


URZĄD PATENTOWY



RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OPIS PATENTOWY 3266 21/50

Nr 2871.

Kl. 69 21.

Ernest Norbert Kennedy
(Londyn, Wielka Brytania).

**Przyrząd, umożliwiający zastosowanie noży brzytw
bezpiecznych do innych, niż golenie, celów.**

Zgłoszono 11 marca 1921 r.

Udzielono 12 września 1925 r.

Pierwszeństwo: 17 marca 1920 r. Wielka (Brytania).

W angielskim patencie Nr 139279 opisany został przyrząd, który pozwala stosować noże brzytw bezpiecznych do innych, niż golenie, celów. Przyrząd składa się z dwóch połączonych ze sobą przegubowo części, które można otwierać lub zamykać na podobieństwo noża i pochwy zwykłego scyzoryka. Jedna z tych części stanowi przytem rękojeść, zaś druga — uchwyt noża, jaki zwykle się używa w brzytwach bezpiecznych.

Niniejszy wynalazek polega na tem, że nóż jest umocowany w uchwycie zapomocą korytka, przytwierdzonego do uchwytu, które, obejmując jego boki, zaciska założony nóż w nadanej pozycji. Korytko jest przytwierdzone zazwyczaj w ten sposób, by

w pozycji, zaciskającej nóż, obejmowało ono tę część uchwytu, która pozwala zastosować przyrząd do usuwania nagniotków. W tym celu w bokach górnej krawędzi uchwytu są utworzone podłużne wykroje, z których jeden, sięgając głębiej, niż drugi, tworzy kanty, ochraniające występujące ostrze noża. Załączone rysunki zawierają szczegóły wynalazku; jedne i te same części przyrządu są oznaczone jednakowymi znakami.

Fig. 1 wskazuje przyrząd, w którym uchwyt z zaciśniętym nożem wsuwa się do pochwy. Przyrząd jest wskazany z wysuniętym uchwycem.

Fig. 2 wskazuje powyższy przyrząd z ukrytym w pochwie uchwycem.

Fig. 3 — przekrój wzdłuż linii A-A fig. 2.

Fig. 4 wskazuje udoskonalenia, zgodne z niniejszym wynalazkiem w zastosowaniu do przyrządu, opisanego w patencie 139279. Części przyrządu są wskazane w pozycji otwartej.

Fig. 5 — części przyrządu fig. 4 w pozycji zamkniętej.

Fig. 6 — przekrój wzdłuż linii B-B fig. 5.

Przyrząd, wskazany na fig. 3, składa się z dwóch części *a* i *b*.

Część *a* może się przesuwąć wzdłuż części *b*, tworzącej uchwyt dla noża *c*, i obejmuje go całkowicie w pozycji zamkniętej fig. 2.

W pozycji otwartej fig. 1, pochwa stanowi przedłużenie uchwyty *b* oraz wygodną rękojeść.

Pochwa *a* i uchwyt *b* mogą być wytłoczone lub w inny sposób wyrobione z arkuszy metalowych. Formę tych części podają załączone rysunki.

Dolna krawędź uchwyty *b* posiada szczelinę, w którą zakłada się nóż *c*. Dla łatwiejszego ustawienia noża, boki uchwyty są odpowiednio wycięte. Zacisk *d* w kształcie korytka umocowuje nóż w uchwycie *b*, przyczem jest połączony z nim w miejscu *e*. Boki *f* i *g*, obejmując uchwyt *b*, zaciskają nóż *c*.

Dla zastosowania przyrządu do wygładzania paznokci, grzbiet zacisku *d* jest zwężony i nacięty, tworząc pilnik *h* z wystającym ostrym końcem *i*.

Dla zastosowania przyrządu do usuwania nagniotków, górna krawędź *j* uchwyty *b* posiada w bokach wykroje *k* i *l*. Wykroj *l* jest głębszy od wykroju *k* i tworzy kanty dla ochrony występującego ostrza noża przy założonym zacisku.

Dla wsunięcia uchwyty wraz z zaciskiem do pochwy, czyli rękojeści *a*, należy odpow-

wiednio uwypuklić górną jej część, stosownie do rozmiarów zacisku *d* fig. 3.

Dla umocowania uchwyty *b* w rękojeści *a*, zarówno w otwartej, jak w zamkniętej pozycji, uchwyt *b* posiada dwa przeciwległe występy *m*, które przy przesuwie zatrzasną się w odpowiednich zagłębieniach *n* rękojeści.

Dolna krawędź rękojeści *a* posiada wykrój *o*, który obnaża część noża w zamkniętej pozycji przyrządu; górna krawędź uchwyty posiada również wykrój *p*, odpowiedni do wykroju *q* w rękojeści tak, że w zamkniętej pozycji przyrząd może być zastosowany do przecinania drutu przy korkach butelek. Wszystkie powyższe urządzenia stosować można do przyrządu, w którym uchwyt *b* jest zawieszony na rękojeści *a*, a który opisuje patent 139279.

Fig. 4, 5, 6 przedstawiają udoskonalenia w zastosowaniu do tego rodzaju przyrządu.

Rysunki nie wymagają dodatkowego opisu. Znaki jednych i tych samych części na fig. 1 — 6 są jednakowe.

Zastrzeżenia patentowe.

1. Przyrząd, umożliwiający zastosowanie noży brzytw bezpiecznych do innych, niż golenie, celów, znamienny tem, że nóż umocowuje się w uchwycie zapomocą zacisku o korytkowym przekroju, obejmującym boki uchwyty.

2. Przyrząd według zastrz. 1, znamienny tem, że boki górnej krawędzi uchwyty są wycięte na różną głębokość, co pozwala stosować przyrząd do usuwania nagniotków, przyczem zacisk jest tak ustawiony na uchwycie, że w pozycji zamkniętej tworzy ochronę dla ostrza noża, obnażonego przez wyżej wspomniane wykroje.

3. Przyrząd według zastrz. 1 i 2, znamienny tem, że uchwyt z zaciśniętym nożem wsuwa się całkowicie w rękojeść, przyczem

jego pozycja otwarta lub zamknięta zabezpiecza się zapomocą występów, zatrzaskujących się w zagłębieniach rękojeści.

4. Przyrząd według zastrz. 3, znamienny tem, że posiada rękojeść i uchwyt z wycięciami oraz zacisk z ostrzem i nacię-

tym na grzbiecie pilnikiem, co pozwala stosować przyrząd do różnych celów w zamkniętej pozycji.

Ernest Norbert Kennedy.

Zastępca: M. Brokman,
rzecznik patentowy.

