

F 16 L

H 02 G

Ans.nr.: 5751/82

Int. ans.nr.: PCT/SE82/00133

Int. indleveringsdag: 23 apr 1982

Videreførelsesdag: 27 dec 1982

Indleveret: 27 dec 1982

Løbedag: 23 apr 1982

Alm. tilgængelig: 27 dec 1982

Prioritet: 28 apr 1981 SE 8102688

TELEFONAKTIEBOLAGET L M *ERICSSON;
Stockholm, SE.

Opfinder: Bengt Efraim *Legerius; SE, Hans
Werner *Siebert; SE.

Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou &
Co

Fremgangsmåde og værktøj til indsætning af et
overdimensioneret elastisk legeme i et hul

SAMMENDRAG.

5751-82

Fremgangsmåde til i et hul (8) at tilvejebringe en brandtæt gennemføring ved hjælp af et til formålet specielt beregnet værktøj (1) at sammentrykke et præfabrikeret legeme (6) af brandmodstandsdygtigt skummateriale tætnende i hullet (8). Værktøjet (1) er udformet med en øvre del bestående af et rør (9) med større dimensioner end hullet (8), en nedre del bestående af et rør (10), som passer ind i hullet (8), og en mellemliggende del (11), som forener de to rørdele. Værktøjet (1) er opadtil forsynet med et tryktæt låg (2) med en tilslutning (4) til indføring af trykluft. Når denne tilføres, drives det præfabrikerede legeme (6) ud af værktøjet (1) for at ekspandere og fæstne sig mod hullets (8) væg, samtidig med at værktøjet (1) presses ud fra hullet (8).

Fig. 1

5751-82

