



PATENTTIHAKEMUS—PATENTANSÖKAN

[A] TIIVISTELMÄ—SAMMANDRAG

(11)(21) Patenttihakemus-Patentansökan 881385

(51) Kv.lk.⁴/Int.cl.⁴ C 09 D 5/08

SUOMI—FINLAND

(22) Hakemispäivä-Ansökningsdag 23.03.88

(FI)

(23) Alkuperäistä—Löpdag

Patentti- ja rekisterihallitus
Patent- och registerstyrelsen

(41) Tullut julkiseksi-Blivit offentlig 25.09.88

(86) Kv. hakemus-Int.ansökan

(30) Etuoikeus-Prioritet 24.03.87 GB 8706915

(71) Hakija/Sökande: *Alcan International Limited*, 1188 Sherbrooke Street West, Montreal, Quebec, Kanada

(72) Keksijät/Uppfinnare: 1. Askew, Herbert Frank 2. Emery, Anthony Roland 3. Turner, John Harry Wallace

(74) Asiamies/Ombud: Leitzinger

(54) Keksinnön nimitys/Uppfinningens benämning: Pinnoiteseos. Beläggningsblandning.

(57) Tiivistelmä

Keksinnön kohteena on maali- tai lakkaseos, joka sisältää väliainetta, kuten esimerkiksi alkydihartsia, ja korroosionestoainetta, joka on ympäristölle vaaraton ja liukenee tai on muokattu liukenevaksi väliaineeseen. Seos soveltuu levitettäväksi metallisubstraatille ja korroosionestoaine on valittu siten, että metallisubstraatille saadaan kuiva maali- tai lakkakalvo, edullisesti 24 tunnin kuluessa levittämisestä.

(57) Sammandrag

Uppfinningen avser en målfärgs- eller lackkomposition, som innehåller ett medium, såsom t.ex. alkylharts, och ett korrosionsskyddsmedel, som är ofarligt för omgivningen och som löser sig eller gjorts lösligt i mediet. Kompositionen lämpar sig för utbredning över ett metallsubstrat och korrosionsskyddsmedlet är så valt, att på metallsubstratet erhålles en torr målfärgs- eller lackhinna, företrädesvis inom 24 timmar efter spridning.