

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

(12) ЗАЯВКА НА ИЗОБРЕТЕНИЕ

(21)(22) Заявка: 2015104676/12, 07.07.2009

Приоритет(ы):

(30) Конвенционный приоритет:
30.07.2008 US 12/221,158(62) Номер и дата подачи первоначальной заявки,
из которой данная заявка выделена: 2011107199
25.02.2011

(43) Дата публикации заявки: 10.06.2015 Бюл. № 16

Адрес для переписки:

129090, Москва, ул. Б. Спасская, 25, строение 3,
ООО "Юридическая фирма Городисский и
Партнеры"(71) Заявитель(и):
ВИТА-МИКС КОРПОРЕЙШН (US)(72) Автор(ы):
БЕРНАРД Джон (US),
БУЗЕР Ричард (US),
КОЗЛОВСКИ Юджин (US),
МЕЛМАН Фред (US),
УЛАНСКИ Роберт (US)

(54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОБРАБОТКИ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ

(57) Формула изобретения

1. Устройство для обработки пищевых продуктов, содержащее емкость с периферийной кромкой рядом с верхней открытой поверхностью, и крышку для закрывания упомянутой верхней открытой поверхности, при этом упомянутая крышка содержит по меньшей мере один узел ушка, и упомянутый узел ушка включает в себя корпус с пазом для зацепления с упомянутой кромкой и ручку, проходящую вверх от упомянутого корпуса, так что при перемещении вверх упомянутой ручки упомянутая кромка будет выходить из упомянутого паза для отсоединения упомянутой крышки от упомянутой емкости.

2. Устройство для обработки пищевых продуктов по п. 1, дополнительно имеющее отверстие в упомянутой ручке, выполненное с возможностью вмещения пальца пользователя.

3. Устройство для обработки пищевых продуктов по п. 1, в котором упомянутая ручка проходит вверх от упомянутого корпуса под углом приблизительно 45 градусов.

4. Устройство для обработки пищевых продуктов по п. 1, в котором упомянутая крышка включает в себя боковую стенку, и упомянутый узел ушка включает в себя узкую пластинку, проходящую от упомянутой боковой стенки к упомянутому корпусу.

5. Устройство для обработки пищевых продуктов по п. 4, в котором упомянутый паз расположен под упомянутой узкой пластинкой.

6. Устройство для обработки пищевых продуктов по п. 1, в котором упомянутая крышка содержит боковую стенку, которая плотно прилегает внутри упомянутой открытой поверхности

упомянутой емкости, причем упомянутая боковая стенка имеет уступ, выполненный с возможностью опоры на упомянутую кромку упомянутой емкости.

A 2015104676 A

R U 2015104676 A

7. Устройство для обработки пищевых продуктов по п. 1, дополнительно содержащее базовый элемент, выполненный с возможностью закрывания упомянутой емкости, отверстия для впуска воздуха, образованные в упомянутом базовом элементе, и сточный желоб для предотвращения проникновения жидкости через упомянутые отверстия.

R U 2 0 1 5 1 0 4 6 7 6 A

R U 2 0 1 5 1 0 4 6 7 6 A