

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **26781**

(21) Numer zgłoszenia: **29159**

(51) Klasyfikacja:
25-02

Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(22) Data zgłoszenia: **06.11.2020**

(54)

Drzwi

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
22.03.2021 WUP 6/2021

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE
MAR-TOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jędrzejów, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

KATARZYNA WĄTOR, Krężoły, (PL)

PL 26781

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego są drzwi, stanowiące wyposażenie pomieszczeń jako drzwi zewnętrzne stalowe, jednoskrzydłowe z ościeżnicą i połączonego z nią zawiasowo skrzydła drzwiowego. Skrzydło drzwi wykonane jest z drewna iglastego klejonego lub z profilu PVC. Poszycie skrzydła stanowi blacha stalowa, która od strony zewnętrznej pokryta jest drewnopodobnym laminatem PVC albo powłoką lakierową. Ościeżnice stanowi profil aluminiowy pokryty od strony zewnętrznej laminatem drewnopodobnym PVC albo powłoką lakierową lub stanowi rama drewniana obłożona blachą aluminiową lub blachą stalową i podobnie jak skrzydło pokryta jest laminatem drewnopodobnym PVC albo powłoką lakierową.

Nowa i oryginalna postać wzoru przemysłowego przejawia się w indywidualnym ukształtowaniu powierzchni, układzie linii i wzornictwem ich powierzchni.

Przedmiot wzoru przemysłowego został uwidoczniony na załączonym materiale ilustracyjnym, na fig. 1.

We wzorze przemysłowym przedstawionym na fig. 1, pakiet szybowy jest zamieszczony centralnie, od góry w blaszanej płycie. Płyta blaszana jest o kształcie prostokątnym i umieszczona jest przy krawędzi skrzydła drzwi od strony zamka, w kolorze czarnym podobnie jak element ozdobny pakietu szybowego. W linii pakietu szybowego, w pionie na płycie blaszanej mieści się antaba, mocowana na dwóch uchwytych.

Cechą istotną wzoru przemysłowego jest to, że drzwi zbudowane są na ramie nośnej między którą w poszyciu posiada pakiet szybowy ukształtowany w pozycji pionowej, z elementami ozdobnymi. Drzwi po stronie zamka, pod pakietem szybowym zawierają antabę mocowaną na uchwytych. Stojak zawiasowy ościeżnicy wyposażony jest w trzy gniazda zawiasowe.

Ilustracja wzoru



Fig. 1