



SUOMI-FINLAND
(FI)

Patentti- ja rekisterihallitus
Patent- och registerstyrelsen

[A] TIIVISTELMÄ - SAMMANDRAG

(11) (21) Patenttihakemus - Patentansökan **892068**

(51) Kv.1k.4 - Int.cl.4

B 60R 11/02, H 04B 1/08

(22) Hakemispäivä - Ansökningsdag **28.04.89**

(24) Alkupäivä - Löpdag **28.04.89**

(41) Tullut julkiseksi - Blivit offentlig **05.11.89**

(32) (33) (31) Etuoikeus - Prioritet

04.05.88 ES 8801381

26.05.88 ES 8801699

07.06.88 ES 8801844

(71) Hakija - Sökande

1. Gonzales Miruri, Alberto, Francisco Silvela, 76, 28028 Madrid, Espana, (ES)

(72) Keksijä - Uppfinnare

1. Gonzales Miruri, Alberto, Francisco Silvela, 76, 28028 Madrid, Espana, (ES)

(74) Asiamies - Ombud: **Oy Jalo Ant-Wuorinen Ab**

(54) Keksinnön nimitys - Uppfinningens benämning

Turvalaite kojeiden naamioimiseksi
Säkerhetsanordning för maskering av apparater

(57) Tiivistelmä - Sammandrag

Kojeiden, kuten autoradioiden ja vastaavien varkauksien estämiseksi esitetään rakenne, joka on työnnettävissä ajoneuvon kojetauluun, mieluummin sen etukojetauluun, joka laite muodostaa kojeen (5) kotelon (2) ja jossa on ulospäin aukolla varustettu ensimmäinen osa (3) kojeen (5) sisältämiseksi kojeen (5) toiminta-asennossa, ja ulkoa naamioitu toinen osa (4) kojeen (5) sisältämiseksi kojeen (5) turva-asennossa. Kotelo sisältää ohjausvälineet kuten ohjauslovet (8) ja kojeeseen (5) kiinnitetyt tapit (12) kojeen (5) siirtämiseksi kahden mainitun osan (3 ja 4) välillä, jotka ohjausvälineet aktivoidaan sähkömoottorilla (19) käytetyillä ohjausvarsilla (13). Tämä laite voidaan myös asentaa huonekaluihin kojeiden, kuten televisioiden, video laitteiden, musiikkilaitteiden ym. naamioimiseksi.

En anordning för att förhindra stöld av apparater, som bilradior och dylika, som kan skjutas i ett fordon's instrumentbräde, helst i det främre instrumentbrädet, vilken anordning utgörs av ett hölje (2) för apparaten (5) och som innefattar ett med en öppning utåt försett första parti (3) för att innehålla apparaten (5) i dess funktionsläge, och ett utifrån maskerat andra parti (4) för att innehålla apparaten (5) i dess säkerhetsläge. Höljet (2) innehåller styrmedel som styrspår (8) och i apparaten (5) fästa tappar (12) för att förflytta apparaten mellan de två nämnda partierna (3, 4), vilka styrmedel aktiveras med styrstag (13) drivna av en elmotor (19). Denna anordning kan även monteras i möbler för att maskera apparater, såsom televisioner, videoapparater, musikapparater o.dyl.

