

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.615**

(51) Klasyfikacja:
26-02

(21) Numer zgłoszenia: **19732**

(22) Data zgłoszenia: **06.04.2000**

(54)

Latarenka

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.10.2002 WUP 10/2002

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Przeworski Ryszard, Ożarów Mazowiecki, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Przeworski Ryszard, Ożarów Mazowiecki, (PL)

PL Rp.615

26-02

Rp 615

Ryszard Przeworski

Ożarów Mazowiecki, POLSKA

Latarenka

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego trwa od 6 kwietnia 2000r.

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest latarenka.

Istotę wzoru stanowi nowa postać przedmiotu, przejawiająca się w kształcie i zdobieniu powierzchni, nadających latarence nowy, oryginalny wygląd, zmierzający do celów estetycznych.

Przedmiot wzoru został zilustrowany na załączonych fotografiach, na którym fig.1 - prezentuje latarenkę w widoku perspektywicznym, fig.2 - w widoku z góry, natomiast fig.3 - w widoku od spodu.

Latarenka, zgodnie ze wzorem zdobniczym jest ukształtowana w formie geometrycznej bryły, która w środkowej części przypomina w

swej formie odwrócony, ścięty ostrosłup, przechodzący u dołu w przewężenie, to zaś łączy się z podstawą. Podstawa latarenki ma kształt krążka o zarysie kołowym. Górna część latarenki przypomina w swej formie daszek o zarysie kwadratu w widoku z góry, osadzony na szerszej części odwróconego, ściętego ostrosłupa. Obrzeża daszku są wysunięte poza obrys krawędzi ostrosłupa i tworzą rant. U góry daszek łączy się z szyjką o zarysie kołowym, przy czym krawędzie, z których wysuwa się szyjka są wyprofilowane łukowo.

Zastrzeżenie ochronne

Latarenka, ukształtowana w formie geometrycznej bryły, znamieną tym, że w części środkowej ma kształt ściętego i odwróconego do dołu ostrosłupa, którego dolna część przechodząc w przewężenie łączy się z podstawą w formie krążka o zarysie kołowym, natomiast u góry, nad poszerzoną częścią jest utworzony daszek o zarysie kwadratu w widoku z góry i o obrzeżach wysuniętych poza krawędź ściętego i odwróconego ostrosłupa, tworzącego rant, przy czym daszek u góry łączy się z szyjką o zarysie kołowym a krawędzie na linii łączenia szyjki z daszkiem są wyprofilowane łukowo, jak pokazano na załączonych fotografiach, fig.1, fig.2 i fig.3.

Ryszard Przeworski

Pełnomocnik:

BIURO INŻYNIERSTWA
HRECZNIK PATENTOWY
mgr inż. Grażyna Tomaszewska



Fig. 1

Ryszard Przeworski

Pełnomocnik:

 RZECZNIK PATENTOWY
mgr inż. Grażyna Tomaszewska



Fig. 2

Ryszard Przeworski

Pełnomocnik:

RZECZNIK PATENTOWY
mgr inż. Grazyna Tomaszewska



Fig. 3

Ryszard Przeworski

Pełnomocnik:


RZECZNIK PATENTOWY
mgr inż. Grażyna Tomaszewska