

Warszawa, 20 sierpnia 1937 r.

URZĄD PATENTOWY



E 04 h 7/34

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OPIS PATENTOWY

Nr 25097.

Kl. 37 f, 2/01.

Tadeusz J. Kałkowski
(Katowice, Polska).

37 f 7/34

Dół kiszonkowy.

Zgłoszono 16 marca 1933 r.
Udzielono 17 czerwca 1937 r.

Wynalazek dotyczy budowli przeznaczonej do kisenia na zimę paszy zielonej dla bydła, przy racjonalnej hodowli którego kisenie paszy jest bardzo ważnym czynnikiem. Do tego celu potrzebne są budowle umieszczone w ziemi, zwane dołami kiszonkowymi, które w prymitywnych, lecz praktyczny sposób zastępują w małych i średnich gospodarstwach hodowlanych kosztowne silosy wieżowe. Doły kiszonkowe są znane oddawna; buduje się je z drzewa, kamienia, cegły i betonu. Betonowe doły kiszonkowe są oczywiście najlepsze, ponieważ można im nadać dowolny kształt z góry ustalony zapomocą deskowania. W stosunkach wiejskich budowa

takich dołów jest jednak dość utrudniona, ponieważ wykonanie ścian tych dołów wymaga podwójnego deskowania — zewnętrznego i wewnętrznego, na które należy zakupić deski oraz drzewo na rusztowanie pomocnicze. Prawdłowo zbudowany dół kiszonkowy musi mieć wydatnie ścięte naroża ze względu na konieczność dobrego ubicia kiszonki, która w przeciwnym razie gnieje. Poza tym dół kiszonkowy powinien ze względu na racjonalną gospodarkę składać się z kilku oddzielnych komór.

Betonując dół kiszonkowy w deskowaniu, natrafia zatem rolnik na dodatkowe trudności, wynikające z konieczności ufor-

148 150 152 154 156 158 160 162 164 166 168 170 172 174 176 178 180 182 184 186 188 190 192 194 196 198 200 202 204 206 208 210 212 214 216 218 220 222 224 226 228 230 232 234 236 238 240 242 244 246 248 250 252 254 256 258 260 262 264 266 268 270 272 274 276 278 280 282 284 286 288 290 292 294 296 298 300 302 304 306 308 310 312 314 316 318 320 322 324 326 328 330 332 334 336 338 340 342 344 346 348 350 352 354 356 358 360 362 364 366 368 370 372 374 376 378 380 382 384 386 388 390 392 394 396 398 400 402 404 406 408 410 412 414 416 418 420 422 424 426 428 430 432 434 436 438 440 442 444 446 448 450 452 454 456 458 460 462 464 466 468 470 472 474 476 478 480 482 484 486 488 490 492 494 496 498 500 502 504 506 508 510 512 514 516 518 520 522 524 526 528 530 532 534 536 538 540 542 544 546 548 550 552 554 556 558 560 562 564 566 568 570 572 574 576 578 580 582 584 586 588 590 592 594 596 598 600 602 604 606 608 610 612 614 616 618 620 622 624 626 628 630 632 634 636 638 640 642 644 646 648 650 652 654 656 658 660 662 664 666 668 670 672 674 676 678 680 682 684 686 688 690 692 694 696 698 700 702 704 706 708 710 712 714 716 718 720 722 724 726 728 730 732 734 736 738 740 742 744 746 748 750 752 754 756 758 760 762 764 766 768 770 772 774 776 778 780 782 784 786 788 790 792 794 796 798 800 802 804 806 808 810 812 814 816 818 820 822 824 826 828 830 832 834 836 838 840 842 844 846 848 850 852 854 856 858 860 862 864 866 868 870 872 874 876 878 880 882 884 886 888 890 892 894 896 898 900 902 904 906 908 910 912 914 916 918 920 922 924 926 928 930 932 934 936 938 940 942 944 946 948 950 952 954 956 958 960 962 964 966 968 970 972 974 976 978 980 982 984 986 988 990 992 994 996 998 1000

mowania ścięć naroży oraz wykonania deskowania odrazu dla wszystkich komór. W warunkach wiejskich są to trudności często nie do pokonania. Z tego względu pomija się nieraz ścięcia naroży, wskutek czego cała budowla staje się bezwartościowa. Wynalazek stwarza nową konstrukcję dołów kiszonkowych wykonywanych z gotowych bloków betonowych. Konstrukcja ta, wypróbowana praktycznie, wykazała cały szereg poważnych zalet, nie wymaga ona bowiem deskowania, oryginalny kształt bloków ułatwia wykonanie ścięć naroży w każdej komorze, poza tym w narożach zewnętrznych nie ma zupełnie spoin pionowych w miejscach załamania ścian. Konstrukcja według wynalazku umożliwia oprócz tego wykonanie bloków ręcznie przez samego rolnika, co ma wpływ na wydajne potanie budowy, daje możliwość bezpośredniego łączenia komór w szeregi lub w grupy bez względu na ich ilość, pozwala na wykonywanie dowolnej wielkości bloków oraz komór, umożliwia wreszcie rozłożenie budowy na dwa okresy roczne. W pierwszym roku wykonywa się wówczas potrzebne do budowy bloki, z których w drugim roku buduje się dół kiszonkowy. Wobec niemożności drobnych rolników możliwość zbudowania konstrukcji w dwóch okresach ma duże znaczenie.

Na rysunku przedstawiono dwa przykłady wykonania dołu kiszonkowego według wynalazku oraz poszczególne elementy konstrukcyjne tych dołów kiszonkowych. Fig. 1 przedstawia w rzucie poziomym dół kiszonkowy złożony z wielu komór, połączonych z sobą w szereg *a* oraz dół kiszonkowy złożony z kilku komór, połączonych dookoła jednego punktu i tworzących grupę. Fig. 2 przedstawia w rzucie poziomym cztery typy bloków betonowych służących do murowania ścian dołu kiszonkowego, a mianowicie blok prosty *d*, blok narożnikowy *e*, blok klinowy *f* i blok sześciokątny *g*. Fig. 3 przedstawia

w rzucie poziomym czterokomorowy grupowy dół, przy czym na tej figurze uwidocznił się również został układ poszczególnych bloków w dwóch bezpośrednio po sobie następujących warstwach. Wreszcie fig. 4 przedstawia w przekroju pionowym część ściany oddzielającej dwie sąsiednie komory, uzbrojonej żelaznymi płaskimi wkładkami *h*, ułożonymi wzdłuż ściany na zaprawie cementowej w spoinach poziomych, to jest pomiędzy warstwami bloków. Dół kiszonkowy według wynalazku buduje się w taki sposób, że na masywnej, uzbrojonej prętami okrągłymi *k* betonowej płycie dennej *j* (fig. 4) muruje się ściany z odpowiednio dobieranych bloków betonowych *d*, *e*, *f*, *g* (fig. 2) w ten sposób, aby ich spoiny miały się, co uwidocznił się na fig. 3, przy czym komorom dołu kiszonkowego nadaje się kształt i układ *a* względnie *b*, przedstawiony na fig. 1. Ściany działowe pomiędzy komorami zbroi się przy tym za pomocą żelaza płaskiego *h* w sposób, uwidocznił się na fig. 3 i 4. Wyprawę ściany *m* zaprawą cementową (fig. 4) oraz nałożenie na nią powłoki bitumicznej *n* uskutecznia się w ogólnie znany sposób.

Zastrzeżenia patentowe.

1. Dół kiszonkowy zbudowany z gotowych bloków betonowych oraz złożony z komór posiadających ścięte naroża, znamienny tym, że komory z których złożony jest ten dół są połączone ze sobą w szereg (*a*).

2. Odmiana dołu kiszonkowego według zastrz. 1 znamienna tym, że komory z których złożony jest ten dół są położone dookoła jednego punktu, tworząc grupę (*b*).

3. Dół kiszonkowy według zastrz. 1 i 2 znamienny tym, że ściany ograniczające komory tego dołu są zbudowane z czterech rodzajów bloków betonowych, a mianowicie z bloków prostych (*d*), bloków naroż-

nikowych (*e*), bloków klinowych (*f*) oraz bloków sześciokątnych (*g*).

4. Dół kiszonkowy według zastrz. 1 — 3 znamienne tym, że ściany działowe komór są zaopatrzone w zbrojenie z żelaza płaskiego (*h*), ułożone na zaprawie cemen-

towej i umieszczone wzdłuż tychże ścian w spoinach poziomych, pomiędzy warstwami bloków.

Tadeusz J. Kałkowski.




Fig. 1.




Fig. 2.

