


Warszawa, dnia 7 sierpnia 1951 r.



G 10 d 1/02



RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OPIS PATENTOWY

Nr 34230

Kl. 51 c, 2

Franciszek Beździk

(Pabianice, Polska)

Skrzypce

Udzielono z mocą od dnia 12 grudnia 1947 r.

Skrzypce według wynalazku są zbudowane z dwóch części górnej i dolnej i oprócz znanych otworów na desce górnej posiadają otwory boczne. Przy takiej konstrukcji odpada zagadnienie tak zwanego ogrywania skrzypiec, ponieważ nowe skrzypce dźwięczą, jak ograne.

Prócz tego, dzięki uproszczeniu budowy, skrzypce według wynalazku w kształcie muszli są łatwiejsze do produkcji od skrzypiec znanych.

Skrzypce są przedstawione na rysunku, na którym fig. 1 przedstawia skrzypce w widoku z góry a fig. 2 — w widoku z boku. Wykonują się z dwóch części, rzeźbiąc jednocześnie w każdej z tych części ramkę 3, która służy do sklejenia dwu części składowych i nadaje skrzypcom wygląd estetyczny. Przy rzeźbieniu poszczegół-

nych części należy wykonać cztery wgłębienia, które w miejscu sklejenia skrzypiec dają otwory boczne 2. Całe skrzypce wykonują się z jednego gatunku drzewa, np. z orzechowego. Do skrzypiec można przymocować tubę głośnikową, która potęguje tony i nadaje im specyficzną barwę. Tubą głośnikową łączy się z wnętrzem skrzypiec za pomocą wyłobienia w szyjce.

Zastrzeżenie patentowe

Skrzypce, składające się z dwóch części górnej i dolnej, znamienne tym, że w miejscu złączenia tych części posiadają cztery boczne otwory (2) umieszczone po dwa z każdego boku skrzypiec.

Franciszek Beździk

