

URZĄD PATENTOWY



E 03cd 5/09 2

## RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

# OPIS PATENTOWY

Nr 20531.

Kl. 85 h, 18/05.

Roman Fojcik  
(Wełnowiec-Katowice, Polska).

### Urządzenie klozetowe do spłókiwania basenów.

Zgłoszono 2 października 1933 r.  
Udzielono 17 września 1934 r.

Urządzenie niniejsze jest przeznaczone specjalnie do klozetów szpitalnych i służy do zmywania basenów, które podsuwa się chorem. Na rysunku uwidoczniono przykład wykonania wynalazku. Fig. 1 przedstawia widok z przodu tego urządzenia z częściowym przekrojem muszli oraz wytrysku, fig. 2 — przekrój poprzeczny, fig. 3 — widok z góry, fig. 4 — przekrój wzdłuż linii *C — D* na fig. 3.

Urządzenie składa się z lewaru *a*, złączonego z przewodem odpływowym *b*, z muszli klozetowej *c*, osadzonej na lewarze *a* i połączonej z istniejącą rurą płócną *d*, z przewodu *e*, który jest zaopatrzony w zawory *f* i *g*, *h*, oraz z wytrysku *i*.

Muszlą *c* jest żeliwna, emaljowana wewnątrz i zewnątrz, albo z blachy czarnej, wewnątrz i zewnątrz emaljowanej. Przewody od zaworu *f* do wytrysku *i* są z mosiądzu i zewnątrz poniklowane.

Po podniesieniu drewnianego siedzenia *l* basen należy włożyć do wgłębienia *m* tak, żeby kołnierz *n* dostał się pod występ *o*, kluczem *p* otworzyć zawór przepływowy *f*, poczem przycisnąć rączkę *r*, która opiera się na guziku *s* zaworu zwrotnego *g*, *h*, który otwiera się i wypuszcza strumień wody z wytrysku *i*, wskutek czego wymywa się resztki pozostałych wydzielin i jednocześnie spłókuje je do muszli *c*.

Następnie zamyka się kluczem  $p$  zawór przepływowy  $f$ .

#### Zastrzeżenia patentowe.

1. Urządzenie klozetowe do spłókiwania basenów, znamienne tem, że posiada zawór zwrotny ( $g, h$ ), który po naciśnięciu guzika ( $s$ ) otwiera się i wypuszcza

strumień wody z wytrysku ( $i$ ) do wnętrza basenu ( $k$ ).

2. Urządzenie według zastrz. 1, znamienne tem, że zawiera grzybek ( $g$ ), naciśkany sprężyną ( $t$ ), oraz grzybek ( $h$ ), który nie pozwala na ssanie wody i powietrza.

R o m a n F o j c i k.

