

URZĄD PATENTOWY



B 266 21/04

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OPIS PATENTOWY

Nr 22169.

Kl. 69, 20,02.

Roch Mende
(Leszno, Polska).

Nasadka na brzytwę.

Zgłoszono 10 marca 1933 r.
Udzielono 24 września 1935 r.

Nasadka według wynalazku służy do nakładania na brzytwę w celu ochrony przed zacięciem. Fig. 1 przedstawia nasadkę na brzytwę w widoku z góry, fig. 2 — w widoku od dołu, fig. 3 — w widoku z boku, fig. 4 — w widoku z przodu od strony ostrza brzytwy, fig. 5 — w widoku z tyłu, a fig. 6 — w przekroju poprzecznym.

Podstawa 1 jest wykonana z blachy i posiada otwory 2, służące do wyciekania mydła. U podstawy otworów znajduje się włóczenie 3, służące do umocnienia podstawy. W połowie długości otworów znajduje się wypukłość 4. Podstawa jest od przodu zagięta. Od tyłu podstawy znajduje się spodnia część trzymadła 5. Po

bokach podstawy znajdują się osady 6 śrub regulujących 10. Łapka 7 jest od przodu zagięta i osadzona na osi 8 razem z podstawą. Na osi tej jest założona sprężyna 9, której zagięty koniec przyciska łapkę do rowka 3 podstawy 1.

Nasadkę na brzytwę zakłada się w ten sposób, że po przyciśnięciu łapki 7 wkłada się brzytwę tak, aby grzbiet brzytwy opierał się o śruby regulujące 10, a ostrze opierało się na wypukłości 4.

Przy pomocy śrub regulujących wysuwa się odpowiednio ostrze brzytwy.

Zastrzeżenia patentowe.

1. Nasadka na brzytwę, znamienna

tem, że składa się z podstawy (1) i łapki (7), osadzonych na osi (8), przyczem w osadach (6) podstawy znajdują się śrubki regulacyjne (10).

2. Nasadka na brzytwę według zastrz. 1, znamienna tem, że przedni brzeg podstawy (1) jest zagięty, a jej środek posia-

da wypukłość (4) i otwory (2), służące do wyciekania mydła.

3. Nasadka na brzytwę według zastrz. 2, znamienna tem, że brzeg trzymadła (7) jest zagięty pod kątem 45° do brzytwy.

Roch Mende.

