

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11) 特許出願公開番号

特開2017-99584

(P2017-99584A)

(43) 公開日 平成29年6月8日(2017.6.8)

(51) Int.Cl.
A63F 7/02 (2006.01)F 1
A63F 7/02 320テーマコード (参考)
2C333

審査請求 未請求 請求項の数 5 O L (全 513 頁)

(21) 出願番号 特願2015-234349 (P2015-234349)
(22) 出願日 平成27年11月30日 (2015.11.30)(71) 出願人 000144522
株式会社三洋物産
愛知県名古屋市千種区今池3丁目9番21号
(74) 代理人 100196151
弁理士 工藤 洋平
(72) 発明者 岡村 鉦
名古屋市千種区今池3丁目9番21号
株式会社三洋物産内
Fターム(参考) 2C333 AA11 CA07 CA53 FA05 FA09
FA19


(54) 【発明の名称】 遊技機

(57) 【要約】


【課題】遊技の興趣を向上できる遊技機を提供すること。

【解決手段】記憶手段に記憶されている特典情報よりも少ない特典情報に基づいた識別情報が表示手段に表示される。その表示手段に表示する特典情報が記憶手段に記憶されている特典情報を上限に決定される。操作手段が操作された場合に、その操作タイミングに対応する特典情報が特定条件に基づいて可変されて設定される。操作手段が操作されたことに基づいて設定手段により設定されている特典情報が取得され、表示手段に表示されている識別情報に対応する特典情報が表示更新手段により対応する識別情報に更新される。これにより、操作手段が操作されたことに基づいて特典情報を更新することが可能となる。よって、遊技の興趣を向上することができる。

【選択図】 図307



(a)



(b)

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

遊技者に有利となる特典情報を決定する特典情報決定手段と、
その特典情報決定手段により決定された前記特典情報を記憶可能な記憶手段と、
その記憶手段に記憶された前記特典情報のうち少なくとも一部に対応する遊技者に有利となる特典を付与する特典付与手段と、
その特典付与手段により前記特典が付与された場合に、その特典を前記記憶手段に記憶されている特典情報に対応する特典から減らした特典情報に更新する特典情報更新手段と、
前記記憶手段に記憶されている前記特典情報よりも少ない特典情報に基づいた識別情報が表示される表示手段と、
その表示手段に表示する前記特典情報を前記記憶手段に記憶されている前記特典情報を上限に決定する決定手段と、
遊技者が操作可能な操作手段と、
その操作手段が操作された場合に、その操作タイミングに対応する前記特典情報を可変させて設定する設定手段と、
その設定手段により設定される前記特典情報を特定条件に基づいて可変させる可変設定手段と、
前記操作手段が操作されたことに基づいて前記設定手段により設定されている前記特典情報を取得して、前記表示手段に表示されている前記識別情報に対応する前記特典情報を更新して対応する識別情報に更新する表示更新手段と、を有するものであることを特徴とする遊技機。

【請求項 2】

判定条件の成立に基づいて、判定を実行する判定手段と、
その判定手段による判定結果が特定の判定結果であることに基づいて遊技者に有利となる特典遊技を実行する特典遊技実行手段と、を有し、
前記特典付与手段は、前記判定手段により前記特定の判定結果と判定される確率を高くする高確率状態を所定回数、前記判定手段による判定が実行されるまで、前記判定が実行される毎に、前記特典として継続設定するものであることを特徴とする請求項 1 に記載の遊技機。

【請求項 3】

前記識別情報は、前記高確率状態が継続されることを確定して報知する回数を示す情報であることを特徴とする請求項 2 に記載の遊技機。

【請求項 4】

前記操作手段を操作するタイミングを示唆する示唆表示態様を前記表示手段に表示する示唆表示制御手段と、
その示唆表示制御手段に表示される前記示唆表示態様を前記設定手段に設定される前記特典情報のタイミングに基づいて決定する示唆表示態様決定手段と、を有するものであることを特徴とする請求項 1 から 3 のいずれかに記載の遊技機。

【請求項 5】

前記示唆表示態様は、時間経過に基づいて可変して表示される可変表示態様と、その可変表示態様により前記設定手段に設定されている前記特典情報を判別可能な判別態様とが少なくとも表示されるものであることを特徴とする請求項 4 に記載の遊技機。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0001】

本発明は、パチンコ機などの遊技機に関するものである。

【背景技術】

【0002】

パチンコ機等の遊技機において、遊技者が操作可能な操作ボタン等の操作手段を有し、

興趣演出の一種として、操作手段に対する操作を遊技者に促す操作演出を実行可能なものがある。この従来型の遊技機では、操作演出において操作ボタンを操作することにより、通常とは異なる特別な演出を発生させ、遊技者の興趣向上を図っていた。

【先行技術文献】

【特許文献】

【0003】

【特許文献1】特開2006-263523号公報

【発明の概要】

【発明が解決しようとする課題】

【0004】

10

しかしながら、更なる興趣向上が求められていた。

【0005】

本発明は、上記例示した問題点等を解決するためになされたものであり、遊技の興趣を向上できる遊技機を提供することを目的とする。

【課題を解決するための手段】

【0006】

この目的を達成するために請求項1記載の遊技機は、遊技者に有利となる特典情報を決定する特典情報決定手段と、その特典情報決定手段により決定された前記特典情報を記憶可能な記憶手段と、その記憶手段に記憶された前記特典情報のうち少なくとも一部に対応する遊技者に有利となる特典を付与する特典付与手段と、その特典付与手段により前記特典が付与された場合に、その特典を前記記憶手段に記憶されている特典情報に対応する特典から減らした特典情報に更新する特典情報更新手段と、前記記憶手段に記憶されている前記特典情報よりも少ない特典情報に基づいた識別情報が表示される表示手段と、その表示手段に表示する前記特典情報を前記記憶手段に記憶されている前記特典情報を上限に決定する決定手段と、遊技者が操作可能な操作手段と、その操作手段が操作された場合に、その操作タイミングに対応する前記特典情報を可変させて設定する設定手段と、その設定手段により設定される前記特典情報を特定条件に基づいて可変させる可変設定手段と、前記操作手段が操作されたことに基づいて前記設定手段により設定されている前記特典情報を取得して、前記表示手段に表示されている前記識別情報に対応する前記特典情報を更新して対応する識別情報に更新する表示更新手段と、を有するものである。

20

30

【0007】

請求項2記載の遊技機は、請求項1記載の遊技機において、判定条件の成立に基づいて、判定を実行する判定手段と、その判定手段による判定結果が特定の判定結果であることに基づいて遊技者に有利となる特典遊技を実行する特典遊技実行手段と、を有し、前記特典付与手段は、前記判定手段により前記特定の判定結果と判定される確率を高くする高確率状態を所定回数、前記判定手段による判定が実行されるまで、前記判定が実行される毎に、前記特典として継続設定するものである。

【0008】

請求項3記載の遊技機は、請求項2に記載の遊技機において、前記識別情報は、前記高確率状態が継続されることを確定して報知する回数を示す情報である。

40

【0009】

請求項4記載の遊技機は、請求項1から3のいずれかに記載の遊技機において、前記操作手段を操作するタイミングを示唆する示唆表示態様を前記表示手段に表示する示唆表示制御手段と、その示唆表示制御手段に表示される前記示唆表示態様を前記設定手段に設定される前記特典情報のタイミングに基づいて決定する示唆表示態様決定手段と、を有するものである。

【0010】

請求項5記載の遊技機は、請求項4に記載の遊技機において、前記示唆表示態様は、時間経過に基づいて可変して表示される可変表示態様と、その可変表示態様により前記設定手段に設定されている前記特典情報を判別可能な判別態様とが少なくとも表示されるもの

50

である。

【発明の効果】

【0011】

請求項1記載の遊技機によれば、遊技者に有利となる特典情報が特典情報決定手段により決定される。その特典情報決定手段により決定された特典情報が記憶手段に記憶され、その記憶された特典情報のうち少なくとも一部に対応する遊技者に有利となる特典が特典付与手段により付与される。その特典付与手段により特典が付与された場合に、特典情報更新手段により、その特典が記憶手段に記憶されている特典情報に対応する特典から減らした特典情報に更新される。記憶手段に記憶されている特典情報よりも少ない特典情報に基づいた識別情報が表示手段に表示される。その表示手段に表示する特典情報が決定手段により記憶手段に記憶されている特典情報を上限に決定される。遊技者により操作手段が操作された場合に、その操作タイミングに対応する特典情報が設定手段により可変されて設定される。その設定手段により設定される特典情報が可変設定手段により特定条件に基づいて可変される。操作手段が操作されたことに基づいて設定手段により設定されている特典情報が取得され、表示手段に表示されている識別情報に対応する特典情報が表示更新手段により対応する識別情報に更新される。

10

【0012】

これにより、操作手段が操作されたことに基づいて特典情報を更新することが可能となる。よって、遊技の興趣を向上できるという効果がある。

【0013】

請求項2記載の遊技機によれば、請求項1記載の遊技機の奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、判定条件の成立に基づいて、判定手段により判定が実行される。その判定手段による判定結果が特定の判定結果であることに基づいて遊技者に有利となる特典遊技が特典遊技実行手段により実行される。そして、判定手段により特定の判定結果と判定される確率を高くする高確率状態が、特典付与手段により、所定回数、判定手段に判定が実行されるまで、判定が実行される毎に、特典として継続設定される。

20

【0014】

これにより、高確率状態が設定されていることを遊技者が容易に把握することができる。よって、遊技者に安心して遊技を行わせることができるという効果がある。

【0015】

請求項3記載の遊技機によれば、請求項2に記載の遊技機の奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、識別情報により、高確率状態が継続されることを確定して報知する回数が示される。

30

【0016】

これにより、高確率状態が継続されることが確定している回数を遊技者が容易に把握することができる。よって、遊技者に安心して遊技を行わせることができるという効果がある。

【0017】

請求項4記載の遊技機によれば、請求項1から3のいずれかに記載の遊技機の奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、操作手段を操作するタイミングを示唆する示唆表示態様が示唆表示制御手段により表示手段に表示される。その示唆表示制御手段に表示される示唆表示態様が示唆表示態様決定手段により設定手段に設定される特典情報のタイミングに基づいて決定される。

40

【0018】

これにより、表示手段に表示される示唆表示態様に基づいて操作手段を操作することで、特典情報が付与されるため、遊技者に分かり易い演出を提供することができるという効果がある。

【0019】

請求項5記載の遊技機によれば、請求項4に記載の遊技機の奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、示唆表示態様として、可変表示態様が時間経過に基づいて可変して表

50

示され、その可変表示態様により設定手段に設定されている特典情報を判別可能な判別態様が表示されるものである。

【0020】

これにより、第1特典遊技を第2特典遊技よりも入球し易い特典遊技として確実に実行することができるという効果がある。可変表示態様として表示される表示内容によって付与される特典情報を判別することができるため、遊技者に対して操作手段を操作させるタイミングを狙わせることが可能となる。よって、遊技の興趣を向上できるという効果がある。

【図面の簡単な説明】

【0021】

10

【図1】第1実施形態におけるパチンコ機の正面図である。

【図2】パチンコ機の遊技盤の正面図である。

【図3】パチンコ機の背面図である。

【図4】パチンコ機の電氣的構成を示すブロック図である。

【図5】動作ユニットの正面斜視図である。

【図6】動作ユニットの分解正面斜視図である。

【図7】動作ユニットの正面図である。

【図8】動作ユニットの正面図である。

【図9】回転体昇降ユニットの正面図である。

20

【図10】回転体昇降ユニットの分解正面斜視図である。

【図11】回転体昇降ユニットの分解背面斜視図である。

【図12】中央ユニットの分解正面斜視図である。

【図13】中央ユニットの分解背面斜視図である。

【図14】左ユニットの分解正面斜視図である。

【図15】左ユニットの分解背面斜視図である。

【図16】右ユニットの分解正面斜視図である。

【図17】収容体の分解正面斜視図である。

【図18】(a)は、図17の矢印X V I I I a方向視における収容体の側面図であり、

(b)は、図18(a)の矢印X V I I I b方向視における収容体の正面図である。

【図19】第1回転体の分解正面斜視図である。

30

【図20】第1回転体および第2回転体の図形の組み合わせを示すテーブルである。

【図21】第1回転体および第2回転体が回転される際の遷移状態を示す第1回転体および第2回転体の側面模式図である。

【図22】第1回転体および第2回転体が回転される際の遷移状態を示す第1回転体および第2回転体の側面模式図である。

【図23】発光装飾ユニットの正面図である。

【図24】発光装飾ユニットの分解正面斜視図である。

【図25】発光装飾ユニットの分解背面斜視図である。

【図26】(a)は、退避位置に配置された状態における中央回転ユニットの正面図であり、(b)は、張出位置に配置された状態における中央回転ユニットの正面図である。

40

【図27】中央回転ユニットの分解正面斜視図である。

【図28】中央回転ユニットの分解背面斜視図である。

【図29】右回転ユニットの分解正面斜視図である。

【図30】右回転ユニットの分解背面斜視図である。

【図31】右回転ユニットの分解背面斜視図である。

【図32】(a)は、連結変位部材の正面図であり、(b)は、図32(a)の矢印X X X I I I b方向視における連結変位部材の側面図であり、(c)は、図32(a)のX X X I I I a-X X X I I I a線における連結変位部材の断面図である。

【図33】退避位置および張出位置の間で動作する際の各状態における右回転ユニットの正面図である。

50

【図 3 4】退避位置および張出位置の間で動作する際の各状態における右回転ユニットの正面図である。

【図 3 5】退避位置および張出位置の間で動作する際の各状態における右回転ユニットの背面図である。

【図 3 6】退避位置および張出位置の間で動作する際の各状態における右回転ユニットの背面図である。

【図 3 7】退避位置および張出位置の間で動作する際の各状態における右回転ユニットの背面模式図である。

【図 3 8】退避位置および張出位置の間で動作する際の各状態における右回転ユニットの背面模式図である。

10

【図 3 9】(a)は、正面ベース及び連結変位部材の位置関係を説明するための正面模式図であり、(b)は、図 3 9 (a)の XXX I X b - XXX I X b 線における正面ベース及び連結変位部材の断面模式図である。

【図 4 0】(a)は、正面ベース及び第 1 変位部材の位置関係を説明するための正面模式図であり、(b)は、図 4 0 (a)の矢印 X L b 方向視における正面ベース及び第 1 変位部材の側面模式図であり、(c)は、図 4 0 (a)の X L c - X L c 線における正面ベース及び第 1 変位部材の断面模式図である。

【図 4 1】左回転ユニットの分解正面斜視図である。

【図 4 2】左回転ユニットの分解背面斜視図である。

【図 4 3】左回転ユニットの部分分解斜視図である。

20

【図 4 4】退避位置および張出位置の間で動作する際の各状態における左回転ユニットの正面図である。

【図 4 5】退避位置および張出位置の間で動作する際の各状態における左回転ユニットの背面図である。

【図 4 6】退避位置および張出位置の間で動作する際の各状態における左回転ユニットの背面模式図である。

【図 4 7】ベース側係合部材及び変位側係合部材による係合作用を説明するための左回転ユニットの断面図である。

【図 4 8】(a)は、図 4 7 (c)の X L V I I I 部における第 1 変位部材及び第 2 変位部材の部分拡大図であり、(b)は、図 4 8 (a)の矢印 X L V I I I b 方向視における第 1 変位部材及び第 2 変位部材の側面図である。

30

【図 4 9】入賞装置の分解正面斜視図である。

【図 5 0】入賞装置の分解背面斜視図である。

【図 5 1】(a)は、入賞装置の正面図であり、(b)は、入賞装置の背面図であり、(c)は、入賞装置の上面図である。

【図 5 2】(a)及び(b)は、図 5 1の L I I a - L I I a 線における入賞装置の断面図である。

【図 5 3】(a)は、図 5 2 (a)の L I I I a - L I I I a 線における入賞装置の断面模式図であり、(b)は、図 5 2 (b)の L I I I b - L I I I b 線における入賞装置の断面模式図である。

40

【図 5 4】図 5 2 (b)の L I V - L I V 線における入賞装置の部分拡大断面図である。

【図 5 5】入賞装置の背面模式図である。

【図 5 6】図 2 の L V I 部を部分的に拡大した遊技盤の部分拡大図である。

【図 5 7】図 2 の L V I 部を部分的に拡大した遊技盤の部分拡大図である。

【図 5 8】センターフレームの正面斜視図である。

【図 5 9】領域形成部の正面図である。

【図 6 0】図 5 9 の L X - L X 線における領域形成部の断面図である。

【図 6 1】第 2 実施形態における遊技盤の正面図である。

【図 6 2】第 3 実施形態における右回転ユニットの分解正面斜視図である。

【図 6 3】右回転ユニットの分解背面斜視図である。

50

【図 6 4】退避位置および張出位置の間で動作する際の各状態における右回転ユニットの正面図である。

【図 6 5】退避位置および張出位置の間で動作する際の各状態における右回転ユニットの正面図である。

【図 6 6】退避位置および張出位置の間で動作する際の各状態における右回転ユニットの背面模式図である。

【図 6 7】退避位置および張出位置の間で動作する際の各状態における右回転ユニットの背面模式図である。

【図 6 8】第 4 実施形態における右回転ユニットの分解正面斜視図である。

【図 6 9】右回転ユニットの分解背面斜視図である。

【図 7 0】退避位置および張出位置の間で動作する際の各状態における右回転ユニットの正面図である。

【図 7 1】退避位置および張出位置の間で動作する際の各状態における右回転ユニットの正面図である。

【図 7 2】退避位置および張出位置の間で動作する際の各状態における右回転ユニットの背面模式図である。

【図 7 3】退避位置および張出位置の間で動作する際の各状態における右回転ユニットの背面模式図である。

【図 7 4】第 5 実施形態における右回転ユニットの分解正面斜視図である。

【図 7 5】右回転ユニットの分解背面斜視図である。

【図 7 6】退避位置および張出位置の間で動作する際の各状態における右回転ユニットの正面図である。

【図 7 7】退避位置および張出位置の間で動作する際の各状態における右回転ユニットの正面図である。

【図 7 8】退避位置および張出位置の間で動作する際の各状態における右回転ユニットの背面模式図である。

【図 7 9】退避位置および張出位置の間で動作する際の各状態における右回転ユニットの背面模式図である。

【図 8 0】退避位置および張出位置の間で動作する際の各状態における右回転ユニットの上面図である。

【図 8 1】退避位置および張出位置の間で動作する際の各状態における右回転ユニットの上面図である。

【図 8 2】第 6 実施形態における右回転ユニットの分解正面斜視図である。

【図 8 3】右回転ユニットの分解背面斜視図である。

【図 8 4】退避位置および張出位置の間で動作する際の各状態における右回転ユニットの正面図である。

【図 8 5】退避位置および張出位置の間で動作する際の各状態における右回転ユニットの正面図である。

【図 8 6】退避位置および張出位置の間で動作する際の各状態における右回転ユニットの背面模式図である。

【図 8 7】退避位置および張出位置の間で動作する際の各状態における右回転ユニットの背面模式図である。

【図 8 8】(a) から (c) は、第 4 実施形態における右回転ユニットの正面模式図であり、(d) から (g) は、第 6 実施形態における右回転ユニットの正面模式図である。

【図 8 9】第 7 実施形態における右回転ユニットの分解正面斜視図である。

【図 9 0】右回転ユニットの分解背面斜視図である。

【図 9 1】退避位置および張出位置の間で動作する際の各状態における右回転ユニットの正面図である。

【図 9 2】退避位置および張出位置の間で動作する際の各状態における右回転ユニットの正面図である。

10

20

30

40

50

【図 9 3】退避位置および張出位置の間で動作する際の各状態における右回転ユニットの背面模式図である。

【図 9 4】退避位置および張出位置の間で動作する際の各状態における右回転ユニットの背面模式図である。

【図 9 5】第 8 実施形態における左回転ユニットの分解正面斜視図である。

【図 9 6】左回転ユニットの分解背面斜視図である。

【図 9 7】案内部の正面図である。

【図 9 8】退避位置から張出位置へ向けて往路を動作する際の各状態における左回転ユニットの正面図である。

【図 9 9】退避位置から張出位置へ向けて往路を動作する際の各状態における左回転ユニットの正面図である。 10

【図 1 0 0】退避位置から張出位置へ向けて往路を動作する際の各状態における左回転ユニットの背面模式図である。

【図 1 0 1】退避位置から張出位置へ向けて往路を動作する際の各状態における左回転ユニットの背面模式図である。

【図 1 0 2】張出位置から退避位置へ向けて復路を動作する際の各状態における左回転ユニットの正面図である。

【図 1 0 3】張出位置から退避位置へ向けて復路を動作する際の各状態における左回転ユニットの正面図である。

【図 1 0 4】張出位置から退避位置へ向けて復路を動作する際の各状態における左回転ユニットの背面模式図である。 20

【図 1 0 5】張出位置から退避位置へ向けて復路を動作する際の各状態における左回転ユニットの背面模式図である。

【図 1 0 6】第 9 実施形態における左回転ユニットの分解正面斜視図である。

【図 1 0 7】左回転ユニットの分解背面斜視図である。

【図 1 0 8】退避位置から張出位置へ向けて往路を動作する際の各状態における左回転ユニットの正面図である。

【図 1 0 9】退避位置から張出位置へ向けて往路を動作する際の各状態における左回転ユニットの正面図である。

【図 1 1 0】退避位置から張出位置へ向けて往路を動作する際の各状態における左回転ユニットの背面模式図である。 30

【図 1 1 1】退避位置から張出位置へ向けて往路を動作する際の各状態における左回転ユニットの背面模式図である。

【図 1 1 2】張出位置から退避位置へ向けて復路を動作する際の各状態における左回転ユニットの正面図である。

【図 1 1 3】張出位置から退避位置へ向けて復路を動作する際の各状態における左回転ユニットの正面図である。

【図 1 1 4】張出位置から退避位置へ向けて復路を動作する際の各状態における左回転ユニットの背面模式図である。

【図 1 1 5】張出位置から退避位置へ向けて復路を動作する際の各状態における左回転ユニットの背面模式図である。 40

【図 1 1 6】第 1 0 実施形態における左回転ユニットの背面模式図である。

【図 1 1 7】(a) は、保持器の正面図であり、(b) は、(a) の C X V I I b - C X V I I 線 b における保持器の断面図であり、(c) は、(a) の C X V I I c - C X V I I c 線における保持器の断面図である。

【図 1 1 8】退避位置から張出位置へ向けて往路を動作する際の各状態における左回転ユニットの背面模式図である。

【図 1 1 9】退避位置から張出位置へ向けて往路を動作する際の各状態における左回転ユニットの背面模式図である。

【図 1 2 0】張出位置から退避位置へ向けて復路を動作する際の各状態における左回転ユ 50

ニットの背面模式図である。

【図 1 2 1】張出位置から退避位置へ向けて復路を動作する際の各状態における左回転ユニットの背面模式図である。

【図 1 2 2】第 1 1 実施形態における左回転ユニットの分解背面斜視図である。

【図 1 2 3】退避位置から張出位置へ向けて往路を動作する際の各状態における左回転ユニットの正面図である。

【図 1 2 4】退避位置から張出位置へ向けて往路を動作する際の各状態における左回転ユニットの正面図である。

【図 1 2 5】退避位置から張出位置へ向けて往路を動作する際の各状態における左回転ユニットの背面模式図である。

10

【図 1 2 6】退避位置から張出位置へ向けて往路を動作する際の各状態における左回転ユニットの背面模式図である。

【図 1 2 7】張出位置から退避位置へ向けて復路を動作する際の各状態における左回転ユニットの正面図である。

【図 1 2 8】張出位置から退避位置へ向けて復路を動作する際の各状態における左回転ユニットの正面図である。

【図 1 2 9】張出位置から退避位置へ向けて復路を動作する際の各状態における左回転ユニットの背面模式図である。

【図 1 3 0】張出位置から退避位置へ向けて復路を動作する際の各状態における左回転ユニットの背面模式図である。

20

【図 1 3 1】第 1 2 実施形態における左回転ユニットの部分分解斜視図である。

【図 1 3 2】(a) は、正面ベースの部分拡大正面図であり、(b) は、(a) における C X X X I I b - C X X X I I b 線における正面ベースの断面図である。

【図 1 3 3】ベース側係合部材および変位側係合部材による係合作用を説明するための左回転ユニットの部分断面模式図である。

【図 1 3 4】第 1 3 実施形態における左回転ユニットの部分分解斜視図である。

【図 1 3 5】(a) は、正面ベースの部分拡大正面図であり、(b) は、(a) における C X X X V b - C X X X V b 線における正面ベースの断面図である。

【図 1 3 6】正面ベースおよび変位側係合部材による係合作用を説明するための左回転ユニットの部分断面模式図である。

30

【図 1 3 7】第 1 4 実施形態における左回転ユニットの部分分解斜視図である。

【図 1 3 8】(a) は、第 2 変位部材が退避位置に配置された状態における左回転ユニットの部分拡大正面図であり、(b) は、(a) の C X X X V I I I b - C X X X V I I I b 線における左回転ユニットの部分拡大断面模式図である。

【図 1 3 9】(a) は、第 2 変位部材が張出位置に配置された状態における左回転ユニットの部分拡大正面図であり、(b) は、(a) の C X X X I X b - C X X X I X b 線における左回転ユニットの部分拡大断面模式図である。

【図 1 4 0】第 1 5 実施形態における左回転ユニットの部分分解斜視図である。

【図 1 4 1】(a) は、正面ベースの部分拡大正面図であり、(b) は、(a) における C X L I b - C X L I b 線における正面ベースの断面図である。

40

【図 1 4 2】ベース側係合部材および変位側係合部材による係合作用を説明するための左回転ユニットの部分断面模式図である。

【図 1 4 3】第 1 6 実施形態における左回転ユニットの部分分解斜視図である。

【図 1 4 4】(a) は、正面ベースの部分拡大正面図であり、(b) は、(a) における C X L I V b - C X L I V b 線における正面ベースの断面図である。

【図 1 4 5】正面ベース（開口）および変位側係合部材による係合作用を説明するための左回転ユニットの部分断面模式図である。

【図 1 4 6】第 1 7 実施形態における左回転ユニットの部分分解斜視図である。

【図 1 4 7】背面ベースおよび変位側係合部材による係合作用を説明するための左回転ユニットの上面模式図である。

50

- 【図 1 4 8】第 1 8 実施形態における右回転ユニットの分解斜視図である。
- 【図 1 4 9】張出位置から退避位置へ向けて動作する際の前半区間での各状態における右回転ユニットの正面図である。
- 【図 1 5 0】張出位置から退避位置へ向けて動作する際の前半区間での各状態における右回転ユニットの背面図である。
- 【図 1 5 1】張出位置から退避位置へ向けて動作する際の前半区間での各状態における右回転ユニットの背面模式図である。
- 【図 1 5 2】第 1 9 実施形態における右回転ユニットの分解正面斜視図である。
- 【図 1 5 3】右回転ユニットの分解背面斜視図である。
- 【図 1 5 4】退避位置および張出位置の間で動作する際の各状態における右回転ユニットの正面図である。 10
- 【図 1 5 5】退避位置および張出位置の間で動作する際の各状態における右回転ユニットの正面図である。
- 【図 1 5 6】退避位置および張出位置の間で動作する際の各状態における右回転ユニットの背面模式図である。
- 【図 1 5 7】退避位置および張出位置の間で動作する際の各状態における右回転ユニットの背面模式図である。
- 【図 1 5 8】張出位置から退避位置へ向けて動作する際の前半区間での各状態における右回転ユニットの正面図である。
- 【図 1 5 9】張出位置から退避位置へ向けて動作する際の前半区間での各状態における右回転ユニットの背面図である。 20
- 【図 1 6 0】張出位置から退避位置へ向けて動作する際の前半区間での各状態における右回転ユニットの背面模式図である。
- 【図 1 6 1】第 2 0 実施形態における入賞装置の分解正面斜視図である。
- 【図 1 6 2】(a) は、シーソー部材が第 1 状態を形成した状態における入賞装置の断面図であり、(b) は、シーソー部材が第 2 状態を形成した状態における入賞装置の断面図である。
- 【図 1 6 3】(a) 及び (b) は、第 2 1 実施形態における入賞装置の部分拡大断面図である。
- 【図 1 6 4】(a) 及び (b) は、第 2 2 実施形態における入賞装置の部分拡大断面図である。 30
- 【図 1 6 5】(a) 及び (b) は、入賞装置の部分拡大断面図である。
- 【図 1 6 6】第 2 3 実施形態における入賞装置の分解背面斜視図である。
- 【図 1 6 7】(a) 及び (b) は、入賞装置の部分拡大断面図である。
- 【図 1 6 8】(a) 及び (b) は、入賞装置の部分拡大断面図である。
- 【図 1 6 9】第 2 4 実施形態における入賞装置の分解正面斜視図である。
- 【図 1 7 0】入賞装置の分解背面斜視図である。
- 【図 1 7 1】(a) は、回転軸の正面図であり、(b) は、(a) の矢印 C L X X I b 方向視における回転軸の側面図である。
- 【図 1 7 2】(a) は、シーソー部材が第 1 状態を形成した状態における入賞装置の断面図であり、(b) は、シーソー部材が第 2 状態を形成した状態における入賞装置の断面図である。 40
- 【図 1 7 3】(a) は、図 1 7 2 (a) における C L X X I I I a - C L X X I I I a 線における入賞装置の断面図であり、(b) は、図 1 7 2 (b) における C L X X I I I b - C L X X I I I b 線における入賞装置の断面図である。
- 【図 1 7 4】第 2 5 実施形態における入賞装置の分解正面斜視図である。
- 【図 1 7 5】入賞装置の分解背面斜視図である。
- 【図 1 7 6】(a) は、シーソー部材が第 1 状態を形成した状態における入賞装置の断面図であり、(b) は、シーソー部材が第 2 状態を形成した状態における入賞装置の断面図である。 50

【図177】(a)は、図176(a)におけるCLXXVIIa-CLXXVIIa線における入賞装置の断面図であり、(b)は、図176(a)におけるCLXXVIIb-CLXXVIIb線における入賞装置の断面図であり、(c)は、図176(b)におけるCLXXVIIc-CLXXVIIc線における入賞装置の断面図であり、(d)は、図176(b)におけるCLXXVII d-CLXXVII d線における入賞装置の断面図である。

【図178】パチンコ機のセンターフレームの正面図である。

【図179】(a)および(b)は、図178におけるCLXXIX部の拡大図である。

【図180】流路ソレノイドの動作の計時変化と、大当たり種別毎の開閉板の開閉タイミングとの計時変化を模式的に示した図である。

10

【図181】パチンコ機に設定されている3種類の遊技状態について、1の遊技状態から他の遊技状態への移行方法を模式的に示した模式図である。

【図182】(a)は、表示画面の領域区分設定と有効ライン設定とを模式的に示した図であり、(b)は、実際の表示画面を例示した図である。

【図183】(a)は、変動表示演出において、上、中、下の全ての図柄列が変動中の場合における表示内容の一例を示した図であり、(b)は、大当たりの停止図柄が停止表示される可能性が高いことを遊技者に示唆するリーチ演出が発生した場合における表示内容の一例を示した図である。

【図184】(a)および(b)は、リーチ演出の表示内容の一例を示した図である。

【図185】(a)および(b)は、リーチ演出の表示内容の一例を示した図である。

20

【図186】(a)は、通常状態や確変状態において、第1特別図柄の変動表示の結果が外れとなった状態の一例を示した図であり、(b)は、客待ちデモ画面の一例を示した図であり、(c)は、特図2変動中デモ画面の一例を示した図である。

【図187】(a)は、潜確状態における図柄変動の一例を示した図であり、(b)は、変動表示が終了してから30秒以内の場合における表示内容の一例を示した図であり、(c)は、変動表示が終了してから30秒以降の場合における表示内容の一例を示した図である。

【図188】(a)は、この潜確状態終了画面を示した図であり、(b)は、潜確状態が終了後に表示されるリザルト画面の一例を示した図である。

【図189】潜確状態中に実行される演出の一種である復活演出の一例を示した図である。

30

【図190】主制御装置110のRAM203内に設けられるカウンタ等について模式的に示した模式図である。

【図191】第1制御例における主制御装置のROMの構成を模式的に示した模式図である。

【図192】(a)は、第1当たり乱数テーブルの内容を模式的に示した模式図であり、(b)は、小当たり乱数テーブルの内容を模式的に示した模式図であり、(c)は、第2当たり乱数テーブルの内容を模式的に示した模式図である。

【図193】(a)は、大当たり種別選択テーブルの内容を模式的に示した模式図であり、(b)は、小当たり種別選択テーブルの内容を模式的に示した模式図である。

40

【図194】変動パターン選択テーブルの構成を模式的に示した模式図である。

【図195】通常用テーブルの内容を模式的に示した模式図である。

【図196】(a)は、通常用テーブルの内容を模式的に示した模式図であり、(b)は、潜確用テーブルの内容を模式的に示した模式図である。

【図197】普図変動パターンテーブルの内容を模式的に示した模式図である。

【図198】第1制御例における主制御装置のRAMの構成を模式的に示した模式図である。

【図199】(a)は、第1制御例における音声ランプ制御装置のROMの構成を模式的に示した模式図であり、(b)は、第1制御例における音声ランプ制御装置のRAMの構成を模式的に示した模式図である。

50

- 【図 2 0 0】画面表示選択テーブルの内容を模式的に示した模式図である。
- 【図 2 0 1】第 1 制御例における表示制御装置の電氣的構成のブロック図である。
- 【図 2 0 2】(a) ~ (c) は、電源投入時画像を説明する説明図である。
- 【図 2 0 3】(a) は、背面 A を説明する説明図であり、(b) は、背面 B ~ D を説明する説明図である。
- 【図 2 0 4】(a) ~ (c) は、背面 E を説明する説明図である。
- 【図 2 0 5】表示データテーブルの一例を模式的に示した模式図である。
- 【図 2 0 6】転送データテーブルの一例を模式的に示した模式図である。
- 【図 2 0 7】描画リストの一例を模式的に示した模式図である。
- 【図 2 0 8】主制御装置内の M P U により実行されるタイマ割込処理を示すフローチャートである。 10
- 【図 2 0 9】主制御装置内の M P U により実行される特別図柄変動処理を示すフローチャートである。
- 【図 2 1 0】主制御装置内の M P U により実行される第 1 特別図柄変動開始処理を示すフローチャートである。
- 【図 2 1 1】主制御装置内の M P U により実行される第 1 特別図柄大当たり判定処理を示すフローチャートである。
- 【図 2 1 2】主制御装置内の M P U により実行される第 1 特別図柄変動パターン選択処理を示すフローチャートである。
- 【図 2 1 3】主制御装置内の M P U により実行される遊技状態更新処理を示すフローチャートである。 20
- 【図 2 1 4】主制御装置内の M P U により実行される第 1 特別図柄変動停止処理を示すフローチャートである。
- 【図 2 1 5】主制御装置内の M P U により実行される第 2 特別図柄変動開始処理を示すフローチャートである。
- 【図 2 1 6】主制御装置内の M P U により実行される第 2 特別図柄大当たり判定処理を示すフローチャートである。
- 【図 2 1 7】主制御装置内の M P U により実行される特図 2 外れ変動処理を示すフローチャートである。
- 【図 2 1 8】主制御装置内の M P U により実行される第 2 特別図柄変動パターン選択処理を示すフローチャートである。 30
- 【図 2 1 9】主制御装置内の M P U により実行される特図 2 外れ変動パターン選択処理を示すフローチャートである。
- 【図 2 2 0】主制御装置内の M P U により実行される第 2 特別図柄変動停止処理を示すフローチャートである。
- 【図 2 2 1】主制御装置内の M P U により実行される特図 2 外れ停止処理を示すフローチャートである。
- 【図 2 2 2】主制御装置内の M P U により実行される始動入賞処理を示すフローチャートである。
- 【図 2 2 3】主制御装置内の M P U により実行される普通図柄変動処理を示すフローチャートである。 40
- 【図 2 2 4】主制御装置内の M P U により実行されるスルーゲート通過処理を示すフローチャートである。
- 【図 2 2 5】主制御装置内の M P U により実行される N M I 割込処理を示すフローチャートである。
- 【図 2 2 6】主制御装置内の M P U により実行される立ち上げ処理を示すフローチャートである。
- 【図 2 2 7】主制御装置内の M P U により実行されるメイン処理を示すフローチャートである。
- 【図 2 2 8】主制御装置内の M P U により実行される大当たり制御処理を示すフローチャートである。 50

ートである。

【図 2 2 9】主制御装置内の M P U により実行される大当たり動作設定処理を示すフローチャートである。

【図 2 3 0】主制御装置内の M P U により実行される大当たり終了処理を示すフローチャートである。

【図 2 3 1】主制御装置内の M P U により実行される第 1 入賞処理を示すフローチャートである。

【図 2 3 2】主制御装置内の M P U により実行される小当たり制御処理を示すフローチャートである。

【図 2 3 3】主制御装置内の M P U により実行される小当たり動作設定処理を示すフローチャートである。 10

【図 2 3 4】主制御装置内の M P U により実行される第 2 入賞処理を示すフローチャートである。

【図 2 3 5】音声ランプ制御装置内の M P U により実行される立ち上げ処理を示したフローチャートである。

【図 2 3 6】音声ランプ制御装置内の M P U により実行されるメイン処理を示したフローチャートである。

【図 2 3 7】音声ランプ制御装置内の M P U により実行される客待演出処理を示したフローチャートである。

【図 2 3 8】音声ランプ制御装置内の M P U により実行されるコマンド判定処理を示したフローチャートである。 20

【図 2 3 9】音声ランプ制御装置内の M P U により実行される停止種別コマンド受信処理を示したフローチャートである。

【図 2 4 0】音声ランプ制御装置内の M P U により実行される状態コマンド処理を示したフローチャートである。

【図 2 4 1】音声ランプ制御装置内の M P U により実行される待機コマンド処理を示したフローチャートである。

【図 2 4 2】音声ランプ制御装置内の M P U により実行される残回数更新処理を示したフローチャートである。

【図 2 4 3】音声ランプ制御装置内の M P U により実行される変動表示設定処理を示したフローチャートである。 30

【図 2 4 4】表示制御装置内の M P U により実行されるメイン処理を示したフローチャートである。

【図 2 4 5】表示制御装置内の M P U により実行されるブート処理を示すフローチャートである。

【図 2 4 6】（a）は、表示制御装置内の M P U により実行されるコマンド割込処理を示したフローチャートであり、（b）は、表示制御装置内の M P U により実行される V 割込処理を示したフローチャートである。

【図 2 4 7】表示制御装置内の M P U により実行されるコマンド判定処理を示したフローチャートである。 40

【図 2 4 8】（a）は、表示制御装置内の M P U により実行される変動パターンコマンド処理を示したフローチャートであり、（b）は、表示制御装置内の M P U により実行される停止種別コマンド処理を示したフローチャートである。

【図 2 4 9】（a）は、表示制御装置内の M P U により実行されるオープニングコマンド処理を示したフローチャートであり、（b）は、表示制御装置内の M P U により実行されるラウンド数コマンド処理を示したフローチャートである。

【図 2 5 0】表示制御装置内の M P U により実行されるエンディングコマンド処理を示したフローチャートである。

【図 2 5 1】（a）は、表示制御装置内の M P U により実行される背面画像変更コマンド処理を示したフローチャートであり、（b）は、表示制御装置内の M P U により実行され 50

るエラーコマンド処理を示したフローチャートである。

【図 2 5 2】表示制御装置内の M P U により実行される表示設定処理を示したフローチャートである。

【図 2 5 3】表示制御装置内の M P U により実行される警告画像設定処理を示したフローチャートである。

【図 2 5 4】表示制御装置内の M P U により実行されるポインタ更新処理を示したフローチャートである。

【図 2 5 5】（a）は、表示制御装置内の M P U により実行される転送設定処理を示したフローチャートであり、（b）は、表示制御装置内の M P U により実行される常駐画像転送設定処理を示したフローチャートである。

10

【図 2 5 6】表示制御装置内の M P U により実行される通常画像転送設定処理を示したフローチャートである。

【図 2 5 7】表示制御装置内の M P U により実行される描画処理を示したフローチャートである。

【図 2 5 8】第 2 制御例におけるパチンコ機の遊技盤の正面図である。

【図 2 5 9】第 2 制御例における振り分けユニットの内部を示す正面図である。

【図 2 6 0】第 2 制御例における遊技状態の移行方法を模式的に示した模式図である。

【図 2 6 1】第 2 制御例における特図変動の流れの一例を示したタイミングチャートである。

20

【図 2 6 2】（a）は、残余期間にて追加演出を実行しない場合における表示画面を示す模式図であり、（b）は、残余期間中に追加演出の種別として追加演出 A が実行される場合における表示画面を示す模式図である。

【図 2 6 3】（a）は、残余期間中に追加演出の種別として追加演出 B が実行される場合における表示画面を示す模式図であり、（b）は、残余期間中に追加演出の種別として追加演出 C が実行される場合における表示画面を示す模式図である。

【図 2 6 4】残余期間中に追加演出の種別として追加演出 D が実行される場合における表示画面を示す模式図である。

【図 2 6 5】（a）及び（b）は、第 2 制御例における特図変動の流れの一例を示したタイミングチャートである。

【図 2 6 6】（a）は、第 3 図柄表示装置におけるデモ表示 A 画面（客待ちデモ画面）の一例を示した図であり、（b）は、第 3 図柄表示装置におけるデモ表示 B 画面（客待ちデモ画面）の一例を示した図である。

30

【図 2 6 7】（a）は、第 3 図柄表示装置における特殊表示 A 画面の一例を示した図であり、（b）は、第 3 図柄表示装置における特殊表示 B 画面の一例を示した図である。

【図 2 6 8】（a）は、第 2 制御例における第 1 当たり種別カウンタ C 2 と大当たりの種別との対応関係を模式的に示した模式図であり、（b）は、第 2 制御例における変動パターン選択テーブルの構成を模式的に示した模式図である。

【図 2 6 9】（a）は、第 2 制御例における通常用テーブル（潜確終了後 2 回以内用）の内容を模式的に示した模式図であり、（b）は、第 2 制御例における通常用テーブル（潜確終了後 3 ～ 8 回用）の内容を模式的に示した模式図である。

40

【図 2 7 0】（a）は、第 2 制御例における確変用テーブルの内容を模式的に示した模式図であり、（b）は、第 2 制御例における潜確用テーブルの内容を模式的に示した模式図である。

【図 2 7 1】第 2 制御例における主制御装置の R A M の構成を示したブロック図である。

【図 2 7 2】（a）は、第 2 制御例における音声ランプ制御装置の R O M の構成を示したブロック図であり、（b）は、第 2 制御例における画面表示選択テーブルの内容を模式的に示した模式図である。

【図 2 7 3】第 2 制御例における追加演出選択テーブルの内容を模式的に示した模式図である。

【図 2 7 4】第 2 制御例における音声ランプ制御装置の R A M の構成を示したブロック図

50

である。

【図 2 7 5】第 2 制御例における主制御装置内の M P U により実行される特別図柄変動処理 2 を示すフローチャートである。

【図 2 7 6】第 2 制御例における主制御装置内の M P U により実行される遊技状態更新処理 2 を示すフローチャートである。

【図 2 7 7】第 2 制御例における主制御装置内の M P U により実行される第 1 特別図柄変動実行中処理を示すフローチャートである。

【図 2 7 8】第 2 制御例における主制御装置内の M P U により実行される第 1 特別図柄変動停止処理 2 を示すフローチャートである。

【図 2 7 9】第 2 制御例における主制御装置内の M P U により実行される第 2 特別図柄変動開始処理 2 を示すフローチャートである。

【図 2 8 0】第 2 制御例における主制御装置内の M P U により実行される第 2 特別図柄変動実行中処理を示すフローチャートである。

【図 2 8 1】第 2 制御例における主制御装置内の M P U により実行される第 2 特別図柄変動停止処理 2 を示すフローチャートである。

【図 2 8 2】第 2 制御例における主制御装置内の M P U により実行される始動入賞処理 2 を示すフローチャートである。

【図 2 8 3】第 2 制御例における主制御装置内の M P U により実行される大当たり終了処理 2 を示すフローチャートである。

【図 2 8 4】第 2 制御例における音声ランプ制御装置内の M P U により実行されるコマンド判定処理 2 を示したフローチャートである。

【図 2 8 5】第 2 制御例における音声ランプ制御装置内の M P U により実行される残回数更新処理 2 を示したフローチャートである。

【図 2 8 6】第 2 制御例における音声ランプ制御装置内の M P U により実行される仮停止関連処理を示したフローチャートである。

【図 2 8 7】第 2 制御例における音声ランプ制御装置内の M P U により実行される変動再開処理を示したフローチャートである。

【図 2 8 8】第 2 制御例の別例における特図変動の流れの一例を示したタイミングチャートである。

【図 2 8 9】第 2 制御例の別例におけるパチンコ機の遊技盤の正面図である。

【図 2 9 0】第 3 制御例における特図変動の流れの一例を示したタイミングチャートである。

【図 2 9 1】(a) は、遊技状態が潜確状態へと移行する場合の大当たり終了画面の一例を模式的に示す模式図であり、(b) は、潜確状態中における当たり遊技中(小当たり遊技中)の表示画面の一例を模式的に示した模式図である。

【図 2 9 2】(a) は、潜確状態の特図変動中に上乗せ演出 D (図 2 9 0 の地点 D 参照) が実行された場合に表示される内容を模式的に示した模式図であり、(b) は、潜確状態中の最終演出の内容を模式的に示す模式図である。

【図 2 9 3】潜確状態中における当たり演出の内容を模式的に示した模式図である。

【図 2 9 4】(a) は、第 3 制御例における音声ランプ制御装置の R O M の構成を示したブロック図であり、(b) は、第 3 制御例における音声ランプ制御装置の R A M の構成を示したブロック図である。

【図 2 9 5】(a) は、第 3 制御例における上乗せ演出テーブルの内容を模式的に示した模式図であり、(b) は、第 3 制御例における入賞演出テーブルの内容を模式的に示した模式図である。

【図 2 9 6】第 3 制御例における主制御装置内の M P U により実行される第 1 入賞処理 2 を示すフローチャートである。

【図 2 9 7】第 3 制御例における主制御装置内の M P U により実行される第 2 入賞処理 2 を示すフローチャートである。

【図 2 9 8】第 3 制御例における音声ランプ制御装置内の M P U により実行されるコマン

10

20

30

40

50

ド判定処理 3 を示したフローチャートである。

【図 2 9 9】第 3 制御例における音声ランプ制御装置内の M P U により実行される特図 2 変動設定処理を示したフローチャートである。

【図 3 0 0】第 3 制御例における音声ランプ制御装置内の M P U により実行される状態コマンド処理 3 を示したフローチャートである。

【図 3 0 1】第 3 制御例における音声ランプ制御装置内の M P U により実行される当たり関連コマンド処理を示したフローチャートである。

【図 3 0 2】第 3 制御例における音声ランプ制御装置内の M P U により実行される当たり入賞コマンド処理を示したフローチャートである。

【図 3 0 3】第 3 制御例における音声ランプ制御装置内の M P U により実行される変動表示設定処理 2 を示したフローチャートである。 10

【図 3 0 4】第 3 制御例における音声ランプ制御装置内の M P U により実行される特図 2 変動開始処理を示したフローチャートである。

【図 3 0 5】(a) ~ (c) は、保留予告演出が実行された場合の表示態様を示した図である。

【図 3 0 6】(a) ~ (c) は、押下上乗せ演出が実行された場合の表示態様を示した図である。

【図 3 0 7】(a) 及び (b) は、押下上乗せ演出が実行された場合の表示態様を示した図である。

【図 3 0 8】(a) 及び (b) は、潜確状態において残り回数が非表示となる非表示態様が設定された場合の表示態様を示した図である。 20

【図 3 0 9】(a) 及び (b) は、潜確状態中の非表示態様を示した図である。

【図 3 1 0】(a) は、非表示態様において、実際の潜確状態の残り回数が 0 回になり、潜確状態が終了した場合の表示内容を示した図であり、(b) は、非表示態様に設定され、且つ、潜確状態の残り回数が 5 回以内の状態で大当たりとなった場合の表示態様（ピンチ脱出演出）を示した図である。

【図 3 1 1】(a) は、第 4 制御例における音声ランプ制御装置の R O M の構成を示したブロック図であり、(b) は、第 4 制御例における音声ランプ制御装置の R A M の構成を示したブロック図である。

【図 3 1 2】(a) は、第 4 制御例における上乗せ演出選択テーブルの構成を模式的に示した模式図であり、(b) は、第 4 制御例における参加度通常用テーブルの内容を模式的に示した模式図である。 30

【図 3 1 3】(a) は、第 4 制御例における参加度低用テーブルの内容を模式的に示した模式図であり、(b) は、第 4 制御例における大当たり用テーブルの内容を模式的に示した模式図であり、(c) は、第 4 制御例における押下期間テーブルの構成を模式的に示した模式図である。

【図 3 1 4】(a) は、第 4 制御例における通常用テーブルの内容を模式的に示した模式図であり、(b) は、第 4 制御例における特別用テーブルの内容を模式的に示した模式図である。

【図 3 1 5】第 4 制御例における保留予告判定テーブルの内容を模式的に示した模式図である。 40

【図 3 1 6】第 4 制御例における音声ランプ制御装置内の M P U により実行される枠ボタン入力監視・演出処理を示したフローチャートである。

【図 3 1 7】第 4 制御例における音声ランプ制御装置内の M P U により実行される上乗せ演出中押下処理を示したフローチャートである。

【図 3 1 8】第 4 制御例における音声ランプ制御装置内の M P U により実行される保留予告中押下処理を示したフローチャートである。

【図 3 1 9】第 4 制御例における音声ランプ制御装置内の M P U により実行されるコマンド判定処理 4 を示したフローチャートである。

【図 3 2 0】第 4 制御例における音声ランプ制御装置内の M P U により実行される特図 2 50

変動開始処理を示したフローチャートである。

【図 3 2 1】第 4 制御例における音声ランプ制御装置内の M P U により実行される上乗せ演出設定処理を示したフローチャートである。

【図 3 2 2】第 4 制御例における音声ランプ制御装置内の M P U により実行される保留予告設定処理を示したフローチャートである。

【図 3 2 3】音声ランプ制御装置内の M P U により実行される残確変回数コマンド処理を示したフローチャートである。

【図 3 2 4】第 4 制御例における音声ランプ制御装置内の M P U により実行される非表示設定処理を示したフローチャートである。

【図 3 2 5】第 4 制御例における音声ランプ制御装置内の M P U により実行される確定コマンド処理を示したフローチャートである。

【図 3 2 6】(a) は、第 1 制御例の第 1 変形例における主制御装置内の R O M の電氣的構成を示すブロック図であり、(b) は、第 1 制御例の第 1 変形例における変動パターン選択テーブルの構成を模式的に示した模式図である。

【図 3 2 7】(a) は、第 1 制御例の第 1 変形例における潜確（後半）用テーブルの内容を模式的に示した模式図であり、(b) は、第 1 制御例の第 1 変形例における変動パターンシナリオテーブルの内容を模式的に示した模式図である。

【図 3 2 8】第 1 制御例の第 1 変形例における主制御装置の R A M の構成を示したブロック図である。

【図 3 2 9】第 1 制御例の第 1 変形例における主制御装置内の M P U により実行される第 1 特別図柄変動パターン選択処理 5 を示すフローチャートである。

【図 3 3 0】第 1 制御例の第 1 変形例における主制御装置内の M P U により実行される遊技状態更新処理 5 を示すフローチャートである。

【図 3 3 1】第 1 制御例の第 1 変形例における主制御装置内の M P U により実行される大当たり終了処理 5 を示すフローチャートである。

【図 3 3 2】第 3 図柄表示装置における表示画面の一例を示した図である。

【図 3 3 3】第 1 制御例の第 2 変形例における画面表示選択 3 テーブルの内容を模式的に示した模式図である。

【図 3 3 4】(a) 及び (b) は、第 3 図柄表示装置における表示画面の一例を示した図である。

【図 3 3 5】(a) 及び (b) は、第 3 図柄表示装置における表示画面の一例を示した図である。

【図 3 3 6】(a) 及び (b) は、第 3 図柄表示装置における表示画面の一例を示した図である。

【図 3 3 7】第 3 図柄表示装置における表示画面の一例を示した図である。

【図 3 3 8】(a) は、第 4 制御例の第 1 変形例における音声ランプ制御装置の R O M の構成を示したブロック図であり、(b) は、第 4 制御例の第 1 変形例における音声ランプ制御装置の R A M の構成を示したブロック図である。

【図 3 3 9】第 4 制御例の第 1 変形例における第 2 通常用テーブル（潜確状態終了後 3 回以降用）の内容を模式的に示した模式図である。

【図 3 4 0】第 4 制御例の第 1 変形例における音声ランプ制御装置内の M P U により実行される枠ボタン入力監視・演出処理 2 を示したフローチャートである。

【図 3 4 1】第 4 制御例の第 1 変形例における音声ランプ制御装置内の M P U により実行されるリーチ中押下処理を示したフローチャートである。

【図 3 4 2】第 4 制御例の第 1 変形例における音声ランプ制御装置内の M P U により実行される大当たり中押下処理を示したフローチャートである。

【図 3 4 3】第 4 制御例の第 1 変形例における音声ランプ制御装置内の M P U により実行される押下終了時処理を示したフローチャートである。

【図 3 4 4】第 4 制御例の第 1 変形例における音声ランプ制御装置内の M P U により実行される特図 2 変動開始処理 6 を示したフローチャートである。

10

20

30

40

50

【図 3 4 5】第 4 制御例の第 1 変形例における音声ランプ制御装置内の M P U により実行される残確変回数コマンド処理 6 を示したフローチャートである。

【図 3 4 6】第 4 制御例の第 1 変形例における表示制御装置内の M P U により実行されるコマンド判定処理 6 を示したフローチャートである。

【図 3 4 7】第 4 制御例の第 1 変形例における表示制御装置内の M P U により実行される押下関連コマンド処理を示したフローチャートである。

【図 3 4 8】第 4 制御例の第 1 変形例における表示制御装置内の M P U により実行されるリーチ中押下コマンド処理を示したフローチャートである。

【図 3 4 9】第 4 制御例の第 1 変形例における表示制御装置内の M P U により実行されるスクロール変化コマンド処理を示したフローチャートである。

10

【図 3 5 0】(a) は、第 4 制御例の第 1 変形例における表示制御装置内の M P U により実行されるスクロール非変化コマンド処理を示したフローチャートであり、(b) は、第 4 制御例の第 1 変形例における表示制御装置内の M P U により実行される大当たり中押下コマンド処理を示したフローチャートである。

【図 3 5 1】(a) 及び (b) は、第 3 図柄表示装置における表示画面の一例を示した図である。

【図 3 5 2】(a) 及び (b) は、第 3 図柄表示装置における表示画面の一例を示した図である。

【図 3 5 3】(a) は、第 4 制御例の第 2 変形例におけるキャラクタ記憶エリアの構成を模式的に示した模式図であり、(b) は、第 4 制御例の第 2 変形例におけるキャラクタ記憶エリアの内容を模式的に示した模式図であり、(c) は、第 4 制御例の第 2 変形例における図柄配列用記憶エリアの内容を模式的に示した模式図である。

20

【図 3 5 4】第 4 制御例の第 2 変形例における表示制御装置内の M P U により実行されるポインタ更新処理 2 を示したフローチャートである。

【発明を実施するための形態】

【0 0 2 2】

＜第 1 実施形態＞

以下、本発明の実施形態について、添付図面を参照して説明する。まず、図 1 から図 6 を参照し、第 1 実施形態として、本発明をパチンコ遊技機（以下、単に「パチンコ機」という）1 0 に適用した場合の一実施形態について説明する。図 1 は、第 1 実施形態におけるパチンコ機 1 0 の正面図であり、図 2 はパチンコ機 1 0 の遊技盤 1 3 の正面図であり、図 3 はパチンコ機 1 0 の背面図である。

30

【0 0 2 3】

図 1 に示すように、パチンコ機 1 0 は、略矩形状に組み合わせた木枠により外殻が形成される外枠 1 1 と、その外枠 1 1 と略同一の外形形状に形成され外枠 1 1 に対して開閉可能に支持された内枠 1 2 とを備えている。外枠 1 1 には、内枠 1 2 を支持するために正面視（図 1 参照）左側の上下 2 カ所に金属製のヒンジ 1 8 が取り付けられ、そのヒンジ 1 8 が設けられた側を開閉の軸として内枠 1 2 が正面手前側へ開閉可能に支持されている。

【0 0 2 4】

内枠 1 2 には、多数の釘や入賞口 6 3、6 4 等を有する遊技盤 1 3（図 2 参照）が裏面側から着脱可能に装着される。この遊技盤 1 3 の前面を球（遊技球）が流下することにより弾球遊技が行われる。なお、内枠 1 2 には、球を遊技盤 1 3 の前面領域に発射する球発射ユニット 1 1 2 a（図 4 参照）やその球発射ユニット 1 1 2 a から発射された球を遊技盤 1 3 の前面領域まで誘導する発射レール（図示せず）等が取り付けられている。

40

【0 0 2 5】

内枠 1 2 の前面側には、その前面上側を覆う前面枠 1 4 と、その下側を覆う下皿ユニット 1 5 とが設けられている。前面枠 1 4 および下皿ユニット 1 5 を支持するために正面視（図 1 参照）左側の上下 2 カ所に金属製のヒンジ 1 9 が取り付けられ、そのヒンジ 1 9 が設けられた側を開閉の軸として前面枠 1 4 および下皿ユニット 1 5 が正面手前側へ開閉可能に支持されている。なお、内枠 1 2 の施錠と前面枠 1 4 の施錠とは、シリンダ錠 2 0 の

50

鍵穴 2 1 に専用の鍵を差し込んで所定の操作を行うことでそれぞれ解除される。

【0026】

前面枠 1 4 は、装飾用の樹脂部品や電気部品等を組み付けたものであり、その略中央部には略楕円形状に開口形成された窓部 1 4 c が設けられている。前面枠 1 4 の裏面側には 2 枚の板ガラス 1 6 a を有するガラスユニット 1 6 が配設され、そのガラスユニット 1 6 を介して遊技盤 1 3 の前面がパチンコ機 1 0 の正面側に視認可能となっている。

【0027】

前面枠 1 4 には、球を貯留する上皿 1 7 が前方へ張り出して上面を開放した略箱状に形成されており、この上皿 1 7 に賞球や貸出球などが排出される。上皿 1 7 の底面は正面視（図 1 参照）右側に下降傾斜して形成され、その傾斜により上皿 1 7 に投入された球が球発射ユニット 1 1 2 a（図 4 参照）へと案内される。また、上皿 1 7 の上面には、枠ボタン 2 2 が設けられている。この枠ボタン 2 2 は、例えば、第 3 図柄表示装置 8 1（図 2 参照）で表示される演出のステージを変更したり、スーパーリーチの演出内容を変更したりする場合などに、遊技者により操作される。

【0028】

前面枠 1 4 には、その周囲（例えばコーナー部分）に各種ランプ等の発光手段が設けられている。これら発光手段は、大当たり時や所定のリーチ時等における遊技状態の変化に応じて、点灯又は点滅することにより発光態様を変更制御され、遊技中の演出効果を高める役割を果たす。窓部 1 4 c の周縁には、LED 等の発光手段を内蔵した電飾部 2 9～3 3 が設けられている。パチンコ機 1 0 においては、これら電飾部 2 9～3 3 が大当たりランプ等の演出ランプとして機能し、大当たり時やリーチ演出時等には内蔵する LED の点灯や点滅によって各電飾部 2 9～3 3 が点灯または点滅して、大当たり中である旨、或いは大当たり一步手前のリーチ中である旨が報知される。また、前面枠 1 4 の正面視（図 1 参照）左上部には、LED 等の発光手段が内蔵され賞球の払い出し中とエラー発生時とを表示可能な表示ランプ 3 4 が設けられている。

【0029】

また、右側の電飾部 3 2 下側には、前面枠 1 4 の裏面側を視認できるように裏面側より透明樹脂を取り付けて小窓 3 5 が形成され、遊技盤 1 3 前面の貼着スペース K 1（図 2 参照）に貼付される証紙等がパチンコ機 1 0 の前面から視認可能とされている。また、パチンコ機 1 0 においては、より煌びやかさを醸し出すために、電飾部 2 9～3 3 の周りの領域にクロムメッキを施した ABS 樹脂製のメッキ部材 3 6 が取り付けられている。

【0030】

窓部 1 4 c の下方には、貸球操作部 4 0 が配設されている。貸球操作部 4 0 には、度数表示部 4 1 と、球貸しボタン 4 2 と、返却ボタン 4 3 とが設けられている。パチンコ機 1 0 の側方に配置されるカードユニット（球貸しユニット）（図示せず）に紙幣やカード等を投入した状態で貸球操作部 4 0 が操作されると、その操作に応じて球の貸出が行われる。具体的には、度数表示部 4 1 はカード等の残額情報が表示される領域であり、内蔵された LED が点灯して残額情報として残額が数字で表示される。球貸しボタン 4 2 は、カード等（記録媒体）に記録された情報に基づいて貸出球を得るために操作されるものであり、カード等に残額が存在する限りにおいて貸出球が上皿 1 7 に供給される。返却ボタン 4 3 は、カードユニットに挿入されたカード等の返却を求める際に操作される。なお、カードユニットを介さずに球貸し装置等から上皿 1 7 に球が直接貸し出されるパチンコ機、いわゆる現金機では貸球操作部 4 0 が不要となるが、この場合には、貸球操作部 4 0 の設置部分に飾りシール等を付加して部品構成は共通のものとしても良い。カードユニットを用いたパチンコ機と現金機との共通化を図ることができる。

【0031】

上皿 1 7 の下側に位置する下皿ユニット 1 5 には、その中央部に上皿 1 7 に貯留しきれなかった球を貯留するための下皿 5 0 が上面を開放した略箱状に形成されている。下皿 5 0 の右側には、球を遊技盤 1 3 の前面へ打ち込むために遊技者によって操作される操作ハンドル 5 1 が配設される。

10

20

30

40

50

【0032】

操作ハンドル51の内部には、球発射ユニット112aの駆動を許可するためのタッチセンサ51aと、押下操作している期間中には球の発射を停止する発射停止スイッチ51bと、操作ハンドル51の回動操作量（回動位置）を電気抵抗の変化により検出する可変抵抗器（図示せず）などが内蔵されている。操作ハンドル51が遊技者によって右回りに回動操作されると、タッチセンサ51aがオンされると共に可変抵抗器の抵抗値が回動操作量に対応して変化し、その可変抵抗器の抵抗値に対応した強さ（発射強度）で球が発射され、これにより遊技者の操作に対応した飛び量で遊技盤13の前面へ球が打ち込まれる。また、操作ハンドル51が遊技者により操作されていない状態においては、タッチセンサ51aおよび発射停止スイッチ51bがオフとなっている。

10

【0033】

下皿50の正面下方部には、下皿50に貯留された球を下方へ排出する際に操作するための球抜きレバー52が設けられている。この球抜きレバー52は、常時、右方向に付勢されており、その付勢に抗して左方向へスライドさせることにより、下皿50の底面に形成された底面口が開口して、その底面口から球が自然落下して排出される。この球抜きレバー52の操作は、通常、下皿50の下方に下皿50から排出された球を受け取る箱（一般に「千両箱」と称される）を置いた状態で行われる。下皿50の右方には、上述したように操作ハンドル51が配設され、下皿50の左方には灰皿53が取り付けられている。

【0034】

図2に示すように、遊技盤13は、正面視略正形状に切削加工したベース板60に、球案内用の多数の釘（図示せず）や風車の他、レール61、62、一般入賞口63、第1入球口64、第2入球口1640、可変入賞装置65、第1スルーゲート66、第2スルーゲート67、可変表示装置ユニット80等を組み付けて構成され、その周縁部が内枠12（図1参照）の裏面側に取り付けられる。ベース板60は薄い板材を張り合わせた木材からなり、その正面側からベース板60の背面側に配設された各種構造体を遊技者に目視できないように形成される。一般入賞口63、第1入球口64、第2入球口1640、可変入賞装置65、可変表示装置ユニット80は、ルータ加工によってベース板60に形成された貫通穴に配設され、遊技盤13の前面側からタッピングネジ等により固定されている。

20

【0035】

遊技盤13の前面中央部分は、前面枠14の窓部14c（図1参照）を通じて内枠12の前面側から視認することができる。以下に、主に図2を参照して、遊技盤13の構成について説明する。

30

【0036】

遊技盤13の前面には、帯状の金属板を略円弧状に屈曲加工して形成した外レール62が植立され、その外レール62の内側位置には外レール62と同様に帯状の金属板で形成した円弧状の内レール61が植立される。この内レール61と外レール62とにより遊技盤13の前面外周が囲まれ、遊技盤13とガラスユニット16（図1参照）とにより前後が囲まれることにより、遊技盤13の前面には、球の挙動により遊技が行われる遊技領域が形成される。遊技領域は、遊技盤13の前面であって2本のレール61、62とレール間を繋ぐ樹脂製の外縁部材73とにより区画して形成される領域（入賞口等が配設され、発射された球が流下する領域）である。

40

【0037】

2本のレール61、62は、球発射ユニット112a（図4参照）から発射された球を遊技盤13上部へ案内するために設けられたものである。内レール61の先端部分（図2の左上部）には戻り球防止部材68が取り付けられ、一旦、遊技盤13の上部へ案内された球が再度球案内通路内に戻ってしまうといった事態が防止される。外レール62の先端部（図2の右上部）には、球の最大飛翔部分に対応する位置に返しゴム69が取り付けられ、所定以上の勢いで発射された球は、返しゴム69に当たって、勢いが減衰されつつ中央部側へ跳ね返される。

50

【0038】

遊技領域の正面視左側下部（図2の左側下部）には、発光手段である複数のLEDおよび7セグメント表示器を備える第1図柄表示装置37A、37Bが配設されている。第1図柄表示装置37A、37Bは、主制御装置110（図4参照）で行われる各制御に応じた表示がなされるものであり、主にパチンコ機10の遊技状態の表示が行われる。本実施形態では、第1図柄表示装置37A、37Bは、球が、第1入球口64へ入賞したか、第2入球口1640へ入賞したかに応じて使い分けられるように構成されている。具体的には、球が第1入球口64へ入賞した場合には、第1図柄表示装置37Aが作動し、一方で、球が第2入球口1640へ入賞した場合には、第1図柄表示装置37Bが作動するように構成されている。

10

【0039】

また、第1図柄表示装置37A、37Bは、LEDにより、パチンコ機10が確変中か時短中か通常中であるかを点灯状態により示したり、変動中であるか否かを点灯状態により示したり、停止図柄が確変大当たりに対応した図柄か普通大当たりに対応した図柄か外れ図柄であるかを点灯状態により示したり、保留球数を点灯状態により示すと共に、7セグメント表示装置により、大当たり中のラウンド数やエラー表示を行う。なお、複数のLEDは、それぞれのLEDの発光色（例えば、赤、緑、青）が異なるよう構成され、その発光色の組み合わせにより、少ないLEDでパチンコ機10の各種遊技状態を示唆することができる。

【0040】

20

なお、本パチンコ機10では、第1入球口64、第2入球口1640のいずれかに入賞があったことを契機として抽選が行われる。パチンコ機10は、その抽選において、大当たりか否かの当否判定（大当たり抽選）を行うと共に、大当たりと判定した場合はその大当たり種別の判定も行う。ここで判定される大当たり種別としては、15R確変大当たり、4R確変大当たり、15R通常大当たりが用意されている。第1図柄表示装置37A、37Bには、変動終了後の停止図柄として抽選の結果が大当たりであるか否かが示されるだけでなく、大当たりである場合はその大当たり種別に応じた図柄が示される。

【0041】

ここで、「15R確変大当たり」とは、最大ラウンド数が15ラウンドの大当たりの後に高確率状態へ移行する確変大当たりのことであり、「4R確変大当たり」とは、最大ラウンド数が4ラウンドの大当たりの後に高確率状態へ移行する確変大当たりのことである。また、「15R通常大当たり」は、最大ラウンド数が15ラウンドの大当たりの後に、低確率状態へ移行すると共に、所定の変動回数の間（例えば、100変動回数）は時短状態となる大当たりのことである。

30

【0042】

また、「高確率状態」とは、大当たり終了後に付加価値としてその後の大当たり確率がアップした状態、いわゆる確率変動中（確変中）の時をいい、換言すれば、特別遊技状態へ移行し易い遊技の状態のことである。本実施形態における高確率状態（確変中）は、後述する第2図柄の当たり確率がアップして第2入球口1640へ球が入賞し易い遊技の状態を含む。「低確率状態」とは、確変中でない時をいい、大当たり確率が通常の状態、即ち、確変の時より大当たり確率が低い状態をいう。また、「低確率状態」のうちの時短状態（時短中）とは、大当たり確率が通常の状態であると共に、大当たり確率がそのまま第2図柄の当たり確率のみがアップして第2入球口1640へ球が入賞し易い遊技の状態のことをいう。一方、パチンコ機10が通常中とは、確変中でも時短中でもない遊技の状態（大当たり確率も第2図柄の当たり確率もアップしていない状態）である。

40

【0043】

確変中や時短中は、第2図柄の当たり確率がアップするだけでなく、第2入球口1640に付随する電動役物1640aが開放される時間も変更され、通常中と比して長い時間が設定される。電動役物1640aが開放された状態（開放状態）にある場合は、その電動役物1640aが閉鎖された状態（閉鎖状態）にある場合と比して、第2入球口16

50

40へ球が入賞しやすい状態となる。よって、確変中や時短中は、第2入球口1640へ球が入賞し易い状態となり、大当たり抽選が行われる回数を増やすことができる。

【0044】

なお、確変中や時短中において、第2入球口1640に付随する電動役物1640aの開放時間を変更するのではなく、または、その開放時間を変更することに加えて、1回の当たりで電動役物1640aが開放する回数を通常中よりも増やす変更を行うものとしてもよい。また、確変中や時短中において、第2図柄の当たり確率は変更せず、第2入球口1640に付随する電動役物1640aが開放される時間および1回の当たりで電動役物1640aが開放する回数の少なくとも一方を変更するものとしてもよい。また、確変中や時短中において、第2入球口1640に付随する電動役物1640aが開放される時間や、1回の当たりで電動役物1640aを開放する回数はせず、第2図柄の当たり確率だけを、通常中と比してアップするよう変更するものであってもよい。

10

【0045】

遊技領域には、球が入賞することにより5個から15個の球が賞球として払い出される複数の一般入賞口63が配設されている。また、遊技領域の中央部分には、可変表示装置ユニット80が配設されている。可変表示装置ユニット80には、第1入球口64、第2入球口1640のいずれかの入賞（始動入賞）をトリガとして、第1図柄表示装置37A、37Bにおける変動表示と同期させながら、第3図柄の変動表示を行う液晶ディスプレイ（以下単に「表示装置」と略す）で構成された第3図柄表示装置81と、第1スルーゲート66および第2スルーゲート67の球の通過をトリガとして第2図柄を変動表示するLEDで構成される第2図柄表示装置（図示せず）とが設けられている。

20

【0046】

また、可変表示装置ユニット80には、第3図柄表示装置81の外周を囲むようにして、センターフレーム86が配設されている。このセンターフレーム86の中央に開口される開口部から第3図柄表示装置81が視認可能とされる。また、後述する回転体昇降ユニット300、中央遊動ユニット400および左右回転ユニット500が動作されると、それらの相対変位部材450や従動部材560の少なくとも一部がセンターフレーム86の開口部内に張り出し、開口部を介して視認可能とされる。

【0047】

第3図柄表示装置81は9インチサイズの大型の液晶ディスプレイで構成されるものであり、表示制御装置114（図4参照）によって表示内容が制御されることにより、例えば上、中および下の3つの図柄列が表示される。各図柄列は複数の図柄（第3図柄）によって構成され、これらの第3図柄が図柄列毎に横スクロールして第3図柄表示装置81の表示画面上にて第3図柄が可変表示されるようになっている。本実施形態の第3図柄表示装置81は、主制御装置110（図4参照）の制御に伴った遊技状態の表示が第1図柄表示装置37A、37Bで行われるのに対して、その第1図柄表示装置37A、37Bの表示に応じた装飾的な表示を行うものである。なお、表示装置に代えて、例えばリール等を用いて第3図柄表示装置81を構成するようにしても良い。

30

【0048】

第2図柄表示装置は、球が第1スルーゲート66および第2スルーゲート67を通過する毎に表示図柄（第2図柄（図示せず））としての「○」の図柄と「×」の図柄とを所定時間交互に点灯させる変動表示を行うものである。パチンコ機10では、球が第1スルーゲート66および第2スルーゲート67を通過したことが検出されると、当たり抽選が行われる。その当たり抽選の結果、当たりであれば、第2図柄表示装置において、第2図柄の変動表示後に「○」の図柄が停止表示される。また、当たり抽選の結果、外れであれば、第2図柄表示装置において、第3図柄の変動表示後に「×」の図柄が停止表示される。

40

【0049】

パチンコ機10は、第2図柄表示装置における変動表示が所定図柄（本実施形態においては「○」の図柄）で停止した場合に、第2入球口1640に付随された電動役物1640aが所定時間だけ作動状態となる（開放される）よう構成されている。

50

【0050】

第2図柄の変動表示にかかる時間は、遊技状態が通常中の場合よりも、確変中または時短中の方が短くなるように設定される。これにより、確変中および時短中は、第2図柄の変動表示が短い時間で行われるので、当たり抽選を通常中よりも多く行うことができる。よって、当たり抽選において当たりとなる機会が増えるので、第2入球口1640の電動役物1640aが開放状態となる機会を遊技者に多く与えることができる。よって、確変中および時短中は、第2入球口1640へ球が入賞しやすい状態とすることができる。

【0051】

なお、確変中または時短中において、当たり確率を高める、1回に当たりに対する電動役物1640aの開放時間や開放回数を増やすなど、その他の方法によっても、確変中または時短中に第2入球口1640へ球が入賞しやすい状態としている場合は、第2図柄の変動表示にかかる時間を遊技状態にかかわらず一定としてもよい。一方、第2図柄の変動表示にかかる時間を、確変中または時短中において通常中よりも短く設定する場合は、当たり確率を遊技状態にかかわらず一定にしてもよいし、また、1回の当たりに対する電動役物1640aの開放時間や開放回数を遊技状態にかかわらず一定にしてもよい。

【0052】

第1スルーゲート66は、可変表示装置ユニット80の左側の領域において遊技盤に組み付けられ、第2スルーゲート67は、可変表示装置ユニット80の右側の領域において遊技盤に組み付けられる。第1スルーゲート66および第2スルーゲート67は、遊技盤に発射された球のうち、遊技盤を流下する球の一部が通過可能に構成されている。第1スルーゲート66および第2スルーゲート67を球が通過すると、第2図柄の当たり抽選が行われる。当たり抽選の後、第2図柄表示装置にて変動表示を行い、当たり抽選の結果が当たりであれば、変動表示の停止図柄として「○」の図柄を表示し、当たり抽選の結果が外れであれば、変動表示の停止図柄として「×」の図柄を表示する。

【0053】

球の第1スルーゲート66および第2スルーゲート67の通過回数は、合計で最大4回まで保留され、その保留球数が上述した第1図柄表示装置37A、37Bにより表示されると共に第2図柄保留ランプ（図示せず）においても点灯表示される。第2図柄保留ランプは、最大保留数分の4つ設けられ、第3図柄表示装置81の下方に左右対称に配設されている。

【0054】

なお、第2図柄の変動表示は、本実施形態のように、第2図柄表示装置において複数のランプの点灯と非点灯を切り換えることにより行うものの他、第1図柄表示装置37A、37Bおよび第3図柄表示装置81の一部を使用して行うようにしても良い。同様に、第2図柄保留ランプの点灯を第3図柄表示装置81の一部で行うようにしても良い。また、第1スルーゲート66および第2スルーゲート67の球の通過に対する最大保留球数は4回に限定されるものでなく、3回以下、又は、5回以上の回数（例えば、8回）に設定しても良い。また、スルーゲートの組み付け数は2つに限定されるものではなく、3つ以上の複数であっても良い。また、スルーゲートの組み付け位置は可変表示装置ユニット80の左右両側に限定されるものではなく、例えば、可変表示装置ユニット80の下方でも良い。また、第1図柄表示装置37A、37Bにより保留球数が示されるので、第2図柄保留ランプにより点灯表示を行わないものとしてもよい。

【0055】

可変表示装置ユニット80の下方には、球が入賞し得る第1入球口64が配設されている。この第1入球口64へ球が入賞すると遊技盤13の裏面側に設けられる第1入球口スイッチ（図示せず）がオンとなり、その第1入球口スイッチのオンに起因して主制御装置110（図4参照）で大当たりの抽選がなされ、その抽選結果に応じた表示が第1図柄表示装置37Aで示される。

【0056】

一方、第1入球口64の正面視右方には、第2入球口1640が配設されている。第2

10

20

30

40

50

入球口 1 6 4 0 へ球が入賞すると遊技盤 1 3 の裏面側に設けられる第 2 入球口スイッチ（図示せず）がオンとなり、その第 2 入球口スイッチのオンに起因して主制御装置 1 1 0（図 4 参照）で大当たりの抽選がなされ、その抽選結果に応じた表示が第 1 図柄表示装置 3 7 B で示される。

【0057】

また、第 1 入球口 6 4 は、球が入賞（入球）すると 3 個の球が賞球として払い出される入賞口となっており、第 2 入球口 1 6 4 0 は、球が入賞（入球）すると 1 個の球が賞球として払い出される入賞口の 1 つになっている。なお、本実施形態においては、第 1 入球口 6 4 へ球が入賞した場合に払い出される賞球数と第 2 入球口 1 6 4 0 へ球が入賞した場合に払い出される賞球数とを異ならせたが、第 1 入球口 6 4 へ球が入賞した場合に払い出される賞球数と第 2 入球口 1 6 4 0 へ球が入賞した場合に払い出される賞球数と同一の数（例えば、共に 5 個）として構成してもよい。

10

【0058】

また、第 2 入球口 1 6 4 0 には電動役物 1 6 4 0 a が付随されている。この電動役物 1 6 4 0 a は開閉可能に構成されており、通常は電動役物 1 6 4 0 a が閉鎖状態（縮小状態）となって、球が第 2 入球口 1 6 4 0 へと入賞しにくい状態となっている。一方、第 2 スルーゲート 6 7 への球の通過を契機として行われる第 2 図柄の変動表示の結果、「○」の図柄が第 2 図柄表示装置に表示された場合、電動役物 1 6 4 0 a が開放状態（拡大状態）となり、球が第 2 入球口 1 6 4 0 へ入賞しやすい状態となる。

【0059】

20

上述した通り、確変中および時短中は、通常中と比して第 2 図柄の当たり確率が高く、また、第 2 図柄の変動表示にかかる時間も短いので、第 2 図柄の変動表示において「○」の図柄が表示され易くなって、電動役物 1 6 4 0 a が開放状態（拡大状態）となる回数が増える。更に、確変中または時短中は、電動役物 1 6 4 0 a が開放される時間も、通常中より長くなる。よって、確変中または時短中は、通常時と比して、第 2 入球口 1 6 4 0 へ球が入賞しやすい状態を作ることができる。

【0060】

ここで、第 1 入球口 6 4 に球が入賞した場合と第 2 入球口 1 6 4 0 へ球が入賞した場合とで、大当たりとなる確率は、低確率状態であっても高確率状態でも同一である。しかしながら、大当たりとなった場合に選定される大当たりの種別として 1 5 R 確変大当たりとなる確率は、第 2 入球口 1 6 4 0 へ球が入賞した場合のほうが第 1 入球口 6 4 へ球が入賞した場合よりも高く設定されている。一方、第 1 入球口 6 4 は、第 2 入球口 1 6 4 0 にあるような電動役物 1 6 4 0 a は有しておらず、球が常時入賞可能な状態となっている。

30

【0061】

よって、通常中においては、第 2 入球口 1 6 4 0 に付随する電動役物が閉鎖状態にある場合が多く、第 2 入球口 1 6 4 0 に入賞しづらいので、電動役物のない第 1 入球口 6 4 へ向けて、可変表示装置ユニット 8 0 の左方を球が通過するように球を発射し（所謂「左打ち」）、第 1 入球口 6 4 への入賞によって大当たり抽選の機会を多く得て、大当たりとなることを狙った方が、遊技者にとって有利となる。

【0062】

40

一方、確変中や時短中は、第 2 スルーゲート 6 7 に球を通過させることで、第 2 入球口 1 6 4 0 に付随する電動役物 1 6 4 0 a が開放状態となりやすく、第 2 入球口 1 6 4 0 に入賞しやすい状態であるので、第 2 入球口 1 6 4 0 へ向けて、可変表示装置 8 0 の右方を球が通過するように球を発射し（所謂「右打ち」）、第 2 スルーゲート 6 7 を通過させて電動役物 1 6 4 0 a を開放状態にすると共に、第 2 入球口 1 6 4 0 への入賞によって 1 5 R 確変大当たりとなることを狙った方が、遊技者にとって有利となる。

【0063】

このように、本実施形態のパチンコ機 1 0 は、パチンコ機 1 0 の遊技状態（確変中であるか、時短中であるか、通常中であるか）に応じて、遊技者に対し、球の発射の仕方を「左打ち」と「右打ち」とに変えさせることができる。よって、遊技者に対して、球の打ち

50

方に変化をもたらすことができるので、遊技を楽しませることができる。

【0064】

第2入球口1640の上側には可変入賞装置65が配設されており、その右側には、閉鎖状態となることで可変入賞装置65の内部へと球が入球することを妨げる開閉板65f1が設けられている。パチンコ機10においては、第1入球口64、または第2入球口1640への入賞に起因して行われた大当たり抽選が大当たりとなると、所定時間（変動時間）が経過した後に、大当たりの停止図柄となるよう第1図柄表示装置37A又は第1図柄表示装置37Bを点灯させると共に、その大当たりに対応した停止図柄を第3図柄表示装置81に表示させて、大当たりの発生が示される。その後、球が入賞し易い特別遊技状態（大当たり）に遊技状態が遷移する。この特別遊技状態として、通常時には閉鎖されている開閉板65f1が、所定時間（例えば、30秒経過するまで、或いは、球が5個入賞するまで）開放される。

10

【0065】

この開閉板65f1は、所定時間が経過すると閉鎖され、その閉鎖後、再度、その開閉板65f1が所定時間開放される。この開閉板65f1の開閉動作は、最高で例えば15回（15ラウンド）繰り返し可能にされている。この開閉動作が行われている状態が、遊技者にとって有利な特別遊技状態の一形態であり、遊技者には、遊技上の価値（遊技価値）の付与として通常時より多量の賞球の払い出しが行われる。

【0066】

可変入賞装置65は、具体的には、可変入賞装置65の入り口部分（特定入賞口65a）への入球を妨げる開閉板65f1と、その開閉板の下辺を軸として右方側に開閉駆動するための大開放口ソレノイド（図示せず）とを備えている。開閉板65f1は、通常時は、球が入賞できないか又は入賞し難い閉状態になっている。大当たりの際には大開放口ソレノイドを駆動して開閉板を前面下側に傾倒し、球が特定入賞口65aに入賞しやすい開状態を一時的に形成し、その開状態と通常時の閉状態との状態を交互に繰り返すように作動する。

20

【0067】

なお、上記した形態に特別遊技状態は限定されるものではない。特定入賞口65aとは別に開閉される大開放口を遊技領域に設け、第1図柄表示装置37A、37Bにおいて大当たりに対応したLEDが点灯した場合に、特定入賞口65aが所定時間開放され、その特定入賞口65aの開放中に、球が可変入賞装置65内へ入賞することを契機として特定入賞口65aとは別に設けられた大開放口が所定時間、所定回数開放される遊技状態を特別遊技状態として形成するようにしても良い。また、可変入賞装置65は1つに限られるものではなく、複数（例えば3つ）配置しても良い。また、配置位置も第2入球口1640の上方に限られず、例えば、可変表示装置ユニット80の左方でも良い。

30

【0068】

遊技盤13の下側における右隅部には、証紙や識別ラベル等を貼着するための貼着スペースK1が設けられ、貼着スペースK1に貼られた証紙等は、前面枠14の小窓35（図1参照）を通じて視認することができる。

【0069】

遊技盤13には、第1アウト口71が設けられている。遊技領域を流下する球であって、いずれの入賞口63、64、65a、640、82、にも入賞しなかった球は、第1アウト口71を通して図示しない球排出路へと案内される。第1アウト口71は、第1入球口64の下方に配設される。

40

【0070】

遊技盤13には、球の落下方向を適宜分散、調整等するために多数の釘が植設されているとともに、風車等の各種部材（役物）とが配設されている。

【0071】

図3に示すように、パチンコ機10の背面側には、制御基板ユニット90、91と、裏パックユニット94とが主に備えられている。制御基板ユニット90は、主基板（主制御

50

装置 1 1 0) と音声ランプ制御基板 (音声ランプ制御装置 1 1 3) と表示制御基板 (表示制御装置 1 1 4) とが搭載されてユニット化されている。制御基板ユニット 9 1 は、払出制御基板 (払出制御装置 1 1 1) と発射制御基板 (発射制御装置 1 1 2) と電源基板 (電源装置 1 1 5) とカードユニット接続基板 1 1 6 とが搭載されてユニット化されている。

【0072】

裏パックユニット 9 4 は、保護カバー部を形成する裏パック 9 2 と払出ユニット 9 3 とがユニット化されている。また、各制御基板には、各制御を司る 1 チップマイコンとしての M P U、各種機器との連絡をとるポート、各種抽選の際に用いられる乱数発生器、時間計数や同期を図る場合などに使用されるクロックパルス発生回路等が、必要に応じて搭載されている。

10

【0073】

なお、主制御装置 1 1 0、音声ランプ制御装置 1 1 3 および表示制御装置 1 1 4、払出制御装置 1 1 1 および発射制御装置 1 1 2、電源装置 1 1 5、カードユニット接続基板 1 1 6 は、それぞれ基板ボックス 1 0 0 ~ 1 0 4 に収納されている。基板ボックス 1 0 0 ~ 1 0 4 は、ボックススペースと該ボックススペースの開口部を覆うボックスカバーとを備えており、そのボックススペースとボックスカバーとが互いに連結されて、各制御装置や各基板が収納される。

【0074】

また、基板ボックス 1 0 0 (主制御装置 1 1 0) および基板ボックス 1 0 2 (払出制御装置 1 1 1 および発射制御装置 1 1 2) は、ボックススペースとボックスカバーとを封印ユニット (図示せず) によって開封不能に連結 (かしめ構造による連結) している。また、ボックススペースとボックスカバーとの連結部には、ボックススペースとボックスカバーとに亘って封印シール (図示せず) が貼着されている。この封印シールは、脆性な素材で構成されており、基板ボックス 1 0 0, 1 0 2 を開封するために封印シールを剥がそうとしたり、基板ボックス 1 0 0, 1 0 2 を無理に開封しようとする、ボックススペース側とボックスカバー側とに切断される。よって、封印ユニット又は封印シールを確認することで、基板ボックス 1 0 0, 1 0 2 が開封されたかどうかを知ることができる。

20

【0075】

払出ユニット 9 3 は、裏パックユニット 9 4 の最上部に位置して上方に開口したタンク 1 3 0 と、タンク 1 3 0 の下方に連結され下流側に向けて緩やかに傾斜するタンクレール 1 3 1 と、タンクレール 1 3 1 の下流側に縦向きに連結されるケースレール 1 3 2 と、ケースレール 1 3 2 の最下流部に設けられ、払出モータ 2 1 6 (図 4 参照) の所定の電氣的構成により球の払出を行う払出装 1 3 3 とを備えている。タンク 1 3 0 には、遊技ホールの島設備から供給される球が逐次補給され、払出装 1 3 3 により必要個数の球の払い出しが適宜行われる。タンクレール 1 3 1 には、当該タンクレール 1 3 1 に振動を付加するためのバイブレータ 1 3 4 が取り付けられている。

30

【0076】

また、払出制御装置 1 1 1 には状態復帰スイッチ 1 2 0 が設けられ、発射制御装置 1 1 2 には可変抵抗器の操作つまみ 1 2 1 が設けられ、電源装置 1 1 5 には R A M 消去スイッチ 1 2 2 が設けられている。状態復帰スイッチ 1 2 0 は、例えば、払出モータ 2 1 6 (図 4 参照) 部の球詰まり等、払出エラーの発生時に球詰まりを解消 (正常状態への復帰) するために操作される。操作つまみ 1 2 1 は、発射ソレノイドの発射力を調整するために操作される。R A M 消去スイッチ 1 2 2 は、パチンコ機 1 0 を初期状態に戻したい場合に電源投入時に操作される。

40

【0077】

次に、図 4 を参照して、本パチンコ機 1 0 の電氣的構成について説明する。図 4 は、パチンコ機 1 0 の電氣的構成を示すブロック図である。

【0078】

主制御装置 1 1 0 には、演算装置である 1 チップマイコンとしての M P U 2 0 1 が搭載されている。M P U 2 0 1 には、該 M P U 2 0 1 により実行される各種の制御プログラム

50

や固定値データを記憶したROM202と、そのROM202内に記憶される制御プログラムの実行に際して各種のデータ等を一時的に記憶するためのメモリであるRAM203と、そのほか、割込回路やタイマ回路、データ送受信回路などの各種回路が内蔵されている。主制御装置110では、MPU201によって、大当たり抽選や第1図柄表示装置37A、37Bおよび第3図柄表示装置81における表示の設定、第2図柄表示装置における表示結果の抽選といったパチンコ機10の主要な処理を実行する。

【0079】

なお、払出制御装置111や音声ランプ制御装置113などのサブ制御装置に対して動作を指示するために、主制御装置110から該サブ制御装置へ各種のコマンドがデータ送受信回路によって送信されるが、かかるコマンドは、主制御装置110からサブ制御装置へ一方方向にのみ送信される。

10

【0080】

RAM203は、各種エリア、カウンタ、フラグのほか、MPU201の内部レジスタの内容やMPU201により実行される制御プログラムの戻り先番地などが記憶されるスタックエリアと、各種のフラグおよびカウンタ、I/O等の値が記憶される作業エリア（作業領域）とを有している。なお、RAM203は、パチンコ機10の電源の遮断後においても電源装置115からバックアップ電圧が供給されてデータを保持（バックアップ）できる構成となっており、RAM203に記憶されるデータは、すべてバックアップされる。

【0081】

停電などの発生により電源が遮断されると、その電源遮断時（停電発生時を含む。以下同様）のスタックポインタや、各レジスタの値がRAM203に記憶される。一方、電源投入時（停電解消による電源投入を含む。以下同様）には、RAM203に記憶される情報に基づいて、パチンコ機10の状態が電源遮断前の状態に復帰される。RAM203への書き込みはメイン処理（図示せず）によって電源遮断時に実行され、RAM203に書き込まれた各値の復帰は電源投入時の立ち上げ処理（図示せず）において実行される。なお、MPU201のNMI端子（ノンマスクابل割込端子）には、停電等の発生による電源遮断時に、停電監視回路252からの停電信号SG1が入力されるように構成されており、その停電信号SG1がMPU201へ入力されると、停電時処理としてのNMI割込処理（図示せず）が即座に実行される。

20

30

【0082】

主制御装置110のMPU201には、アドレスバスおよびデータバスで構成されるバスライン204を介して入出力ポート205が接続されている。入出力ポート205には、払出制御装置111、音声ランプ制御装置113、第1図柄表示装置37A、37B、第2図柄表示装置、第2図柄保留ランプ、可変入賞装置65の開閉板65fの下辺を軸として右方側に開閉駆動するための大開放口ソレノイドや電動役物を駆動するためのソレノイドなどからなるソレノイド209が接続され、MPU201は、入出力ポート205を介してこれらに対し各種コマンドや制御信号を送信する。

【0083】

また、入出力ポート205には、図示しないスイッチ群およびスライド位置検出センサSや回転位置検出センサRを含むセンサ群などからなる各種スイッチ208、電源装置115に設けられた後述のRAM消去スイッチ回路253が接続され、MPU201は各種スイッチ208から出力される信号や、RAM消去スイッチ回路253より出力されるRAM消去信号SG2に基づいて各種処理を実行する。

40

【0084】

払出制御装置111は、払出モータ216を駆動させて賞球や貸出球の払出制御を行うものである。演算装置であるMPU211は、そのMPU211により実行される制御プログラムや固定値データ等を記憶したROM212と、ワークメモリ等として使用されるRAM213とを有している。

【0085】

50

払出制御装置 111 の RAM 213 は、主制御装置 110 の RAM 203 と同様に、MPU 211 の内部レジスタの内容や MPU 211 により実行される制御プログラムの戻り先番地などが記憶されるスタックエリアと、各種のフラグおよびカウンタ、I/O 等の値が記憶される作業エリア（作業領域）とを有している。RAM 213 は、パチンコ機 10 の電源の遮断後においても電源装置 115 からバックアップ電圧が供給されてデータを保持（バックアップ）できる構成となっており、RAM 213 に記憶されるデータは、すべてバックアップされる。なお、主制御装置 110 の MPU 201 と同様、MPU 211 の NMI 端子にも、停電等の発生による電源遮断時に停電監視回路 252 から停電信号 SG1 が入力されるように構成されており、その停電信号 SG1 が MPU 211 へ入力されると、停電時処理としての NMI 割込処理（図示せず）が即座に実行される。

10

【0086】

払出制御装置 111 の MPU 211 には、アドレスバスおよびデータバスで構成されるバスライン 214 を介して入出力ポート 215 が接続されている。入出力ポート 215 には、主制御装置 110 や払出モータ 216、発射制御装置 112 などがそれぞれ接続されている。また、図示はしないが、払出制御装置 111 には、払い出された賞球を検出するための賞球検出スイッチが接続されている。なお、該賞球検出スイッチは、払出制御装置 111 に接続されるが、主制御装置 110 には接続されていない。

【0087】

発射制御装置 112 は、主制御装置 110 により球の発射の指示がなされた場合に、操作ハンドル 51 の回動操作量に応じた球の打ち出し強さとなるよう球発射ユニット 112 a を制御するものである。球発射ユニット 112 a は、図示しない発射ソレノイドおよび電磁石を備えており、その発射ソレノイドおよび電磁石は、所定条件が整っている場合に駆動が許可される。具体的には、遊技者が操作ハンドル 51 に触れていることをタッチセンサ 51 a により検出し、球の発射を停止させるための発射停止スイッチ 51 b がオフ（操作されていないこと）を条件に、操作ハンドル 51 の回動操作量（回動位置）に対応して発射ソレノイドが励磁され、操作ハンドル 51 の操作量に応じた強さで球が発射される。

20

【0088】

音声ランプ制御装置 113 は、音声出力装置（図示しないスピーカなど）226 における音声の出力、ランプ表示装置（電飾部 29～33、表示ランプ 34 など）227 における点灯および消灯の出力、変動演出（変動表示）や予告演出といった表示制御装置 114 で行われる第 3 図柄表示装置 81 の表示態様の設定などを制御するものである。演算装置である MPU 221 は、その MPU 221 により実行される制御プログラムや固定値データ等を記憶した ROM 222 と、ワークメモリ等として使用される RAM 223 とを有している。

30

【0089】

音声ランプ制御装置 113 の MPU 221 には、アドレスバスおよびデータバスで構成されるバスライン 224 を介して入出力ポート 225 が接続されている。入出力ポート 225 には、主制御装置 110、表示制御装置 114、音声出力装置 226、ランプ表示装置 227、その他装置 228、枠ボタン 22 などがそれぞれ接続されている。その他装置 228 には、駆動モータ 420、530、630 が含まれる。

40

【0090】

音声ランプ制御装置 113 は、主制御装置 110 から受信した各種のコマンド（変動パターンコマンド、停止種別コマンド等）に基づいて、第 3 図柄表示装置 81 の表示態様を決定し、決定した表示態様をコマンド（表示用変動パターンコマンド、表示用停止種別コマンド等）によって表示制御装置 114 へ通知する。また、音声ランプ制御装置 113 は、枠ボタン 22 からの入力を監視し、遊技者によって枠ボタン 22 が操作された場合は、第 3 図柄表示装置 81 で表示されるステージを変更したり、スーパーリーチ時の演出内容を変更したりするように、表示制御装置 114 へ指示する。ステージが変更される場合は、変更後のステージに応じた背面画像を第 3 図柄表示装置 81 に表示させるべく、変更後

50

のステージに関する情報を含めた背面画像変更コマンドを表示制御装置 1 1 4 へ送信する。ここで、背面画像とは、第 3 図柄表示装置 8 1 に表示させる主要な画像である第 3 図柄の背面側に表示される画像のことである。表示制御装置 1 1 4 は、この音声ランプ制御装置 1 1 3 から送信されるコマンドに従って、第 3 図柄表示装置 8 1 に各種の画像を表示する。

【0091】

また、音声ランプ制御装置 1 1 3 は、表示制御装置 1 1 4 から第 3 図柄表示装置 8 1 の表示内容を表すコマンド（表示コマンド）を受信する。音声ランプ制御装置 1 1 3 では、表示制御装置 1 1 4 から受信した表示コマンドに基づき、第 3 図柄表示装置 8 1 の表示内容に合わせて、その表示内容に対応する音声を音声出力装置 2 2 6 から出力し、また、その表示内容に対応させてランプ表示装置 2 2 7 の点灯および消灯を制御する。

10

【0092】

表示制御装置 1 1 4 は、音声ランプ制御装置 1 1 3 および第 3 図柄表示装置 8 1 が接続され、音声ランプ制御装置 1 1 3 より受信したコマンドに基づいて、第 3 図柄表示装置 8 1 における第 3 図柄の変動演出などの表示を制御するものである。また、表示制御装置 1 1 4 は、第 3 図柄表示装置 8 1 の表示内容を通知する表示コマンドを適宜音声ランプ制御装置 1 1 3 へ送信する。音声ランプ制御装置 1 1 3 は、この表示コマンドによって示される表示内容にあわせて音声出力装置 2 2 6 から音声を出力することで、第 3 図柄表示装置 8 1 の表示と音声出力装置 2 2 6 からの音声出力とをあわせることができる。

【0093】

20

電源装置 1 1 5 は、パチンコ機 1 0 の各部に電源を供給するための電源部 2 5 1 と、停電等による電源遮断を監視する停電監視回路 2 5 2 と、RAM 消去スイッチ 1 2 2（図 3 参照）が設けられた RAM 消去スイッチ回路 2 5 3 とを有している。電源部 2 5 1 は、図示しない電源経路を通じて、各制御装置 1 1 0～1 1 4 等に対して各々に必要な動作電圧を供給する装置である。その概要としては、電源部 2 5 1 は、外部より供給される交流 2 4 ボルトの電圧を取り込み、各種スイッチ 2 0 8 などの各種スイッチや、ソレノイド 2 0 9 などのソレノイド、モータ等を駆動するための 1 2 ボルトの電圧、ロジック用の 5 ボルトの電圧、RAM バックアップ用のバックアップ電圧などを生成し、これら 1 2 ボルトの電圧、5 ボルトの電圧およびバックアップ電圧を各制御装置 1 1 0～1 1 4 等に対して必要な電圧を供給する。

30

【0094】

停電監視回路 2 5 2 は、停電等の発生による電源遮断時に、主制御装置 1 1 0 の MPU 2 0 1 および払出制御装置 1 1 1 の MPU 2 1 1 の各 NMI 端子へ停電信号 SG 1 を出力するための回路である。停電監視回路 2 5 2 は、電源部 2 5 1 から出力される最大電圧である直流安定 2 4 ボルトの電圧を監視し、この電圧が 2 2 ボルト未満になった場合に停電（電源断、電源遮断）の発生と判断して、停電信号 SG 1 を主制御装置 1 1 0 および払出制御装置 1 1 1 へ出力する。停電信号 SG 1 の出力によって、主制御装置 1 1 0 および払出制御装置 1 1 1 は、停電の発生を認識し、NMI 割込処理を実行する。なお、電源部 2 5 1 は、直流安定 2 4 ボルトの電圧が 2 2 ボルト未満になった後においても、NMI 割込処理の実行に十分な時間の間、制御系の駆動電圧である 5 ボルトの電圧の出力を正常値に維持するように構成されている。よって、主制御装置 1 1 0 および払出制御装置 1 1 1 は、NMI 割込処理（図示せず）を正常に実行し完了することができる。

40

【0095】

RAM 消去スイッチ回路 2 5 3 は、RAM 消去スイッチ 1 2 2（図 3 参照）が押下された場合に、主制御装置 1 1 0 へ、バックアップデータをクリアさせるための RAM 消去信号 SG 2 を出力するための回路である。主制御装置 1 1 0 は、パチンコ機 1 0 の電源投入時に、RAM 消去信号 SG 2 を入力した場合に、バックアップデータをクリアすると共に、払出制御装置 1 1 1 においてバックアップデータをクリアさせるための払出初期化コマンドを払出制御装置 1 1 1 に対して送信する。

【0096】

50

次いで、図 5 から図 8 を参照して、動作ユニット 200 の概略構成について説明する。図 5 は、動作ユニット 200 の正面斜視図であり、図 6 は、動作ユニット 200 の分解正面斜視図である。また、図 7 及び図 8 は、動作ユニット 200 の正面図である。

【0097】

なお、図 7 では、回転体昇降ユニット 300 が下降位置に、中央回転ユニット 500、右回転ユニット 600 及び左回転ユニット 700 が張出位置に、それぞれ配置された状態が図示され、図 8 では、回転体昇降ユニット 300 が上昇位置に、中央回転ユニット 500、右回転ユニット 600 及び左回転ユニット 700 が退避位置に、それぞれ配置された状態が図示される。

【0098】

図 5 から図 8 に示すように、動作ユニット 200 は、箱状に形成される背面ケース 210 を備え、その背面ケース 210 の内部空間には、その下方に回転体昇降ユニット 300 が、上方に発光装飾ユニット 400 及び中央回転ユニット 500 が、左右に右回転ユニット 600 及び左回転ユニット 700 が、それぞれ配設される。

【0099】

背面ケース 210 は、底壁部 211 及びその底壁部 211 の外縁から立設される外壁部 212 を備え、これら各壁部 211、212 により一面側（図 6 紙面左手前側）が開放された箱状に形成される。背面ケース 210 の底壁部 211 には、その中央に矩形状の開口 211a が開口形成され、背面ケース 210 が正面視矩形の枠状に形成される。なお、開口 211a は、第 3 図柄表示装置 81（図 2 参照）の外形に対応した（即ち、第 3 図柄表示装置 81 を配設可能な）大きさに形成される。

【0100】

回転体昇降ユニット 300 は、複数（本実施形態では 3 個）が幅方向に並設される箱状の収容体 330 と、それら各収容体 330 にそれぞれ収容される複数（本実施形態では 2 個）の回転体（第 1 回転体 340a 及び第 2 回転体 340b）とを主に備える。

【0101】

複数の収容体 330 は、それぞれ独立して上下方向（図 7 及び図 8 の上下方向）に昇降可能に形成される。この場合、下降位置では（図 7 参照）、第 1 回転体 340a 及び第 2 回転体 340b が遊技盤 13 の背面側に配置され遊技者から視認不能とされる。一方、上昇位置では（図 8 参照）、第 1 回転体 340a 及び第 2 回転体 340b が遊技盤 13（センターフレーム 86）の開口部まで上昇され、かかる開口部を介して遊技者が視認可能とされる。

【0102】

第 1 回転体 340a 及び第 2 回転体 340b は、収容体 330 に回転可能に軸支され、その回転により外周面に描かれた複数（本実施形態では 3 個）の図形を順に遊技者に視認させる。なお、第 1 回転体 340a 及び第 2 回転体 340b は、断面三角形の柱状体として形成され、外周の 3 面にそれぞれ異なる図形が描かれる。

【0103】

本実施形態では、第 1 回転体 340a 及び第 2 回転体 340b の駆動源を 1 の駆動モータ 350 で共用して、部品コストを削減可能としつつも、これら第 1 回転体 340a 及び第 2 回転体 340b の図形の組み合わせを変更可能として、合計 9 種類の組み合わせを遊技者に視認させることができる（図 20 参照）。なお、詳細については後述する。

【0104】

発光装飾ユニット 400 は、ベース体 410 と、そのベース体 410 の中央部分に配設される発光装置 420 とを主に備え、発光装置 420 の内部に配設された複数の LED 421 から発光する光の態様（例えば、照射する LED 421 の数）を変更することで、発光による演出を行う。なお、詳細については後述する。

【0105】

中央回転ユニット 500 は、背面ベース 510 と、その背面ベース 510 に基端側が回転可能に軸支される一対の変位部材 530 とを備え、発光装飾ユニット 400 の背面側に

10

20

30

40

50

配設される。一对の変位部材 530 は、遊技盤 13（センターフレーム 86）の開口部内に張り出す張出位置（図 7 参照）と、発光装飾ユニット 400 の背面側に退避して遊技者から視認不能とされる退避位置（図 8 参照）との間で回転される。なお、詳細については後述する。

【0106】

右回転ユニット 600 は、回転体昇降ユニット 300 の正面ベース 315 の前面に配設されるベース体（背面ベース 610 及び正面ベース 620）と、そのベース体に基端側が回転可能に軸支される変位部材（第 1 変位部材 630 及び第 2 変位部材 640）とを備える。一方、左回転ユニット 700 は、回転体昇降ユニット 300 の正面ベース 317 の前面に配設されるベース体（背面ベース 610 及び正面ベース 620）と、そのベース体に基端側が回転可能に軸支される変位部材（第 1 変位部材 630 及び第 2 変位部材 640）とを備える。各変位部材は、遊技盤 13（センターフレーム 86）の開口部内に張り出す張出位置（図 7 参照）と、遊技盤 13 の背面側に退避して遊技者から視認不能とされる退避位置（図 8 参照）との間で回転される。なお、詳細については後述する。

【0107】

次いで、図 9 から図 60 を参照して、回転体昇降ユニット 300、発光装飾ユニット 400、中央回転ユニット 500、右回転ユニット 600 及び左回転ユニット 700 の詳細構成を説明する。まず、図 9 から図 22 を参照して、回転体昇降ユニット 300 の詳細構成について説明する。

【0108】

図 9 は、回転体昇降ユニット 300 の正面図である。また、図 10 は、回転体昇降ユニット 300 の分解正面斜視図であり、図 11 は、回転体昇降ユニット 300 の分解背面斜視図である。

【0109】

図 9 から図 11 に示すように、回転体昇降ユニット 300 は、中央の収容体 330 を昇降させるための中央ユニット 300C と、左右の収容体 330 をそれぞれ昇降させるための左ユニット 300L 及び右ユニット 300R との 3 ユニットから形成される。左ユニット 300L は、中央ユニット 300C の前面側に重ね合わされ、右ユニット 300R は、中央ユニット 300C の右側端部に連結され、これにより、3 個の収容体 330 が幅方向に並設される。

【0110】

ここで、図 12 から図 19 を参照して、中央ユニット 300C、左ユニット 300L 及び右ユニット 300R の詳細構成について説明する。まず、中央ユニット 300C について、図 12 及び図 13 を参照して説明する。図 12 は、中央ユニット 300C の分解正面斜視図であり、図 13 は、中央ユニット 300C の分解背面斜視図である。

【0111】

図 12 及び図 13 に示すように、中央ユニット 300C は、正面視 L 字状の背面ベース 311 と、その背面ベース 311 の正面側に重ね合わされる正面ベース 312 と、その正面ベース 312 の正面側に配設される駆動モータ 320 と、その駆動モータ 320 の駆動力により背面ベース 311 及び正面ベース 312 に対して昇降される収容体 330 と、その収容体 330 に収容される第 1 回転体 340a 及び第 2 回転体 340b と、背面ベース 311 及び正面ベース 312 の対向面間に収容され駆動モータ 320 の駆動力を収容体 330 に伝達する伝達機構と、を主に備える。

【0112】

中央ユニット 300C における伝達機構は、駆動モータ 320 の駆動軸に固着される駆動ギヤ 321 と、その駆動ギヤ 321 に歯合される伝達ギヤ 322 と、その伝達ギヤ 322 に歯合されるピニオンギヤ 323 と、そのピニオンギヤ 323 に歯合されると共に平板状の部材の側面に歯切りがされたラックとして形成されるラックギヤ 324 と、そのラックギヤ 324 が一側に配設されると共に他側に収容体 330 が配設される連結部材 325 とを備える。

【0113】

背面ベース311の正面には、一对の軸が突設され、これら各軸に伝達ギヤ322及びピニオンギヤ323が回転可能に軸支される。また、背面ベース311の正面には、スライドガイド351、352が案内方向を上下方向（図12上下方向）とする姿勢で平行に配設され、これらスライドガイド351、352によって連結部材325（ラックギヤ324）及び収容体330が上下方向に案内される。即ち、連結部材325及び収容体330の移動方向が上下方向に規制される。

【0114】

よって、駆動モータ320の回転駆動力が、駆動ギヤ321及び伝達ギヤ322を介してピニオンギヤ323に伝達され、ピニオンギヤ323が回転されると、そのピニオンギヤ323の回転運動がラックギヤ324の直線運動に変換され、そのラックギヤ324の直線運動に伴って、連結部材325と共に収容体330が上下方向に変位（昇降）される（図7及び図8参照）。

【0115】

この場合、連結部材325は、ラックギヤ324が配設される縦長形状の部分と、収容体330が配設される縦長形状の部分とを、それらの下端側どうしを横長形状の部分で連結することで、正面視コ字状に形成される。これにより、左の収容体330が下降位置に配置された状態で、中央の収容体330が上昇位置に配置された場合でも、連結部材325の横長形状の部分を正面ベース312の背面に位置させ、遊技者から視認されることを回避できる。

【0116】

なお、スライドガイド351は、背面ベース311の正面に形成される案内溝と、その案内溝に沿って摺動可能に形成されると共に連結部材325の背面に固着される摺動体とからなる直線案内機構として形成される。後述する左ユニット300L及び右ユニット300Rにおいても同様である。また、スライドガイド352は、背面ベース311に固着される第1レールと、連結部材325又は収容体330に固着される第2レールと、それら第1レール及び第2レールの間に介在され両者の長手方向への相対変位を許容するための中間レールとからなる伸縮式の直線案内機構として形成される。

【0117】

ここで、中央の収容体330の側方（図12左側）には、左の収容体330が並設されることから（図9参照）、その分、連結部材325の横幅（図12左右方向）寸法が長くなる。更に、上述した通り、遊技者からの視認を回避するために、横長形状の部分が介在されるため、連結部材325が正面視コ字状に形成され、その剛性が低下される。そのため、中央の収容体330の姿勢が不安定となりやすい（左右方向への揺れが発生しやすい）。

【0118】

これに対し、本実施形態では、中央の収容体330の背面側には、伸縮式の直線案内機構（スライドガイド352）を配設するので、中央の収容体330が上昇位置に配置された状態でも、伸長したスライドガイド352により左右方向への揺れを規制して、中央の収容体330の姿勢を安定させることができる。一方で、中央の収容体330が下降位置に配置された状態では（図9参照）、スライドガイド352を短縮させ、遊技者から視認されることを回避できる。

【0119】

次いで、左ユニット300Lについて、図14及び図15を参照して説明する。図14は、左ユニット300Lの分解正面斜視図であり、図15は、左ユニット300Lの分解背面斜視図である。

【0120】

図14及び図15に示すように、左ユニット300Lは、正面視縦長に形成され中央ユニット300Cの正面ベース312（図12参照）の正面に配設される背面ベース313と、その背面ベース313の正面側に重ね合わされる中間ベース314と、その中間ベー

10

20

30

40

50

ス 3 1 4 の正面側に重ね合わされる正面ベース 3 1 5 と、中間ベース 3 1 4 の背面側に配設される駆動モータ 3 2 0 と、その駆動モータ 3 2 0 の駆動力により各ベース 3 1 3 ~ 3 1 5 に対して昇降される収容体 3 3 0 と、その収容体 3 3 0 に収容される第 1 回転体 3 4 0 a 及び第 2 回転体 3 4 0 b と、各ベース 3 1 3 ~ 3 1 5 の各対向面間に収容され駆動モータ 3 2 0 の駆動力を収容体 3 3 0 に伝達する伝達機構と、を主に備える。

【0121】

左ユニット 3 0 0 L における伝達機構は、駆動モータ 3 2 0 の駆動軸に固着される駆動ギヤ 3 2 1 と、その駆動ギヤ 3 2 1 に歯合される伝達ギヤ 3 2 2 a, 3 2 2 b と、伝達ギヤ 3 2 2 b に同軸に固着されるピニオンギヤ 3 2 3 と、そのピニオンギヤ 3 2 3 に歯合されると共に平板状の部材の側面に歯切りがされたラックとして形成されるラックギヤ 3 2 4 と、そのラックギヤ 3 2 4 を収容体 3 3 0 に連結する連結部材 3 2 6 とを備える。

10

【0122】

中間ベース 3 1 4 の正面には、軸が突設され、この軸に伝達ギヤ 3 2 2 a が回転可能に軸支される。また、中間ベース 3 1 4 には、軸支孔が穿設され、その軸支孔に伝達ギヤ 3 2 2 b 及びピニオンギヤ 3 2 3 が同軸に固着された状態で回転可能に軸支される。

【0123】

背面ベース 3 1 3 の正面には、スライドガイド 3 5 1 が案内方向を上下方向（図 1 4 上下方向）とする姿勢で配設され、このスライドガイド 3 5 1 によって連結部材 3 2 6（ラックギヤ 3 2 4）が上下方向に案内される。また、中央ユニット 3 0 0 の正面ベース 3 1 2（図 1 2 参照）の正面には、ガイド板 3 5 3 が締結固定される。ガイド板 3 5 3 には、長穴状の開口である案内溝 3 5 3 a が上下方向に沿って延設され、この案内溝 3 5 3 a には、収容体 3 3 0 の下端側に位置する突出ピンがカラー C を介して内挿される。よって、収容体 3 3 0 は、ガイド板 3 5 3 の案内溝 3 5 3 a に沿って上下方向に案内される。即ち、連結部材 3 2 6 及び収容体 3 3 0 の移動方向が上下方向に規制される。

20

【0124】

よって、駆動モータ 3 2 0 の回転駆動力が、駆動ギヤ 3 2 1 及び伝達ギヤ 3 2 2 a, 3 2 2 b を介してピニオンギヤ 3 2 3 に伝達され、ピニオンギヤ 3 2 3 が回転されると、そのピニオンギヤ 3 2 3 の回転運動がラックギヤ 3 2 4 の直線運動に変換され、そのラックギヤ 3 2 4 の直線運動に伴って、連結部材 3 2 6 と共に収容体 3 3 0 が上下方向に変位（昇降）される（図 7 及び図 8 参照）。

30

【0125】

次いで、右ユニット 3 0 0 R について、図 1 6 を参照して、説明する。図 1 6 は、右ユニット 3 0 0 R の分解正面斜視図である。

【0126】

図 1 6 に示すように、右ユニット 3 0 0 R は、正面略 L 字状に形成され中央ユニット 3 0 0 C の背面ベース 3 1 1（図 1 2 参照）の右側端部に連結される配設される背面ベース 3 1 6 と、その背面ベース 3 1 3 の正面側に重ね合わされる正面ベース 3 1 7 と、正面ベース 3 1 7 の正面側に配設される駆動モータ 3 2 0 と、その駆動モータ 3 2 0 の駆動力により背面ベース 3 1 6 及び正面ベース 3 1 7 に対して昇降される収容体 3 3 0 と、その収容体 3 3 0 に収容される第 1 回転体 3 4 0 a 及び第 2 回転体 3 4 0 b と、背面ベース 3 1 6 及び正面ベース 3 1 7 の対向面間に収容され駆動モータ 3 2 0 の駆動力を収容体 3 3 0 に伝達する伝達機構と、を主に備える。

40

【0127】

右ユニット 3 0 0 R における伝達機構は、駆動モータ 3 2 0 の駆動軸に固着される駆動ギヤ 3 2 1 と、その駆動ギヤ 3 2 1 に歯合されるピニオンギヤ 3 2 3 と、そのピニオンギヤ 3 2 3 に歯合されると共に平板状の部材の側面に歯切りがされたラックとして形成されるラックギヤ 3 2 4 と、そのラックギヤ 3 2 4 を収容体 3 3 0 に連結する連結部材 3 2 7 とを備える。

【0128】

背面ベース 3 1 6 の正面には、軸が突設され、この軸にピニオンギヤ 3 2 3 が回転可能

50

に軸支される。背面ベース 316 の正面には、スライドガイド 351 が案内方向を上下方向（図 16 上下方向）とする姿勢で配設され、このスライドガイド 351 によって連結部材 327（ラックギヤ 324）が上下方向に案内される。また、正面ベース 316 には、長穴状の開口である案内溝 316a が上下方向に沿って延設され、この案内溝 316a には、収容体 330 の下端側に位置する突出ピンがカラー（図示せず）を介して内挿される。よって、収容体 330 は、背面ベース 316 の案内溝 316a に沿って上下方向に案内される。即ち、連結部材 327 及び収容体 330 の移動方向が上下方向に規制される。

【0129】

よって、駆動モータ 320 の回転駆動力が、駆動ギヤ 321 を介してピニオンギヤ 323 に伝達され、ピニオンギヤ 323 が回転されると、そのピニオンギヤ 323 の Z がラックギヤ 324 の直線運動に変換され、そのラックギヤ 324 の直線運動に伴って、連結部材 327 と共に収容体 330 が上下方向に変位（昇降）される（図 7 及び図 8 参照）。

【0130】

上述したように、中央ユニット 300C では、連結部材 325 の横幅寸法が長くなり（図 12 参照）、中央の収容体 330 の姿勢が不安定となりやすい（左右方向への揺れが発生しやすい）。これに対し、左ユニット 300L 及び右ユニット 300R では、左の収容体 330 及び右の収容体 330 の側面の近接する位置にラックギヤ 323 を設けるので、連結部材 326、327 の横幅（図 14 及び図 16 左右方向）寸法を短くして、その剛性を高めることができる。よって、左右の収容体 330 の姿勢を安定させる（左右方向に揺れ難くする）ことができる。

【0131】

これに伴って、左右の収容体 330 の背面側には、伸縮式の直線案内機構（スライドガイド 352）を配設する必要がなく、ガイド板 353 又は背面ベース 316 の案内溝 353a、316a による案内により十分に姿勢を安定化できる。その結果、部品コストの削減を図ることができる。

【0132】

次いで、収容体 330 及びその収容体 330 に収容される第 1 回転体 340a 及び第 2 回転体 340b について、図 17 から図 19 を参照して説明する。

【0133】

図 17 は、収容体 330 の分解正面斜視図である。また、図 18（a）は、図 17 の矢印 X V I I I a 方向視における収容体 330 の側面図であり、図 18（b）は、図 18（a）の矢印 X V I I I b 方向視における収容体 330 の正面図である。なお、図 18（a）及び図 18（b）では、側壁体 332、隔壁体 334 及び装飾体 335 が取り外された状態が図示される。

【0134】

図 17 及び図 18 に示すように、収容体 330 は、基体 331 と、その基体 331 の左右に配設される左右の側壁体 332、333 と、左の側壁体 332 の内面側に配設される隔壁体 334 と、基体 331 の前面に配設される装飾体 335 とを備え、これら各部 331～335 が締結固定により一体化されることで、箱状に形成される。

【0135】

基体 331 は、収容体 330 の背面（図 18（b）紙面奥側）、上面および下面（図 18（b）上側および下側）を形成する部材であり、3 枚の板状の部材を組み合わせ一体に形成される。収容体 330 の背面を形成する部分には、可視光を反射する鏡として形成される反射部 R F が正面に配設される。

【0136】

反射部 R F は、正面視矩形状に形成され、第 1 回転体 340a 及び第 2 回転体 340b を正面視した場合に、それら両回転体 340a、340b よりも少なくとも上下方向に張り出す大きさを有して形成される（図 18（b）参照）。

【0137】

側壁体 332、333 は、収容体 330 の左右の側面を形成する矩形板状の部材であり

10

20

30

40

50

、それぞれ2箇所に保持孔332a、333aが穿設される。保持孔332a、333aは、第1回転体340a及び第2回転体340bの後述する固定軸341が挿通される孔であり、かかる固定軸341を回転不能に保持する。なお、保持孔332a、333aは、その内周面の軸直断面形状が、円形からその円周上の2点を直線で接続して区画される一方を取り除いた形状とされる。

【0138】

隔壁体334は、側壁体332と略同一の外形を有する矩形板状の部材であり、側壁体332との対向面間に伝達ギヤ352及び中間ギヤ354を回転可能に軸支する。また、隔壁体334には、第1ギヤ353及び第2ギヤ355を挿通させるための挿通孔334aが2箇所に穿設される。

10

【0139】

装飾体335は、収容体330の正面を装飾する部材であり、中央に矩形状の開口335aが形成されることで正面視枠状に形成される。遊技者は、開口335を介して第1回転体340a及び第2回転体340bの回転の態様やそれら両回転体340a、340bの外周面に描かれた図形を視認することができる(図9参照)。

【0140】

このように形成される収容体330には、隔壁体334に配設される駆動モータ350と、その駆動モータ350の駆動力により回転される第1回転体340a及び第2回転体340bと、駆動モータ350の駆動力を第1回転体340a及び第2回転体340bに伝達する伝達機構と、第1回転体340aの回転位置を検出する検出機構とが主に収納される。

20

【0141】

収容体330における伝達機構は、駆動モータ350の駆動軸に固着される駆動ギヤ351と、その駆動ギヤ351に順に歯合される伝達ギヤ352、第1ギヤ353、中間ギヤ354及び第2ギヤ355からなる歯車列とを備える。伝達ギヤ352及び中間ギヤ354は、側壁体332及び隔壁体334の対向面間に回転可能に保持され、第1ギヤ353及び第2ギヤ355は、第1回転体340a及び第2回転体340bの軸方向端面にそれぞれ固着される。

【0142】

ここで、図19を参照して、第1回転体340a及び第2回転体340bの詳細構成について説明する。図19は、第1回転体340aの分解正面斜視図である。

30

【0143】

なお、第1回転体340aと第2回転体340bとは、外周面に描かれる図形が異なる点を除き、実質的に同一の構成であるので、以下においては、第1回転体340aを代表例として説明し、第2回転体340bの説明は省略する。

【0144】

図19に示すように、第1回転体340aは、固定軸341と、その固定軸341の軸方向両端(軸部341a)に回転可能に軸支される一対の端面板342と、それら一対の端面板342の間に架設される3枚の表示板(第1表示板343A、第2表示板343B及び第3表示板343C)とを主に備える。

40

【0145】

固定軸341は、胴部341bと、その胴部341bの軸方向両端に連設される軸部341aとを備える。固定軸341は、収容体330の側壁体332、333(図17参照)に回転不能に保持される部位であり、軸方向両端に位置する一対の軸部341aと、一対の軸部341aを接続する胴部341bとを備える。

【0146】

軸部341aは、その軸直断面形状が、円形からその円周上の2点を直線で接続して区画される一方を取り除いた形状(円柱の外周面の一部を平面で面取りした形状)とされ、側壁体332、333の保持孔332a、333a(図17参照)に対して若干小さな相似形状とされる。よって、かかる軸部341aが側壁体332、333の保持孔332a

50

、 3 3 3 a に挿通されることで、固定軸 3 4 1 を収容体 3 3 0（側壁体 3 3 2、3 3 3）に回転不能に保持することができる。

【0 1 4 7】

胴部 3 4 1 b には、複数（本実施形態では 4 個）の LED 3 4 4 が取着され、その LED 3 4 4 から発光された光を第 1 表示板 3 4 3 A～第 3 表示板 3 4 3 C の内面に照射可能とされる。

【0 1 4 8】

この場合、胴部 3 4 1 b は、軸部 3 4 1 a が側壁体 3 3 2、3 3 3 の保持孔 3 3 2 a、3 3 3 a に挿通されて回転不能に保持された状態では、LED 3 4 4 の照射方向を収容体 3 3 0 の前面（装飾体 3 3 5 の開口 3 3 5 a、図 1 8（b）紙面手前側の面）へ向けた姿勢（回転位置）で配置される。よって、LED 3 4 4 から発光された光を、第 1 表示板 3 4 3 A～第 3 表示板 3 4 3 C のうちの収容体 3 3 0 の前面（後述する「視認位置」）に配置された表示板の内面に照射することができる。

【0 1 4 9】

なお、固定軸 3 4 1（軸部 3 4 1 a、胴部 3 4 1 b）は、軸方向両端が開口した中空の円筒状に形成されるので、かかる内部空間を利用して LED 3 4 4 の配線を取り回すと共にその配線を軸方向端部の開口から収容体 3 3 0 の外部へ引き出すことができる。また、固定軸 3 4 1 は、上述したように、収容体 3 3 0 に対して回転不能とされるので、第 1 回転体 3 4 0 a が回転されても、LED 3 4 4 の配線に捩じりや引っ張りの外力が作用することを回避できる。

【0 1 5 0】

端面板 3 4 2 は、正面視三角形状に形成される部材であり、中央に軸直断面が円形の軸支孔 3 4 2 a が穿設される。軸支孔 3 4 2 a の内径寸法は、固定軸 3 4 1 の軸部 3 4 1 a の外径寸法よりも若干大きな寸法に設定される。よって、軸支孔 3 4 2 a に軸部 3 4 1 a が挿通されることで、固定軸 3 4 1 に対して端面板 3 4 2 が回転可能に軸支される。これにより、端面板 3 4 2 は、固定軸 3 4 1 を介して、収容体 3 3 0 の内部に回転可能に保持される。

【0 1 5 1】

ここで、固定軸 3 4 1 は、軸部 3 4 1 a よりも胴部 3 4 1 b が大径に形成されるので、収容体 3 3 0 の側壁体 3 3 2、3 3 3 と固定軸 3 4 1 の胴部 3 4 1 b との間で端面板 3 4 2 の軸方向位置を規定できると共に、端面板 3 4 2 を介して固定軸 3 4 1 を一対の側壁体 3 3 2、3 3 3 の間で保持できる。

【0 1 5 2】

一対の端面板 3 4 2 の一方には、伝達機構における第 1 ギヤ 3 5 3 が、他方には検出機構における後述する基部ギヤ 3 6 1 が、それぞれ固着される。なお、第 2 回転体 3 4 0 b には、一対の端面板 3 4 2 の一方には、伝達機構における第 2 ギヤ 3 5 5 が固着されるが、他方への基部ギヤ 3 6 1 の装着は省略される（図 1 7 及び図 1 8 参照）。

【0 1 5 3】

第 1 表示板 3 4 3 A～第 3 表示板 3 4 3 C は、それぞれ正面視略矩形の板状の部材であり、長手方向両端の外縁を端面板 3 4 2 の外縁（3 辺）にそれぞれ接続することで、一対の端面板 3 4 2 の間に架設され、かかる端面板 3 4 2 と共に三角柱状体を形成する。

【0 1 5 4】

これら第 1 表示板 3 4 3 A～第 3 表示板 3 4 3 C には、その外面にそれぞれ図形が描かれている。よって、三角柱状体が回転されると、各表示板 3 4 3 A～3 4 3 C の外面にそれぞれ描かれた図形が装飾体 3 3 5 の開口 3 3 5 a を介して順に遊技者に視認可能とされる。

【0 1 5 5】

第 1 表示板 3 4 3 A～第 3 表示板 3 4 3 C の外面の少なくとも一部は、固定軸 3 4 1 の軸方向視において、外方へ凸となる円弧状に湾曲して形成される。これにより、後述するように、第 1 回転体 3 4 0 a と第 2 回転体 3 4 0 b との間に回転位置の所定回転角度（例

えば、12度)のずれが存在する状態であっても、各表示板343A~343Cの外面に描かれた図形を視認する遊技者に対し、所定回転角度のずれの認識を困難とさせることができる。

【0156】

なお、本実施形態では、固定軸341の軸方向視において、第1表示板343A~第3表示板343Cの幅方向端部が外方へ凸となる円弧状に湾曲して形成される一方、幅方向中央部分が略平坦面状に形成される。これにより、図形の視認性の確保と、回転体340a, 340b間のずれの認識を困難とさせることとの両立を図ることができる。また、湾曲して形成される円弧状部分の円弧の半径は、固定軸341の軸心から各表示板343A~343Cの外面までの最大距離よりも大きくな値(例えば、2倍以上かつ4倍以下)に設定される。

10

【0157】

ここで、以下においては、三角柱状体が回転される際の第1表示板343A~第3表示板343Cの配設位置として、収容体330の前面(図18(b)紙面手前側の面)に外面を向けその外面に描かれる図形が装飾体335の開口335aを介して遊技者から視認可能となる位置を「視認位置」と称し、収容体330(基体331)の内面に外面を向けその外面に描かれる図形が装飾体335の開口335aを介して遊技者から視認不能となる位置を「遮蔽位置」と称す。

【0158】

よって、例えば、第1表示板343Aが視認位置に配置されると、第2表示板343B及び第3表示板343Cが遮蔽位置に配置される(図18(a)及び図18(b)参照)。この状態から三角柱状体が120度だけ正方向または逆方向へ回転されると、第2表示板343B又は第3表示板343Cの一方が視認位置に配置され、第2表示板343B又は第3表示板343Cの他方と第1表示板343Aとが遮蔽位置に配置される。

20

【0159】

この場合、本実施形態では、第1表示板343Aは、その全体が光を透過させない形態に形成される一方、第2表示板343B及び第3表示板343Cは、光が透過可能な透過部PNを一部に備えて形成される。また、第1表示板343Aの内面には、可視光を反射する鏡として形成される反射部RFが配設される。

【0160】

上述したように、LED344は、第1表示板343A~第3表示板343Cのうちの視認位置に配置された表示板の内面を照射可能な位置に配置される。よって、視認位置に第2表示板343B又は第3表示板343Cが配置された状態では、LED344から発光された光を、各表示板343B, 343Cの透過部PNを透過させて遊技者に直接視認させることができる。

30

【0161】

一方、視認位置に第1表示板343Aが配置された状態では(図18(a)及び図18(b)参照)、LED344から発光された光を、第1表示板343Aの内面の反射部RFで反射させ、第2表示板343B又は第3表示板343Cの透過部PNを透過させた後、収容体330の基体331における反射部RFで反射させ、この基体331の反射部RFからの反射光として遊技者に間接的に視認させることができる。

40

【0162】

例えば、第1表示板343Aが視認位置に配置される回転位置で第1回転体340aを停止させ、LED344を発光させることで、収容体330の基体331における反射部RFで反射した反射光を視認した遊技者に、その遊技者から視認不能な位置(遮蔽位置)に配置された第2表示板343B又は第3表示板343Cの図形を連想させることができる。これにより、第2表示板343B又は第3表示板343Cの図形が視認可能となる位置に第1回転体340aが回転されることを遊技者に期待させる又は示唆することができる。

【0163】

50

特に、本実施形態では、第1回転体340a及び第2回転体340bが断面三角形状に形成されるので、各回転体340a、340bが回転される際には、その回転に伴って、反射板RFと各回転体340a、340bの外表面（各表示板343A～343C）との間の間隔、各回転体340a、340bどうしの外表面の間隔（図18（b）上下方向間隔）、或いは、各回転体340a、340bの見かけの直径（図18（b）上下方向寸法）を増減させることができると共に、反射板RFに対する各回転体340a、340bの外表面（各表示板343Aから343C）の対向角度を変化させることができる。即ち、両回転体340a、340bの回転に伴い、LED344から発光され透過部PNから照射された光を、基体331の反射部RFからの反射光として視認する遊技者に対して、その反射光の態様（例えば、光が視認される領域の大きさ）を周期的に変化させることができる。

10

【0164】

図17及び図18に戻って説明する。検出機構は、第1回転体340aの端面板342に固着される基部ギヤ361と、その基部ギヤ361に歯合される中間ギヤ362と、その中間ギヤ362に歯合されるギヤであって径方向外方に張り出す被検出板363aを備える末端ギヤ363と、その末端ギヤ363の被検出板363aを検出するセンサ装置364とを備える。

【0165】

中間ギヤ362及び末端ギヤ363は、側壁体333に回転可能に保持され、センサ装置364は、被検出板363aの移動軌跡上に検出領域を配置した状態で、基体331に配設される。よって、センサ装置364は、被検出板363aの検出状態に基づいて、第1回転体340aの回転位置を検出することができる。即ち、センサ装置364の検出結果に基づいて、第1回転体340a及び第2回転体340bの回転位置を制御する（例えば、任意位置で停止させる）ことができる。

20

【0166】

次いで、第1回転体340a及び第2回転体340bの回転動作について説明する。駆動モータ350が回転されると、その回転が伝達機構を介して第1回転体340a及び第2回転体340bに伝達され、これら両回転体340a、340bが回転される。

【0167】

具体的には、駆動モータ350が回転されると、その回転が駆動ギヤ351及び伝達ギヤ352を介して第1ギヤ353に伝達され、第1ギヤ353が回転される。これにより、第1回転体340aが回転される。また、第1ギヤ353が回転されると、その回転が中間ギヤ354を介して第2ギヤ355に伝達され、第2ギヤ355が回転される。これにより、第2回転体340bが第1回転体340aと同方向に回転される。また、駆動モータ350の回転方向が反転されると、第1回転体340a及び第2回転体340bが上述した場合とは逆方向に回転される。

30

【0168】

その結果、遊技者に視認される第1回転体340aの図形と第2回転体340bの図形との組み合わせが順に変更される。この場合、両回転体340a、340bの図形の組み合わせは、従来品では、3組に限定されていた。

40

【0169】

即ち、第1回転体340aと第2回転体340bとが1の駆動モータにより同期して回転駆動されるため、形成可能な組み合わせは、例えば、第1回転体340aの第1表示板343Aと第2回転体340bの第1表示板343Aとを表示位置に配置する第1の組み合わせ、第1回転体340aの第2表示板343Bと第2回転体340bの第2表示板343Bとを表示位置に配置する第2の組み合わせ、第1回転体340aの第3表示板343Cと第2回転体340bの第3表示板343Cとを表示位置に配置する第3の組み合わせの3組のみであった。

【0170】

一方で、第1回転体340aと第2回転体340bとをそれぞれ異なる駆動モータによ

50

り独立して回転駆動する構造を採用することで、最大9組の組み合わせを形成することができると共に、その組み合わせを任意に現出させることができる。しかしながら、この場合には、2個の駆動モータを必要とする分、部品コストの増加を招く。

【0171】

これに対し、本実施形態では、駆動モータ350の数を1個のみに抑えつつ、第1回転体340a及び第2回転体340bの図形の組み合わせを9組形成することができると共に、その組み合わせを任意に現出させることができる。また、本実施形態では、第1回転体340a及び第2回転体340bの回転位置の完全一致を要求せず、回転位置の所定量のずれを許容することで、9組の組み合わせを速やかに現出させることができる。この両回転体340a、340bの図形の組み合わせについて、図20及び図21を参照して説明する。

10

【0172】

図20は、第1回転体340a及び第2回転体340bの図形の組み合わせを示すテーブルである。また、図21及び図22は、第1回転体340a及び第2回転体340bが回転される際の遷移状態を示す第1回転体340a及び第2回転体340bの側面模式図であり、図21(a)から図21(e)は、図20にNo. 1～5として示す状態に、図22(a)から図22(e)は、図20にNo. 6～10として示す状態に、それぞれ対応する。

【0173】

なお、図20では、第1回転体340a及び第2回転体340bの図形の組み合わせとして、視認位置に第1表示板343Aが配置された状態が符号「A」又は「A'」により、視認位置に第2表示板343Bが配置された状態が符号「B」又は「B'」により、視認位置に第3表示板343Cが配置された状態が符号「C」又は「C'」により、それぞれ表される。

20

【0174】

例えば、図20のNo. 10「A, C'」で表される状態は、第1回転体340aの第1表示板343Aと第2回転体340bの第3表示板343Cとがそれぞれ視認位置に配置され、第1回転体340aからは第1表示板343Aに描かれる図形が、第2回転体340bからは第3表示板343Cに描かれる図形が、それぞれ遊技者に視認される状態に対応する。

30

【0175】

また、図21では、図面を簡素化して、理解を容易とするために、第1回転体340aの第1表示板343A～第3表示板343Cを符号「A～C」を用いて、第2回転体340bの第1表示板343A～第3表示板343Cを符号「A'～C'」を用いて、それぞれ図示する。

【0176】

ここで、第1回転体340a及び第2回転体340bは、それぞれに固着される第1ギヤ353及び第2ギヤ355の歯数が異なる値に設定される。本実施形態では、第1ギヤ353の歯数が14に、第2ギヤ355の歯数が20とされる、第1回転体340aを120度回転させると、第2回転体340bが108度回転するように形成される。

40

【0177】

図20のNo. 1及び図21(a)に示すように、第1回転体340aの第1表示板343A及び第2回転体340bの第1表示板343Aをそれぞれ視認位置に配置した状態から(図20のNo. 1「A', A」、第1の組み合わせ)、第1回転体340aを120度回転させその第2表示板343Bを視認位置に配置させると、図20のNo. 2及び図21(b)に示すように、第2回転体340bは第2表示板343Bを視認位置に配置させる。これにより、第2の組み合わせ(図20のNo. 2「B', B」)を形成することができる。

【0178】

この場合、第1回転体340aの120度の回転に対し、第2回転体340bの回転は

50

108度であるので、両者の回転位置に12度の差異（ずれ）が生じるが、各回転体340a, 340bを軸直角方向から視認する遊技者が、その12度の回転角度の差異を認識することは困難であり、その結果、第1回転体340a及び第2回転体340bの各第2表示板343Bの外面に描かれた図形がそれぞれ視認位置に配置された（第2の組み合わせが形成された）と認識させることができる。

【0179】

特に、本実施形態では、上述したように、第1表示板343A～第3表示板343Cの外面が、固定軸341の軸方向視において、外方へ凸となる円弧状に湾曲して形成される（即ち、図形が描かれる面が各回転体340a, 340bの回転方向に沿って湾曲される）ので、これら各表示板343A～343Cの外面に描かれた図形を正面視する遊技者に対し、第1回転体340a及び第2回転体340bの回転位置の相違（ずれ）を認識させることを困難とさせることができる。

【0180】

図20のNo. 2及び図21（b）に示す状態から、第1回転体340aを120度回転させその第3表示板343Cを視認位置に配置させると、図20のNo. 3及び図21（c）に示すように、第2回転体340bはその回転位置を第1回転体340aに対して位置ずれされた位置に配置する。即ち、この状態では、両者の間に24度の回転角度の差異が形成されるため、遊技者に図形のずれ（組み合わせの非成立、図20のNo. 3「－, C」）を認識させることができる。

【0181】

同様に、図20のNo. 4及び図21（d）に示す状態から図20のNo. 9及び図22（d）に示す状態までの区間の回転では、第1回転体340aは、その120度の回転毎に各表示板343A～343Cを視認位置に配置させる一方で、第2回転体340bはその回転位置を第1回転体340aに対して位置ずれさせた位置に配置する。その結果、遊技者に図形のずれ（組み合わせの非成立、図20のNo. 4「－, A」～No. 9「－, C」）を認識させることができる。

【0182】

図20のNo. 9及び図22（d）に示す状態から（図20のNo. 9「－, C」）、第1回転体340aを120度回転させその第1表示板343Aを視認位置に配置させると、図20のNo. 10及び図22（e）に示すように、第2回転体340bは第3表示板343Cを視認位置に配置させる。これにより、第3の組み合わせ（図20のNo. 10「C', A」）を形成することができる。

【0183】

なお、本実施形態によれば、図形のずれ（組み合わせの非成立、図20のNo. 3「－, C」～No. 9「－, C」）が形成される区間においても、第2回転体340bの回転を継続させ、遊技者から視認される図形を切り替え続けることができるため、第3の組み合わせにおいて、いずれの図形が組み合わされるのかを遊技者に予測困難とさせることができる。

【0184】

以降は、上述した態様（図20のNo. 1及び図21（a）に示す状態から図20のNo. 9及び図22（e）に示す状態までの区間の回転）と実質的に同一の態様が、更に2回繰り返されることで、1サイクルが完了される（テーブルが始点から終点まで一巡される）。

【0185】

この場合、図20のNo. 11～No. 20に示す状態の区間では、図21及び図22における第1回転体340aの位相を120度異ならせた状態に置き換えて考えれば良く、第4の組み合わせ（図20のNo. 11「A', B」）、第5の組み合わせ（図20のNo. 12「B', C」）及び第6の組み合わせ（図20のNo. 20「C', B」）を形成することができる。

【0186】

また、図20のNo. 21～No. 30に示す状態の区間では、図21及び図22における第1回転体340aの位相を240度異ならせた状態に置き換えて考えれば良く、第7の組み合わせ（図20のNo. 21「A' , C」）、第8の組み合わせ（図20のNo. 22「B' , A」）及び第9の組み合わせ（図20のNo. 30「C' , C」）を形成することができる。

【0187】

以上のように、本実施形態によれば、駆動モータ350の回転を第1回転体340a及び第2回転体340bのそれぞれへ伝達する伝達機構が、複数の歯車（駆動ギヤ351～第2ギヤ355の5枚の歯車）からなる歯車列として形成され、駆動モータ350の回転を、第1回転体340a及び第2回転体340bへそれぞれ異なる回転比で伝達可能に形成される。

10

【0188】

これにより、第1回転体340aの回転周期と第2回転体340bの回転周期とを異ならせることができる。その結果、1個の駆動モータ350のみであっても、第1回転体340a及び第2回転体340bの図形の組み合わせを9組形成することができると共に、その組み合わせを任意に変更できる（所望の組み合わせを任意に現出させることができる）。

【0189】

また、伝達機構が歯車列として形成されることで、構造を簡素化して、部品コストの削減と耐久性および信頼性の向上とを図ることができるだけでなく、各歯車が常に歯合されているので、駆動モータ350の回転方向を正逆切り替えることで、図20に示すテーブルの進行方向を切り替えることができる。

20

【0190】

よって、例えば、図20のテーブルを正方向（図20下方向）へ進行し、図形のずれ（組み合わせの非成立）が形成される区間（例えば、図20のNo. 3～No. 9）を経て、第3の組み合わせ（図20のNo. 10「C' , A」）を現出させた後または現出させた直前で、駆動モータ350の回転方向を逆転させ、図20のテーブルを逆方向（図20上方向）へ戻るという一連の動作を繰り返すことができ、これにより、第3の組み合わせの現出を遊技者に期待させるという演出を行うことができる。

【0191】

或いは、例えば、第1の組み合わせ（図20のNo. 1「A' , A」）が形成された状態から、第9の組み合わせ（図20のNo. 30「C' , C」）を現出させる必要がある場合に、図20のテーブルを正方向（図20下方向）へ進行して、第9の組み合わせを現出させることに加え、図20のテーブルを逆方向（図20上方向）へ進行して、第9の組み合わせを現出させることもできる。即ち、前者の場合には、第1回転体340aの120度の回転を30回繰り返すことが必要となるのに対し、後者の場合には、第1回転体340aの120度の回転を1回行えば良いので、所望の図形の組み合わせを速やかに現出させることができる。

30

【0192】

ここで、第1回転体340aの120度の回転に対して、第2回転体340bを60度回転させる構成とした場合（即ち、第2回転体340bの回転を、第1回転体340aの回転に対し、「1／整数」倍に設定した場合）には、第1回転体340a及び第2回転体340bの回転位置に差異（ずれ）を発生させることなく、図形の組み合わせを複数形成することができる。しかしながら、この場合には、図形の組み合わせ可能な数が最大3組となる。

40

【0193】

これに対し、本実施形態では、上述したように、第1、第4及び第7の組み合わせ（図20のNo. 1「A' , A」、No. 11「A' , B」及びNo. 21「A' , C」）を除き、残りの6組の組み合わせ（第2、第3、第5、第6、第8及び第9の組み合わせ）において、第1回転体340a及び第2回転体340bの回転位置に所定回転角度の差異

50

(ずれ)が発生することを許容する。これにより、図形の組み合わせ可能な数を9組とすることができる。

【0194】

即ち、第1回転体340a及び第2回転体340bを1の駆動モータ350により回転させる構造において、図形の組み合わせ可能な数を9組とすることは、駆動モータ350の回転を第1回転体340a及び第2回転体340bのそれぞれへ伝達する伝達機構が歯車列として形成されるだけでは達成不可能であり、本実施形態のように、第1回転体340a及び第2回転体340bの回転位置に所定回転角度の差異(ずれ)が生じることを許容することで初めて可能となったものである。これにより、図形の組み合わせ可能数の増加による演出効果の向上を図りつつ、駆動モータ350の必要数を抑制して、製品コストの削減を図ることができる。

10

【0195】

この場合、第1回転体340a及び第2回転体340bの回転位置に所定回転角度の差異(ずれ)が生じる図形の組み合わせ(第2、第3、第5、第6、第8及び第9の組み合わせ)では、第1回転体340a及び第2回転体340bを停止させる停止位置を補正するようにしても良い。

【0196】

例えば、第2、第5及び第8の組み合わせ(図20のNo. 2「B', B」、No. 12「B', C」及びNo. 22「B', A」)では、図21(b)に示すように、第2回転体340bの位相が遅れるので、第1回転体340aを所定角度だけ位相を進めた回転位置で停止させる。即ち、基準面からの位置ずれが第2回転体340bのみに集中されているので、図21(a)に示す状態から第1回転体340aを120度回転させた回転位置で停止させるのではなく、例えば、126度回転させた回転位置で停止させる。これにより、基準面からの位置ずれを第1回転体340a及び第2回転体340bに分散させて、目立たなくすることができる。

20

【0197】

同様に、例えば、第3、第6及び第9の組み合わせ(図20のNo. 10「C', A」、No. 20「C', B」及びNo. 30「C', C」)では、図22(e)に示すように、第2回転体340bの位相が先行されるので、第1回転体340aを所定角度だけ位相を遅らせた回転位置で停止させる。即ち、基準面からの位置ずれが第2回転体340bのみに集中されているので、図22(d)に示す状態から第1回転体340aを120度回転させた回転位置で停止させるのではなく、例えば、114度回転させた回転位置で停止させる。これにより、基準面からの位置ずれを第1回転体340a及び第2回転体340bに分散させて、目立たなくすることができる。

30

【0198】

上述したように、回転体昇降ユニット300は、各収容体300が上下方向に昇降可能に形成され、下降位置では(図7参照)、第1回転体340a及び第2回転体340bを遊技盤13の背面に位置させて遊技者から視認不能とできる。よって、第1回転体340aの図形と第2回転体340bの図形との組み合わせのうちの所望の組み合わせを必要なタイミングで速やかに現出させることができる。

40

【0199】

即ち、本実施形態では、9組の図形の組み合わせが形成可能であるが故に、テーブルが長くなる(図20のテーブルの段数が多くなる)ため、所望の組み合わせを現出させるためには、第1回転体340a及び第2回転体340bを比較的多く回転させる必要があり、その分、時間が嵩む。

【0200】

これに対し、本実施形態では、各収容体300を下降位置に配置することで(図7参照)、第1回転体340a及び第2回転体340bを遊技者から視認不能な位置に退避させることができる。これにより、第1回転体340a及び第2回転体340bの回転を遊技者に認識されることなく、その回転位置を所定の回転位置まで事前に回転させておくこと

50

ができ、その結果、必要なタイミングが到来した際には、各収容体 300 を上昇位置に配置し（図 8 参照）、第 1 回転体 340 a 及び第 2 回転体 340 b の残りの回転を実行することで、所望の組み合わせを速やかに現出させることができる。

【0201】

なお、各収容体 300 の下降位置への配置は、特定の変動パターンで第 1 回転体 340 a 及び第 2 回転体 340 b を回転させる際にのみ行うようにしても良い。例えば、第 1 回転体 340 a 及び第 2 回転体 340 b の回転の開始から結果の表示（回転の停止）までの時間が比較的短い変動パターンでは、各収容体 300 を下降位置へ配置せず、各回転体 340 a, 340 b の回転の開始から停止を、遊技者から視認可能な位置で行う一方、各回転体 340 a, 340 b の回転の開始から結果の表示（回転の停止）までの時間が比較的長い変動パターンでは、各回転体 340 a, 340 b の事前の回転を遊技者から視認不能な位置で行うようにしても良い。

10

【0202】

この場合、本実施形態では、第 1 回転体 340 a 及び第 2 回転体 340 b の下降位置における事前の回転は、所定の動作手段が動作される場合に行われる。これにより、第 1 回転体 340 a 及び第 2 回転体 340 b の事前の回転が遊技者に認識されることを抑制することができる。

【0203】

即ち、第 1 回転体 340 a 及び第 2 回転体 340 b を回転させる際には、比較的大きな音が発生するため、下降位置に移動されて、遊技者から視認不能とされたとしても、その回転時に発生する音によって第 1 回転体 340 a 及び第 2 回転体 340 b が事前に回転されていることを、遊技者に認識させてしまうおそれがある。

20

【0204】

これに対し、第 1 回転体 340 a 及び第 2 回転体 340 b の回転を、所定の動作手段の動作時に行うことで、その動作に紛れ込ませることができる。その結果、第 1 回転体 340 a 及び第 2 回転体 340 b の事前の回転を遊技者に認識させ難くすることができる。

【0205】

なお、動作手段としては、例えば、払出装置 133、音声出力装置 226、或いは、球発射ユニット 112 a（いずれも図 3 又は図 4 参照）が例示される。これらの動作手段が動作されている状態では、例えば、球の払出、音声の出力、或いは、球の発射に伴い、比較的大きな音が発生する。よって、遊技者に第 1 回転体 340 a 及び第 2 回転体 340 b の事前の回転を認識させ難くできる。

30

【0206】

なお、これに代えて、或いは、これに加えて、第 3 図柄表示装置 81（図 2 参照）において表示される演出が所定の演出である場合に、第 1 回転体 340 a 及び第 2 回転体 340 b の事前の回転を行うようにしても良い。第 3 図柄表示装置 81 に表示される演出が所定の演出である場合には、その所定の演出に遊技者の意識を集中させることができるため、その分、第 1 回転体 340 a 及び第 2 回転体 340 b の事前の回転を遊技者に認識させ難くできる。

【0207】

次いで、図 23 から図 25 を参照して、発光装飾ユニット 400 について説明する。図 23 は、発光装飾ユニット 400 の正面図である。また、図 24 は、発光装飾ユニット 400 の分解正面斜視図であり、図 25 は、発光装飾ユニット 400 の分解背面斜視図である。

40

【0208】

図 23 から図 25 に示すように、発光装飾ユニット 400 は、背面ケース 210 の底壁部 211（図 6 参照）に配設される正面視横長矩形のベース体 410 と、そのベース体 410 の幅方向中央前面に配設される発光装置 420 と、その発光装置 420 の前面に覆設される遮光部材 430 と、その遮光部材 430 の前面に覆設されると共に光透過性材料からなるカバー部材 440 と、それら発光装置 420、遮光部材 430 及びカバー部材 44

50

0の周囲を取り囲む正面視円環状の外周装飾体450、460と、を主に備える。

【0209】

発光装置420の前面側には、複数（本実施形態では15個）の発光体（LED421）が全面にわたって分散された状態で配設され、遮光部材430の背面へ光を照射可能に形成される。ここで、遮光部材430は、遮光材料（光非透過性材料）から形成される本体部431と、その本体部431の前面および背面から立設される区画壁432とを備える。

【0210】

遮光部材430の本体部431には、正面視円形の開口431aが複数箇所（本実施形態では15箇所）に開口形成される。これら複数の開口431aは、正面視において、発光装置420の複数のLED421のそれぞれに対応する位置に配設される。よって、LED421から発光された光を、遮光部材430の開口431aを通して、カバー440の背面へ到達させることができる。

【0211】

区画壁432は、本体部431よりも小径となる正面視円環形状に形成され、本体部431の中心から偏心した位置に配設される。これにより、発光装置420とカバー体440との間の空間が、区画壁432により囲まれる正面視円形の第1の空間と、区画壁431の外周側に位置にする正面視略三日月状の第2の空間とに区画される。

【0212】

このように、区画壁431による区画が形成されることで、カバー部材440から視認される光の輪郭を明確にすることができる。即ち、第1の空間内のLED421のみを発光した場合には円形を、第2の空間内のLED421のみを発光した場合には三日月形状を、視認させることができる。

【0213】

次いで、図26から図28を参照して、中央回転ユニット500について説明する。図26(a)は、退避位置に配置された状態における中央回転ユニット500の正面図であり、図26(b)は、張出位置に配置された状態における中央回転ユニット500の正面図である。また、図27は、中央回転ユニット500の分解正面斜視図であり、図28は、中央回転ユニット500の分解背面斜視図である。

【0214】

図26から図28に示すように、中央回転ユニット500は、背面ケース210の底壁部211（図6参照）に配設される背面ベース510と、その背面ベース510の正面に重ね合わされる正面ベース520と、それら背面ベース510及び正面ベース520に基端側が回転可能に軸支される一対の変位部材530と、その変位部材530を回転駆動するための駆動力を発生する駆動モータ540と、その駆動モータ540の駆動力を変位部材530へ伝達する伝達機構と、を主に備える。

【0215】

背面ベース510の正面および正面ベース520の背面には、変位部材530の基端側（回転軸531）を回転可能に軸支するための軸支孔511、521がそれぞれ凹設される。また、背面ベース510の正面には、伝達機構におけるクランク歯車542を回転可能に軸支するための支持軸512が突設される。

【0216】

変位部材530は、先端側の正面に装飾が施された部材であり、回転軸531と、連結歯車532と、クランク溝533と、を主に備える。回転軸531は、上述したように、背面ベース510及び正面ベース520の軸支孔511、521に軸支される軸であり、変位部材530の基端側における正面および背面から突設される。

【0217】

連結歯車532は、変位部材530の基端側の外周面に回転軸531を回転中心として刻設される歯車である。連結歯車532は、一方の変位部材530が回転軸531を中心として回転された場合に、その回転を相手の連結歯車532へ伝達して回転させる。これ

10

20

30

40

50

により、他方の変位部材 5 3 0 が回転軸 5 3 1 を中心として回転される。

【0 2 1 8】

クランク溝 5 3 3 は、伝達機構の後述するクランク歯車 5 4 2 の連結ピン 5 4 2 a が摺動可能に挿通される正面視直線状の溝であり、一対の変位部材 5 3 0 のうちの一方（図 2 7 左側、図 2 8 右側）の変位部材 5 3 0 の背面に凹設される。後述するように、クランク歯車 5 4 2 の回転が連結ピン 5 4 2 a を介してクランク溝 5 3 3 に伝達されることで、一方の変位部材 5 3 0 が回転軸 5 3 1 を中心として回転される。

【0 2 1 9】

伝達機構は、上述したように、駆動モータ 5 4 0 の駆動力を変位部材 5 3 0 へ伝達するための機構であり、駆動モータ 5 4 0 の駆動軸に固着されるピニオン 5 4 1 と、そのピニオン 5 4 1 に歯合されるクランク歯車 5 4 2 と、を主に備える。クランク歯車 5 4 2 は、その回転中心（支持軸 5 1 2）から偏心する位置に突設され変位部材 5 3 0 のクランク溝 5 3 3 に挿通される連結ピン 5 4 2 a を備える。

【0 2 2 0】

このように構成される中央回転ユニット 5 0 0 によれば、駆動モータ 5 4 0 の駆動軸の回転が、ピニオン 5 4 1 を介してクランク歯車 5 4 2 に伝達され、クランク歯車 5 4 2 が回転されると、そのクランク歯車 5 4 2 の回転に伴って、連結ピン 5 4 2 a が円弧状の軌跡を描きつつ変位され、その連結ピン 5 4 2 a の変位がクランク溝 5 3 3 の内壁面に作用することで、一方（図 2 7 左側、図 2 8 右側）の変位部材 5 3 0 が回転軸 5 3 1 を回転中心として回転される。この場合、連結歯車 5 3 2 を介して、他方の変位部材 5 3 0 も同期して回転される。その結果、一対の変位部材 5 3 0 が、遊技盤 1 3（センターフレーム 8 6）の開口部内に張り出す張出位置（図 7 及び図 2 6（a）参照）と、発光装飾ユニット 4 0 0 の背面に退避される退避位置（図 8 及び図 2 6（b）参照）との間で回転可能とされる。

【0 2 2 1】

次いで、図 2 9 から図 4 0 を参照して、右回転ユニット 6 0 0 について説明する。図 2 9 は、右回転ユニット 6 0 0 の分解正面斜視図であり、図 3 0 及び図 3 1 は、右回転ユニット 6 0 0 の分解背面斜視図である。なお、図 3 1 では、右回転ユニット 6 0 0 の一部が組み立てられた状態が図示される。

【0 2 2 2】

図 2 9 から図 3 1 に示すように、右回転ユニット 6 0 0 は、背面ベース 6 1 0 及び正面ベース 6 2 0 からなるベース体と、そのベース体の正面ベース 6 2 0 の正面側に変位可能に配設される第 1 変位部材 6 3 0 及び第 2 変位部材 6 4 0 と、それら第 1 変位部材 6 3 0 及び第 2 変位部材 6 4 0 を変位させるための駆動力を発生すると共に背面ベース 6 1 0 の背面に配設される駆動モータ 6 5 0 と、その駆動モータ 6 5 0 の駆動力を伝達する伝達機構と、を主に備える。

【0 2 2 3】

背面ベース 6 1 0 及び正面ベース 6 2 0 の対向面間には、伝達機構の一部（第 1 ピニオン 6 5 1、ラック部材 6 5 2 及び第 2 ピニオン 6 5 3）が収納される。正面ベース 6 2 0 の背面には、第 1 ピニオン 6 5 1 を回転可能に軸支するための軸受凹部 6 2 1 が凹設されると共に、ラック部材 6 5 2 の移動方向を規定するためにそのラック部材 6 5 2 の摺動溝 6 5 2 a に挿通される一対の挿通ピン 6 2 2 が突設される。

【0 2 2 4】

また、正面ベース 6 2 0 には、第 1 変位部材 6 3 0 の回転軸 6 3 1 及び伝達部材 6 5 4 の回転軸 6 5 4 a をそれぞれ回転可能に軸支するために貫通形成される正面視円形の軸支孔 6 2 4、6 2 5 が正面ベース 6 2 0 の幅方向（短手方向）に所定の間隔を隔てつつ並設される。

【0 2 2 5】

なお、第 1 変位部材 6 3 0 を軸支する軸支孔 6 2 4 が、伝達部材 6 5 4 を軸支する軸支孔 6 2 5 よりも遊技盤 1 3 の開口側（第 1 変位部材 6 3 0 の張出位置側、図 2 9 左側）に

配設されるので、後述するように、張出位置において、第1変位部材630及び第2変位部材640が遊技盤13の開口側へ張り出す張り出し面積を確保できる一方で、退避位置および張出位置の間で、第1変位部材630の背面に伝達部材654を隠しやすくすることができる。

【0226】

正面ベース620の正面には、凸条626及び軸受部627が突設される。凸条626は、正面ベース620の幅方向に沿って延設される横長の突部であり、断面が略三角形に形成される。凸条626は、その頂部が、正面視において、軸支孔624を中心とする円弧状に湾曲して形成される。第2変位部材640（連結変位部材642）が変位する際には、凸条626の頂部を接触させることができ、後述するように、正面ベース620の正面が全面で面当たりする場合と比較して、接触面積を小さくして、摺動抵抗を抑制することができると共に、光透過性材料からなる連結変位部材642に擦れにより曇りが形成されることを抑制できる。

【0227】

正面ベース620の正面視左側（図29左側、即ち、遊技盤13の開口側）には、その側面および前面の稜線部分を面取りすることで傾斜して形成される傾斜面620aが配設される。よって、後述するように、退避位置へ退避する際に、第2変位部材640（連結変位部材642）が正面ベース620の側面に係止されて変位できなくなることを抑制できる（図33参照）。

【0228】

軸受部627は、軸支孔624と同心の筒状体として形成され、その内周面で第1変位部材630の回転軸631を軸支孔624と共に回転可能に軸支する。軸受部627の外周面からは、突出部628が径方向外方であって正面ベース620の下方へ向けて突出して形成される。突出部628によって、第1変位部材630の回転を所定範囲に規制する共に、第1変位部材630の前方への傾倒を抑制することができる。その詳細については後述する（図40参照）。

【0229】

なお、本実施形態では、正面ベース620の背面に軸受凹部621が凹設されることで、かかる軸受凹部621を利用して、第1ピニオン651を背面ベース610及び正面ベース620の対向面間に回転可能に保持できる。そのため、第1ピニオン651を駆動モータ650の駆動軸に締結固定することを不要とできるので、部品点数を削減して、部品コスト及び組立コストの削減を図ることができる。

【0230】

一方で、正面ベース620の背面に軸受凹部621が凹設されると、その凹設に伴い、正面ベース620の正面から突出部分623が突出される。本実施形態では、第1変位部材630の先端側に第2変位部材640の一部が軸支されるため、第1変位部材630及び第2変位部材640が変位される際には、前後方向に揺れが生じやすく、よって、突出部分623に第2変位部材640が干渉する恐れがあるが、かかる干渉を凸条626により抑制可能に形成される。その詳細については後述する（図39参照）。

【0231】

伝達機構は、駆動モータ650の駆動軸に装着される第1ピニオン651と、伝達部材654の回転軸654aに締結固定される第2ピニオン653と、それら第1ピニオン651及び第2ピニオン653が歯合されるラックギヤを平板状の部材の側面に歯切りしたラックとして形成されるラック部材652と、を備える。

【0232】

ラック部材652は、その長手方向に沿って延設される正面視長穴状の摺動溝652aを2本備え、これら各摺動溝652aに正面ベース620の一对の挿通ピン622がそれぞれ挿通されることで、その移動方向が規定された状態で保持される。即ち、背面ベース610及び正面ベース620の対向面間にラック部材652が直線運動可能に保持される。

【0233】

伝達部材654は、一端側の背面から突設される回転軸654aと、その回転軸654aと反対側となる他端側の正面から突設される駆動ピン654bと、それら回転軸654a及び駆動ピン654bの間を正面視円弧状に凹欠して形成される凹欠部654cとを備え、回転軸654aが軸支孔625に挿通されることで、正面ベース620の正面側に回転可能に軸支される。

【0234】

駆動ピン654bは、断面円形の軸状体であり、第1変位部材630及び第2変位部材640の後述する第1溝635及び第2溝641bに挿通される。凹欠部654cの正面視における円弧形状は、正面ベース620の軸受部627の外形に対応する形状（即ち、軸受部627をその内周側に受け入れ可能な形状）に形成される。

10

【0235】

よって、伝達部材654の回転軸654aの配設位置を第1変位部材630の回転軸631の配設位置に近接させつつ、正面ベース620の軸受部627に干渉することを抑制して、伝達部材654の回転可能範囲を大きくできる。従って、後述するように、右回転ユニット600全体の小型化を図りつつ、第1変位部材630及び第2変位部材640をより大きく変位させることができる（図37及び図38参照）。

【0236】

伝達機構によれば、駆動モータ650の回転駆動力により第1ピニオン651が回転されると、その第1ピニオン651の回転が、ラック部材652の直線運動を介して、第2ピニオン653に伝達され、第2ピニオン653が回転されることで、伝達部材654が正面ベース620の軸支孔625を回転中心として回転される。後述するように、伝達部材654を回転させ、その駆動ピン654bを第1溝635及び第2溝641bに作用させることで、第1溝635及び第2溝641bの形状に応じた変位を、第1変位部材630及び第2変位部材640のそれぞれに独立して行わせることができる（図37及び図38参照）。

20

【0237】

第1変位部材630の背面には、回転軸631、支持軸632、633及び当接部634がそれぞれ突設されると共に、第1溝635が凹設される。回転軸631は、上述したように、正面ベース620の軸支孔624に挿通される軸状体であり、かかる回転軸631及び軸支孔624を介して、第1変位部材630が正面ベース620に回転可能に軸支される。なお、回転軸631の軸方向端面には、軸支孔624の内径よりも大径の保持体Cが締結固定され、これにより、回転軸631の軸支孔624からの抜け出しが規制される。

30

【0238】

支持軸632、633は、第2変位部材640の被駆動部材641及び連結変位部材642をそれぞれ回転可能に軸支するための断面円形の軸状体である。即ち、第2変位部材640の被駆動部材641及び連結変位部材642は、支持軸632、633を介して、第1変位部材630の背面にそれぞれ回転可能に保持される。

【0239】

当接部634は、回転軸631を中心として周方向に所定の間隔を隔てつつ一対が配設される。これら一対の当接部634の間には、正面ベース620に第1変位部材630が組み付けられた状態において、正面ベース620の突出部628が配設される。よって、後述するように、正面ベース620に対して第1変位部材630が回転軸631を中心として回転される場合に、当接部634が正面ベース620の突出部628の側面に当接されることで、正面ベース620に対する第1変位部材630の回転を所定の範囲内に規制できる。

40

【0240】

第1溝635は、伝達部材654の駆動ピン654bが摺動可能に挿通される凹溝であり、正面視略くの字状に屈曲して形成される。詳細には、第1溝635は、第1変位部材

50

630の長手方向に沿って直線状に延設される作用区間635aと、回転軸631側を凹とする円弧状に湾曲しつつ第1変位部材630の幅方向に沿って延設される（即ち、回転軸631と同心の円環形状を分断した形状に形成される）非干渉区間635bとを備える。なお、後述するように、作用区間635aは、伝達部材654の駆動ピン654bから作用を受ける区間であり、非干渉区間635bは、伝達部材654の駆動ピン654bが干渉しない区間である。

【0241】

第2変位部材640は、被駆動部材641と連結変位部材642との2部材に分割して形成される。被駆動部材641には、長手方向中央に軸支孔641aが貫通形成されると共に、長手方向一端側および他端側に第2溝641b及び連結溝641cがそれぞれ開口形成される。なお、連結変位部材642は、光透過性の樹脂材料から形成される。

10

【0242】

軸支孔641aは、上述したように、第1変位部材630の支持軸632が回転可能に挿通される断面円形の孔であり、かかる支持軸632を介して、被駆動部材641が第1変位部材630の背面に回転可能に軸支される。なお、支持軸632の軸方向端面には、軸支孔641aの内径よりも大径の頭部を有するねじが締結され、これにより、支持軸632の軸支孔641aからの抜け出しが規制される。

【0243】

第2溝641bは、伝達部材654の駆動ピン654bが摺動可能に挿通される溝状の開口であり、被駆動部材641の長手方向に沿って直線状に延設される。被駆動部材641が第1変位部材630の背面に軸支された状態では、第2溝641bが第1変位部材630の第1溝635に重ね合わされる。よって、第2溝641bを介して、第1溝635に伝達部材654の駆動ピン654bが挿通可能とされる。なお、第2溝641bは、後述するように、伝達部材654の駆動ピン654bから作用を受ける作用区間として形成される。

20

【0244】

連結溝641cは、被駆動部材641の長手方向に沿って直線状に延設される溝状の開口であり、後述する連結変位部材642の連結ピン643が摺動可能に挿通される。即ち、第2変位部材640は、連結溝641c及び連結ピン643を介して、被駆動部材641の回転を連結変位部材642へ伝達可能に形成される。

30

【0245】

連結変位部材642には、軸支孔642aが貫通形成されると共に、その軸支孔642aを挟んで装飾部分642b及び張出部分642cが外方へ張り出して形成される。また、連結変位部材642には、その前面側へ向けて突出される連結ピン643が配設される。

【0246】

軸支孔642aは、上述したように、第1変位部材630の支持軸633が回転可能に挿通される断面円形の孔であり、かかる支持軸633を介して、連結変位部材642が第1変位部材630の背面に回転可能に軸支される。なお、支持軸633の軸方向端面には、軸支孔642aの内径よりも大径の保持体Cが締結固定され、これにより、回転軸633の軸支孔642aからの抜け出しが規制される。

40

【0247】

連結ピン643は、上述したように、被駆動部材641の連結溝641cに挿通され、これにより、被駆動部材641の回転が連結変位部材642へ伝達可能とされる。即ち、支持軸632を回転中心として被駆動部材641を回転させることで、連結変位部材642の支持軸633を回転中心とする回転を形成することができる。

【0248】

このように、第2変位部材640は、被駆動部材641及び連結変位部材642に2分割されると共に、これら駆動部材641及び連結変位部材642が連結溝641c及び連結ピン643により連結されつつ第2変位部材640に回転可能に軸支されることで、リ

50

ンク機構を構成するので、そのリンク機構の増幅効果を利用して、後述するように、連結変位部材642（装飾部分642b）の第1変位部材630に対する相対変位量を大きくすることができる（図37参照）。その結果、演出効果を高めることができる。

【0249】

ここで、連結変位部材642の詳細構成について、図32を参照して説明する。図32（a）は、連結変位部材642の正面図であり、図32（b）は、図32（a）の矢印XXIIb方向視における連結変位部材642の側面図であり、図32（c）は、図32（a）のXXXIIa-XXXIIa線における連結変位部材642の断面図である。

【0250】

図32に示すように、連結変位部材642には、軸支孔642aを挟んで装飾部分642bと反対側に張出部分642cが張り出して形成されるので、後述するように、装飾部分642bを上方へ持ち上げる際や持ち上げた後にバランスを取るための錘としての役割を張出部分642cに担わせることができる。

【0251】

この場合、張出部分642cは、装飾部分642bよりも正面側（図32（b）下側）は突出して形成され、第1変位部材630の背面に当接可能に形成されるので、後述するように、第2変位部材640が変位（回転）する際に、連結変位部材642の第1変位部材630に対するがたつきを抑制できる。また、張出部分642cに錘としての役割と第1変位部材630への当接部分としての役割とを兼用させるので、その分、構造を簡素化して、部品コストの削減を図ることができる。

【0252】

更に、張出部分642cは、連結変位部材642の正面側（第1変位部材630の背面に対面する側）をなす底壁の4辺から4枚の側壁が背面側に立設されることで、背面側が開放された箱状に形成される。よって、その外形を小さくしつつ、重量と剛性を確保できる。従って、後述するように、第2変位部材640が変位（回転）する際に、張出部分642cを第1変位部材630の背面に隠した状態（即ち、正面から視認不能とした状態）を確保しつつ、錘としての機能と第1変位部材630に当接してがたつきを抑制する機能とを確実に発揮させることができる。

【0253】

なお、張出部分642cには、その底壁から突設され軸支孔642aを中心とする円弧に沿って延設される凸条642c1が形成され、かかる凸条642c1の頂部が第1変位部材630の背面に当接可能に形成される。よって、張出部分642cの底壁の全面が第1変位部材630の背面に面当たりする場合と比較して、摺動抵抗を抑制することができる。

【0254】

連結ピン643は、金属材料（本実施形態では真鍮材料）から形成され、樹脂材料よりも硬度が高くされると共に、その後端面（図32（c）上側の面）が連結変位部材642の背面（即ち、正面ベース620に対面する側の面）から露出する態様で、連結変位部材642に埋設（インサート成形）される。

【0255】

この場合、正面ベース620の凸条626は、その頂部が、連結変位部材642の変位される際の連結ピン643の変位軌跡に沿って延設されるので、正面ベース620の凸条626の頂部には連結ピン643の後端面を主に当接させることができる。よって、光透過性の樹脂材料からなる連結変位部材642に正面ベース620の凸条626との間での擦れによって曇りが形成されることを抑制できる。従って、連結変位部材642に光を透過させることによる演出効果を継続的に発揮させることができる。

【0256】

次いで、図33から図39を参照して、右回転ユニット600の動作について説明する。図33及び図34は、退避位置および張出位置の間で動作する際の各状態における右回転ユニット600の正面図であり、図35及び図36は、退避位置および張出位置の間で

10

20

30

40

50

動作する際の各状態における右回転ユニット 600 の背面図である。また、図 37 及び図 38 は、退避位置および張出位置の間で動作する際の各状態における右回転ユニット 600 の背面模式図である。

【0257】

なお、図 33 (a) は、図 35 (a) 及び図 37 (a) と、図 33 (b) は、図 35 (b) 及び図 37 (b) と、図 33 (c) は、図 35 (c) 及び図 37 (c) と、それぞれ同一の状態であり、図 34 (a) は、図 36 (a) 及び図 38 (a) と、図 34 (b) は、図 36 (b) 及び図 38 (b) と、図 34 (c) は、図 36 (c) 及び図 38 (c) と、それぞれ同一の状態である。この場合、図 33 (c) は、図 34 (a) と、図 35 (c) は、図 36 (a) と、図 37 (c) は、図 38 (a) と、それぞれ同一の図である。

10

【0258】

図 33 (a)、図 35 (a) 及び図 37 (a) に示すように、退避位置では、第 1 変位部材 630 が起立状態とされ、第 1 変位部材 630 及び第 2 変位部材 640 が正面ベース 620 の正面に配設される。

【0259】

この状態から、伝達部材 654 が正方向 (図 37 (a) 時計回り) に回転駆動されると、第 1 変位部材 630 の第 1 溝 635 (作用区間 635 a) 及び第 2 変位部材 640 の第 2 溝 641 b の内壁面が、伝達部材 654 の駆動ピン 654 b によって張出方向 (図 37 (a) 右側) へ押されることで、図 33 (b)、図 35 (b) 及び図 37 (b) に示すように、第 1 変位部材 630 が回転軸 631 を回転軸として張出方向へ回転される。この場合、第 2 変位部材 640 は、第 2 溝 641 b が第 1 溝 635 の作用区間 635 b と同じ外形を有していることから、第 1 変位部材 630 に対して相対変位せず、第 1 変位部材 630 と一体となって変位される。

20

【0260】

図 33 (b)、図 35 (b) 及び図 37 (b) に示す状態から、伝達部材 654 が正方向 (図 37 (b) 時計回り) に更に回転駆動されると、上述した場合と同様に、第 1 変位部材 630 の第 1 溝 635 (作用区間 635 a) 及び第 2 変位部材 640 の第 2 溝 641 b の内壁面が、伝達部材 654 の駆動ピン 654 b によって張出方向 (図 37 (b) 右側) へ押され、これにより、第 1 変位部材 630 が回転軸 631 を回転軸として張出方向へ回転されると共に、その第 1 変位部材 630 と一体に第 2 変位部材 640 が変位される。

30

【0261】

図 33 (b)、図 35 (b) 及び図 37 (b) に示す状態を経て、図 33 (c)、図 35 (c) 及び図 37 (c) に示す状態 (即ち、図 34 (a)、図 36 (a) 及び図 38 (a) に示す状態) に達すると、伝達部材 654 の駆動ピン 654 b が、第 1 変位部材 630 の第 1 溝 635 における作用区間 635 a と非干渉区間 635 b との接続部分に到達される。

【0262】

なお、図 33 (c)、図 35 (c) 及び図 37 (c) (即ち、図 34 (a)、図 36 (a) 及び図 38 (a)) に示す状態では、第 1 変位部材 630 の一对の当接部 634 のうちの一方の当接部 634 が、正面ベース 620 の突出部 628 の一方の側面に当接されることで、第 1 変位部材 630 の張出方向への回転が規制される。

40

【0263】

よって、図 34 (a)、図 36 (a) 及び図 38 (a) に示す状態から、伝達部材 654 が正方向 (図 38 (a) 時計回り) に回転駆動されると、伝達部材 654 の駆動ピン 654 b は、第 1 変位部材 630 の第 1 溝 635 に対しては、その内壁面に干渉することなく、非干渉区間 635 b に沿って移動する。これにより、第 1 変位部材 630 は、図 38 (a) に示す状態 (位置) に維持される。

【0264】

これに対し、第 2 変位部材 640 は、その第 2 溝 641 b の内壁面が、伝達部材 654 の駆動ピン 654 b によって下方 (図 38 (a) 下側) へ押し下げられることで、図 34

50

(b)、図36(b)及び図38(b)に示すように、被駆動部材641が支持軸632を中心として連結溝641cを上昇させる方向(図38(b)反時計回り)に回転される。この被駆動部材641の回転が、連結溝641c及び連結ピン643の連結を介して、連結変位部材642に伝達され、かかる連結変位部材642が支持軸633を回転中心として装飾部分642bを持ち上げる方向(図38(b)時計回り)に回転される。即ち、第1変位部材630が停止されつつ、その第1変位部材630に対して第2変位部材640(連結変位部分642)が相対変位される。

【0265】

図34(b)、図36(b)及び図38(b)に示す状態から、伝達部材654が正方向(図38(b)時計回り)に更に回転駆動されると、上述した場合と同様に、第1変位部材630が停止されつつ、その第1変位部材630に対して第2変位部材640(連結変位部分642)が相対変位される。その後、伝達部材654の駆動ピン654bが、第1変位部材630の第1溝635における非干渉区間635b及び第2変位部材640の第2溝641bの終端に到達されることで、図34(c)、図36(c)及び図38(c)に示すように、第1変位部材630及び第2変位部材640が張出位置に配置される。

【0266】

上述した場合とは逆に、図34(c)、図36(c)及び図38(c)に示す張出位置から、伝達部材654が逆方向(図38(c)反時計回り)に回転駆動されると、伝達部材654の駆動ピン654bが、第1変位部材630の第1溝635における非干渉区間635bに沿って移動することで、第1変位部材630は、図38(c)に示す状態(位置)に維持される。

【0267】

これに対し、第2変位部材640は、その第2溝641bの内壁面が、伝達部材654の駆動ピン654bによって上方(図38(c)上側)へ押し上げられることで、図34(b)、図36(b)及び図38(b)に示すように、被駆動部材641が支持軸632を中心として連結溝641cを下降させる方向(図38(b)時計回り)に回転され、連結変位部材642が支持軸633を回転中心として装飾部分642bを振り下ろす方向(図38(b)反時計回り)に回転される。即ち、第1変位部材630が停止されつつ、その第1変位部材630に対して第2変位部材640(連結変位部分642)が相対変位される。

【0268】

図34(b)、図36(b)及び図38(b)に示す状態から、伝達部材654が逆方向(図38(b)反時計回り)に更に回転駆動されると、上述した場合と同様に、第1変位部材630が停止されつつ、その第1変位部材630に対して第2変位部材640(連結変位部分642)が装飾部分642bを振り下ろす方向へ相対変位される。

【0269】

図34(b)、図36(b)及び図38(b)に示す状態を経て、図34(a)、図36(a)及び図38(a)に示す状態(即ち、図33(c)、図35(c)及び図37(c)に示す状態)に達すると、伝達部材654の駆動ピン654bが、第1変位部材630の第1溝635における作用区間635aと非干渉区間635bとの接続部分に到達される。

【0270】

よって、図33(c)、図35(c)及び図37(c)に示す状態から、伝達部材654が逆方向(図37(c)反時計回り)に回転駆動されると、第1変位部材630の第1溝635(作用区間635a)及び第2変位部材640の第2溝641bの内壁面が、伝達部材654の駆動ピン654bによって起立方向(図37(c)左側)へ押されることで、図33(b)、図35(b)及び図37(b)に示すように、第1変位部材630が回転軸631を回転軸として起立方向へ回転される。この場合、第2変位部材640は、第2溝641bが第1溝635の作用区間635bと同じ外形を有していることから、第1変位部材630に対して相対変位せず、第1変位部材630と一体となって変位される

。

【0271】

図33(b)、図35(b)及び図37(b)に示す状態から、伝達部材654が逆方向(図37(b)時計回り)に更に回転駆動されると、上述した場合と同様に、第1変位部材630が回転軸631を回転軸として起立方向へ回転されると共に、その第1変位部材630と一体に第2変位部材640が変位される。その後、伝達部材654の駆動ピン654bが、第1変位部材630の第1溝635における作用区間635a及び第2変位部材640の第2溝641bの始端に到達されることで、図33(a)、図35(a)及び図37(a)に示すように、第1変位部材630及び第2変位部材640が退避位置に配置される。

10

【0272】

なお、図33(a)、図35(a)及び図37(a)に示す起立位置では、第1変位部材630の一对の当接部634のうちの他方の当接部634が、正面ベース620の突出部628の他方の側面に当接されることで、第1変位部材630の起立方向への回転が規制される。

【0273】

このように、右回転ユニット600は、第1溝635及び第2溝641bが厚み方向(例えば、図33及び図34紙面垂直方向)に重ね合わされた(重畳された)姿勢で第1変位部材630及び第2変位部材640が正面ベース620の正面側に配設されるので、第1溝および第2溝が同一平面内で並設される従来品の場合と比較して、これら第1溝635及び第2溝641b(即ち、第1変位部材630及び第2変位部材640)の配設に要する平面スペースを抑制することができる。その結果、正面視における外形(平面スペース)の小型化を図ることができる。

20

【0274】

ここで、パチンコ機10では、表示装置(第3図柄表示装置81)の大型化が要請される。しかし、この場合であっても、厚み方向(前後方向、例えば、図10及び図11紙面垂直方向)のスペースには比較的余裕がある。よって、本実施形態のように、第1溝635及び第2溝641bを重ね合わせ、比較的余裕のある厚み方向のスペースを利用する構成であれば、右回転ユニット600の正面視における外形の小型化を図ることができ、表示装置の大型化に対して特に有効となる。

30

【0275】

また、第1溝635及び第2溝641bを重ね合わせる構成であれば、1の駆動ピン654bにより、伝達部材654の回転駆動力を第1変位部材630及び第2変位部材640のそれぞれに伝達することができ、従来品のように、第1溝および第2溝のそれぞれに対して駆動ピン(伝達部材)を個別に設けることを不要とできる。即ち、部品を兼用することができ、その分、部品コストを削減することができる。

【0276】

第2変位部材640は、上述したように、被駆動部材641及び連結変位部材642に2分割されると共に、これら被駆動部材641及び連結変位部材642が連結溝641c及び連結ピン643により連結されつつ第1変位部材630の支持軸632、633にそれぞれ回転可能に軸支されることで、リンク機構を構成するので、そのリンク機構の増幅効果を利用することができる。よって、図34、図36及び図38に示すように、連結変位部材642(装飾部分642b)の第1変位部材630に対する相対変位量を大きくすることができる。その結果、演出効果を高めることができる。

40

【0277】

この場合、本実施形態では、第2変位部材640を被駆動部材641及び連結変位部材642に分割し、リンク機構を形成すると共に、それら被駆動部材641及び連結変位部材642を軸支する支持軸632、633を、第1変位部材630の長手方向に沿って配設することで、図33(a)、図35(a)及び図37(a)に示すように、退避位置において、被駆動部材641と連結変位部材642とが重ね合わされた姿勢を形成すること

50

ができる。

【0278】

これにより、第2変位部材640を第1変位部材630の背面側に隠しやすくする（遊技者から視認不能としやすくする）ことができる。よって、退避位置において、右回転ユニット600の正面視における外形の小型化を図ることができるだけでなく（図33（a）参照）、第1変位部材630が起立姿勢から張り出し姿勢へ傾倒される際には（図33（a）から図33（c）参照）、第2変位部材640（装飾部分642b）の存在を遊技者から隠しつつ、第1変位部材630が張り出し姿勢に傾倒された後に、その第1変位部材630の背面から第2変位部材640を飛び出させることができ（図34（a）から図34（c）参照）、遊技者にインパクトを与える演出を行いやすくできる。

10

【0279】

上述したように、図33（a）に示す退避位置から図34（c）に示す張出位置までの第1変位部材630及び第2変位部材640の動作は、まず、図33（a）から図33（c）に示すように、第1変位部材630及び第2変位部材640が一体のまま張出方向（即ち、倒れ込む方向、「第1方向」と称す）へ変位（回転）され、図33（c）及び図34（a）に示すように、第1変位部材630の変位（回転）が停止された後、図34（a）から図34（c）に示すように、第2変位部材640の連結変位部材642がその装飾部分642bを持ち上げる方向（「第2方向」と称す）へ変位（回転）させる動作とされる。即ち、第1方向と第2方向とが逆方向とされる。

20

【0280】

これにより、第1方向へ変位されていた第1変位部材630の停止に伴う慣性力を、第2変位部材640が第2方向への変位を開始する際の慣性力により打ち消し合わせることができる。その結果、退避位置から張出位置までの一連の動作を円滑に行わせることができ、演出効果を高めることができるだけでなく、慣性力の作用による部品の負荷を軽減して、耐久性の向上を図ることができる。

【0281】

この場合、本実施形態では、第1変位部材630の重量が、第2変位部材640の重量よりも重くされるので、図33（a）に示す退避位置から図34（c）に示す張出位置まで第1変位部材630及び第2変位部材640を変位させる動作において、重量が重い第1変位部材630を先に停止させ、重量が軽い第2変位部材640を最後に停止させることができる。これにより、駆動モータ650及び伝達機構における歯車（第1ピニオン651、ラック部材652及び第2ピニオン653、図29及び図30参照）が受ける負担を軽減することができる。

30

【0282】

即ち、上述した、第1変位部材630及び第2変位部材640が一体のまま張出方向（第1方向）へ変位される状態（図33（a）から図33（c）参照）から、第1変位部材630の変位が停止され（図33（c）及び図34（a）参照）、且つ、第2変位部材640の連結変位部材642がその装飾部分642bを持ち上げる方向（第2方向）へ変位される状態（図34（a）から図34（c）参照）への遷移は、伝達部材654の駆動ピン654bが、第1溝635の作用区間635aから非干渉区間635bへ移行することで行われるので、駆動モータ650及び伝達機構における歯車（第1ピニオン651、ラック部材652及び第2ピニオン653）の回転を継続させることができる。よって、かかる状態の遷移の途上において、第1変位部材630が停止されたとしても、その停止に伴う駆動モータ650伝達機構の歯車への負担を回避できる。

40

【0283】

一方で、第1変位部材630の変位が停止され（図33（c）及び図34（a）参照）、且つ、第2変位部材640の連結変位部材642がその装飾部分642bを持ち上げる方向（第2方向）へ変位される状態（図34（a）から図34（c）参照）から、第2変位部材640が停止される状態（図34（c）参照）への遷移は、駆動モータ650及び伝達機構の歯車（第1ピニオン651、ラック部材652及び第2ピニオン653）の回

50

転を停止することが行う必要があり、第2変位部材640が停止される際の慣性力が歯車に作用されるところ、この場合に停止される部材は、重量が軽い第2変位部材640のみであるので、その分、歯車への負担を軽減できる。

【0284】

ここで、第2変位部材640の連結変位部材642は、上述したように、第1変位部材630に軸支される部分（軸支孔642a）を挟んで装飾部分642bと反対側に外方へ張り出して形成される張出部分642cを備え（図32参照）、かかる張出部分642cに錘の役割を担わせることが可能に形成される。

【0285】

これにより、図34、図36及び図38に示すように、連結変位部材642を回転させてその装飾部分642bを上方へ持ち上げる際には、装飾部分642bと反対側に張出部分642cが形成されていることで、かかる張出部分642cの重みを利用して、装飾部分642bを上方へ持ち上げやすくすることができる。よって、装飾部分642bを速やかに持ち上げることを可能として、演出効果を高めることができると共に、持ち上げ動作に必要とされる駆動モータ650の駆動力を抑制できる。

【0286】

また、図34（c）、図36（c）及び図38（c）に示すように、装飾部分642bが持ち上げられた後は、装飾部分642bの重みと張出部分642cの重みとを吊り合わせることができるので、装飾部分642bのみが形成された片持ち状態の場合と比較して、装飾部分642bが持ち上げられた姿勢を安定化させることができると共に、その姿勢を維持するために必要とされる駆動モータ650の駆動力を抑制できる。

【0287】

この場合、連結変位部材642の張出部分642cは、上述したように、その底壁（凸条642c1、図32参照）を、第1変位部材630の背面に当接可能に形成されるので、図34、図36及び図38に示すように、連結変位部材642を変位（回転）させる際には、その張出部分642cが第1変位部材630の背面に当接されることで、連結変位部材642（装飾部分642b）のがたつきを抑制できる。よって、装飾部分642bの変位の際の姿勢を安定化させて、演出効果を高めることができると共に、がたつきによる軸支部分の摩耗や破損を抑制することができる。

【0288】

また、張出部分642cが、錘としての役割に加え、第1変位部材630へ当接してがたつきを抑制する役割を兼用するので、これら両役割のための部位をそれぞれ個別に設けることを不要とでき、その分、連結変位部材642の構造を簡素化できる。その結果、部品コストの削減を図ることができる。

【0289】

更に、連結変位部材642の張出部分642cは、上述したように、略箱状に形成される（図32参照）。これにより、その張出部分642cの外形を小さくしつつ、重みと剛性とを確保することができる。よって、図34、図36及び図38に示すように、張出部分642cを第1変位部材630の背面に隠した状態で（即ち、正面の遊技者から視認不能とした状態で）、連結変位部材642（装飾部分642b）を変位することを確保しつつ、張出部分642cに、錘としての機能と第1変位部材630の背面に当接してがたつきを抑制する機能とを確実に発揮させることができる。

【0290】

ここで、正面ベース620には、上述したように、第1変位部材630を軸支する軸支孔624が、伝達部材654を軸支する軸支孔625よりも遊技盤13の開口側（第1変位部材630の張出位置側）に配設されるので（図29から図31参照）、図33から図38に示すように、張出位置において、第1変位部材630及び第2変位部材640が遊技盤13の開口側へ張り出す張り出し面積を確保できる一方で、退避位置から張出位置に変位する間、第1変位部材630の背面に伝達部材654を隠しやすくすることができる。

。

10

20

30

40

50

【0291】

この場合、正面ベース620は、上述したように、第1変位部材630の回転軸631を軸支する軸受部627を備え（図29参照）、伝達部材654は、図38（a）から図38（c）に示すように、第2変位部材640を張出位置に変位させた際に、軸受部627に当接可能に形成されるので、第2変位部材640の第1変位部材630に対する相対回転を所定の範囲内に規制することができる。即ち、駆動モータ650の駆動力を伝達する役割の伝達部材654に、第2変位部材640の第1変位部材630に対する相対回転を所定の範囲内に規制するストッパとしての役割を兼用させることができるので、構造を簡素化して、その分、部品コストの削減を図ることができる。

【0292】

また、軸受部627は、第1変位部材630を正面ベース620から嵩上げして、第1変位部材630と第2変位部材640とを重ね合わせた姿勢で配設するための部位であるため（図29参照）、比較的剛性が高くされると共に、その外周側にデッドスペースが形成されるところ、図38（c）に示すように、かかる軸受部627に伝達部材654を当接させる構成とすることで、第2変位部材640の第1変位部材630に対する相対回転を規制する部分の剛性を確保して、耐久性の向上を図ることができると共に、デッドスペースを有効に利用でき、その分、小型化を図ることができる。

【0293】

更に、伝達部材654には、上述したように、軸受部627の外形に対応した凹欠部654cが凹設され（図29から図31参照）、図38（c）に示すように、第2変位部材640が張出位置に張り出される場合には、軸受部627を凹欠部654c内に受け入れ可能に形成されるので、その分、伝達部材654の可動範囲を大きくすることができる。よって、その分、第1変位部材630及び第2変位部材640の変位量を確保できる。言い換えると、伝達部材654の可動範囲を確保しつつ、かかる伝達部材654の回転軸654aの位置を軸受部627に近接させることができるので、第1変位部材630の外形を抑制しつつ、図37及び図38に示すように、第1変位部材630及び第2変位部材640が退避位置および張出位置の間で変位する間、伝達部材654を第1変位部材630の背面に隠した状態（即ち、正面の遊技者から視認不能とした状態）を形成しやすくすることができる。

【0294】

正面ベース620は、上述したように、その正面視左側（遊技盤13の開口側、例えば、図33（c）左側）に、その側面および前面の稜線部分を面取りすることで傾斜して形成される傾斜面620aが配設される。よって、図34（c）に示す状態から連結変位部材642が装飾部分642bを下降させる方向へ変位（回転）され、図34（b）に示す状態を経て、図34（a）に示す状態を形成する場合には、連結変位部材642が正面ベース620の側面に係止されて変位できなくなることを、傾斜面620aによって抑制できる。同様に、図33（c）に示す状態から第1変位部材630と一体となって第2変位部材640（連結変位部材642）が退避位置へ向けて変位（回転）され、図33（b）に示す状態を経て、図33（a）に示す状態を形成する場合にも、連結変位部材642が正面ベース620の側面に係止されて変位できなくなることを、傾斜面620aによって抑制できる。

【0295】

特に、本実施形態では、第1変位部材630がその回転軸631を支点として片持ち状態で配設される上に、その第1変位部材630には第2変位部材640が配設され、重量が嵩むため、第1変位部材630に前後方向（図33紙面垂直方向）の揺れ（即ち、連結変位部材642を正面ベース620へ近接離間させる方向の揺れ）が発生しやすく、連結変位部材642が正面ベース620の側面に係止されやすい。よって、正面ベース620に傾斜面620aを設ける構成が特に有効となる。

【0296】

また、正面ベース620は、上述したように、その前面から突出され第1変位部材63

10

20

30

40

50

0の変位方向（回転方向）に沿って延設される凸条626を備える。よって、図33、図35及び図37に示すように、第1変位部材630と一体となって第2変位部材640が変位される場合には、凸条626の頂部のみを第2変位部材640に接触させることができる。よって、正面ベース620の前面の全体が第2変位部材640に面当たりする場合と比較して、接触面積を小さくして、摺動抵抗を抑制することができる。その結果、第1変位部材630及び第2変位部材640をスムーズに変位させることができると共に、駆動モータ650に必要とされる駆動力を抑制できる。

【0297】

ここで、この正面ベース620の凸条626と第2変位部材640（連結変位部材642）との関係について、図39を参照して説明する。図39（a）は、正面ベース620及び連結変位部材642の位置関係を説明するための正面模式図であり、図39（b）は、図39（a）のXXXIXb-XXXIXb線における正面ベース620及び連結変位部材642の断面模式図である。

10

【0298】

上述したように、第2変位部材640の連結変位部材642は、光透過性の樹脂材料から形成される。そのため、発光体や表示装置から照射される光を透過させて装飾効果を高めることができる。一方で、連結変位部材642は、正面ベース620に対面して配設される部材であるため（図29から図31参照）、第2変位部材640が変位される際の揺れやがたつきの発生に伴い、正面ベース620の正面に当接される。この場合、正面ベース620の前面が連結変位部材642に面当たりすると、正面ベース620の前面との間での擦れによって連結変位部材642に曇りが形成され、光の透過性が損なわれる。

20

【0299】

これに対し、本実施形態では、上述したように、正面ベース620の前面には、凸条626が形成され、かかる凸条626の頂部のみを連結変位部材642に当接させることができるため、連結変位部材642に形成される擦れによる曇り（光の透過性が損なわれる部分）を部分的に抑制することができる。

【0300】

更に、本実施形態では、図39に示すように、第2変位部材640は、被駆動部材641と連結変位部材642とを連結するための金属製の連結ピン643が、連結変位部材642に設けられ、正面ベース620の凸条626は、第1変位部材630と一体となって第2変位部材640が変位される際（図33、図35及び図37参照）の連結ピン643の軌跡に沿って延設される。

30

【0301】

これにより、第1変位部材630と一体となって第2変位部材640が変位される際には、連結ピン642の後端面（図39（b）右側の面）を凸条626の頂部に当接させることができる。よって、凸条626の頂部から連結変位部材642に作用する面圧を、連結ピン642の後端面に受け持たせ、その分、連結変位部材642の他の部分に作用する面圧を弱めることができる。その結果、連結変位部材642の他の部分に、凸条626との間での擦れによって曇りが形成されることを抑制して、その光を透過させる機能が損なわれることを抑制できる。

40

【0302】

次いで、図40を参照して、正面ベース620の突出部628の機能について説明する。図40（a）は、正面ベース620及び第1変位部材630の位置関係を説明するための正面模式図であり、図40（b）は、図40（a）の矢印XLb方向視における正面ベース620及び第1変位部材630の側面模式図であり、図40（c）は、図40（a）のXLc-XLc線における正面ベース620及び第1変位部材630の断面模式図である。

【0303】

図40に示すように、正面ベース620は、第1変位部材630を回転可能に軸支する軸受部627を備え、軸受部627の高さの分、第1変位部材630を正面ベース620

50

の正面から嵩上げした状態で軸支するので、正面ベース620の正面と第1変位部材630の背面との間に第2変位部材640を配設する空間を形成することができる。即ち、上述したように、第1変位部材630の背面に第2変位部材640を重ね合わせて配設することができる（図29から図31参照）。

【0304】

上述したように、正面ベース620は、軸受部627の外周面から径方向外方へ向けて突出して形成される張出部628を備えると共に、第1変位部材630は、その背面から突設される当接部634を備え、正面ベース620の突出部628に第1変位部材630の当接部634が当接されることで、第1変位部材630の正面ベース620に対する相対回転を所定の範囲内に規制できる。

10

【0305】

この場合、正面ベース620の軸受部627は、大径の円筒体として正面ベース620の正面から立設され、その剛性が高くされると共に、外周側にデッドスペースを形成するところ、本実施形態では、軸受部627の外周面から径方向外方へ向けて突出部628を突設し、その突出部628に第1変位部材630の当接部634を当接させる構成とすることで、第1変位部材630の正面ベース620に対する相対回転を規制する部分の剛性を確保して、耐久性の向上を図ることができると共に、デッドスペースを有効に利用でき、その分、小型化を図ることができる。

【0306】

更に、本実施形態では、第1変位部材630の下方側（図40（a）下側）部分の外形が、正面視において、正面ベース620の突出部628を含む大きさに設定される。即ち、第1変位部材630の背面に正面ベース620の突出部628の正面（図40（a）紙面手前側面）が当接可能に形成される。これにより、第1変位部材630が変位される際のがたつきや、第1変位部材630が前方（図40（c）の矢印Fr方向）へ傾倒することを抑制できる。

20

【0307】

また、正面ベース620の突出部628に、その側面で第1変位部材630の当接部634を受け止めて相対変位を規制するストッパとしての役割に加え、その側面で第1変位部材630の背面を受け止めてがたつきや傾倒を抑制するための役割を兼用させることができるので、これら両役割のための部位をそれぞれ個別に設けることを不要とでき、その分、構造を簡素化できる。その結果、部品コストの削減を図ることができる。

30

【0308】

特に、本実施形態では、第1変位部材630がその回転軸631（正面ベース620の軸受部627）を支点として片持ち状態で配設される上に、その第1変位部材630には第2変位部材640が配設され、重量が嵩むため、第1変位部材630に前後方向（図40（a）紙面垂直方向）の揺れが発生しやすい。第1変位部材630が正面ベース620へ近接する方向（図40（c）の矢印Xと反対方向）への揺れは、第2変位部材640（連結変位部材642）の正面ベース620（凸条626の頂部）への当接により規制できるが、第1変位部材630が正面ベース620から離間する方向（図40（c）の矢印Fr方向）への揺れは、規制できず、上述の通り自重が嵩むことから、支点近傍の破損を招きやすい。そのため、正面ベース620の突出部628の正面を第1変位部材630の背面に当接させ、第1変位部材630の前方への揺れ（傾倒）を抑制できる構成が特に有効となる。

40

【0309】

この場合、正面ベース620の突出部628は、軸受部627の外周面から突設されると共に正面ベース620の正面に連設されるので、かかる突出部628の剛性を高めることができる。特に、第1変位部材630が前方（図40（c）の矢印Fr方向）へ傾倒する場合に、その傾倒を支える方向（即ち、突出部628が第1変位部材630の背面と正面ベース620の正面との間で挟まれる方向）の剛性を高めることができるので、第1変位部材630の前方への傾倒を効果的に抑制することができる。

50

【0310】

次いで、図41から図48を参照して、左回転ユニット700について説明する。図41は、左回転ユニット700の分解正面斜視図であり、図42は、左回転ユニット700の分解背面斜視図である。また、図43は、左回転ユニット700の部分分解斜視図である。

【0311】

図41から図43に示すように、左回転ユニット700は、背面ベース710及び正面ベース720からなるベース体と、そのベース体の正面ベース720の正面側に基端側が変位可能に配設される第1変位部材730と、その第1変位部材730の先端側に変位可能に配設される第2変位部材740と、それら第1変位部材730及び第2変位部材740を変位させるための駆動力を発生すると共に背面ベース710の背面に配設される駆動モータ750と、その駆動モータ750の駆動力を伝達する伝達機構と、正面ベース720及び第2変位部材740の間を連結する連結部材（連結第1部材760及び連結第2部材770）と、正面ベース720の下端側正面に覆設されるカバー体780と、を主に備える。

【0312】

背面ベース710及び正面ベース720の対向面間には、伝達機構の一部（第1ピニオン751、ラック部材752及び第2ピニオン753）が収納される。正面ベース720の背面には、ラック部材752の移動方向を規定するためにそのラック部材752の摺動溝752aに挿通される一対の挿通ピン722が突設される。

【0313】

正面ベース720には、正面視円形の軸支孔723、724、725が貫通形成され、これら各軸支孔723、724、725には、第1変位部材730の回転軸731、伝達部材754の回転軸754a及び連結第1部材760の回転軸761がそれぞれ回転可能に軸支される。同様に、カバー体780には、正面視円形の軸支孔781が貫通形成され、この軸支孔781には、第1変位部材730の回転軸731が回転可能に軸支される。

【0314】

また、正面ベース720の正面には、ベース側係合部材726が突設されると共に、受入凹部727が凹設される。ベース側係合部材726は、正面ベース720の正面から立設される基部726aと、その基部726aの先端を屈曲させて形成され内面が係合面とされる屈曲部726bとを備え、退避位置において、第2変位部材740の後述する変位側係合部材742との間で係合面どうしを係合可能に形成される。これにより、後述するように、正面ベース720に対する第1変位部材730及び第2変位部材740の前方への傾倒を抑制できる（図47参照）。

【0315】

受入凹部727は、ベース側係合部材726の屈曲部726bに対面する位置に凹設される正面視略矩形の凹部であり、第2変位部材740の変位側係合部材742における屈曲部742bの外形よりも大きな開口面積を有して形成されることで、変位側係合部材742の屈曲部742bを受け入れ可能に形成される。これにより、後述するように、退避位置において、正面ベース720に対する第2変位部材730の近接方向への相対変位を許容して、衝突による破損を抑制できる（図47（c）参照）。

【0316】

伝達機構は、駆動モータ750の駆動軸に装着される第1ピニオン751と、伝達部材754の回転軸754aに締結固定される第2ピニオン753と、それら第1ピニオン751及び第2ピニオン753が歯合されるラックギヤを平板状の部材の側面に歯切りしたラックとして形成されるラック部材752と、を備える。

【0317】

ラック部材752は、その長手方向に沿って延設される正面視長穴状の摺動溝752aを2本備え、これら各摺動溝752aに正面ベース720の一対の挿通ピン722がそれぞれ挿通されることで、その移動方向が規定された状態で保持される。即ち、背面ベース

710及び正面ベース720の対向面間にラック部材752が直線運動可能に保持される。

【0318】

伝達部材754は、一端側の背面から突設される回転軸754aと、その回転軸754aと反対側となる他端側の正面から突設される駆動ピン754bと、を備え、回転軸754aが軸支孔724に挿通されることで、正面ベース720の正面側に回転可能に軸支される。駆動ピン754bは、断面円形の軸状体であり、連結第1部材760の後述する駆動溝762に挿通される。

【0319】

伝達機構によれば、駆動モータ750の回転駆動力により第1ピニオン751が回転されると、その第1ピニオン751の回転が、ラック部材752の直線運動を介して、第2ピニオン753に伝達され、第2ピニオン753が回転されることで、伝達部材754が正面ベース720の軸支孔724を回転中心として回転される。

【0320】

伝達部材754が回転されると、後述するように、伝達部材754の駆動ピン754bが連結第1部材760の駆動溝762に作用し、連結第1部材760及び連結第2部材770が駆動される。その結果、これら連結第1部材760及び連結第2部材770を介して、第1変位部材730に対して第2変位部材740を相対変位させつつ、これら第1変位部材730及び第2変位部材740を正面ベース720に対して変位させることができる(図46参照)。

【0321】

第1変位部材730は、その長手方向一端側(図42下側)に回転軸731が突設されると共に、その回転軸731と反対側となる長手方向他端側(図42上側)に軸支孔732が貫通形成され、第1変位部材730の背面には、正面視長円形の摺動溝733が凹設されると共に、連結ピン734が突設される。また、第1変位部材730の長手方向他端側の外縁であって、軸支孔732の側方には、被係合部735が形成される。

【0322】

回転軸731は、上述したように、正面ベース720の軸支孔723及びカバー体780の軸支孔781に挿通される軸状体であり、第1変位部材730は、その回転軸731が軸支孔723、781に挿通されることで、正面ベース720の前面側に回転可能に軸支される。即ち、第1変位部材730は、正面ベース720及びカバー体780の対向面間に基端側が回転可能に軸支される。

【0323】

軸支孔732は、正面視円形の孔であり、第2変位部材740の回転軸741を回転可能に軸支する。摺動溝733は、第1変位部材730の長手方向に沿って延設される凹溝であり、連結軸790の端部が摺動可能に挿通される。なお、連結軸790は、連結第1部材760及び連結第2部材770の他端どうしを相対回転可能に軸支する。後述するように、連結第1部材760及び連結第2部材770が駆動される際に、連結軸790が第1変位部材730に対する摺動溝733に作用することで、第1変位部材730が正面ベース720に対して変位(回転)される(図45参照)。

【0324】

連結ピン734は、連結第2部材770の後述する摺動溝772に挿通される断面円形の軸状体であり、第1変位部材730の摺動溝733をその延設方向に延長した延長線上に配置される。よって、連結軸790が第1変位部材730の摺動溝733に沿って摺動する方向と連結ピン734が連結第2部材770の摺動溝772に沿って摺動する方向とを一致させることができる。即ち、後述するように、連結第1部材760及び連結第2部材770が駆動される際に、第1変位部材730に対する連結第2部材770の相対変位の形態を直線運動(スライド変位)とすることができる(図45参照)。

【0325】

被係合部735は、第2変位部材740と背面視において重なる位置まで張り出す第1

10

20

30

40

50

変位部材 730 の外縁に形成される部位であり、張出位置において、第 2 変位部材 740 の後述する変位側係合部材 742（屈曲部 742b の係合面）が係合可能に形成される（図 48 参照）。これにより、後述するように、張出位置において、第 1 変位部材 730 に対する第 2 変位部材 740 のがたつきを抑制できる（図 48 参照）。

【0326】

第 2 変位部材 740 は、その背面に突設される回転軸 741 及び変位側係合部 742 と、その背面に凹設される受入凹部 743 と、回転軸 741 の端面に締結固定されるフランジ部材 744 と、を備える。

【0327】

回転軸 741 は、上述したように、第 1 変位部材 730 の軸支孔 732 に挿通される軸状体であり、この回転軸 741 が軸支孔 732 に挿通されることで、第 1 変位部材 730 の長手方向先端側に第 2 変位部材 740 が回転可能に軸支される。フランジ部材 744 は、回転軸 741 に締結固定される基端側が軸支孔 732 の内径よりも大径に形成され、これにより、回転軸 741 の軸支孔 732 からの抜け出しが規制される。

【0328】

フランジ部材 744 の背面には、回転軸 741 の軸心から偏心する位置に連結ピン 744a が突設される。連結ピン 744a は、断面円形の軸状体であり、連結第 2 部材 770 の後述する連結溝 772 に挿通される。後述するように、連結第 1 部材 760 及び連結第 2 部材 770 が駆動される際に、フランジ部材 744 の連結ピン 744a が連結第 2 部材 770 の連結溝 772 から作用を受けることで、第 2 変位部材 740 が第 1 変位部材 730 に対して相対変位（相対回転）される（図 46 参照）。

【0329】

変位側係合部材 742 は、第 2 変位部材 740 の背面から立設される基部 742a と、その基部 742a の先端を屈曲させて形成され内面が係合面とされる屈曲部 742b とを備え、上述したように、退避位置において、正面ベース 720 の変位側係合部材 726 との間で係合面どうしを係合可能に形成されると共に、張出位置において、第 1 変位部材 730 の被係合部 735 に係合面を係合可能に形成される。

【0330】

受入凹部 743 は、変位側係合部材 742 の屈曲部 742b に対面する位置に凹設される正面視略矩形の凹部であり、正面ベース 720 のベース側係合部材 726 における屈曲部 726b の外形よりも大きな開口面積を有して形成されることで、ベース側係合部材 726 の屈曲部 726b を受け入れ可能に形成される。これにより、後述するように、退避位置において、正面ベース 720 に対する第 2 変位部材 730 の近接方向への相対変位を許容して、衝突による破損を抑制できる（図 47（c）参照）。

【0331】

連結第 1 部材 760 には、長手方向一端側（図 42 下側）の背面から回転軸 761 が突設されると共に長手方向略中央部分に摺動溝 762 が開口され、連結第 2 部材 770 には、長手方向一端側（図 42 上側）及び長手方向中央部分に連結溝 771 及び摺動溝 772 がそれぞれ開口される。

【0332】

連結第 1 部材 760 の回転軸 761 は、正面ベース 720 の軸支孔 725 に回転可能に軸支され、連結第 2 部材 770 の連結溝 771 には、第 2 変位部材 740 のフランジ部材 744 における連結ピン 744a が挿通される。また、連結第 1 部材 760 及び連結第 2 部材 770 の長手方向他端どうしは、第 1 変位部材 730 の摺動溝 733 に挿通される連結軸 790 により相対回転可能に軸支される。

【0333】

即ち、連結第 1 部材 760 の長手方向一端側が正面ベース 720 に、連結第 2 部材 770 の長手方向一端側が第 2 変位部材 740 に、それぞれ変位可能に連結されると共に、これら連結第 1 部材 760 及び連結第 2 部材 770 の長手方向他端どうしの連結部分（連結ピン 790）が第 1 変位部材 730 に変位可能に連結される。

【0334】

これにより、後述するように、第1変位部材730及び第2変位部材740の互いの相対変位および正面ベース720に対する相対変位を可能としつつ、連結第1部材760及び連結第2部材770を第1変位部材730の背面に隠して、遊技者から視認し難くすることができる。その結果、張出位置において、連結第1部材760及び連結第2部材770が露出されて、外観が損なわれることを抑制できる（図44（c）及び図45c（c）参照）。

【0335】

なお、上述したように、連結第1部材760の駆動溝762には、伝達部材754の駆動ピン754bが挿通されると共に、連結第2部材770の摺動溝772には、第1変位部材730の連結ピン734が挿通される。

10

【0336】

次いで、図44から図46を参照して、左回転ユニット700の動作について説明する。図44は、退避位置および張出位置の間で動作する際の各状態における左回転ユニット700の正面図であり、図45は、退避位置および張出位置の間で動作する際の各状態における左回転ユニット700の背面図である。また、図46は、退避位置および張出位置の間で動作する際の各状態における左回転ユニット700の背面模式図である。

【0337】

なお、図44では、カバー体780が省略された状態が図示される。また、図44（a）は、図45（a）及び図46（a）と、図44（b）は、図45（b）及び図46（b）と、図44（c）は、図45（c）及び図46（c）と、それぞれ同一の状態である。

20

【0338】

図44（a）、図45（a）及び図46（a）に示すように、退避位置では、第1変位部材730及び第2変位部材740が起立状態とされ、正面ベース720の正面に配設される。

【0339】

この状態から、伝達部材754が正方向（図46（a）時計回り）に回転駆動されると、連結第1部材760の駆動溝762の内壁面が、伝達部材754の駆動ピン754bによって張出方向（図46（a）左側）へ押されることで、かかる連結第1部材760がその回転軸761を回転中心として張出方向（図46（a）反時計回り）に回転される。

30

【0340】

連結第1部材760が張出方向へ回転されると、第1変位部材730の摺動溝733の内壁面が、連結第1部材760及び連結第2部材770の他端どうしを連結する連結軸790によって張出方向（図46（a）左側）へ押されることで、図44（b）、図45（b）及び図46（b）に示すように、第1変位部材730がその回転軸731を回転中心として張出方向（図46（a）反時計回り）に回転される。

【0341】

また、連結第1部材760が張出方向へ回転されると、その連結第1部材760と他端どうしが連結軸790で連結された連結第2部材770が下方（図46（a）下側）へ引き寄せられ、その連結第2部材770の連結溝771の内壁面が、第2変位部材740のフランジ部材744における連結ピン744aを押し下げることで、図44（b）、図45（b）及び図46（b）に示すように、第1変位部材730に対して第2変位部材740がその回転軸741を回転中心として第1方向（図46（a）時計回り）へ相対変位（相対回転）される。

40

【0342】

なお、この場合、連結第2部材770は、第1変位部材730の摺動溝733及び連結第2部材770の摺動溝772の延設方向に沿って、連結軸790及び第1変位部材730の連結ピン734がそれぞれ摺動されることで、第1変位部材730の長手方向に沿って直線運動（スライド変位）される。

【0343】

50

図４４（ｂ）、図４５（ｂ）及び図４６（ｂ）に示す状態から、伝達部材７５４が正方向（図４６（ｂ）時計回り）に更に回転駆動され、連結第１部材７６０がその回転軸７６１を回転中心として張出方向（図４６（ｂ）反時計回り）に回転されると、上述した場合と同様に、第１変位部材７３０がその回転軸７３１を回転中心として張出方向（図４６（ｂ）反時計回り）に回転されると共に、第１変位部材７３０に対して第２変位部材７４０がその回転軸７４１を回転中心として第１方向（図４６（ｂ）時計回り）へ相対変位（相対回転）される。

【０３４４】

その後、伝達部材７５４がその可動範囲の終端に到達されることで、図４４（ｃ）、図４５（ｃ）及び図４６（ｃ）に示すように、第１変位部材７３０が傾倒され、第１変位部材７３０及び第２変位部材７４０が張出位置に配置されると共に、第１変位部材７３０に対して第２変位部材７４０が最大に相対変位（相対回転）された状態が形成される。

【０３４５】

上述した場合とは逆に、図４４（ｃ）、図４５（ｃ）及び図４６（ｃ）に示す張出位置から、伝達部材７５４が逆方向（図４６（ｃ）反時計回り）に回転駆動されると、連結第１部材７６０の駆動溝７６２の内壁面が、伝達部材７５４の駆動ピン７５４ｂによって退避方向（図４６（ｃ）右側）へ押されることで、かかる連結第１部材７６０がその回転軸７６１を回転中心として退避方向（図４６（ｃ）時計回り）に回転される。

【０３４６】

連結第１部材７６０が退避方向へ回転されると、第１変位部材７３０の摺動溝７３３の内壁面が、連結第１部材７６０及び連結第２部材７７０の他端どうしを連結する連結軸７９０によって退避方向（図４６（ｃ）右側）へ押されることで、図４４（ｂ）、図４５（ｂ）及び図４６（ｂ）に示すように、第１変位部材７３０がその回転軸７３１を回転中心として退避方向（図４６（ｃ）時計回り）に回転される。

【０３４７】

また、連結第１部材７６０が退避方向へ回転されると、その連結第１部材７６０と他端どうしが連結軸７９０で連結された連結第２部材７７０が上方（図４６（ｃ）上側）へ押し上げられ、その連結第２部材７７０の摺動溝７７２の内壁面が、第２変位部材７４０のフランジ部材７４４における連結ピン７４４ａを押し上げることで、図４４（ｂ）、図４５（ｂ）及び図４６（ｂ）に示すように、第１変位部材７３０に対して第２変位部材７４０がその回転軸７４１を回転中心として第２方向（図４６（ｂ）反時計回り）へ相対変位（相対回転）される。

【０３４８】

図４４（ｂ）、図４５（ｂ）及び図４６（ｂ）に示す状態から、伝達部材７５４が逆方向（図４６（ｂ）反時計回り）に更に回転駆動され、連結第１部材７６０がその回転軸７６１を回転中心として退避方向（図４６（ｂ）時計回り）に回転されると、上述した場合と同様に、第１変位部材７３０がその回転軸７３１を回転中心として退避方向（図４６（ｂ）時計回り）に回転されると共に、第１変位部材７３０に対して第２変位部材７４０がその回転軸７４１を回転中心として第２方向（図４６（ｂ）反時計回り）へ相対変位（相対回転）される。

【０３４９】

その後、伝達部材７５４がその可動範囲の始端に到達されることで、図４４（ａ）、図４５（ａ）及び図４６（ａ）に示すように、第１変位部材７３０が起立され、第１変位部材７３０及び第２変位部材７４０が退避位置に配置されると共に、第１変位部材７３０に対して第２変位部材７４０の相対変位（相対回転）が最少とされた状態が形成される。

【０３５０】

このように、左回転ユニット７００によれば、正面ベース７２０と第２変位部材７４０との間を連結する連結部材（連結第１部材７６０及び連結第２部材７７０）を備えるので、かかる連結部材を正面ベース７２０と第２変位部材７４０との間で作用させることで、第１変位部材７３０の変位（回転）に伴い、第２変位部材７３０を第１変位部材７３０に

10

20

30

40

50

対して相対変位（相対回転）させることができる。

【0351】

この場合、連結部材が正面ベース720と第2変位部材740との間に架設される従来品では、第1変位部材730が正面ベース720から張り出して離間される方向（張出方向）へ変位されると、連結部材が、正面ベース720と第2変位部材740との間に露出され、遊技者から視認可能となるため、外観が損なわれる。

【0352】

これに対し、本実施形態によれば、連結部材を連結第1部材760及び連結第2部材770の2部材に分割し、連結第1部材760の長手方向一端を正面ベース720に連結すると共に、連結第2部材770の長手方向他端を第2変位部材740に連結し、これら連結第1部材760及び連結第2部材770の長手方向他端どうしを相対変位可能に連結し、且つ、その連結部分（連結軸790）を第1変位部材730に変位可能に連結するので、第1変位部材730が正面ベース720から張り出して離間される方向（張出方向）へ変位された場合でも、連結部材（連結第1部材760及び連結第2部材770）を第1変位部材の背面に隠して、遊技者から視認し難くすることができる。その結果、連結部材が露出されて、外観が損なわれることを抑制できる。

【0353】

この場合、連結第2部材770は、上述したように、第1変位部材730の長手方向に沿って直線運動（スライド変位）する形態で第1変位部材730に保持されるので、第1変位部材730が正面ベース720から張り出して離間される方向（張出方向）へ変位（回転）される変位量（回転角度）が大きい（即ち、連結第1部材760及び連結第2部材770の変位量を大きくする必要がある）場合であっても、連結第2部材770が第1変位部材730の背面に隠された状態を維持して、遊技者から視認されることを回避できる。その結果、連結部材が露出されて、外観が損なわれることを抑制できる。

【0354】

ここで、本実施形態では、第2変位部材740が発光体（図示せず）を備え、その発光体に電力を供給する電氣的な接続線Wが第1変位部材730の背面に配線される（図45参照）。この場合、接続線Wは、第2変位部材740のフランジ部材744の背面に形成された開口から導入され、発光体に接続される。そのため、接続線Wは、第1変位部材730の背面に第1変位部材730の長手方向に沿って配線される。よって、第1変位部材730の背面において連結部材が変位する場合、かかる連結部材が干渉して接続線Wに損傷を与えるおそれがある。

【0355】

この場合、連結部材（連結第2部材770）は、上述したように、第1変位部材730の長手方向に沿って直線運動（スライド変位）する形態で第1変位部材730に配設されるので、連結第2部材770が接続線Wに干渉することを抑制できる。よって、接続線Wを配線するためのスペース（即ち、第1変位部材730の幅方向の寸法）を大きく確保しなくても、連結第2部材770との干渉を避けることができるので、かかる接続線Wの配設のためのスペースを小さくでき、その分、第1変位部材730の正面視形状（特に、幅方向の寸法）の小型化を図ることができる。

【0356】

ここで、上述した連結部材（連結第1部材760及び連結第2部材770）を備えれば、駆動モータ750の駆動力を第1変位部材730に付与する構成（即ち、第1変位部材730に駆動溝を設け、その駆動溝に伝達部材754の駆動ピン754bを連結する構成）であっても、上述した場合と同様の動作を第1変位部材730及び第2変位部材740に行わせることができる。

【0357】

しかしながら、この構成の場合には、第1変位部材730の正面視形状の大型化を招く。即ち、連結部材は、連結第1部材760及び連結第2部材770の他端どうしの連結部分を、第1変位部材730の摺動溝733に変位可能に連結する必要があるため、

10

20

30

40

50

第1変位部材730と正面ベース720との対向面間に配置される。よって、第1変位部材730に駆動溝を設け、その駆動溝に伝達部材754の駆動ピン754b連結する場合には、伝達部材754と連結部材（連結第1部材760及び連結第2部材770）との干渉を避けるために、連結部材の変位軌跡と重ならない位置において、駆動溝を第1変位部材730に設ける必要がある。そのため、第1変位部材730の正面視形状を、連結部材の変位軌跡と駆動溝との両者を含む大きさ（面積）とする必要があり、その分、第1変位部材730の正面視形状が大型化する。

【0358】

これに対し、本実施形態では、連結第1部材760に駆動溝762を設け、その連結第1部材760の駆動溝762に伝達部材754の駆動ピン754bを連結して、駆動モータ750の駆動力を連結第1部材760に付与する構成であるので、第1変位部材730の正面視形状の小型化を図ることができる。

10

【0359】

即ち、伝達部材754と連結部材（連結第1部材760及び連結第2部材770）との干渉を避ける必要がなく、第1変位部材730の正面視形状を、連結部材の変位軌跡のみに対応する大きさ（面積）とすれば良く、駆動溝を含む大きさ（面積）とする必要がないので、その分、第1変位部材730の正面視形状を小型化できる。

【0360】

次いで、図47及び図48を参照して、ベース側係合部材726及び変位側係合部材742による係合作用について説明する。

20

【0361】

図47は、ベース側係合部材726及び変位側係合部材742による係合作用を説明するための左回転ユニット700の断面図であり、図45(a)のXLVIIa-XLVIIa線における断面に対応する。

【0362】

なお、図47(a)は、第1変位部材730及び第2変位部材740が退避位置に配設される直前の状態が図示され、図47(b)は、第1変位部材730及び第2変位部材740が退避位置に配設された状態が図示される。また、図47(c)は、図47(b)において、第1変位部材730及び第2変位部材740が正面ベース720へ近接する方向へ変位された状態が図示される。

30

【0363】

上述したように、正面ベース720の正面には、ベース側係合部材726が突設されると共に、第2変位部材740の背面には、変位側係合部材742が突設され、これらベース側係合部材726及び変位側係合部材742は、その開放側（屈曲部726bの先端側）を互いに向い合せた姿勢で配設される（図41から図43参照）。

【0364】

よって、図47(a)に示すように、正面ベース720に対して第1変位部材730及び第2変位部材740が退避方向（図47上側）へ向けて変位されると、互いの屈曲部726b、742bを相手の屈曲部726b、742bの内面側へ進入させることができると共に、図47(b)に示すように、第1変位部材730及び第2変位部材740が退避位置に配設されると、互いの屈曲部726b、742bの内面（係合面）どうしを係合させることができる。

40

【0365】

ここで、連結部材が正面ベース720と第2変位部材740との間に架設される従来品では、第1変位部材730の回転軸731から比較的離れた位置において、正面ベース720と第2変位部材740とが連結部材により連結される。よって、退避位置において、第1変位部材730がその回転軸731と反対側の先端部分（即ち、第2変位部材740）を正面ベース720から離間する方向（前方）へ傾倒させようとしても、正面ベース720と第2変位部材740との間に介在される連結部材の作用により、その傾倒を抑制することができる。

50

【0366】

しかしながら、本実施形態では、連結第2部材770の長手方向一端が第2変位部材740に連結される一方、連結第1部材760の長手方向一端が第1変位部材730の回転軸731に比較的近い位置において正面ベース720に連結される。そのため、退避位置では、第1変位部材730の回転軸731が基端（支点）となり、その回転軸731と反対側の先端部分（即ち、第2変位部材740側）が自由端となる片持ち状態で第1変位部材730及び第2変位部材740が起立姿勢となる。よって、第1変位部材730は、自身の重みや第2変位部材740の重みにより、自由端となる先端側（第1変位部材730の回転軸731と反対側、即ち、第2変位部材740側）を正面ベース720から離間させる方向（前方、図47（b）右側）へ傾倒しやすい。

10

【0367】

これに対し、第1変位部材730及び第2変位部材740が退避位置に配置された状態では、図47（b）に示すように、正面ベース720のベース側係合部材726に第2変位部材740の変位側係合部材742を係合させることができるので、第1変位部材730の回転軸731と反対側の先端部分（第2変位部材740）が正面ベース720から離間する方向（前方、図47（b）右側）へ傾倒することを抑制できる。

【0368】

なお、変位側係合部材742は、第1変位部材730の背面から突設されても良いところ、本実施形態では、かかる変位側係合部材742が、第2変位部材740の背面から突設される。よって、ベース側係合部材726と変位側係合部材742との係合位置を、第1変位部材730の回転軸731から離れた位置とすることができる。これにより、第1変位部材730の回転軸731と反対側の先端部分（第2変位部材740）が正面ベース720から離間する方向（前方、図47（b）右側）へ傾倒することを効果的に抑制できる。

20

【0369】

一方で、変位側係合部材742が第2変位部材740に形成される場合、かかる変位側係合部材742が第1変位部材730の回転軸731から離れた位置となるため、第1変位部材730の前後方向（図47左右方向）の揺れの影響を受けやすくなり、ベース側係合部材726と変位側係合部材742との位置関係が不安定となる。そのため、第1変位部材730及び第2変位部材740が退避位置へ向けて変位される際に、ベース側係合部材726と変位側係合部材742とを係合させることが困難となる。

30

【0370】

これに対し、本実施形態では、変位側係合部材742は、屈曲部742bの内面の係合面が、その屈曲部742bの先端側から基端側（基部742a側）へ向かうに従って、第2変位部材740の背面に近接する方向に傾斜して形成される。これにより、変位側係合部材742の受入側（屈曲部742bの先端側、図47（a）上側）において、係合面と第2変位部材740の背面との間の間隔を広くできるので、第1変位部材730及び第2変位部材740が退避位置へ向けて変位される際に、揺れが生じたとしても、ベース側係合部材726と変位側係合部材742とを係合させやすくなる。

【0371】

このように、ベース側係合部材726と変位側係合部材742とを係合させやすくしつつ、これらの係合が開始されると、第1変位部材730及び第2変位部材740が退避位置へ向けて変位されるに従って、ベース側係合部材742（屈曲部742b）における係合面の傾斜に伴って、第2変位部材740を正面ベース720側（図47（b）左側）へ近接させることができる。

40

【0372】

これにより、退避位置において、第1変位部材730の回転軸731を支点として、第1変位部材730及び第2変位部材740がその先端部分（第2変位部材740側）を正面ベース720から離間する方向（前方、図47（b）右側）へ傾倒することを抑制するだけでなく、第2変位部材740の正面ベース720からの突出寸法を抑制することが

50

できると共に、上記傾斜に伴う正面ベース720への近接により、第1変位部材730及び第2変位部材740が全体として若干の弾性変形を伴うことで、その弾性回復力を利用して、第1変位部材730及び第2変位部材740の正面ベース720に対するがたつきを抑制して、その姿勢を停止状態に安定して維持することができる。

【0373】

一方で、第1変位部材730及び第2変位部材740が、第1変位部材730の回転軸731を支点として、その先端部分（第2変位部材740側）を正面ベース720へ近接する方向（前方、図47（b）左側）へ傾倒することは許容される。この場合、ベース側係合部材726及び変位側係合部材742は、断面略くの字状に屈曲された板状体であり、上記傾倒の際に、第2変位部材740の背面または正面ベース720の正面に衝突されると、折れ曲がる方向へ変性されるので、折損する恐れが高い。

10

【0374】

これに対し、本実施形態によれば、上述したように、正面ベース720の前面および第2変位部材740の背面には、相手の屈曲部726b、742bを受け入れるための受入凹部727、743が凹設（開口形成）されるので、図47（c）に示すように、第1変位部材730及び第2変位部材740が正面ベース720へ近接する方向（前方、図47（b）左側）へ傾倒される際には、相手の屈曲部726b、742bを受入凹部727、743に受け入れさせることができる。これにより、ベース側係合部材726及び変位側係合部材742の衝突による折損を抑制できる。

【0375】

20

なお、上記傾倒の際に、正面ベース720の正面には、その正面に平行に対面する連結第2部材770の背面が全面にわたって面当たりの態様で衝突されるので、衝突時の面圧を低減（分散）することができる。よって、破損を抑制できる。

【0376】

図48（a）は、図45（c）のXLVIIa部における第1変位部材730及び第2変位部材740の部分拡大図であり、図48（b）は、図48（a）の矢印XLVIIb方向視における第1変位部材730及び第2変位部材740の側面図である。

【0377】

上述したように、左回転ユニット700は、退避位置から張出位置へ移行される際には、第1変位部材730が張り出されると共に、その第1変位部材730に対して第2変位部材740がその回転軸741を回転中心として相対的に変位（回転）される（図45（a）から図45（c）参照）。

30

【0378】

図48（a）及び図48（b）に示すように、本実施形態によれば、第1変位部材730及び第2変位部材740が張出位置に配設されると（図45（c）参照）、変位側係合部材742（屈曲部742b）の係合面が、第1変位部材730の被係合部735に係合され、これにより、第1変位部材730と第2変位部材740とを結合させることができる。よって、張出位置において、第2変位部材740が第1変位部材730に対してがたつくことを抑制できる。

【0379】

40

特に、変位側係合部材742の係合面は、上述のように、傾斜されているため、その傾斜の分、第1変位部材730及び第2変位部材740を若干の弾性変形を伴わせつつ互いに近接する方向へ変位させることができる。よって、退避位置において、第1変位部材730及び第2変位部材740の間でのがたつきを抑制して、その姿勢を停止状態に安定して維持することができる。

【0380】

また、変位側係合部材742に、退避位置において正面ベース720のベース側係合部材726と係合して、第2変位部材740を正面ベース720に結合させる役割に加え、張出位置において第1変位部材730の被係合部735と係合して、第2変位部材740を第1変位部材730に結合させる役割を兼用させることができるので、これら両役割の

50

ための部位をそれぞれ個別に設けることを不要とでき、その分、構造を簡素化できる。その結果、部品コストの削減を図ることができる。

【0381】

次いで、図49から図55を参照して、入賞装置65について説明する。図49は、入賞装置65の分解正面斜視図であり、図50は、入賞装置65の分解背面斜視図である。図51(a)は、入賞装置65の正面図であり、図51(b)は、入賞装置65の背面図であり、図51(c)は、入賞装置65の上面図である。

【0382】

また、図52(a)及び図52(b)は、図51のL I I a-L I I a線における入賞装置65の断面図であり、図53(a)及び図53(b)は、図52(a)及び図52(b)のL I I I a-L I I I a線およびL I I I b-L I I I b線における入賞装置65の断面模式図である。

10

【0383】

なお、図51では、開閉板860の図示が、図53では案内リブ813aの図示が、それぞれ省略される。また、図52(a)では、シーソー部材840が第1状態を形成した状態が、図52(b)では、シーソー部材840が第2状態を形成した状態が、それぞれ図示される。

【0384】

図49から図51に示すように、入賞装置65は、正面ベース810と、その正面ベース810の背面側に重ね合わされる中間ベース820と、その中間ベース820の背面側に重ね合わされる背面ベース830と、前面ベース810及び中間ベース820の対向面に配設されるシーソー部材840及び従動部材850と、入賞口65aを開閉する開閉板860と、を主に備えて形成される。

20

【0385】

入賞装置65は、正面ベース810、正面ベース820及び背面ベース830によって内部空間を有する箱状に形成され、その内部空間には、入賞口65aから入賞された球が案内されて通過する案内通路が形成され、その案内通路を遊技球が通過する際に、遊技球の重みがシーソー部材840に作用するように形成される。

【0386】

シーソー部材840は、遊技球の重みが作用されない状態では、一端側（一端装飾部853）が下降されると共に他端側（他端装飾部843）が上昇された第1状態を形成し（図52(a)参照）、遊技球の重みが他端側に作用されると、一端側が上昇されると共に他端側が下降された第2状態を形成する（図52(b)参照）。

30

【0387】

即ち、入賞装置65は、案内通路を通過する遊技球の重みを利用して、シーソー部材840に第1状態と第2状態とを交互に現出させ、かかるシーソー部材840の一端側（一端装飾部853）及び他端側（他端側装飾部843）を上下に変位させる演出を実行可能に形成される。

【0388】

ここで、シーソー部材840は、後述するように、その一端側と他端側とを結ぶ方向において、受け面844の長さ寸法よりも、傾斜面845及び排出面846の長さ寸法が大きくされる。よって、複数の球が連続して通過する場合には、傾斜面845及び排出面846上に遊技球が滞留して、第2状態が維持されやすい。これに対し、本実施形態では、複数の遊技球が連続して通過する場合でも、遊技球の重みでシーソー部材840が第2状態のままとなることを抑制し、第1状態と第2状態とを交互に現出させる演出を確実に実行できるように構成される。以下、かかる演出を行うための入賞装置65の構成について説明する。

40

【0389】

正面ベース810は、その前面を形成する正面基板811と、その正面基板811の背面から突出される正面第1側壁812、正面第2側壁813、正面第1底壁814及び正

50

面第2底壁815と、を主に備える。

【0390】

正面ベース810には、その下縁側を凹欠して形成される凹欠部811a、811bが幅方向に所定間隔を隔てつつ並設され、これら凹欠部811a、811bを介して、シーソー部材840及び従動部材850の一部（一端側装飾部853及び他端側装飾部843）が遊技者に視認可能に露出される。

【0391】

正面第1側壁812及び正面第2側壁813は、遊技球を案内する案内通路の側壁を形成する部位であり、所定間隔を隔てつつ互いに対向して配設される。正面第1底壁814及び正面第2底壁815は、案内通路の底壁を形成する部位であり、正面第1側壁812及び正面第2側壁813の下端側にそれぞれ連結される。

10

【0392】

正面第1側壁812及び正面第2側壁813の対向間であって、その上端側の開放部分が入賞口65aとされ、かかる開放部分（入賞口65a）から遊技球が案内通路へ流入される。この場合、正面第2側壁813は略垂直に形成される一方、正面第1側壁812及び正面第1底壁814は、正面第2底壁815へ向けて下降傾斜されると共に、正面第1底壁814よりも正面第2底壁815が低い位置に配置される。よって、入賞口65aから案内通路に流入された遊技球を、正面第1側壁812及び正面第1底壁814の下降傾斜により、正面第2底壁815に案内できる。

【0393】

20

正面第2底壁815には、正面基板811から離間する側（即ち、中間ベース830側）へ向けて下降傾斜する案内底面815aが形成される。よって、正面第2底壁815に案内された遊技球は、案内底面815aをその下降傾斜に沿って転動して、中間ベース830の案内通路（受入口821b）へ案内される。

【0394】

なお、正面第2側壁813には、案内リブ813aが複数箇所（本実施形態では3箇所）に立設される。案内リブ813aは、正面ベース811から離間されるに従って正面第2側壁813からの立設高さが低くされる形状に形成されることで、その立設先端面が傾斜面とされる。これにより、例えば、入賞口65aから案内通路へ流入（落下）される際に正面第1側壁812に衝突して跳ね返された結果、その遊技球が比較的速い速度で正面第2側壁813へ進行する場合でも、かかる遊技球を案内リブ813aの立設先端の傾斜面によって、中間ベース830の案内通路へ向けてスムーズに案内することができる。

30

【0395】

中間ベース820は、前面ベース810の正面基板811に所定間隔を隔てつつ対向する中間基板821と、その中間基板821の背面から突出される中間第1側壁822、中間第2側壁823及び中間底壁824と、を主に備える。

【0396】

中間基板821には、開閉板進退口821aと、受入口821bと、送出口821cと、排出口821dとが開口形成される共に、中間基板821の正面には、支持軸821eと、軸受821fと、ストッパ部821g、821hと、が突設される。

40

【0397】

中間基板821の開閉板進退口821aは、開閉板860の進退を許容するための開口であり、開閉板進退口821aから開閉板860が正面ベース810側へ前進（突出）されることで、入賞口65aが閉鎖されると共に、開閉板進退口821aまで開閉板860が後退（退避）されることで、入賞口65aが開放される。

【0398】

中間基板821の受入口821bは、正面ベース810の正面第2底壁815（案内底面815a）から案内される遊技球を中間ベース820側の案内通路に受け入れるための開口であり、その開口の底面（受入底面821b1）が正面第2底壁815の案内底面815aに連なって形成される。

50

【0399】

中間基板821の送出口821cは、中間ベース820側の案内通路からシーソー部材840の受け面844へ遊技球を送り出すための開口であり、その開口の底面が中間底壁824の後述する案内底面824aにより形成される。即ち、中間ベース820側の案内通路を通過した遊技球は、中間底壁824の案内底面824a上を転動し、送出口821cからシーソー部材840の受け面844に送り出される。

【0400】

中間基板821の排出口821dは、シーソー部材840の排出面846から排出された遊技球を受け入れるための開口であり、その開口の底面が排出底壁825により形成される。シーソー部材840の排出面846から排出され排出口821dに受け入れられた遊技球は、排出底壁825上を転動して、背面ベース830の背面側に接続される排出通路（図示せず）へ送り出される。

10

【0401】

中間基板821の支持軸821eは、シーソー部材840を回転可能に軸支するための軸状体であり、シーソー部材840の軸受841に挿通される。中間基板821の軸受821fは、従動部材850を回転可能に軸支するための軸孔であり、従動部材850の回転軸851が挿通される。

【0402】

中間基板821のストッパ部821g、821hは、シーソー部材840の下面に当接してそのシーソー部材840の回転を規制するための部位であり、ストッパ部821gは、シーソー部材840の長手方向他端側の下面（排出面846と反対側の面）に当接可能に形成され、ストッパ部821hは、シーソー部材840の長手方向一端側の下面（受け面844と反対側の面）に当接可能に形成される。

20

【0403】

なお、シーソー部材840の第1状態は、かかるシーソー部材840の回転がストッパ部821hにより規制されることで形成され（図52（a）参照）、第2状態は、シーソー部材840の回転がストッパ部821gにより規制されることで形成される（図52（b）参照）。

【0404】

ここで、ストッパ部821gは、上述したように、シーソー部材840の排出面846と反対側となる下面に当接可能な位置に形成されるので、遊技球の排出を安定化させることができる。即ち、シーソー部材840の排出面846に遊技球が載置されその重みで第2状態が形成される場合に、排出面846と反対側の下面をストッパ部821gが支えるので、例えば、ストッパ部821hのように支持軸821eに近い位置（例えば、傾斜面845と反対側の下面）をストッパ部821gが支える場合と比較して、シーソー部材840の排出面846側の揺れを抑制できる。その結果、排出面846からの遊技球の排出を安定化できる。

30

【0405】

中間第1側壁822及び中間第2側壁823は、中間ベース820側の案内通路（受入口821bから受け入れた遊技球を送出口821cまで案内する通路）の側壁を形成する部位であり、所定間隔を隔てつつ互いに対向して配設される。即ち、中間第1側壁822及び中間第2側壁823は、正面ベース810側の案内通路から水平方向（図52（a）左右方向）に沿って送出された遊技球を受入口821bから受け入れると共にその受け入れた遊技球を中間底壁824へ向けて略垂直方向（図52（a）上下方向）に沿って案内する。

40

【0406】

中間底壁824は、中間ベース820側の案内通路の底壁を形成する部位であり、中間第1側壁822及び中間第2側壁823の下端側にそれぞれ連結される。中間底壁824には、送出口821c側（即ち、シーソー部材840の受け面844）へ向けて下降傾斜する案内底面824aが形成される。中間ベース820側の案内通路を案内される遊技球

50

は、中間底壁 8 2 4 の案内底面 8 2 4 a 上を転動して、送出口 8 2 1 c を介して、シーソー部材 8 4 0 の受け面 8 4 4 へ略水平方向（図 5 2（a）左右方向）に沿って送り出される。

【0407】

このように、中間ベース 8 2 0 側の案内通路には、中間底壁 8 2 4（案内底面 8 2 4 a）が設けられ、その案内底面 8 2 4 a を転動した遊技球をシーソー部材 8 4 0 の受け面 8 4 4 へ略水平方向横側から案内するので、かかる受け面 8 4 4 へ遊技球を 1 球ずつ順に案内することができ、受け面 8 4 4 の上方から遊技球を落下させる形態の場合のように、受け面 8 4 4 上に複数の遊技球が積み重なることを回避できる。これにより、後述するように、複数の遊技球が連続して案内通路を通過する場合であっても、シーソー部材 8 4 0 の第 1 状態と第 2 状態との交互の切り替えを行いやすくなる。

10

【0408】

ここで、中間ベース 8 2 0 側の案内通路のうちのシーソー部材 8 4 0 の受け面 8 4 4 へ向けて略水平方向に沿って遊技球を案内する案内通路の延設長さは、遊技球の直径の 2 倍以下に設定されることが好ましい。本実施形態では、案内底面 8 2 4 a の延設先端から背面ベース 8 3 0 の後述する背面壁 8 3 1 までの水平方向の距離寸法 L（図 5 2（a）参照）が遊技球の直径の 1.5 倍に設定される。これにより、後述するように、案内通路を複数の遊技球が連続して通過する場合でも、シーソー部材 8 4 0 の受け面 8 4 4 に遊技球を 1 球ずつ間隔を隔てさせつつ案内することができる。

【0409】

20

また、中間第 1 側壁 8 2 2 及び中間第 2 側壁 8 2 3 の対向間隔は、遊技球の直径と同等の寸法に設定される。よって、これら中間第 1 側壁 8 2 2 及び中間第 2 側壁 8 2 3 の対向面の間で遊技球の位置を規定できるので、案内底面 8 2 4 a を転動して送出口 8 2 1 c から送り出される遊技球を常にシーソー部材 8 4 0 の受け面 8 4 4 に受け取らせる（受け面 8 4 4 の同一位置に案内する）ことができる。

【0410】

この場合、中間底壁 8 2 4 の案内底面 8 2 4 a は、第 1 状態では、その下降傾斜終端の高さ位置がシーソー部材 8 4 0 の受け面 8 4 4 の高さ位置よりも高い位置となるように形成される（図 5 3（a）参照）。これにより、後述するように、案内底面 8 2 4 a からシーソー部材 8 4 0 の受け面 8 4 4 へ遊技球をスムーズに案内でき、第 2 状態への移行を速やかに行わせることができる。

30

【0411】

一方、第 2 状態では、その下降傾斜終端の高さ位置が、シーソー部材 8 4 0 の受け面 8 4 4 の高さ位置よりも低い位置となるように形成される（図 5 3（b）参照）。これにより、後述するように、案内底面 8 2 4 a とシーソー部材 8 4 0 の受け面 8 4 4 との間に形成される段差を利用して、シーソー部材 8 4 0 の受け面 8 4 4 を下降させやすくでき、第 1 状態を形成しやすくなる。

【0412】

背面ベース 8 3 0 は、背面壁 8 3 1 と、排出側壁 8 3 2 と、排出天井壁 8 3 3 と、を主に備える。背面壁 8 3 1 は、中間ベース体 8 2 0 の中間第 1 側壁 8 2 2、中間第 2 側壁 8 2 3 及び中間底壁 8 2 4 の背面側の端面に当接される（即ち、背面側の開放部分に覆設される）部位であり、案内通路の背面側の壁（背面壁）を形成する。

40

【0413】

排出側壁 8 3 2 及び排出天井壁 8 3 3 は、中間ベース 8 2 0 の排出口 8 2 1 d から排出通路（図示せず）まで遊技球を案内するための案内通路の側壁および天井壁を形成する部位であり、排出口 8 2 1 d の外縁に沿って延設される。即ち、中間ベース 8 2 0 の排出底壁 8 2 5 と背面ベース 8 3 0 の排出側壁 8 3 2 及び排出天井壁 8 3 3 とにより取り込まれる案内通路の断面形状が、中間ベース 8 2 0 の排出口 8 2 1 d の形状と略同一の形状とされる。これにより、かかる案内通路の横幅を確保できるので、複数の遊技球をスムーズに案内できる。また、シーソー部材 8 4 0 の排出面 8 4 6 で先の遊技球に後の遊技球が衝突

50

して跳ね上げられる場合でも、後の遊技球をスムーズに案内できる。詳細については、後述する。

【0414】

シーソー部材840は、その長手方向略中央部分に形成される軸受841と、長手方向一端側に形成される連結ピン842と、長手方向他端側に形成される他端装飾部843と、上面に形成される受け面844、傾斜面845及び排出面846と、排出面846に立設される爪部847と、を主に備える。

【0415】

軸受841は、上述したように、中間ベース820の中間基板821から突設される支持軸821eが回転可能に挿通される断面円形の孔であり、支持軸821e及び軸受841を介して、シーソー部材840が正面ベース810及び中間ベース820の対向面間に回転可能に軸支される。

10

【0416】

連結ピン842は、断面円形の軸状体であり、従動部材850の後述する連結溝852に摺動可能に挿通される。これにより、シーソー部材840の回転が従動部材850へ伝達可能とされる。即ち、支持軸821eを回転中心としてシーソー部材840が回転されると、連結ピン842が連結溝852に作用することで、従動部材850の回転軸851を回転中心とする回転を形成することができる。

【0417】

他端装飾部843は、正面に図柄などの装飾が施された部位であり、上述したように、正面ベース810の凹欠部811bを介して遊技者に視認可能に露出される。

20

【0418】

受け面844は、中間ベース820の案内通路において、その案内底面824aを転動して送出口821cから送り出された遊技球を受け取る平坦面状の部位であり、傾斜面845は、受け面844が受け取った遊技球を排出面846まで転動させるための平坦面状の部位である。

【0419】

これら受け面844及び傾斜面845は、シーソー部材840の回転位置によらず、即ち、遊技球がシーソー部材840に載置されていない無負荷状態（即ち、第1状態、図52（a）参照）であっても、排出面846へ向けて下降傾斜を有する形状に形成される。よって、第1状態または第2状態のいずれの状態においても、受け面844が受け取った遊技球を、受け面844及び傾斜面845から排出面846へ向けて転動させることができる。

30

【0420】

ここで、本実施形態では、受け面844は、軸受841の軸心よりもシーソー部材840の長手方向一端側（図52（a）左側）に位置するので、第2状態（他端側が下降されると共に一端側が上昇された状態、図52（b）参照）において、受け面844が遊技球を受け取った場合に、その受け取った遊技球の重みにより、長手方向一端側（受け面844側）を下降させることができる。その結果、後述するように、複数の遊技球が連続して落下される場合であっても、第1状態と第2状態とを交互に切り替えやすくなることができる。

40

【0421】

排出面846は、遊技球をシーソー部材840から中間ベース820の排出口821dへ送り出す（排出する）ための平坦面状の部位であり、正面ベース810側から中間ベース820側（図52（b）紙面手前側から奥側）へ向けて下降傾斜して形成される。よって、排出面846まで遊技球が転動されると、その排出面846の下降傾斜により遊技球を中間ベース820の排出口821dへ向けて転動させることができる。

【0422】

爪部847は、シーソー部材840の長手方向に沿って遊技球が排出面846上を転動する際に、その遊技球の転動方向を、中間ベース820の排出口821dへ向かう方向へ

50

切り替えるための部位であり、当接された遊技球を排出口 8 2 1 d へ向けて案内する傾斜面として形成される案内面 8 4 7 a を備える。これにより、排出面 8 4 6 を転動する遊技球を排出口 8 2 1 d へ速やかに流入させやすくなる。よって、後述するように、シーソー部材 8 4 0 の排出面 8 4 6 に遊技球が載置されている時間（即ち、第 2 状態が形成されている時間）を短くして、第 1 状態と第 2 状態との交互の切り替えを円滑に行わせることができる。

【0 4 2 3】

この場合、爪部 8 4 7 は、シーソー部材 8 4 0 の長手方向他端側に形成されると共に、シーソー部材 8 4 0 の幅方向において、正面ベース 8 1 0 に近接する側（排出口 8 2 1 d と反対側）に偏って配設される。これにより、後述するように、被出面 8 4 6 を転動する遊技球の位置がシーソー部材 8 4 0 の幅方向にばらつく場合に、シーソー部材 8 4 0 の排出面 8 4 6 に遊技球が載置されている時間（即ち、第 2 状態が形成されている時間）を一定としやすくなり、その結果、第 1 状態と第 2 状態との交互の切り替えを円滑に行わせることができる。

【0 4 2 4】

従動部材 8 5 0 は、その従動部材 8 5 0 の長手方向他端側の背面から突設される回転軸 8 5 1 と、その回転軸 8 5 1 の下方に並設されると共に従動部材 8 5 0 の背面に正面視長穴状の溝として凹設される連結溝 8 5 2 と、従動部材 8 5 0 の正面に形成されると共に正面ベース 8 1 0 の凹欠部 8 1 1 b を介して遊技者に視認可能に露出される一端装飾部 8 5 3 と、を主に備える。

【0 4 2 5】

回転軸 8 5 1 は、上述したように、中間ベース 8 2 0 の中間基板 8 2 1 から突設される軸受 8 2 1 f に回転可能に挿通される軸状体であり、回転軸 8 5 1 及び軸受 8 2 1 f を介して、従動部材 8 5 0 が正面ベース 8 1 0 及び中間ベース 8 2 0 の対向面間に回転可能に軸支される。

【0 4 2 6】

連結溝 8 5 2 は、上述したように、シーソー部材 8 4 0 の連結ピン 8 4 2 が摺動可能に挿通される凹溝であり、連結溝 8 5 2 の延設方向に沿って連結ピン 8 4 2 が摺動されることで、シーソー部材 8 4 0 の回転に伴って従動部材 8 5 0 が回転される。

【0 4 2 7】

なお、シーソー部材 8 4 0 が第 1 状態から第 2 状態へ遷移されると、シーソー部材 8 4 0 の連結ピン 8 4 2 により連結溝 8 5 2 の内壁面が押し上げられ、従動部材 8 5 0 が回転軸 8 5 1 を回転中心として図 5 2 (a) 時計回りに回転されることで、連従動部材 8 5 0 （一端装飾部 8 5 3）が上昇される（図 5 2 (b) 参照）。一方、シーソー部材 8 4 0 が第 2 状態から第 1 状態へ遷移されると、シーソー部材 8 4 0 の連結ピン 8 4 2 により連結溝 8 5 2 の内壁面が押し下げられ、従動部材 8 5 0 が回転軸 8 5 1 を回転中心として図 5 2 (a) 時計回りに回転されることで、連従動部材 8 5 0 （一端装飾部 8 5 3）が下降される（図 5 2 (a) 参照）。

【0 4 2 8】

本実施形態では、このように、シーソー部材 8 4 0 の連結ピン 8 4 2 を従動部材 8 5 0 の連結溝 8 5 2 に連結し、シーソー部材 8 4 0 の回転に伴って従動部材 8 5 0 を回転させるリンク機構を構成するところ、かかるリンク機構のリンク比が、シーソー部材 8 4 0 の回転角度に対して従動部材 8 5 0 の回転角度を増幅させる比率に設定される。これにより、従動部材 8 5 0 （一端装飾部 8 5 3）の可動範囲を拡大して、その変位に伴う演出効果を高めることができる。

【0 4 2 9】

ここで、第 1 状態から第 2 状態への遷移は、遊技球の重みを利用してシーソー部材 8 4 0 を回転させられるため、その動作を高速としやすく、比較的短時間で行うことができる。これに対し、第 2 状態から第 1 状態への遷移は、シーソー部材 8 4 0 の回転をその自重のみで行う必要があるため、動作が低速となり、時間が嵩む。複数の遊技球が連続して案

10

20

30

40

50

内通路を通過する場合に、シーソー部材 8 4 0 の第 1 状態と第 2 状態との交互の切り替えを確実に行うためには、第 2 状態から第 1 状態への遷移を速やかに行わせることが必要となる。

【0 4 3 0】

この場合、本実施形態によれば、シーソー部材 8 4 0 の長手方向一端側には、従動部材 8 5 0 が連結されるので、かかる従動部材 8 5 0 の重みを、シーソー部材 8 4 0 の長手方向一端側を下降させる外力（即ち、第 2 状態から第 1 状態へ遷移させるための補助力）として利用することができる。これにより、第 2 状態から第 1 状態への遷移に要する時間を短縮することができ、その結果、複数の遊技球が連続して案内通路を通過する場合であっても、シーソー部材 8 4 0 の第 1 状態と第 2 状態との交互の切り替えを行いやすくすることができる。

10

【0 4 3 1】

次いで、入賞装置 6 5 の動作について説明する。入賞口 6 5 a から遊技球が正面ベース 8 1 0 側の案内通路に流入されると、かかる遊技球は、正面第 2 底壁 8 1 5 に集められ、かかる正面第 2 底壁 8 1 5 の案内底面 8 1 5 a 上を転動することで、略水平方向（図 5 3（a）及び図 5 3（b）の右方向）に案内され、中間ベース 8 2 0 の受入口 8 2 1 b から中間ベース 8 2 0 側の案内通路に流入される。

【0 4 3 2】

中間ベース 8 2 0 側の案内通路に流入された遊技球は、中間第 1 側壁 8 2 2 及び中間第 2 側壁 8 2 3 の対向面間を略垂直方向（図 5 3（a）及び図 5 3（b）の下方向）に案内され、中間底壁 8 2 4 に到達される。中間底壁 8 2 4 に到達された遊技球は、その案内方向が切り替えられる。即ち、遊技球は、中間底壁 8 2 4 の案内底面 8 2 4 a 上を転動することで、略水平方向（図 5 3（a）及び図 5 3（b）の左方向）に案内され、中間ベース 8 2 0 の送出口 8 2 1 c からシーソー部材 8 4 0 の受け面 8 4 4 へ送り出される。

20

【0 4 3 3】

図 5 2（a）に示すように、第 1 状態を形成するシーソー部材 8 4 0 がその受け面 8 4 4 で遊技球を受け取ると、かかる遊技球が受け面 8 4 4 及び傾斜面 8 4 5 を排出面 8 4 6 へ向けて転動され、その遊技球の重みでシーソー部材 8 4 0 が回転軸 8 4 1 を回転中心として図 5 2（a）時計回りに回転され（長手方向他端側（他端装飾部 8 4 3 側）が下降され）、図 5 2（b）に示すように、第 2 状態が形成される。但し、図 5 2（b）では、遊技球の図示が省略される。

30

【0 4 3 4】

排出面 8 4 6 から遊技球が中間ベース 8 2 0 の排出口 8 2 1 d へ排出され、シーソー部材 8 4 0 に遊技球の重みが作用されない無負荷状態が形成されると、シーソー部材 8 4 0 がその自重により回転軸 8 4 1 を回転中心として図 5 2（b）反時計回りに回転され（長手方向他端側（他端装飾部 8 4 3 側）が上昇され）、図 5 2（a）に示すように、第 1 状態が形成される（シーソー部材 8 4 0 が第 1 状態に復帰される）。

【0 4 3 5】

この場合、シーソー部材 8 4 0 に複数の遊技球が連続して案内されると、遊技球の重みにより、シーソー部材 8 4 0 が第 2 状態（長手方向他端側（他端装飾部 8 4 3 側）が下降された状態）に維持され、第 1 状態と第 2 状態とを交互に切り替えることができない恐れが生じる。

40

【0 4 3 6】

これに対し、本実施形態によれば、シーソー部材 8 4 0 は、その受け面 8 4 4 が回転軸 8 4 1 よりも長手方向一端側（図 5 2（b）左側）に位置されるので、図 5 2（b）に示すように、第 2 状態を形成するシーソー部材 8 4 0 がその受け面 8 4 4 で遊技球を受け取った場合でも、その受け面 8 4 4 が支える遊技球の重みにより、長手方向一端側を下降させることができる。即ち、シーソー部材 8 4 0 を回転軸 8 4 1 を回転中心として図 5 2（b）反時計回りに回転させ（長手方向他端側（他端装飾部 8 4 3 側）を上昇させ）、図 5 2（b）に示す第 2 状態を形成する（形成しやすくする）ことができる。その結果、複数

50

の遊技球が連続して案内される場合であっても、第1状態と第2状態とを交互に切り替えやすくすることができる。

【0437】

ここで、本実施形態では、上述のように、正面ベース810、中間ベース820及び背面ベース830の内部空間に遊技球を案内する案内通路が形成されるので、入賞口65aから複数の遊技球が連続して流入される場合であっても、案内通路を利用して、複数の遊技球を貯留することができると共に、それら複数の遊技球をシーソー部材840の受け面844へ順に案内することができる。

【0438】

但し、このように、案内通路を利用して複数の遊技球を貯留すると共にシーソー部材840の案内面844へ遊技球を順に案内する場合であっても、遊技球がシーソー部材840の受け面844にその上方から落下により案内される形態では、これら複数の遊技球が受け面844上に積み重なりやすく、遊技球を受け面844から傾斜面845へ転動させることが阻害されるため、シーソー部材840の第1状態と第2状態との交互の切り替えを行うことができない。

【0439】

これに対し、本実施形態では、案内通路の終端側（送出口821b側）には、略水平方向に延設されると共に遊技球が転動する案内底面824aを有する水平通路（中間底壁824）が形成され、その水平通路の案内底面824aを転動した遊技球を、シーソー部材840の受け面844へ略水平方向（図53（a）及び図5（b）左右方向）から案内することができる。これにより、水平通路からシーソー部材840の受け面844へ遊技球を1球ずつ順に案内することができ（即ち、受け面844が水平通路から1球ずつ順に遊技球を受け取ることができ）、かかる受け面844に複数の遊技球が上下に積み重なることを回避できる。よって、シーソー部材840の第1状態と第2状態との交互の切り替えを行いやすくできる。

【0440】

この場合、上述したように、中間ベース820側の案内通路は、中間第1側壁822及び中間第2側壁823の対向面間により遊技球を略垂直方向（図52（a）上下方向）に沿って案内する通路（上流通路）を備えると共に、その下流側に水平通路（中間底壁824）が連結され、その水平通路の延設長さが遊技球の直径の2倍よりも短くされる。これにより、案内通路に複数の遊技球が貯留される場合でも、シーソー部材840の受け面844に遊技球を1球ずつ間隔を隔てさせつつ案内することができる。

【0441】

即ち、水平通路（中間底壁824）の延設長さが遊技球の直径の2倍よりも小さい寸法に設定されることで（なお、本実施形態では、案内底面824aの延設先端から背面ベース830の後述する背面壁831までの水平方向の距離寸法Lが遊技球の直径の略1.5倍とされる）、かかる水平通路には1の遊技球のみが存在する状態とでき、また、水平通路の延設方向と上流通路の延設方向とが異なる方向とされるので、上流通路から水平通路へ球が流入する際には、その流入方向を変える必要を生じさせ、その方向転換の分、水平通路への流入に要する時間を嵩ませることができる。

【0442】

よって、水平通路（中間底壁824）に存在する先の遊技球がシーソー部材840の受け面844に案内されると、上流通路の後の遊技球（次の遊技球）が、方向転換に時間を要しつつ、水平通路へ流入され、かかる後の遊技球が水平通路からシーソー部材840の受け面844へ案内される。即ち、後の遊技球が、先の遊技球との間に間隔を隔てる。その結果、シーソー部材840の受け面844に遊技球を1球ずつ間隔を隔てさせつつ案内することができる。

【0443】

シーソー部材840の受け面844は、図52（b）及び図53（b）に示すように、第2状態では、水平通路（中間底壁824）の案内底面824aの下降傾斜端よりも上方

10

20

30

40

50

に位置するので、受け面 8 4 4 と案内底面 8 2 4 a との間に高さ方向（図 5 3（b）上下方向）の段差を形成できる。これにより、第 2 状態において、水平通路の案内底面 8 2 4 a を転動させて遊技球をシーソー部材 8 4 0 の受け面 8 4 4 に案内する際には、かかる遊技球を受け面 8 4 4 に乗り上げさせる（段差に衝突させる）ことができ、この乗り上げ動作（衝突）を利用して、シーソー部材 8 4 0 の受け面 8 4 4 を下降（図 5 3（b）下方向へ移動）させやすくすることができる。即ち、シーソー部材 8 4 0 の長手方向一端側を下降させやすくでき、第 1 状態を形成しやすくすることができる、その結果、複数の遊技球が連続して案内される場合であっても、第 1 状態と第 2 状態とを交互に切り替えやすくすることができる。

【0 4 4 4】

一方、シーソー部材 8 4 0 が第 1 状態を形成する場合は（図 5 2（a）及び図 5 3（a）参照）、シーソー部材 8 4 0 が無負荷状態にあり、水平通路（中間底壁 8 2 4）の案内底面 8 2 4 a から案内されて受け面 8 4 4 で受け取った遊技球を傾斜面 8 4 5 及び排出面 8 4 6 側へ速やかに転動させ、その遊技球の重みを作用させることで、シーソー部材 8 4 0 の長手方向他端側を下降させる（第 2 状態を形成する）ことが求められている。

【0 4 4 5】

この場合、シーソー部材 8 4 0 の受け面 8 4 4 は、図 5 2（a）及び図 5 3（a）に示すように、第 1 状態では、水平通路（中間底壁 8 2 4）の案内底面 8 2 4 a の下降傾斜端よりも下方に位置するので、上述した第 2 状態の場合のように、遊技球が受け面 8 4 4 に乗り上げる（段差に衝突する）必要がなく、かかる動作でタイムラグが生じることを回避できる。よって、遊技球を受け面 8 4 4 から傾斜面 8 4 5 及び排出面 8 4 6 側へ速やかに転動させて、第 2 状態を形成しやすくすることができる。

【0 4 4 6】

なお、かかる第 1 状態では、シーソー部材 8 4 0 の受け面 8 4 4 が水平通路（中間底壁 8 2 4）の案内底面 8 2 4 a の下降傾斜端と同一の高さ位置（面一となる位置）となるように形成することが好ましい。シーソー部材 8 4 0 の受け面 8 4 4 が水平通路の案内底面 8 2 4 a よりも下方に位置する場合には、案内底面 8 2 4 a から受け面 8 4 4 へ遊技球が落下されるため、遊技球がバウンドして、その分、タイムラグが生じると共に、落下の衝撃によりシーソー部材 8 4 0 の回転軸 8 4 1 の負荷が大きくなる、同一の高さ位置であれば、これらを解消できるからである。

【0 4 4 7】

次いで、シーソー部材 8 4 0 の爪部 8 4 7 について、図 5 4 を参照して説明する。図 5 4 は、図 5 2（b）の L I V－L I V 線における入賞装置 6 5 の部分拡大断面図である。

【0 4 4 8】

図 5 4 に示すように、シーソー部材 8 4 0 には、その排出面 8 4 6 から爪部 8 4 7 が立設される。爪部 8 4 7 は、傾斜面 8 2 5 側から他端装飾部 8 4 3 側へ向かうに従って排出口 8 2 1 d へ近接するように傾斜して形成される案内面 8 4 7 a を備える。これにより、遊技球が、シーソー部材 8 4 0 の長手方向（図 5 4 左右方向）に沿って排出面 8 4 6 上を他端装飾部 8 4 3 側（図 5 4 右側）へ向けて転動する場合に、その遊技球を爪部 8 4 7 の案内面 8 4 7 a に当接させて、その転動方向を中間ベース 8 2 0 の排出口 8 2 1 d へ向かう方向（図 5 4 上方）へ切り替えることができる。シーソー部材 8 4 0 の排出面 8 4 6 に遊技球が載置されている時間（即ち、第 2 状態が形成されている時間）を短くでき、その結果、第 1 状態と第 2 状態との交互の切り替えを円滑に行わせることができる。

【0 4 4 9】

この場合、爪部 8 4 7 は、上述したように、排出面 8 4 6 において、シーソー部材 8 4 0 の長手方向他端側（他端装飾部 8 4 3 側、図 5 4 右側）であって、シーソー部材 8 4 0 の幅方向（図 5 4 上下方向）において、正面ベース 8 1 0 に近接する側（排出口 8 2 1 d と反対側、図 5 4 下側）に偏って配設される。これにより、被出面 8 4 6 を転動する遊技球の位置がシーソー部材 8 4 0 の幅方向にばらつく場合に、シーソー部材 8 4 0 の排出面 8 4 6 に遊技球が載置されている時間（即ち、第 2 状態が形成されている時間）を一定と

しやすくでき、その結果、第1状態と第2状態との交互の切り替えを円滑に行わせることができる。

【0450】

即ち、シーソー部材840の幅方向（図54上下方向）において、正面ベース810に近接する側（排出口821dと反対側、図54下側）で排出面846を転動する遊技球は、排出口821dまでの距離が長く、中間ベース820に近接する側（排出口821dに近接する側、図54上側）で排出面846を転動する遊技球は、排出口821dまでの距離が短くなる。

【0451】

よって、爪部847を、シーソー部材840の幅方向において、正面ベース810に近接する側（排出口821dと反対側、図54下側）に偏って配設することで、正面ベース810に近接する側（図54下側）で排出面846を転動する前者の遊技球については、爪部847の案内面847aに早い段階で衝突させ、排出面846から排出口821dへ排出する一方、中間ベース820に近接する側（図54上側）で排出面846を転動する後者の遊技球については、爪部847の案内面847aへの衝突を遅らせる又は衝突させないようにできる。これにより、前者および後者のそれぞれにおいて、遊技球が排出面846を転動している総時間を同等に近づけることができる。その結果、遊技球の転動する位置がシーソー部材840の幅方向にばらつく場合であっても、遊技球の重みが排出面846に作用している時間を一定としやすくできる。

【0452】

次いで、中間ベース820の排出口821dについて、図55を参照して説明する。図55は、入賞装置65の背面模式図であり、図55(a)は、図52(a)に示す第1状態に、図55(b)は、図52(b)に示す第2状態に、それぞれ対応する。

【0453】

図55(a)及び図55(b)に示すように、排出口821dの横幅寸法（図55(a)及び図55(b)の左右方向寸法）は、遊技球の直径の2倍よりも大きな寸法（本実施形態では、略2.5倍）に設定される。これにより、シーソー部材840の長手方向他端側（図55(a)及び図55(b)の左側）に先の遊技球が存在する状態で、次の遊技球が更に長手方向他端側へ向けて転動される場合であっても、これら各遊技球のそれぞれを排出口821dへスムーズに流入させることができる。

【0454】

例えば、排出面846上を転動する先の遊技球に後の遊技球が衝突して、後の遊技球が転動方向と反対側へ跳ね返されつつ（即ち、両遊技球の間隔（図55(a)及び図55(b)の左右方向間隔）が排出口821dの幅方向に拡大されつつ）、これら各遊技球が排出口821dへ排出される場合でも、排出口821の幅寸法が十分に確保されていることで、それぞれをスムーズに流入させることができる。

【0455】

また、排出口821dの高さ寸法（図55(a)及び図55(b)の上下方向寸法）は、シーソー部材840の排出面846側における高さ寸法よりも傾斜面845側の高さ寸法の方が大きな寸法に設定される。これによっても、シーソー部材840の長手方向他端側（図55(a)及び図55(b)の左側）に先の遊技球が存在する状態で、次の遊技球が更に長手方向他端側へ向けて転動される場合であっても、これら各遊技球のそれぞれを排出口821dへスムーズに流入させることができる。

【0456】

即ち、排出面846上を転動する先の遊技球に後の遊技球が衝突して、後の遊技球が上方に跳ね上げられた、或いは、転動方向と反対側へ跳ね返されて傾斜面845で上方に跳ね上げられた場合でも、傾斜面845側における排出口821dの高さ寸法を利用して、後の遊技球を排出口821へスムーズに流入させることができる。一方で、先の遊技球は、後の遊技球に衝突されたとしても、跳ね上げられ難いため、排出面846側における排出口821dの高さ寸法を低く抑えることで、排出口821dに要するスペースを抑制し

10

20

30

40

50

て、その分、他の部材を配設するためのスペースを確保することができる。

【0457】

次いで、図56から図60を参照して、遊技領域について説明する。図56及び図57は、図2のLVI部を部分的に拡大した遊技盤13の部分拡大図である。なお、図57では、センターフレーム86が取り外された状態が図示される。

【0458】

図56及び図57に示すように、遊技盤13は、木製のベース板60に、釘や風車、内レール61、外レール62、各種入賞口（図2参照）、センターフレーム86などを組み付けられて形成され、上述したように、遊技盤13の前面であって内レール12によって区画された領域が遊技領域（釘や入賞口等が配設され、発射された球が流下する領域）とされる。

10

【0459】

遊技盤13には、中央に開口部が形成され、表示装置である第3図柄表示装置81が視認可能とされる。この場合、従来より、遊技盤13の開口部を第3図柄表示装置81の外形よりも大きくして、その分、遊技盤13（ベース板60）の背面側に変位可能に配置される演出装置が視認可能な領域を確保することが行われている。しかしながら、球が流下するための領域を確保する必要があることから、遊技盤13の開口部を大きくすることには限界があった。

【0460】

これに対し、本実施形態では、遊技盤13の開口部（ベース板60の開口部60a）に内装されるセンターフレーム86を光透過性材料から形成すると共に、そのセンターフレーム86の一部（以下「領域形成部R」と称す）が、遊技領域の一部を形成する。これにより、センターフレーム86の領域形成部Rを介して（透かして）、演出装置（本実施形態では、左回転ユニット700）を視認可能とできる。よって、球が流下するための領域を確保しつつ、左回転ユニット700を視認可能な領域を大きくできる。但し、図56では、図面を簡素化するために、領域形成部Rを透かして視認される左回転ユニット700の図示が省略される。

20

【0461】

この場合、本実施形態では、遊技盤13の開口部（ベース板60の開口部60a）は、その内縁が、遊技領域の外縁（即ち、内レール61）に達して形成されるので、センターフレーム86の領域形成部Rを介して演出装置（左回転ユニット700）を視認可能な領域を最大限確保できる。

30

【0462】

一方で、センターフレーム86の領域形成部Rは、その幅寸法が、1の遊技球のみの通過を許容する大きさに設定されるので、センターフレーム86の開口部を介して（即ち、領域形成部Rを介さずに）、演出装置（左回転ユニット700）を直接視認可能な領域を最大限確保できる。

【0463】

以下、センターフレーム86における領域形成部Rの詳細構成について、図58から図60を参照して説明する。図58は、センターフレーム86の正面斜視図であり、図59は、領域形成部Rの正面図である。また、図60は、図59のLX-LX線における領域形成部Rの断面図である。なお、図60では、左回転ユニット700が模式的に図示される。

40

【0464】

図58に示すように、センターフレーム86は、正面視枠状に形成される枠板基部910と、その枠板基部910の背面から立設されベース板60の開口部60aに内嵌される内嵌壁部920と、その内嵌壁部920とは反対側となる枠基部910の前面から立設され遊技領域の内縁を規定する内縁規定壁部930と、を主に備える。

【0465】

枠板基部910は、ベース板60の前面に重畳される部位であり、その前面側が遊技球

50

が流下される領域とされる。杵板基部 910 には、センターフレーム 86 をベース板 60 に締結固定するタッピングねじを挿通するための挿通孔 911 が複数箇所に穿設される。また、杵板基部 910 の外縁は、ベース板 60 の前面に滑らかに連なるように下降傾斜して形成される。この傾斜により、遊技球の転動を円滑とできる。

【0466】

図 59 及び図 60 に示すように、センターフレーム 86 の領域形成部 R には、杵板基部 910 の前面から柱状部 940、側壁部 950 及び下流壁部 960 が立設される。

【0467】

柱状部 940 は、断面略菱形の柱状体として形成され、内ルール 61 と内縁規定壁部 930 との間の中間位置に配置される（図 56 参照）。これにより、領域形成部 R の上流部分には、柱状体 940 と内ルール 61 との間に第 1 経路 M1 が区画されると共に、柱状体 940 と内縁規定壁部 930 との間に第 2 経路 M2 が区画される。

【0468】

側壁部 950 は、柱状体 940 よりも下流側において、内ルール 61 に並設される壁部として形成され、内縁規定壁部 930 との間に第 3 経路 M3 を区画する。この場合、内縁規定壁部 930 は、側壁部 950 に対向する部分が、柱状体 940 に対向する部分よりも内ルール 61 側に近接される。

【0469】

これにより、第 2 経路 M2 の下流側が内ルール 61 側（側壁部 450 側）へ向けて屈曲して形成される。一方、第 1 経路 M1 及び第 3 経路 M3 は、内ルール 61 に沿って形成される経路であるため、互いに略一直線状に連なる。また、第 1 経路 M1 及び第 3 経路 M3 は、正面視において、傾斜した方向へ向けて球を流下させる直線状の経路として形成される。

【0470】

杵板基部 910 の前面には、凹溝 971 が凹設される。凹溝 971 は、遊技球の流下速度を抑制するための部位であり、断面逆三角形形状の凹部として形成されると共に、正面視鋸刃状に左右に屈曲を繰り返しつつ、第 1 経路 M1 及び第 3 経路 M3 の経路方向に沿って延設される。

【0471】

側壁部 950 及び内縁規定壁部 930 の互いの対向面には、突起 972 がそれぞれ突設される。突起 972 は、遊技球の流下速度を抑制するための部位であり、断面略半円形に形成され、両壁部 930、950 の立設方向に沿って延設される。これら各突起 972 は、第 3 経路 M3 の経路方向に沿って、凹溝 971 の屈曲部分と位相をずらした位置に配設される。

【0472】

下流壁部 960 は、側壁部 950 の下流側端部に連結される壁部として形成され、第 3 経路 M3 の下流側に対面される。詳細には、第 3 経路 M3 の流下方向に略直交する壁部として形成される。この場合、内縁規定壁部 930 は、下流壁部 940 に対応する部分が、その下流壁部 960 に沿って形成され、これにより、内縁規定壁部 930 と下流壁部 940 との間に第 4 経路 M4 が区画される。

【0473】

なお、第 1 経路 M1 の幅寸法（内ルール 61 及び柱状体 640 の対向間隔）、第 2 経路 M2 の幅寸法（柱状体 640 及び内縁規定壁部 930 の対向間隔）、第 3 経路 M3 の幅寸法（側壁部 950 及び内縁規定壁部 930 の対向間隔）及び、第 4 経路 M4 の幅寸法（下流壁部 960 及び内縁規定壁部 930 の対向間隔）が、1 の遊技球のみが通過可能な幅寸法にそれぞれ設定される。本実施形態では、遊技球の直径の略 1.2 倍に設定される。

【0474】

次いで、このように形成された領域形成部 R が流下する遊技球に対して及ぼす作用について説明する。内ルール 61 及び外ルール 62 に案内され、遊技領域の上方領域から流下される遊技球は、釘に跳ね返されたり、内縁規定壁部 930 に沿って転動された後、第 1

10

20

30

40

50

経路M1又は第2経路M2のいずれかから領域形成部Rに流入される。第1経路M1又は第2経路M2を通過して、第3経路M3を流下する遊技球は、下流壁部960に衝突され、第4経路M4を経て、遊技領域の下方領域へ流下される。

【0475】

ここで、領域形成部Rは、センターフレーム86の一部であり、樹脂材料から形成されるため、釘を植設できない。そのため、遊技球の流下速度を低減させることができず、流下する遊技球を遊技者が視認し難くなるおそれがある。

【0476】

これに対し、本実施形態では、領域形成部Rには、第3経路M3の下流側（第3経路M3と第4経路M4との合流部分）に下流壁部960が立設されるので、かかる下流壁部960との衝突により遊技球の流下速度を低減させて、流下する遊技球を遊技者に視認させやすくすることができる。

【0477】

この場合、下流壁部960は、枠板基板910から立設される、即ち、センターフレーム86に一体に形成されるので、金型による樹脂成形により容易に成形することができ、下流壁部960を別部品として形成して枠板基板910に締結固定するなどの煩雑な作業を行う必要がない。よって、その分、製造コストを低減することができる。

【0478】

一方、第3経路M3は直線状に形成され、遊技球の流下速度が比較的速くなる場所、かかる遊技球が繰り返し衝突される部分を、樹脂材料から形成される下流壁部960に担わせると、破損の恐れが生じる。これに対し、下流壁部960は、側壁部950の下流側に連結されているので、下流壁部960の剛性を高めることができ、かかる下流壁部960の破損を抑制できる。

【0479】

この場合、側壁部950と下流壁部960との連結部分には、第4経路M4へ向けて傾斜する傾斜面961が形成される。これにより、側壁部950と下流壁部960との連結部分を図59に示すように正面視三角形状とすることができるので、その分、下流壁部960の剛性を高めることができる。

【0480】

また、第3経路M3を流下した遊技球が、傾斜面961に衝突した後に下流壁部960に衝突する場合には、遊技球が第3経路M3を逆流する方向へバウンドすることを抑制できると共に、その流下速度を低減させつつ第3経路M3の出口へ向けて流下させることができる。これにより、第4経路M4へ遊技球をスムーズに案内できると共に、下流壁部960の負担を軽減することができる。よって、この点からも下流壁部960の破損を抑制できる。

【0481】

なお、側壁部950もセンターフレーム86に一体に形成される部位であり、金型による樹脂成形により容易に成形することができるので、下流壁部960の場合と同様に、別部品として形成して枠板基板910に締結固定するなどの煩雑な作業を行う必要がなく、その分、製造コストを低減することができる。また、第3経路M3を区画する役割の側壁部950に、下流壁部960の剛性を高めるための役割を兼用させることができるので、構造を簡素化して、その分、部品コストを低減することができる。

【0482】

ここで、従来の遊技機では、遊技領域を流下する遊技球が内レール61に衝突する態様は、釘に衝突して跳ねた後に衝突するものであるため、速度が比較的遅く、この衝突が内レール61の損傷を招くことは生じ難かった。

【0483】

これに対し、本実施形態では、上述したように、センターフレーム86の開口部を介して（即ち、領域形成部Rを介さずに）、演出装置（左回転ユニット700）を直接視認可能な領域を最大限確保するために、領域形成部Rの幅が狭い寸法（本実施形態では、第3

10

20

30

40

50

経路M3が1が1の遊技球のみの通過を許容する幅寸法)に設定される。即ち、遊技領域の幅が領域形成部Rで絞られる。そのため、領域形成部Rの上流側において、遊技領域を流下してきた遊技球の流下方向を大きく変化させる必要が生じる(本実施形態では、第2経路M2を形成する必要が生じる)。かかる形態では、遊技球の一部(第2経路M2を流下する遊技球)が、比較的速い速度で内レール61に衝突するため、内レール61の損傷(衝突により曲がり)を招く恐れがある。

【0484】

これに対し、本実施形態によれば、側壁部750が内レール61に並設されるので、第2経路M2を流下した遊技球を側壁部950で受け止めて、内レール61に衝突することを回避できる。その結果、内レール61に損傷(衝突による曲がり)が生じることを抑制できる。

10

【0485】

即ち、側壁部750を形成せず、内レール61に第3経路M3を区画する役割を兼用させることも考えられるが、この場合には、遊技球の内レール61への衝突を避ける必要があるため、領域形成部Rの上流側において、その幅を絞ることができず、センターフレーム86の開口部(内縁規定壁部930)を内レール61から離間する方向に配設しなければならなくなる。よって、その分、演出装置(左回転ユニット700)を直接視認可能な領域が減少する。従って、側壁部750を内レール61に並設させる本実施形態が、結果として、演出装置(左回転ユニット700)を直接視認可能な領域を最大限確保することとなる。

20

【0486】

上述したように、側壁部750は、光透過性材料からなるセンターフレーム86の一部として一体に形成されるので、センターフレーム86(側壁部950、凹溝971など)の背面側の発光体から発光された光Pを遊技領域へ導く導光体として機能することができる。例えば、背面側から発光され側壁部950内に導入された光Pを、側壁部950の立設端面(図60上側の面)まで導光して、かかる立設端面から照射することで、導光された光Pによる演出効果を発揮することができるだけでなく、側壁部950の側面(内縁規定壁部930との対向面)まで導光された光Pを、その側壁部950の側面から照射することができる。これにより、枠板基部910の正面(図60上側面)及び内縁規定壁部930の側面(側壁部950との対向面)まで導光され、その上面または側面から照射される光Pと共に、遊技球が転動する領域(遊技球が転動する場合をその遊技球)を光らせる光Pによる演出効果を発揮することができる。

30

【0487】

特に、本実施形態では、側壁部950が内レール61に並設されるので、センターフレーム86の背面側から発光され側壁部750内に導入された光Pが、内レール61側(内縁規定壁部930と反対側)の側面から外部へ漏出されることを、内レール61により低減することができる。即ち、内レール61が光Pを立設端面または側面(内縁規定壁部930に対向する側の側面)へ向けて反射させることができる。よって、側壁部950の立設端面または側面から照射できる光量を増加させることができ、その結果、導光された光Pによる演出効果を高めることができる。

40

【0488】

なお、発光体は、左回転ユニット700に配設されると共に(図示せず)、左回転ユニット700の退避位置は、領域形成部Rの背面とされる。よって、左回転ユニット700が退避位置に配置された状態では、領域形成部Rを介して左回転ユニット700を視認可能としつつ、発光体から発光された光Pを側壁部950を介して導光させた上で遊技者に視認させることができる。即ち、領域形成部Rを介して視認される左回転ユニット700の形状と、側壁部950の立設端面から照射される光Pとを関連付けて、遊技者に視認させることができ、その結果、光Pによる演出効果を高めることができる。

【0489】

ここで、側壁部950及び内縁規定壁部930の対向面からは、上述したように、それ

50

ぞれ突起 972 が突設される。よって、第 3 経路 M3 を流下する遊技球を突起 972 に衝突させて、その流下を阻害することができる。これにより、釘を植設できない領域形成部 R において、遊技球の流下速度を遅くして、流下する遊技球を遊技者に視認させやすくできる。

【0490】

この場合、側壁部 950 から突設される突起 972 と、内縁規定壁部 930 から突設される突起 972 は、第 3 経路 M3 の経路方向に沿って、互いに位相をずらして配設される。即ち、左右の対向面に千鳥状に配置される。よって、第 3 経路 M3 を遊技球が流下する場合には、その遊技球を左右の突起 972 に交互に衝突させて、かかる遊技球を左右に蛇行させることができる。これにより、遊技球の流下速度を遅くしやすくと共に、遊技球に流下方向（第 3 経路 M3 の経路方向）と直交する方向の変位成分を付与して、遊技球の動きに変化を与えることができる。

10

【0491】

更に、枠板基部 910 の前面には、上述したように、正面視鋸刃状に形成される凹溝 971 が凹設される。よって、第 3 経路 M3 を遊技球が流下する場合に、その遊技球を凹溝 971 の内面に沿って案内して左右に蛇行させることができる。よって、これによっても、遊技球の流下速度を遅くしやすくと共に、遊技球に流下方向（第 3 経路 M3 の経路方向）と直交する方向の変位成分も付与して、遊技球の動きに変化を与えることができる。

【0492】

また、領域形成部 R の背面側から発光された光を遊技領域の前面へ向けて導光させる場合には、枠板基部 910 の前面に凹設された凹溝 971 を、光を拡散または集光させるレンズとして利用することができるので、導光された光による演出効果を高めることができる。

20

【0493】

この場合、凹溝 971 の屈曲部分は、側壁部 950 から突設される突起 972 及び内縁規定壁部 930 から突設される突起 972 に対して、第 3 経路 M3 の経路方向に沿って、位相をずらして配設される。よって、第 3 経路 M3 を遊技球が流下する場合には、凹溝 971 の内面に案内されて左右に蛇行する遊技球を、左右の突起 972 に交互に衝突させやすくすることができ、凹溝 971 による作用と突起 972 による作用との両者を利用して相乗効果を得ることができる。その結果、遊技球の流下速度をより遅くしやすくと共に、遊技球の動きの変化をより大きなものとすることができる。

30

【0494】

なお、これら突起 972 及び凹溝 971 は、第 3 経路 M3 を流下する遊技球の流下速度を遅くするので、下流壁部 960 の破損の抑制と、第 3 経路 M3 から第 4 経路 M4 への遊技球のスムーズな案内とに寄与する。

【0495】

また、凹溝 971 の終端側（傾斜面 961 に並設される部分）は、その延長方向が下流壁部 960 に重なると共に、第 3 経路 M3 の出口を指向する。これにより、かかる凹溝 971 の終端側に案内された遊技球を、下流壁部 960 に対して斜め方向から衝突させることができる。よって、遊技球が第 3 経路 M3 を逆流する方向へバウンドすることを抑制できると共に、その流下速度を低減させつつ第 3 経路 M3 の出口へ向けて流下させることができる。これにより、第 4 経路 M4 へ遊技球をスムーズに案内できると共に、下流壁部 960 の負担を軽減することができる。

40

【0496】

<第 2 実施形態>

次いで、図 61 を参照して、第 2 実施形態について説明する。図 61 は、第 2 実施形態における遊技盤 2013 の正面図である。なお、上記第 1 実施形態と同一の部分には同一の符号を付して、その説明は省略する。

【0497】

50

図 6 1 に示すように、第 2 実施形態における遊技盤 2 0 1 3 は、第 1 実施形態における遊技盤 1 3 に対して、領域形成部 R の形成範囲が遊技領域の略最上部まで拡大される。その結果、センターフレーム 2 0 8 6 の開口部を介して（即ち、領域形成部 R を介さずに）、演出装置（本実施形態では、中央回転ユニット 4 0 0、中央回転ユニット 5 0 0 及び左回転ユニット 7 0 0）を直接視認可能な領域を第 1 実施形態の場合よりも更に拡大することができる。

【0 4 9 8】

領域形成部材 R は、柱状体 9 4 0（図 5 9 参照）の形成が省略されると共に、内縁規定壁部 2 9 3 0 が、外レール 6 2 に沿って延設される。これにより、戻り球防止部材 6 8 よりも上方となる領域において、外レール 6 2 と内縁規定壁部 2 9 3 0 との間に第 5 経路 M 5 及び第 6 経路 M 6 が区画される。

10

【0 4 9 9】

なお、外レール 6 2 と内縁規定壁部 2 9 3 0 との間の対向間隔は、遊技球の直径の 2 倍よりも大きく且つ 3 倍よりも小さい寸法に設定される。本実施形態では、遊技球の直径の略 2.5 倍に設定される。これにより、外レール 6 2 及び内縁規定壁部 2 9 3 0 の対向間に、遊技球どうしが衝突することなくすれ違うことのできる通路（第 5 経路 M 5 及び第 6 経路 M 6）を形成しつつ、センターフレーム 2 0 8 6 の開口部を介して演出装置を直接視認可能な上述した領域を最大限に確保することができる。

【0 5 0 0】

また、風車 WM は、その回転軸が外レール 6 2 と内縁規定壁部 2 9 3 0 との対向間の略中央に配設される。これにより、外レール 6 2 と風車 WM の回転軸との間、及び、風車 WM の回転軸と内縁規定壁部 2 9 3 0 との間をそれぞれ遊技球が通過可能とされる。

20

【0 5 0 1】

このように形成される領域形成部 R によれば、球発射ユニットから発射され、内レール 6 1 及び外レール 6 2 によって遊技領域の上方領域に案内された遊技球は、外レール 6 2 に沿って案内されることで、風車 WM を通過した後、第 5 経路 M 5 を移動される。この場合、発射強度を基準値よりも大きな値に設定することで、遊技領域の上方頂部を越えて右側領域に遊技球を流下させることができる一方、発射強度を基準値よりも小さな値に設定することで、遊技領域の上方頂部を越えさせず、内縁規定壁部 2 9 3 0 に沿って遊技球を流下させる（第 6 経路 M 6 を移動させる）ことができる。第 6 経路 M 6 を移動した遊技球は、風車 WM を通過した後、第 3 経路 M 3 へ流下される。

30

【0 5 0 2】

< 第 3 実施形態 >

次いで、図 6 2 から図 6 7 を参照して、第 3 実施形態について説明する。第 1 実施形態の右回転ユニット 6 0 0 では、伝達部材 6 5 4 の変位に伴って、第 1 変位部材 6 3 0 及び第 2 変位部材 6 4 0（連結変位部材 6 4 2）の 2 つの部材が変位可能とされる場合を説明したが、第 3 実施形態における右回転ユニット 3 6 0 0 は、伝達部材 6 5 4 の変位に伴って、第 1 変位部材 3 6 3 0、第 2 変位部材 3 6 4 0（連結変位部材 6 4 2）及び第 3 変位部材 3 6 6 0 の 3 つの部材が変位可能とされる。なお、上記各実施形態と同一の部分には同一の符号を付して、その説明は省略する。

40

【0 5 0 3】

図 6 2 は、第 3 実施形態における右回転ユニット 3 6 0 0 の分解正面斜視図であり、図 6 3 は、右回転ユニット 3 6 0 0 の分解背面斜視図である。なお、図 6 2 及び図 6 3 では、右回転ユニット 3 6 0 0 の一部（背面ベース 6 1 0 及び正面ベース 6 2 0）が組み立てられた状態が図示される。

【0 5 0 4】

図 6 2 及び図 6 3 に示すように、第 3 実施形態における右回転ユニット 3 6 0 0 は、第 1 変位部材 3 6 3 0 の一端側（図 6 2 上側）正面にスライド変位可能に配設される第 3 変位部材 3 6 6 0 を備える。後述するように、第 1 変位部材 3 6 3 0 に開口形成された貫通溝 3 6 3 6 を介して、第 2 変位部材 3 6 4 0（被駆動部材 3 6 4 1）の連結ピン 3 6 4 1

50

dの先端が第3変位部材3660の摺動溝3661に挿通されており、被駆動部材3641が第1変位部材3630に対して相対回転されることで、第3変位部材3660を第1変位部材3630に対して相対変位（スライド変位）させることができる。

【0505】

貫通溝3636は、支持軸632を中心とする円弧状に湾曲して形成される溝状の開口であり、その溝幅が、被駆動部材3641の連結ピン3641dの直径よりも若干大きな寸法に設定される。よって、貫通溝3636の延設方向に沿って連結ピン3641dが変位されることで、第1変位部材3630の支持軸632を中心とする被駆動部材3641の回転が許容される。

【0506】

連結ピン3641dは、貫通溝3636に挿通される断面円形の軸状体であり、その突設高さが、第1変位部材3630の正面から突出可能な寸法に設定される。即ち、組立状態では、第1変位部材3630の貫通溝3636を介して、連結ピン3641dの先端側が第3変位部材3660の後述する摺動溝3661に挿通可能とされる。

【0507】

第3変位部材3660の背面には、摺動溝3661が凹設されると共に、その摺動溝3661の上方にスライドレール3662が配設される。摺動溝3661は、上述したように、被駆動部材3641の連結ピン3641dが摺動可能に挿通される凹溝であり、一定の溝幅で直線状に形成されると共に、その溝幅が、被駆動部材3641の連結ピン3641dの直径よりも若干大きな寸法に設定される。

【0508】

スライドレール3662は、第1変位部材3630と第3変位部材3660との間に介設される伸縮式の直線案内機構であり、第1変位部材3630に固着される背面側レールと、その背面側レールの正面側において長手方向への相対変位が可能に連結される正面側レールとからなる。背面側レール及び正面側レールの長手方向への相対変位によりスライドレール3662が伸縮されることで、第3変位部材3660が第1変位部材3630に対してスライド変位可能とされる。

【0509】

第3変位部材3660が第1変位部材3630の正面側に配設された状態では、摺動溝3661の一部のみが第1変位部材3630の貫通溝3636に重ね合わされる（摺動溝3661と貫通溝3636とが交差される）。よって、第1変位部材3630の支持軸632を中心として被駆動部材3641を回転させ、連結ピン3641dを貫通溝3636の延設方向に沿って変位させることで、その連結ピン3641dを第3変位部材3660の摺動溝3661の内壁面に作用させ（連結ピン3641dによって摺動溝3661の内壁面を押圧させ）、第3変位部材3660を第1変位部材3630に対してスライド変位させることができる。

【0510】

次いで、図64から図67を参照して、右回転ユニット3600の動作について説明する。図64及び図65は、退避位置および張出位置の間で動作する際の各状態における右回転ユニット3600の正面図であり、図66及び図67は、退避位置および張出位置の間で動作する際の各状態における右回転ユニット3600の背面模式図である。

【0511】

なお、図64(a)から図64(c)は、図66(a)から図66(c)と、図65(a)から図65(c)は、図67(a)から図67(c)と、それぞれ同一の状態である。この場合、図64(c)は、図65(a)と、図66(c)は、図67(a)と、それぞれ同一の図である。

【0512】

ここで、第3実施形態では、伝達部材654の駆動ピン654bが第1変位部材3630の第1溝635を摺動することで、第1変位部材3630、第2変位部材3640及び第3変位部材3660がそれぞれ変位されるところ、第1変位部材3630及び第2変位

10

20

30

40

50

部材 3 6 4 0 の変位の態様は、上述した第 1 実施形態の場合と同一であるので、その詳細な説明は省略する。

【0 5 1 3】

図 6 4 (a) 及び図 6 6 (a) に示すように、退避位置では、第 3 変位部材 3 6 6 0 のスライドレール 3 6 6 2 が短縮された状態とされ、第 2 変位部材 3 6 4 0 における被駆動部材 3 6 4 1 の連結ピン 3 6 4 1 d が第 3 変位部材 3 6 6 0 の摺動溝 3 6 6 1 の一端側（支持軸 6 3 2 及び軸支孔 6 4 1 a から遠い側の端部、図 6 6 (a) 右側）に位置される。なお、この場合、第 1 変位部材 3 6 3 0 の基端から第 3 変位部材 3 6 6 0 の先端までの長さが寸法 h_1 とされる。

【0 5 1 4】

この状態から、伝達部材 6 5 4 が正方向（図 6 6 (a) 時計回り）に回転駆動されると、図 6 4 (b) 及び図 6 6 (b) に示す状態を経て、図 6 4 (c) 及び図 6 6 (c) に示すように、第 1 変位部材 3 6 3 0 が回転軸 6 3 1 を回転軸として張出方向へ回転される。この場合、上述したように、第 2 変位部材 3 6 4 0 は、第 1 変位部材 3 6 3 0 に対して相対変位せず、第 1 変位部材 3 6 3 0 と一体となって変位される。

【0 5 1 5】

よって、第 2 変位部材 3 6 4 0 は、第 3 変位部材 3 6 6 0 に対しても相対変位しない。従って、第 2 変位部材 3 6 4 0 における被駆動部材 3 6 4 1 の連結ピン 3 6 4 1 d が、第 3 変位部材 3 6 6 0 の摺動溝 3 6 6 1 を摺動しないので、第 3 変位部材 3 6 6 0 も第 1 変位部材 3 6 3 0 と一体となって変位される。即ち、図 6 4 (a) から図 6 4 (c) 及び図 6 6 (a) から図 6 6 (c) に示す区間では、第 1 変位部材 3 6 3 0 の基端から第 3 変位部材 3 6 6 0 の先端までの長さが寸法 h_1 のまま維持される。

【0 5 1 6】

図 6 5 (a) 及び図 6 7 (a) に示す状態から、伝達部材 6 5 4 が正方向（図 6 7 (a) 時計回り）に回転駆動されると、第 1 変位部材 3 6 3 0 が図 6 7 (a) に示す状態（位置）に維持されつつ、その第 1 変位部材 3 6 3 0 に対して第 2 変位部材 3 6 4 0（連結変位部材 6 4 2）が相対変位され、図 6 5 (b) 及び図 6 7 (b) に示す状態を経た後、図 6 5 (c) 及び図 6 7 (c) に示す張出位置に配置される。

【0 5 1 7】

この場合、被駆動部材 3 6 4 1 が支持軸 6 3 2 を中心として回転されるところ、この被駆動部材 3 6 4 1 の回転は、連結ピン 3 6 4 1 d を、第 3 変位部材 3 6 6 0 における摺動溝 3 6 6 1 の他端側（支持軸 6 3 2 及び軸支孔 6 4 1 a に近い側の端部、図 6 7 (a) 左側）へ向けて摺動させる方向（図 6 7 (a) 反時計回り）の回転とされる。

【0 5 1 8】

よって、第 3 変位部材 3 6 6 0 における摺動溝 3 6 6 1 の内壁面（支持軸 6 3 2 及び軸支孔 6 4 1 a から遠い側の内壁面、図 6 7 (a) 上側）が、被駆動部材 3 6 4 1 の連結ピン 3 6 4 1 d によって、スライドレール 3 6 6 2（図 6 3 参照）を伸長させる方向へ押し上げられる。これにより、第 3 変位部材 3 6 6 0 が第 1 変位部材 3 6 3 0 に対してスライド変位され、図 6 5 (a) から図 6 5 (c) 及び図 6 7 (a) から図 6 7 (c) に示す区間では、第 1 変位部材 3 6 3 0 の基端から第 3 変位部材 3 6 6 0 の先端までの長さが寸法 h_1 から寸法 h_2 を経て寸法 h_3 に変化（増加）される（ $h_1 < h_2 < h_3$ ）。

【0 5 1 9】

上述した場合とは逆に、図 6 5 (c) 及び図 6 7 (c) に示す状態から、伝達部材 6 5 4 が逆方向（図 6 7 (c) 反時計回り）に回転駆動されると、第 1 変位部材 3 6 3 0 が図 6 7 (c) に示す状態（位置）に維持されつつ、その第 1 変位部材 3 6 3 0 に対して第 2 変位部材 3 6 4 0（連結変位部材 6 4 2）が逆方向に相対変位され、図 6 5 (b) 及び図 6 7 (b) に示す状態を経た後、図 6 5 (a) 及び図 6 7 (a) に示す状態に配置される。

【0 5 2 0】

この場合、被駆動部材 3 6 4 1 の支持軸 6 3 2 を中心とする回転は、連結ピン 3 6 4 1

10

20

30

40

50

dを、第3変位部材3660における摺動溝3661の一端側（支持軸632及び軸支孔641aから遠い側の端部、図67（c）右側）へ摺動させる方向（図67（c）時計回り）の回転とされる。

【0521】

よって、第3変位部材3660における摺動溝3661の内壁面（支持軸632及び軸支孔641aに近い側の内壁面、図67（c）下側）が、被駆動部材3641の連結ピン3641dによってスライドレール3662（図63参照）を短縮させる方向へ押し下げられるため、第3変位部材3660が第1変位部材3630に対してスライド変位され、第1変位部材3630の基端から第3変位部材3660の先端までの長さが寸法h1に短縮される。

10

【0522】

図64（c）及び図66（c）に示す状態から、伝達部材654が更に逆方向（図66（c）反時計回り）に回転駆動されると、第1変位部材3630が回転軸631を回転軸として起立方向へ回転され、図64（a）及び図66（a）に示す退避位置に配置される。この場合、上述したように、第2変位部材3640は、第1変位部材3630に対して相対変位せず、よって、被駆動部材3641の連結ピン3641dが、第3変位部材3660の摺動溝3661を摺動しないので、第2変位部材3640及び第3変位部材3660が第1変位部材3630と一体となって変位される。

【0523】

このように、本実施形態によれば、第1変位部材3630に対して、第2変位部材3640及び第3変位部材3660を相対変位させず、これら第1変位部材3630、第2変位部材3640及び第3変位部材3660を一体に変位させる形態（図64及び図66参照）と、第1変位部材3630を停止状態に維持しつつ、その第1変位部材3630に対して、第2変位部材3640及び第3変位部材3660をそれぞれ個別に相対変位させる形態（図65及び図67参照）とを形成することができる。

20

【0524】

<第4実施形態>

次いで、図68から図73を参照して、第4実施形態について説明する。第3実施形態では、第1変位部材3630に対して第3変位部材3660がスライド変位可能に右回転ユニット3600が形成される場合を説明したが、第4実施形態における右回転ユニット4600は、第1変位部材4630に対して第3変位部材4660が回転可能とされる。なお、上記各実施形態と同一の部分には同一の符号を付して、その説明は省略する。

30

【0525】

図68は、第4実施形態における右回転ユニット4600の分解正面斜視図であり、図69は、右回転ユニット4600の分解背面斜視図である。なお、図68及び図69では、右回転ユニット4600の一部（背面ベース610及び正面ベース620）が組み立てられた状態が図示される。

【0526】

図68及び図69に示すように、第4実施形態における右回転ユニット4600は、第1変位部材4630の一端側（図68上側）正面に回転可能に軸支される第3変位部材4660を備える。後述するように、第1変位部材4630に開口形成された貫通溝3636を介して、第2変位部材3640（被駆動部材3641）の連結ピン3641dの先端が第3変位部材4660の摺動溝4661に挿通されており、被駆動部材3641が第1変位部材4630に対して相対回転されることで、第3変位部材4660を第1変位部材4630に対して相対変位（回転）させることができる。

40

【0527】

第3変位部材4660の背面には、摺動溝4661が凹設されると共に、その摺動溝4661の上方に回転軸4662が突設される。摺動溝4661は、上述したように、被駆動部材3641の連結ピン3641dが摺動可能に挿通される凹溝であり、一定の溝幅で直線状に形成されると共に、その溝幅が、被駆動部材3641の連結ピン3641dの直

50

径よりも若干大きな寸法に設定される。

【0528】

回転軸4662は、第1変位部材4630の一端側（図68上側）に穿設された軸支孔4637に挿通される軸状体であり、かかる回転軸4662及び軸支孔4637を介して、第3変位部材4660が第1変位部材4630に回転可能に軸支される。なお、回転軸4662の軸方向端面には、軸支孔4637の内径よりも大径の保持体Cが締結固定され、これにより、回転軸4662の軸支孔4637からの抜け出しが規制される。

【0529】

第3変位部材4660が第1変位部材4630の正面側に配設（軸支）された状態では、摺動溝4661の一部のみが第1変位部材4630の貫通溝3636に重ね合わされる（摺動溝4661と貫通溝3636とが交差される）。よって、第1変位部材4630の支持軸632を中心として被駆動部材3641を回転させ、連結ピン3641dを貫通溝3636の延設方向に沿って変位させることで、その連結ピン3641dを第3変位部材4660の摺動溝4661の内壁面に作用させ（連結ピン3641dによって摺動溝4661の内壁面を押圧させ）、第3変位部材4660を第1変位部材4630に対して回転させることができる。

【0530】

次いで、図70から図73を参照して、右回転ユニット4600の動作について説明する。図70及び図71は、退避位置および張出位置の間で動作する際の各状態における右回転ユニット4600の正面図であり、図72及び図73は、退避位置および張出位置の間で動作する際の各状態における右回転ユニット4600の背面模式図である。

【0531】

なお、図70（a）から図70（c）は、図72（a）から図72（c）と、図71（a）から図71（c）は、図73（a）から図73（c）と、それぞれ同一の状態である。この場合、図70（c）は、図71（a）と、図72（c）は、図73（a）と、それぞれ同一の図である。

【0532】

ここで、第4実施形態では、伝達部材654の駆動ピン654bが第1変位部材4630の第1溝635を摺動することで、第1変位部材4630、第2変位部材3640及び第3変位部材4660がそれぞれ変位されるところ、第1変位部材4630及び第2変位部材3640の変位の態様は、上述した第1実施形態の場合と同一であるので、その詳細な説明は省略する。

【0533】

図70（a）及び図72（a）に示すように、退避位置では、軸支孔4637（回転軸4662）の軸心を通過すると共に第1変位部材4630の長手方向に沿う仮想線L1と、軸支孔4637（回転軸4662）の軸心を通過すると共に第3変位部材4660の長手方向に沿う仮想線L2とのなす角度が、交差角 $\theta 1$ とされる。

【0534】

この状態から、伝達部材654が正方向（図72（a）時計回り）に回転駆動されると、図70（b）及び図72（b）に示す状態を経て、図70（c）及び図72（c）に示すように、第1変位部材4630が回転軸631を回転軸として張出方向へ回転される。この場合、上述したように、第2変位部材3640は、第1変位部材4630に対して相対変位せず、第1変位部材4630と一体となって変位される。

【0535】

よって、第2変位部材3640は、第3変位部材4660に対しても相対変位せず、その第2変位部材3640における被駆動部材3641の連結ピン3641dが、第3変位部材4660の摺動溝4661を摺動しないので、第3変位部材4660も第1変位部材4630と一体となって変位される。即ち、図70（a）から図70（c）及び図72（a）から図72（c）に示す区間では、第1変位部材4630（仮想線L1）と、第3変位部材4660（仮想線L2）とのなす角度が、交差角 $\theta 1$ のまま維持される。

【0536】

図71(a)及び図73(a)に示す状態から、伝達部材654が正方向(図73(a)時計回り)に回転駆動されると、第1変位部材4630が図73(a)に示す状態(位置)に維持されつつ、その第1変位部材4630に対して第2変位部材3640(連結変位部材642)が相対変位され、図71(b)及び図73(b)に示す状態を経た後、図71(c)及び図73(c)に示す張出位置に配置される。

【0537】

この場合、被駆動部材3641が支持軸632を中心として回転されるところ、この被駆動部材3641の回転は、第3変位部材4660における摺動溝4661の内壁面(連結ピン3641dの進行方向側の内壁面、図73(a)上側)が、被駆動部材3641の連結ピン3641dによって押し上げられる方向とされる。

10

【0538】

これにより、第3変位部材4660が第1変位部材4630に対して相対的に回転され、図71(a)から図71(c)及び図73(a)から図73(c)に示す区間では、第1変位部材4630(仮想線L1)と第3変位部材4660(仮想線L2)とのなす角度が、交差角 θ_1 から交差角 θ_2 を経て交差角 θ_3 に変化(減少)される($\theta_3 < \theta_2 < \theta_1$)。

【0539】

上述した場合とは逆に、図71(c)及び図73(c)に示す状態から、伝達部材654が逆方向(図73(c)反時計回り)に回転駆動されると、第1変位部材4630が図73(c)に示す状態(位置)に維持されつつ、その第1変位部材4630に対して第2変位部材3640(連結変位部材642)が逆方向に相対変位され、図71(b)及び図73(b)に示す状態を経た後、図71(a)及び図73(a)に示す状態に配置される。

20

【0540】

この場合、被駆動部材3641の支持軸632を中心とする回転は、第3変位部材4660における摺動溝4661の内壁面(連結ピン3641dの進行方向側の内壁面、図73(c)下側)が、被駆動部材3641の連結ピン3641dによって押し下げられる方向とされる。よって、第3変位部材4660が第1変位部材4630に対して相対的に回転され、第1変位部材4630(仮想線L1)と第3変位部材4660(仮想線L2)とのなす角度が、交差角 θ_1 に増加される。

30

【0541】

図70(c)及び図72(c)に示す状態から、伝達部材654が更に逆方向(図72(c)反時計回り)に回転駆動されると、第1変位部材4630が回転軸631を回転軸として起立方向へ回転され、図70(a)及び図72(a)に示す退避位置に配置される。この場合、上述したように、第2変位部材3640は、第1変位部材4630に対して相対変位せず、よって、被駆動部材3641の連結ピン3641dが、第3変位部材4660の摺動溝4661を摺動しないので、第2変位部材3640及び第3変位部材4660が第1変位部材4630と一体となって変位される。

【0542】

このように、本実施形態によれば、第1変位部材4630に対して、第2変位部材3640及び第3変位部材4660を相対変位させず、これら第1変位部材4630、第2変位部材3640及び第3変位部材4660を一体に変位させる形態(図70及び図71参照)と、第1変位部材4630を停止状態に維持しつつ、その第1変位部材4630に対して、第2変位部材3640及び第3変位部材4660をそれぞれ個別に相対変位させる形態(図71及び図73参照)とを形成することができる。

40

【0543】

<第5実施形態>

次いで、図74から図81を参照して、第5実施形態について説明する。第3実施形態では、第1変位部材3630に対して第3変位部材3660がスライド変位可能に右回転

50

ユニット 3 6 0 0 が形成される場合を説明したが、第 5 実施形態における右回転ユニット 5 6 0 0 は、第 1 変位部材 5 6 3 0 に対して第 3 変位部材 5 6 6 0 が前後方向へ出沒可能とされる。なお、上記各実施形態と同一の部分には同一の符号を付して、その説明は省略する。

【0 5 4 4】

図 7 4 は、第 5 実施形態における右回転ユニット 5 6 0 0 の分解正面斜視図であり、図 7 5 は、右回転ユニット 5 6 0 0 の分解背面斜視図である。なお、図 7 4 及び図 7 5 では、右回転ユニット 5 6 0 0 の一部（背面ベース 6 1 0 及び正面ベース 6 2 0）が組み立てられた状態が図示される。

【0 5 4 5】

図 7 4 及び図 7 5 に示すように、第 5 実施形態における右回転ユニット 5 6 0 0 は、第 1 変位部材 5 6 3 0 の一端側（図 7 4 上側）正面に第 3 変位部材 5 6 6 0 が前後方向（例えば、図 7 6（a）紙面垂直方向）へ出沒可能に配設される。後述するように、第 1 変位部材 5 6 3 0 に開口形成された貫通溝 3 6 3 6 を介して、第 2 変位部材 5 6 4 0（被駆動部材 5 6 4 1）の連結ピン 5 6 4 1 d の先端が第 3 変位部材 5 6 6 0 の摺動傾斜部 5 6 6 3 の背面に当接されており、被駆動部材 5 6 4 1 が第 1 変位部材 5 6 3 0 に対して相対回転されることで、第 3 変位部材 5 6 6 0 を第 1 変位部材 5 6 3 0 に対して相対変位（前後方向へ出沒）させることができる。

【0 5 4 6】

第 1 変位部材 5 6 3 0 には、一対の摺動孔 5 6 3 8 が穿設される。摺動孔 5 6 3 8 は、第 3 変位部材 5 6 6 0 の後述する摺動ガイド棒 5 6 6 4 が挿通される断面円形の孔であり、その内径が、摺動ガイド棒 5 6 6 4 の外径よりも若干大きな寸法に設定される。即ち、摺動ガイド棒 5 6 6 4 が摺動孔 5 6 3 8 の穿設方向に沿って摺動可能に支持され、これにより、第 3 変位部材 5 6 6 0 が第 1 変位部材 5 6 3 0 に対して前後方向に出沒可能に支持される。

【0 5 4 7】

連結ピン 5 6 4 1 d は、貫通溝 3 6 3 6 に挿通される断面円形の軸状体であり、先端が貫通溝 3 6 3 6 内に位置する突設高さに設定される。即ち、組立状態では、第 1 変位部材 5 6 3 0 の貫通溝 3 6 3 6 内において、連結ピン 5 6 4 1 d の先端が、第 3 変位部材 5 6 6 0 の摺動傾斜部 5 6 6 3 に当接される。

【0 5 4 8】

第 3 変位部材 5 6 6 0 の背面には、摺動傾斜部 5 6 6 3 及び摺動ガイド棒 5 6 6 4 が突設される。摺動傾斜部 5 6 6 3 は、上述したように、被駆動部材 5 6 4 1 の連結ピン 5 6 4 1 d が摺動される板状の部位であり、連結ピン 5 6 4 1 d が摺動される背面は、一端（図 7 5 右側）から他端（図 7 5 左側）へ向かって上昇傾斜する傾斜面として形成される。即ち、第 3 変位部材 5 6 6 0 からの摺動傾斜部 5 6 6 3 の突設高さが一端から他端へ向かうに従って漸次高くされる。よって、被駆動部材 5 6 4 1 の回転に伴って、その連結ピン 5 6 4 1 d が摺動傾斜部 5 6 6 3 の背面を一端から他端へ向かって（又はその逆方向へ向かって）摺動されると、被駆動部材 5 6 4 1 と第 3 変位部材 5 6 6 0 との間の間隔が拡大（縮小）される。

【0 5 4 9】

ここで、摺動傾斜部 5 6 6 3 は、その板厚が、貫通溝 3 6 3 6 の溝幅よりも若干小さな寸法に設定されると共に、背面視形状が、貫通溝 3 6 3 6 に対応した湾曲形状に形成される。即ち、組立状態では、摺動傾斜部 5 6 6 3 の突設先端側が、前後方向に摺動可能な状態で貫通溝 3 6 3 6 に挿通される。よって、第 1 変位部材 5 6 3 0 に対して第 3 変位部材 5 6 6 0 が前後方向へ出沒される際には、摺動ガイド棒 5 6 6 4 だけでなく、摺動傾斜部 5 6 6 3 によっても、第 3 変位部材 5 6 6 0 の摺動を支持する（即ち、3 カ所で支持する）ことができるので、第 3 変位部材 5 6 6 0 が前傾することを抑制し、その出沒動作を安定させることができる。

【0 5 5 0】

摺動ガイド棒 5664 は、上述したように、第 1 変位部材 5630 の摺動孔 5638 に摺動可能に支持される断面円形の軸状体であり、その軸方向端面には、摺動孔 5638 の内径よりも大径の保持体 C が締結固定され、これにより、摺動ガイド棒 5664 の摺動孔 5638 からの抜け出しが規制される。

【0551】

この場合、保持体 C と第 1 変位部材 5630 との間には、コイルスプリングとして形成される付勢部材 S が弾性的に圧縮された状態（全長が短縮された状態）で介設され、付勢部材 S の弾性回復力が保持体 C を第 1 変位部材 5630 の背面から離間させる方向へ作用される。これにより、第 3 変位部材 5660 が第 1 変位部材 5630 へ近接する方向へ付勢され、摺動傾斜部 5663 が貫通溝 3636 に挿通される。

10

【0552】

よって、第 1 変位部材 5630 の支持軸 632 を中心として被駆動部材 5641 を回転させ、連結ピン 5641d を貫通溝 3636 の延設方向に沿って変位させることで、その連結ピン 5641d の先端を、第 3 変位部材 5660 の摺動傾斜部 5663 の背面に作用させ（連結ピン 5641d を摺動傾斜部 5663 の背面に沿って摺動させ）、第 3 変位部材 5660 を第 1 変位部材 5630 に対して前後方向に出没させることができる。

【0553】

次いで、図 76 から図 80 を参照して、右回転ユニット 5600 の動作について説明する。図 76 及び図 77 は、退避位置および張出位置の間で動作する際の各状態における右回転ユニット 5600 の正面図であり、図 78 及び図 79 は、退避位置および張出位置の間で動作する際の各状態における右回転ユニット 5600 の背面模式図である。また、図 80 及び図 81 は、退避位置および張出位置の間で動作する際の各状態における右回転ユニット 5600 の上面図である。

20

【0554】

なお、図 76 (a) から図 76 (c) は、図 78 (a) から図 78 (c) 及び図 80 (a) から図 80 (c) と、図 77 (a) から図 77 (c) は、図 79 (a) から図 79 (c) 及び図 81 (a) から図 81 (c) と、それぞれ同一の状態である。この場合、図 76 (c) は、図 77 (a) と、図 78 (c) は、図 79 (a) と、図 80 (c) は、図 81 (a) と、それぞれ同一の図である。

【0555】

ここで、第 5 実施形態では、伝達部材 654 の駆動ピン 654b が第 1 変位部材 5630 の第 1 溝 635 を摺動することで、第 1 変位部材 5630、第 2 変位部材 5640 及び第 3 変位部材 5660 がそれぞれ変位されるところ、第 1 変位部材 5630 及び第 2 変位部材 5640 の変位の態様は、上述した第 1 実施形態の場合と同一であるので、その詳細な説明は省略する。

30

【0556】

図 76 (a)、図 78 (a) 及び図 80 (a) に示すように、退避位置では、第 3 変位部材 5660 が第 1 変位部材 5630 に近接された状態とされ、第 2 変位部材 5640 における被駆動部材 5641 の連結ピン 5641d が、第 3 変位部材 5660 の摺動傾斜部 5663 の一端側（第 3 変位部材 5660 の背面からの突設高さが低い側の端部、図 78 (a) 及び図 80 (a) の右側）に位置される。この場合、第 1 変位部材 5630 の正面からの第 3 変位部材 5660 の正面までの突出量が寸法 J1 とされる。

40

【0557】

この状態から、伝達部材 654 が正方向（図 78 (a) 時計回り）に回転駆動されると、図 76 (b)、図 78 (b) 及び図 80 (b) に示す状態を経て、図 76 (c)、図 78 (c) 及び図 80 (c) に示すように、第 1 変位部材 5630 が回転軸 631 を回転軸として張出方向へ回転される。この場合、上述したように、第 2 変位部材 5640 は、第 1 変位部材 5630 に対して相対変位せず、第 1 変位部材 5630 と一体となって変位される。

【0558】

50

よって、第2変位部材5640は、第3変位部材5660に対しても相対変位しない。従って、第2変位部材5640における被駆動部材5641の連結ピン5641dが、第3変位部材5660の摺動傾斜部5663の背面を摺動しないので、第3変位部材5660も第1変位部材5630と一体となって変位される。即ち、図76(a)から図76(c)、図78(a)から図78(c)及び図80(a)から図80(c)に示す区間では、第3変位部材5660は、第1変位部材5630に最も近接した状態(突出量が寸法J1とされる状態)に維持される。

【0559】

図77(a)、図79(a)及び図81(a)に示す状態から、伝達部材654が正方向(図67(a)時計回り)に回転駆動されると、第1変位部材5630が図79(a)に示す状態(位置)に維持されつつ、その第1変位部材5630に対して第2変位部材5640(連結変位部材642)が相対変位され、図77(b)、図79(b)及び図81(b)に示す状態を経た後、図77(c)、図79(c)及び図81(c)に示す張出位置に配置される。

【0560】

この場合、被駆動部材5641が支持軸632を中心として回転されるところ、この被駆動部材5641の回転は、連結ピン5641dの先端を、第3変位部材5660における摺動傾斜部5663の背面の他端側(第3変位部材5660の背面からの突設高さが高い側の端部、図79(a)左上側、図81(a)左側)へ向けて摺動させる方向(図79(a)反時計回り)の回転とされる。

【0561】

よって、第3変位部材5660における摺動傾斜部5663の背面が、被駆動部材5641の連結ピン5641dによって、前方(図81(a)上側)へ押し出される。これにより、第3変位部材5660が第1変位部材5630に対して前方へ突出され、図77(a)から図77(c)、図79(a)から図79(c)及び図81(a)から図81(c)に示す区間では、第1変位部材5630の正面から第3変位部材5660の正面までの突出量が寸法J1から寸法J2を経て寸法J3に変化(増加)される($J1 < J2 < J3$)。

【0562】

上述した場合とは逆に、図77(c)、図79(c)及び図81(c)に示す状態から、伝達部材654が逆方向(図79(c)反時計回り)に回転駆動されると、第1変位部材5630が図79(c)に示す状態(位置)に維持されつつ、その第1変位部材5630に対して第2変位部材5640(連結変位部材642)が逆方向に相対変位され、図77(b)、図79(b)及び図81(b)に示す状態を経た後、図77(a)、図79(a)及び図81(a)に示す状態に配置される。

【0563】

この場合、被駆動部材5641の支持軸632を中心とする回転は、連結ピン5641dを、第3変位部材5660における摺動傾斜部5663の背面の一端側(第3変位部材5660の背面からの突設高さが低い側の端部、図79(c)右下側、図81(c)右側)へ摺動させる方向(図79(c)時計回り)の回転とされる。

【0564】

よって、第3変位部材5660における摺動傾斜部5663の背面の一端側に連結ピン5641dが移動されることで、その分、摺動傾斜部5663が後方(背面側)へ後退(没入)することが許容されるので、付勢部材Sの弾性回復力により、第3変位部材5660が第1変位部材5630に対して近接され、第1変位部材5630の正面から第3変位部材5660の正面までの突出量が寸法J1に短縮される。

【0565】

図76(c)、図78(c)及び図80(c)に示す状態から、伝達部材654が更に逆方向(図78(c)反時計回り)に回転駆動されると、第1変位部材5630が回転軸631を回転軸として起立方向へ回転され、図76(a)、図78(a)及び図80(a)

10

20

30

40

50

）に示す退避位置に配置される。この場合、上述したように、第２変位部材５６４０は、第１変位部材５６３０に対して相対変位せず、よって、被駆動部材５６４１の連結ピン５６４１ｄが、第３変位部材５６６０の摺動傾斜部５６６３の背面を摺動しないので、第２変位部材５６４０及び第３変位部材５６６０が第１変位部材５６３０と一体となって変位される。

【０５６６】

このように、本実施形態によれば、第１変位部材５６３０に対して、第２変位部材５６４０及び第３変位部材５６６０を相対変位させず、これら第１変位部材５６３０、第２変位部材５６４０及び第３変位部材５６６０を一体に変位させる形態（図７６、図７８及び図８１参照）と、第１変位部材５６３０を停止状態に維持しつつ、その第１変位部材５６
30
３０に対して、第２変位部材５６４０及び第３変位部材５６６０をそれぞれ個別に相対変位させる形態（図７７、図７９及び図８１参照）とを形成することができる。特に、第５実施形態によれば、第３変位部材５６６０の変位方向が前後方向とされるので、隣接する他のユニットにおける変位との干渉を避けることができ、かかる他のユニットにおける可動範囲を確保することができる。また、第３変位部材５６６０の前方への突出により、かかる第３変位部材５６６０を遊技者へ近づけることができ、迫力を持たせた演出を行うことができる。

【０５６７】

< 第６実施形態 >

次いで、図８２から図８８を参照して、第６実施形態について説明する。第３実施形態では、第２変位部材３６４０が変位する期間と第３変位部材３６６０が変位する期間とが一致するように右回転ユニット３６００が形成される場合を説明したが、第６実施形態における右回転ユニット６６００は、第２変位部材６６４０が変位する期間と第３変位部材
20
４６６０が変位する期間とが異なる。なお、上記各実施形態と同一の部分には同一の符号を付して、その説明は省略する。

【０５６８】

図８２は、第６実施形態における右回転ユニット６６００の分解正面斜視図であり、図８３は、右回転ユニット６６００の分解背面斜視図である。なお、図８２及び図８３では、右回転ユニット６６００の一部（背面ベース６１０及び正面ベース６２０）が組み立てられた状態が図示される。
30

【０５６９】

図８２及び図８３に示すように、第６実施形態における右回転ユニット６６００は、第４実施形態の場合と同様に、第１変位部材４６３０の一端側（図８２上側）正面に第３変位部材４６６０が回転可能に軸支され、被駆動部材６６４１が第１変位部材４６３０に対して相対回転されることで、第２変位部材６６４０（連結変位部材６４２）及び第３変位部材４６６０が第１変位部材４６３０に対して相対変位（回転）される。

【０５７０】

この場合、第４実施形態では、被駆動部材３６４１の連結溝６４１ｃが直線状に形成されたのに対し、第６実施形態における被駆動部材６６４１の連結溝６６４１ｃは、後述するように作用区間６６４１ｃ１及び非干渉区間６６４１ｃ２とから正面視略くの字状に屈曲して形成される。
40

【０５７１】

これにより、連結ピン６４３が作用区間６６４１ｃ１を通過する間は、第２変位部材６６４０（連結変位部材６４２）及び第３変位部材４６６０の両者を第１変位部材４６３０に対して回転させる一方、連結ピン６４３が非干渉区間６６４１ｃ２を通過する期間は、第２変位部材６６４０は停止させつつ、第３変位部材４６６０のみを第１変位部材４６３０に対して回転させることができる。

【０５７２】

連結溝６６４１ｃは、連結変位部材６４２の連結ピン６４３が摺動可能に挿通される溝状の開口であり、被駆動部材６６４１の長手方向に沿って直線状に延設される作用区間
50

6 4 1 c 1 と、軸支孔 6 4 1 a（支持軸 6 3 2）側を凹とする円弧状に湾曲しつつ被駆動部材 6 6 4 1 の幅方向に沿って延設される（即ち、回転軸 6 3 1 と同心の円環形状を分断した形状に形成される）非干渉区間 6 6 4 1 c 2 とを備える。

【0573】

なお、後述するように、作用区間 6 6 4 1 c 1 は、連結変位部材 6 4 2 の連結ピン 6 4 3 に作用を及ぼす区間であり、非干渉区間 6 6 4 1 c 2 は、連結変位部材 6 4 2 の連結ピン 6 4 3 と干渉しない区間である。

【0574】

次いで、図 8 4 から図 8 7 を参照して、右回転ユニット 6 6 0 0 の動作について説明する。図 8 4 及び図 8 5 は、退避位置および張出位置の間で動作する際の各状態における右回転ユニット 6 6 0 0 の正面図であり、図 8 6 及び図 8 7 は、退避位置および張出位置の間で動作する際の各状態における右回転ユニット 6 6 0 0 の背面模式図である。

10

【0575】

なお、図 8 4（a）から図 8 4（c）は、図 8 6（a）から図 8 6（c）と、図 8 5（a）から図 8 5（c）は、図 8 7（a）から図 8 7（c）と、それぞれ同一の状態である。この場合、図 8 4（c）は、図 8 5（a）と、図 8 6（c）は、図 8 7（a）と、それぞれ同一の図である。

【0576】

ここで、第 6 実施形態における右回転ユニット 6 6 0 0 は、第 4 実施形態における右回転ユニット 4 6 0 0 に対し、被駆動部材 6 6 4 1 の連結溝 6 6 4 1 c の形状が相違する点を除き、他の構成は実質的に同一に形成されるので、その同一の部分についての説明は省略する。

20

【0577】

図 8 4 及び図 8 6 に示すように、図 8 4（a）及び図 8 6（a）に示す退避位置から、伝達部材 6 5 4 が正方向（図 8 6（a）時計回り）に回転駆動される場合、上述したように、伝達部材 6 5 4 の駆動ピン 6 5 4 b が第 1 溝 6 3 5 の作用区間 6 3 5 a を通過する間は、第 2 変位部材 6 6 4 0（被駆動部材 6 6 4 1）の第 1 変位部材 4 6 3 0 に対する相対変位が形成されないため、第 2 変位部材 6 6 4 0 及び第 3 変位部材 4 6 6 0 が第 1 変位部材 4 6 3 0 と一体となって変位される。

【0578】

即ち、図 8 4（a）から図 8 4（c）及び図 8 6（a）から図 8 6（c）に示す区間では、上述した第 4 実施形態の場合と同様に、第 1 変位部材 4 6 3 0（仮想線 L 1）と、第 3 変位部材 4 6 6 0（仮想線 L 2）とのなす角度が、交差角 $\theta 1$ のまま維持される。

30

【0579】

図 8 5（a）及び図 8 7（a）に示す状態では、連結変位部材 6 4 2 の連結ピン 6 4 3 が、被駆動部材 6 6 4 1 の連結溝 6 6 4 1 c における作用区間 6 6 4 1 c 1 の始端（作用区間 6 6 4 1 c 及び非干渉区間 6 6 4 1 c 2 の接続部分と反対側の端部、図 8 7（a）右側）に位置される。なお、この場合、伝達部材 6 5 4 の駆動ピン 6 5 4 b は、第 1 溝 6 3 5 の作用区間 6 3 5 a 及び非干渉区間 6 3 5 b の接続部分に位置する。

【0580】

図 8 5（a）及び図 8 7（a）に示す状態から、伝達部材 6 5 4 が正方向（図 8 7（a）時計回り）に回転駆動されると、第 1 変位部材 4 6 3 0 が図 8 7（a）に示す状態（位置）に維持されつつ、第 2 溝 6 4 1 b の内壁面が伝達部材 6 5 4 の駆動ピン 6 5 4 b によって下方（図 8 7（a）下側）へ押し下げられた被駆動部材 6 6 4 1 が、支持軸 6 3 2 を中心として連結溝 6 6 4 1 c を上昇させる方向（図 8 7（b）反時計回り）に回転される。

40

【0581】

この被駆動部材 6 6 4 1 の回転により、連結変位部材 6 4 2 の連結ピン 6 4 3 が、被駆動部材 6 6 4 1 の連結溝 6 6 4 1 c における作用区間 6 6 4 1 c 1 を摺動しつつ、その作用区間 6 6 4 1 c 1 の内壁面によって上方へ押し上げられる。これにより、連結変位部材

50

6 4 2 が支持軸 6 3 3 を回転中心として装飾部分 6 4 2 b を持ち上げる方向（図 8 7（a）時計回り）に回転される。その結果、連結ピン 6 4 3 が連結溝 6 6 4 1 c の作用区間 6 6 4 1 c 1 及び非干渉区間 6 6 4 1 c 2 の接続部分に到達され、図 8 5（b）及び図 8 7（b）に示す状態（装飾部分 6 4 2 b が最上方へ持ち上げられた状態）が形成される。

【0582】

この場合、連結変位部材 6 4 2 の連結ピン 6 4 3 は、軸支孔 6 4 2 a に対して装飾部分 6 4 2 b（即ち、連結変位部材 6 4 2 の重心位置）と同じ側（図 8 7（b）左側）に配設され、被駆動部材 6 6 4 1 の連結溝 6 6 4 1 c は、非干渉区間 6 6 4 1 c 2 の内壁面が連結ピン 6 4 3 を下方から支持可能に形成される。即ち、非干渉区間 6 6 4 1 c 2 は、その内壁面が、連結変位部材 6 4 2 が軸支孔 6 4 2 a を中心として自重により回転する際の連結ピン 6 4 3 の移動方向と所定の角度を有して交差する面として形成される。

10

【0583】

よって、図 8 5（b）及び図 8 7（b）に示す状態では、非干渉区間 6 6 4 1 c 2 の内壁面が連結ピン 6 4 3 を下方から支持する（連結ピン 6 4 3 の移動を規制する）ことで、連結変位部材 6 4 2 が軸支孔 6 4 2 a を中心として自重により回転することを規制できる。即ち、第 1 変位部材 4 6 3 0 に対して連結変位部材 6 4 2 を停止状態に維持できる。

【0584】

なお、図 8 5（b）及び図 8 7（b）に示す状態では、第 3 変位部材 4 6 6 0 は、上述したように、摺動溝 4 6 6 1 の内壁面が、被駆動部材 6 6 4 1 の連結ピン 3 6 4 1 d によって押し上げられることで、第 1 変位部材 4 6 3 0 に対して相対的に回転され、第 1 変位部材 4 6 3 0（仮想線 L 1）と第 3 変位部材 4 6 6 0（仮想線 L 2）とのなす角度が、交差角 $\theta 2$ に変化（減少）される（ $\theta 2 < \theta 1$ ）。

20

【0585】

図 8 5（b）及び図 8 7（b）に示す状態から、伝達部材 6 5 4 が正方向（図 8 7（b）時計回り）に回転駆動されると、第 3 変位部材 4 6 6 0 における摺動溝 4 6 6 1 の内壁面が、被駆動部材 6 6 4 1 の連結ピン 3 6 4 1 d によって押し上げられ、図 8 5（c）及び図 8 7（c）に示すように、第 1 変位部材 4 6 3 0（仮想線 L 1）と第 3 変位部材 4 6 6 0（仮想線 L 2）とのなす角度が交差角 $\theta 3$ に変化（減少）される（ $\theta 3 < \theta 2 < \theta 1$ ）。

【0586】

この場合、連結溝 6 6 4 1 c の非干渉区間 6 6 4 1 c 2 は、支持軸 6 3 2（軸支孔 6 4 1 a）を中心とする円弧状に湾曲されているので、被駆動部材 6 6 4 1 が支持軸 6 3 2（軸支孔 6 4 1 a）を中心として図 8 7（b）反時計回りに回転されても、非干渉区間 6 6 4 1 c 2 の内壁面は、連結変位部材 6 4 2 の連結ピン 6 4 3 を下方から支持して、連結変位部材 6 4 2 が軸支孔 6 4 2 a を中心として自重により回転することを規制するが、連結ピン 6 4 3 を上方へ押し上げず、よって、連結変位部材 6 4 2 を支持軸 6 3 3 を回転中心として装飾部分 6 4 2 b を持ち上げる方向へ回転されることはない。即ち、連結変位部材 6 4 2 を略停止状態に維持し、かつ、第 3 変位部材 4 6 6 0 の回転を継続させることができる。

30

【0587】

上述した場合とは逆に、図 8 5（c）及び図 8 7（c）に示す状態から、伝達部材 6 5 4 が逆方向（図 8 7（c）反時計回り）に回転駆動されると、連結変位部材 6 4 2 の連結ピン 6 4 3 が非干渉区間 6 6 4 1 c 2 を通過する間は、連結変位部材 6 4 2 が、図 8 5（c）及び図 8 7（c）に示す状態（位置）に維持される一方（図 8 5（b）及び図 8 7（b）参照）、連結変位部材 6 4 2 の連結ピン 6 4 3 が作用区間 6 6 4 1 c 1 を通過する間は、作用区間 6 6 4 1 c 1 の内壁面により連結ピン 6 4 3 が押下げられることで、装飾部分 6 4 2 b を下降させる方向へ連結変位部材 6 4 2 が支持軸 6 3 3 を回転中心として回転される。

40

【0588】

このように形成される第 6 実施形態における右回転ユニット 6 6 0 0 の動作態様を、第

50

4 実施形態における右回転ユニット 4 6 0 0 の動作態様と比較して、図 8 8 を参照して説明する。

【0 5 8 9】

図 8 8 (a) から図 8 8 (c) は、第 4 実施形態における右回転ユニット 4 6 0 0 の正面模式図であり、図 8 8 (d) から図 8 8 (g) は、第 6 実施形態における右回転ユニット 6 6 0 0 の正面模式図であり、それぞれ退避位置および張出位置の間で動作する際の各状態が図示される。

【0 5 9 0】

第 4 実施形態における右回転ユニット 4 6 0 0 では、上述したように、第 1 変位部材 4 6 3 0 に対して、第 2 変位部材 3 6 4 0 及び第 3 変位部材 4 6 6 0 を相対変位させず、これら第 1 変位部材 4 6 3 0、第 2 変位部材 3 6 4 0 及び第 3 変位部材 4 6 6 0 を一体に変位させる形態（図 8 8 (a) と図 8 8 (b) との間の形態）と、第 1 変位部材 4 6 3 0 を停止状態に維持しつつ、その第 1 変位部材 4 6 3 0 に対して、第 2 変位部材 3 6 4 0 及び第 3 変位部材 4 6 6 0 を相対変位させる形態（図 8 8 (b) と図 8 8 (c) との間の形態）と、を形成することができる。この場合、後者の形態では、第 2 変位部材 3 6 4 0 の変位の期間（始期および終期）は、第 3 変位部材 4 6 6 0 の変位の期間（始期および終期）と略一致される。

【0 5 9 1】

これに対し、第 6 実施形態における右回転ユニット 6 6 0 0 では、第 1 変位部材 4 6 3 0、第 2 変位部材 6 6 4 0 及び第 3 変位部材 4 6 6 0 を一体に変位させる形態（図 8 8 (d) と図 8 8 (e) との間の形態）と、第 1 変位部材 4 6 3 0 を停止状態に維持しつつ、その第 1 変位部材 4 6 3 0 に対して、第 2 変位部材 6 6 4 0 及び第 3 変位部材 4 6 6 0 を相対変位させる形態（図 8 8 (e) と図 8 8 (f) との間の形態）と、第 1 変位部材 4 6 3 0 及び第 2 変位部材 6 6 4 0 を停止状態に維持しつつ、それら第 1 変位部材 4 6 3 0 及び第 2 変位部材 6 6 4 0 に対して、第 3 変位部材 4 6 6 0 を相対変位させる形態（図 8 8 (f) と図 8 8 (g) との間の形態）と、を形成することができる。

【0 5 9 2】

即ち、第 6 実施形態では、第 2 変位部材 6 6 4 0 の変位の期間（始期および終期）と、第 3 変位部材 4 6 6 0 の変位の期間（始期および終期）とを異ならせることができる。より詳細には、第 2 変位部材 6 6 4 0 及び第 3 変位部材 4 6 6 0 の変位を同時に開始させる一方、それら第 2 変位部材 6 6 4 0 及び第 3 変位部材 4 6 6 0 の変位を停止するタイミングをずらす（第 2 変位部材 6 6 4 0 の変位を先に停止させ、その後、第 3 変位部材 4 6 6 0 の変位を停止させる）ことができる。

【0 5 9 3】

< 第 7 実施形態 >

次いで、図 8 9 から図 9 4 を参照して、第 7 実施形態について説明する。第 3 実施形態では、連結変位部材 6 4 2 及び第 3 変位部材 3 6 6 0 が第 1 変位部材 3 6 3 0 にそれぞれ変位可能に配設されて右回転ユニット 3 6 0 0 が形成される場合を説明したが、第 7 実施形態における右回転ユニット 7 6 0 0 は、第 1 変位部材 7 6 3 0 に第 3 変位部材 7 6 6 0 が変位可能に配設されると共に、第 3 変位部材 7 6 6 0 に連結変位部材 6 4 2 が変位可能に配設される。なお、上記各実施形態と同一の部分には同一の符号を付して、その説明は省略する。

【0 5 9 4】

図 8 9 は、第 7 実施形態における右回転ユニット 7 6 0 0 の分解正面斜視図であり、図 9 0 は、右回転ユニット 7 6 0 0 の分解背面斜視図である。なお、図 8 9 及び図 9 0 では、右回転ユニット 7 6 0 0 の一部（背面ベース 6 1 0 及び正面ベース 6 2 0）が組み立てられた状態が図示される。

【0 5 9 5】

図 8 9 及び図 9 0 に示すように、第 7 実施形態における右回転ユニット 7 6 0 0 は、第 1 変位部材 7 6 3 0 の一端側（図 8 9 上側）正面に第 3 変位部材 7 6 6 0 が回転可能に軸

10

20

30

40

50

支されると共に、その第3変位部材7660に連結変位部材642が回転可能に軸支される。後述するように、被駆動部材7641が第1変位部材7630に対して相対回転され、第3変位部材7660が第1変位部材7630に対して回転されると、その第3変位部材7660の回転に伴って、連結変位部材642がその回転中心の位置を曲線状の軌跡で変化させつつ回転される。

【0596】

第1変位部材7630は、一端側（図90上側）の縁部に切り欠き部7639が切り欠き形成され、その切り欠き部7639により生じた空間が、後述する第3変位部材7660の支持軸7665の配設スペースとされる。第2変位部材7640の被駆動部材7641には、連結溝7641cが穿設される。連結溝7641cは、被駆動部材7641の長手方向に沿って直線状に延設される溝状の開口であり、連結変位部材642の連結ピン643が摺動可能に挿通される。

10

【0597】

なお、連結溝7641cの溝幅は、連結ピン643の直径よりも若干大きな寸法に設定される。また、連結溝7641cの全長（溝長さ）は、第4実施形態における連結溝641cと比較して長くされる。これにより、被駆動部材7641に対する連結変位部材642の相対変位量（相対回転角度）を確保できる。

【0598】

第3変位部材7660の背面には、支持軸7665が突設される。支持軸7665は、連結変位部材642の軸支孔642aに挿通される断面円形の軸状体であり、これら支持軸7665及び軸支孔642aを介して、連結変位部材642が第3変位部材7660の背面に回転可能に軸支される。

20

【0599】

なお、支持軸7665の軸方向端面には、軸支孔642aの内径よりも大径の保持体Cが締結固定され、これにより、指示軸7665の軸支孔642aからの抜け出しが規制される。また、支持軸7665は、基部側に大径部が、先端側に大径部よりも小径の小径部が、それぞれ形成され、小径部が軸支孔642aに挿通される。即ち、大径部は、連結変位部材642を第3変位部材7660の背面から嵩上げするための部位であり、この大径部の嵩上げにより、被駆動部材7641に対する連結変位部材642の前後方向（例えば、図91（a）紙面垂直方向）における位置関係が、第4実施形態の場合と同一に設定される。

30

【0600】

次いで、図91から図94を参照して、右回転ユニット7600の動作について説明する。図91及び図92は、退避位置および張出位置の間で動作する際の各状態における右回転ユニット7600の正面図であり、図93及び図94は、退避位置および張出位置の間で動作する際の各状態における右回転ユニット7600の背面模式図である。

【0601】

なお、図91（a）から図91（c）は、図93（a）から図93（c）と、図92（a）から図92（c）は、図94（a）から図94（c）と、それぞれ同一の状態である。この場合、図91（c）は、図92（a）と、図93（c）は、図94（a）と、それぞれ同一の図である。

40

【0602】

ここで、第7実施形態では、伝達部材654の駆動ピン654bが第1変位部材7630の第1溝635を摺動することで、第1変位部材7630、第2変位部材7640及び第3変位部材7660がそれぞれ変位されるところ、第1変位部材7630及び第3変位部材7660の変位の態様は、上述した第4実施形態の場合と同一であるので、その詳細な説明は省略する。

【0603】

図91及び図93に示すように、図91（a）及び図93（a）に示す退避位置から、伝達部材654が正方向（図93（a）時計回り）に回転駆動される場合、上述したよう

50

に、伝達部材 6 5 4 の駆動ピン 6 5 4 b が第 1 溝 6 3 5 の作用区間 6 3 5 a を通過する間は、第 2 変位部材 7 6 4 0 (被駆動部材 7 6 4 1) の第 1 変位部材 7 6 3 0 に対する相対変位が形成されないため、第 2 変位部材 7 6 4 0 及び第 3 変位部材 7 6 6 0 が第 1 変位部材 7 6 3 0 と一体となって変位される。

【0604】

即ち、図 9 1 (a) から図 9 1 (c) 及び図 9 3 (a) から図 9 3 (c) に示す区間では、上述した第 4 実施形態の場合と同様に、第 1 変位部材 7 6 3 0 (仮想線 L 1) と、第 3 変位部材 7 6 6 0 (仮想線 L 2) とのなす角度が、交差角 $\theta 1$ のまま維持される。

【0605】

図 9 2 (a) 及び図 9 4 (a) に示す状態から、伝達部材 6 5 4 が正方向 (図 9 4 (a) 時計回り) に回転駆動されると、伝達部材 6 5 4 の駆動ピン 6 5 4 b が第 1 溝 6 3 5 の非干渉区間 6 3 5 b を通過することで、第 1 変位部材 7 6 3 0 が図 9 4 (a) に示す状態 (位置) に維持されつつ、被駆動部材 7 6 4 1 が支持軸 6 3 2 (軸支孔 6 4 1 a) を回転中心として連結溝 7 6 4 1 c 及び連結ピン 3 6 4 1 d を持ち上げる方向 (図 9 4 (a) 反時計回り方向) に回転される。

【0606】

これにより、第 3 変位部材 7 6 6 0 における摺動溝 4 6 6 1 の内壁面が、被駆動部材 7 6 4 1 の連結ピン 3 6 4 1 d によって、連結変位部材 6 4 2 の連結ピン 6 4 3 が、被駆動部材 7 6 4 1 の連結溝 7 6 4 1 c の内壁面によって、それぞれ上方 (図 9 4 (a) 上側) へ向けて押し上げられる。

【0607】

よって、図 9 2 及び図 9 4 に示すように、第 3 変位部材 7 6 6 0 が第 1 変位部材 7 6 3 0 に対して相対的に回転され、第 1 変位部材 7 6 3 0 (仮想線 L 1) と第 3 変位部材 7 6 6 0 (仮想線 L 2) とのなす角度が、交差角 $\theta 1$ から交差角 $\theta 2$ を経て交差角 $\theta 3$ に変化 (減少) されると共に ($\theta 3 < \theta 2 < \theta 1$)、連結変位部材 6 4 2 が支持軸 7 6 6 5 (軸支孔 6 4 2 a) を回転中心として図 9 4 (a) 時計回り方向へ回転され、装飾部分 6 4 2 b を上方へ持ち上げる。

【0608】

この場合、第 3 変位部材 7 6 6 0 は、回転軸 4 6 6 2 を回転中心として、支持軸 7 6 6 5 を上方へ持ち上げる方向へ回転されるので、第 3 変位部材 7 6 6 0 の回転を利用して、その第 3 変位部材 7 6 6 0 の支持軸 7 6 6 5 に軸支される連結変位部材 6 4 2 自体を上方へ持ち上げることができる。

【0609】

即ち、第 7 実施形態によれば、連結変位部材 6 4 2 を、第 3 変位部材 7 6 6 0 に対して、支持軸 7 6 6 5 を回転中心として回転させつつ、第 1 変位部材 7 6 3 0 に対して、円弧状の軌跡で上方へ変位させる (持ち上げる) ことができる。その結果、連結変位部材 6 4 2 (装飾部分 6 4 2 b) の変位を第 3 変位部材 7 6 6 0 の変位と連動させて、より複雑な態様とすることができると共に、装飾部分 6 4 2 b の上方への張り出し量 (第 1 変位部材 4 6 3 0 (仮想線 L 1) に対して、軸支孔 6 4 2 a (支持軸 7 6 6 5) の軸心を通過すると共に連結変位部材 6 4 の長手方向に沿う仮想線 L 3 がなす角度である交差角 $\theta 4$) を拡大して、より上方へ張り出させた姿勢とすることができる。

【0610】

<第 8 実施形態>

次いで、図 9 5 から図 10 5 を参照して、第 8 実施形態について説明する。第 1 実施形態では、第 1 変位部材 7 3 0 に対する第 2 変位部材 7 4 0 の相対変位の態様が、退避位置から張出位置へ向かう往路と張出位置から退避位置へ向かう復路とにおいて、同一の態様となるように左回転ユニット 7 0 0 が形成される場合を説明したが、第 8 実施形態における左回転ユニット 8 7 0 0 では、第 1 変位部材 7 3 0 に対する第 2 変位部材 7 4 0 の相対変位の態様が、往路と復路とで異なる。なお、上記各実施形態と同一の部分には同一の符号を付して、その説明は省略する。

【0611】

図95は、第8実施形態における左回転ユニット8700の分解正面斜視図であり、図96は、左回転ユニット8700の分解背面斜視図である。また、図97は、案内部8773の正面図である。なお、図95及び図96では、左回転ユニット8700の一部（背面ベース710及び正面ベース720）が組み立てられた状態が図示される。

【0612】

図95から図97に示すように、第8実施形態における左回転ユニット8700は、連結第2部材8770の長手方向一端側（図95上側）の正面に案内部8773が凹設される。後述するように、案内部8773は、周回経路として形成され、かかる案内部8773に沿ってフランジ部材8744の連結ピン8744aが案内されることで、第1変位部材730に対する第2変位部材740の相対変位の形態を、往路と復路とで異なる形態とすることができる。

【0613】

連結ピン8744aは、フランジ部材8744の背面から突設されると共に回転軸741の軸心から偏心して配置される断面円形の軸状体であり、その直径が、案内部8773の溝幅よりも若干小さな寸法に設定されることで、案内部8773に沿って移動可能とされる。なお、連結第2部材8770には、コイルスプリングからなる弾性体（図示せず）が弾性的に圧縮された状態で収納され、その弾性体の弾性回復力が連結ピン8744aを連結第2部材8770の背面から突出させる方向へ作用される。よって、連結ピン8744aが案内部8773に沿って移動する際には、連結ピン8744aの先端が案内部8773の底面へ当接された状態が維持される。

【0614】

案内部8773は、連結ピン8744aを案内するための断面略コ字状の凹溝であり、周回経路として形成されると共に、その経路中に複数の段差（第1～第3段差8773h～8773j）が方向性を有して形成される（図97参照）。

【0615】

詳細には、案内部8773は、位置P1を始端として連結第2部材8770の幅方向（長手方向と略直交する方向、図97左右方向）に沿って正面視略直線状に延設される第1溝8773aと、その第1溝8773aの終端に接続されると共に位置P2を始端として連結第2部材8770の長手方向（図97上下方向）に沿って正面視略直線状に延設される第2溝8773bと、その第2溝8773bの終端に接続されると共に位置P3を始端として円弧状（本実施形態では位置P2から離間する方向へ凸となる円弧状）に湾曲しつつ延設されその終端が第1溝8773aの始端に接続される第3溝8773cとから形成される。

【0616】

第1溝8773aと第2溝8773bとの接続部分には、第1段差8773hが形成される。第1段差8773hは、第2溝8773bの始端側（位置P2）の底面が、第1溝8773aの終端側の底面よりも低くされる（図97紙面奥側に位置される）ことで、それら底面どうしを連結する垂直面である。これにより、第1溝8773aの終端から第2溝8773bの始端への連結ピン8744aの移動は許容する一方、第2溝8773bの始端から第1溝8773aの終端への連結ピン8744aの移動は第1段差8773hによって規制することができる。

【0617】

同様に、第2溝8773bと第3溝8773cとの接続部分、及び、第3溝8773cと第1溝8773aとの接続部分には、第2段差8773i及び第3段差8773jがそれぞれ形成される。第2段差8773iは、第3溝8773cの始端側（位置P3）の底面が、第2溝8773bの終端側の底面よりも低くされることで、第3段差8773jは、第1溝8773aの始端側（位置P1）の底面が、第3溝8773cの終端側の底面よりも低くされることで、それぞれ形成される。

【0618】

これにより、第2溝8773b（第3溝8773c）の終端から第3溝8773c（第1溝8773a）の始端への連結ピン8744aの移動は許容する一方、第3溝8773c（第1溝8773a）の始端から第2溝8773b（第3溝8773c）の終端への連結ピン8744aの移動は第2段差8773i（第3段差8773j）によって規制することができる。

【0619】

即ち、連結ピン8744aは、案内部8773を、矢印L1、矢印L2及び矢印L3の方向に沿って第1溝8773a、第2溝8773b及び第3溝8773cを順に移動する周回移動のみが許容される。

【0620】

次いで、図98から図105を参照して、左回転ユニット8700の動作について説明する。

【0621】

ここで、第8実施形態では、伝達部材754の駆動ピン754bが連結第1部材760の駆動溝762を摺動する（内壁面を押圧する）ことで、連結第1部材760及び連結第2部材8770と第1変位部材730及び第2変位部材740とがそれぞれ変位されるところ、連結第1部材760及び連結第2部材8770と第1変位部材730との変位の態様は、上述した第1実施形態の場合と同一であるので、その詳細な説明は省略する。

【0622】

まず、図98から図101を参照して、退避位置から張出位置へ向けて往路を動作する際の左回転ユニット8700の動作について説明する。

【0623】

図98及び図99は、退避位置から張出位置へ向けて往路を動作する際の各状態における左回転ユニット8700の正面図であり、図100及び図101は、退避位置から張出位置へ向けて往路を動作する際の各状態における左回転ユニット8700の背面模式図である。

【0624】

図98（a）及び図100（a）に示すように、退避位置では、第1変位部材730及び第2変位部材740が起立状態とされ、正面ベース720の正面に配設される。

【0625】

この場合、軸支孔732（回転軸741）の軸心を通過すると共に第1変位部材730の長手方向に沿う仮想線M1と、軸支孔732（回転軸741）の軸心を通過すると共に第2変位部材740の長手方向に沿う仮想線M2とのなす角度が、交差角 $\alpha 1$ とされる。また、フランジ部材8744の連結ピン8744aは、案内部8773の位置P1（第1溝8773aの始端）に位置され（図97参照）、連結第2部材8770は、最も上方（図100（a）上側）へ押し上げられた状態とされる。

【0626】

この状態から、伝達部材754が正方向（図100（a）時計回り）に回転駆動されると、連結第1部材760が回転軸761を回転中心として張出方向（図100（a）反時計回り）に回転されることで、第1変位部材730が回転軸731を回転中心として張出方向（図100（a）反時計回り）に回転される。これにより、第1変位部材730が、図98（b）及び図100（b）に示すように、張り出し方向へ傾倒される。

【0627】

また、連結第1部材760が張出方向へ回転されると、連結第2部材8770が下方（図101（a）下側）へ引き寄せられ、その連結第2部材8770の案内部8773（第1溝8773a）の内壁面が、第2変位部材740のフランジ部材8744における連結ピン8744aを下方へ押し下げることで、位置P1に配置されていた連結ピン8744aが、案内部8773を第1溝8773aに沿って矢印L1方向へ案内される（図97参照）。

【0628】

10

20

30

40

50

これにより、図 98 (b) 及び図 100 (b) に示すように、第 1 変位部材 730 に対して第 2 変位部材 740 が回転軸 741 を回転中心として第 1 方向 (図 100 (a) 時計回り) へ相対変位 (相対回転) され、第 1 変位部材 730 (仮想線 M1) と第 2 変位部材 740 (仮想線 M2) とのなす角度が、交差角 $\alpha 1$ から交差角 $\alpha 2$ に変化 (増加) される ($\alpha 1 < \alpha 2$)。

【0629】

図 98 (b) 及び図 100 (b) に示す状態から、伝達部材 754 が正方向 (図 100 (b) 時計回り) に更に回転駆動されると、上述した場合と同様に、連結第 1 部材 760 が回転軸 761 を回転中心として張出方向 (図 100 (b) 反時計回り) に回転され、第 1 変位部材 730 が回転軸 731 を回転中心として張出方向 (図 100 (b) 反時計回り) に回転され、図 99 (a) 及び図 101 (a) に示すように、張り出し方向へ更に傾倒される。

【0630】

また、連結第 1 部材 760 が張出方向へ回転されると、連結第 2 部材 8770 が下方 (図 101 (b) 右下側) へ更に引き寄せられ、その連結第 2 部材 8770 の案内部 8773 (第 1 溝 8773a) の内壁面が、第 2 変位部材 740 のフランジ部材 8744 における連結ピン 8744a を下方へ押し下げること、連結ピン 8744a が、案内部 8773 を第 1 溝 8773a に沿って矢印 L1 方向へ更に案内される (図 97 参照)。

【0631】

これにより、図 99 (a) 及び図 101 (a) に示すように、第 1 変位部材 730 に対して第 2 変位部材 740 が回転軸 741 を回転中心として第 1 方向 (図 100 (b) 時計回り) へ更に相対変位 (相対回転) され、第 1 変位部材 730 (仮想線 M1) と第 2 変位部材 740 (仮想線 M2) とのなす角度が、交差角 $\alpha 2$ から交差角 $\alpha 3$ に変化 (増加) される ($\alpha 1 < \alpha 2 < \alpha 3$)。

【0632】

その後、伝達部材 754 がその可動範囲の終端に到達されることで、図 99 (b) 及び図 101 (b) に示すように、第 1 変位部材 730 が最大に傾倒されると共に、第 1 変位部材 730 に対して第 2 変位部材 740 が最大に相対変位 (相対回転) された状態が形成される。即ち、第 1 変位部材 730 及び第 2 変位部材 740 が張出位置に配置される。

【0633】

この場合、連結ピン 8744a は、案内部 8773 を第 1 溝 8773a に沿って矢印 L1 方向へ案内され、第 1 段差 8773h を通過した (飛び降りた) 後、第 2 溝 8773b の内壁面に突き当たることで、位置 P2 に位置される (図 97 参照)。これにより、第 1 変位部材 730 (仮想線 M1) と第 2 変位部材 740 (仮想線 M2) とのなす角度が、交差角 $\alpha 3$ から交差角 $\alpha 4$ に変化 (増加) される ($\alpha 1 < \alpha 2 < \alpha 3 < \alpha 4$)。

【0634】

次いで、図 102 から図 105 を参照して、張出位置から退避位置へ向けて復路を動作する際の左回転ユニット 8700 の動作について説明する。

【0635】

図 102 及び図 103 は、張出位置から退避位置へ向けて復路を動作する際の各状態における左回転ユニット 8700 の正面図であり、図 104 及び図 105 は、張出位置から退避位置へ向けて復路を動作する際の各状態における左回転ユニット 8700 の背面模式図である。なお、図 98 (a) は、図 103 (b) と、図 99 (b) は、図 102 (a) と、それぞれ同一の図である。

【0636】

ここで、図 102 (b) 及び図 104 (b) に示す第 1 変位部材 730 の回転位置は、図 99 (a) 及び図 101 (a) に示す第 1 変位部材 730 の回転位置と同一であり、図 103 (a) 及び図 105 (a) に示す第 1 変位部材 730 の回転位置は、図 98 (b) 及び図 100 (b) に示す第 1 変位部材 730 の回転位置と同一である。

【0637】

また、図102(a)及び図104(a)に示すように、張出位置では、フランジ部材8744の連結ピン8744aが、案内部8773の位置P2(第2溝8773bの始端)に位置され(図97参照)、連結第2部材8770は、最も下方(図104(a)右下側)へ引き寄せられた状態とされる。

【0638】

上述した場合(図98から図101に示す往路)とは逆に、図102(a)及び図104(a)に示す張出位置から、伝達部材754が逆方向(図104(a)反時計回り)に回転駆動されると、連結第1部材760が回転軸761を回転中心として退避方向(図104(a)時計回り)に回転されることで、第1変位部材730が回転軸731を回転中心として退避方向(図104(a)時計回り)に回転される。これにより、第1変位部材730が、図102(b)及び図104(b)に示すように、退避方向へ回転(起立)される。

10

【0639】

また、連結第1部材760が退避方向へ回転されると、連結第2部材8770が上方(図104(a)左上側)へ押し上げられ、位置P2に配置されていた連結ピン8744aが、案内部8773を第2溝8773bに沿って矢印L2方向へ案内される(図97参照)。この場合、第2溝8773bは、上述したように、連結第2部材8770の長手方向に沿って延設されると共に、第1変位部材730に対する連結第2部材8770の相対変位は、互いの長手方向に沿った方向への直線運動(スライド変位)とされる。

【0640】

よって、図102(b)及び図104(b)に示すように、連結ピン8744aが第2溝8773bに沿って案内される区間では(図97参照)、第1変位部材730に対する第2変位部材740の回転軸741を回転中心とする相対変位(相対回転)が形成されない。これにより、第1変位部材730(仮想線M1)と第2変位部材740(仮想線M2)とのなす角度が、交差角 α_4 に維持される。

20

【0641】

図102(b)及び図104(b)に示す状態から、伝達部材754が逆方向(図104(b)反時計回り)に更に回転駆動されると、上述した場合と同様に、連結第1部材760が回転軸761を回転中心として退避方向(図104(b)時計回り)に回転されることで、第1変位部材730が回転軸731を回転中心として退避方向(図104(b)時計回り)に回転され、図103(a)及び図105(a)に示すように、退避方向へ更に回転(起立)される。

30

【0642】

また、連結第1部材760が退避方向へ回転されると、連結第2部材8770が上方(図104(b)左上側)へ更に押し上げられることで、連結ピン8744aが、案内部8773を第2溝8773bに沿って矢印L2方向へ更に案内され、第2段差8773iを通過した(飛び降りた)後、第3溝8773cの内壁面に突き当たることで、位置P3に位置される(図97参照)。

【0643】

上述したように、連結ピン8744aが第2溝8773bに沿って案内される区間では第1変位部材730に対する第2変位部材740の回転軸741を回転中心とする相対変位(相対回転)が形成されない。よって、図103(a)及び図105(a)に示すように、第1変位部材730(仮想線M1)と第2変位部材740(仮想線M2)とのなす角度が、交差角 α_4 に維持される。

40

【0644】

その後、伝達部材754がその可動範囲の終端に到達されることで、図103(b)及び図105(b)に示すように、第1変位部材730が最大に起立されると共に、第1変位部材730に対する第2変位部材740の相対変位(相対回転)が最少とされた状態が形成される。即ち、第1変位部材730及び第2変位部材740が退避位置に配置される。

50

【0645】

この場合には、連結第2部材8770が最上方まで押し上げられることで、連結ピン8744aが、案内8773を第3溝8773cに沿って矢印L3方向へ案内され、第3段差8773jを通過した（飛び降りた）後、第1溝8773aの内壁面に突き当たることで、位置P1に位置（復帰）される（図97参照）。これにより、第1変位部材730（仮想線M1）と第2変位部材740（仮想線M2）とのなす角度が、交差角 $\alpha 4$ から交差角 $\alpha 1$ に復帰（減少）される。

【0646】

このように、本実施形態によれば、退避位置から張出位置へ向かう往路と張出位置から退避位置へ向かう復路とにおいて、背面ベース710及び正面ベース720に対する第1変位部材730の変位（回転）の態様は同一とできる一方、第1変位部材730に対する第2変位部材740の相対変位の態様を異ならせることができる。

【0647】

詳細には、往路においては、第1変位部材730（仮想線M1）と第2変位部材740（仮想線M2）とのなす角度を、背面ベース710及び正面ベース720に対する第1変位部材730の変位量（回転量）に比例させて漸次増加させる一方、復路においては、第1変位部材730（仮想線M1）と第2変位部材740（仮想線M2）とのなす角度を、交差角 $\alpha 4$ に維持しつつ退避位置へ向けて変位させ、退避位置に配置される直前において交差角 $\alpha 4$ から交差角 $\alpha 1$ に短時間で減少させる態様を形成できる。

【0648】

また、連結ピン8744aが案内8773の各溝8773a～8773cに沿って案内されるので、伝達部材754（第1変位部材730）を比較的高速で回転駆動（変位）させる場合であっても、第1変位部材730に対する第2変位部材740のがたつきを抑制できる。

【0649】

<第9実施形態>

次いで、図106から図115を参照して、第9実施形態について説明する。第8実施形態では、断面コ字状の凹溝を無端状に連続させた周回経路として案内8773が形成される場合を説明したが、第9実施形態における案内9773は、連結ピン744aが遊嵌される開口として形成される。なお、上記各実施形態と同一の部分には同一の符号を付して、その説明は省略する。

【0650】

図106は、第9実施形態における左回転ユニット9700の分解正面斜視図であり、図107は、左回転ユニット9700の分解背面斜視図である。なお、図106及び図107では、左回転ユニット9700の一部（背面ベース710及び正面ベース720）が組み立てられた状態が図示される。

【0651】

図106及び図107に示すように、第9実施形態における左回転ユニット9700は、連結第2部材9770の長手方向一端側（図106上側）に案内9773が開口形成される。後述するように、案内9773内をフランジ部材744の連結ピン744aが変位されることで、第1変位部材730に対する第2変位部材740の相対変位の形態を、往路と復路とで異なる形態とすることができる。

【0652】

案内9773は、連結第2部材9770の幅方向（長手方向と略直交する方向）に沿って正面視略直線状に延設される第1内壁9773aと、その第1内壁9773aの終端に接続されると共に連結第2部材9770の長手方向（図106上下方向）に沿って正面視略直線状に延設される第2内壁9773bと、その第2内壁9773bの終端に接続されると共に円弧状（本実施形態では第1内壁9773a及び第2内壁9773bの接続部分から離間する方向へ凸となる円弧状）に湾曲しつつ延設されその終端が第1内壁9773aの始端に接続される第3内壁9773cとが内壁面とされる開口として形成される。

【0653】

次いで、図108から図115を参照して、左回転ユニット9700の動作について説明する。

【0654】

ここで、第9実施形態では、伝達部材754の駆動ピン754bが連結第1部材760の駆動溝762を摺動する（内壁面を押圧する）ことで、連結第1部材760及び連結第2部材9770と第1変位部材730及び第2変位部材740とがそれぞれ変位されるところ、連結第1部材760及び連結第2部材9770と第1変位部材730との変位の態様は、上述した第1実施形態の場合と同一であるので、その詳細な説明は省略する。

【0655】

まず、図108から図111を参照して、退避位置から張出位置へ向けて往路を動作する際の左回転ユニット9700の動作について説明する。

【0656】

図108及び図109は、退避位置から張出位置へ向けて往路を動作する際の各状態における左回転ユニット9700の正面図であり、図110及び図111は、退避位置から張出位置へ向けて往路を動作する際の各状態における左回転ユニット9700の背面模式図である。

【0657】

図108(a)及び図110(a)に示すように、退避位置では、第1変位部材730及び第2変位部材740が起立状態とされ、正面ベース720の正面に配設される。

【0658】

この場合、軸支孔732（回転軸741）の軸心を通過すると共に第1変位部材730の長手方向に沿う仮想線M1と、軸支孔732（回転軸741）の軸心を通過すると共に第2変位部材740の長手方向に沿う仮想線M2とのなす角度が、交差角 $\beta 1$ とされる。また、フランジ部材744の連結ピン744aは、案内9773の第1内壁9773a及び第3内壁9773cの接続部分（第1内壁9773aの始端）に位置され、連結第2部材9770は、最も上方（図110(a)上側）へ押し上げられた状態とされる。

【0659】

また、第2変位部材740の質量中心（第2変位部材740に作用する重力の合力の作用点）である重心Gは、回転軸741（軸支孔732）の軸心方向視（即ち、図110(a)の状態）において、回転軸741（軸支孔732）の軸心を通過すると共に重力方向に平行な垂直線Zを挟んで、連結ピン744aと反対側（図110(a)左側）に位置される。

【0660】

よって、第2変位部材740は、その自重によって、回転軸741を回転中心として、連結ピン744aを上方へ持ち上げる方向（図110(a)反時計回り）へ回転される。この第2変位部材740の自重による回転に伴って、連結ピン744aは、案内9773の第1内壁9773aに当接される（押し付けられる）。

【0661】

この状態から、伝達部材754が正方向（図110(a)時計回り）に回転駆動されると、連結第1部材760が回転軸761を回転中心として張出方向（図110(a)反時計回り）に回転されることで、第1変位部材730が回転軸731を回転中心として張出方向（図110(a)反時計回り）に回転される。これにより、第1変位部材730が、図108(b)及び図110(b)に示すように、張り出し方向へ傾倒される。

【0662】

また、連結第1部材760が張出方向へ回転されると、連結第2部材9770が下方（図110(a)下側）へ引き寄せられ、その連結第2部材9770の案内9773の内壁面（第1内壁9773a）が、第2変位部材740のフランジ部材744における連結ピン744aを下方へ押し下げることで、連結ピン744aが、案内9773を第1内壁9773aに沿って第2内壁9773bへ向かう方向へ案内される。

10

20

30

40

50

【0663】

これにより、図108(b)及び図110(b)に示すように、第1変位部材730に対して第2変位部材740が回転軸741を回転中心として第1方向(図110(a)時計回り)へ相対変位(相対回転)され、第1変位部材730(仮想線M1)と第2変位部材740(仮想線M2)とのなす角度が、交差角 β_1 から交差角 β_2 に変化(増加)される($\beta_1 < \beta_2$)。

【0664】

図108(b)及び図110(b)に示す状態から、伝達部材754が正方向(図110(b)時計回り)に更に回転駆動されると、上述した場合と同様に、連結第1部材760が回転軸761を回転中心として張出方向(図110(b)反時計回り)に回転されることで、第1変位部材730が回転軸731を回転中心として張出方向(図110(b)反時計回り)に回転され、図109(a)及び図111(a)に示すように、張り出し方向へ更に傾倒される。

10

【0665】

また、連結第1部材760が張出方向へ回転されると、連結第2部材9770が下方(図110(b)右下側)へ更に引き寄せられ、その連結第2部材9770の案内部9773の内壁面(第1内壁9773a)が、第2変位部材740のフランジ部材744における連結ピン744aを下方へ押し下げることで、連結ピン744aが、案内部9773を第1内壁9773aに沿って第2内壁9773bへ向かう方向へ更に案内される。

【0666】

20

これにより、図109(a)及び図111(a)に示すように、第1変位部材730に対して第2変位部材740が回転軸741を回転中心として第1方向(図110(b)時計回り)へ更に相対変位(相対回転)され、第1変位部材730(仮想線M1)と第2変位部材740(仮想線M2)とのなす角度が、交差角 β_2 から交差角 β_3 に変化(増加)される($\beta_1 < \beta_2 < \beta_3$)。

【0667】

その後、伝達部材754がその可動範囲の終端に到達されることで、図109(b)及び図111(b)に示すように、第1変位部材730が最大に傾倒されると共に、第1変位部材730に対して第2変位部材740が最大に相対変位(相対回転)された状態が形成される。即ち、第1変位部材730及び第2変位部材740が張出位置に配置される。

30

【0668】

この場合、連結ピン744aは、案内部9773を第1内壁9773aに沿って案内され、第2内壁9773bの内壁面に突き当たることで、第1内壁9773a及び第2内壁9773bの接続部分(第2内壁9773bの始端)に位置される。これにより、第1変位部材730(仮想線M1)と第2変位部材740(仮想線M2)とのなす角度が、交差角 β_3 から交差角 β_4 に変化(増加)される($\beta_1 < \beta_2 < \beta_3 < \beta_4$)。

【0669】

次いで、図112から図115を参照して、張出位置から退避位置へ向けて復路を動作する際の左回転ユニット9700の動作について説明する。

【0670】

40

図112及び図113は、張出位置から退避位置へ向けて復路を動作する際の各状態における左回転ユニット9700の正面図であり、図114及び図115は、張出位置から退避位置へ向けて復路を動作する際の各状態における左回転ユニット9700の背面模式図である。なお、図112(a)は、図109(b)と、図113(b)は、図108(a)と、それぞれ同一の図である。

【0671】

ここで、図112(b)及び図114(b)に示す第1変位部材730の回転位置は、図109(a)及び図111(a)に示す第1変位部材730の回転位置と同一であり、図113(a)及び図115(a)に示す第1変位部材730の回転位置は、図108(b)及び図110(b)に示す第1変位部材730の回転位置と同一である。

50

【0672】

また、図112(a)及び図114(a)に示すように、張出位置では、フランジ部材744の連結ピン744aが、案内部9773の第1内壁9773a及び第2内壁9773bの接続部分(第2内壁9773bの始端)に位置され、連結第2部材9770は、最も下方(図114(a)右下側)へ引き寄せられた状態とされる。

【0673】

また、第2変位部材740の重心Gは、回転軸741(軸支孔732)の軸心方向視(即ち、図114(a)の状態)において、垂直線Zに対して、連結ピン744aと同じ側(図114(a)右側)に位置される。よって、第2変位部材740は、その自重によって、回転軸741を回転中心として、連結ピン744aを下方へ押し下げる方向(図114(a)時計回り)へ回転される。この第2変位部材740の自重による回転に伴って、連結ピン744aは、案内部9773の第2内壁9773bに当接される(押し付けられる)。

10

【0674】

この状態から、上述した場合(図108から図111に示す往路)とは逆に、図112(a)及び図114(a)に示す張出位置から、伝達部材754が逆方向(図114(a)反時計回り)に回転駆動されると、連結第1部材760が回転軸761を回転中心として退避方向(図114(a)時計回り)に回転されることで、第1変位部材730が回転軸731を回転中心として退避方向(図114(a)時計回り)に回転される。これにより、第1変位部材730が、図112(b)及び図114(b)に示すように、退避方向へ回転(起立)される。

20

【0675】

また、連結第1部材760が退避方向へ回転されると、連結第2部材9770が上方(図114(a)左上側)へ押し上げられる。上述したように、連結ピン744aは、第2変位部材740の自重による回転に伴って、案内部9773の第2内壁9773bに当接された(押し付けられた)状態にあるので、案内部9773を第2内壁9773bに沿って第3内壁9773cへ向かう方向へ案内される。

【0676】

この場合、第2内壁9773bは、上述したように、連結第2部材9770の長手方向に沿って延設されると共に、第1変位部材730に対する連結第2部材9770の相対変位は、互いの長手方向に沿った方向への直線運動(スライド変位)とされる。

30

【0677】

よって、図112(b)及び図114(b)に示すように、連結ピン744aが第2内壁9773bに沿って案内される区間では、第1変位部材730に対する第2変位部材740の回転軸741を回転中心とする相対変位(相対回転)が形成されない。これにより、第1変位部材730(仮想線M1)と第2変位部材740(仮想線M2)とのなす角度が、交差角 β 4に維持される。

【0678】

図112(b)及び図114(b)に示す状態から、伝達部材754が逆方向(図114(b)反時計回り)に更に回転駆動されると、上述した場合と同様に、連結第1部材760が回転軸761を回転中心として退避方向(図114(b)時計回り)に回転されることで、第1変位部材730が回転軸731を回転中心として退避方向(図114(b)時計回り)に回転され、図113(a)及び図115(a)に示すように、退避方向へ更に回転(起立)される。

40

【0679】

また、連結第1部材760が退避方向へ回転されると、連結第2部材9770が上方(図114(b)左上側)へ更に押し上げられることで、連結ピン744aが、案内部9773を第2内壁9773bに沿って第3内壁9773cへ向かう方向へ更に案内され、第3内壁9773cの内壁面に突き当たることで、第2内壁9773b及び第3内壁9773cの接続部分(第3内壁9773cの始端)に位置される。

50

【0680】

上述したように、連結ピン744aが第2内壁9773bに沿って案内される区間では第1変位部材730に対する第2変位部材740の回転軸741を回転中心とする相対変位（相対回転）が形成されない。よって、図113（a）及び図115（a）に示すように、第1変位部材730（仮想線M1）と第2変位部材740（仮想線M2）とのなす角度が、交差角 β_4 に維持される。

【0681】

その後、伝達部材754がその可動範囲の終端に到達されることで、図113（b）及び図115（b）に示すように、第1変位部材730が最大に起立されると共に、第1変位部材730に対する第2変位部材740の相対変位（相対回転）が最少とされた状態が形成される。即ち、第1変位部材730及び第2変位部材740が退避位置に配置される。

10

【0682】

この場合には、連結第2部材9770が最上方まで押し上げられることで、連結ピン744aが、案内9773を第3内壁9773cに沿って第1内壁9773aへ向かう方向へ案内され、第1内壁9773aの内壁面に突き当たることで、第1内壁9773a及び第3内壁9773cの接続部分（第1内壁9773aの始端）に位置（復帰）される。これにより、第1変位部材730（仮想線M1）と第2変位部材740（仮想線M2）とのなす角度が、交差角 β_4 から交差角 β_1 に復帰（減少）される。

【0683】

本実施形態では、図115（a）に示す状態から図115（b）に示す状態へ移行する際に、第2変位部材740の重心Gが垂直線Zを横切るため、第2変位部材740を、連結第2部材9770による押し上げに先行して、回転させることができる。

20

【0684】

詳細には、第2変位部材740の重心Gが、垂直線Zに対して、連結ピン744aと同じ側（図115（a）右側）に位置されている状態では、第2変位部材740は、自重による回転により、連結ピン744aを第3内壁9773cへ押し付けているため、連結第2部材9770の上方への押し上げに伴って（同期して）、図115（a）反時計回りへ徐々に回転される一方、この回転により、第2変位部材740の重心Gが、垂直線Zを越えて、連結ピン744aと反対側（図115（a）左側）に位置されると、第2変位部材740は、その自重によって連結ピン744aを上方へ持ち上げる方向へ回転される。即ち、連結第2部材9770による押し上げに先行して、回転される。

30

【0685】

よって、本実施形態によれば、退避位置から張出位置へ向かう往路と張出位置から退避位置へ向かう復路とにおいて、背面ベース710及び正面ベース720に対する第1変位部材730の変位（回転）の態様は同一とできる一方、第1変位部材730に対する第2変位部材740の相対変位の態様を異ならせることができるだけでなく、復路においては、第1変位部材730（仮想線M1）と第2変位部材740（仮想線M2）とのなす角度を、交差角 β_4 に維持しつつ退避位置へ向けて変位させ、退避位置に配置される直前において交差角 β_4 から交差角 β_1 へ高速（短時間）で減少させる態様を形成できる。

40

【0686】

<第10実施形態>

次いで、図116及び図117を参照して、第10実施形態について説明する。なお、上記各実施形態と同一の部分には同一の符号を付して、その説明は省略する。

【0687】

ここで、第10実施形態における左回転ユニット10700は、保持器10746を備える点のみが第9実施形態における左回転ユニット9700と異なり、他は同一の構成であるので、その説明は省略する。

【0688】

図116は、第10実施形態における左回転ユニット10700の背面模式図であり、

50

第2変位部材740の重心Gが垂直線Z上に位置する状態が図示される。図116に示すように、第10実施形態における左回転ユニット10700には、第2変位部材740の背面に保持器10746が配設される。ここで、図117を参照して、保持器10746について説明する。

【0689】

図117(a)は、保持器10746の正面図であり、図117(b)は、図117(a)のC X V I I b - C X V I I b線における保持器10746の断面図であり、図117(c)は、図117(a)のC X V I I c - C X V I I c線における保持器10746の断面図である。

【0690】

図117に示すように、保持器10746は、断面円形の内部空間を有する筒状に形成され、その内部空間に所定の重量物が変位可能に収納される。なお、本実施形態では、所定の重量物が液体LQとされ、内部空間の体積の約1/3に液体LQが充填される。よって、保持器10746の傾斜に従って、液体LQが保持器10746の長手方向一端側または他端側（図117(c)右側または左側）へ変位可能とされる（図118から図121参照）。

【0691】

図116に戻って説明する。保持器10746は、回転軸741（軸支孔732）の軸心方向視（即ち、図116の状態）において、その長手方向（図116左右方向）が垂直線Zに直交する姿勢（水平姿勢）であって、その長手方向中央が第2変位部材740の重心Gに一致する位置において、第2変位部材740の背面に配設される。

【0692】

よって、第2変位部材740が回転軸741を回転中心として一側または他側へ回転されると、水平姿勢にある保持器10746が長手方向一側または他側を下方へ位置させる傾斜姿勢とされ、収容されている重量物（液体LQ）を長手方向一側または他側（即ち、重心Gの移動方向と同じ側）へ変位させる。

【0693】

これにより、第2変位部材740が回転軸741を回転中心として回転される際に、保持器10746が配設されない場合と比較して、第2変位部材740と保持器10746と両者を一体の部材とみなした際の質量中心（重心G'）の位置の変化量をより大きくすることができる。

【0694】

次いで、図118から図121を参照して、左回転ユニット10700の動作について説明する。図118及び図119は、退避位置から張出位置へ向けて往路を動作する際の各状態における左回転ユニット10700の背面模式図であり、図120及び図121は、張出位置から退避位置へ向けて復路を動作する際の各状態における左回転ユニット10700の背面模式図である。

【0695】

図118から図121に示すように、伝達部材754が正方向または逆方向へ回転駆動され、背面ベース710及び正面ベース720に対して第1変位部材730が回転されると共に、その第1変位部材730に対して第2変位部材740が相対変位（回転）される際には、第2変位部材740の回転位置に応じて、保持器10746を傾斜させ、その内部空間に充填される液体LQを保持器10746の長手方向一端または他端へ変位させることができる。

【0696】

これにより、第2変位部材740及び保持器10746の重心G'の位置を、保持器10746が配設されない場合と比較して、垂直線Zからより遠い位置に配置することができる。

【0697】

よって、連結ピン744aを案内部9773の第1～第3内壁9773a～9773c

10

20

30

40

50

に沿って変位させる区間では、重心 G' を利用した第 2 変位部材 740 の自重による回転を確実化して、連結ピン 744a が第 1 ～ 第 3 内壁 9773a ～ 9773c に当接された状態を維持しやすくできる。その結果、第 1 変位部材 730 に対する第 2 変位部材 740 のがたつきを抑制し、その相対変位（回転）を安定化させることができる。

【0698】

一方、連結第 2 部材 9770 による押し上げに先行して、第 2 変位部材 740 を自重により回転させる区間では、重心 G' を利用してその第 2 変位部材 740 の先行を確実化できる。その結果、退避位置に配置される直前において、交差角 β_4 から交差角 β_1 への回転をより高速（短時間）で行わせることができる。

【0699】

< 第 11 実施形態 >

次いで、図 122 から図 130 を参照して、第 11 実施形態について説明する。第 1 実施形態では、退避位置から張出位置へ向かう往路と張出位置から退避位置へ向かう復路と両者において、第 1 変位部材 730 に対する第 2 変位部材 740 の相対変位が形成される場合を説明したが、第 11 実施形態における左回転ユニット 11700 では、第 1 変位部材 730 に対する第 2 変位部材 740 の相対変位が、往路でのみ形成され、復路では形成されない。なお、上記各実施形態と同一の部分には同一の符号を付して、その説明は省略する。

【0700】

図 122 は、第 11 実施形態における左回転ユニット 11700 の分解背面斜視図である。なお、図 122 では、左回転ユニット 11700 の一部（背面ベース 710 及び正面ベース 720）が組み立てられた状態が図示される。

【0701】

図 122 に示すように、第 11 実施形態における左回転ユニット 11700 は、第 2 変位部材 740 と連結第 2 部材 11770 とがピニオンギヤ 11747 とラックギヤ 11774 とからなるラック・ピニオン機構により連結される。この場合、後述するように、ピニオンギヤ 11747 がワンウェイクラッチとして構成されるため、往路では、連結第 2 部材 11770 の直線運動を第 2 変位部材 740 の回転運動に変換する一方、復路では、連結第 2 部材 11770 の直線運動が第 2 変位部材 740 の回転運動へ変換されることを規制して、第 1 変位部材 730 に対する第 2 変位部材 740 の相対変位を、往路でのみ形成することができる。

【0702】

ピニオンギヤ 11747 は、内輪および外輪の間にローラー及びスプリングを介在させたカム式のワンウェイクラッチとして形成され、内輪に第 2 変位部材 740 の回転軸 741 が締結固定されると共に、外輪の外周にラックギヤ 11774 に歯合されるギヤが刻設される。この場合、ピニオンギヤ 11747 は、第 2 変位部材 740 の背面視において、外輪が時計回りに回転されると、その回転を内輪（第 2 変位部材 740）へ伝達する一方、外輪が反時計回りに回転されると、その回転の内輪（第 2 変位部材 740）への伝達を切断する。

【0703】

ラックギヤ 11774 は、連結第 2 部材 11770 の側面に刻設されたギヤであり、ピニオンギヤ 11747 に歯合される。なお、ラックギヤ 11774 の刻設範囲は、連結第 2 部材 11770 が下方へ最大に引き寄せられた状態において、ピニオンギヤ 11747 との歯合が解除される範囲とされる（図 126（b）及び図 129 参照）。

【0704】

第 1 変位部材 730 と第 2 変位部材 740 との間には、金属製のねじりばねとして形成される付勢ばね SP が介在される。付勢ばね SP は、コイル部が回転軸 741 に外嵌され、弾性的にねじり変形された状態で、コイル部の一端から延設されるアームが第 1 変位部材 730 に係止されると共に、コイル部の他端から延設されるアームが第 2 変位部材 740 に係止され、その弾性回復力を、第 1 変位部材 730（仮想線 M1）と第 2 変位部材 7

10

20

30

40

50

40（仮想線M2）とのなす角度を交差角 γ_1 に維持させる方向へ作用させる。

【0705】

次いで、図123から図130を参照して、左回転ユニット11700の動作について説明する。

【0706】

ここで、第11実施形態では、伝達部材754の駆動ピン754bが連結第1部材760の駆動溝762を摺動する（内壁面を押圧する）ことで、連結第1部材760及び連結第2部材11770と第1変位部材730及び第2変位部材740とがそれぞれ変位されるところ、連結第1部材760及び連結第2部材11770と第1変位部材730との変位の態様は、上述した第1実施形態の場合と同一であるので、その詳細な説明は省略する。

10

【0707】

まず、図123から図126を参照して、退避位置から張出位置へ向けて往路を動作する際の左回転ユニット11700の動作について説明する。

【0708】

図123及び図124は、退避位置から張出位置へ向けて往路を動作する際の各状態における左回転ユニット11700の正面図であり、図125及び図126は、退避位置から張出位置へ向けて往路を動作する際の各状態における左回転ユニット11700の背面模式図である。

【0709】

図123（a）及び図125（a）に示すように、退避位置では、第1変位部材730（仮想線M1）と、第2変位部材740（仮想線M2）とのなす角度が、交差角 γ_1 とされる。この場合、連結第2部材11770は、最も上方（図125（a）上側）へ押し上げられた状態とされる。

20

【0710】

この状態から、伝達部材754が正方向（図125（a）時計回り）に回転駆動されると、連結第1部材760が回転軸761を回転中心として張出方向（図125（a）反時計回り）に回転されることで、第1変位部材730が回転軸731を回転中心として張出方向（図110（a）反時計回り）に回転される。これにより、第1変位部材730が、図123（b）及び図125（b）に示す状態を経て、図124（a）及び図126（a）に示すように、張り出し方向へ傾倒される。

30

【0711】

また、連結第1部材760が張出方向へ回転されると、連結第2部材11770が下方（図125（a）下側）へ引き寄せられることで、その連結第2部材11770のラックギヤ11774がピニオンギヤ11747（外輪）を図125（a）時計回りへ回転させる。かかる方向への外輪の回転は、その回転を内輪（第2変位部材740）へ伝達する方向の回転とされる。

【0712】

よって、図123（b）及び図125（b）に示す状態を経て、図124（a）及び図126（a）に示すように、第2変位部材740が、付勢ばねSP（図122参照）を更にねじり方向へ弾性変形させつつ、第1変位部材730に対して相対回転され、第1変位部材730（仮想線M1）と第2変位部材740（仮想線M2）とのなす角度が、交差角 γ_1 から交差角 γ_2 を経て交差角 γ_3 へ変化（増加）される（ $\gamma_1 < \gamma_2 < \gamma_3$ ）。

40

【0713】

その後、伝達部材754がその可動範囲の終端に到達されることで、図124（b）及び図126（b）に示すように、第1変位部材730が最大に張り出され、第1変位部材730及び第2変位部材740が張出位置に配置される。

【0714】

この場合、本実施形態では、図124（b）及び図126（b）に示すように、連結第2部材11770が最下方まで引き寄せられると、ラックギヤ11774及びピニオンギ

50

ヤ 1 1 7 4 7 の歯合が解除される。これにより、第 2 変位部材 7 4 0 が、付勢ばね S P (図 1 2 2 参照) の弾性回復力を受けて、初期位置へ復帰される。即ち、第 1 変位部材 7 3 0 (仮想線 M 1) と第 2 変位部材 7 4 0 (仮想線 M 2) とのなす角度が、交差角 $\gamma 3$ から交差角 $\gamma 1$ に復帰 (減少) される。

【 0 7 1 5 】

次いで、図 1 2 7 から図 1 3 0 を参照して、張出位置から退避位置へ向けて復路を動作する際の左回転ユニット 1 1 7 0 0 の動作について説明する。

【 0 7 1 6 】

図 1 2 7 及び図 1 2 8 は、張出位置から退避位置へ向けて復路を動作する際の各状態における左回転ユニット 1 1 7 0 0 の正面図であり、図 1 2 9 及び図 1 3 0 は、張出位置から退避位置へ向けて復路を動作する際の各状態における左回転ユニット 1 1 7 0 0 の背面模式図である。なお、図 1 2 7 (a) は、図 1 2 4 (b) と、図 1 2 8 (b) は、図 1 2 3 (a) と、それぞれ同一の図である。

【 0 7 1 7 】

ここで、図 1 2 7 (b) 及び図 1 2 9 (b) に示す第 1 変位部材 7 3 0 の回転位置は、図 1 2 4 (a) 及び図 1 2 6 (a) に示す第 1 変位部材 7 3 0 の回転位置と同一であり、図 1 2 8 (a) 及び図 1 3 0 (a) に示す第 1 変位部材 7 3 0 の回転位置は、図 1 2 3 (b) 及び図 1 2 5 (b) に示す第 1 変位部材 7 3 0 の回転位置と同一である。

【 0 7 1 8 】

上述した場合 (図 1 2 3 から図 1 2 6 に示す往路) とは逆に、図 1 2 7 (a) 及び図 1 2 9 (a) に示す張出位置から、伝達部材 7 5 4 が逆方向 (図 1 2 9 (a) 反時計回り) に回転駆動されると、連結第 1 部材 7 6 0 が回転軸 7 6 1 を回転中心として退避方向 (図 1 2 9 (a) 時計回り) に回転されることで、第 1 変位部材 7 3 0 が回転軸 7 3 1 を回転中心として退避方向 (図 1 2 9 (a) 時計回り) に回転される。これにより、第 1 変位部材 7 3 0 が、図 1 2 7 (b) 及び図 1 2 8 (a) と図 1 2 9 (b) 及び図 1 3 0 (a) とに示す状態を経て、図 1 2 8 (b) 及び図 1 3 0 (b) に示すように、退避位置に配置 (起立) される。

【 0 7 1 9 】

また、連結第 1 部材 7 6 0 が退避方向へ回転されると、連結第 2 部材 1 1 7 7 0 が上方 (図 1 2 9 (a) 左上側) へ押し上げられることで、図 1 2 7 (b) 及び図 1 2 9 (b) に示すように、ラックギヤ 1 1 7 7 4 がピニオンギヤ 1 1 7 4 7 に歯合され、連結第 2 部材 1 1 7 7 0 が更に上方へ押し上げられることで、ラックギヤ 1 1 7 7 4 がピニオンギヤ 1 1 7 4 7 (外輪) を図 1 2 9 (b) 反時計回りへ回転させる。かかる方向への外輪の回転は、その回転の内輪 (第 2 変位部材 7 4 0) への伝達を切断する方向の回転とされる。

【 0 7 2 0 】

よって、図 1 2 7 (b) 及び図 1 2 9 (b) に示す状態から、図 1 2 8 (a) 及び図 1 3 0 (a) に示す状態を経て、図 1 2 8 (b) 及び図 1 3 0 (b) に示す退避位置に配置されるまでの区間では、第 2 変位部材 7 4 0 が第 1 変位部材 7 3 0 に対して相対回転されず、第 1 変位部材 7 3 0 (仮想線 M 1) と第 2 変位部材 7 4 0 (仮想線 M 2) とのなす角度が、交差角 $\gamma 1$ に維持される。

【 0 7 2 1 】

このように、本実施形態によれば、往路では、背面ベース 7 1 0 及び正面ベース 7 2 0 に対する第 1 変位部材 7 3 0 の張出方向への回転 (傾倒) に伴って、第 1 変位部材 7 3 0 に対して第 2 変位部材 7 4 0 を徐々に相対変位させ、それら第 1 変位部材 7 3 0 (仮想線 M 1) と第 2 変位部材 7 4 0 (仮想線 M 2) とのなす角度を交差角 $\gamma 1$ から交差角 $\gamma 3$ へ増加させると共に、張出位置において、交差角 $\gamma 1$ へ変化させる変位態様を形成する一方、復路では、第 1 変位部材 7 3 0 に対する第 2 変位部材 7 4 0 の相対変位を形成せず (即ち、第 1 変位部材 7 3 0 (仮想線 M 1) と第 2 変位部材 7 4 0 (仮想線 M 2) とのなす角度を交差角 $\gamma 1$ に維持しつつ) 、背面ベース 7 1 0 及び正面ベース 7 2 0 に対して第 1 変位部材 7 3 0 が退避方向へ回転 (起立) する変位態様を形成することができる。

【0722】

＜第12実施形態＞

次いで、図131から図133を参照して、第12実施形態について説明する。第1実施形態では、ベース側係合部材726が正面ベース720の正面から突出された状態で固設される場合を説明したが、第12実施形態におけるベース側係合部材12726は、正面ベース12720の正面に出没可能に配設される。なお、上記各実施形態と同一の部分には同一の符号を付して、その説明は省略する。

【0723】

図131は、第12実施形態における左回転ユニット12700の部分分解斜視図である。図132(a)は、正面ベース12720の部分拡大正面図であり、図132(b)は、図132(a)におけるCXXXIIb-CXXXIIb線における正面ベース12720の断面図である。

10

【0724】

図131及び図132に示すように、第12実施形態における左回転ユニット12700は、正面ベース12720の内部空間に、ベース側係合部材12726と伝達部材12728とが収納されると共に、第2変位部材12740の背面に、挿入部材12745が配設される。

【0725】

ベース側係合部材12726は、正面ベース12720の図示しない案内溝に沿って前後方向(図132(a)紙面垂直方向、図132(b)上下方向)にスライド変位可能に配設されるスライド部12726cを備え、そのスライド部12726cの正面(図132(a)紙面手前側および図132(b)下側の面)に基部726a及び屈曲部726bが形成される。

20

【0726】

ベース側係合部材12726は、スライド部12726cが図示しない案内溝に沿って正面へ向けてスライド変位されることで、基部726a及び屈曲部726bを受入凹部727から正面側(図132(a)紙面手前側および図132(c)(b)下側)へ突出させると共に、スライド部12726cが図示しない案内溝に沿って背面側(図132(a)紙面奥側および図132(b)上側)へ向けてスライド変位されることで、基部726a及び屈曲部726bを受入凹部727内に没入させることができる。

30

【0727】

この場合、スライド部12726cの正面と正面ベース12720の背面との間には、コイルスプリングからなる付勢ばねSP1が弾性的に圧縮変形された状態で配設され、その付勢ばねSP1の弾性回復力によって、ベース側係合部材12726が没入状態(図132(b)に示す状態)に維持される。なお、この没入状態では、屈曲部726bの正面と正面ベース12720の正面とが面一に配置され、ベース側係合部材12726の存在を遊技者に認識させ難くできる。

【0728】

スライド部12726cの側面(図132(b)左側)は、背面側へ向かうに従って伝達部材12728から離間する方向へ傾斜された傾斜面として形成され、その傾斜面には、伝達部材12728の傾斜面が当接される。

40

【0729】

伝達部材12728は、正面ベース12720の図示しない案内溝に沿って左右方向(図132(a)左右方向、図132(b)左右方向)にスライド変位可能に配設され、一端側(図132(b)右側)が、正面ベース12720の側面に開口形成される挿入口12720aから露出される。また、伝達部材12728の他端側(図132(b)左側)には、正面側へ向かうに従ってベース側係合部材12726から離間する方向へ傾斜された傾斜面が形成され、その傾斜面には、ベース側係合部材12726の傾斜面が当接される。

【0730】

50

よって、ベース側係合部材 1 2 7 2 6 及び伝達部材 1 2 7 2 8 の傾斜面どうしの作用により、伝達部材 1 2 7 2 8 をベース側係合部材 1 2 7 2 6 へ近接する方向へスライド変位させることで、ベース側係合部材 1 2 7 2 6 を正面側へスライド変位（突出）させることができると共に、伝達部材 1 2 7 2 8 をベース側係合部材 1 2 7 2 6 から離間する方向へスライド変位させることで、ベース側係合部材 1 2 7 2 6 を背面側（受入凹部 7 2 7 内）へスライド変位（没入）させることができる。

【0731】

なお、伝達部材 1 2 7 2 8 と正面ベース 1 2 7 2 0 との間には、コイルスプリングからなる付勢ばね S P 2 が弾性的に引張変形された状態で配設され、その付勢ばね S P 2 の弾性回復力によって、伝達部材 1 2 7 2 8 が、ベース側係合部材 1 2 7 2 6 から離間された位置（図 1 3 2 （b）に示す位置、即ち、ベース側係合部材 1 2 7 2 6 が没入された位置）に維持される。

【0732】

押圧部材 1 2 7 4 5 は、第 2 変位部材 1 2 7 4 0 の背面から立設される基部 1 2 7 4 5 a と、その基部 1 2 7 4 5 a の先端を屈曲させて形成される挿入部 1 2 7 4 5 b とを備える。押圧部材 1 2 7 4 5 は、挿入部 1 2 7 4 5 b が、正面ベース 1 2 7 2 0 の挿入口 1 2 7 2 0 a に挿入可能となるように、基部 1 2 7 4 5 a の立設高さが、変位側係合部材 7 4 2 の基部の立設高さよりも高くされると共に、挿入部 1 2 7 4 5 b の延設方向が、変位側係合部材 7 4 2 の屈曲部 7 4 2 b の延設方向と同方向（平行）とされる。

【0733】

次いで、図 1 3 3 を参照して、ベース側係合部材 1 2 7 2 6 及び変位側係合部材 7 4 2 による係合作用について説明する。

【0734】

図 1 3 3 は、ベース側係合部材 1 2 7 2 6 及び変位側係合部材 7 4 2 による係合作用を説明するための左回転ユニット 1 2 7 0 0 の部分断面模式図であり、第 2 変位部材 1 2 7 4 0 が退避位置へ向けて変位される際の遷移状態が模式的に図示される。なお、図 1 3 3 （a）に示す状態から図 1 3 3 （c）に示す状態に向かうに従って、第 2 変位部材 1 2 7 4 0 が退避位置に近づき、図 1 3 3 （d）に示す状態が、第 2 変位部材 1 2 7 4 0 が退避位置に配置された状態に対応する。

【0735】

図 1 3 3 （a）に示すように、正面ベース 1 2 7 2 0 に対して第 2 変位部材 1 2 7 4 0 が退避方向（図 1 3 3 （a）左側）へ向けて変位されると、まず、押圧部材 1 2 7 4 5 の挿入部 1 2 7 4 5 b の先端が、正面ベース 1 2 7 2 0 の挿入口 1 2 7 2 0 a を介して、伝達部材 1 2 7 2 8 の一端側に当接される。

【0736】

図 1 3 3 （a）に示す状態から、正面ベース 1 2 7 2 0 に対して第 2 変位部材 1 2 7 4 0 が更に退避方向（図 1 3 3 （a）左側）へ向けて変位されると、押圧部材 1 2 7 4 5 の挿入部 1 2 7 4 5 b が、付勢ばね S P 1，S P 2 の付勢力に抗して、挿入口 1 2 7 2 0 a から正面ベース 1 2 7 2 0 の内部へ挿入されることで、伝達部材 1 2 7 2 8 がベース側係合部材 1 2 7 2 6 へ近接する方向へ押し込まれる（スライド変位される）。

【0737】

これにより、図 1 3 3 （b）及び図 1 3 3 （c）に示すように、ベース側係合部材 1 2 7 2 6 が正面ベース 1 2 7 2 0 の正面へ徐々に突出されると共に、そのベース側係合部材 1 2 7 2 6 へ向けて変位側係合部材 7 4 2 が近接され、互いの屈曲部 7 2 6 b，7 4 2 b が相手の屈曲部 7 2 6 b，7 4 2 b の内面側へ進入される。よって、図 1 3 3 （d）に示すように、第 2 変位部材 1 2 7 4 0 が退避位置に配設されると、互いの屈曲部 7 2 6 b，7 4 2 b の内面（係合面）どうしを係合させることができる。その結果、第 1 変位部材 7 3 0 及び第 2 変位部材 1 2 7 4 0 が正面ベース 1 2 7 2 0 から離間する方向へ傾倒することを抑制できる。

【0738】

特に、本実施形態では、第1変位部材730及び第2変位部材12740が張出位置へ張り出されると、付勢ばねSP1、SP2の弾性回復力により、ベース側係合部材12726を受入凹部727内に没入させることができる。即ち、その没入状態では、ベース側係合部材12726の屈曲部726bの正面を、正面ベース12720の正面に対して、面一に配置できる。これにより、正面ベース12720の正面が露出される場合でも、ベース側係合部材12726を遊技者から視認され難くして、外観の向上を図ることができる。

【0739】

<第13実施形態>

次いで、図134から図136を参照して、第13実施形態について説明する。第1実施形態では、第2変位部材740の変位側係合部材742が、正面ベース720の正面に突設されたベース側係合部材726に係合される場合を説明したが、第13実施形態における第2変位部材13740の変位側係合部材13742は、正面ベース13720の正面側の壁面に係合される。なお、上記各実施形態と同一の部分には同一の符号を付して、その説明は省略する。

【0740】

図134は、第13実施形態における左回転ユニット13700の部分分解斜視図である。図135(a)は、正面ベース13720の部分拡大正面図であり、図135(b)は、図135(a)におけるCXXXVb-CXXXVb線における正面ベース13720の断面図である。

【0741】

図134及び図135に示すように、第13実施形態における左回転ユニット13700は、正面ベース13720に、その正面側(図135(a)紙面手前側、図135(b)下側)及び側面側(図135(a)及び図135(b)右側)に連なる開口13720aが開口形成されると共に、その開口13720aにより形成される空間に回動部材13726が回動可能に配設される。

【0742】

回動部材13726は、開口13720aのうちの正面ベース13720の側面側を塞ぐ側面部13726aと正面ベース13720の正面側を塞ぐ正面部13726bとから断面視くの字状に形成され、側面部13726aの一辺側(正面部13726bの反対側)が回動可能に軸支される。

【0743】

即ち、回動部材13726は、側面部13726aの軸支部分を中心に一侧へ回動されることで、開口13720aを塞ぐ初期位置(図134及び図135に示す位置)に配置されると共に、側面部13726aの軸支部分を中心に他側へ回動されることで、正面ベース13720内へ没入される。

【0744】

この場合、正面ベース13720と回動部材13726との間には、ねじりばねからなる付勢ばねSP3が弾性的にねじり変形された状態で配設され、その付勢ばねSP3の弾性回復力によって、回動部材13726が初期位置に維持される。なお、この初期位置では、正面部13726bの正面および側面部13726aの側面と正面ベース13720の正面および側面とがそれぞれ面一に配置され、回動部材13726の存在を遊技者に認識させ難くできる。

【0745】

変位側係合部材13742は、第2変位部材13740の背面から立設される基部13742aと、その基部13742aの先端を屈曲させて形成され内面が係合面とされる屈曲部742bとを備える。なお、基部13742aの立設高さは、屈曲部742bが回動部材13726の側面部13726aに当接可能な高さに設定される。これにより、第2変位部材13740が退避方向へ変位されると、その変位に伴って、屈曲部742bが回動部材13726を没入方向へ回動させることができる(図136参照)。

【0746】

次いで、図136を参照して、正面ベース13720及び変位側係合部材13742による係合作用について説明する。

【0747】

図136は、正面ベース13720及び変位側係合部材13742による係合作用を説明するための左回転ユニット13700の部分断面模式図であり、第2変位部材13740が退避位置へ向けて変位される際の遷移状態が模式的に図示される。なお、図136(a)に示す状態から図136(b)に示す状態に向かうに従って、第2変位部材13740が退避位置に近づき、図136(c)に示す状態が、第2変位部材13740が退避位置に配置された状態に対応する。

10

【0748】

図136(a)に示すように、正面ベース13720に対して第2変位部材13740が退避方向(図136(a)左側)へ向けて変位されると、変位側係合部材13742の屈曲部742bの先端が、回動部材13726の側面部13726aに当接される。

【0749】

図136(a)に示す状態から、正面ベース13720に対して第2変位部材13740が更に退避方向(図136(a)左側)へ向けて変位されると、変位側係合部材13742の屈曲部742bが、付勢ばねSP3の付勢力に抗して、回動部材13726を没入方向へ押し込む(回動させる)。

【0750】

これにより、図136(b)に示すように、変位側係合部材13742の屈曲部742bが、開口13720aを介して、正面ベース13720の内部空間へ徐々に進入され、図136(c)に示すように、第2変位部材13740が退避位置に配置されると、変位側係合部材13742の屈曲部742bの内面を、正面ベース13720の背面に、係合可能に対面させることができる。その結果、第1変位部材730及び第2変位部材13740が正面ベース13720から離間する方向へ傾倒することを抑制できる。

20

【0751】

特に、本実施形態では、第1変位部材730及び第2変位部材13740が張出位置へ張り出されると、付勢ばねSP3の弾性回復力により、回動部材13726を初期位置に配置(復帰)させることができる。即ち、その初期位置では、正面部13726bの正面および側面部13726aの側面を、正面ベース13720の正面および側面に対して、それぞれ面一に配置できる。これにより、正面ベース13720の正面および側面が露出される場合でも、開口13720a及び回動部材13726を遊技者から視認され難くして、外観の向上を図ることができる。

30

【0752】

<第14実施形態>

次いで、図137から図139を参照して、第14実施形態について説明する。第1実施形態では、ベース側係合部材726が正面ベース720の正面から突出された状態で固設される場合を説明したが、第14実施形態におけるベース側係合部材14726は、正面ベース14720の正面に出没可能に配設される。なお、上記各実施形態と同一の部分には同一の符号を付して、その説明は省略する。

40

【0753】

図137は、第14実施形態における左回転ユニット14700の部分分解斜視図である。図138(a)は、第2変位部材740が退避位置に配置された状態における左回転ユニット14700の部分拡大正面図であり、図138(b)は、図138(a)のCXXVIIIIb-CXXXXVIIIIb線における左回転ユニット14700の部分拡大断面模式図である。また、図139(a)は、第2変位部材740が張出位置に配置された状態における左回転ユニット14700の部分拡大正面図であり、図139(b)は、図139(a)のCXXXXIXb-CXXXXIXb線における左回転ユニット14700の部分拡大断面模式図である。

50

【0754】

図137から図139に示すように、第14実施形態における左回転ユニット1470は、正面ベース14720の内部空間に、ベース側係合部材14726が収納されると共に、ラック部材14752の長手方向一端側（図137上側）の正面に伝達部14752bが形成される。

【0755】

ベース側係合部材14726は、正面ベース14720の図示しない案内溝に沿って前後方向（図138（b）及び図139（b）左右方向）にスライド変位可能に配設されるスライド部14726cを備え、そのスライド部14726cの正面（図138（b）及び図139（b）左側の面）に基部726a及び屈曲部726bが形成される。

10

【0756】

ベース側係合部材14726は、スライド部14726cが図示しない案内溝に沿って正面へ向けてスライド変位されることで、基部726a及び屈曲部726bを受入凹部727から正面側（図138（b）左側）へ突出させると共に（図138参照）、スライド部14726cが図示しない案内溝に沿って背面側（図139（b）右側）へ向けてスライド変位されることで、基部726a及び屈曲部726bを受入凹部727内に没入させることができる（図139参照）。

【0757】

この場合、スライド部14726cの背面と背面ベース710の正面との間には、コイルスプリングからなる付勢ばねSP4が弾性的に引張変形された状態で配設され、その付勢ばねSP4の弾性回復力によって、ベース側係合部材14726が没入状態（図139（b）に示す状態）に維持される。なお、この没入状態では、屈曲部726bの正面と正面ベース14720の正面とが面一に配置され、ベース側係合部材14726の存在を遊技者に認識させ難くできる。

20

【0758】

スライド部14726cの背面（図138（b）及び図139（b）右側）は、上方（図138（b）及び図139（b）上側）へ向かうに従ってラック部材14752から離間する方向へ傾斜された傾斜面として形成され、その傾斜面には、ラック部材14752の伝達部14752bにおける傾斜面（正面）が当接される。

【0759】

伝達部14752bの正面（図138（b）及び図139（b）左側）には、下方（図138（b）及び図139（b）下側）へ向かうに従ってベース側係合部材14726（スライド部14726c）から離間する方向へ傾斜された傾斜面が形成され、その傾斜面には、スライド部14726cの傾斜面が当接される。

30

【0760】

よって、ベース側係合部材14726及び伝達部14752bの傾斜面どうしの作用により、ラック部材14752を下方へ変位させるに従って、ベース側係合部材14726を正面側（受入凹部727から突出する方向）へスライド変位させることができると共に、ラック部材14752を上方へ変位させるに従って、ベース側係合部材14726を背面側（受入凹部727内へ没入する方向）へスライド変位させることができる。

40

【0761】

その結果、図138に示すように、ラック部材14752が最下方へ変位され、第2変位部材740が退避位置に配置された際には、屈曲部726b、742bの内面（係合面）どうしを係合させることができ、第1変位部材730及び第2変位部材740が正面ベース14720から離間する方向へ傾倒することを抑制できる。

【0762】

一方、図139に示すように、ラック部材14752が最上方へ変位され、第2変位部材740が張出位置に配置された際には、付勢ばねSP4の弾性回復力により、ベース側係合部材14726を受入凹部727内に没入させることができる。即ち、その没入状態では、ベース側係合部材14726の屈曲部726bの正面を、正面ベース14720の

50

正面に対して、面一に配置できる。これにより、正面ベース１４７２０の正面が露出される場合でも、ベース側係合部材１４７２６を遊技者から視認され難くして、外観の向上を図ることができる。

【０７６３】

＜第１５実施形態＞

次いで、図１４０から図１４２を参照して、第１５実施形態について説明する。第１実施形態では、ベース側係合部材７２６が正面ベース７２０の正面から突出された状態で固設される場合を説明したが、第１５実施形態におけるベース側係合部材１５７２６は、正面ベース１５７２０の正面にスライド変位可能に配設される。なお、上記各実施形態と同一の部分には同一の符号を付して、その説明は省略する。

10

【０７６４】

図１４０は、第１５実施形態における左回転ユニット１５７００の部分分解斜視図である。図１４１（ａ）は、正面ベース１５７２０の部分拡大正面図であり、図１３４（ｂ）は、図１４１（ａ）におけるＣＸＬＩｂ－ＣＸＬＩｂ線における正面ベース１５７２０の断面図である。

【０７６５】

図１４０及び図１４１に示すように、第１５実施形態における左回転ユニット１５７００は、正面ベース１５７２０に、その正面側（図１４１（ａ）紙面手前側、図１４１（ｂ）下側）及び側面側（図１４１（ａ）及び図１４１（ｂ）右側）に連なる開口１５７２０ａが開口形成されると共に、その開口１５７２０ａにより形成される空間における正面ベ

20

【０７６６】

ース側係合部材１５７２６は、開口１５７２０ａのうちの正面ベース１５７２０の正面側と略同形状（即ち、開口１５７２０ａを正面視において塞ぐ形状）の平板形状に形成され、正面ベース１５７２０に形成される第１案内溝１５７２０ｂ１及び第２案内溝１５７２０ｂ２に沿って左右方向（図１４１（ａ）及び図１４１（ｂ）左右方向）にスライド変位可能に配設される。

【０７６７】

第１案内溝１５７２０ｂ１は、図１４１（ｂ）に示す上面視において、正面ベース１５７２０の左右方向（図１４１（ｂ）左右方向）に対して第１の傾斜角度を有して形成され、第２案内溝１５７２０ｂ２は、正面ベース１５７２０の左右方向（図１４１（ｂ）左右方向）に対して、第１案内溝１５７２０ｂ１の傾斜角度よりも小さな傾斜角度（第２の傾斜角度）を有して形成される。なお、本実施形態では、第２の傾斜角度が０°とされる。即ち、第２案内溝１５７２０ｂ２は、正面ベース１５７２０の左右方向に平行に形成される。

30

【０７６８】

よって、ベース側係合部材１５７２６は、図１４１（ｂ）に示す初期位置から、第１案内溝１５７２０ｂ１に沿って案内されることで、正面ベース１５７２０の斜め後方の背面側（図１４１（ｂ）左上側）へ向けてスライド変位されると共に、その後、第２案内溝１

40

【０７６９】

この場合、正面ベース１５７２０とベース側係合部材１５７２６との間には、コイルスプリングからなる付勢ばね（図示せず）が弾性的に引張変形された状態で配設され、その付勢ばねの弾性回復力によって、ベース側係合部材１５７２６が初期位置に維持される。なお、この初期位置では、ベース側係合部材１５７２６の正面（図１４１（ａ）紙面手前側および図１４１（ｂ）下側の面）と正面ベース１５７２０の正面とが面一に配置され、ベース側係合部材１５７２６の存在を遊技者に認識させ難くできる。

【０７７０】

50

次いで、図 1 4 2 を参照して、ベース側係合部材 1 5 7 2 6 及び変位側係合部材 7 4 2 による係合作用について説明する。

【0 7 7 1】

図 1 4 2 は、ベース側係合部材 1 5 7 2 6 及び変位側係合部材 7 4 2 による係合作用を説明するための左回転ユニット 1 5 7 0 0 の部分断面模式図であり、第 2 変位部材 7 4 0 が退避位置へ向けて変位される際の遷移状態が模式的に図示される。なお、図 1 4 2 (a) に示す状態から図 1 4 2 (c) に示す状態に向かうに従って、第 2 変位部材 7 4 0 が退避位置に近づき、図 1 4 2 (d) に示す状態が、第 2 変位部材 7 4 0 が退避位置に配置された状態に対応する。

【0 7 7 2】

図 1 4 2 (a) 及び図 1 4 2 (b) に示すように、正面ベース 1 5 7 2 0 に対して第 2 変位部材 7 4 0 が退避方向 (図 1 4 2 (a) 左側) へ向けて変位されると、変位側係合部材 7 4 2 の屈曲部 7 4 2 b の先端が、開口 1 5 7 2 0 a から正面ベース 1 5 7 2 0 の内部へ挿通されると共に、変位側係合部材 7 4 2 の基部 7 4 2 a がベース側係合部材 1 5 7 2 6 の側面に当接される。

【0 7 7 3】

図 1 4 2 (b) に示す状態から、正面ベース 1 5 7 2 0 に対して第 2 変位部材 7 4 0 が更に退避方向 (図 1 4 2 (b) 左側) へ向けて変位されると、図 1 4 2 (c) に示すように、変位側係合部材 7 4 2 の基部 7 4 2 a が、付勢ばねの付勢力に抗して、ベース側係合部材 1 5 7 2 6 を第 1 案内溝 1 5 7 2 0 b 1 に沿って没入方向へ押し込む (スライド変位させる)。図 1 4 2 (c) に示す状態から、第 2 変位部材 7 4 0 が退避方向へ向けて更に変位されると、ベース側係合部材 1 5 7 2 6 が第 2 案内溝 1 5 7 2 0 b 2 に沿って没入方向へ押し込まれる (スライド変位される)。

【0 7 7 4】

これにより、図 1 4 2 (d) に示すように、第 2 変位部材 7 4 0 が退避位置に配置されると、変位側係合部材 7 4 2 の屈曲部 7 4 2 b の内面を、ベース側係合部材 1 5 7 2 6 の背面に、係合可能に対面させることができる。その結果、第 1 変位部材 7 3 0 及び第 2 変位部材 7 4 0 が正面ベース 1 5 7 2 0 から離間する方向 (図 1 4 2 (c) 下側) へ傾倒することを抑制できる。

【0 7 7 5】

特に、本実施形態では、第 1 変位部材 7 3 0 及び第 2 変位部材 7 4 0 が張出位置へ張り出されると、付勢ばねの弾性回復力により、ベース側係合部材 1 5 7 2 6 を初期位置に配置 (復帰) させることができる。即ち、その初期位置では、ベース側係合部材 1 5 7 2 6 の正面を、正面ベース 1 5 7 2 0 の正面に対して面一に配置できる。これにより、正面ベース 1 5 7 2 0 の正面が露出される場合でも、開口 1 5 7 2 0 a 及びベース側係合部材 1 5 7 2 6 を遊技者から視認され難くして、外観の向上を図ることができる。

【0 7 7 6】

< 第 1 6 実施形態 >

次いで、図 1 4 3 から図 1 4 5 を参照して、第 1 6 実施形態について説明する。第 1 実施形態では、第 2 変位部材 7 4 0 の変位側係合部材 7 4 2 が、正面ベース 7 2 0 の正面に突設されたベース側係合部材 7 2 6 に係合される場合を説明したが、第 1 6 実施形態における第 2 変位部材 1 6 7 4 0 の変位側係合部材 1 6 7 4 2 は、正面ベース 1 6 7 2 0 の開口 1 6 7 2 0 a の内縁に係合される。なお、上記各実施形態と同一の部分には同一の符号を付して、その説明は省略する。

【0 7 7 7】

図 1 4 3 は、第 1 6 実施形態における左回転ユニット 1 6 7 0 0 の部分分解斜視図である。図 1 4 4 (a) は、正面ベース 1 6 7 2 0 の部分拡大正面図であり、図 1 4 4 (b) は、図 1 4 4 (a) における C X L I V b - C X L I V b 線における正面ベース 1 6 7 2 0 の断面図である。

【0 7 7 8】

また、図 1 4 5 は、正面ベース 1 6 7 2 0（開口 1 6 7 2 0 a）及び変位側係合部材 1 6 7 4 2 による係合作用を説明するための左回転ユニット 1 6 7 0 0 の部分断面模式図であり、第 2 変位部材 1 6 7 4 0 が退避位置へ向けて変位される際の遷移状態が模式的に図示される。なお、図 1 4 5（a）に示す状態から図 1 4 5（b）に示す状態に向かうに従って、第 2 変位部材 1 6 7 4 0 が退避位置に近づき、図 1 4 5（c）に示す状態が、第 2 変位部材 1 6 7 4 0 が退避位置に配置された状態に対応する。

【0779】

図 1 4 3 から図 1 4 5 に示すように、第 1 6 実施形態における左回転ユニット 1 6 7 0 0 は、正面ベース 1 6 7 2 0 の側面（図 1 3 5（a）及び図 1 3 5（b）右側の面）に開口 1 6 7 2 0 a が開口形成される。

【0780】

変位側係合部材 1 6 7 4 2 は、第 2 変位部材 1 6 7 4 0 の背面から立設される基部 1 6 7 4 2 a と、その基部 1 6 7 4 2 a の先端を屈曲させて形成され内面が係合面とされる屈曲部 7 4 2 b とを備える。なお、基部 1 6 7 4 2 a の立設高さは、屈曲部 7 4 2 b を正面ベース 1 6 7 2 0 の開口 1 6 7 2 0 a に挿通可能な高さに設定される。

【0781】

これにより、本実施形態によれば、第 2 変位部材 1 6 7 4 0 が退避方向へ変位されると、その変位に伴って、変位側係合部材 1 6 7 4 2 の屈曲部 7 4 2 b を、開口 1 6 7 2 0 a を介して、正面ベース 1 6 7 2 0 の内部空間へ徐々に進入させ、第 2 変位部材 1 6 7 4 0 が退避位置に配置されると、変位側係合部材 1 6 7 4 2 の屈曲部 7 4 2 b の内面を、正面ベース 1 6 7 2 0 の開口 1 6 7 2 0 a の内縁に、係合可能に対面させることができる。その結果、第 1 変位部材 7 3 0 及び第 2 変位部材 1 6 7 4 0 が正面ベース 1 6 7 2 0 から離開する方向へ傾倒することを抑制できる。

【0782】

特に、本実施形態では、正面ベース 1 6 7 2 0 に開口 1 6 7 2 0 a を開口させれば良く、ベース側係合部材を設ける必要がないので、構造を簡素化して、製品コストの削減を図ることができる。また、開口 1 6 7 2 0 a は、正面ベース 1 6 7 2 0 の側面に配設されるので、第 2 変位部材 1 6 7 4 0 が張り出し方向へ変位され、正面ベース 1 6 7 2 0 の正面が露出される場合に、開口 1 6 7 2 0 a を遊技者から視認され難くして、外観の向上を図ることができる。

【0783】

<第 1 7 実施形態>

次いで、図 1 4 6 及び図 1 4 7 を参照して、第 1 7 実施形態について説明する。第 1 実施形態では、第 2 変位部材 7 4 0 の変位側係合部材 7 4 2 が、正面ベース 7 2 0 の正面に突設されたベース側係合部材 7 2 6 に係合される場合を説明したが、第 1 7 実施形態における第 2 変位部材 1 7 7 4 0 の変位側係合部材 1 7 7 4 2 は、背面ベース 7 1 0 の背面に係合される。なお、上記各実施形態と同一の部分には同一の符号を付して、その説明は省略する。

【0784】

図 1 4 6 は、第 1 7 実施形態における左回転ユニット 1 7 7 0 0 の部分分解斜視図である。また、図 1 4 7 は、背面ベース 7 1 0 及び変位側係合部材 1 7 7 4 2 による係合作用を説明するための左回転ユニット 1 7 7 0 0 の上面模式図であり、第 2 変位部材 1 7 7 4 0 が退避位置へ向けて変位される際の遷移状態が模式的に図示される。

【0785】

なお、図 1 4 7（a）に示す状態から図 1 4 7（b）に示す状態に向かうに従って、第 2 変位部材 1 7 7 4 0 が退避位置に近づき、図 1 4 7（c）に示す状態が、第 2 変位部材 1 7 7 4 0 が退避位置に配置された状態に対応する。

【0786】

図 1 4 6 及び図 1 4 7 に示すように、第 1 7 実施形態における左回転ユニット 1 7 7 0 0 は、正面ベース 1 7 7 2 0 の長手方向一端側（図 1 4 6 上側）の正面および側面の全体

10

20

30

40

50

が装飾面として形成される。即ち、正面ベース１７７２０は、第１実施における正面ベース７２０に対して、ベース側係合部材７２６及び受入凹部７２７が省略された形状に形成される。

【０７８７】

変位側係合部材１７７４２は、第２変位部材１７７４０の背面から立設される基部１７７４２ａと、その基部１７７４２ａの先端を屈曲させて形成され内面が係合面とされる屈曲部７４２ｂとを備える。なお、基部１７７４２ａの立設高さは、屈曲部７４２ｂの内面が背面ベース７１０の背面に所定の間隔を隔てて対面可能な高さに設定される。

【０７８８】

これにより、本実施形態によれば、第２変位部材１７７４０が退避方向へ変位されると、その変位に伴って、変位側係合部材１７７４２の屈曲部７４２ｂを、背面ベース７１０の背面側へ徐々に進入させ、第２変位部材１７７４０が退避位置に配置されると、変位側係合部材１７７４２の屈曲部７４２ｂの内面を、背面ベース７１０の背面に、係合可能に対面させることができる。その結果、第１変位部材７３０及び第２変位部材１７７４０が正面ベース１７７２０から離間する方向へ傾倒することを抑制できる。

【０７８９】

特に、本実施形態では、正面ベース１７７２０にベース側係合部材を設ける必要がないので、構造を簡素化して、製品コストの削減を図ることができる。

【０７９０】

更に、正面ベース１７７２０の側面に開口を開口形成する必要がないので、装飾とは無関係な機能的な部分が遊技者に視認されることを回避して、正面ベース１７７２０の外観の向上を図ることができる。言い換えれば、張出位置に配置された第２変位部材１７７４０によって正面ベース１７７２０の側面を遊技者から見え難くする必要がないので、第２変位部材１７７４０の張り出し量を大きくして、演出効果を高めることができる。

【０７９１】

<第１８実施形態>

次いで、図１４８から図１５１を参照して、第１８実施形態について説明する。第１実施形態の右回転ユニット６００では、張り出し方向へ傾倒された第１変位部材６３０を退避位置へ向けて変位（起立）させる動作（第１変位部材６３０の起立動作）が、駆動モータ６５０の回転駆動力のみにより行われる場合を説明したが、第１８実施形態の右回転ユニット１８６００における第１変位部材６３０の起立動作は、駆動モータ６５０の回転駆動力に加え、慣性力の作用を利用して行われる。なお、上記各実施形態と同一の部分には同一の符号を付して、その説明は省略する。

【０７９２】

図１４８は、第１８実施形態における右回転ユニット１８６００の分解斜視図である。図１４９は、張出位置から退避位置へ向けて動作する際の前半区間での各状態における右回転ユニット１８６００の正面図であり、図１５０は、張出位置から退避位置へ向けて動作する際の前半区間での各状態における右回転ユニット１８６００の背面図である。

【０７９３】

なお、図１４９（ａ）及び図１５０（ａ）は、第１変位部材６３０及び第２変位部材１８６４０が張出位置に配置された状態（即ち、図３４（ｃ）及び図３６（ｃ））に対応する。また、図１４９（ｂ）及び図１５０（ｂ）は、図３４（ｂ）及び図３６（ｂ）に対応し、図１４９（ｃ）及び図１５０（ｃ）は、図３４（ａ）及び図３６（ａ）に対応する。

【０７９４】

また、図１５１は、張出位置から退避位置へ向けて動作する際の前半区間での各状態における右回転ユニット１８６００の背面模式図であり、図１５１（ａ）、図１５１（ｂ）及び図１５１（ｃ）は、図１５０（ａ）、図１５０（ｂ）及び図１５０（ｃ）にそれぞれ対応する。

【０７９５】

図１４８に示すように、第１８実施形態における右回転ユニット１８６００は、正面ベ

10

20

30

40

50

ース18620の正面から略直方体状の被当接部18629が、第2変位部材18640の連結変位部材18642における装飾部分642bの背面から略円柱状の当接部18644が、それぞれ突設される。当接部18644は、連結変位部材18642の長手方向において、軸支孔642a（支持軸633）と反対側の端部に配設される。

【0796】

図149から図151に示すように、被当接部18629及び当接部18644は、第1変位部材630及び第2変位部材18640が張出位置から退避位置へ向けて変位される際の途中の所定区間において、被当接部18629の上面（図148上側の面）に当接部18644の外周面が当接可能に形成される。

【0797】

詳細には、図149（a）、図150（a）及び図151（a）に示す張出位置から、図149（b）、図150（b）及び図151（b）に示すように、連結変位部材18642が支持軸633（軸支孔642a）を回転中心として第1変位部材630の背面に退避される方向へ回転され、図149（c）、図150（c）及び図151（c）に示すように、連結変位部材18642が支持軸633（軸支孔642a）を回転中心として最大に回転されると、被当接部18629の上面に当接部18644が当接される。

【0798】

図149（c）、図150（c）及び図151（c）に示す状態から、第1変位部材630の回転軸631を回転中心とする退避位置へ向けての回転（起立）が開始されると（図33（b）、図35（b）及び図37（b）参照）、被当接部18629の上面から当接部18644が離間され、これら被当接部18629及び当接部18644の当接が解除される。

【0799】

この場合、当接部18644が被当接部18629に当接されるまでの区間（即ち、図149、図150及び図151に示す区間）では、駆動モータ650は、第2変位部材18640のみを回転駆動すれば良く、駆動負荷が比較的小さい。即ち、この区間は、伝達部材654の駆動ピン654bが、第1変位部材630の第1溝635における非干渉区間635bを通過する区間であるため、第2変位部材18640の重量分だけが回転駆動の負荷とされる。また、連結変位部材18642の変位方向が重力方向下方へ下降する方向であるため、その点からも駆動モータ650の負荷は小さくされる。

【0800】

一方、当接部18644が被当接部18629に当接された状態では、伝達部材654の駆動ピン654bが、第1変位部材630の第1溝635における作用区間635aに到達される。そのため、かかる状態からは、第2変位部材18640の重量分だけでなく、第1変位部材630の重量分も、駆動モータ650の回転駆動の負荷として加算される。特に、かかる状態からは、第1変位部材630を重力に逆らって起立させる動作であるため、その点からも駆動モータ650の負荷が急激に大きくされる。

【0801】

これに対し、本実施形態によれば、連結変位部材18642の軸支孔642a（支持軸633）と反対側の端部に当接部18644が設けられ、連結変位部材18642が支持軸633を回転中心として回転される際に、かかる当接部18644が、正面ベース18620の被当接部18629に当接される（図151（c）参照）。

【0802】

即ち、連結変位部材18642の支持軸633を回転中心とする回転を、被当接部18629及び当接部18644の当接により規制して、連結変位部材18642の回転を急停止させることができると共に、その急停止により生じる連結変位部材18642の慣性力を、第1変位部材630を回転軸631を回転中心として退避方向へ変位させる（即ち、起立させる）方向の力（図151（c）の矢印F）として、第1変位部材630に作用させることができる。

【0803】

その結果、伝達部材 6 5 4 の駆動ピン 6 5 4 b が、第 1 変位部材 6 3 0 の第 1 溝 6 3 5 における作用区間 6 3 5 a に到達され、第 2 変位部材 1 8 6 4 0 の重量分だけでなく、第 1 変位部材 6 3 0 の重量分も、駆動モータ 6 5 0 の回転駆動の負荷として加算される際に、上述した慣性力を、駆動モータ 6 5 0 の回転駆動力を補助する力として、働かせることができる。よって、駆動モータ 6 5 0 の負荷が急激に変化（大きく）されることを抑制でき、各変位部材 6 3 0, 1 8 6 4 0 の張出位置から退避位置へ向けての変位を安定化できると共に、駆動モータ 6 5 0 の耐久性の向上を図ることができる。

【0804】

＜第 19 実施形態＞

次いで、図 1 5 2 から図 1 6 0 を参照して、第 19 実施形態について説明する。第 18 実施形態の右回転ユニット 1 8 6 0 0 では、連結変位部材 1 8 6 4 2 の当接部 1 8 6 4 4 が正面ベース 1 8 6 2 0 の被当接部 1 8 6 2 9 に当接される場合を説明したが、第 19 実施形態における連結変位部材 1 9 6 4 2 の当接部 1 9 6 4 4 は、第 1 変位部材 1 9 6 3 0 に設けられた被当接部 1 9 6 3 9 に当接される。なお、上記各実施形態と同一の部分には同一の符号を付して、その説明は省略する。

【0805】

図 1 5 2 は、第 19 実施形態における右回転ユニット 1 9 6 0 0 の分解正面斜視図であり、図 1 5 3 は、右回転ユニット 1 9 6 0 0 の分解背面斜視図である。

【0806】

図 1 5 2 及び図 1 5 3 に示すように、第 19 実施形態における右回転ユニット 1 9 6 0 0 は、第 2 変位部材 1 9 6 4 0 の被駆動部材 1 9 6 4 1 及び連結変位部材 1 9 6 4 2 の連結部分（連結溝 6 4 1 c 及び連結ピン 6 4 3）が第 1 実施形態（図 2 9 及び図 3 0 参照）の場合と異なる位置に設定される。

【0807】

詳細には、被駆動部材 1 9 6 4 1 の長手方向一端側（軸支孔 6 4 1 a を挟んで第 2 溝 6 4 1 b と反対側、図 1 5 2 及び図 1 5 3 上側）が円弧状に湾曲しつつ延設され、その湾曲部分の延設先端側に連結溝 6 4 1 c が配設される。この湾曲部分によって、被駆動部材 1 9 6 4 1 と連結変位部材 1 9 6 4 2 の軸支孔 6 4 2 a との干渉が回避される。連結変位部材 1 9 6 4 2 は、軸支孔 6 4 2 a から板状の張出部分 1 9 6 4 2 c が外方へ張り出して形成され、その張出部分 1 9 6 4 2 c の正面側に連結ピン 6 4 3 が突設される。

【0808】

この場合、上述した第 1 実施形態では、被駆動部材 6 4 1 の軸支孔 6 4 1 a（支持軸 6 3 2）の軸心を中心とし、且つ、連結変位部材 1 9 6 4 2 の軸支孔 6 4 2 a（支持軸 6 3 3）の軸心を通る仮想円の内側（中心側）に、被駆動部材 6 4 1 及び連結変位部材 6 4 2 の連結部分（連結溝 6 4 1 c 及び連結ピン 6 4 3）が位置される。

【0809】

これに対し、本実施形態では、被駆動部材 1 9 6 4 1 の軸支孔 6 4 1 a（支持軸 6 3 2）の軸心を中心とし連結変位部材 1 9 6 4 2 の軸支孔 6 4 2 a（支持軸 6 3 3）の軸心を通る仮想円の外側に、被駆動部材 1 9 6 4 1 及び連結変位部材 1 9 6 4 2 の連結部分（連結溝 6 4 1 c 及び連結ピン 6 4 3）が位置される。

【0810】

よって、連結変位部材 1 9 6 4 2 の第 1 変位部材 1 9 6 3 0 に対する相対回転の方向が、第 1 実施形態の場合とは逆方向とされる。ここで、かかる逆方向への相対回転について、図 1 5 4 から図 1 5 7 を参照して説明する。

【0811】

図 1 5 4 及び図 1 5 5 は、退避位置および張出位置の間で動作する際の各状態における右回転ユニット 1 9 6 0 0 の正面図であり、図 1 5 6 及び図 1 5 7 は、退避位置および張出位置の間で動作する際の各状態における右回転ユニット 1 9 6 0 0 の背面模式図である。

【0812】

なお、図 1 5 4 (a)、図 1 5 4 (b) 及び図 1 5 4 (c) は、図 1 5 6 (a)、図 1 5 6 (b) 及び図 1 5 6 (c) とそれぞれ同一の状態であり、図 1 5 5 (a)、図 1 5 5 (b) 及び図 1 5 5 (c) は、図 1 5 7 (a)、図 1 5 7 (b) 及び図 1 5 7 (c) とそれぞれ同一の状態である。また、図 1 5 4 (c) は図 1 5 5 (a) と、図 1 5 6 (c) は図 1 5 7 (a) と、それぞれ同一の図である。

【0813】

ここで、第 1 9 実施形態における右回転ユニット 1 9 6 0 0 は、上述した連結部分（連結溝 6 4 1 c 及び連結ピン 6 4 3）の位置の相異に起因して、連結変位部材 1 9 6 4 2 の第 1 変位部材 1 9 6 3 0 に対する相対回転の方向が、第 1 実施形態の場合とは逆方向とされる点を除き、他の動作態様は実質的に同一に形成されるので、その同一の部分について

10

【0814】

図 1 5 4 及び図 1 5 6 に示すように、退避位置において、伝達部材 6 5 4 が正方向（図 1 5 6 (a) 時計回り）に回転駆動され、その伝達部材 6 5 4 の駆動ピン 6 5 4 b が、第 1 溝 6 3 5（作用区間 6 3 5 a）及び第 2 溝 6 4 1 b の内壁面を張り出し方向へ押し下げることで、第 1 変位部材 1 9 6 3 0 が第 2 変位部材 1 9 6 4 0 と一体の状態では張り出し方向へ回転（傾倒）される。

【0815】

図 1 5 5 (a) 及び図 1 5 7 (a) に示す状態から、伝達部材 6 5 4 が正方向（図 1 5 7 (a) 時計回り）へ更に回転駆動されると、その駆動ピン 6 5 4 b が、第 1 変位部材 1 9 6 3 0 の第 1 溝 6 3 5 における非干渉区間 6 3 5 b を通過しつつ、被駆動部材 1 9 6 4 1 の第 2 溝 6 4 1 b の内壁面を下方（図 1 5 7 (a) 下側）へ押し下げる。

20

【0816】

これにより、図 1 5 5 (b) 及び図 1 5 7 (b) に示すように、被駆動部材 1 9 6 4 1 が支持軸 6 3 2 を中心として連結溝 6 4 1 c を上昇させる方向（図 1 5 7 (b) 反時計回り）に回転され、この被駆動部材 1 9 6 4 1 の回転が、連結溝 6 4 1 c 及び連結ピン 6 4 3 の連結を介して、連結変位部材 1 9 6 4 2 に伝達され、かかる連結変位部材 1 9 6 4 2 が支持軸 6 3 3 を回転中心として装飾部分 6 4 2 b を下降させる方向（図 1 0 8 (b) 反時計回り）に回転される。

【0817】

即ち、第 1 変位部材 1 9 6 3 0 が停止されつつ、その第 1 変位部材 1 9 6 3 0 に対して連結変位部分 1 9 6 4 2 が第 1 実施形態の場合とは逆方向へ相対変位（回転）される。その後、図 1 5 5 (c) 及び図 1 5 7 (c) に示すように、伝達部材 6 5 4 の駆動ピン 6 5 4 b が、第 1 変位部材 1 9 6 3 0 の第 1 溝 6 3 5 における非干渉区間 6 3 5 b 及び第 2 変位部材 1 9 6 4 0 の第 2 溝 6 4 1 b の終端に到達されることで、第 1 変位部材 1 9 6 3 0 及び第 2 変位部材 1 9 6 4 0 が張出位置に配置される。

30

【0818】

図 1 5 2 及び図 1 5 3 に戻って説明する。本実施形態では、第 1 変位部材 1 9 6 3 0 の背面から略直方体状の被当接部 1 9 6 3 9 が、連結変位部材 1 9 6 4 2 の装飾部分 6 4 2 b の正面から略円柱状の当接部 1 9 6 4 4 が、それぞれ突設される。被当接部 1 9 6 3 9 は、第 1 変位部材 1 9 6 3 0 の長手方向において、回転軸 6 3 1 と支持軸 6 3 2 との間に配設される。

40

【0819】

これら被当接部 1 9 6 3 9 及び当接部 1 9 6 4 4 は、第 1 変位部材 1 9 6 3 0 及び第 2 変位部材 1 9 6 4 0 が張出位置から退避位置へ向けて変位される際の途中の所定区間において、被当接部 1 9 6 3 9 の側面（図 1 5 3 右側の面）に当接部 1 9 6 4 4 の外周面が当接可能に形成される。ここで、被当接部 1 9 6 3 9 及び当接部 1 9 6 4 4 の当接による作用について、図 1 5 8 から図 1 6 0 を参照して説明する。

【0820】

図 1 5 8 は、張出位置から退避位置へ向けて動作する際の前半区間での各状態における

50

右回転ユニット１９６００の正面図であり、図１５９は、張出位置から退避位置へ向けて動作する際の前半区間での各状態における右回転ユニット１９６００の背面図である。

【０８２１】

なお、図１５８（ａ）及び図１５９（ａ）は、第１変位部材１９６３０及び第２変位部材１９６４０が張出位置に配置された状態（即ち、図１５５（ｃ）及び図１５７（ｃ））に対応する。また、図１５８（ｂ）及び図１５９（ｂ）は、図１５５（ｂ）及び図１５７（ｂ）に対応し、図１５８（ｃ）及び図１５９（ｃ）は、図１５５（ａ）及び図１５７（ａ）に対応する。

【０８２２】

また、図１６０は、張出位置から退避位置へ向けて動作する際の前半区間での各状態における右回転ユニット１９６００の背面模式図であり、図１６０（ａ）、図１６０（ｂ）及び図１６０（ｃ）は、図１５９（ａ）、図１５９（ｂ）及び図１５９（ｃ）にそれぞれ対応する。

【０８２３】

図１５８（ａ）、図１５９（ａ）及び図１６０（ａ）に示す張出位置から、図１５８（ｂ）、図１５９（ｂ）及び図１６０（ｂ）に示すように、連結変位部材１９６４２が支持軸６３３（軸支孔６４２ａ）を回転中心として第１変位部材１９６３０の背面に退避される方向へ回転され、図１５８（ｃ）、図１５９（ｃ）及び図１６０（ｃ）に示すように、連結変位部材１９６４２が支持軸６３３（軸支孔６４２ａ）を回転中心として最大に回転されると、被当接部１９６３９の下面に当接部１９６４４が当接される。

【０８２４】

この場合、当接部１９６４４が被当接部１９６３９に当接されるまでの区間（即ち、図１５８、図１５９及び図１６０に示す区間）では、駆動モータ６５０は、第２変位部材１９６４０のみを回転駆動すれば良く、駆動負荷が比較的小さい。即ち、この区間は、伝達部材６５４の駆動ピン６５４ｂが、第１変位部材１９６３０の第１溝６３５における非干渉区間６３５ｂを通過する区間であるため、第２変位部材１９６４０の重量分だけが回転駆動の負荷とされる。

【０８２５】

一方、当接部１９６４４が被当接部１９６３９に当接された状態では、伝達部材６５４の駆動ピン６５４ｂが、第１変位部材１９６３０の第１溝６３５における作用区間６３５ａに到達される。そのため、かかる状態からは、第２変位部材１９６４０の重量分だけでなく、第１変位部材１９６３０の重量分も、駆動モータ６５０の回転駆動の負荷として加算される。特に、かかる状態からは、第１変位部材１９６３０を重力に逆らって起立させる動作であるため、駆動モータ６５０の負荷が急激に大きくされる。

【０８２６】

これに対し、本実施形態によれば、連結変位部材１９６４２の装飾部分６４２ｂに当接部１９６４４が設けられ、連結変位部材１９６４２が支持軸６３３を回転中心として回転され、かかる連結変位部材１９６４２の回転に伴って上方へ持ち上げられた当接部１９６４４が、第１変位部材１９６３０の被当接部１９６３９の下面に当接される（図１６０（ｃ）参照）。

【０８２７】

即ち、連結変位部材１９６４２の支持軸６３３を回転中心とする回転を、被当接部１９６３９及び当接部１９６４４の当接により規制して、連結変位部材１９６４２の回転を急停止させることができると共に、その急停止により生じる連結変位部材１９６４２の慣性力を、第１変位部材１９６３０を回転軸６３１を回転中心として退避方向へ変位させる（即ち、起立させる）方向の力（図１６０（ｃ）の矢印Ｆ）として、第１変位部材１９６３０に作用させることができる。

【０８２８】

その結果、伝達部材６５４の駆動ピン６５４ｂが、第１変位部材１９６３０の第１溝６３５における作用区間６３５ａに到達され、第２変位部材１９６４０の重量分だけでなく

10

20

30

40

50

、第1変位部材19630の重量分も、駆動モータ650の回転駆動の負荷として加算される際に、上述した慣性力を、駆動モータ650の回転駆動力を補助する力として、働かせることができる。よって、駆動モータ650の負荷が急激に変化（大きく）されることを抑制でき、各変位部材19630、19640の張出位置から退避位置へ向けての変位を安定化できると共に、駆動モータ650の耐久性の向上を図ることができる。

【0829】

<第20実施形態>

次いで、図161及び図162を参照して、第20実施形態について説明する。第1実施形態の入賞装置65では、送出口821cからシーソー部材840（受け面844）への遊技球の送り出しが、シーソー部材840の状態に関わらず（即ち、第1状態または第2状態のいずれの状態でも）、許容される場合を説明したが、第20実施形態における入賞装置20065は、少なくとも第2状態では、送出口821cからシーソー部材20840（受け面844）への遊技球の送り出しが規制される。なお、上記各実施形態と同一の部分には同一の符号を付して、その説明は省略する。

10

【0830】

図161は、第20実施形態における入賞装置20065の分解正面斜視図である。また、図162（a）は、シーソー部材20840が第1状態を形成した状態における入賞装置20065の断面図であり、図162（b）は、シーソー部材20840が第2状態を形成した状態における入賞装置20065の断面図である。なお、図162（a）及び図162（b）は、それぞれ図52（a）及び図52（b）に対応する。

20

【0831】

図161に示すように、第20実施形態における入賞装置20065は、シーソー部材20840に規制部20848が形成される。規制部20848は、傾斜面845と反対側となる受け面844の縁部から上方（図161上側）へ向けて立設される正面視略三角形の部位として形成される。

【0832】

図162（a）に示すように、シーソー部材20840が第1状態を形成した状態では、規制部20848は、送出口821cの開口領域の外方に位置され、これにより、送出口821cの開口幅（図162（a）左右方向寸法）が遊技球の直径よりも大きな寸法W1に維持される。よって、送出口821cから受け面844への遊技球の送り出しが許容される。

30

【0833】

一方、図162（b）に示すように、シーソー部材20840が第2状態を形成した状態では、規制部20848は、シーソー部材20840の回転に伴い、送出口821c側へ近接され、規制部20848の一部が送出口821cの開口領域の内方に位置される（即ち、規制部20848の一部が送出口821cの開口領域に重なる）。これにより、送出口821cの開口幅が遊技球の直径よりも小さな寸法である寸法W2に縮小される（ $W2 < W1$ ）。よって、送出口821cから受け面844への遊技球の送り出しが規制（禁止）される。

40

【0834】

このように、本実施形態によれば、中間ベース820の案内通路（送出口821c）からシーソー部材20840の受け面844への遊技球の送り出しを、シーソー部材20840の状態に応じて、制御（許容または規制）することができる。

【0835】

即ち、第1状態では、送出口821cから受け面844へ遊技球を送り出し、その遊技球を受け面844から傾斜面845、排出面846へ向けて転動させることで、シーソー部材20840を回転させ、第2状態を速やかに形成可能とする。

【0836】

ここで、シーソー部材20840が第2状態へ向けて回転を開始した後も、送出口821cから受け面844へ更に遊技球が連なって送り出されると、先に送り出された（受け

50

面 8 4 4 が受け取った) 遊技球が傾斜面 8 4 5 及び排出面 8 4 6 を未だ転動している状態が形成され、シーソー部材 2 0 8 4 0 が第 2 状態に維持されやすい。

【0 8 3 7】

これに対し、本実施形態では、シーソー部材 2 0 8 4 0 が第 2 状態へ向けて回転を開始されると、規制部 2 0 8 4 8 が送出口 8 2 1 c の開口幅を寸法 W 2 に狭めることで、送出口 8 2 1 c から受け面 8 4 4 への遊技球の送り出しを規制(禁止)して、傾斜面 8 4 5 及び排出面 8 4 6 を転動している遊技球を排出口 8 2 1 d へ排出するための時間を確保することができる。

【0 8 3 8】

即ち、傾斜面 8 4 5 及び排出面 8 4 6 から排出口 8 2 1 d への遊技球の排出が完了して、シーソー部材 2 0 8 4 0 上の遊技球が無くなるまで、送出口 8 2 1 c から受け面 8 4 4 への遊技球の送り出しを待機させることができる。その結果、複数の遊技球が連続して案内される場合であっても、第 1 状態と第 2 状態とを交互に切り替えやすくなることができる。

【0 8 3 9】

なお、寸法 W 2 は、寸法 W 1 よりも小さな寸法であれば、遊技球の直径よりも大きな寸法であっても良い。即ち、寸法 W 2 は、送出口 8 2 1 c から受け面 8 4 4 への遊技球の送り出しを許容する寸法であっても良い。この場合でも、規制部 2 0 8 4 8 により送出口 8 2 1 c の開口幅が狭くされることで、遊技球が通過し難くでき、その分、送出口 8 2 1 c から受け面 8 4 4 への遊技球の送り出しに要する時間を増加させる(遊技球の通過を遅らせる)ことができる。その結果、複数の遊技球が連続して案内される場合であっても、第 1 状態と第 2 状態とを交互に切り替えやすくなることができる。

【0 8 4 0】

< 第 2 1 実施形態 >

次いで、図 1 6 3 を参照して、第 2 1 実施形態について説明する。第 1 実施形態の入賞装置 6 5 では、シーソー部材 8 4 0 の傾斜面 8 4 5 及び排出面 8 4 6 の下降傾斜を沿って転動することで、遊技球が排出口 8 2 1 d へ排出される場合を説明したが、第 2 1 実施形態における入賞装置 2 1 0 6 5 は、遊技球を押し出して排出口 8 2 1 d へ排出するための回転部材 2 1 8 7 0 を備える。なお、上記各実施形態と同一の部分には同一の符号を付して、その説明は省略する。

【0 8 4 1】

図 1 6 3 (a) 及び図 1 6 3 (b) は、第 2 1 実施形態における入賞装置 2 1 0 6 5 の部分拡大断面図であり、図 5 4 に対応する。

【0 8 4 2】

図 1 6 3 に示すように、第 2 1 実施形態における入賞装置 2 1 0 6 5 は、シーソー部材 8 4 0 の上方に回転部材 2 1 8 7 0 を備える。なお、回転部材 2 1 8 7 0 は、シーソー部材 8 4 0 が第 1 状態または第 2 状態のいずれの状態を形成しても、かかるシーソー部材 8 4 0 と干渉せず、かつ、シーソー部材 8 4 0 上の遊技球とは当接可能な高さ位置に配置される。

【0 8 4 3】

回転部材 2 1 8 7 0 は、軸支ピン(図示せず)が挿通されて正面ベース 8 1 0 の背面に回転可能に軸支される軸支部 2 1 8 7 1 と、その軸支部 2 1 8 7 1 から一側へ張り出されると共に送出口 8 2 1 c に対面される板状の受け板 2 1 8 7 2 と、その受け板 2 1 8 7 2 に対して反対側となる他側へ軸支部 2 1 8 7 1 から張り出されると共に排出口 8 2 1 d に対面される板状の受け板 2 1 8 7 2 及び押出板 2 1 8 7 3 とを備える。

【0 8 4 4】

軸支部 2 1 8 7 1 は、その軸心方向が重力方向(図 1 6 3 (a) 紙面垂直方向)に沿う(即ち、シーソー部材 8 4 0 の回転軸(支持軸 8 2 1 e)と直交する)姿勢で配設される。受け板 2 1 8 7 2 及び押出板 2 1 8 7 3 は、軸支部 2 1 8 7 1 を交差中心として所定の交差角度を有して連結される。よって、回転部材 2 1 8 7 0 は、軸支部 2 1 8 7 1 (重力

）方向視において、略くの字状に屈曲して形成される。

【0845】

この場合、回転部材21870は、押出板21873がシーソー部材840の長手方向（図163（a）左右方向）に沿う回転位置では、図163（a）に示すように、受け板21872がシーソー部材840の受け面844の上方（図163（a）紙面手前側）に突出された姿勢とされ、受け板21872がシーソー部材840の長手方向に沿う回転位置では、図163（b）に示すように、押出板21873がシーソー部材840の傾斜面845及び（又は）排出面846の上方に突出された姿勢とされる。

【0846】

即ち、回転部材21870は、押出板21873が排出口821dと反対側（図163（a）下側）へ後退された回転位置では、図163（a）に示すように、受け板21872が送出口821cへ近接する側へ前進された姿勢とされ、受け板21872が送出口821cと反対側（図163（b）下側）へ後退された回転位置では、図163（b）に示すように、押出板21873が排出口821dへ近接する側へ前進された姿勢とされる。

【0847】

よって、本実施形態によれば、例えば、図163（a）に示すように、シーソー部材840の傾斜面845又は排出面846上を遊技球が未だ転動している状態で、送出口821cからシーソー部材840の受け面844へ遊技球が送り出されると、送出口821cから受け面844へ送り出された遊技球を、回転部材21870の受け板21872が受け止め、かかる回転部材21870が、その押出板21873を傾斜面845及び排出面846の上方に突出させる方向へ回転される。この回転により、図163（b）に示すように、傾斜面845又は排出面846上を転動している遊技球を、押出板21873によって押し出して、排出口821dへ排出させることができる。

【0848】

その結果、傾斜面845又は排出面846を転動する遊技球を排出口821dへ速やかに排出させやすくなる。よって、シーソー部材840の傾斜面845又は排出面846に遊技球が載置されている時間（即ち、第2状態が形成されている時間）を短くして、第1状態と第2状態との交互の切り替えを円滑に行わせることができる。

【0849】

なお、送出口821cから送り出された遊技球を回転部材21870の受け板21872が受け止めて、かかる回転部材21870が、その押出板21873が傾斜面845及び排出面846の上方に突出された姿勢（即ち、図163（b）に示す姿勢）に配置されても、受け板21872で受け止めた遊技球（図163（b）左側に示す遊技球）が、押出板21873を後退させつつ、傾斜面845及び排出面846に沿って転動されるので、受け板21872を受け面844の上方へ突出させた姿勢（即ち、図163（a）に示す姿勢）に回転部材21870を復帰させることができる。

【0850】

このように、回転部材21870は、遊技球の転動を利用して、初期位置（遊技球の受け板21872で受け止めて、押出板21873で遊技球を押し出すことが可能な位置、即ち、図163（a）に示す位置）に復帰することができる。よって、駆動手段による駆動やセンサ装置による検出を不要とできるので、その分、製品コストの削減を図ることができる。

【0851】

＜第22実施形態＞

次いで、図164及び図165を参照して、第22実施形態について説明する。なお、上記各実施形態と同一の部分には同一の符号を付して、その説明は省略する。

【0852】

図164（a）及び図164（b）は、第22実施形態における入賞装置22065の部分拡大断面図であり、図54に対応する。また、図165（a）及び図165（b）は、入賞装置22065の部分拡大断面図であり、図52に対応する。

【0853】

ここで、第22実施形態における入賞装置22065は、第21実施形態における入賞装置21065に対し、シーソー部材22840に開口形成される開口部22849と、回転部材22870から突設される突片22874とを更に備える点のみが異なり、他の構成は同一であるため、その説明は省略する。

【0854】

図164及び図165に示すように、回転部材22870は、押出板21873の下側（シーソー部材22840側、図165下側）の側面から複数（本実施形態では3本）の突片22874が突設される。一方、シーソー部材22840の傾斜面845及び排出面846が形成される板状の部分に、突片22874を受け入れるための開口部22849が複数（本実施形態では3カ所に）開口形成される。

10

【0855】

突片22874は、正面視（シーソー部材22840の回転軸（支持軸821e）方向視、即ち、図165に示す状態）において、シーソー部材22840の回転軸を中心とする円弧状に湾曲して形成される。一方、開口部22849は、正面視（回転部材22870の回転軸（軸支部21871）方向視、即ち、図164に示す状態）において、回転部材22870の回転軸を中心とする円弧状に湾曲して形成される。

【0856】

よって、シーソー部材22840が支持軸821e（軸受841）を回転中心として第1状態と第2状態との間を回転され、かつ、回転部材22870が軸支部21871を回転中心としてその可動範囲を回転される場合に、いずれの状態においても、突片22874が開口部22849の内縁に干渉されることを抑制できる。その結果、シーソー部材22840及び回転部材22870を互いに独立したものとして、それぞれを円滑に回転させることができる。

20

【0857】

ここで、上述した第21実施形態の場合のように、回転部材21870の押出板21873が突片を備えない場合には、シーソー部材840が第2状態を形成する状態（又はそれに近い状態）で、そのシーソー部材840の傾斜面845又は排出面846を転動する遊技球を押出板21873によって排出口821dへ押し出そうとすると、押出板21873と傾斜面845又は排出面846との間の間隔が大きいため、遊技球の上側部分（図163（a）紙面手前側部分）に押出板21873の下方部分が当接されることとなる。そのため、押出板21873が遊技球の上側部分に当接するまでの時間が嵩み、その分、遊技球を排出口821dへ速やかに排出することが困難となる。また、受け板21872で遊技球を受け止めることで形成される回転部材21870の回転のエネルギーを押出板21873を介して遊技球に十分に与えることが困難となる。

30

【0858】

これに対し、本実施形態によれば、回転部材22870の押出板21873には突片22874が下方（シーソー部材22840）へ向けて突設されているので、例えば、図165（b）に示すように、シーソー部材22840が第2状態を形成する状態では、シーソー部材22840の傾斜面845又は排出面846を転動する遊技球を、突片22874によって排出口821dへ押し出すことができる。

40

【0859】

よって、この場合には、突片22874を、遊技球の側方部分（図164（a）下側部分）に当接させることができる。従って、突片22874が遊技球の側方部分に当接するまでの時間を短縮して、その分、遊技球を排出口821dへ速やかに排出する（押し出す）ことができる。また、受け板21872で遊技球を受け止めることで形成される回転部材22870の回転のエネルギーを突片22874を介して遊技球に十分に与えることができる。

【0860】

その結果、傾斜面845又は排出面846を転動する遊技球を排出口821dへ速やか

50

に排出させやすくできる。よって、シーソー部材 8 4 0 の傾斜面 8 4 5 又は排出面 8 4 6 に遊技球が載置されている時間（即ち、第 2 状態が形成されている時間）を短くして、第 1 状態と第 2 状態との交互の切り替えを円滑に行わせることができる。

【0861】

＜第 2 3 実施形態＞

次いで、図 1 6 6 及び図 1 6 7 を参照して、第 2 3 実施形態について説明する。第 2 1 実施形態では、回転部材 2 1 8 7 0 が正面ベース 8 1 0 に配設（回転可能に軸支）される場合を説明したが、第 2 3 実施形態の回転部材 2 3 8 7 0 は、シーソー部材 8 4 0 に配設（回転可能に軸支）される。なお、上記各実施形態と同一の部分には同一の符号を付して、その説明は省略する。

10

【0862】

図 1 6 6 は、第 2 3 実施形態における入賞装置 2 3 0 6 5 の分解背面斜視図である。図 1 6 7 (a) 及び図 1 6 7 (b) は、入賞装置 2 3 0 6 5 の部分拡大断面図であり、図 5 4 に対応する。また、図 1 6 8 (a) 及び図 1 6 8 (b) は、入賞装置 2 3 0 6 5 の部分拡大断面図であり、図 5 2 に対応する。

【0863】

ここで、第 2 3 実施形態における入賞装置 2 3 0 6 5 は、第 2 1 実施形態における入賞装置 2 1 0 6 5 に対し、回転部材 2 3 8 7 0 が配設される位置とストッパ部 2 3 8 7 5 の有無とが異なり、他の構成は同一であるため、その説明は省略する。

【0864】

20

図 1 6 6 から図 1 6 8 に示すように、第 2 3 実施形態における回転部材 2 3 8 7 0 は、軸支部 2 1 8 7 1 に挿通された軸支ピン 2 3 8 7 6 によってシーソー部材 8 4 0 の上面に回転可能に軸支される。この場合、本実施形態では、回転部材 2 3 8 7 0 は、軸支部 2 1 8 7 1 の軸心方向が、シーソー部材 8 4 0 の回転軸（支持軸 8 2 1 e）と直交する姿勢で配設されると共に、押出板 2 1 8 7 3 の下方の側面が、シーソー部材 8 4 0 の傾斜面 8 4 5 及び排出面 8 4 6 に略平行に対向される。

【0865】

このように、本実施形態によれば、回転部材 2 3 8 7 0 がシーソー部材 8 4 0 に配設されるので、図 1 6 8 (a) 及び図 1 6 8 (b) に示すように、シーソー部材 8 4 0 が第 1 状態または第 2 状態のいずれの状態を形成する場合であっても、シーソー部材 8 4 0 の傾斜面 8 4 5 又は排出面 8 4 6 を転動する遊技球に対して、押出板 2 1 8 7 3 を対面させることができる。

30

【0866】

よって、上述した第 2 1 実施形態の場合（即ち、遊技球の上側部分（図 1 6 3 (a) 紙面手前側部分）に押出板 2 1 8 7 3 の下方部分が当接される形態）とは異なり、押出板 2 1 8 7 3 を遊技球の側方部分（図 1 6 7 (a) 下側部分）に当接させることができる。従って、押出板 2 1 8 7 3 が遊技球の側方部分に当接するまでの時間を短縮して、その分、遊技球を排出口 8 2 1 d へ速やかに排出する（押し出す）ことができる。また、受け板 2 1 8 7 2 で遊技球を受け止めることで形成される回転部材 2 3 8 7 0 の回転のエネルギーを押出板 2 1 8 7 3 を介して遊技球に十分に与えることができる。

40

【0867】

その結果、傾斜面 8 4 5 又は排出面 8 4 6 を転動する遊技球を排出口 8 2 1 d へ速やかに排出させやすくできる。よって、シーソー部材 8 4 0 の傾斜面 8 4 5 又は排出面 8 4 6 に遊技球が載置されている時間（即ち、第 2 状態が形成されている時間）を短くして、第 1 状態と第 2 状態との交互の切り替えを円滑に行わせることができる。

【0868】

ここで、本実施形態の回転部材 2 3 8 7 0 は、押出板 2 1 8 7 3 の背面（遊技球を押し出す側と反対側の面）にストッパ部 2 3 8 7 5 が突設され、かかるストッパ部 2 3 8 7 5 が正面ベース 8 1 0 の背面に当接可能とされる。ストッパ部 2 3 8 7 5 が正面ベース 8 1 0 の背面に当接された状態では（図 1 6 7 (a) 参照）、回転部材 2 3 8 7 0 は、押出板

50

2 1 8 7 3 がシーソー部材 8 4 0 の長手方向（図 1 6 7（a）左右方向）に沿う回転位置に配置される。

【0 8 6 9】

よって、ストッパ部 2 3 8 7 5 が省略され、正面ベース 8 1 0 の背面と当接する位置まで押出板 2 1 8 7 3 が後退される場合と比較して、傾斜面 8 4 5 又は排出面 8 4 6 を転動する遊技球の近くに押出板 2 1 8 7 3 を待機させ、かかる押出板 2 1 8 7 3 が遊技球に当接するまでの時間を短縮することができる。その結果、遊技球を排出口 8 2 1 d へ速やかに排出する（押し出す）ことができる。

【0 8 7 0】

ここで、上述したように、回転部材 2 3 8 7 0 が、その押出板 2 1 8 7 3 が傾斜面 8 4 5 及び排出面 8 4 6 の上方に突出された姿勢（即ち、図 1 6 7（b）に示す姿勢）に配置されても、受け板 2 1 8 7 2 で受け止めた遊技球（図 1 6 7（b）左側に示す遊技球）が、押出板 2 1 8 7 3 を後退させつつ、傾斜面 8 4 5 及び排出面 8 4 6 に沿って転動されることで、受け板 2 1 8 7 2 を受け面 8 4 4 の上方へ突出させた姿勢（即ち、図 1 6 7（a）に示す姿勢）に回転部材 2 3 8 7 0 を復帰させることができる。

【0 8 7 1】

この場合、本実施形態では、回転部材 2 3 8 7 0 がシーソー部材 8 4 0 に配設されるため、押出板 2 1 8 7 3 と正面ベース 8 1 0 との間に所定の隙間が形成される。そのため、押出板 2 1 8 7 3 が正面ベース 8 1 0 の背面に当接される位置まで後退されると、遊技球が排出口 8 2 1 d から離れる方向へ転動することが発生し、遊技球の転動軌跡が嵩むことで、排出口 8 2 1 d への排出が遅れる。

【0 8 7 2】

これに対し、押出板 2 1 8 7 3 の背面からストッパ部 2 3 8 7 5 を突設することで、受け板 2 1 8 7 2 で受け止めた遊技球（図 1 6 7（b）左側に示す遊技球）が、傾斜面 8 4 5 及び排出面 8 4 6 に沿って転動される際に、押出板 2 1 8 7 3 が正面ベース 8 1 0 の背面側へ後退され過ぎることを抑制できる（図 1 6 7（a）参照）。即ち、遊技球が排出口 8 2 1 d から離れる方向へ無駄に転動することを抑制して、排出口 8 2 1 d へ速やかに排出しやすくできる。

【0 8 7 3】

一方で、本実施形態では、受け板 2 1 8 7 2 の背面にはストッパ部が形成されないのので、かかる受け板 2 1 8 7 2 を、正面ベース 8 1 0 の背面に当接される位置まで後退させることができる（図 1 6 7（b）参照）。即ち、回転部材 2 3 8 7 0 をシーソー部材 8 4 0 に配設したが故に形成される正面ベース 8 1 0 との間の隙間を利用して、受け板 2 1 8 7 2 が遊技球を受け止めて回転部材 2 3 8 7 0 が回転される際の回転部材 2 3 8 7 0 の回転角度（図 1 6 7（a）に示す回転位置から図 1 6 7（b）に示す回転位置までの回転角度）を増加させることができる。

【0 8 7 4】

その結果、送出口 8 2 1 c から送り出された遊技球が受け板 2 1 8 7 2 に当接している時間を長く（即ち、遊技球から回転部材 2 3 8 7 0 が受ける力積を大きく）できる。よって、受け板 2 1 8 7 2 で遊技球を受け止めることで形成される回転部材 2 3 8 7 0 の回転のエネルギーを大きくでき、傾斜面 8 4 5 又は排出面 8 4 6 を、複数の遊技球が転動する場合であっても、それら複数の遊技球を押出板 2 1 8 7 3 の押し出しにより、排出口 8 2 1 d へ排出させやすくできる。従って、シーソー部材 8 4 0 の傾斜面 8 4 5 又は排出面 8 4 6 に遊技球が載置されている時間（即ち、第 2 状態が形成されている時間）を短くして、第 1 状態と第 2 状態との交互の切り替えを円滑に行わせることができる。

【0 8 7 5】

< 第 2 4 実施形態 >

次いで、図 1 6 9 から図 1 7 3 を参照して、第 2 4 実施形態について説明する。第 1 実施形態では、シーソー部材 8 4 0 がその回転軸を水平姿勢に維持したまま回転される場合を説明したが、第 2 4 実施形態におけるシーソー部材 8 4 0 は、その回転に伴って回転軸

10

20

30

40

50

の姿勢が傾倒される。なお、上記各実施形態と同一の部分には同一の符号を付して、その説明は省略する。

【0876】

図169は、第24実施形態における入賞装置24065の分解正面斜視図であり、図170は、入賞装置24065の分解背面斜視図である。

【0877】

図169及び図170に示すように、第24実施形態における入賞装置24065は、正面ベース24810の背面および中間ベース24820の正面に軸受部24816、24826がそれぞれ突設される。軸受部24816、24826は、その内周面で回転軸24877の両端をそれぞれ回転可能に軸支する部位であり、上方（図169及び図170上側）が開放された正面視略U字形状の突部として形成される。

10

【0878】

本実施形態では、正面ベース24810の軸受部24816は、中間ベース24820の軸受部24826に対して、内周面の半径が大きくされる。これにより、後述するように、回転軸24877の軸方向一端（カム部24877bが形成される側の端部）の回転が許容される。

【0879】

回転軸24877は、正面ベース24810及び中間ベース24820に対してシーソー部材840を回転可能に軸支するための軸状体である。ここで、図171を参照して、回転軸24877について説明する。

20

【0880】

図171（a）は、回転軸24877の正面図であり、図171（b）は、図171（a）の矢印CLXXIb方向視における回転軸24877の側面図である。

【0881】

図171に示すように、回転軸24877は、断面円形の軸状体として形成される本体部24877aと、その本体部24877aの軸方向端部に形成されるカム部24877bとを備える。カム部24877bは、本体部24877aの外周面から径方向外方へ張り出して形成される（即ち、本体部24877aの軸心からカム部24877bの外周面までの距離が回転角度に応じて変化される）いわゆる円板カムとして形成される。

【0882】

図170及び図171に戻って説明する。回転軸24877は、本体部24877aの軸方向長さが、シーソー部材840の軸受841の軸方向長さよりも大きな寸法に設定される。よって、回転軸24877の本体部24877aがシーソー部材840の軸受841に内嵌され、軸受841の軸方向両端から突出されたカム部24877b及び本体部24877aが、正面ベース24810の軸受部24816及び中間ベース24820の軸受部24826にそれぞれ軸支される（図173参照）。なお、回転軸24877は、シーソー部材840の軸受841に、所定の位相（回転位置）に位置決めされた上で、固着される。

30

【0883】

次いで、シーソー部材840が回転される際の回転軸24877におけるカム部24877bの作用について説明する。

40

【0884】

図172（a）は、シーソー部材840が第1状態を形成した状態における入賞装置24065の断面図であり、図172（b）は、シーソー部材840が第2状態を形成した状態における入賞装置24065の断面図である。また、図173（a）は、図172（a）におけるCLXXIIIa-CLXXIIIa線における入賞装置24065の断面図であり、図173（b）は、図172（b）におけるCLXXIIIb-CLXXIIIb線における入賞装置24065の断面図である。なお、図172（a）及び図172（b）は、それぞれ図52（a）及び図52（b）に対応する。

【0885】

50

図 1 7 2 (a) 及び図 1 7 3 (a) に示すように、第 1 状態では、回転軸 2 4 8 7 7 の軸心が水平方向 (図 1 7 3 (a) 左右方向) と平行となる姿勢で、回転軸 2 4 8 7 7 の軸方向両端が正面カバー 2 4 8 1 0 の軸受部 2 4 8 1 6 及び中間カバー 2 4 8 2 0 の軸受部 2 4 8 2 6 にそれぞれ軸支される。この場合、シーソー部材 8 4 0 の排出面 8 4 6 は、中間ベース 2 4 8 2 0 の排出口 8 2 1 d へ向けて第 1 の傾斜角度で下降傾斜される。

【0886】

図 1 7 2 (a) 及び図 1 7 3 (a) に示す第 1 状態からシーソー部材 8 4 0 が第 2 状態へ向けて回転されると、その回転角度の増加に従って、回転軸 2 4 8 7 7 の軸方向一端におけるカム部 2 4 8 7 7 b が、正面カバー 2 4 8 1 0 の軸受部 2 4 8 1 6 の内周面に徐々に作用することで、回転軸 2 4 8 7 7 の軸方向一端側 (カム部 2 4 8 7 7 b の形成側) の高さ位置が徐々に高くされる。

10

【0887】

図 1 7 2 (b) 及び図 1 7 3 (b) に示すように、シーソー部材 8 4 0 が第 2 状態に達すると、回転軸 2 4 8 7 7 の軸方向一端側 (カム部 2 4 8 7 7 b の形成側) の高さ位置が最大とされ、回転軸 2 4 8 7 7 の軸心が正面ベース 2 4 8 1 0 から中間ベース 2 4 8 2 0 へ向けて下降傾斜された姿勢とされる。その結果、シーソー部材 8 4 0 の排出面 8 4 6 は、中間ベース 2 4 8 2 0 の排出口 8 2 1 d へ向けて下降傾斜される傾斜角度が、上述した第 1 の傾斜角度よりも大きな第 2 の傾斜角度に増加される。

【0888】

このように、本実施形態によれば、シーソー部材 8 4 0 が、第 1 状態から第 2 状態へ向かって回転されるに従って、排出面 8 4 6 の下降傾斜の傾斜角度を増加させることができる。

20

【0889】

ここで、上述した第 1 実施形態のように、シーソー部材 8 4 0 がその回転軸を水平姿勢に維持したまま回転される場合 (即ち、排出面 8 4 6 の下降傾斜の傾斜角度が所定角度に維持される場合)、排出面 8 4 6 の下降傾斜の傾斜角度が強い (大きい) と、排出面 8 4 6 からの遊技球の排出が早まり、第 2 状態を確実に形成できない一方、排出面 8 4 6 の下降傾斜の傾斜角度が緩い (小さい) と、排出面 8 4 6 からの遊技球の排出が遅くなり、その滞留時間が長くなるため、第 1 状態と第 2 状態との交互の切り替えが円滑に行われなくなる。

30

【0890】

これに対し、本実施形態によれば、シーソー部材 8 4 0 が、第 1 状態から第 2 状態へ向けて回転される際、その初期段階では、排出面 8 4 6 の下降傾斜を比較的緩く (小さく) しておくことができるので、排出面 8 4 6 からの遊技球の排出が早まることを抑制して (即ち、排出面 8 4 6 に遊技球を留まらせて)、第 2 状態を確実に形成しやすくすることができる。

【0891】

一方、終期段階では、排出面 8 4 6 の下降傾斜の傾斜角度を比較的強く (大きく) して、排出面 8 4 6 から遊技球を排出口 8 2 1 d へ速やかに排出することができるので、排出面 8 4 6 に遊技球が載置されている時間 (即ち、第 2 状態が形成されている時間) を短くして、第 1 状態と第 2 状態との交互の切り替えを円滑に行わせることができる。

40

【0892】

<第 2 5 実施形態>

次いで、図 1 7 4 から図 1 7 7 を参照して、第 2 5 実施形態について説明する。第 1 実施形態では、シーソー部材 8 4 0 がその回転軸を水平姿勢に維持したまま回転される場合を説明したが、第 2 5 実施形態におけるシーソー部材 8 4 0 は、その回転に伴って回転軸の姿勢が傾倒される。なお、上記各実施形態と同一の部分には同一の符号を付して、その説明は省略する。

【0893】

図 1 7 4 は、第 2 5 実施形態における入賞装置 2 5 0 6 5 の分解正面斜視図であり、図

50

175は、入賞装置25065の分解背面斜視図である。

【0894】

図174及び図175に示すように、第25実施形態における入賞装置25065は、正面ベース25810の背面および中間ベース24820の正面に軸受部25816、24826がそれぞれ突設される。これら軸受部25816、24826は、その内周面で回転軸25877の両端をそれぞれ回転可能に軸支する部位であり、互いに同一の形状に形成される。

【0895】

回転軸25877は、正面ベース25810及び中間ベース24820に対してシーソー部材840を回転可能に軸支するための断面円形の軸状体であり、その軸方向長さが、シーソー部材840の軸受841の軸方向長さよりも大きな寸法に設定される。よって、回転軸25877がシーソー部材840の軸受841に内嵌され、軸受841の軸方向両端から突出された部分が、正面ベース25810の軸受部25816及び中間ベース25820の軸受部24826にそれぞれ軸支される（図177参照）。

【0896】

また、正面ベース25810の背面には、軸受部25816の側方に押し上げ部25817が突設される。押し上げ部25817は、シーソー部材840が第1状態から第2状態へ向けて回転される際の排出面846形成部分の移動軌跡上に位置され、シーソー部材840が第2状態へ近づいた際に排出面846形成部分の下面に当接される。この当接により、後述するように、シーソー部材840の一侧が押し上げ部25817によって押し上げられて、排出面846の下降傾斜の傾斜角度が大きくなる。

【0897】

次いで、シーソー部材840が回転される際の押し上げ部25817の作用について説明する。

【0898】

図176（a）は、シーソー部材840が第1状態を形成した状態における入賞装置25065の断面図であり、図176（b）は、シーソー部材840が第2状態を形成した状態における入賞装置25065の断面図である。

【0899】

また、図177（a）は、図176（a）におけるCLXXVIIa-CLXXVIIa線における入賞装置25065の断面図であり、図177（b）は、図176（a）におけるCLXXVIIb-CLXXVIIb線における入賞装置25065の断面図であり、図177（c）は、図176（b）におけるCLXXVIIc-CLXXVIIc線における入賞装置25065の断面図であり、図177（d）は、図176（b）におけるCLXXVII d-CLXXVII d線における入賞装置25065の断面図である。なお、図176（a）及び図176（b）は、それぞれ図52（a）及び図52（b）に対応する。

【0900】

図176（a）、図177（a）及び図177（b）に示すように、第1状態では、シーソー部材840と押し上げ部25817との間には間隔が隔てられているため、回転軸25877の軸心が水平方向（図177（a）左右方向）と平行となる姿勢で、回転軸25877の軸方向両端が正面カバー25810の軸受部25816及び中間カバー24820の軸受部24826にそれぞれ軸支される。この場合、シーソー部材840の排出面846は、中間ベース24820の排出口821dへ向けて第1の傾斜角度で下降傾斜される。

【0901】

図176（a）、図177（a）及び図177（b）に示す第1状態からシーソー部材840が第2状態へ向けて回転され、シーソー部材840の排出面846形成部分が下降されると、かかる排出面846形成部分の下面が、押し上げ部25817の上面に当接される（図示せず）。

【0902】

この状態から、シーソー部材840が第2状態へ向けて更に回転されると、排出面846形成部分の下面が押し上げ部25817の上面に当接されていることから、シーソー部材840は、回転軸25877の軸方向一端側（図174左手前側、図177（a）左側）を持ち上げつつ、回転され、排出面846形成部分は、押し上げ部25817の上面に当接されていない側（図174右奥側、図177（b）右側）を下降させる。

【0903】

その結果、図176（b）、図27（c）及び図177（d）に示すように、シーソー部材840が第2状態に達すると、回転軸25877の軸方向一端側が軸受部25816の内周底面から持ち上げられ、回転軸25877の軸心が正面ベース25810から中間ベース24820へ向けて下降傾斜された姿勢とされる。その結果、シーソー部材840の排出面846は、中間ベース24820の排出口821dへ向けて下降傾斜される傾斜角度が、上述した第1の傾斜角度よりも大きな第2の傾斜角度に増加される。

10

【0904】

このように、本実施形態によれば、シーソー部材840が第1状態から第2状態へ向かって回転される際、初期段階（排出面846形成部分の下面が押し上げ部25817に当接されるまでの区間）では、排出面846の下降傾斜の傾斜角度を第1の傾斜角度に維持しつつ（即ち、排出面846の下降傾斜の傾斜角度を変化させず）、終期段階（排出面846形成部分の下面が押し上げ部25817に当接された後の区間）では、排出面846の下降傾斜の傾斜角度を第2の傾斜角度へ急激に増加させることができる。

20

【0905】

これにより、初期段階では、排出面846からの遊技球の排出が早まることを抑制しやすくてできる（即ち、排出面846に遊技球を留まらせやすくてできる）ので、第2状態をより確実に形成できる。一方、終期段階では、排出面846から遊技球を排出口821dへ速やかに排出しやすくてできるので、排出面846に遊技球が載置されている時間（即ち、第2状態が形成されている時間）をより短くして、第1状態と第2状態との交互の切り替えをより円滑に行わせることができる。

【0906】

以上、上記実施形態に基づき本発明を説明したが、本発明は上記形態に何ら限定されるものではなく、本発明の趣旨を逸脱しない範囲内で種々の変形改良が可能であることは容易に推察できるものである。

30

【0907】

上記各実施形態において、1の実施形態の一部または全部を他の1又は複数の実施形態の一部または全部と入れ替えて又は組み合わせ、遊技機を構成しても良い。

【0908】

上記各実施形態では、第3経路M3において、枰板基板910の前面に凹溝971が凹設される場合を説明したが、必ずしもこれに限られるものではなく、枰板基板910の前面から突設されると共に正面視略鋸刃状に延設される凸条を設けても良い。この場合には、凹溝971の場合と同様に、第3経路M3を流下する遊技球を、凸条の外面に沿って案内して左右に蛇行させることができる。よって、遊技球の流下速度を遅くできると共に、遊技球の動きに変化を与えることができる。また、光を拡散または集光させるレンズとして凸条を利用することもできる。

40

【0909】

上記各実施の形態では、第2状態において、シーソー部材840の受け面844が、中間底壁824の案内底面824aの下降傾斜端よりも上方に位置する場合を説明したが、必ずしもこれに限られるものではなく、第2状態において、シーソー部材840の受け面844が、中間底壁824の案内底面824aの下降傾斜端と高さ方向に一致する又は案内底面824aの下降傾斜端よりも下方に位置するように形成しても良い。

【0910】

上記第3実施形態では、スライドレール3662の伸縮動作を利用して、第1変位部材

50

3 6 3 0 に対して第 3 変位部材 3 6 6 0 を相対的にスライド変位させる場合を説明したが、必ずしもこれに限られるものではなく、第 1 変位部材 3 6 3 0 又は第 3 変位部材 3 6 6 0 の一方に溝を設けると共にその溝に沿って摺動するピンを第 1 変位部材 3 6 3 0 又は第 3 変位部材 3 6 6 0 の他方に設け、溝に対するピンの摺動を利用して、第 1 変位部材 3 6 3 0 に対して第 3 変位部材 3 6 6 0 を相対的にスライド変位させるものであっても良い。

【0911】

上記第 8 実施形態では、第 1 変位部材 7 3 0 に対する第 2 変位部材 7 4 0 の相対回転が第 2 変位部材 7 4 0 の自重（重力の作用）により行われる場合を説明したが、必ずしもこれに限られるものではなく、コイルばねやねじりばねなどの弾性ばね或いはゴムやウレタンなどの弾性体の弾性力を利用して、第 1 変位部材 7 3 0 に対して第 2 変位部材 7 4 0 を一方向または他方向のいずれか一方に付勢しても良い。これにより、第 1 変位部材 7 3 0 に対する第 2 変位部材 7 4 0 の相対回転を安定させることができる。

【0912】

上記第 10 実施形態では、所定の重量物として、液体 L Q を利用する場合を説明したが、必ずしもこれに限られるものではない。他の重量物は、保持器 1 0 7 4 6 の姿勢変化に伴って保持器 1 0 7 4 6 の内部空間を長手方向に沿って変位（例えば、転動や摺動）可能なものであれば良く、例えば、鉄や鉛製の球体や円柱状体などが例示される。なお、その場合には、保持器 1 0 7 4 6 の内部空間は密閉されている必要はない。

【0913】

上記第 10 実施形態では、所定の重量物を保持器 1 0 7 4 6 の内部空間に保持する場合を説明したが、必ずしもこれに限られるものではなく、所定の重量物を、紐やリンクを介して、重心 G を通過する垂直線 Z 上のいずれかの位置から第 2 変位部材 7 4 0 に吊り下げても良い。これによっても、第 2 変位部材 7 4 0 が回転軸 7 4 1 を回転中心として一側または他側へ回転される際に、所定の重量物を重心 G の移動方向と同じ側へ変位させることができる。

【0914】

上記第 10 実施形態では、保持器 1 0 7 4 6 を、その長手方向中央が第 2 変位部材 7 4 0 の重心 G に一致する位置に配設される場合を説明したが、必ずしもこれに限られるものではない。但し、重心 G を通過する垂直線 Z 上に、保持器 1 0 7 4 6 の長手方向中央を位置させることが好ましい。

【0915】

上記第 11 実施形態では、第 1 変位部材 7 3 0 に対する第 2 変位部材 7 4 0 の交差角 γ 1 への復帰動作が、付勢ばね S P の弾性回復力を利用して行われる場合を説明したが、必ずしもこれに限られるものではなく、付勢ばね S P を省略して、第 2 変位部材 7 4 0 の自重（重力の作用）により行われるものであっても良い。

【0916】

上記第 2 4 及び第 2 5 実施形態では、第 1 状態において、回転軸 2 4 8 7 7 が、その軸心を水平方向（図 1 7 3（a）左右方向）と平行となる姿勢で軸支される場合を説明したが、必ずしもこれに限られるものではなく、第 1 状態において、回転軸 2 4 8 7 7 の軸方向一端（カム部 2 4 8 7 7 b の形成側）の高さ位置が、軸方向他端側よりも高い（又は低い）高さ位置に設定されていても良い。即ち、上述した第 1 の傾斜角度（第 1 状態におけるシーソー部材 8 4 0 の排出面 8 4 6 が中間ベース 2 4 8 2 0 の排出口 8 2 1 d へ向けて下降傾斜される傾斜角度）が、上述した第 2 の傾斜角度（第 2 状態におけるシーソー部材 8 4 0 の排出面 8 4 6 が中間ベース 2 4 8 2 0 の排出口 8 2 1 d へ向けて下降傾斜される傾斜角度）よりも大きな傾斜角度に増加可能に形成されれば足りる。

【0917】

上記第 2 1 及び第 2 2 実施形態では、回転部材 2 1 8 7 0、2 2 8 7 0 と正面ベース 8 1 0 との間に十分な隙間が形成されない場合を説明したが、必ずしもこれに限られるものではない。受け板 2 1 8 7 2 及び押出板 2 1 8 7 3 と正面ベース 8 1 0 との間に所定の隙間を設けても良い。この場合には、受け板 2 1 8 7 2 側のみに所定の隙間を設けることが

10

20

30

40

50

好ましい。これにより、第23実施形態の場合と同様の効果が得られる。

【0918】

＜第1制御例＞

次いで、上述した各実施形態におけるパチンコ機10の第1制御例について、図178～図257を参照して説明する。本第1制御例では、通常状態（特別図柄の低確率状態、且つ、普通図柄の通常状態）、確変状態（特別図柄の高確率状態、且つ、普通図柄の時短状態）、および潜確状態（特別図柄の高確率状態、且つ、普通図柄の通常状態）の3つの遊技状態を設けている。そして、潜確状態が遊技者にとって最も有利な遊技状態となるように構成している。より具体的には、潜確状態において、第2入球口1640へと球が入球したことに基づいて実行される変動表示の変動時間を、他の遊技状態よりも短くする（600秒→0.5秒）構成としている。また、普通図柄の通常状態（低確率状態）と普通図柄の時短状態（高確率状態）とで、普通図柄の当たり確率がほぼ同等（231/240→232/240）となるように構成し、普通図柄の当たりとなった場合における電動役物1640aの開放期間を共通（1秒間×2回）としている。これにより、普通図柄の通常状態が設定される潜確状態では、第1入球口64を狙って球を打ち出す（所謂、左打ちを行う）よりも、第2入球口1640を狙って球を打ち出す（所謂、右打ちを行う）ことで、特別図柄の抽選をより効率良く実行させることができるようになる。以降、第1入球口64へと球が入球したことに基づいて実行される特別図柄の抽選のことを、第1特別図柄の抽選と称し、第2入球口1640へと球が入球したことに基づいて実行される特別図柄の抽選のことを第2特別図柄の抽選と称する。

【0919】

本第1制御例では、第1特別図柄の抽選よりも、第2特別図柄の抽選の方が遊技者に有利となる。具体的には、第2特別図柄の抽選では、外れの一部で特定入賞口65aが所定期間（1.648秒×1回、0.06秒×6回、または0.06秒×8回）開放される。このため、第2特別図柄の抽選で大当たりにならなくても、球を特定入賞口65aへと入球させて賞球を獲得する機会が多く与えられるので、第1特別図柄の抽選よりも有利となる。以降、説明の簡略化のため、特定入賞口65aが開放される外れ抽選結果のことを「小当たり」と称する。

【0920】

第2特別図柄の抽選で大当たりに加え、小当たりとなった場合にも特定入賞口65aを開放する構成とすることで、第2特別図柄の変動時間が短い潜確状態において、賞球を増加させ続けることができる。よって、潜確状態となることを期待して遊技を行わせることができる。なお、詳細については後述するが、通常状態や確変状態では、第2特別図柄の変動時間が極端に長くなるため、大当たりや小当たりになって特定入賞口65aが開放される頻度が潜確状態に比較して大幅に低下する。よって、通常状態や確変状態では、右打ちを行ったとしても、賞球よりも遊技に用いる球の方が多くなる。よって、通常状態や確変状態では、左打ちを行った方が有利となる。一般的な遊技機では、確変状態が最も有利な遊技状態となるが、本制御例では、確変状態よりも潜確状態の方が有利となるので、斬新な遊技性を提供することができる。

【0921】

なお、本第1制御例では、第1特別図柄の抽選に基づく変動表示と、第2特別図柄の抽選に基づく変動表示とを同時に（並列して）実行可能に構成している（所謂、同時変動方式を採用している）。これにより、一方の特別図柄の変動表示が実行中でも、その変動表示の終了を待たずに他方の特別図柄の変動表示を実行することができるので、より効率良く特別図柄の抽選を実行させることができる。また、第1特別図柄と第2特別図柄とが同時変動を行っている場合において、一方が大当たり又は小当たりの停止図柄で変動停止した場合には、他方の変動表示が残りの変動時間や抽選結果に関係なく外れの停止図柄で停止表示される。これにより、大当たりや小当たりの実行中に、他方の変動表示が当たり又は小当たりで確定表示され、大当たりや小当たりが重複して開始されてしまう不具合を防止することができる。

【0922】

まず、図178～図180を参照して、本制御例における可変入賞装置65の詳細について説明する。図178は、本制御例におけるパチンコ機10のセンターフレーム86の正面図である。図178に示した通り、センターフレーム86の右側には、第2スルーゲート67が配設され、その第2スルーゲート67の左下側には、可変入賞装置65が配設されている。これらの第2スルーゲート67、および可変入賞装置65に対しては、遊技者が右打ちを行った場合に球が到達する可能性がある。なお、図178では、可変入賞装置65の構造の理解を容易にするために可変入賞装置65に対して正面視手前側に設けられていたカバー体のうち、外周部分以外を削除して図示している（図178のCLXXIX部）。

10

【0923】

ここで、図179（a）、（b）を参照して、可変入賞装置65の構成について詳細に説明する。図179は、図178におけるCLXXIX部の拡大図である。図179（a）、（b）に示すように、可変入賞装置65には、遊技球が入球可能な開口部である特定入賞口65aが形成されている。特定入賞口65aの下方には、遊技球の入賞を検知するための磁気センサで構成された検出口65a1が配置されている。この検出口65a1を通過した遊技球は、その下流側に設けられた通常排出流路65e1、または特別排出流路65e2のいずれかに振り分けられる。

【0924】

なお、図179（a）、（b）に示すように特定入賞口65aの開口は、開閉板65f1により遊技球が入球可能な開放状態と、入球不可能（入球困難）な閉鎖状態とに可変される。閉鎖状態では、開口が開閉板65f1によって覆われ、開閉板65f1の右側を球が流下可能に構成される。また、開放状態では、開閉板65f1は、正面視右側に向けて傾倒することにより特定入賞口65aの開口が開放されるように構成されている。

20

【0925】

このように構成することで、可変入賞装置65の開口が閉鎖されている場合には、遊技球が可変入賞装置65の正面視右側の流路を流下して、第2入球口1640側へと誘導されるように構成されている。よって、最も有利な潜確状態では、第2入球口1640へと遊技球を入球させて第2特別図柄の抽選を行わせることと、小当たりや大当たりとなった場合に特定入賞口65aへと球を入球させて賞球を獲得することとを、単に右打ちを行い続けることにより実現できる。従って、潜確状態において、遊技者がより楽に遊技を行うことができる。

30

【0926】

次に、図179（a）、（b）を参照し、開閉板65f1が開放され、特定入賞口65aに入賞した遊技球が、後述する通常排出流路65e1と特別排出流路65e2とに振り分けられる構成について説明する。

【0927】

まず、図179（a）を参照して、通常排出流路65e1へと遊技球が誘導される場合について説明する。図179（a）は、流路ソレノイド65kが非作動であり、切替部材65hが正面視左側（球が流下する流路側）に突出した状態となっていることにより特別排出流路65e2の入り口の開口面を塞いでいる状態を示す図である。

40

【0928】

開閉板65f1が開放されると、特定入賞口65aへと入球した遊技球は検出口65a1を流下する。そして、検出口65a1より振り分け流路に誘導された遊技球は、切替部材65hの上面に誘導され、その切替部材65hによって特別排出流路65e2を流下することが阻害された結果、通常排出流路65e1に誘導される。この通常排出流路65e1の端部には遊技球の通過を検出可能な磁気センサで構成された排出確認スイッチ65e4が設けられている。この排出確認スイッチ65e4により、通常排出流路65e1からアウト球としてパチンコ機10の外部へと排出されたアウト球の個数を正確に検出することができる。

50

【0929】

次に、図179(b)を参照して、特別排出流路65e2へと遊技球が誘導される場合について説明する。図179(b)は、流路ソレノイド65kが作動し、切替部材65hが正面視右方に没入することにより、特別排出流路65e2の入り口の開口面が開放されている状態を示す図である。

【0930】

図179(b)に示すように、検出口65a1を通過した遊技球は、外周壁に沿って流下し、特別排出流路65e2に誘導される。特別排出流路65e2へと誘導された遊技球は、その特別排出流路65e2に設けられ、遊技球の通過を検出可能な磁気センサで構成されたV通過スイッチ65e3により検出されて、アウト球としてパチンコ機10の外部へ排出される。これにより、可変入賞装置65内に入球した遊技球が全て排出されたかを、V通過スイッチ65e3により検出されたアウト球と、排出確認スイッチ65e4により検出されたアウト球との合計により判別できる。よって、可変入賞装置65内で球詰まり等の不具合が発生した場合に、その不具合を早期に発見することができる。

10

【0931】

ここで、詳細については後述するが、本制御例におけるパチンコ機10では、大当たり遊技中に上記したV通過スイッチ65e3を遊技球が通過することにより、大当たり後の遊技状態が特別図柄の確変状態（確変状態、または潜確状態）に設定される。即ち、V通過スイッチ65e3は、特別図柄の確変状態を付与するための入賞口として構成されている。また、切替部材65hは、大当たり後の遊技状態を特別図柄の低確率状態か確変状態かに振り分けるための構成となる。

20

【0932】

このように、大当たり遊技中に特定入賞口65aに入賞した遊技球の流下ルートにより大当たり遊技後に設定される遊技状態が可変されるので、大当たり遊技中にも遊技者の興趣を向上させることができる。なお、可変入賞装置65の開口から特別排出流路65e2の入り口（切替部材65hにより閉鎖される開口面）を通過するのに必要な時間は、最長でも1秒で構成されている。切替部材65hの作動は、大当たりが開始してからの経過時間に対応付けて作動タイミングと作動時間が設定されている。詳細については図180を参照して後述するが、本制御例では、大当たりの1ラウンド目が開始されてから4秒間の間、切替部材65hが作動し、V通過スイッチ65e3へと続く特別排出流路65e2を遊技球が通過可能な状態になる。

30

【0933】

このように、可変入賞装置65内に特定入賞口65aに入賞した遊技球が検出口65a1により検出されたことに基づいて、遊技者に特典として賞球（本制御例では1球入賞に対して15個の賞球）を払い出すことができる。また、その検出口65a1により検出された後の遊技球を利用して、V通過スイッチ65e3に通過するか否かを振り分け可能に構成することで、特別図柄の確変状態を付与するか否かの抽選も実行できる。よって、特別図柄の確変状態を付与するための専用の入賞口を可変入賞装置65とは別に設ける必要がなく、遊技盤13のスペースを有効に利用することができる。

【0934】

次に、図180を参照して、1の大当たりにおける流路ソレノイド65kの動作と、開閉板65f1の開閉動作との対応関係について説明する。本制御例では、大当たりの1ラウンド目における開閉板65f1の開閉パターンを、大当たり種別に応じて可変させることにより、特別排出流路65e2に対する球の流下し易さを可変させる構成としている。本制御例では、開閉板65f1の開閉パターンとして2種類のパターン（特定入賞口65aへと入球困難なパターン、および入球容易なパターン）が設けられている。

40

【0935】

図180は、流路ソレノイド65kの動作の計時変化と、大当たり種別毎の開閉板65f1の開閉タイミングとの計時変化を模式的に示した図である。図180(a)に示した通り、流路ソレノイド65kは、大当たりの1ラウンドが開始される前はオフ状態に保た

50

れている。即ち、1ラウンドの開始前は、通常排出流路65e1へ球が流下可能な状態（図179（a）参照）となる。このオフ状態は、1ラウンドが開始するまで継続する。そして、1ラウンド目が開始されると、流路ソレノイド65kが4秒間だけオン状態に設定される。即ち、特別排出流路65e2へ球が流下可能な状態（図179（a）参照）となる。4秒間のオン状態の期間が終了すると、再度、流路ソレノイド65kがオフ状態に設定され（通常排出流路65e1へ球が流下可能な状態に設定され）、以降は大当たりが終了するまでオフ状態に保たれる。

【0936】

また、図180（b）に示した通り、大当たりCになった場合には、1ラウンドが開始すると、閉鎖されていた開閉板65f1が開放される。開閉板65f1が開放されることにより、可変入賞装置65の内部へと球が入球可能となる。この開放状態は0.2秒間のみ継続する。開閉板65f1が開放されてから0.2秒が経過して以降は、1ラウンド開始からの経過時間が2.9秒となるまで開閉板65f1が閉鎖状態に保たれる。そして、1ラウンド開始から2.9秒経過時点で再度、開閉板65f1が開放状態に設定される。この開放状態は0.1秒間のみ継続し、以降は1ラウンドが終了し、5秒間のインターバル期間を経て2ラウンドが開始されるまで開閉板65f1が閉鎖状態に保たれる。なお、本制御例における1ラウンドは、球が特定入賞口65aへと10個入球するか、或いは、1ラウンドが開始されてから3秒間が経過することにより終了する。0.2秒間の開放期間、および0.1秒間の開放期間中に球を特定入賞口65aへと入球させることは非常に困難であるので、大当たりCになった場合には、基本的に、特別排出流路65e2へと球を流下させることができずに大当たりが終了する。即ち、大当たり中に球をV通過スイッチ65e3に通過させることができないため、大当たり終了後に特別図柄の確変状態が付与されない。よって、大当たりCになると、他の大当たり種別に比較して大当たり後の遊技状態が遊技者にとって不利となる。なお、確率は低いが、開閉板65f1が開放される0.2秒、または0.1秒間の間に球を特定入賞口65aへと入球し、球がV通過スイッチ65e3を通過した場合には、大当たりの終了後に特別図柄の確変状態へと移行させることができる。よって、大当たり種別が大当たりCであった場合にも、大当たりの終了後に特別図柄の確変状態が設定されることを期待して遊技を行わせることができる。

【0937】

また、図180（c）に示した通り、大当たりA、B、D～Gのいずれかとなった場合には、大当たりの1ラウンド目が開始されてから3秒間、開閉板65f1が開放される。即ち、1ラウンド目において球を特定入賞口65aへと入球させることが容易な開閉パターンが設定される。よって、大当たりCに比較して長い3秒間の開放期間の間に球を特定入賞口65aへと入球させることにより、容易にV通過スイッチ65e3を通過させることができる。よって、大当たりA、B、E～Gとなった場合には、大当たり中にV通過スイッチ65e3を球が容易に通過可能となるため、1ラウンド目に球を可変入賞装置65へ向けて打ち出しさえすれば、大当たり後に特別図柄の確変状態へと移行させることができる。

【0938】

なお、流路ソレノイド65kのオン期間が、開閉板65f1の開放期間よりも1秒間長くなっているのは、特定入賞口65aへと入球してから特別排出流路65e2へと球が到達するまでに、最大で1秒間を要するためである。即ち、大当たりの1ラウンド目の終了間際に特定入賞口65aへと入球した球が、最大の流下時間で流下したとしても、その球がV通過スイッチ65e3を通過可能に構成するためである。これにより、大当たりの1ラウンド目に球が特定入賞口65aへと入球した場合に、入球タイミングに関係なく、大当たり後に特別図柄の確変状態を付与することができる。

【0939】

このように、本制御例では、大当たり種別に応じて確変状態への移行し易さを異ならせている。これにより、確変状態へと移行させ易い開閉パターンが設定されることを期待して遊技を行わせることができる。

【0940】

次に、図181を参照して、本第1制御例におけるパチンコ機10の遊技状態の移行について説明する。図181は、本制御例におけるパチンコ機10に設定されている3種類の遊技状態について、1の遊技状態から他の遊技状態への移行方法を模式的に示した模式図である。

【0941】

まず、通常状態に滞在している場合における遊技状態の移行方法について説明する。上述した通り、通常状態では、右打ちで遊技を行うよりも左打ちで遊技を行った方が特別図柄の抽選頻度が高くなり易いため、左打ちの方が遊技者にとって有利となる。左打ちを行った場合、第1入球口64へと入球し易くなるためである。なお、上述した通り、第1入球口64へと球が入球することに基づいて実行される第1特別図柄の抽選では、小当たりが抽選されないため、大当たりにならない限り持ち球が延々と減り続ける不利な状態となる。この通常状態では、大当たりとなった場合にのみ、他の遊技状態へと移行する可能性がある。なお、第1特別図柄の抽選で当選し得る大当たり種別としては、大当たりA～Dの4種類が設けられている。これらの大当たり種別の詳細については、図192(a)を参照して後述する。

【0942】

図181の左側に示した通り、通常遊技状態ST1（通常状態）において第1特別図柄の抽選で大当たりとなった場合に32%の割合で決定される大当たりAになると、大当たり終了後に、図181の中央に示した確変遊技状態ST2（確変状態）へと移行する。また、通常遊技状態ST1（通常状態）において第1特別図柄の抽選で大当たりとなった場合に合計58%の割合で決定される大当たりB、Dの何れかになると、大当たり終了後に、図181の右側に示した潜伏確変遊技状態ST3（潜確状態）へと移行する。これに対して、第1特別図柄の抽選で大当たりとなった場合に10%の割合で決定される大当たりCになると、大当たり終了後の遊技状態として通常状態が再度設定される（通常状態をループする）。

【0943】

上述した通り、潜確状態では、第2特別図柄の変動時間が短くなり、右打ちを行った場合の遊技効率が高くなるため、遊技者にとって有利となる。一方で、通常状態や確変状態では、第2特別図柄の変動時間が長くなるため、右打ちを行った場合の遊技効率が極端に低下し、潜確状態に比較して不利な遊技状態となる。よって、通常状態では、有利な潜確状態に移行する契機となる大当たりB、Dとなることを期待して遊技を行わせることができる。

【0944】

なお、通常状態では左打ちにより第1入球口64を狙って遊技を行うのが通常であるが、遊技者が故意に右打ちを行って球が第2入球口1640へと入球したり、左打ちを行った球の一部が第2入球口1640へと入球した結果、第2特別図柄の抽選で大当たりになる可能性もある。この場合には、全ての大当たり種別（大当たりE～G）で共通して、大当たり終了後に確変遊技状態ST2（確変状態）へと移行する。通常状態で第1特別図柄の抽選により大当たりとなった場合には、58%の割合（大当たりB、D）で有利な潜確状態へと移行する可能性がある一方で、通常状態で第2特別図柄の抽選により大当たりとなった場合には、有利な潜確状態へと移行する可能性が0となる。よって、通常状態において右打ちを行うことにより第2特別図柄の抽選を実行させる変則的な遊技方法を行った場合のデメリットを大きくすることができるので、変則遊技に対する抑制を図ることができる。

【0945】

また、上述した通り、大当たりA、B、D～Gになった場合でも、大当たり中に球を打ち出さなかった等により大当たり中に球をV通過スイッチ65e3に通過させることができなかつた場合には、大当たり終了後の遊技状態が最も不利な通常状態に設定される（通常状態をループする）。一方、最も不利な大当たりCになった場合でも、大当たり中に球

10

20

30

40

50

がV通過スイッチ65e3を通過すれば、大当たり終了後の遊技状態が最も有利な潜確状態に設定される。

【0946】

次に、確変状態に滞在している場合における遊技状態の移行方法について説明する。上述した通り、確変状態では、通常状態と同様に右打ちで遊技を行うよりも左打ちで遊技を行った方が特別図柄の抽選頻度が高くなり易いため、左打ちの方が遊技者にとって有利となる。なお、確変状態では、通常状態に比較して特別図柄の大当たり確率がアップするため、通常状態に比較すると有利となるが、潜確状態に比べると不利になる。確変遊技状態ST2（確変状態）では、大当たりとなるか、確変状態となってから規定回数（120回）の特別図柄の抽選に渡って連続して外れとなった場合に他の遊技状態へと移行する。

10

【0947】

具体的には、図181の中央部分に示した通り、第1特別図柄の抽選で大当たりとなった場合に10%の割合で決定される大当たりCになると、大当たりの終了後に、図181の左側に示した通常遊技状態ST1（通常状態）へと移行する。一方、第1特別図柄の抽選で大当たりとなった場合に合計58%の割合で決定される大当たりB、Dの何れかになると、大当たり終了後に、図181の右側に示した潜伏確変遊技状態ST3（潜確状態）へと移行する。これらに対して、第1特別図柄の抽選で大当たりとなった場合に32%の割合で決定される大当たりAになると、大当たりの終了後に再度、確変状態が設定される（確変状態をループする）。また、確変状態において規定回数（120回）の特別図柄の抽選に渡って連続して外れになると、その規定回数の経過後に通常遊技状態ST1（通常状態）へと移行する。

20

【0948】

なお、確変状態では、通常状態と同様に左打ちにより第1入球口64を狙って遊技を行うのが通常であるが、第2入球口1640へと球が入球して第2特別図柄の抽選により大当たりとなる可能性もある。この場合には、全ての大当たり種別（大当たりE～G）で共通して、大当たり終了後に確変遊技状態ST2（確変状態）をループする。確変状態で第1特別図柄の抽選により大当たりとなった場合には、通常状態と同様に58%の割合（大当たりB、D）で有利な潜確状態へと移行する可能性がある一方で、確変状態で第2特別図柄の抽選により大当たりとなった場合には、有利な潜確状態へと移行する可能性が0となる。よって、確変状態において右打ちを行うことにより第2特別図柄の抽選を実行させる変則的な遊技方法を行った場合のデメリットを大きくすることができるので、変則遊技に対する抑制を図ることができる。

30

【0949】

次に、潜確状態に滞在している場合における遊技状態の移行方法について説明する。上述した通り潜確変状態では、通常状態や確変状態と異なり、第2特別図柄の変動時間が短くなるので、右打ちで遊技を行うことにより第2特別図柄の抽選を効率よく行わせることができる。よって、左打ちよりも右打ちの方が遊技者にとって有利となる。潜伏確変遊技状態ST3（潜確状態）では、主として潜確状態となってから規定回数（120回）の特別図柄の抽選に渡って連続して外れとなった場合に他の遊技状態へと移行する。

【0950】

具体的には、図181の右側に示した通り、潜確状態が設定されてから規定回数（120回）の特別図柄の抽選に渡って連続して外れになると、その規定回数の経過後に通常遊技状態ST1（通常状態）へと移行する。一方で、右打ちで遊技を行う（第2特別図柄の抽選が実行され易い）潜確状態において第2特別図柄の抽選が実行されて大当たりになると、大当たり後は基本的に（大当たり中に特定入賞口65aを狙って球を打ち出していれば）、大当たり終了後に再度、潜伏確変遊技状態ST3（潜確状態）が設定される。このため、潜確状態では、120回連続して外れとなるよりも前に大当たりに当選し続けることで、有利な潜確状態と、賞球を多量に獲得し得る大当たりとが繰り返されるので、遊技者にとって極めて有利な遊技状態となる。なお、詳細については後述するが、潜確状態（特別図柄の高確率状態）で特別図柄の抽選が実行された場合に、大当たりに当選する確率

40

50

は1/80である。1/80の大当たり抽選で120回連続して外れとなる確率は約22%（79/80の120乗）なので、潜確状態において120回以内に大当たりとなる割合は約78%である。従って、一旦、潜確状態になると、大当たりと潜確状態とが約78%でループする極めて有利な状態となる。

【0951】

なお、潜確状態では右打ちで遊技を行うのが通常であるため、基本的に第1入球口64へと球が入球して第1特別図柄の抽選が実行されることはないが、遊技者が打ち出し方向を誤った場合や、通常状態において第1特別図柄の保留球が残ったまま潜確状態へと移行した場合等には、潜確状態であっても第1特別図柄の抽選が実行される可能性がある。この場合に大当たりになると、他の遊技状態へと移行する可能性がある。具体的には、潜確状態において第1特別図柄の抽選で大当たりC（振り分け10%）になると、その大当たり後に通常状態に移行する。一方、第1特別図柄の抽選で大当たりA、B、Dになった場合は、大当たり後も潜確状態が再度設定される。

【0952】

なお、通常状態や確変状態とは異なり、大当たりAの終了後にも潜確状態が設定されるのは、潜確状態へと移行する前に貯まっていた第1特別図柄の保留球によって、潜確状態移行後に第1特別図柄の抽選が実行されて大当たりとなった場合に、不利な確変状態へと移行してしまう可能性を低減するためである。潜確状態へと移行した直後に、保留されていた第1特別図柄の抽選が行われて大当たりになり、確変状態に移行してしまうと、潜確状態の恩恵を受けることなく不利な状態に転落してしまうため、遊技者の遊技に対するモチベーションを低下させてしまう虞がある。これに対して本第1制御例では、有利な潜確状態において第1特別図柄の抽選で大当たりとなった場合に、大当たり後に潜確状態をループする割合が通常状態や確変状態よりも高くなるように設定している。これにより、有利な潜確状態に移行してから即座に第1特別図柄の抽選で大当たりとなった場合にも、高い割合（90%）で再度潜確状態が設定される。よって、遊技者の遊技に対するモチベーションが低下してしまうことを防止（抑制）できる。

【0953】

次に、図182～図189を参照して、第3図柄表示装置81の表示内容について説明を行う。図182は、第3図柄表示装置81の表示画面を説明するための図面であり、図182（a）は、表示画面の領域区分設定と有効ライン設定とを模式的に示した図であり、図182（b）は、実際の表示画面を例示した図である。

【0954】

第3図柄は、「1」から「9」の数字を付した9種類の主図柄で構成されている。各主図柄は、各種の動物を模した後方図柄の上に「1」から「9」の数字を付して構成されている。具体的には、例えば、象を模した後方図柄に対して「1」の数字が付され、ライオンを模した後方図柄に対して「2」の数字が付されている。

【0955】

また、本制御例のパチンコ機10においては、主制御装置110により行われる特別図柄の抽選結果が大当たりであった場合に、同一の主図柄が揃う変動表示が行われ、その変動表示が終わった後に大当たりが発生するよう構成されている。一方、特別図柄の抽選結果が外れであった場合は、同一の主図柄が揃わない変動表示が行われる。

【0956】

図182（a）に示すように、第3図柄表示装置81の表示画面は、大きくは上下に2分割され、上側の約3/4が第3図柄を変動表示する主表示領域Dm、それ以外の下側の約1/4が予告演出、キャラクタおよび保留球数などを表示する副表示領域Dsとなっている。

【0957】

主表示領域Dmは、上、中、下の3つの図柄列L1、L2、L3が表示される。各図柄列L1～L3には、上述した第3図柄が規定の順序で表示される。即ち、各図柄列L1～L3には、数字の昇順または降順に主図柄が配列され、図柄列L1～L3毎に周期性をも

って左右方向へとスクロールして変動表示が行われる。特に、上図柄列 L 1 においては主図柄の数字が降順に現れるように配列され、中図柄列 L 2 及び下図柄列 L 3 においては主図柄の数字が昇順に現れるように配列されている。

【0958】

また、主表示領域 D m には、図柄列 L 1 ~ L 3 毎に左・中・右の 3 段に第 3 図柄が表示される。この主表示領域 D m の左側の縦のライン、中段の縦のライン、右側の縦のラインがそれぞれ有効ライン V 1 ~ V 3 として設定されている。加えて、主表示領域 D m における右下がりの斜めのライン、および右上がりの斜めのラインがそれぞれ有効ライン V 4 , V 5 として設定されている。毎回の遊技に際して、上図柄列 L 1 → 下図柄列 L 3 → 中図柄列 L 2 の順に、有効ライン V 1 ~ V 5 上に第 3 図柄が停止表示される。この停止表示状態は最低 1 秒間保持される。このように、停止した第 3 図柄を一定期間（1 秒以上）表示させておくことで、遊技者が大当たりに対応する第 3 図柄の組み合わせであるか否か（特別図柄の抽選結果が大当たりであるか否か）を見落としてしまうことを抑制することができる。また、第 3 図柄の停止時に有効ライン V 1 ~ V 5 上に大当たり図柄の組合せ（本制御例では、同一の主図柄の組合せ）が揃えば、大当たりとして大当たり動画（オープニング演出）が表示される。

10

【0959】

また、停止表示された第 3 図柄の組み合わせが外れに対応する組み合わせであって、保留球が存在する場合は、1 秒間の停止表示後に、保留球に基づく抽選に対応する変動表示が開始される。なお、複数の保留球が存在する場合は、時間的に最も古い入球に対応する保留球に基づいて抽選が実行される。

20

【0960】

一方、保留球が存在しない状態で、特別図柄の外れに対応する組み合わせの第 3 図柄が 1 秒間停止表示された場合は、その後も第 3 図柄が停止表示された状態が継続する。この状態は、所定時間（例えば、30 秒）が経過するか、または、第 1 入球口 6 4、および第 2 入球口 1 6 4 0 のどちらかに対して新たに球が入球するまで継続する。そして、第 3 図柄が停止表示されてから所定時間（例えば、30 秒）が経過した場合は、遊技が実行されていないことを示すデモ演出（客待ちデモ画面）が表示される（図 1 8 6 参照）。遊技者が球を所定時間（例えば、30 秒）連続して発射させているにも関わらず、第 1 入球口 6 4、および第 2 入球口 1 6 4 0 への入球が無いという状況は稀であり、第 3 図柄が停止表示された状態が所定時間（例えば、30 秒）継続する場合の多くは、遊技者が遊技を辞めたことで、パチンコ機 1 0 による遊技が全く行われていないことに起因する。よって、本制御例のパチンコ機 1 0 では、第 3 図柄が停止表示されてから所定時間（例えば、30 秒）が経過した時点で、遊技者が遊技を行っていないと判断し、デモ演出を開始する。これにより、遊技を開始するためにパチンコ機 1 0 を選択しようとしている遊技者が、デモ演出の表示の有無に基づいて遊技が行われているか否かを容易に判断することができる。一方、所定時間（例えば、30 秒）が経過する前に第 1 入球口 6 4、および第 2 入球口 1 6 4 0 に対して新たに球が入球した場合は、その新たな入球に対応する第 3 図柄の変動表示が実行される。

30

【0961】

副表示領域 D s は、主表示領域 D m よりも下方に横長に設けられている。この副表示領域 D s は、第 1 入球口 6 4 に入球された球のうち変動が未実行である球（保留球）の数である保留球数を表示する領域である。本制御例では、第 3 図柄表示装置 8 1（第 1 図柄表示装置 3 7）にて第 1 特別図柄の抽選に基づく変動表示が行われている間に球が第 1 入球口 6 4 へ入球した場合に、その入球回数は最大 4 回まで保留され、その保留球数は第 1 図柄表示装置 3 7 により示されると共に、副表示領域 D s の小領域 D s 1 においても示される。この副表示領域 D s に表示される保留図柄の数によって、遊技者に対して現在変動表示が保留されている保留球数を明確に認識させることができる。なお、本制御例では、第 1 特別図柄の変動表示のみが保留可能に構成されており、第 2 特別図柄の変動表示は保留記憶しない構成としている。このため、副表示領域 D s には、第 1 特別図柄の保留球数に

40

50

応じた数の保留図柄のみが表示される。

【0962】

次に、図182(b)を参照して、第3図柄表示装置81に対して実際に表示される表示内容の一例について説明する。実際の表示画面では、図182(b)に示すように、主表示領域Dmに第3図柄の主図柄および副図柄が合計9個表示される。また、表示領域Dmの右側および左側には、主図柄および副図柄の一部が3個ずつ表示される。これらは、通常状態、および確変状態における第1特別図柄の抽選結果を示している。更に、主表示領域Dmの上部中央部分には、第2特別図柄の抽選結果を示す第3図柄を表示させるための小領域Dm1が表示される。この小領域Dm1では、「1」～「9」のいずれかの数字のみで構成された簡素な態様の3つの第3図柄の変動表示が実行される。この小領域Dm1においても、同一の数字で構成される3つの第3図柄が停止表示されることにより、大当たりが開始される。なお、第2特別図柄の抽選結果を示す第3図柄を、第1特別図柄の抽選結果を示す第3図柄に比べて簡素な態様で表示させているのは、通常状態や確変状態において基本的に第1特別図柄の抽選が実行され、第2特別図柄の抽選はほとんど実行される機会が無いためである。よって、主として実行される第1特別図柄の変動表示をより大きな表示領域に表示させる構成とすることで、遊技結果をより明確に表示させている。なお、以降の説明では、各遊技状態において主として実行される特別図柄の変動表示（通常状態や確変状態では、第1特別図柄の変動表示が該当）のことを主変動と称し、各遊技状態において正規の遊技方法を行った場合にほとんど実行されない特別図柄の変動表示（通常状態や確変状態では、第2特別図柄の変動表示が該当）のことを副変動と称す。

10

20

【0963】

副表示領域Dsにおける小領域Ds1においては、鳥の顔を模した保留図柄が、第1図柄の保留球数と同じ個数だけ表示される。この保留図柄は、それぞれに対応する保留球に基づく変動表示の開始時に、小領域Ds1における右方に表示された家屋の内部へと入っていく演出が実行される。これにより、保留球に対応する変動表示が開始されたことを遊技者に対して容易に理解させることができる。また、小領域Ds1では、時として保留図柄が特別な動作をしたり、別のキャラクタが現出する等して予告演出が行われる。

【0964】

なお、本制御例においては、第1入球口64への入球は、最大4回まで保留されるように構成したが、最大保留球数は4回に限定されるものでなく、3回以下、又は、5回以上の回数（例えば、8回）に設定しても良い。また、第2入球口1640への入球を保留可能に構成してもよい。また、小領域Ds1における保留球数図柄の表示に代えて、保留球数を第3図柄表示装置81の一部に数字で、或いは、4つに区画された領域を保留球数分だけ異なる態様（例えば、色や点灯パターン）にして表示するようにしても良い。また、第1図柄表示装置37により保留球数が示されるので、第3図柄表示装置81に保留球数を表示させないものとしてもよい。更に、可変表示装置ユニット80に、保留球数を示す保留ランプを最大保留数分の4つ設け、点灯状態の保留ランプの数に応じて、保留球数を表示するものとしてもよい。

30

【0965】

次に、図183(a)、(b)を参照して、本制御例における第3図柄の変動表示演出（変動パターン演出）について説明する。図183(a)は、変動表示演出において、上、中、下の全ての図柄列が変動中の場合における表示内容の一例を示した図である。各図柄列が変動中の場合には、各図柄列が画面の右側から左側に向けてスクロール表示（変動表示）される。変動表示が実行されることにより、特別図柄の抽選が新たに実行されたことを遊技者に対して容易に認識させることができる。よって、変動表示演出の終了後に大当たりの停止図柄となること（同一の数字が付された主図柄が有効ラインV1～V5の何れかに揃うこと）を期待して遊技を行わせることができる。

40

【0966】

図183(b)は、第3図柄の変動表示演出において、大当たりの停止図柄が停止表示される可能性が高いことを遊技者に示唆するリーチ演出が発生した場合における表示内容

50

の一例を示した図である。

【0967】

ここで、リーチとは、変動表示において上図柄列 L 1、および下図柄列 L 3 が停止表示され、中図柄列 L 2 のみが変動表示されている状態で、且つ、いずれかの有効ライン V 1～V 5 上に同一の数字が付された主図柄が停止表示された状態を示し、同一の数字が付された主図柄が有効ライン L 1 上に揃うチャンスであることを示唆する態様である。図 183 (b) に示した例では、有効ライン V 4 上に「1」の数字が付された主図柄が 2 つ停止表示されており、且つ、有効ライン V 5 上に「2」の数字が付された主図柄が 2 つ停止表示されている状態を示している。この場合には、中図柄列 L 2 の中段に「1」、または「2」の数字が付された主図柄が停止表示されることにより大当たりの停止図柄となるので、遊技者に対して大当たりとなることを期待させることができる。

10

【0968】

上図柄 L 1 と、下図柄列 L 3 とが停止表示され、リーチが発生すると、図 183 (b) に示した通り、変動中の中図柄列 L 2 の上側に「リーチ！」という文字が表示される。この文字が表示されることにより、遊技者に対してリーチの発生をより確実に認識させることができる。よって、リーチの発生した変動演出の終了時に大当たりの停止図柄が停止表示されることを期待させることができる。

【0969】

次に、図 184、および図 185 を参照して、本第 1 制御例におけるパチンコ機 10 で実行されるリーチ演出の一種である特殊リーチ演出について説明する。この特殊リーチ演出は、一旦全ての図柄列 L 1～L 3 が外れに対応する停止図柄の組み合わせで停止表示されたかのような演出（仮停止演出）が実行された後で、図柄列 L 1～L 3 とは異なる図柄列が新たに表示され、その新たに表示された図柄列と、停止表示された図柄列 L 1～L 3 のうち一部（2 つ）の図柄列とでリーチが発生する特殊な態様のリーチ演出である。この特殊リーチ演出は、リーチ演出の一部で選択され、通常のリーチ演出よりも大当たりとなる期待度が高くなる（特別図柄の抽選結果が外れの場合に選択され難くなる）ように設定されている。

20

【0970】

図 184 (a) に示した通り、特殊リーチ演出が実行されると、まず、各図柄列がリーチを伴わずに外れの停止図柄で停止表示（仮停止）される。この場合の外れの停止図柄は、上図柄列 L 1 の更に上側にもう 1 つの図柄列が存在する場合に、上図柄列 L 1 と中図柄列 L 2 とでリーチとなる組み合わせの停止図柄が停止表示される。図 184 (a) の例では、上図柄列 L 1 の中段と、中図柄列 L 2 の左側とに「1」の数字が付された主図柄が表示されている。つまり、仮に上図柄列 L 1 よりも更に上側に図柄列が存在した場合に、その図柄列の右側に「1」の図柄が付された主図柄が停止表示すると、同一の数字である「1」が付された主図柄が一直線上に揃う並び順で停止表示される。なお、特殊リーチ演出における仮停止の態様としては、上図柄列 L 1 の左側と、中図柄列 L 2 の中段とで右上がりに同一の数字が付された主図柄が並ぶ態様以外にも複数の態様が設けられている。例えば、上図柄列 L 1 と中図柄列 L 2 とで、左側、中段、および右側のいずれかに同じ数字が付された主図柄が縦方向に並ぶ態様や、上図柄列 L 1 の中段と、中図柄列 L 2 の右側とに同一の数字が付された主図柄が右上がりに並ぶ態様も設けられている。

30

40

【0971】

特殊リーチ演出において、各図柄列 L 1～L 3 の第 3 図柄が仮停止された後は、図 184 (b) に示した通り、上図柄列 L 1、および中図柄列 L 2 に表示された各第 3 図柄のうち、主図柄が上方向を見上げる態様に変化する。態様に変化することにより、今回の変動表示演出が終了していないことを遊技者に対して容易に認識させることができる。

【0972】

各主図柄が上方向を見上げる態様に変更された後は、図 185 (a) に示した通り、各主図柄の見上げる方向（上方向）に向かって画面のアングル（カメラアングル）をシフトさせる演出が実行される。この画面のアングルをシフトさせる演出が行われると、シフト

50

した先に変動中の新たな図柄列 L 4 が表示される（新たな図柄列 L 4 がフレームインする）。これに伴って、下図柄列 L 4 は画面からフレームアウトする。

【0973】

そして、図 185（b）に示したように、新たな図柄列 L 4 が出現（フレームイン）したことで、その新たな図柄列 L 4 と、上図柄列 L 1 の中段に表示された「1」の数字が付された主図柄と、中図柄列 L 2 の左側に表示された「1」の数字が付された主図柄とによってリーチ状態を構成する。これに伴って、リーチが掛かっている主図柄（「1」の数字が付された主図柄）がオーラを纏った態様に変更され、新たな図柄列 L 4 の上側に「リーチ！」という文字が表示される。これにより、仮に新たな図柄列 L 4 の変動停止時に、右側に「1」の数字が付された主図柄が停止表示されれば、新たな有効ライン V 6 上に同一の数字が付された主図柄が 3 つ揃う（大当たりの停止図柄となる）ので、大当たりとなるチャンスであることを遊技者に対して明確に示唆することができる。

10

【0974】

このように、本第 1 制御例では、リーチ演出の一種として、第 3 図柄が一旦外れの組み合わせで停止表示された後で、新たな図柄列が表示されてリーチが発生する特殊リーチが設けられている。これにより、外れの組み合わせで停止表示された場合にも、特殊リーチ演出に発展することを期待して停止図柄の組み合わせを確認させることができる。即ち、特殊リーチ演出に発展し得る停止図柄の組み合わせ（仮に新たな図柄列 L 4 が表示された場合にリーチとなる組み合わせ）となっているかに着目して停止図柄の組み合わせを確認させることができる。よって、変動表示において外れの組み合わせで停止表示される毎に、特殊リーチ演出への発展を期待させることができるので、遊技者の遊技に対する興趣を向上させることができる。

20

【0975】

なお、本第 1 制御例では、特殊リーチ演出が実行された場合に、新たな図柄列 L 4 が上図柄列 L 1 の上側に表示される構成としていたが、これに限られるものではない。例えば、下図柄列 L 3 の下側に新たな図柄列 L 4 が表示される構成とし、中図柄列 L 2 と、下図柄列 L 3 と、新たな図柄列 L 4 とでリーチを形成する構成としてもよい。また、例えば、各図柄列の間に新たな図柄列 L 4 が表示される構成としてもよい。即ち、上図柄列 L 1 と、中図柄列 L 2 との間に新たな図柄列 L 4 が出現し、上図柄列 L 1 と、中図柄列 L 2 と、新たな図柄列 L 4 とでリーチを形成する構成としてもよい。また、本第 1 制御例では、新たな図柄列 L 4 が表示される場合に下図柄列 L 3 を消去することで、第 3 図柄表示装置 8 1 に表示される図柄列の数を変更すること無く、表示される図柄列の種別を変更する構成としているため、特殊リーチ演出中に表示される各図柄の大きさと特殊リーチ演出前に表示される各図柄の大きさを統一することができるようにしているが、これに限ること無く、第 3 図柄表示装置 8 1 に表示される図柄列の数が増えるように新たな図柄列 L 4 を表示してもよい。

30

【0976】

次に、図 186 を参照して、本第 1 制御例におけるデモ演出（客待ちデモ画面）について説明する。図 186（a）は、通常状態や確変状態において、第 1 特別図柄の変動表示の結果が外れとなった状態を示した図である。第 1 特別図柄の保留が存在しない場合（保留球数が 0 の場合）には、第 1 入球口 6 4 へと球が入球しない限り、変動停止時の第 3 図柄の組み合わせが 30 秒間に渡って表示され続ける。そして、30 秒間が経過すると、図 186（b）に示した客待ちデモ画面に切り替わる。図 186（b）の例では、客待ちデモ画面として、山に対して日が沈んでいくムービーが表示される。このムービーでは、時間の経過とともに表示内容が変化し、例えば、経過時間に応じて、図 186（c）に示したように 3 羽の鳥が山の手前を通過する表示内容となる。この客待ちデモ画面に切り替わることにより、遊技を行っていない遊技者は、空き台であるか否かを容易に判別することができる。なお、客待ちデモ画面に切り替わった場合には、第 1 特別図柄の停止図柄が第 3 図柄表示装置 8 1 の表示画面の左上に簡略化して（数字のみで）表示される。

40

【0977】

50

また、図 186 (c) に示した通り、通常状態や確変状態では、客待ちデモ画面が表示されている状態で第 2 特別図柄の抽選結果に対応する第 3 図柄の変動表示（副変動）が開始された場合や、第 1 特別図柄の抽選結果に対応する第 3 図柄が停止表示され、副変動のみが実行されている状態で 30 秒間が経過した場合にも、客待ちデモ画面が表示されるように構成している。上述した通り、通常状態や確変状態では、第 2 特別図柄の変動時間を極端に長く（600 秒）設定することで、右打ちよりも左打ちを行った方が、遊技効率がよくなる構成としている。このため、通常状態や確変状態において遊技者が誤って右打ちしてしまい、第 2 特別図柄の変動表示（副変動）が開始された後、すぐに遊技者が遊技を辞めてしまった場合には、約 600 秒間、副変動が実行され続けることになる。この状況下において、仮に副変動の実行中には客待ちデモ画面を表示させない仕様にとすると、最大で約 600 秒間の間、誰も遊技していないにも拘らず、第 3 図柄表示装置 81 の表示内容が遊技中であるかのような内容となってしまう虞がある。よって、副変動が終了するまで、他の遊技者がパチンコ機 10 で遊技を開始することをためらってしまう場合があり、パチンコ機 10 の稼働率が低下してしまう可能性がある。

【0978】

これに対して本第 1 制御例では、主変動が終了してから 30 秒間が経過した後は、副変動が実行中であるか否かに拘わらず、客待ちデモ画面に切り替える構成としている。そして、この客待ちデモ画面は、副変動が実行中であるか否かに拘わらず、次に第 1 特別図柄の抽選が実行されるまで（主変動が開始されるまで）表示させ続ける構成としている。このように構成することで、遊技者が第 2 入球口 1640 へと球を入球させ、600 秒間の変動表示が開始されてから、すぐに遊技を辞めてしまったとしても、約 30 秒後には客待ちデモ画面を表示させることができる。よって、客待ちデモ画面を確認した他の遊技者に対して、パチンコ機 10 が空き台であることを容易に理解させることができるので、パチンコ機 10 で遊技を開始させることができる。従って、パチンコ機 10 の稼働率が低下してしまうことを防止（抑制）することができる。なお、本第 1 制御例では、図 186 (b) に示す通り、第 1 特別図柄および第 2 特別図柄が停止表示されている場合のデモ表示画面において、第 1 特別図柄に対応する停止図柄と第 2 特別図柄に対応する停止図柄とを略同一の大きさで表示しているが、例えば、主変動となる側の特別図柄の大きさを副変動となる側の特別図柄の大きさよりも大きく表示するようにしてもよい。また、図 186 (b) に示す表示画面では、左上に第 1 特別図柄を停止表示し、中央上に第 2 特別図柄を停止表示させているが、例えば、その遊技状態において主変動となる側の特別図柄が表示画面の左上に停止表示し、副変動となる側の特別図柄を表示画面の中央上に停止表示するように構成してもよい。これにより、遊技状態に関わらず、表示画面の特定箇所を確認するだけで、主変動の変動状況を容易に把握することができる。

【0979】

次に、図 187 を参照して、潜確状態における表示態様について説明する。上述した通り、本第 1 制御例では、潜確状態を最も有利な状態としている。この潜確状態では、主表示領域 Dm1 において、通常の変動表示とは異なる態様の演出（ウサギを模したキャラクター 811 が疾走する演出）が行われる。

【0980】

図 187 (a) に示した通り、潜確状態では、主表示領域 Dm の中央部分にウサギを模したキャラクター 811 が表示される。そして、第 1 特別図柄の抽選結果に対応する変動表示（潜確状態における副変動）が第 3 図柄表示装置 81 の画面上部中央に表示されると共に、第 2 特別図柄の抽選結果に対応する変動表示（潜確状態における主変動）が画面右上に表示される。なお、上述した通り、潜確状態では、右打ちにより第 2 入球口 1640 を狙って遊技を行うのが正規の遊技方法なので、第 2 特別図柄の抽選結果に対応する変動表示（主変動）の方が第 1 特別図柄の抽選結果に対応する変動表示（副変動）よりも大きな表示領域で表示される。つまり、遊技状態が通常状態から潜確状態へと移行することに基づいて主変動となる特別図柄が第 1 特別図柄から第 2 特別図柄へと変更され、副変動となる特別図柄が第 2 特別図柄から第 1 特別図柄へと変更されたとしても、副変動が表示され

る領域が第3図柄表示装置81の画面上部中央から変更されないように構成している。これにより、副変動に関する表示（変動表示またはデモ表示）を実行するデータの少なくとも一部を共有して使用することができる。

【0981】

また、第2特別図柄の抽選結果に対応する変動表示（主変動）を表示する領域の下側には、「右打」という文字が表示される。この文字を表示しておくことで、遊技者に対して右打ちが正規の遊技方法であることを容易に認識させることができる。

【0982】

更に、主表示領域Dmの左上に表示される残回数表示領域D1には、潜確状態の残り回数の目安（通常状態へと移行するまでの抽選回数の目安）が表示される。図187（a）の例では、「残り40回」と表示され、40回連続で特別図柄の抽選が外れとなった場合に、通常状態へと移行してしまう可能性があることを遊技者に示唆している。この残回数表示領域D1に表示される残り回数は、他の遊技状態（通常状態、または確変状態）から潜確状態へと最初に移行した場合に、潜確状態の継続回数である120回が表示され、第1特別図柄、または第2特別図柄の抽選結果を示す変動表示が開始されるのに連動して値が1ずつ減算表示される。

【0983】

なお、本制御例では、特別図柄の抽選で大当たりになっても、残回数表示領域D1に表示された残り回数をリセットせずに、大当たりとなる前の回数を大当たり終了後も表示させ続ける（即ち、大当たりになると、表示される回数と実際の残り回数とがずれる）構成としている。表示されている指示（「右打」の文字）に従って遊技者が右打ちをし続けていれば、第2特別図柄の抽選で大当たりになった場合に球をV通過スイッチ65e3に通過させることができるので、その大当たり終了後に新たに120回の潜確状態が設定される。よって、潜確状態中に大当たりになると、残回数表示領域D1に表示される残り回数よりも、実際に潜確状態が継続する回数の方が多くなる。詳細については後述するが、この表示上の潜確状態の残り回数と、実際の潜確状態の残り回数との差分は、表示上の残り回数が0回になった場合に表示上の残り回数に追加（上乗せ）される（図189参照）。これにより、表示上の残り回数が0に近づいても、表示上の残り回数が0回になった場合に回数が追加されることを期待して遊技を行わせることができる。

【0984】

なお、上述した通り、第2特別図柄の抽選では小当たりに当選し易くなるので、開閉板65f1が開放状態に可動（可変）したとしても、大当たりに当選したことで可動したのか、小当たりに当選して可動したのかを遊技者が判別し難くなる。加えて、本制御例では、大当たりになった場合も、小当たりになった場合も、第3図柄表示装置81の表示態様が同様となるように構成している。具体的には、大当たりや小当たりになっても、その大当たりまたは小当たりの間、キャラクタ811が疾走する表示態様のままにしておくことで、第3図柄表示装置81の見た目から大当たりとなったのか小当たりとなったのかを判別することが困難となるように構成している。よって、潜確状態において、表示上の残り回数と、実際の残り回数とに差分が生じているのか否かを遊技者に認識され難くすることができるので、表示上の残り回数が0回になった場合に残り回数が上乗せして表示されるのか否かを予測し難くすることができる。従って、表示上の残り回数が0回となった場合に、残り回数が上乗せして表示されることをより強く期待して遊技を行わせることができるので、遊技者の遊技に対する興味を向上させることができる。

【0985】

なお、上述した通り、可変入賞装置65と、第2入球口1640とは、共に右打ちを行うことにより球が入球し易い位置に配設されているので、大当たりおよび小当たり中の表示態様を、第3図柄の変動中や第3図柄の停止表示中と同様の表示態様にしたとしても、遊技者が大当たりまたは小当たりの賞球を獲得し逃すことを防止（抑制）できる。よって、遊技者に損をさせずに、表示上の残り回数が0回になった場合に、回数が上乗せして表示されることをより強く期待させることができる。

【0986】

図187(b)は、第2特別図柄の抽選結果に対応する変動表示が終了してから30秒以内の場合における第3図柄表示装置81の表示内容の一例を示した図である。この場合は、第2特別図柄の抽選結果に対応する図柄が停止表示されている点以外、変動中と同一の表示態様（ウサギを模したキャラクタ811が疾走する表示態様）が表示される。ここで、本第1制御例では、第2特別図柄の変動表示を保留する機能を有さない上に、潜確状態では第2特別図柄の変動時間が極端に短くなる（0.5秒となる）ため、変動停止状態となる頻度が極めて高くなる。この状況下において図柄の変動中と、変動停止中とで表示態様を異ならせる（切り替える）構成にしていると、表示態様が頻繁に切り替わってしまい、遊技者を混乱させてしまう虞がある。また、表示態様を切り替える頻度が高くなれば、パチンコ機10の処理負荷も増大してしまう虞がある。 10

【0987】

そこで、本第1制御例では、図柄の変動表示中と、停止表示中とで、主表示領域Dmの表示態様を共通化している。これにより、表示態様が頻繁に切り替わることを抑制できるので、遊技者が混乱してしまうことを防止（抑制）することができる。また、パチンコ機10の処理負荷を軽減することができる。

【0988】

また、潜確状態において変動停止状態のまま30秒が経過した場合は、ウサギを模したキャラクタ811が立ち止まる表示態様（潜確用デモ表示）に切り替わる。表示態様が切り替わることで、変動停止状態が長く（30秒以上）続いていることを容易に認識させることができる。また、潜確状態において変動停止状態となってから30秒が経過した場合に、客待ちデモ画面（図186(b)参照）とは異なる画面（潜確用デモ表示）を表示させることにより、現在の遊技状態が潜確状態中であることを容易に認識させることができる。よって、例えば、潜確状態で遊技中の遊技者が休憩等により一時的にパチンコ機10から離れた場合に、他の遊技者がパチンコ機10で遊技を開始してしまうトラブルを防止（抑制）することができる。潜確状態は、本パチンコ機10において最も有利な状態であり、潜確状態中に遊技を辞めるとは考え難いため、遊技を行っていた遊技者が一時的に離席しているに過ぎないと他の遊技者に認識させることができるからである。 20

【0989】

更に、本第1制御例における潜確状態では、第2特別図柄の変動時間が極めて短くなるため、客待ちデモ画面（図187(b)参照）を表示させてしまうと、その後に第2入球口1640へと球が入球した場合に、画面の切り替え処理に時間が掛かってしまった場合に、入球に伴う演出を表示させる前に変動時間が終了してしまう虞がある。よって、球が第2入球口1640へと入球したにも拘らず、演出が実行されないことに対して遊技者が不信感を抱いてしまう虞がある。これに対して本制御例では、潜確状態において客待ちデモ画面（図187(b)参照）に代えて、変動中と同じキャラクタ811が表示され続ける潜確用デモ表示（図187(c)参照）を行う構成としているので、第2入球口1640への入球を検出した場合に、スムーズに表示態様（演出態様）の切り替えを行うことができる。よって、遊技者に対して不信感を抱かせてしまうことを抑制することができる。 30

【0990】

次に、図188(a)を参照して、潜確状態が終了した場合に表示される潜確状態終了画面について説明する。図188(a)は、この潜確状態終了画面を示した図である。この潜確状態終了画面は、潜確状態の残りの抽選回数が0回になった場合に表示される。 40

【0991】

図188(a)に示した通り、潜確状態終了画面が表示されると、ウサギを模したキャラクタ811が地面に倒れ込む態様に切り替わると共に、キャラクタ811の上側に、「終了 左打ちに戻してね!」という文字が表示された表示領域812が表示される。これにより、有利な潜確状態が終了してしまったことを遊技者に対して容易に認識させることができる。また、キャラクタ811の右側には、「左打ちに戻して」という文字が表示される。この表示により、遊技者に対してより確実に左打ちに戻させることができる。なお 50

、この潜確状態終了画面は、第1入球口64への入球を検出し、変動表示が開始されるか、または、潜確状態が終了してから第1特別図柄の変動停止状態のままで30秒間が経過するまで表示され続ける。そして、これらの2つの条件のうち、何れかが成立した場合に、潜確状態中に獲得した賞球や、潜確状態が継続したトータルの回数を示すリザルト画面が表示される。このリザルト画面の詳細について、図188(b)を参照して説明する。

【0992】

図188(b)は、潜確状態が終了後に表示されるリザルト画面の一例を示した図である。図188(b)に示した通り、潜確状態が終了してから、最初に第1入球口64への入球を検出して第1特別図柄の変動表示が開始されると、その変動時間を用いて潜確状態の結果を示すリザルト画面が表示される。具体的には、図188(b)に示した通り、潜確状態が継続した回数(潜確状態中に実行された特別図柄の抽選回数)として「456 GAME」という文字が表示され、その継続回数を示す文字の下方に、潜確状態中に払い出されたトータルの賞球数を示す「10030 ポイント獲得!」という文字が表示される。これらの文字を表示させることにより、遊技者に対して潜確状態がどれだけの回数継続し、どれだけの量の賞球を獲得できたのかを明確に理解させることができる。よって、終了した潜確状態に対して疑問を抱くことなく、遊技者に通常状態における遊技を行わせることができる。また、毎回の潜確状態の終了後にリザルト画面を表示させることにより、遊技者に対して、次の潜確状態でより良い結果となることを目指して遊技を行わせることができる。よって、遊技者の遊技に対する興趣を向上させることができる。

【0993】

なお、潜確状態の結果(リザルト)を潜確状態中に表示させるのではなく、潜確状態が終了した後、最初に実行される第1特別図柄の変動時間中に表示させる構成としているのは、潜確状態中の第2特別図柄の変動時間が極めて短いためである。よって、仮に潜確状態において最後に実行される変動表示中に潜確状態の結果(リザルト)を表示させる構成にしていると、極めて短い時間のみしか結果を表示させることができなくなってしまう。これに対して本第1制御例では、潜確状態の終了後、最初に実行された第1特別図柄の変動表示中に潜確状態の結果(リザルト)を表示させる構成としているので、潜確状態の結果を十分長い時間表示させることができる。なお、詳細については後述するが、本第1制御例では、潜確状態の結果をより確実に遊技者に対して確認させるために、潜確状態が終了してから2回の特別図柄の抽選に渡って、第1特別図柄の抽選結果とは関係なく固定の変動時間(12秒)が設定されるように構成している。このように構成することで、毎回のリザルト表示を固定の変動時間内で行うことができるので、より確実に遊技者にリザルト表示を確認させることができる。

【0994】

なお、潜確状態が終了してから30秒が経過しても、第1入球口64への入球が検出されなかった(第1特別図柄の変動表示が開始されなかった)場合には、客待ちデモ画面に代えて、リザルト表示が行われる。この場合のリザルト表示は、その後、最初に第1入球口64への入球が検出されて実行される第1特別図柄の変動表示が終了するまで表示され続ける。これにより、潜確状態が終了した直後に休憩等によりパチンコ機10を離れた遊技者に対しても、潜確状態の結果を確実に確認させることができる。

【0995】

なお、本第1制御例では、第1特別図柄の変動表示が開始されるまでリザルトが表示されないように構成していたが、これに限られるものではない。例えば、潜確状態が終了した直後に潜確状態のリザルトを表示させる構成としてもよい。そして、その表示を、最初の第1特別図柄の変動表示が終了するまで継続させる構成としてもよい。潜確状態が終了した後、即座にリザルトを表示させる構成とすることにより、終了した潜確状態の結果を遊技者が即座に知ることができる。よって、遊技者が左打ちに戻してから第1入球口64へと球が入球するまでに時間を要したとしても、潜確状態の結果が表示されずに遊技者にストレスを与えてしまうことを防止(抑制)することができる。

【0996】

また、潜確状態が終了した直後に潜確状態のリザルトを表示させる場合には、潜確状態が終了してからの期間を計測する計測手段を設け、その計測手段により所定期間（例えば、12秒）が経過するまでの間リザルトを表示させる構成としてもよい。この場合、所定期間が経過するまでに第1特別図柄の変動が開始される場合はその変動が終了するまでリザルトを継続して表示させ、所定期間経過後に第1特別図柄の変動が開始される場合はその変動においてリザルト表示ではない通常表示を実行するように構成してもよい。

【0997】

さらに、潜確状態のリザルトを表示させる第1特別図柄の変動が当たりに当選している場合は、リザルトの表示態様を変更させるとよい。例えば、図188（b）に表示される通常のリザルト表示画面に当たりに当選していることを示唆する示唆表示として「10030ポイント以上獲得！！」と表示するとよい。このように、潜確状態のリザルト内容を用いて特別図柄の当否判定結果を表示することにより、潜確状態のリザルト表示と特別図柄の当否判定結果とを違和感無く遊技者に報知することができる。また、潜確状態のリザルト表示が実行されている期間中に大当たりに当選し、再度潜確状態へと移行する場合は、前回の潜確状態におけるリザルト内容を引き継いで更新されるように構成するとよい。これにより、潜確状態におけるリザルト表示が実行されている期間において、遊技者に意欲的に遊技を行わせることができる。

【0998】

加えて、潜確状態中の演出として、1回の特別図柄変動または複数回の特別図柄変動の期間を用いて、潜確状態終了後に表示される潜確状態のリザルトの表示画面と同様の表示画面が表示される演出（疑似終了演出）を用いても良い。これにより遊技者に意外性のある演出を提供することができるとともに、実際に潜確状態が終了し、潜確状態のリザルト表示が実行された場合においても、遊技者に潜確状態が継続すること期待させることができるようになる。

【0999】

次に、図189を参照して、潜確状態中に実行される演出の一種である復活演出について説明する。この復活演出は、第3図柄表示装置81の残回数表示領域D1に表示される潜確状態の残りの抽選回数が0回になった場合に表示される可能性がある演出である。より具体的には、実際の潜確状態の残り回数が1以上の状態において、表示上の残りの抽選回数が0となった場合に、実際の残り回数を表示上の残り回数に上乗せして表示させる演出である。

【1000】

この復活演出が実行されると、まず、潜確状態終了画面（図188（a）参照）が表示された場合と同様に、残回数表示領域D1に表示された残り回数が0回になると共に、ウサギを模したキャラクタ811が地面に倒れ込む演出が実行される。そして、図189に示した通り、一旦地面に倒れ込んだキャラクタ811が、立ち上がると共に、キャラクタ811の周囲に「復活」という文字が表示される。この態様の演出を実行することにより、遊技者に対して有利な潜確状態が継続することを認識させることができるので、遊技者を喜ばせることができる。また、キャラクタ811が立ち上がる演出が行われるのにあわせて、実際の残りの潜確状態の回数が残回数表示領域D1に上乗せして表示される。図189では、実際の残りの潜確状態の回数が10回残っていたために、残回数表示領域D1の表示が「残り10回」という内容に更新された場合を例示している。

【1001】

このように、本第1制御例では、潜確状態中に第2特別図柄の抽選で大当たりになり、潜確状態の残り回数（実際の残り回数）が120回に更新された場合に、残回数表示領域D1に表示される残り回数（表示上の残り回数）をリセットせずに、大当たり前の表示内容を引き継ぐ構成としている。そして、実際の残り回数と表示上の残り回数との差分が生じた状態で、表示上の残り回数が0回となった場合には、実際の残り回数との差分を上乗せして報知する復活演出を実行する構成としている。このように構成することで、表示上の残り回数が0回に近づいた場合にも、復活演出が実行されることを期待して遊技を行わ

ることができる。よって、潜確状態中における遊技者の遊技に対する興趣を向上させることができる。

【1002】

なお、本制御例では、復活演出において潜確状態の実際の残り回数と、表示上の残り回数との差分を上乗せして表示する構成としているが、これに限られるものではない。最初に実行される復活演出では、差分よりも少なめの値を上乗せして表示する構成とし、一度復活演出が実行された場合には必ず複数回の復活演出が実行される構成としてもよい。これにより、1の潜確状態において復活演出が最初に実行されると、その復活演出で上乗せされた残り回数が終了しても、更に復活演出が実行されることが確定するので、次に復活演出が行われるまで安心して遊技を行わせることができる。また、復活演出が何回行われるのかを楽しみに遊技を行わせることができる。また、この復活演出が実行される場合には、潜確状態が終了した場合に表示されるリザルト表示を実行し、その後、復活演出を実行するように構成するとよい。これにより、遊技者に意外性のある演出を提供することができる。

10

【1003】

＜第1制御例における電氣的構成について＞

次に、図190～図207を参照して、第1制御例におけるパチンコ機10の電氣的構成について説明する。まず、パチンコ機10に設けられた主制御装置110（図4参照）の詳細について説明する。

【1004】

20

主制御装置110では、大当たり抽選や第1図柄表示装置37および第3図柄表示装置81における表示の設定、第2図柄表示装置83における表示結果の抽選といったパチンコ機10の主要な処理を実行する。RAM203には、これらの処理を制御するための各種カウンタを格納するカウンタ用バッファ（図190参照）が設けられている。

【1005】

ここで、図190を参照して、主制御装置110のRAM203内に設けられるカウンタ等について説明する。これらのカウンタ等は、大当たり抽選や第1図柄表示装置37および第3図柄表示装置81の表示の設定、第2図柄表示装置83の表示結果の抽選などを行うために、主制御装置110のMPU201で使用される。

【1006】

30

大当たり抽選や第1図柄表示装置37および第3図柄表示装置81の表示の設定には、大当たり（および小当たり）の抽選に使用する第1当たり乱数カウンタC1と、大当たり種別（大当たり図柄）の選択に使用する第1当たり種別カウンタC2と、変動パターンの選択に使用する変動種別カウンタCS1と、第1当たり乱数カウンタC1の初期値設定に使用する第1初期値乱数カウンタCINI1とが用いられる。また、普通図柄（第2図柄表示装置83）の抽選には、第2当たり乱数カウンタC4が用いられ、第2当たり乱数カウンタC4の初期値設定には第2初期値乱数カウンタCINI2が用いられる。また、小当たり種別の選択には、小当たり種別カウンタC5が用いられる。これら各カウンタは、更新の都度前回値に1が加算され、最大値に達した後0に戻るループカウンタとなっている。

40

【1007】

各カウンタは、例えば、タイマ割込処理（図208参照）の実行間隔である2ミリ秒間隔で更新され、また、一部のカウンタは、メイン処理（図227参照）の中で不定期に更新されて、その更新値がRAM203の所定領域に設定されたカウンタ用バッファに適宜格納される。詳細については後述するが、RAM203には、第1入球口64に対する入賞について各カウンタ値が格納される第1特別図柄保留球格納エリア203aと第2入球口1640に対する入賞について各カウンタ値が格納される第2特別図柄実行エリア203bとが設けられている。本制御例では、第1入球口64には、保留球が最大4個まで設けられている。このため、特別図柄が変動表示中でない場合や、特別図柄の大当たり遊技中でない場合等の特別図柄の抽選が可能な期間に、球が第1入球口64に入賞すると、各

50

カウンタ値が第1特別図柄保留球格納エリア203aに格納され、第2入球口1640に遊技球が入賞すると、各カウンタ値が第2特別図柄実行エリア203bに格納される。その後、第1特別図柄保留球格納エリア203aに格納された各カウンタ値が第1特別図柄保留球格納エリア203a内に設けられた実行エリアに移動されて、第1特別図柄を変動表示（動的表示）するための各種設定や制御処理が実行される。また、第2特別図柄実行エリア203bに格納された各カウンタ値は、そのまま第2特別図柄を変動表示するための各種設定や制御処理に用いられる。

【1008】

一方、第1特別図柄の変動表示中や第1特別図柄または第2特別図柄の大当たり遊技中等の第1特別図柄の抽選が不可能な期間に、球が第1入球口64に入賞し、且つ、第1入球口64の保留球数が上限値（本制御例では、4個）未満である場合には、各カウンタ値の取得がされ、第1特別図柄保留球格納エリア203aに記憶される。また、第1入球口64に対する保留個数が上限値（本制御例では、4個）以上である場合には、各カウンタ値等の取得はされずに賞球（本実施例では、5個の賞球）のみが遊技者に払い出される無効球として扱われる。また、第2特別図柄の変動表示中や第1特別図柄または第2特別図柄の大当たり遊技中等の第2特別図柄の抽選が不可能な期間に、球が第2入球口1640に入賞した場合には、各カウンタ値等の取得はされずに賞球（本実施例では、5個の賞球）のみが遊技者に払い出される無効球として扱われる。

【1009】

なお、本制御例では、保留球数の上限値は、第1入球口64に対して4個としたが、これに限られず、4個より少なく（例えば3個）してもよいし、4個より多く（例えば、8個）してもよい。また、上限値を設けない構成としてもよい。また、本制御例では、第2入球口1640に対する入球（第2特別図柄の抽選に基づく変動表示）が保留されない構成としていたが、第1入球口64と同様に保留記憶が可能に構成してもよい。

【1010】

図190を参照して、各カウンタについて詳しく説明する。第1当たり乱数カウンタC1は、所定の範囲（例えば、0～479）内で順に1ずつ加算され、最大値（例えば、0～479の値を取り得るカウンタの場合は479）に達した後0に戻る構成となっている。特に、第1当たり乱数カウンタC1が1周した場合、その時点の第1初期値乱数カウンタCINI1の値が当該第1当たり乱数カウンタC1の初期値として読み込まれる。

【1011】

また、第1初期値乱数カウンタCINI1は、第1当たり乱数カウンタC1と同一範囲で更新されるループカウンタとして構成される。即ち、例えば、第1当たり乱数カウンタC1が0～479の値を取り得るループカウンタである場合には、第1初期値乱数カウンタCINI1もまた、0～479の範囲のループカウンタである。この第1初期値乱数カウンタCINI1は、タイマ割込処理（図208参照）の実行毎に1回更新されると共に、メイン処理（図227参照）の残余時間内で繰り返し更新される。

【1012】

第1当たり乱数カウンタC1の値は、例えば定期的に（本制御例ではタイマ割込処理毎に1回）更新され、球が第1入球口64または第2入球口1640に入賞したタイミングでRAM203の第1特別図柄保留球格納エリア203aまたは第2特別図柄実行エリア203bに格納される。そして、特別図柄の大当たりとなる乱数の値は、主制御装置110のROM202に格納される第1当たり乱数テーブル202a（図192（a）参照）に規定されており、第1当たり乱数カウンタC1の値が、第1当たり乱数テーブル202aに規定された大当たりとなる乱数の値と一致する場合に、特別図柄の大当たりと判定する。また、特別図柄の小当たりとなる乱数の値は、主制御装置110のROM202に格納される小当たり乱数テーブル202b（図192（b）参照）に規定されている。

【1013】

ここで、図192（a）を参照して、第1当たり乱数テーブル202aについて説明する。第1当たり乱数テーブル202aは、第1特別図柄または第2特別図柄の抽選におい

10

20

30

40

50

て、各遊技状態で当たりと判定される乱数値（判定値）が設定されたテーブルである。具体的には、図 1 9 2（a）に示した通り、遊技状態が低確率遊技状態である場合には、第 1 特別図柄、または第 2 特別図柄の抽選において、取得した第 1 当たり乱数カウンタ C 1 の値が「7, 8」のいずれかであるかが判別されて、「7, 8」のいずれかであれば、大当たりであると判別される。また、遊技状態が高確率遊技状態である場合には、第 1 特別図柄、または第 2 特別図柄の抽選において、取得した第 1 当たり乱数カウンタ C 1 の値が「0～5」の範囲内であるかが判別されて、「0～5」の範囲内であれば、大当たりであると判別される。

【1014】

次に、図 1 9 2（b）を参照して、小当たり乱数テーブル 2 0 2 b について説明する。小当たり乱数テーブル 2 0 2 b は、特別図柄の抽選において、小当たりと判定される乱数値（判定値）が設定されたテーブルである。具体的には、図 1 9 2（b）に示した通り、第 1 特別図柄の抽選では、小当たりとなる乱数値が規定されていない。即ち、第 1 特別図柄の抽選では小当たりにならない。一方、第 2 特別図柄の抽選では、遊技状態に関係なく、取得した第 1 当たり乱数カウンタ C 1 の値が「2 1 2～4 3 2」の範囲内であるかが判別されて、「2 1 2～4 3 2」の範囲内であれば、小当たりであると判別される。

【1015】

ここで、第 1 特別図柄保留球格納エリア 2 0 3 a の実行エリア、または第 2 特別図柄実行エリア 2 0 3 b に格納された第 1 当たり乱数カウンタ C 1 の値が、小当たりとなる乱数であれば、第 1 図柄表示装置 3 7 に表示される停止図柄に対応した表示態様は、特別図柄の小当たり時のものとなる。

【1016】

一方で、第 1 特別図柄保留球格納エリア 2 0 3 a の実行エリア、または第 2 特別図柄実行エリア 2 0 3 b に格納された第 1 当たり乱数カウンタ C 1 の値が、特別図柄の大当たりとなる乱数であれば、第 1 図柄表示装置 3 7 に表示される停止図柄に対応した表示態様は、特別図柄の大当たり時のものとなる。この場合、その大当たり時の具体的な表示態様は、同じ実行エリアに格納されている第 1 当たり種別カウンタ C 2 の値が示す表示態様となる。

【1017】

本制御例のパチンコ機 1 0 における第 1 当たり乱数カウンタ C 1 は、0～4 7 9 の範囲の 2 バイトのループカウンタとして構成されている。上述した通り、特別図柄の低確率状態において、特別図柄の大当たりとなる第 1 当たり乱数カウンタ C 1 の値は 2 個あり、その乱数値である「7, 8」は、前述したように第 1 当たり乱数テーブル 2 0 2 a に格納されている。このように乱数値の総数が 4 8 0 ある中で、大当たりとなる乱数値の総数が 2 なので、特別図柄の大当たりとなる確率は、「1 / 2 4 0」となる。一方、特別図柄の高確率状態において、特別図柄の大当たりとなる第 1 当たり乱数カウンタ C 1 の値は 4 個あり、その乱数値である「0～5」は、前述したように第 1 当たり乱数テーブル 2 0 2 a に格納されている。このように乱数値の総数が 4 8 0 ある中で、大当たりとなる乱数値の総数が 6 なので、特別図柄の大当たりとなる確率は、「1 / 8 0」となる。

【1018】

更に、上述した通り、第 2 特別図柄の抽選で小当たりとなる第 1 当たり乱数カウンタ C 1 の値は 2 2 1 個あり、その乱数値である「2 1 2～4 3 2」は、小当たり乱数テーブル 2 0 2 b に格納されている。このように乱数値の総数が 4 8 0 ある中で、小当たりとなる乱数値の総数が 2 2 1 なので、特別図柄の小当たりとなる確率は「2 2 1 / 4 8 0」（約 4 6 %）である。

【1019】

図 1 9 0 に戻って説明を続ける。第 1 当たり種別カウンタ C 2 の値は、0～9 9 の範囲のループカウンタとして構成されている。そして、特別図柄の抽選結果が大当たりとなった場合に、この第 1 当たり種別カウンタ C 2 の値と大当たり種別選択テーブル 2 0 2 d（図 1 9 3（a）参照）とに基づいて、大当たり種別が選択されることとなる。具体的には

図 1 9 3 (a) を参照して後述する。

【1 0 2 0】

小当たり種別カウンタ C 5 は、0 ～ 9 9 の範囲のループカウンタとして構成されている。そして、特別図柄の抽選結果が小当たりとなった場合に、この小当たり種別カウンタの値と小当たり種別選択テーブル 2 0 2 e (図 1 9 3 (b) 参照) とに基づいて、小当たり種別 (小当たり A ～ C) が選択されることとなる。具体的には、図 1 9 3 (b) を参照して後述する。

【1 0 2 1】

変動種別カウンタ C S 1 は、例えば 0 ～ 1 9 8 の範囲内で順に 1 ずつ加算され、最大値 (つまり 1 9 8) に達した後 0 に戻る構成となっている。変動種別カウンタ C S 1 によって、設定されている変動パターン選択テーブルより 1 の変動パターンが決定される。この変動パターンには、変動時間 (動的表示期間) が設定されており、変動種別カウンタ C S 1 は、変動時間を決定するカウンタでもある。変動種別カウンタ C S 1 の値は、後述するメイン処理 (図 2 2 7 参照) が 1 回実行される毎に 1 回更新され、当該メイン処理内の残余時間内でも繰り返し更新される。尚、変動種別カウンタ C S 1 の値 (乱数値) から、図柄変動の変動時間をもつ決定する乱数値を格納した変動パターン選択テーブル 2 0 2 f (図 1 9 4 ～ 図 1 9 6 参照) は、主制御装置 1 1 0 の R O M 2 0 2 内に設けられている。

【1 0 2 2】

変動パターン選択テーブル 2 0 2 f には、変動パターンを選択するためのデータテーブルが複数規定されている (図 1 9 4 ～ 1 9 6 参照)。この変動パターン選択テーブル 2 0 2 f には、遊技状態に応じた複数の変動パターン選択テーブルが設定されており、それぞれに対して、当否判定結果別に変動パターン選択テーブルが設定されている。各変動パターン選択テーブルの詳細については、図 1 9 4 ～ 図 1 9 6 を参照して後述する。

【1 0 2 3】

第 2 当たり乱数カウンタ C 4 は、例えば 0 ～ 2 3 9 の範囲内で順に 1 ずつ加算され、最大値 (つまり 2 3 9) に達した後 0 に戻るループカウンタとして構成されている。また、第 2 当たり乱数カウンタ C 4 が 1 周した場合、その時点の第 2 初期値乱数カウンタ C I N I 2 の値が当該第 2 当たり乱数カウンタ C 4 の初期値として読み込まれる。第 2 当たり乱数カウンタ C 4 の値は、本制御例ではタイマ割込処理 (図 2 0 8 参照) 毎に、例えば定期的に更新され、球が左右何れかの普通始動口 (スルーゲート) 6 7 を通過したことが検知された時に取得され、R A M 2 0 3 の第 2 図柄保留球実行エリアに格納される。

【1 0 2 4】

そして、普通図柄の当たりとなる乱数の値は、主制御装置の R O M 2 0 2 に格納される第 2 当たり乱数テーブル 2 0 2 c (図 1 9 2 (c) 参照) に規定されており、第 2 当たり乱数カウンタ C 4 の値が、第 2 当たり乱数テーブル 2 0 2 c に規定された当たりとなる乱数の値と一致する場合に、普通図柄 (第 2 図柄) の当たりと判定する。この第 2 当たり乱数テーブル 2 0 2 c の詳細については、図 1 9 2 (c) を参照して説明する。

【1 0 2 5】

図 1 9 2 (c) は、第 2 当たり乱数テーブル 2 0 2 c の内容を模式的に示した模式図である。この第 2 当たり乱数テーブル 2 0 2 c において、普通図柄の低確率時 (普通図柄の通常状態中) に、普通図柄の当たりとなる乱数値は 2 3 1 個あり、その範囲は「0 ～ 2 3 0」となっている。第 2 当たり乱数カウンタ C 4 の取り得る乱数値の総数が 2 4 0 個ある中で、当たりとなる乱数値の総数が 2 3 1 個なので、普通図柄の当たりとなる確率は、「2 3 1 / 2 4 0」となる。

【1 0 2 6】

一方、普通図柄の高確率時 (普通図柄の時短状態中) に、普通図柄の当たりとなる乱数値は 2 3 2 個あり、その範囲は「0 ～ 2 3 1」となっている。第 2 当たり乱数カウンタ C 4 の取り得る乱数値の総数が 2 4 0 個ある中で、当たりとなる乱数値の総数が 2 3 2 個なので、普通図柄の当たりとなる確率は、「2 3 2 / 2 4 0」となる。このように、本制御例では、普通図柄の当たりとなる乱数値が、普通図柄の低確率状態と、普通図柄の高確率

10

20

30

40

50

状態とで1つしか異ならないため、当たり確率はほぼ同等となっている。また、普通図柄の変動時間や、普通図柄の当たりとなった場合における第2入球口1640に付随する電動役物1640aの開放時間も同等となっている。このため、普通図柄の低確率状態と、普通図柄の高確率状態とで、第2入球口1640への入球し易さが同等となる。しかしながら、本制御例におけるパチンコ機10では、上述した通り、通常状態、および確変状態における第2特別図柄の変動時間が、潜確状態における変動時間に対して極端に長く（600秒に）なる。これにより、通常状態や確変状態において、潜確状態よりも第2特別図柄の抽選が実行され難くなるので、通常状態や確変状態では、遊技者に対して第1入球口64を狙って遊技を行わせることができる。

【1027】

球が普通始動口67を通過すると、第2当たり乱数カウンタC4の値が取得されると共に、第2図柄表示装置83において普通図柄の変動表示が3秒間実行される。そして、普通図柄の低確率状態において、取得された第2当たり乱数カウンタC4の値が「0～230」の範囲内であれば当たりと判定されて、第2図柄表示装置83における変動表示が終了した後に、停止図柄（第2図柄）として「○」の図柄が点灯表示されると共に、第2入球口1640が「1秒間×2回」だけ開放される。一方、普通図柄の高確率状態において、取得された第2当たり乱数カウンタC4の値が「0～231」の範囲内であれば当たりと判定されて、第2図柄表示装置83における変動表示が終了した後に、停止図柄（第2図柄）として「○」の図柄が点灯表示されると共に、第2入球口1640が「1秒間×2回」だけ開放される。尚、本制御例では、普通図柄の変動時間や、普通電動役物開放時間や開放回数については、遊技性を損なわない範囲で適宜変更してもよい。

【1028】

普図変動種別カウンタCS2は、0～198の範囲で順に1ずつ加算され、最大値（つまり198）に達した後0に戻るループカウンタとして構成されている。第1スルーゲート66、または第2スルーゲート67を遊技球が通過した場合に、この普図変動種別カウンタCS2の値に基づいて、普通図柄の変動パターンを選択するための普図変動パターンテーブル202g（図197参照）は、主制御装置110のROM202に規定されている。この普図変動パターンテーブル202gの詳細については、図197を参照して後述する。

【1029】

第2初期値乱数カウンタCINI2は、第2当たり乱数カウンタC4と同一範囲で更新されるループカウンタとして構成され（値＝0～239）、タイマ割込処理（図208参照）毎に1回更新されると共に、メイン処理（図227参照）の残余時間内で繰り返し更新される。

【1030】

このように、RAM203には種々のカウンタ等が設けられており、主制御装置110では、このカウンタ等の値に応じて大当たり抽選や第1図柄表示装置37および第3図柄表示装置81における表示の設定、第2図柄表示装置83における表示結果の抽選といったパチンコ機10の主要な処理を実行することができる。

【1031】

次に、図191～図197を参照して、本制御例における主制御装置110のMPU201のROM202の内容について説明する。図191は、本制御例における主制御装置110のMPU201におけるROM202の内容を模式的に示した模式図である。ROM202には、既に上述した第1当たり乱数テーブル202aと、小当たり乱数テーブル202bと、第2当たり乱数テーブル202cとに加え、大当たり種別選択テーブル202dと、小当たり種別選択テーブル202eと、変動パターン選択テーブル202fと、普図変動パターン選択テーブル202gとが少なくとも設けられている。

【1032】

まず、図193（a）を参照し、大当たり種別選択テーブル202dの詳細について説明する。大当たり種別選択テーブル202d（図193（a）参照）は、大当たり種別を

10

20

30

40

50

決定するための判定値が特別図柄の種別毎に記憶されているデータテーブルであり、第1当たり種別カウンタC2の判定値が、各大当たり種別に対応付けて規定されている。本制御例のパチンコ機10では、特別図柄の大当たりと判定された場合に、始動入賞に基づいて取得した第1当たり種別カウンタC2の値と、大当たり種別選択テーブル202dとが比較され、第1当たり種別カウンタC2の値に対応する大当たり種別が選択される。

【1033】

図193(a)に示した通り、第1特別図柄に対して、第1当たり種別カウンタC2の値が「0～31」の範囲には、「大当たりA」が対応付けられて規定されている。この「大当たりA」は、ラウンド数が15ラウンドであり、開閉板65f1の開閉パターンとして、大当たりの1ラウンド目にV通過スイッチ65e3を通過可能（容易）な開閉パターン（図180(c)参照）が設定される。第1当たり種別カウンタC2の取り得る100個のカウンタ値のうち、「大当たりA」となるカウンタ値は32個なので、第1特別図柄の抽選で大当たりとなった場合に「大当たりA」が決定される割合は32%（32／100）である。

10

【1034】

なお、「大当たりA」になった場合に、普通図柄の時短状態が付与されるか否かは、「大当たりA」に当選した時点の遊技状態、および大当たり中にV通過スイッチ65e3を通過したか否かによって異なる。具体的には、図193(a)に示した通り、通常状態、および確変状態で「大当たりA」になり、且つ、大当たり中にV通過スイッチ65e3を球が通過していれば、大当たり終了時に120回の時短回数が設定される。一方、それ以外の場合（大当たり中にV通過スイッチe3を通過しなかった場合、または潜確状態で大当たりになり、大当たり中にV通過スイッチ65e3を通過した場合）には、時短回数が設定されない（0回に設定される）。よって、通常状態や確変状態で「大当たりA」になると、多くの場合、大当たり中にV通過スイッチ65e3を球が通過することにより、120回の確変回数、および120回の時短回数が設定され、大当たり後の遊技状態が確変状態となる。一方、潜確状態で「大当たりA」になると、大当たり中にV通過スイッチ65e3を球が通過することにより、120回の確変回数（および0回の時短回数）が設定され、大当たり後の遊技状態が潜確状態となる。これらに対し、大当たり中に遊技者が球を打ち出さなかった等により、V通過スイッチ65e3を球が通過しなかった場合には、大当たり後の遊技状態として遊技者に最も不利な通常状態が設定される。

20

30

【1035】

「大当たりA」は、ラウンド数が最も多い大当たり種別の一つなので、獲得できる賞球数の面では有利になるが、通常状態や確変状態では、基本的に大当たり終了後の遊技状態として確変状態が設定される（有利な潜確状態が付与されない）ので、大当たり後の遊技状態の面では遊技者に不利となる。一方、潜確状態で「大当たりA」になると、基本的に大当たり終了後も潜確状態をループするので、潜確状態では遊技者にとって最も有利な大当たり種別の一つである。

【1036】

第1当たり種別カウンタC2の値が「32～80」の範囲には、「大当たりB」が対応付けられて規定されている。この「大当たりB」は、ラウンド数が7ラウンドであり、開閉板65f1の開閉パターンとして、大当たりの1ラウンド目にV通過スイッチ65e3を通過可能（容易）な開閉パターン（図180(c)参照）が設定される。また、「大当たりB」の終了後は、時短状態が付与されない（時短回数が0回に設定される）。よって、「大当たりB」の終了後は、基本的に潜確状態（確変回数120回、時短回数0回）が設定される。第1当たり種別カウンタC2の取り得る100個のカウンタ値のうち、「大当たりB」となるカウンタ値は48個なので、第1特別図柄の抽選で大当たりとなった場合に「大当たりB」が決定される割合は48%（48／100）である。

40

【1037】

「大当たりB」は、ラウンド数が最も少ない大当たり種別の一つなので、獲得できる賞球数の面では不利になるが、大当たり中に可変入賞装置65に向けて球を打ち出していれ

50

ば（右打ちを行ってれば）、遊技状態に関係なく遊技者に有利な潜確状態へと移行するので、遊技状態の面では有利となる。なお、大当たり中に球を打ち出さなかった等により大当たり中にV通過スイッチ65e3を球が通過しなかった場合には、当選時の遊技状態に関係なく大当たり後の遊技状態が通常状態に設定される。

【1038】

第1当たり種別カウンタC2の値が「81～90」の範囲には、「大当たりC」が対応付けられて規定されている。この「大当たりC」は、ラウンド数が7ラウンドであり、開閉板65f1の開閉パターンとして、大当たりの1ラウンド目にV通過スイッチ65e3を通過困難な開閉パターン（図180（b）参照）が設定される。また、「大当たりC」の終了後は、時短状態が付与されない（時短回数が0回に設定される）。よって、「大当たりC」の終了後は、基本的に通常状態（確変回数、時短回数として共に0回）が設定される。第1当たり種別カウンタC2の取り得る100個のカウント値のうち、「大当たりC」となるカウント値は10個なので、第1特別図柄の抽選で大当たりとなった場合に「大当たりC」が決定される割合は10%（10／100）である。

10

【1039】

「大当たりC」は、ラウンド数が最も少ない上に、当選時の遊技状態に関係なく、大当たり終了後は基本的に最も不利な通常状態が設定されるので、遊技者にとって最も不利な大当たり種別である。なお、可能性は低いが、特定入賞口65aが開放される短時間の間に球を特定入賞口65aへと入賞させることができれば、球がV通過スイッチ65e3を通過する。この場合には、大当たり後に最も有利な潜確状態が設定される。

20

【1040】

第1当たり種別カウンタC2の値が「80～99」の範囲には、「大当たりD」が対応付けられて規定されている。この「大当たりD」は、ラウンド数が15ラウンドであり、開閉板65f1の開閉パターンとして、大当たりの1ラウンド目にV通過スイッチ65e3を通過可能（容易）な開閉パターン（図180（c）参照）が設定される。また、「大当たりD」の終了後は、時短状態が付与されない（時短回数が0回に設定される）。よって、「大当たりD」の終了後は、基本的に潜確状態（確変回数120回、時短回数0回）が設定される。第1当たり種別カウンタC2の取り得る100個のカウント値のうち、「大当たりD」となるカウント値は10個なので、第1特別図柄の抽選で大当たりとなった場合に「大当たりD」が決定される割合は10%（10／100）である。

30

【1041】

「大当たりD」は、ラウンド数が最も多い上に、当選時の遊技状態に関係なく、大当たり終了後は基本的に最も有利な潜確状態が設定されるので、遊技者にとって最も有利な大当たり種別の一つである。なお、大当たり中に球を打ち出さなかった等により大当たり中にV通過スイッチ65e3を球が通過しなかった場合には、当選時の遊技状態に関係なく大当たり後の遊技状態が通常状態に設定される。

【1042】

一方、第2特別図柄の抽選による大当たりの種別として、第1当たり種別カウンタC2の値が「0～79」の範囲には、「大当たりE」が対応付けられて規定されている。この「大当たりE」は、ラウンド数が7ラウンドであり、開閉板65f1の開閉パターンとして、大当たりの1ラウンド目にV通過スイッチ65e3を通過可能（容易）な開閉パターン（図180（c）参照）が設定される。また、時短回数は、「大当たりA」と同一の条件で設定される。つまり、通常状態、または確変状態で「大当たりE」となり、大当たり中にV通過スイッチ65e3を球が通過した場合は、120回の時短回数が設定されて、大当たり後の遊技状態が確変状態となる。また、潜確状態で「大当たりE」に当選し、大当たり中にV通過スイッチ65e3を球が通過した場合は、時短回数が0回に設定されるので、大当たり後の遊技状態が潜確状態となる（潜確状態をループする）。また、大当たり中にV通過スイッチ65e3を球が通過しなかった場合には、当選時の遊技状態によらず時短回数が0回に設定されるので、大当たり後の遊技状態が通常状態となる。第1当たり種別カウンタC2の取り得る100個のカウント値のうち、「大当たりE」となるカウ

40

50

ンタ値は80個なので、第1特別図柄の抽選で大当たりとなった場合に「大当たりE」が決定される割合は80% (80/100) である。

【1043】

この「大当たりE」は、6種類の大当たり種別の中でラウンド数が最も少ないので、賞球数の面では不利となる。一方、第2特別図柄の抽選は基本的に潜確状態で行われ、潜確状態で「大当たりE」になると、基本的に大当たり後も潜確状態をループするので、大当たり後の遊技状態としては遊技者に有利となる。

【1044】

なお、通常状態や確変状態で「大当たりE」になり、V通過スイッチ65e3を球が通過した場合に確変状態に移行させる構成としているのは、通常状態や確変状態でも常時右打ちを行う変則的な遊技方法を抑制するためである。即ち、仮に通常状態や確変状態で「大当たりE」になった場合にも、大当たり後に潜確状態が設定される構成とすると、有利な潜確状態へと移行することを期待して通常状態や確変状態でも第2特別図柄の抽選を実行させる（右打ちを行う）変則的な遊技方法が遊技者により行われる可能性がある。そこで、本制御例では、通常状態や確変状態で第2特別図柄の大当たり（大当たりE～G）となり、大当たり中にV通過スイッチ65e3を球が通過した場合に、大当たり後の遊技状態として確変状態が設定されるように構成している。これにより、通常状態や確変状態で第2特別図柄の抽選を行うメリットを無くすることができるので、常時右打ちを行う変則的な遊技方法を防止（抑制）することができる。

【1045】

第1当たり種別カウンタC2の値が「80～95」の範囲には、「大当たりF」が対応付けられて規定されている。この「大当たりF」は、ラウンド数が15ラウンドであり、開閉板65f1の開閉パターンとして、大当たりの1ラウンド目にV通過スイッチ65e3を通過可能（容易）な開閉パターン（図180（c）参照）が設定される。また、時短回数は、「大当たりA」や「大当たりE」と同一の条件で設定される。即ち、通常状態や確変状態で「大当たりF」に当選し、大当たり中にV通過スイッチ65e3を球が通過した場合は、120回の時短回数が設定される。一方、それ以外の場合には時短回数が設定されない（0回に設定される）。第1当たり種別カウンタC2の取り得る100個のカウンタ値のうち、「大当たりF」となるカウンタ値は15個なので、第1特別図柄の抽選で大当たりとなった場合に「大当たりF」が決定される割合は15% (15/100) である。

【1046】

この「大当たりF」は、ラウンド数は多いものの、1ラウンド目以外の各ラウンドにおける開閉板65f1の開閉パターンが他の大当たり種別とは異なっている。より具体的には、「大当たりF」の2～15ラウンドでは、それぞれ最大0.06秒のみ開閉板65f1が開放される開閉パターン（特殊開閉パターン）が設定される。0.06秒間の間に球を特定入賞口65aへと入賞させるのは困難なので、「大当たりF」の2～15ラウンドでは賞球を獲得することが困難になる。このように、「大当たりF」となった場合に、特殊開閉パターンを設定しているのは、潜確状態において開閉板65f1が開放された場合に、小当たりであるか、「大当たりF」であるかを曖昧とするためである。詳細については後述するが、本制御例の小当たりは、開閉板65f1が比較的長い時間（1.648秒）、1回のみ開放される小当たりAと、短時間（0.06秒）の開放動作を複数回繰り返す小当たりB、Cとが設けられている。よって、「大当たりF」となった場合に特殊開閉パターンを設定することにより、小当たりAになった後に小当たりBや小当たりCになった場合と、開閉板65f1の動作を類似させることができる。これにより、潜確状態中に「大当たりF」となって、120回の潜確状態が再設定されたのか、小当たりに連続して当選し、回数が減算されたのかを識別することが困難にできる。よって、表示上の残りの潜確状態の回数が実際の残り回数と一致しているのか否か（表示上の残り回数が0回になったら潜確状態が終了してしまうのか否か）を見た目から判別し難くできるので、表示上の残り回数が0回に近づいた場合に、復活演出（図189参照）が行われて表示上の残り

回数が上乗せ表示されることを期待して遊技を行わせることができる。よって、遊技者の潜確状態中における遊技に対する興趣を向上させることができる。

【1047】

第1当たり種別カウンタC2の値が「95～99」の範囲には、「大当たりG」が対応付けられて規定されている。この「大当たりG」は、ラウンド数が15ラウンドであり、開閉板65f1の開閉パターンとして、大当たりの1ラウンド目にV通過スイッチ65e3を通過可能（容易）な開閉パターン（図180（c）参照）が設定される。また、時短回数は、「大当たりA」、「大当たりE」、「大当たりF」と同一の条件で設定される。即ち、通常状態や確変状態で「大当たりG」に当選し、大当たり中にV通過スイッチ65e3を球が通過した場合は、120回の時短回数が設定される。一方、それ以外の場合には時短回数が設定されない（0回に設定される）。第1当たり種別カウンタC2の取り得る100個のカウンタ値のうち、「大当たりG」となるカウンタ値は5個なので、第1特別図柄の抽選で大当たりとなった場合に「大当たりG」が決定される割合は5%（5/100）である。

10

【1048】

この「大当たりG」は、6種類の大当たり種別の中でラウンド数が最も多いので、賞球数の面で有利となる。また、第2特別図柄の抽選は基本的に潜確状態で行われ、潜確状態で「大当たりG」になると、基本的に大当たり後も潜確状態をループするので、大当たり後の遊技状態としても遊技者に有利となる。

【1049】

このように、本制御例では、通常状態や確変状態において左打ちを行い、第1特別図柄の抽選で大当たりとなった場合に、58%の割合（大当たりB、D）で有利な潜確状態へと移行するように構成されている。そして、潜確状態で右打ちを行い、第2特別図柄の抽選で大当たりとなった場合に、100%の割合（大当たりE～G）で有利な潜確状態をループする構成としている。よって、一旦潜確状態（特別図柄の確変状態、且つ、普通図柄の通常状態）が設定されると、右打ちにより第2入球口1640へと入賞させることにより、第2特別図柄の抽選が実行され易く、大当たり確率が高い状態と、第2特別図柄の大当たりとが繰り返され易くなる。このため、遊技者に対して、潜確状態へと移行させることを一つの目的として遊技を行わせることができるので、遊技者の遊技に対する興趣を向上させることができる。

20

30

【1050】

次に、図193（b）を参照して、小当たり種別選択テーブル202eの詳細について説明する。この小当たり種別選択テーブル202eは、第1特別図柄の抽選で小当たりとなった場合において、小当たりの種別を決定するために参照されるデータテーブルである。この小当たり種別選択テーブル202eには、小当たり種別カウンタC5の値の範囲毎に、対応する小当たり種別が規定されている。

【1051】

図193（b）に示した通り、小当たり種別カウンタC5の値が「0～93」の範囲には、「小当たりA」が対応付けて規定されている。この「小当たりA」は、小当たり遊技中に可変入賞装置65の開閉板65f1が1.648秒間×1回のみ、開放状態に設定される小当たり種別である。小当たり種別カウンタC5の取り得る100個の乱数値のうち、「小当たりA」となる乱数値が94個なので、第2特別図柄の抽選で小当たりとなった場合に、「小当たりA」が決定される割合は94%（94/100）である。

40

【1052】

また、小当たり種別カウンタC5の値が「94～98」の範囲には、「小当たりB」が対応付けて規定されている。この「小当たりB」は、小当たり遊技中に開閉板65f1が0.06秒間×6回開放状態に設定される小当たり種別である。小当たり種別カウンタC5の取り得る100個の乱数値のうち、「小当たりB」となる乱数値が5個なので、第2特別図柄の抽選で小当たりとなった場合に、「小当たりB」が決定される割合は5%（5/100）である。

50

【1053】

更に、小当たり種別カウンタC5の値「99」には、「小当たりC」が対応付けて規定されている。この「小当たりC」は、小当たり遊技中に開閉板65f1が0.06秒×8回開放状態に設定される小当たり種別である。小当たり種別カウンタC5の取り得る100個の乱数値のうち、「小当たりC」となる乱数値が1個なので、特別図柄の抽選で小当たりとなった場合に、「小当たりC」となる割合は1% (1/100) である。

【1054】

このように、本制御例では、特別図柄の抽選で小当たりとなることを契機として、開閉板65f1が開閉動作を1または複数回行う小当たり遊技が実行される。これにより、潜確状態において、開閉板65f1が開閉動作を行った場合に、その開閉動作が大当たりにな
10
り当選したことによるものであるか、小当たりになつたものであるかを判別し難くすることができる。よって、潜確状態中に実行された第2特別図柄の抽選で一度も大当たりになつていなくても、表示上の潜確状態の残り回数が0に近づいた場合に、復活演出が行われることを期待させることができる。なお、本制御例では、第2特別図柄の抽選が行われた場合に小当たりとなる割合が約46%である。このため、潜確状態として設定される120回の特別図柄の抽選において、小当たりになつた回数に55回前後当選する。よって、潜確状態中に頻繁に開閉板65f1が開閉されるので、遊技者に対して大当たりか小当たりかを判別され難くできる。

【1055】

次に、図194～図196を参照して、変動パターン選択テーブル202fの詳細について説明する。この変動パターン選択テーブル202fは、上述した通り、変動種別カウンタCS1の値（乱数値）から、変動表示の変動パターン（変動時間）を決定する乱数値が規定されている。
20

【1056】

図194に示した通り、変動パターン選択テーブル202fは、通常状態において変動パターン（変動時間）を決定するための通常用テーブルA202f1、および通常用テーブルB202f2と、確変状態において変動パターンを決定するための確変用テーブル202f3と、潜確状態において変動パターンを決定するための潜確用テーブル202f4とが少なくとも含まれる。これらのテーブルの具体的な内容について、図195、および図196を参照して説明する。なお、図195、および図196に図示した各テーブルに
30
おいて、変動時間をミリ秒単位で表記しているが、以下の説明では理解を容易にするために、変動時間を秒単位で表記する。

【1057】

まず、図195を参照して、通常用テーブルA202f1について説明する。この通常用テーブルAは、遊技状態が通常状態であり、且つ、潜伏確変状態の終了直後2回以外の特別図柄の抽選が実行された場合に参照されるテーブルである。図195は、この通常用テーブルA202f1の内容を模式的に示した模式図である。図195に示した通り、通常用テーブルA202f1は、特別図柄の種別、および特別図柄の停止種別毎に、変動パ
40
ターンの種別（変動時間）を決定するための乱数値（変動種別カウンタ値CS1のカウント値）が規定されている。

【1058】

具体的に、第1特別図柄の抽選で大当たりとなった場合に決定される変動パターンとしては、変動種別カウンタCS1の値が「0～50」の範囲に当たりノーマルリーチ（20秒）が対応付けられ、「51～100」の範囲に当たりスーパーリーチA（30秒）が対応付けられ、「101～150」の範囲に当たりスーパーリーチB（30秒）が対応付けられ、「151～198」の範囲に当たりスーパーリーチC（30秒）が対応付けられている。

【1059】

一方、第1特別図柄の抽選で外れとなり、この通常用テーブルA202f1が参照された場合には、保留球数に応じて変動種別カウンタCS1の値と、選択される変動パターン
50

との対応関係が可変する。具体的には、図195に示した通り、保留球数が0個または1個の範囲内の場合には、変動種別カウンタCS1の値として「0～70」の範囲に長外れ（10秒）の変動パターンが対応付けられ、「71～150」の範囲に外れノーマルリーチ（20秒）が対応付けられている。また、変動種別カウンタCS1の値として「151～170」の範囲に外れスーパーリーチA（30秒）が対応付けられ、「171～198」の範囲には外れスーパーリーチB（30秒）が対応付けられている。

【1060】

これに対して、保留球数が2個または3個の場合には、変動種別カウンタCS1の値として「0～70」の範囲に短外れ（8秒）の変動パターンが対応付けられ、変動種別カウンタCS1の値として「71～150」の範囲に長外れ（10秒）の変動パターンが対応付けられ、「151～170」の範囲に外れノーマルリーチ（20秒）が対応付けられている。また、変動種別カウンタCS1の値として「171～185」の範囲に外れスーパーリーチA（30秒）が対応付けられ、「185～198」の範囲には外れスーパーリーチB（30秒）が対応付けられている。なお、この通常用テーブルA202f1を参照して第1特別図柄の変動パターンを選択する処理（S210のS307参照）は、第1特別図柄の保留球を減算する処理（図210のS303参照）よりも後段で実行される。よって、保留球が4個の状態通常用テーブルA202fが参照されることはない。

【1061】

このように、保留球数が少ない（0個、または1個）場合には、保留球数が多い（2個、または3個）場合に比べて長い変動時間の変動パターンが選択され易くなる。このように構成することで、保留球数が少ない場合には、保留球を貯める時間を確保して、変動表示が途切れ難くすることができる。よって、遊技者が遊技に飽きてしまうことを防止（抑制）することができる。一方、保留球数が多い場合には、変動時間が短くなることで保留が貯まり難くなるので、保留球数が上限値（4個）になった状態で更に第1入球口64へと球が入球してしまうことを防止（抑制）できる。よって、遊技者に損をしたと感じさせ難くすることができる。

【1062】

これに対して、第2特別図柄の抽選が実行され、通常用テーブルA202f1が参照された場合には、抽選結果に関係なく、変動時間として600秒（10分間）が設定される。即ち、第2特別図柄の抽選結果が大当たりの場合には、変動種別カウンタCS1の取得値の全範囲（0～198）の値に対して当たりロング変動A（600秒）が対応付けられ、第2特別図柄の抽選結果が小当たりの場合には、変動種別カウンタCS1の取得値の全範囲（0～198）の値に対して小当たりロング変動A（600秒）が対応付けられ、第2特別図柄の抽選結果が外れの場合には、変動種別カウンタCS1の取得値の全範囲（0～198）の値に対して外れロング変動A（600秒）が対応付けられている。これにより、通常状態において右打ちを行い、第2特別図柄の抽選が実行された場合には、毎回600秒の変動時間が設定されるので、左打ちを行うよりも遊技効率が極めて悪化する。このように構成することで、通常時に右打ちを行う変則的な遊技方法を抑制することができる。

【1063】

次に、図196（a）を参照して、通常用テーブルB202f2の詳細について説明する。この通常用テーブルB202f2は、遊技状態が通常状態で、且つ、潜確状態が終了した後、特別図柄の抽選回数が2回以内の場合にのみ参照されるテーブルである。

【1064】

図196（a）に示した通り、この通常用テーブルB202f2が参照されると、第1特別図柄の抽選結果や保留球数とは関係なく、同一の変動時間が設定される。具体的には、第1特別図柄の抽選結果が大当たりの場合には、変動種別カウンタCS1の取得値の全範囲（0～198）に対して当たりST後変動（12秒）が対応付けられている。また、第1特別図柄の抽選結果が外れの場合には、変動種別カウンタCS1の取得値の全範囲（0～198）に対して外れST後変動（12秒）が対応付けられている。このた

め、潜確状態が終了してから1回目、または2回目の特別図柄の抽選が第1特別図柄の抽選だった場合は、抽選結果によらずに12秒の変動時間が設定される。なお、この12秒の間に、上述した潜確状態のリザルト表示（図188（b）参照）を行う構成としている。固定の変動時間を選択する構成とすることにより、リザルト表示を行うのに十分な時間を確保することができる。よって、遊技者に対して潜確状態の結果を十分に確認させることができる。

【1065】

また、図196（a）に示した通り、第2特別図柄の抽選に対しては、通常用テーブルA202f1と同様に、抽選結果によらず600秒の変動時間が設定される。内容は図195を参照して上述した通常用テーブルA202f1と同一であるため、その詳細な説明については省略する。

【1066】

なお、潜確終了後、1回目の特別図柄の抽選だけでなく、2回目の特別図柄の抽選が第1特別図柄の抽選だった場合にも12秒の変動時間を設定する構成としているのは、潜確状態が終了してから左打ちに戻すまでの間に第2入球口1640へと球が入球し、第2特別図柄の抽選が先に実行される可能性があるためである。本制御例のように、潜確終了後2回目の特別図柄の抽選でも12秒の変動時間を設定する構成としておけば、第2特別図柄の変動表示が先に開始されてしまった場合でも、その後に第1特別図柄の抽選が実行されることにより12秒間の変動時間を設定することができるので、先に実行されたのが第1特別図柄の抽選であるか否かに拘わらず、毎回の潜確状態の終了後に同じ時間だけリザルト表示を行うことができる。また、潜確状態において、第1特別図柄の抽選が実行されずに2回連続で第2特別図柄の抽選が実行される場合も考えられる。しかしながら、上述した通り、潜確状態が終了してから第1特別図柄の変動停止状態が30秒以上継続した場合（即ち、主変動が30秒間開始されなかった場合）にはリザルト表示が行われる構成としている。よって、この場合にも十分長い時間、リザルト表示を行うことができる。

【1067】

なお、潜確状態の結果（リザルト）を潜確状態中に表示させるのではなく、潜確状態が終了した後、最初に行われる第1特別図柄の変動時間中に表示させる構成としているのは、潜確状態中の第2特別図柄の変動時間が極めて短いためである。よって、仮に潜確状態において最後に実行される変動表示中に潜確状態の結果（リザルト）を表示させる構成にしてみると、極めて短い時間のみしか結果を表示させることができなくなってしまう。これに対して本第1制御例では、潜確状態の終了後、最初に行われた第1特別図柄の変動表示中に潜確状態の結果（リザルト）を表示させる構成としているので、潜確状態の結果を十分長い時間表示させることができる。なお、詳細については後述するが、本第1制御例では、潜確状態の結果をより確実に遊技者に対して確認させるために、潜確状態が終了してから2回の特別図柄の抽選に渡って、第1特別図柄の抽選結果とは関係なく固定の変動時間（12秒）が設定されるように構成している。このように構成することで、毎回のリザルト表示を固定の変動時間内で行うことができるので、より確実に遊技者にリザルト表示を確認させることができる。

【1068】

なお、本制御例では、第1特別図柄の抽選結果とは関係なく固定の変動時間（12秒）が設定されるように構成しているが、実行されるリザルト表示の表示内容を、第1特別図柄の抽選結果に基づいて設定してもよく、例えば、第1特別図柄の抽選結果が当たりの場合は、リザルト表示の表示内容に加えて当たりを示唆する表示を実行してもよい。加えて、第1特別図柄の変動に基づいてリザルト表示が実行されている第1特別図柄の変動と同時に（並行して）変動が実行される第2特別図柄の抽選結果が当たりの場合も、第1特別図柄の変動に基づいて実行されるリザルト表示の表示内容に加えて、当たりを示唆する表示を実行してもよい。このように構成することで、潜確状態の遊技結果と特別図柄の抽選結果とを遊技者に分かり易く表示することができる。

【1069】

また、本制御例では潜確状態が終了してから第1特別図柄の変動が2回連続で実行された場合には、1回目の変動のみリザルト表示が実行されるように構成されており、2回目の変動では特別図柄の抽選結果に基づいた変動表示が実行される。これにより、潜確状態の遊技結果を過剰に表示してしまい、特別図柄の抽選結果に基づく変動表示が実行されなくなる事態を抑制することができる。

【1070】

また、確変用テーブル202f3については、通常用テーブルA202f1とほぼ同様の構成であるため、簡単に説明するが、第1特別図柄の抽選で大当たりとなった場合には、通常用テーブルA202f1と同一の選択比率で各変動パターン（当たりノーマルリーチ、当たりスーパーリーチA～C）が選択される。また、第2特別図柄の抽選が実行された場合にも、通常状態と同様に、抽選結果に拘わらず600秒の変動時間が設定される。一方、第1特別図柄の抽選で外れになった場合には、通常状態に比較して短い変動時間の変動パターンが選択され易くなるように構成されている。これは、確変状態では大当たり確率がアップするため、外れにも拘らず長い変動時間の変動パターンが頻発すると、遊技者に対して不快感を抱かせてしまう虞があるためである。よって、本第1制御例では、確変状態中に第1特別図柄の抽選で外れとなった場合に、短い変動時間の変動パターンが選択され易くなるように構成し、長い変動時間の変動パターンが選択された場合に大当たりとなることをより強く遊技者に期待させる構成としている。

【1071】

次に、図196（b）を参照して、潜確用テーブル202f4の詳細について説明を行う。この潜確用テーブル202f4は、潜確状態において特別図柄の抽選が実行された場合に、抽選結果に対応する変動パターンを選択するために参照されるテーブルである。

【1072】

図196（b）に示した通り、第1特別図柄の大当たりには、変動種別カウンタCS1の取り得る値の全範囲（0～198）に対して当たりミドル変動（60秒）が対応付けて規定されている。また、第1特別図柄の外れには、変動種別カウンタCS1の取り得る値の全範囲（0～198）に対して外れ超ショート変動A（0.5秒）が対応付けて規定されている。

【1073】

また、図196（b）に示した通り、第2特別図柄の大当たりには、変動種別カウンタCS1の取り得る値の全範囲（0～198）に対して当たり超ショート変動（0.5秒）が対応付けて規定され、第2特別図柄の小当たりには、変動種別カウンタCS1の取り得る値の全範囲（0～198）に対して小当たり超ショート変動（0.5秒）が対応付けて規定され、第2特別図柄の外れには、変動種別カウンタCS1の取り得る値の全範囲（0～198）に対して外れ超ショート変動（0.5秒）が対応付けて規定されている。即ち、潜確状態で第2特別図柄の抽選が実行されると、抽選結果に拘わらず、0.5秒の変動時間が設定される。

【1074】

潜確状態では、基本的に第2特別図柄の抽選が行われるので、変動時間はほぼ0.5秒となる。よって、有利な潜確状態において、右打ちを行うことで効率よく（スピーディーに）遊技を行わせることができる。また、潜確状態で第1特別図柄の抽選が外れになった場合にも、変動時間として0.5秒が選択されるので、例えば、第1特別図柄の保留が1又は複数存在する状態で潜確状態に突入した場合に、第1特別図柄の保留球を迅速に消化させることができる。よって、遊技者に対して潜確状態における主変動である第2特別図柄の変動表示に集中して遊技を行わせることができる。

【1075】

なお、潜確状態において第1特別図柄の抽選で大当たりとなった場合に、比較的長い変動時間（60秒）を設定しているのは、潜確状態で第1特別図柄の大当たりになると、潜確状態が終了してしまう可能性があるためである。具体的には、潜確状態において大当たりCになると、開閉板65f1に対してV通過スイッチ65e3を球が通過し難い開閉パ

10

20

30

40

50

ターン（図180（b）参照）が設定されるため、基本的に大当たり終了後の遊技状態が通常状態となる。このような事態が生じると、遊技者の遊技に対するモチベーションを低下させてしまう虞がある。そこで、本制御例では、第1特別図柄の抽選で大当たりとなった場合に比較的長い変動時間を設定することで、第1特別図柄の大当たり変動中に右打ちを行うことで、第2特別図柄の抽選を複数回実行できるように構成している。上述した通り、第2特別図柄の抽選では、約2回に1回（約46%）小当たりに当選するので、第1特別図柄の大当たり変動が終了するよりも前に、第2特別図柄の小当たり変動を高確率で終了させることができる。上述した通り、本制御例では、第1特別図柄の抽選と、第2特別図柄の抽選とを同時並行して実行可能な同時変動方式を採用している。加えて、同時変動中に一方の特別図柄の変動表示が大当たり又は小当たりの停止図柄で確定表示された場合には、他方の特別図柄の変動表示は、残りの変動時間や変動開始時の抽選結果に関係なく、外れの停止図柄で強制停止される。よって、第1特別図柄の大当たり変動中であっても、先に第2特別図柄の小当たり変動により小当たりの停止図柄が確定表示されることで、第1特別図柄の大当たりを破棄することができる。これにより、潜確状態が終了してしまう可能性がある第1特別図柄の大当たりが開始されることを高確率で防止（抑制）できるので、遊技者に対してより確実に潜確状態を楽しませることができる。

【1076】

なお、本制御例では、潜確状態に対応して設定される第2特別図柄の変動時間として0.5秒が選択されるように構成しているが、少ない確率（例えば「1/199」）で長変動時間（例えば、12秒）が選択されるように構成してもよい。さらに、長変動時間が選択された場合には、第3図柄表示装置81の表示画面に上述した潜確状態の遊技結果（実際には、潜確状態遊技中の遊技結果）を示すリザルト表示が表示されるようにするとよい。これにより、潜確状態中に潜確状態が終了したと思わせる演出を実行することができ、遊技者に意外性のある演出を提供することが可能となり、演出効果を高めることができるという効果がある。

【1077】

次に、図197を参照して、普図変動パターンテーブル202gの詳細について説明する。上述した通り、普図変動パターンテーブル202gは、普通図柄の抽選が実行された場合に、普通図柄の変動パターンを選択するために参照されるテーブルである。図197に示した通り、この普図変動パターンテーブル202gには、普通図柄の抽選が実行された時点の遊技状態毎に、普図変動種別カウンタCS2の値の範囲と、変動パターン（変動時間）とが対応付けて規定されている。

【1078】

より具体的には、図197に示した通り、遊技状態が通常状態の場合には、普図変動種別カウンタCS2の取り得る値の全範囲（0～198）に対して変動時間が3秒の変動パターンが対応付けられている。また、遊技状態が確変状態の場合にも同様に、普図変動種別カウンタCS2の取り得る値の全範囲（0～198）に対して変動時間が3秒の変動パターンが対応付けられている。

【1079】

これに対して遊技状態が潜確状態の場合には、普図変動種別カウンタCS2の値が「0～190」の範囲に変動時間が3秒の変動パターンが対応付けられ、普図変動種別カウンタCS2の値が「191～198」の範囲には変動時間が1秒の変動パターンが対応付けられている。潜確状態において普通図柄の抽選が実行された場合に、普通図柄の変動時間をバラつかせることにより、普通図柄の抽選が実行されてから電動役物1640aが開放されるまでの時間を予測し難くすることができる。よって、第1スルーゲート66、又は第2第1スルーゲート66、または第2スルーゲート67へと1球ずつ球を打ち出し、何れかのスルーゲートを球が通過した場合に、普通図柄の当たりとなった場合に電動役物1640aが開放されるタイミングを予測して球を打ち出す変則的な遊技方法を抑制し、潜確状態中に連続して右打ちを行わせることができる。

【1080】

10

20

30

40

50

なお、本第1制御例では、潜確状態の場合にのみ複数の変動パターンのバリエーションを設ける構成としたが、これに限られるものではない。通常状態や確変状態でも、普通図柄の変動パターン（変動時間）にバリエーションを持たせてもよい。

【1081】

また、本制御例では、潜確状態において普通図柄の抽選が実行された場合に、変動時間として1秒または3秒の2種類のうち何れかを設定する構成としているが、変動時間は2種類に限られず、より多くの変動時間を選択可能に構成してもよい。変動時間にバリエーションを持たせる程、遊技者に変動時間を予測され難くなるので、潜確状態中により確実に連続して右打ちを行わせることができる。

【1082】

さらに、本制御例では、普通図柄の変動時間を遊技状態と取得した普図変動種別カウンタCS2の値とに基づいて設定する構成としているが、それ以外にも、普通図柄の保留球数に基づいて変動時間を変更する構成や、特別図柄の抽選回数に基づいて変動時間を変更する構成や、上述した各種構成を組み合わせた方法で普通図柄の変動時間を設定する構成を用いても良い。具体的には、遊技状態が潜確状態に移行してから特別図柄の抽選が所定回数（例えば50回）実行されるまでは、普通図柄の変動時間として1秒が設定され、それ以降（51回～120回まで）は、普通図柄の変動時間として3秒が設定されるように構成してもよい。また、遊技状態が潜確状態に移行してから偶数回数の特別図柄の抽選が実行されている間は、普通図柄の変動時間として1秒が設定され、それ以外（奇数回数）は、普通図柄の変動時間として3秒が設定されるように構成してもよい。このように、特別図柄の抽選が実行される回数に基づいて普通図柄の変動時間を変更するように構成することで、遊技者に変動時間を予測され難くなるので、潜確状態中により確実に連続して右打ちを行わせることができる。なお、この場合、特別図柄の抽選が実行されていない状態では普通図柄の変動時間が長くなる（特別図柄の抽選が実行されている場合に比べて長くなる）ように構成したり、特別図柄の抽選を保留記憶している数が少ないほど普通図柄の変動時間が長くなるように構成したりするとよい。

【1083】

また、普通図柄の保留球数に基づいて普通図柄の変動時間を設定する場合には、普通図柄の保留球数が多い程、長い変動時間が選択され易くなるように構成するとよい。このように構成することで、普通図柄の保留球数が貯まりにくい調整がされているパチンコ機10と普通図柄の保留球数が貯まりやすい調整がされているパチンコ機10とで、単位時間当たりの普通図柄抽選回数の均一化を図ることができる。

【1084】

次に、RAM203の詳細について、図198を参照して説明する。図198は、主制御装置110のRAM203の構成を示すブロック図である。図198に示した通り、RAM203は、第1特別図柄保留球格納エリア203a、第2特別図柄実行エリア203b、普通図柄保留球格納エリア203c、第1特別図柄保留球数カウンタ203d、普通図柄保留球数カウンタ203e、V入賞フラグ203f、時短カウンタ203g、入賞カウンタ203h、特図1待受フラグ203i、特図2待受フラグ203j、確変カウンタ203k、大当たりフラグ203m、当選時状態格納エリア203n、小当たりフラグ203o、特図2変動停止フラグ203p、先読み保留記憶エリア203r、特図1変動タイマ203s、特図2変動タイマ203t、大当たり中フラグ203u、小当たり中フラグ203v、その他メモリエリア203zを少なくとも有している。

【1085】

第1特別図柄保留球格納エリア203aは、1つの実行エリア（第1特別図柄実行エリア）と、4つの保留エリア（保留第1エリア～保留第4エリア）とを有しており、これらの各エリアには、第1当たり乱数カウンタC1、第1当たり種別カウンタC2、小当たり種別カウンタC5、変動種別カウンタCS1の各値がそれぞれ格納される。

【1086】

より具体的には、球が第1入球口64へ入賞（始動入賞）したタイミングで、各カウン

10

20

30

40

50

タの値が取得され、その取得されたデータが、4つの保留エリア（保留第1エリア～保留第4エリア）の空いているエリアの中で、エリア番号（第1～第4）の小さいエリアから順番に記憶される。つまり、エリア番号の小さいエリアほど、時間的に古い入賞に対応するデータが記憶され、保留第1エリアには、時間的に最も古い入賞に対応するデータが記憶される。なお、4つの保留エリアの全てにデータが記憶されている場合には、新たに何も記憶されない。

【1087】

その後、主制御装置110において、特別図柄の抽選が行われる場合には、第1特別図柄保留球格納エリア203aの保留第1エリアに記憶されている各カウンタC1～C3の各値が、実行エリアへシフトされ（移動させられ）、その実行エリアに記憶された各カウンタC1～C3の各値に基づいて、特別図柄の抽選などの判定が行われる。

10

【1088】

なお、保留第1エリアから実行エリアへデータをシフトすると、保留第1エリアが空き状態となる。そこで、他の保留エリア（保留第2エリア～保留第4エリア）に記憶されている入賞のデータを、エリア番号の1小さい保留エリア（保留第1エリア～保留第3エリア）に詰めるシフト処理が行われる。本制御例では、第1特別図柄保留球格納エリア203aにおいて、入賞のデータが記憶されている保留エリア（保留第2エリア～保留第4エリア）についてのみデータのシフトが行われる。

【1089】

第2特別図柄実行エリア203bは、第1特別図柄保留球格納エリア203aの第1特別図柄実行エリアと同様に、特別図柄の抽選を実行するための判定値（カウンタ値）が格納される。この第2特別図柄実行エリア203bには、第2入球口1640への始動入賞が検出されたタイミングで取得される各カウンタ値が記憶される。

20

【1090】

普通図柄保留球格納エリア203cは、第1特別図柄保留球格納エリア203aと同様に、1つの実行エリア（普通図柄保留球実行エリア）と、4つの保留エリア（保留第1エリア～保留第4エリア）とを有している。これらの各エリアには、第2当たり乱数カウンタC4が格納される。

【1091】

より具体的には、球が第1スルーゲート66、または第2スルーゲート67のいずれかを通過したタイミングで、第2当たり乱数カウンタC4の値が取得され、その取得されたデータが、4つの保留エリア（保留第1エリア～保留第4エリア）の空いているエリアの中で、エリア番号（第1～第4）の小さいエリアから順番に記憶される。つまり、第1特別図柄保留球格納エリア203aと同様に、入賞した順序が保持されつつ、入賞に対応するデータが格納される。尚、4つの保留エリアの全てにデータが記憶されている場合には、新たに何も記憶されない。

30

【1092】

その後、主制御装置110において、普通図柄の当たりの抽選が行われる場合には、普通図柄保留球格納エリア203cの保留第1エリアに記憶されているカウンタC4の値が、実行エリアへシフトされ（移動させられ）、その実行エリアに記憶されたカウンタC4の値に基づいて、普通図柄の当たりの抽選などの判定が行われる。

40

【1093】

なお、保留第1エリアから実行エリアへデータをシフトすると、保留第1エリアが空き状態となるので、第1特別図柄保留球格納エリア203aの場合と同様に、他の保留エリアに記憶されている入賞のデータを、エリア番号の1小さい保留エリアに詰めるシフト処理が行われる。また、データのシフトも、入賞のデータが記憶されている保留エリアについてのみ行われる。

【1094】

第1特別図柄保留球数カウンタ203dは、第1入球口64への入球（始動入賞）に基づいて第1図柄表示装置37で行われる特別図柄の変動表示（第1図柄表示装置37、第

50

3 図柄表示装置 8 1 で行われる変動表示) の保留球数 (待機回数) を最大 4 回まで計数するカウンタである。この第 1 特別図柄保留球数カウンタ 2 0 3 d は、初期値がゼロに設定されており、第 1 入球口 6 4 へ球が入球して変動表示の保留球数が増加する毎に、最大値 4 まで 1 ずつ加算される (図 2 2 2 の S 1 5 0 4 参照)。一方、第 1 特別図柄保留球数カウンタ 2 0 3 d は、新たに特別図柄の変動表示が実行される毎に、1 減算される (図 2 1 0 の S 3 0 3 参照)。

【1 0 9 5】

この第 1 特別図柄保留球数カウンタ 2 0 3 d の値 (第 1 特別図柄における変動表示の保留回数 N 1) は、保留球数コマンドによって音声ランプ制御装置 1 1 3 に通知される (図 2 1 0 の S 3 0 4、図 2 2 2 の S 1 5 0 5 参照)。保留球数コマンドは、第 1 特別図柄保留球数カウンタ 2 0 3 d の値が変更される度に、主制御装置 1 1 0 から音声ランプ制御装置 1 1 3 に対して送信されるコマンドである。

10

【1 0 9 6】

音声ランプ制御装置 1 1 3 は、第 1 特別図柄保留球数カウンタ 2 0 3 d の値が変更される度に、主制御装置 1 1 0 より送信される保留球数コマンドによって、主制御装置 1 1 0 に保留された変動表示の保留球数そのものの値を取得することができる。これにより、音声ランプ制御装置 1 1 3 の第 1 特別図柄保留球数カウンタ 2 2 3 c によって管理される変動表示の保留球数が、ノイズ等の影響によって、主制御装置 1 1 0 に保留された実際の変動表示の保留球数からずれてしまった場合であっても、次に受信する保留球数コマンドによって、そのずれを修正することができる。

20

【1 0 9 7】

なお、音声ランプ制御装置 1 1 3 は、保留球数コマンドに基づいて保留球数を管理し、保留球数が増加する度に表示制御装置 1 1 4 に対して、保留球数を通知するための表示用保留球数コマンドを送信する。表示制御装置 1 1 4 は、この表示用保留球数コマンドによって通知された保留球数を基に、第 3 図柄表示装置 8 1 に保留球数図柄を表示する。

【1 0 9 8】

普通図柄保留球数カウンタ 2 0 3 e は、第 1 スルーゲート 6 6、または第 2 スルーゲート 6 7 における球の通過に基づいて第 2 図柄表示装置 8 3 で行われる普通図柄 (第 2 図柄) の変動表示の保留球数 (待機回数) を最大 4 回まで計数するカウンタである。この普通図柄保留球数カウンタ 2 0 3 e の値 (普通図柄における変動表示の保留回数 M) は、初期値がゼロに設定されており、球が第 1 スルーゲート 6 6、または第 2 スルーゲート 6 7 を通過して変動表示の保留球数が増加する毎に、最大値 4 まで 1 加算される (図 2 2 4 の S 1 7 0 4 参照)。一方、普通図柄保留球数カウンタ 2 0 3 e は、新たに普通図柄 (第 2 図柄) の変動表示が実行される毎に、1 減算される (図 2 2 3 の S 1 6 0 5 参照)。

30

【1 0 9 9】

球が第 1 スルーゲート 6 6、または第 2 スルーゲート 6 7 を通過した場合に、この普通図柄保留球数カウンタ 2 0 3 e の値 (普通図柄における変動表示の保留回数 M) が 4 未満であれば、第 2 当たり乱数カウンタ C 4 の値が取得され、その取得されたデータが、普通図柄保留球格納エリア 2 0 3 c に記憶される (図 2 2 4 の S 1 7 0 5 参照)。一方、球が第 1 スルーゲート 6 6、または第 2 スルーゲート 6 7 を通過した場合に、この普通図柄保留球数カウンタ 2 0 3 e の値が 4 であれば普通図柄保留球格納エリア 2 0 3 c には新たに何も記憶されない (図 2 2 4 の S 1 7 0 3 : N o 参照)。

40

【1 1 0 0】

V 入賞フラグ 2 0 3 f は、大当たり遊技後の遊技状態を確変状態に移行させるか否かを示すフラグである。本パチンコ機 1 0 では、遊技状態が確変状態に設定されるか否かは、大当たり遊技中に V 通過スイッチ 6 5 e 3 (図 1 7 9 (b) 参照) を球が通過したか否かにより決定される。ここで、この V 通過スイッチ 6 5 e 3 を球が通過すると V 入賞フラグ 2 0 3 f がオンに設定される (図 2 3 1 の S 2 4 1 0 参照)。一方、この V 入賞フラグ 2 0 3 f は、大当たりの終了時にオフに設定される (図 2 3 0 の S 2 3 0 7 参照)。なお、この V 入賞フラグ 2 0 3 f は、電源断時にはバックアップされ、復帰時 (電源投入時) に

50

は電源断直前の状態に設定される。また、パチンコ機10が初期化された状態ではオフに設定される。

【1101】

なお、電源投入時にV入賞フラグ203fがオンに設定されている場合には、V通過スイッチ65e3に電源断前に通過したかを判別して、通過していると判別できた場合に、V入賞フラグ203fを正式にオンに設定して復帰するように構成してもよい。この場合、電源断前にV通過スイッチ65e3を通過しているかの判別は、後述する確変通過カウンタ203iが0より大きい値であるかにより判別できる。このように構成することで、電源断されている状態で、V入賞フラグ203fのみをオンに書き換えて電源を再投入されるような不正を判別して、遊技店側の被害を低減することができる。

10

【1102】

時短カウンタ203gは、時短状態における残りの特別図柄の変動回数をカウントするためのカウンタである。この時短カウンタ203gは、通常状態、または確変状態において大当たりA、E～Gのいずれかに当選し、大当たり遊技終了時にV入賞フラグ203fがオンである場合に、120が設定される。また、時短カウンタ203gは、第1特別図柄、または第2特別図柄の変動表示の開始を設定した直後に実行される遊技状態更新処理の中で1ずつ減算される（図213のS607参照）。普通図柄の抽選を行う場合に、この時短カウンタ203gの値が1以上であれば、普通図柄の時短状態と判別され、高確率時用のテーブルを参照して普通図柄の当否判定が実行される（図223のS1610参照）。一方、時短カウンタ203gの値が0であれば、普通図柄の通常状態と判別され、低確率時用のテーブルを参照して普通図柄の当否判定が実行される（図223のS1611参照）。

20

【1103】

入賞カウンタ203hは、大当たりの各ラウンドにおいて特定入賞口65aへと入賞（入球）した球の個数をカウントするカウンタである。この入賞カウンタ203hの値が上限値である5となった場合に、ラウンドの終了条件が成立したと判定されてラウンドが終了される（図231のS2406参照）。なお、大当たりの各ラウンドにおいて、入賞カウンタ203hの値が5に満たない場合でも、ラウンド毎に設定されたラウンド期間に達した場合はラウンドが終了される。この入賞カウンタ203hは、大当たりのラウンド有効期間中に特定入賞口65aに対する入球を検出する毎に値が1加算される。また、各ラウンドの終了時に値が0にリセットされる。

30

【1104】

特図1待受フラグ203iは、第1特別図柄が変動停止状態であるか否かを示すフラグである。この特図1待受フラグ203iがオンであれば、第1特別図柄が変動停止状態であることを示し、オフであれば第1特別図柄が変動中であるか、または第1特別図柄の保留球に基づく変動表示を開始する直前の状態であることを意味する。この特図1待受フラグ203iは、第1特別図柄が変動中でなく、且つ、保留球数が0の場合にオンに設定される（図210のS311参照）。一方、第1特別図柄の変動開始が設定されるとオフに設定される（図210のS309参照）。

【1105】

40

特図2待受フラグ203jは、第2特別図柄が変動停止状態であるか否かを示すフラグである。この特図1待受フラグ203jがオンであれば、第2特別図柄が変動停止状態であることを示し、オフであれば第2特別図柄が変動中であることを意味する。この特図2待受フラグ203jは、第2特別図柄が変動中でなく、第2入球口1640に対する始動入賞も検出されていない場合にオンに設定される（図215のS809参照）。一方、第2特別図柄の変動開始が設定されるとオフに設定される（図215のS807参照）。

【1106】

確変カウンタ203kは、パチンコ機10が特別図柄の確変状態（特別図柄の高確率状態）であるか否かを示すカウンタである。この確変カウンタ203kの値が1以上であれば、パチンコ機10が特別図柄の確変状態であることを示し、確変カウンタ203kの値

50

が0であれば、パチンコ機10が特別図柄の通常状態（特別図柄の低確率状態）であることを示す。

【1107】

確変カウンタ203kは、初期値が0に設定されており、大当たり中にV通過スイッチ65e3を球が通過した場合に、その大当たりの終了時に120が設定される（図230のS2304参照）。また、第1特別図柄の変動表示、または第2特別図柄の変動表示の開始を設定した直後に実行される遊技状態更新処理（図213参照）において、値が1ずつ減算される（図213のS602参照）。また、確変カウンタ203kは、大当たり遊技が開始される場合に値が0にリセット設定される（図214のS708、図220のS1309参照）。この確変カウンタ203kは、第1特別図柄大当たり判定処理（図211参照）、および第2特別図柄大当たり判定処理（図216参照）において、特別図柄の確変状態であるか否かを判別するために参照される（図211のS402、図216のS902参照）。

10

【1108】

大当たりフラグ203mは、第1入球口64または第2入球口1640に入球したことに基づいて取得した第1当たり乱数カウンタC1の値が、変動開始時に大当たり判定値に一致すると判定された場合に、オンに設定されるフラグである（図211のS406、図216のS906参照）。この大当たりフラグ203mは、大当たりに対応する停止図柄の表示を設定する際にオフに設定される（図214のS708、図220のS1309参照）。なお、この大当たりフラグ203mには、2ビットの記憶領域が割り当てられており、上位ビットに第1特別図柄、下位ビットに第2特別図柄に対応する情報が格納される。より具体的には、大当たりフラグ203mが「10B」であれば、第1特別図柄の抽選で大当たりとなり、その抽選結果を示す変動表示中であることを示す。一方、大当たりフラグ203mが「01B」であれば、第2特別図柄の抽選で大当たりとなり、その抽選結果を示す変動表示中であることを示す。これに対し、大当たりフラグ203mが「00B」であれば、大当たり変動が実行されていないことを示す。

20

【1109】

この大当たりフラグ203mがオンの状態で、オンに対応する特別図柄の変動表示の変動時間が終了すると、他方の特別図柄を外れ図柄で強制停止させる処理が実行される（図214のS705、図220のS1306参照）。これにより、第1特別図柄と第2特別図柄とで、一方の大当たりの実行中に他方が大当たり又は小当たりになってしまう不具合を防止できる。

30

【1110】

当選時状態格納エリア203nは、大当たりに当選した時点における遊技状態を示す情報を格納するための記憶領域である。具体的には、大当たりに当選した時点の遊技状態が通常状態であれば（時短カウンタ203g、確変カウンタ203kの値が共に0であれば）、この当選時状態格納エリア203nに、通常状態を示す情報として「00H」が格納される。一方、大当たりに当選した時点の遊技状態が確変状態であれば（時短カウンタ203g、確変カウンタ203kの値が共に1以上であれば）、この当選時状態格納エリア203nに、確変状態を示す情報として「01H」が格納される。また、大当たりに当選した時点の遊技状態が潜確状態であれば（時短カウンタ203gの値が0で、確変カウンタ203kの値が1以上であれば）、この当選時状態格納エリア203nに、潜確状態を示す情報として「02H」が格納される。

40

【1111】

この当選時状態格納エリア203nに格納された情報は、大当たりの終了時まで保持され、大当たりが終了した後の時短遊技を設定する際に参照される（図230のS2301参照）。上述した通り、大当たりA、E～Gになり、大当たり中にV通過スイッチ65e3を球が通過した場合は、当選時の遊技状態が潜確状態であるか否かによって大当たり後の遊技状態を異ならせている。本制御例では、この当選時状態格納エリア203nに大当たり当選時の遊技状態に応じた情報を格納しておき、大当たり終了時に参照することで、

50

大当たり種別、および大当たり当選時の遊技状態に応じた適切な遊技状態を設定することができる。

【1112】

小当たりフラグ203oは、第2入球口1640に入球したことに基づいて取得した第1当たり乱数カウンタC1の値が、変動開始時に小当たり判定値に一致すると判定された場合に、オンに設定されるフラグである（図217のS1002参照）。この小当たりフラグ203oは、小当たりに対応する停止図柄の表示を設定する際にオフに設定される（図220のS1405参照）。この小当たりフラグ203oがオンの状態で、第2特別図柄の変動表示の変動時間が終了すると、他方の特別図柄を外れ図柄で強制停止させる処理が実行される（図221のS1403参照）。これにより、第2特別図柄の小当たりを実行中に、第1特別図柄の抽選で大当たりとなり、小当たり中に大当たりが開始されてしまう不具合が発生してしまうことを防止（抑制）することができる。

10

【1113】

特図2変動停止フラグ203pは、第1特別図柄の変動が大当たりの停止図柄で停止表示（確定表示）されてから、大当たりを開始させるまでの間の期間であることを示すフラグである。この特図2変動停止フラグ203pがオンに設定されている場合には、第2入球口1640に対して新たな入球があった場合にも、第2特別図柄の変動表示の実行が回避される（図215のS801：Yes参照）。この特図2変動停止フラグ203pは、第2特別図柄を外れ図柄で強制停止させる場合にオンに設定され（図214のS703参照）、第2特別図柄の変動表示を実行するための処理を回避した場合にオフに設定される（図215のS811）。

20

【1114】

先読み保留記憶エリア203rは、本来の特別図柄の抽選が行われるタイミングよりも前に、特別図柄の抽選結果を予測した場合に、その予測結果を記憶しておくための記憶領域である。本制御例のパチンコ機10では、球が第1入球口64へ入賞（始動入賞）し、各カウンタ値が取得された直後に、本来の特別図柄の抽選とは別に、その取得された各カウンタ値から、本来の抽選が行われた場合に得られる各種情報が予測（推定）される。このように、本来の特別図柄の抽選が行われる前に、本来の抽選が行われた場合に得られる各種情報を予測することを、以後、「先読み」と称する。先読み保留記憶エリア203rには、第1入球口64に対する始動入賞に基づいて各カウンタ値が取得されたタイミングで、そのカウンタ値に基づく先読み結果（特別図柄の抽選の当否判定結果、大当たりの場合の大当たり種別、および変動パターン）が格納される。また、この先読み保留記憶エリア203rには、保留球数と同数（即ち、最大4個）の先読み結果を記憶しておくことができる。

30

【1115】

特図1変動タイマ203s、および特図2変動タイマ203tは、それぞれ第1特別図柄、および第2特別図柄の変動時間を計時するためのタイマであり、第1特別図柄、および第2特別図柄の変動パターンが選択された場合に、選択された変動パターンに対応する変動時間が設定される。この特図1変動タイマ203s、および特図2変動タイマ203tの計時結果によって各特別図柄の変動時間が終了したか否かが判別される（図214のS701、図220のS1301参照）。

40

【1116】

大当たり中フラグ203uは、大当たり中であるか否かを示すフラグである。この大当たり中フラグ203uがオンであれば、パチンコ機10が大当たり中であることを示し、オフであれば、大当たり中ではないことを示す。この大当たり中フラグ203uは、大当たりの開始を設定した場合にオンに設定される（図214のS709、図220のS1310参照）。一方、大当たりの終了時に実行される大当たり終了処理の中でオフに設定される（図230のS2307参照）。

【1117】

小当たり中フラグ203vは、小当たり中であるか否かを示すフラグである。この小当

50

たり中フラグ203vがオンであれば、パチンコ機10が小当たり中であることを示し、オフであれば、小当たり中ではないことを示す。この小当たり中フラグ203vは、小当たりの開始を設定した場合にオンに設定される（図221のS1406参照）。一方、小当たりの終了時にオフに設定される（図232のS2512参照）。

【1118】

その他メモリエリア203zは、主制御装置110のMPU201が使用するその他カウンタ値等を一時的に記憶しておくためのエリアである。

【1119】

このように、本第1制御例のパチンコ機10には、様々なフラグやカウンタ等が設けられている。ROM202に設けられた各種テーブルと、RAM203に設けられたフラグやカウンタ等とに基づいて、パチンコ機10の基本的な機能や、図181に示した斬新な状態移行を実現することができる。

【1120】

次に、図199、および図200を参照して、音声ランプ制御装置113の電気的構成の詳細について説明する。図199(a)は、音声ランプ制御装置113のMPU221に設けられたROM222の内容を模式的に示した模式図である。図199(a)に示した通り、ROM222は、変動パターン選択テーブル222aと、画面表示選択テーブル222bとを少なくとも有している。

【1121】

変動パターン選択テーブル222aは、音声ランプ制御装置113は主制御装置110から出力された変動パターンコマンドに基づいて、その変動パターンコマンドが示す大まかな変動内容（変動時間、変動種別（リーチ、外れ等））から、第3図柄表示装置81に表示させる詳細な変動表示の内容を決定するために用いられる。これにより、さらに多様な変動態様を決定することができる。ここでは、主制御装置110から指示された大まかな変動内容に対して、抽選により複数種類のうち1の変動態様が決定される。なお、上述した特殊リーチ演出の態様（図184、図185参照）も、この変動パターン選択テーブル222aに規定されており、変動パターンコマンドが示す変動内容が当たりスーパーリーチA、または外れスーパーリーチAだった場合の一部で選択される。

【1122】

画面表示選択テーブル222bは、第1特別図柄、または第2特別図柄の変動停止状態となってから30秒が経過した場合における表示内容を規定したテーブルである。上述した通り、本制御例では、同時変動方式を採用しており、一方の特別図柄が変動停止状態であっても、他方の特別図柄が変動中という状況が頻繁に発生する。また、遊技状態に応じて、第1特別図柄の変動表示が主変動となったり、第2特別図柄の変動表示が主変動となったりし、遊技者に対して注目させるべき特別図柄が切り替わる。この画面表示選択テーブル222bは、各遊技状態において主図柄の変動表示を適切に表示させつつ、主変動が停止している状態において、遊技状態に対応するデモ表示を設定するために参照される。この画面表示選択テーブル222bの詳細について、図200を参照して説明する。

【1123】

図200は、画面表示選択テーブル222bの規定内容を示した図である。図200に示した通り、この画面表示選択テーブル222bは、遊技状態と、特図1待機フラグ223sの状態と、特図2待機フラグ223tの状態との組み合わせに対応付けて、第3図柄表示装置81に表示させるべき表示内容（画面表示種別）が規定されている。なお、特図1待機フラグ223s、および特図2待機フラグ223tは、それぞれ第1特別図柄、および第2特別図柄が変動停止状態となってから所定時間（30秒間）が経過したか否かを示すフラグである。各フラグは、オンの場合に所定時間が経過したことを示し、オフであれば、対応する特別図柄の抽選結果に基づく変動表示中であるか、或いは、変動停止状態となってから所定時間（30秒間）以内であることを示す。

【1124】

図200に示した通り、遊技状態が通常状態、または確変状態の場合には、特図1待機

10

20

30

40

50

フラグ 2 2 3 s がオフ、特図 2 待機フラグ 2 2 3 t がオンの組み合わせに対して、表示内容（画面表示種別）として通常表示が規定されている。この通常表示は、第 1 特別図柄の抽選結果を示す第 3 図柄と、第 2 特別図柄の抽選結果を示す第 3 図柄とが通常状態における通常の態様（図 1 8 2 （b）参照）で表示される表示内容である。通常状態では、第 1 特別図柄の抽選結果に基づく変動表示が主変動であるため、通常表示に設定しておくことで、主変動を確実に表示させることができる。

【1 1 2 5】

通常状態、または確変状態において、特図 1 待機フラグ 2 2 3 s がオン、特図 2 待機フラグ 2 2 3 t がオフの組み合わせに対しては、デモ表示が対応付けられている。このデモ表示が決定されると、客待ちデモ画面（図 1 8 6 （b）, （c）参照）が設定される。主変動である第 1 特別図柄の変動が終了してから 3 0 秒間が経過した後は、副変動が実行中であるか否かに拘わらず、デモ表示（客待ちデモ画面）に切り替える構成とすることで、遊技者が第 2 入球口 1 6 4 0 へと球を入球させ、6 0 0 秒間の変動表示が開始されてから、すぐに遊技を辞めてしまったとしても、所定時間（3 0 秒）経過後には客待ちデモ画面を表示させることができる。よって、客待ちデモ画面を確認した他の遊技者に対して、パチンコ機 1 0 が空き台であることを容易に理解させることができるので、パチンコ機 1 0 で遊技を開始させることができる。従って、パチンコ機 1 0 の稼働率が低下してしまうことを防止（抑制）することができる。

【1 1 2 6】

通常状態、または確変状態において、特図 1 待機フラグ 2 2 3 s、特図 2 待機フラグ 2 2 3 t が共にオフの組み合わせに対しても、デモ表示が対応付けられている。よって、この場合にも客待ちデモ画面（図 1 8 6 （b）, （c）参照）が設定される。これにより、客待ちデモ画面を確認した他の遊技者に対して、パチンコ機 1 0 が空き台であることを容易に理解させることができる。

【1 1 2 7】

一方、遊技状態が潜確状態の場合には、特図 1 待機フラグ 2 2 3 s がオフ、特図 2 待機フラグ 2 2 3 t がオンの組み合わせに対して、特殊表示が対応付けられている。この特殊表示は、上述した潜確用デモ表示（図 1 8 7 （c）参照）を意味し、変動中と同じキャラクタ 8 1 1 が表示され続ける特殊な態様のデモ表示が設定される。これにより、その後に第 2 入球口 1 6 4 0 への入球を検出した場合に、スムーズに表示態様（演出態様）の切り替えを行うことができる。なお、特図 1 待機フラグ 2 2 3 s、特図 2 待機フラグ 2 2 3 t が共にオンとなる組み合わせの場合にも、特殊表示が設定される。即ち、潜確状態における副変動に相当する第 1 特別図柄の状況に関係なく、主変動に相当する第 2 特別図柄が変動停止状態となってから 3 0 秒以上経過していれば、特殊表示が設定される。

【1 1 2 8】

潜確状態において、特図 1 待機フラグ 2 2 3 s がオン、特図 2 待機フラグ 2 2 3 t がオフの組み合わせに対して、通常表示が対応付けられている。よって、潜確状態では、第 1 特別図柄が変動停止状態になってから 3 0 秒以上経過していても、第 2 特別図柄の抽選結果に対応する変動表示または停止表示が通常通り表示され続ける。

【1 1 2 9】

次に、図 1 9 9 を参照して、音声ランプ制御装置 1 1 3 の M P U 2 2 1 における R A M 2 2 3 について説明する。図 1 9 9 は、R A M 2 2 3 の内容を示したブロック図である。R A M 2 2 3 には、コマンド記憶領域 2 2 3 a と、入賞情報格納エリア 2 2 3 b と、第 1 特別図柄保留球数カウンタ 2 2 3 c と、特図 1 変動開始フラグ 2 2 3 d と、特図 2 変動開始フラグ 2 2 3 e と、特図 1 停止種別選択フラグ 2 2 3 f と、特図 2 停止種別選択フラグ 2 2 3 g と、演出カウンタ 2 2 3 h と、状態設定エリア 2 2 3 i と、サブ特図 1 待受フラグ 2 2 3 j と、特図 1 待受カウンタ 2 2 3 k と、サブ特図 2 待受フラグ 2 2 3 m と、特図 2 待受カウンタ 2 2 3 n と、残確変回数エリア 2 2 3 o と、演出確変回数エリア 2 2 3 p と、残時短回数エリア 2 2 3 q と、特図 1 待機フラグ 2 2 3 s と、特図 2 待機フラグ 2 2 3 t と、その他メモリエリア 2 2 3 z とが少なくとも設けられている。

【1130】

コマンド記憶領域223aは、主制御装置110から音声ランプ制御装置113へ出力された各種コマンドがそのコマンドに対する処理が実行されるまで一時的に記憶され領域である。詳細には、リングバッファで構成され、FIFO(First In First Out)方式によってデータの読み書きが行われる。音声ランプ制御装置113のコマンド判定処理(図238参照)が実行されると、コマンド記憶領域223aに記憶された未処理のコマンドのうち、最初に格納されたコマンドが読み出され、コマンド判定処理によって、そのコマンドが解析されて、そのコマンドに応じた処理が行われる。

【1131】

入賞情報格納エリア223aは、1つの実行エリアと、4つのエリア(第1エリア~第4エリア)とを有しており、これらの各エリアには、入賞情報がそれぞれ格納される。本パチンコ機10では、主制御装置110において第1入球口64に対する始動入賞が検出された場合に、その始動入賞に応じて取得された第1当たり乱数カウンタC1、第1当たり種別カウンタC2、小当たり種別カウンタC5、及び変動種別カウンタCS1の各値から、その始動入賞に対応する特別図柄の抽選が行われた場合に得られる各種情報(当否、大当たりの場合の大当たり種別、変動パターン)が主制御装置110において予測(推定)され、その予測された各種情報が、主制御装置110から音声ランプ制御装置113へ入賞情報コマンドによって通知される。

10

【1132】

音声ランプ制御装置113では、入賞情報コマンドが受信されると、その入賞情報コマンドにより通知された各種情報(当否、大当たりの場合の大当たり種別、変動パターン)が入賞情報として抽出されて、その入賞情報が、入賞情報格納エリア223aに記憶される。より具体的には、抽出された入賞情報が、4つのエリア(第1エリア~第4エリア)の空いているエリアの中で、エリア番号(第1~第4)の小さいエリアから順番に記憶される。つまり、エリア番号の小さいエリアほど、時間的に古い入賞に対応するデータが記憶され、第1エリアには、時間的に最も古い入賞に対応するデータが記憶される。

20

【1133】

第1特別図柄保留球数カウンタ223cは、第1図柄表示装置37(および第3図柄表示装置81)で行われる第1特別図柄の変動演出(変動表示)であって、主制御装置110において保留されている第1特別図柄の変動演出の保留球数(待機回数)を特別図柄の種別毎に最大4回まで計数するカウンタである。

30

【1134】

上述したように、音声ランプ制御装置113は、主制御装置110に直接アクセスして、主制御装置110のRAM203に格納されている第1特別図柄保留球数カウンタ203dの値を取得することができない。よって、音声ランプ制御装置113では、主制御装置110から送信される保留球数コマンドに基づいて保留球数をカウントし、第1特別図柄保留球数カウンタ223cにて、その保留球数を特別図柄の種別毎に管理するようになっている。

【1135】

具体的には、主制御装置110では、第1入球口64への入球によって変動表示の保留球数が加算された場合、又は、主制御装置110において特別図柄における変動表示が実行されて保留球数が減算された場合に、加算後または減算後の第1特別図柄保留球数カウンタ203dの値を示す保留球数コマンドを、音声ランプ制御装置113へ送信する。

40

【1136】

音声ランプ制御装置113は、主制御装置110より送信される保留球数コマンドを受信すると、その保留球数コマンドから、主制御装置110の第1特別図柄保留球数カウンタ203dの値を取得して、第1特別図柄保留球数カウンタ223cに格納する(図238のS4310参照)。このように、音声ランプ制御装置113では、主制御装置110より送信される保留球数コマンドに従って、第1特別図柄保留球数カウンタ223cの値を更新するので、主制御装置110の第1特別図柄保留球数カウンタ203dの値と同期

50

させながら、その値を更新することができる。

【1137】

第1特別図柄保留球数カウンタ223cの値は、第3図柄表示装置81における保留球数図柄の表示に用いられる。即ち、音声ランプ制御装置113は、保留球数コマンドの受信に応じて、そのコマンドにより示される保留球数を第1特別図柄保留球数カウンタ223cに格納すると共に、格納後の第1特別図柄保留球数カウンタ223cの値を表示制御装置114に通知するべく、表示用保留球数コマンドを表示制御装置114に対して送信する。

【1138】

表示制御装置114では、この表示用保留球数コマンドを受信すると、そのコマンドにより示される保留球数の値、即ち、音声ランプ制御装置113の第1特別図柄保留球数カウンタ223cの値分の保留球数図柄を第3図柄表示装置81の副表示領域Dsに表示するように、画像の描画を制御する。上述したように、第1特別図柄保留球数カウンタ223cは、主制御装置110の第1特別図柄保留球数カウンタ203dと同期しながら、その値が変更される。従って、第3図柄表示装置81の副表示領域Dsに表示される保留球数図柄の数も、主制御装置110の第1特別図柄保留球数カウンタ203dの値に同期させながら、変化させることができる。よって、第3図柄表示装置81には、変動表示が保留されている保留球の数を正確に表示させることができる。

【1139】

特図1変動開始フラグ223d、および特図2変動開始フラグ223eは、主制御装置110から送信される第1特別図柄の変動パターンコマンド、および第2特別図柄の変動パターンコマンドを受信した場合にそれぞれオンされ（図238のS4304、S4307参照）、第3図柄表示装置81における変動表示の設定がなされるときにオフされる（図243のS4702、S4706参照）。特図1変動開始フラグ223d、および特図2変動開始フラグ223eがオンになると、受信した変動パターンコマンドから抽出された変動パターンに基づいて、表示用変動パターンコマンドが設定される。

【1140】

ここで設定された表示用変動パターンコマンドは、RAM223に設けられたコマンド送信用のリングバッファに記憶され、MPU221により実行されるメイン処理（図236参照）のコマンド出力処理（S4102）の中で、表示制御装置114に向けて送信される。表示制御装置114では、この表示用変動パターンコマンドを受信することによって、この表示用変動パターンコマンドによって示される変動パターンで、第3図柄表示装置81において第3図柄の変動表示が行われるように、その変動演出の表示制御が開始される。

【1141】

特図1停止種別選択フラグ223f、および特図2停止種別選択フラグ223gは、主制御装置110から送信される第1特別図柄の停止種別コマンド、および第2特別図柄の停止種別コマンドを受信した場合にそれぞれオンされ（図239のS4401参照）、第3図柄表示装置81における停止種別の設定がなされるときにオフされる（図243のS4710参照）。特図1停止種別選択フラグ223f、または特図2停止種別選択フラグ223gがオンになると、受信した停止種別コマンドから抽出された停止種別（大当たりの場合には大当たり種別）に基づいて、停止種別が決定される。

【1142】

演出カウンタ223hは、変動パターンの選択や、各種演出の選択等に使用されるカウンタである。この演出カウンタ223hは、0から198の範囲で更新される1バイトのループカウンタで構成されており、例えば、メイン処理（図236参照）が実行される毎に、値が1ずつ加算されて更新される。

【1143】

状態設定エリア223iは、パチンコ機10の遊技状態に応じた情報が格納される記憶領域である。この状態設定エリア223iには、主制御装置110から出力される状態コ

10

20

30

40

50

マンドを受信する毎に、その状態コマンドにより示されるパチンコ機 10 の状態に対応した情報に更新される（図 235 の S4011、図 240 の S4506 参照）。より具体的には、状態設定エリア 223 i は、2 ビットの記憶領域が割り当てられており、上位ビットから順に、特別図柄の確変状態であるか否か、普通図柄の時短状態であるか否かを示す値が格納される。例えば、状態設定エリア 223 i の値が「11B」であれば、特別図柄の確変状態、且つ、普通図柄の時短状態（即ち、確変状態）であることを意味し、「10B」であれば、特別図柄の確変状態、且つ、普通図柄の通常状態（即ち、潜確状態）であることを意味する。一方、「00H」であれば、通常状態であることを意味する。

【1144】

主制御装置 110 から出力される状態コマンドに応じて、状態設定エリア 223 i を更新していくことにより、音声ランプ制御装置 113 において、パチンコ機 10 の状態を正確に把握することができる。

【1145】

サブ特図 1 待受フラグ 223 j、およびサブ特図 2 待受けフラグ 223 m は、それぞれ第 1 特別図柄、および第 2 特別図柄が変動停止状態であるか否かを示すフラグである。これらのフラグがオンであれば、対応する特別図柄が変動停止状態であることを意味し、オフであれば変動中であることを意味する。これらは、主制御装置 110 の特図 1 待受フラグ 203 i、特図 2 待受フラグ 203 j の状態に同期して更新される。

【1146】

特図 1 待受カウンタ 223 k、および特図 2 待受カウンタ 223 n は、それぞれ第 1 特別図柄、および第 2 特別図柄が変動停止状態となつてからの経過時間をカウントするためのカウンタである。この特図 1 待受カウンタ 223 k、および特図 2 待受カウンタ 223 n のうち、現在の遊技状態において主変動となる特別図柄に対応するカウント値が 30 秒に対応する値となった場合に、遊技状態に応じたデモ演出が設定される（図 237 の S4211 参照）。

【1147】

残確変回数エリア 223 o、および残時短回数エリア 223 q は、それぞれ特別図柄の確変状態、普通図柄の時短状態の残り回数を格納する記憶領域である。この残確変回数エリア 223 o、残時短回数エリア 223 q は、それぞれ主制御装置 110 において確変カウンタ 203 k、時短カウンタ 203 g の値が更新される毎に出力される残確変回数コマンド、残時短回数コマンドにより通知された回数に更新される（図 242 の S4652、S4662 参照）。これにより、主制御装置 110 の確変カウンタ 203 k、時短カウンタ 203 g の値に同期して、残確変回数エリア 223 o、残時短回数エリア 223 q に格納される値を更新することができるので、音声ランプ制御装置 113 の把握する残りの確変回数、および時短回数を、主制御装置 110 により更新される実際の確変回数、および時短回数と一致させることができる。

【1148】

演出確変回数エリア 223 p は、潜確状態において第 3 図柄表示装置 81 の残回数表示領域 D1 に表示される潜確状態の残り回数の目安を格納するための記憶領域である。この演出確変回数エリア 223 p には、他の遊技状態から潜確状態へと移行した場合に 120 が設定される（図 240 の S4505 参照）。また、潜確状態において特別図柄の変動が実行される毎に値が 1 ずつ減算される（図 242 の S4657 参照）。

【1149】

特図 1 待機フラグ 223 s、特図 2 待機フラグ 223 t は、それぞれ第 1 特別図柄、および第 2 特別図柄の変動停止状態が 30 秒以上継続しているか否かを示すフラグであり、オンであれば対応する特別図柄の変動停止状態が 30 秒以上継続していることを示す。一方、オフであれば、対応する特別図柄が変動中であるか、または、変動停止状態となつてから 3 秒以内であることを示す。これらの特図 1 待機フラグ 223 s、特図 2 待機フラグ 223 t は、それぞれ特図 1 待受カウンタ 223 k、特図 2 待受カウンタ 223 n のカウント値が 30 秒に対応する値となった場合にオンに設定される（図 237 の S4204、

10

20

30

40

50

S 4 2 0 8 参照)。

【1150】

待機設定済フラグ223uは、第1特別図柄、または第2特別図柄の変動停止状態となつてから30秒が経過したことに伴い、画面表示選択テーブル222b(図200参照)を参照してデモ演出(図186(b)、(c)、図187(c)参照)等の画面表示を設定したか否かを示すフラグである。この待機設定済フラグ223uは、客待演出処理(図237参照)の中で、画面表示選択テーブル223bを参照して画面表示を新たに設定した場合にオンに設定される(図237のS4212参照)。また、新たに特図1待受フラグ223s、または特図2待受フラグ223tがオンに設定された場合や(図237のS4204、S4208参照)、特図1待受フラグ223s、または特図2待受フラグ223tが新たにオフに設定された場合に、この待機設定済フラグ223uがオフに設定される。

10

【1151】

電源断フラグ223yは、瞬間的な停電があったか否かを判別するために用いられるフラグである。この電源断フラグ223yは、主制御装置110から電源断コマンドを受信し、電源断処理が実行される前にオンに設定される(図236のS4115参照)。その後、RAM223は揮発性メモリであるため、RAM223の情報は一定時間(100ミリ秒)経過後に全て消えてしまう。よって、音声ランプ制御装置113の立ち上げ処理(図235参照)において、電源断フラグ223yがオンである場合は(図42の1508:Yes参照)、電源断フラグ223yがオンに設定されてから一定時間(100ミリ秒)経過前に音声ランプ制御装置113が立ち上がった場合、即ち、瞬間的な停電があった場合である。この場合には、RAM223の情報は全て消えておらず、RAM223の作業領域に不要な情報(または、一部の情報のみが消えてしまったことで不完全となった情報など)が残っている場合があるので、RAM223の作業領域の情報をクリアする(図235のS4009参照)。これにより、不要(または、不完全)な情報に基づいて処理が実行されることがなくなるので、音声ランプ制御装置113の各処理を正常に動作させることができる。

20

【1152】

その他メモリエリア223zは上述したデータ以外のデータを格納する領域として設けられており、音声ランプ制御装置113のMPU221が使用するその他カウンタ値などを一時的に記憶しておくための領域である。

30

【1153】

次に、図201を参照して、表示制御装置114の電氣的構成について説明する。図201は、表示制御装置114の電氣的構成を示すブロック図である。表示制御装置114は、MPU231と、ワークRAM233と、キャラクタROM234と、常駐用ビデオRAM235と、通常用ビデオRAM236と、画像コントローラ237と、入力ポート238と、出力ポート239と、バスライン240、241とを有している。

【1154】

入力ポート238の入力側には音声ランプ制御装置113の出力側が接続され、入力ポート238の出力側には、MPU231、ワークRAM233、キャラクタROM234、画像コントローラ237がバスライン240を介して接続されている。画像コントローラ237には、常駐用ビデオRAM235及び通常用ビデオRAM236が接続されると共に、バスライン241を介して出力ポート239が接続されている。また、出力ポート239の出力側には、第3図柄表示装置81が接続されている。

40

【1155】

なお、パチンコ機10は、特別図柄の大当たりとなる抽選確率や、1回の特別図柄の大当たりで払い出される賞球数が異なる別機種であっても、第3図柄表示装置81で表示される図柄構成が全く同じ仕様の機種があるので、表示制御装置114は共通部品化されコスト低減が図られている。

【1156】

50

以下では、先にMPU 231、キャラクタROM 234、画像コントローラ 237、常駐用ビデオRAM 235、通常用ビデオRAM 236について説明し、次いで、ワークRAM 233について説明する。

【1157】

まず、MPU 231は、主制御装置 110の変動パターンコマンドに基づく音声ランプ制御装置 113から出力された表示用変動パターンコマンドに基づいて、第3図柄表示装置 81の表示内容を制御するものである。MPU 231は、命令ポインタ 231aを内蔵しており、命令ポインタ 231aで示されるアドレスに格納された命令コードを読み出してフェッチし、その命令コードに従って各種処理を実行する。MPU 231には、電源投入（停電からの復電を含む。以下、同じ。）直後に、電源装置 115からシステムリセットがかけられるようになっており、そのシステムリセットが解除されると、命令ポインタ 231aは、MPU 231のハードウェアによって自動的に「0000H」に設定される。そして、命令コードがフェッチされる度に、命令ポインタ 231aは、その値が1ずつ加算される。また、MPU 231が命令ポインタの設定命令を実行した場合は、その設定命令により指示されたポインタの値が命令ポインタ 231aにセットされる。

【1158】

なお、詳細については後述するが、本実施形態において、MPU 231によって実行される制御プログラムや、その制御プログラムで使用される各種の固定値データは、従来の遊技機のように専用のプログラムROMを設けて記憶させるのではなく、第3図柄表示装置 81に表示させる画像のデータを記憶させるために設けられたキャラクタROM 234に記憶させている。

【1159】

詳細については後述するが、キャラクタROM 234は、小面積で大容量化を図ることが可能なNAND型フラッシュメモリ 234aによって構成されている。これにより、画像データだけでなく制御プログラム等を十分に記憶させておくことができる。そして、キャラクタROM 234に制御プログラム等を記憶させておけば、制御プログラム等を記憶する専用のプログラムROMを設ける必要がない。よって、表示制御装置 114における部品点数を削減することができ、製造コストを削減できるほか、部品数増加による故障発生率の増加を抑制することができる。

【1160】

一方で、一般的にNAND型フラッシュメモリは、特にランダムアクセスを行う場合において読み出し速度が遅くなるという問題点がある。例えば、複数のページに連続して並んだデータの読み出しを行う場合において、2ページ目以降のデータは高速読み出しが可能であるが、最初の1ページ目のデータの読み出しには、アドレスが指定されてからデータが出力されるまでに大きな時間を要する。また、連続していないデータを読み出す場合は、そのデータを読み出す度に大きな時間を要する。このように、NAND型フラッシュメモリは、その読み出しに係る速度が遅いため、MPU 231が直接キャラクタROM 234から制御プログラムを読み出して各種処理を実行するように構成すると、制御プログラムを構成する命令の読み出しに時間がかかる場合が発生し、MPU 231として高性能のプロセッサを用いても、表示制御装置 114の処理性能を悪化させてしまうおそれがある。

【1161】

そこで、本実施形態では、MPU 231のシステムリセットが解除されると、まず、キャラクタROM 234のNAND型フラッシュメモリ 234aに記憶されている制御プログラムを、各種データの一時記憶用に設けたワークRAM 233に転送して格納する。そして、MPU 231はワークRAM 233に格納された制御プログラムに従って、各種処理を実行する。ワークRAM 233は、後述するようにDRAM（Dynamic RAM）によって構成され、高速でデータの読み書きが行われるので、MPU 231は遅滞なく制御プログラムを構成する命令の読み出しを行うことができる。よって、表示制御装置 114において高い処理性能を保つことができ、第3図柄表示装置 81を用いて、多様化

、複雑化させた演出を容易に実行することができる。

【1162】

キャラクタROM234は、MPU231において実行される制御プログラムや、第3図柄表示装置81に表示される画像のデータを記憶したメモリであり、MPU231とバスライン240を介して接続されている。MPU231は、バスライン240を介してシステムリセット解除後にキャラクタROM234に直接アクセスし、そのキャラクタROM234の後述する第2プログラム記憶エリア234a1に記憶された制御プログラムを、ワークRAM233のプログラム格納エリア233aへ転送する。また、バスライン240には画像コントローラ237も接続されており、画像コントローラ237はキャラクタROM234の後述するキャラクタ記憶エリア234a2に格納された画像データを、画像コントローラ237に接続されている常駐用ビデオRAM235や通常用ビデオRAM236へ転送する。

10

【1163】

このキャラクタROM234は、NAND型フラッシュメモリ234a、ROMコントローラ234b、バッファRAM234c、NOR型ROM234dをモジュール化して構成されている。

【1164】

NAND型フラッシュメモリ234aは、キャラクタROM234におけるメインの記憶部として設けられる不揮発性のメモリであり、MPU231によって実行される制御プログラムの大部分や第3図柄表示装置81を駆動させるための固定値データを記憶する第2プログラム記憶エリア234a1と、第3図柄表示装置81に表示させる画像（キャラクタ等）のデータを格納するキャラクタ記憶エリア234a2とを少なくとも有する。

20

【1165】

ここで、NAND型フラッシュメモリは、小さな面積で大きな記憶容量が得られる特徴を有しており、キャラクタROM234を容易に大容量化することができる。これにより、本パチンコ機において、例えば2ギガバイトの容量を持つNAND型フラッシュメモリ234aを用いることにより、第3図柄表示装置81に表示させる画像として、多くの画像をキャラクタ記憶エリア234a2に記憶させることができる。よって、遊技者の興趣をより高めるために、第3図柄表示装置81に表示される画像を多様化、複雑化することができる。

30

【1166】

また、NAND型フラッシュメモリ234aは、多くの画像データをキャラクタ記憶エリア234a2に記憶させた状態で、更に、制御プログラムや固定値データも第2プログラム記憶エリア234a1に記憶させることができる。このように、制御プログラムや固定値データを、従来の遊技機のように専用のプログラムROMを設けて記憶させることなく、第3図柄表示装置81に表示させる画像のデータを記憶させるために設けられたキャラクタROM234に記憶させることができるので、表示制御装置114における部品数を削減することができ、製造コストを削減できるほか、部品数増加による故障発生率の増加を抑制することができる。

【1167】

ROMコントローラ234bは、キャラクタROM234の動作を制御するためのコントローラであり、例えば、バスライン240を介してMPU231や画像コントローラ237から伝達されたアドレスに基づいて、NAND型フラッシュメモリ234a等から該当するデータを読み出し、バスライン240を介してMPU231又は画像コントローラ237へ出力する。

40

【1168】

ここで、NAND型フラッシュメモリ234aは、その性質上、データの書き込み時にエラービット（誤ったデータが書き込まれたビット）が比較的多く発生したり、データを書き込むことができない不良データブロックが発生したりする。そこで、ROMコントローラ234bは、NAND型フラッシュメモリ234aから読み出したデータに対して公

50

知の誤り訂正を施し、また、不良データブロックを避けてNAND型フラッシュメモリ234aへのデータの読み書きが行われるように公知のデータアドレスの変換を実行する。

【1169】

このROMコントローラ234bにより、エラービットを含むNAND型フラッシュメモリ234aから読み出されたデータに対して誤り訂正が行われるので、キャラクタROM234としてNAND型フラッシュメモリ234aを用いたとしても、誤ったデータに基づいてMPU231が処理を行ったり、画像コントローラ237が各種画像を生成したりすることを抑制することができる。

【1170】

また、ROMコントローラ234bによってNAND型フラッシュメモリ234aの不良データブロックが解析され、その不良データブロックへのアクセスが回避されるので、MPU231や画像コントローラ237は、個々のNAND型フラッシュメモリ234aで異なる不良データブロックのアドレス位置を考慮することなく、キャラクタROM234へのアクセスを容易に行うことができる。よって、キャラクタROM234にNAND型フラッシュメモリ234aを用いても、キャラクタROM234へのアクセス制御が複雑化することを抑制することができる。

【1171】

バッファRAM234cは、NAND型フラッシュメモリ234aから読み出したデータを一時的に記憶するバッファとして用いられるメモリである。MPU231や画像コントローラ237からバスライン240を介してキャラクタROM234に割り振られたアドレスが指定されると、ROMコントローラ234bは、その指定されたアドレスに対応するデータを含む1ページ分（例えば、2キロバイト）のデータがバッファRAM234cにセットされているか否かを判断する。そして、セットされていない場合は、その指定されたアドレスに対応するデータを含む1ページ分（例えば、2キロバイト）のデータをNAND型フラッシュメモリ234a（またはNOR型ROM234d）より読み出してバッファRAM234cに一旦セットする。そして、ROMコントローラ234bは、公知の誤り訂正処理を施した上で、指定されたアドレスに対応するデータを、バスライン240を介してMPU231や画像コントローラ237に出力する。

【1172】

このバッファRAM234cは、2バンクで構成されており、1バンク当たりNAND型フラッシュメモリ234aの1ページ分のデータがセットできるようになっている。これにより、ROMコントローラ234bは、例えば、一方のバンクにデータをセットした状態のまま他方のバンクを使用して、NAND型フラッシュメモリ234aのデータを外部に出力したり、MPU231や画像コントローラ237より指定されたアドレスに対応するデータを含む1ページ分のデータをNAND型フラッシュメモリ234aから一方のバンクに転送してセットする処理と、MPU231や画像コントローラ237によって指定されたアドレスに対応するデータを他方のバンクから読み出してMPU231や画像コントローラ237に対して出力する処理とを、並列して処理したりすることができる。よって、キャラクタROM234の読み出しにおける応答性を向上させることができる。

【1173】

NOR型ROM234dは、キャラクタROM234におけるサブの記憶部として設けられる不揮発性のメモリであり、NAND型フラッシュメモリ234aを補完することを目的にそのNAND型フラッシュメモリ234aよりも極めて小容量（例えば、2キロバイト）に構成されている。このNOR型ROM234dには、キャラクタROM234に記憶される制御プログラムのうち、NAND型フラッシュメモリ234aの第2プログラム記憶エリア234a1に記憶されていないプログラム、具体的には、MPU231においてシステムリセット解除後に最初に行われるブートプログラムの一部を格納する第1プログラム記憶エリア234d1が少なくとも設けられている。

【1174】

ブートプログラムは、第3図柄表示装置81に対する各種制御が実行可能となるように

10

20

30

40

50

表示制御装置 114 を起動するための制御プログラムであり、システムリセット解除後に MPU 231 が先ずこのブートプログラムを実行する。これにより、表示制御装置 114 において各種制御が実行可能に状態とすることができる。第 1 プログラム記憶エリア 234 d 1 は、このブートプログラムのうち、バッファ RAM 234 c の 1 バンク分（即ち、NAND 型フラッシュメモリ 234 a の 1 ページ分）の容量の範囲で、システムリセット解除後に MPU 231 によって最初に処理すべき命令から所定数の命令（例えば、1 ページの容量が 2 キロバイトであれば、1024 ワード（1 ワード＝2 バイト）分の命令）を格納する。なお、第 1 プログラム記憶エリア 234 d 1 に格納されるブートプログラムの命令数は、バッファ RAM 234 c の 1 バンク分の容量以下に収まっていればよく、表示制御装置 114 の仕様に合わせて適宜設定されるものであってもよい。

10

【1175】

MPU 231 は、システムリセットが解除されると、ハードウェアによって命令ポインタ 231 a の値を「0000H」に設定すると共に、バスライン 240 に対して命令ポインタ 231 a にて示されるアドレス「0000H」を指定するように構成されている。一方、キャラクタ ROM 234 の ROM コントローラ 234 b は、バスライン 240 にアドレス「0000H」が指定されたことを検知すると、NOR 型 ROM 234 d の第 1 プログラム記憶エリア 234 d 1 に記憶されたブートプログラムをバッファ RAM 234 c の一方のバンクにセットして、対応するデータ（命令コード）を MPU 231 へ出力する。

【1176】

MPU 231 は、キャラクタ ROM 234 から受け取った命令コードをフェッチすると、そのフェッチした命令コードに従って各種処理を実行するとともに、命令ポインタ 231 a を 1 だけ加算し、命令ポインタ 231 a にて示されるアドレスをバスライン 240 に対して指定する。そして、キャラクタ ROM 234 の ROM コントローラ 234 b は、バスライン 240 によって指定されたアドレスが NOR 型 ROM 234 d に記憶されたプログラムを指し示すアドレスである間、先に NOR 型 ROM 234 d からバッファ RAM 234 c にセットされたプログラムの中から、対応するアドレスの命令コードをバッファ RAM 234 c より読み出して、MPU 231 に対して出力する。

20

【1177】

ここで、本実施形態において、制御プログラムを全て NAND 型フラッシュメモリ 234 a に格納するのではなく、ブートプログラムのうち、システムリセット解除後に MPU 231 によって最初に処理すべき命令から所定数の命令を NOR 型 ROM 234 d に格納するのは、次の理由による。即ち、NAND 型フラッシュメモリ 234 a は、上述したように、最初の 1 ページ目のデータの読み出しにおいて、アドレスを指定してからデータが出力されるまでに大きな時間を要する、という NAND 型フラッシュメモリ特有の問題がある。

30

【1178】

このような NAND 型フラッシュメモリ 234 a に対して制御プログラムを全て格納すると、システムリセット解除後に MPU 231 が最初に実行すべき命令コードをフェッチするために MPU 231 からバスライン 240 を介してアドレス「0000H」が指定された場合、キャラクタ ROM 234 はアドレス「0000H」に対応するデータ（命令コード）を含む 1 ページ分のデータを NAND 型フラッシュメモリ 234 a から読み出してバッファ RAM 234 c にセットしなければならない。そして、NAND 型フラッシュメモリ 234 a の性質上、その読み出しからバッファ RAM 234 c へのセットに多大な時間を要することになるので、MPU 231 は、アドレス「0000H」を指定してからアドレス「0000H」に対応する命令コードを受け取るまでに多くの待ち時間を消費する。よって、MPU 231 の起動にかかる時間が長くなるので、結果として、表示制御装置 114 における第 3 図柄表示装置 81 の制御が即座に開始されないおそれがあるという問題点が生じる。

40

【1179】

これに対し、NOR 型 ROM は高速にデータを読み出すことが可能なメモリであるので

50

、ブートプログラムのうち、システムリセット解除後にMPU 231によって最初に処理すべき命令から所定数の命令をNOR型ROM 234dに格納することによって、システムリセット解除後にMPU 231からバスライン240を介してアドレス「0000H」が指定されると、キャラクタROM 234は即座にNOR型ROM 234dの第1プログラム記憶エリア234d1に記憶されたブートプログラムをバッファRAM 234cにセットして、対応するデータ（命令コード）をMPU 231へ出力することができる。よって、MPU 231は、アドレス「0000H」を指定してから短い時間でアドレス「0000H」に対応する命令コードを受け取ることができ、MPU 231の起動を短時間で行うことができる。従って、読み出し速度の遅いNAND型フラッシュメモリ234aで構成されたキャラクタROM 234に制御プログラムを格納しても、表示制御装置114における第3図柄表示装置81の制御を即座に開始することができる。

【1180】

さて、ブートプログラムは、NAND型フラッシュメモリ234aの第2プログラム記憶エリア234a1に記憶されている制御プログラム、即ち、NOR型ROM 234dの第1プログラム記憶エリア234d1に記憶されているブートプログラムを除く制御プログラムや、その制御プログラムで用いられる固定値データ（例えば、後述する表示データテーブル、転送データテーブルなど）を、所定量（例えば、NAND型フラッシュメモリ234aの1ページ分の容量）ずつワークRAM 233のプログラム格納エリア233aやデータテーブル格納エリア233bへ転送するようにプログラミングされている。そして、MPU 231は、まず、システムリセット解除後に第1プログラム記憶エリア234d1から読み出したブートプログラムに従って、第2プログラム記憶エリア234a1に記憶されている制御プログラムを、第1プログラム記憶エリア234d1のブートプログラムがセットされているバッファRAM 234cのバンクとは異なるバンクを使用しながら、所定量だけプログラム格納エリア233aに転送し、格納する。

【1181】

ここで、第1プログラム記憶エリア234d1に記憶されているブートプログラムは、上述したように、バッファRAM 234cの1バンク分に相当する容量で構成されているので、内部バスのアドレスが「0000H」に指定されたことを受けて第1プログラム記憶エリア234d1のブートプログラムがバッファRAM 234cにセットされる場合、そのブートプログラムはバッファRAM 234cの一方のバンクにのみセットされる。よって、第1プログラム記憶エリア234d1のブートプログラムに従って、第2プログラム記憶エリア234a1に記憶されている制御プログラムをプログラム格納エリア233aに転送する場合は、バッファRAM 234cの一方のバンクにセットされた第1プログラム記憶エリア234d1のブートプログラムを残したまま、他方のバンクを使用してその転送処理を実行することができる。従って、その転送処理後に、第1プログラム記憶エリア234d1のブートプログラムを再度バッファRAM 234cにセットし直すといった処理が不要であるので、ブート処理に係る時間を短くすることができる。

【1182】

第1プログラム記憶エリア234d1に記憶されているブートプログラムは、第2プログラム記憶エリア234a1に記憶されている制御プログラムを所定量だけプログラム格納エリア233aに転送すると、命令ポインタ231aをプログラム格納エリア233a内の第1の所定番地に設定するようにプログラミングされている。これにより、システムリセット解除後、MPU 231によって第2プログラム記憶エリア234a1に記憶されている制御プログラムが所定量だけプログラム格納エリア233aに転送されると、命令ポインタ231aがプログラム格納エリア233aの第1の所定番地に設定される。

【1183】

よって、第2プログラム記憶エリア234a1に記憶されている制御プログラムのうち所定量のプログラムがプログラム格納エリア233aに格納されると、MPU 231は、そのプログラム格納エリア233aに格納された制御プログラムを読み出して、各種処理を実行することができる。即ち、MPU 231は、第2プログラム記憶エリア234a1

を有するNAND型フラッシュメモリ234aから制御プログラムを読み出して命令フェッチするのではなく、プログラム格納エリア233aを有するワークRAM233に転送された制御プログラムを読み出して命令フェッチし、各種処理を実行することになる。後述するように、ワークRAM233はDRAMによって構成されるため、高速に読み出し動作が行われる。よって、制御プログラムの殆どを読み出し速度の遅いNAND型フラッシュメモリ234aに記憶させた場合であっても、MPU231は高速に命令をフェッチし、その命令に対する処理を実行することができる。

【1184】

ここで、第2プログラム記憶エリア234a1に記憶されている制御プログラムには、第1プログラム記憶エリア234d1に記憶されていない残りのブートプログラムが含まれている。一方、第1プログラム記憶エリア234d1に記憶されているブートプログラムは、ワークRAM233のプログラム格納エリア233aに所定量だけ第2プログラム記憶エリア234a1から転送される制御プログラムの中に、その残りのブートプログラムが含まれるようにプログラミングされていると共に、プログラム格納エリア233aに格納されたその残りのブートプログラムの先頭アドレスを第1の所定番地として命令ポインタ231aを設定するようにプログラミングされている。

10

【1185】

これにより、MPU231は、第1プログラム記憶エリア234d1に記憶されているブートプログラムによって、第2プログラム記憶エリア234a1に記憶されている制御プログラムを所定量だけプログラム格納エリア233aに転送した後、その転送した制御プログラムに含まれる残りのブートプログラムを実行する。

20

【1186】

この残りのブートプログラムでは、プログラム格納エリア233aに転送されていない残りの制御プログラムやその制御プログラムで用いられる固定値データ（例えば、後述する表示データテーブル、転送データテーブルなど）を全て第2プログラム記憶エリア234a1から所定量ずつプログラム格納エリア233a又はデータテーブル格納エリア233bに転送する処理を実行する。また、ブートプログラムの最後で、命令ポインタ231aをプログラム格納エリア233a内の第2の所定番地に設定する。具体的には、この第2の所定番地として、プログラム格納エリア233aに格納された、ブートプログラムによるブート処理（図244のS6001参照）の終了後に実行される初期設定処理（図244のS6002参照）に対応するプログラムの先頭アドレスを設定する。

30

【1187】

MPU231は、この残りのブートプログラムを実行することによって、第2プログラム記憶エリア234a1に記憶されている制御プログラムや固定値データが全てプログラム格納エリア233a又はデータテーブル格納エリア233bに転送される。そして、ブートプログラムがMPU231により最後まで実行されると、命令ポインタ231aが第2の所定番地に設定され、以後、MPU231は、NAND型フラッシュメモリ234aを参照することなく、プログラム格納エリア233aに転送された制御プログラムを用いて各種処理を実行する。

【1188】

よって、制御プログラムの殆どを読み出し速度の遅いNAND型フラッシュメモリ234aによって構成されるキャラクタROM234に記憶させた場合であっても、システムリセット解除後にその制御プログラムをワークRAM233のプログラム格納エリア233aに転送することで、MPU231は、読み出し速度が高速なDRAMによって構成されるワークRAMから制御プログラムを読み出して各種制御を行うことができる。従って、表示制御装置114において高い処理性能を保つことができ、第3図柄表示装置81を用いて、多様化、複雑化させた演出を容易に実行することができる。

40

【1189】

また、上述したように、NOR型ROM234dにブートプログラムを全て格納せずに、システムリセット解除後にMPU231によって最初に処理すべき命令から所定数の命

50

令を格納しておき、残りのブートプログラムについては、NAND型フラッシュメモリ234aの第2プログラム記憶エリア234a1に記憶させても、第2プログラム記憶エリア234a1に記憶されている制御プログラムを確実にプログラム格納エリア233aに転送することができる。よって、キャラクタROM234は、極めて小容量のNOR型ROM234dを追加するだけで、MPU231の起動を短時間で行うことができるようになるので、その短時間化に伴うキャラクタROM234のコスト増加を抑制することができる。

【1190】

画像コントローラ237は、画像を描画し、その描画した画像を所定のタイミングで第3図柄表示装置81に表示させるデジタル信号プロセッサ(DSP)である。画像コントローラ237は、MPU231から送信される後述の描画リスト(図207参照)に基づき1フレーム分の画像を描画して、後述する第1フレームバッファ236bおよび第2フレームバッファ236cのいずれか一方のフレームバッファに描画した画像を展開すると共に、他方のフレームバッファにおいて先に展開された1フレーム分の画像情報を第3図柄表示装置81へ出力することによって、第3図柄表示装置81に画像を表示させる。画像コントローラ237は、この1フレーム分の画像の描画処理と1フレーム分の画像の表示処理とを、第3図柄表示装置81における1フレーム分の画像表示時間(本実施形態では、20ミリ秒)の中で並列処理する。

【1191】

画像コントローラ237は、1フレーム分の画像の描画処理が完了する20ミリ秒毎に、MPU231に対して垂直同期割込信号(以下、「V割込信号」と称す)を送信する。MPU231は、このV割込信号を検出する度に、V割込処理(図246(b)参照)を実行し、画像コントローラ237に対して、次の1フレーム分の画像の描画を指示する。この指示により、画像コントローラ237は、次の1フレーム分の画像の描画処理を実行すると共に、先に描画によって展開された画像を第3図柄表示装置81に表示させる処理を実行する。

【1192】

このように、MPU231は、画像コントローラ237からのV割込信号に伴ってV割込処理を実行し、画像コントローラ237に対して描画指示を行うので、画像コントローラ237は、画像の描画処理および表示処理間隔(20ミリ秒)毎に、画像の描画指示をMPU231より受け取ることができる。よって、画像コントローラ237では、画像の描画処理や表示処理が終了していない段階で、次の画像の描画指示を受け取ることがないので、画像の描画途中で新たな画像の描画を開始したり、表示中の画像情報が格納されているフレームバッファに、新たな描画指示に伴って画像が展開されたりすることを防止することができる。

【1193】

画像コントローラ237は、また、MPU231からの転送指示や、描画リストに含まれる転送データ情報に基づいて、画像データをキャラクタROM234から常駐用ビデオRAM235や通常用ビデオRAM236に転送する処理も実行する。

【1194】

なお、画像の描画は、常駐用ビデオRAM235および通常用ビデオRAM236に格納された画像データを用いて行われる。即ち、描画の際に必要な画像データは、その描画が行われる前に、MPU231からの指示に基づき、キャラクタROM234から常駐用ビデオRAM235または通常用ビデオRAM236へ転送される。

【1195】

ここで、一般的にNAND型フラッシュメモリは、ROMの大容量化を容易にする一方、読み出し速度がその他のROM(マスクROMやEEPROMなど)と比して遅い。これに対し、表示制御装置114では、MPU231が、キャラクタROM234に格納されている画像データのうち一部の画像データを電源投入後に常駐用ビデオRAM235に転送するように、画像コントローラ237に対して指示するよう構成されている。そして

10

20

30

40

50

、後述するように、常駐用ビデオRAM 235に格納された画像データは、上書きされることなく常駐されるように制御される。

【1196】

これにより、電源が投入されてから常駐用ビデオRAM 235に常駐すべき画像データの転送が終了した後は、常駐用ビデオRAM 235に常駐された画像データを使用しながら、画像コントローラ237にて画像の描画処理を行うことができる。よって、描画処理に使用する画像データが常駐用ビデオRAM 235に常駐されていれば、画像描画時に読み出し速度の遅いNAND型フラッシュメモリ234aで構成されたキャラクタROM 234から対応する画像データを読み出す必要がないため、その読み出しにかかる時間を省略でき、画像の描画を即座に行って第3図柄表示装置81に描画した画像を表示することができる。

10

【1197】

特に、常駐用ビデオRAM 235には、頻繁に表示される画像の画像データや、主制御装置110または表示制御装置114によって表示が決定された後、即座に表示すべき画像の画像データを常駐させるので、キャラクタROM 234をNAND型フラッシュメモリ234aで構成しても、第3図柄表示装置81に何らかの画像を表示させるまでの応答性を高く保つことができる。

【1198】

また、表示制御装置114は、常駐用ビデオRAM 235に非常駐の画像データを用いて画像の描画を行う場合は、その描画が行われる前に、キャラクタROM 234から通常用ビデオRAM 236に対して描画に必要な画像データを転送するように、MPU 231が画像コントローラ237に対して指示するよう構成されている。後述するように、通常用ビデオRAM 236に転送された画像データは、画像の描画に用いられた後、上書きによって削除される可能性はあるものの、画像描画時には、読み出し速度の遅いNAND型フラッシュメモリ234aで構成されたキャラクタROM 234から対応する画像データを読み出す必要がなく、その読み出しにかかる時間を省略できるので、画像の描画を即座に行って第3図柄表示装置81に描画した画像を表示することができる。

20

【1199】

また、通常用ビデオRAM 236にも画像データを格納することによって、全ての画像データを常駐用ビデオRAM 235に常駐させておく必要がないため、大容量の常駐用ビデオRAM 235を用意する必要がない。よって、常駐用ビデオRAM 235を設けたことによるコスト増大を抑えることができる。

30

【1200】

画像コントローラ237は、NAND型フラッシュメモリ234aの1ブロック分の容量である132キロバイトのSRAMによって構成されたバッファRAM 237aを有している。

【1201】

MPU 231が、転送指示や描画リストの転送データ情報によって画像コントローラ237に対して行う画像データの転送指示には、転送すべき画像データが格納されているキャラクタROM 234の先頭アドレス（格納元先頭アドレス）と最終アドレス（格納元最終アドレス）、転送先の情報（常駐用ビデオRAM 235及び通常用ビデオRAM 236のいずれに転送するかを示す情報）、及び転送先（常駐用ビデオRAM 235又は通常用ビデオRAM 236）の先頭アドレスが含まれる。なお、格納元最終アドレスに代えて、転送すべき画像データのデータサイズを含めてもよい。

40

【1202】

画像コントローラ237は、この転送指示の各種情報に従って、キャラクタROM 234の所定アドレスから1ブロック分のデータを読み出して一旦バッファRAM 237aに格納し、常駐用ビデオRAM 235または通常用ビデオRAM 236の未使用時に、バッファRAM 237aに格納された画像データを常駐RAM 235または通常用ビデオRAM 236に転送する。そして、転送指示により示された格納元先頭アドレスから格納元最

50

終アドレスに格納された画像データが全て転送されるまで、その処理を繰り返し実行する。

【1203】

これにより、キャラクタROM 234から時間をかけて読み出された画像データを一旦そのバッファRAM 237aに格納し、その後、その画像データをバッファRAM 237aから常駐用ビデオRAM 235又は通常用ビデオRAM 236へ短時間で転送することができる。よって、キャラクタROM 234から画像データが常駐用ビデオRAM 235又は通常用ビデオRAM 236へ転送される間に、常駐用ビデオRAM 235又は通常用ビデオRAM 236が、その画像データの転送で長時間占有されるのを防止することができる。従って、画像データの転送により常駐用ビデオRAM 235や通常用ビデオRAM 236が占有されることで、画像の描画処理にそれらのビデオRAM 235, 236が使用できず、結果として必要な時間までに画像の描画や、第3図柄表示装置81への表示が間に合わないことを防止することができる。

10

【1204】

また、バッファRAM 234cから常駐用ビデオRAM 235又は通常用ビデオRAM 236への画像データへの転送は、画像コントローラ237によって行われるので、常駐用ビデオRAM 235及び通常用ビデオRAM 236が画像の描画処理や第3図柄表示装置81への表示処理に未使用である期間を容易に判定することができ、処理の単純化を図ることができる。

【1205】

常駐用ビデオRAM 235は、キャラクタROM 234より転送された画像データが、電源投入中、上書きされることがなく保持され続けるように用いられ、電源投入時主画像エリア235a、背面画像エリア235c、キャラクタ図柄エリア235e、エラーメッセージ画像エリア235fが設けられているほか、電源投入時変動画像エリア235b、第3図柄エリア235dが少なくとも設けられている。

20

【1206】

電源投入時主画像エリア235aは、電源が投入されてから常駐用ビデオRAM 235に常駐すべき全ての画像データが格納されるまでの間に第3図柄表示装置81に表示する電源投入時主画像に対応するデータを格納する領域である。また、電源投入時変動画像エリア235bは、第3図柄表示装置81に電源投入時主画像が表示されている間に遊技者によって遊技が開始され、第1入球口64、または第2入球口1640への入球が検出された場合に、主制御装置110において行われた抽選結果を変動演出によって表示する電源投入時変動画像に対応する画像データを格納する領域である。

30

【1207】

MPU 231は、電源部251から電源供給が開始されたときに、キャラクタROM 234から電源投入時主画像および電源投入時変動画像に対応する画像データを電源投入時主画像エリア235aへ転送するように、画像コントローラ237へ転送指示を送信する(図244のS6003, S6004参照)。

【1208】

ここで、図202を参照して、電源投入時変動画像について説明する。図202は、表示制御装置114が電源投入直後において、常駐用ビデオRAM 235に対して格納すべき画像データをキャラクタROM 234から転送している間に、第3図柄表示装置81にて表示される電源投入時画像を説明する説明図である。

40

【1209】

表示制御装置114は、電源投入直後に、キャラクタROM 234から電源投入時主画像および電源投入時変動画像に対応する画像データを、電源投入時主画像エリア235aおよび電源投入時変動画像エリア235bへ転送すると、続いて、常駐用ビデオRAM 235に格納すべき残りの画像データを、キャラクタROM 234から常駐用ビデオRAM 235に対して転送する。この残りの画像データの転送が行われている間、表示制御装置114は、先に電源投入時主画像エリア235aに格納された画像データを用いて、図2

50

02 (a) に示す電源投入時主画像を第3図柄表示装置81に表示させる。

【1210】

このとき、変動開始の指示コマンドである主制御装置110からの変動パターンコマンドに基づき音声ランプ制御装置113から送信される表示用変動パターンコマンドを受信すると、表示制御装置114は、図202 (b) に示すように、電源投入時主画像の表示画面上に、画面に向かって右下の位置に「○」図柄の電源投入時変動画像と、図202 (c) に示すように、「○」図柄と同位置に「×」図柄の電源投入時変動画像とを、変動期間中、交互に繰り返して表示する。そして、主制御装置110からの変動パターンコマンドや停止種別コマンドに基づき音声ランプ制御装置113から送信される表示用変動パターンコマンドおよび表示用停止種別コマンドから、主制御装置110にて行われた抽選の結果を判断し、「特別図柄の大当たり」である場合は図202 (b) に示す画像を変動演出の停止後に一定期間表示させ、「特別図柄の外れ」である場合は図202 (c) に示す画像を変動演出の停止後に一定期間表示させる。

10

【1211】

MPU231は、常駐用ビデオRAM235に常駐すべき全ての画像データが常駐用ビデオRAM235に対して転送されるまで、画像コントローラ237に対し、電源投入時主画像エリア235aに格納された画像データを用いて電源投入時主画像の描画を行うよう指示する。これにより、残りの常駐すべき画像データが常駐用ビデオRAM235に転送されている間、遊技者やホール関係者は、第3図柄表示装置81に表示された電源投入時主画像を確認することができる。よって、表示制御装置114は、電源投入時主画像を第3図柄表示装置81に表示させている間に、時間をかけて残りの常駐すべき画像データをキャラクタROM234から常駐用ビデオRAM235に転送することができる。また、遊技者等は、電源投入時主画像が第3図柄表示装置81に表示されている間、何らかの処理が行われていることを認識できるので、残りの常駐用ビデオRAM235に常駐すべき画像データが、キャラクタROM234から常駐用ビデオRAM235に転送されるまでの間、動作が停止していないか、といった不安を持つことなく、常駐用ビデオRAM235への画像データの転送が完了するまで待機することができる。

20

【1212】

また、製造時の工場等における動作チェックにおいても、電源投入時主画像がすぐに第3図柄表示装置81に表示されることによって、第3図柄表示装置81が電源投入によって問題なく動作が開始されていることをすぐに確認することができ、更に、キャラクタROM234に読み出し速度の遅いNAND型フラッシュメモリ234aを用いることにより動作チェックの効率が悪化することを抑制できる。

30

【1213】

また、電源投入時主画像が第3図柄表示装置81に表示されている間に遊技者が遊技を開始し、第1入球口64、または第2入球口1640に入球が検出された場合は、電源投入時変動画像エリア235bに常駐された電源投入時変動画像に対応する画像データを用いて電源投入時変動画像が描画され、図202 (b) 及び (c) に示す画像が交互に第3図柄表示装置81に表示されるように、MPU231から画像コントローラ237に対して指示される。これにより、電源投入時変動画像を用いて簡単な変動演出を行うことができる。よって、遊技者は、電源投入時主画像が第3図柄表示装置81に表示されている間であっても、その簡単な変動演出によって確実に抽選が行われたことを確認することができる。

40

【1214】

また、電源投入時主画像が第3図柄表示装置81に表示される段階で、すでに電源投入時変動演出画像に対応する画像データが電源投入時変動画像エリア235bに常駐されているので、電源投入時主画像が第3図柄表示装置81に表示されている間に第1入球口64、または第2入球口1640に入球が検出された場合は、対応する変動演出を第3図柄表示装置81に即座に表示させることができる。

【1215】

50

図 201 に戻って、説明を続ける。背面画像エリア 235c は、第 3 図柄表示装置 81 に表示される背面画像に対応する画像データを格納する領域である。ここで、図 203 を参照して、背面画像と、その背面画像のうち、背面画像エリア 235c に格納される背面画像の範囲について説明する。図 203 は、4 種類の背面画像と、各背面画像に対して常駐用ビデオ RAM 235 の背面画像エリア 235c に格納される背面画像の範囲を説明する説明図であり、図 203 (a) は、「街中ステージ」に対応する背面 A に対して、図 203 (b) は、「森ステージ」、「川ステージ」、および「空ステージ」に対応する背面 B~D に対してそれぞれ示したものである。また、図 204 は、「島ステージ」に対応する背面 E に対して示したものである。

【1216】

各背面 A~D に対応する背面画像は、図 203 に示すように、いずれも第 3 図柄表示装置 81 において表示される表示領域よりも水平方向に長い画像が、キャラクタ ROM 234 に用意されている。画像コントローラ 237 は、その画像を水平方向に左から右へスクロールさせながら背面画像が第 3 図柄表示装置 81 に表示されるように、画像の描画をおこなう。

【1217】

各背面 A~D に用意された画像（以下、「スクロール用画像」と称す。）は、いずれも位置 a および位置 c のところで背面画像が連続するように画像が構成されている。そして、位置 c から位置 d の間の画像および位置 a から位置 a' の間の画像は、表示領域の水平方向の幅分の画像によって構成されており、位置 c から位置 d の間にある画像が表示領域として第 3 図柄表示装置 81 に表示された後に、位置 a から位置 a' の間にある画像を表示領域として第 3 図柄表示装置 81 に表示させると、第 3 図柄表示装置 81 にスムーズにつながりて背面画像がスクロール表示されるようになっている。

【1218】

背面種別選択テーブル 222b に基づいて背面種別の変更が決定され、ステージが「街中ステージ」、「森ステージ」、「川ステージ」、または「空ステージ」に変更されると、MPU 231 は、対応する背面画像のまず位置 a から位置 a' の間を表示領域の初期位置として設定し、その初期位置の画像が第 3 図柄表示装置 81 に表示されるように、画像コントローラ 237 を制御する。そして、時間の経過とともに、表示領域をスクロール用画像に対して左から右に移動させ、順次その表示領域が第 3 図柄表示装置 81 に表示されるように画像コントローラ 237 を制御し、更に、表示領域が位置 c から位置 d の間の画像に到達した場合、再び表示領域を位置 a から位置 a' の画像として第 3 図柄表示装置 81 に表示されるように画像コントローラ 237 を制御する。よって、第 3 図柄表示装置 81 には、位置 a~位置 c の間の画像を、左方向に向かって流れるように、スムーズにつながりて繰り返しスクロールされて表示させることができる。

【1219】

一方、背面 E における背面画像は、図 204 に示すように、時間の経過とともに、図 204 の (a) → (b) → (c) → (a) → … の順で、第 3 図柄表示装置 81 に表示される。具体的には、背面 E は、島にそびえる山の画像と、山のふもとに広がる砂浜の画像と、島を囲む海の画像とが、その表示される位置が固定された状態で第 3 図柄表示装置 81 に表示される。一方、山の上に広がる空の画像は、その色調が時間経過とともに変化する。

【1220】

ステージが「島ステージ」に変更されると、背面 E の初期背面画像として、図 204 (a) に示す背面画像が表示される。この図 204 (a) に示す背面画像では、朝やけを示すオレンジ色の空が表示される。そして、時間の経過とともに空の色調がオレンジ色から徐々に鮮やかな青色に変化して、所定時間経過後、図 204 (b) に示す背面画像が表示される。図 204 (b) に示す背面画像では、昼を示す鮮やかな青色の空が表示される。次に、時間の経過とともに空の色調が鮮やかな青色から徐々に黒色に変化して、所定時間経過後、図 204 (c) に示す背面画像が表示される。図 204 (c) に示す背面画像で

10

20

30

40

50

は、夜を示す黒色の空が表示される。その後、時間の経過とともに空の色調が黒色から徐々に白みはじめ更にオレンジ色に変化する。そして、所定時間経過後、図204(a)に示す背面画像に戻って、再び図204(a)～(c)の背面画像が第3図柄表示装置81に表示される。

【1221】

次いで、各背面画像において、背面画像エリア235cに格納される背面画像の範囲について説明する。初期ステージである街中ステージに対応する背面Aは、図203(a)に示すように、その背面Aの全範囲、即ち、位置aから位置dに対応する画像データが全て常駐用ビデオRAM235の背面画像エリア235cに格納される。通常、初期ステージである「街中ステージ」を表示させたまま、ステージを変更せずに遊技が行われる場合が多いので、多頻度で表示される「街中ステージ」に対応する背面Aの画像データを全て背面画像エリア235cに常駐させておくことで、キャラクタROM234へのデータアクセス回数を減らすことができる。よって、表示制御装置114にかかる処理負荷を軽減することができる。

10

【1222】

一方、「森ステージ」に対応する背面B、「川ステージ」に対応する背面C、および「空ステージ」に対応する背面Dは、図203(b)に示すように、その背面の一部領域、即ち、位置aから位置bの間の画像に対応する画像データだけが常駐用ビデオRAM235の背面画像エリア235cに格納される。また、島ステージに対応する背面Eは、図204(a)を含み、図204(b)を除く図204(a)～(b)の間の背面画像に対応する画像データが、電源投入後の立ち上げ処理の中で常駐用ビデオRAM235の背面画像エリア235cに格納され、常駐される。

20

【1223】

ここで、即座に背面画像を変更するためには、全ての背面画像について全範囲の画像データを常駐用ビデオRAM235に常駐させておくことが理想的であるが、そのようにすると常駐用ビデオRAM235として非常に大きな容量のRAMを用いなければならず、コストの増大につながるおそれがある。

【1224】

これに対し、本パチンコ機10では、ステージが変更された場合に最初に表示される背面画像の初期位置を、位置aから位置a'の範囲（または図204(a)～(b)の範囲）に固定し、その初期位置を含む位置aから位置bの間の画像（または図204(a)～(b)の間の画像）に対応する画像データを常駐用ビデオRAM235の背面画像エリア235cに格納しておく構成としているので、キャラクタROM234を読み出し速度の遅いNAND型フラッシュメモリ234aで構成しても、変動開始時の抽選によりステージの変更が決定された場合に、常駐用ビデオRAM235の背面画像エリア235cに常駐されている画像データを用いることによって、即座にその背面B～Dの初期位置を第3図柄表示装置81に表示させることができ、また、時間経過とともにスクロール表示または色調を変化させながら表示させることができる。また、背面B～Dについては、一部範囲の画像に対応する画像データだけを格納するので、常駐用ビデオRAM235の記憶容量の増大を抑制でき、コストの増大を抑えることができる。

30

40

【1225】

また、背面B～Dは、初期位置の画像が表示された後、常駐用ビデオRAM235の背面画像エリア235cに常駐された画像データを用いて位置aから位置bの範囲を左から右に向けてスクロールさせている間に、位置b'から位置dの画像に対応する画像データをキャラクタROM234から通常用RAM236へ転送完了できるように、その位置aから位置bの範囲が設定されている。これにより、位置aから位置bの範囲をスクロールさせる間に位置b'から位置dの画像データを通常用ビデオRAM236へ転送できるので、常駐用ビデオRAM235の背面画像エリア235cに格納された画像データを用いて位置aから位置bの範囲をスクロールさせた後、遅滞なく通常用ビデオRAM236に格納された背面画像に対応する画像データを用いて、位置b'から位置dの範囲をスクロ

50

ールさせて第3図柄表示装置81に表示させることができる。

【1226】

同様に、背面Eは、初期位置の画像が表示された後、常駐用ビデオRAM235の背面画像エリア235cに常駐された画像データを用いて図204(a)～(b)の画像を表示させている間に、図204(b)～(c)および図204(c)～(a)に対応する画像の画像データがキャラクタROM234から通常用RAM236へ転送が完了できるように、図204(a)～(b)の範囲が設定されている。これにより、図204(a)～(b)の画像を表示させている間に図204(b)～(c)および図204(c)～(a)の画像に対応する画像データを通常用ビデオRAM236へ転送できるので、常駐用ビデオRAM235の背面画像エリア235cに常駐された画像データを用いて図204(a)～(b)の画像を表示させた後、遅滞なく通常用ビデオRAM236に格納された背面画像に対応する画像データを用いて、図204(b)～(c)および図204(c)～(a)の画像を時間経過とともに、順次、第3図柄表示装置81に表示させることができる。

10

【1227】

なお、背面B～Eにおいて、通常用ビデオRAM236に格納される画像データは、通常用ビデオRAM236の画像格納エリア236a(図201参照)に設けられた背面画像専用のサブエリアに格納される。これにより、背面画像専用のサブエリアに格納された背面画像データが、他の画像データによって上書きされることがないので、背面画像を確実に表示させることができる。

20

【1228】

また、背面B～Dにおいて、常駐用ビデオRAM235の背面画像エリア235cに格納される画像データと、通常用ビデオRAM236に格納される画像データとでは、位置b'から位置bの間の画像に対応する画像データが重複して格納される。そして、MPU231による画像コントローラ237の制御により、常駐用ビデオRAM235の背面画像エリア235cに格納された画像データを用いて位置bまでの画像を第3図柄表示装置81に表示させ、次いで、通常用ビデオRAM236に格納された画像データを用いて位置b'からの画像を第3図柄表示装置81に表示させることで、第3図柄表示装置81にスムーズにつながりて背面画像がスクロール表示されるようになっている。

【1229】

更に、MPU231は、通常用ビデオRAM236の画像データを用いて、位置cから位置dの間の画像を表示領域として第3図柄表示装置81に表示されるように画像コントローラ237を制御すると、次いで、MPU231は、常駐用ビデオRAM235の背面画像エリア235cの画像データを用いて、位置aから位置a'の間の画像を表示領域として第3図柄表示装置81に表示されるように画像コントローラ237を制御する。これにより、第3図柄表示装置81には、位置a～位置cの間の画像が、左方向に向かって流れるように、スムーズにつながりて繰り返しスクロールされて表示させることができる。

30

【1230】

図201に戻って、説明を続ける。第3図柄エリア235dは、第3図柄表示装置81に表示される変動演出において使用される第3図柄を常駐するためのエリアである。即ち、第3図柄エリア235dには、第3図柄である「0」から「9」の数字を付した上述の10種類の主図柄に対応する画像データが常駐される。これにより、第3図柄表示装置81にて変動演出を行う場合、逐一キャラクタROM234から画像データを読み出す必要がないので、キャラクタROM234にNAND型フラッシュメモリ234aを用いても、第3図柄表示装置81において素早く変動演出を開始することができる。よって、第1入球口64、または第2入球口1640への入球が発生してから、第1図柄表示装置37では変動演出が開始されているにも関わらず、第3図柄表示装置81において変動演出が即座に開始されないような状態が発生するのを抑制することができる。

40

【1231】

また、第3図柄エリア235dには、「0」から「9」の数字が付されていない主図柄

50

として、木箱といった後方図柄からなる主図柄や、後方図柄とかんな、風呂敷、ヘルメット等のキャラクタを模した付属図柄とからなる主図柄に対応する画像データも常駐される。これらの画像データは、一の変動演出が停止してから所定時間経過しても、始動入賞に伴う次の変動演出が開始されない場合に、第3図柄表示装置81に表示されるデモ演出に用いられる。これにより、デモ演出が第3図柄表示装置81に表示されると、そのデモ演出において、第3図柄として数字の付されていない主図柄が表示される。よって、遊技者は、数字の付されていない主図柄を第3図柄表示装置81の表示画像から視認することによって、当該パチンコ機10がデモ状態にあることを容易に認識することができる。

【1232】

キャラクタ図柄エリア235eは、第3図柄表示装置81に表示される各種演出で使用するキャラクタ図柄に対応する画像データを格納する領域である。本パチンコ機10では、「少年」や「老人」、「少女」をはじめとする様々なキャラクタが各種演出にあわせて表示されるようになっており、これらに対応するデータがキャラクタ図柄エリア235eに常駐されることにより、表示制御装置114は、音声ランプ制御装置113より受信したコマンドの内容に基づいてキャラクタ図柄を変更する場合、キャラクタROM234から対応の画像データを新たに読み出すのではなく、常駐用ビデオRAM235のキャラクタ図柄エリア235eに予め常駐されている画像データを読み出すことによって、画像コントローラ237にて所定の画像を描画できるようになっている。これにより、キャラクタROM234から対応の画像データを読み出す必要がないので、キャラクタROM234に読み出し速度の遅いNAND型フラッシュメモリ234aを用いても、キャラクタ図柄を即座に変更することができる。

【1233】

エラーメッセージ画像エリア235fは、パチンコ機10内にエラーが発生した場合に表示されるエラーメッセージに対応する画像データを格納する領域である。本パチンコ機10では、例えば、遊技盤13の裏面に取り付けられた振動センサ（図示せず）の出力から、音声ランプ制御装置113によって振動を検出すると、音声ランプ制御装置113は振動エラーの発生をエラーコマンドによって表示制御装置114に通知する。また、音声ランプ制御装置113により、その他のエラーの発生が検出された場合にも、音声ランプ制御装置113は、エラーコマンドによって、そのエラーの発生をそのエラー種別と共に表示制御装置114へ通知する。表示制御装置114では、エラーコマンドを受信すると、その受信したエラーに対応するエラーメッセージを第3図柄表示装置81に表示させるように構成されている。

【1234】

ここで、エラーメッセージは、遊技者の不正防止やエラーに対する遊技者の保護の観点から、エラーの発生とほぼ同時に表示されることが求められる。本パチンコ機10では、エラーメッセージ画像エリア235fに、各種エラーメッセージに対応する画像データが予め常駐されているので、表示制御装置114は、受信したエラーコマンドに基づいて、常駐用ビデオRAM235のエラーメッセージ画像エリア235fに予め常駐されている画像データを読み出すことによって、画像コントローラ237にて各エラーメッセージ画像を即座に描画できるようになっている。これにより、キャラクタROM234から逐次エラーメッセージに対応する画像データを読み出す必要がないので、キャラクタROM234に読み出し速度の遅いNAND型フラッシュメモリ234aを用いても、エラーコマンドを受信してから対応するエラーメッセージを即座に表示させることができる。

【1235】

通常用ビデオRAM236は、データが随時上書きされ更新されるように用いられるもので、画像格納エリア236a、第1フレームバッファ236b、第2フレームバッファ236cが少なくとも設けられている。

【1236】

画像格納エリア236aは、第3図柄表示装置81に表示させる画像の描画に必要な画像データのうち、常駐用ビデオRAM235に常駐されていない画像データを格納するた

めのエリアである。画像格納エリア 236 a は、複数のサブエリアに分割されており、サブエリア毎に、そのサブエリアに格納される画像データの種別が予め定められている。

【1237】

M P U 231 は、常駐用ビデオ R A M 235 に常駐されていない画像データのうち、その後の画像の描画で必要となる画像データを、キャラクタ R O M 234 から通常用ビデオ R A M 236 の画像格納エリア 236 a に設けられたサブエリアのうち、その画像データの種別を格納すべき所定のサブエリアに転送するように、画像コントローラ 237 に対して指示をする。これにより画像コントローラ 237 は、M P U 231 により指示された画像データをキャラクタ R O M 234 から読み出し、バッファ R A M 237 a を介して、画像格納エリア 236 a の指定された所定のサブエリアにその読み出した画像データを転送する。

10

【1238】

なお、画像データの転送指示は、M P U 231 が画像コントローラ 237 に対して画像の描画を指示する後述の描画リストの中に、転送データ情報を含めることによって行われる。これにより、M P U 231 は、画像の描画指示と、画像データの転送指示とを、描画リストを画像コントローラ 237 に送信するだけで行うことができるので、処理負荷を低減することができる。

【1239】

第 1 フレームバッファ 236 b および第 2 フレームバッファ 236 c は、第 3 図柄表示装置 81 に表示すべき画像を展開するためのバッファである。画像コントローラ 237 は、M P U 231 からの指示に従って描画した 1 フレーム分の画像を、第 1 フレームバッファ 236 b および第 2 フレームバッファ 236 c のいずれか一方のフレームバッファに書き込むことによって、そのフレームバッファに 1 フレーム分の画像を展開すると共に、その一方のフレームバッファに画像を展開している間、他方のフレームバッファから先に展開された 1 フレーム分の画像情報を読み出し、駆動信号と共に第 3 図柄表示装置 81 に対してその画像情報を送信することによって、第 3 図柄表示装置 81 に、その 1 フレーム分の画像を表示させる処理を実行する。

20

【1240】

このように、フレームバッファとして、第 1 フレームバッファ 236 b および第 2 フレームバッファ 236 c の 2 つを設けることによって、画像コントローラ 237 は、一方のフレームバッファに描画した 1 フレーム分の画像を展開しながら、同時に、他方のフレームバッファから先に展開された 1 フレーム分の画像を読み出して、第 3 図柄表示装置 81 にその読み出した 1 フレーム分の画像を表示させることができる。

30

【1241】

そして、1 フレーム分の画像を展開するフレームバッファと、第 3 図柄表示装置 81 に画像を表示させるために 1 フレーム分の画像情報が読み出されるフレームバッファとは、1 フレーム分の画像の描画処理が完了する 20 ミリ秒毎に、M P U 231 によって、それぞれ第 1 フレームバッファ 236 b および第 2 フレームバッファ 236 c のいずれかが交互に入れ替えて指定される。

【1242】

即ち、あるタイミングで、1 フレーム分の画像を展開するフレームバッファとして第 1 フレームバッファ 236 b が指定され、1 フレーム分の画像情報が読み出されるフレームバッファとして第 2 フレームバッファ 236 c が指定されて、画像の描画処理および表示処理が実行されると、1 フレーム分の画像の描画処理が完了する 20 ミリ秒後に、1 フレーム分の画像を展開するフレームバッファとして第 2 フレームバッファ 236 c が指定され、1 フレーム分の画像情報が読み出されるフレームバッファとして第 1 フレームバッファ 236 b が指定される。これにより、先に第 1 フレームバッファ 236 b に展開された画像の画像情報が読み出されて第 3 図柄表示装置 81 に表示させることができると同時に、第 2 フレームバッファ 236 c に新たな画像が展開される。

40

【1243】

50

そして、更に次の20ミリ秒後には、1フレーム分の画像を展開するフレームバッファとして第1フレームバッファ236bが指定され、1フレーム分の画像情報が読み出されるフレームバッファとして第2フレームバッファ236cが指定される。これにより、先に第2フレームバッファ236cに展開された画像の画像情報が読み出されて第3図柄表示装置81に表示させることができると同時に、第1フレームバッファ236bに新たな画像が展開される。以後、1フレーム分の画像を展開するフレームバッファと、1フレーム分の画像情報が読み出されるフレームバッファとを、20ミリ秒毎に、それぞれ第1フレームバッファ236bおよび第2フレームバッファ236cのいずれかを交互に入れ替えて指定することによって、1フレーム分の画像の描画処理を行いながら、1フレーム分の画像の表示処理を20ミリ秒単位で連続的に行わせることができる。

10

【1244】

ワークRAM233は、キャラクタROM234に記憶された制御プログラムや固定値データを格納したり、MPU231による各種制御プログラムの実行時に使用されるワークデータやフラグを一時的に記憶するためのメモリであり、DRAMによって構成される。このワークRAM233は、プログラム格納エリア233a、データテーブル格納エリア233b、簡易画像表示フラグ233c、表示データテーブルバッファ233d、転送データテーブルバッファ233e、ポインタ233f、描画リストエリア233g、計時カウンタ233h、格納画像データ判別フラグ233i、描画対象バッファフラグ233j、背面画像変更フラグ233w、背面画像判別フラグ233x、デモ表示フラグ233y、確定表示フラグ233zを少なくとも有している。

20

【1245】

プログラム格納エリア233aは、MPU231によって実行される制御プログラムを格納するためのエリアである。MPU231は、システムリセットが解除されると、キャラクタROM234から制御プログラムを読み出してワークRAM233へ転送し、このプログラム格納エリア233aに格納する。そして、全ての制御プログラムをプログラム格納エリア233aに格納すると、以後、MPU231はプログラム格納エリア233aに格納された制御プログラムを用いて各種制御を実行する。上述したように、ワークRAM233はDRAMによって構成されるため、高速に読み出し動作が行われる。よって、制御プログラムを読み出し速度の遅いNAND型フラッシュメモリ234aによって構成されるキャラクタROM234に記憶させた場合であっても、表示制御装置114において高い処理性能を保つことができ、第3図柄表示装置81を用いて、多様化、複雑化させた演出を容易に実行することができる。

30

【1246】

データテーブル格納エリア233bは、主制御装置110からのコマンドに基づき表示させる一の演出に対し、時間経過に伴い第3図柄表示装置81に表示すべき表示内容を記載した表示データテーブルと、表示データテーブルにより表示される一の演出において使用される画像データのうち常駐用ビデオRAM235に常駐されていない画像データの転送データ情報ならびに転送タイミングを規定した転送データテーブルとが格納される領域である。

【1247】

これらのデータテーブルは、通常、キャラクタROM234のNAND型フラッシュメモリ234aに設けられた第2プログラム記憶エリア234a1に固定値データの一種として記憶されており、システムリセット解除後にMPU231によって実行されるブートプログラムに従って、これらのデータテーブルがキャラクタROM234からワークRAM233へ転送され、このデータテーブル格納エリア233bに格納される。そして、全てのデータテーブルがデータテーブル格納エリア233bに格納されると、以後、MPU231は、データテーブル格納エリア233bに格納されたデータテーブルを用いて第3図柄表示装置81の表示を制御する。上述したように、ワークRAM233はDRAMによって構成されるため、高速に読み出し動作が行われる。よって、各種データテーブルを読み出し速度の遅いNAND型フラッシュメモリ234aによって構成されるキャラクタ

40

50

ROM 234に記憶させた場合であっても、表示制御装置 114において高い処理性能を保つことができ、第3図柄表示装置 81を用いて、多様化、複雑化させた演出を容易に実行することができる。

【1248】

ここで、各種データテーブルの詳細について説明する。まず、表示データテーブルは、主制御装置 110からのコマンドに基づいて第3図柄表示装置 81に表示される各演出の演出態様毎に1つずつ用意されるもので、例えば、変動演出、オープニング演出、ラウンド演出、エンディング演出、デモ演出に対応する表示データテーブルが用意されている。

【1249】

変動演出は、音声ランプ制御装置 113からの表示用変動パターンコマンドを受信した場合に、第3図柄表示装置 81において開始される演出である。なお、表示用変動パターンコマンドが受信される場合には、変動演出の停止種別を示す表示用停止種別コマンドも受信される。例えば、変動演出が開始された場合に、その変動演出の停止種別が外れであれば、外れを示す停止図柄が最終的に停止表示される一方、その変動演出の停止種別が大当たりA、大当たりBのいずれかであれば、それぞれの大当たり示す停止図柄が最終的に停止表示される。遊技者は、この変動演出における停止図柄を視認することで大当たり種別を認識でき、大当たり種別に応じて付与される遊技価値を容易に判断することができる。

【1250】

オープニング演出は、これからパチンコ機 10が特別遊技状態へ移行して、通常時には閉鎖されている大開放口が繰り返し開放されることを遊技者に報知するための演出であり、ラウンド演出は、これから開始されるラウンド数を遊技者に報知するための演出である。エンディング演出は、特別遊技状態の終了を遊技者に報知するための演出である。

【1251】

なお、デモ演出は、上述したように、一の変動演出が停止してから所定時間経過しても、始動入賞に伴う次の変動演出が開始されない場合に、第3図柄表示装置 81に表示される演出であり、「0」から「9」の数字が付されていない主図柄からなる第3図柄が停止表示されると共に、背面画像のみが変化する。第3図柄表示装置 81にデモ演出が表示されていれば、遊技者やホール関係者が、当該パチンコ機 10において遊技が行われていないことを認識することができる。

【1252】

データテーブル格納エリア 233bには、オープニング演出、ラウンド演出、エンディング演出およびデモ演出に対応する表示データテーブルをそれぞれ1つずつ格納する。また、変動演出用の表示データテーブルである変動表示データテーブルは、設定される変動演出パターンが32パターンあれば、1変動演出パターンに1テーブル、合計で32テーブルが用意される。

【1253】

ここで、図205を参照して、表示データテーブルの詳細について説明する。図205は、表示データテーブルのうち、変動表示データテーブルの一例を模式的に示した模式図である。表示データテーブルは、第3図柄表示装置 81において1フレーム分の画像が表示される時間（本実施形態では、20ミリ秒）を1単位として表したアドレスに対応させて、その時間に表示すべき1フレーム分の画像の内容（描画内容）を詳細に規定したものである。

【1254】

描画内容には、1フレーム分の画像を構成する表示物であるスプライト毎に、そのスプライトの種別を規定すると共に、そのスプライトの種別に応じて、表示位置座標、拡大率、回転角度、半透明値、 α ブレンディング情報、色情報、フィルタ指定情報といった、スプライトを第3図柄表示装置 81に描画させるための描画情報が規定されている。

【1255】

スプライトの種別は、表示すべきスプライトを特定するための情報である。表示位置座標は、そのスプライトを表示すべき第3図柄表示装置 81上の座標を特定するための情報

10

20

30

40

50

である。拡大率は、そのスプライトに対して予め設定された標準的な表示サイズに対する拡大率を指定するための情報で、その拡大率に従って表示されるスプライトの大きさが特定される。なお、拡大率が100%より大きい場合は、そのスプライトが標準的な大きさよりも拡大されて表示され、拡大率が100%未満の場合は、そのスプライトが標準的な大きさよりも縮小されて表示される。

【1256】

回転角度は、スプライトを回転させて表示させる場合の回転角度を特定するための情報である。半透明値は、スプライト全体の透明度を特定するためのものであり、半透明値が高いほど、スプライトの背面側に表示される画像が透けて見えるように画像が表示される。 α ブレンディング情報は、他のスプライトとの重ね合わせ処理を行う場合に用いられる既知の α ブレンディング係数を特定するための情報である。色情報は、表示すべきスプライトの色調を指定するための情報である。そして、フィルタ指定情報は、指定されたスプライトを描画する場合に、そのスプライトに対して施すべき画像フィルタを指定するための情報である。

【1257】

変動表示データテーブルでは、各アドレスに対応して規定される1フレーム分の描画内容として、1つの背面画像、9個の第3図柄（図柄1、図柄2、・・・）、その画像において光の差し込みなどを表現するエフェクト、少年画像や文字などの各種演出に用いられるキャラクタといった各スプライトに対する描画情報が、アドレス毎に規定されている。なお、エフェクトやキャラクタに関する情報は、そのフレームに表示すべき内容に合わせて、1つ又は複数規定される。

【1258】

ここで、背面画像は、表示位置は第3図柄表示装置81の画面全体に固定され、拡大率、回転角度、半透明値、 α ブレンディング情報、色情報およびフィルタ指定情報は、時間経過に対して一定とされるので、変動表示データテーブルでは、背面画像の種別を特定するための情報である背面種別のみが規定されている。この背面種別は、遊技者によって選択されているステージ（「街中ステージ」、「森ステージ」、「川ステージ」、「空ステージ」、「島ステージ」のいずれか）に対応する背面A～Eのいずれかを表示させるか、背面A～Eとは異なる背面画像を表示させるかを特定する情報が記載されている。また、背面種別は、背面A～Eとは異なる背面画像を表示させることを特定する場合、どの背面画像を表示させるかを特定する情報も合わせて記載されている。

【1259】

M P U 2 3 1 は、この背面種別によって、背面A～Eのいずれかを表示させることが特定される場合は、背面A～Eのうち抽選により決定されたステージに対応する背面画像を描画対象として特定し、また、そのフレームに対して表示すべき背面画像の範囲を時間経過に合わせて特定する。一方、背面A～Eとは異なる背面画像を表示させることが特定される場合は、背面種別から表示させるべき背面画像を特定する。

【1260】

なお、本実施形態では、表示データテーブルにおいて、背面画像の描画内容として背面種別のみを規定する場合について説明するが、これに代えて、背面種別と、その背面種別に対応する背面画像のどの範囲を表示すべきかを示す位置情報とを規定するようにしてもよい。この位置情報は、例えば、初期位置に対応する範囲の背面画像が表示されてからの経過時間を示す情報であってもよい。この場合、M P U 2 3 1 は、そのフレームに対して表示すべき背面画像の範囲を、位置情報により示される初期位置に対応する範囲の背面画像が表示されてからの経過時間に基づいて特定する。

【1261】

また、位置情報は、この表示データテーブルに基づく画像の描画（もしくは、第3図柄表示装置81の表示）が開始されてからの経過時間を示す情報であってもよい。この場合、M P U 2 3 1 は、そのフレームに対して表示すべき背面画像の範囲を、表示用データベースに基づき画像の描画（もしくは、第3図柄表示装置81の表示）が開始された段階で

表示されていた背面画像の位置と、位置情報により示される該画像の描画（もしくは、第3図柄表示装置81の表示）が開始されてからの経過時間とに基づいて特定する。

【1262】

更に、位置情報は、背面種別に応じて、初期位置に対応する範囲の背面画像が表示されてからの経過時間を示す情報および表示データテーブルに基づく画像の描画（もしくは、第3図柄表示装置81の表示）が開始されてからの経過時間を示す情報のいずれかを示すものであってもよいし、背面種別および位置情報とともに、その位置情報の種別情報（例えば、初期位置に対応する範囲の背面画像が表示されてからの経過時間を示す情報であるか、表示用データベースに基づく画像の描画（もしくは、第3図柄表示装置81の表示）が開始されてからの経過時間を示す情報であるかを示す情報）を、背面画像の描画内容として規定してもよい。その他、位置情報は、経過時間を示す情報ではなく、表示すべき背面画像の範囲が格納されたアドレスを示す情報であってもよい。

10

【1263】

第3図柄（図柄1，図柄2，・・・）は、表示すべき第3図柄を特定するための図柄種別情報として、図柄種別オフセット情報が記載されている。このオフセット情報は、各第3図柄に付された数字の差分を表す情報である。第3図柄の種別を直接特定するのではなく、オフセット情報を特定するのは、変動演出における第3図柄の表示は、1つ前に行われた変動演出の停止図柄および今回行われる変動演出の停止図柄に応じて変わるためであり、変動が開始されてから所定時間経過するまでの図柄オフセット情報では、1つ前に行われた変動演出の停止図柄からのオフセット情報を記載する。これにより、1つ前の変動演出における停止図柄から変動演出が開始される。

20

【1264】

一方、変動が開始されてから所定時間経過後は、音声ランプ制御装置113を介して主制御装置110より受信した停止種別コマンド（表示用停止種別コマンド）に応じて設定される停止図柄からのオフセット情報を記載する。これにより、変動演出を、主制御装置110より指定された停止種別に応じた停止図柄で停止させることができる。

【1265】

なお、各第3図柄には固有の数字が付されているので、1つ前の変動演出における変動図柄や、主制御装置110より指定された停止種別に応じた停止図柄を、その第3図柄に付された数字で管理し、また、オフセット情報を、各第3図柄に付された数字の差分で表すことにより、そのオフセット情報から容易に表示すべき第3図柄を特定することができる。

30

【1266】

また、図柄オフセット情報において、1つ前に行われた変動演出の停止図柄のオフセット情報から今回行われている変動演出の停止図柄のオフセット情報に切り替えられる所定時間は、第3図柄が高速に変動表示されている時間となるように設定されている。第3図柄が高速に変動表示されている間は、その第3図柄が遊技者に視認不能な状態であるので、その間に、図柄オフセット情報を1つ前に行われた変動演出の停止図柄のオフセット情報から今回行われている変動演出の停止図柄のオフセット情報に切り替えることによって、第3図柄の数字の連続性が途切れても、その数字の連続性の途切れを遊技者に認識させないようにすることができる。

40

【1267】

表示データテーブルの先頭アドレスである「0000H」には、データテーブルの開始を示す「Start」情報が記載され、表示データテーブルの最終アドレス（図205の例では、「02F0H」）には、データテーブルの終了を示す「End」情報が記載されている。そして、「Start」情報が記載されたアドレス「0000H」と「End」情報が記載されたアドレスとの間の各アドレスに対して、その表示データテーブルで規定すべき演出態様に対応させた描画内容が記載されている。

【1268】

MPU231は、主制御装置110からのコマンド等に基づき音声ランプ制御装置11

50

3から送信されるコマンド（例えば、表示用変動パターンコマンド）等に応じて、使用する表示データテーブルを選定し、その選定した表示データテーブルをデータテーブル格納エリア233bから読み出して、表示データテーブルバッファ233dに格納すると共に、ポインタ233fを初期化する。そして、1フレーム分の描画処理が完了する度にポインタ233fを1加算し、表示データテーブルバッファ233dに格納された表示データテーブルにおいて、ポインタ233fが示すアドレスに規定された描画内容に基づき、次に描画すべき画像内容を特定して後述する描画リスト（図207参照）を作成する。この描画リストを画像コントローラ237に送信することで、その画像の描画指示を行う。これにより、ポインタ233fの更新に従って、表示データテーブルで規定された順に描画内容が特定されるので、その表示データテーブルで規定された通りの画像が第3図柄表示装置81に表示される。

10

【1269】

このように、本パチンコ機10では、表示制御装置114において、主制御装置110からのコマンド等に基づき音声ランプ制御装置113から送信されるコマンド（例えば、表示用変動パターンコマンド）等に応じて、MPU231により実行すべきプログラムを変更するのではなく、表示データテーブルを表示データテーブルバッファ233dに適宜置き換えるという単純な操作だけで、第3図柄表示装置81に表示すべき演出画像を変更することができる。

【1270】

ここで、従来のパチンコ機のように、第3図柄表示装置81に表示させる演出画像を変更する度にMPU231で実行されるプログラムを起動するように構成した場合、演出画像の多種多様化に伴って複雑かつ膨大化するプログラムの起動や実行の処理に多大な負荷がかかるため、表示制御装置114における処理能力が制限となって、制御可能な演出画像の多様化に限界が生じてしまうおそれがあった。これに対し、本パチンコ機10では、表示データテーブルを表示データテーブルバッファ233dに適宜置き換えるという単純な操作だけで、第3図柄表示装置81に表示すべき演出画像を変更することができるので、表示制御装置114の処理能力に関係なく、多種多様な演出画像を第3図柄表示装置81に表示させることができる。

20

【1271】

また、このように各演出態様に対応して表示データテーブルを用意し、表示すべき演出態様に応じた表示データテーブルバッファを設定して、その設定されたデータテーブルに従い、1フレームずつ描画リストを作成することができるのは、パチンコ機10では、始動入賞に基づいて行われる抽選の結果に基づいて、予め第3図柄表示装置81に表示させる演出が決定されるためである。これに対し、パチンコ機といった遊技機を除くゲーム機などでは、ユーザの操作に基づいてその場その場で表示内容が変わるため、表示内容を予測することができず、よって、上述したような各演出態様に対応する表示データテーブルを持たせることはできない。このように、各演出態様に対応して表示データテーブルを用意し、表示すべき演出態様に応じた表示データテーブルバッファを設定して、その設定されたデータテーブルに従い、1フレームずつ描画リストを作成する構成は、パチンコ機10が、始動入賞に基づいて行われる抽選の結果に基づき予め第3図柄表示装置81に表示させる演出態様を決定する構成であることに基づいて初めて実現できるものである。

30

40

【1272】

次いで、図206を参照して、転送データテーブルの詳細について説明する。図206は、転送データテーブルの一例を模式的に示した模式図である。転送データテーブルは、演出毎に用意された表示データテーブルに対応して用意されるもので、上述したように、表示データテーブルで規定されている演出において使用されるスプライトの画像データのうち、常駐用ビデオRAM235に常駐されていない画像データをキャラクタROM234から通常用ビデオRAM236の画像格納エリア236aに転送するための転送データ情報ならびにその転送タイミングが規定されている。

【1273】

50

なお、表示データテーブルに規定された演出において使用されるスプライトの画像データが、全て常駐用ビデオRAM 235に格納されていれば、その表示データテーブルに対応する転送データテーブルは用意されていない。これにより、データテーブル格納エリア 233bの容量増大を抑制することができる。

【1274】

転送データテーブルは、表示データテーブルにおいて規定されるアドレスに対応させて、そのアドレスで示される時間に転送を開始すべきスプライトの画像データ（以下、「転送対象画像データ」と称す）の転送データ情報が記載されている（図206のアドレス「0001H」及び「0097H」が該当）。ここで、表示データテーブルに従って所定のスプライトの描画が開始されるまでに、その所定のスプライトに対応する画像データが画像格納エリア236aに格納されるように、その転送対象画像データの転送開始タイミングが設定されており、転送データテーブルでは、その転送開始タイミングに対応するアドレスに対応させて、転送対象画像データの転送データ情報が規定される。

10

【1275】

一方、表示データテーブルにおいて規定されるアドレスで示される時間に、転送を開始すべき転送対象画像データが存在しない場合は、そのアドレスに対応して転送を開始すべき転送対象画像データが存在しないことを意味するNullデータが規定される（図206のアドレス「0002H」が該当）。

【1276】

転送データ情報としては、その転送対象画像データが格納されているキャラクタROM 234の先頭アドレス（格納元先頭アドレス）と最終アドレス（格納元最終アドレス）、及び、転送先（通常用ビデオRAM 236）の先頭アドレスが含まれる。

20

【1277】

なお、転送データテーブルの先頭アドレスである「0000H」には、表示データテーブルと同様に、データテーブルの開始を示す「Start」情報が記載され、転送データテーブルの最終アドレス（図206の例では、「02F0H」）には、データテーブルの終了を示す「End」情報が記載されている。そして、「Start」情報が記載されたアドレス「0000H」と「End」情報が記載されたアドレスとの間の各アドレスに対して、その転送データテーブルで規定すべき転送対象画像データの転送データ情報が記載されている。

30

【1278】

MPU 231は、主制御装置110からのコマンド等に基づき音声ランプ制御装置113から送信されるコマンド（例えば、表示用変動パターンコマンド）等に応じて、使用する表示データテーブルを選定すると、その表示データテーブルに対応する転送データテーブルが存在する場合は、その転送データテーブルをデータテーブル格納エリア233bから読み出して、後述するワークRAM 233の転送データテーブルバッファ233eに格納する。そして、ポインタ233fの更新毎に、表示データテーブルバッファ233dに格納された表示データテーブルから、ポインタ233fが示すアドレスに規定された描画内容を特定して、後述する描画リスト（図207参照）を作成すると共に、転送データテーブルバッファ233eに格納された転送データテーブルから、その時点において転送を開始すべき所定のスプライトの画像データの転送データ情報を取得して、その転送データ情報を作成した描画リストに追加する。

40

【1279】

例えば、図206の例では、ポインタ233fが「0001H」や「0097H」となった場合に、MPU 231は、転送データテーブルの当該アドレスに規定された転送データ情報を、表示データテーブルに基づいて作成した描画リストに追加して、その追加後の描画リストを画像コントローラ237へ送信する。一方、ポインタ233fが「0002H」である場合、転送データテーブルのアドレス「0002H」には、Nullデータが規定されているので、転送を開始すべき転送対象画像データが存在しないと判断し、生成した描画リストに転送データ情報を追加せずに、描画リストを画像コントローラ237へ

50

送信する。

【1280】

そして、画像コントローラ237は、MPU231より受信した描画リストに転送データ情報が記載されていた場合、その転送データ情報に従って、転送対象画像データを、キャラクタROM234から画像格納エリア236aの所定のサブエリアに転送する処理を実行する。

【1281】

ここで、上述したように、表示データテーブルに従って所定のスプライトの描画が開始されるまでに、その所定のスプライトに対応する画像データが画像格納エリア236aに格納されるように、転送データテーブルでは、転送対象画像データの転送データ情報が所定のアドレスに対して規定されているので、この転送データテーブルに規定された転送データ情報に従って、画像データをキャラクタROM234から画像格納エリア236aに転送することにより、表示データテーブルに従って所定のスプライトを描画する場合に、そのスプライトの描画に必要な常駐用ビデオRAM235に常駐されていない画像データを、必ず画像格納エリア236aに格納させておくことができる。そして、その画像格納エリア236aに格納された画像データを用いて、表示データテーブルに基づき、所定のスプライトの描画を行うことができる。

【1282】

これにより、読み出し速度の遅いNAND型フラッシュメモリ234aによってキャラクタROM234を構成しても、遅滞なく表示に必要な画像を予めキャラクタROM234から読み出し、通常用ビデオRAM236へ転送しておくことができるので、表示データテーブルで指定された各スプライトの画像を描画しながら、対応する演出を第3図柄表示装置81に表示させることができる。また、転送データテーブルの記載によって、常駐用ビデオRAM235に非常駐の画像データだけを容易に且つ確実にキャラクタROM234から通常用ビデオRAM236へ転送することができる。

【1283】

また、本パチンコ機10では、表示制御装置114において、主制御装置110からのコマンド等に基づき音声ランプ制御装置113から送信されるコマンド（例えば、表示用変動パターンコマンド）等に応じて、表示データテーブルを表示データテーブルバッファ233dに設定するのに合わせて、その表示データテーブルに対応する転送データテーブルが転送データテーブルバッファ233eに設定されるので、その表示データテーブルで用いられるスプライトの画像データを、所望のタイミングで確実にキャラクタROM234から通常用ビデオRAM236へ転送することができる。

【1284】

また、転送データテーブルでは、スプライトに対応する画像データ毎にキャラクタROM234から通常用ビデオRAM236へ画像データが転送されるように、その転送データ情報を規定する。これにより、その画像データの転送をスプライト毎に管理し、また、制御することができるので、その転送に係る処理を容易に行うことができる。そして、スプライト単位でキャラクタROM234から通常用ビデオRAM236への画像データの転送を制御することにより、その処理を容易にしつつ、詳細に画像データの転送を制御できる。よって、転送にかかる負荷の増大を効率よく抑制することができる。

【1285】

また、転送データテーブルは、表示データテーブルと同様のデータ構造を有し、表示データテーブルにおいて規定されるアドレスに対応させて、そのアドレスで示される時間に転送を開始すべき転送対象画像データの転送データ情報が規定されているので、表示データテーブルバッファ233dに設定された表示データテーブルに基づいて所定のスプライトの画像データが用いられる前に、確実にその画像データが通常用ビデオRAM236へ格納されるように、転送開始のタイミングを指示することができるので、読み出し速度の遅いNAND型フラッシュメモリ234aによってキャラクタROM234を構成しても、多種多様な演出画像を容易に第3図柄表示装置81に表示させることができる。

【1286】

簡易画像表示フラグ233cは、第3図柄表示装置81に、図202(a)～(c)に示す電源投入時画像（電源投入時主画像および電源投入時変動画像）を表示するか否かを示すフラグである。この簡易画像表示フラグ233cは、電源投入時主画像および電源投入時変動画像に対応する画像データが常駐用ビデオRAMの電源投入時主画像エリア235a又は電源投入時変動画像エリア235bに転送された後に、MPU231により実行されるメイン処理（図244参照）の中でオンに設定される（図244のS6005参照）。そして、画像転送処理の常駐画像転送処理によって、全ての常駐対象画像データが常駐用ビデオRAM235に格納された段階で、第3図柄表示装置81に電源投入時画像以外の画像を表示させるために、オフに設定される（図255(b)のS7605参照）。 10

【1287】

この簡易画像表示フラグ233cは、画像コントローラ237から送信されるV割込信号を検出する毎にMPU231によって実行されるV割込処理の中で参照され（図246(b)のS6301参照）、簡易画像表示フラグ233cがオンである場合は、電源投入時画像が第3図柄表示装置81に表示されるように、簡易コマンド判定処理（図246(b)のS6308参照）および簡易表示設定処理（図246(b)のS6309参照）が実行される。一方、簡易画像表示フラグ233cがオフである場合は、主制御装置110からのコマンド等に基づき音声ランプ制御装置113から送信されるコマンドに応じて、種々の画像が表示されるように、コマンド判定処理（図247～図251参照）および表示設定処理（図252～図254参照）が実行される。 20

【1288】

また、簡易画像表示フラグ233cは、V割込処理の中でMPU231により実行される転送設定処理の中で参照され（図255(a)のS7501参照）、簡易画像表示フラグ233cがオンである場合は、常駐用ビデオRAM235に格納されていない常駐対象画像データが存在するため、常駐対象画像データをキャラクタROM234から常駐用ビデオRAM235へ転送する常駐画像転送設定処理（図255(b)参照）を実行し、簡易画像表示フラグ233cがオフである場合は、描画処理に必要な画像データをキャラクタROM234から通常用ビデオRAM236へ転送する通常画像転送設定処理（図256参照）を実行する。 30

【1289】

表示データテーブルバッファ233dは、主制御装置110からのコマンド等に基づき音声ランプ制御装置113から送信されるコマンド等に応じて第3図柄表示装置81に表示させる演出態様に対応する表示データテーブルを格納するためのバッファである。MPU231は、その音声ランプ制御装置113から送信されるコマンド等に基づいて、第3図柄表示装置81に表示させる演出態様を判断し、その演出態様に対応する表示データテーブルをデータテーブル格納エリア233bから選定して、その選定された表示データテーブルを表示データテーブルバッファ233dに格納する。そして、MPU231は、ポインタ233fを1ずつ加算しながら、表示データテーブルバッファ233dに格納された表示データテーブルにおいてそのポインタ233fで示されるアドレスに規定された描画内容に基づき、1フレーム毎に画像コントローラ237に対する画像描画の指示内容を記載した後述の描画リスト（図207参照）を生成する。これにより、第3図柄表示装置81には、表示データテーブルバッファ233dに格納された表示データテーブルに対応する演出が表示される。 40

【1290】

MPU231は、ポインタ233fを1ずつ加算しながら、表示データテーブルバッファ233dに格納された表示データテーブルにおいてそのポインタ233fで示されるアドレスに規定された描画内容に基づき、1フレーム毎に画像コントローラ237に対する画像描画の指示内容を記載した後述の描画リスト（図207参照）を生成する。これにより、第3図柄表示装置81には、表示データテーブルに対応する演出が表示される。 50

【1291】

転送データテーブルバッファ 233e は、主制御装置 110 からのコマンド等に基づき音声ランプ制御装置 113 から送信されるコマンド等に応じて、表示データテーブルバッファ 233d に格納された表示データテーブルに対応する転送データテーブルを格納するためのバッファである。MPU 231 は、表示データテーブルバッファ 233d に表示データテーブルを格納するのに合わせて、その表示データテーブルに対応する転送データテーブルをデータテーブル格納エリア 233b から選定して、その選定された転送データテーブルを転送データテーブルバッファ 233e に格納する。なお、表示データテーブルバッファ 233d に格納される表示データテーブルにおいて用いられるスプライトの画像データが全て常駐用ビデオ RAM 235 に格納されている場合は、その表示データテーブルに対応する転送データテーブルが用意されていないので、MPU 231 は、転送データ

10

【1292】

そして、MPU 231 は、ポインタ 233f を 1 ずつ加算しながら、転送データテーブルバッファ 233e に格納された転送データテーブルにおいてそのポインタ 233f で示されるアドレスに規定された転送対象画像データの転送データ情報が規定されていれば（即ち、Null データが記載されていなければ）、1 フレーム毎に生成される画像コントローラ 237 に対する画像描画の指示内容を記載した後述の描画リスト（図 207 参照）に、その転送データ情報を追加する。

【1293】

これにより、画像コントローラ 237 は、MPU 231 より受信した描画リストに転送データ情報が記載されていた場合、その転送データ情報に従って、転送対象画像データを、キャラクタ ROM 234 から画像格納エリア 236a の所定のサブエリアに転送する処理を実行する。ここで、上述したように、表示データテーブルに従って所定のスプライトの描画が開始されるまでに、その所定のスプライトに対応する画像データが画像格納エリア 236a に格納されるように、転送データテーブルでは、転送対象画像データの転送データ情報が所定のアドレスに対して規定されている。よって、この転送データテーブルに規定された転送データ情報に従って、画像データをキャラクタ ROM 234 から画像格納エリア 236a に転送することにより、表示データテーブルに従って所定のスプライトを描画する場合に、そのスプライトの描画に必要な常駐用ビデオ RAM 235 に常駐されていない画像データを、必ず画像格納エリア 236a に格納させておくことができる。

20

30

【1294】

これにより、読み出し速度の遅い NAND 型フラッシュメモリ 234a によってキャラクタ ROM 234 を構成しても、遅滞なく表示に必要な画像を予めキャラクタ ROM 234 から読み出し、通常用ビデオ RAM 236 へ転送しておくことができるので、表示データテーブルで指定された各スプライトの画像を描画しながら、対応する演出を第 3 図柄表示装置 81 に表示させることができる。また、転送データテーブルの記載によって、常駐用ビデオ RAM 235 に非常駐の画像データだけを容易に且つ確実にキャラクタ ROM 234 から通常用ビデオ RAM 236 へ転送することができる。

【1295】

ポインタ 233f は、表示データテーブルバッファ 233d および転送データテーブルバッファ 233e の各バッファにそれぞれ格納された表示データテーブルおよび転送データテーブルから、対応する描画内容もしくは転送対象画像データの転送データ情報を取得すべきアドレスを指定するためのものである。MPU 231 は、表示データテーブルバッファ 233d に表示データテーブルが格納されるのに合わせて、ポインタ 233f を一旦 0 に初期化する。そして、画像コントローラ 237 から 1 フレーム分の画像の描画処理が完了する 20 ミリ秒ごとに送信される V 割込信号に基づいて MPU 231 により実行される V 割込処理の表示設定処理（図 246（b）の S6303 参照）の中で、ポインタ更新処理（図 252 の S7205 参照）が実行され、ポインタ 233f の値が 1 ずつ加算される。

40

50

【1296】

M P U 2 3 1 は、このようなポインタ 2 3 3 f の更新が行われる毎に、表示データテーブルバッファ 2 3 3 d に格納された表示データテーブルから、ポインタ 2 3 3 f が示すアドレスに規定された描画内容を特定して、後述する描画リスト（図 2 0 7 参照）を作成すると共に、転送データテーブルバッファ 2 3 3 e に格納された転送データテーブルから、その時点において転送を開始すべき所定のスプライトの画像データの転送データ情報を取得して、その転送データ情報を作成した描画リストに追加する。

【1297】

これにより、表示データテーブルバッファ 2 3 3 d に格納された表示データテーブルに対応する演出が第 3 図柄表示装置 8 1 に表示される。よって、表示データテーブルバッファ 2 3 3 d に格納する表示データテーブルを変更するだけで、容易に第 3 図柄表示装置 8 1 に表示させる演出を変更することができる。従って、表示制御装置 3 4 1 の処理能力に関わらず、多種多様な演出を表示させることができる。

10

【1298】

また、転送データテーブルバッファ 2 3 3 e に格納された転送データテーブルが格納されている場合は、その転送データテーブルに基づいて、対応する表示データテーブルによって所定のスプライトの描画が開始されるまでに、そのスプライトの描画で用いられる常駐用ビデオ R A M 2 3 5 に常駐されていない画像データを、必ず画像格納エリア 2 3 6 a に格納させておくことができる。これにより、読み出し速度の遅い N A N D 型フラッシュメモリ 2 3 4 a によってキャラクタ R O M 2 3 4 を構成しても、遅滞なく表示に必要な画像を予めキャラクタ R O M 2 3 4 から読み出し、通常用ビデオ R A M 2 3 6 へ転送しておくことができるので、表示データテーブルで指定された各スプライトの画像を描画しながら、対応する演出を第 3 図柄表示装置 8 1 に表示させることができる。また、転送データテーブルの記載によって、常駐用ビデオ R A M 2 3 5 に非常駐の画像データだけを容易に且つ確実にキャラクタ R O M 2 3 4 から通常用ビデオ R A M 2 3 6 へ転送することができる。

20

【1299】

描画リストエリア 2 3 3 g は、表示データテーブルバッファ 2 3 3 d に格納された表示データテーブル、及び、転送データテーブルバッファ 2 3 3 e に格納された転送データテーブルに基づいて生成される、1 フレーム分の画像の描画を画像コントローラ 2 3 7 に指示する描画リストを格納するためのエリアである。

30

【1300】

ここで、図 2 0 7 を参照して、描画リストの詳細について説明する。図 2 0 7 は、描画リストの内容を模式的に示した模式図である。描画リストは、画像コントローラ 2 3 7 に対して、1 フレーム分の画像の描画を指示する指示表であり、図 2 0 7 に示すように、1 フレームの画像で使用する背面画像、第 3 図柄（図柄 1，図柄 2，・・・）、エフェクト（エフェクト 1，エフェクト 2，・・・）、キャラクタ（キャラクタ 1，キャラクタ 2，・・・，保留球数図柄 1，保留球数図柄 2，・・・，エラー図柄）といったスプライト毎に、そのスプライトの詳細な描画情報（詳細情報）を記述したものである。また、描画リストには、画像コントローラ 2 3 7 に対して所定の画像データをキャラクタ R O M 2 3 4 から通常用ビデオ R A M 2 3 6 へ転送させるための転送データ情報もあわせて記述される。

40

【1301】

各スプライトの詳細な描画情報（詳細情報）には、対応するスプライト（表示物）の画像データが格納されている R A M 種別（常駐用ビデオ R A M 2 3 5 か、通常用ビデオ R A M 2 3 6 か）を示す情報と、そのアドレスとが記述されており、画像コントローラ 2 3 7 は、その R A M 種別およびアドレスによって指定されるメモリ領域から、当該スプライトの画像データを取得する。また、その詳細な描画情報（詳細情報）には、表示位置座標、拡大率、回転角度、半透明値、 α ブレンディング情報、色情報およびフィルタ指定情報が含まれており、画像コントローラ 2 3 7 は、各種ビデオ R A M より読み出した当該スプラ

50

イトの画像データにより生成される標準的な画像に対し、拡大率に応じて拡大縮小処理を施し、回転角度に応じて回転処理を施し、半透明値に応じて半透明化処理を施し、 α ブレンディング情報に応じて他のスプライトとの合成処理を施し、色情報に応じて色調補正処理を施し、フィルタ指定情報に応じてその情報により指定された方法でフィルタリング処理を施した上で、表示位置座標に示される表示位置に各種処理を施して得られた画像を描画する。そして、描画した画像は、画像コントローラ237によって、描画対象バッファフラグ233jで指定される第1フレームバッファ236b又は第2フレームバッファ236cのいずれかに展開される。

【1302】

M P U 2 3 1 は、表示データテーブルバッファ233dに格納された表示データテーブルにおいて、ポインタ233fによって示されるアドレスに規定された描画内容と、その他の描画すべき画像の内容（例えば、保留球数図柄を表示する保留画像や、エラーの発生を通知する警告画像など）とに基づき、1フレーム分の画像の描画に用いられる全スプライトに対する詳細な描画情報（詳細情報）を生成すると共に、その詳細情報をスプライト毎に並び替えることによって描画リストを作成する。

【1303】

ここで、各スプライトの詳細情報のうち、スプライト（表示物）のデータの格納RAM種別とアドレスとは、表示データテーブルに規定されるスプライト種別や、その他の画像の内容から特定されるスプライト種別に応じて生成される。即ち、スプライト毎に、そのスプライトの画像データが格納される常駐用ビデオRAM235のエリア、又は、通常用ビデオRAM236の画像格納エリア236aのサブエリアが固定されているので、M P U 2 3 1 は、スプライト種別に応じて、そのスプライトの画像データが格納されている格納RAM種別とアドレスとを即座に特定し、それらの情報を描画リストの詳細情報に容易に含めることができる。

【1304】

また、M P U 2 3 1 は、各スプライトの詳細情報のうち、その他の情報（表示位置座標、拡大率、回転角度、半透明値、 α ブレンディング情報、色情報およびフィルタ指定情報）について、表示データテーブルに規定されるそれらの情報をそのままコピーする。

【1305】

また、M P U 2 3 1 は、描画リストを生成するにあたり、1フレーム分の画像の中で、最も背面側に配置すべきスプライトから前面側に配置すべきスプライト順に並び替えて、それぞれのスプライトに対する詳細な描画情報（詳細情報）を記述する。即ち、描画リストでは、最初に背面画像に対応する詳細情報が記述され、次いで、第3図柄（図柄1、図柄2、・・・）、エフェクト（エフェクト1、エフェクト2、・・・）、キャラクタ（キャラクタ1、キャラクタ2、・・・、保留球数図柄1、保留球数図柄2、・・・、エラー図柄）の順に、それぞれのスプライトに対応する詳細情報が記述される。

【1306】

画像コントローラ237では、描画リストに記述された順番に従って、各スプライトの描画処理を実行し、フレームバッファにその描画されたスプライトを上書きによって展開していく。従って、描画リストによって生成した1フレーム分の画像において、最初に描画したスプライトが最も背面側に配置させ、最後に描画したスプライトが最も前面側に配置させることができるのである。

【1307】

また、M P U 2 3 1 は、転送データテーブルバッファ233eに格納された転送データテーブルにおいて、ポインタ233fによって示されるアドレスに転送データ情報が記載されている場合、その転送データ情報（転送対象画像データが格納されたキャラクタROM234における格納元先頭アドレスおよび格納元最終アドレスと、その転送対象画像データを格納すべき画像格納エリア236aに設けられたサブエリアの格納先先頭アドレス）を、描画リストの最後に追加する。画像コントローラ237は、描画リストにこの転送データ情報が含まれていれば、その転送データ情報に基づいて、キャラクタROM234

の所定の領域（格納元先頭アドレスおよび格納元最終アドレスによって示される領域）から画像データを読み出して、通常用ビデオRAM 236の画像格納エリア236aに設けられた所定のサブエリア（格納先アドレス）に、転送対象となる画像データを転送する。

【1308】

計時カウンタ233hは、表示データテーブルバッファ233dに格納された表示データテーブルにより第3図柄表示装置81にて表示される演出の演出時間をカウントするカウンタである。MPU231は、表示データテーブルバッファ233dに一の表示データテーブルを格納するのに合わせて、その表示データテーブルに基づいて表示される演出の演出時間を示す時間データを設定する。この時間データは、演出時間を第3図柄表示装置81における1フレーム分の画像表示時間（本実施形態では、20ミリ秒）で割った値である。

10

【1309】

そして、1フレーム分の画像の描画処理および表示処理が完了する20ミリ秒毎に画像コントローラ237から送信されるV割込信号に基づいて、MPU231により実行されるV割込処理（図246（b）参照）の表示設定処理が実行される度に、計時カウンタ233hが1ずつ減算される（図252のS7207参照）。その結果、計時カウンタ233hの値が0以下となった場合、MPU231は、表示データテーブルバッファ233dに格納された表示データテーブルにより表示される演出が終了したことを判断し、演出終了に合わせて行うべき種々の処理を実行する。

【1310】

20

格納画像データ判別フラグ233iは、対応する画像データが常駐用ビデオRAM 235に常駐されない全てのスプライトに対して、それぞれ、そのスプライトに対応する画像データが通常用ビデオRAM 236の画像格納エリア236aに格納されているか否かを表す格納状態を示すフラグである。

【1311】

この格納画像データ判別フラグ233iは、電源投入時にメイン処理の中でMPU231により実行される初期設定処理（図244のS6002参照）によって生成される。ここで生成される格納画像データ判別フラグ233iは、全てのスプライトに対する格納状態が、画像格納エリア236aに格納されていないことを示す「オフ」に設定される。

【1312】

30

そして、格納画像データ判別フラグ233iの更新は、MPU231により実行される通常画像転送設定処理（図256参照）の中で、一のスプライトに対応する転送対象画像データの転送指示を設定した場合に行われる。この更新では、転送指示が設定された一のスプライトに対応する格納状態を、対応する画像データが画像格納エリア236aに格納されていることを示す「オン」に設定する。また、その一のスプライトと同じ画像格納エリア236aのサブエリアに格納されることになっているその他のスプライトの画像データは、一のスプライトの画像データが格納されることによって必ず未格納状態となるので、その他のスプライトに対応する格納状態を「オフ」に設定する。

【1313】

また、MPU231は、常駐用ビデオRAM 235に画像データが常駐されていないスプライトの画像データをキャラクタROM 234から通常用ビデオRAM 236へ転送する際に、格納画像データ判別フラグ233iを参照し、転送対象のスプライトの画像データが、既に通常用ビデオRAM 236の画像格納エリア236aに格納されているか否かを判断する（図256のS7713参照）。そして、転送対象のスプライトに対応する格納状態が「オフ」であり、対応する画像データが画像格納エリア236aに格納されていないならば、その画像データの転送指示を設定し（図256のS7714参照）、画像コントローラ237に対して、その画像データをキャラクタROM 234から画像格納エリア236aの所定サブエリアに転送させる。一方、転送対象のスプライトに対応する格納状態が「オン」であれば、既に対応する画像データが画像格納エリア236aに格納されているので、その画像データの転送処理を中止する。これにより、無駄にキャラクタROM

40

50

234から通常用ビデオRAM236に対して転送されるのを抑制することができ、表示制御装置114の各部における処理負担の軽減や、バスライン240におけるトラフィックの軽減を図ることができる。

【1314】

描画対象バッファフラグ233jは、2つのフレームバッファ（第1フレームバッファ236bおよび第2フレームバッファ236c）の中から、画像コントローラ237によって描画された画像を展開するフレームバッファ（以下、「描画対象バッファ」と称す）を指定するためのフラグで、描画対象バッファフラグ233jが0である場合は描画対象バッファとして第1フレームバッファ236bを指定し、1である場合は第2フレームバッファ236cを指定する。そして、この指定された描画対象バッファの情報は、描画リス

10

【1315】

これにより、画像コントローラ237は、描画リストに基づいて描画した画像を、指定された描画対象バッファ上に展開する描画処理を実行する。また、画像コントローラ237は、描画処理と同時並行的に、描画対象バッファとは異なるフレームバッファから先に展開済みの描画画像情報を読み出し、駆動信号と共に第3図柄表示装置81に対して、その画像情報を転送することで、第3図柄表示装置81に画像を表示させる表示処理を実行する。

【1316】

描画対象バッファフラグ233jは、描画対象バッファ情報が描画リストと共に画像コントローラ237に対して送信されるのに合わせて、更新される。この更新は、描画対象バッファフラグ233jの値を反転させることにより、即ち、その値が「0」であった場合は「1」に、「1」であった場合は「0」に設定することによって行われる。これにより、描画対象バッファは、描画リストが送信される度に、第1フレームバッファ236bと第2フレームバッファ236cとの間で交互に設定される。また、描画リストの送信は、1フレーム分の画像の描画処理および表示処理が完了する20ミリ秒毎に画像コントローラ237から送信されるV割込信号に基づいて、MPU231により実行されるV割込処理の描画処理（図246（b）のS6306参照）が実行される度に行われる。

20

【1317】

即ち、あるタイミングで、1フレーム分の画像を展開するフレームバッファとして第1フレームバッファ236bが指定され、1フレーム分の画像情報が読み出されるフレームバッファとして第2フレームバッファ236cが指定されて、画像の描画処理および表示処理が実行されると、1フレーム分の画像の描画処理が完了する20ミリ秒後に、1フレーム分の画像を展開するフレームバッファとして第2フレームバッファ236cが指定され、1フレーム分の画像情報が読み出されるフレームバッファとして第1フレームバッファ236bが指定される。これにより、先に第1フレームバッファ236bに展開された画像の画像情報が読み出されて第3図柄表示装置81に表示させることができると同時に、第2フレームバッファ236cに新たな画像が展開される。

30

【1318】

そして、更に次の20ミリ秒後には、1フレーム分の画像を展開するフレームバッファとして第1フレームバッファ236bが指定され、1フレーム分の画像情報が読み出されるフレームバッファとして第2フレームバッファ236cが指定される。これにより、先に第2フレームバッファ236cに展開された画像の画像情報が読み出されて第3図柄表示装置81に表示させることができると同時に、第1フレームバッファ236bに新たな画像が展開される。以後、1フレーム分の画像を展開するフレームバッファと、1フレーム分の画像情報が読み出されるフレームバッファとを、20ミリ秒毎に、それぞれ第1フレームバッファ236bおよび第2フレームバッファ236cのいずれかを交互に入れ替えて指定することによって、1フレーム分の画像の描画処理を行いながら、1フレーム分の画像の表示処理を20ミリ秒単位で連続的に行わせることができる。

40

【1319】

50

背面画像変更フラグ233wは、第3図柄表示装置81に表示される背面画像の種別を変更するか否かを判別するためのフラグである。この背面画像変更フラグ233wがオンであれば、背面画像の種別を変更することを意味し、オフであれば変更を行わないことを意味する。背面画像変更フラグ233wは、音声ランプ制御装置113から送信される背面画像変更コマンドを受信した場合にオンに設定される（図251（a）のS7001参照）。また、この背面画像変更フラグ233wは、通常画像転送設定処理において参照される（図256のS7709参照）、背面画像の変更処理が実行される際にオフに設定される（図256のS7710参照）。これにより、音声ランプ制御装置113から受信した背面画像変更コマンドや演出モード変更コマンドに対応した背面画像を表示することができる。

10

【1320】

背面画像判別フラグ233xは、設定されている背面画像種別を示すフラグである。このフラグは、例えば1バイトで構成されており、各ビットに対して各背面種別が対応付けられている。この背面画像判別フラグ233xのうち、いずれかのビットがオンであれば、そのオンのビットに対応する背面種別が現在の背面種別として設定されていることを意味する。例えば、背面画像判別フラグ233xの0ビット目がオンであれば、背面Aが設定されていることを意味する。この背面画像判別フラグ233xは、音声ランプ制御装置113から送信される背面画像変更コマンドを受信した場合に、そのコマンドにより通知された背面画像に対応するビットがオンに設定される（図251（a）のS7002参照）。この際、他のビットは全てオフに設定される。この背面画像判別フラグ233xにより、容易に現在設定されている背面種別を特定することができる。

20

【1321】

デモ表示フラグ233yは、デモ演出中であるか否かを示すフラグである。このデモ表示フラグ233yがオンであればデモ演出中であることを意味し、オフであればデモ演出中でないことを意味する。このデモ表示フラグ233yは、表示設定処理（図252参照）において、デモ用表示データテーブルを表示データテーブルバッファ233dに設定した場合にオンに設定される（図252のS7221参照）、デモ用表示データテーブル以外の他の表示データテーブルが表示データテーブルバッファ233dに対して設定された場合にオフに設定される（図248（a）のS6505、図249（a）のS6705、図249（b）のS6805、図250のS6905参照）。このデモ表示フラグ233yにより、現在がデモ演出中であるか否かを容易に判別することができる。

30

【1322】

確定表示フラグ233zは、確定表示演出の実行中であるか否かを示すフラグである。ここで、確定表示演出とは、変動パターン後に停止図柄を所定期間（例えば、1秒）停止表示（確定表示）する演出を示す。この確定表示フラグ233zがオンであれば、確定表示演出中であることを意味し、オフであれば、確定表示演出中でないことを意味する。確定表示フラグ233zは、表示設定処理（図252参照）の中で、確定表示データテーブルを表示データテーブルバッファ233dに設定した場合にオンに設定される（図252のS7214）、確定表示データテーブル以外の他の表示データテーブルが表示データテーブルバッファ233dに対して設定された場合にオフに設定される（図248（a）のS6505、図249（a）のS6705、図249（b）のS6805、図250のS6905参照）。この確定表示フラグ233zにより、現在が確定表示演出中であるか否かを容易に判別することができる。

40

【1323】

<第1制御例における主制御装置の制御処理について>

次に、図208～図234のフローチャートを参照して、主制御装置110内のMPU201により実行される各制御処理を説明する。かかるMPU201の処理としては大別して、電源投入に伴い起動される立ち上げ処理と、その立ち上げ処理後に実行されるメイン処理と、定期的に（本制御例では2m秒間隔で）起動されるタイマ割込処理と、NMI端子への停電信号SG1の入力により起動されるNMI割込処理とがあり、説明の便宜上

50

、はじめにタイマ割込処理とNMI割込処理とを説明し、その後、立ち上げ処理とメイン処理とを説明する。

【1324】

図208は、主制御装置110内のMPU201により実行されるタイマ割込処理を示すフローチャートである。タイマ割込処理は、例えば2ミリ秒毎に実行される定期処理である。タイマ割込処理では、まず各種入賞スイッチの読み込み処理を実行する(S101)。即ち、主制御装置110に接続されている各種スイッチの状態を読み込むと共に、当該スイッチの状態を判定して検出情報(入賞検知情報)を保存する。

【1325】

次に、第1初期値乱数カウンタCINI1と第2初期値乱数カウンタCINI2の更新を実行する(S102)。具体的には、第1初期値乱数カウンタCINI1を1加算すると共に、そのカウンタ値が最大値(本制御例では479)に達した際、0にクリアする。そして、第1初期値乱数カウンタCINI1の更新値を、RAM203の該当するバッファ領域に格納する。同様に、第2初期値乱数カウンタCINI2を1加算すると共に、そのカウンタ値が最大値(本制御例では232)に達した際、0にクリアし、その第2初期値乱数カウンタCINI2の更新値をRAM203の該当するバッファ領域に格納する。

【1326】

更に、第1当たり乱数カウンタC1、第1当たり種別カウンタC2、第2当たり乱数カウンタC4及び小当たり種別カウンタC5の更新を実行する(S103)。具体的には、第1当たり乱数カウンタC1、第1当たり種別カウンタC2、第2当たり乱数カウンタC4及び小当たり種別カウンタC5をそれぞれ1加算すると共に、それらのカウンタ値が最大値(本制御例ではそれぞれ、479、99、232、99)に達した際、それぞれ0にクリアする。そして、各カウンタC1、C2、C4、C5の更新値を、RAM203の対応するバッファ領域に格納する。

【1327】

次に、第1図柄表示装置37において表示を行うための処理であると共に、第3図柄表示装置81による第3図柄の変動パターンなどを設定する特別図柄変動処理を実行する(S104)。その後、第1入球口64への入賞(始動入賞)に伴う始動入賞処理を実行する(S105)。尚、特別図柄変動処理、始動入賞処理の詳細は、図209～図222を参照して後述する。

【1328】

始動入賞処理を実行した後は、第2図柄表示装置83において表示を行うための処理と、普通図柄始動口(スルーゲート)67における球の通過に伴う処理を行う普通図柄変動処理を実行する(S106)。尚、普通図柄変動処理(S106)の詳細については、図223を参照して後述する。普通図柄変動処理を実行した後は、発射制御処理を実行し(S108)、更に、定期的に実行すべきその他の処理を実行して(S109)、タイマ割込処理を終了する。なお、発射制御処理は、遊技者が操作ハンドル51に触れていることをタッチセンサ51aにより検出し、且つ、発射を停止させるための打ち止めスイッチ51bが操作されていないことを条件に、球の発射のオン/オフを決定する処理である。主制御装置110は、球の発射がオンである場合に、発射制御装置112に対して球の発射指示をする。

【1329】

次に、図209を参照して、主制御装置110内のMPU201により実行されるタイマ割込処理の一処理である特別図柄変動処理(S104)を説明する。図209は、この特別図柄変動処理(S104)を示すフローチャートである。特別図柄変動処理(図209、S104)は、第1入球口64、および第2入球口1640への入球に基づいて取得した各カウンタ値に基づいて、各種判定や決定を行い、所定の制御によりその決定された変動表示態様で、第1図柄表示装置37と第3図柄表示装置81とで同時に変動表示を可能に制御したり、判定結果を示す表示態様で停止表示させるための制御が実行される。以下、特別図柄変動処理(図209、S104)について説明する。

【1330】

特別図柄変動処理（図209、S104）では、まず、大当たり遊技中であるか否か（大当たり中フラグ203uがオンであるか否か）を判定し（S201）、大当たり中である（大当たり中フラグ203uがオンである）と判定した場合には（S201：Yes）、特別図柄の抽選や変動表示の停止等を設定する必要があるないので、そのまま本処理を終了する。一方、大当たり中でない（大当たり中フラグ203uがオフである）と判定した場合には（S201：No）、小当たり遊技中であるか否か（小当たり中フラグ203vがオンであるか否か）を判定する（S202）。S202の処理において、小当たり中である（小当たり中フラグ203vがオンである）と判定された場合には（S202：Yes）、そのまま本処理を終了する。一方、小当たり中でない（小当たり中フラグ203vがオフである）と判定した場合には（S202：No）、第1特別図柄の変動表示中であるか否かを判定する（S203）。第1特別図柄の変動表示中であると判定した場合には（S203：Yes）、第1特別図柄変動停止処理（S205）では、変動表示中の第1特別図柄の変動時間が経過した場合に、第1特別図柄の抽選結果を示す停止図柄を停止表示するための第1特別図柄変動停止処理を実行し（S205）、処理をS206へと移行する。なお、この第1特別図柄変動停止処理（S205）では、第1特別図柄の大当たりに対応する停止図柄を停止表示させる場合に、あわせて第2特別図柄を外れに対応する停止図柄で強制的に停止表示する処理が実行される。この第1特別図柄変動停止処理（S205）の詳細については、図214を参照して後述する。

10

【1331】

20

一方、S203の処理において、第1特別図柄が変動表示中でないと判定した場合には（S203：No）、第1特別図柄保留球格納エリア203aに少なくとも1の保留データ（各種カウンタ値）が記憶されていることを条件に、その保留データに基づいた大当たり判定や変動パターンの選択処理を実行するための第1特別図柄変動開始処理を実行し（S204）、処理をS206へと移行する。この第1特別図柄変動開始処理（S204）の詳細については、図210～図213を参照して後述する。

【1332】

第1特別図柄変動開始処理（S204）、または第1特別図柄変動停止処理（S205）が実行された後に実行されるS206の処理では、第2特別図柄が変動表示中であるか否か判定し（S206）、第2特別図柄の変動表示中であれば（S206：Yes）、第2特別図柄変動停止処理を実行し（S208）、本処理を終了する。この第2特別図柄変動停止処理（S208）は、第1特別図柄変動停止処理（S205）と同様に、変動表示中の第2特別図柄の規定の変動時間が経過した場合に、第2特別図柄の抽選結果を示す停止図柄の停止表示を設定するための処理である。この第2特別図柄変動停止処理（S208）の詳細については、図220および図221を参照して後述する。

30

【1333】

一方、S206の処理において、第2特別図柄が変動表示中でないと判定した場合には（S206：No）、第2入球口1640への新たな始動入賞を検出したことを条件に、第2特別図柄の抽選を実行して新たな変動表示の開始を設定するための第2特別図柄変動開始処理を実行し（S207）、本処理を終了する。この第2特別図柄変動開始処理（S207）の詳細については、図215～図219を参照して後述する。

40

【1334】

次に、図210を参照して、特別図柄変動処理（図209、S104）の一処理である第1特別図柄変動開始処理（S204）について説明する。図210は、この第1特別図柄変動開始処理（S204）を示すフローチャートである。

【1335】

第1特別図柄変動開始処理（図210、S204）では、まず、第1特別図柄保留球数カウンタ203dの値（N1）を取得し（S301）、取得した第1特別図柄保留球数カウンタの値（N1）が0より大きい値であるか判別する（S302）。S302の処理において、第1特別図柄保留球数カウンタ203dの値（N1）が0より大きいと判別した

50

場合には（S 3 0 2：Y e s）、第 1 特別図柄保留球数カウンタ 2 0 3 d の値（N 1）を 1 減算して（S 3 0 3）、減算後の第 1 特別図柄保留球数カウンタ 2 0 3 d の値を示す保留球数コマンドを、音声ランプ制御装置 1 1 3 に通知するための保留球数コマンドを設定する（S 3 0 4）。

【1 3 3 6】

ここで設定された保留球数コマンドは、R A M 2 0 3 に設けられたコマンド送信用のリングバッファに記憶され、M P U 2 0 1 により実行される後述のメイン処理（図 2 2 7 参照）の外部出力処理（S 2 0 0 1）において、音声ランプ制御装置 1 1 3 に向けて送信される。音声ランプ制御装置 1 1 3 は、保留球数コマンドを受信すると、その保留球数コマンドから第 1 特別図柄保留球数カウンタ 2 0 3 d の値を抽出し、抽出した値を R A M 2 2 3 の第 1 特別図柄保留球数カウンタ 2 2 3 c に格納する。このように、音声ランプ制御装置 1 1 3 では、主制御装置 1 1 0 より送信される保留球数コマンドに従って、第 1 特別図柄保留球数カウンタ 2 2 3 c の値を更新するので、主制御装置 1 1 0 の第 1 特別図柄保留球数カウンタ 2 0 3 d の値と同期させながら、その値を更新することができる。

【1 3 3 7】

S 3 0 4 の処理が終了すると、次に、第 1 特別図柄保留球格納エリア 2 0 3 a のデータを一つ前のデータにシフトする（S 3 0 5）。より具体的には、保留エリア 1 → 実行エリア、保留エリア 2 → 保留エリア 1、保留エリア 3 → 保留エリア 2、保留エリア 4 → 保留エリア 3 といった具合に各エリア内のデータをシフトする。

【1 3 3 8】

S 3 0 5 の処理が終了すると、次いで、第 1 特別図柄大当たり判定処理を実行する（S 3 0 6）。この第 1 特別図柄大当たり判定処理（図 2 1 1、S 3 0 6）については、詳しく後述するが、第 1 特別図柄保留球格納エリア 2 0 3 a の実行エリアにシフトされた第 1 当たり乱数カウンタ C 1 の値に基づいて、設定されている遊技状態に基づいて、大当たりか否かの判定を実行するための処理である。

【1 3 3 9】

S 3 0 6 の処理が終了すると、次に、第 1 特別図柄変動パターン選択処理を実行する（図 2 1 2、S 3 0 7）。詳細については後述するが、この第 1 特別図柄変動パターン選択処理（S 3 0 7）は、第 1 特別図柄の当否判定結果、および第 1 特別図柄保留球格納エリア 2 0 3 a の実行エリアに格納された変動種別カウンタ C S 1 の値に基づいて変動パターンを選択するための処理である。

【1 3 4 0】

第 1 特別図柄変動パターン選択処理（S 3 0 7）が終了すると、次いで、遊技状態更新処理を実行する（S 3 0 8）。この遊技状態更新処理（図 2 1 3、S 3 0 8）は、詳細については後述するが、パチンコ機 1 0 の状態を示す各種カウンタ（確変カウンタ 2 0 3 k、時短カウンタ 2 0 3 g）の値を更新することにより、パチンコ機 1 0 の状態を更新するための処理である。S 3 0 8 の処理が終了すると、特図 1 待受フラグ 2 0 3 i をオフに設定すると共に、オフを示す特図 1 待機コマンドを設定して（S 3 0 9）、本処理を終了する。

【1 3 4 1】

一方、S 3 0 2 の処理において、第 1 特別図柄保留球数カウンタ 2 0 3 d の値（N 1）が 0 であると判別した場合は（S 3 0 2：N o）、特図 1 待受フラグ 2 0 3 i がオンであるか否か判別し（S 3 1 0）、オンであると判別した場合は（S 3 1 0：Y e s）、本処理を終了する。S 3 1 0 の処理において、オフである（即ち、オンでない）と判別した場合は（S 3 1 0：N o）、特図 1 待受フラグ 2 0 3 i をオンに設定し（S 3 1 1）、オンを示す特図 1 待機コマンドを設定（S 3 1 2）した後、本処理を終了する。

【1 3 4 2】

次に、図 2 1 1 を参照して、第 1 特別図柄変動開始処理（図 2 1 0、S 2 0 4）の一処理である第 1 特別図柄大当たり判定処理（S 3 0 6）について説明する。図 2 1 1 は、この第 1 特別図柄大当たり判定処理（S 3 0 6）を示すフローチャートである。

【1343】

第1特別図柄大当たり判定処理（図211、S306）では、まず、第1特別図柄保留球格納エリア203aの実行エリアに記憶されている各カウンタ値を取得する（S401）。次いで、確変カウンタ203kの値が1以上であるか否かを判別する（S402）。即ち、高確率状態（特別図柄の確変状態）であるか否かを判別する。確変カウンタ203kの値が1以上である（即ち、特別図柄の確変状態である）と判別した場合には（S402：Yes）、高確率時用の第1当たり乱数テーブル202aに規定された大当たりとなる乱数値と、カウンタ用バッファより取得された第1当たり乱数カウンタC1の値とが一致するか否かを判別し、その判別結果（抽選結果）を取得する（S403）。一方、S402の処理において、確変カウンタ203kが0である（即ち、特別図柄の低確率状態である）と判別した場合には（S402：No）、低確率時用の第1当たり乱数テーブル202aに規定された大当たりとなる乱数値と、カウンタ用バッファより取得された第1当たり乱数カウンタC1の値とが一致するか否かを判別し、その抽選結果を取得する（S404）。

10

【1344】

そして、S403またはS404で取得した抽選結果が大当たりであるかを判定し（S405）、抽選結果が大当たりであれば（S405：Yes）、第1特別図柄に対して大当たりフラグ203mをオンに設定し（S406）、第1特別図柄の抽選結果を大当たりを設定する（S407）。そして、取得した当たり種別カウンタの値に基づいて、第1図柄表示装置37に表示する第1特別図柄の大当たり図柄をセットし（S408）、現在の遊技状態に応じた値を当選時状態格納エリア203nに格納して（S409）、本処理を終了する。

20

【1345】

一方、S405の処理において、抽選結果が外れであると判別された場合には（S405：No）、第1図柄表示装置37に表示する第1特別図柄の外れ図柄をセットし（S410）、その後、本処理を終了する。

【1346】

次に、図212を参照して、第1特別図柄変動開始処理（図210、S204）の一処理である第1特別図柄変動パターン選択処理（S307）について説明する。図212はこの第1特別図柄変動パターン選択処理（S307）を示すフローチャートである。

30

【1347】

第1特別図柄変動パターン選択処理（図212、S307）では、まず、第1特別図柄大当たり判定処理（図211、S306）において、第1特別図柄の抽選結果が大当たりと判定されたか、即ち、第1特別図柄の大当たりが設定されているか否かを判別する（S501）。ここで、大当たりであるか否かの判定は、第1特別図柄に対して大当たりフラグ203mがオンであるか否かで判別される。この大当たりフラグ203mは、上述した第1特別図柄大当たり判定処理（図211参照）におけるS406の処理でオンに設定されるものである。

【1348】

S501の処理において、第1特別図柄の大当たりが設定されていると判別された場合には（S501：Yes）、上述した第1特別図柄大当たり判定処理（図211参照）におけるS401の処理で取得した第1当たり種別カウンタC2の値に基づいて、大当たり種別選択テーブル202d（図193（a）参照）より大当たり種別を決定し（S502）、S503の処理へ移行する。

40

【1349】

一方、S501の処理において、第1特別図柄の抽選結果が外れである（即ち、第1特別図柄に対する大当たりフラグ203mがオフである）と判別した場合には（S501：No）、S502の処理をスキップして、S503の処理へ移行する。

【1350】

S503の処理では、第1特別図柄保留球格納エリア203aの実行エリアから変動種

50

別カウンタCS1の値を取得する(S503)。次いで、遊技状態に応じた変動パターン選択テーブル(図194～196参照)を読み出して(S504)、S505の処理へ移行する。なお、遊技状態は、確変カウンタ203kの値と、時短カウンタ203gの値とに基づいて判別される。S505の処理では、読み出した変動パターン選択テーブルから変動種別カウンタCS1の値に対応する変動パターンを選択し(S505)、その後、選択した変動パターンに基づいて、特図1変動パターンコマンドを設定する(S506)。

【1351】

S506の処理が終了すると、停止図柄を示す特図1停止種別コマンドを設定する(S507)。次いで、第1図柄表示装置37で第1特別図柄の変動開始を設定し(S508)、本処理を終了する。

10

【1352】

次に、図213を参照して、第1特別図柄変動開始処理(図210参照)の一処理である遊技状態更新処理(S308)について説明する。図213は、この遊技状態更新処理(S308)を示すフローチャートである。

【1353】

遊技状態更新処理(図213参照)が開始されると、まず、確変カウンタ203kの値が0より大きいかな否かを判別する(S601)。確変カウンタ203kの値が0であると判別した場合には(S601:No)、S602～S605の処理をスキップし、S606の処理へ移行する。一方、確変カウンタ203kの値が0より大きいと判別した場合には(S601:Yes)、確変カウンタの値を1減算して(S602)、確変カウンタの値を示す残確変回数コマンドを設定する(S603)。

20

【1354】

ここで設定された残確変回数コマンドは、RAM203に設けられたコマンド送信用のリングバッファに記憶され、MPU201により実行される後述のメイン処理(図227参照)の外部出力処理(S2001)において、音声ランプ制御装置113に向けて送信される。音声ランプ制御装置113は、残確変回数コマンドを受信すると、その残確変回数コマンドから確変カウンタ203kの値を抽出し、抽出した値をRAM223の残確変回数エリア223oに格納する。このように、音声ランプ制御装置113では、主制御装置110より送信される保留球数コマンドに従って、残確変回数エリア223oの値を更新するので、主制御装置110の確変カウンタ203kの値と同期させながら、その値を更新することができる。これにより、潜確状態であるかな否かを音声ランプ制御装置113側で正確に把握して、対応する演出を実行することができる。

30

【1355】

S603の処理が終了すると、減算後の確変カウンタ203kの値が0であるかな否かを判別し(S604)、減算後の値が0でないと判別した場合には(S604:No)、S605の処理をスキップし、S606の処理へ移行する。一方、確変カウンタ203kの値が0であると判別した場合には(S604:Yes)、通常状態を示す状態コマンドを設定し(S605)、S606の処理へ移行する。

【1356】

S606の処理では、時短カウンタ203gの値が0より大きいかな否かを判別し(S606)、時短カウンタ203gの値が0の場合は(S606:No)、そのまま本処理を終了する。一方、S606の処理において、時短カウンタ203gが0より大きいと判別した場合は(S606:Yes)、時短カウンタ203gの値を1減算し(S607)、時短カウンタの値を示す残時短回数コマンドを設定(S608)した後、本処理を終了する。

40

【1357】

ここで設定された残時短回数コマンドは、RAM203に設けられたコマンド送信用のリングバッファに記憶され、MPU201により実行される後述のメイン処理(図227参照)の外部出力処理(S2001)において、音声ランプ制御装置113に向けて送信される。音声ランプ制御装置113は、残時短回数コマンドを受信すると、その残時短回

50

数コマンドから時短カウンタ203gの値を抽出し、抽出した値をRAM223の残時短回数エリア223qに格納する。このように、音声ランプ制御装置113では、主制御装置110より送信される保留球数コマンドに従って、残時短回数エリア223qの値を更新するので、主制御装置110の時短カウンタ203gの値と同期させながら、その値を更新することができる。

【1358】

次に、図214を参照して、特別図柄変動処理（図209、S104）の一処理である第1特別図柄変動停止処理（S205）について説明する。図214はこの第1特別図柄変動停止処理（S205）を示すフローソウチャートである。

【1359】

第1特別図柄変動停止処理（図214、S205）では、まず、第1特別図柄の変動表示の終了タイミングであるか否かを判別し（S701）、終了タイミングであると判別した場合には（S701：Yes）、第1特別図柄（特図1）に対して、大当たりフラグ203mがオンに設定されているか判別する（S702）。第1特別図柄に対して大当たりフラグ203mがオンに設定されていると判別した場合には（S702：Yes）、特図2変動停止フラグ203pをオンに設定し（S703）、特図2変動停止フラグ203pがオンになったことを示す特図2変動停止コマンドを設定する（S704）。次いで、第1図柄表示装置37の第2特別図柄を外れ図柄で停止表示する（S705）。

【1360】

S705の処理を終えると、選択されている大当たり種別に対応する大当たりシナリオを設定し（S706）、大当たりフラグ203m、確変カウンタ203k、および時短カウンタ203gをリセットする（S707）。次いで、大当たり中フラグ203uをオンに設定し（S708）、S709の処理へ移行する。

【1361】

一方、S702の処理において、第1特別図柄に対して大当たりフラグ203mがオフに設定されていれば（S702：No）、S703～S708の処理をスキップし、S709の処理へ移行する。

【1362】

S709の処理では、第1特別図柄を確定停止することを音声ランプ制御装置113に対して通知するための特図1確定コマンドを設定する（S709）。その後、第1特別図柄表示装置37で変動表示している第1特別図柄の変動表示を停止する処理を実行し（S710）、本処理を終了する。

【1363】

一方、S701の処理において、実行中の第1特別図柄の変動表示の終了タイミングでないと判別した場合には（S701：No）、第1図柄表示装置37の第1特別図柄の表示を更新し（S711）、本処理を終了する。

【1364】

このように、第1特別図柄停止処理（S205）では、変動表示中の第1特別図柄の規定の変動時間が経過した場合に（S701：Yes）、第1抽選遊技の判定結果を示す図柄で変動表示を停止する処理（S703～S710）が実行される。また、第1特別図柄の抽選結果が大当たりと判別された場合に（S702：Yes）、変動表示中の第2特別図柄を強制的に停止する処理（S703、S704）が実行される。

【1365】

なお、本第1制御例では、第1特別図柄の停止図柄を大当たり図柄で停止表示させる場合に、変動表示中の第2特別図柄を外れ図柄で強制的に停止表示させる構成としているが、これに限られるものではない。例えば、第1特別図柄の大当たり図柄を停止表示させる時点で、第2特別図柄の変動表示を中断（仮停止）するように構成してもよい。そして、第1特別図柄の大当たりが終了した後で、第2特別図柄の変動表示を再開する構成としてもよい。これにより、外れで強制停止させる場合に比較して、自然な態様の演出にすることができる。また、本制御例では、第1特別図柄大当たり判定処理（図211参照）にて

10

20

30

40

50

当選時状態格納エリア 203n に格納された遊技状態に基づいて、S706 の処理にて大当たりシナリオを設定しているが、例えば、大当たり遊技のオープニング期間を用いて第 1 特別図柄大当たり判定処理（図 211 参照）にて当選時状態格納エリア 203n に格納された遊技状態に基づいて、S706 の処理にて大当たりシナリオを設定するようにしてもよい。

【1366】

次に、図 215 を参照して、特別図柄変動処理（図 209、S104）の一処理である第 2 特別図柄変動開始処理（S207）について説明する。図 215 はこの第 2 特別図柄変動開始処理（S207）を示すフローチャートである。

【1367】

第 2 特別図柄変動開始処理（図 215、S207）では、まず、特図 2 変動停止フラグ 203p がオンに設定されているかを判別する（S801）。特図 2 変動停止フラグ 203p がオンに設定されていると判別した場合には（S801：Yes）、特図 2 変動停止フラグ 203p をオフに設定し、本処理を終了する。特図 2 変動停止フラグ 203p は、上述した通り、第 1 特別図柄の大当たり変動が終了する際に、第 2 特別図柄を外れに対応する停止図柄で停止表示させると共にオンに設定されるフラグである。即ち、特図 2 変動停止フラグ 203p がオンであれば、大当たりが開始されることを意味するので、第 2 特別図柄の変動開始を設定すべきではない。このため、S801 の処理で特図 2 変動停止フラグ 203p がオンの場合は、変動開始を設定する S802～S810 の各処理を実行せずに、そのまま本処理を終了する構成としている。

【1368】

一方、S801 の処理において、特図 2 変動停止フラグ 203p がオフに設定されている（即ち、オンに設定されていない）と判別した場合には（S801：No）、第 2 入球口 1640 に対する入賞を検出したか否かを判定する（S802）。第 2 入球口 1640 への入賞を検出していれば（S802：Yes）、次に、第 1 当たり乱数カウンタ C1、第 1 当たり種別カウンタ C2、変動種別カウンタ CS1、及び、小当たり種別カウンタ C5 の各値を取得して第 2 特別図柄実行エリア 203b に格納し（S803）、格納した各カウンタ値に基づいて第 2 特別図柄の大当たり判定を実行するための第 2 特別図柄大当たり判定処理を実行する（S804）。この第 2 特別図柄大当たり判定処理の詳細については、図 216 を参照して後述する。

【1369】

S804 の処理が終了すると、次いで、第 2 特別図柄の抽選結果、および S803 の処理で取得した変動種別カウンタ CS1 の値に基づいて、変動パターンを選択するための第 2 特別図柄変動パターン選択処理を実行する（S805）。この第 2 特別図柄変動パターン選択処理（S805）の詳細については、図 218 を参照して後述する。S805 の処理が終了した後は、上述した遊技状態更新処理（図 213 参照）を実行し（S806）、特図 2 待受フラグ 203j をオフに設定すると共に、オフを示す特図 2 待機コマンドを設定して（S807）、本処理を終了する。

【1370】

一方、S801 の処理において、第 2 入球口 1640 に対する入賞を検出していないと判別した場合は（S801：No）、特図 2 待受フラグ 203j がオンであるか否かを判別し（S808）、オンであれば（S808：Yes）、そのまま本処理を終了する。一方、S808 の処理において、特図 2 待受フラグ 203j がオフであると判別した場合は、特図 2 待受フラグ 203j をオンに設定し（S809）、第 2 特別図柄が変動停止状態となったことを音声ランプ制御装置 113 に通知するための特図 2 待機コマンドを設定して（S810）、本処理を終了する。

【1371】

次に、図 216 を参照して、第 2 特別図柄変動開始処理（図 215、S207）の一処理である第 2 特別図柄大当たり判定処理（S804）について説明する。図 216 はこの第 2 特別図柄大当たり判定処理（S804）を示すフローチャートである。

【1372】

この第2特別図柄大当たり判定処理（図216、S804）では、上述した第1特別図柄大当たり判定処理（図211参照）と同様の処理が実行されるので、第1特別図柄大当たり判定処理（図211参照）との相違点について中心に説明する。

【1373】

第2特別図柄大当たり判定処理（S804）が実行されると、第2特別図柄保留球実行エリア203bに格納された各カウンタ値を取得する（S901）。そして、取得した各カウンタ値と、確変カウンタ203kの値とに基づいて大当たりか否かの抽選結果を取得するためのS902～S904の処理を実行する。これらの各処理では、抽選（判定）に用いるカウンタ値を第2特別図柄実行エリア203bから取得する点が相違するのみで、その他については第1特別図柄大当たり判定処理（図211参照）と同一の制御が実行される。

10

【1374】

S903、またはS904の処理が終了すると、取得した抽選結果が大当たりであるか否かを判別し（S905）、大当たりであると判別した場合は（S905：Yes）、第2特別図柄の抽選結果を大当たりを設定するためのS906～S909の処理を実行し、本処理を終了する。これらのS906～S909の各処理では、それぞれ第1特別図柄大当たり判定処理（図211参照）において第1特別図柄の抽選結果を大当たりを設定するためのS406～S409の各処理と同様の処理が実行される。

【1375】

一方、S905の処理において、取得した第2特別図柄の抽選結果が大当たりでないと判別した場合は（S905：No）、第2特別図柄の小当たり、または外れに対応する停止図柄を設定するための特図2外れ変動処理を実行し（S910）、本処理を終了する。この特図2外れ変動処理の詳細について、図217を参照して説明する。図217は、この特図2外れ変動処理（S909）を示すフローチャートである。

20

【1376】

特図2外れ変動処理（S909）では、まず、図216のS903、またはS904の処理で取得した抽選結果が第2特別図柄の小当たりであるかを判定し（S1001）、抽選結果が小当たりであれば（S1001：Yes）、小当たりフラグ203oをオンに設定して（S1002）、第2特別図柄の抽選結果を小当たりを設定する（S1003）。そして、取得した小当たり種別カウンタC5の値に対応する小当たり種別を示す小当たり図柄を、第1図柄表示装置37に表示する停止図柄としてセットし（S1004）、本処理を終了する。

30

【1377】

一方、S1001の処理において抽選結果が外れであると判別された場合には（S1001：No）、第1図柄表示装置37に表示する第2特別図柄の外れ図柄をセットし（S1005）、その後、本処理を終了する。

【1378】

次に、図218を参照して、第2特別図柄変動開始処理（図215、S805）の一処理である第2特別図柄変動パターン選択処理（S805）について説明する。図218はこの第2特別図柄変動パターン選択処理（S805）を示すフローチャートである。

40

【1379】

第1特別図柄変動パターン選択処理（図212、S307）では、まず、第2特別図柄実行エリア203bから、変動種別カウンタCS1の値を取得する（S1101）。次いで、第1特別図柄大当たり判定処理（図216、S804）において、第2特別図柄の抽選結果が大当たりであるか否か、即ち、第2特別図柄の大当たりが設定されているか否かを判別する（S1102）。ここで、大当たりであるか否かの判定は、第2特別図柄に対して大当たりフラグ203mがオンであるか否かで判別される。この大当たりフラグ203mは、上述した第2特別図柄大当たり判定処理（図216参照）におけるS906の処理でオンに設定されるものである。

50

【1380】

S1102の処理において、第2特別図柄の大当たりが設定されていると判別された場合には（S1102：Yes）、現在の遊技状態に対応した変動パターン選択テーブル（図195および図1196参照）を読み出す（S1103）。そして、上述した第2特別図柄大当たり判定処理（図216参照）におけるS901の処理で取得した第1当たり種別カウンタC2の値に基づいて、大当たり種別選択テーブル202d（図193（a）参照）より大当たり種別を決定する（S1105）。

【1381】

S1105の処理が終了すると、読み出した変動パターン選択テーブルから変動種別カウンタCS1の値に対応する変動パターンを選択し（S1105）、その後、選択した変動パターンに基づいて、特図2変動パターンコマンドを設定する（S1106）。そして、S1108の処理へ移行する。

10

【1382】

一方、S1102の処理において、第2特別図柄の大当たりが設定されていないと判別された場合には（S1102：No）、特図2外れ変動パターン選択処理（S1107）を実行し、S1108の処理へ移行する。

【1383】

S1108の処理では、停止図柄を示す特図2停止種別コマンドを設定する（S1108）。次いで、第1図柄表示装置37で第2特別図柄の変動開始を設定し（S1109）、その後、本処理を終了する。

20

【1384】

次に、図219を参照して、この特図2外れ変動パターン選択処理（S1107）について説明する。図219は、特図2外れ変動パターン選択処理（S1107）の内容を示したフローチャートである。

【1385】

特図2外れ変動パターン選択処理（図219、S1107）では、まず、第2特別図柄の抽選結果は、小当たりであるか判別する（S1201）。ここでは、小当たりフラグ203oがオンに設定されているか判別する（S1201）。小当たりフラグ203oがオンであると判別した場合には（S1201：Yes）、第2特別図柄実行エリアから小当たり種別カウンタC5の値を取得する（S1202）。そして、取得した小当たり種別カウンタC5の値と小当たり種別選択テーブル202e（図192（b）参照）に基づいて、小当たり種別を選択する（S1203）。

30

【1386】

次に、現在の遊技状態に対応した変動パターン選択テーブル（図195および図1196参照）を読み出し（S1204）、読み出した変動パターン選択テーブルから、変動種別カウンタCS1の値に対応する小当たりの変動パターンを選択する（S1205）。その後、選択した小当たり変動パターンを示す特図2変動パターンコマンドを設定し（S1206）、本処理を終了する。

【1387】

一方、S1201の処理において、第2特別図柄の抽選結果が小当たりでない（即ち、外れである）と判別した場合には（S1201：No）、現在の遊技状態に対応した変動パターン選択テーブル（図195および図1196参照）を読み出し（S1207）、読み出した変動パターン選択テーブルより、変動種別カウンタCS1の値に対応する外れの変動パターンを選択する（S1208）。その後、選択した外れの変動パターンに基づいて、特図2変動パターンコマンドを設定し（S1209）、本処理を終了する。

40

【1388】

次に、図220を参照して、特別図柄変動処理（図209、S104）の一処理である第2特別図柄変動停止処理（S208）について説明する。図220はこの第2特別図柄変動停止処理（S208）を示すフローチャートである。

【1389】

50

第2特別図柄変動停止処理（S208）では、まず、実行中の第2特別図柄に基づく変動の終了タイミングであるか否かを判別する（S1301）。S1301の処理において、実行中の第2特別図柄に基づく変動の終了タイミングであると判別した場合には（S1301：Yes）、第2特別図柄（特図2）に対して、大当たりフラグ203mがオンに設定されているか判別する（S1303）。第2特別図柄に対して大当たりフラグ203mがオンに設定されていると判別した場合には（S1303：Yes）、特図1の変動停止を示す特図1変動停止コマンドを設定し（S1305）、S1306の処理へ移行する。

【1390】

次に、S1306以降の処理は、上記した、第1特別図柄変動停止処理（図214、S205）のS705以降の処理に対して、次の点で相違する。S705およびS711の処理に対応するS1306およびS1312の処理で、第1特別図柄が第2特別図柄に変更される点と、S710の処理に対応するS1311の処理で、特図1確定コマンドが特図2確定コマンドに変更される点とでそれぞれ相違する。その他の点は同一であるので、詳細な説明は省略する。

【1391】

一方、S1301の処理において、実行中の第2特別図柄に基づく変動の終了タイミングでないと判別した場合には（S1301：No）、第1図柄表示装置37の第2特別図柄の表示を更新し（S1302）、本処理を終了する。また、S1303の処理において、第2特別図柄に対して大当たりフラグ203mがオフに設定されていれば（S1303：No）、特図2外れ停止処理を実行し（S1304）、本処理を終了する。

【1392】

次に、図221を参照して、第2特別図柄変動停止処理（図220、S208）の一処理である特図2外れ停止処理（S1304）について説明する。図221はこの特図2外れ停止処理（S1304）を示すフローチャートである。

【1393】

特図2外れ停止処理（図221、S1304）では、まず、小当たりフラグ203oがオンに設定されているか判別する（S1401）。小当たりフラグ203oがオンに設定されていると判別した場合には（S1401：Yes）、特図1の変動停止を示す特図1変動停止コマンドを設定する（S1402）。次いで、第1図柄表示装置37の第1特別図柄を外れ図柄で停止表示する（S1403）。

【1394】

S1403の処理を終えると、選択されている小当たり種別に基づいた小当たりシナリオを設定する（S1404）。その後、小当たりフラグ203oをオフに設定し（S1405）、小当たり中フラグ203vをオンに設定する（S1406）。

【1395】

S1406の処理が終了すると、第2特別図柄を確定停止することを音声ランプ制御装置113に対して指示するための特図2確定コマンドを設定する（S1407）。その後、第1特別図柄表示装置37で変動表示している第2特別図柄を小当たり図柄で変動停止し（S1408）、本処理を終了する。

【1396】

一方、S1401の処理において、小当たりフラグ203oがオフである（即ち、第2特別図柄の抽選結果が外れである）と判別された場合は（S1401：No）、第2特別図柄を確定停止することを音声ランプ制御装置113に対して指示するための特図2確定コマンドを設定する（S1409）。その後、第1特別図柄表示装置37で変動表示している第2特別図柄を外れ図柄で変動停止し（S1410）、本処理を終了する。

【1397】

以上のように、第1特別図柄と第2特別図柄との変動表示の制御はそれぞれ独立して並行して実行可能に構成されているので、第1特別図柄と第2特別図柄とを同時に変動表示させることができる。よって、所定時間内に、より多くの特別図柄の抽選遊技を実行させ

10

20

30

40

50

ることができ、遊技者に大当たりが所定時間内に付与される確率が高くできる。従って、遊技者は、効率よく遊技を行うことができる。

【1398】

なお、本制御例では、第1特別図柄と第2特別図柄とのどちらか一方で大当たりまたは小当たりの停止表示とされる場合に、他方の特別図柄を強制的に停止表示させるように構成したが、それに限らず、他方の特別図柄を仮停止または変動時間の計測を中断した状態で変動表示するように構成してもよい。このような場合では、仮停止した特別図柄は、仮停止中であることが遊技者に分かる表示態様または報知態様で停止されているので、遊技者は変動表示途中であった抽選遊技が消滅していないことを把握することができ、安心して大当たり遊技を行うことができる。

10

【1399】

次に、図222を参照して、主制御装置110内のMPU201により実行されるタイマ割込処理（図208）の一処理である始動入賞処理（S105）を説明する。図222は、この始動入賞処理（S105）を示すフローチャートである。始動入賞処理（図222、S105）は、第1始動口（第1入球口）64に遊技球が入賞したか判別して、入賞した場合には、保留上限個数（第1始動口64に最大4個）まで、取得した各カウンタ値を第1特別図柄保留球格納エリア203aに格納する処理である。また、保留球に基づいて取得された各カウンタ値が、第1特別図柄保留球格納エリア203aに記憶されると、第1特別図柄保留球格納エリア203aに記憶されている各カウンタ値に基づいて、事前に当否判定結果や選択される変動パターン等を予測する処理が実行される。以下、始動入賞処理（図222、S105）について説明する。

20

【1400】

始動入賞処理（図222、S105）では、まず、球が第1始動口である第1始動口64に入賞（始動入賞）したか否かを判別する（S1101）。ここでは、第1入球口64への入賞を検出する。球が第1始動口64に入賞した（始動入賞があった）と判別されると（S1501：Yes）、第1特別図柄保留球数カウンタ203dの値（N1）が取得される（S1502）。取得した値（N1）は4未満であるか判別される（S1503）。これは、第1始動口64に対する保留個数の上限値である4個未満であるか（即ち、保留個数が上限値まで記憶されていないか）が判別される。取得した値（N1）は4未満であるか判別された場合には（S1503：Yes）、第1特別図柄保留球数カウンタ203dの値（N1）に1加算される（S1504）。音声ランプ制御装置113に対して保留個数を通知するための保留球数コマンドが設定される（S1505）。各種カウンタ値である、第1当たり乱数カウンタC1、第1当たり種別カウンタC2、変動種別カウンタCS1の各値をカウンタ用バッファから読み出し（取得して）、RAM203の第1特別図柄保留球格納エリア203aの対応する保留球数の記憶エリアに各々保留（格納）する（S1506）。

30

【1401】

次に、格納した各カウンタ値に基づいて、第1特別図柄の当否判定結果、決定される当たり種別、および、変動パターンを予測する（S1507）。そして、予測した第1特別図柄の当否判定結果、当たり種別、および、変動パターンを含む入賞情報コマンドを設定し（S1508）、この処理を終了する。

40

【1402】

このように、本制御例では、第1始動口（第1入球口）64に遊技球が入賞して、新たに保留記憶されると、その保留記憶された情報に基づいて、当否判定結果が変動開始前に判別されて音声ランプ制御装置113に対して通知される。これにより、保留記憶されている当否判定結果に基づいて、保留球の表示態様を可変させて（例えば、保留球の色を通常とは異なる色で可変して）表示させたり、変動開始前に予告図柄等を表示して遊技者に当否判定結果を示唆する演出を実行できる。

【1403】

次に、図223を参照して、主制御装置110内のMPU201により実行されるタイ

50

マ割込処理の一処理である普通図柄変動処理（S 1 0 6）について説明する。図 2 2 3 は、この普通図柄変動処理（S 1 0 6）を示すフローチャートである。普通図柄変動処理（S 1 0 6）は、第 2 図柄表示装部 8 8 において行う第 2 図柄の変動表示や、電動役物 1 6 4 0 a の開放時間などを制御するための処理である。

【1 4 0 4】

この普通図柄変動処理（図 2 2 3、S 1 0 6）では、まず、今現在が、普通図柄（第 2 図柄）の当たり中であるか判別される。（S 1 6 0 1）。普通図柄（第 2 図柄）の当たり中としては、第 2 図柄表示装置（図示せず）において当たりを示す表示がなされてから電動役物 1 6 4 0 a の開閉制御がなされている最中までが含まれる。普通図柄（第 2 図柄）の当たり中であると判別された場合には（S 1 6 0 1：Y e s）、そのまま本処理を終了する。

10

【1 4 0 5】

一方、普通図柄（第 2 図柄）の当たり中でないと判別された場合には（S 1 6 0 1：N o）、第 2 図柄表示装置の普通図柄が変動表示中であるか判別される（S 1 6 0 2）。普通図柄（第 2 図柄）が変動表示中であると判別された場合には（S 1 6 0 2：Y e s）、第 2 図柄表示装置において実行している普通図柄の変動時間が経過したか判別される（S 1 6 1 8）。尚、ここでの変動時間は、第 2 図柄表示装部（図示せず）において変動表示が開始される前に、後述する、S 1 6 1 7 の処理によって予め設定された時間である。

【1 4 0 6】

S 1 0 11 の処理において、変動時間が経過していなければ（S 1 6 1 8：N o）、本処理を終了する。一方、S 1 6 1 8 の処理において、変動表示している普通図柄の変動時間が経過していると判別された場合には（S 1 6 1 8：Y e s）、第 2 図柄表示装置の停止表示を設定する（S 1 6 1 9）。S 1 6 1 9 の処理では、普通図柄の抽選が当たりとなって、S 1 6 1 3 の処理により表示態様が設定されていれば、第 2 図柄として第 2 図柄表示装置（図示せず）には「○」図柄が停止表示（点灯表示）されるように設定される。一方、普通図柄の抽選が外れとなって、S 1 6 1 5 の処理により外れ時の表示態様が設定されていれば、第 2 図柄として第 2 図柄表示装置（図示せず）には「×」図柄が、停止表示（点灯表示）されるように設定される。S 1 6 1 9 の処理により、停止表示が設定されると、第 2 図柄表示装置における変動表示が終了し、S 1 6 1 3 の処理、S 1 6 1 5 の処理で設定された表示態様で、停止図柄（第 2 図柄）が第 2 図柄表示装置に停止表示（点灯表示）される。

20

30

【1 4 0 7】

次に、今回の普通図柄の抽選結果は当たりであるかが判別される（S 1 6 2 0）。今回の普通図柄の抽選結果は当たりであると判別された場合には（S 1 6 2 0：Y e s）、電動役物 1 6 4 0 a の開閉制御開始が設定される（S 1 6 2 1）。一方、今回の普通図柄の抽選結果は外れであると判別された場合には（S 1 6 2 0：N o）、本処理を終了する。

【1 4 0 8】

一方、S 1 6 0 2 の処理において、普通図柄が変動表示中でないと判別された場合には（S 1 6 0 2：N o）、普通図柄保留球数カウンタ 2 0 3 e の値（普通図柄における変動表示の保留回数 M）を取得する（S 1 6 0 3）。

40

【1 4 0 9】

次に、普通図柄保留球数カウンタ 2 0 3 e の値（M）が 0 よりも大きいかな否かを判別し（S 1 6 0 4）、普通図柄保留球数カウンタ 2 0 3 e の値（M）が 0 であると判別した場合には（S 1 6 0 4：N o）、そのまま本処理を終了する。一方、普通図柄保留球数カウンタ 2 0 3 e の値（M）が 0 でないと判別した場合には（S 1 6 0 4：Y e s）、普通図柄保留球数カウンタ 2 0 3 e の値（M）を 1 減算する（S 1 6 0 5）。

【1 4 1 0】

次に、普通図柄保留球格納エリア 2 0 3 c に格納されたデータをシフトする（S 1 6 0 6）。S 1 6 0 6 の処理では、普通図柄保留球格納エリア 2 0 3 c の普通図柄保留第 1 ～第 4 エリアに格納されているデータを、実行エリア側に順にシフトさせる処理を行う。よ

50

り具体的には、普通図柄保留第1エリア→実行エリア、普通図柄保留第2エリア→普通図柄保留第1エリア、普通図柄保留第3エリア→普通図柄保留第2エリア、普通図柄保留第4エリア→普通図柄保留第3エリアといった具合に各エリア内のデータをシフトする。データをシフトした後は、普通図柄保留球格納エリア203cに格納されている第2当たり乱数カウンタC4の値を取得する(S1607)。

【1411】

次に、遊技状態が時短状態中であるか判別される(S1608)。より具体的には、時短中カウンタ203gの値が1以上である場合に、時短状態であると判別する。S1608の処理において、時短状態中ではないと判別した場合には(S1608:No)、低確率時用の普通図柄当たり乱数テーブル(図192(c)参照)の当たり判定値に基づいて、当否判定結果を取得する(S1611)。一方、S1608の処理において、時短遊技中であると判別した場合には(S1608:Yes)、第1特別図柄または第2特別図柄の大当たり中であるか判別する(S1609)。S1609の処理において、第1特別図柄または第2特別図柄の大当たり中であると判別した場合には(S1609:Yes)、S1611の処理が実行される。一方、第1特別図柄または第2特別図柄の大当たり中ではないと判別された場合には(S1609:No)、高確率時用の普通図柄当たり乱数テーブル(図192(c)参照)の当たり判定値に基づいて、当否判定結果が取得される(S1610)。

【1412】

次に、第2図柄(普通図柄)の抽選結果が当たりであるか判別し(S1612)、第2図柄(普通図柄)の抽選結果が当たりでない(即ち、外れである)と判別した場合には(S1612:No)、外れ時の表示態様である「×」の表示態様を設定し(S1615)、S1616の処理へ移行する。一方、S1612の処理において、第2図柄(普通図柄)の抽選結果が当たりである(即ち、当たりである)と判別した場合には(S1612:Yes)、当たり時の表示態様である「○」の表示態様を設定する(S1613)。

【1413】

次いで、電動役物1640aの開放期間を1秒間、開放回数を2回に設定する(S1614)。そして、S1614またはS1615の処理を実行した後に実行するS1616の処理では、普図変動パターンテーブル202g(図197参照)を読み出し(S1616)、読み出した普図変動パターンテーブル202gから普図変動種別カウンタCS2の値に対応する変動時間を設定して(S1617)、本処理を終了する。

【1414】

次に、図224のフローチャートを参照して、主制御装置110内のMPU201により実行されるスルーゲート通過処理(S107)を説明する。図224は、このスルーゲート通過処理(S107)を示すフローチャートである。このスルーゲート通過処理(S107)は、タイマ割込処理(図208参照)の中で実行され、普通入球口(スルーゲート)67における遊技球の通過の有無を判断し、遊技球の通過があった場合に、第2当たり乱数カウンタC4が示す値を取得し保留するための処理である。

【1415】

スルーゲート通過処理(図224、S107)では、まず、遊技球が普通入球口(スルーゲート)67を通過したか否かを判別する(S1701)。ここでは、普通入球口(スルーゲート)67における遊技球の通過を3回のタイマ割込処理にわたって検出する。そして、遊技球が普通入球口(スルーゲート)67を通過したと判別されると(S1701:Yes)、普通図柄保留球数カウンタ203eの値(普通図柄における変動表示の保留回数M)を取得する(S1702)。そして、普通図柄保留球数カウンタ203eの値(M)が上限値(本制御例では4)未満であるか否かを判別する(S1703)。

【1416】

遊技球が普通入球口(スルーゲート)67を通過していないか(S1701:No)、或いは、遊技球が普通入球口(スルーゲート)67を通過していても普通図柄保留球数カウンタ203eの値(M)が4未満でなければ(S1703:No)、本処理を終了する

10

20

30

40

50

。一方、遊技球が普通入球口（スルーゲート）67を通過し（S1701：Yes）、且つ、普通図柄保留球数カウンタ203eの値（M）が4未満であれば（S1703：Yes）、普通図柄保留球数カウンタ203eの値（M）を1加算する（S1704）。

【1417】

S1704の処理を終えると、上述したタイマ割込処理（図208参照）のS103で更新した第2当たり乱数カウンタC4の値を、RAM203の普通図柄保留球格納エリア203cの空き保留エリア（保留第1エリア～保留第4エリア）のうち最初のエリアに格納すし（S1705）、本処理を終了する。尚、S1705の処理では、普通図柄保留球カウンタ203eの値を参照し、その値が1であれば、保留第1エリアを最初のエリアとする。同様に、その値が1であれば保留第2エリアを、その値が2であれば保留第3エリ

10

【1418】

詳細については後述するが、本制御例では第1特別図柄に基づく抽選よりも第2特別図柄に基づく抽選のほうが遊技者に有利となるよう設定されている。よって、普通図柄（第2図柄）の抽選結果が当たりとなることで提供される第2入球口1640に球が入球可能な状態は、通常の遊技状態に比べ有利な遊技状態となる。

【1419】

このような遊技状態が提供されるタイミングを普図の事前判定結果に基づいて示すことにより、遊技者は通常の遊技状態よりも有利な遊技状態を見逃すことなく遊技を行うことができる。なお、このような普図の事前判定結果を用いて演出を行う場合は普図の当否判定結果に基づく演出だけではなく、普図が当たりと判定された場合における電動役物1640aが開放動作されるタイミングを示唆する演出を行うと良い。このようにすることで、通常の遊技状態は遊技盤13の左側の遊技領域を狙った遊技を行い、第2入球口1640（電動役物1640aが付随する入球口）が遊技盤13の右側に配設されていたとしても、電動役物1640aが開放動作を行う前に、遊技盤13の右側を狙う遊技（所謂、右打ち）に切り替えることが可能となり、通常の遊技状態であっても第2入球口1640への球が入球する可能性を高めることができるという効果がある。

20

【1420】

図225は、主制御装置110内のMPU201により実行されるNMI割込処理を示すフローチャートである。NMI割込処理は、停電の発生等によるパチンコ機10の電源遮断時に、主制御装置110のMPU201により実行される処理である。このNMI割込処理により、電源断の発生情報がRAM203に記憶される。即ち、停電の発生等によりパチンコ機10の電源が遮断されると、停電信号SG1が停電監視回路252から主制御装置110内のMPU201のNMI端子に出力される。すると、MPU201は、実行中の制御を中断してNMI割込処理を開始し、電源断の発生情報の設定として、電源断の発生情報をRAM203に記憶し（S1801）、NMI割込処理を終了する。

30

【1421】

なお、上記のNMI割込処理は、払出制御装置111でも同様に実行され、かかるNMI割込処理により、電源断の発生情報がRAM213に記憶される。即ち、停電の発生等によりパチンコ機10の電源が遮断されると、停電信号SG1が停電監視回路252から払出制御装置111内のMPU211のNMI端子に出力され、MPU211は実行中の制御を中断して、NMI割込処理を開始するのである。

40

【1422】

次に、図226を参照して、主制御装置110に電源が投入された場合に主制御装置110内のMPU201により実行される立ち上げ処理について説明する。図226は、この立ち上げ処理を示すフローチャートである。

【1423】

この立ち上げ処理は電源投入時のリセットにより起動される。立ち上げ処理（図226）では、まず、電源投入に伴う初期設定処理を実行する（S1901）。例えば、スタックポインタに予め決められた所定値を設定する。次いで、サブ側の制御装置（音声ランプ

50

制御装置 113、払出制御装置 111 等の周辺制御装置) が動作可能な状態になるのを待ったために、ウェイト処理 (本制御例では 1 秒) を実行する (S1902)。そして、RAM 203 のアクセスを許可する (S1903)。

【1424】

その後は、電源装置 115 に設けた RAM 消去スイッチ (図 3132) がオンされているか否かを判別し (S1904)、オンされていれば (S1904: Yes)、処理を S1910 へ移行する。一方、RAM 消去スイッチ (図 3132) がオンされていなければ (S1904: No)、更に RAM 203 に電源断の発生情報が記憶されているか否かを判別し (S1905)、記憶されていなければ (S1905: No)、前回の電源遮断時の処理が正常に終了しなかった可能性があるので、この場合も、処理を S1910 へ移行する。

10

【1425】

RAM 203 に電源断の発生情報が記憶されていれば (S1905: Yes)、RAM 判定値を算出し (S1906)、算出した RAM 判定値が正常でなければ (S1907: No)、即ち、算出した RAM 判定値が電源遮断時に保存した RAM 判定値と一致しなければ、バックアップされたデータは破壊されているので、かかる場合にも処理を S1910 へ移行する。なお、RAM 判定値は、例えば RAM 203 の作業領域アドレスにおけるチェックサム値である。この RAM 判定値に代えて、RAM 203 の所定のエリアに書き込まれたキーワードが正しく保存されているか否かによりバックアップの有効性を判断するようにしても良い。

20

【1426】

S1910 の処理では、サブ側の制御装置 (周辺制御装置) となる払出制御装置 111 を初期化するために払出初期化コマンドを送信する (S1910)。払出制御装置 111 は、この払出初期化コマンドを受信すると、RAM 213 のスタックエリア以外のエリア (作業領域) をクリアし、初期値を設定して、遊技球の払い出し制御を開始可能な状態となる。主制御装置 110 は、払出初期化コマンドの送信後は、RAM 203 の初期化処理 (S1911、S1912) を実行する。

【1427】

上述したように、本パチンコ機 10 では、例えばホールの営業開始時など、電源投入時に RAM データを初期化する場合には RAM 消去スイッチ (図 3132) を押しながら電源が投入される。従って、立ち上げ処理の実行時に RAM 消去スイッチ (図 3132) が押されていれば、RAM 203 の初期化処理 (S1911、S1912) を実行する。

30

【1428】

また、電源断の発生情報が設定されていない場合や、RAM 判定値 (チェックサム値等) によりバックアップの異常が確認された場合も同様に、RAM 203 の初期化処理 (S1911、S1912) を実行する。RAM の初期化処理 (S1911、S1912) では、RAM 203 の使用領域を 0 クリアし (S1911)、その後、RAM 203 の初期値を設定する (S1912)。RAM 203 の初期化処理の実行後は、S1913 の処理へ移行する。

【1429】

一方、RAM 消去スイッチ (図 3132) がオンされておらず (S1904: No)、電源断の発生情報が記憶されており (S1905: Yes)、更に RAM 判定値 (チェックサム値等) が正常であれば (S1907: Yes)、RAM 203 にバックアップされたデータを保持したまま、電源断の発生情報をクリアする (S1908)。次に、サブ側の制御装置 (周辺制御装置) を駆動電源遮断時の遊技状態に復帰させるための復電時の払出復帰コマンドを送信し (S1909)、S1910 の処理へ移行する。払出制御装置 111 は、この払出復帰コマンドを受信すると、RAM 213 に記憶されたデータを保持したまま、遊技球の払い出し制御を開始可能な状態となる。

40

【1430】

次に、音声ランプ制御装置 113 に対して、各種演出を実行することを許可する演出許

50

可コマンドを出力する（S 1 9 1 3）。その後、確変カウンタ 2 0 3 k および時短カウンタ 2 0 3 g の各値を読み出し（S 1 9 1 4）、読み出したカウンタ値に基づき、状態コマンドを設定する（S 1 9 1 5）。S 1 9 1 5 の処理が終了すると、割込みを許可し（S 1 9 1 6）、後述するメイン処理に移行する。

【1 4 3 1】

次に、図 2 2 7 を参照して、上記した立ち上げ処理後に主制御装置 1 1 0 内の M P U 2 0 1 により実行されるメイン処理（S 2 0 0 0）について説明する。図 2 2 7 は、このメイン処理（S 2 0 0 0）を示すフローチャートである。このメイン処理（S 2 0 0 0）では、大別して、カウンタの更新処理と、電源断時処理とが実行される。

【1 4 3 2】

メイン処理（図 2 2 7、S 2 0 0 0）においては、まず、タイマ割込処理（図 2 0 8 参照）の中で R A M 2 2 3 に設けられたコマンド送信用のリングバッファに記憶されたコマンド等の出力データをサブ側の各制御装置（周辺制御装置）に送信する外部出力処理を実行する（S 2 0 0 1）。

【1 4 3 3】

次に、変動種別カウンタ C S 1 の値を更新する（S 2 0 0 2）。具体的には、変動種別カウンタ C S 1 を 1 加算すると共に、そのカウンタ値が最大値（本制御例では 1 9 8）に達した際、0 にクリアする。そして、変動種別カウンタ C S 1 の更新値を、R A M 2 0 3 のカウンタ用バッファに格納する。

【1 4 3 4】

変動種別カウンタ C S 1 の更新が終わると、払出制御装置 1 1 1 より受信した賞球計数信号や払出異常信号を読み込み（S 2 0 0 3）を実行する。大当たり制御処理が実行される（S 2 0 0 4）。この大当たり制御処理（S 2 0 0 4）については、図 2 2 8 を参照して、詳細について後述するが、大当たり遊技における可変入賞装置 6 5 の作動を設定する処理が実行される。

【1 4 3 5】

大当たり遊技処理（S 2 0 0 4）が実行された後には、小当たり制御処理（S 2 0 0 5）が実行される。この小当たり制御処理については、図 2 3 2 を参照して後述する。その後、電動役物開閉処理が実行される（S 2 0 0 6）。この電動役物開閉処理（S 2 0 0 6）では、電動役物 1 6 4 0 a の開閉処理が実行される。その後、第 1 図柄表示装置 3 7 の表示制御処理が実行される（S 2 0 0 7）。

【1 4 3 6】

次に、第 2 図柄表示装置 8 3 による第 2 図柄（例えば「○」又は「×」の図柄）の表示制御処理を実行する（S 2 0 0 8）。簡単に説明すると、球が普通入球口（スルーゲート）6 7 を通過したことを条件に、その通過したタイミングで第 2 当たり乱数カウンタ C 4 の値が取得されると共に、第 2 図柄表示装置 8 3 にて第 2 図柄（普通図柄）の変動表示が実施される。そして、第 2 当たり乱数カウンタ C 4 の値により第 2 図柄（普通図柄）の抽選が実施され、第 2 図柄（普通図柄）の当たり状態になると、電動役物 1 6 4 0 a が所定時間開放される。

【1 4 3 7】

その後は、R A M 2 0 3 に電源断の発生情報が記憶されているか否かを判別し（S 2 0 0 9）、R A M 2 0 3 に電源断の発生情報が記憶されていなければ（S 2 0 0 9 : N o）、停電監視回路 2 5 2 から停電信号 S G 1 は出力されておらず、電源は遮断されていない。よって、かかる場合には、次のメイン処理の実行タイミングに至ったか否か、即ち前回のメイン処理の開始から所定時間（本制御例では 4 m 秒）が経過したか否かを判別し（S 2 0 1 0）、既に所定時間（4 m s）が経過していれば（S 2 0 1 0 : Y e s）、処理を S 2 0 0 1 へ移行し、上述した S 2 0 0 1 以降の各処理を繰り返し実行する。

【1 4 3 8】

一方、今回のメイン処理の開始から未だ所定時間が経過していなければ（S 2 0 1 0 : N o）、所定時間に至るまで間、即ち、次のメイン処理の実行タイミングに至るまでの残

10

20

30

40

50

余時間内において、第1初期値乱数カウンタCINI1及び第2初期値乱数カウンタCINI2及び変動種別カウンタCS1の更新を繰り返し実行する(S2011)。

【1439】

まず、第1初期値乱数カウンタCINI1と第2初期値乱数カウンタCINI2との更新を実行する(S2011)。具体的には、第1初期値乱数カウンタCINI1と第2初期値乱数カウンタCINI2を1加算すると共に、そのカウンタ値が最大値(本制御例では479、232)に達した際、0にクリアする。そして、第1初期値乱数カウンタCINI1と第2初期値乱数カウンタCINI2の更新値を、RAM203のカウンタ用バッファにそれぞれ格納する。次に、変動種別カウンタCS1の更新を、S2002の処理と同一の方法によって実行する(S2012)。

10

【1440】

ここで、S2001～S2008の各処理の実行時間は遊技の状態に応じて変化するため、次のメイン処理の実行タイミングに至るまでの残余時間は一定でなく変動表示する。故に、かかる残余時間を使用して第1初期値乱数カウンタCINI1と第2初期値乱数カウンタCINI2の更新を繰り返し実行することにより、第1初期値乱数カウンタCINI1と第2初期値乱数カウンタCINI2(即ち、第1当たり乱数カウンタC1の初期値、第2当たり乱数カウンタC4の初期値)をランダムに更新することができ、同様に変動種別カウンタCS1についてもランダムに更新することができる。

【1441】

また、S2009の処理において、RAM203に電源断の発生情報が記憶されていれば(S2009:Yes)、停電の発生または電源のオフにより電源が遮断され、停電監視回路252から停電信号SG1が出力された結果、図225のNMI割込処理が実行されたということなので、S2013以降の電源遮断時の処理が実行される。まず、各割込処理の発生を禁止し(S2013)、電源が遮断されたことを示す電源断コマンドを他の制御装置(払出制御装置111や音声ランプ制御装置113等の周辺制御装置)に対して送信する(S2014)。そして、RAM判定値を算出して、その値を保存し(S2015)、RAM203のアクセスを禁止して(S2016)、電源が完全に遮断して処理が実行できなくなるまで無限ループを継続する。ここで、RAM判定値は、例えば、RAM203のバックアップされるスタックエリア及び作業エリアにおけるチェックサム値である。

20

30

【1442】

なお、S2009の処理は、S2001～S2008で行われる遊技の状態変化に対応した一連の処理の終了時、又は、残余時間内に行われるS2011とS2012の処理の1サイクルの終了時となるタイミングで実行されている。よって、主制御装置110のメイン処理において、各設定が終わったタイミングで電源断の発生情報を確認しているので、電源遮断の状態から復帰する場合には、立ち上げ処理の終了後、処理をS2001の処理から開始することができる。即ち、立ち上げ処理において初期化された場合と同様に、処理をS2001の処理から開始することができる。よって、電源遮断時の処理において、MPU201が使用している各レジスタの内容をスタックエリアへ退避したり、スタックポインタの値を保存しなくても、初期設定の処理(図226、S1901)において、スタックポインタが所定値(初期値)に設定されることで、S2001の処理から開始することができる。従って、主制御装置110の制御負担を軽減することができると共に、主制御装置110が誤動作したり暴走することなく正確な制御を行うことができる。

40

【1443】

次に、図228のフローチャートを参照して、主制御装置110内のMPU201により実行される大当たり制御処理(S2004)を説明する。図228は、この大当たり制御処理(S2004)を示すフローチャートである。この大当たり制御処理(S2004)は、メイン割込処理(図227参照)の中で実行され、パチンコ機10が特別図柄の大当たり状態である場合に、大当たりに応じた各種演出の実行や、特定入賞口(大開放口)65aを開放又は閉鎖するための処理である。

50

【1444】

大当たり制御処理（図228、S2004）では、まず、大当たりシナリオが設定されているかを判別する（S2101）。大当たりシナリオが設定されていないと判別された場合は（S2101：No）、そのまま本処理を終了する。一方、S2101の処理において、大当たりシナリオが設定されていると判別された場合は（S2101：Yes）、大当たりシナリオを更新し（S2102）、大当たりシナリオのオープニング開始のタイミングであるかを判別する（S2103）。より具体的には、S2102の処理において、大当たりシナリオカウンタ（図示せず）のカウンタ値に1を加算し、S2103の処理において、大当たりシナリオカウンタ（図示せず）のカウンタ値が大当たりシナリオのオープニング開始に該当する値であるかを判別する。

10

【1445】

S2103の処理において、大当たりシナリオのオープニング開始のタイミングであると判別された場合は（S2103：Yes）、大当たり用オープニングコマンドを設定し（S2104）、本処理を終了する。一方、大当たりシナリオのオープニング開始のタイミングないと判別した場合は（S2103：No）、次いで、大当たりシナリオの新たなラウンドの開始タイミングであるかを判別する（S2105）。

【1446】

S2105の処理において、大当たりシナリオの新たなラウンドの開始タイミングであると判別した場合は（S2105：Yes）、大当たり動作設定処理を実行し（S2106）、本処理を終了する。この大当たり動作設定処理（S2106）の詳細については、図229を参照して後述する。

20

【1447】

一方、S2105の処理において、大当たりシナリオの新たなラウンドの開始タイミングではないと判別した場合は（S2105：No）、次に、現在実行されているラウンドのラウンド終了条件が成立したかを判別する（S2107）。ここで、本制御例では、特定入賞口65aが開放されている間に、合計で球が所定数（例えば、5個）入賞した場合、または、特定入賞口65aの開放期間が所定時間経過している場合に、ラウンド終了条件が成立したと判別する。特定入賞口65aのラウンド終了条件が成立していると判定した場合は（S2107：Yes）、S2108の処理にて特定入賞口65aが閉鎖されるよう設定し（第1特定入賞口65aの開閉板65f1が閉状態となるようソレノイドをオフに設定し）、本処理を終了する。なお、上述したS2105～S2107までの判別処理は、大当たりシナリオに設定されている大当たりのラウンド数分繰り返し実行される。

30

【1448】

一方、S2107の処理において、現在実行されているラウンドのラウンド終了条件が成立していないと判別した場合は（S2107：No）、エンディング演出の開始タイミングであるかを判別し（S2109）、エンディング演出の開始タイミングであれば（S2109：Yes）、大当たり用エンディングコマンドを設定し（S2110）、本処理を終了する。ここで設定されたエンディングコマンドは、RAM203に設けられたコマンド送信用のリングバッファに記憶され、MPU201により実行されるメイン処理（図227参照）の外部出力処理（S2001）の中で、音声ランプ制御装置113に向けて送信される。音声ランプ制御装置113は、エンディングコマンドを受信すると、表示用エンディングコマンドを表示制御装置114へ送信する。表示制御装置114によって表示用エンディングコマンドが受信されると、第3図柄表示装置81において大当たりの終了を示すエンディング演出が開始される。

40

【1449】

一方、S2109の処理において、エンディング演出の開始タイミングでないと判別した場合は（S2109：No）、大当たりの終了タイミングであるかを判別する（S2111）。ここで、大当たりの終了タイミングとは、エンディング演出の実行期間が経過した場合を示す。S2111の処理において、大当たりの終了タイミングであると判別した場合は（S2111：Yes）、大当たり終了後の遊技状態を設定するための大当たり終

50

了処理を実行し（S 2 1 1 2）、本処理を終了する。この大当たり終了処理（S 2 1 1 2）の詳細については、図 2 3 0 を参照して後述する。

【1 4 5 0】

一方、大当たりの終了タイミングでなければ（S 2 1 1 1 : N o）、第 1 入賞処理を実行し（S 2 1 1 3）、本処理を終了する。この第 1 入賞処理（S 2 1 1 3）の詳細については、図 2 3 1 を参照して後述する。

【1 4 5 1】

次に、図 2 2 9 を参照して、大当たり制御処理（図 2 2 8、S 2 0 0 4）内の一処理である大当たり動作設定処理（S 2 1 0 6）について説明する。図 2 2 9 は、この大当たり動作設定処理（図 2 2 9、S 2 1 0 6）の内容を示したフローチャートである。大当たり動作設定処理（図 2 2 9、S 2 1 0 6）では、まず、開始する大当たりのラウンド数に対応した開放動作が設定されている開放シナリオを読み込む（S 2 2 0 1）。流路ソレノイド（確変ソレノイド）6 5 k（図 1 7 9 参照）の開放動作を S 2 2 0 1 で読み込んだデータに基づいて設定する（S 2 2 0 2）その後、特定入賞口 6 5 a（に付随する開閉板 6 5 f 1（図 1 7 9 参照））の開放動作を S 2 2 0 1 の処理で読み込んだデータにより設定し（S 2 2 0 3）、この処理を終了する。

【1 4 5 2】

このように、各ラウンドの開始毎に、可変入賞装置 6 5 の各動作が設定されるので、予め電源断が大当たり遊技中に発生しても、大当たり遊技が途中で終了してしまうような不具合を抑制できる。

【1 4 5 3】

なお、本制御例では、小当たり遊技の場合には、確変ソレノイド 6 5 k の動作は設定されず、開閉板 6 5 f 1 の開放動作のみが設定される。小当たりでは、2 ラウンドで構成され、各ラウンドで、1 秒間、開閉板 6 5 f 1 が開放動作される。

【1 4 5 4】

次に、図 2 3 0 を参照して、主制御装置 1 1 0 の M P U 2 0 1 により実行される大当たり制御処理（図 2 2 8、S 2 0 0 4）内の一処理である大当たり終了処理（S 2 1 1 2）について説明する。この大当たり終了処理（S 2 1 1 2）は、上述した通り、大当たり終了後の遊技状態を設定するための処理である。図 2 3 0 は、この大当たり終了処理（S 2 1 1 2）の内容を示したフローチャートである。

【1 4 5 5】

大当たり終了処理（図 2 3 0、S 2 1 1 2）では、まず、当選時状態格納エリア 2 0 3 n に基づいて、当選時の遊技状態を特定する（S 2 3 0 1）。次いで、当選時の遊技状態が潜確状態でないかを判別する（S 2 3 0 2）。S 2 3 0 2 の処理において、当選時の遊技状態が潜確状態でないと判別した場合は（S 2 3 0 2 : N o）、V 入賞フラグ 2 0 3 f はオンであるか判別する（S 2 3 0 3）。S 2 3 0 3 の処理において、V 入賞フラグ 2 0 3 f がオンであると判別された場合は（S 2 3 0 3 : Y e s）、今回の大当たり中に球が V 通過スイッチ 6 5 e 3 を通過したことを意味するので、確変カウンタ 2 0 3 k の値を 1 2 0 に設定する（S 2 3 0 4）。

【1 4 5 6】

次いで、今回の大当たり種別が大当たり B ~ D であるかを判別する（S 2 3 0 5）。大当たり B ~ D でなければ（S 2 3 0 5 : N o）、時短カウンタ 2 0 3 g の値に 1 2 0 を設定し（S 2 3 0 6）、S 2 3 0 7 の処理へ移行する。

【1 4 5 7】

一方、S 2 3 0 2 の処理において、当選時の遊技状態が潜確状態であると判別した場合（S 2 3 0 2 : Y e s）、または、S 2 3 0 3 の処理において、V 入賞フラグ 2 0 3 f がオフである（即ち、オンでない）と判別された場合は（S 2 3 0 3 : N o）、または、S 2 3 0 5 の処理において、大当たり B ~ D でない場合は（S 2 3 0 5 : N o）、S 3 0 7 の処理へ移行する。これにより、当選時の遊技状態が潜確状態でない場合、および、大当たり中に遊技球が V 通過スイッチ 6 5 e 3 を通過しなかった場合は、大当たり後の遊技状

10

20

30

40

50

態が通常状態に設定される。また、遊技球がV通過スイッチ65e3を通過し、当たり種別が大当たりB～Dである場合は、大当たり後に120回の確変状態が設定される。一方、遊技球がV通過スイッチ65e3を通過し、当たり種別が大当たりAである場合は、大当たり後に120回の確変状態および100回の時短状態が設定される。

【1458】

S2307の処理では、大当たり中フラグ203u、およびV入賞フラグ203fを共にオフに設定し、当選時状態格納エリア203nをクリアする(S2207)。その後、設定した遊技状態に応じた状態コマンドを設定し(S2308)、本処理を終了する。

【1459】

このように、本制御例では、大当たり遊技の終了時に、確変設定フラグ203hがオンであるか判別されて、オンであれば、確変フラグ203gがオンに設定される。よって、大当たり遊技の終了時に、V通過スイッチ65e3を遊技球が通過しているかを判別して高確率遊技状態を設定できる。よって、大当たり遊技が終了するまで、高確率遊技状態(潜伏確変遊技状態ST2または確変遊技状態ST3)へ移行することを遊技者に期待させ続けることができる。さらには、V通過スイッチ65e3に遊技球が大当たり遊技中に通過させることができれば、高確率遊技状態(潜伏確変遊技状態ST2または確変遊技状態ST3)が大当たり遊技後に付与されるので、大当たり遊技中にもV通過スイッチ65e3に遊技球が通過するか否かに関心を持って遊技を行うことができる。

【1460】

次に、図231を参照して、主制御装置110内のMPU201により実行される第1入賞処理(S2113)の詳細について説明する。図49は、この第1入賞処理(S2113)を示すフローチャートである。この第1入賞処理(S2113)は、大当たり制御処理(図228参照)の中で実行され、上述した通り、特定入賞口(大開放口)65aへの入賞に応じた制御を行うための処理である。

【1461】

この第1入賞処理(図231、S2113)では、まず、現在がラウンド有効期間であるかを判別する(S2401)。ここで、ラウンド有効期間とは、ラウンド遊技が設定されている期間、即ち、特定入賞口(大開放口)65aが開放状態に設定されてから、インターバル期間(5秒)が終了するまでの期間である。S2401の処理において、ラウンド有効期間でなければ(S2401:No)、入賞カウンタ203hをリセットし(S2402)、そのまま本処理を終了する。

【1462】

一方、S2401の処理において、現在がラウンド有効期間であると判別した場合は(S2401:Yes)、次いで、特定入賞口(大開放口)65aへの入賞を検出したかを判別し(S2403)、特定入賞口(大開放口)65aへの入賞を検出していなければ(S2403:No)、そのまま本処理を終了する。

【1463】

一方、S2403の処理において、特定入賞口(大開放口)65aに対する入賞を検出していれば(S2403:Yes)、入賞カウンタ203hの値に1を加算して更新する(S2404)。そして、入賞カウンタ203hの値が上限値(本制御例では、5)以上であるかを判別し(S2405)、入賞カウンタ203hの値が上限値(本制御例では、5)以下であれば(S2405:No)、そのまま本処理を終了する。

【1464】

一方、入賞カウンタ203hの値が上限値(本制御例では、5)以上であれば(S2405:Yes)、特定入賞口(大開放口)65a(に付随する開閉板65f1)の閉鎖を設定する(S2406)。次いで、大当たりシナリオをラウンドの終了に更新し(S2407)、V入賞フラグ203fがオンであるかを判別する(S2408)。V入賞フラグ203fがオンである場合は(S2408:Yes)、そのまま本処理を終了する。

【1465】

一方、V入賞フラグ203fがオフである(即ち、オンでない)場合は(S2408:

10

20

30

40

50

N o)、V通過スイッチ65e3がオンであるかを判別する(S2409)。S2409の処理において、V通過スイッチ65e3がオフである(即ち、オンでない)場合は(S2409:N o)、そのまま本処理を終了する。

【1466】

S2409の処理において、V通過スイッチ65e3がオンである場合は(S2409:Y e s)、V入賞フラグをオンに設定する。そして、V入賞コマンドを設定し、本処理を終了する。

【1467】

次に、図232を参照して、主制御装置110のMPU201により実行されるメイン処理(図227参照)内の一処理である小当たり制御処理(S2005)について説明する。図227は、この小当たり制御処理(S2005)の内容を示したフローチャートである。

10

【1468】

小当たり制御処理(図232、S2005)では、まず、小当たりシナリオが設定されているかを判別する(S2501)。具体的には、特図2外れ停止処理(図221参照)のS1404の処理が実行され、小当たりシナリオが設定されているかを判別する。S2501の処理において、小当たりシナリオが設定されていなければ(S2501:N o)、そのまま本処理を終了する。

【1469】

一方、S2501の処理において、小当たりシナリオが設定されていれば(S2501:Y e s)、小当たりシナリオを更新し(S2502)、小当たりシナリオのオープニング開始のタイミングであるかを判別する(S2503)。より具体的には、S2502の処理において、小当たりシナリオカウンタ(図示せず)のカウンタ値に1を加算し、S2503の処理において、小当たりシナリオカウンタ(図示せず)のカウンタ値が小当たりシナリオのオープニング開始に該当する値であるかを判別する。

20

【1470】

S2503の処理において、小当たりシナリオのオープニング開始のタイミングであると判別した場合は(S2503:Y e s)、小当たり用オープニングコマンドを設定し(S2504)、本処理を終了する。一方、小当たりシナリオのオープニング開始のタイミングでないと判別した場合は(S2503:N o)、次いで、小当たりシナリオのラウンド開始のタイミングであるかを判別する(S2505)。

30

【1471】

S2505の処理において、小当たりシナリオのラウンド開始のタイミングであると判別した場合は(S2505:Y e s)、小当たり動作設定処理を実行し(S2506)、本処理を終了する。なお、小当たり動作設定処理(S2506)の詳細については、図233を参照して後述する。一方、小当たりシナリオのラウンド開始のタイミングでないと判別した場合は(S2505:N o)、次いで、現在実行されているラウンドのラウンド終了条件が成立したかを判別する(S2507)。ここで、本制御例では、特定入賞口65aが開放されている間に、合計で球が所定数(例えば、5個)入賞した場合、または、特定入賞口65aの開放期間が所定時間経過している場合に、ラウンド終了条件が成立したと判別する。

40

【1472】

S2507の処理において、現在実行されているラウンドのラウンド終了条件が成立していると判定した場合は(S2507:Y e s)、S2108の処理にて特定入賞口65aが閉鎖されるよう設定し(第1特定入賞口65aの開閉板65f1が閉状態となるようソレノイドをオフに設定し)、本処理を終了する。一方、特定入賞口65aのラウンド終了条件が成立していないと判別した場合は(S2507:N o)、エンディング演出の開始のタイミングであるかを判別する(S2509)。

【1473】

S2509の処理において、エンディング演出の開始のタイミングであると判別した場

50

合は（S 2 5 0 9：Y e s）、小当たり用エンディングコマンドを設定し（S 2 5 1 0）、本処理を終了する。ここで設定されたエンディングコマンドは、R A M 2 0 3に設けられたコマンド送信用のリングバッファに記憶され、M P U 2 0 1により実行されるメイン処理（図 2 2 7 参照）の外部出力処理（S 2 0 0 1）の中で、音声ランプ制御装置 1 1 3に向けて送信される。音声ランプ制御装置 1 1 3は、エンディングコマンドを受信すると、表示用エンディングコマンドを表示制御装置 1 1 4へ送信する。表示制御装置 1 1 4によって表示用エンディングコマンドが受信されると、第 3 図柄表示装置 8 1において大当たりの終了を示すエンディング演出が開始される。

【1 4 7 4】

一方、S 2 5 0 9の処理において、エンディング演出の開始タイミングでないと判別した場合は（S 2 5 0 9：N o）、小当たりの終了タイミングであるかを判別する（S 2 5 1 1）。ここで、小当たりの終了タイミングとは、エンディング演出の実行期間が経過した場合を示す。

【1 4 7 5】

S 2 5 1 1の処理において、小当たりの終了タイミングであると判別した場合は（S 2 5 1 1：Y e s）、小当たり中フラグ 2 0 3 vをオフに設定し（S 2 5 1 2）、本処理を終了する。一方、小当たりの終了タイミングでなければ（S 2 5 1 1：N o）、第 2 入賞処理を実行し（S 2 5 1 3）、本処理を終了する。この第 2 入賞処理（S 2 5 1 3）の詳細については、図 2 3 4を参照して後述する。

【1 4 7 6】

次に、図 2 3 3を参照して、小当たり制御処理（図 2 3 2、S 2 0 0 5）内の一処理である小当たり動作設定処理（S 2 5 0 6）について説明する。図 2 3 3は、この小当たり動作設定処理（S 2 5 0 6）の内容を示したフローチャートである。小当たり動作設定処理（図 2 3 3、S 2 5 0 6）では、まず、開始する小当たりのラウンド数に対応した開放動作が設定されている開放シナリオを読み込む（S 2 6 0 1）。特定入賞口 6 5 a（に付随する開閉板 6 5 f 1（図 1 7 9 参照））の開放動作をS 2 6 0 1の処理で読み込んだデータにより設定し（S 2 6 0 2）、この処理を終了する。

【1 4 7 7】

このように、各ラウンドの開始毎に、可変入賞装置 6 5の各動作が設定されるので、予期せぬ電源断が大当たり遊技中に発生しても、大当たり遊技が途中で終了してしまうような不具合を抑制できる。

【1 4 7 8】

次に、図 2 3 4を参照して、主制御装置 1 1 0内のM P U 2 0 1により実行される第 2 入賞処理（S 2 5 1 3）の詳細について説明する。図 2 3 4は、この第 2 入賞処理（S 2 5 1 3）を示すフローチャートである。この第 2 入賞処理（S 2 5 1 3）は、小当たり制御処理（図 2 3 2 参照）の中で実行され、上述した通り、特定入賞口 6 5 aへの入賞に応じた制御を行うための処理である。

【1 4 7 9】

この第 2 入賞処理（図 2 3 4、S 2 5 1 3）では、まず、現在がラウンド有効期間であるかを判別する（S 2 7 0 1）。ここで、ラウンド有効期間とは、ラウンド遊技が設定されている期間、即ち、特定入賞口 6 5 aが開放状態に設定されてから、インターバル期間（5 秒）が終了するまでの期間である。S 2 4 0 1の処理において、ラウンド有効期間でなければ（S 2 7 0 1：N o）、入賞カウンタ 2 0 3 hをリセットし（S 2 7 0 2）、そのまま本処理を終了する。

【1 4 8 0】

一方、S 2 7 0 1の処理において、現在がラウンド有効期間であると判別した場合は（S 2 7 0 1：Y e s）、次いで、特定入賞口 6 5 aへの入賞を検出したかを判別し（S 2 7 0 3）、特定入賞口 6 5 aへの入賞を検出していなければ（S 2 7 0 3：N o）、そのまま本処理を終了する。

【1 4 8 1】

一方、S 2 7 0 3 の処理において、特定入賞口 6 5 a に対する入賞を検出していれば (S 2 7 0 3 : Y e s)、入賞カウンタ 2 0 3 h の値に 1 を加算して更新する (S 2 7 0 4)。そして、入賞カウンタ 2 0 3 h の値が上限値 (本制御例では、5) 以上であるかを判別し (S 2 7 0 5)、入賞カウンタ 2 0 3 h の値が上限値 (本制御例では、5) 以下であれば (S 2 7 0 5 : N o)、そのまま本処理を終了する。

【1 4 8 2】

一方、入賞カウンタ 2 0 3 h の値が上限値 (本制御例では、5) 以上であれば (S 2 7 0 5 : Y e s)、特定入賞口 6 5 a (に付随する開閉板 6 5 f 1) の閉鎖を設定する (S 2 7 0 6)。次いで、小当たりシナリオをラウンドの終了に更新し (S 2 7 0 7)、本処理を終了する。

10

【1 4 8 3】

＜第 1 制御例における音声ランプ制御装置の制御処理について＞

次に、図 2 3 5 から図 2 4 3 を参照して、音声ランプ制御装置 1 1 3 内の M P U 2 2 1 により実行される各制御処理を説明する。かかる M P U 2 2 1 の処理としては大別して、電源投入に伴い起動される立ち上げ処理と、その立ち上げ処理後に実行されるメイン処理とがある。

【1 4 8 4】

まず、図 2 3 5 を参照して、音声ランプ制御装置 1 1 3 内の M P U 2 2 1 により実行される立ち上げ処理を説明する。図 2 3 5 は、この立ち上げ処理を示したフローチャートである。この立ち上げ処理は電源投入時に起動される。

20

【1 4 8 5】

立ち上げ処理が実行されると、まず、電源投入に伴う初期設定処理を実行する (S 4 0 0 1)。具体的には、スタックポインタに予め決められた所定値を設定する。その後、電源断処理中フラグがオンしているか否かによって、今回の立ち上げ処理が瞬間的な電圧降下 (瞬間的な停電、所謂「瞬停」) によって、S 4 1 1 6 の電源断処理 (図 2 3 6 参照) の実行途中に開始されたものであるか否かが判断される (S 4 0 0 2)。図 2 3 6 を参照して後述する通り、音声ランプ制御装置 1 1 3 は、主制御装置 1 1 0 から電源断の発生情報を受信すると (図 2 3 6、S 4 1 1 3 参照)、S 4 1 1 6 の電源断処理を実行する。かかる電源断処理の実行前に、電源断処理中フラグがオンされ、該電源断処理の終了後に、電源断処理中フラグはオフされる。よって、S 4 1 1 6 の電源断処理が実行途中であるか否かは、電源断処理中フラグの状態によって判断できる。

30

【1 4 8 6】

電源断処理中フラグがオフであれば (S 4 0 0 2 : N o)、今回の立ち上げ処理は、電源が完全に遮断された後に開始されたか、瞬間的な停電が生じた後であって S 4 1 1 6 の電源断処理の実行を完了した後に開始されたか、或いは、ノイズなどによって音声ランプ制御装置 1 1 3 の M P U 2 2 1 にのみリセットがかかって (主制御装置 1 1 0 からの電源断コマンドを受信することなく) 開始されたものである。よって、これらの場合には、R A M 2 2 3 のデータが破壊されているか否かを確認する (S 4 0 0 3)。

【1 4 8 7】

R A M 2 2 3 のデータ破壊の確認は、次のように行われる。即ち、R A M 2 2 3 の特定の領域には、S 4 0 0 6 の処理によって「5 5 A A h」のキーワードとしてのデータが書き込まれている。よって、その特定領域に記憶されるデータをチェックし、該データが「5 5 A A h」であれば R A M 2 2 3 のデータ破壊は無く、逆に「5 5 A A h」でなければ R A M 2 2 3 のデータ破壊を確認することができる。R A M 2 2 3 のデータ破壊が確認されれば (S 4 0 0 3 : Y e s)、S 2 0 0 4 へ移行して、R A M 2 2 3 の初期化を開始する。一方、R A M 2 2 3 のデータ破壊が確認されなければ (S 4 0 0 3 : N o)、S 4 0 0 8 へ移行する。

40

【1 4 8 8】

なお、今回の立ち上げ処理が、電源が完全に遮断された後に開始された場合には、R A M 2 2 3 の特定領域に「5 5 A A h」のキーワードは記憶されていないので (電源断によ

50

ってRAM 2 2 3の記憶は喪失するから)、RAM 2 2 3のデータ破壊と判断され(S 4 0 0 3: Y e s)、S 4 0 0 4へ移行する。一方、今回の立ち上げ処理が、瞬間的な停電が生じた後であってS 4 1 1 6の電源断処理の実行を完了した後に開始されたか、或いは、ノイズなどによって音声ランプ制御装置 1 1 3のMPU 2 2 1にのみリセットがかかって開始された場合には、RAM 2 2 3の特定領域には「5 5 A A h」のキーワードが記憶されているので、RAM 2 2 3のデータは正常と判断されて(S 4 0 0 3: N o)、S 4 0 0 8へ移行する。

【1 4 8 9】

電源断処理中フラグがオンであれば(S 4 0 0 2: Y e s)、今回の立ち上げ処理は、瞬間的な停電が生じた後であって、S 4 1 1 6の電源断処理の実行途中に、音声ランプ制御装置 1 1 3のMPU 2 2 1にリセットがかかって開始されたものである。かかる場合は電源断処理の実行途中なので、RAM 2 2 3の記憶状態は必ずしも正しくない。よって、かかる場合には制御を継続することはできないので、処理をS 4 0 0 4へ移行して、RAM 2 2 3の初期化を開始する。

【1 4 9 0】

S 4 0 0 4の処理では、RAM 2 2 3の全範囲の記憶領域をチェックする(S 4 0 0 4)。チェック方法としては、まず、1 バイト毎に「0 F F h」を書き込み、それを1 バイト毎に読み出して「0 F F h」であるか否かを確認し、「0 F F h」であれば正常と判別する。かかる1 バイト毎の書き込み及び確認を、「0 F F h」に次いで、「5 5 h」、「0 A A h」、「0 0 h」の順に行う。このRAM 2 2 3の読み書きチェックにより、RAM 2 2 3のすべての記憶領域が0 クリアされる。

【1 4 9 1】

RAM 2 2 3のすべての記憶領域について、読み書きチェックが正常と判別されれば(S 4 0 0 5: Y e s)、RAM 2 2 3の特定領域に「5 5 A A h」のキーワードを書き込んで、RAM破壊チェックデータを設定する(S 4 0 0 6)。この特定領域に書き込まれた「5 5 A A h」のキーワードを確認することにより、RAM 2 2 3にデータ破壊があるか否かがチェックされる。一方、RAM 2 2 3のいずれかの記憶領域で読み書きチェックの異常が検出されれば(S 4 0 0 5: N o)、RAM 2 2 3の異常を報知して(S 4 0 0 7)、電源が遮断されるまで無限ループする。RAM 2 2 3の異常は、表示ランプ 3 4により報知される。なお、音声出力装置 2 2 6により音声を出力してRAM 2 2 3の異常報知を行うようにしても良いし、表示制御装置 1 1 4にエラーコマンドを送信して、第3図柄表示装置 8 1にエラーメッセージを表示させるようにしてもよい。

【1 4 9 2】

S 4 0 0 8の処理では、電源断フラグがオンされているか否かを判別する(S 4 0 0 8)。電源断フラグはS 4 1 1 6の電源断処理の実行時にオンされる(図 2 3 6、S 4 1 1 5参照)。つまり、電源断フラグは、S 4 1 1 6の電源断処理が実行される前にオンされるので、電源断フラグがオンされた状態でS 4 0 0 8の処理に至るのは、今回の立ち上げ処理が、瞬間的な停電が生じた後であってS 4 1 1 6の電源断処理の実行を完了した状態で開始された場合である。従って、かかる場合には(S 4 0 0 8: Y e s)、音声ランプ制御装置 1 1 3の各処理を初期化するためにRAMの作業エリアをクリアし(S 4 0 0 9)、RAM 2 2 3の初期値を設定した後(S 4 0 1 0)、状態コマンドに基づいて状態設定エリアを更新する(S 4 0 1 1)。次いで、割込み許可を設定して(S 4 0 1 1)、メイン処理へ移行する。なお、RAM 2 2 3の作業エリアとしては、主制御装置 1 1 0から受信したコマンド等を記憶する領域以外の領域をいう。

【1 4 9 3】

一方、電源断フラグがオフされた状態でS 4 0 0 8の処理に至るのは、今回の立ち上げ処理が、例えば電源が完全に遮断された後に開始されたためにS 4 0 0 4からS 4 0 0 6の処理を経由してS 4 0 0 8の処理へ至ったか、或いは、ノイズなどによって音声ランプ制御装置 1 1 3のMPU 2 2 1にのみリセットがかかって(主制御装置 1 1 0からの電源断コマンドを受信することなく)開始された場合である。よって、かかる場合には(S 4

10

20

30

40

50

008:No)、RAM223の作業領域のクリア処理であるS4009をスキップして、処理をS4010へ移行し、RAM223の初期値を設定する(S4010)。

【1494】

なお、S4009のクリア処理をスキップするのは、S4004からS4006の処理を経由してS4008の処理へ至った場合には、S4004の処理によって、既にRAM223のすべての記憶領域はクリアされているし、ノイズなどによって音声ランプ制御装置113のMPU221にのみリセットがかかって、立ち上げ処理が開始された場合には、RAM223の作業領域のデータをクリアせず保存しておくことにより、音声ランプ制御装置113の制御を継続できるからである。

【1495】

次に、図236を参照して、音声ランプ制御装置113の立ち上げ処理後に音声ランプ制御装置113内のMPU221により実行されるメイン処理について説明する。図236は、このメイン処理を示したフローチャートである。メイン処理が実行されると、まず、該メイン処理が開始されてから、又は、前回S4101の処理が実行されてから1ミリ秒以上が経過したか否かが判別され(S4101)、1ミリ秒以上経過していなければ(S4101:No)、S4102～S4110の処理を行わずにS4111の処理へ移行する。S4101の処理で、1ミリ秒経過したか否かを判別するのは、S4102～S4110が表示(演出)に関する処理であり、短い周期(1ミリ秒以内)で編集する必要がないのに対して、S4111のコマンド判定処理やS4112の変動表示設定処理を短い周期で実行する方が好ましいからである。S4111の処理が短い周期で実行されることにより、主制御装置110から送信されるコマンドの受信洩れを防止でき、S4111の処理が短い周期で実行されることにより、コマンド判定処理によって受信されたコマンドに基づき、変動表示演出に関する設定を遅滞なく行うことができる。

【1496】

S4101の処理で1ミリ秒以上経過していれば(S4101:Yes)、まず、S4103～S4112の処理によって設定された、表示制御装置114に対する各種コマンドを、表示制御装置114に対して送信する(S4102)。次いで、表示ランプ34の点灯態様の設定や後述するS4108の処理で編集されるランプの点灯態様となるよう各ランプの出力を設定し(S4103)、その後電源投入報知処理を実行する(S4104)。電源投入報知処理は、電源が投入された場合に所定の時間(例えば30秒)電源が投入されたことを知らせる報知を行うものであり、その報知は音声出力装置226やランプ表示装置227により行われる。また、第3図柄表示装置81の画面において電源が供給されたことを報知するようコマンドを表示制御装置114に送信するものとしても良い。なお、電源投入時でなければ、電源投入報知処理による報知は行わずにS4105の処理へ移行する。

【1497】

S4105の処理では客待ち演出が実行され、その後、保留個数表示更新処理が実行される(S4106)。客待ち演出では、パチンコ機10が遊技者により遊技されない時間が所定時間経過した場合に、第3図柄表示装置81の表示をタイトル画面に切り替える設定などが行われ、その設定がコマンドとして表示制御装置114に送信される。

【1498】

その後、枠ボタン入力監視・演出処理が実行される(S4107)。この枠ボタン入力監視・演出処理では、演出効果を高めるために遊技者に操作される枠ボタン22が押されたか否かの入力を監視し、枠ボタン22の入力が確認された場合に対応した演出を行うよう設定する処理である。この処理では、枠ボタン22の遊技者による操作が検出されると、表示制御装置114に対して枠ボタン22が操作されたことを通知する枠ボタン操作コマンドを設定する。

【1499】

枠ボタン入力監視・演出処理が終わると、次いで、ランプ編集処理を実行し(S4108)、その後音編集・出力処理を実行する(S4109)。ランプ編集処理では、第3図

10

20

30

40

50

柄表示装置 8 1 で行われる表示に対応するよう電飾部 2 9 ～ 3 3 の点灯パターンなどが設定される。音編集・出力処理では、第 3 図柄表示装置 8 1 で行われる表示に対応するよう音声出力装置 2 2 6 の出力パターンなどが設定され、その設定に応じて音声出力装置 2 2 6 から音出力される。

【1500】

S 4 1 0 9 の処理後、液晶演出実行管理処理が実行される (S 4 1 1 0)。この後、S 4 1 1 1 の処理へ移行する。液晶演出実行管理処理では、主制御装置 1 1 0 から送信される変動パターンコマンドに基づいて第 3 図柄表示装置 8 1 で行われる変動表示に要する時間と同期した時間が設定される。この液晶演出実行監視処理で設定された時間に基づいて S 4 1 0 8 のランプ編集処理が実行される。なお、S 4 1 0 9 の音編集・出力処理も第 3 図柄表示装置 8 1 で行われる変動表示に要する時間と同期した時間で実行される。

10

【1501】

その後、主制御装置 1 1 0 より受信したコマンドに応じた処理を行うコマンド判定処理 (S 4 1 1 1) が実行され、S 4 1 1 2 の処理へ移行する。このコマンド判定処理 (S 4 1 1 1) の詳細については、図 2 3 8 を参照して後述する。

【1502】

S 4 1 1 2 の処理では、第 3 図柄表示装置 8 1 において変動表示演出を表示させるために、主制御装置 1 1 0 より受信した変動パターンコマンドに基づいて表示用変動パターンコマンドを生成し、そのコマンドを表示制御装置 1 1 4 に送信するために設定する処理である変動表示設定処理を実行する。この変動表示設定処理の詳細については、図 2 4 3 を参照して後述する。

20

【1503】

S 4 1 1 2 の処理が終わると、ワーク R A M 2 3 3 に電源断の発生情報が記憶されているか否かを判別する (S 4 1 1 3)。電源断の発生情報は、主制御装置 1 1 0 から電源断コマンドを受信した場合に記憶される。S 4 1 1 3 の処理で電源断の発生情報が記憶されていれば (S 4 1 1 3 : Y e s)、電源断フラグ及び電源断処理中フラグを共にオンして (S 4 1 1 5)、電源断処理を実行する (S 4 1 1 6)。電源断処理の実行後は、電源断処理中フラグをオフし (S 4 1 1 7)、その後、処理を、無限ループする。電源断処理では、割込処理の発生を禁止すると共に、各出力ポートをオフして、音声出力装置 2 2 6 およびランプ表示装置 2 2 7 からの出力をオフする。また、電源断の発生情報の記憶も消去する。

30

【1504】

一方、S 4 1 1 3 の処理で電源断の発生情報が記憶されていなければ (S 4 1 1 3 : N o)、R A M 2 2 3 に記憶されるキーワードに基づき、R A M 2 2 3 が破壊されているか否かが判別され (S 4 1 1 4)、R A M 2 2 3 が破壊されていなければ (S 4 1 1 4 : N o)、S 4 1 0 1 の処理へ戻り、繰り返しメイン処理が実行される。一方、R A M 2 2 3 が破壊されていれば (S 4 1 1 4 : Y e s)、以降の処理の実行を停止させるために、処理を無限ループする。ここで、R A M 破壊と判別されて無限ループするとメイン処理が実行されないため、その後、第 3 図柄表示装置 8 1 による表示が変化しない。よって、遊技者は、異常が発生したことを知ることができるので、ホールの店員などを呼びパチンコ機 1 0 の修復などを頼むことができる。また、R A M 2 2 3 が破壊されていると確認された場合に、音声出力装置 2 2 6 やランプ表示装置 2 2 7 により R A M 破壊の報知を行うものとしても良い。

40

【1505】

次に、図 2 3 7 を参照して、音声ランプ制御装置 1 1 3 内の M P U 2 2 1 により実行される客待演出処理 (S 4 1 0 5) について説明する。図 2 3 7 は、客待演出処理 (S 4 1 0 5) を示したフローチャートである。この客待演出処理 (S 4 1 0 5) は、主制御装置 1 1 0 から出力される特図 1 待機コマンドまたは特図 2 待機コマンドを受信した場合にオンに設定されるサブ特図 1 待受フラグ 2 2 3 j、サブ特図 2 待受フラグ 2 2 3 m の設定状況に基づいて、待機表示画面を設定する処理を実行するものである。以下、客待演出処理

50

(S 4 1 0 5)の詳細を説明する。

【1 5 0 6】

客待演出処理(図2 3 7、S 4 1 0 5)では、まず、サブ特図1待受フラグ2 2 3 jがオンに設定されているか否かを判別する(S 4 2 0 1)。サブ特図1待受フラグ2 2 3 jがオンに設定されていると判別した場合には(S 4 2 0 1: Y e s)、特図1待受カウンタ2 2 3 kの値を更新する(S 4 2 0 2)。そして、特図1待受カウンタ2 2 3 kの値が上限値であるか否かを判別する(S 4 2 0 3)。ここで、本制御例では特図1待受カウンタ2 2 3 kの上限値として3 0秒に対応する値(3 0 0 0 0)が設定されている。つまり、特図1の変動が停止してから3 0秒経過した場合に(特図1待受カウンタ2 2 3 kの値が上限値に到達した場合に)特図1待機フラグがオンに設定されるよう構成されている。

10

【1 5 0 7】

特図1待受カウンタ2 2 3 kの値が上限値未満である場合は(S 4 2 0 3: N o)、S 4 2 0 5の処理へ移行する。

【1 5 0 8】

一方、S 4 2 0 3の処理において、特図1待受カウンタ2 2 3 kの値が上限値である場合は(S 4 2 0 3: Y e s)、特図1待機フラグ2 2 3 sをオンに設定し、サブ特図1待受フラグ2 2 3 j、および、待受設定済フラグ2 2 3 uをオフに設定し(S 4 2 0 4)、S 4 2 0 5の処理へ移行する。S 4 2 0 4の処理において待受設定済フラグ2 2 3 uをオフに設定することにより、例えば、後述する特図2待機フラグ2 2 3 tがオンに設定されたことに基づいて表示用待機表示コマンドが設定されている状態で、特図1待機フラグ2 2 3 sがオンに設定された場合に、再度待機表示種別を決定することができるようになる。よって、各特図(特図1、特図2)の変動状況(待機状況)に応じた待機表示を適切に実行することができる。

20

【1 5 0 9】

また、S 4 2 0 1の処理において、サブ特図1待受フラグ2 2 3 jがオフに設定されている(即ち、オンに設定されていない)と判別した場合には(S 4 2 0 1: N o)、S 4 2 0 2~S 4 2 0 4の処理をスキップし、S 4 2 0 5の処理へ移行する。

【1 5 1 0】

S 4 2 0 5の処理では、サブ特図2待受フラグ2 2 3 mがオンに設定されているか否かを判別する(S 4 2 0 5)。サブ特図2待受フラグ2 2 3 mがオンに設定されていると判別した場合には(S 4 2 0 5: Y e s)、特図2待受カウンタ2 2 3 nの値を更新する(S 4 2 0 6)。そして、特図2待受カウンタ2 2 3 nの値が上限値(3 0 0 0 0)であるか否かを判別する(S 4 2 0 7)。特図2待受カウンタ2 2 3 nの値が上限値未満である場合は(S 4 2 0 7: N o)、S 4 2 0 9の処理へ移行する。

30

【1 5 1 1】

一方、S 4 2 0 7の処理において、特図2待受カウンタ2 2 3 nの値が上限値である場合は(S 4 2 0 7: Y e s)、特図2待機フラグ2 2 3 tをオンに設定し、サブ特図2待受フラグ2 2 3 m、および、待受設定済フラグ2 2 3 uをオフに設定して(S 4 2 0 8)、S 4 2 0 9の処理へ移行する。S 4 2 0 8の処理において待受設定済フラグ2 2 3 uをオフに設定することにより、例えば、特図1待機フラグ2 2 3 sがオンに設定されたことに基づいて表示用待機表示コマンドが設定されている状態で、特図2待機フラグ2 2 3 tがオンに設定された場合に、再度待機表示種別を決定することができるようになる。よって、各特図(特図1、特図2)の変動状況(待機状況)に応じた待機表示を適切に実行することができる。

40

【1 5 1 2】

また、S 4 2 0 5の処理において、サブ特図2待受フラグ2 2 3 mがオフに設定されている(即ち、オンに設定されていない)と判別した場合には(S 4 2 0 5: N o)、S 4 2 0 6、および、S 4 2 0 7の処理をスキップし、S 4 2 0 9の処理へ移行する。

【1 5 1 3】

S 4 2 0 9の処理では、待受設定済フラグ2 2 3 uがオンに設定されているか否かを判

50

別する（S 4 2 0 9）。待受設定済フラグ 2 2 3 u がオンに設定されていると判別した場合には（S 4 2 0 9：Y e s）、待機表示種別を設定するための S 4 2 1 1 ～ S 4 2 1 4 の処理をスキップして本処理を終了する。つまり、待機設定済フラグ 2 2 3 u がオンに設定されている状態は、既に待機表示種別が設定されている状態から各特図の変動状況（待機フラグの設定状況）が変更されていない状態である。よって、そのような状態であると判別された場合に待機表示種別を設定するための処理を実行しないように構成することで待機表示種別を設定するための処理の負荷を軽減することができる。

【1 5 1 4】

なお、詳細は図 2 4 1 を参照して後述するが、本制御例では待機フラグ（特図 1 待機フラグ 2 2 3 s または特図 2 待機フラグ 2 2 3 t）がオンに設定されている状態で新たな特図変動が開始されたことを示すコマンド（オフを示す特図待機コマンド）を受信した場合にも、待機設定済フラグ 2 2 3 u をオフに設定する処理が実行される。よって、特図 1 または特図 2 の変動状況（待機フラグの設定状況）が変更される度に必ず待機表示種別を再設定することができるため、各特図（特図 1、特図 2）の変動状況（待機状況）に応じた待機表示をより適切に実行することができる。

【1 5 1 5】

一方、待受設定済フラグ 2 2 3 u がオフに設定されている（即ち、オンに設定されていない）と判別した場合には（S 4 2 0 9：N o）、特図 1 待機フラグ 2 2 3 s または特図 2 待機フラグ 2 2 3 t がオンに設定されているか否かを判別する（S 4 2 1 0）。

【1 5 1 6】

S 4 2 1 0 の処理において、特図 1 待機フラグ 2 2 3 s または特図 2 待機フラグ 2 2 3 t がオフに設定されている（即ち、オンに設定されていない）と判別した場合には（S 4 2 1 0：N o）、本処理を終了する。一方、特図 1 待機フラグ 2 2 3 s または特図 2 待機フラグ 2 2 3 t がオンに設定されていると判別した場合には（S 4 2 1 0：Y e s）、状態設定エリア 2 2 3 i に設定されている遊技状態を読み出す（S 4 2 1 1）。そして、読み出した遊技状態と、特図 1 待機フラグ 2 2 3 s および特図 2 待機フラグ 2 2 3 t の設定状況に基づいて、画面表示選択テーブル 2 2 2 b（図 2 0 0 参照）より待機表示種別を決定する（S 4 2 1 2）。

【1 5 1 7】

次いで、決定した待機表示種別に基づいて、表示制御装置 1 1 4 に対して待機表示種別を通知するための表示用待機表示コマンドを設定する（S 4 2 1 3）。その後、待受設定済フラグ 2 2 3 u をオンに設定し（S 4 2 1 4）、本処理を終了する。

【1 5 1 8】

次に、図 2 3 8 を参照して、音声ランプ制御装置 1 1 3 内の M P U 2 2 1 により実行されるコマンド判定処理（S 4 1 1 1）について説明する。図 2 3 8 は、このコマンド判定処理（S 4 1 1 1）を示したフローチャートである。このコマンド判定処理（S 4 1 1 1）は、音声ランプ制御装置 1 1 3 内の M P U 2 2 1 により実行されるメイン処理（図 2 3 6 参照）の中で実行され、上述したように、主制御装置 1 1 0 から受信したコマンドを判定する。以下、コマンド判定処理（S 4 1 1 1）の詳細を説明する。

【1 5 1 9】

コマンド判定処理（S 2 1 1 1）では、まず、R A M 2 2 3 に設けられたコマンド記憶領域 2 2 3 a から、未処理のコマンドのうち主制御装置 1 1 0 より受信した最初のコマンドを読み出して解析し、主制御装置 1 1 0 より特図 1 停止種別コマンド、または特図 2 停止種別コマンドを受信したか否かを判別する（S 4 3 0 1）。特図 1 停止種別コマンド、または特図 2 停止種別コマンドのいずれかを受信したと判別した場合は（S 4 3 0 1：Y e s）、停止種別コマンド受信処理を実行し（S 4 3 0 2）、本処理を終了する。この停止種別コマンド受信処理の詳細については図 2 3 9 を参照して後述する。

【1 5 2 0】

一方、S 4 3 0 1 の処理において、特図 1 停止種別コマンドも、特図 2 停止種別コマンドも受信していないと判別した場合は（S 4 3 0 1：N o）、特図 1 変動パターンコマン

10

20

30

40

50

ドを受信したか否かを判別する（S 4 3 0 3）。ここで、特図 1 変動パターンコマンドは、第 1 特別図柄の変動パターン（変動時間）を通知するためのコマンドである。

【1 5 2 1】

S 4 3 0 3 の処理において、特図 1 変動パターンコマンドを受信したと判別された場合には（S 4 3 0 3 : Y e s）、R A M 2 2 3 に設けられた特図 1 変動開始フラグ 2 2 3 d をオンに設定し（S 4 3 0 4）、受信した特図 1 変動パターンコマンドから変動パターン種別を抽出して（S 4 3 0 5）、本処理を終了する。ここで抽出された変動パターン種別は、R A M 2 2 3 のその他メモリエリア 2 2 3 z に、第 1 特別図柄の変動パターン種別であることを識別可能な形式で記憶され、後述の変動表示設定処理（図 2 4 3 参照）において、表示制御装置 1 1 4 に対して第 1 特別図柄の変動表示演出の開始と、その第 1 特別図柄の変動表示演出の表示態様とを通知する場合（第 1 特別図柄の表示用変動パターンコマンドを設定する場合）に用いられる。

10

【1 5 2 2】

一方、特図 1 変動パターンコマンドを受信していないと判別した場合には（S 4 3 0 3 : N o）、主制御装置 1 1 0 より特図 2 変動パターンコマンドを受信したか否かを判別する（S 4 3 0 6）。なお、特図 2 変動パターンコマンドは、第 2 特別図柄の変動パターン（変動時間）を通知するためのコマンドである。

【1 5 2 3】

S 4 3 0 6 の処理において、特図 2 変動パターンコマンドを受信したと判別した場合には（S 4 3 0 6 : Y e s）、R A M 2 2 3 に設けられた特図 2 変動開始フラグ 2 2 3 e をオンに設定し（S 4 3 0 7）、受信した特図 2 変動パターンコマンドから変動パターン種別を抽出して（S 4 3 0 8）、本処理を終了する。ここで抽出された変動パターン種別は、R A M 2 2 3 のその他メモリエリア 2 2 3 z に、第 2 特別図柄の変動パターン種別であることが識別可能な形式で記憶され、後述の変動表示設定処理（図 2 4 3 参照）において、表示制御装置 1 1 4 に対して第 2 特別図柄の変動表示演出の開始と、その第 2 特別図柄の変動表示演出の表示態様とを通知する場合（第 2 特別図柄の表示用変動パターンコマンドを設定する場合）に用いられる。

20

【1 5 2 4】

S 4 3 0 6 の処理において、特図 2 変動パターンコマンドを受信していないと判別した場合には（S 4 3 0 6 : N o）、主制御装置 1 1 0 より保留球数コマンドを受信したか判別される（S 4 3 0 9）。保留球数コマンドを受信したと判別された場合には（S 4 3 0 9 : Y e s）、受信した保留球数コマンドに含まれる主制御装置 1 1 0 の第 1 特別図柄保留球数カウンタ 2 0 3 d の値（即ち、第 1 特別図柄の変動表示の保留球数）を抽出し、その抽出したカウンタ値に合わせて、音声ランプ制御装置 1 1 3 の R A M 2 2 3 に設けられた第 1 特別図柄保留球数カウンタ 2 2 3 c の値を更新して（S 4 3 1 0）、本処理を終了する。なお、本制御例では第 2 特別図柄（特図 2）の抽選を保留記憶する構成を有していないため、S 4 3 1 0 の処理では第 1 特別図柄（特図 1）保留球数カウンタ 2 2 3 c の値を更新する処理のみが実行される。

30

【1 5 2 5】

ここで、保留球数コマンドは、球が第 1 入球口 6 4 に入賞（始動入賞）したときに主制御装置 1 1 0 から送信されるものであるので、始動入賞がある毎に、S 4 3 1 0 の処理によって、音声ランプ制御装置 1 1 3 の第 1 特別図柄保留球数カウンタ 2 2 3 c の値を、主制御装置 1 1 0 の第 1 特別図柄保留球数カウンタ 2 0 3 d の値に合わせることができる。よって、ノイズなどの影響により、音声ランプ制御装置 1 1 3 の第 1 特別図柄保留球数カウンタ 2 2 3 c の値が、主制御装置 1 1 0 の第 1 特別図柄保留球数カウンタ 2 0 3 d の値とずれしまっても、始動入賞をしたことに基づいて保留球数コマンドが通知されれば、音声ランプ制御装置 1 1 3 の第 1 特別図柄保留球数カウンタ 2 2 3 c の値を修正し、主制御装置 1 1 0 の第 1 特別図柄保留球数カウンタ 2 0 3 d の値に合わせることができる。

40

【1 5 2 6】

また、S 4 3 0 9 の処理において、保留球数コマンドを受信していないと判別した場合

50

は（S 4 3 0 9 : N o）、主制御装置 1 1 0 より入賞情報コマンドを受信したか判別する（S 4 3 1 1）。S 4 3 1 1 の処理において、入賞情報コマンドを受信したと判別した場合は（S 4 3 1 1 : Y e s）、受信した入賞情報コマンドの情報（特別図柄の抽選の当否、当たり種別、および、変動パターン）を対応する入賞情報格納エリア 2 2 3 b に設定し（S 4 3 1 2）、本処理を終了する。

【1 5 2 7】

一方、S 4 3 1 1 の処理において、入賞情報コマンドを受信していないと判別した場合は（S 4 3 1 1 : N o）、状態コマンドを受信したか判別する（S 4 3 1 3）。状態コマンドを受信していると判別した場合には（S 4 3 1 3 : Y e s）、状態コマンド処理（S 4 3 1 4）を実行する。この状態コマンド処理（S 4 3 1 4）の詳細については、図 2 4 0 を参照して説明するが、主制御装置 1 1 0 から出力される状態コマンドに基づいてパチンコ機 1 0 の遊技状態（通常状態、確変状態、潜確状態）を状態設定エリア 2 2 3 i に設定する処理が実行される。

10

【1 5 2 8】

S 4 3 1 3 の処理において、状態コマンドを受信していないと判別した場合には（S 4 3 1 3 : N o）、主制御装置 1 1 0 より特図 1 待機コマンド、または特図 2 待機コマンドを受信したか判別する（S 4 3 1 5）。S 4 3 1 5 の処理において、特図 1 待機コマンド、または特図 2 待機コマンドのいずれかを受信したと判別した場合は（S 4 3 1 5 : Y e s）、客待コマンド処理（S 4 3 1 6）を実行する。この客待コマンド処理（S 4 3 1 6）の詳細については、図 2 4 1 を参照して説明するが、主制御装置 1 1 0 から出力される特図 1 待機コマンド、または特図 2 待機コマンドに基づいて、特図 1 待機フラグ 2 2 3 s または特図 2 待機フラグ 2 2 3 t を設定するための処理が実行される。

20

【1 5 2 9】

S 4 3 1 5 の処理において、特図 1 待機コマンドも、特図 2 待機コマンドも受信していないと判別した場合は（S 4 3 1 5 : N o）、主制御装置 1 1 0 より残確変回数コマンド、または残時短回数コマンドを受信したか判別する（S 4 3 1 7）。S 4 3 1 5 の処理において、残確変回数コマンド、または残時短回数コマンドのいずれかを受信したと判別した場合は（S 4 3 1 7 : Y e s）、残回数更新処理（S 4 3 1 8）を実行する。この残回数更新処理（S 4 3 1 8）の詳細については、図 2 4 2 を参照して説明するが、主制御装置 1 1 0 から出力される残確変回数コマンドまたは残時短回数コマンドに基づいて、第 3 図柄表示装置 8 1 に表示するための演出表示の内容を設定する処理が実行される。

30

【1 5 3 0】

S 4 3 1 7 の処理において、残確変回数コマンドも、残時短回数コマンドも受信していないと判別した場合は（S 4 3 1 7 : N o）、その他のコマンドに応じた処理を実行して（S 4 3 1 9）、本処理を終了する。S 4 3 1 9 の処理では、その他のコマンドが、音声ランプ制御装置 1 1 3 で用いるコマンドであればそのコマンドに対応した処理を行い、処理結果を R A M 2 2 3 に記憶し、表示制御装置 1 1 4 で用いるコマンドであればそのコマンドを表示制御装置 1 1 4 に送信するように、コマンドの設定を行うものである。

【1 5 3 1】

次に、図 2 3 9 を参照して、音声ランプ制御装置 1 1 3 内の M P U 2 2 1 により実行される停止種別コマンド受信処理（S 4 3 0 2）について説明する。図 2 3 9 は、この停止種別コマンド受信処理（S 4 3 0 2）を示したフローチャートである。この停止種別コマンド受信処理（S 4 3 0 2）は、音声ランプ制御装置 1 1 3 内の M P U 2 2 1 により実行されるコマンド判定処理（図 2 3 8 参照）の中で実行される。以下、停止種別コマンド受信処理（S 4 3 0 2）の詳細を説明する。

40

【1 5 3 2】

停止種別コマンド受信処理（図 2 3 9、S 4 3 0 2）では、まず、受信したコマンドに対応して、特図 1 停止種別コマンドを受信した場合には、特図 1 停止種別選択フラグ 2 2 3 f をオンに設定し、特図 2 停止種別コマンドを受信した場合には、特図 2 停止種別選択フラグ 2 2 3 g をオンに設定する。（S 4 4 0 1）。次に、受信した特図 1 停止種別コマ

50

ンドまたは特図 2 停止種別コマンドから停止種別（大当たり A～大当たり G、小当たり A～小当たり C、外れ、リーチ外れ等）を抽出し（S 4 4 0 2）、本処理を終了する。

【1 5 3 3】

S 4 4 0 2 において抽出した停止種別は、音声ランプ制御装置 1 1 3 の M P U 2 2 1 の R A M 2 2 3 のその他メモリエリア 2 2 3 z に記憶される。なお、特図 1 停止種別コマンドから抽出された停止種別は、第 1 特別図柄の停止種別であることを識別可能に、特図 2 停止種別コマンドから抽出された停止種別は、第 2 特別図柄の停止種別であることを識別可能にそれぞれ記憶される。これにより、第 1 特別図柄（特図 1）と第 2 特別図柄（特図 2）とが同時に変動を開始したとしても停止種別をそれぞれ管理することが可能となり、適切な変動表示を実行することができる。

10

【1 5 3 4】

次に、図 2 4 0 を参照して、音声ランプ制御装置 1 1 3 内の M P U 2 2 1 により実行される状態コマンド処理（S 4 3 1 4）について説明する。図 2 4 0 は、この状態コマンド処理（S 4 3 1 4）を示したフローチャートである。この状態コマンド処理（S 4 3 1 4）は、音声ランプ制御装置 1 1 3 内の M P U 2 2 1 により実行されるコマンド判定処理（図 2 3 8 参照）の中で実行される。以下、状態コマンド処理（S 4 3 1 4）の詳細を説明する。

【1 5 3 5】

状態コマンド処理（図 2 4 0、S 4 3 1 4）では、まず、R A M 2 2 3 に設けられた状態設定エリア 2 2 3 i の値から、状態コマンドを受信する前の遊技状態を判別する（S 4 5 0 1）。即ち、どの遊技状態で状態コマンドを受信したのかを判別する。次いで、状態コマンドを受信する前の遊技状態が潜確状態であるかを判別する（S 4 5 0 2）。状態コマンドを受信する前の遊技状態が潜確状態でないと判別した場合は（S 4 5 0 2：N o）、受信したコマンドが潜確状態への移行を示す状態コマンドであるかを判別する（S 4 5 0 3）。S 4 5 0 3 の処理において、受信したコマンドが潜確状態への移行を示す状態コマンドである場合は（S 4 5 0 3：Y e s）、潜確状態の突入を報知する潜確報知演出を設定する（S 4 5 0 4）。そして、演出確変回数エリア 2 2 3 p に 1 2 0 を設定し（S 4 5 0 5）、S 4 5 0 6 の処理へ移行する。

20

【1 5 3 6】

一方、4 5 0 2 の処理において、状態コマンドを受信する前の遊技状態が潜確状態であると判別した場合（S 4 5 0 2：Y e s）、または、4 5 0 3 の処理において、受信したコマンドが潜確状態への移行を示す状態コマンドでない場合は（S 4 5 0 3：N o）、S 4 5 0 6 の処理へ移行する。

30

【1 5 3 7】

S 4 5 0 6 の処理では、受信した状態コマンドにより通知された遊技状態に対応する値を、状態設定エリア 2 2 3 i に格納して（S 4 5 0 6）、本処理を終了する。

【1 5 3 8】

以上、説明をしたように、本制御例における状態コマンド処理（S 4 3 1 4）は、状態設定エリア 2 2 3 i に設定されている遊技状態と主制御装置 1 1 0 から出力された状態コマンドが示す遊技状態とに基づいて、潜確状態以外の遊技状態から潜確状態へと移行したことを判別し、潜確状態以外の遊技状態から潜確状態へと移行した場合に、第 3 図柄表示装置 8 1 の残回数表示領域 D 1（図 1 8 7（a）参照）に初期値として「1 2 0」を制御する処理が実行される。一方、潜確状態中に大当たりが当選し、大当たり遊技終了後に再度潜確状態が設定される場合は、S 4 5 0 2 の処理において、状態設定エリア 2 2 3 i に潜確状態が設定されていると判別され（S 4 5 0 2：Y e s）、S 4 5 0 4、S 4 5 0 5 の処理をスキップするため、第 3 図柄表示装置 8 1 の残回数表示領域 D 1（図 1 8 7（a）参照）に表示されている演出確変回数が加算（再設定）されることがない。これにより、潜確状態中に大当たりが当選し、実際の確変回数が再設定（1 2 0 回に設定）されたとしても、演出確変回数の表示は大当たりが当選する前に表示されていた値が引き続き表示されることになる。よって、実際の確変回数の残り（残確変回数）と第 3 図柄表示装置 8

40

50

1の残回数表示領域D1(図187(a)参照)に表示されている演出確変回数の残り(演出残確変回数)とを異ならせることができ、遊技者に対して、潜確状態が終了するタイミングを分かり難くさせることができる。

【1539】

なお、上述した状態コマンド処理(図240のS4314)では、新たに潜確状態へ突入した場合に、実際の確変回数(120回)と同一の回数(120回)が第3図柄表示装置81の残回数表示領域D1に表示されるよう構成しているが、それ以外の構成でもよく、例えば、実際の確変回数よりも少ない回数が残回数表示領域D1に表示されるようにしてもよい。

【1540】

次に、図241を参照して、待機コマンド処理(S4316)について説明する。図241は、この待機コマンド処理(S4316)を示したフローチャートである。この状態コマンド処理(S4314)は、音声ランプ制御装置113内のMPU221により実行されるコマンド判定処理(図238参照)の中で実行されるものであり、主制御装置110から出力された各待機コマンド(特図1待機コマンド、特図2待機コマンド)に基づいて、特図1待機フラグ223sおよび特図2待機フラグ223tをオンに設定したりオフに設定したりする処理が実行される。この特図1待機フラグ223sおよび特図2待機フラグ223tの設定状況は、上述した客待演出処理(図237のS4105参照)にて参照される。

【1541】

待機コマンド処理(S4316)が実行されると、まず、特図1待機コマンドを受信したか判別する(S4601)。S4601の処理において、特図1待機コマンドを受信したと判別した場合は(S4601:Yes)、サブ特図1待受フラグ223jをオンに設定し(S4602)、本処理を終了する。

【1542】

一方、S4601の処理において、特図1待機コマンドを受信していないと判別した場合は(S4601:No)、特図1待受フラグ203iのオフを示す特図1待機コマンドを受信したか判別する(S4603)。S4603の処理において、特図1待受フラグ203iのオフを示す特図1待機コマンドを受信したと判別した場合は(S4603:Yes)、サブ特図1待受フラグ223jをオフに設定し(S4604)、特図1待受カウンタ223kをリセットする(S4605)。その後、特図1待機フラグ223sはオンに設定されているかを判別する(S4606)。

【1543】

S4606の処理において、特図1待機フラグ223sはオフに設定されている(即ち、オンに設定されていない)と判別した場合は(S4606:No)、本処理を終了する。一方、S4606の処理において、特図1待機フラグ223sはオンに設定されていると判別した場合は(S4606:Yes)、特図1待機フラグ223s、および、待機設定済フラグ223uをオフに設定し(S4607)、本処理を終了する。

【1544】

即ち、特図1待機フラグ223sがオンに設定されている状態(特図1が変動することなく30秒以上経過している状態)において、特図1待受フラグ203iがオフに設定されたこと(特図1の変動が実行されたこと)を示す特図1待機コマンドを受信した場合には、特図1待機フラグ223sをオフに設定するとともに、待機設定済フラグ223uをオフに設定するため、客待演出処理(図237のS4105参照)において、特図1待機フラグ223sがオフに設定された場合に対応する待機表示種別が設定されることになる。よって、各特図の変動状況(待機フラグの設定状況)に応じた待機表示種別を適切に設定することができる。

【1545】

一方、S4603の処理において、特図1待受フラグ203iのオフを示す特図1待機コマンドを受信していないと判別した場合は(S4603:No)、特図2待機コマンド

10

20

30

40

50

を受信したか判別する（S 4 6 0 8）。S 4 6 0 8の処理において、特図 2 待機コマンドを受信したと判別した場合は（S 4 6 0 8：Y e s）、サブ特図 2 待受フラグ 2 2 3 mをオンに設定し（S 4 6 0 9）、本処理を終了する。

【1 5 4 6】

一方、S 4 6 0 8の処理において、特図 2 待機コマンドを受信していないと判別した場合は（S 4 6 0 8：N o）、特図 2 待受フラグ 2 0 3 j のオフを示す特図 2 待機コマンドを受信したか判別する（S 4 6 1 0）。S 4 6 1 0の処理において、特図 2 待受フラグ 2 0 3 j のオフを示す特図 2 待機コマンドを受信したと判別した場合は（S 4 6 1 0：Y e s）、サブ特図 2 待受フラグ 2 2 3 mをオフに設定し（S 4 6 1 1）、特図 2 待受カウンタ 2 2 3 nをリセットする（S 4 6 1 2）。その後、特図 2 待機フラグ 2 2 3 t はオンに設定されているかを判別する（S 4 6 1 3）。 10

【1 5 4 7】

S 4 6 1 3の処理において、特図 2 待機フラグ 2 2 3 t はオフに設定されている（即ち、オンに設定されていない）と判別した場合は（S 4 6 1 3：N o）、本処理を終了する。一方、S 4 6 1 3の処理において、特図 2 待機フラグ 2 2 3 t はオンに設定されていると判別した場合は（S 4 6 1 3：Y e s）、特図 1 待機フラグ 2 2 3 s、および、待機設定済フラグ 2 2 3 uをオフに設定し（S 4 6 1 4）、本処理を終了する。

【1 5 4 8】

即ち、特図 2 待機フラグ 2 2 3 t がオンに設定されている状態（特図 2 が変動することなく 3 0 秒以上経過している状態）において、特図 2 待受フラグ 2 0 3 j がオフに設定されたこと（特図 2 の変動が実行されたこと）を示す特図 2 待機コマンドを受信した場合には、特図 2 待機フラグ 2 2 3 t をオフに設定するとともに、待機設定済フラグ 2 2 3 u をオフに設定するため、客待演出処理（図 2 3 7 の S 4 1 0 5 参照）において、特図 2 待機フラグ 2 2 3 t がオフに設定された場合に対応する待機表示種別が設定されることになる。よって、各特図の変動状況（待機フラグの設定状況）に応じた待機表示種別を適切に設定することができる。 20

【1 5 4 9】

一方、S 4 6 1 0の処理において、特図 2 待受フラグ 2 0 3 j のオフを示す特図 2 待機コマンドを受信していないと判別した場合は（S 4 6 1 0：N o）、本処理を終了する。

【1 5 5 0】

次に、図 2 4 2 を参照して、残回数更新処理（S 4 3 1 8）について説明する。図 2 4 2 は、この残回数更新処理（S 4 3 1 8）の内容を示したフローチャートである。この残回数更新処理（S 4 3 1 8）は、音声ランプ制御装置 1 1 3 内の M P U 2 2 1 により実行されるコマンド判定処理（図 2 3 8 参照）の中で実行されるものであって、主制御装置 1 1 0 から残確変回数コマンドまたは残時短回数コマンドを受信したことに基づいて。残確変回数エリア 2 2 3 o、演出確変階数エリア 2 2 3 p、残時短階数エリア 2 2 3 q に設定される内容を更新する処理が実行される。 30

【1 5 5 1】

残回数更新処理（S 4 3 1 8）では、まず、主制御装置 1 1 0 より残確変回数コマンドを受信したか判別する（S 4 6 5 1）。S 4 6 5 1の処理において、残確変回数コマンドを受信したと判別した場合は（S 4 6 5 1：Y e s）、受信したコマンドに対応する値を残確変回数エリア 2 2 3 oに格納する（S 4 6 5 2）。次いで、状態設定エリア 2 2 3 i に、潜確状態を示すデータが格納されているかを判別する（S 4 6 5 3）。 40

【1 5 5 2】

つまり、S 4 6 5 3の処理では、現在設定されている遊技状態が潜確状態または確変状態の何れであるかを判別し、潜確状態であると判別した場合には後述する潜確状態専用の演出表示を実行するための処理が実行されることになる。一方、確変状態であると判別した場合は、本制御例のパチンコ機 1 0 は確変状態と通常状態とで同様の演出表示が実行されるため、専用の演出表示を実行することなく本処理を終了する。

【1 5 5 3】

S 4 6 5 3 の処理において、状態設定エリア 2 2 3 i に潜確状態を示すデータが格納（設定）されていると判別した場合は（S 4 6 5 3 : Y e s）、主制御装置 1 1 0 より通知された（受信した）残確変回数は 0 回であるか判別する（S 4 6 5 4）。S 4 6 5 4 の処理において、主制御装置 1 1 0 より通知された（受信した）残確変回数が 0 回と判別した場合は（S 4 6 5 4 : Y e s）、第 3 図柄表示装置 8 1 に表示する潜確状態の終了演出を設定する（S 4 6 5 7）。そして、状態設定エリア 2 2 3 i に通常状態を示すデータを上書きし、S 4 6 6 1 の処理へ移行する。

【1 5 5 4】

一方、S 4 6 5 4 の処理において、主制御装置 1 1 0 より通知された（受信した）残確変回数が 1 回以上である（即ち、0 回でない）と判別した場合は（S 4 6 5 4 : N o）、演出確変回数エリア 2 2 3 p に格納された表示回数を 1 減算する（S 4 6 5 7）。そして、減算後の演出確変回数は 0 回であるか判別する（S 4 6 5 8）。S 4 6 5 8 の処理において、減算後の演出確変回数が 0 回であると判別した場合は（S 4 6 5 8 : Y e s）、残確変回数エリア 2 2 3 o の回数を演出確変回数エリア 2 2 3 p に設定する（S 4 6 5 9）。その後、演出確変回数エリア 2 2 3 p に設定した回数を通知する復活演出を設定し（S 4 6 6 0）、S 4 6 6 1 の処理へ移行する。

【1 5 5 5】

即ち、残確変回数エリアに格納（設定）されている実際の残確変回数（実質残確変回数）が 1 以上である状態で、演出確変回数（演出残確変回数）が 0 となった場合には、遊技者に対して潜確状態が継続することを報知するために、演出残確変回数の値を実質残確変回数の値に更新し、その値が第 3 図柄表示装置 8 1 の残回数表示領域 D 1 に表示される演出（復活演出）が実行される。

【1 5 5 6】

このような演出を実行することにより、遊技者に対して潜確状態が終了するタイミングを分かり難くすることができるとともに、潜確状態が終了したと思わせた後に再度演出残確変回数を増加させるため、遊技者に対して意外性のある演出を提供することができる。

【1 5 5 7】

なお、本制御例では、この復活演出が実行されるタイミングを演出確変回数（演出残確変回数）が 0 となった場合としているが、それ以外の構成を用いてもよく、例えば、演出確変回数（演出残確変回数）が所定回数以下（例えば、5）であることを条件に、復活演出を実行するか否かの抽選を行い、その抽選結果に基づいて復活演出が実行されるように構成してもよい。これにより、遊技者に対してどのタイミング（特図変動）で復活演出が発生するのかを予測させながら遊技を行わせることができるため、遊技の興趣を向上させることができる。

【1 5 5 8】

また、復活演出を特図変動に基づいて実行するのではなく、例えば小当たり遊技のエンディング期間を用いて実行するようにしてもよい。この場合、演出確変回数（演出残確変回数）が 0（又は、潜確状態が継続することが確定していないことを示す表示態様が表示されている状態）となっていることを条件に、復活演出を実行することが望ましい。このように構成することで、潜確状態における特図変動時間として復活演出が実行可能な長変動時間を設定する必要がなくなり、潜確状態の遊技をスムーズに提供することができる。

【1 5 5 9】

また、潜確状態のうち終盤（例えば、実質残確変回数が 1 0 回以下）、にのみ特図変動時間として復活演出が実行可能な長変動時間が設定されるように構成してもよい。これにより、復活演出が実行可能となる表示状態（演出確変回数（演出残確変回数）が 0（又は、潜確状態が継続することが確定していないことを示す表示態様が表示されている状態））が実行されにくい、潜確状態の序盤において、復活演出が実行可能な長変動時間を設定する必要がなくなり、潜確状態の遊技をスムーズに提供することができる。

【1 5 6 0】

次に、図 2 4 3 を参照して、音声ランプ制御装置 1 1 3 内の M P U 2 2 1 により実行さ

10

20

30

40

50

れる変動表示設定処理（S 4 1 1 2）について説明する。図 2 4 3 は、この変動表示設定処理（S 4 1 1 2）を示したフローチャートである。この変動表示設定処理（図 2 4 3、S 4 1 1 2）は、音声ランプ制御装置 1 1 3 内の MPU 2 2 1 により実行されるメイン処理（図 2 3 6 参照）の一処理である。上述したように、変動表示設定処理（図 2 4 3、S 4 1 1 2）は、第 3 図柄表示装置 8 1 において変動表示演出を表示させるために、主制御装置 1 1 0 より受信した第 1 または特図 2 変動パターンコマンドに基づいて、第 1 特別図柄または第 2 特別図柄の表示用変動パターンコマンドを設定し、そのコマンドを表示制御装置 1 1 4 に送信する処理を実行する。また、抽出した停止種別（大当たり A ～大当たり G）に基づいて、その停止種別を表示制御装置 1 1 4 に通知するための表示用特図 1 または特図 2 停止種別コマンドを設定する処理を実行する。

10

【1 5 6 1】

変動表示設定処理（図 2 4 3、S 4 1 1 2）では、まず、RAM 2 2 3 に設けられた特図 1 変動開始フラグ 2 2 3 d がオンに設定されているか判別する（S 4 7 0 1）。そして、特図 1 変動開始フラグ 2 2 3 d がオフであると判別した場合には（S 4 7 0 1：No）、主制御装置 1 1 0 より特図 1 変動パターンコマンドを受信していない状態であるので、S 4 7 0 5 の処理へ移行する。一方、特図 1 変動開始フラグ 2 2 3 d がオンであると判別した場合には（S 4 7 0 1：Yes）、特図 1 変動開始フラグ 2 2 3 d をオフに設定する（S 4 7 0 2）。

【1 5 6 2】

次に、S 4 7 0 3 の処理では、コマンド判定処理（図 2 3 8、S 4 1 1 1）の S 4 3 0 3 の処理において特図 1 変動パターンコマンドより抽出された第 1 特別図柄の変動表示演出における変動パターンを、RAM 2 2 3 のその他メモリエリア 2 2 3 z より取得して、第 1 特別図柄の表示用変動パターンコマンドを生成する（S 4 7 0 3）。なお、第 1 特別図柄の表示用変動パターンコマンドは、第 1 特別図柄に対応する表示用変動パターンコマンドであるか第 2 特別図柄の変動パターンコマンドであるかを識別可能に構成されている。具体的には、2 バイト構成の表示用変動パターンコマンドの上位バイトの上位 2 ビットが「1 0」であれば、第 1 特別図柄に対応することを示し、「0 1」であれば第 2 特別図柄に対応することを示すように構成されている。

20

【1 5 6 3】

S 4 7 0 3 の処理で設定された第 1 特別図柄の表示用変動パターンコマンドは、RAM 2 2 3 に設けられたコマンド送信用リングバッファに一旦格納し、メイン処理（図 2 3 6 参照）のコマンド出力処理（S 4 1 0 2）により表示用制御装置 1 1 4 に対して送信する。表示制御装置 1 1 4 では、この第 1 特別図柄の表示用変動パターンコマンドを受信することによって、この表示用変動パターンコマンドによって示される第 1 特別図柄の変動パターンで第 3 図柄表示装置 8 1 に対応する特別図柄の変動表示が行われるように、その変動表示演出の表示制御を開始する。

30

【1 5 6 4】

第 1 特別図柄の表示用変動パターンコマンドの設定に伴い、その設定された表示用変動パターンコマンドに対応する特別図柄の保留球が消費される（即ち、第 1 特別図柄の保留球に対応する変動表示の設定が行われた）のに合わせて、入賞情報格納エリア 2 2 3 b のうち、第 1 特別図柄に対応するデータをシフトする（S 4 7 0 4）。

40

【1 5 6 5】

次に、RAM 2 2 3 に設けられた特図 2 変動開始フラグ 2 2 3 e がオンに設定されているか判別する（S 4 7 0 5）。そして、特図 2 変動開始フラグ 2 2 3 e がオンではない（即ち、オフである）と判別した場合には（S 4 7 0 5：No）、主制御装置 1 1 0 より特図 2 変動パターンコマンドを受信していない状態であるので、S 4 7 0 9 の処理を実行する。一方、特図 2 変動開始フラグ 2 2 3 e がオンであると判別した場合には（S 4 7 0 5：Yes）、特図 2 変動開始フラグ 2 2 3 e をオフに設定する（S 4 7 0 6）。コマンド判定処理（図 2 3 8、S 4 1 1 1）の S 4 3 0 6 の処理において、特図 2 変動パターンコマンドより抽出された第 2 特別図柄の変動表示演出における変動パターンを、RAM 2 2

50

3のその他メモリエリア223zより取得して、第2特別図柄の表示用変動パターンコマンドを設定する(S4707)。

【1566】

S4707の処理で設定された第2特別図柄の表示用変動パターンコマンドは、RAM223に設けられたコマンド送信用リングバッファに一旦格納され、メイン処理(図236参照)のコマンド出力処理(S4102)により表示用制御装置114に対して送信する。表示制御装置114では、この第2特別図柄の表示用変動パターンコマンドを受信することによって、この表示用変動パターンコマンドによって示される第2特別図柄の変動パターンで第3図柄表示装置81に対応する特別図柄の変動表示が行われるように、その変動表示演出の表示制御を開始する。そして、入賞情報格納エリア223bのうち、第2特別図柄に対応するデータをシフトする(S4708)。

10

【1567】

次に、特図1停止種別選択フラグ223fまたは特図2停止種別選択フラグ223gがオンに設定されているか判別する(S4709)。特図1停止種別選択フラグ223f及び特図2停止種別選択フラグ223gがオンに設定されていない(即ち、オフである)と判別した場合には(S4709:No)、この処理を終了する。

【1568】

一方、特図1停止種別選択フラグ223fまたは特図2停止種別選択フラグ223gがオンであると判別した場合には(S2709:Yes)、特図1停止種別選択フラグ223fがオンであった場合には、特図1停止種別選択フラグ223fをオフに設定し、特図2停止種別選択フラグ223gがオンであった場合には、特図2停止種別選択フラグ223gをオフに設定する(S4710)。

20

【1569】

コマンド判定処理(図238、S4111)のS4301の処理において、受信した特図1停止種別コマンドまたは特図2停止種別コマンドより抽出された停止種別を設定し(S4711)、本処理を終了する。抽出した停止種別が第1特別図柄の停止種別である場合には、その停止種別に基づいて、表示制御装置114に停止種別を通知するための表示用特図1停止種別コマンドを設定する。また、抽出した停止種別が第2特別図柄の停止種別である場合には、その停止種別に基づいて、表示制御装置114に停止種別を通知するための表示用特図2停止種別コマンドを設定する。なお、主制御装置110から通知される特図1または特図2停止種別コマンドは、大当たりとなった場合に、その大当たり種別を通知するものであり、判定結果が外れの場合であっても通知される。判定結果が外れである場合には、その停止種別は参照されることなく、外れ図柄が設定されるものである。

30

【1570】

<第1制御例における表示制御装置の制御処理について>

次に、図244から図257を参照して、表示制御装置114のMPU231により実行される各制御について説明する。かかるMPU231の処理としては大別して、電源投入後から繰り返し実行されるメイン処理と、音声ランプ制御装置113よりコマンドを受信した場合に実行されるコマンド割込処理と、画像コントローラ237より1フレーム分の画像の描画処理が完了する20ミリ秒毎に送信されるV割込信号をMPU231が検出した場合に実行されるV割込処理とがある。MPU231は、通常、メイン処理を実行し、コマンドの受信やV割込信号の検出に合わせて、コマンド割込処理やV割込処理を実行する。なお、コマンドの受信とV割込信号の検出とが同時に行われた場合は、コマンド受信処理を優先的に実行する。これにより、音声ランプ制御装置113より受信したコマンドの内容を素早く反映して、V割込処理を実行させることができる。

40

【1571】

まず、図244を参照して、表示制御装置114内のMPU231により実行されるメイン処理について説明する。図244は、このメイン処理を示したフローチャートである。メイン処理は、電源投入時の初期化処理を実行するものである。

【1572】

50

このメイン処理の起動は、具体的には、以下の流れに従って行われる。電源回路 1 1 5 から表示制御装置 1 1 4 に対して電源が投入され、システムリセットが解除されると、MPU 2 3 1 は、そのハードウェア構成によって、MPU 2 3 1 内に設けられた命令ポインタ 2 3 1 a を「0 0 0 0 H」に設定すると共に、命令ポインタ 2 3 1 a にて示されるアドレス「0 0 0 0 H」をバスライン 2 4 0 に対して指定する。キャラクタ ROM 2 3 4 の ROM コントローラ 2 3 4 b は、バスライン 2 4 0 に指定されたアドレスが「0 0 0 0 H」であることを検知すると、NOR 型 ROM 2 3 4 d の第 1 プログラム記憶エリア 2 3 4 d 1 に記憶されたブートプログラムをバッファ RAM 2 3 4 c にセットして、対応するデータ（命令コード）を MPU 2 3 1 へ出力する。そして、MPU 2 3 1 は、キャラクタ ROM 2 3 4 から受け取った命令コードをフェッチし、そのフェッチした命令に応じた処理の実行を開始することで、メイン処理を起動する。

10

【1 5 7 3】

ここで、仮にシステムリセット解除後に MPU 2 3 1 によって最初に処理されるブートプログラムを全て NAND 型フラッシュメモリ 2 3 4 a に記憶させた場合、キャラクタ ROM 2 3 4 は、バスライン 2 4 0 に指定されたアドレスが「0 0 0 0 H」であることを検知すると、アドレス「0 0 0 0 H」に対応するデータ（命令コード）を含む 1 ページ分のデータを NAND 型フラッシュメモリ 2 3 4 a から読み出してバッファ RAM 2 3 4 c にセットしなければならない。そして、NAND 型フラッシュメモリ 2 3 4 a の性質上、その読み出しからバッファ RAM 2 3 4 c へのセットに多大な時間を要するので、MPU 2 3 1 は、アドレス「0 0 0 0 H」を指定してからアドレス「0 0 0 0 H」に対応する命令コードを受け取るまでに多くの待ち時間を消費することとなる。よって、MPU 2 3 1 の起動にかかる時間が長くなるので、結果として、表示制御装置 1 1 4 における第 3 図柄表示装置 8 1 の制御が即座に開始されないおそれがあるという問題点が生じる。

20

【1 5 7 4】

これに対し、本制御例のように、ブートプログラムのうち、システムリセット解除後に MPU 2 3 1 によって最初に処理すべき命令から所定数の命令が NOR 型 ROM 2 3 4 d に格納されることにより、NOR 型 ROM は高速にデータを読み出すことが可能なメモリであるため、システムリセット解除後に MPU 2 3 1 からバスライン 2 4 0 を介してアドレス「0 0 0 0 H」が指定されると、キャラクタ ROM 2 3 4 は即座に NOR 型 ROM 2 3 4 d の第 1 プログラム記憶エリア 2 3 4 d 1 に記憶されたブートプログラムをバッファ RAM 2 3 4 c にセットして、対応するデータ（命令コード）を MPU 2 3 1 へ出力することができる。よって、MPU 2 3 1 は、アドレス「0 0 0 0 H」を指定してから短い時間でアドレス「0 0 0 0 H」に対応する命令コードを受け取ることができるので、MPU 2 3 1 においてメイン処理の起動を短時間で行うことができる。従って、読み出し速度の遅い NAND 型フラッシュメモリ 2 3 4 a で構成されたキャラクタ ROM 2 3 4 に制御プログラムを格納しても、表示制御装置 1 1 4 における第 3 図柄表示装置 8 1 の制御を即座に開始することができる。

30

【1 5 7 5】

以上のようにしてメイン処理が実行されると、まず、ブートプログラムによって実行されるブート処理を実行し（S 6 0 0 1）、第 3 図柄表示装置 8 1 に対する各種制御が実行可能となるように表示制御装置 1 1 4 を起動する。

40

【1 5 7 6】

ここで、図 2 4 5 を参照して、ブート処理（S 6 0 0 1）について説明する。図 2 4 5 は、表示制御装置 1 1 4 の MPU 2 3 1 において、メイン処理の中で実行されるブート処理（S 6 0 0 1）を示すフローチャートである。

【1 5 7 7】

上述したように、本制御例では、MPU 2 3 1 によって実行される制御プログラムや固定値データは、従来の遊技機のように専用のプログラム ROM を設けて記憶させるのではなく、第 3 図柄表示装置 8 1 に表示させる画像のデータを記憶させるために設けられたキャラクタ ROM 2 3 4 に記憶させている。そしてキャラクタ ROM 2 3 4 は、小面積で大

50

容量化を図ることが可能なNAND型フラッシュメモリ234aによって構成されているため、画像データだけでなく制御プログラム等を十分に記憶させておくことができる一方、制御プログラム等を記憶する専用のプログラムROMを設ける必要がない。よって、表示制御装置114における部品点数を削減することができ、製造コストを削減できるほか、部品数増加による故障発生率の増加を抑制することができる。

【1578】

一方、NAND型フラッシュメモリは、特にランダムアクセスを行う場合において読み出し速度が遅いため、MPU231がNAND型フラッシュメモリ234aに格納された制御プログラムや固定値データを直接読み出して処理しては、MPU231として高性能のプロセッサを用いても、表示制御装置114の処理性能を悪化させてしまうおそれがある。そこで、本ブート処理では、NAND型フラッシュメモリ234aの第2プログラム記憶エリア234a1に記憶されている制御プログラム及び固定値データを、DRAMによって構成されるワークRAM233に設けられたプログラム格納エリア233aやデータテーブル格納エリア233bへ転送し格納する処理を実行する。

【1579】

具体的には、まず、上述のMPU231及びキャラクタROM234のハードウェアによる動作に基づき、システムリセット解除後にNOR型ROM234dの第1プログラム記憶エリア234d1より読み出されバッファRAM234cにセットされたブートプログラムに従って、第2プログラム記憶エリア234a1に記憶されている制御プログラムのうち、所定量だけプログラム格納エリア233aへ転送する(S6101)。ここで転送される所定量の制御プログラムには、第1プログラム記憶エリア234d1に記憶されていない残りのブートプログラムが含まれる。

【1580】

そして、命令ポインタ231aをプログラム格納エリア233aの第1の所定番地、即ち、プログラム格納エリア233aに格納されたその残りのブートプログラムの先頭アドレスを設定する(S6102)。これにより、MPU231は、S6101の処理によってプログラム格納エリア233aに転送され格納された制御プログラムに含まれる残りのブートプログラムの実行を開始する。

【1581】

また、S6102の処理により命令ポインタ231aをプログラム格納エリア233aの所定番地に設定することで、MPU231は、そのワークRAM233のプログラム格納エリア233aに格納された制御プログラムを読み出しながら、各種処理を実行することになる。即ち、MPU231は、第2プログラム記憶エリア234a1を有するNAND型フラッシュメモリ234aから制御プログラムを読み出して命令フェッチするのではなく、プログラム格納エリア233aを有するワークRAM233に転送された制御プログラムを読み出して命令フェッチし、各種処理を実行する。上述したように、ワークRAM233はDRAMによって構成されるため、高速に読み出し動作が行われる。よって、制御プログラムを読み出し速度の遅いNAND型フラッシュメモリ234aによって構成されるキャラクタROM234に記憶させた場合であっても、MPU231は高速に命令をフェッチし、その命令に対する処理を実行することができる。

【1582】

S6102の処理により命令ポインタ231aが設定されると、続いて、その設定された命令ポインタ231aによって実行が開始される残りのブートプログラムに従って、NAND型フラッシュメモリ234aの第2プログラム記憶エリア234a1に記憶されている制御プログラムのうちプログラム格納エリア233aに未転送である残りの制御プログラムと固定値データとを、所定量ずつプログラム格納エリア233a又はデータテーブル格納エリア233bへ転送する(S6103)。具体的には、制御プログラムおよび一部の固定データを、ワークRAM233のプログラム格納エリア233aに格納し、また、固定値データのうち上述の各種データテーブル(表示データテーブル、転送データテーブル)をデータテーブル格納エリア233bに転送する。

【1583】

そして、ブート処理に必要なその他の処理を実行（S6104）した後、命令ポインタ231aをプログラム格納エリア233aの第2の所定番地、即ち、このブート処理（図244のS6001参照）の終了後に実行すべき初期化処理（図244のS6002参照）に対応するプログラムの先頭アドレスを設定することで（S6105）、ブートプログラムの実行を終え、本ブート処理を終了する。

【1584】

このように、ブート処理（S6001）が実行されることによって、NAND型フラッシュメモリ234aの第2プログラム記憶エリア234a1に記憶されている制御プログラム及び固定値データは、全てDRAMによって構成されたワークRAM233のプログラム格納エリア233a及びデータテーブル格納エリア233bに転送され、格納される。そして、ブート処理の終了時に、命令ポインタ231aが上述の第2の所定番地に設定され、以後、MPU231は、NAND型フラッシュメモリ234aを参照することなく、プログラム格納エリア233aに転送された制御プログラムを用いて各種処理を実行する。

10

【1585】

よって、制御プログラムを読み出し速度の遅いNAND型フラッシュメモリ234aによって構成されるキャラクタROM234に記憶させた場合であっても、システムリセット解除後にその制御プログラムや固定値データをワークRAM233のプログラム格納エリア233a及びデータテーブル格納エリア233bに転送することで、MPU231は、読み出し速度が高速なDRAMによって構成されるワークRAMから制御プログラムや固定値データを読み出して各種制御を行うことができるので、表示制御装置114において高い処理性能を保つことができ、補助演出部を用いて多様化、複雑化させた演出を容易に実行することができる。

20

【1586】

一方、NOR型ROM234dにブートプログラムを全て格納せずに、システムリセット解除後にMPU231によって最初に処理すべき命令から所定数の命令を格納しておき、残りのブートプログラムについては、NAND型フラッシュメモリ234aの第2プログラム記憶エリア234a1に記憶させても、第2プログラム記憶エリア234a1に記憶されている制御プログラムを確実にプログラム格納エリア233aに転送することができる。よって、キャラクタROM234は、極めて小容量のNOR型ROM234dを追加するだけで、MPU231の起動を短時間で行うことができるようになるので、その短時間化に伴うキャラクタROM234のコスト増加を抑制することができる。

30

【1587】

なお、図245に示すブート処理では、S6101の処理によってプログラム格納エリア233aに転送される所定量の制御プログラムに、第1プログラム記憶エリア234d1に記憶されていない残りのブートプログラムが全て含まれるように構成されているが、必ずしもこれに限られるものではなく、S6101の処理によってプログラム格納エリア233aに転送される所定量の制御プログラムは、S6102の処理に続いて処理すべきブート処理を実行するブートプログラムの一部としてもよい。ここで転送されるブートプログラムは、残りのブートプログラムを全て含む制御プログラムを所定量だけプログラム格納エリア233aに転送し、更に、これによりプログラム格納エリア233aに格納されたブートプログラムの先頭アドレスを命令ポインタ231aに設定する処理を実行するものであってもよい。そして、プログラム格納エリア233aに格納された残り全てのブートプログラムによって、S6103～S6105の処理を実行するようにしてもよい。

40

【1588】

また、S6101の処理によって転送されるブートプログラムは、残りのブートプログラムの一部を更に所定量だけプログラム格納エリア233aに転送し、続いて、これによりプログラム格納エリア233aに格納されたブートプログラムの先頭アドレスを命令ポインタ231aに設定する処理を実行するものであってもよい。また、この処理によって

50

プログラム格納エリア233aに格納された一部のブートプログラムは、更に残りのブートプログラムの一部を所定量だけプログラム格納エリア233aに転送し、続いて、これによりプログラム格納エリア233aに格納されたブートプログラムの先頭アドレスを命令ポインタ231aに設定する処理を実行するものであってもよい。そして、残りのブートプログラムの一部を所定量だけプログラム格納エリア233aに転送し、続いて、これによりプログラム格納エリア233aに格納されたブートプログラムの先頭アドレスを命令ポインタ231aに設定する処理を、S6101及びS6102の処理を含めて複数回繰り返した後、S6103～S6105の処理を実行するようにしてもよい。

【1589】

これにより、ブートプログラムのプログラムサイズが大きく、第1プログラム記憶エリア234d1に記憶されていない残りのブートプログラムが一度にプログラム格納エリア233aへ転送できなくても、MPU231はプログラム格納エリア233aに既に格納されたブートプログラムを使用して、所定量ずつプログラム格納エリア233aに転送することができる。

【1590】

また、本制御例では、第1プログラム記憶エリア234d1に、ブートプログラムのうち、システムリセット解除時にまずMPU231によって実行されるブートプログラムの一部を記憶させる場合について説明したが、全てのブートプログラムを第1プログラム記憶エリア234d1に記憶させてもよい。この場合、MPU231は、ブート処理を開始すると、S6101及びS6102の処理を行わずに、S6103～S6105の処理を実行してもよい。これにより、ブートプログラムをプログラム格納エリア233aへ転送する処理が不要となるので、キャラクタROM234かプログラム格納エリア233aへのプログラムの転送処理回数が減るため、ブート処理の処理時間を減らすことができる。よって、ブート処理後に可能となるMPU231における補助演出部の制御の開始をより早く行うことができる。

【1591】

ここで、図244の説明に戻る。ブート処理を終了すると、次いで、ワークRAM233のプログラム格納エリア233aに転送され格納された制御プログラムに従って、初期設定処理を実行する(S6002)。具体的には、スタックポインタの値をMPU231内に設定すると共に、MPU231内のレジスタ群や、I/O装置等に対する各種の設定などを行う。また、ワークRAM233、常駐用ビデオRAM235、通常用ビデオRAM236の記憶をクリアする処理などが行われる。更に、ワークRAM233に各種フラグを設け、それぞれのフラグに初期値を設定する。なお、各フラグの初期値として、特に明示した場合を除き、「オフ」又は「0」が設定される。

【1592】

更に、初期設定処理では、画像コントローラ237の初期設定を行った後、第3図柄表示装置81に特定の色 of 画像が画面全体に表示されるように、画像コントローラ237に対して、画像の描画および表示処理の実行を指示する。これにより、電源投入直後において、第3図柄表示装置81には、まず、特定の色 of 画像が画面全体に表示される。ここで、電源投入直後に第3図柄表示装置81の画面全体に表示される画像の色が、パチンコ機の機種に応じて異なる色となるように設定されている。これにより、製造時の工場等における動作チェックにおいて、電源投入直後に、その機種に応じた色の画像が第3図柄表示装置81に表示されるか否かを検査することで、パチンコ機10が正常に起動開始できるか否かを簡易かつ即座に判断することができる。

【1593】

次いで、電源投入時主画像に対応する画像データを常駐用ビデオRAM235の電源投入時主画像エリア235aへ転送するように、画像コントローラ237に対して転送指示を送信する(S6003)。この転送指示には、電源投入時主画像に対応する画像データが格納されているキャラクタROM234の先頭アドレスおよび最終アドレスと、転送先の情報(ここでは、常駐用ビデオRAM235)と、転送先である電源投入時主画像エリ

10

20

30

40

50

ア 2 3 5 a の先頭アドレスとが含まれており、画像コントローラ 2 3 7 は、この転送指示に従って、電源投入時主画像に対応する画像データがキャラクタ ROM 2 3 4 から常駐用ビデオ RAM 2 3 5 の電源投入時主画像エリア 2 3 5 a に転送される。

【 1 5 9 4 】

そして、転送指示により示された画像データの転送が全て完了すると、画像コントローラ 2 3 7 は、MPU 2 3 1 に対して転送終了を示す転送終了信号を送信する。MPU 2 3 1 はこの転送終了信号を受信することにより、転送指示で指定した画像データの転送が終了したことを把握することができる。なお、画像コントローラ 2 3 7 は、転送指示により示された画像データの転送を全て完了した場合、画像コントローラ 2 3 7 の内部に設けられたレジスタまたは内蔵メモリの一部領域に、転送終了を示す転送終了情報を書き込むようにしてもよい。そして、MPU 2 3 1 は随時このレジスタまたは内蔵メモリの一部領域の情報を読み出し、画像コントローラ 2 3 7 による転送終了情報の書き込みを検出することによって、転送指示で指定した画像データの転送が終了したことを把握するようにしてもよい。

【 1 5 9 5 】

電源投入時主画像エリア 2 3 5 a に転送された画像データは、電源が遮断されるまで上書きされないように保持される。S 6 0 0 3 の処理により画像コントローラ 2 3 7 に対して送信された転送指示に基づき、電源投入時主画像に対応する画像データの電源投入時主画像エリア 2 3 5 a への転送が終了すると、次いで、電源投入時変動画像に対応する画像データを常駐用ビデオ RAM 2 3 5 の電源投入時変動画像エリア 2 3 5 b へ転送するように、画像コントローラに対して転送指示を送信する (S 6 0 0 4)。この転送指示には、電源投入時変動画像に対応する画像データが格納されているキャラクタ ROM 2 3 4 の先頭アドレスと、その画像データのデータサイズと、転送先の情報 (ここでは、常駐用ビデオ RAM 2 3 5) と、転送先である電源投入時変動画像エリア 2 3 5 b の先頭アドレスとが含まれており、画像コントローラは、この転送指示に従って、電源投入時変動画像に対応する画像データがキャラクタ ROM 2 3 4 から常駐用ビデオ RAM 2 3 5 の電源投入時変動画像エリア 2 3 5 b に転送される。そして、電源投入時変動画像エリア 2 3 5 b に転送された画像データは、電源が遮断されるまで上書きされないように保持される。

【 1 5 9 6 】

S 6 0 0 4 の処理により画像コントローラ 2 3 7 に対して送信された転送指示に基づき、電源投入時変動画像に対応する画像データの電源投入時変動画像エリア 2 3 5 b への転送が終了すると、次いで、簡易画像表示フラグ 2 3 3 c をオンする (S 6 0 0 5)。これにより、簡易画像表示フラグ 2 3 3 c がオンの間は、後述する転送設定処理 (図 2 5 5 (a) 参照) において、常駐用ビデオ RAM 2 3 5 に常駐すべき全ての画像データをキャラクタ ROM 2 3 4 から常駐用ビデオ RAM 2 3 5 へ転送するように画像コントローラ 2 3 7 へ転送を指示する常駐画像転送設定処理が実行される (図 2 5 5 (a) の S 7 5 0 2 参照)。

【 1 5 9 7 】

また、簡易画像表示フラグ 2 3 3 c は、この常駐画像転送設定処理による画像コントローラ 2 3 7 への転送指示に基づき、常駐用ビデオ RAM 2 3 5 に常駐すべき全ての画像データのキャラクタ ROM 2 3 4 から常駐用ビデオ RAM 2 3 5 への転送が終了するまでの間、オンに維持される。これにより、その間は、V 割込処理 (図 2 4 6 (b) 参照) において、電源投入時画像 (電源投入時主画像や電源投入時変動画像) (図示せず) が描画されるように、簡易コマンド判定処理 (図 2 4 6 (b) の S 6 3 0 8 参照) および簡易表示設定処理 (図 2 4 6 (b) の S 6 3 0 9 参照) が実行される。

【 1 5 9 8 】

上述したように、本パチンコ機 1 0 では、キャラクタ ROM 2 3 4 に NAND 型フラッシュメモリ 2 3 4 a を用いているため、その読み出し速度が遅いことに起因して、常駐用ビデオ RAM 2 3 5 に格納すべき全ての画像データが、キャラクタ ROM 2 3 4 から常駐用ビデオ RAM 2 3 5 に転送されるまでに多くの時間を要する。そこで、本メイン処理の

10

20

30

40

50

ように、電源が投入された後、まず先に電源投入時主画像および電源投入時変動画像をキャラクタROM 234から常駐用ビデオRAM 235へ転送し、電源投入時主画像を第3図柄表示装置81に表示することで、残りの常駐すべき画像データが常駐用ビデオRAM 235に転送されている間、遊技者やホール関係者は、第3図柄表示装置81に表示された電源投入時主画像を確認することができる。よって、表示制御装置114は、電源投入時主画像を第3図柄表示装置114に表示させている間に、時間をかけて残りの常駐すべき画像データをキャラクタROM 234から常駐用ビデオRAM 235に転送することができる。一方、遊技者等は、電源投入時主画像が第3図柄表示装置81に表示されている間、何らかの初期化処理が行われていることを認識できるので、残りの常駐用ビデオRAM 235に常駐すべき画像データがキャラクタROM 234から常駐用ビデオRAM 235に転送されるまでの間、動作が停止していないか、といった不安を持つことなく、初期化が完了するまで待機することができる。

【1599】

また、製造時の工場等における動作チェックにおいても、電源投入時主画像がすぐに第3図柄表示装置81に表示されることによって、第3図柄表示装置81が電源投入によって問題なく動作が開始されていることをすぐに確認することができ、キャラクタROM 234に読み出し速度の遅いNAND型フラッシュメモリ234aを用いることにより動作チェックの効率が悪化することを抑制できる。

【1600】

また、パチンコ機10の表示制御装置114では、電源投入後に電源投入時主画像とあわせて電源投入時変動画像もキャラクタROM 234から常駐用ビデオRAM 235へ転送するので、電源投入時主画像が第3図柄表示装置81に表示されている間に遊技者が遊技を開始したことにより、第1入球口64、または第2入球口640へ入球（始動入賞）があり、変動演出の開始指示が主制御装置110より音声ランプ制御装置113を介してあった場合、即ち、表示用変動パターンコマンドを受信した場合は、電源投入時変動画像をその変動演出期間中に即座に表示させ、簡単な変動演出を行うことができる。よって、遊技者は、電源投入時主画像が第3図柄表示装置81に表示されている間であっても、その簡単な変動演出によって確実に抽選が行われたことを確認することができる。

【1601】

また、上述したように、残りの常駐すべき画像データがキャラクタROM 234から常駐用ビデオRAM 235に転送されている間は、第3図柄表示装置81に電源投入時主画像が表示され続けるが、キャラクタROM 234は読み出し速度の遅いNAND型フラッシュメモリ234aによって構成されており、その転送に時間がかかるので、電源投入後、電源投入時主画像が表示され続ける時間も長くなる。しかしながら、本パチンコ機10では、電源投入後に常駐用ビデオRAM 235に転送された電源投入時変動画像を用いて簡易的な変動演出を行うことができるので、電源が投入された直後、例えば、停電復帰直後などにおいて、電源投入時主画像が表示されている間であっても、遊技者に安心して遊技を行わせることができる。

【1602】

S6005の処理の後、割込許可を設定し（S6006）、以後、メイン処理は電源が切断されるまで、無限ループ処理を実行する。これにより、S6006の処理によって割込許可が設定されて以降、コマンドの受信およびV割込信号の検出に従って、コマンド割込処理およびV割込処理を実行する。

【1603】

次いで、図246（a）を参照して、表示制御装置114のMPU231で実行されるコマンド割込処理について説明する。図246（a）は、そのコマンド割込処理を示すフローチャートである。上述したように、音声ランプ制御装置113からコマンドを受信すると、MPU231によってコマンド割込処理が実行される。

【1604】

このコマンド割込処理では、受信したコマンドデータを抽出し、ワークRAM 233に

設けられたコマンドバッファ領域に、その抽出したコマンドデータを順次格納して（S 6 2 0 1）、終了する。このコマンド割込処理によってコマンドバッファ領域に格納された各種コマンドは、後述するV割込処理のコマンド判定処理または簡易コマンド判定処理によって読み出され、そのコマンドに応じた処理が行われる。

【1605】

次いで、図246（b）を参照して、表示制御装置114のMPU231で実行されるV割込処理について説明する。図246（b）は、そのV割込処理を示すフローチャートである。このV割込処理では、コマンド割込処理によってコマンドバッファ領域に格納されたコマンドに対応する各種処理を実行すると共に、第3図柄表示装置81に表示させる画像を特定した上で、その画像の描画リストを作成し、その描画リストを画像コントローラ237に送信することで、画像コントローラ237に対し、その画像の描画処理および表示処理の実行を指示するものである。

10

【1606】

上述したように、このV割込処理は、画像コントローラ237からのV割込信号が検出されることによって実行が開始される。このV割込信号は、画像コントローラ237において、1フレーム分の画像の描画処理が完了する20ミリ秒毎に生成され、MPU231に対して送信される信号である。よって、このV割込信号に同期させてV割込処理を実行することにより、画像コントローラ237に対して描画指示が、1フレーム分の画像の描画処理が完了する20ミリ秒毎に行われることになる。よって、画像コントローラ237では、画像の描画処理や表示処理が終了していない段階で、次の画像の描画指示を受け取ることがないので、画像の描画途中で新たな画像の描画を開始したり、表示中の画像情報が格納されているフレームバッファに、新たな描画指示に伴って画像が展開されたりすることを防止することができる。

20

【1607】

ここでは、まず、V割込処理のフローの概略について説明し、次いで、各処理の詳細について他の図面を参照して説明する。このV割込処理では、図246（b）に示すように、まず、簡易画像表示フラグ233cがオンであるか否かを判別し（S6301）、簡易画像表示フラグ233cがオンではない、即ち、オフであれば（S6301：No）、常駐用ビデオRAM235に常駐すべき全ての画像データの転送が完了していることを意味するので、電源投入時画像ではなく、通常の演出画像を第3図柄表示装置81に表示させるべく、コマンド判定処理（S6302）を実行し、次いで、表示設定処理（S6303）を実行する。

30

【1608】

コマンド判定処理（S6302）では、コマンド割込処理によってコマンドバッファ領域に格納された音声ランプ制御装置113からのコマンドの内容を解析し、そのコマンドに応じた処理を実行すると共に、表示用デモコマンドや表示用変動パターンコマンドが格納されていた場合は、デモ用表示データテーブル又は変動パターン種別に応じた変動表示データテーブルを表示データテーブルバッファ233dに設定すると共に、設定された表示データテーブルに対応する転送データテーブルを転送データテーブルバッファ233eに設定する。

40

【1609】

このコマンド判定処理では、その時点でコマンドバッファ領域に格納されている全てのコマンドを解析して、処理を実行する。これは、コマンド判定処理が、V割込処理の実行される20ミリ秒間隔で行われるため、その20ミリ秒の間に複数のコマンドがコマンドバッファ領域に格納されている可能性が高いためである。特に、主制御装置110において、変動演出の開始が決定された場合、表示用変動パターンコマンドや表示用停止種別コマンドなどが同時にコマンドバッファ領域に格納されている可能性が高い。従って、これらのコマンドを一度に解析して実行することによって、主制御装置110や音声ランプ制御装置113によって選定された変動演出の態様や停止種別を素早く把握し、その態様に
応じた演出画像を第3図柄表示装置81に表示させるように、画像の描画を制御すること

50

ができる。なお、このコマンド判定処理の詳細については、図 2 4 7～図 2 5 1 を参照して後述する。

【1 6 1 0】

表示設定処理（S 6 3 0 3）では、コマンド判定処理（S 6 3 0 2）などによって表示データテーブルバッファ 2 3 3 d に設定された表示データテーブルの内容に基づき、第 3 図柄表示装置 8 1 において次に表示すべき 1 フレーム分の画像の内容を具体的に特定する。また、処理の状況などに応じて、第 3 図柄表示装置 8 1 に表示すべき演出態様を決定し、その決定した演出態様に対応する表示データテーブルを表示データテーブルバッファ 2 3 3 d に設定する。なお、この表示設定処理の詳細については、図 2 5 2～図 2 5 4 を参照して後述する。

10

【1 6 1 1】

表示設定処理が実行された後、次いで、タスク処理を実行する（S 6 3 0 4）。このタスク処理では、表示設定処理（S 6 3 0 3）もしくは簡易表示設定処理（S 6 3 0 9）によって特定された、第 3 図柄表示装置 8 1 に表示すべき次の 1 フレーム分の画像の内容に基づき、その画像を構成するスプライト（表示物）の種別を特定すると共に、各スプライト毎に、表示座標位置や拡大率、回転角度といった描画に必要な各種パラメータを決定する。

【1 6 1 2】

次に、転送設定処理を実行する（S 6 3 0 5）。この転送設定処理では、簡易画像表示フラグ 2 3 3 c がオンである間は、画像コントローラ 2 3 7 に対して、常駐用ビデオ R A M 2 3 5 に常駐すべき画像データをキャラクタ R O M 2 3 4 から常駐用ビデオ R A M 2 3 5 の所定エリアへ転送させる転送指示を設定する。また、簡易画像表示フラグ 2 3 3 c がオフである間は、転送データテーブルバッファ 2 3 3 e に設定される転送データテーブルの転送データ情報に基づき、画像コントローラ 2 3 7 に対して、所定の画像データをキャラクタ R O M 2 3 4 から通常用ビデオ R A M 2 3 6 の画像格納エリア 2 3 6 a の所定サブエリアへ転送させる転送指示を設定すると共に、音声ランプ制御装置 1 1 3 から連続予告コマンドや背面画像変更コマンドを受信した場合にも、画像コントローラ 2 3 7 に対して、連続予告演出で使用する連続予告画像の画像データや変更後の背面画像の画像データをキャラクタ R O M 2 3 4 から通常用ビデオ R A M 2 3 6 の画像格納エリア 2 3 6 a の所定サブエリアへ転送させる転送指示を設定する。なお、転送設定処理の詳細については、図 2 5 5 および図 2 5 6 を参照して後述する。

20

30

【1 6 1 3】

次いで、描画処理を実行する（S 6 3 0 6）。この描画処理では、タスク処理（S 6 3 0 4）で決定された、1 フレームを構成する各種スプライトの種別やそれぞれのスプライトの描画に必要なパラメータと、転送設定処理（S 6 3 0 5）により設定された転送指示とから、図 2 0 7 に示す描画リストを生成し、描画対象バッファ情報と共に、その描画リストを画像コントローラ 2 3 7 に対して送信する。これにより、画像コントローラ 2 3 7 では、描画リストに従って、画像の描画処理を実行する（S 6 3 0 6）。なお、描画処理の詳細については、図 2 5 7 を参照して後述する。

【1 6 1 4】

次いで、表示制御装置 1 1 4 に設けられた各種カウンタの更新処理を実行する（S 6 3 0 7）。そして、V 割込処理を終了する。S 6 3 0 7 の処理によって更新されるカウンタとしては、例えば、停止図柄を決定するための停止図柄カウンタ（図示せず）がある。この停止図柄カウンタの値は、ワーク R A M 2 3 3 に格納され、V 割込処理が実行される度に、更新処理が行われる。そして、コマンド判定処理において、表示用停止種別コマンドの受信が検出されると、表示用停止種別コマンドにより示される停止種別（大当たり A、大当たり B、前後外れリーチ、前後外れ以外リーチ、完全外れ）に対応する停止種別テーブルと停止種別カウンタとが比較され、第 3 図柄表示装置 8 1 に表示される変動演出後の停止図柄が最終的に設定される。

40

【1 6 1 5】

50

一方、S 6 3 0 1 の処理において、簡易画像表示フラグ 2 3 3 c がオンであると判別されると (S 6 3 0 1 : Y e s)、常駐用ビデオ R A M 2 3 5 に常駐すべき全ての画像データの転送が完了していないことを意味するので、電源投入時画像を第 3 図柄表示装置 8 1 に表示させるべく、簡易コマンド判定処理 (S 6 3 0 8) を実行し、次いで、簡易表示設定処理 (S 6 3 0 9) を実行して、S 6 3 0 4 の処理へ移行する。

【1 6 1 6】

次いで、図 2 4 7 ~ 図 2 5 1 を参照して、表示制御装置 1 1 4 の M P U 2 3 1 で実行される V 割込処理の一処理である上述のコマンド判定処理 (S 6 3 0 2) の詳細について説明する。まず、図 2 4 7 は、このコマンド判定処理を示すフローチャートである。

【1 6 1 7】

このコマンド判定処理では、図 2 4 7 に示すように、まず、コマンドバッファ領域に未処理の新規コマンドがあるか否かを判別し (S 6 4 0 1)、未処理の新規コマンドがなければ (S 6 4 0 1 : N o)、コマンド判定処理を終了して V 割込処理に戻る。一方、未処理の新規コマンドがあれば (S 6 4 0 1 : Y e s)、オン状態で新規コマンドを処理したことを表示設定処理 (S 6 3 0 3) に通知する新規コマンドフラグをオンに設定し (S 6 4 0 2)、次いで、コマンドバッファ領域に格納されている未処理のコマンドすべてについて、そのコマンドの種別を解析する (S 6 4 0 3)。

【1 6 1 8】

そして、未処理のコマンドの中に、表示用変動パターンコマンドがあるか否かを判別する (S 6 4 0 4)。そして、表示用変動パターンコマンドがあれば (S 6 4 0 4 : Y e s)、変動パターンコマンド処理を実行して (S 6 4 0 5)、S 6 4 0 1 の処理へ戻る。

【1 6 1 9】

ここで、図 2 4 8 (a) を参照して、変動パターンコマンド処理 (S 6 4 0 5) の詳細について説明する。図 2 4 8 (a) は、変動パターンコマンド処理 (S 6 4 0 5) を示すフローチャートである。この変動パターンコマンド処理 (S 6 4 0 5) は、音声ランプ制御装置 1 1 4 より受信した表示用変動パターンコマンドに対応する処理を実行するものである。

【1 6 2 0】

変動パターンコマンド処理では、まず、表示用変動パターンコマンドによって示される変動演出パターンに対応した変動表示データテーブルを決定し、その決定した変動表示データテーブルをデータテーブル格納エリア 2 3 3 b から読み出して、表示データテーブルバッファ 2 3 3 d に設定する (S 6 5 0 1)。

【1 6 2 1】

ここで、主制御装置 1 1 0 において変動の開始の判断は、必ず数秒以上離れて行われるので、2 0 ミリ秒以内に 2 以上の表示用変動パターンコマンドを受信することはなく、したがって、コマンド判定処理を実行する場合に、コマンドバッファ領域に 2 以上の表示用変動パターンコマンドが格納されている場合はあり得ないが、ノイズ等の影響によってコマンドの一部が変化し、別のコマンドが誤って表示用変動パターンコマンドとして解釈されるおそれもあり得る。S 6 5 0 1 の処理では、このような場合に備え、2 以上の表示用変動パターンコマンドがコマンドバッファ領域に格納されていると判断される場合は、変動時間が最も短い変動パターンに対応する変動表示データテーブルを表示データテーブルバッファ 2 3 3 d に設定する。

【1 6 2 2】

仮に、変動時間の長い変動パターンに対応する変動表示データテーブルを表示データテーブルバッファ 2 3 3 d に設定してしまうと、実際には、設定した表示データテーブルよりも短い変動時間を有する変動演出が主制御装置 1 1 0 によって指示されていた場合に、設定された変動表示データテーブルに従った変動演出を第 3 図柄表示装置 8 1 に表示させている最中に主制御装置 1 1 0 から次の表示用変動パターンコマンドを受信することとなり、別の変動表示が急に開始されてしまうので、遊技者に対して違和感を持たせるおそれがあった。

10

20

30

40

50

【1623】

これに対し、本制御例のように、変動時間が最も短い変動パターンに対応する変動表示データテーブルを表示データテーブルバッファ233dに設定することで、実際には、設定した表示データテーブルよりも長い変動時間を有する変動演出が主制御装置110によって指示されていた場合であっても、後述するように、表示データテーブルバッファ233dに従った変動演出が終了したのち、主制御装置110から次の表示用パターンコマンドを受信するまでの間、デモ演出が表示されるように、表示設定処理によって、第3図柄表示装置81の表示が制御されるので、遊技者は違和感なく第3図柄表示装置81における第3図柄の変動を見続けることができる。

【1624】

10

次いで、S6501で設定された表示データテーブルに対応する転送データテーブルを決定してデータテーブル格納エリア233bから読み出し、それを転送データテーブルバッファ233eに設定する(S6502)。そして、S6501の処理によって表示データテーブルバッファ233dに設定された変動表示データテーブルに対応する変動パターンの変動時間を基に、その変動時間を表す時間データを計時カウンタ233hに設定し(S6503)、ポインタ233fを0に初期化する(S6504)。そして、デモ表示フラグおよび確定表示フラグをいずれもオフに設定して(S6505)、変動パターンコマンドを終了し、コマンド判定処理に戻る。

【1625】

20

この変動パターンコマンド処理が実行されることにより、表示設定処理では、S6505の処理によって初期化されたポインタ233fを更新しながら、S6501の処理によって表示データテーブルバッファ233dに設定された変動表示データテーブルから、ポインタ233fに示されるアドレスに規定された描画内容を抽出し、第3図柄表示装置81において次に表示すべき1フレーム分の画像の内容を特定すると同時に、S6502の処理によって転送データテーブルバッファ233eに設定された転送データテーブルから、ポインタ233fに示されるアドレスに規定された転送データ情報を抽出し、設定された変動表示データテーブルにおいて必要なスプライトの画像データが、予めキャラクターROM234から通常用ビデオRAM236の画像格納エリア236aに転送されるように、画像コントローラ237を制御する。

【1626】

30

また、表示設定処理では、S6503の処理によって時間データが設定された計時カウンタ233hを用いて、変動表示データテーブルで規定された変動演出の時間を計時し、変動表示データテーブルにおける変動演出が終了すると判断された場合、主制御装置110からの表示用停止種別コマンドに応じた停止図柄を第3図柄表示装置81に表示するように、その停止表示の設定を制御する。

【1627】

ここで、図247の説明に戻る。S6404の処理において、表示用変動パターンコマンドがないと判別されると(S6404:No)、次いで、未処理のコマンドの中に、表示用停止種別コマンドがあるか否かを判別し(S6406)、表示用停止種別コマンドがあれば(S6406:Yes)、停止種別コマンド処理を実行して(S6407)、S6401の処理へ戻る。

40

【1628】

ここで、図248(b)を参照して、停止種別コマンド処理(S6407)の詳細について説明する。図248(b)は、停止種別コマンド処理を示すフローチャートである。この停止種別コマンド処理は、音声ランプ制御装置114より受信した表示用変動種別コマンドに対応する処理を実行するものである。

【1629】

停止種別コマンド処理(S6407)では、まず、表示用停止種別コマンドによって示される停止種別情報(大当たりA~G、小当たりA~C、リーチ外れ、完全外れ、のいずれか)に対応する停止種別テーブルを決定し(S6601)、その停止種別テーブルと、

50

V割込処理（図246（b）参照）が実行されるたびに更新される停止種別カウンタの値とを比較して、第3図柄表示装置81に表示される変動演出後の停止図柄を最終的に設定する（S6602）。

【1630】

そして、各停止図柄毎に設けられた停止図柄判別フラグのうち、S6602の処理によって設定された停止図柄に対応する停止図柄判別フラグをオンすると共に、その他の停止図柄に対応する停止図柄判別フラグをオンに設定し（S6603）、コマンド判定処理に戻る。

【1631】

ここで、上述したように、変動表示データテーブルでは、そのデータテーブルに基づく変動が開始されてから所定時間経過後において、第3図柄表示装置81に表示すべき第3図柄を特定する種別情報として、S6602の処理によって設定された停止図柄からのオフセット情報（図柄オフセット情報）が記載されている。上述のタスク処理（S6304）では、変動が開始されてから所定時間が経過した後、S6603によって設定された停止図柄判別フラグからS6602の処理によって設定された停止図柄を特定すると共に、その特定した停止図柄に対して表示設定処理により取得された図柄オフセット情報を加算することによって、実際に表示すべき第3図柄を特定する。そして、この特定された第3図柄に対応する画像データが格納されたアドレスを特定する。第3図柄に対応する画像データは、上述したように、常駐用ビデオRAM235の第3図柄エリア235dに格納されている。

【1632】

なお、主制御装置110において変動の開始の判断は、必ず数秒以上離れて行われるので、20ミリ秒以内に2以上の表示用停止種別コマンドを受信することはなく、したがって、コマンド判定処理を実行する場合に、コマンドバッファ領域に2以上の表示用停止種別コマンドが格納されている場合はあり得ないが、ノイズ等の影響によってコマンドの一部が変化し、別のコマンドが誤って表示用停止種別コマンドとして解釈されるおそれもあり得る。S6601の処理では、このような場合に備え、2以上の表示用停止種別コマンドがコマンドバッファ領域に格納されていると判断される場合は、停止種別が完全外れであると仮定して、停止種別テーブルを決定する。これにより、完全外れに対応する停止図柄がS6602の処理によって設定される。

【1633】

仮に、「特別図柄の大当たり」に対応する停止図柄が設定されてしまうと、実際には、「特別図柄の外れ」であった場合であっても、第3図柄表示装置81には「特別図柄の大当たり」に対応する停止図柄が表示されることとなり、遊技者にパチンコ機10が「特別図柄の大当たり」となったと勘違いさせてしまい、パチンコ機10の信頼性を低下させるおそれがあった。これに対し、本制御例のように、完全外れに対応する停止図柄が設定されることで、実際には、「特別図柄の大当たり」であれば、第3図柄表示装置81に完全外れの停止図柄が表示されても、パチンコ機10が「特別図柄の大当たり」になるので、遊技者を喜ばせることができる。

【1634】

図247に戻り、説明を続ける。S6406の処理において、表示用停止種別コマンドがないと判別されると（S6406：No）、次いで、未処理のコマンドの中に、表示用オープニングコマンドがあるか否かを判別し（S6408）、表示用オープニングコマンドがあれば（S6408：Yes）、オープニングコマンド処理を実行して（S6409）、S6401の処理へ戻る。

【1635】

ここで、図249（a）を参照して、オープニングコマンド処理（S6409）の詳細について説明する。図249（a）は、オープニングコマンド処理を示すフローチャートである。このオープニングコマンド処理は、音声ランプ制御装置114より受信したオープニングコマンドに対応する処理を実行するものである。

【1636】

オープニングコマンド処理では、まず、オープニング表示データテーブルを表示データテーブルバッファ233dに設定する(S6701)。その後、オープニング表示データテーブルに対応する転送データテーブルを転送データテーブルバッファ233eに設定し(S6702)、設定したオープニング表示データテーブルを基に、時間データを計時カウンタ233hに設定する(S6703)。その後、ポインタ233fを0に初期化する(S6704)。そして、デモ表示フラグ233y、および確定表示フラグ233zをいずれもオフに設定して(S6705)、オープニングコマンドを終了し、コマンド判定処理に戻る。

【1637】

図247に戻り、説明を続ける。S6408の処理において、表示用オープニングコマンドがないと判別されると(S6408:No)、次いで、未処理のコマンドの中に、表示用ラウンド数コマンドがあるか否かを判別し(S6410)、表示用ラウンド数コマンドがあれば(S6410:Yes)、ラウンド数コマンド処理を実行して(S6411)、S6401の処理へ戻る。

【1638】

ここで、図249(b)を参照して、ラウンド数コマンド処理(S6411)の詳細について説明する。図249(b)は、ラウンド数コマンド処理を示すフローチャートである。このラウンド数コマンド処理は、音声ランプ制御装置114より受信した表示用ラウンド数コマンドに対応する処理を実行するものである。

【1639】

ラウンド数コマンド処理では、まず、表示用ラウンド数コマンドによって示されるラウンド数に対応したラウンド数表示データテーブルを決定し、その決定したラウンド数表示データテーブルをデータテーブル格納エリア233bから読み出して、表示データテーブルバッファ233dに設定する(S6801)。次いで、転送データテーブルバッファ233eにNullデータを書き込むことで、その内容をクリアする(S6802)。

【1640】

そして、S6801の処理によって表示データテーブルバッファ233dに設定されたラウンド数表示データテーブルを基に、その演出時間を表す時間データを計時カウンタ233hに設定し(S6803)、ポインタ233fを0に初期化する(S6804)。そして、デモ表示フラグ233y、および確定表示フラグ233zをいずれもオフに設定して(S6805)、ラウンド数コマンド処理を終了し、コマンド判定処理に戻る。

【1641】

図247に戻って説明を続ける。S6410の処理において、表示用ラウンド数コマンドがないと判別されると(S6410:No)、次いで、未処理のコマンドの中に、表示用エンディングコマンドがあるか否かを判別し(S6412)、表示用エンディングコマンドがあれば(S6412:Yes)、エンディングコマンド処理を実行して(S6413)、S6401の処理へ戻る。

【1642】

ここで、図250を参照して、エンディングコマンド処理(S6413)の詳細について説明する。図250は、エンディングコマンド処理を示すフローチャートである。このエンディングコマンド処理は、音声ランプ制御装置114より受信した表示用エンディングコマンドに対応する処理を実行するものである。

【1643】

エンディングコマンド処理では、まず、表示用エンディングコマンドによって示されるエンディング演出の表示態様に対応したエンディング表示データテーブルを決定し、その決定したエンディング表示データテーブルをデータテーブル格納エリア233bから読み出して、表示データテーブルバッファ233dに設定する(S6901)。次いで、転送データテーブルバッファ233eにNullデータを書き込むことで、その内容をクリアする(S6902)。

10

20

30

40

50

【1644】

次いで、S6901の処理によって表示データテーブルバッファ233dに設定されたエンディング表示データテーブルを基に、その演出時間を表す時間データを計時カウンタ233hに設定し（S6903）、ポインタ233fを0に初期化する（S6904）。そして、デモ表示フラグ233y、および確定表示フラグ233zをいずれもオフに設定して（S6905）、エンディングコマンド処理を終了し、コマンド判定処理に戻る。

【1645】

図247に戻り、説明を続ける。S6412の処理において、表示用エンディングコマンドがないと判別されると（S6412：No）、次いで、未処理のコマンドの中に、背面画像変更コマンドがあるか否かを判別し（S6414）、背面画像変更コマンドがあれば（S6414：Yes）、背面画像変更コマンド処理を実行して（S6415）、S6401の処理へ戻る。

10

【1646】

ここで、図251を参照して、背面画像変更コマンド処理（S6415）の詳細について説明する。図251は、背面画像変更コマンド処理を示すフローチャートである。この背面画像変更コマンド処理は、音声ランプ制御装置114より受信した背面画像変更コマンドに対応する処理を実行するものである。

【1647】

背面画像変更コマンド処理では、まず、オン状態で背面画像変更コマンドを受信したことに伴う背面画像の変更を通常画像転送設定処理（S7503）に通知する背面画像変更フラグ233wをオンに設定する（S7001）。そして、背面画像種別（背面A、B）毎に設けられた背面画像判別フラグ233xの各ビットのうち、背面画像変更コマンドによって示された背面画像種別に対応するビットをオンに設定すると共に、その他の背面画像種別に対応するビットをオフに設定して（S7002）、この背面画像変更コマンド処理を終了し、コマンド判定処理に戻る。

20

【1648】

通常画像転送設定処理では、S7001の処理により設定される背面画像変更フラグ233wがオンされていることを検出すると、S7002の処理によって設定される背面画像判別フラグ233xから、変更後の背面画像種別を特定する。

【1649】

30

また、タスク処理では、表示データテーブルに規定された背面画像の背面種別によって、背面A、Bのいずれかを表示させることが規定されていた場合、S7002によって設定された背面画像判別フラグ233xから、その時点において表示すべき背面画像種別を特定し、更に、表示すべき背面画像の範囲を時間経過に合わせて特定して、その背面画像の範囲に対応する画像データが格納されているRAM種別（常駐用ビデオRAM235か、通常用ビデオRAM236か）と、そのRAMのアドレスを特定する。

【1650】

なお、遊技者が枠ボタン22を20ミリ秒以下で連続して操作することはないので、20ミリ秒以内に2以上の背面画像変更コマンドを受信することはないが、したがって、コマンド判定処理を実行する場合に、コマンドバッファ領域に2以上の背面画像変更コマンドが格納されている場合はないはずであるが、ノイズ等の影響によってコマンドの一部が変化し、別のコマンドが誤って背面画像変更コマンドとして解釈されるおそれもあり得る。S7002の処理では、2以上の背面画像コマンドがコマンドバッファ領域に格納されていると判断される場合、先に受信した背面画像コマンドによって示される背面画像種別に対応する背面画像判別フラグ233xをオンしてもよいし、後に受信した背面画像コマンドによって示される背面画像種別に対応する背面画像判別フラグ233xをオンしてもよい。また、任意の1の背面画像変更コマンドを抽出し、そのコマンドによって示される背面画像種別に対応する背面画像判別フラグ233xをオンしてもよい。この背面画像の変更は、パチンコ機10における遊技価値の直接影響を与えるものではないので、パチンコ機10の特性や操作性に応じて、適宜設定するのが好ましい。

40

50

【1651】

ここで、図247の説明に戻る。S6414の処理において、背面画像変更コマンドがないと判別されると（S6414：No）、次いで、未処理のコマンドの中に、エラーコマンドがあるか否かを判別し（S6416）、エラーコマンドがあれば（S6416：Yes）、エラーコマンド処理を実行して（S6417）、S6401の処理へ戻る。

【1652】

ここで、図251（b）を参照して、エラーコマンド処理（S6417）の詳細について説明する。図251（b）は、エラーコマンド処理を示すフローチャートである。このエラーコマンド処理は、音声ランプ制御装置114より受信したエラーコマンドに対応する処理を実行するものである。

10

【1653】

エラーコマンド処理では、まず、オン状態でエラーが発生していることを示すエラー発生フラグをオンに設定する（S7101）。そして、エラー種別毎に設けられたエラー判別フラグのうち、エラーコマンドによって示されるエラー種別に対応するエラー判別フラグをオンすると共に、その他のエラー判別フラグをオフに設定して（S7102）、エラーコマンド処理を終了し、コマンド判定処理に戻る。

【1654】

表示設定処理では、S7101の処理によって設定されたエラー発生フラグに基づいて、エラーの発生を検出すると、S7102の処理によって設定されたエラー判別フラグから発生したエラー種別を判断し、そのエラー種別に対応する警告画像を第3図柄表示装置81に表示させるように処理を実行する。

20

【1655】

なお、2以上のエラーコマンドがコマンドバッファ領域に格納されていると判断される場合、S7102に処理では、それぞれのエラーコマンドによって示される全てのエラー種別に対応するエラー判別フラグをオンに設定する。これにより、全てのエラー種別に対応する警告画像が第3図柄表示装置81に表示されるので、遊技者やホール関係者が、エラーの発生状況を正しく把握することができる。

【1656】

ここで、図247の説明に戻る。S6416の処理において、エラーコマンドがないと判別されると（S6416：No）、次いで、その他の未処理のコマンドに対応する処理を実行し（S6418）、S6401の処理へ戻る。

30

【1657】

各コマンドの処理が実行された後に再び実行されるS6401の処理では、再度、コマンドバッファ領域に未処理の新規コマンドがあるか否かを判別し、未処理の新規コマンドがあれば（S6401：Yes）、再びS6402～S6418の処理を実行する。そして、コマンドバッファ領域に未処理の新規コマンドがなくなるまで、S6401～S6418の処理が繰り返し実行され、S6401の処理で、コマンドバッファ領域に未処理の新規コマンドがないと判別されると、このコマンド判定処理を終了する。

【1658】

なお、V割込処理（図246（b）参照）において簡易画像表示フラグ233cがオンの場合に実行される簡易コマンド判定処理（S6308）も、コマンド判定処理と同様の処理が行われる。ただし、簡易コマンド判定処理では、コマンドバッファ領域に格納されている未処理のコマンドから、電源投入時画像を表示するのに必要なコマンド、即ち、表示用変動パターンコマンドおよび表示用停止種別コマンドだけを抽出して、それぞれのコマンドに対応する処理である、変動パターンコマンド処理（図248（a）参照）および停止種別コマンド処理（図248（b）参照）を実行すると共に、その他のコマンドについては、そのコマンドに対応する処理を実行せずに破棄する処理を行う。

40

【1659】

ここで、この場合に実行される、変動パターンコマンド処理（図248（a）参照）では、S6501の処理で、電源投入時変動画像の表示に対応した表示データテーブルバッ

50

ファが表示データテーブルバッファ233dに設定され、また、その場合に必要となる電源投入時主画像および電源投入時変動画像の画像データは常駐用ビデオRAM235の電源投入時主画像エリア235aおよび電源投入時変動画像エリア235bに格納されているので、S6502の処理では、転送データテーブルバッファ233bにはNullデータを書き込み、その内容をクリアする処理が行われる。

【1660】

次いで、図252～図254を参照して、表示制御装置114のMPU231で実行されるV割込処理の一処理である上述の表示設定処理（S6303）の詳細について説明する。図252は、この表示設定処理を示すフローチャートである。

【1661】

この表示設定処理では、図252に示すように、まず、新規コマンドフラグがオンであるか否かを判別し（S7201）、新規コマンドフラグがオンではない、即ち、オフであれば（S7201：No）、先に実行されるコマンド判定処理において新規コマンドが処理されていないと判断して、S7202～S7204の処理をスキップし、S7205の処理へ移行する。一方、新規コマンドフラグがオンであれば（S7201：Yes）、先に実行されるコマンド判定処理において新規コマンドが処理されたと判断し、新規コマンドフラグをオフに設定した後（S7202）、S7203～S7204の処理によって、新規コマンドに対応する処理を実行する。

【1662】

S7203の処理では、エラー発生フラグがオンであるか否かを判別する（S7203）。そして、エラー発生フラグがオンであれば（S7203：Yes）、警告画像設定処理を実行する（S7204）。

【1663】

ここで、図253を参照して、警告画像設定処理の詳細について説明する。図253は、警告画像設定処理を示すフローチャートである。この処理は、発生したエラーに対応する警告画像を第3図柄表示装置81に表示させる画像データを展開するための処理で、まず、エラー判別フラグを参照し、オンが設定された全てのエラー判別フラグに対応したエラーの警告画像を第3図柄表示装置81に表示させる警告画像データを展開する（S7301）。

【1664】

タスク処理（S6304）では、この展開された警告画像データを元に、その警告画像を構成するスプライト（表示物）の種別を特定すると共に、各スプライト毎に、表示座標位置や拡大率、回転角度といった描画に必要な各種パラメータを決定する。

【1665】

そして、警告画像設定処理では、S7301の処理の後、エラー発生フラグをオフに設定して（S7302）、表示設定処理に戻る。

【1666】

ここで、図252の説明に戻る。警告画像設定処理（S7204）の後、又は、S7203の処理において、エラー発生フラグがオンではない、即ち、オフであると判別されると（S7203：No）、次いで、S7205の処理へ移行する。

【1667】

S7205では、ポインタ更新処理を実行する（S7205）。ここで、図254を参照して、ポインタ更新処理の詳細について説明する。図254は、ポインタ更新処理を示すフローチャートである。このポインタ更新処理は、表示データテーブルバッファ233dおよび転送データテーブルバッファ233eの各バッファにそれぞれ格納された表示データテーブルおよび転送データテーブルから、対応する描画内容もしくは転送対象画像データの転送データ情報を取得すべきアドレスを指定するポインタ233fの更新を行う処理である。

【1668】

このポインタ更新処理では、まず、ポインタ233fに1を加算する（S7401）。

10

20

30

40

50

即ち、ポインタ233fは、原則、V割込処理が実行される度に1だけ加算されるように更新処理が行われる。また、上述したように、各種データテーブルは、アドレス「0000H」には、Start情報が記載されており、それぞれのデータの実体はアドレス「0001H」以降に規定されているところ、表示データテーブルが表示データテーブルバッファ233dに格納されるのに合わせてポインタ233fの値が0に初期化された場合は、このポインタ更新処理によってその値が1に更新されるので、アドレス「0001H」から順に、それぞれのデータテーブルから実体的なデータを読み出すことができる。

【1669】

S7401の処理によって、ポインタ233fの値を更新した後、次いで、表示データテーブルバッファ233dに設定された表示データテーブルにおいて、その更新後のポインタ233fで示されるアドレスのデータがEnd情報であるか否かを判別する(S7402)。その結果、End情報であれば(S7402:Yes)、表示データテーブルバッファ233dに設定された表示データテーブルにおいて、その実体データが記載されたアドレスを過ぎてポインタ233fが更新されたことを意味する。

【1670】

そこで、表示データテーブルバッファ233dに格納されている表示データテーブルがデモ用表示データテーブルであるか否かを判別して(S7403)、デモ用表示データテーブルであれば(S7403:Yes)、表示データテーブルバッファ233dに設定されているデモ用表示データテーブルの演出時間に対応する時間データを計時カウンタ233hに設定し(S7404)、ポインタ233fを1に設定して初期化し(S7405)、本処理を終了し、表示設定処理に戻る。これにより、表示設定処理では、デモ用表示データテーブルの先頭から順に描画内容を展開することができるので、第3図柄表示装置81には、デモ演出を繰り返し表示させることができる。

【1671】

一方、S7403の処理において、表示データテーブルバッファ233dに格納されている表示データテーブルがデモ用表示データテーブルでないと判別された場合は(S7403:No)、ポインタ233fの値を1だけ減算して(S7406)、本処理を終了し、表示設定処理に戻る。これにより、表示設定処理では、表示データテーブルバッファ233dにデモ用表示データテーブル以外の表示データテーブル、例えば、変動表示データテーブルが設定されている場合は、End情報が記載された1つ前のアドレスの描画内容が常に展開されるので、第3図柄表示装置81には、その表示データテーブルで規定される最後の画像を停止させた状態で表示させることができる。一方、S7402の処理において、更新後のポインタ233fで示されるアドレスのデータがEnd情報でなければ(S7402:No)、本処理を終了し、表示設定処理に戻る。

【1672】

ここで、図252に戻り説明を続ける。ポインタ更新処理の後、表示データテーブルバッファ233dに設定されている表示データテーブルから、ポインタ更新処理によって更新されたポインタ233fで示されるアドレスの描画内容を取得する(S7206)。タスク処理(S6304)では、先に展開された警告画像などと共に、S7206の処理で展開された描画内容を元に、画像を構成するスプライト(表示物)の種別を特定すると共に、各スプライト毎に、表示座標位置や拡大率、回転角度といった描画に必要な各種パラメータを決定する。

【1673】

次いで、計時カウンタ233hの値を1だけ減算し(S7207)、減算後の計時カウンタ233hの値が0以下であるか否かを判別する(S7208)。そして、計時カウンタ233hの値が1以上である場合は(S7208:No)、そのまま表示設定処理を終了してV割込処理に戻る。一方、計時カウンタ233hの値が0以下である場合は(S7208:Yes)、表示データテーブルバッファ233dに設定されている表示データテーブルに対応する演出の演出時間が経過したことを意味する。このとき、表示データテーブルバッファ233dに変動表示データテーブルが設定されている場合は、その変動表示

を終了すると共に停止表示を行うタイミングであるので、確定表示フラグがオンであるか否かを確認する（S 7 2 0 9）。

【1 6 7 4】

その結果、確定表示フラグがオフであれば（S 7 2 0 9：No）、まだ確定表示の演出を行っておらず、確定表示の演出を行うタイミングなので、まず、確定表示データテーブルを表示データテーブルバッファ 2 3 3 d に設定し（S 7 2 1 0）、次いで、転送データテーブルバッファ 2 3 3 e に Null データを書き込むことで、その内容をクリアする（S 7 2 1 1）。そして、確定表示データテーブルの演出時間に対応する時間データを計時カウンタ 2 3 3 h に設定し（S 7 2 1 2）、更に、ポインタ 2 3 3 f の値を 0 に初期化する（S 7 2 1 3）。そして、オン状態で確定表示演出中であることを示す確定表示フラグをオンに設定した後（S 7 2 1 4）、停止図柄判別フラグの内容をそのままワーク RAM 2 3 3 に設けられた前回停止図柄判別フラグにコピーして（S 7 2 1 5）、V 割込処理に戻る。

10

【1 6 7 5】

これにより、表示データテーブルバッファ 2 3 3 d に変動表示データテーブルが設定されている場合などにおいて、その演出の終了に合わせて、変動演出における停止図柄の確定表示演出が第 3 図柄表示装置 8 1 に表示されるように、その描画内容を設定することができる。また、表示データテーブルバッファ 2 3 3 d に設定される表示データテーブルを確定表示データテーブルに変更するだけで、容易に、第 3 図柄表示装置 8 1 に表示させる演出を確定表示演出に変更することができる。そして、従来のように、別のプログラムを起動させることによって表示内容を変更する場合と比較して、プログラムが複雑かつ肥大化することなく、よって、MPU 2 3 1 に多大な負荷がかかることがないので、表示制御装置 1 1 4 の処理能力に関係なく、多種多様な演出画像を第 3 図柄表示 8 1 に表示させることができる。

20

【1 6 7 6】

なお、S 7 2 1 5 の処理によって設定された前回停止図柄判別フラグは、次に行われる変動演出において第 3 図柄表示装置 8 1 に表示すべき第 3 図柄を特定するために用いられる。即ち、上述したように、変動演出における第 3 図柄の表示は、1 つ前に行われた変動演出の停止図柄に応じて変わるためであり、変動表示データテーブルでは、そのデータテーブルに基づく変動が開始されてから所定時間経過するまでは、1 つ前に行われた変動演出の停止図柄からの図柄オフセット情報が記載されている。タスク処理（S 6 3 0 4）では、変動が開始されてから所定時間が経過するまで、S 7 2 1 5 によって設定された前回停止図柄判別フラグから、1 つ前に行われた変動演出の停止図柄を特定すると共に、その特定した停止図柄に対して表示設定処理により取得された図柄オフセット情報を加算することによって、実際に表示すべき第 3 図柄を特定する。これにより、1 つ前の変動演出における停止図柄から変動演出が開始される。

30

【1 6 7 7】

一方、S 7 2 0 9 の処理において、確定表示フラグがオンであれば（S 7 2 0 9：Yes）、デモ表示フラグがオンであるか否かを判別する（S 7 2 1 6）。そして、デモ表示フラグがオフであれば（S 7 2 1 6：No）、確定表示演出の終了に伴って計時カウンタ 2 3 3 h の値が 0 以下になったことを意味するので、確定表示演出の終了から一定時間経過後に、第 3 図柄表示装置 8 1 にデモ演出を表示させるための処理を行う。

40

【1 6 7 8】

まず、デモ表示データテーブルを取得して表示データテーブルバッファ 2 3 3 d へ設定し（S 7 2 1 7）、転送データテーブルバッファ 2 3 3 e に Null データを書き込むことで、その内容をクリアする（S 7 2 1 8）。そして、デモ表示データテーブルの演出時間に対応する時間データを計時カウンタ 2 3 3 h に設定する（S 7 2 1 9）。そして、ポインタ 2 3 3 f を 0 に初期化し（S 7 2 2 0）、オン状態でデモ演出中であることを示すデモ表示フラグをオンに設定して（S 7 2 2 1）、本処理を終了し、V 割込処理に戻る。

【1 6 7 9】

50

これにより、確定表示演出が終了した後に、次の変動演出開始を示す表示用変動パターンコマンドを受信しなかった場合には、自動的に、第3図柄表示装置81にデモ演出が表示されるように、その描画内容を設定することができる。

【1680】

S7216の処理において、デモ表示フラグがオンであれば（S7216：Yes）、確定表示演出が終了した後にデモ演出が行われ、そのデモ演出が終了したことを意味するので、そのまま表示設定処理を終了し、V割込処理に戻る。そして、この場合、次のV割込処理の中で実行されるポインタ更新処理によって、上述したように、再びデモ演出が開始されるように、各種設定が行われるので、音声ランプ制御装置113より新たな表示用変動パターンコマンドを受信するまでは、デモ演出を繰り返し第3図柄表示装置81に表示させることができる。

10

【1681】

なお、V割込処理（図246（b）参照）において簡易画像表示フラグ233cがオンの場合に実行される簡易表示設定処理（S6309）でも、表示設定処理と同様の処理が行われる。ただし、簡易表示設定処理では、電源投入時変動画像による変動演出の演出時間が終了した後、所定時間、表示用停止種別コマンドに基づいて設定された停止図柄に応じた電源投入時変動画像の一方の画像を停止表示させることを規定した表示データテーブルを、表示データテーブルバッファ233dに設定する処理が行われる。

【1682】

次いで、図255及び図256を参照して、表示制御装置114のMPU231で実行されるV割込処理の一処理である上述の転送設定処理（S6305）の詳細について説明する。まず、図255（a）は、この転送設定処理を示すフローチャートである。

20

【1683】

この転送設定処理では、まず、簡易画像表示フラグ233cがオンか否かを判別する（S7501）。そして、簡易画像表示フラグ233cがオンであれば、（S7501：Yes）、常駐用ビデオRAM235に常駐すべき全ての画像データがキャラクタROM234から常駐用ビデオRAM235に転送されていないので、常駐画像転送設定処理を実行して（S7502）、転送設定処理を終了し、V割込処理へ戻る。これにより、画像コントローラ237に対して、常駐用ビデオRAM235に常駐すべき画像データをキャラクタROM234から常駐用ビデオRAM235へ転送させるための転送指示が設定される。なお、常駐画像転送設定処理の詳細については、図255（b）を参照して後述する。

30

【1684】

一方、S7501の処理の結果、簡易画像表示フラグ233cがオンではない、即ち、オフであれば、（S7501：No）、常駐用ビデオRAM235に常駐すべき全ての画像データがキャラクタROM234から常駐用ビデオRAM235に転送されている。この場合は、通常画像転送設定処理を実行し（S7503）、転送設定処理を終了して、V割込処理へ戻る。これにより、以後のキャラクタROM234からの画像データの転送は、通常用ビデオRAM236に対して行われるように転送指示が設定される。なお、通常画像転送設定処理の詳細については、図256を参照して後述する。

40

【1685】

次いで、図255（b）を参照して、表示制御装置114のMPU231で実行される転送設定処理（S6305）の一処理である常駐画像転送設定処理（S7502）について説明する。図255（b）は、この常駐画像転送設定処理（S7502）を示すフローチャートである。

【1686】

この常駐画像転送設定処理では、まず、画像コントローラ237に対して、未転送の画像データの転送指示をしているか否かを判別し（S7601）、転送指示を送信していれば（S7601：Yes）、更に、その転送指示に基づき画像コントローラ237により行われる画像データの転送処理が終了したか否かを判別する（S7602）。このS76

50

02の処理では、画像コントローラ237に対して画像データの転送指示を行った後、画像コントローラ237から、転送処理の終了を示す転送終了信号を受信した場合に、転送処理が終了したと判断する。そして、S7602の処理により、転送処理が終了していないと判別される場合（S7602：No）、画像コントローラ237において画像の転送処理が継続して行われているので、この常駐画像転送設定処理を終了する。一方、転送処理が終了したと判別される場合（S7602：Yes）、S7603の処理へ移行する。また、S7601の処理の結果、画像コントローラ237に対して、未転送の画像データの転送指示を送信していない場合も（S7601：No）、S7603の処理へ移行する。

【1687】

S7603の処理では、常駐用ビデオRAM235に常駐すべき全ての常駐対象画像データを転送したか否かを判別し（S7603）、未転送の常駐対象画像データがあれば（S7603：No）、その未転送の常駐対象画像データをキャラクタROM234から常駐用ビデオRAM235へ転送するように、画像コントローラ237に対する転送指示を設定し（S7604）、本処理を終了する。

【1688】

これにより、描画処理において画像コントローラ237に対して送信される描画リストに、未転送の常駐対象画像データに関する転送データ情報が含まれることになり、画像コントローラ237は、その描画リストに記載された転送データ情報を基に、常駐対象画像データをキャラクタROM234から常駐用ビデオRAM235へ転送することができる。なお、転送データ情報には、常駐対象画像データが格納されているキャラクタROM234の先頭アドレスと最終アドレス、転送先の情報（この場合は、常駐用ビデオRAM235）、及び転送先（ここで転送される常駐対象画像データを格納すべき常駐用ビデオRAM235に設けられたエリア）の先頭アドレスが含まれる。画像コントローラ237は、この転送データ情報に基づいて画像転送処理を実行し、転送処理で指定された画像データをキャラクタROM234から読み出して一旦バッファRAM237aに格納した後、常駐用ビデオRAM235の未使用期間中に、常駐用ビデオRAM235の指定されたアドレスに転送する。そして、転送が完了すると、MPU231に対して、転送終了信号を送信する。

【1689】

S7603の処理の結果、全ての常駐対象画像データが転送されていれば（S7603：Yes）、簡易画像表示フラグ233cをオフに設定して（S7605）、本処理を終了する。これにより、V割込処理（図246（b）参照）において、簡易コマンド判定処理（図246（b）のS6308参照）および簡易表示設定処理（図246（b）のS6309参照）ではなく、コマンド判定処理（図247～図251参照）および表示設定処理（図252～図254参照）が実行されるので、通常時の画像の描画が設定されることになり、第3図柄表示装置81には通常時の画像が表示される。また、以後のキャラクタROM234からの画像データの転送は、通常画像転送設定処理（図256参照）により、通常用ビデオRAM236に対して行われる（図255（a）のS7501：No参照）。

【1690】

MPU231は、この常駐画像転送設定処理を実行することにより、既にメイン処理の中で転送されている電源投入時主画像および電源投入時変動画像を除く、常駐用ビデオRAM235に常駐すべき全ての常駐対象画像データをキャラクタROM234から常駐用ビデオRAM235に対して転送することができる。そして、MPU231は、常駐用ビデオRAM235に転送された画像データを、電源投入中、上書きすることなく保持され続けるよう制御する。これにより、常駐画像転送設定処理によって常駐用ビデオRAM235に転送された画像データは、電源投入中、常駐用ビデオRAM235に常駐されることになる。

【1691】

よって、常駐用ビデオRAM 235に常駐すべき全ての画像データが常駐用ビデオRAM 235に転送された後、表示制御装置114は、この常駐用ビデオRAM 235に常駐された画像データを使用しながら、画像コントローラ237にて画像の描画処理を行うことができる。これにより、描画処理に使用する画像データが常駐用ビデオRAM 235に常駐されていれば、画像描画時に読み出し速度の遅いNAND型フラッシュメモリ234aで構成されたキャラクタROM 234から対応する画像データを読み出す必要がないため、その読み出しにかかる時間を省略でき、画像の描画を即座に行って第3図柄表示装置81に描画した画像を表示することができる。

【1692】

特に、常駐用ビデオRAM 235には、背面画像や、第3図柄、キャラクタ図柄、エラーメッセージといった、頻繁に表示される画像の画像データや、主制御装置110、音声ランプ制御装置113や表示制御装置114などによって表示が決定された後、即座に表示すべき画像の画像データを常駐させるので、キャラクタROM 234をNAND型フラッシュメモリ234aで構成しても、遊技者によって任意のタイミングで行われる種々の操作から、第3図柄表示装置81に何らかの画像を表示させるまでの応答性を高く保つことができる。

【1693】

次いで、図256を参照して、表示制御装置114のMPU 231で実行される転送設定処理(S6305)の一処理である通常画像転送設定処理(S7503)について説明する。図256は、この通常画像転送設定処理(S7503)を示すフローチャートである。

【1694】

この通常画像転送設定処理では、まず、転送データテーブルバッファ233eに設定されている転送データテーブルから、先に実行された表示設定処理(S6303)のポインタ更新処理(S7205)によって更新されたポインタ233fで示されるアドレスに記載された情報を取得する(S7701)。そして、取得した情報が転送データ情報であるか否かを判別し(S7702)、転送データ情報であれば(S7702:Yes)、その転送データ情報から、転送対象画像データが格納されているキャラクタROM 234の先頭アドレス(格納元先頭アドレス)と最終アドレス(格納元最終アドレス)、及び、転送先(通常用ビデオRAM 236)の先頭アドレスを抽出して、ワークRAM 233に設けられた転送データバッファに格納し(S7703)、更に、ワークRAM 233に設けられ、オン状態で転送開始すべき画像データが存在することを示す転送開始フラグをオンに設定して(S7704)、S7705の処理へ移行する。

【1695】

また、S7702の処理において、取得した情報が転送データ情報ではなく、Nullデータであれば(S7702:No)、S7703及びS7704の処理をスキップして、S7705の処理へ移行する。S7705の処理では、画像コントローラ237に対して、前回行われた画像データの転送が終了した後に、新たに画像データの転送指示を設定したか否かを判別し(S7705)、転送指示を設定していれば(S7705:Yes)、更に、その転送指示に基づき画像コントローラ237により行われる画像データの転送が終了したか否かを判別する(S7706)。

【1696】

このS7706の処理では、画像コントローラ237に対して画像データの転送指示を設定した後、画像コントローラ237から、転送処理の終了を示す転送終了信号を受信した場合に、転送処理が終了したと判断する。そして、S7706の処理により、転送処理が終了していないと判別される場合(S7706:No)、画像コントローラ237において画像の転送処理が継続して行われているので、この通常画像転送設定処理を終了する。一方、転送処理が終了したと判別される場合(S7706:Yes)、S7707の処理へ移行する。また、S7705の処理の結果、前回の転送処理の終了後に、画像コントローラ237に対して画像データの転送指示を設定していない場合も(S7705:No

）、S 7 7 0 7 の処理へ移行する。

【1 6 9 7】

S 7 7 0 7 の処理では、転送開始フラグがオンか否かを判別し（S 7 7 0 7）、転送開始フラグがオンであれば（S 7 7 0 7 : Y e s）、転送開始すべき画像データが存在しているので、転送開始フラグをオフにし（S 7 7 0 8）、S 7 7 0 3 の処理によって転送データバッファに格納した各種情報によって示されるスプライトの画像データを転送対象画像データに設定した上で、S 7 7 1 3 の処理へ移行する。一方、転送開始フラグがオンではなく、オフであれば（S 7 7 0 7 : N o）、次いで、背面画像変更フラグ 2 3 3 w はオンか否かを判別する（S 7 7 0 9）。そして、背面画像変更フラグ 2 3 3 w がオンではなく、オフであれば（S 7 7 0 9 : N o）、転送開始すべき画像データが存在していないので、そのまま通常画像転送設定処理を終了する。

10

【1 6 9 8】

一方、背面画像変更フラグ 2 3 3 w がオンであれば（S 7 7 0 9 : Y e s）、背面画像の変更を意味するので、背面画像変更フラグ 2 3 3 w をオフに設定した後（S 7 7 1 0）、背面画像種別毎に設けられた背面画像判別フラグ 2 3 3 x のうち、オン状態にある背面画像判別フラグ 2 3 3 x に対応する背面画像の画像データを特定し、その画像データを転送対象画像データに設定する（S 7 7 1 1）。更に、オン状態にある背面画像判別フラグ 2 3 3 x に対応する背面画像の画像データが格納されているキャラクタ R O M 2 3 4 の先頭アドレス（格納元先頭アドレス）と最終アドレス（格納元最終アドレス）、及び、転送先（通常用ビデオ R A M 2 3 6）の先頭アドレスを取得し（S 7 7 1 2）、S 7 7 1 3 の

20

【1 6 9 9】

S 7 7 1 3 の処理では、転送対象画像データが通常用ビデオ R A M 2 3 6 に既に格納されているか否かを判別する（S 7 7 1 3）。この S 7 7 1 3 の処理における判別では、格納画像データ判別フラグ 2 3 3 i を参照することによって行われる。即ち、転送対象画像データとされたスプライトに対応する格納状態を格納画像データ判別フラグ 2 3 3 i より読み出して、その格納状態が「オン」であれば、転送対象となったスプライトの画像データが通常用ビデオ R A M 2 3 6 に格納されていると判断し、格納状態が「オフ」であれば、転送対象となったスプライトの画像データが通常用ビデオ R A M 2 3 6 に格納されていないと判断する。

30

【1 7 0 0】

そして、S 7 7 1 3 の処理の結果、転送対象画像データが通常用ビデオ R A M 2 3 6 に格納されていれば（S 7 7 1 3 : Y e s）、キャラクタ R O M 2 3 4 から通常用ビデオ R A M 2 3 6 に対して、その画像データを転送する必要がないので、そのまま通常画像転送設定処理を終了する。これにより、無駄に画像データがキャラクタ R O M 2 3 4 から通常用ビデオ R A M 2 3 6 に対して転送されるのを抑制することができ、表示制御装置 1 1 4 の各部における処理負担の軽減や、バスライン 2 4 0 におけるトラフィックの軽減を図ることができる。

【1 7 0 1】

一方、S 7 7 1 3 の処理の結果、転送対象画像データが通常用ビデオ R A M 2 3 6 に格納されていなければ（S 7 7 1 3 : N o）、その転送対象画像データの転送指示を設定する（S 7 7 1 4）。これにより、描画処理において画像コントローラ 2 3 7 に対して送信される描画リストに、転送対象画像データの転送データ情報が含まれることになり、画像コントローラ 2 3 7 は、その描画リストに記載された転送データ情報を基に、転送対象画像の画像データをキャラクタ R O M 2 3 4 から通常用ビデオ R A M 2 3 6 へ転送することができる。なお、転送データ情報には、転送対象画像の画像データが格納されているキャラクタ R O M 2 3 4 の先頭アドレスと最終アドレス、転送先の情報（この場合は、通常用ビデオ R A M 2 3 6）、及び転送先（ここで転送される転送対象画像の画像データを格納すべき通常用ビデオ R A M 2 3 6 の画像格納エリア 2 3 6 a に設けられたサブエリア）の先頭アドレスが含まれる。画像コントローラ 2 3 7 は、この転送データ情報に基づい

40

50

て画像転送処理を実行し、転送処理で指定された画像データをキャラクタROM 234から読み出して、指定されたビデオRAM（ここでは、通常用ビデオRAM 236）の指定されたアドレスに転送する。そして、転送が完了すると、MPU 231に対して、転送終了信号を送信する。

【1702】

S7714の処理の後、格納画像データ判別フラグ233iを更新し（S7715）、この通常用転送設定処理を終了する。格納画像データ判別フラグ233iの更新は、上述したように、転送対象画像データとなったスプライトに対応する格納状態を「オン」に設定し、また、その一のスプライトと同じ画像格納エリア236aのサブエリアに格納されることになっているその他のスプライトに対応する格納状態を「オフ」に設定することによって行われる。

10

【1703】

このように、この通常用画像転送処理を実行することによって、先に実行されたコマンド判定処理の中で、表示用停止種別コマンドに対応する処理が実行され、その結果、表示用停止種別コマンドによって示される停止種別情報が大当たりの停止種別であると判別された場合は、ファンファーレ演出において使用する画像データを遅滞なくキャラクタROM 234から通常用ビデオRAM 236に転送させることができる。また、先に実行されたコマンド判定処理の中で背面画像変更コマンドの受信に基づいて背面画像の変更が行われた場合は、その背面画像で用いられる画像データのうち、常駐用ビデオRAM 235の背面画像エリア235cに格納されていない画像データを、遅滞なく、キャラクタROM 234から通常用ビデオRAM 236に転送させることができる。

20

【1704】

また、本制御例では、主制御装置110からのコマンド等に基づき音声ランプ制御装置113から送信されるコマンド（例えば、表示用変動パターンコマンド）等に応じて、表示データテーブルが表示データテーブルバッファ233dに設定されるのに合わせて、その表示データテーブルに対応する転送データテーブルが転送データテーブルバッファ233eに設定される。そして、MPU 231は、通常画像転送設定処理を実行することにより、転送データテーブルバッファ233eに設定された転送データテーブルのポインタ233fで示されるエリアに記載されている転送データ情報に従って、画像コントローラ237に対し転送対象画像データの転送指示を設定するので、表示データテーブルバッファ233dに設定された表示データテーブルで用いられるスプライトの画像データを、所望のタイミングで確実にキャラクタROM 234から通常用ビデオRAM 236へ転送することができる。

30

【1705】

ここで、表示データテーブルに従って所定のスプライトの描画が開始されるまでに、その所定のスプライトに対応する画像データが画像格納エリア236aに格納されるように、転送データテーブルでは、転送対象画像データの転送データ情報が所定のアドレスに対して規定されているので、この転送データテーブルに規定された転送データ情報に従って、画像データをキャラクタROM 234から画像格納エリア236aに転送することにより、表示データテーブルに従って所定のスプライトを描画する場合に、そのスプライトの描画に必要な常駐用ビデオRAM 235に常駐されていない画像データを、必ず画像格納エリア236aに格納させておくことができる。

40

【1706】

これにより、読み出し速度の遅いNAND型フラッシュメモリ234aによってキャラクタROM 234を構成しても、遅滞なく表示に必要な画像を予めキャラクタROM 234から読み出し、通常用ビデオRAM 236へ転送しておくことができるので、表示データテーブルで指定された各スプライトの画像を描画しながら、対応する演出を第3図柄表示装置81に表示させることができる。また、転送データテーブルの記載によって、常駐用ビデオRAM 235に非常駐の画像データだけを容易に且つ確実にキャラクタROM 234から通常用ビデオRAM 236へ転送することができる。

50

【1707】

また、転送データテーブルでは、スプライトに対応する画像データ毎にキャラクタROM 234から通常用ビデオRAM 236へ画像データが転送されるように、その転送データ情報を規定する。これにより、その画像データの転送をスプライト毎に管理し、また、制御することができるので、その転送に係る処理を容易に行うことができる。そして、スプライト単位でキャラクタROM 234から通常用ビデオRAM 236への画像データの転送を制御することにより、その処理を容易にしつつ、詳細に画像データの転送を制御できる。よって、転送にかかる負荷の増大を効率よく抑制することができる。

【1708】

次いで、図257を参照して、表示制御装置114のMPU 231で実行されるV割込処理の一処理である上述の描画処理(S6306)の詳細について説明する。図257は、この描画処理を示すフローチャートである。

【1709】

描画処理では、タスク処理(S6304)で決定された1フレームを構成する各種スプライトの種別ならびにそれぞれのスプライトの描画に必要なパラメータ(表示位置座標、拡大率、回転角度、半透明値、 α ブレンディング情報、色情報、フィルタ指定情報)、及び、転送設定処理(S6305)により設定された転送指示から、描画リスト(図207)を生成する(S7801)。即ち、S7801の処理では、タスク処理(S6304)で決定された1フレームを構成する各種スプライトの種別から、各スプライト毎に、そのスプライトの画像データが格納されている格納RAM種別とアドレスとを特定し、その特定された格納RAM種別とアドレスとに対して、タスク処理で決定されたそのスプライトに必要なパラメータを対応付ける。そして、各スプライトを、1フレーム分の画像の中で最も背面側に配置すべきスプライトから前面側に配置すべきスプライト順に並び替えた上で、その並び替え後のスプライト順に、それぞれのスプライトに対する詳細な描画情報(詳細情報)として、スプライトの画像データが格納されている格納RAM種別ならびにアドレスおよびそのスプライトの描画に必要なパラメータを記述することで、描画リストを生成する。また、転送設定処理(S6305)により転送指示が設定された場合は、その描画リストの末尾に、転送データ情報として、転送対象画像データが格納されているキャラクタROM 234の先頭アドレス(格納元先頭アドレス)と最終アドレス(格納元最終アドレス)、及び、転送先(通常用ビデオRAM 236)の先頭アドレスを追記する。

【1710】

なお、上述したように、スプライト毎に、そのスプライトの画像データが格納される常駐用ビデオRAM 235のエリア、又は、通常用ビデオRAM 236の画像格納エリア236aのサブエリアが固定されているので、MPU 231は、スプライト種別に応じて、そのスプライトの画像データが格納されている格納RAM種別とアドレスとを即座に特定し、それらの情報を描画リストの詳細情報に容易に含めることができる。

【1711】

描画リストを生成すると、その生成した描画リストと、描画対象バッファフラグ233jによって特定される描画対象バッファ情報とを画像コントローラへ送信する(S7802)。ここでは、描画対象バッファフラグ233jが0である場合は、描画対象バッファ情報として第1フレームバッファ236bに描画された画像を展開するよう指示する情報を含め、描画対象バッファフラグ233jが1である場合は、描画対象バッファ情報として第2フレームバッファ236cに描画された画像を展開するよう指示する情報を含める。

【1712】

画像コントローラ237は、MPU 231より受信した描画リストに基づいて、その描画リストの先頭に記述されたスプライトから順に画像を描画し、それを描画対象バッファ情報によって指示されたフレームバッファに上書きによって展開する。これにより、描画リストによって生成された1フレーム分の画像において、最初に描画したスプライトが最も背面側に配置させ、最後に描画したスプライトが最も前面側に配置させることができる。

。

【1713】

また、描画リストに転送データ情報が含まれている場合は、その転送データ情報から、転送対象画像データが格納されているキャラクタROM 234の先頭アドレス（格納元先頭アドレス）と最終アドレス（格納元最終アドレス）、及び、転送先（通常用ビデオRAM 236）の先頭アドレスを抽出し、その格納元先頭アドレスから格納元最終アドレスまでに格納された画像データを順にキャラクタROM 234から読み出してバッファRAM 237aに一時的に格納した後、通常用ビデオRAM 236が未使用状態にあるときを見計らって、バッファRAM 237aに格納した画像データを通常用ビデオRAM 236の転送先先頭アドレスによって示されるエリアに順次転送する。そして、この通常用ビデオRAM 236に格納された画像データは、その後にMPU 231より送信される描画リストに基づいて使用され、描画リストに従った画像の描画が行われる。

10

【1714】

なお、画像コントローラ237は、描画対象バッファ情報によって指示されたフレームバッファとは異なるフレームバッファから、先に展開された画像の画像情報を読み出して、駆動信号と共にその画像情報を第3図柄表示装置81に送信する。これにより、第3図柄表示装置81に対して、フレームバッファに展開した画像を表示させることができる。また、一方のフレームバッファに描画した画像を展開しながら、一方のフレームバッファから展開した画像を第3図柄表示81に表示させることができ、描画処理と表示処理とを同時並列的に処理することができる。

20

【1715】

描画処理は、S7802の処理の後、描画対象バッファフラグ233jを更新する（S7803）。そして、描画処理を終了して、V割込処理に戻る。描画対象バッファフラグ233jの更新は、その値を反転させることにより、即ち、値が「0」であった場合は「1」に、「1」であった場合は「0」に設定することによって行われる。これにより、描画対象バッファは、描画リストが送信される度に、第1フレームバッファ236bと第2フレームバッファ236cとの間で交互に設定される。

【1716】

ここで、描画リストの送信は、1フレーム分の画像の描画処理および表示処理が完了する20ミリ秒毎に画像コントローラ237から送信されるV割込信号に基づいて、MPU 231により実行されるV割込処理（図246（b）参照）の描画処理が実行される度に、行われることになる。これにより、あるタイミングで、1フレーム分の画像を展開するフレームバッファとして第1フレームバッファ236bが指定され、1フレーム分の画像情報が読み出されるフレームバッファとして第2フレームバッファ236cが指定されて、画像の描画処理および表示処理が実行されると、1フレーム分の画像の描画処理が完了する20ミリ秒後に、1フレーム分の画像を展開するフレームバッファとして第2フレームバッファ236cが指定され、1フレーム分の画像情報が読み出されるフレームバッファとして第1フレームバッファ236bが指定される。よって、先に第1フレームバッファ236bに展開された画像の画像情報が読み出されて第3図柄表示装置81に表示させることができると同時に、第2フレームバッファ236cに新たな画像が展開される。

30

40

【1717】

そして、更に次の20ミリ秒後には、1フレーム分の画像を展開するフレームバッファとして第1フレームバッファ236bが指定され、1フレーム分の画像情報が読み出されるフレームバッファとして第2フレームバッファ236cが指定される。よって、先に第2フレームバッファ236cに展開された画像の画像情報が読み出されて第3図柄表示装置81に表示させることができると同時に、第1フレームバッファ236bに新たな画像が展開される。以後、1フレーム分の画像を展開するフレームバッファと、1フレーム分の画像情報が読み出されるフレームバッファとを、20ミリ秒毎に、それぞれ第1フレームバッファ236bおよび第2フレームバッファ236cのいずれかを交互に指定することによって、1フレーム分の画像の描画処理を行いながら、1フレーム分の画像の表示処

50

理を20ミリ秒単位で連続的に行わせることができる。

【1718】

以上説明した通り、本第1制御例におけるパチンコ機10では、通常状態、確変状態、および潜確状態の3つの遊技状態を、大当たり等を契機に行き来する構成としている。そして、潜確状態を最も有利な遊技状態に設定している。具体的には、第1特別図柄の抽選に比較して、第2特別図柄の抽選で小当たりとなる割合を高くした上で（0%→約46%）、潜確状態では、他の遊技状態に比べて第2特別図柄の抽選が実行され易くなる構成としている。これにより、潜確状態では、第2特別図柄の抽選を行わせれば高確率で小当たりとなる上に、大当たりとなる確率もアップするので、特定入賞口65aへと球を入賞させて賞球を獲得する機会を他の遊技状態よりも多くすることができる。よって、潜確状態へと移行させることを期待して遊技を行わせることができる。

10

【1719】

また、本第1制御例では、遊技状態に応じて抽選が実行され易い特別図柄の種別を切り替える（主変動と副変動とを切り替える）構成としている。具体的には、通常状態や確変状態では第1特別図柄の変動表示を主変動とし、潜確状態では第2特別図柄の変動表示を主変動としている。そして、各遊技状態において、主変動が停止してからの経過時間が所定時間（30秒）以上となった場合には、例えば副変動の実行中であっても、遊技状態に応じたデモ表示（客待ちデモ画面、潜確用デモ表示）を表示させる構成としている。ここで、パチンコ機等の遊技機において、変動停止状態となってから一定時間が経過した場合に、遊技者が遊技を行っていないと判別して、デモ表示を行うものがある。かかる従来型の遊技機では、デモ表示の有無により、遊技を行っているか否かを容易に認識させることができるので、空き台を探している遊技者に対してデモ表示が行われている遊技機で遊技を開始させることができる。これにより、遊技機の稼働率向上を図ることができる。

20

【1720】

しかしながら、かかる従来型の遊技機では、複数の図柄が同時に変動する仕様の遊技機に適用した場合に、一部の図柄が変動停止状態になったとしても、他の図柄が変動している限り、デモ表示を実行することができなかった。よって、空き台を探す遊技者が、表示内容から空き台であるか否かを判別することが困難になってしまう場合があった。

【1721】

これに対して本第1制御例では、通常状態や確変状態において、主変動の状況のみに応じて（副変動の状況に関係なく）客待ちデモ画面を表示させるか否かを判別する構成としている。これにより、遊技者が第2入球口1640へと球を入球させ、600秒間の変動表示が開始されてから、すぐに遊技を辞めてしまったとしても、所定時間（30秒）経過後には客待ちデモ画面を表示させることができる。よって、客待ちデモ画面を確認した他の遊技者に対して、パチンコ機10が空き台であることを容易に理解させることができるので、パチンコ機10で遊技を開始させることができる。従って、パチンコ機10の稼働率が低下してしまうことを防止（抑制）できる。

30

【1722】

また、本制御例では、潜確状態において主変動が停止状態となってから30秒以上が経過した場合に、変動中と同じキャラクタ811が表示され続ける特殊な態様のデモ表示（特殊表示）が設定される構成としている。即ち、通常表示中とデモ表示中とで、同系統の表示内容となる構成としている。これにより、その後に第2入球口1640への入球を検出した場合に、スムーズに表示態様（演出態様）の切り替えを行うことができるので、パチンコ機10の処理負荷を軽減することができる。

40

【1723】

また、本第1制御例では、リーチ演出の一種として、第3図柄が一旦外れの組み合わせで停止表示された後で、新たな図柄列が表示されてリーチが発生する特殊リーチが設けられている。ここで、パチンコ機等の遊技機において、複数の図柄を変動表示させ、各図柄が予め定めた組み合わせで停止表示された場合に、遊技者にとって有利な当たり状態が付与されるものがある。かかる遊技機では、1の図柄が変動中、他の図柄が停止表示されて

50

いる状態において、停止表示されている図柄が予め定めた組み合わせの一部を構成するリーチ状態を発生させ、当たりとなることを遊技者に期待させることにより興趣向上を図っている。

【1724】

しかしながら、かかる従来型の遊技機では、リーチ状態が発生しなかった場合に、全ての図柄が停止表示されなくても、その時点で当たり状態となる可能性が無くなってしまい、遊技者の遊技に対する興趣を損ねてしまう虞があった。これに対して本制御例では、第3図柄が一旦外れの組み合わせで停止表示された後で、新たな図柄列がフレームインしてリーチ演出に発展する特殊リーチ演出を設ける構成としている。これにより、一旦外れの組み合わせで第3図柄が停止表示されたとしても、特殊リーチ演出に発展することを期待させることができる。即ち、特殊リーチ演出に発展し得る停止図柄の組み合わせ（仮に新たな図柄列L4が表示された場合にリーチとなる組み合わせ）となっているかに着目して停止図柄の組み合わせを確認させることができる。よって、変動表示において外れの組み合わせで停止表示される毎に、特殊リーチ演出への発展を期待させることができるので、遊技者の遊技に対する興趣を向上させることができる。

10

【1725】

なお、本第1制御例では、第1特別図柄と第2特別図柄との変動表示を同時並行して実行可能に構成していたが、これに限られるものではない。例えば、第1特別図柄であるか、第2特別図柄であるかに関係なく、1の変動表示が実行されている状態では、他の変動表示を実行不可能に構成してもよい。そして、保留球が存在する場合には、始動入賞が時間的に古い保留球から順番に変動表示を実行する構成としてもよい。このように構成することで、制御を単純にすることができるので、処理負荷を軽減することができる。

20

【1726】

本第1制御例では、潜確状態を最も有利な状態に設定していたが、これに限られるものではない。例えば、確変状態を最も有利な状態に設定してもよい。即ち、確変状態では、第2入球口1640へと球が入球し易くなるように構成し、通常状態や潜確状態では第2入球口1640よりも第1入球口64へと球が入球し易くなるように構成してもよい。具体的には、例えば、通常状態や潜確状態では、第2特別図柄の抽選が実行された場合に変動パターンとして変動時間が600秒の変動パターンが選択されるように構成し、確変状態では、変動時間が極めて短い（0.5秒の）変動パターンが選択されるように構成してもよい。即ち、上記第1制御例における確変用テーブル202f3と、潜確用テーブル202f4との規定内容を入れ替えてもよい。また、確変状態で第2特別図柄の大当たり（大当たりE～F）となり、大当たり中に球がV通過スイッチ65e3を通過した場合は、時短回数120回を設定し、通常状態や潜確状態では、時短回数0回を設定する構成としてもよい。これにより、確変状態で第2特別図柄の大当たりとなった場合に、大当たり後の遊技状態が再度確変状態に設定され易くなる（確変状態をループし易くなる）ので、確変状態の優位性を高めることができる。

30

【1727】

また、潜確状態や確変状態でなく、通常状態を最も有利な状態に設定してもよい。具体的には、例えば、上記第1制御例における通常用テーブルA202f1と、潜確用テーブル202f4との規定内容を入れ替えると共に、通常状態における大当たりでは通常状態をループし易い（V通過スイッチ65e3を球が通過し難い）大当たり種別に当選し易くなるように構成し、潜確状態や確変状態では、V通過スイッチ65e3を球が通過し易い開閉パターンの大当たり種別に当選し易くなるように構成してもよい。

40

【1728】

本第1制御例では、開閉板65f1に対して設定する開閉パターンのうち、V通過スイッチ65e3を球が通過し難いパターンとして、1ラウンドの開始後0.2秒間、開閉板65f1が開状態に設定される開閉パターンを設ける構成としていたが、開放状態となる期間をより短くし、球が特定入賞口65へと入球することを確実に防止する構成としてもよい。

50

【1729】

本第1制御例では、特殊リーチ演出が実行され、各図柄列L1～L3が仮停止された場合に、上図柄列L1と中図柄列L2に仮停止された全ての主図柄が新たな図柄列L4の方向を向く構成としているが、これに限られるものではない。例えば、新たな図柄列L4が出現（フレームイン）することによりリーチがかかる主図柄（図185（a）の例では、「1」の数字が付された主図柄）のみが新たな図柄列L4の方向を見上げるように構成してもよい。また、例えば、リーチが掛かる主図柄以外の主図柄のうち、新たな図柄列L4を見上げる態様の主図柄の個数によって大当たりとなる期待度を示唆する構成としてもよい。即ち、新たな図柄列L4の方向を見上げる主図柄の数が多いほど、特殊リーチ演出において大当たりとなる期待度が高くなるように構成してもよい。この場合において、全ての主図柄が新たな図柄列L4を見上げた場合には、大当たりが確定する（例えば、当たりスーパーリーチの場合にのみ選択される）構成としてもよい。このように構成することにより、変動していた図柄が外れの組み合わせで停止表示された場合に、各主図柄の態様により注目させることができるので、遊技者の遊技に対する興味を向上させることができる。

10

【1730】

本第1制御例では、特殊リーチ演出が実行された場合に、上図柄列L1と中図柄列L2に仮停止された全ての主図柄が新たな図柄列L4の方向を向く構成としているが、これに限られるものではない。主図柄だけでなく、保留図柄も新たな図柄列L4の方向を向く構成としてもよい。この場合において、新たな図柄列L4の方向を向く保留図柄の個数によって、特殊リーチ演出で大当たりとなる期待度を示唆する構成としてもよい。即ち、新たな図柄列L4の方向を向く保留図柄の数が多いほど、大当たりとなる期待度が高くなる構成としてもよい。また、保留図柄の個数で特殊リーチ演出における大当たりの期待度を示唆することに代えて、保留図柄に対応する保留球が大当たりとなる期待度を示唆する構成としてもよい。例えば、入賞情報格納エリア223aに格納された入賞情報から、各保留球の変動パターンを先読みし、保留球の中にスーパーリーチ演出に発展する変動パターン（外れスーパーリーチ、または当たりスーパーリーチ）の保留球が含まれていると判別した場合には、そのスーパーリーチ演出に発展する保留球に対応する保留図柄が、特殊リーチ演出における仮停止時に、新たな図柄列L4の方向を向く演出を実行する構成としてもよい。これにより、特殊スーパーリーチ演出における仮停止時において、保留図柄にも注目して遊技を行わせることができるので、遊技者の遊技に対する興味を向上させることができる。

20

30

【1731】

本第1制御例では、特殊リーチ演出が実行された場合に表示される新たな図柄列L4が、各図柄列L1～L3と並行にスクロール表示される構成としているが、新たな図柄列L4は、必ずしも各図柄列L1～L3と並行にスクロール表示させる必要はない。例えば、新たな図柄列L4を、各図柄列L1～L3の右側、または左側に表示させ、縦方向（各図柄列L1～L3に対して垂直方向）にスクロール表示させる構成としてもよい。これにより、特殊リーチ演出が選択された場合における演出の自由度をより高めることができる。また、新たな図柄列は1つに限られず、特殊リーチ演出が実行された場合には複数の図柄列を新たに表示させる構成としてもよい。複数の図柄列を表示させる構成とすることで、特殊リーチへと発展し得る仮停止時の主図柄の組み合わせを増加させることができる。よって、外れに対応する停止図柄で停止した場合に、特殊リーチへと発展する可能性がある停止図柄となる可能性を高めることができるので、遊技者に対して特殊リーチ演出への発展をより高い頻度で期待させることができる。よって、遊技者の遊技に対する興味を向上させることができる。

40

【1732】

本第1制御例では、潜確状態が終了してから基本的に第1特別図柄の変動表示が開始されるまで潜確状態の結果を示すリザルト表示（図188（b）参照）が行われなように構成していたが、これに限られるものではない。例えば、潜確状態が終了した直後に潜確

50

状態のリザルト表示を行う構成としてもよい。そして、その表示を、最初の第1特別図柄の変動表示が終了するまで継続させる構成としてもよい。潜確状態が終了した後、即座にリザルトを表示させる構成とすることにより、終了した潜確状態の結果を遊技者が即座に知ることができる。よって、遊技者が左打ちに戻してから第1入球口64へと球が入球するまでに時間を要したとしても、潜確状態の結果が表示されずに遊技者にストレスを与えてしまうことを防止（抑制）することができる。

【1733】

本第1制御例では、潜確状態が終了した後、2回の特別図柄の抽選に渡り、第1特別図柄の変動時間を12秒固定としたが、12秒に限られるものではなく、リザルト表示が十分に遊技者に確認可能な範囲で任意（例えば、10秒や20秒）に定めてもよい。

10

【1734】

本第1制御例では、第1特別図柄と第2特別図柄とのどちらか一方で大当たりまたは小当たりの停止表示がされる場合に、他方の特別図柄を強制的に停止表示させるように構成したが、それに限らず、他方の特別図柄を仮停止または変動時間の計測を中断した状態で変動表示するように構成してもよい。また、第1特別図柄と第2特別図柄のどちらか一方で大当たりまたは小当たりに当選した場合に、その大当たりまたは小当たりの停止表示がされるまでの間、他方の特別図柄が大当たりまたは小当たりに当選することの無い強制抽選を実行させ、抽選結果が必ず外れとなるように構成してもよい。これにより、第1特別図柄と第2特別図柄とが共に大当たりまたは小当たりに当選する事態を抑制することができる。なお、この場合、強制抽選が実行された回数に基づいて残確変回数や残時短回数が減算されないように構成するとよい。これにより、遊技者に対して公平な遊技を提供することができる。

20

【1735】

<第2制御例>

次に、図258から図289を参照して、第2制御例におけるパチンコ機10について説明する。上述した第1制御例では、左打ちにより球が入球し易い第1入球口64と、右打ちにより球が入球し易い第2入球口1640とを設ける構成とし、左打ち遊技が実行される通常状態および確変状態では、第1入球口64への球の入球に基づく第1特別図柄（以下、特図1と称す）の抽選が主に実行される遊技（特図1実質変動遊技）が、右打ち遊技が実行される潜確状態では、第2入球口1640への球の入球に基づく第2特別図柄（以下、特図2と称す）の抽選が主に実行される遊技（特図2実質変動遊技）が実行されるように構成していた。そして、右打ち遊技が実行される潜確状態において、第2入球口1640へと球が入球したことに基づいて実行される特図2の抽選に、可変入賞装置65が所定期間（例えば、約1.65秒）開放状態となる小当たりが設定されており（抽選確率は約1/2）、小当たりによる出玉獲得が期待できるように構成されていた。

30

【1736】

これに対して第2制御例におけるパチンコ機10では、右打ちにより特図1の抽選、および特図2の抽選の両方が実行可能となるように構成し、潜確状態における各特図の変動時間を特図1の変動時間よりも特図2の変動時間を短く設定することで、潜確状態で特図1よりも特図2の抽選が実行され易くなるよう構成している。加えて、確変状態（特別図柄の高確率状態、且つ、普通図柄の時短状態）において付与される時短回数を、特別図柄の高確率状態が設定される回数（例えば、120回）よりも短い回数（例えば、100回）に設定し、確変状態において特図の抽選回数（特図の変動回数）が100回を超えた場合に、確変状態から潜確状態へと移行するように構成している。

40

【1737】

さらに、確変状態における第2特別図柄の変動時間に長変動（180秒）と短変動（3秒）を設定しており、確変状態から潜確状態へと移行するタイミングにおける第2特別図柄の変動状況に応じて潜確状態における小当たりの発生度合いを異ならせるように構成している。具体的には、第2特別図柄が長変動（180秒）を開始して直ぐのタイミングで潜確状態へ移行した場合、次に第2特別図柄が変動を開始するまで第1特別図柄による変

50

動が実行されるため、潜確状態中における第2特別図柄の抽選回数が少なくなり、結果として小当たりの発生度合いを低下させることができる。一方、第2特別図柄が短変動（3秒）中、または、長変動（180秒）の終了タイミング付近で潜確状態へ移行した場合には、潜確状態への移行後すぐに第2特別図柄の変動が開始されるため、結果として小当たりの発生度合いを高めることができる。加えて、詳細は後述するが、右打ちにより球が発射される領域（右打ち領域）には、球を右第1入球口64bと第2入球口1640bとに交互に入球させる機構が設けられており、片方の入球口（例えば、第2入球口1640a）にのみ球を入球させることが出来ないように（困難となるように）構成している。

【1738】

このように構成することで、上述した第1制御例と同様に遊技者に最も有利となる遊技状態である潜確状態への移行契機を増加させ、遊技者の遊技に対するモチベーションを向上させることができる。さらに、確変状態から潜確状態へと移行した場合の有利度合い（小当たり発生度合い）を状態移行のタイミングによって異ならせることができるため、遊技者により複雑な遊技性を提供することができ、遊技に早期に飽きてしまうことを抑制することができる。また、入球することで第1特別図柄の抽選を実行する右第1入球口64bと、入球することで第2特別図柄の抽選を実行する第2入球口1640bとに交互に球が入球する構成を右打ち領域に設けたため、遊技者に有利となる第2特別図柄の抽選のみが実行されることを抑制することが可能となり、遊技者に対して過度に有利な状態を付与してしまふことを抑制することができる。

【1739】

さらに、第1制御例では第1特別図柄と第2特別図柄とが同時に抽選を実行（変動を実行）するように構成し、何れか一方の特別図柄（例えば、第2特別図柄）の抽選結果が当たり（大当たりまたは小当たり）となり、その当たりの抽選結果を示す図柄が停止表示されるタイミングで（当たりが確定するタイミングで）、他方の特別図柄（例えば、第1特別図柄）の変動が外れ図柄で強制停止されるように構成されていた。

【1740】

これに対して、第2制御例におけるパチンコ機10では、何れか一方の特別図柄（例えば、第2特別図柄）の抽選結果が当たり（大当たりまたは小当たり）となり、その当たりの抽選結果を示す図柄が停止表示されるタイミングで（当たりが確定するタイミングで）、他方の特別図柄（例えば、第1特別図柄）の変動に対する変動時間の計測（カウント）を中断し、一方の特別図柄の抽選結果に基づく当たり遊技が終了したタイミング（特別図柄の変動が可能となるタイミング）で、中断されていた他方の特別図柄の変動に対する変動時間の計測（カウント）を再開するように構成している。

【1741】

これにより、第1特別図柄と第2特別図柄が同時に抽選を実行（変動を実行）する場合において、各特別図柄の抽選結果を確実に遊技者に提供することが可能となり、遊技者が遊技に対して不満を感じさせないようにすることができる。

【1742】

この第2制御例におけるパチンコ機10が、第1制御例におけるパチンコ機10と構成上において相違する点は、遊技盤13において、可変入賞装置65の配置位置を右打ち領域から左打ちされた球および右打ちされた球が入球可能な領域である中央下方領域へと移動した点、第2入球口1640に代えて振り分けユニット660を設けた点、第2入球口1640への球の入球を規制する電動役物1640aに代えて振り分けユニット660への球の入球を規制する電動役物660fを設けた点、主制御装置110に設けられたROM202の内容が一部変更となっている点、主制御装置110に設けられたRAM203の内容が一部変更となっている点、主制御装置110のMPU201により実行される一部処理が第1制御例におけるパチンコ機10から変更されている点、音声ランプ制御装置113に設けられたROM222の内容が一部変更となっている点、音声ランプ制御装置113に設けられたRAM223の内容が一部変更となっている点、および、音声ランプ制御装置113のMPU221により実行される一部処理が第1制御例におけるパチンコ

機 1 0 から変更されている点である。その他の構成や、主制御装置 1 1 0 の M P U 2 0 1 によって実行されるその他の処理、音声ランプ制御装置 1 1 3 の M P U 2 2 1 によって実行されるその他の処理、および表示制御装置 1 1 4 の M P U 2 3 1 によって実行される各種処理については、第 1 制御例におけるパチンコ機 1 0 と同一である。以下、第 1 制御例と同一の要素には同一の符号を付し、その図示と説明とを省略する。

【 1 7 4 3 】

まず、図 2 5 8 を参照して、第 2 制御例におけるパチンコ機 1 0 の遊技盤 1 3 について説明する。図 2 5 8 は、第 2 制御例における盤面 1 3 の正面図である。図 2 5 8 に示した通り、本第 2 制御例では、第 1 制御例において可変入賞装置 6 5 が配設されていた位置（可変表示装置ユニット 8 0 の右方（右打ち領域））に振り分けユニット 6 6 0 が配設されている点、その振り分けユニット 6 6 0 の上方に電動役物 6 6 0 f を配設した点、第 1 制御例において右打ち領域下流側（盤面 1 3 の右下側）に配設された第 2 入球口 1 6 4 0 を削除した点、可変入賞装置 6 5 を盤面の中央領域下方（第 1 入球口 6 4 の下方）に配設した点で相違している。詳細については後述するが、この振り分けユニット 6 6 0 は、その上部に設けられた通過口を介して球が入球可能に構成されている。振り分けユニット 6 6 0 の内部には、球が入球することで第 1 特別図柄の抽選が実行される右第 1 入球口 6 4 b と、球が入球することで第 2 特別図柄の抽選が実行される第 2 入球口 1 6 4 0 b とが設けられており、通過口を介して振り分けユニット 6 6 0 の内部へと入球した球は、これらのいずれかの入球口へと振り分けられる。よって、右打ちにより振り分けユニット 6 6 0 を狙って球を打ち出すことにより、第 1 特別図柄の抽選と、第 2 特別図柄の抽選とを実行させることができる。

【 1 7 4 4 】

さらに、振り分けユニット 6 6 0 の上方には振り分けユニット 6 6 0 の上部に設けられた通過口へ球が流入することを許容する許容位置と規制する規制位置とに可変可能な電動役物 6 6 0 f が配設されている。この電動役物 6 6 0 f は、上述した第 1 制御例の電動役物 6 4 0 a と同じくスルーゲート 6 7 を球が通過したことに基づいて実行される普通図柄の抽選の結果が当たりとなった場合に所定期間（1 秒間×2 回）許容位置に可変するように制御される。これにより、通常状態において左打ちを実行する遊技（以下、左打ち遊技と称す）により第 1 入球口 6 4 を狙うほうが右打ちを実行する遊技（以下、右打ち遊技と称す）により右第 1 入球口 6 4 b を狙うよりも、効率よく第 1 特別図柄を変動させることができるように構成している。

【 1 7 4 5 】

ここで、図 2 5 9 を参照して、振り分けユニット 6 6 0 の構成について説明する。図 2 5 9 (a) , (b) は、振り分けユニット 6 6 0 の内部の構造を示した図である。実際には、この前面側にカバー体が配置されており、そのカバー体は、内部が透視可能な部材で構成されており、渦巻き状の柄が表面に内部が透視不可能または困難な着色されており、内部が視認し難くなるように構成されている。

【 1 7 4 6 】

図 2 5 9 (a) , (b) に示した通り、振り分けユニット 6 6 0 の上部には、球が入球可能な通過口が設けられており、その通過口を球が通過したことを検知可能な透過型の入球センサ 6 6 0 a が配置されている。通過口の下方には、球を右第 1 入球口 6 4 b 、または第 2 入球口 1 6 4 0 b へと振り分けるための振分部材 9 0 0 が設けられている。振分部材 9 0 0 の正面視左下方向には、右第 1 入球口 6 4 b が配設され、振分部材 9 0 0 の正面視右下方向には、第 2 入球口 1 6 4 0 b が配設されている。通過口を通過した球は、振分部材 9 0 0 によって、右第 1 入球口 6 4 b と第 2 入球口 1 6 4 0 b とに交互に振り分けられる。

【 1 7 4 7 】

振分部材 9 0 0 は、収容部 9 0 0 a または 9 0 0 c により、振り分けユニット 6 6 0 へと入球した球を受け止めることが可能に構成されている。収容部 9 0 0 a で球を受けた場合には、球の重さによって、振り分け部材 9 0 0 全体が、正面視反時計回りに回転する。

これにより、収容部 900a が、左下方向へと下る向きに傾斜した状態（図 89（b）参照）となり、振分部材 900 に対して正面視左下方向に配設されている右第 1 入球口 64b へ向かって球が落下する（右第 1 入球口 64b に球が誘導される）。

【1748】

ここで、振分部材 900 は、正面視時計周り、および反時計回りにそれぞれ約 15 度回動可能に構成されており、収容部 900a と収容部 900b との境界壁には磁石 900b が設けられている。一方、振り分けユニット 660 の背面側に設けられるベース体には、振分部材 900 が時計回りにも反時計回りにも回動していない状態（収容部 900a および収容部 900c を構成する底面が水平となる状態）において、磁石 900b が配置される位置の背面側（通過口の中央線上）の位置に、ベース側磁石 901 が配置されている。

10

【1749】

振分部材 900 の磁石 900b とベース側磁石 901 とは互いに反発する極性となるように構成されている。詳細には、ベース側磁石 901 は、ベース体に固定された棒状の磁石で構成されており、先端部に磁極（S 極または N 極）が発生するように構成されている。ベース側磁石 901 は、先端部が振分部材 900 側に向くように配置されて固定されている。磁石 900b もベース側磁石 901 と同様に棒状で構成された磁石で構成され、先端部がベース側磁石 901 側に向くように、振分部材 900 に固定されている。振分部材 900 が回動し、収容部 900a と収容部 900c の境界壁が真上（通過口の遊技球が約 1 球分入球可能な間隔の中心線上）に来る位置で、ベース側磁石 901 と振分部材 900 の磁石 900b とが最も接近する（先端部同士が向かい合う）位置となる。ここで、互いの磁石は、極性が同じ（例えば、N 極と N 極）となるように配置されているので反発し、振分部材 900 の境界壁が真上を向く位置で停止することが無く、左右どちらかに回動した位置に維持されることとなる。

20

【1750】

これにより、振分部材 900 は、磁石 900b が通過口の中心線上となる位置（上方となる位置）になると、磁石 900b とベース側磁石 901 とが反発することにより、振分部材 900 が左右どちらかに回転し、収容部 900a と収容部 900c とのどちらかが、振り分けユニット 660 に入球してくる球を受ける側（振り分けユニット 660 の通過口側）を向くようになる。よって、振り分けユニット 660 に入球した球を確実に右第 1 入球口 64b と第 2 入球口 1640b とに振り分けることができる。

30

【1751】

また、磁石 900b とベース側磁石 901 とが反発することで、例えば、収容部 900a が球を受けて左に約 30 度回転して、球を右第 1 入球口 64b へ誘導した後に、振分部材 900 が右回転する（収容部 900a が上方を向く）のを防止することができる。これにより、球を右第 1 入球口 64b へ誘導した後には、収容部 900c が上方を向いた状態となり、次に振り分けユニット 660 に入球した球を、収容部 900c が受け、受けた球の重さにより振分部材 900 が時計回りに約 30 度回転して、収容部 900c が、正面視右下方向に傾斜する向きに傾いた状態となるので、球が収容部 900c から落下して、第 2 入球口 1640b へと入球する（球が第 2 入球口 1640b に誘導される）。このように、振分部材 900 は、振り分けユニット 660 に入球する球を右第 1 入球口 64b と第 2 入球口 1640b とに交互に誘導することができるので、右第 1 入球口 64b と第 2 入球口 1640b とに球を均等に振り分けて入賞させることができる。これにより、第 1 特別図柄の抽選と、第 2 特別図柄の抽選とを同時並行して実行させることができる。

40

【1752】

なお、振分部材 900 と右第 1 入球口 64b との間には収容部 900a に収容された球を右第 1 入球口 64b に誘導させるための誘導板 900z1 が設けられて、振分部材 900 と第 2 入球口 1640b との間には収容部 900a に収容された球を第 2 入球口 1640b に誘導させるための誘導板 900z2 が設けられている。これにより、振分部材 900 により振分けられた球を円滑に各入球口へと誘導させることができる。

【1753】

50

さらに、各誘導板 900 z 1, 900 z 2 の上端側（振分部材 900 側）には、振分部材 900 の回動範囲を規制する規制部材（図示しない）が設けられており、振分部材 900 と規制部材とが当接することで回動範囲を規制している。これにより、収容部 900 a に収容された球の自重により振分部材 900 が過剰に回転（図 259（b）に示す状態よりもさらに反時計方向に回転）することを抑制することができるため、振分部材 900 により振分けられた球を円滑に各入球口へと誘導させることができる。

【1754】

＜第 2 制御例の遊技説明＞

つぎに、図 260 から図 268 を参照して、本第 2 制御例における遊技の内容について説明をする。第 2 制御例では、上述した第 1 制御例に対して各遊技状態（通常状態、確変状態、潜確状態）への移行割合を変更した点と、確変状態において付与される時短回数を変更した点と、確変状態および潜確状態における各特別図柄の変動時間を変更した点と、第 1 特別図柄と第 2 特別図柄とが同時に変動している場合において、一方の特別図柄が当たり図柄で停止表示されたタイミング（当たりが確定したタイミグ）にて他方の特別図柄の変動に対する変動時間の計測を中断（仮停止）し、一方の特別図柄の抽選結果に基づく当たり遊技終了後に、中断した変動時間の計測を再開する構成を用いた点で相違する。

10

【1755】

まず、図 260 を参照して、本第 2 制御例における遊技状態移行の流れについて説明をする。図 260 は第 2 制御例における遊技状態移行の流れを模式的に示した模式図である。図 260 に示す通り、本第 2 制御例のパチンコ機 10 は、上述した第 1 制御例のパチンコ機 10 と同様に 3 つの遊技状態（通常状態、確変状態、潜確状態）を移行するように構成されている。

20

【1756】

上述した 3 つの遊技状態のうち、通常状態（通常遊技状態）では、各特別図柄（第 1 特別図柄および第 2 特別図柄）の変動パターン（変動時間）が上述した第 1 制御例と同様に設定されている。よって、通常状態は第 1 特別図柄（特図 1）の抽選がメインに行われる遊技状態となる（実質特図 1 変動）。また、本制御例では第 1 特別図柄（特図 1）の抽選結果に小当たりが設定されていないため、小当たり遊技が実行されないことがない。

【1757】

次に、確変状態（確変遊技状態）では、上述した第 1 制御例に対して第 2 特別図柄の変動時間が短く設定されており、盤面 13 の右側領域（可変表示装置ユニット 80 の右側の領域）を狙う遊技（以下、右打ち遊技と称す）が実行され、振り分けユニット 660 へ球を流入させて第 1 特別図柄と第 2 特別図柄の両方を同時に変動させる遊技が実行される。第 2 特別図柄の変動時間についての詳細は図 270（b）を参照して後述するが、本制御例では確変状態における第 2 特別図柄（特図 2）の変動時間として第 1 特別図柄（特図 1）の変動時間よりも短い短時間変動（3 秒）と、特図 1 の変動時間よりも長い長時間変動（180 秒）が設定されており、選択される変動時間に応じて確変状態において実行される抽選（変動）の割合が異なるように設定されている。

30

【1758】

さらに、本制御例では、確変状態中の時短回数として確変状態が設定される回数（120 回）よりも少ない回数（100 回）が設定されるように構成されている。よって、確変状態において、特別図柄の大当たりで当選することなく特別図柄の変動が 100 回を超えた場合に、遊技状態が確変状態から潜確状態（20 回）へと移行するように構成されている。これにより、例えば、通常状態にて当選した大当たり遊技の終了後に、遊技者に最も有利となる潜確状態では無く確変状態へと移行した場合であっても、特別図柄の大当たりを経由することなく潜確状態へと移行することが可能となるため、遊技者に対して期待感を継続して持たせることができる。

40

【1759】

なお、上述したように本制御例では確変状態中における第 2 特別図柄の変動時間として、短時間変動（3 秒）と長時間変動（180 秒）が設定されているため、確変状態中に特

50

別図柄の変動回数が100回を超え、遊技状態が確変状態から潜確状態(20回)へと移行した場合の第2特別図柄の変動状況によって、潜確状態(20回)中に小当たりに当選する回数に差を持たせることができる。具体的には、例えば、第2特別図柄の長時間変動(180秒)が開始することで時短状態が終了し、遊技状態が確変状態から潜確状態へと移行する場合、第2特別図柄の次変動が実行されるタイミングが180秒後になる。一方、第1特別図柄の変動時間は、確変状態で10秒(図270(b)参照)、潜確状態で5秒(図271参照)に設定されているため、第2特別図柄の次変動が実行されるまでの180秒が経過するまでに、第1特別図柄が20回変動可能に設定されている。

【1760】

さらに、本制御例では右打ち遊技が実行された場合に球が振り分けユニット660へ流入し、右第1入球口64bと第2入球口1640bとに交互に入球するように構成されているため、第2特別図柄のみ変動させ続けることが不可能(困難)である。よって、潜確状態(20回)中に実行される各特別図柄(第1特別図柄および第2特別図柄)の変動回数により差を設け易くすることができる。

【1761】

潜確状態(潜確遊技状態)では、上述した第1制御例に対して、第1特別図柄の変動時間が短く設定されており、第1特別図柄の抽選(変動)と第2特別図柄の抽選(変動)が共に実行されるように構成されている(特図1特図2実質変動)。それ以外の要素は上述した第1制御例と同一であるため詳細な説明を省略する。

【1762】

以上、説明をしたように、本第2制御例では遊技者に最も有利な遊技状態である潜確状態へと特別図柄の大当たりに当選することなく移行する契機を設けたため、遊技者の遊技意欲を継続して高めることができるという効果がある。さらに、特別図柄の大当たりに当選することなく潜確状態へと移行した場合には、その移行タイミングと第2特別図柄の変動状況によって潜確状態における有利度合いを異ならせることが可能であるため、遊技者に対して多彩な遊技性を提供することができ、遊技に早期に飽きてしまうことを抑制することができるという効果がある。

【1763】

また、潜確状態において、抽選結果に小当たりが設定されている第2特別図柄の変動(抽選)と抽選結果に小当たりが設定されていない第1特別図柄の変動(抽選)とが実行される構成であるため、過度に小当たり遊技が発生する事態を抑制することができるという効果がある。

【1764】

加えて、右打ち遊技が実行される遊技状態(確変状態、潜確状態)において第1特別図柄の変動(抽選)と第2特別図柄の変動(抽選)との変動割合が、各特別図柄の変動に設定される変動時間によって異なるように設定している。よって、同一の遊技状態であっても、設定される各特別図柄の変動時間によって有利度合いが異なるため、遊技者に有利な第2特別図柄の変動が多く実行されることを期待させながら遊技を行わせることができるという効果がある。

【1765】

なお、本制御例では、第1特別図柄の抽選結果に小当たりを設定していないが、第1特別図柄の抽選よりも第2特別図柄の抽選のほうが遊技者に有利となるように構成されていればよく、例えば、第2特別図柄の小当たり当選確率よりも低い当選確率で小当たりに当選するように第1特別図柄の抽選結果を設定してもよい。また、第1特別図柄と第2特別図柄とで小当たり当選確率を同一に設定し、小当たりに当選した場合に実行される小当たり遊技として第1特別図柄で小当たりに当選した場合よりも、第2特別図柄で小当たりに当選したほうが、小当たり遊技中に可変入賞装置65へ球を入球し易い小当たり遊技を提供するようにしてもよい。この場合、可変入賞装置65の開放期間や開放パターンが異なる小当たり遊技を複数設定しておき、第1特別図柄で小当たりに当選した場合よりも、第2特別図柄で小当たりに当選した場合のほうが可変入賞装置65の開放期間を長くしたり

10

20

30

40

50

、球が入球しやすい開放パターンが選択されたりするように構成するとよい。

【1766】

次に、図261を参照して、本第2制御例のパチンコ機10において特図1と特図2とが同時に変動している状態において、いずれか一方（特図2）が当たり（大当たり又は小当たり）となった場合の各特図変動と演出表示（第3図柄表示装置81で表示される演出表示）の流れについて説明をする。図261は各特図変動の流れの一例を示したタイミングチャートであり、第3図柄表示装置81にて特図1の変動に基づく演出表示（第3図柄を用いた演出表示）が実行される確変状態において、特図1の変動（10秒）と特図2の変動（3秒）とが同時に実行され、そのうち、特図2が小当たりに当選していた場合の流れを示している。

10

【1767】

ここで、本第2制御例のパチンコ機10のように特図1と特図2とが同時に変動（抽選）可能な遊技機では、第3図柄表示装置81にて各特図の変動に対応した演出表示が実行されるものがある。本制御例では、各特図（特図1または特図2）のうち、何れか一方の特図変動に対応した変動表示（主変動）と、他方の特図変動に対応した変動表示（副変動）とが第3図柄表示装置81にて実行される（図182参照）。

【1768】

この主変動と副変動とは、遊技状態に応じて対応する特図変動が切り替わるように構成されており、例えば、通常状態では実質変動である特図1に対応した変動表示が主変動となり、特図2に対応した変動表示が副変動となるように設定されている。このように、特図1変動と特図2変動のうち、設定されている遊技状態にて実質的に実行される特図変動を主変動として変動表示させることで、遊技者は第3図柄表示装置81に表示されるに遊技の結果を分かりやすく表示することができる。

20

【1769】

なお、本第2制御例では、遊技状態に応じて各特図（特図1または特図2）の変動表示を主変動と副変動とに切り替えて設定する例を示したが、これに限ること無く、特図1変動に対応する変動表示と特図2変動に対応する変動表示とがランダムに主変動と副変動とに切り替わるように構成にしてもよいし、所定の法則（例えば、交互）に切り替わる構成にしてもよい。また、遊技者が選択可能な構成にしてもよい。このような構成であっても、第3図柄表示装置81にて実行される主変動に対応しない側の特図変動にて当たりに当選した場合には同様の課題が発生するものである。

30

【1770】

図261に戻り説明を続ける。まず、特図1および特図2の変動が同時に開始されるとともに、特図1の変動開始タイミングに合わせて特図1演出表示（10秒）が第3図柄表示装置81で実行される。そして、各特図の変動が開始されてから3秒後（特図2の変動時間経過後）に、特図2が小当たりに当選したことを示す図柄で停止表示され、特図1の変動に対する変動時間の計測が中断される。なお、詳細は図275を参照して後述するが、特図1の変動に対する変動時間の計測が中断されている期間（図261の中断期間）中は、変動時間の計測が中断されるが第1図柄表示装置37では特図1の変動が継続して実行されるように構成されている。このように構成することで、小当たり遊技が実行された場合に特図1の変動が強制停止されていないことを遊技者に報知することができる。

40

【1771】

一方、本第2制御例では、上述した第1制御例の変動表示設定処理（図243のS4112参照）と同一の処理が実行されるように構成されているため、第3図柄表示装置81にて実行される第3図柄の変動表示（又は演出表示）は特図変動が中断（特図変動時間の計測が中断）されたとしても予め定められた期間（特図変動の変動時間に対応する8秒間）継続して実行されるように構成している。これにより、特図変動が中断（特図変動時間の計測が中断）された場合に、その特図変動の中断に合わせて第3図柄表示装置81にて実行される第3図柄の変動表示（又は演出表示）が中断してしまい、遊技者に違和感を与える事態を抑制することができる。

50

【1772】

ここで、上述したように特図変動が中断（特図変動時間の計測が中断）された場合において、第3図柄表示装置81にて実行される第3図柄の変動表示（又は演出表示）を継続して実行する場合には、中断した特図変動が再開され、その再開された特図変動が終了するタイミングと第3図柄表示装置81にて実行される第3図柄の変動表示（又は演出表示）が終了するタイミングとに所定期間（特図変動の中断期間）分の誤差が生じてしまうという問題があった。

【1773】

本第2制御例のパチンコ機10では、上述した第1制御例のパチンコ機10と同様に、変動表示設定処理（図243のS412参照）により設定された変動パターン（第3図柄の変動表示または演出表示）の実行が終了してから主制御装置110から出力される図柄確定コマンドを受信するまでの間、第3図柄表示装置81にて表示される第3図柄を完全に停止表示させずに、各図柄を若干揺動させる揺れ演出が実行されるように構成している。よって、上述した特図変動が終了するタイミングと第3図柄表示装置81にて実行される第3図柄の変動表示（又は演出表示）が終了するタイミングとに生じる所定期間（特図変動の中断期間）分の誤差期間の間、第3図柄表示装置81にて第3図柄に対して揺れ演出が継続されてしまい、パチンコ機10に不具合が発生したと思わせることで遊技者の遊技意欲を低下させてしまうという問題があった。

【1774】

これに対して、本第2制御例では、上述した誤差期間を利用して追加演出を実行可能に構成することで、上述した問題を解決している。つまり、本第2制御例のパチンコ機10は、図261に示した通り、第3図柄表示装置81にて実行される特図1演出表示として8秒間の通常演出が終了したタイミングで、小当たり遊技状態が終了していない場合は、小当たり遊技状態が終了するまでの期間（1秒間）の間、第3図柄表示装置81にて特図1に対応する第3図柄を揺動させる揺れ演出が実行され、その後、小当たり遊技状態が終了し、特図1変動が再開された時点で再開後の特図1変動期間に対応した追加演出が実行されるように構成している。このように構成することで、中断した特図変動が再開され、その再開された特図変動が終了するタイミングと第3図柄表示装置81にて実行される第3図柄の変動表示（又は演出表示）が終了するタイミングとに生じる誤差期間（図261では6秒間）の間、第3図柄が継続して揺動表示されてしまう事態を抑制することができるため、遊技者の遊技意欲が低下してしまう事態を抑制することができる。

【1775】

なお、詳細は後述するが、本第2制御例では、上述した誤差期間の長さを算出し、その誤差期間に応じて実行される追加演出の内容を異ならせるように構成している。これにより、遊技者に対してより好適な演出表示を実行することができる。

【1776】

次に、図262から図264を参照して、第3図柄表示装置81にて実行される追加演出の内容について説明をする。詳細は図273（b）を参照して後述するが、本制御例では追加演出を実行する期間の長さに基づいて実行される追加演出の種別を異ならせるように構成している。これにより、副変動の抽選結果に関わらず継続して主変動に対応する演出表示を実行した場合に発生する残余期間にて実行される演出表示（追加演出表示）に対しても遊技者に違和感を与えることを抑制することができる。

【1777】

図262（a）は、残余期間にて追加演出を実行しない場合における表示画面を示す模式図である。詳細は図273（b）を参照して後述するが、本制御例では残余期間が所定期間未満（2秒未満）である一部の 경우에는、追加演出が実行されないように構成している。これは、残余期間が追加演出の内容を遊技者が把握困難なほど短期間の場合に追加演出を実行してしまうと、逆に遊技者に違和感を与えてしまうことになるため、意図的に追加演出が実行されないようにしているものである。この場合、図262（a）に示す通り、主制御装置110からの停止コマンドを受信するまでの間（図261の地点D～地点E

10

20

30

40

50

参照)、主変動に対応する演出が終了した状態で揺れ停止表示される。

【1778】

次に、図262(b)は、残余期間中に追加演出の種別として追加演出Aが実行される場合における表示画面を示す模式図である。詳細は図273(b)を参照して後述するが、本制御例では残余期間が所定期間未満(2秒未満)である一部の場合に、追加演出Aが実行されるように構成している。図262(b)に示す通り、この追加演出Aでは、主変動に対応する演出が終了した状態において各図柄に付して表示される数字(識別情報)が「?」に変更された状態で揺れ停止表示される。これにより、遊技者に対して残余期間が経過するまでの間に主変動の結果が把握されることを抑制することができる。

【1779】

なお、本制御例では、各図柄に付される数字のみを隠す表示態様を用いているが、例えば、各図柄のキャラクタ(「動物」等)も隠す表示態様を用いても良い。このようにすることで、遊技者に対して残余期間が経過するまでの間に主変動の結果が把握されることをより抑制することができる。また、この追加演出Aは、実行された主変動に対応する演出の一部の表示態様(図柄の表示態様)を変更しただけの演出であるため、残余期間が短い場合に実行されたとしても遊技者に対して違和感を与えてしまうことを抑制することができる。

【1780】

図263(a)は、残余期間中に追加演出の種別として追加演出Bが実行される場合における表示画面を示す模式図である。詳細は図273(b)を参照して後述するが、本制御例では残余期間が所定期間(2秒~6秒)である一部の場合に、追加演出Bが実行されるように構成している。図263(a)に示す通り、この追加演出Bは、主表示領域Dmには図262(a)と同一の表示が実行され、副表示領域Dsには遊技者に対して変動が実行されていることを報知するためのテロップが小領域Ds5に表示される。これにより、主変動が揺れ停止表示されている状態が継続している状態であっても遊技者に対して変動中であることを容易に把握させることができる。

【1781】

なお、本制御例では追加演出Bとして、主表示領域Dmの表示を図262(a)と同一の表示、つまり、主表示領域Dmの表示に対して演出が追加されないように構成し、追加演出を実行する際の制御負荷を軽減させているが、これに限ること無く例えば、追加演出Bとして、主表示領域Dmの表示を図262(b)と同一の表示を実行するようにしてもよい。これにより、第3図柄表示装置81の全領域を用いて追加演出を実行することが可能となり、遊技者に追加演出が実行されていることを容易に把握させることができるという効果がある。

【1782】

次に、図263(b)は、残余期間中に追加演出の種別として追加演出Cが実行される場合における表示画面を示す模式図である。詳細は図273(b)を参照して後述するが、本制御例では残余期間が所定期間(2秒~6秒)である一部の場合に、追加演出Cが実行されるように構成している。図263(b)に示す通り、この追加演出Cは、主表示領域Dmの正面視右上部の小領域Dm5に主変動表示が縮小表示され、主表示領域Dmの中央部では、パチンコ機10の遊技説明が表示される。このように、主変動演出が終了した後の残余期間中に主変動の抽選結果を示唆する情報とは異なる情報を遊技者に提供する構成とすることで、遊技者に対して違和感を与えることなく主変動の残余期間を消化することができる。また、副表示領域Dsでは、図263(a)と同様に、小領域Ds5にて遊技者に対して変動が実行されていることを報知するためのテロップが表示される。これにより、遊技者に対して変動中であることを容易に把握させることができる。

【1783】

図264は、残余期間中に追加演出の種別として追加演出Dが実行される場合における表示画面を示す模式図である。詳細は図273(b)を参照して後述するが、本制御例では残余期間が所定期間以上(6秒以上)である場合に、追加演出Dが実行されるように構

10

20

30

40

50

成している。図 2 6 4 に示す通り、この追加演出 D は、図 2 6 3 (b) に示す追加演出 C と同様に、主表示領域 D m の正面視右上部の小領域 D m 5 に主変動表示が縮小表示され、主表示領域 D m の中央部では、主変動演出が再度表示 (リプレイ表示) される。このように、追加演出が実行される期間 (残余期間) が所定期間以上 (6 秒以上) ある場合には、追加演出専用の演出 (リプレイ表示演出) を遊技者に違和感を与えること無く実行することができるため、残余期間を用いた演出効果を高めることができる。

【1 7 8 4】

以上、説明をしたように、本第 2 制御例では、各特図 (特図 1、特図 2) の変動が同時に実行される構成において、何れか一方の特図が当たりを示す図柄で停止表示された場合に、他方の特図の変動時間の計測を停止し、当たり遊技が終了した後に、特図の変動時間の計測を再開するように構成しているため、上述した第 1 制御例のように、特図の変動を強制停止させることなく遊技を実行することが可能となり、遊技者が遊技内容に対して違和感を覚えることを抑制することができる。

【1 7 8 5】

さらに、第 3 図柄表示装置 8 1 にて実行される特図変動に対応する変動表示 (例えば、主変動) は、特図の変動時間の計測が停止される場合であっても、予め設定されている期間 (特図の変動時間に対応した期間) 継続して実行されるため、一方の特図の抽選結果により、他方の特図変動に対応する変動表示が途切れてしまうことを抑制することができる。これにより、例えば、他方の特図変動に対応する変動表示として、ストーリー性のある演出が実行されている場合に、一方の特図変動にて当たりに当選し当たり遊技が開始された場合であっても、他方の特図変動に対応するストーリー性のある演出を途切らせる事無く実行することが可能となる。よって、遊技の演出効果を高めることができるという効果がある。

【1 7 8 6】

さらに、他方の特図の変動時間の計測が停止された場合には、他方の特図の変動が完了するまでの期間と、第 3 図柄表示装置 8 1 にて実行される他方の特図変動に対応する変動表示が完了する期間とが相違することになるが、その相違する期間 (余り期間) を用いて追加演出を実行するように構成しているため、遊技者に対して特図の変動期間と特図変動に対応する変動表示の期間とが相違することにより違和感を与えることを抑制することができる。

【1 7 8 7】

また、本第 2 制御例では、特図の変動期間と特図変動に対応する変動表示の期間とが相違した場合に実行される追加演出を、その相違する期間 (余り期間) の長さに応じて変更するように構成しているため、遊技者に違和感を与えることをより抑制することができる。

【1 7 8 8】

具体的には、余り期間が所定期間未満 (例えば 2 秒未満) の場合は、実行される追加演出に対して遊技者が違和感を与えないように、意図的に追加演出が実行されないようにしたり、特図変動に対応する変動表示が終了したことを示す表示内容の一部のみを変更した追加演出 (短期間追加演出) が実行されるように構成している。これにより、遊技者に対して追加演出を提供することが困難な余り期間が生じた場合であっても遊技者に違和感を与えることを抑制することができる。なお、本第 2 制御例では、特図変動に対応する変動表示が終了したことを示す表示内容の一部のみを変更した追加演出として、特図変動に対応する変動表示のうち、特図の抽選結果を示す表示態様に変更される追加演出が実行されるように構成している。これにより、特図の変動期間が終了する前に、特図変動に対応する変動表示によって特図変動の抽選結果を遊技者が把握してしまう事態を抑制することができる。

【1 7 8 9】

また、余り期間が所定期間 (例えば、2 秒から ~ 6 秒) の場合は、追加演出の実行されている期間 (特図変動の変動表示は終了したが、特図の変動が完了していない期間) は、

10

20

30

40

50

新たな特図変動が実行されないため、遊技者がパチンコ機 10 の故障を疑う可能性がある。よって、本制御例では、余り期間が所定期間である場合は、第 3 図柄表示装置 8 1 にて特図が変動していることを遊技者に報知するための表示（「変動中表示」）が為される。これにより、新たな特図変動が実行されない状態が正常な状態であることを遊技者に容易に把握させることができる。なお、本題 2 制御例では、余り期間が所定期間である場合に実行される追加演出が開始されると同時に上述した「変動中表示」が表示されるように構成しているが、例えば、追加演出が実行されてから所定期間（例えば、2 秒）経過後に「変動中表示」が実行されるように構成してもよい。このように構成することで、追加演出が実行された直後（例えば、開始から 2 秒間）は、上述した短期間追加演出と同様の演出を実行することになるため、追加演出の実行期間を遊技者に把握されることを抑制することができる。

10

【1790】

また、本第 2 制御例では所定期間（2 秒～6 秒）の余り期間が設定される場合に、特図の抽選結果とは関係の無い情報（例えば、遊技内容を説明する情報等）を第 3 図柄表示装置 8 1 に表示する追加演出も実行されるように構成されている。このように構成することで、第 3 図柄表示装置 8 1 上の表示にて新たな特図変動が開始されない期間を有効に利用して遊技者に遊技に関する情報を報知することができる。さらに、特図の抽選結果とは関係の無い情報を表示することにより、余り期間が生じたことにより遊技者に違和感を与えることを抑制することができる。なお、本第 2 制御例では、特図の抽選結果とは関係の無い情報として、遊技内容を説明する情報を表示するように構成しているが、それ以外の情報

20

【1791】

加えて、本第 2 制御例では、同時に変動が実行される特図 1 変動と特図 2 変動のうち、遊技者が抽選結果をより期待する特図変動を主変動、それ以外を副変動と設定し、遊技者が主変動の内容を容易に把握できるように、第 3 図柄表示装置 8 1 にて副変動が実行される領域よりも主変動が実行される領域が大きくなるように構成している。これにより、遊技者は主変動の変動内容を容易に把握することができる。

【1792】

さらに、本第 2 制御例では、遊技状態に応じて遊技者が抽選結果に期待する特図（実質変動対象となる特図）が切り替わるように構成されているが、実質変動対象となる特図が主変動として実行されるため、遊技者に対して遊技内容を分かりやすく表示（報知）することができる。

30

【1793】

次に、図 265 を参照して、本第 2 制御例における遊技状態が潜確状態から通常状態へと移行する際の各特図（特図 1 または特図 2）の変動の流れについて説明をする。図 265（a）は、潜確状態終了後 1 回転目（前回の当たり終了後 1 2 1 回転目）の特図変動が特図 2 である場合の流れを示すタイミングチャートであり、図 265（b）は、潜確状態終了後 1 回転目（前回の当たり終了後 1 2 1 回展目）の特図変動が特図 1 である場合の流れを示すタイミングチャートである。

40

【1794】

図 265（a）および（b）に示すように、特図 1 と特図 2 とが同時に変動可能なパチンコ機 10 において、遊技者が有利となる有利状態（潜確状態）が所定回数（例えば 1 2 0 回）に限定されて設定される場合には、有利状態中に特図変動（特図 1 変動または特図 2 変動）が実行される際に有利状態が設定される回数（即ち、確変回数）が減算されていく。この場合、有利状態の終了後 1 回転目（図 265 の変動回数「1 2 1」）に実行される特図変動が特図 1 変動になる場合（図 265（b）参照）と、特図 2 変動になる場合（図 265（a）参照）とが発生する。

【1795】

さらに、本第 2 制御例のパチンコ機 10 では、潜確状態中の遊技を効率良く消化（実行

50

）するために、潜確状態中の特図変動時間として短時間の変動時間が設定されており（図 270（b）参照）、潜確状態が終了した場合に表示される遊技結果（図 188（b）参照）を、潜確状態終了後に実行される特図変動中に表示するように構成している。具体的には、潜確状態から通常状態へと移行した後に最初に行われる特図 1 変動（通常状態における主変動）の変動時間が遊技結果（図 188（b））を遊技者に把握させるのに十分な時間（本制御例では 12 秒）となるようにしている。

【1796】

しかし、上述したように、本第 2 制御例のパチンコ機 10 では、潜確状態から通常状態へと移行した後に最初に行われる特図 1 変動が潜確状態終了後 1 回転目の特図変動になるのか 2 回転目の特図変動になるのかが潜確状態中の遊技状況によって可変するため、潜確状態終了後 1 回転目の特図変動時間を 12 秒に設定するだけでは潜確状態の遊技結果を遊技者に把握させることができないという問題があった。

10

【1797】

そこで、本第 2 制御例では、潜確状態終了後の 2 回転分の変動時間を遊技結果（図 188（b））を遊技者に把握させるのに十分な時間（本制御例では 12 秒）に設定し、何れかの特図変動において特図 1 の変動が実行された場合に、その変動時間を用いて遊技結果を報知するように構成している。これにより、遊技者に確実に潜確状態の遊技結果を報知することができる。

【1798】

つまり、図 265（a）に示した場合では、潜確状態終了後 2 回転目（変動回数「122」）の特図変動が特図 1 変動となり、その変動時間を用いて遊技結果が報知され、図 265（b）に示した場合では、潜確状態終了後 1 回転目（変動回数「121」）の特図変動が特図 1 変動となり、その変動時間を用いて遊技結果が報知される。

20

【1799】

なお、図 265（a）に示した場合において、潜確状態から通常状態へと移行してから、通常状態で主変動となる特図 1 変動が開始されるまでの期間を用いて遊技結果を報知する構成としてもよい。

【1800】

次に、図 266 および図 267 を参照して、特図 1 待機フラグ 223 s および特図 2 待機フラグ 223 t の設定状況に基づいて設定される画面表示内容について説明をする。図 266（a）は、デモ表示 A の内容を模式的に示す模式図であり、図 266（b）は、デモ表示 B の内容を模式的に示す模式図であり、図 267（a）は、特殊表示 A の内容を模式的に示す模式図であり、図 267（b）は、特殊表示 B の内容を模式的に示す模式図である。

30

【1801】

＜第 2 制御例における電氣的構成について＞

次に、図 268 から図 271 を参照して、本第 2 制御例における主制御装置 110 に設けられた ROM 202、および RAM 203 の構成について説明する。本第 2 制御例の ROM 202 では、上述した第 1 制御例の ROM 202 の構成に対し、大当たり種別選択テーブル 202 d の内容が一部変更されている点、変動パターン選択テーブル 202 f の内容が一部変更されている点で相違する。

40

【1802】

まず、図 268（a）を参照して、本第 2 制御例における大当たり種別選択テーブル 202 d の内容について説明をする。図 268（a）は大当たり種別選択テーブル 202 d の内容を模式的に示した模式図である。

【1803】

本第 2 制御例で用いられる大当たり種別選択テーブル 202 d は、上述した第 1 制御例で用いられる大当たり種別選択テーブル 202 d（図 193 参照）に対して、各大当たり種別が規定される第 1 当たり種別カウンタ C2 の値を変更した点と、図柄種別が特図 2 である場合に選択される大当たり種別である大当たり G に代えて大当たり H を規定した点と

50

、一部の当たり種別でV入賞した場合に付与される時短回数を120回に代えて100回に規定した点とで相違する。それ以外は上述した第1制御例と同一であり、同一の要素についてはその詳細な説明を省略する。

【1804】

図268(a)に示す通り、図柄種別が特図1であって、第1当たり種別カウンタC2の値が「0～29」の場合には、当たり種別として当たりAが選択され、第1当たり種別カウンタC2の値が「30～79」の場合には、当たり種別として当たりBが選択され、第1当たり種別カウンタC2の値が「80～89」の場合には、当たり種別として当たりCが選択され、第1当たり種別カウンタC2の値が「90～99」の場合には、当たり種別として当たりDが選択される。

10

【1805】

また、図柄種別が特図2であって、第1当たり種別カウンタC2の値が「0～44」の場合には、当たり種別として当たりEが選択され、第1当たり種別カウンタC2の値が「45～49」の場合には、当たり種別として当たりFが選択され、第1当たり種別カウンタC2の値が「50～99」の場合には、当たり種別として当たりHが選択される。

【1806】

ここで、本第2制御例の当たり種別選択テーブル202dに規定される当たり種別である当たりHについて説明をする。この当たりHは2ラウンド(R)の当たり遊技が実行される当たりであり、当たり遊技中に実行される可変入賞装置65の開放パターンとして小当たり遊技と同一の開放パターンが設定されるものである。これにより、可変入賞装置65の開放パターンが同一の当たり遊技と小当たり遊技とを実行することが可能となり、可変入賞装置65の開放パターンを把握することで当たり遊技の種別(当たり遊技または小当たり遊技)を識別することを困難にすることができる。

20

【1807】

よって、例えば、潜確状態中に当たり遊技が実行された場合に、その当たり遊技が実質残確変回数の値を初期値(120回)に再設定する当たり遊技(即ち、当たり遊技H)であるか、実質残確変回数の値を変更することが無い当たり遊技(即ち、小当たり遊技)であるかを遊技者に対して識別し難くすることができるため、遊技者に対して有利な遊技状態である潜確状態が継続する期間を把握し難くし、潜確状態が継続する期間を予測させながら遊技を行わせることができる。

30

【1808】

また、本第2制御例では、確変状態(高確・時短有状態)に移行した場合に設定される時短回数を、確変状態が継続する回数(120回)よりも少ない100回としているため、確変状態において当たりに当選することなく特図変動が100回を超えた場合に、遊技状態を確変状態から潜確状態へと移行する。このように構成することで、遊技者にとって有利な遊技状態である潜確状態へと移行する移行契機として、特図で当たりに当選する契機以外の契機を設定することができ、遊技の興趣を向上することができる。

【1809】

次に、図268(b)を参照して、本第2制御例の変動パターンテーブル202fの内容について説明する。図268(b)は、変動パターンテーブル202fに規定されている内容を模式的に示した模式図である。図268(b)に示す通り、本第2制御例では、上述した第1制御例の変動パターンテーブル202f(図194参照)に対して、通常用テーブルA202f1が参照される期間を、潜確状態終了後3回転目以降に代えて潜確状態終了後9回転目以降とした点と、通常用テーブルB202f2に代えて通常用テーブルBb202fb2を設けた点と、確変用テーブル202f3に代えて確変用テーブルb202fb3を設けた点と、潜確用テーブル202f4に代えて潜確用テーブルb202fb4を設けた点と、潜確状態終了後3回転目～8回転目の期間で参照される通常用テーブルCb202fb5を設けた点とで相違する。

40

【1810】

50

ここで、本第2制御例の特徴的な遊技性（上述した第1制御例とは異なる遊技性）に対して設定される特徴的な変動パターンについて説明をする。本第2制御例は上述したように、特図2の抽選を最大で4つ保留記憶させることが可能に構成されている。よって、例えば、潜確状態中に右打ち遊技を実行し、特図2の抽選を4つ保留記憶させている状態で遊技状態が潜確状態から通常状態へと移行した場合には、保留記憶されている特図2の抽選を遊技状態として通常状態が設定されている状態で実行することになる。

【1811】

また、本第2制御例においても上述した第1制御例と同様に通常状態において特図2の抽選が頻繁に実行されてしまうことを抑制するために通常状態では変動時間が長い変動パターン（例えば、変動時間が10分の変動パターン）が選択されるように設定されていることから、潜確状態中に保留記憶された特図2の抽選が通常状態で実行されてしまうという問題があった。

10

【1812】

そこで、本第2制御例では潜確状態中に保留記憶された特図2の抽選が通常状態中に実行されたとしても長い変動時間の特図変動が実行されることを抑制するために、遊技状態が潜確状態から通常状態へと移行してからの所定期間（特図抽選が8回実行されるまでの期間）は、特図2の抽選に対する変動時間が短くなるように設定している。これにより、遊技者が適正な遊技を実行しているにも関わらず、特図2が長時間変動してしまう事態が発生することを抑制することができる。

20

【1813】

さらに、本第2制御例では上述したように一方の特図が当たり（大当たりまたは小当たり）を示す図柄で停止した場合に、その当たりに基づく当たり遊技が終了するまでの間（当たり遊技が終了し、特図変動が実行可能となるまでの間）、他方の特図変動を一旦停止する（特図変動時間の減算を一旦停止する）構成であるため、特図2の長時間変動が実行されてしまうと、特図1の抽選で大当たりで当選し遊技状態が通常状態から潜確状態へと移行した場合であっても、長時間変動が終了するまでの期間は特図2の抽選が実行されず、遊技者に有利な遊技状態を提供することができなくなる虞があった。

【1814】

このような問題に対しても、遊技状態が潜確状態から通常状態へと移行してからの所定期間（特図抽選が8回実行されるまでの期間）は、通常状態におけるそれ以降の期間（特図抽選が8回実行された後の期間）に対して短い変動時間の変動パターンが選択されるように構成することで、上述した問題を解決することができる。

30

【1815】

ここで、図269(a)を参照して、通常用テーブルBb202fb2について説明をする。図269(a)は、通常用テーブルBb202fb2に規定されている内容を模式的に示した模式図である。この通常用テーブルBb202fb2は、上述した第1制御例の通常用テーブルB202f2に対して、一部の変動パターンに規定される変動時間の変更されている点で相違し、それ以外は同一である。同一の要素については、その詳細な説明を省略する。

【1816】

上述した第1制御例との相違点を具体的に説明すると、通常用テーブルBb202fb2では、図柄種別が特図2の場合に選択される何れの変動パターンでも「12000ミリ秒（12秒）」の変動時間が規定されている。つまり、遊技状態が潜確状態から通常状態へと移行してから特図抽選が2回実行されるまでは、図柄種別および当否判定結果に関わらず、「12000ミリ秒（12秒）」の変動時間が設定されることになる。

40

【1817】

このように構成することで、遊技状態が潜確状態から通常状態へと移行してからの2変動のうち、何れかを特図1の変動とすることができる。よって、例えば、特図1の変動に対応させて潜確状態中の遊技結果を報知する場合に、遊技結果を報知する期間を確実に確保することができるという効果がある。

50

【1818】

なお、本第2制御例では、遊技状態が潜確状態から通常状態へと移行してからの所定期間（特図変動が2回実行されるまでの期間）のみ参照される通常用テーブルB b 2 0 2 f b 2において、図柄種別や当否判定結果に関わらず全て同一の変動時間（12秒）が設定されるように規定しているが、全ての変動時間を同一に設定する必要はなく、それ以外の変動時間を設定するように構成してもよい。この場合、特図2の変動時間を特図1の変動時間よりも長く設定するとよい（例えば、15秒）。これにより、遊技状態が潜確状態から通常状態へと移行した後に実行される特図1の変動中に、大当たりに当選した特図2の変動が停止表示され大当たり遊技が開始されてしまう事態を抑制することができ、特図1の変動に対応して実行される演出表示を所定期間（12秒間）表示させやすくすることができる。

10

【1819】

なお、本第2制御例では、特図1と特図2とが同時に変動可能なパチンコ機10において、特図1の変動に対応して実行される演出表示（例えば、潜確状態中の遊技結果を示す結果表示）を所定期間（例えば12秒）実行させるために、遊技状態が潜確状態から通常状態へと移行した後の特図変動2回分の期間において、各特図（特図1または特図2）の変動時間が所定期間（例えば12秒）となるように構成することで、特図1と特図2との変動が開始されるタイミングに関わらず特図1を12秒間変動させることができるようにし、特図1の変動に対応して12秒間の所定の演出表示（例えば、潜確状態中の遊技結果を示す結果表示）が実行されるようにしているが、例えば、遊技状態が潜確状態から通常状態へと移行した後に、連続して特図1が変動する場合には、最初の特図1変動に対応させて所定の演出表示（例えば、潜確状態中の遊技結果を示す結果表示）を実行し、2回目の特図1変動は対応する抽選結果を遊技者に示唆する通常の演出表示が実行されるようにするとよい。

20

【1820】

次に、図269（b）を参照して、通常用テーブルC b 2 0 2 f b 5について説明をする。この図269（b）は、通常用テーブルC b 2 0 2 f b 5の内容を模式的に示す模式図である。この通常用テーブルC b 2 0 2 f b 5は、潜確状態が終了してから3回転目～8回転目までの変動パターンを選択する際に参照されるテーブルである。

【1821】

この通常用テーブルC b 2 0 2 f b 5は、上述した通常用テーブルB b 2 0 2 f b 2に対して、図柄種別が特図2の場合に選択される変動パターンに対して設定される変動時間が短くなるように設定されている。具体的には、図柄種別が特図2の場合に選択される変動時間が当否判定結果に関わらず0.5秒（500ミリ秒）となるように設定されている。このように構成することで、潜確状態中において保留記憶された特図2の抽選を遊技状態が通常状態へと移行してからの所定期間内（特図変動8回転以内）で全て消化させることが可能となる。これにより、適正な遊技を実行しているにも関わらず遊技状態が移行した場合に長時間変動が実行されてしまい遊技者のモチベーションを低下させてしまうことを抑制することができる。

30

【1822】

なお、本制御例では、潜確状態中に保留記憶された特図2の抽選が長時間変動（約10分）で実行されてしまうことを防止するために、特図1の最大保留記憶数（4個）と特図2の最大保留記憶数（4個）とを合算した8個分の特図抽選が実行される期間中に特殊変動パターンが選択されるように構成しているが、潜確状態中に保留記憶された特図2の抽選が長時間変動（約10分）で実行されてしまうことを防止できればよく、例えば、通常用テーブルB b 2 0 2 f b 2に規定される特図1に対応する最短変動時間を、通常用テーブルB b 2 0 2 f b 2に規定される特図2に対応する最長変動時間よりも4倍以上長くなるように構成することで、通常用テーブルB b 2 0 2 f b 2を参照して変動パターンが設定された特図1の変動（抽選）が終了するまでに、保留記憶されている特図2の抽選が全て実行されるようにしてもよい。このようにすることで、より短期間で保留記憶された特

40

50

図 2 の抽選を消化することができる。

【1823】

また、遊技状態が潜確状態から通常状態に移行してから特図 2 の保留記憶された抽選が全て消化（抽選が実行）されるまでの期間を潜確状態の結果を表示する特殊演出期間にし、第 3 図柄表示装置 8 1 にて専用の演出を実行するようにしてもよい。これにより、例えば潜確状態中に抽選結果が大当たりである特図 2 の抽選が保留記憶され、その抽選が通常状態で実行されたとしても、特殊演出期間中に大当たりが停止表示されることになるため、演出効果を高めることが可能となる。

【1824】

さらに、特殊演出期間が終了した後に（特図 2 の保留記憶が全て消化された後に）、通常状態の演出表示が実行されるように構成することで、通常状態の演出表示が実行されている間に特図 2 の抽選が実行（変動が実行）されないようにするとよい。これにより、通常状態の演出表示が第 3 図柄表示装置 8 1 にて実行されている最中に特図 2 が変動表示されている状態を、適正な遊技を実行していない状態とホール店員が容易に判別することができる。よって、ホール店員が遊技者に対して適切な対応を行うことができる。

【1825】

次に、図 270（a）を参照して、本第 2 制御例における確変用テーブル b 2 0 2 f b 3 の内容について説明をする。図 270（a）は、確変用テーブル b 2 0 2 f b 3 の内容を模式的に示した模式図である。この確変用テーブル b 2 0 2 f b 3 は、遊技状態が確変状態の場合に参照されるテーブルである。

【1826】

図 270（a）に示した通り、本制御例のパチンコ機 10 では確変状態における特図 1 の変動時間として、保留球数と当否判定結果とに関わらず同一の変動時間が設定されるよう構成している。具体的には、特図 1 の当否判定結果が当たり（大当たり）の場合には、当たり確変変動（変動時間 10 秒）が規定されており、特図 1 の当否判定結果が外れの場合には、外れ確変変動（変動時間 10 秒）が規定されている。

【1827】

また、特図 2 の変動時間としては、特図 1 の変動時間よりも長いロング変動と、特図 1 の変動時間よりも短いショート変動とが各当否判定結果に対して設定されるよう構成している。具体的には、特図 2 の当否判定結果が当たり（大当たり）の場合には、変動種別カウンタ C S 1 の値として「0～159」の範囲に当たり確変ロング変動（変動時間 180 秒（3 分））が対応付けられ、「160～198」の範囲に当たり確変ショート変動（変動時間 3 秒）が対応付けられている。

【1828】

特図 2 の当否判定結果が小当たりの場合には、変動種別カウンタ C S 1 の値として「0～159」の範囲に小当たり確変ロング変動（変動時間 180 秒（3 分））が対応付けられ、「160～198」の範囲に小当たり確変ショート変動（変動時間 3 秒）が対応付けられている。さらに、特図 2 の当否判定結果が外れの場合には、変動種別カウンタ C S 1 の値として「0～159」の範囲に外れ確変ロング変動（変動時間 180 秒（3 分））が対応付けられ、「160～198」の範囲に外れ確変ショート変動（変動時間 3 秒）が対応付けられている。

【1829】

ここで、本第 2 制御例における確変状態における遊技内容と上述した各特図（特図 1 または特図 2）に設定される変動時間との関係について説明する。本第 2 制御例は、図 260 を参照して上述したように、高確率状態（120 回）のうち、最初の 100 回に対して時短が付与される確変状態が設定され、高確率状態において大当たりに当選することなく特図抽選回数が 100 回を超えると時短が付与されない潜確状態が設定されるように構成されている。

【1830】

さらに、本第 2 制御例では右打ち領域に振り分けユニット 660 が設けられており、右

10

20

30

40

50

打ち遊技を実行することで、右第1入球口64bと第2入球口1640bとに交互に球が入球するように構成されている（図258参照）。そして、本第2制御例のパチンコ機10では、上述したように確変状態中に特図1および特図2の抽選が共に実行可能となるよう変動時間が設定されているため、上述した第1制御例とは異なり、確変状態中に右打ち遊技が実行可能となる。

【1831】

即ち、本第2制御例では、確変状態中に右打ち遊技を実行し、右第1入球口64bと第2入球口1640bとに交互に球を入球させる遊技が実行され、特図1と特図2との抽選が設定される変動時間に基づいて実行されるため、例えば、特図2の変動パターンとして変動時間が3秒の変動パターンが連続して設定されることで、特図1よりも特図2に基づく抽選（変動）を多く実行することが可能となり、一方、特図2の変動パターンとして変動時間が3分の変動パターンが設定されることで、特図2よりも特図1に基づく抽選（変動）が多く実行されることになる。

10

【1832】

このように、設定される変動時間によって、遊技者にとって有利な特図変動（特図2の変動）が実行される割合を異ならせることで、遊技者に対して緊張感を持たせた遊技を実行することが可能となる。なお、本制御例は、特図1の変動時間を1種類（10秒）、特図2の変動時間を2種類（3秒、3分）で構成しているが、遊技者にとって有利となる特図変動（特図2の変動）の最短変動時間を、遊技者にとって不利となる特図変動（特図1の変動）の最短変動時間よりも短くし、且つ、遊技者にとって有利となる特図変動（特図2の変動）の最長変動時間を、遊技者にとって不利となる特図変動（特図1の変動）の最長変動時間よりも長くなるように構成されていればよく、各特図（特図1および特図2）に対して複数種類の変動時間が設定されるように構成してもよい。

20

【1833】

さらに、遊技者に不利となる側の特図変動（特図1の変動）の変動時間として、低い確率で（例えば、変動種別カウンタCS1の値として「1」の範囲のみで）、遊技者に有利となる側の特図変動（特図2の変動）の最長変動時間よりも長い変動時間（例えば、5分）が設定されるように構成してもよい。このように構成することで、遊技者に有利となる特図変動（特図2の変動）が多く実行される確変状態を提供することが可能となり、遊技の興趣を向上させることができる。

30

【1834】

また、本第2制御例では、保留球数の関わらず確変状態における各特図の変動時間が設定されるように構成しているが、保留球数に応じて変動時間が異なるように構成してもよく、例えば、遊技者に有利となる特図2の変動時間を保留球数が少なくなるほど長くするようにしてもよい。これにより、特図2の抽選を多く実行させるために、常に保留球数が上限となるように継続して遊技（右打ち遊技）を実行させることが可能となる。

【1835】

加えて、保留記憶されている特図の抽選に対応する変動種別カウンタCS1の値を判別し、保留記憶されている状態でその変動種別カウンタCS1の値に対応する変動時間を示唆する報知（先読み変動時間報知）を実行するように構成してもよい。この場合、例えば、特定の変動種別カウンタCS1の値（例えば、「10～30」）に対応する変動パターンとして、保留球数が少ない場合（例えば、保留球数が0または1の場合）には長時間の変動時間（例えば、3分）が選択され、保留球数が多い場合（例えば、保留球数が2以上の場合）には短時間の変動時間（例えば、3秒）が設定されるように構成し、変動種別カウンタCS1の値が「0～30」に対応する変動パターンが保留記憶されたことを、先読み変動時間報知にて遊技者に報知するようにしてもよい。これにより、遊技者は特図2が長時間変動することを防止するために、より積極的に遊技（右打ち遊技）を実行させることができる。

40

【1836】

以上、説明をした内容は、遊技者に有利な特図変動（特図2変動）に対して実行するも

50

のであるが、同様の技術思想を遊技者に不利となる特図変動（特図1変動）に対して実行するように構成してもよい。また、保留記憶数に応じて変動時間を変更する場合に参照される保留記憶数は、特図1および特図2の保留記憶数を合算した値を参照してもよいし、変動が実行される図柄種別（特図1または特図2）に対応する保留記憶数のみを参照するようにしてもよい。

【1837】

また、確変状態において、大当たりに当選することなく、特図1の抽選回数（変動回数）と特図2の抽選回数（変動回数）とを合計した特図抽選回数（特図変動回数）が100回を超えることで、遊技状態が確変状態から潜確状態へと移行される。この、遊技状態が潜確状態へと移行するタイミングにおける特図2の変動状況に応じて潜確状態における有利性を異ならせることができる。

10

【1838】

次に、図270（b）を参照して、潜確用テーブルb202fb4の内容について説明をする。図270（b）は、潜確用テーブルb202fb4の内容を模式的に示した模式図である。この潜確用テーブルb202fb4は、上述した第1制御例の潜確用テーブル202f4に対して、特図1の変動時間が短く設定されている点と、特図2の変動時間を保留球数によって変更する点と、特図2の変動時間を変更した点とで相違している。

【1839】

具体的には、特図1の当否判定結果が当たり（大当たり）の場合には、当たりショート変動（変動時間5秒）が規定されており、特図1の当否判定結果が外れの場合には、外れショート変動（変動時間5秒）が規定されている。

20

【1840】

また、特図2の変動時間としては、特図2の当否判定結果が当たり（大当たり）の場合には、保留球数が1であって変動種別カウンタCS1の値として「0～198」の範囲に当たりショート変動A（変動時間1秒）が対応付けられ、保留球数が0, 2, 3であって「0～198」の範囲に当たりショート変動B（変動時間5秒）が対応付けられている。また、特図2の当否判定結果が小当たりの場合には、保留球数が1であって変動種別カウンタCS1の値として「0～198」の範囲に小当たりショート変動A（変動時間1秒）が対応付けられ、保留球数が0, 2, 3であって「0～198」の範囲に小当たりショート変動B（変動時間5秒）が対応付けられている。さらに、特図2の当否判定結果が外れの場合には、保留球数に関わらず、変動種別カウンタCS1の値として「0～198」の範囲に外れショート変動A（変動時間1秒）が対応付けられている。

30

【1841】

このように、潜確状態中に参照される潜確用テーブルb202fb4において、当否判定結果が小当たりである場合の特図2の変動時間を複数種類設定することにより、小当たりが実行されるタイミングを狙って球を発射する遊技（所謂、止め打ち）を抑制することができる。

【1842】

さらに、保留球数が多い（保留球数2, 3）場合に保留球数が少ない（保留球数1）場合よりも設定される変動時間が長くなるように構成している。これは、保留球数が多い状態は右第1入球口64bおよび第2入球口1640bに球が多く入球している状態であるため、各入球口に球が入球することにより遊技者に対して十分な賞球を払い出している状態である。一方、保留球数が少ない（保留球数1）状態は右第1入球口64bおよび第2入球口1640bに入球する球が少ない状態であるため、遊技者に対して十分な賞球が払い出されていない状態である。

40

【1843】

よって、保留球数が多い（保留球数2, 3）場合に保留球数が少ない（保留球数1）場合よりも設定される変動時間が長くなるように構成することにより、各入球口に球が入球することにより払い出される賞球数と小当たり遊技により払い出される賞球数とを合計した総賞球数の均一化を図ることができる。これにより、パチンコ機10に対して遊技者に

50

不利な調整（各入球口に球が入球し難いような調整）が為されたとしても、小当たりによる賞球を獲得しやすくすることができるため、遊技者のモチベーションが低下してしまうことを抑制することができる。

【1844】

また、本制御例では、特図2の保留球数が0の場合に、保留球数が多い（保留球数2，3）の場合と同一の変動時間が設定されるように構成している。これは、遊技者が間隔を空けて球を発射し、短い変動時間を狙う遊技を抑制するためのものである。これにより、悪質な遊技を実行する遊技者に対しては小当たりによる賞球が獲得しにくい遊技を提供することができる。

【1845】

さらに、本制御例では、右打ち遊技を実行することで、遊技者に有利な特図2の抽選が実行される第2入球口1640bと不利な特図1の抽選が実行される右第1入球口64bに対して交互に球が入球するように構成しているため、短い変動時間が設定される特図2の抽選のみを意図的に狙う遊技が実行されることをより抑制することができる。

【1846】

なお、本第2制御例では、特図2の変動時間として、保留球数に応じて2種類の変動時間を設定可能に構成しているが、これに限ること無く複数種類の変動時間が、様々な条件で設定されるように構成してもよい。例えば、各保留球数に対してそれぞれ異なる変動時間を設定してもよいし、同一の保留球数であっても異なる変動時間が設定されるように変動種別カウンタCS1の範囲を区別して変動時間を設定してもよい。また、小当たり遊技終了後に実行される所定期数の特図抽選のみ異なる変動時間が設定されるようにしてもよい。例えば、小当たり遊技終了後、特図の抽選が3回実行されるまでは、小当たりに当選した場合に設定される変動時間が長くなるように構成するとよい。これにより、小当たり

【1847】

あるいは、小当たり遊技終了後の所定期間（例えば、特図の抽選が3回実行されるまでの期間）のみ、特図2の保留球数が所定数以上（例えば2以上）の場合に短い変動時間（例えば、0.5秒）が設定されるようにするとよい、このように構成することで、遊技者に対して継続して遊技を実行させることができる。さらに、この場合に設定される変動時間を、大当たり遊技におけるラウンド間インターバルの時間と同一にするとよい。これにより、連続して小当たり

【1848】

以上、説明をしたように、本第2制御例では、潜確状態中の小当たり遊技が実行される頻度を特図2の保留球数に基づいて設定可能に構成することで、潜確状態中に払い出される賞球数（各入球口への入球に基づく賞球数と小当たり遊技に基づく賞球数）の均一化を図っているが、それ以外の構成として、普図抽選の保留記憶数に基づいて普図抽選の変動時間を設定するように構成してもよい。例えば、普図抽選の保留記憶数が多い場合は、振り分けユニット660に球が入球しやすいため（各入球口に球が入球しやすいため）、普図抽選の変動時間を長くなるように設定し、普図抽選の保留記憶数が少ない場合は、多い場合に比べて普図抽選の変動時間が短くなるように設定するとよい。これにより、振り分けユニット660への球の入球度合いに対して均一化を図ることができ、結果、潜確状態中に払い出される賞球数（各入球口への入球に基づく賞球数と小当たり遊技に基づく賞球数）の均一化を図ることができる。

【1849】

次に、図271を参照して、本第2制御例における主制御装置110に設けられたRAM203の詳細について説明する。図271は、本第2制御例におけるRAM203の構成を示すブロック図である。

【1850】

図271に示した通り、本第2制御例におけるRAM203は、第1制御例におけるR

10

20

30

40

50

A M 2 0 3 の構成（図 1 9 8 参照）に対して、第 2 特別図柄実行エリア 2 0 3 b、特図 2 変動停止フラグ 2 0 3 p が削除されると共に、第 2 特別図柄保留球数カウンタ 2 0 3 b a、第 2 特別図柄保留球格納エリア 2 0 3 b b、特図 1 仮停止フラグ 2 0 3 b c、特図 2 仮停止フラグ 2 0 3 b d が追加されている。

【1 8 5 1】

第 2 特別図柄保留球数カウンタ 2 0 3 b a は、第 2 入球口 1 6 4 0 b への入球（始動入賞）に基づいて第 1 図柄表示装置 3 7 で行われる特別図柄（第 1 図柄）の変動表示（第 3 図柄表示装置 8 1 で行われる変動表示）の保留球数（待機回数）を最大 4 回まで計数するカウンタである。この第 2 特別図柄保留球数カウンタ 2 0 3 b a は、初期値がゼロに設定されており、第 2 入球口 6 4 0 へ球が入球して変動表示の保留球数が増加する毎に、最大値 4 まで 1 ずつ加算される。一方、第 2 特別図柄保留球数カウンタ 2 0 3 b a は、新たに特別図柄の変動表示が実行される毎に、1 減算される。この第 2 特別図柄保留球数カウンタ 2 0 3 b a の値も、第 1 特別図柄保留球数カウンタ 2 0 3 d の値と同様に、保留球数コマンドによって音声ランプ制御装置 1 1 3 へと通知される。

【1 8 5 2】

第 2 特別図柄保留球数格納エリア 2 0 3 b b は、第 1 特別図柄保留球格納エリア 2 0 3 a と同様に、1 つの実行エリアと、4 つの保留エリアとを有している。この第 2 特別図柄保留球格納エリア 2 0 3 b b には、第 2 入球口 1 6 4 0 b への入球（始動入賞）に基づいて取得される各カウンタ値が記憶される。カウンタ値の格納方法等については、第 1 特別図柄保留球格納エリア 2 0 3 a と同様であるため、その詳細な説明については省略する。

【1 8 5 3】

特図 1 仮停止フラグ 2 0 3 b c は、特図 1 の変動時間の更新（減算）を停止する期間を示すフラグであって、オンに設定されている場合に変動時間の更新（減算）を停止し、オンに設定された状態からオフに設定された場合に、停止されていた変動時間の更新（減算）が再開されるものである。

【1 8 5 4】

この特図 1 仮停止フラグ 2 0 3 b c は、抽選結果が大当たりである第 2 特別図柄（特図 2）の変動を停止する際にオンに設定され（図 2 8 1 の S 1 3 3 2）、特別図柄変動処理 2（図 2 7 5 参照）において参照される（図 2 7 5 の S 2 3 2）。参照した結果、オンに設定されている場合には、特図 1 に対応する第 1 図柄表示装置の表示を変動中と同様に更新する処理が実行される（図 2 7 5 の S 2 3 3）。つまり、特図 1 仮停止フラグ 2 0 3 b c がオンに設定されている間は、変動時間の更新（減算）は停止しているが、第 1 図柄表示装置は変動表示が継続して実行される状態となる。これにより、特図 1 仮停止フラグ 2 0 3 b c がオンに設定されたことにより、特図 1 の変動が強制停止されていないことを報知することができる。そして、第 1 特別図柄変動実行中処理（図 2 7 7 参照）においてオンに設定されていると判別された場合に（図 2 7 7 の S 2 8 0 1 : Y e s）、オフに設定される（図 2 7 7 の S 2 8 0 3）。なお、詳細な説明および図示は省略するが、この特図 1 仮停止フラグ 2 0 3 b c は、第 2 特別図柄（特図 2）の抽選結果が小当たりである場合にも大当たりである場合と同一の処理が実行されオンに設定される。

【1 8 5 5】

特図 2 仮停止フラグ 2 0 3 b d は、特図 2 の変動時間の更新（減算）を停止する期間を示すフラグであって、オンに設定されている場合に変動時間の更新（減算）を停止し、オンに設定された状態からオフに設定された場合に、停止されていた変動時間の更新（減算）が再開されるものである。

【1 8 5 6】

この特図 2 仮停止フラグ 2 0 3 b d は、抽選結果が大当たりである第 1 特別図柄（特図 1）の変動を停止する際にオンに設定され（図 2 7 8 の S 7 3 2）、特別図柄変動処理 2（図 2 7 5 参照）において参照される（図 2 7 5 の S 2 3 2）。なお、本処理において参照される内容については、上述した特図 1 仮停止フラグ 2 0 3 b c と同一であるため、その説明を省略する。そして、第 2 特別図柄変動実行中処理（図 2 8 0 参照）においてオン

に設定されていると判別された場合に（図 280 の S 2901 : Yes）、オフに設定される（図 280 の S 2903）。

【1857】

次に、図 272（a）を参照して、本第 2 制御例における音声ランプ制御装置 113 に設けられた ROM 222 の詳細について説明する。図 272（a）は、本第 2 制御例における ROM 222 の構成を示すブロック図である。

【1858】

図 272（a）に示した通り、本第 2 制御例における ROM 222 は、第 1 制御例における ROM 222 の構成（図 199（a）参照）に対して、画面表示選択 2 テーブル 222b の内容を一部変更した点と、追加演出選択テーブル 222ba を追加した点で相違している。

10

【1859】

ここで、図 272（b）を参照して、本制御例における画面表示選択 2 テーブル 222b について説明をする。図 272（b）は、画面表示選択 2 テーブル 222b の内容を模式的に示した模式図である。この画面表示選択 2 テーブル 222b は、上述した第 1 制御例の画面表示選択テーブル 222b に対して、遊技状態が通常状態と確変状態とで異なる画面表示種別が選択されるように構成した点と、第 3 図柄表示装置 81 に表示させるべき表示内容（画面表示種別）を変更した点とで相違する。それ以外の要素については同一であり、同一の要素についてはその詳細な説明を省略する。

20

【1860】

図 272（b）に示した通り、遊技状態が通常状態の場合には、特図 1 待機フラグ 223s がオフ、特図 2 待機フラグ 223t がオンの組み合わせに対して、表示内容（画面表示種別）として通常表示が規定されている。この通常表示は、第 1 特別図柄の抽選結果を示す第 3 図柄と、第 2 特別図柄の抽選結果を示す第 3 図柄とが通常状態における通常の状態（図 182（b）参照）で表示される表示内容である。通常状態では、第 1 特別図柄の抽選結果に基づく変動表示が主変動であるため、通常表示に設定しておくことで、主変動を確実に表示させることができる。

【1861】

通常状態において、特図 1 待機フラグ 223s がオン、特図 2 待機フラグ 223t がオフの組み合わせに対しては、デモ表示 A が対応付けられている。このデモ表示 A が決定されると、デモ表示 A 画面（図 266（a）参照）が設定される。主変動である特図 1 の変動が終了してから 30 秒間が経過した後は、副変動が実行中であるか否かに拘わらず、デモ表示 A 画面（客待ちデモ画面）に切り替える構成とすることで、遊技者が第 2 入球口 1640b へと球を入球させ、長時間の変動表示が開始されてから、すぐに遊技を辞めてしまったとしても、所定時間（30 秒）経過後には客待ちデモ画面を表示させることができる。よって、客待ちデモ画面を確認した他の遊技者に対して、パチンコ機 10 が空き台であることを容易に理解させることができるので、パチンコ機 10 で遊技を開始させることができる。従って、パチンコ機 10 の稼働率が低下してしまうことを防止（抑制）することができる。さらに、このデモ表示 A 画面では、実際には特図 2 が変動表示されているため、遊技者に対して空き台であることを容易に理解させるために副表示領域 Ds の小領域 Ds5 に「遊技可能です」の文字が表示される。これにより、遊技者はより安心して遊技を開始することができる。

30

40

【1862】

通常状態において、特図 1 待機フラグ 223s、特図 2 待機フラグ 223t が共にオフの組み合わせに対しては、デモ表示 B（図 266（b）参照）が対応付けられている。これにより、客待ちデモ画面を確認した他の遊技者に対して、パチンコ機 10 が空き台であることを容易に理解させることができる。

【1863】

次に、確変状態において、特図 1 待機フラグ 223s がオン、特図 2 待機フラグ 223t がオフの組み合わせ、又は、特図 1 待機フラグ 223s がオフ、特図 2 待機フラグ 22

50

3 t がオンの組み合わせに対しては、それぞれ通常表示が対応付けられている。本制御例におけるパチンコ機 10 では確変状態において特図 1 および特図 2 が共に変動可能な遊技が実行されるため、何れか一方の特図に対して特図待機フラグ（特図 1 待機フラグ 2 2 3 s、特図 2 待機フラグ 2 2 3 t）がオフに設定されている状態で客待ちデモ画面が表示されることが無い。これにより、遊技者に対して、分かりやすい遊技を提供することができる。

【1864】

このように、特図 1 および特図 2 のそれぞれに対して特図変動中であるか（特図の変動が停止してから所定期間経過したかどうか）を判別し、そのそれぞれの判別結果、および現在設定されている遊技状態に基づいて画面表示種別を設定することで、本第 2 制御例の 10
ように遊技状態に応じて遊技者が抽選結果を期待する図柄種別（特図 1、特図 2）を変更する遊技性（遊技状態に応じて実質的に変動する図柄種別（特図 1、特図 2）を変更する遊技性）を有するパチンコ機 10 に対して、現在の遊技状態において遊技者が期待する図柄種別（特図 1、特図 2）の変動（主変動）が実行されているか否かを容易に報知することができる。

【1865】

確変状態において、特図 1 待機フラグ 2 2 3 s、特図 2 待機フラグ 2 2 3 t が共にオフの組み合わせに対しては、特殊表示 A（図 2 6 7（a）参照）が対応付けられている。これにより、客待ちデモ画面を確認した遊技者に対して、現在の遊技状況を示唆することができる。 20

【1866】

潜確状態では、特図 1 待機フラグ 2 2 3 s がオフ、特図 2 待機フラグ 2 2 3 t がオン、あるいは、特図 1 待機フラグ 2 2 3 s、特図 2 待機フラグ 2 2 3 t が共にオンの組み合わせに対して、表示内容（画面表示種別）として特殊表示 B（図 2 6 7（b））が規定されている。この特殊表示 B は、潜確状態において実質変動となる特図 2 が変動していない（特図 2 待機フラグがオンに設定されている）状態で表示されるものである。

【1867】

次に、図 2 7 3 を参照して、本制御例における追加演出選択テーブル 2 2 2 b a について説明をする。図 2 7 3 は、追加演出選択テーブル 2 2 2 b a の内容を模式的に示した模式図である。この追加演出選択テーブル 2 2 2 b a は、特図 1 仮停止フラグ 2 0 3 b c または特図 2 仮停止フラグ 2 0 3 b d がオンに設定され、特図の変動時間の更新（減算）が停止された場合に生じる追加演出期間（図 2 6 1 参照）にて実行される追加演出の種別（追加演出種別）を選択する際に参照されるテーブルであって、追加演出を実行可能な期間（残変動時間）の長さ、と、取得した演出カウンタ 2 2 3 h の値とに基づいて追加演出種別が選択される。 30

【1868】

具体的には、残変動時間（追加演出を実行可能な期間）が 2 秒未満の場合（期間 A）であって、取得した演出カウンタ 2 2 3 h の値が「0～99」の場合には追加演出種別として「なし」が選択され（図 2 6 2（a）参照）、「100～198」の場合には追加演出種別として「追加演出 A」が選択される（図 2 6 2（b）参照）。 40

【1869】

残変動時間（追加演出を実行可能な期間）が 2 秒～15 秒の場合（期間 B）であって、取得した演出カウンタ 2 2 3 h の値が「0～99」の場合には追加演出種別として「追加演出 B」が選択され（図 2 6 3（a）参照）、「100～198」の場合には追加演出種別として「追加演出 C」が選択される（図 2 6 3（b）参照）。

【1870】

残変動時間（追加演出を実行可能な期間）が 15 秒以上の場合（期間 C）であって、取得した演出カウンタ 2 2 3 h の値が「0～99」の場合には追加演出種別として「追加演出 C」が選択され（図 2 6 3（b）参照）、「100～198」の場合には追加演出種別として「追加演出 D」が選択される（図 2 6 4 参照）。 50

【1871】

以上、説明をしたように、本制御例では追加演出を実行可能な期間（残変動時間）の長さに基づいて実行される追加演出が選択されるように構成しているため、例えば、残変動時間が短い場合（追加演出により実行される演出内容を遊技者が把握困難な時間の場合）には、通常演出の一部を変更した追加演出（例えば、追加演出A）を実行し、残変動時間中に実行される演出に対して遊技者に違和感を与えないようにし、残変動時間が長い場合（追加演出により実行される演出の内容を遊技者が十分に把握可能な時間の場合）には、通常演出とは異なる内容の追加演出（例えば、追加演出D）を実行し、演出効果を高めることができる。

【1872】

次に図274を参照して、本第2制御例における音声ランプ制御装置113に設けられたRAM223の詳細について説明する。図274は、本第2制御例におけるRAM223の構成を示すブロック図である。

【1873】

図274に示した通り、本第2制御例におけるRAM223は、第1制御例におけるRAM223の構成（図199（b）参照）に対して、第2特別図柄保留球数カウンタ223ba、残変動時間情報格納エリア223bb、追加演出情報格納エリア223bcが追加されている。

【1874】

第2特別図柄保留球数カウンタ223baは、主制御装置110から出力される第2特別図柄に関する保留球数コマンドに基づいて更新されるカウンタであって、第1制御例にて上述した第1特別図柄保留球数カウンタ223cに対して、カウンタの更新対象を第1特別図柄保留球数カウンタ203dに代えて第2特別図柄保留球数カウンタ203baとした点のみが相違し、その他の要素については同一であるため、その詳細な説明を省略する。

【1875】

残変動時間情報格納エリア223bbは、主制御装置110から特図1又は特図2仮停止コマンドを受信した場合において算出される現在設定されている変動パターンの変動期間（残変動時間）に関する情報を格納するためのエリアであって、格納された情報は変動再開後に実行される追加演出を選択する際に参照される。

【1876】

この残変動時間情報格納エリア223bbは仮停止関連処理（図286参照）において、特図1仮停止コマンドまたは特図2仮停止コマンドを受信した場合に（図286のS4901：Yes）、変動パターンの残変動期間を算出し（図286のS4903）、その残変動期間の長さに基づいて残変動期間情報が設定される（図286のS4907～S4908参照）。そして、変動再開処理（図287参照）において、特図1変動再開コマンド又は特図2変動再開コマンドを受信し（図287のS5001：Yes）、変動パターンが実行中ではないと判別された場合に（図287のS5002：No）、追加演出種別を決定するために用いられ（図287のS5003）、その後、設定された残変動期間情報がクリアされる（図287のS5009）。

【1877】

追加演出情報格納エリア223bcは、決定された追加演出種別を格納するためのエリアであって、格納された追加演出種別に基づいて追加演出が実行される。この追加演出情報格納エリア223bcは、変動再開処理（図287参照）において、決定された追加演出種別が設定され（図287のS5005、S5006）、表示用追加演出コマンドを設定する際に読み出され（図287のS5007）、その後クリアされる（図287のS5009）。

【1878】

<第2制御例における主制御装置の制御処理について>

次に、図275～図283を参照して、第2制御例における主制御装置110のMPU

10

20

30

40

50

201によって実行される各種制御処理について説明を行う。本第2制御例における主制御装置110の制御処理は、上述した第1制御例における主制御装置110の制御処理に対して、特別図柄変動処理（図209参照）に代えて特別図柄変動処理2（図275参照）、遊技状態更新処理（図213参照）に代えて遊技状態更新処理2（図276参照）、始動入賞処理（図222参照）に代えて始動入賞処理2（図282参照）、大当たり終了処理（図230参照）に代えて大当たり終了処理2（図283）を実行する点で相違し、その他は同一の処理が実行される。なお、同一の処理については同一の符号を付し、その詳細な説明を省略する。

【1879】

上述したように、本第2制御例では、上述した第1制御例に対して、特別図柄（以下、特図と称す）である第1特別図柄（以下、特図1と称す）に加え、第2特別図柄（以下、特図2と称す）の抽選も保留記憶可能に構成している点と、特図1と特図2とが同時に変動を実行している場合において、何れか一方の特図が当たりを示す図柄で停止表示された場合に、他方の特図の変動時間の減算を中断し、一方の特図の当たりに基づく当たり遊技終了後に再度変動時間の減算を再開するように構成している点で大きく相違している。

【1880】

なお、特図2の抽選を保留記憶可能に構成した点および、それに基づく制御処理については、上述した第1制御例に記載した特図1の抽選を保留記憶する構成および制御処理と同一であるため、その説明を省略する。

【1881】

まず、図275を参照して、本第2制御例における特別図柄変動処理2（S104）の内容について説明をする。図275は特別図柄変動処理2（S104）の内容を示すフローチャートである。特別図柄変動処理2（S104）が実行されると、まず、現在が大当たり又は小当たり中であるかを判別し、（S231）。大当たり中又は小当たり中であると判別した場合は（S231：Yes）、次に、特図1仮停止フラグ203bcまたは特図2仮停止フラグ203bdがオンに設定されているかを判別する（S232）。このS232の処理では、一方の特図が当たりを示す図柄で停止表示されたことにより、変動中の他方の特図変動時間の減算を中断している状態かを判別している。S232の処理において、特図1仮停止フラグ203bcまたは特図2仮停止フラグ203bdがオンに設定されていると判別した場合は（S232：Yes）、仮停止されている特図に対応する第1図柄表示装置37の表示を更新し（S233）、即ち、変動時間の減算が中断されている特図に対して、第1図柄表示装置37の変動表示を継続させる処理を実行して、本処理を終了する。これにより、特図変動を強制停止していないことを遊技者に報知することができる。

【1882】

一方、S231の処理において、現在が大当たり又は小当たり中であると判別した場合は（S231：No）、特図1変動時間タイマ203sの値が0よりも大きい（即ち、特図1が変動中であるか）を判別し（S234）、特図1変動時間タイマ203sの値が0よりも大きくない（0である）と判別した場合は（S234：No）、上述した第1制御例の第1特別図柄変動開始処理（S204）と同一の処理を実行し、その後、特図2に関する変動処理を実行するS238に移行する。

【1883】

S234の処理において、特図1変動時間タイマ203sの値が0よりも大きいと判別した場合は（S234：Yes）、第1特別図柄変動実行中処理（S235）を実行する。この第1特別図柄変動実行中処理（S235）は、特図1変動中の処理を実行するものであり、図277を参照してその詳細な説明を後述する。

【1884】

第1特別図柄変動実行中処理（S235）を終えると、次に、変動時間の終了タイミングであるか（特図1変動時間タイマ203sが0であるか）を判別し（S236）、変動時間の終了タイミングであると判別した場合は（S236：Yes）、第1特別図柄変動

停止処理 2 (S 2 3 7) を実行し、その後、S 2 3 8 へ移行する。一方、S 2 3 6 の処理において、変動時間の終了タイミングでは無いと判別した場合は (S 2 3 6 : N o)、S 2 3 7 の処理をスキップして S 2 3 8 へ移行する。

【1885】

S 2 3 8 ~ S 2 4 2 の処理では、特図 1 に対して実行した S 2 3 4 ~ S 2 3 7 と同一の処理が実行される。S 2 3 8 の処理が実行されると、まず、特図 2 変動時間タイマ 2 0 3 t の値が 0 よりも大きい (即ち、特図 2 が変動中であるか) を判別し (S 2 3 8)、特図 2 変動時間タイマ 2 0 3 t の値が 0 よりも大きくない (0 である) と判別した場合は (S 2 3 8 : N o)、第 2 特別図柄変動開始処理 2 (S 2 3 9) を実行し、その後、本処理を終了する。この第 2 特別図柄変動開始処理 2 (S 2 3 9) は上述した第 2 特別図柄変動開始処理 2 (図 2 1 5 の S 2 1 7 参照) に対して、保留記憶数の減算処理が追加されたものであって、詳細は図 2 7 9 を参照して後述する。

10

【1886】

一方、S 2 3 8 の処理において、特図 2 変動時間タイマ 2 0 3 t の値が 0 よりも大きいと判別した場合は (S 2 3 8 : Y e s)、第 2 特別図柄変動実行中処理 (S 2 4 0) を実行する。この第 2 特別図柄変動実行中処理 (S 2 4 0) は、特図 2 変動中の処理を実行するものであり、図 2 8 0 を参照してその詳細な説明を後述する。

【1887】

第 2 特別図柄変動実行中処理 (S 2 4 0) を終わると、次に、変動時間の終了タイミングであるか (特図 2 変動時間タイマ 2 0 3 t が 0 であるか) を判別し (S 2 4 1)、変動時間の終了タイミングであると判別した場合は (S 2 4 1 : Y e s)、第 2 特別図柄変動停止処理 2 (S 2 4 2) を実行し、本処理を終了する。一方、S 2 4 1 の処理において、変動時間の終了タイミングでは無いと判別した場合は (S 2 4 1 : N o)、S 2 4 2 の処理をスキップして本処理を終了する。

20

【1888】

次に、図 2 7 6 を参照して、遊技状態更新処理 2 (S 3 0 7) の内容について説明をする。図 2 7 6 は、遊技状態更新処理 2 (S 3 0 7) の内容を示すフローチャートである。この遊技状態更新処理 2 (S 3 0 7) は、上述した第 1 制御例の遊技状態更新処理 (図 2 1 3 参照) に対して、時短カウンタ 2 0 3 g の値が 0 であって、確変カウンタ 2 0 3 k の値が 0 ではない場合に潜確状態を示す状態コマンドを設定する構成を追加している点で相違している。これは、本第 2 制御例では、確変状態が設定される回数 (1 2 0 回) よりも確変状態で設定される時短回数 (1 0 0 回) が少なくなるように構成されており、確変状態で特図抽選 (変動) の回数が 1 0 0 回を越えることにより、大当たりに当選することなく遊技状態を確変状態から潜確状態へと移行可能に構成しているためである。

30

【1889】

遊技状態更新処理 2 (S 3 0 7) が実行されると、まず、上述した遊技状態更新処理 (図 2 1 3 参照) の S 6 0 1 ~ S 6 0 8 と同一の処理が実行され、S 6 0 8 の処理が終わると、次に、時短カウンタ 2 0 3 g の値が 0 であるかを判別し (S 6 3 1)、0 であると判別した場合には (S 6 3 1 : Y e s)、次いで確変カウンタ 2 0 3 k の値が 0 であるかを判別する (S 6 3 2)。ここで、確変カウンタ 2 0 3 k の値が 0 ではない (1 以上) と判別した場合は (S 6 3 2 : N o)、時短遊技が付与されていない確変状態 (即ち、潜確状態) であるため、潜確状態を示す状態コマンドを設定し (S 6 3 3)、本処理を終了する。

40

【1890】

一方、S 6 3 1 の処理において、時短カウンタ 2 0 3 g の値が 0 ではないと判別した場合 (S 6 3 1 : N o)、あるいは、S 6 3 2 の処理において、確変カウンタ 2 0 3 k の値が 0 であると判別した場合 (S 6 3 2 : Y e s) は、S 6 3 3 の処理をスキップして、そのまま本処理を終了する。

【1891】

次に、図 2 7 7 を参照して、特別図柄変動処理 2 (図 2 7 5 の S 1 0 4 参照) において

50

実行される第1特別図柄変動実行中処理（S235）の内容について説明をする。図277は、第1特別図柄変動実行中処理（S235）の内容を示すフローチャートである。この第1特別図柄変動実行中処理（S235）では、特図1の変動時間の減算を中断している場合にその減算を再開する処理、および、変動時間を減算する処理が実行される。

【1892】

第1特別図柄変動実行中処理（S235）が実行されると、まず、特図1仮停止フラグ203bcがオンに設定されているかを判別する（S2801）。ここで、特図1仮停止フラグ203bcがオンに設定されている状態で本処理が実行される場合について簡単に説明をする。上述したように特図1仮停止フラグ203bcは、特図1が変動中において、特図2が当たり（大当たり、又は小当り）を示す図柄で停止表示される場合にオンに設定されるものである。そして、特図1仮停止フラグ203bcがオンに設定されると、その処理内で大当たり中フラグ203uがオンに設定されるため、主制御装置110にて2ミリ秒毎に実行されるタイマ割込処理がループし、次回（特図1仮停止フラグ203bcがオンに設定された2ミリ秒後）の特別図柄変動処理2（図275）が実行される際には、S231の処理において大当たり中であると判別されるため、第1特別図柄変動実行中処理（S235）が実行されることがない。そして、大当たり遊技（又は小当り遊技）が終了し、S231の処理において大当たり中（又は小当り中）では無いと判別されることで、第1特別図柄変動実行中処理（S235）が実行されることになる。このように構成することで、特図1仮停止フラグ203bcがオンに設定されている状態で第1特別図柄変動実行中処理（S235）が実行される状態が、大当たり（又は小当り）遊技が終了し、変動時間の減算を中断していた特図変動の変動時間の減算を再開するタイミングとなるように構成している。

【1893】

図277に戻り説明を続ける。S2801の処理において、特図1仮停止フラグ203bcがオンに設定されていると判別した場合は（S2801：Yes）、次に、特図1変動再開コマンドを設定し（S2802）、特図1仮停止フラグ203bcをオフに設定し（S2803）、S2804へ移行する。一方、S2801の処理において、特図1仮停止フラグ203bcがオンに設定されていない（オフに設定されている）と判別した場合は（S2801：No）、S2802、S2803の処理をスキップしてS2804の処理へ移行する。

【1894】

S2804の処理では特図1変動時間タイマ（特図1変動タイマ）203sを1減算して更新し（S2804）、第1図柄表示装置37の表示を更新し（S2805）、本処理を終了する。

【1895】

次に、図278を参照して、特別図柄変動処理2（図275のS104参照）において実行される第1特別図柄変動停止処理2（S237）の内容について説明をする。図278は、第1特別図柄変動停止処理2（S237）の内容を示すフローチャートである。この第1特別図柄変動停止処理2（S237）は、特図1の変動を停止する際の処理を実行するものであって、上述した第1制御例の第1特別図柄変動停止処理（図214）に対して、特図1の抽選結果が大当たりであった場合において、特図2の変動を強制停止する構成に代えて特図2の変動を中断させる（変動時間の減算を中断させる）構成を設けた点で相違している。

【1896】

第1特別図柄変動停止処理2（S237）が実行されると、まず、第1特別図柄（特図1）の抽選結果が大当たりであるかを判別し（S731）、大当たりではない（外れである）と判別した場合は（S731：No）、上述した第1制御例の第1特別図柄変動停止処理（図214）のS709およびS710と同一の処理を実行し、本処理を終了する。

【1897】

一方、S731の処理において、大当たりであると判別した場合は（S731：Yes

10

20

30

40

50

）、次に、特図 2 仮停止フラグ 2 0 3 b d をオンに設定し（S 7 3 2）、特図 2 仮停止フラグ 2 0 3 b d をオンに設定したことを示す特図 2 仮停止コマンドを設定する（S 7 3 3）。そして、上述した第 1 制御例の第 1 特別図柄変動停止処理（図 2 1 4）の S 7 0 6 および S 7 0 8 と同一の処理を実行し、本処理を終了する。

【1 8 9 8】

次に、図 2 7 9 を参照して、特別図柄変動処理 2（図 2 7 5 の S 1 0 4 参照）において実行される第 2 特別図柄変動開始処理 2（S 2 3 9）の内容について説明をする。図 2 7 9 は、第 2 特別図柄変動開始処理 2（S 2 3 9）の内容を示すフローチャートである。この第 2 特別図柄変動開始処理 2（S 2 3 9）では、特図 2 の変動を開始するための処理が実行される。

10

【1 8 9 9】

第 2 特別図柄変動開始処理 2（S 2 3 9）では、まず、特図 2 仮停止フラグ 2 0 3 b d がオンに設定されているかを判別し（S 8 3 1）、オンに設定されていると判別した場合には（S 8 3 1：Y e s）、つまり、第 1 特別図柄変動停止処理 2（図 2 7 8 の S 2 3 7）において特図 2 仮停止フラグ 2 0 3 b d がオンに設定される処理と同一処理内で第 2 特別図柄変動開始処理 2（図 2 7 9 の S 2 3 9）が実行された場合は、第 2 特別図柄変動開始処理 2（図 2 7 9 の S 2 3 9）にて実行される各種処理を全てスキップして本処理を終了する。これにより、特図 1 が当たりを示す図柄で停止表示されるタイミングと同時に（同一処理内に）特図 2 の変動が開始されてしまうことを抑制することができる。

【1 9 0 0】

20

S 8 3 1 の処理において、特図 2 仮停止フラグ 2 0 3 b d がオンに設定されていない（オフに設定されている）と判別した場合は（S 8 3 1：N o）、次に、第 2 特別図柄保留球数カウンタ 2 0 3 b a の値（N 2）を取得し（S 8 3 2）、取得した第 2 特別図柄保留球数カウンタの値（N 2）が 0 より大きい値であるか判別する（S 8 3 3）。S 8 3 3 の処理において、第 2 特別図柄保留球数カウンタ 2 0 3 b a の値（N 2）が 0 より大きいと判別した場合には（S 8 3 3：Y e s）、第 2 特別図柄保留球数カウンタ 2 0 3 b a の値（N 2）を 1 減算して（S 8 3 4）、減算後の第 2 特別図柄保留球数カウンタ 2 0 3 b a の値（N 2）を示す保留球数コマンドを、音声ランプ制御装置 1 1 3 に通知するための保留球数コマンドを設定する（S 8 3 5）。

【1 9 0 1】

30

ここで設定された保留球数コマンドは、上述した第 1 制御例と同様にメイン処理（図 2 2 7 参照）の外部出力処理（S 2 0 0 1）において、音声ランプ制御装置 1 1 3 に向けて送信される。音声ランプ制御装置 1 1 3 は、保留球数コマンドを受信すると、その保留球数コマンドから第 2 特別図柄保留球数カウンタ 2 0 3 b a の値を抽出し、抽出した値を R A M 2 2 3 の第 2 特別図柄保留球数カウンタ 2 2 3 b a に格納する。このように、音声ランプ制御装置 1 1 3 では、主制御装置 1 1 0 より送信される保留球数コマンドに従って、第 2 特別図柄保留球数カウンタ 2 2 3 b a の値を更新するので、主制御装置 1 1 0 の第 2 特別図柄保留球数カウンタ 2 0 3 b a の値と同期させながら、その値を更新することができる。

【1 9 0 2】

40

S 8 3 5 の処理が終了すると、次に、第 2 特別図柄保留球格納エリア 2 0 3 b b のデータを一つ前のデータにシフトする（S 8 3 6）。より具体的には、保留エリア 1 → 実行エリア、保留エリア 2 → 保留エリア 1、保留エリア 3 → 保留エリア 2、保留エリア 4 → 保留エリア 3 といった具合に各エリア内のデータをシフトする。

【1 9 0 3】

S 8 3 6 の処理が終了すると、次いで、上述した第 1 制御例の第 2 特別図柄変動開始処理（図 2 1 5 の S 2 0 7 参照）の S 8 0 4 ~ S 8 0 7 と同一の処理を実行し、本処理を終了する。また、S 8 3 3 の処理において、第 2 特別図柄保留球数カウンタ 2 0 3 b a の値（N 2）が 0 であると判別した場合にも（S 8 3 3：N o）、上述した第 1 制御例の第 2 特別図柄変動開始処理（図 2 1 5 の S 2 0 7 参照）の S 8 0 8 ~ S 8 1 0 と同一の処理を

50

実行し、本処理を終了する。

【1904】

次に、図280を参照して、特別図柄変動処理2（図275のS104参照）において実行される第2特別図柄変動実行中処理（S240）の内容について説明をする。図280は、第2特別図柄変動実行中処理（S240）の内容を示すフローチャートである。この第2特別図柄変動実行中処理（S240）では、特図2の変動時間の減算を中断している場合にその減算を再開する処理、および、変動時間を減算する処理が実行される。

【1905】

第2特別図柄変動実行中処理（S240）が実行されると、まず、特図2仮停止フラグ203bdがオンに設定されているかを判別する（S2901）。ここで、特図2仮停止フラグ203bdがオンに設定されている状態で本処理が実行される場合について簡単に説明をする。上述したように特図2仮停止フラグ203bdは、特図2が変動中において、特図1が当たり（大当たり）を示す図柄で停止表示される場合にオンに設定されるものである。そして、特図2仮停止フラグ203bdがオンに設定されると、その処理内で大当たり中フラグ203uがオンに設定されるため、主制御装置110にて2ミリ秒毎に実行されるタイマ割込処理がループし、次回（特図2仮停止フラグ203bdがオンに設定された2ミリ秒後）の特別図柄変動処理2（図275）が実行される際には、S231の処理において大当たり中であると判別されるため、第2特別図柄変動実行中処理（S240）が実行されることがない。そして、大当たり遊技が終了し、S231の処理において大当たり中では無いと判別されることで、第2特別図柄変動実行中処理（S240）が実行されることになる。このように構成することで、特図2仮停止フラグ203bdがオンに設定されている状態で第2特別図柄変動実行中処理（S240）が実行される状態が、大当たり遊技が終了し、変動時間の減算を中断していた特図変動の変動時間の減算を再開するタイミングとなるように構成している。

【1906】

図280に戻り説明を続ける。S2901の処理において、特図2仮停止フラグ203bdがオンに設定されていると判別した場合は（S2901：Yes）、次に、特図2変動再開コマンドを設定し（S2902）、特図2仮停止フラグ203bdをオフに設定し（S2903）、S2904へ移行する。一方、S2901の処理において、特図2仮停止フラグ203bdがオンに設定されていない（オフに設定されている）と判別した場合は（S2901：No）、S2902、S2903の処理をスキップしてS2904の処理へ移行する。

【1907】

S2904の処理では特図2変動時間タイマ（特図2変動タイマ）203tを1減算して更新し（S2904）、第1図柄表示装置37の表示を更新し（S2805）、本処理を終了する。

【1908】

次に、図281を参照して、第2特別図柄変動停止処理2（S242）の内容について説明をする。図281は、第2特別図柄変動停止処理2（S242）の内容を示すフローチャートである。この第2特別図柄変動停止処理2（S242）は、特図2の変動を停止する際の処理を実行するものであって、上述した第1制御例の第2特別図柄変動停止処理（図220参照）に対して、特図2の抽選結果が大当たりであった場合において、特図1の変動を強制停止する構成に代えて特図1の変動を中断させる（変動時間の減算を中断させる）構成を設けた点と、特図2の抽選結果が小当たりの場合に実行される処理を追加した点で相違している。

【1909】

第2特別図柄変動停止処理2（S242）が実行されると、まず、第2特別図柄（特図2）の抽選結果が大当たりであるかを判別し（S1331）、大当たりではない（外れである）と判別した場合は（S1331：No）、次いで、特図2の抽選結果が小当たりであるかを判別する（S1334）。S1334の処理において、小当たりではないと判別

した場合は（S 1 3 3 4：N o）、上述した第 1 制御例の第 2 特別図柄変動停止処理（図 2 2 0）の S 1 3 1 0 および S 1 3 1 1 と同一の処理を実行し、本処理を終了する。

【1 9 1 0】

一方、S 1 3 3 4 の処理において、小当たりであると判別した場合は（S 1 3 3 4：Y e s）、次に、小当たり停止処理を実行する（S 1 3 3 5）。この小当たり停止処理では、上述した第 1 制御例の特図 2 外れ停止処理（図 2 2 1 の S 1 3 0 4 参照）の S 1 4 0 2 ～S 1 4 0 6 と同一の処理が実行される。この小当たり停止処理（S 1 3 3 5）を終えると、上述した第 1 制御例の第 2 特別図柄変動停止処理（図 2 2 0）の S 1 3 1 0 および S 1 3 1 1 と同一の処理を実行し、本処理を終了する。

【1 9 1 1】

S 1 3 3 1 の処理において、大当たりであると判別した場合には（S 1 3 3 1：Y e s）、特図 1 仮停止フラグ 2 0 3 b c をオンに設定し（S 1 3 3 2）、特図 1 仮停止フラグ 2 0 3 b c をオンに設定したことを示す特図 1 仮停止コマンドを設定する（S 1 3 3 3）。そして、上述した第 1 制御例の第 2 特別図柄変動停止処理（図 2 2 0）の S 1 3 0 7 ～1 3 1 1 と同一の処理を実行し、本処理を終了する。

【1 9 1 2】

次に、図 2 8 2 を参照して、始動入賞処理 2（S 1 0 5）の内容について説明をする。図 2 8 2 は始動入賞処理 2（S 1 0 5）の内容を示すフローチャートである。この始動入賞処理 2（S 1 0 5）は、上述した第 1 制御例の始動入賞処理（図 2 2 2 参照）に対して、第 2 入球口 1 6 4 0 b に球が入賞（入球）した場合における処理を変更した点で相違している。具体的には、本第 2 制御例は特図 2 の抽選を保留記憶可能な構成としているため、第 2 入球口 1 6 4 0 b に球が入賞（入球）した場合において、第 2 特別図柄保留球数カウンタ 2 0 3 b a の値（N 2）を加算する処理を実行する。

【1 9 1 3】

なお、第 2 入球口 1 6 4 0 b に球が入球した場合における処理については、上述した第 1 制御例の始動入賞処理（図 2 2 2 参照）にて球が第 1 入球口へ入賞（入球）した場合に実行される処理に対して、処理の対象を特図 1 から特図 2 に変更した点でのみ相違するのであるため、その詳細な説明を省略する。

【1 9 1 4】

次いで、図 2 8 3 を参照して、大当たり終了処理 2（S 2 1 1 2）の内容について説明をする。図 2 8 3 は、大当たり終了処理 2（S 2 1 1 2）の内容を示したフローチャートである。この大当たり終了処理 2（S 2 1 1 2）は上述した第 1 制御例の大当たり終了処理（図 2 3 0 参照）に対して、時短カウンタ 2 0 3 g に設定される値を 1 2 0 から 1 0 0 に変更した点でのみ相違し、その他の処理は同一であるため、その詳細な説明を省略する。これにより、本第 2 制御例では、遊技状態が確変状態となる場合に設定される時短回数（1 0 0 回）が、確変状態が設定される回数（1 2 0 回）よりも少なくなるため、確変状態において特図の抽選（変動）が 1 0 0 回を越えることにより、遊技状態を潜確状態へと移行させることが可能となる。

【1 9 1 5】

＜第 2 制御例における音声ランプ制御装置の制御処理について＞

次に、図 2 8 4 から図 2 8 7 を参照して、第 2 制御例における音声ランプ制御装置 1 1 3 の M P U 2 2 1 によって実行される各種制御処理について説明を行う。本第 2 制御例における音声ランプ制御装置 1 1 3 の制御処理は、上述した第 1 制御例における音声ランプ制御装置 1 1 3 の制御処理に対して、コマンド判定処理（図 2 3 8 参照）に代えてコマンド判定処理 2（図 2 8 4 の S 4 1 1 1）を実行する点で相違し、その他は同一の処理が実行される。具体的には、主制御装置 1 1 0 にて実行される制御内容を第 1 制御例から変更したことにより出力される各種コマンドを受信した場合に実行される処理が追加されている。

【1 9 1 6】

ここで、図 2 8 4 を参照して、コマンド判定処理 2（S 4 1 1 1）の内容について説明

10

20

30

40

50

をする。図 284 は、コマンド判定処理 2 (S4111) の内容を示すフローチャートである。このコマンド判定処理 2 (S4111) は、上述した第 1 制御例のコマンド判定処理 (図 238) に対して、残確変回数コマンド又は残時短回数コマンドを受信した場合に実行される処理と、仮停止関連のコマンドを受信した場合に実行される処理とが追加されている。

【1917】

コマンド判定処理 2 (S4111) が実行されると、まず、上述した第 1 制御例のコマンド判定処理 (図 238) の S4301 ~ S4317 と同一の処理を実行する。そして、S4317 の処理において、残確変回数コマンド又は残時短回数コマンドを受信したと判別した場合は (S4317: Yes)、次に、残回数更新処理 2 (S4318) を実行する。

10

【1918】

ここで、図 285 を参照して、残回数更新処理 2 (S4318) の内容について説明をする。図 285 は残回数更新処理 2 (S4318) の内容を示すフローチャートである。この残回数更新処理 2 (S4318) が実行されると、上述した第 1 制御例の残回数更新処理 (図 242 参照) の S4651, S4652 と同一の処理を実行し、S4652 の処理を終えると、上述した第 1 制御例の残回数更新処理 (図 242 参照) の S4661, S4662 と同一の処理を実行する。即ち、主制御装置 110 から出力される残確変回数コマンド又は残時短回数コマンドの値に対応した情報へと残確変回数エリア 223o および演出確変回数エリア 223q の情報を更新する処理のみが実行される。なお、本第 2 制御例においても、上述した第 1 制御例と同様の残回数更新処理 (図 242 参照) を実行してもよい。

20

【1919】

図 284 に戻り説明を続ける。S4317 の処理において、残確変回数コマンド又は残時短回数コマンドを受信していないと判別した場合は (S4317: No)、次に、仮停止関連コマンドを受信したかを判別する (S4331)。ここで、仮停止関連コマンドとしては、特図 1 仮停止フラグ 203bc がオンに設定された場合に出力される特図 1 仮停止コマンドと、特図 2 仮停止フラグ 203bd がオンに設定された場合に出力される特図 2 仮停止コマンドと、特図 1 仮停止フラグ 203bc がオフに設定された場合に出力される特図 1 変動再開コマンドと、特図 2 仮停止フラグ 203bd がオフに設定された場合に出力される特図 2 変動再開コマンドがある。

30

【1920】

S4331 の処理において、仮停止関連コマンドを受信したと判別した場合は (S4331: Yes)、次に、仮停止関連処理を実行し (S4332)、本処理を終了する。一方、S4331 の処理において、仮停止関連コマンドを受信していないと判別した場合は (S4331: No)、上述した第 1 制御例のコマンド判定処理 (図 238 参照) の S4319 と同一の処理を実行し、本処理を終了する。

【1921】

次に、図 286 を参照して、仮停止関連処理 (S4332) の内容について説明をする。図 286 は、仮停止関連処理 (S4332) の内容を示すフローチャートである。この仮停止関連処理 (S4332) では、特図 1 仮停止コマンドまたは特図 2 仮停止コマンドを受信した場合における特図変動時間の残時間を判別する処理と、特図 1 変動再開コマンドまたは特図 2 変動再開コマンドを受信した場合に、第 3 図柄表示装置 81 で実行する演出 (追加演出) を設定する処理とが実行される。

40

【1922】

仮停止関連処理 (S4332) が実行されると、まず、特図 1 仮停止コマンド又は特図 2 仮停止コマンドを受信したかを判別し (S4901)、受信していないと判別した場合は (S4901: No)、S4902 へ移行し変動再開処理を実行する。一方、S4901 の処理において、特図 1 仮停止コマンド又は特図 2 仮停止コマンドを受信したと判別した場合は (S4901: Yes)、現在設定されている変動パターンの残変動期間を算出

50

する（S 4 9 0 3）。そして、S 4 9 0 3の処理で算出した残変動期間が2秒より少ないかを判別し（S 4 9 0 4）、2秒よりも少ないと判別した場合は（S 4 9 0 4：Y e s）、残変動時間情報格納エリア2 2 3 b bに残変動期間が短いことを示す期間Aを設定し（S 4 9 0 5）、S 4 9 0 2の処理へ移行する。

【1 9 2 3】

一方、S 4 9 0 4の処理において、残変動期間が2秒よりも少なくない（2秒以上）と判別した場合は（S 4 9 0 4：N o）、次に、残変動期間が1 5秒よりも少ないかを判別し（S 4 9 0 6）、1 5秒よりも少ないと判別した場合は（S 4 9 0 6：Y e s）、残変動時間情報格納エリア2 2 3 b bに通常の変動期間であることを示す期間Bを設定し（S 4 9 0 7）、S 4 9 0 2の処理へ移行する。

10

【1 9 2 4】

S 4 9 0 6の処理において、残変動期間が1 5秒よりも少なくない（1 5秒以上）と判別した場合は（S 4 9 0 6：N o）、残変動時間情報格納エリア2 2 3 b bに残変動期間が長いことを示す期間Cを設定し（S 4 9 0 8）、S 4 9 0 2の処理へ移行する。このように、特図変動が再開した場合に実行される変動時間（残変動期間）を、特図変動を中断した（特図変動時間の減算を中断した）タイミングで算出し、その期間に対応する情報を設定しておくことにより、特図変動を再開するタイミングで遅滞なく、且つ、残変動期間に適した演出（追加演出）を実行することができる。

【1 9 2 5】

次に、図2 8 7を参照して、変動再開処理（S 4 9 0 2）の内容について説明をする。図2 8 7は、変動再開処理（S 4 9 0 2）の内容を示すフローチャートである。この変動再開処理（S 4 9 0 2）は、特図1変動再開コマンド又は特図2変動再開コマンドを受信した場合に、実行される追加演出を設定する処理を実行するものである。

20

【1 9 2 6】

変動再開処理（S 4 9 0 2）が実行されるとまず、特図1変動再開コマンド又は特図2変動再開コマンドを受信したかを判別し（S 5 0 0 1）、受信していないと判別した場合は（S 5 0 0 1：N o）、本処理を終了する。一方、S 5 0 0 1の処理において、特図1変動再開コマンド又は特図2変動再開コマンドを受信したと判別した場合は（S 5 0 0 1）、次に、現在が変動演出実行中であることを判別する（S 5 0 0 2）。このS 5 0 0 2の処理は、特図変動の実行に合わせて当該特図変動の変動時間分（例えば3 0秒）実行される変動演出が、特図変動を中断（特図変動時間の減算を中断）し、当たり遊技終了後に特図変動が再開された場合において完了していない状態であることを判別するものである。

30

【1 9 2 7】

S 5 0 0 2の処理において、変動演出が実行中であると判別した場合には（S 5 0 0 2：Y e s）、追加演出情報格納エリアに追加演出Aを設定し（S 5 0 0 6）、S 5 0 0 7へ移行する。一方、S 5 0 0 2の処理において、変動演出が実行中ではないと判別した場合には（S 5 0 0 2：N o）、次に、残変動時間情報格納エリア2 2 3 b bに格納されている残変動時間情報を読み出し（S 5 0 0 3）、読み出した残変動時間情報と演出カウンタ2 2 3 hとに基づいて追加演出選択テーブル2 2 2 b aより追加演出種別を決定し（S 5 0 0 4）、決定された追加演出種別を追加演出情報格納エリア2 2 3 b cに設定（格納）する（S 5 0 0 5）。

40

【1 9 2 8】

そして、S 5 0 0 5、或いはS 5 0 0 6の処理を終えると、追加演出情報格納エリア2 2 3 b cに格納（設定）されている追加演出種別を読み出し（S 5 0 0 7）、読み出した追加演出週別に対応する表示用追加演出コマンドを設定し（S 5 0 0 8）、残変動時間情報格納エリア2 2 3 b bおよび追加演出情報格納エリア2 2 3 b cに設定されている情報をクリアし（S 5 0 0 9）、本処理を終了する。

【1 9 2 9】

以上、説明をしたように本第2制御例では特図変動が中断された場合において、通常演出（特図変動が開始された場合に実行される演出表示）が終了してから、特図変動が再開

50

されるまでの期間で第3図柄を揺動表示する揺れ演出を実行し、特図変動が再開された場合に、再開後の特図変動期間（残変動期間）に対応した追加演出を実行するように構成しているが、それ以外の構成を用いても良い。

【1930】

例えば、通常演出が実行される通常演出期間を判別する演出期間判別手段を設け、その演出期間判別手段により通常演出期間が終了したと判別された場合に、追加演出を実行するように構成してもよい。このように構成することで、通常演出と追加演出とを連続して実行することができるため、より遊技者に好適な演出表示を提供することができる。また、この場合、追加演出が実行される追加演出期間の終了タイミングと、再開後の特図変動期間とに誤差が生じる場合があるが、その誤差期間中は追加演出を継続して実行してもよいし、第3図柄を揺動表示させる揺れ演出を実行してもよい。さらに、誤差期間の長さを判別する誤差期間判別手段を設け、誤差期間判別手段により誤差期間が所定期間（例えば5秒）以上であると判別された場合に、再度、追加演出が実行されるように構成してもよい。

10

【1931】

また、上述した第2制御例では、一方の特図変動（例えば、特図2）が当たりを示す図柄で停止表示したことにより、他方の特図変動（例えば、特図1）が中断（特図変動時間の減算を中断）される場合であって、他方の特図変動が再開される時点で既に他方の特図変動に対応する通常演出が終了している場合について説明をしたが（図261参照）、例えば、他方の特図変動が再開される時点で、他方の特図変動に対応する通常演出が終了していない場合について図288を参照して説明をする。

20

【1932】

図288は各特図変動の流れの一例を示したタイミングチャートであり、第3図柄表示装置81にて特図1の変動に基づく演出表示（第3図柄を用いた演出表示）が実行される確変状態において、特図1の変動（10秒）と特図2の変動（3秒）とが同時に実行され、そのうち、特図2が小当たりに当選していた場合の流れを示している。

【1933】

図288に示した一例では、特図1変動が再開される時点において、第3図柄表示装置81にて実行される通常演出（通常演出期間10秒）が完了していない場合を示している。このような場合では、特図1変動が再開されるタイミングで追加演出を実行してしまうと、通常演出が完了する前に追加演出が実行されることになり、遊技者に違和感を与える演出が実行されてしまうという問題が発生してしまう。このような問題を解決するために、図288に示した一例では、特図1変動が再開されるタイミングで追加演出を実行するのではなく、通常演出が完了した後に追加演出が実行されるように構成している。このように、追加演出が実行されるタイミングを特図1変動再開タイミングではなく、通常演出終了タイミングとすることで、通常演出と追加演出とを違和感無く実行することができ、遊技者の遊技意欲が低下する事態を抑制することができる。

30

【1934】

この場合、特図1変動が中断された場合に再開後の変動時間（残変動期間）を判別する残期間判別手段と、特図1変動が中断されている期間を判別する中断期間判別手段と、特図1変動が再開されたことを判別する再開判別手段と、再開判別手段により、特図1変動が再開されるタイミングであると判別した場合に、通常演出が実行中であるか否かを判別する演出状況判別手段と、を設け、演出状況判別手段により、通常演出が実行されていない（既に、終了している）と判別された場合は、残期間判別手段により判別された残期間に対応した追加演出を実行する追加演出実行手段と、通常演出が実行されていると判別された場合は、演出状況判別手段により通常演出が終了したと判別されるまで追加演出の実行を待機させる追加演出実行待機手段と、を設けると良い。このように構成することで、特図1変動が再開されるタイミングと特図1変動の通常演出の終了タイミングとに基づいて、追加演出を実行するタイミング（特図1変動再開時或いは通常演出終了時）として適正なタイミングを設定することができ、遊技者に違和感を与えない演出を提供することが

40

50

できる。

【1935】

また、本第2制御例では遊技盤13の右打ち領域に振り分けユニット660を設けることで、右打ち遊技時に特図1変動と特図2変動とが実行されるように構成しているが、同様に右打ち遊技時に特図1変動と特図2変動とが実行される遊技盤13の盤面構成として、それ以外の構成を用いてもよく、例えば図289に示すような構成を用いても良い。

【1936】

ここで、図289を参照して、本第2制御例におけるパチンコ機10の盤面構成の別例について説明をする。図289は、本第2制御例の別例におけるパチンコ機10の盤面構成を模式的に示した模式図である。本第2制御例の別例では、上述した第2制御例のパチンコ機10の盤面構成（図258参照）に対して、振り分けユニット660に代えて、第2入球口1640および第2入球口に付随する電動役物1640aを設けた点、可変入賞装置65を遊技盤中央下部の領域から右打ち領域の下部へと移動した点で相違し、それ以外の構成は同一である。同一の構成に対しては同一の符号を付しその詳細な説明を省略する。

【1937】

図289に示した通り、本別例のパチンコ機10では、右打ち遊技により発射された球が入球可能となるように、第1入球口64又は第2入球口1640が設けられている。このように構成することで、右打ち遊技が実行される遊技状態（確変状態または潜確状態）において、特図1変動と特図2変動とが実行されることになる。また、上述した第2制御例の振り分けユニット660のように特図1の抽選（変動）が実行される入球口（右第1入球口64b）と特図2の抽選（変動）が実行される入球口（第2入球口1640b）とに交互に球が入球するように振り分ける機構が設けていないため、第1入球口64又は第2入球口1640へと球が入球する割合をランダムにすることができる。上述したように第2制御例では、特図1の抽選と特図2の抽選とで遊技者に対する有利度合いを異ならせているため、本別例では、右打ち遊技により発射された球が第1入球口64に入球するのか第2入球口1640に入球するのかを遊技者に注視させることができ、遊技者の遊技意欲を高めることができる。また、右打ち遊技にて発射された球が第1入球口64または第2入球口1640に向けて流下（転動）する球の割合を、例えば遊技盤13に植設された釘を調整することで変更することができるため、右打ち遊技中に実行される特図変動における特図1変動と特図2変動との割合を容易に調整することができる。

【1938】

以上、説明をしたように、本第2制御例では、確変状態として特別図柄の高確率状態が設定される回数（120回）よりも、時短状態が設定される回数（100）が少なくなるように構成しているため、遊技者に有利となる潜確状態への移行契機を増加させることができ、遊技者の遊技意欲を高めることができる。また、潜確状態において、特図1に基づく抽選と特図2に基づく抽選とを実行可能に構成したため、潜確状態において遊技者に過剰に有利となる状態を抑制することができる。

【1939】

本第2制御例では、何れか一方の特別図柄（例えば、第2特別図柄）の抽選結果が当たり（大当たりまたは小当たり）となり、その当たりの抽選結果を示す図柄が停止表示されるタイミングで（当たりが確定するタイミングで）、他方の特別図柄（例えば、第1特別図柄）の変動に対する変動時間の計測（カウント）を中断し、一方の特別図柄の抽選結果に基づく当たり遊技が終了したタイミング（特別図柄の変動が可能となるタイミング）で、中断されていた他方の特別図柄の変動に対する変動時間の計測（カウント）を再開するように構成している。

【1940】

ここで、特図変動が中断（特図変動時間の計測が中断）された場合において、第3図柄表示装置81にて実行される第3図柄の変動表示（又は演出表示）を継続して実行する場合には、中断した特図変動が再開され、その再開された特図変動が終了するタイミングと

10

20

30

40

50

第3図柄表示装置81にて実行される第3図柄の変動表示（又は演出表示）が終了するタイミングとに所定期間（特図変動の中断期間）分の誤差が生じてしまうという問題があった。

【1941】

これに対して、本第2制御例では、その再開された特図変動が終了するタイミングと第3図柄表示装置81にて実行される第3図柄の変動表示（又は演出表示）が終了するタイミングとに所定期間（特図変動の中断期間）分の誤差が生じた場合に、その誤差期間を用いて追加演出（特定演出）を実行可能に構成している。これにより、遊技者に違和感を与えることのない演出を実行することができる。

【1942】

<第3制御例>

次に、図290から図303を参照して、第3制御例におけるパチンコ機10について説明する。本制御例では、上述した第1制御例に対して潜確状態中に第3図柄表示装置81で実行される演出表示の内容を異ならせている点で相違する。具体的には、第3図柄表示装置81の主領域Dmの残回数表示領域D1にて表示される演出残回数の表示制御を変更した点と、潜確中に当たり（大当たりまたは小当たり）に当選した際に実行される演出表示を追加した点と、上述した2点の内容に対応するようにその他演出表示を変更した点とで相違する。

【1943】

上述した第1制御例では、潜確状態に突入した（潜確状態が設定された）場合に、内部的に設定される確変回数（120回）と同一の回数を残回数表示領域D1に表示し、特図変動が実行される毎に内部的に設定される確変回数の残回数（以下、実質残確変回数と称す）と、残回数表示領域D1に表示される演出表示用の残回数（以下、演出残確変回数と称す）とを更新（減算）する構成としていた。加えて、潜確状態中において、実質残確変回数が再度設定される大当たりまたは実質残確変回数が設定されない小当たりのいずれに当選したのかを遊技者に容易に把握させないようにするために、潜確状態中に当たり（大当たりまたは小当たり）に当選した場合、演出残確変回数を初期値（120回）に戻す演出と戻さない演出とを実行できるように構成し、実質残確変回数と演出残確変回数とを相違させ、遊技者に最後まで期待感を抱かせるよう構成していた。そして、実質残確変回数と演出残確変回数とが相違している状態で演出残確変回数が「0」となった場合（例えば、演出残確変回数が「0」で実質残確変回数が「10」の場合）は、復活演出（図189参照）が実行され、実質残確変回数に対応した回数（「10回」）が残回数表示領域D1に表示される構成とした。これにより、残回数表示領域D1に表示される回数表示が「0」になる場合であっても、遊技者に対して潜確状態が継続することを期待させることを可能としていた。

【1944】

これに対して、本第3制御例におけるパチンコ機10では、潜確状態に突入した（潜確状態が設定された）場合に、内部的に設定される確変回数（120回）よりも少ない回数（例えば「100回」）を残回数表示領域D1に表示するように構成している。これにより、潜確状態が設定された時点で実質残確変回数と演出残確変回数とを相違させる（実質残確変回数よりも演出残確変回数を少なく表示する）ことが可能となるため、潜確状態中において、演出残確変回数を上乘せする演出を実行しやすくすることができる。なお、本制御例では上述した第1制御例と同様に各特図（特図1及び特図2）の変動が実行される毎に（実質残確変回数が減算される毎に）、残回数表示領域D1に表示される演出残確変回数を減算するように構成しているが、例えば、潜確状態において遊技者に有利ではない側の特図（特図1）の変動が実行された場合には演出残確変回数を減算しないように構成してもよい。この場合、本制御例のように潜確状態を開始するタイミング（潜確状態が設定されるタイミング）で残回数表示領域D1に表示される演出残確変回数を実質残確変回数よりも少なく表示することにより、遊技者に有利ではない側の特図（特図1）の変動に対して演出残確変回数を減算しなくても、実質残確変回数よりも演出残確変回数が多くな

10

20

30

40

50

る事態が発生することを抑制することができる。

【1945】

加えて、本第3制御例では、特図の抽選結果として実質残確変回数が初期値（120回）に設定される大当たりに当選した場合の大当たり遊技および特図の抽選結果として実質残確変回数が初期値（120回）に設定されることが無い小当たりに当選した場合の小当たり遊技中に演出残確変回数を所定回数（例えば、5回～40回）上乘せする上乘せ演出を実行するように構成している。これにより、潜確状態中に当たり遊技（可変入賞装置65が開閉動作する遊技）が実行される場合に、実質確変回数が初期値（120回）に再設定されたか否か（潜確状態中に特図大当たりに当選したか否か）を遊技者が容易に把握してしまうことをより抑制することができる。

10

【1946】

また、本第3制御例では、潜確状態を開始するタイミング（潜確状態が設定されるタイミング）および潜確状態中に特図大当たりに当選した場合に発生する実質確変回数と演出残確変回数との差を埋めるために、潜確状態中の特図変動演出として残回数表示領域D1に表示される演出残確変回数を上乘せする上乘せ演出を実行するように構成している。これにより、潜確状態中の様々なタイミングで演出残確変回数を上乘せすることができるため、潜確状態中に実質確変回数が初期値（120回）に再設定されたか否か（潜確状態中に特図大当たりに当選したか否か）を遊技者が容易に把握してしまうことをより抑制することができる。

【1947】

さらに、本第3制御例では、各タイミング（特図変動タイミング、当たり遊技実行中タイミング）において実行される上乘せ演出にて表示される上乘せ回数（残回数表示領域D1に表示される演出残確変回数に加算される回数）の値が、実質確変回数と演出残確変回数との差分に基づいて変更されるように構成している（図290参照）。これにより、上乘せ演出により演出残確変回数が大きく加算された場合は、遊技者に対して潜確状態中に実質確変回数が初期（120回）となる特図大当たりに当選したのではと思わせることが可能となるとともに、実質確変回数と演出残確変回数とが大きく乖離した状態で演出残確変回数が「0回」となることを抑制することができる。

20

【1948】

また、上述した第1制御例では、潜確状態中に当たり（大当たりまたは小当たり）に当選したこと自体を遊技者に把握させないように、潜確状態中に当たり遊技（例えば、大当たり遊技のうち出玉の少ない大当たり遊技や小当たり遊技）が実行されたとしても第3図柄表示装置81にて当たり遊技を示す演出表示を実行しないように構成し、潜確状態中のどのタイミングで実質確変回数を初期値（120回）に設定する大当たりに当選したのかを識別困難にする構成としていた。

30

【1949】

これに対して、本第3制御例では、潜確状態中に当たり（例えば、大当たり遊技のうち出玉の少ない大当たり遊技や小当たり遊技）に当選した場合に実行される当たり遊技（大当たり遊技または小当たり遊技）中に実行される当たり中演出として可変入賞装置65へ球が入賞したことに基づく表示を第3図柄表示装置81で実行する構成としている（図293参照）。これにより、潜確状態中に当たり遊技が実行されることを遊技者が容易に把握可能とすることができる。そして、この当たり遊技中に実行される当たり中演出として、詳細は後述するが、第3図柄表示装置81に表示される表示態様（例えば、可変入賞装置65に球が入球した場合に払い出される賞球数を表示する表示態様）が第3図柄表示装置81に表示される割合を大当たり遊技が実行されている場合と小当たり遊技が実行されている場合とで異ならせるように構成している。これにより、小当たり遊技よりも1回の当たり遊技で可変入賞装置65に入賞する球数が多い大当たりに当選した場合であっても、第3図柄表示装置81に表示される表示態様を小当たり遊技に対応する当たり中演出と同様にすることが可能となる。よって、潜確状態中に当たり遊技が実行されることを遊技者に分かりやすく報知（表示）をしながら、その当たり遊技が大当たり遊技なのか小当た

40

50

り遊技なのかを遊技者に分かり難く報知（表示）することができ、遊技者が最後まで期待を持ちながら潜確状態を遊技することができる。

【1950】

この第3制御例におけるパチンコ機10が、第1制御例におけるパチンコ機10と構成上において相違する点は、音声ランプ制御装置113に設けられたROM222の内容が一部変更となっている点、音声ランプ制御装置113に設けられたRAM223の内容が一部変更となっている点、および、音声ランプ制御装置113のMPU221により実行される一部処理が第1制御例におけるパチンコ機10から変更されている点である。その他の構成や、主制御装置110のMPU201によって実行されるその他の処理、音声ランプ制御装置113のMPU221によって実行されるその他の処理、および表示制御装置114のMPU231によって実行される各種処理については、第1制御例におけるパチンコ機10と同一である。以下、第1制御例と同一の要素には同一の符号を付し、その図示と説明とを省略する。

10

【1951】

まず、図290を参照して、本第3制御例におけるパチンコ機10が潜確状態中に設定される実質残確変回数と第3図柄表示装置81の残回数表示領域D1に表示される演出残確変回数の推移について説明をする。図290は、第3制御例における潜確状態中の流れを示すタイミングチャートである。

【1952】

図290に示す通り、遊技状態が通常状態の場合に大当たりBまたは大当たりDに当選した大当たり遊技が実行されると、その大当たり遊技の終了タイミング（エンディング中）で実質残確変回数に「120回」が設定され、第3図柄表示装置81には、潜確状態に移行する旨の表示と、残回数表示領域D1に演出残確変回数として「100回」が表示される（図291（参照））。

20

【1953】

そして、潜確状態での遊技が開始されると、特図変動が実行される度に実質残確変回数および演出残確変回数が「1回」減算される。本制御例では第1制御例と同様に特図変動が開始されるタイミングで実質残確変回数および演出残確変回数が減算されるため、潜確状態における1回目の特図変動が実行されている間は残回数表示領域D1に演出残確変回数として「99回」が表示される。

30

【1954】

その後、特図変動（抽選）を実行し、潜確状態における14回目の特図変動（演出残確変回数として「86回目」が表示される特図変動）にて小当たりに当選すると、実質残確変回数は「106回」を維持したまま小当たり遊技が開始される。この小当たり遊技中に第3図柄表示装置81にて演出表示として上乗せ演出A（演出残確変回数の値を「5回」加算（上乗せ）する演出）が実行される場合には、残回数表示領域D1にて表示される演出残確変回数の値が「86回目」から「91回目」へと加算表示される（図291（b）参照）。このように、実質残確変回数に変更されない（再設定されない）当たりに当選した場合（小当たりに当選した場合）に実行される当たり遊技（小当たり遊技）中に、演出残確変回数の値を加算する演出（上乗せ演出）を実行することにより、遊技者に対して今回の当たり遊技によって、実質残確変回数が再設定されたのではと期待させることができる。

40

【1955】

そして、小当たり遊技が終了すると、潜確状態における特図変動（実質残確変回数「105回」と演出残確変回数「90」とが対応する特図変動）が引き続き開始される。次に、実質残確変回数が「30回」となる特図変動（演出残確変回数が「15回」となる特図変動）にて大当たりに当選した場合には、大当たり遊技が開始されるタイミングで実質残確変回数が「0回」に設定される。なお、残回数表示領域D1にて表示される演出残確変回数は「0回」に設定されることなく、「15回」を示す内容が継続して表示されるように構成されている。この大当たり遊技の終了後に再度潜確状態に移行する場合には、大当

50

たり遊技が終了するタイミングにて実質残確変回数として「１２０回」が再設定される。加えて、大当たり遊技中には小当たり遊技と同様に第３図柄表示装置８１の演出表示として上乗せ演出が実行されるように構成されており、上乗せ演出Ｃ（演出残確変回数の値を「２０回」加算（上乗せ）する演出）が実行される場合には、残回数表示領域Ｄ１にて表示される演出残確変回数の値が「１５回」から「３５回」へと加算表示される。

【１９５６】

なお、詳細は後述するが、本制御例では当たりの種別（大当たりまたは小当たり）に関わらず、実質残確変回数と演出残確変回数との差分値および取得した演出カウンタ２２３ｆの値に基づいて上乗せ演出にて表示される上乗せ回数（加算回数）を決定するように構成している。よって、当たり遊技中に実行される上乗せ演出の内容により今回の当たり遊技が小当たり遊技であったのか大当たり遊技であったのかを遊技者が把握してしまうことを抑制することができる。

10

【１９５７】

次に、大当たり遊技が終了すると、潜確状態における特図変動（実質残確変回数「１１９」）が開始される。この特図変動中に上乗せ演出Ｄが実行され、残回数表示領域Ｄ１にて表示される演出残確変回数の値が「３４回」から「７４回」へと加算表示される。このように、本第３制御例では潜確状態における特図変動中にも残回数表示領域Ｄ１にて表示される演出残確変回数の値を上乗せ（加算）する演出が実行されるため、遊技者に実質残確変回数を予測させることを困難にし、潜確状態がいつまで継続するのかを期待させながら遊技を行わせることができる。

20

【１９５８】

また、特図変動中にも上乗せ演出を実行可能とすることにより、潜確状態中は当たり遊技中にも特図変動中にも残回数表示領域Ｄ１にて表示される演出残確変回数の値を加算（上乗せ）することが可能となる。よって、上乗せ演出を実行する回数を増加させることができるため、実質残確変回数と演出残確変回数との値が大きく乖離した場合（差分値が大きい場合）であっても、遊技者に違和感を与えることなくその値を収束させやすくすることができる。さらに、本第３制御例では、実質残確変回数と演出残確変回数との値の差分値に基づいて上乗せ演出にて表示される上乗せ回数（加算回数）を決定するように構成しており、実質残確変回数と演出残確変回数との値の差分値が多いほど多くの演出残確変回数が上乗せ（加算）されるように構成しているため、遊技者に違和感を与えることなくその値をより収束させやすくすることができる。

30

【１９５９】

そして、上乗せ演出Ｄが実行され残回数表示領域Ｄ１にて表示される演出残確変回数の値が「７４回」となった次の変動にて再度上乗せ演出（上乗せ演出Ｂ）が実行され、実質残確変回数が「１１８回」で演出残確変回数が「８３回」となる。その後、当たりに当選することなく演出残確変回数が「１回」となる変動が終了すると、最終演出表示として残回数表示領域Ｄ１に演出残確変回数「???」が、実質残確変回数が「０回」になるまで継続して表示される。このように構成することで、実質残確変回数と演出残確変回数とが最終的に一致しない場合であっても遊技者に違和感を与えることなく潜確状態の遊技を実行することができる。

40

【１９６０】

なお、本第３制御例では最終演出表示にて残回数表示領域Ｄ１に「???」を表示する構成を用いているが、上述した第１制御例のように、演出残確変回数の値が「０回」となる場合に実質残確変回数の値を残回数表示領域Ｄ１に表示するようにしてもよい（図２９０の例では「３５回」と表示）。また、演出残確変回数の値が「０回」となる場合における実質残確変回数の値に基づいて上乗せ演出を強制的に実行するようにしてもよい。このように構成することで、遊技者に対して安心して潜確状態を遊技させることが可能となる。

【１９６１】

次に、図２９１および図２９２を参照して、本第３制御例におけるパチンコ機１０の遊

50

技状態が潜確状態となる場合に関する第3図柄表示装置81にて表示される表示内容について説明する。なお、上述した第1制御例と同一の要素については同一の符号を付してその詳細な説明を省略する。

【1962】

まず、図291(a)を参照して、遊技状態が潜確状態へと移行する場合の大当たり終了画面について説明をする。図291(a)は大当たり終了画面の一例を模式的に示す模式図である。図291(a)に示す通り、大当たり終了後に遊技状態が潜確状態へと移行することが確定した場合（大当たり遊技中にV入賞することで潜確状態へ移行する大当たりにおいてV入賞した場合）、大当たり終了画面の左上領域に残回数表示領域D1が設けられ、演出残確変回数として「100回」が表示される（図290の地点A参照）。そして、主表示領域Dmの中央部では潜確状態へと移行する旨を報知する「RUSH突入」の文字と、潜確状態中の表示に用いられるウサギを模したキャラクタ811が潜確状態へ移行することを祝福する表示態様で表示される。これにより、遊技者に対して大当たり遊技終了後に遊技状態が潜確状態へと移行することを容易に把握させることができる。

10

【1963】

なお、本第3制御例では、大当たり終了画面にて上述した表示を実行しているが、大当たり終了後に遊技状態が潜確状態へと移行することが確定した場合に上述した表示を実行するように構成してもよい。また、本第3制御例で用いるパチンコ機10のように大当たり遊技中にV入賞することで大当たり遊技終了後に確変状態が付与される構成ではなく、大当たりに当選した場合の大当たり種別によって大当たり遊技終了後に確変状態が付与される構成を用いても良い。

20

【1964】

次に、図291(b)を参照して、潜確状態中における当たり遊技中（小当たり遊技中）の表示画面について説明をする。図291(b)は当たり遊技中の表示画面の一例を模式的に示した模式図である。図291(b)に示す通り、潜確状態中は小当たり遊技や大当たり遊技が実行される場合も特図変動中と同様にキャラクタ811が画面左方向から右方向へ向けて移動する演出が継続して実行される。そして、上乗せ演出が実行されるとキャラクタ811が「宝箱」の横を走り抜けると同時に「宝箱」が開き、中から残回数表示領域D1にて表示される演出残確変回数の値を上乗せ（加算）する値に対応する表示態様が表示され（図291(b)では「5回」）、演出残確変回数の値が「5回」上乗せされて「95回」の表示がされる（図290の地点B参照）。また、主表示領域の下側に設けられた表示領域D4では今回の追加演出で上乗せされた演出残確変回数の値（「5回」）が文字で表示される。

30

【1965】

このように、本第3制御例では潜確状態中に実行される上乗せ演出を、潜確状態中に常時実行される演出（キャラクタ811を移動する演出）の一部を用いて実行しているため、遊技者に対して違和感を与えることなく演出残確変回数の値（「5回」）を上乗せ（加算）することができるという効果がある。

【1966】

図292(a)は、潜確状態の特図変動中に上乗せ演出D（図290の地点D参照）が実行された場合に表示される内容を模式的に示した模式図である。図292(a)に示す通り、特図変動中はキャラクタ811が画面左方向から右方向へ向けて移動する演出が実行される。そして、上乗せ演出が実行されるとキャラクタ811が「宝箱」の横を走り抜けると同時に「宝箱」が開き、中から残回数表示領域D1にて表示される演出残確変回数の値を上乗せ（加算）する値に対応する表示態様が表示され（図292(a)では「40回」）、演出残確変回数の値が「40回」上乗せされて「74回」の表示がされる（図290の地点D参照）。また、主表示領域の下側に設けられた表示領域D4では今回の追加演出で上乗せされた演出残確変回数の値（「40回」）が文字で表示される。

40

【1967】

以上、図291(b)および図292(a)で説明をしたように、潜確状態中では当た

50

り遊技中および特図変動中に残回数表示領域 D 1 に表示される演出残確変回数の値を上乗せ（加算）する上乗せ演出が実行される。そして、当たり遊技中に実行される上乗せ演出と特図変動中に実行される上乗せ演出とが同一の演出態様で実行されるため、実行される上乗せ演出によって現在が当たり遊技中であるのか特図変動中であるのかを遊技者が把握することを抑制することができる。

【1968】

また、上乗せ演出によって上乗せ（加算）される演出残確変回数の値に応じて、その値の表示形態を異ならせているため（図 291（b）の「+5」の表示形態と図 292（a）の「+40」の表示形態参照）、遊技者に対して上乗せ演出の効果を視覚的に報知することができる。なお、上乗せ演出によって上乗せ（加算）される演出残確変回数の値を示唆する演出表示を実行してもよく、例えば、上乗せ演出によって上乗せ（加算）される演出残確変回数の値が格納されている「宝箱」の表示形態を上乗せされる値に応じて変化させてもよい。

10

【1969】

次に、図 292（b）を参照して、潜確状態中に実行される最終演出について説明をする。図 292（b）は、潜確状態中の最終演出の内容を模式的に示す模式図である。この最終演出は、実質残確変回数の値が「0回」よりも多い状態で、残回数表示領域 D 1 に表示される演出残確変回数の値が「0回」となる場合に実行される演出であって、残りの実質残確変回数が消化されるまで演出残確変回数の値として「???」を表示する演出である。これにより、実質残確変回数と演出残確変回数との値が相違したとしても遊技者に違和感を与えることなく潜確状態中の演出を実行することができる。

20

【1970】

また、最終演出が実行されている間は第 3 図柄表示装置 8 1 の主表示領域 D m にて潜確状態が終了することを示唆する演出としてキャラクタ 8 1 1 が岩 8 1 3 に追われる演出が実行される。これにより、遊技者に対して潜確状態が終了してしまう可能性を視覚的に示唆することができ、遊技者に対して分かりやすい演出を提供することができる。さらに、表示領域 D 4 には潜確状態が終了することを示唆する文字として「ピンチ」が表示される。

【1971】

次に、図 293 を参照して、本第 3 制御例のパチンコ機 1 0 における潜確状態当たり遊技中の表示内容について説明をする。図 293 は潜確状態中における当たり演出の内容を模式的に示した模式図である。図 293 に示す通り、潜確状態中に当たり遊技が実行され、可変入賞装置 6 5 に球が入賞した場合には、球が可変入賞装置 6 5 に球が入賞したことを示す入賞表示態様 8 1 5 が表示される。この入賞表示態様 8 1 5 は、第 3 図柄表示装置 8 1 の主表示領域 D m の右下側（図 293 の 8 1 5 c 参照）から中央上部を通過して（図 293 の 8 1 5 b 参照）左側へと移動し、拡大された状態で停止表示される（図 293 の 8 1 5 a 参照）。入賞表示態様 8 1 5 には可変入賞装置 6 5 に球が入賞した場合に払い出される賞球数に対応した値（本制御例では「15」）が表示されており、遊技者に対して可変入賞装置 6 5 に球が入賞したことおよびその入賞によって払い出される賞球数を遊技者に報知可能に構成している。

30

40

【1972】

また、一回の当たり遊技において複数の球が可変入賞装置 6 5 に入賞し、入賞表示態様 8 1 5 が複数回実行される場合には、一回の当たり遊技が終了するまでの間、複数の入賞表示態様 8 1 5 が第 3 図柄表示装置 8 1 に表示されるように構成されている。なお、入賞表示態様 8 1 5 の表示方法としてそれ以外の構成を用いてもよく、例えば、入賞表示態様 8 1 5 を第 3 図柄表示装置 8 1 に停止表示させることなく表示をしてもよい。

【1973】

さらに、本制御例では、当たり遊技中に可変入賞装置 6 5 に入賞した全ての球に対応して入賞表示態様 8 1 5 の表示が実行されるのではなく、当たり遊技の種別（大当たり遊技または小当たり遊技）および当たり遊技中の入賞個数情報に基づいて入賞表示態様 8 1 5

50

の表示を実行するか否かを判別し、入賞表示態様 8 1 5 を表示すると判別した場合に入賞表示態様 8 1 5 の表示を実行するように構成している。このように構成することにより、当たり遊技の種別によって可変入賞装置 6 5 への球の入賞のし易さを異ならせた場合であっても（可変入賞装置 6 5 が開放される期間を異ならせた場合であっても）、第 3 図柄表示装置 8 1 に表示される入賞表示態様 8 1 5 の個数を調整することが可能となるため、第 3 図柄表示装置 8 1 に表示される入賞表示態様 8 1 5 の個数によって遊技者が当たり遊技の種別（大当たり遊技または小当たり遊技）を把握することを抑制することができる。

【1974】

なお、本制御例では、入賞表示態様として可変入賞装置 6 5 に球が入賞した場合に払い出される賞球数に対応した値（本制御例では「15」）を表示するように構成しているが、例えば、可変入賞装置 6 5 に球が入賞した場合に払い出される賞球数に対応した値を複数に分割（例えば、「10」と「5」）して表示するように構成してもよい。これにより、入賞表示態様 8 1 5 が表示される回数を可変入賞装置 6 5 に球が入賞した数に対して複数パターン設定することが可能となる。また、入賞した際に払い出される賞球数が異なる可変入賞装置を有している場合であっても、払い出される賞球数に対応した値を分割表示することにより、遊技者が当たり遊技の種別（大当たり遊技または小当たり遊技）を把握することを抑制することができる。また、当たり種別によって、入賞表示態様 8 1 5 が第 3 図柄表示装置 8 1 に表示されるまでの期間を異ならせても良い。具体的には、多くの入賞が期待できる当たり種別（例えば、15R 当たり）の場合には、それよりも少ない入賞となる当たり種別（例えば、7R 当たり）よりも、入賞表示態様 8 1 5 が第 3 図柄表示装置 8 1 に表示されるまでの期間が長くなるように設定するとよい。これにより、第 3 図柄表示装置 8 1 に表示される入賞表示態様 8 1 5 がによって、万が一、当たり種別が判別される場合であっても、判別されるまでの期間を伸ばすことができる。なお、この場合であっても、最初に入賞した遊技球に対しては同じタイミングで入賞表示態様 8 1 5 を表示するとよい。

【1975】

＜第 3 制御例における電氣的構成について＞

次に、図 294 を参照して、第 3 制御例におけるパチンコ機 10 の音声ランプ制御装置 113 に設けられた ROM 222、および RAM 223 の構成について説明する。図 294 (a) は、本第 3 制御例におけるパチンコ機 10 の ROM 222 の構成を示したブロック図である。

【1976】

図 294 (a) に示した通り、第 3 制御例における ROM 222 には、第 1 制御例における ROM 222 の構成に対して、上乘せ演出テーブル 222 c a と、入賞演出テーブル 222 c b とが追加されている点で相違する。

【1977】

まず、図 295 (a) を参照して、本第 3 制御例における上乘せ演出テーブル 222 c a の詳細について説明する。図 295 (a) は本制御例における上乘せ演出テーブル 222 c a の内容を模式的に示した模式図である。この上乘せ演出テーブル 222 c a は、潜確状態中に実行される上乘せ演出の種別を決定する際に参照されるテーブルであって、実質残確変と演出残確変回数との差を示す差分値と取得した演出カウンタ 223 f の値とに基づいて上乘せ演出の種別が選択される。この上乘せ演出は、潜確状態中に第 3 図柄表示領域の残回数表示領域 D1 にて表示される演出残確変回数の値を上乘せ（加算）する演出であり、上乘せ演出の種別毎に異なる値（上乘せ（加算）する値）が設定されている。

【1978】

この上乘せ演出テーブル 222 c a は、潜確状態中の特図 2 変動設定処理（図 299 参照）において、演出残確変回数の値が実質残確変回数の値よりも少ないと判別された場合（図 299 の S5103: Yes）、および、潜確状態中に当たり用エンディングコマンドを受信した場合（図 300 の S5218 参照）に参照される。

【1979】

10

20

30

40

50

図 2 9 5 (a) に示す通り、本制御例における上乗せ演出テーブル 2 2 2 c a は、実質残確変回数値と演出残確変回数値との差分値に応じて選択される上乗せ演出種別が異なるように設定されている。具体的には、実質残確変回数値と演出残確変回数値との差分値が「1～40」であって、演出カウンタ 2 2 3 f の値が「0～99」の場合は上乗せ演出が実行されず、演出カウンタ 2 2 3 f の値が「100～179」の場合は上乗せ演出として上乗せ演出 A（加算回数＋5）が設定される。また、演出カウンタ 2 2 3 f の値が「180～198」の場合は上乗せ演出として、上乗せ演出 B（加算回数＋5回）が設定される。

【1980】

実質残確変回数値と演出残確変回数値との差分値が「41～80」であって、演出カウンタ 2 2 3 f の値が「0～49」の場合は、上乗せ演出が実行されず、演出カウンタ 2 2 3 f の値が「50～149」の場合は上乗せ演出として上乗せ演出 A（加算回数＋5）が設定される。また、演出カウンタ 2 2 3 f の値が「150～198」の場合は上乗せ演出として、上乗せ演出 B（加算回数＋5回）が設定される。

【1981】

さらに、実質残確変回数値と演出残確変回数値との差分値が「81以上」であって、演出カウンタ 2 2 3 f の値が「0～99」の場合は上乗せ演出として上乗せ演出 C（加算回数＋20）が設定される。また、演出カウンタ 2 2 3 f の値が「100～198」の場合は上乗せ演出として、上乗せ演出 D（加算回数＋40回）が設定される。

【1982】

以上、説明をしたように、本制御例では実質残確変回数値と演出残確変回数値との差分値を算出し、算出された差分値に基づいて上乗せ演出の種別を選択しているため、潜確状態の演出残確変回数値の表示状況に適した上乗せ演出を実行することが可能となる。また、実質残確変回数値と演出残確変回数値との差分値が大きいほど上乗せ演出が実行されやすく設定しているため、実質残確変回数値と演出残確変回数値とが大きく乖離した場合（差分値が大きくなった場合）に、その差を収束しやすくすることができる。よって、演出残確変回数値が「0」にも関わらず実質残確変回数値が多く残ってしまうことで潜確状態の演出表示に遊技者が違和感を与えてしまうことを抑制することができる。

【1983】

さらに、本制御例では、実質残確変回数値と演出残確変回数値との差分値が大きいほど1回の上乗せ演出において上乗せ（加算）される値が大きくなるように設定している。これにより、実質残確変回数値と演出残確変回数値とが大きく乖離した場合（差分値が大きくなった場合）に、その差を収束しやすくすることができる。よって、演出残確変回数値が「0」にも関わらず実質残確変回数値が多く残ってしまうことで潜確状態の演出表示に対して遊技者が違和感を持つてしまうことを抑制することができる。

【1984】

次に、図 2 9 5 (b) を参照して、入賞演出テーブル 2 2 2 c b について説明する。図 2 9 5 (b) は、入賞演出テーブル 2 2 2 c b の内容を模式的に示した模式図である。この入賞演出テーブル 2 2 2 c b は、潜確状態中に実行される当たり遊技において可変入賞装置 6 5 に球が入賞した場合に入賞表示態様の表示（入賞演出）を実行するか否かを決定する際に参照されるテーブルであって、特図の当否判定結果（当たり種別）とその当たり遊技において入賞した球数と演出カウンタ 2 2 3 f の値に基づいて、入賞演出の有無が決定される。この入賞演出とは、図 2 9 3 に示した入賞表示態様 8 1 5 を第 3 図柄表示装置 8 1 に表示する演出のことである。

【1985】

具体的には、当否判定結果が大当たり A～E および大当たり G（即ち、出玉が期待できる大当たり）で、入賞球数が 1 または 2 個目の入賞であれば、演出カウンタ 2 2 3 f の値に関わらず（取得した演出カウンタ 2 2 3 f の値が「0～198」の場合）、入賞演出「あり」が選択され入賞演出が実行される（入賞表示態様 8 1 5 の表示が実行される）。つ

10

20

30

40

50

まり、当たり遊技が実行されてから1および2個目の入賞球に対しては必ず入賞表示態様815が第3図柄表示装置81に表示されることになる。これにより、遊技者に対して当たり遊技が実行されていることを容易に把握させることが可能となる。

【1986】

入賞球数が3個目の入賞であれば、取得した演出カウンタ223fの値が「0～4」の場合、入賞演出「なし」が選択され、取得した演出カウンタ223fの値が「5～198」の場合、入賞演出「あり」が選択される。つまり、約97.5%の確率で入賞演出が実行され、2.5%の確率で入賞演出が実行されないよう設定されている。

【1987】

入賞球数が4個目の入賞であれば、取得した演出カウンタ223fの値が「0～119」の場合、入賞演出「なし」が選択され、取得した演出カウンタ223fの値が「120～198」の場合、入賞演出「あり」が選択される。つまり、約40%の確率で入賞演出が実行され、約60%の確率で入賞演出が実行されないよう設定されている。

【1988】

入賞球数が5個目の入賞であれば、取得した演出カウンタ223fの値が「0～189」の場合、入賞演出「なし」が選択され、取得した演出カウンタ223fの値が「5～198」の場合、入賞演出「あり」が選択される。つまり、約5%の確率で入賞演出が実行され、約95%の確率で入賞演出が実行されないよう設定されている。入賞球数が6個目以上の入賞であれば、取得した演出カウンタ223fの値が「0～193」の場合、入賞演出「なし」が選択され、取得した演出カウンタ223fの値が「194～198」の場合、入賞演出「あり」が選択される。つまり、約2.5%の確率で入賞演出が実行され、約97.5%の確率で入賞演出が実行されないよう設定されている。

【1989】

次に、当否判定結果が大当たりF（即ち、出玉が期待できない大当たり）の場合は、入賞球数に関わらず（入賞球数が1個目以上）、さらに演出カウンタ223fの値にも関わらず（取得した演出カウンタ223fの値が「0～198」の場合）、入賞演出が実行される。つまり、可変入賞装置65に球が入賞したことに基づいて必ず入賞表示態様815の表示が実行される。また、当否判定結果が小当たりの場合も上述した大当たりFと同様に入賞球数に関わらず（入賞球数が1個目以上）、さらに演出カウンタ223fの値にも関わらず（取得した演出カウンタ223fの値が「0～198」の場合）、入賞演出が実行される。つまり、可変入賞装置65に球が入賞したことに基づいて必ず入賞表示態様815の表示が実行される。

【1990】

以上、説明をしたように、本制御例では、潜確状態中に当たり遊技（大当たり遊技または小当たり遊技）が実行されたことを、可変入賞装置65への球の入賞に基づく入賞演出によって遊技者に報知可能にしている。これにより、潜確状態中に当たり遊技が発生したことを遊技者に容易に把握させることが可能となる。

【1991】

さらに、当たり遊技の種別によって可変入賞装置65への球の入賞に基づく入賞演出の発生度合いを異ならせているため、各当たり遊技に適した入賞演出を実行することが可能となる。

【1992】

また、本制御例では、潜確中に実行される当たり遊技が、遊技終了後に実質残確変回数の値を初期値（120回）に設定可能な大当たり遊技であるか、実質残確変回数の値が変更されない小当たり遊技であるかを、遊技者が容易に識別してしまうことを抑制するために、小当たり遊技よりも可変入賞装置65へ球が入賞しやすい大当たり遊技（大当たりA～E、およびG）では、可変入賞装置65への入賞数が多くなるほど入賞演出が実行され難くなるように設定している。これにより、実際に可変入賞装置65に多くの球が入賞したとしても（小当たり遊技にて入賞する球数よりも多くの球が入賞したとしても）、入賞演出が実行される回数を抑制することができるため、第3図柄表示装置81にて実行され

る入賞演出の回数により遊技者が当たり遊技の種別を識別してしまうことを抑制することができる。

【1993】

なお、潜確状態中に獲得した球数の累積値（潜確状態が継続している間に実行される各当たり遊技にて払い出された賞球数の累積値）を第3図柄表示装置81にて表示する構成を用いても良い。このような構成を用いた場合は、入賞演出の有無に関わらず、賞球数を累積表示するようにしてもよいし、入賞演出が実行された回数に対応して賞球数の累積値を加算するように構成してもよい。この場合、入賞演出が実行されなかった入賞球の数だけ実際の累積値と表示上の累積値とが相違することになるため、その累積値の相違分を記憶する手段を設け、例えば、小当たり遊技が実行された場合に可変入賞装置65への球の入賞に基づくこと無く入賞演出を実行し、累積値の相違分を収束させる仮入賞演出を実行可能にするとよい。これにより、入賞演出の表示態様と、賞球数の累積表示態様とを違和感無く表示することができる。また、仮入賞演出を実行することにより、小当たり遊技中に実際に可変入賞装置65に入賞した球数以上の入賞表示態様815を表示することが可能となるため、第3図柄表示装置81にて実行される入賞演出の回数（入賞表示態様815の表示回数）により遊技者が当たり遊技の種別を識別してしまうことをより抑制することができる。

10

【1994】

図294(b)に戻り、本第3制御例におけるパチンコ機10のRAM223の内容について説明をする。図294(b)は、本第3制御例におけるパチンコ機10のRAM223の構成を示したブロック図である。

20

【1995】

図294(b)に示した通り、第3制御例におけるRAM223には、第1制御例におけるRAM223の構成に対して、残確変回数表示中フラグ223ca、上乗せ演出フラグ223cb、上乗せ演出種別格納エリア223ccが追加されている。

【1996】

残確変回数表示中フラグ223caは、第3図柄表示装置81の残回数表示領域D1（図291(a)参照）に演出残確変回数が表示される期間を示すためのフラグであって、オンに設定されている場合に演出残確変回数が表示されるものである。この残確変回数表示中フラグ223caは、当たり関連コマンド処理2（図301参照）にて当たり用エンディングコマンドを受信したと判別し、（図301のS5207:Yes）、次いで、今回の当たりが当たり遊技終了後に遊技状態を潜確状態へと移行させる当たりであると判別し（図301のS5209:Yes）、さらに、残確変回数表示中フラグ223caがオンに設定されていないと判別した場合に（図301のS5210:Yes）、オンに設定し（図301のS5213）、同じく、当たり関連コマンド処理（図301参照）において、今回の当たり遊技が上乗せ演出を実行可能な当たり遊技であるかを判別する際に参照される（図301のS5210）。そして、状態コマンド処理2（図300参照）において、遊技状態が潜確状態から通常状態への移行を示す状態コマンドを受信した場合に（図300のS4531:Yes）、オフに設定される（図300のS4532）。

30

【1997】

上乗せ演出フラグ223cbは、第3図柄表示装置81にて特図変動に基づく上乗せ演出が実行される状態であることを示すためのフラグであって、オンに設定されている状態で変動表示設定処理2（図303参照）が実行された場合に、変動表示設定処理2（図303参照）にて実行される特図2変動開始処理（図304のS4736）にて上乗せ演出が設定される（図304のS4813）。この上乗せ演出フラグ223cbは、特図2変動設定処理（図299参照）にて上乗せ演出が選択された場合に（図299のS5106:Yes）、オンに設定され（図299のS5108）、特図2変動開始処理（図304参照）において参照され（図304のS4809）、オンに設定されていると判別された場合に（図304のS4809:Yes）、オフに設定され（図304のS4810）、上乗せ演出が設定される。

40

50

【1998】

上乗せ演出種別格納エリア223ccは、上乗せ演出テーブル222caを参照して選択された上乗せ種別を設定しておく領域であり、設定された上乗せ種別に対応する上乗せ演出が特図2変動開始処理（図304参照）にて実行されるように構成している。この上乗せ演出種別格納エリア223ccは、特図2変動設定処理（図299参照）において選択された上乗せ演出の種別が設定され（図299のS5107）、特図2変動開始処理（図304参照）にて上乗せ演出フラグ223cbがオンに設定されていると判別した場合に（図304のS4809:Yes）、設定されている上乗せ演出の種別に基づく上乗せ演出が設定される（図304のS4812）。

【1999】

10

＜第3制御例における主制御装置の制御処理について＞

次に、図296および図297を参照して、第3制御例における主制御装置110のMPU201によって実行される各種制御処理について説明を行う。本第3制御例における主制御装置110の制御処理は、上述した第1制御例における主制御装置110の制御処理に対して、大当たり制御処理（図228参照）において実行される第1入賞処理（図231参照）に代えて第1入賞処理2（図296参照）、小当たり制御処理（図232参照）において実行される第2入賞処理（図234参照）に代えて第2入賞処理2（図297参照）を実行する点で相違し、その他は同一の処理が実行される。なお、同一の処理については同一の符号を付し、その詳細な説明を省略する。

【2000】

20

まず、図296を参照して、第1入賞処理2（S2113）について説明をする。図296は、第1入賞処理2（S2113）を示すフローチャートである。この第1入賞処理2（図296のS2113）は、上述した第1制御例における第1入賞処理（図231参照）と同様に、パチンコ機10において大当たり遊技中に可変入賞装置65（特定入賞口65a）へ入賞した球に基づく処理が実行される。

【2001】

第1入賞処理2（S2113）が実行されると、上述した第1制御例の第1入賞処理（図231参照）のS2401～S2404と同一の処理が実行される。そして、S2404の処理を終えると、当たり入賞コマンドを設定し（S2431）、次いで、上述した第1入賞処理（図231参照）のS2405～S2411と同一の処理が実行され、本処理を終了する。この第1入賞処理2（S2113）において、当たり入賞コマンドを設定することで、主制御装置110から音声ランプ制御装置113へと大当たり遊技中に可変入賞装置65（特定入賞口65a）に入賞した球に関する情報を出力することができる。

30

【2002】

この当たり入賞コマンドには、大当たり遊技における1回のラウンド中に入賞した球数に関する情報が付与されており、音声ランプ制御装置113では、当たり入賞コマンドを受信した場合に、後述する当たり入賞コマンド処理（図302参照）が実行され、当たり遊技中の入賞演出（図293参照）を実行するか否かが判別される。

【2003】

次に、図297を参照して、第2入賞処理2（S2513）について説明する。図297は、第2入賞処理2（S2513）を示すフローチャートである。この第2入賞処理2（S2513）は、上述した第1制御例における第2入賞処理（図234参照）と同様に、パチンコ機10において小当たり遊技中に可変入賞装置65（特定入賞口65a）へ入賞した球に基づく処理が実行される。

40

【2004】

第2入賞処理2（S2513）が実行されると、上述した第2入賞処理（図234参照）のS2701～S2704と同一の処理が実行される。そして、S2704の処理を終えると、当たり入賞コマンドを設定し（S2731）、次いで、上述した第2入賞処理（図234参照）のS2705～S2711と同一の処理が実行され、本処理を終了する。この第2入賞処理2（S2513）において、当たり入賞コマンドを設定することで、主制

50

御装置 1 1 0 から音声ランプ制御装置 1 1 3 へと小当たり遊技中に可変入賞装置 6 5（特定入賞口 6 5 a）に入賞した球に関する情報を出力することができる。

【2005】

この当たり入賞コマンドには、小当たり遊技中に入賞した球数に関する情報が付与されており、音声ランプ制御装置 1 1 3 では、当たり入賞コマンドを受信した場合に、後述する当たり入賞コマンド処理（図 3 0 2 参照）が実行され、当たり遊技中の入賞演出（図 2 9 3 参照）を実行するか否かが判別される。

【2006】

＜第 3 制御例における音声ランプ制御装置の制御処理について＞

次に、図 2 9 8 から図 3 0 4 を参照して、第 3 制御例における音声ランプ制御装置 1 1 3 の M P U 2 2 1 によって実行される各種制御処理について説明を行う。本第 3 制御例における音声ランプ制御装置 1 1 3 の制御処理は、上述した第 1 制御例における音声ランプ制御装置 1 1 3 の制御処理に対して、コマンド判定処理（図 2 3 8 参照）に代えてコマンド判定処理 3（図 2 9 8 の S 4 1 1 1）、変動表示設定処理（図 2 4 3 参照）に代えて変動表示設定処理 2（図 3 0 3 の S 4 1 1 2）を実行する点で相違し、その他は同一の処理が実行される。

【2007】

まず、図 2 9 8 を参照して、コマンド判定処理 3（S 4 1 1 1）について説明をする。図 2 9 8 はコマンド判定処理 3（S 4 1 1 1）の内容を示すフローチャートである。このコマンド判定処理 3 は上述した第 1 制御例におけるコマンド判定処理（図 2 3 8 参照）と同様に、主制御装置 1 1 0 から出力された各種コマンドを受信した場合に各種処理が実行される処理である。

【2008】

コマンド判定処理 3（S 4 1 1 1）は、上述した第 1 制御例のコマンド判定処理（図 2 3 8）に対して、特図 2 変動パターンコマンドを受信した場合に（図 2 9 8 の S 4 3 0 6：Y e s）、特図 2 変動設定処理（図 2 9 9 の S 4 3 5 1）が実行される点と、状態コマンドを受信した場合に（図 2 9 8 の S 4 3 1 3：Y e s）、状態コマンド処理（図 2 4 0 参照）に代えて状態コマンド処理 2（図 3 0 0 参照）が実行される点と、当たり関連のコマンドを受信したことを判別する処理（図 2 9 8 の S 4 3 5 2）と、当たり関連のコマンドを受信した場合に（図 2 9 8 の S 4 3 5 2：Y e s）、当たり関連コマンド処理（図 3 0 1 参照）が実行される点で相違し、その他の処理は同一である。なお、同一の処理については同一の符号を付し、その詳細な説明を省略する。

【2009】

コマンド判定処理 3（S 4 1 1 1）が実行されると、まず、上述した第 1 制御例のコマンド判定処理（図 2 3 8 参照）と同様に S 4 3 0 1～S 4 3 0 6 の処理が実行される。そして、S 4 3 0 6 の処理において、特図 2 変動パターンコマンドを受信したと判別された場合には（S 4 3 0 6：Y e s）、特図 2 変動設定処理が実行される（S 4 3 5 1）。

【2010】

ここで、図 2 9 9 を参照して、特図 2 変動設定処理 2（S 4 3 5 1）について説明をする。図 2 9 9 は、特図 2 変動設定処理 2（S 4 3 5 1）の内容を示すフローチャートである。この特図 2 変動設定処理 2（S 4 3 5 1）では、上述した第 1 制御例のコマンド判定処理（図 2 3 8 参照）と同様に特図 2 変動開始フラグ 2 2 3 e をオンに設定する処理（S 5 1 0 1）、および受信したコマンドから変動パターンコマンドを抽出する処理（S 5 1 0 2）を実行するとともに、上乗せ演出（図 2 9 2（a）参照）を実行するか否かを判別する処理（S 5 1 0 3～S 5 1 0 8）が実行される。

【2011】

まず、特図 2 変動設定処理 2（S 4 3 5 1）が実行されると、特図 2 変動開始フラグ 2 2 3 e がオンに設定され（S 5 1 0 1）、次に、受信したコマンドから変動パターンコマンドを抽出する（S 5 1 0 2）。なお、上述した S 5 1 0 1 の処理は、上述した第 1 制御例のコマンド判定処理（図 2 3 8 参照）の S 4 3 0 7 の処理と同一であり、S 5 1 0 2 の

処理は、上述した第1制御例のコマンド判定処理（図238参照）のS4308の処理の処理と同一であるため、その詳細な内容の説明を省略する。

【2012】

次いで、残確変回数エリア223oに設定されている残確変回数（以下、実質残確変回数と称す）と演出確変回数エリアに設定されている残確変回数（以下、演出残確変回数と称す）とが比較判別される（S5103）。S5103の処理において、演出残確変回数の値が実質残確変回数の値よりも少ないと判別された場合、即ち、第3図柄表示装置81の残回数表示領域D1に表示される演出残確変回数の値が、実際に設定されている残確変回数（主制御装置110の遊技状態更新処理（図213参照）において更新される残確変回数）よりも少なく、上乗せ演出を実行可能な状態であると判別された場合は（S5103：Yes）、演出カウンタ223hの値を取得し（S5104）、次いで、上乗せ演出テーブル222cbを参照し、実質残確変回数の値と演出残確変回数の値との差分値とS5104の処理にて取得した演出カウンタ223hの値とに基づいて上乗せ演出種別を選択する（S5105）。

10

【2013】

一方、S5103の処理において、演出残確変回数の値が、実残確変回数の値よりも少なくない（同一または多い）と判別された場合、即ち、上乗せ演出によって演出残確変回数の値を加算することが出来ないと判別された場合は（S5103：No）、そのまま本処理を設定する。

【2014】

S5105の処理を終えると、次に、上乗せ演出が選択されたかが判別される（S5106）。S5106の処理において、上乗せ演出なしが選択されたばあい、即ち、S5105の処理において、実質残確変回数の値と演出残確変回数の値との差分値が「1～40」であって、取得した演出カウンタ223hの値が「0～99」の場合、および実質残確変回数の値と演出残確変回数の値との差分値が「41～80」であって、取得した演出カウンタ223hの値が「0～49」の場合には（S5106：No）、そのまま本処理を終了する。

20

【2015】

一方、S5106の処理において、上乗せ演出を選択したと判別された場合は（S5106：Yes）、選択された上乗せ演出の種別を上乗せ演出種別格納エリア223ccに設定し（S5107）、上乗せ演出フラグ223cbをオンに設定し（S5108）、本処理を終了する。

30

【2016】

図298に戻り、説明を続ける。S4306の処理において、特図2変動パターンコマンドを受信していないと判別された場合は（S4306）、次に、上述した第1制御例のコマンド判定処理（図238参照）のS4309～S4318と同一の処理を実行する。そして、S4317の処理において、残確変回数コマンドまたは残時短回数コマンドを受信していないと判別された場合には（S4317：No）、当たり関連のコマンドを受信したかが判別される（S4352）。

【2017】

S4352の処理において、当たり関連のコマンドを受信していないと判別された場合には（S4352：No）、上述した第1制御例のコマンド判定処理（図238参照）同様にその他のコマンドに応じた各種処理が実行され（S4319）、本処理を終了する。

40

【2018】

一方、当たり関連のコマンドを受信したと判別された場合は（S4352：Yes）、当たり関連コマンド処理を実行し（S4353）する。この当たり関連コマンド処理（S4353）は、主制御装置110から出力される当たりに関連する各コマンドが出力された場合に実行される処理であり、具体的には、当たり遊技（大当たり遊技または小当たり遊技）が開始される場合に出力されるオープニングコマンド、大当たり遊技にて新たなラウンド遊技が開始される場合に出力されるラウンド開始コマンド、当たり遊技（大当たり

50

遊技または小当たり遊技）が実行されている間の特定入賞口 6 5 a への球の入賞に基づいて出力される当たり入賞コマンド、当たり遊技（大当たり遊技または小当たり遊技）においてエンディング期間が開始される場合に出力されるエンディングコマンド、その他当たりに関するコマンド（V入賞コマンド等）が主制御装置 1 1 0 から出力された（を受信した）と判別した場合に実行される。

【2019】

当たり関連コマンド処理（S 4 3 5 3）が実行されると、まず、オープニングコマンドを受信したか否かが判別され（S 5 2 0 1）、オープニングコマンドを受信したと判別された場合は（S 5 2 0 1 : Yes）、次に、表示用オープニングコマンドを設定する（S 5 2 0 2）。一方、S 5 2 0 1 の処理において、オープニングコマンドを受信していないと判別された場合は（S 5 2 0 1 : No）、次にラウンド開始コマンドを受信したかが判別される（S 5 2 0 3）。

10

【2020】

S 5 2 0 3 の処理において、ラウンド開始コマンドを受信したと判別された場合は（S 5 2 0 3）、表示用ラウンドコマンドを設定し（S 5 2 0 4）、本処理を終了する。一方、S 5 2 0 3 の処理において、ラウンド開始コマンドを受信していないと判別された場合は（S 5 2 0 3 : No）、次いで、当たり入賞コマンドを受信したかが判別される（S 5 2 0 5）。この当たり入賞コマンドは、主制御装置 1 1 0 において実行される第 1 入賞処理 2（図 2 9 6 の S 2 1 1 3 参照）および第 2 入賞処理 2（図 2 9 7 の S 2 5 1 3 参照）にて設定されるコマンドであって、大当たり遊技または小当たり遊技中に可変入賞装置 6 5（特定入賞口 6 5 a）に球が入球したことに基づいて出力されるコマンドである。なお、この当たり入賞コマンドには、入賞した球数に関する情報や実行されている当たり遊技の種別（大当たり種別や小当たり種別）と特定可能な情報が含まれているものである。

20

【2021】

ここで、当たり入賞コマンド処理（S 5 2 0 6）について、図 3 0 2 を参照して説明をする。図 3 0 2 は、当たり入賞コマンド処理（S 5 2 0 6）の内容を示すフローチャートである。

【2022】

この当たり入賞コマンド処理（S 5 2 0 6）の処理が実行されると、まず、状態設定エリアに基づいて当選時の遊技状態を特定し（S 5 3 0 1）、次いで、当選時の遊技状態が潜確状態であるかを判別する（S 5 3 0 2）。潜確状態では無いと判別すると（S 5 3 0 2 : No）、入賞演出を選択し（S 5 3 0 5）、S 5 3 0 6 の処理へ移行する。一方、S 5 3 0 2 の処理において、潜確状態であると判別されると（S 5 3 0 2 : Yes）、潜確状態中の当たり遊技（大当たり遊技または小当たり遊技）にて実行される入賞演出を選択する際に用いられる演出カウンタ 2 2 3 h の値を取得し（S 5 3 0 3）、取得した演出カウンタ 2 2 3 h の値と、入賞演出テーブル 2 2 2 c b とに基づいて入賞演出を選択する（S 5 3 0 4）。

30

【2023】

S 5 3 0 4 の処理あるいは S 5 3 0 5 の処理を終えると、次に、入賞演出が選択されたかを判別し（S 5 3 0 6）、入賞演出が選択されたと判別した場合は（S 5 3 0 6 : Yes）、選択された入賞演出を示す表示用入賞演出コマンドを設定し（S 5 3 0 7）、本処理を終了する。一方、S 5 3 0 6 の処理において、入賞演出が選択されていないと判別された場合は（S 5 3 0 6 : No）、そのまま本処理を終了する。

40

【2024】

次に、図 3 0 3 を参照して、変動表示設定処理 2（S 4 1 1 2）について説明をする。図 3 0 3 は、変動表示設定処理 2（S 4 1 1 2）の内容を示したフローチャートである。この変動表示設定処理 2（S 4 1 1 2）は、上述した第 1 制御例の変動表示設定処理（図 2 4 3 参照）に対して、演出残確変回数 of の表示内容を更新する処理と、上乗せ演出フラグ 2 2 3 c b がオンに設定されている場合において上乗せ演出を実行する処理とが追加されている。なお、それ以外の同一の要素については同一の符号を付して、その詳細な説明を

50

省略する。

【2025】

まず、変動表示設定処理2（S4112）では、第1制御例の変動表示設定処理（図243）のS4701～S4704と同一の処理が実行され、S4704の処理を終えると、状態設定エリア223iに設定されている情報に基づいて、現在が潜確状態中であるかが判別される（S4731）。

【2026】

S4731の処理において、現在が潜確状態ではないと判別された場合は（S4731：No）、潜確状態中に第3図柄表示装置81に表示される演出残確変回数を更新する処理（S4732～S4736）をスキップしてS4705へ移行する。一方、現在の遊技状態が潜確状態であると判別された場合は（S4731：Yes）、次に、演出確変回数エリア223pに設定されている演出残確変回数を1減算し（S4732）、減算された演出残確変回数の値が0よりも大きいかを判別する（S4733）。S4733の処理において、演出残確変回数の値が0よりも大きいと判別した場合、つまり、第3図柄表示装置81の残回数表示領域D1（図291（a）参照）に「1回」以上の演出残確変回数が表示されている場合は（S4733：Yes）、演出確変回数エリア223pに設定されている演出残確変回数の値に基づいて、表示用残確変回数コマンドを設定する（S4734）。

【2027】

一方、S4733の処理において、演出残確変回数の値が0よりも大きくない（0である）と判別された場合は（S4733：No）、次に、残確変回数エリア223oに設定されている実質残確変回数の値が0よりも大きいかを判別する（S4735）。即ち、演出残確変回数の値が0であるが、実質残確変回数の値が0ではない（1以上）であるか否かを判別する。

【2028】

S4735の処理において、実質残確変回数の値が0よりも大きくない（0である）と判別した場合は（S4735：No）、上述したS4734の処理へと移行し、演出残確変回数の値に基づいて、表示用残確変回数コマンド（即ち、第3図柄表示装置81の残回数表示領域D1に「0回」を示すためのコマンド）を設定する（S4734）。そして、S4705の処理へ移行する。

【2029】

一方、S4735の処理において、実質残確変回数の値が0よりも大きいと判別した場合は（S4735：Yes）、演出残確変回数「???」を示す表示用残確変回数コマンドを設定し（S4736）、S4705の処理へ移行する。このようにすることで、実質残確変回数の値が0では無い状況において、第3図柄表示装置81の残回数表示領域D1に表示される演出残確変回数が「0回」となる場合には「0回」の表示に代えて「???」を表示することができる（図292（b）参照）。よって、演出残確変回数として「0回」が表示された後にも潜確状態が継続してしまう事態を抑制することができる。また、演出残確変回数を「???」とすることにより、遊技者に対して潜確状態がいつまで継続するのかを予測させながら遊技を行わせることができ、演出効果を高めることができる。

【2030】

S4701の処理において、特図1変動開始フラグがオンに設定されていない（オフに設定されている）と判別された場合（S4701：No）、S4731の処理において潜確状態では無いと判別された場合（S4731：No）、および、S4734の処理あるいはS4736の処理を終えると、次いで、上述した第1制御例の変動表示設定処理（図243参照）のS4705と同一の処理が実行される。

【2031】

S4705の処理において、特図2変動開始フラグ223eがオンに設定されていると判別した場合には（S4705：Yes）、次に、特図2変動開始処理を実行する（S4737）。この特図2変動開始処理（S4737）については、図304を参照してその

詳細な内容を後述する。

【2032】

一方、特図2変動開始フラグ223eがオンに設定されていない（オフに設定されている）と判別された場合には（S4705：No）、特図2変動開始処理（S4737）をスキップしてS4709の処理へと移行し、上述した第1制御例の変動表示設定処理（図243参照）のS4709～S4711と同一の処理を実行し、本処理を終了する。

【2033】

以上、説明をしたように、本第3制御例では、潜確状態に突入した（潜確状態が設定された）場合に、内部的に設定される確変回数（120回）よりも少ない回数（例えば「100回」）を残回数表示領域D1に表示するように構成している。これにより、潜確状態が設定された時点で実質残確変回数と演出残確変回数とを相違させる（実質残確変回数よりも演出残確変回数を少なく表示する）ことが可能となるため、潜確状態中において、演出残確変回数を上乗せする演出を実行しやすくなることができる。なお、本制御例では上述した第1制御例と同様に各特図（特図1及び特図2）の変動が実行される毎に（実質残確変回数が減算される毎に）、残回数表示領域D1に表示される演出残確変回数を減算するように構成しているが、例えば、潜確状態において遊技者に有利ではない側の特図（特図1）の変動が実行された場合には演出残確変回数を減算しないように構成してもよい。この場合、本制御例のように潜確状態を開始するタイミング（潜確状態が設定されるタイミング）で残回数表示領域D1に表示される演出残確変回数を実質残確変回数よりも少なく表示することにより、遊技者に有利ではない側の特図（特図1）の変動に対して演出残確変回数を減算しなくても、実質残確変回数よりも演出残確変回数が多くなる事態が発生することを抑制することができる。

【2034】

加えて、本第3制御例では、特図の抽選結果として実質残確変回数が初期値（120回）に設定される大当たりに当選した場合の大当たり遊技および特図の抽選結果として実質残確変回数が初期値（120回）に設定されることが無い小当たりに当選した場合の小当たり遊技中に演出残確変回数を所定回数（例えば、5回～40回）上乗せする上乗せ演出を実行するように構成している。これにより、潜確状態中に当たり遊技（可変入賞装置65が開閉動作する遊技）が実行される場合に、実質確変回数が初期値（120回）に再設定されたか否か（潜確状態中に特図大当たりに当選したか否か）を遊技者が容易に把握してしまうことをより抑制することができる。

【2035】

また、本第3制御例では、潜確状態を開始するタイミング（潜確状態が設定されるタイミング）および潜確状態中に特図大当たりに当選した場合に発生する実質確変回数と演出残確変回数との差を埋めるために、潜確状態中の特図変動演出として残回数表示領域D1に表示される演出残確変回数を上乗せする上乗せ演出を実行するように構成している。これにより、潜確状態中の様々なタイミングで演出残確変回数を上乗せすることができるため、潜確状態中に実質確変回数が初期値（120回）に再設定されたか否か（潜確状態中に特図大当たりに当選したか否か）を遊技者が容易に把握してしまふことをより抑制することができる。

【2036】

さらに、本第3制御例では、各タイミング（特図変動タイミング、当たり遊技実行中タイミング）において実行される上乗せ演出にて表示される上乗せ回数（残回数表示領域D1に表示される演出残確変回数に加算される回数）の値が、実質確変回数と演出残確変回数との差分に基づいて変更されるように構成している（図290参照）。これにより、上乗せ演出により演出残確変回数が大きく加算された場合は、遊技者に対して潜確状態中に実質確変回数が初期（120回）となる特図大当たりに当選したのではと思わせることが可能となるとともに、実質確変回数と演出残確変回数とが大きく乖離した状態で演出残確変回数が「0回」となることを抑制することができる。

【2037】

本第3制御例では、潜確状態中に当たり（例えば、大当たり遊技のうち出玉の少ない大当たり遊技や小当たり遊技）に当選した場合に実行される当たり遊技（大当たり遊技または小当たり遊技）中に実行される当たり中演出として可変入賞装置65へ球が入賞したことに基づく表示を第3図柄表示装置81で実行する構成としている（図293参照）。これにより、潜確状態中に当たり遊技が実行されることを遊技者が容易に把握可能とすることができる。そして、この当たり遊技中に実行される当たり中演出として、第3図柄表示装置81に表示される表示態様（例えば、可変入賞装置65に球が入球した場合に払い出される賞球数を表示する表示態様）が第3図柄表示装置81に表示される割合を大当たり遊技が実行されている場合と小当たり遊技が実行されている場合とで異ならせるように構成している。これにより、小当たり遊技よりも1回の当たり遊技で可変入賞装置65に入賞する球数が多い大当たりで当選した場合であっても、第3図柄表示装置81に表示される表示態様を小当たり遊技に対応する当たり中演出と同様にすることが可能となる。よって、潜確状態中に当たり遊技が実行されることを遊技者に分かりやすく報知（表示）をしながら、その当たり遊技が大当たり遊技なのか小当たり遊技なのかを遊技者に分かり難く報知（表示）することができ、遊技者が最後まで期待を持ちながら潜確状態を遊技することができる。

【2038】

＜第4制御例＞

次に、図305～図325を参照して、第4制御例におけるパチンコ機10について説明する。上述した第1制御例では、潜確状態中に大当たりになり、新たに120回の潜確状態が設定された（確変カウンタ203kの値が120に上書きされた）場合に、表示上の潜確状態の残り回数は大当たりとなる前の回数を引き続き表示させる構成としていた。そして、表示上の潜確状態の残り回数と、実際の潜確状態の残り回数とに差分が生じた状態で、表示上の残り回数が0回になった場合には、実際の残り回数を上乗せして表示させる復活演出を実行する構成としていた。即ち、表示上の残り回数が上乗せ表示されるタイミングを、残り回数が0回となったタイミングに限る構成としていた。

【2039】

これに対して本第4制御例では、実際の潜確状態の残り回数と、表示上の残り回数とに差分が生じている場合において、表示上の残り回数に上乗せ表示する契機を複数設ける構成とした。より具体的には、差分が生じている状態において、変動開始時に上乗せ演出を実行するか否かの抽選を行い、抽選に当選した場合には、表示上の残り回数が上乗せされる可能性があることを示唆する上乗せ演出を実行する構成とした。この上乗せ演出では、枠ボタン22の操作タイミングに応じて上乗せ表示される回数を可変させる構成としている。これにより、遊技者の上乗せ演出に対する参加意欲の向上を図っている。以降、枠ボタン22の操作（押下）によって表示上の残り回数を上乗せする上乗せ演出のことを、押下上乗せ演出と称する。

【2040】

また、本第4制御例では、表示上の残り回数が0回になり、且つ、実際の残り回数が0でない（1以上である）場合に、残り回数の目安を表示させない（非表示にする）非表示態様を設定する構成としている。これにより、潜確状態がいつ終了するかを遊技者が判別し難くすることができるので、潜確状態において緊張感のある遊技性を提供することができる。更に、非表示態様が設定されている場合において、実際の潜確状態の残り回数（確変カウンタ203kの値）が所定回数（5回）以内の状態第2特別図柄の大当たりとなった場合（即ち、潜確状態が終了する直前で潜確状態の残り回数が120回に更新された場合）には、通常の上乗せ演出とは異なる態様の特殊な上乗せ演出（特殊上乗せ演出）を実行する構成としている。これにより、特殊上乗せ演出を確認した遊技者に対して、実際の残り回数が0になる直前で大当たりで当選し、潜確状態が新たに設定されたことを認識させることができるので、遊技者に対してより大きな喜びを与えることができる。

【2041】

また、本第4制御例では、上乗せ演出以外にも、枠ボタン22の操作によって演出態様

が可変する演出が設けられている。具体的には、通常状態や確変状態において、保留図柄の態様を枠ボタン22の操作内容に応じて変化させる保留予告演出が設けられている。この保留予告演出では、予告演出を実行する保留図柄の範囲を遊技者の枠ボタン22に対する操作（遊技者の選択）に基づいて決定し、遊技者が選択した範囲の保留球に対する先読み結果に基づいて、保留図柄を用いた予告演出を実行する構成としている。これにより、選択した範囲に対する予告演出として期待度の高い演出が実行された場合には、遊技者の大当たりに対する期待感を高めることができる。また、選択した範囲に対する予告演出として、期待度の低い演出が実行された場合であっても、選択範囲とは異なる保留球を選択していれば、期待度の高い予告演出が実行されたかも知れないと遊技者に思わせることができる。よって、選択範囲外の保留図柄に対応する保留球に対して、大当たりを期待させることができるという斬新な演出を提供することができる。

10

【2042】

この第4制御例におけるパチンコ機10が、第1制御例におけるパチンコ機10と構成上において相違する点は、音声ランプ制御装置113に設けられたRAM222およびRAM223の構成が一部変更となっている点、音声ランプ制御装置113のMPU221により実行される一部処理が変更されている点である。その他の構成や、主制御装置110のMPU201によって実行される各種処理、音声ランプ制御装置113のMPU221によって実行されるその他の処理、表示制御装置114のMPU231によって実行される各種処理については、第1制御例におけるパチンコ機10と同一である。以下、第1制御例と同一の要素には同一の符号を付し、その図示と説明とを省略する。

20

【2043】

まず、図305～図310を参照して、第4制御例におけるパチンコ機10において実行される特徴的な各種演出の表示態様について説明する。図304、および図306は、本第4制御例において保留予告演出が実行された場合の表示態様を示した図であり、図307、および図308は、本第4制御例において押下上乗せ演出が実行された場合の表示態様を示した図であり、図309、および図310は、潜確状態において残り回数が非表示となる非表示態様が設定された場合の表示態様を示した図である。

【2044】

図304（a）は、本制御例における保留予告演出が開始された場合における第3図柄表示装置81の表示内容を示した図である。図305（a）に示した通り、保留予告演出が開始されると、副表示領域Ds1の左上側に、「誰に餌をあげるかPUSHで決めてね」という文字が表示された表示領域Ds1aが形成される。この文字により、遊技者に対して枠ボタン22の押下を促すことができる。また、保留図柄Dh1～Dh4の下側に、保留図柄の数よりも少ない個数の骨付き肉が載せられたトレイDs1bが表示される。図305（a）の例では、保留球が4個に対して、骨付き肉が3個の場合を例示している。このトレイDs1bは、左右方向へ往復する態様で表示される。

30

【2045】

そして、遊技者が表示領域Ds1aに表示された文字に従って枠ボタン22を押下した場合には、その押下したタイミングでトレイDs1bの往復動作が停止される。図305（b）では、保留図柄Dh2～Dh4の下方にトレイDs1bが配置されたタイミングで枠ボタン22が押下された場合を例示している。この場合、保留図柄Dh2～Dh4の下方でトレイDs1bが停止されると共に、停止されたトレイDs1bの上方に表示された保留図柄Dh2～Dh4の態様として、笑顔で喜んでいる態様に変更される。これにより、態様に変更された保留図柄Dh2～Dh4が、今回の保留予告の対象となったことを遊技者に対して認識させることができる。

40

【2046】

なお、表示領域Ds1aが形成されている間に遊技者が枠ボタン22を押下しなかった場合には、表示領域Ds1aの表示時間（例えば、2秒間）経過時点でトレイDs1bの往復動作が停止される。

【2047】

50

次いで、図305(c)に示した通り、遊技者の操作によって選択された(トレーが下側に停止された)範囲の保留図柄により、トレーに載せられた骨付き肉を食べる演出が実行され、各保留図柄が骨付き肉を食べきった後で、骨付き肉を食べた保留図柄の一部又は全部が卵を産む演出が実行される。図305(c)では、保留図柄Dh2、および保留図柄Dh4が、それぞれ卵Dh2a, Dh4aを産む態様が例示されている。卵を産んだ保留図柄は、期待度の高い保留球に基づく保留図柄であることを遊技者に示唆するために表示される。より具体的には、選択範囲の保留図柄が示す保留球の中に、リーチが発生する保留球が含まれている場合には、その保留球に対応する保留図柄が骨付き肉を完食した後で卵を産む演出が実行される。なお、選択範囲にリーチが発生する保留球に対応する保留図柄が含まれていない場合には、卵を産む演出が実行されることはない。これにより、リーチ演出が発生することを、保留球に基づく第1特別図柄の抽選が実行されるよりも前に遊技者に察知させることができるので、リーチ演出を楽しみに遊技を行わせることができる。よって、遊技者の遊技に対する興趣を向上させることができる。

【2048】

なお、保留予告演出は、リーチ演出が発生する保留球が存在する場合の方が実行を決定され易くなるように構成されている。よって、骨付き肉を食べる演出の後に卵を産む演出が実行されなかった場合には、遊技者が枠ボタン22の操作によって選択した保留図柄の範囲外の保留図柄に、リーチ演出が発生する保留球に対応する保留図柄が含まれている可能性が高くなる。よって、遊技者が選択した範囲内の保留図柄により卵を産む演出が実行されれば、その卵を産んだ保留図柄に対応する保留球に対して大当たりを期待させることができる上に、卵を産む演出が実行されなかった場合には、遊技者が選択した範囲外の保留図柄に対応する保留球に対して大当たりを期待させることができるという斬新な演出を提供することができる。よって、遊技者の遊技に対する興趣を向上させることができる。

【2049】

保留図柄が卵を産む演出の実行後は、図306(a)に示した通り、表示領域Ds1aの内部に、枠ボタン22の連打を促す画像が表示される。この画像により、枠ボタン22を連打することで演出が発展することを遊技者に認識させることができるので、遊技者に対して枠ボタン22を連続して押下させることができる。よって、遊技者の保留予告演出に対する参加意欲を向上させることができる。

【2050】

遊技者が表示領域Ds1aに表示された画像の指示に従って枠ボタン22を連打し、演出発生時に定められた規定の連打回数に到達すると、保留図柄Dh1~Dh4の右側に表示された家屋Ds1cの内部に卵が移動する演出が実行される。なお、卵は保留された順序が古い保留図柄から順に移動する。図306(b)は、保留図柄Dh2の上部に表示された卵Dh2aのみが家屋Ds1cの内部に移動する場合を例示している。家屋Ds1cへの移動は、保留球に基づく変動表示においてスーパーリーチに発展する可能性があることを示唆している。スーパーリーチは、特別図柄の抽選結果が大当たりの場合に選択され易く、外れの場合に選択され難いので、大当たりとなる期待度が高くなる。よって、遊技者に対して、枠ボタン22をより真剣に連打させることができる。なお、家屋Ds1cに移動しただけではスーパーリーチが発生するか否かが未確定であり、図306(c)に示したように、卵Dh2aが割れて、中から「スーパーリーチ確定」という文字が発生した場合に、スーパーリーチが確定する。

【2051】

このように、本第4制御例では、保留予告演出が実行された場合に、予告が発生させる保留図柄の範囲を遊技者の選択によって決定する構成としている。これにより、保留予告演出の内容に応じて、遊技者が選択した範囲内の保留球に期待感を抱かせたり、遊技者の選択範囲外の保留球に期待感を抱かせることができる。よって、これまでにない斬新な保留予告演出を提供することができる。

【2052】

なお、本第4制御例では、枠ボタン22の連打により家屋Ds1cへと卵の図柄が移動

するか否かを報知する構成としていたが、これに限られるものではない。例えば、家屋 D s 1 c へと移動する演出を省略し、連打によって卵が割れればスーパーリーチが確定するという態様の演出を実行してもよい。つまり、遊技者による 1 回の連打で、スーパーリーチに発展するのかが否かを全ての卵図柄に対して一括して報知する構成としてもよい。このように構成することで、より判り易い演出とすることができる。

【2053】

次に、図 307、および図 308 を参照して、潜確状態中に実行される押下上乗せ演出について説明する。この押下上乗せ演出は、枠ボタン 22 の押下（操作）を行うことで表示上の潜確状態の残り回数が上乗せされる可能性があることを示す演出である。この押下上乗せ演出には、遊技者が枠ボタン 22 を操作した場合に上乗せされる回数が比較的少ない（または 0 回となる）通常態様と、上乗せされる回数が比較的多い特別態様とが設けられている。特別態様は、表示上の残りの潜確状態の回数と、実際の残りの潜確状態の回数との差分が 30 以上となっている場合や、第 2 特別図柄の抽選結果が大当たりとなった場合に選択され易い態様である。一方、通常態様は、表示上の残り回数と、実際の残り回数との差分が 30 未満の場合に選択され易くなる態様である。

【2054】

まず、通常態様について、図 307、および図 308（a）を参照して説明する。図 307（a）は、通常態様の押下上乗せ演出の実行開始時における第 3 図柄表示装置 81 の表示内容の一例を示した図である。図 307（a）に示した通り、押下上乗せ演出が開始されると、主表示領域 D m の中央付近に「push」という文字が記載されたボタン D 2 が表示されると共に、その上側に「上乗せチャンス」という文字が表示される。更に、ボタン D 2 の下方には、横長略長方形形状の表示領域 D 3 が表示されると共に、表示領域 D 3 の下方に、「タイミングを合わせてボタンを押せ！！」という文字が表示された表示領域 D 4 が表示される。表示領域 D 3 は、「？」の文字が付された小領域 D 3 b、D 3 f と、「チャンス！」の文字が付された小領域 D 3 c、D 3 e と、「激アツ！！！」の文字が付された小領域 D 3 d と、各小領域上を正面視左側から右側に向かってスクロールするスクロールバー D 3 a とで構成されている。これらの表示内容により、タイミング良く枠ボタン 22 を操作することにより表示上の確変回数が増加する可能性があることを遊技者に対して容易に認識させることができる。なお、上乗せ回数は、小領域 D 3 d 上にスクロールバー D 3 a が配置されたタイミングで枠ボタン 22 を押下した場合に最も多くなり、小領域 D 3 b、D 3 f 上にスクロールバー D 3 a が配置されたタイミングで枠ボタン 22 を押下した場合に最も少なくなる。

【2055】

図 307（b）は、小領域 D 3 d 上にスクロールバー D 3 a が配置されたタイミングで枠ボタン 22 を押下した場合の表示内容を示した図である。図 307（b）に示した通り、「激アツ！！！」という文字が付された小領域 D 3 d 上にスクロールバー D 3 a が配置されたタイミングで遊技者が枠ボタン 22 を操作（押下）すると、「+5」という文字が表示された上乗せ回数表示領域 D 5 が表示されると共に、その上乗せ回数表示領域 D 5 の上側に、「GET」という文字が表示される。また、残回数表示領域 D 1 に表示された残り回数に 5 回が上乗せ表示される。更に、表示領域 D 4 に対して、「上乗せ 5 回 GET！！！」という文字が表示される。これらの表示内容により、遊技者に対して今回の押下上乗せ演出において上乗せされた表示上の残り回数を容易に理解させることができる。なお、スクロールバー D 3 a を押下するタイミングと、上乗せされる表示上の残り回数との対応関係は、音声ランプ制御装置 113 の ROM 222 に規定されている。

【2056】

図 308（a）は、上乗せされる期待度が低い「？」の文字が付された小領域 D 3 f 上にスクロールバー D 3 a が配置されたタイミングで遊技者が枠ボタン 22 を押下した場合の表示内容を示した図である。この場合は、図 308（a）に示した通り、ボタン D 2 が真二つに割れると共に、ボタン D 2 の上方に「残念・・・」という文字が表示される。また、表示領域 D 4 に対して、「上乗せ失敗・・・」という文字が表示される。これらの表

示内容により、遊技者に対して枠ボタン２２の操作タイミングが悪かったことを容易に認識させることができる。よって、次に押下上乗せ演出が実行された場合には、より良いタイミングで枠ボタン２２を押下しようと思わせることができるので、遊技者の押下上乗せ演出に対する参加意欲を向上させることができる。

【２０５７】

次に、図３０８（ｂ）を参照して、特別態様の押下上乗せ演出について説明する。特別態様の押下上乗せ演出が実行されると、主表示領域Ｄｍの画面中央付近に、通常態様で表示されるよりも巨大なボタンＤ２が表示されると共に、ボタンＤ２の上側に、「超上乗せチャンス」という文字が表示される。これにより、見た目から明らかに通常態様とは異なる特別な演出が開始されたことを遊技者に対して理解させることができる。

10

【２０５８】

また、表示領域Ｄ３の各小領域Ｄ３ｂ～Ｄ３ｈには、スクロールバーＤ３ａが配置されたタイミングで枠ボタン２２が押下された場合に上乗せ表示される回数（５回～３０回）が表示される態様に設定されると共に、表示領域Ｄ４に対して、「己の力で上乗せ回数を決めるんだ！！」という文字が表示される。これらにより、遊技者に対して、自己が枠ボタン２２を操作したタイミングが上乗せ回数を左右すること（所謂、出来レースではないこと）を遊技者に対して認識させることができる。よって、遊技者に対してより積極的に枠ボタン２２を押下させることができるので、遊技者の押下上乗せ演出に対する参加意欲を向上させることができる。

【２０５９】

20

次に、図３０９、および図３１０を参照して、潜確状態中の非表示態様について説明する。この非表示態様は、上述した通り、表示上の潜確状態の残り回数が０回になった場合に設定される可能性があり、潜確状態がいつ終了するかを不明確にして遊技者に緊張感を与えるための演出である。

【２０６０】

図３０９（ａ）に示すように、残回数表示領域Ｄ１に表示された潜確状態の残り回数が０回になると、第１制御例と同様に、ウサギを模したキャラクタ８１１が地面に倒れ込む態様に設定される。また、本制御例では、キャラクタ８１１の上部に表示された表示領域８１２に「終了・・・？」という文字が表示される。即ち、潜確状態が終了するか否かがまだわからないかのような表示内容に設定される。

30

【２０６１】

そして、実際の潜確状態の残り回数が０回になっていなかった場合には、図３０９（ｂ）に示した非表示態様に移行する。具体的には、図３０９（ｂ）に示した通り、ウサギを模したキャラクタ８１１の背後から岩石８１３が迫ってくる態様の演出が実行されると共に、主表示領域Ｄｍの下方に、「ピンチ！！」という文字が複数表示された表示領域が出現する。更に、残回数表示領域Ｄ１の内部に、残りの潜確状態の回数の目安に代えて、「？？？」という文字が表示される。これらの表示により、潜確状態は未だ終了していないものの、いつ終了するのかわからない状態になったということを認識させることができる。よって、潜確状態の終了が近いのかもしれないという不安感から、遊技に対して緊張感を持って臨ませることができる。

40

【２０６２】

図３１０（ａ）は、非表示態様において、実際の潜確状態の残り回数が０回になり、潜確状態が終了した場合の表示内容を示した図である。図３１０（ａ）に示した通り、非表示態様が設定されている状態で潜確状態が終了すると（確変カウンタ２０３ｋの値が０になると）、キャラクタ８１１が岩石８１３によって押し潰される演出が行われる。押し潰されたキャラクタ８１１の上方の表示領域８１２に、「終了！！」という文字が表示される。これらの表示により、潜確状態が終了したことを遊技者に対して明確に理解させることができる。

【２０６３】

また、図３１０（ｂ）は、非表示態様に設定され、且つ、潜確状態の残り回数が５回以

50

内の状態で大当たりとなった場合の表示態様（ピンチ脱出演出）を示した図である。潜確状態の終了間際で第2特別図柄の大当たりになると、基本的に大当たり後に120回の潜確状態が設定されるため、遊技者にとって有利となる。この場合には、図310（b）に示した通り、キャラクタ811が、背後から迫ってきた岩石813を飛び越える演出が実行される。また、岩石813の左側に「ピンチ脱出！！」という文字が表示されると共に、残回数表示領域D1の表示が、「残り100回」に更新される。このピンチ脱出演出は、潜確状態の終了間際（潜確状態が残り5回以内）で大当たりとなった場合にしか行われないため、このピンチ脱出演出を確認した遊技者に対して、潜確状態が終了する間際で大当たりとなり、新たに潜確状態が付与されたことを認識させることができる。従って、遊技者に対し、タイミング良く大当たりとなったことを喜ばせることができるので、遊技者の遊技に対する興趣を向上させることができる。

【2064】

＜第4制御例における電氣的構成＞

次に、図311～図315を参照して、本第4制御例におけるパチンコ機10の電氣的構成について説明する。まず、図311（a）は、本第4制御例における音声ランプ制御装置113のROM222の構成を示したブロック図である。図311（a）に示した通り、本第4制御例におけるROM222には、第1制御例におけるROM222の構成に加えて、上乗せ演出選択テーブル222daと、押下期間テーブル222dbと、保留予告判定テーブル222dcとが設けられている。

【2065】

上乗せ演出選択テーブル222daは、潜確状態において押下上乗せ演出を実行するか否か、および実行する押下上乗せ演出の態様（通常態様、特別態様のいずれか）を決定するために参照されるデータテーブルである。この上乗せ演出選択テーブル222daの詳細について、図312、および図313を参照して説明する。

【2066】

図312（a）は、上乗せ演出選択テーブル222daの構成を示すブロック図である。図312（a）に示した通り、上乗せ演出選択テーブル222daは、特別図柄の抽選結果が小当たりとなり、且つ、遊技者の押下上乗せ演出に対する参加度が通常（過去5回以内の上乗せ演出で遊技者が枠ボタン22を操作している）場合に参照される参加度通常用テーブル222da1と、特別図柄の抽選結果が小当たりとなり、且つ、遊技者の押下上乗せ演出に対する参加度が低い（過去5回以上に渡る上乗せ演出で遊技者が枠ボタン22を操作していない）場合に参照される参加度低用テーブル222da2と、特別図柄の抽選で大当たりとなった場合に参照される大当たり用テーブル222da3とが設けられている。

【2067】

まず、参加度通常用テーブル222da1の詳細について、図312（b）を参照して説明する。図312（b）は、参加度通常用テーブル222da1の規定内容を示した図である。図312（b）に示した通り、参加度通常用テーブル222da1は、表示上の潜確状態の残り回数と、実際の潜確状態との残り回数との差分毎に、演出カウンタ223hの値の範囲と、押下上乗せ演出の種別（態様）とが対応付けて規定されている。

【2068】

図312（b）に示した通り、表示上の潜確状態の残り回数と、実際の潜確状態との残り回数との差分が5回～29回の範囲内の場合、演出カウンタ223hの値が「0～95」の範囲に対して「上乗せ演出無し」が対応付けて規定されている。一方、演出カウンタ223hの値が「96～99」の範囲には、「通常態様」が対応付けて規定されている。このため、特別図柄の抽選で小当たりとなり、参加度通常用テーブル222da1が参照された場合には、96%（96/100）の割合で「上乗せ演出無し」が選択されるので、押下上乗せ演出が実行されない。また、4%（4/100）の割合で通常態様の押下上乗せ演出が実行される。なお、表示上の潜確状態の残り回数と、実際の潜確状態との残り回数との差分が5回～29回の範囲内において特別態様を選択しないのは、表示上の残り

回数と実際の残り回数との差分を上回る上乗せ表示が行われてしまうことを防止するためである。

【2069】

また、表示上の潜確状態の残り回数と、実際の潜確状態の残り回数との差分が30回以上の場合、演出カウンタ223hの値が「0～90」の範囲に対して「上乗せ演出無し」が対応付けて規定されている。一方、演出カウンタ223hの値が「91～97」の範囲には、「通常態様」が対応付けて規定され、演出カウンタ223hの値が「98, 99」の範囲には、「特別態様」が対応付けて規定されている。このため、特別図柄の抽選で小当たりとなり、参加度通常用テーブル222da1が参照された場合には、91%（91／100）の割合で「上乗せ演出無し」が選択されるので、押下上乗せ演出が実行されない。また、7%（7／100）の割合で通常態様の押下上乗せ演出が実行され、2%（2／100）の割合で特別態様の押下上乗せ演出が実行される。

10

【2070】

このように、表示上の残り回数と実際の残り回数との差分が多ければ（30以上であれば）、押下上乗せ演出の発生確率が上昇する構成としているので、差分が多くなりすぎることを防止することができる。

【2071】

次に、図313（a）を参照して、参加度低用テーブル222da2の詳細について説明する。図313（a）は、この参加度低用テーブル222da2の規定内容を示した図である。図313（a）に示した通り、表示上の潜確状態の残り回数と、実際の潜確状態との残り回数との差分が5回～29回の範囲内の場合、演出カウンタ223hの値が「0～90」の範囲に対して「上乗せ演出無し」が対応付けて規定されている。一方、演出カウンタ223hの値が「91～99」の範囲には、「通常態様」が対応付けて規定されている。このため、特別図柄の抽選で小当たりとなり、参加度通常用テーブル222da1が参照された場合には、91%（91／100）の割合で「上乗せ演出無し」が選択されるので、押下上乗せ演出が実行されない。また、9%（9／100）の割合で通常態様の押下上乗せ演出が実行される。即ち、遊技者の押下上乗せ演出に対する参加度が低い場合には、押下上乗せ演出の頻度をアップ（4%→9%）させている。これにより、遊技者の押下上乗せ演出に対する参加意欲を向上させることができる。

20

【2072】

また、表示上の潜確状態の残り回数と、実際の潜確状態の残り回数との差分が30回以上の場合、演出カウンタ223hの値が「0～80」の範囲に対して「上乗せ演出無し」が対応付けて規定されている。一方、演出カウンタ223hの値が「81～94」の範囲には、「通常態様」が対応付けて規定され、演出カウンタ223hの値が「95～99」の範囲には、「特別態様」が対応付けて規定されている。このため、特別図柄の抽選で小当たりとなり、参加度通常用テーブル222da1が参照された場合には、81%（81／100）の割合で「上乗せ演出無し」が選択されるので、押下上乗せ演出が実行されない。また、14%（14／100）の割合で通常態様の押下上乗せ演出が実行され、5%（5／100）の割合で特別態様の押下上乗せ演出が実行される。即ち、表示上の潜確状態の残り回数と、実際の潜確状態の残り回数との差分が30回以上の場合にも、押下上乗せ演出の頻度をアップ（9%→19%）させている。これにより、遊技者の押下上乗せ演出に対する参加意欲を向上させることができる。

30

40

【2073】

次に、図313（b）を参照して、大当たり用テーブル222da3について説明する。この大当たり用テーブル222da3は、上述した通り、潜確状態中に特別図柄の抽選で大当たりとなった場合に参照されるテーブルである。図313（b）に示した通り、表示上の潜確状態の残り回数と、実際の潜確状態との残り回数との差分が5回～29回の範囲内の場合、演出カウンタ223hの値が「0～99」の範囲に対して「通常態様」が対応付けて規定されている。即ち、必ず通常態様の押下上乗せ演出が実行される。

【2074】

50

また、表示上の潜確状態の残り回数と、実際の潜確状態の残り回数との差分が30回以上の場合、演出カウンタ223hの値が「0～49」の範囲に対して「通常態様」が対応付けて規定され、演出カウンタ223hの値が「50～99」の範囲には、「特別態様」が対応付けて規定されている。つまり、必ず通常態様、または特別態様の押下上乗せ演出が実行される。このように、潜確状態において、表示上の残り回数と実際の残り回数との差分が5以上の状態で大当たりになった場合は、必ず押下上乗せ演出が実行される構成としている。このように構成することで、押下上乗せ演出が発生した場合に、大当たりとなったことを期待させることができる。特に、特別態様の上乗せ演出は、期待度通常用テーブル222da1や期待度低用テーブル222da2に比較して大幅に選択率がアップする。よって、特別態様の押下上乗せ演出が発生した場合に、より強く大当たりとなったことを期待させることができる。よって、押下上乗せ演出の態様に注目して遊技を行わせることができるので、遊技者の遊技に対する興趣を向上させることができる。

10

【2075】

なお、本第4制御例では、表示上の残り回数と、実際の残り回数との差分が5以上の状態で第2特別図柄の大当たりとなった場合に必ず押下上乗せ演出が設定される構成としていたが、これに限られるものではない。例えば、押下上乗せ演出が設定される割合を下げて、80%の割合で押下上乗せ演出が設定される構成としてもよい。このように構成することで、表示上の残り回数と、実際の残り回数との差分を生じさせ易くできるので、押下上乗せ演出をより効果的に実行することができる。

20

【2076】

図311に戻って説明を続ける。押下期間テーブル222dbは、押下上乗せ演出の実行中において、枠ボタン22を押下したタイミングに応じた上乗せ表示回数を規定したデータテーブルである。この押下期間テーブル222dbの詳細について、図313(c)、図314を参照して説明する。

【2077】

まず、図313(c)は、押下期間テーブル222dbの構成を示したブロック図である。図313(c)に示した通り、押下期間テーブル222dbには通常態様の押下上乗せ演出が設定された場合に参照される通常用テーブル222db1と、特別態様の押下上乗せ演出が設定された場合に参照される特別用テーブル222db2とが含まれている。押下上乗せ演出の実行が決定されると、決定された押下上乗せ演出に対応するテーブルが読み出されて、後述するRAM223の押下期間格納エリア223daに格納される。押下上乗せ演出の実行中に枠ボタン22の押下を検出した場合は、この押下期間格納エリア223daに格納されたテーブルが参照されて、上乗せ回数が決定される。

30

【2078】

まず、図314(a)を参照して、通常用テーブル222db1の詳細について説明する。図314(a)は、通常用テーブル222db1の規定内容を示した図である。図314(a)に示した通り、通常用テーブル222db1には、押下上乗せ演出が開始されてからの経過時間に対応付けて、残回数表示領域D1に上乗せされる回数(上乗せ値)が規定されている。なお、演出が開始されてからの経過時間は、RAM223の押下期間タイマ223dbによりカウントされる。

40

【2079】

図314(a)に示した通り、経過時間が0～699ミリ秒の範囲には、上乗せ値として「0」が対応付けられている。なお、この間(押下上乗せ演出開始から0～699ミリ秒の範囲)における第3図柄表示装置81の表示態様は、スクロールバーD3aが、「?」の文字が付された小領域D3b上を移動する態様となる。また、経過時間が700ミリ秒～999ミリ秒の範囲には、上乗せ値として「3」が対応付けられている。なお、この間(押下上乗せ演出開始から700～999ミリ秒の範囲)における第3図柄表示装置81の表示態様は、スクロールバーD3aが、「チャンス!」の文字が付された小領域D3c上を移動する態様となる。また、経過時間が1000ミリ秒～1499ミリ秒の範囲には、上乗せ値として「5」が対応付けられている。なお、この間(押下上乗せ演出開始か

50

ら1000～1499ミリ秒の範囲)における第3図柄表示装置81の表示態様は、スクロールバーD3aが、「激アツ!!!」の文字が付された小領域D3d上を移動する態様となる。

【2080】

以下同様に、経過時間が1500～1799ミリ秒の範囲(スクロールバーD3aが小領域D3eに重なる期間)には、上乗せ値として「2」が対応付けられ、経過時間が1800～2500ミリ秒の範囲(スクロールバーD3aが小領域D3fに重なる期間)には、上乗せ値として「0」が対応付けられている。

【2081】

このように、通常用テーブル222db1には、通常態様の押下上乗せ演出の演出態様(スクロールバーD3aの位置の計時変化)に応じた経過時間と、上乗せ値との対応関係が規定されている。これにより、遊技者が枠ボタン22を押下した時点における表示態様(スクロールバーD3aの位置)に応じた回数を上乗せ表示させることができる。

【2082】

次に、図314(b)を参照して、特別用テーブル222db2の詳細について説明する。図314(b)は、通常用テーブル222db2の規定内容を示した図である。

【2083】

図314(b)に示した通り、経過時間が0～799ミリ秒の範囲(スクロールバーD3aが小領域D3bに重なる期間)には、上乗せ値として「5」が対応付けられ、経過時間が800～999ミリ秒の範囲(スクロールバーD3aが小領域D3cに重なる期間)には、上乗せ値として「10」が対応付けられ、経過時間が1000～1099ミリ秒の範囲(スクロールバーD3aが小領域D3dに重なる期間)には、上乗せ値として「20」が対応付けられ、経過時間が1100～1299ミリ秒の範囲(スクロールバーD3aが小領域D3eに重なる期間)には、上乗せ値として「10」が対応付けられ、経過時間が1300～1999ミリ秒の範囲(スクロールバーD3aが小領域D3fに重なる期間)には、上乗せ値として「5」が対応付けられ、経過時間が2000～2049ミリ秒の範囲(スクロールバーD3aが小領域D3gに重なる期間)には、上乗せ値として「30」が対応付けられ、経過時間が2050～2500ミリ秒の範囲(スクロールバーD3aが小領域D3hに重なる期間)には、上乗せ値として「5」が対応付けられている。

【2084】

この特別用テーブル222db2により、枠ボタン22を押下したタイミングでスクロールバーD3aが通過中の小領域に表示された上乗せ回数を正確に残回数表示領域D1に上乗せ表示させることができる。

【2085】

図311(a)に戻って説明を続ける。保留予告判定テーブル222dcは、保留予告演出を実行するか否かを判別するために参照されるテーブルである。上述した通り、保留予告演出は、遊技状態が通常状態、または確変状態において第1特別図柄の保留球が増加した場合に実行される可能性があり、保留球の中に期待度の高い抽選結果が存在することを示唆するために実行される演出である。この保留予告判定テーブル222dcの詳細について、図315を参照して説明する。

【2086】

図315は、保留予告判定テーブル222dcの規定内容を示した図である。図315に示した通り、保留予告判定テーブル222dcは、保留球の中にリーチ演出が発生する保留球が存在する場合に参照されるリーチ有り時用テーブルと、保留球の中にリーチ演出が発生する保留球が存在しない場合に参照されるリーチ無し時用テーブルとで構成されている。各テーブルには、保留球数毎に、保留予告演出の実行が決定される演出カウンタ223hの値が対応付けられている。

【2087】

図315に示した通り、リーチ有り時用テーブルにおいて、保留球数が0～2の範囲には演出カウンタ223hの値が規定されていない。即ち、保留球数が2以下の場合には保

10

20

30

40

50

留予告演出が設定されない。一方、保留球数が3個の場合には、演出カウンタ223hの値の範囲として「0～9」が対応付けられ、保留球数が4個の場合には、演出カウンタ223hの値の範囲として「0～15」が対応付けられている。即ち、保留球数が多いほど、保留予告演出が実行され易くなるように構成している。よって、遊技者に対して保留球をより多く貯めようとして積極的に球を発射させることができるので、遊技者の参加意欲を向上させることができる。

【2088】

また、図315に示した通り、リーチ無し時用テーブルでも、保留球数が0～2の範囲には演出カウンタ223hの値が規定されていない。一方、保留球数が3個の場合に歯、演出カウンタ223hの値として「0」が対応付けられ、保留球数が4個の場合には、演出カウンタ223hの値の範囲として「0, 1」が対応付けられている。即ち、リーチ無し時用テーブルには、リーチ有り時用テーブルに比べて保留予告演出の実行が決定される乱数値（カウンタ値）が少ない。よって、保留球の中にリーチ演出が行われる保留球が存在する方が、保留予告演出が実行され易くなるので、保留予告演出が開始された段階で、遊技者に対してリーチ演出に発展することを強く期待させることができる。

【2089】

次に、図311(b)を参照して、本第4制御例における音声ランプ制御装置113に設けられたRAM223の構成について説明する、図311(b)は、RAM223の構成を示したブロック図である。本第4制御例におけるRAM223は、第1制御例におけるRAM223の構成に対して、押下期間格納エリア223daと、押下期間タイマ223dbと、連打カウンタ223dcとが追加されている点で相違している。

【2090】

押下期間格納エリア223daは、押下上乗せ演出の実行が決定された場合に、決定された押下上乗せ演出の種別に対応する押下期間を格納しておくための記憶領域である。即ち、押下上乗せ演出の開始が決定された場合に、押下期間テーブル222dbから読み出したテーブル（通常用テーブル222db1、または特別用テーブル222db2）が格納される（図321のS4392参照）。押下上乗せ演出の実行中に枠ボタン22の押下を検出した場合は、この押下期間格納エリア223daに格納されたテーブルと、後述する押下期間タイマ223dbのタイマ値とに基づいて、上乗せ値が決定され、残回数表示領域D1に表示された残り回数が更新される。

【2091】

押下期間タイマ223dbは、押下上乗せ演出が開始してからの経過時間を計時するタイマである。この押下期間タイマ223dbのタイマ値と、押下期間格納エリア223daに格納されたテーブルとに基づいて、押下上乗せ演出における上乗せ値が決定される。

【2092】

連打カウンタ223dcは、保留予告演出において枠ボタン22の連打を促す演出（図306(a)参照）が発生した場合に、演出毎に予め定められている上限値が設定され、演出中に遊技者が枠ボタン22を操作する毎に値が1ずつ減算されるカウンタである（図318のS5703参照）。枠ボタン22の連打を促す演出の実行中に、この連打カウンタ223dcの値が0になると、演出が次の段階に発展する（卵図柄が家屋Ds1cの内部に移動する）。

【2093】

押下済フラグ223ddは、1の押下上乗せ演出において、遊技者により枠ボタン22の操作（押下）が実行済みであるか否かを示すフラグである。この押下済フラグ223ddがオンであれば、1の押下上乗せ演出において、枠ボタン22の操作（押下）を検出済みであることを意味し、オフであれば、枠ボタン22の操作（押下）が未検出であることを意味する。押下上乗せ演出の実行中に枠ボタン22の操作（押下）を検出した場合には、この押下済フラグ223ddが参照され、状態がオフの場合にのみ、押下期間テーブル格納エリア223daに格納された押下期間に対応する上乗せ値が読み出され、残回数表示領域D1に対して上乗せ表示される（図317のS5605参照）。即ち、1の上乗せ

演出において遊技者が枠ボタン 2 2 の操作（押下）を複数回行ったとしても、最初の操作（押下）に対する上乗せのみを実行する構成としている。また、この押下済フラグ 2 2 3 d d がオフの状態では、押下上乗せ演出が終了した場合には、後述する参加度カウンタ 2 2 3 d f の値に 1 が加算される。即ち、遊技者が押下上乗せ演出に参加（枠ボタン 2 2 を押下）しなかった回数が参加度カウンタ 2 2 3 d f によりカウントされる。本制御例では、この参加度カウンタ 2 2 3 d f のカウント値に応じて、押下上乗せ演出の実行頻度を可変させる構成としている。

【2094】

保留予告中フラグ 2 2 3 d e は、保留予告演出（図 3 0 5、図 3 0 6 参照）の実行中であるか否かを示すフラグであり、オンであれば保留予告演出の実行中を、オフであれば保留予告演出の実行中でないことを示す。この保留予告中フラグ 2 2 3 d e は、保留予告演出の実行が決定された場合にオンに設定され（図 3 2 2 の S 5 8 0 8 参照）、保留予告演出の終了時にオフに設定される（図 3 2 5 の S 5 8 3 5 参照）。この保留予告中フラグ 2 2 3 d e がオンの間は、新たな保留予告演出が実行されることが回避される。これにより、保留予告が重複して実行され、遊技者を混乱させてしまうことを防止（抑制）することができる。

【2095】

参加度カウンタ 2 2 3 d f は、押下上乗せ演出に対する遊技者の参加度合を示すカウンタである。この参加度カウンタ 2 2 3 d f は、押下上乗せ演出が、枠ボタン 2 2 の操作を検出せずに終了した場合にその値が 1 ずつ加算され（図 3 1 6 の S 5 5 0 9 参照）、押下上乗せ演出中に枠ボタン 2 2 の操作を検出した場合に、値が 0 にリセットされる（図 3 1 7 の S 5 6 0 9 参照）。即ち、参加度カウンタ 2 2 3 d f の値は、遊技者が押下上乗せ演出において枠ボタン 2 2 を押下しなかった（参加しなかった）連続回数をカウントしている。本制御例では、この参加度カウンタ 2 2 3 d f のカウント値に応じて押下上乗せ演出の実行頻度を可変させる構成としている。即ち、参加度カウンタ 2 2 3 d f のカウント値が 5 より大きければ（遊技者が 6 回以上連続で押下上乗せ演出に参加していなければ）、押下上乗せ演出の決定割合をアップさせる構成としている。これにより、遊技者に対してより枠ボタン 2 2 の操作（押下）を促す機会をアップさせることができるので、遊技者の押下上乗せ演出に対する参加意欲を向上させることができる。

【2096】

非表示設定フラグ 2 2 3 d g は、潜確状態中の表示態様として非表示態様（図 3 0 9（b）参照）が設定されているか否かを示すフラグである。この非表示設定フラグ 2 2 3 d g がオンであれば、非表示態様が設定されていることを示し、オフであれば、非表示態様が設定されていないことを示す。この非表示設定フラグ 2 2 3 d g は、非表示態様が設定された場合にオンに設定され（図 3 2 4 の S 5 8 9 6 参照）、上乗せ演出（押下上乗せ演出、特殊上乗せ演出）が設定された場合や（図 3 2 1 の S 4 3 9 5、図 3 2 3 の S 5 8 6 0 参照）、非表示態様中に潜確状態が終了した場合に（図 3 2 3 の S 5 8 5 8 参照）オフに設定される。

【2097】

＜第 4 制御例における音声ランプ制御装置の制御処理について＞

次に、図 3 1 6～図 3 2 5 を参照して、第 4 制御例における音声ランプ制御装置 1 1 3 の M P U 2 2 1 により実行される各種制御処理について説明を行う。まず、図 3 1 6 を参照して、音声ランプ制御装置 1 1 3 のメイン処理（図 2 3 6 参照）の中で実行される枠ボタン入力監視・演出処理（S 4 1 0 7）について説明する。図 3 1 6 は、この枠ボタン入力監視・演出処理（S 4 1 0 7）を示したフローチャートである。

【2098】

この枠ボタン入力監視・演出処理（図 3 1 6 参照）が開始されると、まず、枠ボタン 2 2 の押下を検出したか否か判別し（S 5 5 0 1）、枠ボタン 2 2 の押下を検出したと判別した場合は（S 5 5 0 1：Y e s）、次いで、押下上乗せ演出の実行中であるか否かを判別する（S 5 5 0 2）。

【2099】

S 5 5 0 2 の処理において、押下上乘せ演出の実行中であると判別した場合は（S 5 5 0 2 : Y e s）、押下上乘せ演出において枠ボタン 2 2 の操作タイミングに対応する上乘せ値を残回数表示領域 D 1 に対して上乘せ表示させるための上乘せ演出中押下処理を実行して（S 5 5 0 3）、本処理を終了する。この上乘せ演出中押下処理（S 5 5 0 3）の詳細については、図 3 1 7 を参照して後述する。

【2100】

一方、S 5 5 0 2 の処理において、押下上乘せ演出の実行中でないと判別した場合は（S 5 5 0 2 : N o）、次いで、保留予告演出の実行中であるか否かを判別する（S 5 5 0 4）。S 5 5 0 4 の処理において、保留予告演出中であると判別した場合は（S 5 5 0 4 : Y e s）、保留予告演出における枠ボタン 2 2 の操作に対応する演出を実行するための保留予告中押下処理を実行して（S 5 5 0 5）、本処理を終了する。この保留予告中押下処理（S 5 5 0 5）の詳細については、図 3 1 8 を参照して後述する。また、S 5 5 0 4 の処理において、保留予告演出の実行中でないと判別した場合は（S 5 5 0 4 : N o）、その他の押下タイミングに応じた処理を実行して（S 5 5 0 6）、本処理を終了する。なお、その他の押下タイミングとは、例えば、背面画像を変更可能なタイミング等である。本第 4 制御例では、上述した通り、複数の背面画像が規定されており、変動停止状態において遊技者が枠ボタン 2 2 を操作する毎に背面種別が切り替わる構成としている。これにより、遊技が単調となってしまうことを防止（抑制）することができる。

【2101】

また、S 5 5 0 1 の処理において、枠ボタン 2 2 の押下を検出していないと判別した場合は（S 5 5 0 1 : N o）、次に、押下上乘せ演出の終了タイミングであるか否かを判別し（S 5 5 0 7）、押下上乘せ演出の終了タイミングであると判別した場合は（S 5 5 0 7 : Y e s）、次いで、押下済フラグ 2 2 3 d d がオンであるか否かを判別する（S 5 5 0 8）。そして、押下済フラグ 2 2 3 d d がオフであると判別した場合は（S 5 5 0 8 : N o）、遊技者が押下上乘せ演出において枠ボタン 2 2 の操作（押下）を行わずに押下上乘せ演出が終了した（遊技者が今回の押下上乘せ演出に参加していない）ことを意味するので、参加度カウンタ 2 2 3 d f の値に 1 を加算して更新し（S 5 5 0 9）、本処理を終了する。一方、S 5 5 0 7 の処理において、押下上乘せ演出の終了タイミングでないと判別した場合や（S 5 5 0 7 : N o）、S 5 5 0 8 の処理において、押下済フラグ 2 2 3 d d がオンであると判別した場合は（S 5 5 0 8 : Y e s）、S 5 5 0 9 の処理を実行せずに、そのまま本処理を終了する。

【2102】

これらの S 5 5 0 7 ~ S 5 5 0 9 の処理を実行することにより、遊技者の押下上乘せ演出に対する参加度合を複数の上乘せ演出に渡って蓄積することができる。よって、遊技者の参加度合に応じて適切に押下上乘せ演出を設定することができる。

【2103】

次いで、図 3 1 7 を参照して、上乘せ演出中押下処理（S 5 5 0 3）の詳細について説明を行う。この上乘せ演出中押下処理（S 5 5 0 3）は、上述した通り、枠ボタン 2 2 の操作タイミングに対応する上乘せ値を残回数表示領域 D 1 に対して上乘せ表示させるための処理である。

【2104】

この上乘せ演出中押下処理（S 5 5 0 3）が開始されると、まず、押下済フラグ 2 2 3 d d がオンであるか否かを判別し（S 5 6 0 1）、オンであると判別した場合は（S 5 6 0 1 : Y e s）、既に押下上乘せ演出において上乘せ値を残回数表示領域 D 1 に表示済みであり、新たな上乘せを実行する必要が無いため、そのまま本処理を終了する。

【2105】

一方、S 5 6 0 1 の処理において、押下済フラグ 2 2 3 d d がオフであると判別した場合は（S 5 6 0 1 : Y e s）、次いで、押下期間テーブル格納エリアに設定されている押下期間を読み出して（S 5 6 0 2）、その読み出した押下期間のうち、押下期間タイマ 2

2 3 d b の値に対応する上乗せ値を読み出す (S 5 6 0 3)。次いで、読み出した上乗せ値が 0 であるかを判別し (S 5 6 0 4)、0 でなければ (S 5 6 0 4)、読み出した上乗せ値を残回数表示領域 D 1 に上乗せ表示する演出を設定する (S 5 6 0 5)。

【2 1 0 6】

S 5 6 0 5 の処理後は、S 5 6 0 3 の処理で読み出した上乗せ値を演出確変回数エリア 2 2 3 p に格納された回数に加算して更新し (S 5 6 0 6)、処理を S 5 6 0 8 へと移行する。一方、S 5 6 0 4 の処理において、読み出した上乗せ値が 0 であると判別した場合は (S 5 6 0 4 : Y e s)、上乗せに失敗したことを報知する上乗せ失敗演出 (図 3 0 8 (a) 参照) を設定し (S 5 6 0 7)、処理を S 5 6 0 8 へと移行する。

【2 1 0 7】

S 5 6 0 6、または S 5 6 0 7 の処理が終了した後で実行される S 5 6 0 8 の処理では、押下済みフラグ 2 2 3 d d をオンに設定して (S 5 6 0 8)、参加度カウンタ 2 2 3 d f の値を 0 にリセットし (S 5 6 0 9)、本処理を終了する。この上乗せ演出中押下処理 (図 3 1 7 参照) を実行することで、押下上乗せ演出が発生した場合に、スクロールバー D 3 a が表示される位置に応じた回数の上乗せ値を残回数表示領域 D 1 に表示された回数に上乗せして表示させることができる。よって、違和感のない演出を提供することができる。

【2 1 0 8】

次に、図 3 1 8 を参照して、保留予告中押下処理 (S 5 5 0 5) の詳細について説明する。この保留予告中押下処理 (S 5 5 0 5) は、上述した通り、保留予告演出における枠ボタン 2 2 の操作に対応する演出を実行するための処理である。この保留予告中押下処理 (S 5 5 0 5) では、まず、保留予告演出における押下期間 (図 3 0 5 (a) 参照) であるかを判別し (S 5 7 0 1)、押下期間でなければ (S 5 7 0 1 : N o)、次いで、連打期間 (図 3 0 6 (a) 参照) であるか否かを判別する (S 5 7 0 2)。

【2 1 0 9】

S 5 7 0 2 の処理において、連打期間でないと判別した場合は (S 5 7 0 2 : N o)、そのまま本処理を終了する。一方、S 5 7 0 2 の処理において、連打期間中であると判別した場合は (S 5 7 0 2 : Y e s)、連打カウンタ 2 2 3 d c の値を 1 減算することで更新し (S 5 7 0 3)、更新後のカウンタ値が 0 であるかを判別する (S 5 7 0 4)。そして、更新後のカウンタ値が 0 になったと判別した場合は (S 5 7 0 4 : Y e s)、卵図柄が家屋 D s 1 c へと移動する発展演出 (図 3 0 6 (b) 参照) を設定して (S 5 7 0 5)、本処理を終了する。一方、S 5 7 0 4 の処理において、更新後の連打カウンタ 2 2 3 d c の値が 1 以上であると判別した場合は (S 5 7 0 4 : N o)、S 5 7 0 5 の処理をスキップし、そのまま本処理を終了する。

【2 1 1 0】

また、S 5 7 0 1 の処理において、現在が押下期間であると判別した場合は (S 5 7 0 1)、まず、枠ボタン 2 2 の押下タイミングにおいて、第 3 図柄表示装置 8 1 において指定されている (トレー D s 1 b が直下に表示されている) 保留図柄に対応する入賞情報を、入賞情報格納エリア 2 2 3 a から読み出す (S 5 7 0 6)。次いで、枠ボタン 2 2 の押下により指定された範囲内の入賞情報に、リーチ演出が発生する入賞情報が含まれているか否かを判別する (S 5 7 0 7)。なお、リーチ演出とは、外れノーマルリーチ、外れスーパーリーチ A、B、当たりノーマルリーチ、当たりスーパーリーチ A ~ C の何れかを指す。

【2 1 1 1】

S 5 7 0 7 の処理において、指定された範囲内にリーチ演出が発生する入賞情報が含まれていると判別した場合には (S 5 7 0 7 : Y e s)、次いで、リーチが発生する入賞情報に対応する保留図柄に対して卵図柄を表示させる (保留図柄が卵を産む) 演出を設定する (S 5 7 0 8)。そして、枠ボタン 2 2 の連打を促す連打演出を実行するための連打期間を設定し (S 5 7 0 9)、連打カウンタ 2 2 3 d c の値に対応する値を設定して (S 5 7 1 0)、本処理を終了する。

10

20

30

40

50

【2112】

S5707の処理において、指定された範囲内にリーチ演出が発生する入賞情報が含まれていないと判別した場合には（S5707：No）、保留予告演出の終了を示すために保留予告中フラグ223deをオフに設定して（S5711）、本処理を終了する。

【2113】

この保留予告中押下処理（図318参照）を実行することにより、保留予告演出中に枠ボタン22の押下を検出した場合に、押下タイミングに応じた適切な演出態様を設定することができる。また、上述した通り、本制御例では、保留予告演出を実行する保留図柄の範囲を遊技者の操作によって選択可能に構成している。これにより、選択範囲内の保留図柄に対して予告（卵図柄の表示）が行われなかった場合には、遊技者の選択範囲外の保留図柄の中に期待度の高い保留図柄があることを期待させることができる。よって、保留予告演出が発生しなかった場合にも、保留球に対して大当たりを期待させることができるという斬新な演出を提供することができる。

10

【2114】

次に、図319を参照して、第1制御例におけるコマンド判定処理（図238参照）に代えて実行されるコマンド判定処理4の詳細について説明する。この第4制御例におけるコマンド判定処理4（図319参照）のうち、S4301～S4306、S4309～S4311、S4313～S4315、およびS4319の各処理では、それぞれ第1制御例におけるコマンド判定処理（図238参照）のS4301～S4306、S4309～S4311～S4315、およびS4319の各処理と同一の処理が実行される。

20

【2115】

また、本第4制御例におけるコマンド判定処理4（図319参照）では、S4306の処理において特図2変動パターンコマンドを受信したと判別した場合に（S4303：Yes）、第2特別図柄の変動開始を設定するための特図2変動開始処理を実行して（S4361）、本処理を終了する。この特図2変動開始処理（S4361）の詳細については、図320を参照して後述する。また、本第4制御例におけるコマンド判定処理4（図319参照）では、S4311の処理において入賞コマンドを受信したと判別した場合に（S4311：Yes）、その入賞コマンドにより通知された入賞情報に基づいて保留予告の実行判別を行う保留予告設定処理を実行して（S4362）、本処理を終了する。この保留予告設定処理（S4362）の詳細については、図322を参照して後述する。

30

【2116】

また、S4315の処理において、特図1待機コマンド、又は特図2待機コマンドのいずれも受信していないと判別した場合は（S4315：No）、残確変回数コマンドを受信したかを判別し（S4363）、残確変回数コマンドを受信していれば（S4363）、残確変回数コマンドにより通知された回数に応じた処理を実行するための残確変回数コマンド処理を実行して（S4364）、本処理を終了する。この残確変回数コマンド処理（S4364）の詳細については、図324を参照して後述する。

【2117】

更に、S4363の処理において、残確変回数コマンドを受信していないと判別した場合は（S4363：No）、次いで、特図1確定コマンド、または特図2確定コマンドのうち少なくとも一方を受信したか否かを判別し（S4364）、特図1確定コマンド、または特図2確定コマンドの少なくとも一方を受信していれば（S4364：Yes）、コマンドに応じた特別図柄に対応する第3図柄の確定表示を設定するための確定コマンド処理を実行して（S4364）、本処理を終了する。この確定コマンド処理の詳細については、図325を参照して後述する。

40

【2118】

次に、図320を参照して、特図2変動開始処理（S4361）の詳細について説明する。図320は、特図2変動開始処理の詳細を示したフローチャートである。この特図2変動開始処理（図320参照）が開始されると、まず、特図2変動開始フラグ223eをオンに設定し（S4371）、次いで、受信した特図2変動パターンコマンドにより通知

50

された変動パターンを抽出する（S 4 3 7 2）。

【2 1 1 9】

S 4 3 7 2 の処理が終了すると、次いで、現在の遊技状態が潜確状態であるかを判別し（S 4 3 7 3）、潜確状態であれば（S 4 3 7 3：Y e s）、押下上乗せ演出を設定するか否かの判別を行うための上乗せ演出設定処理（S 4 3 7 4）を実行して（S 4 3 7 4）、処理をS 4 3 7 6 へと移行する。一方、S 4 3 7 3 の処理において、現在の遊技状態が潜確状態でないと判別した場合は（S 4 3 7 3：N o）、S 4 3 7 2 の処理で抽出した変動パターンに対応する表示態様を変動パターン選択テーブル2 2 2 a から特定して、処理をS 4 3 7 6 へと移行する。S 4 3 7 6 の処理では、変動パターン選択した変動パターンを表示制御装置1 1 4 へ通知するための表示用変動パターンコマンドを設定して（S 4 3 7 6）、本処理を終了する。

10

【2 1 2 0】

次に、図3 2 1 を参照して、上乗せ演出設定処理（S 4 3 7 4）の詳細について説明する。この押下上乗せ演出設定処理（S 4 3 7 4）は、上述した通り、潜確状態中の押下上乗せ演出の実行を判別するための処理である。

【2 1 2 1】

上乗せ演出設定処理（図3 2 1 参照）が開始されると、まず、今回の第2 特別図柄の抽選が小当たりの停止種別となる抽選結果であったかを判別し（S 4 3 8 1）、小当たりの停止種別でないと判別した場合は（S 4 3 8 1：N o）、次に、特図2 変動パターンコマンドを受信した時点が、非表示態様（図3 0 9（b）参照）の設定中、且つ、残りの確変回数が5 以下であるかを判別する（S 4 3 8 2）。S 4 3 8 2 の処理において、非表示態様の設定中でないか、または、残りの確変回数が6 以上であれば（S 4 3 8 2：N o）、処理をS 4 3 9 1 へと移行する。

20

【2 1 2 2】

一方、S 4 3 8 2 の処理において、非表示態様が設定され、且つ、残りの確変回数が5 以下であると判別した場合は（S 4 3 8 2：Y e s）、次いで、今回の第2 特別図柄の抽選が大当たりE～Gの停止種別となる抽選結果であったかを判別し（S 4 3 8 3）、大当たりE～Gのいずれでもないとは判別した場合は（S 4 3 8 3：N o）、処理をS 4 3 9 1 へと移行する。これに対し、S 4 3 8 3 の処理において、大当たりE～Gの何れかであると判別した場合は（S 4 3 8 3：Y e s）、押下上乗せ演出の設定を判別するためのテーブルとして、上乗せ演出選択テーブル2 2 2 d a から大当たり用テーブル2 2 2 d a 3 を読み出す（S 4 3 8 4）。次いで、大当たり後に付与される潜確回数である1 2 0 と、演出確変回数格納エリア2 2 3 p に格納された回数との差分を算出し（S 4 3 8 5）、処理をS 4 3 9 1 へと移行する。

30

【2 1 2 3】

また、S 4 3 8 1 の処理において、今回の停止種別が小当たりであると判別した場合は（S 4 3 8 1：Y e s）、次いで、参加度カウンタ2 2 3 d f の値が5 よりも大きいかなかを判別し（S 4 3 8 6）、参加度カウンタ2 2 3 d f の値が5 よりも大きければ（S 4 3 8 6：Y e s）、押下上乗せ演出の設定を判別するためのテーブルとして、上乗せ演出選択テーブル2 2 2 d a から参加度通常用テーブル2 2 2 d a 1 を読み出す（S 4 3 8 7）。

40

次いで、残確変回数エリア2 2 3 o に格納された実際の潜確状態の残り回数と、演出確変回数エリア2 2 3 p に格納された表示上の潜確状態の残り回数との差分を算出して、処理をS 4 3 9 1 へと移行する。

【2 1 2 4】

一方、S 4 3 8 6 の処理において、参加度カウンタ2 2 3 d f の値が5 未満であると判別した場合は（S 4 3 8 6：N o）、上乗せ演出選択テーブル2 2 2 d a から参加度低用テーブル2 2 2 d a 1 を読み出す（S 4 3 8 7）。次いで、残確変回数エリア2 2 3 o に格納された実際の潜確状態の残り回数と、演出確変回数エリア2 2 3 p に格納された表示上の潜確状態の残り回数との差分を算出して、処理をS 4 3 9 1 へと移行する。

【2 1 2 5】

50

S 4 3 8 5, S 4 3 8 8、および S 4 3 9 1 のいずれかが終了した後に実行される S 4 3 9 1 の処理では、S 4 3 8 5, S 4 3 8 8、および S 4 3 9 1 のいずれかの処理で算出した差分と、S 4 3 8 4, S 4 3 8 7、および S 4 3 8 8 のいずれかの処理で読み出したテーブルとに基づいて、押下上乗せ演出の態様（上乗せ演出無し、通常態様、および特別態様のいずれか）を特定し（S 4 3 9 1）、処理を S 4 3 9 2 へと移行する。

【2 1 2 6】

S 4 3 9 2 の処理では、押下上乗せ演出の実行が決定されたか否かを判別し（S 4 3 9 2）、押下上乗せ演出の実行が決定された場合には（S 4 3 9 2 : Y e s）、今回決定した押下上乗せ演出の態様に対応する押下期間を押下期間テーブル 2 2 2 d b（図 3 1 4（a）、（b）参照）から読み出して、押下期間格納エリア 2 2 3 d a に設定する（S 4 3 9 3）。ここで設定された押下期間は、今回実行が決定された押下上乗せ演出の実行中に枠ボタン 2 2 に対する遊技者の操作（押下）を検出した場合に参照され、操作（押下）タイミングに対応する上乗せ値が残回数表示領域 D 1 に対して上乗せ表示される。これにより、表示上の残りの潜確状態の回数が上乗せされることを期待して、積極的に遊技者に枠ボタン 2 2 を操作（押下）させることができるので、遊技者の押下上乗せ演出に対する参加意欲を向上させることができる。S 4 3 9 3 の処理後は、非表示設定フラグ 2 2 3 d g をオフに設定して（S 4 3 9 4）、本処理を終了する。

10

【2 1 2 7】

一方、S 4 3 9 2 の処理において、押下上乗せ演出の実行が決定されていないと判別した場合は（S 4 3 9 2 : N o）、変動パターンコマンドから抽出した変動パターンに対応する演出態様を変動パターン選択テーブル 2 2 2 a から特定し（S 4 3 9 5）、本処理を終了する。この上乗せ演出設定処理を実行することにより、遊技者の過去の押下上乗せ演出に対する参加状況や、第 2 特別図柄の抽選結果等に応じて適切な態様の押下上乗せ演出を選択することができる。

20

【2 1 2 8】

なお、本制御例では、潜確状態において、第 2 特別図柄の抽選結果が小当たり、または大当たり E ~ G の場合にのみ押下上乗せ演出を設定する構成としていたが、これに限られるものではない。例えば、特別図柄の抽選結果が外れの場合でも押下上乗せ演出を設定可能に構成してもよい。これにより、演出の自由度を高めることができる。

【2 1 2 9】

次に、図 3 2 2 のフローチャートを参照して、保留予告設定処理（S 4 3 6 2）の詳細について説明する。この保留予告設定処理（S 4 3 6 2）は、上述した通り、入賞コマンドにより通知された入賞情報に基づいて保留予告の実行判別を行うための処理である。この保留予告設定処理（S 4 3 6 2）が実行されると、まず、遊技状態が潜確状態であるか否かを判別し（S 5 8 0 1）、潜確状態中であると判別した場合は（S 5 8 0 1）、保留予告演出を設定するための S 5 8 0 2 ~ S 5 8 0 9 の各処理をスキップして、そのまま本処理を終了する。なお、潜確状態で保留予告演出を実行しないのは、潜確状態における主変動が、保留記憶することが不可能な 2 特別図柄の変動表示だからである。このため、潜確状態では、第 1 特別図柄の保留球が 0 となる場合がほとんどであり、保留予告を実行するか否かの判別を実行する必要が無い。よって、保留予告の実行判別自体をスキップすることにより、潜確状態における音声ランプ制御装置 1 1 3 の M P U 2 2 1 の処理負荷を軽減することができる。

30

40

【2 1 3 0】

一方、S 5 8 0 1 の処理において、現在の遊技状態が潜確状態ではない（通常状態、または確変状態である）と判別した場合は（S 5 8 0 1 : N o）、次いで、保留予告中フラグ 2 2 3 d e がオンであるか否か（既に保留予告演出が実行中であるか否か）を判別し（S 5 8 0 2）、保留予告中フラグ 2 2 3 d e がオンである（既に保留予告演出の実行中である）と判別した場合は（S 5 8 0 2 : Y e s）、そのまま本処理を終了する。これに対し、S 5 8 0 2 の処理において保留予告中フラグ 2 2 3 d e がオフであると判別した場合は（S 5 8 0 2 : N o）、次いで、第 1 特別図柄の入賞情報を入賞情報格納エリア 2 2 3

50

aから読み出して（S 5 8 0 3）、読み出した入賞情報の中にリーチ演出が発生する変動パターンに対応する入賞情報が含まれるか否かを判別する（S 5 8 0 4）。

【2 1 3 1】

S 5 8 0 4の処理において、リーチ演出が発生する変動パターンに対応する入賞情報が含まれていると判別した場合は（S 5 8 0 4：Y e s）、保留予告演出の実行を判別するためのテーブルとして、リーチ有り時用テーブルを保留予告判定テーブル2 2 2 d c（図3 1 5参照）から読み出して保留予告の実行を判別し、処理をS 5 8 0 7へと移行する。一方、S 5 8 0 4の処理において、リーチ演出が発生する変動パターンに対応する入賞情報が含まれていないと判別した場合は（S 5 8 0 4：N o）、保留予告演出の実行を判別するためのテーブルとして、リーチ無し時用テーブルを保留予告判定テーブル2 2 2 d cから読み出して保留予告の実行を判別し、処理をS 5 8 0 7へと移行する。

10

【2 1 3 2】

S 5 8 0 5、またはS 5 8 0 6の処理後に実行されるS 5 8 0 7の処理では、S 5 8 0 5、またはS 5 8 0 6の処理において保留予告演出の実行が決定されたか否かを判別し（S 5 8 0 7）、保留予告演出の実行が決定されたと判別した場合は（S 5 8 0 7：Y e s）、保留予告中フラグ2 2 3 d eをオンに設定する（S 5 8 0 8）。次いで、枠ボタン2 2の押下を促す演出（図3 0 5（a）参照）を設定して（S 5 8 0 9）、本処理を終了する。

【2 1 3 3】

この保留予告設定処理を実行することにより、保留球数や各保留球の内容に応じて適切な割合で保留予告演出を設定することができる。

20

【2 1 3 4】

次に、図3 2 3を参照して、残確変回数コマンド処理（S 4 3 6 4）の詳細について説明を行う。この残確変回数コマンド処理（S 4 3 6 4）は、上述した通り、残確変回数コマンドにより通知された確変回数に応じた制御を実行するための処理である。この残確変回数コマンド処理（S 4 3 6 4）が開始されると、まず、残確変回数コマンドにより通知された残確変回数を残確変回数エリア2 2 3 oに格納し（S 5 8 5 1）、次いで、現在の遊技状態が潜確状態であるかを判別する（S 5 8 5 2）。

【2 1 3 5】

S 5 8 5 2の処理において、遊技状態が潜確状態でないと判別した場合は（S 5 8 5 2：N o）、そのまま本処理を終了する。一方、S 5 8 5 2の処理において、遊技状態が潜確状態であると判別した場合は（S 5 8 5 2：Y e s）、次いで、非表示設定フラグ2 2 3 d gがオンであるか否か（非表示態様が設定されているか否か）を判別し（S 5 8 5 3）、非表示設定フラグ2 2 3 d gがオフであれば（S 5 8 5 3）、非表示態様を設定するか否かの判別等を実行するための非表示設定処理を実行して（S 5 8 6 1）、本処理を終了する。この非表示設定処理（S 5 8 6 1）の詳細については、図3 2 4を参照して後述する。

30

【2 1 3 6】

一方、S 5 8 5 3の処理において、非表示設定フラグ2 2 3 d gがオンであると判別した場合は（S 5 8 5 4）、非表示態様（図3 0 9（b）参照）が設定されている場合であるので、まず、S 5 8 5 1の処理で残確変回数エリア2 2 3 oに格納された残確変回数が5以下であるか否かを判別する（S 5 8 5 4）。S 5 8 5 4の処理において、残確変回数が6以上であると判別した場合は（S 5 8 5 4：N o）、そのまま本処理を終了する。一方、残確変回数が5以下であると判別した場合は（S 5 8 5 4：Y e s）、次いで、今回の抽選結果が大当たりE～Gの何れかであるか否かを判別し（S 5 8 5 5）、大当たりE～Gのいずれでもないとは判別した場合は（S 5 8 5 5：N o）、次に、残確変回数が0であるか否か（残確変回数エリア2 2 3 oに格納された回数が0回であるか否か）を判別する（S 5 8 5 6）。

40

【2 1 3 7】

S 5 8 5 6の処理において、残確変回数が0でないと判別した場合は（S 5 8 5 6：N

50

o)、引き続き非表示態様を継続させるために、そのまま本処理を終了する。一方、S 5 8 5 6 の処理において、残確変回数が 0 であると判別した場合は (S 5 8 5 6 : Y e s)、非表示態様が設定された潜確状態が終了したことを意味するので、非表示態様の終了演出 (図 3 1 0 (a) 参照) を設定し、非表示設定フラグ 2 2 3 d g をオフに設定して (S 5 8 5 8)、本処理を終了する。これに対して、S 5 8 5 5 の処理において、今回の抽選結果が大当たり E ~ G の何れかであると判別した場合は (S 5 8 5 5 : Y e s)、大当たり後に 1 2 0 回の潜確状態が設定されるので、まず、特殊上乗せ演出 (図 3 1 0 (b) 参照) の実行を設定し (S 5 8 5 9)、次に、演出確変回数エリア 2 2 3 p に対して 1 0 0 回を上書きし、非表示設定フラグ 2 2 3 d g をオフに設定して (S 5 8 6 0)、本処理を終了する。

10

【2 1 3 8】

このように、本第 4 制御例では、非表示態様が設定されている場合において、実際の潜確状態の残り回数 (確変カウンタ 2 0 3 k の値) が所定回数 (5 回) 以内の状態第 2 特別図柄の大当たりとなった場合 (即ち、潜確状態が終了する直前で潜確状態の残り回数が 1 2 0 回に更新された場合) には、通常の下乗せ演出とは異なる態様の特殊な上乗せ演出 (特殊上乗せ演出) を実行する構成としている。これにより、特殊上乗せ演出を確認した遊技者に対して、実際の残り回数が 0 になる直前で大当たり当選し、潜確状態が新たに設定されたことを認識させることができるので、遊技者に対してより大きな喜びを与えることができる。

【2 1 3 9】

20

次に、図 3 2 4 を参照して、非表示設定処理 (S 5 8 6 1) の詳細について説明する。この非表示設定処理 (S 5 8 6 1) は、上述した通り、非表示態様を設定するか否かの判別等を実行するための処理である。図 3 2 4 に示した通り、非表示設定処理が実行されると、まず、演出確変回数エリア 2 2 3 p に格納された残り回数が 0 回であるか否かを判別し (S 5 8 9 1)、1 以上であると判別した場合は (S 5 8 9 1 : N o)、演出確変回数エリア 2 2 3 p に格納された残り回数を 1 減算し (S 5 8 9 2)、減算後の演出確変回数エリア 2 2 3 p の格納値に応じて残回数表示領域 D 1 に表示される表示回数を更新し (S 5 8 9 3)、本処理を終了する。

【2 1 4 0】

一方、S 5 8 9 1 の処理において、演出確変回数エリア 2 2 3 p に格納されている残回数が 0 回であると判別した場合は (S 5 8 9 1 : Y e s)、残確変回数エリア 2 2 3 o に格納されている実際の残り回数が 0 回であるか否かを判別し (S 5 8 9 4)、実際の残り回数が 0 回でなければ (S 5 8 9 9 4 : N o)、非表示態様 (図 3 0 9 (b) 参照) を設定し (S 5 8 9 5)、非表示設定フラグ 2 2 3 d g をオンに設定して (S 5 8 9 6)、本処理を終了する。非表示態様を設定することにより、潜確状態がいつ終了するか判らない状態とすることができるので、遊技者に対して残りの潜確状態の遊技に緊張感を持たせることができる。

30

【2 1 4 1】

一方、S 5 8 9 4 の処理において、残確変回数エリア 2 2 3 o に格納された実際の潜確状態の残り回数が 0 回であると判別した場合は (S 5 8 9 4 : Y e s)、潜確状態の終了タイミングで表示上の残り回数も 0 回に更新されたことを意味するので、通常終了演出 (図 1 8 8 (a) 参照) を設定して (S 5 8 9 7)、本処理を終了する。

40

【2 1 4 2】

このように、本第 4 制御例における非表示設定処理では、表示上の残り回数が 0 回になった時点で潜確状態が終了しなければ、非表示態様を設定する構成としている。これにより、潜確状態がいつまで続くか判らない状態を形成することができる。よって、非表示態様が設定されている間において、緊張感を持って遊技を行わせることができる。

【2 1 4 3】

次に、図 3 2 5 を参照して、確定コマンド処理 (S 4 3 6 6) の詳細について説明を行う。この確定コマンド処理 (S 4 3 6 6) は、上述した通り、第 3 図柄の確定表示を設定

50

するための処理である。この確定コマンド処理（図 3 2 5 参照）が開始されると、まず、受信したのが特図 1 確定コマンドであるか否かを判別し（S 5 8 3 1）、特図 1 確定コマンドであると判別した場合は（S 5 8 3 1）、第 1 特別図柄の確定表示を設定する（S 5 8 3 2）。次いで、保留予告中フラグ 2 2 3 d e がオンであるか否かを判別し（S 5 8 3 3）、オンであると判別した場合には（S 5 8 3 3 : Y e s）、今回確定表示を設定した変動表示中に保留予告演出が終了したか否かを判別する（S 5 8 3 4）。S 5 8 3 4 の処理において、保留予告演出が終了したと判別した場合は（S 5 8 3 4 : Y e s）、保留予告中フラグ 2 2 3 d e をオフに設定して（S 5 8 3 5）、本処理を終了する。

【2 1 4 4】

一方、S 5 8 3 3 の処理において、保留予告中フラグ 2 2 3 d e がオフであると判別した場合や（S 5 8 3 3 : N o）、S 5 8 3 4 の処理において、保留予告演出が継続中であると判別した場合には（S 5 8 3 4 : N o）、そのまま本処理を終了する。また、S 5 8 3 1 の処理において、受信した確定コマンドが特図 2 確定コマンドであると判別した場合は（S 5 8 3 1 : N o）、第 2 特別図柄の確定表示を設定して（S 5 8 3 6）、本処理を終了する。

【2 1 4 5】

以上説明した通り、本第 4 制御例におけるパチンコ機 1 0 では、通常状態、又は確変状態における興趣演出として、保留予告演出を実行可能に構成している。この保留予告演出では、予告を実行する保留図柄を遊技者の枠ボタン 2 2 に対する操作により選択可能に構成している。

【2 1 4 6】

ここで、パチンコ機等の遊技機において、保留されている変動表示の期待度を示す保留予告演出を実行可能な遊技機が知られている。かかる従来型の遊技機では、保留図柄の色や形状を変化させることにより、その保留図柄に対応する変動表示で大当たりとなる期待度を示唆することにより、変動表示が開始されるよりも前に、遊技者の期待感を高めることを可能としていた。

【2 1 4 7】

しかしながら、かかる従来型の遊技機では、保留予告演出が発生した場合に、その保留予告の対象外の保留図柄に対して、遊技者が期待感を抱くことが困難となる虞があった。保留内において期待度の高い保留球に対応する保留図柄に対して保留予告演出を設定するのが通常だったためである。

【2 1 4 8】

これに対して本第 4 制御例では、保留予告演出を実行する保留図柄の範囲を指定可能に構成している。また、大当たりとなる期待度が高い保留球が含まれている方が、保留予告演出を実行する割合が高くなるように構成している。これにより、指定した範囲の保留図柄に保留予告演出が設定されなかった場合や、期待度の低い態様の保留予告演出が実行された場合において、遊技者が指定した範囲外の保留図柄に対応する保留球に対して大当たりとなる期待を抱かせることができる。よって、選択範囲に期待度の高い保留予告演出が発生した場合には、保留予告が発生した保留図柄に対応する保留球に対して大当たりとなる期待感を抱かせ、保留予告が発生しないか、期待度の低い保留予告が発生した場合には、選択範囲外の保留球に対して期待感を抱かせることができるという斬新な演出を提供することができる。

【2 1 4 9】

また、本第 4 制御例では、潜確状態において実行される押下上乗せ演出の一種として、遊技者が枠ボタン 2 2 を押下したタイミングに応じて残回数表示領域 D 1 に表示される潜確状態の残り回数を上乗せする演出が設けられている。

【2 1 5 0】

ここで、パチンコ機等の遊技機において、遊技者が操作可能な操作ボタン等の操作手段を有し、興趣演出の一種として、操作手段に対する操作を遊技者に促す操作演出を実行可能なものがある。この従来型の遊技機では、操作演出において操作ボタンを操作すること

10

20

30

40

50

により、通常とは異なる特別な演出を発生させたり、当たりを報知する等して、遊技者の興趣向上を図っていた。

【2151】

しかしながら、かかる従来型の遊技機では、操作演出を、予め定められた当たり抽選の結果を報知する演出の一環として実行しているため、枠ボタンに対する遊技者の操作結果が演出の結果（当たりが報知されるか否か）とは無関係となっていた。このため、遊技者の操作演出に対する参加意欲を向上させることが困難であるという問題があった。

【2152】

これに対して本第4制御例では、潜確状態の実際の残り回数と、表示上の残り回数との差分が生じる場合を設けている。そして、押下上乗せ演出が実行された場合には、表示上の残り回数が実際の残り回数を上回らない範囲で、遊技者が枠ボタン22を押下したタイミングに応じて異なる上乗せ値を上乗せ表示する構成としている。これにより、遊技者の操作タイミングによって表示上の残りの上乗せ回数が可変されるので、遊技者をより積極的に上乗せ演出に参加させる（枠ボタン22を、タイミングを計って押下させる）ことができる。よって、遊技者の遊技に対する参加意欲を向上させることができる。

【2153】

更に、本第4制御例では、潜確状態において、残りの潜確状態の回数が非表示となる非表示態様に設定される場合を設ける構成とした上で、実際の潜確状態の残り回数が所定回数（5回）以内で第2特別図柄の大当たりとなった（潜確状態が新たに120回設定される）場合に、通常の上乗せ演出とは異なる態様の特殊上乗せ演出を実行可能に構成している。

【2154】

ここで、パチンコ機等の遊技機において、当たり等の所定の契機に基づいて、通常状態よりも有利な有利状態を、所定の抽選回数に渡って設定するものがある。かかる従来型の遊技機では、有利状態に移行した場合に、その有利状態がいつまで継続するのかが判り難い態様の演出を実行することにより、有利状態がより長く続くことに対する期待感を抱かせ、興趣向上を図っているものがある。

【2155】

しかしながら、かかる従来型の遊技機では、有利状態において当たり等の所定の契機となり、有利状態が再設定（上書き）された場合に、有利状態のどの段階で有利状態が再設定されたのかが不明となってしまう可能性があり、遊技者に対して不快感を抱かせてしまう虞があった。

【2156】

これに対して本第4制御例では、残りの潜確回数が5回以内で大当たりとなった場合にのみ実行される特殊上乗せ演出を設けているので、その特殊上乗せ演出を確認した遊技者に対して、潜確状態の終了間際に潜確状態が上乗せされたことを明確に認識させることができる。よって、タイミング良く大当たりで当選したことを認識した遊技者に対して、より大きな喜びを抱かせることができる。また、大当たりとなった時点における潜確状態の残り回数が明確になるので、遊技者に対して不快感を抱かせてしまうことを抑制できる。

【2157】

なお、本第4制御例では、非表示態様が設定されている状態でのみ、特殊上乗せ演出が実行される構成としていたが、これに限られるものではない。残回数表示領域D1に残り回数が表示されている場合でも、実際の潜確状態の残り回数（残確変回数エリア2230に格納された値）が5回以内の場合には、通常とは異なる特殊上乗せ演出を実行する構成としてもよい。上述した通り、本第4制御例では、表示上の潜確状態の残り回数と、実際の潜確状態の残り回数との差分が生じる場合がある。つまり、表示上の残り回数が5回以内になっていたとしても、実際の残り回数が5回以内であるか否かを遊技者が判別することが困難となっている。よって、表示上の残り回数が5回以内の状況下で大当たりとなり、表示上の残り回数が上乗せされたとしても、実際の残り回数も5回以内（即ち、潜確状態の終了間際）であったのか、実際の残り回数は十分に残っていたのかが不明となり、遊

10

20

30

40

50

技者に対して不快感を抱かせてしまう虞がある。これに対して、実際の残り回数が5回以内であれば、非表示態様が設定されているか否かによらずに特殊上乘せ演出を実行する構成とすることにより、潜確状態の終了間際に大当たりに当選した場合に、その旨を確実に遊技者に認識させることができる。よって、遊技者に対して不快感を抱かせてしまうことをより確実に防止（抑制）することができる。なお、非表示態様が設定されているか否かに応じて、特殊上乘せ演出の演出態様を異ならせる構成としてもよい。即ち、非表示態様が設定されていない場合には、例えば、疾走するキャラクタ811が巨大化して、残回数表示領域D1に表示された残り回数に100回が上乘せされる演出を実行してもよい。非表示態様が設定されているか否かに応じて異なる特殊上乘せ演出を実行することにより、各表示態様においてより自然な流れの演出を実行することができる。また、演出態様を多様化することができる。

10

【2158】

本第4制御例では、保留予告演出における枠ボタン22の連打を促す演出により、家屋Ds1cへと卵の図柄が移動するか否かを報知する構成としていたが、これに限られるものではない。例えば、家屋Ds1cへと移動する演出を省略し、連打によって卵が割れればスーパーリーチが確定するという態様の演出を実行してもよい。つまり、遊技者による1回の連打で、スーパーリーチに発展するか否かを全ての卵図柄に対して一括して報知する構成としてもよい。このように構成することで、より判り易い演出とすることができる。

【2159】

本第4制御例では、保留予告演出が発生し、遊技者が枠ボタン22を操作（押下）しなかった場合には、自動的に保留予告を行う保留図柄の範囲が決定される構成としていたが、これに限られるものではない。例えば、保留予告演出の発生から所定期間内（例えば、2秒以内）に遊技者が枠ボタン22を操作（押下）しなかった場合には、保留予告演出自体を終了する構成としてもよい。このように構成することで、保留予告演出を見たくない（純粋に変動表示を楽しみたい）遊技者のニーズに応えることができる。即ち、保留予告演出によって大当たりの期待度が示唆されると、期待度の低い保留球に対応する変動表示を楽しめなくなってしまう虞がある。よって、保留予告演出を実行する保留図柄の範囲だけでなく、保留予告演出自体を行うか否かについても、遊技者が選択可能に構成することにより、各保留図柄に対応する変動表示において、期待感を抱かせることができる。よって、遊技者毎のニーズに幅広く応えることができる。

20

30

【2160】

本第4制御例では、保留図柄が卵を産むか否か、およびその卵が割れるか否かによって各保留図柄の期待度を示唆する構成としていたが、保留予告演出の態様は、これに限られるものではない。保留図柄が、対応する保留球の期待度に応じた異なる態様に可変するものであればよく、例えば、遊技者が選択した範囲の保留図柄の色を、期待度に応じて可変させる構成としてもよい。より具体的には、例えば、白色→青色→黄色→緑色→赤色→虹色の順に期待度がアップする構成としておく。そして、遊技者が保留予告演出を行わせる保留図柄を選択した場合に、選択範囲の保留図柄を白色に変化させる。そして、枠ボタン22を遊技者が連打すると、各保留図柄の色が変化する構成としてもよい。この場合において、保留図柄毎に、連打回数に応じて色がどこまで変化するかを、保留予告の開始時、または保留図柄を遊技者が選択した際に予め定めておけばよい。具体的には、例えば、短外れ、外れノーマルリーチ、当たりスーパーリーチAの変動パターンとなる保留球に対応する保留図柄が選択された場合に、短外れに対応する保留図柄は白から他の色に変化しないように設定し、外れノーマルリーチに対応する保留図柄は連打回数に応じて最大で黄色まで変化する（白色→青色→黄色の順に変化する）ように設定し、当たりスーパーリーチAに対応する保留図柄は連打回数に応じて最大で虹色まで変化する（白色→青色→黄色→緑色→赤色→虹色の順に変化する）ように設定してもよい。このように構成することで、各保留図柄がどの色まで変化するかを楽しみにして、遊技者に対して積極的に連打を行わせることができる。よって、遊技者の参加意欲を向上させることができる。

40

50

【2161】

＜第1制御例の第1変形例＞

次に、図326～図331を参照して、第1制御例の第1変形例におけるパチンコ機10について説明する。上述した第1制御例では、潜確状態において、第2特別図柄の抽選が実行された場合に、第2特別図柄の抽選結果に関係なく同一（0.5秒）の変動時間が設定される構成としていた。これにより、潜確状態における遊技の効率化を図る構成としていた。

【2162】

これに対して本第1変形例では、潜確状態の残りの回数に応じて第2特別図柄の変動時間を異ならせる構成としている。そして、潜確状態の前半では、比較的短い変動時間が設定され易くなり、後半では比較的長い変動時間が設定され易くなる構成としている。これにより、潜確状態の前半では小当たり又は大当たりとなる間隔が短くなり、比較的短時間で賞球を増加させることが可能となる一方で、潜確状態の後半では、小当たり又は大当たりとなる間隔を長くして、賞球の増加幅を比較的緩やかにすることができる。よって、賞球の増え方に波を付けることができるので、出球にメリハリをつけることができる。従って、潜確状態における遊技が単調となってしまうことを防止（抑制）することができる。

【2163】

この第1制御例の第1変形例が、上記第1制御例と構成上において相違する点は、主制御装置110に設けられたRAM202およびRAM203の構成が一部変更となっている点、主制御装置110のMPU201により実行される一部処理が変更されている点である。その他の構成や、主制御装置110のMPU201によって実行されるその他の処理、音声ランプ制御装置113のMPU221によって実行される各種処理、表示制御装置114のMPU231によって実行される各種処理については、第1制御例におけるパチンコ機10と同一である。以下、第1制御例と同一の要素には同一の符号を付し、その図示と説明とを省略する。

【2164】

＜第1制御例の第1変形例における電氣的構成について＞

まず、図326～図328を参照して、第1制御例の第1変形例における電氣的構成について説明する。図327(a)は、第1制御例の第1変形例における主制御装置110のROM202の構成を示したブロック図である。図326(a)に示した通り、本第1変形例における主制御装置110のROM202には、第1制御例におけるROM202の構成（図191参照）に対して、変動パターンシナリオテーブル202e aが追加されている点で相違している。また、本変形例では、変動パターン選択テーブル202fの内容が一部変更となっている。

【2165】

まず、図326(b)を参照して、本第1変形例における変動パターン選択テーブル202fについて説明する。図326(b)は、本制御例における変動パターン選択テーブル202fの構成を示した図である。図326(b)に示した通り、本第1変形例における変動パターン選択テーブル202fは、第1制御例における変動パターン選択テーブル202f（図194参照）に設けられていた潜確用テーブル202f4に代えて、潜確（前半）用テーブル202f4aと、潜確（後半）用テーブル202f4bとが設けられている。

【2166】

潜確（前半）用テーブル202f4aは、潜確状態の前半（1～50回目の特別図柄の抽選が実行された場合）に、変動パターンを選択するために参照されるテーブルであり、潜確（後半）用テーブル202f4bは、潜確状態の後半（51～120回目の特別図柄の抽選が実行された場合）に参照されるテーブルである。この潜確（後半）用テーブル202f4bの詳細について、図327(a)を参照して説明する。なお、潜確（前半）用テーブル202f4aの規定内容は、第1制御例における潜確用テーブル202f4（図196(b)参照）と同一であり、第2特別図柄の抽選結果とは関係なく0.5秒の変動

時間が選択される。このため、その詳細な説明については省略する。

【2167】

図327(b)は、潜確(後半)用テーブル202f4bの規定内容を示した図である。このうち、第1特別図柄の抽選に対する規定内容については、潜確(前半)用テーブル202f4a(および第1制御例における潜確用テーブル202f4)と同一であるので、その詳細な説明については省略する。また、第2特別図柄の抽選に対しては、抽選結果によらず変動時間が2秒の変動時間が選択される。即ち、第2特別図柄の抽選で大当たりとなった場合は、変動種別カウンタCS1の取り得る値の全範囲(0~198)で当たりショート変動(2秒)が選択され、第2特別図柄の抽選で小当たりとなった場合は、変動種別カウンタCS1の取り得る値の全範囲(0~198)で小当たりショート変動(2秒)が選択され、第2特別図柄の抽選で外れとなった場合は、変動種別カウンタCS1の取り得る値の全範囲(0~198)で外れショート変動(2秒)が選択される。

10

【2168】

このように、潜確(後半)用テーブル202f4bが参照された場合に、潜確(前半)用テーブル202f4aが参照された場合よりも変動時間が長くなる(0.5秒→2秒)構成とすることにより、潜確状態の後半(51回~120回)において、小当たり又は大当たりとなる間隔を長くすることができる。よって、潜確状態の前半では、持ち球が増加し易くなり、後半では持ち球の増加が緩やかになるので、持ち球の増え方に波を付けることができ、遊技が単調となってしまうことを防止(抑制)することができる。

20

【2169】

次に、図327(b)を参照して、変動パターンシナリオテーブル202eaの詳細について説明する。この変動パターンシナリオテーブル202eaは、大当たり終了後における特別図柄の抽選回数と、変動パターンを選択するためのテーブルとが対応付けて規定されたテーブルである。変動パターンを選択する際には、この変動パターンシナリオテーブル202eaから、変動パターンを選択するためのテーブルが特定される。

【2170】

図327(b)に示した通り、大当たり後の遊技状態として通常状態が設定された場合には、通常状態が設定された大当たりが終了してからの特別図柄の抽選回数によらず、変動パターン選択テーブルとして通常用テーブルA202f1が対応付けられている。このため、大当たり後に通常状態が設定された場合には、必ず通常用テーブルA202f1が参照されて変動パターンが決定される。

30

【2171】

また、図327(b)に示した通り、大当たり後の遊技状態として確変状態が設定された場合には、大当たり終了後の特別図柄の抽選回数が1~120の範囲に対して、確変用テーブル202f3が対応付けて規定され、特別図柄の抽選回数が121以降に対しては、通常用テーブルA202f1が対応付けて規定されている。よって、特別図柄の抽選回数が120回以下の場合には、変動パターン選択テーブルを選択するためのテーブルとして確変用テーブル202f3が参照され、121回以降の場合には、通常用テーブルA202f1が参照される。

【2172】

また、図327(b)に示した通り、大当たり後の遊技状態として潜確状態が設定された場合には、大当たり終了後の抽選回数が1~50の範囲に対して、潜確(前半)用テーブル202f4aが対応付けて規定され、特別図柄の抽選回数が51~120の範囲に対して、潜確(後半)用テーブル202f4bが対応付けて規定され、121, 122の範囲に対して、通常用テーブルB202f2が対応付けて規定され、123以降に対して、通常用テーブルA202f1が対応付けて規定されている。

40

【2173】

これにより、潜確状態の前半では、短い変動時間が決定され易い潜確(前半)用テーブル202f4aを参照して変動パターンを決定することができるので、小当たりまたは大当たりの間隔を短くすることができる。よって、潜確状態の前半において賞球の増加速度

50

を向上させることができる。一方、潜確状態の後半においては、長い変動時間が決定され難い潜確（後半）用テーブル202f4bを参照して変動パターンを決定することができるので、小当たりまたは大当たりの間隔が長くなる。よって、潜確状態の後半では賞球の増加速度を緩やかにすることができるので、賞球の増加具合を可変させることができる。よって、潜確状態中における遊技が単調となってしまうことを防止（抑制）することができる。

【2174】

また、潜確状態が終了した後、2回の特別図柄の抽選では、通常用テーブルB202f2を参照して変動パターンを選択することができるので、第1制御例と同様に、潜確状態のリザルト表示を行うための十分な演出時間を確保することができる。更に、特別図柄の抽選回数が123回を超えた場合には、通常用テーブルA202f1が参照される。

10

【2175】

次に、図328を参照して、本第1変形例における主制御装置110のRAM203の構成について説明する。図328は、RAM203の構成を示したブロック図である。図328に示した通り、本第1変形例におけるRAM203は、第1制御例におけるRAM203の構成（図198参照）に対して、シナリオ格納エリア203eaと、抽選回数カウンタ203ebとが追加されている点で相違する。

【2176】

シナリオ格納エリア203eaは、変動パターンシナリオテーブル202eaに規定された各シナリオのうち、大当たり後の遊技状態に対応するシナリオを格納しておくための記憶領域である。このシナリオ格納エリア203eaには、大当たりの終了時に大当たり後の遊技状態に対応する変動パターンシナリオが格納される（図331のS2351参照）。変動開始時には、このシナリオ格納エリア203eaに格納されたシナリオを参照して、変動パターンを選択するための変動パターン選択テーブルが決定される。

20

【2177】

抽選回数カウンタ203ebは、大当たりが終了してから実行された特別図柄の抽選回数をカウントするためのカウンタである。シナリオ格納エリア203eaから変動パターン選択テーブルを選択する場合には、この抽選回数カウンタ203ebの値により特別図柄の抽選回数が判別されて変動パターン選択テーブルが選択される。

【2178】

＜第1制御例の第1変形例における主制御装置の制御処理について＞

30

次に、図329～図331を参照して、第1制御例の第1変形例における主制御装置110のMPU201により実行される各種制御処理について説明する。まず、図329を参照して、第1制御例における第1特別図柄変動パターン選択処理（図212参照）に代えて本第1変形例で実行される第1特別図柄変動パターン選択処理5（図329参照）について説明する。

【2179】

本第1変形例における第1特別図柄変動パターン選択処理5（図330参照）のうち、S501～S503、およびS505～S508の各処理では、それぞれ第1制御例における第1特別図柄変動パターン選択処理（図212参照）のS501～S503、およびS505～S508の各処理と同一の処理が実行される。また、本変形例における第1特別図柄変動パターン選択処理5（図329参照）では、S503の処理が終了すると、次いで、シナリオ格納エリア203eaから、抽選回数カウンタ203ebの値に対応する変動パターン選択テーブルを読み出して（S551）、処理をS505へと移行する。ここで読み出された変動パターン選択テーブルを用いて、S505の処理により変動パターンが選択される。なお、図示については省略したが、第2特別図柄変動パターン選択処理でも、変動パターン選択テーブルを読み出す際にはこのS551と同一の処理が実行されてテーブルが決定される。

40

【2180】

次に、図330を参照して、第1制御例における遊技状態更新処理（図213参照）に

50

代えて本第1変形例で実行される遊技状態更新処理5（図330参照）について説明する。この第1制御例の第1変形例における遊技状態更新処理5（図330参照）のうち、S601～S608の各処理では、それぞれ第1制御例における遊技状態更新処理（図213参照）のS601～S608の各処理と同一の処理が実行される。

【2181】

また、本第1変形例における遊技状態更新処理5（図330参照）では、S608の処理後に、抽選回数カウンタ203ebの値に1を加算することで更新し（S651）、本処理を終了する。遊技状態更新処理5（図330参照）において、毎回抽選回数カウンタ203ebの値を更新することにより、抽選回数カウンタ203ebの値を、常に大当たり後に実行された特別図柄の抽選回数と一致させることができる。

10

【2182】

次に、図331を参照して、第1制御例における大当たり終了処理（図230参照）に代えて本第1変形例で実行される大当たり終了処理5（図331参照）について説明する。この大当たり終了処理5（図331参照）のうち、S2301～S2308の各処理では、それぞれ第1制御例の大当たり制御処理（図230参照）におけるS2301～S2308の各処理と同一の処理が実行される。

【2183】

また、本第1変形例における大当たり制御処理5（図331参照）では、S2308の処理が終了すると、次いで、S2302～S2306の処理で設定した遊技状態に対応する変動パターンシナリオを変動パターンシナリオテーブル202eaから読み出して、シナリオ格納エリア203eaに設定する（S2351）。次いで、抽選回数カウンタ203ebの値を0にリセットして（S2352）、本処理を終了する。この大当たり終了処理5（図331参照）により、大当たり終了後の遊技状態に応じた適切な変動パターンシナリオを設定することができる。

20

【2184】

以上説明した通り、第1制御例の変形例におけるパチンコ機10では、潜確状態の前半（大当たり後の抽選回数が1～50回）であるか、後半（大当たり後の抽選回数が51～120回）であるかに応じて変動パターンを選択するために参照される変動パターン選択テーブルを切り替える構成としている。そして、潜確状態の前半よりも、潜確状態の後半の方が、変動時間が長い変動パターンが選択され易くなるように構成している。これにより、潜確状態の前半と後半とで、小当たり又は大当たりとなる間隔を異ならせ、前半の方が短い間隔で小当たり又は大当たりとなる可能性を高めることができる。即ち、潜確状態の前半では、賞球の増加速度を高め、後半では、賞球の増加速度を比較的緩やかにすることができる。よって、賞球の増加速度を可変させることができるので、賞球の増え方に波を付けることができる。よって、潜確状態中における遊技が単調となってしまうことを防止（抑制）できる。また、潜確状態の前半の方が賞球の増加速度が速くなるので、潜確状態の前半に対する遊技者の期待感を高めることができる。よって、潜確状態の前半（後半に突入する前）に大当たりに当選させ、再度潜確状態の前半における遊技を行いたいと思わせることができる。よって、遊技者の遊技に対する参加意欲を向上させることができる。

30

40

【2185】

なお、本第1変形例では、潜確状態の前半において第2特別図柄の抽選が実行された場合に必ず0.5秒の変動時間が設定され、潜確状態の後半において第2特別図柄の抽選が実行された場合に必ず2秒の変動時間が設定される構成としていたが、これに限られるものではない。例えば、潜確状態の前半でも、所定の割合（例えば、20%の割合）で2秒の変動時間が設定される構成としてもよい。同様に、潜確状態の公判でも、所定の割合（例えば、20%の割合）で0.5秒の変動時間が設定される構成としてもよい。これにより、変動時間から潜確状態の前半であるか後半であるかを判別し難くできるので、2秒の変動時間が設定された場合にも、前半であることを期待して遊技を行わせることができる。

50

【2186】

＜第1制御例の第2変形例＞

次に、図332および図333を参照して、第1制御例の第2変形例におけるパチンコ機10について説明する。上述した第1制御例では、画面表示選択テーブル222b（図200参照）を参照して、第1特別図柄と第2特別図柄の変動状況（各待機フラグの設定状況）に基づいて第3図柄表示装置81に表示させるべき表示内容（画面表示種別）を設定するように構成しており、通常状態では、副変動である第2特別図柄の変動状況（特図2待機フラグ223tの設定状況）に関わらず、主変動である第1特別図柄の変動が停止してから所定期間が経過したことを示す特図1待機フラグ223sがオンに設定されている場合にのみデモ表示を実行することで、主変動を確実に表示させる構成としていた。

10

【2187】

ここで、上述した第1制御例では、通常状態中、即ち左打ちが実行される状態においては、副変動である第2特別図柄の抽選結果を示す図柄が小領域Dm1に停止表示され続けるものであった。これは、第2特別図柄の抽選が実行される第2入球口1640が右打ち領域に設けられているためである。

【2188】

上述したように、小領域Dm1に第2特別図柄の抽選結果を示す図柄が停止したまま表示されてしまうと、第1特別図柄の抽選が実行される第1入球口64に球が入球した際に、変動が開始されない小領域Dm1に表示される図柄を見てパチンコ機10が故障しているのではと違和感を与えてしまう虞があった。

20

【2189】

これに対して本第2変形例では、通常状態中に副変動である第2特別図柄の変動が停止してから所定期間が経過したことを示す特図2待機フラグ223tがオンに設定された場合に小領域Dm1にて副変動用デモ表示（特図2デモ表示）を実行するように構成した。これにより、同時変動が実行されるパチンコ機10において、副変動側の特別図柄（第2特別図柄）の抽選結果を示す図柄が停止したまま表示され続ける事態を抑制することが可能となり、遊技者が遊技の内容に違和感を覚えてしまうことを抑制することができる。

【2190】

この第1制御例の第2変形例が、上記第1制御例と構成上において相違する点は、音声ランプ制御装置113に設けられたRAM222の構成が一部変更となっている点である。その他の構成や、主制御装置110のMPU201によって実行される各種処理、音声ランプ制御装置113のMPU221によって実行される各種処理、表示制御装置114のMPU231によって実行される各種処理については、第1制御例におけるパチンコ機10と同一である。以下、第1制御例と同一の要素には同一の符号を付し、その図示と説明とを省略する。

30

【2191】

まず、本第2変形例により表示される副変動用デモ表示（第2特別図柄用デモ表示）の内容について、図332を参照して説明をする。図332は、通常状態（又は、確変状態）において、小領域Dm1にて表示される副変動用デモ表示（第2特別図柄用デモ表示）の一例を示した図である。

40

【2192】

図332に示した通り、通常状態（又は、確変状態）において、第1特別図柄が変動している状態であって、第2特別図柄が所定期間（本変形例では30秒）変動していない状態では、小領域Dm1にて第2特別図柄の抽選結果を示す停止表示（図182参照）に代えて、副変動用デモ表示として第1特別図柄が変動していることを示す「遊技中」の文字が表示される。このように、副変動用デモ表示として小領域Dm1に第2特別図柄の抽選結果を示す図柄以外の表示を実行することで、遊技を実行しているにも関わらず（左打ち遊技を実行し第1入球口64に球を入球しているにも関わらず）、変動が実行されない図柄（第2特別図柄）が継続して表示されることにより、遊技者に違和感を与えてしまうことを抑制することができる。

50

【2193】

さらに、副変動用デモ表示（第2特別図柄用デモ表示）の内容を、第1特別図柄の変動状況（特図1待機フラグ223sの設定状況）に基づいて設定可能に構成しており、図332に示した通り、第1特別図柄が変動中である場合は（特図1待機フラグ223sがオフに設定されている場合は）、主変動である第1特別図柄が変動している旨が表示される内容としているため、遊技者に分かりやすい表示態様を提供することができる。

【2194】

＜第1制御例の第2変形例における電氣的構成について＞

図333を参照して、第1制御例の第2変形例における電氣的構成について説明する。図333は、第1制御例の第2変形例における画面表示選択3テーブル222bの構成を示したブロック図である。図333に示した通り、本第2変形例における画面表示選択3テーブル222bは、第1制御例における画面表示選択テーブル222b（図200参照）に対して、遊技状態が通常状態または確変状態であって、特図1待機フラグ223sがオフに設定され、且つ、特図2待機フラグ223tがオンに設定されている状態に対応して規定される画面表示種別を変更している点で相違している。それ以外の構成については、上述した第1制御例の構成と同一であるため、その詳細な説明を省略する。

【2195】

図333に示した通り、遊技状態が通常状態または確変状態であって、特図1待機フラグ223sがオフに設定され、且つ、特図2待機フラグ223tがオンに設定されている状態には画面表示種別として「特図2デモ表示」が対応して規定されている。この「特図2デモ表示」は、第3図柄表示装置81の小領域Dmを第2特別図柄のデモ表示領域として「遊技中」の表示（図332参照）が実行される画面表示種別である。

【2196】

以上、説明をしたように、本第2変形例では、2種類の特別図柄の変動が同時に実行されるパチンコ機10において、2種類の特別図柄のうち一方の特別図柄（遊技者にとって有利となる特別図柄）が第3図柄表示装置81の大半を用いた主変動として変動表示され、他方の特別図柄（遊技者にとって主変動よりも不利な特別図柄）が第3図柄表示装置81の一部（主変動の変動表示が実行される表示領域よりも小さい領域）を用いた副変動として変動表示される構成を用いた場合に、副変動の変動表示が実行される領域（副変動表示領域）にて副変動に対応するデモ表示を実行可能な構成としているため、副変動の抽選結果を示す図柄が長期間（30秒以上）停止表示される事態を防ぐことが可能となり、遊技者に違和感を与えてしまうことを抑制することができる。また、第3図柄表示装置81に表示される主変動に対応する変動表示（演出表示）に遊技者を注視させることができる。遊技者に分かり易い演出を提供することができる。

【2197】

さらに、副変動（第2特別図柄）に対して実行されるデモ表示の内容を主変動（第1特別図柄）の変動状況に基づいて設定することで、副変動（第2特別図柄）が表示される領域（副変動表示領域）を用いて主変動（第1特別図柄）の変動状況を遊技者に報知することが可能となる。よって、副変動領域にてデモ表示が実行される状態においては第3図柄表示装置81の全て（殆ど）を用いて主変動に関する表示を実行することができ、遊技者に分かりやすい演出を提供することができる。

【2198】

なお、本第2変形例では、副変動である第2特別図柄の抽選結果を示す停止図柄に代えて第2特別図柄用デモ表示を実行する構成であるが、それ以外の構成を用いてもよく、例えば、第2特別図柄の抽選結果を示す停止図柄を縮小表示し、副変動表示領域の空きスペースにて第2特別図柄用デモ表示を実行するようにしてもよいし、副変動表示領域とは異なる領域にて第2特別図柄デモ表示を実行する構成を用いても良い。

【2199】

また、本第2変形例では第1特別図柄が主変動となり第2特別図柄が副変動となる通常状態または確変状態における第2特別図柄用デモ表示（副変動デモ表示）の構成について

説明をしたが、例えば、第2特別図柄が主変動となり第1特別図柄が副変動となる潜確状態でも同様の構成を用いると良い。この場合、第3図柄表示領域81の小領域Dm1を第1特別図柄の変動表示領域に設定し、遊技状態に関わらず小領域Dm1を副変動表示領域とすることにより、副変動用デモ表示の表示データや表示制御を共通化することが可能となり、第3図柄表示装置81上の表示制御の処理負荷を軽減することができるという効果がある。

【2200】

＜第4制御例の第1変形例＞

次に、図334～図350を参照して、上述した第4制御例における第1変形例について説明をする。上述した第4制御例では、実際の潜確状態の残り回数と、表示上の残り回数とに差分が生じている場合において、表示上の残り回数を上乗せ表示する構成として特別図柄の変動演出に合わせて実行される押下上乗せ演出と、表示上の残り回数が0となり、且つ、実際の残り回数が0でない（1以上である）場合に非表示態様（図309（b）参照）を設定し、その非表示態様が設定されている場合において、実際の潜確状態の残り回数が所定回数（5回）以内の状態で大当たりとなった場合に実行される特殊上乗せ演出とを有する構成とし、潜確状態中における様々なタイミングで表示上の残り回数を上乗せさせる演出を実行するものであった。

【2201】

ここで、パチンコ機等の遊技機において、遊技者が有利となる特定遊技状態（潜確状態）が所定回数（120回）実行されるものであって、主制御装置110にて更新管理される実際の残り回数と、第3図柄表示装置81に表示される表示上の残り回数とに差分を持たせ、遊技者に対して特定遊技状態がいつまで継続するのかを分かり難くさせるものがある。このような遊技機では、表示上の残り回数を上乗せさせる演出を実行し実際の残り回数と、表示上の残り回数との差分を収束させることで、遊技者に対して違和感なく特定遊技状態を遊技させるように構成されている。

【2202】

この場合、表示上の残り回数を上乗せさせる演出としては、上述した第4制御例に記載したように特別図柄の変動に基づいて実行される上乗せ演出（押下上乗せ演出）と、表示上の残り回数が所定回数以内となったことに基づいて実行される上乗せ演出（特殊上乗せ演出）とが考えられる。このように様々な上乗せ演出を実行することで、特定遊技状態（潜確状態）が実行される残り回数をより分かり難くすることが可能となり、遊技者に対して緊張感を持たせた状態を継続させて遊技を行わせることができ、さらに、上乗せ演出により多くの回数が上乗せされた場合には安心感を付与することができる。

【2203】

しかしながら、実際の残り回数と表示上の残り回数との差分を収束させるための演出（上乗せ演出）は遊技者により好みが分かれるものであり、様々なパターンの上乗せ演出を実行することで、遊技者のモチベーションが低下してしまう虞があった。具体的には、表示上の残り回数が少なくなるまで実際の残り回数が分からない状態を継続させ、表示上の残り回数が少なくなった場合に実際の残り回数を上乗せする演出を好む遊技者に対して、表示上の残り回数が少なくなる前に上乗せ演出が行われてしまうと、表示上の残り回数と実際の残り回数との差分が上乗せ演出により上乗せされた回数分少なくなることから、表示上の残り回数が少なくなった場合に実際の残り回数を上乗せする演出において上乗せされる回数が減ってしまい、遊技者の演出に対するモチベーションが低下してしまうという虞があった。

【2204】

これに対して、本第1変形例では、潜確状態中に実行される上乗せ演出として、毎変動上乗せ演出に期待できる演出態様（上乗せチャンスモード）と、表示上の残り回数が所定数以下となった場合に上乗せ演出が実行される演出態様（後告知モード）とを遊技者が選択可能に構成しているため、遊技者が所望する上乗せ演出の態様を任意に設定することができる。よって、遊技者の演出に対するモチベーションが低下してしまう事態を抑制することができる。

10

20

30

40

50

【2205】

さらに、上述したように上乗せ演出の演出態様を選択可能な遊技機では、例えば、特別図柄の変動が実行される毎に上乗せ演出を実行可能な第1演出態様が設定され、且つ表示上の残り回数として3回が表示されている状態で、表示上の残り回数が所定回数（例えば5回転）となった場合に上乗せ演出が実行される第2演出態様を選択してしまうと、上乗せ演出が実行されるタイミングを逃してしまい、演出効果が低下してしまうという問題があった。

【2206】

これに対して、本変形例では、実際の残り回数として120回が再設定される大当たり遊技中に、上乗せ演出の演出態様を選択可能とし、さらに、演出態様として表示上の残り回数が所定回数（例えば5回転）となった場合に上乗せ演出が実行される第2演出態様を選択されたことに基づいてその大当たり演出中に表示上の残り回数を100回に設定するよう構成している。

10

【2207】

これにより、上乗せ演出の演出態様を遊技者が任意に選択可能な遊技機において、どのタイミングでどの演出態様を選択されたとしても選択された演出態様に対応した演出を実行することができる。

【2208】

この第4制御例の第1変形例が、上記第4制御例と構成上において相違する点は、音声ランプ制御装置113に設けられたROM222およびRAM223の構成が一部変更となっている点、音声ランプ制御装置113のMPU221によって実行される一部処理の内容が変更となっている点、表示制御装置114のMPU231によって実行される一部処理の内容が変更となっている点である。その他の構成や、主制御装置110のMPU201によって実行される各種処理、音声ランプ制御装置113のMPU221によって実行されるその他の処理、表示制御装置114のMPU231によって実行されるその他の処理については、第4制御例におけるパチンコ機10と同一である。以下、第4制御例と同一の要素には同一の符号を付し、その図示と説明とを省略する。

20

【2209】

ここで、本第1変形例により実行される演出表示の内容について、図334～図337を参照して説明をする。本第1変形例では、第3図柄表示装置81にて実行される演出表示として、横方向に移動する図柄変動表示が停止（仮停止）後（リーチハズレ後）、一部の図柄が縦方向に移動する変動パターン（スクロール変化演出）が設定されている（図334および図335参照）。さらに、潜確状態中に大当たりGに当選した場合に、その大当たり遊技中に異なる上乗せ演出態様が実行される複数の演出モードが選択可能に構成されている（図336および図337参照）。

30

【2210】

まず、図334および図335を参照して、スクロール変化演出の内容について説明をする。図334（a）は、スクロール変化演出のうち、図柄が横方向に移動するリーチ（第1リーチ態様）が外れで停止（仮停止）した状態を示す模式図であり、図334（b）は、第1リーチ態様が外れ停止（仮停止）後、一部の図柄が縦方向に移動することを示唆する示唆態様で表示されている状態を示す模式図であり、図335（a）は、図柄が縦方向に移動するリーチ（第2リーチ態様）が実行される状態を示す模式図であり、図335（b）は、第2リーチ態様が当たり図柄で停止した状態を示す模式図である。なお、図柄が横方向に移動するリーチ（第1リーチ態様）については上述した第4制御例と同一の内容であるため、その詳細な説明を省略する。

40

【2211】

図334（a）に示した通り、本第1変形例では第3図柄表示装置81の表示領域が左表示領域Dz1と右表示領域Dz2とで分割して制御可能に構成されており、通常の図柄変動表示（横方向への図柄変動表示）中は、左表示領域Dz1および右表示領域Dz2の表示制御を一括して実行することで、第3図柄表示装置81の全表示領域に対して変動表

50

示が実行され、通常とは異なる特殊図柄変動表示（縦方向への図柄変動表示）が実行される場合には、縦方向への図柄変動対象となる領域（左表示領域D z 1と右表示領域D z 2）の表示データのみを更新する制御が実行されるように構成されている。これにより、図柄の変動表示に適した領域の表示データを更新するだけで適正な図柄表示演出を実行することができるため、図柄変動処理に関する制御の処理負荷を軽減することができる。

【2212】

この図334（a）は、図柄列L1および図柄列L3がまず停止表示され（第1リーチ態様）が実行され、その結果、特別図柄の抽選結果が当たりである場合に停止表示される図柄の組み合わせ（同一の数字を示す図柄が直線状に停止表示される図柄の組み合わせ）に対して、1コマずれた（プラス方向に1コマずれた）態様で図柄列L2が停止表示されている。

10

【2213】

その後、左表示領域D z 1内に停止表示されている各図柄（図柄列L1は「ライオン」を模した図柄、図柄列L2は副図柄、図柄列L3は「ヘビ」を模した図柄）のうち、キャラクタを模した図柄が縦方向（下方向）への変動を示唆するアクションを示す移動方向示唆態様で表示され、且つ、左表示領域D z 1に縦方向（下方向）の図柄列が表示される。具体的には、左表示領域D z 1に表示される図柄列L1の上側に副図柄を表示し、左表示領域D z 1に表示される図柄列L3の下側に副図柄を表示することで、左表示領域D z 1内に縦方向の図柄列（上から、副図柄、「ライオン」を模した図柄、副図柄、「ヘビ」を模した図柄、副図柄の順で表示される図柄列）が表示される（図334（b）参照）。

20

【2214】

これにより、左表示領域D z 1に表示される各図柄が縦方向に変動することを示唆することができ、遊技者に期待感を持たせる演出を実行することができる。さらに、本第1変形例では左表示領域D z 1内の表示内容を変更（即ち、左表示領域D z 1内に停止表示されている各図柄の表示態様の変更表示、および、左表示領域D z 1内に新たな図柄を追加し縦方向の図柄列を追加表示）する処理を実行するだけで、今後、縦方向に図柄が変動するリーチ（第2リーチ態様）が実行されることを示唆する構成としているため、図柄変動処理に関する制御の処理負荷を軽減することができる。

【2215】

なお、本第1変形例の構成を用いること無く、右側表示領域D z 2に停止表示（仮停止表示）されている図柄の表示態様を変更して第2リーチ態様が実行されることを示唆する構成を用いても良い。これにより、第3図柄表示装置81の全体を用いた示唆演出を実行することが可能となるため、遊技者に分かりやすい報知をすることができる。

30

【2216】

そして、第2リーチ態様（図柄が縦方向に変動するリーチ）が実行されると、図335（a）に示す通り、左表示領域D z 1内に形成される図柄列L5が縦方向（下方向）に変動し、第2リーチ態様として、有効ラインV5または有効ラインV6に「1」の数字が付された主図柄（ゾウを模した主図柄）が停止表示されることで大当たりを示す停止図柄となる特殊ダブルリーチ態様が実行される。このように、通常の横方向のリーチ態様（第1リーチ態様）と縦方向のリーチ態様（第2リーチ態様）とを組み合わせることにより、単一方向の図柄列（L1～L3）の変動表示よりも複雑な図柄変動表示を容易に実行することができる。さらに、図335（a）に示す通り、特定の主図柄（「1」の数字が付された主図柄）が大当たりを示す停止位置を複数箇所設定することが可能となり、大当たりの期待感を高める演出を実行することができる。

40

【2217】

そして、第2リーチ態様の実行が終了し、今回の特別図柄の抽選結果が大当たりの場合には、有効ラインV5、V6の何れかに「1」の数字が付された主図柄（ゾウを模した主図柄）が一行に停止表示される（図335（b）参照）。その後、大当たり遊技が実行される。

【2218】

50

なお、上述した表示例では、第1リーチ態様が停止（仮停止）した状態（図334（a）参照）から、第2リーチ態様が停止（仮停止）する状態までの間、左表示領域Dz1以外の領域の表示データを変更しない例を示したが、右表示領域Dz2内に停止表示される各図柄（主図柄および副図柄）に対応する表示データの更新が行われなようにし、それ以外の表示データ（例えば、右表示領域Dz2内に表示される「リーチ」の表示等）の更新は実行されるように構成してもよい。これにより、図334（a）に示す特殊ダブルリーチ態様が実行された場合に、「リーチ」の表示を、通常のリーチ態様よりも大当たりの期待度が高いことを示す「マルチリーチ」の表示に更新することが可能となり、演出効果を高めることができる。

【2219】

また、現在の図柄変動状況を示す表示領域（図334（a）で「リーチ」を表示している領域）を、左表示領域Dz1内に設け、図柄変動状況に応じて表示する内容を適宜変更するように構成してもよい。これにより、第3図柄表示装置81の表示領域のうち特定の表示領域（左表示領域Dz1）のみの表示データを更新する処理を実行するだけで、第2リーチ態様を実行するとともに、図柄変動状況に応じた表示を実行することができるため、図柄変動処理に関する制御の処理負荷を軽減することができるとともに、大当たりの期待感を高める演出を実行することができる。

【2220】

次に、図336および図337を参照して、本第4制御例の第1変形例における潜確状態中に実行される上乗せ演出を選択する上乗せモード選択演出の内容について説明をする。この上乗せモード選択演出は、潜確状態中における実際の残り回数（残確変回数エリア223oの値）と表示上の残り回数（演出確変回数カウンタ223pの値）との差分を収束するために表示上の残り回数を上乗せ（加算）する上乗せ演出の演出態様（上乗せモード）を選択するための演出であって、特別図柄の変動が開始される度に上乗せ演出を実行するか否かが判別される演出態様（上乗せチャンスモード）と、表示上の残り回数が所定回数となった場合に上乗せ演出が実行される演出態様（後告知モード）と、から遊技者が任意の演出態様（上乗せモード）を選択可能な演出である。

【2221】

これにより、遊技者は自分の好みに適した上乗せ演出が実行される演出態様を選択することが可能となり、意図しない上乗せ演出が実行されてしまいモチベーションが低下してしまうことを抑制することができる。

【2222】

まず、図336（a）を参照して、本第1変形例における上乗せモード選択演出の表示内容を説明する。図336（a）は上乗せモード選択演出の表示内容の一例を示す模式図である。図336（a）に示した通り、本第1変形例では、上乗せモード選択演出が潜確状態中において大当たりGに当選した場合に実行される大当たり遊技中に実行される。

【2223】

上乗せモード選択演出が実行されると、第3図柄表示領域81の主表示領域Dmの残回数表示領域D1には、大当たりGに当選した際の表示上の残り回数（演出残確変回数）が継続して表示される。これにより、大当たり遊技中であっても表示上の残り回数を容易に確認することができる。なお、主制御装置110では大当たり遊技が実行される場合に確変カウンタ203kの値をクリア（0に設定）しているが、音声ランプ制御装置113の演出確変回数エリア223pにて表示上の残り回数（演出残確変回数）を記憶（設定）することで、大当たり遊技中であっても表示上の残り回数を継続して表示することができるように構成している。

【2224】

そして、主表示領域Dmの中央領域には、枠ボタン22を操作（押下）することを促す「push」という文字が記載されたボタンD6aが表示されると共に、その両側に「上乗せチャンスモード」と記載された第1被選択表示D6bと、「後告知モード」と記載された第2被選択表示D6cとが表示され、第1被選択表示D6bを選択する第1選択位置

10

20

30

40

50

と、第2被選択表示D6cを選択する第2選択位置との間を所定間隔で移動する選択表示D6dが表示される。表示領域D4には、上乗せモード選択演出の内容を説明する表示がテロップ表示されており、図336(a)では「好きなモードをボタンで選んでね」の記載が表示されている。また、副表示領域Dsの左側には、大当たりに当選した状態において選択されていた上乗せ演出モード(上乗せモード)が表示されており、遊技者がどの上乗せ演出モードを選択していたのかを容易に把握できるようにしている。

【2225】

この上乗せモード選択演出中に、選択表示D6dが所望する上乗せモードを指定している状態で枠ボタン22を操作(押下)することで指定されている上乗せモードが設定される。

10

【2226】

そして、図336(a)において、上乗せチャンスモード(第1被選択表示D6b)を選択した場合には図336(b)に示した通り、潜確状態が継続することを報知する「RUSH継続」の文字が表示されるとともに、潜確状態が継続することを祝福する表示態様のキャラクタ811が表示される。また、この場合は、上乗せモード選択演出において上乗せ演出モードを変更していないため(大当たり当選時「上乗せチャンスモード」→上乗せモード選択演出後「上乗せチャンスモード」であるため)、残回数表示領域D1には大当たり当選時と同じ「残り3回」が継続して表示される。これにより、大当たり当選時の状況(表示上の残り回数)と同じ状況(表示上の残り回数)で潜確状態を再開することができるため、遊技者に違和感を与えることなく潜確状態中の遊技を実行することができる。

20

【2227】

また、図336(b)に示した通り、副表示領域Dsの右側には上乗せモード選択演出にて選択した上乗せモードが表示される。これにより、副表示領域Dsの表示内容を見ることで、大当たり時の上乗せモードと上乗せモード選択演出後の上乗せモードとの両方を容易に把握することができる。

【2228】

一方、図336(a)において、後告知モード(第2被選択表示D6c)を選択した場合には図337に示した通り、残回数表示領域D1が100回を示すように「+97」の上乗せ表示が実行される。それ以外に図336(b)にて説明した内容と同一の内容が表示される。なお、同一の箇所には同一の符号を付してその詳細な説明を省略する。このように、大当たり当選時の上乗せモードと上乗せモード選択演出にて選択した上乗せモードが異なる場合には、残回数表示領域D1が100回となるようにすることで、新たに実行される上乗せモードにて違和感なく円滑に上乗せ演出を実行することが可能となり、演出効果を高めることができる。

30

【2229】

具体的には、図336(a)に示すように、残回数表示領域D1が「3回」を示している状態で大当たりGに基づく大当たり遊技が実行され、その大当たり遊技中の上乗せモード選択演出にて上乗せモードを上乗せチャンスモードから後告知モードへと変更した場合において、残回数表示領域D1に表示される回数を「3回」のままにしておくと、後告知モードにおいて上乗せ演出が実行される機会(残回数表示領域D1に表示される回数が「5回」以内)を失う虞があり、好適な演出を遊技者に提供することができないという不具合があった。しかし、本第1変形例のように、上乗せモードを変更した場合には残回数表示領域D1に表示される回数が100回となるようにすることで、後告知モードにおいて上乗せ演出が実行される機会(残回数表示領域D1に表示される回数が「5回」以内)を確実に確保することができる。

40

【2230】

なお、本第1変形例では、大当たり遊技における7ラウンド目にて大当たり遊技終了後に潜確状態が付与されるか否かが決定されるよう構成しているため(7ラウンド目に球がV通過スイッチ65e3(図179参照)を通過した場合に潜確状態が付与されるよう構

50

成しているため）、上述した上乗せ演出モード選択演出は大当たり遊技中の８ラウンド目以降に実行されるように構成されている。これにより、実際の残り回数が１２０回に再設定されることが確定した状態で上乗せモードを選択する演出を実行することができるため、大当たり中にＶ通過スイッチ６５e３を球が通過せず、大当たり終了後に潜確状態が付与されない場合には上乗せ演出モード選択演出を実行することなく大当たり遊技を終了させることができる。

【２２３１】

＜第４制御例の第１変形例における電氣的構成＞

次に、図３３８および図３３９を参照して、本第４制御例の第１変形例におけるパチンコ機１０の電氣的構成について説明する。まず、図３３８は、本第４制御例の第１変形例における主制御装置１１０のＲＯＭ２０２に設けられた第２通常用テーブルＡ２０２ff１の内容を模式的に示した模式図である。図３３８に示した通り、この第２通常用テーブルＡ２０２ff１は、上述した第４制御例に用いられる通常用テーブル２０２ff１（図１９５参照）に対して、規定されている変動パターンの一部が変更されている点で相違している。その他の構成については同一であるため、その詳細な説明を省略する。

【２２３２】

ここで、第２通常用テーブルＡ２０２ff１に規定されている変動パターンのうち、通常用テーブルＡ２０２ff１から変更された変動パターンについて説明をする。本第４制御例の第１変形例では、特別図柄の変動パターンとしてスクロール変化演出（図３３４および図３３５参照）が実行されるように構成している。具体的には、第１特別図柄の抽選が大当たりとなった場合であって、変動種別カウンタＣＳ１の値が「１０１～１５０」の範囲に当たりスーパーリーチＤ（３０秒）が対応付けられ、「１５１～１９８」の範囲に当たりスーパーリーチＥ（３０秒）が対応付けられている。

【２２３３】

さらに、第１特別図柄の抽選が外れで、保留球数が０個または１個の場合であって、変動種別カウンタＣＳ１の値が「７１～１５０」の範囲に外れノーマルリーチＢ（２０秒）が対応付けられ、「１７１～１９８」の範囲に外れスーパーリーチＣ（３０秒）が対応付けられている。また、第１特別図柄の抽選が外れで、保留球数が２個または３個の場合であって、変動種別カウンタＣＳ１の値が「１３１～１７０」の範囲に外れノーマルリーチＢ（２０秒）対応付けられ、「１８６～１９８」の範囲に外れスーパーリーチＣ（３０秒）が対応付けられている。

【２２３４】

変動パターンとして当たりスーパーリーチＤ（３０秒）が設定されると、最初の１７秒間は第３図柄が横方向に移動するリーチ演出（第１リーチ態様）（図１８３（ｂ）参照）が実行され、第１リーチ態様が外れを示す態様（図柄列Ｌ２がプラス１コマずれた態様）が停止表示（仮停止表示）される（図３３４（ａ）参照）、その後、スクロール変化演出を示唆する示唆演出が示唆演出期間である３秒間実行され（図３３４（ｂ））、示唆演出期間を過ぎると第３図柄が縦方向に移動するリーチ演出（第２リーチ態様）が１０秒間実行される（図３３５（ａ）参照）。そして、当たりを示す組み合わせで第３図柄が停止表示される（図３３５（ｂ）参照）。

【２２３５】

変動パターンとして当たりスーパーリーチＥ（３０秒）が設定されると、最初の１７秒間は第３図柄が横方向に移動するリーチ演出（第１リーチ態様）（図１８３（ｂ）参照）が実行され、第１リーチ態様が外れを示す態様（図柄列Ｌ２がプラス１コマずれた態様）が停止表示（仮停止表示）される（図３３４（ａ）参照）、その後、スクロール変化演出を示唆する示唆演出が示唆演出期間である３秒間実行され（図３３４（ｂ））、示唆演出期間を過ぎると第３図柄が横方向に移動するリーチ演出（第３リーチ態様）が１０秒間実行される。そして、当たりを示す組み合わせで第３図柄が停止表示される。

【２２３６】

変動パターンとして外れノーマルリーチＢ（２０秒）が設定されると、最初の１７秒間

10

20

30

40

50

は第3図柄が横方向に移動するリーチ演出（第1リーチ態様）（図183（b）参照）が実行され、第1リーチ態様が外れを示す態様（図柄列L2がプラス1コマずれた態様）が停止表示（仮停止表示）される（図334（a）参照）。その後、スクロール変化演出を示唆する示唆演出が示唆演出期間である3秒間実行された後（図334（b））、第3図柄が外れを示す組み合わせで停止表示される。

【2237】

変動パターンとして外れスーパーリーチC（30秒）が設定されると、最初の17秒間は第3図柄が横方向に移動するリーチ演出（第1リーチ態様）（図183（b）参照）が実行され、第1リーチ態様が外れを示す態様（図柄列L2がプラス1コマずれた態様）が停止表示（仮停止表示）される（図334（a）参照）、その後、スクロール変化演出を示唆する示唆演出が示唆演出期間である3秒間実行され（図334（b））、示唆演出期間を過ぎると第3図柄が横方向に移動するリーチ演出（第3リーチ態様）が10秒間実行される。そして、外れを示す組み合わせで第3図柄が停止表示される。

【2238】

以上、説明をしたように、本第4制御例の第1変形例では、スクロール変化演出として、30秒間の変動時間のうち、最初の20秒間で第1リーチ態様（17秒）と示唆演出（3秒）が実行され、残りの10秒で第2リーチ態様（10秒）が実行されるように構成している。これにより、示唆演出終了後にそのまま第3図柄が外れの組み合わせで停止表示される変動時間20秒の外れ変動（外れノーマルリーチB）や、残り10秒で第2リーチ態様とは異なる第3リーチ態様（10秒）が実行される変動（当たりスーパーリーチE、外れスーパーリーチC）と組み合わせることで、図柄変動中の様々なタイミングで遊技者に当たりへの期待を持たせる演出を実行することができる。

【2239】

具体的には、示唆演出が実行されている間は、仮停止されている第3図柄が再始動することを期待しながら遊技を行わせることができる。また、本第1変形例では第3図柄が再始動する方向によって当たり期待度が異なるように構成しているため、第3図柄がどの方向に再始動するかも合わせて期待しながら遊技を行わせることができる。なお、この示唆演出実行中には、図334（b）に示す通り、第3図柄表示装置81にて第3図柄が再始動するか否か、或いは第3図柄が再始動する方向を示唆する演出（示唆演出）が実行されるため、遊技者は示唆演出として実行される演出の内容を確認することで、第3図柄が再始動するか否か、或いは、第3図柄が再始動する方向を予測しながら遊技を行うことができる。

【2240】

なお、図334（b）では、第3図柄の表示形態が移動方向（下方向）を示唆する表示形態（移動方向示唆表示形態）に変更する示唆演出が実行されているが、それ以外の示唆演出としては、例えば、第3図柄が横方向（左方向）へと再始動することを示唆するために、第3図柄の表示形態をキャラクタが左側（進行方向）を向く表示形態（第2移動方向示唆表示形態）や、第3図柄表示装置81に表示される保留図柄が第3図柄の再始動方向を示唆する表示形態へと変化する示唆演出や、第3図柄表示装置81に表示されるその他の表示体を用いて、第3図柄の再始動方向を示唆する示唆演出がある。

【2241】

さらに、第3図柄の再始動方向を示唆するのではなく、単に第3図柄が再始動することを示唆する示唆演出を実行するように構成してもよい。この場合、示唆演出期間中に、まず第3図柄が再始動することを示唆する示唆演出（再始動示唆演出）を実行し、その後、再始動した際の第3図柄の移動方向を示唆する示唆演出（再始動方向示唆演出）を実行するように構成するとよい。これにより、遊技者に対して当たりの期待度を段階的に報知することができ、遊技者に対して演出を継続して注視させることができる。

【2242】

また、本第1変形例では、第3図柄が再始動する場合、縦方向（下方向）への変動或いは横方向（左方向）への変動が実行されるように構成しているが、第3図柄が再始動する

方向をそれ以外にも設けてもよく、例えば、縦方向への再始動として上述した下方向以外に上方向へと再始動する変動パターンを設けてもよい。この場合、第3図柄が縦方向（上方向、下方向）に再始動する変動パターンの当たり期待度が異なるように設定し、示唆演出として、第3図柄が縦方向に再始動することを示唆する示唆演出と、第3図柄が上方向に再始動することを示唆する示唆演出と、第3図柄が下方向に再始動することを示唆する示唆演出とを設けることで、遊技者に対して当たり期待度を段階的に報知することができる。

【2243】

次に、図339を参照して、本第4制御例の第1変形例における音声ランプ制御装置113の電氣的構成について説明をする。図339(a)は、本第1変形例の音声ランプ制御装置113のROM222の構成を示したブロック図である。図399(a)に示した通り、本第1変形例におけるROM222には、第1制御例におけるROM222の構成に加えて、上乗せモード選択テーブル222faが設けられている。

【2244】

この上乗せモード選択テーブル222faは、潜確状態中に遊技者が選択可能な上乗せモード（上乗せチャンスモード、後告知モード）にて実行される各上乗せ演出の内容が記憶されており、上乗せモード演出選択処理にて選択された上乗せモード演出に対応した演出が読み出され、実行される。

【2245】

図223(b)は、本第1変形例における音声ランプ制御装置113の電氣的構成を模式的に示した模式図である。本第1変形例では、上述した第4制御例に対して押下済aフラグ223fa、押下済bフラグ223fb、スクロール変化フラグ223fc、モード変更フラグ223d、モード上乗せフラグ223fd、上乗せモード設定エリア223feを追加している。

【2246】

押下済aフラグ223faは、枠ボタン22の操作（押下）が有効に判別される期間（操作有効期間）のうち、リーチ中に設定される期間（リーチ中押下期間）に枠ボタン22が操作されたことを示すためのフラグであって、リーチ中押下期間中に枠ボタン22が操作（押下）されたことに基づいてオンに設定されるものである。この押下済aフラグ223faは、枠ボタン入力監視・演出処理2（図340参照）のリーチ中押下処理（図341のS5332参照）が実行されるとオンに設定され（図341のS8002参照）、押下終了時処理（図343のS5537参照）において参照され（図343のS8201）、その後、オフに設定される（図343のS8204）。

【2247】

押下済bフラグ223fbは、枠ボタン22の操作（押下）が有効に判別される期間（操作有効期間）のうち、大当たり遊技中に設定される期間（大当たり中押下期間）に枠ボタン22が操作されたことを示すためのフラグであって、大当たり中押下期間中に枠ボタン22が操作（押下）されたことに基づいてオンに設定されるものである。この押下済bフラグ223fbは、枠ボタン入力監視・演出処理2（図340参照）の大当たり中押下処理（図341のS5334参照）が実行されるとオンに設定され（図342のS8102参照）、押下終了時処理（図343のS5537参照）において参照され（図343のS8207）、その後、オフに設定される（図343のS8212）。

【2248】

スクロール変化フラグ223fcは、第3図柄の変動方向が途中で切り替わるスクロール変化演出（図334、335参照）においてスクロールを変化させる条件が成立した場合にオンに設定されるフラグである。このスクロール変化フラグ223fcは、第3図柄の変動方向を途中で切替可能な変動パターン（当たりスーパーリーチD）のリーチ中押下期間（示唆演出期間）中に枠ボタン22が操作（押下）された場合に、スクロール変化演出においてスクロールを変化させる条件が成立したと判別しオンに設定される（図341のS8005参照）。そして、押下終了時処理（図343のS5537参照）において参

照され（図 3 4 3 の S 8 2 0 2）、オンと判別した場合に（図 3 4 3 の S 8 2 0 2 : Y e s 参照）、オフに設定される（図 3 4 3 の S 8 2 0 3 参照）。この押下終了時処理（図 3 4 3 の S 5 5 3 7 参照）では、スクロール変化フラグ 2 2 3 f c の設定状況に応じて、表示制御装置 1 1 4 に対して出力する表示用コマンドを異ならせることでスクロール変化演出を実行可能に構成している。

【 2 2 4 9 】

モード変更フラグ 2 2 3 f d は、大当たり遊技中に実行される上乗せモード選択演出において現在設定されている上乗せモードが変更されたことを示すフラグであって、上乗せモード選択演出によって上乗せモードを変更した場合にオンに設定されるものである。このモード変更フラグ 2 2 3 f d は、大当たり中押下処理（図 3 4 2 の S 5 5 3 4 参照）において、モード変更がされたと判別した場合に（図 3 4 2 の S 8 1 0 4 : Y e s）、オンに設定され（図 3 4 2 の S 8 1 0 5）、押下終了時処理（図 3 4 3 の S 5 5 3 7 参照）において参照され（図 3 4 3 の S 8 2 0 8）、オンに設定されていると判別した場合に（図 3 4 3 の S 8 2 0 8 : Y e s）、オフに設定される（図 3 4 3 の S 8 2 0 9）。この押下終了時処理（図 3 4 3 の S 5 5 3 7）では、モード変更フラグ 2 2 3 f d の設定状況に応じて演出確変回数エリア 2 2 3 p の値を可変するように構成しており、モード変更フラグ 2 2 3 f d がオンに設定されている場合には、演出確変回数エリア 2 2 3 p の値に 1 0 0 を設定する（図 3 4 3 の S 8 2 1 0）。これにより、上乗せモード選択演出によって上乗せモードを変更した場合には、演出確変回数エリア 2 2 3 p の値が 1 0 0 に設定された状態、即ち、第 3 図柄表示装置 8 1 の残回数表示領域 D 1 に表示される表示上の残り回数（演出残確変回数）が 1 0 0 に設定された状態から潜確状態の遊技を実行することが可能となり、変更後の上乗せモードで実行される上乗せ演出を好適に提供することができる。

【 2 2 5 0 】

上乗せモード設定エリア 2 2 3 f e は、少なくとも、現在設定されている上乗せモードと前回設定されていた上乗せモードを設定（記憶）する領域であって、押下終了時処理（図 3 4 3 の S 5 5 3 7 処理）において、選択された上乗せモードが設定される（図 3 4 3 の S 8 2 1 1）。なお、この上乗せモード設定エリア 2 2 3 f e には電源投入時に実行される立ち上げ処理（図 2 3 5 参照）の初期設定（図 2 3 5 の S 4 0 0 1）にて上乗せチャンス演出モードが設定されていることを示す情報が設定されるように構成されており、遊技者が上乗せモードを選択していない状態では潜確状態中の上乗せチャンスモードが実行されるように構成されている。この上乗せモード設定エリア 2 2 3 f e に設定（記憶）されている情報（現在設定されている上乗せモード）は特図 2 変動開始処理 6（図 3 4 4 の S 4 3 6 1 参照）において参照され（図 3 4 4 の S 4 3 9 1 参照）、且つ、残回数コマンド処理 6（図 3 4 5 の S 4 3 6 4 参照）において参照され（図 3 4 5 の S 5 8 7 1 参照）、現在設定されている上乗せモードに対応する上乗せ演出が実行されるように構成している。

【 2 2 5 1 】

＜第 4 制御例の第 1 変形例における音声ランプ制御装置の制御処理について＞

次に、図 3 4 0 ～図 3 4 5 を参照して、第 4 制御例の第 1 変形例における音声ランプ制御装置 1 1 3 の M P U 2 2 1 により実行される各種制御処理について説明を行う。まず、図 3 4 0 を参照して、音声ランプ制御装置 1 1 3 の枠ボタン入力監視・演出処理 2（図 3 4 0 参照）について説明する。図 3 4 0 は、この枠ボタン入力監視・演出処理 2（S 4 1 0 7）を示したフローチャートである。

【 2 2 5 2 】

この枠ボタン入力監視・演出処理 2（図 3 4 0 参照）が開始されると、まず、枠ボタン 2 2 の押下を検出したか否かを判別し（S 5 5 0 1）、枠ボタン 2 2 の押下を検出したと判別した場合は（S 5 5 0 1 : Y e s）、次いで、リーチ押下期間中であるかを判別する（S 5 5 3 1）。

【 2 2 5 3 】

S 5 5 3 1 の処理において、リーチ押下期間中であると判別した場合は（S 5 5 3 1 :

Yes)、リーチ中に第3図柄の変動方向(スクロール方向)を変更させるためのリーチ中押下処理を実行して(S5532)、本処理を終了する。このリーチ中押下処理(S5532)の詳細については、図341を参照して後述する。

【2254】

一方、S5531の処理において、リーチ押下期間注ないと判別した場合は(S5531:No)、次いで、大当たり中押下期間であるかを判別する(S5533)。S5533の処理において、大当たり押下期間中であると判別した場合は(S5533:Yes)、実行される上乗せ演出の種別が異なる複数の上乗せモードから一の上乗せモードを選択するための大当たり中押下処理を実行して(S5534)、本処理を終了する。この大当たり中押下処理(S5534)の詳細については、図342を参照して後述する。

10

【2255】

また、S5533の処理において、大当たり中押下期間でないと判別した場合は(S5533:No)、その他の押下タイミングに応じた処理を実行して(S5535)、本処理を終了する。なお、その他の押下タイミングとは、上述した第4制御例のS5507の処理に加えて、上述した第4制御例の枠ボタン入力監視・演出処理(図316のS4107)にて実行される上乗せ演出中押下処理(図316のS5503)や、保留予告中押下処理(図316のS5505)が実行される。

【2256】

S5501の処理において、枠ボタン22の操作(押下)を検出しない場合は(S5501:No)、次いで、押下期間の終了タイミングであるかを判別し(S5536)、押下期間の終了タイミングであると判別した場合には(S5536:Yes)、押下終了時処理(図343参照)を実行して(S5537)、本処理を終了する。一方、S5501の処理において、枠ボタン22が操作(押下)していないと判別した場合には、押下終了時処理(図340参照)をスキップして本処理を終了する。

20

【2257】

次に、図341を参照して、枠ボタン入力監視・演出処理2(図340参照)において実行されるリーチ中押下処理(S5532)の内容について説明をする。図341はリーチ中押下処理(S5532)の内容を示したフローチャートである。このリーチ中押下処理(S5532)は、リーチ中押下期間に枠ボタン22が操作(押下)された場合の処理を実行するものである。具体的には、スクロール変化演出(図334、335参照)にて第3図柄の変動方向(スクロール方向)を変化させる条件が成立したかを判別する処理が実行される。

30

【2258】

リーチ中押下処理(S5532)が実行されると、まず、押下済aフラグ223faがオンに設定されているかを判別し(S8001)、オンに設定されていないと判別した場合は(S8001:No)、押下済aフラグ223faをオンに設定し(S8002)、次いで、表示用リーチ中押下コマンドを設定する(S8003)。この表示用リーチ中押下コマンドが設定されることで、リーチ中押下期間内に枠ボタン22が押下されたことを示す押下済み表示態様が第3図柄表示装置81に報知(表示される)。なお、この押下済み表示態様は、リーチ中押下期間(示唆演出期間)中継続して表示されるものであって、図示はしないが、スクロール変化演出において第3図柄が再始動するか否かの期待度、或いは、再始動する方向を示唆する態様で表示される。

40

【2259】

S8003の処理を終えると、次に、実行されている変動パターンが当たりスーパーリーチD(図338参照)であるか(即ち、スクロール変化演出に対応する変動パターンであるか)を判別する(S8004)。S8004の処理において、変動パターンが当たりスーパーリーチDであると判別した場合は(S8004:Yes)、スクロール変化フラグ223fcをオンに設定し(S8005)、本処理を終了する。一方、変動パターンが当たりスーパーリーチDでは無いと判別した場合は(S8004:No)、そのまま本処理を終了する。

50

【2260】

また、S8001の処理において押下済aフラグ223faがオンに設定されていると判別した場合（S8001：Yes）は、リーチ中押下期間内に既に枠ボタン22が操作されている状態（2回目以降の枠ボタン操作を実行した状態）であるため、全ての処理をスキップして本処理を終了する。なお、本第4制御例の第1変形例では、リーチ中押下期間内の最初に枠ボタン22が操作（押下）された時点でリーチ中押下処理（S5532）が実行されるように構成しているが、例えば、枠ボタン22を所定回数操作（押下）した場合にリーチ中押下処理（S5532）が実行されたり、枠ボタン22を操作（押下）する度に抽選が実行され、その抽選結果が当たりとなった場合にリーチ中押下処理（S5532）が実行されるように構成してもよい。このように構成することで、実行される演出の内容を複雑にすることができ、演出効果を高めることができる。

10

【2261】

次に、図342を参照して、枠ボタン入力監視・演出処理2（図340参照）において実行される大当たり中押下処理（S5534）の内容について説明をする。図342は大当たり中押下処理（S5534）の内容を示したフローチャートである。この大当たり中押下処理（S5534）は、大当たり中押下期間（上乗せモード選択演出期間）に枠ボタン22が操作（押下）された場合の処理を実行するものである。具体的には、上乗せモード選択演出（図336参照）にて枠ボタン22を操作（押下）した内容に基づいて、大当たり終了後に実行される潜確状態中の上乗せモードを設定するための処理が実行される。

【2262】

20

大当たり中押下処理（S5534）が実行されると、まず、押下済bフラグ223fbがオンに設定されているかを判別し（S8101）、オンに設定されていないと判別した場合は（S8101：No）、押下済bフラグ223fbをオンに設定し（S8102）、次いで、表示用大当たり中押下コマンドを設定する（S8103）。この表示用大当たり中押下コマンドが設定されることで、大当たり中押下期間内に枠ボタン22が押下されたことを示す押下済み表示態様が第3図柄表示装置81に報知（表示される）。なお、この押下済み表示態様は、図示はしないが、図336（a）に示すボタンD6aが押下された態様で表示され、選択表示D6dが選択した上乗せモードを指定した位置で停止表示され、指定された側の被選択表示（D6bまたはD6c）が選択されたことを示す態様で表示されるものである。

30

【2263】

S8103の処理を終えると、次に、上乗せモードが変更されたか否かを判別する（S8104）。ここでは、大当たり遊技が実行される前に設定されていた上乗せモードを上乗せモード設定エリア223feから読み出し、今回の上乗せモード選択演出において選択された上乗せモードと比較をすることで、上乗せモードの変更がされたかが判別される。S8104の処理において、上乗せモードが変更されたと判別した場合は（S8104：Yes）、モード変更フラグ223fdをオンに設定し（S8105）、本処理を終了する。一方、上乗せモードが変更されていないと判別した場合は（S8104：No）、そのまま本処理を終了する。

【2264】

40

また、S8101の処理において押下済bフラグ223fbがオンに設定されていると判別した場合（S8101：Yes）は、大当たり中押下期間内に既に枠ボタン22が操作されている状態（2回目以降の枠ボタン操作を実行した状態）であるため、全ての処理をスキップして本処理を終了する。なお、本第4制御例の第1変形例では、大当たり中押下期間内の最初に枠ボタン22が操作（押下）された時点で大当たり中押下処理（S5532）が実行され、上乗せモードが決定されるように構成しているが、例えば、大当たり中押下期間内であれば、上乗せモードを再度設定可能に構成してもよい。

【2265】

次に、図343を参照して、枠ボタン入力監視・演出処理2（図340参照）において実行される押下終了時処理（S5537）の内容について説明をする。図343は押下終

50

了時処理（S 5 5 3 7）の内容を示したフローチャートである。この押下終了時処理（S 5 5 3 7）は、枠ボタン 2 2 の操作を有効に判別する押下期間（リーチ中押下期間、大当たり中押下期間）が終了したタイミングで実行される処理であって、各押下期間中に設定されたフラグの状況に基づいて、押下期間終了後に実行される演出内容を設定するための。

【2 2 6 6】

押下終了時処理（S 5 5 3 7）が実行されると、まず、押下済 a フラグ 2 2 3 f a がオンに設定されているかを判別する（S 8 2 0 1）。ここで、押下済 a フラグ 2 2 3 f a がオンに設定されていない（オフに設定されている）と判別した場合には（S 8 2 0 1：N o）、リーチ中押下期間内に枠ボタン 2 2 が操作（押下）されなかった場合であるため、リーチ中押下期間内の枠ボタン操作に基づく処理（S 8 2 0 2～S 8 2 0 5）をスキップして S 8 2 0 7 の処理へ移行する。

10

【2 2 6 7】

一方、S 8 2 0 1 の処理において、押下済 a フラグ 2 2 3 f a がオンに設定されていると判別した場合は（S 8 2 0 1：Y e s）、次に、スクロール変化フラグ 2 2 3 f c がオンに設定されているかを判別し（S 8 2 0 2）、オンに設定されていると判別した場合は（S 8 2 0 2：Y e s）、スクロール変化フラグ 2 2 3 f c をオフに設定し（S 8 2 0 3）、表示用スクロール変化コマンドを設定し（S 8 2 0 4）、S 8 2 0 6 の処理へ移行する。

【2 2 6 8】

20

S 8 2 0 2 の処理において、スクロール変化フラグ 2 2 3 f c がオンに設定されていない（オフに設定されている）と判別した場合は、表示用スクロール非変化コマンドを設定し（S 8 2 0 5）、S 8 2 0 6 の処理へ移行する。S 8 2 0 6 の処理では、押下済 a フラグ 2 2 3 f a をオフに設定する（S 8 2 0 6）。

【2 2 6 9】

S 8 2 0 6 の処理を終えると、次に、押下済 b フラグ 2 2 3 f b がオンに設定されているかを判別する（S 8 2 0 7）。ここで、押下済 b フラグ 2 2 3 f b がオンに設定されていない（オフに設定されている）と判別した場合には（S 8 2 0 7：N o）、大当たり中押下期間内に枠ボタン 2 2 が操作（押下）されなかった場合であるため、大当たり中押下期間内の枠ボタン操作に基づく処理（S 8 2 0 8～S 8 2 1 2）をスキップして本処理を終了する。つまり、大当たり中押下期間（上乗せモード選択演出中）に枠ボタン 2 2 が操作されなかった場合は、演出確変回数エリア 2 2 3 p の値と、上乗せモード設定エリア 2 2 3 f e の設定内容とが変更されることなく、大当たり当選時の状態（上乗せモードおよび残回数表示領域 D 1 に表示される残り回数）を継続した態様で大当たり遊技終了後の潜確状態が実行される。よって、潜確状態中の上乗せモードを変更したくないために、上乗せモード選択演出中に遊技者が意図的に枠ボタン 2 2 を操作（押下）しなかった場合において、大当たり遊技終了後に上乗せモードおよび残回数表示領域 D 1 に表示される残り回数に変更されてしまうことを抑制することができる。

30

【2 2 7 0】

一方、S 8 2 0 7 の処理において、押下済 b フラグ 2 2 3 f b がオンに設定されていると判別した場合は（S 8 2 0 7：Y e s）、次いで、モード変更フラグ 2 2 3 f d がオンに設定されているかを判別し（S 8 2 0 8）、オンに設定されていると判別した場合は（S 8 2 0 8：Y e s）、モード変更フラグ 2 2 3 f d をオフに設定し（S 8 2 0 9）、演出確変回数エリアの値に 1 0 0 を設定し（S 8 2 1 0）、選択された上乗せモードを上乗せモード設定エリア 2 2 3 f e に設定する（S 8 2 1 1）。そして、押下済 b フラグ 2 2 3 f b をオフに設定して本処理を終了する。

40

【2 2 7 1】

一方、S 8 2 0 8 の処理において、モード変更フラグ 2 2 3 f d がオンに設定されていない（オフに設定されている）と判別した場合は（S 8 2 0 8：N o）、S 8 2 0 9、S 8 2 1 0 の処理をスキップして S 8 2 1 1 の処理へ移行する。このように、上乗せモード

50

選択演出中に上乗せモードを変更した場合は、演出確変回数エリア 2 2 3 p の値を 1 0 0 に設定することで、大当たり遊技終了後に実行される潜確状態において変更後の上乗せモードを用いた上乗せ演出を好適に実行させることができる。また、上乗せモード選択演出中に上乗せモードが変更されないように上乗せモードを選択した場合には（S 8 2 0 8 参照）、演出確変回数エリア 2 2 3 p の値を設定する処理（S 8 2 1 0）がスキップされるため、潜確状態中の上乗せモードを変更したくないために、上乗せモード選択演出中に遊技者が意図的に現在設定されている上乗せモードと同じ上乗せモードを選択した場合において、大当たり遊技終了後に上乗せモードおよび残回数表示領域 D 1 に表示される残り回数が変更されてしまうことを抑制することができる。

【2 2 7 2】

次に、図 3 4 4 を参照して、特図 2 変動開始処理 6（S 4 3 6 1）の詳細について説明をする。図 3 4 4 は、特図 2 変動開始処理 6 の内容を示したフローチャートである。この特図 2 変動開始処理 6（S 4 3 6 1）は、上述した第 4 制御例の特図 2 変動開始処理 4（図 3 1 9 参照）に対して、現在設定されている上乗せモードの種別に基づいて上乗せ演出処理を実行するか否かを判別する処理が追加されている点で相違している。それ以外の要素は同一であり、同一の要素には同一の符号を付し、その詳細な説明を省略する。

【2 2 7 3】

特図 2 変動開始処理 6（S 4 3 6 1）が実行されると、まず、上述した第 4 制御例の特図 2 変動開始処理 4（図 3 2 0 参照）の S 4 3 7 1～S 4 3 7 3，S 4 3 7 5 と同一の処理が実行され、S 4 3 7 3 の処理において、遊技状態が潜確状態であると判別した場合は（S 4 3 7 3：Yes）、次に、現在設定されている上乗せモードが上乗せチャンスモードであるかを判別する（S 4 3 9 1）。この S 4 3 9 1 の処理では、上乗せモード設定エリア 2 2 3 f e に設定されている情報（上乗せモード情報）を読み出し、その上乗せモード情報に基づいて判別が実行される。

【2 2 7 4】

S 4 3 9 1 の処理において、現在設定されている上乗せモードが上乗せチャンスモードであると判別した場合は（S 4 3 9 1：Yes）、上述した第 4 制御例の特図 2 変動開始処理 4（図 3 2 0 参照）の S 4 3 7 4，S 4 3 7 6 と同一の処理を実行し、本処理を終了する。一方、現在設定されている上乗せモードが上乗せチャンスモードではない（後告知モードである）と判別した場合には（S 4 3 9 1：No）、S 4 3 7 4 の処理をスキップして本処理を終了する。

【2 2 7 5】

このように構成することで、特図 2 変動開始処理 6（S 4 3 6 1）が実行される場合において（第 2 特別図柄の変動が実行される場合において）、現在設定されている上乗せモードが上乗せチャンスモードの場合は上乗せ演出設定処理を実行し、毎変動上乗せ演出に期待が持てる上乗せモードを提供可能とし、現在設定されている上乗せモードが後告知モードの場合は上乗せ演出設定処理を実行せず、実際の残り回数と表示上の残り回数との差分を収束させないようにすることで、後告知（表示上の残り回数が所定数となった場合に実行される上乗せ演出）時に表示される上乗せ回数を大きくすることができる。よって、遊技者に対して意外性のある演出を実行することができる。

【2 2 7 6】

次に、図 3 4 5 を参照して、残確変回数コマンド処理 6（S 4 3 6 4）の詳細について説明をする。図 3 4 5 は、残確変回数コマンド処理 6（S 4 3 6 4）の内容を示したフローチャートである。この残確変回数コマンド処理 6（S 4 3 6 4）は、上述した第 4 制御例の残確変回数コマンド処理（図 3 2 3 参照）に対して、現在設定されている上乗せモードの種別に基づいて上乗せ演出に関連する処理を実行するか否かを判別する処理が追加されている点で相違している。それ以外の要素は同一であり、同一の要素には同一の符号を付し、その詳細な説明を省略する。

【2 2 7 7】

残確変回数コマンド処理 6（S 4 3 6 4）が実行されると、まず、上述した第 4 制御例

10

20

30

40

50

の残確変回数コマンド処理（図 3 2 3 参照）の S 5 8 5 1, S 5 8 5 2 と同一の処理を実行し、S 5 8 5 1 の処理において、遊技状態が潜確状態であると判別した場合は（S 5 8 5 2 : Y e s）、次に、現在設定されている上乗せモードが後告知モードであるかを判別する（S 5 8 7 1）。この S 5 8 7 1 の処理では、上乗せモード設定エリア 2 2 3 f e に設定されている情報（上乗せモード情報）を読み出し、その上乗せモード情報に基づいて判別が実行される。

【2 2 7 8】

S 5 8 7 1 の処理において、後告知モードが設定されていると判別した場合は（S 5 8 7 1 : Y e s）、上述した第 4 制御例の残確変回数コマンド処理（図 3 2 3 参照）の S 5 8 5 3 ~ S 5 8 6 1 と同一の処理を実行し、本処理を終了する。一方、S 5 8 7 1 の処理において、後告知モードが設定されていない（上乗せチャンスモードが設定されている）と判別した場合は（S 5 8 7 1 : N o）、S 5 8 5 3 ~ S 5 8 6 1 の処理をスキップして本処理を終了する。

10

【2 2 7 9】

このように構成することで、残確変回数コマンド処理 6（S 4 3 6 4）が実行される場合において（第 2 特別図柄の変動が実行される場合において）、現在設定されている上乗せモードが上乗せチャンスモードの場合は上乗せ演出設定処理を実行し、毎変動上乗せ演出に期待が持てる上乗せモードを提供可能とし、現在設定されている上乗せモードが後告知モードの場合は上乗せ演出設定処理を実行せず、実際の残り回数と表示上の残り回数との差分を収束させないようにすることで、後告知（表示上の残り回数が所定数となった場合に実行される上乗せ演出）時に表示される上乗せ回数を大きくすることができる。よって、遊技者の所望する演出の演出効果を高めることができる。

20

【2 2 8 0】

<第 4 制御例の第 1 変形例における表示制御装置により実行される制御処理について>

次に、図 3 4 6 から図 3 5 0 を参照して、本第 4 制御例の第 1 変形例における表示制御装置 1 1 4 の M P U 2 3 1 により実行される各制御処理について説明する。本変形例では、上述した第 4 制御例に対し、コマンド判定処理 6（図 3 4 6 参照）において、押下関連コマンド処理を追加した点で相違し、その他の点は同一である。同一の部分には同一の符号を付して、その詳細な説明を省略する。

【2 2 8 1】

まず、図 3 4 6 のフローチャートを参照して、本制御例における表示制御装置 1 1 4 内の M P U 2 2 1 により実行されるコマンド判定処理 6 について説明する。コマンド判定処理 6 では、上述した第 4 制御例におけるコマンド判定処理（図 2 4 7 参照）と同様に、S 6 4 0 1 ~ S 6 4 1 7 の処理を実行する。

30

【2 2 8 2】

そして、S 6 4 1 6 の処理において、エラーコマンドを受信していないと判別された場合（S 6 4 1 6 : N o）、次いで、表示用押下関連コマンドを受信したか否かを判別する（S 6 4 3 1）。

【2 2 8 3】

S 6 4 3 1 の処理において、表示用押下関連コマンドを受信したと判別された場合は（S 6 4 3 1 : Y e s）、押下関連コマンド処理を実行して（S 6 4 3 2）、S 6 4 0 1 の処理へ戻る。押下関連コマンド処理（S 6 4 3 2）の詳細については、図 3 4 7 から図 3 5 0 を参照して後述する。

40

【2 2 8 4】

一方、S 6 4 3 1 の処理において、押下関連コマンドを受信していないと判別された場合は（S 6 4 3 1 : N o）、次いで、第 1 制御例と同様にその他のコマンド処理を実行して（S 6 4 1 8）、S 6 4 0 1 の処理へ戻る。

【2 2 8 5】

次に、図 3 4 7 から図 3 5 0 を参照して、押下関連コマンド処理（S 6 4 3 2）の詳細について説明する。押下関連コマンド処理（S 6 4 3 2）は、押下関連の演出を表示（実

50

行)するための各種コマンドに対応した処理を行うための処理である。

【2286】

押下関連コマンド処理 (S6432) では、まず、表示用リーチ中押下コマンドを受信したか否かを判別する (S8301)。S8301の処理において、表示用リーチ中押下コマンドを受信したと判別された場合には (S8301: Yes)、リーチ中押下コマンド処理を実行して (S8302)、S8303の処理へ移行する。

【2287】

ここで、図348を参照して、リーチ中押下コマンド処理 (S8302) の詳細について説明する。図348は、リーチ中押下コマンド処理を示すフローチャートである。このリーチ中押下コマンド処理は、音声ランプ制御装置113より受信した表示用リーチ中押下コマンドに対応する処理を実行するものである。

10

【2288】

リーチ中押下コマンド処理では、まず、表示用リーチ中押下コマンドによって示されるタイミング種別に対応したリーチ中押下表示データテーブルを決定し、その決定した押下表示データテーブルをデータテーブル格納エリア233bから読み出して、表示データテーブルバッファ233dに設定する (S8401)。次いで、転送データテーブルバッファ233eにNullデータを書き込むことで、その内容をクリアする (S8402)。

【2289】

そして、S8401の処理によって表示データテーブルバッファ233dに設定されたリーチ中押下表示データテーブルを基に、その演出時間を表す時間データを計時カウンタ233hに設定し (S8403)、ポインタ233fを0に初期化する (S8404)。そして、デモ表示フラグ233y、および確定表示フラグ233zをいずれもオフに設定して (S8405)、リーチ中押下コマンド処理を終了し、押下関連コマンド処理に戻る。

20

【2290】

図347に戻り、説明を続ける。S8301の処理において、表示用リーチ中押下コマンドを受信していないと判別された場合には (S8301: No)、次いで、表示用スクロール変化コマンドを受信したか否かを判別する (S8303)。

【2291】

S8303の処理において、表示用スクロール変化コマンドを受信したと判別された場合には (S8303: Yes)、スクロール変化コマンド処理を実行して (S8304)、S8305の処理へ移行する。

30

【2292】

ここで、図349を参照して、スクロール変化コマンド処理 (S8304) の詳細について説明する。図349は、スクロール変化コマンド処理を示すフローチャートである。このスクロール変化コマンド処理は、音声ランプ制御装置113より受信した表示用スクロール変化コマンドに対応する処理を実行するものである。

【2293】

スクロール変化コマンド処理では、まず、表示領域Dm1に表示されている表示内容と当否関連情報に基づいて、縦スクロール用の図柄配列を設定し、表示データテーブルバッファ233dに設定する (S8501)。次いで、表示領域Dm1の表示内容に対応した縦スクロール演出表示データテーブルを決定し、その決定した縦スクロール演出表示データテーブルをデータテーブル格納エリア233bから読み出して、表示データテーブルバッファ233dに設定する (S8502)。その後、転送データテーブルバッファ233eにNullデータを書き込むことで、その内容をクリアする (S8503)。

40

【2294】

そして、S8502の処理によって表示データテーブルバッファ233dに設定された縦スクロール演出表示データテーブルを基に、その演出時間を表す時間データを計時カウンタ233hに設定し (S8506)、ポインタ233fを0に初期化する (S8507)。そして、デモ表示フラグ233y、および確定表示フラグ233zをいずれもオフに

50

設定して（S 8 5 0 8）、スクロール変化コマンド処理を終了し、押下関連コマンド処理に戻る。

【2 2 9 5】

図 3 4 7 に戻り、説明を続ける。S 8 3 0 3 の処理において、表示用スクロール変化コマンドを受信していないと判別された場合には（S 8 3 0 3 : N o）、次いで、表示用スクロール非変化コマンドを受信したか否かを判別する（S 8 3 0 5）。

【2 2 9 6】

S 8 3 0 5 の処理において、表示用スクロール非変化コマンドを受信したと判別された場合には（S 8 3 0 5 : Y e s）、スクロール非変化コマンド処理を実行して（S 8 3 0 6）、S 8 3 0 7 の処理へ移行する。

10

【2 2 9 7】

ここで、図 3 5 0（a）を参照して、スクロール非変化コマンド処理（S 8 3 0 6）の詳細について説明する。図 3 5 0（a）は、スクロール非変化コマンド処理を示すフローチャートである。このスクロール非変化コマンド処理は、音声ランプ制御装置 1 1 3 より受信した表示用オート押下開始コマンドに対応する処理を実行するものである。

【2 2 9 8】

スクロール非変化コマンド処理では、まず、表示用スクロール非変化コマンドによって示されるタイミング種別に対応したスクロール非変化表示データテーブルを決定し、その決定したオート押下開始表示データテーブルをデータテーブル格納エリア 2 3 3 b から読み出して、表示データテーブルバッファ 2 3 3 d に設定する（S 8 6 0 1）。次いで、転送データテーブルバッファ 2 3 3 e に N u l l データを書き込むことで、その内容をクリアする（S 8 6 0 2）。

20

【2 2 9 9】

そして、S 8 6 0 1 の処理によって表示データテーブルバッファ 2 3 3 d に設定されたスクロール非変化表示データテーブルを基に、その演出時間を表す時間データを計時カウンタ 2 3 3 h に設定し（S 8 6 0 3）、ポインタ 2 3 3 f を 0 に初期化する（S 8 6 0 4）。そして、デモ表示フラグ 2 3 3 y、および確定表示フラグ 2 3 3 z をいずれもオフに設定して（S 8 6 0 5）、スクロール非変化コマンド処理を終了し、押下関連コマンド処理に戻る。

【2 3 0 0】

図 3 4 7 に戻り、説明を続ける。S 8 3 0 5 の処理において、表示用スクロール非変化コマンドを受信していないと判別された場合には（S 8 3 0 5 : N o）、次いで、表示用大当たり中押下コマンドを受信したか否かを判別する（S 8 3 0 7）。

30

【2 3 0 1】

S 8 3 0 7 の処理において、表示用大当たり中押下コマンドを受信したと判別された場合には（S 8 3 0 7 : Y e s）、大当たり中押下コマンド処理を実行して（S 8 3 0 8）、本処理を終了する。

【2 3 0 2】

ここで、図 3 5 0（b）を参照して、大当たり中押下コマンド処理（S 8 3 0 8）の詳細について説明する。図 3 5 0（b）は、大当たり中押下コマンド処理を示すフローチャートである。この大当たり中押下コマンド処理は、音声ランプ制御装置 1 1 3 より受信した表示用大当たり中押下コマンドに対応する処理を実行するものである。

40

【2 3 0 3】

大当たり中押下コマンド処理では、まず、表示用大当たり中押下コマンドによって示されるタイミング種別に対応した大当たり中押下表示データテーブルを決定し、その決定した大当たり中押下表示データテーブルをデータテーブル格納エリア 2 3 3 b から読み出して、表示データテーブルバッファ 2 3 3 d に設定する（S 8 7 0 1）。次いで、転送データテーブルバッファ 2 3 3 e に N u l l データを書き込むことで、その内容をクリアする（S 8 7 0 2）。

【2 3 0 4】

50

そして、S 8 7 0 1 の処理によって表示データテーブルバッファ 2 3 3 d に設定された大当たり中押下表示データテーブルを基に、その演出時間を表す時間データを計時カウンタ 2 3 3 h に設定し (S 8 7 0 3)、ポインタ 2 3 3 f を 0 に初期化する (S 8 7 0 4)。そして、デモ表示フラグ 2 3 3 y、および確定表示フラグ 2 3 3 z をいずれもオフに設定して (S 8 7 0 5)、大当たり中押下コマンド処理を終了し、押下関連コマンド処理に戻る。

【2 3 0 5】

図 3 4 7 に戻り、説明を続ける。S 8 3 0 7 の処理において、表示用大当たり中押下コマンドを受信していないと判別された場合には (S 8 3 0 7 : N o)、本処理を終了する。

10

【2 3 0 6】

＜第 4 制御例の第 1 変形例における別例＞

次に、図 3 5 1 ～図 3 5 4 を参照して、上述した第 4 制御例の第 1 変形例における別例について説明をする。本別例では、上述した第 4 制御例の第 1 変形例において実行されるスクロール変化演出 (図 3 3 4、図 3 3 5 参照) に、上述した第 1 制御例において実行される特殊リーチ演出 (図 1 8 4、図 1 8 5 参照) を組み合わせた複合リーチ演出を実行可能に構成している。これにより、複雑なリーチ演出を実行することができ、遊技の興趣を向上させることができる。

【2 3 0 7】

本別例は上述した各制御例に対して、表示制御装置 1 1 4 のキャラクタ R O M 2 3 4 に設定されるキャラクタ記憶エリア 2 3 4 a 2 の内を一部変更した点と、表示制御装置 1 1 4 の M P U 2 3 1 にて実行される一部処理を変更した点で相違する。それ以外の構成については、上述した各制御例に用いられる各構成および各種制御処理と同一である。同一の箇所には同一の符号を付し、その詳細な説明を省略する。

20

【2 3 0 8】

まず、図 3 5 1 (a) を参照して、本別例に用いられる第 3 図柄表示装置 8 1 の表示内容について説明をする。図 3 5 1 (a) は、第 3 図柄表示装置 8 1 の表示画面 (表示領域) を模式的に示した模式図である。図 3 5 1 (a) に示した通り、本別例は上述した各制御例に対して、左右方向へとスクロールして変動表示される図柄列 L 4 が図柄列 L 1 の上側に追加され、左右方向へとスクロールして変動表示される図柄列 L 8 が図柄列 L 3 の下側に追加されている点で相違している。

30

【2 3 0 9】

さらに、本別例では第 3 図柄表示装置 8 1 のうち図柄が変動表示される主表示領域 D m が、左右方向へとスクロールして変動表示される 5 つ (5 列) の図柄列 (L 1 ～L 4、および L 8) のうち、同時に表示領域内に表示可能な図柄列が 3 つ (3 列) となるように構成されており、主表示領域 D m が表示する表示領域を上下方向に切替えることにより、左右方向へとスクロールして変動表示される 5 つ (5 列) の図柄列 (L 1 ～L 4、および L 8) のうち、主表示領域 D m に表示される図柄列を変更可能に構成されている。

【2 3 1 0】

そして、主表示領域 D m が表示可能な表示領域よりも広い領域である変動領域 D z 3 に対して、5 つ (5 列) の図柄列 (L 1 ～L 4、および L 8) の変動制御を実行し、そのうち、主表示領域 D m に表示される図柄列に対して表示制御が実行されるように構成している。これにより、主表示領域 D m m に表示される図柄列を変更する場合には、予め実行されている変動制御内容に基づいて表示制御を実行するだけで変更後の図柄列を表示することができるため、遊技者に対して遅滞なく図柄列の変動表示を実行することができる。

40

【2 3 1 1】

加えて、本別例では、スクロール変化演出が実行される場合に用いられる上下方向 (縦方向) へのスクロール表示に対応した図柄列 L 5 ～L 7 が予め設定されている点で相違している。つまり、スクロール変化演出が実行される場合には、第 1 リーチ態様にて停止表示 (仮停止表示) される図柄の組み合わせパターンを予め設定しておき、その図柄の組み

50

合わせパターンに対応した表示態様から第 2 リーチ態様が実行されるように第 2 リーチ態様に対応した図柄列が設定されている。

【2 3 1 2】

具体的には、スクロール変化演出が実行される場合は、第 1 リーチ態様として第 3 図柄がプラス 1 コマ外れで停止（仮停止）表示されるように表示制御され、その第 1 リーチ態様の停止（仮停止）表示状態において、リーチの組み合わせを示す図柄（リーチ図柄）と、プラス 1 コマ外れで停止（仮停止）表示される図柄（外れ図柄）とが表示されていない上下方向の表示領域を上下方向（縦方向）へと変動表示する第 2 リーチ態様が実行される。このように、第 1 リーチ態様の停止（仮停止）表示パターンを所定パターン（リーチプラス 1 コマ外れ停止（仮停止）表示パターン）に設定することで、第 2 リーチ態様が実行される場合の初期図柄配列をパターン化することが可能となる。

10

【2 3 1 3】

そして、本別例では、第 2 リーチ態様に対応する図柄配列として、図柄配列 L 5 ～ L 7 の夫々に対して第 1 リーチ態様の停止（仮停止）表示パターンに対応した図柄配列が予め記憶されており、第 1 リーチ態様の停止（仮停止）表示パターンに対応して第 2 リーチ態様を実行可能に構成している。これにより、第 1 リーチ態様で停止（仮停止）された第 3 図柄の一部を用いて第 2 リーチ態様を実行する際に遅滞なく演出を実行することができる。

【2 3 1 4】

次に図 3 5 1（b）～図 3 5 2（b）を参照して、本第 4 制御例の第 1 変形例の別例における複合リーチ演出の内容について説明をする。図 3 5 1（b）は、複合リーチ演出のうち左右方向への図柄変動が実行されている状態の一例を示す模式図であり、図 3 5 2（a）は、複合リーチ演出のうち主表示領域 Dm に表示される領域が変更された状態の一例を示す模式図であり、図 3 5 2（b）は、複合リーチ演出のうち上下方向への図柄変動が実行されている状態の一例を示す模式図である。この複合リーチ演出は、図柄列 L 1 ～ L 3 を用いた左右方向への図柄変動（通常図柄変動）を 1 0 秒実行し（図 3 5 1（b）参照）、その後、主表示領域 Dm に表示領域される図柄列を上方向または下方向に変更したリーチ演出（第 1 リーチ態様）を 1 0 秒実行し（図 3 5 2（a）参照）、さらに、図柄の変動方向（スクロール方向）を左右方向から上下方向へと変化させたリーチ演出（第 2 リーチ態様）を 1 0 秒実行する（図 3 5 2（b）参照）合計 3 0 秒の演出で構成されている。

20

30

【2 3 1 5】

具体的には、図 3 5 1（b）に示した通り、通常図柄変動が実行され、主表示領域 Dm に表示される図柄列 L 1 ～ L 3 にて外れを示す組み合わせで第 3 図柄が停止（仮停止）表示される。この時点では、主表示領域 Dm に表示されない図柄列（L 4，L 8）の変動制御（変動時間の進行（経過時間）に合わせて変動データを更新）が実行されている。つまり、複合リーチ演出が実行された場合には、まず、左右方向への図柄変動に対応する全ての図柄列（L 1 ～ L 4，L 8）に対して変動制御の実行を開始し、そのうち、主表示領域 Dm に表示される図柄列（L 1 ～ L 3）に対しては、1 0 秒間の変動制御および表示制御が実行され、主表示領域 Dm 外に設定される図柄列（L 4，L 8）に対しては、2 0 秒間（第 1 リーチ態様（図 3 5 2（a）参照）が停止（仮停止）されるまでの期間）の変動制御が実行される。このように、主表示領域 Dm に表示されない図柄列に対してもリーチ演出の経過時間に同期させて変動制御を実行することで、主表示領域 Dm に表示される図柄列を変更し、新たな図柄列（例えば、図柄列 L 4 または L 8）を表示する場合に遅滞なく表示をすることができる。

40

【2 3 1 6】

図 3 5 1（b）に示す一例では、数字の 1 を付した第 3 図柄（「ゾウ」を模したキャラクターを付した第 3 図柄）が図柄列 L 1 の中央位置と、図柄列 L 2 の右側位置に停止（仮停止）された外れ表示態様（第 1 仮停止態様）で一旦仮停止表示される。なお、変動時間が 1 0 秒の外れ変動パターンが実行される場合には、図 3 5 1（b）に示す外れ表示態様で

50

第 3 図柄が停止表示され、図柄変動が終了する。

【2317】

そして、第 3 図柄が第 1 仮停止態様で停止（仮停止）表示された状態で主表示領域 Dm に表示される図柄列が変更されることを示唆する示唆演出（例えば、図 184（b）に示すような、第 3 図柄に付されたキャラクタの表示形態を変化させ、表示領域が変化することを示唆する演出や、第 3 図柄表示装置 81 に表示領域が変化することを示唆する表示を実行する演出）が実行され、その後、主表示領域 Dm に表示される図柄列が変更される（図 352（a）参照）。

【2318】

図 352（a）に示した一例では、主表示領域 Dm に図柄列 L1、L2、L4 が表示されるように表示領域を上側に移動しており（上側移動領域）、第 1 仮停止態様（図 351（b）参照）で主表示領域 Dm 内に表示されていた図柄列 L3 が主表示領域 Dm 外に移動している。これにより、外れを示す停止（仮停止）表示態様であった第 1 仮停止態様から、数字の 1 を付した第 3 図柄（「ゾウ」を模したキャラクタを付した第 3 図柄）が図柄列 L1 の中央位置と、図柄列 L2 の右側位置に停止（仮停止）されたリーチ表示態様（第 1 リーチ態様）で表示されることになる。これにより、主表示領域 Dm が表示する表示領域（図柄列）を変更する処理を実行することで、遊技者に対して一旦外れと思わせた停止表示態様（第 1 仮停止態様）から、当たりを期待することができるリーチ表示態様（第 1 リーチ態様）へと変化させることができるため、外れを示す第 3 図柄が停止表示された後でも当たりに対する期待感を継続して持たせることができ遊技者の遊技に対するモチベーションを維持することができる。

【2319】

なお、本別例では、第 1 仮停止態様の第 3 図柄（図 351（b）に表示される各第 3 図柄）が、主表示領域 Dm が表示する表示領域を上側に移動させることでリーチ演出（第 1 リーチ態様）を実行可能な組み合わせで停止（仮停止）表示されているため、主表示領域 Dm の表示領域を上側に移動させているが、主表示領域 Dm が表示する表示領域を下側に移動させることでリーチ演出（第 1 リーチ態様）を実行可能な組み合わせで第 3 図柄が停止（仮停止）表示される場合には、主表示領域 Dm の表示領域を下側に移動させる処理が実行される。このように、主表示領域 Dm の表示領域を異なる 2 方向（上側または下側）へと移動可能に構成することにより、第 1 仮停止態様で停止（仮停止）表示可能な第 3 図柄の組み合わせを増やすことができる。

【2320】

つまり、主表示領域 Dm の表示領域を 1 方向にのみ移動可能に構成した場合には、移動後の表示領域でリーチ演出（第 1 リーチ態様）を実行させるために、移動前の主表示領域 Dm の上側と中央に表示される図柄列で同一の第 3 図柄を列状に表示させる必要があったが、主表示領域 Dm の表示領域を異なる 2 方向（上側または下側）へと移動可能な構成を用いた場合には、移動前の主表示領域 Dm の上側と中央に表示される図柄列または移動前の主表示領域 Dm の下側と中央に表示される図柄列の何れかに同一の第 3 図柄を列状で表示させることで、移動後の表示領域でリーチ演出（第 1 リーチ態様）を実行可能となるため、第 1 仮停止態様で停止（仮停止）表示可能な第 3 図柄の組み合わせを増やすことができ、遊技者に対して、図柄変動が第 1 リーチ態様に発展するか否か、即ち、今後実行される図柄変動演出を容易に予測されないようにすることができ、演出効果を高めることができるという効果がある。

【2321】

そして、図 352（a）に示すリーチ演出（第 1 リーチ態様）において、図柄列 L4 の右側位置にリーチ演出の当たりの対象となる第 3 図柄（数字の 1 を付した第 3 図柄（「ゾウ」を模したキャラクタを付した第 3 図柄））が停止（仮停止）表示されると、即ち、主表示領域 Dm に表示される図柄列のうち、上図柄列（図柄列 L4）と下図柄列（図柄列 L2）の右側位置、および中図柄列（図柄列 L1）に同一の第 3 図柄（図 352（b）では数字の 1 を付した第 3 図柄）が停止（仮停止）表示（第 2 仮停止表示態様で停止（仮停止

）表示）されると、図 3 5 2（b）に示すように、図柄列 L 1，L 2，L 4 の左側位置に停止（仮停止）表示された図柄が図柄列 L 5 として上下方向に変動表示される。

【2 3 2 2】

これにより、上述した第 4 制御例の第 1 変形例にて説明した第 2 リーチ態様（図 3 3 5（a）参照と同一のリーチ演出が実行される。なお第 2 リーチ態様の内容については上述した第 4 制御例の第 1 変形例と同一であるため、その説明を省略する。

【2 3 2 3】

以上、説明をしたように、本第 4 制御例の第 1 変形例の別例では、複合リーチ演出として、通常の図柄変動を第 1 仮停止表示態様で一旦仮停止表示した後に、新たな図柄配列が表示されるように表示領域を変更し、第 1 リーチ態様を実行可能にし、その第 1 リーチ態様を第 2 仮停止表示態様で一旦仮停止表示した後に、図柄変動の方向を変更させた第 2 リーチ態様を実行可能に構成している。これにより、遊技者に対して演出効果の高いリーチ演出を実行することができる。

【2 3 2 4】

また、複合リーチ演出中に複数回仮停止表示態様で仮停止するように構成しているため、仮停止させるタイミングを外れ変動パターンの停止表示タイミングと合わせることで、外れ変動パターンが実行される場合と複合リーチ演出が仮停止表示される場合とで同様の演出を実行することが可能となり（少なくとも一部の表示データを流用することができ）、演出に用いられる表示データ量を削減することができるとともに、外れ変動パターンが実行される場合であっても、遊技者に複合リーチ演出が実行されていると思わせることができ、遊技の興趣を向上させることができる。

【2 3 2 5】

次に、図 3 5 3 を参照して、本第 4 制御例の第 1 変形例の別例における電氣的構成について説明をする。本別例では上述した各制御例のいずれかに用いられる電氣的構成に対して、表示制御装置 1 1 4 のキャラクタ ROM 2 3 4 に設定されるキャラクタ記憶エリア 2 3 4 a 2 の内容を一部変更している点で相違しており、それ以外の要素については同一である。同一の要素には同一の符号を付してその詳細な説明を省略する。

【2 3 2 6】

まず、図 3 5 3（a）を参照して、本第 4 制御例の第 1 変形例の別例におけるキャラクタ記憶エリア 2 3 4 a 2 の内容について説明をする。図 3 5 3（a）はキャラクタ記憶エリア 2 3 4 a 2 の内容を模式的に示した模式図である。図 3 5 3（a）に示した通り、キャラクタ記憶エリア 2 3 4 a 2 には、第 3 図柄表示装置 8 1 の表示領域を指定するコマンド（音声ランプ制御装置 1 1 3 から出力される変動パターンコマンドに含まれる表示領域変更情報）に対応した表示領域が記憶されている表示領域記憶エリア 2 3 4 a 2 a と、第 3 図柄表示装置 8 1 の主表示領域 D m にて実行される図柄変動表示を実行する際に用いられる図柄配列を記憶する図柄配列用記憶エリア 2 3 4 a 2 b と、その他第 3 図柄表示装置 8 1 に表示するための表示データが記憶されているその他記憶エリア 2 3 4 a 2 c が規定されている。

【2 3 2 7】

ここで、図 3 5 3（b）を参照して、表示領域記憶エリア 2 3 4 a 2 a の内容について説明をする。図 3 5 3（b）は、表示領域記憶エリア 2 3 4 a 2 a の内容を模式的に示す模式図である。この表示領域記憶エリア 2 3 4 a 2 a には、表示領域種別として、図柄配列 L 1～L 3 が主表示領域 D m に表示される表示領域 1（基準領域）と、図柄配列 L 1，L 2，L 4 が主表示領域 D m に表示される表示領域 2（上移動領域）と、図柄配列 L 2，L 3，L 8 が主表示領域 D m に表示される表示領域 3（下移動領域）とが設定されており、第 3 図柄表示装置 8 1 の表示領域を指定するコマンド（音声ランプ制御装置 1 1 3 から出力される変動パターンコマンドに含まれる表示領域変更情報）に基づいて主表示領域 D m に表示される表示領域が設定される。

【2 3 2 8】

なお、詳細な説明は省略するが、音声ランプ制御装置 1 1 3 から出力される変動パター

10

20

30

40

50

ンコマンドには、図柄配列 L 1 ～ L 4, L 8 の全てに対して図柄変動を実行するための情報が含まれており、表示制御装置 1 1 4 は図柄配列 L 1 ～ L 4, L 8 の全てに対して表示内容が更新されるよう処理を実行するように構成している。具体的には、表示制御装置 1 1 4 の M P U 2 3 1 で実行される変動パターンコマンド処理（図 2 4 8 参照）を、受信した表示用変動パターンコマンドに基づいて、図柄配列 L 1 ～ L 4, L 8 の全てに対して実行する。そして、描画処理（図 2 5 7 参照）において、現在設定されている表示領域に対応する図柄列に対して描画リストを作成し、その描画リストと描画対象バッファ情報とを画像コントローラへ送信するように構成している。これにより、図柄配列 L 1 ～ L 4, L 8 の全ての表示情報を時間データに対応させて更新し、且つ、表示対象となる図柄列のみ表示処理が実行されるようにすることができる。この場合、表示領域記憶エリア 2 3 4 a 2 a に記憶されている表示領域種別のうち、現在設定されている表示領域種別を判別するためのフラグ（記憶領域）を設け、そのフラグを参照して判別を実行するとよい。

【2 3 2 9】

次に、図 3 5 3 (c) を参照して、図柄配列用記憶エリア 2 3 4 a 2 b の内容について説明をする。図 3 5 3 (c) は、図柄配列用記憶エリア 2 3 4 a 2 b の内容を模式的に示した模式図である。この図柄配列用記憶エリア 2 3 4 a 2 b には、通常変動が実行される際に用いられる通常図柄配列（横スクロール用）と、第 2 リーチ態様が実行される場合に用いられる縦スクロール用の図柄配列が記憶されている。縦スクロール用の図柄配列には、図柄列 L 5（図 3 5 1 (a) 参照）に対応する図柄配列（縦スクロール用 1）と、図柄列 L 6（図 3 5 1 (a) 参照）に対応する図柄配列（縦スクロール用 2）と、図柄列 L 7（図 3 5 1 (a) 参照）に対応する図柄配列（縦スクロール用 3）とが記憶されており、夫々に対して、第 2 リーチ態様が実行される場合に停止表示されている第 3 図柄に対応した図柄配列が記憶されている。

【2 3 3 0】

具体的には、縦スクロール用 1（図柄列 L 5）の図柄配列として、第 2 リーチ態様が実行される際に数字の 1 を付した第 3 図柄がリーチ外れ表示態様で停止（仮停止）表示されている場合（図 3 3 4 参照）に設定される「図柄配列 1」～第 2 リーチ態様が実行される際に数字の 9 を付した第 3 図柄がリーチ外れ表示態様で停止（仮停止）表示されている場合に設定される「図柄配列 9」までの 9 種類が設定されている。なお、本別例では第 2 リーチ態様が実行される際に停止（仮停止）表示される第 3 図柄の表示態様（第 1 仮停止態様）が所定の停止態様となるように設定しているため、この図柄配列用記憶エリア 2 3 4 a 2 b に記憶される縦スクロール用の図柄配列種別を少なくすることができる。

【2 3 3 1】

縦スクロール用 1（図柄列 L 5）に対応して記憶されている図柄配列 1 ～ 9 と同様に、縦スクロール用 2（図柄列 L 6）および縦スクロール用 3（図柄列 L 7）に対しても夫々 9 種類の図柄配列が設定されている。なお、第 3 図柄表示装置 8 1 の主表示領域 D m の中央位置に停止（仮停止）表示される第 3 図柄を上下方向に変動表示（縦スクロール表示）する場合は、第 1 仮停止態様として 2 種類の第 3 図柄がリーチ状態（所謂、ダブルリーチ状態）となった状態で外れを示す組み合わせで第 3 図柄が停止（仮停止）表示する場合である。

【2 3 3 2】

このように、第 2 リーチ態様（第 3 図柄の変動方向（スクロール方向）を変更した後に実行されるリーチ態様）にて用いられる図柄配列を予め記憶しておくことで、第 2 リーチ態様を遅滞なく実行することができる。また、第 1 仮停止態様で停止（仮停止）表示される第 3 図柄の組み合わせを予め定めておくことにより、第 2 リーチ態様を実行する際に用いられる図柄配列の種類を削減することができる。

【2 3 3 3】

< 第 4 制御例の第 1 変形例の別例における表示制御装置により実行される制御処理について >

次に、図 3 5 4 を参照して、本第 4 制御例の第 1 変形例の別例について実行されるボイ

ンタ更新処理 2 について説明をする。このポインタ更新処理 2 は上述したポインタ更新処理（図 2 5 4 の S 7 2 0 5）に対して、主表示領域 D m に表示される表示領域を変更する場合の処理が追加された点で相違している。それ以外の要素については同一であり、同一の要素に対しては同一の符号を付して、その詳細な説明を省略する。

【2 3 3 4】

図 3 5 4 は、ポインタ更新処理 2（S 7 2 0 5）の内容を示すフローチャートである。ポインタ更新処理 2（S 7 2 0 5）が実行されると、まず、上述したポインタ更新処理（図 2 5 4 参照）の S 7 4 0 1 と同一の処理を実行し、次に、表示領域が変更されるタイミングであるかを判別する（S 7 4 3 1）。S 7 4 3 1 の処理において、表示領域が変更されるタイミングであると判別した場合には（S 7 4 3 1：Y e s）、次いで、コマンドに対応する表示領域を、表示領域記憶エリア 2 3 4 a 2 a を参照して設定し（S 7 4 3 2）、決定した表示領域データを表示データテーブルバッファに上書きする（S 7 4 3 3）。そして、S 7 4 0 2 へ移行する。

10

【2 3 3 5】

一方、S 7 4 3 1 の処理において、表示領域が変動されるタイミングでは無いと判別された場合は、S 7 4 3 2 および S 7 4 3 3 の処理をスキップして S 7 4 0 2 へ移行する。S 7 4 0 2 ～S 7 4 0 6 では、上述したポインタ更新処理（図 2 5 4 参照）の S 7 4 0 2 ～S 7 4 0 6 と同一の処理が実行され、本処理を終了する。

【2 3 3 6】

以上、説明をしたように、第 4 制御例の第 1 変形例の別例では、複合リーチ演出として、通常の図柄変動を第 1 仮停止表示態様で一旦仮停止表示した後に、新たな図柄配列が表示されるように表示領域を変更し、第 1 リーチ態様を実行可能にし、その第 1 リーチ態様を第 2 仮停止表示態様で一旦仮停止表示した後に、図柄変動の方向を変更させた第 2 リーチ態様を実行可能に構成している。これにより、遊技者に対して演出効果の高いリーチ演出を実行することができる。なお、本別例では、図柄列の変動方向として左右方向と上下方向の 2 種類を設定しているが、それ以外の方向へ図柄列を変動させるように構成してもよい。

20

【2 3 3 7】

また、複合リーチ演出中に複数回仮停止表示態様で仮停止するように構成しているため、仮停止させるタイミングを外れ変動パターンの停止表示タイミングと合わせることで、外れ変動パターンが実行される場合と複合リーチ演出が仮停止表示される場合とで同様の演出を実行することが可能となり（少なくとも一部の表示データを流用することができ）、演出に用いられる表示データ量を削減することができるとともに、外れ変動パターンが実行される場合であっても、遊技者に複合リーチ演出が実行されていると思わせることができ、遊技の興趣を向上させることができる。

30

【2 3 3 8】

さらに、第 1 リーチ態様を実行する際に用いられる図柄列用データと、第 2 リーチ態様を実行する際に用いられる図柄列用データとを異ならせて記憶設定しているため、各図柄列用データを組み合わせることにより、多彩な演出を実行することができる。また、第 1 リーチ態様が停止（仮停止）される際に表示される図柄の組み合わせと、第 2 リーチ態様にて用いられる図柄列に設定される図柄の組み合わせとが一致するように、第 1 リーチ態様の停止（仮停止）表示態様を設定しているため、第 1 リーチ態様から第 2 リーチ態様へと演出態様を切替える際に遊技者に違和感を与えることを抑制することができる。

40

【2 3 3 9】

なお、第 1 リーチ態様で実行される各図柄列（L 1 ～L 4，L 8）の表示制御が実行されている状態で、第 2 リーチ態様で実行される各図柄列（L 5 ～L 7）の表示制御を予め実行するようにしてもよい。この場合、第 1 リーチ態様の表示が実行されるレイヤと第 2 リーチ態様の表示が実行されるレイヤとを別に設け、第 1 リーチ態様が実行されている状態では第 2 リーチ態様の表示を遊技者が視認できないように制御し、第 2 リーチ態様が実行されるタイミングで、各レイヤの表示制御を切り替えて、第 2 リーチ態様を遊技者が視

50

認可可能となるようにしてもよい。

【2340】

以上説明をした各制御例では、第1特別図柄（特図1）と第2特別図柄（特図2）とが同時に実行される遊技機を用いた場合について説明をしたが、例えば、第3図柄表示装置81に特別図柄（特図1または特図2）と普通図柄との変動を同時に表示する構成とし、上述した各制御例に記載した技術を適用してもよい。この場合、普通図柄の抽選の結果、当たりとなった場合に実行される特典を特別図柄が当たりとなった場合に実行される特典と同程度の特典にすることで、より効果を奏することができる。

【2341】

本発明を上記各実施形態とは異なるタイプのパチンコ機等にも実施してもよい。例えば、一度大当たりすると、それを含めて複数回（例えば2回、3回）大当たり状態が発生するまで、大当たり期待値が高められるようなパチンコ機（通称、2回権利物、3回権利物と称される）として実施してもよい。また、大当たり図柄が表示された後に、所定の領域に球を入賞させることを必要条件として遊技者に所定の遊技価値を付与する特別遊技を発生させるパチンコ機として実施してもよい。また、Vゾーン等の特別領域を有する入賞装置を有し、その特別領域に球を入賞させることを必要条件として特別遊技状態となるパチンコ機にも実施してもよい。更に、パチンコ機以外にも、アレパチ、雀球、スロットマシン、いわゆるパチンコ機とスロットマシンとが融合した遊技機などの各種遊技機として実施するようにしても良い。

【2342】

なお、スロットマシンは、例えばコインを投入して図柄有効ラインを決定させた状態で操作レバーを操作することにより図柄が変動され、ストップボタンを操作することにより図柄が停止されて確定される周知のものである。従って、スロットマシンの基本概念としては、「複数の識別情報からなる識別情報列を変動表示した後に識別情報を確定表示する表示装置を備え、始動用操作手段（例えば操作レバー）の操作に起因して識別情報の変動表示が開始され、停止用操作手段（例えばストップボタン）の操作に起因して、或いは、所定時間経過することにより、識別情報の変動表示が停止して確定表示され、その停止時の識別情報の組合せが特定のものであることを必要条件として、遊技者に所定の遊技価値を付与する特別遊技を発生させるスロットマシン」となり、この場合、遊技媒体はコイン、メダル等が代表例として挙げられる。

【2343】

また、パチンコ機とスロットマシンとが融合した遊技機の具体例としては、複数の図柄からなる図柄列を変動表示した後に図柄を確定表示する表示装置を備えており、球打出用のハンドルを備えていないものが挙げられる。この場合、所定の操作（ボタン操作）に基づく所定量の球の投入の後、例えば操作レバーの操作に起因して図柄の変動が開始され、例えばストップボタンの操作に起因して、或いは、所定時間経過することにより、図柄の変動が停止され、その停止時の確定図柄がいわゆる大当たり図柄であることを必要条件として遊技者に所定の遊技価値を付与する特別遊技が発生させられ、遊技者には、下部の受皿に多量の球が払い出されるものである。かかる遊技機をスロットマシンに代えて使用すれば、遊技ホールでは球のみを遊技価値として取り扱うことができるため、パチンコ機とスロットマシンとが混在している現在の遊技ホールにおいてみられる、遊技価値たるメダルと球との別個の取扱による設備上の負担や遊技機設置個所の制約といった問題を解消し得る。

【2344】

以下に、本発明の遊技機に加えて上述した実施形態に含まれる各種発明の概念を示す。

【2345】

<右回転ユニット600を一例とする発明の概念について>

ベース部材と、そのベース部材に対して変位可能に形成される第1変位部材および第2変位部材と、それら第1変位部材および第2変位部材に駆動力を伝達する伝達部材と、その伝達部材に駆動力を付与する駆動手段とを備える遊技機において、前記伝達部材は、駆

動ピンを備え、前記第 1 変位部材および第 2 変位部材は、第 1 溝および第 2 溝をそれぞれ備え、前記第 1 溝は、前記駆動ピンから作用を受ける作用区間と、前記駆動ピンが干渉しない非干渉区間とを備え、前記第 2 溝は、前記駆動ピンから作用を受ける作用区間を少なくとも備え、前記第 1 溝および第 2 溝が重ね合わされてそれら第 1 溝および第 2 溝に前記駆動ピンが挿通された姿勢で前記第 1 変位部材および第 2 変位部材が前記ベース部材に配設されることを特徴とする遊技機 A 1。

【2346】

ここで、パチンコ等の遊技機において、ベース部材と、そのベース部材に変位可能に配設される第 1 変位部材および第 2 変位部材と、それら第 1 変位部材および第 2 変位部材に駆動力を伝達する伝達部材と、その伝達部材に駆動力を付与する駆動手段とを有する演出部材を備え、伝達部材に設けられた第 1 溝および第 2 溝を介して、第 1 変位部材および第 2 変位部材が伝達部材に連結された遊技機がある（例えば、特開 2009-100994 号公報）。

【2347】

この遊技機によれば、演出部材は、駆動手段の駆動力が伝達部材に付与されると、伝達部材から第 1 変位部材および第 2 変位部材へ第 1 溝および第 2 溝を介して駆動力が伝達され、第 1 変位部材および第 2 変位部材がベース部材に対して変位される。

【2348】

しかしながら、上述した従来の遊技機では、第 1 溝および第 2 溝が並設されるため、それら第 1 溝および第 2 溝の配設に要するスペースが嵩み、その分、演出部材の正面視における外形が大型化するという問題点があった。特に、近年では、液晶表示装置の大型化が要請されており、演出部材の正面視における外形が大型化することは、液晶表示装置の大型化を阻害するため、好ましくない。

【2349】

これに対し、遊技機 A 1 によれば、第 1 溝および第 2 溝が重ね合わされた（重畳された）姿勢で第 1 変位部材および第 2 変位部材がベース部材に配設されるので、第 1 溝および第 2 溝が並設される従来品の場合と比較して、これら第 1 溝および第 2 溝の配設に要するスペースを抑制することができる。その結果、正面視における外形の小型化を図ることができる。この場合、液晶表示装置の大型化が要請される場合であっても、厚み方向（前後方向）のスペースには比較的余裕があるところ、遊技機 A 1 のように、第 1 溝および第 2 溝を重ね合わせる構成であれば、比較的余裕のある厚み方向のスペースを利用して、正面視における外形の小型化を図ることができるので、液晶表示装置の大型化に対して特に有効となる。

【2350】

また、遊技機 A 1 によれば、重ね合わされた第 1 溝および第 2 溝に駆動ピンが挿通されるので、1 の駆動ピンにより、伝達部材からの駆動力を第 1 変位部材および第 2 変位部材に伝達することができ、第 1 溝および第 2 溝のそれぞれに対して駆動ピンを設けることを不要とできる。即ち、部品を兼用することができ、その分、部品コストを削減することができる。

【2351】

なお、遊技機 A 1 によれば、駆動手段の駆動力が伝達部材に付与されると、伝達部材から第 1 変位部材および第 2 変位部材へ駆動力が伝達され、第 1 変位部材および第 2 変位部材がベース部材に対して変位される。この場合、第 1 溝および第 2 溝の作用区間が伝達部材から作用を受ける状態では、第 1 変位部材および第 2 変位部材がそれぞれ変位される一方、第 2 溝の作用区間のみが伝達部材から作用を受ける（非干渉区間により第 1 溝に伝達部材が干渉しない）状態では、第 1 変位部材が停止され、且つ、第 2 変位部材が変位される。

【2352】

遊技機 A 1 において、前記第 2 変位部材は、前記第 1 変位部材の背面に変位可能に配設されると共に前記第 2 溝が形成される被駆動部材と、その被駆動部に連結されると共に前

10

20

30

40

50

記第 1 変位部材の背面に変位可能に配設され装飾部分を有する連結変位部材とを備えることを特徴とする遊技機 A 2。

【2353】

遊技機 A 2 によれば、遊技機 A 1 の奏する効果に加え、第 2 変位部材は、第 1 変位部材の背面に変位可能に配設されると共に第 2 溝が形成される被駆動部材と、その被駆動部に連結されると共に第 1 変位部材の背面に変位可能に配設される連結変位部材とを備えるので、被駆動部材および連結変位部材によりリンク構造を形成することができる。これにより、被駆動部材が伝達部材により駆動される際には、連結変位部材の装飾部分を第 1 変位部材に対して大きく相対変位させることができる。

【2354】

遊技機 A 2 において、前記第 2 変位部材は、前記被駆動部材と前記連結変位部材とが重ね合わされた姿勢を形成可能とされることを特徴とする遊技機 A 3。

【2355】

遊技機 A 3 によれば、遊技機 A 2 の奏する効果に加え、第 2 変位部材は、被駆動部材と連結変位部材とが重ね合わされた姿勢を形成可能とされるので、その重なる分の、第 2 変位部材の正面視における外形の小型化を図ることができる。

【2356】

遊技機 A 3 において、前記第 1 変位部材は、退避位置と張出位置との間に変位可能に形成され、前記第 2 変位部材は、前記被駆動部材と前記連結変位部材とが重ね合わされた姿勢で、前記退避位置における前記第 1 変位部材の背面に配置可能に形成されることを特徴とする遊技機 A 4。

【2357】

遊技機 A 4 によれば、遊技機 A 3 の奏する効果に加え、第 2 変位部材は、被駆動部材と連結変位部材とが重ね合わされた姿勢で、退避位置における第 1 変位部材の背面に配置可能に形成されるので、その重なる分の、退避位置に配設された第 1 変位部材および第 2 変位部材の正面視における外形の小型化を図ることができる。

【2358】

遊技機 A 2 から A 4 のいずれかにおいて、前記連結変位部材は、前記第 1 変位部材に変位可能に配性される部分を挟んで前記装飾部分と反対側に張り出して形成される張出部分を備えることを特徴とする遊技機 A 5。

【2359】

遊技機 A 5 によれば、遊技機 A 2 から A 4 のいずれかの奏する効果に加え、連結変位部材は、第 1 変位部材に変位可能に配性される部分を挟んで装飾部分と反対側に張り出して形成される張出部分を備えるので、かかる張出部分に錘の役割を担わせることができる。

【2360】

例えば、被駆動部分を駆動して、連結変位部材の装飾部分を上方へ持ち上げる際には、装飾部分と反対側に張出部分が形成されていることで、張出部分の重みを利用して、装飾部分を上方へ持ち上げやすくすることができる。よって、張出部分を速やかに持ち上げることができると共に持ち上げるのに必要とされる駆動力を抑制できる。また、装飾部分が持ち上げられた後は、装飾部分の重みと張出部分の重みとを吊り合わせることができるので、装飾部分のみが形成された片持ち状態の場合と比較して、装飾部分が持ち上げられた姿勢を安定化させることができると共にその姿勢を維持するために必要な駆動力を抑制できる。

【2361】

遊技機 A 5 において、前記連結変位部材の張出部分は、前記第 1 変位部材の背面に当接可能に形成されることを特徴とする遊技機 A 6。

【2362】

遊技機 A 6 によれば、遊技機 A 5 の奏する効果に加え、連結変位部材の張出部分は、第 1 変位部材の背面に当接可能に形成されるので、被駆動部分を駆動して、連結変位部材を変位させる際には、張出部分が第 1 変位部材の背面に当接されることで、連結変位部材（

10

20

30

40

50

装飾部分) のがたつきを抑制できる。また、錘としての役割の張出部分に、第 1 変位部材へ当接してがたつきを抑制するための役割を兼用させることができるので、構造を簡素化して、その分、部品コストの削減を図ることができる。

【2363】

遊技機 A 6 において、前記連結変位部材の張出部分は、略箱状に形成されることを特徴とする遊技機 A 7。

【2364】

遊技機 A 7 によれば、遊技機 A 6 の奏する効果に加え、連結変位部材の張出部分は、略箱状に形成されるので、外形を小さくしつつ、その重みと剛性を確保することができる。よって、張出部分を第 1 変位部材の背面に隠した状態で（即ち、正面から視認不能とした状態で）、連結変位部材を変位可能としつつ、錘としての機能と第 1 変位部材の背面に当接してがたつきを抑制する機能とを確実に発揮させることができる。

【2365】

遊技機 A 1 から A 7 のいずれかにおいて、前記ベース部材は、前記第 1 変位部材を回転可能に軸支する軸受部と、その軸受部の外周面から突設される突出部とを備え、前記第 1 変位部材は、前記突出部に当接可能に形成される当接部を備え、前記軸受部が前記第 1 変位部材を前記ベース部材から嵩上げた状態で軸支すると共に、前記突出部に前記当接部が当接されることで、前記第 1 変位部材の前記ベース部材に対する相対回転が所定の範囲内に規制されることを特徴とする遊技機 A 8。

【2366】

遊技機 A 8 によれば、遊技機 A 1 から A 7 のいずれかに記載の遊技機において、ベース部材は、第 1 変位部材を回転可能に軸支する軸受部を備え、軸受部が第 1 変位部材をベース部材から嵩上げた状態で軸支するので、かかる嵩上げにより、ベース部材と第 1 変位部材との間に第 2 変位部材を配設する空間を形成することができる。よって、第 1 変位部材と第 2 変位部材とを重ね合わせた姿勢で配設できる。

【2367】

この場合、遊技機 A 8 によれば、ベース部材は、軸受部の外周面から突出して形成される突出部を更に備え、第 1 変位部材は、突出部に当接可能に形成される当接部を備え、突出部に当接部が当接されることで、第 1 変位部材のベース部材に対する相対回転を所定の範囲内に規制することができる。即ち、第 1 変位部材と第 2 変位部材とを重ね合わせた姿勢で配設するために、第 1 変位部材をベース部材から嵩上げる軸受部は、比較的剛性が高くされると共に、その外周側にデッドスペースが形成されるところ、かかる軸受部の外周面から突出部を突設し、その突出部に当接部を当接させる構成とすることで、第 1 変位部材のベース部材に対する相対回転を規制する部分の剛性を確保して、耐久性の向上を図ることができると共に、デッドスペースを有効に利用でき、その分、小型化を図ることができる。

【2368】

遊技機 A 8 において、前記ベース部材の突出部は、前記第 1 変位部材の背面に当接可能に形成されることを特徴とする遊技機 A 9。

【2369】

遊技機 A 9 によれば、遊技機 A 8 の奏する効果に加え、ベース部材の突出部は、第 1 変位部材の背面に当接可能に形成されるので、第 1 変位部材が変位される際には、ベース部材の突出部が第 1 変位部材の背面に当接されることで、かかる第 1 変位部材のがたつきを抑制できる。また、第 1 変位部材のベース部材に対する相対変位を規制する役割の突出部に、第 1 変位部材へ当接してがたつきを抑制するための役割を兼用させることができるので、構造を簡素化して、その分、部品コストの削減を図ることができる。

【2370】

特に、遊技機 A 2 に従属する遊技機 A 9 では、第 1 変位部材に第 2 変位部材（被駆動部材および連結変位部材）が配設されるため、第 1 変位部材は、第 2 変位部材の重量を支えた状態でベース部材に対して回転する必要があるため、がたつきが生じやすい。よって、ベ

10

20

30

40

50

ス部材の突出部を第 1 変位部材の背面に当接させ、第 1 変位部材のがたつきを抑制する構成が有効となる。

【2371】

遊技機 A 9 において、前記第 1 変位部材は、その長手方向一端側が前記ベース部材の軸受部に軸支され、前記ベース部材の突出部は、前記第 1 変位部材の長手方向一端側の縁部における背面に当接可能に形成されることを特徴とする遊技機 A 1 0。

【2372】

遊技機 A 1 0 によれば、遊技機 A 9 の奏する効果に加え、第 1 変位部材の長手方向一端側がベース部材の軸受部に軸支され、ベース部材の突出部は、第 1 変位部材の長手方向一端側の縁部における背面に当接可能に形成されるので、第 1 変位部材が自重で傾倒する場合に、その傾倒を抑制可能な位置に突出部を配置することができる。その結果、第 1 変位部材のがたつきを効果的に抑制することができる。

【2373】

遊技機 A 1 0 において、前記突出部は、前記軸受部の外周面から突設されると共に前記ベース部材の前面に連設されることを特徴とする遊技機 A 1 1。

【2374】

遊技機 A 1 1 によれば、遊技機 A 1 0 の奏する効果に加え、突出部は、軸受部の外周面から突設されると共にベース部材の前面に連設されるので、かかる突出部の剛性を高めることができる。特に、第 1 変位部材が自重で傾倒する場合に、その傾倒を支える方向（即ち、突出部がベース部材の前面へ押し付けられる方向）の剛性を高めることができるので、第 1 変位部材のがたつきを効果的に抑制することができる。

【2375】

遊技機 A 2 から A 1 1 のいずれかにおいて、前記ベース部材は、その側面および前面の稜線部分を面取りすることで傾斜して形成される傾斜面を備えることを特徴とする遊技機 A 1 2。

【2376】

遊技機 A 1 2 によれば、遊技機 A 2 から A 1 1 のいずれかの奏する効果に加え、ベース部材は、その側面および前面の稜線部分を面取りすることで傾斜して形成される傾斜面を備えるので、第 2 変位部材がベース部材の側面に係止されて変位不能となることを抑制できる。この場合、本発明では、第 2 変位部材の連結変位部材が、第 1 変位部材の背面に変位可能に片持ち状態で配設されるため、第 1 変位部材または（及び）第 2 変位部材が変位する際には、第 2 変位部材の連結変位部材がベース部材へ近接離間する方向へ揺れやすく、かかる連結変位部材がベース部材の側面に係止されやすい。よって、ベース部材に傾斜面を設ける構成が特に有効となる。

【2377】

遊技機 A 1 2 において、前記第 2 変位部材は、前記連結変位部材が光透過性材料から形成され、前記ベース部材は、その前面から突出され前記第 2 変位部材の変位方向に沿って延設される凸条を備えることを特徴とする遊技機 A 1 3。

【2378】

遊技機 A 1 3 によれば、遊技機 A 1 2 の奏する効果に加え、ベース部材は、その前面から突出され第 2 変位部材の変位方向に沿って延設される凸条を備えるので、その凸条の先端を第 2 変位部材に接触させることができる。よって、ベース部材の前面の全体が第 2 変位部材に面当たりする場合と比較して、接触面積を小さくして、摺動抵抗を抑制することができる。

【2379】

ここで、第 2 変位部材は、連結変位部材が光透過性材料から形成されるので、かかる連結変位部材を変位させて遊技者に視認させる際には、照射された光を透過させて演出効果を高めることができる。この場合、第 2 変位部材が変位する際に、ベース部材の前面の全体が連結変位部材に面当たりすると、ベース部材の前面との間での擦れによって連結変位部材に曇りが形成されるため、連結変位部材の光を透過させる演出効果が損なわれる。こ

れに対し、遊技機 A 1 2 によれば、ベース部材の前面には、凸条が形成され、かかる凸条の先端のみが連結変位部材に当接されるようにできるので、かかる連結変位部材の擦れによる曇りを部分的とすることができる。その結果、連結変位部分に光を透過させることによる演出効果を発揮させることができる。

【2380】

遊技機 A 1 3 において、前記第 2 変位部材は、前記被駆動部材と連結変位部材とを連結すると共に金属材料から形成される連結ピンを備え、前記ベース部材の凸条は、前記第 2 変位部材が変位される際の前記連結ピンの軌跡に沿って延設されることを特徴とする遊技機 A 1 4。

【2381】

遊技機 A 1 4 によれば、遊技機 A 1 3 の奏する効果に加え、第 2 変位部材は、被駆動部材と連結変位部材とを連結すると共に金属材料から形成される連結ピンを備え、ベース部材の凸条は、第 2 変位部材が変位される際の連結ピンの軌跡に沿って延設されるので、連結ピンを凸条の突設先端に当接させることができる。よって、連結変位部材の光透過性材料からなる部分に凸条との間での擦れによって曇りが形成されることを抑制して、連結変位部材に光を透過させることによる演出効果を発揮させることができる。

【2382】

遊技機 A 1 3 又は A 1 4 において、前記駆動手段と前記伝達部材との間に介在される歯車を備え、前記ベース部材は、その内部空間に前記歯車を軸支するための歯車受け部を備えると共に、その歯車受け部が前記ベース部材の前面から突出され、前記凸条が前記歯車受け部に対応する位置まで延設されることを特徴とする遊技機 A 1 5。

【2383】

遊技機 A 1 5 によれば、遊技機 A 1 3 又は A 1 4 の奏する効果に加え、凸条は、ベース部材の前面から突出される歯車受け部に対応する位置まで延設されるので、第 2 変位部材がベース部材の側面から突出する歯車受け部に係止されて変位不能となる或いはその変位が阻害されることを抑制できる。言い換えれば、ベース部材の前面に凸条を設けると共に、その凸条を歯車受け部に対応する位置まで延設する構成を採用したことで、歯車受け部をベース部材の前面から突出させることを可能とできる。これにより、ベース部材の厚み寸法を小さくしつつ、その内部空間に歯車を回転可能な状態で収納できる。その結果、例えば、駆動手段の駆動軸を歯車に固定することを不要とできる（即ち、歯車はベース部材の歯車受け部に保持されるので、駆動手段の駆動軸は歯車に挿通するのみで足りる）ので、その分、製造コストの削減を図ることができる。

【2384】

遊技機 A 1 から A 1 5 のいずれかにおいて、前記第 1 変位部材および前記伝達部材は、前記ベース部材に回転可能に軸支され、前記第 1 変位部材は、前記ベース部材の前面に位置する退避位置と前記ベース部材から離間する方向へ張り出す張出位置との間で変位可能に形成され、前記第 1 変位部材の回転軸が前記伝達部材の回転軸よりも前記張出位置側に配設されることを特徴とする遊技機 A 1 6。

【2385】

遊技機 A 1 6 によれば、遊技機 A 1 から A 1 5 のいずれかの奏する効果に加え、第 1 変位部材および伝達部材は、ベース部材に回転可能に軸支され、第 1 変位部材の回転軸が伝達部材の回転軸よりも張出位置側に配設されるので、張出位置へ張り出される第 1 変位部材の面積をより大きくできる一方、第 1 変位部材が退避位置および張出位置の間のいずれにある場合でも、かかる第 1 変位部材の背面に伝達部材を配設して遊技者から視認不能としやすくできる。

【2386】

遊技機 A 1 6 において、前記ベース部材は、前記第 1 変位部材を回転可能に軸支する軸受部を備え、前記伝達部材は、前記第 2 変位部材が張出位置へ張り出された場合に、前記軸受部に当接可能に形成されることを特徴とする遊技機 A 1 7。

【2387】

10

20

30

40

50

遊技機 A 1 7 によれば、遊技機 A 1 6 の奏する効果に加え、ベース部材が第 1 変位部材を回転可能に軸支する軸受部を備え、伝達部材は、第 2 変位部材が張出位置へ張り出された場合に、ベース部材の軸受部に当接可能に形成されるので、第 2 変位部材の第 1 変位部材に対する相対回転を所定の範囲内に規制することができる。即ち、駆動手段の駆動力を伝達する役割の伝達部材に、第 2 変位部材の第 1 変位部材に対する相対回転を所定の範囲内に規制するストッパとしての役割を兼用させることができるので、構造を簡素化して、その分、部品コストの削減を図ることができる。

【2388】

また、軸受部は、第 1 変位部材をベース部材から嵩上げして、第 1 変位部材と第 2 変位部材とを重ね合わせた姿勢で配設するための部位であり、比較的剛性が高くされると共に、その外周側にデッドスペースが形成されるところ、かかる軸受部に伝達部材を当接させる構成とすることで、第 2 変位部材の第 1 変位部材に対する相対回転を規制する部分の剛性を確保して、耐久性の向上を図ることができると共に、デッドスペースを有効に利用でき、その分、小型化を図ることができる。

【2389】

遊技機 A 1 7 において、前記伝達部材は、前記軸受部の外形に対応した凹部が凹設され、前記第 2 変位部材が前記張出位置に張り出される場合には、前記軸受部が前記凹部に受け入れ可能に形成されることを特徴とする遊技機 A 1 8。

【2390】

遊技機 A 1 8 によれば、遊技機 A 1 7 の奏する効果に加え、伝達部材は、軸受部の外形に対応した凹部が凹設され、第 2 変位部材が張出位置に張り出される場合には、軸受部が凹部に受け入れ可能に形成されるので、その分、伝達部材の可動範囲を大きくすることができる。よって、第 1 変位部材および第 2 変位部材の変位量を確保できる。言い換えると、伝達部材の可動範囲を確保しつつ、かかる伝達部材の回転軸の位置を軸受部に近接させることができるので、第 1 変位部材の外形を抑制しつつ、かかる第 1 変位部材が退避位置および張出位置の間で変位する間、伝達部材を第 1 変位部材の背面に隠した状態（即ち、正面から視認不能とした状態）を形成しやすくすることができる。

【2391】

遊技機 A 1 から A 1 8 のいずれかにおいて、前記伝達部材が正方向へ駆動されると、前記第 1 溝および第 2 溝の作用区間が前記伝達部材から作用を受け、前記第 1 変位部材および第 2 変位部材がそれぞれ第 1 方向へ変位された後、前記第 2 溝の作用区間が伝達部材から作用を受け、且つ、前記非干渉区間により前記第 1 溝に前記伝達部材が非干渉とされ、前記第 1 変位部材が停止され、且つ、前記第 2 変位部材が第 2 方向へ変位されるものであり、前記第 1 方向と第 2 方向とが逆方向とされることを特徴とする遊技機 A 1 9。

【2392】

遊技機 A 1 9 によれば、遊技機 A 1 から A 1 8 の奏する効果に加え、伝達部材が正方向へ駆動されると、第 1 変位部材および第 2 変位部材がそれぞれ第 1 方向へ変位された後、第 1 変位部材が停止され、且つ、第 2 変位部材が第 2 方向へ変位される。この場合、第 1 方向と第 2 方向とが逆方向とされるので、遊技機 A 1 から A 1 8 のいずれかの奏する効果に加え、第 1 方向へ変位されていた第 1 変位部材の停止に伴う慣性力を、第 2 変位部材が第 2 方向への変位を行う際の慣性力により打ち消し合わせることができる。その結果、慣性力の作用による部品の負荷を軽減して、耐久性の向上を図ることができる。

【2393】

遊技機 A 1 9 において、前記駆動手段と前記伝達部材との間に介在され駆動力を伝達する 1 又は複数の歯車を備え、前記第 1 変位部材の重量が前記第 2 変位部材の重量よりも重くされることを特徴とする遊技機 A 2 0。

【2394】

遊技機 A 2 0 によれば、遊技機 A 1 9 の奏する効果に加え、第 1 変位部材の重量が第 2 変位部材の重量よりも重くされるので、伝達部材を正方向へ駆動される場合には、重量が重い第 1 変位部材を先に停止させ、重量が軽い第 2 変位部材を最後に停止させることがで

きる。これにより、歯車の負担を軽減することができる。

【2395】

即ち、伝達部材が正方向へ駆動され、第1変位部材および第2変位部材がそれぞれ第1方向へ変位されている状態から、第1変位部材が停止され、且つ、第2変位部材が第2方向へ変位される状態への遷移は、伝達部材が第1溝の伝達区間から非干渉区間へ移行することで行われるので、駆動手段および歯車の回転は継続されている。よって、第1変位部材が停止されても、歯車への負担は発生しない。一方で、第1変位部材が停止され、且つ、第2変位部材が第2方向へ変位されている状態から、前記第2変位部材も停止される状態への遷移は、駆動手段および歯車の回転を停止することが行われるが、この場合に停止される部材は、重量が軽い第2変位部材のみであるので、その分、歯車への負担を軽減できる。

10

【2396】

遊技機A1からA20のいずれかにおいて、前記第1変位部材に変位可能に配設される第3変位部材を備え、その第3変位部材は、前記第2変位部材からの作用を受けて変位されることを特徴とする遊技機A21。

【2397】

遊技機A21によれば、遊技機A1からA20のいずれかの奏する効果に加え、第1変位部材に変位可能に配設される第3変位部材を備え、その第3変位部材は、第2変位部材からの作用を受けて変位されるので、第1変位部材に対する第2変位部材の変位に連動して、第3変位部材も変位させることができる。

20

【2398】

遊技機A21において、前記第2変位部材または第3変位部材の一方は、駆動ピンを備えると共に、前記第2変位部材または第3変位部材の他方は、第3溝を備え、前記第3溝は、前記駆動ピンから作用を受ける作用区間と、前記駆動ピンが干渉しない非干渉区間とを備えることを特徴とする遊技機A22。

【2399】

遊技機A22によれば、遊技機A21の奏する効果に加え、第2変位部材または第3変位部材の一方が駆動ピンを備えると共に、第2変位部材または第3変位部材の他方が第3溝を備え、第3溝は、駆動ピンから作用を受ける作用区間と、駆動ピンが干渉しない非干渉区間とを備えるので、第1変位部材に対して第2変位部材および第3変位部材の両者が変位する態様と、第1変位部材に対して第2変位部材または第3変位部材の一方のみが変位する態様とを形成できる。

30

【2400】

遊技機A21において、前記第2変位部材は、前記第3変位部材に変位可能に配設されることを特徴とする遊技機A23。

【2401】

遊技機A23によれば、第2変位部材が第3変位部材に変位可能に配設されるので、第1変位部材に対して第3変位部材が相対変位する際に、第3変位部材に対して第2変位部材が相対変位することで、第1変位部材に対する第3変位部材の相対変位に、第3変位部材に対する第2変位部材の相対変位を重ね合わせることができ、その結果、第1変位部材に対する第2変位部材の相対変位量を拡大することができる。

40

【2402】

＜左回転ユニット700を一例とする発明の概念について＞

ベース部材と、そのベース部材に変位可能に配設される第1変位部材と、その第1変位部材に変位可能に配設される第2変位部材と、それら第1変位部材および第2変位部材を変位させるための駆動力を発生する駆動手段と、前記ベース部材および第2変位部材の間を連結する連結部材とを備え、前記第1変位部材の変位に伴い、前記第2変位部材が前記第1変位部材に対して相対変位される遊技機において、前記連結部材は、前記ベース部材に一端が連結される連結第1部材と、その連結第1部材の他端に他端が連結されると共に前記第2変位部材に一端が連結される連結第2部材とを備え、前記連結第1部材および連

50

結第 2 部材の他端どうしの連結部分が前記第 1 変位部材に変位可能に連結されることを特徴とする遊技機 B 1。

【2403】

ここで、パチンコ等の遊技機において、ベース部材と、そのベース部材に変位可能に配設される第 1 変位部材と、その第 1 変位部材に変位可能に配設される第 2 変位部材と、それら第 1 変位部材および第 2 変位部材を変位させるための駆動力を発生する駆動手段と、ベース部材および第 2 変位部材の間を連結する連結部材とを備えた遊技機がある（特開 2013-17886 号公報）。

【2404】

この遊技機によれば、駆動手段の駆動力により第 1 変位部材が変位されると、連結部材がベース部材と第 2 変位部材との間で作用することにより、第 1 変位部材の変位に伴い、第 2 変位部材を第 1 変位部材に対して相対変位させることができる。しかしながら、上述した従来の遊技機では、第 1 変位部材がベース部材から離間される方向へ変位されると、ベース部材と第 2 変位部材の間を連結する連結部材が露出されるため、遊技者から視認可能となり、外観が損なわれるという問題点があった。

【2405】

これに対し、遊技機 B 1 によれば、連結部材が、ベース部材に一端が連結される連結第 1 部材と、その連結第 1 部材の他端に他端が連結されると共に第 2 変位部材に一端が連結される連結第 2 部材とを備え、これら連結第 1 部材および連結第 2 部材の他端どうしの連結部分が第 1 変位部材に変位可能に連結されるので、第 1 変位部材がベース部材から離間される方向へ変位された場合でも、連結部材（連結第 1 部材および連結第 2 部材）を第 1 変位部材の背面に配設して、遊技者から視認し難くすることができる。その結果、連結部材が露出されて、外観が損なわれることを抑制できる。

【2406】

遊技機 B 1 において、前記第 1 変位部材は、前記ベース部材に回転可能に配設され、前記連結部材の連結第 2 部材は、前記第 1 変位部材にスライド変位可能に配設されることを特徴とする遊技機 B 2。

【2407】

遊技機 B 2 によれば、遊技機 B 1 の奏する効果に加え、第 1 変位部材は、ベース部材に回転可能に配設され、連結部材の連結第 2 部材は、第 1 変位部材にスライド変位可能に配設されるので、第 1 変位部材がベース部材に対して回転される場合に、その回転量が大きい（即ち、連結第 1 部材および連結第 2 部材の変位量を大きくする必要がある）場合であっても、連結部材の連結第 2 部材が第 1 変位部材の背面に配設された状態を維持して、遊技者から視認されることを回避できる。その結果、連結部材の連結第 2 部材が露出されて、外観が損なわれることを抑制できる。

【2408】

また、第 1 変位部材に電気的な接続線が配線される場合でも、連結部材の連結第 2 部材が第 1 変位部材にスライド変位可能に配設されることで、接続線と連結第 2 部材との干渉を抑制しやすくできる。よって、干渉を避けるために、接続線を配線するためのスペースを大きく確保する必要がなくなるので、その分、第 1 変位部材の正面視形状の小型化を図ることができる。

【2409】

遊技機 B 1 又は B 2 において、前記駆動手段により駆動される駆動体を備え、その駆動体が前記連結部材の連結第 1 部材に連結され、前記駆動手段の駆動力が前記駆動体から前記連結第 1 部材に伝達されることで、前記第 1 変位部材および第 2 変位部材が駆動されることを特徴とする遊技機 B 3。

【2410】

遊技機 B 3 によれば、遊技機 B 1 又は B 2 の奏する効果に加え、駆動手段により駆動される駆動体を備え、その駆動体が連結部材の連結第 1 部材に連結され、駆動手段の駆動力が駆動体から連結第 1 部材に伝達されることで、第 1 変位部材および第 2 変位部材が駆動

されるので、第 1 変位部材の正面視形状の小型化を図ることができる。

【2 4 1 1】

即ち、連結部材は、連結第 1 部材および連結第 2 部材の他端どうしの連結部分が第 1 変位部材に変位可能に連結されるため、第 1 変位部材とベース部材との間に位置するところ、駆動体を第 1 変位部材に連結する場合には、駆動体と連結部材とが干渉する恐れがあるため、連結部材の変位軌跡と重ならない位置において駆動体を第 1 変位部材に連結する必要がある。そのため、第 1 変位部材の正面視形状を、連結部材の変位軌跡と駆動体が連結される連結部分とを含む大きさとする必要があり、その分、第 1 変位部材の正面視形状が大型化する。これに対し、遊技機 B 3 によれば、駆動体と連結部材との干渉を避ける必要がなく、第 1 変位部材の正面視形状を、連結部材の変位軌跡のみに対応する大きさとすれば良く、駆動体が連結される連結部分を含む必要がないので、その分、第 1 変位部材の正面視形状を小型化できる。

10

【2 4 1 2】

遊技機 B 1 から B 3 において、前記第 1 変位部材は、前記ベース部材に回転可能に配設され、退避位置と張出位置との間を変位可能に形成され、前記ベース部材がベース側係合部材を備えると共に、前記第 1 変位部材が前記退避位置へ変位された状態で前記ベース側係合部材に係合可能に形成される変位側係合部材を前記第 1 変位部材または第 2 変位部材の一方が備えることを特徴とする遊技機 B 4。

【2 4 1 3】

ここで、上述した従来の遊技機では、ベース部材と第 2 変位部材との間を連結部材が架設状態で連結し、退避位置では、第 1 変位部材の回転軸から比較的離れた位置において、ベース部材と第 2 変位部材とが連結部材により連結される。よって、第 1 変位部材が、その回転軸と反対側の部分（即ち、第 2 変位部材側）をベース部材から離間する方向へ傾倒させようとしても、ベース部材と第 2 変位部材との間に介在される連結部材の作用により、その傾倒を抑制することができる。

20

【2 4 1 4】

しかし、遊技機 B 4 では、連結部材は、連結第 1 部材および連結第 2 部材の他端どうしの連結部分が第 1 変位部材に変位可能に連結されるため、退避位置では、第 1 変位部材の回転軸を基端として、回転軸と反対側の部分（即ち、第 2 変位部材側）が自由端となる。よって、自身の重みや第 2 変位部材の重みにより、第 1 変位部材の回転軸と反対側の部分（第 2 変位部材側）がベース部材から離間する方向へ傾倒しやすい。

30

【2 4 1 5】

この場合に、遊技機 B 4 によれば、遊技機 B 1 から B 3 の奏する効果に加え、ベース部材がベース側係合部材を備えると共に、第 1 変位部材または第 2 変位部材の一方が変位側係合部材を備え、第 1 変位部材が退避位置へ変位された状態では、ベース側係合部材および変位側係合部材に係合可能に形成されるので、第 1 変位部材の回転軸と反対側の部分（第 2 変位部材側）がベース部材から離間する方向へ傾倒することを抑制できる。

【2 4 1 6】

遊技機 B 4 において、前記第 2 変位部材が前記変位側係合部材を備えることを特徴とする遊技機 B 5。

40

【2 4 1 7】

遊技機 B 5 によれば、遊技機 B 4 の奏する効果に加え、第 2 変位部材が変位側係合部材を備えるので、ベース側係合部材と変位側係合部材との係合位置を、第 1 変位部材の回転軸から比較的離れた位置とすることができる。よって、これらベース側係合部材および変位側係合部材の係合を利用して、第 1 変位部材の回転軸と反対側の部分（第 2 変位部材側）がベース部材から離間する方向へ傾倒されることを効果的に抑制できる。

【2 4 1 8】

遊技機 B 5 において、前記ベース側係合部材および変位側係合部材は、前記ベース部材の前面または前記第 2 変位部材の背面から立設される基部と、その基部の先端を屈曲させて形成され内面が係合面とされる屈曲部とをそれぞれ備え、前記第 1 変位部材が張出位置

50

から退避位置へ変位されることで、前記屈曲部の係合面どうしが係合されるものであり、前記ベース側係合部材の屈曲部の係合面がその係合先端側ほど前記ベース部材の前面から離間する方向に傾斜される又は（及び）前記変位側係合部材の屈曲部の係合面がその係合先端側ほど前記第2変位部材の背面から離間する方向に傾斜されることを特徴とする遊技機B6。

【2419】

ここで、遊技機B5のように、第2変位部材が変位側係合部材を備える場合、ベース側係合部材と変位側係合部材との係合位置が、第1変位部材の回転軸から比較的離れた位置となるため、第1変位部材の揺れに起因して、それらベース側係合部材と変位側係合部材との係合が困難となる。

10

【2420】

これに対し、遊技機B6によれば、ベース側係合部材の屈曲部の係合面がその係合先端側ほどベース部材の前面から離間する方向に傾斜される又は（及び）変位側係合部材の屈曲部の係合面がその係合先端側ほど第2変位部材の背面から離間する方向に傾斜される、即ち、屈曲部の係合面とベース部材の前面または第2変位部材の背面との間の間隔が係合先端側ほど広くされているので、遊技機B5の奏する効果に加え、第1変位部材に揺れが生じた場合でも、ベース側係合部材と変位側係合部材とを係合しやすくなる。

【2421】

更に、遊技機B6によれば、ベース側係合部材または変位側係合部材の少なくとも一方における屈曲部の係合面上述のように傾斜されていることで、第1変位部材が退避位置へ向けて変位されると、屈曲部の係合面の傾斜に伴って、第2変位部材をベース部材へ向けて近接させることができる。これにより、退避位置において、第2変位部材のベース部材からの突出寸法を抑制することができると共に、第2変位部材のがたつきを吸収してその姿勢を維持させることができる。

20

【2422】

遊技機B5又はB6において、前記ベース側係合部材および変位側係合部材は、前記ベース部材の前面または前記第2変位部材の背面から立設される基部と、その基部の先端を屈曲させて形成され内面が係合面とされる屈曲部とをそれぞれ備え、前記第1変位部材が張出位置から退避位置へ変位されることで、前記屈曲部の係合面どうしが係合されるものであり、前記ベース部材の前面および第2変位部材の背面には、相手の屈曲部を受け入れるための受入部が形成されることを特徴とする遊技機B7。

30

【2423】

遊技機B7によれば、遊技機B5又はB6の奏する効果に加え、ベース部材の前面および第2変位部材の背面には、相手の屈曲部を受け入れるための受入部が形成されるので、第1変位部材が退避位置に配設された状態（ベース側係合部材および変位側係合部材が係合した状態）では、屈曲部を受入部に受け入れさせ、第2変位部材のベース部材へ近接する方向への変位を許容することができる。よって、ベース側係合部材および変位側係合部材の基部の立設寸法を大きくして、ベース側係合部材と変位側係合部材とを係合しやすくしつつ、退避位置では、第2変位部材のベース部材へ近接する方向への変位を許容して、衝突に伴う破損を防止できる。

40

【2424】

遊技機B3から遊技機B7のいずれかにおいて、前記第1変位部材が前記張出位置に配設された状態では、前記変位側係合部材が前記第1変位部材に係合されることを特徴とする遊技機B8。

【2425】

遊技機B8によれば、遊技機B3から遊技機B7のいずれかの奏する効果に加え、第1変位部材が張出位置に配設された状態では、変位側係合部材が第1変位部材に係合される、即ち、第1変位部材と第2変位部材とを変位側係合部材を介して結合させることができる。これにより、張出位置において、第2変位部材が第1変位部材に対してがたつくことを抑制できる。また、退避位置においてベース側係合部材と係合して第2変位部材をベー

50

ス部材に結合させる役割の変位側係合部材に、張出位置において第1変位部材に係合して第2変位部材を第1変位部材に結合させる役割を兼用させることができるので、構造を簡素化して、その分、部品コストの削減を図ることができる。

【2426】

遊技機B1からB8のいずれかにおいて、前記第2変位部材と前記連結第2部材の一端との間に介設される介設手段を備え、その介設手段は、前記ベース部材に対して前記第1変位部材が第1の方向へ変位する場合と第2の方向へ変位する場合とで、前記第2変位部材と前記連結第2部材の一端との間で生じる作用の態様を異ならせることを特徴とする遊技機B9。

【2427】

遊技機B9によれば、遊技機B1からB8のいずれかの奏する効果に加え、第2変位部材と連結第2部材の一端との間に介設される介設手段を備え、その介設手段は、ベース部材に対して第1変位部材が第1の方向へ変位する場合と第2の方向へ変位する場合とで、第2変位部材と連結第2部材の一端との間で生じる作用の態様を異ならせるので、ベース部材に対して第1変位部材が第1の方向へ変位する場合と第2の方向へ変位する場合とで、第1変位部材に対する第2変位部材の変位の態様を異ならせることができる。

【2428】

遊技機B9において、前記介設手段は、前記第1変位部材または前記連結第2部材の一端の一方に配設される被案内部と、前記第1変位部材または前記連結第2部材の一端の他方に配設され前記被案内部を案内する案内部とを備え、前記ベース部材に対して前記第1変位部材が第1の方向へ変位する場合と第2の方向へ変位する場合とで、前記案内部を前記案内部の異なる経路で案内することで、前記第2変位部材と前記連結第2部材の一端との間で生じる作用の態様を異ならせることを特徴とする遊技機B10。

【2429】

遊技機B10によれば、遊技機B9の奏する効果に加え、介設手段は、ベース部材に対して第1変位部材が第1の方向へ変位する場合と第2の方向へ変位する場合とで、案内部を被案内部の異なる経路で案内することで、第2変位部材と連結第2部材の一端との間で生じる作用の態様を異ならせるので、被案内部の形状に応じて、第1変位部材に対する第2変位部材の変位の態様を変化させやすくできる。即ち、その設計の自由度を高めることができる。

【2430】

遊技機B9において、前記介設手段は、前記ベース部材に対して前記第1変位部材が第1の方向へ変位する場合では前記第2変位部材と前記連結第2部材の一端との間で作用を生じさせる一方、前記ベース部材に対して前記第1変位部材が第2の方向へ変位する場合では前記第2変位部材と前記連結第2部材の一端との間の作用を解除することを特徴とする遊技機B11。

【2431】

遊技機B11によれば、介設手段は、ベース部材に対して第1変位部材が第1の方向へ変位する場合では第2変位部材と連結第2部材の一端との間で作用を生じさせる一方、ベース部材に対して第1変位部材が第2の方向へ変位する場合では第2変位部材と連結第2部材の一端との間の作用を解除するので、ベース部材に対して第1変位部材が第1の方向へ変位する場合と第2の方向へ変位する場合とで、第1変位部材に対する第2変位部材の変位の態様を大きく異ならせやすくすることができる。

【2432】

＜センターフレーム86を一例とする発明の概念について＞

前面に遊技領域を有すると共に中央に開口部が形成された遊技盤と、その遊技盤の背面側となる退避位置および前記開口部を介して視認可能となる張出位置の間で変位可能に形成される変位部材とを備えた遊技機において、光透過性材料から形成されると共に前記遊技盤の開口部に内装されるセンターフレームを備え、そのセンターフレームは、前記遊技領域の一部を形成する領域形成部を備えることを特徴とする遊技機C1。

【2433】

ここで、パチンコ等の遊技機において、前面に遊技領域を有すると共に中央に開口部が形成された遊技盤と、その遊技盤の背面側となる退避位置および開口部を介して視認可能となる張出位置の間で変位可能に形成される変位部材とを備えた遊技機がある（特開2014-176580号公報）。

【2434】

この遊技機によれば、遊技盤の開口部を液晶表示装置の外形よりも大きくして、その分、変位部材を視認可能な領域を確保することが行われる。しかしながら、上述した従来の遊技機では、球が流下するための領域を遊技領域に確保する必要があるため、遊技盤の開口部を大きくすることに限界があり、変位部材を視認可能な領域を十分に確保することができないという問題点があった。

10

【2435】

これに対し、遊技機C1では、光透過性材料から形成されると共に遊技盤の開口部に内装されるセンターフレームを備え、そのセンターフレームは、遊技領域の一部を形成する領域形成部を備えるので、かかる領域形成部を介して変位部材を視認可能とできる。よって、球が流下するための領域を遊技領域に確保しつつ、変位部材を視認可能な領域を十分に確保できる。

【2436】

遊技機C1において、前記センターフレームの領域形成部は、前記遊技領域の一部として、前記遊技盤の開口部の内縁から前記遊技領域の外縁まで連続する領域を形成することを特徴とする遊技機C2。

20

【2437】

遊技機C2によれば、遊技機C1の奏する効果に加え、センターフレームの領域形成部は、遊技領域の一部として、遊技盤の開口部の内縁から遊技領域の外縁まで連続する領域を形成するので、変位部材を視認可能な領域を最大限確保できる。

【2438】

遊技機C2において、前記センターフレームの領域形成部は、1の遊技球のみの通過を許容する幅に設定されることを特徴とする遊技機C3。

【2439】

遊技機C3によれば、遊技機C2の奏する効果に加え、センターフレームの領域形成部は、1の遊技球のみの通過を許容する幅に設定されるので、遊技盤の開口部を介して（即ち、センターフレームを介さずに）変位部材を視認可能な領域を最大限確保できる。

30

【2440】

遊技機C2又はC3において、前記センターフレームの領域形成部は、その領域の下流側に立設されると共に前記センターフレームに一体に形成される下流壁部を備えることを特徴とする遊技機C4。

【2441】

ここで、センターフレームが樹脂材料から形成され釘を植設できない場合、遊技球の流下速度が速くなり、流下する遊技球を遊技者が視認し難くなる。

【2442】

これに対し、遊技機C4によれば、センターフレームの領域形成部は、その領域の下流側に立設される下流壁部を備えるので、領域形成部を流下する遊技球を下流壁部に当接させることができる。よって、遊技機C2又はC3の奏する効果に加え、遊技球の流下速度を低減させて、遊技者に視認させやすくすることができる。また、下流壁部は、センターフレームに一体に形成されるので、型成形により容易に成形可能とでき、別部品の締結固定などを不要とできるので、その分、製造コストを低減することができる。

40

【2443】

遊技機C4において、前記センターフレームの領域形成部は、その領域内に立設され遊技球が流下する通路を区画すると共に前記センターフレームに一体に形成される側壁部を備え、その側壁部が下流壁部に連結されることを特徴とする遊技機C5。

50

【2444】

遊技機C5によれば、遊技機C4の奏する効果に加え、センターフレームの領域形成部は、その領域内に立設され遊技球が流下する通路を区画する側壁部を備え、その側壁部が下流壁部に連結されるので、流下する遊技球を受け止める下流壁部の剛性を高めることができる。これにより、下流壁部の破損を防止できる。また、連結壁部は、センターフレームに一体に形成されるので、型成形により容易に成形可能とでき、別部品の締結固定などを不要とできるので、その分、製造コストを低減することができる。更に、遊技球が流下する通路を区画する役割の側壁部分に、下流壁部の剛性を高めるための役割を兼用させることができるので、構造を簡素化して、その分、部品コストの削減を図ることができる。

【2445】

遊技機C5において、前記遊技盤の前面から立設され発射された遊技球を前記遊技領域へ誘導する内レールを備え、前記側壁部は、前記内レールに並設されることを特徴とする遊技機C6。

【2446】

ここで、従来の遊技機では、遊技領域を流下する遊技球が内レールに衝突する態様は、釘に衝突して跳ねた後に衝突するものであり、比較的速度が遅く、これが内レールの損傷を招くなどの問題となることはなかった。これに対し、本発明では、変位部材を視認可能な領域を最大限確保するために、遊技領域の一部を形成する領域形成部の幅が狭く（例えば、1の遊技球のみの通過を許容する幅）に設定される。即ち、遊技領域の幅が領域形成部で絞られる。そのため、領域形成部の上流側では、遊技領域を流下してきた遊技球を、領域形成部へ向けて案内する必要が生じ、その案内の結果、遊技球の一部が比較的速度で内レールに衝突し、内レールが曲がる恐れがある。

【2447】

これに対し、遊技機C6によれば、側壁部が内レールに並設されるので、遊技領域を流下してきた遊技球が領域形成部へ向けて案内された結果、遊技球が内レールへ向けて流下したとしても、かかる遊技球を側壁部で受け止めて、内レールに衝突することを回避できる。その結果、遊技機C5の奏する効果に加え、内レールが曲がることを抑制できる。

【2448】

遊技機C5又はC6において、前記センターフレームの領域形成部の背面側に配設されると共に光を発光可能に形成される発光手段を備え、前記側壁部は、前記発光手段から発光された光を前記遊技領域の前面側へ導く導光体として機能可能に形成されることを特徴とする遊技機C7。

【2449】

遊技機C7によれば、遊技機C5又はC6の奏する効果に加え、側壁部は、発光手段から発光された光を遊技領域の前面側へ導く導光体として機能可能に形成されるので、光による演出効果を発揮することができる。特に、遊技機C6に従属する遊技機C7では、側壁部が内レールに並設されるので、光の漏出を内レールにより低減することができ、その分、導光できる光量を高めることができる。その結果、光による演出効果を高めることができる。

【2450】

遊技機C7において、前記発光手段は、前記変位部材に配設されると共に、前記変位部材の退避位置は、前記センターフレームの領域形成部の背面とされることを特徴とする遊技機C8。

【2451】

遊技機C8によれば、遊技機C7の奏する効果に加え、発光手段が変位部材に配設されると共に、その変位部材の退避位置がセンターフレームの領域形成部の背面とされるので、変位部材が退避位置に配置された状態では、センターフレームの領域形成部を介して変位部材を視認可能としつつ、その変位部材の発光手段から発光された光を側壁部を介して導光させた上で視認させることができる。これにより、光の演出効果を高めることができる。

10

20

30

40

50

【2452】

遊技機C1からC8のいずれかにおいて、前記センターフレームの領域形成部は、その領域内に立設され遊技球が流下する通路を区画すると共に前記センターフレームに一体に形成される一对の側壁部を備え、それら一对の側壁部の対向面には、それぞれ1又は複数の突起が突設されることを特徴とする遊技機C9。

【2453】

ここで、センターフレームが樹脂材料から形成されその領域形成部に釘を植設できない場合、一对の側壁部に区画された通路を流下する遊技球の流下速度が速くなり、流下する遊技球を遊技者が視認し難くなる。

【2454】

これに対し、遊技機C9によれば、一对の側壁部の対向面には、それぞれ1又は複数の突起が突設されるので、一对の側壁部に区画された通路を遊技球が流下する場合に、その遊技球を突起に衝突させて、その流下を阻害することができる。これにより、遊技機C1からC8の奏する効果に加え、遊技球の流下速度を遅くして、流下する遊技球を遊技者に視認させやすくできる。

【2455】

遊技機C9において、前記一对の側壁部の一方の対向面の突起と他方の対向面の突起とが千鳥状に配置されることを特徴とする遊技機C10。

【2456】

遊技機C10によれば、遊技機C9の奏する効果に加え、一对の側壁部の一方の対向面の突起と他方の対向面の突起とが千鳥状に配置されるので、一对の側壁部に区画された通路を遊技球が流下する場合に、その遊技球を左右の突起に交互に衝突させて、流下する遊技球を蛇行させることができる。これにより、遊技機C9の奏する効果に加え、遊技球の流下速度をより遅くして、流下する遊技球を遊技者に視認させやすくできると共に、流下する遊技球を流下方向と直交する方向にも変位させ、遊技球の動きに変化を与えることができる。

【2457】

遊技機C10において、前記センターフレームの領域形成部は、その前面に凹設され略鋸刃形状に延設される凹溝を備えることを特徴とする遊技機C11。

【2458】

遊技機C11によれば、遊技機C10の奏する効果に加え、センターフレームの領域形成部は、その前面に凹設され略鋸刃形状に延設される凹溝を備えるので、領域形成部を遊技球が流下する場合に、その遊技球を凹溝の内面によって案内して蛇行させることができる。これにより、遊技球の流下速度を遅くして、流下する遊技球を遊技者に視認させやすくできる。また、遊技機C7に従属する遊技機C11によれば、凹溝をレンズとして利用して、発光手段から発光された光を遊技領域の前面に導光させることができ、光による演出効果を発揮することができる。

【2459】

遊技機C11において、前記凹溝は、その屈曲部分が前記突起に対して遊技球の流下方向にずれて配置されることを特徴とする遊技機C12。

【2460】

遊技機C12によれば、遊技機C11の奏する効果に加え、凹溝は、その屈曲部分が突起に対して遊技球の流下方向にずれて配置されるので、領域形成部を遊技球が流下する場合に、凹溝の内面に案内されて蛇行する遊技球を突起に交互に衝突しやすくできる。よって、凹溝による作用と突起による作用との両者を利用して相乗効果を得ることができる。その結果、遊技球の流下速度をより遅くして、流下する遊技球を遊技者に視認させやすくできる。また、遊技球の動きの変化をより大きくすることができる。

【2461】

遊技機C10において、前記センターフレームの領域形成部は、その前面から突設され略鋸刃形状に延設される凸条を備えることを特徴とする遊技機C13。

10

20

30

40

50

【2462】

遊技機C13によれば、遊技機C10の奏する効果に加え、センターフレームの領域形成部は、その前面から突設され略鋸刃形状に延設される凸条を備えるので、領域形成部を遊技球が流下する場合に、その遊技球を凸条の外面によって案内して蛇行させることができる。これにより、遊技球の流下速度を遅くして、流下する遊技球を遊技者に視認させやすくできる。また、遊技機C7に従属する遊技機C13によれば、凸条をレンズとして利用して、発光手段から発光された光を遊技領域の前面に導光させることができ、光による演出効果を発揮することができる。

【2463】

遊技機C13において、前記凸条は、その屈曲部分が前記突起に対して遊技球の流下方向に一致して配置されることを特徴とする遊技機C14。

10

【2464】

遊技機C14によれば、遊技機C13の奏する効果に加え、凸条は、その屈曲部分が突起に対して遊技球の流下方向に一致して配置されるので、領域形成部を遊技球が流下する場合に、凸条の外面に案内されて蛇行する遊技球を突起に交互に衝突しやすくできる。よって、凸条による作用と突起による作用との両者を利用して相乗効果を得ることができる。その結果、遊技球の流下速度をより遅くして、流下する遊技球を遊技者に視認させやすくできる。また、遊技球の動きの変化をより大きくすることができる。

【2465】

遊技機C11からC14のいずれかにおいて、前記凹溝または凸条の終端側は、その延長方向が前記下流壁部に重なりと共に、前記一对の側壁部により区画された通路の出口を指向することを特徴とする遊技機C15。

20

【2466】

遊技機C15によれば、遊技機C11からC14のいずれかの奏する効果に加え、凹溝または凸条の終端側は、その延長方向が下流壁部に重なりと共に、一对の側壁部により区画された通路の出口を指向するので、凹溝または凸条の終端側に案内された遊技球を下流壁部に対して斜め方向から衝突させることができ、これにより、遊技球のパウンドを抑制し且つその流下速度を低減させつつ、かかる遊技球を通路の出口へ向けて流下させることができる。その結果、遊技球を、通路の出口からスムーズに流出させることができる。

【2467】

30

<入賞装置65を一例とする発明の概念について>

一端側と他端側との間が回動軸により回転可能に軸支されるシーソー部材を備え、前記シーソー部材が、無負荷状態では、一端側が下降されると共に他端側が上昇された第1状態を形成すると共に、遊技球が前記回転軸よりも他端側に載置されることで、一端側が上昇されると共に他端側が下降された第2状態を形成する遊技機において、前記シーソー部材へ遊技球を案内する案内手段を備え、前記シーソー部材は、前記案内手段から案内された遊技球を受け取る受け面を備え、その受け面が前記回転軸よりも前記一端側に位置することを特徴とする遊技機D1。

【2468】

40

ここで、パチンコ機等の遊技機において、一端側と他端側との間が回動軸により回転可能に軸支されるシーソー部材を備え、そのシーソー部材が、無負荷状態では、一端側が下降されると共に他端側が上昇された第1状態を形成すると共に、遊技球が回転軸よりも他端側に載置されることで、一端側が上昇されると共に他端側が下降された第2状態を形成する遊技機がある（例えば、特開2007-283136号公報）。

【2469】

この遊技機によれば、第1状態にあるシーソー部材に対し、遊技球が落下され、その遊技球が回転軸と他端側との間に載置されると、その遊技球の重みにより、他端側が下降されると共に一端側が上昇され、第2状態が形成される。一方、回転軸と他端側との間に載置されていた遊技球が排出されると、他端側が上昇されると共に一端側が下降され、第1状態に復帰される。即ち、落下された遊技球の重みを利用して、第1状態と第2状態とを

50

交互に現出させることができ、シーソー部材の一端側および他端側が上下に変位される動作による演出を行うことができる。

【2470】

しかしながら、上述した従来の遊技機では、複数の遊技球が連続して落下されると、他端側が下降されると共に一端側が上昇された第2状態に維持され、第1状態と第2状態とを交互に切り替えることができないという問題点があった。

【2471】

これに対し、遊技機D1によれば、シーソー部材は、案内手段から案内された遊技球を受け止める受け面が回転軸よりも一端側に位置するので、他端側が下降されると共に一端側が上昇された第2状態であっても、受け面で受け止めた遊技球の重みにより、一端側を下降させることができる。即ち、一端側が下降されると共に他端側が上昇された第1状態を形成することができる。その結果、複数の遊技球が連続して落下される場合であっても、第1状態と第2状態とを交互に切り替えやすることができる。

10

【2472】

遊技機D1において、前記受け面は、前記第1状態において前記案内手段から案内された遊技球を受け取った場合に、その遊技球を前記他端側へ送出可能に形成されることを特徴とする遊技機D2。

【2473】

遊技機D2によれば、遊技機D1の奏する効果に加え、受け面は、第1状態において案内手段から案内された遊技球を受け取った場合に、その遊技球を他端側へ送出可能に形成されるので、第1状態から第2状態の切り替えを確実に行うことができる。

20

【2474】

なお、遊技球を他端側へ送出可能に形成される形態としては、例えば、第1状態においても受け面が一端側から他端側へ下降傾斜される形態、受け面に突起が形成され、その突起が、案内手段から案内された遊技球を他端側へ跳ね返す形状に形成される形態などが例示される。

【2475】

遊技機D1又はD2において、回転可能に軸支される装飾部材を備え、その装飾部材に前記シーソー部材の一端側が連結され、前記シーソー部材の回転軸を中心とする回転に伴って、前記装飾部材が変位されることを特徴とする遊技機D3。

30

【2476】

遊技機D3によれば、遊技機D1又はD2の奏する効果に加え、回転可能に軸支される装飾部材を備え、その装飾部材にシーソー部材の一端側が連結され、シーソー部材の回転軸を中心とする回転に伴って、装飾部材が変位されるリンク機構を形成するので、そのリンク比により、装飾部材の可動範囲を拡大して、演出効果を高めることができる。

【2477】

ここで、シーソー部材の第1状態と第2状態との交互の切り替えを確実に行うためには、無負荷状態となった際に、一端側が下降されると共に他端側が上昇される第1状態にシーソー部材を早期に復帰できることが好ましい。この場合に、遊技機D3によれば、シーソー部材の一端側には、装飾部材が連結されるので、かかる装飾部材の重みを、シーソー部材の一端側に作用させて、かかる一端側を下降させることができる。よって、無負荷状態となった際には、一端側が下降されると共に他端側が上昇される第1状態にシーソー部材を早期に復帰させやすくでき、その結果、シーソー部材の第1状態と第2状態との交互の切り替えを行いやすくなる。

40

【2478】

なお、装飾部材の重みは、シーソー部材の一端側を上昇させる（第2状態を形成する）ことを阻害するが、遊技球の重みが十分に重いので、かかる遊技球がシーソー部材の回転軸よりも他端側に載置されることで、一端側が上昇されると共に他端側が下降された第2状態を形成できる。

【2479】

50

遊技機 D 1 から D 3 のいずれかにおいて、前記案内手段は、前記遊技球が通過する通路を備え、その通路の終端側には、略水平方向に延設されると共に遊技球が転動する転動案内面を有する水平通路が形成され、その水平通路の転動案内面を転動した遊技球が前記シーソー部材の受け面へ略水平方向から案内されることを特徴とする遊技機 D 4。

【2480】

遊技機 D 4 によれば、遊技機 D 1 から D 3 の奏する効果に加え、案内手段は、遊技球が通過する通路を備えるので、かかる通路を利用して、複数の遊技球を貯留することができると共に、それら複数の遊技球を通路からシーソー部材の受け面へ順に案内することができる。

【2481】

しかし、この場合であっても、遊技球をシーソー部材の受け面へその上方から落下により案内する形態では、複数の遊技球が連続して案内されると、これら複数の遊技球が受け面上に積み重なり、シーソー部材の第 1 状態と第 2 状態との交互の切り替えを行うことができない。

【2482】

これに対し、遊技機 D 4 によれば、通路の終端側には、略水平方向に延設されると共に遊技球が転動する転動案内面を有する水平通路が形成され、その水平通路の転動案内面を転動した遊技球がシーソー部材の受け面へ略水平方向から案内されるので、水平通路からシーソー部材の受け面へ 1 球ずつ順に案内することができ（即ち、受け面は水平通路から 1 球ずつ順に受け取ることができ）、かかる受け面に複数の遊技球が積み重なることを回避できる。よって、シーソー部材の第 1 状態と第 2 状態との交互の切り替えを行いやすくなる。

【2483】

遊技機 D 4 において、前記案内手段は、前記水平通路の上流側に連結されると共に前記水平通路の延設方向と異なる方向に延設される上流通路を備え、前記水平通路の延設長さが遊技球の直径の 2 倍よりも小さい寸法に設定されることを特徴とする遊技機 D 5。

【2484】

遊技機 D 5 によれば、遊技機 D 4 の奏する効果に加え、案内手段は、水平通路の上流側に連結されると共に水平通路の延設方向と異なる方向に延設される上流通路を備え、水平通路の延設長さが遊技球の直径の 2 倍よりも小さい寸法に設定されるので、通路に複数の遊技球が貯留される場合でも、シーソー部材の受け面に遊技球を 1 球ずつ間隔を隔てさせつつ案内することができる。

【2485】

即ち、水平通路の延設長さが遊技球の直径の 2 倍よりも小さい寸法に設定されるので、かかる水平通路には 1 の遊技球のみが存在する状態とでき、また、水平通路の延設方向と上流通路の延設方向とが異なる方向とされるので、上流通路から水平通路へ球が流入する際には、その流入方向を変える必要を生じさせ、その方向転換の分、水平通路への流入に要する時間を嵩ませることができる。よって、水平通路に存在する先の遊技球がシーソー部材の受け面に案内されると、上流通路の後の遊技球が、方向転換に時間を要しつつ、水平通路へ流入され、かかる後の遊技球が水平通路からシーソー部材の受け面へ案内される。即ち、後の遊技球は、先の遊技球との間に間隔を隔てる。その結果、シーソー部材の受け面に遊技球を 1 球ずつ間隔を隔てさせつつ案内することができる。

【2486】

遊技機 D 4 又は D 5 において、少なくとも前記第 2 状態では、前記シーソー部材の受け面が前記水平通路の転動案内面よりも上方に位置することを特徴とする遊技機 D 6。

【2487】

遊技機 D 6 によれば、遊技機 D 4 又は D 5 の奏する効果に加え、少なくとも第 2 状態（一端側が上昇されると共に他端側が下降された状態）では、シーソー部材の受け面が水平通路の転動案内面よりも上方に位置する、即ち、受け面と転動案内面との間に段差が形成されるので、水平通路の転動案内面を転動した遊技球がシーソー部材の受け面に案内され

10

20

30

40

50

る際には、かかる遊技球を受け面に乗り上げさせる（段差に衝突させる）ことができ、この乗り上げ動作（衝突）を利用して、シーソー部材の受け面を下降させやすくすることができる。その結果、一端側が下降されると共に他端側が上昇された第1状態を形成しやすくすることができる。

【2488】

遊技機D6において、少なくとも第1状態では、前記シーソー部材の受け面が、前記水平通路の転動案内面と面一に位置する又は前記水平通路の転動案内面よりも下方に位置することを特徴とする遊技機D7。

【2489】

ここで、シーソー部材が第1状態にあるということは、かかるシーソー部材が無負荷状態にあり、水平通路から案内されて受け面で受け取った遊技球を速やかに他端側へ送り出すことで、その遊技球の重みを回転軸よりも他端側に作用させ、かかる他端側を下降させる（第2状態を形成する）ことが求められているということである。

【2490】

この場合、遊技機D7によれば、遊技機D6の奏する効果に加え、少なくとも第1状態では、シーソー部材の受け面が、水平通路の転動案内面と面一に位置する又は水平通路の転動案内面よりも下方に位置するので、水平通路の転動案内面からシーソー部材の受け面に遊技球をスムーズに案内することができる。即ち、第2状態の場合のように、遊技球が受け面に乗り上げる（段差に衝突する）必要がなく、かかる動作でタイムラグが生じることを回避できる。よって、遊技球を他端側へ速やかに送り出すことができ、その結果、一端側が上昇されると共に他端側が下降された第2状態を形成しやすくすることができる。

【2491】

なお、第1状態では、シーソー部材の受け面が水平通路の転動案内面と面一に位置することが好ましい。シーソー部材の受け面が水平通路の転動案内面よりも下方に位置する場合には、水平通路の転動案内面から案内された遊技球がシーソー部材の受け面へ落下されるため、遊技球がバウンドして、その分、タイムラグが生じると共に、落下の衝撃によりシーソー部材の回転軸の負荷が大きくなるためである。

【2492】

遊技機D1からD7のいずれかにおいて、前記シーソー部材は、前記回転軸の軸方向視において、前記他端側が略くの字状に上方へ向けて屈曲して形成されることを特徴とする遊技機D8。

【2493】

遊技機D8によれば、遊技機D1からD7のいずれかの奏する効果に加え、シーソー部材は、その回転軸の軸方向視において、他端側が略くの字状に上方へ向けて屈曲して形成されるので、シーソー部材の配設に要するスペースを抑制しつつ、シーソー部材の第1状態と第2状態との交互の切り替えを行いやすくなる。

【2494】

即ち、シーソー部材は、回転軸よりも他端側の下降傾斜が不十分であると、かかる他端側に遊技球が載置されている時間（即ち、他端側が下降され、第2状態が形成されている時間）が長くなり、第1状態と第2状態との交互の切り替えが阻害される。しかし、回転軸よりも他端側の全域を下降傾斜としたのでは、シーソー部材の配設に許容されるスペースから他端側がはみ出してしまう（即ち、シーソー部材の配設に要するスペースが大きくなる）。一方で、シーソー部材の配設に許容されるスペースに収まるように、回転軸から他端側までの長さを短くしたのでは、他端側に遊技球が載置されている時間（即ち、他端側が下降され、第2状態が形成されている時間）が短くなり、第2状態の形成が不確実となるため、第1状態と第2状態との交互の切り替えが阻害される。また、回転軸から他端側までの長さを確保したまま、シーソー部材の配設に許容されるスペースに収まらせるためには、かかる回転軸よりも他端側の下降傾斜が不十分となる。

【2495】

これに対し、シーソー部材の他端側を、回転軸の軸方向視において、略くの字状に上方

10

20

30

40

50

へ向けて屈曲する形状に形成することで、上述した各不具合を解消でき、その結果、シーソー部材の配設に要するスペースを抑制しつつ、シーソー部材の第1状態と第2状態との交互の切り替えを行いやすくなる。

【2496】

遊技機D1からD8のいずれかにおいて、前記シーソー部材をその回転軸から他端側へ向けて転動された遊技球が流入される流入口を備え、前記シーソー部材の他端側には、前記回転軸から他端側へ向けて転動された遊技球の転動方向を前記流入口へ向かう方向へ切り替え可能に形成される爪部が突設されることを特徴とする遊技機D9。

【2497】

遊技機D9によれば、遊技機D1からD8のいずれかにおいて、シーソー部材の他端側には、回転軸から他端側へ向けて転動された遊技球の転動方向を流入口へ向かう方向へ切り替え可能に形成される爪部が突設されるので、遊技球を流入口へ速やかに流入させることができる。よって、シーソー部材の他端側に遊技球が載置されている時間（即ち、他端側が下降され、第2状態が形成されている時間）が長くなり過ぎて、第1状態と第2状態との交互の切り替えが阻害されることを抑制できる。

【2498】

遊技機D9において、前記爪部は、前記シーソー部材の幅方向において、前記流入口と反対側に偏って配設されることを特徴とする遊技機D10。

【2499】

遊技機D10によれば、遊技機D9の奏する効果に加え、爪部は、シーソー部材の幅方向において、流入口と反対側に配設されるので、遊技球の転動する位置がシーソー部材の幅方向においてばらつく場合であっても、シーソー部材の回転軸よりも他端側に遊技球が載置されている時間（即ち、他端側が下降され、第2状態が形成されている時間）を一定としやすくなる。

【2500】

即ち、爪部が、シーソー部材の幅方向において、流入口と反対側に偏って配設されることで、シーソー部材の幅方向奥側（流入口と反対側）を転動する遊技球は、シーソー部材の幅方向における流入口までの距離が長いため、爪部に早い段階で衝突させ、流入口へ転動させる一方、シーソー部材の幅方向手前（流入口に近い側）を転動する遊技球は、シーソー部材の幅方向における流入口までの距離が短いため、爪部への衝突を遅らせることができる。これにより、前者および後者のそれぞれにおいて、遊技球がシーソー部材の回転軸よりも他端側に載置されている時間を同等に近づけることができる。

【2501】

その結果、遊技球の転動する位置がシーソー部材の幅方向においてばらつく場合であっても、シーソー部材の回転軸よりも他端側に遊技球が載置されている時間（即ち、他端側が下降され、第2状態が形成されている時間）を一定としやすくなる。

【2502】

遊技機D1からD10のいずれかにおいて、前記シーソー部材をその回転軸から他端側へ向けて転動された遊技球が流入される流入口を備え、その流入口の横幅が遊技球の直径の2倍よりも大きな寸法に設定されることを特徴とする遊技機D11。

【2503】

遊技機D11によれば、遊技機D1からD10のいずれかにおいて、シーソー部材をその回転軸から他端側へ向けて転動された遊技球が流入される流入口を備え、その流入口の横幅が遊技球の直径の2倍よりも大きな寸法に設定されるので、シーソー部材の他端側に先の遊技球が存在する状態で次の遊技球が更に他端側へ向けて転動される場合に、これら各遊技球のそれぞれを流入口へスムーズに流入させることができる。例えば、先の遊技球に後の遊技球が衝突して、これら各遊技球が同時に流入口へ転動される場合でも、それぞれをスムーズに流入させることができる。

【2504】

遊技機D11において、前記流入口は、前記シーソー部材の他端側における高さ寸法よ

10

20

30

40

50

りも回転軸側における高さ寸法の方が大きな寸法に設定されることを特徴とする遊技機 D 1 2。

【2505】

遊技機 D 1 2 によれば、遊技機 D 1 1 の奏する効果に加え、流入口は、シーソー部材の他端側における高さ寸法よりも回転軸側における高さ寸法の方が大きな寸法に設定されるので、シーソー部材の他端側に先の遊技球が存在する状態で次の遊技球が更に他端側へ向けて転動されて衝突された場合でも、これら各遊技球のそれぞれを流入口へスムーズに流入させることができる。即ち、先の遊技球に衝突した後の遊技球が跳ね上げられた場合でも、流入口は回転軸側における高さ寸法が高くされるので、その高さを利用して、かかる後の遊技球をスムーズに排出させることができる。一方で、先の遊技球は、後の遊技球に衝突されたとしても、跳ね上げられ難いため、他端側における高さ寸法が低くされることで、先の遊技球を流入口へスムーズに流入させつつ、流入口に要するスペースを抑制して、その分、他の部材を配設するためのスペースを確保することができる。

10

【2506】

遊技機 D 1 から D 1 2 のいずれかにおいて、前記シーソー部材が少なくとも第 2 状態に配置された状態において、前記案内手段から前記シーソー部材への遊技球の案内を抑制する抑制手段を備えることを特徴とする遊技機 D 1 3。

【2507】

遊技機 D 1 3 によれば、遊技機 D 1 から D 1 2 のいずれかにおいて、シーソー部材が少なくとも第 2 状態に配置された状態において、案内手段からシーソー部材への遊技球の案内を抑制する抑制手段を備えるので、シーソー部材の他端側の遊技球が排球される時間を確保できる。その結果、複数の遊技球が連続して落下される場合であっても、第 1 状態と第 2 状態とを交互に切り替えやすくすることができる。

20

【2508】

遊技機 D 1 3 において、前記案内手段は、前記シーソー部材へ遊技球を送出する送出口を備え、前記抑制手段は、前記回転軸よりも前記シーソー部材の一端側に配設される規制部を備え、前記シーソー部材が少なくとも第 2 状態まで回転されると、前記規制部の少なくとも一部を前記送出口へ突出させることで、前記送出口から前記シーソー部材への遊技球の送出を抑制することを特徴とする遊技機 D 1 4。

【2509】

遊技機 D 1 4 によれば、遊技機 D 1 3 の奏する効果に加え、抑制手段は、回転軸よりもシーソー部材の一端側に配設される規制部を備え、シーソー部材が少なくとも第 2 状態まで回転されると、規制部の少なくとも一部を送出口へ突出させることで、送出口からシーソー部材への遊技球の送出を抑制するので、構造を簡素化して、製品コストの削減を図ることができる。即ち、送出口に規制部を突出させる機構をシーソー部材に兼用させることができ、規制部を変位させる駆動機構やその変位タイミングを制御する制御手段を不要とできる。

30

【2510】

なお、規制部が送出口へ突出され、遊技球の送出が抑制された状態とは、遊技機が送出口を通過不能とされる場合と、遊技球が送出口を通過可能とされる場合の両者を含む。後者（通過可能）の場合であっても、規制部が送出口へ突出され、送出口の通路幅を狭くされることで、送出口の内壁と規制部の外壁とに衝突されつつ遊技球が送出口から送出されるので、その遊技球の送球が抑制される。即ち、連なった状態の遊技球を分離できる。

40

【2511】

＜入賞装置 65 を一例とする発明の概念について＞

一端側と他端側との間が回転軸により回転可能に軸支されるシーソー部材を備え、前記シーソー部材が、無負荷状態では、一端側が下降されると共に他端側が上昇された第 1 状態を形成すると共に、遊技球が前記回転軸よりも他端側に載置されることで、一端側が上昇されると共に他端側が下降された第 2 状態を形成する遊技機において、前記回転軸よりも他端側に載置された遊技球を排出しやすくする排出手段を備えることを特徴とする遊技

50

機 E 1。

【2512】

ここで、パチンコ機等の遊技機において、一端側と他端側との間が回転軸により回転可能に軸支されるシーソー部材を備え、そのシーソー部材が、無負荷状態では、一端側が下降されると共に他端側が上昇された第 1 状態を形成すると共に、遊技球が回転軸よりも他端側に載置されることで、一端側が上昇されると共に他端側が下降された第 2 状態を形成する遊技機がある（例えば、特開 2007-283136 号公報）。

【2513】

この遊技機によれば、第 1 状態にあるシーソー部材に対し、遊技球が落下され、その遊技球が回転軸と他端側との間に載置されると、その遊技球の重みにより、他端側が下降され 10
ると共に一端側が上昇され、第 2 状態が形成される。一方、回転軸と他端側との間に載置されていた遊技球が排出されると、他端側が上昇されると共に一端側が下降され、第 1 状態に復帰される。即ち、落下された遊技球の重みを利用して、第 1 状態と第 2 状態とを交互に現出させることができ、シーソー部材の一端側および他端側が上下に変位される動作による演出を行うことができる。

【2514】

しかしながら、上述した従来の遊技機では、複数の遊技球が連続して落下されると、他端側が下降されると共に一端側が上昇された第 2 状態に維持され、第 1 状態と第 2 状態とを交互に切り替えることができないという問題点があった。

【2515】

これに対し、遊技機 E 1 によれば、シーソー部材は、他端側に載置された遊技球を排出しやすくする排出手段を備えるので、他端側が下降されると共に一端側が上昇された第 2 状態であっても、排出手段により遊技球を他端側から排出して、他端側の遊技球の重さを取り除き、一端側を下降させやすくすることができる。即ち、遊技球が回転軸よりも他端側に載置されている状態（即ち、第 2 状態が形成されている状態）を早期に終了させて、一端側が下降されると共に他端側が上昇された第 1 状態を形成することができる。その結果、複数の遊技球が連続して落下される場合であっても、第 1 状態と第 2 状態とを交互に切り替えやすくすることができる。

【2516】

遊技機 E 1 において、前記排出手段は、回転可能に軸支される軸支部と、その軸支部の一側に配設されると共に前記案内手段から案内された遊技球を受け止める受け部と、その受け部に対して前記軸支分を挟んで配設される押出部とを備え、前記受け部が前記案内手段から案内された遊技球を受け止めると、前記軸支部を中心とした回転により、前記押出部が前記シーソー部材の他端側へ突出されることを特徴とする遊技機 E 2。 30

【2517】

遊技機 E 2 によれば、遊技機 E 1 の奏する効果に加え、排出手段は、受け部が案内手段から案内された遊技球を受け止めると、軸支部を中心とした回転により、押出部がシーソー部材の他端側へ突出されるので、かかるシーソー部材の他端側に載置される遊技球を押出部により押し出して、シーソー部材から排出することができる。これにより、押出部による遊技球の排出によりシーソー部材の他端側を上昇させると共に、受け部で受け止めた 40
遊技球の重さによりシーソー部材の一端側を下降させることができるので、第 2 状態を早期に終了させて、第 1 状態と第 2 状態とを交互に切り替えやすくすることができる。また、受け部が遊技球を受け止める動作を利用して、排出手段を回転させる（押出部を突出させる）ので、かかる回転のための駆動機構やその回転タイミングを制御する制御手段を不要とできる。

【2518】

遊技機 E 2 において、前記排出手段は、前記軸支部が前記シーソー部材に回転可能に軸支されることを特徴とする遊技機 E 3。

【2519】

遊技機 E 3 によれば、遊技機 E 2 の奏する効果に加え、排出手段は、軸支部がシーソー 50

部材に回転可能に軸支されるので、シーソー部材に対する排出手段の相対位置を一定とすることができる。よって、案内手段から案内された遊技球を受け部で受け止めやすくして、軸支部を中心とした回転を確実に形成できると共に、その回転によりシーソー部材の他端側へ突出される押出部を遊技球に当接しやすくして、かかる遊技球をシーソー部材から確実に押し出す（排出する）ことができる。その結果、第1状態と第2状態とを交互に切り替えやすくすることができる。

【2520】

遊技機E2又はE3において、前記シーソー部材の回転軸および前記排出手段の軸支部にそれぞれ直交する仮想平面に対して、前記排出手段は、前記受け部が前記押出部よりも後退可能量が大きくされることを特徴とする遊技機E4。

10

【2521】

遊技機E4によれば、遊技機E2又はE3の奏する効果に加え、排出手段は、受け部が押出部よりも後退可能量が大きくされるので、遊技球を受け部で受け止めた際の排出手段の回転角角度を確保して、その分、受け止めた遊技球から受け取るエネルギーを大きくできる。その結果、かかる受け部の後退に伴う押出部による遊技球の押し出し力を確保できる。即ち、遊技球を速やかに排出しやすくできる。

【2522】

一方、受け部よりも押出部の後退量が小さくされることで、シーソー部材を他端側へ向けて転動する遊技球が押出部を後退させる際に、遊技球の転動軌跡が嵩むことを抑制でき、かかる遊技球を速やかに排出しやすくできる。

20

【2523】

遊技機E1からE4のいずれかにおいて、前記排出手段は、前記シーソー部材の回転軸の軸方向一方を軸方向他方に対して相対的に上昇させることで、前記回転軸よりも他端側に載置された遊技球を排出しやすくすることを特徴とする遊技機E5。

【2524】

遊技機E5によれば、遊技機E1からE4のいずれかの奏する効果に加え、排出手段によって、シーソー部材の回転軸の軸方向一方が軸方向他方に対して相対的に上昇されることで、かかる回転軸の軸方向一方から軸方向他方へ向かうシーソー部材の下降傾斜の角度を大きくして、回転軸よりも他端側に載置される遊技球をシーソー部材から排出することができる。これにより、第1状態と第2状態とを交互に切り替えやすくすることができる。

30

【2525】

なお、回転軸の軸方向一方が回転軸の軸方向他方よりも相対的に上昇されるとは、軸方向一方の上昇量が軸方向他方の上昇量よりも大きければ足りる趣旨である。よって、上昇させた後の状態が、軸方向一方が軸方向他方よりも低い位置に配置されていても良い。

【2526】

遊技機E5において、前記排出手段は、前記シーソー部材が前記第1状態から第2状態へ向けて回転される場合に、第1の区間では、前記シーソー部材の回転軸の軸方向一方を軸方向他方に対して相対的に上昇させず、かつ、前記第1の区間よりも前記第2状態に近い第2の区間では、前記シーソー部材の回転軸の軸方向一方を軸方向他方に対して相対的に上昇させることを特徴とする遊技機E6。

40

【2527】

遊技機E6によれば、遊技機E5の奏する効果に加え、排出手段は、シーソー部材が第1状態から第2状態へ向けて回転される場合に、第1の区間では、シーソー部材の回転軸の軸方向一方を軸方向他方に対して相対的に上昇させず、かつ、第1の区間よりも第2状態に近い第2の区間では、シーソー部材の回転軸の軸方向一方を軸方向他方に対して相対的に上昇させるので、第2状態を確実に形成可能としつつ、第1状態と第2状態との交互の切り替えを円滑に行わせることができる。

【2528】

即ち、シーソー部材の回転軸の軸方向一方を軸方向他方に対して相対的に上昇させる動

50

作が第 1 の区間から行われてしまうと、遊技球の排出が早まり、第 2 状態を確実に形成できない。一方、シーソー部材の回転軸の軸方向一方を軸方向他方に対して相対的に上昇させる動作が行わなければならない、遊技球の排出が遅くなる（滞留時間が長くなる）ことで、第 2 状態に維持されやすくなる。

【2529】

これに対し、遊技機 E 5 によれば、シーソー部材が第 1 状態から第 2 状態へ向けて回転される場合に、第 1 の区間では、シーソー部材の回転軸の軸方向一方を軸方向他方に対して相対的に上昇させないので、遊技球の排出が早まることを抑制して（即ち、遊技球を留まらせて）、第 2 状態を確実に形成しやすくなることができる。一方、第 2 の区間では、シーソー部材の回転軸の軸方向一方を軸方向他方に対して相対的に上昇させるので、遊技球を速やかに排出することができ、遊技球が載置されている時間（即ち、第 2 状態が形成されている時間）を短くできる。その結果、第 2 状態を確実に形成可能としつつ、第 1 状態と第 2 状態との交互の切り替えを円滑に行わせることができる。

【2530】

遊技機 E 5 又は遊技機 E 6 において、前記シーソー部材は、少なくとも前記回転軸の軸方向一方にカムが形成され、前記回転軸の回転に伴って、前記回転軸の軸心から前記カムの外周面までの距離が増加されることで、前記シーソー部材の回転軸の軸方向一方を軸方向他方に対して相対的に上昇させることを特徴とする遊技機 E 7。

【2531】

遊技機 E 7 によれば、遊技機 E 5 又は E 6 の奏する効果に加え、少なくとも回転軸の軸方向一方にカムが形成され、回転軸の回転に伴って、回転軸の軸心からカムの外周面までの距離が増加されることで、シーソー部材の回転軸の軸方向一方を軸方向他方に対して相対的に上昇させるので、かかる回転軸を動作させるための駆動機構やその駆動タイミングを制御する制御手段を不要とできる。また、第 1 の区間と第 2 の区間とを確実に形成できると共に、第 1 及び第 2 区間の比率の設計の自由度を高めることができる。

【2532】

遊技機 E 5 から E 7 のいずれかにおいて、前記シーソー部材が前記第 1 状態から第 2 状態へ回転される場合の移動軌跡上に配設される押し上げ部を備え、その押し上げ部が前記シーソー部材に当接されることで、前記シーソー部材の回転軸の軸方向一方を軸方向他方に対して相対的に上昇させることを特徴とする遊技機 E 8。

【2533】

遊技機 E 8 によれば、遊技機 E 5 から E 7 のいずれかの奏する効果に加え、シーソー部材が第 1 状態から第 2 状態へ回転される場合の移動軌跡上に配設される押し上げ部を備え、その押し上げ部がシーソー部材に当接されることで、シーソー部材の回転軸の軸方向一方を軸方向他方に対して相対的に上昇させるので、かかる回転軸を動作させるための駆動機構やその駆動タイミングを制御する制御手段を不要とできる。また、第 1 の区間と第 2 の区間とを確実に形成できると共に、それら各区間の比率の設計の自由度を高めることができる。

【2534】

＜ベース側係合部材 12726 一例とする発明の概念について＞

ベース部材と、そのベース部材に基端側が回転可能に配設され退避位置および張出位置の間で回転される変位部材とを備えた遊技機において、前記ベース部材がベース側係合部材を備えると共に、前記退避位置において前記ベース側係合部材に係合可能に形成される変位側係合部材を前記変位部材が備え、前記第 1 変位部材が張出位置に配置された状態では、前記ベース部材の正面視において、前記ベース側係合部材が遊技者から視認し難く形成されることを特徴とする遊技機 F 1。

【2535】

ここで、パチンコ等の遊技機において、ベース部材と、そのベース部材に変位可能に配設される第 1 変位部材および第 2 変位部材と、それら第 1 変位部材および第 2 変位部材に駆動力を伝達する伝達部材と、その伝達部材に駆動力を付与する駆動手段とを有する演出

10

20

30

40

50

部材を備え、伝達部材に設けられた第 1 溝および第 2 溝を介して、第 1 変位部材および第 2 変位部材が伝達部材に連結された遊技機がある（例えば、特開 2 0 0 9 - 1 0 0 9 9 4 号公報）。

【2536】

この従来の遊技機では、ベース部材と第 2 変位部材との間を連結部材が架設状態で連結し、退避位置では、第 1 変位部材の回転軸から比較的離れた位置において、ベース部材と第 2 変位部材とが連結部材により連結される。よって、第 1 変位部材が、その回転軸と反対側の部分（即ち、第 2 変位部材側）をベース部材から離間する方向へ傾倒させようとしても、ベース部材と第 2 変位部材との間に介在される連結部材の作用により、その傾倒を抑制することができる。

10

【2537】

しかし、遊技機 F 1 では、変位部材の基端側が回転可能に軸支される一方、基端側と反対側（先端側）が自由端となる。よって、退避位置において、自身の重みや前面側に配設される装飾部分の重みにより、基端側と反対側（先端側）がベース部材から離間する方向へ傾倒（前倒れ）しやすい。

【2538】

この場合に、遊技機 F 1 によれば、ベース部材がベース側係合部材を備えると共に、変位部材が変位側係合部材を備え、変位部材が退避位置へ変位された状態では、ベース側係合部材および変位側係合部材が係合可能に形成されるので、変位部材の基端側と反対側（先端側）がベース部材から離間する方向へ傾倒することを抑制できる。

20

【2539】

一方で、このように、ベース部材にベース側係合部材を設けると共に、変位部材に変位側係合部材を設けた場合には、変位部材が張出位置へ張り出されると、ベース部材の正面が露出されるため、ベース側係合部材が遊技者から視認され、外観が損なわれる。これに対し、遊技機 F 1 によれば、ベース部材の正面視において、ベース側係合部材が遊技者から視認し難く形成されるので、外観が損なわれることを抑制できる。

【2540】

遊技機 F 1 において、前記ベース側係合部材は、前記ベース部材の正面に出没可能に配設され、前記変位部材が退避位置へ回転されると、前記ベース側係合部材が前記ベース部材の正面から突出されると共に、前記変位部材が張出位置へ回転されると、前記ベース側係合部材が前記ベース部材の背面側へ向けて没入されることを特徴とする遊技機 F 2。

30

【2541】

遊技機 F 2 によれば、遊技機 F 1 の奏する効果に加え、ベース側係合部材は、ベース部材の正面に出没可能に配設され、変位部材が張出位置へ回転されると、ベース側係合部材がベース部材の背面側へ向けて没入されるので、ベース部材の正面視において、ベース側係合部材が遊技者から視認し難くでき、外観が損なわれることを抑制できる。

【2542】

また、変位部材が退避位置へ回転されると、ベース側係合部材がベース部材の正面から突出されるので、その分、変位側係合部材の変位部材の背面からの突出高さを低くすることができる。これにより、変位部材が回転される際に変位側係合部材が他の部材と干渉することを抑制できる。言い換えると、変位側係合部材の突出高さを低くできる分、他の部材が変位するためのスペースを確保できる。

40

【2543】

遊技機 F 2 において、前記変位部材を前記ベース部材に対して回転駆動させる駆動手段を備え、前記駆動手段の駆動力の作用により、前記ベース側係合部材が前記ベース部材の正面から突出されることを特徴とする遊技機 F 3。

【2544】

遊技機 F 3 によれば、遊技機 F 2 の奏する効果に加え、変位部材をベース部材に対して回転駆動させる駆動手段を備え、駆動手段の駆動力の作用により、ベース側係合部材がベース部材の正面から突出されるので、駆動手段を兼用して、製品コストの削減を図ること

50

ができる。即ち、変位部材を回転駆動するための駆動力を、ベース側係合部材を突出させるための駆動力としても兼用でき、かかる突出のための駆動手段を別途設けることを不要とできる。

【2545】

なお、駆動手段の駆動力の作用によりベース側係合部材を突出させる形態としては、駆動手段の駆動力により変位部材が回転される際に、その変位部材によって直接または間接的にベース側係合部材が突出方向へ変位される形態や、駆動手段の駆動力を変位部材へ伝達する伝達部材が変位される際に、その変位部材によって直接または間接的にベース側係合部材が突出方向へ変位される形態などが例示される。

【2546】

遊技機F3において、前記ベース側係合部材を没入方向へ向けて付勢する付勢手段を備え、前記駆動手段の駆動力の作用が解除されると、前記付勢手段の付勢力の作用により前記ベース側係合部材が没入位置に復帰されることを特徴とする遊技機F4。

【2547】

遊技機F4によれば、遊技機F3の奏する効果に加え、ベース側係合部材を没入方向へ向けて付勢する付勢手段を備え、駆動手段の駆動力の作用が解除されると、付勢手段の付勢力の作用によりベース側係合部材が没入位置に復帰されるので、突出方向および没入方向の両方を、駆動手段の駆動力の作用に連動させる必要がなく、突出方向のみを連動させればよいので、その分、構造を簡素化することができる。

【2548】

遊技機F1において、前記ベース側係合部材は、前記ベース部材の正面から後退可能に配設され、前記変位部材が退避位置へ回転されると、前記ベース側係合部材が前記ベース部材の正面から後退されると共に、前記変位部材が張出位置へ回転されると、前記ベース側係合部材が前記ベース部材の正面側へ向けて前進されることを特徴とする遊技機F5。

【2549】

遊技機F5によれば、遊技機F1の奏する効果に加え、ベース側係合部材は、変位部材が退避位置へ回転されると、ベース側係合部材がベース部材の正面から後退されるので、ベース側係合部材および変位側係合部材の係合により、変位部材の基端側と反対側（先端側）がベース部材から離間する方向へ傾倒することを抑制できるだけでなく、ベース側係合部材および変位側係合部材の係合面（内面）どうしの間隔を狭くして、変位部材の先端側における前後方向へのがたつきを抑制することができる。

【2550】

また、変位部材が張出位置へ回転されると、ベース側係合部材がベース部材の正面へ向けて前進されるので、ベース部材の正面視において、ベース側係合部材が遊技者から視認し難くでき、外観が損なわれることを抑制できる。

【2551】

＜右回転ユニット18600を一例とする発明の概念について＞

ベース部材と、そのベース部材に変位可能に配設される第1変位部材と、その第1変位部材に変位可能に配設される第2変位部材と、それら第1変位部材および第2変位部材を駆動する駆動手段とを備えた遊技機において、前記第1変位部材は、少なくとも第1方向へ変位可能に形成され、前記第2変位部材が前記第1変位部材またはベース部材に当接可能に形成され、その第2変位部材と前記第1変位部材またはベース部材との当接により発生される慣性力を、前記第1変位部材を前記第1方向へ変位させる方向の力として作用させることを特徴とする遊技機G1。

【2552】

ここで、パチンコ等の遊技機において、ベース部材と、そのベース部材に変位可能に配設される第1変位部材および第2変位部材と、それら第1変位部材および第2変位部材に駆動力を付与する駆動手段とを備えた遊技機がある（例えば、特開2009-100994号公報）。この遊技機によれば、第1変位部材および第2変位部材の両者を変位させる態様と第1変位部材または第2変位部材の一方のみを変位させる態様とを形成することが

10

20

30

40

50

できる。

【2553】

しかしながら、上述した従来の遊技機では、例えば、第2変位部材のみを変位させる態様では、駆動手段の負荷は比較的小さい一方、第1変位部材および第2変位部材の両者を変位させる態様では、駆動手段の負荷が比較的大きいため、かかる態様が切り替わる際に、駆動手段の負荷が急激に変化（増加）する。そのため、駆動手段の耐久性の低下を招くと共に、態様の切り替わり時に変位速度が低下するなど、安定した（一定の）変位が困難であるという問題点があった。

【2554】

これに対し、遊技機G1によれば、第2変位部材が第1変位部材またはベース部材に当接可能に形成され、その第2変位部材と第1変位部材またはベース部材との当接により発生される慣性力を、第1変位部材を第1方向へ変位させる方向の力として作用させるので、第2変位部材を変位させる第1の態様から第1変位部材を変位させる第2の態様へ切り替わる際に、慣性力の作用を補助力として利用することができ、駆動手段の負荷が急激に変化（増加）することを抑制できる。その結果、駆動手段の耐久性の向上を図ると共に、第1の態様から第2の態様への切り替わり時の変位速度の低下を抑制でき、安定した（一定の）変位を行いやすくすることができる。

【2555】

なお、第1の態様および第2の態様としては、例えば、第1の態様が第2変位部材のみを変位させ、第2の態様が第1変位部材および第2変位部材の両者を変位させる態様、或いは、第1の態様が第2変位部材のみを変位させ、第2の態様が第1変位部材のみを変位させる態様が例示される。後者の態様は、特に、第2変位部材の変位に要する負荷よりも第1変位部材の変に要する負荷の方が十分に大きい場合（例えば、第2変位部材に比べて第1変位部材の重量が十分に重い場合など）に有効となる。

【2556】

遊技機G1において、前記第1変位部材は、前記ベース部材に回転可能に軸支されると共に、前記第2変位部材は、前記第1変位部材に回転可能に軸支され、それら第1変位部材および第2変位部材の回転軸の向きが互いに平行な向きとされることを特徴とする遊技機G2。

【2557】

遊技機G2によれば、遊技機G1の奏する効果に加え、第1変位部材は、ベース部材に回転可能に軸支されると共に、第2変位部材は、第1変位部材に回転可能に軸支され、それら第1変位部材および第2変位部材の回転軸の向きが互いに平行な向きとされるので、第2変位部材が第1変位部材またはベース部材に当接することで発生される慣性力を、第1変位部材を第1方向へ変位させる力として、かかる第1変位部材へ効率的に作用させることができる。

【2558】

遊技機G1又はG2において、前記第2変位部材が前記第1変位部材またはベース部材に当接される際の前記第2変位部材の変位の方向が重力方向下方へ向かう成分を含む方向であることを特徴とする遊技機G3。

【2559】

遊技機G3によれば、遊技機G1又はG2の奏する効果に加え、第2変位部材が第1変位部材またはベース部材に当接される際の第2変位部材の変位の方向が重力方向下方へ向かう成分を含む方向であるので、第2変位部材と第1変位部材またはベース部材との当接により発生される慣性力を確保しやすくなる。

【2560】

遊技機G1からG3のいずれかにおいて、前記第1方向が、重力方向上方へ向かう成分を含む方向であることを特徴とする遊技機G4。

【2561】

遊技機G4によれば、遊技機G1からG3のいずれかの奏する効果に加え、第1方向が

10

20

30

40

50

、重力方向上方へ向かう成分を含む方向であるので、第2変位部材と第1変位部材またはベース部材との当接により発生される慣性力を、第1変位部材を第1方向へ変位させる方向の補助力として利用することが特に有効となる。

【2562】

遊技機G1から遊技機G4のいずれかにおいて、前記第1変位部材は、その一端側が前記ベース部材に回転可能に軸支されると共に、前記第2変位部材は、その一端側が前記第1変位部材の他端側に回転可能に軸支され、前記第2変位部材の他端側が前記第1方向と反対方向から前記第1変位部材の一端側へ近接される場合には、前記第2変位部材の他端側が前記ベース部材に当接されることを特徴とする遊技機G5。

【2563】

遊技機G5によれば、遊技機G1からG4のいずれかの奏する効果に加え、第1変位部材の一端側がベース部材に回転可能に軸支されると共に、第2変位部材の一端側が第1変位部材の他端側に回転可能に軸支され、第2変位部材の他端側が第1方向と反対方向から第1変位部材の一端側へ近接される場合には、第2変位部材の他端側がベース部材に当接されるので、第2変位部材とベース部材との当接により発生される慣性力を、第1変位部材を第1方向へ変位させる方向の力として効率的に作用させることができる。即ち、第2変位部材を変位させる第1の態様から第1変位部材を変位させる第2の態様へ切り替わる際に、慣性力の作用を、第1変位部材を第1方向へ変位させるための補助力として効率的に利用することができる。

【2564】

その結果、駆動手段の負荷が急激に変化（増加）することを抑制でき、駆動手段の耐久性の向上を図ると共に、第1の態様から第2の態様への切り替わり時の変位速度の低下を抑制して、安定した（一定の）変位を行いやすくすることができる。

【2565】

遊技機G1から遊技機G4のいずれかにおいて、前記第1変位部材は、その一端側が前記ベース部材に回転可能に軸支されると共に、前記第2変位部材は、その一端側が前記第1変位部材の他端側に回転可能に軸支され、前記第2変位部材の他端側が前記第1方向と同じ方向から前記第1変位部材の一端側へ近接される場合には、前記第2変位部材の他端側が前記第1変位部材に当接されることを特徴とする遊技機G6。

【2566】

遊技機G6によれば、遊技機G1からG4のいずれかの奏する効果に加え、第1変位部材の一端側がベース部材に回転可能に軸支されると共に、第2変位部材の一端側が第1変位部材の他端側に回転可能に軸支され、第2変位部材の他端側が第1方向と同じ方向から第1変位部材の一端側へ近接される場合には、第2変位部材の他端側が第1変位部材に当接されるので、第2変位部材と第1変位部材との当接により発生される慣性力を、第1変位部材を第1方向へ変位させる方向の力として効率的に作用させることができる。即ち、第2変位部材を変位させる第1の態様から第1変位部材を変位させる第2の態様へ切り替わる際に、慣性力の作用を、第1変位部材を第1方向へ変位させるための補助力として効率的に利用することができる。

【2567】

その結果、駆動手段の負荷が急激に変化（増加）することを抑制でき、駆動手段の耐久性の向上を図ると共に、第1の態様から第2の態様への切り替わり時の変位速度の低下を抑制して、安定した（一定の）変位を行いやすくすることができる。

【2568】

遊技機G1からG7のいずれかにおいて、前記駆動手段の駆動力を第1変位部材および第2変位部材へ伝達するための駆動ピンを有する伝達部材を備え、前記第1変位部材は、前記駆動ピンから作用を受ける作用区間とその作用区間に連設されると共に前記駆動ピンが干渉しない非干渉区間とを有する第1溝を備え、前記第2変位部材は、前記駆動ピンから作用を受ける作用区間を少なくとも有する第2溝を備え、重ね合わされた前記第1溝および第2溝を前記駆動ピンが変位されることで、前記第1変位部材および第2変位部材が

10

20

30

40

50

変位されることを特徴とする遊技機 G 8。

【2569】

遊技機 G 8 によれば、遊技機 G 1 から G 7 の奏する効果に加え、第 1 変位部材の第 1 溝が、駆動ピンから作用を受ける作用区間とその作用区間に連設されると共に駆動ピンが干渉しない非干渉区間とを備え、第 2 変位部材の第 2 溝が、駆動ピンから作用を受ける作用区間を少なくとも備えるので、駆動ピンが第 1 溝の非干渉区間および第 2 溝の作用区間を変位されることで、第 1 変位部材が停止状態に維持されつつ第 2 変位部材が変位される第 1 の態様と、駆動ピンが第 1 溝の作用区間および第 2 溝の作用区間を変位されることで、第 1 変位部材および第 2 変位部材の両者が変位される第 2 の態様とを形成できると共に、その第 1 の態様から第 2 の態様へ円滑に移行することができる。

10

【2570】

＜特徴 H 群＞（A T タイプで特図 1 が待機中のデモ制御）

第 1 取得条件の成立に基づいて、第 1 情報を取得する第 1 取得手段と、その第 1 取得手段により取得された前記第 1 情報に基づいて第 1 判定を実行する第 1 判定手段と、その第 1 判定手段による第 1 判定の結果に基づいた第 1 演出を第 1 演出期間で実行する第 1 演出実行手段と、前記第 1 取得条件とは異なる第 2 取得条件の成立に基づいて、第 2 情報を取得する第 2 取得手段と、その第 2 取得手段により取得された前記第 2 情報に基づいて第 2 判定を実行する第 2 判定手段と、その第 2 判定手段による第 2 判定の結果に基づいた第 2 演出を第 2 演出期間で実行する第 2 演出実行手段と、前記第 1 判定の結果が特定の第 1 判定結果であることに基づいた特定の第 1 演出または前記第 2 判定の結果が特定の第 2 判定結果であることに基づいた特定の第 2 演出が実行された場合に、遊技者に有利となる特典遊技を実行する特典遊技実行手段と、を有した遊技機において、前記第 1 演出の実行が終了し、前記第 1 取得手段により前記第 1 情報が取得されていない場合に、第 1 計時を開始する第 1 計時手段と、前記第 2 演出の実行が終了し、前記第 2 取得手段により前記第 2 情報が取得されていない場合に、第 2 計時を開始する第 2 計時手段と、前記第 1 計時が第 1 設定値となったことに基づいて、第 1 報知態様の実行を開始し、前記第 2 計時が第 2 設定値となったことに基づいて、第 2 報知態様の実行を開始する報知実行手段と、前記第 2 取得条件が成立した場合に実行中の前記第 1 報知態様を、終了させる第 1 期間と、継続させる第 2 期間とを切り替えて設定することが可能な設定手段と、を有するものであることを特徴とする遊技機 H 1。

20

30

【2571】

ここで、パチンコ機等の遊技機には、始動入賞口への遊技球の入賞に基づいて図柄を変動表示させ、その変動表示終了後に遊技者に抽選の結果を報知するものがある。（例えば、特開 2006-000392 号公報）。このような遊技機では、図柄変動中（遊技中）では無い場合に、特定の画面（デモ画面）を表示するように構成されており、遊技者が空き台を容易に見つけ出すことを可能としている。

【2572】

また、上述した従来型の遊技機の中には、第 1 始動入賞口への遊技球の入賞に基づいて変動表示が実行される第 1 図柄と第 2 始動入賞口への遊技球の入賞に基づいて変動表示が実行される第 2 図柄とを有し、夫々の図柄を同時に変動可能としたものがある（例えば、特開 2005-319221 号公報）。このような遊技機には、第 1 図柄と第 2 図柄との変動期間を異ならせ、一方の図柄の変動期間として長期間の変動期間（例えば、10 分）が実行されるよう構成しているものがある。

40

【2573】

かかる従来型の遊技機において、両方の図柄の変動表示が終了した場合に特定の画面（デモ画面）を表示するように構成してしまうと、長期間の変動期間が実行された直後に遊技者が遊技を終了した場合に、次の遊技者がその遊技機で遊技を実行し難い状態（でも画面）が継続するため、遊技の稼働が低下してしまうという問題があった。上記例示した問題点等を解決することを目的とする。

【2574】

50

遊技機H1によれば、第1取得条件の成立に基づいて、第1取得手段により取得された第1情報に基づいて第1判定手段によって第1判定が実行され、その第1判定の結果に基づいて第1演出実行手段により第1演出が第1演出期間実行される。また、第1取得条件とは異なる第2取得条件の成立に基づいて、第2取得手段により取得された第2情報に基づいて第2判定手段によって第2判定が実行され、その第2判定の結果に基づいて第2演出実行手段により第2演出が第2演出期間実行される。そして、第1判定の結果が特定の第1判定結果であることに基づいた特定の第1演出または第2判定の結果が特定の第2判定結果であることに基づいた特定の第2演出が実行された場合に、遊技者に有利となる特典遊技が特典遊技実行手段により実行されるものであって、第1演出の実行が終了し、第1取得手段により第1情報が取得されていない場合に、第1計時手段により第1計時が開始され、第2演出の実行が終了し、第2取得手段により第2情報が取得されていない場合に、第2計時手段により第2計時が開始される。報知実行手段により、第1計時が第1設定値となったことに基づいて、第1報知態様の実行が開始され、第2計時が第2設定値となったことに基づいて、第2報知態様の実行が開始される。加えて、第2取得条件が成立した場合に実行中の第1報知態様を、終了させる第1期間と、継続させる第2期間とが設定手段により切り替えて設定される。

10

【2575】

これにより、第2演出が実行されている状態であっても、第1演出が実行されていないことを示す第1報知態様を継続させることが可能となる。よって、遊技者に対して遊技機の状態を容易に把握させることができ、遊技の稼働が低下してしまうことを抑制することができるという効果がある。さらに、設定手段により、第2演出が実行される場合に、第1演出が実行されていないことを示す第1報知態様を終了させる第1期間と継続させる第2期間とを切替えることができるため、遊技状態に応じた適切な演出を実行することができる。よって、遊技者に分かりやすい遊技を提供することができるという効果がある。

20

【2576】

遊技機H1の構成は、例えば、第1演出と第2演出とが同時に実行可能に構成された遊技機であって、遊技状態に応じて第2演出を実質的に実行させない期間と、第2演出を実質的に実行させる期間とを有する遊技機に用いると良い。この場合、第2演出を実質的に実行させない期間中は、第2取得条件が成立したとしても、実行中の第1報知態様を継続させるようにし、第2演出を実質的に実行させる期間中は、第2取得条件が成立した場合に、実行中の第1報知態様を終了させることができる。

30

【2577】

遊技機H1において、前記第1判定が実行され易くする第1遊技状態と前記第2判定が実行され易くする第2遊技状態を設定可能な遊技状態設定手段を有するものであることを特徴とする遊技機H2。

【2578】

遊技機H2によれば、遊技機H1の奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、第1判定が実行され易くする第1遊技状態と第2判定が実行され易くする第2遊技状態が遊技状態設定手段により設定される。

【2579】

これにより、遊技状態設定手段により設定される遊技状態に応じて、第1期間または第2期間を設定することが可能になる。よって、遊技状態に応じた適切な演出を実行することができる。よって、遊技者に分かりやすい遊技を提供することができるという効果がある。

40

【2580】

遊技機H2において、前記設定手段は、前記遊技状態設定手段により前記第1遊技状態が設定されている場合には、前記第2期間を設定するものであり、前記遊技状態設定手段により前記第2遊技状態が設定されている場合には、前記第1期間を設定するものであることを特徴とする遊技機H3。

【2581】

50

遊技機H3によれば、遊技機H2の奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、設定手段によって、遊技状態設定手段により第1遊技状態が設定されている場合は第2期間が設定され、第2遊技状態が設定されている場合は第1期間が設定される。

【2582】

これにより、第1判定が実行されやすい遊技状態では、第2取得条件が成立したとしても、実行中の第1報知態様を継続させるようにし、第2判定が実行されやすい遊技状態では、第2取得条件が成立した場合に、実行中の第1報知態様を終了させることができる。よって、遊技状態に応じた適切な演出を提供することが可能となり、遊技者に分かりやすい遊技を提供することができるという効果がある。

【2583】

遊技機H1からH3の何れかにおいて、前記報知実行手段は、前記第2取得条件が成立したことに基づいて実行中の前記第2報知態様を終了させるものであることを特徴とする遊技機H4。

【2584】

遊技機H4によれば、遊技機H1からH3の奏する効果に加え、第2取得条件が成立したことに基づいて実行中の第2報知態様が報知実行手段によって終了されるので、第2演出の実行状態に応じた演出を実行することができる。よって、遊技者に分かり易い遊技を提供することができるという効果がある。

【2585】

遊技機H1からH4のいずれかにおいて、前記報知実行手段は、前記第1演出が実行されている場合にも、前記第1演出を妨げることを抑制して前記第2報知態様を実行するものであることを特徴とする遊技機H5。

【2586】

遊技機H5によれば、遊技機H1からH4の奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、報知実行手段により、第1演出が実行されている間にも、前記第1演出を妨げることを抑制して第2報知態様が実行される。

【2587】

これにより、これにより、第1演出が実行されている間に第2演出が実行されていないことを、第1演出を妨げることを抑制して報知することができる。よって、遊技者に対して遊技状況が分かり易い遊技を提供することができるという効果がある。

【2588】

遊技機H1からH5のいずれかにおいて、前記第1演出実行手段と前記第2演出実行手段とは、前記第1演出と前記第2演出とを同時に実行することが可能なものであることを特徴とする遊技機H6。

【2589】

遊技機H6によれば、遊技機H1からH5の奏する効果に加え、第1演出実行手段と第2演出実行手段とにより、第1演出と第2演出とが同時に実行可能に構成されるため、同時に実行される第1演出と第2演出の状況を分かり易く遊技者に報知することができるという効果がある。

【2590】

遊技機H1からH6のいずれかにおいて、前記報知実行手段は、前記第1報知態様と前記第2報知態様とをそれぞれ同時に実行することが可能なものであることを特徴とする遊技機H7。

【2591】

遊技機H7によれば、遊技機H1からH6のいずれかの奏する効果に加え、報知実行手段により、第1報知態様と第2報知態様とをそれぞれ同時に実行するよう構成されているため、第1演出と第2演出の状況を分かり易く遊技者に報知することができるという効果がある。

【2592】

遊技機H1からH7のいずれかにおいて、前記報知実行手段は、前記第1演出が実行さ

10

20

30

40

50

れている場合において、前記第 2 報知態様として前記第 2 演出の結果を示す情報以外の所定情報を報知する所定報知態様を実行するものであることを特徴とする遊技機 H 8。

【2593】

遊技機 H 8 によれば、遊技機 H 1 から H 7 のいずれかの奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、第 1 演出が実行されている場合において、第 2 報知態様として第 2 演出の結果を示す情報以外の所定情報を報知する所定報知態様が報知実行手段により実行される。

【2594】

これにより、第 1 演出が実行されている場合に、以前に実行された第 2 演出の結果を示す情報が報知されてしまうことを抑制することができる。よって、遊技者が第 1 演出の結果と第 2 演出の結果とを混同してしまうことを抑制することができ、遊技者に分かり易い遊技を提供することができるという効果がある。

【2595】

遊技機 H 1 から H 8 のいずれかにおいて、前記報知実行手段は、前記第 1 演出が実行されている場合において、前記第 2 報知態様として前記第 1 演出が実行されていることを示す第 1 演出実行中報知態様を実行するものであることを特徴とする遊技機 H 9。

【2596】

遊技機 H 9 によれば、遊技機 H 1 から H 8 のいずれかの奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、第 1 演出が実行されている場合において、第 2 報知態様として第 1 演出が実行されていることを示す第 1 演出実行中報知態様が報知実行手段により実行される。

【2597】

これにより、遊技者に対して実行中の演出を容易に理解させることが可能となり、遊技状況を分かり易く提供することができるという効果がある。

【2598】

さらに、遊技機 H 6 の構成を用いた場合によれば、同時に実行可能な第 1 演出と第 2 演出のうち、実際に実行している第 1 演出に関する情報を、第 2 報知態様として表示することができるため、遊技状況を遊技者に対してより分かり易く提供することができるという効果がある。

【2599】

遊技機 H 1 から H 9 のいずれかにおいて、前記報知実行手段により実行される前記第 1 報知態様または前記第 2 報知態様のうち何れか一方を表示する第 1 表示領域と、他方を表示する第 2 表示領域とを少なくとも有した表示手段と、その表示手段の前記第 1 表示領域と、前記第 2 表示領域とに表示内容を制御する表示制御手段とを有し、前記表示制御手段は、前記設定手段により第 1 期間が設定される場合に、前記第 1 表示領域に前記第 1 報知態様を表示し、前記第 2 期間が設定される場合に、前記第 1 表示領域に前記第 2 報知態様を表示するように前記表示手段の表示内容を制御することを特徴とする遊技機 H 10。

【2600】

遊技機 H 10 によれば、遊技機 H 1 から H 10 の何れかの奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、報知実行手段により実行される第 1 報知態様または第 2 報知態様のうち何れか一方が表示される第 1 表示領域と、他方が表示される第 2 表示領域とを表示手段が有し、設定手段により第 1 期間が設定される場合に、第 1 表示領域に第 1 報知態様が表示され、第 2 期間が設定される場合に、第 1 表示領域に第 2 報知態様が表示されるように表示手段の表示内容が表示制御手段により制御される。

【2601】

これにより、第 1 表示領域に表示される報知態様を遊技状態に応じて変更することができる。よって、遊技状態に応じた分かりやすい報知態様表示を実行することが可能となり、遊技者に分かり易い遊技機を提供することができるという効果がある。

【2602】

<特徴 I 群> (遊技状態が可変される場合のデモ制御)

第 1 取得条件の成立に基づいて、第 1 情報を取得する第 1 取得手段と、その第 1 取得手

10

20

30

40

50

段により取得された前記第 1 情報に基づいて第 1 判定を実行する第 1 判定手段と、その第 1 判定手段による第 1 判定の結果に基づいた第 1 演出を第 1 演出期間で実行する第 1 演出実行手段と、前記第 1 取得条件とは異なる第 2 取得条件の成立に基づいて、第 2 情報を取得する第 2 取得手段と、その第 2 取得手段により取得された前記第 2 情報に基づいて第 2 判定を実行する第 2 判定手段と、その第 2 判定手段による第 2 判定の結果に基づいた第 2 演出を第 2 演出期間で実行する第 2 演出実行手段と、前記第 1 判定の結果が特定の第 1 判定結果であることに基づいた特定の第 1 演出または前記第 2 判定の結果が特定の第 2 判定結果であることに基づいた特定の第 2 演出が実行された場合に、遊技者に有利となる特典遊技を実行する特典遊技実行手段と、を有した遊技機において、特定条件が成立した場合に、前記第 1 演出と前記第 2 演出とが所定回数実行されるまで遊技者に有利となる有利状態を設定する有利状態設定手段と、その有利状態設定手段により前記有利状態が設定された場合に、前記第 1 判定より前記第 2 判定が実行され易くし、前記有利状態が終了した場合に、前記第 2 判定より前記第 1 判定が実行され易くする可変制御手段と、前記第 1 演出が予め定められた第 1 期間実行されない場合に、第 1 設定を設定し、前記第 2 演出が予め定められた第 2 期間実行されない場合に、第 2 設定を設定する設定手段と、前記有利状態が設定されている場合に前記第 1 設定が設定されたことに基づいて、第 1 表示設定を表示手段に設定し、前記有利状態が設定されている場合に前記第 2 設定が設定されたことに基づいて、第 2 表示設定を表示手段に設定する表示設定手段と、を有し、前記表示設定手段は、前記第 2 表示設定がされている状態で前記有利状態が終了した場合には、前記第 2 表示設定とは異なる特定の表示設定を設定するものであることを特徴とする遊技機 I 1。

【2603】

ここで、パチンコ機等の遊技機には、始動入賞口への遊技球の入賞に基づいて図柄を変動表示させ、その変動表示終了後に遊技者に抽選の結果を報知するものがある。（例えば、特開 2006-000392 号公報）。このような遊技機では、図柄変動中（遊技中）では無い場合に、特定の画面（デモ画面）を表示するように構成されており、遊技者が空き台を容易に見つけ出すことを可能としている。

【2604】

また、上述した従来型の遊技機の中には、第 1 始動入賞口への遊技球の入賞に基づいて変動表示が実行される第 1 図柄と第 2 始動入賞口への遊技球の入賞に基づいて変動表示が実行される第 2 図柄とを有し、夫々の図柄を同時に変動可能としたものがある（例えば、特開 2005-319221 号公報）。さらに、遊技状態に応じて第 1 図柄が変動表示され易い遊技状態と第 2 図柄が変動表示され易い遊技状態とを設定し、遊技の興趣の向上を図るよう構成しているものがある。

【2605】

かかる従来型の遊技機において、一方の図柄の変動表示が終了していることを示す特定の画面（デモ画面）が表示されている状態で遊技状態が移行してしまうと、遊技者が表示内容を把握することが困難となるという問題があった。

【2606】

例えば、所定の遊技状態において、変動表示され易い図柄に対する表示領域を変動表示され難い図柄に対する表示領域よりも大きく設定している場合には、遊技状態が移行することにより、表示される内容が大きく異なってしまう、遊技者に分かり難い遊技を提供することとなるという問題があった。上記例示した問題点等を解決することを目的とする。

【2607】

遊技機 I 1 によれば、第 1 取得条件の成立に基づいて、第 1 取得手段により第 1 情報が取得され、その第 1 情報に基づいて第 1 判定手段により第 1 判定が実行され、その第 1 判定の結果に基づいた第 1 演出が第 1 演出実行手段により第 1 演出期間で実行される。また、第 1 取得条件とは異なる第 2 取得条件の成立に基づいて、第 2 取得手段により第 2 情報が取得され、その第 2 情報に基づいて第 2 判定手段により第 2 判定が実行され、その第 2 判定の結果に基づいた第 2 演出が第 2 演出実行手段により第 2 演出期間で実行される。第 1 判定の結果が特定の第 1 判定結果であることに基づいた特定の第 1 演出または第 2 判定

の結果が特定の第2判定結果であることに基づいた特定の第2演出が実行された場合に、特典遊技実行手段により遊技者に有利となる特典遊技が実行される。そして、特定条件が成立した場合に、第1演出と第2演出とが所定回数実行されるまで遊技者に有利となる有利状態が有利状態設定手段により設定される。その有利状態が設定された場合に、可変制御手段により、第1判定より第2判定が実行され易くされ、有利状態が終了した場合に、第2判定より第1判定が実行され易くされる。設定手段により、第1演出が予め定められた第1期間実行されない場合に、第1設定が設定され、第2演出が予め定められた第2期間実行されない場合に、第2設定を設定される。さらに、表示設定手段により、有利状態が設定されている場合に第1設定が設定されたことに基づいて、第1表示設定が表示手段に設定され、有利状態が設定されている場合に第2設定が設定されたことに基づいて、第2表示設定が表示手段に設定される。加えて、第2表示設定がされている状態で有利状態が終了した場合に、表示設定手段により第2表示設定とは異なる特定の表示設定が設定される。

10

【2608】

これにより、第2表示設定がされている状態で有利状態が終了した場合に、表示設定手段により第2表示設定とは異なる特定の表示設定が設定されるため、第2表示設定がされている状態であっても、有利状態が終了したことを遊技者に容易に把握させることができる。よって、遊技者に分かり易い遊技を提供することができるという効果がある。

【2609】

遊技機I1において、前記第1表示設定は、所定の第1表示態様が前記表示手段に表示されるように設定されるものであり、前記第2表示設定は、所定の第2表示態様が前記表示手段に表示されるものであることを特徴とする遊技機I2。

20

【2610】

遊技機I2によれば、遊技機I1の奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、第1表示設定が設定されることにより、所定の第1表示態様が表示手段に表示され、第2表示設定が設定されることにより、所定の第2表示態様が前記表示手段に表示される。

【2611】

これにより、第1判定手段による第1判定および第2判定手段による第2判定の実行状況を遊技者に容易に把握させることができる。よって、遊技者に分かり易い遊技を提供することができるという効果がある。

30

【2612】

遊技機I1またはI2において、前記第2表示設定が実行されている期間に、前記第2演出が実行される場合には、前記第2表示設定が維持された状態で前記第2演出に対応する演出態様が前記表示手段に表示されるものであることを特徴とする遊技機I3。

【2613】

遊技機I3によれば、遊技機I1またはI2の奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、第2表示設定が実行されている期間に、第2演出が実行される場合には、第2表示設定が維持された状態で第2演出に対応する演出態様が表示手段に表示される。

【2614】

これにより、第2表示設定が実行されている期間に第2演出が実行された場合に、遊技者に違和感を与えることなく第2演出を実行することができる。よって、演出効果を高めることができるという効果がある。

40

【2615】

ここで、遊技機I3の構成を、例えば、第2演出が実行される第2演出期間が短く設定される遊技機に設けると良い。この場合、第2表示設定が実行されている期間に第2演出が実行された場合に、短い第2演出期間が設定されている第2演出を遊技者に分かり易く実行することができる。

【2616】

遊技機I1からI3のいずれかにおいて、前記第2表示設定は、前記有利状態が設定されている期間であることを示唆する示唆表示態様を前記表示手段に表示する設定が実行さ

50

れるものであることを特徴とする遊技機 I 4。

【2617】

遊技機 I 4 によれば、遊技機 I 1 から I 3 のいずれかの奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、第 2 表示設定が設定されることにより、有利状態が設定されている期間であることを示唆する示唆表示態様が表示手段に表示される。

【2618】

これにより、第 2 演出が実行されていない期間を利用して、遊技状態に関する情報を遊技者に表示することが可能となる。よって、第 2 演出が実行されていない期間を有効活用して遊技者に分かり易い遊技を提供することができるという効果がある。

【2619】

遊技機 I 1 から I 4 のいずれかにおいて、前記有利状態が設定されている場合に、特定条件の成立を前記第 1 演出と前記第 2 演出との実行に基づく情報により判別する判別手段と、その判別手段により特定条件の成立が判別された場合には、前記第 2 表示設定の設定を規制する規制手段と、有するものであることを特徴とする遊技機 I 5。

【2620】

遊技機 I 5 によれば、遊技機 I 1 から I 4 のいずれかの奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、有利状態が設定されている場合に、判別手段により特定条件の成立を第 1 演出と第 2 演出との実行に基づく情報により判別され、特定条件の成立が判別された場合に、規制手段により第 2 表示設定の設定が規制される。

【2621】

これにより、第 2 表示設定が設定されないことで、遊技者に対して特定条件が成立していることを報知することが可能となる。よって、遊技者に分かり易い遊技を提供することができるという効果がある。

【2622】

遊技機 I 1 から I 5 のいずれかにおいて、前記第 2 判定が実行される場合に、前記第 2 演出期間を複数の第 2 演出期間より決定する第 2 演出期間決定手段と、前記有利状態以外の 1 の通常遊技状態が設定されている場合に、前記第 2 演出期間決定手段により決定される前記第 2 演出期間として前記有利状態が設定されている場合よりも長い期間が選択される確率を高く設定する確率可変手段と、を有するものであることを特徴とする遊技機 I 6。

【2623】

遊技機 I 6 によれば、遊技機 I 1 から I 5 のいずれかの奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、第 2 判定が実行される場合に、第 2 演出期間決定手段により第 2 演出期間が複数の第 2 演出期間より決定される。そして、確率可変手段により、有利状態以外の 1 の通常遊技状態が設定されている場合に、第 2 演出期間決定手段により決定される第 2 演出期間として有利状態が設定されている場合よりも長い期間が選択される確率が高く設定される。

【2624】

これにより、有利状態が設定された場合に、有利状態以外の 1 の通常遊技状態が設定されている場合よりも第 2 判定を多く実行することが可能となる。よって、第 2 判定が多く実行される有利状態を目指して遊技者に意欲的に遊技を行わせることができるという効果がある。

【2625】

遊技機 I 1 から I 6 のいずれかにおいて、前記第 1 演出と前記第 2 演出とは同時に実行可能なものであることを特徴とする遊技機 I 7。

【2626】

遊技機 I 7 によれば、遊技機 I 1 から I 6 のいずれかの奏する効果に加え、第 1 演出と第 2 演出とが同時に実行されるため、効率よく遊技を実行させることができる。

【2627】

<特徴 J 群> (A T タイプにおいて、リザルト演出の確保)

10

20

30

40

50

第1取得条件の成立に基づいて、第1情報を取得する第1取得手段と、その第1取得手段により取得された前記第1情報に基づいて第1判定を実行する第1判定手段と、その第1判定手段による第1判定の結果に基づいた第1演出を第1演出期間で実行する第1演出実行手段と、前記第1取得条件とは異なる第2取得条件の成立に基づいて第2判定を実行する第2判定手段と、その第2判定手段による第2判定の結果に基づいた第2演出を第2演出期間で実行する第2演出実行手段と、前記第1判定の結果が特定の第1判定結果であることに基づいた特定の第1演出または前記第2判定の結果が特定の第2判定結果であることに基づいた特定の第2演出が実行された場合に、遊技者に有利となる特典遊技を実行する特典遊技実行手段と、を有した遊技機において、複数の遊技状態より前記第1演出と前記第2演出が所定回数実行されるまで遊技者に有利となる有利遊技状態を設定することが可能な遊技状態設定手段と、その遊技状態設定手段により前記有利遊技状態が設定された場合に、前記第2演出期間を短く設定され易くする第2演出期間設定手段と、前記有利遊技状態が終了した場合に、前記第1演出と前記第2演出とが実行された回数が所定回数実行されるまで、前記第1演出期間として特定の第1演出期間を設定する第1演出期間決定手段と、を有するものであることを特徴とする遊技機J1。

10

【2628】

ここで、パチンコ機等の遊技機には、始動入賞口への遊技球の入賞に基づいて図柄を変動表示させ、その変動表示終了後に遊技者に抽選の結果を報知するものがある。このように遊技機には、当たりとなる抽選確率を高めたり、抽選が実行され易くしたりすることで、遊技者に有利となる有利状態が設定され、その有利状態が継続している期間中に発生した当たり回数や獲得した賞球数をといた遊技結果表示を表示画面に表示するものがある（例えば、特開2010-35664号公報）。このような遊技機では、有利状態が終了した後に遊技結果表示が表示画面に表示されるものであった。

20

【2629】

また、上述した従来型の遊技機の中には、第1始動入賞口への遊技球の入賞に基づいて変動表示が実行される第1図柄と第2始動入賞口への遊技球の入賞に基づいて変動表示が実行される第2図柄とを有し、夫々の図柄を同時に変動可能としたものがある（例えば、特開2005-319221号公報）。

【2630】

かかる従来型の遊技機においては、両方の図柄が同時に変動するように構成されているため、有利状態終了後に最初に実行される図柄が第1図柄なのか第2図柄なのかが遊技状況に応じて異なってしまうことがある。このような遊技機において、有利状態終了後の最初の変動時間のみを遊技結果表示可能な変動期間として設定してしまうと、有利状態終了後の最初に變動される図柄によっては、遊技結果表示を十分な期間表示することができなくなってしまい、遊技者のモチベーションが低下してしまうという問題があった。上記例示した問題点等を解決することを目的とする。

30

【2631】

遊技機J1によれば、第1取得条件の成立に基づいて、第1取得手段により取得された第1情報に基づいて第1判定手段によって第1判定が実行され、その第1判定の結果に基づいて第1演出実行手段により第1演出が第1演出期間実行される。また、第1取得条件とは異なる第2取得条件の成立に基づいて、第2取得手段により取得された第2情報に基づいて第2判定手段によって第2判定が実行され、その第2判定の結果に基づいて第2演出実行手段により第2演出が第2演出期間実行される。そして、第1判定の結果が特定の第1判定結果であることに基づいた特定の第1演出または第2判定の結果が特定の第2判定結果であることに基づいた特定の第2演出が実行された場合に、遊技者に有利となる特典遊技が特典遊技実行手段により実行されるものであって、複数の遊技状態より前記第1演出と前記第2演出が所定回数実行されるまで遊技者に有利となる有利遊技状態が遊技状態設定手段により設定可能に構成され、その遊技状態設定手段により有利遊技状態が設定された場合に、第2演出期間設定手段により第2演出期間を短く設定され易くし、有利遊技状態が終了した場合に、第1演出と第2演出とが実行された回数が所定回数実行される

40

50

まで、第1演出期間として特定の第1演出期間が第1演出期間決定手段により決定される。

【2632】

これにより、有利遊技状態が終了した場合に第1演出期間として特定の期間を設定することが可能となるため、有利遊技状態が終了した場合に実行される演出の内容を遊技者に把握させることができ、演出の内容が把握できないことによる遊技者のモチベーションが低下する事態を抑制することができるという効果がある。

【2633】

なお、有利遊技状態が終了した場合に実行される演出として、有利遊技状態中の遊技結果を示す演出（例えば、有利遊技状態中に実行した大当たり回数や総賞球数）を実行するとよい。この場合、有利遊技状態中の遊技結果を有利遊技状態終了後に遊技者が容易に把握させることができるという効果がある。

10

【2634】

また、遊技機J1のように、有利遊技状態終了後に実行される第1演出期間を特定の第1演出期間とすることで、特定の第1演出期間を用いて実行される第1演出を有利遊技状態終了後に実行することができる。これにより、例えば、有利遊技状態の最後（終盤）に実行される第1演出期間を第1演出期間とする必要が無くなるため、遊技者に対して有利遊技状態をスムーズに実行させることができるという効果がある。

【2635】

遊技機J1において、前記所定回数は、2回以上であることを特徴とする遊技機J2。

20

【2636】

遊技機J2によれば、遊技機J1の奏する効果に加え、所定回数が2回以上にされるため、第1演出と第2演出とが同時に実行される場合であっても、第1演出を特定の第1演出期間を用いて実行することができ、有利遊技状態が終了した場合に実行される演出の内容を遊技者に把握させることができ、演出の内容が把握できないことによる遊技者のモチベーションが低下する事態を抑制することができるという効果がある。

【2637】

遊技機J1またはJ2において、前記第1演出期間決定手段は、前記有利遊技状態とは異なる遊技状態が設定されている場合に、前記特定の第1演出期間よりも短い短縮第1演出期間を選択する割合が高いものであることを特徴とする遊技機J3。

30

【2638】

遊技機J3によれば、遊技機J1またはJ2の奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、有利遊技状態とは異なる遊技状態が設定されている場合に、第1演出期間決定手段により、特定の第1演出期間よりも短い短縮第1演出期間を選択する割合が高くされる。

【2639】

これにより、有利遊技状態が終了した後の所定回数に対して設定される特定の第1演出期間のみ他の第1演出期間よりも長い期間を設定することが可能となるため、第1演出が実行される第1演出期間を全体的に長く設定することにより、遊技の進行が遅くなり、遊技者のモチベーションが低下してしまうことを抑制することができるという効果がある。

【2640】

40

遊技機J1からJ3のいずれかにおいて、前記第1判定で前記特定の第1判定結果と判定される確率と前記第2判定で前記特定の第2判定結果と判定される確率は同じに設定されており、前記第2判定手段は、前記第2判定で前記特定の第2判定結果と判定されなかった場合に、前記特定の第2判定結果とは異なる特殊第2判定結果が所定の確率で判定するものであり、前記特典遊技実行手段は、前記特殊第2判定結果に基づいた前記第2演出が実行された場合に、前記特典遊技以下の特典が付与される特殊特典遊技を実行するものであることを特徴とする遊技機J4。

【2641】

遊技機J4によれば、遊技機J1からJ3のいずれかの奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、第1判定で特定の第1判定結果と判定される確率と第2判定で前記特定の

50

第2判定結果と判定される確率は同じに設定され、第2判定で特定の第2判定結果と判定されなかった場合に、第2判定手段により特定の第2判定結果とは異なる特殊第2判定結果が所定の確率で判定される。そして、特殊第2判定結果に基づいた第2演出が実行された場合に、特典遊技実行手段により特典遊技以下の特典が付与される特殊特典遊技が実行される。

【2642】

これにより、第1演出が実行される第1判定よりも、第2演出が実行される第2判定のほうが遊技者に有利とすることができる。よって、第2演出が実行される第2演出期間が短く設定され易い有利遊技状態を確実に遊技者に有利な状態とすることができ、遊技者の遊技意欲を高めることができるという効果がある。

10

【2643】

なお、遊技機J4によれば、第2判定手段の判定結果が特殊第2判定結果となったことに基づいて特殊特典遊技を実行することで、遊技者に有利な有利遊技状態を構成しているが、第2演出期間が短く設定される遊技状態が遊技者に有利な有利遊技状態となるように構成されていればよく、例えば、第1判定手段の判定結果に基づいて第2判定手段よりも低い確率で特殊特典遊技が実行されるように構成してもよいし、第1判定手段の判定結果に基づいて実行される特殊特典遊技（第1特殊特典遊技）が第2判定手段の判定結果に基づいて実行される特殊特典遊技（第2特殊特典遊技）より価値の低い特典遊技となるように構成してもよい。

【2644】

遊技機J1からJ4のいずれかにおいて、前記有利遊技状態が設定された場合に、前記第1判定よりも前記第2判定が実行され易い状態と、前記有利遊技状態が終了した場合に前記第2判定よりも前記第1判定が実行され易い状態とを可変させる可変制御手段を有するものであることを特徴とする遊技機J5。

20

【2645】

遊技機J5によれば、遊技機J1からJ4のいずれかの奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、有利遊技状態が設定された場合に、第1判定よりも第2判定が実行され易い状態と、有利遊技状態が終了した場合に第2判定よりも第1判定が実行され易い状態とが可変制御手段により可変される。

【2646】

これにより、有利遊技状態を、有利遊技状態以外の遊技状態と比して第2判定が実行され易くすることができる。よって、有利遊技状態をより遊技者に有利な遊技状態にすることができ、有利遊技状態を目指す遊技者の遊技意欲を高めることができるという効果がある。

30

【2647】

なお、遊技機J4の可変制御手段としては、例えば、第1演出期間と第2演出期間との演出期間の長さを可変させる構成や、第2取得条件の成立のし易さを可変させる構成が考えられる。

【2648】

遊技機J5において、前記可変制御手段は、前記第1演出期間と前記第2演出期間との演出期間の長さを可変するように選択割合を可変して設定するものであることを特徴とする遊技機J6。

40

【2649】

遊技機J6によれば、遊技機J5の奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、可変制御手段により第1演出期間と第2演出期間との演出期間の長さを可変するように選択割合が可変して設定される。

【2650】

これにより、第1判定と第2判定との実行のし易さを容易に可変させることができるという効果がある。

【2651】

50

＜特徴 K 群＞（A T タイプで、一方で小当たりした場合にも他方の変動演出を継続して、小当たり後に帳尻を合わせる変動演出を実行する）

第 1 取得条件の成立に基づいて、第 1 情報を取得する第 1 取得手段と、その第 1 取得手段により取得された前記第 1 情報に基づいて第 1 判定を実行する第 1 判定手段と、その第 1 判定手段による第 1 判定の結果に基づいた第 1 演出を第 1 演出期間で実行する第 1 演出実行手段と、その第 1 演出実行手段により実行される前記第 1 演出の前記第 1 演出期間を複数の演出期間より決定する第 1 演出期間決定手段と、前記第 1 取得条件とは異なる第 2 取得条件の成立に基づいて第 2 判定を実行する第 2 判定手段と、その第 2 判定手段による第 2 判定の結果に基づいた第 2 演出を第 2 演出期間で実行する第 2 演出実行手段と、その第 2 演出実行手段により実行される前記第 2 演出の前記第 2 演出期間を複数の演出期間より決定する第 2 演出期間決定手段と、前記第 1 判定の結果が特定の第 1 判定結果であることに基づいた特定の第 1 演出または前記第 2 判定の結果が特定の第 2 判定結果であることに基づいた特定の第 2 演出が実行された場合に、遊技者に有利となる特典遊技を実行する特典遊技実行手段と、を有した遊技機において、前記特典遊技実行手段により前記特典遊技が実行される場合に、実行されている前記第 1 演出の前記第 1 演出期間または前記第 2 演出の前記第 2 演出期間の計時を仮停止する仮停止手段と、前記特典遊技の終了に基づいて、前記仮停止手段による仮停止を解除する解除手段と、前記仮停止手段により計時が仮停止されている場合にも、前記第 1 演出実行手段または前記第 2 演出実行手段に前記第 1 演出または前記第 2 演出を実行させる継続手段と、前記第 1 演出または前記第 2 演出が終了した場合にも、前記第 1 演出期間または前記第 2 演出期間の残期間がある場合に、その残期間で特定演出を実行する特定演出実行手段と、を有するものであることを特徴とする遊技機 K 1。

【2652】

ここで、パチンコ機等の遊技機には、第 1 始動入賞口への遊技球の入賞に基づいて変動表示が所定期間実行される第 1 図柄と第 2 始動入賞口への遊技球の入賞に基づいて変動表示が所定期間実行される第 2 図柄とを有し、夫々の図柄を同時に変動可能としたものがある（例えば、特開 2005-319221 号公報）。このような遊技機には、第 1 図柄と第 2 図柄のうち、一方の図柄が当たりに当選したことを示す態様で停止表示された場合に、変動表示中である他方の図柄の変動期間の計測を中断し、当たり遊技が終了した場合に、中断していた変動期間の計測を再開するように構成しているものがある。

【2653】

かかる従来型の遊技機において、変動表示中に変動期間の計測が中断された図柄に基づく変動表示を変動期間の計測が中断されたことに基づいて停止してしまうと、遊技者が期待をしながら見ていた変動表示が急に停止され、遊技の興趣を損ねる原因となってしまうという問題があった。また、変動期間の計測が中断された場合であっても、変動表示を継続して表示してしまうと、変動期間の終了タイミングと変動表示の終了タイミングとに誤差（即ち、中断期間分の誤差）が生じてしまい、遊技者に違和感を与える演出が実行され、遊技の興趣を損ねる原因となってしまうという問題があった。上記例示した問題点等を解決することを目的とする。

【2654】

遊技機 K 1 によれば、第 1 取得条件の成立に基づいて、第 1 取得手段により取得された第 1 情報に基づいて第 1 判定手段によって第 1 判定が実行され、その第 1 判定の結果に基づいて第 1 演出実行手段により第 1 演出が第 1 演出期間決定手段によって複数の演出期間より決定された第 1 演出期間実行される。また、第 1 取得条件とは異なる第 2 取得条件の成立に基づいて、第 2 取得手段により取得された第 2 情報に基づいて第 2 判定手段によって第 2 判定が実行され、その第 2 判定の結果に基づいて第 2 演出実行手段により第 2 演出が第 2 演出期間決定手段によって複数の演出期間より決定された第 2 演出期間実行される。そして、第 1 判定の結果が特定の第 1 判定結果であることに基づいた特定の第 1 演出または第 2 判定の結果が特定の第 2 判定結果であることに基づいた特定の第 2 演出が実行された場合に、遊技者に有利となる特典遊技が特典遊技実行手段により実行されるものであ

って、特典遊技実行手段により特典遊技が実行される場合に、実行されている第1演出の第1演出期間または第2演出の第2演出期間の計時が仮停止手段により仮停止され、特典遊技の終了に基づいて、仮停止手段による仮停止が解除手段により解除される。その仮停止手段により計時が仮停止されている場合にも、継続手段によって、第1演出実行手段または第2演出実行手段に第1演出または第2演出を実行させ、第1演出または第2演出が終了した場合にも、第1演出期間または第2演出期間の残期間がある場合に、特定演出実行手段により、その残期間で特定演出が実行される。

【2655】

これにより、仮停止手段により実行されている第1演出の第1演出期間または第2演出の第2演出期間の計時が仮停止される場合であっても、継続して第1演出または第2演出を実行することができる。よって、遊技者が期待をしながら見ていた演出を継続して実行することが可能となり、遊技の興趣を向上することができるという効果がある。

【2656】

さらに、第1演出または第2演出が終了した場合にも、第1演出期間または第2演出期間の残期間がある場合に、特定演出実行手段により、その残期間で特定演出が実行されるため、第1演出または第2演出が終了するタイミングと第1演出期間または第2演出期間が終了するタイミングに誤差が生じたとしても、遊技者に違和感を与えてしまう事態を抑制することができ、演出効果を高めることができるという効果がある。

【2657】

遊技機K1において、前記第1演出は前記第1演出期間決定手段により決定される複数の前記第1演出期間に対応した演出期間で予め設定されているものであり、前記第2演出は前記第2演出期間決定手段により決定される複数の前記第2演出期間に対応した演出期間で予め設定されているものであることを特徴とする遊技機K2。

【2658】

遊技機K2によれば、遊技機K1の奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、第1演出は第1演出期間決定手段により決定される複数の第1演出期間に対応した演出期間で予め設定され、第2演出は第2演出期間決定手段により決定される複数の第2演出期間に対応した演出期間で予め設定される。

【2659】

これにより、第1演出が実行される演出期間と第2演出が実行される演出期間とを予め定めておき、第1演出または第2演出が終了するタイミングと第1演出期間または第2演出期間が終了するタイミングに誤差が生じた場合に特定演出を実行することが可能となる。よって、仮停止手段による計時の仮停止に関わらず第1演出または第2演出が実行される期間を予め設定することができるため、演出期間を設定する処理負荷を軽減することができるという効果がある。

【2660】

遊技機K1またはK2において、前記第1演出と前記第2演出とはそれぞれの前記第1演出期間または前記第2演出期間が経過するまでの所定期間で前記第1判定または前記第2判定の結果を示す確定演出態様が設定されているものであることを特徴とする遊技機K3。

【2661】

遊技機K3によれば、遊技機K1またはK2の奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、第1演出と第2演出には、それぞれの第1演出期間または第2演出期間が経過するまでの所定期間で第1判定または第2判定の結果を示す確定演出態様が設定される。

【2662】

これにより、仮停止手段による計時の仮停止が実行されない場合であっても、第1演出または第2演出が実行されることにより、第1判定または第2判定の結果を示すことができる。よって、遊技者に分かり易い演出を実行することができるという効果がある。

【2663】

遊技機K3において、前記特定演出は、前記確定演出態様の少なくとも一部で構成され

10

20

30

40

50

ているものであることを特徴とする遊技機 K 4。

【2664】

遊技機 K 4 によれば、遊技機 K 3 の奏する効果に加え、特定演出が確定演出態様の少なくとも一部で構成されているため、第 1 演出または第 2 演出が終了した後に特定演出が実行されたとしても、遊技者に違和感を与えることなく演出を実行することができるという効果がある。

【2665】

遊技機 K 1 から K 4 のいずれかにおいて、前記特典遊技実行手段は、前記第 1 判定手段により前記特定の第 1 判定結果とは異なる特別の第 1 判定結果と判別されたことに基づいて実行される特別の第 1 演出が実行された場合または前記第 2 判定手段により前記特定の第 2 判定結果とは異なる特別の第 2 判定結果と判別されたことに基づいて実行される特別の第 2 演出が実行された場合に前記特典遊技以上に遊技者に有利となる特別遊技を実行するものであることを特徴とする遊技機 K 5。

【2666】

遊技機 K 5 によれば、遊技機 K 1 から K 4 のいずれかの奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、第 1 判定手段により特定の第 1 判定結果とは異なる特別の第 1 判定結果と判別されたことに基づいて実行される特別の第 1 演出が実行された場合または第 2 判定手段により特定の第 2 判定結果とは異なる特別の第 2 判定結果と判別されたことに基づいて実行される特別の第 2 演出が実行された場合に、特典遊技実行手段によって、特典遊技以上に遊技者に有利となる特別遊技が実行される。

【2667】

これにより、第 1 判定手段が実行される遊技と第 2 判定手段が実行される遊技との両方に対して遊技者が期待を持ちながら遊技を実行することが可能となる。よって、遊技の興趣を向上させることができるという効果がある。

【2668】

遊技機 K 1 から K 5 のいずれかにおいて、前記特定演出実行手段は、前記特典遊技が実行されている期間に、前記第 1 演出または前記第 2 演出が終了する場合には、前記特定演出とは異なる特殊演出を少なくとも前記残期間で実行するものであることを特徴とする遊技機 K 6。

【2669】

遊技機 K 6 によれば、遊技機 K 1 から K 5 のいずれかの奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、特定演出実行手段によって、特典遊技が実行されている期間に、第 1 演出または第 2 演出が終了する場合には、特定演出とは異なる特殊演出が少なくとも残期間で実行される。

【2670】

これにより、第 1 演出または第 2 演出が終了した場合に、第 1 演出期間または第 2 演出期間の残期間よりも長い期間の残期間が発生した場合に特定演出とは異なる特殊演出を実行することができる。よって、特定演出だけでは不十分な程誤差が生じた場合であっても遊技者に違和感を与えることを抑制することができるという効果がある。

【2671】

なお、遊技機 K 6 に用いられる特殊演出としては、第 1 演出または第 2 演出が終了してから、第 1 演出期間または第 2 演出期間が終了するまでの期間を用いて特定演出とは異なる演出を実行する構成でもよいし、第 1 演出または第 2 演出が終了してから、第 1 演出期間または第 2 演出期間が終了するまでの期間のうち、第 1 演出または第 2 演出が終了してから、特典遊技が終了するまでの期間で新たな演出を実行し、特典遊技が終了してから、第 1 演出期間または第 2 演出期間が終了するまでの期間で特定演出を実行する構成でもよい。この場合、後者の構成の方が、演出データの容量を軽減することができるという効果がある。

【2672】

遊技機 K 1 から K 6 のいずれかにおいて、前記第 1 演出または前記第 2 演出が終了して

から、前記第1演出期間または前記第2演出期間が終了するまでの残期間の長さを判別する残期間判別手段と、その残期間判別手段による判別の結果に基づいて前記特定演出の演出態様を決定する特定演出態様決定手段と、を有するものであることを特徴とする遊技機K7。

【2673】

遊技機K7によれば、遊技機K1からK6のいずれかの奏する効果に加え、次の効果を奏する、即ち、第1演出または第2演出が終了してから、第1演出期間または第2演出期間が終了するまでの残期間の長さが残期間判別手段により判別され、判別の結果に基づいて特定演出の演出態様が特定演出態様決定手段により決定される。

【2674】

これにより、残期間の長さに基づいて特定演出の演出態様を決定することができるため、遊技者に好適な演出を実行することができ、演出効果を高めることができるという効果がある。

【2675】

ここで、残期間の長さに基づいて決定される特定演出としては、例えば、残期間中に実行される特定演出の内容を遊技者が把握困難な程、短い残期間であると判別された場合は、第1演出または第2演出の全部または一部を用いた演出態様を特定演出の演出態様とする。これにより、あたかも第1演出または第2演出が延長されているかのように特定演出を実行することが可能となり、遊技者に違和感を与えることなく特定演出を実行することができる。この場合、第1演出または第2演出が延長していることを報知する態様を含めて特定演出を実行するとよい。これにより、特定演出の内容を把握できない遊技者に対しては、第1演出または第2演出が延長されているかのように特定演出を実行し、特定演出の内容を把握可能な遊技者に対しては第1演出または第2演出の演出態様を延長していることを報知することで、遊技機の不具合により第1演出または第2演出が終了しない状態と誤解を与えてしまうことを抑制することができるという効果がある。

【2676】

また、残期間中に実行される特定演出の内容を遊技者が十分に把握可能な程、長い残期間であると判別された場合は、特定演出において、第1演出または第2演出が示す情報（判定手段の判定結果を示す情報）以外の情報を表示可能な演出態様とするとよい。これにより、残期間を用いて、遊技者に新たな情報を提供することができ、遊技意欲が低下してしまうことを抑制することができるという効果がある。

【2677】

遊技機K7において、前記特典演出態様決定手段は、前記残期間判別手段により、前記残期間が所定期間よりも少ないと判別された場合に、前記特定演出の演出態様として前記確定演出態様の少なくとも一部で構成されている特定演出態様を決定するものであることを特徴とする遊技機K8。

【2678】

遊技機K8によれば、遊技機K7の奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、残期間判別手段により、残期間が所定期間よりも短いと判別された場合に、特定演出の演出態様として確定演出態様の少なくとも一部で構成されている特定演出態様が特典演出態様決定手段によって決定される。

【2679】

これにより、第1演出または第2演出が延長されているかのように特定演出を実行することが可能となり、遊技者に違和感を与えることなく特定演出を実行することができる。

【2680】

遊技機K7またはK8において、前記特典演出態様決定手段は、前記残期間判別手段により、前記残期間が所定期間よりも長いと判別された場合に、前記特定演出の演出態様として前記第1演出または前記第2演出に含まれる情報とは異なる情報を含む特定演出態様を決定するものであることを特徴とする遊技機K9。

【2681】

遊技機 K 9 によれば、遊技機 K 7 または K 8 の奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、残期間判別手段により、残期間が所定期間よりも長いと判別された場合に、特定演出の演出態様として第 1 演出または第 2 演出に含まれる情報とは異なる情報を含む特定演出態様が特典演出態様決定手段によって決定される。

【2682】

これにより、残期間を用いて、遊技者に新たな情報を提供することができ、遊技意欲が低下してしまうことを抑制することができるという効果がある。

【2683】

＜特徴 L 群＞（S T 回数表示制御）

所定条件が成立することにより、遊技者に有利な特定遊技を特定回数実行可能な特定遊技実行手段と、その特定遊技実行手段により前記特定遊技が実行された遊技回数を更新する回数更新手段と、前記特定回数の残回数を判別する残回数判別手段と、その残回数判別手段により判別された前記残回数以下の回数を報知する回数報知手段と、その回数報知手段により報知される前記回数を増加させる特典報知を所定の規則に基づいて実行可能な特典報知実行手段と、前記所定の規則を切替可能な規則切替手段を備えることを特徴とする遊技機 L 1。

【2684】

ここで、パチンコ機等の遊技機には、始動入賞口への遊技球の入賞に基づいて図柄を変動表示させ、その変動表示終了後に遊技者に抽選の結果を報知するものがある。このように遊技機には、当たりとなる抽選確率を高めたり、抽選が実行され易くしたりすることで、遊技者に有利となる特定遊技が特定回数実行可能に構成され、その特定遊技が実行される残回数を表示画面に表示するものがある（例えば、特開 2015-6562 号公報）。

【2685】

かかる従来型の遊技機においては、特定遊技が実行される残回数が表示画面に表示されるため、有利状態が設定される残回数が少なくなってきた場合に、遊技者のモチベーションが低下してしまうという問題があった。上記例示した問題点等を解決することを目的とする。

【2686】

遊技機 L 1 によれば、所定条件が成立することにより、特定遊技実行手段により遊技者に有利な特定遊技が特定回数実行され、その特定遊技実行手段により特定遊技が実行された遊技回数が回数更新手段により更新される。特定回数の残回数が残回数判別手段により判別され、その残回数判別手段により判別された残回数以下の回数が回数報知手段により報知される。その回数報知手段により報知される回数を増加させる特典報知が所定の規則に基づいて特典報知実行手段により実行され、その所定の規則が規則切替手段により切り替えられる。

【2687】

これにより、特定遊技が実行される残回数以下の回数を報知することが可能となる。よって、報知されている回数が少なくなったとしても、特定遊技が継続して実行されることを期待しながら遊技を行わせることができ、遊技者のモチベーションが低下してしまうことを抑制することができるという効果がある。

【2688】

さらに、回数報知手段により報知される回数を増加させる特典報知を実行することで、遊技者に対して特定遊技が実行されることが確定している回数を増加させることができる。これにより遊技者は適度な安心感を継続して持ちながら遊技を実行することができる。

【2689】

また、特典報知が実行される規則を切替えることができるため、回数報知手段により報知される回数を様々なパターンで増加させることが可能となる。よって、遊技者が早期に遊技に飽きてしまうことを抑制することができる。

【2690】

遊技機 L 1 において、遊技者が操作可能な操作手段を有し、前記規則切替手段は、前記

操作手段への操作に基づいて前記所定の規則を切替えるものであることを特徴とする遊技機 L 2。

【2691】

遊技機 L 2 によれば、遊技機 L 1 の奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、遊技者が操作可能な操作手段への操作に基づいて規則切替手段により所定の規則が切替わる。

【2692】

よって、遊技者が自分の好みに合わせて所定の規則を切替えることが可能となるため、遊技の興趣を向上させることができるという効果がある。

【2693】

遊技機 L 1 または L 2 において、前記規則切替手段は、前記遊技回数が更新される毎に、前記特典報知を実行するか否かの抽選を実行し、その抽選結果に基づいて前記特典報知を実行する第 1 規則と、前記回数報知手段により報知される回数が所定回数以下となったことに基づいて、前記特典報知を実行するか決定する第 2 規則と、に切替可能に構成されているものであること特徴とする遊技機 L 3。

【2694】

遊技機 L 3 によれば、遊技機 L 1 または L 2 の奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、規則切替手段によって、遊技回数が更新される毎に、特典報知を実行するか否かの判定を実行し、その判定結果に基づいて特典報知が実行される第 1 規則と、回数報知手段により報知される回数が所定回数以下となったことに基づいて、特典報知を実行するかが決定される第 2 規則と、に切替可能に構成される。

【2695】

これにより、趣向の異なる規則で特典報知を実行させることができるため、遊技の興趣を向上させることができるという効果がある。

【2696】

遊技機 L 1 から L 3 のいずれかにおいて、前記特典報知実行手段は、前記規則切替手段により前記所定の規則が切り替えられる場合に、前記残回数が所定回数以上であれば、前記特典報知を実行するものであることを特徴とする遊技機 L 4。

【2697】

遊技機 L 4 によれば、遊技機 L 1 から L 3 のいずれかの奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、特典報知実行手段によって、規則切替手段により所定の規則が切り替えられる場合に、残回数が所定回数以上であれば、特典報知が実行される。

【2698】

これにより、所定の規則が切り替えられるタイミングにおいて特典報知を実行することができる。よって、規則切替手段によって所定の規則が切り替えられることを期待しながら遊技を行わせることが可能となり、演出効果を高めることができるという効果がある。

【2699】

遊技機 L 4 において、前記特典報知実行手段は、予め設定された上限回数のうち、前記残回数の範囲内で可能な回数を増加させることを示す前記特典報知を実行するものであることを特徴とする遊技機 L 5。

【2700】

遊技機 L 5 によれば、遊技機 L 4 の奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、予め設定された上限回数のうち、残回数の範囲内で可能な回数を増加させることを示す前記特典報知が特典報知実行手段により実行される。

【2701】

これにより、特典報知の態様を複雑化させることが可能となり、遊技者が早期に遊技に飽きてしまうことを抑制することができるという効果がある。

【2702】

＜特徴 M 群＞（アタッカ入賞時演出を抽選で決定）

判別条件の成立に基づいて判別を実行する判別手段と、その判別手段による判別結果が特定の判別結果であることに基づいて、異なる複数の特典遊技のうち、1 の特典遊技を実

10

20

30

40

50

行する特典遊技実行手段と、その特典遊技実行手段により前記特典遊技が実行された場合に、遊技球が入球困難な第1状態からその第1状態よりも入球し易い第2状態へと所定条件が成立するまで可変する可変入球手段と、その可変入球手段に遊技球が入球したことに基づいて実行条件の成立を判別する条件判別手段と、その条件判別手段により実行条件が成立したと判別された場合に演出を実行可能な演出実行手段と、前記特典遊技実行手段により実行される前記特典遊技の種別に基づいて、前記実行条件が成立する割合を可変して設定する割合可変手段と、を有するものであることを特徴とする遊技機M1。

【2703】

ここで、パチンコ機等の遊技機には、始動入賞口への遊技球の入賞に基づいて図柄を変動表示させ、その変動表示終了後に遊技者に抽選の結果を報知するものがある。このように遊技機において、当たり遊技が実行された場合に特定入賞口が開放され、その特定入賞口に遊技球が入賞したことを報知するものがある（例えば、特開2014-138735号公報）。また、特定入賞口の開放パターンが異なる複数の当たり遊技を設定し、実行される当たり遊技によって、特定入賞口で入賞可能な遊技球数を異ならせるように構成しているものもあり、遊技者に対してどの当たり遊技が実行されているのかを分かり難くすることで、遊技者に遊技を予測させることで遊技の興趣を向上させているものもある。

【2704】

かかる従来型の遊技機においては、特定入賞口に遊技球が入賞する毎に報知が実行されるため、遊技者に対して当たり遊技が実行されていることを容易に把握させることができるものであったが、特定入賞口に遊技球が入賞する毎に報知が実行されてしまうため、特定入賞口に遊技球が入賞する毎に実行される報知内容を把握するだけで、実行されている当たり遊技の種類を遊技者が容易に把握することができてしまうという問題があった。

【2705】

さらに、実行される当たり遊技の種類によって、当たり遊技終了後の遊技状態を遊技者に有利な状態へと移行させる遊技機においては、実行される当たり遊技の種類を分かり難くさせることで遊技の興趣を向上させているが、このような遊技機を用いた場合において、特定入賞口に遊技球が入賞する毎に報知を実行してしまうと、当たり遊技終了後に移行する遊技状態に期待をしながら当たり遊技を行わせることができなくなり、遊技者の遊技意欲を低下させてしまうという問題があった。上記例示した問題点等を解決することを目的とする。

【2706】

遊技機M1によれば、判別条件の成立に基づいて判別手段により判別が実行され、その判別結果が特定の判別結果であることに基づいて、異なる複数の特典遊技のうち、1の特典遊技が特典遊技実行手段により実行される。特典遊技実行手段により特典遊技が実行された場合に、可変入球手段により、遊技球が入球困難な第1状態からその第1状態よりも入球し易い第2状態へと所定条件が成立するまで可変される。可変入球手段に遊技球が入球したことに基づいて実行条件の成立が条件判別手段により判別され、その条件判別手段により実行条件が成立したと判別された場合に演出実行手段により演出が実行される。そして、特典遊技実行手段により実行される特典遊技の種別に基づいて、実行条件が成立する割合が割合可変手段により可変して設定される。

【2707】

これにより、特典遊技の種別に基づいて、可変入球手段に遊技球が入球したことに基づいて演出が実行される割合を可変することができる。よって、演出実行手段により実行される演出によって、遊技者が特典遊技の種別を把握してしまい、遊技意欲を低下させてしまうことを抑制することができるという効果がある。

【2708】

遊技機M1において、前記可変入球手段に遊技球が入球したことに基づいて、予め定められた所定数の遊技球を賞球として遊技者に払い出す払出手段を有し、前記演出は、前記払出手段により払い出される前記賞球の数に基づいて設定されるものであることを特徴とする遊技機M2。

【2709】

遊技機M2によれば、遊技機M1の奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、可変入球手段に遊技球が入球したことに基づいて、払出手段により予め定められた所定数の遊技球が賞球として遊技者に払い出され、その払出手段により払い出される賞球の数に基づいて演出が設定される。

【2710】

これにより、演出実行手段によって演出が実行されることで、遊技者に対して特典遊技が実行されていることを容易に把握させることが可能となる。よって、遊技者に有利となる特典遊技が実行されたことに気付かない事態が発生することを抑制し、遊技者に分かり易い演出を実行することができるという効果がある。

10

【2711】

遊技機M1またはM2において、前記特典遊技実行手段は、前記可変入球手段に遊技球が入球し易い第1特典遊技と、その第1特典遊技よりも遊技球の入球が困難となる第2特典遊技と、を少なくとも実行可能であり、前記割合可変手段は、前記第1特典遊技が実行される場合には、前記第2特典遊技が実行される場合よりも前記割合を低く設定するものであることを特徴とする遊技機M3。

【2712】

遊技機M3によれば、特典遊技実行手段により、入球手段に遊技球が入球し易い第1特典遊技と、その第1特典遊技よりも遊技球の入球が困難となる第2特典遊技との少なくともいずれかが実行される。そして、割合可変手段により、第1特典遊技が実行される場合には、第2特典遊技が実行される場合よりも実行条件の成立する割合が低く設定される。

20

【2713】

これにより、入球手段への入球のし易さが異なる第1特典遊技と第2特典遊技とが実行される場合に、演出実行手段による実行される演出の実行回数を近似させることが可能となる。よって、演出実行手段により実行される演出によって、遊技者が特典遊技の種別を把握してしまい、遊技意欲を低下させてしまうことを抑制することができるという効果がある。

【2714】

ここで、遊技機M2の構成を用いる場合には、特典遊技実行手段の種別に関わらず、入球手段へ最初に入球した遊技球に対しては、必ず（高確率で）演出実行手段による演出が実行されるようにするとよい。これにより、特典遊技が実行されたことを遊技者に容易に把握させることができ、さらに、実行されている特典遊技の種別を遊技者に容易に把握されない演出を提供することができる。

30

【2715】

遊技機M1からM3のいずれかにおいて、前記演出は、演出態様の少なくとも一つとして表示態様を表示手段に表示するものであることを特徴とする遊技機M4。

【2716】

遊技機M4によれば、遊技機M1からM3のいずれかの奏する効果に加え、演出態様の少なくとも一つとして表示態様が表示手段に表示されるため、遊技者は表示手段に表示される内容に基づいて特典遊技が実行されたことを遊技者に容易に把握することができるという効果がある。

40

【2717】

遊技機M3またはM4において、前記第1特典遊技は、前記第2状態に前記可変入球手段が可変されてから前記所定条件が成立するまでの期間が前記第2特典遊技よりも長く設定されているものであることを特徴とする遊技機M5。

【2718】

遊技機M5によれば、遊技機M3またはM4の奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、第1特典遊技により、第2状態に可変入球手段が可変されてから所定条件が成立するまでの期間が第2特典遊技よりも長く設定される。

【2719】

50

これにより、第1特典遊技を第2特典遊技よりも入球し易い特典遊技として確実に実行することができるという効果がある。

【2720】

遊技機M3またはM5において、前記第1特典遊技は、前記第2状態に可変される回数が前記第2特典遊技よりも多く設定されているものであることを特徴とする遊技機M6。

【2721】

遊技機M6によれば、遊技機M3またはM4の奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、第1特典遊技により、第2状態に可変される回数が第2特典遊技よりも多く設定される。

【2722】

これにより、第1特典遊技を第2特典遊技よりも入球し易い特典遊技として確実に実行することができるという効果がある。

【2723】

請求項M1からM6のいずれかにおいて、前記可変入球手段に遊技球が入球した個数に基づいて、前記実行条件が成立する割合を可変して設定する第2割合可変手段を有するものであることを特徴とする遊技機M7。

【2724】

遊技機M7によれば、遊技機M1からM6のいずれかの奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、第2割合可変手段により、可変入球手段に遊技球が入球した個数に基づいて、実行条件が成立する割合が可変して設定される。

【2725】

これにより、可変入球手段に遊技球が入球した個数に基づいて演出が実行される割合を変更することが可能となる。よって、より複雑に演出の実行割合を設定することが可能となる。

【2726】

遊技機M7において、前記特典遊技実行手段は、前記入球手段に遊技球が入球し易い第1特典遊技と、その第1特典遊技よりも遊技球の入球が困難となる第2特典遊技と、を少なくとも実行可能であり、前記第2割合可変手段は、前記可変手段に遊技球が入球した個数が増加するほど、実行条件が成立し難くするものであることを特徴とする遊技機M8。

【2727】

遊技機M8によれば、遊技機M7の奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、特典遊技実行手段により、入球手段に遊技球が入球し易い第1特典遊技と、その第1特典遊技よりも遊技球の入球が困難となる第2特典遊技との少なくともいずれかが実行される。そして、第2割合可変手段により、可変手段に遊技球が入球した個数が増加するほど、実行条件が成立し難くされる。

【2728】

これにより、第1特典遊技が実行された場合と第2特典遊技が実行された場合とで、演出実行手段により実行される演出の回数を近似させることが可能となる。よって、演出実行手段により実行される演出によって、遊技者が特典遊技の種別を把握してしまい、遊技意欲を低下させてしまうことを抑制することができるという効果がある。

【2729】

遊技機M2からM8のいずれかにおいて、前記演出実行手段は、前記演出として前記払出手段により払い出される前記賞球の数を複数に分割した数を示す分割表示態様を、前記払出手段により払い出される前記賞球の数に対応するように設定するものであることを特徴とする遊技機M9。

【2730】

遊技機M9によれば、遊技機M2からM8のいずれかの奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、演出実行手段によって、演出として払出手段により払い出される賞球の数を複数に分割した数を示す分割表示態様が、払出手段により払い出される賞球の数に対応するように設定される。

10

20

30

40

50

【2731】

これにより、1回の演出で複数の分割表示態様を表示することが可能となる。よって、演出実行手段により実行される演出によって、遊技者が特典遊技の種別を把握してしまい、遊技意欲を低下させてしまうことを抑制することができるという効果がある。また、賞球数が異なる特典遊技を有する遊技機であっても、分割表示態様を用いて演出を実行することで、同様の効果を奏することができるという効果がある。

【2732】

＜特徴N群＞（PUSH演出で上乗せ回数を可変）

遊技者に有利となる特典情報を決定する特典情報決定手段と、その特典情報決定手段により決定された前記特典情報を記憶可能な記憶手段と、その記憶手段に記憶された前記特典情報のうち少なくとも一部に対応する遊技者に有利となる特典を付与する特典付与手段と、その特典付与手段により前記特典が付与された場合に、その特典を前記記憶手段に記憶されている特典情報に対応する特典から減らした特典情報に更新する特典情報更新手段と、前記記憶手段に記憶されている前記特典情報よりも少ない特典情報に基づいた識別情報が表示される表示手段と、その表示手段に表示する前記特典情報を前記記憶手段に記憶されている前記特典情報を上限に決定する決定手段と、遊技者が操作可能な操作手段と、その操作手段が操作された場合に、その操作タイミングに対応する前記特典情報を可変させて設定する設定手段と、その設定手段により設定される前記特典情報を特定条件に基づいて可変させる可変設定手段と、前記操作手段が操作されたことに基づいて前記設定手段により設定されている前記特典情報を取得して、前記表示手段に表示されている前記識別情報に対応する前記特典情報を更新して対応する識別情報に更新する表示更新手段と、を有するものであることを特徴とする遊技機N1。

【2733】

ここで、パチンコ機等の遊技機には、遊技者が操作可能な操作ボタン等の操作手段を有し、興趣演出の一種として、操作手段に対する操作を遊技者に促す操作演出を実行可能なものがある（例えば、特開2006-263523号公報）。この従来型の遊技機では、操作演出において操作ボタンを操作することにより、通常とは異なる特別な演出を発生させたり、当たりを報知する等して、遊技者の興趣向上を図っていた。

【2734】

しかしながら、かかる従来型の遊技機では、操作演出を、予め定められた当たり抽選の結果を報知する演出の一環として実行しているため、枠ボタンに対する遊技者の操作結果が演出の結果（当たりが報知されるか否か）とは無関係となっていた。このため、遊技者の操作演出に対する参加意欲を向上させることが困難であるという問題があった。上記例示した問題点等を解決することを目的とする。

【2735】

遊技機N1によれば、遊技者に有利となる特典情報が特典情報決定手段により決定される。その特典情報決定手段により決定された特典情報が記憶手段に記憶され、その記憶された特典情報のうち少なくとも一部に対応する遊技者に有利となる特典が特典付与手段により付与される。その特典付与手段により特典が付与された場合に、特典情報更新手段により、その特典が記憶手段に記憶されている特典情報に対応する特典から減らした特典情報に更新される。記憶手段に記憶されている特典情報よりも少ない特典情報に基づいた識別情報が表示手段に表示される。その表示手段に表示する特典情報が決定手段により記憶手段に記憶されている特典情報を上限に決定される。遊技者により操作手段が操作された場合に、その操作タイミングに対応する特典情報が設定手段により可変されて設定される。その設定手段により設定される特典情報が可変設定手段により特定条件に基づいて可変される。操作手段が操作されたことに基づいて設定手段により設定されている特典情報が取得され、表示手段に表示されている識別情報に対応する特典情報が表示更新手段により対応する識別情報に更新される。

【2736】

これにより、操作手段が操作されたことに基づいて特典情報を更新することが可能とな

る。よって、遊技者の操作演出に対する参加意欲を向上させることができるという効果がある。

【2737】

遊技機N1において、判定条件の成立に基づいて、判定を実行する判定手段と、その判定手段による判定結果が特定の判定結果であることに基づいて遊技者に有利となる特典遊技を実行する特典遊技実行手段と、を有し、前記特典付与手段は、前記判定手段により前記特定の判定結果と判定される確率を高くする高確率状態を所定回数、前記判定手段による判定が実行されるまで、前記判定が実行される毎に、前記特典として継続設定するものであることを特徴とする遊技機N2。

【2738】

遊技機N2によれば、遊技機N1の奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、判定条件の成立に基づいて、判定手段により判定が実行される。その判定手段による判定結果が特定の判定結果であることに基づいて遊技者に有利となる特典遊技が特典遊技実行手段により実行される。そして、判定手段により特定の判定結果と判定される確率を高くする高確率状態が、特典付与手段により、所定回数、判定手段に判定が実行されるまで、判定が実行される毎に、特典として継続設定される。

【2739】

これにより、判定手段により特定の判定結果と判定される確率を高くする高確率状態が、所定回数、判定手段に判定が実行されるまで、特典が継続設定されるため、高確率状態が設定されていることを遊技者が容易に把握することができる。よって、遊技者に安心して遊技を行わせることができるという効果がある。

【2740】

遊技機N2において、前記識別情報は、前記高確率状態が継続されることを確定して報知する回数を示す情報であることを特徴とする遊技機N3。

【2741】

遊技機N3によれば、遊技機N2の奏する効果に加え、識別情報により、高確率状態が継続されることを確定して報知する回数が示される。

【2742】

これにより、高確率状態が継続されることが確定している回数を遊技者が容易に把握することができる。よって、遊技者に安心して遊技を行わせることができるという効果がある。

【2743】

遊技機N1からN3のいずれかにおいて、前記操作手段を操作するタイミングを示唆する示唆表示態様を前記表示手段に表示する示唆表示制御手段と、その示唆表示制御手段に表示される前記示唆表示態様を前記設定手段に設定される前記特典情報のタイミングに基づいて決定する示唆表示態様決定手段と、を有するものであることを特徴とする遊技機N4。

【2744】

遊技機N4によれば、遊技機N1からN3のいずれかの奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、操作手段を操作するタイミングを示唆する示唆表示態様が示唆表示制御手段により表示手段に表示される。その示唆表示制御手段に表示される示唆表示態様が示唆表示態様決定手段により設定手段に設定される特典情報のタイミングに基づいて決定される。

【2745】

これにより、表示手段に表示される示唆表示態様に基づいて操作手段を操作することで、特典情報が付与されるため、遊技者に分かり易い演出を提供することができるという効果がある。

【2746】

遊技機N4において、前記示唆表示態様は、時間経過に基づいて可変して表示される可変表示態様と、その可変表示態様により前記設定手段に設定されている前記特典情報を判

10

20

30

40

50

別可能な判別態様とが少なくとも表示されるものであることを特徴とする遊技機 N 5。

【2747】

遊技機 N 5 によれば、遊技機 N 4 の奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、示唆表示態様として、可変表示態様が時間経過に基づいて可変して表示され、その可変表示態様により設定手段に設定されている特典情報を判別可能な判別態様が表示されるものである。

【2748】

これにより、可変表示態様として表示される表示内容によって付与される特典情報を判別することができるため、遊技者に対して操作手段を操作させるタイミングを狙わせることが可能となる。よって、遊技者を対して意欲的に遊技させることができるという効果がある。

10

【2749】

＜特徴 O 群＞（小当たり発生頻度を抑える）

判別条件が成立することに基づいて判別を実行する判別手段と、その判別手段による前記判別の結果が特定の判別結果となったことに基づいて、遊技者に特典を付与する特典付与手段と、前記判別条件の成立を複数記憶可能な判別条件記憶手段と、前記判別手段により前記判別が実行される頻度を抑制する抑制手段と、を有し、前記抑制手段は、前記判別条件記憶手段に記憶された前記判別条件の数が所定数未満の場合よりも前記所定数以上の場合に前記判別が実行される頻度を抑制しやすくするものであることを特徴とする遊技機 O 1。

20

【2750】

ここで、パチンコ機等の遊技機には、始動入賞口への遊技球の入賞に基づいて、所定数の遊技球を払い出し、且つ、図柄を変動表示させ、その変動表示終了後に遊技者に抽選の結果を報知するものがある。このような遊技機には、始動入賞口への遊技球の入賞に基づいて実行される抽選を複数回、保留記憶可能に構成されているものがある（例えば、特開 2010-35664 号公報）。

【2751】

かかる従来型の遊技機においては、始動入賞口への遊技球の入賞頻度が多い場合に、払い出される遊技球が始動入賞口への遊技球の入賞頻度が少ない場合に比べて多くの遊技球が払い出され、且つ、多くの抽選が実行されることになり、始動入賞口への遊技球の入賞頻度によって、遊技者が受ける恩恵が大きく異なってしまったため、始動入賞口への遊技球の入賞頻度が少ない遊技機の稼働が低下してしまうという問題があった。また、始動入賞口への遊技球の入賞頻度が適正か否かを遊技者が把握するには、多くの遊技を実行する必要があり、遊技を実行する遊技者に公平な遊技機を提供することができないという問題があった。上記例示した問題点等を解決することを目的とする。

30

【2752】

遊技機 O 1 によれば、判別条件が成立することに基づいて判別手段により判別が実行され、その判別手段による判別の結果が特定の判別結果となったことに基づいて、特典付与手段により遊技者に特典が付与される。判別条件の成立が判別条件記憶手段により複数記憶される。判別手段により判別が実行される頻度が抑制手段により抑制される。加えて、抑制手段により、判別条件記憶手段に記憶された判別条件の数が所定数未満の場合よりも所定数以上の場合に判別が実行される頻度が抑制されやすくなる。

40

【2753】

これにより、判別条件記憶手段に記憶された判別条件の数が所定数未満の場合よりも所定数以上の場合に判別が実行される頻度を抑制することが可能となる。よって、遊技を実行する遊技者に公平な遊技機を提供することができるという効果がある。

【2754】

遊技機 O 1 において、前記判別手段による判別の判別結果を示す識別情報が表示される表示手段と、その表示手段において前記識別情報の動的表示を実行する動的表示実行手段と、その動的表示実行手段により実行される前記識別情報の動的表示における動的表示期

50

間を設定する動的表示期間設定手段と、を有し、前記抑制手段は、前記動的表示期間設定手段により長い動的表示期間を設定することにより前記判別が実行される頻度を抑制するものであることを特徴とする遊技機〇２。

【２７５５】

遊技機〇２によれば、遊技機〇１の奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、判別手段による判別の判別結果を示す識別情報が表示手段に表示され、その表示手段において識別情報の動的表示が動的表示実行手段により実行される。その動的表示実行手段により実行される識別情報の動的表示における動的表示期間が動的表示期間設定手段により設定される。その動的表示期間設定手段により長い動的表示期間が設定されることにより、抑制手段により判別の実行される頻度が抑制される。

10

【２７５６】

これにより、長い動的表示期間が設定されることにより、判別が実行される頻度を抑制するため、確実に判別が実行される頻度を抑制することができ、遊技を実行する遊技者に公平な遊技機を提供する精度を高めることができるという効果がある。

【２７５７】

遊技機〇２において、第２判別条件が成立することに基づいて判別を実行する第２判別手段と、その第２判別手段による判別の結果を示す第２識別情報が表示される第２表示手段と、その第２表示手段において前記第２識別情報の動的表示を実行する第２動的表示実行手段と、その第２動的表示実行手段により実行される前記第２識別情報の動的表示における第２動的表示期間を設定する第２動的表示期間設定手段と、前記第２判別手段による前記判別の結果が特定の第２判別結果となったことに基づいて、遊技者に第２の特典を付与する第２特典付与手段と、を有し、前記特典付与手段により前記特典が付与されることにより、前記第２判別条件が成立しやすくなるものであることを特徴とする遊技機〇３。

20

【２７５８】

遊技機〇３によれば、遊技機〇２の奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、第２判別条件が成立することに基づいて第２判別手段により判別が実行され、その第２判別手段による判別の結果を示す第２識別情報が第２表示手段に表示される。その第２表示手段において第２識別情報の動的表示が第２動的表示実行手段により実行され、その第２動的表示実行手段により実行される第２識別情報の動的表示における第２動的表示期間が第２動的表示期間設定手段により設定される。第２判別手段による判別の結果が特定の第２判別結果となったことに基づいて、第２特典付与手段により遊技者に第２の特典が付与される。そして、特典付与手段により特典が付与されることにより、第２判別条件が成立しやすくなる。

30

【２７５９】

これにより、抑制手段により第２判別条件を成立しやすくする特典が付与されることを抑制することができる。よって、遊技を実行する遊技者に公平な遊技機を提供することができるという効果がある。

【２７６０】

遊技機〇２において、第２判別条件が成立することに基づいて判別を実行する第２判別手段と、その第２判別手段による判別の結果を示す第２識別情報が表示される第２表示手段と、その第２表示手段において前記第２識別情報の動的表示を実行する第２動的表示実行手段と、その第２動的表示実行手段により実行される前記第２識別情報の動的表示における第２動的表示期間を設定する第２動的表示期間設定手段と、前記第２判別手段による前記判別の結果が特定の第２判別結果となったことに基づいて、遊技者に第２の特典を付与する第２特典付与手段と、を有し、前記第２特典付与手段により前記第２特典が付与されることにより、前記判別条件が成立しやすくなるものであることを特徴とする遊技機〇４。

40

【２７６１】

遊技機〇４によれば、遊技機〇２の奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、第２判別条件が成立することに基づいて第２判別手段により判別が実行され、その第２判別手

50

段による判別の結果を示す第2識別情報が第2表示手段に表示される。その第2表示手段において第2識別情報の動的表示が第2動的表示実行手段により実行され、その第2動的表示実行手段により実行される第2識別情報の動的表示における第2動的表示期間が第2動的表示期間設定手段により設定される。第2判別手段による判別の結果が特定の第2判別結果となったことに基づいて、第2特典付与手段により遊技者に第2の特典が付与される。そして、第2特典付与手段により第2の特典が付与されることにより、判別条件が成立しやすくなる。

【2762】

これにより、抑制手段により判別条件を成立しやすくする第2の特典が付与されることを抑制することができる。よって、遊技を実行する遊技者に公平な遊技機を提供することができるという効果がある。

10

【2763】

遊技機O1からO4のいずれかにおいて、前記抑制手段は、前記判別手段による判別の結果が前記特定の判別結果である場合に前記判別が実行される頻度を抑制しやすくするものであることを特徴とする遊技機O5。

【2764】

遊技機O5によれば、遊技機O1からO4のいずれかの奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、判別手段による判別の結果が特定の判別結果である場合に、抑制手段により、判別が実行される頻度が抑制されやすくなる。

【2765】

これにより、特典付与手段により特典が付与される場合において、判別が実行される頻度を抑制することが可能となる。よって、短期間で多くの特典が付与されてしまう事態が発生することを抑制することができるという効果がある。

20

【2766】

遊技機O2からO5のいずれかにおいて、前記抑制手段は、前記判別条件記憶手段に記憶された前記判別条件の数が前記所定数未満の第1所定数よりも、前記第1所定数未満の第2所定数の場合に、前記判別が実行される頻度を抑制しやすくするものであることを特徴とする遊技機O6。

【2767】

遊技機O6によれば、遊技機O2からO4のいずれかの奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、判別条件記憶手段に記憶された判別条件の数が所定数未満の第1所定数よりも、第1所定数未満の第2所定数の場合に、抑制手段により判別が実行される頻度が抑制されやすくなる。

30

【2768】

これにより、判別条件記憶手段に記憶された判別条件の数が所定数未満の場合であって、第1所定数よりも、第1所定数未満の第2所定数の場合に、判別が実行される頻度が抑制されやすくなるため、判別条件の記憶数が少ない状態を継続して意図的に遊技を行う場合に、判別が実行される頻度を抑制することができ、遊技を実行する遊技者に公平な遊技機を提供することができるという効果がある。

【2769】

＜特徴P群＞（保留予告の範囲を可変させる）

取得条件の成立に基づいて情報を取得する情報取得手段と、その情報取得手段により取得された前記情報を、予め定めた上限数まで記憶可能な情報記憶手段と、その情報記憶手段に記憶された前記情報に基づいて、判別条件の成立を契機に判別を実行する判別手段と、その判別手段による前記判別で特定の判別結果となったことに基づいて、遊技者に有利な特典遊技を実行する特典遊技実行手段と、を備えた遊技機において、前記情報記憶手段に記憶された前記情報に基づいて、前記判別条件が成立するよりも前に事前判別を実行可能な事前判別手段と、前記情報記憶手段に前記情報が記憶されている個数を1の前記情報毎に対応する識別図柄を表示手段に表示する識別図柄表示制御手段と、前記判別手段に判別される前の前記情報に対して、前記事前判別手段による事前判別の結果に基づいて前記

40

50

識別図柄を可変させる可変手段と、前記識別図柄表示制御手段に表示されている複数の前記識別図柄のうち、前記可変手段により可変される前記識別図柄の組み合わせを決定する決定手段と、を有するものであることを特徴とする遊技機 P 1。

【2770】

ここで、パチンコ機等の遊技機には、始動入賞口への遊技球の入賞に基づいて、図柄を変動表示させ、その変動表示終了後に遊技者に抽選の結果を報知するものがある。さらに、始動入賞口への遊技球の入賞に基づいて実行される抽選を複数回、保留記憶可能に構成し、その保留記憶数に対応した保留図柄を表示するとともに、表示されている保留図柄を用いて対応する抽選に関する情報を事前に報知可能な保留予告演出を実行可能に構成しているものがある（例えば、特開 2009-297071 号公報）。

10

【2771】

かかる従来型の遊技機では、保留図柄の色や形状を変化させることにより、その保留図柄に対応する変動表示で大当たりとなる期待度を示唆することにより、変動表示が開始されるよりも前に、遊技者の期待感を高めることを可能としていた。

【2772】

しかしながら、かかる従来型の遊技機では、保留予告演出が発生した場合に、その保留予告の対象外の保留図柄に対して、遊技者が期待感を抱くことが困難となり、遊技意欲を低下させてしまうという問題があった。上記例示した問題点等を解決することを目的とする。

【2773】

遊技機 P 1 によれば、取得条件の成立に基づいて情報取得手段により情報が取得され、その情報取得手段により取得された情報が、情報記憶手段により予め定めた上限数まで記憶される。その情報記憶手段に記憶された情報に基づいて、判別条件の成立を契機に判別手段により判別が実行され、その判別手段による判別で特定の判別結果となったことに基づいて、遊技者に有利な特典遊技が特典遊技実行手段により実行される。そして、情報記憶手段に記憶された情報に基づいて、判別条件が成立するよりも前に事前判別手段により事前判別が実行される。情報記憶手段に情報が記憶されている個数を 1 の情報毎に対応する識別図柄が識別図柄表示制御手段により表示手段に表示される。判別手段に判別される前の情報に対して、事前判別手段による事前判別の結果に基づいて可変手段により識別図柄が可変される。識別図柄表示制御手段に表示されている複数の識別図柄のうち、可変手段により可変される識別図柄の組み合わせが決定手段により決定される。

20

30

【2774】

これにより、識別図柄表示制御手段に表示されている複数の識別図柄のうち、可変手段により可変される識別図柄の組み合わせを決定することが可能となる。よって、表示手段に表示される全ての識別図柄に対して可変手段が実行されることを抑制することができるため、遊技者の遊技意欲が低下することを抑制することができる。

【2775】

遊技機 P 1 において、前記可変手段は、前記表示されている前記識別図柄に対応する前記情報の前記判別条件が成立するまでの期間で所定条件が成立した場合に、前記識別図柄に対応する前記情報に対する前記事前判別の結果に基づいた情報が表示される態様に可変するものであることを特徴とする遊技機 P 2。

40

【2776】

遊技機 P 2 によれば、遊技機 P 1 の奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、可変手段により、表示されている識別図柄に対応する情報の判定条件が成立するまでの期間で所定条件が成立した場合に、その識別図柄に対応する情報に対する事前判別の結果に基づいた情報が表示される態様に可変される。

【2777】

これにより、遊技者に対して識別図柄の可変内容を注視させることが可能となる。よって、演出効果を高めることができるという効果がある。

【2778】

50

遊技機 P 1 または P 2 において、前記可変手段により可変された前記識別図柄を利用して、その識別図柄に対応する特定の表示態様を前記表示手段に特定期間の間表示させる特定表示制御手段を有するものであることを特徴とする遊技機 P 3。

【2779】

遊技機 P 3 によれば、遊技機 P 1 または P 2 の奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、可変手段により可変された識別図柄を利用して、その識別図柄に対応する特定の表示態様が特定表示制御手段により表示手段に特定期間の間表示される。

【2780】

これにより、可変手段により可変された識別図柄を利用した特定の演出態様を実行することが可能となり、遊技者に有利な演出を実行することができるという効果がある。

10

【2781】

遊技機 P 1 から P 3 のいずれかにおいて、遊技者が操作可能な操作手段と、前記可変手段により前記識別図柄が可変された場合に、前記操作手段の操作に基づいて、特定演出の設定を実行する特定演出実行手段と、を有するものであることを特徴とする遊技機 P 4。

【2782】

遊技機 P 4 によれば、遊技機 P 1 から P 3 のいずれかの奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、可変手段により識別図柄が可変された場合に、遊技者による操作手段の操作に基づいて、特定演出実行手段により特定演出の設定が実行される。

【2783】

これにより、可変手段により可変された識別図柄を用いて特定の演出態様を特定期間の間、実行させることができるという効果がある。

20

【2784】

遊技機 P 4 において、前記事前判別手段により前記特定の判別結果と判別された場合に、前記特定の判別結果以外であると判別された場合よりも前記可変手段により可変される前記識別図柄の数を多く設定する可変数設定手段を有するものであることを特徴とする遊技機 P 5。

【2785】

遊技機 P 5 によれば、遊技機 P 5 の奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、事前判別手段により特定の判別結果と判別された場合に、特定の判別結果以外であると判別された場合よりも可変手段により可変される識別図柄の数が可変数設定手段により多く設定される。

30

【2786】

これにより、遊技状態に応じて識別図柄が表示される頻度を変更することができるという効果があり、演出効果を高めることができる。

【2787】

<特徴 Q 群> (S T の残り回数が所定以下で大当たりとなった場合に特定演出を実行)

判別条件の成立に基づいて判別を実行する判別手段と、その判別手段による判別で特定の判別結果となったことに基づいて、遊技者に有利な特典遊技を実行する特典遊技実行手段と、その特典遊技実行手段により実行された前記特典遊技が終了した後の遊技状態として、第 1 遊技状態と、その第 1 遊技状態よりも遊技者に有利な第 2 遊技状態とを含む複数の遊技状態の中から 1 の遊技状態を設定する遊技状態設定手段と、その遊技状態設定手段により前記第 2 遊技状態が設定されている場合に、前記判別手段による判別の実行回数が多くなる程成立し易い特定条件が成立したか否かを判別する特定条件判別手段と、その特定条件判別手段によって前記特定条件が成立したと判別されたことに基づいて、遊技状態を前記第 2 遊技状態から前記第 1 遊技状態に変更する遊技状態変更手段と、前記遊技状態設定手段により前記第 2 遊技状態が設定されている場合に、前記特定条件の成立し易さを示唆する示唆演出を実行する示唆演出実行手段と、前記示唆演出により示唆される前記特定条件の成立し易さと、実際の前記特定条件の成立し易さとを比較する比較手段と、その比較手段による比較結果が特定の比較結果となっている場合に、所定条件の成立に基づいて前記特定の比較結果に対応する特定演出を実行する特定演出実行手段とを備えることを

40

50

特徴とする遊技機Q 1。

【2788】

ここで、パチンコ機等の遊技機には、始動入賞口への遊技球の入賞に基づいて図柄を変動表示させ、その変動表示終了後に遊技者に抽選の結果を報知するものがある。このように遊技機には、当たりとなる抽選確率を高めたり、抽選が実行され易くしたりすることで、遊技者に有利となる特定遊技が特定回数実行可能に構成され、その特定遊技が実行される回数を遊技者に報知しないものがある（例えば、特開2015-6562号公報）。

【2789】

かかる従来型の遊技機においては、特定遊技が実行される回数を遊技者に報知しないため、特定遊技の実行中に当たりに当選した場合に、特定遊技の残回数を把握することができず、遊技結果に対する満足感を遊技者に十分に提供することができないという問題があった。上記例示した問題点等を解決することを目的とする。

【2790】

遊技機Q 1によれば、判別条件の成立に基づいて判別手段により判別が実行され、その判別手段による判別が特定の判別結果となったことに基づいて、遊技者に有利な特典遊技が特典遊技実行手段により実行される。その特典遊技実行手段により実行された前記特典遊技が終了した後の遊技状態として、第1遊技状態と、その第1遊技状態よりも遊技者に有利な第2遊技状態とを含む複数の遊技状態の中から1の遊技状態が遊技状態設定手段により設定される。その遊技状態設定手段により第2遊技状態が設定されている場合に、判別手段による判別の実行回数が多くなる程成立し易い特定条件が成立したか否かが特定条件判別手段により判別される。その特定条件判別手段によって特定条件が成立したと判別されたことに基づいて、遊技状態が第2遊技状態から第1遊技状態に遊技状態変更手段により変更される。遊技状態設定手段により第2遊技状態が設定されている場合に、特定条件の成立し易さを示唆する示唆演出が示唆演出実行手段により実行される。示唆演出により示唆される特定条件の成立し易さと、実際の特定条件の成立し易さとが比較手段により比較され、その比較手段による比較結果が特定の比較結果となっている場合に、所定条件の成立に基づいて特定の比較結果に対応する特定演出が特定演出実行手段により実行される。

【2791】

これにより、示唆演出により示唆される特定条件の成立し易さと、実際の特定条件の成立し易さとが特定の比較結果となっている場合に、所定条件の成立に基づいて特定の比較結果に対応する特定演出が特定演出実行手段により実行される。よって、特定演出が実行されることにより、現在の第2遊技状態の状況を遊技者に把握させることができ、演出効果を高めることができるという効果がある。

【2792】

ここで、判別手段の判別結果が特定の判別結果となった場合に所定条件が成立するように構成することで、特典遊技が実行される場合における第2遊技状態の状況を遊技者が把握できるようになる。よって、第2遊技状態の終了間際に特典遊技が実行された場合に、遊技者に満足感を与えることができるという効果がある。

【2793】

遊技機Q 1において、前記遊技状態設定手段により前記第2遊技状態が設定される場合に、前記特定条件が成立することとなる前記判別手段による所定の実行回数を設定する特定条件設定手段を有するものであることを特徴とする遊技機Q 2。

【2794】

遊技機Q 2によれば、遊技機Q 1の奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、遊技状態設定手段により第2遊技状態が設定される場合に、特定条件が成立することとなる判別手段による所定の実行回数が特定条件設定手段により設定される。

【2795】

これにより、特定条件を判別手段の実行回数に基づいて設定することができるため、第2遊技状態が設定される回数を予め設定することができる。よって、遊技者に対して第2

10

20

30

40

50

遊技状態が設定される残回数を意識させながら遊技を行わせることができ、遊技に対するモチベーションを高めることができるという効果がある。

【2796】

遊技機Q1またはQ2において、前記示唆演出実行手段により前記示唆演出が実行されている場合に、演出条件の成立に基づいて、実行されている前記示唆演出を前記実際の特定演出の成立し易さに近づけた示唆演出に可変させる可変演出手段を有するものであることを特徴とする遊技機Q3。

【2797】

遊技機Q3によれば、遊技機Q1またはQ2の奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、示唆演出実行手段により示唆演出が実行されている場合に、演出条件の成立に基づいて、可変演出手段により、実行されている示唆演出が実際の特定演出の成立し易さに近づけた示唆演出に可変される。

10

【2798】

これにより、第2遊技状態が設定されていることを示す回数を増加させることができ、遊技者が安心して遊技を実行させることができるという効果がある。

【2799】

遊技機Q3において、前記示唆演出は、前記特定条件が成立するまでの前記判別手段により残り判別回数を示唆する演出であり、前記可変演出手段は、前記残り判別回数に近い判別回数を示す示唆演出に可変するものであることを特徴とする遊技機Q4。

20

【2800】

遊技機Q4によれば、遊技機Q3の奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、示唆演出により特定条件が成立するまでの判別手段により残り判別回数が示唆され、可変演出手段により残り判別回数に近い判別回数を示す示唆演出に可変される。

【2801】

これにより、残り判別回数に近い判別回数を示唆することができるため、遊技者に緊張感を持たせることができるという効果がある。

【2802】

遊技機Q1からQ4のいずれかにおいて、前記特定の比較結果以外である場合に、前記特典遊技が実行された場合には、前記特定演出とは異なる演出を実行する手段を有するものであることを特徴とする遊技機Q5。

30

【2803】

遊技機Q5によれば、遊技機Q1からQ4のいずれかの奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、特定の比較結果以外である場合に、特典遊技が実行された場合には、特定演出とは異なる演出が実行される。

【2804】

これにより、特定演出とは異なる演出が実行されることで、特定の比較結果以外である場合に、第2特典遊技が実行されたことを遊技者が把握することができる。よって、演出効果を高めることができるという効果がある。

【2805】

<特徴R群>（仮停止後、新たな図柄列を使ってリーチを形成）

40

識別情報を表示する表示手段と、予め定められた順序で並ぶ複数の識別情報で構成された複数の識別情報列の動的表示を前記表示手段で実行する動的表示実行手段と、その動的表示実行手段による前記識別情報列の動的表示で予め定めた識別情報の組み合わせが停止表示されたことに基づいて、遊技者に有利な特典遊技を実行する特典遊技実行手段と、を備えた遊技機において、所定条件が成立している場合に、前記識別情報列の動的表示で前記予め定めた識別情報の組み合わせとは異なる識別情報の組み合わせが停止表示されたことに基づいて、その停止表示された識別情報の組み合わせの少なくとも一部を停止表示させたまま、新たな識別情報列を動的表示させる識別情報列表示手段と、その識別情報列表示手段により前記新たな識別情報列が表示されたことに基づき、前記停止表示された識別情報の組み合わせの少なくとも一部と、前記新たな識別情報列とを用いて前記予め定めた

50

識別情報の組み合わせが停止表示された場合に、前記特典遊技実行手段により前記特典遊技を実行させる実行手段と、を有するものであることを特徴とする遊技機 R 1。

【2806】

ここで、パチンコ機等の遊技機において、複数の図柄を変動表示させ、各図柄が予め定めた組み合わせで停止表示された場合に、遊技者にとって有利な当たり状態が付与されるものがある（例えば、特開平10-265号公報）。かかる遊技機では、1の図柄が変動中、他の図柄が停止表示されている状態において、停止表示されている図柄が予め定めた組み合わせの一部を構成するリーチ状態を発生させ、当たりとなることを遊技者に期待させることにより興趣向上を図っている。

【2807】

しかしながら、かかる従来型の遊技機では、リーチ状態が発生しなかった場合に、全ての図柄が停止表示されなくても、その時点で当たり状態となる可能性が無くなってしまい、遊技者の遊技に対する興趣を損ねてしまう問題があった。上記例示した問題点等を解決することを目的とする。

【2808】

遊技機 R 1 によれば、動的表示実行手段により予め定められた順序で並ぶ複数の識別情報で構成された複数の識別情報列の動的表示が表示手段で実行される。その動的表示実行手段による識別情報列の動的表示で予め定めた識別情報の組み合わせが停止表示されたことに基づいて、特典遊技実行手段により遊技者に有利な特典遊技が実行される。そして、所定条件が成立している場合に、識別情報列の動的表示で予め定めた識別情報の組み合わせとは異なる識別情報の組み合わせが停止表示されたことに基づいて、その停止表示された識別情報の組み合わせの少なくとも一部を停止表示させたまま、新たな識別情報列が識別情報列表示手段により動的表示される。その識別情報列表示手段により新たな識別情報列が表示されたことに基づき、停止表示された識別情報の組み合わせの少なくとも一部と、新たな識別情報列とを用いて予め定めた識別情報の組み合わせが停止表示された場合に、実行手段により特典遊技実行手段による特典遊技が実行される。

【2809】

これにより、一度停止表示された識別情報の組み合わせの少なくとも一部を停止表示させたまま、新たな識別情報列が識別情報列表示手段により動的表示されたため、遊技者に意外性のある演出を提供することができる。よって、遊技の興趣を向上させることができるという効果がある。

【2810】

遊技機 R 1 において、前記識別情報列表示手段は、前記複数の識別情報列で表示される前記複数の識別情報で組み合わせた特別識別図柄列を前記動的表示実行手段により動的表示される方向とは異なる方向に動的表示させるものであることを特徴とする遊技機 R 2。

【2811】

遊技機 R 2 によれば、遊技機 R 1 の奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、識別情報列表示手段により、複数の識別情報列で表示される複数の識別情報で組み合わせた特別識別図柄列が、動的表示実行手段により動的表示される方向とは異なる方向に動的表示される。

【2812】

これにより、図柄列の動的表示方向を異なる方向に変更することができるため、遊技者に意外性のある演出を提供することができる。よって、遊技の興趣を向上させることができるという効果がある。

【2813】

遊技機 R 2 において、前記識別情報列表示手段は、前記動的表示実行手段により動的表示される前記識別図柄列の方向と直交する方向に前記特別識別図柄列を動的表示させるものであることを特徴とする遊技機 R 3。

【2814】

遊技機 R 3 によれば、遊技機 R 2 の奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、識別

10

20

30

40

50

情報列表示手段により、動的表示実行手段により動的表示される識別図柄列の方向と直交する方向に特別識別図柄列が動的表示される。

【2815】

これにより、動的表示される方向が変更したことを遊技者に容易に気付かせることができ、演出効果を高めることができるという効果がある。

【2816】

遊技機R1において、前記識別情報列表示手段は、前記動的表示実行手段に動的表示された前記識別情報列とは異なる新たな識別情報列を動的表示するものであり、前記識別情報列表示手段により前記新たな識別情報列が表示される場合には、前記動的表示実行手段により動的表示された前記複数の識別情報列のうち、少なくとも一つを非表示に設定する非表示設定手段を有するものであることを特徴とする遊技機R4。

10

【2817】

遊技機R4によれば、遊技機R1の奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、識別情報列表示手段により、動的表示実行手段に動的表示された識別情報列とは異なる新たな識別情報列が動的表示され、識別情報列表示手段により新たな識別情報列が表示される場合には、非表示設定手段により、動的表示実行手段により動的表示された複数の識別情報列のうち、少なくとも一つが非表示に設定される。

【2818】

これにより、識別情報列を表示する領域を変えることなく、新たな識別情報列を動的表示させることが可能となる。よって、動的表示の制御負荷を軽減することができるという効果がある。

20

【2819】

遊技機R1またはR4において、前記識別情報列表示手段により動的表示される前記新たな識別情報列を表示する為の表示データと前記動的表示実行手段に動的表示される前記識別情報列を表示する為の表示データとは、同一契機に設定されるものであり、前記表示手段の表示領域に設定される領域として、前記設定されている表示データのうち、表示する表示データを決定する決定手段を有するものであることを特徴とする遊技機R5。

【2820】

遊技機R5によれば、遊技機R1またはR4の奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、識別情報列表示手段により動的表示される新たな識別情報列を表示する為の表示データと動的表示実行手段に動的表示される識別情報列を表示する為の表示データとが、同一契機に設定され、表示手段の表示領域に設定される領域として、設定されている表示データのうち、表示する表示データが決定手段により決定される。

30

【2821】

これにより、動的表示の制御負荷を軽減することができるという効果がある。

【2822】

前記各遊技機は、スロットマシンであることを特徴とする遊技機Z1。中でも、スロットマシンの基本構成としては、「複数の識別情報からなる識別情報列を動的表示した後に識別情報を確定表示する可変表示手段を備え、始動用操作手段（例えば操作レバー）の操作に起因して識別情報の動的表示が開始され、停止用操作手段（ストップボタン）の操作に起因して、或いは、所定時間経過することにより、識別情報の動的表示が停止され、その停止時の確定識別情報が特定識別情報であることを必要条件として、遊技者に有利な特別遊技状態を発生させる特別遊技状態発生手段とを備えた遊技機」となる。この場合、遊技媒体はコイン、メダル等が代表例として挙げられる。

40

【2823】

前記各遊技機は、パチンコ遊技機であることを特徴とする遊技機Z2。中でも、パチンコ遊技機の基本構成としては操作ハンドルを備え、その操作ハンドルの操作に応じて球を所定の遊技領域へ発射し、球が遊技領域内の所定の位置に配設された作動口に入賞（又は作動口を通過）することを必要条件として、表示手段において動的表示されている識別情報が所定時間後に確定停止されるものが挙げられる。また、特別遊技状態の発生時には、

50

遊技領域内の所定の位置に配設された可変入賞装置（特定入賞口）が所定の態様で開放されて球を入賞可能とし、その入賞個数に応じた有価価値（景品球のみならず、磁気カードへ書き込まれるデータ等も含む）が付与されるものが挙げられる。

【2824】

前記各遊技機は、パチンコ遊技機とスロットマシンとを融合させたものであることを特徴とする遊技機23。中でも、融合させた遊技機の基本構成としては、「複数の識別情報からなる識別情報列を動的表示した後に識別情報を確定表示する可変表示手段を備え、始動用操作手段（例えば操作レバー）の操作に起因して識別情報の変動が開始され、停止用操作手段（例えばストップボタン）の操作に起因して、或いは、所定時間経過することにより、識別情報の動的表示が停止され、その停止時の確定識別情報が特定識別情報であることを必要条件として、遊技者に有利な特別遊技状態を発生させる特別遊技状態発生手段とを備え、遊技媒体として球を使用すると共に、前記識別情報の動的表示の開始に際しては所定数の球を必要とし、特別遊技状態の発生に際しては多くの球が払い出されるように構成されている遊技機」となる。

10


【符号の説明】

【2825】


10	パチンコ機（遊技機）
22	枠ボタン（操作手段）
81	第3図柄表示装置（表示手段）
113	音声ランプ制御装置（示唆表示制御手段）
S405	判定手段
S2004	特典遊技実行手段
S2112	特典情報決定手段
S2303	記憶手段
S4374	決定手段
S4391	示唆表示態様決定手段
S5603	可変設定手段
S5605	表示更新手段
S5892	特典情報更新手段

20


【図 1】




【図 2】




【図 3】




【図 4】




【図 5】




【图 6】




【图 7】




【图 8】




【図 9】




【図 10】




【図 11】




【図 12】




【図 13】




【図 14】




【図 15】




【図 16】




【図 2 1】




【図 2 2】




【図 2 3】




【図 2 4】




【図 25】




【図 26】




【図 27】




【図 28】




【図 29】




【図 30】




【図 31】




【図 32】




【図 33】




【図 34】




【図 35】




【図 36】




【図 37】




【図 38】




【図 39】




【図 40】




【図 4 1】




【図 4 2】




【図 4 3】




【図 4 4】




【図 45】




【図 47】




【図 46】




【図 48】




【 図 4 9 】




【図 50】




【図 5 1】




【図 5 2】




【図 5 3】




【図 5 4】




【図 5 5】




【図 5 6】




【図 57】




【図 58】




【図 59】




【図 60】




【图 6 1】




【图 6 2】




【图 6 3】




【図 6 4】




【图 6 9】




【图 7-0】




【图 7-1】




【图 7 2】




【図 73】




【図 74】




【図 75】




【図 76】




【图 7-7】




【图 7 9】




【图 7 8】




【図 80】




【図 8 1】




【図 8 2】




【図 8 3】




【図 8 4】




【図 85】




【図 87】




【図 86】




【 図 8 9 】




【 図 9 0 】




【图 9 1】




【图 9 2】




【図 93】




【図 95】




【図 94】




【図 97】




【図 98】




【図 99】



【図 100】




【図101】



(b)

(a)


【図102】



(b)

(a)


【図103】



(b)

(a)


【図104】




(b)

(a)


【図105】




【図106】




【図107】




【図108】




【図109】




【図110】




【図111】




【図112】




【図 113】




【図 114】




【図 115】




【図 116】




【図 117】




【図 118】




【図 119】




【図 120】




【 図 1 2 1 】




【图 1 2 2】




【 図 1 2 3 】




【 図 1 2 4 】




【図 125】




【図 126】




【図 127】




【図 128】




【図 129】




【図 131】




【図 130】




【図 132】




【 図 1 3 3 】




【 図 1 3 5 】




【图 1 3 4】




【 図 1 3 6 】




【図 137】




【図 139】





【図 138】




【図 140】




【図 1 4 1】




【図 1 4 2】




【図 1 4 3】




【図 1 4 4】




【図 1 4 5】




【图 1 4 6】




【図 1 4 7】




【図 1 4 8】




【図 149】




【図 150】




【図 151】




【図 152】




【図 153】




【図 154】




【図 155】




【図 156】




【図 1 5 8】




【図 1 6 0】




【図 161】





【図 162】





【図 163】




【図 165】





【図 167】




【図 166】




【図 168】




【図 169】




【図 170】




【図 171】




【図 172】




【 図 1 7 3 】




【图 1 7 4】




【図 1 7 5】




【図 1 7 6】




【図 177】




【図 178】



【図 179】




(a)





(b)



【図 180】





【图 1 8 2】




【図 1 8 4】




【図 1 8 6】




【図 1 8 8】



【図 1 8 9】



【図 1 9 0】



【図 1 9 1】

ROM	
第1当たり乱数テーブル	202a
小当たり乱数テーブル	202b
第2当たり乱数テーブル	202c
大当たり種別選択テーブル	202d
小当たり種別選択テーブル	202e
変動パターン選択テーブル	202f
普通変動パターンテーブル	202g

【図 1 9 2】

第1当たり乱数テーブル202a		
図柄種別	特別図柄の状態	第1当たり乱数カウンタ C 1 (0~479)
(a) 共通	低確率状態	7, 8
	高確率状態	0~6

小当たり乱数テーブル202b		
図柄種別	特別図柄の状態	第1当たり乱数カウンタ C 1 (0~479)
(b) 第1特別図柄	共通	-
第2特別図柄	共通	212~432

第2当たり乱数テーブル202c	
乱数テーブル	第2当たり乱数カウンタ C 4 (0~232)
(c) 低確率時用の普通図柄当たり乱数テーブル	0~230
高確率時用の普通図柄当たり乱数テーブル	0~231

【図 1 9 3】

202

図柄 種別	大当たり種別	時短回数 (当選時の遊技状態)		V入賞 開放パターン	第 1 当たり種別カウンタ C 2 (0~99)
		通常状態	潜確状態		
特図 1	大当たり A (15R)	※1	0回	※1	0~31
	大当たり B (7R)	0回	0回	あり	32~80
	大当たり C (7R)	0回	0回	なし	81~90
	大当たり D (15R)	0回	0回	あり	91~99
特図 2	大当たり E (7R)	※1	0回	※1	0~79
	大当たり F (15R)	※1	0回	あり	80~95
	大当たり G (15R)	※1	0回	※1	96~99
	大当たり H (15R)	※1	0回	あり	96~99

※1：V入賞しなかった場合→0回、V入賞した場合→120回

(a)

【図 1 9 4】

変動パターン選択テーブル	
通常用テーブル A	202f1
通常用テーブル B	202f2
確変用テーブル	202f3
潜確用テーブル	202f4

202

図柄 種別	小当たり種別	開放時間	小当たり種別カウンタ C 5 (0~99)
特図 2	小当たり A	1.648 秒 × 1 回	0~93
	小当たり B	0.06 秒 × 6 回	94~98
	小当たり C	0.06 秒 × 8 回	99

小当たり種別選択テーブル 202e

(b)

【図 1 9 5】

202

図柄種別	当否判定結果	保留球数	変動パターン	変動時間 (ms)	変動種別カウンタ C S 1 (0~198)
特図 1	当たり	—	当たりノーマルリーチ	20000	0~50
			当たりスーパーリーチ A	30000	51~100
			当たりスーパーリーチ B	30000	101~150
	外れ	0, 1	当たりスーパーリーチ C	30000	151~198
			短外れ	8000	—
			長外れ	12000	0~70
特図 2	当たり	—	外れノーマルリーチ	20000	71~150
			外れスーパーリーチ A	30000	151~170
			外れスーパーリーチ B	30000	171~198
	小当たり	—	外れスーパーリーチ C	30000	171~198
			短外れ	8000	0~70
			長外れ	12000	71~130
特図 2	外れ	2, 3	外れノーマルリーチ	20000	131~170
			外れスーパーリーチ A	30000	171~185
			外れスーパーリーチ B	30000	186~198
	小当たり	—	外れスーパーリーチ C	30000	186~198
			短外れ	80000	0~198
			長外れ	60000	0~198
特図 2	外れ	—	外れスーパーリーチ A	60000	0~198
			外れスーパーリーチ B	60000	0~198
			外れスーパーリーチ C	60000	0~198
	小当たり	—	外れスーパーリーチ A	60000	0~198
			外れスーパーリーチ B	60000	0~198
			外れスーパーリーチ C	60000	0~198

通常用テーブル A 202f1 (潜確状態終了後 3 回以内用)

【図 1 9 6】

202

図柄種別	当否判定結果	保留球数	変動パターン	変動時間 (ms)	変動種別カウンタ C S 1 (0~198)
特図 1	当たり	—	当たり ST 後変動	12000	0~198
	外れ	—	外れ ST 後変動	12000	0~198
	小当たり	—	小当たり ロング変動 A	60000	0~198
特図 2	当たり	—	当たり ロング変動 A	60000	0~198
	外れ	—	外れ ロング変動 A	60000	0~198
	小当たり	—	小当たり ロング変動 A	60000	0~198

通常用テーブル B 202f2 (潜確状態終了後 2 回以内用)

(a)

202

図柄種別	当否判定結果	保留球数	変動パターン	変動時間 (ms)	変動種別カウンタ C S 1 (0~198)
特図 1	当たり	—	当たり ミドル変動	60000	0~198
	外れ	—	外れ ショート変動 A	500	0~198
	小当たり	—	小当たり ショート変動 A	500	0~198
特図 2	当たり	—	当たり ショート変動 B	500	0~198
	外れ	—	外れ ショート変動 B	500	0~198
	小当たり	—	小当たり ショート変動 B	500	0~198

通常用テーブル 202f4

(b)

【図 1 9 7】

202 ↗

普通変動パターンテーブル 202g			普通変動種別カウンタ C S 2 (0~198)
遊技状態	変動時間 (m s)		
通常状態 (低確率・時短無し)	3000		0~198
確変状態 (高確率・時短あり)	3000		0~198
潜確状態 (高確率・時短無し)	3000		0~190
	1000		191~198

【図 1 9 8】

RAM	203
第 1 特別図柄保留球格納エリア	203a
第 2 特別図柄実行エリア	203b
普通図柄保留球格納エリア	203c
第 1 特別図柄保留球数カウンタ	203d
普通図柄保留球数カウンタ	203e
V 入賞フラグ	203f
時短カウンタ	203g
入賞カウンタ	203h
特図 1 待受フラグ	203i
特図 2 待受フラグ	203j
確変カウンタ	203k
大当たりフラグ	203m
当選時状態格納エリア	203n
小当たりフラグ	203o
特図 2 変動停止フラグ	203p
先読み保留記憶エリア	203r
特図 1 変動タイマ	203s
特図 2 変動タイマ	203t
大当たり中フラグ	203u
小当たり中フラグ	203v
その他メモリエリア	203z

【図 1 9 9】

ROM	222
変動パターン選択テーブル	222a
画面表示選択テーブル	222b

(a)

RAM	223
コマンド記憶領域	223a
入賞情報格納エリア	223b
第 1 特別図柄保留球数カウンタ	223c
特図 1 変動開始フラグ	223d
特図 2 変動開始フラグ	223e
特図 1 停止種別選択フラグ	223f
特図 2 停止種別選択フラグ	223g
演出カウンタ	223h
状態設定エリア	223i
サブ特図 1 待受フラグ	223j
特図 1 待受カウンタ	223k
サブ特図 2 待受フラグ	223m
特図 2 待受カウンタ	223n
残確変回数エリア	223o
演出確変回数エリア	223p
残時短回数エリア	223q
特図 1 待機フラグ	223s
特図 2 待機フラグ	223t
待機設定済フラグ	223u
電源断フラグ	223y
その他メモリエリア	223z


(b)

【図 2 0 0】


222 ↗

画面表示選択テーブル 222b			
遊技状態	特図 1 待機フラグ	特図 2 待機フラグ	画面表示種別
通常／確変	オフ	オン	通常表示
	オン	オフ	デモ表示
	オン	オン	デモ表示
潜確	オフ	オン	特殊表示
	オン	オフ	通常表示
	オン	オン	特殊表示


【図 201】



【図 202】




【図 203】



【図 204】

背面E (島ステージ)



【図 205】

表示データテーブル

アドレス	描画内容
0000H	Start
0001H	背面画像 : 背面種別 図柄 1 : 図柄種別オフセット 表示位置座標 拡大率 回転角度 半透明値 αブレンディング情報 色情報 フィルタ指定情報 図柄 2 : ... : エフェクト 1 : エフェクト種別 表示位置座標 拡大率 回転角度 半透明値 αブレンディング情報 色情報 フィルタ指定情報 エフェクト 2 : ... : キャラクタ 1 : キャラクタ種別 表示位置座標 拡大率 回転角度 半透明値 αブレンディング情報 色情報 フィルタ指定情報 キャラクタ 2 : ... : :
0002H	:
0003H	:
:	:
02F0H	End

【図 206】

転送データテーブル


アドレス	描画内容
0000H	Start
0001H	転送対象画像データ : 格納元先頭アドレス 格納元最終アドレス 格納先頭アドレス
0002H	
:	:
0097H	転送対象画像データ : 格納元先頭アドレス 格納元最終アドレス 格納先頭アドレス
:	:
02F0H	End

【図 207】


描画リスト

種別	詳細情報
背面画像	スプライト (表示物) のデータの格納RAM種別とアドレス 表示位置座標 拡大率 回転角度 半透明値 αブレンディング情報 色情報 フィルタ指定情報
図柄 1	:
図柄 2	:
:	:
エフェクト 1	:
エフェクト 2	:
:	:
キャラクタ 1	:
キャラクタ 2	:
:	:
保留球数図柄 1	:
:	:
エラー図柄 1	:
転送データ	転送対象画像データの格納元先頭アドレス 格納元最終アドレス 格納先頭アドレス


【図 208】




【図 209】




【図 210】




【図 211】




【図 212】




【図 2 1 3】




【図 2 1 4】




【図 2 1 5】




【図 2 1 6】




【図 2 1 7】




【図 2 1 8】




【図 2 1 9】




【図 2 2 0】




【図 2 2 1】




【図 2 2 2】




【図 2 2 3】




【図 2 2 4】




【図 2 2 5】




【図 2 2 6】




【図 2 2 7】




【図 2 2 8】




【図 2 2 9】




【図 2 3 0】




【図 2 3 1】




【図 2 3 2】




【図 2 3 3】




【図 2 3 4】




【図 2 3 5】




【図 2 3 6】




【図 237】




【図 239】




【図 238】




【図 240】




【図 2 4 1】




【図 2 4 2】




【図 2 4 3】




【図 2 4 4】




【図 2 4 5】




【図 2 4 6】





【図 2 4 7】





【図 2 4 8】




【図 2 4 9】




【図 2 5 1】




【図 2 5 0】




【図 2 5 2】




【図 2 5 3】




【図 2 5 4】



【図 2 5 5】




(a)




(b)


【図 2 5 6】




【図 257】




【図 258】




【図 259】





【図 260】




【図 2 6 1】





【図 2 6 2】




【図 2 6 3】




【図 2 6 4】




【図 2 6 5】



【図 2 6 6】



【図 2 6 7】



【図 2 6 8】

図柄種別	大当たり種別	時短回数 (V入賞時の遊技状態)		V入賞開放パターン (0~99)	第1当たり種別 カウンタC2 (0~99)
		通常状態	潜確状態		
特図1	大当たりA (15R)	※1	※1	あり	0~29
	大当たりB (7R)	0回	0回	あり	30~79
	大当たりC (7R)	0回	0回	なし	80~89
	大当たりD (15R)	0回	0回	あり	90~99
特図2	大当たりE (7R)	※1	※1	あり	0~44
	大当たりF (15R)	※1	※1	あり	45~49
	大当たりG (2R)	※1	※1	あり	50~99
	大当たりH (2R)	※1	※1	あり	50~99

※1: V入賞した場合→0回、V入賞した場合→100回

変動パターンテーブル	202f
通常用テーブルA (潜確状態終了後9回以降)	202f1
通常用テーブルBb (潜確状態終了後2回以内)	202f2
通常用テーブルCb (潜確状態終了後3~8回)	202f5
通常用テーブルb	202f3
潜確用テーブルb	202f4

【図 2 6 9】

通常用テーブル B b (潜確終了後 2 回以内用) 202fb2

図柄種別	当否判定結果	保留球数	変動パターン	変動時間 (m s)	変動種別カウンタ C S 1 (0~198)
特図 1	当たり	0~3個	当たり S T 後変動	12000	0~198
	外れ	0~3個	外れ S T 後変動	12000	0~198
特図 2	当たり	0~3個	当たり S T 後変動 b	12000	0~198
	小当たり	0~3個	小当たり S T 後変動 b	12000	0~198
	外れ	0~3個	外れ S T 後変動 b	12000	0~198

(a)

通常用テーブル C b (潜確終了後 3 ~ 8 回用) 202fb5

図柄種別	当否判定結果	保留球数	変動パターン	変動時間 (m s)	変動種別カウンタ C S 1 (0~198)
特図 1	当たり	0~3個	当たり S T 後変動	12000	0~198
	外れ	0~3個	外れ S T 後変動	12000	0~198
特図 2	当たり	0~3個	当たり超シヨート変動	500	0~198
	小当たり	0~3個	小当たり超シヨート変動	500	0~198
	外れ	0~3個	外れ超シヨート変動	500	0~198

(b)

【図 2 7 0】

確変用テーブル b 202fb3

図柄種別	当否判定結果	保留球数	変動パターン	変動時間 (m s)	変動種別カウンタ C S 1 (0~198)
特図 1	当たり	—	当たり確変動	10000	0~198
	外れ	—	外れ確変動	10000	0~198
特図 2	当たり	—	当たり確変ロング変動	180000	0~159
	小当たり	—	小当たり確変ロング変動	3000	160~198
	小当たり	—	小当たり確変ロング変動	180000	0~159
	外れ	—	外れ確変ロング変動	3000	160~198
	外れ	—	外れ確変シヨート変動	3000	160~198

(a)

潜確用テーブル b 202fb4

図柄種別	当否判定結果	保留球数	変動パターン	変動時間 (m s)	変動種別カウンタ C S 1 (0~198)
特図 1	当たり	—	当たりシヨート変動	5000	0~198
	外れ	—	外れシヨート変動	5000	0~198
特図 2	当たり	1	当たりシヨート変動 A	1000	0~198
	小当たり	0, 2, 3	小当たりシヨート変動 B	5000	0~198
	小当たり	1	小当たりシヨート変動 A	1000	0~198
	外れ	—	外れシヨート変動 B	5000	0~198

(b)

【図 2 7 1】

RAM	203
第 1 特別図柄保留球格納エリア	203a
普通図柄保留球格納エリア	203c
第 1 特別図柄保留球数カウンタ	203d
普通図柄保留球数カウンタ	203e
V 入賞フラグ	203f
時短カウンタ	203g
入賞カウンタ	203h
特図 1 待受フラグ	203i
特図 2 待受フラグ	203j
確変カウンタ	203k
大当たりフラグ	203m
当選時状態格納エリア	203n
小当たりフラグ	203o
先読み保留記憶エリア	203r
特図 1 変動タイマ	203s
特図 2 変動タイマ	203t
大当たり中フラグ	203u
小当たり中フラグ	203v
第 2 特別図柄保留球数カウンタ	203ba
第 2 特別図柄保留球格納エリア	203bb
特図 1 仮停止フラグ	203bc
特図 2 仮停止フラグ	203bd
その他メモリエリア	203z

【図 2 7 2】

ROM	222
変動パターン選択テーブル	222a
画面表示選択 2 テーブル	222b
追加演出選択テーブル	222ba

(a)

画面表示選択 2 テーブル 222b

遊技状態	特図 1 待機フラグ	特図 2 待機フラグ	画面表示種別
通常	オフ	オン	通常表示
	オン	オフ	デモ表示 A
	オン	オン	デモ表示 B
確変	オフ	オン	通常表示
	オン	オフ	通常表示
	オン	オン	特殊表示 A
潜確	オフ	オン	特殊表示 B
	オン	オフ	通常表示
	オン	オン	特殊表示 B

(b)

【図 2 7 3】

222


追加演出選択テーブル222ba

残変動時間	追加演出種別	演出カウンタ
期間 A (2秒未満)	なし	0~99
	追加演出 A	100~198
期間 B (2秒~15秒)	追加演出 B	0~99
	追加演出 C	100~198
期間 C (15秒以上)	追加演出 C	0~99
	追加演出 D	100~198


【図 2 7 4】

RAM	223
コマンド記憶領域	223a
入賞情報格納エリア	223b
第 1 特別図柄保留球数カウンタ	223c
特図 1 変動開始フラグ	223d
特図 2 変動開始フラグ	223e
特図 1 停止種別選択フラグ	223f
特図 2 停止種別選択フラグ	223g
演出カウンタ	223h
状態設定エリア	223i
サブ特図 1 待受フラグ	223j
特図 1 待受カウンタ	223k
サブ特図 2 待受フラグ	223m
特図 2 待受カウンタ	223n
残確変回数エリア	223o
演出確変回数エリア	223p
残時短回数エリア	223q
特図 1 待機フラグ	223s
特図 2 待機フラグ	223t
待機設定済フラグ	223u
第 2 特別図柄保留球数カウンタ	223ba
残変動時間情報格納エリア	223bb
追加演出情報格納エリア	223bc
電源断フラグ	223y
その他メモリエリア	223z


【図 2 7 5】




【図 2 7 6】




【図 277】




【図 278】




【図 279】




【図 280】




【図 281】




【図 282】




【図 283】




【図 284】




【 図 2 8 5 】




【图 2 8 6】




【图 2 8 7】




【图 2 8 8】




【図 289】



【図 290】




【図 291】



(a)


【図 292】

大当たり終了画面




(a)

潜確中当たり中画面




(b)




(b)


【図 2 9 3】



【図 2 9 4】



(a)



(b)

【図 2 9 5】

上乗せ演出テーブル222ca

実質残確変回数と表示残確変回数との差	演出カウンタの値	上乗せ演出種別
1~40回	0~99	上乗せ演出なし
	100~179	上乗せ演出A (+5回)
	180~198	上乗せ演出B (+10回)
41~80回	0~49	上乗せ演出なし
	50~149	上乗せ演出A (+5回)
	150~198	上乗せ演出B (+10回)
81回以上	0~99	上乗せ演出C (+20回)
	100~198	上乗せ演出D (+40回)


(a)

入賞演出テーブル222cb


当否判定結果	入賞数	演出カウンタの値	入賞演出の有無
大当たりA~E 大当たりG	1, 2	0~198	あり
	3	0~4	なし
		5~198	あり
	4	0~119	なし
		120~198	あり
	5	0~189	なし
		190~198	あり
	6~	0~194	なし
		195~198	あり
大当たりF	1~	0~198	あり
小当たり	1~	0~198	あり

(b)


【図 2 9 6】




【図 297】




【図 298】




【図 299】




【図 300】




【図 301】




【図 302】






【図 303】






【図 304】





【図 305】





【図 306】




【図 307】






【図 308】



【図 3 0 9】



【図 3 1 0】



【図 3 1 1】

ROM (音声ランプ制御装置)	222
変動パターン選択テーブル	222a
画面表示選択テーブル	222b
上乗せ演出選択テーブル	222da
押下期間テーブル	222db
保留予告判定テーブル	222dc

【図 3 1 2】


上乗せ演出選択テーブル	222da
参加度通常用テーブル	222da1
参加度低用テーブル	222da2
大当たり用テーブル	222da3

RAM	223
コマンド記憶領域	223a
入賞情報格納エリア	223b
第 1 特別図柄保留球数カウンタ	223c
特図 1 変動開始フラグ	223d
特図 2 変動開始フラグ	223e
特図 1 停止種別選択フラグ	223f
特図 2 停止種別選択フラグ	223g
演出カウンタ	223h
状態設定エリア	223i
サブ特図 1 待受フラグ	223j
特図 1 待受カウンタ	223k
サブ特図 2 待受フラグ	223m
特図 2 待受カウンタ	223n
残確変回数エリア	223o
演出確変回数エリア	223p
残時短回数エリア	223q
特図 1 待機フラグ	223s
特図 2 待機フラグ	223t
待機設定済フラグ	223u
押下期間格納エリア	223da
押下期間タイマ	223db
連打カウンタ	223dc
押下済フラグ	223dd
保留予告中フラグ	223de
参加度カウンタ	223df
非表示設定フラグ	223dg
電源断フラグ	223y
その他メモリエリア	223z


参加度通常用テーブル 222da1		
表示回数との 差分	演出態様	演出カウンタ (0~99)
5~29	上乗せ演出無し	0~95
	通常態様 (上乗せチャンス)	96~99
30以上	上乗せ演出無し	0~90
	通常態様 (上乗せチャンス)	91~97
	特別態様 (超上乗せチャンス)	98, 99

(b)


【図 3 1 7】




【図 3 1 8】




【図 3 1 9】




【図 3 2 0】




【図 3 2 1】




【図 3 2 2】




【図 3 2 3】



【図 3 2 4】



【図 3 2 5】



【図 3 2 6】

ROM	
第 1 当たり乱数テーブル	202a
小当たり乱数テーブル	202b
第 2 当たり乱数テーブル	202c
大当たり種別選択テーブル	202d
小当たり種別選択テーブル	202e
変動パターン選択テーブル	202f
普図変動パターンテーブル	202g
変動パターンシナリオテーブル	202ea

(a)

変動パターン選択テーブル	
通常用テーブル A	202f1
通常用テーブル B	202f2
確変用テーブル	202f3
潜確(前半)用テーブル	202f4a
潜確(後半)用テーブル	202f4b

(b)

【図 3 2 7】

潜確(後半)用テーブル 202f4b			
図柄種別	図柄判定結果	保留球数	変動種別カウンタ C S 1 (0~198)
特図 1	当たり	—	0~198
	外れ	—	0~198
特図 2	当たり	—	0~198
	小当たり	—	0~198
特図 2	外れ	—	0~198

(a)


変動パターンシナリオテーブル 202ea			
シナリオ			
通常状態	特別図柄の抽選回数	-(回数に拠らず同一テーブル)	
	変動パターンテーブル	通常用テーブル A	
確変状態	特別図柄の抽選回数	121以降	
	変動パターンテーブル	通常用テーブル A	
潜確状態	特別図柄の抽選回数	121, 122	
	変動パターンテーブル	通常用テーブル B	

(b)


【図 3 2 8】

RAM	
第 1 特別図柄保留球格納エリア	203a
第 2 特別図柄実行エリア	203b
普通図柄保留球格納エリア	203c
第 1 特別図柄保留球数カウンタ	203d
普通図柄保留球数カウンタ	203e
V 入賞フラグ	203f
時短カウンタ	203g
入賞カウンタ	203h
特図 1 待受フラグ	203i
特図 2 待受フラグ	203j
確変カウンタ	203k
大当たりフラグ	203m
当選時状態格納エリア	203n
小当たりフラグ	203o
特図 2 変動停止フラグ	203p
先読み保留記憶エリア	203r
特図 1 変動タイマ	203s
特図 2 変動タイマ	203t
大当たり中フラグ	203u
小当たり中フラグ	203v
シナリオ格納エリア	203ea
抽選回数カウンタ	203eb
その他メモリエリア	203z

【 図 3 3 0 】



【図 3 3 2】





【図 3 3 3】



画面表示選択 3 テーブル 222b

遊技状態	特図 1 待機フラグ	特図 2 待機フラグ	画面表示種別
通常/確変	オフ	オン	特図 2 デモ表示
	オン	オフ	デモ表示
	オン	オン	特殊表示
潜確	オフ	オン	通常表示
	オン	オン	特殊表示

【図 3 3 4】




【図 3 3 5】




【図 3 3 6】

潜確状態当たりGモード選択中画面




潜確状態当たりGモード選択後画面

(上乗せチャンスモード→上乗せチャンスモード)



【図 3 3 7】




【図 3 3 8】


第2通常用テーブルA202ff1 (潜確状態終了後3回以降用)

図柄種別	当否判定結果	保留数	変動パターン	変動時間 (ms)	変動種別カウンタCS1 (0~198)
特図 1	当たり	-	当たりノーマルリーチ	20000	0~50
			当たりスーパリーチA	30000	51~100
			当たりスーパリーチD	30000	101~150
			当たりスーパリーチE	30000	151~198
			短外れ	8000	-
	外れ	0, 1	長外れ	12000	0~70
			外れノーマルリーチB	20000	71~150
			外れスーパリーチA	30000	151~170
			外れスーパリーチC	30000	171~198
			短外れ	8000	0~70
特図 2	外れ	2, 3	長外れ	12000	71~130
			外れノーマルリーチB	20000	131~170
			外れスーパリーチA	30000	171~185
			外れスーパリーチC	30000	186~198
			短外れ	8000	0~70
特図 2	当たり	-	当たりロング変動A	600000	0~198
	小当たり	-	小当たりロング変動A	600000	0~198
	外れ	-	外れロング変動A	600000	0~198

【図 3 3 9】




(a)




(b)


【図 3 4 0】




【図 3 4 1】




【図 3 4 2】




【図 3 4 3】




【図 3 4 4】




【図 3 4 5】




【図 3 4 6】




【図 3 4 7】





【図 3 4 8】




【図 3 4 9】




【図 3 5 0】




【図 3 5 1】



【図 3 5 2】



【図 3 5 3】



【図 3 5 4】

