

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

**OPIS OCHRONNY
WZORU
PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **9509**

(21) Numer zgłoszenia: **8194**

(22) Data zgłoszenia: **24.01.2005**

(51) Klasyfikacja:
23-03

(54)

Kominek domowy

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.03.2006 WUP 03/2006

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
„KOMO” Sp. z o.o., Warszawa, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Motel Krzysztof, Warszawa, (PL)

PL 9509

Nr Rp. 9509.....

Klasa 23-03.....

Kominek domowy

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest kominek domowy, przeznaczony do ogrzewania pomieszczeń mieszkalnych i uszlachetniania estetyki mieszkań.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać przedmiotu przejawiająca się w kształcie, układzie linii oraz barwie i właściwościach powierzchni.

Przedmiot wzoru przemysłowego nadaje się do wielokrotnego odtwarzania

Przedmiot wzoru przemysłowego przedstawiony został na załączonym materiale ilustracyjnym, zawierającym widok czołowy ukazujący na czołowej powierzchni dolną część prostopadłościennej podstawy o ściętych symetrycznych narożach, posiadającej wydzielony wsunięty pas podstawy o kontrastowym kolorze powierzchni oraz w górnej części wysunięty poza obrys podstawy pas, a na czołowej powierzchni w dolnej części prostokątne wybranie o łukowym zarysie górnej krawędzi, a na górnej powierzchni podstawy płytę o kontrastowym, marmurowym kolorze powierzchni i krawędziach równoległych do obrysu podstawy, na której symetrycznie usytuowane jest palenisko otoczone na bokach symetrycznymi prostopadłościennymi elementami, o powierzchniach bocznych równoległych o krawędzi ścięć naroży podstawy, a w górnej części prostopadłościenny element o stopniowanej schodkowo bocznej powierzchni równoległej do obrysu podstawy, a powyżej prostopadłościenny element o ściętych narożach i o powierzchniach równoległych do obrysu podstawy, przy czym na ściętych powierzchniach umieszczone są prostokątne wentylacyjne otwory.

Kominek domowy, według wzoru przemysłowego, uwidoczniiony na załączonym materiale ilustracyjnym, posiada istotne cechy przejawiające się tym, że ma na czołowej powierzchni dolną część prostopadłościennej podstawy o ściętych symetrycznych narożach, posiadającej wydzielony wsunięty pas podstawy o kontrastowym kolorze powierzchni oraz w górnej części wysunięty poza obrys podstawy pas, a na czołowej powierzchni w dolnej części prostokątne wybranie o łukowym zarysie górnej krawędzi, a na górnej powierzchni podstawy płytę o kontrastowym, marmurowym kolorze powierzchni i krawędziach równoległych do obrysu podstawy, na której symetrycznie usytuowane jest palenisko otoczone na bokach symetrycznymi prostopadłościennymi elementami, o powierzchniach bocznych równoległych o krawędzi ścięć naroży podstawy, a w górnej części prostopadłościenny element o stopniowanej schodkowo bocznej powierzchni równoległej do obrysu podstawy, a powyżej prostopadłościenny element o ściętych narożach i o powierzchniach równoległych do obrysu podstawy, przy czym na ściętych powierzchniach umieszczone są prostokątne wentylacyjne otwory, przy czym kominek wykonany jest ze szlachetnych kamieni, które posiadają ozdobne powierzchnie, dzięki czemu umożliwiają poprzez ich stosowanie uszlachetnianie wnętrz mieszkalnych, zapewniając uzyskanie pozytywnych doznań estetycznych.

