

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **18104**

(21) Numer zgłoszenia: **18752**

(22) Data zgłoszenia: **22.09.2011**

(51) Klasyfikacja:

**15-07;
06-04**

(54)

Lada ciągu wydawczego posiłków zimnych

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
29.06.2012 WUP 06/2012

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**DORA METAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Czarnków, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

GARSTKA JACEK, Czarnków, (PL)

PL 18104

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest lada ciągu wydawczego posiłków zimnych, stanowiąca element składowy linii wydawania posiłków, stosowanych głównie w barach szybkiej obsługi. Lada jest stosowana do przechowywania i eksponowania uprzednio przygotowanych zimnych potraw.

Istotę wzoru stanowi nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu, nadana mu przez kształt, cechy linii, kontury, kolorystkę, materiał oraz ornamentację. Wytwór nadaje się do wielokrotnego odtwarzania.

Lada ciągu wydawczego posiłków zimnych, zgodnie ze wzorem przemysłowym jest wykonana z metalu, ze szkła i z tworzyw sztucznych.

Przedmiot wzoru został przedstawiony na załączonej fotografii, prezentującej ladę w widoku ogólnym od frontu i z boku.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Do cech istotnych wzoru przemysłowego, zaprezentowanego na załączonej fotografii, należy zaliczyć, że lada ciągu wydawczego posiłków zimnych, jest wyposażona w prostopadłościenny korpus, zamontowany na ozdobnym cokole. W czołowej ścianie korpusu jest wykonane wycięcie. W tym wycięciu jest umieszczona wgłębiona płyta. Jej krawędzie od wewnątrz są wydłużone poza obrys wycięcia. Wgłębiona płyta jest podświetlona na obrzeżach, wzdłuż trzech boków światłem, którego źródło jest umieszczone w przestrzeni pomiędzy tylną ścianką wycięcia w czołowej płycie a wgłębioną, ozdobną tablicą. Źródło światła jest niewidoczne. Widoczna jest rozproszona światłość emitowana przez to źródło światła. Od góry korpus jest wyposażony w wierzchnią płytę, wydłużoną poza boki korpusu. Na wierzchniej płycie jest umieszczona chłodnicza witryna, ukształtowana w formie prostopadłościennej, przeszklonej szafki. Naroża witryny i jej górna część są błyszczące, zaś frontowa ścianka i boczne ścianki są przeszklone. Wewnątrz witryny znajdują się przezroczyste półki. Od frontu, poniżej wierzchniej płyty, lada jest wyposażona w półkę do przesuwania tac, wykonaną z błyszczących, okrągłych, połączonych ze sobą, umieszczonych jedna obok drugiej listew. Listwy są umieszczone na tym samym poziomie. Boczne ścianki korpusu są perforowane.

Ilustracja wzoru

