


5 lipca 1932 r.

B42f 7/06

URZĄD PATENTOWY



RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ OPIS PATENTOWY

Nr 16186.

Kl. 11 e 13.

Adam Malinowski
(Poznań, Polska).

Rejestrator.

Zgłoszono 11 grudnia 1930 r.

Udzielono 6 kwietnia 1932 r.

Przedmiotem niniejszego wynalazku jest rejestrator do przechowywania korespondencji lub podobnych pism, który różni się od znanych rejestratorów tem, że jest szczelnie zamknięty, nie posiada urządzenia do przytrzymywania pism i jest zaopatrzony w zamek. Dzięki temu zawarte w nim pisma są ochronione od kurzu, nie muszą być zaopatrywane w dziurki do zakładania na druty i są mimo to ułożone w porządku alfabetycznym. Rejestrator według wynalazku ma jeszcze tę zaletę, że miejsce, zajęte dotychczas przez urządzenie do przytrzymywania pism, jest wolne i zwiększa pojemność rejestratora, który posiada odpowiednią ilość kieszeni papierowych do przechowywania pism. Kieszenie są oznaczone kolejnymi literami alfabetu i są połączone na jednym końcu z okładką.

Rysunek przedstawia przykład wykonania rejestratora według wynalazku. Fig. 1 przedstawia zamknięty rejestrator w widoku perspektywicznym, fig. 2 — otwarty rejestrator w widoku zgóry; fig. 3 i 4 — w widoku z boku, a fig. 5 — zamek rejestratora w widoku z przodu i z góry.

Rejestrator posiada znaną oprawę, składającą się z okładek 1 i 2 oraz z grzbietu 3. Do okładki jest przymocowana pewna ilość kieszeni papierowych, składających się z arkusza 5 i dwóch bocznych płątków 5' i 5'', zakładanych jeden na drugi (fig. 2). Kieszenie są zaopatrzone w dowolnem widocznym miejscu w kolejne litery alfabetu lub w inne znaki. Kieszenie 5 są przymocowane razem do okładki 2, np. zapomocą nitów. Grzbiety 5'' kieszeni są kolejno coraz wyższe, wskutek czego po-

wstają pomiędzy kieszeniami odstępy, które mogą być wypełniane pismami, umieszczonymi w kieszeniach.

Zamek rejestratora składa się z dwóch pasków 6 z blachy sprężynowej, przymocowanych do ścianki 4 okładki 1 i zaopatrzonych w występy 7, za które zachodzi boczna krawędź pałaka 8 drugiej części zamka, przymocowanej do okładki 2 i wykonanej również z blachy sprężynowej.

Wolne końce bocznej ścianki 4 są usztywnione zapomocą języków blaszanych 9, przymocowanych do okładki 1.

Rejestrator po zamknięciu stanowi szczelnie zamkniętą osłonę, do której kurz nie może wnikać.

Zastrzeżenia patentowe.

1. Rejestrator, składający się z trójdzielnej oprawy kartonowej, znamieny tem, że posiada okładkę (1), do której jest przymocowana ścianka boczna (4), a do o-

kładki (2) — pewna ilość kieszeni papierowych, składających się z arkusza (5) i dwóch bocznych płatów (5', 5''), zakładanych jeden na drugi, z których jeden płat (5'') jest zaopatrzony w kolejne litery alfabetu lub w inne znaki, przyczem grzbiety (5''') kieszeni są kolejno coraz wyższe, wskutek czego pomiędzy kieszeniami powstają odstępy, wypełniane przechowywanymi pismami.

2. Rejestrator według zastrz. 1, znamieny tem, że do okładki (1) i do ścianki bocznej (4) są przymocowane dwa paski (6) z blachy sprężynowej z występami (7), za które zachodzi wykonany również z paska blachy sprężynowej pałak (8) drugiej części zamka, przymocowanej do okładki (2).

Adam Malinowski.
Zastępca: Dr. inż. M. Kryzan,
rzecznik patentowy.

