[A] TIIVISTELMÄ - SAMMANDRAG

SUOMI-FINLAND

(FI)

Patentti- ja rekisterihallitus
Patent- och registerstyrelsen

(11) (21) Patenttihakemus - Patentansökan 934238

(51) Kv.lk.5 - Int.cl.5

A 61M 15/00

(22) Hakemispäivä - Ansökningsdag 27.09.93

(24) Alkupäivä - Löpdag 18.03.92

(41) Tullut julkiseksi - Blivit offentlig 27.09.93

(86) Kv. hakemus - Int. ansökan PCT/GB92/00479

(32) (33) (31) Etuoikeus - Prioritet

28.03.91 GB 9106649 P

(71) Hakija - Sökande

1. **Rhone-Poulenc Rorer Limited**, Rainham Road South, Dagenham, Essex RM10 7XS, United Kingdom, (GB)

(72) Keksijä - Uppfinnare

1. **Cook, Robert Stanley**, c/o Rhone-Poulenc Rorer Limited, Rainham Road South, Dagenham, Essex RM10 7XS, United Kingdom, (GB)
2. **Hobbs, Michael Anthony**, c/o Rhone-Poulenc Rorer Limited, Rainham Road South, Dagenham, Essex RM10 7XS, United Kingdom, (GB)
3. **Leighton, Ann-Marie**, c/o Rhone-Poulenc Rorer Limited, Rainham Road South, Dagenham, Essex RM10 7XS, United Kingdom, (GB)
4. **Simpkin, Gordon Thomas**, c/o Rhone-Poulenc Rorer Limited, Rainham Road South, Dagenham, Essex RM10 7XS, United Kingdom, (GB)
5. **Trunley, Roy**, c/o Rhone-Poulenc Rorer Limited, Rainham Road South, Dagenham, Essex RM10 7XS, United Kingdom, (GB)

(74) Asiamies - Ombud: **Berggren Oy Ab**

(54) Keksinnön nimitys - Uppfinningens benämning

Inhalaattori
Inhalator

(57) Tiivistelmä - Sammandrag

Inhalaattorissa on irrotettava kapselisäiliö (74,76), joka sisältää säiliöosan (74), jossa on sulkuosa (76), joka on poistettavissa mainitun säiliön sisäosan paljastamiseksi ja suljettavissa rajoittamaan mainitun säiliön yhtä koko sivupintaa, joka sulkuelin (76) on saranoitu säiliöosaan ohuella kalvosaranalla (78). Kapselisäiliö on suljettu liukuvalla kannella (16), joka on liitetty säiliöön (74) liukuvaa liikettä varten pitkin suljetun säiliön toista pintaa, joka on vastapäätä mainittua sulkuosan (76) rajoittamaa pintaa.

En inhalator har en löstagbar kapselreservoar (74,76), som innehåller en behållaredel (74), som har ett slutstycke (76), som är avskaffbar för att avslöja interiören hos den nämnda reservoaren och slutbar för att definiera en hel sidyta hos den nämnda reservoaren, vilket slutorgan (76) är svängbart från behållaredelen med en tunn filmled (78). Kapselbehållaren är sluten med ett glidande lock (16), som är förenat till behållaren (74) för glidande rörelse längs en annan yta hos den slutna reservoaren mittemot den nämnda första ytan, som definieras av slutstycket (76).

