

Frembringelsen angår et opsætningsbeslag til en gardinskinne af den art, som opsat har et nedad åbent, af to vandrette kantflanger begrænset spor, og et bagud åbent, af to lodrette kantflanger begrænset spor, hvilket opsætningsbeslag har en i det bagud åbne spor af de lodrette kantflanger fastholdelig del og en uden for sporet ragende del, der er således udformet, at beslaget kan fastgøres til et loft eller til en opsætningsvinkel, idet beslaget på oversiden har en bagud åben udsparring til optagelse af en sådan vinkels ene ben.

Ved at udforme beslaget således, at den uden for gardinskinnesporet ragende del af beslagets overside flugter med gardinskinnens overside opnår man, at beslaget kan monteres direkte på loft eller på en opsætningsvinkel på en sådan måde, at hverken beslag eller vinkel er synlige når gardinskinnen betragtes forfra.

Det er hensigtsmæssigt at beslaget omfatter et med den udragende del hængselforbundet afstandsstykke, som kan bringes til at udfylde den bagud åbne udsparring. Det anvendte hængsel er fortrinsvis et såkaldt filmhængsel. Når beslaget monteres direkte på loft, udfylder afstandsstykket udsparringen således, at anlægsfladen mod loftet øges. Dette er især fordelagtigt når beslaget er fremstillet af forholdsvis blødt plastmateriale.

Beslaget kan monteres på gardinskinnen ved at blive indført fra enden af skinnen. Det er imidlertid hensigtsmæssigt, at den i gardinskinnesporet fastholdelige beslagdel er udformet således fjedrende, at skinnen kan klikmonteres på beslaget. Herved kan de for en gardinskinne nødvendige opsætningsbeslag lettere fastgøres til loft eller opsætningsvinkler inden skinnen monteres.

Frembringelsen skal i det følgende forklares nærmere i forbindelse med tegningen, som i perspektiv viser et beslag af den omhandlede art.

Det viste beslag har en første del 1, som kan fastholdes i et bagud åbent, af to lodrette kantflanger begrænset spor i en gardinskinne. Den første beslagdel 1 har herfor fjedrende dele 11 som kan trykkes ind i skinnesporet og gribe bag om dettes kantflanger. Beslaget har endvidere en anden, uden for sporet ragende del 2, der er således udformet med en lodret gennemgående boring 21, at beslaget kan fastgøres til et loft eller til en opsætningsvinkel. På oversiden 22 har beslaget en bagud åben udsparring 23 til optagelse af en sådan vinkels ene ben. Med den anden beslagdel 2 er via et filmhængsel forbundet et afstandsstykke 24, som kan bringes til at udfylde udsparringen 23, når opsætningsvinkel ikke benyttes.

1. Opsætningsbeslag til en gardinskinne af den art, som opsat har et nedad åbent, af to vandrette kantflanger begrænset spor, og et bagud åbent, af to lodrette kantflanger begrænset spor, hvilket opsætningsbeslag har en i det bagud åbne spor, af de lodrette kantflanger fastholdelig del (1) og en uden for sporet ragende del (2), der er således udformet, at beslaget
- 5 kan fastgøres til et loft eller til en opsætningsvinkel, idet beslaget på oversiden (22) har en bagud åben udsparring (23) til optagelse af en sådan vinkels ene ben, k e n d e t e g n e t ved, at den uden fo gardinskinnesporet ragende del (2) af beslagets overside (22) flugter med gardinskinnens overside.
- 10 2. Opsætningsbeslag ifølge krav 1, k e n d e t e g n e t ved at omfatte et med den udragende del (2) hængselforbundet afstandsstykke (24), som kan bringes til at udfylde den bagud åbne udsparring (23).
3. Opsætningsbeslag ifølge krav 1 eller 2, k e n d e t e g n e t ved, at den i gardinskinne-
- 15 sporet fastholdelige beslagdel (1) er udformet således fjedrende, at skinnen kan klikmonteres på beslaget.

20

25

30

35