

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **19179**

(21) Numer zgłoszenia: **19997**

(22) Data zgłoszenia: **17.08.2012**

(51) Klasyfikacja:
14-03

(54)

Obudowa urządzenia elektronicznego

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
29.03.2013 WUP 03/2013

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
**MYPHONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Oleśnica, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
SAWICKI SEBASTIAN, Wrocław, (PL)

PL 19179

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest obudowa urządzenia elektronicznego zwłaszcza lokalizatora GPS przeznaczonego do określania położenia w przestrzeni obiektów ruchomych.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać obudowy urządzenia elektronicznego przejawiająca się w cechach linii konturów i kształtów nadających jej oryginalny i indywidualny wygląd estetyczny.

Przedmiot wzoru przemysłowego uwidoczniono na zdjęciach, na których fig. 1 przedstawia obudowę urządzenia w widoku aksonometrycznym, fig. 2 przedstawia ściankę czołową i górną obudowy, fig. 3 przedstawia ściankę boczną znajdującą się z lewej strony ścianki czołowej a fig. 4 przedstawia ściankę boczną znajdującą się z prawej strony ścianki czołowej.

Obudowa według wzoru przemysłowego utworzona jest ze ścianki czołowej, ścianki tylnej, ścianki górnej, ścianki dolnej i dwóch ścianek bocznych. Ścianka górna obudowy osadzona jest ukośnie i łączy wyższą ściankę tylną z nieznacznie niższą od niej ścianką czołową. Krawędzie znajdujące się na obwodzie ścianki górnej są wyostrzone a krawędzie łączące ściankę czołową i tylną ze ścianką dolną i ściankami bocznymi są zaokrąglone. Na ścianie czołowej, pod górną jej krawędzią pośrodku utworzone są trzy jednakowe, umieszczone obok siebie prostokątne otwory, których powierzchnia wypełniona jest przepuszczającym światło tworzywem. W górnej części z lewej strony ścianki czołowej umieszczonych jest w dwóch rzędach pięć owalnych przycisków, przy czym trzy z nich umieszczone są w rzędzie górnym a dwa w rzędzie dolnym. W górnej części z prawej strony ścianki czołowej umieszczone są ukośnie cztery podłużne otwory, przy czym dwa jednakowej wielkości otwory środkowe są dłuższe od jednakowej wielkości otworów zewnętrznych. Nieznacznie poniżej połowy wysokości ścianki czołowej umieszczona jest grafika przedstawiająca zarys sondy kosmicznej oraz znajdujące się po obu jej stronach poziome przerywane linie. W ścianie górnej, z prawej jej strony utworzone jest pierścieniowe wgłębienie w którym osadzony jest okrągły przycisk z napisem SOS. Na powierzchni pozostałej części ścianki górnej umieszczona jest grafika przedstawiająca rysunek sondy kosmicznej oraz napis GPS Locator. Na powierzchni ścianek bocznych, powyżej połowy ich wysokości umieszczonych jest w trzech rzędach dwanaście wypustów. Dodatkowo na ścianie bocznej znajdującej się z lewej strony ścianki czołowej umieszczony jest zakrywany ruchomą klapką prostokątny otwór, przy którym w bocznej ścianie ukształtowane jest niewielkie wgłębienie ułatwiające odchylenie klapki.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Obudowa urządzenia elektronicznego zwłaszcza lokalizatora GPS przeznaczonego do określania położenia w przestrzeni obiektów ruchomych według wzoru przemysłowego charakteryzuje się tym, że utworzona jest ze ścianki czołowej, ścianki tylnej, ścianki górnej, ścianki dolnej i dwóch ścianek bocznych, ścianka górna obudowy osadzona jest ukośnie i łączy wyższą ściankę tylną z nieznacznie niższą od niej ścianką czołową, krawędzie znajdujące się na obwodzie ścianki górnej są wyostrzone a krawędzie łączące ściankę czołową i tylną ze ścianką dolną i ściankami bocznymi są zaokrąglone. Na ścianie czołowej, pod górną jej krawędzią pośrodku utworzone są trzy jednakowe, umieszczone obok siebie prostokątne otwory, których powierzchnia wypełniona jest przepuszczającym światło tworzywem. W górnej części z lewej strony ścianki czołowej umieszczonych jest w dwóch rzędach pięć owalnych przycisków, przy czym trzy z nich umieszczone są w rzędzie górnym a dwa w rzędzie dolnym. W górnej części z prawej strony ścianki czołowej umieszczone są ukośnie cztery podłużne otwory, przy czym dwa jednakowej wielkości otwory środkowe są dłuższe od jednakowej wielkości otworów zewnętrznych. Nieznacznie poniżej połowy wysokości ścianki czołowej umieszczona jest grafika przedstawiająca zarys sondy kosmicznej oraz znajdujące się po obu jej stronach poziome przerywane linie. W ścianie górnej, z prawej jej strony utworzone jest pierścieniowe wgłębienie w którym osadzony jest okrągły przycisk z napisem SOS. Na powierzchni ścianek bocznych, powyżej połowy ich wysokości umieszczonych jest w trzech rzędach dwanaście wypustów.

Ilustracja wzoru



Fig. 1



Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4

