

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **24816**

(21) Numer zgłoszenia: **26899**

(51) Klasyfikacja:
06-03

Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(22) Data zgłoszenia: **30.08.2018**

(54)

Stolik

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.01.2019 WUP 1/2019

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
**MEBLARSKIE DORADZTWO TECHNICZNE
ZDZISŁAW CHEREK, Starogard Gdański, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
ZDZISŁAW CHEREK, Bączek, (PL)

PL 24816

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest stół (Fig. 1–3) znajdujący zastosowanie jako wyposażenie domów, mieszkań, biur a także obiektów użyteczności publicznej jak restauracje, kawiarnie itp. Stół może pełnić funkcję stołu kawowego, stołu nocnego.

Istotę wzoru stanowi nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu, nadana mu przez kształt blatów, zastosowanie dwóch blatów na różnej wysokości. Do każdego z blatów zamontowana jest noga przylegająca do krawędzi blatu oraz wspólnej podpory płytowej montowanej pod blatem wysokiego stołu. Nogi połączone zostały do wspólnej podpory za pomocą łączyn płytowych. Stół składa się z siedmiu elementów: dwóch blatów, dwóch nóg, podpory, dwóch łączyn oraz elementów konstrukcyjnych łączących w zależności od wersji stałej lub rozkładalnej.

CECHY ISTOTNE WZORU PRZEMYSŁOWEGO

Za istotną cechę wzoru należy zaliczyć:

- dwie nogi ze skosami na krawędziach pionowych przylegające do krawędzi blatów dolnego i górnego. Płaszczyzny krawędzi blatów licują się z płaszczyznami krawędzi pionowych nóg,
- podporę pionową ze skośnymi krawędziami pionowymi montowaną pod blatem górnym. Płaszczyzny krawędzi blatów licują się z płaszczyznami krawędzi pionowych podpory. Do płaszczyzny pionowej podpory przylega krawędź blatu dolnego;
- kształt obu blatów: sześciokąt (fig. 1), kwadrat (prostokąt) ze ściętymi narożnikami (fig. 2), koło ze ściętymi cięciwami (fig. 3). Kształt blatu został tak dobrany aby stoliki zestawione ze sobą tworzyły zestawy 4-elementowe (Fig. 4–5) lub 3-elementowe (fig. 6).

Ilustracja wzoru

Fig.1



Fig.2



Fig.3



Fig.4




Fig.5




Fig.6



