

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ(12) **ЗАЯВКА НА ИЗОБРЕТЕНИЕ**

(21)(22) Заявка: 2019128024, 14.02.2018

Приоритет(ы):

(30) Конвенционный приоритет:
20.02.2017 SE 1750173-5

(43) Дата публикации заявки: 22.03.2021 Бюл. № 9

(85) Дата начала рассмотрения заявки РСТ на
национальной фазе: 20.09.2019(86) Заявка РСТ:
SE 2018/050140 (14.02.2018)(87) Публикация заявки РСТ:
WO 2018/151651 (23.08.2018)

Адрес для переписки:

197101, Санкт-Петербург, а/я 128, "АРС-
ПАТЕНТ", М.В. Хмара

(71) Заявитель(и):

ЭЛФА ИНТЕРНЕСЕНЕЛ АБ (SE)

(72) Автор(ы):

РЮДЕН, Ларс (SE)(54) **РАЗДВИЖНАЯ ДВЕРНАЯ КОНСТРУКЦИЯ**

(57) Формула изобретения

1. Раздвижная дверная конструкция, содержащая верхнюю направляющую (9) и по меньшей мере одну раздвижную дверь (3, 5, 7), выполненную с возможностью ее подвешивания к верхней направляющей, отличающаяся тем, что содержит по меньшей мере один кронштейн (27), содержащий язычок (33), выполненный для введения его в паз (25) верхней направляющей, и крепежное средство (31) для прикрепления кронштейна к вертикальной поверхности (12).

2. Конструкция по п. 1, в которой кронштейн (27) выполнен цельным из части металлического листа, отогнутого на 90°.

3. Конструкция по п. 1 или 2, в которой верхняя направляющая (9) выполнена из единого куска экструдированного металла, а указанный паз (25) сформирован в экструдированном поперечном сечении направляющей.

4. Конструкция по любому из пп. 1-3, в которой верхняя направляющая содержит по меньшей мере одну канавку (21), открытую снизу и имеющую по меньшей мере один фланец (23), формирующий полку, по которой способен перемещаться роликовый блок (13) раздвижной двери (3, 5, 7).

5. Конструкция по любому из предыдущих пунктов, в которой кронштейн (27) содержит ступенчатый участок (35), выполненный с возможностью ограничения введения язычка (33) в паз верхней направляющей (9).

6. Конструкция по п. 5, в которой посредством ступенчатого участка (35)

обеспечивается минимальное расстояние между торцом верхней направляющей (9) и вертикальной поверхностью (12), причем указанное расстояние превышает 25 мм.

7. Конструкция по любому из предыдущих пунктов, в которой у каждого из двух торцов верхней направляющей (9) установлен кронштейн (27).

RU 2019128024 A

A 4208216102 RU