

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **19844**

(21) Numer zgłoszenia: **20790**

(22) Data zgłoszenia: **06.03.2013**

(51) Klasyfikacja:
26-05

(54)

Lampa

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.09.2013 WUP 09/2013

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO
USŁUGOWO HANDLOWE ALFA SOSNOWSCY
SPÓŁKA JAWNA, Nowa Wieś, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

SOSNOWSKI STANISŁAW, Nowa Wieś, (PL)

PL 19844

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest lampa oświetleniowa oraz jej odmiany.

Zgłaszany do ochrony wzór przemysłowy przedstawiony został na ilustracji fig. 1 i fig. 1a, natomiast fig. 2 i fig. 2a, fig. 3 i fig. 3a, fig. 4 i fig. 4a, fig. 5 i fig. 5a, fig. 6 i fig. 6a, fig. 7 i fig. 7a oraz fig. 8 i fig. 8a - przedstawiają jego kolejne postacie, tj. odmiany wzoru przemysłowego.

Wykaz odmian wzoru przemysłowego:

- 1) lampa - fig. 1, fig. 1a,
- 2) lampa z kielichowatymi kloszami - fig. 2 i fig. 2a,
- 3) lampa z kloszami w srebrne paski - fig. 3 i fig. 3a,
- 4) lampa ze stożkowatymi kloszami - fig. 4 i fig. 4a,
- 5) lampa z beczułkowatymi ażurowymi kloszami - fig. 5 i fig. 5a,
- 6) lampa z ażurowymi kloszami w kształcie spłaszczonej kuli - fig. 6 i fig. 6a,
- 7) lampa z beczułkowatymi ażurowymi kloszami z wielokątnymi ramkami - fig. 7 i fig. 7a,
- 8) lampa z kulistymi ażurowymi kloszami - fig. 8 i fig. 8a.

Cechą istotną wzoru przemysłowego przedstawionego na ilustracji fig. 1 i fig. 1a, tj. lampy - jest to, że:

- najwyższy element lampy kształtem przypomina szeroki niski walec, do którego powierzchni dolnej podstawy przymocowane są dwa niewielkie tulejkowate elementy, a pomiędzy nimi - centralnie - niewielki element w kształcie niskiego walca;
- do każdego tulejkowatego elementu podczepiono ramię lampy, przy czym
- ramiona lampy są względem siebie symetryczne i odwrócone, a każde z nich stanowi wygięta zasadniczo w pętelkę rurka, której jeden z końców jest bardziej wydłużony poza łezkowatą „pętlę” niż drugi, przy czym
- pod końcem bardziej wydłużonym podczepiony jest element, przypominający kształtem odwróconą miseczkę, pod którą umieszcza się klosz lampy;
- analogiczne miseczkowate elementy, pod którymi umieszcza się klosze lampy podczepione są także w części łezkowej „pętli”, stanowiącej niejako przedłużenie krótszego końca „pętli” każdego z ramion;
- w okolicy podczepień do dwóch tulejkowatych elementów - z ramion lampy wyprowadzono wyprofilowane pręty, przy czym kształt i długość każdego z nich odpowiada łezkowatemu wyprofilowaniu rurki ramion lampy.

Do ochrony zgłaszana jest forma przestrzenna wzoru bez oznaczania jego kolorów.

Cechą istotną odmiany wzoru przemysłowego przedstawionej na ilustracji fig. 2 i fig. 2a, tj. lampy z kielichowatymi kloszami - jest to, że:

- najwyższy element lampy kształtem przypomina szeroki niski walec, do którego powierzchni dolnej podstawy przymocowane są dwa niewielkie tulejkowate elementy, a pomiędzy nimi - centralnie - niewielki element w kształcie niskiego walca;
- do każdego tulejkowatego elementu podczepiono ramię lampy, przy czym
- ramiona lampy są względem siebie symetryczne i odwrócone, a każde z nich stanowi wygięta zasadniczo w pętelkę rurka, której jeden z końców jest bardziej wydłużony poza łezkowatą „pętlę” niż drugi, przy czym
- pod końcem bardziej wydłużonym podczepiony jest element, przypominający kształtem odwróconą miseczkę, pod którą umieszcza się klosz lampy;
- analogiczne miseczkowate elementy, pod którymi umieszcza się klosze lampy podczepione są także w części łezkowej „pętli”, stanowiącej niejako przedłużenie krótszego końca „pętli” każdego z ramion;
- w okolicy podczepień do dwóch tulejkowatych elementów - z ramion lampy wyprowadzono wyprofilowane pręty, przy czym kształt i długość każdego z nich odpowiada łezkowatemu wyprofilowaniu rurki ramion lampy;
- każdy z czterech kloszy lampy wykonany jest z matowego białego szkła i przypomina kształtem odwrócony w dół nieco beczułkowaty kielich.

Cechą istotną odmiany wzoru przemysłowego przedstawionej na ilustracji fig. 3 i fig. 3a, tj. lampy z kloszami w srebrne paski - jest to, że:

- najwyższy element lampy kształtem przypomina szeroki niski walec, do którego powierzchni dolnej podstawy przymocowane są dwa niewielkie tulejkowate elementy, a pomiędzy nimi - centralnie - niewielki element w kształcie niskiego walca;
- do każdego tulejkowatego elementu podczepiono ramię lampy, przy czym
- ramiona lampy są względem siebie symetryczne i odwrócone, a każde z nich stanowi wygięta zasadniczo w pętelkę rurka, której jeden z końców jest bardziej wydłużony poza łezkowatą „pętlę” niż drugi, przy czym
- pod końcem bardziej wydłużonym podczepiony jest element, przypominający kształtem odwróconą miseczkę, pod którą umieszcza się klosz lampy;
- analogiczne miseczkowate elementy, pod którymi umieszcza się klosze lampy podczepione są także w części łezkowatej „pętli”, stanowiącej niejako przedłużenie krótszego końca „pętli” każdego z ramion;
- w okolicy podczepień do dwóch tulejkowatych elementów - z ramion lampy wyprowadzono wyprofilowane pręty, przy czym kształt i długość każdego z nich odpowiada łezkowatemu wyprofilowaniu rurki ramion lampy;
- każdy z czterech kloszy lampy wykonany jest z matowego szkła i przypomina kształtem odwrócony w dół nieco beczułkowaty kielich, przy czym na jego powierzchni widoczne są srebrne, zasadniczo wzdłużne i nieco łukowate paski, łączące się parami w dolnej części klosza.

Cechą istotną odmiany wzoru przemysłowego przedstawionej na ilustracji fig. 4 i fig. 4a, tj. lampy ze stożkowatymi kloszami - jest to, że:

- najwyższy element lampy kształtem przypomina szeroki niski walec, do którego powierzchni dolnej podstawy przymocowane są dwa niewielkie tulejkowate elementy, a pomiędzy nimi - centralnie - niewielki element w kształcie niskiego walca;
- do każdego tulejkowatego elementu podczepiono ramię lampy, przy czym
- ramiona lampy są względem siebie symetryczne i odwrócone, a każde z nich stanowi wygięta zasadniczo w pętelkę rurka, której jeden z końców jest bardziej wydłużony poza łezkowatą „pętlę” niż drugi, przy czym
- pod końcem bardziej wydłużonym podczepiony jest element, przypominający kształtem odwróconą miseczkę, pod którą umieszcza się klosz lampy;
- analogiczne miseczkowate elementy, pod którymi umieszcza się klosze lampy podczepione są także w części łezkowatej „pętli”, stanowiącej niejako przedłużenie krótszego końca „pętli” każdego z ramion;
- w okolicy podczepień do dwóch tulejkowatych elementów - z ramion lampy wyprowadzono wyprofilowane pręty, przy czym kształt i długość każdego z nich odpowiada łezkowatemu wyprofilowaniu rurki ramion lampy;
- każdy z czterech kloszy lampy wykonany jest z matowego szkła i przypomina kształtem ścięty od góry i zaokrąglony w dolnej części, otwarty od spodu stożek, przy czym na jego powierzchni widoczne są zasadniczo wzdłużne przeźroczyste paski - naprzemiennie - krótsze i dłuższe.

Cechą istotną odmiany wzoru przemysłowego przedstawionej na ilustracji fig. 5 i fig. 5a, tj. lampy z beczułkowatymi ażurowymi kloszami - jest to, że:

- najwyższy element lampy kształtem przypomina szeroki niski walec, do którego powierzchni dolnej podstawy przymocowane są dwa niewielkie tulejkowate elementy, a pomiędzy nimi - centralnie - niewielki element w kształcie niskiego walca;
- do każdego tulejkowatego elementu podczepiono ramię lampy, przy czym
- ramiona lampy są względem siebie symetryczne i odwrócone, a każde z nich stanowi wygięta zasadniczo w pętelkę rurka, której jeden z końców jest bardziej wydłużony poza łezkowatą „pętlę” niż drugi, przy czym
- pod końcem bardziej wydłużonym podczepiony jest element, przypominający kształtem odwróconą miseczkę, pod którą umieszcza się klosz lampy;

- analogiczne miseczkowate elementy, pod którymi umieszcza się klosze lampy podłączone są także w części łezkowej „pętli”, stanowiącej niejako przedłużenie krótszego końca „pętli” każdego z ramion;
- w okolicy podłączeń do dwóch tulejkowatych elementów - z ramion lampy wyprowadzono wyprofilowane pręty, przy czym kształt i długość każdego z nich odpowiada łezkowatemu wyprofilowaniu rurki ramion lampy;
- każdy z czterech beczułkowatych kloszy lampy otwarty jest od spodu, a jego ażurowa powierzchnia utworzona jest z analogicznych, połączonych ze sobą bocznie maleńkich obręczy wykonanych z drutu, tworzących regularny wzór, przy czym wewnątrz przestrzeni każdej z nich umieszczony jest transparentny element.

Cechą istotną odmiany wzoru przemysłowego przedstawionej na ilustracji fig. 6 i fig. 6a, tj. lampy z ażurowymi kloszami w kształcie spłaszczonej kuli - jest to, że:

- najwyższy element lampy kształtem przypomina szeroki niski walec, do którego powierzchni dolnej podstawy przymocowane są dwa niewielkie tulejkowate elementy, a pomiędzy nimi - centralnie - niewielki element w kształcie niskiego walca;
- do każdego tulejkowatego elementu podłączono ramię lampy, przy czym
- ramiona lampy są względem siebie symetryczne i odwrócone, a każde z nich stanowi wygięta zasadniczo w pętelkę rurka, której jeden z końców jest bardziej wydłużony poza łezkowatą „pętlę” niż drugi, przy czym
- pod końcem bardziej wydłużonym podłączony jest element, przypominający kształtem odwróconą miseczkę, pod którą umieszcza się klosz lampy;
- analogiczne miseczkowate elementy, pod którymi umieszcza się klosze lampy podłączone są także w części łezkowej „pętli”, stanowiącej niejako przedłużenie krótszego końca „pętli” każdego z ramion;
- w okolicy podłączeń do dwóch tulejkowatych elementów - z ramion lampy wyprowadzono wyprofilowane pręty, przy czym kształt i długość każdego z nich odpowiada łezkowatemu wyprofilowaniu rurki ramion lampy;
- każdy z czterech kloszy lampy otwarty jest od spodu i przypomina kształtem spłaszczoną kulę, której ażurowa powierzchnia utworzona jest z analogicznych, połączonych ze sobą bocznie maleńkich obręczy wykonanych z drutu, tworzących regularny wzór, przy czym wewnątrz przestrzeni każdej z nich umieszczony jest transparentny element.

Cechą istotną odmiany wzoru przemysłowego przedstawionej na ilustracji fig. 7 i fig. 7a, tj. lampy z beczułkowatymi ażurowymi kloszami z wielokątnymi ramkami - jest to, że:

- najwyższy element lampy kształtem przypomina szeroki niski walec, do którego powierzchni dolnej podstawy przymocowane są dwa niewielkie tulejkowate elementy, a pomiędzy nimi - centralnie - niewielki element w kształcie niskiego walca;
- do każdego tulejkowatego elementu podłączono ramię lampy, przy czym
- ramiona lampy są względem siebie symetryczne i odwrócone, a każde z nich stanowi wygięta zasadniczo w pętelkę rurka, której jeden z końców jest bardziej wydłużony poza łezkowatą „pętlę” niż drugi, przy czym
- pod końcem bardziej wydłużonym podłączony jest element, przypominający kształtem odwróconą miseczkę, pod którą umieszcza się klosz lampy;
- analogiczne miseczkowate elementy, pod którymi umieszcza się klosze lampy podłączone są także w części łezkowej „pętli”, stanowiącej niejako przedłużenie krótszego końca „pętli” każdego z ramion;
- w okolicy podłączeń do dwóch tulejkowatych elementów - z ramion lampy wyprowadzono wyprofilowane pręty, przy czym kształt i długość każdego z nich odpowiada łezkowatemu wyprofilowaniu rurki ramion lampy;
- ażurowa powierzchnia każdego z czterech beczułkowatych i otwartych od spodu kloszy lampy, utworzona jest z powyginanego spiralnie drutu, przy czym
- na powierzchni kloszy rozmieszczone są wielokątne ramki wypełnione transparentnymi elementami.

Cechą istotną odmiany wzoru przemysłowego przedstawionej na ilustracji fig. 8 i fig. 8a, tj. lampy z kulistymi ażurowymi kloszami - jest to, że:

- najwyższy element lampy kształtem przypomina szeroki niski walec, do którego powierzchni dolnej podstawy przymocowane są dwa niewielkie tulejkowate elementy, a pomiędzy nimi - centralnie - niewielki element w kształcie niskiego walca;
- do każdego tulejkowatego elementu podczepiono ramię lampy, przy czym
- ramiona lampy są względem siebie symetryczne i odwrócone, a każde z nich stanowi wygięta zasadniczo w pętelkę rurka, której jeden z końców jest bardziej wydłużony poza łezkowatą „pętlę” niż drugi, przy czym
- pod końcem bardziej wydłużonym podczepiony jest element, przypominający kształtem odwróconą miseczkę, pod którą umieszcza się klosz lampy;
- analogiczne miseczkowate elementy, pod którymi umieszcza się klosze lampy podczepione są także w części łezkowatej „pętli”, stanowiącej niejako przedłużenie krótszego końca „pętli” każdego z ramion;
- w okolicy podczepień do dwóch tulejkowatych elementów - z ramion lampy wyprowadzono wyprofilowane pręty, przy czym kształt i długość każdego z nich odpowiada łezkowatemu wyprofilowaniu rurki ramion lampy;
- każdy z czterech kloszy lampy przypomina kształtem ściętą od spodu kulę, przy czym ażurowa powierzchnia kloszy utworzona jest z potrójnej wiązki pofałdowanego i powyginanego drutu.

Ilustracja wzoru




Fig.1a




Fig.1




Fig.2a




Fig.2




Fig.3a




Fig.3




Fig. 4a




Fig. 4




Fig. 5a




Fig. 5




Fig. 6a




Fig. 6




Fig. 7a




Fig. 7




Fig. 8a




Fig. 8