

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.418**

(21) Numer zgłoszenia: **18356**

(51) Klasyfikacja:
09-07

(22) Data zgłoszenia: **14.07.1999**

(54)

Nakrętka

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.08.2002 WUP 08/2002

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
BERICAP POLSKA Sp. z o.o., Stanisławów, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Krautkramer Alexander, Budenheim Rhein, (DE)

PL Rp.418

09-07

Rp 418

Bericap Polska Sp. z o.o.

Nieporęt, POLSKA

Twórca wzoru zdobniczego : **Alexander Krautkramer**

Nakrętka

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego trwa od 14 lipca 1999r.

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest nakrętka, przeznaczona do stosowania jako zamknięcie opakowań wód mineralnych i stołowych oraz innych płynów spożywczych. Uniemożliwia ona jednocześnie dostęp do zawartości opakowania czynników zewnętrznych.

Istotę wzoru stanowi nowa postać przedmiotu, przejawiająca się w kształcie i elementach zdobienia, nadająca nakrętce nowy, oryginalny wygląd, zmierzający do celów estetycznych.

Przedmiot wzoru zdobniczego został zaprezentowany na załączonych fotografiach, fig. 1 i fig. 2, przedstawiających nakrętkę w widoku ogólnym w całości, po zdjęciu osłaniającego kapturka oraz ułożony obok sam kapturek.

Nakrętka przedstawiona na fotografii, fig.1, zgodnie ze wzorem zdobniczym jest ukształtowana w formie krążka. Krążek ten u dołu jest wyposażony w plombujący pierścień, zaś u góry jest zaopatrzony w ruchomy dozujący walec. Ruchomy walec ma górną część uformowaną w kształcie grzybka i jest osadzony w krążku osiowo. Ruchomy dozujący walec jest zabezpieczony z zewnątrz osłaniającym kapturkiem, wyposażonym u dołu w mocujący pierścień. Pierścień ten, łączący kapturek z nakrętką jest połączony z pozostałą częścią kapturka zrywalnymi cięgnami, niszczoneymi podczas otwierania naczynia.

Oslaniający kapturek, przymocowany do nakrętki pełni rolę osłony aseptycznej dla zawartości naczynia, zwłaszcza butelki jak również stanowi element plombujący, uniemożliwiający na przykład częściowe zużycie zawartości naczynia a następnie uzupełnienie jej otworami powstałymi po uniesieniu ku górze ruchomego walca.

Powierzchnia boczna nakrętki ma zdobienie w formie rozmieszczonych jeden obok drugiego pionowych wypukłości, pomiędzy którymi są utworzone rowki.

Nakrętka przedstawiona na fotografii, fig.2, zgodnie ze wzorem zdobniczym jest ukształtowana w formie krążka, wyposażonego u dołu w plombujący pierścień, zaś u góry w ruchomy dozujący walec. Ruchomy walec ma część górną uformowaną w kształcie grzybka i jest osadzony w krążku osiowo. Ruchomy dozujący walec jest zabezpieczony z zewnątrz osłaniającym kapturkiem. Kapturek u dołu

posiada mocujący pierścień, przy czym pierścień ten jest połączony z pozostałą częścią kapturka zrywalnymi cięgnami.

Kapturek, podobnie jak ten przedstawiony na fotografii, fig.1 pełni rolę osłony aseptycznej dla zawartości butelki, jak również stanowi element plombujący, uniemożliwiający częściowe zużycie zawartości naczynia a następnie uzupełnienie tej zawartości otworami powstałymi po uniesieniu ku górze ruchomego dozującego walca.

Powierzchnia boczna nakrętki ma zdobienie w formie rozmieszczonych jeden obok drugiego pionowych wypukłości, pomiędzy którymi są utworzone rowki.

Zastrzeżenia ochronne

1. Nakrętka, znamienna tym, że ukształtowana jest w formie krążka, wyposażonego u dołu w plombujący pierścień, zaś u góry w rozmieszczony osiowo, uformowany w kształcie grzybka ruchomy dozujący walec, osłonięty z zewnątrz kapturkiem, przy czym kapturek dołu posiada mocujący pierścień, połączony z pozostałą częścią zrywalnymi cięgnami a powierzchnia boczna nakrętki ma zdobienie w postaci rozmieszczonych jeden obok drugiej wypukłości, pomiędzy którymi są utworzone rowki, jak pokazano na załączonej fotografii, fig.1.

2. Nakrętka, znamienna tym, że ukształtowana w formie krążka, wyposażonego u dołu w plombujący pierścień, zaś w górnej części w

rozmieszczony osiowo, uformowany w kształcie grzybka ruchomy dozujący walec, osłonięty z zewnątrz kapturkiem, posiadającym u dołu mocujący pierścień, połączony z pozostałą częścią zrywalnymi cięgnami a powierzchnia boczna nakrętki posiada zdobienie w formie rozmieszczonych jeden obok drugiej wypukłości, pomiędzy którymi są utworzone rowki, jak pokazano na załączonej fotografii, fig.2.

Bericap Polska Sp. z o.o.

Pełnomocnik :


RZECZNIK PATENTOWY
mgr inż. Grażyna Tomaszewska



Fig. 1

Bericap Polska Sp. z o.o.
Pełnomocnik:

RZECZNIK PATENTOWY
mgr inż. Grażyna Tomaszewska



Fig. 2

Bericap Polska Sp. z o.o.
Pełnomocnik:


RZECZNIK PATENTOWY
mgr inż. Grażyna Tomaszewska