【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第２部門第５区分
【発行日】平成26年8月7日(2014.8.7)

【公開番号】特開2014-4908(P2014-4908A)
【公開日】平成26年1月16日(2014.1.16)
【年通号数】公開・登録公報2014-002
【出願番号】特願2012-141521(P2012-141521)
【国際特許分類】
Ｂ６０Ｋ　20/02　　(2006.01)
【ＦＩ】
Ｂ６０Ｋ　20/02　　Ｅ

【手続補正書】
【提出日】平成26年6月24日(2014.6.24)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１２】
奥まりスイッチ式電気回路開閉器を操作対象であるシフトレバーの一部分に設置するのではなく、全く操作対象とかけ離れた、運転者が通常触らない箇所である天井やダッシュボードに設置し、図１３の電気回路を用いると、シフトレバーをロック解除するにはサイドブレーキを外し、通常触らぬ箇所へ手をやり、太めのプラグをプラグ受けに差すためには傾注を要するように、指が入るほどの凹部（１４）の中にあるスイッチの操作部を指で操作しなければならない。凹部（１４）は、ダッシュボードなどと一体成型で設けることもできる。