

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **21993**

(21) Numer zgłoszenia: **23471**

(51) Klasyfikacja:
25-02

(22) Data zgłoszenia: **01.06.2015**

(54)

Panel ścienny

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
29.02.2016 WUP 02/2016

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE „MAM”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zgórsko, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

BENCKI ARTUR, Kalisz, (PL)

PL 21993

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest panel ścienny o nazwie Hydrus. Panel ścienny według wzoru podnosi walory estetyczne i stwarza nowe możliwości w zakresie wykańczania ścian wewnętrznych budynków.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa i oryginalna postać panelu, przejawiająca się w jego cechach układu linii, konturów i kolorystyki.

Stosowane dotychczas w budownictwie panele przy wykańczaniu ścian wewnętrznych budynków są wykonane z gipsu, betonu, masy palmowo–kokosowej, styropianu, wszelkiego rodzaju kompozytów mineralnych, akrylowych, ceramicznych, szklanych.

Panel ścienny według wzoru przemysłowego jest wykonany z materiału drewnopochodnego MDF, o kształcie prostokątnym lub kwadratowym. Płyta panelu po stronie dekoracyjnej, wzdłuż zewnętrznych krawędzi posiada fazę. Kąt fazy wynosi 45° . Szerokość fazy wynosi 2 mm. Panel ścienny występuje w następujących wymiarach, wyrażonych w cm: 70 x 35, 60 x 35, 20 x 20, 100 x 20, przy czym grubość wynosi 16 mm, a głębokość reliefu wynosi 8 mm, a kąt zejścia frezu w reliefie wynosi 45° .

Panel ścienny według wzoru przemysłowego posiada następujące wspólne cechy istotne dotyczące konturów i układu linii profilowanej przedniej ściany panelu, dla wszystkich dziesięciu odmian kolorystycznych: w widoku z góry ma kształt płyty pociętej sfazowanymi rowkami w liniach prostych na kwadraty. Kwadraty posiadają powierzchnie gładką lub są z reliefem wgłębnym o kształcie trójkątów równoramiennych. Sfazowania reliefu są pod kątem 45° . Rozmieszczenie kwadratów zarówno gładkich jak i z reliefem na powierzchni płyty jest w szyku dowolnym, jak uwidoczniono na załączonych ilustracjach, fig. 1, fig. 2, fig. 3, fig. 4, fig. 5, fig. 6, fig. 7, fig. 8, fig. 9 i fig. 10.

Przedmiot wzoru przemysłowego, w dziesięciu odmianach kolorystycznych, uwidoczniono na załączonych ilustracjach, na których fig. 1, fig. 2, fig. 3, fig. 4, fig. 5, fig. 6, fig. 7, fig. 8, fig. 9 i fig. 10 przedstawiają panel ścienny w widoku aksonometrycznym z góry odpowiednio, w odmianie fig. 1 – białej, fig. 2 – zielonej, fig. 3 – czarnej, fig. 4 – szarej, fig. 5 – srebrnej, fig. 6 – pomarańczowej, fig. 7 – niebieskiej, fig. 8 – czerwonej, fig. 9 – brązowej, fig. 10 – żółtej.

Ilustracja wzoru



FIG. 1



FIG. 2




FIG. 3




FIG. 4




FIG. 5



FIG. 6



FIG. 7



FIG. 8




FIG. 9




FIG. 10

