



OFICINA ESPAÑOLA DE
PATENTES Y MARCAS

ESPAÑA



⑪ Número de publicación: **1 074 244**

⑫ Número de solicitud: U 201031058

⑮ Int. Cl.:
A45C 3/00 (2006.01)

⑫

SOLICITUD DE MODELO DE UTILIDAD

U

⑫ Fecha de presentación: **25.10.2010**

⑪ Solicitante/s: **Estefanía Cedres Solé**
c/ Barcelona, 93 - Esc. B - Bajos 1º A
08107 Martorelles, Barcelona, ES

⑬ Fecha de publicación de la solicitud: **05.04.2011**

⑭ Inventor/es: **Cedres Solé, Estefanía**

⑯ Agente: **Ponti Sales, Adelaida**

⑰ Título: **Bolso.**

ES 1 074 244 U

DESCRIPCIÓN

Bolso.

La presente invención se refiere a un bolso, en particular a un bolso diseñado especialmente para ser antirrobo.

Antecedentes de la invención

Es conocida la problemática relacionada con los robos de bolsos estirando de los mismos cuando se utilizan en la vía pública.

Los bolsos conocidos actualmente comprenden una bolsa donde se alojan los objetos a transportar y una correa, que habitualmente se coloca por encima del hombro.

A pesar de que habitualmente el bolso se intenta sujetar fuertemente con la mano, es evidente que no se pueden evitar distracciones, que pueden ser aprovechadas por los delincuentes para robarlos simplemente estirando fuertemente de los mismos.

Además, es evidente que tener que estar pendiente de sujetar en todo momento el bolso para evitar su robo es incómodo.

Por lo tanto, es evidente la necesidad de un bolso que evite esta necesidad de sujetar fuertemente el bolso, que disponga de un sistema de antirrobo que no suponga un aumento significativo en el coste del bolso y que sea cómodo de utilizar.

Descripción de la invención

Con el bolso de la invención se consiguen resolver los inconvenientes citados, presentando otras ventajas que se describirán.

El bolso de la presente invención comprende una bolsa para alojar objetos y una correa sujeta por sus dos extremos a dicha bolsa, y se caracteriza por el hecho de que dicha correa comprende un elemento intermedio que cruza dicha correa definiendo un bucle cerrado en la misma.

Gracias a esta característica, el bucle cerrado definido por la correa permite colocarlo alrededor del hombro, evitando el robo del bolso tirando del mismo.

Esta característica del bucle cerrado no encarece el coste del bolso y hace que el bolso sea cómodo de utilizar, ya que su colocación y retirada alrededor del hombro se realiza sin ninguna complicación.

Según una realización preferida, dicho elemento intermedio comprende una capa superior y una capa inferior unidas entre sí, definiendo cuatro aberturas entre dichas capas superior e inferior para el paso de dicha correa.

Preferentemente, dicho elemento intermedio es de planta cuadrangular o rectangular, estando colocadas dichas aberturas en los lados del cuadrado o rectángulo definido por la planta del elemento intermedio.

Además, dichas capas superior e inferior del elemento intermedio están preferentemente cosidas entre sí, siendo habitualmente de cuero, aunque pueden ser de cualquier material adecuado.

Breve descripción de los dibujos

Para mejor comprensión de cuanto se ha expuesto se acompañan unos dibujos en los que, esquemáticamente y tan sólo a título de ejemplo no limitativo, se representa un caso práctico de realización.

La figura 1 es una vista en perspectiva del bolso de la presente invención.

Descripción de una realización preferida

Tal como se puede apreciar en la figura 1, el bolso de la presente invención está formado por una bolsa 1, en la que se pueden colocar los objetos a transportar, y una correa 2 sujeta por sus dos extremos a dicha bolsa 1.

Según la invención, dicha correa 2 comprende un elemento intermedio 3 que cruza dicha correa 2 definiendo un bucle cerrado. Es decir, en el bolso de la presente invención la correa 2 tiene una forma de α , de manera que en la intersección está colocado el elemento intermedio 3, definiendo el bucle cerrado y dos extremos, los cuales están sujetos a dicha bolsa 1, tal como se puede apreciar claramente en la figura 1.

Dicho elemento intermedio 3, según la realización representada, está formado por una capa superior 3a y una capa inferior 3b unidas entre sí, por ejemplo mediante cosido.

Dichas capas superior 3a e inferior 3b presentan una planta cuadrangular o rectangular, de manera que definen entre dichas capas superior 3a e inferior 3b cuatro aberturas 4 para el paso de la correa 2.

Dichas aberturas 4 están preferentemente colocadas una en cada uno de los lados del cuadrado o rectángulo definido por dichas capas superior 3a e inferior 3b, en una posición centrada.

De esta manera, la correa 2 no está unida al elemento intermedio 3, sino que simplemente la correa 2 se aloja en el espacio entre dichas capas superior 3a e inferior 3b. Así, la correa 2 puede deslizarse en el interior de dicho elemento intermedio 3 para ajustar las dimensiones de dicho bucle cerrado.

Para conseguir el efecto deseado de proteger el bolso contra posibles robos, el usuario se colocará el bucle cerrado definido por la correa 2 alrededor de uno de sus hombros, y a continuación se ajustará la dimensión interna del bucle cerrado para que quede ceñido al hombro.

El material del elemento intermedio 3 puede ser cualquiera, pero preferentemente sea del mismo material que la correa 2, por ejemplo de cuero.

A pesar de que se ha hecho referencia a una realización concreta de la invención, es evidente para un experto en la materia que el bolso descrito es susceptible de numerosas variaciones y modificaciones, y que todos los detalles mencionados pueden ser substituidos por otros técnicamente equivalentes, sin apartarse del ámbito de protección definido por las reivindicaciones adjuntas.

REIVINDICACIONES

1. Bolso, que comprende una bolsa (1) para alojar objetos y una correa (2) sujeta por sus dos extremos a dicha bolsa (1), **caracterizado** por el hecho de que dicha correa (2) comprende un elemento intermedio (3) que cruza dicha correa (2) definiendo un bucle cerrado en la misma.

2. Bolso según la reivindicación 1, en el que dicho elemento intermedio (3) comprende una capa superior (3a) y una capa inferior (3b) unidas entre sí, definiendo cuatro aberturas (4) entre dichas capas su-

perior (3a) e inferior (3b) para el paso de dicha correa (2).

3. Bolso según la reivindicación 2, en el que dicho elemento intermedio (3) es de planta cuadrangular o rectangular, estando colocadas dichas aberturas (4) en los lados del cuadrado o rectángulo definido por la planta del elemento intermedio (3).

4. Bolso según la reivindicación 2, en el que dichas capas superior (3a) e inferior (3b) del elemento intermedio están cosidas entre sí.

5. Bolso según la reivindicación 2 ó 4, en el que dichas capas superior (3a) e inferior (3b) son de cuero.

FIG. 1

