

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 2 部門第 4 区分

【発行日】平成28年5月12日(2016.5.12)

【公表番号】特表2015-512815(P2015-512815A)

【公表日】平成27年4月30日(2015.4.30)

【年通号数】公開・登録公報2015-029

【出願番号】特願2015-504824(P2015-504824)

【国際特許分類】

B 2 7 B 5/38 (2006.01)

B 2 3 D 47/00 (2006.01)

B 2 3 D 45/10 (2006.01)

B 2 7 B 5/00 (2006.01)

B 2 3 D 59/02 (2006.01)

【F I】

B 2 7 B 5/38

B 2 3 D 47/00 E

B 2 3 D 45/10

B 2 7 B 5/00 A

B 2 3 D 59/02

【手続補正書】

【提出日】平成28年3月16日(2016.3.16)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

円形ギャングソー用のソーガイドアセンブリのソーガイドポストに装着するためのピボット運動可能な 2 部品ブロック構成要素であって、

前記ソーガイドポストと係合可能な上側の第 1 の部品と、

前記ソーガイドポストを挿通させるための孔を有する下側の第 2 の部品であって、前記第 1 の部品が第 1 の面内に第 1 の円錐台形面を有し、前記第 1 の円錐台形面が、前記第 2 の部品に設けられた第 2 の円錐台形面とピボット運動可能に係合できる、下側の第 2 の部品と、

を備えるピボット運動可能な 2 部品ブロック構成要素。

【請求項 2】

前記ピボット運動可能な 2 部品ブロック構成要素の前記第 1 の部品の前記第 1 の円錐台形面は外側に延び、前記ピボット運動可能な 2 部品ブロック構成要素の前記第 2 の部品の前記第 2 の円錐台形面は内側へ向けて傾きが減少する、請求項 1 に記載のピボット運動可能な 2 部品ブロック構成要素。

【請求項 3】

前記ピボット運動可能な 2 部品ブロック構成要素の前記第 1 の部品の前記第 1 の円錐台形面は内側へ向けて傾きが減少し、前記ピボット運動可能な 2 部品ブロック構成要素の前記第 2 の部品の前記第 2 の円錐台形面が外側に延びる、請求項 1 に記載のピボット運動可能な 2 部品ブロック構成要素。

【請求項 4】

前記ピボット運動可能な 2 部品ブロック構成要素の前記第 1 の部品には、冷却剤の流れ

を通して受けるための１つ以上のチャンネルが設けられる、請求項１に記載のピボット運動可能な２部品ブロック構成要素。

【請求項５】

前記１つ以上のチャンネルが、前記ソーガイドポストに装着可能な１つ以上のソーガイドに設けられた複数のチャンネルと連通できる、請求項４に記載のピボット運動可能な２部品ブロック構成要素。

【請求項６】

円形ギャングソー用のソーガイドアセンブリを上部で受けるためのピボット運動可能に調整できるソーガイドポストであって、

ソーガイドポストと、

上側ブロックが前記ソーガイドポストに一体に組み込まれる、請求項１に記載のピボット運動可能な２部品ブロック構成要素と、

を備えるピボット運動可能に調整できるソーガイドポスト。

【請求項７】

円形ギャングソー用のソーガイドアセンブリを受けるためのピボット運動可能に調整できるソーガイドポストであって、

ソーガイドポストと、

前記ソーガイドポストと係合される上側の第１の部品と、前記ソーガイドポストを挿通させるための孔を有する下側の第２の部品とを有するピボット運動可能な２部品ブロック構成要素であって、前記第１の部品が第１の円錐台形面を有し、前記第１の円錐台形面が、前記第２の部品に設けられる第２の円錐台形面とピボット運動可能に係合できる、ピボット運動可能な２部品ブロック構成要素と、

を備えるピボット運動可能に調整できるソーガイドポスト。

【請求項８】

前記ピボット運動可能な２部品ブロック構成要素の前記第１の部品の前記第１の円錐台形面は外側に延び、前記ピボット運動可能な２部品ブロック構成要素の前記第２の部品の前記第２の円錐台形面は内側へ向けて傾きが減少する、請求項７に記載のピボット運動可能に調整できるソーガイドポスト。

【請求項９】

前記ピボット運動可能な２部品ブロック構成要素の前記第１の部品の前記第１の円錐台形面は内側へ向けて傾きが減少し、前記ピボット運動可能な２部品ブロック構成要素の前記第２の部品の前記第２の円錐台形面が外側に延びる、請求項７に記載のピボット運動可能に調整できるソーガイドポスト。

【請求項１０】

前記ピボット運動可能な２部品ブロック構成要素の前記第１の部品には、冷却剤の流れを通して受けるためのチャンネルが設けられる、請求項７に記載のピボット運動可能に調整できるソーガイドポスト。

【請求項１１】

１つ以上の前記チャンネルが、前記ソーガイドポストに装着可能な１つ以上のソーガイドに設けられる複数のチャンネルと連通できる、請求項１０に記載のピボット運動可能に調整できるソーガイドポスト。