



SUOMI—FINLAND

(FI)

Patentti- ja rekisterihallitus
Patent- och registerstyrelsen

PATENTTIHAKEMUS—PATENTANSÖKAN

[A] TIIVISTELMÄ—SAMMANDRAG

(11) (21) Patenttihakemus-Patentansökan 841222

(51) Kv.lk.³/Int.Cl.³ A 61 F 13/02

(22) Hakemispäivä-Ansökningsdag 27.3.84

(23) Alkupäivä-Löpdag

(41) Tullut julkiseksi-Blivit offentlig 29.9.84

(86) Kv. hakemus-Int. ansökan

(30) Etuoikeus-Prioritet 28.3.83 US 479,599

(71) Hakija/Sökande: Johnson & Johnson Products, Inc., New Brunswick, New Jersey, USA

(72) Keksijä/Uppfinnare: Lauritzen, Nels Jens

(74) Asiamies/Ombud: Kolster

(54) Keksinnön nimitys/Uppfinningens benämning: Yhtenäinen liimattava side ja pakkaus. Integralt adhesivt bandage och förpackning.

(57) Tiivistelmä

Keksintö kohdistuu liimattavaan siteeseen ja yhtenäiseen kääreeseen sitä varten valmistettuna jatkuvasta ilmavasta, kutomattomasta side- ja kääremateriaalista (10), joka on edullisesti kutumatonta kangashuopaa, joka on valmistettu ainakin osaksi lämmössä sulavista kuiduista. Sidetyyny muodostetaan Z-muotoisen taivutuksen (12) avulla materiaalin sideosalle (B). Siteen (B) liimattavat sivuosat (d, h) on puristettu yhteen ja sulatettu ennen paineherkän liiman (30) levittämistä. Tuotteen kääreosa (A) voi olla kokonaan kutumatonta kangasta, joka on puristettu yhteen ja lämmön avulla sulatettu sekä päällystetty liimaa torjuvalla pinnalla tai voidaan se valmistaa osaksi polyetyleenistä tai vastaavasta kalvosta. Kääremateriaali (10) on taivutettu siteen (B) ympärille ja saumattu siihen kolmelta reunalta siteen sulkemiseksi täydellisesti.

(57) Sammandrag

Uppfinningen hänför sig till ett adhesivt bandage och ett integralt omslag för detta, vilka framställts av en kontinuerlig längd av ett luftigt fibertygbandage och ett omslagsmaterial (10), vilket företrädesvis består av en fibertygfilt som åtminstone delvis uppbyggs av värmesmältbara fibrer. Bandagedynan bildas av en Z-vikning (12) i bandagepartiet (B) av materialet. De adhesiva vingpartierna (d, h) av bandaget (B) sammanpackas och smälts före anbringandet av ett tryckkänsligt lim. Omslagspartiet (A) av produkten kan helt bestå av fibertyg, som sammanpackats och värmesmälts och belagts med en adhesiv släppyta, eller kan delvis utformas av polyetylen eller någon liknande film. Omslagsmaterialet (10) viks runt bandaget (B) och förseglas längs tre kanter för att helt omgiva bandaget.

