



SUOMI-FINLAND
(FI)

Patentti- ja rekisterihallitus
Patent- och registerstyrelsen

(11) (21) Patenttihakemus - Patentansökan	973170
(51) Kv.lk.6 - Int.kl.6	
B 65D 35/28	
(22) Hakemispäivä - Ansökningsdag	31.07.1997
(24) Alkupäivä - Löpdag	31.01.1996
(41) Tullut julkiseksi - Blivit offentlig	12.09.1997
(86) Kv. hakemus - Int. ansökan	PCT/US96/01311
(32) (33) (31) Etuoikeus - Prioritet	
31.01.1995 US 381549 P	

(71) Hakija - Sökande

1. The Testor Corporation, 620 Buckbee, Rockford, IL 61104, USA, (US)

(72) Keksijä - Uppfinnare

1. Morrison, Adam P., 1816 Oregon avenue, Rockford, IL 64108, USA, (US)

(74) Asiamies - Ombud: Patentti-Laitinen Oy, PL 29, 02771 Espoo

(54) Keksinnön nimitys - Uppfinningens benämning

Värinjakelujärjestelmä
Färgdistributionssystem

(57) Tiivistelmä - Sammandrag

Maalipussikokoonpano sisältää parin toisiaan vasten olevia sivuseiniä (12, 14), jotka on kiinnitetty yhteen reunoiltaan. Lisäosassa (30) on nestekanava, joka päättyy tuloaukkoon (44), joka on asetettu pussin ontelon sisään ja tuloaukko on ulospäin kohti yhtä sivuseinistä. Painamalla sivuseinää aukon päälle voidaan nestettä säädellä lisäosan läpi. Kokoonpantavaa pussia voidaan käyttää lukuisissa eri käytöissä. Se voidaan liittää jakelulaitteeseen (B), joka käyttää saranoitua paininelintä (108) pakottamaan maalin lisäosan läpi ja ulos niveltyvän pään (130) läpi, joka on vastaanotettu vastakkaiseen päähän. Poistettavia lisälaitteita (138, 140, 142, 144) voidaan kiinnittää päähän antamaan hienomerkintälaite, vaahtoharja jne. Vaihtoehtoisesti kokoonpantavaa pussia voidaan käyttää kuopparakenteen kanssa, joka on kiinnitetty taiteilijan palettiin.

Målarfärgspåsesammansättningen innefattar ett par mot varandra liggande sidoväggar (12, 14) förbundna med varandra vid kanterna. Tilläggsdelen (30) uppvisar en vätskekanal som leder till en inloppsöppning (44), som är placerad i påsens ihållighet och inloppsöppningen riktar sig utåt mot en av sidoväggarna. Genom att trycka sidoväggen på öppningen kan man reglera vätska genom tilläggsdelen. Den hopfällbara påsen har flera användningsmöjligheter. Den kan anslutas till en fördelaranordning (B) som använder sig av ett tryckorgan försett med gångjärn (108) för att tvinga målarfärgen genom tilläggsdelen och genom en utåttledad ända (130) mottagen i den motsatta ändan. Till ändan kan anslutas löstagbara tilläggsanordningar (138, 140, 142, 144) för att ge en finmarkering-sanordning, skumborste osv. Alternativt kan den hopfällbara påsen användas tillsammans med en gropkonstruktion som är fäst vid en palett för konstnärer.

