

12 DEMANDE DE BREVET D'INVENTION

A1

22 Date de dépôt : 26.03.12.

30 Priorité :

43 Date de mise à la disposition du public de la
demande : 27.09.13 Bulletin 13/39.

56 Liste des documents cités dans le rapport de
recherche préliminaire : *Se reporter à la fin du
présent fascicule*

60 Références à d'autres documents nationaux
apparentés :

71 Demandeur(s) : FRANCE TELECOM — FR.

72 Inventeur(s) : SZCZERBAK MICHAL et TOUTAIN
FRANCOIS.

73 Titulaire(s) : FRANCE TELECOM.

74 Mandataire(s) : FRANCE TELECOM Société ano-
nyme.


54 PROCÉDE ET SYSTEME DE NOTIFICATION, A UN UTILISATEUR D'UN TERMINAL, DE DONNEES
CONTEXTUELLES A DES ELEMENTS IDENTIFIES DANS UNE APPLICATION DE TYPE REPERTOIRE.

57 Procédé de notification, à un utilisateur d'un premier
terminal de communication, de données contextuelles rela-
tives à des éléments identifiés dans une application de type
répertoire. Le procédé comporte des étapes de:

A) - constitution (E10-E12, E20-E26) d'une base de don-
nées de situations contextuelles de référence, chaque situa-
tion contextuelle de référence étant définie comme une
combinaison particulière de données contextuelles relatives
à un ensemble de types d'éléments identifiés dans un réper-
toire d'un terminal de communication;

(B) - comparaison (E30-E32), selon un critère de simila-
rité prédéfini, des situations contextuelles de référence avec
les données contextuelles courantes associées aux élé-
ments identifiés dans le répertoire du premier terminal;

(C) - si lors de ladite comparaison, au moins une situa-
tion contextuelle de référence est déterminée (E34) comme
étant similaire à la situation contextuelle courante d'au
moins un sous-ensemble d'éléments du répertoire du pre-
mier terminal, présentation (E36) dans le premier terminal
de communication d'un message de notification représenta-
tif d'au moins une situation contextuelle de référence simi-
laire.



Procédé et système de notification, à un utilisateur d'un terminal, de données contextuelles relatives à des éléments identifiés dans une application de type répertoire

5 La présente invention concerne le domaine du traitement de données contextuelles dans un terminal de communication.

Elle concerne plus particulièrement un procédé de notification, à un utilisateur d'un terminal de communication, de données contextuelles relatives à des éléments identifiés dans une application de type répertoire.

10 On entend ici par "éléments", des personnes ou des objets matériels communicants.

On entend ici par "application de type répertoire", des applications de communication pour terminaux de communication, en particulier des répertoires de type téléphonique (*phone book* en anglais), encore désignés par carnets d'adresses (*address book*) ou listes de contacts (*contact list*). Ces applications de type répertoire, dans le
15 domaine des télécommunications mettent à la disposition de l'utilisateur d'un terminal des listes de personnes ou contacts auxquels sont associées des informations concernant typiquement des coordonnées téléphoniques ou des adresses de courrier électronique.

Dans la suite de la description, on utilisera indifféremment les expressions
20 "répertoire", "liste de contacts " ou "carnet d'adresses". Les terminaux de communication considérés dans le cadre de la présente description englobent notamment des terminaux de communication mobiles, tels que téléphones dits intelligents (*smartphones*), ou des terminaux de communication fixes, tels que des téléphones IP (*Internet Protocol*).

Les applications de type répertoire considérées peuvent être par conséquent
25 associées à des applications de téléphonie sur réseaux mobiles ou sur réseaux IP, mais également à des applications de communication sur réseaux sociaux informatiques.

Avec le développement des capteurs multiples équipant actuellement les terminaux de communication, les utilisateurs peuvent à présent disposer d'informations concernant la situation dans laquelle se trouve un contact répertorié dans leur terminal ;
30 ces informations de situation, souvent désignées par informations *contextuelles*, concernent par exemple la localisation, la disponibilité, ou les activités d'un utilisateur.

Ces informations contextuelles peuvent être automatiquement mises à jour par le terminal via des capteurs spécifiques, ou bien déclaratives, c'est-à-dire paramétrées et mises à jour par l'utilisateur du terminal (par exemple, pour des informations telles que
35 son humeur ou sa disponibilité). Les informations contextuelles sont généralement transmises à une application hébergée par un serveur sur un réseau de communication, qui met à jour un état d'une personne identifiée donnée avec les nouvelles informations reçues. Les mises à jour sont alors propagées selon un processus client-serveur, au

travers du réseau de communication, vers les applications de répertoire clientes des terminaux de communication associés à la communauté d'utilisateurs abonnés ou inscrits au service.

A titre d'exemple, le document intitulé « *Context-Phonebook – Extending Mobile Phone Applications with Context* », de A. Schmidt, T. Stuhr, et H. Gellersen – *Third International Workshop on Human Computer Interaction with Mobile Devices, 2001*, présente un répertoire téléphonique (*phone book*) pour téléphone mobile, contenant, en plus des informations de numéros de téléphone, des informations de contexte relatives aux utilisateurs référencés dans le répertoire. Ces informations de contexte concernent notamment l'état de connexion des utilisateurs, leurs préférences de disponibilité, ou leur localisation.

Cependant un tel répertoire téléphonique, même enrichi par des informations contextuelles relatives aux contacts, ne permet pas à un utilisateur de recevoir de manière automatique des notifications concernant des situations contextuelles particulières dans lesquelles cet utilisateur ou ses contacts se trouvent.

La présente invention vise à améliorer la situation exposée ci-dessus, en proposant, selon un premier aspect, un procédé de notification, à un utilisateur d'un premier terminal de communication, de données contextuelles relatives à des éléments identifiés dans une application de type répertoire. Conformément à l'invention, ce procédé comporte des étapes de :

(A) – constitution d'une base de données de situations contextuelles de référence, chaque situation contextuelle de référence étant définie comme une combinaison particulière de données contextuelles relatives à un ensemble de types d'éléments identifiés dans un répertoire d'un terminal de communication ;

(B) – comparaison, selon au moins un critère de similarité prédéfini, de ces situations contextuelles de référence avec les données contextuelles courantes associées aux éléments identifiés dans le répertoire du premier terminal ;

(C) – si lors de la comparaison, au moins une situation contextuelle de référence est déterminée comme étant similaire à la situation contextuelle courante d'au moins un sous-ensemble d'éléments du répertoire du premier terminal, présentation dans le premier terminal de communication d'un message de notification représentatif de ladite au moins une situation contextuelle de référence similaire.

Appliquée à un répertoire téléphonique, la présente invention permet avantageusement de notifier l'utilisateur du terminal considéré (premier terminal) de situations contextuelles relatives à des personnes référencées dans son carnet d'adresses électronique. Une telle notification selon l'invention est effectuée automatiquement par une comparaison, transparente pour l'utilisateur, entre les données

contextuelles courantes – définissant une situation contextuelle courante d'un ou plusieurs de ses contacts – avec les définitions de situations contextuelles de référence stockées dans la base de données.

Selon un mode de réalisation particulier de l'invention, les données contextuelles relatives à un élément identifié dans un répertoire accessible via un terminal de communication, incluent tout ou partie des informations contextuelles suivantes :

- géo-localisation de l'élément ;
- disponibilité de l'élément s'il s'agit d'une personne ;
- activité en cours de l'élément ;
- humeur de l'élément s'il s'agit d'une personne ;
- applications informatiques en cours d'utilisation par l'élément.

Selon une caractéristique particulière de l'invention, le procédé de notification comporte en outre une étape de création, par l'utilisateur du premier terminal, de règles de notification de situations contextuelles, dites "règles de notification", chaque règle de notification associant un message de notification et une situation contextuelle prédéfinie, dite "situation contextuelle utilisateur", relative à un sous-ensemble d'éléments du répertoire, la présentation du message de notification dans le premier terminal étant déclenchée lorsque la situation contextuelle courante relative audit sous-ensemble d'éléments du répertoire correspond à la situation contextuelle utilisateur associée au message de notification par la règle de notification.

Grâce à la caractéristique précitée, le procédé selon l'invention permet en outre à l'utilisateur du premier terminal de définir lui-même des règles de notification, en paramétrant des situations contextuelles concernant ses contacts (situations contextuelles dites "utilisateur"), pour lesquelles il souhaite être notifié automatiquement lorsque ces situations deviennent effectives. On notera ici, que selon l'invention l'utilisateur peut également intégrer dans les règles qu'il définit des données contextuelles le concernant, il suffit pour cela qu'il soit lui-même référencé par l'application de répertoire de son terminal.

Par exemple, l'utilisateur pourra définir la règle suivante "*vous êtes au cinéma, voulez-vous activer le mode silencieux ?*", la localisation du terminal dans un cinéma étant automatiquement détectée par l'application de géo-localisation du terminal.

Selon une autre caractéristique de l'invention, l'étape de comparaison (B) inclut en outre la comparaison, selon le critère de similarité, des situations contextuelles de référence avec les situations contextuelles utilisateur.

Cette caractéristique permet ainsi, notamment, de privilégier une règle de notification de l'utilisateur particulière lorsque la situation contextuelle utilisateur correspondante est déterminée comme étant similaire à une situation contextuelle de référence, ou bien d'enrichir le message de notification de la règle de notification

considérée par un message additionnel correspondant à la situation contextuelle de référence.

Selon une autre caractéristique de l'invention, l'étape (A) de constitution d'une base de données de situations contextuelles de référence, lorsque les éléments identifiés
5 sont des personnes, inclut :

(a1) – la réception de données représentatives de situations contextuelles utilisateurs en provenance de terminaux de communication d'une communauté d'utilisateurs, incluant le premier terminal, et équipés respectivement d'une application de type répertoire téléphonique dans lequel les personnes identifiées sont associées à des
10 données contextuelles ;

(a2) – la généralisation sémantique des situations contextuelles utilisateur reçues afin d'obtenir un ensemble de situations contextuelles de référence.

En particulier, selon un mode de réalisation, l'opération de généralisation sémantique (a2) de situations contextuelles utilisateur comprend :

(a21) – le regroupement desdites situations contextuelles utilisateurs en fonction
15 d'au moins un critère de similarité prédéfini afin d'obtenir des groupes de situations contextuelles utilisateurs similaires ;

(a22) – l'application d'un traitement de généralisation sémantique à chacun des groupes de situations contextuelles utilisateurs obtenu, afin de déterminer pour chacun
20 desdits groupes une situation contextuelle de référence, et former ainsi un ensemble de situations contextuelles de référence.

Selon le processus de constitution de la base de données de situations contextuelles exposé ci-dessus, c'est donc la communauté d'utilisateurs qui enrichit la base de données de manière dynamique, par l'envoi automatique de situations
25 contextuelles utilisateur définies par les utilisateurs de la communauté d'utilisateurs lors de la création de règles de notification. Par conséquent, les situations contextuelles de référence obtenues par généralisation sémantique des situations contextuelles utilisateur, évoluent et s'enrichissent en fonction des règles de notification créées par la communauté d'utilisateurs.

30 Ainsi, dans le cas de la règle donnée en exemple plus haut "*vous êtes au cinéma, voulez-vous activer le mode silencieux ?*", une généralisation de la règle pourrait aboutir au message suivant : "*vous êtes dans un endroit public de culture et de divertissement, acceptez-vous le passage en mode silencieux de votre terminal ?*",

Selon une autre caractéristique particulière de l'invention, l'étape de présentation
35 d'un message de notification de situation contextuelle dans le premier terminal, est suivie d'une étape de sélection par l'utilisateur du premier terminal, effectuée au travers d'une

interface utilisateur, d'au moins une option de traitement du message de notification, parmi un ensemble d'options comprenant au moins les options suivantes :

- acceptation de la notification ;
- enregistrement local de la notification ;
- 5 - rejet de la notification ;
- transfert de la notification.

Ainsi, l'utilisateur a la possibilité d'exprimer son choix quant à l'utilisation de la notification qu'il reçoit. En particulier, il pourra décider d'enregistrer localement cette notification sous la forme d'une nouvelle règle de notification, ou au contraire rejeter cette
10 notification afin de ne plus la recevoir. Dans tous les cas, le choix exprimé par l'utilisateur est transmis automatiquement au serveur d'application hébergeant la base de données de situations contextuelles sur le réseau, par exemple afin de pondérer un critère d'usage de la situation contextuelle correspondante dans le processus de création de l'ensemble de situations contextuelles de référence.

15 Selon un mode de réalisation particulier, le message de notification de situation contextuelle présenté dans le premier terminal, inclut au moins une recommandation d'action à l'utilisateur du premier terminal.

 Une telle action pourra être dérivée par exemple d'actions définies par les utilisateurs de la communauté d'utilisateurs dans le cadre des règles de notification
20 locales.

 En particulier, selon une mise en œuvre particulière de l'invention, la présentation d'un message de notification de situation contextuelle, dans le premier terminal, déclenche l'exécution automatique dans le premier terminal d'une action de communication avec au moins un contact de l'utilisateur du premier terminal.

25 Une telle action automatiquement exécutée pourra être paramétrée par l'utilisateur suite à un premier message de recommandation de l'action. En particulier, une telle action automatiquement exécutée pourra consister dans l'envoi d'un message d'alerte à un ou plusieurs contacts de l'utilisateur, ou bien dans le déclenchement d'une communication téléphonique ou par messages courts (SMS), par exemple, avec un ou plusieurs contacts.

30 Selon une caractéristique particulière de réalisation, chaque personne identifiée dans le répertoire téléphonique d'un terminal considéré de la communauté d'utilisateurs, est associé à une information sémantique représentative de la relation sociale entre la personne et l'utilisateur du terminal.

 Cette information additionnelle aux données de contexte permet de faciliter la
35 définition de situations contextuelles complexes faisant intervenir plusieurs personnes identifiées dans le carnet d'adresses de l'utilisateur, y compris l'utilisateur lui-même.

Corrélativement, selon un deuxième aspect, l'invention concerne un système de notification, à un utilisateur d'un premier terminal de communication, de données contextuelles relatives à des personnes identifiées dans une application de type répertoire téléphonique du premier terminal. Conformément à l'invention ce système comporte :

- 5 - des moyens de stockage d'une base de données de situations contextuelles de référence, chaque situation contextuelle de référence étant définie comme une combinaison particulière de données contextuelles relatives à un ensemble de types de personnes identifiées dans un répertoire téléphonique d'un terminal de communication ;
- des moyens de comparaison, selon un critère de similarité prédéfini, desdites
10 situations contextuelles de référence avec les données contextuelles courantes associées aux personnes identifiées dans le répertoire téléphonique du premier terminal ;
- des moyens de présentation dans le premier terminal de communication d'un message de notification représentatif d'au moins une situation contextuelle de référence qui a été déterminée comme étant similaire à une situation contextuelle courante d'au
15 moins un sous-ensemble de personnes du répertoire du premier terminal.

Selon le mode de réalisation choisi et décrit, le système de notification brièvement exposé ci-dessus repose sur une architecture de type client-serveur, par conséquent, selon respectivement un troisième et un quatrième aspect, l'invention a aussi pour objets, d'une part un serveur d'application sur un réseau de communication, et d'autre part un
20 terminal de communication.

Ainsi, selon le troisième aspect, le serveur d'application selon l'invention comprend :

- des moyens de stockage d'une base de données de situations contextuelles de référence, chaque situation contextuelle de référence étant définie comme une
25 combinaison particulière de données contextuelles relatives à un ensemble de types de personnes identifiées par une application de type répertoire téléphonique d'un terminal de communication ;
- des moyens de réception de données représentatives de situations contextuelles utilisateurs en provenance de terminaux de communication d'une communauté
30 d'utilisateurs, et équipés respectivement d'une application de type répertoire téléphonique dans lequel les personnes identifiées sont associées à des données contextuelles ;
- des moyens de généralisation sémantique des situations contextuelles utilisateurs reçues afin d'obtenir un ensemble de situations contextuelles de référence enregistré dans ladite base de données.

35 Le terminal de communication selon le quatrième aspect de l'invention comprend une application de type répertoire téléphonique dans lequel des données contextuelles

sont associées aux personnes identifiées dans le répertoire téléphonique. Ce terminal comprend :

- des moyens de création, par l'utilisateur du terminal, de règles de notification de situations contextuelles, dites "règles de notification", chaque règle de notification associant un message de notification et une situation contextuelle, dite "situation contextuelle utilisateur", relative à un sous-ensemble de personnes du répertoire téléphonique ;
- des moyens de présentation de messages adaptés à présenter le message de notification dans le terminal lorsque la situation contextuelle courante relative au sous-ensemble de personnes du répertoire téléphonique correspond à la situation contextuelle utilisateur associée au message de notification par la règle de notification ;
- des moyens de transmission, à un serveur d'application tel que succinctement exposé ci-dessus, de données représentatives des situations contextuelles utilisateurs correspondant aux règles de notification.

Selon une caractéristique de l'invention, le terminal comprend en outre:

- des moyens de réception d'un ensemble de situations contextuelles de référence en provenance d'un serveur d'application tel que succinctement exposé ci-dessus ;
- des moyens de comparaison, selon un critère de similarité prédéfini, des situations contextuelles de référence avec les données contextuelles courantes associées aux personnes identifiées dans le répertoire téléphonique du terminal ;
- les moyens de présentation de messages étant adaptés à présenter dans le terminal un message de notification représentatif d'au moins une situation contextuelle de référence lorsque les moyens de comparaison ont déterminé au moins une situation contextuelle de référence comme étant similaire à la situation contextuelle courante formée par des données contextuelles courantes associées à un sous-ensemble de personnes identifiées dans le répertoire téléphonique du terminal.

En pratique, le procédé de notification selon l'invention est mis en œuvre sous forme d'un ensemble de programmes d'ordinateur réparti entre un serveur d'application selon l'invention et des terminaux d'utilisateurs selon l'invention. Par conséquent, selon un dernier aspect la présente invention a pour objet un programme d'ordinateur comportant des instructions de programme pour la mise en œuvre de tout ou partie des étapes d'un procédé de notification tel que brièvement exposé plus haut, lorsque ce programme est exécuté par un processeur.

Par ailleurs, un programme d'ordinateur selon l'invention peut utiliser n'importe quel langage de programmation, et être sous forme de code source, code objet, ou de code intermédiaire entre code source et code objet, tel que dans une forme partiellement compilée, ou dans n'importe quelle autre forme souhaitable.

L'invention vise aussi par conséquent un support d'enregistrement d'informations lisible par un ordinateur, et comportant des instructions d'un programme d'ordinateur selon l'invention. Un tel support d'enregistrement peut être constitué par n'importe quelle entité ou dispositif capable de stocker un tel programme. Par exemple, le support peut
5 comporter un moyen de stockage, tel qu'une mémoire de type ROM (*read only memory*), par exemple un CD ROM ou une ROM de circuit microélectronique, ou encore un moyen d'enregistrement amovible tel qu'une clé USB ou un moyen d'enregistrement magnétique, tel qu'un disque dur. D'autre part, un programme ou module logiciel selon l'invention peut être en particulier téléchargé sur un réseau de type Internet.

10 Les avantages procurés par un serveur d'application, un terminal de communication, un programme d'ordinateur, tels que brièvement définis plus haut, sont identiques ou contribuent à ceux mentionnés plus haut en relation avec le procédé de notification selon l'invention, et ne seront donc pas rappelés ici.

D'autres caractéristiques et avantages de la présente invention ressortiront de la
15 description détaillée qui suit, laquelle fait référence aux dessins annexés dans lesquels :

- la figure 1 représente un système de notification conforme à l'invention, selon un mode de réalisation reposant sur une architecture client-serveur ;

- la figure 2 illustre sous forme d'un organigramme les étapes d'un procédé de notification, selon un mode de réalisation de l'invention ; et

20 - les figures 3a-3c illustrent respectivement un modèle de graphe conceptuel utilisé pour définir une situation contextuelle complexe (méta-situation), un exemple de méta-arbre représentant un groupe de méta-situations, et un exemple de traitement d'un sous-arbre au cours d'un processus de généralisation sémantique, selon un mode de réalisation de l'invention.

25 La **figure 1** illustre un système de notification selon l'invention selon un mode de réalisation reposant sur une architecture client-serveur.

Comme représenté sur la figure 1, le système de notification selon l'invention comporte un serveur d'application SVR connecté à un réseau de communication NW et un ensemble de N terminaux de communication T1 à TN par exemple des téléphones
30 mobile de type *smartphone*. Cependant, cet ensemble de terminaux peut également inclure des terminaux autres que des smartphones par exemple des ordinateurs personnels (PC). Chaque terminal peut également être connecté au réseau NW.

Sur la figure 1, on a représenté un seul réseau (NW) pour simplifier la figure, cependant le réseau NW englobe des réseaux de différents types en fonction du terminal
35 utilisateur considéré. Ainsi, le réseau NW peut englober un réseau de communication de type réseau IP et un réseau de téléphonie mobile de troisième génération (UMTS).

Chaque terminal T1-TN est équipé d'une application de type répertoire téléphonique ou carnet d'adresses T_APP selon l'invention, et les utilisateurs de ces terminaux forment ainsi une communauté d'utilisateurs abonnés ou inscrits à un service de répertoire téléphonique enrichi, selon lequel tous les utilisateurs des terminaux peuvent être identifiés dans une application de répertoire hébergée par un serveur de données contextuelles dédié sur le réseau. Ce serveur de données contextuelles, qui peut être confondu ou distinct du serveur d'application SVR, centralise les informations contextuelles mises à jour dans les terminaux par les applications locales respectives T_APP, puis propage les mises à jour aux applications locales des différents terminaux, pour les contacts identifiés localement.

On peut aussi envisager des applications locales T_APP de répertoire dont la consultation de données relatives à un contact donné déclenche la transmission d'une requête de téléchargement des données correspondantes enregistrées dans le serveur de données de contexte.

Selon un autre type d'implémentation du service de répertoire téléphonique selon l'invention, on peut prévoir une architecture de type pair-to-pair (*peer-to-peer*) selon laquelle les données concernant chaque utilisateur de la communauté sont gérées par l'application locale T_APP du terminal de cet utilisateur, et les mises à jour transmises automatiquement aux autres terminaux.

De retour à la figure 1, en référence aux blocs fonctionnels représentés à l'intérieur du terminal T1 et du serveur d'application SVR, on va détailler les modules fonctionnels composant d'une part la partie cliente (T_APP) d'une application de répertoire téléphonique selon l'invention, et d'autre part, la partie serveur d'une application de répertoire téléphonique, chargée de la gestion d'une base de données de situations contextuelles, selon l'invention.

Comme représenté sur la figure 1, le terminal T1 inclut un module de communication T_COM, une application de répertoire téléphonique T_APP, et une interface utilisateur UI.

Le module de communication T_COM relié au réseau NW permet notamment, d'une part, de recevoir des situations contextuelles de référence en provenance du serveur d'application SVR. D'autre part, le module T_COM est chargé de transmettre à un serveur de données de contexte, comme exposé plus haut, les données de contexte mises à jour dans le terminal, et de recevoir les mises à jour de données de contexte en provenance d'autres terminaux de la communauté de terminaux (T2-TN). Le module T_COM est également chargé de transmettre au serveur d'application SVR les règles de notifications créées localement dans le terminal T1 par l'utilisateur.

L'application T_APP du terminal T1 comprend les modules suivants:

- Un module de règles RL chargé de la création et le stockage de règles de notification de situations contextuelles (règles de notification) ; chaque règle de notification associe un message de notification et une situation contextuelle définie par l'utilisateur (désignée par "situation contextuelle utilisateur") et relative à un sous-ensemble de personnes du répertoire.

- Un module de contexte CTX contenant les données de contexte courantes relatives aux contacts du répertoire.

- Un module de comparaison, SIM, chargé d'effectuer des comparaisons, selon un ou plusieurs critères de similarité prédéfinis, entre les situations contextuelles de référence reçues du serveur d'application SVR, les données contextuelles courantes associées aux personnes identifiées dans le répertoire téléphonique du terminal – c'est-à-dire correspondant à une situation contextuelle courante –, et le cas échéant, les règles de notifications stockées localement (module RL).

- Un module UCH de décision, apte à déclencher une action (notification de situation, recommandation d'action, exécution automatique d'une action) en fonction d'un résultat de comparaison fourni par le module SIM ; le module UCH est également chargé de présenter à l'utilisateur, via l'interface utilisateur UI, un choix d'options de notifications suite aux résultats de comparaison fournis par le module SIM, puis à effectuer une action en fonction d'une option choisie par l'utilisateur.

Le serveur d'application SVR désigné, dans le cadre du présent exposé, par "serveur de situations contextuelles de référence" ou bien "serveur de règles contextuelles généralisées", inclut les modules fonctionnels suivants :

- Un module RU de stockage de données représentatives de situations contextuelles utilisateurs (règles de notifications) reçues en provenance de l'ensemble de terminaux T1-TN de la communauté d'utilisateurs, au travers du réseau NW.

- Un module GEN chargé d'appliquer un algorithme de généralisation sémantique aux règles de notification utilisateurs reçues et stockées par le module RU.

- Un module RG de stockage d'un ensemble de situations contextuelles de référence obtenu à partir du module GEN de généralisation.

- Un module de communication S_COM relié au réseau NW, permettant notamment, d'une part, de recevoir des données contextuelles en provenance de l'ensemble des terminaux d'utilisateurs T1-TN, et de leur transmettre des règles contextuelles généralisées.

La **figure 2** représente sous forme d'un organigramme les étapes d'un procédé de notification, selon un mode de réalisation de l'invention.

Comme représenté sur la figure 2, à l'étape E10 l'utilisateur du terminal T1 dispose de la possibilité de créer des règles de notification dites "utilisateurs" (RNU). Chaque

règle de notification associe un message de notification et une situation contextuelle définie par l'utilisateur (situation contextuelle utilisateur) à partir des données contextuelles relative une ou plusieurs personnes identifiées dans le répertoire téléphonique.

5 Dans le mode de réalisation choisi, ces données contextuelles incluent tout ou partie des informations contextuelles suivantes :

- géo-localisation de la personne ;
- disponibilité de la personne ;
- activité en cours de la personne ;
- 10 - humeur de la personne ;
- applications informatiques en cours d'utilisation par la personne.

Certaines données contextuelles sont obtenues directement à partir de capteurs dans les terminaux des personnes concernées (capteur de géo-localisation (GPS), disponibilité d'une personne déterminée en fonction des données présentes dans un agenda électronique, activité déterminée par détection automatique des applications
15 utilisées dans le terminal, ...). D'autres données contextuelles ("humeur" par exemple) peuvent résulter de l'entrée d'informations dans l'application de répertoire, directement par la personne considérée (données de contexte déclaratives).

Par ailleurs, selon l'application de répertoire ou carnet d'adresses selon l'invention,
20 chaque personne identifiée dans le répertoire d'un terminal quelconque (T1-TN) de la communauté d'utilisateurs, est associé à une information sémantique représentative de la relation sociale entre la personne et l'utilisateur du terminal, par exemple "fils, fille, épouse, mari, ami, mère, père, belle-mère, grand-père, grand-mère, ...".

L'association d'informations contextuelles telles que la géo-localisation ou la
25 disponibilité de la personne avec des informations liées à la relation sociale de cette personne avec l'utilisateur du terminal considéré, permet de définir des situations contextuelles complexes, encore désignées dans le cadre de la présente invention par "méta-situation", et correspondant à un ensemble de contacts associés à leur contexte (données contextuelles).

30 Ces méta-situations sont définies à l'aide d'un modèle conceptuel utilisant une structure de données à base de graphes, dont un exemple est illustré à la **figure 3a**.

Chaque graphe tel que celui représenté sur la figure 3a comporte un nœud racine (*moi*) représentant l'utilisateur du terminal, duquel partent des arêtes de relation sociale de l'utilisateur vers des nœuds représentant un type de relation (*fille, épouse*)
35 correspondant à des contacts de l'utilisateur. Chaque nœud-relation (contact ou utilisateur) est par ailleurs le point de départ d'une ou plusieurs arrêtes représentant un

type d'information contextuelle (*localisation, disponibilité*) aboutissant à un nœud définissant une valeur particulière d'information de contexte (*libre, école, réunion*).

L'exemple de graphe de la figure 3a représente par conséquent des valeurs contextuelles courantes relatives aux contacts "*fille*" et "*épouse*" de l'utilisateur "*moi*", et la situation contextuelle complexe ou méta-situation qui peut être déduite automatiquement selon l'invention est la suivante : "*fille* quitte l'école alors que *épouse* est occupée".

Ainsi, grâce au modèle conceptuel exposé ci-dessus, l'utilisateur peut créer des règles de notification utilisateur (étape E10 figure 2) associant un message de notification à une méta-situation telle que définie ci-dessus.

Chaque règle de notification d'utilisateur créée dans un terminal donné de l'ensemble de terminaux T1-TN est enregistrée dans le terminal par l'application de répertoire T_APP et une copie est envoyée automatiquement à destination du serveur d'application SVR (étape E12).

Côté serveur, à l'étape E20, les données représentatives de situations contextuelles utilisateurs en provenance des terminaux de communication T1-TN sont reçues par le module RU de stockage de règles de notifications d'utilisateurs. L'ensemble des règles reçues est alors transféré au module GEN de généralisation sémantique pour y subir d'abord une opération de regroupement (étape E22) puis un traitement de généralisation sémantique (E24) dont le résultat est la création d'une base de données de situations contextuelles de référence (étape E26).

L'étape de regroupement E22 a pour but de regrouper les situations contextuelles utilisateurs (RNU) en fonction d'un ou plusieurs critères de similarité prédéfinis afin d'obtenir des groupes de situations contextuelles utilisateurs similaires.

Comme exposé plus haut en relation avec la figure 3a, chaque situation contextuelle complexe (méta-situation) est représentée par un graphe particulier constitués de nœuds définissant les concepts contextuels (*épouse, fille, libre*) et des arrêtes définissant les dimensions contextuelles correspondantes (*relation, relation, disponibilité*).

Selon le mode de réalisation choisi, on utilise un algorithme de comparaison de la structure de graphes pour déterminer si des graphes comparés ont la même structure sémantique. En pratique, dans le mode de réalisation décrit, l'algorithme utilisé est une adaptation de celui décrit dans le document "*Conceptual Graph Matching for Semantic Search*" de Jiwei Zhong *et al.* – *10th International Conference on Conceptual Structures: Integration and Interfaces, 2002*. Plus précisément, on utilise une méthode de calcul de similarité qui permet de calculer de manière récursive la similarité entre deux graphes, par un calcul de distances entre les concepts et leurs relations.

Un ensemble de graphes représentatifs chacun d'une situation contextuelle (méta-situation), dont les éléments (graphe) sont déterminés comme étant similaires, par application de la méthode de calcul mentionnée ci-dessus, détermine un groupe de situations contextuelles utilisateurs. Le calcul de similarité est ensuite appliqué pour

5 comparer chaque nouvelle situation contextuelle reçue d'un terminal avec un représentant de chacun des groupes précités. Si la nouvelle situation contextuelle est déterminée comme étant similaire à un représentant d'un groupe, celle-ci rejoint le groupe.

A l'étape de généralisation E24 qui suit, un algorithme de généralisation est appliqué à chaque groupe de situations contextuelles. Selon l'algorithme utilisé dans le

10 mode de réalisation choisi, pour chaque groupe de méta-situations, on commence par construire un graphe, désigné par méta-arbre, dont la structure est semblable à celle de l'ensemble des méta-situations composant le groupe. Cependant, chaque nœud du méta-graphe est représenté comme une taxonomie de concepts d'un type donné – par exemple une taxonomie de types de relation sociale si une arête donnée aboutit à un nœud-

15 relation – de manière à représenter l'ensemble des graphes du groupe de méta-situations.

La **figure 3b** donne un exemple de méta-arbre représentant un groupe de méta-situations avant généralisation. Le tableau ci-dessous présente à titre d'exemple des données de contexte correspondant au méta-arbre représenté à la figure 3b.

Données	1 ^{er} contact		2 ^{ème} contact	
	Relation	Localisation	Relation	Disponibilité
Blanche	<i>Fille</i>	<i>Ecole</i>	<i>Epouse</i>	<i>Réunion</i>
Noire	<i>Fils</i>	<i>Ecole</i> <i>Cafétéria</i>	<i>Mari</i>	<i>Dépannage en</i> <i>cours</i>
Croix	<i>Père</i>	<i>Boutique</i>	<i>Mari</i>	<i>Libre</i>

Tableau 1

On peut remarquer dans l'exemple donné par le tableau ci-dessus que les situations contextuelles référencées par la couleur noire (disques noirs sur la fig. 3b) et

25 celles référencées par la couleur blanche (disques blancs sur la fig. 3b) concernent des concepts relativement proches par type de concept (relation, localisation, disponibilité). Le mécanisme de généralisation selon l'invention exploite cela en séparant les concepts qui apparaissent sémantiquement éloignés, dans chaque arbre taxonomique (c'est-à-dire les arbres formant les nœuds du méta-arbre).

Par exemple, comme représenté par la **figure 3c**, dans l'arbre de taxonomie correspondant aux valeurs de relation (*fille*, *fils*, *père*) pour le premier contact, dans le

tableau 1, les branches apparaissant en trait gras seront supprimées afin de séparer les concepts *filles* (disque blanc) et *fils* (disque noir) qui sont similaires, du concept *père* (disque avec croix). Une fois l'ensemble des méta-arbres traités selon l'exemple ci-dessus, l'algorithme de généralisation sémantique selon l'invention procède à la

5 généralisation sémantique des concepts similaires. Par exemple, les concepts *filles* et *fils*, pour la dimension contextuelle *relation*, sont généralisés en un concept unique : le concept *enfant*.

Le tableau 2 ci-dessous présente les données de contexte du tableau 1, après généralisation sémantique.

10

Données	1 ^{er} contact		2 ^{ème} contact	
	Relation	Localisation	Relation	Disponibilité
Blanche et Noire	<i>Enfant</i>	<i>Ecole</i>	<i>Conjoint</i>	<i>Occupé</i>
Croix	<i>Père</i>	<i>Boutique</i>	<i>Mari</i>	<i>Libre</i>

Tableau 2

De retour à la **Figure 2**, l'étape E24 de généralisation sémantique exposée ci-dessus, permet d'obtenir (étape E26) un ensemble de méta-situations généralisées,

15 désignées par situations contextuelles de référence (SCR), stockées par le module RG du serveur SVR (fig. 1).

Des données représentatives des situations contextuelles de référence sont ensuite transmises (étape E28) de manière automatique à l'ensemble des terminaux T1-TN de la communauté d'utilisateurs. En pratique, les situations contextuelles de référence

20 sont générées ou mises à jour, puis transmises aux terminaux, de manière régulière, en fonction des nouvelles règles d'utilisateurs (RNU) et des informations de choix des utilisateurs (flèche R, expliquée plus loin), reçues (étape E20).

Côté terminal, à l'étape E30, les nouvelles situations contextuelles de référence

25 sont reçues par le module de comparaison SIM du terminal, et à l'étape E32 le module SIM effectue automatiquement une comparaison, selon un critère de similarité prédéterminé, entre chacune des situations contextuelles de référence et une situation contextuelle courante déterminée en fonction des données contextuelles courantes d'au moins un sous-ensemble de contacts du répertoire du terminal. Lors de cette étape, les

30 situations contextuelles de référence sont également confrontées aux situations contextuelles utilisateurs définies selon les règles de notification utilisateur (RNU).

En pratique, les situations contextuelles définies par l'utilisateur du terminal (règles de notification utilisateur, RNU) et les situations contextuelles de référence (SCR), reçues du serveur SVR, sont comparées en temps réel avec les données contextuelles courantes associées aux contacts du répertoire du terminal, lesquelles évoluent au cours du temps.

5 Dans le mode de réalisation choisi, les situations RNU et les situations SCR sont comparées avec une situation contextuelle courante relative à des contacts du répertoire du terminal, en appliquant un algorithme d'un type connu sous le nom *d'algorithme de Rete*. Un tel algorithme est décrit dans le document intitulé " *Rete: A Fast Algorithm for the Many Pattern/Many Object Pattern Match Problem*" de C. L. Forgy – *Artificial*
10 *Intelligence*, vol. 19, pp. 17-37, 1982.

Lorsqu'une situation contextuelle utilisateur (RNU) ou une situation contextuelle de référence (SCR) est déterminée selon l'algorithme de Rete comme étant similaire à une situation contextuelle courante (étape E34, oui) – c'est-à-dire correspondant à une situation contextuelle définie par les informations contextuelles courantes d'un ensemble
15 de contacts du répertoire du terminal –, un message de notification correspondant est présenté dans le terminal (étape E36). Dans le cas contraire (étape E34, non), on revient à l'étape E32 de comparaison décrite plus haut.

En pratique, dans le mode de réalisation décrit, le message de notification précité est présenté sous la forme d'un message textuel affiché sur l'écran du terminal via
20 l'interface utilisateur (UI), par l'application de répertoire T_APP. Par ailleurs, dans le mode de réalisation choisi, le message affiché est accompagné de la présentation d'un choix d'options (E38) à destination de l'utilisateur, relatives au traitement de la situation contextuelle notifiée. Dans l'implémentation choisie de l'invention, les options proposées à l'utilisateur relativement à, notamment, une notification de situation contextuelle de
25 référence, sont les suivantes:

- acceptation de la notification ;
- enregistrement local de la notification comme règle de notification utilisateur ;
- rejet de la notification ;
- transfert de la notification à un contact de l'utilisateur.

30 En pratique, le message de notification inclut au moins une recommandation d'action à l'utilisateur du terminal. Par exemple, dans le cas de la situation : "*enfant* quitte école alors que *conjoint* est occupé", la recommandation pourra être la suivante : "Voulez-vous entrer en communication téléphonique avec *grand-père* pour chercher *enfant* à l'école ?".

35 Dans ce cas, si l'utilisateur accepte l'action proposée (E38, OK) l'action est exécutée (E40). On peut prévoir également de proposer à l'utilisateur de rendre l'exécution de l'action automatique, et si l'utilisateur accepte, la présentation ultérieure

d'un message de notification pour cette situation contextuelle, déclenchera l'exécution automatique de l'action dans le terminal.

Lorsque, suite à une notification d'une situation contextuelle, l'utilisateur a refusé les options de choix proposées (E38, NOK) ou bien a accepté au moins une action
5 proposée (E38, OK), et chaque fois qu'une action a été exécutée (E40), une information correspondante est transmise au serveur d'application SVR (flèche R, puis étape E12).

Cette information de choix de l'utilisateur est transmise au serveur SVR (module RG, fig. 1) afin d'évaluer les suggestions effectuées dans les terminaux utilisateurs (T1-TN) via les notifications de situations contextuelles de référence. A cette fin, dans le
10 serveur SVR, on associe à chaque situation contextuelle de référence (SCR), c'est-à-dire chaque méta-situation contextuelle généralisée, un classement (*rating* en anglais) de fréquence d'utilisation mesurant l'utilité de la règle correspondante pour les utilisateurs. Dans le mode de réalisation choisi, ce classement est défini par la formule suivante :

$$FR = \frac{w_a K_a - w_r K_r + w_d K_d}{N} \quad (1)$$

15 Où : N désigne le nombre total de situations SCR ; W_x ($x = a, r, d$) désignent des paramètres de poids prédéfinis ; K_y ($y = a, r, d$) désigne un nombre de décisions respectivement, d'acceptation ($y = a$), de rejet ($y = r$), de transfert ($y = d$).

A l'initialisation du système les situations contextuelles de référence sont considérées comme étant acceptées, ensuite chaque situation SCR devient plus ou
20 moins "populaire" avec le temps, en fonction du nombre de décisions d'acceptation ou de rejet de la situation par les utilisateurs de l'ensemble de terminaux (T1-TN). Le classement en termes d'utilité ou de popularité, mesuré par la fonction FR (*Frequency Rating*) de chacune des situations SCR, évolue avec le temps, et une situation SCR donnée est déterminée, à un instant donné, comme suffisamment populaire si son
25 classement FR dépasse un seuil prédéfini. Lorsque ce seuil est atteint la situation SCR est alors automatiquement transmise (E28) à l'ensemble des terminaux.

Ainsi, grâce au procédé de notification de données contextuelles, selon l'invention, il est possible de fournir des recommandations à un utilisateur d'un terminal, en fonction d'informations contextuelles relatives aux contacts d'une répertoire associé au terminal,
30 ces recommandations résultant, d'une part, d'un processus de généralisation sémantique de règles de notification établies par une communauté d'utilisateurs et, d'autre part, d'une évaluation continue de la popularité de ces règles généralisées auprès des utilisateurs.

REVENDICATIONS

1. **Procédé** de notification, à un utilisateur d'un premier terminal de communication, de données contextuelles relatives à des éléments identifiés dans une application de type répertoire, caractérisé en qu'il comporte des étapes de :

- 5 (A) – constitution (E10-E12, E20-E26) d'une base de données de situations contextuelles de référence, chaque situation contextuelle de référence étant définie comme une combinaison particulière de données contextuelles relatives à un ensemble de types d'éléments identifiés dans un répertoire d'un terminal de communication ;
- 10 (B) – comparaison (E30-E32), selon un critère de similarité prédéfini, desdites situations contextuelles de référence avec les données contextuelles courantes associées aux éléments identifiés dans le répertoire du premier terminal ;
- (C) – si lors de ladite comparaison, au moins une situation contextuelle de référence est déterminée (E34) comme étant similaire à la situation contextuelle courante
- 15 d'au moins un sous-ensemble d'éléments du répertoire du premier terminal, présentation (E36) dans le premier terminal de communication d'un message de notification représentatif de ladite au moins une situation contextuelle de référence similaire.

2. Procédé selon la revendication 1, comportant en outre une étape de création

20 (E10), par l'utilisateur du premier terminal, de règles de notification de situations contextuelles, dites « règles de notification », chaque règle de notification associant un message de notification et une situation contextuelle prédéfinie, dite « situation contextuelle utilisateur », relative à un sous-ensemble d'éléments du répertoire, la

présentation (E36) du message de notification dans le premier terminal étant déclenchée

25 lorsque la situation contextuelle courante relative audit sous-ensemble d'éléments du répertoire correspond à la situation contextuelle utilisateur associée au message de notification par la règle de notification.

3. Procédé selon la revendication 2, dans lequel l'étape de comparaison (B) inclut

30 en outre la comparaison (E32), selon le critère de similarité, desdites situations contextuelles de référence avec lesdites situations contextuelles utilisateur.

4. Procédé selon l'une des revendications 2 ou 3, dans lequel les éléments identifiés sont des personnes et dans lequel l'étape (A) inclut :

- 35 (a1) – la réception (E20) de données représentatives de situations contextuelles utilisateurs en provenance de terminaux de communication d'une communauté d'utilisateurs, incluant le premier terminal, et équipés respectivement d'une application de

type répertoire téléphonique dans lequel les personnes identifiées sont associées à des données contextuelles ;

(a2) – la généralisation sémantique (E22, E24) des situations contextuelles utilisateur reçues afin d'obtenir un ensemble de situations contextuelles de référence.

5

5. Procédé selon la revendication 4, dans lequel l'opération de généralisation sémantique (a2) de situations contextuelles utilisateur comprend :

(a21) – le regroupement (E22) desdites situations contextuelles utilisateurs en fonction d'au moins un critère de similarité prédéfini afin d'obtenir des groupes de situations contextuelles utilisateurs similaires ;

10

(a22) – l'application (E24) d'un traitement de généralisation sémantique à chacun des groupes de situations contextuelles utilisateurs obtenu, afin de déterminer pour chacun desdits groupes une situation contextuelle de référence, et former (E26) ainsi un ensemble de situations contextuelles de référence.

15

6. Procédé selon l'une quelconque des revendications précédentes, dans lequel l'étape de présentation d'un message de notification de situation contextuelle dans le premier terminal, est suivie d'une étape de sélection (E38, E40) par l'utilisateur du premier terminal, effectuée au travers d'une interface utilisateur, d'au moins une option de traitement dudit message de notification, parmi un ensemble d'options comprenant au moins les options suivantes :

20

- acceptation de la notification ;
- enregistrement local de la notification ;
- rejet de la notification ;
- transfert de la notification.

25

7. Procédé selon l'une quelconque des revendications 1 à 6, dans lequel ledit message de notification de situation contextuelle présenté dans le premier terminal, inclut au moins une recommandation d'action à l'utilisateur du premier terminal.

30

8. Procédé selon l'une quelconque des revendications 1 à 6, dans lequel la présentation d'un message notification de situation contextuelle, dans le premier terminal, déclenche l'exécution automatique dans le premier terminal d'une action de communication avec au moins un contact de l'utilisateur du premier terminal.

35

9. Procédé selon l'une quelconque des revendications 4 à 8, dans lequel chaque personne identifiée dans le répertoire d'un terminal quelconque de ladite communauté

d'utilisateurs, est associé à une information sémantique représentative de la relation sociale entre la personne et l'utilisateur du terminal.

10. Procédé selon l'une quelconque des revendications précédentes, dans lequel
5 les données contextuelles relatives à un élément identifié dans un répertoire accessible via un terminal de communication, incluent tout ou partie des informations contextuelles suivantes :

- géo-localisation de l'élément ;
- disponibilité de l'élément s'il s'agit d'une personne ;
- 10 - activité en cours de l'élément ;
- humeur de l'élément s'il s'agit d'une personne ;
- applications informatiques en cours d'utilisation par l'élément.

11. **Programme** d'ordinateur comportant des instructions de programme pour la
15 mise en œuvre de tout ou partie des étapes d'un procédé de notification selon l'une quelconque des revendications 1 à 10, lorsque ce programme est exécuté par un processeur.

12. **Système** de notification, à un utilisateur d'un premier terminal de
20 communication, de données contextuelles relatives à des éléments identifiés dans une application de type répertoire téléphonique du premier terminal, caractérisé en qu'il comporte :

- des moyens de stockage d'une base de données de situations contextuelles de référence, chaque situation contextuelle de référence étant définie comme une
25 combinaison particulière de données contextuelles relatives à un ensemble de types de d'éléments identifiés dans un répertoire d'un terminal de communication ;
- des moyens de comparaison, selon un critère de similarité prédéfini, desdites situations contextuelles de référence avec les données contextuelles courantes associées aux éléments identifiés dans le répertoire du premier terminal ;
- 30 - des moyens de présentation dans le premier terminal de communication d'un message de notification représentatif d'au moins une situation contextuelle de référence qui a été déterminée comme étant similaire à une situation contextuelle courante d'au moins un sous-ensemble d'éléments du répertoire du premier terminal.

35 13. **Serveur** d'application sur un réseau de communication, caractérisé en ce qu'il comprend :

- des moyens de stockage d'une base de données de situations contextuelles de référence, chaque situation contextuelle de référence étant définie comme une combinaison particulière de données contextuelles relatives à un ensemble de types d'éléments identifiés par une application de type répertoire d'un terminal de communication ;
- des moyens de réception de données représentatives de situations contextuelles utilisateurs en provenance d'un ensemble de terminaux de communication, et équipés respectivement d'une application de type répertoire dans lequel les éléments identifiés sont associées à des données contextuelles ;
- des moyens de généralisation sémantique des situations contextuelles utilisateurs reçues afin d'obtenir un ensemble de situations contextuelles de référence enregistré dans ladite base de données.

14. Terminal de communication comprenant une application de type répertoire dans lequel des données contextuelles sont associées à des éléments identifiés dans le répertoire, caractérisé en ce qu'il comprend :

- des moyens de création de règles de notification de situations contextuelles, dites « règles de notification », chaque règle de notification associant un message de notification et une situation contextuelle, dite « situation contextuelle utilisateur », relative à un sous-ensemble d'éléments du répertoire ;
- des moyens de présentation de messages adaptés à présenter ledit message de notification dans le terminal lorsque la situation contextuelle courante relative audit sous-ensemble d'éléments du répertoire correspond à la situation contextuelle utilisateur associée au message de notification par la règle de notification ;
- des moyens de transmission à un serveur selon la revendication 13, de données représentatives des situations contextuelles utilisateurs correspondant auxdites règles de notification.

15. Terminal selon la revendication 14, comprenant en outre :
- des moyens de réception d'un ensemble de situations contextuelles de référence en provenance d'un serveur selon la revendication 13 ;
 - des moyens de comparaison, selon un critère de similarité prédéfini, desdites situations contextuelles de référence avec les données contextuelles courantes associées aux éléments identifiés dans le répertoire du terminal ;
 - lesdits moyens de présentation de messages étant adaptés à présenter dans le terminal un message de notification représentatif d'au moins une situation contextuelle de référence lorsque lesdits moyens de comparaison ont déterminé au moins une situation

contextuelle de référence comme étant similaire à la situation contextuelle courante formée par des données contextuelles courantes associées à un sous-ensemble de d'éléments identifiés dans le répertoire du terminal.

5

10

15

1/3





Figure 1

2/3






Figure 3a




Figure 3b




Figure 3c



RAPPORT DE RECHERCHE PRÉLIMINAIRE

établi sur la base des dernières revendications
déposées avant le commencement de la recherche

N° d'enregistrement
national

FA 763038
FR 1252698

DOCUMENTS CONSIDÉRÉS COMME PERTINENTS		Revendication(s) concernée(s)	Classement attribué à l'invention par l'INPI
Catégorie	Citation du document avec indication, en cas de besoin, des parties pertinentes		
X	WO 2010/103163 A1 (ZOKEM OY [FI]; KARJALAINEN JUHA [FI]; VERKASALO HANNU [FI]) 16 septembre 2010 (2010-09-16) * page 3, ligne 32 - page 4, ligne 37 * * page 5, ligne 21 - page 6, ligne 4 * * page 7, ligne 1 - ligne 35 * * page 9, ligne 21 - ligne 24 * * page 10, ligne 8 - ligne 25 * * page 11, ligne 18 - ligne 20 * * page 11, ligne 35 - page 12, ligne 18 * * page 13, ligne 27 - page 14, ligne 6 * * page 17, ligne 6 - ligne 12 * * page 20, ligne 30 - page 21, ligne 5 * * page 27, ligne 9 - page 28, ligne 11 * * page 29, ligne 4 - ligne 11 * * page 30, ligne 2 - ligne 20 *	1-15	H04L29/06 H04L12/16
X	WO 2007/067075 A2 (TANDBERG TELECOM AS [NO]; JOHNSEN JAHN ARNE [NO]; KRISTIANSEN LILL [NO]) 14 juin 2007 (2007-06-14) * page 5, ligne 6 - ligne 28 * * page 6, ligne 9 - ligne 10 * * page 7, ligne 2 - ligne 27 * * page 8, ligne 8 - ligne 32 * * page 9, ligne 8 - page 10, ligne 14 * * page 11, ligne 1 - ligne 14 * * page 12, ligne 15 - page 13, ligne 8; figure 6 * * page 15, ligne 16 - page 16, ligne 6 * * page 16, ligne 21 - ligne 33 * ----- -/--	1-15	DOMAINES TECHNIQUES RECHERCHÉS (IPC) G06N H04L H04W G06Q G06F
Date d'achèvement de la recherche		Examineur	
3 décembre 2012		Losseau, Dominique	
CATÉGORIE DES DOCUMENTS CITÉS		T : théorie ou principe à la base de l'invention E : document de brevet bénéficiant d'une date antérieure à la date de dépôt et qui n'a été publié qu'à cette date de dépôt ou qu'à une date postérieure. D : cité dans la demande L : cité pour d'autres raisons ----- & : membre de la même famille, document correspondant	
X : particulièrement pertinent à lui seul Y : particulièrement pertinent en combinaison avec un autre document de la même catégorie A : arrière-plan technologique O : divulgation non-écrite P : document intercalaire			

3

EPO FORM 1503 12.99 (P04C14)



RAPPORT DE RECHERCHE PRÉLIMINAIRE

établi sur la base des dernières revendications
déposées avant le commencement de la recherche

N° d'enregistrement
national

FA 763038
FR 1252698

DOCUMENTS CONSIDÉRÉS COMME PERTINENTS		Revendication(s) concernée(s)	Classement attribué à l'invention par l'INPI
Catégorie	Citation du document avec indication, en cas de besoin, des parties pertinentes		
X	WO 2011/000046 A1 (OZMOTA INC [GB]; BUTTON SIMON JAMES [AU]; KAPP MATTHEW JEREMY [AU]) 6 janvier 2011 (2011-01-06) * alinéa [0007] - alinéa [0010] * * alinéas [0014], [0016] * * alinéa [0020] - alinéa [0021] * * alinéa [0025] - alinéa [0030] * * alinéas [0034], [0036] * * alinéa [0046] - alinéa [0047] * * alinéas [0060], [0062], [0065] * * alinéas [0121], [0122], [0128] * * alinéas [0155], [0167] * * alinéas [0172], [0173], [0194] * * alinéas [0209], [0212], [0216] * * alinéas [0218], [0246], [0257] * * revendications 1,3,4,10,12,13 * ----- -/--	1-15	
			DOMAINES TECHNIQUES RECHERCHÉS (IPC)
Date d'achèvement de la recherche		Examineur	
3 décembre 2012		Losseau, Dominique	
CATÉGORIE DES DOCUMENTS CITÉS		T : théorie ou principe à la base de l'invention E : document de brevet bénéficiant d'une date antérieure à la date de dépôt et qui n'a été publié qu'à cette date de dépôt ou qu'à une date postérieure. D : cité dans la demande L : cité pour d'autres raisons & : membre de la même famille, document correspondant	
X : particulièrement pertinent à lui seul Y : particulièrement pertinent en combinaison avec un autre document de la même catégorie A : arrière-plan technologique O : divulgation non-écrite P : document intercalaire			



RAPPORT DE RECHERCHE PRÉLIMINAIRE

établi sur la base des dernières revendications
déposées avant le commencement de la recherche

N° d'enregistrement
national

FA 763038
FR 1252698

DOCUMENTS CONSIDÉRÉS COMME PERTINENTS		Revendication(s) concernée(s)	Classement attribué à l'invention par l'INPI
Catégorie	Citation du document avec indication, en cas de besoin, des parties pertinentes		
X	FRANCOIS TOUTAIN ET AL: "Interpersonal context-aware communication services", IEEE COMMUNICATIONS MAGAZINE, IEEE SERVICE CENTER, PISCATAWAY, US, vol. 49, no. 1, 1 janvier 2011 (2011-01-01), pages 68-74, XP011341187, ISSN: 0163-6804, DOI: 10.1109/MCOM.2011.5681018	1-3, 6-12, 14, 15	
A	* Chapitre: "Some Basic Definitions"; page 68, colonne de droite - page 69, colonne de droite * * Chapitre: "Adaptive Mobile Phone Scenario"; page 69, colonne de droite * * Chapitre: "ContextAware Address Book"; page 70, colonne de gauche * * Chapitre: "Context-Sensitive Notifier"; page 70, colonne de droite * * Chapitres: "Knowing about High-Level Context is Complicated" and "Learning from Context"; page 70, colonne de droite - page 71, colonne de droite * * Chapitre: "From Research Prototypes to Full-Scale Context Management Systems"; page 72, colonne de droite - page 73, colonne de gauche * ----- -/--	4, 5, 13	
			DOMAINES TECHNIQUES RECHERCHÉS (IPC)
Date d'achèvement de la recherche		Examineur	
3 décembre 2012		Losseau, Dominique	
CATÉGORIE DES DOCUMENTS CITÉS			
X : particulièrement pertinent à lui seul Y : particulièrement pertinent en combinaison avec un autre document de la même catégorie A : arrière-plan technologique O : divulgation non-écrite P : document intercalaire		T : théorie ou principe à la base de l'invention E : document de brevet bénéficiant d'une date antérieure à la date de dépôt et qui n'a été publié qu'à cette date de dépôt ou qu'à une date postérieure. D : cité dans la demande L : cité pour d'autres raisons & : membre de la même famille, document correspondant	



RAPPORT DE RECHERCHE PRÉLIMINAIRE

établi sur la base des dernières revendications
déposées avant le commencement de la recherche

N° d'enregistrement
national

FA 763038
FR 1252698

DOCUMENTS CONSIDÉRÉS COMME PERTINENTS		Revendication(s) concernée(s)	Classement attribué à l'invention par l'INPI
Catégorie	Citation du document avec indication, en cas de besoin, des parties pertinentes		
X	MOLTCHANOV B ET AL: "Context management and reasoning for adaptive service provisioning", ULTRA MODERN TELECOMMUNICATIONS&WORKSHOPS, 2009. ICUMT '09. INTERNATIONAL CONFERENCE ON, IEEE, PISCATAWAY, NJ, USA, 12 octobre 2009 (2009-10-12), pages 1-6, XP031574272, ISBN: 978-1-4244-3942-3	1,3, 10-12	
A	* Chapitres IV-A et IV-C; page 2, colonne de droite - page 3, colonne de gauche; figure 1 * * Chapitre IV-D-b); page 4, colonne de droite - page 5, colonne de gauche; figure 3 * ----- -/--	2,4-9, 13-15	
			DOMAINES TECHNIQUES RECHERCHÉS (IPC)
Date d'achèvement de la recherche		Examineur	
3 décembre 2012		Losseau, Dominique	
CATÉGORIE DES DOCUMENTS CITÉS			
X : particulièrement pertinent à lui seul Y : particulièrement pertinent en combinaison avec un autre document de la même catégorie A : arrière-plan technologique O : divulgation non-écrite P : document intercalaire		T : théorie ou principe à la base de l'invention E : document de brevet bénéficiant d'une date antérieure à la date de dépôt et qui n'a été publié qu'à cette date de dépôt ou qu'à une date postérieure. D : cité dans la demande L : cité pour d'autres raisons & : membre de la même famille, document correspondant	



RAPPORT DE RECHERCHE PRÉLIMINAIRE

établi sur la base des dernières revendications
déposées avant le commencement de la recherche

N° d'enregistrement
national

FA 763038
FR 1252698

DOCUMENTS CONSIDÉRÉS COMME PERTINENTS		Revendication(s) concernée(s)	Classement attribué à l'invention par l'INPI
Catégorie	Citation du document avec indication, en cas de besoin, des parties pertinentes		
X	BANERJEE N ET AL: "R-U-In? - Exploiting Rich Presence and Converged Communications for Next-Generation Activity-Oriented Social Networking", MOBILE DATA MANAGEMENT: SYSTEMS, SERVICES AND MIDDLEWARE, 2009. MDM '09. TENTH INTERNATIONAL CONFERENCE ON, IEEE, PISCATAWAY, NJ, USA, 18 mai 2009 (2009-05-18), pages 222-231, XP031476823, ISBN: 978-1-4244-4153-2 * page 223, colonne de gauche, ligne 2 - colonne de droite, dernière ligne * * page 225, colonne de gauche, ligne 9 - colonne de droite, ligne 11 * * page 225, colonne de droite, ligne 24 - page 226, colonne de gauche, ligne 39 * * page 227, colonne de gauche, ligne 3 - ligne 17 * * page 228, colonne de gauche, ligne 25 - colonne de droite, ligne 42 * * page 227, colonne de droite, ligne 18 - ligne 21 *	1-15	
			DOMAINES TECHNIQUES RECHERCHÉS (IPC)
X	US 2010/324963 A1 (GUPTA AMIT [US] ET AL) 23 décembre 2010 (2010-12-23) * alinéas [0006], [0009], [0021] * * alinéa [0025] - alinéa [0027] * * alinéa [0035] - alinéa [0038] * * alinéas [0041], [0044] * ----- -/-	1-3, 6-12,14, 15	
Date d'achèvement de la recherche		Examineur	
3 décembre 2012		Losseau, Dominique	
CATÉGORIE DES DOCUMENTS CITÉS		T : théorie ou principe à la base de l'invention E : document de brevet bénéficiant d'une date antérieure à la date de dépôt et qui n'a été publié qu'à cette date de dépôt ou qu'à une date postérieure. D : cité dans la demande L : cité pour d'autres raisons & : membre de la même famille, document correspondant	
X : particulièrement pertinent à lui seul Y : particulièrement pertinent en combinaison avec un autre document de la même catégorie A : arrière-plan technologique O : divulgation non-écrite P : document intercalaire			



RAPPORT DE RECHERCHE PRÉLIMINAIRE

établi sur la base des dernières revendications
déposées avant le commencement de la recherche

N° d'enregistrement
national

FA 763038
FR 1252698

DOCUMENTS CONSIDÉRÉS COMME PERTINENTS		Revendication(s) concernée(s)	Classement attribué à l'invention par l'INPI
Catégorie	Citation du document avec indication, en cas de besoin, des parties pertinentes		
A	MONTES-Y-GOMEZ M ET AL: "Information retrieval with conceptual graph matching", DATABASE AND EXPERT SYSTEMS APPLICATIONS. 11TH INTERNATIONAL CONFERENCE, DEXA 2000. PROCEEDINGS 4-8 SEPT, [Online] 4 septembre 2000 (2000-09-04), - 8 septembre 2000 (2000-09-08), pages 312-321, XP002687737, Lectures Notes in Computer Science, Springer Verlag Berlin Germany ISBN: 3-540-67978-2 Extrait de l'Internet: URL: http://download.springer.com/static/pdf/395/chp%253A10.1007%252F3-540-44469-6_29.pdf?auth66=1354126216_b8ef50e5b219cf805a682f3feae04fcf&ext=.pdf [extrait le 2012-11-22] * Chapitres 3 à 5; page 313 - page 318 * -----	1-15	
			DOMAINES TECHNIQUES RECHERCHÉS (IPC)
Date d'achèvement de la recherche		Examineur	
3 décembre 2012		Losseau, Dominique	
CATÉGORIE DES DOCUMENTS CITÉS		T : théorie ou principe à la base de l'invention E : document de brevet bénéficiant d'une date antérieure à la date de dépôt et qui n'a été publié qu'à cette date de dépôt ou qu'à une date postérieure. D : cité dans la demande L : cité pour d'autres raisons & : membre de la même famille, document correspondant	
X : particulièrement pertinent à lui seul Y : particulièrement pertinent en combinaison avec un autre document de la même catégorie A : arrière-plan technologique O : divulgation non-écrite P : document intercalaire			

ANNEXE AU RAPPORT DE RECHERCHE PRÉLIMINAIRE
RELATIF A LA DEMANDE DE BREVET FRANÇAIS NO. FR 1252698 FA 763038

La présente annexe indique les membres de la famille de brevets relatifs aux documents brevets cités dans le rapport de recherche préliminaire visé ci-dessus.

Les dits membres sont contenus au fichier informatique de l'Office européen des brevets à la date du **03-12-2012**

Les renseignements fournis sont donnés à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité de l'Office européen des brevets, ni de l'Administration française

Document brevet cité au rapport de recherche		Date de publication	Membre(s) de la famille de brevet(s)	Date de publication
WO 2010103163	A1	16-09-2010	AU 2009342005 A1	03-11-2011
			CA 2761390 A1	16-09-2010
			CN 102440009 A	02-05-2012
			EP 2406969 A1	18-01-2012
			KR 20120042719 A	03-05-2012
			US 2011099142 A1	28-04-2011
			WO 2010103163 A1	16-09-2010

WO 2007067075	A2	14-06-2007	EP 1960951 A1	27-08-2008
			NO 326644 B1	26-01-2009
			US 2009150441 A1	11-06-2009
			WO 2007067075 A2	14-06-2007

WO 2011000046	A1	06-01-2011	US 2012102050 A1	26-04-2012
			WO 2011000046 A1	06-01-2011

US 2010324963	A1	23-12-2010	AUCUN	
