

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **21297**

(51) Klasyfikacja:
26-04

(21) Numer zgłoszenia: **22578**

(22) Data zgłoszenia: **29.08.2014**

(54)

Oprawa oświetleniowa LED

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.03.2015 WUP 03/2015

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
JURASZ SŁAWOMIR, Radziechowy, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
JURASZ SŁAWOMIR, Radziechowy, (PL)

PL 21297

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest oprawa oświetleniowa LED przeznaczona do podświetlania ciągów komunikacyjnych, schodów i tarasów.

Istotą wzoru przemysłowego jest nowa postać oprawy oświetleniowej LED przejawiająca się w budowie i kształcie nadająca jej indywidualny charakter wyróżniający się wśród innych opraw tego typu.

Przedmiot wzoru przemysłowego występuje w jednej odmianie przedstawiony jest na rysunkach Fig. 1.1, 1.2.

Oprawa oświetleniowa LED składa się z podstawy i płytki czołowej połączonej razem spoiwem aby nie dostawał się między te części brud, źródła światła w postaci diod LED, elementu maskującego przytwierdzony jest do płyty czołowej.

Podstawa wykonana jest z białego tworzywa lub pomalowanego metalu. Płyta czołowa jest wykonana z materiału o wysokim stopniu przenikalności światła. Kwadrat maskujący jest wykonany z metalu dodający uroku całej oprawie.

Opis oprawy: Źródło światła przymocowane jest do podstawy oprawy świetlnej na środku z tyłu, światło przechodzi przez płytę czołową i odbija się od paska maskującego i rozchodzi się delikatnie w płycie czołowej dzięki czemu nie oślepia przechodzących osób. Kwadrat maskujący ma za zadanie odbicie światła od diod LED i zamaskowanie śrub montażowych.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Oprawa świetlna LED do oświetlania ciągów komunikacyjnych schodów i tarasów charakteryzuje się tym iż:

Oprawa posiada niepowtarzalne linie kontury ornamentację i materiał z którego jest wykonana. Płyta czołowa jest wykonana w całości z materiału przepuszczającego światło. Oprawa posiada na środku kwadrat maskujący zakrywający źródło światła przez co praktycznie w ogóle nie oślepia przechodzących osób i wyróżnia się kształtem od opraw dostępnych na rynku.

Ilustracja wzoru



Fig 1.1



Fig 1.2