

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **18718**

(51) Klasyfikacja:
25-02

(21) Numer zgłoszenia: **19568**

(22) Data zgłoszenia: **24.11.2011**

(54)

Pasek antypoślizgowy

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.12.2012 WUP 12/2012

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
ŚWIERKOWSKI RYSZARD, Poznań, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
ŚWIERKOWSKI RYSZARD, Poznań, (PL);
ŚWIERKOWSKA SYLWIA, Poznań, (PL)

PL 18718

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest pasek antypoślizgowy przeznaczony do mocowania szczególnie na stopnicy stopnia schodów.

Wzór przemysłowy paska antypoślizgowego jest nową, posiadającą indywidualny charakter postać wytworu, nadaną mu przez, kształt, kolorystykę, materiał oraz przez jego ornamentację. Przedmiot wzoru przemysłowego uwidoczniony jest na załączonej ilustracji, na której Fig. 1 przedstawia widok pierwszej odmiany paska antypoślizgowego z góry, Fig. 2 widok drugiej odmiany paska antypoślizgowego z góry, Fig. 3 widok trzeciej odmiany paska antypoślizgowego z góry, Fig. 4 widok paska antypoślizgowego z boku.

Pasek antypoślizgowy według wzoru przemysłowego charakteryzuje się tym, że w widoku z góry ma kształt prostokątny, ma powierzchnię chropowatą, wykonany jest z rozdrobnionych: węglik krzemu oraz z elektrokorundu szlachetnego osadzonych w żywicy. W widoku z boku pasek antypoślizgowy ma kształt odcinka koła, to znaczy części koła ograniczonej cięciwą koła i łukiem koła łączącym końce tej cięciwy. Na łuku koła, który ma powierzchnię chropowatą wystają frakcje ziaren węglik krzemu oraz elektrokorundu szlachetnego.

Frakcje ziaren węglik krzemu oraz elektrokorundu można dobierać jak przedstawiono w trzech odmianach.

Wykaz odmian wzoru przemysłowego

Pierwsza odmiana paska antypoślizgowego wykonana jest w kolorze białym i czarnym. Na części paska od dołu prostokąta symbolizującym kształt grzebienia, z symbolicznymi kolcami mającymi kształt prostokątów w kolorze czarnym znajdują się gęsto rozmieszczone białe punkty. Na pozostałej części prostokąta w kolorze białym znajdują się gęsto rozmieszczone czarne punkty.

Druga odmiana paska antypoślizgowego wykonana jest w kolorze białym i czarnym. Na pasku umieszczone są naprzeciwko siebie od góry i od dołu dwa symboliczne grzebienie w kolorze czarnym z gęsto rozmieszczonymi białymi punktami, których symboliczne kolce mają kształt prostokątów. Kolce przeciwległych symbolicznych grzebieni występują naprzemiennie. Pomiędzy obu grzebieniami jest zygzakowata linia w kolorze białym z gęsto rozmieszczonymi czarnymi punktami.

Trzecia odmiana paska antypoślizgowego wykonana jest w kolorze białym i czarnym. Na pasku umieszczone są naprzeciwko siebie od góry i od dołu dwa symboliczne grzebienie w kolorze białym z gęsto rozmieszczonymi czarnymi punktami, których symboliczne kolce mają kształt prostokątów. Kolce przeciwległych symbolicznych grzebieni występują naprzemiennie. Pomiędzy obu grzebieniami jest zygzakowata linia w kolorze czarnym z gęsto rozmieszczonymi białymi punktami.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Pasek antypoślizgowy ma kształt prostokątny, wykonany jest w kolorze białym i czarnym, z węglik krzemu oraz z elektrokorundu szlachetnego osadzonych w żywicy, w widoku z boku pasek antypoślizgowy ma kształt odcinka koła, to znaczy części koła ograniczonej cięciwą koła i łukiem koła łączącym końce tej cięciwy, na łuku który ma powierzchnię chropowatą wystają ziarna węglik krzemu oraz elektrokorundu szlachetnego, jak przedstawiono na ilustracjach Fig. 1, Fig. 2, Fig. 3, Fig. 4.

Na części paska od dołu prostokąta symbolizującym kształt grzebienia, z symbolicznymi kolcami mającymi kształt prostokątów w kolorze czarnym znajdują się gęsto rozmieszczone białe punkty. Na pozostałej części prostokąta w kolorze białym znajdują się gęsto rozmieszczone czarne punkty, jak przedstawiono na Fig. 1.

Na pasku umieszczone są naprzeciwko siebie od góry i od dołu dwa symboliczne grzebienie w kolorze czarnym z gęsto rozmieszczonymi białymi punktami, których symboliczne kolce mają kształt prostokątów. Kolce przeciwległych symbolicznych grzebieni występują naprzemiennie. Pomiędzy obu grzebieniami jest zygzakowata linia w kolorze białym z gęsto rozmieszczonymi czarnymi punktami, jak przedstawiono na Fig. 2.

Na pasku umieszczone są naprzeciwko siebie od góry i od dołu dwa symboliczne grzebienie w kolorze białym z gęsto rozmieszczonymi czarnymi punktami, których symboliczne kolce mają kształt prostokątów. Kolce przeciwległych symbolicznych grzebieni występują naprzemiennie. Pomiędzy obu grzebieniami jest zygzakowata linia w kolorze czarnym z gęsto rozmieszczonymi białymi punktami, jak przedstawiono na Fig. 3.

Ilustracja wzoru




Fig. 1



Fig. 3



Fig. 2



Fig. 4

