

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **19907**

(51) Klasyfikacja:
11-02

(21) Numer zgłoszenia: **20632**

(22) Data zgłoszenia: **11.02.2013**

(54)

Miska

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.09.2013 WUP 09/2013

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
SZEMIKOWIE SPÓŁKA JAWNA, Kęty, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
SZEMIK IRENEUSZ, Kęty, (PL)

PL 19907

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest miska przeznaczona do sadzenia roślin lub umieszczania w niej doniczek z roślinami, która może znaleźć również zastosowanie jako pojemnik do podawania pokarmu zwierzętom domowym.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać miski, zmierzająca do celów estetycznych, przejawiająca się w jej kształcie, jak również w układzie zasadniczych linii obrysu poszczególnych elementów.

Przedmiot wzoru przemysłowego pokazany jest na załączonym rysunku, gdzie na fig. 1 - przedstawiono miskę w widoku z boku, fig. 2 - przedstawiono miskę w widoku z góry, a na fig. 3 - przedstawiono miskę w widoku od spodu.

Jak pokazano na rysunku miska ma wyoblony łukowo do wewnątrz stożkowy korpus, który w dolnej części zaopatrzony jest w wąską obwodową, walcową opaskę, natomiast w górnej części korpus zakończony jest półokrągłą krawędzią. Górna średnica miski stanowi dla wewnętrznej części miski zakończenie stożka ściętego, zbieżnego w kierunku dna miski, przy czym powierzchnia dna przebiega w jednej płaszczyźnie z podstawą stożkowego korpusu w postaci wąskiej obwodowej, walcowej opaski.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Miska ma wyoblony łukowo do wewnątrz stożkowy korpus, który w dolnej części zaopatrzony jest w wąską obwodową, walcową opaskę, natomiast w górnej części korpus zakończony jest półokrągłą krawędzią. Górna średnica miski stanowi dla wewnętrznej części miski zakończenie stożka ściętego, zbieżnego w kierunku dna miski, przy czym powierzchnia dna przebiega w jednej płaszczyźnie z podstawą stożkowego korpusu w postaci wąskiej obwodowej, walcowej opaski, jak pokazano na załączonym rysunku fig. 1, fig. 2 i fig. 3.

Ilustracja wzoru




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3e