



MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DIREZIONE GENERALE PER LA LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE
UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI

DOMANDA NUMERO	201998900709131
Data Deposito	09/10/1998
Data Pubblicazione	09/04/2000

Sezione	Classe	Sottoclasse	Gruppo	Sottogruppo
E	04	B		

Titolo

SISTEMA MODULARE PER FORMAZIONE PILASTRI E COMIGNOLI IN PIETRA. .

Descrizione del modello industriale di utilità
dal titolo/

Sistema modulare per formazione pilastri e
comignoli in pietra.

A nome Zana Guido Antronaschieranco v.Marconi
8 p.VB.

Il presente trovato concerne un sistema modulare
per formazione di pilastri e comignoli in pietra.

La realizzazione di pilastri e comignoli in
pietra, comporta se realizzata con le tecniche
tradizionali, un notevole costo dovuto prevalentemente
all'incidenza della manodopera, in particolare
su manufatti aventi angoli molto ravvicinati
a causa del tempo necessario alla lavorazione
a mano della pietra. Il sistema in oggetto, grazie
al particolare taglio dell'elemento lapideo,
fungente da angolare, consente la realizzazione
a mano di un rivestimento in loco con un notevole
risparmio di manodopera e con possibilità di
prefabbricazione di elementi modulari di qualsiasi
misura. Con l'impiego di tali elementi è
pertanto possibile esguire velocemente pilastri
e comignoli.

7 10 1998.

VB98000003
0-9077.1998



Zana Guido

RIVENDICAZIONI

Peculiarità di questo sistema risulta la particolare conformazione dell'elemento lapideo posto a formare l'angolo della struttura in pietra, tale elemento viene ottenuto da un parallelepipedo di pietra, avente altezza desiderata pari al corso del rivestimento, due facce a vista lavorate a spacco, a bocciarda o secondo quanto richiesto.

All'interno dell'elemento lapideo e parallelamente alle facce viste vengono praticati due tagli con disco diamantato per l'intera altezza del blocco, per uno spessore variabile da cm. 1 a cm. 20 in tal modo viene asportata la parte centrale o interna, così da ottenere l'elemento a conformazione di L da posarsi sull'angolo della struttura da rivestire, che consente di realizzare direttamente le due facce dello spigolo con la posa di un solo elemento.

Gli elementi modulari proposti, di conformazione quadrata o rettangolare, con lati di qualsiasi dimensioni, sono costituiti da un paramento interno in c.l.s. vibrato e da un rivestimento esterno in pietra, con angoli mediante gli elementi in precedenza descritti, l'altezza degli stessi va da cm. 4 a cm. 40.

Ranginik

VB994000003
09 OTT. 1998



Reina Reina

La pietra da rivestimento può essere di qualsiasi tipo e con lavorazioni diverse, a piano sega a fiamma bocciardata a spacco ecc.

Le pareti degli elementi compreso la pietra e il c.l.s. avranno uno spessore da cm. 4 a un massimo di cm. 20.


La misura esterna ed interna, dei lati può avere da cm. 20 a cm. 200.

7 10 1998

Zouq Jm'lo

VB98U000003

09 OTT. 1998



James Jm'lo



