

[A] TIIVISTELMÄ - SAMMANDRAG



(11) (21) Patentihakemus - Patentansökan 934584

(51) Kv.1k.5 - Int.c1.5

G 09F 7/00

(22) Hakemispäivä - Ansökningsdag 18.10.93

(24) Alkupäivä - Löpdag 15.04.92

(41) Tullut julkiseksi - Blivit offentlig 17.12.93

(86) Kv. hakemus - Int. ansökan PCT/US92/03097

S U O M I - F I N L A N D  
(FI)

Patentti- ja rekisterihallitus  
Patent- och registerstyrelsen

(32) (33) (31) Etuoikeus - Prioritet

19.04.91 US 687989 P

(71) Hakija - Sökande

1. Stimsonite Corporation, 7542 North Natchez Avenue, Niles, Ill. 60648, USA, (US)

(72) Keksijä - Uppfinnare

1. Pricone, Robert M., 31175 Bob-O-Link Lane, Libertyville, Ill. 60048, USA, (US)

2. Zanotti, Richard, 680 Frederick Lane, Hoffman Estates, Ill. 60195, USA, (US)

3. Szopinski, Alex A., 2073 Pratt Avenue, Des Plaines, Ill. 60018, USA, (US)

(74) Asiamies - Ombud: Seppo Laine Oy

(54) Keksinnön nimitys - Uppfinningens benämning

**Ennalta painettu heijastava tieliikennemerki ja menetelmä merkin valmistamiseksi**  
**Förtryckt reflekterande vägtrafikmärke och förfarande för tillverkning av märket**

(57) Tiivistelmä - Sammandrag

Heijastava yhtenäinen laminaattimateriaali (322), jossa on akryylikerros (202), jolle on painettu merkkikuvio (208) ja joka on päälystetty ultraviolettivaloa absorboivala päälyskerroksella (210), joka tartuttaa maalia huonosti ja jolla on pieni pintajännytys ja joka siten suojaa painettua merkkiä sään vaikutusten aiheuttamalta vanhenemiselta ja mahdollistaa merkin helpon puhdistamisen painettuja merkkejä vahingoittamatta sekä minimoi vesihelmien muodostumisen merkin etupinnalle.

Ett reflekterande enhetligt laminatmaterial (322), omfattande ett akrylskikt (202) med en påtryckt märkesinskrift (208), varvid akrylskiktet är täckt med ett överskikt (210) som absorberar ultraviolett ljus och som uppväxer dålig affinitet för målfärg och låg ytpänning, varvid det tryckta märket skyddas mot förslitning under inverkan av väder och vind, märket är lätt att rengöra utan att det skadas och bildningen av vattendroppar på märkets framsida minimeras.

