

(12)

Gebrauchsmusterschrift

(48) Ausgabetag der Berichtigung: 15.02.2013

(21) Anmeldenummer: GM 206/2011

(22) Anmeldetag: 08.04.2011

(24) Beginn der Schutzdauer: 15.08.2012

(45) Veröffentlicht am: 15.10.2012

(51) Int. Cl. : **E06B 5/16** (2006.01)

C04B 28/34 (2006.01)

(56) Entgegenhaltungen:
WO 2008006124 A1
EP 0217569 A2

(73) Gebrauchsmusterinhaber:
DOMOFERM GMBH
2230 GÄNSERNDORF (AT)

(54) **FEUERSCHUTZABSCHLUSS WIE INSBESONDERE TÜRELEMENT ODER TOR UND VERFAHREN ZU HERSTELLUNG DESSELBEN**

(57) Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung eines Feuerschutzabschlusses, bei dem in nach Abschluss des Herstellungsvorganges zumindest annähernd geschlossene Hohlräume des Feuerschutzabschlusses Füllmaterial in Form einer wässrigen fließfähigen Masse eingebracht wird, wobei das Füllmaterial bindende Phasen, Salze mit chemisch gebundenem Wasser, anorganische Füllstoffe, anorganische Teilchen und Wasser enthält und dass danach die wässrige fließfähige Masse in den zumindest annähernd geschlossenen Hohlräumen aushärtet.