

20 kwietnia 1928 r.

URZĄD PATENTOWY



A43C

13/08

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OPIS PATENTOWY

Nr 7258.

Jan Krupski
(Bystra, Polska).

Kl. ~~71 b~~ 11.

71 b 13/08

Nakładka ochronna na obrzeże podeszwy.

Zgłoszono 25 stycznia 1926 r.

Udzielono 28 marca 1927 r.

Przedmiot wynalazku jest przedstawiony na załączonym rysunku, przy czym fig. 1 przedstawia but przed założeniem nakładki ochronnej według wynalazku na obrzeże jego podeszwy, fig. 2 przedstawia but z założoną nakładką ochronną, fig. 3 przedstawia ogólny wygląd oddzielnej nakładki ochronnej, fig. 4 wskazuje w powiększeniu poprzeczny przekrój nakładki, fig. 5 wskazuje w perspektywie część nakładki.

Nakładka według wynalazku jest wykonana z gumy i posiada w poprzecznym przekroju kształt wygięty tak, by można ją było nałożyć na wystające obrzeże podeszwy, przy czym dolny brzeg 13 nakładki podchodzi pod podeszwę, a górny — 15 przylega szczelnie do wystającej górnej powierzchni podeszwy; górna krawędź nakładki 16 jest cokolwiek wklęsła, wskutek

czego przylega szczelnie do przyszwę buta w tym miejscu, gdzie łączy się ona z podeszwą.

Nakładkę przykleja się do obrzeża po uprzednim naprężeniu jej i czasowem przymocowaniu zapomocą sztyftów 8, 9 wbitych w podeszwę i przechodzących przez cieńsze końce nakładki. Nakładka może być wykonana w różnych kolorach.

Górny brzeg nakładki 15 jest zaopatrzonej zewnątrz w sztychy 6.

By przymocować nakładkę do buta używanego, należy podeszwę dobrze wysuszyć i oczyścić z błota, następnie wbić sztyfty, posmarować odpornym na wilgoć klejem tak obuwie jak i nakładkę, naciągnąć, zahaczyć za sztyfty 8, 9, zrównać i zostawić na pewien czas, w celu wyschnięcia, następnie przymocować od spodu sztyftami

we wskazanych w odpowiednich miejscach zagłębieniach, które to zagłębienia zabezpieczone są wewnątrz w celu trwałości płótnem lub podobnym materiałem.

Zastrzeżenia patentowe.

1. Nakładka z gumy lub podobnego materiału na obrzeże podeszwy buta, znamienna tem, że w poprzecznym przekroju posiada kształt wygięty odpowiednio do wystającej poza przyszwę buta części podeszwy, pod którą podchodzi dolny jej za-

gięty brzeg, górny zaś zagięty brzeg nakładki jest zakończony wklęsłą krawędzią przylegającą, po przyklejeniu nakładki, do wypukłej części przyszwy buta w miejscu połączenia tej przyszwy z podeszwą.

2. Nakładka według zastrz. 1, znamienna tem, że jej zewnętrzna powierzchnia jest pokryta w odpowiednich miejscach sztychami lub innemi upiększającemi szczegółami.

J a n K r u p s k i.

