

(19) 대한민국특허청(KR)
(12) 공개특허공보(A)

(51) Int. Cl.⁵
D06F 33/02

(11) 공개번호 특1994-0021802
(43) 공개일자 1994년 10월 19일

(21) 출원번호	특1993-0004964
(22) 출원일자	1993년 03월 29일
(71) 출원인	주식회사 금성사 이현조
(72) 발명자	서울특별시 영등포구 여의도동 20번지 도기형
(74) 대리인	경상남도 창원시 가음정동 14-5 금성기숙사 206호 이수웅

심사청구 : 없음

(54) 복합식 세탁기의 포 폴림 방법

요약

본 발명은 복합식 세탁기의 포 폴림 방법에 관한 것으로, 특히 세탁을 실행한 후에 발생한 심한 포갠 현상을 탈수행정전에 풀어 탈수시 포갠임으로 인한 편심을 방지하고자한 복합식 세탁기의 포폴림 방법에 관한 것으로써, 이러한 본 발명의 목적은 세탁코스를 판단하는 단계와, 상기 판단결과 펄세이터 세탁코스일 경우 설정된 세탁시간동안 펄세이터 주기적으로 정, 역회전시켜 세탁을 하는 단계와, 상기 펄세이터 세탁완료후 터브를 수평으로 이동시키는 단계와, 상기 터브가 수평이 되면 드럼을 정, 역으로 설정시간동안 구동시켜 고인포를 푸는 단계와, 상기 드럼 구동후 터브를 원래의 상태로 위치시키는 단계와, 상기 터브가 원래의 상태가 되면 배수 및 탈수행정을 수행하고 종료하는 단계를 수행시킴으로써 달성된다.

대표도

도1

명세서

[발명의 명칭]

복합식 세탁기의 포 폴림 방법

[도면의 간단한 명칭]

제1도는 종래 펄세이터 세탁기의 개략구성도,

제2도는 종래 드럼세탁기의 개략구성도,

제3도는 종래 복합식세탁기의 개략구성도.

본 내용은 요부공개건이므로 전문 내용을 수록하지 않았음.

(57) 청구의 범위


청구항 1

세탁코스를 판단하는 단계와, 상기 판단결과 펄세이터 세탁코스일 경우 설정된 세탁시간동안 펄세이터를 주기적으로 정, 역회전시켜 세탁을 하는 단계와, 상기 펄세이터 세탁완료후 터브를 수평을 이동시키는 단계와, 상기 터브가 수평이 되면 드럼을 정, 역으로 설정시간동안 구동시켜 고인포를 푸는 단계와, 상기 드럼구동후 터브를 원래의 상태로 위치시키는 단계와, 상기 터브가 원래의 상태가 되면 배수 및 탈수행정을 수행하고 종료하는 단계로 이루어짐을 특징으로 한 복합식 세탁기의 포폴림 방법.


※ 참고사항 : 최초출원 내용에 의하여 공개하는 것임.

도면

도면1



도면2



도면3

