

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載
 【部門区分】第 6 部門第 3 区分
 【発行日】平成 18 年 7 月 6 日 (2006.7.6)

【公開番号】特開 2000-155626 (P2000-155626A)
 【公開日】平成 12 年 6 月 6 日 (2000.6.6)
 【出願番号】特願 平 11-264359
 【国際特許分類】

G 0 6 F 1/26 (2006.01)

G 0 6 F 1/32 (2006.01)

【F I】

G 0 6 F 1/00 3 3 4 H

G 0 6 F 1/00 3 3 2 Z

【手続補正書】
 【提出日】平成 18 年 5 月 17 日 (2006.5.17)
 【手続補正 1】
 【補正対象書類名】明細書
 【補正対象項目名】0 2 0 4
 【補正方法】変更
 【補正の内容】
 【0 2 0 4】

図 2 4 ~ 図 2 9 を参照して説明したように得られた各々の電力パラメータ（稼働率）は、電力供給率算出器 1 0 2 から電力供給率割当器 1 0 4 に渡され、最終的に C P U 動作制御ドライバ 1 1 0 0 _ N やデバイス 1 2 0 0 _ 1 から 1 2 0 0 _ N のそれぞれが設定される（ステップ S 1 1）。また、以上の例では、電力パラメータは、予め電力供給率記憶器 1 0 3 に記憶されているものとして説明したが、ユーザが A P I 使用状況に対応した電力パラメータを必要な時に設定できるようにしても良い。

【手続補正 2】
 【補正対象書類名】明細書
 【補正対象項目名】0 2 0 5
 【補正方法】変更
 【補正の内容】
 【0 2 0 5】

図 3 2 に、電力制御装置 P C A 2 を組み込んだ電気機器の動作中に、動作状態検出器 1 0 1 によって検出される状態と出力される動作状態信号 S 1 の内容を示す。先ず、「動作」が「システム」と表示されているシステムの動作状態に関して述べる。システムが起動中とは、動作状態検出器 1 0 1 が図 3 0 に示した M S S 1 を出力してから、次に信号 M S S 2 が出力されるまでの間である。システムがアイドル中とは、信号 M S S 3 が出力されてから、信号 M S S 4 が出力されるまでの間である。サスペンド中とは、信号 M S S 5 が出力されてから、信号 M S S 6 が出力されるまでの間である。終了処理中とは、信号 M S S 7 が出力されてから、信号 M S S 8 が出力されるまでの間である。終了状態とは、信号 M S S 8 が出力された後である。