

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **16192**

(51) Klasyfikacja:
14-02

(21) Numer zgłoszenia: **16136**

(22) Data zgłoszenia: **22.02.2010**

(54)

Obudowa kiosku internetowego

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.31.2011 WUP 01/2011

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
**Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-
-Handlowe FLOMAR 2 S.C. Marcin Długajczyk,
Piotr Figzał, Mysłowice, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
**Długajczyk Marcin, Mysłowice, (PL);
Figzał Piotr, Mysłowice, (PL)**

PL 16192

Nr Rp. 16192...

Klasa 14-02...

Obudowa kiosku internetowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest obudowa kiosku internetowego przeznaczonego do wyposażania kawiarni internetowych, świetlic, pubów a także dowolnych obiektów.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa i oryginalna postać obudowy kiosku internetowego przejawiająca się w kształcie, rozmieszczeniu poszczególnych elementów roboczych w obudowie kiosku służących do obsługi i reklamy, w układzie powierzchni i linii oraz ich proporcjach nadająca się do wielokrotnego odtwarzania.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na fotografiach, na których fig. 1 przedstawia obudowę kiosku internetowego w widoku z przodu, fig. 2 obudowę kiosku internetowego w widoku z lewego boku pod kątem na lewy bok i przód obudowy, fig. 3 widok na tył obudowy kiosku internetowego.

Obudowa kiosku internetowego posiada w czołowej górnej części obudowy nad pulpitem sterowania jedno prostokątne pole do zabudowy monitora, otoczone prostokątną płaską w stosunku do płaszczyzny monitora ramką o szerokości poniżej pola monitora znacznie szerszej w stosunku do szerokości bocznych i górnej, razem nieco wychylone w dół ku przodowi. Powyżej posiada górną część obudowy w widoku z przodu i z tyłu w kształcie poziomego prostokąta o górnym dłuższym boku w kształcie łuku, zabudowaną w jednej płaszczyźnie z ramką i polem monitora, wspólnie objęte po obydwu bokach ramą obudowy o przekroju prostokątnym. Poniżej ramki z polem monitora posiada mocno wysunięty do przodu, lekko pochylony w dół, pulpit sterowania w kształcie od góry

podłużnego prostokąta z zaokrąglonymi zewnętrznymi narożnikami, w widoku z boku o kształcie zbliżonym do trójkąta ze ściętym górnym wierzchołkiem. Poniżej pulpitu sterowania obudowa kiosku internetowego posiada pionową zabudowę, bokiem dochodzącą do bocznych ram obudowy.

Z obu boków posiada ramy obudowy o przekroju prostokątnym nachylone w dół ku przodowi aż do podstawy obudowy, obejmujące od góry górną część obudowy, ramkę z monitorem, pulpit sterowania oraz zabudowę pod pulpitem sterowania, poniżej dochodzące do podstawy obudowy. Podstawa obudowy jest o kształcie zbliżonym do litery C cofniętej w tył obudowy. Obudowa kiosku internetowego posiada z tyłu pionową płaszczyznę schodzącą na wysokości dołu pulpitu sterowania w dół w stronę dolnej krawędzi zabudowy pod pulpitem sterowania, w widoku z boku zabudowaną ściankami bocznymi dochodzącymi do ramy obudowy, w kształcie trójkąta o rozwartym wewnętrznym kącie.

Cechy istotne wzoru przemysłowego:

1. Obudowa kiosku internetowego posiada w czołowej górnej części obudowy nad pulpitem sterowania jedno prostokątne pole do zabudowy monitora, otoczone prostokątną płaską w stosunku do monitora ramką o szerokości poniżej pola monitora znacznie szerszej w stosunku do szerokości bocznych i górnej, razem nieco wychylone w dół ku przodowi, powyżej posiada górną część obudowy w widoku z przodu i z tyłu w kształcie poziomego prostokąta o górnym dłuższym boku w kształcie łuku zabudowaną w jednej płaszczyźnie z ramką i polem monitora, wspólnie objęte po obydwu bokach ramą obudowy o przekroju prostokątnym, jak uwidoczniono na fotografiach fig. 1, fig. 2, fig. 3.
2. Obudowa kiosku internetowego posiada poniżej ramki z polem monitora mocno wysunięty do przodu, lekko pochylony w dół, pulpit sterowania w kształcie od góry

podłużnego prostokąta z zaokrąglonymi zewnętrznymi narożnikami, w widoku z boku o kształcie zbliżonym do trójkąta ze ściętym górnym wierzchołkiem, jak uwidoczniono na fotografiach fig. 1, fig. 2.

3. Obudowa kiosku internetowego posiada poniżej pulpitu sterowania pionową zabudowę, bokiem dochodzącą do bocznych ram obudowy jak to uwidoczniono na fig. 1 , fig. 2.
4. Obudowa kiosku internetowego posiada z obu boków ramy obudowy nachylone w dół ku przodowi aż do podstawy obudowy obejmujące od góry górną część obudowy, ramkę z monitorem, pulpit sterowania oraz zabudowę pod pulpitem sterowania, poniżej dochodzące do podstawy obudowy o kształcie zbliżonym do liter C cofniętej w tył obudowy, jak uwidoczniono na fotografiach fig. 1, fig. 2.
5. Obudowa kiosku internetowego posiada z tyłu obudowy pionową płaszczyznę schodzącą na wysokości dołu pulpitu sterowania w dół w stronę dolnej krawędzi zabudowy pod pulpitem sterowania, w widoku z boku zabudowaną ściankami bocznymi dochodzącymi do ramy obudowy, w kształcie trójkąta o rozwartym wewnętrznym kącie jak to uwidoczniono na fotografiach fig. 2, fig. 3.

RZECZNIK PATENTOWY
mgr inż. KRYSZYNA SZCZEPAN
41-007 Działek ul. Orzechowa 1



FIG. 1



FIG. 2



FIG. 3

Op. 1636
b. 16192

RZECZNIK PATENTOWY
mgr inż. KRYSZYNA SZCZEPAN
41-907 Bytom, ul. Orzeł 11



FIG. 1




FIG. 2

RZECZNIK PATENTOWY
DR J. K. KACZYŃSKI
40-001, POLSKA 10 000 000 000 000



FIG. 3

16192


RZECZNIK PATENTOWY
mgr inż. KRYSTYNA OZCZEPAŃSKA
41-307 Pylon, ul. Orzegowska 2011