



[A] TIIVISTELMÄ - SAMMANDRAG

SUOMI-FINLAND
(FI)

Patentti- ja rekisterihallitus
Patent- och registerstyrelsen

(11) (21) Patenttihakemus - Patentansökan	962875
(51) Kv.lk.6 - Int.cl.6	
F 16B 47/00	
(22) Hakemispäivä - Ansökningsdag	17.07.96
(24) Alkupäivä - Löpdag	17.01.95
(41) Tullut julkiseksi - Blivit offentlig	17.07.96
(86) Kv. hakemus - Int. ansökan	PCT/AU95/00023
(32) (33) (31) Etuoikeus - Prioritet	
18.01.94 AU 3401 PM	

(71) Hakija - Sökande

1. Croft, Madeleine Monique, 1/21 Currie Street, Jolimont, Western Australia, Australia, (AU)

(72) Keksijä - Uppfinnare

1. Croft, Madeleine Monique, 1/21 Currie Street, Jolimont, Western Australia, Australia, (AU)

(74) Asiamies - Ombud: Seppo Laine Oy

(54) Keksinnön nimitys - Uppfinningens benämning

Kiinnitysväline
Fästdon

(57) Tiivistelmä - Sammandrag

Kiinnitysväline, joka käsittää tuen (11), joka on sovitettu olemaan kiinnitettävissä pintaan (21) ja joka pystytään irrottamaan pinnasta, tuen päälle järjestetyn ripustusosan (12), joustavan pitovälineen (14), joka on kiinnitetty ripustusosaan ulottuen ainakin yhdelle puolelle tukea, mainitun pitovälineen (14) omatessa paineosan (19 ja 20), joka on sovitettu puristumaan mainittua pintaa vasten, mainitun pito-osan (14) ollessa muotoiltu siten, että kun tuki (11) kiinnitetään pintaan (21), paineosa (19 ja 20) puristuu joustavasti pintaan (21).

Fästdon omfattande ett stöd (11), som är anordnat att kunna fästas vid en yta (21) och som kan lösöras från ytan, en på stödet anordnad hängdel (12), ett elastiskt hålldon (14), som är fäst vid hängdelen och som sträcker sig åtminstone till en sida av stödet, medan det nämnda hålldonet (14) har en pressdel (19 och 20), som är anordnad att pressas mot den nämnda ytan, medan det nämnda hålldonet (14) är utformat på så sätt, att när stödet (11) fästes vid ytan (21) pressas pressdelen (19 och 20) elastiskt mot ytan (21).

