

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.1217**

(51) Klasyfikacja:
14-03

(21) Numer zgłoszenia: **18897**

(22) Data zgłoszenia: **26.10.1999**

(54)

Aparat telefoniczny

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
28.02.2003 WUP 02/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
**Przedsiębiorstwo Wdrożeniowo-Produkcyjne
MESCOMP SA, Warszawa, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Cheong Lau Wai, Shenzen, (CN)

PL Rp.1217

14-03

Rp 1217

Przedsiębiorstwo Wdrożeniowo-Produkcyjne
MESCOMP S.A.

Warszawa, Polska

Twórca wzoru zdobniczego: Lau Wai Cheong

Aparat telefoniczny

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego trwa od dnia 26 października 1999 r.

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest aparat telefoniczny składający się ze sterowniczo-informacyjnego pulpitu operatorskiego z licznymi przyciskami oraz słuchawki z przewodem spiralnym.

Istotą wzoru zdobniczego jest nowa postać aparatu telefonicznego przejawiająca się zarówno w kształcie, barwie jak i usytuowaniu poszczególnych jego fragmentów budowy oraz przycisków manipulacyjnych.

Przedmiot wzoru zdobniczego jest zilustrowany na załączonej fotografii, która przedstawia aparat od czoła ze zdjętą słuchawką.

Aparat telefoniczny przedstawiony na fotografii stanowi obłokrawędziowa i obłonarożna bryła oparta na planie trapezu równoramiennego o nieco dłuższej podstawie górnej, przy czym płyta czołowa aparatu jest podzielona na dwie części, z których część lewa stanowi miejsce spoczynkowe słuchawki uzyskane przez zastosowanie dwóch wgłębień, w których umieszcza się część głośnikową i mikrofonową słuchawki, zaś pomiędzy wgłębieniami znajdują się w czterech rzędach, po trzy w jednym rzędzie, przyciski manipulacyjne, przezroczyste i okrągłe, o powierzchni wystającej nad powierzchnię płyty

czołowej aparatu, natomiast po prawej stronie, na części płyty czołowej znajduje się pole o powierzchni nieco obniżonej w stosunku do powierzchni płyty czołowej, przy czym pole to jest ograniczone z lewej strony linią o kształcie zbliżonym do litery "S" i linia ta rozpoczyna się od lewej krawędzi płyty czołowej na wysokości wyznaczonej przez linię czterech przycisków manipulacyjnych z górnego rzędu, następnie jest prowadzona pionowo wzdłuż przycisków i przechodzi do krawędzi dolnej płyty łącząc się z krawędzią wgłębienia pod część mikrofonową słuchawki. Na polu tym znajdują się trzy wyżłobienia mające w widoku z góry kształt elipsy, w których usytuowano trzy przyciski funkcyjne o różnych kolorach i wypukłej powierzchni, mające w widoku z góry kształt elipsy, a przy tym osie przycisków i wyżłobień pokrywają się i tworzą z osią wzdłużną płyty czołowej kąt ostry. W części górnej nad linią ograniczającą pole o obniżonej powierzchni znajduje się otwór o kształcie "łeczki" przykryty półprzezroczystą szybką. Część mikrofonowa słuchawki i odpowiadające jej wgłębienie w płycie mają kształt półkola, przy czym wgłębienie jest umieszczone w lewym dolnym kącie płyty czołowej. Część słuchawkowa słuchawki i odpowiadające jej wgłębienie, usytuowane w górnym lewym rogu płyty czołowej mają kształt kwadratu o zaokrąglonych górnych rogach i na środku wgłębienia jest uplasowany półkolisty przycisk jak pokazano na załączonej fotografii.

Zastrzeżenie ochronne

Aparat telefoniczny składający się ze sterowniczo-informacyjnego pulpitu operatorskiego z licznymi przyciskami oraz słuchawki z przewodem spiralnym, znamieny tym, że stanowi go obłokrawędziowa i obłonarożna bryła oparta na planie trapezu równoramienneo o nieco dłuższej podstawie górnej, przy czym płyta czołowa aparatu jest podzielona na dwie części, z których część lewa stanowi miejsce spoczynkowe słuchawki uzyskane przez zastosowanie dwóch wgłębień, w których umieszcza się część głośnikową i mikrofonową słuchawki, zaś pomiędzy wgłębieniami znajdują się w czterech rzędach, po trzy w jednym rzędzie, przyciski manipulacyjne, przezroczyste i okrągłe, o powierzchni wystającej nad powierzchnię płyty czołowej aparatu, natomiast po prawej stronie, na części płyty czołowej znajduje się pole o powierzchni nieco obniżonej w stosunku do powierzchni płyty czołowej, przy czym pole to jest ograniczone z lewej strony linią o kształcie zbliżonym do litery "S" i linia ta rozpoczyna się od lewej krawędzi płyty czołowej na wysokości wyznaczonej przez linię czterech

przycisków manipulacyjnych z górnego rzędu, następnie jest prowadzona pionowo wzdłuż przycisków i przechodzi do krawędzi dolnej płyty łącząc się z krawędzią wgłębienia pod część mikrofonową słuchawki i na polu tym znajdują się trzy wyżłobienia mające w widoku z góry kształt elipsy, w których usytuowano trzy przyciski funkcyjne o różnych kolorach i wypukłej powierzchni, mające w widoku z góry kształt elipsy, a przy tym osie przycisków i wyżłobień pokrywają się i tworzą z osią wzdłużną płyty czołowej kąt ostry a w części górnej nad linią ograniczającą pole o obniżonej powierzchni znajduje się otwór o kształcie "leżki" przykryty półprzezroczystą szybką, natomiast część mikrofonowa słuchawki i odpowiadające jej wgłębienie w płycie mają kształt półkola, przy czym wgłębienie jest umieszczone w lewym dolnym kącie płyty czołowej zaś część słuchawkowa słuchawki i odpowiadające jej wgłębienie, usytuowane w górnym lewym rogu płyty czołowej mają kształt kwadratu o zaokrąglonych górnych rogach i na środku wgłębienia jest uplasowany półkolisty przycisk jak pokazano na załączonej fotografii.

Zgłaszający:

Przedsiębiorstwo Wdrożeniowo-Produkcyjne
MESCOMP S.A

Pełnomocnik:

RZECZNIK PATENTOWY
Irena Janicka
mgr inż. Irena Janicka



Zgłaszający:
Przedsiębiorstwo Wdrożeniowo-Produkcyjne
MESCOMP S.A

Pełnomocnik:
RZECZNIK PATENTOWY
[Signature]
mgr inż. Irena Janicka