

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **9860**

(21) Numer zgłoszenia: **8614**

(22) Data zgłoszenia: **22.11.2002**

(51) Klasyfikacja:
25-01

(54)

Kształtownik

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.06.2006 WUP 06/2006

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
„ALUNA” Artur Nowak, Poznań, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Nowak Artur, Śrem, (PL)

PL 9860

0 0 8 6 1 4

Rp 9860

25 01

- 1 -

Kształtownik

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest kształtownik, przeznaczony do tworzenia estetycznych połączeń w dowolnych konstrukcjach, zwłaszcza takich, w których wykorzystuje się płyty poliwęglanowe.

Istotą wzoru przemysłowego jest zmierzająca do celów estetycznych nowa postać przedmiotu, przejawiająca się w jego kształcie oraz układzie linii krawędzi jego elementów.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonym materiale ilustracyjnym, którym jest kopia fotografii kształtownika w widoku aksonometrycznym.

Kształtownik według wzoru przemysłowego ma ściankę postawy, której bok jest zagięty tak, iż powierzchnia zewnętrznego fragmentu zagięcia tej ścianki jest równoległa do powierzchni pozostałej części ścianki postawy, ponadto z powierzchni ścianki postawy, usytuowanej po stronie zagięcia wychodzi żeberko łączące ściankę postawy z półką, przy czym krawędzie płaszczyzn ścianki postawy i półki są wzajemnie równoległe, poza tym z fragmentu powierzchni ścianki postawy, usytuowanej po stronie zagięcia, leżącego między zagięciem i żeberkiem wychodzi żeberko drugie, którego powierzchnia odwzorowuje fragment pobocznicy walca.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Kształtownik według wzoru przemysłowego zawierający ścianki połączone żeberkiem, ma postaciowe cechy istotne wzoru przemysłowego, według których ścianka postawy ma bok zagięty tak, iż powierzchnia zewnętrznego fragmentu zagięcia tej ścianki jest równoległa do powierzchni pozostałej części ścianki postawy, ponadto z powierzchni ścianki postawy, usytuowanej po stronie zagięcia wychodzi żeberko łączące ściankę postawy z półką, przy czym krawędzie płaszczyzn ścianki postawy i półki są wzajemnie równoległe, poza tym z fragmentu powierzchni ścianki postawy, usytuowanej po stronie zagięcia, leżącego między zagięciem i żeberkiem wychodzi żeberko drugie, którego powierzchnia odwzorowuje fragment pobocznic walca, jak pokazano na załączonym materiale lustracyjnym.

