

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **22086**

(21) Numer zgłoszenia: **23217**

(51) Klasyfikacja:
25-02

(22) Data zgłoszenia: **12.03.2015**

(54)

Brama ogrodzeniowa

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
29.04.2016 WUP 04/2016

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
KUBICKI ANDRZEJ, Małomice, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
KUBICKI ANDRZEJ, Małomice, (PL)

PL 22086

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest brama ogrodzeniowa. Brama ogrodzeniowa według wzoru przemysłowego jest bramą ogrodzeniową przesuwaną z górnymi listwami łukowymi, mocującymi wypełnienie bramy ogrodzeniowej, z prowadnicą krzywoliniową, której krzywizna w rzucie głównym pokrywa się z krzywizną górnych łukowych listew poprzecznych, mocujących wypełnienie bramy ogrodzeniowej powodując, że prowadnica jest maskowana, nadając bramie ogrodzeniowej pełną harmonię estetyczną, jak również taka brama ogrodzeniowa harmonizuje z przesłami łukowymi ogrodzenia, które w górnej części mają także poprzeczne łukowe elementy, mocujące wypełnienie bramy ogrodzeniowej.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na rysunku, na którym Fig. 1 przedstawia bramę ogrodzeniową w rzucie głównym, który pokazuje prowadnicę krzywoliniową (1), górne łukowe listwy poprzeczne (2) i (3), mocujące wypełnienie bramy ogrodzeniowej (5).

Fig. 2, Fig. 3, Fig. 4 i Fig. 5 przedstawiają odmiany wzoru przemysłowego pokazane przez przekrój A-A bramy ogrodzeniowej na rysunku przez Fig. 1.

1. W pierwszej odmianie wzoru przemysłowego, pokazanej na rysunku przez Fig. 2 prowadnica krzywoliniowa (1) o profilu odwróconego ceownika umocowana jest do górnej łukowej listwy poprzecznej (2) bramy przesuwnej poprzez kostkę dystansową (4).
2. W drugiej odmianie wzoru przemysłowego, pokazanej na rysunku przez Fig. 3 prowadnica krzywoliniowa (1) o profilu ceownika półzamkniętego umocowana jest do górnej łukowej listwy poprzecznej (2) bramy przesuwnej poprzez kostkę dystansową (4).
3. W trzeciej odmianie wzoru przemysłowego, pokazanej na rysunku przez Fig. 4 prowadnica krzywoliniowa (1) o profilu odwróconego ceownika umocowana jest bezpośrednio do wypełnienia bramy (5) w ten sposób, że zastępuje górną łukową listwę poprzeczną (2).
4. W czwartej odmianie wzoru przemysłowego, pokazanej na rysunku przez Fig. 5 prowadnica krzywoliniowa (1) o profilu ceownika półzamkniętego umocowana jest bezpośrednio do wypełnienia bramy ogrodzeniowej (5) w ten sposób, że zastępuje górną łukową listwę poprzeczną (2).

Cechy istotne bramy ogrodzeniowej

Cechy istotne wzoru przemysłowego przedstawione są na załączonej ilustracji wzoru przemysłowego. Brama ogrodzeniowa według wzoru przemysłowego w pierwszych dwóch jego odmianach posiada prowadnicę krzywoliniową (1) o profilu odwróconego ceownika lub ceownika półzamkniętego, umocowaną do listwy poprzecznej (2), poprzez kostkę dystansową (4). Krzywizna prowadnicy pokrywa się z krzywizną górnych łukowych listew poprzecznych (2) i (3) w ten sposób, że w rzucie głównym bramy ogrodzeniowej jest maskowana, nadając bramie pełną harmonię estetyczną.

W dwóch kolejnych odmianach wzoru przemysłowego brama ogrodzeniowa posiada prowadnicę krzywoliniową o profilu odwróconego ceownika lub ceownika półzamkniętego i umocowana bezpośrednio do wypełnienia bramy ogrodzeniowej (5), pokrywając się w rzucie głównym z krzywizną górnej łukowej listwy poprzecznej (3), czyniąc bramę ogrodzeniową jakościowo inną od dotychczas znanych bram ogrodzeniowych.

Ilustracja wzoru



