



SUOMI-FINLAND
(FI)

Patentti- ja rekisterihallitus
Patent- och registerstyrelsen

[A] TIIVISTELMÄ - SAMMANDRAG

(11) (21) Patenttihakemus - Patentansökan **942964**
(51) Kv.1k.5 - Int.c1.5
B 60R 25/02
(22) Hakemispäivä - Ansökningsdag **20.06.94**
(24) Alkupäivä - Löpdag **20.06.94**
(41) Tullut julkiseksi - Blivit offentlig **22.12.94**
(32) (33) (31) Etuoikeus - Prioritet
21.06.93 US 078831 P

(71) Hakija - Sökande

1. Winner International Corporation, 32 West State Street, Sharon, Pa. 16146, USA, (US)

(72) Keksijä - Uppfinnare

1. Carlo, Louis D., 35668 Dunham Road, Litchfield, Ohio 44258, USA, (US)
2. Wise, Larry A., 6033 Moff Road, Atwater, Ohio 44201, USA, (US)
3. Voiculescu, Danut, 3938 Brookside Boulevard, Cleveland, Ohio 44111, USA, (US)
4. Rutkoski, John, 310 Huddleston, Cuyahoga Falls, Ohio 44221, USA, (US)

(74) Asiamies - Ombud: **Berggren Oy Ab**

(54) Keksinnön nimitys - Uppfinningens benämning

Kauko-ohjattu varkaudenestolaite
Fjärrstyrd antistöldanordning

(57) Tiivistelmä - Sammandrag

Ajoneuvon varkaudenestolaite ajoneuvon ohjauspyörän lukon (10) muodossa, johon kuuluu laajennettava ja kokoonpuristettava elin (14, 16), jossa on koukut (26, 28), jotka on sovitettu kytkeytymään diametraalisesti vastakkaisiin osiin ohjauspyörässä (30) varkaudenestolaitteen asentamiseksi ohjauspyörään (30). Laite on varustettu moottorikäyttöisellä lukkomekanismilla, jota kauko-ohjatusti ohjataan henkilökohtaisella tunnistusdekooderilla. Lukkomekanismiin kuuluu myös avainkäyttöinen osa, ja lukkomekanismi on käytettävissä joko käyttäen avainta tai käyttäen kauko-ohjausdekooderia.

Fjärrstyrd antistöldanordning i form av ett rattlås (10) för fordonet, omfattande ett förlångbart och sammanpressbart organ med krokar (26, 28) som har utformats för att anordnas vid diametralt motsatta ändar vid ratten (30) för att montera antistöldanordningen på ratten (30). Anordningen uppvisar en motorstyrd låsmekanism som styrs fjärrstyrt med en personlig identifikationsdekoder. Låsmekanismen innefattar även en nyckelstyrd del, och låsmekanismen kan användas antingen med nyckel eller med den fjärrstyrda dekodern.

