

(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202776942 U

(45) 授权公告日 2013. 03. 13

(21) 申请号 201220425076. 5

(22) 申请日 2012. 08. 13

(73) 专利权人 王凤亚

地址 137400 内蒙古自治区兴安盟科右前旗
科尔沁镇远光诊所

(72) 发明人 王凤亚

(51) Int. Cl.

A61H 7/00(2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

一种伸缩杆痒痒挠

(57) 摘要

本实用新型属于一种痒痒挠,特别是一种可以伸缩柄杆的痒痒挠。其特征在于手型挠手(1)固定安装在伸缩杆(2)上,伸缩杆(3)为中空结构,固定有手型挠手的伸缩杆(2)套装在伸缩杆(3)内,手柄杆(4)为中空结构,伸缩杆(3)套装在手柄杆(4)内。固定有手型挠手的伸缩杆(2)、伸缩杆(3)、手柄杆(4)的横截面为圆形或菱形。本实用新型的伸缩杆在使用时可以拉长至确定长度,收纳时则可相互穿插使长度显著减小,进而减小了体积,外出携带以及存放尤其方便,适合不同人群的生活需要。



1. 一种伸缩杆痒痒挠, 主要是由手型挠手 (1)、固定有手型挠手的伸缩杆 (2)、伸缩杆 (3)、手柄杆 (4) 组成, 其特征在于手型挠手 (1) 固定安装在伸缩杆 (2) 上, 伸缩杆 (3) 为中空结构, 固定有手型挠手的伸缩杆 (2) 套装在伸缩杆 (3) 内, 手柄杆 (4) 为中空结构, 伸缩杆 (3) 套装在手柄杆 (4) 内。

2. 根据权利要求 1 所述的一种伸缩杆痒痒挠, 其特征在于手型挠手 (1) 的长度为 30 至 100 毫米, 宽度为 25 至 70 毫米, 固定有手型挠手的伸缩杆 (2) 长度为 100 至 150 毫米, 与手型挠手 (1) 连接处直径为 5 至 15 毫米, 固定有手型挠手的伸缩杆 (2) 中间直径为 8 至 20 毫米, 伸缩杆 (3) 长度为 100 至 150 毫米, 中间直径为 10 至 25 毫米, 手柄杆 (4) 长度为 100 至 150 毫米, 中间直径为 12 至 30 毫米。

3. 根据权利要求 1 所述的一种伸缩杆痒痒挠, 其特征在于固定有手型挠手的伸缩杆 (2)、伸缩杆 (3)、手柄杆 (4) 的横截面为圆形或菱形。

4. 根据权利要求 1 所述的一种伸缩杆痒痒挠, 其特征在于固定有手型挠手的伸缩杆 (2)、伸缩杆 (3)、手柄杆 (4) 的材质为塑料、竹子或金属制作。

一种伸缩杆痒痒挠

技术领域

[0001] 本实用新型属于一种痒痒挠,特别是一种可以伸缩柄杆的痒痒挠。

背景技术

[0002] 痒痒挠是一种古老的生活用品,多年来深受人们的喜爱。传统的痒痒挠一个固定长度的柄杆,可以代替人手挠人的背部及手不易触及部位皮肤的痒痒,十分有效。但不使用时,柄杆细又长,携带很不方便。

发明内容

[0003] 本实用新型所要解决的技术问题是:根据上述现有技术的缺陷,提供一种伸缩杆痒痒挠。

[0004] 本实用新型所要解决的技术问题通过以下方案来实现的:

[0005] 一种伸缩杆痒痒挠,主要是由手型挠手 1、固定有手型挠手的伸缩杆 2、伸缩杆 3、手柄杆 4 组成,其特征是手型挠手 1 固定安装在伸缩杆 2 上,伸缩杆 3 为中空结构,固定有手型挠手的伸缩杆 2 套装在伸缩杆 3 内,手柄杆 4 为中空结构,伸缩杆 3 套装在手柄杆 4 内。

[0006] 一种伸缩杆痒痒挠,其特征是手型挠手 1 的长度为 30 至 100 毫米,宽度为 25 至 70 毫米,固定有手型挠手的伸缩杆 2 长度为 100 至 150 毫米,与手型挠手 1 连接处直径为 5 至 15 毫米,固定有手型挠手的伸缩杆 2 中间直径为 8 至 20 毫米,伸缩杆 3 长度为 100 至 150 毫米,中间直径为 10 至 25 毫米,手柄杆 4 长度为 100 至 150 毫米,中间直径为 12 至 30 毫米。

[0007] 一种伸缩杆痒痒挠,其特征是固定有手型挠手的伸缩杆 2、伸缩杆 3、手柄杆 4 的横截面为圆形或菱形。

[0008] 一种伸缩杆痒痒挠,其特征是固定有手型挠手的伸缩杆 2、伸缩杆 3、手柄杆 4 的材质为塑料、竹子或金属制作。

[0009] 本实用新型与现有技术相比具有以下有益效果:本实用新型的伸缩杆在使用时可以拉长至确定长度,收纳时则可相互穿插使长度显著减小,进而减小了体积,外出携带以及存放尤其方便,适合不同人群的生活需要。

附图说明

[0010] 附图是一种伸缩杆痒痒挠整体结构示意图。

[0011] 图中:1. 手型挠手,2. 固定有手型挠手的伸缩杆,3. 伸缩杆,4. 手柄杆。

具体实施方式

[0012] 如图所示,一种伸缩杆痒痒挠,其特征是手型挠手 1 固定安装在伸缩杆 2 上,伸缩杆 3 为中空结构,固定有手型挠手的伸缩杆 2 套装在伸缩杆 3 内,手柄杆 4 为中空结构,伸缩杆 3 套装在手柄杆 4 内。该伸缩杆痒痒挠手型挠手 1 的长度为 60 毫米,宽度为 50 毫米,

固定有手型挠手的伸缩杆 2 长度为 120 毫米,与手型挠手 1 连接处直径为 10 毫米,固定有手型挠手的伸缩杆 2 中间直径为 15 毫米,伸缩杆 3 长度为 120 毫米,中间直径为 20 毫米,手柄杆 4 长度为 120 毫米,中间直径为 25 毫米。该伸缩杆痒痒挠固定有手型挠手的伸缩杆 2、伸缩杆 3、手柄杆 4 的横截面为圆形。该伸缩杆痒痒挠固定有手型挠手的伸缩杆 2、伸缩杆 3、手柄杆 4 的材质为塑料制作。

[0013] 本实用新型的手型挠手 1 为手掌型,这样的设计更人性化,使用起来更舒服。

