

(19)日本国特許庁(JP)

(12)公開特許公報(A)

(11)公開番号
特開2024-98688
(P2024-98688A)

(43)公開日 令和6年7月24日(2024.7.24)

(51)国際特許分類
A 6 3 F 5/04 (2006.01)

F I
A 6 3 F 5/04
A 6 3 F 5/04

テーマコード (参考)
2 C 1 8 2
6 1 1 A
6 0 3 D

審査請求		未請求	請求項の数	1	O L	(全562頁)
(21)出願番号	特願2023-2319(P2023-2319)	(71)出願人	390031783			
(22)出願日	令和5年1月11日(2023.1.11)		サミー株式会社			
			東京都品川区西品川一丁目1番1号住友不動産大崎ガーデンタワー			
		(74)代理人	100113228			
			弁理士 中村 正			
		(72)発明者	伊達 彬雄			
			東京都品川区西品川一丁目1番1号 住友不動産大崎ガーデンタワー サミー株式会社内			
		F ターム (参考)	2C182 CC21 CC41 CD11 CE18			


(54)【発明の名称】 遊技機

(57)【要約】

【課題】電源断によって停止したリールによる図柄組合せを見えにくくする。

【解決手段】各リールの図柄を各リールの内側から照らす3個の（左／中／右）バックランプ21fを備える。各リールの前方に画像表示装置23が配置されている。各リールが定速回転し、かつ各バックランプ21fが点灯している状態（図中（1））で電源の供給が遮断されたときは、各リールの回転が停止する前に、各バックランプ21fを消灯させる（図中（2））。バックランプ21fが消灯した時点では、リールの回転は完全には停止していない。バックランプ21fが消灯すると、画像表示装置23に遮られて、リールの図柄が見えにくくなる。その後、各リールが停止する（図中（3））。

【選択図】図227



【特許請求の範囲】

【請求項 1】

複数のリールと、
各リールに表示された図柄を各リールの内側から照らすバックランプと、
各リールの前方に配置された画像表示装置と
を備え、

リールの回転が定速状態であり、かつバックランプが点灯している状態で電源の供給が遮断されたときは、リールの回転が停止する前に、バックランプを消灯させる
ことを特徴とする遊技機。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0001】

本発明は、遊技機に関するものである。

【背景技術】

【0002】

従来より、遊技機の 1 つとして、スロットマシンが知られている（たとえば、特許文献 1 参照）。

【先行技術文献】

【特許文献】

【0003】

【特許文献 1】 特開 2015-016110 号公報

【発明の概要】

【発明が解決しようとする課題】

【0004】

本発明が解決しようとする課題は、遊技機としての性能を向上させることである。

【課題を解決するための手段】

【0005】

本発明は、以下の解決手段によって上述の課題を解決する（カッコ書きで、対応する実施形態の構成を示す。）。なお、本発明は、後述する当初発明 1～当初発明 15 のうち、当初発明 5 に相当する。

本発明（第 15 実施形態）は、

複数のリール（31）と、

各リールに表示された図柄を各リールの内側から照らすバックランプ（21f）と、

各リールの前方に配置された画像表示装置（23）と

を備え、

リールの回転が定速状態であり、かつバックランプが点灯している状態で電源の供給が遮断されたときは、リールの回転が停止する前に、バックランプを消灯させる（図 216 中（2）、図 221 中「X24」）

ことを特徴とする。

【発明の効果】

【0006】

本発明によれば、遊技機としての性能を向上させることができる。

【図面の簡単な説明】

【0007】

【図 1】 第 1 実施形態における遊技機の一例であるスロットマシンの制御の概略を示すブロック図である。

【図 2】 第 1 実施形態におけるリールの図柄配列を示す図である。

【図 3】 第 1 実施形態において、（A）は表示窓と各リールの位置関係と有効ラインを示す図であり、（B）は図柄位置の称呼を示す図である。

【図 4】 第 1 実施形態における役の図柄組合せ及び払出し枚数等（1）を示す図である。

10

20

30

40

50

【図 5】第 1 実施形態における役の図柄組合せ及び払出し枚数等 (2) を示す図である。
【図 6】第 1 実施形態における役の図柄組合せ及び払出し枚数等 (3) を示す図である。
【図 7】第 1 実施形態における役の図柄組合せ及び払出し枚数等 (4) を示す図である。
【図 8】第 1 実施形態における役の図柄組合せ及び払出し枚数等 (5) を示す図である。
【図 9】第 1 実施形態における役の図柄組合せ及び払出し枚数等 (6) を示す図である。
【図 10】第 1 実施形態における役の図柄組合せ及び払出し枚数等 (7) を示す図である。

【図 11】第 1 実施形態における役の図柄組合せ及び払出し枚数等 (8) を示す図である。

【図 12】第 1 実施形態における R T 遷移を示す図である。

10

【図 13】第 1 実施形態における非 R T の置数表 (1) を示す図である。

【図 14】第 1 実施形態における非 R T の置数表 (2) を示す図である。

【図 15】第 1 実施形態における R T 1 の置数表 (1) を示す図である。

【図 16】第 1 実施形態における R T 1 の置数表 (2) を示す図である。

【図 17】第 1 実施形態における R B 作動中の置数表 (1) を示す図である。

【図 18】第 1 実施形態における R B 作動中の置数表 (2) を示す図である。

【図 19】第 1 実施形態における役物条件装置、並びに小役及びリプレイ条件装置 (1) を示す図である。

【図 20】第 1 実施形態における小役及びリプレイ条件装置 (2) を示す図である。

【図 21】第 1 実施形態における小役及びリプレイ条件装置 (3) を示す図である。

20

【図 22】第 1 実施形態における小役及びリプレイ条件装置 (4) を示す図である。

【図 23】第 1 実施形態における小役及びリプレイ条件装置 (5) を示す図である。

【図 24】第 1 実施形態における小役及びリプレイ条件装置 (6) を示す図である。

【図 25】第 1 実施形態における小役及びリプレイ条件装置 (7) を示す図である。

【図 26】第 1 実施形態における小役及びリプレイ条件装置 (8) を示す図である。

【図 27】第 1 実施形態における演出グループ番号を示す図である。

【図 28】第 1 実施形態において、演出グループ番号「8」のときの変則押し順及び順押しでの期待値を説明する図である。

【図 29】第 1 実施形態において、(a) は通常区間レバー処理を示すフローチャートであり、(b) は初期通常モード抽選を示す図である。

30

【図 30】第 1 実施形態において、(a) は通常モードの種類を示す図であり、(b) は有利区間 1 ゲーム目の通常モード抽選の置数を示す図である。

【図 31】第 1 実施形態において、(a) は通常モードの種類を示す図であり、(b) は各通常モードの遷移確率を示す図である。

【図 32】第 1 実施形態において、「赤 7」揃い疑似遊技演出を示すフローチャートである。

【図 33】第 1 実施形態において有利区間連続演出を示すフローチャートである。

【図 34】第 1 実施形態において、差数カウンタ及び打止めカウンタの推移を示す図である。

【図 35】第 1 実施形態において、差数カウンタ及び打止めカウンタと電源断との関係を示す図である。

40

【図 36】第 1 実施形態において、電源オンからメイン処理までの流れを示すフローチャートである。

【図 37】図 36 のステップ S 5 1 3 におけるエラー処理を示すフローチャートである。

【図 38】図 36 のステップ S 5 2 5 におけるコンプリート機能算出処理を示すフローチャートである。

【図 39】第 1 実施形態において、コンプリート機能の作動の予告する画像を示す図である。

【図 40】第 1 実施形態において、コンプリート機能の作動を予告する区間を示す図である。

50

【図 4 1】第 1 実施形態において、コンプリート機能作動を全面に画像表示する例を示す図である。

【図 4 2】第 1 実施形態において、コンプリート機能作動画像を示す図である。

【図 4 3】第 1 実施形態において、特別遊技状態中に打止めカウンタが「19000」に到達した場合を示す図である。

【図 4 4】第 1 実施形態において、コンプリート機能と電源断との関係を示す図である。

【図 4 5】第 1 実施形態において、コンプリート機能と電源断との関係を示す図である。

【図 4 6】第 1 実施形態において、コンプリート機能と電源断との関係を示す図である。

【図 4 7】第 1 実施形態において、コンプリート機能と電源断との関係を示す図である。

【図 4 8】第 1 実施形態において、コンプリート機能と電源断との関係を示す図である。

10

【図 4 9】第 1 実施形態において、コンプリート機能と電源断との関係を示す図である。

【図 5 0】第 1 実施形態において、払出し後にコンプリート機能が作動する遊技において、自動精算中にホッパーエンプティエラーが発生した例を示す図である。

【図 5 1】第 1 実施形態において、払出し後にコンプリート機能が作動する遊技において、自動精算中にホッパーエンプティエラーが発生した例を示す図である。

【図 5 2】第 1 実施形態において、サブ側電源復帰処理を示すフローチャートである。

【図 5 3】第 2 実施形態におけるメイン CPU、ROM、RWM の構成を説明する図である。

【図 5 4】第 2 実施形態における RWM の使用領域に記憶されるデータのアドレス、ラベル名、バイト数、及び名称を示す図である。

20

【図 5 5】第 2 実施形態における RWM の使用領域外に記憶されるデータのアドレス、ラベル名、バイト数、及び名称を示す図である。

【図 5 6】第 2 実施形態における RWM の使用領域外に記憶されるデータのアドレス、ラベル名、バイト数、及び名称を示す図であって、図 3 4 に続く図である。

【図 5 7】(A) は、第 2 実施形態における表示基板上の各種 LED を示す図であり、(B) は、第 2 実施形態における管理情報表示 LED を示す図である。

【図 5 8】第 2 実施形態におけるデジット 1～9 とセグメント A～G 及び P との関係を示す図である。

【図 5 9】第 2 実施形態における出力ポート 2～7 から出力される信号を示す図である。

【図 6 0】第 2 実施形態におけるデジットとセグメントとの関係を示す図である。

30

【図 6 1】(A) は、第 2 実施形態における LED 表示カウンタ 1 (CT_LED_DSP1) と出力ポート 3 から出力される信号との関係を示す図であり、(B) は、第 2 実施形態における LED 表示カウンタ 2 (SC_LED_DSP2) と出力ポート 6 から出力される信号との関係を示す図であり、(C) は、第 2 実施形態における LED 表示要求フラグ (FL_LED_DSP) を示す図である。

【図 6 2】第 2 実施形態におけるプログラム開始処理 (M_PRG_START) を示すフローチャートである。

【図 6 3】第 2 実施形態における電源復帰処理 (M_POWER_ON) を示すフローチャートである。

【図 6 4】第 2 実施形態における復帰不可能エラー処理 (C_ERROR_STOP) を示すフローチャートである。

40

【図 6 5】第 2 実施形態における初期化処理 (M_INI_SET) を示すフローチャートである。

【図 6 6】第 2 実施形態における設定変更確認処理 (M_RANK_CTL) を示すフローチャートである。

【図 6 7】第 2 実施形態におけるメイン処理 (M_MAIN) を示すフローチャートである。

【図 6 8】第 2 実施形態における割込み処理 (I_INTR) を示すフローチャートである。

【図 6 9】第 2 実施形態における電源断処理 (I_POWER_DOWN) を示すフローチャートである。

【図 7 0】第 2 実施形態における RWM チェックサムセット処理 (S_SUM_SET) を示

50

すフローチャートである。

【図 7 1】第 2 実施形態における L E D 表示制御 (I _ L E D _ O U T) を示すフローチャートである。

【図 7 2】第 2 実施形態における復帰不可能エラー処理 2 (S _ E R R O R _ S T O P) を示すフローチャートである。

【図 7 3】第 2 実施形態における比率表示準備処理 (S _ D S P _ R E A D Y) を示すフローチャートである。

【図 7 4】第 2 実施形態における点滅要求フラグ生成処理 (S _ L E D _ F L A S H) を示すフローチャートである。

【図 7 5】第 2 実施形態における点滅／非該当項目判定値テーブル (T B L _ S E G _ F L A S H) を示す図である。 10

【図 7 6】第 2 実施形態における比率表示タイマ更新処理 (S _ R A T E _ T I M E) を示すフローチャートである。

【図 7 7】第 2 実施形態における比率表示処理 (S _ L E D _ O U T) を示すフローチャートである。

【図 7 8】第 2 実施形態における点滅ビット検査回数テーブル (T B L _ F L A S H _ C H K) を示すフローチャートである。

【図 7 9】第 2 実施形態の変形例における復帰不可能エラー処理 2 (S _ E R R O R _ S T O P) を示すフローチャートである。

【図 8 0】第 2 実施形態の変形例における出力ポート 2 ～ 5 から出力される信号を示す図である。 20

【図 8 1】第 2 実施形態の変形例における L E D 表示カウンタ 1 (_ C T _ L E D _ D S P 1) と出力ポート 3 及び 6 から出力される信号との関係を示す図である。

【図 8 2】第 3 実施形態における 1 チップマイクロプロセッサを示す図である。

【図 8 3】第 3 実施形態において、図 8 2 中、内蔵 R O M 内のメモリマップをより詳細に示す図である。

【図 8 4】第 3 実施形態において、図 8 2 中、内蔵 R W M 内のメモリマップをより詳細に示す図である。

【図 8 5】第 3 実施形態において、割込み初期設定アドレスを説明する図であり、(A) は割込み初期設定アドレスのデータ詳細を示す図であり、(B) は割込み優先順位と割込み優先順位設定値との関係を示す図である。 30

【図 8 6】第 3 実施形態において、ベクタアドレス値と、ベクタアドレスに記憶されているデータ値とを説明する図であり、(A) はベクタアドレス値を示し、(B) は割込み要因と自動割当て値との関係を示し、(C) はベクタアドレスのデータ値の例を示す。

【図 8 7】第 3 実施形態において、電源がオンされた後、ユーザモードに移行するまでの過程を示す図である。

【図 8 8】第 3 実施形態において、内蔵 R O M の使用領域のプログラム領域において、「 0 0 0 0 H 」から開始されるプログラム例を示す図である。

【図 8 9】第 3 実施形態において、ベクタアドレスを「 0 0 F 4 H 」としたときの例を示す図である。 40

【図 9 0】第 3 実施形態において、R S T 命令で呼び出される処理の例を示すフローチャートであり、(A)、(B)、及び (C) は、それぞれ例 1、例 2、及び例 3 を示す。

【図 9 1】第 3 実施形態において、プログラムコード領域設定アドレスとそのデータ値とを示す図である。

【図 9 2】第 4 実施形態において、(a) は、役の種類、当選確率、ストップスイッチの押し順ごとの払出し枚数等を示す図であり、(b) は、偏り役の出玉性能を示す図である。

【図 9 3】第 4 実施形態において、有利区間かつ非 A T 中に推奨押し順でストップスイッチが操作されたときの演出の流れ (例 1) を示す図である。

【図 9 4】第 4 実施形態において、有利区間かつ非 A T 中に非推奨押し順でストップスイ 50

タッチが操作されたときの演出の流れ（例１）を示す図である。

【図９５】第４実施形態において、有利区間かつ非ＡＴ中に、推奨押し順でストップスイッチが操作されたときの演出の流れ（例２）を示す図である。

【図９６】第４実施形態において、有利区間かつ非ＡＴ中に、非推奨押し順でストップスイッチが操作されたときの演出の流れ（例２）を示す図である。

【図９７】第４実施形態において、推奨画像が表示されたときの（画像）レイヤーの推移を説明する図である。

【図９８】図９７に続く図である。

【図９９】第４実施形態において、デモ表示後にベット操作及びスタートスイッチ操作をした場合の画像表示、プッシュボタンランプの状態、及びメニュー表示を示すタイムチャート（リプレイ非入賞時）であり、（ａ）は推奨押し順時を示し、（ｂ）は非推奨押し順時を示す。

【図１００】第４実施形態において、リプレイ入賞後、６０秒経過後にスタートスイッチを操作した場合の画像表示、プッシュボタンランプの状態、及びメニュー表示を示すタイムチャートであり、（ａ）は推奨押し順時を示し、（ｂ）は非推奨押し順時を示す。

【図１０１】第４実施形態において、全停後３秒以内にベット操作し、全停後６０秒経過後にスタート操作した場合の画像表示、プッシュボタンランプの状態、及びメニュー表示を示すタイムチャートであり、（ａ）は推奨押し順時を示し、（ｂ）は非推奨押し順時を示す。

【図１０２】第４実施形態におけるメイン処理を示すフローチャートである。

【図１０３】図１０２のステップＳ１８１における押し順指示番号セット処理を示すフローチャートである。

【図１０４】図１０２のステップＳ１８２における演出グループ番号セット処理を示すフローチャートである。

【図１０５】第４実施形態において、当選役（偏り役）と指示モニタ及び画像表示との関係を示す図である。

【図１０６】第４実施形態において、仮保存処理１を示すフローチャートである。

【図１０７】図１０６に続くフローチャートである。

【図１０８】図１０７の他の例を示すフローチャートである。

【図１０９】第４実施形態において、仮保存処理２を示すフローチャートである。

【図１１０】図１０９に続くフローチャートである。

【図１１１】第５実施形態におけるスロットマシンの側断面図である。

【図１１２】第５実施形態におけるスロットマシンの制御の概略を示すブロック図である。

【図１１３】第５実施形態におけるメダルセレクトとシュート部材との間の透き間の説明図（１）である。

【図１１４】第５実施形態におけるメダルセレクトとシュート部材との間の透き間の説明図（２）である。

【図１１５】第５実施形態におけるメダルセレクトとシュート部材との間の透き間の説明図（３）である。

【図１１６】第５実施形態におけるメダルセレクトとシュート部材との間の透き間の説明図（４）である。

【図１１７】第５実施形態におけるメダルセレクトとシュート部材との間の透き間の説明図（５）である。

【図１１８】第５実施形態におけるメダルセレクトとシュート部材との間の透き間の説明図（６）である。

【図１１９】第５実施形態におけるメダルセレクトとシュート部材との間の透き間の説明図（７）である。

【図１２０】第５実施形態におけるメダルセレクトとシュート部材との間の透き間の説明図（８）である。

10

20

30

40

50

【図 1 2 1】第 5 実施形態におけるメダルセクタとシュート部材との間の透き間の説明図（9）である。

【図 1 2 2】第 5 実施形態におけるエラーの検知時及び解除時の動作態様を示すタイムチャート（1）である。

【図 1 2 3】第 5 実施形態におけるエラーの検知時及び解除時の動作態様を示すタイムチャート（2）である。

【図 1 2 4】第 5 実施形態におけるエラーの検知時及び解除時の動作態様を示すタイムチャート（3）である。

【図 1 2 5】第 5 実施形態におけるエラーの検知時及び解除時の動作態様を示すタイムチャート（4）である。

【図 1 2 6】第 5 実施形態におけるエラーの検知時及び解除時の動作態様を示すタイムチャート（5）である。

【図 1 2 7】第 5 実施形態におけるエラーの検知時及び解除時の動作態様を示すタイムチャート（6）である。

【図 1 2 8】第 5 実施形態におけるエラーの検知時及び解除時の動作態様を示すタイムチャート（7）である。

【図 1 2 9】第 5 実施形態におけるエラーの検知時及び解除時の動作態様を示すタイムチャート（8）である。

【図 1 3 0】第 5 実施形態におけるドア開放報知中に電源オフしたときの動作態様を示すタイムチャート（1）である。

【図 1 3 1】第 5 実施形態におけるドア開放報知中に電源オフしたときの動作態様を示すタイムチャート（2）である。

【図 1 3 2】第 5 実施形態におけるドア開放報知中に電源オフしたときの動作態様を示すタイムチャート（3）である。

【図 1 3 3】第 6 実施形態におけるエラー報知の例 1 を示すタイムチャートである。

【図 1 3 4】第 6 実施形態におけるエラー報知の例 2 を示すタイムチャートである。

【図 1 3 5】第 6 実施形態におけるエラー報知の例 3 を示すタイムチャートである。

【図 1 3 6】第 6 実施形態において、第 1 エラーの発生中に電源断が発生した例（例 4）を示すタイムチャートである。

【図 1 3 7】第 6 実施形態において、第 1 エラーの発生中に電源断が発生した例（例 5）を示すタイムチャートであり、図 1 3 6 の変形例である。

【図 1 3 8】第 6 実施形態におけるエラー報知の例 6 を示すタイムチャートである。

【図 1 3 9】第 6 実施形態におけるエラー報知の例 7 を示すタイムチャートである。

【図 1 4 0】第 6 実施形態におけるエラー報知の例 8 を示すタイムチャートである。

【図 1 4 1】第 6 実施形態におけるエラー報知の例 9 を示すタイムチャートである。

【図 1 4 2】第 7 実施形態において、スロットマシンを示す外観斜視図である。

【図 1 4 3】第 7 実施形態において、ドアキー及びドアキーシリンダを示す図であり、（a）はドアシリンダを示す正面図であり、（b）はドアキー挿入口からドアキーが挿入された状態を示す側面図である。

【図 1 4 4】第 7 実施形態において、ドアキー挿入口とドアキーの位置関係とを示す正面図である。

【図 1 4 5】第 7 実施形態において、（a）はドアキーシリンダの各種寸法を説明する正面図であり、（b）は電源プラグの寸法を示す平面図及び側面図である。

【図 1 4 6】第 7 実施形態における施錠装置を説明する模式図であり、フロントドアの内側から外側（遊技者側）に向かって見た正面図である。

【図 1 4 7】第 7 実施形態において、図 1 4 6 の状態からカムが反時計回りに 45 度回転したときの状態を示す図である。

【図 1 4 8】第 7 実施形態において、図 1 4 6 の状態からカムが時計回りに 45 度回転したときの状態を示す図である。

【図 1 4 9】第 7 実施形態において、フロントドアを開放した後、ドアキーをその位置で

10

20

30

40

50

ロックする構造を示す正面図である。

【図 1 5 0】第 7 実施形態において、設定キー及び設定キーシリンダを示す図であり、（a）は設定キーを挿入した状態を示す側面図であり、（b）は設定キーを時計回りに 90 度回転させたときの状態を示す側面図である。

【図 1 5 1】第 7 実施形態において、ドアキー及び設定キーの回転角度と、回転角度に対応する回転トルクとの関係を示す図である。

【図 1 5 2】第 8 実施形態における演出ステージを示す図である。

【図 1 5 3】第 8 実施形態における演出の種類を示す図である。

【図 1 5 4】第 8 実施形態において、演出 0 1、演出 0 3、演出 1 4 のイベント名、カット数、及び分岐数を示す図である。

【図 1 5 5】第 8 実施形態において、演出 1 5、演出 1 6、演出 1 7 のイベント名、カット数、及び分岐数を示す図である。

【図 1 5 6】第 8 実施形態において、演出 1 8、演出 2 0、演出 2 1、演出 2 2 のイベント名、カット数、及び分岐数を示す図である。

【図 1 5 7】第 8 実施形態において、演出 2 3、演出 2 4、演出 2 5 のイベント名、カット数、及び分岐数を示す図である。

【図 1 5 8】第 9 実施形態における遊技機（メダルレス遊技機）を示すブロック図である。

【図 1 5 9】第 9 実施形態における計数関連処理を示すフローチャートである。

【図 1 6 0】第 10 実施形態において、引戻しゾーンでのアイコン数の推移等を示す図である。

【図 1 6 1】第 10 実施形態において、引戻しゾーンの引戻し抽選処理を示すフローチャートである。

【図 1 6 2】第 10 実施形態において、図 1 6 1 のステップ S 7 0 5 における有利区間継続判定を示すフローチャートである。

【図 1 6 3】第 10 実施形態において、通常区間における引戻し抽選処理を示すフローチャートである。

【図 1 6 4】第 10 実施形態において、移行準備状態にける引戻し抽選処理を示すフローチャートである。

【図 1 6 5】第 10 実施形態において、有利区間クリアカウンタ管理処理を示すフローチャートである。

【図 1 6 6】第 10 実施形態において、デモンストレーション画像の表示処理の流れを示すフローチャートである。

【図 1 6 7】図 1 6 6 に続くフローチャートである。

【図 1 6 8】第 10 実施形態において、S P フラグの制御処理を示すフローチャートである。

【図 1 6 9】第 10 実施形態において、サブボーナス移行処理の流れを示すフローチャートである。

【図 1 7 0】第 11 実施形態において、割込み処理と、1～3 ベット点灯データの「1」／「0」と、1～3 ベット表示 L E D の点灯／消灯との関係を示すタイムチャートである。

【図 1 7 1】第 11 実施形態において、割込み処理の周期「T 1」と、リプレイ入賞時におけるベット数データクリアから 1～3 ベット点灯データ「1」セットまでの時間「T 2」との関係を示すタイムチャートである。

【図 1 7 2】第 11 実施形態において、割込み処理の周期「T 1」と、3 ベットスイッチオンから 1 ベット点灯データ「1」セットまでの時間「T 3」との関係を示すタイムチャートである。

【図 1 7 3】第 11 実施形態において、割込み処理の周期「T 1」と、3 ベットスイッチオンから 1 ベット点灯データ「1」セットまでの時間「T 3」等との関係を示すタイムチャートである。

10

20

30

40

50

【図 1 7 4】図 6 7 のメイン処理中、ステップ S 2 9 4 の入賞によるメダル払出し（MS_WIN_PAY）における処理を示すフローチャートである。

【図 1 7 5】第 1 1 実施形態において、割込み処理の周期「T 1」と、払出し数データセットからクレジット数データ「1」加算までの時間「T 6」等との関係を示すタイムチャートである。

【図 1 7 6】図 6 7 のメイン処理中、ステップ S 2 8 5 のリール回転開始準備における処理を示すフローチャートである。

【図 1 7 7】第 1 2 実施形態において、最小遊技時間経過前にスタートスイッチが操作されたときに出力されるウエイト音の長さ、と、リールの回転開始時に出力されるリール始動音の長さとの関係を示すタイムチャートである。

【図 1 7 8】第 1 2 実施形態において、管理者モードの各音量設定及び遊技者モードの各音量設定におけるウエイト音の音量とリール始動音の音量との関係を示す図である。

【図 1 7 9】第 1 2 実施形態において、ベットスイッチ操作時に出力されるベット音の出力終了タイミングと、最小遊技時間経過前にスタートスイッチが操作されたときに出力されるウエイト音の出力開始タイミングとの関係を示すタイムチャートである。

【図 1 8 0】第 1 2 実施形態において、疑似遊技から本遊技への移行時に、各リールの回転開始タイミングをランダムにするランダム遅延処理を実行するとともに、各リールの回転開始時にそれぞれリール始動音を出力することを示すタイムチャートである。

【図 1 8 1】第 1 2 実施形態において、リール回転開始までの最短時間経過前にスタートスイッチが操作されたときに、最短時間を経過するまでリールの回転開始を遅延させるとともに、その間にウエイト音を出力することを示すタイムチャートである。

【図 1 8 2】第 1 3 実施形態におけるスロットマシンを前面側から見た外観斜視図である。

【図 1 8 3】第 1 3 実施形態におけるスロットマシンの側断面図である。

【図 1 8 4】第 1 3 実施形態におけるメダルセレクタ及び返却部材を示す図であり、フロントドアの裏面を正面視した図である。

【図 1 8 5】第 1 3 実施形態において、メダル通路における通路センサの位置をメダルが通過するときの通路センサのオン／オフの様子を示す説明図である。

【図 1 8 6】第 1 3 実施形態において、キャビネットの左側板を下向きにした状態におけるメダルセレクタの可動部材及び通路センサの状態の説明図である。

【図 1 8 7】第 1 3 実施形態における返却部材の背面図である。

【図 1 8 8】第 1 3 実施形態における返却部材の左側面図である。

【図 1 8 9】第 1 3 実施形態において、キャビネットの左側板を下向きにした状態における返却部材の背面図である。

【図 1 9 0】第 1 3 実施形態において、キャビネットの背板を下向きにした状態における返却部材の左側面図である。

【図 1 9 1】第 1 3 実施形態におけるスロットマシンの正面図及び A 部拡大図である。

【図 1 9 2】第 1 3 実施形態におけるスロットマシンの側断面図であり、メダル投入口から入れられた液体の流れを矢印で示す図である。

【図 1 9 3】第 1 4 実施形態におけるスロットマシンの制御の概略を示すブロック図である。

【図 1 9 4】第 1 4 実施形態におけるスロットマシンの外観斜視図である。

【図 1 9 5】第 1 4 実施形態におけるマスが 3 個のルーレット演出の説明図である。

【図 1 9 6】第 1 4 実施形態におけるマスが 4 個のルーレット演出の説明図である。

【図 1 9 7】第 1 4 実施形態におけるマスが 3 個のルーレット演出の画像表示例を示す図である。

【図 1 9 8】第 1 4 実施形態におけるマスが 4 個のルーレット演出の画像表示例を示す図である。

【図 1 9 9】第 1 4 実施形態において、マスが 3 個のルーレット演出でエフェクト表示がマスを一巡する時間と停止時のエフェクト表示の点滅時間間隔との関係を示す図である。

10

20

30

40

50

【図 2 0 0】第 1 4 実施形態において、マスが 4 個のルーレット演出でエフェクト表示がマスを一巡する時間と停止時のエフェクト表示の点滅時間間隔との関係を示す図である。

【図 2 0 1】第 1 4 実施形態において、マスが 3 個のルーレット演出でエフェクト表示が 1 マス移動するのに要する時間と演出ランプの点滅時間間隔等との関係を示す図である。

【図 2 0 2】第 1 4 実施形態において、マスが 4 個のルーレット演出でエフェクト表示が 1 マス移動するのに要する時間と演出ランプの点滅時間間隔等との関係を示す図である。

【図 2 0 3】第 1 4 実施形態において、マスが 3 個のルーレット演出でエフェクト表示のオン／オフと各スイッチのオン／オフ等との関係を示すタイムチャートである。

【図 2 0 4】第 1 4 実施形態において、マスが 4 個のルーレット演出でエフェクト表示のオン／オフと各スイッチのオン／オフ等との関係を示すタイムチャートである。

【図 2 0 5】第 1 4 実施形態において、設定値の種類と出玉率を示す図である。

【図 2 0 6】第 1 4 実施形態において、設定値に関する演出用の置数表を示す図である。

【図 2 0 7】第 1 4 実施形態において、設定上げ確定演出処理を示すフローチャートである。

【図 2 0 8】第 1 4 実施形態において、設定 3 をなくして設定 L を設けた場合における設定値の種類と出玉率を示す図である。

【図 2 0 9】第 1 4 実施形態において、設定 3 をなくして設定 L を設けた場合における設定値に関する演出用の置数表を示す図である。

【図 2 1 0】第 1 4 実施形態において、フロントドアの裏面を示す図である。

【図 2 1 1】第 1 5 実施形態におけるスロットマシンの制御の概略を示すブロック図である。

【図 2 1 2】第 1 5 実施形態におけるスロットマシンの外観斜視図である。

【図 2 1 3】第 1 5 実施形態におけるスロットマシンのコントロールパネルの平面図である。

【図 2 1 4】第 1 5 実施形態において遊技待機中に電源の供給が遮断されたときの各ランプ等の状態を示す説明図である。

【図 2 1 5】第 1 5 実施形態において遊技待機中に電源の供給が遮断され、その後、電源の供給が再開されたときの各ランプ等の状態を示す説明図である。

【図 2 1 6】第 1 5 実施形態においてリールの定速回転中に電源の供給が遮断されたときの各ランプ等の状態を示す説明図である。

【図 2 1 7】第 1 5 実施形態においてリールの定速回転中に電源の供給が遮断され、その後、電源の供給が再開されたときの各ランプ等の状態を示す説明図である。

【図 2 1 8】第 1 5 実施形態においてリールの定速回転中に電源の供給が遮断されたときの各ランプ等の状態の変形例を示す説明図である。

【図 2 1 9】第 1 5 実施形態においてリールの定速回転中に電源の供給が遮断され、その後、電源の供給が再開されたときの各ランプ等の状態の変形例を示す説明図である。

【図 2 2 0】第 1 5 実施形態において遊技待機中に電源の供給が遮断され、その後、電源の供給が再開されたときの各ランプ等の状態を示すタイムチャートである。

【図 2 2 1】第 1 5 実施形態においてリールの定速回転中に電源の供給が遮断され、その後、電源の供給が再開されたときの各ランプ等の状態を示すタイムチャートである。

【図 2 2 2】第 1 5 実施形態においてリールの定速回転中に電源の供給が遮断され、その後、電源の供給が再開されたときの各ランプ等の状態の変形例を示すタイムチャートである。

【図 2 2 3】第 1 5 実施形態においてリールの前方に画像表示装置を備えたスロットマシンの正面図である。

【図 2 2 4】第 1 5 実施形態においてリールの前方に画像表示装置を備えたスロットマシンにおける各ランプ等の点灯時／消灯時の見え方を示す説明図である。

【図 2 2 5】第 1 5 実施形態において、リールの前方に画像表示装置を備えたスロットマシンにおいて、遊技待機中に電源の供給が遮断されたときの各ランプ等の状態を示す説明図である。

10

20

30

40

50

【図 2 2 6】第 1 5 実施形態において、リールの前方に画像表示装置を備えたスロットマシンにおいて、遊技待機中に電源の供給が遮断され、その後、電源の供給が再開されたときの各ランプ等の状態を示す説明図である。

【図 2 2 7】第 1 5 実施形態において、リールの前方に画像表示装置を備えたスロットマシンにおいて、リールの定速回転中に電源の供給が遮断されたときの各ランプ等の状態を示す説明図である。

【図 2 2 8】第 1 5 実施形態において、リールの前方に画像表示装置を備えたスロットマシンにおいて、リールの定速回転中に電源の供給が遮断され、その後、電源の供給が再開されたときの各ランプ等の状態を示す説明図である。

【図 2 2 9】第 1 5 実施形態において、リールの前方に画像表示装置を備えたスロットマシンにおいて、リールの定速回転中に電源の供給が遮断されたときの各ランプ等の状態の変形例を示す説明図である。

10

【図 2 3 0】第 1 5 実施形態において、リールの前方に画像表示装置を備えたスロットマシンにおいて、リールの定速回転中に電源の供給が遮断され、その後、電源の供給が再開されたときの各ランプ等の状態の変形例を示す説明図である。

【図 2 3 1】第 1 5 実施形態において、リールの前方に画像表示装置を備えたスロットマシンにおいて、遊技待機中に電源の供給が遮断され、その後、電源の供給が再開されたときの各ランプ等の状態を示すタイムチャートである。

【図 2 3 2】第 1 5 実施形態において、リールの前方に画像表示装置を備えたスロットマシンにおいて、リールの定速回転中に電源の供給が遮断され、その後、電源の供給が再開されたときの各ランプ等の状態を示すタイムチャートである。

20

【図 2 3 3】第 1 5 実施形態において、リールの前方に画像表示装置を備えたスロットマシンにおいて、リールの定速回転中に電源の供給が遮断され、その後、電源の供給が再開されたときの各ランプ等の状態の変形例を示すタイムチャートである。

【図 2 3 4】第 1 5 実施形態におけるスロットマシンのメニュー画面の説明図である。

【図 2 3 5】第 1 5 実施形態におけるスロットマシンの音量設定画面の説明図である。

【図 2 3 6】第 1 5 実施形態におけるスロットマシンのキャビネット内部の正面図である。

【図 2 3 7】第 1 5 実施形態におけるスロットマシンの側断面図である。

【図 2 3 8】第 1 5 実施形態において、モータ用ハーネスがメイン制御基板から外れた状態を示すスロットマシンの側断面図である。

30

【図 2 3 9】第 1 5 実施形態において、モータ用ハーネスがモータ駆動基板から外れた状態を示すスロットマシンの側断面図である。

【図 2 4 0】第 1 5 実施形態において、サブ用ハーネスがメイン制御基板から外れた状態を示すスロットマシンの側断面図である。

【図 2 4 1】第 1 5 実施形態において、サブ用ハーネスがサブ制御基板から外れた状態を示すスロットマシンの側断面図である。

【図 2 4 2】第 1 5 実施形態における各部の長さ／距離の説明図である。

【図 2 4 3】第 1 5 実施形態において、フロントドアを開放した状態のスロットマシンの側断面図である。

40

【図 2 4 4】第 1 5 実施形態において、モータ駆動基板が背板に取り付けられているスロットマシンの側断面図である。

【図 2 4 5】第 1 5 実施形態において、モータ駆動基板が背板に取り付けられているスロットマシンにおいて、フロントドアを開放した状態を示す側断面図である。

【発明を実施するための形態】

【0 0 0 8】

本明細書において、用語の意味は、以下の通りである。

「ベット」とは、遊技を行うためにメダル（遊技媒体）を賭けることをいう。メダルをベットするには、メダル投入口 4 7 から実際のメダルを手入れ投入するか、又はクレジット（貯留）されているメダルをベットするためにベットスイッチ 4 0 を操作する。

50

一方、「クレジット（「貯留」ともいう。）」とは、上記「ベット」とは異なり、スロットマシン10内部にメダルを貯留することをいう。本明細書では、「クレジット」というときは、「ベット」を含まない意味で使用する。

さらに、「投入」とは、メダルをベット又はクレジットすることをいう。

また、「規定数」とは、当該遊技で遊技を開始（実行）可能なベット数をいう。たとえば、規定数「2」又は「3」である遊技では、ベット数「2」又は「3」のいずれかで遊技を開始可能であり、ベット数「1」で遊技を行うことはできない。

なお、説明の便宜上、「規定数」を「ベット数」と称する場合もある。

一方、「ベット数」というときは、「規定数」以外を指す場合もある。たとえば規定数「2」又は「3」の遊技において、1枚のメダルが投入された時点（遊技開始前）では、ベット数は「1」（その時点でベットされている数）である。

10

【0009】

「手入れ」とは、遊技者が、メダル投入口47（後述）からメダルを投入することをいう。

「手入れベット」とは、遊技者が、メダル投入口47からメダルを手入れすることにより、メダルをベットすることをいう。

「手入れクレジット」とは、遊技者が、メダル投入口47からメダルを手入れすることにより、メダルをクレジットすること（クレジットを加算する）ことをいう。

【0010】

「ベットメダル」とは、ベットされているメダルをいう。

20

「貯留メダル」とは、クレジット（貯留）されているメダルをいう。

「貯留ベット」とは、遊技者がベットスイッチ40（後述）を操作することにより、当該遊技でベット可能な範囲内において、クレジットされているメダルの一部又は全部を、遊技を行うためにベットすることをいう。

「自動ベット」とは、リプレイが入賞したときに、スロットマシン10の制御処理により、前回遊技でベットされていた数のメダルを自動でベットすることをいう。

ここで、小役に対応する図柄組合せが停止表示（有効ラインに停止したことを意味する。以下同じ。）したことを「小役の入賞」と称する。

一方、「遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則（以下、単に「規則」という。）」では、リプレイに対応する図柄組合せが停止表示したときは、再遊技に係る条件装置の作動であって「入賞」ではないと解釈されている。

30

しかし、本願（本明細書等）では、リプレイについても役の1つとして扱い（再遊技役）、リプレイに対応する図柄組合せが停止表示したことを「リプレイの入賞」と称する場合がある。

「精算」とは、ベットメダル及び／又は貯留メダルを遊技者に対して払い出すことをいう。本実施形態では、精算スイッチ43（後述）が操作されたときに精算処理を実行する。

【0011】

「払出し」とは、役の入賞に基づきメダルを遊技者に払い出すこと、又は上記精算によりメダルを払い出すことをいう。役の入賞に基づきメダルを遊技者に払い出すときは、クレジットとして貯留すること（貯留メダルを加算すること、換言すれば、RWM53（後述）に記憶された電子データを更新すること）、及び払出し口（図示せず）から実際のメダルを払い出すことの双方を含む。メダルの払出しは、たとえば「50」枚を限界枚数としてクレジットし、クレジット数が「50」を超えた分のメダルは、遊技者に対して実際に払い出すように制御する。

40

なお、「払出し」を、「付与」と称する場合もある。したがって、「払出し数」を「付与数」と称する場合もある。

【0012】

「遊技媒体」は、本実施形態ではメダルであるが、たとえば封入式（ECO）遊技機のような場合には、遊技媒体として電子情報（電子メダル、電子データ）が用いられる。な

50

お、「電子情報」とは、たとえば貸出し機に金銭（紙幣）を投入すると、その金銭に対応する分の電子情報に変換されるとともに、その電子情報の一部又は全部を、遊技機で遊技を行うための遊技媒体として遊技機にクレジット可能となるものである。

なお、「遊技媒体」は、「遊技価値」と称する場合もある。

【0013】

また、遊技媒体が電子情報である場合において、「メダルの払出し」とは、遊技機に備えられた遊技媒体クレジット装置にクレジット（加算）することを意味する。したがって、「メダルの払出し」とは、実際にメダルをホッパー35（後述）から払い出すことのみを意味するものではなく、遊技媒体クレジット装置に、入賞役に対応する配当分の電子情報をクレジット（加算）する処理も含まれる。

10

【0014】

「N-1」遊技目、「N」遊技目、「N+1」遊技目、・・・（「N」は、2以上の整数）と遊技が進行する場合において、現在の遊技が「N」遊技目であるとき、「N」遊技目の遊技を「今回遊技」と称する。また、「N-1」遊技目の遊技を「前回遊技」と称する。さらにまた、「N+1」遊技目の遊技を「次回遊技」と称する。

【0015】

本明細書において、数字の末尾（特に、8ビット）に「(B)」を付した数値は、2進数を意味する。同様に、数字の末尾に「(H)」、「H」又は「h」を付した数値は、16進数を意味する。具体的には、たとえば10進数で「16」を示す数値は、2進数では「00010000(B)」と表記し、16進数では「10(H)」、「10H」又は「10h」と表記する。また、10進数を意味する数値については、必要に応じて「16(D)」と表記する。

20

ただし、2進数、10進数、及び16進数のいずれであるかが明確であるときは、それぞれ「(B)」、「(D)」、「(H)」、「H」又は「h」の末尾記号を省略する場合がある。

【0016】

また、ストップスイッチ42が操作された瞬間からリール31が停止するまでの間（最大移動コマ数）に、有効ラインに停止表示させたい所望の図柄を有効ラインに停止させることができる確率を「引込み率(PB)」という。

そして、適切なリール31の位置で（対象図柄を最大移動コマ数の範囲内において有効ラインに停止可能な操作タイミングで）ストップスイッチ42を操作しなければ、対象図柄を有効ラインに停止させる（有効ラインまで引き込む）ことができないことを「PB≠1」と称する。

30

これに対し、ストップスイッチ42が操作された瞬間のリール31がどの位置であっても（ストップスイッチ42の操作タイミングにかかわらず）、対象図柄を常に有効ラインに停止させる（引き込む）ことができることを「PB=1」と称する。

【0017】

また、ストップスイッチ42の「操作態様」とは、ストップスイッチ42の押し順、及び／又は操作タイミング（対象図柄が有効ラインに停止するためのストップスイッチの押すタイミング）を意味する。

40

さらにまた、ストップスイッチ42の「有利な操作態様」とは、ストップスイッチ42の操作態様によって遊技結果（有効ラインに停止する図柄組合せ）に有利／不利が生じる遊技において、払出しを有する若しくは払出し数の多い図柄組合せが停止する操作態様、有利なRTに移行（昇格）する図柄組合せが停止する操作態様、又は不利なRTに移行（転落）しない図柄組合せが停止する操作態様をいう。「有利な操作態様」は、正解操作態様、正解押し順とも称される。

【0018】

「ストップスイッチ42の操作態様によって遊技結果に有利／不利が生じる遊技」は、たとえば、払出し数が異なる複数種類の小役（ベル）に重複当選した遊技（いわゆる「押し順ベル」に当選した遊技）において、ストップスイッチ42の操作態様によって入賞す

50

る小役（ベル）の種類が異なる（払出し数が異なる）場合に相当する。また、たとえば、複数種類のリプレイに当選した遊技（重複リプレイ当選時。いわゆる「押し順リプレイ」に当選した遊技）において、入賞したリプレイの種類によってRTが移行するような場合も相当する。

【0019】

「指示機能」とは、ストップスイッチ42の操作態様を遊技者に指示する機能を意味する。指示機能は、原則として、ストップスイッチ42の有利な操作態様を遊技者に指示する機能である。

いいかえれば、「指示機能」は、入賞を容易にする装置を指す。

なお、「指示」内容を見えるように示すことが「表示」であり、指示内容を遊技者に知らせることが「報知」である。よって、「指示機能」は、「表示機能」でもあり、「報知機能」でもある。

【0020】

また、ストップスイッチ42の操作態様の報知は、最も有利となる操作態様の報知に限らない可能性がある。そして、最も有利となるストップスイッチ42の操作態様の報知を「指示機能の作動」としてもよいが、最も有利となるストップスイッチ42の操作態様を含むいずれかの操作態様の報知を「指示機能の作動」としてもよい。

たとえば、押し順ベルが6択押し順である場合において、その押し順ベル当選時の配当が、押し順に応じて、1枚、3枚、4枚、10枚、又は取りこぼし（非入賞）のいずれかになると仮定する。

ここで、10枚役を入賞させるための押し順を報知することは、ストップスイッチ42の有利な操作態様の報知であり、「指示機能の作動」に該当することはもちろんである。

一方、1枚役、3枚役、又は4枚役を入賞させるための押し順を報知することを、「有利な操作態様の報知（指示機能の作動）」としてもよく、「有利な操作態様の報知」としなくてもよい。

【0021】

4枚役を入賞させるための押し順は、10枚役を入賞させない押し順であるから、最も有利となる操作態様ではない。しかし、ベット数「3」に対して払出し数「4」となり、当該遊技の差枚数は「+1」となるから、差枚数を増加させる操作態様であり、必ずしも不利な操作態様とはいえない。

同様に、3枚役を入賞させるための押し順は、10枚役を入賞させない押し順であるから、最も有利な操作態様ではない。しかし、ベット数「3」に対して払出し数「3」となり、差枚数を現状維持する（差枚数を減少させない）操作態様であるから、必ずしも不利な操作態様とはいえない。

【0022】

さらに同様に、1枚役を入賞させるための押し順は、10枚役を入賞させない押し順であるから、最も有利な操作態様ではない。さらに、ベット数「3」に対して払出し数「1」となり、差枚数を減少させる操作態様である。しかし、役をとりこぼさない操作態様ともいえるので、不利な操作態様とはいえない可能性がある。

【0023】

本実施形態では、押し順ベル当選時における指示機能の作動では、払出し数が最も多い役が入賞する操作態様（正解押し順）を報知する。

しかし、たとえば有利区間中の終了条件が近づいたときは、押し順ベルに当選したときに、上記のようにたとえば3枚役や4枚役を入賞させる押し順を報知し、差枚数がほぼ現状維持となるように制御することが考えられる。

【0024】

また、本実施形態において、指示機能の作動は、一の規定数に限られる。たとえば、指示機能を作動させる規定数を「3」と定めたとする。この場合、AT中の規定数「2」又は「3」の遊技において、ベット数「3」で遊技を開始し、押し順ベルに当選したときは、指示機能を作動可能である。これに対し、ベット数「2」で遊技を開始したときは、押

10

20

30

40

50

し順ベルに当選したときであっても、指示機能は作動不可能である。

【0025】

「遊技区間」には、「通常区間（非有利区間）」と「有利区間」とを備える。なお、5・9号機では「待機区間」（有利区間抽選に当選したが、未だ有利区間に移行していない遊技区間）を設けていたが、現時点での6号機規則では、「待機区間」等は設けられていない。ただし、これに限らず、通常区間及び有利区間以外の遊技区間を設けてもよい。

「通常区間」とは、指示機能に係る信号、具体的には後述する押し順指示番号や入賞及びリプレイ条件装置番号（正解押し順を判別可能な情報）を周辺基板（たとえば、サブ制御基板80）に送信することを禁止する遊技区間であり、かつ、指示機能に係る性能に一切影響を及ぼさない（指示機能に係る処理を実行しない）遊技区間を指す。換言すれば、通常区間は、操作態様を報知できない遊技区間である。ただし、役の抽選に加え、有利区間に移行するか否かの決定（抽選等）を行うことができる。

10

【0026】

通常区間では、指示機能を作動させてはならないため、メイン制御基板60と電氣的に接続された所定の表示装置（LED等）での押し順指示情報の表示を行うことができないし、指示機能に係る信号を周辺基板に送信しないので、サブ制御基板80に電氣的に接続された画像表示装置23による有利な操作態様の表示（報知）を行うこともできない。

【0027】

一方、「有利区間」とは、指示機能に係る性能を有する（指示機能を作動させてよい）遊技区間であり、具体的には、指示機能を作動させる場合には、メイン制御基板60において指示内容（ストップスイッチ42の操作態様）が識別できるように押し順指示情報を表示する場合に限り、指示機能に係る信号をサブ制御基板80に送信することができる遊技区間を指す。換言すれば、有利区間は、指示機能の作動ができる（指示機能を作動させてもよい）遊技区間、すなわちストップスイッチ42の操作態様の表示ができる（表示してもよい）遊技区間である。

20

ただし、サブ制御基板80は、メイン制御基板60が行う指示内容や、受信した指示機能に係る信号に反する演出を出力することはできない。

【0028】

また、有利区間は、ストップスイッチ42の操作態様によって遊技結果に有利／不利が生じる遊技であっても、指示機能を作動させなくても差し支えない。

30

一方、有利区間中は、ストップスイッチ42の操作態様によって遊技結果に有利／不利が生じる遊技では、常に指示機能を作動させてストップスイッチ42の操作態様を表示してもよい。

A T（報知遊技状態）は、ストップスイッチ42の操作態様によって遊技結果に有利／不利が生じる遊技において、ストップスイッチ42の操作態様を報知する遊技状態である。したがって、A Tは、常に有利区間中であり、非有利区間中にA Tが実行されることはない。

【0029】

また、A Tは、ストップスイッチ42の操作態様によって遊技結果に有利／不利が生じる遊技では、常に（100%で）ストップスイッチ42の操作態様を報知してもよいが、所定期間における出玉率を規則で定められた範囲内にするため等に、ストップスイッチ42の操作態様によって遊技結果に有利／不利が生じる遊技であっても、ストップスイッチ42の操作態様を報知しないことも考えられる。

40

たとえば、A T中にA Tの終了条件に近づいた場合には、A Tを延命する観点から、一時的に、ストップスイッチ42の操作態様を報知しない（指示機能を作動させない）ことも考えられる。

【0030】

また、有利区間とA Tとの関係については、種々設定することができる。たとえば第1に、「有利区間＝A T」に設定することが挙げられる。この場合、有利区間に当選したことと、A Tに当選したことは、等価である。そして、有利区間の1遊技目からA Tが開

50

始される。また、有利区間の終了とともにA Tが終了する。

【0031】

また第2に、「A T≠有利区間」に設定することが挙げられる。

この場合、有利区間に移行しただけでは、A Tの開始（実行）条件を満たさないようにし、有利区間中であることを条件に、A Tを実行するか否かを抽選等で決定し、A Tを実行することに決定したときは、当該A Tの所定の終了条件を満たすまでA Tを実行することが挙げられる。なお、有利区間に移行したときに非A Tであるときは、たとえば、メイン遊技状態として、通常区間、前兆、C Z（チャンスゾーン（A Tに当選しやすい期間））等に設定することが挙げられる。

【0032】

A T当選後に前兆に移行するときは、必ず本前兆に移行するようにして、本前兆の所定遊技回数の終了後、A Tに移行してもよい。あるいは、本前兆とするかガセ前兆とするかを抽選等によって決定し、本前兆に決定されたときは本前兆終了後にA Tに移行するようにしてもよい。また、ガセ前兆に決定されたときは、ガセ前兆終了後は、有利区間を維持してもよく、あるいは通常区間に移行してもよい。

さらにまた、A Tの終了条件を満たしたときは、A T及び有利区間の双方を終了させてもよい。あるいは、A Tは終了するものの、有利区間の終了条件を満たしていないときは、有利区間を継続（非A Tかつ有利区間）してもよい。有利区間と同時にA Tを開始したときも同様である。

【0033】

また、有利区間を開始するときに有利区間の遊技回数を決定し、その有利区間中は、有利区間に関する抽選等を実行しないことが挙げられる。

さらにまた、有利区間を開始するときに有利区間の初期遊技回数を決定し、有利区間中は、有利区間の（残り）遊技回数を上乘せ（加算）するか否かの決定（抽選等）を行うことが挙げられる。

さらに、有利区間に所定の終了条件を定め、有利区間の所定の終了条件を満たしたときは、有利区間の残り遊技回数（あるいは、A Tの残り遊技回数）を有する場合であっても、その時点で有利区間を終了することが挙げられる。

【0034】

ここで、有利区間の「所定の終了条件」とは、たとえば、後述する差数カウンタ値が「2400（D）」を超えたこと、又は後述する有利区間クリアカウンタ（有利区間の残り遊技回数）が「0」に到達したことが挙げられる。これらのいずれかの条件を満たしたときは、有利区間の終了条件を満たすと判断し、次回遊技から通常区間（非有利区間）に移行することが挙げられる。この場合、最終遊技がA Tであっても、有利区間の終了と同時にA Tも終了する。

【0035】

有利区間では、後述する有利区間表示LED（「区間表示器」とも称される。）77（たとえば後述する図58参照。デジット4（獲得数表示LED78の下位桁）のセグメントP）を点灯させ、有利区間中であることを遊技者に報知してもよい。ただし、これに限らず、有利区間表示LED77等を設けることなく、有利区間中であることを遊技者に報知しなくてもよい。

有利区間表示LED77は、有利区間中は常に点灯させてもよいが、有利区間に移行した後、所定の点灯条件を満たしたときに点灯させてもよい。

ここで、「所定の点灯条件」とは、たとえば、有利区間であり、かつ、区間Sim出玉率が「1」を超える遊技状態において、指示機能を作動させるときが挙げられる。なお、有利区間表示LED77を一旦点灯させた後は、有利区間中はその点灯を維持する。

【0036】

また、「区間Sim（シミュレーション）出玉率」とは、当選役に対応する図柄組合せが必ず停止表示する（「PB≠1」の役に当選したときであっても、当該役に対応する図柄組合せが停止表示する）と仮定し、かつ、当選役に対応する図柄組合せが複数種類有す

10

20

30

40

50

るときは遊技者に最も有利となる図柄組合せ（押し順ベル当選時には、最大払出しとなる高目ベル）が停止表示すると仮定したときの出玉率である。区間 S i m 出玉率の計算では、役物作動（1 B B 作動等）による出玉（払出し数）を含めない。また、リプレイに当選した遊技では、ベット数「3」であるときは、払出し数を「0」とカウントし、リプレイの入賞に基づく再遊技（リプレイに当選した遊技の次回遊技）では、ベット数「0」、払出し数「x」（「x」は、当該遊技での払出し数）として計算する。あるいは、リプレイに当選した遊技の払出し数、及びその次回遊技のベット数をカウントしないようにしてもよい。

さらにまた、「区間 S i m 出玉率が「1」を超える遊技状態」とは、区間 S i m 出玉率が「1」を超えるように設定された R T やメイン遊技状態が挙げられる。

10

ここで、区間 S i m 出玉率が「1」を超える R T としては、たとえばリプレイ当選確率が高く設定された R T が挙げられる。

また、メイン遊技状態として、通常、C Z（チャンスゾーン）、A T、引戻し区間等が設けられているとすると、区間 S i m 出玉率が「1」を超えるメイン遊技状態としては、A T が挙げられる。

【0037】

有利区間表示 L E D 7 7 を点灯させた場合において、有利区間を終了するとき、より具体的には、有利区間の最終遊技において、たとえば後述する遊技終了チェック処理、あるいは有利区間の最終遊技の次回遊技における遊技開始セット処理時に、有利区間表示 L E D 7 7 を消灯する。有利区間の終了条件を満たしたときは、後述する有利区間表示 L E D フラグの初期化処理を実行することにより、その後の割込み処理において有利区間表示 L E D 7 7 が消灯する。

20

【0038】

「有利区間に係る処理」とは、たとえば以下の処理が挙げられる。

- 1) 有利区間の（移行）抽選
- 2) 有利区間クリアカウンタの更新（減算、クリア）
- 3) 差数カウンタの更新（演算、クリア）
- 4) 有利区間種別フラグの更新
- 5) 有利区間表示 L E D 7 7 の制御（有利区間表示 L E D フラグの更新）

【0039】

また、「指示機能に係る処理」とは、たとえば以下の処理が挙げられる。

- 1) 押し順指示情報の表示（指示機能の作動）
- 2) A T の抽選
- 3) ゲーム数管理型 A T（残り遊技回数が「0」となったときに A T を終了する仕様）の場合、A T 遊技回数カウンタの更新（減算、上乗せ加算、クリア）
- 4) 差枚数管理型 A T（残り差枚数が「0」となったときに A T を終了する仕様）の場合、A T 差枚数カウンタの更新（減算、上乗せ加算、クリア）

30

【0040】

そして、現時点における規則では、有利区間に係る処理、及び指示機能に係る処理は、いずれも、以下を除き、一の遊技状態（R T）において、一の規定数で実行可能と定められている。そこで、本実施形態では、規定数「3」では有利区間に係る処理及び指示機能に係る処理を実行可能とし、規定数「2」では有利区間に係る処理及び指示機能に係る処理を実行不可能とした。

40

ただし、有利区間中においては、有利区間クリアカウンタの更新、及び差数カウンタの更新は、いずれの規定数であっても、実行する必要がある。

【0041】

また、役抽選結果が非当選であるとき、換言すれば、条件装置の非作動時の遊技では、有利区間に係る処理（有利区間移行抽選）を実行しないと定めてもよい。しかし、これに限らず、役抽選結果が非当選であっても有利区間に係る処理を実行してもよい。

一方、役抽選結果が非当選であっても、非当選確率が所定値以上（極端に低確率でない

50

とき。たとえば「1 / 17500」以上。）であれば、指示機能に係る処理（AT抽選処理）を実行可能としてもよい。

【0042】

さらにまた、有利区間移行抽選（有利区間に係る処理）を実行した結果、有利区間移行抽選に当選したときは、次回遊技から有利区間となる。したがって、有利区間移行抽選（有利区間に係る処理）を実行し、有利区間に当選した遊技で、正解押し順の報知（指示機能に係る処理）を実行することはできない。

ただし、有利区間移行抽選（有利区間に係る処理）とAT抽選（指示機能に係る処理）とを一遊技で行うことは差し支えない。さらに、たとえば、特定の役抽選結果となったときは、（抽選を実行することなく）有利区間かつATに決定してもよい。

10

【0043】

管理情報表示LED（「役比モニタ」又は「比率表示器」ともいう。）74は、たとえば、4個のLEDからなり、2桁の識別セグ（下記5項目のうちのいずれの項目であるかを所定の記号等によって表示するLED）と、2桁の比率セグ（算出された比率を表示するためのLED）とから構成されている。

【0044】

管理情報表示LED74は、以下の1)～5)の5項目の比率を、所定時間ごとに繰り返して表示する。

1) 有利区間比率（累計）（7U.）、又は指示込役物比率（累計）（7P.）のいずれか

20

2) 連続役物比率（6000遊技）（6y.）

3) 役物比率（6000遊技）（7y.）

4) 連続役物比率（累計）（6A.）

5) 役物比率（累計）（7A.）

【0045】

たとえば、役物比率（累計）を表示する場合において、その比率が「50」%であるときは、役物比率（累計）を示す記号「7A.」を識別セグに表示し、「50」を比率セグに表示する。

ここで、「累計」とは、それまでにカウントし続けた数値の総和を指し、本実施形態では、少なくとも「175000」遊技回数以上になるまではカウントする。そして、累計が「175000」遊技回数に満たないものであるときは、たとえば点滅表示によって比率を表示し、「175000」遊技回数以上であるときは、たとえば点灯表示によって比率を表示する。累計は、「175000」遊技回数以上となった後も、RWM53の所定アドレスに記憶可能な値（上限値）に到達するまで加算し続ける。

30

また、「6000遊技」とは、1セットを「400」遊技回数とし、その15セットを合計した遊技回数である。

【0046】

「有利区間比率」とは、全遊技区間（非有利区間＋有利区間）に対して、有利区間に滞在していた比率（割合）を指す。具体的には、たとえば全遊技区間の遊技回数が「1000」で、その間の有利区間の遊技回数が「700」であるときは、有利区間比率は、「70%」となる。

40

また、「指示込役物比率」とは、役物作動時の払出し数と、指示機能を作動させた遊技での払出し数との合計を、総払出し数で割った値である。なお、役物を搭載していないスロットマシンでは、「指示込役物比率」は、指示機能を作動させた遊技での払出し数を総払出し数で割った値となる。

役物作動時の払出し数と、指示機能を作動させた遊技での払出し数の総和は、指示込役物カウンタによってカウントされる。

【0047】

さらにまた、「指示機能を作動させた遊技での払出し数」は、指示機能の作動により表示された押し順に従ってストップスイッチ42を操作したことに基づいて、たとえば10

50

枚ベルが入賞したときは、指示込役物カウンタに「10」が加算される。

これに対し、指示機能を作動させた遊技において、表示された押し順と異なる押し順でストップスイッチ42を操作したために、たとえば1枚ベルが入賞したときは、指示込役物カウンタに「1」が加算される。

同様に、指示機能を作動させた遊技において、表示された押し順と異なる押し順でストップスイッチ42を操作したために、当選役を取りこぼしたとき（役の非入賞時）は、指示込役物カウンタには加算されない。換言すれば、前回遊技でのカウント値のままとなる。

【0048】

なお、AT中に共通ベルに当選したときは、押し順ベルに当選したときと同様に指示機能を作動させ、獲得数表示LED78に押し順指示情報（ダミー）を表示する場合と、指示機能を作動させない場合とが挙げられる。そして、共通ベルの当選時に指示機能を作動させた場合には、当該遊技での払出し数は、指示込役物カウンタに加算される。

【0049】

一方、共通ベルに当選した場合において、指示機能を作動させないときは、当該遊技の払出し数は、指示込役物カウンタに加算されない。ただし、総払出数カウンタには加算される。この場合、サブ制御基板80により、画像又は音声により正解押し順を報知する場合も含まれる。

【0050】

「連続役物比率」とは、総払出し数に対する、第一種特別役物（RB）の作動時における払出し数の比率を指す。したがって、本実施形態では、「総払い出し数に対する、1BB作動中の払出し数」を指す。

たとえば、「6000」遊技回数における総払出し数が「2000枚」で、そのうち、「第一種特別役物（RB）」作動時の払出し数が「500枚」であったとき、「連続役物比率（6000遊技）」は、「25（%）」となる。

【0051】

また、「役物比率」とは、総払出し数に対する、役物作動時における払出し数の比率を指す。ここで、「役物」とは、上記の第一種特別役物に加えて、第二種特別役物（CB）、MB（2BBとも称される。第二種役物連続作動装置。CBが連続作動。）、SB（シングルボーナス）が含まれる。

なお、上記5項目において、その項目に該当する機能を備えていない遊技機では、比率セグを「—」と点灯表示する。

たとえば、「RB（第1種特別役物）」を備えていない場合には、連続役物比率は存在しないので、比率表示番号「2」及び「4」の表示時には、比率セグを「—」と点灯表示する。

以上のように、管理情報表示LED74には、5種類の比率を表示するが、所定の条件を満たした場合の所定のタイミングでは、テストパターンを表示する。

【0052】

また、有利区間比率及び指示込役物比率は、規則上、70%以下にすべきことが定められている。また、役物比率は70%以下にすべきことが記載されており、連続役物比率は60%以下にすべきことが規定されている。

このため、管理情報表示LED74に表示された情報を見ることで、規則上の範囲内に収まっているか否かを確認することができる。

【0053】

なお、有利区間比率を70%以下とする仕様の遊技機を「7U」タイプと称し、指示込役物比率を70%以下とする仕様の遊技機を「7P」タイプと称する。有利区間を備える遊技機では、「7U」タイプ又は「7P」タイプのいずれかとなる。「7U」タイプの場合には、有利区間比率（累計）を管理情報表示LED74に表示し、「7P」タイプの場合には、指示込役物比率（累計）を表示する。

「7U」タイプでは、全遊技区間に対する有利区間の比率が「70」%以下にする必要

10

20

30

40

50

があるが、「7P」タイプでは、指示機能の作動及び役物作動によって払い出された払出し数が総払出し数の70%以下にすればよく、たとえば遊技区間のうちの全期間、あるいはほとんどが有利区間であってもよい。

【0054】

たとえば、非有利区間に移行したときは、100%の確率で有利区間抽選に当選するように設定すること、ほぼ100%（たとえば98%程度）の確率で有利区間抽選に当選するように設定すること、あるいは、高確率（たとえば、70%）で有利区間抽選に当選するように設定することが挙げられる。

「7U」タイプは、設定値自体を参照して指示機能に係る処理（たとえばAT抽選）を行うことはできないが、「7P」タイプは、設定値自体を参照して指示機能に係る処理を行うことが可能である。

10

【0055】

また、管理情報表示LED74は、性能表示モニタとして、ぱちんこ遊技機においても適用可能である。

この場合の管理情報表示LED74（性能表示モニタ）は、スロットマシン（回胴式遊技機）の場合と同様に、2桁の識別セグと、2桁の比率セグとから構成される。そして、アウト球「60000」個ごとのリアルタイム（計測中）のベース値（「ベース値」とは、100個のアウト球に対してセーフ球が何個であるかを示す。）と、「60000」個ごとの1回前、2回前、及び3回前のベース値を順次表示する。たとえばリアルタイムのベース値の識別セグを「bL.」と表示し、1回前のベース値の識別セグを「b1.」と表示し、2回前のベース値の識別セグを「b2.」と表示し、3回前のベース値の識別セグを「b3.」と表示する。

20

このように、管理情報表示LED74は、遊技機のうち、スロットマシンに限らず、ぱちんこ遊技機においても適用される。

【0056】

「RT」とは、抽選対象となる役の種類（数）及びその当選確率が特有の抽選状態であることを意味し、「RT移行」とは、一のRTから他の一のRTに移行することによって、抽選対象となる少なくとも1つのリプレイの当選確率変動することを意味する。

したがって、一のRTにおけるリプレイの種類及びその当選確率は、そのRT特有の値であり、一のRTと、他の一のRTとで、リプレイの種類及びその当選確率がすべて同一になることはない。ただし、一のRTと、他の一のRTとで、リプレイの当選確率の合算値が同一になることは、差し支えない。

30

なお、「非RT」とは、RTの概念に含まれないという意味ではなく、「RT0」と等価である。したがって、本明細書において「RT」というときは、非RTを含む。

【0057】

＜第1実施形態＞

以下、図面等を参照して、第1実施形態について説明する。

図1は、第1実施形態における遊技機の一例であるスロットマシン10の制御の概略を示すブロック図である。

スロットマシン10に設けられた代表的な制御基板として、メイン制御基板50とサブ制御基板80とを備える。

40

メイン制御基板50は、入力ポート51及び出力ポート52を有し、RWM53、ROM54、メインCPU55等を備える（図1で図示したもののみを備える意味ではない）。

【0058】

図1において、メイン制御基板50と、バットスイッチ40等の操作スイッチを含む遊技進行用の周辺機器とは、入力ポート51又は出力ポート52を介して電氣的に接続されている。入力ポート51は、操作スイッチ等の信号が入力される接続部であり、出力ポート52は、モータ32等の周辺機器に対して信号を送信する接続部である。

図1中、入力用の周辺機器は、その周辺機器からの信号がメイン制御基板50に向かう

50

矢印で表示しており、出力用の周辺機器は、メイン制御基板 50 からその周辺機器に向かう矢印で示している（サブ制御基板 80 も同様である）。

【0059】

RWM53 は、遊技の進行等に基づいた各種データ（変数）を記憶（更新）可能な記憶媒体である。

ROM54 は、遊技の進行に必要なプログラムや各種データ（たとえば、データテーブル）等を記憶しておく記憶媒体である。

メインCPU55 は、メイン制御基板 50 上に設けられた CPU（演算機能を備える IC）を指し、遊技の進行に必要なプログラムの実行、演算等を行い、具体的には、役の抽選、リール 31 の駆動制御、及び入賞時の払出し等を実行する。

【0060】

また、メイン制御基板 50 上には、RWM53、ROM54、メインCPU55 及びレジスタを含む MPU が搭載される。なお、RWM53 及び ROM54 は、MPU 内部に搭載されるもの以外に、外部に備えていてもよい。

なお、後述するサブ制御基板 80 上においても、RWM83、ROM84、及びサブCPU85 を含む MPU が搭載される。なお、RWM83 及び ROM84 は、MPU 内部に搭載されるもの以外に、外部に備えてもよい。

【0061】

図 1 において、メダル投入口 47 から投入されたメダルは、メダルセレクタ内部に送られる。

メダルセレクタ内には、図 1 に示すように、通路センサ 46、ブロック 45、投入センサ 44（一对の投入センサ 44a 及び 44b）が設けられており（ただし、これらに限定されるものではない）、これらは、メイン制御基板 50 と電氣的に接続されている。

メダル投入口 47 から投入されたメダルは、最初に、通路センサ 46 に検知されるように構成されている。

【0062】

さらに、通路センサ 46 の下流側には、ブロック 45 が設けられている。ブロック 45 は、メダルの投入を許可／不許可にするためのものであり、メダルの投入が不許可状態のときは、メダル投入口 47 から投入されたメダルを払出し口から返却するメダル通路を形成する。これに対し、メダルの投入が許可状態のときは、メダル投入口 47 から投入されたメダルをホッパー 35 に案内するメダル通路を形成する。ブロック 45 は、たとえば、メダルセレクタ内のメダル通路の一部に形成された開口部（メダル返却口に通じる開口部）を塞いでメダルをホッパー 35 側に案内するためのメダル通路を形成する切替え部材と、その切替え部材を駆動するためのアクチュエータ等とから構成されている。

【0063】

ここで、ブロック 45 は、遊技中（リール 31 の回転開始時から、全リール 31 が停止し、役の入賞時には入賞役に対応する払出しの終了時まで）は、メダルの投入を不許可状態とする。すなわち、ブロック 45 がメダルの投入を許可するのは、少なくとも遊技が行われていないときである。

【0064】

メダルセレクタ内において、ブロック 45 のさらに下流側には、投入センサ（光学センサ）44 が設けられている。投入センサ 44 は、本実施形態では所定距離を隔てて配置された一对の投入センサ 44a 及び 44b からなり、メダルが一方の投入センサ 44a により検知されてから所定時間を経過した後に他方の投入センサ 44b により検知されるように構成されている。そして、一对の投入センサ 44 がそれぞれオン／オフとなるタイミングに基づいて、正しいメダルが投入されたか否かを判断する。

【0065】

また、図 1 に示すように、メイン制御基板 50 には、遊技者が操作する操作スイッチとして、ベットスイッチ 40（40a 又は 40b）、スタートスイッチ 41、（左、中、右）ストップスイッチ 42、及び精算スイッチ 43 が電氣的に接続されている。

10

20

30

40

50

ここで、「操作スイッチ（又は、単に、「スイッチ）」とは、遊技者（操作者）による操作体の操作に基づいて（外部からの力を受け）、電気信号のオン／オフを切り替える装置（電気回路及び／又は電気部品を含む）を指し、遊技者が操作する操作体の形状を限定するものではない。

【0066】

操作スイッチがオフ状態であるときは、たとえば発光素子からの光が受光素子に入射し続けている（受光素子が光を検知し続けているときは、操作スイッチはオフ状態にある）。そして、遊技者等により操作スイッチ（の操作体）が操作されると、発光素子からの光が受光素子に入射しない状態となる。この状態を検知したときに、操作スイッチがオン状態になったことを示す電気信号をメイン制御基板50に送信する。なお、上記とは逆に、操作スイッチがオフ状態であるときは発光素子からの光が受光素子に入射せず、発光素子からの光が受光素子に入射したときにオン状態となるように構成してもよい。

10

【0067】

本実施形態では、スタートスイッチ41の操作体は、レバー（棒）状であり（このため、「スタートレバー（スイッチ）41」とも称される。）、ベットスイッチ40、ストップスイッチ42、及び精算スイッチ43の操作体は、押しボタン状である（このため、「ベットボタン（スイッチ）40」、「停止（ストップ）ボタン（スイッチ）42」、「精算ボタン（スイッチ）43」とも称される）。

【0068】

また、図1では図示しないが、操作スイッチの操作体及び／又はその周囲若しくは近傍には、LED（発光手段）が設けられている。そして、その操作スイッチの操作受けが許可状態にあるときは、たとえばその操作スイッチに対応するLED等を青色発光し、その操作スイッチの操作受けが不許可状態にあるときは、たとえばその操作スイッチのLED等を赤色発光することにより、その操作スイッチの許可／不許可状態を遊技者に示すようにしている。

20

【0069】

具体的には、たとえば全リール31が回転中であり、ストップスイッチ42の操作が受け可能な状態であるときは、すべてのストップスイッチ42のLEDを青色発光させ、操作可能であることを遊技者に示す。そして、1つのストップスイッチ42が操作されると、操作されたストップスイッチ42に対応するリール31が停止制御される。その後、残りのストップスイッチ42が操作可能となるのは、停止制御されたリール31に対応するモータ32の励磁状態が終了し、かつ、操作されたストップスイッチ42の検知センサ42eがオフになった後である。したがって、その間は、すべてのストップスイッチ42のLEDを赤色発光する。そして、操作されたストップスイッチ42に対応するモータ32の励磁状態が終了し、かつ、そのストップスイッチ42に対応する検知センサ42eがオフになったときは、すでに操作されたストップスイッチ42のLEDは赤色発光のままであるが、未だ操作されていないストップスイッチ42のLEDについては青色発光させる。

30

【0070】

ベットスイッチ40は、貯留されたメダルを今回遊技のためにベットするときに遊技者に操作される操作スイッチである。本実施形態では、1枚のメダルを投入するための1ベットスイッチ40aと、3枚（最大数、規定数）のメダルを投入するための3ベットスイッチ40bとを備える。

40

なお、これに限らず、2枚ベット用のベットスイッチを設けてもよい。

【0071】

なお、規定数は、たとえば第1に、役物非作動時／作動時に応じて予め定められている場合がある。この場合には、たとえば、役物非作動時、SB作動時、1BB作動時は3枚、2BB作動時は2枚、等のように設定されている。1ベットスイッチ40aを2回操作すると2枚のメダルを投入可能であり、3回操作すると3枚のメダルを投入可能である。また、規定数が3枚であるときは、3ベットスイッチ40bを操作すれば一時に3枚のメ

50

ダルを投入可能であり、規定数が２枚であるときは、３ベットスイッチ４０ｂを操作すれば一時に２枚のメダルを投入可能である。規定数未満がすでにベットされている状態で３ベットスイッチ４０ｂを操作すれば、ベット数が３枚となるようにベット処理が行われる。

また、規定数は、たとえば第２に、一律に（遊技状態等にかかわらず）たとえば「３枚」と定められている場合がある。以下の第１実施形態の例では、規定数は常に「３枚」と定められている。

【００７２】

また、スタートスイッチ４１は、（左、中、右のすべての）リール３１を始動させるときに遊技者に操作される操作スイッチである。

さらにまた、ストップスイッチ４２は、３つ（左、中、右）のリール３１に対応して３つ設けられ、対応するリール３１を停止させるときに遊技者に操作される操作スイッチである。

さらに、精算スイッチ４３は、スロットマシン１０内部にベット及び／又は貯留（クレジット）されたメダルを払い戻す（ペイアウトする）ときに遊技者に操作される操作スイッチである。

【００７３】

また、図１に示すように、メイン制御基板５０には、表示基板７５が電氣的に接続されている。なお、実際には、メイン制御基板５０と表示基板７５との間には、中継基板が設けられ、メイン制御基板５０と中継基板、及び中継基板と表示基板７５とが接続されているが、図１では中継基板の図示を省略している。このように、メイン制御基板５０と表示基板７５とは、直接ハーネス等で接続されていてもよいが、両者間に別の基板が介在してもよい。

さらに、制御基板同士が直接ハーネス等で接続されていることに限らず、他の別基板（中継基板等）を介して接続されていてもよい。たとえば、メイン制御基板５０とサブ制御基板８０との間に１つ以上の他の別基板（中継基板等）が介在してもよい。

【００７４】

表示基板７５には、クレジット数表示ＬＥＤ７６、及び獲得数表示ＬＥＤ７８が搭載されている。

クレジット数表示ＬＥＤ７６は、スロットマシン１０内部に貯留（クレジット）されたメダル枚数を表示するＬＥＤであり、上位桁及び下位桁の２桁から構成されている。

【００７５】

また、獲得数表示ＬＥＤ７８は、役の入賞時に、払出し数（遊技者の獲得数）を表示するＬＥＤであり、クレジット数表示ＬＥＤ７６と同様に、上位桁及び下位桁の２桁から構成されている。

なお、獲得数表示ＬＥＤ７８は、払い出されるメダルがないときは、消灯するように制御してもよい。あるいは、上位桁を消灯し、下位桁のみを「０」表示してもよい。

【００７６】

また、獲得数表示ＬＥＤ７８は、通常は獲得数を表示するが、エラー発生時にはエラーの内容（種類）を表示するＬＥＤとして機能する。

さらにまた、獲得数表示ＬＥＤ７８は、ＡＴ中に押し順を報知する遊技では、押し順指示情報を表示する（有利な押し順を報知する）ＬＥＤとして機能する。よって、本実施形態における獲得数表示ＬＥＤ７８は、獲得数、エラー内容、及び押し順指示情報の表示を兼ねるＬＥＤである。ただし、これに限らず、押し順指示情報を表示する専用のＬＥＤ等を設けてもよいのはもちろんである。

なお、ＡＴ中において、有利な押し順の報知は、サブ制御基板８０に接続された画像表示装置２３によっても実行される。

【００７７】

図１において、メイン制御基板５０には、図柄表示装置のモータ（本実施形態ではステッピングモータ）３２等が電氣的に接続されている。

図柄表示装置は、図柄を表示する（本実施形態では３つの）リール３１と、各リール３１をそれぞれ駆動するモータ３２と、リール３１の位置を検出するためのリールセンサ３３を含む。

【００７８】

モータ３２は、リール３１を回転させるための駆動手段となるものであり、各リール３１の回転中心部に連結され、後述するリール制御手段６５によって制御される。

ここで、リール３１は、左リール３１、中リール３１、右リール３１からなり、左リール３１を停止させるときに操作するストップスイッチ４２が左ストップスイッチ４２であり、中リール３１を停止させるときに操作するストップスイッチ４２が中ストップスイッチ４２であり、右リール３１を停止させるときに操作するストップスイッチ４２が右ストップスイッチ４２である。

なお、左リール３１を第１リール３１と称する場合があり、中リール３１を第２リール３１と称する場合があり、右リール３１を第３リール３１と称する場合がある。

【００７９】

リール３１は、リング状のものであって、その外周面には複数種類の図柄（役に対応する図柄組合せを構成している図柄）を印刷したリールテープを貼付したものである。

また、各リール３１には、１個（２個以上であってもよい）のインデックスが設けられている。インデックスは、リール３１のたとえば周側面に凸状に設けられており、リール３１が所定位置を通過したか否かや、１回転したか否か等を検出するときに用いられる。そして、各インデックスは、リールセンサ３３により検知される。リールセンサ３３の信号は、メイン制御基板５０に電氣的に接続されている。そして、インデックスがリールセンサ３３を検知する（切る）と、その入力信号がメイン制御基板５０に入力され、そのリール３１が所定位置を通過したことが検知される。

【００８０】

また、リールセンサ３３がリール３１のインデックスを検知した瞬間の基準位置上の図柄を予めＲＯＭ５４に記憶している。これにより、インデックスを検知した瞬間の基準位置上の図柄を検知することができる。さらに、リールセンサ３３がリール３１のインデックスを検知した瞬間から、（ステッピング）モータ３２を何パルス駆動すれば、前記基準位置上の図柄から数えて何図柄先の図柄を有効ライン上に停止させることができるかを識別可能となる。

【００８１】

また、メイン制御基板５０には、メダル払出し装置が電氣的に接続されている。メダル払出し装置は、メダルを溜めておくためのホッパー３５と、ホッパー３５のメダルを払出し口から払い出すときに駆動するホッパーモータ３６と、ホッパーモータ３６から払い出されたメダルを検出するための払出しセンサ３７を備える。

【００８２】

メダル投入口４７から手入れされ、受け付けられた（正常であると判断された）メダルは、ホッパー３５内に収容されるように形成されている。

払出しセンサ（光学センサ）３７は、本実施形態では、所定距離を隔てて配置された一対の払出しセンサ３７ａ及び３７ｂからなる。そして、メダルが払い出されるときには、そのメダルにより所定の移動部材が移動する。所定の移動部材の移動によって、払出しセンサ３７ａ及び３７ｂがオン／オフされる。所定時間の範囲内で払出しセンサ３７ａ及び３７ｂがそれぞれオン／オフされたか否かに基づいて、メダルが正しく払い出されたか否かを判断する。

【００８３】

たとえば、ホッパーモータ３６が駆動しているにもかかわらず、一対の払出しセンサ３７のオンを検知しないときは、メダルが払い出されていないと判断し、ホッパーエラー（メダルなし）と検知される。

一方、払出しセンサ３７の少なくとも１つがオン信号を出力し続けたままとなったときは、メダル詰まりが生じたと検知する。

【0084】

遊技者は、遊技を開始するときは、ベットスイッチ40の操作により予めクレジットされたメダルを投入するか（貯留ベット）、又はメダル投入口47からメダルを手入れ投入する（手入れベット）。当該遊技の規定数のメダルがベットされた状態でスタートスイッチ41が操作されると、そのときに発生する信号がメイン制御基板50に入力される。メイン制御基板50（具体的には、後述するリール制御手段65）は、この信号を受信すると、役抽選手段61による抽選を行うとともに、すべてのモータ32を駆動制御して、すべてのリール31を回転させるように制御する。このようにしてリール31がモータ32によって回転されることで、リール31上の図柄は、所定の速度で表示窓内で上下方向に移動表示される。

10

【0085】

そして、遊技者は、ストップスイッチ42を押すことで、そのストップスイッチ42に対応するリール31（たとえば、左ストップスイッチ42に対応する左リール31）の回転を停止させる。ストップスイッチ42が操作されると、そのときに発生する信号がメイン制御基板50に入力される。メイン制御基板50（具体的には、後述するリール制御手段65）は、この信号を受信すると、そのストップスイッチ42に対応するモータ32を駆動制御して、役抽選手段61の抽選結果（内部抽せん手段により決定した結果）に対応するように、そのモータ32に係るリール31の停止制御を行う。

【0086】

そして、すべてのリール31の停止時における図柄組合せにより、今回遊技の遊技結果を表示する。さらに、いずれかの役に対応する図柄組合せが有効ラインに停止したとき（その役の入賞となったとき）は、入賞した役に対応するメダルの払出し等が行われる。

20

【0087】

次に、メイン制御基板50の具体的構成について説明する。

図1に示すように、メイン制御基板50のメインCPU55は、以下の役抽選手段61等を備える。本実施形態における以下の各手段は例示であり、本実施形態で示した手段に限定されるものではない。

【0088】

役抽選手段61は、当選番号の抽選（決定、選択）を行う。このため、役抽選手段61は、「当選番号抽選（決定、選択）手段」とも称する。ここで、「役抽選手段61による当選番号の抽選」は、風営法規則（遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則。以下、単に「規則」という。）における「内部抽せん」と同じであり、役抽選手段61による抽選結果は、規則における「内部抽せんにより決定した結果」と同じである。したがって、役抽選手段61を、規則に合わせた表現で、「内部抽せん手段61」とも称する。

30

役抽選手段61は、たとえば、抽選用の乱数発生手段（ハードウェア乱数等）と、この乱数発生手段が発生する乱数を抽出する乱数抽出手段と、乱数抽出手段が抽出した乱数値に基づいて、当選番号を決定する当選番号決定手段とを備えている。

【0089】

乱数発生手段は、所定の領域（たとえば10進数で「0」～「65535」）の乱数を発生させる。乱数は、たとえば200n（ナノ）secで1カウントを行うカウンタが「0」～「65535」の範囲を1サイクルとしてカウントし続ける乱数であり、スロットマシン10の電源が投入されている間は、乱数をカウントし続ける。

40

【0090】

乱数抽出手段は、乱数発生手段によって発生した乱数を、所定の時、本実施形態では遊技者によりスタートスイッチ41が操作（オン）された時に抽出する。判定手段は、乱数抽出手段により抽出された乱数値を、後述する抽選テーブルと照合することにより、その乱数値が属する領域に対応する当選番号を決定する。

【0091】

役抽選手段61により当選番号が決定されると、その当選番号に基づいて、条件装置番号（入賞及びリプレイ条件装置番号、並びに役物条件装置番号）が決定され、当該遊技で

50

作動可能となる入賞及びリプレイ条件装置、並びに役物条件装置が定まることとなる。このため、役抽選手段 6 1 は、条件装置番号の決定（抽選又は選択）手段、当選役決定（抽選又は選択）手段等とも称される。

「役物条件装置番号」は、特別役（役物）に対応する条件装置番号である。

さらに、「入賞及びリプレイ条件装置番号」は、小役又はリプレイに対応する条件装置番号である。

【0092】

当選フラグ制御手段 6 2 は、役抽選手段 6 1 による抽選結果に基づいて、各役に対応する当選フラグのオン／オフを制御するものである。本実施形態では、すべての役について、役ごとに当選フラグを備える。そして、役抽選手段 6 1 による抽選においていずれかの役の当選となったときは、その役の当選フラグをオンにする（当選フラグを立てる）。なお、役の当選には、当選役が 1 つである場合（単独当選）と、当選役が複数ある場合（重複当選）とが挙げられる。

10

【0093】

押し順指示番号選択手段 6 3 は、役抽選手段 6 1 による当選番号の抽選結果（押し順ベル、又は押し順リプレイ当選時）に基づいて、押し順指示番号（正解押し順に相当する番号）の選択（決定）を行うものである。

ここで選択される押し順指示番号の「押し順」とは、遊技者にとって有利な押し順（正解押し順）を意味する。たとえば押し順ベルの当選時には、高目ベルを入賞させる押し順（正解押し順）を指す。また、リプレイ重複当選時は、有利な R T に昇格させる押し順又は不利な R T に転落させない押し順を指す。

20

【0094】

本実施形態では、当選番号ごとに、それぞれ固有の押し順指示番号を備える。

そして、A T 中に、押し順ベル又は押し順リプレイに当選したときは、メイン制御基板 5 0 は、上述した獲得数表示 L E D 7 8 に、押し順指示番号に対応する押し順指示情報、具体的には「=*」（「*」= 1、2、・・・）のような情報を表示する。このように、有利な押し順を有する条件装置の作動時に、押し順指示情報を表示する機能は、指示機能とも称される。

また、A T 中に、押し順ベル又は押し順リプレイに当選したときは、メイン制御基板 5 0 は、遊技の開始時（スタートスイッチ 4 1 が操作され、当選番号が決定された後）に、サブ制御基板 8 0 に対し、押し順指示番号に対応するコマンドを送信する。

30

サブ制御基板 8 0 は、当該コマンドを受信したときは、正解押し順を画像表示装置 2 3 で画像表示する。

【0095】

なお、メイン制御基板 5 0 が選択した押し順指示番号をサブ制御基板 8 0 に送信することができるのは、有利区間（A T）中に限られる。したがって、通常区間において押し順指示番号選択手段 6 3 により押し順指示番号が選択されたとしても、その押し順指示番号がサブ制御基板 8 0 に送信されることはない。なお、通常区間では、押し順指示番号を選択しなくてもよい。

【0096】

演出グループ番号選択手段 6 4 は、当選番号に対応する演出グループ番号であって、サブ制御基板 8 0 に送信するための番号を選択するものである。

40

ここで、当選番号に対応する演出グループ番号が予め定められている。そして、演出グループ番号選択手段 6 4 は、スタートスイッチ 4 1 が操作されることにより当選番号が決定すると、当該遊技の当選番号に対応する演出グループ番号を選択し、メイン制御基板 5 0 は、選択した演出グループ番号をサブ制御基板 8 0 に送信する。サブ制御基板 8 0 は、受信した演出グループ番号に基づいて、当選役に関する演出を出力する。演出グループ番号は、上記の押し順指示番号と異なり、毎遊技選択され、メイン制御基板 5 0 からサブ制御基板 8 0 に送信される。

【0097】

50

また、メイン制御基板 50 は、サブ制御基板 80 に対し、当該遊技の当選番号を送信しない。このため、サブ制御基板 80 は、当該遊技の当選番号を知ることはできない。ただし、サブ制御基板 80 は、毎遊技、演出グループ番号を受信するので、受信した演出グループ番号に基づいて、演出を出力可能となる。ただし、押し順ベル又は押し順リプレイの当選時であっても、演出グループ番号から正解押し順を判断できないので、サブ制御基板 80 は、演出グループ番号に基づいて正解押し順を報知することはない。これに対し、AT 中は、押し順ベル又は押し順リプレイの当選時は、メイン制御基板 50 からサブ制御基板 80 に対し、押し順指示番号を送信する。これにより、サブ制御基板 80 は、受信した押し順指示番号に基づいて、正解押し順を報知可能となる。

【0098】

リール制御手段 65 は、リール 31 の回転開始命令を受けたとき、特に本実施形態ではスタートスイッチ 41 の操作を検知したときに、すべて（3 つ）のリール 31 の回転を開始するように制御する。

さらに、リール制御手段 65 は、役抽選手段 61 により当選番号の決定が行われた後、今回遊技における当選フラグのオン／オフを参照して、当選フラグのオン／オフに対応する停止位置決定テーブルを選択するとともに、ストップスイッチ 42 が操作されたときに、ストップスイッチ 42 の操作を検知したときのタイミングに基づいて、そのストップスイッチ 42 に対応するリール 31 の停止位置を決定するとともに、モータ 32 を駆動制御して、その決定した位置にそのリール 31 を停止させるように制御する。

【0099】

たとえば、リール制御手段 65 は、少なくとも 1 つの当選フラグがオンである遊技では、リール 31 の停止制御の範囲内において、当選役（当選フラグがオンになっている役）に対応する図柄組合せを有効ラインに停止可能にリール 31 を停止制御するとともに、当選役以外の役（当選フラグがオフになっている役）に対応する図柄組合せを有効ラインに停止させないようにリール 31 を停止制御する。

【0100】

ここで、「リール 31 の停止制御の範囲内」とは、ストップスイッチ 42 が操作された瞬間からリール 31 が実際に停止するまでの時間又はリール 31 の回転量（移動図柄（コマ）数）の範囲内を意味する。

本実施形態では、リール 31 は、定速時は 1 分間で約 80 回転する速度で回転される。

そして、ストップスイッチ 42 が操作されたときは、MB 作動中の所定のリール 31（たとえば、中リール 31）を除き、ストップスイッチ 42 が操作された瞬間からリール 31 を停止させるまでの時間が 190 ms 以内に設定されている。これにより、本実施形態では、MB 作動中の所定のリール 31 を除き、ストップスイッチ 42 が操作された瞬間の図柄からリール 31 が停止するまでの最大移動図柄数が 4 図柄に設定されている。

【0101】

一方、MB 作動中の所定のリール 31 については、ストップスイッチ 42 が操作された瞬間からリール 31 を停止させるまでの時間が 75 ms 以内に設定されている。これにより、MB 作動中の所定のリール 31 については、ストップスイッチ 42 が操作された瞬間の図柄からリール 31 が停止するまでの最大移動図柄数が 1 図柄に設定されている。

【0102】

そして、ストップスイッチ 42 の操作を検知した瞬間に、リール 31 の停止制御の範囲内にある図柄のいずれかが所定の有効ラインに停止させるべき図柄であるときは、ストップスイッチ 42 が操作されたときに、その図柄が所定の有効ラインに停止するように制御される。

すなわち、ストップスイッチ 42 が操作された瞬間に直ちにリール 31 を停止させると、当選番号に対応する役の図柄が所定の有効ラインに停止しないときには、リール 31 を停止させるまでの間に、リール 31 の停止制御の範囲内においてリール 31 を回転移動制御することで、当選番号に対応する役の図柄をできる限り所定の有効ラインに停止させるように制御する（引込み停止制御）。

10

20

30

40

50

【0103】

また逆に、ストップスイッチ42が操作された瞬間に直ちにリール31を停止させると、当選番号に対応しない役の図柄組合せが有効ラインに停止してしまうときは、リール31の停止時に、リール31の停止制御の範囲内においてリール31を回転移動制御することで、当選番号に対応しない役の図柄組合せを有効ラインに停止させないように制御する（蹴飛ばし停止制御）。

さらに、複数の役に当選している遊技（たとえば、押し順ベル当選時）では、ストップスイッチ42の押し順や、ストップスイッチ42の操作タイミングに応じて、入賞させる役の優先順位が予め定められており、所定の優先順位によって、最も優先する役に係る図柄の引込み停止制御を行う。

10

【0104】

入賞判定手段66は、リール31の停止時に、有効ラインに停止したリール31の図柄組合せが、いずれかの役に対応する図柄組合せであるか否かを判断するものである。

ここで、入賞判定手段66は、実際に、役に対応する図柄組合せが有効ラインに停止したか否かを検知することはない。具体的には、当該遊技で作動した条件装置と、ストップスイッチ42の押し順及び／又はストップスイッチ42の操作タイミングとから、リール31が実際に停止する前に有効ラインに停止する図柄組合せを予め判断するか、又はリール31の停止後に有効ラインに停止した図柄組合せを予め判断する。

【0105】

制御コマンド送信手段71は、サブ制御基板80に対し、サブ制御基板80で出力する演出に必要な情報（制御コマンド）を送信する。

20

制御コマンドとしては、たとえばベットスイッチ40が操作されたときの情報、スタートスイッチ41が操作されたときの情報、押し順指示番号（AT中、かつ正解押し順を有する当選番号に当選したときのみ）、演出グループ番号、RT（遊技状態）情報、ストップスイッチ42が操作されたときの情報、入賞した役の情報等が挙げられる。

【0106】

メイン制御基板50上には、設定値表示LED73を備える。

「設定値」は、遊技者の有利度に関するものであり、本実施形態では、図示しないが、設定1～設定6の6段階を設けている。そして、設定値が高くなるほど、遊技者の有利度が高くなるようにしている。

30

さらにまた、電源がオフの状態で、設定キースイッチ（後述する図112（第5実施形態）中、設定キースイッチ152に相当）をオンにし、この状態で電源をオンにすると、設定値を変更可能な設定変更状態（設定変更モード）に移行する。このとき、RWM53の所定の記憶領域を初期化する初期化処理（RWMクリア処理）が実行される。

さらに、電源がオンの状態で、設定キースイッチをオンにすると、設定値の変更はできないが、設定値を確認可能な設定確認状態（設定確認モード）に移行する。

【0107】

図1において、サブ制御基板80は、遊技中及び遊技待機中における演出（情報）の選択や出力等を制御するものである。

ここで、メイン制御基板50とサブ制御基板80とは、電氣的に接続されており、メイン制御基板50（制御コマンド送信手段71）は、パラレル通信によってサブ制御基板80に一方向で、演出の出力に必要な情報（制御コマンド）を送信する。

40

なお、メイン制御基板50とサブ制御基板80とは、電氣的に接続されることに限らず、光通信手段を用いた接続であってもよい。さらに、電氣的接続及び光通信接続のいずれも、パラレル通信に限らず、シリアル通信であってもよく、シリアル通信とパラレル通信とを併用してもよい。

【0108】

サブ制御基板80は、メイン制御基板50と同様に、入力ポート81、出力ポート82、RWM83、ROM84、及びサブCPU85等を備える。

サブ制御基板80には、入力ポート81又は出力ポート82を介して、図1に示すよう

50

な以下の演出ランプ 21 等の演出用周辺機器が電氣的に接続されている。ただし、演出用の周辺機器は、これらに限られるものではない。

RWM 83 は、サブ CPU 85 が演出を制御するときに取り込んだデータ等を一時的に記憶可能な記憶媒体である。

また、ROM 84 は、演出用データとして、演出に係る抽選を行うとき等のプログラムや各種データ等を記憶しておく記憶媒体である。

【0109】

演出ランプ 21 は、たとえば LED 等からなり、所定の条件を満たしたときに、それぞれ所定のパターンで点灯する。なお、演出ランプ 21 には、各リール 31 の内周側に配置され、リール 31 に表示された図柄（表示窓から見える上下に連続する 3 図柄）を背後から照らすためのバックランプ、リール 31 の上部からリール 31 上の図柄を照光する蛍光灯、スロットマシン 10 のフロントドア前面に配置され、役の入賞時等に点滅する枠ランプ等が含まれる。

10

【0110】

また、スピーカ 22 は、遊技中に各種の演出を行うべく、所定の条件を満たしたときに、所定のサウンドを出力するものである。

さらにまた、画像表示装置 23 は、液晶ディスプレイ、有機 EL ディスプレイ、ドットディスプレイ等からなるものであり、遊技中に各種の演出画像（正解押し順、当該遊技で作動する条件装置に対応する演出等）や、遊技情報（役物作動時や有利区間（AT）中の遊技回数や獲得枚数等）等を表示するものである。

20

【0111】

図 2 は、第 1 実施形態におけるリール 31 の図柄配列を示す図である。図 2 に示すように、第 1 実施形態では、各リール 31 は、20 コマからなる。

また、第 1 実施形態では、ストップスイッチ 42 が操作された瞬間からリール 31 が停止するまでの最大移動図柄数は「4」に設定されている。

したがって、1 つのリール 31 において、所定図柄を 5 図柄間隔で 4 個配置すれば、いずれの位置でストップスイッチ 42 が操作されても、常に所定図柄を有効ラインに停止表示可能となる。具体的には、たとえば左リール 31 において、「リプレイ」は、17 番、12 番、7 番、及び 2 番に配置されている。したがって、左リール 31 における「リプレイ」は、5 図柄間隔 4 個配置である。このため、左リール 31 については、どのタイミングで左ストップスイッチ 42 が操作されても、常に、有効ラインに「リプレイ」を停止させることができる。このような図柄配置を「PB=1」配置」と称する場合がある。一方、このような図柄配置になっていない場合を、「PB≠1」配置」と称する場合がある。

30

【0112】

そして、左リール 31 では、「リプレイ」、「スイカ」、「ベル A」は、それぞれ「PB=1」配置である。

また、中リール 31 では、「リプレイ」、「ベル A」、「ベル B」は、それぞれ「PB=1」配置である。

さらにまた、右リール 31 では、「リプレイ」、「スイカ」、「ベル A」は、それぞれ「PB=1」配置である。

40

さらに、たとえば左リール 31 において、「blank B」及び「チェリー」は、これら 2 図柄合算で「PB=1」配置である。したがって、どのタイミングで左ストップスイッチ 42 が操作されても、「blank B」又は「チェリー」のいずれかを有効ラインに停止表示可能である。このように、2 図柄合算で「PB=1」図柄が配置されている箇所を有する。

さらにまた、たとえば左リール 31 において、「白 BAR」、「赤 7」、「黒 BAR」、「blank A」は、これら 4 図柄合算で「PB=1」配置である。したがって、どのタイミングで左ストップスイッチ 42 が操作されても、「白 BAR」、「赤 7」、「黒 BAR」、「blank A」のいずれかを有効ラインに停止可能である。このように、4 図柄合

50

算で「PB = 1」図柄が配置されている箇所を有する。

【0113】

図3(A)は、表示窓18と、各リール31の位置関係と、有効ライン（図柄組合せを表示する表示ライン）とを示す図である。

とができる。

【0114】

また、第1実施形態における有効ラインは、水平方向中段の1ラインである。そして、各リール31は、表示窓18から、上下に連続する3図柄が見えるように配置されている。よって、スロットマシン10の表示窓17から、合計9個の図柄（コマ）が見えるように配置されている。

第1実施形態では、表示窓18から見える停止時の図柄位置を、上から順に「上段」、「中段」、「下段」と称し、左リール31であれば、それぞれ「左上段」、「左中段」、「左下段」と称する。

【0115】

図4～図11は、第1実施形態における役（役抽選手段61で抽選される当選番号に対応する役等）等の種類、図柄組合せ、払出し枚数等を示す図である。

図4に示すように、第1実施形態の遊技状態としては、役物未作動時（非特別遊技状態）、RB作動時（役物作動時、特別遊技状態）を有し、これらの遊技状態の規定数（ベット数）は「3」枚に設定されている。

図4に示すように、特別役（役物）は、役番号「001」の1BB（第一種役物連続作動装置；第一種ビッグボーナス）のみである。

1BBに当選すると、1BBが入賞するまで、当該当選が次回遊技に持ち越される。1BBの当選が持ち越されていない状態を「非内部中」と称し、1BBの当選が持ち越されている状態を「内部中」と称する。また、1BBに当選した遊技は「非内部中」とする。すなわち、「内部中」と称するときは、前回遊技までに1BBに当選している状態を指す。なお、内部中への移行タイミングは、適宜設定することができる。たとえば、1BBに当選した当該遊技で、すべてのリール31の停止後に、1BB内部中に移行させてもよく、また、1BBに当選した当該遊技では1BB内部中に移行させず、次回遊技で1BB内部中に移行させてもよい。

非特別遊技状態（役物未作動時）において1BBに当選し、1BBが入賞すると、今回遊技におけるメダルの払い出しはないが、次回遊技から、1BB遊技（特別遊技状態）に移行し、1BB遊技中は、1BB遊技の終了条件を満たすまでRBが連続作動（役物作動）状態となる。

ここで、第1実施形態では、1BBが入賞することは想定しておらず、1BB内部中のまま遊技を行う仕様である。

当選が次回遊技に持ち越される1BBに対し、リプレイ及び小役は、当選が当該遊技でのみ有効となり、次回遊技には持ち越されない。

【0116】

なお、特別役としては、上記1BB以外に、MB（第二種役物連続作動装置；第二種ビッグボーナス）を挙げることができる。

MBに当選し、MBに対応する図柄組合せが有効ラインに停止（MBが入賞）すると、今回遊技におけるメダルの払出しはないが、次回遊技から、MB遊技を開始する。MB遊技中は、CB（第二種特別役物）遊技が連続して実行される。

CB遊技は、役抽選手段61による抽選結果にかかわらず、すべての小役に重複当選した状態になるとともに、特定のリール31（たとえば、左リール31）について、ストップスイッチ42が操作された瞬間からリール31が停止するまでの時間が75ms以内（最大移動コマ数が1コマ）になる。CB遊技は、1遊技で終了する。MB遊技中のメダルの払出し枚数が所定枚数を超えるとMB遊技が終了し、次回遊技からMB遊技に移行する前の遊技状態に戻る。

【0117】

図 4～図 7 に示すように、第 1 実施形態におけるリプレイの種類としてはリプレイ 0 1～リプレイ 2 2 を備える。いずれのリプレイに対応する図柄組合せが停止表示しても再遊技となる。

なお、役番号「0 0 8」のリプレイ 0 4 の図柄組合せは、「赤 7」揃いであり、詳細は後述するが、当選役にリプレイ 0 4 を含む所定の条件装置の作動時に所定押し順でストップスイッチ 4 2 を操作すると「赤 7」揃いが停止表示可能となり、サブボーナス（「サブボーナス遊技」ともいう。「A T」と同じである。詳細は後述する。）に移行可能となる。

【0 1 1 8】

図 7～図 1 1 に示すように、第 1 実施形態における小役の種類としては、小役 0 1～小役 8 7 を備える。

小役 0 1～小役 0 8 は、1 4 枚の払出しとなる小役であり、押し順によって遊技結果が異なる所定の条件装置（後述する入賞 A 条件装置又は入賞 B 条件装置）の作動時に、1 4 枚役が入賞可能となる押し順（「有利な押し順」、「正解押し順」ともいう。）でストップスイッチ 4 2 を操作すると入賞可能となる小役である。

また、小役 0 9～小役 1 3 は、3 枚の払出しとなる小役であり、押し順によって遊技結果が異なる特定の条件装置（後述する入賞 C 条件装置、入賞 D 条件装置又は入賞 E 条件装置）の作動時に、3 枚役が入賞可能となる押し順（上記と同様に、「有利な押し順」、「正解押し順」ともいう。）でストップスイッチ 4 2 を操作すると入賞可能となる小役である。

また、小役 1 4～小役 6 9（1 枚役）は、押し順によって遊技結果が異なる条件装置の作動時に、有利でない押し順でストップスイッチ 4 2 が操作されたときに入賞可能となる役である。

【0 1 1 9】

図 1 2 は、第 1 実施形態における R T 遷移を示す図である。まず、R W M 5 3 が初期化されると、非 R T に移行する。ここでの「R W M 初期化」は、たとえば設定変更を伴う電源投入時に実行されるものであり、R W M 5 3 の全範囲の初期化を示し、1 B B に当選している情報や、R T 状態の初期化を含むものである。R T 状態のデータが初期化されると「0」となるが、R T 状態のデータが「0」の場合は、非 R T に相当する。

非 R T は、1 B B 非内部中であり、1 B B に当選するまで継続する。なお、後述するように、非 R T における 1 B B の当選確率は、「7 5 6 4 / 6 5 5 3 6（約 1 1 %）」である。

【0 1 2 0】

1 B B に当選した遊技において 1 B B に対応する図柄組合せが停止表示しなかったときは、次回遊技から R T 1（1 B B 内部中）となる。なお、本実施形態では、R T 1（1 B B 内部中）になると、小役及びリプレイの非当選遊技が存在しない。このため、R T 1 において 1 B B が入賞する場合はない。よって、1 B B が入賞するのは非 R T において 1 B B が当選した遊技に限られる。さらに、本実施形態における 1 B B に当選する遊技は、1 B B に単独当選する場合と 1 B B と小役（入賞 E）とに重複当選する場合とを有する。そして、1 B B と小役（入賞 E）とに重複当選した遊技では、小役（入賞 E）に係る図柄が優先して停止表示するので、当該遊技で 1 B B が入賞する場合はない。

よって、1 B B が入賞するのは非 R T において 1 B B が単独当選した遊技（後述するように、その確率は「4 / 6 5 5 3 6」）のみである。よって、そのようなケースはほとんど生じない。

一方、1 B B に当選した遊技において 1 B B に対応する図柄組合せが停止表示したときは、1 B B 作動中（R B 作動中）（特別遊技状態）となり、1 B B 作動の終了条件を満たすまで（たとえば 1 0 0 枚の払出しまで）継続する。1 B B 作動の終了条件を満たすと、再度非 R T に移行する。

【0 1 2 1】

図 1 3～図 1 8 は、第 1 実施形態における各当選番号ごとの置数（当選確率）を示す図

10

20

30

40

50

である。図 13 及び図 14 は、非 R T の置数表を示し、図 15 及び図 16 は R T 1 の置数表を示し、図 17 及び図 18 は、R B 作動中の置数表を示している。

各置数表中の数値を「65536」で割ると、当選確率となる。たとえば、図 13 中、当選番号「1」（リプレイ A）の置数は、全設定共通で「8943」であるので、その当選確率は、「8943 / 65536」（約「1 / 7.3」）となる。

また、「設定値」は、第 1 実施形態と同様に、遊技者の有利度に関するものであり、「設定 1」～「設定 6」の 6 段階を有する。

このように、R T（遊技状態）ごと及び設定値ごとに置数が定められている。

【0122】

また、各置数表において、「有利区間」とは、有利区間の移行抽選の有無を示している。「○」は、当該当選番号に当選したときに有利区間抽選が実行されることを意味し、「？」は、当該当選番号に当選したときに有利区間抽選が実行されないことを意味する。「－」は、抽選の対象となっていないために（置数が「0」であることにより）有利区間の抽選対象にならないことを意味する。さらに本実施形態では、有利区間移行抽選が実行されるときは、「1 / 1」の確率で有利区間に当選するように設定されている。

たとえば当該遊技が通常区間であり、図 13 中、当選番号「1」（リプレイ A）に当選したときは、当該遊技で必ず有利区間移行に当選し、次回遊技から有利区間となる。

なお、有利区間中であるときは、有利区間移行抽選は実行されない。

また、図 13 及び図 15 に示すように、非 R T 及び R T 1 のいずれも、当選番号「2」（リプレイ B）に当選したときは、有利区間移行抽選は実行されないので有利区間に移行しない。したがって、通常区間において当選番号「2」に当選したときは、次回遊技も通常区間となる。

さらに、図 16 に示すように、R T 1 において、当選番号「60」～「71」（入賞 E1～入賞 12）に当選したときは、有利区間移行抽選は実行されないので有利区間に移行しない。したがって、当選番号「2」と同様に、通常区間において当選番号「60」～「71」に当選したときは、次回遊技も通常区間となる。

なお、有利区間の移行抽選を実行することなく、有利区間に移行する当選番号を定めおき、当該当選番号に当選したときには次回遊技から有利区間に移行するようにしてもよい。たとえば、図 13～図 16 に示す各置数表における有利区間の欄に「○」が付いている当選番号に当選したときには、有利区間移行抽選を実行することなく次回遊技から有利区間に移行するようにしてもよい。

【0123】

図 13 及び図 14 に示すように、非 R T（非内部中）における 1 B B の当選としては、単独当選となる当選番号「0」と、入賞 E との重複当選となる当選番号「60」～「71」を備える。

これに対し、R T 1（内部中）では 1 B B に当選する場合はない。このため、R T 1 では当選番号「0」に当選する場合はない。また、R T 1 における当選番号「60」～「71」の当選は、入賞 E の単独当選となる。

本実施形態において非 R T であるのは、図 12 に示すように、R W M 初期化後、すなわち設定変更を伴う電源投入後である。そして、1 B B に当選した遊技で 1 B B が入賞しないと仮定すると、1 B B に当選した後は、ずっと R T 1（内部中）のままである。

一方、詳細は後述するが、有利区間は有利区間の開始時からの差数（払出し数から投入数を引いた値）が「2400」を超えた遊技の遊技終了時に終了し、差数「2400」を超えた遊技の次回遊技が通常区間となる。ただし、通常区間に移行しても 1 B B の当選を持ち越しているので R T 1 のままである。

よって、本実施形態の場合には、R W M 初期化後（設定変更後）は非 R T かつ通常区間であるが、1 B B に当選すると R T 1 となり、有利区間に移行する当選番号に当選すると次回遊技から有利区間に移行する。

そして、R T 1 かつ有利区間となった後、差数が「2400」を超えると、次回遊技は R T 1 かつ通常区間となる。R T 1 かつ通常区間において有利区間に移行する当選番号に

10

20

30

40

50

当選すると、次回遊技から R T 1 かつ有利区間となる。

【0124】

図19～図26は、条件装置番号、条件装置及び当選役等を示す図である。

まず、役抽選手段61では、各遊技状態に応じて、上述した置数表に対応する当選確率で当選番号が抽選される。たとえば非RTにおいて当選番号「0」（1BB）に当選すると、当該遊技では、役物条件装置番号「1」の1BB条件装置が作動可能な遊技となる。そして、1BB条件装置が作動可能な遊技では、1BB条件装置に含まれる当選役、すなわち1BBに対応する図柄組合せが有効ラインに停止可能となる。

また、たとえば非RTにおいて当選番号「1」（リプレイA）に当選すると、小役及びリプレイ条件装置中、リプレイA条件装置が作動可能な遊技となる。そして、リプレイA条件装置が作動する遊技では、リプレイA条件装置に含まれる当選役、具体的にはリプレイ01、03～05のいずれか1つの図柄組合せが有効ラインに停止可能となる。

10

【0125】

また、本実施形態では、リプレイB条件装置作動時の遊技では、逆押し（押し順321（右中左））でストップスイッチ42を操作するとリプレイ04に対応する図柄組合せ（「赤7」揃い）が停止可能となり、それ以外の押し順でストップスイッチ42を操作するとリプレイ01に対応する図柄組合せが停止可能となる。

また、リプレイA、リプレイC～リプレイG条件装置作動時の遊技では、ストップスイッチ42の押し順にかかわらずリプレイ01に対応する図柄組合せが停止可能となる。

たとえばリプレイ01の図柄組合せは、図4中、役番号「001」の「ブランクB」－「ブランクB」－「リプレイ」であるが、左及び中リール31の「ブランクB」は「PB＝1」配置であり、右リール31の「リプレイ」は「PB＝1」配置である。したがって、リプレイA～リプレイG条件装置作動時の遊技では、いかなる押し順でストップスイッチ42が操作されても、リプレイ01を停止表示可能である。

20

【0126】

また、リプレイB条件装置に含まれる当選役であるリプレイ01～05の図柄組合せは、それぞれ、

リプレイ01：「ブランクB」－「ブランクB」－「リプレイ」

リプレイ02：「ベルA」－「リプレイ」－「ベルA」

リプレイ03：「白BAR」－「リプレイ」－「赤7」

30

リプレイ03：「赤7」－「リプレイ」－「赤7」

リプレイ03：「黒BAR」－「リプレイ」－「赤7」

リプレイ03：「ブランクA」－「リプレイ」－「赤7」

リプレイ04：「赤7」－「赤7」－「赤7」

リプレイ05：「白BAR」－「赤7」－「赤7」

リプレイ05：「黒BAR」－「赤7」－「赤7」

リプレイ05：「ブランクA」－「赤7」－「赤7」

である。

そして、リプレイB条件装置作動時の遊技において、たとえば右第1停止時に「赤7」を停止可能であるときは、右中段に「赤7」を停止させる。右中段に「赤7」を停止させることができないときは右中段に「リプレイ」を停止させる。

40

右中段に「リプレイ」を停止させた後は、その後、中中段に「ブランクB」を停止させ、左中段に「ブランクB」を停止させる。

【0127】

一方、右第1停止時に「赤7」を停止させた後、中第2停止時に中中段に「赤7」を停止可能であるときは中中段に「赤7」を停止させる。中中段に「赤7」を停止させることができないときは右中段に「リプレイ」を停止させる。なお、右第1停止時に「赤7」を停止させ、中第2停止時に「リプレイ」を停止させたときは、左第3停止時には「白BAR」、「赤7」、「黒BAR」又は「ブランクA」（4図柄合算で「PB＝1」の図柄）を停止させる。これにより、リプレイ03が停止表示する。

50

次に、右第1停止時に「赤7」を停止させ、かつ中第2停止時に中中段に「赤7」を停止させた場合において、左第3停止時に左中段に「赤7」を停止可能であるときは左中段に「赤7」を停止させる。これにより、リプレイ04の図柄組合せが停止表示する。

一方、左第3停止時に左中段に「赤7」を停止させることができないときは、左中段に「白BAR」、「黒BAR」又は「blankA」を停止させる。これにより、リプレイ05が停止表示する。

【0128】

さらに、第1停止が左リール31であるときは、「ベルA」を左中段に停止させる（PB=1）。また、その後は、中リール31の停止時には「リプレイ」を中中段に停止させ（PB=1）、右リール31の停止時には「ベルA」を右中段に停止させる（PB=1）。これにより、リプレイ02が停止表示する。

10

第1停止が中リール31であるときも上記と同様である。中リール31の停止時には「リプレイ」を中中段に停止させ、その後、左リール31の停止時には「ベルA」を左中段に停止させ、右リール31の停止時には「ベルA」を右中段に停止させる。

【0129】

さらに、RT1は、1BBの当選を持ち越しているため、いずれかのリプレイに当選したときは、1BB条件装置と当選したリプレイ条件装置とが作動する遊技となる。しかし、1BB及びリプレイの双方が停止表示可能な遊技では、リプレイを停止表示させることが優先される。さらに、リプレイは「PB=1」である。よって、RT1においてリプレイ条件装置作動時の遊技では1BBが停止表示する場合はない。

20

さらに、RT1では、いずれかの小役に当選したときは、1BB条件装置と当選した小役条件装置とが作動する遊技となる。しかし、1BB及び小役の双方が停止表示可能な遊技では、小役を停止表示させることが優先される。ここで、小役は、「PB=1」である小役と「PB=1」でない小役とを有する。しかし、小役を停止表示させることを優先すると、1BBが停止表示しないように構成されている。換言すれば、小役が停止表示できない遊技であっても1BBが停止表示することはない。

具体的には、順押しで遊技を消化するとしたとき、1BBの図柄組合せを停止表示させるためには、左リール31の停止時に「blankB」を左中段に停止させる必要がある。しかし、左リール31の図柄が「blankB」となっているのは、役番号「276」の小役72、役番号「280」の小役76、及び役番号「282」の小役78だけである。しかし、小役条件装置作動時の遊技において、小役72、小役76又は小役78の停止表示が優先される場合はない。たとえば入賞A1条件装置には当選役として小役72を含むが、順押し時には小役52又は54の停止表示が優先される。

30

以上より、RT1において、いずれの条件装置作動時でも1BBの図柄組合せが停止表示する遊技は存在しない。

【0130】

次に、いわゆる押し順ベルの条件装置について説明する。

押し順ベルの条件装置は、以下の種類から構成されている。

入賞A条件装置：入賞A1条件装置～入賞A16条件装置

入賞B条件装置：入賞B1条件装置～入賞B16条件装置

入賞C条件装置：入賞C1条件装置～入賞C8条件装置

入賞D条件装置：入賞D1条件装置～入賞D12条件装置

入賞E条件装置：入賞E1条件装置～入賞E12条件装置

40

そして、入賞A条件装置、及び入賞B条件装置は、変則押し（中第1停止又は右第1停止）が押し順正解となる条件装置である。これらの条件装置作動時の遊技において、押し順正解時には14枚の払出しとなる小役が入賞し、押し順不正解時には1枚の払出しとなる小役が入賞するか又は取りこぼしとなる。

一方、入賞C条件装置は、順押し（左第1停止）が押し順正解となる条件装置である。入賞C条件装置作動時の遊技において、押し順正解時には3枚の払出しとなる小役が入賞し、押し順不正解時には1枚の払出しとなる小役が入賞するか又は取りこぼしとなる。

50

また、入賞D条件装置作動時の遊技のうち、入賞D1～D4条件装置の遊技では左第1停止1が押し順正解となり、入賞D5～D8条件装置作動時の遊技では中第1停止が押し順正解となり、入賞D9～D12条件装置作動時の遊技では右第1停止が押し順正解となる。そして、これらの条件装置作動時の遊技において、押し順正解時には3枚の払出しとなる小役が入賞し、押し順不正解時には1枚の払出しとなる小役が入賞するか又は取りこぼしとなる。

さらに、入賞E条件装置作動時の遊技のうち、入賞E1～E4条件装置作動時の遊技では左第1停止が押し順正解となり、入賞E5～E8条件装置作動時の遊技では中第1停止が押し順正解となり、入賞E9～E12条件装置作動時の遊技では右第1停止が押し順正解となる。そして、これらの条件装置作動時の遊技において、押し順正解時には3枚の払出しとなる小役が入賞し、押し順不正解時には1枚の払出しとなる小役が入賞するか又は取りこぼしとなる。

10

【0131】

以下、押し順ベルに係るいくつかの条件装置を抜粋して、当該条件装置作動時のリール停止制御について説明する。また、以下の説明では、RT1において1BBの当選を持ち越している場合であっても1BBに係る停止制御を省略する。

（例1）小役A1条件装置（押し順213正解）

たとえばRT1において当選番号「8」となり、小役A1条件装置が作動する遊技では、図19に示すように、小役01、14、32、52、54、70～72のいずれかが入賞可能となる。しかし、実際に入賞可能となる小役は、小役01、14、32、52、54のいずれである。小役70～72は、制御役（制御役とは、リール31の停止制御を異ならせるための役であり、入賞させるための役ではない）である。

20

そして、第1実施形態で説明したように、複数種類の小役が重複（同時）当選した場合に、押し順正解時には枚数優先でリール31を停止制御し、押し順不正解時には個数優先でリールを停止制御する。

図19に示すように、入賞A1条件装置作動時は、

押し順123（不正解）：小役52、54（1枚）（入賞率「1／2」）

押し順132（不正解）：小役52、54（1枚）（入賞率「1／2」）

押し順213（正解）：小役入賞01（14枚）（PB＝1）

押し順231（不正解）：小役14（入賞率「1／2」）

30

押し順312（不正解）：小役32（入賞率「1／8」）

押し順321（不正解）：小役32（入賞率「1／8」）

がそれぞれ入賞可能となる。

なお、上記に示す各押し順は、第1実施形態と同様に、

押し順123：押し順左中右

押し順132：押し順左右中

押し順213：押し順中左右

押し順231：押し順中右左

押し順312：押し順右左中

押し順321：押し順右中左

40

をそれぞれ意味している。

【0132】

さらにまた、入賞A1条件装置に含まれる各小役に対応する図柄組合せは、以下の通りである。

小役01：「スイカ」－「ベルA」－「スイカ」

小役14：「白BAR」－「ベルA」－「ベルA」

小役14：「赤7」－「ベルA」－「ベルA」

小役32：「黒BAR」－「白BAR」－「リプレイ」

小役32：「blankA」－「白BAR」－「リプレイ」

小役52：「リプレイ」－「スイカ」－「白BAR」

50

小役 5 2 : 「リプレイ」－「スイカ」－「黒 B A R」
 小役 5 4 : 「リプレイ」－「ブランク B」－「白 B A R」
 小役 5 4 : 「リプレイ」－「ブランク B」－「黒 B A R」
 小役 7 0 : 「ベル A」－「リプレイ」－「スイカ」
 小役 7 1 : 「チェリー」－「リプレイ」－「赤 7」
 小役 7 2 : 「チェリー」－「リプレイ」－「ブランク B」
 小役 7 2 : 「ブランク B」－「リプレイ」－「ブランク B」

まず、中第 1 停止時は、この時点で押し順正解であるので、小役 0 1 を入賞させるために、枚数優先により中中段に「ベル A」を停止させる（ $P B = 1$ ）。

次に、左第 2 停止時は、この時点で押し順正解であるので、枚数優先により左中段に「スイカ」を停止させる（ $P B = 1$ ）。 10

そして、右第 3 停止時は、右中段に「スイカ」を停止させる（ $P B = 1$ ）。

これにより、小役 0 1 が入賞する。

また、中第 1 停止後、右第 2 停止時は、この時点で押し順不正解となるので、個数優先により右中段に「ベル A」を停止させる（ $P B = 1$ ）。

そして、左第 3 停止時には、「白 B A R」又は「赤 7」を左中段に停止可能であるときはこれらのいずれかの図柄を停止させる（ $P B \neq 1$ ）。「白 B A R」又は「赤 7」を左中段に停止させることができれば、小役 1 4 の入賞となる。

ここで、左リール 3 1 の「白 B A R」は「1 6」番に配置され、「赤 7」は「1 1」番に配置されている。このため、「白 B A R」又は「赤 7」を左中段に引き込むことができる確率（引込み率（ $P B$ ））は「 $1 / 2$ 」である。よって、押し順 2 3 1 時には小役 1 4 が入賞可能となり、その入賞率は「 $1 / 2$ 」となる。 20

【0 1 3 3】

次に、右第 1 停止時は、この時点で押し順不正解であるので、個数優先を採用すると、右リール 3 1 で最も個数の多い図柄は、「ベル A」、「リプレイ」、「白 B A R」、「黒 B A R」、「ブランク B」（それぞれ 2 個）である。このように最大個数となる図柄が複数の場合には任意に定めることができるので、これらの図柄のうち「リプレイ」を優先すると定め、「リプレイ」を右中段に停止させる（ $P B = 1$ ）。

そうすると、この時点で小役 3 2 のみが入賞可能となる。

次に、左第 2 停止時には、「黒 B A R」又は「ブランク A」を左中段に停止可能であるときはこれらのいずれかの図柄を左中段に停止させる。「黒 B A R」又は「ブランク A」の左中段への引込み率は「 $1 / 2$ 」である。 30

さらに次に、中第 3 停止時には、「白 B A R」を中中段に停止可能であるときは当該図柄を中中段に停止させる。「白 B A R」の中中段への引込み率は「 $1 / 4$ 」である。

よって、押し順 3 1 2 時には小役 3 2 が入賞可能となり、その入賞率は「 $1 / 8$ 」となる。

また、右第 1 停止後、中第 2 停止時は、上記と同様に引込み率「 $1 / 4$ 」で「白 B A R」が停止する。さらに、左第 3 停止時は、上記と同様に引込み率「 $1 / 2$ 」で「黒 B A R」又は「ブランク A」が停止する。

よって、押し順 3 2 1 時には、小役 3 2 が入賞可能となり、その入賞率は「 $1 / 8$ 」となる。 40

【0 1 3 4】

次に、左第 1 停止時は、この時点で押し順不正解であるので、個数優先を採用すると、左リール 3 1 で最も多い図柄は、「リプレイ」（4 個）である。よって、「リプレイ」（ $P B = 1$ ）を停止させると定める。

そうすると、この時点で小役 5 2 又は 5 4 が入賞可能となる。

次に、中第 2 停止時には、「スイカ」又は「ブランク B」を中中段に停止可能であるときはこれらのいずれかの図柄を中中段に停止させる（合算で「 $P B = 1$ 」）。

さらに次に、右第 3 停止時には、「白 B A R」又は「黒 B A R」を右中段に停止可能であるときはこれらのいずれかの図柄を右中段に停止させる。「白 B A R」又は「黒 B A R」 50

」の右中段への引込み率は「 $1/2$ 」である。

よって、押し順 1 2 3 時には小役 5 2 又は 5 4 が入賞可能となり、その入賞率は「 $1/2$ 」となる。

また、左第 1 停止後、右第 2 停止時は、上記と同様に引込み率「 $1/2$ 」で「白 B A R」又は「黒 B A R」が停止可能となる。さらに、中第 3 停止時は、上記と同様に「P B = 1」で「スイカ」又は「ブランク B」を中中段に停止させることができる。

よって、押し順 1 3 2 時には小役 5 2 又は 5 4 が入賞可能となり、その入賞率は「 $1/2$ 」となる。

【0 1 3 5】

(例 2) 小役 A 1 3 条件装置 (押し順 3 2 1 正解)

小役 A 1 3 条件装置が作動する遊技では、図 2 1 に示すように、小役 0 4、2 0、3 6、6 0、6 2、7 7、7 8、8 0 のいずれかが入賞可能となる。

入賞 A 1 3 条件装置作動時は、

押し順 1 2 3 (不正解) : 小役 6 0、6 2 (1 枚) (入賞率「 $1/4$ 」)

押し順 1 3 2 (不正解) : 小役 6 0、6 2 (1 枚) (入賞率「 $1/4$ 」)

押し順 2 1 3 (不正解) : 小役 3 6 (1 枚) (入賞率「 $1/8$ 」)

押し順 2 3 1 (不正解) : 小役 3 6 (1 枚) (入賞率「 $1/8$ 」)

押し順 3 1 2 (不正解) : 小役 2 0 (1 枚) (入賞率「 $1/2$ 」)

押し順 3 2 1 (正解) : 小役 0 4 (1 4 枚) (P B = 1)

がそれぞれ入賞可能となる。

また、各小役の図柄組合せは、以下の通りである。

小役 0 4 : 「スイカ」 - 「スイカ」 - 「リプレイ」

小役 0 4 : 「スイカ」 - 「ブランク B」 - 「リプレイ」

小役 2 0 : 「ベル A」 - 「白 B A R」 - 「リプレイ」

小役 2 0 : 「ベル A」 - 「赤 7」 - 「リプレイ」

小役 3 6 : 「白 B A R」 - 「リプレイ」 - 「白 B A R」

小役 3 6 : 「赤 7」 - 「リプレイ」 - 「白 B A R」

小役 6 0 : 「リプレイ」 - 「ベル A」 - 「赤 7」

小役 6 2 : 「リプレイ」 - 「スイカ」 - 「赤 7」

小役 7 7 : 「チェリー」 - 「ベル B」 - 「スイカ」

小役 7 8 : 「ブランク B」 - 「ベル B」 - 「スイカ」

小役 8 0 : 「黒 B A R」 - 「黒 B A R」 - 「スイカ」

小役 8 0 : 「ブランク A」 - 「黒 B A R」 - 「スイカ」

【0 1 3 6】

ここでは、押し順 1 2 3 及び押し順 1 3 2 (入賞率「 $1/4$ 」となる場合) を例に挙げて説明する。

左第 1 停止であるとき、この時点で押し順不正解となるので、個数優先で図柄を停止させる。この場合、「スイカ」、「ベル A」、「リプレイ」がそれぞれ図柄数「2」となるが、ここでは「リプレイ」(P B = 1) と定める。

また、中(第 2 又は第 3)停止時には、中中段に「ベル A」又は「スイカ」を停止可能であるときはこれらのいずれかの図柄を停止させる。なお、中リール 3 1 は「ベル A」だけで「P B = 1」である。

さらにまた、右(第 2 又は第 3)停止時には、右中段に「赤 7」を停止可能であるときは当該図柄を停止させる(P B ≠ 1)。なお、右リール 3 1 の「赤 7」は 1 つだけであるので、引込み率は「 $1/4$ 」である。

よって、小役 A 1 3 条件装置作動時における押し順 1 2 3 及び押し順 1 3 2 での小役 6 0 又は 6 2 の入賞率は「 $1/4$ 」となる。

【0 1 3 7】

(例 3) 小役 B 1 5 条件装置 (押し順 3 2 1 正解)

小役 B 1 5 条件装置が作動する遊技では、図 2 3 に示すように、小役 0 8、2 1、5 0

、 6 4、6 5、7 7～7 9 のいずれかが入賞可能となる。

また、入賞 B 1 5 条件装置作動時は、

押し順 1 2 3 (不正解) : 小役 6 4、6 5 (1 枚) (入賞率「3 / 4」)

押し順 1 3 2 (不正解) : 小役 6 4、6 5 (1 枚) (入賞率「3 / 4」)

押し順 2 1 3 (不正解) : 小役 5 0 (1 枚) (入賞率「1 / 8」)

押し順 2 3 1 (不正解) : 小役 5 0 (1 枚) (入賞率「1 / 8」)

押し順 3 1 2 (不正解) : 小役 2 1 (1 枚) (入賞率「1 / 2」)

押し順 3 2 1 (正解) : 小役 0 8 (1 4 枚) (P B = 1)

がそれぞれ入賞可能となる。

また、各小役の図柄組合せは、以下の通りである。

小役 0 8 : 「スイカ」 - 「リプレイ」 - 「リプレイ」

小役 2 1 : 「ベル A」 - 「黒 B A R」 - 「リプレイ」

小役 2 1 : 「ベル A」 - 「チェリー」 - 「リプレイ」

小役 5 0 : 「黒 B A R」 - 「ベル A」 - 「チェリー」

小役 5 0 : 「ブランク A」 - 「ベル A」 - 「チェリー」

小役 6 4 : 「リプレイ」 - 「スイカ」 - 「ブランク B」

小役 6 5 : 「リプレイ」 - 「ブランク B」 - 「ブランク B」

小役 7 7 : 「チェリー」 - 「ベル B」 - 「スイカ」

小役 7 8 : 「ブランク B」 - 「ベル B」 - 「スイカ」

小役 7 9 : 「白 B A R」 - 「白 B A R」 - 「スイカ」

小役 7 9 : 「赤 7」 - 「白 B A R」 - 「スイカ」

【0 1 3 8】

ここでは、押し順 1 2 3 及び押し順 1 3 2 (入賞率「3 / 4」となる場合) を例に挙げて説明する。

左第 1 停止であるとき、この時点で押し順不正解となるので、個数優先で図柄を停止させる。この場合、「スイカ」、「ベル A」、「リプレイ」がそれぞれ図柄数「2」となるが、ここでは「リプレイ」(P B = 1) と定める。

また、中(第 2 又は第 3)停止時には、中中段に「スイカ」又は「ブランク B」を停止可能であるときはこれらのいずれかの図柄を停止させる。なお、中リール 3 1 は、「スイカ」と「ブランク B」の 2 図柄合算で「P B = 1」である。

さらにまた、右(第 2 又は第 3)停止時には、右中段に「ブランク B」を停止可能であるときは当該図柄を停止させる(P B ≠ 1)。なお、右リール 3 1 には「ブランク B」は 5 図柄間隔で 3 箇所に配置されているので、引込み率は「3 / 4」である。

よって、小役 B 1 5 条件装置作動時における押し順 1 2 3 及び押し順 1 3 2 での小役 6 4 又は 6 5 の入賞率は「3 / 4」となる。

【0 1 3 9】

以上のように、入賞 A 条件装置及び入賞 B 条件装置作動時の遊技では、変則押しが押し順正解となり、押し順正解時には「P B = 1」で 1 4 枚役が入賞する。

また、第 1 停止正解で第 2 停止不正解のときは、入賞率「1 / 2」で 1 枚役が入賞する。

さらにまた、左第 1 停止(順押し)であるときは、入賞率「1 / 1」、「1 / 2」、「1 / 4」又は「3 / 4」で 1 枚役が入賞する。

さらに、変則押しで第 1 停止不正解であるときは、入賞率「1 / 8」で 1 枚役が入賞する。

【0 1 4 0】

(例 4) 入賞 C 1 条件装置(左第 1 正解)

小役 C 1 条件装置が作動する遊技では、図 2 3 に示すように、小役 0 9、2 8、2 9、4 4、4 5 のいずれかが入賞可能となる。

また、入賞 C 1 条件装置作動時は、

押し順 1 - - (正解) : 小役 0 9 (3 枚) (P B = 1)

10

20

30

40

50

押し順－１－（不正解）：小役４４、４５（１枚）（入賞率「１／４」）

押し順－１－（不正解）：小役２８、２９（１枚）（入賞率「１／４」）

がそれぞれ入賞可能となる。

また、各小役の図柄組合せは、以下の通りである。

小役０９：「リプレイ」－「リプレイ」－「スイカ」

小役２８：「白ＢＡＲ」－「白ＢＡＲ」－「リプレイ」

小役２８：「赤７」－「白ＢＡＲ」－「リプレイ」

小役２９：「白ＢＡＲ」－「赤７」－「リプレイ」

小役２９：「赤７」－「赤７」－「リプレイ」

小役４４：「白ＢＡＲ」－「ベルＡ」－「白ＢＡＲ」

小役４４：「赤７」－「ベルＡ」－「白ＢＡＲ」

小役４５：「白ＢＡＲ」－「ベルＡ」－「黒ＢＡＲ」

小役４５：「赤７」－「ベルＡ」－「黒ＢＡＲ」

まず、左第１停止（押し順正解）であるとき、「リプレイ」を左中段に停止させる（ $PB=1$ ）。また、その後の中停止時は「リプレイ」を中中段に停止させ（ $PB=1$ ）、右停止時には「スイカ」を右中段に停止させる（ $PB=1$ ）。

これにより小役０９が入賞する。

また、中第１停止であるときは、この時点で押し順不正解となり、個数優先により、最も図柄数の多い「ベルＡ」を中中段に停止させる（ $PB=1$ ）。

また、その後の左停止時は、「白ＢＡＲ」又は「赤７」を左中段に停止させる（引込み率は２図柄合算で「１／２」）。さらにまた、その後の右停止時は、「チェリー」又は「blank A」を右中段に停止させる（引込み率は２図柄合算で「１／２」）。

よって、中第１停止時は「１／４」の入賞率で小役４４又は４５が停止表示する。

次に、右第１停止であるときは、この時点で押し順不正解となり、個数優先により、最も図柄数の多い「リプレイ」を右中段に停止させる（ $PB=1$ ）。

また、その後の左停止時は、「白ＢＡＲ」又は「赤７」を左中段に停止させる（引込み率は２図柄合算で「１／２」）。さらにまた、その後の中停止時は、「黒ＢＡＲ」又は「チェリー」を中中段に停止させる（引込み率は２図柄合算で「１／２」）。

よって、右第１停止時は「１／４」の入賞率で小役２８又は２９が停止表示する。

【０１４１】

（例５）入賞Ｄ５条件装置（中第１正解）

小役Ｄ５条件装置が作動する遊技では、図２４に示すように、小役１１、５２、６６のいずれかが入賞可能となる。

また、入賞Ｄ５条件装置作動時は、

押し順１－１－（不正解）：小役５２（１枚）（入賞率「１／４」）

押し順－１－（正解）：小役１１（３枚）（ $PB=1$ ）

押し順－１－（不正解）：小役６６（１枚）（入賞率「１／４」）

がそれぞれ入賞可能となる。

また、各小役の図柄組合せは、以下の通りである。

小役１１：「スイカ」－「ベルＡ」－「リプレイ」

小役５２：「リプレイ」－「スイカ」－「白ＢＡＲ」

小役５２：「リプレイ」－「スイカ」－「黒ＢＡＲ」

小役６６：「白ＢＡＲ」－「白ＢＡＲ」－「ベルＡ」

小役６６：「白ＢＡＲ」－「赤７」－「ベルＡ」

小役６６：「赤７」－「白ＢＡＲ」－「ベルＡ」

小役６６：「赤７」－「赤７」－「ベルＡ」

まず、中第１停止（押し順正解）であるとき、「ベルＡ」を中中段に停止させる（ $PB=1$ ）。また、その後の左停止時は「スイカ」を中中段に停止させ（ $PB=1$ ）、右停止時には「リプレイ」を右中段に停止させる（ $PB=1$ ）。

これにより小役１１が入賞する。

また、左第1停止であるときは、この時点で押し順不正解となり、個数優先により、「リプレイ」、「白BAR」、「赤7」のいずれかを左中段に停止させることとなるが、ここでは「リプレイ」を停止させると定める（PB=1）。

また、その後の中停止時は、「スイカ」を中中段に停止させる（引込み率「1/2」）。さらにまた、その後の右停止時は、「白BAR」又は「黒BAR」を右中段に停止させる（引込み率は2図柄合算で「1/2」）。

よって、左第1停止時は「1/4」の入賞率で小役52が停止表示する。

次に、右第1停止であるときは、この時点で押し順不正解となり、個数優先により、最も図柄数の多い「ベルA」を右中段に停止させる（PB=1）。

また、その後の左停止時は、「白BAR」又は「赤7」を左中段に停止させる（引込み率は2図柄合算で「1/2」）。さらにまた、その後の中停止時は、「白BAR」又は「赤7」を中中段に停止させる（引込み率は2図柄合算で「1/2」）。

よって、右第1停止時は「1/4」の入賞率で小役66が停止表示する。

【0142】

（例6）入賞E9条件装置（右第1正解）

小役E9条件装置が作動する遊技では、図25に示すように、小役12、42、43、52のいずれかが入賞可能となる。

また、入賞E9条件装置作動時は、

押し順1-（不正解）：小役52（1枚）（入賞率「1/4」）

押し順-1-（不正解）：小役42、43（1枚）（入賞率「1/4」）

押し順--1（正解）：小役12（3枚）（PB=1）

がそれぞれ入賞可能となる。

また、各小役の図柄組合せは、以下の通りである。

小役12：「スイカ」-「ベルB」-「リプレイ」

小役42：「黒BAR」-「リプレイ」-「チェリー」

小役42：「blankA」-「リプレイ」-「チェリー」

小役43：「黒BAR」-「リプレイ」-「blankA」

小役43：「blankA」-「リプレイ」-「blankA」

小役52：「リプレイ」-「スイカ」-「白BAR」

小役52：「リプレイ」-「スイカ」-「黒BAR」

まず、右第1停止（押し順正解）であるとき、枚数優先により「リプレイ」を右中段に停止させる（PB=1）。また、その後の左停止時は「スイカ」を左中段に停止させ（PB=1）、中停止時には「ベルB」を右中段に停止させる（PB=1）。

これにより小役12が入賞する。

また、左第1停止であるときは、この時点で押し順不正解となり、個数優先により、「リプレイ」、「黒BAR」、「blankA」のいずれかを左中段に停止させることとなるが、ここでは「リプレイ」を停止させると定める（PB=1）。

また、その後の中停止時は、「スイカ」を中中段に停止させる（引込み率は「1/2」）。さらにまた、その後の右停止時は、「白BAR」又は「黒BAR」を右中段に停止させる（引込み率は2図柄合算で「1/2」）。

よって、左第1停止時は「1/4」の入賞率で小役52が入賞する。

次に、中第1停止であるときは、この時点で押し順不正解となり、個数優先により、最も図柄数の多い「リプレイ」を中中段に停止させる（PB=1）。

また、その後の左停止時は、「黒BAR」又は「blankA」を左中段に停止させる（引込み率は2図柄合算で「1/2」）。さらにまた、その後の右停止時は、「チェリー」又は「blankA」を中中段に停止させる（引込み率は2図柄合算で「1/2」）。

よって、中第1停止時は「1/4」の入賞率で小役42又は43が入賞する。

【0143】

非RT又はRT1では、当選番号「72」～「75」に当選する場合を有し（図14及び図16）、これらの当選番号に当選したときは、それぞれ入賞F条件装置、入賞G条件

10

20

30

40

50

装置、入賞H条件装置、入賞I条件装置が作動する。

また、RB作動中には、当選番号「76」～「78」に当選する場合を有し（図18）、これらの当選番号に当選したときは、それぞれ入賞J条件装置、入賞K条件装置、入賞L条件装置が作動する。

これらの条件装置が作動したときのリール停止制御については説明を割愛する。

【0144】

図27は、第1実施形態における演出グループ番号を示す図である。

メイン処理では、毎遊技、役抽選結果（当選番号）に対応する演出グループ番号を選択し（図1中、演出グループ番号選択手段64）、選択した演出グループ番号をサブ制御基板80に送信する。サブ制御基板80は、受信した演出グループ番号に基づいて今回遊技における演出を決定し、出力する。

演出グループ番号において、第1実施形態の特徴は、入賞A1～A16、入賞B1～B16、及び入賞C1～C8がすべて同一の演出グループ番号「8」となっている点である。したがって、サブ制御基板80側では、演出グループ番号8を受信すると、今回遊技では入賞A1～A16、入賞B1～B16、入賞C1～C8のいずれかの押し順ベルに当選したと判断可能であるが、正解押し順までは判断できない。

【0145】

ここで、演出グループ番号「8」のうち、入賞A1～A16及び入賞B1～B16は、いずれも正解押し順が変則押し順であることから、各当選番号の置数及び正解押し順時の払出し枚数によっては、変則押しをしたときの期待値が規定数（ベット数）を超えるおそれがある。しかし、本実施形態では、今回遊技の演出グループ番号が「8」であることを知って変則押しをしたとしても、今回遊技の期待値は規定数以下となるように設定されている。

これにより、たとえばゴト行為により、メイン制御基板50からサブ制御基板80に送信される演出グループ番号を不正取得したとしても、規定数を超えるメダルを獲得できないように構成されている。

【0146】

図28は、第1実施形態において、演出グループ番号「8」のときの期待値を説明する図である。

ここで、変則押しでは押し順213を例に挙げる。なお、計算は省略するが、変則押しでは、押し順213、231、312、321のいずれも、期待値は同一値となる。

また、順押しでは押し順123を例に挙げる。計算は省略するが、押し順123での期待値と押し順132の期待値は同一値となる。

まず、入賞A1～A16のいずれかに当選した場合において、押し順213で14枚の払出しを得るのは、入賞A1～A4のときである。よって、押し順213において、入賞A1～A4であるときは、入賞率「1／1」で14枚役が入賞するので、期待値は「14（枚）」となる。

また、押し順213において、入賞A5～A8であるときは、入賞率「1／2」で1枚役が入賞するので、期待値は「0.5（枚）」となる。

さらにまた、押し順213において、入賞A9～A16であるときは、入賞率「1／8」で1枚役が入賞するので、期待値は「0.125（枚）」となる。

以上は、入賞B1～B16のときも同じである。

さらに、押し順213において、入賞C1～C8であるときは、入賞率「1／4」で1枚役が入賞するので、期待値は「0.25（枚）」となる。

【0147】

次に、押し順123において、入賞A1～A8であるときは、入賞率「1／2」で1枚役が入賞するので、期待値は「0.5（枚）」となる。

さらにまた、押し順123において、入賞A9～A12であるときは、「PB＝1」で1枚役が入賞するので、期待値は「1（枚）」となる。

さらに、押し順123において、入賞A13～A14であるときは、入賞率「1／4」

10

20

30

40

50

で1枚役が入賞するので、期待値は「0.25（枚）」となる。

また、押し順123において、入賞A15～A16であるときは、入賞率「3/4」で1枚役が入賞するので、期待値は「0.75（枚）」となる。

以上は、入賞B1～B16のときも同じである。

さらに、押し順123において、入賞C1～C8であるときは、「PB=1」で3枚役が入賞するので、期待値は「3（枚）」となる。

【0148】

以上より、押し順213である場合において、入賞A1～A16、及び入賞B1～B16であるときの期待値は、「3.6875（枚）」となる。

また、押し順213である場合において、入賞C1～C8であるときの期待値は、「0.25（枚）」となる。

一方、押し順123である場合において、入賞A1～A16、及び入賞B1～B16であるときの期待値は、「0.625（枚）」となる。

また、押し順123である場合において、入賞C1～C8であるときの期待値は、「3（枚）」となる。

そして、入賞A1～A16の当選確率（置数「1112」）は同一である。さらにまた、入賞B1～B16の当選確率（置数「1112」）は同一である。さらに、入賞C1～C8の当選確率（置数「1113」）は同一である。

したがって、入賞A1～A16、入賞B1～B16、入賞C1～C8の全置数の合計は、

$$1112 \times 16 + 1112 \times 16 + 1113 \times 8 \\ = 44488$$

である。

よって、演出グループ番号「8」であるときの入賞A1～A16である確率は、

$$(1112 \times 16) / 44488 \\ 0.399928$$

である。

演出グループ番号「8」であるときの入賞B1～B16である確率も、上記と同様に「0.399928」である。

また、演出グループ番号「8」であるときの入賞C1～C8である確率は、

$$(1113 \times 8) / 44488 \\ 0.200144$$

である。

【0149】

よって、演出グループ番号「8」時に押し順213で操作したときの期待値は、

$$0.399928 \times 3.6875 + 0.399928 \times 3.6875 + 0.200144 \times 3 \\ 2.9995 \text{（枚）}$$

となり、規定数「3」を下回る。

また、演出グループ番号「8」時に押し順123で操作したときの期待値は、

$$0.399928 \times 0.625 + 0.399928 \times 0.625 + 0.200144 \times 3 \\ 1.1003 \text{（枚）}$$

となり、規定数「3」を下回る。

以上より、今回遊技が演出グループ番号「8」であることを知って変則押しをしたとしても、その期待値は規定数「3」を上回ることができない。

【0150】

なお、上記のように、演出グループ番号「8」であるときは、変則押しをしたときの期待値の方が順押しをしたときの期待値よりも高くなる。

しかし、第1実施形態では、非AT中に変則押しを行った今回遊技では、サブボーナス

(A Tに相当) 抽選を実行しないか、今回遊技で行ったサブボーナス抽選を無効にするか、又は順押し時よりも当選確率が低いサブボーナス抽選を実行する。換言すれば、非A T中に変則押しを行った今回遊技におけるA Tに関する期待度が、非A T中に順押しを行った今回遊技におけるA Tに関する期待度よりも相対的に低くなるよう構成されている。

「今回遊技で行ったサブボーナス抽選を無効にする」場合には、たとえばスタートスイッチ41の操作時には通常通りサブボーナス抽選を実行し(この時点では変則押しされるか否かが確定していないため)、全停時に変則押しされたと判断したときは、今回遊技でのサブボーナス抽選を無効にする(クリアする、破棄する)ことが挙げられる。

よって、非A T中は順押しで遊技し、かつ、A T中は押し順指示に従って遊技した時の方が、非A T中は変則押しで遊技し、かつ、A T中は押し順指示に従って遊技した時よりもトータルの出玉性能が高くなるように構成されている。

ここで、非A T中のベースを下げるほど指示込み役物比率が高くなる。そこで、指示込み役物比率を下げるために共通ベルを設けることが挙げられる。しかし、共通ベルは、押し順(押し位置)不問で入賞する役であるので、変則押し時の出玉率が高くなってしま

。

そこで、本実施形態のように左偏りベル(順押しが正解となる押し順ベル)を設けることにより、順押しで遊技した場合の非A T中のベースを下げつつ、指示込み役物比率を抑えることができる。さらに、指示込み役物比率を抑えるための共通ベルを設けた場合よりも変則押し時の出玉率を抑えることができる。

【0151】

さらに第1実施形態では、S Pフラグを備える。S Pフラグは、前回遊技で変則押しされたか否かを判断するためのフラグである。たとえば今回遊技の全停時に一旦S Pフラグをオフにし、その後、今回遊技が順押しで操作されたと判断したときはS Pフラグをオンにする。これに対し、今回遊技が変則押しで操作されたと判断したときはS Pフラグをオフのままとする。

そして、次回遊技に移行し、S Pフラグがオンであるときは通常のサブボーナス抽選を実行し、S Pフラグがオフであるときは通常のサブボーナス抽選を実行せず(サブボーナス抽選を実行しないか、サブボーナス抽選自体は実行するものの、その後にサブボーナス抽選結果を無効にするか、又は順押し時よりも当選確率が低いサブボーナス抽選を実行する)、当該次回遊技の全停時に一旦S Pフラグをオフにし、その後、当該次回遊技が順押しで操作されたと判断したときはS Pフラグをオンにする。これに対し、当該次回遊技が変則押しで操作されたと判断したときはS Pフラグをオフのままとする。

このようにすれば、たとえばスタートスイッチ41操作時に熱い演出が出力されたとき(サブボーナスの当選期待度がそれなりにある場合)だけ順押しをし、それ以外、たとえばスタートスイッチ41操作時に当該遊技特有の演出が出力されなかったときは変則押しをするといった攻略打ちを防止することが可能となる。

【0152】

次に、第1実施形態におけるモード抽選について説明する。

上述したように、第1実施形態では、A Tと同じ概念としてサブボーナスを備える。サブボーナスは、サブボーナス開始時に、サブボーナスの開始を示す特有の図柄組合せ(「赤7」揃い)を停止表示させる。そして、サブボーナスに移行すると、A Tと同じように、押し順ベル(たとえば上述した入賞A~入賞E)に当選したときは正解押し順を報知する。そして、払出し枚数が所定枚数(たとえば300枚)に到達するまでサブボーナスを継続し、払出し枚数が所定枚数に到達した遊技でサブボーナスを終了し、非A T(通常遊技)に移行する。

第1実施形態のモード抽選としては、

- 1) 通常区間における初期通常モード抽選
- 2) 通常区間から有利区間に移行したときに、有利区間の1遊技目で実行される通常モード抽選
- 3) サブボーナスの開始時に実行されるモード遷移抽選

が挙げられる。

各モードごとに、サブボーナスへの移行期待度（当選期待度、天井遊技回数、より有利なモードへの移行期待度）が異なる（後述する図31（a）参照）。

【0153】

図29は、第1実施形態において、通常区間における初期通常モード抽選を示す図であり、（a）は通常区間レバー処理（スタートスイッチ41操作時の処理を意味する。）のフローチャートを示し、（b）は抽選置数を示す。

通常区間に滞在するのは、以下の2つである。

第1に、電源が投入され、かつ、RWM初期化（設定変更）されたときは、遊技区間がクリアされるので通常区間となる。したがって、RWM初期化後の1遊技目は通常区間となる。

10

第2に、有利区間の終了条件を満たしたときは、次回遊技は通常区間に移行する。本実施形態では、有利区間の開始からの差数が「2400（枚）」を超えたときに有利区間の終了条件を満たし、有利区間が終了し、その次回遊技が通常区間となる。

ここで、有利区間は、有利区間開始時からの遊技回数が所定回数（たとえば1500遊技回数や、3000遊技回数等）に到達したときに終了する仕様が知られているが、第1実施形態では、有利区間は遊技回数では終了しないように構成されている。

【0154】

図29（a）において、通常区間を開始したときは、ステップS492では、今回遊技の当選番号に対応する演出グループ番号が演出グループ番号「2」であるか否かが判断される。演出グループ番号「2」は、リプレイBの当選（当選番号「2」）に相当する。演出グループ番号が「2」でないと判断されたときはステップS493に進み、演出グループ番号が「2」であると判断されたときは本フローチャートによる処理を終了する。すなわち、演出グループ番号が「2」であるとき（リプレイB当選時）は有利区間移行抽選は実行されないの有利区間には移行しない（図13参照）。このため、演出グループ番号が「2」であると判断されたときは以下の初期通常モードの抽選は実行されず、次回遊技も通常区間となり、再度、通常区間レバー処理が実行される。

20

ステップS493に進むと、今回遊技が非RTであるか否かが判断される。メイン制御基板50は、現在のRT情報をRWM53の所定記憶領域に記憶しており、この情報から判断する。非RTである（1BB非内部中）と判断したときはステップS495に進み、非RTでないと判断したときはステップS494に進む。

30

なお、RT移行は、今回遊技の終了時であるものとする。したがって、今回遊技で1BBに当選したときであっても、ステップS493では非RTであると判断される。

【0155】

ここで、電源投入後のRWM初期化後は、非RTである。電源投入後のRWM初期化後は、たとえば電源投入前に1BBに当選していたとしても当該1BBの当選情報はクリアされ、かつ、RT情報もクリアされる（これによりRT状態は非RTとなる）からである。

なお、以下の説明において、1BB非内部中を「朝一」と称し、1BB非内部中に移行した有利区間を「朝一で移行した有利区間」と称する場合がある。

40

一方、1BB内部中を「朝一でない」と称し、1BB内部中に移行した有利区間を「朝一以外で移行した有利区間」と称する場合がある。

また、朝一で移行した有利区間であるか否かが不明であるときは、「朝一不確定」と称する場合がある。

【0156】

ステップS493において非RTでないと判断され、ステップS494に進むと、今回遊技の演出グループ番号が「10」であるか否かが判断される。演出グループ番号「10」は、入賞Eの当選（当選番号「60」～「71」。図16参照。）に相当する。演出グループ番号が「10」でないと判断されたときはステップS495に進み、演出グループ番号が「10」であると判断されたときは本フローチャートによる処理を終了する。図1

50

6に示すように、RT1において入賞Eに当選したときは、有利区間移行抽選が実行されないで、次回遊技で有利区間に移行しないからである。よって、この場合にも、次回遊技では再度、通常区間レバー処理が実行される。以上より、次回遊技も通常区間レバー処理が実行される（有利区間に移行しない）のは、非RT及びRT1を問わず演出グループ番号「2」となったとき（リプレイB当選時）、又は朝一以外（RT1）で演出グループ番号「10」となったとき（入賞E当選時）である。

【0157】

ステップS495に進むと、初期通常モード抽選を実行する。そして次のステップS496に進み、その抽選結果を保存（記憶）し、本フローチャートによる処理を終了する。

ステップS495における初期通常モード抽選は、図29（b）に示す置数によって行われる。なお、図29（b）に示す置数の分母は「240」であり、置数「240」であるときは、当選確率は「1／1」を意味する。

まず、非RTにおいて演出グループ番号「0」（1BB単独当選）となったとき、又は演出グループ番号「10」（1BBと入賞Eとの重複当選）となったときは、通常モード0に当選する。

ここで、1BBに当選するというのは、今回遊技の開始前が非RT（1BB非内部中）であることが確定するので、朝一であることが確定する。

同様に、非RTでなく演出グループ番号「10」であるときには初期通常モード抽選が実行されないことから、今回遊技で演出グループ番号「10」であるというの、非RTであることを意味する。よって、今回遊技で演出グループ番号「10」であるときは、朝一であることが確定する。

【0158】

これに対し、非RT又はRT1において、演出グループ番号「1」、「3」～「9」、「11」～「14」であるときは、通常モード1に当選する。なお、上記演出グループ番号は、朝一であるとき及び朝一でないときのいずれも当選する可能性を有し、上記演出グループ番号に当選した場合は1BB非内部中であるか否かにかかわらず有利区間へ移行することから、上記演出グループ番号の遊技では、朝一不確定となる。

以上より、通常モード0、1は、通常区間において次回遊技から有利区間に移行するときに抽選され、朝一であるか否かを判定するためのモードであり、通常モード0であれば朝一が確定し、通常モード1であれば朝一は不確定となる。

【0159】

図30は、通常モード移行処理を示す図であり、（a）はフローチャートを示し、（b）は抽選置数を示す。

通常区間から有利区間に移行すると、有利区間1遊技目では通常モードの抽選が実行される。有利区間2遊技目以降の通常モードは、後述するように番号「2」～「9」までを有する。したがって、有利区間では、1遊技目が通常モード0又は1であり、2遊技目以降は番号「2」～「9」のいずれかとなる。

図中（a）において、通常モード移行処理が開始されると、ステップS502では、通常モード0又は1であるか否かが判断される。通常モード0又は1であるときはステップS503に進み、通常モード0又は1でないときは本フローチャートによる処理を終了する。すなわち、この例では、有利区間中は毎遊技通常モード移行処理が実行されるが、有利区間1遊技目以外はステップS502で「No」となるので、ステップS503の通常モード抽選は実行されない。

そして、ステップS502で通常モード0又は1である（有利区間1遊技目である）と判断されるとステップS503に進み、通常モードの抽選が実行される。そして、ステップS504に進み、抽選で決定した通常モードが保存（記憶）され、本フローチャートによる処理を終了する。

【0160】

図29（b）では、4種類のパターンでの通常モード抽選の置数を示している。

まず、「非RT、かつ、通常モード0」とは、朝一で演出グループ番号「0」となり（

10

20

30

40

50

1 B Bに単独当選し)、当該遊技で1 B Bを入賞させた場合に相当する。なお、1 B B遊技中は通常モード抽選を実行しない(通常モード移行処理に入らない)。したがって、「非R T、かつ、通常モード0」は、1 B B遊技の終了後の1遊技目(非R T)における通常モード抽選を示している。このようなことは実際に起こり得るが、レアケースである。

また、「R T 1、かつ、通常モード0」とは、朝一で演出グループ番号「0」(1 B B単独当選)となり1 B Bが入賞しなかった場合、又は朝一で演出グループ「10」(1 B Bと入賞Eとの重複当選)となり(この場合には入賞Eに含まれる小役が優先して入賞するので1 B Bが入賞する場合はない)、有利区間に移行した場合に相当する。

さらにまた、「非R T、かつ、通常モード1」とは、朝一で演出グループ番号「0」又は「10」以外となり、有利区間に移行した場合に相当する。

さらに、「R T 1、かつ、通常モード1」とは、朝一以外で有利区間に移行した場合に相当する。なお、朝一以外のときは、演出グループ番号「0」(1 B Bの単独当選)となることはない。さらに、朝一以外の場合に演出グループ番号「10」となると有利区間に移行することもない。

したがって、朝一以外で有利区間に移行した場合とは、朝一以外で演出グループ番号「1」、「3」～「9」、「11」～「14」となったときに相当する。

【0161】

以上の通常モード抽選では、

当選番号「0」：天国B準備モード

当選番号「1」：通常Aモード

当選番号「2」：通常Bモード

当選番号「3」：通常Cモード

当選番号「4」：天国Aモード

のいずれかに当選する。

そして、通常Aモード、通常Bモード、及び通常Cモードは、遊技者に有利でない(サブボーナスに当選しにくい)モードである。一方、天国B準備モード、及び天国Aモードは、遊技者に有利な(サブボーナスに当選しやすい)モードである。

【0162】

「非R T、かつ、通常モード0」、「R T 1、かつ、通常モード0」、及び「非R T、かつ、通常モード1」では、天国B準備モードに移行する置数は「0」であり、かつ、天国Aモードに移行する置数は「1」であるので、ほとんどの場合は遊技者に有利なモードに移行しない。

これに対し、「R T 1、かつ、通常モード1」では、100%の確率で天国B準備モードに移行する。

ここで、朝一以外で演出グループ番号「0」(1 B Bの単独当選)になる場合はなく、かつ、朝一以外で演出グループ番号「10」となったときは有利区間移行抽選は実行されないで有利区間に移行しない。

したがって、朝一以外で通常モードの抽選が実行されれば、100%の確率で天国B準備モード(遊技者に有利なモード)に移行し、朝一で通常モードの抽選が実行されれば、ほとんどは遊技者に有利なモードに移行しないので、朝一以外で移行した有利区間の出玉率の方が、朝一で移行した有利区間の出玉率よりも高くなるよう構成されている。

換言すると、朝一(非内部中)に移行した有利区間を、朝一以外(内部中)に移行した有利区間よりも遊技者に不利にする(出玉率を低くする)ことができるので、設定変更した場合の朝一の有利区間が過度に有利にならないようにできる(いわゆるモーニング対策)。さらに、朝一以外に移行した有利区間では必ず天国B準備モードから開始するので、有利区間完走後も遊技意欲を高めることができる。

なお、上記とは逆に、朝一で有利区間に移行した場合に遊技者にとって有利となる(出玉率を高くした)ようにした場合には、朝一の稼働を促進することができる。

【0163】

図31は、通常モード「2」～「9」の種類及び特徴を説明する図である。

10

20

30

40

50

図中（a）は、各通常モード（２～９）の特徴を示し、図中（b）はサブボーナス開始時における通常モードの遷移確率（抽選置数）を示す図である。

上述したように、通常モードは有利区間１遊技目で抽選され、その後は、サブボーナス開始時ごとに通常モードの遷移抽選が実行される。

図中（a）において、遊技者に有利な通常モードは、天国Ｂ準備モード、天国Ａモード、天国Ｂモード、及び天国Ｃモードである。また、天国Ｂ引戻しモードは、サブボーナスの当選確率的には遊技者に有利である。

各通常モードのいずれも、サブボーナス当選までの天井ゲーム数及びサブボーナス当選確率が設定されている。各通常モード中は、図３１（a）に示す当選確率で、毎遊技、当選番号に基づいてサブボーナスの抽選が行われる。さらに、各通常モードには天井ゲーム数が設けられており、サブボーナスに当選することなく天井ゲーム数に到達したときには、サブボーナスの当選フラグが強制的に立つ（サブボーナスの当選となる）。サブボーナスの当選後は、「０」～所定回数の前兆遊技を経て、サブボーナスに対応する図柄組合せ（「赤７」揃い）が停止表示可能となる。サブボーナスに対応する図柄組合せ（「赤７」揃い）が停止すると、次回遊技からサブボーナスが実行される。

【０１６４】

一方、どの通常モードに滞在している場合であっても、当選番号「２」（リプレイＢ）に当選したときはサブボーナスの当選となる。当選番号「２」に当選したときは、上述したように、ストップスイッチ４２の押し順を逆押しとすることで、リプレイ０４に対応する図柄組合せ、すなわち「赤７」揃いを停止可能となる。したがって、当選番号「２」となった遊技では、ストップスイッチ４２の逆押しを指示する報知を行い、「赤７」揃いを停止可能とし、当該遊技で「赤７」揃いが停止表示したときは、次回遊技からサブボーナスを開始する。

【０１６５】

ここで、当選番号「２」に当選し、ストップスイッチ４２を逆押しして「赤７」揃いを停止表示させるときは、当該遊技は本遊技である。

これに対し、それ以外で「赤７」揃いを停止表示させる遊技は、本遊技ではなく疑似（「疑似」ともいう。）遊技演出となる。

ここで、「疑似遊技演出」とは、リール３１の回転開始後、リール３１の回転速度が一定となるまでの間において、回転中のリール３１に対して、回転停止装置を作動させるためのストップスイッチ４２の操作を契機としてリール３１を疑似的に停止（この場合の停止を「仮停止」又は「疑似停止」とも称する。以下では「仮停止」と称する。）させ、任意の図柄組合せを表示させる演出をいう。「疑似遊技演出」は、「リール演出」とも称される。

一方、上記「疑似遊技演出」に対し、遊技結果としての図柄組合せ（役抽選結果に対応する図柄組合せ）を表示するための遊技を「本遊技」と称する。

疑似遊技演出によって仮停止した図柄組合せは、遊技結果を表示したものではない。疑似遊技演出によって図柄組合せが仮停止した後、本遊技によって図柄組合せが停止表示されることにより遊技結果が表示される。

【０１６６】

特に本実施形態では、サブボーナスに当選し、疑似遊技演出を実行する条件を満たしたとき（たとえば前兆遊技回数を消化したとき）は、「赤７」揃いが仮停止するまで、最大で４回、疑似遊技演出を実行する。

また、疑似遊技演出中は、疑似遊技演出であること、換言すれば本遊技でないことを遊技者に報知可能としてもよい。このようにすることによって、遊技者が疑似遊技演出と本遊技とを誤認混同しないようにすることができる。

さらにまた、疑似遊技演出中にすべてのリール３１を仮停止させたときに、リール３１を静止させず、所定時間間隔で上下に図柄が動くように（上下に微振動するように）モータ３２を駆動制御する（「揺れ変動」、又は「揺れ変動制御」という。）ことにより、本遊技における遊技結果を表示した停止（本停止）でなく、疑似遊技演出における仮停止で

10

20

30

40

50

あることを遊技者に報知してもよい。

そして、疑似遊技演出によって全リール 3 1 を停止させた後、本遊技に移行する場合には、スタートスイッチ 4 1 が操作されると、ランダム遅延処理により、各リール 3 1 の回転開始タイミングがばらばらになるようにする。

【0167】

図 3 2 は、「赤 7」揃いの疑似遊技演出を示すフローチャートである。このフローチャートは、当選番号「2」に当選し、逆押しで「赤 7」を停止表示させるときの本遊技を含まない。

まず、ステップ S 5 8 1 において、メイン制御基板 5 0 は、スタートスイッチ 4 1 が操作されたか否かを判断し、スタートスイッチ 4 1 が操作されたと判断したときはステップ S 5 8 2 に進む。ステップ S 8 2 では、疑似遊技の開始条件を満たすか否かを判断する。ここでは、サブボーナスに当選して前兆遊技回数を消化した後のサブボーナス確定状態（メイン遊技状態）を意味する。

疑似遊技の開始条件を満たすと判断したときはステップ S 5 8 3 に進み、条件を満たさないと判断したときは本フローチャートによる処理を終了する。

ステップ S 5 8 3 では、メイン制御基板 5 0 は、疑似遊技演出の連続回数「N」に「1」を加算する。「N」の初期値は「0」である。

【0168】

次にステップ S 5 8 4 に進み、メイン制御基板 5 0 は、「N」が「4」であるか否かを判断する。「N」が「4」でないと判断したときはステップ S 5 8 5 に進み、「N」が「4」であると判断したときはステップ S 5 9 1 に進む。

ステップ S 5 8 5 では、サブ制御基板 8 0 は、順押しで「赤 7」を狙うことを遊技者に報知する演出を出力する。そしてステップ S 5 8 6 に進む。ステップ S 5 8 6 では、メイン制御基板 5 0 は、ストップスイッチ 4 2 が操作されたか否かを判断し、ストップスイッチ 4 2 が操作されたと判断したときはステップ S 5 8 7 に進む。ステップ S 5 8 7 では、リール制御手段 6 5 は、最大 4 コマの範囲内において「赤 7」を有効ラインに引き込む仮停止処理を実行する。

次にステップ S 5 8 8 に進み、メイン制御基板 5 0 は、全リール 3 1 が仮停止したか否かを判断する。全リール 3 1 が仮停止したと判断したときはステップ S 5 8 9 に進み、全リール 3 1 が仮停止していないと判断したときはステップ S 5 8 6 に戻る。

【0169】

ステップ S 5 8 9 では、メイン制御基板 5 0 は、「赤 7」揃いが有効ラインに仮停止したか否かを判断する。「赤 7」揃いが仮停止したと判断したときはステップ S 5 9 0 に進み、サブボーナスに移行する。これに対し、「赤 7」揃いが仮停止表示していないと判断したときは、「赤 7」揃い疑似遊技演出を繰り返す。

一方、ステップ S 5 8 4 で「N」が「4」であると判断したときはステップ S 5 9 1 に進む。ステップ S 5 9 1 では、リール制御手段 6 5 は、回転中のすべてのリール 3 1 を自動で仮停止させ、かつ、「赤 7」揃いで仮停止させる。ここでは、左、中、右リール 3 1 の順にリール 3 1 を仮停止させてもよく、あるいは全リール 3 1 をほぼ同時に仮停止させてもよい。そしてステップ S 5 9 0 に進み、サブボーナスを開始する。

以上のような疑似遊技演出により、「赤 7」揃いを遊技者に行わせるものの、「赤 7」揃いに 3 回連続で失敗したときは、4 回目の疑似遊技演出では、遊技者にストップスイッチ 4 2 を操作させることなく自動で「赤 7」揃いを仮停止させる。これにより、サブボーナスへの移行処理を迅速に行うことができる。

【0170】

なお、図示しないが、サブボーナス中でないときに当選番号「2」に当選したときは、サブ制御基板 8 0 は、逆押しで「赤 7」を狙うことを遊技者に報知する演出を出力する。そして、逆押しでストップスイッチ 4 2 が操作されたときは、リール制御手段 6 5 は、「赤 7」を最大 4 コマで有効ラインに引き込む停止制御処理（本遊技）を実行する。上述したように、当選番号「2」に当選した遊技では、逆押しをすることで「赤 7」揃い、すな

10

20

30

40

50

わちリプレイ04に対応する図柄組合せを有効ラインに停止可能である。また、逆押しで「赤7」揃いを停止させることができなかった（遊技者が目押しを失敗してしまった）ときはリプレイ01に対応する図柄組合せを停止表示させる。さらにまた、当選番号「2」に当選した遊技であっても、逆押しでストップスイッチ42を操作されなかったときは、リプレイ01に対応する図柄組合せを停止表示させる。

当選番号「2」に当選した遊技で「赤7」揃いを停止表示させることができなかったときは、次回遊技において、「赤7」揃い疑似遊技演出（疑似遊技）を実行する。ただし、これに限らず、当選番号「2」に当選した遊技で「赤7」揃いを停止表示させることができなかったときは、疑似遊技を経由せずに次回遊技からサブボーナスを開始してもよい。

なお、メイン遊技状態としてはサブボーナス確定状態であっても、サブ状態としては前兆中（確定画面を表示していない状態）である場合を有する。このような場合に疑似遊技の開始条件を満たすと判断するか否かは任意である。ただし、サブ状態では前兆中であるので「赤7」揃いの報知は実行されないが、メイン遊技状態としてはサブボーナス確定状態であれば疑似遊技が実行され、当該疑似遊技において「赤7」を狙って停止させることができる。

【0171】

説明を図31に戻す。

天国B準備モードは、上述したように、朝一以外で通常区間から有利区間に移行したときに、100%の確率で選択される通常モードである。

そして、天国B準備モードの状況下においてサブボーナスが開始されるときに通常モードの遷移抽選がされ、図31（b）に示すように、50%（120／240）の確率で遷移なし（サブボーナス終了後も天国B準備モード）となり、50%の確率で天国Bモードに移行する。すなわち、天国B準備モードに滞在し続けている間は、天国B準備モードが維持されるか、又は天国Bモードに移行するので、遊技者にとって有利となる。

また、通常Aモード、通常Bモード、通常Cモードは、遊技者にとって不利なモードである。そして、通常Aモード、通常Bモード、通常Cモードになるに従って、天国に近いモードとなる。たとえば通常Aモードでは、遷移なしとなる確率が最も高く、遷移ありの場合には通常Bモードに遷移する確率が最も高い。また、通常Bモードでは、遷移なしとなる確率が最も高く、遷移ありの場合には通常Cモードに遷移する確率が最も高い。さらにまた、通常Bモードから通常Aモードに転落する場合はない。さらに、通常Cモードでは、天国Aモードに遷移する確率が最も高く、通常Aモードや通常Bモードに転落する場合はない。

図31（b）に示すように、通常Aモードから他の通常モードに移行するときは通常Bモードに移行し、通常Bモードから他の通常モードに移行するときは通常Cモードに移行する。したがって、通常Cモードに滞在しているときは、通常モードに最も長く滞在している可能性が高い。そして、通常Aモード、通常Bモード、通常Cモードのうち、通常Cモードが最も天国Cモードに移行しやすくなっている。換言すると、通常モードの移行に際しては差数カウンタ値を参照することはないが、遊技者に不利な状態が長く続いている通常Cモードほど、天国Cモードに移行しやすくなっている。

【0172】

天国Aモードは、60%（144／240）の確率で遷移しない（ループする）モードであり、ループから漏れた場合には通常Aモード又は通常Bモードに遷移する。

天国Bモードは、90%（216／240）の確率で遷移しない（ループする）モードであり、ループから漏れた場合には天国B引戻しモードに遷移する。

天国B引戻しモードは、天国Bモードへの引戻し率は20%（48／240）であり、引き戻すことができなかった場合には通常Aモード又は通常Bモードに遷移する。

天国Cモードは、遷移なしのモードであり、有利区間の終了まで、すなわち有利区間の開始時からの差数が「2400」を超えるまで維持されるモード、いわゆる完走モードである。

また、天国Cモードへの遷移条件が定められている。天国Cモードへの遷移に当選した

場合において、その時点での残り差数が「1000」以上であれば天国Cモードに遷移する。これに対し、天国Cモードへの遷移に当選した場合において、その時点での残り差数が「1000」未満であるときは、天国Aモードに遷移する。

【0173】

以上より、たとえば、

1) 天国Aモードで60%ループを繰り返して有利区間における差数が「2400」を超えたとき、

2) 天国B準備モードを維持するか、又は天国Bモードに遷移して、有利区間における差数が「2400」を超えたとき、

3) 天国Cモードに遷移して有利区間における差数が「2400」を超えたとき

は、それぞれ有利区間を終了する。

有利区間を終了すると、次回遊技は通常区間に移行する。

通常区間に移行すると、図29に示す通常区間レバー処理が実行され、通常モード1となる。そして、RT1かつ通常モード1の場合には、図30に示すように、必ず天国B準備モードに当選する。

天国B準備モードに移行すると、天国Bモードに遷移するまで天国B準備モードに滞在し、天国Bモードに移行した後は90%で天国Bモードがループする。これにより、次の有利区間でも、有利区間における差数が「2400」を超えて有利区間を終了する可能性が高くなる。

このようにして、差数「2400」を超えて終了する有利区間を複数回繰り返すことが可能となる。

【0174】

図33は、上記のようにして、有利区間を複数回繰り返した場合の演出処理を示すフローチャートである。この処理は、サブ制御基板80による処理である。

まず、ステップS622では、有利区間を開始したか否かを判断する。有利区間を開始したと判断したときはステップS623に進む。

ステップS623では、有利区間の天国モード（天国Aモード、天国B準備モード、天国Bモード、天国Cモードのいずれか）が連続しているか否かを判断する。ここでは、前回の有利区間終了時が天国Aモード、天国B準備モード、天国Bモード、天国Cモードのいずれかであり、かつ、次の有利区間の開始時が天国B準備モードである場合には、有利区間の天国モードが連続していると判断する。有利区間の天国モードが連続していると判断したときはステップS624に進み、有利区間の天国モードが連続していないと判断したときは本フローチャートによる処理を終了する。

【0175】

ステップS624では、サブ制御基板80側に備える有利区間連続カウンタを「+1」にする。そしてステップS625に進み、サブ制御基板80は、有利区間の連続演出を実行する。ここでは、有利区間連続カウンタの値に基づいて、たとえば有利区間連続カウンタの値が「1」（有利区間の連続回数が「2」）であるときは演出ランプ21のうち枠ランプを青色で点灯させ、有利区間連続カウンタの値が「2」であるときは枠ランプを黄色で点灯させ、有利区間連続カウンタの値が「3」であるときは枠ランプを緑色で点灯させること等が挙げられる。換言すれば、遊技機10の枠ランプ（筐体）の演出を見ることで、有利区間の天国モードが何回連続しているかを概ね把握可能となる。

さらに、サブ制御基板80は、前回の有利区間における天国モードでの総獲得枚数を画像表示し、当該総獲得枚数を記憶しておく。そして、次の有利区間に移行した後、天国モードであるときは、前回の有利区間における天国モードでの総獲得枚数からの累積値を画像表示し、今回の有利区間の開始から所定遊技回数（たとえば100遊技）以内にサブボーナスを開始したときは、天国モードが継続しているとし、総獲得枚数の表示を継続する。

なお、天国モードのループ中は、サブボーナス中でなくても総獲得枚数を表示してもよいが、サブボーナス中にのみ総獲得枚数の表示を行うようにしてもよい。

10

20

30

40

50

【0176】

さらに、複数回の有利区間を跨いだ総獲得枚数を画像表示する場合には、天国ループを抜けるまで、たとえば獲得枚数が「+2000」枚になるごとに、所定の画像（たとえばアイコン）を画像表示する（それ以降、「+2000」枚になるごとに、所定の画像を変化させたり増加させたりする）。

なお、有利区間の終了時には、メイン制御基板50側では、有利区間に係るパラメータをクリアするが、サブ制御基板80側では、有利区間に係るパラメータ（上記の総獲得枚数等）をクリアしない。

ただし、上記に限らず、有利区間を跨いだ場合には総獲得枚数は引き継がないようにし、リセットしてもよい。

10

【0177】

ステップS625で有利区間連続演出を出力した後、次のステップS626では、有利区間を終了したか否かを判断する。有利区間を終了したと判断したときはステップS622に戻り、有利区間を終了していないと判断したときはステップS627に進む。

ステップS627では、有利区間の天国モードが終了したか否かを判断する。ここでは、天国モードのループを抜けたときは、有利区間の天国モードが終了したと判断する。有利区間の天国モードが終了したと判断したときはステップS628に進み、有利区間の天国モードが終了していないと判断したときはステップS625に戻る。

ステップS628では、有利区間の連続演出を終了する。たとえば上記のように枠ランプの演出を実行しているときは当該演出を終了する。また、前回の有利区間の天国モードからの総獲得枚数を表示しているときは当該表示を終了する。

20

次にステップS629に進み、有利区間連続カウンタをクリアする。そして本フローチャートによる処理を終了する。

以上のようにして、有利区間の連続演出を実行することにより、遊技者が大量にメダルを獲得していることを周囲にアピールすることができる。特に、後述するメダルレス遊技機の場合には、実際に獲得したメダルが見えないので、有利区間の連続演出はより効果的なものとなる。

また、図33の例では、天国モードを終了したときに有利区間連続演出を終了したが、これに限らず、天国モードの終了後、たとえば100遊技程度までは有利区間連続演出を継続してもよい。

30

さらにまた、有利区間を終了して通常区間に移行したときは、本実施形態では通常区間の1遊技目でほとんどの場合は有利区間移行抽選に当選し、次回遊技から再度有利区間となる。この場合、有利区間と次の有利区間との間の通常区間を含めて、有利区間連続演出を実行してもよい。

通常区間中も有利区間連続演出を実行する場合には、通常区間でも天国ループが続いていることを報知できるので、遊技者が誤って遊技をやめてしまうことを防止することができる。

一方、通常区間では有利区間連続演出を実行しなくてもよい。この場合には、通常区間であってもAT抽選が実行されると遊技者が誤認してしまうことを防止することができる。

40

【0178】

続いて、第1実施形態におけるコンプリート機能について説明する。「コンプリート機能」とは、遊技機の打止め機能（当日のそれ以降の遊技を終了すること）に相当する。

第1実施形態では、第1に、差数カウンタにより有利区間における差数をカウントする。

ここで、「有利区間における差数」とは、有利区間の開始時を「0」としたときの差枚数を指す。換言すれば、有利区間中の最小値からの差数（MY）ではなく、有利区間の開始時を基準（「0」）とする。このため、有利区間中に差数がマイナスの値となったときは、マイナス値をカウントする。また、上記他の実施形態と同様に、差数カウンタは、通常区間中は遊技回数をカウントしない。

50

たとえば差数カウンタは、2 バイトのデクリメントカウンタとする。そして、有利区間中の差数が「+ 2 4 0 0（枚）」を超えたときは、有利区間の終了条件を満たすと判断する。

ここで、差数カウンタの第1の例としては、有利区間の開始時に初期として「+ 2 4 1 5」（枚）（16進数では、「0 9 6 F h」）を設定し、今回遊技の差数がマイナスであるときは差数カウンタに当該差数を加算し、今回遊技の差数がプラスであるときは差数カウンタから当該差数を減算する方法が挙げられる。

具体的に説明すると、まず、有利区間の開始時に「+ 2 4 1 5」を設定し、1遊技目の差数が「- 3（枚）」（ベット数「3」、払出し数「0」）であったときは、差数カウンタに「3」を加算して差数カウンタを「+ 2 4 1 8」に更新する。これに対し、1遊技目の差数が「+ 1 1（枚）」（ベット数「3」、払出し数「1 4」）であったときは、差数カウンタから「1 1」を減算し、差数カウンタを「+ 2 4 0 4」に更新する。

そして、差数カウンタが「0」となったときは、有利区間中の差数が「+ 2 4 0 0」枚を超えたと判断し、有利区間を終了する。

なお、後述する図34及び図35の例における差数カウンタは、今回遊技における差数が増加すると差数カウンタ値が増加するものとする。

【0179】

また、差数カウンタの第2の例としては、有利区間の開始時を「0」とし、差数カウンタが「+ 2 4 0 0」（枚）を超えたとき（具体的には、16進数では差数カウンタ値が「0 9 6 1 h」以上となったとき）に、有利区間の終了条件を満たすと判断する方法が挙げられる。

なお、以下に示す差数カウンタ及び打止めカウンタにおいて、16進数を示すときは数値に「h」を付す。数値に「h」を付さない場合には10進数を示す。また、差数カウンタ値にマイナス符号を付さないときはプラスであることを示す。

また、上述したように、第1実施形態では、有利区間中の遊技回数は有利区間の終了条件には含まれないので、有利区間の遊技回数はカウントしていない。

そして、上記第1の例及び第2の例のいずれも、有利区間を終了したときは、差数カウンタをクリアする。

【0180】

また、第1実施形態では、第2に、打止めカウンタにより、電源投入時からのMYをカウントする。ここで、「MY」とは、上述した他の実施形態における差数カウンタと同じように、最小値を「0」としたときの値である。

打止めカウンタは、電源投入時に初期化され、「0 0 0 0 h」となる。

そして、たとえば電源投入時から、

1遊技目：ベット数「3」、払出し数「0」、打止めカウンタ「0 0 0 0 h」

2遊技目：ベット数「3」、払出し数「1 4」、打止めカウンタ「0 0 0 B h」

3遊技目：ベット数「3」、払出し数「0」、打止めカウンタ「0 0 0 8 h」

4遊技目：ベット数「3」、払出し数「0」、打止めカウンタ「0 0 0 5 h」

5遊技目：ベット数「3」、払出し数「0」、打止めカウンタ「0 0 0 2 h」

6遊技目：ベット数「3」、払出し数「0」、打止めカウンタ「0 0 0 0 h」

：

となる。

ここで、上記の1遊技目では、差数は「- 3」であるので、打止めカウンタの初期値「0 0 0 0 h」に差数「- 3」を加算すると、「F F F D h」となるが、桁下がりが生じたときは、その都度「0 0 0 0 h」に補正する。

6遊技目も同様に、差数は「- 3」であるので、打止めカウンタ「0 0 0 2 h」に差数「- 3」を加算すると、「F F F F h」となるが、補正により「0 0 0 0 h」となる。

そして、電源投入時からの打止めカウンタの値が「1 9 0 0 0」（4 A 3 8 h）に到達したときは、コンプリート機能を作動させ、その遊技機10を打止めとし、その後の遊技（当日の稼働）を終了する。

10

20

30

40

50

なお、打止めカウンタは、差数カウンタと異なり、通常区間であってもMYをカウントする。

【0181】

図34は、第1実施形態における差数カウンタ及び打止めカウンタの推移を示す図である。

まず、電源をオンにし、かつ、RWMを初期化したときの地点が図中「A」に相当する。図中「A」地点では、差数カウンタ及び打止めカウンタの双方ともに「0」である。

そして、RWM初期化の電源投入直後は通常区間であるため通常区間を開始し、図中「B」の地点で有利区間に移行したとする。よって、この「B」時点（有利区間の開始時）では、差数カウンタは「0」である。通常区間中は、差数カウンタは更新されない。

10

【0182】

さらに、図中「B」地点から差数が減少し、「C」地点に到達すると、この「C」地点における差数カウンタ値は「B-C」である。また、打止めカウンタ値は「0」である。

そして、その後、有利区間においてサブボーナス等が実行され、差数が増加して「D」地点に到達したときに、差数「D-B」が「2400」を超えたものとする、「D」地点で有利区間の終了条件を満たし、有利区間を終了する、そして、次回遊技は通常区間となり、さらに通常区間において有利区間への移行条件を満たすと有利区間に移行する。

次に、図中「E」地点に到達したときに、打止めカウンタ値である「E-C」が「19000」に到達すると、コンプリート機能が作動し、遊技機10の打止めとなる。

【0183】

また、図34において、一点鎖線で示す線は、電源投入後から差数が増加し続け、最短時間で打止めカウンタが「19000」に到達した場合を示している。

図中、「F-A」が「19000」となっている。

ここで、最小遊技時間（今回遊技のリール31の回転開始時から、次回遊技の回転開始時までの最短時間）は、「4.1」秒に設定されている。

一方、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（以下、「風営法」、「風適法」、「風俗営業法」と称することがある。）では、「第4号営業」として「ぱちんこ屋」が規定されている。そして、風営法では、全ての風俗営業について、原則として午前0時から朝6時までの営業を許容していない（法第13条）。このため、ぱちんこ屋として営業できる1日の最長時間は18時間である。また、各都道府県の条例で定められる営業時間の中で、最も短いのは13時間である。

30

さらにまた、具体的な計算は省略するが、上述した置数表及び条件装置に基づいて、最短で通常区間から有利区間、さらにはサブボーナスに移行し、差数カウンタが「2400」を超えるまでサブボーナスを継続し、差数カウンタが「2400」を超えると有利区間を終了して通常区間に移行すると考えたとき、1遊技あたりの純増枚数は約「6」枚に設定されている。

すなわち、1遊技あたり「4.1」秒で消化し、かつ、1遊技あたりの純増枚数が「6」枚であるときは、1時間あたりの純増枚数は約「5268」枚となる。よって、MYが「19000」に到達するまでには、約「3.6」時間を要する。

したがって、1日の営業時間（最短で13時間、最長で18時間）以内で、打止めカウンタが「19000」に到達する場合を有する。

40

このように、ぱちんこ屋の1日の営業時間内においてコンプリート機能が作動し得るように、コンプリート機能が作動することとなる打止めカウンタの値と、1遊技あたりの純増枚数を設定することで、遊技者の射幸心を著しく煽ってしまうことを防ぐことができる。

【0184】

図35は、差数カウンタ及び打止めカウンタと電源オン／オフとの関係を示す図である。図35におけるグラフの「電源断」及び「電源復帰」は、単純な電源のオン／オフであり、RWMクリア（設定変更）はされていないものとする。

図35に示すように、たとえば打止めカウンタ及び差数カウンタ値が所定値である状況

50

にて電源断となり、その後、復帰した場合には、打止めカウンタはクリアされる。したがって、電源断からの復帰後は「0000h」から開始する（図中、1点鎖線）。

これに対し、差数カウンタはクリアされない。よって、電源断からの復帰後は、電源断前の値から再開する（図中、実線）。

また、図35中、下の表は、RWMクリアなし時の電源オン／オフと、RWMクリアあり時の電源オン／オフにおける差数カウンタ及び打止めカウンタの状況を示している。

上述したように、RWMクリアなしでの電源のオン／オフでは、差数カウンタは保持されるが、打止めカウンタはクリアされる。これに対し、RWMクリアあり時の電源のオン／オフ（たとえば設定変更時）では、差数カウンタ及び打止めカウンタのいずれも、クリアされる。

10

【0185】

また、「コンプリート機能作動フラグ」とは、打止めカウンタが「19000」に到達し、かつ、コンプリート機能を作動させたときにオンとなるフラグであり、たとえば1バイトデータから構成され、オフのときは「00h」、オンのときは「FFh」となるフラグである。

さらにまた、「コンプリート機能仮フラグ」とは、打止めカウンタが「19000」に到達したが、コンプリート機能を作動させることができない状況、たとえば特別遊技状態（役物作動中）であるときにオンとなるフラグであり、たとえば1バイトデータから構成され、オフのときは「00h」、オンのときは「FFh」となるフラグである。

これらのコンプリート機能作動フラグ及びコンプリート機能仮フラグは、RWMクリアなしの電源のオン／オフではクリアされないように構成されている。

20

【0186】

したがって、詳細は後述するが、たとえば特別遊技状態中に打止めカウンタが「19000」に到達したときは、コンプリート機能作動フラグはオフのままであるが、コンプリート機能仮フラグがオンとなる。そして、特別遊技状態が終了する前に電源断となり、その後復帰したときは、コンプリート機能仮フラグがオンの状態で復帰するので、電源断からの復帰後、特別遊技状態が終了したときは、コンプリート機能作動フラグをオンにして、コンプリート機能を作動させることができる。

ただし、RWMクリアあり時の電源のオン／オフ（設定変更時）では、コンプリート機能作動フラグ及びコンプリート機能仮フラグのいずれもクリアされる。

30

【0187】

図36は、電源オン時からメイン処理までの流れを示すフローチャートであり、コンプリート機能に係る処理を含むものである。

まず、ステップS511で電源がオンにされると、次のステップS512では電源投入処理が実行される。この電源投入処理の1つとして、所定記憶領域の初期化処理を有する。ここで、RWMクリアなしの電源オンの場合には、初期化処理の1つとして、打止めカウンタの初期化処理（クリア処理）を実行する。これに対し、差数カウンタ、コンプリート機能作動フラグ、コンプリート機能仮フラグの初期化処理は実行されない。

一方、RWMクリアありの電源オンの場合には、打止めカウンタ、差数カウンタ、コンプリート機能作動フラグ、及びコンプリート機能仮フラグのすべてが初期化される。

40

次にステップS513に進んでエラー処理が行われる。このエラー処理の中で、後述するようにコンプリート機能に係る処理が実行されるように構成されている。

【0188】

次のステップS515では、メイン制御基板50は、投入・精算の受け付け処理を実行する。次のステップS516では、メイン制御基板50は、スタートスイッチ41が操作されたか否かを判断し、スタートスイッチ41が操作されたと判断するとステップS517に進む。

ステップS517では、役抽選手段61は役（当選番号）の抽選を実行する。そして次のステップS518で、リール制御手段65は、リール31の回転を開始する。

ステップS519では、メイン制御基板50は、ストップスイッチ42が操作されたか

50

否かを判断し、ストップスイッチ 42 が操作されたと判断するとステップ S 5 2 0 に進み、リール制御手段 6 5 は、操作されたストップスイッチ 42 に対応するリール 3 1 を停止制御する。

次のステップ S 5 2 1 では、メイン制御基板 5 0 は、全リール 3 1 が停止したか否かを判断し、全リール 3 1 が停止していないと判断したときはステップ S 5 1 9 に戻り、全リール 3 1 が停止したと判断したときはステップ S 5 2 2 に進む。ステップ S 5 2 2 では、入賞判定手段 6 6 は、入賞役の判定を行う。そしてステップ S 5 2 3 に進み、払出し手段 6 7 は、入賞役に対応するメダルの払出しを行う。

次にステップ S 5 2 4 に進み、メイン制御基板 5 0 は、役比モニタ（管理情報表示 L E D 7 4）の更新処理を行う。

次にステップ S 5 2 5 に進み、メイン制御基板 5 0 は、コンプリート機能算出処理を実行する。この処理は打止めカウンタの更新等の処理であり、後述する図 3 8 に示す処理である。

次にステップ S 5 2 6 に進み、メイン制御基板 5 0 は、遊技状態更新処理を実行する。そして、ステップ S 5 1 3 に戻る。

【0189】

図 3 7 は、図 3 6 のステップ S 5 1 3 におけるエラー処理を示すフローチャートである。

まず、ステップ S 5 3 1 では、メイン制御基板 5 0 は、特別遊技状態（役物作動中）であるか否かを判断する。本実施形態では、特別遊技状態でコンプリート機能の作動条件（打止め条件）を満たしてもコンプリート機能は作動させないためである。特別遊技状態であると判断したときはステップ S 5 3 7 に進み、コンプリート作動に係る処理以外の他のエラー処理を実行する。一方、ステップ S 5 3 1 において特別遊技状態でないと判断したときはステップ S 5 3 2 に進む。ステップ S 5 3 2 では、コンプリート機能作動フラグを読み込む。そして次のステップ S 5 3 3 においてコンプリート機能作動フラグが「F F h」（オン）であるか否かを判断する。「F F h」であると判断したときはステップ S 5 3 4 に進み、「F F h」でないと判断したときはステップ S 5 3 7 に進む。

【0190】

ステップ S 5 3 4 では、メイン制御基板 5 0 は、コンプリート機能の作動を報知する。この処理は、サブ制御基板 8 0 に対してコンプリート機能の作動信号を送信し、画像表示装置 2 3 等でコンプリート機能の作動報知を行う。

次にステップ S 5 3 5 に進み、メイン制御基板 5 0 は、自動精算処理を実行する。なお、コンプリート機能が作動したときに、クレジットされているメダルの自動精算を行うか否かは任意であり、コンプリート機能の作動時に自動精算を実行する場合にはこのステップ S 5 3 5 において自動精算処理を実行する。一方、コンプリート機能の作動時に自動精算を実行しない場合にはステップ S 5 3 5 の処理を実行しない。

次にステップ S 5 3 6 に進み、コンプリート信号を外部に出力する。これによりエラー処理を終了する。また、ステップ S 5 3 6 に進んだときは、図 3 6 中、ステップ S 5 1 5 以降の処理には進まない。これにより、操作スイッチ（バットスイッチ 4 0、スタートスイッチ 4 1、ストップスイッチ 4 2）の受け付けは行われないので、遊技を進行することができなくなる。

なお、この例では、ステップ S 5 1 3 のエラー処理内でコンプリート機能の作動に係る処理を実行したが、これに限らず、たとえばエラー処理の次の処理として独立してコンプリート機能作動に係る処理を設け、図 3 7 のステップ S 5 3 1 ～ S 5 3 6 の処理を実行してもよい。

【0191】

図 3 8 は、図 3 6 のステップ S 5 2 5 におけるコンプリート機能算出処理を示すフローチャートである。

まず、ステップ S 5 4 1 において、メイン制御基板 5 0 は、コンプリート機能仮フラグがオン（F F h）であるか否かを判断する。コンプリート機能仮フラグがオンでないと判

10

20

30

40

50

断したときはステップ S 5 4 2 に進み、オンであると判断したときはステップ S 5 4 8 に進む。

ステップ S 5 4 2 では、メイン制御基板 5 0 は、コンプリート機能作動フラグがオン (F F h) であるか否かを判断する。オンである、つまり、すでにコンプリート機能が作動していると判断したときは本フローチャートによる処理を終了する。コンプリート機能がすでに作動している場合には打止めカウンタの更新処理等を実行しないためである。

ステップ S 5 4 2 においてコンプリート機能作動フラグがオンでないと判断し、ステップ S 5 4 3 に進むと、メイン制御基板 5 0 は、再遊技作動中であるか否かを判断する。本実施形態では再遊技作動中は打止めカウンタを更新しないため、再遊技作動中であると判断したときは本フローチャートによる処理を終了する。

再遊技作動中でないと判断したときはステップ S 5 4 4 に進む。ステップ S 5 4 4 では、今回遊技のベット数及び払出し数に基づいて打止めカウンタを更新する。

【 0 1 9 2 】

次のステップ S 5 4 5 では、打止めカウンタが「 0 」未満となったか否か、すなわち桁下がりが生じたか否かを判断する。打止めカウンタが「 0 」未満でないと判断したときはステップ S 5 4 6 に進み、「 0 」未満であると判断したときはステップ S 5 5 1 に進む。

ステップ S 5 5 1 では、打止めカウンタ値を「 0 」に補正する。これにより、 M Y の最小値が「 0 」になる。そして本フローチャートによる処理を終了する。

一方、ステップ S 5 4 5 からステップ S 5 4 6 に進むと、メイン制御基板 5 0 は、打止めカウンタ値が「 1 9 0 0 0 」に到達したか否かを判断する。上述したように、打止めカウンタ値が「 4 A 3 8 h 」以上であるときは、「 1 9 0 0 0 」に到達したと判断する。打止めカウンタが「 1 9 0 0 0 」に到達したと判断したときはステップ S 5 4 7 に進み、「 1 9 0 0 0 」に到達していないと判断したときは本フローチャートによる処理を終了する。

【 0 1 9 3 】

ステップ S 5 4 7 では、コンプリート機能仮フラグをオン (F F h) にする。次にステップ S 5 4 8 に進み、今回遊技が特別遊技状態 (1 B B 遊技中や R B 遊技中など) であるか否かを判断する。なお、今回遊技で特別遊技状態が終了したとき (たとえば 1 B B 遊技の最終遊技であったとき) は、ステップ S 5 2 5 の時点では特別遊技状態が終了しているので、特別遊技状態でないと判断される。

特別遊技状態であると判断されたときは本フローチャートによる処理を終了する。したがって、特別遊技状態では、打止めカウンタが「 1 9 0 0 0 」に到達したときはステップ S 5 4 7 においてコンプリート機能仮フラグがオンとなるが、ステップ S 5 4 9 を経由しないのでコンプリート機能作動フラグはオン (F F h) にならない。このため、特別遊技状態ではコンプリート機能は作動しない。

一方、ステップ S 5 4 8 において特別遊技状態でないと判断されたときはステップ S 5 4 9 に進む。ステップ S 5 4 9 では、メイン制御基板 5 0 は、コンプリート機能作動フラグをオン (F F h) にする。次にステップ S 5 5 0 に進み、コンプリート機能仮フラグをオフ (0 0 h) にする。そして本フローチャートによる処理を終了する。ステップ S 5 4 9 でコンプリート機能作動フラグがオンにされたときは、次回遊技の開始時に、図 3 6 のステップ S 5 1 3 及び図 3 7 により、コンプリート機能が作動する。

また、特別遊技状態において、ステップ S 5 4 7 でコンプリート機能仮フラグがオンになったときは、特別遊技状態が終了するまでコンプリート機能仮フラグがオンのまま (コンプリート機能作動フラグはオフ) となり、特別遊技状態の終了時にコンプリート機能作動フラグがオン (ステップ S 5 4 9) 、コンプリート機能仮フラグがオフ (ステップ S 5 5 0) となる。

【 0 1 9 4 】

次に、コンプリート機能に関するサブ制御基板 8 0 による画像制御について説明する。

図 3 9 は、コンプリート機能作動を予告 (事前報知) する画像を示しており、 (a) は遊技画面、 (b) はデモンストレーション画面、 (c) はメニュー画面を示す。

サブ制御基板 80 は、電源投入後、独立して打止めカウンタをカウントしている。ただしこれに限らず、メイン制御基板 50 からサブ制御基板 80 に対し、毎遊技の終了時に打止めカウンタ値を送信するようにしてもよい。

そして、打止めカウンタが「19000」に到達したときに突然コンプリート機能を作動させると、遊技者への不意打ちとなってしまう。そこで、コンプリート機能の作動が近づいているときは、遊技者に対し、コンプリート機能作動を予告する。

【0195】

サブ制御基板 80 は、打止めカウンタが「18900」に到達したとき、換言すればコンプリート機能が作動するまで残り「100」枚となったときは、コンプリート機能作動を予告する。

図中、(a)、(b)、及び(c)に示すように、遊技画面、デモンストレーション画面、及びメニュー画面のいずれであっても、たとえばこの例のように「コンプリート機能作動まで残り100枚」と表示する。

また、次回遊技で打止めカウンタがたとえば「+11」枚となったときは、コンプリート機能作動の予告画像は、「コンプリート機能作動まで残り89枚」という表示に更新される。このように、コンプリート機能作動の予告は、コンプリート機能作動条件（打止めカウンタが「19000」に到達したこと）を満たすまでの定量的な変化が視覚的に認識できるように行われる。

図中、コンプリート機能作動の予告画像の領域をドットパターンで示しているが、このドットパターン領域は、最前のレイヤを表す。したがって、たとえば画面中の所定の表示とコンプリート機能作動の予告画像とが重なる領域を有する場合には、当該重なる領域についてはコンプリート機能作動の予告画像が表示され、所定の画像（後方レイヤ）は表示されない。

後述する他の図面においても、ドットパターンで示す領域は、最前のレイヤを指すものとする。

【0196】

上記例では、打止めカウンタが「19000」に到達したときにコンプリート機能を作動させる場合に、打止めカウンタが「18900」に到達したときにコンプリート機能作動を予告した。

ここで、コンプリート機能作動を予告した後、打止めカウンタ値が減少することなく「19000」に到達する場合には、打止めカウンタが「18900」に到達した後、「19000」に到達するまでの間はずっとコンプリート機能作動を予告する。

これに対し、打止めカウンタが「18900」に到達した後、打止めカウンタの値が減少した場合において、打止めカウンタの値が所定値となったときは、コンプリート機能作動の予告を終了する。

ここで、打止めカウンタが「18900」を閾値として遊技の進行とともに上下した場合には、コンプリート機能作動を予告している状態と予告していない状態とが頻繁に入れ替わることとなり、たとえばコンプリート機能作動の予告画像が表示されたり表示されなかったりしてしまう。

そこで、本実施形態では、一旦、コンプリート機能作動を予告したときは、打止めカウンタが所定値（本実施形態では「18850」）未満になるまでは、コンプリート機能作動の予告を維持する。

【0197】

図40は、コンプリート機能作動を予告（事前報知）する区間と、予告しない区間との推移を示す図である。図中、実線がコンプリート機能作動を予告する区間であり、波線が予告しない区間である。

図40において、打止めカウンタの値が図中「A」（MY1＝「18900」）に到達すると、コンプリート機能作動を予告する条件を満たすので、この時点からコンプリート機能作動を予告する。

そして、遊技が進行し、図中「B」の時点で打止めカウンタの値が「MY1（1890

10

20

30

40

50

0)」を下回るが、コンプリート機能作動の予告を継続する。

そして、図中「C」の時点で打止めカウンタの値が「MY2(18850)」を下回ると、コンプリート機能作動の予告を終了し、予告しない区間に移行する。

【0198】

一旦、予告しない区間に移行すると、次に、打止めカウンタが「18900」(MY1)に到達しないと、コンプリート機能作動を予告する区間にならない。図40の例では、図中「D」の時点で打止めカウンタが「18900」(MY1)に到達し、再度、コンプリート機能作動を予告する区間になった例を示している。

なお、打止めカウンタが「19000」に到達すると、コンプリート機能が作動するので、コンプリート機能作動の予告は終了する。

また、コンプリート機能作動を予告する区間となる打止めカウンタ「MY1」と、予告しない区間となる打止めカウンタ「MY2」との差「MY1-MY2」は、この例では「50」としている。ここで、「MY1-MY2」は、1遊技での最大差数(第1実施形態では「11枚」)よりも大きいことが好ましい。このようにすれば、コンプリート機能作動を予告する区間と予告しない区間とが1遊技で(頻繁に)入れ替わることを防止することができる。

【0199】

図41は、コンプリート機能作動を全面に画像表示する例を示す図である。図中、ドットパターンの表示領域がコンプリート機能作動の画像表示領域とする。したがって、この例のように全面にコンプリート機能が作動していることを画像表示したときは、それまでの遊技画面等は全く見えなくなる。

ここで、コンプリート機能が作動した場合には、自動精算を実行する場合と自動精算を実行しない場合とを有する。コンプリート機能が作動した場合には、ベットスイッチ40、スタートスイッチ41、及びストップスイッチ42の操作受けは無効となるので、それ以降、遊技を進行することができない。ただし、精算スイッチ43の操作受けを許可する遊技機10については、コンプリート機能作動後に精算スイッチ43を操作して、貯留メダルのすべてをメダル受け皿に排出することができる。この場合には、図中(a)に示すように、精算を促す表示を行う。

一方、コンプリート機能が作動した場合には、自動精算を実行する場合には、遊技者による精算スイッチ43の操作によることなく、貯留メダルのすべてを自動でメダル受け皿に排出する。この場合には、図中(b)に示すように、自動精算中はその旨を表示する。

また、後述する第18実施形態(図52)で説明する「メダルレス遊技機」である場合には、計数スイッチ47を操作すると、遊技機10に記憶されている遊技媒体(電子メダル)が貸出しユニット200に送信される。そして、メダルレス遊技機の場合には、コンプリート機能作動時には、計数スイッチ47を操作して遊技媒体を貸出しユニット200に送信する必要がある。この場合には、図中(c)に示すように、計数を促す表示を行う。

【0200】

図42は、コンプリート機能作動を一部の領域に画像表示する例を示す図である。図中、ドットパターンの表示領域がコンプリート機能作動の画像表示領域である。

図中(a)は、たとえばサブボーナス遊技(AT)中にコンプリート機能が作動した例である。遊技画面レイヤーの上に重ねて、コンプリート機能作動の画像レイヤーを表示する。このため、遊技画像とコンプリート機能作動の画像とが重なる範囲では、コンプリート機能作動の画像が上になって表示される。なお、コンプリート機能作動の画像を透過タイプとし、コンプリート機能作動の画像の下に遊技画面が見えるように構成してもよい。

また、遊技画面をそのまま放置して所定時間を経過すると、図中(b)に示すようにデモンストレーション画面に移行する。デモンストレーション画面に移行した場合であっても、コンプリート機能作動の画像は消去されずに表示され続ける。さらに、デモンストレーション画面の画像とコンプリート機能作動の画像とが重なる範囲では、コンプリート機能作動の画像が手前側のレイヤとなって表示される。

さらにまた、コンプリート機能作動後でも、メニュー画面に移行可能である。メニュー画面に移行した場合であっても、コンプリート機能作動の画像は消去されずに表示され続ける。さらに、メニュー画面の画像とコンプリート機能作動の画像とが重なる範囲では、コンプリート機能作動の画像が手前側のレイヤとなって表示される。

【0201】

図43は、特別遊技状態（たとえば1BB遊技中やRB遊技中等）に打止めカウンタが「19000」に到達したときの例を示す図であり、（a）はタイムチャートを示し、（b）及び（c）は画像表示例を示す。

なお、第1実施形態は、1BB内部中（1BBを入賞させないこと）を前提としてサブボーナス（AT）を実行可能とする遊技性である。これに対し、図43の例は、たとえば遊技中に1BBやRB（役物）を入賞させ、特別遊技状態（1BB遊技中やRB遊技中）であるときに打止めカウンタが「19000」に到達した例を示している。

図中（a）において、特別遊技状態を開始した時点では、打止めカウンタは「18900」未満であり、コンプリート機能仮フラグはオフ、かつ、コンプリート機能作動フラグはオフである。まず、打止めカウンタが「18900」に到達すると、サブ制御基板80は、コンプリート機能作動を予告する画像を表示する。図中（b）はこのときの画像を示している。特別遊技状態の遊技画面において、一部の領域にコンプリート機能作動の予告画像を重ねて表示する。

次に、特別遊技状態で打止めカウンタが「19000」に到達すると、コンプリート機能仮フラグはオンになる。ただし、特別遊技状態であるため、コンプリート機能作動フラグはオフのままである。

また、コンプリート機能仮フラグがオンになったことに基づいて、サブ制御基板80は、コンプリート機能の作動が待機中である（特別遊技状態の終了後にコンプリート機能が作動する）旨の画像を表示する。図中（c）は、このときの画像を示している。よって、打止めカウンタが「19000」に到達したことに基づいて、図中（b）の画像表示から図中（c）の画像表示となる。

このように構成することで、特別遊技状態中に打止めカウンタが「19000」に到達したこと（当日のこれ以上の遊技はできないこと）を遊技者に伝えることができるため、特別遊技状態の終了後に遊技機10が打止めとなったときにぱちんこ屋のスタッフと遊技者とのトラブルを防止することができる。

【0202】

特別遊技状態が終了すると、コンプリート機能作動フラグがオンとなる（コンプリート機能仮フラグはオフになる）。これにより、図中（c）の画像から、たとえば図41や図42（a）に示す画像に切り替わる。

なお、特別遊技状態で打止めカウンタが一旦「19000」に到達したときは打止めカウンタのカウントは終了するが、その後に獲得メダルが減少した場合（たとえば打止めカウンタが「19000」に到達した後、その後のカウントを終了することなく継続したと仮定したとき、特別遊技状態の終了時に当該カウント値が「19000」未満となったとき）であっても、特別遊技状態の終了時にコンプリート機能仮フラグはオンのままでありコンプリート機能作動フラグがオンとなる。

なお、図38の例では、コンプリート機能仮フラグがオンであるとき（ステップS541で「Yes」）は、ステップS544を経由しないので打止めカウンタは更新されない。よって、この場合には、その後の特別遊技状態において獲得メダルが減少しても打止めカウンタは変化しない。

ただし、これに限らず、コンプリート機能仮フラグがオンになった後も打止めカウンタを更新してもよい。この場合、特別遊技状態の終了時に打止めカウンタが「19000」未満となっている場合であっても、特別遊技状態中にコンプリート機能仮フラグが一旦オンになった場合には、特別遊技状態の終了時にコンプリート機能作動フラグをオンにし、遊技機10を打止めとする。

【0203】

10

20

30

40

50

また、図 4 3 において、打止めカウンタが「19000」に到達した後、特別遊技状態が終了する前に電源断となり、その後電源が投入され、特別遊技状態が終了したときは、特別遊技状態の終了時にコンプリート機能が作動する。特別遊技状態中に打止めカウンタが「19000」に到達したときはコンプリート機能作動フラグはオンにならないが、コンプリート機能仮フラグがオンとなる。そして、打止めカウンタは電源オン／オフによりクリアされるが、コンプリート機能仮フラグは、電源オン／オフによりクリアされない。このため、電源が投入された後、特別遊技状態の終了前は、コンプリート機能仮フラグがオン、コンプリート機能作動フラグはオフである。そして、特別遊技状態が終了すると、コンプリート機能仮フラグがオフ、コンプリート機能作動フラグがオンとなり、コンプリート機能が作動する。

10

このように構成することで、打止めカウンタが「19000」に到達した後であって、遊技機 10 が打止めとなっていない状況（たとえば、特別遊技状態中に打止めカウンタが「19000」に到達した状況）で停電等が発生し、その後電源が投入され打止めカウンタがクリアされたとしても、コンプリート機能仮フラグ及びコンプリート機能作動フラグに基づいて遊技機 10 を打止めとすることができるため、遊技者の射幸心を著しく煽ってしまうことを防止することができる。

【0204】

図 4 4 は、コンプリート機能作動の予告（事前報知）状態（たとえば図 4 3（b）に示す状態）となっており、払出し後にコンプリート機能が作動する遊技（打止めカウンタが「19000」に到達する遊技。以下同じ。）において、電源断が発生し、電源断処理の開始前に払出し処理が終了した例を示すタイムチャートである。

20

まず、コンプリート機能作動の予告状態となっている状況下において、ストップスイッチ 4 2 が操作され、最後のストップスイッチ 4 2 から手が離されて、払出し処理が行われたとする。そして、払出し処理の終了直前に電源断が発生し、電源断処理を開始する前に払出し処理が終了したものとする。

払出し処理が終了すると、打止めカウンタが更新され、打止めカウンタが「19000」に到達した結果、コンプリート機能作動の予告状態からコンプリート機能作動状態に移行する。当該予告状態から作動状態に切り替わる瞬間ぐらいに電源断が発生しているが、電源断処理を開始する前に作動状態となっている。このため、電源断処理を開始する前にコンプリート機能作動フラグがオンになる。

30

電源断処理が終了すると、その後に電源がオフとなる。

次に、電源が投入されると、電源投入処理が実行される。電源投入処理が終了すると、コンプリート機能作動状態に復帰する。上述したように、電源オン／オフが行われると、打止めカウンタはクリアされるが、コンプリート機能作動フラグはクリアされない。このため、電源投入処理時にコンプリート機能作動フラグの値が読み込まれ、コンプリート機能作動フラグがオンであるときは、コンプリート機能作動状態となる。

【0205】

図 4 5 は、コンプリート機能作動の予告状態となっており、払出し後にコンプリート機能が作動する遊技において、払出し処理の途中で電源断が発生し、電源断処理を開始した例を示すタイムチャートである。

40

図 4 5 では（a）の例 1 と（b）の例 2 とを図示しているが、まず、（a）の例 1 について説明する。

コンプリート機能作動の予告状態において、ストップスイッチ 4 2 が操作され、最後のストップスイッチ 4 2 から手が離されて、払出し処理が行われたとする。そして、払出し処理の途中で電源断が発生し、払出し処理のすべてが終了する前（すべてのメダルが払い出される前）に電源断処理を開始したものとする。したがって、電源断処理が終了し、電源がオフになった時点では、打止めカウンタは「19000」に到達していない。このため、コンプリート機能作動の予告状態のまま電源オフとなっている。換言すれば、電源断時にはコンプリート機能作動フラグはオフである。

なお、電源断時には、途中までの払出し処理と、コンプリート機能作動の予告状態とが

50

バックアップされる。

【0206】

次に、電源が投入されると、電源投入処理が実行される。電源投入処理が終了すると、バックアップデータに基づいて払出し処理の続きが実行される。また、電源断時のバックアップデータに基づいて、コンプリート機能作動の予告状態に復帰する。

払出し処理が終了すると、打止めカウンタが更新されるが、打止めカウンタは、電源のオフによりクリアされている。このため、電源投入後に続きの払出し処理が実行され、打止めカウンタが更新されても打止めカウンタは「19000」に到達しない。さらには、打止めカウンタの値は、コンプリート機能作動の予告状態になるための値（たとえば図40の例では「18900」）に到達していない。よって、払出し処理の終了後はコンプリート機能作動の予告状態にはならず、通常状態に移行する。

10

また、図中（b）の例2は、電源断時に、コンプリート機能作動の予告状態をバックアップしない例である。

このため、電源投入後は、コンプリート機能作動の予告状態に復帰しない。したがって、電源投入処理が終了すると、通常状態となる。

なお、図45は、コンプリート機能作動の予告状態となっており、払出し後にコンプリート機能が作動しない場合（打止めカウンタが「19000」に到達しない場合）であっても当てはまる。

また、図中（b）の例2において、電源断時にコンプリート機能作動の予告状態をバックアップするが、電源復帰時の処理でコンプリート機能作動の予告状態をクリアするように構成してもよい。このように処理することは、後述する図46（b）、図47（b）、図48（b）についても同様である。

20

【0207】

図46は、コンプリート機能作動の予告状態となっており、払出し後にコンプリート機能が作動する遊技において、最後のストップスイッチから手を離す前に電源断が発生し、払出し処理が途中まで行われたときに電源断処理が実行された例を示すタイムチャートである。

図46では（a）の例1と（b）の例2とを図示しているが、まず、（a）の例1について説明する。

コンプリート機能作動の予告状態において、ストップスイッチ42が操作され、最後のストップスイッチ42から手が離されて、払出し処理が行われたとする。ここでは、最後のストップスイッチ42から手が離される前に電源断が発生したとする。さらに、払出し処理のすべてが終了する前（すべてのメダルが払い出される前）に電源断処理が開始したものとする。したがって、電源断処理が終了し、電源がオフになる時点では、打止めカウンタは「19000」に到達していない。このため、コンプリート機能作動の予告状態のまま電源オフとなる。

30

なお、電源断時には、途中までの払出し処理と、コンプリート機能作動の予告状態とがバックアップされる。

【0208】

次に、電源が投入され、電源投入処理が実行されると、バックアップデータに基づいて払出し処理の続きが実行される。また、電源断時のバックアップデータに基づいて、コンプリート機能作動の予告状態に復帰する。

40

払出し処理が終了すると、打止めカウンタが更新されるが、打止めカウンタは、電源のオフによりクリアされている。このため、電源投入後に続きの払出し処理が実行され、打止めカウンタが更新されても打止めカウンタが「19000」に到達しない。さらには、打止めカウンタの値は、コンプリート機能作動の予告状態になるための値に到達していない。よって、払出し処理の終了後はコンプリート機能作動の予告状態にはならず、通常状態に移行する。

また、図中（b）の例2は、電源断時に、コンプリート機能作動の予告状態をバックアップしない例である。

50

このため、電源投入後は、コンプリート機能作動の予告状態に復帰しない。したがって、電源投入処理が終了すると、通常状態となる。

なお、図46は、コンプリート機能作動の予告状態となっており、払出し後にコンプリート機能が作動しない場合（打止めカウンタが「19000」に到達しない場合）であっても当てはまる。

また、図45の例と図46の例とを対比すると、結果は同一となる。図45の例では最後のストップスイッチ42から手を離れた後に電源断が発生しており、図46の例では電源断が発生した後に最後のストップスイッチ42から手を離している。

そして、いずれも、払出し処理の途中で電源断処理を終了している。これにより、電源投入後は、払出し処理の続きが行われ、コンプリート機能作動の予告状態がバックアップされているときはコンプリート機能作動の予告状態に復帰するものの、打止めカウンタがクリアされているために、その後、通常状態となる。

なお、電源オン／オフ時の打止めカウンタの更新方法としては、以下の2つの方法が挙げられる。

第1の方法としては、当該遊技での払出し数とベット数とに基づいて打止めカウンタを更新する方法である。

また、第2の方法としては、電源投入後に払い出された枚数に基づいて打止めカウンタを更新する方法である。

たとえば、3枚がベットされ、10枚の払出しがある遊技において、10枚中5枚が払い出されたタイミングで電源断処理が完了し、その後電源が投入され、残りの払出しが行われるとすると、

第1の方法を採用した場合には、電源投入後に、差数として7枚分、打止めカウンタが更新される。

これにより、払出し処理の途中で電源のオン／オフが発生したとしても、電源のオン／オフが発生しなかったときと同じ差数を更新することができるため、処理を簡素化することができる。ただし、電源投入後に更新された打止めカウンタの値と電源投入後に払い出された枚数とが一致しない場合がある。

また、第2の方法を採用した場合には、電源投入後に払い出された5枚分、打止めカウンタが更新される。

これにより、電源投入後に更新された打止めカウンタの値と電源投入後に払い出された枚数とが一致するため、電源投入後にコンプリート機能作動の予告等がされたときに遊技者を混乱させてしまうことがない。

【0209】

図47は、コンプリート機能作動の予告状態となっており、払出し後にコンプリート機能が作動する遊技において、電源断処理の開始直前（T1）又は電源断処理後（T2）に最後のストップスイッチから手を離れた例を示すタイムチャートである。

電源断処理の開始直前（T1）に最後のストップスイッチから手を離れた場合、及び電源断処理の終了後から電源投入前までの間（T2）に最後のストップスイッチから手を離れた場合のいずれであっても、結果は同じとなる。

図46では（a）の例1と（b）の例2とを図示しているが、まず、（a）の例1について説明する。

コンプリート機能作動の予告状態において、ストップスイッチ42が操作された後、電源断処理の開始直前（T1）又は電源断処理後（T2）に最後のストップスイッチ42から手が離されたとする。最後のストップスイッチ42から手を離されると払出し処理が実行されるが、電源断処理の開始直前（T1）又は電源断処理後（T2）に最後のストップスイッチ42から手が離されていることから、払出し処理が開始される前に電源断処理が終了している。

したがって、電源断処理が終了し、電源がオフになる時点では、打止めカウンタは「19000」に到達していない。このため、コンプリート機能作動の予告状態のまま電源オフとなっている。

10

20

30

40

50

なお、電源断時には、役の入賞があったことと、コンプリート機能作動の予告状態とがバックアップされる。

【0210】

次に、電源が投入され、電源投入処理が実行されると、バックアップデータに基づいて払出し処理が実行される。また、電源断時のバックアップデータに基づいて、コンプリート機能作動の予告状態に復帰する。

払出し処理が終了すると、打止めカウンタが更新されるが、打止めカウンタは、電源のオフによりクリアされている。このため、電源投入後に払出し処理が実行され、打止めカウンタが更新されても打止めカウンタが「19000」に到達しない。さらには、打止めカウンタの値は、コンプリート機能作動の予告状態になるための値に到達していない。よって、払出し処理の終了後はコンプリート機能作動の予告状態にはならず、通常状態に移行する。

10

また、図中（b）の例2は、電源断時に、コンプリート機能作動の予告状態をバックアップしない例である。

このため、電源投入後は、コンプリート機能作動の予告状態に復帰しない。したがって、電源投入処理が終了すると、通常状態となる。

【0211】

図48は、コンプリート機能作動の予告状態となっており、電源断発生後、電源投入後に最後のストップスイッチから手を離れた例を示すタイムチャートである。

電源断発生後、電源投入後に最後のストップスイッチ42から手を離れた場合であっても、上述した図47の例と同一となる。

20

具体的には、（a）例1のように、電源断時に、コンプリート機能作動の予告状態をバックアップした場合には、電源投入処理後、払出し処理終了前の間は、バックアップデータに基づいてコンプリート機能作動の予告状態で復帰する。そして、払出し処理の終了後に通常状態に移行する。

これに対し、（b）例2のように、電源断時に、コンプリート機能作動の予告状態をバックアップしていない場合には、電源投入処理後、通常状態となる。

【0212】

図49は、サブボーナス中にコンプリート機能作動の予告状態となっている状況下で電源断が発生した場合の例を示すタイムチャートである。この例では、電源断時の前後で払出し処理はないものとする。

30

サブボーナスにおいて、コンプリート機能作動の予告状態となっているので、コンプリート機能作動までの残り枚数を画像表示している。たとえば図43（b）のような画像表示である。また、サブボーナス中の獲得枚数を画像表示している。

コンプリート機能作動までの残り枚数及びサブボーナス中の獲得枚数を画像表示している状態において電源断が発生した後、電源が投入されると、電源投入処理が実行される。電源投入処理が終了すると、打止めカウンタはクリアされるので、打止めカウンタの値は、コンプリート機能作動の予告状態になるための値に到達しない。これにより、コンプリート機能作動の予告状態にならない。このため、電源投入後は、コンプリート機能作動までの残り枚数は画像表示されない。

40

一方、電源投入処理が終了すると、バックアップデータに基づいて、サブボーナス中の獲得枚数が画像表示される。

以上より、電源断前は、コンプリート機能作動までの残り枚数及びサブボーナス中の獲得枚数を画像表示した状態であるが、電源投入後は、サブボーナス中の獲得枚数を画像表示した状態となる。

【0213】

図50は、コンプリート機能作動の予告を報知しており、かつ、払出し処理後にコンプリート機能が作動し、コンプリート機能作動を報知する場合において、当該払出し処理後の自動精算中にホッパーエンptyエラーが発生した例を示す図である。（a）はタイムチャートを示し、（b）～（d）が画像表示内容を示す。

50

図中（a）において、コンプリート機能の作動予告を報知している状況下において、払出し処理が終了すると、打止めカウンタが「19000」に到達し、コンプリート機能作動フラグがオンになる。これにより、コンプリート機能の作動を報知する。図中（b）において、「コンプリート機能作動中 係員を呼んでください」は、コンプリート機能の作動を報知する例である。

また、この例では、図41（b）の例と同様に、コンプリート機能が作動したときは自動精算される仕様であるものとする。したがって、コンプリート機能の作動を報知すると、自動精算が開始される。図中（b）は、コンプリート機能の作動を報知し、かつ、自動精算中であることを報知している例である。

【0214】

次に、自動精算中にホッパーエンptyエラーが発生すると、ホッパーエンptyエラーが報知される。図中（c）は、コンプリート機能の作動を報知し、かつ、ホッパーエンptyエラーの発生を報知している例である。

そして、ホッパーエンptyエラーが解消され、かつ、自動精算が終了すると、図中（d）に示すように、コンプリート機能の作動のみが報知される。

なお、図中（c）の場合において、ホッパーエンptyエラーの発生を優先する場合にはホッパーエンptyエラーの報知をコンプリート機能作動の報知よりも大きく表示してもよい。あるいは、コンプリート機能作動の報知を優先する場合には、コンプリート機能作動の報知をホッパーエンptyエラーの報知よりも大きく表示してもよい。

【0215】

図51は、コンプリート機能作動の予告を報知しており、かつ、払出し処理後にコンプリート機能が作動する場合において、自動精算後にコンプリート機能作動を報知する例である。さらに、当該自動精算中にホッパーエンptyエラーが発生した例を示す図である。（a）はタイムチャートを示し、（b）～（d）は画像表示内容を示す。

図51において、図50と相違する点は、払出し処理後の自動精算中はコンプリート機能作動を報知せず、自動精算後にコンプリート機能作動を報知する例である。

図中（a）において、コンプリート機能の作動予告を報知している状況下において、払出し処理が終了すると、打止めカウンタは「19000」に到達するので、コンプリート機能作動フラグがオンになる。次に、コンプリート機能の動を報知する前に、自動精算処理が実行されるので、自動精算中である旨が表示される。図中（b）はこのときの状態を示している。

【0216】

なお、図37の例では、ステップS533でコンプリート機能作動フラグがオンであると判断すると、ステップS534に進み、コンプリート機能の作動を報知した。次にステップS535に進んで自動精算処理を実行した。したがって、このフローチャートの例は、図50の例である。

これに対し、図51のように処理する場合には、図37中、ステップS533でコンプリート機能作動フラグがオンであると判断すると、ステップS535に進み、自動精算処理を実行する。そして、自動精算処理後にステップS534に進んでコンプリート機能の作動を報知する。

そして、自動精算中にホッパーエンptyエラーが発生すると、図中（c）に示すように、「自動精算中」の表示から「ホッパーエンptyエラー」の表示に切り替わる。

そして、ホッパーエンptyエラーが解消され、かつ、自動精算が終了すると、図中（d）に示すように、コンプリート機能作動が報知される。

このように構成することで、自動精算が完了していない状態ではコンプリート機能の作動が報知されないため、自動精算が未完了の状態では遊技者が遊技をやめて損をしてしまうことを防止することができる。

【0217】

また、図51の例では、払出し処理が終了すると、打止めカウンタが「19000」に到達するのでその時点でコンプリート機能作動フラグがオンとなり、コンプリート機能が

10

20

30

40

50

作動する。ただし、払出し処理後に実行される自動精算中はコンプリート機能の作動を報知していない。

ここで、自動精算中のホッパーエンプティエラー中に電源断となり、その後電源が投入され、ホッパーエンプティエラーが解除されたときは、自動精算処理の終了前は自動精算中であることを報知し（コンプリート機能の作動は報知せず）、自動精算処理が終了するとコンプリート機能の作動を報知する。

これにより、コンプリート機能作動時の自動精算中にホッパーエンプティエラーとなり、ホッパーエンプティエラーが発生している状況下において電源断となった場合であっても、当該ホッパーエンプティエラーの解除後にコンプリート機能作動フラグ及びコンプリート機能仮フラグに基づいて遊技機 10 を打止めとすることが可能となるため、遊技者の射幸心を著しく煽ってしまうことを防ぐことができる。

10

【0218】

次に、第 1 実施形態において、サブ制御基板 80 における電源復帰処理について説明する。

第 1 実施形態では、電源断前の遊技状態が遊技者に有利な遊技状態であったか否かに応じて、電源断からの復帰画面を異ならせる。

ここで、「遊技者に有利な遊技状態」とは、サブボーナス（AT）中に限らず、サブボーナス（AT）の本前兆中や AT の当選期待度が高いいわゆるチャンスゾーン（CZ）を含めてもよい。本前兆中の場合には、遊技者にサブボーナス（AT）の当選を報知した場合と報知していない場合との双方が含まれる。

20

ただし、「遊技者に有利な遊技状態」には、単なる有利区間（AT に当選していない場合）は含まない。

また、第 1 実施形態の仕様と異なるが、当選した特別役を入賞させて特別遊技を実行する（特別遊技状態に移行する）仕様の場合における「遊技者に有利な遊技状態」とは、特別遊技状態に限らず、特別役の当選を持ち越している内部中を含めてもよい。さらに内部中の場合には、特別役の当選を報知した場合と報知していない場合との双方が含まれる。

【0219】

本実施形態では、電源断前に遊技者に有利な状態でなかったときは、電源断からの復帰後に、遊技待機画面（通常復帰画面）を表示する。これに対し、電源断前に遊技者に有利な状態であったときは、所定復帰画面を表示する。これにより、たとえばホール店員は、遊技機 10 の電源を投入したときに、前日のホール営業終了時（電源断時）に、遊技者に有利な状態で終了したか否かを判断することができるので、設定変更して通常の状態で営業を開始するか、又は設定変更せずに遊技者に有利な状態のまま営業を開始するかを適宜選択することができる。

30

さらに、電源断前にコンプリート機能作動画面を表示していたときは、電源断前は遊技者に有利な遊技状態である場合がほとんどである。しかし、電源断前に、遊技者に有利な遊技状態であり、かつ、コンプリート機能作動画面を表示していたときは、電源断からの復帰後は、所定復帰画面よりも優先してコンプリート機能作動画面を表示する。これにより、ホール店員に対し、設定変更をしないと遊技ができないことを知らせることができる。

40

【0220】

メイン制御基板 50 は、サブ制御基板 80 に対し、現在の遊技状態、サブボーナス（AT）の当選、特別役の当選等の情報を送信する。この情報に基づいて、サブ制御基板 80 は、現在の遊技状態が遊技者に有利な状態であるか否かを判断する。たとえば遊技者に有利な状態であるとき（上記の本前兆中や内部中も含まれる）にオンとなるフラグを設け、遊技者に有利な遊技状態であるか否かを記憶しておく。

また、所定復帰画面の表示中に所定のエラー（セレクトエラーやドア開放エラーなど）が発生した場合には、所定のエラーの報知を優先するため、所定復帰画面に代えて、エラー画面に切り替える。ただし、所定復帰画面の一部に所定のエラーが発生した旨を表示してもよい。あるいはエラー画面の一部に所定復帰画面の表示中であることを表示してもよ

50

い。換言すれば、所定復帰画面の表示中に所定のエラーが発生した旨を表示する場合には、所定復帰画面とエラー画面のいずれも識別可能に表示してもよい。

なお、リール 3 1 の回転中に電源断となり、電源断から復帰した場合においては、リール 3 1 の回転中はエラー画面を表示せず、リール 3 1 の全停後にエラー報知を行う。ただし、これに限らず、リール 3 1 の回転中からエラー報知を行ってもよい。

【0221】

コンプリート機能作動画面を表示したときは、設定変更を伴う電源のオン／オフをしない限り、消去されない。

これに対し、所定復帰画面の表示は、遊技が開始されたとき（スタートスイッチ 4 1 が操作されたとき）に終了する。ただし、ベット操作だけでは終了しない。

また、電源が投入され、所定復帰画面が表示された後、所定時間を経過したときは、所定復帰画面の表示を終了し、デモンストレーション画面に移行する。

ここで、遊技待機画面を表示した時からデモンストレーション画面の表示に移行するまでの時間を $T1$ とし、所定復帰画面を表示した時からデモンストレーション画面の表示に移行するまでの時間を $T2$ としたとき、

$$T2 > T1$$

となるように構成されている。

【0222】

これにより、ホールにおいて電源が投入されたときに、所定復帰画面で復帰した場合には、遊技待機画面（一の遊技において、遊技の進行に伴って全停後に表示されている遊技画面であり、専用の画面ではない。また、デモンストレーション画面とは異なる画面である。）よりもデモンストレーション画面に移行するまでの時間が長いので、ホール店員が所定復帰画面が表示されていることに気づきやすくなることができる。

なお、遊技終了後の所定のタイミング（全リール 3 1 の停止後や、払出し処理の終了後など）から、何の操作も行われずに所定時間を経過したときは、デモンストレーション画面の表示に移行する。当該遊技終了時からデモンストレーション画面の表示に移行するまでの時間を $T0$ としたとき、

$$T0 \quad T1$$

である。

したがって、

$$T2 > T0$$

である。

【0223】

また、遊技待機画面又は所定復帰画面の表示からデモンストレーション画面の表示に移行した後、ベット操作が行われれば、デモンストレーション画面の表示を終了し、遊技待機画面に戻る。そして、遊技待機画面からスタートスイッチ 4 1 が操作されると、遊技開始画面（遊技開始時に表示される通常の演出画面）を表示する。

また、デモンストレーション画面が表示されている状態においてベット操作が行われ、遊技待機画面に移行したときは、その後、時間経過によってもデモンストレーション画面には移行しない。

【0224】

図 5 2 は、サブ制御基板 8 0 において、電源断後の復帰画面の処理の流れを示すフローチャートである。

まず、ステップ S 5 6 1 では、サブ制御基板 8 0 は、設定変更モードであるか否かを判断する。設定変更モードとして電源がオンされたときは、メイン制御基板 5 0 からサブ制御基板 8 0 に対し、設定変更モードである旨のコマンドが送信されるので、当該コマンドの受信に基づいて設定変更モードであるか否かを判断する。

設定変更モードでないと判断したときはステップ S 5 6 2 に進み、設定変更モードであると判断したときは本フローチャートによる処理を終了する。このように、設定変更モードであるときは、所定復帰画面等を表示することなく設定変更モードに移行する（設定変

10

20

30

40

50

更モード特有の画面を表示する)。

【0225】

ステップS561からステップS562に進むと、サブ制御基板80は、電源断前にコンプリート機能作動画面を表示していたか否かを判断する。電源断時には、コンプリート機能の作動を報知しているか否かの情報についてもバックアップされている。電源断前にコンプリート機能作動画面を表示していないと判断したときはステップS563に進み、表示していたと判断したときは本フローチャートによる処理を終了する。

ステップS563では、サブ制御基板80は、電源断前の遊技状態が遊技者に有利な遊技状態であったか否かを判断する。上述したように、サブ制御基板80は、メイン制御基板50から送信されてくる情報に基づき、遊技者に有利な遊技状態であるか否かを記憶しておく。そして、電源断時にはその情報をバックアップし、電源が投入されると当該情報を読み込んで、電源断前の遊技状態を判断する。電源断前の遊技状態が遊技者に有利な状態であると判断したときはステップS564に進み、遊技者に有利な状態でないとは判断したときはステップS572に進む。

10

【0226】

ステップS564に進んだとき、すなわち電源断前にコンプリート機能作動画面を表示しておらず、かつ、電源断前が遊技者に有利な状態であるときは、サブ制御基板80は、所定復帰画面を表示する。そしてステップS565に進む。

ステップS565では、サブ制御基板80は、メダルがベットされたか否かを判断する。メダルがベットされたとは判断したときはステップS576に進み、ベットされていないとは判断したときはステップS566に進む。

20

ステップS566では、サブ制御基板80は、所定復帰画面の表示開始から時間T2を経過したか否かを判断する。時間T2を経過したとは判断したときはステップS567に進み、時間T2を経過していないとは判断したときはステップS565に戻る。

ステップS567に進むと、サブ制御基板80は、所定復帰画面の表示を終了し、デモンストレーション画面の表示を開始する。次にステップS568に進み、サブ制御基板80は、メダルがベットされたか否かを判断する。メダルがベットされたとは判断したときはステップS569に進む。すなわち、デモンストレーション画面は、メダルがベットされるまで継続する。メダルがベットされたとは判断してステップS569に進むと、サブ制御基板80は、遊技待機画面を表示する。

30

【0227】

ステップS569で遊技待機画面を表示した後、ステップS570に進み、サブ制御基板80は、スタートスイッチ41が操作されたか否かを判断する。換言すると、ステップS570では、遊技が開始されたか否かを判断する。スタートスイッチ41が操作されたとは判断したときはステップS571に進んで遊技開始画面を表示する。そして本フローチャートによる処理を終了する。

一方、ステップS564において所定復帰画面を表示した後、ステップS565においてメダルがベットされたとは判断し、ステップS576に進むと、サブ制御基板80は、スタートスイッチ41が操作されたか否かを判断する。なお、ステップS576の段階では、所定復帰画面が表示された状態である。ステップS576でスタートスイッチ41が操作されたとは判断したときはステップS571に進んで遊技開始画面を表示する。これに対し、ステップS576でスタートスイッチ41が操作されていないとは判断するとステップS577に進む。ステップS577では、サブ制御基板80は、所定復帰画面の表示開始から時間T2を経過したか否かを判断する。時間T2を経過したとは判断したときはステップS578に進み、時間T2を経過していないとは判断したときはステップS576に戻る。

40

ステップS578に進むと、サブ制御基板80は、所定復帰画面の表示を終了し、デモンストレーション画面の表示を開始する。次にステップS579に進み、サブ制御基板80は、スタートスイッチ41が操作されたか否かを判断する。スタートスイッチ41が操作されたとは判断したときはステップS571に進んで遊技開始画面を表示する。

50

【0228】

一方、ステップS563において電源断前の遊技状態が遊技者に有利な遊技状態ないと判断され、ステップS572に進むと、サブ制御基板80は、遊技待機画面を表示する。次にステップS573に進み、サブ制御基板80は、メダルがベットされたか否かを判断する。メダルがベットされたと判断したときはステップS575に進む。また、メダルがベットされていないと判断したときはステップS574に進む。ステップS574では、サブ制御基板80は、遊技待機画面の表示開始から時間T1を経過したか否かを判断する。上述したように、「時間T1<時間T2」である。時間T1を経過していないと判断したときはステップS573に戻って遊技待機画面を維持する。これに対し、時間T1を経過したと判断したときはステップS567に進んでデモンストレーション画面を表示する。

10

また、ステップS573においてメダルがベットされたと判断し、ステップS575に進むと、サブ制御基板80は、スタートスイッチ41が操作されたか否かを判断する。スタートスイッチ41が操作されたと判断したときはステップS571に進んで遊技開始画面を表示する。

なお、ステップS564において所定復帰画面を表示した後、ステップS566において時間T2を経過したと判断される前にステップS565でベットありと判断されたときは、(ステップS576ではなく)ステップS579に移行してもよい。換言すれば、ベット後は時間T2を経過してもデモンストレーション画面を表示せず、スタートスイッチ41が操作されるまで所定復帰画面の表示を維持してもよい。

20

あるいは、ステップS564において所定復帰画面を表示した後は、ベットされ、かつスタートスイッチ41が操作されるまで所定復帰画面の表示を維持してもよい。換言すれば、ステップS564の後、ステップS570に進み、ステップS570において(ベットされ、かつ)スタートスイッチ41が操作されるまで所定復帰画面の表示を維持してもよい。

【0229】

以上、本発明の第1実施形態について説明したが、本発明は、上述した実施形態に限定されることなく、たとえば以下のような種々の変形が可能である。

(1) 上記実施形態では、サブボーナスに当選すると、所定回数の前兆遊技及び疑似遊技(「赤7」揃い遊技)を経てサブボーナスを開始するようにした。しかし、これに限らず、サブボーナスに当選した遊技の次回遊技で疑似遊技を実行し、サブボーナスに移行してもよい。

30

(2) 上記実施形態では、当選番号「2」(リプレイB)に当選した遊技をサブボーナス当選遊技とし、逆押しで「赤7」揃いをさせることとした。

しかし、たとえば当選番号「1」(リプレイA)であっても当選役にリプレイ04を含むことから、逆押しで「赤7」揃い(リプレイ04)を表示可能としてもよい。

また、当選番号「1」は、約「1/7.3」で当選することから、サブボーナスに当選した後、当選番号「1」に当選したときは、逆押しで「赤7」揃いを狙う演出を出力し、「赤7」揃いが表示されたときは、次回遊技からサブボーナスに移行してもよい。

(3) 上記実施形態では、有利区間の終了条件として、有利区間中の差数が「2400」を超えたことに設定したが、たとえば有利区間の遊技回数が所定回数となったときは有利区間を終了してもよい。「所定回数」としては、たとえば「3000」遊技、又は「4000」遊技が挙げられる。

40

この場合、有利区間中の差数が「2400」を超えたこと、又は有利区間の遊技回数が所定回数となったことのいずれかを満たせば、有利区間を終了する。なお、有利区間中の差数が「2400」を超えたこと、又は有利区間の遊技回数が所定回数となったことに加えて、任意の有利区間の終了条件(たとえば、AT終了後や、一のATで所定数を超える遊技媒体を獲得したときなど)を満たしたときに有利区間を終了するよう構成してもよい。

【0230】

50

(4) コンプリート機能が作動するときは、クレジットの自動精算を実行する仕様を有するようにした。ここで、たとえば遊技を終了した瞬間にベット操作を行い、その後にコンプリート機能が作動したときは、ベット数が遊技機に残るおそれがある。そこで、コンプリート機能を作動させるときの自動精算においては、クレジット数及びベット数の双方を行うようにしてもよい。

(5) コンプリート機能作動の予告(事前報知)画像は、遊技中に常時表示していてもよいが、たとえば残り枚数の節目で行うようにしてもよい。たとえば、打止めカウンタが「18500」、「18600」、「18700」、「18800」、及び「18900」に到達した全停時に、各枚数に対応した予告(事前報知)を行うようにしてもよい。

また、遊技者に周知徹底をはかるため、具体的な予告方法としては、たとえば演出ランプ21を点滅させ、かつ、「ピコーン」等の報知音を1回又は所定回数再生し、さらに、「コンプリート機能作動まで残り〇〇〇枚となりました」等の音声をスピーカ22から出力することが挙げられる。

【0231】

(6) コンプリート機能作動の報知は、上記の予告と同様に、画像表示のみに限らず、「ピコーン」等の報知音、又は「コンプリート機能が作動しました。」や「コンプリート機能が作動しました。本日は遊技終了です。」等の音声をスピーカ22から出力してもよい。また、コンプリート機能の作動に対応するパターンで演出ランプ21を発光させてもよい。

さらに、コンプリート機能作動の報知は、サブ制御基板80側で実行するだけでなく、メイン制御基板50側でも実行可能である。具体的には、獲得数表示LED78や、自動精算後のクレジット数表示LED76に、たとえば「Ed」と表示することにより、コンプリート機能が作動していることを報知してもよい。

(7) コンプリート機能作動の報知は、報知開始後は遊技機10の電源をオフにするまで継続してもよく、一定時間だけ実行してもよい。一定時間実行する場合には、たとえば「10」秒以上は継続することで遊技者に確実に知らせることが好ましい。

(8) コンプリート機能作動の予告画像は、すべてのリール31が停止し、払出し処理が終了し、打止めカウンタが所定値(たとえば「18900」となったときは、速やかに表示することが好ましい。たとえば払出し処理が終了した後に表示する場合には、払出し処理が終了した後、1枚のメダルをカウントアップするまでの時間よりも短い時間で表示することが挙げられる。

一方、すべてのリール31が停止し、払出し枚数が確定し、打止めカウンタが所定値になることが確定したときは、払出し処理の終了前から表示してもよい。

【0232】

(9) コンプリート機能作動の予告画像を表示する場合には、最前のレイヤで画像表示するが、たとえば押し順ナビを表示している場合には、押し順ナビの表示の妨げにならないようにコンプリート機能作動の予告画像を表示する。また、サブボーナス(AT)中にコンプリート機能作動の予告画像を表示する場合には、残り遊技回数、獲得枚数等の遊技情報の表示の妨げにならないようにする。

(10) 打止めカウンタが「19000」に到達する遊技でリプレイが停止表示したときは、第1に、自動ベット処理を実行しないことが挙げられる。

あるいは第2に、自動ベット自体は実行するが、たとえば自動ベット処理の完了前にスタートスイッチ41の操作を無効とし、リプレイ遊技ができないようにする。

(11) 特別遊技状態においてコンプリート機能仮フラグがオンとなったときは、特別遊技状態終了時における打止めカウンタの値にかかわらず、コンプリート機能を作動させ、かつ、自動精算機能を有する仕様の場合には自動精算を実行する。

たとえば役抽選結果が役の非当選となる場合を有する特別遊技状態の場合に、コンプリート機能仮フラグがオンとなった後、打止めカウンタ値が減少する可能性がある。しかし、特別遊技状態においてコンプリート機能仮フラグが一旦オンとなったときは、特別遊技状態の終了時にたとえばコンプリート機能作動の予告の報知に満たない枚数となった場合

10

20

30

40

50

であってもコンプリート機能を作動させる。

【0233】

(12) 図50(b)に示すように、コンプリート機能の作動中にエラー（この例ではホッパーエンptyエラー）が生じたときは、コンプリート機能作動を報知する画像と、発生したエラーを示す画像とを同時に表示したが、これに限らず、エラー画像を優先し、エラーの発生中はコンプリート機能作動を報知する画像が見えなくてもよい。

(13) コンプリート機能作動の作動予告やコンプリート機能作動の報知において、画像表示装置23を備える遊技機の場合には、画像で表示し、さらに、スピーカ22を用いて音声で遊技者に報知する。

一方、画像表示装置23を備えない遊技機の場合には、スピーカ22を用いて音声によりコンプリート機能作動の作動予告やコンプリート機能作動の報知を行う。さらに、これらに併せて、演出ランプ21（枠ランプ等）を特定のパターンで発光させることによりこれらの報知を行ってもよい。

また、画像表示装置23を備えない遊技機において、コンプリート機能の作動予告については、

a) 第1の例として、作動予告中は払出し枚数表示器（図1の例では獲得数表示LED78）によって表示し、作動予告中は払出し枚数を表示しないことが挙げられる。

b) 第2の例として、コンプリート機能の作動予告を行うための専用のランプを設けることが挙げられる。

(14) 特別遊技状態を開始するときに入賞した役に払出しを有し、特別遊技状態の開始時に打止めカウンタが「19000」以上となったときは、当該役の入賞時、又は特別遊技状態の開始時から、特別遊技状態終了時にコンプリート機能を作動する旨の報知を行うことが挙げられる。

また、特別遊技状態の終了時に打止めカウンタが「19000」以上となることが濃厚な状況において、特別遊技状態を開始した場合に、「特別遊技状態の終了時にコンプリート機能が作動します」等の報知を、特別役入賞時や特別遊技状態の開始時に行うことが挙げられる。

具体的には、差枚で150枚の払出しが見込める特別遊技を実行可能な遊技機において、残り100枚でコンプリート機能が作動する状況下で当該特別遊技を開始するときは、当該特別遊技の開始時に、「特別遊技終了時にコンプリート機能が作動します」等の報知を実行する。

【0234】

(15) 遊技者に有利な遊技状態であるが非AT中である場合に、変則押しされたために推奨押し順でない旨の画像（たとえば図94(c)）を表示しているとき、又は規定数が3枚であるときに2枚掛けで遊技が行われたためにその旨を表示しているときに電源断となった場合において、電源断から復帰したときは、所定復帰画面の表示より優先して、推奨押し順でない旨の画像や2枚掛けで遊技が行われた旨の画像を表示してもよい。これにより、変則押しをした遊技において電源断が発生した場合であっても遊技者に適切な遊技方法を伝えることができる。

一方、上記とは逆に、電源断から復帰したときに所定復帰画面の表示を優先してもよい。所定復帰画面の表示を優先することにより、変則押しをしたという遊技者にとって不利になり得る事実を隠すことができるため、遊技者の遊技意欲が低下することを防止することができる。

(16) サブボーナス(AT)の最終遊技において少なくとも1つのリール31の回転中に電源断となり、電源断から復帰したときは、全停後に、所定復帰画面とのめり込み防止画面との双方を識別可能に表示してもよい。

(17) 遊技者に有利でない遊技状態において電源断となり、電源断から復帰したときは、上記例では遊技待機画面に復帰したが、これに限らず、電源断からの復帰後はデモンストレーション画面を表示してもよい。

【0235】

10

20

30

40

50

(18) 遊技者に有利な遊技状態で電源断となり、電源断から復帰して所定復帰画面を表示し、所定復帰画面の表示中に再度電源断となったときは、以下のような制御が挙げられる。

a) 再度、時間 T 2 の間、所定復帰画面を表示する。

b) 1 回目の所定復帰画面の表示時間と 2 回目の所定復帰画面の表示時間との合計が時間 T 2 となったときは、所定復帰画面の表示を終了する。

c) 再度の電源断から復帰したときは、所定復帰画面を表示せず、デモンストレーション画面を表示する。

(19) 上記例では、所定復帰画面の表示は、時間 T 2 が経過するまではスタートスイッチ 4 1 の操作によって終了したが、これに限らず、ベット操作によって所定復帰画面を終了し、遊技待機画面に移行してもよい。

(20) サブボーナス (AT) 中において、押し順ナビの表示中 (全リール 3 1 の回転中) に電源断となり、電源断から復帰したときは、所定復帰画面とともに押し順ナビを表示する。

【0236】

(21) コンプリート機能作動画面が表示されている状況下で電源断となり、電源断から復帰したときは、所定復帰画面より優先してコンプリート機能作動画面を表示することが好ましい。したがって、この場合には、所定復帰画面が表示されなくてもよい。ただし、コンプリート機能作動画面と所定復帰画面とを同時に表示してもよい。

(22) 図 159 の処理において、ベットありの場合には祝福演出に移行せずに、精算促進演出を出力するようにした。しかし、これに限らず、祝福演出を実行した上でベット数の有無を判断し、ベットありのときは祝福演出を出力しつつ、精算促進演出を出力してもよい。

(23) 上記実施形態では、サブボーナスは「赤 7」揃いを例に挙げたが、サブボーナスとして複数種類を設けてもよい。たとえば「赤 7」-「赤 7」-「赤 7」揃いにより開始される第 1 サブボーナスと、「赤 7」-「赤 7」-「黒 BAR」揃いにより開始される第 2 サブボーナスとを設けてもよい。さらに、複数種類のサブボーナスを設ける場合には、サブボーナスごとに獲得枚数を異ならせてもよい。たとえば第 1 サブボーナスを約「300」枚の払出しで終了 (AT「50」遊技) とし、第 2 サブボーナスを約「90」枚の払出しで終了 (AT「15」遊技) とすること等が挙げられる。

【0237】

<第 2 実施形態>

第 2 実施形態では、電源スイッチ 1 1、ドアスイッチ 1 7、設定キー挿入口 1 5 1、設定キースイッチ 1 5 2、及び設定変更 (リセット) スイッチ 1 5 3 を備えている。なお、これらの各構成は、後述する図 1 1 2 (第 5 実施形態) に図示されている。

また、ドアスイッチ 1 7、設定キースイッチ 1 5 2、及び設定変更 (リセット) スイッチ 1 5 3 は、入力ポート 5 1 を介して、メイン制御基板 5 0 と電氣的に接続されている。

【0238】

電源スイッチ 1 1 は、電源をオン／オフするときに操作されるスイッチである。

以下の説明では、電源スイッチ 1 1 をオンにすることを、「電源を投入する」、「電源をオンにする」又は「電源の供給を再開する」と称する場合を有する。

また、電源スイッチ 1 1 をオフにすることを、「電源をオフにする」又は「電源の供給を遮断する」と称する場合を有する。

【0239】

ドアスイッチ 1 7 は、フロントドア 1 2 (後述する図 1 1 1 (第 5 実施形態) 参照) の開放を検知するスイッチであって、キャビネット 1 3 又はフロントドア 1 2 に取り付けられている。

フロントドア 1 2 は、通常は閉じられているが、たとえば、電源投入時、設定変更時、設定確認時、エラー発生時、メダル補給時等には、フロントドア 1 2 が開放される。

【0240】

そして、フロントドア１２が閉じられている状態では、ドアスイッチ１７がオフになるとともに、フロントドア１２が開放された状態では、ドアスイッチ１７がオンになるように設定されている。これにより、フロントドア１２の開放を検知することができる。

なお、フロントドア１２が閉じられている状態では、ドアスイッチ１７がオンになるとともに、フロントドア１２が開放された状態では、ドアスイッチ１７がオフになるように設定することにより、フロントドア１２の開放を検知するようにしてもよい。

【０２４１】

設定キースイッチ１５２は、設定値を変更可能な設定変更状態（「設定変更モード」若しくは「設定変更中」とも称する。）又は設定値を変更できないが確認可能な設定確認状態（「設定確認モード」若しくは「設定確認中」とも称する。）に移行させるときに用いられるスイッチである。

設定キー挿入口１５１から設定キーを挿入し、設定キーを時計回りに９０度回転させることにより、設定キースイッチ１５２がオン（「第１態様」とも称する。）になり、この状態から設定キーを反時計回りに９０度回転させることにより、設定キースイッチ１５２がオフ（「第２態様」とも称する。）になるように設定されている。

【０２４２】

設定変更（リセット）スイッチ１５３は、設定変更スイッチ１５３、リセットスイッチ１５３、及びＲＷＭクリアスイッチ１５３を兼ねるスイッチである。

設定変更スイッチ１５３は、設定変更状態において、設定値を変更するときに操作されるスイッチである。

また、リセットスイッチ１５３は、発生したエラーの除去後に、エラー発生前の状態に復帰させる（エラー状態を解除する）ときに操作されるスイッチである。

さらにまた、ＲＷＭクリアスイッチ１５３は、ＲＷＭ５３における所定の記憶領域を初期化（クリア）するときに操作されるスイッチである。

【０２４３】

以下の説明では、「設定変更（リセット）スイッチ１５３」と称する場合と、「設定変更スイッチ１５３」と称する場合と、「リセットスイッチ１５３」と称する場合と、「ＲＷＭクリアスイッチ１５３」と称する場合とを有する。

また、設定キースイッチ１５２や設定変更スイッチ（リセットスイッチ／ＲＷＭクリアスイッチ）１５３等の各種スイッチがオンの状態であることを「操作されている」と称し、オフの状態であることを「操作されていない」と称する場合を有する。

なお、本実施形態では、設定変更スイッチ１５３、リセットスイッチ１５３、及びＲＷＭクリアスイッチ１５３を一体としたが、これに限らず、設定変更スイッチ１５３、リセットスイッチ１５３、及びＲＷＭクリアスイッチ１５３を別々に設けてもよい。

【０２４４】

図５３は、第２実施形態におけるメインＣＰＵ５５、ＲＯＭ５４、及びＲＷＭ５３の構成を説明する図である。

メイン制御基板５０上に、メインＣＰＵ５５、ＲＷＭ５３、及びＲＯＭ５４を備えている。

また、図５３に示すように、メイン制御基板５０上には、１チップマイクロプロセッサ（以下、単に「チップ」という。）が搭載されており、このチップ内に、メインＣＰＵ５５を備えている。さらにまた、メインＣＰＵ５５は、内蔵メモリーを有し、この内蔵メモリーは、（内蔵）ＲＯＭ５４と（内蔵）ＲＷＭ５３とを有している。さらに、ＲＯＭ５４及びＲＷＭ５３のアドレスは、連続している。

【０２４５】

ＲＯＭ５４の記憶領域は、使用領域と使用領域外とを有し、また、使用領域及び使用領域外は、それぞれ、制御領域とデータ領域とを有している。

ここで、「使用領域」は、遊技の進行に係る情報が記憶される記憶領域である。

また、「制御領域」は、メイン制御手段５０により実行される各種プログラムが記憶される記憶領域であり、「プログラム領域」とも称する。

さらにまた、「データ領域」は、プログラム以外の情報が記憶される記憶領域であり、プログラムの実行時に使用されるデータが記憶される記憶領域である。

【0246】

さらに、「使用領域外」は、遊技の進行に関係しない情報が記憶される記憶領域であり、たとえば、後述する管理情報表示LED74の点灯を制御するためのプログラム、試験時に用いられるプログラムや、及び不正防止のためのプログラム等が記憶される記憶領域である。

また、「使用領域外」は、使用領域と同様に、制御領域とデータ領域とを有している。使用領域の制御領域を「第1制御領域」又は「第1プログラム領域」と称し、使用領域外の制御領域を「第2制御領域」又は「第2プログラム領域」と称する場合も有する。

さらにまた、使用領域の制御領域（第1制御領域、第1プログラム領域）に記憶されるプログラムを「第1プログラム」と称し、使用領域外の制御領域（第2制御領域、第2プログラム領域）に記憶されるプログラムを「第2プログラム」と称する場合も有する。

【0247】

ROM54の使用領域の制御領域に記憶されているプログラム（第1プログラム）の実行中は、ROM54の使用領域のデータ領域に記憶されているデータの参照（アクセス）は許可しつつ、ROM54の使用領域外のデータ領域に記憶されているデータの参照は禁止している。

同様に、ROM54の使用領域外の制御領域に記憶されているプログラム（第2プログラム）の実行中は、ROM54の使用領域外のデータ領域に記憶されているデータの参照は許可しつつ、ROM54の使用領域のデータ領域に記憶されているデータの参照は禁止している。

【0248】

RWM53の記憶領域は、ROM54と同様に、使用領域と使用領域外とを有し、また、使用領域及び使用領域外は、それぞれ、作業領域とスタック領域とを有している。

図53に示すように、アドレス「F000(H)」～「F1FF(H)」が使用領域であり、アドレス「F200(H)」～「F20F(H)」が未使用領域であり、アドレス「F210(H)」～「F3FF(H)」が使用領域外である。

【0249】

ROM54の使用領域の制御領域に記憶されているプログラム（第1プログラム）の実行中は、RWM53の使用領域に記憶されているデータについては、参照（アクセス）も書き換え（上書き）も許可しているが、RWM53の使用領域外に記憶されているデータについては、参照は許可しつつ、書き換えは禁止している。

同様に、ROM54の使用領域外の制御領域に記憶されているプログラム（第2プログラム）の実行中は、RWM53の使用領域外に記憶されているデータについては、参照も書き換えも許可しているが、RWM53の使用領域のデータについては、参照は許可しつつ、書き換えは禁止している。処理が複雑にならないようにするためである。

【0250】

また、使用領域外のプログラム（第2プログラム）の実行中に、プログラムの暴走等によって、RWM53の使用領域のデータの書き換え（上書き）が行われてしまうことを防止するために、RWM53の使用領域と使用領域外との間に未使用領域を設けている。

さらに、使用領域外のプログラム（第2プログラム）の実行中に割込み処理が入ると、割込み処理によってRWM53の使用領域のデータの書き換え（上書き）が行われる可能性があるため、使用領域外のプログラム（第2プログラム）の実行中は、割込み処理を禁止している。

【0251】

また、図53に示すように、ROM54には、使用領域及び使用領域外の他に、その他の領域としてプログラム管理エリア等を有している。

さらにまた、図53に示すように、RWM53には、使用領域及び使用領域外の他に、その他の領域として未使用領域等を有している。

10

20

30

40

50

【0252】

さらに、内蔵メモリ全体の記憶領域のうち、ROM 54 及び RWM 53 以外の領域として、内蔵レジスタエリアや、未使用領域等を有している。

また、内蔵レジスタエリアには、たとえば A レジスタ～L レジスタ、及び送信用レジスタ等が設けられている。

【0253】

図 54 は、第 2 実施形態において、RWM 53 の使用領域に記憶されるデータのアドレス、ラベル名、バイト数、及び名称を示す図である。

使用領域のアドレスは、図 53 に示すように、「F000 (H)」～「F1FF (H)」の範囲に設定されている。

なお、図 54 に示すデータは、第 2 実施形態の説明で用いるためのものであり、RWM 53 の使用領域に記憶されるデータは、これらに限られるものではない。

【0254】

アドレス「F000 (H)」は、設定値データ (_NB_RANK) の記憶領域である。設定値が「N」のときは、設定値データとして「N-1」が記憶される。本実施形態では、設定値「1」～「6」を有する。したがって、設定値データとして、「0 (H)」～「5 (H)」のいずれかの値が記憶される。

そして、設定値表示 LED 73 には、設定値データに「1」を加算した「N」が設定値として表示される。

【0255】

アドレス「F001 (H)」は、設定値表示データ (_NB_RANK_DSP) が記憶される 1 バイトの記憶領域である。設定値が「N」のときは、アドレス「F000 (H)」には、設定値データ (_NB_RANK) として、「N-1」が記憶される。そして、設定値データ (_NB_RANK) に「1」を加算した「N」が、設定値表示データ (_NB_RANK_DSP) として、アドレス「F001 (H)」に記憶される。

【0256】

本実施形態では、設定値「1」～「6」を有し、アドレス「F000 (H)」には、設定値データ (_NB_RANK) として、「0 (D)」～「5 (D)」のいずれかの値が記憶され、アドレス「F001 (H)」には、設定値表示データ (_NB_RANK_DSP) として、「1 (D)」～「6 (D)」のいずれかの値が記憶される。

そして、設定値表示データ (_NB_RANK_DSP) の値が、設定値として設定値表示 LED 73 に表示される。

【0257】

アドレス「F010 (H)」は、クレジット数データ (_NB_CREDIT) の記憶領域である。クレジット数データは、クレジット数表示 LED 76 に表示するためのデータである。本実施形態では、クレジット数データとして、「0」～「50 (D)」のいずれかの値が記憶される。

ここで、本実施形態では、クレジット数データとして、クレジット数を 10 進数に換算した値を記憶する。たとえば、表示すべきクレジット数が「29」であるとき、「29 (H)」という値を記憶する。換言すると、アドレス「F010 (H)」には、「00101001 (B)」を記憶する。これにより、アドレス「F010 (H)」の D0～D3 の下位 4 ビットは、クレジット数の下位桁（本例では「9」）を表示するためのデータであり、D4～D7 の上位 4 ビットは、クレジット数の上位桁（本例では「2」）を表示するためのデータである。なお、本実施形態では、クレジット数の上限値は「50 (D)」であるので、記憶されるデータ値は、「0」～「50」の範囲となる。

そして、本実施形態では、クレジット数データそのものを記憶する RWM 53 のアドレスは設けておらず、クレジット数表示 LED 76 の表示データとしてクレジット数データを設けている。

【0258】

アドレス「F011 (H)」は、獲得数データ (_NB_PAYOUT) の記憶領域である。

獲得数データは、獲得数表示LED78に表示するためのデータである。獲得数データにおいて、上述したクレジット数データと同様に、D0～D3の下位4ビットは、下位桁を表示するためのデータであり、D4～D7の上位4ビットは、上位桁を表示するためのデータである。

本実施形態では、小役の入賞時には、入賞した小役に対応する払出し数を獲得数表示LED78に表示するため、獲得数データとして、入賞した小役に対応する払出し数データが記憶される。具体的には、小役が入賞してメダルが払い出されると、メダルの払出しに伴って獲得数データが加算されていき、獲得数表示LED78の表示が更新される。たとえば、獲得数データとして「1(H)」が記憶されているときは、獲得数表示LED78に「01」と表示される。

10

【0259】

ここで、後述するアドレス「F040(H)」の払出し数データ(_NB_PAY_MEDAL)には、たとえば8枚役が入賞したときに「8(H)」が記憶され、払出し数データは、メダル払出し時(クレジットへの加算を含む)に、「8」→「7」→・・・→「0」のように、払出し数に応じて「1」ずつデクリメントされる。

これに対し、アドレス「F011(H)」に記憶される獲得数データは、たとえば8枚役が入賞したときに、「0」→「1」→「2」→・・・→「8」のように、メダルが1枚払い出されるごとに「1」ずつ加算される。したがって、獲得数表示LED78の表示も、「0」→「1」→「2」→・・・→「8」のようにカウントアップする。

20

【0260】

また、本実施形態では、設定変更中には、獲得数表示LED78に「88」と表示する。このため、設定変更中には、獲得数データとして、「88」と表示するための設定変更中表示データが記憶される。獲得数表示LED78に「88」と表示することにより、設定変更中であることを遊技機の前面側から識別可能にするためである。さらに、「88」と全セグメントを点灯させることにより、セグメント不良がないこと(点灯できないセグメントを有さないこと)を確認可能となる。

なお、メダルの払出し数の上限値は、15枚であるので、獲得数表示LED78に「88」と表示されたときは、払出し数の表示ではないことを理解することができる。

【0261】

さらにまた、規定数(今回遊技でベットすべきメダル数)を指示する条件を満たしたときは、遊技開始前(ベットが可能となる前、又はスタートスイッチ41が操作される前)に、獲得数表示LED78に規定数を指示(表示、報知)する。

30

本実施形態では、規定数「2」を指示するために、獲得数表示LED78に「0A」と表示する。したがって、規定数を指示する場合には、獲得数データとして、「0A」と表示するための指示規定数表示データが記憶される。

【0262】

さらに、AT中の押し順ベル等の当選時には、獲得数表示LED78に押し順指示情報を表示する。したがって、獲得数表示LED78に押し順指示情報を表示するときは、獲得数データとして、押し順指示番号が記憶される。

たとえば、当選番号「3」に当選した遊技において、押し順指示情報を表示するときは、獲得数データとして、押し順指示番号「A1(H)」が記憶される。これにより、押し順指示番号「A1(H)」に対応する押し順指示情報「=1」が獲得数表示LED78に表示される。

40

【0263】

また、所定のエラーが発生したときは、獲得数表示LED78にエラー番号を表示する。このため、所定のエラーが発生したときは、獲得数データとして、エラー番号を表示するためのエラー番号表示データが記憶される。

たとえば、表示するエラー番号が「HP」であるときは、「HP」と表示するためのエラー番号表示データが獲得数データとして記憶される。

【0264】

50

アドレス「F030(H)」は、作動状態フラグ(_FL_ACTION)の記憶領域である。作動状態フラグ(_FL_ACTION)は、リプレイ及び役物の作動の有無を判別するためのフラグである。

たとえば、1BBの作動時には、作動状態フラグのD2ビットを「1」にする。また、リプレイに対応する図柄組合せが停止表示したと判断したときは、作動状態フラグのD0ビットを「1」にする。

【0265】

アドレス「F040(H)」は、払出し数データ(_NB_PAY_MEDAL)の記憶領域である。払出し数データは、当該遊技で小役が入賞し、払出し数が決定されたときに、その払出し数に対応する値を示すデータとなる。小役が入賞したときは、入賞した小役に対応する払出し数データが記憶され、メダル払出し処理が実行されることとなる。ここで、メダル1枚払出し(クレジット数への「1」加算、又は実際のメダルの(ホッパー35からの)1枚払出し)ごとに、払出し数データは「1」ずつ減算される。すなわち、払出し処理を実行する回数としての役割を有している。これにより、メダル払出し処理が終了したときは、払出し数データは、「0」となる。

10

【0266】

アドレス「F041(H)」は、払出し数データバッファ(_BF_PAY_MEDAL)の記憶領域である。払出し枚数データバッファは、払出し数データと同様に、当該遊技で小役が入賞し、払出し数が決定されたときに、払出し数に対応する値を示すデータとなる。ここで、払出し数データバッファは、払出し数データと異なり、メダル1枚払出し処理ごとに減算されず、最初に記憶された値が維持される。そして、その値は、次回遊技のメダル払出し枚数更新処理まで維持される。たとえば、当該遊技で8枚払出しの小役が入賞したときは、払出し数データバッファとして「8(H)」が記憶され、次回遊技において、役が入賞しなかったときは、払出し数データバッファとして「0」が上書きされる。

20

【0267】

アドレス「F042(H)」のは、自動ベット数データ(_NB_REP_MEDAL)の記憶領域である。自動ベット数データは、リプレイ入賞時に自動ベットされるメダル枚数を示すものであり、本実施形態では「2」又は「3」が記憶される。

アドレス「F043(H)」は、ベット数データ(_NB_PLAY_MEDAL)の記憶領域である。ベット数データは、今回遊技でのベット数を示し、本実施形態では、「0」～「3」のいずれかが記憶される。

30

【0268】

アドレス「F044(H)」は、状態表示LED点灯データが記憶される1バイトの記憶領域である。

後述する図57(A)に示すように、第2実施形態では、表示基板75上に、状態表示LED79として、1ベット表示LED79a、2ベット表示LED79b、3ベット表示LED79c、遊技開始表示LED79d、投入表示LED79e、及びリプレイ表示LED79fの6個のLEDを備えている。

そして、状態表示LED点灯データは、上記の6個のLEDのうち、遊技開始表示LED79d、投入表示LED79e、及びリプレイ表示LED79fの3個について、点灯させるか否かを示すデータである。

40

【0269】

図54に示すように、状態表示LED点灯データのD0ビットには、遊技開始表示LED79dが割り当てられ、D1ビットには、投入表示LED79eが割り当てられ、D2ビットには、リプレイ表示LED79fが割り当てられている。この状態表示LED点灯データの各ビットは、後述する図61(A)のLED表示カウンタ1の各ビットと一致している。

そして、点灯させるLEDに対応するビットには「1」がセットされ、消灯させるLEDに対応するビットには「0」がセットされる。

たとえば、遊技開始表示LED79dを点灯させ、投入表示LED79e及びリプレイ

50

表示 L E D 7 9 f を消灯させる場合には、状態表示 L E D 点灯データとして、「0 0 0 0 0 0 0 1 (B)」が記憶される。

【0 2 7 0】

アドレス「F 0 5 1 (H)」は、L E D 表示カウンタ 1 (_CT_LED_DSP1) が記憶される 1 バイトの記憶領域である。

L E D 表示カウンタ 1 は、デジット 1 ~ 5 のうち、いずれのデジットを点灯させるかを定めるためのカウンタであり、1 割込みごとに更新され続ける。

ここで、「デジット」とは、表示部 (ディスプレイ) を意味し、本実施形態では、1 つの 7 セグメントディスプレイから構成されている。本実施形態のデジットのうち、デジット 1 は、クレジット数 (貯留数) 表示 L E D 7 6 の上位桁に相当し、デジット 2 は、クレジット数表示 L E D 7 6 の下位桁に相当する。また、デジット 3 は、獲得数表示 L E D 7 8 の上位桁に相当し、デジット 4 は、獲得数表示 L E D 7 8 の下位桁に相当し、デジット 5 は、設定値表示 L E D 7 3 に相当する。

また、L E D 表示カウンタ 1 の各ビットは、D 0 ビットがデジット 1 信号、D 1 ビットがデジット 2 信号、・・・、D 4 ビットがデジット 5 信号に割り当てられている。そして、一割込み処理では、L E D 表示カウンタ 1 で「1」となっているビットに対応するデジットを点灯させるように、デジット 1 ~ 5 のダイナミック点灯を行う。

【0 2 7 1】

第 2 実施形態では、L E D 表示カウンタ 1 は、初期値として、「0 0 0 1 0 0 0 0 (B)」の値をとる。そして、L E D 表示カウンタ 1 は、割込み「1」→「2」→・・・と進むにしたがって (一割込みごとに)、L E D 表示カウンタ 1 のビット「1」を一桁右シフトするように更新する。また、割込み「5」の次の割込みでは、L E D 表示カウンタ 1 は、一桁右シフトにより「0 0 0 0 0 0 0 0 (B)」となるが、当該割込み時に、L E D 表示カウンタ 1 の初期化処理を行い、L E D 表示カウンタ 1 を「0 0 0 1 0 0 0 0 (B)」にする。これにより、割込み処理ごとに、L E D 表示カウンタ 1 は、「5」→「4」→・・・→「1」→「5」→「4」→・・・の値を繰り返す。すなわち、5 割込みで 1 周期となる。

【0 2 7 2】

以上より、L E D 表示カウンタ 1 の値は、

「N」割込み目 : 0 0 0 1 0 0 0 0 (B)

「N + 1」割込み目 : 0 0 0 0 1 0 0 0 (B)

「N + 2」割込み目 : 0 0 0 0 0 1 0 0 (B)

「N + 3」割込み目 : 0 0 0 0 0 0 1 0 (B)

「N + 4」割込み目 : 0 0 0 0 0 0 0 1 (B)

「N + 5」割込み目 : 0 0 0 0 0 0 0 0 (B) → 0 0 0 1 0 0 0 0 (B) (初期化 ; 「N」割込み目と同一値)

「N + 6」割込み目 : 0 0 0 0 1 0 0 0 (B)

:

となる。

【0 2 7 3】

第 2 実施形態では、5 割込みが 1 周期となって、デジット 1 ~ 5 をダイナミック点灯させる。具体的には、L E D 表示カウンタ 1 の値が「0 0 0 1 0 0 0 0 (B)」のときは、デジット 5 信号を出力する。そして、デジット 5 信号の出力により、デジット 5 (設定値表示 L E D 7 3) が点灯可能 (デジット 1 ~ 4 は消灯) となる。次の割込み処理時には、L E D 表示カウンタが「0 0 0 0 1 0 0 0 (B)」となり、デジット 4 信号を出力し、デジット 4 (獲得数表示 L E D 7 8 の下位桁) が点灯可能 (デジット 1 ~ 3 及び 5 は消灯) となる。

【0 2 7 4】

アドレス「F 0 5 2 (H)」は、L E D 表示要求フラグ (_FL_LED_DSP) の記憶領域である。L E D 表示要求フラグは、通常中、設定変更中又は設定確認中に応じた値をと

る。

第2実施形態では、通常中は、デジット1～4を点灯させ、デジット5は点灯させないため、「00001111(B)」の値をとる。また、設定変更中及び設定確認中は、デジット5を点灯させ、デジット1～4は点灯させないため、「00010000(B)」の値をとる。

【0275】

アドレス「F061(H)」は、有利区間種別フラグ(_NB_ADV_KND)の記憶領域である。有利区間種別フラグは、現在の遊技区間が、通常区間、又は有利区間のいずれであるかを示すフラグである。

有利区間種別フラグは、通常区間であるときは「00000000(B)」を記憶し、通常区間から有利区間に移行するときは、D0ビットが「1」になる。

なお、どのようなタイミングで有利区間種別フラグが更新されるかについては、後述する。

【0276】

アドレス「F062(H)」は、有利区間表示LEDフラグ(_FL_ADV_LED)の記憶領域である。有利区間表示LEDフラグは、有利区間表示LED77の点灯の有無を示すフラグである。有利区間表示LED77の消灯時は有利区間表示LEDフラグが「0」となり、有利区間表示LED77の点灯時は有利区間表示LEDフラグが「1」となる。

なお、有利区間表示LED77は、有利区間に移行した後は、いつ点灯させてもよい(たとえば有利区間への移行と同時に有利区間表示LED77を点灯させてもよい)。

【0277】

一方、有利区間に移行した後も、有利区間表示LED77を点灯させなくてもよい。

具体的には、第1に、有利区間への移行時には有利区間表示LED77を点灯させないが、その後(有利区間中)に点灯させる場合がある。

また第2に、有利区間への移行時には有利区間表示LED77を点灯させず、有利区間表示LED77を点灯させる条件を満たす前に有利区間の終了条件を満たしたときは、有利区間表示LED77を一度も点灯させないまま有利区間を終了してもよい。

【0278】

さらにまた、本実施形態では、有利区間であり、かつ、区間Sim出玉率が「1」を超える遊技状態において、指示機能を作動させるとき(正解押し順を報知するとき)は、有利区間表示LED77を点灯させる。

さらに、有利区間表示LED77を一旦点灯させた後は、有利区間中はその点灯を維持する。

また、有利区間の最終遊技における遊技終了チェック処理時に、有利区間表示LED77を消灯するための処理を実行する。具体的には、有利区間の終了条件を満たしたときは、有利区間表示LEDフラグ記憶領域の初期化处理(有利区間表示LEDフラグのクリア処理)を実行する。これにより、その後の割込み処理において有利区間表示LED77が消灯する。

【0279】

さらにまた、指示機能を作動させる遊技で有利区間表示LED77を点灯させる場合の点灯タイミングは、たとえば、スタートスイッチ41の操作時(より具体的には、リール31の回転を開始した後、リール31の回転が定速状態に到達するまで)である。

ただし、これに限られるものではなく、他の点灯タイミングとしては、たとえば、

1) スタートスイッチ41が操作される前

2) スタートスイッチ41の操作後、全リール31が定速状態となり、ストップスイッチ42の操作受け付けが可能となったとき、

3) 少なくとも1つのリール31が停止し、他の少なくとも1つのリール31が回転中のとき、

4) 全リール31の停止時、

5) 全リール31が停止した後(当該遊技が終了し)、次回遊技の開始前に精算スイッ

10

20

30

40

50

チ 4 3 が操作可能となる前
が挙げられる。

【 0 2 8 0 】

ただし、指示機能を作動させる遊技で有利区間表示 L E D 7 7 を点灯させる場合には、当該遊技での当選役が決定されている必要があるので、スタートスイッチ 4 1 の操作前（役抽選前）は除かれる。

指示機能を作動させる遊技で有利区間表示 L E D 7 7 を点灯させる場合には、スタートスイッチ 4 1 が操作され、役の抽選が実行された後になるので、リール 3 1 の回転を開始した後、リール 3 1 の回転が定速状態に到達するまでに有利区間表示 L E D 7 7 を点灯させるタイミングが、最短のタイミングとなる。

10

【 0 2 8 1 】

アドレス「F 0 6 3 (H)」は、有利区間クリアカウンタ（_CT_ADV_CLR）の記憶領域である。有利区間クリアカウンタは、有利区間中の遊技回数をカウントするためのデクリメントカウンタである。有利区間クリアカウンタは、通常区間中は、「0」となっており、有利区間に移行するときに、初期値として「1 5 0 0 (D)」がセットされる。また、有利区間クリアカウンタは、有利区間中はもちろん、通常区間中においても、1 遊技あたり「1」減算されるように設定されている。ただし、最小値は「0」である。このため、通常区間において、（減算前の）有利区間クリアカウンタが「0」であるとき、「1」を減算しても、減算後の値が「0」となるカウンタを用いている。したがって、通常区間中は、1 遊技ごとに、「1」減算されるものの、「0」が維持される。換言すると、有利区間クリアカウンタに「0」が記憶されているときは、通常区間（非有利区間）である。

20

【 0 2 8 2 】

また、有利区間に移行すると、有利区間クリアカウンタは、初期値として「1 5 0 0 (D)」がセットされるので、その次回遊技では、有利区間クリアカウンタは「1 4 9 9 (D)」となる。

なお、有利区間クリアカウンタは、最大で初期値「1 5 0 0 (D)」を記憶するので、2 バイトから構成されている。換言すると、有利区間クリアカウンタに「0」以外の値が記憶されているときは、有利区間である。

【 0 2 8 3 】

アドレス「F 0 6 5 (H)」は、差数カウンタ（_SC_24HGAME）の記憶領域である。差数カウンタは、有利区間中における差枚数の累積値に対応する値を記憶するカウンタであり、「MY カウンタ」とも称される。

差数カウンタは、単に、差枚数の累積値そのものを記憶するのではなく、差枚数の累積値に「対応する値」を記憶する。たとえば、差枚数がマイナスに相当する値となったときは、その値を「0 (H)」に補正する。したがって、「差枚数の累積値 ≠ 差数カウンタ値」である。

差数カウンタは、有利区間中の差枚数の累積値に対応する値が「2 4 0 0 (D)」を超えたか否かを判断するためのインクリメントカウンタである。このため、差数カウンタは、2 バイトの記憶領域から構成される。

40

【 0 2 8 4 】

差数カウンタは、少なくとも有利区間中の差枚数の累積値をカウントすれば足り、非有利区間（通常区間）中のカウントはしなくてもよい。

ここで、有利区間であることを条件に差数カウンタ値を更新するときは、毎遊技、当該遊技が有利区間であるか否かを判断する処理が必要となる。このため、本実施形態では、非有利区間（通常区間）中も含めて差数カウンタ値の更新を実行する。このようにすれば、毎遊技、当該遊技が有利区間であるか否かを判断することなく差数カウンタ値を更新できるので、処理を簡素化することができる。

【 0 2 8 5 】

さらに、今回遊技で差枚数がマイナスとなり、差枚数の累積値に対応する値が繰り下が

50

りのデータとなったときでも、差数カウンタ値を更新する。ただし、その演算の結果、差数カウンタが繰り下がりデータであるときは、差数カウンタ値を「0」にする補正を行う。

【0286】

具体例を挙げると（1遊技目開始時の差数カウンタ値を「0（H）」とする）、

1 遊技目：ベット数「3」、払出し数「0」のとき、演算後の差数カウンタは「FFFD（H）」、補正後の差数カウンタ「0（H）」

2 遊技目：ベット数「3」、払出し数「9」、演算後の差数カウンタ「0006（H）」（補正なし）

3 遊技目：ベット数「3」、払出し数「0」、演算後の差数カウンタ「0003（H）」（補正なし）

4 遊技目：ベット数「3」、払出し数「1」、演算後の差数カウンタ「0001（H）」（補正なし）

5 遊技目：ベット数「3」、払出し数「0」、演算後の差数カウンタ「FFFE（H）」、補正後の差数カウンタ「0（H）」

のように更新される。

なお、前回遊技の差数カウンタが「0（H）」であり、今回遊技の差数カウンタが「0（H）」であっても、当該遊技の差数を反映した差数カウンタ値を改めて算出した結果であるので、このような場合も差数カウンタの「更新」に相当する。

【0287】

以上のように、演算後の差数カウンタ値が桁下がりを生じた値であるときは、差数カウンタ値を「0」に補正する（初期値「0」をセットする）。なお、桁下がりが生じたか否かの判断方法については後述する。

このような差数カウンタ値の更新により、たとえばベット数に対して払出し数が多いとき、すなわち差枚数の増加中であるときは、差数カウンタ値は遊技の進行とともにその値が増加する。これに対し、払出し数がベット数を下回るとき、たとえば通常区間中の遊技では、差数カウンタ値は、小役の入賞に基づく払出しがあったときはその払出し数だけ増えるものの、その後、払出し数がベット数を下回れば、やがて「0」となる。

【0288】

アドレス「F067（H）」は、ATフラグ（_FL_AT_KND）の記憶領域である。ATフラグは、AT中であるか否かを判別するためのフラグであり、非AT中は「0」にされ、AT中は「1」にされる。ATフラグが「1」にされるタイミングは、AT抽選に当選したときであり、後述する図67のステップS364で実行される。また、ATフラグがオフにされるのは、ATの最終遊技における遊技終了時であり、たとえば後述する遊技終了チェック処理（図71のステップS415）で実行される。また、なお、有利区間終了時にクリア（初期化）されるデータには、ATフラグが含まれる。

【0289】

アドレス「F068（H）」は、AT遊技回数カウンタ（_CT_ART）の記憶領域である。AT遊技回数カウンタは、AT（ARTを含む）中の遊技回数をカウントするデクリメントカウンタである。AT遊技回数カウンタは、有利区間クリアカウンタと異なり、「0」となったときは、それ以降のカウント（減算）は中止する。

AT中にAT遊技回数カウンタを更新（減算）するのは、メイン処理（M_MAIN）（図67）中、スタートスイッチ41が操作された後（図67のステップS281）である。

【0290】

また、本実施形態では、AT遊技回数の初期値として、「255（D）」を超える場合があるため、AT遊技回数カウンタは2バイトカウンタから構成される。AT遊技回数が最大で「255（D）」以下であるときは、AT遊技回数カウンタを1バイトカウンタから構成してもよい。

ATを開始するとき（あるいは、AT準備中に移行したとき）は、AT遊技回数カウン

10

20

30

40

50

タに初期値がセットされる。初期値は、一定値であってもよく、A T 当選時に抽選等によって決定してもよい。また、初期値を決定した後は、A T 遊技回数はその後に変更されることなく「0」まで更新されるものであってもよい。あるいは、A T 中に所定条件を満たしたときはA T 遊技回数を上乗せするようにし、上乗せ抽選で当選したとき等は、A T 遊技回数を増加してもよい。この場合、その増加分を、A T 遊技回数カウンタに加算する。

このA T 遊技回数カウンタも、有利区間の終了時にクリアされるデータに含まれる。

【0291】

なお、本実施形態では、ゲーム数管理型A T を例示しているので、A T 遊技回数カウンタを設けている。したがって、差枚数管理型A T の場合には、A T 遊技回数カウンタに代えて、A T 差枚数カウンタを設ける。そして、A T 開始時に、獲得可能な差枚数の初期値を設定する。また、上乗せに当選したときは、上乗せ差枚数を加算する。そして、払出しがあるごとに当該遊技の差枚数を減算し、A T 差枚数カウンタが「0」となったときは、A T を終了する。

アドレス「F1D0 (H)」～「F1FF (H)」の48バイトの記憶領域は、使用領域のスタック領域である。

【0292】

図55及び図56は、第2実施形態において、RWM53の使用領域外に記憶されるデータのアドレス、ラベル名、バイト数、及び名称を示す図である。

使用領域外のアドレスは、図53に示すように、「F210 (H)」～「F3FF (H)」の範囲に設定されている。

なお、図55及び図56に示すデータは、第2実施形態の説明で用いるためのものであり、RWM53の使用領域外に記憶されるデータは、これらに限られるものではない。

【0293】

アドレス「F210 (H)」の400ゲームカウンタは、400ゲームを区切りとして、遊技回数を加算するものである。この400ゲームカウンタは、「0」～「399 (D)」を循環するカウンタであって、毎遊技、「1」ずつ加算される。そして、400ゲームカウンタの値が「399 (D)」のときに「1」が加算されると、400ゲームカウンタの値は「0」になる。

【0294】

なお、上記とは逆に、400ゲームカウンタの初期値として「399 (D)」をセットし、毎遊技、「1」ずつ減算してもよい。この場合、400ゲームカウンタの値が「0」となったときは、400ゲームを実行したと判断する。そして、400ゲームカウンタの値が「0」のときに「1」を減算すると、400ゲームカウンタに初期値「399 (D)」をセットする。

【0295】

アドレス「F212 (H)」のリングバッファ番号は、当該遊技でメダルの払出しがあったときに、そのメダルの払出し枚数を何番目のリングバッファに加算するかを指定するためのものである。

具体的には、アドレス「F212 (H)」には、リングバッファ番号として、「0」～「14 (D)」のいずれかが記憶される。

【0296】

アドレス「F213 (H)」～「F230 (H)」は、総払出しリングバッファ0～14の記憶領域である。総払出しリングバッファ0～14は、15個のリングバッファから構成されている。各総払出しリングバッファは、2バイトで構成されている。たとえば、総払出しリングバッファ0は、アドレス「F213 (H)」及び「F214 (H)」からなり、アドレス「F213 (H)」が下位桁、アドレス「F214 (H)」が上位桁となる。図55及び図56において、バイト数が「2」以上の記憶領域については、最下位のアドレス番号を表示している。

【0297】

1つのリングバッファには、400ゲーム間の総払出し枚数が記憶される。たとえば、

10

20

30

40

50

1 遊技目～400 遊技目の払出し数は、アドレス「F 2 1 3 (H)」及び「F 2 1 4 (H)」に記憶され、次の401 遊技目～800 遊技目の払出し数は、アドレス「F 2 1 5 (H)」及び「F 2 1 6 (H)」に記憶される。

ここで、400 遊技目となったか否かは、上述したアドレス「F 2 1 0 (H)」の400 ゲームカウンタを参照することにより判断する。また、当該遊技でメダルの払出し数をいずれのリングバッファの値に加算する(値を更新する)かは、アドレス「F 2 1 2 (H)」のリングバッファ番号を参照することにより判断する。

【0298】

そして、1 遊技目～400 遊技目の総払出し数がアドレス「F 2 1 3 (H)」及び「F 2 1 4 (H)」の総払出しリングバッファ0に記憶されるとき、5601 遊技目～6000 遊技目までの総払出し枚数は、アドレス「F 2 2 F (H)」及び「F 2 3 0 (H)」の総払出しリングバッファ14に記憶される。次に、6000 遊技目の終了時に、アドレス「F 2 1 3 (H)」及び「F 2 1 4 (H)」の総払出しリングバッファ0に記憶されているデータがクリアされ、6001 遊技目～6400 遊技目の払出し枚数は、アドレス「F 2 1 3 (H)」及び「F 2 1 4 (H)」の総払出しリングバッファ0に記憶される。

10

【0299】

なお、総払出しリングバッファ0～14は、それぞれ2バイトから構成されている。1 遊技での最大払出し枚数を「15」枚とすると、400 遊技間で払い出される最大枚数は6000枚となるので、2バイトの記憶容量で記憶可能となる。

この点は、後述する連続役物払出しリングバッファ0～14、及び役物払出しリングバッファ0～14についても同様である。

20

【0300】

また、アドレス「F 2 3 1 (H)」～「F 2 4 E (H)」は、連続役物払出しリングバッファ0～14の記憶領域である。

さらにまた、アドレス「F 2 4 F (H)」～「F 2 6 C (H)」は、役物払出しリングバッファ0～14の記憶領域である。

【0301】

アドレス「F 2 6 D (H)」～「F 2 6 F (H)」の総遊技回数カウンタは、遊技回数(累計)を記憶するカウンタであり、3バイトで構成されている。累計の遊技回数として、「175000(D)」遊技をカウントする必要があるため、総遊技回数カウンタを3バイトで構成している。

30

なお、総遊技回数カウンタは、遊技回数が「175000(D)」遊技を超えてもカウントを継続し、3バイトフル(「FFFFFF(H)」)となったときは、カウントを中止する。

【0302】

アドレス「F 2 7 0 (H)」～「F 2 7 2 (H)」の指示込役物カウンタは、役物作動時の払出し数と、指示機能を作動させた遊技での払出し数とをカウントするカウンタであり、3バイトで構成されている。

アドレス「F 2 7 3 (H)」～「F 2 7 5 (H)」の総払出し(6000回)カウンタは、6000 遊技間におけるメダルの総払い出し数をカウントするカウンタである。仮に、6000 遊技で毎遊技15枚のメダルが払い出されたとしても、合計で90000枚となるので、3バイトでカウント可能である(後述する連続役物払出し(6000回)カウンタ、及び役物払出し(6000回)カウンタについても同様である。)

40

【0303】

アドレス「F 2 7 6 (H)」～「F 2 7 8 (H)」の連続役物払出し(6000回)カウンタは、6000 遊技間における連続役物作動時での払出し枚数をカウントするカウンタである。

アドレス「F 2 7 9 (H)」～「F 2 7 B (H)」の役物払出し(6000回)カウンタは、6000 遊技間における役物作動時での払出し枚数をカウントするカウンタである。

50

【0304】

そして、連続役物非作動時かつ役物非作動時に払出しがあったときは、総払出し（6000回）カウンタのみが更新（加算）され、連続役物払出し（6000回）カウンタ、及び役物払出し（6000回）カウンタは更新されない。

また、連続役物非作動時かつ役物作動時に払出しがあったときは、総払出し（6000回）カウンタ、及び役物払出し（6000回）カウンタが更新され、連続役物払出し（6000回）カウンタは更新されない。

さらにまた、連続役物作動時に払出しがあったときは、総払出し（6000回）カウンタ、役物払出し（6000回）カウンタ、及び連続役物払出し（6000回）カウンタのすべてが更新される。

10

【0305】

総払出し（6000回）カウンタ、連続役物払出し（6000回）カウンタ、及び役物払出し（6000回）カウンタの値は、400遊技ごとに更新される。

まず、最初の1遊技目から6000遊技目までにメダルの払出しがあったときは、それぞれ、連続役物作動時／非作動時、役物作動時／非作動時に応じて、総払出し（6000回）カウンタ、連続役物払出し（6000回）カウンタ、及び役物払出し（6000回）カウンタに記憶（加算）される。

6000遊技目の終了時には、連続役物比率（6000回）、及び役物比率（6000回）が算出される。この算出後、当該遊技から「 $400 \times 15 - 1$ 」遊技（5999遊技）前から「 $400 \times 15 - 400$ 」遊技（5600遊技）前までの400遊技回数間における各払出し数が、総払出し（6000回）カウンタ値、連続役物払出し（6000回）カウンタ値、及び役物払出し（6000回）カウンタ値からそれぞれ減算される。

20

【0306】

たとえば6000遊技目であるとき、総払出し（6000回）カウンタ値から、総払出しリングバッファ0（F213（H）～F214（H））値が減算される。そして、総払出しリングバッファ0（F213（H）～F214（H））値はクリアされる。さらに、6001遊技目から6400遊技目までの払出し数は、総払出しリングバッファ0、及び総払出し（6000回）カウンタに加算される。

【0307】

同様に、6000遊技目となったときは、連続役物払出し（6000回）カウンタ値から、連続役物払出しリングバッファ0（F231（H）～F232（H））値が減算される。そして、連続役物払出しリングバッファ0の値はクリアされる。さらに、6001遊技目から6400遊技目までの連続役物作動時の払出し数は、連続役物払出しリングバッファ0、及び連続役物払出し（6000回）カウンタに加算される。

30

【0308】

さらに同様に、6000遊技目となったときは、役物払出し（6000回）カウンタ値から、役物払出しリングバッファ0（F24F（H）～F250（H））値が減算される。そして、役物払出しリングバッファ0の値はクリアされる。さらに、6001遊技目から6400遊技目までの役物作動時の払出し数は、役物払出しリングバッファ0、及び役物払出し（6000回）カウンタに加算される。

40

【0309】

より具体的に説明すると、たとえば総払出しリングバッファには、以下の遊技回数間における払出し枚数が記憶される。

総払出しリングバッファ0：「1」遊技目～「400」遊技目

総払出しリングバッファ1：「401」遊技目～「800」遊技目

総払出しリングバッファ2：「801」遊技目～「1200」遊技目

総払出しリングバッファ3：「1201」遊技目～「1600」遊技目

総払出しリングバッファ4：「1601」遊技目～「2000」遊技目

総払出しリングバッファ5：「2001」遊技目～「2400」遊技目

総払出しリングバッファ6：「2401」遊技目～「2800」遊技目

50

総払出しリングバッファ 7 : 「2 8 0 1」遊技目～「3 2 0 0」遊技目
 総払出しリングバッファ 8 : 「3 2 0 1」遊技目～「3 6 0 0」遊技目
 総払出しリングバッファ 9 : 「3 6 0 1」遊技目～「4 0 0 0」遊技目
 総払出しリングバッファ 10 : 「4 0 0 1」遊技目～「4 4 0 0」遊技目
 総払出しリングバッファ 11 : 「4 4 0 1」遊技目～「4 8 0 0」遊技目
 総払出しリングバッファ 12 : 「4 8 0 1」遊技目～「5 2 0 0」遊技目
 総払出しリングバッファ 13 : 「5 2 0 1」遊技目～「5 6 0 0」遊技目
 総払出しリングバッファ 14 : 「5 6 0 1」遊技目～「6 0 0 0」遊技目
 総払出し (6 0 0 0 回) カウンタ : 「1」遊技目～「6 0 0 0」遊技目

【0 3 1 0】

10

そして、6 0 0 0 遊技目を終了したと仮定すると、総払出しリングバッファ 0 ～ 1 4 のすべてに、各遊技回数間の払出し枚数が記憶されている状態となる。

また、総払出し (6 0 0 0 回) カウンタの値と、総払出しリングバッファ 0 ～ 1 4 に記憶された値の合計とは、一致する。

ここで、この時点における総払出し (6 0 0 0 回) カウンタに記憶された値を $\Sigma 1$ 、総払出しリングバッファ 0 に記憶された値を $Z 1$ とすると、

総払出し (6 0 0 0 回) カウンタ = $\Sigma 1 - Z 1$

の演算を実行する。

また、

総払出しリングバッファ 0 = 0 (クリア)

20

の演算を実行する。

すなわち、5 9 9 9 (4 0 0 × 1 5 - 1) 遊技前から 5 6 0 0 (4 0 0 × 1 5 - 4 0 0) 遊技前までの 4 0 0 遊技回数間における払出し枚数を記憶した総払出しリングバッファ 0 の値「 $Z 1$ 」を、総払出し (6 0 0 0 回) カウンタに記憶された値「 $\Sigma 1$ 」から減算する処理を実行する。

【0 3 1 1】

次に、5 9 9 9 (4 0 0 × 1 5 - 1) 遊技前から 5 6 0 0 (4 0 0 × 1 5 - 4 0 0) 遊技前までの 4 0 0 遊技回数間における払出し枚数を記憶した総払出しリングバッファ 0 の値「 $Z 1$ 」をクリアする処理を実行する。

このように演算した後、6 0 0 1 遊技目を開始する。6 0 0 1 遊技目～6 4 0 0 遊技目までに払出し (ここでは、6 0 0 1 遊技目～6 4 0 0 遊技目までに役物は作動しなかったと仮定する) があったときは、総払出しリングバッファ 0 に加算し、かつ、総払出し (6 0 0 0 回) カウンタに加算する。

30

【0 3 1 2】

次に、6 4 0 0 遊技目を終了したと仮定すると、総払出しリングバッファには、以下の遊技回数間における払出し枚数が記憶される。

総払出しリングバッファ 0 : 「6 0 0 1」遊技目～「6 4 0 0」遊技目

総払出しリングバッファ 1 : 「4 0 1」遊技目～「8 0 0」遊技目

:

総払出しリングバッファ 1 4 : 「5 6 0 1」遊技目～「6 0 0 0」遊技目

40

総払出し (6 0 0 0 回) カウンタ : 「4 0 1」遊技目～「6 0 0 0」遊技目、及び「6 0 0 1」遊技目～「6 4 0 0」遊技目

【0 3 1 3】

そして、上記と同様に、この時点における総払出し (6 0 0 0 回) カウンタに記憶された値を $\Sigma 2$ 、総払出しリングバッファ 1 に記憶された値を $Z 2$ とすると、

総払出し (6 0 0 0 回) カウンタ = $\Sigma 2 - Z 2$

とする。

そして、

総払出しリングバッファ 1 = 0

とする。

50

このように演算した後、6401遊技目を開始する。6401遊技目～6800遊技目までに払出し（ここでは、6401遊技目～6800遊技目までに役物は作動しなかったと仮定する）があったときは、総払出しリングバッファ1に加算し、かつ、総払出し（6000回）カウンタに加算する。以上の処理を繰り返す。

【0314】

また、総払出しリングバッファ及び総払出し（6000回）カウンタについて説明したが、役物作動時や連続役物作動時も、上記と同様の処理を行う。

具体的には、役物作動時は、上記総払出しリングバッファ0～14を役物払出しリングバッファ0～14に置き換え、総払出し（6000回）カウンタを役物払出し（6000回）カウンタに置き換えた処理を実行する。なお、役物作動時は、上述したように、総払出しリングバッファ0～14のいずれか、及び総払出し（6000回）カウンタの更新も併せて行う。

10

【0315】

同様に、連続役物作動時は、上記総払出しリングバッファ0～14を連続役物払出しリングバッファ0～14に置き換え、総払出し（6000回）カウンタを連続役物払出し（6000回）カウンタに置き換えた処理を実行する。なお、連続役物作動時は、総払出しリングバッファ0～14のいずれか、役物払出しリングバッファ0～14のいずれか、総払出し（6000回）カウンタ、及び役物払出し（6000回）カウンタの更新も併せて行う。

20

【0316】

アドレス「F27C（H）」～「F27E（H）」の総払出し（累計）カウンタは、払出し数の累計をカウントするカウンタであり、少なくとも「175000（D）」遊技間における総払出し数をカウントする。

同様に、アドレス「F27F（H）」～「F281（H）」の連続役物払出し（累計）カウンタは、連続役物作動時における払出し数の累計をカウントするカウンタであり、上記と同様に、少なくとも「175000（D）」遊技間における連続役物作動時の払出し数をカウントする。

【0317】

さらに同様に、アドレス「F282（H）」～「F284（H）」の役物払出し（累計）カウンタは、役物作動時における払出し数の累計をカウントするカウンタであり、上記と同様に、少なくとも「175000（D）」遊技間における役物作動時の払出し数をカウントする。

30

なお、上述した3種類の払出し（6000回）カウンタは、400遊技ごとに、5999遊技前から5600遊技前までの払出し数を減算するが、これら3種類の払出し（累計）カウンタは、値を減算することはない。

【0318】

なお、3種類の払出し（累計）カウンタは、3バイトで構成されている。たとえば、175000遊技において、毎遊技15枚の払出しがあったと仮定すると、「 $175000 \times 15 = 2625000$ 」となり、3バイトで記憶可能な値よりも小さい。したがって、3バイトの記憶容量で記憶可能である。

40

【0319】

アドレス「F285（H）」～「F287（H）」の役物等状態カウンタは、役物作動時の遊技回数と、役物連続作動装置の作動時の遊技回数との合計をカウントするカウンタであり、3バイトで構成されている。

アドレス「F288（H）」の指示込役物比率データは、総払出し数に対する、役物作動時の払出し数と指示機能を作動させた遊技での払出し数との合計の比率である指示込役物比率を記憶する記憶領域である。

【0320】

アドレス「F289（H）」の連続役物比率（6000回）データは、6000遊技回数間における総払出し数に対する連続役物作動時の払出し数の比率を記憶する記憶領域で

50

ある。

アドレス「F28A(H)」の役物比率(6000回)データは、6000遊技回数間における総払出し数に対する役物作動時の払出し数の比率を記憶する記憶領域である。

【0321】

アドレス「F28B(H)」の連続役物比率(累計)データは、総遊技回数での総払出し数に対する連続役物作動時の払出し数の比率を記憶する記憶領域である。

アドレス「F28C(H)」の役物比率(累計)データは、総遊技回数での総払出し数に対する役物作動時の払出し数の比率を記憶する記憶領域である。

【0322】

アドレス「F28D(H)」の役物等状態比率データは、総遊技回数に対する、役物作動時の遊技回数と役物連続作動装置の作動時の遊技回数との合計の比率である役物等状態比率を記憶する記憶領域である。

アドレス「F28E(H)」の計算結果バッファは、比率計算処理時に計算結果を一時的に記憶する記憶領域である。

【0323】

アドレス「F28F(H)」のカウント上限フラグは、総遊技回数カウンタ(アドレス「F26D(H)」～「F26F(H)」)又は総払出し数(累計)カウンタ(アドレス「F27C(H)」～「F27E(H)」)の記憶容量が上限値であるとき(3バイトフル、すなわち「FFFFFF(H)」であるとき)にオンにされるフラグである。

1バイト(8ビット)データのうち、「D0」ビットが遊技回数の上限フラグに割り当てられ、「D1」ビットが払出し枚数の上限フラグに割り当てられている。「D2」～「D7」ビットは、第2実施形態では未使用である。

たとえば、総遊技回数カウンタがカウント上限値に到達しているときは、カウント上限フラグの値は、「00000001(B)」となる。

【0324】

アドレス「F290(H)」の払出し枚数上限バッファは、当該遊技における払出し数を総払出し(累計)カウンタに加算したときに、3バイトフルを超える場合、加算後の値が3バイトフルとなるための値を記憶する記憶領域である。

たとえば当該遊技での払出し前の総払出し(累計)カウンタ値が「FFFFFFE(H)」であり、当該遊技での払出し数が「8(H)」であるとき、上記カウンタ値に「8(H)」を加算すると、桁あふれが生じてしまう。このため、総払出し(累計)カウンタ値の桁あふれを生じさせないように、3バイトフルになるための値を演算し、その演算結果を払出し枚数上限バッファに記憶する。

上記例では、「FFFFFFE(H)」+「1(H)」=「FFFFFF(H)」となるので、払出し枚数上限バッファには「1(H)」が記憶される。

【0325】

アドレス「F291(H)」の点減要求フラグは、識別セグ及び比率セグを表示するときに、点減表示条件を満たす対象を特定するためのフラグである。

指示込役物比率、連続役物比率(累計)、役物比率(累計)、及び役物等状態比率については、総遊技回数(総遊技回数カウンタに記憶された値)が「175000」未満であるときは、その識別セグを点減表示するように制御する。

連続役物比率(6000回)、及び役物比率(6000回)については、総遊技回数(総遊技回数カウンタに記憶された値)が「6000」未満であるときは、その識別セグを点減表示するように制御する。

【0326】

指示込役物比率、連続役物比率(累計)、役物比率(累計)、及び役物等状態比率は、本来、(ばらつきを少なくするために)175000ゲーム間での比率であることが望ましいが、175000ゲーム未満での遊技回数で算出した比率であるときは、そのことを示すために、識別セグを点減表示する。

同様に、連続役物比率(6000回)、及び役物比率(6000回)は、本来、600

10

20

30

40

50

0 回間での比率であるが、6000 回未満での遊技回数で算出した比率であるときは、そのことを示すために、識別セグを点滅表示する。

【0327】

また、指示込役物比率、役物比率（累計）、及び役物比率（6000 回）については、表示される値が「70」以上であるときは、比率セグを点滅表示するように制御する。

さらにまた、連続役物比率（累計）、及び連続役物比率（6000 回）については、表示される値が「60」以上であるときは、比率セグを点滅表示するように制御する。

さらに、役物等状態比率については、表示される値が「50」以上であるときは、比率セグを点滅表示するように制御する。

【0328】

上記のように設定したのは、本実施形態のスロットマシンでは、指示込役物比率、及び役物比率については「70」%未満となるように設計し、連続役物比率については「60」%未満となるように設計し、役物等状態比率については「50」%未満となるように設計しており、実測値が設計値の範囲内に収まっていないときは、比率セグを点滅表示させることによってそのことを知らせるためである。

【0329】

また、点滅要求フラグにおいて、D0ビットは指示込役物比率点滅フラグ、D1ビットは連続役物比率（6000 回）点滅フラグ、・・・、D7ビットは175000 回点滅フラグに対応している。

たとえば、算出された指示込役物比率が「70」未満であるときは、点滅要求フラグの D0ビットは「0」となり、「70」以上であるときは、点滅要求フラグの D0ビットが「1」となる。

同様に、算出された連続役物比率（6000 回）が「70」未満であるときは、点滅要求フラグの D1ビットは「0」となり、「70」以上であるときは、点滅要求フラグの D1ビットが「1」となる。

【0330】

また、算出された役物等状態比率が「50」未満であるときは、点滅要求フラグの D5ビットは「0」となり、「50」以上であるときは、点滅要求フラグの D5ビットが「1」となる。

さらにまた、総遊技回数カウンタ値が「6000」未満であるときは、点滅要求フラグの D6ビットが「1」となり、「6000」以上であるときは、点滅要求フラグの D6ビットが「0」となる。

さらに、総遊技回数カウンタ値が「175000」未満であるときは、点滅要求フラグの D7ビットが「1」となり、「175000」以上であるときは、点滅要求フラグの D7ビットが「0」となる。

【0331】

アドレス「F292（H）」の比率表示番号は、当該割込み処理で表示する比率に対応する番号を記憶する記憶領域である。

当該割込み処理で表示する比率が指示込役物比率であるときは、アドレス「F292（H）」の比率表示番号に「1」を記憶する。同様に、連続役物比率（6000 回）であるときは「2」を記憶し、役物比率（6000 回）であるときは「3」を記憶し、連続役物比率（累計）であるときは「4」を記憶し、役物比率（累計）であるときは「5」を記憶し、役物等状態比率であるときは「6」を記憶する。

【0332】

アドレス「F293（H）」の点滅切替えフラグは、当該割込み処理時に識別セグ又は比率セグを点滅表示する場合、点灯又は消灯のいずれの時であるかを判断するためのフラグである。

本実施形態では、点滅表示するときは、約 0.3 秒ごとに点灯と消灯とを繰り返すように設定されている。そして、点灯中の約 0.3 秒間は、点滅切替えフラグが「0」（点灯を示す値）となり、消灯中の約 0.3 秒間は、点滅切替えフラグが「1」（消灯を示す値

10

20

30

40

50

）となるように設定される。

【0333】

アドレス「F294(H)」の表示切替え時間は、一つの比率を表示する時間である約5秒間をカウントするカウンタであり、割込み処理が1回行われるごとに「1」更新するカウンタである。

本実施形態では、指示込役物比率表示（約5秒間）→役物連続比率（6000回）表示（約5秒間）→・・・→役物比率（累計）表示（約5秒間）→役物等状態比率表示（約5秒間）→指示込役物比率（約5秒間）→・・・を繰り返し表示し続ける。

このため、約5秒を経過したか否か、すなわち表示する比率の切替え時間に到達したか否かを判断するために、表示切替え時間を記憶する。

10

【0334】

アドレス「F296(H)」の点滅切替え時間は、上述したように、識別セグや比率セグを点滅表示する場合に、約0.3秒間をカウントするカウンタであり、割込み処理が1回行われるごとに「1」更新するカウンタである。

【0335】

アドレス「F297(H)」は、LED表示カウンタ2（_SC_LED_DSP2）が記憶される1バイトの記憶領域である。

LED表示カウンタ2は、デジット6～9のうち、いずれのデジットを点灯させるかを定めるためのカウンタであり、1割込みごとに更新され続ける。LED表示カウンタ2の各ビットは、D0ビットがデジット6信号、D1ビットがデジット7信号、D2ビットがデジット8信号、D3ビットがデジット4信号に割り当てられている。そして、一割込み処理では、LED表示カウンタ2で「1」となっているビットに対応するデジットを点灯させるように、デジット6～9のダイナミック点灯を行う。

20

【0336】

第2実施形態では、LED表示カウンタ2は、初期値として、「00001000(B)」の値をとる。そして、LED表示カウンタ2は、割込み「1」→「2」→・・・と進むにしたがって（一割込みごとに）、LED表示カウンタ2のビット「1」を一桁右シフトするように更新する。また、割込み「4」の次の割込みでは、LED表示カウンタ2は、一桁右シフトにより「00000000(B)」となるが、当該割込み時に、LED表示カウンタ2の初期化処理を行い、LED表示カウンタ2を「00001000(B)」にする。これにより、割込み処理ごとに、LED表示カウンタ2は、「4」→「3」→「2」→「1」→「4」→・・・の値を繰り返す。すなわち、4割込みで1周期となる。

30

【0337】

以上より、LED表示カウンタ2の値は、

「N」割込み目 : 00001000 (B)

「N+1」割込み目 : 00000100 (B)

「N+2」割込み目 : 00000010 (B)

「N+3」割込み目 : 00000001 (B)

「N+4」割込み目 : 00000000 (B) → 00001000 (B) (初期化 ; 「N」割込み目と同一値)

40

「N+5」割込み目 : 00000100 (B)

:

となる。

【0338】

第2実施形態では、4割込みが1周期となって、デジット6～9をダイナミック点灯させる。具体的には、LED表示カウンタ2の値が「00001000(B)」のときは、デジット9信号を出力する。そして、デジット9信号の出力により、デジット9（比率セグ下位桁）が点灯可能となる。次の割込み処理時には、LED表示カウンタが「00000100(B)」となり、デジット8信号を出力し、デジット8（比率セグ上位桁）が点灯可能となる。また、LED表示カウンタが「00000010(B)」のときは、デジ

50

ット7信号を出力して、デジット7（識別セグ下位桁）が点灯可能となり、LED表示カウンタが「00000001（B）」のときは、デジット6信号を出力して、デジット6（識別セグ上位桁）が点灯可能となる。

【0339】

アドレス「F2A0（H）」のRWMチェックサムデータ（_SW_SUM_CHK）は、電源断処理（I_POWER_DOWN）時にRWMチェックサムセット処理（S_SUM_SET）で算出されたRWMチェックサムデータが記憶される記憶領域である。

ここで、「RWMチェックサムデータ」は、「補数データ」、「誤り検出用データ」又は「誤り検出情報」とも称されるものであって、RWM53の使用領域のアドレス「F000（H）」～「F1FF（H）」のデータ、及び使用領域外のアドレス「F210（H）」～「F3FF（H）」（「F2A0（H）」を除く）のデータの加算値に加算すると「0」になる値である。

すなわち、RWM53の使用領域のアドレス「F000（H）」～「F1FF（H）」のデータ及び使用領域外のアドレス「F210（H）」～「F3FF（H）」（「F2A0（H）」を除く）のデータの加算値に、「F2A0（H）」の「RWMチェックサムデータ（補数データ）」を加算すると、「0」になる。換言すると、アドレス「F000（H）」～「F1FF（H）」のデータとアドレス「F210（H）」～「F3FF（H）」のデータの加算値は「0」になる。

【0340】

アドレス「F2A1（H）」の電源断処理済みフラグ（_SF_POWER_OFF）は、電源断処理が正常に実行されたか否かを判断するためのフラグであって、電源断処理時に記憶されるものである。

電源断処理が正常に実行されたときは、電源断処理済みフラグ（_SF_POWER_OFF）として、「55（H）」が記憶され、電源断処理が正常に実行されなかったときは、電源断処理済みフラグ（_SF_POWER_OFF）として、「55（H）」以外の値が記憶される。

【0341】

アドレス「F2A2（H）」の電源断復帰データ（_SW_POWER_ON）は、RWM53のチェックサムの算出結果、及び電源断処理済みフラグが正常であるか否かを判断するためのフラグであって、プログラム開始処理時に記憶されるものである。

RWM53のチェックサムの算出結果が正常（RWM35の使用領域及び使用領域外（「F2A0（H）」を除く）のデータの加算値に、「F2A0（H）」のRWMチェックサムデータ（補数データ）を加算した結果が「0」）であり、かつ電源断処理済みフラグが正常な値（「55（H）」）であるときは、電源断復帰データ（_SW_POWER_ON）として、「55（H）」が記憶される。

これに対し、RWM53のチェックサムの算出結果、及び電源断処理済みフラグのうち、少なくとも1つが正常でない（異常である）ときは、電源断復帰データ（_SW_POWER_ON）として、「00（H）」が記憶される。

【0342】

アドレス「F2A3（H）」のスタックポインター時保存バッファ2（_SB_STACK2）は、使用領域外のプログラム（第2プログラム）を実行するときに、使用領域のスタックポインタが記憶（保存）される記憶領域（バッファ）である。

ここで、「スタック領域」とは、各種レジスタや、プログラムの戻り番地等のデータを一時的に退避（記憶）可能なRWM53の記憶領域をいう。

また、「スタックポインタ」とは、スタック領域におけるデータの退避（記憶）先を示すアドレスを保持するためのものである。

【0343】

そして、使用領域外のプログラム（第2プログラム）を実行するときに、使用領域のスタックポインタをスタックポインター時保存バッファ2に記憶し、使用領域外のプログラム（第2プログラム）を終了して使用領域のプログラム（第1プログラム）に戻るときに

10

20

30

40

50

、スタックポインター時保存バッファ 2 から使用領域のスタックポインタを復帰させる。

【0344】

アドレス「F3E8(H)」～「F3FF(H)」の24バイトの記憶領域は、使用領域外のスタック領域である。

【0345】

続いて、RWM53の使用領域及び使用領域外のデータの初期化について説明する。

RWM53の使用領域及び使用領域外のデータは、電源の供給の遮断／再開（電源のオン／オフ、電源スイッチ11のオン／オフ）だけでは初期化されずに維持される。

また、復帰可能エラー状態からの復帰時にも、RWM53の使用領域及び使用領域外のデータは初期化されずに維持される。

10

【0346】

さらに、設定変更状態に移行させるための操作（設定キースイッチ152をオンにした状態で電源をオンにする）を行い、電源断復帰異常と判断されたとする。この場合、後述する図62のプログラム開始処理（M_PRG_START）のステップS2707で「Yes」となり、ステップS2711に進み、電源断復帰異常時における設定変更開始時のRWM53の初期化範囲がセットされる。また、電源断復帰異常時であるので、図62のステップS2712で「Yes」となり、ステップS2731の初期化処理（M_INI_SET）に進む。

このため、後述する図65の初期化処理（M_INI_SET）のステップS2732～S2736では、RWM53の使用領域における設定値データ（_NB_RANK）を含む全範囲（アドレス「F000(H)」～「F1FF(H)」）、及び使用領域外の全範囲（アドレス「F210(H)」～「F3FF(H)」）の初期化処理が実行される。

20

復帰不可能エラー状態からの復帰時にも、設定変更状態に移行させるための操作を行って電源断復帰異常と判断されたときと同一の範囲で、RWM53の初期化処理が実行される。

【0347】

また、設定変更状態に移行させるための操作を行い、電源断復帰正常と判断されたとする。この場合、図62のプログラム開始処理（M_PRG_START）のステップS2707で「Yes」となり、ステップS2712では「No」となって、ステップS2713に進み、電源断復帰正常時における設定変更開始時のRWM53の初期化範囲がセットされる。

30

このため、図65の初期化処理（M_INI_SET）のステップS2732～S2736では、RWM53の使用領域のアドレス「F001(H)」～「F1FF(H)」、及び使用領域外のアドレス「F292(H)」～「F3FF(H)」の初期化処理が実行される。

【0348】

よって、設定変更状態に移行させるための操作を行い、電源断復帰正常と判断されると、RWM53のアドレス「F000(H)」の設定値データ（_NB_RANK）、及び使用領域外のアドレス「F210(H)」～「F291(H)」のデータは、初期化されずに維持される。

40

換言すると、RWM53のアドレス「F292(H)」（比率表示番号）は初期化される。このため、たとえば、管理情報表示LED74（役比モニタ）に役物比率（累計）データ（比率表示番号「5」）が表示されているときに電源をオフにし、その後、設定変更状態に移行させるための操作を行い、電源断復帰正常と判断されると、管理情報表示LED74には、各種比率情報の1番目の表示項目である指示込役物比率データ（比率表示番号「1」）から表示が開始される。

【0349】

また、設定キースイッチ152をオフにし、かつリセットスイッチ（RWMクリアスイッチ）153をオンにした状態で電源をオンにして、電源断復帰正常と判断されたとする。この場合、図62のプログラム開始処理（M_PRG_START）のステップS2707

50

では「No」となり、ステップS2710では「Yes」となって、ステップS2713に進み、電源断復帰正常時における設定変更開始時のRWM53の初期化範囲がセットされる。

このため、図65の初期化処理(M_INI_SET)のステップS2732～S2736では、RWM53の使用領域のアドレス「F001(H)」～「F1FF(H)」、及び使用領域外のアドレス「F292(H)」～「F3FF(H)」の初期化処理が実行される。

【0350】

換言すると、RWM53のアドレス「F292(H)」(比率表示番号)は初期化される。このため、たとえば、管理情報表示LED74(役比モニタ)に役物比率(累計)データ(比率表示番号「5」)が表示されているときに電源をオフにし、その後、設定キースイッチ152をオフにし、かつリセットスイッチ(RWMクリアスイッチ)153をオンにした状態で電源をオンにして、電源断復帰正常と判断されると、管理情報表示LED74には、各種比率情報の1番目の表示項目である指示込役物比率データ(比率表示番号「1」)から表示が開始される。

【0351】

よって、設定キースイッチ152をオフにし、かつリセットスイッチ(RWMクリアスイッチ)153をオンにした状態で電源をオンにして電源断復帰正常と判断されたときは、設定変更状態に移行させるための操作を行って電源断復帰正常と判断されたときと同一の範囲で、RWM53の初期化処理が実行される。

このため、設定キーを所持していなくても、また、設定変更状態に移行させなくても、設定変更状態に移行させるための操作を行って電源断復帰正常と判断されたときと同一の範囲で、RWM53を初期化することができる。

【0352】

また、有利区間終了時には、有利区間に関するデータが記憶されているRWM53の使用領域の所定範囲(たとえば図54のアドレス「F061(H)」～「F068(H)」)の初期化処理が実行される。

また、有利区間が終了しても、RWM53のアドレス「F292(H)」は初期化されない。このため、たとえば、管理情報表示LED74(役比モニタ)に役物比率(累計)データ(比率表示番号「5」)が表示されているときに有利区間が終了し、有利区間に関するデータが記憶されているRWM53の使用領域の所定範囲(たとえば図54のアドレス「F061(H)」～「F068(H)」)の初期化処理が実行されても、管理情報表示LED74に表示される表示項目は、役物比率(累計)データの次は、役物等状態比率データ(比率表示番号「6」)となる。

【0353】

また、電源をオフにし、その後、設定キースイッチ152及びリセットスイッチ(RWMクリアスイッチ)153の双方ともオフの状態で電源をオンにして、電源断復帰正常と判断されたとする。すなわち、通常の電源のオン／オフを行ったとする。この場合、RWM53の初期化処理は実行されないため、電源断時におけるRWM53の使用領域及び使用領域外のデータが維持される。

このため、たとえば、管理情報表示LED74(役比モニタ)に役物比率(累計)データ(比率表示番号「5」)が表示されているときに電源をオフにし、その後、設定キースイッチ152及びリセットスイッチ(RWMクリアスイッチ)153の双方ともオフの状態で電源をオンにして、電源断復帰正常と判断されると、電源断時の状態に復帰するので、管理情報表示LED74には、まず、役物比率(累計)データが表示され、その次に、役物比率(累計)データの次の表示項目である役物等状態比率データ(比率表示番号「6」)が表示される。

【0354】

また、電源をオフにし、その後、設定キースイッチ152及びリセットスイッチ(RWMクリアスイッチ)153の双方ともオフの状態で電源をオンにして、電源断復帰異常と

10

20

30

40

50

判断されたとする。この場合、図 6 2 のステップ S 2 7 0 8 で「Y e s」となり、ステップ S 2 8 0 1 に進み、復帰不可能エラー処理 (C_ERROR_STOP) が実行される (復帰不可能エラー状態となる) ので、RWM 5 3 の初期化処理は実行されない。さらに、本実施形態では、ステップ S 2 8 0 1 の復帰不可能エラー処理 (C_ERROR_STOP) が実行されると、割込み処理が禁止され (図 6 4 のステップ S 1 4 9 0)、出力ポート 0 ~ 7 の出力がオフにされる (図 6 4 のステップ S 1 4 9 5)。

このため、たとえば、管理情報表示 LED 7 4 (役比モニタ) に役物比率 (累計) データ (比率表示番号「5」) が表示されているときに電源をオフにし、その後、設定キースイッチ 1 5 2 及びリセットスイッチ (RWM クリアスイッチ) 1 5 3 の双方ともオフの状態
10
で電源をオンにして、電源断復帰異常と判断されると、割込み処理は禁止され、出力ポート 0 ~ 7 の出力がオフにされるので、管理情報表示 LED 7 4 は消灯したままとなる。

【0 3 5 5】

なお、たとえば、ステップ S 2 8 0 1 の復帰不可能エラー処理 (C_ERROR_STOP) において、管理情報表示 LED 7 4 のデジット 6 ~ 9 にそれぞれ「8」を表示するようにしてもよい。この場合、電源をオフにし、その後、設定キースイッチ 1 5 2 及びリセットスイッチ (RWM クリアスイッチ) 1 5 3 の双方ともオフの状態
20
で電源をオンにして、電源断復帰異常と判断されると、管理情報表示 LED 7 4 に「8 8 8 8」が表示される。

【0 3 5 6】

また、たとえば、ステップ S 2 8 0 1 の復帰不可能エラー処理 (C_ERROR_STOP) に移行しても、割込み処理を禁止せず、出力ポート 0 ~ 7 の出力もオフにせずに維持するようにしてもよい。この場合、たとえば、管理情報表示 LED 7 4 (役比モニタ) に役物比率 (累計) データ (比率表示番号「5」) が表示されているときに電源をオフにし、その後、設定キースイッチ 1 5 2 及びリセットスイッチ (RWM クリアスイッチ) 1 5 3 の双方ともオフの状態
30
で電源をオンにして、電源断復帰異常と判断されても、管理情報表示 LED 7 4 には、まず、役物比率 (累計) データが表示され、その次に、役物比率 (累計) データの次の表示項目である役物等状態比率データ (比率表示番号「6」) が表示される。

【0 3 5 7】

図 5 7 (A) は、第 2 実施形態における表示基板 7 5 上の各種 LED を示す図であり、同図 (B) は、第 2 実施形態における管理情報表示 LED 7 4 (役比モニタ) を示す図である。
40

図 5 7 (A) に示すように、第 2 実施形態では、表示基板 7 5 上に、クレジット数表示 LED 7 6、獲得数表示 LED 7 8、及び状態表示 LED 7 9 を備えている。

クレジット数表示 LED 7 6 は、デジット 1 (上位桁) 及びデジット 2 (下位桁) から構成され、獲得数表示 LED 7 8 は、デジット 3 (上位桁) 及びデジット 4 (下位桁) から構成されている。また、デジット 1 ~ 4 は、ドットセグメントを備えていない 7 セグメントディスプレイを用いている。

なお、デジット 1 ~ 4 は、ドットセグメントを備えた 7 セグメントディスプレイを用いて構成しつつ、ドットセグメントを点灯させないようにしてもよい。

【0 3 5 8】

また、状態表示 LED 7 9 として、1 ベット表示 LED 7 9 a、2 ベット表示 LED 7 9 b、3 ベット表示 LED 7 9 c、遊技開始表示 LED 7 9 d、投入表示 LED 7 9 e、及びリプレイ表示 LED 7 9 f を備え、これらは、6 個の LED から構成されている。
40

さらにまた、有利区間表示 LED 7 7 は、図 5 7 には現れていないが、図 5 8 に示すように、デジット 4 のセグメント P を用いて構成されている。

さらに、設定値表示 LED 7 3 は、図 5 7 には現れていないが、図 1 に示すように、メイン制御基板 5 0 上に設けられており、デジット 5 から構成されている。また、デジット 5 は、ドットセグメントを備えていない 7 セグメントディスプレイを用いている。

なお、デジット 5 は、ドットセグメントを備えた 7 セグメントディスプレイを用いて構成しつつ、ドットセグメントを点灯させないようにしてもよい。
50

【0359】

図57(B)に示すように、管理情報表示LED74は、デジット6（識別セグ上位桁）、デジット7（識別セグ下位桁）、デジット8（比率セグ上位桁）、及びデジット9（比率セグ下位桁）から構成されている。

また、デジット6～9は、ドットセグメント（セグメントP）を備える7セグメントディスプレイを用いている。

さらに、デジット7（識別セグ下位桁）のセグメントPは、桁区切り表示LEDとして機能する。桁区切り表示LEDは、情報種別（識別セグ）と比率（比率セグ）との区切りを明確にするために用いられる。

【0360】

図58は、第2実施形態におけるデジット及びセグメントの詳細を説明する図である。

第2実施形態では、デジット1～5の7セグメントディスプレイ自体は、セグメントA～Gから構成され、ドットセグメント（セグメントP）を備えていない。

ただし、デジット1のセグメントPは、遊技開始表示LED79dを構成し、デジット2のセグメントPは、投入表示LED79eを構成し、デジット3のセグメントPは、リプレイ表示LED79fを構成し、デジット4のセグメントPは、有利区間表示LED77を構成している。

【0361】

図59は、第2実施形態における出力ポート2～7を示す図である。

第2実施形態では、デジット信号を出力する出力ポートが2個（出力ポート3及び6）設けられ、さらに、セグメント信号を出力する出力ポートが2個（出力ポート4及び7）設けられていることを特徴とする。

第2実施形態では、デジット1～9を設けている。

また、デジット1～5のセグメントを、セグメント1（セグメント1A～1P）とし、デジット6～9のセグメントを、セグメント2（セグメント2A～2P）とする。

【0362】

また、第2実施形態では、出力ポート3は、デジット1～5用のデジット信号（デジット1～5信号）を出力する出力ポートとし、出力ポート6は、デジット6～9用のデジット信号（デジット6～9信号）を出力する出力ポートとしている。

さらに、第2実施形態では、出力ポート4は、デジット1～5用のセグメント信号（セグメント1A～1P信号）を出力する出力ポートとし、出力ポート7は、デジット6～9用のセグメント信号（セグメント2A～2P信号）を出力する出力ポートとしている。

そして、デジット1～5を点灯させるときは、出力ポート3からデジット信号を出力し、かつ出力ポート4からセグメント1信号を出力する。

また、デジット6～9を点灯させるときは、出力ポート6からデジット信号を出力し、かつ出力ポート7からセグメント2信号を出力する。

【0363】

次に、外部信号について説明する。「外部信号」とは、外部集中端子板100を介してスロットマシン10の外部（ホールコンピュータ200や、ホールに設置されているデータカウンタ等）に出力する信号である。

図59に示すように、第2実施形態では、出力ポート5から外部信号1～6を出力する。具体的には、出力ポート5のD0ビット（外部信号1）には「設定変更中信号」を割り当て、D1ビット（外部信号2）には「設定確認中信号」を割り当てている。D2～D5ビットについても、図59に示す各信号をそれぞれ割り当てている。

【0364】

「設定変更中信号」は、設定変更中であること、及び設定変更が行われたことを示す外部信号である。設定変更中信号は、設定変更中、及び設定変更後の1遊技の終了時（すべてのリール31が停止し、メダル払出し処理（図67のステップS294）まで継続して出力する。設定変更が行われたことを外部に確実に知らせるためである。出力ポート5のD0ビットが「1」のときは、設定変更中信号がオンである（設定変更中である、又は設

10

20

30

40

50

定変更後の1遊技の終了前であることを示す。また、D0ビットが「0」のときは、設定変更中信号がオフである（設定変更中でなく、かつ設定変更後の1遊技の終了前でもない）ことを示す。

【0365】

「設定確認中信号」は、設定確認中であることを示す外部信号である。設定確認中信号は、設定確認中に出力する。出力ポート5のD1ビットが「1」のときは、設定確認中信号がオンである（設定確認中である）ことを示し、D1ビットが「0」のときは、設定確認中信号がオフである（設定確認中でない）ことを示す。

【0366】

「不正検知信号1」は、不正のおそれがあることを示す外部信号である。たとえば、ドアスイッチ17がオンのとき（フロントドア12の開放を検知したとき）に、不正検知信号1を出力する。出力ポート5のD2ビットが「1」のときは、不正検知信号1がオンである（ドアスイッチ17がオンである、フロントドア12が開放されている）ことを示し、D2ビットが「0」のときは、不正検知信号1がオフである（ドアスイッチ17がオフである、フロントドア12が閉じられている）ことを示す。

【0367】

「不正検知信号2」は、不正検知信号1と同様に、不正のおそれがあることを示す外部信号である。たとえば、復帰可能エラー状態となったときに、不正検知信号2を出力する。出力ポート5のD3ビットが「1」のときは、不正検知信号2がオンである（復帰可能エラー状態である）ことを示し、D3ビットが「0」のときは、不正検知信号2がオフである（復帰可能エラー状態でない）ことを示す。

【0368】

「不正検知信号3」は、不正検知信号1及び2と同様に、不正のおそれがあることを示す外部信号である。たとえば、復帰不可能エラー状態となったときに、不正検知信号3を出力する。出力ポート5のD4ビットが「1」のときは、不正検知信号3がオンである（復帰不可能エラー状態である）ことを示し、D4ビットが「0」のときは、不正検知信号3がオフである（復帰不可能エラー状態でない）ことを示す。

【0369】

「セキュリティ信号」は、設定変更中信号、設定確認中信号、不正検知信号1～3のいずれかがオンであることを示す外部信号である。設定変更中信号、設定確認中信号、不正検知信号1～3のいずれかを出力しているときは、同時に、セキュリティ信号も出力する。出力ポート5のD5ビットが「1」のときは、セキュリティ信号がオンである（設定変更中信号、設定確認中信号、不正検知信号1～3のいずれかを出力中である）ことを示し、D5ビットが「0」のときは、セキュリティ信号がオフである（設定変更中信号、設定確認中信号、不正検知信号1～3のいずれも出力していない）ことを示す。

【0370】

上述したように、設定変更中信号は、設定変更後の1遊技の終了時まで継続して出力する。このため、設定変更後の1遊技目の終了前に設定確認状態に移行させると、設定変更中信号及び設定確認中信号の双方が出力される。具体的には、たとえば、設定変更状態を終了して、メダル（遊技媒体、遊技価値）をベット可能な状況となったとする。このとき、ベット数が「0」である状態で、設定キースイッチ152をオンにすると、設定変更中信号及び設定確認中信号の双方が出力される。

さらに、設定変更中信号、設定確認中信号、不正検知信号1～3のいずれかを出力しているときは、セキュリティ信号も出力する。よって、設定変更後の1遊技目の終了前に設定確認状態に移行させると、出力ポート5のD0ビット、D1ビット、及びD5ビットがオン（「1」）になる。その後、設定変更後の1遊技目の終了前に設定確認状態を終了させると、出力ポート5のD0ビット、及びD5ビットはオン（「1」）のまま、D1ビットはオフ（「0」）になる。そして、設定変更後の1遊技目が終了すると、出力ポート5のD0ビット、及びD5ビットもオフ（「0」）になる。

【0371】

続いて、デジット1～9の点灯制御について説明する。

デジット1～5（クレジット数表示LED76、獲得数表示LED78、設定値表示LED73）は、後述する図71のLED表示制御（I_LED_OUT）によって点灯を制御する。また、LED表示制御処理（I_LED_OUT）は、使用領域のプログラム（第1プログラム）による処理である。

【0372】

これに対し、デジット6～9（管理情報表示LED74）は、後述する図73の比率表示準備処理（S_DSP_READY）によって点灯を制御する。また、比率表示準備処理（S_DSP_READY）は、使用領域外のプログラム（第2プログラム）による処理である。

そして、第2実施形態では、使用領域のプログラム（第1プログラム）によって点灯を制御するデジット1～5と、使用領域外のプログラム（第2プログラム）によって点灯を制御するデジット6～9とで、使用する出力ポートを分けている。

【0373】

図60は、第2実施形態におけるデジットとセグメントとの関係を示す図である。

第2実施形態では、デジット1～9を有し、デジット1～5のセグメントを、セグメント1（セグメント1A～1P）とし、デジット6～9のセグメントを、セグメント2（セグメント2A～2P）としている。

デジット1のセグメント1A～1Gは、クレジット数表示LED76の上位桁を構成し、デジット1のセグメント1Pは、遊技開始表示LED79dを構成している。

また、デジット2のセグメント1A～1Gは、クレジット数表示LED76の下位桁を構成し、デジット2のセグメント1Pは、投入表示LED79eを構成している。

【0374】

さらにまた、デジット3のセグメント1A～1Gは、獲得数表示LED78の上位桁を構成し、デジット3のセグメント1Pは、リプレイ表示LED79fを構成している。

さらに、デジット4のセグメント1A～1Gは、獲得数表示LED78の下位桁を構成し、デジット4のセグメント1Pは、有利区間表示LED77を構成している。

また、デジット5のセグメント1A～1Gは、設定値表示LED73を構成している。

さらにまた、デジット6のセグメント2A～2Gは、管理情報表示LED74の識別セグ上位桁を構成している。

【0375】

さらに、デジット7のセグメント2A～2Gは、管理情報表示LED74の識別セグ下位桁を構成し、デジット7のセグメント2Pは、桁区切り表示LEDを構成している。

また、デジット8のセグメント2A～2Gは、管理情報表示LED74の比率セグ上位桁を構成している。

さらにまた、デジット9のセグメント2A～2Gは、管理情報表示LED74の識別セグ下位桁を構成している。

【0376】

図61（A）は、第2実施形態におけるLED表示カウンタ1（_CT_LED_DSP1）と出力ポート3から出力される信号との関係を示す図である。また、同図（B）は、第2実施形態におけるLED表示カウンタ2（_SC_LED_DSP2）と出力ポート6から出力される信号との関係を示す図である。さらにまた、同図（C）は、第2実施形態におけるLED表示要求フラグ（_FL_LED_DSP）を示す図である。

この例では、RWM53の使用領域にLED表示カウンタ1（_CT_LED_DSP1）（図54のアドレス「F051（H）」）を設け、さらに、RWM53の使用領域外にLED表示カウンタ2（_SC_LED_DSP2）（図56のアドレス「F297（H）」）を設けたものである。

【0377】

LED表示カウンタ1（_CT_LED_DSP1）は、デジット1信号～デジット5信号を一割込みごとに出力するためのカウンタであり、1周期が5割込みのカウンタである。

また、LED表示カウンタ2（_SC_LED_DSP2）は、デジット6信号～デジット9信

10

20

30

40

50

号を一割込みごとに出力するためのカウンタであり、1周期が4割込みのカウンタである。

このように、第2実施形態では、デジット1～5を点灯させるためのLED表示カウンタと、デジット6～9を点灯させるためのLED表示カウンタとを、別個独立して設けている。

また、両者のLED表示カウンタの1周期が異なるため、デジット1～5の点灯タイミングと、デジット6～9の点灯タイミングとは相違することとなる。

【0378】

LED表示要求フラグ(_FL_LED_DSP)は、点灯が許可されているデジットを示すデータであり、RWM53の使用領域のアドレス「F052(H)」に記憶されている(図54参照)。

10

図61(C)に示すように、LED表示要求フラグは、D0ビット目がデジット1信号、D1ビット目がデジット2信号、・・・、D4ビット目がデジット5信号に対応する8ビットデータである。LED表示要求フラグの各ビットは、図59に示す出力ポート3のビットと一致させている。

また、図61(C)に示すように、通常中はデジット1～4が点灯可能(デジット5は消灯)であり、設定変更中及び設定確認中はデジット5が点灯可能(デジット1～4は消灯)である。なお、「通常中」とは、遊技待機中及び遊技中を指す。

【0379】

そして、割込み処理では、使用領域のLED表示カウンタ1の値とLED表示要求フラグの値とをAND演算し、「1」となったビットに対応するデジットが、今回の割込み処理で点灯するデジットとなる。

20

たとえば、使用領域のLED表示カウンタ1の値が「00001000(B)」であり、LED表示要求フラグの値が「00001111(B)(通常中)」であれば、両者をAND演算すると、「00001000(B)」となり、デジット4信号のみが「1」となる。

また、設定変更中及び設定確認中は、たとえばデジット5信号がオンとなる割込みタイミング(使用領域のLED表示カウンタ1が「00010000(B)」)では、出力ポート4からセグメント信号を出力して、設定値表示LED73(デジット5)を点灯可能とする。

30

【0380】

続いて、復帰可能エラー及び復帰不可能エラーについて説明する。

「復帰可能エラー」は、電源をオン／オフすることなく復帰させることができるエラーである。復帰可能エラーとして、たとえば、

「HP」エラー：ホッパー35のメダル詰まり(滞留)エラー

「HE」エラー：ホッパー35内のメダル空エラー

「H0」エラー：ホッパー35の払出しセンサ37の異常

「CE」エラー：メダルセレクトのメダル滞留エラー

「CP」エラー：メダルセレクト内のメダル不正通過エラー

「CH」エラー：メダルセレクト内に配置されている通路センサ46の異常

40

「C0」エラー：メダルセレクト内に配置されている投入センサ44の異常

「C1」エラー：メダル異常投入エラー

「FE」エラー：サブタンクの満杯

「dE」エラー：フロントドア12の開放

等が挙げられる。

なお、復帰可能エラーは、上記したものに限定されるものではない。

【0381】

後述する図68の割込み処理(I_INTR)のステップS457で入力ポート51の読み込み処理を実行し、各種スイッチ(スタートスイッチ41等)及び各種センサ(投入センサ44等)の入力信号を読み込む。その後、読み込んだ入力信号に基づいて、各種データ

50

(レベルデータ、立ち上がりデータ、立ち下がりデータ)を生成し、RWM53の所定アドレスに記憶する。その後、割込み処理(I_INTR)のステップS463で入力エラーチェック処理を実行し、上記の各種データを参照して、いずれかの復帰可能エラーを検出したときは、検出した復帰可能エラーを示すエラー検出フラグをRWM53の所定アドレスに記憶する。

【0382】

また、メイン処理(M_MAIN)(図67)において、スタートスイッチ41の操作の検知前、及びすべてのリール31の停止後のタイミングで、エラー検出フラグをチェックし、エラー検出フラグのいずれかのビットが「1」であるときは、復帰可能エラーが発生したと判断して、遊技の進行を停止し、復帰可能エラー状態とする。

10

なお、規定数のメダルがベットされた状況下でスタートスイッチ41が操作されてから、すべてのリール31が停止するまでの間に、復帰可能エラーが発生した場合には、すべてのリール31が停止するまでは遊技の進行を継続し、すべてのリール31が停止した後、メダル払出し処理を実行する前に、遊技の進行を停止し、復帰可能エラー状態としてもよい。

さらに、復帰可能エラーが発生したと判断したときは、獲得数表示LED78に、発生した復帰可能エラーのエラー情報を表示する。このエラー情報の表示(エラー表示)は、図68の割込み処理(I_INTR)中のLED表示制御(I_LED_OUT)において行う。

【0383】

そして、復帰可能エラーの発生時には、管理者(ホールの店員)により復帰可能エラーの要因が除去され、リセットスイッチ153が操作されると、復帰可能エラー状態を解除して、遊技の進行を再開する。

20

このように、復帰可能エラーの発生時には、電源をオン／オフすることなく、また、設定キースwitch152も操作することなく、復帰可能エラーの要因を除去してリセットスイッチ153を操作することにより、復帰可能エラー状態を解除して、遊技の進行が可能な状態に復帰させることができる。

【0384】

これに対し、「復帰不可能エラー」は、電源をオフにし、設定変更状態に移行させるための操作(設定キースwitch152をオンにした状態で電源をオンにすること)を行わなければ復帰できない重大なエラーである。復帰不可能エラーとして、たとえば、

30

「E1」エラー：電源断からの復帰が正常でないとき(電源断復帰異常のとき)(後述する図62のステップS2712で「Yes」のとき)

「E5」エラー：リール31の停止時に停止図柄が正常でないとき(表示エラーが発生したとき)

「E6」エラー：設定値が正常範囲でないとき(設定値エラーが発生したとき)(図68のステップS458で「No」のとき)

「E7」エラー：乱数エラーが発生したとき(図68のステップS460で「Yes」のとき)

等が挙げられる。

なお、復帰不可能エラーは、上記したものに限定されるものではない。

40

【0385】

いずれの復帰不可能エラーが生じても、獲得数表示LED78に、エラー情報を表示する。たとえば、「E1」エラーが生じたときは、デジット3に「E」を表示し、デジット4に「1」を表示する。他の復帰不可能エラー時にも同様に表示する。

また、電源断からの復帰が正常でない(電源断復帰異常)と判断し、「E1」エラーと判定するのは、図62のプログラム開始処理(M_PRG_START)中のステップS2715の処理(使用領域のプログラム(第1プログラム)による処理)である。

さらにまた、リール31の停止時に停止図柄が正常でない(表示エラーが発生した)と判断し、「E5」エラーと判定するのは、メイン処理(M_MAIN)(図67)中の処理(使用領域のプログラム(第1プログラム)による処理)である。

50

【0386】

これに対し、設定値が正常範囲でない（設定値エラーが発生した）と判断し、「E6」エラーと判定するのは、図68の割込み処理（I_INTR）中のステップS458の処理（使用領域外のプログラム（第2プログラム）による処理）である。

同様に、乱数値が正常でない（乱数エラーが発生した）と判断し、「E7」エラーと判定するのは、図68の割込み処理（I_INTR）中のステップS460の処理（使用領域外のプログラム（第2プログラム）による処理）である。

そして、使用領域のプログラム（第1プログラム）で復帰不可能エラーと判定したときは、後述する図64の復帰不可能エラー処理（C_ERROR_STOP）を実行する。

これに対し、使用領域外のプログラム（第2プログラム）で復帰不可能エラーと判定したときは、後述する図72の復帰不可能エラー処理2（S_ERROR_STOP）を実行する。

10

【0387】

そして、復帰不可能エラーの発生時には、電源の供給を遮断（電源をオフに、電源スイッチ11をオフに）し、その後、設定キースwitch152をオンにした状況下で、電源の供給を再開（電源をオンに、電源スイッチ11をオンに）する。これにより、図62のプログラム開始処理（M_PRG_START）のステップS2707で「Yes」となり、ステップS2711に進む。また、復帰不可能エラーの発生時には、後述する図69の電源断処理（I_POWER_DOWN）が実行されないで、図62のステップS2712で「Yes」となり、ステップS2731の初期化処理（M_INI_SET）に進む。

【0388】

20

さらに、後述する図65の初期化処理（M_INI_SET）のステップS2732～S2736で、RWM53の使用領域の設定値データ（_NB_RANK）を含む全範囲（アドレス「F000（H）」～「F1FF（H）」）、及び使用領域外の全範囲（アドレス「F210（H）」～「F3FF（H）」）の初期化処理が実行される。その後、図65のステップS2742の設定変更確認処理（M_RANK_CTL）に進み、ここで設定値を設定し直すと、復帰不可能エラー状態が解除されて、ステップS248のメイン処理（M_MAIN）（図67）に進む。

このように、復帰不可能エラーの発生時には、電源を一旦オフにし、設定キースwitch152をオンにした状態で、電源をオンにすることにより、復帰不可能エラー状態を解除して、遊技の進行が可能な状態に復帰させることができる。

30

【0389】

また、復帰可能エラーの発生時には、図71のLED表示制御（I_LED_OUT）によってエラー表示が行われるが、復帰不可能エラーの発生時には、図68の割込み処理（I_INTR）が実行されず、したがって、LED表示制御（I_LED_OUT）も実行されない。そして、復帰不可能エラーの発生時には、図64の復帰不可能エラー処理（C_ERROR_STOP）又は図72の復帰不可能エラー処理2（S_ERROR_STOP）によってエラー表示が行われる。

さらにまた、復帰可能エラー状態からの復帰時には、RWM53の使用領域及び使用領域外のデータは初期化されずに維持されるが、復帰不可能エラー状態からの復帰時には、RWM53の使用領域及び使用領域外の全範囲のデータが初期化される。

40

なお、復帰可能エラー状態からの復帰時に、RWM53の所定アドレスに記憶されているエラー検出フラグ等のデータは初期化してもよい。

【0390】

図62は、第2実施形態におけるメイン制御基板50によるプログラム開始処理（M_PRG_START）を示すフローチャートである。

電源が投入された（電源スイッチ11がオンにされた、電源の供給が再開された）ときは、図62のプログラム開始処理から実行する。

図62において、ステップS2701でプログラムが開始されると、次のステップS2702において、メイン制御基板50は、AFレジスタ（Aレジスタ及びFレジスタ（フラグレジスタ））をRWM53の使用領域のスタック領域に退避させる。

50

【0391】

次にステップS2703に進み、メイン制御基板50は、RWM53のチェックサム算出処理を実行する。

具体的には、ステップS2703では、RWM53の使用領域のアドレス「F000(H)」～「F1FF(H)」のデータ及び使用領域外のアドレス「F210(H)」～「F3FF(H)」のデータを加算する。

すなわち、RWM53の使用領域のアドレス「F000(H)」～「F1FF(H)」のデータ及び使用領域外のアドレス「F210(H)」～「F3FF(H)」を加算する。

そして、その結果が「0」であるときは、RWM53のチェックサムの算出結果が正常であると判断し、その結果が「0」でないときは、RWM53のチェックサムの算出結果が正常でない（異常である）と判断する。

10

【0392】

また、ステップS2703では、RWM53のアドレス「F2A1(H)」の電源断処理済みフラグ(_SF_POWER_OFF)が「55(H)」であるか否かを判断し、「55(H)」であるときは、電源断処理済みフラグが正常であると判断し、「55(H)」でないときは、電源断処理済みフラグが正常でない（異常である）と判断する。

ここで、本実施形態では、電源断処理時に、RWM53のアドレス「F2A1(H)」に、電源断処理済みフラグ(_SF_POWER_OFF)をセットする（図70のRWMチェックサムセット(S_SUM_SET)のステップS2784）。そして、ステップS2703では、電源断処理時にセットした電源断処理済みフラグが正常な値（「55(H)」）であるか否かを判断する。

20

【0393】

また、ステップS2703では、RWM53のチェックサムの算出結果が正常（RWM35の使用領域及び使用領域外のデータを加算した結果が「0」）であり、かつ電源断処理済みフラグ(_SF_POWER_OFF)が正常な値（「55(H)」）であるときは、電源断復帰データ(_SW_POWER_ON)として「55(H)」をRWM53のアドレス「F2A2(H)」に記憶する。

これに対し、ステップS2703において、RWM53のチェックサムの算出結果、及び電源断処理済みフラグのうち、少なくとも1つが正常でない（異常である）ときは、電源断復帰データ(_SW_POWER_ON)として「00(H)」をRWM53のアドレス「F2A2(H)」に記憶する。そして、次のステップS2704に進む。

30

【0394】

ステップS2704に進むと、メイン制御基板50は、ステップS2702で退避させたAFレジスタ（Aレジスタ及びFレジスタ（フラグレジスタ））を復帰させる。そして、次のステップS2705に進む。

【0395】

ここで、プログラム開始処理のプログラムは、ROM54の使用領域の制御領域（第1制御領域、第1プログラム領域）に記憶されている。すなわち、プログラム開始処理のプログラムは、第1プログラムである。

40

これに対し、ステップS2703のRWM53のチェックサム算出処理のプログラムは、ROM54の使用領域外の制御領域（第2制御領域、第2プログラム領域）に記憶されている。すなわち、ステップS2703のチェックサム算出処理のプログラムは、第2プログラムである。

【0396】

このため、図62中、使用領域のプログラム（第1プログラム）による処理であるプログラム開始処理において、ステップS2703に進むと、使用領域外のプログラム（第2プログラム）による処理であるRWM53のチェックサム算出処理を実行し、このチェックサム算出処理が終了すると、使用領域のプログラム（第1プログラム）による処理であるプログラム開始処理に戻る。

50

また、使用領域のプログラム（第1プログラム）による処理から、使用領域外のプログラム（第2プログラム）による処理に移行するときに、AFレジスタ（Aレジスタ及びFレジスタ（フラグレジスタ））をRWM53の使用領域のスタック領域に退避させ、使用領域外のプログラム（第2プログラム）による処理を終了して、使用領域のプログラム（第1プログラム）による処理に戻るときに、AFレジスタを復帰させる。

【0397】

ステップS2705に進むと、メイン制御基板50は、RWM53のアドレス「F2A2（H）」から電源断復帰データ（_SW_POWER_ON）を取得し、これをAレジスタに記憶する。そして、次のステップS2706に進む。

【0398】

ステップS2706に進むと、メイン制御基板50は、ドアスイッチ信号がオンであるか否かを判断する。上述したように、フロントドア12が開放された状態では、ドアスイッチ17がオンになり、ドアスイッチ信号がオンになる。そして、ドアスイッチ信号がオンである（フロントドア12が開放された状態である）と判断したときは、次のステップS2707に進む。これに対し、ドアスイッチ信号がオフである（フロントドア12が閉じられた状態である）と判断したときは、ステップS2715に進む。

【0399】

ステップS2707では、メイン制御基板50は、設定キースイッチ信号がオンであるか否かを判断する。上述したように、設定キーを設定キー挿入口151に挿入して時計回りに90度回転させると、設定キースイッチ152がオンになり、設定キースイッチ信号がオンになる。そして、設定キースイッチ信号がオンであると判断したときは、ステップS2711に進む。これに対し、設定キースイッチ信号がオフであると判断したときは、ステップS2708に進む。

【0400】

ステップS2708に進むと、メイン制御基板50は、電源断復帰異常であるか否かを判断する。具体的には、Aレジスタの値（ステップS2705で取得した電源断復帰データ（_SW_POWER_ON））が「55（H）」であるときは、電源断復帰異常でないと判断し、次のステップS2709に進む。これに対し、Aレジスタの値が「00（H）」であるときは、電源断復帰異常であると判断し、ステップS2801の復帰不可能エラー処理（C_ERROR_STOP）に進む。なお、復帰不可能エラー処理（C_ERROR_STOP）の具体的な内容については後述する。

【0401】

ステップS2709では、メイン制御基板50は、リセット判定データをセットする。具体的には、Dレジスタに「7」を記憶する。そして、次のステップS2710に進む。

ステップS2710に進むと、メイン制御基板50は、リセットスイッチ信号がオンであるか否かを判断する。上述したように、本実施形態では、設定変更スイッチ153、リセットスイッチ153、及びRWMクリアスイッチ153が一体のスイッチとして構成されている。そして、リセットスイッチ（RWMクリアスイッチ）153がオンであるときは、リセットスイッチ信号がオンになり、ステップS2713に進む。これに対し、リセットスイッチ（RWMクリアスイッチ）153がオフであるときは、リセットスイッチ信号がオフになり、ステップS2721の電源復帰処理（M_POWER_ON）に進む。なお、電源復帰処理（M_POWER_ON）の具体的な内容については後述する。

【0402】

ステップS2711に進むと、メイン制御基板50は、電源断復帰異常時用のRWM53の初期化範囲をセットする。本実施形態では、電源断復帰が異常（電源断復帰データ（_SW_POWER_ON）が「00（H）」）であるときは、RWM53のアドレス「F000（H）」の設定値データ（_NB_RANK）を含む、使用領域及び使用領域外の全範囲（アドレス「F000（H）」～「F1FF（H）」及び「F210（H）」～「F3FF（H）」）を初期化範囲としてセットする。なお、初期化範囲は、初期化範囲の先頭アドレスとバイト数とで特定する。そして、次のステップS2712に進む。

10

20

30

40

50

【0403】

ステップS2712では、メイン制御基板50は、電源断復帰異常であるか否かを判断する。具体的には、ステップS2708と同様である。そして、電源断復帰異常でないと判断したときは、設定変更状態と判定するためのデータである「7」をDレジスタに記憶し、次のステップS2713に進み、電源断復帰異常であると判断したときは、ステップS2731の初期化处理(M_INI_SET)に進む。なお、初期化处理(M_INI_SET)の具体的な内容については後述する。

【0404】

ステップS2713に進むと、メイン制御基板50は、電源断復帰正常時用のRWM53の初期化範囲をセットする。本実施形態では、電源断復帰が正常(電源断復帰データ(_SW_POWER_ON)が「55(H)」)であるときは、RWM53のアドレス「F000(H)」の設定値データ(_NB_RANK)、及び使用領域外のアドレス「F210(H)」～「F291(H)」については、初期化(クリア)せずに維持する。このため、ステップS2713では、RWM53の使用領域のアドレス「F001(H)」～「F1FF(H)」、及び使用領域外のアドレス「F292(H)」～「F3FF(H)」を初期化範囲としてセットする。上述したように、初期化範囲は、初期化範囲の先頭アドレスとバイト数とで特定する。そして、次のステップS2714に進む。

【0405】

ステップS2714では、メイン制御基板50は、設定変更可であるか否かを判断する。本実施形態では、リール31の回転中を含む、スタートスイッチ受け付け処理(図67のステップS279)～遊技終了チェック処理(図67のステップS301)の間は、設定変更不可に設定されており、この間は、設定変更不可フラグがオンにされる。そして、ステップS2714では、設定変更不可フラグがオンであるか否かを判断することにより、設定変更可であるか否かを判断する。そして、設定変更可でない(設定変更不可である)と判断したときは、次のステップS2715に進み、設定変更可であると判断したときは、ステップS2731の初期化处理(M_INI_SET)に進む。なお、初期化处理(M_INI_SET)の具体的な内容については後述する。

なお、設定変更不可の期間を設けず、したがって、設定変更不可フラグを設けずに、常時、設定変更可能にしてもよい。

【0406】

ステップS2715に進むと、メイン制御基板50は、電源断復帰異常であるか否かを判断する。具体的には、ステップS2708と同様である。そして、電源断復帰異常であると判断したときは、ステップS2801の復帰不可能エラー処理(C_ERROR_STOP)に進み、電源断復帰異常でないと判断したときは、ステップS2721の電源復帰処理(M_POWER_ON)に進む。なお、電源復帰処理(M_POWER_ON)及び復帰不可能エラー処理(C_ERROR_STOP)の具体的な内容については後述する。そして、本フローチャートによる処理を終了する。

【0407】

図63は、図62中、ステップS2721の電源復帰処理(M_POWER_ON)を示すフローチャートである。

まず、ステップS2722では、メイン制御基板50は、スタックポインタを復帰させる。本実施形態では、電源断処理時に、スタックポインタを保存する(図69の電源断処理(I_POWER_DOWN)のステップS2774)。そして、ステップS2722では、電源断処理時に保存したスタックポインタを復帰させる。

【0408】

次のステップS2723に進むと、メイン制御基板50は、入力ポート51の読み込み処理を実行する。これにより、入力ポート51の各データを最新のデータに更新する。

次のステップS2724では、メイン制御基板50は、電源断処理済フラグをクリアする。そして、ステップS248のメイン処理(M_MAIN)(図67)に進み、本フローチャートによる処理を終了する。

なお、本実施形態では、ステップ S 2 7 2 4 の処理を実行した後、ステップ S 2 4 8 のメイン処理 (M_MAIN) (図 6 7) に進む前のタイミングで、図 6 8 の割込み処理 (I_INTR) を開始する。

【0409】

図 6 4 は、復帰不可能エラー処理 (C_ERROR_STOP) を示すフローチャートである。

復帰不可能エラー処理 (C_ERROR_STOP) のプログラムは、ROM 5 4 の使用領域内に記憶されており、復帰不可能エラー処理 2 (S_ERROR_STOP) のプログラムは、ROM 5 4 の使用領域外に記憶されている。すなわち、復帰不可能エラー処理 (C_ERROR_STOP) のプログラムは、第 1 プログラムであり、復帰不可能エラー処理 2 (S_ERROR_STOP) のプログラムは、第 2 プログラムである。

10

【0410】

また、復帰不可能エラー処理では、割込み処理が禁止される。

復帰不可能エラーは、通常では起こり得ない重大なエラーであり、異常なデータに基づく処理 (入力ポート 5 1 からの入力信号に基づく RWM 5 3 のデータの更新や、サブ制御基板 8 0 への制御コマンドの送信、RWM 5 3 のデータに基づく出力ポートからの信号出力に基づく制御) 等を実行しないようにするために、復帰不可能エラー処理では、割込み処理を禁止している。

【0411】

ここで、復帰不可能エラー処理 (C_ERROR_STOP) は、第 1 プログラムによる処理であり、復帰不可能エラー処理 (C_ERROR_STOP) を開始すると、まず、ステップ S 1 4 9 0 の割込み禁止の処理で割込み処理 (I_INTR) の実行を禁止する。

20

これに対し、復帰不可能エラー処理 2 (S_ERROR_STOP) は、第 2 プログラムによる処理であり、第 2 プログラムの実行中は、割込み処理 (I_INTR) の実行が禁止されているため、復帰不可能エラー処理 2 (S_ERROR_STOP) の開始後に割込み禁止の処理を設けていない。

【0412】

図 6 4 において、ステップ S 1 4 9 1 に進むと、メイン制御基板 5 0 は、復帰不可能エラーの下位桁用のエラー表示データをセットする。この処理は、H レジスタに、デジット 4 を点灯させるためのデータ (デジット 4 信号のみを「1」としたデータ) (「00001000 (B)」) を記憶する処理である。

30

次にステップ S 1 4 9 2 に進み、メイン制御基板 5 0 は、復帰不可能エラーの上位桁用のエラー表示データをセットする。この処理は、D レジスタに、デジット 3 を点灯させるためのデータ (デジット 3 信号のみを「1」としたデータ) (「00000100 (B)」) を記憶する処理である。

【0413】

さらに、このステップ S 1 4 9 2 では、メイン制御基板 5 0 は、E レジスタに、復帰不可能エラーの上位桁 (デジット 3) に「E」を表示するためのセグメントデータ (「01111001 B)」を記憶する。

なお、復帰不可能エラー処理に移行する前に、L レジスタに、復帰不可能エラーの下位桁を表示するためのセグメントデータが記憶される。たとえば、復帰不可能エラーが「E1」エラーであるときは、下位桁 (デジット 4) は「1」であるので、L レジスタには、「1」を表示するためのセグメントデータ (「00000110 B)」が記憶される。

40

なお、以下の例では、今回の復帰不可能エラー 1 は「E1」エラーであるとする。

【0414】

以上より、D、E、H、及び L レジスタ値は、この時点では、

D レジスタ値：復帰不可能エラーの上位桁 (デジット 3) を点灯させるためのデータ (デジット 3 信号のみを「1」としたデータ) (「00000100 (B)」)

E レジスタ値：復帰不可能エラーの上位桁 (デジット 3) に「E」を表示するためのセグメントデータ (「01111001 (B)」)

H レジスタ値：復帰不可能エラーの下位桁 (デジット 4) を点灯させるためのデータ (

50

デジット4信号のみを「1」としたデータ）（「00001000（B）」）

Lレジスタ値：復帰不可能エラーの下位桁（デジット4）に「1」を表示するためのセグメントデータ（「00000110（B）」）

となる。

【0415】

次のステップS1493では、メイン制御基板50は、クリアすべき出力ポートのアドレス及び出力ポート数をセットする。本実施形態では、復帰不可能エラー処理（C_ERROR_STOP）でクリアすべき出力ポートは、出力ポート0～7であり、各出力ポートごとにアドレスが設定されているので、そのアドレス及び出力ポート数（8個）をセットする。

10

次のステップS1494では、メイン制御基板50は、出力ポート0～7の出力を順次オフにする。具体的には、出力ポート0～7について、1つの出力ポートずつ、出力をオフ（「00000000（B）」）にする。

【0416】

次のステップS1495では、メイン制御基板50は、次の出力ポートのアドレスをセットする。すなわち、出力ポートを示すアドレスを「1」インクリメントする。たとえば、出力ポート0のアドレスが「00F1（H）」であるときは、次のアドレスとして、出力ポート1のアドレス「00F2（H）」をセットする。

次にステップS1496に進み、メイン制御基板50は、すべての出力ポートの出力オフが終了したか否か、すなわち、出力ポート7まで出力をオフにしたか否かを判断する。終了していないと判断したときはステップS1494に戻り、終了したと判断したときはステップS1497に進む。このようにして、すべての出力ポートの出力をオフにするまで、ステップS1494～S1496の処理を繰り返し、すべての出力ポートの出力をオフにしたと判断するとステップS1497に進む。

20

【0417】

このように、全出力ポートをオフにすることにより、この処理の実行前に出力されていたアクティブ信号がすべてオフになる。これにより、デジット1～9（クレジット数表示LED76、獲得数表示LED78、設定値表示LED73、管理情報表示LED74）を含むすべてのLEDが消灯するので、LEDの焼き付きを防止することができる。

【0418】

また、モータ32の励磁信号を出力している状況で復帰不可能エラーが発生した場合、出力ポートをオフにしないと、復帰不可能エラーが解除されるまで、モータ32の励磁信号を出力し続けることとなるが、全出力ポートをオフにすることにより、モータ32の励磁信号がオフになるので、モータ32の焼き付きを防止することができる。

30

さらに、ブロック信号を出力している状況で復帰不可能エラーが発生した場合、出力ポートをオフにしないと、メダルの検知処理が実行されないにもかかわらず、ブロック45がオンの状態（メダルをホッパー35に案内する状態）が続くことになるので、メダルが飲み込まれてしまうが、全出力ポートをオフにすることにより、ブロック45がオフになり、投入されたメダルが返却されるので、メダルの飲み込みを防止することができる。

【0419】

次のステップS1497では、メイン制御基板50は、上位桁のエラー表示を行うために、出力ポート3及び4からエラー表示データを出力する。出力ポート3からは、Dレジスタに記憶されたデータを出力し、出力ポート4からは、Eレジスタに記憶されたデータを出力する。

40

【0420】

次にステップS1498に進み、メイン制御基板50は、LEDのちらつき防止用の待機（ウェイト）処理を実行する。ここで、どの程度の待機を行うかについてはLEDの性能にもよるが、たとえば「0.1ms」程度に設定することが挙げられる。ここでは、たとえばBレジスタに所定値（たとえば「255」）を記憶し、たとえば内部システムクロックによってこの値を減算し、Bレジスタ値が「0」となったときは、待機時間を経過し

50

たと判断し、次のステップ S 1 4 9 9 に進む。

【0 4 2 1】

ステップ S 1 4 9 9 では、メイン制御基板 5 0 は、出力ポート 3 及び 4 の出力をオフ（「0」）にする。この処理は、残像防止のための処理である。

次にステップ S 1 5 0 0 に進み、メイン制御基板 5 0 は、LED のちらつき防止用の待機（ウェイト）処理を実行する。出力ポート 3 及び 4 の出力をオフ（「0」）にした後、LED を確実に消光させるための処理である。

【0 4 2 2】

次にステップ S 1 5 0 1 に進み、メイン制御基板 5 0 は、上位桁と下位桁との切替えを行う。

具体的には、DE レジスタ値と HL レジスタ値とを入れ替える。これにより、

<入替え前>

D レジスタ値：復帰不可能エラーの上位桁（デジット 3）を点灯させるためのデータ（デジット 3 信号のみを「1」としたデータ）（「0 0 0 0 0 1 0 0（B）」）

E レジスタ値：復帰不可能エラーの上位桁（デジット 3）に「E」を表示するためのセグメントデータ（「0 1 1 1 1 0 0 1（B）」）

H レジスタ値：復帰不可能エラーの下位桁（デジット 4）を点灯させるためのデータ（デジット 4 信号のみを「1」としたデータ）（「0 0 0 0 1 0 0 0（B）」）

L レジスタ値：復帰不可能エラーの下位桁（デジット 4）に「1」を表示するためのセグメントデータ（「0 0 0 0 0 1 1 0（B）」）

<入替え後>

D レジスタ値：復帰不可能エラーの下位桁（デジット 4）を点灯させるためのデータ（デジット 4 信号のみを「1」としたデータ）（「0 0 0 0 1 0 0 0（B）」）

E レジスタ値：復帰不可能エラーの下位桁（デジット 4）に「1」を表示するためのセグメントデータ（「0 0 0 0 0 1 1 0（B）」）

H レジスタ値：復帰不可能エラーの上位桁（デジット 3）を点灯させるためのデータ（デジット 3 信号のみを「1」としたデータ）（「0 0 0 0 0 1 0 0（B）」）

L レジスタ値：復帰不可能エラーの上位桁（デジット 3）に「E」を表示するためのセグメントデータ（「0 1 1 1 1 0 0 1（B）」）

となる。

【0 4 2 3】

そして、ステップ S 1 5 0 2 に進み、メイン制御基板 5 0 は、下位桁のエラー表示を行うために、出力ポート 3 及び 4 からエラー表示データを出力する。ステップ S 1 4 9 7 と同様に、出力ポート 3 からは D レジスタ値を出力し、出力ポート 4 からは E レジスタ値を出力する。これにより、出力ポート 3 からはデジット 4 を点灯させる「0 0 0 0 1 0 0 0（B）」（デジット 4 信号のみを「1」としたデータ）を出力し、出力ポート 4 からは「1」を表示するためのセグメントデータ「0 0 0 0 0 1 1 0（B）」を出力する。

【0 4 2 4】

次にステップ S 1 5 0 3 に進み、メイン制御基板 5 0 は、ちらつき防止用の待機処理を実行する。この処理は、ステップ S 1 4 9 8 と同様である。

次にステップ S 1 5 0 4 に進み、メイン制御基板 5 0 は、ステップ S 1 4 9 9 と同様に、出力ポート 3 及び 4 の出力をオフ（「0」）にする。

次のステップ S 1 5 0 5 では、メイン制御基板 5 0 は、ちらつき防止用の待機処理を実行する。この処理は、ステップ S 1 5 0 0 と同様である。そして、ステップ S 1 4 9 7 に戻る。

【0 4 2 5】

以上の処理により、たとえば「E 1」エラーであるときは、デジット 3 による「E」の表示と、デジット 4 による「1」の表示とが所定時間間隔で交互に繰り返し表示される。

なお、LED 表示制御（I_LED_OUT）は、割込み処理（I_INTR）で実行されるが、上述したように、復帰不可能エラー時には、割込み処理（I_INTR）は実行されず（禁

10

20

30

40

50

止され)、図 6 4 に示すように、レジスタを用いた演算処理及びハードウェア構成により、復帰不可能エラーの表示を実行する。

【0 4 2 6】

図 6 5 は、図 6 2 中、ステップ S 2 7 3 1 の初期化処理 (M_INI_SET) を示すフローチャートである。

メイン制御基板 5 0 は、まず、ステップ S 2 7 3 2 において、RWM 5 3 の指定アドレスの初期化を実行し、次のステップ S 2 7 3 3 では、RWM 5 3 の初期化範囲の次のアドレスをセット (指定) し、次のステップ S 2 7 3 4 に進むと、RWM 5 3 の初期化範囲のすべてについて初期化を終了したか否かを判断する。そして、初期化を終了していないと判断したときは、ステップ S 2 7 3 2 に戻り、初期化を終了したと判断したときは、ステップ S 2 7 3 5 に進む。これにより、RWM 5 3 の初期化範囲のすべてについて初期化を終了するまで、ステップ S 2 7 3 2 ~ S 2 7 3 4 の処理を繰り返す。

10

【0 4 2 7】

上述したように、図 6 2 のプログラム開始処理 (M_PRG_START) のステップ S 2 7 1 1 又は S 2 7 1 3 において、RWM 5 3 の初期化範囲 (初期化範囲の先頭アドレス及びバイト数) をセットしている。

そして、初期化処理 (M_INI_SET) のステップ S 2 7 3 2 ~ S 2 7 3 4 では、ステップ S 2 7 1 1 又は S 2 7 1 3 でセットされた RWM 5 3 の初期化範囲のうち、使用領域の初期化範囲について初期化を実行する。

なお、初期化処理 (M_INI_SET) のステップ S 2 7 3 2 ~ S 2 7 3 4 の処理は、使用領域のプログラム (第 1 プログラム) によって実行される。このため、初期化処理 (M_INI_SET) のステップ S 2 7 3 2 ~ S 2 7 3 4 では、RWM 5 3 の初期化範囲のうち、使用領域の初期化範囲についてのみ初期化を実行する。

20

【0 4 2 8】

そして、ステップ S 2 7 3 4 で初期化を終了したと判断すると、次のステップ S 2 7 3 5 に進み、メイン制御基板 5 0 は、A F レジスタ (A レジスタ及び F レジスタ (フラグレジスタ)) を RWM 5 3 の使用領域のスタック領域に退避させる。

次のステップ S 2 7 3 6 に進むと、メイン制御基板 5 0 は、図 6 2 のプログラム開始処理 (M_PRG_START) のステップ S 2 7 1 1 又は S 2 7 1 3 でセットされた RWM 5 3 の初期化範囲のうち、使用領域外の初期化範囲の初期化を実行する。

30

【0 4 2 9】

上述したように、ステップ S 2 7 3 2 ~ S 2 7 3 4 では、RWM 5 3 の初期化範囲のうち、使用領域の初期化を実行するが、ステップ S 2 7 3 6 では、RWM 5 3 の初期化範囲のうち、使用領域外の初期化を実行する。

なお、初期化処理 (M_INI_SET) のステップ S 2 7 3 6 の処理は、使用領域外のプログラム (第 2 プログラム) によって実行される。このため、初期化処理 (M_INI_SET) のステップ S 2 7 3 6 では、RWM 5 3 の初期化範囲のうち、使用領域外の初期化範囲についてのみ初期化を実行する。

そして、ステップ S 2 7 3 6 で使用領域外の初期化範囲の初期化を終了すると、次のステップ S 2 7 3 7 に進み、メイン制御基板 5 0 は、ステップ S 2 7 3 5 で退避させた A F レジスタ (A レジスタ及び F レジスタ (フラグレジスタ)) を復帰させる。そして、次のステップ S 2 7 3 8 に進む。

40

【0 4 3 0】

ステップ S 2 7 3 8 では、メイン制御基板 5 0 は、リセット時であるか否かを判断する。具体的には、図 6 2 のプログラム開始処理 (M_PRG_START) のステップ S 2 7 1 0 で「Y e s」となったか否かを判断する。本実施形態では、図 6 2 のプログラム開始処理 (M_PRG_START) のステップ S 2 7 0 9 で、リセット判定データとして、D レジスタに「7」を記憶する。さらに、図 6 2 のステップ S 2 7 1 0 で「Y e s」のときは、D レジスタの「7」を維持し、図 6 2 のステップ S 2 7 1 0 で「N o」のときは、D レジスタをクリア (「0」を記憶) する。そして、図 6 5 のステップ S 2 7 3 8 では、D レジ

50

スタが「7」であるか否かを判断し、Dレジスタが「7」であるときは、リセット時である（図62のステップS2710で「Yes」）と判断し、ステップS2739に進む。これに対し、Dレジスタが「0」であるときは、リセット時でない（図62のステップS2710で「No」）と判断し、ステップS2739をスキップして、ステップS2740に進む。

【0431】

ステップS2739に進むと、メイン制御基板50は、リセット時の表示をセットする。具体的には、RWM53のアドレス「F011（H）」の獲得数データ（_NB_PAYOUT）に「70（H）」を記憶する。これにより、ステップS2739の処理以降に実行される割込み処理によって、獲得数表示LED78（デジット3及び4）に「70」が表示可能となり、リセット時であることを管理者（ホールの店員）に知らせることができる。

10

【0432】

次のステップS2740に進むと、メイン制御基板50は、設定コマンドをRWM53の制御コマンドバッファにセットする。ステップS2740でセットする設定コマンドは、リセット時か又は設定変更時かを示すものである。これにより、ステップS2740の処理以降に実行される割込み処理によって、制御コマンドバッファにセットされた設定コマンドがサブ制御基板80に送信されるので、リセット時か又は設定変更時かをサブ制御基板80側で判断可能にすることができる。

【0433】

なお、本実施形態では、ステップS2740の処理を実行した後、ステップS2741の処理に進む前のタイミングで、図68の割込み処理（I_INTR）を開始する。換言すると、割込み処理（I_INTR）が開始する前には、RWM53の初期化範囲を初期化する処理（図65のステップS2732～S2734及びS2736の処理）は終了している。このように構成することによって、RWM53を初期化している最中に割込み処理（I_INTR）が実行されないようにしている。これにより、RWM53を初期化している最中に割込み処理（I_INTR）によってRWM53の内容が変化する（書き換えられる、上書きされる）ことを防止することができる。

20

【0434】

次のステップS2741に進むと、メイン制御基板50は、リセット時であるか否かを判断する。具体的には、ステップS2738と同様である。そして、リセット時でないと判断したときは、ステップS2742に進み、リセット時であると判断したときは、ステップS2742をスキップして、ステップS2743に進む。

30

ステップS2742に進んだときは、メイン制御基板50は、設定変更確認処理（M_RANK_CTL）を実行する。この処理の具体的な内容については後述する。そして、設定変更確認処理（M_RANK_CTL）を終了すると、次のステップS2743に進む。

【0435】

ステップS2743では、メイン制御基板50は、待機時間が経過したか否かを判断する。この待機時間は、設定コマンドの送信を待つためのものである。そして、待機時間が経過したと判断すると、次のステップS2744に進み、メイン制御基板50は、初期化待ち時間をセットし、次のステップS2745では、2バイト時間待ち処理（ウェイト処理）を実行する。ステップS2744及びS2745の処理は、サブ制御基板80のRWM83の初期化が終了するのを待つためのものである。

40

【0436】

そして、2バイト時間待ち処理が終了すると、次のステップS2746に進み、メイン制御基板50は、設定コマンドをRWM53の制御コマンドバッファにセットする。ステップS2746でセットする設定コマンドは、設定変更確認処理（M_RANK_CTL）が終了したこと、及び設定値を示すものである。これにより、ステップS2746の処理以降に実行される割込み処理によって、制御コマンドバッファにセットされた設定コマンドがサブ制御基板80に送信されるので、設定変更確認処理（M_RANK_CTL）が終了し

50

たこと、及び設定値をサブ制御基板 80 側で判断可能にすることができる。

【0437】

次のステップ S 2 7 4 7 に進むと、メイン制御基板 50 は、RWM 53 のアドレス「F 0 1 1 (H)」の獲得数データ (_NB_PAYOUT) をクリア (「0」を記憶) する。これにより、ステップ S 2 7 4 7 の処理以降に実行される割込み処理によって、獲得数表示 LED 78 (デジット 3 及び 4) に「00」が表示される。

そして、ステップ S 2 7 4 7 の獲得数データのクリアが終了すると、ステップ S 2 4 8 のメイン処理 (M_MAIN) (図 6 7) に進み、本フローチャートによる処理を終了する。

【0438】

図 6 6 は、図 6 5 中、ステップ S 2 7 4 2 の設定変更確認処理 (M_RANK_CTL) を示すフローチャートである。

10

ステップ S 2 7 4 2 の設定変更確認処理 (M_RANK_CTL) が開始されると、まず、ステップ S 2 7 5 1 において、メイン制御基板 50 は、RWM 53 のアドレス「F 0 0 0 (H)」から設定値データ (_NB_RANK) を取得し、これを A レジスタに記憶する。そして、次のステップ S 2 7 5 2 に進む。

【0439】

ステップ S 2 7 5 2 に進むと、メイン制御基板 50 は、設定値表示データを生成する。具体的には、ステップ S 2 7 5 2 では、まず、A レジスタ値を C レジスタに記憶し、次に、A レジスタ値に「1」を加算する。そして、次のステップ S 2 7 5 3 に進む。

上述したように、本実施形態では、設定値「1」～「6」を有するとともに、設定値データを「0」～「5」で管理しており、設定値が「N」のときは、設定値データとして「N-1」が記憶される。このため、設定値データ「N-1」に「1」を加算した「N」が設定値表示データとして用いられる。

20

【0440】

ステップ S 2 7 5 3 に進むと、メイン制御基板 50 は、生成した設定値表示データを保存する。具体的には、ステップ S 2 7 5 3 では、A レジスタ値を RWM 53 のアドレス「F 0 0 1 (H)」の設定値表示データ (_NB_RANK_DSP) に記憶する。そして、次のステップ S 2 7 5 4 に進む。

ステップ S 2 7 5 4 では、メイン制御基板 50 は、割込み待ち処理を実行する。この処理は、一割込み時間 (2.235ms) を経過するまで待機する処理である。割込み処理 (I_INTR) が 1 回実行されるのを待つことにより、リセットスイッチ (設定変更スイッチ) 153 の信号の立ち上がりデータがオフ (「0」) になるのを待つためである。

30

【0441】

換言すると、リセットスイッチ (設定変更スイッチ) 153 が操作 (オンに) されると、リセットスイッチ (設定変更スイッチ) 153 の信号の立ち上がりデータがオン (「1」) になる。その後、1 回でも割込み処理 (I_INTR) が実行されれば、リセットスイッチ (設定変更スイッチ) 153 の信号の立ち上がりデータはオフ (「0」) になる。

しかし、リセットスイッチ (設定変更スイッチ) 153 の信号の立ち上がりデータがオン (「1」) になった後、割込み処理 (I_INTR) が実行される前に、ステップ S 2 7 5 2 ～S 2 7 5 8 の処理が複数回ループしてしまうと、設定値データに「1」を加算する処理が繰り返し実行されてしまう。

40

そこで、ステップ S 2 7 5 4 において割込み処理 (I_INTR) が 1 回実行されるのを待つことにより、ステップ S 2 7 5 2 ～S 2 7 5 8 の処理が複数回ループして、設定値データに「1」を加算する処理が繰り返し実行されてしまうことを防止している。

そして、ステップ S 2 7 5 4 において一割込み時間が経過するまで待機した後、次のステップ S 2 7 5 5 に進む。

【0442】

なお、前回の割込み処理時に、リセットスイッチ (設定変更スイッチ) 153 の信号のレベルデータが「0」であり、今回の割込み処理時に、リセットスイッチ 153 の信号のレベルデータが「1」であるときは、リセットスイッチ 153 の信号の立ち上がりデータ

50

が「1」になる。

また、前回の割込み処理時に、リセットスイッチ153の信号のレベルデータが「1」であり、今回の割込み処理時に、リセットスイッチ153の信号のレベルデータが「1」であるときは、リセットスイッチ153の信号の立ち上がりデータが「0」になる。

【0443】

同様に、前回の割込み処理時に、リセットスイッチ153の信号のレベルデータが「0」であり、今回の割込み処理時に、リセットスイッチ153の信号のレベルデータが「0」であるときは、リセットスイッチ153の信号の立ち上がりデータが「0」になる。

また、前回の割込み処理時に、リセットスイッチ153の信号のレベルデータが「1」であり、今回の割込み処理時に、リセットスイッチ153の信号のレベルデータが「0」であるときは、リセットスイッチ153の信号の立ち下がりデータが「1」になる。

スタートスイッチ41、ストップスイッチ42、設定キースイッチ152等の他のスイッチについても、リセットスイッチ（設定変更スイッチ）153と同様である。

【0444】

ステップS2755では、メイン制御基板50は、設定確認開始時であるか否かを判断する。この処理は、設定確認時であるか又は設定変更時であるかを判断する処理である。本実施形態では、遊技開始前のベット数が「0」である状態で、設定キースイッチ152がオンになった場合に、Dレジスタに「1」が記憶されるように設定されている。そして、ステップS2755では、まず、Dレジスタ値をAレジスタに記憶し、次に、Aレジスタ値が「1」であるか否かを判断する。そして、Aレジスタ値が「1」であるときは、設定確認時であると判断して、ステップS2760に進み、Aレジスタ値が「1」でないとき（Dレジスタ値が「0」や「7」のとき）は、設定確認時でない（設定変更時である）と判断して、ステップS2756に進む。そして、Aレジスタ値が「1」であるか否かを判断した後、Cレジスタ値をAレジスタに記憶する。上述したように、ステップS2752において、Aレジスタ値をCレジスタに記憶しているため、Cレジスタには設定値データが記憶されている。このため、Cレジスタ値をAレジスタに記憶すると、Aレジスタ値は、設定値データとなる。

なお、電源復帰時（電源がオンにされてプログラム開始処理（M_PRG_START）が開始するとき）には、Aレジスタ～Lレジスタは初期値（「0」）になっている。

【0445】

ステップS2756に進むと、メイン制御基板50は、RWM53の所定アドレスに記憶されているスタートスイッチ41の信号の立ち上がりデータを参照する。そして、スタートスイッチ41の信号の立ち上がりデータが「1」であるとき、すなわち、スタートスイッチ41が操作されたと判断したときは、ステップS2759に進む。これに対し、スタートスイッチ41の信号の立ち上がりデータが「0」であるとき、すなわち、スタートスイッチ41が操作されていないと判断したときは、ステップS2757に進む。

【0446】

ステップS2757では、メイン制御基板50は、RWM53の所定アドレスに記憶されているリセットスイッチ（設定変更スイッチ）153の信号の立ち上がりデータを参照する。そして、リセットスイッチ153の信号の立ち上がりデータが「1」であるとき、すなわち、リセットスイッチ153が操作されたと判断したときは、ステップS2758に進む。これに対し、リセットスイッチ153の信号の立ち上がりデータが「0」であるとき、すなわち、リセットスイッチ153が操作されていないと判断したときは、ステップS2752に戻る。

【0447】

ステップS2758に進むと、メイン制御基板50は、設定値データに「1」を加算する。具体的には、Aレジスタ値に「1」を加算する。上述したように、ステップS2755の終了時には、Aレジスタ値は、設定値データとなっている。そして、ステップS2757で「Yes」のとき、すなわち、設定変更（リセット）スイッチ153が操作されたと判断したときは、設定値データに「1」を加算する。なお、加算によりAレジスタ値が

「6」になったときは、Aレジスタ値を「0」に書き換える。そして、ステップS2752に戻る。

【0448】

また、ステップS2759に進んだときは、メイン制御基板50は、設定値データを保存する。具体的には、Aレジスタ値をRWM53のアドレス「F000(H)」の設定値データ(_NB_RANK)に記憶する。上述したように、ステップS2755の終了時には、Aレジスタ値は、設定値データとなっている。そして、ステップS2756で「Yes」となり、ステップS2759に進んだ時点でも、Aレジスタ値は、設定値データのままである。そして、ステップS2759では、Aレジスタ値をRWM53のアドレス「F000(H)」に記憶する。これにより、設定値データをRWM53に保存することができる。

10

【0449】

次のステップS2760に進むと、メイン制御基板50は、RWM53の所定アドレスに記憶されている設定キースイッチ152の信号の立ち下がりデータを参照する。そして、設定キースイッチ152の信号の立ち下がりデータが「1」になるまで、すなわち、設定キースイッチ152がオフにされるまで、ステップS2760の処理を繰り返し、設定キースイッチ152の信号の立ち下がりデータが「1」になると、すなわち、設定キースイッチ152がオフにされると、ステップS2761に進む。

【0450】

ステップS2761では、メイン制御基板50は、RWM53のアドレス「F001(H)」の設定値表示データ(_NB_RANK_DSP)をクリア(「0」に)する。そして、本フローチャートによる処理を終了する。

20

また、設定変更時に、本フローチャートによる処理を終了すると、図65のステップS2743の処理に進む。

【0451】

ここで、設定確認状態(設定確認モード、設定確認中)への移行について説明する。

本実施形態では、電源が投入されており(オンであり)、ドアスイッチ17がオン(フロントドア12が開放された状態)であり、かつベット数が「0」である状態において、設定キースイッチ152がオンにされると、Dレジスタに「1」が記憶されて、設定確認状態に移行する。設定確認状態は、設定値の変更はできない(設定変更スイッチ153を操作しても設定値は変わらない)が、現在の設定値を確認することができる。また、現在の設定値は、設定値表示LED73に表示される。そして、設定キースイッチ152をオフにすると、設定確認状態が終了して、メダルをベット可能な状況に戻る。

30

【0452】

より具体的には、メイン処理(M_MAIN)(図67)において、メイン制御基板50は、スタートスイッチ41の操作の検知前のタイミングで、設定キースイッチ152がオンであるか否かを判断する。そして、ドアスイッチ17がオン(フロントドア12が開放された状態)であり、かつベット数が「0」である状態において、設定キースイッチ152がオンであると判断すると、図66の設定変更確認処理(M_RANK_CTL)に進む。また、図66の設定変更確認処理(M_RANK_CTL)のステップS2751～S2754については、上述した通りである。

40

【0453】

さらにまた、第2実施形態では、遊技開始前のベット数が「0」である状態においては、設定キースイッチ152がオンにされると、Dレジスタに「1」が記憶されるように設定されている。そして、図66の設定変更確認処理(M_RANK_CTL)のステップS2755に進むと、メイン制御基板50は、設定確認開始時であるか否かを判断する。具体的には、まず、Dレジスタ値をAレジスタに記憶し、次に、Aレジスタ値が「1」であるか否かを判断する。そして、Aレジスタ値が「1」であるときは、設定確認開始時である(「Yes」と判断して、ステップS2760に進む。

【0454】

50

その後、設定キースイッチ152がオフにされるまで、ステップS2760の処理を繰り返す。その間、設定値表示LED73には、現在の設定値が表示され続ける。そして、ステップS2760において、設定キースイッチ152がオフであると判断すると、ステップS2761に進み、メイン制御基板50は、RWM53のアドレス「F001(H)」の設定値表示データ(_NB_RANK_DSP)をクリア(「0」に)する。そして、本フローチャートによる処理を終了する。

また、設定確認時に、本フローチャートによる処理を終了すると、メイン処理(M_MAIN)(図67)における、設定キースイッチ152がオンであるか否か(設定確認状態に移行させるか否か)の判断処理の次の処理に進む。

【0455】

10

このように、第2実施形態では、設定変更処理と設定確認処理とを同一のモジュールで実行可能としている。すなわち、設定変更状態と設定確認状態とを同一のモジュールで作出している。そして、Dレジスタに記憶された情報に基づいて、設定変更状態とするか、又は設定確認状態とするかを判断している。

なお、Dレジスタではなく、他のレジスタに記憶された情報に基づいて、設定変更状態とするか、又は設定確認状態とするかを判断してもよく、また、RWM53に記憶された情報に基づいて、設定変更状態とするか、又は設定確認状態とするかを判断してもよい。

【0456】

図67は、第2実施形態におけるメイン処理(M_MAIN)を示すフローチャートである。メイン処理は、1遊技の処理である。遊技の進行中は、毎遊技、メイン処理を繰り返す。

20

まず、ステップS271では、スタックポインタをセットする。スタックポインタとは、電断が生じた場合に、電断発生時のデータ(例えば、レジスタ値、割込み処理前のメイン処理の命令処理等)を保存するRWM53の領域を指し、スタックポインタのセットとは、そのRWM53の領域において、レジスタ値を初期値にセットする処理である。

【0457】

次のステップS272では、遊技開始セット処理を行う。この処理は、作動状態フラグの生成、更新、保存等の処理である。

次のステップS273ではベットメダルの読み込みを行う。この処理は、現時点においてベットされているメダル枚数が何枚であるかを読み込む処理であり、ベット数データ又は自動ベット数データを読み込む。

30

次のステップS274では、ステップS273で読み込んだベット枚数に基づき、ベットメダルの有無を判断する。

【0458】

ステップS274でベットメダルありと判断したときはステップS276に進み、ベットメダルなしと判断したときはステップS275に進んでメダル投入待ち処理を行い、その後、ステップS276に進む。ステップS275のメダル投入待ち処理は、設定キースイッチがオンであるか否かを判断し、オンであるときは設定確認モードに移行させる等の処理を行う。

ステップS276では、投入されたメダルの管理処理を行う。この処理は、メダルが手入れされたか否かの判断や、精算スイッチ43が操作されたか否かの判断等を行う処理である。

40

【0459】

次のステップS277では、ソフト乱数の更新処理を行う。この処理は、役抽選手段61で使用する乱数(ハード乱数、又は内蔵乱数)に加工(演算処理)するための加工用乱数を更新(たとえば「1」ずつ加算)する処理である。ソフト乱数は、「0」～「65535(D)」の範囲を有する16ビット乱数である。なお、更新方法として、更新前の値に、割込みカウント値(割込み時にインクリメントされるカウント値(変数))を加算する処理を実行してもよい。

【0460】

50

次のステップ S 2 7 8 では、メイン制御基板 5 0 は、スタートスイッチ 4 1 が操作されたか否かを判断する。スタートスイッチ 4 1 が操作されたと判断したときは、ステップ S 2 7 9 に進み、スタートスイッチ 4 1 が操作されていないと判断したときはステップ S 2 7 3 に戻る。なお、スタートスイッチ 4 1 が操作された場合であっても、ベット数が当該遊技の規定数に達していないときは、ステップ S 2 7 8 で「N o」と判断される。

【 0 4 6 1 】

ステップ S 2 7 9 では、スタートスイッチ受け付け時の処理を実行する。この処理は、設定変更不可フラグをセットしたり、リール 3 1 の回転開始時の出力要求セットや、ホールコンピュータ等に外部信号としてメダル投入信号を出力するための出力回数のセット等を行う処理である。

10

次のステップ S 2 8 0 では、獲得数データをクリアする。これにより、獲得数表示 L E D 7 8 に「0 0」を表示させる（又は消灯させる）。

【 0 4 6 2 】

次にステップ S 2 8 1 に進み、メイン制御基板 5 0 は、A T 遊技回数の更新処理を実行する。この処理は、A T 中であって所定条件を満たすときは、A T 遊技回数の減算を行う処理である。したがって、非 A T 中は、この処理は実行されない。

また、A T 中に、A T 遊技回数を上乗せするか否かは、ステップ S 2 8 2 における役抽選処理による役抽選結果に基づいて行われる。たとえばレア役に当選したときに、A T の上乗せ遊技回数を決定することが挙げられる。したがって、A T 遊技回数を上乗せし、A T 遊技回数カウンタに上乗せ分を加算するときは、ステップ S 2 8 2 の処理後に実行される（図 6 7 では図示を省略する）。

20

なお、スタートスイッチ受け付け（ステップ S 2 7 9）の後、ステップ S 2 8 1 で A T 遊技回数カウンタ更新を行うが、これに限らず、ステップ S 2 8 2 における役抽選処理後や、全リール 3 1 の停止後（ステップ S 2 9 0 以降）に A T 遊技回数カウンタ更新を行ってもよい。

なお、差枚数管理型 A T の仕様において、A T 差枚数カウンタを有しているときは、全リール 3 1 の停止後、かつ入賞によるメダル払出し処理の終了後（ステップ S 3 0 0 の後）に A T 差枚数カウンタを更新する。

【 0 4 6 3 】

ステップ S 2 8 2 では、役抽選手段 6 1 は、スタートスイッチ 4 1 が操作されたタイミングで、すなわちスタートスイッチ 4 1 の操作信号の受信時に、役の抽選を実行する。なお、役抽選時の乱数値はステップ S 2 7 9 で取得する。そして、ステップ S 2 8 2 において、取得した乱数値が、いずれかの当選役に該当する乱数値であるか否かを役抽選テーブルを用いて判定する処理を行う。

30

【 0 4 6 4 】

次のステップ S 2 8 3 では、メイン制御基板 5 0 は、有利区間移行抽選処理を実行する。本実施形態では、有利区間移行抽選の際に、A T 抽選を併せて実行する。

次にステップ S 2 8 4 に進み、押し順指示番号セットを行う。この処理は、A T 中に、当該遊技で指示機能を作動させる（獲得数表示 L E D 7 8 に押し順指示番号を表示する）ときに、押し順指示番号を生成して、押し順指示情報を表示等する処理である。

40

【 0 4 6 5 】

次のステップ S 2 8 5 では、リール回転開始準備処理を実行する。この処理は、最小遊技時間（4. 1 秒）を経過したか否かを判断等する処理を実行し、最小遊技時間を経過していれば次のステップ S 2 8 6 に進む。

ここで、R W M 5 3 には、最小遊技時間のタイマー値を記憶する領域が設けられており、初期値は、「1 8 3 4（D）（2. 2 3 5 m s × 1 8 3 4 4 0 9 9 m s）」である。ステップ S 2 7 9 において、最小遊技時間が「0」であると判断されると、最小遊技時間（タイマー値）として初期値「1 8 3 4（D）」をセットする。そして、割込み処理ごとに最小遊技時間を「1」ずつ減算する。次回遊技のステップ S 2 8 5 に進むと、最小遊技時間が「0」であるか否かを判断し、「0」であると判断されたときにステップ S 2 8 6

50

に進む。

【0466】

ステップS286では、リール制御手段65は、モータ32を駆動制御し、リール31の回転を開始する。そして、リール31が定速状態に到達すると、ストップスイッチ42の操作受け付けを許可し、ステップS287に進む。

ステップS287では、リール31の停止受け付けをチェックする。ここでは、ストップスイッチ42の操作信号を受信したか否かを検知し、操作信号を受信したときは、役の抽選結果とリール31の位置とに基づいて、そのストップスイッチ42に対応するリール31の停止位置を決定し、決定した位置にそのリール31を停止させるように制御する。

【0467】

次のステップS288では、リール制御手段65は、全リール31が停止したか否かをチェックし、ステップS289に進む。ステップS289では、全リール31が停止したか否かを判断し、全リール31が停止したと判断したときはステップS290に進み、全リール31が停止していないと判断したときはステップS287に戻る。

【0468】

ステップS290では、獲得数データをクリアする（「0」にする）。たとえば、AT中に、指示機能を作動させたことにより、獲得数表示LED78に押し順指示情報（たとえば「=1」）が表示される場合がある。この場合は、ステップS290の処理以降に実行される割込み処理により、獲得数表示LED78の表示が「00」になる。

なお、獲得数表示LED78を消灯させてもよい。具体的には、LED表示要求フラグに「00010011（B）」を記憶してもよいし、セグメントデータとして、消灯用のデータを設け、そのデータを出力してもよい。

【0469】

ステップS291では、図柄の表示判定を行う。ここでは、入賞判定手段66により、有効ラインに、役に対応する図柄組合せが停止したか否かを判断する。

次のステップS292では、図柄の表示エラーが発生したか否かを判断し、表示エラーが発生したと判断したときはステップS304に進み、表示エラーが発生していないと判断したときはステップS293に進む。

ここで、リール31の停止は、停止位置決定テーブルに基づき実行されるので、通常は、停止位置決定テーブルで定められた位置以外の位置でリール31が停止する場合はない。しかし、図柄の表示判定の結果、有効ライン上に、本来表示されてはいけぬ図柄（蹴飛ばし図柄）が表示されたときは、異常であると判定し、復帰不可能エラー処理を実行する。

【0470】

ステップS292において表示エラーが発生していないと判断され、ステップS293に進むと、払出し数の更新処理を実行する。この処理は、払出し数データ及び払出し数データバッファとして、当該遊技での払出し数を記憶する処理である。

次のステップS294では、払出し手段67は、入賞役に対応するメダルの払出しを行う。次にステップS295に進み、割込み待ち処理を行う。次のステップS296では、割込み処理を禁止する。これらのステップS295及びS296の処理により、割込み直後に割込みが禁止される。

【0471】

次のステップS297では、AFレジスタを退避させる。次にステップS298に進み、比率セット処理を実行する。この「比率セット処理」とは、管理情報表示LED74（役比モニタ）に5種類の比率を表示するために、各種カウンタ値の更新や、比率計算等を実行する処理である。そして、ステップS299に進むと、ステップS297で退避したAFレジスタを復帰させ、次のステップS300で割込みを許可（再開）する。このようにして、比率セット処理を実行する際には、AFレジスタを退避させておき、かつ割込み処理を禁止した上で実行する。

【0472】

10

20

30

40

50

なお、比率セット処理の実行中に割込み処理を禁止するのは、比率セット処理は、使用領域外に記憶されたプログラムを用いる処理であり、メイン処理において使用領域外のプログラムを実行しているときに割込み処理が入ると、使用領域内のプログラムと使用領域外のプログラムとが混在してしまい、処理が複雑になってしまうためである。

【0473】

次にステップS301に進み、遊技終了チェック処理を行う。この処理は、条件装置（当選役）フラグ等をクリアする処理である。そしてステップS302に進み、遊技終了時の出力要求セット、及び次のステップS303で制御コマンドセット1を行う。これらの処理は、1遊技が終了した旨をサブ制御基板80に送信するための制御コマンドデータをセットする処理である。

10

そして、ステップS303の処理を終了すると、再度、メイン処理の先頭（ステップS248）に戻る。

【0474】

図68は、第2実施形態におけるメイン制御基板50による割込み処理（I_INTR）を示すフローチャートである。

図68に示す割込み処理（I_INTR）では、ステップS452の次はステップS2770に進み、メイン制御基板50は、電源断が発生したか否かを判断する。そして、電源断が発生したと判断したときは、ステップS2771に進み、メイン制御基板50は、電源断処理（I_POWER_DOWN）を実行する。これに対し、電源断が発生していないと判断したときは、ステップS2771をスキップして、ステップS454に進む。

20

【0475】

このように、電源断処理（I_POWER_DOWN）は、割込み処理（I_INTR）において実行される。このため、割込み禁止により割込み処理（I_INTR）が実行されないときや、使用領域外のプログラム（第2プログラム）を実行中であるために割込み処理（I_INTR）が実行されないときは、電源断処理（I_POWER_DOWN）も実行されない。なお、電源断処理（I_POWER_DOWN）の具体的な内容については後述する。そして、電源断処理（I_POWER_DOWN）を終了すると、ステップS454に進む。

【0476】

また、図68に示す割込み処理（I_INTR）では、ステップS455の次はステップS2821に進み、メイン制御基板50は、LED表示制御（I_LED_OUT）を実行する。このように、LED表示制御（I_LED_OUT）は、割込み処理（I_INTR）において実行される。なお、LED表示制御（I_LED_OUT）の具体的な内容については後述する。

30

そして、LED表示制御（I_LED_OUT）を終了すると、次はステップS2765に進み、メイン制御基板50は、AFレジスタ（Aレジスタ及びFレジスタ（フラグレジスタ））をRWM53の使用領域のスタック領域に退避させる。そして、次はステップS2221に進み、メイン制御基板50は、比率表示準備処理（S_DSP_READY）を実行する。

【0477】

ここで、LED表示制御（I_LED_OUT）は、クレジット数表示LED76、獲得数表示LED78、及び設定値表示LED73（デジット1～5）等の点灯を制御する処理であり、使用領域のプログラム（第1プログラム）によって実行される。

40

これに対し、比率表示準備処理（S_DSP_READY）は、管理情報表示LED74（デジット6～9）の点灯を制御する処理であり、使用領域外のプログラム（第2プログラム）によって実行される。なお、比率表示準備処理（S_DSP_READY）の具体的な内容については後述する。そして、比率表示準備処理（S_DSP_READY）を終了すると、ステップS458に進む。

【0478】

ステップS458では、メイン制御基板50は、設定値が正常範囲であるか否かを判断する。具体的には、RWM53のアドレス「F000（H）」に記憶されている設定値デ

50

ータ (NB_RANK) を読み込み、これを A レジスタに記憶させる。次に、A レジスタ値と「5」との比較演算を実行し (A レジスタ値から「5」を減算し)、キャリーフラグ = 「1」となったか否かを判断する。そして、キャリーフラグ ≠ 「1」のときは、設定値データが正常範囲である (設定値データが「0」～「5」の範囲内である) と判断し、キャリーフラグ = 「1」のときは、設定値データが正常範囲でないと判断する。そして、正常範囲であると判断したときはステップ S 4 5 9 に進み、正常範囲でないと判断したときはステップ S 2 8 1 1 の復帰不可能エラー処理 2 (S_ERROR_STOP) に進む。

【0479】

また、図 6 8 に示す割込み処理 (I_INTR) では、ステップ S 4 5 8 で「No」のとき、又はステップ S 4 6 0 で「Yes」のときは、ステップ S 2 8 1 1 に進み、メイン制御基板 5 0 は、復帰不可能エラー処理 2 (S_ERROR_STOP) を実行する。復帰不可能エラー処理 2 (S_ERROR_STOP) の具体的な内容については後述する。

さらにまた、図 6 8 に示す割込み処理 (I_INTR) では、ステップ S 4 6 0 で「No」のときは、ステップ S 2 7 6 6 に進み、メイン制御基板 5 0 は、ステップ S 2 7 6 5 で退避させた A F レジスタ (A レジスタ及び F レジスタ (フラグレジスタ)) を復帰させる。そして、ステップ S 4 5 7 に進む。

【0480】

ここで、図 6 8 に示す割込み処理 (I_INTR) では、ステップ S 2 2 2 1、ステップ S 4 5 8、ステップ S 4 5 9、及びステップ S 4 6 0 の処理は、使用領域外のプログラム (第 2 プログラム) によって実行される。

そして、使用領域のプログラム (第 1 プログラム) による処理から、使用領域外のプログラム (第 2 プログラム) による処理に移行するときに、ステップ S 2 7 6 5 で A F レジスタ (A レジスタ及び F レジスタ (フラグレジスタ)) を RWM 5 3 の使用領域のスタック領域に退避させ、使用領域外のプログラム (第 2 プログラム) による処理を終了して、使用領域のプログラム (第 1 プログラム) による処理に戻るときに、ステップ S 2 7 6 6 で A F レジスタを復帰させる。

【0481】

図 6 9 は、図 6 8 中、ステップ S 2 7 7 1 の電源断処理 (I_POWER_DOWN) を示すフローチャートである。

ステップ S 2 7 7 1 の電源断処理 (I_POWER_DOWN) が開始されると、まず、ステップ S 2 7 7 2 において、メイン制御基板 5 0 は、レジスタを退避させる。この処理は、各種レジスタを RWM 5 3 の使用領域のスタック領域に退避させる処理である。

【0482】

次のステップ S 2 7 7 3 に進むと、メイン制御基板 5 0 は、すべての出力ポート 5 2 をクリアする。これにより、すべての出力ポート 5 2 の出力をオフにし、たとえば、モータ 3 2 が駆動中 (リール 3 1 の回転中) であるときや、ホッパーモータ 3 6 が駆動中 (メダルの払出し中) であるときは、その駆動を停止する。

次のステップ S 2 7 7 4 では、メイン制御基板 5 0 は、スタックポインタを RWM 5 3 の使用領域の作業領域における所定アドレスに保存する。なお、このステップ S 2 7 7 4 で保存したスタックポインタは、図 6 3 の電源復帰処理 (M_POWER_ON) のステップ S 2 7 2 2 で復帰させる。

【0483】

次のステップ S 2 7 7 5 に進むと、メイン制御基板 5 0 は、A F レジスタ (A レジスタ及び F レジスタ (フラグレジスタ)) を RWM 5 3 の使用領域のスタック領域に退避させる。そして、次はステップ S 2 7 7 6 に進み、メイン制御基板 5 0 は、RWM チェックサムセット処理 (S_SUM_SET) を実行する。RWM チェックサムセット処理 (S_SUM_SET) の具体的な内容については後述する。そして、RWM チェックサムセット処理 (S_SUM_SET) が終了すると、次のステップ S 2 7 7 7 に進み、メイン制御基板 5 0 は、ステップ S 2 7 7 5 で退避させた A F レジスタを復帰させる。そして、次のステップ S 2 7 7 8 に進む。

10

20

30

40

50

【0484】

なお、RWMチェックサムセット処理（S_SUM_SET）は、使用領域外のプログラム（第2プログラム）によって実行される。

そして、使用領域のプログラム（第1プログラム）による処理から、使用領域外のプログラム（第2プログラム）による処理に移行するときに、ステップS2775でAFレジスタ（Aレジスタ及びFレジスタ（フラグレジスタ））をRWM53の使用領域のスタック領域に退避させ、使用領域外のプログラム（第2プログラム）による処理を終了して、使用領域のプログラム（第1プログラム）による処理に戻るときに、ステップS2777でAFレジスタを復帰させる。

【0485】

ステップS2778に進むと、メイン制御基板50は、RWM53へのアクセスを禁止する。そして、次のステップS2779に進み、メイン制御基板50は、リセット待ち状態（ループ処理状態）にする。そして、本フローチャートによる処理を終了する。

【0486】

図70は、図69中、ステップS2776のRWMチェックサムセット処理（S_SUM_SET）を示すフローチャートである。

ステップS2776のRWMチェックサムセット処理（S_SUM_SET）が開始されると、メイン制御基板50は、まず、ステップS2781において、スタックポインタ（SPレジスタ）をRWM53の使用領域外の作業領域における特定アドレスに退避させ、次のステップS2782では、使用領域外のスタックポインタ（「F400（H）」）をセットし、次のステップS2783に進むと、複数のレジスタをRWM53の使用領域外のスタック領域に退避させる。そして、次のステップS2784に進む。

【0487】

ここで、ステップS2781では、スタックポインタ（SPレジスタ）を、スタックポインタ一時保存バッファ2（図56のアドレス「F2A3（H）」）に記憶する。

上述したように、RWMチェックサムセット処理（S_SUM_SET）は、使用領域外のプログラム（第2プログラム）による処理であるので、使用領域外のプログラム（第2プログラム）の実行中は、使用領域のプログラム（第1プログラム）で使用していたスタックポインタを退避しておき、使用領域のプログラム（第1プログラム）に戻ったときにスタックポインタを復帰させる。

また、ステップS2782では、スタックポインタ（SPレジスタ）に、使用領域外のスタックポインタ（アドレス「F400（H）」）を記憶する。

さらにまた、ステップS2783では、各種レジスタを、使用領域外のスタック領域に退避させる。

【0488】

ステップS2784に進むと、メイン制御基板50は、RWM53のアドレス「F2A1（H）」に電源断処理済みフラグ（_SF_POWER_OFF）をセットする。ここで、電源断処理が実行されたときは、電源断処理済みフラグ（_SF_POWER_OFF）として「55（H）」を記憶する。

なお、電源復帰時に、図63の電源復帰処理（M_POWER_ON）のステップS2724において、電源断処理済みフラグをクリア（「0」に）する。このため、このステップS2724の処理を実行した後は、RWM53のアドレス「F2A1（H）」は、「00（H）」となる。そして、電源断処理が実行されないと、電源断処理済みフラグ（_SF_POWER_OFF）がセットされないため、RWM53のアドレス「F2A1（H）」は、「00（H）」のままとなる。

次のステップS2785に進むと、メイン制御基板50は、RWM53のアドレス「F2A0（H）」のRWMチェックサムデータ（_SW_SUM_CHK）をクリア（「0」に）する。そして、次のステップS2786に進む。

【0489】

ステップS2786に進むと、メイン制御基板50は、アドレス指定用のレジスタ（た

10

20

30

40

50

例えばBレジスタ)に、RWM53の使用領域の先頭アドレス(「F000(H)」)をセットし、次のステップS2787に進むと、演算回数用のレジスタ(例えばCレジスタ)に、RWM53の使用領域のバイト数(チェックサム算出数)をセットし、次のステップS2788に進むと、チェックサム算出用のレジスタ(例えばDレジスタ)に、初期データ(「00000000(B)」)をセットする。

【0490】

そして、次のステップS2789に進み、メイン制御基板50は、RWM53の使用領域のチェックサム算出処理を実行する。

本実施形態では、RWM53の使用領域は、アドレス「F000(H)」～「F1FF(H)」の範囲に設定されており、次のステップS2790でRWM53のアドレス「F1FF(H)」までチェックサム算出処理が終了したと判断するまで、ステップS2789及びS2790の処理を繰り返す。これにより、RWM53の使用領域(アドレス「F000(H)」～「F1FF(H)」)のチェックサムを算出する。

【0491】

より具体的には、本実施形態では、ステップS2789では、チェックサム算出用のレジスタ(Dレジスタ)値から、アドレス指定用のレジスタ(Bレジスタ)値が示すデータを減算する。次のステップS2790では、演算回数用のレジスタ(Cレジスタ)値を更新(「1」減算)し、その結果が「0」であるか否かを判断する。そして、「0」であると判断したときは、RWM53の使用領域のチェックサム算出処理が終了したと判断して、ステップS2791に進む。これに対し、「0」でないと判断したときは、アドレス指定用のレジスタ(Bレジスタ)値を更新(「1」加算)し、ステップS2789に戻る。

【0492】

そして、RWM53の使用領域のチェックサム算出処理が終了すると、ステップS2791に進み、メイン制御基板50は、アドレス指定用のレジスタ(Bレジスタ)に、RWM53の使用領域外の先頭アドレス(「F210(H)」)をセットし、次のステップS2792では、演算回数用のレジスタ(Cレジスタ)に、RWM53の使用領域外のバイト数(チェックサム算出数)をセットする。

【0493】

そして、次のステップS2793に進み、メイン制御基板50は、RWM53の使用領域外のチェックサム算出処理を実行する。

本実施形態では、RWM53の使用領域外は、アドレス「F210(H)」～「F3FF(H)」に設定されており、次のステップS2794でRWM53のアドレス「F3FF(H)」までチェックサム算出処理が終了したと判断するまで、ステップS2793及びS2794の処理を繰り返す。これにより、RWM53の使用領域外(アドレス「F210(H)」～「F3FF(H)」)のチェックサムを算出する。

【0494】

より具体的には、本実施形態では、ステップS2793に進んだ時点では、チェックサム算出用のレジスタ(Dレジスタ)には、RWM53の使用領域のチェックサム算出結果が記憶されている。そして、ステップS2793では、チェックサム算出用のレジスタ(Dレジスタ)値から、アドレス指定用のレジスタ(Bレジスタ)値が示すデータを減算する。次のステップS2794では、演算回数用のレジスタ(Cレジスタ)値を更新(「1」減算)し、その結果が「0」であるか否かを判断する。そして、「0」であると判断したときは、RWM53の使用領域外のチェックサム算出処理が終了したと判断して、ステップS2795に進む。これに対し、「0」でないと判断したときは、アドレス指定用のレジスタ(Bレジスタ)値を更新(「1」加算)し、ステップS2793に戻る。

【0495】

このように、本実施形態では、ステップS2785～S2794の処理を実行することにより、RWMチェックサムデータ(補数データ、誤り検出用データ、又は誤り検出情報とも称する)を算出する。

このRWMチェックサムデータ(補数データ)は、上述したように、RWM53の使用

領域のアドレス「F000 (H)」～「F1FF (H)」のデータ、及び使用領域外のアドレス「F210 (H)」～「F3FF (H)」(「F2A0 (H)」を除く)のデータの加算値に加算すると「0」になる値である。

【0496】

そして、RWM53の使用領域外のチェックサム算出処理が終了すると、ステップS2795に進み、メイン制御基板50は、RWM53のアドレス「F2A0 (H)」に、RWMチェックサムデータ(補数データ)を記憶(保存)する。

次のステップS2796に進むと、メイン制御基板50は、ステップS2783で退避させたレジスタを復帰させ、次のステップS2797では、ステップS2781で退避させたスタックポインタを復帰させる。そして、本フローチャートによる処理を終了する。

10

【0497】

図71は、図68中、ステップS2821におけるLED表示制御(I_LED_OUT)を示すフローチャートである。

まず、ステップS2822において、出力ポート3及び4(図59)をオフにする。出力ポート3は、デジット1信号～デジット5信号に対応する出力ポートであり、出力ポート4は、セグメント1A～セグメント1P信号に対応する出力ポートである。これらの出力ポート3及び4について、「00000000 (B)」を出力することで、一旦、デジット1～5の出力を行わないようにする。これにより、LEDの表示を切り替える際に、一瞬でも異なるLEDが同時に点灯して見えてしまうこと(被って表示されてしまうこと)を防止している(残像防止)。

20

【0498】

次のステップS2823では、使用領域のLED表示カウンタ1(_CT_LED_DSP1)(図54及び図61(A))を更新する。LED表示カウンタ1の更新は、ビット「1」を右に一桁シフトする処理である。この更新後の値を、RWM53のアドレス「F051 (H)」(図54)に記憶する。そして、ステップS2824に進む。

【0499】

ステップS2824では、LED表示カウンタ1の値が「00000000 (B)」であるか否かを判断する。そして、「00000000 (B)」であると判断したときは、ステップS2825に進む。これに対し、「00000000 (B)」でないと判断したときは、ステップS2825をスキップして、ステップS2826に進む。

30

【0500】

ステップS2825では、LED表示カウンタ1の初期化を行う。ここでは、LED表示カウンタ1の値を「00010000 (B)」にして、RWM53のアドレス「F051 (H)」(図54)に記憶する。そして、ステップS2826に進む。

ステップS2826では、RWM53に記憶されたLED表示カウンタ1(図54のアドレス「F051 (H)」)及びLED表示要求フラグ(図54のアドレス「F052 (H)」)の値を取得する。ここでは、LED表示カウンタ1の値をEレジスタに記憶し、LED表示要求フラグの値をAレジスタに記憶する。

【0501】

次にステップS2827に進み、今回表示するデジットのセグメント表示確認セットを行う。この処理は、Aレジスタ値(LED表示要求フラグの値)とEレジスタ値(LED表示カウンタ1の値)とをAND演算し、今回点灯するLEDのデータを作成する。

40

【0502】

たとえば、

LED表示カウンタ値 : 00001000B

LED表示要求フラグ値 : 00001111B

AND演算後 : 00001000B

となる。

あるいは、たとえば、

LED表示カウンタ値 : 10000000B

50

LED表示要求フラグ値：00001111B

AND演算後 ：00000000B

となる。

そして、その演算結果をAレジスタに記憶する。さらに、Aレジスタに記憶した値をDレジスタに記憶する。

【0503】

次にステップS2828に進み、Aレジスタ値（LED表示カウンタ1の値とLED表示要求フラグの値とをAND演算した値）が「0」であるか否かを判断する。ここで、「0」であるときは、表示要求なし（「No」）と判断し、ステップS2844に進む。これに対し、「0」でないときは、表示要求あり（「Yes」）と判断し、ステップS2829に進む。

10

【0504】

ステップS2829では、エラー表示データを取得する。エラーが発生したときには、RWM53の所定アドレスにエラー表示データが記憶される。そして、ステップS2829では、RWM53からエラー表示データを読み取り、Bレジスタに記憶する。

次のステップS2830では、LEDセグメントテーブル2をセットする。本実施形態では、7セグメントディスプレイに英文字を表示するためのデータを記憶したLEDセグメントテーブル1と、7セグメントディスプレイに数字を表示するためのデータを記憶したLEDセグメントテーブル2とを備えており、これらはROM54の使用領域に記憶されている。なお、LEDセグメントテーブル1及び2の具体的構成については説明を省略する。そして、ステップS2830では、LEDセグメントテーブル2の先頭アドレスを読み込み、その値をHLレジスタに記憶する。

20

【0505】

次にステップS2831に進み、RWM53から設定値表示データ（図54のアドレス「F001（H）」）を読み込み、Aレジスタに記憶する。

次にステップS2832に進み、設定値表示要求があるか否かを判断する。具体的には、Dレジスタに記憶した上記AND演算した値のD4ビット（デジット5に相当するビット）が「1」であるか（「00010000（B）」であるか）否かを判断する。そして、D4ビットが「1」であるときは、設定値表示要求あり（「Yes」）と判断し、ステップS2843に進む。これに対し、D4ビットが「0」であるときは、設定値表示要求なし（「No」）と判断し、ステップS2833に進む。

30

【0506】

ステップS2833では、RWM53からクレジット数データ（図54のアドレス「F010（H）」）を読み込み、Aレジスタに記憶する。

次のステップS2834では、上位桁用オフセットを取得する。この処理は、Aレジスタ値（ステップS2833で取得したクレジット数データ）を「10（10進数）」で割る演算を実行し、Aレジスタに商の値を記憶し、Cレジスタに余りの値を記憶する処理である。

【0507】

次のステップS2835では、クレジット数の上位桁の表示要求を有するか否かを判断する。具体的には、Dレジスタに記憶した上記AND演算した値のD0ビット（デジット1に相当するビット）が「1」であるか否かを判断する。そして、D0ビットが「1」であるときは、クレジット数上位桁の表示要求あり（「Yes」）と判断し、ステップS2843に進む。これに対し、D0ビットが「0」であるときは、クレジット数上位桁の表示要求なし（「No」）と判断し、ステップS2836に進む。

40

【0508】

ステップS2836に進むと、クレジット数の下位桁の表示要求を有するか否かを判断する。具体的には、Dレジスタに記憶した上記AND演算した値のD1ビット（デジット2に相当するビット）が「1」であるか否かを判断する。そして、D1ビットが「1」であるときは、クレジット数下位桁の表示要求あり（「Yes」）と判断し、ステップS2

50

842に進む。これに対し、D1ビットが「0」であるときは、クレジット数下位桁の表示要求なし（「No」）と判断し、ステップS2837に進む。

【0509】

ステップS2837では、RWM53から獲得数データ（図54のアドレス「F011（H）」を読み込み、Aレジスタに記憶する。

次のステップS2838では、エラー表示時であるか否かを判断する。具体的には、Bレジスタ値が「0」であるか否かを判断し、「0」であるときは、エラー表示時でない（「No」）と判断し、ステップS2840に進む。これに対し、Bレジスタ値が「0」でないときは、エラー表示時である（「Yes」）と判断し、ステップS2839に進む。

【0510】

ステップS2839では、LEDセグメントテーブル1をセットする。ステップS2839に進んだ時点では、HLレジスタには、7セグメントディスプレイに数字を表示するためのLEDセグメントテーブル2の先頭アドレスが記憶されているが、エラー表示時には、7セグメントディスプレイに、エラーの種別に応じた英文字を表示する。このため、ステップS2839では、7セグメントディスプレイに英文字を表示するためのLEDセグメントテーブル1の先頭アドレスを読み込み、その値をHLレジスタに記憶する。これにより、HLレジスタには、ステップS2830でセットしたLEDセグメントテーブル2の先頭アドレスに代えて、LEDセグメントテーブル1の先頭アドレスがセットされることとなる。

【0511】

次のステップS2840では、上位桁用のオフセットを取得する。ステップS2840に進んだ時点では、Aレジスタには、ステップS2837で取得した獲得数データが記憶され、Bレジスタには、ステップS2829で取得したエラー表示データが記憶されている。そして、エラー発生時でない場合には、Aレジスタに記憶されている獲得数データを「10（10進数）」で割る演算を実行し、その商をAレジスタに記憶し、余りをCレジスタに記憶する。これに対し、エラー発生時には、Bレジスタに記憶されているエラー表示データを「10（10進数）」で割る演算を実行し、その商をAレジスタに記憶し、余りをCレジスタに記憶する。

【0512】

次のステップS2841では、獲得数表示LED78の上位桁の表示要求があるか否かを判断する。具体的には、Dレジスタに記憶されている上記AND演算した値のD2ビット（デジット3に相当するビット）が「1」であるか否かを判断する。そして、D2ビットが「1」であるときは、獲得数上位桁の表示要求あり（「Yes」）と判断し、ステップS2843に進む。これに対し、D2ビットが「0」であるときは、獲得数上位桁の表示要求なし（「No」）と判断し、ステップS2842に進む。

【0513】

ステップS2842では、下位桁用のオフセットを取得する。この処理は、Cレジスタに記憶されたデータをAレジスタに記憶する処理である。ステップS2842に進んだ時点では、Aレジスタには、ステップS2834又はS2840の割り算で算出された商が記憶され、Cレジスタには、ステップS2834又はS2840の割り算で算出された余りが記憶されている。そして、ステップS2842では、Cレジスタ値（割り算の余り）をAレジスタに記憶する。

【0514】

次にステップS2843に進み、セグメント出力データを取得する。具体的には、HLレジスタに記憶されたデータ（ステップS2830で記憶したLEDセグメントテーブル2の先頭アドレス、又はステップS2839で記憶したLEDセグメントテーブル1の先頭アドレス）と、Aレジスタに記憶されたデータ（表示データに対応するオフセット値）とを加算し、加算後のアドレスに対応するデータをROM54のLEDセグメントテーブル1又は2から取得して、Dレジスタに記憶する。

【0515】

10

20

30

40

50

次にステップ S 2 8 4 4 に進み、セグメント P の表示要求があるか否かを判断する。

具体的には、まず、LED 表示カウンタ 1 (E レジスタ値) の D 3 ビットが「1」(デジット 4 の点灯タイミング)であり、かつ有利区間表示 LED フラグ (図 5 4 の RWM 5 3 のアドレス「F 0 6 2 (H)」から取得)の D 0 ビットが「1」であるか否かを判断する。そして、LED 表示カウンタ 1 の D 3 ビットが「1」であり、かつ有利区間表示 LED フラグの D 0 ビットが「1」であるときは、セグメント P の表示要求あり (「Y e s」)と判断し、ステップ S 2 8 4 5 に進む。

一方、LED 表示カウンタ 1 の D 3 ビットが「1」であり、かつ有利区間表示 LED フラグの D 0 ビットが「1」でないときは、セグメント P の表示要求なし (「N o」)と判断し、ステップ S 2 8 4 5 をスキップして、ステップ S 2 8 4 6 に進む。

10

【0 5 1 6】

次に、LED 表示カウンタ 1 の D 3 ビットが「1」でない場合には、以下の処理に進む。

LED 表示カウンタ 1 (E レジスタ値)と状態表示 LED 点灯データ (図 5 4 の RWM 5 3 のアドレス「F 0 4 4 (H)」から取得)とを AND 演算し、AND 演算結果が「0」か否かを判断する。そして、AND 演算結果が「0」でないときは、セグメント P の表示要求あり (「Y e s」)と判断し、ステップ S 2 8 4 5 に進む。これに対し、AND 演算結果が「0」であるときは、セグメント P の表示要求なし (「N o」)と判断し、ステップ S 2 8 4 5 をスキップして、ステップ S 2 8 4 6 に進む。

【0 5 1 7】

20

ステップ S 2 8 4 5 に進むと、セグメント P 出力データをセットする。具体的には、ステップ S 2 8 4 3 で取得したセグメント出力データ (D レジスタ値)と「1 0 0 0 0 0 0 0 (B)」とを OR 演算し、OR 演算結果を D レジスタに記憶する。これにより、セグメント出力データの D 7 ビット (セグメント P に対応するビット)が「1」になる。

【0 5 1 8】

そして、次のステップ S 2 8 4 6 に進み、出力ポート 3 からデジット信号を出力し、かつ出力ポート 4 からセグメント信号を出力する。具体的には、E レジスタに記憶されているデータ (LED 表示カウンタ 1)をデジット信号として出力ポート 3 から出力し、かつ D レジスタに記憶されているデータ (セグメント出力データ)をセグメント信号として出力ポート 4 から出力する。そして、本フローチャートによる処理を終了する。

30

【0 5 1 9】

図 7 2 は、復帰不可能エラー処理 2 (S_ERROR_STOP)を示すフローチャートである。

上述したように、復帰不可能エラー処理 2 (S_ERROR_STOP)は、第 2 プログラムによる処理であり、第 2 プログラムの実行中は、そもそも割り込み処理 (I_INTR)の実行が禁止されているため、復帰不可能エラー処理 2 (S_ERROR_STOP)の開始後に割り込み禁止の処理を設けていない。この点以外は、図 7 2 の復帰不可能エラー処理 2 (S_ERROR_STOP)は、図 6 4 の復帰不可能エラー処理 (C_ERROR_STOP)と同様である。

なお、図 7 2 において、図 6 4 と同一の処理には同一ステップ番号を付している。

【0 5 2 0】

40

図 7 3 は、図 6 8 の割り込み処理 (I_INTR)のステップ S 2 2 2 1 における比率表示準備 (S_DSP_READY)を示すフローチャートである。

比率表示準備 (S_DSP_READY)は、割り込み処理 (I_INTR)中に実行される。そして、設定変更状態や、設定確認状態や、スタートスイッチ受け付け処理 (図 6 7 のステップ S 2 7 9)～遊技終了チェック処理 (図 6 7 のステップ S 3 0 1)の間 (遊技中)や、復帰可能エラー状態においても、割り込み処理 (I_INTR)を実行可能であるため、比率表示準備 (S_DSP_READY)も実行可能であるので、管理情報表示 LED 7 4 (役比モニタ)に各種比率情報を表示可能である。

【0 5 2 1】

比率表示準備 (S_DSP_READY)の処理を開始すると、メイン制御基板 5 0 は、まず

50

、ステップ S 2 4 6 1 において、スタックポインタ（S P レジスタ）を、スタックポインタ一時保存バッファ 2（図 5 6 のアドレス「F 2 A 3（H）」）に記憶する。

上述したように、比率表示準備（S_DSP_READY）は、使用領域外のプログラム（第 2 プログラム）による処理であるので、使用領域外のプログラム（第 2 プログラム）の実行中は、使用領域のプログラム（第 1 プログラム）で使用していたスタックポインタを退避しておき、使用領域のプログラム（第 1 プログラム）に戻ったときにスタックポインタを復帰させる。

【0522】

次のステップ S 2 4 6 2 では、メイン制御基板 5 0 は、使用領域外のスタックポインタをセットする。この処理は、スタックポインタ（S P レジスタ）に「F 4 0 0（H）」を記憶する処理である。

10

次のステップ S 2 4 6 3 では、メイン制御基板 5 0 は、レジスタを退避させる。この処理は、各種レジスタを、使用領域外のスタック領域に退避する処理である。

次にステップ S 2 4 6 4 に進み、メイン制御基板 5 0 は、点滅要求フラグ生成（S_LED_FLASH）を実行する。この処理は、後述する図 7 4 に示す処理であり、点滅要求フラグ（アドレス「F 2 9 1（H）」）を更新する処理である。

【0523】

次のステップ S 2 4 6 5 では、メイン制御基板 5 0 は、比率表示タイマ更新（S_RATE_TIME）を行う。この処理は、後述する図 7 6 に示す処理であり、点滅切替えフラグ（アドレス「F 2 9 3（H）」）、表示切替え時間（アドレス「F 2 9 4」）、及び点滅切替え時間（アドレス「F 2 9 6（H）」）を更新する処理である。

20

次のステップ S 2 4 6 6 では、メイン制御基板 5 0 は、比率表示処理（S_LED_OUT）を行う。この処理は、後述する図 7 7 に示す処理であり、当該割込み処理での比率を実際に表示（点灯又は消灯）する処理である。

【0524】

次にステップ S 2 4 6 7 に進み、メイン制御基板 5 0 は、レジスタを復帰させる。この処理は、ステップ S 2 4 6 3 で退避した各種レジスタを復帰させる処理である。

次のステップ S 2 4 6 8 では、メイン制御基板 5 0 は、スタックポインタを復帰させる。この処理は、ステップ S 2 4 6 1 で退避したスタックポインタ、すなわちスタックポインタ一時保存バッファ 2 に記憶されているデータを、スタックポインタ（S P レジスタ）に記憶する処理である。換言すると、当該処理によりスタックポインタが使用領域のアドレスを示すこととなる。そして、本フローチャートによる処理を終了する。

30

【0525】

上述したように、本実施形態では、設定変更状態、設定確認状態、スタートスイッチ受付け処理（図 6 7 のステップ S 2 7 9）～遊技終了チェック処理（図 6 7 のステップ S 3 0 1）の間（遊技中）、及び復帰可能エラー状態においても、割込み処理（I_INTR）を実行可能であるから、比率表示準備（S_DSP_READY）も実行可能である。

このため、設定変更状態、設定確認状態、スタートスイッチ受付け処理（図 6 7 のステップ S 2 7 9）～遊技終了チェック処理（図 6 7 のステップ S 3 0 1）の間（遊技中）、及び復帰可能エラー状態においても、比率表示準備処理（S_DSP_READY）により、管理情報表示 LED 7 4（役比モニタ）のデジット 6～9 に、情報種別及び遊技結果に関する各種比率を順次表示することが可能である。

40

【0526】

また、本実施形態では、ドアスイッチ 1 7 のオン／オフ（フロントドア 1 2 の開閉）にかかわらず、比率表示準備（S_DSP_READY）を実行可能である。すなわち、ドアスイッチ 1 7 がオンである（フロントドア 1 2 が開放されている）ときも、ドアスイッチ 1 7 がオフである（フロントドア 1 2 が閉じられている）ときも、比率表示準備（S_DSP_READY）を実行可能である。

このため、ドアスイッチ 1 7 がオンである（フロントドア 1 2 が開放されている）ときも、ドアスイッチ 1 7 がオフである（フロントドア 1 2 が閉じられている）ときも、比率

50

表示準備処理 (S_DSP_READY) により、管理情報表示 LED 7 4 (役比モニタ) のデジット 6 ~ 9 に、情報種別及び遊技結果に関する各種比率を順次表示することが可能である。

【0527】

これに対し、復帰不可能エラーが発生し、復帰不可能エラー状態 (図 6 4 の復帰不可能エラー処理 (C_ERROR_STOP) 又は図 7 2 の復帰不可能エラー処理 2 (S_ERROR_STOP) が実行され、遊技の進行が停止した状態) となると、割込み処理 (I_INTR) が禁止されるため、比率表示準備処理 (S_DSP_READY) が実行されないため、管理情報表示 LED 7 4 (役比モニタ) のデジット 6 ~ 9 には、情報種別及び遊技結果に関する各種比率が表示されなくなる。

10

さらに、本実施形態では、復帰不可能エラー状態では、上述した図 6 4 の復帰不可能エラー処理 (C_ERROR_STOP)、又は後述する図 7 2 の復帰不可能エラー処理 2 (S_ERROR_STOP) のステップ S 1 4 9 4 において、出力ポート 0 ~ 7 の出力をオフ (「0 0 0 0 0 0 0 (B)」) にする。

【0528】

これにより、復帰不可能エラー状態では、出力ポート 6 (デジット 6 ~ 9 信号の出力ポート) 及び出力ポート 7 (デジット 6 ~ 9 用のセグメント信号の出力ポート) からの出力が「0 0 0 0 0 0 0 0 (B)」のままとなるので、復帰不可能エラー状態が解除されて割込み処理 (I_INTR) が再開されるまで、管理情報表示 LED 7 4 のデジット 6 ~ 9 がすべて消灯したままとなる。

20

そして、管理情報表示 LED 7 4 のデジット 6 ~ 9 がすべて消灯したままとなるのは、復帰不可能エラー状態に特有の態様であり、これにより、管理者 (ホールの店員) に、復帰不可能エラー状態となったことを知らせることができる。

【0529】

図 7 4 は、図 7 3 のステップ S 2 4 6 4 における点滅要求フラグ生成 (S_LED_FLASH) を示すフローチャートである。

点滅要求フラグ生成 (S_LED_FLASH) の処理を開始すると、メイン制御基板 5 0 は、まず、ステップ S 2 4 8 1 において、繰返し回数及び初期値をセットする。この処理は、B レジスタに「6 (H)」、C レジスタに「0」を記憶する処理である。

ここで、繰返し回数「6」とは、6 項目の比率セグについて点滅するか否かを判定するための値である。

30

【0530】

次のステップ S 2 4 8 2 では、メイン制御基板 5 0 は、点滅／非該当項目判定値テーブルのアドレスをセットする。この処理は、D レジスタに、点滅／非該当項目判定値テーブル (TBL_SEG_FLASH) の先頭アドレスを記憶する処理である。

図 7 5 は、点滅／非該当項目判定値テーブル (TBL_SEG_FLASH) を示す図である。点滅／非該当項目判定値テーブルは、6 項目の比率について、それぞれ、所定値を定めている。たとえば、指示込役物比率が「7 0」というのは、指示込役物比率が「7 0」以上であるとき、その表示を点滅させることを意味している。

図 7 5 に示すように、点滅／非該当項目判定値テーブルの先頭アドレスは、「2 5 0 0 (H)」である。したがって、D レジスタに、「2 5 0 0 (H)」を記憶する。

40

【0531】

また、「非該当項目」とは、その項目に該当する機能 (性能) を備えていないことを指す。たとえば、「RB (第 1 種特別役物)」を備えていない遊技機では、連続役物比率を表示しないので、連続役物比率の表示時には、比率セグに「—」を点灯表示する。

なお、第 2 実施形態では、6 項目すべての比率を表示するが、非該当項目を有するときには、点滅／非該当項目判定値テーブルの非該当項目に対応する ROM 5 4 のアドレスには、「DE (H)」を記憶する。

【0532】

たとえば、「RB (第 1 種特別役物)」を備えていない遊技機では、アドレス「2 5 0

50

2 (H)」及び「2504 (H)」に、図75中、「60 (H)」に代えて、「DE (H)」を記憶する。

このように、「RB (第1種特別役物)」を備えない等、どのような遊技機であっても、点滅／非該当項目判定値テーブルの一部のデータを修正するだけで、管理情報の点灯制御を可能とする制御処理が組まれている。よって、制御プログラムを他の製品でも流用しやすくなっている。

なお、非該当項目に対応する値は、「DE (H)」に限られるものではない。

【0533】

次のステップS2483では、メイン制御基板50は、比率データのRWMアドレスをセットする。この処理は、HLレジスタに、役物等状態比率データが記憶されているアドレス(図56の「F28D (H)」)を記憶する処理である。

次にステップS2484に進み、メイン制御基板50は、点滅又は非該当項目判定値を取得する。ここでは、以下の処理を実行する。

(1) DEレジスタ値が示すアドレスのデータを、Aレジスタに記憶する。

(2) Aレジスタ値を、「1」減算する。

【0534】

次のステップS2485では、メイン制御基板50は、非該当項目値であるか否かを判断する。この処理は、Aレジスタ値から「DD (H)」を減算し、演算結果が「0」(ゼロフラグ＝「1」)であるときは、非該当項目値であると判断する。

すなわち、非該当項目であるときは、上述したように、点滅／非該当項目判定値テーブルには「DE (H)」が記憶されているので、「DE (H)」から「1」を減算した後、さらに「DD (H)」を減算すると「0」となり、ゼロフラグ＝「1」となる。

【0535】

なお、非該当項目に対応する値として「DE (H)」以外の所定値を記憶したときは、たとえば「所定値－1－(所定値－1)」を演算し、演算結果が「0」(ゼロフラグ＝「1」)であるときは非該当項目値であると判断する。

また、「所定値」は、指示込役物比率、役物比率(累計)、役物比率(6000回)の場合は「70 (H)」を超える値であればよく、連続役物比率(累計)、連続役物比率(6000回)の場合は「60 (H)」を超える値であればよく、役物等状態比率の場合は「50 (H)」を超える値であればよい。

そして、非該当項目値でないと判断したときは、次のステップS2486に進み、非該当項目値であると判断したときは、ステップS2486をスキップして、ステップS2487に進む。

【0536】

ステップS2486では、メイン制御基板50は、比率データを取得する。この処理は、HLレジスタ値が示すアドレスに記憶されているデータを、Aレジスタに記憶する処理である。

次のステップS2487では、メイン制御基板50は、比率データ又は非該当項目値を保存する。この処理は、Aレジスタ値を、HLレジスタ値が示すアドレスに記憶する処理である。なお、この処理には、以下の意味がある。

【0537】

非該当項目を有する場合に、比率データが記憶されるRWM53の記憶領域には、上記保存処理の前にはデータが記憶されていない。

たとえば「RB (第1種特別役物)」を備えていない場合には、連続役物比率(6000回)データ(アドレス「F289 (H)」)及び連続役物比率(累計)データ(アドレス「F28B (H)」)には「00 (H)」が記憶されている。

【0538】

詳細は後述するが、管理情報表示LED74の比率セグに比率に表示する際には、当該アドレスに記憶された情報に基づいて比率を表示する。その際、連続役物比率(6000回)データに「00 (H)」が記憶されていると、連続役物比率(6000回)を表示す

10

20

30

40

50

る際には、管理情報表示LED74の比率セグには「00」と表示されてしまう。これを防止するために、ステップS2485で取得したAレジスタの値（本実施形態では「DD（H）」）を比率データとして記憶することにより、「ー」が表示されるようになる。

なお、これも非該当項目を有する遊技機と非該当項目を有さない遊技機とで、共通で使えるようプログラム処理が組まれている。

【0539】

次のステップS2488では、メイン制御基板50は、点滅判定を行う。この処理は、Aレジスタ値から、DEレジスタ値が示すアドレスのデータを減算する処理である。なお、その演算をした結果、桁下がりがあったときは、キャリーフラグ＝「1」となる。

なお、詳細は後述するが、キャリーフラグ＝「1」となったときは、当該項目を表示するときに点滅しない態様で点灯することを意味し、キャリーフラグ＝「0」となったときは、当該項目を表示するときに点滅する態様で点灯することを意味している。

【0540】

次にステップS2489に進み、メイン制御基板50は、点滅要求フラグを生成する。この処理は、キャリーフラグ及びCレジスタ値を、左にローテートシフトする演算処理を行う。

具体的には、キャリーフラグの値を「CY」、Cレジスタ値を「D7、D6、D5、D4、D3、D2、D1、D0」とすると、

「CY」、Cレジスタ値「D7、D6、D5、D4、D3、D2、D1、D0」

を、

「D7」、Cレジスタ値「D6、D5、D4、D3、D2、D1、D0、CY」

とする演算を行う。

【0541】

たとえば、Cレジスタ値がステップS2481で示したように初期値「000000000（B）」であり、かつ、ステップS2488でキャリーフラグ＝「1」であったときは、

「1」、Cレジスタ値「000000000（B）」

を、

「0」、Cレジスタ値「000000001（B）」

とする演算を行う。

したがって、Cレジスタ値は、「000000001（B）」となる。

このCレジスタ値が最終的に点滅要求フラグとなる。

換言すると、ステップS2488の処理は、比率データと点滅／非該当項目判定値テーブルに記憶された特定値とに基づいた演算により、当該項目の比率セグを点滅するかしないかを判断する情報をレジスタ（記憶領域）に記憶する処理である。

【0542】

次のステップS2490では、メイン制御基板50は、次の比率データのRWMアドレスをセットする。この処理は、HLレジスタ値を「1」減算する処理である。

たとえば1回目の点滅判定におけるHLレジスタ値は、上述したように「F28D（H）」（役物等状態比率データ）である。ここで、「1」を減算すると、HLレジスタ値は、2回目の点滅判定対象である「F28C（H）」（役物比率（累計）データ）となる。

【0543】

次のステップS2491では、メイン制御基板50は、次の点滅／非該当項目判定値テーブルのアドレスをセットする。この処理は、DEレジスタ値を「1」加算する処理である。たとえば、最初にDEレジスタ値として「2500（H）」を記憶していたときは、本処理により、「2501（H）」となる。

ここで、図75に示すように、役物等状態比率、役物比率（累計）、連続役物比率（累計）、役物比率（6000回）、連続役物比率（6000回）、指示込役物比率の順で、アドレス「2500（H）」～「2505（H）」に点滅／非該当項目判定値を記憶している。

10

20

30

40

50

これにより、点減／非該当項目判定値テーブルのアドレス（D Eレジスタ値）の初期値を「2500（H）」とし、次の点減／非該当項目の判定時には「1」加算するというループ処理（ステップS2484～S2492）により、目的のアドレスを指定することができるので、処理を簡素化できる。

【0544】

次にステップS2492に進み、メイン制御基板50は、繰返しを終了したか否かを判断する。ここでは、以下の処理を実行する。

（1）Bレジスタ値を「1」減算する。

（2）Bレジスタ値が「0」でないとき、繰返しを終了していないと判断する。

ここで、Bレジスタ値は、最初のステップS2481で「6」がセットされるので、繰返し回数は「6」となる。繰返しを終了したと判断したときはステップS2493に進み、繰返しを終了していないと判断したときはステップS2484に戻る。

以上のようにして、6項目の点減判定を行う。

【0545】

6項目の点減判定を終了してステップS2493に進むと、メイン制御基板50は、総遊技回数カウンタ値を取得する。ここでは、以下の処理を実行する。

（1）HLレジスタに、総遊技回数カウンタ（アドレス「F26D（H）」）の下位2バイトの値を記憶する。

（2）Aレジスタに、総遊技回数カウンタ（アドレス「F26D（H）」）の上位1バイトの値を記憶する。

なお、上述したように、総遊技回数カウンタは、3バイトで構成されており、「F26D（H）」が1桁目を記憶する記憶領域であって、その値がLレジスタに記憶される。

また、「F26E（H）」が2桁目を記憶する記憶領域であって、その値がHレジスタに記憶される。

さらにまた、「F26F（H）」が3桁目を記憶する記憶領域であって、その値がAレジスタに記憶される。

【0546】

次のステップS2494では、メイン制御基板50は、総遊技回数カウンタの上位1バイトが「0」であるか否かを判断する。この処理は、ステップS2493で記憶したAレジスタ値が「0」であるか否かを判断する。「0」であると判断したときはステップS2495に進み、「0」でないと判断したときはステップS2496に進む。

ステップS2495では、メイン制御基板50は、6000ゲームを経過したか否かを判断する。この処理は、HLレジスタ値（総遊技回数カウンタの下位2バイトのデータ）から「6000（D）」を減算する。その演算をした結果、桁下がりがあったときは、キャリーフラグ＝「1」となる。そして、キャリーフラグ＝「1」のときは、6000ゲームを経過していないと判断し、ステップS2497に進む。

これに対し、6000ゲームを経過したと判断したときはステップS2496に進む。

【0547】

ステップS2496では、メイン制御基板50は、点減要求フラグ用データを更新する。この処理は、CレジスタのD6ビットを「1」にする処理である。ここで、Cレジスタ値は、図56のアドレス「F291（H）」の点減要求フラグに対応する値（ただし、この時点では、ビットは反転状態にある。）となるようにする。このため、6000ゲームを経過しているときは、D6ビットを「1」にする処理を実行する。

【0548】

次のステップS2497では、メイン制御基板50は、総遊技回数カウンタの上位1バイトが「2」を超える（「3」以上）か否かを判断する。ここでは、Aレジスタ値から「3」を減算する処理を行う。この減算で桁下がりなかったときは、キャリーフラグ≠「1」となる。そして、キャリーフラグ≠「1」であるときは、総遊技回数カウンタの上位1バイトが「2」を超える（「3」以上）と判断する。

【0549】

10

20

30

40

50

このようにするのは、175000ゲームに達しているか否かを判断するために、まずは、上位1バイトと「3」とを比較する。ここで、「175000(D)」は、16進数では、「2AB98(H)」となることから、Aレジスタ値が「2」を超える(Aレジスタ値が「3」以上)ということは、必然的に、総遊技回数カウンタの値が「175000(D)」を超えていることが分かる。

ステップS2497で、キャリーフラグ≠「1」であるときは、総遊技回数カウンタの上位1バイトが「2」を超えると判断してステップS2500に進み、キャリーフラグ＝「1」であるときは、総遊技回数カウンタの上位1バイトが「2」を超えないと判断してステップS2498に進む。

【0550】

ステップS2498では、メイン制御基板50は、総遊技回数カウンタの上位1バイトの値が「2」であるか否かを判断する。この処理は、Aレジスタ値から「2」を減算し、「0」でないと判断したときは、総遊技回数カウンタの上位1バイトの値が「2」でないと判断する。総遊技回数カウンタの上位1バイトの値が「2」でないと判断されたときはステップS2501に進み、総遊技回数カウンタの上位1バイトの値が「2」であると判断されたときはステップS2499に進む。

【0551】

ステップS2499では、メイン制御基板50は、175000ゲームを経過したか否かを判断する。具体的には、HLレジスタ値から「AB98(H)」を減算し、その演算をした結果、桁下がりがあったときはキャリーフラグ＝「1」となる。そして、キャリーフラグ＝「1」のときは、175000ゲームを経過していないと判断する。

ステップS2499で175000ゲームを経過したと判断したときはステップS2500に進み、175000ゲームを経過していないと判断したときはステップS2501に進む。

【0552】

ステップS2500では、メイン制御基板50は、点減要求フラグ用データを更新する。この処理は、CレジスタのD7ビットを「1」にする。CレジスタのD7ビットは、図56のアドレス「F291(H)」の点減要求フラグのD7ビット(175000ゲーム点減フラグ)に対応する。そして、ステップS2501に進む。

【0553】

ステップS2501では、メイン制御基板50は、点減要求フラグを生成する。ここでは、以下の処理を実行する。

(1) Aレジスタに、「01111111(B)」を記憶する。

(2) Aレジスタ値と、Cレジスタ値との排他的論理和演算(XOR)を行い、演算結果をAレジスタに記憶する。

【0554】

ステップS2501の処理の実行前は、上述したように、Cレジスタに記憶されているデータのうち、点減する項目(ビット)に「0」が記憶されている。たとえば、175000ゲームを経過したときは、上述したようにD7ビットが「1」となっているので、換言すれば、175000ゲームを経過していないときは「0」となっている。

そこで、Cレジスタ値のビットを反転させることにより、点減する項目(ビット)が「1」となるように点減要求フラグを生成する。

【0555】

次のステップS2502では、メイン制御基板50は、ステップS2501で生成した点減要求フラグを保存する。ここでは、以下の処理を実行する。

(1) HLレジスタに、点減要求フラグのアドレス(図56の「F291(H)」)を記憶する。

(2) Aレジスタ値を、HLレジスタ値が示すアドレス(図56の「F291(H)」)に記憶する。

これにより、点減する項目は「1」、点減させない項目は「0」となる。このように、

10

20

30

40

50

各ビットに対応する情報は、「1」又は「0」で表され、点滅させるか否かを含む8つの項目に関する点滅要求フラグが、図56のアドレス「F291(H)」に記憶される。

【0556】

図76は、図73中、ステップS2465における比率表示タイマ更新(S_RATE_TIME)を示すフローチャートである。

比率表示タイマ更新(S_RATE_TIME)の処理を開始すると、メイン制御基板50は、まず、ステップS2511において、表示切替え時間を更新する。ここでは、以下の処理を実行する。

(1) HLレジスタに、表示切替え時間を記憶しているアドレス(図56の「F294(H)」)を記憶する。

10

(2) HLレジスタ値が示すアドレスに記憶されているデータを「1」減算し、減算した結果を当該アドレスに記憶する。

この処理は、表示切替え時間として10進数で表記したとき、「0」～「2144(D)」の間を循環する循環減算処理を実行するものである。

【0557】

このため、表示切替え時間が「0」のときに当該処理を行うと、「2144(D)」(860(H))が表示切替え時間として記憶される。

また、「0」のときに当該処理を行い、「2144(D)」(860(H))が表示切替え時間として記憶されるとき、キャリーフラグ=「1」となる。

なお、2.235msごとに割込み処理が実行されるため、約4792msごとに「0」から「2144(D)」となり、キャリーフラグ=「1」となる。

20

これにより、約5秒ごとに、比率表示内容の切替えが行われる。

【0558】

次のステップS2512では、メイン制御基板50は、表示切替え時間が経過したか否かを判断する。この判断は、ステップS2511の処理において、キャリーフラグ=「1」となったか否かを判断するものであり、キャリーフラグ=「1」であるときは、表示切替え時間が経過したと判断する。

そして、表示切替え時間を経過したと判断したときはステップS2513に進み、表示切替え時間を経過していないと判断したときはステップS2518に進む。

【0559】

30

ステップS2513では、メイン制御基板50は、点滅切替え時間を保存する。この処理は、HLレジスタ値に「2」を加算したデータ(すなわち「F296(H)」)が示すアドレス(点滅切替え時間)に、「134(D)」(86(H))を記憶する。

つまり、表示切替え時間が経過したと判断したときに、点滅切替え時間が保存されることになる。点滅切替え時間として、「2.235×134=299.49(ms)」の時間が記憶されることになる。

【0560】

次にステップS2514に進み、メイン制御基板50は、点滅切替えフラグをオフにする。ここでは、以下の処理を実行する。

(1) HLレジスタに、点滅切替えフラグのアドレス(図56の「F293(H)」)を記憶する。

40

(2) HLレジスタ値が示すアドレスに「0」を記憶する。

なお、上述したように、点滅切替えフラグに記憶されているデータが「0」のときは点灯、「1」のときは消灯を指す。

すなわち、表示切替え時間が経過したタイミングで、点滅切替えフラグが「0」(点灯)となる。

【0561】

次にステップS2515に進み、メイン制御基板50は、比率表示番号を更新する。ここでは、以下の処理を実行する。

(1) HLレジスタ値を「1」減算する。

50

換言すると、HLレジスタに、比率表示番号に対応するRWM53のアドレス（図56の「F292（H）」）を記憶する。

（2）HLレジスタ値が示すアドレスに記憶されているデータに「1」を加算する。

この処理は、比率表示番号について、「0」～「5」の間を循環する循環加算処理を実行している。このため、比率表示番号が「5」のときに当該処理を行うと「0」が比率表示番号として記憶される。また、比率表示番号が「5」未満のときに当該処理を行うと、キャリーフラグ＝「1」となる。

【0562】

次のステップS2516では、メイン制御基板50は、更新後の比率表示番号が「0」であるか否かを判断する。ここでは、キャリーフラグ＝「1」のときに、比率表示番号が「0」でないと判断する。換言すると、比率表示番号が「5」のときに、ステップS2515の処理を実行すると、キャリーフラグ≠「1」（＝「0」）となり、このとき、比率表示番号が「0」であると判断する。

10

【0563】

そして、ステップS2516において、更新後の比率表示番号が「0」であると判断したときはステップS2517に進み、「0」でないと判断したときは本フローチャートによる処理を終了する。

ステップS2517では、メイン制御基板50は、比率表示番号を補正する。この処理は、HLレジスタ値が示すアドレス（図56の「F292（H）」）に記憶されたデータに「1」を加算する処理である。この処理により、比率表示番号に「0」が記憶されているときは、「1」に更新される。これにより、比率表示番号は、「1」～「6」を循環するものとなる。そして、本フローチャートによる処理を終了する。

20

【0564】

ステップS2512において表示切替え時間が経過していないと判断され、ステップS2518に進むと、メイン制御基板50は、点滅切替え時間を更新する。ここでは、以下の処理を実行する。

（1）HLレジスタに、点滅切替え時間のアドレス（図56の「F296（H）」）を記憶する。

（2）HLレジスタ値が示すアドレスに記憶されているデータから「1」を減算し、減算した結果を当該アドレスに記憶する。

30

この処理は、点滅切替え時間として10進数で表記したとき、「0」～「134（D）」の間を循環する循環減算処理を実行している。

このため、点滅切替え時間が「0」のときに当該処理を行うと、「134（D）」（86（H））が点滅切替え時間として記憶される。

また、「0」のときに当該処理を行い、「134（D）」（86（H））が点滅切替え時間として記憶されるとき、キャリーフラグ＝「1」となる。

【0565】

次にステップS2519に進み、メイン制御基板50は、点滅切替え時間が経過したか否かを判断する。この判断は、キャリーフラグが「1」であるか否かを判断し、キャリーフラグ≠「1」であるときは、点滅切替え時間を経過していないと判断する。点滅切替え時間を経過したと判断したときはステップS2520に進み、点滅切替え時間を経過していないと判断したときは本フローチャートによる処理を終了する。

40

【0566】

ステップS2520では、メイン制御基板50は、点滅切替えフラグを更新する。ここでは、以下の処理を実行する。

（1）HLレジスタに、点滅切替えフラグのアドレス（図56の「F293（H）」）を記憶する。

（2）HLレジスタ値が示すアドレス記憶されているデータに「1」を加算し、加算した結果を当該アドレスに記憶する。

この処理は、点滅切替えフラグについて、「0」～「1」の間を循環する循環加算処理

50

を実行している。このため、点滅切替えフラグが「1」のときにこの処理を行うと、「0」が点滅切替えフラグとして記憶される。

そして、本フローチャートによる処理を終了する。

【0567】

図77は、図73中、ステップS2466における比率表示処理(S_LED_OUT)を示すフローチャートである。

比率表示処理(S_LED_OUT)の処理を開始すると、メイン制御基板50は、まず、ステップS1471において、LED表示カウンタ2(_SC_LED_DSP2)(図56のアドレス「F297(H)」)の値を取得する。この処理は、LED表示カウンタ2(_SC_LED_DSP2)の値を取得し、Dレジスタに記憶する処理である。

10

【0568】

次のステップS1472では、メイン制御基板50は、比率表示要求があるか否かを判断する。ここでは、デジット6～9のいずれかの表示要求があるか否かを判断する。具体的には、Dレジスタに記憶したLED表示カウンタ2の値と「00001111(B)」とをAND演算する。そして、そのAND演算結果が「0」であるときは、比率表示要求なしと判断し、本フローチャートによる処理を終了する。これに対し、AND演算結果が「0」でないときは、比率表示要求ありと判断し、ステップS1475に進む。

なお、第2実施形態では、LED表示カウンタ2の値と「00001111(B)」とのAND演算の結果が「0」になることはないので、ステップS1472で「No」となることはない。

20

【0569】

次のステップS1475では、比率表示番号(図56のアドレス「F292(H)」)を取得する。この処理は、比率表示番号を取得してAレジスタに記憶し、さらにAレジスタ値をEレジスタに記憶する処理を実行する。

ここで、比率表示番号に基づいて、後述する点滅ビット検査回数が決定される。たとえば、例を挙げると、以下の通りである。

例1)

比率表示番号が「1」：指示込役物比率の点滅ビット検査回数を取得する。

例2)

比率表示番号が「2」：連続役物比率(6000回)の点滅ビット検査回数を取得する

30

例3)

比率表示番号が「5」：役物比率(総累計)の点滅ビット検査回数を取得する。

例4)

比率表示番号が「6」：役物等状態比率の点滅ビット検査回数を取得する。

また、Aレジスタ値をEレジスタに記憶する処理を実行することにより、Aレジスタ値とEレジスタ値とは同値となる。

【0570】

次のステップS2531では、点滅ビット検査回数テーブルのアドレスをセットする。この処理は、HLレジスタに、点滅ビット検査回数テーブル(TBL_FLASH_CHK)の先頭アドレスから「1」を減算したアドレスを記憶する。

40

図78は、点滅ビット検査回数テーブル(TBL_FLASH_CHK)を示す図である。

図78に示すように、各比率ごとに、それぞれ所定値(たとえば指示込役物比率に対応する値は「8(H)」)が記憶されている。

そして、その先頭アドレスは、「2510(H)」である。よって、HLレジスタには、「250F(H)」が記憶される。

【0571】

なお、「点滅ビット検査回数」とは、アドレス「F292(H)」の点滅要求フラグにおいて、D0ビット目から何ビット先に進むと、検査対象となるビットに到達するかを示す値である。

50

たとえば、図 78 において、指示込役物比率、連続役物比率（累計）、役物比率（累計）、役物等状態比率には、「8（H）」が記憶されているが、これは、点減要求フラグにおいて、D0ビット目から数えて8個目のD7ビットの値が「1」であるか否かを判断するための値である。D7ビット目は、総遊技回数が175000回に到達していないときに「1」となるフラグであり、このD7ビット目が「1」であるときは、指示込役物比率、連続役物比率（累計）、役物比率（累計）、及び役物等状態比率の識別セグが点減対象となる。

【0572】

また、図 78 において、連続役物比率（6000回）、役物比率（6000回）には、「7（H）」が記憶されているが、これは、点減要求フラグにおいて、D0ビット目から数えて7個目のD6ビットの値が「1」であるか否かを判断するための値である。D6ビット目は、総遊技回数が6000回に到達していないときに「1」となるフラグであり、このD6ビット目が「1」であるときは、連続役物比率（6000回）、及び役物比率（6000回）の識別セグが点減対象となる。

【0573】

次のステップS2532では、メイン制御基板50は、識別セグ点減ビット検査回数をセットする。ここでは、以下の処理を実行する。

（1）HLレジスタ値にAレジスタ値を加算したデータを、HLレジスタに記憶する。

（2）HLレジスタ値が示すアドレスに記憶されたデータを、Bレジスタに記憶する。

たとえば、Aレジスタ値（ステップS1475で記憶している比率表示番号）が「3」であるときは、

$$250F(H) + 3(H) = 2512(H) \quad (= HL \text{ レジスタ値})$$

$$7(H) \quad (= B \text{ レジスタ値})$$

となる。

【0574】

換言すると、「250F（H）」が基準アドレスとなり、比率表示番号（アドレス「F292（H）」）に記憶されたデータをオフセット値として、点減ビット検査テーブルのアドレスを算出し、当該アドレスに記憶されているデータを取得することが可能となる。

上記例では、アドレス「2512（H）」に記憶されている役物比率（6000回）のときの識別セグを点減させるか否かを判断するための情報である「7（H）」が取得される。

【0575】

次にステップS1476に進み、メイン制御基板50は、識別セグオフセットテーブルをセットする。この処理は、HLレジスタに、識別セグオフセットテーブル（TBL_SEG ID_DATA）の先頭アドレスを記憶する処理である。当該先頭アドレスは、「2520（H）」であり、このアドレスから「1」を減算した値である「251F（H）」をHLレジスタに記憶する。

【0576】

次のステップS1477では、メイン制御基板50は、識別セグオフセット値を取得する。この処理は、ステップS1475でAレジスタに記憶した比率表示番号をオフセット値として、識別セグオフセットテーブルから読み取る処理である。

具体的には、以下の処理を実行する。

（1）HLレジスタ値にAレジスタ値を加算したデータを、HLレジスタに記憶する。

（2）HLレジスタ値が示すアドレスに記憶されたデータをAレジスタに記憶する。

これにより、たとえば、比率表示番号が「1」であるときは、「251F（H）」に「1（H）」を加算した「2520（H）」がHLレジスタに記憶され、当該アドレスに記憶されたデータである「7A（H）」がAレジスタに記憶される。また、比率表示番号が「2」であるときは、「251F（H）」に「2（H）」を加算した「2521（H）」がHLレジスタに記憶され、当該アドレスに記憶されたデータである「6B（H）」がAレジスタに記憶される。

10

20

30

40

50

【0577】

次のステップS1478では、メイン制御基板50は、比率（1000桁）の表示要求（デジット6の表示要求）があるか否かを判断する。ここでは、Dレジスタに記憶された値（LED表示カウンタ2の値）のD0ビットが「1」であるか否かを判断し、「1」であるときは表示要求ありと判断する。比率（1000桁）の表示要求ありのときはステップS1482に進み、表示要求なしのときはステップS1479に進む。

【0578】

ステップS1479では、メイン制御基板50は、比率（100桁）の表示要求（デジット7の表示要求）があるか否かを判断する。ここでは、Dレジスタに記憶された値（LED表示カウンタ2の値）のD1ビットが「1」であるか否かを判断し、「1」であるときは表示要求ありと判断する。比率（100桁）の表示要求ありのときはステップS1483に進み、表示要求なしのときはステップS2533に進む。

10

【0579】

ステップS2533では、メイン制御基板50は、比率セグ点減ビット検査回数をセットする。ここでは、以下の処理を実行する。

（1）Eレジスタ値をAレジスタに記憶する。

（2）Aレジスタ値をBレジスタに記憶する。

ここで、Eレジスタには、ステップS1475で取得した比率表示番号が記憶されている。よって、Eレジスタ、Aレジスタ、及びBレジスタには、同一の値が記憶される。

次にステップS1480に進む。なお、ステップS1480に進んだときは、比率（1000桁）及び比率（100桁）の表示要求がないとき、すなわち識別セグの表示要求がないとき（比率セグを表示するとき）である。したがって、ステップS1480では、比率データを取得する。

20

このステップS1480では、メイン制御基板50は、Eレジスタに記憶された比率表示番号に対応する数値を取得する。たとえばEレジスタ値が比率表示番号「1」に対応する「00000001（B）」であるときは、指示込役物比率データを取得する。

【0580】

具体的な比率データの取得は、以下の通りである。

（1）HLレジスタに、指示込役物比率データが記憶されているRWM53のアドレス（図56の「F288（H）」）から「1」を減算した値（「F287（H）」）を記憶する。

30

（2）HLレジスタ値にAレジスタ値を加算したデータを、HLレジスタに記憶する。

（3）HLレジスタ値が示すアドレスに記憶されたデータを、Aレジスタに記憶する。

つまり、「F287（H）」を基準アドレスとし、比率表示番号をオフセット値として比率データが記憶されているRWMアドレスを算出（指定）し、当該RWMアドレスに記憶されたデータをレジスタ（記憶領域）に取得（記憶）することができる。

【0581】

この処理により、Aレジスタには、指示込役物比率データ、連続役物比率データ（6000回）、役物比率データ（6000回）、連続役物比率データ（累計）、役物比率データ（累計）、役物等状態比率のいずれかの比率を表示するためのオフセット値が記憶される。なお、このオフセット値（Aレジスタ値）は、ステップS1484で比率表示セグメントデータを取得するときに使用する。

40

【0582】

次に、ステップS1481に進み、メイン制御基板50は、比率（1桁）の表示要求（デジット9の表示要求）があるか否かを判断する。この処理は、Dレジスタに記憶した値（LED表示カウンタ2の値）のD3ビットが「1」であるか否かを判断する処理である。比率（1桁）の表示要求ありのときはステップS1483に進み、表示要求なしのときはステップS1482に進む。

なお、ステップS1481において比率（1桁）表示要求なしとなったときは、比率（10桁）の表示要求があるときである。

50

【0583】

以上の処理により、比率（1000桁）又は比率（10桁）の表示要求があるときはステップS1482に進み、比率（100桁）又は比率（1桁）の表示要求があるときはステップS1483に進む。

ステップS1482では、メイン制御基板50は、上位桁用オフセットをセットする。ステップS1482に進んだときは、識別セグ又は比率セグの上位桁を点灯させるためである。この時点では、Aレジスタには、識別セグオフセット値（ステップS1477）又は比率データ（ステップS1480）が記憶されている。そして、ここでは、以下の処理を実行する。

【0584】

（1）Aレジスタに記憶されている下位4ビットと上位4ビットとを入れ替える。

たとえば、入替え前のデータが「0011／1001（B）」（「／」は、上位4ビットと下位4ビットとの境を示す）であるときは、下位4ビットと上位4ビットとを入れ替えると、「1001／0011（B）」となる。

（2）Aレジスタ値と「00001111（B）」とをAND演算し、演算結果をAレジスタに記憶する。この処理は、Aレジスタの下位4ビットをオフセット値として使用するため、上位4ビットをマスクする（「0」にする）処理である。

識別セグオフセット値の1バイトデータ、及び比率を表示するためのオフセット値の1バイトデータのうち、上位4ビットが上位桁のオフセット値に対応し、下位4ビットが下位桁のオフセット値に対応している。そこで、上記処理を行うことにより、上位桁のセグメントデータを取得するためのオフセット値を生成する。

【0585】

次のステップS1483では、メイン制御基板50は、比率表示セグメントデータテーブルをセットする。この処理は、比率表示セグメントデータテーブルの先頭アドレスをHLレジスタに記憶する処理である。当該先頭アドレスは「2530（H）」であり、HLレジスタに「2530（H）」を記憶する。なお、比率表示セグメントデータテーブルの具体的構成については説明を省略する。

【0586】

次にステップS1484に進み、メイン制御基板50は、セグメント出力データを取得する。この処理は、HLレジスタ値（比率表示セグメントデータテーブルの先頭アドレス）に、Aレジスタ値（オフセット値）を加算し、加算後の比率表示セグメントデータテーブルのアドレスに対応するデータをEレジスタに記憶する処理である。

具体的には、たとえば、

HLレジスタ値＝2530（H）（加算前；比率表示セグメントデータテーブルの先頭アドレス値）

Aレジスタ値＝5（H）

であるときは、

HLレジスタ値＝2535（H）（加算後）

Eレジスタ値＝01101101（B）（「5」表示データ）

となる。

【0587】

次にステップS1485に進み、メイン制御基板50は、セグメントPの表示があるか否かを判断する。本実施形態では、デジット6～9を表示する際、デジット7のセグメントP（ドット）を常に表示するので、比率（100桁）の表示要求ありのときは、セグメントPの表示があると判断する。一方、比率（1桁）、比率（10桁）、及び比率（1000桁）の表示要求ありのときは、セグメントPの表示要求なしと判断する。

【0588】

ここでは、たとえばDレジスタに記憶された値のD1ビットが「1」であるか否かを判断し、「1」であるときはセグメントPの表示要求があると判断し、「1」でないときはセグメントPの表示要求がないと判断する。具体的は、以下の処理を実行する。

(1) Aレジスタに「00000010 (B)」を記憶する。

(2) Aレジスタ値とDレジスタ値(ステップS1471で記憶したLED表示カウンタ2の値)とをAND演算し、演算結果が「0」でないとき、セグメントPの表示要求があると判断する。

セグメントPの表示要求ありと判断したときはステップS1486に進み、表示要求なしと判断したときはステップS2534に進む。

【0589】

ステップS1486では、メイン制御基板50は、セグメントPに対応する出力データをセットする。セグメントPは、8ビットデータのうち、D7ビットに対応するので、ステップS1484で取得したセグメントデータ(Eレジスタ値)と、「10000000 (B)」とをOR演算し、その演算結果をEレジスタに記憶する。

【0590】

次のステップS2534では、メイン制御基板50は、点滅要求フラグを取得する。この処理は、点滅要求フラグ(図56のアドレス「F291 (H)」)のデータをAレジスタに記憶する処理である。

次にステップS2535に進み、メイン制御基板50は、点滅ビット検査を行う。この処理は、Aレジスタを右に「1」シフトさせ、シフトしてあふれた結果をキャリーフラグに記憶する処理である。すなわち、「1」シフト前のD0ビットの値がキャリーフラグに記憶される。よって、「1」シフト前のD0ビットの値が「0」であればキャリーフラグ＝「0」、「1」シフト前のD0ビットの値が「1」であればキャリーフラグ＝「1」となる。

【0591】

次のステップS2536では、メイン制御基板50は、検査を終了したか否かを判断する。ここでは、以下の処理を実行する。

(1) Bレジスタ値から「1」を減算する。

(2) Bレジスタ値が「0」であると判断したときは、検査を終了したと判断する。

検査を終了したと判断したときはステップS2537に進み、検査を終了していないと判断したときはステップS2535に戻る。

以上の処理により、最初にBレジスタに記憶された回数だけ、点滅要求フラグの値を右シフトし、そのときにシフトしてあふれた結果がキャリーフラグに記憶される。

【0592】

たとえば、点滅要求フラグの値が「10000000 (B)」(D7ビット目の175000回点滅フラグがオン)であり、Bレジスタ値が「8 (H)」であるとき、

1回目: 「10000000 (B)」→「01000000 (B)」、キャリーフラグ＝「0」

Bレジスタ値＝8－1＝7 (H)

2回目: 「01000000 (B)」→「00100000 (B)」、キャリーフラグ＝「0」

Bレジスタ値＝7－1＝6 (H)

3回目: 「00100000 (B)」→「00010000 (B)」、キャリーフラグ＝「0」

Bレジスタ値＝6－1＝5 (H)

4回目: 「00010000 (B)」→「00001000 (B)」、キャリーフラグ＝「0」

Bレジスタ値＝5－1＝4 (H)

5回目: 「00001000 (B)」→「00000100 (B)」、キャリーフラグ＝「0」

Bレジスタ値＝4－1＝3 (H)

6回目: 「00000100 (B)」→「00000010 (B)」、キャリーフラグ＝「0」

10

20

30

40

50

Bレジスタ値 = $3 - 1 = 2$ (H)

7回目: 「00000010 (B)」 → 「00000001 (B)」、キャリーフラグ = 「0」

Bレジスタ値 = $2 - 1 = 1$ (H)

8回目: 「00000001 (B)」 → 「00000000 (B)」、キャリーフラグ = 「1」

Bレジスタ値 = $1 - 1 = 0$ (H)

となる。

【0593】

ステップS2537では、メイン制御基板50は、点滅要求フラグがオンであるか否かを判断する。この処理は、ステップS2536で検査を終了したと判断したときのキャリーフラグが「1」であるか否かを判断し、「1」であるときは点滅要求フラグがオンであると判断する。点滅要求フラグがオンであると判断したときはステップS2538に進み、点滅要求フラグがオンでないと判断したときはステップS1487に進む。

【0594】

ステップS2538では、メイン制御基板50は、点滅切換えフラグがオンであるか否かを判断する。ここでは、以下の処理を実行する。

(1) 点滅切替えフラグ (図56のアドレス「F293 (H)」) のデータをAレジスタに記憶する。

(2) Aレジスタ値が「0」であるとき (第2ゼロフラグ = 「1」)、点滅切換えフラグがオンでないと判断する。

点滅切換えフラグがオンであると判断したときはステップS2539に進み、オンでないと判断したときはステップS1487に進む。

なお、ステップS2537及びS2538より、

a) 点滅要求フラグがオフ (ステップS2537で「No」) であれば、ステップS2538に進まないで、点滅切替えフラグがオンであっても消灯にはならない。

b) 点滅要求フラグがオン (ステップS2537で「Yes」) であっても、点滅切替えフラグがオフ (ステップS2538で「No」) であれば、点灯となる。

c) 点滅要求フラグがオン (ステップS2537で「Yes」) であって、かつ、点滅切替えフラグがオン (ステップS2538で「Yes」) であれば、ステップS2539に進むので、消灯となる。

【0595】

ステップS2539では、メイン制御基板50は、セグメントデータをクリアする。この処理は、Bレジスタ値をEレジスタに記憶する処理である。

ここで、Bレジスタ値は、ステップS2536で検査終了と判断されたときは、必ず「0」になっている。このため、本処理は、Eレジスタに「0」をセットする処理となる。すなわち、点滅要求フラグがオン (「1」) であり、かつ点滅切替えフラグがオン (「1」、すなわち消灯) であるときは、当該割込み処理では、点灯対象となる表示を消灯するので、セグメントデータ (Eレジスタ値) を「00000000 (B)」にするため、ステップS2539の処理を実行する。そしてステップS1487に進む。

【0596】

ステップS1487では、メイン制御基板50は、デジット信号及びセグメント信号を出力するため、出力ポート7からセグメント信号を出力し、出力ポート6からデジット信号を出力する。ここでは、以下の処理を実行する。

(1) Dレジスタ値とHレジスタ値とを交換する。

ここで、Dレジスタには、デジット信号が記憶されている。また、Eレジスタには、セグメント信号が記憶されている。そして、

Dレジスタに記憶されているデータとHレジスタに記憶されているデータを入れ替え、

Eレジスタに記憶されているデータとLレジスタに記憶されているデータを入れ替える。

。

10

20

30

40

50

これにより、
Hレジスタには、デジット信号が記憶され、
Lレジスタには、セグメント信号が記憶される。

(2) Lレジスタ値を出力ポート7に出力し、Hレジスタ値を出力ポート6に出力する

。

これにより本フローチャートによる処理を終了する。

【0597】

次に、第2実施形態におけるリセットスイッチ(RWMクリアスイッチ)153の操作時の動作について説明する。

有利区間表示LED77が点灯しており、かつメダルをベット可能な状況下で、復帰可能エラー状態(たとえば、メダルセレクトのメダル滞留エラー(「CE」エラー)等)となった場合において、リセットスイッチ(RWMクリアスイッチ)153が操作されて復帰可能エラー状態が解除されたとする。

この場合、上述したように、復帰可能エラー状態が解除されても、RWM53の使用領域及び使用領域外のデータは初期化されずに維持されるため、有利区間に関するデータも初期化されずに維持されるので、有利区間表示LED77も点灯した状態が維持される。

なお、復帰可能エラー状態からの復帰時に、RWM53の所定アドレスに記憶されているエラー検出フラグ等のエラーに関するデータは初期化してもよい。

【0598】

これに対し、有利区間表示LED77が点灯しており、かつメダルをベット可能な状況下で、復帰可能エラー状態となった場合において、電源がオフにされ、その後、設定キースイッチ152がオフであり、かつリセットスイッチ(RWMクリアスイッチ)153がオンである(操作されている)状況下で、電源がオンにされたとする。

この場合、設定キースイッチ152がオフであり、かつリセットスイッチ(RWMクリアスイッチ)153がオンである状況下で、電源がオンにされると、図62のプログラム開始処理(M_PRG_START)のステップS2707で「No」となり、ステップS2710で「Yes」となって、ステップS2713に進み、電源断復帰正常時における設定変更開始時のRWM53の初期化範囲がセットされる。

【0599】

また、メダルをベット可能な状況下であるから、設定変更不可フラグはオフであるので、ステップS2714で「Yes」となり、ステップS2731の初期化処理(M_INIT_SET)に進む。そして、図65の初期化処理(M_INIT_SET)のステップS2732～S2736では、RWM53の使用領域のアドレス「F001(H)」～「F1FF(H)」及び使用領域外のアドレス「F292(H)」～「F3FF(H)」の初期化処理が実行される。このため、有利区間に関するデータが初期化されるので、有利区間表示LED77は消灯する。ただし、アドレス「F000(H)」の設定値データ(_NB_RANK)は初期化されずに維持されるので、設定値は変更されない。さらに、リセット時であるため、図65のステップS2741では「Yes」となり、ステップS2742の設定変更確認処理(M_RANK_CTL)をスキップするので、設定変更状態にも移行しない。その後、ステップS248のメイン処理(M_MAIN)(図67)に進み、メダルをベット可能な状況に戻る。

【0600】

このように、有利区間表示LED77が点灯しており、かつメダルをベット可能な状況下で、復帰可能エラー状態となった場合に、リセットスイッチ153を操作して復帰可能エラー状態を解除すれば、有利区間での遊技を維持することができる。

これに対し、有利区間表示LED77が点灯しており、かつメダルをベット可能な状況下で、復帰可能エラー状態となった場合に、電源を一旦オフにし、その後、リセットスイッチ153をオンにした状態で電源をオンにすると、復帰可能エラー状態を解除することができるとともに、有利区間ではなく通常区間から遊技を再開させることができる。

これにより、有利区間での遊技を維持するか、通常区間から遊技を再開させるかを、管

10

20

30

40

50

理者（ホールの店員）に選択させることができる。

【0601】

また、たとえば、有利区間での遊技中に（有利区間での遊技の途中で）、遊技者が遊技を止めてしまったとする。このような場合、有利区間での遊技の途中から、次の遊技者に遊技を行わせると、その遊技者が有利になり過ぎてしまう。

一方、ホールの営業中に設定変更を行うことは、遊技者の射幸心を煽る可能性があるため、好ましくない。

また、ホールの営業中に、遊技機の電源をオフにして稼働を停止すると、遊技機の稼働率が低下するため、ホールの経営上好ましくない。

そこで、有利区間表示LED77が点灯しており、かつメダルをベット可能な状況下で、電源を一旦オフにし、その後、リセットスイッチ153をオンにした状態で電源をオンにする。これにより、設定変更を行うことなく、通常区間から遊技を再開させることができる。

10

【0602】

また、メダルをベット可能な状況下で、電源がオフにされ、その後、設定キースイッチ152がオンであり、かつリセットスイッチ（RWMクリアスイッチ）153がオフである（操作されていない）状況下で、電源がオンにされたとする。

この場合、設定変更状態（設定変更モード、設定変更中）に移行可能となり、その後、スタートスイッチ41が操作され、設定キースイッチ152がオフにされて、設定変更状態が終了すると、メダルをベット可能な状況に戻る。

20

【0603】

具体的には、メダルをベット可能な状況下で、電源がオフにされ、その後、設定キースイッチ152がオンであり、かつリセットスイッチ（RWMクリアスイッチ）153がオフである（操作されていない）状況下で、電源がオンにされると、図62のプログラム開始処理（M_PRG_START）のステップS2707で「Yes」となり、ステップS2711に進む。また、電源断復帰異常時ではないので、ステップS2712で「No」となり、ステップS2713に進み、電源断復帰正常時における設定変更開始時のRWM53の初期化範囲がセットされる。さらにまた、メダルをベット可能な状況下であるから、設定変更不可フラグはオフであるので、ステップS2714で「Yes」となり、ステップS2731の初期化処理（M_INI_SET）に進む。

30

【0604】

さらに、リセット時ではないため、図65の初期化処理（M_INI_SET）のステップS2741では「No」となり、ステップS2742の設定変更確認処理（M_RANK_CTL）に進む。そして、設定確認開始時ではないため、図66の設定変更確認処理（M_RANK_CTL）のステップS2755では「No」となり、ステップS2756で「Yes」となるまで、ステップS2752～S2758の処理を繰り返す。すなわち、設定変更状態となる。その後、スタートスイッチ41が操作されると、ステップS2756で「Yes」となり、さらに、設定キースイッチ152がオフにされると、ステップS2760で「Yes」となって、設定変更状態が終了する。そして、図65のステップS2743～S2747の処理を経て、ステップS248のメイン処理（M_MAIN）（図67）に進み、メダルをベット可能な状況に戻る。

40

【0605】

また、上述したように、メイン処理（M_MAIN）（図67）において、リール31の回転中を含む、スタートスイッチ受け付け処理（図67のステップS279）～遊技終了チェック処理（図67のステップS301）の間は、設定変更不可に設定されており、この間は、設定変更不可フラグがオンにされる。

そして、設定変更不可フラグがオンであるときに、電源がオフにされ、その後、設定キースイッチ152はオンであり、かつリセットスイッチ（RWMクリアスイッチ）153はオフである状況下で、電源がオンにされても、図62のステップS2714で「No」となるので、ステップS2731の初期化処理（M_INI_SET）には移行せず、したが

50

って、設定変更状態には移行しない。

【0606】

これに対し、メダルをベット可能な状況下では、設定変更不可フラグはオフであるので、このような状況下で、電源がオフにされ、その後、設定キースイッチ152はオンであり、かつリセットスイッチ（RWMクリアスイッチ）153はオフである状況下で、電源がオンにされると、図62のステップS2714で「Yes」となり、ステップS2731の初期化処理（M_INI_SET）に移行するので、設定変更状態に移行可能となる。

【0607】

また、上述したように、電源断復帰正常時に、設定変更状態に移行させるための操作を行うと、図62のステップS2713に進み、RWM53の初期化範囲として、使用領域のアドレス「F001（H）」～「F1FF（H）」、及び使用領域外のアドレス「F292（H）」～「F3FF（H）」がセットされる。さらに、RWM53の使用領域の初期化範囲には、アドレス「F010（H）」のクレジット数データ（_NB_CREDIT）、及びアドレス「F043（H）」のベット数データ（_NB_PLAY_MEDAL）が含まれる。

10

【0608】

このため、メダルをベット可能であり、ベット数が「1」～「3」のいずれかであり、かつクレジット数が「1」～「50」のいずれかである状況下において、電源がオフにされ、その後、設定キースイッチ152がオンであり、かつリセットスイッチ（RWMクリアスイッチ）153がオフである状況下で、電源がオンにされて、設定変更状態に移行した場合には、設定変更状態が終了してメダルをベット可能な状況になったときに、ベット数は「0」となり、かつクレジット数も「0」となる。

20

【0609】

また、メダルをベット可能であり、ベット数が「1」～「3」のいずれかであり、かつクレジット数が「0」である状況下において、電源がオフにされ、その後、設定キースイッチ152がオンであり、かつリセットスイッチ（RWMクリアスイッチ）153がオフである状況下で、電源がオンにされて、設定変更状態に移行した場合には、設定変更状態が終了してメダルをベット可能な状況になったときに、ベット数は「0」となり、かつクレジット数も「0」となる。

【0610】

さらにまた、メダルをベット可能であり、ベット数が「0」であり、かつクレジット数が「1」～「50」のいずれかである状況下において、電源がオフにされ、その後、設定キースイッチ152がオンであり、かつリセットスイッチ（RWMクリアスイッチ）153がオフである状況下で、電源がオンにされて、設定変更状態に移行した場合には、設定変更状態が終了してメダルをベット可能な状況になったときに、ベット数は「0」となり、かつクレジット数も「0」となる。

30

【0611】

さらに、メダルをベット可能であり、ベット数が「0」であり、かつクレジット数が「0」である状況下において、電源がオフにされ、その後、設定キースイッチ152がオンであり、かつリセットスイッチ（RWMクリアスイッチ）153がオフである状況下で、電源がオンにされて、設定変更状態に移行した場合には、設定変更状態が終了してメダルをベット可能な状況になったときに、ベット数は「0」となり、かつクレジット数も「0」となる。

40

【0612】

また、メダルをベット可能な状況下で、電源がオフにされ、その後、設定キースイッチ152はオフであり、かつリセットスイッチ（RWMクリアスイッチ）153がオンである（操作されている）状況下で、電源がオンにされたとする。この場合、RWM53の所定の記憶領域の初期化処理を実行可能となり、初期化処理を実行した後は、設定変更状態には移行せずに、メダルをベット可能な状況となる。

【0613】

50

具体的には、メダルをベット可能な状況下で、電源がオフにされ、その後、設定キースイッチ152はオフであり、かつリセットスイッチ（RWMクリアスイッチ）153がオンである状況下で、電源がオンにされると、図62のプログラム開始処理（M_PRG_START）のステップS2707では「No」となり、ステップS2710では「Yes」となって、ステップS2713に進み、電源断復帰正常時における設定変更開始時のRWM53の初期化範囲がセットされる。また、メダルをベット可能な状況下であるから、設定変更不可フラグはオフであるので、ステップS2714で「Yes」となり、ステップS2731の初期化処理（M_INI_SET）に進む。

【0614】

そして、図65の初期化処理（M_INI_SET）のステップS2732～S2736では、RWM53の使用領域のアドレス「F001（H）」～「F1FF（H）」、及び使用領域外のアドレス「F292（H）」～「F3FF（H）」の初期化処理が実行される。

10

また、リセット時であるから、図65の初期化処理（M_INI_SET）のステップS2741では「Yes」となり、ステップS2742の設定変更確認処理（M_RANK_CTL）をスキップして、ステップS2743に進む。このため、設定変更状態には移行しない。その後、ステップS2744～S2747の処理を経て、ステップS248のメイン処理（M_MAIN）（図67）に進み、メダルをベット可能な状況に戻る。

【0615】

また、設定変更不可フラグがオンのときに電源がオフにされ、その後、設定キースイッチ152はオフであり、かつリセットスイッチ（RWMクリアスイッチ）153はオンである状況下で、電源がオンにされると、図62のステップS2714で「No」となるので、ステップS2731の初期化処理（M_INI_SET）には移行せず、したがって、RWM53の初期化処理は実行されない。

20

【0616】

これに対し、メダルをベット可能な状況下では、設定変更不可フラグはオフであり、このような状況下で、電源がオフにされ、その後、設定キースイッチ152はオフであり、かつリセットスイッチ（RWMクリアスイッチ）153はオンである状況下で、電源がオンにされると、図62のステップS2714で「Yes」となり、ステップS2731の初期化処理（M_INI_SET）に移行するので、RWM53の初期化処理が実行される。

30

【0617】

また、メダルをベット可能な状況下で、電源がオフにされ、その後、設定キースイッチ152はオフであり、かつリセットスイッチ（RWMクリアスイッチ）153がオンである状況下で、電源がオンにされると、図62のステップS2713において、RWM53の初期化範囲として、使用領域のアドレス「F001（H）」～「F1FF（H）」、及び使用領域外のアドレス「F292（H）」～「F3FF（H）」がセットされる。この初期化範囲は、電源断復帰正常時において設定変更状態に移行させるための操作を行ったときに設定される初期化範囲と同一である。

【0618】

すなわち、電源断復帰正常時である（電源断復帰異常時でない）ことを条件として、設定キースイッチ152はオンであり、かつリセットスイッチ（RWMクリアスイッチ）153がオフである状況下で、電源がオンにされたときと、設定キースイッチ152はオフであり、かつリセットスイッチ（RWMクリアスイッチ）153がオンである状況下で、電源がオンにされたときとで、同一の範囲で、RWM53の初期化処理が実行される。

40

【0619】

このように、本実施形態では、設定キースイッチ152を操作しなくても、したがって、設定キーを所持していなくても、設定変更状態に移行させるための操作を行ったときと同一の範囲で、RWM53の初期化処理を実行することができる。

また、本実施形態では、設定変更状態に移行させることなく、設定変更状態に移行するときと同一の範囲で、RWM53の初期化処理を実行することができる。

50

【0620】

このため、メダルをベット可能であり、ベット数が「1」～「3」のいずれかであり、かつクレジット数が「1」～「50」のいずれかである状況下において、電源がオフにされ、その後、設定キースイッチ152がオフであり、かつリセットスイッチ（RWMクリアスイッチ）153がオンである状況下で、電源がオンにされた場合には、RWM53の初期化処理が実行され、その後、メダルをベット可能な状況になったときに、ベット数は「0」となり、かつクレジット数も「0」となる。

【0621】

また、メダルをベット可能であり、ベット数が「1」～「3」のいずれかであり、かつクレジット数が「0」である状況下において、電源がオフにされ、その後、設定キースイッチ152がオフであり、かつリセットスイッチ（RWMクリアスイッチ）153がオンである状況下で、電源がオンにされた場合にも、RWM53の初期化処理が実行され、その後、メダルをベット可能な状況になったときに、ベット数は「0」となり、かつクレジット数も「0」となる。

【0622】

さらにまた、メダルをベット可能であり、ベット数が「0」であり、かつクレジット数が「1」～「50」のいずれかである状況下において、電源がオフにされ、その後、設定キースイッチ152がオフであり、かつリセットスイッチ（RWMクリアスイッチ）153がオンである状況下で、電源がオンにされた場合にも、RWM53の初期化処理が実行され、その後、メダルをベット可能な状況になったときに、ベット数は「0」となり、かつクレジット数も「0」となる。

【0623】

さらに、メダルをベット可能であり、ベット数が「0」であり、かつクレジット数が「0」である状況下において、電源がオフにされ、その後、設定キースイッチ152がオフであり、かつリセットスイッチ（RWMクリアスイッチ）153がオンである状況下で、電源がオンにされた場合にも、RWM53の初期化処理が実行され、その後、メダルをベット可能な状況になったときに、ベット数は「0」となり、かつクレジット数も「0」となる。

【0624】

また、メダルをベット可能な状況下で、電源がオフにされ、その後、設定キースイッチ152がオンであり、かつリセットスイッチ（RWMクリアスイッチ）153がオンである状況下で、電源がオンにされたとする。すなわち、設定キースイッチ152及びリセットスイッチ（RWMクリアスイッチ）153の双方ともオンの状況下で電源がオンにされたとする。この場合、設定変更状態に移行可能となり、その後、スタートスイッチ41が操作され、設定キースイッチ152がオフにされて、設定変更状態が終了すると、メダルをベット可能な状況に戻る。

【0625】

図62に示すように、プログラム開始処理（M_PRG_START）では、ステップS2707で設定キースイッチ信号がオンか否かを判断し、その後、ステップS2710でリセットスイッチ信号がオンか否かを判断する。すなわち、先に、設定キースイッチ信号がオンか否かを判断し、その後で、リセットスイッチ信号がオンか否かを判断する。

このため、設定キースイッチ152及びリセットスイッチ（RWMクリアスイッチ）153の双方ともオンの状況下で電源がオンにされたときは、ステップS2707で「Yes」となり、ステップS2710には進まない。すなわち、設定キースイッチ152及びリセットスイッチ（RWMクリアスイッチ）153が双方ともオンの状況下で電源がオンにされたときは、設定キースイッチ152が優先される。そして、図65の初期化処理（M_INI_SET）に進んだときに、ステップS2741で「No」となり、ステップS2742の設定変更確認処理（M_RANK_CTL）に進むので、設定変更状態に移行可能となる。

【0626】

また、設定変更状態に移行したときに、設定値表示LED73に最初に設定値「M」（たとえば「2」）が表示されたとする。このとき、RWM53のアドレス「F000（H）」の設定値データ（_NB_RANK）の値は「M-1」であり、「F001（H）」の設定値表示データ（_NB_RANK_DSP）の値は「M」である。

その後、設定変更スイッチ153が操作されて、設定値表示LED73に設定値「N」（たとえば「3」）が表示されたとする。このとき、RWM53のアドレス「F000（H）」の設定値データ（_NB_RANK）の値は「M-1」のままであり、「F001（H）」の設定値表示データ（_NB_RANK_DSP）の値は「N」となる。

【0627】

さらに、設定値表示LED73に設定値「N」が表示されている状況下で、スタートスイッチ41が操作されることなく、電源がオフにされたとする。この場合、スタートスイッチ41が操作されていないため、変更後の設定値データがRWM53のアドレス「F000（H）」に保存（記憶）されていないので、「F000（H）」の値は「M-1」のまま維持される。また、スタートスイッチ41が操作されておらず、設定キースwitch152もオフにされていないので、設定変更状態が終了することなく（設定変更状態に滞在したまま）、電源がオフになる。

【0628】

その後、設定キースwitch152がオフであり、かつリセットスイッチ（RWMクリアスイッチ）153がオフである状況下で、電源がオンにされたとする。この場合、電源をオン／オフしただけであり、RWM53の使用領域及び使用領域外のデータは初期化されずに維持されるため、電源断が発生したときと同じ状態に復帰するので、設定変更状態に復帰する。また、RWM53のアドレス「F000（H）」の設定値データ（_NB_RANK）には「M-1」が記憶され、「F001（H）」の設定値表示データ（_NB_RANK_DSP）には「N」が記憶されているので、設定変更状態に復帰したときには、設定値表示LED73には設定値「N」が表示される。

【0629】

これに対し、設定変更状態に移行したときに、設定値表示LED73に最初に設定値「M」（たとえば「2」）が表示されたとする。その後、設定変更スイッチ153が操作されて、設定値表示LED73に設定値「N」（たとえば「3」）が表示されたとする。さらに、設定値表示LED73に設定値「N」が表示されている状況下で、スタートスイッチ41が操作されることなく、電源がオフにされたとする。ここまでは、上記の場合と同じである。そして、今度は、設定キースwitch152がオフであり、かつリセットスイッチ（RWMクリアスイッチ）153がオンの状況下で、電源がオンにされたとする。

【0630】

この場合、図62のプログラム開始処理（M_PRG_START）のステップS2707では「No」となり、ステップS2710では「Yes」となるので、ステップS2731に進み、電源断復帰正常時における設定変更開始時のRWM53の初期化範囲がセットされる。そして、図65の初期化処理（M_INI_SET）のステップS2732～S2736において、RWM53の使用領域のアドレス「F001（H）」～「F1FF（H）」、及び使用領域外のアドレス「F292（H）」～「F3FF（H）」の初期化処理が実行される。このため、RWM53のアドレス「F000（H）」の設定値データ（_NB_RANK）の値は「M-1」のまま維持される。

また、リセット時であるから、図65の初期化処理（M_INI_SET）のステップS2741では「Yes」となり、ステップS2742の設定変更確認処理（M_RANK_CTL）をスキップして、ステップS2743に進む。このため、設定変更状態には移行しない。その後、ステップS2744～S2747の処理を経て、ステップS248のメイン処理（M_MAIN）（図67）に進み、メダルをベット可能な状況となる。このとき、RWM53のアドレス「F000（H）」の設定値データ（_NB_RANK）の値は「M-1」のまま維持されるから、設定値は「M」となる。

【0631】

10

20

30

40

50

また、復帰不可能エラー状態において電源がオフにされ、その後、設定キースイッチ 152 がオフであり、かつリセットスイッチ（RWMクリアスイッチ）153 がオンである状況下で電源がオンにされたとする。

この場合、復帰不可能エラー状態では、割込み処理（I_INTR）が実行されず、したがって、電源断処理（I_POWER_DOWN）も実行されないため、電源断時に、電源断処理済みフラグがセットされず、RWMチェックサムデータも保存されない。

【0632】

また、設定キースイッチ 152 がオフの状態では電源がオンにされているので、図 62 のプログラム開始処理（M_PRG_START）のステップ S2707 では「No」となり、ステップ S2708 に進む。さらに、電源断処理済みフラグがセットされず、RWMチェックサムデータも保存されていないので、ステップ S2708 では「Yes」となり、ステップ S2801 の復帰不可能エラー処理（C_ERROR_STOP）に進む。

すなわち、復帰不可能エラー状態において電源がオフにされ、その後、設定キースイッチ 152 がオフであり、かつリセットスイッチ（RWMクリアスイッチ）153 がオンである状況下で電源がオンにされると、再度、復帰不可能エラー状態となる。

【0633】

なお、リセットスイッチ（RWMクリアスイッチ）153 がオンである状況下で電源がオンにされているものの、図 62 のプログラム開始処理（M_PRG_START）ではステップ S2710 には進まないため、電源断復帰処理（M_POWER_ON）が実行されることはなく、初期化処理（M_INI_SET）が実行されることもない。

また、第 2 プログラムによる処理の実行中は、割込み処理（I_INTR）が実行されず、電源断処理（I_POWER_DOWN）も実行されないため、第 2 プログラムによる処理の実行中に電源がオフになると、その後、電源がオンにされたときに、電源断処理済みフラグがセットされておらず、RWMチェックサムデータも保存されていないので、ステップ S2708 では「Yes」となり、ステップ S2801 の復帰不可能エラー処理（C_ERROR_STOP）に進む。すなわち、復帰不可能エラー状態となる。

【0634】

また、使用領域外のプログラム（第 2 プログラム）による復帰不可能エラー処理 2（S_ERROR_STOP）の実行中に、電源がオフにされ、その後、設定キースイッチ 152 がオフであり、かつリセットスイッチ（RWMクリアスイッチ）153 がオンである状況下で、電源がオンにされると、図 62 のプログラム開始処理（M_PRG_START）のステップ S2707 で「No」となり、ステップ S2708 で「Yes」となって、ステップ S2801 に進むので、使用領域のプログラム（第 1 プログラム）による復帰不可能エラー処理（C_ERROR_STOP）が実行されることとなる。

【0635】

同様に、使用領域のプログラム（第 1 プログラム）による復帰不可能エラー処理（C_ERROR_STOP）の実行中に、電源がオフにされ、その後、設定キースイッチ 152 がオフであり、かつリセットスイッチ（RWMクリアスイッチ）153 がオンである状況下で、電源がオンにされても、図 62 のプログラム開始処理（M_PRG_START）のステップ S2707 で「No」となり、ステップ S2708 で「Yes」となって、ステップ S2801 に進むので、使用領域のプログラム（第 1 プログラム）による復帰不可能エラー処理（C_ERROR_STOP）が実行されることとなる。

【0636】

また、復帰不可能エラー状態において電源がオフにされ、その後、設定キースイッチ 152 がオンであり、かつリセットスイッチ（RWMクリアスイッチ）153 がオフである状況下で、電源がオンにされたとする。

この場合、図 62 のプログラム開始処理（M_PRG_START）のステップ S2707 で「Yes」となり、ステップ S2711 に進み、電源断復帰異常時における設定変更開始時の RWM 53 の初期化範囲がセットされる。また、電源断復帰異常時であるので、ステップ S2712 で「Yes」となり、ステップ S2731 の初期化処理（M_INI_SET

）に進む。そして、図 6 5 の初期化処理（M_INI_SET）のステップ S 2 7 3 2 ～ S 2 7 3 6 において、RWM 5 3 の使用領域の設定値データ（_NB_RANK）を含む全範囲（アドレス「F 0 0 0（H）」～「F 1 F F（H）」）、及び使用領域外の全範囲（アドレス「F 2 1 0（H）」～「F 3 F F（H）」）の初期化処理が実行される。このため、RWM 5 3 のアドレス「F 0 0 0（H）」の設定値データ（_NB_RANK）は「0」になるので、設定値は「1」になる。

【0 6 3 7】

また、リセット時ではないので、図 6 5 の初期化処理（M_INI_SET）のステップ S 2 7 4 1 で「No」となり、ステップ S 2 7 4 2 の設定変更確認処理（M_RANK_CTL）に進み、設定変更状態に移行する。

そして、この設定変更状態において、設定変更スイッチ（リセットスイッチ／RWM クリアスイッチ）1 5 3 が操作されることなく、電源がオフにされたとする。この場合、設定変更状態では割込み処理（I_INTR）が実行されるので、電源断処理（I_POWER_DOWN）が実行される。

その後、リセットスイッチ（RWM クリアスイッチ）1 5 3 がオンの状況下で、電源がオンにされたとする。この場合、電源断復帰異常時ではないので、図 6 2 のプログラム開始処理（M_PRG_START）のステップ S 2 7 0 8 で「No」となる。また、リセットスイッチ（RWM クリアスイッチ）1 5 3 がオンであるので、ステップ S 2 7 1 0 では「Yes」となる。そして、ステップ S 2 7 1 3 に進み、電源断復帰正常時における設定変更開始時の RWM 5 3 の初期化範囲がセットされる。

【0 6 3 8】

また、設定変更不可フラグがオフであるので、図 6 2 のプログラム開始処理（M_PRG_START）のステップ S 2 7 1 4 で「Yes」となり、ステップ S 2 7 3 1 の初期化処理（M_INI_SET）に進む。さらに、リセット時であるので、図 6 5 の初期化処理（M_INI_SET）のステップ S 2 7 4 1 で「Yes」となり、ステップ S 2 7 4 2 の設定変更確認処理（M_RANK_CTL）をスキップする。このため、今度は、設定変更状態に移行しない。その後、ステップ S 2 7 4 4 ～ S 2 7 4 7 の処理を経て、ステップ S 2 4 8 のメイン処理（M_MAIN）（図 6 7）に進み、メダルをベット可能な状況となる。このとき、RWM 5 3 のアドレス「F 0 0 0（H）」の設定値データ（_NB_RANK）は、上述したように「0」になっているので、設定値は「1」になる。

【0 6 3 9】

またここで、本実施形態では、図 6 8 の割込み処理（I_INTR）のステップ S 2 7 7 1 において、電源断処理（I_POWER_DOWN）が実行される。さらに、図 6 9 の電源断処理（I_POWER_DOWN）のステップ S 2 7 7 6 において、RWM チェックサムセット処理（S_SUM_SET）が実行される。そして、図 7 0 の RWM チェックサムセット処理（S_SUM_SET）において、ステップ S 2 7 8 5 ～ S 2 7 9 4 の処理を実行することにより、RWM チェックサムデータ（補数データ）を算出し、算出した RWM チェックサムデータを、ステップ S 2 7 9 5 の処理で RWM 5 3 のアドレス「F 2 A 0（H）」に記憶する。

【0 6 4 0】

この RWM チェックサムデータは、上述したように、RWM 5 3 の使用領域のアドレス「F 0 0 0（H）」～「F 1 F F（H）」のデータ、及び使用領域外のアドレス「F 2 1 0（H）」～「F 3 F F（H）」（「F 2 A 0（H）」を除く）のデータの加算値に加算すると「0」になる値である。

【0 6 4 1】

また、本実施形態では、復帰可能エラーが発生し、復帰可能エラー状態（エラー検出フラグがオンになり、遊技の進行が停止した状態）となったとしても、上述したように、割込み処理（I_INTR）を実行可能である。このため、復帰可能エラー状態において、電源の供給が遮断される（電源がオフになる）事象が発生しても、電源断処理（I_POWER_DOWN）を実行可能である。

これに対し、復帰不可能エラーが発生し、復帰不可能エラー状態（図 6 4 の復帰不可能エラー処理（C_ERROR_STOP）又は図 7 2 の復帰不可能エラー処理 2（S_ERROR_STOP）が実行され、遊技の進行が停止した状態）となると、上述したように、割込み処理（I_INTR）が禁止される。このため、復帰不可能エラー状態において、電源の供給が遮断される（電源がオフになる）事象が発生した場合には、電源断処理（I_POWER_DOWN）を実行しない。

【0642】

このように、復帰不可能エラー状態において電源がオフになった場合には、電源断処理（I_POWER_DOWN）を実行しないことにより、その後、電源がオンになったときに、図 6 2 のプログラム開始処理（M_PRG_START）において、ステップ S 2 7 0 8 で電
源断復帰異常であると判断して、ステップ S 2 8 0 1 の復帰不可能エラー処理（C_ERR
OR_STOP）に進むようにすることができる。

10

すなわち、復帰不可能エラー状態となったときは、電源をオン／オフするだけでは、再度、復帰不可能エラー状態となる。

そして、復帰不可能エラー状態となったときは、電源を一旦オフにし、設定変更状態に移行させるための操作（設定キースイッチ 1 5 2 をオンにした状態で電源をオンにする）を行わなければ、メダルをベット可能な状態（遊技を進行可能な状態）に復帰できないようにすることができる。

【0643】

また、復帰不可能エラー状態となったときは、電源をオフにし、リセットスイッチ（RWM クリアスイッチ）1 5 3 をオンにした状態で電源をオンにしても、図 6 2 のプログラム開始処理（M_PRG_START）において、ステップ S 2 7 0 8 で電源断復帰異常であると判断して、ステップ S 2 8 0 1 の復帰不可能エラー処理（C_ERROR_STOP）に進むため、メイン処理（M_MAIN）（図 6 7）には進まないため、メダルをベット可能な状態（遊技を進行可能な状態）に復帰させることができない。

20

【0644】

また、復帰可能エラーが発生し、復帰可能エラー状態（エラー検出フラグがオンになり、遊技の進行が停止した状態）となったとしても、割込み処理（I_INTR）を実行可能であるが、復帰不可能エラーが発生し、復帰不可能エラー状態（図 6 4 の復帰不可能エラー処理（C_ERROR_STOP）又は図 7 2 の復帰不可能エラー処理 2（S_ERROR_STOP）が実行され、遊技の進行が停止した状態）となると、割込み処理（I_INTR）が禁止される。

30

さらにまた、デジット 1～5（クレジット数表示 LED 7 6、獲得数表示 LED 7 8、設定値表示 LED 7 3）の点灯を制御する LED 表示制御（I_LED_OUT）、及びデジット 6～9（管理情報表示 LED 7 4）の点灯を制御する比率表示準備処理（S_DSP_READY）は、割込み処理（I_INTR）において実行される。

【0645】

このため、復帰可能エラー状態においては、割込み処理（I_INTR）を実行可能であるから、LED 表示制御（I_LED_OUT）及び比率表示準備処理（S_DSP_READY）も実行可能である。したがって、復帰可能エラー状態中であっても、LED 表示制御（I_LED_OUT）により、獲得数表示 LED 7 8（デジット 3 及び 4）に、エラー情報を表示し、比率表示準備処理（S_DSP_READY）により、管理情報表示 LED 7 4（デジット 6～9）に、情報種別及び遊技結果に関する各種比率を順次表示することが可能である。

40

【0646】

これに対し、復帰不可能エラー状態では、割込み処理（I_INTR）が禁止されるため、LED 表示制御（I_LED_OUT）及び比率表示準備処理（S_DSP_READY）も実行されない。

そこで、復帰不可能エラー状態中は、上述した図 6 4 の復帰不可能エラー処理（C_ERROR_STOP）又は図 7 2 の復帰不可能エラー処理 2（S_ERROR_STOP）により、獲得数表示 LED 7 8（デジット 3 及び 4）に、エラー情報を表示する。

50

【0647】

また、図64の復帰不可能エラー処理（C_ERROR_STOP）又は図72の復帰不可能エラー処理2（S_ERROR_STOP）のステップS1494において、出力ポート0～7の出力をオフ（「00000000（B）」）にする。

これにより、復帰不可能エラー状態中は、出力ポート6（デジット6～9信号の出力ポート）及び出力ポート7（デジット6～9用のセグメント信号の出力ポート）からの出力が「00000000（B）」のままとなるので、復帰不可能エラー状態が解除されて割込み処理（I_INTR）が再開されるまで、管理情報表示LED74のデジット6～9がすべて消灯したままとなる。

そして、管理情報表示LED74のデジット6～9がすべて消灯したままとなるのは、復帰不可能エラー状態に特有の態様であり、これにより、管理者（ホールの店員）に、復帰不可能エラー状態となったことを知らせることができる。

【0648】

以上、本発明の第2実施形態について説明したが、本発明は、上述した内容に限定されるものではなく、たとえば以下のような種々の変形が可能である。

（1）上記実施形態では、復帰不可能エラー状態中は、出力ポート6（デジット6～9信号の出力ポート）及び出力ポート7（デジット6～9用のセグメント信号の出力ポート）の出力をオフ（「00000000（B）」）にすることにより、管理情報表示LED74のデジット6～9がすべて消灯したままとなるようにした。

しかし、復帰不可能エラー状態における管理情報表示LED74のデジット6～9の表示態様は、これに限らない。

【0649】

たとえば、復帰不可能エラー状態中は、管理情報表示LED74のデジット6～9にそれぞれ「8」を表示してもよい。すなわち、管理情報表示LED74の表示が「8888」となるようにしてもよい。

図79は、復帰不可能エラー処理2（S_ERROR_STOP）の変形例を示すフローチャートであり、図72に対応する図である。

図79において、図72と異なるステップには、ステップ番号にアンダーラインを付し、図72と同一のステップには、同一のステップ番号を付している。

以下、図72と相違する点を主として説明する。

【0650】

図79に示す復帰不可能エラー処理2（S_ERROR_STOP）では、ステップS1505の次はステップS1506に進み、メイン制御基板50は、デジット6に「8」を表示するためのデータを出力ポート6及び7から出力する。

具体的には、出力ポート6からは「00000001（B）」（デジット6信号のみが「1」であるデータ）を出力し、出力ポート7からは「01111111（B）」（セグメント2A～2G信号が「1」であるデータ）を出力する。

【0651】

次にステップS1507に進み、メイン制御基板50は、LEDのちらつき防止用の待機（ウェイト）処理を実行する。どの程度の待機を行うかについてはLEDの性能にもよるが、たとえば「0.1ms」程度に設定することができる。たとえばBレジスタに所定値（たとえば「255」）を記憶し、内部システムクロックによってこの値を減算し、Bレジスタ値が「0」となったときは、待機時間を経過したと判断し、次のステップS1508に進む。

【0652】

ステップS1508では、メイン制御基板50は、出力ポート6及び7の出力をオフ（「00000000（B）」）にする。この処理は、残像防止のための処理である。

次にステップS1509に進み、メイン制御基板50は、LEDのちらつき防止用の待機（ウェイト）処理を実行する。出力ポート6及び7の出力をオフにした後、LEDを確実に消光させるための処理である。

【0653】

次のステップS1510に進むと、メイン制御基板50は、デジット7に「8」を表示するためのデータを出力ポート6及び7から出力する。

具体的には、出力ポート6からは「00000010 (B)」(デジット7信号のみが「1」であるデータ)を出力し、出力ポート7からは「01111111 (B)」(セグメント2A～2G信号が「1」であるデータ)を出力する。

ステップS1511～S1513については、ステップS1507～S1509と同様である。

【0654】

そして、ステップS1514に進むと、メイン制御基板50は、デジット8に「8」を表示するためのデータを出力ポート6及び7から出力する。

具体的には、出力ポート6からは「00000100 (B)」(デジット8信号のみが「1」であるデータ)を出力し、出力ポート7からは「01111111 (B)」(セグメント2A～2G信号が「1」であるデータ)を出力する。

ステップS1515～S1517については、ステップS1507～S1509と同様である。

【0655】

そして、ステップS1518に進むと、メイン制御基板50は、デジット9に「8」を表示するためのデータを出力ポート6及び7から出力する。

具体的には、出力ポート6からは「00001000 (B)」(デジット9信号のみが「1」であるデータ)を出力し、出力ポート7からは「01111111 (B)」(セグメント2A～2G信号が「1」であるデータ)を出力する。

ステップS1519～S1521については、ステップS1507～S1509と同様である。そして、ステップS1521の処理を実行すると、ステップS1497に戻る。

【0656】

このようにして、復帰不可能エラー状態中は、管理情報表示LED74のデジット6～9にそれぞれ「8」を表示してもよい。

そして、管理情報表示LED74のデジット6～9の表示がすべて「8」になるのは、復帰不可能エラー状態に特有の態様であり、これにより、管理者(ホールの店員)に、復帰不可能エラー状態となったことを知らせることができる。

【0657】

なお、管理情報表示LED74の表示が「8888」ではなく、「———」となるようにしてもよい。すなわち、デジット6～9のセグメントGのみがそれぞれ点灯するようにしてもよい。

また、管理情報表示LED74の表示が「. . . .」となるようにしてもよい。すなわち、デジット6～9のセグメントPのみがそれぞれ点灯するようにしてもよい。

さらにまた、管理情報表示LED74の表示が「8.8.8.8.」となるようにしてもよい。すなわち、図30(a)又は(c)に示すように、デジット6～9のすべてのセグメント(セグメントA～G及びP)がそれぞれ点灯するようにしてもよい。

【0658】

(2) 上記実施形態では、復帰不可能エラー状態中は、出力ポート6(デジット6～9信号の出力ポート)及び出力ポート7(デジット6～9用のセグメント信号の出力ポート)の出力をオフ(「00000000 (B)」)にすることにより、管理情報表示LED74のデジット6～9がすべて消灯したままとなるようにした。

しかし、図64の復帰不可能エラー処理(C_ERROR_STOP)又は図72の復帰不可能エラー処理2(S_ERROR_STOP)のステップS1494において、出力ポート6及び7の出力をオフ(「00000000 (B)」)にするのではなく、維持してもよい。この場合、管理情報表示LED74のデジット6～9の表示は、以下のようになる。

【0659】

上述したように、管理情報表示LED74のデジット6～9は、4割込みを1周期とし

10

20

30

40

50

てダイナミック点灯する。このため、たとえば、管理情報表示LED74のデジット6～9に「7P.65」を表示しているときは、デジット9の「5」、デジット8の「6」、デジット7の「P.」、デジット6の「7」が順次点灯する。そして、たとえば、管理情報表示LED74のデジット6～8は消灯し、デジット9に「5」が点灯表示されている状況下で、復帰不可能エラー状態となったとする。この場合、デジット6～8を消灯させ、デジット9に「5」を点灯表示させる信号（デジット信号及びセグメント信号）が出力ポート6及び7から出力されている状態で、割込み処理（I_INTR）が停止する。

【0660】

具体的には、出力ポート6からは「00001000（B）」（デジット9信号が「1」で他は「0」のデータ）が出力され、出力ポート7からは「01101101（B）」（セグメント2G、2F、2D、2C、及び2A信号が「1」で他は「0」のデータ）が出力されている状態で、割込み処理（I_INTR）が停止し、その後、出力ポート6及び7から出力する信号（データ）の書き換えが行われなくなる。

このため、復帰不可能エラー状態が解除されて割込み処理（I_INTR）が再開されるまで、出力ポート6及び7からの信号（デジット信号及びセグメント信号）の出力が維持されるので、デジット6～8が消灯したままとなり、かつデジット9に「5」が点灯表示されたままとなる。

【0661】

同様に、たとえば、管理情報表示LED74のデジット6に「7」が点灯表示され、デジット7～9が消灯している状況下で、復帰不可能エラー状態となったとする。

この場合、復帰不可能エラー状態が解除されて割込み処理（I_INTR）が再開されるまで、デジット6に「7」を点灯表示させ、デジット7～9を消灯させる信号（デジット信号及びセグメント信号）が出力ポート6及び7から出力された状態が継続するので、デジット6に「7」が点灯表示され、デジット7～9が消灯したままとなる。

【0662】

また、たとえば、管理情報表示LED74のデジット6に「7」が点灯表示され、デジット7～9が消灯している状況下で、第2プログラムによる復帰不可能エラー処理2が実行されたとする。そして、第2プログラムによる復帰不可能エラー処理2において、出力ポート6及び7の出力をオフにせずに維持したとする。この場合、上述したように、デジット6に「7」を点灯表示させ、デジット7～9を消灯させる信号（デジット信号及びセグメント信号）が出力ポート6及び7から出力された状態が継続するので、デジット6に「7」が点灯表示され、デジット7～9が消灯したままとなる。

【0663】

この状態で電源をオフにすると、管理情報表示LED74のデジット6～9は消灯する。その後、設定キースイッチ152がオフの状態で電源をオンにすると、図62のプログラム開始処理（M_PRG_START）のステップS2708で「Yes」となり、ステップS2801に進み、今度は第1プログラムによる復帰不可能エラー処理が実行される。この場合、ステップS2731の初期化処理には進まないため、RWM53のデータは初期化されずに維持される。このため、RWM53における管理情報表示LED74（役比モニタ）の点灯制御に関するデータ（たとえばアドレス「F292（H）」の比率表示番号（_SN_DSP_NO）～「F297（H）」のLED表示カウンタ2（_SC_LED_DSP2）等）も初期化されずに維持される。

【0664】

ここで、第1プログラムによる復帰不可能エラー処理において、割込み処理（I_INTR）を禁止せずに実行可能にしたとする。この場合、割込み処理（I_INTR）中の比率表示準備処理（S_DSP_READY）により管理情報表示LED74の点灯制御が行われるので、管理情報表示LED74のデジット6～9には、まず、第2プログラムによる復帰不可能エラー処理2が実行される直前の比率情報、すなわち、「7P.65」（指示込役物比率、比率表示番号「1」）が表示される。

【0665】

また、第2プログラムによる復帰不可能エラー処理2が実行される直前に、管理情報表示LED74のデジット6～9に、「7P. 65」が、たとえば「2000ms」間表示されていたとする。この場合、第1プログラムによる復帰不可能エラー処理において比率表示準備処理(S_DSP_READY)が再開されたときは、管理情報表示LED74のデジット6～9に、「7P. 65」が、「4791. 84ms」－「2000ms」＝「2791. 84ms」間表示される。その後、比率表示番号「2」以降の表示項目が、比率表示準備処理(S_DSP_READY)により、管理情報表示LED74に順次表示される。

【0666】

このように、第1プログラムによる復帰不可能エラー処理において比率表示準備処理(S_DSP_READY)が再開されたときは、第2プログラムによる復帰不可能エラー処理2が実行される直前の比率情報の続きから表示が開始(再開)される。

10

これに対し、第1プログラムによる復帰不可能エラー処理において、割込み処理(I_INTR)を禁止すると、割込み処理(I_INTR)中の比率表示準備処理(S_DSP_READY)も実行されないので、管理情報表示LED74のデジット6～9は消灯したままとなる。

【0667】

また、上述したように、指示込役物比率、連続役物比率(累計)、役物比率(累計)、及び役物等状態比率については、総遊技回数が「175000」未満のときは、その識別セグを点滅表示する。連続役物比率(6000回)、及び役物比率(6000回)については、総遊技回数が「6000」未満のときは、その識別セグを点滅表示する。また、指示込役物比率、役物比率(累計)、及び役物比率(6000回)について、表示される値が「70」以上のときは、比率セグを点滅表示する。連続役物比率(累計)、及び連続役物比率(6000回)について、表示される値が「60」以上のときは、比率セグを点滅表示する。役物等状態比率について、表示される値が「50」以上のときは、比率セグを点滅表示する。また、点滅表示するときは、約0.3秒ごとに点灯と消灯とを繰り返す。

20

【0668】

このため、管理情報表示LED74のデジット6～9がすべて消灯することもある。そして、たとえば、管理情報表示LED74のデジット6～9がすべて消灯している状況下で、すなわち、出力ポート6及び7からの出力が「00000000(B)」(オフ)のときに、復帰不可能エラー状態となったとする。

30

この場合、復帰不可能エラー状態が解除されて割込み処理(I_INTR)が再開されるまで、出力ポート6及び7からの出力が「00000000(B)」(オフ)のまま維持されるので、管理情報表示LED74のデジット6～9がすべて消灯したままとなる。

【0669】

そして、管理情報表示LED74のデジット6～9の表示態様が上記のようになるのは、復帰不可能エラー状態に特有の表示態様であり、これにより、管理者(ホールの店員)に、復帰不可能エラー状態となったことを知らせることができる。

【0670】

(3) 上記実施形態では、電源断復帰正常時である(電源断復帰異常時でない)ことを条件として、設定キースイッチ152はオンであり、かつリセットスイッチ(RWMクリアスイッチ)153がオフである状況下で、電源がオンにされたとき(設定変更状態に移行させるとき)と、設定キースイッチ152はオフであり、かつリセットスイッチ(RWMクリアスイッチ)153がオンである状況下で、電源がオンにされたときとで、同一の範囲で、RWM53の初期化処理が実行した。

40

【0671】

しかし、これに限らず、設定キースイッチ152はオンであり、かつリセットスイッチ(RWMクリアスイッチ)153がオフである状況下で、電源がオンにされたとき(設定変更状態に移行させるとき)と、設定キースイッチ152はオフであり、かつリセットスイッチ(RWMクリアスイッチ)153がオンである状況下で、電源がオンにされたときとで、RWM53の初期化範囲を異ならせてもよい。

50

たとえば、設定キースイッチ 152 はオフであり、かつリセットスイッチ（RWM クリアスイッチ）153 がオンである状況下で、電源がオンにされたときは、有利区間終了時と同一の範囲で、RWM 53 の初期化処理を実行してもよい。

具体的には、有利区間に関するデータが記憶されている RWM 53 の使用領域の所定範囲（たとえば図 54 のアドレス「F061（H）」～「F068（H）」）の初期化処理を実行し、それ以外の範囲（たとえば図 54 のアドレス「F010（H）」のクレジット数データ（_NB_CREDIT）や「F043（H）」のベット数データ（_NB_PLAY_MEDAL）等）については初期化せずに維持することができる。

いずれにせよ、設定変更状態に移行するときの初期化範囲より、リセットスイッチ（RWM クリアスイッチ）153 がオンの状態で電源がオンにされたときの初期化範囲の方が狭くなるように設定することが好ましい。

10

【0672】

（4）上記実施形態では、図 68 の割込み処理（I_INTR）のステップ S458 で設定値が正常範囲であるか否かを判断し、正常範囲でないと判断したときはステップ S2811 の復帰不可能エラー処理 2（S_ERROR_STOP）に進んだ。しかし、これに限らない。

たとえば、メイン処理（M_MAIN）（図 67）でスタートスイッチ 41 がオンになった（操作された）と判断した直後のタイミングで設定値が正常範囲であるか否かを判断してもよい。

【0673】

（5）上記実施形態では、設定変更状態に滞在中に電源をオフにし、その後、リセットスイッチ（RWM クリアスイッチ）153 をオンにした状況下で電源をオンにしたときは、設定変更状態に移行させることなく、メダルをベット可能な状況に移行させた。

20

しかし、これに限らず、たとえば、設定変更状態に滞在中に電源をオフにし、その後、設定キースイッチ 152 をオフ、かつリセットスイッチ（RWM クリアスイッチ）153 をオンにした状況下で電源をオンにしたときは、復帰不可能エラー状態となるようにしてもよい。

【0674】

具体的には、たとえば、設定変更状態フラグを設け、設定変更状態に移行したときは、RWM 53 の所定の記憶領域に設定変更状態フラグをセットし、設定変更状態の終了条件を満たしたときは、設定変更状態フラグをクリアする。

30

そして、設定変更状態で電源をオフにし、その後、リセットスイッチ（RWM クリアスイッチ）153 をオンにした状況下で電源をオンにしたときは、図 62 のプログラム開始処理（M_PRG_START）のステップ S2714 において、設定変更状態フラグがオンであるか否かを判断する。そして、設定変更状態フラグがオンであると判断したときは、ステップ S2801 の復帰不可能エラー処理（C_ERROR_STOP）に進み、復帰不可能エラー状態とする。

これにより、設定値を確定させる操作（たとえば、スタートスイッチ 41 をオンにする）が行われていないのに、設定値が設定されてしまうことを防止することができる。

【0675】

（6）上記実施形態では、RWM 53 のアドレス「F000（H）」には、設定値データ（_NB_RANK）として、「0（D）」～「5（D）」のいずれかの値を記憶した。すなわち、設定値データを「0（D）」～「5（D）」で管理した。

40

しかし、これに限らず、RWM 53 のアドレス「F000（H）」には、設定値データ（_NB_RANK）として、「1（D）」～「6（D）」のいずれかの値を記憶してもよい。すなわち、設定値データを「1（D）」～「6（D）」で管理してもよい。

【0676】

そして、設定変更状態に移行するときは、RWM 53 のアドレス「F000（H）」の設定値データ（_NB_RANK）をクリア（「0」に）し、設定値を確定させる操作（たとえば、スタートスイッチ 41 をオンにする）が行われると、RWM 53 のアドレス「F000（H）」に、設定値データ（_NB_RANK）として、「1（D）」～「6（D）」の

50

いずれかの値を記憶してもよい。

この場合、設定変更状態で電源をオフにし、その後、リセットスイッチ（RWMクリアスイッチ）153をオンにした状況下で電源をオンにしたときは、図68のステップS458で設定値が正常範囲でない（設定値エラーが発生した）と判断して、ステップS2811の復帰不可能エラー処理2（S_ERROR_STOP）に進み、復帰不可能エラー状態としてもよい。

【0677】

（7）上記実施形態では、図59に示すように、デジット1～5用のデジット信号（デジット1～5信号）を出力ポート3から出力し、デジット1～5用のセグメント信号（セグメント1A～1P信号）を出力ポート4から出力し、デジット6～9用のデジット信号（デジット6～9信号）を出力ポート6から出力し、デジット6～9用のセグメント信号（セグメント2A～2P信号）を出力ポート7から出力した。

そして、デジット1～5を点灯させるときは、出力ポート3からデジット信号を出力し、かつ出力ポート4からセグメント1信号を出力した。また、デジット6～9を点灯させるときは、出力ポート6からデジット信号を出力し、かつ出力ポート7からセグメント2信号を出力した。すなわち、使用領域のプログラム（第1プログラム）によって点灯を制御するデジット1～5と、使用領域外のプログラム（第2プログラム）によって点灯を制御するデジット6～9とで、使用する出力ポートを分けた。

【0678】

しかし、これに限らず、たとえば、使用領域のプログラム（第1プログラム）によって点灯を制御するデジット1～5と、使用領域外のプログラム（第2プログラム）によって点灯を制御するデジット6～9とで、使用する出力ポートを兼用としてもよい。

図80は、第2実施形態における出力ポートの変形例を示す図である。

図80に示すように、デジット1～9用のセグメント信号（セグメントA～P信号）を出力ポート3から出力するようにしてもよい。また、デジット1～5用のデジット信号（デジット1～5信号）については、出力ポート2から出力し、デジット6～9用のデジット信号（デジット6～9信号）については、出力ポート4から出力することができる。

この場合、復帰不可能エラー状態中は、出力ポート4（デジット6～9信号の出力ポート）の出力をオフ（「00000000（B）」）にすることにより、管理情報表示LED74のデジット6～9をすべて消灯したままにすることができる。

【0679】

（8）上記実施形態では、図61に示すように、RWM53の使用領域に、デジット1信号～デジット5信号を出力するためのLED表示カウンタ1（_CT_LED_DSP1）を設け、RWM53の使用領域外に、デジット6信号～デジット9信号を出力するためのLED表示カウンタ2（_SC_LED_DSP2）を設けた。すなわち、デジット1～5を点灯させるためのLED表示カウンタと、デジット6～9を点灯させるためのLED表示カウンタとを、別個独立して設けた。しかし、これに限らない。

【0680】

図81は、第2実施形態におけるLED表示カウンタの変形例を示す図である。

図81に示すように、RWM53の使用領域に、1周期が5割込みのLED表示カウンタ1（_CT_LED_DSP1）を設け、このLED表示カウンタ1（_CT_LED_DSP1）の値に基づいて、デジット1信号～デジット5信号を出力するとともに、デジット6信号～デジット9信号を出力してもよい。すなわち、デジット1～5を点灯させるためのLED表示カウンタと、デジット6～9を点灯させるためのLED表示カウンタとを、兼用としてもよい。

【0681】

この場合、図77の比率表示処理（S_LED_OUT）のステップS1471において、LED表示カウンタ1（_CT_LED_DSP1）の値を取得し、Dレジスタに記憶する。

次のステップS1472では、比率表示要求があるか否かを判断する。具体的には、Dレジスタに記憶したLED表示カウンタ1の値と「11110000（B）」とをAND

10

20

30

40

50

演算し、AND 演算結果が「0」のときは比率表示要求ありと判断して、ステップ S 1 4 7 5 に進み、AND 演算結果が「0」でないときは比率表示要求なしと判断して、本フローチャートによる処理を終了する。

【0682】

ここで、LED 表示カウンタ 1 の値が「00001000 (B)」、「00000100 (B)」、「00000010 (B)」、又は「00000001 (B)」であるときは、AND 演算結果が「0」になるため、比率表示要求ありと判断して、ステップ S 1 4 7 5 に進む。

これに対し、LED 表示カウンタ 1 の値が「00010000 (B)」であるときは、AND 演算結果が「0」にならないため、比率表示要求なしと判断して、本フローチャートによる処理を終了する。この場合、出力ポート 6 及び 7 の出力が維持されるため、管理情報表示 LED 7 4 のデジット 6～9 の表示態様は、前回の割込み処理時の表示態様と同一となる。たとえば、前回の割込み処理時にデジット 6 に「7」を点灯表示させていたときは、今回の割込み処理時でもデジット 6 に「7」を点灯表示させる。

【0683】

なお、ステップ S 1 4 7 2 において、比率表示要求なしと判断したときは、出力ポート 6 (デジット 6～9 信号の出力ポート) 及び出力ポート 7 (デジット 6～9 用のセグメント信号の出力ポート) の出力をオフ (「00000000 (B)」) にして、管理情報表示 LED 7 4 のデジット 6～9 をすべて消灯させてもよい。

【0684】

(9) たとえば、電源断復帰正常時である (電源断復帰異常時でない) ことを条件として、設定キースイッチ 1 5 2 がオンであり、かつリセットスイッチ (RWM クリアスイッチ) 1 5 3 がオフである状況下で電源がオンにされたときと、設定キースイッチ 1 5 2 及びリセットスイッチ (RWM クリアスイッチ) 1 5 3 の双方ともオンの状況下で電源がオンにされたときとで、RWM 5 3 の初期化範囲を異ならせてもよい。

具体的には、設定キースイッチ 1 5 2 がオンであり、かつリセットスイッチ (RWM クリアスイッチ) 1 5 3 がオフである状況下で電源がオンにされたときは、RWM 5 3 の初期化範囲として、たとえば、使用領域のアドレス「F001 (H)」～「F1FF (H)」、及び使用領域外のアドレス「F292 (H)」～「F3FF (H)」をセットする。この場合、RWM 5 3 のアドレス「F000 (H)」の設定値データ (_NB_RANK)、及び使用領域外のアドレス「F210 (H)」～「F291 (H)」については、初期化 (クリア) せずに維持する。

【0685】

これに対し、設定キースイッチ 1 5 2 及びリセットスイッチ (RWM クリアスイッチ) 1 5 3 の双方ともオンの状況下で電源がオンにされたときは、RWM 5 3 の初期化範囲として、たとえば、アドレス「F000 (H)」の設定値データ (_NB_RANK) を含む、使用領域の全範囲 (アドレス「F000 (H)」～「F1FF (H)」)、及び使用領域外のアドレス「F292 (H)」～「F3FF (H)」をセットする。この場合、使用領域外のアドレス「F210 (H)」～「F291 (H)」については、初期化 (クリア) せずに維持するが、アドレス「F000 (H)」の設定値データ (_NB_RANK) については、初期化 (クリア) する。なお、この場合、設定値データ (_NB_RANK) は「0」になるので、設定値は「1」になる。これにより、設定変更状態に移行させるだけで、設定値を「1」に変更することができる。

【0686】

また、設定キースイッチ 1 5 2 がオンであり、かつリセットスイッチ (RWM クリアスイッチ) 1 5 3 がオフである状況下で電源がオンにされたときも、設定キースイッチ 1 5 2 及びリセットスイッチ (RWM クリアスイッチ) 1 5 3 の双方ともオンの状況下で電源がオンにされたときも、いずれも、設定変更状態に移行可能にすることができる。

【0687】

(10) 上記実施形態では、電源断復帰正常時用の RWM 5 3 の初期化範囲として、R

10

20

30

40

50

WM53の使用領域のアドレス「F001(H)」～「F1FF(H)」、及び使用領域外のアドレス「F292(H)」～「F3FF(H)」をセットした。

しかし、RWM53の初期化範囲は、上述した範囲に限らず、スロットマシン10の仕様に応じて、適宜設定することができる。

【0688】

たとえば、図54のRWM53のアドレス「F030(H)」の作動状態フラグ(_FL_ACTION)の内容に応じて、RWM53の初期化範囲を異ならせることができる。

具体的には、たとえば、「F030(H)」の作動状態フラグ(_FL_ACTION)のD2ビットが「1」であり、1BB作動中であるときは、RWM53の初期化範囲から、アドレス「F030(H)」の作動状態フラグ(_FL_ACTION)を除くことができる。

10

これに対し、「F030(H)」の作動状態フラグ(_FL_ACTION)のD2ビットが「0」であり、1BB作動中でないときは、RWM53の初期化範囲に、アドレス「F030(H)」の作動状態フラグ(_FL_ACTION)を含めることができる。

【0689】

(11)上記実施形態では、図64の復帰不可能エラー処理(C_ERROR_STOP)のステップS1490で割込み処理を禁止した。しかし、これに限らず、たとえば、復帰不可能エラー処理(C_ERROR_STOP)において割込み処理を禁止しなくてもよい。

具体的には、図62のプログラム開始処理(M_PRG_START)のステップS2708又はS2715で「Yes」となり、ステップS2801の復帰不可能エラー処理(C_ERROR_STOP)に進んだときに、割込み処理を禁止しなくてもよい。

20

【0690】

そして、復帰不可能エラー処理(C_ERROR_STOP)の実行中も、図68の割込み処理(I_INTR)を実行可能とし、ステップS2821のLED表示制御(I_LED_OUT)や、ステップS2221の比率表示準備(S_DSP_READY)を実行可能としてもよい。

これにより、復帰不可能エラー処理(C_ERROR_STOP)の実行中も、デジット1～5(クレジット数表示LED76、獲得数表示LED78、設定値表示LED73)や、デジット6～9(管理情報表示LED74)の点灯制御を実行可能としてもよい。

【0691】

(12)上記実施形態では、設定変更状態に移行させるための操作(設定キースイッチ152をオンにした状態で電源をオンにする)を行い、電源断復帰正常と判断されると、RWM53のアドレス「F292(H)」(比率表示番号)は初期化される。このため、たとえば、管理情報表示LED74(役比モニタ)に役物比率(累計)データ(比率表示番号「5」)が表示されているときに電源をオフにし、その後、設定変更状態に移行させるための操作を行い、電源断復帰正常と判断されると、管理情報表示LED74には、各種比率情報の1番目の表示項目である指示込役物比率データ(比率表示番号「1」)から表示が開始される。

30

【0692】

しかし、これに限らず、たとえば、設定変更状態に移行させるための操作(設定キースイッチ152をオンにした状態で電源をオンにする)を行い、電源断復帰正常と判断されると、管理情報表示LED74に、まず、「8888」又は「8.8.8.8.」等の比率情報と異なる特定の情報を表示し、その後、各種比率情報の1番目の表示項目である指示込役物比率データ(比率表示番号「1」)から表示を開始してもよい。

40

これにより、デジット6～9のすべてのセグメントが点灯するか否かを確認可能にすることができるので、セグメントの故障の有無やセグメントの信号線の断線の有無を確認可能にすることができる。

設定変更状態に移行させるための操作を行い、電源断復帰異常と判断されたときも同様に、管理情報表示LED74に、まず、「8888」又は「8.8.8.8.」等の比率情報と異なる特定の情報を表示し、その後、各種比率情報の1番目の表示項目である指示込役物比率データ(比率表示番号「1」)から表示を開始してもよい。

50

【0693】

(13)たとえば、設定キースイッチ152をオフにし、かつリセットスイッチ(RWMクリアスイッチ)153もオフにした状態で電源をオンにしたとき、設定キースイッチ152をオンにし、かつリセットスイッチ153をオフにした状態で電源をオンにしたとき、設定キースイッチ152をオフにし、かつリセットスイッチ153をオンにした状態で電源をオンにしたとき、設定キースイッチ152をオンにし、かつリセットスイッチ153もオンにした状態で電源をオンにしたときのいずれにおいても、管理情報表示LED74(役比モニタ)のデジット6~9に、まず、「8888」又は「8.8.8.8.」等の比率情報と異なる特定の情報を表示することができる。

【0694】

その後、管理情報表示LED74(役比モニタ)のデジット6~9には、電源オン時の各種スイッチのオン/オフの状態、及び電源断復帰正常と判断されたか又は電源断復帰異常と判断されたかに応じた情報を表示する。これにより、電源オン時に、デジット6~9のすべてのセグメントが点灯するか否かを確認可能にすることができるので、セグメントの故障の有無やセグメントの信号線の断線の有無を確認可能にすることができる。

【0695】

また、設定キースイッチ152をオンにし、かつリセットスイッチ153をオフにした状態で電源をオンにしたとき、設定キースイッチ152をオフにし、かつリセットスイッチ153をオンにした状態で電源をオンにしたとき、設定キースイッチ152をオンにし、かつリセットスイッチ153もオンにした状態で電源をオンにしたときは、管理情報表示LED74(役比モニタ)のデジット6~9に「8888」又は「8.8.8.8.」等の比率情報と異なる特定の情報を表示するが、設定キースイッチ152をオフにし、かつリセットスイッチ(RWMクリアスイッチ)153もオフにした状態で電源をオンにしたときは、管理情報表示LED74に上記の特定の情報を表示しなくてもよい。

【0696】

(14)上記実施形態では、設定変更状態に移行させるための操作(設定キースイッチ152をオンにした状態で電源をオンにする)を行い、電源断復帰正常と判断されたときは、RWM53における管理情報表示LED74(役比モニタ)の点灯制御に関するデータ(たとえばアドレス「F292(H)」の比率表示番号(_SN_DSP_NO)~「F297(H)」のLED表示カウンタ2(_SC_LED_DSP2)等)を初期化した。

しかし、これに限らず、設定変更状態に移行させるための操作を行い、電源断復帰正常と判断されたときは、RWM53における管理情報表示LED74(役比モニタ)の点灯制御に関するデータ(たとえばアドレス「F292(H)」の比率表示番号(_SN_DSP_NO)~「F297(H)」のLED表示カウンタ2(_SC_LED_DSP2)等)を初期化せずに維持してもよい。

【0697】

たとえば、管理情報表示LED74(役比モニタ)に役物比率(累計)データ(比率表示番号「5」)が表示されているときに電源をオフにし、その後、設定変更状態に移行させるための操作を行い、電源断復帰正常と判断されたとする。この場合、割込み処理(I_INTR)が起動して比率表示準備処理(S_DSP_READY)が再開されると、管理情報表示LED74には、まず、電源をオフにする直前の比率情報、すなわち、役物比率(累計)データが表示される。

【0698】

また、電源をオフにする直前に、管理情報表示LED74(役比モニタ)に、役物比率(累計)データ(比率表示番号「5」)が、たとえば「1000ms」間表示されていたとする。この場合、割込み処理(I_INTR)が起動して比率表示準備処理(S_DSP_READY)が再開されたときは、管理情報表示LED74には、役物比率(累計)データが、「4791.84ms」-「1000ms」=「3791.84ms」間表示される。その後、比率表示番号「6」以降の表示項目が、比率表示準備処理(S_DSP_READY)により、管理情報表示LED74に順次表示される。

このように、設定変更状態に移行させるための操作を行い、電源断復帰正常と判断されて、比率表示準備処理 (S_DSP_READY) が再開されたときは、電源がオフにされる直前の比率情報の続きから表示が開始 (再開) される。

【0699】

(15) 上記実施形態では、設定キースイッチ152をオフにし、かつリセットスイッチ (RWMクリアスイッチ) 153をオンにした状態で電源をオンにして電源断復帰正常と判断されたときは、RWM53における管理情報表示LED74 (役比モニタ) の点灯制御に関するデータ (たとえばアドレス「F292 (H)」の比率表示番号 (_SN_DSP_NO) ~ 「F297 (H)」のLED表示カウンタ2 (_SC_LED_DSP2) 等) を初期化した。

10

しかし、これに限らず、設定キースイッチ152をオフにし、かつリセットスイッチ (RWMクリアスイッチ) 153をオンにした状態で電源をオンにして電源断復帰正常と判断されたときは、RWM53における管理情報表示LED74 (役比モニタ) の点灯制御に関するデータ (たとえばアドレス「F292 (H)」の比率表示番号 (_SN_DSP_NO) ~ 「F297 (H)」のLED表示カウンタ2 (_SC_LED_DSP2) 等) を初期化せずに維持してもよい。

【0700】

たとえば、管理情報表示LED74 (役比モニタ) に連続役物比率 (6000遊技) データ (比率表示番号「2」) が表示されているときに電源をオフにし、その後、設定キースイッチ152をオフにし、かつリセットスイッチ (RWMクリアスイッチ) 153をオンにした状態で電源をオンにし、電源断復帰正常と判断されたとする。この場合、割込み処理 (I_INTR) が起動して比率表示準備処理 (S_DSP_READY) が再開されると、管理情報表示LED74には、まず、電源をオフにする直前の比率情報、すなわち、連続役物比率 (6000遊技) データが表示される。

20

【0701】

また、電源をオフにする直前に、管理情報表示LED74 (役比モニタ) に、連続役物比率 (6000遊技) データ (比率表示番号「2」) が、たとえば「3000ms」間表示されていたとする。この場合、割込み処理 (I_INTR) が起動して比率表示準備処理 (S_DSP_READY) が再開されたときは、管理情報表示LED74には、連続役物比率 (6000遊技) データが、「4791.84ms」- 「3000ms」= 「1791.84ms」間表示される。その後、比率表示番号「3」以降の表示項目が、比率表示準備処理 (S_DSP_READY) により、管理情報表示LED74に順次表示される。

30

このように、設定キースイッチ152をオフにし、かつリセットスイッチ (RWMクリアスイッチ) 153をオンにした状態で電源をオンにし、電源断復帰正常と判断されて、比率表示準備処理 (S_DSP_READY) が再開されたときは、電源がオフにされる直前の比率情報の続きから表示が開始 (再開) される。

【0702】

(16) 上記実施形態では、リール31の回転中を含む、スタートスイッチ受け付け処理 (図67のステップS279) ~ 遊技終了チェック処理 (図67のステップS301) の間 (遊技中) は、設定変更不可に設定し、この間は、設定変更不可フラグをオンにした。

40

しかし、これに限らず、設定変更不可の期間を設けず、したがって、設定変更不可フラグを設けずに、常時、設定変更可能にしてもよい。

【0703】

(17) 上記実施形態では、図68の割込み処理 (I_INTR) のステップS2770で電源断が発生したか否かを判断し、電源断が発生したと判断したときは、ステップS2771の電源断処理 (I_POWER_DOWN) に進み、電源断が発生していないと判断したときは、ステップS2771の電源断処理 (I_POWER_DOWN) をスキップして、ステップS454に進んだ。

しかし、これに限らず、たとえば、図68の割込み処理 (I_INTR) 中には電源断処理 (I_POWER_DOWN) を実行せずに、電源断の発生を検知したときは、図68の割込み

50

処理 (I_INTR) とは別の割込み処理を実行し、この別の割込み処理において電源断処理 (I_POWER_DOWN) を実行してもよい。

この場合、図 68 の割込み処理 (I_INTR) の実行中に電源断の発生を検知したときは、当該割込み処理 (I_INTR) の実行中は別の割込み処理を起動せず、当該割込み処理 (I_INTR) の終了後に別の割込み処理を起動し、この別の割込み処理において電源断処理 (I_POWER_DOWN) を実行する。

【0704】

(18) 上記実施形態では、遊技機として、スロットマシン 10 を例に挙げたが、これに限らない。たとえば、遊技媒体として、遊技球を用いるパロットや、物理的な (有体物としての) メダルを用いずに電子情報 (電子メダル) を用いる封入式遊技機 (メダルレス遊技機) や、カジノマシンにも、本願発明を適用することができる。

10

(19) 第 2 実施形態は単独で実施されることに限らず、第 1 実施形態と適宜組み合わせる実施することが可能である。

【0705】

< 第 3 実施形態 >

第 3 実施形態は、タイマ割込み処理及びベクタアドレス (「割込みベクタアドレス」ともいう。) に関するものである。

第 3 実施形態では、以下のように語句を使用する。

(1) 第 3 実施形態における「タイマ割込み処理」は、第 2 実施形態 (図 68) における「割込み処理 (I_INTR)」と同じである。以下の第 3 実施形態の説明では、必要に応じて、「タイマ割込み処理」を単に「割込み処理」と略称する場合がある。

20

(2) 「アドレス値」とは、内蔵メモリ中の番地の数値をいう。たとえば後述する図 83 において、「ベクタアドレス値」は、「0004H」である。なお、本明細書では、必要に応じて「アドレス」と称する場合と「番地」と称する場合とがあるが、これらは同義である。

【0706】

(3) 「アドレスのデータ値」とは、当該アドレスに記憶されているデータの値をいう。たとえば上述した「ベクタアドレス」は、実際には「0004H」及び「0005H」の 2 バイトのアドレスから構成されているが、「ベクタアドレスのデータ値」というときは、アドレス「0004H」及び「0005H」に記憶されているデータ値 (2 バイト (16 ビット) の値) をいう。

30

(4) アドレス値には「H」を付する。「H」は 16 進数の「ヘキサ」を示している。また、アドレスに記憶されているビット値には「B」を付する。「B」は 2 進数の「ビット」を示している。

また、2 バイトのビット値 (16 ビット値) を示す場合、上位バイト (8 ビット) 値と下位バイト (8 ビット) 値との間には「/」を付す。たとえば「00000000/00000100B」である。

【0707】

(5) 一方、レジスタは、アドレスを有するものではなく、「レジスタ (の) 値」とは、当該レジスタに記憶されているデータの値をいう。

40

(6) 本実施形態では、内蔵メモリ内の記憶領域の称呼を、「プログラム領域」、「データ領域」、「レジスタ領域」、「プログラム管理領域」、「作業領域」、「スタック領域」とする。ただし、これに限らず、これらはそれぞれ、「プログラムエリア」、「データエリア」、「レジスタエリア」、「プログラム管理エリア」、「作業エリア」、「スタックエリア」と称してもよい。

また、「プログラム領域」は、「プログラムコード領域」又は「プログラムコードエリア」とも称される。

【0708】

図 82 は、第 3 実施形態における 1 チップマイクロプロセッサ (以下単に「チップ」と略称する。) を示す図である。この 1 チップマイクロプロセッサは、図 1 において、メイ

50

ン制御基板 50 上に搭載されており、RWM 53、ROM 54、及びメイン CPU 55 を 1 チップ化したものである。

図 8 2 において、チップ内には、メイン CPU 55（図 1 と同じ）と、内蔵メモリとを備える。なお、チップ内にはこれら 2 つのハードウェア以外にも種々のハードウェアが設けられているが、説明及び図示を割愛する。

内蔵メモリは、アドレス「0000H」～「3FFFFH」の範囲（16384 バイト）を有する内蔵 ROM 54 と、アドレス「F000H」～「F3FFFH」の範囲（1024 バイト）を有する内蔵 RWM 53 とを備える。

内蔵 ROM 54 は、図 1 中、「ROM 54」と同じものであり、内蔵 RWM 53 は、図 1 中、「RWM 53」と同じものである。

【0709】

さらに、内蔵メモリ内には、内蔵メモリレジスタ領域として、機能設定レジスタ領域と、機能制御レジスタ領域とを備える。

機能設定レジスタ領域は、割込み処理を含む動作設定（たとえば、割込み処理等の初期設定）のためのレジスタの記憶領域である。

プリスケアラレジスタ 502 は、8 ビットカウンタ 501 へ供給するクロックを選択する設定値を設定可能なレジスタである。

カウンタ設定レジスタ 503 は、8 ビットカウンタ 501 のカウント値を設定可能な内蔵レジスタである。

【0710】

機能制御レジスタ領域は、監視や制御を司るレジスタの記憶領域であり、たとえば割込み処理等の監視や、乱数値の格納を行うレジスタの記憶領域である。

割込み待ちモニタレジスタ 301 は、割込みフラグ 504 がセットされた後に、割込み要求信号の発生があったことを示す情報を記憶するためのレジスタである。

8 ビットカウンタ 501 は、割込み処理のタイミングを計測するための 8 ビット（1 バイト）からなるカウンタ値の記憶領域である。

割込みフラグ 504 は、8 ビットカウンタ 501 がタイムアウトしたことを示すフラグである。

なお、内蔵メモリレジスタ領域は、図 8 2 に示す機能設定レジスタ領域及び機能制御レジスタ領域に限られるものではない。

【0711】

一方、メイン CPU 55 には、CPU レジスタ領域を備える。この CPU レジスタ領域は、内蔵メモリ内に設けられている内蔵メモリレジスタ領域とは異なるレジスタ領域である。

CPU レジスタ領域には、汎用レジスタである A、B、C、D、E、F、H、L レジスタが設けられている。なお、F レジスタはフラグレジスタである。

また、Q レジスタは、内蔵 RWM 53 の使用領域中、作業領域（図 8 4 参照）の上位アドレス「F0H」が記憶され、命令の際に利用されるレジスタである。そして、内蔵 RWM 53 の記憶領域のうち、上位アドレスが「F0H」であるデータを読み出すときの命令で用いられる。

さらにまた、I レジスタとは、インタラプト・ページ・アドレス・レジスタと称されるレジスタであり、詳細は後述するが、ベクタアドレスの上位バイト値を定めるためのレジスタである。

【0712】

割込み禁止フラグ（IFF 1、IFF 2）302 において、IFF 1 レジスタは、マスカブル割込みの許可及び禁止を決定するためのレジスタである。また、IFF 2 レジスタは、ノンマスカブル割込みの処理後に IFF 1 レジスタを復帰させたり、CALL EX 命令の実行後の RET EX 命令による復帰に使用されるレジスタである。

なお、レジスタは、上記以外にも、Q レジスタ、U レジスタ等、種々のレジスタが設けられているが、第 3 実施形態では図示及び説明を省略する。

10

20

30

40

50

【0713】

また、図82で示したレジスタ、カウンタ、及びフラグは、例示であり、図82に示したものに限定されるものではない。たとえば8ビットカウンタ501は、機能制御レジスタ領域内に設けたが、これに限らず、メインCPU55内のCPUレジスタ領域に設けることや、回路により構成することも可能である。また、割込みフラグ504についても、オン／オフを記憶する機能を有するものであればよく、機能制御レジスタ領域内ではなく、たとえばCPUレジスタ領域に設けることや、回路により構成することも可能である。その他、プリスケアラレジスタ502、カウンタ設定レジスタ503、割込み待ちモニタレジスタ301についても同様に、CPUレジスタ領域や内蔵メモリ内の他の領域に設けることや、回路により構成することも可能である。

10

【0714】

図83は、図82中、内蔵ROM54内のメモリマップをより詳細に示す図である。

内蔵ROM54の領域には、使用領域と使用領域外領域とが設けられている。

「使用領域」とは、遊技の進行に関係する情報が記憶される記憶領域である。

また、「使用領域外領域」とは、遊技の進行に関係しない情報が記憶される記憶領域であり、たとえば管理情報表示LED74（役比モニタ）の点灯を制御するためのプログラム、試験時に用いられるプログラム、及び不正防止のためのプログラム等が記憶される記憶領域である。

内蔵ROM54における使用領域及び使用領域外領域には、それぞれ、プログラム領域及びデータ領域が設けられている。

20

「プログラム領域」とは、「制御領域」とも称され、メイン制御手段50により実行される各種プログラムが記憶される記憶領域である。

また、「データ領域」とは、プログラム以外の情報が記憶される記憶領域であり、プログラムの実行時に使用されるデータが記憶される記憶領域である。

【0715】

ここで、図83のかっこ書きで示すように、「使用領域」を「第1領域」と称してもよい。また、「使用領域外領域」を「第2領域」と称してもよい。

そして、使用領域のプログラム領域を「第1プログラム領域」又は「第1制御領域」と称してもよい。また、使用領域のデータ領域を「第1データ領域」と称してもよい。

さらに、使用領域のプログラム領域に記憶されるプログラムを「第1プログラム」と称してもよい。

30

同様に、使用領域外領域のプログラム領域を「第2プログラム領域」又は「第2制御領域」と称してもよい。また、使用領域外領域のデータ領域を「第2データ領域」と称してもよい。

さらに、使用領域外領域のプログラム領域に記憶されるプログラムを「第2プログラム」と称してもよい。

【0716】

図83に示すように、本実施形態では、使用領域のプログラム領域とデータ領域との間に未使用領域（アドレス「11FFH」）を有するが、当該未使用領域をなくし、使用領域のプログラム領域とデータ領域とが連続するように配置してもよい。

40

また、使用領域と使用領域外領域との間に未使用領域（アドレス「1DF7H」～「1FFFH」）を有するが、当該未使用領域をなくし、使用領域と使用領域外領域とが連続するように配置してもよい。

さらにまた、使用領域外領域については、プログラム領域とデータ領域とが連続して配置されているが、使用領域のように、プログラム領域とデータ領域との間に1バイト以上の未使用領域を有していてもよい。

なお、使用領域及び使用領域外領域については、プログラム領域及びデータ領域のみを指し、未使用領域は除かれるように定めてもよい。一方、図83の使用領域のように、プログラム領域とデータ領域との間に未使用領域を有する場合に、当該未使用領域を含めて使用領域（又は使用領域外領域）と称してもよい。

50

【0717】

内蔵ROM54には、上述した使用領域、使用領域外領域、及び未使用領域以外に、会社名、日付、（遊技機10の）型式名等を記憶した記憶領域や、プログラム管理領域が設けられている。

以上において、以下に詳述するベクタアドレス（0004H）は、本実施形態では使用領域のプログラム領域に設けられている。

また、プログラムコード領域開始／終了アドレス（3FD3H～3FD8H）と、割込み初期設定アドレス（3FDAH）は、プログラム管理領域に設けられている。

プログラム管理領域には、後述するプログラムコード領域設定アドレス（3FD3H～3FD8H）や割込み初期設定アドレス（3FDAH）等を有する。

10

【0718】

図84は、図82中、内蔵RWM53内のメモリマップをより詳細に示す図である。

内蔵RWM53の領域には、内蔵ROM54の領域と同様に、使用領域（「第1領域」と称してもよい。）と使用領域外領域（「第2領域」と称してもよい。）とが設けられている。これらの「使用領域」及び「使用領域外領域」の概念は、内蔵ROM54の場合と同じである。

また、内蔵RWM53における使用領域及び使用領域外領域には、それぞれ、作業領域、未使用領域、及びスタック領域を有している。

使用領域における作業領域（「第1作業領域」ともいう。）及びスタック領域（「第1スタック領域」ともいう。）は、内蔵ROM54の使用領域のプログラム領域に記憶されたプログラム（遊技の進行に関係するプログラム）の実行中に使用される（更新される、参照される）記憶領域である。

20

【0719】

同様に、使用領域外領域における作業領域（「第2作業領域」ともいう。）及びスタック領域（「第2スタック領域」ともいう。）は、内蔵ROM54の使用領域外領域のプログラム領域に記憶されたプログラム（遊技の進行に関係しないプログラム。たとえば、役比モニタの表示に関するプログラム。）の実行中に使用される（更新される、参照される）記憶領域である。

なお、「スタック領域」とは、各種レジスタや、プログラムの戻り番地等のデータを一時的に退避（記憶）可能な記憶領域である。

30

【0720】

次に、割込み初期設定アドレスについて説明する。

まず、「ベクタアドレス」とは、タイマ割込み処理の要因が発生した場合に実行するタイマ割込み処理のプログラム（I_INTR）の開始アドレス（先頭アドレス）を記憶したアドレスをいう。換言すれば、ベクタアドレスにはタイマ割込み処理のプログラム（I_INTR）そのものが記憶されているのではなく、タイマ割込み処理のプログラム（I_INTR）の所在（先頭アドレス）を記憶しているアドレスをいう。

そして、「割込み初期設定アドレス」とは、ベクタアドレスの値を特定可能とするデータを記憶しているアドレスである。特に本実施形態では、割込み初期設定アドレスに記憶されているデータだけではベクタアドレスを特定できず、レジスタの値及び割込み初期設定アドレスに記憶されているデータに基づいて、ベクタアドレスの値を特定可能とする。

40

【0721】

図85は、割込み初期設定アドレスを説明する図である。図中、（A）は、割込み初期設定アドレスのデータ値の詳細を示す図であり、（B）は、割込み優先順位と割込み優先順位設定値との関係を示す図である。

図83で説明したように、割込み初期設定アドレスは、内蔵ROM54のプログラム管理領域に設けられており、そのアドレスは、本実施形態では「3FDAH」（1バイト）である。ただし、これは例示であり、これに限られるものではない。

遊技機10の電源がオンされた後、この割込み初期設定アドレスに記憶されたデータ値

50

が読み込まれ、当該データ値はベクタアドレスを定めるために用いられる。

【0722】

図85(A)において、割込み初期設定アドレスのデータ値のうち、上位4ビット(A7ビット～A4ビット)は、ベクタアドレス設定値として予め定められた値をとり、本実施形態では「0000B」となっている。このベクタアドレス設定値は、後述するように、ベクタアドレス値の一部を構成する。

なお、本実施形態ではベクタアドレス設定値を「0H(0000B)」としたが、これに限らず、たとえば「8H(1000H)」、「FH(1111B)」等、種々設定することが可能である。

また、割込み初期設定アドレスのデータ値中、A3ビット及びA2ビットは、固定値であり、本実施形態では「00B」に設定されている。なお、詳細は後述するが、この固定値である2ビット値は、遊技機10の起動時に(セキュリティモードで)チェックされるように構成されており、当該2ビット値が「00B」でないときは、エラーとなるように構成されている。

また、この固定値についても、「00B」に限らず、「11B」等、種々設定することが可能である。

さらにまた、割込み初期設定アドレスのデータ値のうち、下位2ビットであるA1及びA0ビットは、割込み優先順位設定値である。

ここで、割込み優先順位設定値としては、本実施形態では、図85(B)に示すように、「00B」、「01B」、「10B」、及び「11B」の4種類が設けられている。

【0723】

図85(B)は、割込み優先順位設定値と割込み要因との関係を示している。

本実施形態において、割込み要因としては、「IR0」～「IR5」の5種類を有し、末尾の数字が小さいほど割込み優先順位が高い割込み要因であることを示している。換言すれば、「IR0」の割込み要因が最も高い割込み優先順位であり、「IR5」の割込み要因が最も低い割込み優先順位である。

また、割込みの種類としては、「PTC0」～「PTC2」、「RX0」～「RX1」、及び「XINT」を有する。ここで、「PTC0」～「PTC2」は、タイマ割込み処理に用いられる割込み要因であり、特に「PTC2」が、本実施形態におけるタイマ割込み処理(I_INTR)に相当する。

【0724】

そして、本実施形態では、割込み優先順位設定値として「01B」を採用している。これにより、割込み優先順位は、優先順位の高い方から順に、「PTC0」、「PTC1」、「PTC2」、「XINT」、「RX0」、「RX1」となる。

また、割込み優先順位設定値として「01B」を採用したときには、割込み初期設定アドレスのデータ値のうち、A1ビット及びA0ビットが「01B」となる。

以上より、本実施形態では、割込み初期設定アドレスの値は「3FDAH」であり、割込み初期設定アドレスのデータ値は「00000001B」である。

【0725】

図86は、ベクタアドレス値と、ベクタアドレスに記憶されているデータ値とを説明する図である。

図86(A)は、ベクタアドレス値を示している。

本実施形態において、ベクタアドレスは、内蔵ROM54において使用領域のプログラム領域内に設けられ、2バイトである。

ベクタアドレス値は、図86(A)に示すように、その上位1バイトの値はレジスタ値であり、下位1バイトの値は、ベクタアドレス設定値と自動割当て値とからなる。

【0726】

ここで、本実施形態のレジスタ値は、「00H」である。図82に示すように、レジスタは、CPUレジスタ領域に設けられており、遊技機10の電源が投入された後、「00H」に設定される。換言すれば、遊技機10の電源が投入された直後に、CPUレジ

10

20

30

40

50

スタ領域内に設けられた各レジスタ値はクリアされるからである。その後、Iレジスタに「00H」以外の値が記憶されなければ、Iレジスタ値は「00H」のままである。

そして、本実施形態では、遊技機10の電源投入後、Iレジスタに値を設定することはない。したがって、Iレジスタ値は、「00H」を維持する。

よって、ベクタアドレスの上位1バイト値は「00H」となる。

【0727】

次に、ベクタアドレス値の下位バイトにおいて、A7～A4ビット値は、割込み初期設定アドレス(3FDAH)のデータ値のうち、A7～A4ビット値(ベクタアドレス設定値)に相当する。図85(A)に示すように、割込み初期設定アドレスのデータ値中、A7～A4ビット値は「0000B」であるので、この値がそのままベクタアドレスの下位バイトのA7～A4ビット値となる。

10

【0728】

また、ベクタアドレス値の下位バイトにおいて、A3～A0ビット値は、自動割当て値である。

図86(B)は、割込み要因と自動割当て値との関係を示す図である。図85(B)に示したように、本実施形態では割込み優先順位設定値として「01B」を採用し、本実施形態のタイマ割込み処理(I_INTR)であるPTC2の割込み要因の優先順位は「IR2」である。

したがって、図86(B)に示すように、割込み要因「IR2」、割込み「PTC2(I_INTR)」の自動割当て値は、「0100B」(04H)である。この「0100B」が、ベクタアドレス値のA3～A0ビット値となる。

20

【0729】

以上より、図86(A)に示すように、ベクタアドレスの値は、

「00000000/00000100B」=「0004H」

となる。

これにより、図83において、「0000H」から始まる内蔵ROM54の記憶領域中、「0004H」がベクタアドレスとなる。

なお、ベクタアドレスの値は、上述したように2バイトであるので、実際にはベクタアドレスは「0004H」及び「0005H」である。

【0730】

図86(C)は、ベクタアドレスのデータ値の例を示す図である。本実施形態では、タイマ割込み処理(I_INTR)のプログラムは、内蔵ROM54の使用領域のプログラム領域中、「1134H」から記憶されている。換言すれば、タイマ割込み処理(I_INTR)のプログラムの先頭アドレスは「1134H」である。

30

このため、ベクタアドレス(0004H)のデータ値は、「1134H」となる。

2バイトのベクタアドレスに「1134H」を記憶する場合、最初の「0004H」に下位バイトの値「34H」を記憶し、次の「0005H」に「11H」を記憶する。

これにより、

0004H: 34H (00110100B)

0005H: 11H (00010001B)

40

が記憶されている。

【0731】

遊技機10の電源が投入され、メインCPU55が起動すると、割込み初期設定アドレスのデータ値及びIアドレス値とに基づいて、ベクタアドレスがどこにあるかを認識可能に構成されている。

具体的には、まず、割込み初期設定アドレス(3FDAH)の上位4ビット値が「0000B」であるため、ベクタアドレスの下位バイトの上位4ビット値が「0000B」となる。

また、割込み初期設定アドレス(3FDAH)の下位2ビットの値である割込み優先順位設定値の値が「01B」であるため、PTC2(タイマカウンタch2の割込み)に対

50

応するベクタアドレスの下位バイトの下位 4 バイトの値は、割込みコントローラによって「0100B」に割り当てられる。

【0732】

一方、電源がオンにされると、レジスタの値が「00H」になるので、ベクタアドレスの上位バイトの値は「00000000B」となる。

以上より、メインCPU55は、PTC2（タイマカウンタch2の割込み。今回の実施形態のタイマ割込み処理（I_INTR）に相当）に対応するベクタアドレス（「I_INTR」の先頭アドレスが記憶されているアドレス）が「0004H」とであると認識することができる。

よって、ベクタアドレスに記憶されているデータ値により、タイマ割込み処理（I_INTR）のプログラムがどのアドレスに記憶されているか（タイマ割込み処理のプログラムの先頭アドレス）を認識することができる。

【0733】

なお、電源がオンされた後、レジスタに「00H」が設定される処理が実行されるわけではない。電源がオンされると、図82中、メインCPU55側のCPUレジスタ領域が初期化されるので、これによって、レジスタ値についても他のレジスタ値と同様に「00H」となる。

また、電源がオンされた後、レジスタが初期化されると、Qレジスタには「F0H」が記憶される。そして、Qレジスタに「F0H」が記憶された場合において、内蔵RWM53の記憶領域のうち、上位アドレス「F0H」を指定するときは、Qレジスタを指定する。

また、本実施形態において、PTC2のタイマ割込み処理（I_INTR）が入ると、ベクタアドレス（「0004H」及び「0005H」）に記憶されているデータ（1134H）に相当するアドレスのプログラム（すなわちタイマ割込み処理（I_INTR））が呼び出される。換言すれば、タイマ割込み処理（I_INTR）のプログラムコードを実行可能となる。

【0734】

図87は、本実施形態において、電源がオンされた後、ユーザモードに移行するまでの過程を示す図である。

まず、電源投入前まで（電源がオフのとき）は、「XSRST」が「L（ロー）」となっている。ここで、「XSRST」は、メインCPU55の作動状況を示し、メインCPU55が動作してはいけない状況（停止中）である場合には「XSRST=L」となっている（メインCPU55が停止中であることを示す）。

この状況下で電源がオンされると、システムリセットが解除され、電源が安定して供給されるようになると、メインCPU55が回路的に「L（ロー）」から「H（ハイ）」となる。

【0735】

次に、CPUレジスタ領域内のレジスタが初期化され、PROMモード要求があるか否かを判断する。ここで「PROMモード」とは、ROMにデータを書き込む（ROMを焼く）モードのことである。PROMモードへの移行要求ありと判断したときはPROMモードに移行し、PROMモードへの移行要求なしと判断したときは次にセキュリティモードに移行する。なお、市場に設置されている遊技機は、システムリセットが解除された後、PROMモードへの移行要求なしと判断されるように構成されている。

セキュリティモードでは、セキュリティチェックを行い、セキュリティチェックがOKであると判断したときはユーザモードに移行し、セキュリティチェックがNGであると判断したときは実行（処理）停止となる。

当該セキュリティモードでのセキュリティチェックとして、プログラム管理領域のプログラムコード領域設定アドレスや、割込み初期設定アドレス（3FDAH）等が読み込まれる。そして、プログラム管理領域の設定エラーの有無や、自己診断が実行される。また、このセキュリティモードにおいて割込み初期設定アドレス（3FDAH）のデータ値を

10

20

30

40

50

読み込み、ベクタアドレス値を認識する。

【0736】

ここで、割込み初期設定アドレスのデータを読み込み、図85(A)中、固定値(A3及びA2ビット)の値が「00B」でないときは、プログラム管理領域の設定エラーとする。

セキュリティモードにおいてセキュリティチェックがOKであると判断されると、次にユーザモードに移行する。

このユーザモードとは、内蔵ROM54の使用領域のプログラム領域中、「0000H」から開始されるプログラム処理に相当する。

なお、図87において、「指定領域外走行」については後述する。

10

【0737】

図88は、内蔵ROM54の使用領域のプログラム領域において、「0000H」から開始されるプログラム例を示す図である。

ここで、本実施形態では、メインCPU5による呼出し命令として、特殊呼出し命令と通常呼出し命令とが設けられている。

特殊呼出し命令は「RST命令」と称され、通常呼出し命令は「CALLF命令」と称される。

そして、RST命令は、1バイト(4サイクル)のプログラムとして表すことができる命令である。一方、CALLF命令は、2バイト(4サイクル)のプログラムとして表すことができる命令である。このため、RST命令を記述するためのバイト数は、CALLF命令を記述するためのバイト数よりも少ないので、CALLF命令を用いるよりもRST命令を用いた方がプログラム容量を削減することができる。そこで、呼出し頻度の高いプログラムについてはRST命令を使って呼び出すようにしている。

20

【0738】

ここで、「呼出し頻度の高いプログラム」とは、たとえば1遊技で何度も(複数回)呼び出されるプログラムが挙げられる。

ただし、「呼出し頻度の高いプログラム」としては、たとえば1遊技で最低1回呼び出されるプログラムや、1遊技で最低1回呼び出されるとは限らないものの、遊技中に呼び出される可能性が高いプログラムが挙げられる。

【0739】

また、本実施形態において、RST命令を用いて呼び出すことができるアドレスは、所定のアドレスに限定されている。

具体的には、「所定のアドレス」は、

0008H

0010H

0018H

0020H

0028H

0030H

0038H

0040H

の8つから構成されている。

40

なお、これら8つのアドレスはあくまでも例示であり、チップの仕様等に応じて、「所定のアドレス」の値(番地)や個数については種々設定可能である。

【0740】

上記8つのアドレスに、RST命令で呼出し可能なプログラムを記憶しておくことにより、プログラム容量を削減することができる。

一方、上述したように、使用領域のプログラム領域は「0000H」から始まり、この「0000H」から電源投入プログラムが記憶される。電源投入プログラムは、たとえば図62(第2実施形態)に示す「プログラム開始処理(M_PRG_START)」に相当す

50

る。

【0741】

また、上述したように、ベクタアドレスは「0004H」である。

よって、図88に示すように、

0000H：電源投入プログラム（開始プログラム）

：

0004H：ベクタアドレス

：

0008H：RST命令で呼び出されるプログラム1

：

0010H：RST命令で呼び出されるプログラム2

：

0018H：RST命令で呼び出されるプログラム3

：

0020H：RST命令で呼び出されるプログラム4

：

0028H：RST命令で呼び出されるプログラム5

：

0030H：RST命令で呼び出されるプログラム6

：

0038H：RST命令で呼び出されるプログラム7

：

0040H：RST命令で呼び出されるプログラム8

：

というデータ（命令、プログラムを含む）の配置となる。

10

20

30

40

50

【0742】

また、ジャンプ命令は、本実施形態では3バイトの容量を必要とする。そこで、「0001H」～「0003H」にジャンプ命令を記憶し、ジャンプ先アドレスとしてたとえば「0050H」を指定する。「0050H」以降には、「0000H」の続きのプログラムを記憶する。

ここで、当該ジャンプ命令を含めて電源投入プログラムと称してもよく、あるいは、ジャンプ命令を含まないものを電源投入プログラムと称してもよい。

これにより、「0000H」で電源投入プログラムを開始し、次の「0001H」のジャンプ命令で「0050H」に飛び、「0050H」から電源投入プログラムの続きを実行することができる。

このように設定すれば、「0000H」から電源投入プログラムを開始しつつ、「0004H」にベクタアドレスを配置することができる。さらに、「0000H」から電源投入プログラムを開始しつつ、「0008H」、「0010H」等に、RST命令を配置することができる。

【0743】

なお、電源投入プログラムの続きでは、たとえば設定変更モードに移行するか否かが判断される。

ここで、電源投入時には電圧が不安定であることから、ジャンプ命令が正常に実行されないおそれがある。ジャンプ命令が正常に実行されない場合は、設定変更モードに移行するまでの時間がかかったり、設定変更モードに移行しない可能性がある。このため、設定変更モードに移行するための操作（たとえば設定キーの所定の操作）をして電源を投入した場合に、目安となる時間（T）までに設定変更モードに移行しなかったときは、ジャンプ命令を含むプログラムが正常に実行されなかったと判断することができる。そして、管理者が、目安となる時間（T）までに設定変更モードに移行しないと判断したときは、遊技機10の電源を入れ直す。電源が再投入されると、再度、セキュリティモードを経て、

アドレス「0000H」からプログラムが開始する。

また、電源投入プログラムのジャンプ命令は、「0000H」から「0007H」までに行うことが好ましい。RST命令として「0008H」を使用可能とするためである。

【0744】

また、「0008H」にRST命令で呼び出されるプログラム1を記憶する場合、当該プログラム1は、「0008H」から「000FH」の8バイトの容量、又は8バイト以内の容量で済むプログラムを配置する。

同様に、「0010H」にRST命令で呼び出されるプログラム2を記憶する場合、当該プログラム2は、「0010H」～「0017H」の8バイトの容量、又は8バイト以内の容量で済むプログラムを配置する。

【0745】

ここで、当該プログラム2がたとえば「0010H」～「0013H」の4バイトからなる場合、「0014H」～「0017H」のアドレスをどのように用いてもよい。

たとえば第1に、「0014H」～「0017H」のアドレスを未使用領域（「00000000B」を記憶）としてもよい。

また第2に、「0014H」～「0017H」に、4バイト以内で収まる他のプログラムを記憶してもよい。

さらにまた第3に、「0014H」に「0000H」から始まる電源投入プログラムの続きのプログラムを記憶し、「0015H」～「0017H」にジャンプ命令（「0014H」の続きのプログラムが記憶されているアドレスにジャンプする命令）を記憶してもよい。

【0746】

以上は、「0018H」、「0020H」、「0028H」、「0030H」、「0038H」及び「0040H」についても同様である。

なお、たとえば、「0020H」にRST命令で呼び出されるプログラム4を記憶する場合に、当該プログラム4が「0020H」～「002DH」の14バイトの容量のときは、RST命令で「0028H」を呼び出すプログラム5を設けないようにしてもよい。ただし、RST命令で呼び出されるプログラムが8バイトを超える場合には、プログラム容量に制限が無い「0040H」以降に記憶することが好ましい。このように構成することにより、RST命令で呼出し可能なプログラムとして8つのプログラムを記憶することができる。

また、RST命令で呼び出されるプログラムが8バイトを超える場合のプログラムの配置方法としては、「0040H」以降に記憶することだけでなく、たとえば上記の例では「0020H」から「0024H」までプログラムを記憶し、「0025H」～「0027H」にジャンプ命令を記憶し、当該ジャンプ命令によって「0040H」以降にジャンプさせる方法が挙げられる。このようにすることで、「0028H」にRST命令で呼び出すことができるプログラムを記憶することができる。このような方法をとれば、RST命令で呼び出されるプログラムが8バイトを超える場合であっても、RST命令で呼び出されるプログラムを8個設けることができる。

図88の例では、「0001H」に「0050H」へジャンプする命令を記憶し、「0050H」以降に、「0000H」の続きのプログラムを記憶した例を示している。

【0747】

なお、本実施形態ではベクタアドレスを「0004H」にしたが、これに限られない。

ここで、ベクタアドレスの値の上位バイトは、レジスタの値である。そして、本実施形態のように、電源投入後にレジスタに特定値を設定する処理を実行せず、メインCPU55のレジスタとして初期化され、「00H」となったままの状態とすることから、ベクタアドレスの上位バイト値を「00H」としている。ただし、これに限らず、電源投入後にレジスタを初期化した後、レジスタに特定値を設定する処理を実行する場合には、ベクタアドレスの上位バイト値を当該特定値に設定することができる。

ただし、図83に示すように、ベクタアドレスを、内蔵ROM54中、使用領域のプロ

10

20

30

40

50

グラム領域に設ける場合には、レジスタの値は、「00H」～「11H」の範囲となる。

なお、後述するように、ベクタアドレスは、使用領域のプログラム領域に設けることに限らず、使用領域のデータ領域、使用領域外領域のプログラム領域、使用領域外領域のデータ領域に設けることも可能である。

【0748】

ただし、電源投入後にレジスタを初期化した後、レジスタに特定値を設定する処理を実行する場合には、それだけプログラム容量を必要とする。たとえば特定値を「02H」とした場合、電源投入後にレジスタを初期化した後、「LDI, 02H」（レジスタに「02H」をロードする命令（プログラム））を設ける必要がある。当該プログラムとしてたとえば2バイトの容量を要する場合には、それだけプログラム記憶領域を消費する。

10

これに対し、本実施形態のように、レジスタ値として、初期化された値である「00H」を用いる場合には、レジスタに特定値を設定する必要がないので、それだけプログラム記憶領域を節約することができる。これにより、ベクタアドレスの上位バイト値を「00H」とした方がプログラム容量を少なくすることができる。

【0749】

さらに、レジスタ値を「00H」とした場合に、ベクタアドレスの値は、「0004H」に限られない。具体的には、ベクタアドレスの値は、たとえば「00FEH」及び「00FFH」以下の値であり、かつ、RST命令での呼出し対象となるアドレス（上述した「0008H」、「0010H」等）以外であれば、任意に設定することができる。たとえば「00F4H」に設定することが可能である。ベクタアドレスの下位バイトの下位4ビット値を「0100B（4H）」とすれば、図86（B）に示す本実施形態の自動割当て値をそのまま使用することができる。

20

また、ベクタアドレスの下位バイトの上位4ビット値を上記のように「FH」（1111B）としたときには、図85（A）中、割込み初期設定アドレス（3FDH）のデータ値において、上位4ビット値（ベクタアドレス設定値）が「1111B」となる。

【0750】

図89は、ベクタアドレス値を「00F4H」としたときの例を示す図である。この場合には、「0004H」はベクタアドレスではないので、「0000H」～「0004H」には、電源投入プログラムを記憶することができる。

30

また、ジャンプ命令のプログラム容量として3バイト必要である場合、「0005H」～「0007H」の3バイト記憶領域にジャンプ命令を配置し、「0008H」には、図88と同様にRST命令で呼び出されるプログラム1を記憶することができる。

【0751】

次に、RST命令で呼び出されるプログラム、すなわち1遊技で複数回呼び出されるプログラムについて説明する。

図90は、RST命令で呼び出される処理の例を示すフローチャートであり、（A）、（B）、及び（C）は、それぞれ例1、例2、及び例3を示す。

図90（A）の例1は、制御コマンドセット1（R_CMD_SET）を示すフローチャートである。この処理は、たとえば図67（第2実施形態）中、ステップS303の処理に相当し、メイン制御基板50からサブ制御基板80に対して送信するコマンドデータをセットするための処理である。

40

さらに、図示しないが、図67（第2実施形態）中、ステップS272における遊技開始セット処理においても作動状態（BB作動図柄が表示されたか否かや、リプレイ作動図柄が表示されたか否か等）の出力要求がセットされ、制御コマンドセット1が実行される。

同様に、図示しないが、図67（第2実施形態）中、ステップS279におけるスタートスイッチ受け付け処理においても、リール回転開始時の出力要求がセットされ、制御コマンドセット1が実行される。

50

【0752】

図90(A)において、まず、ステップS151では、メイン制御基板50は、割込み禁止処理を実行する。次のステップS152では、制御コマンドセット2(C_CMD_SET)を実行する。そしてステップS503に進み、ステップS151で禁止した割込み処理の解除(すなわち割込み許可)を実行する。以上の処理により、制御コマンドセット2の実行中は、割込み処理が禁止される。

なお、制御コマンドセット2の詳細な処理は省略するが、この処理は、制御コマンドの書き込みを行う処理である。また、制御コマンドセット2の実行中は割込み処理が禁止されるので、制御コマンドの書き込み処理中に割込み処理が実行されることによる誤作動を防止することができる。

10

【0753】

図90(B)の例2は、割込み待ち処理(R_INTR_WAIT)を示すフローチャートである。この処理は、たとえば図66(第2実施形態)のステップS2754や、図67(第2実施形態)のステップS295の処理に相当する。

まず、ステップS161では、メイン制御基板50は、割込みカウンタ値を取得する。この処理は、割込みカウンタ値をAレジスタに記憶する処理である。なお、内蔵RWM53の使用領域の作業領域中、所定のアドレスには、16ビット(2バイトカウンタ)の割込みカウンタ値を記憶しており、ステップS161では、下位8ビットのアドレスに記憶されている値をAレジスタに記憶する。

次のステップS162では、メイン制御基板50は、割込みカウンタ値の下位8ビットの値が変化したか否かを判断する。具体的には、Aレジスタ値から下位8ビットの値を減算し、演算結果が「0」でないとき(ゼロフラグ=「0」のとき)は「Yes」と判断する。変化したと判断したときは本フローチャートによる処理を終了し、変化していないと判断したときはステップS162の処理を継続する。

20

【0754】

図90(C)の例3は、カウントダウン(R_CNT_DOWN)を示すフローチャートである。この処理は、たとえば図67(第2実施形態)のステップS301(遊技終了チェック処理)において有利区間クリアカウンタを減算する処理、図68(第2実施形態)のステップS455(タイマ計測)においてタイマ値を更新する処理、あるいは図示しないがAT遊技中にAT遊技回数を更新する処理等に用いられる。

30

この処理では、ステップS171において、カウンタ値を「1」減算し、本フローチャートの処理を終了する。

なお、図90に示した3つの処理は、1遊技で複数回呼び出される処理の例示であり、これら3つの処理に限定されるものではなく、さらに多くの処理が挙げられる。そして、上述したアドレス内に記憶可能なプログラム容量であり、かつ、1遊技での呼出し回数が多いプログラムを、RST命令で呼び出す処理に設定する。

【0755】

図91は、プログラムコード領域指定アドレスとそのデータ値とを示す図である。なお、以下では「プログラムコード領域指定アドレス」と称するが、「プログラムコード領域設定アドレス」と称してもよい。

40

図83に示すように、内蔵ROM54のプログラム管理領域において、アドレス「3FD3H」～「3FD8H」は、プログラムコード領域指定アドレスに設定されている。

メインCPU55は、プログラムコード領域に指定されたアドレスの範囲内に記憶されているプログラムコードが実行されたときは正常であると判断し、プログラムコード領域に指定されたアドレスの範囲外に記憶されているプログラムコードが実行されたときは異常(指定領域外走行)と判断する。メインCPU55は、異常(指定領域外走行)と判断した場合には、リセットを発生させる。

換言すると、指定領域外に記憶されているプログラムコード(命令)を呼び出した(命令フェッチした)ときに、リセットを発生させる。

【0756】

50

このようにしているのは、以下の理由による。

第1の理由としては、本来のプログラム領域以外の領域に不正プログラムコードが記憶され、本来のプログラム領域からたとえばジャンプ命令で不正プログラムコードに飛ばし、当該不正プログラムコードを実行させるというゴト行為のおそれがあるためである。

また、第2の理由としては、電源投入直後の電圧不安定時に暴走が発生したり、熱による暴走が発生したりして、プログラム領域以外の領域に命令が飛ぶおそれがあるためである。具体的には、たとえばAアドレスからBアドレスにジャンプする命令を有する場合に、当該命令が正確に実行されなければ、Bアドレス以降に記憶された命令が設計時間内に実行されない場合がある。このような場合には、一旦電源を落とし、電源を再投入（再起動）させるものである。

10

【0757】

図87では、指定領域外走行時の処理を併せて図示している。

図87に示すように、ユーザモードの実行中に指定領域外走行を検知したときは、リセットを発生させる。この場合、メインCPU55は、レジスタを初期化し、セキュリティモードを経由して、再度、ユーザモードを実行する（アドレス「0000H」からプログラムを実行する。）。

なお、これに限らず、指定領域外走行を検知し、リセットを発生させたときは、レジスタを初期化した後、セキュリティモードを経由することなく、ユーザモードから実行してもよい。

また、図87の例では、レジスタを初期化した後にPROMモード要求の有無を判断しているが、これに限らず、指定領域外走行を検知し、リセットを発生させたときは、PROMモード要求の有無を判断しないようにしてもよい。

20

ただし、指定領域外走行を検知してリセットを発生させたときは、レジスタの初期化は必ず実行される。

【0758】

図91（A）は、プログラムコード領域1の終了アドレスを指定するためのアドレスを示す図である。「プログラムコード領域1」は、図83中、使用領域のプログラム領域に相当する。なお、後述する「プログラムコード領域2」は、図83中、使用領域外領域のプログラム領域に相当する。

ここで、図83に示すように、使用領域のプログラム領域のアドレス範囲は、「0000H」～「11FEH」となっている。このため、本実施形態では、開始アドレス「0000H」については定めず、終了アドレス「11FEH」のみを定めるようにしている。このようにすれば、開始アドレス「0000H」を定めるための記憶領域（2バイト）が不要となる。

30

終了アドレスのみを定め、開始アドレスを定めなければ、必然的に、メインCPU55は、内蔵メモリの先頭アドレスから終了アドレスまでの範囲をプログラムコード領域1と認識する。そして、実際に、プログラムコード領域1（使用領域のプログラム領域）は「0000H」から開始しているので、メインCPU55が上記のように認識しても支障はない。

【0759】

プログラムコード領域1の終了アドレスは、プログラム管理領域のアドレス「3FD3H」及び「3FD4H」（2バイト領域）に記憶される。本実施形態では、図91（A）に示すように、アドレス「3FD3H」に下位バイトを記憶し、アドレス「3FD4H」に上位バイトを記憶する。

40

したがって、アドレス「3FD3H」には「FEH」（11111110B）が記憶され、アドレス「3FD4H」には「11H」（00010001B）が記憶される。

【0760】

図91（B）は、プログラムコード領域2の開始アドレスを指定するためのアドレスを示す図である。

プログラムコード領域2の開始アドレスを指定するためのアドレスは、「3FD5H」

50

及び「3FD6H」に設定されている。図83に示すように、使用領域外領域のプログラム領域のアドレス範囲は、「2000H」～「245DH」である。このため、プログラムコード領域2の開始アドレスは「2000H」である。

したがって、アドレス「3FD5H」には「00H」（0000000000B）が記憶され、アドレス「3FD6H」には「20H」（001000000B）が記憶される。

【0761】

図91（C）は、プログラムコード領域2の終了アドレスを指定するためのアドレスを示す図である。プログラムコード領域2の終了アドレスを指定するためのアドレスは、「3FD7H」及び「3FD8H」に設定されている。

そして、アドレス「3FD7H」には「5DH」（01011101B）が記憶され、アドレス「3FD8H」には「24H」（00100100B）が記憶される。

10

【0762】

以上のように、プログラムコード領域1の終了アドレス、及びプログラムコード領域2の開始及び終了アドレスがプログラム管理領域に記憶されている状況下で、メインCPU55は、これらの指定アドレス範囲内のプログラムコードが実行されているときは正常と判断するが、指定アドレス範囲外のプログラムコードが実行されるときは、異常と判断する。

【0763】

なお、プログラムコード領域を指定しないことも可能である。この場合には、プログラムコード領域1終了アドレス、プログラムコード領域2開始アドレス、及びプログラムコード領域2終了アドレスのすべてに「0000H」を記憶する。

20

また、たとえばプログラムコード領域1のみアドレスを指定し、プログラムコード領域2のアドレスを指定しない場合には、プログラムコード領域1終了アドレスを図91に示すように「11FEH」とし、プログラムコード領域2の開始アドレス及び終了アドレスを「0000H」とすればよい。

【0764】

以上、本発明の第3実施形態について説明したが、本発明は、上記記載に限定されることなく、たとえば以下のような種々の変形が可能である。

（1）使用領域のプログラム領域にベクタアドレスを設けたが、たとえば使用領域のデータ領域にベクタアドレスを設けることも可能である。たとえばベクタアドレスの上位バイト値を「12H」にした場合には、電源が投入された後、レジスタには「12H」を記憶する処理を実行する。

30

また、使用領域外領域のプログラム領域にベクタアドレスを設けてもよい。たとえばベクタアドレスの上位バイト値を「20H」にした場合には、電源が投入された後、レジスタには「20H」を記憶する処理を実行する。

さらにまた、使用領域外領域のデータ領域にベクタアドレスを設けてもよい。たとえばベクタアドレスの上位バイト値を「24H」にした場合には、電源が投入された後、レジスタには「24H」を記憶する処理を実行する。

なお、使用領域のデータ領域にベクタアドレスを設けた場合、使用領域外領域のプログラム領域にベクタアドレスを設けた場合、及び使用領域外領域のデータ領域にベクタアドレスを設けた場合のいずれも、ベクタアドレスに記憶されたデータ値を読み込んだだけでは、指定領域外走行となりリセットがかかることはない。

40

【0765】

（2）ベクタアドレスに記憶されているデータ値、すなわちタイマ割込み処理のプログラムが記憶された先頭アドレスは、任意に設定することができる。図86（c）の例では、「1134H」としたが、これに限られない。また、タイマ割込み処理のプログラムが記憶された先頭アドレスは、ベクタアドレスよりも後でもよいし、ベクタアドレスよりも前であってもよい。

（3）上記実施形態では、プログラムコードの実行可能範囲（走行可能な領域）として、図91に示すように、2つのアドレス範囲を定めたが、これに限らず、1つのアドレス

50

範囲のみを定めてもよい。

また、内蔵ROM54の使用領域のプログラム領域においてプログラムコードの実行可能範囲を定めるにあたり、上記実施形態では終了アドレスのみを定め、開始アドレスを定めていないが、これに限らず、開始アドレス及び終了アドレスの双方を定めてもよい。

【0766】

(4) 上記実施形態では、RST命令で呼び出されるプログラムを記憶したアドレスとして、「0008H」、「0010H」、「0018H」、「0020H」、「0028H」、「0030H」、「0038H」、及び「0040H」を設けたが、これら8個のアドレスに限られるものではない。ただし、RST命令で呼び出されるプログラムを記憶したアドレスのうち上位バイトは「00H」に設定することが好ましい。

10

このようにすることで、1遊技で複数回呼び出されるモジュールを先頭アドレス(0000H)付近に設けておくことにより、開発段階において、当該モジュールを先に設計しておき、他のモジュールを後に設計(検討)することが可能となる。

【0767】

(5) RST命令で呼び出されるプログラムを記憶したアドレスとベクタアドレスとの関係については、以下の通りである。

第1に、図88に示すように、RST命令で呼び出されるプログラムを記憶したすべてのアドレスよりも前にベクタアドレスを配置してもよい。

第2に、図89に示すように、RST命令で呼び出されるプログラムを記憶したすべてのアドレスよりも後にベクタアドレスを配置してもよい。

20

第3に、RST命令で呼び出されるプログラムを記憶した1つのアドレス(たとえば「0020H」と、RST命令で呼び出されるプログラムを記憶した他の1つのアドレス(たとえば「0028H」との間(たとえば「0026H」及び「0027H」)にベクタアドレスを配置してもよい。

【0768】

この場合、使用領域のプログラム領域内(「0000H」～「00FFH」の範囲内)にベクタアドレスを配置すれば、電源投入後、レジスタにベクタアドレスの上位バイト値を設定する必要がない。換言すれば、レジスタ値を「00H」とすれば、プログラム容量を削減することができる。

また、図86(B)に示すように、ベクタアドレス値の下位1バイト中、A3-A0ビット値は、この例の場合、「0100B」となる。よって、この時点で、ベクタアドレス値は、「00000000／####0100B」となる(「#」は、「0」又は「1」の任意の値。)

30

ここで、上記「####B」(ベクタアドレス設定値)は、図86(A)の例では「0000B」である。しかし、これに限らず、「####B」をたとえば「1000B(8H)」や「1111B(FH)」としてもよい。

「####B」を「1000B(8H)」としたときは、ベクタアドレス値は「00000000／10000100B」となり、「####B」を「1111B(FH)」としたときは、ベクタアドレス値は「00000000／11110100B」となる。

【0769】

40

(6) ベクタアドレス値の上位バイト値はレジスタ値とし、「00H」とした。しかしこれに限らず、上述したことと一部重複するが、ベクタアドレスの上位バイトの値を「00H」以外の値、たとえば「02H」としてもよい。この場合、遊技機10の電源をオンにした後、レジスタを初期化した後、レジスタに「02H」を記憶する処理を実行する。

特に、ベクタアドレスを、内蔵ROM54中、使用領域のプログラム領域に設ける場合には、レジスタの値すなわちベクタアドレスの上位バイト値は「00H」～「11H」の範囲であればよい。

【0770】

ただし、遊技機10の電源がオンにされる毎にレジスタは初期化される(「00H」

50

となる) ため、当該初期化後に、改めてレジスタにたとえば「02H」を記憶する処理を実行する。上述したように、たとえば「LDI, 02H」というプログラムコードを設け、レジスタに「02H」を記憶する処理を実行する。

一方、本実施形態のように、ベクタアドレスの上位バイトの値を「00H」とすれば、レジスタ値は「00H」となるので、遊技機10の電源がオンにされ、レジスタが初期化された後はレジスタに特定値を記憶する処理が不要となる。換言すれば、「LDI, 00H」というプログラムコードを設ける必要がない。よって、その分、プログラム容量を削減することができる。

【0771】

(7) 第1実施形態～第3実施形態、及び第1実施形態～第3実施形態で示した各種の変形例は、単独で実施されることに限らず、適宜組み合わせる実施することが可能である。

【0772】

＜第4実施形態＞

第4実施形態は、ストップスイッチ42の操作態様(押し順、及び／又は操作タイミング)に応じて入賞役(メダル獲得枚数期待値)が異なる偏り役を備える遊技機に関するものである。

「偏り役」とは、ストップスイッチ42の操作態様に依りて入賞役が異なり、かつ、一方的に有利な押し順とそれ以外の押し順(一方的に不利な押し順)とを有し、偏り役に当選した遊技において、一方的に有利な押し順でストップスイッチ42が操作されると、それ以外の押し順でストップスイッチ42が操作された場合と比較して、当該1遊技におけるメダル獲得枚数期待値(ATに係る期待値を考慮しない期待値)が高くなる役である。

また、ストップスイッチ42の押し順としては、順押し(左第一停止)と変則押し(中第一停止又は右第一停止)とを有するが、第4実施形態における「一方的に有利な押し順」は、変則押しに相当する。

【0773】

偏り役は、複数種類の小役から構成されており、偏り役の当選とは、これら複数種類の小役の重複当選に相当する。そして、偏り役の当選時(複数種類の小役の重複当選時)に、一方的に有利な押し順でストップスイッチ42が操作されると、枚数優先制御(第1実施形態参照)により最も払出し数の多い小役(以下「高目」という。)が入賞可能となる。一方、偏り役の当選時に一方的に有利な押し順以外の押し順でストップスイッチ42が操作されると、個数優先制御(第1実施形態参照)により、最も払出し数の多い小役以外の小役(以下「低目」という。)が入賞可能となる。なお、枚数優先制御が実行されたときは、一般には、高目が「PB=1」で入賞する。

これに対し、個数優先制御が実行されたときは、

a) 低目が「PB=1」で入賞する場合と、

b) 低目が「PB≠1」で入賞するか、又はいずれの小役も入賞しない(役の入賞を取りこぼす)場合と

を有する。

【0774】

さらに、「偏り役」には正解押し順が6択の押し順に対して均等に割り当てられておらず、偏り役の当選時には上述した変則押しでストップスイッチ42を操作すると一方的に有利となるように構成されている。このことから、偏り役の当選時には、一方的に有利な押し順(変則押し)とそれ以外の押し順(一方的に不利な押し順(順押し))とを有する。また、「偏り」とは、有利な押し順が変則押しに偏っていることを示している。

具体的には、偏り役に当選した遊技において、順押しでストップスイッチ42が操作されたときに高目が入賞する割合を「R1(%)」とし、変則押しでストップスイッチ42が操作されたときに高目が入賞する割合を「R2(%)」としたとき、

「R1<R2」

となるように構成されている。

特に第4実施形態では、「 $R1 = 0$ (%)」に設定されている。

【0775】

図92(a)は、第4実施形態において、役の種類、当選確率、ストップスイッチ42の押し順ごとの払出し枚数等を示す図であり、同図(b)は、偏り役の出玉性能を示す図である。第1実施形態と同様に、スタートスイッチ41が操作されたときに役抽選手段61による役抽選が行われ、図92に示す役が同図に示す当選確率で当選するように構成されている。なお、図92では、特別役(ボーナス役)を省略している。

図92において、偏り役は、偏りベル1～偏りベル4、レア役A、レア役Bに相当する。

10

ここで、いわゆる押し順ベルとして、

左中右(123)正解ベル

左右中(132)正解ベル

中左右(213)正解ベル

中右左(231)正解ベル

右左中(312)正解ベル

右中左(321)正解ベル

を設け、各押し順ベルの当選確率はすべて同一に設定することが挙げられる。

これにより、遊技中に、遊技者がどの押し順で遊技を消化しても、各押し順ベルの当選に基づくメダル獲得枚数期待値に有利／不利は生じない。

20

換言すれば、順押しで遊技を消化した場合と、変則押しで遊技を消化した場合とで、押し順ベルに係るメダル獲得枚数期待値は同一である。

【0776】

これに対し、第4実施形態では、偏り役は、順押しでは押し順正解となる場合(高目が入賞する場合)がなく、押し順正解となるのは変則押しに限られる。

換言すれば、偏り役の当選時には、正解押し順となるのは変則押しに限られているので、遊技者が通常行うストップスイッチ42の押し順である順押しで遊技を消化した場合には、偏り役当選時に高目が入賞することはない。

【0777】

偏りベル1～偏りベル4を構成する役は、いずれも、1枚役、2枚役、及び7枚役である。そして、いずれかの偏りベルの当選時に、変則押しの正解押し順でストップスイッチ42が操作されたときは、枚数優先制御によって、高目ベルである7枚役が「 $PB = 1$ 」で入賞する。これに対し、いずれかの偏りベルの当選時に、不正解押し順である順押しでストップスイッチ42が操作されたときは、個数優先制御によって、低目ベルである1枚役又は2枚役が「 $PB = 1$ 」で入賞する。また、いずれかの偏りベルの当選時に、変則押しであるが不正解押し順であるときは、個数優先制御によって低目ベルである1枚役が「 $PB = 1$ 」で入賞する。

30

すなわち、この例では、偏りベル当選時にどの押し順でストップスイッチ42が操作されても取りこぼしは発生しない。

【0778】

より具体的に説明すると、たとえば偏りベル1の当選時に、中左右の正解押し順でストップスイッチ42が操作されると、「 $PB = 1$ 」で7枚役が入賞する。これに対し、偏りベル1の当選時に、中右左、右左中、又は右中左の不正解押し順でストップスイッチ42を操作すると、「 $PB = 1$ 」で1枚役が入賞するように構成されている。

40

一方、偏りベル1の当選時に、不正解押し順である順押し(左中右、又は左右中)でストップスイッチ42が操作されると、「 $PB = 1$ 」で1枚役又は2枚役が入賞する。1枚役又は2枚役のいずれが入賞するかは、ストップスイッチ42の操作タイミングに応じて異なる。このことは、偏りベル2～偏りベル4の当選時も同様である。

【0779】

同様に、偏りベル2の当選時に、中右左の正解押し順でストップスイッチ42を操作す

50

ると「PB=1」で7枚役が入賞し、中左右、右左中、又は右中左の不正解押し順でストップスイッチ42を操作すると「PB=1」で1枚役が入賞する。

また、偏りベル3の当選時に、右左中の正解押し順でストップスイッチ42を操作すると「PB=1」で7枚役が入賞し、中左右、中右左、又は右中左の不正解押し順でストップスイッチ42を操作すると「PB=1」で1枚役が入賞する。

さらにまた、偏りベル4の当選時に、右中左の正解押し順でストップスイッチ42を操作すると「PB=1」で7枚役が入賞し、中左右、中右左、又は右左中の不正解押し順でストップスイッチ42を操作すると「PB=1」で1枚役が入賞する。

【0780】

毎遊技、偏りベル1～4は合算で「4/5」の確率で当選する。ここで、偏りベル当選時の順押し時に、1枚役が50%の確率で入賞し、2枚役が50%の確率で入賞するとしたときに、毎遊技、順押しで消化した場合には、偏りベルに基づくメダル獲得枚数期待値は、

$$4/5 \times 1/2 \times 1 + 4/5 \times 1/2 \times 2 = 1.2 \text{ (枚)}$$

となる。

一方、毎遊技、変則押しで消化した場合には、偏りベルに基づくメダル獲得枚数期待値は、

$$4/5 \times 1/4 \times 7 + 4/5 \times 3/4 \times 1 = 2.0 \text{ (枚)}$$

となる。

【0781】

また、レア役A、レア役Bは、偏り役の一種である。レア役A、レア役Bは、いずれも、1枚役と12枚役とを含む役である。

そして、図92に示すように、レア役A又はレア役Bの当選時に、順押しでストップスイッチ42が操作されたときは、押し順不正解となり、「PB=1」で1枚役（低目）が入賞する。

一方、レア役A又はレア役Bの当選時に、変則押しでストップスイッチ42が操作されたときは、押し順正解となり、「PB=1」で12枚役（高目）が入賞する。

レア役A及びレア役Bの合算の当選確率は「1/125」であるので、順押しの場合、レア役A及びレア役Bに基づくメダル獲得枚数期待値は、

$$1/125 \times 1 = 0.008 \text{ (枚)}$$

となる。

一方、変則押しの場合、レア役A及びレア役Bに基づくメダル獲得枚数期待値は、

$$1/125 \times 12 = 0.096 \text{ (枚)}$$

となる。

以上より、偏り役当選時の遊技において、当該遊技でのメダル獲得枚数期待値は、変則押しをすれば一方的に有利となり、順押しでは一方的に不利となる（図92（b））。

【0782】

偏り役以外の役としては、共通ベル、スイカ、及びリプレイを備える。

共通ベルは、正解押し順／不正解押し順という概念を有さず、どの押し順でストップスイッチ42が操作されても、6枚役が入賞する（PB=1）。

また、スイカは、その当選時には押し順にかかわらず入賞可能となる小役であるが、取りこぼしを有する役である。このため、図92では、「5枚（入賞時）」又は「0枚（取りこぼし時）」と表示している。ただし、図柄配列やストップスイッチ42の操作タイミングによっては、入賞しやすさに差が生じる場合があるが、この点については説明を割愛する。

共通ベルは、払出し数6枚で当選確率は「1/88」である。

また、スイカは、払出し数5枚（取りこぼさない場合）で当選確率は「1/200」である。スイカについては、入賞50%、取りこぼし50%とすると、共通ベル及びスイカの合算のメダル獲得枚数期待値は、

$$6 \times 1/88 + 5 \times 1/200 \times 1/2 = 0.081 \text{ (枚)}$$

である。

【0783】

以上より、順押しで遊技を消化したときの全役に基づくメダル獲得枚数期待値は、
 $1.2 + 0.008 + 0.081 = 1.289$ (枚)

となる。

一方、変則押しで遊技を消化したときの全役に基づくメダル獲得枚数期待値は、
 $2.0 + 0.096 + 0.081 = 2.177$ (枚)

となる。

したがって、メダル獲得枚数期待値は、順押し時よりも変則押し時の方が大きい。

また、第4実施形態では、ベット数(「規定数」ともいう。)は「3(枚)」である。
このため、毎遊技、変則押しで遊技を消化しても、1遊技あたりのメダル獲得枚数期待値がプラスにはならないようになっている。

10

【0784】

一方、第4実施形態では、上記の他の実施形態と同様に、通常区間(非有利区間)と有利区間とを有する。さらに有利区間は、非ATとATとを有する。非ATには非CZとCZ(AT当選期待度が非CZよりも高い状態)とを有する。

そして、通常区間では、AT抽選(以下の第4実施形態の説明では、CZ抽選を含めてAT抽選と称する。)を実行しない。これに対し、有利区間かつ非AT中は、AT抽選を実行する。AT抽選は、レア役A及びレア役B(以下、レア役A及びレア役Bを総称して単に「レア役」という。)の当選時に実行可能とする。

20

なお、共通ベルやスイカの当選時にもAT抽選を実行してもよいが、第4実施形態では、説明の簡素化のため、レア役の当選時にのみAT抽選を実行可能とする。

【0785】

また、レア役の当選時に順押しでストップスイッチ42が操作されたときのATの当選期待度(「当選確率」、「当選割合」、「当選期待値」等ともいう。)を「P1」とし、レア役の当選時に変則押しでストップスイッチ42が操作されたときのATの当選期待度を「P2」としたとき、

$P1 > P2$

に構成されている。このため、遊技中にいつレア役に当選するかはわからないので、有利区間かつ非ATにおいてATの当選期待度を高めるためには、遊技者は、常時、順押しで遊技を消化した方が有利となる(図92(b))。

30

なお、ATの当選期待度「P2」は、「0」を超える値でもよく、あるいは「0」でもよい。第4実施形態では、「 $P2 = 0$ 」とする。

【0786】

AT抽選は、スタートスイッチ41が操作され、レア役に当選したことに基づいて行われるので(後述する図102のステップS283)、AT抽選が実行されるタイミングでは、未だストップスイッチ42は操作されていない。

したがって、たとえばレア役当選時のAT抽選は、レア役当選のタイミング(スタートスイッチ41の操作時)で行い、ATに当選した場合であって、今回遊技が変則押しであったときは、今回遊技の全停時(今回遊技の遊技終了時、次回遊技の開始時でもよい。)に、当該ATの当選を無効にする(ATの当選を破棄する)。

40

【0787】

上述したように、偏り役の当選時に、変則押しでストップスイッチ42が操作されれば、順押しでストップスイッチ42が操作されたときよりも、その遊技におけるメダル獲得枚数期待値は高くなる。

しかし、上記のように、有利区間かつ非ATにおいて、偏り役の当選時に、順押しでストップスイッチ42が操作されたときはATの権利を付与する場合を有するが、変則押しでストップスイッチ42が操作されたときは、ATの権利を付与する場合はない。

このため、ATでの出玉を含めたトータル(遊技全体)の出玉性能は、順押しの方が変則押しよりも高くなっている(図92(b))。

50

このことから、第4実施形態では、順押し（左第一停止）の押し順を「推奨押し順」と称し、変則押し（中第一停止又は右第一停止）の押し順を「非推奨押し順」と称する（図92（b））。

「推奨」とは、有利区間かつ非ATにおいてその押し順で遊技を実行すれば、トータル（遊技全体）のメダル獲得枚数期待値が他の押し順よりも高くなることを意味する。

【0788】

ただし、順押しはあくまでも「推奨」であって「命令」等ではない。換言すれば、変則押しは「非推奨」であって「禁止」等ではない。

第4実施形態では、有利区間かつ非ATにおいて非推奨押し順でストップスイッチ42が操作されたときは、推奨画像（「所定画像」、「特定画像」と称してもよい。）を表示する。

10

ここで、「推奨画像」とは、順押しが推奨押し順であること、換言すれば、順押しが遊技者に有利な押し順であることを遊技者に知らせる画像である。なお、推奨画像の表示は、推奨押し順を遊技者に知らせる表示であり、警告表示とは異なる。変則押しでストップスイッチ42が操作されたときに、次回遊技以降の遊技において何らかのペナルティとなったり、遊技者が不利益を受けることはない。ただし、順押しでストップスイッチ42が操作された遊技と、変則押しでストップスイッチ42が操作された遊技とでは、上記のように当該遊技でのAT当選期待度が異なる。

このため、推奨画像の表示により、変則押しでストップスイッチ42を操作するとトータル（遊技全体）のメダル獲得枚数期待値が低下することを遊技者に知らせることを目的とする。ここで、「トータル（遊技全体）のメダル獲得枚数期待値が低下する」とは、たとえばAT当選期待度が低くなること、ATに当選したときのAT中のメダル獲得枚数期待値が減少すること、AT当選までの天井ゲーム数が伸びてしまうこと等に相当する。

20

なお、「推奨画像」は、たとえば「左押し（順押し）が推奨です」、「左押し（順押し）が有利です」、「左押し（順押し）の方がATに当選しやすいです」等の画像が挙げられる。ただし、推奨画像としては、上記以外にも各種の画像が挙げられる。

【0789】

ストップスイッチ42が順押しされた遊技では、推奨画像が表示されることはない。これに対し、有利区間かつ非ATにおいてストップスイッチ42が変則押しされた遊技では、第一停止の時点で推奨画像が表示される。また、推奨画像が表示された場合であっても、少なくとも次回遊技の遊技開始時（スタートスイッチ41操作時）にはその表示を終了する。ただし、今回遊技の全停時や次回遊技のベット操作時のタイミングで推奨画像の表示を終了することも可能である。この場合、推奨画像表示の終了のタイミングで内部制御状態と演出画像とを一致させる処理を実行することが好ましい。このように構成することで、推奨画像が表示される期間が短くなるため、遊技者が煩わしさを感じたり、他の遊技者が推奨画像を見て、非推奨押し順で遊技を行った台であることを知ってしまい、後の稼働が低下してしまうことを防ぐことができる。

30

また、推奨画像とともに、あるいは推奨画像に代えて、推奨押し順を報知するための音を出力してもよい。以下、推奨画像の表示を含む推奨押し順の報知として、適切な例及び不適切な例を挙げる。

40

（1）推奨押し順の報知として不適切な例

a）「変則押し禁止」と表示することは、推奨押し順の報知として不適切である。「禁止」という文言が警告の表現に該当するためである。遊技機10では、ストップスイッチ42の推奨押し順を遊技者に報知可能であるが、ストップスイッチ42の押し順をどのようにするかは遊技者が決定することであるため、特定の押し順を禁止することは不適切だからである。

【0790】

b）「危険（DANGER）」と表示することは、推奨押し順の報知として不適切である。上記の「禁止」と同様に、警告の表現に該当するためである。

c）黒と黄の縞模様を表示すること、禁止マーク（赤い円内に、斜め右下がりの赤い直

50

線を表したもの)を表示すること、「×」と表示すること等は、推奨押し順の報知として不適切である。これらの画像は、社会通念上、警告、危険、禁止等と認識されるためである。

d) ブザーや警報に類する音の出力は、推奨押し順の報知として不適切である。社会通念上、警告音、禁止音と認識されているからである。ただし、メダルセレクトエラーやホッパーエラー等、遊技機 10 にエラーが発生した場合にブザーや警報等の音を出力可能としてもよいのは、もちろんである。

【0791】

(2) 推奨押し順の報知として適切な例

a) 上記のように「左押し(順押し)が推奨です」と表示することは、遊技者にとって最適な(遊技者にとって利益が最大となる)遊技方法(押し順)を報知しているので、推奨押し順の報知として適切である。

b) 通常時と異なるリール 31 の停止音を出力することは、推奨押し順の報知として適切である。遊技機 10 の演出として一般に用いられる程度の音であれば、警告音には該当しない。

c) 全停後にリール 31 のバックライトを消灯させることは、推奨押し順の報知として適切である。上記と同様に、遊技機 10 の演出として一般に用いられる程度のものだからである。

【0792】

d) 液晶画面を暗転させることは、推奨押し順の報知として適切である。上記 c) と同様の理由による。なお、暗転のタイミングは、第一停止時、第二停止時、全停時、全停後のいずれであってもよい。

e) リール 31 の停止音を出力しないことは、推奨押し順の報知として適切である。上記 c) と同様の理由による。なお、第一停止時のみの停止音を出力しない、第一停止時及び第二停止時の停止音を出力しない、すべての停止音を出力しない、のいずれでもよい。また、役の入賞音を出力しないことも、推奨押し順の報知として適切である。

【0793】

f) 複数遊技にわたる連続演出を出力している場合において、非推奨押し順でストップスイッチ 42 が操作されたときに、連続演出の進行を中断することは、推奨押し順の報知として適切である。上記 c) と同様の理由による。

g) 前兆中に残り遊技回数を表示している場合において、当該残り遊技回数の減算表示を行わないことは、推奨押し順の報知として適切である。なお、前兆中に非推奨押し順でストップスイッチ 42 が操作されたときは、内部制御上も前兆中の残り遊技回数の減算処理を実行しないものとする。このようにしても、事実を報知しているにすぎず、警告等には該当しないためである。

【0794】

h) 「変則押ししています」と画像表示すること、及び／又は音声出力することは、推奨押し順の報知として適切である。上記 g) と同様に事実を報知しているにすぎず、警告等には該当しないためである。

i) 「順押しをすると A T 性能が上がり、ベースが下がります。変則押しをすると、A T 性能が下がり、ベースが上がります。」と画像表示することは、推奨押し順の報知として適切である。上記 g) と同様の理由による。

j) 所定条件(たとえば、有利区間に移行したことや、A T 等の抽選に係る新たな周期が開始したこと)を満たしてから遊技回数に係る表示(たとえば、有利区間に移行してから遊技回数や、A T 等の抽選に係る周期が終了するまでの残り遊技回数)をしている場合において、所定の遊技(たとえば、有利区間における一の遊技や、A T 等の抽選に係る周期の一の遊技)で非推奨押し順で操作されたことに基づいて当該遊技回数に係る表示の加算表示又は減算表示しないことは、推奨押し順の報知として適切である。

なお、有利区間に移行した後、規定の遊技回数や規定の周期数が消化されても A T 等の有利な遊技状態に制御されていない場合に、強制的に A T 等の有利な遊技状態に制御する

10

20

30

40

50

救済機能（「天井」とも称する。）が知られている。

そして、前記所定の遊技において非推奨押し順で操作されたときは、内部制御上は救済機能に係る遊技回数の加算処理（インクリメントカウンタの場合）又は減算処理（デクリメントカウンタの場合）を実行しないが、有利区間クリアカウンタについては減算処理を実行するものとする。上記 g）と同様の理由である。

【0795】

図93は、有利区間かつ非AT中において、推奨押し順（順押し）でストップスイッチ42が操作されたときの演出の流れ（例1）を示す図である。図中、（a）→（b）→（c）→（d）の順の時系列となっている。

この例では、有利区間かつ非AT中は、画像表示装置23に現在のステージが表示されているものとする。ステージは、通常と高確とを有し、高確であるときは通常であるときよりもAT当選期待度が高くなるように設定されている。また、ステージが通常である状況下でレア役に当選したときは、ステージを通常から高確に昇格させるか否かの抽選を実行するものとする。以下の例ではステージが通常から高確に昇格するときの例を示す。

図中（a）において、遊技開始前は、遊技開始前演出が画像表示装置23に表示されている。また、この時点でのステージは通常である。

そして、図中（b）に示すようにスタートスイッチ41が操作され、レア役に当選すると、ステージ昇格示唆演出が開始される。

【0796】

次に図中（c）に示すように、左ストップスイッチ42が最初に操作されると、この時点で推奨押し順であることが確定するので、推奨画像は表示されず、左（第一）ストップスイッチ42操作時の演出として、ステージ昇格示唆演出が発展する。なお、この例では最初のストップスイッチ42操作時にステージ昇格示唆演出が発展する例を示しているが、遊技開始時（全リール31の回転中）と左ストップスイッチ42操作時（左リール31停止時）とで演出が変化しなくてもよいのはもちろんである。

次に図中（d）に示すように、すべてのストップスイッチ42が操作され、全リール31が停止すると、全リール31停止後の演出として、ステージ昇格に成功した旨の演出が出力される。そして、ステージは、それまでの通常から高確に切り替わる。

以上のようにして、推奨押し順でストップスイッチ42が操作されたときは、推奨画像は表示されない。

【0797】

図94は、図93の例において、非推奨押し順（変則押し）でストップスイッチ42が操作されたときの演出の流れ（例1）を示す図である。この例では、レア役の当選によって、ステージが通常から高確に昇格する抽選には当選したが、非推奨押し順であったために当該当選が無効となり、ステージは高確に昇格しない例である。図中、（a）→（b）→（c）→（d）→（e）→（f）の順の時系列となっている（以下の図95～図98も同様である）。

図94において、（a）及び（b）は、いずれも図93（a）及び（b）と同じである。次に、図中（c）に示すように、第一停止が非推奨押し順であるときは、メイン制御基板50は、そのコマンドをサブ制御基板80に送信する。サブ制御基板80は、受信したコマンドに基づいて、第一停止が非推奨押し順であると判断したときは、推奨画像を表示する。この推奨画像は、画像表示装置23の画像表示領域の略全領域を覆う画像であり、それまでのステージ昇格示唆演出は推奨画像に隠蔽され、見えなくなる。

【0798】

なお推奨画像が表示された後、スピーカ22から出力される音声は、それまでの演出画像に対応する音声（すなわち、図93の場合と同じ音声）でもよく、それまでの演出画像に対応する音声を中断して、推奨画像用の音声を出力してもよい。推奨画像用の音声としては、たとえば「左押し推奨です」のような音声を1回又は繰り返し複数回出力することが挙げられる。また、それまでの演出画像に対応する音声を出力しつつ、当該音声を重ねて「左押し推奨です」のような推奨画像に対応する音声を重ねて出力してもよい。

次に図中（d）に示すように、すべてのストップスイッチ４２が操作され、全リール３１が停止しても、推奨画像の表示は維持される。

また、図中（e）に示すように、ベット操作されたときも、推奨画像の表示は維持される。さらに図中（f）に示すように、スタートスイッチ４１が操作されると、そのタイミングで推奨画像の表示は終了し、推奨画像表示前の画像に戻る。

なお、図９４の例は、図中（d）の全停時から３秒以内にスタートスイッチ４１が操作された例である。後述するように、推奨画像が表示されたときは、全停時から３秒を経過するとデモ表示が実行されるためである。この点については、図９６、図９８についても同様である。

【０７９９】

図９５は、有利区間かつ非ＡＴ中において、推奨押し順（順押し）でストップスイッチ４２が操作されたときの演出の流れ（例２）を示す図である。

この例は、画像表示装置２３にキャラクタ画像が表示されており（図中（a）におけるキャラクタＡ、Ｂ、Ｃに相当）、レア役に当選すると、新たなキャラクタを獲得するか否かの抽選を実行する。そして、キャラクタ数が所定数（たとえば「５」）になったときは、ＣＺに移行したり、ＡＴ抽選を優遇等する。以下の例では、レア役に当選することにより新たなキャラクタＤを獲得する例を示す。

図中（a）は、遊技開始前の状況を示す。この状況では、遊技開始前演出が出力されており、キャラクタとして、キャラクタＡ、Ｂ、及びＣが画像表示されている。

次に図中（b）に進み、スタートスイッチ４１が奏され、レア役に当選したとする。これにより、キャラクタ獲得演出が開始される。

【０８００】

次に図中（c）に示すように、推奨押し順で第一停止操作が行われると、この時点で推奨押し順であることが確定するので、推奨画像は表示されず、第一停止時の演出として、キャラクタ獲得演出が発展する。なお、この例では最初のストップスイッチ４２操作時にキャラクタ獲得演出が発展する例を示しているが、遊技開始時と第一停止時とで演出が変化しなくてもよいのはもちろんである。

次に図中（d）に示すように、すべてのストップスイッチ４２が操作され、全リール３１が停止すると、全リール３１停止後の演出として、キャラクタＤを新たに獲得した演出（獲得成功演出）が出力される。そして、いままでのキャラクタＡ、Ｂ、及びＣに加えて、新たに獲得したキャラクタＤが表示される。

さらに、図中（e）に示すように、ベット操作が行われると遊技開始前演出に移行する。次に図中（f）に進み、スタートスイッチ４１が操作されると当該遊技の遊技開始演出が出力される。

このようにして、推奨押し順でストップスイッチ４２が操作されたときは、推奨画像は表示されない。また、新たに獲得したキャラクタＤは、次回遊技でもそのまま表示される。

【０８０１】

図９６は、図９５の例において、非推奨押し順（変則押し）でストップスイッチ４２が操作されたときの演出の流れ（例２）を示す図である。この例では、上記の例１と同様に、レア役の当選によってキャラクタの獲得抽選には当選したが、非推奨押し順であったために当該当選が無効となり、キャラクタが増加しない例である。

図９６において、（a）及び（b）は、いずれも図９５（a）及び（b）と同じである。次に、図中（c）に示すように、第一停止が非推奨押し順で操作されると、推奨画像が表示され、それまでの演出は隠蔽される。

次に図中（d）に示すように、すべてのストップスイッチ４２が操作され、全リール３１が停止しても、推奨画像の表示は維持される。

また、図中（e）に示すように、ベット操作されたときも、推奨画像の表示は維持される。さらに図中（f）に示すように、スタートスイッチ４１が操作されると、そのタイミングで推奨画像の表示は終了し、レア役当選前の画像（キャラクタを獲得していない画像

10

20

30

40

50

）に戻る。

【0802】

図97及び図98は、推奨画像が表示されたときの（画像）レイヤーの状況を説明する図である。図98は、図97に続く図である。

図97及び図98の例は、図94の例1に相当する。

なお、図97及び図98において、前面レイヤー及び後面レイヤーのいずれも、1枚のレイヤーとは限らず、実際には複数枚のレイヤー（層）から構成されている。

この例では、前面レイヤーによって推奨画像を出力し、後面レイヤーによって通常の演出画像を出力する。

【0803】

図中、（a）の遊技開始前、及び（b）のスタートスイッチ操作時は、前面レイヤーは透明である。このため、遊技者からは、後面レイヤーの演出画像のみが見える。

次に図中（c）に示すように、第一停止が非推奨押し順でストップスイッチ42が操作されると、前面レイヤーを用いて推奨画像を表示する。また、前面レイヤーの推奨画像によって後面レイヤーは遊技者からは見えなくなる。また、図中（c）に示すように、前面レイヤーによって推奨画像を表示した場合であっても、後面レイヤーの演出は中止等することなく、そのまま出力（表示）されている。図中（c）における後面レイヤーの画像は、図93（c）における演出画像に相当する。

【0804】

次に図98の（d）全停時においても、前面レイヤーの推奨画像はそのまま維持される。また、このときの後面レイヤーでは、推奨押し順時の演出が進行し、ステージ昇格成功演出及びステージが高確に移行した状態が出力されている。この画像は、図93（d）に相当する。ただし、推奨画像の表示中は後面レイヤーは遊技者からは見えないので、ステージ昇格成功演出は遊技者には見えない。

次に図中（e）に進み、ベット操作が行われても、推奨画像の表示は維持される。また、このときの後面レイヤーは、ベット操作時の演出画像に進む。また、この時点では、ステージ昇格後の高確状態が表示されている。

【0805】

次に図中（f）に進み、スタートスイッチ41の操作時（遊技開始時）に、この時点で内部制御状態（非推奨押し順で操作されたために通常ステージが維持されること）と演出画像とを一致させる処理が実行される。これにより、ステージは通常に戻される。また、スタートスイッチ41が操作されると、推奨画像の表示は終了し、前面レイヤーは透明になる。これにより、遊技者は、この時点で後面レイヤーの画像表示内容を見ることができ

る。

以上のように画像表示を制御すれば、非推奨押し順でストップスイッチ42が操作されても、推奨押し順時の画像表示を中止等することなく、前面レイヤーに推奨画像を表示すればよいので、プログラム処理を簡素化することができる。また、内部制御状態と演出画像とが一致していない期間は、前面レイヤーによって推奨画像を表示することで後面レイヤーの演出画像は遊技者には見えなくなるため、ステージが高確に移行したと遊技者が誤認してしまうことがない。

なお、スタートスイッチ41の操作時に画像を戻すのではなく、ベット操作時（図98（e）のタイミング）に画像を戻してもよい。具体的には、ベット操作時に、この時点で内部制御状態（非推奨押し順で操作されたために通常ステージが維持されること）と演出画像とを一致させる処理を実行する。これにより、ステージは通常に戻される。一方、ベット操作がされると、前面レイヤーでの推奨画像の表示を終了するので、遊技者は、この時点で後面レイヤーの画像表示内容を見ることができるようになる。

また、上記の例では、前面レイヤーを予め設けておき、推奨画像を表示しない期間は前面レイヤーを透明とした。しかし、これに限らず、推奨画像を表示しない期間は前面レイヤー無しとし、推奨画像を表示する期間のみ、前面レイヤーが配置されるように構成してもよい。

10

20

30

40

50

【0806】

次に、推奨画像と、遊技状態、遊技区間、ベット数との関係について説明する。

１．推奨画像と遊技状態との関係

第４実施形態において、非特別遊技状態では、特別役（ボーナス役）の抽選が行われる。特別役に当選し、特別役に対応する図柄組合せが停止表示すると、特別遊技に移行する（特別遊技状態となる）。

第４実施形態では、特別役として、１ＢＢを有する。

１ＢＢ作動中は、ＲＢ連続作動の状態となる。ＲＢ連続作動中は、毎遊技、入賞ＡＬＬ条件装置が作動する。入賞ＡＬＬ条件装置が作動する遊技では、ストップスイッチ４２の押し順にかかわらず（ストップスイッチ４２の押し順による有利／不利はなく）、所定枚数の払出しとなる役が入賞するようにリール３１が停止制御される。

また、１ＢＢ作動中は、ＡＴ抽選を実行しないように制御される。

以上より、１ＢＢ作動中の遊技では、推奨押し順が存在しない。したがって、１ＢＢ作動中の遊技では、変則押しでストップスイッチ４２が操作されても推奨画像は表示されない。１ＢＢ作動中の遊技では、遊技者は、任意の押し順で遊技を消化することができる。なお、１ＢＢ作動中の遊技（ＲＢ連続作動中）は、どの押し順でも、メダル獲得枚数期待値が同じになるように構成されている。

【0807】

また、ＡＴ中は、変則押しでストップスイッチ４２が操作されても推奨画像は表示されない。ＡＴ中は、原則として、偏り役の当選時には正解押し順が報知され、遊技者はその正解押し順に従うので、当該遊技では変則押しが行われる。この場合に推奨画像が表示されないのはもちろんである。

また、ＡＴ中において、偏り役に当選した遊技以外の遊技、たとえば役の非当選時の遊技で変則押しでストップスイッチ４２が操作されたとしても、推奨画像は表示しない。

【0808】

２．推奨画像と遊技区間との関係

第４実施形態では、上記の他の実施形態と同様に、非有利区間（通常区間）と有利区間とを有する。

そして、有利区間ではＡＴ抽選を実行可能とするが、非有利区間ではＡＴ抽選を実行しない。このため、非有利区間では、ＡＴ抽選において有利となる推奨押し順は存在しない。よって、非有利区間中に変則押しでストップスイッチ４２が操作されても、推奨画像を表示しない。

このことから、通常状態（特別遊技状態やＡＴでない状態）において変則押しをしても推奨画像が表示されないときは、遊技者に対し、今回遊技が非有利区間であること、及びＡＴ抽選が実行されないことを示唆することが可能となる。

なお、第４実施形態では詳細な説明を割愛するが、非有利区間（通常区間）中は、有利区間への移行抽選を実行し、たとえば内部抽せんの結果が非当選となったとき以外はすべて有利区間への移行抽選に当選するように設定されている。このため、たとえば有利区間において差枚数が２４００枚を超え、有利区間から非有利区間に移行したとしても、当該非有利区間は、通常は１～数遊技程度である。したがって、遊技者が非有利区間であることを知って（有利区間表示ＬＥＤ７８が消灯していることを確認して）変則押しをしても、メダルが増加する期待値はわずかであり、無視できる程度である。

また、上記とは逆に、非有利区間であっても変則押しでストップスイッチ４２が操作されたときは推奨画像を表示してもよい。このように構成すれば、変則押し時に推奨画像が表示されるか否かで今回遊技が有利区間であるか否かを判別できないようにすることができる。さらに、有利区間であっても有利区間表示ＬＥＤ７７を点灯させないようにしたり、あるいは、有利区間であることを示すランプ（区間表示器）を備えない場合には、その効果をより発揮することができる。

【0809】

３．推奨画像とベット数（規定数）との関係

第4実施形態では、ベット数「2」又はベット数「3」のいずれかで遊技を実行可能である。

そして、ベット数「3」が遊技者に有利なベット数である。換言すれば、ベット数「3」が推奨ベット数である。

ベット数「3」で遊技を行ったときのAT当選期待度（当選割合、当選確率）を「P1」とし、ベット数「2」で遊技を行ったときのAT当選期待度を「P2」としたとき、

$$P1 > P2$$

である。

$$\text{特に、} P1 > P2 \times 1.5$$

である。

よって、ベット数「2」で遊技を消化したとしても、ベット数「3」で遊技を消化したときと比較して、AT当選期待度が有利になることはない。

特に第4実施形態では、ベット数「2」で遊技を行った場合には、内部抽せんの結果によらずAT抽選を実行しない（プログラム処理において、AT抽選処理を経由しない）ように構成されている。すなわち、「P2 = 0」である。

【0810】

さらに、ベット数「2」で遊技を行った場合の各役の当選確率は、ベット数「3」で遊技を行った場合の各役の当選確率と比較して、「2/3」以下に設定される。これにより、ベット数「2」で遊技を消化しても、メダル獲得枚数期待値がベット数を上回ることはない。

【0811】

以上のように、第4実施形態では、ベット数「2」ではストップスイッチ42の押し順にかかわらずAT抽選を実行しないことから、ベット数「2」で遊技が行われ、かつ、変則押しでストップスイッチ42が操作されても、推奨画像を表示しない。AT抽選を実行しないにもかかわらず推奨画像を表示すると、かえって遊技者を混乱させてしまうおそれがあるためである。また、有利区間かつ非AT中であるにもかかわらず、変則押しでストップスイッチ42を操作しても推奨画像が表示されないときは、遊技者に対し、当該遊技のベット数が「2」であったことを気づかせることができる。

【0812】

続いて、デモンストレーション画像表示（以下単に「デモ表示」という。）について説明する。

全停後（メダルの払出し処理を有するときは払出し処理の終了後。）、所定時間を経過しても遊技を進行させる操作（ベット操作）が行われなときは、画像表示装置23の表示を遊技終了時の演出表示からデモ表示に移行する場合を有する（デモ表示に移行しない例については後述する。）。デモ表示は、たとえば遊技機10の製造メーカーのロゴを表示等するプロモーションビデオである。

第4実施形態では、推奨押し順でストップスイッチ42が操作されたときと、非推奨押し順でストップスイッチ42が操作されたときとで、リール31の全停後、デモ表示に移行するまでの時間が異なるように設定されている。

具体的には、非推奨押し順でストップスイッチ42が操作され、リール31の全停時又は全停時以降のあるタイミング（払出し開始時、払出し終了時、全停から所定期間（たとえば2秒）経過後）からデモ表示に移行するまでの時間を「t1」とし、推奨押し順でストップスイッチ42が操作され、リール31の全停時又は全停時以降のあるタイミングからデモ表示に移行するまでの時間を「t2」としたとき、

$$t1 < t2$$

に設定されている。

【0813】

すなわち、非推奨押し順でストップスイッチ42が操作されたときの方が、推奨押し順でストップスイッチ42が操作されたときよりも早くデモ表示に移行する。

このように設定しているのは、推奨画像の表示からできるだけ早期にデモ表示に移行す

10

20

30

40

50

ることにより、非推奨押し順でストップスイッチ４２が操作されたことをできる限りわからないようにするためである。遊技者が遊技をする遊技台を選ぶ場合に、推奨画像が表示されている状態であると、非推奨押し順でストップスイッチ４２が操作された台だとわかるので、何らかのペナルティが発生しているのではないかと誤認し、当該遊技台での遊技を敬遠してしまうおそれがあるためである。

なお、上述したように、非推奨押し順でストップスイッチ４２が操作された遊技では、ＡＴ抽選の対象となる役に当選していてもＡＴ当選にはならない（あるいは、ＡＴに当選したとしても無効になる）だけであり、非推奨押し順でストップスイッチ４２が操作された遊技の次回遊技以降で何らかのペナルティが発生することはない。ただし、５号機（従来の遊技機）では変則押しが行われると次回遊技以降もペナルティ（所定遊技間、ＡＴ抽選を行わない等）が継続する場合があったことから、５号機のとおりと同様にペナルティが発生しているのではないかと混同するおそれがあるため、推奨画像の表示が必要以上に長く続くことは好ましくない。

【０８１４】

また、推奨押し順でストップスイッチ４２が操作され、デモ表示に移行した場合には、ベット操作（メダル投入操作）によってデモ表示が解除され、通常表示（遊技待機演出表示）に戻る。

これに対し、非推奨押し順でストップスイッチ４２が操作され、デモ表示に移行した場合には、ベット操作（メダル投入操作）ではデモ表示が解除されず、デモ表示が継続する。そして、スタートスイッチ４１が操作され、遊技が開始されたときに、通常表示（遊技待機演出表示）に戻る。

なお、推奨画像が表示された後、全停後から時間「 t_2 」を経過し、デモ表示に移行したときは、推奨画像を表示するレイヤーよりもさらに前に、デモ表示のレイヤーが配置される。これにより、デモ表示中には、推奨画像の表示は遊技者からは見えない。

そして、ベット操作が行われても、推奨画像の表示及びデモ表示は維持される。さらにスタートスイッチ４１が操作されると、推奨画像の表示及びデモ表示の双方が消去され、推奨画像の表示のさらに後方に位置する通常表示のレイヤーが表示される。

なお、図９４、図９６、及び図９８の例は、推奨画像の表示からデモ表示に移行することなく通常表示に戻る例を示している。換言すれば、全停後、時間「 t_2 」を経過する前にスタートスイッチ４１が操作された例である。

【０８１５】

次に、デモ表示への移行について、タイムチャートを用いて説明する。

図９９は、デモ表示後にベット操作及びスタートスイッチ（図９９～図１０１では「スタート」と略称表示している。）操作をした場合の画像表示、プッシュボタンランプの状態、及びメニュー（画面）表示を示すタイムチャートであり、リプレイ非入賞時を示す。図中（ａ）は推奨押し順でストップスイッチ４２を操作した場合の例であり、図中（ｂ）は非推奨押し順でストップスイッチ４２を操作した場合の例である。

【０８１６】

図１では図示していないが、サブ制御基板８０には、プッシュボタンが接続されている。プッシュボタンは、演出ボタン、チャンスボタン、操作ボタン、決定ボタン、サブボタン、メニューボタン等とも称される。

また、プッシュボタンの内部にはランプ（プッシュボタンランプ）が設けられており、プッシュボタンが有効のときには点灯し、無効のときには消灯し、その点灯／消灯状態を遊技者が目視可能に構成されている。これにより、遊技者は、プッシュボタンランプの点灯の有無を見ることで、プッシュボタンが有効であるか否かを判断することができる。

プッシュボタンの用途としては、第１に、プッシュボタンの操作を促す演出を表示し、プッシュボタンの操作を検知すると演出を発展させることが挙げられる。

また第２に、遊技待機中に操作することによりメニューを表示することが挙げられる。

なお、メニューでは、たとえばいわゆるマイスロの二次元コードの発行、ゲームフロー、配当表等が表示可能となる。プッシュボタンランプが点灯しているときはメニューを表示

10

20

30

40

50

可能であり、プッシュボタンランプが消灯しているときはメニューを表示できない。

【0817】

図99(a)において、最初のベット操作時点では、通常演出が表示されているものとする。

また、通常演出中のデモ表示が実行されていない所定期間（たとえば、ベット操作時から全停後5秒経過するまで）では、メニューには移行することができない。このため、プッシュボタンランプは消灯している。

上記状態は、遊技が開始され（スタートスイッチ41が操作され）、すべてのストップスイッチ42が操作され、全リール31が停止した後、5秒を経過するまで維持される。なお、この「5秒」は例示であり、たとえば「3秒」、「10秒」等、種々設定することができる。

10

【0818】

また、遊技開始時から遊技終了時まで「通常演出」とのみ表示しているが、遊技の進行に伴って演出内容が変化するのはもちろんである。

全停後、5秒を経過したときは、プッシュボタンランプが点灯する。これにより、遊技者に対し、メニューを表示可能（メニューに移行可能）であることを知らせることができる。プッシュボタンランプが点灯している状況下においてプッシュボタンが操作されたときは、メニューを表示可能となる。この例ではプッシュボタンが操作されない（メニューを表示しない）ものとする。

【0819】

20

さらに、リール31の全停後から60秒を経過したと判断されると、画像表示が通常演出表示からデモ表示に切り替わる。なお、この「60秒」は例示であり、「20秒」、「30秒」等、種々設定することができる。ただし一般には、デモ表示は、プッシュボタンランプの点灯後である。

ここで、図99(a)において、デモ表示が実行されるのは、ベットされていないことを条件とする。したがって、当該遊技でリプレイは入賞しておらず（自動ベットされておらず）、メダルが投入されていないものとする。

デモ表示が実行されている状況下でベット操作が行われる（又はメダルが投入される）と、デモ表示を終了し、通常演出に移行する。また、通常演出への移行に伴い、メニュー表示は不可となり、プッシュボタンランプも消灯する。

30

【0820】

図99(b)は、図99(a)と異なり、非推奨押し順でストップスイッチ42を操作した例である。

図99(b)において、第一停止としてたとえば中ストップスイッチ42が操作され、非推奨押し順となったときは、その時点で、画像表示が通常演出表示から推奨画像表示に切り替わる。上述したように、通常演出表示のレイヤーよりも前に推奨画像表示のレイヤーが配置されている。

そして、全停後から3秒を経過したときは、推奨画像表示からデモ表示に切り替わる。なお、「3秒」は例示であり、「5秒」等であってもよい。上述したように、推奨押し順の場合には全停後60秒経過後にデモ表示に切り替わったが、非推奨押し順時には、全停後から3秒経過後にデモ表示に切り替わる。これにより、非推奨押し順時の全停後は早期にデモ表示に切り替えることができるので、遊技者が当該遊技をもって遊技を終了した場合には、他の遊技者がこの遊技台を見たときに既にはデモ表示となっている可能性が高い。よって、前遊技者の最終遊技で非推奨押し順でストップスイッチ42が操作されたことをわかりにくくすることができる。

40

【0821】

また、推奨押し順時は、ベット操作によってデモ表示から通常演出表示に移行した。これに対し、非推奨押し順時は、ベット操作（メダル投入操作）が行われてもデモ表示から通常演出表示（及びデモ表示より後方のレイヤーである推奨画像表示）に移行しない。したがって、たとえば非推奨押し順をした遊技を終了した後、他の遊技者がこの遊技台に対

50

してメダルを投入しても通常演出表示（及びデモ表示より後方のレイヤーである推奨画像表示）には移行しない。

そして、ベット操作が行われ、かつ、スタートスイッチ４１が操作されたとき（遊技が開始されたとき）に、デモ表示（及びそれより後方のレイヤーである推奨画像表示）が終了し、通常演出状態に移行する。

【０８２２】

さらにまた、小役が入賞したときは、獲得数表示ＬＥＤ７８（図１）に獲得数が表示される。この獲得数の表示がクリアされるのは、たとえば払出し処理終了時から所定時間経過後や、デモ表示開始時（全停後６０秒経過後）等である。しかし、たとえば偏りベルに当選し、非推奨押し順でストップスイッチ４２が操作され、７枚役が入賞したときは獲得数表示ＬＥＤ７８に「０７」と表示される。同様に、レア役に当選し、非推奨押し順でストップスイッチ４２を操作し、１２枚役が入賞したときは獲得数表示ＬＥＤ７８に「１２」と表示される。

10

【０８２３】

しかし、その遊技者が７枚又は１２枚を獲得した遊技をもって遊技を終了した場合において、次の遊技者がその遊技台の獲得数表示ＬＥＤ７８に「０７」や「１２」と表示されていることを発見してしまう場合がある。これにより、当該次の遊技者がその遊技台で遊技をすることを敬遠してしまうおそれがある。

そこで、非推奨押し順でストップスイッチ４２が操作され、７枚役や１２枚役が入賞し、獲得数表示ＬＥＤ７８に獲得数が表示されたときは、推奨押し順でストップスイッチ４２が操作されたときよりも早期に獲得数表示ＬＥＤ７８に表示された獲得数をクリアすることが好ましい。たとえば、図９９（ｂ）中、全停後３秒後にデモ表示に移行するタイミングで獲得数表示ＬＥＤ７８の表示をクリアすることが挙げられる。

20

なお、推奨押し順でストップスイッチ４２が操作されたときは、全停後所定時間を経過したときに獲得数表示ＬＥＤ７８の表示をクリアしてもよい。あるいは、推奨押し順でストップスイッチ４２が操作されたときは、次回遊技のベット操作時まで獲得数表示ＬＥＤ７８の表示を維持し、ベット操作により獲得数表示ＬＥＤ７８の表示をクリアしてもよい。

【０８２４】

図１００は、リプレイ入賞時（自動ベット時）の画像表示、プッシュボタンランプの状態、及びメニューの表示を示すタイムチャートである。図中（ａ）は推奨押し順でストップスイッチ４２を操作した場合の例であり、図中（ｂ）は非推奨押し順でストップスイッチ４２を操作した場合の例である。

30

図１００（ａ）において、全停後、リプレイの入賞に基づいて自動ベットされると、図９９（ａ）と同様のベット後状態となるので、画像表示は通常演出表示が継続され、全停後から６０秒を経過してもデモ表示は実行されない。これにより、プッシュボタンランプが点灯することはなく、メニューを表示することもできない。

一方、図１００（ｂ）において、第一停止で非推奨押し順でストップスイッチ４２が操作されると、図９９（ｂ）と同様にその時点で推奨画像が表示される。

さらに、全停後、３秒を経過したときは、推奨画像表示からデモ表示に移行する。よって、この点で、リプレイ入賞時はデモ表示を行わない推奨押し順時と相違する。

40

そして、このデモ表示は、自動ベットされている間は継続され、スタートスイッチ４１が操作される（遊技が開始される）と、デモ表示から通常演出表示に移行する。

【０８２５】

図１０１は、全停後３秒以内にベット操作し（メダル投入操作を含む）、全停後６０秒経過後にスタート操作した場合の画像表示、プッシュボタンランプの状態、及びメニュー表示を示すタイムチャートである。図中（ａ）は推奨押し順でストップスイッチ４２を操作した場合の例であり、図中（ｂ）は非推奨押し順でストップスイッチ４２を操作した場合の例である。

図１０１（ａ）において、全停後、３秒経過前にベット操作が行われると、図９９（ａ）

50

）と同様のベット後状態となるので、画像表示は通常演出表示が継続され、全停後から 60 秒を経過してもデモ表示には移行しない。これにより、プッシュボタンランプが点灯することはなく、メニューも表示できない。

【0826】

一方、図 101 (b) において、第一停止が非推奨押し順で操作されると、図 99 (b) と同様にその時点で推奨画像が表示される。

さらに、全停後、3 秒以内にベット操作が行われても、推奨画像表示は維持される。次に、全停後、3 秒を経過したときは、推奨画像表示からデモ表示に移行する。すなわち、ベット操作が行われたとしても、推奨画像表示は、全停後から 3 秒を経過するまでに限られ、全停後から 3 秒を経過したときは、推奨画像表示からデモ表示に切り替わる。

以上説明したように、推奨押し順時は、全停後から 60 秒を経過したときにデモ表示に移行するか（図 99 (a)）、又は全停後から 60 秒を経過しても通常演出表示を維持するか（図 100 (a) 又は図 101 (a)）のいずれかとなる。

これに対し、非推奨押し順時は、第一停止時には推奨画像を表示し、全停後から 3 秒を経過したときはデモ表示に移行する。

【0827】

なお、上述したように、図 99 (b)、図 100 (b)、及び図 101 (b) はいずれも有利区間かつ非 A T に限られ、非有利区間（通常区間）中、A T 中、特別遊技状態中のときは、変則押しされても推奨画像は表示されない。このため、非有利区間（通常区間）中、A T 中、特別遊技状態中に変則押しでストップスイッチ 42 が操作されたときは、それぞれ図 99 (a)、図 100 (a)、及び図 101 (a) と同じとなる。

また、図 99 (a) に示すように、推奨押し順時（リプレイ非入賞時）は全停後 60 秒経過後にデモ表示を行うが、たとえば連続演出中や C Z 中等、推奨押し順で操作された場合であってもデモ表示を行わない場合がある。したがって、図 99 (a) の例は、全停後 60 秒経過後には必ずデモ表示を行うことを意味するものではない。

さらにまた、上述した連続演出中や C Z 中等のように推奨押し順で操作された場合にデモ表示を行わない状況（メニューを表示しない状況）であっても、非推奨押し順で操作された場合は、全停後 3 秒経過後にデモ表示を行う。

さらに、図 99 (b)、図 100 (b)、及び図 101 (b) に示すように、スタート操作でデモ表示及び推奨画像表示を終了し、通常演出表示に戻すのは、本実施形態ではスタート操作時に演出表示内容が切り替わる（メイン制御基板 50 からサブ制御基板 80 に対し演出コマンドを新たに送信する）ためである。一方、ベット操作で演出表示内容が切り替わるように構成した場合には、ベット操作で通常演出表示に戻してもよい。この場合には、ベット操作時にメイン制御基板 50 からサブ制御基板 80 に対し、演出コマンドを新たに送信する。

以上のいずれを採用する場合も、演出表示内容が内部制御状態と一致したとき又はそれ以降にデモ表示及び推奨画像表示を終了するようにし、遊技者に見える演出表示内容と内部制御状態とにずれが生じないようにする。

【0828】

続いて、押し順指示番号の送信及び演出グループ番号の送信について説明する。

押し順指示番号は、有利な押し順を有する役（第 4 実施形態では偏り役）に当選したときの正解押し順（高目役を入賞させる押し順）に対応する番号である。役抽選手段 61 による役抽選が行われ、偏り役に当選すると、押し順指示番号選択手段 63（図 1）は、当選した偏り役に対応する押し順指示番号を選択する。

偏り役の押し順を 6 択としたとき、押し順指示番号は、

左中右正解：押し順指示番号「A 1」

左右中正解：押し順指示番号「A 2」

中左右正解：押し順指示番号「A 3」

中右左正解：押し順指示番号「A 4」

右左中正解：押し順指示番号「A 5」

右中左正解：押し順指示番号「A 6」

とすることが挙げられる。

ただし、第4実施形態では、偏りベル当選時に正解押し順となるのは、変則押し（4択）となるので、たとえば、

中左右正解：押し順指示番号「A 1」

中右左正解：押し順指示番号「A 2」

右左中正解：押し順指示番号「A 3」

右中左正解：押し順指示番号「A 4」

としてもよい。

また、レア役の当選時には、上記押し順指示番号「A 1」～「A 4」のうち任意の番号を選択すればよい。あるいは、レア役当選時における変則押しを示す押し順指示番号を設けてもよい。

【0829】

メイン制御基板50は、AT中（指示を行う遊技）に偏り役に当選したときは、押し順指示番号を選択し、獲得数表示LED78（指示モニタ）に、押し順指示番号に対応する押し順指示情報を表示する。たとえば押し順指示番号「A 1」のときは、押し順指示情報として「= 1」と表示することが挙げられる。

さらに、メイン制御基板50は、押し順指示情報を表示するときは、サブ制御基板80に対し、押し順指示番号に対応するコマンドを送信する。サブ制御基板80は、押し順指示番号に対応するコマンドを受信したときは、正解押し順に関する情報を出力可能となる。換言すれば、メイン制御基板50が送信する押し順指示番号に対応するコマンドは、正解押し順を特定可能なコマンドである。サブ制御基板80は、当該コマンドを受信したときは、正解押し順を画像表示装置23で画像表示する。

第4実施形態でも、メイン制御基板50が押し順指示番号をサブ制御基板80に送信することができるのは、有利区間かつAT中に限られる。したがって、有利区間かつAT中以外に押し順指示番号選択手段63により押し順指示番号が選択されたとしても、その押し順指示番号がサブ制御基板80に送信されることはない。なお、有利区間かつAT中以外は、押し順指示番号を選択しなくてもよい。

【0830】

一方、演出グループ番号は、第1実施形態と同様に、当選番号に対応する番号であって、サブ制御基板80が当選役に対応する演出を出力可能とするための情報である。

役に当選した遊技に限らず、役に非当選の遊技であっても演出グループ番号を選択する。

また、有利な押し順を有する役に当選した遊技で選択される演出グループ番号は、いずれかの有利な押し順を有する役に当選したことを示す情報であり、演出グループ番号からは有利な押し順を特定できないように構成されている。

演出グループ番号選択手段64（図1）は、当選役に対応する演出グループ番号を選択し、サブ制御基板80に送信可能とする。サブ制御基板80は、演出グループ番号を受信すると、その情報に基づいて、当選役に関する演出を出力可能とする。

【0831】

ここで、メイン制御基板50は、サブ制御基板80に対し、演出グループ番号を送信する例として、以下の例が挙げられる。

a) 例1

偏り役に当選した遊技以外の遊技では、演出グループ番号を選択し、かつ、サブ制御基板80に送信する。

これに対し、偏り役に当選した遊技では、演出グループ番号を選択せず、かつ、サブ制御基板80に送信しない。ただし、偏り役に当選した遊技において、演出グループ番号の選択は行うが、サブ制御基板80に送信しないように構成してもよい。

b) 例2

役抽選結果にかかわらず（偏り役に当選した遊技も含めて）、演出グループ番号を選択

10

20

30

40

50

し、かつ、サブ制御基板 80 に送信する。

【0832】

メイン制御基板 50 は、サブ制御基板 80 に対し、当選役に対応する当選番号を送信しない。このため、サブ制御基板 80 は、当選役の当選番号を知ることはできない。ただし、サブ制御基板 80 は、演出グループ番号を受信可能であるので、受信した演出グループ番号に基づいて、当選役に対応する演出を出力可能となる。また、サブ制御基板 80 は、偏り役当選時に演出グループ番号を受信しない仕様のときは、演出グループ番号を受信しなければ偏り役に当選した遊技であると推測可能であるので、偏り役に当選した遊技を実質的に判別可能となっている。

メイン制御基板 50 は、偏り役当選時に演出グループ番号を送信しない仕様であっても、AT 中は、偏り役当選時に押し順指示番号をサブ制御基板 80 に送信する。これにより、サブ制御基板 80 は、受信した押し順指示番号に基づいて、正解押し順に関する演出を出力可能となる。

【0833】

なお、押し順ベルに当選したときは、一律に演出グループ番号をサブ制御基板 80 に送信することが挙げられる。

しかし、偏り役の当選時に演出グループ番号をサブ制御基板 80 に送信することは、指示に該当するのではないかという疑義がある。偏り役の当選時の遊技では一方的に有利な押し順を有するため、偏り役の当選に対応する演出グループ番号の送信は、指示情報の送信であると解釈可能であるためである。さらに、メイン制御基板 50 からサブ制御基板 80 に対して指示情報を送信していると解釈した場合には、指示モニタの表示を行わなければならない、かつ、当該遊技において獲得したメダルを指示込役物比率（第 1 実施形態参照）に加算する必要があるためである。

このため、第 4 実施形態では、上記の例 1 を採用し、偏り役当選時には演出グループ番号をサブ制御基板 80 に送信しない。ただし、上述したように、偏り役当選時のみ演出グループ番号を送信しないので、サブ制御基板 80 は、演出グループ番号を受信していない遊技では、偏り役に当選したと推測可能となる。

ここで、図 92 の例では、ベット数「3」での偏り役の合算の当選確率は「101 / 125」であり、「1 / 2」（全遊技の半数）を超える。このように偏り役の当選確率を高確率とすることにより、演出グループ番号を送信しなくてよい遊技が多くなるので、送信コマンド数を減らすことができる。

その一方、偏り役の合算の当選確率を高確率にすることで、通常時のベースを下げた AT の出玉性能を高めることが可能となるので、遊技の興趣を高めることができる。

【0834】

なお、偏り役の当選確率やメダル獲得枚数期待値によっては、偏り役当選時に演出グループ番号を送信する場合は、押し順（「停止順」ともいう。）を指示し（指示モニタを点灯させ）、指示込役物比率に含めなければならないという考えがあった。

しかし、現時点では、偏り役当選時に、演出グループ番号を送信したとしても押し順を指示せず（指示モニタを点灯させず）、かつ、指示込役物比率に含めないようにすることが可能であるのは、以下の 3 つの条件を満たした場合であると考えられている。

1) 押し位置はランダム（「目押し」をしない）という条件のもと、全役（ハズレも含む）に基づく各押し順（3 リールの場合は 6 通り）ごとの期待値が規定数（ベット数。基本的には「3」。）以下となること。

2) 押し順や押し位置を演出等で示唆しないようにすること。たとえば、偏り役に当選した遊技でのみ表示される色を用いた演出等は、押し順の示唆にあたるので当該演出は不可である可能性がある。

3) 常に高目をとる打ち方（不正解押し順であったとしても低目の 1 枚役等を必ずとるような打ち方）をするという条件のもと、偏り役を含む同一の演出グループ番号が割り当てられた小役群に当選したときの各押し順ごとの期待値が全て規定数以下となること。

以上の 1) ～ 3) を満たすように構成することで、偏り役当選時に演出グループ番号が

10

20

30

40

50

不正に取得されたとしても、変則押し時のメダル獲得枚数期待値が規定数以下となるため、不正にメダルを増やす行為を防止することができる。ここで、「小役群に当選したとき」とは、「小役群に含まれるいずれかの小役に当選したとき」という意味である。

【 0 8 3 5 】

以上の点を、図 9 2 (a) を参考にして、より具体的に説明する。

まず、以下の説明において、

「左中右」の押し順を「押し順 1」とし、

「左右中」の押し順を「押し順 2」とし、

「中左右」の押し順を「押し順 3」とし、

「中右左」の押し順を「押し順 4」とし、

「右左中」の押し順を「押し順 5」とし、

「右中左」の押し順を「押し順 6」とする。

とする（図 9 2 (a) 参照）。

また、

全役に基づく押し順 1 のメダル獲得枚数期待値を「E 1」とし、

全役に基づく押し順 2 のメダル獲得枚数期待値を「E 2」とし、

全役に基づく押し順 3 のメダル獲得枚数期待値を「E 3」とし、

全役に基づく押し順 4 のメダル獲得枚数期待値を「E 4」とし、

全役に基づく押し順 5 のメダル獲得枚数期待値を「E 5」とし、

全役に基づく押し順 6 のメダル獲得枚数期待値を「E 6」とする。

このとき、

$E 1 = \Sigma \{ (\text{各当選役の押し順 1 で操作したときの獲得枚数}) \times (\text{各当選役の当選確率}) \}$

$E 2 = \Sigma \{ (\text{各当選役の押し順 2 で操作したときの獲得枚数}) \times (\text{各当選役の当選確率}) \}$

$E 3 = \Sigma \{ (\text{各当選役の押し順 3 で操作したときの獲得枚数}) \times (\text{各当選役の当選確率}) \}$

$E 4 = \Sigma \{ (\text{各当選役の押し順 4 で操作したときの獲得枚数}) \times (\text{各当選役の当選確率}) \}$

$E 5 = \Sigma \{ (\text{各当選役の押し順 5 で操作したときの獲得枚数}) \times (\text{各当選役の当選確率}) \}$

$E 6 = \Sigma \{ (\text{各当選役の押し順 6 で操作したときの獲得枚数}) \times (\text{各当選役の当選確率}) \}$

である。

そして、

$E 1 \leq \text{規定数}$

$E 2 \leq \text{規定数}$

$E 3 \leq \text{規定数}$

$E 4 \leq \text{規定数}$

$E 5 \leq \text{規定数}$

$E 6 \leq \text{規定数}$

となっていることが、上記 1) の条件である。

【 0 8 3 6 】

所定の押し順でストップスイッチ 4 2 を操作した場合の全役に基づくメダル獲得枚数期待値が、前記所定の押し順とは異なる特定の押し順でストップスイッチ 4 2 を操作した場合の全役に基づくメダル獲得枚数期待値に比べて「0. 1」枚以上多いときは、前記所定の押し順は一方的に有利な押し順であり、前記特定の押し順は一方的に不利な押し順であるとする考え方がある。

そして、押し順ごとに全役に基づくメダル獲得枚数期待値が異なる場合に、各押し順は一方的に有利な押し順又は一方的に不利な押し順のいずれかに区別される。

第4実施形態では、上述したように、順押し（「押し順1」及び「押し順2」）で遊技を消化したときの全役に基づくメダル獲得枚数期待値（「E1」及び「E2」）は、「1.289」枚であり、変則押し（「押し順3」～「押し順6」）で遊技を消化したときの全役に基づくメダル獲得枚数期待値（「E3」～「E6」）は、「2.177」枚であり、

$$2.177 - 1.289 = 0.888 > 0.1$$

であることから、「押し順1」及び「押し順2」は一方的に不利な押し順であり、「押し順3」～「押し順6」は一方的に有利な押し順である。

【0837】

ここで、実際の遊技機では、たとえば、「押し順3」と「押し順4」～「押し順6」（一方的に有利な押し順同士）とを比較した場合に全役に基づくメダル獲得枚数期待値が厳密には異なるような仕様が存在する。

具体的には、たとえば、「押し順3」で操作した場合には特別役（ボーナス役）に係る図柄を引き込みうるが、「押し順4」～「押し順6」では特別役に係る図柄を引き込まないような仕様では、「押し順3」で操作した場合には特別役が入賞して払出し枚数が「0」枚となることがある一方、「押し順4」～「押し順6」で操作した場合には特別役が入賞せず重複当選している小役（たとえば1枚役）が入賞し、払出し枚数が「1」枚となる場合がある。

このような場合には、「押し順3」と「押し順4」～「押し順6」とで厳密には全役に基づくメダル獲得枚数期待値が異なってしまう。そこで、この期待値の誤差が「0.01」枚以下である場合に、同じ「一方的に有利な押し順」であるとみなす。

すなわち、本例において「E3」と「E4」～「E6」の誤差が「0.01」枚以下である場合には、「押し順3」と「押し順4」～「押し順6」との間に有利・不利という関係性が生じないものである。

【0838】

ここで、

$$E1 = E2 = A$$

$$E3 = B$$

$$E4 = E5 = E6 = C$$

として、

$$B - A \geq 0.1$$

$$C - A \geq 0.1$$

$$0 < C - B \leq 0.01$$

であるときは、「押し順1」及び「押し順2」と比較して「押し順3」及び「押し順4」～「押し順6」は一樣に「一方的に有利な押し順」であるとみなす。なお、ここでは一方的に有利な押し順同士で全役に基づくメダル獲得枚数期待値が異なる場合を例に説明したが、これは一方的に不利な押し順同士で全役に基づくメダル獲得枚数期待値が異なる場合についても同様である。この場合、一方的に不利な押し順同士の全役に基づくメダル獲得枚数期待値の誤差が「0.01」枚以下であれば、それらは一樣に「一方的に不利な押し順」であるとみなす。

以上のように、一方的に有利（不利）な押し順同士であっても厳密には全役に基づくメダル獲得枚数期待値が異なる場合があることから、上記1)の条件を満たすか否かについては、「順押しの期待値及び変則押しの期待値 ≤ 規定数」ではなく、「全役に基づく各押し順のメダル獲得枚数期待値 ≤ 規定数」であることをもって判断する。

これと同様の理由から、上記3)の条件を満たすか否かについて判断する場合も、同一の演出グループ番号が割り当てられた小役群に当選したときの各押し順のメダル獲得枚数期待値を算出する。

【0839】

上記3)の条件を満たすか否かを判断するために、各押し順のメダル獲得枚数期待値を算出するときは、常に高めを取る打ち方をするため、例えば偏りベル1～偏りベル4の当

選時に、「押し順 1」又は「押し順 2」で遊技した場合には、必ず 2 枚役を取得するという事に留意する。

【0840】

〈押し順を指示し、指示込役物比率に含める必要がある例〉

偏り役を含む同一の演出グループ番号が割り当てられた小役群として、偏りベル 1～偏りベル 4 から構成される小役群 A と、レア役 A 及びレア役 B から構成される小役群 B があるとする。

ここで小役群 A の小役の置数の比率は、

偏りベル 1：偏りベル 2：偏りベル 3：偏りベル 4

$= 1 / 5 : 1 / 5 : 1 / 5 : 1 / 5$

$= 1 : 1 : 1 : 1$

となることから、

小役群 A に当選したときに偏りベル 1 に当選している確率

$=$ 小役群 A に当選したときに偏りベル 2 に当選している確率

$=$ 小役群 A に当選したときに偏りベル 3 に当選している確率

$=$ 小役群 A に当選したときに偏りベル 4 に当選している確率

$= 1 / 4$

となる。

【0841】

したがって、小役群 A に当選したときの押し順 1～押し順 6 のメダル獲得枚数期待値を、それぞれ $E1(A) \sim E6(A)$ とすると、

$E1(A) = 2 \times 1 / 4 \times 4 = 2$

$E2(A) = 2 \times 1 / 4 \times 4 = 2$

$E3(A) = 7 \times 1 / 4 + 1 \times 1 / 4 \times 3 = 2.5$

$E4(A) = 7 \times 1 / 4 + 1 \times 1 / 4 \times 3 = 2.5$

$E5(A) = 7 \times 1 / 4 + 1 \times 1 / 4 \times 3 = 2.5$

$E6(A) = 7 \times 1 / 4 + 1 \times 1 / 4 \times 3 = 2.5$

となり、 $E1(A) \sim E6(A)$ の全てが規定数（ここでは「3」）以下であることから、上記 3) の条件を満たす。

一方、小役群 B の小役の置数の比率は、

レア役 A：レア役 B

$= 1 / 250 : 1 / 250$

$= 1 : 1$

となることから、

小役群 B に当選したときにレア役 A に当選している確率

$=$ 小役群 B に当選したときにレア役 B に当選している確率

$= 1 / 2$

となる。

【0842】

ここで、小役群 B に当選したときの押し順 1～押し順 6 のメダル獲得枚数期待値を、それぞれ $E1(B) \sim E6(B)$ とすると、

$E1(B) = 1 \times 1 / 2 \times 2 = 1$

$E2(B) = 1 \times 1 / 2 \times 2 = 1$

$E3(B) = 12 \times 1 / 2 \times 2 = 12$

$E4(B) = 12 \times 1 / 2 \times 2 = 12$

$E5(B) = 12 \times 1 / 2 \times 2 = 12$

$E6(B) = 12 \times 1 / 2 \times 2 = 12$

となり、 $E3(B) \sim E6(B)$ は規定数（ここでは「3」）よりも大きくなってしまふ。

したがって、本例において、小役群 A 及び小役群 B の演出グループ番号を送信する場合

は、小役群 A に当選したときには押し順の指示をせず、指示込役物比率にも含めないが、小役群 B に当選した場合には押し順の指示をした上で、指示込役物比率にも含める必要がある。

【 0 8 4 3 】

〈押し順を指示せず、指示込役物比率に含めない例〉

この点についてもう 1 つ例を挙げて説明する。

図 9 2 (a) において、偏り役を含む同一の演出グループ番号が割り当てられた小役群として、偏りベル 1 ～ 偏りベル 4、レア役 A、及びレア役 B から構成される小役群 C (偏り役群) があるとする。この小役群 C の小役の置数の比率は、

偏りベル 1 : 偏りベル 2 : 偏りベル 3 : 偏りベル 4 : レア役 A : レア役 B

$= 1 / 5 : 1 / 5 : 1 / 5 : 1 / 5 : 1 / 250 : 1 / 250$

$= 50 : 50 : 50 : 50 : 1 : 1$

となる。

これにより、

小役群 C に当選したときに偏りベル 1 に当選している確率

$=$ 小役群 C に当選したときに偏りベル 2 に当選している確率

$=$ 小役群 C に当選したときに偏りベル 3 に当選している確率

$=$ 小役群 C に当選したときに偏りベル 4 に当選している確率

$= 50 / 202$

となり、

小役群 C に当選したときにレア役 A に当選している確率

$=$ 小役群 C に当選したときにレア役 B に当選している確率

$= 1 / 202$

となる。

【 0 8 4 4 】

したがって、小役群 C に当選したときの押し順 1 ～ 押し順 6 のメダル獲得枚数期待値を、それぞれ $E 1 (C) \sim E 6 (C)$ とすると、

$E 1 (C) = 2 \times 50 / 202 \times 4 + 1 \times 1 / 202 \times 2 \quad 1.990$

$E 2 (C) = 2 \times 50 / 202 \times 4 + 1 \times 1 / 202 \times 2 \quad 1.990$

$E 3 (C) = 7 \times 50 / 202 + 1 \times 50 / 202 \times 3 + 12 \times 1 / 202 \times 2 \quad 2.594$

$E 4 (C) = 7 \times 50 / 202 + 1 \times 50 / 202 \times 3 + 12 \times 1 / 202 \times 2 \quad 2.594$

$E 5 (C) = 7 \times 50 / 202 + 1 \times 50 / 202 \times 3 + 12 \times 1 / 202 \times 2 \quad 2.594$

$E 6 (C) = 7 \times 50 / 202 + 1 \times 50 / 202 \times 3 + 12 \times 1 / 202 \times 2 \quad 2.594$

となり、小役群 C に当選したときのメダル獲得枚数期待値が全ての押し順について規定数 (ここでは「 3 」) 以下となっており、上記 3) の条件を満たすことから、これに加えて上記 1) 及び 2) の条件を満たしている場合には、小役群 C の演出グループ番号を送信する場合であっても、押し順の指示をせず、指示込役物比率にも含めないようにしてもよい。

このように、偏り役を含む同一の演出グループ番号が割り当てられた小役群に当選したときのメダル獲得枚数期待値が、全ての押し順について規定数以下となっているというのが、上記 3) の条件である。

【 0 8 4 5 】

図 1 0 2 は、第 4 実施形態におけるメイン処理を示すフローチャートであり、第 2 実施形態の図 6 7 に相当する図である。図 1 0 2 では、図 6 7 に対し、異なる処理のステップ番号についてアンダーラインを引いている。

図 1 0 2 のメイン処理では、ステップ S 2 8 2 で役抽選処理が実行された後、この役抽

選結果に基づいて、ステップ S 1 8 1 で押し順指示番号セットが実行され、次のステップ S 1 8 2 で演出グループ番号セットが実行される。その他は図 6 7 の処理と同様である。

また、ステップ S 2 8 3 では、非有利区間中は有利区間移行抽選が実行され、有利区間かつ非 A T 中は A T 抽選が実行される。さらにまた、A T 中は A T 上乘せ抽選や A T 継続抽選が実行される。ただし、今回遊技のベット数が「2」であるときは上記抽選は実行されない。

【0846】

図 1 0 3 は、図 1 0 2 中、ステップ S 1 8 1 における押し順指示番号セット処理を示すフローチャートである。

図 1 0 3 において、ステップ S 1 9 1 では、メイン制御基板 5 0 は、有利区間中であるか否かを判断する。ここでは、たとえば図 5 4（第 2 実施形態）中、アドレス「F 0 6 1（H）」の有利区間種別フラグの値を判断することにより行う。有利区間中であると判断したときはステップ S 1 9 2 に進み、有利区間中でないと判断したときは本フローチャートによる処理を終了する。

次のステップ S 1 9 2 では、今回遊技の条件装置番号（小役及びリプレイ条件装置番号）を取得する。図 1 0 2 のステップ S 2 8 2 において役抽選処理が実行されると、当選番号に対応する条件装置番号が生成され、R W M 5 3 の所定領域に記憶されるので、その情報を取得する。

【0847】

そして、次のステップ S 1 9 3 では、今回遊技で偏り役に当選したか否かを判断する。この処理は、ステップ S 1 9 2 で取得した条件装置番号が偏り役に対応する条件装置番号であるか否かを判断することにより行う。偏り役の当選であると判断したときはステップ S 1 9 4 に進み、偏り役の当選でないと判断したときは本フローチャートによる処理を終了する。

ステップ S 1 9 4 では、メイン制御基板 5 0 は、今回遊技が押し順指示情報を指示モニタで表示する遊技であるか否かを判断する。押し順指示情報を表示する遊技であると判断したときはステップ S 1 9 5 に進み、押し順指示情報を表示する遊技でないと判断したときは本フローチャートによる処理を終了する。

【0848】

ステップ S 1 9 5 では、押し順指示番号を取得する。この処理は、ステップ S 1 9 2 で取得した条件装置番号に基づいて、その条件装置番号に対応する押し順指示番号を特定する処理である。次にステップ S 1 9 6 に進み、取得した押し順指示番号を、R W M 5 3 の所定領域に保存する。

次のステップ S 1 9 7 では、押し順指示番号を、R W M 5 3 の獲得数データに記憶する。この記憶領域は、たとえば図 5 4（第 2 実施形態）中、アドレス「F 0 1 1（H）」に相当する。獲得数データに押し順指示番号が記憶されると、その後の割込み処理（図 6 8）の L E D 表示制御（ステップ S 2 8 2 1、図 7 1）において、獲得数データに記憶された押し順指示番号に対応する押し順指示情報が表示される。

そしてステップ S 1 9 8 に進み、押し順指示番号の出力要求セット、及び次のステップ S 1 9 9 で制御コマンドセット 1 を行う。これらの処理は、押し順指示番号をサブ制御基板 8 0 に送信するための制御コマンドデータをセットする処理である。そして本フローチャートによる処理を終了する。

以上のようにして、偏り役に当選し、かつ指示モニタで押し順指示情報を表示する遊技では、押し順指示番号がサブ制御基板 8 0 に送信される。

【0849】

図 1 0 4 は、図 1 0 2 中、ステップ S 1 8 2 における演出グループ番号セット処理を示すフローチャートである。なお、この例は、偏り役に当選した遊技では、演出グループ番号を選択せず、かつ、サブ制御基板 8 0 に送信しない例である。

図 1 0 4 において、ステップ S 2 0 1 では、今回遊技の条件装置番号を取得する。この処理は、上述した図 1 0 3 のステップ S 1 9 2 と同様の処理である。次のステップ S 2 0

10

20

30

40

50

2では、今回遊技で偏り役に当選したか否かを判断する。この処理は、上述した図103のステップS193の処理と同様である。そして、偏り役の当選であると判断したときは本フローチャートによる処理を終了し、偏り役の当選でないと判断したときはステップS203に進む。

【0850】

ステップS203では、メイン制御基板50は、ステップS201で取得した条件装置番号に基づいて、今回遊技の条件装置番号に対応する演出グループ番号を取得する。次にステップS204に進み、取得した演出グループ番号を、RWM53の所定領域に記憶する。

そしてステップS205に進み、演出グループ番号の出力要求セット、及び次のステップS206で制御コマンドセット1を行う。これらの処理は、演出グループ番号をサブ制御基板80に送信するための制御コマンドデータをセットする処理である。そして本フローチャートによる処理を終了する。

【0851】

以上より、この例では、偏り役当選時には演出グループ番号は保存されず、かつサブ制御基板80にも送信されない。一方、偏り役当選以外の場合（すなわち、役の非当選時も含む）は演出グループ番号が保存され、かつ、サブ制御基板80に送信される。また、図104のフローは、非有利区間、有利区間を問わず実行される。

なお、この例では、偏り役当選時には演出グループ番号を保存する処理を実行しないので、偏り役の当選に対応する演出グループ番号を設けなくてもよい。あるいは、偏り役の当選に対応する演出グループ番号を準備しておき、偏り役の当選時には偏り役の当選に対応する演出グループ番号をRWM53の所定領域に記憶するが、サブ制御基板80に演出グループ番号を送信しないようにしてもよい。

ただし、上述したように、1遊技あたりのメダル獲得枚数期待値が規定数「3」以下であるときには、演出グループ番号をサブ制御基板80に送信しても指示には該当しないとする解釈を採用するのであれば、偏り役の当選時に偏り役の当選に対応する演出グループ番号を選択し、サブ制御基板80に送信することも可能である。この場合にはステップS202の処理は不要となる。

【0852】

図105は、第4実施形態において、当選役である偏り役と指示モニタ及び画像表示との関係を示す図である。

非有利区間中に偏り役に当選したときは、いずれも、指示モニタを表示しない。特に、レア役当選時も指示モニタを表示しない。非有利区間においてレア役に当選してもAT抽選を実行しないためである。また、指示モニタを表示しないので、押し順に関する画像表示も行わない。

一方、有利区間では、非ATであるかATであるかに応じて指示モニタの表示等が異なる。

有利区間かつ非AT中に偏りベルに当選しても指示モニタはオフである。また、押し順に関する画像表示も行わない。

これに対し、有利区間かつAT中に偏りベルに当選した遊技では指示モニタをオンとし、当選した偏りベルに対応する押し順指示情報を表示する。さらに、画像表示装置23には、正解押し順を表示する。

【0853】

また、有利区間かつ非AT中にレア役に当選したときは指示モニタをオンにし、順押しに相当する押し順指示情報を表示する。さらに、画像表示装置23には、正解押し順として左第一停止を示す「1ー」を画像表示する。ここで、レア役の当選時に、変則押しでストップスイッチ42を操作した方が順押し時よりも当該遊技でのメダル獲得枚数期待値が高くなる。しかし、トータルの出玉は、順押しである方が有利であるため（図92（b））、非ATであっても有利な押し順に相当する順押しを報知する。

また、有利区間かつAT中にレア役に当選したときは指示モニタをオンにし、かつ、変

10

20

30

40

50

則押しに相当する押し順指示情報を表示する。A T中はA T抽選を行われないので、当該遊技でのメダル獲得枚数期待値が高い変則押しを表示する。さらに、画像表示装置23には、正解押し順として変則押しを画像表示する。よって、有利区間中のレア役当選時は、非A T及びA Tのいずれも指示モニタを表示し、かつ画像表示装置23に正解押し順を表示するが、表示される押し順が相違することとなる。

【0854】

したがって、図103のステップS194では、非A T中において偏りベルに当選したときは「No」と判断されるが、非A T中においてレア役に当選したときは「Yes」と判断される。なお、A T中において偏りベル又はレア役に当選したときは「Yes」と判断される。

10

さらに、レア役に当選し、ステップS194において「Yes」と判断され、ステップS195に進んだ場合において、非A T中であれば順押しに相当する押し順指示番号が取得され、A T中であれば変則押しに相当する押し順指示番号が取得される。

【0855】

続いて、第4実施形態における仮保存処理について説明する。以下では、2種類の方法（仮保存処理1、仮保存処理2）について説明する。なお、以下で説明する非C Z中及びC Z（非C ZよりもA T当選期待度が高い遊技状態）中は、いずれも有利区間である。

1. 第1の方法（仮保存処理1）

第4実施形態では、図102に示すように、スタートスイッチ41が操作されると役抽選処理（ステップS282）を行うが、さらに、ステップS283に示すようにA Tに関する抽選等を実行する。なお、A Tに関する抽選には、C Zに関する抽選を含むものとする。そして、A Tに関する抽選は1つに限られず、通常は複数種類の抽選が実行される。

20

なお、A Tに関する抽選は、「指示に関する抽選」、「出玉性能に関する抽選」等と称する場合がある。

【0856】

第4実施形態では、非C Z中におけるA Tに関する抽選として、

- 1) A T抽選
- 2) C Z抽選
- 3) ステージ抽選

を実行するものとする。なお、C ZやA Tの当選期待度がステージごとに相違する（当選確率が低確率や高確率等）ように構成されている。

30

また、C Z中におけるA Tに関する抽選として、

- 4) A T抽選
- 5) C Zカウンタ1の抽選
- 6) C Zカウンタ2の抽選

を実行するものとする。

第4実施形態では、C Z中には遊技者にポイントを付与し、溜まったポイントに応じてA T抽選を優遇したり、A Tに決定等する。C Zカウンタ1の抽選は、C Z中に付与するポイント数の抽選である。

また、第4実施形態では、C Zの初期遊技回数が所定値に設定されており、C Z中にC Zの遊技回数を上乗せするか否かの抽選として、C Zカウンタ2の抽選を行う。

40

【0857】

そして、第4実施形態では、上記のようなA Tに関する抽選を実行した後、抽選結果を仮記憶し、本記憶する条件を満たしたときには仮記憶した情報を本記憶する。

また、仮記憶手段として、RWM53の記憶領域に、仮記憶領域1、仮記憶領域2、仮記憶領域3を設ける。

そして、非C Z中に上述した抽選1)～3)を実行したときは、それぞれこれらの各抽選結果を仮記憶領域1、仮記憶領域2、仮記憶領域3に記憶する。

一方、C Z中に上述した抽選4)～6)を実行したときは、それぞれこれらの各抽選結果を仮記憶領域1、仮記憶領域2、仮記憶領域3に記憶する。

50

換言すれば、仮記憶領域 1、仮記憶領域 2、仮記憶領域 3 には、非 C Z 中であるか C Z 中であるかに応じて、異なる抽選結果が記憶される。

【0858】

また、メイン制御基板 50 は、仮記憶領域 1～仮記憶領域 3 に記憶された情報をサブ制御基板 80 に送信する。サブ制御基板 80 は、これらの情報を受信すると、当該情報に対応する演出を出力可能とする。

ここで、サブ制御基板 80 は、仮記憶領域 1～仮記憶領域 3 に記憶された情報が送信されてきただけでは、どの情報であるのかを判別できない。

一方、サブ制御基板 80 は、メイン制御基板 50 から送信されてくる他のコマンドに基づいて、現在の遊技状態が非 C Z 中であるか C Z 中であるかを判断可能となっている。

このため、サブ制御基板 80 は、C Z 中であるか否かと、仮記憶領域 1～仮記憶領域 3 に記憶された情報とに基づいて、受信した情報が非 C Z 中における A T 抽選結果、C Z 抽選結果、ステージ抽選結果であるのか、又は C Z 中における A T 抽選結果、C Z カウンタ 1 抽選結果、C Z カウンタ 2 抽選結果であるのかを判断し、各抽選結果に対応する演出を出力可能とする。

【0859】

また、メイン制御基板 50 の RWM 53 の本記憶領域として、

- 1) A T 抽選結果を記憶する本記憶領域（以下「本記憶領域 1」という。）
- 2) C Z 抽選結果を記憶する本記憶領域（以下「本記憶領域 2」という。）
- 3) ステージ抽選結果を記憶する本記憶領域（以下「本記憶領域 3」という。）
- 4) C Z カウンタ 1 の抽選結果を記憶する本記憶領域（以下「本記憶領域 4」という。）
- 5) C Z カウンタ 2 の抽選結果を記憶する本記憶領域（以下「本記憶領域 5」という。）

がそれぞれ設けられている。

そして、第 4 実施形態では、偏り役当選時に上記抽選 1)～3)、又は 4)～6) を実行し、推奨押し順でストップスイッチ 42 が操作されたときは抽選結果を反映させ、非推奨押し順でストップスイッチ 42 が操作されたときは抽選結果をクリア（破棄）する（反映させない）。

【0860】

図 106 及び図 107 は、上述した仮保存処理 1 を示すフローチャートである。図 107 は、図 106 に続くフローチャートである。なお、図 106 及び図 107 のフローチャートでは、有利区間かつ非 A T（A T が抽選される状態）であるものとする。

図 106 において、ステップ S 312 では、メイン制御基板 50 は、スタートスイッチ 41 が操作されたか否かを判断する。スタートスイッチ 41 が操作されたと判断したときはステップ S 313 に進む。なお、ステップ S 312 でスタートスイッチ 41 が操作されたと判断したときは役抽選が実行されるが、本フローチャートでは処理を省略する。

次のステップ S 313 では、メイン制御基板 50 は、今回遊技が C Z 中であるかを判断する。C Z 中でないと判断されたときはステップ S 314 に進み、C Z 中であると判断されたときはステップ S 320 に進む。

なお、図 54（第 2 実施形態）に示した例では A T フラグを備えているが、この A T フラグ以外に、RWM 53 の所定領域には、現在の遊技状態が C Z であるか否かを判断するための C Z フラグが記憶されている（図 54 では図示せず）。そして、この C Z フラグの値に基づき今回遊技が C Z 中であるか否かを判断する。

【0861】

ステップ S 314 では、メイン制御基板 50 は、A T を実行するか否かを抽選する。そしてステップ S 315 に進み、ステップ S 314 の抽選結果を仮記憶領域 1 に保存する（仮保存）。

次のステップ S 316 では、メイン制御基板 50 は、C Z を実行するか否かを抽選する。そしてステップ S 317 に進み、ステップ S 316 の抽選結果を仮記憶領域 2 に保存す

る（仮保存）。

次のステップ S 3 1 8 では、メイン制御基板 5 0 は、ステージ抽選を実行する。ここで第 4 実施形態では、有利区間かつ非 A T において、C Z や A T の当選期待度が異なる複数のステージを有し、役抽選結果に基づいてどのステージに滞在するかの抽選を実行している。たとえば A T 当選期待度が低いステージ、A T 当選期待度が高いステージ、C Z 当選期待度が高いステージ等を備える。

次にステップ S 3 1 9 に進み、ステップ S 3 1 8 の抽選結果を仮記憶領域 3 に保存する（仮保存）。そしてステップ S 3 2 6 に進む。

一方、ステップ S 3 1 3 において C Z 中であると判断され、ステップ S 3 2 0 に進むと、メイン制御基板 5 0 は、A T 抽選を実行する。この抽選は、ステップ S 3 1 4 の抽選と同じである。そしてステップ S 3 2 1 に進み、ステップ S 3 2 0 の抽選結果を仮記憶領域 1 に保存する（仮保存）。この処理についてもステップ S 3 1 5 と同じである。

【 0 8 6 2 】

次のステップ S 3 2 2 では、メイン制御基板 5 0 は、C Z カウンタ 1 抽選を実行する。次にステップ S 3 2 3 に進み、ステップ S 3 2 2 の抽選結果を仮記憶領域 2 に保存する（仮保存）。

次のステップ S 3 2 4 では、メイン制御基板 5 0 は、C Z カウンタ 2 抽選を実行する。次にステップ S 3 2 5 に進み、ステップ S 3 2 4 の抽選結果を仮記憶領域 3 に保存する（仮保存）。そしてステップ S 3 2 6 に進む。

【 0 8 6 3 】

ステップ S 3 2 6 では、メイン制御基板 5 0 は、仮記憶領域 1 ～ 3 の情報をサブ制御基板 8 0 に送信する。この処理は、上述した制御コマンドセット 1 等を実行する処理である。

以上のようにして、スタートスイッチ 4 1 操作時に A T に関する抽選が実行され、仮記憶領域 1 ～ 3 に保存され、その抽選結果がサブ制御基板 8 0 に送信されるので、サブ制御基板 8 0 は、この情報に基づいて、遊技開始時（ストップスイッチ 4 2 が操作される前）の演出を出力することが可能となる。

次にステップ S 3 2 7 に進み、メイン制御基板 5 0 は、第 1（最初の）ストップスイッチ 4 2 が操作されたか否かを判断する。第 1 ストップスイッチ 4 2 が操作されたと判断したときはステップ S 3 2 8 に進む。ステップ S 3 2 8 では、押し順情報を更新する。

【 0 8 6 4 】

ここで、第 4 実施形態では、R W M 5 3 の所定領域に押し順情報を記憶する。押し順情報は、「a a b b c c 0 0（B）」からなる 1 バイトデータであり、

「a a」：第 1（最初に操作された）ストップスイッチ 4 2 の値

「b b」：第 2（2 番目に操作された）ストップスイッチ 4 2 の値

「c c」：第 3（3 番目に操作された）ストップスイッチ 4 2 の値

である。

さらに、

左ストップスイッチ 4 2 に対応する値：0 1（B）

中ストップスイッチ 4 2 に対応する値：1 0（B）

右ストップスイッチ 4 2 に対応する値：1 1（B）

とする。

したがって、たとえば左中右の押し順でストップスイッチ 4 2 が操作されたときの押し順情報は、

0 1 0 0 0 0 0 0（B）：左第一停止時

↓

0 1 1 0 0 0 0 0（B）：中第二停止時

↓

0 1 1 0 1 1 0 0（B）：右第三停止時

の順に更新される。

よって、ステップ S 2 2 8 では、たとえば左ストップスイッチ 4 2 が最初に操作されたときは押し順情報を「0 1 0 0 0 0 0 0 (B)」に更新する。あるいは、たとえば中ストップスイッチ 4 2 が最初に操作されたときは押し順情報を「1 0 0 0 0 0 0 0 (B)」に更新する。

【0 8 6 5】

次にステップ S 3 2 9 に進み、メイン制御基板 5 0 は、推奨押し順（順押し）でストップスイッチ 4 2 が操作されたか否かを判断する。この判断は、上記の押し順情報に基づき判断する。ここで、推奨押し順（順押し）でストップスイッチ 4 2 が操作されたか否かを判断するための定義データとして、「0 1 0 0 0 0 0 0 (B)」を備える。この定義データは、最初に左ストップスイッチ 4 2 が最初に操作されたときの押し順情報と同一値である。

10

そして、ステップ S 3 2 8 で更新した押し順情報の値から定義データの値を減算し、「0」となるか否かを判断する。減算結果が「0」になれば、最初に左ストップスイッチ 4 2 が操作されたと判断する。

なお、減算に限らず、ステップ S 3 2 8 で更新した押し順情報と定義データの値とが同一値であるか否かを判断すればよいので、押し順情報と定義データとを排他的論理和 (XOR) による演算を行い、演算結果が「0」になれば両者は同一値であると判断することができる。

【0 8 6 6】

たとえば、

押し順情報：0 1 0 0 0 0 0 0 (B) (最初に左ストップスイッチ 4 2 が操作)

定義データ：0 1 0 0 0 0 0 0 (B)

であるときは、両者を「XOR」演算すれば「0 0 0 0 0 0 0 0 (B)」となる。演算結果が「0」であることから、第 1 ストップスイッチ 4 2 が左ストップスイッチ 4 2 であると判断することができる。

20

一方、

押し順情報：1 0 0 0 0 0 0 0 (B) (最初に中ストップスイッチ 4 2 が操作)

定義データ：0 1 0 0 0 0 0 0 (B)

であるときは、両者を「XOR」演算すれば「1 1 0 0 0 0 0 0 (B)」となる。演算結果が「0」でないことから、第 1 ストップスイッチ 4 2 は左ストップスイッチ 4 2 でないと判断することができる。

30

【0 8 6 7】

ステップ S 3 2 9 において推奨押し順であると判断したときは図 1 0 7 のステップ S 3 3 1 に進み、推奨押し順でないと判断したときはステップ S 3 3 0 に進む。

ステップ S 3 3 0 では、メイン制御基板 5 0 は、第 1 停止情報をサブ制御基板 8 0 に送信し、次のステップ S 3 3 1 に進む。ここで送信する情報は、非推奨押し順で操作されたことに対応する情報である。一方、メイン制御基板 5 0 は、推奨押し順で操作されたときは第 1 停止情報をサブ制御基板 8 0 に送信しない。サブ制御基板 8 0 は、第 1 停止情報を受信したときは、非推奨押し順で操作されたと判断できるので、推奨画像を表示するように制御する。

40

【0 8 6 8】

ステップ S 3 3 1 では、メイン制御基板 5 0 は、第 2 ストップスイッチ 4 2 が操作されたか否かを判断する。第 2 ストップスイッチ 4 2 が操作されたと判断したときはステップ S 3 3 2 に進む。

ステップ S 3 3 2 では、メイン制御基板 5 0 は、押し順情報を更新する。たとえば第 1 ストップスイッチ 4 2 が左であったときの押し順情報は「0 1 0 0 0 0 0 0 (B)」であるので、次に中ストップスイッチ 4 2 が操作されたときは、押し順情報を「0 1 1 0 0 0 0 0 (B)」に更新する。

一方、たとえば第 1 ストップスイッチ 4 2 が中であったときの押し順情報は「1 0 0 0 0 0 0 0 (B)」であるので、次に右ストップスイッチ 4 2 が操作されたときは、押し順

50

情報を「10110000 (B)」に更新する。

【0869】

次にステップS333に進み、メイン制御基板50は、第3ストップスイッチ42が操作されたか否かを判断する。第3ストップスイッチ42が操作されたと判断したときはステップS334に進む。

ステップS334では、メイン制御基板50は、押し順情報を更新する。たとえば左中の順でストップスイッチ42が操作されたときは、押し順情報を「01100000 (B)」から「01101100 (B)」に更新する。

一方、たとえば中右左の順でストップスイッチ42が操作されたときは、押し順情報を「10110000 (B)」から「10110100 (B)」に更新する。

10

【0870】

次にステップS335に進み、メイン制御基板50は、今回遊技において偏り役に当選したか否かを判断する。第1実施形態で説明したように、役の抽選が行われると、その抽選結果は、RWM53の所定領域に設けられた「小役及びリプレイ条件装置番号」に記憶されるので、このデータを読み込んでいずれかの偏り役に当選したか否かを判断する。

ステップS335において偏り役に当選したと判断したときはステップS336に進み、偏り役に当選していないと判断したときはステップS345に進む。

【0871】

ステップS336では、メイン制御基板50は、第1停止リール特定フラグを生成する。ここで、「第1停止リール特定フラグ」とは、第1停止リール31（第1ストップスイッチ42と同義）がどのリール31であるかを判断するためのフラグであり、推奨押し順でストップスイッチ42が操作されたか否かを判断するためのフラグである。ステップS328の時点で更新される押し順情報は、第1ストップスイッチ42の情報のみが記憶されているので、第1ストップスイッチ42（すなわち第1リール31）がどのストップスイッチ42であるかをすぐに判断できる。これに対し、ステップS334の時点で更新される押し順情報には、3つのストップスイッチ42の情報が含まれているので、演算しないと第1ストップスイッチ42がどのストップスイッチ42であるかを判断できない。このため、第1停止リール31がどのリール31であるかを判断するための第1停止リール特定フラグを生成する。

20

【0872】

第1停止リール特定フラグを生成するためには、ステップS334の時点で更新した押し順情報に対し、中ストップスイッチ42及び右ストップスイッチ42の値をマスクすればよい。

30

たとえばマスキングデータを「11000000 (B)」とし、押し順情報「a a b b c c 00 (B)」とマスキングデータ「11000000 (B)」とを論理積 (AND) 演算することにより、第1停止リール特定フラグ「a a 000000 (B)」を生成する。

次のステップS337では、メイン制御基板50は、今回遊技の押し順が推奨押し順であるか否かを判断する。この判断は、ステップS329と同様である。ステップS336で生成した第1停止リール特定フラグ「a a 000000 (B)」と定義データ「01000000 (B)」とを「XOR」演算し、演算結果が「0」であれば推奨押し順であると判断し、演算結果が「0」でなければ推奨押し順でないと判断する。

40

【0873】

ステップS337において推奨押し順であると判断されたときはステップS338に進み、推奨押し順でないと判断されたときはステップS345に進む。

ステップS338では、メイン制御基板50は、今回遊技がCZ中であるか否かを判断し、CZ中でないと判断したときはステップS339に進み、CZ中であると判断したときはステップS342に進む。

ステップS339では、メイン制御基板50は、仮記憶領域1に記憶された情報を、本記憶領域1に記憶する（本保存）。

50

次のステップ S 3 4 0 では、メイン制御基板 5 0 は、仮記憶領域 2 に記憶された情報を、本記憶領域 2 に記憶する（本保存）。

次のステップ S 3 4 1 では、メイン制御基板 5 0 は、仮記憶領域 3 に記憶された情報を、本記憶領域 3 に記憶する（本保存）。

そしてステップ S 3 4 5 に進む。

【 0 8 7 4 】

これに対し、ステップ S 3 3 8 において C Z 中であると判断され、ステップ S 3 4 2 に進むと、メイン制御基板 5 0 は、仮記憶領域 1 に記憶された情報を、本記憶領域 1 に記憶する（本保存）。

次のステップ S 3 4 3 では、メイン制御基板 5 0 は、仮記憶領域 2 に記憶された情報を、本記憶領域 4 に記憶する（本保存）。 10

次のステップ S 3 4 4 では、メイン制御基板 5 0 は、仮記憶領域 3 に記憶された情報を、本記憶領域 5 に記憶する（本保存）。

そしてステップ S 3 4 5 に進む。

【 0 8 7 5 】

ステップ S 3 4 5 では、メイン制御基板 5 0 は、本記憶領域 1 ～ 3、又は本記憶領域 1、4、5 に記憶された情報をサブ制御基板 8 0 に送信する。これにより、偏り役に当選し、かつ、推奨押し順でストップスイッチ 4 2 が操作された遊技では、遊技終了時に、本記憶領域の更新後の情報がサブ制御基板 8 0 に送信される。これに対し、偏り役に当選し、かつ、推奨押し順でストップスイッチ 4 2 が操作されなかったときは、本記憶領域の情報は更新されないの、前回遊技で送信された情報と同一の情報がサブ制御基板 8 0 に送信される。 20

【 0 8 7 6 】

また、サブ制御基板 8 0 は、送信されてきた本記憶領域 1 ～ 3 又は本記憶領域 1、4、5 の情報と、C Z 中であるか否かを判断することにより、送信されてきた情報が何の情報であるかを判断し、その結果に基づいて演出の出力を制御する。

次にステップ S 3 4 6 に進み、メイン制御基板 5 0 は、仮記憶領域 1 ～ 3 をクリアする（「0」にする）。次のステップ S 3 4 7 では、メイン制御基板 5 0 は、押し順情報をクリアする（「0」にする）。さらに次のステップ S 3 4 8 では、メイン制御基板 5 0 は、第 1 停止リール特定フラグをクリアする（「0」にする）。そして本フローチャートによる処理を終了する。 30

【 0 8 7 7 】

図 1 0 8 は、図 1 0 7 における仮保存処理 1 の他の例を示すフローチャートである。図 1 0 8 中、図 1 0 7 の処理と相違するステップ番号にアンダーラインを付している。

図 1 0 7 や図 1 0 8 では図示していないが、推奨押し順であるか否かは、ステップ S 3 3 7 の処理以降において複数回（たとえば 5 回程度）実行される。そして、その都度、ステップ S 3 3 7 で示したように第 1 停止リール特定フラグと定義データとの「X O R」演算を行うと、プログラム容量が増大する。そこで、ステップ S 3 3 7 の判定処理を行った後、推奨押し順であるときにはステップ S 3 5 1 に進んで変則遊技判定データとして「0」を記憶し、推奨押し順でないときにはステップ S 3 5 2 に進んで変則遊技判定データとして「1」を記憶しておく。そして、ステップ S 3 3 7 以降における推奨押し順であるか否かの判断は、変則遊技判定データが「0」であるか否かを判断することにより行う。たとえば、変則遊技判定データから「1」を減算し、ゼロフラグが「1」となるときは（減算前の）変則遊技判定データは「1」である（推奨押し順でない）と判断することが可能となる。 40

これにより、推奨押し順であるか否かの判断処理を簡素化及び高速化することができる。

また、本処理の最後には、ステップ S 3 5 3 において変則遊技判定データをクリアする（「0」にする）処理を実行する。

【 0 8 7 8 】

2. 第2の方法（仮保存処理2）

この例では、有利区間かつ非AT中に、ATに関する抽選として、3種類のカウンタ値A、B、Cを抽選するものとする。そして、各カウンタ値の抽選結果を、毎遊技、前回遊技までのカウンタ値に加算する。

たとえば、前回遊技までのカウンタ値A、B、Cがそれぞれ、

カウンタ値A = X

カウンタ値B = Y

カウンタ値C = Z

であり、

今回遊技でのカウンタ値A、B、Cの抽選結果がそれぞれ、

カウンタ値A = a

カウンタ値B = b

カウンタ値C = c

であるとき、今回遊技でのカウンタ値A、B、Cが更新されると、

カウンタ値A = X + a

カウンタ値B = Y + b

カウンタ値C = Z + c

となる。

【0879】

そして、たとえばカウンタ値Aが第1の値に到達したときはAT抽選を実行したり、カウンタ値Bが第2の値に到達したときはATを実行することに決定したり、カウンタ値Cが第3の値に到達したときはCZに移行したりする。

また、今回遊技でのカウンタ値の抽選結果の反映（各カウンタ値の加算）は、偏り役に当選し、推奨押し順でストップスイッチ42が操作されたときに限られる。それ以外の場合には、今回遊技でのカウンタ値の抽選結果は反映しない。

さらに、上記第1の方法と異なり、第2の方法では、仮記憶領域と本記憶領域とが一対一で対応している。したがって、

カウンタ値Aを記憶する仮記憶領域1及び本記憶領域1

カウンタ値Bを記憶する仮記憶領域2及び本記憶領域2

カウンタ値Cを記憶する仮記憶領域3及び本記憶領域3

を備える。

ここでは、上記3種類の仮記憶領域及び本記憶領域を例示するが、これに限らず、実際にはさらに多くのカウンタ値が抽選され、そのカウンタ値を記憶するための仮記憶領域及び本記憶領域が設けられている。したがって、実際には、

カウンタ値Dを記憶する仮記憶領域4及び本記憶領域4

カウンタ値Eを記憶する仮記憶領域5及び本記憶領域5

:

を備える。

【0880】

図109及び図110は、上述の仮保存処理2を示すフローチャートである。図110は、図109に続くフローチャートである。

図109において、ステップS362では、メイン制御基板50は、スタートスイッチ41が操作されたか否かを判断する。スタートスイッチ41が操作されたと判断したときはステップS363に進む。なお、スタートスイッチ41が操作されると、役抽選処理が実行される。

ステップS363では、メイン制御基板50は、本記憶領域1の値（カウンタ値A）を仮記憶領域1にコピーする。次のステップS364では、メイン制御基板50は、本記憶領域2の値（カウンタ値B）を仮記憶領域2にコピーする。さらに次のステップS365では、メイン制御基板50は、本記憶領域3の値（カウンタ値C）を仮記憶領域3にコピーする。

よって、スタートスイッチ 4 1 の操作時に、仮記憶領域「N」（ $N = 1, 2, 3$ ）の値と本記憶領域「N」の値とは同一値になる。

【0881】

次のステップ S 3 6 6 では、メイン制御基板 5 0 は、カウント値 A の抽選を実行する。なお、このカウント値 A の抽選、並びに後述するカウント値 B の抽選及びカウント値 C の抽選は、役抽選結果に基づいて実行される。

次のステップ S 3 6 7 では、メイン制御基板 5 0 は、カウント値 A の抽選結果を仮記憶領域 1 に加算する。たとえばカウント値 A の抽選結果が「a」であり、それまでの仮記憶領域 1 の値が「X」であるとき、仮記憶領域 1 の値は「 $X + a$ 」に更新される。

次のステップ S 3 6 8 では、メイン制御基板 5 0 は、カウント値 B の抽選を実行する。次にステップ S 3 6 9 に進み、メイン制御基板 5 0 は、カウント値 B の抽選結果を仮記憶領域 2 に加算する。

次のステップ S 3 7 0 では、メイン制御基板 5 0 は、カウント値 C の抽選を実行する。次にステップ S 3 7 1 に進み、メイン制御基板 5 0 は、カウント値 C の抽選結果を仮記憶領域 3 に加算する。

【0882】

次にステップ S 3 7 2 に進み、メイン制御基板 5 0 は、仮記憶領域 1 ～ 3 の情報をサブ制御基板 8 0 に送信する。この処理は、上述した制御コマンドセット 1 等を実行する処理である。

以上のようにして、スタートスイッチ 4 1 操作時にカウント値 A ～ C の抽選結果がサブ制御基板 8 0 に送信されるので、サブ制御基板 8 0 は、この情報に基づいて、遊技開始時（ストップスイッチ 4 2 が操作される前）の演出を出力することが可能となる。

次にステップ S 3 7 3 に進み、メイン制御基板 5 0 は、第 1（最初の）ストップスイッチ 4 2 が操作されたか否かを判断する。第 1 ストップスイッチ 4 2 が操作されたと判断したときはステップ S 3 7 4 に進む。ステップ S 3 7 4 では、上記の仮保存処理 1 と同様に、第 1 ストップスイッチ 4 2 の操作に対応した押し順情報（「a a 0 0 0 0 0 0（B）」）を記憶する。

【0883】

次に、図 1 1 0 のステップ S 3 7 5 に進み、メイン制御基板 5 0 は、推奨押し順でストップスイッチ 4 2 が操作されたか否か（左ストップスイッチ 4 2 が最初に操作されたか否か）を判断する。この処理は、上記の押し順情報に基づき判断する。この処理は、仮保存処理 1 と同様に、押し順情報の値から定義データの値を減算し、「0」となるか否かを判断する。

ステップ S 3 7 5 において推奨押し順であると判断したときはステップ S 3 7 7 に進み、推奨押し順でないと判断したときはステップ S 3 7 6 に進む。

ステップ S 3 7 6 では、メイン制御基板 5 0 は、第 1 停止情報をサブ制御基板 8 0 に送信し、ステップ S 3 7 7 に進む。ここで送信する情報は、非推奨押し順で操作されたことに対応する情報である。サブ制御基板 8 0 は、第 1 停止情報を受信したときは、非推奨押し順で操作されたと判断できるので、推奨画像を表示するように制御する。

【0884】

ステップ S 3 7 7 では、メイン制御基板 5 0 は、第 2 ストップスイッチ 4 2 が操作されたか否かを判断する。第 2 ストップスイッチ 4 2 が操作されたと判断したときはステップ S 3 7 8 に進む。

ステップ S 3 7 8 では、メイン制御基板 5 0 は、第 2 ストップスイッチ 4 2 の操作に対応する押し順情報を更新する。

次にステップ S 3 7 9 に進み、メイン制御基板 5 0 は、第 3 ストップスイッチ 4 2 が操作されたか否かを判断する。第 3 ストップスイッチ 4 2 が操作されたと判断したときはステップ S 3 8 0 に進む。

ステップ S 3 8 0 では、メイン制御基板 5 0 は、第 3 ストップスイッチ 4 2 の操作に対応する押し順情報を更新する。

次にステップ S 3 8 1 に進み、メイン制御基板 5 0 は、今回遊技において偏り役に当選したか否かを判断する。上述と同様に、RWM 5 3 に記憶された「小役及びリプレイ条件装置番号」に基づき、いずれかの偏り役に当選したか否かを判断する。

ステップ S 3 8 1 において偏り役に当選したと判断したときはステップ S 3 8 2 に進み、偏り役に当選していないと判断したときはステップ S 3 8 7 に進む。

【0885】

ステップ S 3 8 2 では、メイン制御基板 5 0 は、第 1 停止リール特定フラグを生成する。第 1 停止リール特定フラグの生成は、仮保存処理 1 と同様に、ステップ S 3 8 0 の時点で更新した押し順情報とマスキングデータとを論理積 (AND) 演算することにより、第 1 停止リール特定フラグ「a a 0 0 0 0 0 0 (B)」を生成する。

10

次のステップ S 3 8 3 では、メイン制御基板 5 0 は、今回遊技の押し順が推奨押し順であるか否かを判断する。第 1 停止リール特定フラグ「a a 0 0 0 0 0 0 (B)」と定義データ「0 1 0 0 0 0 0 0 (B)」とを「XOR」演算し、演算結果が「0」であれば推奨押し順であると判断し、演算結果が「0」でなければ推奨押し順でないと判断する。

推奨押し順であると判断されたときはステップ S 3 8 4 に進み、推奨押し順でないと判断されたときはステップ S 3 8 7 に進む。

ステップ S 3 8 4 では、メイン制御基板 5 0 は、仮記憶領域 1 に記憶された値を本記憶領域 1 に記憶 (反映) する。

次のステップ S 3 8 5 では、メイン制御基板 5 0 は、仮記憶領域 2 に記憶された値を本記憶領域 2 に記憶 (反映) する。

20

次のステップ S 3 8 6 では、メイン制御基板 5 0 は、仮記憶領域 3 に記憶された値を本記憶領域 3 に記憶 (反映) する。

そして、ステップ S 3 8 7 に進む。

【0886】

ステップ S 3 8 7 では、メイン制御基板 5 0 は、本記憶領域 1 ~ 3 に記憶された値をサブ制御基板 8 0 に送信する。これにより、偏り役に当選し、かつ、推奨押し順でストップスイッチ 4 2 が操作された遊技では、遊技終了時に、本記憶領域に記憶された更新後の値がサブ制御基板 8 0 に送信される。これに対し、偏り役に当選し、かつ、推奨押し順でストップスイッチ 4 2 が操作されなかった遊技では、本記憶領域に記憶されている情報が更新されないため、前回遊技で送信された本記憶領域の情報と同一の情報がサブ制御基板 8 0 に送信される。

30

次にステップ S 3 8 8 に進み、メイン制御基板 5 0 は、仮記憶領域 1 ~ 3 をクリアする (「0」にする)。次のステップ S 3 8 9 では、メイン制御基板 5 0 は、押し順情報をクリアする (「0」にする)。さらに次のステップ S 3 9 0 では、メイン制御基板 5 0 は、第 1 停止リール特定フラグをクリアする (「0」にする)。そして本フローチャートによる処理を終了する。

【0887】

以上の仮保存処理 1 及び仮保存処理 2 によれば、推奨押し順であるか否かが定まる前に、スタートスイッチ 4 1 の操作時の抽選結果をサブ制御基板 8 0 に送信できるので、サブ制御基板 8 0 側で、これらの抽選結果に基づいて遊技開始時の演出を実行可能となる。

40

ただし、仮保存用の記憶領域を設ける必要がある。

また、全停後に、偏り役に当選したか否かと、推奨押し順であるか否かを判断する必要がある。

さらに、仮保存処理 1 の方法では、仮保存用の記憶領域を共用化しているので、仮保存用の記憶領域を最小限にすることができる。ただし、サブ制御基板 8 0 側では、仮保存記憶領域に記憶された情報を送信しただけでは何の情報であるかを判断できないので、何の情報であるかを判断する処理が必要となる。

また、仮保存処理 1 の方法では、一度仮記憶領域に保存をすると、当該遊技では他の抽選結果を当該仮記憶領域に保存できなくなる。

これに対し、仮保存処理 2 の方法では、保存したい情報を仮保存と本保存とで一対一で

50

記憶できる。ただし、保存する数だけの仮保存領域及び本保存領域を設ける必要がある。

【0888】

なお、図110の例においても、図108と同様に、ステップS383で推奨押し順であると判断されたときは（図108のステップS351と同様に）変則遊技判定データに「0」をセットし、推奨押し順でないと判断されたときは（図108のステップS352と同様に）変則遊技判定データに「1」をセットしてもよい。

この場合には、ステップS390の後、（図108のステップS353と同様に）変則遊技判定データをクリアする。

【0889】

以上、第4実施形態について説明したが、本発明は、上記記載に限定されることなく、たとえば以下のような種々の変形が可能である。

（1）上記実施形態では、非推奨押し順（一方的に有利な押し順）は、変則押しである中第一停止又は右第一停止とした。しかし、これに限らず、中第一停止のみ、又は右第一停止のみとしてもよい。さらには、非推奨押し順（一方的に有利な押し順）として、左第一停止のみ、あるいは左第一停止を含む押し順とすることも可能である。たとえば中第一停止を推奨押し順とし、左第一停止及び右第一停止を非推奨押し順とすることが挙げられる。

また、推奨押し順は、第一停止のみを特定するものに限らず、たとえば「左中右」の順を推奨押し順とすることも可能である。この場合、「左右中」と操作された場合には、第二停止（右）時点で推奨画像を表示することが好ましい。

【0890】

（2）上記実施形態では、推奨押し順でないこと（非推奨押し順であること）を遊技者に知らせるために、推奨画像を表示可能とした。しかし、遊技者に対して推奨押し順でないことを知らせる表示方法として、推奨画像を表示することには限られない。たとえば、推奨画像という新たな画像を表示するのではなく、それまで演出画像を変化させるものであってもよい。たとえば、画面を暗転させる（画像の視認性を低下させる）ことで、遊技者に対し今回遊技の押し順が推奨押し順でないことを報知してもよい。

なお、画面を暗転させることで推奨押し順でないことを遊技者に知らせる場合において、表示内容と内部状態との間にずれが生じているときは、当該表示内容の視認性を大きく低下させることでも差し支えないが、当該表示内容を全く見えなくする方が好ましい。

また、遊技機（スロットマシン10）が備える演出ランプ21の点灯、点滅パターンを特有のパターンにすることで推奨押し順でないことを知らせてもよい。

さらにまた、スピーカ22からの出力音により推奨押し順でないことを知らせてもよい。

【0891】

（3）推奨画像の表示領域は、種々設定することが可能である。たとえば第1に、画像表示装置23の画像表示領域中、全領域を覆うように推奨画像を表示することが挙げられる。

また第2に、画像表示装置23の画像表示領域中、一部の範囲に推奨画像を表示することが挙げられる。

ただし、推奨画像を表示する場合において、表示内容と内部状態との間にずれが生じているときは、当該表示内容（ずれの表示を含む部分）が隠れるように推奨画像を表示することが好ましい。

【0892】

（4）第4実施形態では、第一停止時にストップスイッチ42の押し順を判断し、順押しであるときに推奨押し順であると判断した。しかしこれに限らず、停止出目に基づいて推奨押し順であるか否かを判断することも可能である。この場合にはストップスイッチ42の押し順を判断しない。

なお、停止出目によって推奨押し順であるか否かを判断する場合には、当選役が同一（同一当選フラグ）であっても推奨押し順と非推奨押し順とで停止出目が相違するようにリ

10

20

30

40

50

ール 3 1 を停止制御する。

ただし、停止出目に基づいて推奨押し順を判断する場合には、すべてのリール 3 1 が停止しないとその判断は困難である。このため、全停時に停止出目を見て、非推奨押し順に基づく停止出目であると判断されたときに推奨画像を表示することとなる。

よって、第一停止時点で推奨画像を表示する場合には、ストップスイッチ 4 2 の押し順に基づいて推奨押し順であるか否かを判断する方が好ましい。

【0893】

(5) 図 9 2 で示した偏りベルは、押し順が実質 4 択の小役である。しかし、これに限らず、押し順及び色によって択数をさらに増加させることも可能である。

たとえば、押し順を上記のように 4 択とし、さらに、中リール 3 1 及び右リール 3 1 の図柄の色をそれぞれ 2 択とする（正解図柄色の方を目押しさせる）ことによって、正解図柄の色を 4 択とすることが挙げられる。これにより、偏りベルは、「押し順 4 択×色 4 択＝合計 16 択」となる（以下、「16 択偏りベル」という。）。

この場合、16 択偏りベルの当選時に、順押し時には、1 枚役が「PB = 1」で入賞するように構成することが挙げられる。一方、16 択偏りベルの当選時に、押し順正解かつ色正解時には、「PB = 1」で 15 枚役が入賞するように構成することが挙げられる。

【0894】

さらにまた、16 択偏りベルの当選時に、変則押しであり、かつ、押し順正解及び色正解以外の場合には、1 枚役が入賞するか又は取りこぼす（0 枚）ように構成することが挙げられる。

そして、16 択偏りベルの当選時に、任意に変則押しをしたときには、「1 / 16」の確率で 15 枚役が入賞し、「7.5 / 16」の確率で 1 枚役が入賞し、「7.5 / 16」の確率で取りこぼす（0 枚）ように構成したときには、図 9 2 で示した偏りベルを採用したときよりもさらにベースを下げることができ、かつ、AT 中のメダル払出し数を増加させることができる。

【0895】

(6) 第 4 実施形態では、一方的に有利な押し順を有するレア役を設け、レア役当選時に推奨押し順でストップスイッチ 4 2 が操作されたときは、AT 抽選を実行するようにした。しかし、これに限らず、レア役については、スイカ等と同様に押し順不問役としてもよい。

また、偏りベルの当選時に、推奨押し順でストップスイッチ 4 2 が操作されたときは AT 抽選を実行し（又は AT 抽選を優遇し）、非推奨押し順でストップスイッチ 4 2 が操作されたときは AT 抽選を実行しない（又は AT 抽選を冷遇する）ように構成してもよい。

(7) 有利区間かつ非 AT である場合において、推奨押し順で操作したときは、毎遊技、天井ゲーム数や周期ゲーム数（後述）を更新するが、非推奨押し順で操作したときは、当選役にかかわらず天井ゲーム数や周期ゲーム数を更新しないことが挙げられる。

ここで「周期ゲーム数」とは、たとえば所定遊技回数（たとえば「100」）の消化ごとに AT 抽選を行うようなものが挙げられる。

なお、押し順不問役に当選した遊技では、天井ゲーム数や周期ゲーム数を更新してもよいし、更新しなくてもよい。

【0896】

(8) 有利区間かつ非 AT である場合において、押し順不問役に当選した遊技で非推奨押し順で操作されたときは、推奨画像を表示した。ここで、押し順不問役に当選した遊技で AT 抽選等を実行する場合において非推奨押し順で操作されたときは、AT 抽選等を実行する場合と実行しない場合（AT 抽選等の抽選結果を無効にする場合）とが挙げられる。

押し順不問役は押し順によって期待値が変動しない役であることから、押し順不問役に当選した遊技では、非推奨押し順で操作された場合であっても AT 抽選等を実行することが可能である。これにより、押し順不問役に当選した遊技において押し順を誤ってしまっても遊技者に不利な結果にならず、推奨画像の表示が終了した後に演出画像に AT 抽選等

10

20

30

40

50

の結果が反映されているため、遊技者を落胆させてしまうことがない。同時に、推奨画像の表示により有利区間かつ非 A T であるときの推奨押し順を遊技者に伝えることが可能になる。

一方、押し順不問役に当選した遊技で非推奨押し順で操作された場合に、A T 抽選等を実行しない（A T 抽選等の抽選結果を無効にする）ときは、推奨画像の表示が終了した後に A T 抽選等の結果が反映されていないため、遊技者に対し、非推奨押し順で操作したときの不利益を明確に伝えることが可能になり、遊技者に注意喚起を促すことが可能となる。

【0897】

（9）第4実施形態（変形例を含む）では、遊技機の1つとしてスロットマシン10を例に挙げたが、たとえばカジノマシンや封入式遊技機（メダルレス遊技機）にも適用することができる。

10

（10）第1実施形態～第4実施形態（変形例を含む）は、単独で実施されることに限らず、他の実施形態と適宜組み合わせることで実施することが可能である。

【0898】

＜第5実施形態＞

第5実施形態は、メダル投入口47から投入されたメダルMを選別するためのメダルセレクト110と、メダルセレクト110で投入を許可されたメダルMをホッパー35に誘導するためのシュート部材120と、メダルセレクト110で投入を不許可とされたメダルMをメダル受け皿19に誘導するための返却部材130とを有するスロットマシン10に関するものである。

20

【0899】

以下、図面等を参照して、第5実施形態について説明する。

図111は、第5実施形態におけるスロットマシン10の側断面図であり、図112は、第5実施形態におけるスロットマシン10の制御の概略を示すブロック図である。

なお、図112は、図1に対して、ドアスイッチ17、設定キー挿入口151、設定キースイッチ152、設定変更（リセット）スイッチ153、プッシュボタン86、及び十字キー87を追加したものである。

【0900】

図111に示すように、スロットマシン10は、前面が開口する箱形のキャビネット13と、キャビネット13の開口を覆うように取り付けられているフロントドア12とを備えている。

30

また、キャビネット13は、底板13a、背板13b、天板13c、右側板及び左側板（図示せず）等を組み立てることにより、前面が開口する箱形に構成されている。

さらにまた、フロントドア12は、キャビネット13の前面の開口を覆うようにして、キャビネット13に取り付けられている。

【0901】

フロントドア12は、通常は閉鎖されているが、たとえば、電源投入時、設定変更時、設定確認時、エラー発生時、メダル補給時等には開放される。

具体的には、フロントドア12とキャビネット13とが、ヒンジ（図示せず）を介して取り付けられている。

40

また、フロントドア12の裏面（遊技者が向き合う面とは反対側の面）には、施錠装置（図示せず）が設けられている。

【0902】

さらにまた、フロントドア12の前面における、施錠装置に対応する位置には、ドアキー挿入口（図示せず）が設けられている。ドアキー挿入口は、施錠装置を操作するためのドアキーが挿入される部分である。

フロントドア12が閉鎖され、かつ施錠されている状態において、ドアキー挿入口にドアキーを挿入し、この状態でドアキーを時計回りに回すと、施錠が解除される。そして、施錠が解除された状態で、フロントドア12を引くと、ヒンジを中心としてフロントドア

50

12が回転して、フロントドア12が開放される。

【0903】

また、キャビネット13又はフロントドア12には、フロントドア12の開放を検知するためのドアスイッチ17（図112）が設けられている。フロントドア12が閉鎖された状態では、ドアスイッチ17がオフになり、フロントドア12が開放された状態では、ドアスイッチ17がオンになるように構成されている。

さらに、ドアスイッチ17は、入力ポート51（図112）を介して、メイン制御基板50と電氣的に接続されている。

そして、メイン制御基板50は、ドアスイッチ17がオフのときは、フロントドア12が閉鎖された状態であると判断し、ドアスイッチ17がオンのときは、フロントドア12が開放された状態であると判断するように構成されている。

【0904】

また、フロントドア12の中央には、表示窓18が設けられている。表示窓18は、フロントドア12を閉じた状態において、図柄表示装置14の前方に位置するように構成されている。そして、表示窓18を通して、図柄表示装置14が備える3個のリール31を視認することができるように構成されている。

また、フロントドア12の前面（遊技者が向き合う面）における、表示窓18の下方には、ベットスイッチ40、スタートスイッチ41、ストップスイッチ42、精算スイッチ43、及びメダル投入口47等が設けられている。メダル投入口47は、遊技者がメダルMをベット又はクレジットするときに、メダルMを投入する部分である。

【0905】

さらにまた、フロントドア12の前面下部には、メダル払出し口16と、メダル払出し口16から排出されたメダルMを受けるメダル受け皿19とが設けられている。メダル払出し口16は、メダル払出し装置15から払い出されたメダルM、及びメダルセクタ110で投入を不許可とされたメダルMが通過する開口部である。

また、フロントドア12の裏面（遊技者が向き合う面とは反対側の面）における、メダル投入口47に対応する位置には、メダル投入口47から投入されたメダルMを選別するためのメダルセクタ110が設けられている。

【0906】

具体的には、フロントドア12の裏面における、メダル投入口47に対応する位置に、セクタベース113（図113）が固定され、このセクタベース113に、メダルセクタ110が着脱可能に取り付けられている。

セクタベース113は、メダルセクタ110を着脱可能に保持するためのものであって、板金の折曲げ加工によって形成されており、フロントドア12の裏面における、メダル投入口47に対応する位置に、ねじで固定されている。そして、メダルセクタ110は、セクタベース113に着脱可能に取り付けられる。

【0907】

さらにまた、フロントドア12の裏面における、メダルセクタ110に隣接する位置には、メダルセクタ110で投入を許可されたメダルMをホッパー35に誘導するためのシュート部材120が設けられている。

さらに、フロントドア12の裏面における、メダルセクタ110とメダル払出し口16との間に相当する位置には、メダルセクタ110で投入を不許可とされたメダルM、及びメダル払出し装置15から払い出されたメダルMをメダル受け皿19に誘導するための返却部材130が設けられている。

【0908】

また、キャビネット13の内部下方（底板13aの上）には、メダル払出し装置15が配置されている。メダル払出し装置15は、メダルMを貯留するためのホッパー35と、ホッパー35に貯留されているメダルMを払い出すときに駆動するホッパーモータ36（図112）と、ホッパー35から払い出されたメダルMを検知するための払出しセンサ37（図112）とを備えている。

【0909】

ホッパー35は、メダルMを貯留するためのものである。また、ホッパー35の上部には、シュート部材120によって誘導されたメダルMを受け入れる開口部である貯留受入れ口35aが設けられている。貯留受入れ口35aは、シュート部材120におけるホッパー35側の端部（メダル誘導通路121の下流側の端部）より下方に開口している。

第1実施形態でも説明したように、払出しセンサ37は、所定間隔を空けて配置された一対の払出しセンサ37a及び払出しセンサ37b（図112）から構成されている。

そして、メダルMが払い出されるときには、そのメダルMにより所定の移動部材（図示せず）が移動し、所定の移動部材の移動によって、払出しセンサ37a及び払出しセンサ37bがオン／オフされる。

10

【0910】

また、図112において、ホッパーモータ36は、出力ポート52を介して、メイン制御基板50と電氣的に接続されており、また、払出しセンサ37a及び払出しセンサ37bは、入力ポート51を介して、メイン制御基板50と電氣的に接続されている。

そして、メイン制御基板50は、メダル払出し装置15からメダルMを払い出すときは、ホッパーモータ36を駆動させる。

また、メイン制御基板50は、払出しセンサ37a及び払出しセンサ37bが所定時間の範囲内でそれぞれオン／オフされたか否かに基づいて、メダルMが正常に払い出されたか否かを判断する。

20

【0911】

図111において、キャビネット13の内部下方（底板13aの上）には、電源ユニット（図示せず）が配置されている。電源ユニットは、メイン制御基板50やサブ制御基板80等に電力を供給する電源基板（図示せず）と、電源をオン／オフするときに操作される電源スイッチ11（図112）と、設定変更状態又は設定確認状態に移行させるときに操作される設定キースイッチ152（図112）と、設定値を変更するとき及びエラーを解除するときに操作される設定変更（リセット）スイッチ153（図112）とを備えている。

【0912】

電源スイッチ11は、電源をオン／オフするときに操作されるスイッチである。

電源スイッチ11をオンにすることを、「電源を投入する」、「電源をオンにする」又は「電源の供給を再開する」と称する場合を有する。

30

また、電源スイッチ11をオフにすることを、「電源をオフにする」又は「電源の供給を遮断する」と称する場合を有する。

【0913】

設定キースイッチ152は、設定値を変更可能な設定変更状態、又は設定値を変更できないが確認可能な設定確認状態に移行させるときに操作されるスイッチである。

設定キー挿入口151（図112）から設定キーを挿入し、設定キーを時計回りに略90度回転させると、設定キースイッチ152がオンになり、設定キーを元の位置に戻すと、設定キースイッチ152がオフになるように構成されている。

【0914】

40

設定変更（リセット）スイッチ153は、設定変更スイッチ153、及びリセットスイッチ153を兼ねるスイッチである。

また、設定変更スイッチ153は、設定変更状態において、設定値を変更するときに操作されるスイッチである。

さらにまた、リセットスイッチ153は、エラーの要因を除去した後に、エラー報知を解除するときに操作されるスイッチである。

このように、設定変更（リセット）スイッチ153は、設定変更状態においては、設定変更スイッチ153として機能し、エラー報知時には、リセットスイッチ153として機能する。

【0915】

50

以下、「設定変更（リセット）スイッチ１５３」と称する場合と、「設定変更スイッチ１５３」と称する場合と、「リセットスイッチ１５３」と称する場合とを有する。

また、設定変更（リセット）スイッチ１５３等の各種スイッチについて、オンの状態を「操作する」と称し、オンの状態であることを「操作されている」と称し、オフの状態であることを「操作されていない」と称する場合を有する。

なお、第５実施形態では、設定変更スイッチ１５３、及びリセットスイッチ１５３を兼用としたが、これに限らず、設定変更スイッチ１５３、及びリセットスイッチ１５３を別々に設けてもよい。

【０９１６】

図１１２において、設定キースwitch１５２、及び設定変更（リセット）スイッチ１５３は、入力ポート５１を介して、メイン制御基板５０と電氣的に接続されている。

そして、設定キースwitch１５２がオンの状態で電源をオンにすると、設定変更状態に移行し、また、電源がオンの状態で設定キースwitch１５２をオンにすると、設定確認状態に移行するように構成されている。

【０９１７】

また、設定変更状態に移行すると、現在の設定値がメイン制御基板５０上に搭載された設定値表示ＬＥＤ７３に表示される。さらに、設定変更状態において、設定変更スイッチ１５３を操作するごとに、設定値が変更（「１」加算）される。そして、スタートスイッチ４１を操作し、その後、設定キースwitch１５２をオフにすると、設定変更状態が終了して、設定値表示ＬＥＤ７３が消灯する。なお、スタートスイッチ４１の操作後は、設定変更スイッチ１５３を操作しても、設定値を変更することができなくなる。

【０９１８】

また、設定値は、ＲＷＭ５３の所定アドレスに記憶されている。

そして、設定変更状態において、設定変更スイッチ１５３を操作するごとに、設定値が変更されるとともに、変更後の設定値が、ＲＷＭ５３の所定アドレスに記憶（上書き）されるように構成されている。

なお、設定変更状態において、設定変更スイッチ１５３を操作しただけでは、変更後の設定値はＲＷＭ５３の所定アドレスに記憶（上書き）されず、スタートスイッチ４１を操作すると設定値が確定し、このとき、確定した設定値がＲＷＭ５３の所定アドレスに記憶（上書き）されるようにしてもよい。

また、設定確認状態に移行すると、設定値を変更することはできないが、現在の設定値が設定値表示ＬＥＤ７３に表示される。そして、設定キースwitch１５２をオフにすると、設定確認状態が終了して、設定値表示ＬＥＤ７３が消灯する。

【０９１９】

次に、図１１３～図１２１を参照して、メダルセクタ１１０、シュート部材１２０、及び返却部材１３０について更に詳しく説明する。

図１１３は、メダルセクタ１１０、シュート部材１２０、及び返却部材１３０を示す図であり、メダルセクタ１１０とシュート部材１２０との間の透き間１１２について説明する図である。

図１１４は、図１１３に対して、ホッパー３５を追加したものであり、メダルセクタ１１０とシュート部材１２０との間の透き間１１２と、ホッパー３５との関係について説明する図である。

【０９２０】

図１１５は、メダルセクタ１１０とシュート部材１２０との間の透き間１１２の間隔と、メダルＭの厚さとの関係について説明する図である。

図１１６は、シュート部材１２０の各部の寸法と、メダルＭの直径及び半径との関係について説明する図である。

図１１７は、メダルセクタ１１０とシュート部材１２０との間の透き間１１２に入り込んだ一のメダルＭと、メダルセクタ１１０からシュート部材１２０に向かう他のメダルＭとの関係について説明する図である。

【0921】

図118は、シュート部材120のメダル誘導通路121の幅と、シュート部材120を固定するねじ127の各部の寸法との関係について説明する図である。

図119は、メダルセクタ110とシュート部材120との間の透き間112の鉛直下方に、返却受入れ口131及び上縁部135のいずれも配置されていない例について説明する図である。

【0922】

図120は、メダルセクタ110とシュート部材120との間の透き間112の鉛直下方にふさぎ部材140が配置され、このふさぎ部材140によって返却受入れ口131の一部がふさがれている例について説明する図である。

図121は、メダルセクタ110とシュート部材120との間の透き間112の鉛直下方に、返却受入れ口131の一部が配置されている例について説明する図である。

【0923】

図113に示すように、メダルセクタ110は、メダル投入口47から投入されたメダルが通過するメダル通路111を有している。メダル通路111は、略L字形に形成されており、図113中、メダルセクタ110の上面左側部から略鉛直下方へ向かう鉛直部111aと、鉛直部111aの下端から右斜め下方へ向けて緩やかに傾斜してメダルセクタ110の右側面下部に至る傾斜部111bとを有している。また、メダルセクタ110の上面左側部には、メダル通路111の入口111cが設けられ、メダルセクタ110の右側面下部には、メダル通路111の出口111dが設けられている。

【0924】

メダルセクタ110がフロントドア12の裏面の所定位置に取り付けられると、メダル投入口47の鉛直下方に、メダル通路111の入口111cが位置するように構成されている。そして、メダル投入口47から投入されたメダルMは、メダルセクタ110のメダル通路111に送られるように構成されている。

また、図113に示すように、メダル通路111の傾斜部111bの中間位置には、メダルMの投入を許可／不許可にするためのブロック45が設けられており、メダル通路111の傾斜部111bにおける、ブロック45より下流側には、メダル通路111を通過するメダルMを検知可能な投入センサ44が設けられている。

【0925】

ブロック45は、メダルMの投入を許可／不許可にするためのものであって、出力ポート52（図112）を介して、メイン制御基板50と電氣的に接続されている。

そして、メイン制御基板50は、遊技中（リール31の回転開始時から、全リール31が停止し、役の入賞時には入賞した役に対応するメダルMの払出しの終了時まで）は、メダルMの投入を不許可にするようにブロック45を制御する。

【0926】

また、規定数のメダルMがすでにベットされており、かつクレジット数が上限値に到達しているときは、それ以上のメダルMのベット及びクレジットができないので、メイン制御基板50は、メダルMの投入を不許可にするようにブロック45を制御する。

これに対し、遊技が行われていないとき（メダルMの払出し終了後、リール31の回転開始前）において、メダルMのベット数が規定数に到達していないか、又はクレジット数が上限値に到達していないときは、メイン制御基板50は、メダルMの投入を許可するようにブロック45を制御する。

【0927】

メダルMの投入を不許可にしているときは、ブロック45は、メダル投入口47から投入されたメダルMを、ブロック45の位置でメダル通路111から外して下方に落下させるように構成されている。また、ブロック45の位置でメダル通路111から外れて下方に落下したメダルMは、返却部材130によって誘導され、メダル払出し口16から排出されて、メダル受け皿19に貯留される。

【0928】

これに対し、メダルMの投入を許可しているときは、ブロック45は、メダル投入口47から投入されたメダルMを、メダル通路111におけるブロック45より下流側に誘導するように構成されている。また、メダル通路111におけるブロック45より下流側に誘導されたメダルMは、投入センサ44a及び投入センサ44b（以下双方を総称して「投入センサ44」という。）を通過し、メダル通路111の出口111dから排出され、シュート部材120によって誘導されて、ホッパー35に貯留される。

【0929】

投入センサ44は、メダル通路111におけるブロック45より下流側に誘導されたメダルMを検知するためのものであって、図113に示すように、所定間隔を空けて配置された一対の投入センサ44a及び投入センサ44bから構成されている。上流側に配置されているのが投入センサ44aであり、下流側に配置されているのが投入センサ44bである。また、投入センサ44a及び投入センサ44bは、入力ポート51（図112）を介して、メイン制御基板50と電氣的に接続されている。

【0930】

メダル通路111におけるブロック45より下流側に誘導されたメダルMは、まず、上流側の投入センサ44aによって検知され、その後、下流側の投入センサ44bによって検知されるように構成されている。

具体的には、メダル通路111におけるブロック45より下流側にメダルMが誘導されると、まず、上流側の投入センサ44aがメダルMを検知する（オフからオンになる）。

さらにメダルMがメダル通路111を流下すると、次に、下流側の投入センサ44bがメダルMを検知する（オフからオンになる）。

【0931】

さらにメダルMがメダル通路111を流下すると、上流側の投入センサ44aがメダルMを検知しなくなる（オンからオフになる）。

さらにメダルMがメダル通路111を流下すると、下流側の投入センサ44bがメダルMを検知しなくなる（オンからオフになる）。

そして、メイン制御基板50は、投入センサ44a及び投入センサ44bが所定時間の範囲内でそれぞれオン／オフされたか否かに基づいて、メダルMがメダル通路111を正常に通過したか否かを判断する。

【0932】

シュート部材120は、メダルセクタ110で投入を許可されてメダル通路111の出口111dから排出されたメダルMを、キャビネット13の内部下方に配置されたホッパー35に誘導するためのものであって、フロントドア12の裏面における、メダルセクタ110に隣接する位置に設けられている。

【0933】

また、シュート部材120は、メダルセクタ110（上流）側からホッパー35（下流）側に向けてメダルMを誘導するためのメダル誘導通路121を有している。

メダル誘導通路121は、メダルセクタ110（上流）側からホッパー35（下流）側に向かうに従って高さが次第に低くなるように緩やかに傾斜している。

【0934】

また、図113において、メダルMは、メダルセクタ110で投入を許可され、メダル通路111を通過すると、メダル通路111の出口111dから排出される。ここで、メダルセクタ110は、図111に示すように、フロントドア12の裏面に取り付けられている。このため、出口111dは、フロントドア12の裏面寄りに位置している。これに対し、ホッパー35は、図111に示すように、キャビネット13の内部において中央寄り位置している。換言すれば、図113の紙面と垂直方向において、出口111dに対しホッパー35は手前側に位置している。このため、出口111dとホッパー35との間には、一定の距離がある。そこで、メダル誘導通路121は、出口111dから排出されたメダルMをホッパー35側に誘導するために、ホッパー35側に向かって円弧状に湾曲した形状をなしている。

10

20

30

40

50

【0935】

また、図113に示すように、シュート部材120は、メダル誘導通路121の底面を構成する底面部122と、円弧状のメダル誘導通路121の内側の側面を構成する内側壁部123と、円弧状のメダル誘導通路121の外側の側面を構成する外側壁部124とを有している。なお、メダル誘導通路121の上部は開放されている。

さらにまた、図116に示すように、シュート部材120は、底面部122における、メダル誘導通路121の途中に相当する位置に、メダルセクタ110（上流）側よりホッパー35（下流）側の方が高さが低い段差部125を有している。

【0936】

上述したように、メダル誘導通路121は、円弧状に湾曲した形状に形成されている。このため、メダルMは、メダル誘導通路121の底面部122の上を上流側から下流側に向けて移動し、メダル誘導通路121の途中で内側壁部123や外側壁部124と接触することにより、その速度は減速する。

【0937】

そこで、底面部122における、メダル誘導通路121の途中に相当する位置に、図116に示すように、上流側より下流側の方が高さが低い段差部125を設けている。そして、メダル誘導通路121の上流側から下流側に向けて移動するメダルMを、段差部125で落下させる。これにより、内側壁部123や外側壁部124に接触することで減速したメダルMを加速させることができる。

【0938】

また、図113に示すように、シュート部材120の外側壁部124における、メダルセクタ110側の端部付近には、固定部126が設けられている。固定部126は、シュート部材120をフロントドア12の裏面に固定するためのものであって、外側壁部124の上端から上方へ向けて突出している。また、固定部126には、その前面側から裏面側まで貫通するねじ穴（図示せず）が設けられている。さらに、固定部126を貫通するねじ穴は、外側壁部124の上端より上方に設けられている。

【0939】

そして、シュート部材120は、固定部126のねじ穴に通したねじ127によって、フロントドア12の裏面の所定位置に固定されている。また、シュート部材120がフロントドア12の裏面の所定位置にねじ127で固定された状態では、ねじ127は、外側壁部124の上端より上方に位置する。

【0940】

ここで、図115に示すように、メダルMの厚さを「 T 」とする。

また、図116に示すように、メダルMの直径を「 D 」とし、メダルMの半径を「 R 」とする。さらにまた、段差部125の高さを「 $H1$ 」とし、内側壁部123の高さを「 $H2$ 」とし、外側壁部124の高さを「 $H3$ 」とする。

さらに、図118に示すように、メダル誘導通路121の幅（内側壁部123と外側壁部124との間隔）を「 $L1$ 」とし、ねじ127の全長を「 $L2$ 」とし、ねじ頭の直径を「 $L3$ 」とする。

【0941】

そして、メダル誘導通路121の幅「 $L1$ 」、メダルMの厚さ「 T 」、及びメダルMの直径「 D 」について、「 $L1 > T$ 」、かつ「 $L1 < D$ 」を満たすように構成されている。すなわち、メダル誘導通路121の幅「 $L1$ 」は、メダルMの厚さ「 T 」より広く（大きく）、かつメダルMの直径「 D 」より狭い（小さい）。

これにより、メダルMが起きた状態でメダル誘導通路121の底面部122の上を移動するようにしている。

【0942】

また、内側壁部123の高さ「 $H2$ 」、外側壁部124の高さ「 $H3$ 」、及びメダルMの直径「 D 」について、「 $H2 < D$ 」、かつ「 $H3 < D$ 」を満たすように構成されている。すなわち、内側壁部123の高さ「 $H2$ 」は、メダルMの直径「 D 」より低く（小さく

10

20

30

40

50

）、かつ外側壁部 124 の高さ「 $H3$ 」も、メダル M の直径「 D 」より低い（小さい）。

これにより、メダル M の上部が内側壁部 123 及び外側壁部 124 の上端より上方に飛び出した状態で、メダル M がメダル誘導通路 121 の底面部 122 の上を移動するようにしている。

【0943】

さらにまた、段差部 125 の高さ「 $H1$ 」、内側壁部 123 の高さ「 $H2$ 」、外側壁部 124 の高さ「 $H3$ 」、及びメダル M の半径「 R 」について、「 $H1 < H2$ 」、かつ「 $H1 < H3$ 」、かつ「 $H1 < R$ 」を満たすように構成されている。すなわち、段差部 125 の高さ「 $H1$ 」は、内側壁部 123 の高さ「 $H2$ 」より低く（小さく）、かつ外側壁部 124 の高さ「 $H3$ 」より低く（小さく）、かつメダル M の半径「 R 」より低い（小さい）。

10

これにより、メダル M が段差部 125 で落下するとき、内側壁部 123 や外側壁部 124 を乗り越えて、メダル誘導通路 121 の外に飛び出してしまうことがないようにしている。

【0944】

なお、内側壁部 123 の高さ「 $H2$ 」、及び外側壁部 124 の高さ「 $H3$ 」について、「 $H2 = H3$ 」を満たすように構成してもよく、また、「 $H2 < H3$ 」を満たすように構成してもよく、さらにまた、「 $H2 > H3$ 」を満たすように構成してもよい。

すなわち、内側壁部 123 の高さ「 $H2$ 」は、外側壁部 124 の高さ「 $H3$ 」と等しくしてもよく、外側壁部 124 の高さ「 $H3$ 」より高く（大きく）してもよく、外側壁部 124 の高さ「 $H3$ 」より低く（小さく）してもよい。

20

【0945】

さらに、メダル誘導通路 121 の幅「 $L1$ 」、ねじ 127 の全長「 $L2$ 」、及びねじ頭の直径「 $L3$ 」について、「 $L1 < L2$ 」、かつ「 $L1 < L3$ 」を満たすように構成されている。すなわち、ねじ 127 の全長「 $L2$ 」は、メダル誘導通路 121 の幅「 $L1$ 」より長く（大きく）、ねじ頭の直径「 $L3$ 」は、メダル誘導通路 121 の幅「 $L1$ 」より太い（大きい）。

これにより、ねじ 127 がフロントドア 12 の裏面から外れても、外れたねじ 127 がメダル誘導通路 121 内に入り込まないようにすることができるので、メダル M の通過を妨げないようにすることができる。

30

また、「 $L2 > L3$ 」を満たすように構成されている。すなわち、ねじ 127 の全長「 $L2$ 」は、ねじ頭の直径「 $L3$ 」より長い（大きい）。これにより、シュート部材 120 をフロントドア 12 の裏面にねじ 127 でしっかりと固定することができる。

【0946】

なお、シュート部材 120 の所定位置には係止部（図示せず）が設けられている。この係止部は、シュート部材 120 をフロントドア 12 の裏面に係止させるためのものである。そして、係止部によってシュート部材 120 をフロントドア 12 の裏面に係止させた状態で、固定部 126 のねじ穴に通したねじ 127 によってシュート部材 120 をフロントドア 12 の裏面に固定する。このため、ねじ 127 が外れても、シュート部材 120 がフロントドア 12 の裏面から離れて落下することはない。

40

【0947】

また、メダル投入口 47 は、複数枚のメダル M をそろえた状態で載置可能なメダル載置部（図示せず）を有している。第 5 実施形態では、メダル載置部は、10 枚のメダル M をそろえた状態で載置可能とされている。そして、メダル載置部にそろえた状態で載置した複数枚のメダル M をメダル投入口 47 から連続して投入することができる。

【0948】

また、メダル M の厚さを「 T 」とし、メダル誘導通路 121 の幅を「 $L1$ 」とし、メダル載置部に載置可能なメダル M の枚数を「 M 」としたときに、「 $L1 < (M \div 2) \times T$ 」を満たすように構成されている。すなわち、メダル誘導通路 121 の幅「 $L1$ 」は、メダル投入口 47 のメダル載置部に載置可能な枚数の半分の枚数分のメダル M の厚さ「 $(M \div$

50

2) × T」より狭い(小さい)。

【0949】

返却部材130は、メダルセクタ110で投入を不許可とされたメダルM、及びメダル払出し装置15から払い出されたメダルMを、メダル受け皿19に誘導するためのものであって、フロントドア12の裏面における、メダルセクタ110とメダル払出し口16との間に相当する位置に設けられている。

フロントドア12の裏面の所定位置に返却部材130が固定されると、図113に示すように、フロントドア12の裏面と返却部材130との間に、メダル返却通路132及びメダル払出し通路134が形成される。

【0950】

また、メダル返却通路132は、メダルセクタ110で投入を不許可とされたメダルMをメダル払出し口16まで誘導する通路である。

さらにまた、メダル払出し通路134は、メダル払出し装置15から払い出されたメダルMをメダル払出し口16まで誘導する通路である。

なお、メダル返却通路132及びメダル払出し通路134は、途中で合流して1つの通路になる。

【0951】

また、図113に示すように、返却部材130の上部には、返却受入れ口131が設けられている。返却受入れ口131は、メダルセクタ110で投入を不許可とされ、ブロック45の位置でメダル通路111から外れて下方に落下したメダルMを受け入れるための開口部であって、メダル返却通路132の入口となる開口部であり、メダルセクタ110のブロック45の鉛直下方に位置するように構成されている。

そして、メダルセクタ110で投入を不許可とされ、ブロック45の位置でメダル通路111から外れて下方に落下したメダルMは、返却受入れ口131を通過した後、メダル返却通路132によって誘導され、メダル払出し口16を通過して、メダル受け皿19に貯留される。

【0952】

また、返却部材130の中央より下側であって、図113中、右寄りの位置には、払出し受入れ口133が設けられている。払出し受入れ口133は、メダル払出し装置15から払い出されたメダルMを受け入れるための開口部であって、メダル払出し通路134の入口となる開口部であり、フロントドア12を閉じた状態でメダル払出し装置15の前方に位置するように構成されている。

そして、メダル払出し装置15から払い出されたメダルMは、払出し受入れ口133を通過した後、メダル払出し通路134によって誘導され、メダル払出し口16を通過して、メダル受け皿19に貯留される。

【0953】

また、図113に示すように、返却部材130の上部における、返却受入れ口131の周縁部を「上縁部135」と称する。すなわち、上縁部135は、返却受入れ口131の周囲の縁に相当する部分である。フロントドア12の裏面の所定位置に返却部材130を固定した状態では、上縁部135は、略水平となるように構成されている。

さらに、図113に示すように、メダルセクタ110とシュート部材120との間には、透き間112が設けられている。そして、透き間112の鉛直下方には、上縁部135が配置されている。これにより、透き間112の鉛直下方には、返却受入れ口131は配置されていない。

【0954】

また、図115に示すように、メダルMの厚さを「T」とし、透き間112の間隔を「W」とし、上縁部135の幅を「B」とする。

そして、メダルMの厚さ「T」、及び透き間112の間隔「W」について、「 $W > T$ 」を満たすように構成されている。すなわち、透き間112の間隔「W」は、メダルMの厚さ「T」より大きい。このため、図117に示すように、透き間112にメダルMを入れ

10

20

30

40

50

ることができる。

より具体的には、「 $W = 2 \times T$ 」を満たすように構成されている。すなわち、透き間 112 の間隔「 W 」は、メダル M の厚さ「 T 」の略 2 倍とされている。このため、透き間 112 には「2」枚のメダル M を入れることができる。

【0955】

なお、第 5 実施形態では、フロントドア 12 の裏面における、メダル投入口 47 に対応する位置に、セクタベース 113（図 113）が固定され、このセクタベース 113 に、メダルセクタ 110 が着脱可能に取り付けられている。

また、図 113 に示すように、メダルセクタ 110 の右側面（メダル通路 111 の出口 111d が設けられている面）と、シュート部材 120 の上流側の端部との間に、セクタベース 113 の右側部が配置されている。そして、透き間 112 は、セクタベース 113 の右側部と、シュート部材 120 の上流側の端部との間に設けられている。

【0956】

また、セクタベース 113 は、板金の折曲げ加工によって形成されており、セクタベース 113 を構成する板金の厚さは、「0.8」mm～「1.0」mm とされている。

さらにまた、メダル M の厚さ「 T 」は、「1.6」mm とされており、透き間 112 の間隔「 W 」は、「3.2」mm とされている。

このため、メダルセクタ 110 の右側面（メダル通路 111 の出口 111d が設けられている面）から、シュート部材 120 の上流側の端部までの距離は、「4.0」mm～「4.2」mm とされている。

【0957】

また、透き間 112 の鉛直下方には上縁部 135 が配置されており、さらに、メダル M の厚さ「 T 」、透き間 112 の間隔「 W 」、及び上縁部 135 の幅「 B 」について、「 $B > T$ 」、かつ「 $B > W$ 」を満たすように構成されている。すなわち、上縁部 135 の幅「 B 」は、メダル M の厚さ「 T 」より大きく、かつ透き間 112 の間隔「 W 」より大きい。加えて、上縁部 135 は、略水平となるように構成されている。このため、透き間 112 に入れたメダル M を上縁部 135 の上に載せることができる。

【0958】

たとえば、ホールの店員が、メダルセクタ 110 のメンテナンス時に、メダルセクタ 110 とシュート部材 120 との間の透き間 112 にメダル M を入れる場合を有する。このとき、上縁部 135 の上にメダル M が載るので、メダルセクタ 110 とシュート部材 120 との間の透き間 112 にメダル M をとどまらせることができる。

しかし、ホールの店員が、メダルセクタ 110 とシュート部材 120 との間の透き間 112 にメダル M を入れたままであることを忘れて、フロントドア 12 を閉じてしまう場合を有する。この場合、フロントドア 12 を閉じたときの衝撃で、メダルセクタ 110 とシュート部材 120 との間の透き間 112 からメダル M が落ちる。

【0959】

このとき、透き間 112 の鉛直下方には、上縁部 135 が配置されており、返却受入れ口 131 は配置されていないため、透き間 112 から落ちたメダル M は、返却受入れ口 131 内には落下しない。よって、透き間 112 から落ちたメダル M が、メダル返却通路 132 を通り、メダル払出し口 16 を通って、メダル受け皿 19 に至ることはない。これにより、ホールの店員がメダルセクタ 110 のメンテナンスのために透き間 112 に入れたメダル M を遊技者に与えないようにすることができる。

【0960】

また、図 114 に示すように、透き間 112 は、ホッパー 35 の貯留受入れ口 35a より上方に配置されている。すなわち、ホッパー 35 の貯留受入れ口 35a は、透き間 112 より低い位置に開口している。これにより、フロントドア 12 を閉じたときに透き間 112 から落ちたメダル M を、貯留受入れ口 35a 内に落下させることができるので、ホッパー 35 内に貯留することができる。

【0961】

また、上述したように、透き間 1 1 2 の間隔「W」は、メダル M の厚さ「T」の略 2 倍であるため、透き間 1 1 2 に「1」枚のメダル M を入れたときは、透き間 1 1 2 とメダル M との間には隙間を有することから、「1」枚のメダル M が透き間 1 1 2 から取り出せなくなってしまうことはない。

そして、この「1」枚のメダル M を透き間 1 1 2 に入れたままフロントドア 1 2 を閉じると、この「1」枚のメダル M は、そのときの衝撃で透き間 1 1 2 から落ち、貯留受入れ口 3 5 a 内に落下してホッパー 3 5 内に貯留される。

【0962】

さらに、透き間 1 1 2 の間隔「W」がメダル M の厚さ「T」の 2 倍よりわずかに広い（大きい）と、透き間 1 1 2 に「2」枚のメダル M を入れたときは、この「2」枚のメダル M が透き間 1 1 2 から取り出せなくなってしまうことはない。

10

そして、この「2」枚のメダル M を透き間 1 1 2 に入れたままフロントドア 1 2 を閉じたときも、「1」枚のメダル M を透き間 1 1 2 に入れたままフロントドア 1 2 を閉じたときと同様に、フロントドア 1 2 を閉じたときの衝撃で透き間 1 1 2 から落ち、貯留受入れ口 3 5 a 内に落下してホッパー 3 5 内に貯留される。

【0963】

逆に、透き間 1 1 2 の間隔「W」がメダル M の厚さ「T」の 2 倍よりわずかに狭い（小さい）と、「2」枚のメダル M を透き間 1 1 2 に押し込むことになる。この場合、押し込んだ「2」枚のメダル M を透き間 1 1 2 から取り出せなくなってしまうことはない。

ただし、「2」枚のメダル M を透き間 1 1 2 に押し込んだままフロントドア 1 2 を閉じると、この「2」枚のメダル M が透き間 1 1 2 にとどまる場合を有する。

20

【0964】

ここで、図 1 1 7 に示すように、透き間 1 1 2 に入れられて、上縁部 1 3 5 の上に載せられたメダル M は、メダルセクタ 1 1 0 のメダル通路 1 1 1 の出口 1 1 1 d をふさぐようにして、透き間 1 1 2 内にとどまる。このため、一のメダル M が透き間 1 1 2 内にとどまっている状態では、メダル投入口 4 7 から投入された他のメダル M が、メダルセクタ 1 1 0 のメダル通路 1 1 1 を通ってシュート部材 1 2 0 に向かうときに、透き間 1 1 2 内の一のメダル M に当たって止まる。

【0965】

また、メダル通路 1 1 1 を通る他のメダル M が、透き間 1 1 2 内の一のメダル M に当たった状態では、透き間 1 1 2 内の一のメダル M の上端は、メダル通路 1 1 1 を通る他のメダル M の中心より上方に位置する。このため、メダル通路 1 1 1 を通る他のメダル M が、透き間 1 1 2 内の一のメダル M を乗り越えることもない。

30

このため、一のメダル M が透き間 1 1 2 に入り込んだ状態では、他のメダル M がメダルセクタ 1 1 0 からシュート部材 1 2 0 に向けて通過することができない。

【0966】

また、透き間 1 1 2 内にメダル M がとどまっていることを直接検知することはできないが、上述したように、一のメダル M が透き間 1 1 2 内にとどまっている状態では、メダル投入口 4 7 から投入された他のメダル M が、透き間 1 1 2 内の一のメダル M に当たって止まる。このとき、他のメダル M がメダル通路 1 1 1 の出口 1 1 1 d 付近で滞留することにより、投入センサ 4 4 a 及び投入センサ 4 4 b がオンのままになる。

40

【0967】

また、投入センサ 4 4 a 及び投入センサ 4 4 b がオンのままになると、メイン制御基板 5 0 は、メダルセクタ 1 1 0 内でメダル M が詰まる（滞留する）エラーを検知したと判断し、その旨を報知する。これにより、透き間 1 1 2 内にメダル M がとどまっていることを間接的に検知することができる。なお、エラーの検知及び報知については後述する。

【0968】

また、シュート部材 1 2 0 がフロントドア 1 2 の裏面の所定位置にねじ 1 2 7 で固定された状態では、ねじ 1 2 7 の鉛直下方には、返却受入れ口 1 3 1 は配置されていない。

このため、ねじ 1 2 7 がフロントドア 1 2 の裏面から外れても、外れたねじ 1 2 7 が、

50

返却受入れ口 1 3 1 内には落下しない。よって、外れたねじ 1 2 7 が、メダル返却通路 1 3 2 を通り、メダル払出し口 1 6 を通って、メダル受け皿 1 9 に至ることはない。

【0 9 6 9】

また、図 1 1 2 に示すように、メダルセレクト 1 1 0 は、通路センサ 4 6 を備えている。通路センサ 4 6 は、メダル M が詰まる（滞留する）エラーやゴト行為の有無等を判断するために設けられたセンサである。図 1 1 3 には図示していないが、通路センサ 4 6 は、メダル通路 1 1 1 の鉛直部 1 1 1 a に設けられている。すなわち、通路センサ 4 6 は、メダル通路 1 1 1 におけるブロック 4 5 より上流側に設けられている。

【0 9 7 0】

このため、メダル投入口 4 7 から投入されたメダル M は、最初に通路センサ 4 6 によって検知される。また、通路センサ 4 6 は、ブロック 4 5 がメダル M の投入を許可している状態（オン状態）か、不許可にしている状態（オフ状態）かにかかわらず、メダル投入口 4 7 から投入されたメダル M を検知することができる。

【0 9 7 1】

また、図 1 1 1 ～図 1 2 1 には図示していないが、シュート部材 1 2 0 は、メダル誘導通路 1 2 1 の途中に、シュートセンサを備えている。シュートセンサは、通路センサ 4 6 と同様に、メダル M が詰まる（滞留する）エラーやゴト行為の有無等を判断するために設けられたセンサである。シュート部材 1 2 0 は、メダルセレクト 1 1 0 で投入を許可されたメダル M をホッパー 3 5 に誘導するためのものであるから、シュートセンサは、投入センサ 4 4 a 及び投入センサ 4 4 b より下流側に設けられている。

【0 9 7 2】

また、通路センサ 4 6 及びシュートセンサは、入力ポート 5 1 を介して、メイン制御基板 5 0 と電氣的に接続されている。

なお、通路センサ 4 6 及びシュートセンサは、双方とも設けてもよく、いずれか一方のみ設けてもよく、双方とも設けなくてもよい。

【0 9 7 3】

次に、第 5 実施形態におけるエラーの検知、エラー報知、及びエラー報知の解除について説明する。

たとえば、投入センサ 4 4 a 及び投入センサ 4 4 b がオンのままになったときは、メイン制御基板 5 0 は、メダルセレクト 1 1 0 内でメダル M が詰まる（滞留する）エラー（以下、「セレクト滞留エラー」と称する。）を検知したと判断し、セレクト滞留エラーを示す報知（以下、「セレクト滞留報知」と称する。）を実行する。具体的には、メイン制御基板 5 0 は、セレクト滞留報知として、セレクト滞留エラーを示すコード（たとえば「C E」）を獲得数表示 LED 7 8 に表示する。

【0 9 7 4】

また、メイン制御基板 5 0 は、セレクト滞留エラーを検知したときは、セレクト滞留エラーを示すコマンド（以下、「セレクト滞留コマンド」と称する。）をサブ制御基板 8 0 に送信する。

そして、サブ制御基板 8 0 は、セレクト滞留コマンドを受信したときは、スピーカ 2 2 及び画像表示装置 2 3 等により、セレクト滞留報知を実行する。具体的には、サブ制御基板 8 0 は、セレクト滞留報知として、たとえば、スピーカ 2 2 から「係員を呼んでください」との音声を出し、画像表示装置 2 3 に「セレクトエラー」の文字を表示する。

【0 9 7 5】

また、たとえば、投入センサ 4 4 a 及び投入センサ 4 4 b がこの順にオンにならなかった（メダル M が正常に通過しなかった）ときは、メイン制御基板 5 0 は、メダル M が正常に通過しないエラー（以下、「セレクト通過エラー」と称する。）を検知したと判断し、セレクト通過エラーを示す報知（以下、「セレクト通過エラー報知」と称する。）を実行する。

【0 9 7 6】

上述したように、メダル投入口 4 7 から投入されたメダル M がメダル通路 1 1 1 にお

10

20

30

40

50

るブロッカ 4 5 より下流側に誘導されると、まず、投入センサ 4 4 a がオフからオンになり、次に、投入センサ 4 4 b がオフからオンになり、その次に、投入センサ 4 4 a がオンからオフになり、最後に、投入センサ 4 4 b がオンからオフになる。

そして、メイン制御基板 5 0 は、投入センサ 4 4 a 及び投入センサ 4 4 b が上記の順にオン／オフしたときは、メダル M が正常に通過したと判断し、投入センサ 4 4 a 及び投入センサ 4 4 b が上記の順にオン／オフしなかったときは、セクタ通過エラーを検知したと判断する。

【0977】

また、メイン制御基板 5 0 は、メダル M が投入センサ 4 4 a 及び投入センサ 4 4 b を正常に通過したと判断したときは、当該メダル M のベット数又はクレジット数への「1」加算処理を実行する。

10

これに対し、メイン制御基板 5 0 は、セクタ通過エラーを検知したときは、セクタ通過エラー報知として、セクタ通過エラーを示すコード（たとえば「CP」）を獲得数表示 LED 7 8 に表示する。

【0978】

また、メイン制御基板 5 0 は、セクタ通過エラーを検知したときは、セクタ通過エラーを示すコマンド（以下、「セクタ通過エラーコマンド」と称する。）をサブ制御基板 8 0 に送信する。

そして、サブ制御基板 8 0 は、セクタ通過エラーコマンドを受信したときは、スピーカ 2 2 及び画像表示装置 2 3 等により、セクタ通過エラー報知を実行する。具体的には、サブ制御基板 8 0 は、セクタ通過エラー報知として、たとえば、スピーカ 2 2 から「係員を呼んでください」との音声を出力し、画像表示装置 2 3 に「セクタエラー」の文字を表示する。

20

【0979】

なお、投入センサ 4 4 a がオフの状態で、投入センサ 4 4 b がオフからオンになったときに、セクタ通過エラー（又はセクタ逆流エラー）を検知したと判断してもよい。

また、投入センサ 4 4 b がオフからオンになり、次に、投入センサ 4 4 a がオフからオンになり、その次に、投入センサ 4 4 b がオンからオフになり、最後に、投入センサ 4 4 a がオンからオフになったときに、セクタ通過エラー（又はセクタ逆流エラー）を検知したと判断してもよい。

30

【0980】

また、通路センサ 4 6 がメダル M を検知した時から所定時間にわたってメダル M を検知し続け、所定時間の経過後にメダル M を検知しなくなったときは、メイン制御基板 5 0 は、メダル M が正常に通過したと判断する。

これに対し、通路センサ 4 6 がメダル M を検知した時から所定時間を経過してもメダル M を検知し続けているときは、メイン制御基板 5 0 は、メダル滞留エラーを検知したと判断する。

また、通路センサ 4 6 がメダル M を検知した時から所定時間を経過する前にメダル M を検知しなくなったときは、メイン制御基板 5 0 は、メダル通過エラーを検知したと判断する。

40

【0981】

また、シュートセンサがメダル M を検知したとき時から所定時間にわたってメダル M を検知し続け、所定時間の経過後にメダル M を検知しなくなったときは、メイン制御基板 5 0 は、メダル M が正常に通過したと判断する。

これに対し、シュートセンサがメダル M を検知した時から所定時間を経過してもメダル M を検知し続けているときは、メイン制御基板 5 0 は、メダル滞留エラーを検知したと判断する。

また、シュートセンサがメダル M を検知した時から所定時間を経過する前にメダル M を検知しなくなったときは、メイン制御基板 5 0 は、メダル通過エラーを検知したと判断する。

50

【0982】

また、メイン制御基板50は、投入監視カウンタ（図示せず）を備えている。

投入監視カウンタは、ブロック45がオン状態（メダルMの通過を許可する状態）である場合において、メダルMが通路センサ46を正常に通過したときに「1」加算され、メダルMが投入センサ44a及び投入センサ44bを正常に通過したときに「1」減算されるカウンタである。このため、投入監視カウンタは、正常時には「1」と「0」とを繰り返す。

なお、投入監視カウンタは、ブロック45がオフ状態（メダルMの通過を不許可とする状態）のときは、メダルMが通路センサ46を通過しても「1」加算されない。

また、投入監視カウンタは、ブロック45がオフ状態（メダルMの通過を不許可とする状態）からオン状態（メダルMの通過を許可する状態）になるときは、クリアされる。

10

【0983】

メイン制御基板50は、ブロック45がオン状態である場合において、メダルMが通路センサ46を正常に通過したときは、投入監視カウンタを「1」加算し、メダルMが投入センサ44a及び投入センサ44bを正常に通過したときは、投入監視カウンタを「1」減算する。

そして、ブロック45がオン状態である場合において、通路センサ46がメダルMの通過を検知せずに、投入センサ44a及び投入センサ44bのみがメダルMの通過を検知したときは、投入監視カウンタが「-1」となり、メイン制御基板50は、投入監視エラーを検知したと判断する。

20

【0984】

また、ブロック45がオン状態である場合において、通路センサ46がメダルMの通過を検知したが、投入センサ44a及び投入センサ44bがメダルMの通過を検知せず、その後さらに通路センサ46がメダルMの通過を検知したときは、投入監視カウンタが「2」となり、メイン制御基板50は、投入監視エラーを検知したと判断する。

【0985】

また、投入監視カウンタは、ブロック45がオン状態である場合において、メダルMが投入センサ44a及び投入センサ44bを正常に通過したときに「1」加算され、メダルMがシュートセンサを正常に通過したときに「1」減算されるカウンタとしてもよい。

すなわち、メイン制御基板50は、ブロック45がオン状態である場合において、メダルMが投入センサ44a及び投入センサ44bを正常に通過したときは、投入監視カウンタを「1」加算し、メダルMがシュートセンサを正常に通過したときは、投入監視カウンタを「1」減算してもよい。

30

【0986】

そして、ブロック45がオン状態である場合において、投入センサ44a及び投入センサ44bがメダルMの通過を検知したが、シュートセンサがメダルMの通過を検知せず、その後さらに投入センサ44a及び投入センサ44bがメダルMの通過を検知したときは、投入監視カウンタが「2」となり、メイン制御基板50は、投入監視エラーを検知したと判断してもよい。

また、ブロック45がオン状態である場合において、投入センサ44a及び投入センサ44bがメダルMの通過を検知せずに、シュートセンサのみがメダルMの通過を検知したときは、投入監視カウンタが「-1」となり、メイン制御基板50は、投入監視エラーを検知したと判断してもよい。

40

【0987】

なお、投入監視カウンタの正常値は「0」～「1」に限らない。すなわち、メイン制御基板50が投入監視エラーと判断するのは、投入監視カウンタが「2」となったとき又は「-1」となったときに限らない。たとえば、メイン制御基板50は、投入監視カウンタが「3」以上の所定値となったとき又は「-2」以下の所定値となったときに、投入監視エラーを検知したと判断してもよい。

【0988】

50

また、メイン制御基板 50 は、通路センサ 46 からの入力信号と、投入センサ 44 a 及び投入センサ 44 b からの入力信号とで投入監視カウンタを加算／減算する場合には、ブロック 45 をオフ状態からオン状態にするときに、投入監視カウンタをクリアする。

しかし、メイン制御基板 50 は、投入センサ 44 a 及び投入センサ 44 b からの入力信号と、シュートセンサからの入力信号とで投入監視カウンタを加算／減算する場合には、ブロック 45 をオフ状態からオン状態にするときに、投入監視カウンタをクリアしてもよく、クリアしなくてもよい。

すなわち、投入監視カウンタは、投入センサ 44 a 及び投入センサ 44 b からの入力信号と、シュートセンサからの入力信号とで加算／減算される場合には、ブロック 45 がオフ状態からオン状態になるときに、クリアされるようにしてもよく、クリアされないようにしてもよい。

10

【0989】

また、通路センサ 46 用の投入監視カウンタと、シュートセンサ用の投入監視カウンタとを別々に設けてもよい。

すなわち、投入監視カウンタとして、第 1 投入監視カウンタと、第 2 投入監視カウンタとを備えることができる。

また、第 1 投入監視カウンタは、通路センサ 46 からの入力信号と、投入センサ 44 a 及び投入センサ 44 b からの入力信号とで加算／減算されるカウンタとする。

さらにまた、第 2 投入監視カウンタは、投入センサ 44 a 及び投入センサ 44 b からの入力信号と、シュートセンサからの入力信号とで加算／減算されるカウンタとする。

20

【0990】

すなわち、メイン制御基板 50 は、ブロック 45 がオン状態である場合において、メダル M が通路センサ 46 を正常に通過したときは、第 1 投入監視カウンタを「1」加算し、メダル M が投入センサ 44 a 及び投入センサ 44 b を正常に通過したときは、第 1 投入監視カウンタを「1」減算する。

そして、メイン制御基板 50 は、第 1 投入監視カウンタが正常値でなくなったとき（たとえば「-1」以下の所定値又は「2」以上の所定値となったとき）に、投入監視エラーを検知したと判断する。

【0991】

また、メイン制御基板 50 は、ブロック 45 がオン状態である場合において、メダル M が投入センサ 44 a 及び投入センサ 44 b を正常に通過したときは、第 2 投入監視カウンタを「1」加算し、メダル M がシュートセンサを正常に通過したときは、第 2 投入監視カウンタを「1」減算する。

30

そして、メイン制御基板 50 は、第 2 投入監視カウンタが正常値でなくなったとき（たとえば「-1」以下の所定値又は「2」以上の所定値となったとき）に、投入監視エラーを検知したと判断する。

【0992】

また、たとえば、ホッパーモータ 36 を駆動させているにもかかわらず、払出しセンサ 37 a 及び払出しセンサ 37 b がオン／オフされないときは、メイン制御基板 50 は、ホッパー 35 内にメダル M が貯留されていないエラー（以下、「ホッパーエンプティエラー」と称する。）を検知したと判断し、ホッパーエンプティエラーを示す報知（以下、「ホッパーエンプティ報知」と称する。）を実行する。具体的には、メイン制御基板 50 は、ホッパーエンプティ報知として、ホッパーエンプティエラーを示すコード（たとえば「HE」）を獲得数表示 LED 78（図 112）に表示する。

40

【0993】

また、メイン制御基板 50 は、ホッパーエンプティエラーを検知したときは、ホッパーエンプティを示すコマンド（以下、「エンプティコマンド」と称する。）をサブ制御基板 80 に送信する。

そして、サブ制御基板 80 は、エンプティコマンドを受信したときは、スピーカ 22 及び画像表示装置 23 等により、ホッパーエンプティ報知を実行する。具体的には、サブ制

50

御基板 80 は、ホッパーエンプティ報知として、たとえば、スピーカ 22 から「係員を呼んでください」との音声を出力し、画像表示装置 23 に「ホッパーエンプティ」の文字を表示する。

【0994】

また、たとえば、払出しセンサ 37a 及び払出しセンサ 37b がオンのままになったときは、メイン制御基板 50 は、ホッパー 35 内でメダル M が詰まるエラー（以下、「ホッパージャムエラー」と称する。）を検知したと判断し、ホッパージャムエラーを示す報知（以下、「ホッパージャム報知」と称する。）を実行する。具体的には、メイン制御基板 50 は、ホッパージャム報知として、ホッパージャムエラーを示すコード（たとえば「HP」）を獲得数表示 LED 78 に表示する。

10

【0995】

また、メイン制御基板 50 は、ホッパージャムエラーを検知したときは、ホッパージャムを示すコマンド（以下、「ホッパージャムコマンド」と称する。）をサブ制御基板 80 に送信する。

そして、サブ制御基板 80 は、ホッパージャムコマンドを受信したときは、スピーカ 22 及び画像表示装置 23 等により、ホッパージャム報知を実行する。具体的には、サブ制御基板 80 は、ホッパージャム報知として、たとえば、スピーカ 22 から「係員を呼んでください」との音声を出力し、画像表示装置 23 に「ホッパージャム」の文字を表示する。

【0996】

上述した各種エラーを検知すると、メイン制御基板 50 は、各種エラー報知が解除されるまで、遊技の進行を停止する。

20

また、上述した各種エラーの要因を除去すると、メイン制御基板 50 は、各種エラーを検知しなくなるが、各種エラー報知は、いったん実行されると、その後は、対応するエラーの要因を除去する（エラーを検知しなくなる）だけでは解除されず、リセットスイッチ 153 が操作（オンに）されるまで継続する。そして、リセットスイッチ 153 が操作（オンに）されると、メイン制御基板 50 及びサブ制御基板 80 は、各種エラー報知を解除する。

【0997】

たとえば、セレクトタ滞留エラー時には、フロントドア 12 を開放し、メダルセレクトタ 110 内で詰まった（滞留した）メダル M を取り除くことで、セレクトタ滞留エラーの要因を除去することができる。その後、リセットスイッチ 153 を操作することにより、セレクトタ滞留報知を解除することができる。

30

セレクトタ通過エラー時についても、セレクトタ滞留エラー時と同様に、フロントドア 12 を開放し、メダルセレクトタ 110 内のメダル M を取り除くことで、セレクトタ通過エラーの要因を除去することができる。その後、リセットスイッチ 153 を操作することにより、セレクトタ通過エラー報知を解除することができる。

【0998】

また、ホッパーエンプティエラー時には、フロントドア 12 を開放し、ホッパー 35 内にメダル M を補充することで、ホッパーエンプティエラーの要因を除去することができる。その後、リセットスイッチ 153 を操作することにより、ホッパーエンプティ報知を解除することができる。

40

なお、ホッパー 35 内にメダル M を補充した後に、ドアキーを反時計回りに 45 度程度回して、解除スイッチをオフからオンにしても、ホッパーエンプティ報知を解除することができる。

【0999】

さらにまた、ホッパージャムエラー時には、フロントドア 12 を開放し、ホッパー 35 内で詰まったメダル M を取り除くことで、ホッパージャムエラーの要因を除去することができる。その後、リセットスイッチ 153 を操作することにより、ホッパージャム報知を解除することができる。

50

【1000】

また、メイン制御基板50は、ドアスイッチ17がオンになることにより、フロントドア12の開放（以下、「ドア開放」と称する。）を検知したときは、フロントドア12の開放を示す報知（以下、「ドア開放報知」と称する。）を実行する。具体的には、メイン制御基板50は、ドア開放報知として、フロントドア12の開放を示すコード（たとえば「dE」）を獲得数表示LED78に表示する。

また、メイン制御基板50は、ドアスイッチ17がオンになることにより、フロントドア12の開放を検知したときは、フロントドア12の開放を示すコマンド（以下、「ドア開放コマンド」と称する。）をサブ制御基板80に送信する。

【1001】

そして、サブ制御基板80は、ドア開放コマンドを受信すると、スピーカ22及び画像表示装置23等により、ドア開放報知を実行する。具体的には、サブ制御基板80は、ドア開放報知として、たとえば、スピーカ22から「扉が開いています」との音声を出し、画像表示装置23に「ドア開放」の文字を表示する。

【1002】

また、フロントドア12の裏面（遊技者が向き合う面とは反対側の面）における、施錠装置の付近には、ドア開放報知を解除するための解除スイッチ（図示せず）が設けられている。ドアキー挿入口にドアキーを挿入し、この状態でドアキーを反時計回りに45度程度回すと、解除スイッチがオフからオンになる。すなわち、フロントドア12の施錠を解除するときとは反対方向にドアキーを45度程度回すと、解除スイッチがオフからオンになる。

なお、上述したように、ドアキー挿入口にドアキーを挿入し、この状態でドアキーを時計回りに90度回すと、施錠が解除される。そして、施錠が解除された状態で、フロントドア12を引くと、ヒンジを中心としてフロントドア12が回転して、フロントドア12が開放される。

【1003】

フロントドア12を閉じると、ドアスイッチ17がオフになるが、ドア開放報知は、いったん実行されると、その後は、フロントドア12を閉じてドアスイッチ17をオフにするだけでは解除されず、解除スイッチがオフからオンになるまで継続する。

そして、ドア開放報知の実行中に、フロントドア12を閉じてドアスイッチ17をオフにし、この状態でドアキーを反時計回り（フロントドア12の施錠解除時とは反対方向）に45度程度回して、解除スイッチをオフからオンにすると、ドア開放報知が解除される。

【1004】

このように、フロントドア12の施錠を解除するときとは反対方向にドアキーを回す操作が、ドア開放報知を解除するための操作となっている。

また、ドア開放報知が解除されると、メイン制御基板50は、獲得数表示LED78に「dE」を表示する前の獲得数を表示する。

さらに、解除スイッチがオフからオンになると、メイン制御基板50は、ドア開放報知の解除を示すコマンド（以下、「報知解除コマンド」と称する。）をサブ制御基板80に送信する。

そして、サブ制御基板80は、報知解除コマンドを受信すると、スピーカ22及び画像表示装置23等により実行していたドア開放報知を終了する。

【1005】

次に、図122～図132を参照して、第5実施形態におけるエラー検知時、エラー報知時、及びエラー解除時の動作態様について説明する。

図122～図129は、第5実施形態におけるエラー検知時及びエラー解除時の動作態様を示すタイムチャートである。

図122は、セレクト滞留エラーの要因を除去した後にリセットスイッチ153を操作したとき、及びフロントドア12の閉鎖後に解除スイッチを操作したときの動作態様を示

10

20

30

40

50

すタイムチャートである。

【1006】

図122中、「X11」のタイミングで、セクタ滞留エラーが発生すると、メイン制御基板50は、セクタ滞留エラーを検知する。また、メイン制御基板50、及びサブ制御基板80は、セクタ滞留報知を実行する。

具体的には、図122中、「X11」のタイミングにおいて、メダルセクタ110のメダル通路111でメダルMが詰まり、投入センサ44a及び投入センサ44bがオンのままになると、メイン制御基板50は、セクタ滞留エラーを検知したと判断する。そして、メイン制御基板50は、セクタ滞留報知として、セクタ滞留エラーを示す「CE」を獲得数表示LED78に表示する。

10

【1007】

また、メイン制御基板50は、セクタ滞留エラーを検知したときは、セクタ滞留コマンドをサブ制御基板80に送信する。

そして、サブ制御基板80は、セクタ滞留コマンドを受信したときは、セクタ滞留報知として、スピーカ22から「係員を呼んでください」との音声を出力し、画像表示装置23に「セクタ滞留エラー」の文字を表示する。

【1008】

その後、図122中、「X12」のタイミングで、フロントドア12が開放されると、メイン制御基板50は、フロントドア12の開放（ドア開放）を検知したと判断する。

具体的には、図122中、「X12」のタイミングにおいて、フロントドア12が開放されると、ドアスイッチ17がオンになり、メイン制御基板50は、フロントドア12の開放（ドア開放）を検知したと判断する。ただし、メイン制御基板50は、セクタ滞留報知の実行中は、フロントドア12の開放を検知しても、ドア開放報知を実行せず、セクタ滞留報知を継続する。

20

【1009】

また、メイン制御基板50は、フロントドア12の開放を検知したときは、フロントドア12の開放を示すドア開放コマンドをサブ制御基板80に送信する。

ただし、サブ制御基板80は、セクタ滞留報知の実行中は、ドア開放コマンドを受信しても、ドア開放報知を実行せず、セクタ滞留報知を継続する。

【1010】

その後、図122中、「X13」のタイミングで、メダルセクタ110のメダル通路111に詰まっているメダルMを取り除くと、すなわち、セクタ滞留エラーの要因を除去すると、メイン制御基板50は、セクタ滞留エラーを検知しなくなる。ただし、セクタ滞留報知は、いったん実行されると、その後は、セクタ滞留エラーの要因を除去する（セクタ滞留エラーを検知しなくなる）だけでは解除されず、リセットスイッチ153が操作（オンに）されるまで継続する。

30

【1011】

その後、図122中、「X14」のタイミングで、リセットスイッチ153が操作（オンに）されると、メイン制御基板50は、セクタ滞留報知を解除する。

また、リセットスイッチ153が操作（オンに）されると、メイン制御基板50は、エラー解除コマンドをサブ制御基板80に送信する。

40

そして、サブ制御基板80は、エラー解除コマンドを受信すると、スピーカ22及び画像表示装置23等により実行していたセクタ滞留報知を解除する。

【1012】

ただし、図122中、「X14」のタイミングでは、リセットスイッチ153が操作されて、セクタ滞留報知が解除されても、フロントドア12は開放されたままであり、ドアスイッチ17はオンのままである。そして、メイン制御基板50は、セクタ滞留報知を解除すると、今度は、獲得数表示LED78により、ドア開放報知を実行する。具体的には、メイン制御基板50は、獲得数表示LED78の表示を、セクタ滞留エラーを示す「CE」から、フロントドア12の開放（ドア開放）を示す「dE」に切り替える。

50

また、サブ制御基板 80 は、セレクトタ滞留報知を解除すると、今度は、スピーカ 22 及び画像表示装置 23 等により、ドア開放報知を実行する。具体的には、サブ制御基板 80 は、ドア開放報知として、スピーカ 22 から「扉が開いています」との音声を出し、画像表示装置 23 に「ドア開放」の文字を表示する。

【1013】

その後、図 122 中、「X15」のタイミングで、フロントドア 12 が閉鎖されると、ドアスイッチ 17 がオフになる。これにより、メイン制御基板 50 は、フロントドア 12 の開放を検知しなくなる。ただし、ドア開放報知は、いったん実行されると、その後は、フロントドア 12 を閉じてドアスイッチ 17 をオフにするだけでは解除されず、解除スイッチが操作（オンに）されるまで継続する。

10

【1014】

その後、図 122 中、「X16」のタイミングで、ドアキーが反時計回りに回されて、解除スイッチが操作（オンに）されると、メイン制御基板 50 は、ドア開放報知を解除する。これにより、メイン制御基板 50 は、獲得数表示 LED 78 にエラーコードを表示する前の獲得数を表示するとともに、ドア開放報知の解除を示す報知解除コマンドをサブ制御基板 80 に送信する。

そして、サブ制御基板 80 は、報知解除コマンドを受信すると、スピーカ 22 及び画像表示装置 23 等により実行していたドア開放報知を解除する。

【1015】

図 123 は、セレクトタ滞留エラーの要因を除去せずにリセットスイッチ 153 を操作したときの動作態様を示すタイムチャートである。

20

図 123 中、「X21」のタイミングにおいて、メダルセレクトタ 110 のメダル通路 111 でメダル M が詰まり、投入センサ 44a 及び投入センサ 44b がオンのままになると、メイン制御基板 50 は、セレクトタ滞留エラーを検知したと判断する。

【1016】

そして、メイン制御基板 50 は、セレクトタ滞留エラーを検知すると、セレクトタ滞留報知として、セレクトタ滞留エラーを示す「CE」を獲得数表示 LED 78 に表示するとともに、セレクトタ滞留コマンドをサブ制御基板 80 に送信する。

また、サブ制御基板 80 は、セレクトタ滞留コマンドを受信すると、セレクトタ滞留報知として、スピーカ 22 から「係員を呼んでください」との音声を出し、画像表示装置 23 に「セレクトタ滞留エラー」の文字を表示する。

30

【1017】

その後、図 123 中、「X22」のタイミングにおいて、フロントドア 12 が開放されて、ドアスイッチ 17 がオンになると、メイン制御基板 50 は、フロントドア 12 の開放を検知する。

ただし、メイン制御基板 50 は、セレクトタ滞留報知の実行中は、フロントドア 12 の開放を検知しても、ドア開放報知を実行せず、セレクトタ滞留報知を継続する。

また、メイン制御基板 50 は、フロントドア 12 の開放を検知すると、フロントドア 12 の開放を示すドア開放コマンドをサブ制御基板 80 に送信する。

ただし、サブ制御基板 80 は、セレクトタ滞留報知の実行中は、ドア開放コマンドを受信しても、ドア開放報知を実行せず、セレクトタ滞留報知を継続する。

40

【1018】

その後、図 123 中、「X23」のタイミングにおいて、メダルセレクトタ 110 のメダル通路 111 にメダル M が詰まり、投入センサ 44a 及び投入センサ 44b がオンのままの状態で、すなわち、セレクトタ滞留エラーの要因が除去されていない状態で、リセットスイッチ 153 が操作（オンに）されると、メイン制御基板 50 は、セレクトタ滞留報知を解除する。

【1019】

また、リセットスイッチ 153 が操作（オンに）されると、メイン制御基板 50 は、エラー解除コマンドをサブ制御基板 80 に送信する。

50

そして、サブ制御基板 80 は、エラー解除コマンドを受信すると、スピーカ 22 及び画像表示装置 23 等により実行していたセレクトタ滞留報知を解除する。

ただし、図 123 中、「X23」のタイミングで、セレクトタ滞留報知をいったん解除するものの、その後、「X24」のタイミングで、セレクトタ滞留報知を再度実行する。

【1020】

具体的には、図 123 中、「X23」のタイミングで、セレクトタ滞留エラーの要因が除去されていない状態で、リセットスイッチ 153 が操作（オンに）されると、メイン制御基板 50 は、セレクトタ滞留報知を解除し、今度は、ドア開放報知を実行するように制御する。その後、図 123 中、「X24」のタイミングで、メイン制御基板 50 は、ドア開放報知を解除し、再度、セレクトタ滞留報知を実行するように制御する。

10

【1021】

すなわち、メイン制御基板 50 は、図 123 中、「X23」のタイミングで、獲得数表示 LED 78 の表示を、セレクトタ滞留エラーを示す「CE」から、フロントドア 12 の開放を示す「dE」に切り替えるように制御し、その後、「X24」のタイミングで、獲得数表示 LED 78 の表示を、「dE」から「CE」に切り替えるように制御する。さらに、メイン制御基板 50 は、図 123 中、「X24」のタイミングで、セレクトタ滞留コマンドをサブ制御基板 80 に送信する。

【1022】

また、図 123 中、「X23」のタイミングで、エラー解除コマンドを受信すると、サブ制御基板 80 は、セレクトタ滞留報知を解除し、今度は、ドア開放報知を実行するように制御する。その後、図 123 中、「X24」のタイミングで、セレクトタ滞留コマンドを受信すると、サブ制御基板 80 は、ドア開放報知を解除し、再度、セレクトタ滞留報知を実行するように制御する。

20

【1023】

すなわち、サブ制御基板 80 は、図 123 中、「X23」のタイミングで、スピーカ 22 からの音声出力を、「係員を呼んでください」から「扉が開いています」に切り替えるとともに、画像表示装置 23 の表示を、「セレクトタ滞留エラー」から「ドア開放」に切り替えるように制御する。その後、「X24」のタイミングで、スピーカ 22 からの音声出力を、「扉が開いています」から「係員を呼んでください」に切り替えるとともに、画像表示装置 23 の表示を、「ドア開放」から「セレクトタ滞留エラー」に切り替えるように制御する。

30

【1024】

ここで、セレクトタ滞留エラー、セレクトタ通過エラー、ホッパーエンptyエラー、ホッパージャムエラー等の各種エラーについては、メイン制御基板 50 で管理（検知、報知、解除）するが、ドア開放については、メイン制御基板 50 で管理（検知、報知、解除）する場合と、サブ制御基板 80 で管理（検知、報知、解除）する場合とを有する。

また、ドア開放報知については、ドア開放の検知から所定時間（たとえば 3 秒～5 秒）経過したことを条件に解除（終了）する場合と、フロントドア 12 が閉鎖されてドアスイッチ 17 がオフにされたことを条件に解除（終了）する場合と、フロントドア 12 が閉鎖されてドアスイッチ 17 がオフにされた状態で解除スイッチが操作された（オフからオンになった、又はオフからオンになってオフに戻った）ことを条件に解除（終了）する場合とを有する。

40

【1025】

さらにまた、ドア開放報知については、獲得数表示 LED 78 への「dE」等のコード表示、スピーカ 22 からの「扉が開いています」等の音声出力、及び画像表示装置 23 への「ドア開放」等の文字表示の 3 つを実行する場合と、スピーカ 22 からの「扉が開いています」等の音声出力、及び画像表示装置 23 への「ドア開放」等の文字表示の 2 つを実行する場合と、スピーカ 22 からの「扉が開いています」等の音声出力のみ実行する場合と、画像表示装置 23 への「ドア開放」等の文字表示のみ実行する場合とを有する。

【1026】

50

さらに、図 1 2 3 中、「X 2 3」のタイミングでセレクトタ滞留報知をいったん解除してから、「X 2 4」のタイミングでセレクトタ滞留報知を再度実行するまでの間に実行する処理の内容によって、「X 2 3」から「X 2 4」までに要する時間が、人間の知覚では認識できない程度に極めて短い（たとえば 1 m s ～ 5 m s）場合と、人間の知覚で認識可能な程度に比較的長い（たとえば 3 秒 ～ 5 秒）場合とを有する。

このため、上記の種々の場合の組合せにより、図 1 2 3 中、「X 2 3」のタイミングでセレクトタ滞留報知をいったん解除してから、「X 2 4」のタイミングでセレクトタ滞留報知を再度実行するまでの間に、種々の動作態様が考えられる。

【1 0 2 7】

すなわち、図 1 2 3 中、「X 2 3」のタイミングでセレクトタ滞留報知をいったん解除してから、「X 2 4」のタイミングでセレクトタ滞留報知を再度実行するまでの間に、ドア開放報知を実行する場合と、ドア開放報知を実行しない場合とを有する。

また、図 1 2 3 中、「X 2 3」のタイミングでセレクトタ滞留報知をいったん解除してから、「X 2 4」のタイミングでセレクトタ滞留報知を再度実行するまでの間に、ドア開放報知を実行する場合において、ドア開放報知が実行されたことを人間の視覚や聴覚で認識可能であるときと、ドア開放報知が実行されたことを人間の視覚や聴覚では認識できないか、認識できたとしても一瞬であるときとを有する。

【1 0 2 8】

さらにまた、図 1 2 3 中、「X 2 3」のタイミングでセレクトタ滞留報知をいったん解除してから、「X 2 4」のタイミングでセレクトタ滞留報知を再度実行するまでの間に、ドア開放報知を実行しない場合において、セレクトタ滞留報知がいったん解除された後に再度実行されたことを人間の視覚や聴覚で認識可能であるときと、セレクトタ滞留報知がいったん解除された後に再度実行されたことを人間の視覚や聴覚では認識できないか、認識できたとしても一瞬であるときとを有する。

【1 0 2 9】

たとえば、ドア開放をメイン制御基板 5 0 で管理し、フロントドア 1 2 が閉鎖されてドアスイッチ 1 7 がオフにされた状態で解除スイッチが操作されたことをドア開放報知の解除（終了）条件とし、ドア開放報知として、獲得数表示 L E D 7 8 への「d E」等のコード表示、スピーカ 2 2 からの「扉が開いています」等の音声出力、及び画像表示装置 2 3 への「ドア開放」等の文字表示の 3 つを実行する場合を有する。

【1 0 3 0】

この場合、図 1 2 3 中、「X 2 3」のタイミングでセレクトタ滞留報知をいったん解除してから、「X 2 4」のタイミングでセレクトタ滞留報知を再度実行するまでの間に、ドア開放報知を実行可能である。

また、図 1 2 3 中、「X 2 3」のタイミングでセレクトタ滞留報知をいったん解除してから、「X 2 4」のタイミングでセレクトタ滞留報知を再度実行するまでに要する時間が、人間の知覚で認識可能な程度に比較的長い（たとえば 3 秒 ～ 5 秒）場合には、「X 2 3」から「X 2 4」までの間にドア開放報知を実行したときに、このドア開放報知を人間の視覚や聴覚で認識可能である。

【1 0 3 1】

これに対し、図 1 2 3 中、「X 2 3」のタイミングでセレクトタ滞留報知をいったん解除してから、「X 2 4」のタイミングでセレクトタ滞留報知を再度実行するまでに要する時間が、人間の知覚では認識できない程度に極めて短い（たとえば 1 m s ～ 5 m s）場合には、「X 2 3」から「X 2 3」までの間にドア開放報知を実行したとしても、このドア開放報知を人間の視覚や聴覚で認識することは困難である。

ただし、「X 2 3」から「X 2 4」までに要する時間が、人間の知覚では認識できない程度に極めて短い時間であっても、「X 2 3」のタイミングでセレクトタ滞留報知をいったん解除し、「X 2 4」のタイミングでセレクトタ滞留報知を再度実行したことについては、人間の聴覚で認識可能である場合を有する。

【1 0 3 2】

すなわち、「X 2 3」のタイミングでセレクトタ滞留報知をいったん解除するときに、スピーカ 2 2 から出力する「係員を呼んでください」との音声途中で途切れ、「X 2 4」のタイミングでセレクトタ滞留報知を再度実行するときに、「係員を呼んでください」の音声を冒頭から出力する。このため、たとえば「係員をよ・・・係員を呼んでください」のように聞こえるので、セレクトタ滞留報知がいったん解除された後に再度実行されたことを人間の聴覚で認識可能である。

なお、セレクトタ滞留報知として、スピーカ 2 2 から「ブー」や「ピー」のような警報音を出力する場合には、セレクトタ滞留報知がいったん解除された後に再度実行されたことを人間の聴覚で認識できないか、認識できたとしても一瞬である。

【1 0 3 3】

また、たとえば、ドア開放をサブ制御基板 8 0 で管理し、ドア開放の検知から所定時間（たとえば 3 秒～5 秒）経過したことをドア開放報知の解除（終了）条件とし、ドア開放報知として、スピーカ 2 2 からの「扉が開いています」等の音声出力、及び画像表示装置 2 3 への「ドア開放」等の文字表示の 2 つを実行する場合を有する。

この場合、ドア開放の検知から所定時間が経過する前に、セレクトタ滞留報知をいったん解除して再度実行する場合には、図 1 2 3 中、「X 2 3」のタイミングでセレクトタ滞留報知をいったん解除してから、「X 2 4」のタイミングでセレクトタ滞留報知を再度実行するまでの間に、ドア開放報知を実行可能である。

【1 0 3 4】

これに対し、ドア開放の検知から所定時間が経過した後はドア開放報知を実行しないで、ドア開放の検知から所定時間が経過した後に、セレクトタ滞留報知をいったん解除して再度実行する場合には、図 1 2 3 中、「X 2 3」のタイミングでセレクトタ滞留報知をいったん解除してから、「X 2 4」のタイミングでセレクトタ滞留報知を再度実行するまでの間に、ドア開放報知を実行しない。

【1 0 3 5】

また、図 1 2 3 中、「X 2 3」のタイミングでセレクトタ滞留報知をいったん解除してから、「X 2 4」のタイミングでセレクトタ滞留報知を再度実行するまでの間に、ドア開放報知を実行しない場合において、「X 2 3」から「X 2 4」までに要する時間が、人間の知覚で認識可能な程度に比較的長い（たとえば 3 秒～5 秒）ときを有する。

この場合、「X 2 3」から「X 2 4」までの間は、獲得数表示 LED 7 8 には「C E」を表示する前の獲得数を表示し、スピーカ 2 2 からは「係員を呼んでください」の音声を出力する前の音声を出力し、画像表示装置 2 3 には「セレクトタエラー」の文字を表示する前の画面（たとえば遊技画面又は遊技待機画面）を表示する。そして、「X 2 3」から「X 2 4」までの間におけるこれらの表示は、人間の視覚や聴覚で認識可能である。このため、セレクトタ滞留報知がいったん解除された後に再度実行されたことも、人間の視覚や聴覚で認識可能である。

【1 0 3 6】

また、図 1 2 3 中、「X 2 3」のタイミングでセレクトタ滞留報知をいったん解除してから、「X 2 4」のタイミングでセレクトタ滞留報知を再度実行するまでの間に、ドア開放報知を実行しない場合において、「X 2 3」から「X 2 4」までに要する時間が、人間の知覚では認識できない程度に極めて短い（たとえば 1 m s ～5 m s）ときを有する。

この場合、「X 2 3」から「X 2 4」までの間における、獲得数表示 LED 7 8 や画像表示装置 2 3 への表示、及びスピーカ 2 2 からの音声については、人間の視覚や聴覚で認識することは困難である。

【1 0 3 7】

ただし、「X 2 3」のタイミングでセレクトタ滞留報知をいったん解除するときに、スピーカ 2 2 から出力する「係員を呼んでください」との音声途中で途切れ、「X 2 4」のタイミングでセレクトタ滞留報知を再度実行するときに、「係員を呼んでください」の音声を冒頭から出力する場合には、たとえば「係員をよ・・・係員を呼んでください」のように聞こえるので、セレクトタ滞留報知がいったん解除された後に再度実行されたことを人間

10

20

30

40

50

の聴覚で認識可能である。

【1038】

また、図123中、「X23」から「X24」までの間に実行される処理のパターンとして、下記(1)～(6)のパターンが考えられる。

(1) 同一の割込み処理(図47)において、セレクトタ滞留報知をいったん解除して、セレクトタ滞留報知を再度実行するパターン

(2) 一の割込み処理において、セレクトタ滞留報知をいったん解除し、その次の割込み処理において、セレクトタ滞留報知を再度実行するパターン

【1039】

(3) 一の割込み処理において、セレクトタ滞留報知をいったん解除し、その後の割込み処理において、セレクトタ滞留報知を再度実行する場合であって、セレクトタ滞留報知をいったん解除してから、セレクトタ滞留報知を再度実行するまでの間に、複数回の割込み処理を要し、その間にドア開放報知を実行しないパターン

(4) 一の割込み処理において、セレクトタ滞留報知をいったん解除し、その後の割込み処理において、セレクトタ滞留報知を再度実行する場合であって、セレクトタ滞留報知をいったん解除してから、セレクトタ滞留報知を再度実行するまでの間に、複数回の割込み処理を要し、その間にドア開放報知を実行するパターン

【1040】

(5) 一の割込み処理において、セレクトタ滞留報知をいったん解除し、その後の割込み処理において、セレクトタ滞留報知を再度実行する場合であって、セレクトタ滞留報知をいったん解除してから、セレクトタ滞留報知を再度実行するまでの間に、所定時間(たとえば3秒間～5秒間)の経過を要し、その間にドア開放報知を実行しないパターン

(6) 一の割込み処理において、セレクトタ滞留報知をいったん解除し、その後の割込み処理において、セレクトタ滞留報知を再度実行する場合であって、セレクトタ滞留報知をいったん解除してから、セレクトタ滞留報知を再度実行するまでの間に、所定時間(たとえば3秒間～5秒間)の経過を要し、その間にドア開放報知を実行するパターン

【1041】

まず、上記(1) 同一の割込み処理で、セレクトタ滞留報知をいったん解除して、セレクトタ滞留報知を再度実行するパターンについて説明する。

この場合、割込み処理(図68)において、入力ポート51の読み込み処理(ステップS457)に進むと、メイン制御基板50は、各種スイッチ(リセットスイッチ153等)及び各種センサ(投入センサ44a及び投入センサ44b等)の入力信号を読み込む。そして、読み込んだ入力信号に基づいて、レベルデータ、立ち上がりデータ、立ち下がりデータの各種データを生成し、RWM53の所定の記憶領域に記憶する。このとき、リセットスイッチ153がオフからオンになったと判断すると、メイン制御基板50は、セレクトタ滞留報知を解除する。

【1042】

その後、割込み処理(図68)において、入力エラーチェック処理(ステップS463)に進むと、メイン制御基板50は、上記の各種データの記憶領域を参照し、投入センサ44a及び投入センサ44bがオンのままであると判断したときは、セレクトタ滞留エラーを検知したと判断して、セレクトタ滞留エラーを示すエラーフラグをRWM53の所定の記憶領域に記憶する。

その後、割込み処理(図68)において、エラー処理(図示せず)に進むと、メイン制御基板50は、エラーフラグの記憶領域を参照し、セレクトタ滞留報知を実行する。

その後、割込み処理(図68)において、制御コマンド送信処理(ステップS464)に進むと、メイン制御基板50は、エラーフラグの記憶領域を参照し、セレクトタ滞留コマンドをサブ制御基板80に送信する。

【1043】

この場合、図123中、「X23」のタイミングでセレクトタ滞留報知を解除するが、このタイミングでドア開放報知を実行しない。そして、ドア開放報知を実行することなく、

10

20

30

40

50

「X 2 4」のタイミングで再度のセレクトタ滞留報知を実行することとなる。

また、セレクトタ滞留報知の解除、及び再度のセレクトタ滞留報知は、同一の割込み処理で実行される。さらにまた、割込み処理は、2. 2 3 5 m s ごとに実行される。このため、セレクトタ滞留報知の解除から、再度のセレクトタ滞留報知の実行までに要する時間は、1 割込みの時間 (2. 2 3 5 m s) 未満となる。

【1 0 4 4】

このため、図 1 2 3 中、「X 2 3」のタイミングでセレクトタ滞留報知をいったん解除し、その後、「X 2 4」のタイミングでセレクトタ滞留報知を再度実行するが、「X 2 3」から「X 2 4」までの間における、獲得数表示 L E D 7 8 や画像表示装置 2 3 への表示、及びスピーカ 2 2 からの音声については、人間の視覚や聴覚で認識することは困難である。

10

【1 0 4 5】

ただし、「X 2 3」のタイミングでセレクトタ滞留報知をいったん解除するときに、スピーカ 2 2 から出力する「係員を呼んでください」との音声途中で途切れ、「X 2 4」のタイミングでセレクトタ滞留報知を再度実行するときに、「係員を呼んでください」の音声を冒頭から出力する場合には、たとえば「係員をよ・・・係員を呼んでください」のように聞こえるので、セレクトタ滞留報知がいったん解除された後に再度実行されたことを人間の聴覚で認識可能である。

【1 0 4 6】

次に、上記 (2) 一の割込み処理において、セレクトタ滞留報知をいったん解除し、その次の割込み処理において、セレクトタ滞留報知を再度実行するパターンについて説明する。

20

この場合、上記 (1) のパターンと同様に、割込み処理 (図 6 8) において、入力ポート 5 1 の読み込み処理 (ステップ S 4 5 7) に進むと、メイン制御基板 5 0 は、各種スイッチ及び各種センサの入力信号を読み込む。そして、読み込んだ入力信号に基づいて、レベルデータ、立ち上がりデータ、立ち下がりデータの各種データを生成し、R W M 5 3 の所定の記憶領域に記憶する。このとき、リセットスイッチ 1 5 3 がオフからオンになったと判断すると、メイン制御基板 5 0 は、セレクトタ滞留報知を解除する。

【1 0 4 7】

その後、上記 (1) のパターンと同様に、割込み処理 (図 6 8) において、入力エラーチェック処理 (ステップ S 4 6 3) に進むと、メイン制御基板 5 0 は、上記の各種データの記憶領域を参照し、投入センサ 4 4 a 及び投入センサ 4 4 b がオンのままであると判断したときは、セレクトタ滞留エラーを検知したと判断して、セレクトタ滞留エラーを示すエラーフラグを R W M 5 3 の所定の記憶領域に記憶する。

30

【1 0 4 8】

その後、上記 (1) のパターンと異なり、メイン制御基板 5 0 は、メイン処理 (図 6 7) において、スタートスイッチ 4 1 がオンか否かの判断処理 (ステップ S 2 7 8) より前のタイミング、又は全リール 3 1 が停止したか否かの判断処理 (ステップ S 2 8 9) より後のタイミングで、エラー処理 (図示せず) を実行する。このとき、メイン制御基板 5 0 は、エラーフラグの記憶領域を参照して、セレクトタ滞留エラー状態とし、遊技の進行を停止する。

【1 0 4 9】

40

その後、メイン処理中のエラー処理でセレクトタ滞留エラー状態とした後の割込み処理 (図 6 8) において、L E D 表示制御 (ステップ S 2 8 2 1) に進むと、メイン制御基板 5 0 は、セレクトタ滞留報知として、セレクトタ滞留エラーを示すコード「C E」を獲得数表示 L E D 7 8 に表示する。

その後、割込み処理 (図 6 8) 中の制御コマンド送信処理 (ステップ S 4 6 4) に進むと、メイン制御基板 5 0 は、セレクトタ滞留コマンドをサブ制御基板 8 0 に送信する。

【1 0 5 0】

この場合も、図 1 2 3 中、「X 2 3」のタイミングでセレクトタ滞留報知を解除するが、このタイミングでドア開放報知を実行しない。そして、ドア開放報知を実行することなく、「X 2 4」のタイミングで再度のセレクトタ滞留報知を実行することとなる。

50

ただし、上記（１）のパターンと異なり、一の割込み処理において、セレクトタ滞留報知の解除が実行され、その後に実行されるメイン処理において、セレクトタ滞留エラー状態として遊技の進行を停止するエラー処理が実行される。そして、その後に実行される割込み処理において、再度のセレクトタ滞留報知が実行される。このため、セレクトタ滞留報知の解除から、再度のセレクトタ滞留報知の実行までに要する時間は、１割込みの時間（２．２３５ｍｓ）～２割込みの時間（２．２３５ｍｓ×２＝４．４７ｍｓ）程度となる。

【１０５１】

そして、この場合も、図１２３中、「Ｘ２３」のタイミングでセレクトタ滞留報知をいったん解除し、その後、「Ｘ２４」のタイミングでセレクトタ滞留報知を再度実行するが、「Ｘ２３」から「Ｘ２４」までの間における、獲得数表示ＬＥＤ７８や画像表示装置２３への表示、及びスピーカ２２からの音声については、人間の視覚や聴覚で認識することは困難である。

【１０５２】

ただし、「Ｘ２３」のタイミングでセレクトタ滞留報知をいったん解除するときに、スピーカ２２から出力する「係員を呼んでください」との音声途中で途切れ、「Ｘ２４」のタイミングでセレクトタ滞留報知を再度実行するときに、「係員を呼んでください」の音声を冒頭から出力する場合には、たとえば「係員をよ・・・係員を呼んでください」のように聞こえるので、セレクトタ滞留報知がいったん解除された後に再度実行されたことを人間の聴覚で認識可能である。

【１０５３】

次に、上記（３）一の割込み処理において、セレクトタ滞留報知をいったん解除し、その後の割込み処理において、セレクトタ滞留報知を再度実行する場合であって、セレクトタ滞留報知をいったん解除してから、セレクトタ滞留報知を再度実行するまでの間に、複数回の割込み処理を要し、その間にドア開放報知を実行しないパターンについて説明する。

【１０５４】

この場合、上記（１）のパターンと同様に、割込み処理（図４７）において、入力ポート５１の読み込み処理（ステップＳ４５７）に進むと、メイン制御基板５０は、各種スイッチ及び各種センサの入力信号を読み込む。そして、読み込んだ入力信号に基づいて、レベルデータ、立ち上がりデータ、立ち下がりデータの各種データを生成し、ＲＷＭ５３の所定の記憶領域に記憶する。このとき、リセットスイッチ１５３がオフからオンになったと判断すると、メイン制御基板５０は、セレクトタ滞留報知を解除する。

【１０５５】

その後、上記（１）のパターンと異なり、メイン制御基板５０は、メイン処理（図６７）において、スタートスイッチ４１がオンか否かの判断処理（ステップＳ２７８）より前のタイミング、又は全リール３１が停止したか否かの判断処理（ステップＳ２８９）より後のタイミングで、エラー処理（図示せず）を実行する。このとき、メイン制御基板５０は、エラーフラグの記憶領域を参照して、セレクトタ滞留エラー状態をいったん解除する。

【１０５６】

その後、メイン処理中のエラー処理でセレクトタ滞留エラー状態を解除した後の割込み処理（図６８）において、ＬＥＤ表示制御（ステップＳ２８２１）に進むと、メイン制御基板５０は、獲得数表示ＬＥＤ７８に「ＣＥ」を表示する前の獲得数を表示する。

その後、割込み処理（図６８）中の制御コマンド送信処理（ステップＳ４６４）に進むと、メイン制御基板５０は、エラー解除コマンドをサブ制御基板８０に送信する。

【１０５７】

その後、次の割込み処理（図６８）において、入力エラーチェック処理（ステップＳ４６３）に進むと、メイン制御基板５０は、上記の各種データの記憶領域を参照し、投入センサ４４ａ及び投入センサ４４ｂがオンのままであると判断したときは、セレクトタ滞留エラーを検知したと判断する。そして、セレクトタ滞留エラーを示すエラーフラグをＲＷＭ５３の所定の記憶領域に記憶する。

【１０５８】

10

20

30

40

50

その後、メイン制御基板 50 は、メイン処理（図 67）において、スタートスイッチ 41 がオンか否かの判断処理（ステップ S 278）より前のタイミング、又は全リール 31 が停止したか否かの判断処理（ステップ S 289）より後のタイミングで、エラー処理（図示せず）を実行する。このとき、メイン制御基板 50 は、エラーフラグの記憶領域を参照して、セクタ滞留エラー状態とし、遊技の進行を停止する。

【1059】

その後、メイン処理中のエラー処理でセクタ滞留エラー状態とした後の割込み処理（図 68）において、LED 表示制御（ステップ S 2821）に進むと、メイン制御基板 50 は、セクタ滞留報知として、セクタ滞留エラーを示すコード「CE」を獲得数表示 LED 78 に表示する。

10

その後、割込み処理（図 68）中の制御コマンド送信処理（ステップ S 464）に進むと、メイン制御基板 50 は、セクタ滞留コマンドをサブ制御基板 80 に送信する。

【1060】

この場合も、図 123 中、「X23」のタイミングでセクタ滞留報知を解除するが、このタイミングでドア開放報知を実行しない。そして、ドア開放報知を実行することなく、「X24」のタイミングで再度のセクタ滞留報知を実行することとなる。

また、「Z」回目（「Z」は整数）の割込み処理において、セクタ滞留報知をいったん解除し、その後に実行されるメイン処理において、セクタ滞留エラー状態をいったん解除する。その後、「Z+1」回目の割込み処理において、獲得数表示 LED 78 に「CE」を表示する前の獲得数を表示し、「Z+2」回目の割込み処理において、セクタ滞留エラーを検知する。さらに、その後に実行されるメイン処理において、セクタ滞留エラー状態として遊技の進行を停止するエラー処理を実行する。その後、「Z+3」回目の割込み処理において、セクタ滞留報知を実行する。

20

【1061】

このため、セクタ滞留報知の解除から、再度のセクタ滞留報知の実行までに要する時間は、3 割込みの時間（ $2.235\text{ms} \times 3 = 6.705\text{ms}$ ）～4 割込みの時間（ $2.235\text{ms} \times 4 = 8.94\text{ms}$ ）程度となる。

よって、図 123 中、「X23」のタイミングでセクタ滞留報知をいったん解除し、その後、「X24」のタイミングでセクタ滞留報知を再度実行するが、「X23」から「X24」までの間における、獲得数表示 LED 78 や画像表示装置 23 への表示、及びスピーカ 22 からの音声については、人間の視覚や聴覚で認識することは困難である。

30

【1062】

ただし、「X23」のタイミングでセクタ滞留報知をいったん解除するときに、スピーカ 22 から出力する「係員を呼んでください」との音声途中で途切れ、「X24」のタイミングでセクタ滞留報知を再度実行するときに、「係員を呼んでください」の音声を冒頭から出力する場合には、たとえば「係員をよ・・・係員を呼んでください」のように聞こえるので、セクタ滞留報知がいったん解除された後に再度実行されたことを人間の聴覚で認識可能である。

【1063】

次に、上記（4）一の割込み処理において、セクタ滞留報知をいったん解除し、その後の割込み処理において、セクタ滞留報知を再度実行する場合であって、セクタ滞留報知をいったん解除してから、セクタ滞留報知を再度実行するまでの間に、複数回の割込み処理を要し、その間にドア開放報知を実行するパターンについて説明する。

40

【1064】

この場合、上記（1）のパターンと同様に、割込み処理（図 68）において、入力ポート 51 の読み込み処理（ステップ S 457）に進むと、メイン制御基板 50 は、各種スイッチ及び各種センサの入力信号を読み込む。そして、読み込んだ入力信号に基づいて、レベルデータ、立ち上がりデータ、立ち下がりデータの各種データを生成し、RWM 53 の所定の記憶領域に記憶する。このとき、リセットスイッチ 153 がオフからオンになったと判断すると、メイン制御基板 50 は、セクタ滞留報知を解除する。

50

【1065】

その後、上記（１）のパターンと異なり、割込み処理（図６８）において、入力エラーチェック処理（ステップＳ４６３）に進むと、メイン制御基板５０は、上記の各種データの記憶領域を参照し、ドアスイッチ１７がオンであると判断したときは、フロントドア１２の開放を検知したと判断して、ドア開放を示すエラーフラグをＲＷＭ５３の所定の記憶領域に記憶する。

その後、メイン制御基板５０は、メイン処理（図６７）において、スタートスイッチ４１がオンか否かの判断処理（ステップＳ２７８）より前のタイミング、又は全リール３１が停止したか否かの判断処理（ステップＳ２８９）より後のタイミングで、エラー処理（図示せず）を実行する。このとき、メイン制御基板５０は、エラーフラグの記憶領域を参照して、ドア開放状態とし、遊技の進行を停止する。

10

【1066】

その後、メイン処理中のエラー処理でドア開放状態とした後の割込み処理（図６８）において、ＬＥＤ表示制御（ステップＳ２８２１）に進むと、メイン制御基板５０は、ドア開放報知として、ドア開放を示すコード「dE」を獲得数表示ＬＥＤ７８に表示する。

その後、割込み処理（図６８）中の制御コマンド送信処理（ステップＳ４６４）に進むと、メイン制御基板５０は、ドア開放コマンドをサブ制御基板８０に送信する。

【1067】

その後、次の割込み処理（図６８）において、入力エラーチェック処理（ステップＳ４６３）に進むと、メイン制御基板５０は、上記の各種データの記憶領域を参照し、投入センサ４４ａ及び投入センサ４４ｂがオンのままであると判断したときは、セクタ滞留エラーを検知したと判断する。そして、ドア開放報知を解除して、セクタ滞留エラーを示すエラーフラグをＲＷＭ５３の所定の記憶領域に記憶する。

20

【1068】

その後、メイン制御基板５０は、メイン処理（図６７）において、スタートスイッチ４１がオンか否かの判断処理（ステップＳ２７８）より前のタイミング、又は全リール３１が停止したか否かの判断処理（ステップＳ２８９）より後のタイミングで、エラー処理（図示せず）を実行する。このとき、メイン制御基板５０は、エラーフラグの記憶領域を参照して、セクタ滞留エラー状態とし、遊技の進行を停止する。

【1069】

その後、メイン処理中のエラー処理でセクタ滞留エラー状態とした後の割込み処理（図６８）において、ＬＥＤ表示制御（ステップＳ２８２１）に進むと、メイン制御基板５０は、セクタ滞留報知として、セクタ滞留エラーを示すコード「CE」を獲得数表示ＬＥＤ７８に表示する。

30

その後、割込み処理（図６８）中の制御コマンド送信処理（ステップＳ４６４）に進むと、メイン制御基板５０は、セクタ滞留コマンドをサブ制御基板８０に送信する。

【1070】

この場合、図１２３中、「X２３」のタイミングで、セクタ滞留報知を解除して、ドア開放報知を実行する。そして、「X２４」のタイミングで、ドア開放報知を解除して、セクタ滞留報知を再度実行する。

40

また、「Z」回目（「Z」は整数）の割込み処理において、セクタ滞留報知の解除と、ドア開放の検知とが実行され、その後に実行されるメイン処理において、ドア開放状態として遊技の進行を停止するエラー処理が実行される。その後、「Z＋１」回目の割込み処理において、ドア開放報知が実行され、「Z＋２」回目の割込み処理において、ドア開放報知の解除と、セクタ滞留エラーの検知とが実行される。さらに、その後に実行されるメイン処理において、セクタ滞留エラー状態として遊技の進行を停止するエラー処理が実行される。その後、「Z＋３」回目の割込み処理において、セクタ滞留報知が実行される。

【1071】

このため、セクタ滞留報知の解除から、再度のセクタ滞留報知の実行までに要する

50

時間は、3割込みの時間（ $2.235\text{ms} \times 3 = 6.705\text{ms}$ ）～4割込みの時間（ $2.235\text{ms} \times 4 = 8.94\text{ms}$ ）程度となる。

よって、図123中、「X23」のタイミングで、セクタ滞留報知を解除して、ドア開放報知を実行するが、ドア開放報知が実行されたことを人間の視覚や聴覚で認識できないか、又は認識できたとしても一瞬である。そして、「X24」のタイミングで、ドア開放報知を解除して、セクタ滞留報知を再度実行することとなる。

【1072】

次に、上記（5）一の割込み処理において、セクタ滞留報知をいったん解除し、その後の割込み処理において、セクタ滞留報知を再度実行する場合であって、セクタ滞留報知をいったん解除してから、セクタ滞留報知を再度実行するまでの間に、所定時間（たとえば3秒間～5秒間）の経過を要し、その間にドア開放報知を実行しないパターンについて説明する。

10

【1073】

この場合、上記（1）のパターンと同様に、割込み処理（図68）において、入力ポート51の読み込み処理（ステップS457）に進むと、メイン制御基板50は、各種スイッチ及び各種センサの入力信号を読み込む。そして、読み込んだ入力信号に基づいて、レベルデータ、立ち上がりデータ、立ち下がりデータの各種データを生成し、RWM53の所定の記憶領域に記憶する。このとき、リセットスイッチ153がオフからオンになったと判断すると、メイン制御基板50は、セクタ滞留報知を解除する。

その後、上記（1）のパターンと異なり、割込み処理（図68）において、タイマセット処理（図示せず）に進むと、メイン制御基板50は、セクタ滞留報知を解除してから経過時間を計測するタイマをセットする。

20

【1074】

その後、メイン制御基板50は、メイン処理（図67）において、スタートスイッチ41がオンか否かの判断処理（ステップS278）より前のタイミング、又は全リール31が停止したか否かの判断処理（ステップS289）より後のタイミングで、エラー処理（図示せず）を実行する。このとき、メイン制御基板50は、エラーフラグの記憶領域を参照して、セクタ滞留エラー状態をいったん解除する。

【1075】

その後、メイン処理中のエラー処理でセクタ滞留エラー状態を解除した後の割込み処理（図68）において、LED表示制御（ステップS2821）に進むと、メイン制御基板50は、獲得数表示LED78に「CE」を表示する前の獲得数を表示する。

30

その後、割込み処理（図68）中の制御コマンド送信処理（ステップS464）に進むと、メイン制御基板50は、エラー解除コマンドをサブ制御基板80に送信する。

【1076】

その後の割込み処理（図68）において、経過時間チェック処理（図示せず）に進むと、メイン制御基板50は、セクタ滞留報知を解除してから所定時間（たとえば3秒間～5秒間）を経過したか否かを判断する。

そして、セクタ滞留報知を解除してから所定時間を経過したと判断した場合において、入力エラーチェック処理（ステップS463）で、投入センサ44a及び投入センサ44bがオンのままであると判断したときは、メイン制御基板50は、セクタ滞留エラーを検知したと判断して、セクタ滞留エラーを示すエラーフラグをRWM53の所定の記憶領域に記憶する。

40

【1077】

その後、メイン制御基板50は、メイン処理（図67）において、スタートスイッチ41がオンか否かの判断処理（ステップS278）より前のタイミング、又は全リール31が停止したか否かの判断処理（ステップS289）より後のタイミングで、エラー処理（図示せず）を実行する。このとき、メイン制御基板50は、エラーフラグの記憶領域を参照して、セクタ滞留エラー状態とし、遊技の進行を停止する。

【1078】

50

その後、メイン処理中のエラー処理でセレクトタ滞留エラー状態とした後の割込み処理（図 6 8）において、LED 表示制御（ステップ S 2 8 2 1）に進むと、メイン制御基板 5 0 は、セレクトタ滞留報知として、セレクトタ滞留エラーを示すコード「C E」を獲得数表示 LED 7 8 に表示する。

その後、割込み処理（図 6 8）中の制御コマンド送信処理（ステップ S 4 6 4）に進むと、メイン制御基板 5 0 は、セレクトタ滞留コマンドをサブ制御基板 8 0 に送信する。

【1 0 7 9】

この場合、図 1 2 3 中、「X 2 3」のタイミングでセレクトタ滞留報知を解除するが、このタイミングでドア開放報知を実行しない。そして、ドア開放報知を実行することなく、「X 2 4」のタイミングで再度のセレクトタ滞留報知を実行することとなる。

10

また、一の割込み処理において、セレクトタ滞留報知をいったん解除するとともに、セレクトタ滞留報知を解除してからの経過時間を計測するタイマをセットする。その後に実行するメイン処理において、セレクトタ滞留エラー状態をいったん解除する。その後に実行する割込み処理において、獲得数表示 LED 7 8 に「C E」を表示する前の獲得数を表示し、エラー解除コマンドをサブ制御基板 8 0 に送信する。その後に実行する割込み処理において、セレクトタ滞留報知を解除してから所定時間を経過したと判断すると、セレクトタ滞留エラーを検知する。その後に実行するメイン処理において、セレクトタ滞留エラー状態として遊技の進行を停止するエラー処理を実行する。その後に実行する割込み処理において、セレクトタ滞留報知を実行し、セレクトタ滞留コマンドをサブ制御基板 8 0 に送信する。

【1 0 8 0】

20

このため、セレクトタ滞留報知をいったん解除してから、再度、セレクトタ滞留報知を実行するまでに、所定時間（たとえば 3 秒間～5 秒間）を要する。

また、図 1 2 3 中、「X 2 3」のタイミングで、セレクトタ滞留報知をいったん解除してから、「X 2 4」のタイミングで、セレクトタ滞留報知を再度実行するまでの間に、サブ制御基板 8 0 は、画像表示装置 2 3 に、「セレクトタエラー」の文字を表示せず、「セレクトタエラー」の文字を表示する前の画面（たとえば遊技画面や遊技待機画面）を表示する。

【1 0 8 1】

よって、図 1 2 3 中、「X 2 3」のタイミングで、セレクトタ滞留報知をいったん解除してから、「X 2 4」のタイミングで、セレクトタ滞留報知を再度実行するまでの間に、セレクトタ滞留報知が解除されたことを、人間の視覚や聴覚で認識可能である。

30

なお、セレクトタ滞留報知をいったん解除してから、再度、セレクトタ滞留報知を実行するまでに、所定時間を経過したことを条件とするのではなく、たとえば、フロントドア 1 2 が閉鎖されてドアスイッチ 1 7 がオンからオフにされたことを条件としてもよい。

この場合も、図 1 2 3 中、「X 2 3」のタイミングで、セレクトタ滞留報知をいったん解除してから、「X 2 4」のタイミングで、セレクトタ滞留報知を再度実行するまでの間に、セレクトタ滞留報知が解除されたことを、人間の視覚や聴覚で認識可能とすることができる。

【1 0 8 2】

また、上記（5）一の割込み処理において、セレクトタ滞留報知をいったん解除し、その後の割込み処理において、セレクトタ滞留報知を再度実行する場合であって、セレクトタ滞留報知をいったん解除してから、セレクトタ滞留報知を再度実行するまでの間に、所定時間（たとえば 3 秒間～5 秒間）の経過を要し、その間にドア開放報知を実行しないパターンとして、下記のような例も考えられる。

40

【1 0 8 3】

まず、割込み処理（図 6 8）において、入力ポート 5 1 の読み込み処理（ステップ S 4 5 7）に進むと、メイン制御基板 5 0 は、各種スイッチ及び各種センサの入力信号を読み込む。そして、読み込んだ入力信号に基づいて、レベルデータ、立ち上がりデータ、立ち下がりデータの各種データを生成し、RWM 5 3 の所定の記憶領域に記憶する。このとき、リセットスイッチ 1 5 3 がオフからオンになったと判断すると、メイン制御基板 5 0 は、セレクトタ滞留報知を解除する。

50

【1084】

その後、メイン制御基板50は、メイン処理（図67）において、スタートスイッチ41がオンか否かの判断処理（ステップS278）より前のタイミング、又は全リール31が停止したか否かの判断処理（ステップS289）より後のタイミングで、エラー処理（図示せず）を実行する。このとき、メイン制御基板50は、エラーフラグの記憶領域を参照して、セクタ滞留エラー状態をいったん解除する。

【1085】

その後、メイン処理中のエラー処理でセクタ滞留エラー状態を解除した後の割込み処理（図68）において、LED表示制御（ステップS2821）に進むと、メイン制御基板50は、獲得数表示LED78に「CE」を表示する前の獲得数を表示する。

10

その後、割込み処理（図68）中の制御コマンド送信処理（ステップS464）に進むと、メイン制御基板50は、エラー解除コマンドをサブ制御基板80に送信する。

【1086】

その後の割込み処理（図68）において、入力エラーチェック処理（ステップS463）で、投入センサ44a及び投入センサ44bがオンのままであると判断したときは、メイン制御基板50は、セクタ滞留エラーを検知したと判断して、セクタ滞留エラーを示すエラーフラグをRWM53の所定の記憶領域に記憶する。

【1087】

その後、メイン制御基板50は、メイン処理（図67）において、スタートスイッチ41がオンか否かの判断処理（ステップS278）より前のタイミング、又は全リール31が停止したか否かの判断処理（ステップS289）より後のタイミングで、エラー処理（図示せず）を実行する。このとき、メイン制御基板50は、エラーフラグの記憶領域を参照して、セクタ滞留エラー状態とし、遊技の進行を停止する。

20

【1088】

その後、メイン処理中のエラー処理でセクタ滞留エラー状態とした後の割込み処理（図68）において、タイマセット処理（図示せず）に進むと、メイン制御基板50は、セクタ滞留エラー状態としてからの経過時間を計測するタイマをセットする。

その後の割込み処理（図68）において、経過時間チェック処理（図示せず）に進むと、メイン制御基板50は、セクタ滞留エラー状態としてから所定時間（たとえば3秒間～5秒間）を経過したか否かを判断する。

30

【1089】

そして、セクタ滞留エラー状態としてから所定時間を経過したと判断した場合において、LED表示制御（ステップS2821）に進むと、メイン制御基板50は、セクタ滞留報知として、セクタ滞留エラーを示すコード「CE」を獲得数表示LED78に表示する。

その後、割込み処理（図68）中の制御コマンド送信処理（ステップS464）に進むと、メイン制御基板50は、セクタ滞留コマンドをサブ制御基板80に送信する。

【1090】

この場合、図123中、「X23」のタイミングでセクタ滞留報知を解除するが、このタイミングでドア開放報知を実行しない。そして、ドア開放報知を実行することなく、「X24」のタイミングで再度のセクタ滞留報知を実行することとなる。

40

【1091】

また、一の割込み処理において、セクタ滞留報知をいったん解除し、その後に実行するメイン処理において、セクタ滞留エラー状態をいったん解除する。その後に実行する割込み処理において、獲得数表示LED78に「CE」を表示する前の獲得数を表示し、エラー解除コマンドをサブ制御基板80に送信する。その後に実行する割込み処理において、セクタ滞留エラーを検知すると、その後に実行するメイン処理において、セクタ滞留エラー状態として遊技の進行を停止するエラー処理を実行し、その後に実行する割込み処理において、セクタ滞留エラー状態としてからの経過時間を計測するタイマをセットする。そして、その後に実行する割込み処理において、セクタ滞留エラー状態として

50

から所定時間を経過したと判断すると、セレクトタ滞留報知を実行し、セレクトタ滞留コマンドをサブ制御基板 80 に送信する。

【1092】

このため、セレクトタ滞留報知をいったん解除してから、再度、セレクトタ滞留報知を実行するまでに、所定時間（たとえば 3 秒間～5 秒間）を要する。

また、図 123 中、「X23」のタイミングでセレクトタ滞留報知をいったん解除してから、「X24」のタイミングでセレクトタ滞留報知を再度実行するまでの間に、サブ制御基板 80 は、画像表示装置 23 に、「セレクトタエラー」の文字を表示せず、「セレクトタエラー」の文字を表示する前の画面（たとえば遊技画面や遊技待機画面）を表示する。

【1093】

さらに、図 123 中、「X23」のタイミングでセレクトタ滞留報知をいったん解除してから、「X24」のタイミングでセレクトタ滞留報知を再度実行するまでの間に、サブ制御基板 80 は、スピーカ 22 から「係員を呼んでください」との音声を出力せず、「係員を呼んでください」との音声を出力する前の音声を出力する。

よって、図 123 中、「X23」のタイミングでセレクトタ滞留報知をいったん解除してから、「X24」のタイミングでセレクトタ滞留報知を再度実行するまでの間に、セレクトタ滞留報知が解除されたことを、人間の視覚や聴覚で認識可能である。

【1094】

最後に、上記（6）一の割込み処理において、セレクトタ滞留報知をいったん解除し、その後の割込み処理において、セレクトタ滞留報知を再度実行する場合であって、セレクトタ滞留報知をいったん解除してから、セレクトタ滞留報知を再度実行するまでの間に、所定時間（たとえば 3 秒間～5 秒間）の経過を要し、その間にドア開放報知を実行するパターンについて説明する。

【1095】

この場合、上記（1）のパターンと同様に、割込み処理（図 68）において、入力ポート 51 の読み込み処理（ステップ S457）に進むと、メイン制御基板 50 は、各種スイッチ及び各種センサの入力信号を読み込む。そして、読み込んだ入力信号に基づいて、レベルデータ、立ち上がりデータ、立ち下がりデータの各種データを生成し、RWM53 の所定の記憶領域に記憶する。このとき、リセットスイッチ 153 がオフからオンになったと判断すると、メイン制御基板 50 は、セレクトタ滞留報知を解除する。

【1096】

その後、上記（1）のパターンと異なり、割込み処理（図 68）において、入力エラーチェック処理（ステップ S463）に進むと、メイン制御基板 50 は、上記の各種データの記憶領域を参照し、ドアスイッチ 17 がオンであると判断したときは、フロントドア 12 の開放を検知したと判断して、ドア開放を示すエラーフラグを RWM53 の所定の記憶領域に記憶する。

その後、割込み処理（図 68）において、タイマセット処理（図示せず）に進むと、メイン制御基板 50 は、フロントドア 12 の開放を検知して、ドア開放を示すエラーフラグを記憶してからの経過時間を計測するタイマをセットする。

【1097】

その後、メイン制御基板 50 は、メイン処理（図 67）において、スタートスイッチ 41 がオンか否かの判断処理（ステップ S278）より前のタイミング、又は全リール 31 が停止したか否かの判断処理（ステップ S289）より後のタイミングで、エラー処理（図示せず）を実行する。このとき、メイン制御基板 50 は、エラーフラグの記憶領域を参照して、ドア開放状態とし、遊技の進行を停止する。

【1098】

その後、メイン処理中のエラー処理でドア開放状態とした後の割込み処理（図 68）において、LED 表示制御（ステップ S2821）に進むと、メイン制御基板 50 は、ドア開放報知として、ドア開放を示すコード「dE」を獲得数表示 LED 78 に表示する。

その後、割込み処理（図 68）中の制御コマンド送信処理（ステップ S464）に進む

10

20

30

40

50

と、メイン制御基板 50 は、ドア開放コマンドをサブ制御基板 80 に送信する。

【1099】

その後の割込み処理（図 68）において、経過時間チェック処理（図示せず）に進むと、メイン制御基板 50 は、フロントドア 12 の開放を検知して、ドア開放を示すエラーフラグを記憶してから所定時間（たとえば 3 秒間～5 秒間）を経過したか否かを判断する。

そして、フロントドア 12 の開放を検知して、ドア開放を示すエラーフラグを記憶してから所定時間を経過したと判断した場合において、入力エラーチェック処理（ステップ S463）で、投入センサ 44a 及び投入センサ 44b がオンのままであると判断したときは、メイン制御基板 50 は、セクタ滞留エラーを検知したと判断して、セクタ滞留エラーを示すエラーフラグを RWM53 の所定の記憶領域に記憶する。

10

【1100】

その後、メイン制御基板 50 は、メイン処理（図 67）において、スタートスイッチ 41 がオンか否かの判断処理（ステップ S278）より前のタイミング、又は全リール 31 が停止したか否かの判断処理（ステップ S289）より後のタイミングで、エラー処理（図示せず）を実行する。このとき、メイン制御基板 50 は、エラーフラグの記憶領域を参照して、セクタ滞留エラー状態とし、遊技の進行を停止する。

【1101】

その後、メイン処理中のエラー処理でセクタ滞留エラー状態とした後の割込み処理（図 68）において、LED 表示制御（ステップ S2821）に進むと、メイン制御基板 50 は、セクタ滞留報知として、セクタ滞留エラーを示すコード「CE」を獲得数表示 LED78 に表示する。

20

その後、割込み処理（図 68）中の制御コマンド送信処理（ステップ S464）に進むと、メイン制御基板 50 は、セクタ滞留コマンドをサブ制御基板 80 に送信する。

【1102】

この場合、図 123 中、「X23」のタイミングで、セクタ滞留報知を解除して、ドア開放報知を実行する。そして、「X24」のタイミングで、ドア開放報知を解除して、セクタ滞留報知を再度実行する。

また、一の割込み処理において、セクタ滞留報知をいったん解除し、ドア開放を検知し、ドア開放を検知してから経過時間を計測するタイマをセットする。その後に行うメイン処理において、ドア開放状態として遊技の進行を停止するエラー処理を実行する。その後に行う割込み処理において、ドア開放報知を実行し、ドア開放コマンドをサブ制御基板 80 に送信する。さらにその後に行う割込み処理において、ドア開放を検知してから所定時間を経過したと判断すると、ドア開放報知を解除し、セクタ滞留エラーを検知する。さらにその後に行うメイン処理において、セクタ滞留エラー状態として遊技の進行を停止するエラー処理を実行する。その後に行う割込み処理において、セクタ滞留報知を実行し、セクタ滞留コマンドをサブ制御基板 80 に送信する。

30

【1103】

このため、セクタ滞留報知をいったん解除してから、再度、セクタ滞留報知を実行するまでに、所定時間（たとえば 3 秒間～5 秒間）を要する。

また、図 123 中、「X23」のタイミングで、セクタ滞留報知をいったん解除してから、「X24」のタイミングで、セクタ滞留報知を再度実行するまでの間に、サブ制御基板 80 は、画像表示装置 23 に、「セクタエラー」の文字を表示せず、「ドア開放」の文字を表示する。

40

【1104】

よって、図 123 中、「X23」のタイミングで、セクタ滞留報知をいったん解除してから、「X24」のタイミングで、セクタ滞留報知を再度実行するまでの間に、セクタ滞留報知が解除されたこと、及びドア開放報知が実行されたことを、人間の視覚や聴覚で認識可能である。

なお、セクタ滞留報知をいったん解除してから、再度、セクタ滞留報知を実行するまでに、所定時間が経過したことを条件とするのではなく、たとえば、フロントドア 12

50

が閉鎖されてドアスイッチ 17 がオンからオフにされたことを条件としてもよい。

この場合も、図 123 中、「X23」のタイミングで、セクタ滞留報知をいったん解除してから、「X24」のタイミングで、セクタ滞留報知を再度実行するまでの間に、セクタ滞留報知が解除されたこと、及びドア開放報知が実行されたことを、人間の視覚や聴覚で認識可能とすることができる。

【1105】

また、フロントドア 12 の開放を検知して、ドア開放を示すエラーフラグを記憶してからの経過時間を計測し、所定時間（たとえば 3 秒間～5 秒間）が経過するまでは、ドア開放報知を実行するとともに、その間は、リセットスイッチ 153 や解除スイッチが操作されても、ドア開放報知を解除しないようにすることができる。これにより、フロントドア 12 が開放されたことを確実に知らせることができる。

10

【1106】

セクタ滞留エラー等のエラーを検知したときも同様である。すなわち、セクタ滞留エラー等のエラーを検知して、そのことを示すエラーフラグを記憶してからの経過時間を計測し、所定時間（たとえば 3 秒間～5 秒間）が経過するまでは、セクタ滞留報知等のエラー報知を実行するとともに、その間は、リセットスイッチ 153 や解除スイッチが操作されても、セクタ滞留報知等のエラー報知を解除しないようにすることができる。これにより、セクタ滞留エラー等のエラーを検知したことを確実に知らせることができる。

【1107】

ここで、図 123 では、セクタ滞留エラーを例に、エラーの要因を除去せずにリセットスイッチ 153 を操作（オンに）したときの動作について説明したが、セクタ通過エラー時、ホッパーエンプティエラー時、ホッパージャムエラー時についても、エラーの要因を除去せずにリセットスイッチ 153 を操作（オンに）すると、セクタ滞留エラー時と同様に動作する。

20

【1108】

たとえば、図 123 中、「X21」のタイミングで、ホッパーモータ 36 を駆動させているにもかかわらず、払出しセンサ 37a 及び払出しセンサ 37b がオン／オフされないときは、メイン制御基板 50 は、ホッパーエンプティエラーを検知したと判断する。

そして、メイン制御基板 50 は、ホッパーエンプティエラーを検知すると、ホッパーエンプティ報知として、ホッパーエンプティエラーを示す「HE」を獲得数表示 LED 78 に表示するとともに、ホッパーエンプティエラーを示すエンプティコマンドをサブ制御基板 80 に送信する。

30

【1109】

また、サブ制御基板 80 は、エンプティコマンドを受信すると、ホッパーエンプティ報知として、スピーカ 22 から「係員を呼んでください」との音声を出力し、画像表示装置 23 に「ホッパーエンプティ」の文字を表示する。

その後、図 123 中、「X22」のタイミングで、フロントドア 12 が開放されて、ドアスイッチ 17 がオンになると、メイン制御基板 50 は、ドア開放を検知する。

【1110】

ただし、メイン制御基板 50 は、ホッパーエンプティ報知の実行中は、ドア開放を検知しても、ドア開放報知を実行せず、ホッパーエンプティ報知を継続する。

40

また、メイン制御基板 50 は、ドア開放を検知すると、ドア開放コマンドをサブ制御基板 80 に送信する。

ただし、サブ制御基板 80 は、ホッパーエンプティ報知の実行中は、ドア開放コマンドを受信しても、ドア開放報知を実行せず、ホッパーエンプティ報知を継続する。

【1111】

その後、図 123 中、「X23」のタイミングにおいて、ホッパー 35 内にメダル M が貯留されていないままの状態で、すなわち、ホッパーエンプティエラーの要因が除去されていない状態で、リセットスイッチ 153 が操作（オンに）されると、メイン制御基板 5

50

0 は、ホッパーエンプティ報知を解除する。

また、リセットスイッチ 1 5 3 が操作（オンに）されると、メイン制御基板 5 0 は、エラー解除コマンドをサブ制御基板 8 0 に送信する。

そして、サブ制御基板 8 0 は、エラー解除コマンドを受信すると、スピーカ 2 2 及び画像表示装置 2 3 等により実行していたホッパーエンプティ報知を解除する。

【1 1 1 2】

ただし、図 1 2 3 中、「X 2 3」のタイミングで、ホッパーエンプティ報知をいったん解除するものの、その後、「X 2 4」のタイミングで、ホッパーエンプティ報知を再度実行する。

具体的には、図 1 2 3 中、「X 2 3」のタイミングで、ホッパーエンプティエラーの要因が除去されていない状況で、リセットスイッチ 1 5 3 が操作（オンに）されると、メイン制御基板 5 0 は、ホッパーエンプティ報知を解除し、今度は、ドア開放報知を実行するように制御する。その後、図 1 2 3 中、「X 2 4」のタイミングで、メイン制御基板 5 0 は、ドア開放報知を解除し、再度、ホッパーエンプティ報知を実行するように制御する。

【1 1 1 3】

すなわち、メイン制御基板 5 0 は、図 1 2 3 中、「X 2 3」のタイミングで、獲得数表示 L E D 7 8 の表示を、ホッパーエンプティエラーを示す「H E」から、フロントドア 1 2 の開放を示す「d E」に切り替えるように制御し、その後、「X 2 4」のタイミングで、獲得数表示 L E D 7 8 の表示を、「d E」から「H E」に切り替えるように制御する。さらに、メイン制御基板 5 0 は、図 1 2 3 中、「X 2 4」のタイミングで、エンプティコマンドをサブ制御基板 8 0 に送信する。

【1 1 1 4】

また、図 1 2 3 中、「X 2 3」のタイミングで、エラー解除コマンドを受信すると、サブ制御基板 8 0 は、ホッパーエンプティ報知を解除し、今度は、ドア開放報知を実行するように制御する。その後、図 1 2 3 中、「X 2 4」のタイミングで、エンプティコマンドを受信すると、サブ制御基板 8 0 は、ドア開放報知を解除し、再度、ホッパーエンプティ報知を実行するように制御する。

【1 1 1 5】

すなわち、サブ制御基板 8 0 は、図 1 2 3 中、「X 2 3」のタイミングで、スピーカ 2 2 からの音声出力を、「係員を呼んでください」から「扉が開いています」に切り替えるとともに、画像表示装置 2 3 の表示を、「ホッパーエンプティ」から「ドア開放」に切り替えるように制御する。その後、「X 2 4」のタイミングで、スピーカ 2 2 からの音声出力を、「扉が開いています」から「係員を呼んでください」に切り替えるとともに、画像表示装置 2 3 の表示を、「ドア開放」から「ホッパーエンプティ」に切り替えるように制御する。

【1 1 1 6】

なお、ホッパーモータ 3 6 を駆動させているにもかかわらず、所定時間（たとえば 3 秒～5 秒）を経過しても払出しセンサ 3 7 a 及び払出しセンサ 3 7 b がオン／オフされないと、メイン制御基板 5 0 は、ホッパーエンプティエラーを検知したと判断し、ホッパーエンプティ報知として、ホッパーエンプティエラーを示す「H E」を獲得数表示 L E D 7 8 に表示する。その後、ホッパー 3 5 にメダル M が補充（ホッパーエンプティエラーの要因が除去）されていない状況であっても、リセットスイッチ 1 5 3 が操作されると、メイン制御基板 5 0 は、ホッパーエンプティ報知を解除して、ホッパーモータ 3 6 を再度駆動させる。しかし、ホッパー 3 5 にメダル M が補充されていないため、ホッパーモータ 3 6 を再度駆動させてから所定時間（たとえば 3 秒～5 秒）を経過しても払出しセンサ 3 7 a 及び払出しセンサ 3 7 b がオン／オフされないため、メイン制御基板 5 0 は、ホッパーエンプティ報知を再度実行する。このため、ホッパーエンプティ報知をいったん解除してから再度実行するまでに要する時間は、3 秒～5 秒程度となる。

【1 1 1 7】

また、投入センサ 4 4 a 及び投入センサ 4 4 b がオンのままになったときは、メイン制

10

20

30

40

50

御基板 50 は、セクタ滞留エラーを検知したと判断し、セクタ滞留報知として、セクタ滞留エラーを示す「CE」を獲得数表示 LED 78 に表示する。その後、メダルセクタ 110 内でメダル M が詰まったままの（セクタ滞留エラーの要因が除去されていない）状況であっても、リセットスイッチ 153 が操作されると、メイン制御基板 50 は、セクタ滞留報知をいったん解除する。しかし、メダルセクタ 110 内でメダル M が詰まったままであるため、投入センサ 44a 及び投入センサ 44b はオンのままであるので、メイン制御基板 50 は、セクタ滞留報知を再度実行する。このとき、セクタ滞留報知をいったん解除してから再度実行するまでに要する時間は、1 割込みの時間（2.235ms）～2 割込みの時間（2.235ms×2=4.47ms）程度となる。

【1118】

10

このように、ホッパーエンブティ報知をいったん解除してから再度実行するまでに要する時間は、3 秒～5 秒程度であるのに対し、セクタ滞留報知をいったん解除してから再度実行するまでに要する時間は、1 割込みの時間（2.235ms）～2 割込みの時間（2.235ms×2=4.47ms）程度である。

このため、ホッパーエンブティ報知をいったん解除してから再度実行するまでに要する時間は、セクタ滞留報知をいったん解除してから再度実行するまでに要する時間より長くなっている。

【1119】

また、たとえば、図 123 中、「X21」のタイミングで、投入センサ 44b がオフからオンになり、次に、投入センサ 44a がオフからオンになったときは、メイン制御基板 50 は、セクタ通過エラーを検知したと判断する。

20

そして、メイン制御基板 50 は、セクタ通過エラーを検知すると、セクタ通過エラー報知として、セクタ通過エラーを示す「CP」を獲得数表示 LED 78 に表示し、セクタ通過エラーを示すセクタ通過エラーコマンドをサブ制御基板 80 に送信する。

【1120】

また、サブ制御基板 80 は、セクタ通過エラーコマンドを受信すると、セクタ通過エラー報知として、スピーカ 22 から「係員を呼んでください」との音声を出力し、画像表示装置 23 に「セクタエラー」の文字を表示する。

その後、図 123 中、「X22」のタイミングで、フロントドア 12 が開放されて、ドアスイッチ 17 がオンになると、メイン制御基板 50 は、ドア開放を検知する。

30

ただし、メイン制御基板 50 は、セクタ通過エラー報知の実行中は、ドア開放を検知しても、ドア開放報知を実行せず、セクタ通過エラー報知を継続する。

【1121】

また、メイン制御基板 50 は、ドア開放を検知すると、ドア開放コマンドをサブ制御基板 80 に送信する。

ただし、サブ制御基板 80 は、セクタ通過エラー報知の実行中は、ドア開放コマンドを受信しても、ドア開放報知を実行せず、セクタ通過エラー報知を継続する。

【1122】

その後、図 123 中、「X23」のタイミングにおいて、セクタ通過エラーの要因が除去されていない状況（投入センサ 44b がオフからオンになり、次に、投入センサ 44a がオフからオンになることにより、投入センサ 44a 及び投入センサ 44b がオンのままの状況）で、リセットスイッチ 153 が操作（オンに）されると、メイン制御基板 50 は、セクタ通過エラー報知を解除する。

40

【1123】

また、リセットスイッチ 153 が操作（オンに）されると、メイン制御基板 50 は、エラー解除コマンドをサブ制御基板 80 に送信する。

そして、サブ制御基板 80 は、エラー解除コマンドを受信すると、スピーカ 22 及び画像表示装置 23 等により実行していたセクタ通過エラー報知を解除する。

ここで、セクタ通過エラー報知を解除するものの、投入センサ 44a 及び投入センサ 44b がオンのままであることから、メイン制御基板 50 は、今度は、セクタ滞留エラ

50

ーを検知したと判断して、「X 2 4」のタイミングで、セレクトタ滞留報知を実行する。

【1 1 2 4】

具体的には、図 1 2 3 中、「X 2 3」のタイミングで、セレクトタ通過エラーの要因が除去されていない状況（投入センサ 4 4 b がオフからオンになり、次に、投入センサ 4 4 a がオフからオンになることにより、投入センサ 4 4 a 及び投入センサ 4 4 b がオンのままの状況）で、リセットスイッチ 1 5 3 が操作（オンに）されると、メイン制御基板 5 0 は、セレクトタ通過エラー報知を解除して、ドア開放報知を実行するように制御する。

その後も引き続き投入センサ 4 4 a 及び投入センサ 4 4 b がオンのままであることから、メイン制御基板 5 0 は、今度は、セレクトタ滞留エラーを検知したと判断して、図 1 2 3 中、「X 2 4」のタイミングで、ドア開放報知を解除して、セレクトタ滞留報知を実行するように制御する。

10

【1 1 2 5】

すなわち、メイン制御基板 5 0 は、図 1 2 3 中、「X 2 3」のタイミングで、獲得数表示 LED 7 8 の表示を、セレクトタ通過エラーを示す「C P」から、フロントドア 1 2 の開放を示す「d E」に切り替えるように制御する。

その後、メイン制御基板 5 0 は、図 1 2 3 中、「X 2 4」のタイミングで、獲得数表示 LED 7 8 の表示を、フロントドア 1 2 の開放を示す「d E」から、セレクトタ滞留エラーを示す「C E」に切り替えるように制御する。

さらに、メイン制御基板 5 0 は、図 1 2 3 中、「X 2 4」のタイミングで、セレクトタ滞留コマンドをサブ制御基板 8 0 に送信する。

20

【1 1 2 6】

また、図 1 2 3 中、「X 2 3」のタイミングで、エラー解除コマンドを受信すると、サブ制御基板 8 0 は、セレクトタ通過エラー報知を解除し、今度は、ドア開放報知を実行するように制御する。

その後、図 1 2 3 中、「X 2 4」のタイミングで、セレクトタ滞留コマンドを受信すると、サブ制御基板 8 0 は、ドア開放報知を解除し、今度は、セレクトタ滞留報知を実行するように制御する。

【1 1 2 7】

すなわち、サブ制御基板 8 0 は、図 1 2 3 中、「X 2 3」のタイミングで、スピーカ 2 2 からの音声出力を、「係員を呼んでください」から「扉が開いています」に切り替えるとともに、画像表示装置 2 3 の表示を、「セレクトタエラー」から「ドア開放」に切り替えるように制御する。

30

その後、サブ制御基板 8 0 は、図 1 2 3 中、「X 2 4」のタイミングで、スピーカ 2 2 からの音声出力を、「扉が開いています」から「係員を呼んでください」に切り替えるとともに、画像表示装置 2 3 の表示を、「ドア開放」から「セレクトタエラー」に切り替えるように制御する。

【1 1 2 8】

このように、セレクトタ通過エラーを検知すると、セレクトタ通過エラー報知を実行し、その後、セレクトタ通過エラーの要因が除去されていない状況で、リセットスイッチ 1 5 3 が操作されると、セレクトタ通過エラーを解除し、今度は、セレクトタ滞留エラーを検知して、セレクトタ滞留報知を実行する場合を有する。

40

また、上述したように、セレクトタ滞留エラーを検知すると、セレクトタ滞留報知を実行し、その後、セレクトタ滞留エラーの要因が除去されていない状況で、リセットスイッチ 1 5 3 が操作されると、セレクトタ滞留報知をいったん解除した後、再度、セレクトタ滞留報知を実行する場合も有する。

すなわち、エラーの要因を除去せずにリセットスイッチ 1 5 3 を操作した場合において、リセットスイッチ 1 5 3 の操作の前後で同一のエラー報知が実行されるときと、リセットスイッチ 1 5 3 の操作の前後で異なるエラー報知が実行されるときとを有する。

【1 1 2 9】

なお、図 1 2 3 中、「X 2 3」のタイミングでセレクトタ通過エラー報知を解除するが、

50

このタイミングでドア開放報知を実行しない場合を有する。そして、ドア開放報知を実行することなく、「X 2 4」のタイミングで、今度は、セクタ滞留報知を実行する場合を有する。

たとえば、同一の割込み処理（図 6 8）において、入力ポート 5 1 の読み込み（図 6 8 のステップ S 4 5 7）、入力エラーチェック（図 6 8 のステップ S 4 6 3）、及びエラー処理（図示せず）を実行する場合には、ドア開放報知を実行しない。

【1 1 3 0】

具体的には、割込み処理（図 6 8）において、入力ポート 5 1 の読み込み処理（ステップ S 4 5 7）に進むと、メイン制御基板 5 0 は、各種スイッチ（リセットスイッチ 1 5 3 等）及び各種センサ（投入センサ 4 4 a 及び投入センサ 4 4 b 等）の入力信号を読み込む。そして、読み込んだ入力信号に基づいて、レベルデータ、立ち上がりデータ、立ち下がりデータの各種データを生成し、RWM 5 3 の所定の記憶領域に記憶する。このとき、リセットスイッチ 1 5 3 がオフからオンになったと判断すると、メイン制御基板 5 0 は、セクタ通過エラー報知を解除する。

10

【1 1 3 1】

その後、割込み処理（図 6 8）において、入力エラーチェック処理（ステップ S 4 6 3）に進むと、メイン制御基板 5 0 は、上記の各種データの記憶領域を参照し、投入センサ 4 4 a 及び投入センサ 4 4 b がオンのままであると判断したときは、今度は、セクタ滞留エラーを検知したと判断して、セクタ滞留エラーを示すエラーフラグを RWM 5 3 の所定の記憶領域に記憶する。

20

その後、割込み処理（図 6 8）において、エラー処理（図示せず）に進むと、メイン制御基板 5 0 は、エラーフラグの記憶領域を参照し、セクタ滞留報知を実行する。

その後、割込み処理（図 6 8）において、制御コマンド送信処理（ステップ S 4 6 4）に進むと、メイン制御基板 5 0 は、エラーフラグの記憶領域を参照し、セクタ滞留コマンドをサブ制御基板 8 0 に送信する。

【1 1 3 2】

この場合、図 1 2 3 中、「X 2 3」のタイミングでセクタ通過エラー報知を解除するが、このタイミングでドア開放報知を実行しない。そして、ドア開放報知を実行することなく、「X 2 4」のタイミングで、今度は、セクタ滞留報知を実行する。

また、セクタ通過エラー報知の解除、及びセクタ滞留報知は、同一の割込み処理で実行される。このため、セクタ通過エラー報知の解除から、セクタ滞留報知の実行までに要する時間は、1 割込みの時間（2. 2 3 5 m s）未満となる。

30

【1 1 3 3】

また、割込み処理（図 6 8）において、入力ポート 5 1 の読み込み（図 6 8 のステップ S 4 5 7）、及び入力エラーチェック（図 6 8 のステップ S 4 6 3）を実行し、その後に実行するメイン処理（図 6 7）において、エラー処理（図示せず）を実行する場合にも、ドア開放報知を実行しない。

【1 1 3 4】

具体的には、割込み処理（図 6 8）において、入力ポート 5 1 の読み込み処理（ステップ S 4 5 7）に進むと、メイン制御基板 5 0 は、各種スイッチ及び各種センサの入力信号を読み込む。そして、読み込んだ入力信号に基づいて、レベルデータ、立ち上がりデータ、立ち下がりデータの各種データを生成し、RWM 5 3 の所定の記憶領域に記憶する。このとき、リセットスイッチ 1 5 3 がオフからオンになったと判断すると、メイン制御基板 5 0 は、セクタ通過エラー報知を解除する。

40

【1 1 3 5】

その後、割込み処理（図 6 8）において、入力エラーチェック処理（ステップ S 4 6 3）に進むと、メイン制御基板 5 0 は、上記の各種データの記憶領域を参照し、投入センサ 4 4 a 及び投入センサ 4 4 b がオンのままであると判断したときは、今度は、セクタ滞留エラーを検知したと判断して、セクタ滞留エラーを示すエラーフラグを RWM 5 3 の所定の記憶領域に記憶する。

50

【1136】

その後、メイン制御基板50は、メイン処理（図67）において、スタートスイッチ41がオンか否かの判断処理（ステップS278）より前のタイミング、又は全リール31が停止したか否かの判断処理（ステップS289）より後のタイミングで、エラー処理（図示せず）を実行する。このとき、メイン制御基板50は、エラーフラグの記憶領域を参照して、セレクトタ滞留エラー状態とし、遊技の進行を停止する。

【1137】

その後、メイン処理中のエラー処理でセレクトタ滞留エラー状態とした後の割込み処理（図68）において、LED表示制御（ステップS2821）に進むと、メイン制御基板50は、セレクトタ滞留報知として、セレクトタ滞留エラーを示すコード「CE」を獲得数表示LED78に表示する。

10

その後、割込み処理（図68）中の制御コマンド送信処理（ステップS464）に進むと、メイン制御基板50は、セレクトタ滞留コマンドをサブ制御基板80に送信する。

【1138】

この場合も、図123中、「X23」のタイミングでセレクトタ滞留報知を解除するが、このタイミングでドア開放報知を実行しない。そして、ドア開放報知を実行することなく、「X24」のタイミングで、今度は、セレクトタ滞留報知を実行する。

また、一の割込み処理で、セレクトタ通過エラー報知を解除し、その後に実行するメイン処理で、セレクトタ滞留エラー状態として遊技の進行を停止し、その後に実行する割込み処理で、今度は、セレクトタ滞留報知を実行する。このため、セレクトタ通過エラー報知の解除から、セレクトタ滞留報知の実行までに要する時間は、1割込みの時間（2.235ms）～2割込みの時間（2.235ms×2=4.47ms）程度となる。

20

【1139】

また、図123中、「X23」のタイミングで、セレクトタ通過エラー報知を解除して、ドア開放報知を実行するが、ドア開放報知の実行を人間の視覚や聴覚で認識できないか、又は認識できたとしても一瞬である場合を有する。そして、「X24」のタイミングで、ドア開放報知を解除して、今度は、セレクトタ滞留報知を実行する場合を有する。

割込み処理で入力ポート51の読み込み、及び入力エラーチェックを実行してから、メイン処理でエラー処理を実行するまでに、複数回の割込み処理を要する場合を有する。このような場合、ドア開放報知を実行するが、ドア開放報知の実行を人間の視覚や聴覚で認識できないか、又は認識できたとしても一瞬である。

30

【1140】

具体的には、割込み処理（図68）において、入力ポート51の読み込み処理（ステップS457）に進むと、メイン制御基板50は、各種スイッチ及び各種センサの入力信号を読み込む。そして、読み込んだ入力信号に基づいて、レベルデータ、立ち上がりデータ、立ち下がりデータの各種データを生成し、RWM53の所定の記憶領域に記憶する。このとき、リセットスイッチ153がオフからオンになったと判断すると、メイン制御基板50は、セレクトタ通過エラー報知を解除する。

【1141】

その後、割込み処理（図68）において、入力エラーチェック処理（ステップS463）に進むと、メイン制御基板50は、上記の各種データの記憶領域を参照し、ドアスイッチ17がオンであると判断したときは、フロントドア12の開放を検知したと判断して、ドア開放を示すエラーフラグをRWM53の所定の記憶領域に記憶する。

40

その後、メイン制御基板50は、メイン処理（図67）において、スタートスイッチ41がオンか否かの判断処理（ステップS278）より前のタイミング、又は全リール31が停止したか否かの判断処理（ステップS289）より後のタイミングで、エラー処理（図示せず）を実行する。このとき、メイン制御基板50は、エラーフラグの記憶領域を参照して、ドア開放状態とし、遊技の進行を停止する。

【1142】

その後、メイン処理中のエラー処理でドア開放状態とした後の割込み処理（図68）に

50

において、LED表示制御（ステップS2821）に進むと、メイン制御基板50は、ドア開放報知として、ドア開放を示すコード「dE」を獲得数表示LED78に表示する。

その後、割込み処理（図68）中の制御コマンド送信処理（ステップS464）に進むと、メイン制御基板50は、ドア開放コマンドをサブ制御基板80に送信する。

【1143】

その後、次の割込み処理（図68）において、入力エラーチェック処理（ステップS463）に進むと、メイン制御基板50は、上記の各種データの記憶領域を参照し、投入センサ44a及び投入センサ44bがオンのままであると判断したときは、今度は、セレクトタ滞留エラーを検知したと判断する。そして、ドア開放報知を解除して、セレクトタ滞留エラーを示すエラーフラグをRWM53の所定の記憶領域に記憶する。

10

【1144】

その後、メイン制御基板50は、メイン処理（図67）において、スタートスイッチ41がオンか否かの判断処理（ステップS278）より前のタイミング、又は全リール31が停止したか否かの判断処理（ステップS289）より後のタイミングで、エラー処理（図示せず）を実行する。このとき、メイン制御基板50は、エラーフラグの記憶領域を参照して、セレクトタ滞留エラー状態とし、遊技の進行を停止する。

【1145】

その後、メイン処理中のエラー処理でセレクトタ滞留エラー状態とした後の割込み処理（図68）において、LED表示制御（ステップS2821）に進むと、メイン制御基板50は、セレクトタ滞留報知として、セレクトタ滞留エラーを示すコード「CE」を獲得数表示LED78に表示する。

20

その後、割込み処理（図68）中の制御コマンド送信処理（ステップS464）に進むと、メイン制御基板50は、セレクトタ滞留コマンドをサブ制御基板80に送信する。

【1146】

この場合、図123中、「X23」のタイミングで、セレクトタ通過エラー報知を解除して、ドア開放報知を実行する。そして、「X24」のタイミングで、ドア開放報知を解除して、今度は、セレクトタ滞留報知を実行する。

また、「Z」回目（「Z」は整数）の割込み処理において、セレクトタ通過エラー報知の解除と、ドア開放の検知とが実行され、その後に実行されるメイン処理において、ドア開放状態として遊技の進行を停止するエラー処理が実行される。その後、「Z+1」回目の割込み処理において、ドア開放報知が実行され、「Z+2」回目の割込み処理において、ドア開放報知の解除と、セレクトタ滞留エラーの検知とが実行される。さらに、その後に実行されるメイン処理において、セレクトタ滞留エラー状態として遊技の進行を停止するエラー処理が実行される。その後、「Z+3」回目の割込み処理において、セレクトタ滞留報知が実行される。

30

【1147】

このため、セレクトタ通過エラー報知の解除から、セレクトタ滞留報知の実行までに要する時間は、3割込みの時間（ $2.235\text{ms} \times 3 = 6.705\text{ms}$ ）～4割込みの時間（ $2.235\text{ms} \times 4 = 8.94\text{ms}$ ）程度となる。そして、その間に、ドア開放報知を実行する。

40

よって、図123中、「X23」のタイミングで、セレクトタ通過エラー報知を解除して、ドア開放報知を実行するが、ドア開放報知の実行を人間の視覚や聴覚で認識できないか、又は認識できたとしても一瞬である。そして、「X24」のタイミングで、ドア開放報知を解除して、今度は、セレクトタ滞留報知を実行する。

【1148】

また、サブ制御基板80は、RWM83の所定の記憶領域にエラー履歴を記憶し、エラー履歴の表示要求があったときは、記憶したエラー履歴を表示可能とされている。

第5実施形態では、エラー履歴は、設定確認状態において表示可能となる。

具体的には、電源がオンの状態において、遊技待機中（遊技開始前）、かつベット数「0」の状況下で、設定キースイッチ152をオンにすると、設定確認状態に移行する。

50

【1149】

また、設定確認状態に移行すると、設定値表示LED73に、現在の設定値が表示されるとともに、画像表示装置23に、管理者用のメニュー画面が表示される。

さらに、管理者用のメニュー画面には、「エラー履歴」の項目が設けられている。

そして、管理者用のメニュー画面の表示中に、十字キー（図112）を操作して「エラー履歴」の項目を選択し、この状態で押しボタン86を操作（オンに）すると、画像表示装置23に、エラー履歴画面が表示される。

【1150】

また、エラー履歴画面には、エラーの種類を示すエラーコード（たとえば「CE」、「CP」、「dE」等）と、エラーの報知時刻（たとえば「2021年9月17日 15時35分25秒」等）とが表示される。

ここで、たとえば、図123中、「X21」のタイミングで、セクタ滞留報知が実行され、「X23」のタイミングで、セクタ滞留報知がいったん解除されて、ドア開放報知が実行され、「X24」のタイミングで、ドア開放報知が解除されて、再度、セクタ滞留報知が実行されたとする。

この場合、たとえば、

「CE」 2021年9月17日 15時35分25秒

「dE」 2021年9月17日 15時36分45秒

「CE」 2021年9月17日 15時36分45秒

のように表示される。

【1151】

また、たとえば、図123中、「X21」のタイミングで、セクタ滞留報知が実行され、「X23」のタイミングで、セクタ滞留報知がいったん解除されたが、ドア開放報知は実行されず、その後、ドア開放報知が実行されることなく、「X24」のタイミングで、再度、セクタ滞留報知が実行されたとする。

この場合、たとえば、

「CE」 2021年9月17日 15時35分25秒

「CE」 2021年9月17日 15時36分45秒

のように表示される。

【1152】

また、たとえば、図123中、「X21」のタイミングで、セクタ滞留報知が実行され、「X23」のタイミングで、メダルセクタ110内でメダルMが詰まったままの（セクタ滞留エラーの要因が除去されていない）状況で、リセットスイッチ153が複数回（たとえば「3」回）連続して操作されたとする。この場合、セクタ滞留報知の解除と再実行とが複数回（たとえば「3」回）繰り返されるようにしてもよい。

またこの場合、たとえば、

「CE」発生 2021年9月17日 15時35分25秒

「CE」解除 2021年9月17日 15時35分25秒

「CE」発生 2021年9月17日 15時35分25秒

「CE」解除 2021年9月17日 15時35分25秒

「CE」発生 2021年9月17日 15時35分25秒

「CE」解除 2021年9月17日 15時35分25秒

のように表示することができる。

【1153】

なお、セクタ滞留エラーの要因が除去されていない状況で、リセットスイッチ153が複数回連続して操作されて、セクタ滞留報知の解除と再実行とが複数回繰り返されたとしても、これらの履歴を記憶及び表示せず、セクタ滞留エラーの要因が除去された状況でリセットスイッチ153が操作されてセクタ滞留報知が解除されたときのみ、その履歴を記憶及び表示するようにしてもよい。

【1154】

また、たとえば、図 1 2 3 中、「X 2 1」のタイミングで、セレクト通過エラー報知が実行され、「X 2 3」のタイミングで、セレクト通過エラー報知がいったん解除されて、ドア開放報知が実行され、「X 2 4」のタイミングで、ドア開放報知が解除されて、今度は、セレクト滞留報知が実行されたとする。

この場合、たとえば、

「C E」 2 0 2 1 年 9 月 1 7 日 1 5 時 3 5 分 2 5 秒

「d E」 2 0 2 1 年 9 月 1 7 日 1 5 時 3 6 分 4 5 秒

「C P」 2 0 2 1 年 9 月 1 7 日 1 5 時 3 6 分 4 5 秒

のように表示される。

【1 1 5 5】

また、たとえば、図 1 2 3 中、「X 2 1」のタイミングで、セレクト通過エラー報知が実行され、「X 2 3」のタイミングで、セレクト通過エラー報知がいったん解除されたが、ドア開放報知は実行されず、その後、ドア開放報知が実行されることなく、「X 2 4」のタイミングで、今度は、セレクト滞留報知が実行されたとする。

この場合、たとえば、

「C E」 2 0 2 1 年 9 月 1 7 日 1 5 時 3 5 分 2 5 秒

「C P」 2 0 2 1 年 9 月 1 7 日 1 5 時 3 6 分 4 5 秒

のように表示される。

【1 1 5 6】

なお、プッシュボタン 8 6 は、サブボタン 8 6、演出ボタン 8 6、演出スイッチ 8 6 等とも称するものであって、演出を進行（発展）させるとき等に操作されるものである。

また、十字キー 8 7 は、選択スイッチ 8 7 等とも称するものであって、メニュー画面等でカーソル位置を移動させるとき等に操作されるものである。

プッシュボタン 8 6 及び十字キー 8 7 は、入力ポート 8 1 を介して、サブ制御手段 8 0 と電氣的に接続されている。

また、サブ制御基板 8 0 のエラー履歴は、電源のオン／オフや、設定変更処理では消去されない。サブ制御基板 8 0 の RWM 8 3 に重大なエラー（復帰不可能エラー）が発生しない限り、エラー履歴が消去されることはない。

【1 1 5 7】

このように、所定のエラーを検知したときは、所定のエラー報知を実行可能とし、所定のエラーの要因が除去されていない状況で、所定のエラー報知を解除するための操作、すなわち、リセットスイッチ 1 5 3 の操作が行われたときは、所定のエラー報知をいったん解除した後、再度、所定のエラー報知を実行可能とする。

これにより、リセットスイッチ 1 5 3 が正常に機能することを確認できるとともに、エラーの要因が除去されていないことを改めて知らせることができる。

【1 1 5 8】

図 1 2 4 は、セレクト滞留エラーの要因を除去せずにリセットスイッチ 1 5 3 を操作したとき、セレクト滞留エラーの要因を除去した後にリセットスイッチ 1 5 3 を操作したとき、及びフロントドア 1 2 を開放したまま解除スイッチを操作したときの動作態様を示すタイムチャートである。

図 1 2 4 中、「X 3 1」のタイミングにおいて、メダルセレクト 1 1 0 のメダル通路 1 1 1 でメダル M が詰まり、投入センサ 4 4 a 及び投入センサ 4 4 b がオンのままになると、メイン制御基板 5 0 は、セレクト滞留エラーを検知したと判断する。

【1 1 5 9】

そして、メイン制御基板 5 0 は、セレクト滞留エラーを検知すると、セレクト滞留報知として、セレクト滞留エラーを示す「C E」を獲得数表示 LED 7 8 に表示するとともに、セレクト滞留コマンドをサブ制御基板 8 0 に送信する。

また、サブ制御基板 8 0 は、セレクト滞留コマンドを受信すると、セレクト滞留報知として、スピーカ 2 2 から「係員を呼んでください」との音声を出力し、画像表示装置 2 3 に「セレクト滞留エラー」の文字を表示する。

10

20

30

40

50

【1160】

その後、図124中、「X32」のタイミングにおいて、フロントドア12が開放されて、ドアスイッチ17がオンになると、メイン制御基板50は、ドア開放を検知する。

ただし、メイン制御基板50は、セクタ滞留報知の実行中は、ドア開放を検知しても、ドア開放報知を実行せず、セクタ滞留報知を継続する。

【1161】

また、メイン制御基板50は、ドア開放を検知すると、ドア開放コマンドをサブ制御基板80に送信する。

ただし、サブ制御基板80は、セクタ滞留報知の実行中は、ドア開放コマンドを受信しても、ドア開放報知を実行せず、セクタ滞留報知を継続する。

10

【1162】

その後、図124中、「X33」のタイミングにおいて、メダルセクタ110のメダル通路111にメダルMが詰まり、投入センサ44a及び投入センサ44bがオンのままの状態で、すなわち、セクタ滞留エラーの要因が除去されていない状態で、リセットスイッチ153が操作（オンに）されると、メイン制御基板50は、セクタ滞留報知を解除する。

【1163】

また、リセットスイッチ153が操作（オンに）されると、メイン制御基板50は、エラー解除コマンドをサブ制御基板80に送信する。

そして、サブ制御基板80は、エラー解除コマンドを受信すると、スピーカ22及び画像表示装置23等により実行していたセクタ滞留報知を解除する。

20

ただし、図124中、「X33」のタイミングで、セクタ滞留報知をいったん解除するものの、その後、「X34」のタイミングで、セクタ滞留報知を再度実行する。

【1164】

具体的には、図124中、「X33」のタイミングにおいて、セクタ滞留エラーの要因が除去されていない状態で、リセットスイッチ153が操作（オンに）されると、メイン制御基板50は、セクタ滞留報知を解除し、今度は、ドア開放報知を実行するように制御する。その後、図124中、「X34」のタイミングで、メイン制御基板50は、ドア開放報知を解除し、再度、セクタ滞留報知を実行するように制御する。

【1165】

すなわち、メイン制御基板50は、図124中、「X33」のタイミングで、獲得数表示LED78の表示を、セクタ滞留エラーを示す「CE」から、フロントドア12の開放を示す「dE」に切り替えるように制御し、その後、「X34」のタイミングで、獲得数表示LED78の表示を、「dE」から「CE」に切り替えるように制御する。さらに、メイン制御基板50は、図124中、「X34」のタイミングで、セクタ滞留コマンドをサブ制御基板80に送信する。

30

【1166】

また、図124中、「X33」のタイミングで、エラー解除コマンドを受信すると、サブ制御基板80は、セクタ滞留報知を解除し、今度は、ドア開放報知を実行するように制御する。その後、図124中、「X34」のタイミングで、セクタ滞留コマンドを受信すると、サブ制御基板80は、ドア開放報知を解除し、再度、セクタ滞留報知を実行するように制御する。

40

【1167】

すなわち、サブ制御基板80は、図124中、「X33」のタイミングで、スピーカ22からの音声出力を、「係員を呼んでください」から「扉が開いています」に切り替えるとともに、画像表示装置23の表示を、「セクタ滞留エラー」から「ドア開放」に切り替えるように制御する。その後、「X34」のタイミングで、スピーカ22からの音声出力を、「扉が開いています」から「係員を呼んでください」に切り替えるとともに、画像表示装置23の表示を、「ドア開放」から「セクタ滞留エラー」に切り替えるように制御する。

50

【1168】

その後、図124中、「X35」のタイミングで、メダルセクタ110のメダル通路111に詰まっているメダルMを取り除くと、すなわち、セクタ滞留エラーの要因を除去すると、メイン制御基板50は、セクタ滞留エラーを検知しなくなる。ただし、セクタ滞留エラーの要因を除去する（セクタ滞留エラーを検知しなくなる）だけでは、セクタ滞留報知は解除されない。

【1169】

その後、図124中、「X36」のタイミングで、リセットスイッチ153が操作（オンに）されると、メイン制御基板50は、セクタ滞留報知を解除する。

また、リセットスイッチ153が操作（オンに）されると、メイン制御基板50は、エラー解除コマンドをサブ制御基板80に送信する。

そして、サブ制御基板80は、エラー解除コマンドを受信すると、スピーカ22及び画像表示装置23等により実行していたセクタ滞留報知を解除する。

【1170】

ただし、図124中、「X36」のタイミングでは、リセットスイッチ153が操作されて、セクタ滞留報知が解除されても、フロントドア12は開放されたままであり、ドアスイッチ17はオンのままであるので、メイン制御基板50は、今度は、ドア開放報知を実行する。すなわち、メイン制御基板50は、獲得数表示LED78の表示を、セクタ滞留エラーを示す「CE」から、フロントドア12の開放を示す「dE」に切り替えるように制御する。

【1171】

また、図124中、「X36」のタイミングで、サブ制御基板80は、セクタ滞留報知を解除すると、今度は、ドア開放報知を実行する。すなわち、サブ制御基板80は、スピーカ22からの音声出力を、「係員を呼んでください」から「扉が開いています」に切り替えるとともに、画像表示装置23の表示を、「セクタ滞留エラー」から「ドア開放」に切り替えるように制御する。

【1172】

その後、図124中、「X37」のタイミングにおいて、フロントドア12が開放されたままの状態、すなわち、ドアスイッチ17がオンのままの状態、ドアキーが反時計回りに回されて、解除スイッチが操作（オンに）されても、メイン制御基板50は、ドア開放報知を解除することなく継続して実行する。

【1173】

また、メイン制御基板50は、フロントドア12が開放された（ドアスイッチ17がオンの）ままの状態、解除スイッチが操作（オンに）されても、ドア開放報知の解除を示す報知解除コマンドをサブ制御基板80に送信しない。

このため、サブ制御基板80は、フロントドア12が開放された（ドアスイッチ17がオンの）ままの状態、解除スイッチが操作（オンに）されても、ドア開放報知を解除することなく継続して実行する。

【1174】

ここで、図124では、セクタ滞留エラーを例に、エラーの要因を除去せずにリセットスイッチ153を操作したとき、及びエラーの要因を除去した後にリセットスイッチ153を操作したときの動作について説明したが、セクタ通過エラー時、ホッパーエンブレエラー時、ホッパージャムエラー時についても、エラーの要因を除去せずにリセットスイッチ153を操作したとき、及びエラーの要因を除去した後にリセットスイッチ153を操作したときは、セクタ滞留エラー時と同様に動作する。

【1175】

たとえば、図124中、「X31」のタイミングにおいて、払出しセンサ37aがオフのままになり、かつ払出しセンサ37bがオンのままになったときは、メイン制御基板50は、ホッパージャムエラーを検知したと判断する。

そして、メイン制御基板50は、ホッパージャムエラーを検知すると、ホッパージャム

10

20

30

40

50

報知として、ホッパージャムエラーを示す「HP」を獲得数表示LED78に表示するとともに、ホッパージャムエラーを示すホッパージャムコマンドをサブ制御基板80に送信する。

また、サブ制御基板80は、ホッパージャムコマンドを受信すると、ホッパージャム報知として、スピーカ22から「係員を呼んでください」との音声を出力し、画像表示装置23に「ホッパージャムエラー」の文字を表示する。

【1176】

その後、図124中、「X32」のタイミングにおいて、フロントドア12が開放されて、ドアスイッチ17がオンになると、メイン制御基板50は、ドア開放を検知する。

ただし、メイン制御基板50は、ホッパージャム報知の実行中は、ドア開放を検知しても、ドア開放報知を実行せず、ホッパージャム報知を継続する。

また、メイン制御基板50は、ドア開放を検知すると、ドア開放コマンドをサブ制御基板80に送信する。

ただし、サブ制御基板80は、ホッパージャム報知の実行中は、ドア開放コマンドを受信しても、ドア開放報知を実行せず、ホッパージャム報知を継続する。

【1177】

その後、図124中、「X33」のタイミングにおいて、ホッパー35内でメダルMが詰まったままの状態で、すなわち、ホッパージャムエラーの要因が除去されていない状態で、リセットスイッチ153が操作（オンに）されると、メイン制御基板50は、ホッパージャム報知を解除するように制御する。

また、リセットスイッチ153が操作（オンに）されると、メイン制御基板50は、エラー解除コマンドをサブ制御基板80に送信する。

そして、サブ制御基板80は、エラー解除コマンドを受信すると、スピーカ22及び画像表示装置23等により実行していたホッパージャム報知を解除するように制御する。

【1178】

ただし、図124中、「X33」のタイミングで、ホッパージャム報知をいったん解除するものの、その後、「X34」のタイミングで、ホッパージャム報知を再度実行する。

具体的には、図124中、「X33」のタイミングで、ホッパージャムエラーの要因が除去されていない状態で、リセットスイッチ153が操作（オンに）されると、メイン制御基板50は、ホッパージャム報知を解除し、今度は、ドア開放報知を実行するように制御する。その後、図124中、「X34」のタイミングで、メイン制御基板50は、ドア開放報知を解除し、再度、ホッパージャム報知を実行するように制御する。

【1179】

すなわち、メイン制御基板50は、図124中、「X33」のタイミングで、獲得数表示LED78の表示を、ホッパージャムエラーを示す「HP」から、フロントドア12の開放を示す「dE」に切り替えるように制御し、その後、「X34」のタイミングで、獲得数表示LED78の表示を、「dE」から「HP」に切り替えるように制御する。さらに、メイン制御基板50は、図124中、「X34」のタイミングで、ホッパージャムコマンドをサブ制御基板80に送信する。

【1180】

また、図124中、「X33」のタイミングで、エラー解除コマンドを受信すると、サブ制御基板80は、ホッパージャム報知を解除し、今度は、ドア開放報知を実行するように制御する。その後、図124中、「X34」のタイミングで、ホッパージャムコマンドを受信すると、サブ制御基板80は、ドア開放報知を解除し、再度、ホッパージャム報知を実行するように制御する。

【1181】

すなわち、サブ制御基板80は、図124中、「X33」のタイミングで、スピーカ22からの音声出力を、「係員を呼んでください」から「扉が開いています」に切り替えるとともに、画像表示装置23の表示を、「ホッパージャムエラー」から「ドア開放」に切り替えるように制御する。その後、「X34」のタイミングで、スピーカ22からの音声

10

20

30

40

50

出力を、「扉が開いています」から「係員を呼んでください」に切り替えるとともに、画像表示装置 23 の表示を、「ドア開放」から「ホッパージャムエラー」に切り替えるように制御する。

【1182】

その後、図 124 中、「X35」のタイミングで、ホッパー 35 内で詰まっているメダル M を取り除くと、すなわち、ホッパージャムエラーの要因を除去すると、メイン制御基板 50 は、ホッパージャムエラーを検知しなくなる。ただし、ホッパージャムエラーの要因を除去する（ホッパージャムエラーを検知しなくなる）だけでは、ホッパージャム報知は解除されない。

【1183】

その後、図 124 中、「X36」のタイミングで、リセットスイッチ 153 が操作（オンに）されると、メイン制御基板 50 は、ホッパージャム報知を解除するように制御する。

また、リセットスイッチ 153 が操作（オンに）されると、メイン制御基板 50 は、エラー解除コマンドをサブ制御基板 80 に送信する。

そして、サブ制御基板 80 は、エラー解除コマンドを受信すると、スピーカ 22 及び画像表示装置 23 等により実行していたホッパージャム報知を解除するように制御する。

【1184】

ただし、図 124 中、「X36」のタイミングでは、リセットスイッチ 153 が操作されて、ホッパージャム報知が解除されても、フロントドア 12 は開放されたままであり、ドアスイッチ 17 はオンのままであるので、メイン制御基板 50 は、今度は、ドア開放報知を実行するように制御する。すなわち、メイン制御基板 50 は、獲得数表示 LED 78 の表示を、ホッパージャムエラーを示す「HP」から、フロントドア 12 の開放を示す「dE」に切り替えるように制御する。

【1185】

また、図 124 中、「X36」のタイミングで、サブ制御基板 80 は、ホッパージャム報知を解除すると、今度は、ドア開放報知を実行するように制御する。すなわち、サブ制御基板 80 は、スピーカ 22 からの音声出力を、「係員を呼んでください」から「扉が開いています」に切り替えるとともに、画像表示装置 23 の表示を、「ホッパージャムエラー」から「ドア開放」に切り替えるように制御する。

【1186】

その後、図 124 中、「X37」のタイミングにおいて、フロントドア 12 が開放されたままの状態、すなわち、ドアスイッチ 17 がオンのままの状態、ドアキーが反時計回りに回されて、解除スイッチが操作（オンに）されても、メイン制御基板 50 は、ドア開放報知を解除することなく継続して実行する。

【1187】

また、メイン制御基板 50 は、フロントドア 12 が開放された（ドアスイッチ 17 がオンの）ままの状態、解除スイッチが操作（オンに）されても、ドア開放報知の解除を示す報知解除コマンドをサブ制御基板 80 に送信しない。

このため、サブ制御基板 80 は、フロントドア 12 が開放された（ドアスイッチ 17 がオンの）ままの状態、解除スイッチが操作（オンに）されても、ドア開放報知を解除することなく継続して実行する。

【1188】

このように、所定のエラーを検知したときは、所定のエラー報知を実行可能とし、所定のエラーの要因が除去されていない状況で、所定のエラー報知を解除するための操作、すなわち、リセットスイッチ 153 の操作が行われたときは、所定のエラー報知をいったん解除した後、再度、所定のエラー報知を実行可能とする。

これにより、リセットスイッチ 153 が正常に機能することを確認できるとともに、エラーの要因が除去されていないことを改めて知らせることができる。

【1189】

また、フロントドア１２の開放（ドア開放）を検知したときは、ドア開放報知を実行可能とし、フロントドア１２が開放された状態で、ドア開放報知を解除するための解除スイッチが操作（オンに）されても、ドア開放報知を解除することなく継続して実行可能とする。

これにより、フロントドア１２が開放されたままであるにもかかわらず、何の報知も実行せずに不正が行われてしまうことを防止することができる。

【１１９０】

なお、フロントドア１２が開放されると、ドアスイッチ１７がオンになり、ドア開放報知を実行するように構成したが、たとえば、フロントドア１２が開放可能な状態になったことを検知すると、ドア開放報知を実行するように構成してもよい。

10

具体的には、フロントドア１２のドアキー挿入口にドアキーを挿入し、この状態でドアキーを時計回りに回して、施錠が解除されると、フロントドア１２が開放可能な状態となるが、このとき、施錠が解除され、フロントドア１２が開放可能な状態となったことをドアスイッチ１７で検知するように構成してもよい。

【１１９１】

そして、メイン制御基板５０は、ドアスイッチ１７がオンになることにより、フロントドア１２の施錠が解除されて、フロントドア１２が開放可能な状態になったことを検知したときは、フロントドア１２が閉鎖されていても、ドア開放報知を実行するように構成してもよい。

この場合、フロントドア１２を閉鎖して、施錠した後に、ドアキーを反時計回りに回して、解除スイッチを操作（オンに）すると、メイン制御基板５０は、ドア開放報知を解除するように構成することができる。

20

【１１９２】

さらにまた、メイン制御基板５０は、ドアスイッチ１７がオンになることにより、フロントドア１２の施錠が解除されて、フロントドア１２が開放可能な状態になったことを検知したときは、フロントドア１２が閉鎖されていても、フロントドア１２の開放を示すドア開放コマンドをサブ制御基板８０に送信してもよい。

そして、サブ制御基板８０は、ドア開放コマンドを受信したときは、フロントドア１２が閉鎖されていても、スピーカ２２及び画像表示装置２３等により、ドア開放報知を実行するように構成してもよい。

30

【１１９３】

すなわち、フロントドア１２が開放されたこと又は開放可能となったことを検知したときは、ドア開放報知を実行可能とし、フロントドア１２が開放された状態又は開放可能な状態で、ドア開放報知を解除するための操作（解除スイッチの操作）が行われても、ドア開放報知を解除することなく継続して実行可能とするように構成してもよい。

これにより、フロントドア１２が開放された状態又は開放可能な状態であるにもかかわらず、何の報知も実行せずに不正が行われてしまうことを防止することができる。

【１１９４】

図１２５は、セレクトタ滞留エラーの要因を除去せずにリセットスイッチ１５３を操作したときの動作態様を示すタイムチャートであって、セレクトタ滞留報知をいったん解除してから再度セレクトタ滞留報知を実行可能とするまでの時間「Ｔ１」と、メダル投入口４７から投入されたメダルＭが投入センサ４４ａに検知された時から投入センサ４４ｂに検知されなくなるまでの時間「Ｔ２」との関係を示すものである。

40

【１１９５】

図１２５中、セレクトタ滞留検知のオン／オフ、ドア開放検知のオン／オフ、セレクトタ滞留報知のオン／オフ、ドア開放報知のオン／オフ、リセットスイッチ１５３のオン／オフ、及び解除スイッチのオン／オフについては、図１２３と同様である。

また、図１２５中の「Ｘ４１」、「Ｘ４２」、「Ｘ４３」及び「Ｘ４４」のタイミングは、図１２３中の「Ｘ２１」、「Ｘ２２」、「Ｘ２３」及び「Ｘ２４」のタイミングにそれぞれ相当する。

50

【1196】

図125中、「X43」のタイミングにおいて、セクタ滞留エラーの要因が除去されていない状態で、リセットスイッチ153が操作（オンに）されると、メイン制御基板50は、セクタ滞留報知をいったん解除し、その後、「X44」のタイミングにおいて、メイン制御基板50は、セクタ滞留報知を再度実行するように制御する。

そして、「X43」から「X44」までの時間が、セクタ滞留報知をいったん解除してから再度セクタ滞留報知を実行可能とするまでの時間「T1」である。

【1197】

また、図125中、「X43」の直前のタイミングで、メダル投入口47からメダルMが投入され、「X43」のタイミングで、当該メダルMが投入センサ44aによって検知されると仮定すると、その後、「X45」のタイミングで、当該メダルMが投入センサ44bによって検知されなくなる。

そして、「X43」から「X45」までの時間が、メダル投入口47から投入されたメダルMが投入センサ44aに検知された時から投入センサ44bに検知されなくなるまでの時間「T2」である。

【1198】

また、「メダル投入口47から投入されたメダルMが投入センサ44aに検知された時」とは、メダル投入口47から投入されたメダルMが、メダルセクタ110のメダル通路111を通り、ブロック45の通過を許可され、投入センサ44aに差し掛かり、投入センサ44aがオフからオンになった瞬間を意味する。

さらにまた、「メダル投入口47から投入されたメダルMが投入センサ44bに検知されなくなる時」とは、メダル投入口47から投入されたメダルMが、メダルセクタ110のメダル通路111を通り、ブロック45の通過を許可され、投入センサ44aを通過し、投入センサ44bも通過して、投入センサ44bがオンからオフになった瞬間を意味する。

【1199】

ここで、メダルMは、初速度「0」で、メダル投入口47から落下して、メダルセクタ110のメダル通路111を通り、投入センサ44a、投入センサ44bの順に、これらを通過するときに、これらに検知されるものとする。また、ブロック45は、メダルMの通過を許可しているものとする。

すなわち、メダルMは、勢いをつけずに、メダル投入口47の位置で手から離されて、メダルセクタ110のメダル通路111を通り、ブロック45の通過を許可され、投入センサ44a、及び投入センサ44bを順に通過し、このとき、投入センサ44a、及び投入センサ44bにそれぞれ検知されるものとする。

【1200】

そして、第5実施形態では、「 $T1 < T2$ 」を満たすように構成されている。すなわち、セクタ滞留報知をいったん解除してから再度セクタ滞留報知を実行可能とするまでの時間「T1」は、メダル投入口47から投入されたメダルMが投入センサ44aに検知された時から投入センサ44bに検知されなくなる時までの時間「T2」より短くなるように構成されている。

【1201】

たとえば、リセットスイッチ153を操作（オンに）するとともに、セクタ滞留エラーが解除されたか否かを確認するために、メダル投入口47からメダルMを投入したとする。そして、図125中、「X43」のタイミングにおいて、セクタ滞留報知が解除されると同時に、メダル投入口47から投入されたメダルMが投入センサ44aに検知されたとする。このとき、セクタ滞留エラーの要因が除去されていなければ、図125中、「X44」のタイミングにおいて、再度セクタ滞留報知が実行され、その後、「X45」のタイミングにおいて、メダル投入口47から投入されたメダルMが投入センサ44bに検知されなくなる。

【1202】

このため、メダル投入口 47 から投入されたメダル M は、投入センサ 44a 及び投入センサ 44b を正常に通過することにはならないので、当該メダル M については飲み込みが発生してしまうが、当該メダル M のベット数又はクレジット数への「1」加算処理が実行されないようにすることができる。

なお、図 125 では、セレクトタ滞留エラーを例に、エラーの要因を除去せずにリセットスイッチ 153 を操作したときの動作について説明したが、セレクトタ通過エラー時、ホッパーエンptyエラー時、ホッパージャムエラー時についても、エラーの要因を除去せずにリセットスイッチ 153 を操作したときは、セレクトタ滞留エラー時と同様に動作する。

【1203】

図 126 は、セレクトタ滞留エラーの要因を除去せずにリセットスイッチ 153 を操作したときの動作態様を示すタイムチャートであって、セレクトタ滞留報知をいったん解除してから再度セレクトタ滞留報知を実行可能とするまでの時間「T1」と、デジット 5 を点灯させてからデジット 1 を点灯させるまでの時間「T3」との関係を示すものである。

【1204】

第 5 実施形態においても、第 2 実施形態等と同様に、デジット 1～デジット 5 を備える。

デジット 1 は、クレジット数（貯留数）表示 LED 76 の上位桁に相当し、デジット 2 は、クレジット数表示 LED 76 の下位桁に相当する。また、デジット 3 は、獲得数表示 LED 78 の上位桁に相当し、デジット 4 は、獲得数表示 LED 78 の下位桁に相当する。さらにまた、デジット 5 は、設定値表示 LED 73 に相当する。

【1205】

また、第 2 実施形態の図 54 に示すアドレス「F051 (H)」は、LED 表示カウンタ 1 (CT_LED_DSP1) が記憶される 1 バイトの記憶領域である。

LED 表示カウンタ 1 は、デジット 1～デジット 5 のうち、いずれのデジットを点灯させるかを定めるためのカウンタであり、1 割込みごとに更新され続ける。

また、LED 表示カウンタ 1 の各ビットは、D0 ビットがデジット 1 信号、D1 ビットがデジット 2 信号、D2 ビットがデジット 3 信号、D3 ビットがデジット 4 信号、D4 ビットがデジット 5 信号に割り当てられている。そして、一の割込み処理では、LED 表示カウンタ 1 で「1」となっているビットに対応するデジットを点灯させるように、デジット 1～デジット 5 のダイナミック点灯制御を実行する。

【1206】

LED 表示カウンタ 1 は、初期値として、「00010000 (B)」の値をとる。そして、LED 表示カウンタ 1 は、1 割込みごとに、LED 表示カウンタ 1 のビット「1」を一桁右シフトするように更新する。また、LED 表示カウンタ 1 の値が「00000001 (B)」になった次の割込みでは、LED 表示カウンタ 1 は、一桁右シフトにより「00000000 (B)」となるが、当該割込み時に、LED 表示カウンタ 1 の初期化処理を行い、LED 表示カウンタ 1 の値を「00010000 (B)」にする。これにより、LED 表示カウンタ 1 は、5 割込みで 1 周期となる。

【1207】

以上より、LED 表示カウンタ 1 の値は、

「N」割込み目 : 00010000 (B)

「N+1」割込み目 : 00001000 (B)

「N+2」割込み目 : 00000100 (B)

「N+3」割込み目 : 00000010 (B)

「N+4」割込み目 : 00000001 (B)

「N+5」割込み目 : 00000000 (B) → 00010000 (B) (初期化 ; 「N」割込み目と同一値)

「N+6」割込み目 : 00001000 (B)

:

となる。

【1208】

第5実施形態においても、第2実施形態と同様に、5割込みが1周期となって、デジット1～デジット5をダイナミック点灯させる。

具体的には、LED表示カウンタ1の値が「00010000 (B)」のときは、デジット5信号を出力する。そして、デジット5信号の出力により、デジット5 (設定値表示LED73) が点灯可能 (デジット1～デジット4は消灯) となる。

次の割込み処理時には、LED表示カウンタ1の値が「00001000 (B)」となり、このとき、デジット4信号を出力し、デジット4 (獲得数表示LED78の下位桁) が点灯可能 (デジット1～デジット3及びデジット5は消灯) となる。

【1209】

次の割込み処理時には、LED表示カウンタ1の値が「00000100 (B)」となり、このとき、デジット3信号を出力し、デジット3 (獲得数表示LED78の上位桁) が点灯可能 (デジット1、デジット2、デジット4及びデジット5は消灯) となる。

次の割込み処理時には、LED表示カウンタ1の値が「00000010 (B)」となり、このとき、デジット2信号を出力し、デジット2 (クレジット数表示LED76の下位桁) が点灯可能 (デジット1及びデジット3～デジット5は消灯) となる。

次の割込み処理時には、LED表示カウンタ1の値が「00000001 (B)」となり、このとき、デジット1信号を出力し、デジット1 (クレジット数表示LED76の上位桁) が点灯可能 (デジット2～デジット5は消灯) となる。

【1210】

図126中、セレクトタ滞留検知のオン／オフ、ドア開放検知のオン／オフ、セレクトタ滞留報知のオン／オフ、ドア開放報知のオン／オフ、リセットスイッチ153のオン／オフ、及び解除スイッチのオン／オフについては、図123と同様である。

また、図126中の「X51」、「X52」、「X53」及び「X54」のタイミングは、図123中の「X21」、「X22」、「X23」及び「X24」のタイミングにそれぞれ相当する。

【1211】

図126中、「X53」のタイミングにおいて、セレクトタ滞留エラーの要因が除去されていない状態で、リセットスイッチ153が操作 (オンに) されると、メイン制御基板50は、セレクトタ滞留報知をいったん解除し、その後、「X54」のタイミングにおいて、メイン制御基板50は、セレクトタ滞留報知を再度実行する。

そして、「X53」から「X54」までの時間が、セレクトタ滞留報知をいったん解除してから再度セレクトタ滞留報知を実行可能とするまでの時間「T1」である。

【1212】

また、図126中、「X53」のタイミングにおいて、デジット5 (設定値表示LED73) が点灯すると仮定すると、その後、「X55」のタイミングで、デジット1 (クレジット数表示LED76の上位桁) が点灯する。

そして、「X53」から「X55」までの時間が、デジット5 (設定値表示LED73) を点灯させてからデジット1 (クレジット数表示LED76の上位桁) を点灯させるまでの時間「T3」である。

【1213】

上述したように、第5実施形態では、一割込みごとに、デジット5～デジット1を順次点灯させるダイナミック点灯制御を実行する。また、デジット5を点灯させてからデジット1を点灯させるまでは4割込みである。よって、時間「T3」は、4割込みの時間 ($2.235\text{ms} \times 4 = 8.94\text{ms}$) である。

そして、第5実施形態では、「 $T1 < T3$ 」を満たすように構成されている。すなわち、セレクトタ滞留報知をいったん解除してから再度セレクトタ滞留報知を実行可能とするまでの時間「T1」は、デジット5 (設定値表示LED73) を点灯させてからデジット1 (クレジット数表示LED76の上位桁) を点灯させるまでの時間「T3」より短くなるように構成されている。

10

20

30

40

50

【1214】

ここで、図126中、「X53」のタイミングにおいて、セクタ滞留エラーの要因が除去されていない状態で、リセットスイッチ153が操作（オンに）されると、メイン制御基板50は、セクタ滞留報知をいったん解除して、ドア開放報知を実行するように制御する。このとき、メイン制御基板50は、獲得数表示LED78の表示を、セクタ滞留エラーを示す「CE」から、フロントドア12の開放（ドア開放）を示す「dE」に切り替えるように制御する。その後、「X54」のタイミングにおいて、メイン制御基板50は、セクタ滞留報知を再度実行するように制御する。このとき、メイン制御基板50は、獲得数表示LED78の表示を「dE」から「CE」に切り替えるように制御する。そして、「X53」のタイミングにおいて、デジット5（設定値表示LED73）が点灯すると仮定すると、その後、「X55」のタイミングで、デジット1（クレジット数表示LED76の上位桁）が点灯する。すなわち、「X53」から「X55」までの間に、デジット5～デジット1が1回ずつ点灯する。

10

【1215】

このため、「X53」のタイミングで獲得数表示LED78の表示を「CE」から「dE」に切り替え、その後、「X54」のタイミングで獲得数表示LED78の表示を「dE」から「CE」に切り替えるように制御するものの、「X53」から「X54」までの間には、獲得数表示LED78において、「dE」が1回だけ点灯するか、又は「dE」が1回も点灯しないこととなる。このため、獲得数表示LED78において「dE」が点灯したことを人間の目で確認することは困難であるので、セクタ滞留エラーの要因が除去されたと誤認させてしまうことを防止することができる。

20

なお、図126では、セクタ滞留エラーを例に、エラーの要因を除去せずにリセットスイッチ153を操作したときの動作について説明したが、セクタ通過エラー時、ホッパーエンptyエラー時、ホッパージャムエラー時についても、エラーの要因を除去せずにリセットスイッチ153を操作したときは、セクタ滞留エラー時と同様に動作する。

【1216】

図127は、セクタ滞留エラーの要因を除去せずにリセットスイッチ153を操作したときの動作態様を示すタイムチャートであって、セクタ滞留報知をいったん解除してから再度セクタ滞留報知を実行可能とするまでの時間「T1」と、電源の供給が遮断される事象（電源断）が発生した時から当該電源の供給が遮断される事象を検知する時点までの期間の設計値「T4」との関係を示すものである。

30

【1217】

図127中、セクタ滞留検知のオン／オフ、ドア開放検知のオン／オフ、セクタ滞留報知のオン／オフ、ドア開放報知のオン／オフ、リセットスイッチ153のオン／オフ、及び解除スイッチのオン／オフについては、図123と同様である。

また、図127中の「X61」、「X62」、「X63」及び「X64」のタイミングは、図123中の「X21」、「X22」、「X23」及び「X24」のタイミングにそれぞれ相当する。

【1218】

図127中、「X63」のタイミングにおいて、セクタ滞留エラーの要因が除去されていない状態で、リセットスイッチ153が操作（オンに）されると、メイン制御基板50は、セクタ滞留報知をいったん解除し、その後、「X64」のタイミングにおいて、メイン制御基板50は、セクタ滞留報知を再度実行するように制御する。

40

そして、「X63」から「X64」までの時間が、セクタ滞留報知をいったん解除してから再度セクタ滞留報知を実行可能とするまでの時間「T1」である。

【1219】

また、図127中、「X63」のタイミングで、電源の供給が遮断される事象（電源断）が発生したと仮定すると、その後、「X65」のタイミングで、電源の供給が遮断される事象を検知し、「X66」のタイミングで、電源断処理が実行される。

そして、「X63」から「X65」までの時間が、電源の供給が遮断される事象（電源

50

断)が発生した時から当該電源の供給が遮断される事象を検知する時までの期間の設計値「T4」である。

また、「X65」から「X66」までの時間が、電源の供給が遮断される事象(電源断)を検知した時から電源断処理を実行するまでの時間「T5」である。

【1220】

また、図127では、スロットマシン10の電源の供給が遮断される事象(電源断)が発生したとき(たとえば、電源スイッチ11がオフにされたとき、電源プラグがコンセントから抜けたとき、ブレーカーが落ちたとき、停電が発生したとき等)の電圧レベルを示している。

図127において、電源がオンのときの電圧レベルを「V0」とする。また、電源の供給が遮断される事象が発生したことを検知可能となる電圧レベル(電源断検知レベル)を「V1」とする。電源電圧が電圧レベル「V0」の状態では、スロットマシン10は、正常に作動する。また、電源電圧が電圧レベル「V1」まで低下すると、電源の供給が遮断される事象が発生したことを検知可能となる。

【1221】

図127では、「X63」のタイミングで、電源の供給が遮断される事象(電源断)が発生した例を示している。「X63」のタイミングで電源断が発生すると、「X65」のタイミングで、電源電圧が電圧レベル「V1」まで低下する。また、「X63」から「X65」までの時間が「T4」である。すなわち、電源断が発生すると、その後、時間「T4」で、電源電圧が電圧レベル「V1」まで低下する。

【1222】

また、電源の供給が遮断される事象(電源断)が発生した時から、当該電源の供給が遮断される事象を検知する時までの期間は、20割込みの時間($2.235\text{ms} \times 20 = 44.7\text{ms}$)以上となるように設計されている。

なお、電源の供給が遮断される事象(電源断)が発生した時から、当該電源の供給が遮断される事象を検知する時までの期間は、20割込みの時間に限らず、電圧監視装置(電源断検知回路)やメインCPU55の性能に応じて、適宜設定することができる。

【1223】

メイン制御基板50上には、電圧監視装置(電源断検知回路)が設けられている。そして、電源電圧が電源断検知レベル「V1」以下になったときには、入力ポート51における所定のビットに電源断検知信号が入力され、その信号の入力があったか否かを検知することにより電源断を検知する。

【1224】

また、電源電圧が電源断検知レベル「V1」からさらに低下し、メインCPU55の駆動限界電圧レベル未満になると、メインCPU55を駆動することができなくなる(メインCPU55の動作を保証できなくなる)。

メイン制御基板50は、電源電圧が駆動限界電圧レベル未満になると電源断処理を実行することができないので、「X63」のタイミングで電源断が発生したときは、「X66」のタイミングまでに、電源断処理を終了できるように設定している。

【1225】

電源断の検知は、 2.235ms ごとに実行される割込み処理内で実行するが、電源電圧が電源断検知レベル「V1」以下であることを2割込み連続で検知したときは、次の割込み処理で電源断処理を実行する。したがって、図127中、「X65」のタイミングは、電源電圧が電源断検知レベル「V1」以下であることを割込み処理で2回連続で検知したタイミングである。そして、メイン制御基板50は、次の割込み処理(図127中、「X66」のタイミング)で、電源断処理を実行する。

【1226】

メイン制御基板50は、電源断処理において、RWM53の所定の記憶領域のデータをバックアップする。その後、電源の供給が再開される(電源がオンにされる、電源が投入される、電源断から復帰する)と、メイン制御手段50は、電源復帰処理を実行し、バッ

10

20

30

40

50

クアップしたデータを R W M 5 3 の所定の記憶領域に復帰させる。これにより、電源断から復帰したときは、電源断検知時の状態に復帰させることができる。

【1 2 2 7】

また、図 1 2 7 では、セレクトタ滞留エラーの要因が除去されていない状況でリセットスイッチ 1 5 3 が操作（オンに）されたタイミング（「X 6 3」のタイミング）と、セレクトタ滞留報知をいったん解除してから再度セレクトタ滞留報知を実行するタイミング（「X 6 4」のタイミング）とを図示している。

さらに、図 1 2 7 では、電源の供給が遮断される事象（電源断）が発生したタイミングと、セレクトタ滞留エラーの要因が除去されていない状況でリセットスイッチ 1 5 3 が操作（オンに）されたタイミングとを一致させている。

【1 2 2 8】

そして、第 5 実施形態では、「 $T 1 < T 4$ 」を満たすように構成されている。すなわち、セレクトタ滞留報知をいったん解除してから再度セレクトタ滞留報知を実行可能とするまでの時間「 $T 1$ 」は、電源の供給が遮断される事象（電源断）が発生した時から当該電源の供給が遮断される事象を検知する時までの期間の設計値「 $T 4$ 」より短くなるように構成されている。

【1 2 2 9】

図 1 2 7 中、「X 6 3」のタイミングにおいて、セレクトタ滞留エラーの要因が除去されていない状況で、リセットスイッチ 1 5 3 が操作（オンに）されると、メイン制御基板 5 0 は、セレクトタ滞留報知をいったん解除して、ドア開放報知を実行するように制御する。また、リセットスイッチ 1 5 3 の操作（オン）と略同時に、電源の供給が遮断される事象（電源断）が発生したとする。この場合、図 1 2 7 中、「X 6 4」のタイミングで、再度セレクトタ滞留報知を実行するように制御し、その後、「X 6 5」のタイミングで、電源の供給が遮断される事象を検知し、その後、「X 6 6」のタイミングで、電源断処理を実行する。

【1 2 3 0】

このため、セレクトタ滞留エラーの要因が除去されていない状況で、リセットスイッチ 1 5 3 の操作（オン）と略同時に、電源の供給が遮断される事象（電源断）が発生したときは、電源断を検知して電源断処理を実行する前に、再度セレクトタ滞留報知を実行するように制御する。よって、電源断処理において、セレクトタ滞留報知を実行中であることを示すデータをバックアップすることができるので、電源の供給が再開された（電源断から復帰した）ときに、セレクトタ滞留報知を実行することができる。

なお、図 1 2 7 では、セレクトタ滞留エラーを例に、エラーの要因を除去せずにリセットスイッチ 1 5 3 を操作したときの動作について説明したが、セレクトタ通過エラー時、ホッパーエンプティエラー時、ホッパージャムエラー時についても、エラーの要因を除去せずにリセットスイッチ 1 5 3 を操作したときは、セレクトタ滞留エラー時と同様に動作する。

【1 2 3 1】

図 1 3 0 は、ドア開放報知中に電源の供給が遮断され、その後、電源の供給が遮断された状態でフロントドア 1 2 を閉鎖し、その後、電源の供給を再開したときの動作態様を示すタイムチャートである。

図 1 3 0 において、電源の供給が遮断されたときとは、たとえば、電源プラグがコンセントから抜けたとき、ブレーカーが落ちたとき、停電が発生したとき等を意味する。

【1 2 3 2】

図 1 3 0 中、「X 9 1」のタイミングで、フロントドア 1 2 が開放されると、メイン制御基板 5 0 は、ドア開放を検知したと判断する。

具体的には、図 1 3 0 中、「X 9 1」のタイミングにおいて、フロントドア 1 2 が開放されると、ドアスイッチ 1 7 がオンになり、メイン制御基板 5 0 は、ドア開放を検知したと判断する。また、メイン制御基板 5 0 は、ドア開放を検知すると、ドア開放報知を実行する。具体的には、ドア開放報知として、獲得数表示 L E D 7 8 に、フロントドア 1 2 の開放を示す「d E」を表示する。

10

20

30

40

50

【1233】

また、メイン制御基板50は、ドア開放を検知したときは、ドア開放コマンドをサブ制御基板80に送信する。そして、サブ制御基板80は、ドア開放コマンドを受信すると、ドア開放報知を実行する。具体的には、ドア開放報知として、スピーカ22から「扉が開いています」との音声を出し、画像表示装置23に「ドア開放」の文字を表示する。

【1234】

その後、図130中、「X92」のタイミングで、電源の供給が遮断される（たとえば、電源プラグがコンセントから抜ける、ブレーカーが落ちる、停電が発生する）と、メイン制御基板50もサブ制御基板80も動作しなくなることから、ドア開放報知も停止する。このとき、メイン制御基板50及びサブ制御基板80は、それぞれ、電源断処理を実行する。これにより、メイン制御基板50及びサブ制御基板80における所定の記憶領域のデータがバックアップされる。

その後、図130中、「X93」のタイミングで、電源の供給が遮断された状態でフロントドア12が閉鎖される。

【1235】

その後、図130中、「X94」のタイミングで、電源の供給が再開されると、メイン制御基板50及びサブ制御基板80は、それぞれ、電源断復帰処理を実行する。これにより、電源断処理時にバックアップしたデータがメイン制御基板50及びサブ制御基板80における所定の記憶領域に復帰する。これにより、電源断検知時の状態に復帰する。このとき、フロントドア12は閉鎖され、ドアスイッチ17はオフになっているが、メイン制御基板50及びサブ制御基板80は、それぞれ、ドア開放報知を実行する。

【1236】

その後、図130中、「X95」のタイミングで、ドアキーが反時計回り（フロントドア12の施錠解除時とは反対方向）に回されて、解除スイッチが操作（オンに）されると、メイン制御基板50は、ドア開放報知を解除する。これにより、メイン制御基板50は、獲得数表示LED78に「dE」を表示する前の獲得数を表示するとともに、ドア開放報知の解除を示す報知解除コマンドをサブ制御基板80に送信する。

そして、サブ制御基板80は、報知解除コマンドを受信すると、スピーカ22及び画像表示装置23等により実行していたドア開放報知を解除する。

【1237】

また、フロントドア12が開放されると、ドアスイッチ17がオンになり、ドア開放報知を実行するように構成したが、たとえば、フロントドア12が開放可能な状態になったことを検知すると、ドア開放報知を実行するように構成してもよい。

具体的には、フロントドア12のドアキー挿入口にドアキーを挿入し、この状態でドアキーを時計回りに回して、施錠が解除されると、フロントドア12が開放可能な状態となるが、このとき、施錠が解除され、フロントドア12が開放可能な状態となったことをドアスイッチ17で検知するように構成してもよい。そして、フロントドア12が開放可能な状態となったことを検知すると、フロントドア12が閉鎖されていても、ドア開放報知を実行するように構成してもよい。

【1238】

このように、電源が供給された状態で、フロントドア12が開放された状態又は開放可能な状態となったことを検知したときは、ドア開放報知を実行可能とする。また、ドア開放報知の実行中に電源の供給が遮断され、その後、電源の供給が遮断された状態でフロントドア12が閉鎖された場合において、電源の供給が再開されたときは、ドア開放報知を実行可能とする。

【1239】

ここで、不正行為によりフロントドア12を開放し、その後、ドア開放報知の実行中に不正行為により電源の供給を遮断し、その後、電源の供給が遮断された状態でフロントドア12を閉鎖することにより、不正行為を隠そうとすることが考えられる。このような場合においても、上記の構成により、電源の供給が再開されたときは、フロントドア12が

閉鎖されていても、ドア開放報知を実行可能とするので、上述したような不正行為を防止することができる。

【1240】

図131は、ドア開放報知中に電源の供給が遮断され、その後、電源の供給が遮断された状態でフロントドア12を閉鎖し、その後、ドアキーを左に回した状態（解除スイッチを操作した状態）で電源の供給を再開したときの動作態様を示すタイムチャートである。

図131においても、図130と同様に、電源の供給が遮断されたときとは、たとえば、電源プラグがコンセントから抜けたとき、ブレーカーが落ちたとき、停電が発生したとき等を意味する。

【1241】

図131中、「X101」のタイミングで、フロントドア12が開放されて、ドアスイッチ17がオンになると、メイン制御基板50は、ドア開放を検知したと判断する。そして、ドア開放報知として、獲得数表示LED78に、フロントドア12の開放を示す「dE」を表示する。

また、メイン制御基板50は、フロントドア12の開放を検知すると、ドア開放コマンドをサブ制御基板80に送信する。そして、サブ制御基板80は、ドア開放コマンドを受信すると、ドア開放報知として、スピーカ22から「扉が開いています」との音声を出し、画像表示装置23に「ドア開放」の文字を表示する。

【1242】

その後、図131中、「X102」のタイミングで、電源の供給が遮断されると、メイン制御基板50もサブ制御基板80も動作しなくなることから、ドア開放報知も停止する。このとき、メイン制御基板50及びサブ制御基板80は、それぞれ、電源断処理を実行し、所定の記憶領域のデータをバックアップする。

その後、図131中、「X103」のタイミングで、電源の供給が遮断された状態でフロントドア12が閉鎖される。

【1243】

その後、図131中、「X104」のタイミングで、ドアキーが反時計回り（フロントドア12の施錠解除時とは反対方向）に回される。この状態は、図131中、「X105」のタイミングまで継続する。

その後、図131中、「X105」のタイミングにおいて、ドアキーが反時計回り（フロントドア12の施錠解除時とは反対方向）に回された状態で、電源の供給が再開される。このとき、ドアキーが反時計回りに回されているので、電源の供給が再開されると、解除スイッチがオンになる。このため、メイン制御基板50は、ドア開放報知を実行しない。また、メイン制御基板50は、ドア開放報知の解除を示す報知解除コマンドをサブ制御基板80に送信する。そして、サブ制御基板80は、報知解除コマンドを受信し、ドア開放報知を実行しない。

【1244】

また、フロントドア12が開放されると、ドアスイッチ17がオンになり、ドア開放報知を実行するように構成するのではなく、たとえば、フロントドア12が開放可能な状態になったことを検知すると、ドア開放報知を実行するように構成してもよい。

すなわち、フロントドア12のドアキー挿入口にドアキーを挿入し、この状態でドアキーを時計回りに回して、施錠が解除されると、フロントドア12が開放可能な状態となるが、このような状態となったことをドアスイッチ17で検知するように構成してもよい。そして、フロントドア12が開放可能な状態になったことを検知したときは、フロントドア12が閉鎖されていても、ドア開放報知を実行するように構成してもよい。

【1245】

このように、電源が供給された状態で、フロントドア12が開放された状態又は開放可能な状態となったことを検知したときは、ドア開放報知を実行可能とする。また、ドア開放報知の実行中に電源の供給が遮断され、その後、電源の供給が遮断された状態でフロントドア12が閉鎖された場合において、その後、ドアキーが左回しに回された状態（解除

10

20

30

40

50

スイッチが操作された状態)で電源の供給が再開されたときは、ドア開放報知を実行しないようにすることができる。

【1246】

なお、ドア開放報知の実行中に、フロントドア12を閉鎖してドアスイッチ17をオフにし、この状態でドアキーを反時計回り(フロントドア12の施錠解除時とは反対方向)に回すと、解除スイッチがオンになり、ドア開放報知が解除されるように構成したが、たとえば、以下に示すように構成してもよい。

【1247】

ドア開放報知の実行中に、フロントドア12を閉じてドアスイッチ17をオフにし、この状態でドアキーを反時計回り(フロントドア12の施錠解除時とは反対方向)に回して、解除スイッチをオフからオンにし、その後、ドアキーを元の位置に戻して、解除スイッチをオンからオフにすると、ドア開放報知が解除されるように構成してもよい。

この場合、フロントドア12の施錠を解除するときとは反対方向にドアキーを回し、その後、ドアキーを元の位置に戻す操作が、ドア開放報知を解除するための操作となる。

【1248】

図132は、ドアキーを反時計回り(フロントドア12の施錠解除時とは反対方向)に回して、解除スイッチをオフからオンにし、その後、ドアキーを元の位置に戻して、解除スイッチをオンからオフにすると、ドア開放報知が解除されるように構成した場合における動作態様を示すタイムチャートである。

【1249】

図132においても、図131と同様に、ドア開放報知中に電源の供給が遮断され、その後、電源の供給が遮断された状態でフロントドア12を閉鎖し、その後、ドアキーを左に回した状態(解除スイッチを操作した状態)で電源の供給が再開される。

また、図132においても、図130及び図131と同様に、電源の供給が遮断されたときとは、たとえば、電源プラグがコンセントから抜けたとき、ブレーカーが落ちたとき、停電が発生したとき等を意味する。

【1250】

図132中、「X111」のタイミングで、フロントドア12が開放されて、ドアスイッチ17がオンになると、メイン制御基板50は、フロントドア12の開放(ドア開放)を検知したと判断する。そして、ドア開放報知として、獲得数表示LED78に、フロントドア12の開放を示す「dE」を表示する。

また、メイン制御基板50は、フロントドア12の開放を検知すると、ドア開放コマンドをサブ制御基板80に送信する。そして、サブ制御基板80は、ドア開放コマンドを受信すると、ドア開放報知として、スピーカ22から「扉が開いています」との音声を出力し、画像表示装置23に「ドア開放」の文字を表示する。

【1251】

その後、図132中、「X112」のタイミングで、電源の供給が遮断されると、メイン制御基板50もサブ制御基板80も動作しなくなることから、ドア開放報知も停止する。このとき、メイン制御基板50及びサブ制御基板80は、それぞれ、電源断処理を実行し、所定の記憶領域のデータをバックアップする。

【1252】

その後、図132中、「X113」のタイミングで、電源の供給が遮断された状態でフロントドア12が閉鎖される。

その後、図132中、「X114」のタイミングで、ドアキーが反時計回り(フロントドア12の施錠解除時とは反対方向)に回される。この状態は、図132中、「X116」のタイミングまで継続する。

【1253】

その後、図132中、「X115」のタイミングにおいて、ドアキーが反時計回り(フロントドア12の施錠解除時とは反対方向)に回された状態で、電源の供給が再開される。このとき、メイン制御基板50及びサブ制御基板80は、それぞれ、電源断復帰処理を

実行する。これにより、電源断処理時にバックアップしたデータがメイン制御基板 50 及びサブ制御基板 80 における所定の記憶領域に復帰する。これにより、電源断検知時の状態に復帰する。このとき、フロントドア 12 は閉鎖され、ドアスイッチ 17 はオフになっているが、メイン制御基板 50 及びサブ制御基板 80 は、それぞれ、ドア開放報知を実行する。

【1254】

また、ドアキーが反時計回り（フロントドア 12 の施錠解除時とは反対方向）に回されているので、電源の供給が再開されると、解除スイッチがオンになるが、解除スイッチをオンにするだけでは、ドア開放報知を解除しないので、メイン制御基板 50 及びサブ制御基板 80 は、それぞれ、ドア開放報知を解除せずに継続する。

【1255】

その後、図 132 中、「X116」のタイミングで、ドアキーが元の位置に戻されて、解除スイッチがオンからオフになると、メイン制御基板 50 は、ドア開放報知を解除する。これにより、メイン制御基板 50 は、獲得数表示 LED 78 に「dE」を表示する前の獲得数を表示するとともに、ドア開放報知の解除を示す報知解除コマンドをサブ制御基板 80 に送信する。

そして、サブ制御基板 80 は、報知解除コマンドを受信すると、スピーカ 22 及び画像表示装置 23 等により実行していたドア開放報知を解除する。

【1256】

また、フロントドア 12 が開放されると、ドアスイッチ 17 がオンになり、ドア開放報知を実行するように構成するのではなく、たとえば、フロントドア 12 が開放可能な状態になったことを検知すると、ドア開放報知を実行するように構成してもよい。

すなわち、フロントドア 12 のドアキー挿入口にドアキーを挿入し、この状態でドアキーを時計回りに回して、施錠が解除されると、フロントドア 12 が開放可能な状態となるが、このような状態となったことをドアスイッチ 17 で検知するように構成してもよい。そして、フロントドア 12 が開放可能な状態になったことを検知したときは、フロントドア 12 が閉鎖されていても、ドア開放報知を実行するように構成してもよい。

【1257】

このように、電源が供給された状態で、フロントドア 12 が開放された状態又は開放可能な状態となったことを検知したときは、ドア開放報知を実行可能とする。また、ドア開放報知の実行中に電源の供給が遮断され、その後、電源の供給が遮断された状態でフロントドア 12 が閉鎖された場合において、その後、ドアキーが反時計回り（フロントドア 12 の施錠解除時とは反対方向）に回された状態で電源の供給が再開されたときは、ドア開放報知を実行可能とするように構成することができる。そして、その後、ドアキーが元の位置に戻されて、解除スイッチがオンからオフになると、ドア開放報知を解除する。

【1258】

これにより、不正行為によりフロントドア 12 を開放し、その後、ドア開放報知の実行中に不正行為により電源の供給を遮断し、その後、電源の供給が遮断された状態でフロントドア 12 を閉鎖することにより、不正行為を隠そうとしても、電源の供給が再開されたときは、フロントドアが閉鎖されていても、ドア開放報知を実行可能とするので、上述したような不正行為を防止することができる。

【1259】

以上、本発明の第 5 実施形態について説明したが、本発明は、上述した内容に限定されるものではなく、たとえば以下のような種々の変形が可能である。

（1）第 5 実施形態では、フロントドア 12 が閉鎖された状態では、ドアスイッチ 17 がオフになり、フロントドア 12 が開放された状態では、ドアスイッチ 17 がオンになるように構成したが、これに限らない。

たとえば、フロントドア 12 が閉鎖された状態では、ドアスイッチ 17 がオンになり、フロントドア 12 が開放された状態では、ドアスイッチ 17 がオフになるように構成することにより、フロントドア 12 の閉鎖／開放を検知するようにしてもよい。

10

20

30

40

50

【1260】

(2) 第5実施形態では、ドアスイッチ17がオンになることにより、フロントドア12の開放を検知したときは、フロントドア12の開放を示す報知（ドア開放報知）を実行したが、これに限らない。

たとえば、フロントドア12のドアキー挿入口にドアキーを挿入し、この状態でドアキーを時計回りに回すと、施錠が解除されるが、このとき、施錠が解除されたことをドアスイッチ17で検知するようにしてもよい。

【1261】

そして、メイン制御基板50は、ドアスイッチ17がオンになることにより、フロントドア12の施錠が解除されたことを検知したときは、フロントドア12が閉鎖されていても、ドア開放報知を実行してもよい。

また、メイン制御基板50は、ドア開放報知として、たとえば、獲得数表示LED78に「dE」を表示することができる。

【1262】

さらにまた、メイン制御基板50は、ドアスイッチ17がオンになることにより、フロントドア12の施錠が解除されたことを検知したときは、フロントドア12が閉鎖されていても、フロントドア12の開放を示すコマンド（ドア開放コマンド）をサブ制御基板80に送信してもよい。

そして、サブ制御基板80は、ドア開放コマンドを受信したときは、フロントドア12が閉鎖されていても、スピーカ22及び画像表示装置23等により、ドア開放報知を実行してもよい。

また、サブ制御基板80は、ドア開放報知として、たとえば、スピーカ22から「扉が開いています」との音声を出力したり、画像表示装置23に「ドア開放」の文字を表示することができる。

【1263】

(3) 第5実施形態では、ドアスイッチ17がオンになることにより、フロントドア12の開放を検知したときは、メイン制御基板50及びサブ制御基板80の双方で、フロントドア12の開放を示す報知（ドア開放報知）を実行したが、これに限らない。

ドアスイッチ17がオンになることにより、フロントドア12の開放を検知したときは、メイン制御基板50では、ドア開放報知を実行するが、サブ制御基板80では、ドア開放報知を実行しなくてもよい。

【1264】

また、ドアスイッチ17がオンになることにより、フロントドア12の開放を検知したときは、メイン制御基板50では、ドア開放報知を実行せず、サブ制御基板80でのみ、ドア開放報知を実行してもよい。

この場合、メイン制御基板50は、ドアスイッチ17がオンになることにより、フロントドア12の開放を検知したときは、ドア開放報知を実行しないが、フロントドア12の開放を示すコマンド（ドア開放コマンド）をサブ制御基板80に送信してもよい。そして、サブ制御基板80は、ドア開放コマンドを受信すると、スピーカ22及び画像表示装置23等により、ドア開放報知を実行することができる。

【1265】

(4) 第5実施形態では、ドアスイッチ17は、メイン制御基板50と電氣的に接続したが、これに限らず、サブ制御基板80と電氣的に接続してもよい。

そして、サブ制御基板80は、ドアスイッチ17がオンになることにより、フロントドア12の開放を検知したときは、スピーカ22及び画像表示装置23等により、ドア開放報知を実行することができる。

【1266】

また、スロットマシン10では、メイン制御基板50からサブ制御基板80に一方向でコマンドが送信される。このため、ドアスイッチ17をサブ制御基板80に電氣的に接続し、フロントドア12の開放をサブ制御基板80で検知するようにした場合には、メイン

10

20

30

40

50

制御基板 50 では、フロントドア 12 の開放を検知することができず、また、サブ制御基板 80 からドア開放コマンドを受信することもできない。よって、フロントドア 12 が開放されても、メイン制御基板 50 は、ドア開放報知を実行せず、また、ドア開放状態として遊技の進行を停止させることもない。すなわち、フロントドア 12 が開放された状態でも、メイン制御基板 50 は、遊技を進行させることが可能である。

【1267】

(5) 第 5 実施形態では、ドア開放報知の実行中に、フロントドア 12 を閉じてドアスイッチ 17 をオフにし、この状態でドアキーを反時計回り（フロントドア 12 の施錠解除時とは反対方向）に回して、解除スイッチをオフからオンにすると、ドア開放報知が解除されるように構成したが、これに限らない。

10

たとえば、ドア開放報知の実行中に、フロントドア 12 を閉じてドアスイッチ 17 をオフにし、この状態でドアキーを反時計回り（フロントドア 12 の施錠解除時とは反対方向）に回して、解除スイッチをオフからオンにし、その後、ドアキーを元の位置に戻して、解除スイッチをオンからオフにすると、ドア開放報知が解除されるように構成してもよい。

【1268】

この場合、ドアキーを反時計回り（フロントドア 12 の施錠解除時とは反対方向）に回して、解除スイッチをオフからオンにするだけでは、ドア開放報知は解除されずに継続する。

そして、フロントドア 12 の施錠を解除するときとは反対方向にドアキーを回し、その後、ドアキーを元の位置に戻す操作が、ドア開放報知を解除するための操作となる。

20

【1269】

(6) 第 5 実施形態では、メダルセクタ 110 とシュート部材 120 との間の透き間 112 の鉛直下方に、返却部材 130 の上縁部 135 を配置することにより、返却受入れ口 131 を配置しないように構成したが、これに限らない。

たとえば、図 119 に示すように、透き間 112 の鉛直下方より左側に、返却部材 130 の返却受入れ口 131 及び上縁部 135 を配置することにより、透き間 112 の鉛直下方に、返却受入れ口 131 を配置しないように構成してもよい。この場合、透き間 112 の鉛直下方には、返却部材 130 の上縁部 135 も配置されていない。

【1270】

30

また、透き間 112 の鉛直下方に上縁部 135 が配置されていなくても、たとえば、透き間 112 の間隔「W」がメダル M の厚さ「T」よりわずかに狭い場合には、「1」枚のメダル M を透き間 112 に押し込むことにより、透き間 112 内に「1」枚のメダル M をとどまらせることができる。この場合、押し込んだ「1」枚のメダル M が透き間 112 から取り出せなくなってしまうこともない。

【1271】

そして、透き間 112 に「1」枚のメダル M を押し込んだままフロントドア 12 を閉じると、そのときの衝撃で透き間 112 から「1」枚のメダル M が飛び出す場合を有する。このとき、透き間 112 の鉛直下方には返却受入れ口 131 が配置されていないので、透き間 112 から飛び出した「1」枚のメダル M は、返却受入れ口 131 内には落下せず、貯留受入れ口 35a 内に落下して、ホッパー 35 内に貯留されるようにすることができる。

40

【1272】

また、透き間 112 の鉛直下方に上縁部 135 が配置されていなくても、たとえば、透き間 112 の間隔「W」がメダル M の厚さ「T」の 2 倍よりわずかに狭い場合には、「2」枚のメダル M を透き間 112 に押し込むことにより、透き間 112 内に「2」枚のメダル M をとどまらせることができる。この場合、押し込んだ「2」枚のメダル M が透き間 112 から取り出せなくなってしまうことはない。

【1273】

さらに、透き間 112 に「2」枚のメダル M を押し込んだままフロントドア 12 を閉じ

50

ると、そのときの衝撃で透き間 1 1 2 から「2」枚のメダル M が飛び出す場合を有する。そして、透き間 1 1 2 に「1」枚のメダル M を押し込んだままフロントドア 1 2 を閉じたときと同様に、透き間 1 1 2 から飛び出した「2」枚のメダル M は、返却受入れ口 1 3 1 内には落下せず、貯留受入れ口 3 5 a 内に落下して、ホッパー 3 5 内に貯留されるようにすることができる。

【1 2 7 4】

(7) 第 5 実施形態では、メダルセクタ 1 1 0 とシュート部材 1 2 0 との間の透き間 1 1 2 の鉛直下方に、返却部材 1 3 0 の上縁部 1 3 5 を配置したが、これに限らない。

たとえば、図 1 2 0 に示すように、透き間 1 1 2 の鉛直下方に、ふさぎ部材 1 4 0 を設け、このふさぎ部材 1 4 0 により、返却受入れ口 1 3 1 における、透き間 1 1 2 の鉛直下方に相当する部分をふさいでもよい。すなわち、返却受入れ口 1 3 1 における、透き間 1 1 2 の鉛直下方に相当する部分を、ふさぎ部材 1 4 0 でふさいでもよい。また、ふさぎ部材 1 4 0 は、略水平となるように構成することができる。

10

【1 2 7 5】

この場合、透き間 1 1 2 に入れたメダル M が、ふさぎ部材 1 4 0 の上に載るようにすることができる。そして、透き間 1 1 2 にメダル M を入れたままフロントドア 1 2 を閉じると、そのときの衝撃で透き間 1 1 2 からメダル M が落ちる。このとき、返却受入れ口 1 3 1 における、透き間 1 1 2 の鉛直下方に相当する部分が、ふさぎ部材 1 4 0 でふさがれているので、透き間 1 1 2 から落ちたメダル M は、返却受入れ口 1 3 1 内には落下せず、貯留受入れ口 3 5 a 内に落下して、ホッパー 3 5 内に貯留されるようにすることができる。

20

【1 2 7 6】

(8) 第 5 実施形態では、メダルセクタ 1 1 0 とシュート部材 1 2 0 との間の透き間 1 1 2 の鉛直下方に、返却受入れ口 1 3 1 を配置しないように構成したが、これに限らず、たとえば、図 1 2 1 に示すように、透き間 1 1 2 の鉛直下方に、返却受入れ口 1 3 1 の一部を配置してもよい。

また、透き間 1 1 2 の鉛直下方に返却受入れ口 1 3 1 の一部を配置しても、たとえば、透き間 1 1 2 の間隔「W」がメダル M の厚さ「T」よりわずかに狭い場合には、「1」枚のメダル M を透き間 1 1 2 に押し込むことにより、透き間 1 1 2 内に「1」枚のメダル M をとどまらせることができる。この場合、押し込んだ「1」枚のメダル M が透き間 1 1 2 から取り出せなくなってしまうこともない。

30

【1 2 7 7】

そして、透き間 1 1 2 に「1」枚のメダル M を押し込んだままフロントドア 1 2 を閉じると、そのときの衝撃で透き間 1 1 2 から「1」枚のメダル M が飛び出す場合を有する。このとき、透き間 1 1 2 の鉛直下方に返却受入れ口 1 3 1 の一部が配置されているので、透き間 1 1 2 から飛び出した「1」枚のメダル M は、返却受入れ口 1 3 1 内に落下し、メダル返却通路 1 3 2 を通り、メダル払出し口 1 6 を通って、メダル受け皿 1 9 に誘導されるようにすることができる。

【1 2 7 8】

また、透き間 1 1 2 の鉛直下方に返却受入れ口 1 3 1 の一部を配置しても、たとえば、透き間 1 1 2 の間隔「W」がメダル M の厚さ「T」の 2 倍よりわずかに狭い場合には、「2」枚のメダル M を透き間 1 1 2 に押し込むことにより、透き間 1 1 2 内に「2」枚のメダル M をとどまらせることができる。この場合、押し込んだ「2」枚のメダル M が透き間 1 1 2 から取り出せなくなってしまうことはない。

40

【1 2 7 9】

さらに、透き間 1 1 2 に「2」枚のメダル M を押し込んだままフロントドア 1 2 を閉じると、そのときの衝撃で透き間 1 1 2 から「2」枚のメダル M が飛び出す場合を有する。そして、透き間 1 1 2 に「1」枚のメダル M を押し込んだままフロントドア 1 2 を閉じたときと同様に、透き間 1 1 2 から飛び出した「2」枚のメダル M は、返却受入れ口 1 3 1 内に落下し、メダル返却通路 1 3 2 を通り、メダル払出し口 1 6 を通って、メダル受け皿 1 9 に誘導されるようにすることができる。

50

【1280】

(9) 第5実施形態では、メダル誘導通路121の幅「L1」、ねじ127の長さ「L2」、及びねじ127の幅「L3」について、「 $L1 < L2$ 」、かつ「 $L1 < L3$ 」を満たすように構成した。すなわち、ねじ127の長さ「L2」を、メダル誘導通路121の幅「L1」より長く（大きく）し、ねじ127の幅「L3」も、メダル誘導通路121の幅「L1」より太く（大きく）したが、これに限らない。

【1281】

たとえば、「 $L1 < L2$ 」、かつ「 $L1 > L3$ 」を満たすように構成してもよい。すなわち、ねじ127の長さ「L2」は、メダル誘導通路121の幅「L1」より長い（大きい）が、ねじ127の幅「L3」は、メダル誘導通路121の幅「L1」より細く（小さく）してもよい。

10

これにより、ねじ127がフロントドア12の裏面から外れたときに、外れたねじ127がメダル誘導通路121内に入り込むようにすることができるので、外れたねじ127を紛失しないようにすることができる。

【1282】

なお、上述したように、シュート部材120の所定位置には、シュート部材120をフロントドア12の裏面に係止させるための係止部が設けられている。そして、係止部によってシート部材120をフロントドア12の裏面に係止させた状態で、固定部126のねじ穴に通したねじ127によってシュート部材120をフロントドア12の裏面に固定する。このため、ねじ127が外れても、シュート部材120がフロントドア12の裏面から離れて落下することはない。

20

【1283】

(10) 第5実施形態では、一のメダルMが透き間112に入り込んだ状態では、他のメダルMがメダルセクタ110からシュート部材120に向けて通過不可となるように構成したが、これに限らず、一のメダルMが透き間112に入り込んだ状態においても、他のメダルMがメダルセクタ110からシュート部材120に向けて通過可能に構成してもよい。

これにより、透き間112に一のメダルMを入れたままフロントドア12を閉じた場合において、透き間112内の一のメダルMがとどまっても、他のメダルMがメダルセクタ110からシュート部材120に向けて通過するのを妨げないので、遊技の進行を妨げないようにすることができる。

30

【1284】

(11) 第5実施形態では、デジット1～デジット5の5つのデジット（表示器）を備え、5割込みを1周期として、デジット5～デジット1を順次点灯させるダイナミック点灯制御を実行した。

しかし、これに限らず、たとえば、デジット1～デジット4の4つのデジットを備え、4割込みを1周期として、デジット4～デジット1をダイナミック点灯制御により順次点灯させるように構成してもよい。

すなわち、デジット（表示器）の個数は、5個に限らず、必要に応じて適宜設定することができる。また、ダイナミック点灯制御の周期も、5割込みに限らず、デジットの個数等に応じて適宜設定することができる。

40

【1285】

(12) 第5実施形態では、セクタ滞留報知をいったん解除してから再度セクタ滞留報知を実行可能とするまでの時間「T1」、及び電源の供給が遮断される事象（電源断）が発生した時から当該電源の供給が遮断される事象を検知する時までの期間の設計値「T4」について、「 $T1 < T4$ 」を満たすように構成したが、逆に、「 $T1 > T4$ 」を満たすように構成してもよい。

【1286】

図128は、セクタ滞留エラーの要因を除去せずにリセットスイッチ153を操作したときの動作態様を示すタイムチャートであって、セクタ滞留報知をいったん解除して

50

から再度セレクトタ滞留報知を実行可能とするまでの時間「T1」と、電源の供給が遮断される事象（電源断）が発生した時から当該電源の供給が遮断される事象を検知する時までの期間の設計値「T4」との関係を示すものである。

【1287】

図128中、セレクトタ滞留検知のオン／オフ、ドア開放検知のオン／オフ、セレクトタ滞留報知のオン／オフ、ドア開放報知のオン／オフ、リセットスイッチ153のオン／オフ、及び解除スイッチのオン／オフについては、図123と同様である。

また、図128中の「X71」、「X72」及び「X73」のタイミングは、図123中の「X21」、「X22」及び「X23」のタイミングにそれぞれ相当する。

【1288】

図128中、「X73」のタイミングにおいて、セレクトタ滞留エラーの要因が除去されていない状況で、リセットスイッチ153が操作（オンに）されると、メイン制御基板50は、セレクトタ滞留報知をいったん解除する。その後、電源の供給が遮断される事象（電源断）が発生しなければ、「X76」のタイミングにおいて、メイン制御基板50は、再度セレクトタ滞留報知を実行可能とする。

そして、「X73」から「X76」までの時間が、セレクトタ滞留報知をいったん解除してから再度セレクトタ滞留報知を実行可能とするまでの時間「T1」である。

【1289】

また、図128中、「X73」のタイミングで、電源の供給が遮断される事象（電源断）が発生したと仮定すると、その後、「X74」のタイミングで、電源の供給が遮断される事象を検知し、「X75」のタイミングで、電源断処理が実行される。

そして、「X73」から「X74」までの時間が、電源の供給が遮断される事象（電源断）が発生した時から当該電源の供給が遮断される事象を検知する時までの期間の設計値「T4」である。

また、「X74」から「X75」までの時間が、電源の供給が遮断される事象（電源断）を検知した時から電源断処理を実行するまでの時間「T5」である。

【1290】

また、図128においても、図127と同様に、スロットマシン10の電源の供給が遮断される事象（電源断）が発生したときの電圧レベルを示している。

図128において、電源がオンのときの電圧レベルを「V0」とする。また、電源の供給が遮断される事象が発生したことを検知可能となる電圧レベル（電源断検知レベル）を「V1」とする。

【1291】

また、図128では、「X73」のタイミングで、電源の供給が遮断される事象（電源断）が発生した例を示している。「X73」のタイミングで電源断が発生すると、「X74」のタイミングで、電源電圧が電圧レベル「V1」まで低下する。また、「X73」から「X74」までの時間が「T4」である。

さらに、電源電圧が駆動限界電圧レベル未満になると電源断処理を実行することができないので、図128中、「X73」のタイミングで電源断が発生したときは、「X75」のタイミングまでに、電源断処理を終了するように設定している。

【1292】

また、図128では、セレクトタ滞留エラーの要因が除去されていない状況でリセットスイッチ153が操作（オンに）されたタイミング（「X73」のタイミング）と、セレクトタ滞留報知をいったん解除した後、電源の供給が遮断される事象（電源断）が発生しなければ、再度セレクトタ滞留報知を実行可能とするタイミング（「X76」のタイミング）とを図示している。

さらに、図128では、電源の供給が遮断される事象（電源断）が発生したタイミングと、セレクトタ滞留エラーの要因が除去されていない状況でリセットスイッチ153が操作（オンに）されたタイミングとを一致させている。

【1293】

10

20

30

40

50

そして、「 $T1 > T4$ 」を満たすように構成されている。すなわち、電源の供給が遮断される事象（電源断）が発生した時から当該電源の供給が遮断される事象を検知する時までの期間の設計値「 $T4$ 」は、セレクトタ滞留報知をいったん解除した後、電源の供給が遮断される事象（電源断）が発生しなければ、再度セレクトタ滞留報知を実行可能とするまでの時間「 $T1$ 」より短くなるように構成されている。

【1294】

図128中、「 $X73$ 」のタイミングにおいて、セレクトタ滞留エラーの要因が除去されていない状態で、リセットスイッチ153が操作（オンに）されると、メイン制御基板50は、セレクトタ滞留報知をいったん解除して、ドア開放報知を実行する。また、リセットスイッチ153の操作（オン）と略同時に、電源の供給が遮断される事象（電源断）が発生したとする。この場合、図128中、「 $X74$ 」のタイミングで、電源の供給が遮断される事象が検知され、その後、「 $X75$ 」のタイミングで、電源断処理が実行される。その後、電源の供給が遮断される事象（電源断）が発生しなければ、図128中、「 $X76$ 」のタイミングで、再度セレクトタ滞留報知が実行可能となる。

10

【1295】

このため、セレクトタ滞留エラーの要因が除去されていない状態で、リセットスイッチ153の操作（オン）と略同時に、電源の供給が遮断される事象（電源断）が発生したときは、セレクトタ滞留報知をいったん解除し、その後、セレクトタ滞留報知を再度実行する前に、電源断を検知して電源断処理を実行する。よって、電源断処理において、セレクトタ滞留報知の実行を示すデータをバックアップしないので、電源の供給が再開された（電源断から復帰した）ときに、セレクトタ滞留報知を実行しないようにすることができる。

20

【1296】

なお、図128では、「 $X75$ 」のタイミングにおいて、セレクトタ滞留報知ではなく、ドア開放報知を実行している。このため、電源断処理において、ドア開放報知を実行中であることを示すデータをバックアップするので、電源の供給が再開された（電源断から復帰した）ときは、ドア開放報知が実行される。

また、図128では、セレクトタ滞留エラーを例に、エラーの要因を除去せずにリセットスイッチ153を操作したときの動作について説明したが、セレクトタ通過エラー時、ホッパーエンptyエラー時、ホッパージャムエラー時についても、エラーの要因を除去せずにリセットスイッチ153を操作したときは、セレクトタ滞留エラー時と同様に動作する。

30

【1297】

（13）第5実施形態では、セレクトタ滞留エラーの要因が除去されていない状態で、リセットスイッチ153が操作されると、セレクトタ滞留報知をいったん解除し、その後、何の操作も要することなく、再度セレクトタ滞留報知を実行したが、これに限らない。

たとえば、フロントドア12が開放され、かつセレクトタ滞留エラーの要因が除去されていない状況において、リセットスイッチ153が操作されたときは、セレクトタ滞留報知を解除してドア開放報知を実行し、その後、フロントドア12が閉鎖され、かつセレクトタ滞留エラーの要因が除去されていない状況において、解除スイッチが操作されたときは、ドア開放報知を解除してセレクトタ滞留報知を再度実行するように構成してもよい。

【1298】

40

図129は、フロントドア12が開放され、かつセレクトタ滞留エラーの要因が除去されていない状態でリセットスイッチ153が操作されたとき、及びフロントドア12が閉鎖され、かつセレクトタ滞留エラーの要因が除去されていない状況で解除スイッチが操作されたときの動作態様を示すタイムチャートである。

図129中、「 $X81$ 」のタイミングにおいて、メダルセレクト110のメダル通路111でメダルMが詰まり、投入センサ44a及び投入センサ44bがオンのままになると、メイン制御基板50は、セレクトタ滞留エラーを検知したと判断する。

【1299】

そして、メイン制御基板50は、セレクトタ滞留エラーを検知すると、セレクトタ滞留報知として、セレクトタ滞留エラーを示す「CE」を獲得数表示LED78に表示するとともに

50

、セレクトタ滞留コマンドをサブ制御基板 80 に送信する。

また、サブ制御基板 80 は、セレクトタ滞留コマンドを受信すると、セレクトタ滞留報知として、スピーカ 22 から「係員を呼んでください」との音声出力し、画像表示装置 23 に「セレクトタ滞留エラー」の文字を表示する。

【1300】

その後、図 129 中、「X82」のタイミングにおいて、フロントドア 12 が開放されて、ドアスイッチ 17 がオンになると、メイン制御基板 50 は、フロントドア 12 の開放を検知するが、セレクトタ滞留報知の実行中は、ドア開放報知を実行せずに、セレクトタ滞留報知を継続する。

また、メイン制御基板 50 は、フロントドア 12 の開放を検知すると、フロントドア 12 の開放を示すドア開放コマンドをサブ制御基板 80 に送信する。ただし、サブ制御基板 80 は、セレクトタ滞留報知の実行中は、ドア開放コマンドを受信しても、ドア開放報知を実行せずに、セレクトタ滞留報知を継続する。

【1301】

その後、図 129 中、「X83」のタイミングにおいて、フロントドア 12 が開放され、かつセレクトタ滞留エラーの要因が除去されていない状態で、リセットスイッチ 153 が操作（オンに）されると、メイン制御基板 50 は、セレクトタ滞留報知を解除して、ドア開放報知を実行する。具体的には、獲得数表示 LED 78 の表示を、セレクトタ滞留エラーを示す「CE」から、フロントドア 12 の開放を示す「dE」に切り替える。

【1302】

また、リセットスイッチ 153 が操作（オンに）されると、メイン制御基板 50 は、エラー解除コマンドをサブ制御基板 80 に送信する。そして、サブ制御基板 80 は、エラー解除コマンドを受信すると、セレクトタ滞留報知を解除して、ドア開放報知を実行する。具体的には、スピーカ 22 からの音声出力を、「係員を呼んでください」から「扉が開いています」に切り替えるとともに、画像表示装置 23 の表示を、「セレクトタ滞留エラー」から「ドア開放」に切り替える。

【1303】

その後、図 129 中、「X84」のタイミングにおいて、セレクトタ滞留エラーの要因が除去されていない状態で、フロントドア 12 が閉鎖されると、ドアスイッチ 17 がオフになる。これにより、メイン制御基板 50 は、フロントドア 12 の開放を検知しなくなる。ただし、ドア開放報知は、フロントドア 12 を閉じてドアスイッチ 17 をオフにしても解除されず、解除スイッチが操作（オンに）されるまで継続する。

【1304】

その後、図 129 中、「X85」のタイミングにおいて、フロントドア 12 が閉鎖され、かつセレクトタ滞留エラーの要因が除去されていない状態で、ドアキーが反時計回り（反時計回り）に回されて、解除スイッチが操作（オンに）されると、メイン制御基板 50 は、ドア開放報知を解除して、セレクトタ滞留報知を実行する。具体的には、獲得数表示 LED 78 の表示を、セレクトタ滞留エラーを示す「dE」から、フロントドア 12 の開放を示す「CE」に切り替える。

【1305】

また、メイン制御基板 50 は、解除スイッチが操作（オンに）されると、ドア開放報知の解除を示す報知解除コマンドをサブ制御基板 80 に送信する。そして、サブ制御基板 80 は、報知解除コマンドを受信すると、ドア開放報知を解除して、セレクトタ滞留報知を実行する。具体的には、スピーカ 22 からの音声出力を、「扉が開いています」から「係員を呼んでください」に切り替えるとともに、画像表示装置 23 の表示を、「ドア開放」から「セレクトタ滞留エラー」に切り替える。

【1306】

ここで、図 129 では、セレクトタ滞留エラーを例に、フロントドア 12 が開放され、かつエラーの要因が除去されていない状態でリセットスイッチ 153 が操作されたとき、及びフロントドア 12 が閉鎖され、かつエラーの要因が除去されていない状態で解除スイッ

10

20

30

40

50

チが操作されたときの動作について説明した。

しかし、これに限らず、セレクト通過エラー時、ホッパーエンブティエラー時、ホッパージャムエラー時についても、フロントドア１２が開放され、かつエラーの要因が除去されていない状況でリセットスイッチ１５３が操作されたとき、及びフロントドア１２が閉鎖され、かつエラーの要因が除去されていない状況で解除スイッチが操作されたときは、セレクト滞留エラー時と同様に動作する。

【１３０７】

また、図１２９では、フロントドア１２が開放されると、ドアスイッチ１７がオンになり、ドア開放報知を実行するように構成したが、たとえば、フロントドア１２が開放可能な状態になったことを検知すると、ドア開放報知を実行するように構成してもよい。

10

具体的には、フロントドア１２のドアキー挿入口にドアキーを挿入し、この状態でドアキーを時計回りに回して、施錠が解除されると、フロントドア１２が開放可能な状態となるが、このとき、施錠が解除され、フロントドア１２が開放可能な状態となったことをドアスイッチ１７で検知するように構成してもよい。

【１３０８】

そして、メイン制御基板５０は、ドアスイッチ１７がオンになることにより、フロントドア１２の施錠が解除されて、フロントドア１２が開放可能な状態になったことを検知したときは、フロントドア１２が閉鎖されていても、ドア開放報知を実行するように構成してもよい。

この場合、フロントドア１２を閉鎖して、施錠した後に、ドアキーを反時計回りに回して、解除スイッチを操作（オンに）すると、メイン制御基板５０は、ドア開放報知を解除するように構成することができる。

20

【１３０９】

このように、所定のエラーを検知したときは、所定のエラー報知を実行可能とする。その後、フロントドア１２が開放されたこと又は開放可能な状態になったことを検知し、かつ所定のエラーの要因が除去されていない状況で、所定のエラー報知を解除するための操作（リセットスイッチ１５３の操作）が行われたときは、所定のエラー報知をいったん解除した後、ドア開放報知を実行可能とする。その後、フロントドア１２が閉鎖又は施錠され、かつ所定のエラーの要因が除去されていない状況で、ドア開放報知を解除するための操作（解除スイッチの操作）が行われたときは、ドア開放報知を解除した後、再度所定のエラー報知を報知可能とする。

30

【１３１０】

これにより、リセットスイッチ１５３が正常に機能することを確認できるとともに、エラーの要因が除去されていないことを改めて知らせることができる。

加えて、フロントドア１２が開放され、所定のエラーの要因が除去されていない状況において、リセットスイッチ１５３が操作されたときは、所定のエラー報知を解除してドア開放報知を実行することにより、フロントドア１２が開放されていることを改めて知らせることができるので、不正行為を防止することができる。

【１３１１】

（１４）第５実施形態では、エラーの検知、エラー報知の実行、及びエラー報知の解除に関する処理は、割込み処理において実行する。

40

そして、同一の割込み処理において、エラー報知をいったん解除して、再度エラー報知を実行する場合を有する。

図１２３に示す例では、「X２３」のタイミングで、セレクト滞留エラーの要因が除去されていない状況で、リセットスイッチ１５３が操作（オンに）されると、セレクト滞留報知を解除して、ドア開放報知を実行した。その後、「X２４」のタイミングで、ドア開放報知を解除して、再度、セレクト滞留報知を実行した。

【１３１２】

しかし、同一の割込み処理において、セレクト滞留報知を解除し、その後、再度、セレクト滞留報知を実行する場合を有する。この場合、ドア開放報知は実行されない。

50

このように、割込み処理内におけるエラーの検知、エラー報知の実行、及びエラー報知の解除の順番によって、セレクトタ滞留報知を解除し、その後、ドア開放報知を実行せずに、セレクトタ滞留報知を再度実行する場合を有する。

【1313】

また、一の割込み処理においては、エラーの検知、エラー報知の実行、及びエラー報知の解除に関する処理を、いずれか1つのみ実行する場合を有する。このような場合には、セレクトタ滞留エラーの要因が除去されていない状態で、リセットスイッチ153が操作（オンに）されると、セレクトタ滞留報知を解除して、ドア開放報知を実行し、その後、ドア開放報知を解除して、セレクトタ滞留報知を再度実行する場合を有する。

【1314】

（15）第5実施形態では、フロントドア12の裏面の所定位置に返却部材130を固定した状態では、上縁部135は、略水平となるように構成した。

しかし、これに限らず、上縁部135は、図113の紙面と垂直方向において、手前側から奥側に向けて高さが次第に低くなるように傾斜させてもよい。すなわち、上縁部135は、図113の紙面と垂直方向において、手前側の高さが高く、かつ奥側の高さが低くなるように傾斜させてもよい。

【1315】

この場合、透き間112にメダルMを入れて、このメダルMを上縁部135の上に載せると、このメダルMには、図113の紙面と垂直方向の奥側に向かって滑ろうとする力が働く。すなわち、このメダルMには、フロントドア12の裏面方向に向かって滑ろうとする力が働く。このため、透き間112に入れて上縁部135に載せたメダルMは、透き間112内にとどまりやすくなる。よって、透き間112にメダルMを入れたままフロントドア12を閉じた場合、フロントドア12を閉じたときの衝撃が加わっても、透き間112からメダルMが落ちにくい。

【1316】

そして、一のメダルMが透き間112内にとどまっている状態では、メダル投入口47から投入された他のメダルMが、透き間112内の一のメダルMに当たって止まる。このとき、他のメダルMがメダル通路111で滞留することにより、投入センサ44a及び投入センサ44bがオンのままになり、これにより、セレクトタ滞留報知が行われるので、透き間112内にメダルMがとどまっていることを間接的に検知することができる。

【1317】

また、上記とは逆に、上縁部135は、図113の紙面と垂直方向において、奥側から手前側に向けて高さが次第に低くなるように傾斜させてもよい。すなわち、上縁部135は、図113の紙面と垂直方向において、奥側の高さが高く、かつ手前側の高さが低くなるように傾斜させてもよい。

【1318】

この場合、透き間112にメダルMを入れて、このメダルMを上縁部135の上に載せると、このメダルMには、図113の紙面と垂直方向の手前側に向かって滑ろうとする力が働く。すなわち、このメダルMには、フロントドア12の裏面とは反対方向（キャビネット13の内部方向）に向かって滑ろうとする力が働く。このため、透き間112に入れて上縁部135に載せたメダルMは、透き間112からキャビネット13の内部方向に向かって滑り落ちやすくなる。よって、透き間112に入れて上縁部135に載せたメダルMは、透き間112内にとどまりにくくなる。

【1319】

（16）第5実施形態では、ホッパー35の上部の開口部を貯留受入れ口35aとした。そして、貯留受入れ口35aを、シュート部材120におけるホッパー35側の端部（メダル誘導通路121の下流側の端部）より下方に設けた。

しかし、これに限らず、たとえば、ホッパー35の側壁の上端縁を、シュート部材120におけるホッパー35側の端部（メダル誘導通路121の下流側の端部）より上方に配置してもよい。すなわち、ホッパー35の上部の開口部を、シュート部材120における

10

20

30

40

50

ホッパー 35 側の端部（メダル誘導通路 121 の下流側の端部）より上方に配置してもよい。

【1320】

この場合、たとえば、ホッパー 35 の側壁の所定位置に、ホッパー 35 の側壁の上端から下方へ向けて切り欠いた凹部を設ける。また、この凹部の下端は、シュート部材 120 におけるホッパー 35 側の端部（メダル誘導通路 121 の下流側の端部）より下方に配置する。そして、この凹部を、シュート部材 120 によって誘導されたメダル M を受け入れる貯留受入れ口 35a とすることができる。

【1321】

この場合、フロントドア 12 を閉鎖した状態で、シュート部材 120 におけるホッパー 35 側の端部（メダル誘導通路 121 の下流側の端部）と、貯留受入れ口 35a とされる凹部とが向き合うようにする。

また、フロントドア 12 を閉鎖したときに、シュート部材 120 におけるホッパー 35 側の端部（メダル誘導通路 121 の下流側の端部）付近が、貯留受入れ口 35a とされる凹部の内側に挿入されるようにしてもよい。

【1322】

（17）第 1 実施形態～第 5 実施形態、及び第 1 実施形態～第 5 実施形態で示した各種の変形例は、単独で実施されることに限らず、適宜組み合わせることで実施することが可能である。

【1323】

＜第 6 実施形態＞

第 6 実施形態は、エラー検知に関するものである。第 6 実施形態では、エラーを検知した後、所定条件を満たすまでは、当該エラーを解除できないようにしたものである。

以下の説明において、「エラー」とは、「復帰可能エラー」に相当し、「復帰不可能エラー」は含まない。

「復帰可能エラー」とは、電源をオン／オフすることなく、エラー要因を除去することができ、復帰させることが可能となるエラーである。

そして、以下では、エラーとして、ホッパーエラー、セレクトエラー、及びドア開放エラーを例示する。

ホッパーエラーとしては、たとえば、

「HP」エラー：ホッパー 35 のメダル詰まり（滞留）エラー

「HE」エラー：ホッパー 35 内のメダル空エラー

「H0」エラー：ホッパー 35 の払出しセンサ 37 の異常が挙げられる。

なお、上記エラーがすべてのホッパーエラーという意味ではない。

【1324】

「HP」エラーは、たとえば払出しセンサ 37a 及び／又は 37b がメダルを検知した後（払出しセンサ 37a 及び／又は 37b がオン）、所定期間を経過しても払出しセンサ 37a 及び／又は 37b がオフにならなかった場合（常時オン状態となった場合）のエラーである。

「HE」エラーは、ホッパーモータ 36 が駆動し、払出し処理が実行されたが、払出しセンサ 37a 及び／又は 37b がメダルを検知しない場合（払出しセンサ 37a 及び／又は 37b がオフ）の場合のエラーである。具体的には、ホッパー 35 内のメダルがなくなった場合のエラーである。

「H0」エラーは、払出しセンサ 37a 及び 37b のオン／オフのタイミングが基準値の範囲内でない場合、たとえば払出しセンサ 37a がオンになってから払出しセンサ 37b がオンになるまでの時間が基準時間以内におさまっていないような場合のエラーである。

【1325】

また、セレクトエラーとしては、たとえば、

「C E」エラー：メダルセレクトタのメダル滞留エラー

「C P」エラー：メダルセレクトタ内のメダル不正通過エラー

「C H」エラー：メダルセレクトタ内に配置されている通路センサ 4 6 の異常

「C 0」エラー：メダルセレクトタ内に配置されている投入センサ 4 4 の異常

「C 1」エラー：メダル異常投入エラー

が挙げられる。

なお、上記エラーがすべてのセレクトタエラーという意味ではない。

「C E」エラーは、2つの投入センサ 4 4 a 及び 4 4 b のうち、下流側に位置する投入センサ 4 4 b がオンになった後（メダルを検知した後）、所定期間を経過しても投入センサ 4 4 b がオフにならない場合のエラーである。

10

「C P」エラーは、たとえば、投入センサ 4 4 a がオンになった後、投入センサ 4 4 b がオンになることなく投入センサ 4 4 a がオフになったような場合のエラーである。

【1 3 2 6】

「C H」エラーは、通路センサ 4 6 の異常を検知したときのエラーである。たとえば通路センサ 4 6 がメダルを検知した（通路センサ 4 6 がオンになった）後、所定時間を経過しても通路センサ 4 6 がオフにならないような場合のエラーである。

「C 1」エラーは、通路センサ 4 6、又は投入センサ 4 4 a 若しくは 4 4 b の通過時間の異常を検知したときのエラーである。

【1 3 2 7】

さらにまた、ドア開放エラーは、「d E」エラーと称し、フロントドア 1 2 を開放したときに検知されるエラーである。フロントドア 1 2 を閉じ、ドアキーを所定方向に回してエラー解除操作を行うこと（後述）により解除される。

20

以下においてホッパーエラーと称するときは、上述したいずれかのホッパーに関するエラー、又は上述した以外のホッパーに関する何らかのエラーであるものとする。

同様に、以下においてセレクトタエラーと称するときは、上述したいずれかのセレクトタに関するエラー、又は上述した以外のセレクトタに関する何らかのエラーであるものとする。

【1 3 2 8】

上記の「H P」、「C E」等のエラーは、獲得数表示 L E D 7 8 に表示される（メイン側でのエラー表示）。たとえばエラー発生前の獲得数表示 L E D 7 8 の表示が「* 0」（「*」は消灯を示す。）であるとき、「H P」エラーが発生すると、獲得数表示 L E D 7 8 の表示は「* 0」から「H P」に切り替わる。そして、「H P」エラーが解除されると、獲得数表示 L E D 7 8 の表示は「H P」から「* 0」に戻る。

30

また、エラーが発生すると、その旨のコマンドがサブ制御基板 8 0 に送信される。サブ制御基板 8 0 は、エラーコマンドを受信すると、画像表示装置 2 3 に、受信したエラーコマンドに対応する画像表示を行い、かつ、スピーカ 2 2 からエラーに対応する音を出力し、演出ランプ 2 1 をエラーに対応する色で発光させる。

そして、エラーが解除されると、その旨のコマンドがサブ制御基板 8 0 に送信される。サブ制御基板 8 0 は、エラー解除コマンドを受信すると、画像表示装置 2 3、スピーカ 2 2、及び演出ランプ 2 1 の状態を、エラー発生前の状態に戻す。

【1 3 2 9】

40

なお、以下の例では、第 1 エラーであるホッパーエラーの発生中に、第 2 エラーであるセレクトタエラーが発生した場合（図 1 3 3）と、第 1 エラーであるセレクトタエラーの発生中に、第 2 エラーであるホッパーエラーが発生した場合（図 1 3 4）とを例示している。

ここで、セレクトタエラーとホッパーエラーとが重複して発生することは、遊技中にはほとんど起こり得ない。具体的には、セレクトタエラーが発生しているときにメダル払出し処理が実行されることは実際にはあり得ないためである。

また、ホッパーエラーが発生しているときはブロック 4 5 はオフになっているのでメダルが投入されても投入センサ 4 4 a 及び 4 4 b の位置までメダルが到達しない。このため、ホッパーエラーが発生しているときに重ねてセレクトタエラーが発生することは実際にはあり得ない。

50

【1330】

しかし、たとえば第1に、ホッパーエラー（たとえば「HE」エラー）の発生中にメダルが投入され、何らかの原因によってブロック45を通り抜け（たとえばブロック45の駆動に不具合が生じた場合等）、投入センサ44a及び44bに到達するおそれがある。また、ホッパーエラーの発生中にメダル投入ゴト行為が行われ、メダル異常投入を検知する場合がある。

また第2に、セクタエラーの発生中にホッパーゴト行為が行われ、払出しセンサ37の異常を検出する場合がある。

このように、ホッパーエラーが発生している間にセクタエラーが発生する場合や、セクタエラーが発生している間にホッパーエラーが発生するおそれがある。

そこで、第6実施形態では、上記事象も含めてエラー報知を制御する。

【1331】

次に、第2実施形態で示したフローチャートを用いて、エラーの検知から報知までの流れを説明する。

メイン制御基板50は、図67のメイン処理（M_MAIN）において、ステップS274でメダルが投入されたと判断されるとステップS276に進み、メダル管理を実行する。この処理は、通路センサ46、投入センサ44a及び44bの検知に基づいて、セクタエラーの有無を判断する。具体的には、図68の割込み処理（I_INTR）のステップS463（入力エラーチェック）において、割込み処理ごとにセクタエラーが検知されたか否かを判断している。

メイン制御基板50は、セクタエラーを検知すると、サブ制御基板80に対し、その旨のコマンドを送信する。サブ制御基板80は、当該コマンドを受信すると、セクタエラーの報知を実行可能とする。

【1332】

また、メイン制御基板50は、図67のメイン処理（M_MAIN）において、小役が入賞したと判断したときは、ステップS294においてメダル払出し処理を実行する。あるいは、メイン制御基板50は、ステップS276のメダル管理において精算スイッチ43が操作されたと判断したときは、精算処理に移行し、貯留メダルのメダル払出し処理を実行する。

メダル払出し処理中は、払出しセンサ37a及び37bにより、ホッパーエラーの有無を判断する。具体的には、図687の割込み処理（I_INTR）のステップS463（入力エラーチェック）において、割込み処理ごとにメダルのホッパーエラーが検知されたか否かを判断している。

【1333】

メイン制御基板50は、ホッパーエラーを検知すると、サブ制御基板80に対し、その旨のコマンドを送信する。サブ制御基板80は、当該コマンドを受信すると、ホッパーエラーの報知を実行可能とする。

さらにまた、エラーの検知中やエラーの報知中に電源断が発生し、当該エラーに係るデータをバックアップする必要があるときは、図69の電源断処理（I_POWER_DOWN）において、たとえばステップS2772の処理前に、エラーに係るデータのバックアップ処理を実行する。

そして、電源が投入されると、図63の電源復帰処理（M_POWER_ON）におけるいずれかのタイミングにおいて、バックアップしたエラーに係るデータの読み込みを実行し、電源断前の状態に復帰させる。

【1334】

図133は、第6実施形態におけるエラー報知の例1を示すタイムチャートであり、それぞれ第1エラーの検知状況、第1エラーの報知状況、第2エラーの検知状況、及び第2エラーの報知状況を示している。

図133の例1では、第1エラーはホッパーエラーであり、第2エラーはセクタエラーである。ただし、このエラーに限られるものではない。

10

20

30

40

50

エラー報知は、メイン制御基板 50 及びサブ制御基板 80 の双方で行われる。

メイン制御基板 50 は、獲得数表示 LED 78 によりエラー報知を行う。たとえば上述したメダル滞留エラーを検知したときは、獲得数表示 LED 78 に「CE」とセグ表示する。また、サブ制御基板 80 は、演出ランプ 21、スピーカ 22、及び画像表示装置 23 によりエラー報知を行う。以下の例で示すエラー報知の「BGM」は、サブ制御基板 80 によるエラー報知音の出力に相当する。

【1335】

まず、第 1 エラーの要因が発生した時には、他のエラーは発生していないものとする。第 1 エラーの要因が発生すると、メイン制御基板 50 により第 1 エラーが検知される。なお、この例では、第 1 エラーの要因が発生したタイミングと、第 1 エラーを検知したタイミングは、同時（タイムラグを有さない）であるものとする。実際には、エラーの要因が発生すると、その後実行される割込み処理によってエラーが検知される（エラーが発生したと判断される）ので、最長で一割込み時間（たとえば「2.235」ms）のタイムラグが生じるが、ここでは当該タイムラグを無視するものとする。

10

【1336】

上述したように、メイン制御基板 50 は、第 1 エラーを検知すると、第 1 エラーに係るエラーコマンドをサブ制御基板 80 に送信する。サブ制御基板 80 は、第 1 エラーに係るエラーコマンドを受信すると、第 1 エラーの報知を行う。

一方、メイン制御基板 50 は、第 1 エラーが検知されてからは、所定期間、第 1 エラーの解除操作を有効にしないように制御する。ここで、所定期間内であっても、第 1 エラーの要因の除去自体は可能である。ただし、所定期間内に第 1 エラーの要因が除去された場合であっても、所定期間を経過するまでは、第 1 エラーの解除操作を無効とする。なお、所定期間の経過後であっても第 1 エラーの要因を除去可能であるのはもちろんである。

20

このため、第 1 エラーの報知は、最低でも所定期間実行される。この所定期間内で、エラーに係る BGM が 1 ループするように構成されている。換言すれば、第 1 エラーの報知として、少なくとも BGM が 1 ループすることとなる。サブ制御基板 80 は、BGM を出力するための音源データを記憶しており、この音源データの始めから終わりまでの再生が BGM の「1 ループ」に相当する。

なお、所定期間の経過後も第 1 エラー解除操作が実行されないときは、第 1 エラーの報知は継続され、その BGM は 2 ループ目に移行する。

30

【1337】

ここで、「所定期間」の始期は、「第 1 エラーを検知した後の所定のタイミング」である。そして、「第 1 エラーを検知した後の所定のタイミング」とは、メイン制御基板 50 が第 1 エラーを検知した時、メイン制御基板 50 がエラー状態をセットした時、メイン制御基板 50 がエラーコマンドをサブ制御基板 80 に送信した時、サブ制御基板 80 がエラー報知を開始した時、等が挙げられる。本実施形態では、「第 1 エラーを検知した後の所定のタイミング」は、「第 1 エラーを検知した時」であるものとする。

以上より、第 6 実施形態において、「第 1 エラーを検知したとき」とは、「第 1 エラーの要因が発生したとき」であり、かつ、「第 1 エラーを検知した後の所定のタイミング」である。

40

所定期間の経過後、第 1 エラーの解除操作を行うときは、後述する第 7 実施形態で詳述するが、ドアキー DK をフロントドア 12 のドアキー挿入口 160a に挿入し、反時計回りに 45 度回転させ、内部に設けられたリセットセンサ 175（図 147）をオンにすることにより行う。

なお、エラー解除操作は、ドアキー DK を反時計回りに回すことに限らず、種々の方法が挙げられる。たとえば図 112 に示したリセットスイッチ 153 を押すことをエラー解除操作とすることが挙げられる。

【1338】

リセットセンサ 175 がオンを検知すると、検知した第 1 エラーの要因が除去されているか否かを判断する。所定期間が経過しており、かつ、第 1 エラーの要因が除去されてい

50

ると判断したときは、メイン制御基板 50 側の第 1 エラーの報知を終了する。また、サブ制御基板 80 に対して第 1 エラーが解除された旨のコマンドを送信する。サブ制御基板 80 は、当該コマンドを受信すると、第 1 エラーの報知を終了する。これに対し、リセットセンサ 175 のオンを検知したが、第 1 エラーの要因が除去されていないと判断したときは、メイン制御基板 50 は、第 1 エラーの報知を継続する。また、サブ制御基板 80 に対しては、エラー解除コマンドを送信しない。これにより、サブ制御基板 80 側でも第 1 エラーの報知が継続される。

【1339】

また、リセットセンサ 175 のオンを検知し、かつ、第 1 エラーの要因が除去されていると判断した場合であっても、所定期間を経過していないときは、メイン制御基板 50 は、第 1 エラーの報知を継続する。また、サブ制御基板 80 に対しては、エラー解除コマンドを送信しない。これにより、サブ制御基板 80 側でも第 1 エラーの報知が継続される。

なお、所定期間を経過したか否かの判断は、たとえば以下のようにして行う。まず、所定期間の開始のタイミングで、所定期間に相当するタイマ値を RWM53 にセットし、割込み処理ごとに「1」減算する。そして、割込み処理ごとにタイマ値が「0」になったか否かを判断し、タイマ値が「0」でないと判断したときは所定期間を経過していないと判断し、タイマ値が「0」であると判断したときは所定期間を経過したと判断する。

【1340】

図 133 の例では、第 1 エラーの要因が除去された後、所定期間を経過する前に第 1 エラーの解除操作（ドアキー DK を回す操作）が行われた例を示しているが、この場合の第 1 エラーの解除操作は無効であり、第 1 エラーの報知を終了させることができない。

所定期間の経過後に再度第 1 エラーの解除操作が行われると、当該解除操作は有効となるので、メイン制御基板 50 は、サブ制御基板 80 に対し、第 1 エラーが解除された旨のコマンドを送信する。サブ制御基板 80 は、当該コマンドを受信すると、第 1 エラーの報知を終了する。

【1341】

また、図 133 の例 1 では、所定期間中に第 2 エラーの要因が発生した例を示している。この例 1 では、所定期間中は、他のエラーを検知しない。したがって、所定期間が経過する前に第 2 エラーの要因が発生しているが、所定期間中は第 2 エラーが検知されない。

このように制御する方法としては、所定期間中は、メイン処理を第 2 エラーの検知処理まで進まないようにすることが挙げられる。

なお、この例 1 では所定期間中は第 2 エラー（セクタエラー）を検知しないが、他のエラーについては検知可能としてもよい。

第 1 エラーの所定期間が経過すると、メイン制御基板 50 は、第 2 エラーを検知し、その旨のコマンドをサブ制御基板 80 へ送る。これにより、サブ制御基板 80 は、第 2 エラーの報知を実行する。したがって、第 1 エラーに対応する所定期間の終了と略同時に第 2 エラーの報知が行われる（第 2 エラーに対応する所定期間が開始する）。

このようにして、本実施形態では、第 1 エラーの報知と第 2 エラーの報知とを重複して実行しない。このため、第 1 エラーの報知が終了した後、第 2 エラーの報知が開始する。なお、第 2 エラーの報知開始前に第 2 エラーが検知されているのはもちろんである。

また、第 2 エラーの報知が開始されると、第 2 エラーの報知開始時から所定期間は、第 2 エラーの解除操作の無効期間となる。よって、この点は第 1 エラーの場合と同じである。このため、当該所定期間中は第 2 エラーを解除する（第 2 エラーの報知を終了する）ことができない。

【1342】

第 2 エラーの報知は、第 1 エラーの報知と同様に、所定期間で BGM が 1 ループするように構成されている。このため、第 2 エラーの報知によって、少なくとも BGM が 1 ループするように構成されている。

所定期間の経過後は、第 2 エラーの解除操作が可能となる。第 2 エラーの解除操作は第 1 エラーの解除操作と同様に、ドアキー DK を反時計回りに 45 度回す操作である。

第2エラーの要因が除去され、かつ、所定期間の経過後に第2エラーの解除操作が行われると、当該解除操作は有効となるので、メイン制御基板50は、メイン制御基板50側の第2エラーの報知を終了し、かつ、サブ制御基板80に対し、第2エラーが解除された旨のコマンドを送信する。サブ制御基板80は、当該コマンドを受信すると、第2エラーの報知を終了する。

【1343】

以上のようにして、第1エラーが発生すると、第1エラーの報知は少なくとも所定期間行われる。また、第2エラーが発生すると、第2エラーの報知が少なくとも所定期間行われる。よって、第1エラーの発生後、第1エラーの報知が終了する前に第2エラーが発生しても、第1エラーの報知期間（所定期間）が短縮されることはない。

10

なお、第1エラーについては、第1エラーの要因が発生したと略同時に第1エラーが検知されるので、メイン制御基板50のRWM53中、エラーログ（履歴）には、第1エラーの検知時が第1エラーの発生日時として記憶される。

これに対し、第2エラーについては、第2エラーの検知時が第2エラーの発生日時として記憶される。したがって、厳密には、第2エラーが実際に発生した日時と、RWM53に記憶される発生日時（実際には検知日時）との間にはずれが生じる場合がある。

【1344】

図134は、エラー報知の例2を示すタイムチャートである。例2において、図133の例1と相違する点は、第1エラーの所定期間中であっても第2エラーを検知する点である。また、例2では、第1エラーはセクタエラーであり、第2エラーはホッパーエラーである。ただし、これらのエラーに限られるものではない。

20

図134において、第1エラーが検知された後、所定期間中に第2エラーの要因が発生すると、当該所定期間中であっても第2エラーを検知する。ただし、第1エラーの報知と重複して第2エラーの報知を実行しない。第1エラーの要因が除去され、第1エラーにおける所定期間が経過し、かつ、第1エラーの解除操作が行われると、第1エラーの報知を終了する。第1エラーの報知が終了すると、既に検知していた第2エラーの報知を開始する。第2エラーの報知を開始すると、第2エラーの報知期間として改めて所定期間が開始され、当該所定期間が経過するまでは第2エラーの解除操作は無効となる。第2エラーの要因が除去され、当該所定期間が終了し、かつ、第2エラーの解除操作が行われると、第2エラーの報知を終了する。

30

以上のようにして、第1エラーが発生すると、第1エラーの報知は少なくとも所定期間行われる。また、第2エラーが発生すると、第2エラーの報知が少なくとも所定期間行われる。よって、第1エラーの発生後、第2エラーが発生したからといって、第1エラーの報知期間（所定期間）が短縮されることはない。

【1345】

図135は、エラー報知の例3を示すタイムチャートである。例3では、第1エラーはホッパーエラー又はセクタエラーのいずれかである。あるいはこれら2つのエラー以外の復帰可能エラーであってもよい。

図135の例3では、第1エラーが検知された後、所定期間中にフロントドア12が開放され、ドア開放エラー（以下単に「ドアエラー」という。）が検知された例を示している。

40

第6実施形態では、ドアエラーは、所定期間中であっても検知可能とし、かつ報知可能とする。さらに、ドアエラーはいつでも（所定期間中であっても）解除可能であり、フロントドア12を閉じて解除操作が行われればその時点でドアエラーの報知が終了する。換言すれば、ドアエラーは、第1エラー等と異なり、一旦発生したら所定期間にわたって報知されるエラーではない。

フロントドア12が開放されるとドアスイッチ17がオンとなり、メイン制御基板50はフロントドア12の開放を検知する。メイン制御基板50はフロントドア12の開放を検知すると、メイン側でのエラー報知（「dE」の表示）を行い、かつ、その旨のコマンドをサブ制御基板80に送信する。サブ制御基板80は、当該コマンドを受信すると、ド

50

アエラーを報知する。

上述したセレクトアエラーやホッパーエラーが発生したときは、エラー要因を除去するため、ホール店員は、フロントドア12を開放するが、このときにフロントドア12の開放が検知され、ドアエラーが発生することとなる。

【1346】

図135の例3では、第1エラーが検知された後、所定期間中にフロントドア12が開放されると、所定期間中であるか否かにかかわらず直ちにドアエラーが検知される。さらに、ドアエラーが検知されると、直ちにドアエラー報知が行われる。したがって、第1エラーの報知とドアエラーの報知とが重複して行われる。たとえば、第1エラーの報知に対応するBGMと、ドアエラー音（たとえば警報音や、「扉が開いています」を連呼する音声等）を重複して出力する。

ここで、ドアエラーを報知している間は、第1エラーの報知音量を通常時よりも低くしてもよい。あるいは、ドアエラーを報知している間は、第1エラーの報知を画像のみとし、音声出力をなくしてもよい。さらには、ドアエラーを報知している間は、第1エラーの報知を中断してもよい。

【1347】

フロントドア12を閉じ、ドアエラーの解除操作を行うと、所定期間内であるか否かにかかわらず、フロントドア12が閉鎖されているか否かが判断され、フロントドア12が閉鎖されている（ドアエラーが解除された）と判断されると、ドアエラーの報知は終了する。したがって、第1エラーの報知のみが継続する。

第1エラーは、上記例と同様に、所定期間が経過するまでは解除することができず、所定期間の経過後に第1エラー解除操作を行うことにより解除可能となる。

なお、図135では図示していないが、第1エラーの所定期間の経過後かつ第1エラーの要因除去後にフロントドア12を閉鎖し、ドアエラー解除操作を行ったときは、ドアエラーの報知及び第1エラーの報知の双方を終了してもよい。この場合、ドアエラーの解除操作は第1エラーの解除操作を兼ねることとなる。

【1348】

図136は、第1エラーの発生中に電源断（電源の供給を遮断する事象）が発生した例4を示すタイムチャートである。

この例では、「所定期間＝時間 t_1 ＋時間 t_2 」であるものとし、第1エラーが検知され、所定期間が開始された後、時間 t_1 経過時に電源断が発生したものとする。

第1エラーが検知されたことにより第1エラーの報知が行われるが、電源断が生じると、やがて電源が供給されなくなることから、第1エラーの報知も中断する。

ここで、本実施形態では、所定時間のうちの時間 t_1 を経過したことを示すデータをバックアップデータとして電源断処理時にRWM53に記憶しておく。

電源断後、電源が投入されると、（電源断前にエラーを検知していたか否かにかかわらず）電源断前の状態に復帰する。電源断前にエラーを検知していたときは、図42に示す電源復帰処理の終了後、電源断時にバックアップされた時間 t_1 に関するデータが読み込まれ、所定のタイミングで第1エラーの報知が再開される。

【1349】

そして、電源断からの復帰後は、時間 t_2 を経過するまで第1エラーの解除操作を無効とする。これにより、電源断の発生前後合算で、第1エラーの報知期間（所定期間）、換言すれば第1エラーの操作解除の無効期間を確保することができる。このようにすることで、第1エラーが検知された後、たとえばゴト行為により電源断されても、当該電源断からの復帰後に、第1エラー報知を行うことができ、かつ、電源断の発生前後合わせて所定期間を確保することができる。

電源断からの復帰後に第1エラーの報知が再開されると、当該報知が再開されてから時間 t_2 を経過するまでは第1エラーを解除することができない。時間 t_2 の経過後は、第1エラーの要因が除去されていれば、第1エラーを解除可能となる。

【1350】

図 1 3 7 の例 5 は、第 1 エラーの発生中に電源断が発生したときの例を示すタイムチャートであり、図 1 3 6 の変形例である。

この例では、所定期間中の時間 t_1 経過時に電源断が発生した場合に、時間 t_1 に関するデータをバックアップしない。

そして、電源断からの復帰後は、第 1 エラーの要因が除去されていることを条件に、電源断からの復帰後における第 1 エラーの報知時間が時間 t_2 未満であっても第 1 エラーの報知を解除可能とする。このようにして、電源断からの復帰後は第 1 エラーの報知を再開するものの、電源断前後合わせて所定時間を確保しないようにしてもよい。

このように制御する場合には、たとえば、電源断からの復帰時に、所定期間の残り時間に相当するタイマ値として RWM 5 3 に「0」が記憶されるようにする。このため、電源断からの復帰後に、第 1 エラーの要因が除去されていれば、第 1 エラーの解除操作を行うとすぐに第 1 エラーの報知を終了することができる。

【1 3 5 1】

次に、セレクトエラーとホッパーエラーの種々の発生状況と、その場合の報知態様の具体例について説明する。以下の説明において、セレクトエラー 1 は、メダルの逆流が発生したことによるエラーである。たとえば投入センサ 4 4 b（下流側）が最初にメダルを検知した後に投入センサ 4 4 a（上流側）がメダルを検知したときには、メダルの逆流が発生したと判断され、セレクトエラー 1 となる。

また、セレクトエラー 2 は、メダルの滞留が発生したことによるエラーである。たとえば投入センサ 4 4 a 及び／又は 4 4 b は、メダルの通過に従ってオフ→オン→オフとなるが、オン状態が所定時間持続したような場合に相当する。

そして、以下の例では、最初にセレクトエラー 1 が発生した後、その直後にセレクトエラー 2 が発生した例を挙げている。

【1 3 5 2】

ここで、メダルの逆流が発生したとき（ゴト行為による不正なメダル投入を含む）は、投入センサ 4 4 の異常を検知することによりセレクトエラー 1（逆流）となるが、メダルの逆流が発生すると、通常はメダルセレクト内でメダル詰まりが発生する。したがって、発生したメダル詰まりを除去することにより、セレクトエラー 1 の要因が除去される。

セレクトエラー 2（滞留）が発生したときも同様に、メダルセレクト内でメダル詰まりが発生するので、その詰まったメダルを除去することによりセレクトエラー 2 の要因が除去される。

また、ホッパーエラーがたとえばホッパーエンptyエラーである場合には、ホッパーにメダルを補充することにより当該ホッパーエラー要因が除去される。また、ホッパーエラーがたとえばホッパー出口のメダル詰まりである場合には、詰まったメダルを除去することにより当該ホッパーエラー要因が除去される。

さらにまた、ホッパーエラーがたとえば払出しセンサ 3 7 a の異常（ゴト行為による不正な払出しを含む）である場合には、当該ホッパーエラーの要因を除去する操作はなく、エラー解除操作が行われた後、再度、払出しセンサ 3 7 の異常の有無が判断される。

【1 3 5 3】

なお、以下の例では、エラーの解除不能期間（上記の「所定時間」に相当）であるか否かにかかわらず、エラー解除操作が行われた時点では、当該エラーの要因は除去されている（当該エラーは発生していない）ものとする。

さらにまた、「エラー解除操作」とは、ドアキー DK を反時計回りに 4 5 度回す操作に相当する（ただし、上述したように、リセットスイッチ 1 5 3 をオンにする操作等でもよい。）。

【1 3 5 4】

図 1 3 8（a）は、エラー報知の例 6 を示すタイムチャートである。

この例では、まず、セレクトエラー 1 の要因が発生し、その直後にセレクトエラー 2 が発生している。この場合、最初に発生したセレクトエラー 1 に基づいて、セレクトエラー 1 の報知を実行する。セレクトエラー 1 の報知が開始されると、「（エラー）解除不能期

10

20

30

40

50

間 1」(本例では「5 秒間」)中は、セレクトエラー解除操作が実行されてもセレクトエラー 1 の報知は終了しない。

さらに、セレクトエラー 1 の報知中であって解除不能期間 1 中に、ホッパーエラーの要因が発生している例を示している。上述したように、セレクトエラーが発生した後は遊技の進行は中断されているのでメダルの払出しは実行されないでホッパーエラーが発生することは想定しにくい、たとえばゴト行為によりメダルの払出しが強制的に実行されるおそれがあり、そのような場合にはホッパーエラーとなる。

【1355】

以上より、セレクトエラー 1 の報知中(解除不能期間 1 中)に、セレクトエラー 1、セレクトエラー 2、ホッパーエラーの 3 つが重なっている。

そして、最初の解除不能期間 1 中に、セレクトエラーの要因が除去され、セレクトエラー解除操作が行われたときは、その解除操作は無効であるので、セレクトエラー 1 の報知は終了しない。

次に、セレクトエラー 1 の報知開始から 5 秒経過時にセレクトエラー解除操作が実行されると、その操作は有効であるので、セレクトエラー 1 の報知が終了する。

なお、解除不能期間の 5 秒後に実行されるエラー解除操作は、5 秒を経過していればいつでもよい(他も解除不能期間も同様である)。

セレクトエラーの解除操作(有効)が実行され、セレクトエラー 1 の報知が終了すると、次に、セレクトエラー 2 の報知に切り替わる。このセレクトエラー 2 を報知する解除不能期間 2 も、改めて「5 秒」間継続される。したがって、セレクトエラー 2 の要因が発生してから 5 秒以上経過しており、かつ、セレクトエラー 2 の要因が除去されているとしても、解除不能期間 2 が終了するまでは、セレクトエラー 2 の報知を終了できない。

【1356】

セレクトエラー 2 の報知開始から 5 秒経過時にセレクトエラー解除操作が実行されると、その操作は有効であるので、セレクトエラー 2 の報知が終了する。セレクトエラー 2 の報知が終了すると、次に、ホッパーエラーの報知に切り替わる。このホッパーエラーを報知する解除不能期間 3 も、改めて「5 秒」間継続される。したがって、ホッパーエラーの要因が発生してから 5 秒以上経過しており、かつ、ホッパーエラーの要因が除去されているとしても、解除不能期間 3 が終了するまでは、ホッパーエラーの報知を終了できない。

ホッパーエラーの報知開始から 5 秒経過時にホッパーエラーの解除操作が実行されると、その操作は有効であるので、ホッパーエラーの報知が終了する。

以上のようにして、3 つのエラーが重なっても、各エラーごとに「5 秒」間のエラー報知が実行され、それぞれの「5 秒」間は、解除不能期間となっている。

【1357】

図 138 (b) は、(a) の変形例を示すタイムチャートである。

図 138 (b) の例は、図 138 (a) において、最初のセレクトエラー 1 の報知から「20 秒」経過後にセレクトエラーの解除操作を実行した場合を示している。

この場合、セレクトエラーの解除操作は、セレクトエラー 1 の報知から「20」秒を経過しているため、最初の解除不能期間 1 (「5 秒」)を過ぎている。したがって、エラー解除操作によりセレクトエラー 1 の報知が終了することは、図 138 (a) と同じである。

ただし、解除不能期間 1 の経過後、何秒経過してからエラー解除操作を実行しても、他の解除不能期間(解除不能期間 2 や解除不能期間 3)がキャンセルされたり、他の解除不能期間(解除不能期間 2 や解除不能期間 3)が短縮されたりすることはない。

したがって、セレクトエラー 1 の報知から「20」秒を経過した後にセレクトエラーの解除操作を行っても、セレクトエラー 1 の報知は終了するが、次に、セレクトエラー 2 の報知が開始される。そして、セレクトエラー 2 の報知は、「5 秒」間の解除不能期間 2 を有するので、この解除不能期間 2 中にセレクトエラーの解除操作を行っても無効となる。解除不能期間 2 の「5 秒」の経過後にセレクトエラーの解除操作を実行すると、その解除操作は有効となり、セレクトエラー 2 の報知が終了する。ただし、その後はホッパーエラ

10

20

30

40

50

ー報知が実行される。

【1358】

図139は、エラー報知の例7を示すタイムチャートである。

この例7では、最初の解除不能期間である「5秒」以内に、複数のエラーが発生した場合には、解除不能期間が5秒を超えて継続する例である。

図139の例では、最初にホッパーエラーの要因が発生し、ホッパーエラー報知が行われる。次に、ホッパーエラー報知から「5秒」を経過する前に、セクタエラー1（逆流）及びセクタエラー2（滞留）が発生している。

この場合、ホッパーエラー報知の開始から「5秒」経過後にホッパーエラーの解除操作を実行しても、ホッパーエラー報知を終了できないようにしている。そして、この例7では、ホッパーエラー報知から10秒を経過すると、ホッパーエラーの解除操作が有効となるように構成されている。

なお、この例7では、ホッパーエラーの解除操作が有効となるまでの期間を「10秒」としたが、これに限らず、「15秒」であってもよい。「15秒」とすれば、「ホッパーエラーの報知の解除不能期間（5秒）＋セクタエラー1の報知の解除不能期間（5秒）＋セクタエラー2の報知の解除不能期間（5秒）」と等しくなる。

【1359】

また、ホッパーエラーが報知された後、10秒が経過したときに、ホッパーエラー、セクタエラー1、及びセクタエラー2のすべての要因を除去した上で、エラーの解除操作を実行すると、ホッパーエラーの報知を終了する。さらには、ホッパーエラーの報知終了後に、セクタエラー1の報知やセクタエラー2の報知を実行しない。

この例7のように、最初のエラーの報知期間中に他のエラーが累積的に発生した場合に、十分なエラーの報知期間を確保したときは、最初のエラー解除操作が実行されれば、他のエラーの報知を実行することなく、正常状態に復帰してもよい。なお、エラー解除操作が実行され、エラー報知を終了するときには、すべてのエラーの要因が除去されている必要があるのはもちろんである。

【1360】

図140は、エラー報知の例8を示すタイムチャートである。

この例8は、最初にホッパーエラーの要因が発生し、ホッパーエラーが報知された後、最初の解除不能期間1（5秒）内に、セクタエラー1（逆流）及びセクタエラー2（滞留）が発生した例である。すなわち、エラーの発生状況は、図139の例7と同一である。

この例では、最初の解除不能期間1（5秒）は、ホッパーエラーに対応する期間であり、この解除不能期間1中にホッパーエラーの解除操作が実行されてもホッパーエラーの報知は終了しない。

解除不能期間1の経過後、ホッパーエラーの解除操作が行われると、その解除操作は有効になり、ホッパーエラーの報知を終了する。ホッパーエラーの報知が終了すると、次のセクタエラー1の報知（解除不能期間2（5秒））に移行する。

【1361】

解除不能期間2（5秒）は、セクタエラー1に対応する期間であり、この解除不能期間2中にセクタエラーの解除操作が実行されてもセクタエラー1の報知は終了しない。

解除不能期間2の経過後、セクタエラーの解除操作が行われると、その解除操作は有効になり、セクタエラー1の報知を終了する。セクタエラー1の報知が終了すると、次にセクタエラー2報知（解除不能期間3（5秒））に移行する。

解除不能期間3（5秒）は、セクタエラー2に対応する期間であり、この解除不能期間3中にセクタエラーの解除操作が実行されてもセクタエラー2の報知は終了しない。

解除不能期間3の経過後、セクタエラーの解除操作が行われると、その解除操作は有効になり、セクタエラー2の報知を終了する。

【1362】

次に、セクタエラー2の報知が終了すると、ホッパーエラーの報知をもう一度実行する（2回目）。なお、この時点ではホッパーエラーは発生していない。最初に発生したホッパーエラーをもう一度報知することにより注意喚起を行うものである。

そして、2回目のホッパーエラーの報知は、解除不能期間4（5秒）の間継続する。解除不能期間4の間にエラー解除操作が実行されても2回目のホッパーエラーの報知は終了しない。解除不能期間4の経過後、エラーの解除操作が行われると、その解除操作は有効になり、2回目のホッパーエラーの報知を終了する。2回目のホッパーエラーの報知が終了すると、正常に復帰する。

以上のようにして、その時点ではエラーは発生していないが（エラーの要因が除去されているが）、注意喚起等のために、最初に発生したエラーを改めて報知してもよい。

【1363】

図141の例9は、図140と同様に、ホッパーエラー、セクタエラー1、セクタエラー2の順にエラーが発生した状況を示すタイムチャートである。

図141の例9では、最初にホッパーエラーの要因が発生し、ホッパーエラーの報知が行われ、このホッパーエラーの報知中に、ホッパーエラーの要因が除去され、かつ、セクタエラーの要因も除去された例である。

解除不能期間1内に、すべてのエラー要因が除去された場合に、解除不能期間1の経過後にホッパーエラーの解除操作を行うと、ホッパーエラーの報知が終了し、次のセクタエラー1の報知を開始する。すなわち、この時点でセクタエラーの要因は除去されているが、セクタエラー1が発生したことに基づいて、その時点でセクタエラーの要因が除去されているか否かにかかわらず、セクタエラー1を報知し、解除不能期間2が経過するまで当該報知を継続する。解除不能期間2が経過するまでは、エラーの解除操作が実行されても無効となる。

【1364】

解除不能期間2の経過後、エラーの解除操作を行うと、セクタエラー1の報知が終了し、次のセクタエラー2の報知を開始する。上記と同様に、この時点でセクタエラーの要因は除去されているが、セクタエラー2が発生したことに基づいて、その時点でセクタエラーの要因が除去されているか否かにかかわらず、セクタエラー2を報知し、解除不能期間3が経過するまで当該報知を継続する。解除不能期間3が経過するまでは、エラーの解除操作が実行されても無効となる。

解除不能期間3の経過後、エラーの解除操作を行うと、セクタエラー2の報知が終了し、正常状態に復帰する。

このようにして、その時点でエラー要因が除去されているか否かにかかわらず、発生したエラー順に、解除不能期間を有するエラー報知を行ってもよい。

【1365】

以上、本発明の第6実施形態について説明したが、本発明は、上述した内容に限定されるものではなく、たとえば以下のような種々の変形が可能である。

（1）図136の例において、電源断からの復帰後に、第1エラーの報知を改めて所定期間継続することも可能である。すなわち、電源断からの復帰後の所定期間中は、第1エラーの解除操作を無効とする。

このように制御する方法としては、たとえば電源断が検知され、電源断処理に移行するときに、所定期間の全時間に相当するデータをバックアップしておくことが挙げられる。

さらにこの場合に、電源断からの復帰後は改めて所定期間の報知を可能とするが、この所定期間中に第1エラーの解除操作が行われたときは、当該所定期間を経過する前であっても第1エラーの報知を終了可能としてもよい。

【1366】

（2）図136の例において、第1エラーを検知した後、所定時間の経過後であって第1エラーの解除操作が実行される前に電源断が発生したときは、以下のように制御することが可能である。

10

20

30

40

50

第1の方法としては、電源断からの復帰後は、第1エラーを報知しないことが挙げられる。電源断前にすでに所定時間の第1エラーの報知を実行しているためである。

また第2の方法としては、電源断からの復帰後は、第1エラーの報知を再開するが、第1エラーの解除操作が実行されることなく（第1エラー報知の再開時から）特定時間を経過したときは、第1エラーの解除操作が実行されなくても第1エラー報知を終了してもよい。

さらにまた第3の方法として、図137の例と同様に、電源断からの復帰後は、第1エラー報知を再開するが、第1エラーの解除操作が実行された時点で第1エラー報知を終了してもよい。

【1367】

（3）図133の例1では、第1エラーを検知した後、所定時間を経過するまでは第2エラーを検知しないようにした。また、図134の例2では、第1エラーを検知した後、所定時間を経過する前であっても第2エラーを検知するようにした。

これら以外の方法として、たとえば第1エラーを一旦検知した後は、所定期間を経過するまでは第1エラーも検知しないようにしてもよい。そして、所定期間を経過した後、第1エラーの要因が除去されたか否かを判断してもよい。

この場合に、第1エラーの要因が除去されていないときは第1エラーの報知を継続する。また、所定期間を経過した後、第1エラーの要因が除去されている場合であっても、第1エラーの解除操作が実行されていないときは、第1エラーの報知を継続する。

これに対し、所定期間を経過した後、第1エラーの要因が除去されており、かつ、第1エラーの解除操作が実行されているときは、第1エラーの報知を終了する。

【1368】

たとえばホッパーに対してゴト行為が行われ、不正払出しが行われたとする。1回目の不正払出しが行われたことに基づいてホッパーエラーを検知すると、ホッパーエラーを報知する。次に、当該ホッパーエラーの報知中に2回目の不正払出しが行われたとする。この場合、2回目の不正払出しを検知してもよく、検知しなくてもよい。

そして、所定期間を経過する前は、エラー解除操作が実行されてもその操作は無効であり、ホッパーエラーの報知は終了しない。次に、所定期間の経過後、エラーの解除操作が実行されると、ホッパーエラーの報知を終了して正常状態に復帰する。換言すれば、エラーの解除操作が実行された後、再度、2回目の不正払出しに対応するホッパーエラーの報知は実行しない。

以上のように制御することも可能である。

【1369】

（4）第1エラーの要因が除去されており、かつ、第1エラーの報知が終了し、他のエラーを検知していないときは、すぐに遊技可能である。

また、第1エラーの要因が除去されており、かつ、第1エラーの報知が終了し、他のエラーを検知していないときは、設定確認状態に移行可能である。遊技待機中に、設定キーC Kを設定キー挿入口151に挿入し、設定キーC Kを時計回りに90度回転させたとき（後述する図150）は、図66に示す設定確認処理に移行可能である。

（5）上記実施形態において、具体的な「所定期間」は、種々設定することができる。「所定期間」を短めの期間とする場合には、たとえば「5秒」程度にすることが挙げられる。一方、長めの期間とする場合には、たとえば「60秒」程度にすることが挙げられる。

【1370】

<第7実施形態>

第7実施形態は、ドアキー（ドアキーと対比する設定キーを含む）に関するものである。

第7実施形態（他の実施形態も同様である）において、ドアキーD Kや設定キーC Kの時計回り（「右回り」とも称する。）、反時計回り（「左回り」とも称する。）とは、キー側から見た回転方向を表している。

図 1 4 2 は、スロットマシン 1 0 の外観斜視図である。スロットマシン 1 0 を遊技者側から見たときに、フロントドア 1 2 の右縁寄り（右側の側板 1 3 d 側）であって、メダル投入口 4 7 の下方付近に、ドアキー挿入口 1 6 0 a が設けられている。このドアキー挿入口 1 6 0 a に後述するドアキー D K を挿入し、時計回りに 4 5 度回転させると、フロントドア 1 2 が開放可能となる。フロントドア 1 2 が開放されるときは、キャビネット 1 3 に対し、図 1 4 2 中、フロントドア 1 2 の左側を軸として開放する。

【 1 3 7 1 】

図 1 4 3 は、ドアキー D K 及びドアキーシリンダ 1 6 0 を示す図である。

図 1 4 3 中、（ a ）はドアシリンダ 1 6 0 を示す正面図であり、（ b ）はドアシリンダ 1 6 0 のドアキー挿入口 1 6 0 a からドアキー D K が挿入された状態を示す側面図である。同図（ b ）では、ドアキー D K を実線で図示し、ドアキーシリンダ 1 6 0 を 2 点鎖線で図示している。

図 1 4 3 （ a ）に示すように、ドアキーシリンダ 1 6 0 は、外筒 1 6 1 と、その内部に收容された内筒 1 6 2 とを備える。ドアキーシリンダ 1 6 0 の外筒 1 6 1 はフロントドア 1 2 に固定されており、外筒 1 6 1 に対して内筒 1 6 2 が回転可能に形成されている。

【 1 3 7 2 】

内筒 1 6 2 は、その中央部に、ドアキー D K を挿入するためのドアキー挿入口 1 6 0 a を備える。また、外筒 1 6 1 の内筒 1 6 2 側には、2 箇所に溝部 1 6 1 a を備える。

一方、ドアキー D K は、2 箇所に突起 D K 1 を備え、ドアキー D K をドアキー挿入口 1 6 0 a に挿入すると、2 つの突起 D K 1 がそれぞれ 2 つの溝部 1 6 1 a 内に入り込む構造となっている。ドアキーシリンダ 1 6 0 の全長 L 1 1 は、ドアキー D K のキーウェイ D K 2（鍵溝が形成されている部分）の長さより長く形成されている。ドアキー D K がドアキー挿入口 1 6 0 a に挿入されたときに、ドアキー D K のキーウェイ D K 2 の溝形状とドアキーシリンダ 1 6 0 の内部形状とが嵌合したとき（ドアキーシリンダ 1 6 0 の内部形状と合致するドアキー D K が挿入されたとき）に、ドアキー D K を回転可能となり、内筒 1 6 2 を回転させることが可能となる。

【 1 3 7 3 】

また、図 1 4 3 （ b ）に示すように、ドアキーシリンダ 1 6 0 の先端には、カム 1 7 1 が連結されている。そして、ドアキー D K を挿入して内筒 1 6 2 を回転させると、内筒 1 6 2 に連動してカム 1 7 1 も同時に回転可能に構成されている。なお、カム 1 7 1 の詳細については後述する（図 1 4 6 等）。

【 1 3 7 4 】

図 1 4 4 は、ドアキー挿入口 1 6 0 a と、挿入されたドアキー D K の位置関係とを示す正面図である。図 1 4 4 では、ドアキー D K を 2 点鎖線で示している。

図 1 4 4 （ b ）の状態は、いわゆる初期状態（図 1 4 3 （ a ）に示す状態）であり、ドアキー D K が挿入されていないときの内筒 1 6 2 の位置を示している。この状態では、ドアキー挿入口 1 6 0 a（内筒 1 6 2 のドアキー D K が挿入される空間）が図中、上下方向に延びている。なお、フロントドア 1 2 が閉じられており、かつ、図 1 4 4 （ b ）に示す状態では、ドアキー D K が挿入されているか否かにかかわらず、フロントドア 1 2 はキャビネット 1 3 に対してロックされており、フロントドア 1 2 は閉塞状態（開放できない状態）である。

【 1 3 7 5 】

これに対し、図 1 4 4 中、（ a ）の状態は、（ b ）の状態に対し、ドアキー D K を反時計回りに 4 5 度回転した状態を示す。この状態は、スロットマシン 1 0 に発生したエラーを解除するときに操作するドアキー D K の方向を示す。

上述したように、ホッパーエラーやセレクトエラー等が発生し、ホール店員がこれらのエラー要因を除去したときに、当該エラー要因を除去しただけではエラー報知は継続され、エラー発生前の状態には復帰しない。エラー要因を除去した後、フロントドア 1 2 を閉じ、ドアキー D K をドアキー挿入口 1 6 0 a に挿入し、ドアキー D K を反時計回りに 4 5 度回転させ、図 1 4 4 （ a ）に示す状態とする。換言すれば、第 6 実施形態において、「

10

20

30

40

50

エラー解除操作」とは、図 1 4 4 (a) に示す位置までドアキー D K を回すことに相当する。

これにより、後述するリセットセンサ 1 7 5 が当該エラー解除操作を検知する。エラー解除操作が検知されると、エラー要因が除去されているか否かを判断し、エラー要因が除去されていないと判断したときはエラーは解除されずにエラー報知が継続する。これに対し、エラー要因が除去されたと判断したときはエラー報知を終了し、エラー検知前の状態に復帰する。

【1 3 7 6】

図 1 4 4 (b) の状態においてドアキー D K をドアキー挿入口 1 6 0 a 内に挿入し、図 1 4 3 (b) に示すようにドアキー D K のキーウェイ D K 2 が内筒 1 6 2 内に入り込むと、ドアキー D K の 2 つの突起 D K 1 は外筒 1 6 1 の溝 1 6 1 a 内に入り込む。この状態で図 1 4 4 (a) に示すようにドアキー D K が反時計回りに 4 5 度回転されると、ドアキー D K の突起 D K 1 は、外筒 1 6 1 の内部であって溝部 1 6 1 a が形成されていない位置まで移動する。このため、図 1 4 4 (a) に示す状態においてドアキー D K を引き抜こうとしても、突起 D K 1 と外筒 1 6 1 とが当接し、ドアキー D K を引き抜くことができない。ドアキー挿入口 1 6 0 a に挿入したドアキー D K を引き抜くことができるのは、図 1 4 4 (b) に示す位置、すなわちドアキー D K の突起 D K 1 と溝部 1 6 1 a の位置とを一致させた場合に限られる。

また、ドアキー D K を反時計回りに回転させたときの可動範囲は、4 5 度である。したがって、図 1 4 4 (a) に示す位置を超えてドアキー D K を反時計回りに回転させることができない構造となっている。図 1 4 4 (a) に示す位置を超えてドアキー D K を反時計回りに回転させようとしても、図示しないストッパによって制限される。

【1 3 7 7】

また、図 1 4 4 (b) に示す状態からドアキー D K を反時計回りに回転させると、ドアキー D K には回転トルクが発生する。そして、図 1 4 4 (a) の位置までドアキー D K を回転させた後、ドアキー D K から手を放すと（ドアキー D K に作用する力を取り除くと）、内筒 1 6 2 には初期位置に戻る力が作用する。このため、図 1 4 4 (b) に示す状態からドアキー D K を反時計回りに回転させ、図 1 4 4 (a) に示す状態にした後、ドアキー D K から手を放せば図 1 4 4 (b) に示す状態に戻る。図 1 4 4 (a) に示す状態から、ドアキー D K をつかんだまま時計回りに回転させても図 1 4 4 (b) に示す状態に戻すことができる。

【1 3 7 8】

また、図 1 4 4 (a) に示す状態にした後、ドアキー D K から手を放すと、図 1 4 4 (b) に示す状態に戻るが、さらにそれ以上、内筒 1 6 2 は時計回りに回転しない。内筒 1 6 2 を時計回りに回転させるためには回転トルクを必要とするためである。このため、図 1 4 4 (a) に示す状態においてドアキー D K に作用する力を取り除いても、ドアキー D K は、図 1 4 4 (b) に示す状態からさらに図 1 4 4 (c) に示す方向にはほとんどオーバーランしない。

これにより、たとえばホッパーエンプティエラーとなり、ホール店員がフロントドア 1 2 を開放し、ホッパー 3 5 にメダルを補充し（ホッパーエンプティエラーの要因を除去し）、フロントドア 1 2 を閉じてドアキー D K を反時計回りに回すことで解除操作を行い、その位置でドアキー D K から手を放してもフロントドア 1 2 の開放位置までドアキー D K が回らないので、フロントドア 1 2 が意図せずに開放されてしまうことを防止することができる。

【1 3 7 9】

図 1 4 4 (c) の状態は、図 1 4 4 (b) の状態からドアキー D K を時計回りに 4 5 度回転させた状態を示している。図 1 4 4 (b) の状態までドアキー D K を回すと、フロントドア 1 2 を開放可能となる。

ドアキー D K の時計回りの可動範囲についても 4 5 度であり、図 1 4 4 (c) の状態が限度である。すなわち、図 1 4 4 (c) の状態からさらにドアキー D K は時計回りに回転

10

20

30

40

50

しないようになっている。図 1 4 4 (c) に示す位置を超えてドアキー D K を時計回りに回転させようとしても、図示しないストッパによって制限される。

図 1 4 4 (c) の状態においても、図 1 4 4 (a) の状態と同じように、ドアキー D K の突起 D K 1 は、外筒 1 6 1 の内部であって溝部 1 6 1 a が形成されていない位置まで移動する。このため、図 1 4 4 (c) に示す状態においてドアキー D K を引き抜こうとしても、突起 D K 1 と外筒 1 6 1 とが当接し、ドアキー D K を引き抜くことができない。ドアキー挿入口 1 6 0 a に挿入したドアキー D K を引き抜くことができるのは、図 1 4 4 (b) に示す位置まで戻したときに限られる。

【1380】

さらにまた、フロントドア 1 2 が閉じている状態において、図 1 4 4 (b) に示す状態から図 1 4 4 (c) に示す状態にした後、ドアキー D K から手を放すと、図 1 4 4 (b) に示す状態に戻るが、さらにそれ以上、内筒 1 6 2 は反時計回りに回転しない。内筒 1 6 2 を反時計回りに回転させるためには回転トルクを必要とするためである。このため、図 1 4 4 (c) に示す状態においてドアキー D K に作用する力を取り除いても、ドアキー D K は、図 1 4 4 (b) に示す状態からさらに図 1 4 4 (a) に示す方向にはほとんどオーバーランしない。

これにより、ホール店員がエラー内容を確認する前にフロントドア 1 2 を開放し、ドアキー D K から手を放してもエラーの解除操作位置までドアキー D K が回らないので、意図せずにエラーが解除されてしまうこと（エラー内容が確認できなくなることを）防止することができる。

また、図 1 4 4 (b) に示す状態から図 1 4 4 (c) に示す状態までドアキー D K を回し、フロントドア 1 2 を開放した後、ドアキー D K から手を放したときは、図 1 4 4 (b) に示す状態に戻るようにしてもよく、図 1 4 4 (c) に示す状態を維持するようにしてもよい。図 1 4 4 (c) に示す位置でロックするロック機構を設けない場合には、ドアキー D K から手を放せば、図 1 4 4 (c) に示す状態から図 1 4 4 (b) に示す状態に戻ることができる。このようにドアキー D K が自動で戻るようにすれば、ホール店員の作業効率を高めることができる。

これに対し、後述する図 1 4 9 に示すように、ドアキー D K を時計回りに 4 5 度回転させてフロントドア 1 2 を開放した後は、ドアキー D K は図 1 4 4 (c) に示す状態を維持するロック機構を設けることも可能である。このロック機構（図 1 4 9）については後述する。

【1381】

図 1 4 5 (a) は、ドアキーシリンダ 1 6 0 の各種寸法を説明する正面図であり、(b) は、電源プラグの寸法を示す平面図及び側面図である。

図 1 4 5 (a) に示すように、ドアキー挿入口 1 6 0 a の長手方向の長さ（溝部 1 6 1 a を除く）を L 1 4 とし、ドアキー挿入口 1 6 0 a の短手方向の長さ（幅）を L 1 3 とする。

また、図 1 4 5 (a) に示すように、ドアキー挿入口 1 6 0 a の中心から側板 1 3 d までの距離を L 1 2 とする。

【1382】

一方、図 1 4 5 (b) に示すように、電源プラグ P P において、栓刃 P P 3 の長さを L 1 5、厚みを L 1 6 とする。また、2つの栓刃 P P 3 の距離（中心間距離）を L 1 7 とする。さらにまた、栓刃 P P 3 の幅を L 1 8 とする。

ここで、電源プラグ P P が、「J I S C 8 3 0 3」で定めるタイプ A である場合には、

L 1 5 : 1 7 ± 1 . 3 (ミリメートル)

L 1 6 : 1 . 5 ± 0 . 1 3 (ミリメートル)

L 1 7 : 1 2 . 7 ± 0 . 1 3 (ミリメートル)

L 1 8 : 6 . 3 5 ± 0 . 2 5 (ミリメートル)

である。

なお、以下の説明では、電源プラグ P P は、「J I S C 8 3 0 3」のタイプ A であるものとする。

【1 3 8 3】

ここで、1 つの栓刃 P P 3 に着目すると、

栓刃 P P 3 の幅 $L 1 8 < \text{ドアキー挿入口 } 1 6 0 a$ の長手方向の長さ $L 1 4$

栓刃 P P 3 の厚み $L 1 6 < \text{ドアキー挿入口 } 1 6 0 a$ の短手方向の長さ $L 1 3$

であれば、栓刃 P P 3 はドアキー挿入口 $1 6 0 a$ 内に入り込むことが可能となる。

仮に、栓刃 P P 3 がドアキー挿入口 $1 6 0 a$ に入り込むことが可能であれば、電源プラグ P P の栓刃 P P 3 を用いたゴト行為が行われるおそれがある。

このため、電源プラグ P P の栓刃間距離 $L 1 7$ と、ドアキー挿入口 $1 6 0 a$ と側板 $1 3 d$ との間の距離 $L 1 2$ とを、

$L 1 7 < L 1 2$

としている。

これにより、電源プラグ P P の一方の栓刃 P P 3 をドアキー挿入口 $1 6 0 a$ 内に挿入しようとしても、他方の栓刃 P P 3 がフロントドア $1 2$ と当接するので、当該一方の栓刃 P P 3 をドアキー挿入口 $1 6 0 a$ 内に挿入することができない。

【1 3 8 4】

また第 2 に、栓刃 P P 3 の長さ $L 1 5$ に対し、ドアキー挿入口 $1 6 0 a$ の奥行き（図 1 4 3（b）中、 $L 1 1$ ）の方が十分に長い場合には、たとえ栓刃 P P 3 がドアキー挿入口 $1 6 0 a$ 内に挿入されたとしても内筒 $1 6 1$ を回転させることはできないと考えられるので、そのように構成することが好ましい。

さらにまた第 3 に、ドアキー挿入口 $1 6 0 a$ の幅 $L 1 3$ と、栓刃 P P 3 の厚み $L 1 6$ との関係が、

$L 1 3 < L 1 6$

である場合、

及び／又は、

ドアキー挿入口 $1 6 0 a$ の長手方向の長さ $L 1 4$ と、栓刃 P P 3 の幅 $L 1 8$ との関係が

、

$L 1 4 < L 1 8$

である場合には、栓刃 P P 3 をドアキー挿入口 $1 6 0 a$ に挿入することができないので、そのように構成することが好ましい。

さらに、

「 $L 1 3 < L 1 6$ 」及び／又は「 $L 1 4 < L 1 8$ 」とすれば、上述した「 $L 1 7 < L 1 2$ 」とすることなく（「 $L 1 7 > L 1 2$ 」であっても）ゴト行為を防止可能となる。

栓刃 P P 3 をドアキー挿入口 $1 6 0 a$ に挿入できない構造とすれば、たとえば実機を購入して自宅で遊技をするような場合に、栓刃 P P 3 がドアキー挿入口 $1 6 0 a$ に誤って刺さり、栓刃 P P 3 がドアキー挿入口 $1 6 0 a$ 内に入ったまま折れてしまうような事故を防止することができる。

【1 3 8 5】

次に、ドアキーシリンダ $1 6 0$ によって動作する施錠装置について説明する。

図 1 4 6 は、第 7 実施形態における施錠装置 $1 7 0$ を説明する模式図であり、フロントドア $1 2$ の内側から外側（遊技者側）に向かって見た正面図である。

カム $1 7 1$ は、図 1 4 3（b）に示したように、ドアキーシリンダ $1 6 0$ の内筒 $1 6 2$ の先端部に連結されており、ドアキー D K 及び内筒 $1 6 2$ の回転によって同時に回転する。図 1 4 6 はフロントドア $1 2$ の裏側から見た図であるので、図 1 4 4（a）に示すように、外側から見てドアキー D K が反時計回りに回転されたときは、図 1 4 6 中、カム $1 7 1$ は時計回りに回転する。同様に、図 1 4 4（c）に示すように、外側から見てドアキー D K が時計回りに回転されたときは、図 1 4 6 中、カム $1 7 1$ は反時計回りに回転する。

【1 3 8 6】

図 1 4 6 はフロントドア $1 2$ が閉鎖されている状態であり、かつ、図 1 4 6 のカム $1 7$

1 の位置は、図 1 4 4 (b) に示す位置である。そして、この位置では、キャビネット 1 3 側に設けられた係合部材 (図示せず) とカム 1 7 1 とが係合し、キャビネット 1 3 に対してフロントドア 1 2 が閉塞される (ロックされる) ように構成されている。

カム 1 7 1 には、2 つの突起 1 7 1 a 及び 1 7 1 b を備える。この例では、90 度間隔で突起 1 7 1 a 及び 1 7 1 b が設けられている。

施錠装置 1 7 0 には、図中上下方向に移動可能に構成された移動部材 1 7 2 及び 1 7 3 を備える。移動部材 1 7 2 には、フック 1 7 2 c を介してコイルばね 1 7 6 が連結されている。

同様に、移動部材 1 7 3 には、フック 1 7 3 b を介してコイルばね 1 7 7 が連結されており、かつ、フック 1 7 3 c を介してコイルばね 1 7 8 が連結されている。

【1 3 8 7】

さらに、移動部材 1 7 2 は、図示しない所定の部材によって支持されている。そして、移動部材 1 7 2 が図中上方向に移動すると、コイルばね 1 7 6 が伸ばされることによりコイルばね 1 7 6 には弾性力が作用する。

同様に、移動部材 1 7 3 は、図示しない所定の部材によって支持されている。そして、移動部材 1 7 3 が図中下方向に移動すると、コイルばね 1 7 7 及び 1 7 8 が伸ばされることによりコイルばね 1 7 7 及び 1 7 8 には弾性力が作用する。

移動部材 1 7 2 には、カム 1 7 1 側に伸びる従動部 1 7 2 a が設けられており、従動部 1 7 2 a の先端とカム 1 7 1 の突起 1 7 1 b とが当接している。そして、従動部 1 7 2 a と突起 1 7 1 b との当接によって、移動部材 1 7 2 の図中下方向への移動が制限されている。

【1 3 8 8】

また、移動部材 1 7 3 には、カム 1 7 1 側に伸びる従動部 1 7 3 a が設けられており、従動部 1 7 3 a の先端とカム 1 7 1 の突起 1 7 1 a とが当接している。そして、従動部 1 7 3 a と突起 1 7 1 a との当接によって、移動部材 1 7 3 の図中上方向への移動が制限されている。

さらにまた、図 1 4 6 に示すように、移動部材 1 7 3 の図中上下方向の長さは、移動部材 1 7 2 の図中上下方向の長さよりも長く形成されている。すなわち、移動部材 1 7 3 は移動部材 1 7 2 よりも大きい。このため、移動部材 1 7 3 の重量は移動部材 1 7 2 の重量よりも重い。

【1 3 8 9】

ここで、コイルばね 1 7 6、1 7 7 及び 1 7 8 はすべて同一形状 (同一性能) であるものとする。このため、移動部材 1 7 2 が図中上方向に移動するときのコイルばね 1 7 6 の弾性力を F_1 とし、移動部材 1 7 3 が図中下方向に移動するときのコイルばね 1 7 7 及び 1 7 8 の各弾性力を F_2 としたとき、

$$2 \times F_1 \quad F_2$$

となるように構成されている。

以上のように構成することで、重力の影響を含めても、移動部材 1 7 3 を図中下方向に移動させるための力は、移動部材 1 7 2 を図中上方向に移動させるための力よりも大きくなるように構成されている。

このように構成することで、フロントドア 1 2 を閉じた状況下で、ドアキー D K を時計回りに回すときは、反時計回りに回すときよりも、大きな力 (回転トルク) が必要になる。これにより、たとえばドアキー挿入口 1 6 0 a に不正器具が挿入されフロントドア 1 2 を開放しようとしても容易に開放されないようにすることができる。一方、ドアキー D K を反時計回りに回すときは大きな力を必要としないので、ホール店員はエラー解除操作を容易に行うことができる。

【1 3 9 0】

なお、図 1 4 6 の位置では、コイルばね 1 7 6 には引張力はほとんど作用していない。このため、従動部 1 7 2 a と突起 1 7 1 b との当接が解除されても、移動部材 1 7 2 は図 1 4 6 の位置からさらに図中下方向には移動しないように構成されている。

また、図 1 4 6 の位置では、コイルばね 1 7 7 及び 1 7 8 には引張力はほとんど作用していない。このため、従動部 1 7 3 a と突起 1 7 1 a との当接が解除されても、移動部材 1 7 3 は図 1 4 6 の位置からさらに図中上方向には移動しないように構成されている。

また、カム 1 7 1 の突起 1 7 1 a は、従動部 1 7 4 と当接している。

従動部 1 7 4 は、詳細な図示は省略するが、図中、上下方向に移動可能に構成されている。そして、カム 1 7 1 が反時計回りに回転し、突起 1 7 1 a の先端が下方向に移動すると、従動部 1 7 4 は突起 1 7 1 a に接触した状態で下方向に移動可能に構成されている。

【 1 3 9 1 】

移動部材 1 7 2 には、検知片 1 7 2 b が設けられている。一方、施錠装置 1 7 0 にはリセットセンサ 1 7 5 が取り付けられている。そして、図 1 4 6 の位置では、リセットセンサ 1 5 5 が検知片 1 7 2 b を検知している状態となっている。なお、リセットセンサ 1 7 5 が検知片 1 7 2 b を検知している状態を「オフ」とする。

これに対し、移動部材 1 7 2 が図中上方向に移動すると、検知片 1 7 2 b がリセットセンサ 1 7 5 に検知されなくなる。これにより、リセットセンサ 1 7 5 が「オン」を検知する。

【 1 3 9 2 】

図 1 4 7 は、図 1 4 6 の状態からカム 1 7 1 が反時計回りに 4 5 度回転したときの状態を示す図である。

図 1 4 4 (b) の状態において、ドアキー D K を挿入し、ドアキー D K を時計回りに 4 5 度回転させ、図 1 4 4 (c) の状態にすると、図 1 4 6 中、カム 1 7 1 が反時計回りに 4 5 度回転し、図 1 4 7 に示す状態となる。したがって、図 1 4 7 の状態は、フロントドア 1 2 の開放可能な状態である。

カム 1 7 1 が反時計回りに 4 5 度回転すると、突起 1 7 1 a と接触している従動部 1 7 4 は、突起 1 7 1 a との当接状態を維持しつつ、下方向に移動する。また、従動部 1 7 3 a は、突起 1 7 1 a との当接状態を維持しつつ、下方向に移動する。これにより、移動部材 1 7 3 が図中下方向に移動し、コイルばね 1 7 7 及び 1 7 8 が伸ばされるので、カム 1 7 1 には時計回りに回ろうとする（元の位置に戻ろうとする）回転トルクが作用する。この回転トルクは、コイルばね 1 7 7 及び 1 7 8 の弾性力である。

一方、カム 1 7 1 の突起 1 7 1 b と従動部 1 7 2 a とは当接状態が解除される。移動部材 1 7 2 は、突起 1 7 1 b との当接状態が解除されても図 1 4 6 に示す位置を維持する。したがって、検知片 1 7 2 b はリセットセンサ 1 7 5 に検知されたまま（オフ状態）である。また、移動部材 1 7 2 が移動しないので、コイルばね 1 7 6 に弾性力は作用しない。

【 1 3 9 3 】

図 1 4 8 は、図 1 4 6 の状態からカム 1 7 1 が時計回りに 4 5 度回転したときの状態を示す図である。

図 1 4 4 (b) の状態において、ドアキー挿入口 1 6 0 a に挿入したドアキー D K を反時計回りに 4 5 度回転させ、図 1 4 4 (a) の状態にすると、図 1 4 6 中、カム 1 7 1 が時計回りに 4 5 度回転し、図 1 4 8 に示す状態となる。したがって、図 1 4 8 の状態は、エラー解除操作時の状態である。

図 1 4 6 の状態からカム 1 7 1 が時計回りに回転すると、突起 1 7 1 a と従動部 1 7 4 との当接状態は解除されるが、従動部 1 7 4 は、最上位置でとどまるように構成されている。したがって、従動部 1 7 4 は、突起 1 7 1 a との当接状態が解除されても下方向に移動することはない。

【 1 3 9 4 】

また、カム 1 7 1 が時計回りに回転すると、従動部 1 7 2 a が突起 1 7 1 b により図中上方向に移動される。これにより、移動部材 1 7 2 が図中上方向に移動する。移動部材 1 7 2 が図中上方向に移動されるとコイルばね 1 7 6 が伸ばされるので、カム 1 7 1 には反時計回りに回ろうとする（元の位置に戻ろうとする）回転トルクが作用する。この回転トルクは、コイルばね 1 7 6 の弾性力である。

なお、従動部 1 7 3 a とカム 1 7 1 は接触していないので、図 1 4 6 の状態からカム 1

10

20

30

40

50

71が時計回りに回転し、図148の状態になっても、従動部173aの位置は変化しない。このため、移動部材173の位置は変動しない。

また、図146の状態から図148の状態になると、検知片172aがリセットセンサ175によって検知されなくなる。これにより、リセットセンサ175がオンになるので、エラー解除操作が行われたと判断される。

【1395】

図149は、ドアキーDKを時計回りに45度回転させ（図144（c）の状態）、フロントドア12を開放した後、ドアキーDKをその位置（時計回りに45度回転した状態）でロックする構造を示す正面図である。

図149中、（a）は、図144（b）及び図146の状態（ドアキーDKを回転する前、すなわち移動部材173が下方向に移動する前の状態）を示し、（b）は、図144（c）及び図147の状態（ドアキーDKを時計回りに45度回転させ、移動部材173が下方向に移動した後の状態）を示す。

図149において、固定部材179は、フロントドア12側に固定されている部材である。したがって、固定部材179に対して移動部材173が上下方向に移動する。

図149に示すように、移動部材173には開口部173dが形成されている。そして、この開口部173dから略円筒形状のストッパ173eが図中、手前側に突出している。ストッパ173eは、開口部173d内で移動可能に取り付けられている。

【1396】

図149（a）の状態では、固定部材179と開口部173dは、上下方向において一部が重なり合う高さに位置している。このため、ストッパ173eは、固定部材179の図中、右側外縁と当接している。

そして、図149（a）の状態から移動部材173が下方向に移動し、図149（b）の状態になると、開口部173dが固定部材179よりも下側に位置するようになる。そして、フロントドア12が開放されると、ストッパ173eが図中左方向に移動し、固定部材179の下側外縁と当接する。これにより、移動部材173が上方向に戻ろうとする力が規制される。したがって、ドアキーDKが時計回りに45度回った状況下でドアキーDKから手を放しても、移動部材173は上方向に移動できないので、ドアキーDKは自動で戻らない。換言すれば、図144（b）の状態からドアキーを時計回りに45度回転させ（同図（c）の状態にし）、フロントドア12を開放した後は、ドアキーDKから手を放しても、図144（c）の状態を維持する。

そして、フロントドア12を閉じると、ストッパ173eの位置が右方向に戻され、移動部材173が上方向に移動可能となる。これにより、移動部材173は図149（a）の状態に戻り、ドアキーDKは、図144（c）の状態から図144（b）の状態まで自動で戻る。

【1397】

なお、図144（b）の状態からドアキーDKを反時計回りに45度回転させても、フロントドア12が開放することはないので、図149に示すようなロックはかからない。したがって、図144（a）の状態からドアキーDKから手を放すと、自動で図144（b）の状態に戻る。

また、本実施形態において図149に示すロックがかかるのは、フロントドア12を開放したときである。したがって、フロントドア12を開放することなく図144（b）の状態から図144（c）の状態にドアキーDKを回した後、手を放すと、図144（b）の状態に戻る。

【1398】

次に、上述したドアキーDKとの対比説明のため、設定キーCKについて説明する。

図150は、設定キーCK及び設定キーシリンダ154を示す図である。同図（a）は、設定キーCKを設定キー挿入口151から挿入した状態を示す側面図であり、同図（b）は、設定キーCKを時計回りに90度回転させたときの状態を示す側面図である。図150では、設定キーシリンダ154を2点鎖線で図示している。

設定キー挿入口151は、図112に示すように、メイン制御基板50上に搭載されている。図150(a)に示すように設定キーCKを設定キー挿入口151から挿入し、同図(b)に示すように時計回りに90度回転させると、内部に設けられた設定キースイッチ152がオンになり、設定変更が可能な状態、又は設定値を確認可能な状態となる。

設定キーCKの可動範囲は、図150(a)に示す状態(回転角度0度)から同図(b)に示す状態(時計回りに回転角度90度)である。

また、施錠装置170と異なり、図中(b)に示す90度回転させた状態で設定キーCKから手を放しても設定キーCKは図中(a)に示す状態には戻らない。

また、設定キーCKの回転可動範囲において、回転トルクは略一定であり、設定キーCKの回転角度に応じて回転トルクはほとんど変化しない。

10

【1399】

図151は、ドアキーDK及び設定キーCKについて、各キーの回転角度と、回転角度に対応する回転トルクとの関係を示す図である。なお、図151の例は、ドアキーDKを時計回りに45度回転させた後、フロントドア12を開放しない(図149に示すロックがかからない)ものとする。

上述したように、ドアキーDKは、その可動範囲が「-45度」～「+45度」である。また、上述したように、時計回りに回転させたときの回転トルクは、反時計回りに回転させたときの回転トルクよりも大きい。

【1400】

これに対し、設定キーCKは、その可動範囲が「0度」～「+90度」である。また、設定キーCKは、ドアキーDKと異なり、回転角度と作用する回転トルクとは略一定である。なお、この例では、設定キーCKの回転トルクは、ドアキーDKの回転角度が「0度」ときの回転トルク(T1)よりも小さい例を挙げているが、これに限られない。設定キーCKの回転トルクは、ドアキーDKの回転角度が「0度」のときの回転トルク「T1」よりも大きくてもよい。さらに、設定キーCKの回転トルクは、ドアキーDKを「-45度」まで回転させたときの回転トルクよりも大きく、かつ、ドアキーDKを「+45度」まで回転させたときの回転トルクよりも小さくしてもよい。あるいは、設定キーCKの回転トルクは、ドアキーDKを「+45度」まで回転させたときの回転トルクよりも大きくてもよい。

20

【1401】

以上、本発明の第7実施形態について説明したが、本発明は、上述した内容に限定されるものではなく、たとえば以下のような種々の変形が可能である。

(1) 上記実施形態では、フロントドア12の開放状態ではドアキーDKは図144(c)の位置を維持し、図144(b)の位置には戻らないようにしたが、これに限られない。

たとえば図149で示した構造をなくし、ドアキーDKを時計回りに45度回転させた状態でフロントドア12を開放した後、ドアキーDKから手を放すと、コイルばね177及び178の弾性力によってカム171が初期位置に戻るようにし、これによってドアキーDKが図144(b)に示す位置に戻るようにしてもよい。ドアキーDKが図144(b)に示す位置に戻れば、フロントドア12の開放中であってもドアキーDKを引き抜くことができる。

40

【1402】

(2) 第7実施形態で示したドアキーDKの形状は例示であり、これに限定されるものではない。たとえば突起DK1を有さないドアキーDKであってもよい。この場合、ドアキーDKを回転させた状態であってもドアキーDKを引き抜くことが可能となる。

(3) 第7実施形態で示した施錠装置170の構成は、図示したものに限られない。たとえば、ドアキーDKを時計回りに回転させたときと反時計回りに回転させたときとで、回転トルクが同一になるように設計してもよい。また、ドアキーDKの回転可動範囲についても、「-45度」～「+45度」に限らず、たとえばフロントドア12を開放するときは「+90度」まで回転させる構造(設定キーCKと同じ)にすることも可能である。

50

【1403】

(4) ドアキーDKの時計回りでの最大回転量と、反時計回りでの最大回転量とは、いずれも任意に設定可能である。上記実施形態では、ドアキーDKは、時計回りに最大45度、反時計回りに最大45度、回転可能とした。

しかし、これに限らず、ドアキーDKの時計回りでの最大回転量と反時計回りでの回転量との間に多少の差があっても差し支えない。

一方、ドアキーDKの時計回りでの最大回転量と反時計回りでの最大回転量との間に十分な差を設けることも可能である。たとえば時計回りでの最大回転量を「+60度」とし、反時計回りでの最大回転量を「-30度」等とすることも可能である。

あるいは、これとは逆に、時計回りでの最大回転量を「+30度」とし、反時計回りでの最大回転量を「-60度」等とすることも可能である。

10

【1404】

(5) ドアキーDKを回転させるときの回転トルク（回転させるのに必要な力）は、時計回りと反時計回りとで同一に設定してもよく、異なるように設定してもよい。

たとえば第1に、ドアキーDKを時計回りに「+45度」回転させるときの回転トルクを「T1」とし、反時計回りに「-45度」回転させるときの回転トルクを「T2」としたとき、「T1 = T2」、「T1 > T2」、「T1 < T2」のいずれであってもよい。

【1405】

また、フロントドア12の閉鎖状態と開放状態とで、ドアキーDKを時計回り（フロントドア12の開放側）に回転させるときの回転トルクは同一であってもよく、異なってもよい。たとえば、フロントドア12の閉鎖状態においてドアキーDKを時計回りに回転させるときの回転トルクは、フロントドア12の開放状態においてドアキーDKを時計回りに回転させるときの回転トルクよりも大きくてもよい。

20

特に、フロントドア12の閉鎖状態においてドアキーDKを時計回りに回転させるときは、施錠を解除する力が必要となるので、回転トルクは大きくなる。これに対し、フロントドア12の開放状態においてドアキーDKを時計回りに回転させても、施錠を解除するときの力が作用しないので、上記と比較して回転トルクは小さくなる。

【1406】

さらにまた、フロントドア12を開放しているか否かと、ドアキーDKの時計回り／反時計回りの回転トルクは、種々設定することが可能である。

30

具体的には、

a) フロントドア12の閉鎖状態で、ドアキーDKの時計回りの回転トルク < ドアキーDKの反時計回りの回転トルク

b) フロントドア12の閉鎖状態で、ドアキーDKの時計回りの回転トルク > ドアキーDKの反時計回りの回転トルク

c) フロントドア12の閉鎖状態で、ドアキーDKの時計回りの回転トルク < ドアキーDKの反時計回りの回転トルク

d) フロントドア12の開放状態で、ドアキーDKの時計回りの回転トルク < ドアキーDKの反時計回りの回転トルク

e) フロントドア12の開放状態で、ドアキーDKの時計回りの回転トルク > ドアキーDKの反時計回りの回転トルク

40

f) フロントドア12の開放状態で、ドアキーDKの時計回りの回転トルク < ドアキーDKの反時計回りの回転トルク

のいずれであってもよい。

【1407】

< 第8実施形態 >

第8実施形態は、演出のカット及び分岐に関する発明である。

第8実施形態で使用する用語の意味は、以下の通りである。

「演出ステージ」とは、複数回の遊技にわたって表示される背景演出の画像を指す。なお、本実施形態では「動画像（映像）」及び「静止画像」の双方を含めて「画像」と称す

50

る。

演出ステージは、遊技状態、当選役、遊技回数等に基づいて抽選等により決定される。遊技中は、たとえば毎遊技、又は所定の条件を満たしたときに演出ステージの変更を実行するか否かが抽選等で決定される。演出ステージの変更を実行することに決定されたときは、今回遊技の遊技中又は今回遊技の遊技終了時から次回遊技の遊技開始時までの間に演出ステージを変更する。

演出ステージは、後述するイベントと同様に、遊技者による操作（たとえばベット操作やスタートスイッチ41の操作等）を契機としてその表示が開始される。そして、次の演出ステージの切替え契機となるまでは、その演出ステージが表示され続ける。

演出ステージとしては、たとえば、通常ステージ、前兆ステージ、CZステージ、ATステージ等が設けられている。

ここで、「前兆ステージ」とは、ATに移行するか否かを煽るときのステージである。

なお、前兆には、ATに移行する場合の本前兆とATに移行しないガゼ前兆とを有する。

また、「CZ（チャンスゾーン）ステージ」とは、ATへの移行（当選）期待度が非CZに比べて高いステージである。換言すれば、CZステージは、通常ステージよりも遊技者に有利なステージ（遊技者に有利な状態に移行しやすいステージ）である。

そして、「通常ステージ」というときは、前兆ステージやCZステージを含めないものとする。

また、「ATステージ」というときは、AT中通常ステージを指し、AT特化ゾーンステージや、AT中サブボーナスステージを含めないものとする。AT中通常ステージは、AT中において滞在比率が一番高いステージである。

【1408】

「イベント」とは、遊技者による操作、具体的には、ベット操作（メダルの投入操作やベットスイッチ40の操作）、スタートスイッチ41の操作、ストップスイッチ42の操作を契機として発生する演出であり、新たに出力される演出、又はそれまでとは異なる演出をいう。イベントは、演出の最小単位であり、イベントを組み合わせることで後述する単発演出や連続演出等の各種演出が構成される。

上述したように、遊技中は、いずれかの演出ステージが選択されており、背景演出が表示されている。そして、今回遊技における演出が選択されると、その演出で定められているイベントが所定の契機で出力されるように構成されている。この場合、背景演出（演出ステージ）に重ねてイベントが画像表示されることとなる。

たとえば後述する図154に示すように、演出番号01が選択された場合には、イベントが発生しないか、又は所定の操作を契機として出力する1又は複数のイベントが定められている。たとえばイベント「0101」が選択されると、スタートスイッチ41が操作されたことを契機としてイベント「0101」が出力される。

【1409】

「カット」とは、連続する（切れ目のない）動画像の最小単位をいい、「ショット」とも称される。たとえば登場キャラクタAが言葉を話す動画像があり、次に、画面が登場キャラクタBに切り替わり、登場キャラクタBが言葉を話す動画像がある場合において、登場キャラクタAによる言葉を話す動画像が切れ目のない場合にはそれが1カットとなり、次に登場キャラクタB切り替わったときに別カットとなり、その後、登場キャラクタBが言葉を話す動画像が切れ目なく続く限りは1カットとなる。

したがって、登場キャラクタAの切れ目のない動画像として1カット、次に登場キャラクタBの切れ目のない動画像として1カットを有する場合には、合計2カットとなる。

一方、登場キャラクタAが言葉を話す動画像の途中で登場キャラクタAのアングルが切り替わり、登場キャラクタAが言葉を話す動画像が続く場合には、アングルが切り替わる前の1カットと、アングルが切り替わった後の1カットとで、合計2カットとなる。

これに対し、たとえば縦長の動画像を下からパンアップするような動画像は、連続する（切れ目のない）動画像であるので、1カットとなる。

なお、イベントは、1カットである場合と、複数カットからなる場合を有する。

また、動画像において、ある場所での一連のカット（１カット、又は２以上のカットをまとめたもの）を「シーン」と称する場合がある。したがって、１イベントは、１シーンと称することもできる。

【１４１０】

「分岐」とは、本実施形態では、それまでのイベントから新しいイベントに切り替わることを指す。これにより、カット又はシーンが切り替わる。

また、「分岐数」とは、演出が分かれするときの分かれ先の演出の総数をいう。

たとえば、ある操作契機では、イベントＡのみが出力可能であり、他のイベントが出力されることがない場合（たとえば、後述する図１５５中、演出１５のスタート時（スタートスイッチ４１の操作時）において、イベント「１５０１」のみが出力されるような場合）には、分岐数を「１」とする。

また、それまでイベントＡが出力されており、ある操作契機において、イベントＢ又はイベントＣのいずれかに切り替わるような場合（たとえば、後述する図１５５中、演出１５の１停時において、イベント「１５０２」又は「１５０４」のいずれかが出力されるような場合）には、当該操作契機での分岐数を「２」とする。

さらにまた、ある操作契機において、イベントが出力されない場合と、イベントＡが出力される場合とを有するとき（たとえば、後述する図１５４において、演出０１のスタート時に、イベントなしであるか又はイベント「０１０１」が出力されるような場合）には、当該操作契機での分岐数を「２」とする。

さらに、それまでイベントＡが出力されており、ある操作契機において、新たに出力されるイベントを有さない場合（たとえば、後述する図１５４において、演出１４の１停時にイベントが選択されない場合）には、分岐数を「－」と表示する。

【１４１１】

また、演出が何遊技継続するかという観点から、単発演出と連続演出とを有する。

「単発演出」とは、１遊技で完結する演出を指す。たとえばスタートスイッチ４１の操作時から全停時まで（さらには、全停後からベット操作時まで、又は全停後から次回遊技のスタートスイッチ４１の操作時まで）の間に出力され、次回遊技に当該演出を持ち越さない演出である。

さらにまた、「チャンスアップパターン」とは、単発演出や連続演出において出力される演出であって、遊技の進行とともに、あるいは所定の操作を契機として出力され、期待度がそれまでよりも高くなる演出を指す。ここで、「期待度」には、特別役（ボーナス）の当選、ＣＺ（チャンスゾーン）への移行、ＡＴ当選、ＡＴ特化ゾーンへの移行、ＡＴ中サブボーナスの当選等に係る期待度が含まれる。

さらに、「確定演出」とは、単発演出において出力される演出であって、その演出が出力された時点で結果の確定（特別役、ＡＴ、ＡＴ中サブボーナスの当選の確定や、ＣＺへの移行確定、ＡＴ特化ゾーンへの移行確定等）を意味する演出（プレミアム演出）を指す。後述するように、連続演出中には、遊技者に有利な結果の確定を意味する「成功演出」を出力する場合を有するが、「確定演出」は単発演出で出力され、「成功演出」は連続演出で出力される。

【１４１２】

一方、「連続演出」とは、上記「単発演出」とは異なり、複数回（少なくとも２回以上）の遊技で出力される一連の演出を指す。連続演出には、最初に出力される演出として「導入演出」（これから連続演出が開始される旨の演出）を有する。ただし、導入演出を省略して連続演出の１遊技目から開始してもよい。

また、連続演出の最終遊技（結果を告知する遊技）として、「失敗演出」、「成功演出」、「逆転演出」が挙げられる。

連続演出は、その結果として、特別役（ボーナス）の当選、ＣＺ（チャンスゾーン）への移行、ＡＴ当選、ＡＴ特化ゾーンへの移行、ＡＴ中サブボーナスの当選等を告知する演出であるが、「失敗演出」とは、特別役に当選していないこと、ＣＺに移行しないこと、ＡＴに当選していないこと、ＡＴ特化ゾーンに移行しないこと、ＡＴ中サブボーナスに当

10

20

30

40

50

選していないこと等を告知する演出である。

これに対し、「成功演出」とは、特別役に当選していること、C Zに移行すること、A Tに当選していること、A T特化ゾーンに移行すること、A T中サブボーナスに当選していること等を告知する演出である。

なお、上記の単発演出においても、その演出結末を示すため、失敗演出や成功演出を出力する場合がある。

【1 4 1 3】

また、「逆転演出」とは、連続演出の最終遊技で「失敗演出」が出力された後、次回遊技のためのベット操作を行ったとき、又は次回遊技のスタートスイッチ4 1が操作されたときを契機として、「失敗演出」から「成功演出」に切り替える演出である。

連続演出において、失敗演出が出力された後、次回遊技で逆転演出が出力されなかったときは、当該失敗演出が出力された遊技が連続演出の最終遊技となる。

これに対し、失敗演出が出力された後、次回遊技で逆転演出が出力されたときは、当該逆転演出が出力された遊技が連続演出の最終遊技となる。

【1 4 1 4】

「エンディング演出」とは、A Tの完走が確定したときに出力される演出であり、A Tの終了時の遊技まで継続される。なお、「A Tの完走」とは、A T中のパラメータ（遊技回数、払出し数、差枚数）が上限値を超えるまで（あるいは上限値に到達するまで）継続することである。具体的には、たとえば差数カウンタ値が上限値（たとえば「2 4 0 0」）を超えるまで継続するような場合に相当する。

【1 4 1 5】

図1 5 2は、第8実施形態における演出ステージを示す図である。図1 5 2の演出ステージは例示であるので、これら1 2個に限られるものではない。なお、図1 5 2では、各演出ステージにおけるカット数を表示している。

通常ステージ0は、非有利区間にのみ選択される演出ステージである。このように、非有利区間特有の演出ステージを設けてもよいが、有利区間での演出ステージ（たとえば通常ステージ1）と兼用することも可能である。

有利区間の通常中に選択される演出ステージとしては、通常ステージ1～5を備える。

「有利区間（通常）」は、非A Tであって、かつ、前兆中やC Z中を含まない。C Z中にはC Zステージ1が選択され、前兆中は前兆ステージ1が選択されるようになっている。

【1 4 1 6】

また、有利区間A T中の演出ステージとして、A Tステージ1が設けられている。有利区間A T中の演出ステージとしては複数種類設けてもよい。また、「有利区間A T」には、有利区間A T中の（上乘せ）特化ゾーンや、有利区間A T中のサブボーナス状態を含まない。有利区間A T中の特化ゾーンでの演出ステージとしてA T特化ステージ1及び2を備え、有利区間A T中のサブボーナスでの演出ステージとしてA T中S Bステージを備える。

図1 5 2に示すように、有利区間通常（非A T）で選択される演出ステージの数（5個）は、有利区間A Tで選択される演出ステージの数（1個）よりも多く設けられている。有利区間通常時の演出バリエーションを多くすることで遊技者を飽きさせないようにするためである。

【1 4 1 7】

図1 5 2では、演出ステージの画像容量を併せて図示している。非有利区間で用いられる演出ステージ（通常ステージ0）の画像容量をC 1（MB）、有利区間通常（非A T）で用いられる演出ステージ（通常ステージ1～5）の全画像容量をC 2（MB）、有利区間A Tで用いられる演出ステージ（A Tステージ1）の画像容量をC 3（MB）としたとき、

$$C 1 < C 3 < C 2$$

である。

非有利区間は滞在割合が極めて低く、たとえばA T抽選等が行われないことから、演出

10

20

30

40

50

の画像容量は最も小さい。

また、有利区間通常（非 A T）での演出ステージの数は、有利区間 A Tでの演出ステージの数よりも多いことから、それに比例して、画像容量も大きくなっている。

ただし、これに限らず、有利区間 A T時の演出ステージ数を増加させてもよい。さらには、有利区間 A T時の演出ステージ数を有利区間通常（非 A T）時の演出ステージ数よりも多くしてもよい。

そして、それぞれの画像容量を、

$$C1 < C2 < C3$$

としてもよい。

【1418】

図153は、第8実施形態における演出の種類を示す図である。図153では一部の演出のみを例示しており、図153で示す演出がすべての演出という意味ではない。

演出は、有利区間であるか否か、今回遊技の当選役、C Z中であるか否か、前兆中であるか否か、A T中であるか否か等に応じて、毎遊技、抽選等でいずれかの演出番号が選択される。

演出01～演出18は、有利区間の通常時に選択される演出である。

また、演出14～演出18は、連続演出で選択される演出である。連続演出が選択されたときは、最初に演出14が選択され、次回遊技から連続演出が開始されることを告知する。そして、次回遊技における連続演出の1遊技目、2遊技目、3遊技目では、それぞれ演出15、演出16、演出17が選択される。さらに、連続演出の3遊技目で失敗演出（後述）が選択されており、かつ、遊技者に有利な状態に移行する場合には、連続演出の4遊技目として演出18（逆転演出）が選択される。

また、A Tが開始されるときは、演出21が選択され、A Tの開始を報知し、A Tの終了時には、演出25が選択され、A Tの終了を報知する。

【1419】

図154～図157は、図153中、いくつかの演出を抽出して、それぞれ、イベント名、カット数、及び分岐数を示す図である。

図154～図157では、

演出01（通常時期待感演出）（図154）

演出03（通常時期待感演出）（図154）

演出14（連続演出（導入））（図154）

演出15（連続演出（1ゲーム目））（図155）

演出16（連続演出（2ゲーム目））（図155）

演出17（連続演出（3ゲーム目））（図155）

演出18（連続演出（逆転））（図156）

演出20（確定演出）（図156）

演出21（A T開始演出）（図156）

演出22（A T通常演出）（図156）

演出23（A T上乘せ演出）（図157）

演出24（A T期待感演出）（図157）

演出25（A T終了演出）（図157）

を例示している。

【1420】

まず、図154中、演出01（通常時期待感演出）を例に挙げ、演出に対応するイベント、カット数、及び分岐数について説明する。

なお、第8実施形態では、イベント名を4桁の数字で示し、4桁のうちの上位2桁は演出番号を表し、下位2桁は、当該演出中のイベント番号を「01」から付している。

有利区間通常時の演出であって連続演出でない場合（図153中、演出01～演出13）には、「イベントなし」が選択される場合を有する。演出01は、イベントとして、「0101」～「0107」の7種類を備える。

【1421】

「イベントなし」は、すべての操作契機で選択される場合を有する。たとえばスタート時（スタートスイッチ41の操作時、又はリール31の回転開始時）には、「イベントなし」が選択される場合とイベント「0101」が選択される場合とを有する。同様に、1停時（第1ストップスイッチ42操作時、又は第1リール31の停止時）には、「イベントなし」、イベント「0102」、「0103」、「0104」、又は「0106」のいずれかが選択される場合を有する。

また、たとえばイベント「0102」は、1停時、2停時（第2ストップスイッチ42操作時、又は第2リール31の停止時）、3停時（第3ストップスイッチ42操作時、又は第3リール31の停止時）のいずれかの操作契機で選択される場合を有する。複数の操作契機で選択される可能性を有するイベントの場合、いずれかの操作契機で選択されたときは、当該遊技では重複して同一イベントは選択されない。たとえば1停時にイベント「0102」が選択されたときは、2停時や3停時ではイベント「0102」が選択されることはない。また、演出01では、全停後に選択されるイベントを有さない。

以上より、今回遊技で演出01が選択された場合には、たとえば、

スタート時：イベント「0101」

1停時：イベント「0104」

2停時：イベントなし

3停時：イベント「0102」

全停後：イベントなし

というような流れでイベントが出力される。

【1422】

また、今回遊技で演出01が選択された場合に、すべての操作契機でイベントが選択される場合を有する。

たとえば、

スタート時：イベント「0101」

1停時：イベント「0104」

2停時：イベント「0102」

3停時：イベント「0105」

のような場合である。

さらに、これとは対照的に、今回遊技で演出01が選択された場合に、すべての操作契機でイベントが選択されない場合を有する。

たとえば、

スタート時：イベントなし

1停時：イベントなし

2停時：イベントなし

3停時：イベントなし

のような場合である。

この場合には、いずれかの演出ステージが選択されているので、背景画像のみが出力されている状態の遊技となる。

【1423】

なお、複数の操作契機で出力可能なイベントを備える場合、同一イベントを複数の操作契機で出力してもよい。たとえば、イベント「0102」を1停目で出力した後、3停目でもイベント「0102」を出力するような例が挙げられる。

【1424】

また、各イベント「0101」～「0107」のカット数はいずれも「1」である。このため、演出01におけるいずれのイベントが選択された場合であっても、少なくとも次の操作契機までは、切れ目のない連続した動画が出力される。

ただし、カットは、有限であり、予め尺（時間）が決まっている。たとえばイベント「0101」の再生時間が「T1」とであると仮定する。そして、スタート時にイベント「0

10

20

30

40

50

「101」が選択されたと仮定する。

この場合、スタートスイッチ41の操作後、時間「T1」を経過するまで第1ストップスイッチ42を操作しなかった場合には、イベント「0101」の1カットが最後まで出力され、その後、当該1カットの最終画像で停止した状態となる。

また、スタートスイッチ41の操作後、時間「T1」を経過する前に第1ストップスイッチ42が操作されたが、1停時にはイベントが選択されなかったと仮定する。そして、2停前に時間「T1」を経過したと仮定すると、1停後から2停前までの間にイベント「0101」の1カットが最後まで出力され、その後、当該1カットの最終画像で停止した状態となる。

さらにまた、スタートスイッチ41の操作後、時間「T1」を経過する前に第1ストップスイッチ42が操作され、1停時にはイベント「0102」が選択されたと仮定する。この場合、1停を契機としてイベント「0101」から「0102」に切り替わる。すなわち、イベント「0101」の1カットが最後まで出力されていない場合であっても、1停を契機としてイベント「0101」の1カットの出力を中止し、イベント「0102」の1カットの出力を開始する。

【1425】

また、演出01の分岐は、以下の通りである。

まず、スタート時は、イベントなしであるか又はイベント「0101」が選択される場合を有することから、スタート時の分岐数は「2」となる。

同様に、1停時は、イベントなしであるか又はイベント「0102」、「0103」、「0104」、又は「0106」が選択される場合を有することから、1停時の分岐数は「5」となる。換言すれば、1停時は、イベントなし、イベント「0102」、「0103」、「0104」、又は「0106」の5つのうちのいずれかに分岐することとなる。

さらに同様に、図154に示すように、2停時の分岐数は「2」、3停時の分岐数は「6」となっている。

【1426】

演出03は、演出01と同様に、有利区間通常時（非AT）で選択可能な演出である。上述したように、有利区間通常時の演出であって連続演出でない場合には、「イベントなし」が選択される場合を有する。

また、イベント「0307」に示すように、1イベントのカット数は「1」に限らず、「2」以上である場合を有する。

また、演出03の2停時のように、イベントが選択されない操作契機を有する。

【1427】

演出03に示すように、3停契機のイベントのカット数の平均値（全演出での平均値を指す。以下同じ。）は、1停や2停契機のイベントのカット数の平均値よりも多くなるように設定されている。演出03を例に挙げると、

1停時のイベントのカット数の平均値：1

3停時のイベントのカット数の平均値：1.2

である。

各操作契機のイベントのカット数の平均値としては、

a) 3停時のイベントのカット数の平均値が最も多く、

b) スタート時のイベントのカット数の平均値は3停時のイベントのカット数の平均値と同等か又は少なく、

c) 1停時や2停時のイベントのカット数の平均値は、3停時イベントのカット数の平均値より少ない

ようになっている。

さらに、単発演出や連続演出を合算した場合でも、1遊技で実行される演出としては、3停時のイベントのカット数の平均値は、1停時や2停時のイベントのカット数の平均値よりも多い。

【1428】

このようになっているのは、3 停時は、1 遊技に必要な遊技者の操作が終了したタイミングであるので、演出に集中させることができる（イベントを十分に見せることができる）ためである。

また、遊技終了時にイベントのカット数を増加しても、遊技のテンポを悪くしてしまうことがなく、遊技者による操作の流れにおいて、遊技者が見たいイベントを誤って飛ばしてしまうことがないためである。

なお、カット数が多ければ1 イベントの尺（時間）が長いとは限らないが、全体の平均値では、カット数が多いほど、1 イベントの尺が長くなっている。

【1 4 2 9】

さらにまた、操作契機における演出の分岐数（全停後を除く。以下同じ。）の平均値は

10

- a) 3 停時の演出の分岐数の平均値が最も多く、
 - b) スタート時の演出の分岐数の平均値は、3 停時の演出の分岐数の平均値と同等か又は少なく、
 - c) 1 停時や2 停時の演出の分岐数の平均値は、3 停時の演出の分岐数の平均値より少なく、
 - d) 2 停時の演出の分岐数の平均値が最も少ない
- ようになっている。

演出0 1では、3 停時の演出の分岐数が最も多く（分岐数「6」）、演出0 3ではスタート時及び3 停時の演出の分岐数が最も多い（分岐数「6」）。

20

また、演出0 1及び演出0 3のいずれも、2 停時の演出の分岐数が最も少ない（たとえば演出0 3の場合は、2 停時の演出の分岐数は「1」）。

さらに、単発演出や連続演出を合算した場合に、1 遊技で実行される演出としては、3 停時の演出の分岐数の平均値は、1 停時や2 停時の演出の分岐数の平均値よりも多い。

ただし、連続演出のうち1 遊技で実行される演出としては、1 停時や2 停時の演出の分岐数の平均値は、3 停時の演出の分岐数の平均値よりも多い。

【1 4 3 0】

連続演出である演出1 4～演出1 8では、通常時の演出とは異なり、操作契機で設けられたイベントがある場合には、当該操作契機で必ずイベントが出力される。また、操作契機で設けられたイベントが複数ある場合には、当該操作契機ではいずれかのイベントが出力される。したがって、ある操作契機で少なくとも1つのイベントが定められている場合には、「イベントなし」にはならない。

30

たとえば演出1 4では、スタート時には必ずイベント「1 4 0 1」が選択される。そして、1 停時、2 停時には定められたイベントを有さないのでイベントは選択されず、3 停時にはイベント「1 4 0 2」又は「1 4 0 3」のいずれかが選択される。

演出1 5では、スタート時の分岐数は「1」、1 停時の分岐数は「2」、3 停時の分岐数は「1」である。演出1 5では、スタート時には必ずイベント「1 5 0 1」が選択される。また、1 停時にはイベント「1 5 0 2」又は「1 5 0 4」のいずれかが選択される。ここで、イベント「1 5 0 4」はチャンスアップパターンである。したがって、1 停目で、チャンスアップパターンが出力される場合と出力されない場合とを有する。さらにまた

40

【1 4 3 1】

また、イベント「1 5 0 4」のチャンスアップパターンは、1 停時に選択可能なイベントである。本実施形態におけるチャンスアップパターンは、いずれも1 停時で選択可能なイベントであり、他の操作契機では選択されない。しかし、これに限らず、他の操作契機でもチャンスアップパターンを選択可能としてもよい。

ただし、チャンスアップパターンは、1 遊技の進行中であって、早めに出力されることが好ましい。したがって、3 停時よりも1 停時（あるいはスタート時）にチャンスアップパターンが選択されやすく設定することが好ましい。1 遊技内で早めに遊技者に期待感を与えるためである。なお、単発演出や連続演出のいずれも、1 停時の方が2 停時や3 停時

50

よりもチャンスアップパターンが出現しやすくなっている。

このため、連続演出では、1 停契機の分岐数を、2 停や3 停契機の分岐数よりも多く設定している。遊技者に驚きを与えやすくなり、演出成功への期待感を高めることができるためである。

以下の連続演出の2 ゲーム目や3 ゲーム目でもチャンスアップパターンが選択される場合を有するが、いずれも1 停を契機として選択されるように構成されている。

【1 4 3 2】

演出1 6 は、連続演出の2 ゲーム目（演出1 5 が出力される遊技の次回遊技）で出力される演出であり、すべてのイベントのカット数が「1」である。イベント「1 6 0 4」は、上記イベント「1 5 0 4」と同様にチャンスアップパターンである。

連続演出の2 ゲーム目以降についても演出1 5 と同様に、操作契機で定められたイベントを有するときは、いずれかのイベントが選択され、出力される。したがって、演出1 6 では、スタート時のイベントは必ず「1 6 0 1」であり、1 停時のイベントは「1 6 0 2」又は「1 6 0 4」のいずれかであり、2 停時のイベントはなく、3 停時のイベントは「1 6 0 3」である。

【1 4 3 3】

演出1 7 は、連続演出の3 ゲーム目で出力される演出である。演出1 7 の各イベントのカット数は、連続演出の1 ゲーム目や2 ゲーム目で選択されるイベントのカット数よりも相対的に多い。連続演出の1 ゲーム目（演出1 5）で選択されるイベントのカット数平均値は「1. 2 5」であり、連続演出の2 ゲーム目（演出1 6）で選択されるイベントのカット数平均値は「1. 0」であるのに対し、連続演出の3 ゲーム目（演出1 7）で選択されるイベントのカット数平均値は「1. 8 3」である。

なお、本実施形態の連続演出は、原則として3 ゲーム継続するので、演出1 7 が最終遊技の演出となる。ただし、連続演出の結末が遊技者に有利となる結末であり（何らかの抽選に当選している場合や、遊技者に有利な遊技状態に移行すること等）、かつ、連続演出の3 ゲーム目（演出1 7）でイベント「1 7 0 4」（失敗）が選択されたときは、例外として連続演出の4 ゲーム目に移行し、演出1 8 のイベント「1 8 0 1」を出力する。よって、この場合のみ、連続演出は4 ゲーム継続する。

【1 4 3 4】

連続演出の3 ゲーム目は、原則として連続演出の最終遊技に位置づけられているので、全停後に、「失敗」を意味するイベント「1 7 0 4」、又は成功を意味するイベント「1 7 0 5」のいずれかが選択され、出力される。たとえば連続演出において何らかのミッション演出が出力され、そのミッションを達成できれば「成功」となり、そのミッションを達成できなければ「失敗」となる演出である。

たとえばC Zに当選している場合、A Tに当選している場合、又は特別役に当選している場合には、原則として、「成功」となるイベント「1 7 0 5」が選択される。一方、たとえばC Zに当選していない場合、A Tに当選していない場合、又は特別役に当選していない場合には、「失敗」となるイベント「1 7 0 4」が選択される。

【1 4 3 5】

ただし、たとえばC Zに当選している場合、A Tに当選している場合、又は特別役に当選している場合であっても、所定確率（たとえば2 0 %）で、「失敗」となるイベント「1 7 0 5」が選択され、かつ、次回遊技で演出1 8 のイベント「1 8 0 1」が選択される。

ここで、失敗に相当するイベント「1 7 0 4」のカット数は「2」であるが、成功に相当するイベント「1 7 0 5」のカット数は「4」である。成功時の演出の動きを多くすることで、特典付与の期待感を創出することができるためである。

【1 4 3 6】

また、全停後にイベント「1 7 0 4（失敗）」が選択されるときに1 停時にイベント「1 7 0 6」のチャンスアップパターンが選択される確率を「X 1」とし、全停後にイベント「1 7 0 5（成功）」が選択されるときに1 停時にイベント「1 7 0 6」のチャンスア

10

20

30

40

50

アップパターンが選択される確率を「X 2」としたとき、
「X 1 < X 2」

である。

換言すれば、チャンスアップパターンが選択されると、「成功」となる期待値が高くなるように設定されている。

【1 4 3 7】

演出 1 8 は、スタート時にイベント「1 8 0 1」が出力される演出である。このイベントのカット数は「4」であり、1 イベントのカット数としては多い方である。上記の例でいえば、ミッションに一度「失敗」したが、再チャレンジして（たとえばキャラクタが復活して）「成功」となるような演出に相当する。

なお、以上は連続演出を示したが、たとえば C Z の開始時から終了時までの演出は、連続演出に類似する演出が出力される。C Z の最終遊技では、成功又は失敗のイベントが出力される。

【1 4 3 8】

演出 2 0 は、通常時に確定演出を出力するときに選択される。演出 2 0 では、スタート時に 1 カットのイベント「2 0 0 1」が選択され、全停まで継続される。ただし、これに限らず、1 停時、2 停時、又は 3 停時を契機として当該イベントを選択し、確定演出を出力してもよい。

この確定演出は、いわゆるプレミア演出であり、通常の演出が行われているときに、前兆や連続演出を経由することなく、今回遊技（1 遊技）で、特別役の当選、C Z の当選、又は A T の当選等を告知するときに選択される。

確定演出のイベント「2 0 0 1」を 1 カットから構成しているのは、確定演出のカット数をあえて少なくすることで、確定演出に注目させるようにするためである。

【1 4 3 9】

演出 2 1 ～演出 2 5 は、A T 中において選択される演出である。

演出 2 1 は、A T 開始演出に相当する。ここで選択されるイベント「2 1 0 1」のカット数は「3」であり、スタート時に選択される。ただし、これに限らず、1 停時、2 停時、又は 3 停時を契機として当該イベントを選択し、A T 開始演出を出力してもよい。

これに対し、後述する A T 終了演出（演出 2 5）でのイベントのカット数は「1」である。A T 開始の場面では、カット数を多くする（動きを多い演出とする）ことで A T 開始を盛り上げ、期待感を創出するためである。これに対し、A T 終了時にはカット数をあえて減らすことで A T をフェードアウトさせる効果を持たせるためである。

【1 4 4 0】

演出 2 2 は、A T 通常演出である。A T 中は毎遊技、スタート時、1 停時、2 停時、及び 3 停時のいずれも、異なるイベントが選択され、必ず出力されるように構成されている。ただしこれに限らず、A T 中であっても役の非当選時やリプレイ当選時には、すべての操作契機で特有のイベントを出力しないようにしてもよい。

これに対し、A T 中の押し順ベル当選時には、スタート時に正解押し順が報知されるとともに、1 停時、2 停時、3 停時において特有のイベントを選択し、出力する。

演出 2 3 は、A T 中の上乗せ演出である。A T 中の上乗せ演出としては、多種類のイベントが設けられており、演出の多様化を図ることができるようになっている。

また、演出 2 4 は、A T 中の期待感演出（たとえば、上乗せ抽選の対象となる役に当選したときに出力される演出）では、各操作契機ごとにイベントが出力される。

演出 2 2 ～演出 2 4 に示すように、通常時演出と同様に、スタート時や 3 停時を契機として出力されるイベントのカット数の平均値は、1 停時や 2 停時を契機として出力されるイベントのカット数の平均値よりも多くなっている。

演出 2 5 は、A T 終了演出である。スタート時にカット数「1」のイベントが選択される。ただし、これに限らず、1 停時、2 停時、3 停時、又は全停後に当該イベントを選択し、A T 終了演出を出力してもよい。演出 2 5 では、A T 中の遊技結果等に応じていずれかのイベントを抽選等で決定する。

10

20

30

40

50

【1441】

なお、以上は、演出が選択されたときに、どのイベントを選択するかを抽選等で決定したが、イベントの組合せのパターンを選択してもよい。たとえば、演出ごとに発生し得るイベントの組合せのパターンを記憶しておき、スタート時に今回遊技で出力される演出（たとえば演出01等）と、当該演出におけるイベントの組合せのパターンを決定して、決定したパターンに従って演出を出力することも可能である。

【1442】

以上、本発明の第8実施形態について説明したが、本発明は、上述した内容に限定されるものではなく、たとえば以下のような種々の変形が可能である。

(1) 上記実施形態では、各演出のカット数や分岐数を中心に説明したが、演出の音量については、たとえば以下のように構成することが挙げられる。

まず、図152に示すいずれかの演出ステージが選択されると、その演出ステージ特有の背景音楽（バックグラウンド・ミュージック。以下単に「BGM」という。）が選択され、出力される。

そして、たとえば演出20（確定演出）が選択され、イベント「2001」が出力されると、イベント「2001」に対応するBGMの音量は、そのときの演出ステージの一般的なBGMの音量よりも大きい。このように構成することで、確定演出を強調し、遊技者に注目させることができる。

ただし、エラー検知時に出力されるBGMの音量は、すべての演出に係るBGMの音量よりも大きい。このように構成することで、エラー検知時に周囲に注意喚起を行うとともに、ホール店員にエラーの発生に容易に気づかせることができる。

【1443】

また、たとえば連続演出の3ゲーム目（演出17が選択される遊技）において、全停後にイベント「1705（成功）」が出力されるときは、BGMを変化させる。ここで、BGMの変化が「成功」を意味する演出の1つとすると、イベント「1705」の出力開始とともにBGMを変化させてもよく、あるいは、イベント「1705」の出力開始前にBGMを変化させ、イベント「1705」の出力を示唆してもよい。

また、イベント「1705（成功）」のBGMのテンポ（曲の速度）は、イベント「1704（失敗）」のBGMのテンポよりも速い。さらにまた、イベント「1705（成功）」のBGMの音量は、イベント「1704（失敗）」のBGMの音量よりも大きい。

【1444】

さらに、ATにおいては、演出21（AT開始演出）のイベント「2101」のBGMのテンポは、演出25（AT終了演出）のイベント「2501」又は「2502」のBGMのテンポよりも速い。

また、演出21（AT開始演出）のイベント「2101」のBGMの音量は、演出25（AT終了演出）のイベント「2501」又は「2502」のBGMの音量よりも大きい。

以上のようにして、AT開始時には、BGMのテンポを速くし、かつ、音量を大きくすることにより、AT開始を盛り上げ、期待感を創出するようにしている。

【1445】

(2) また、演出画像の色彩については、たとえば以下のように構成することが挙げられる。

まず、演出17において、イベント「1705（成功）」で表示され得る画像の明度・彩度の平均値は、イベント「1704（失敗）」で表示され得る画像の明度・彩度の平均値よりも高い。成功時の演出を明るい演出とすることで、特典付与に対する期待感を創出するためである。

一方、たとえば通常時のステージには、ATやCZの当選期待値が異なる低確ステージ、通常ステージ、高確ステージを有するが、高確ステージで表示され得る画像の明度・彩度の平均値は、通常ステージや低確ステージで表示され得る画像の明度・彩度の平均値よりも低い。たとえば、高確ステージは夜をモチーフとする画像とし、通常ステージは夕方

10

20

30

40

50

をモチーフとする画像とし、低確ステージは昼をモチーフとする画像とすることが挙げられる。

【1446】

そして、低確ステージから連続演出に発展する場合よりも、高確ステージから連続演出に発展する場合の方が、連続演出中に表示され得る画像の明度・彩度が相対的に低い連続演出に発展しやすいように構成してもよい。このようにすることで、連続演出中の明度・彩度を、連続演出前のステージ（明度・彩度）に合わせることが可能となる。

また、通常時に出力される演出においても、CZ、AT、特別役の当選期待度の高い演出（いわゆる熱い演出）で表示され得る画像の明度・彩度の平均値は、他の演出で表示され得る画像の明度・彩度の平均値よりも低い。このように明度・彩度と当選期待度との関係を持たせれば、今回遊技の明度・彩度から、遊技者が当選期待度を推測すること、換言すれば当選期待度を示唆することが可能となる。

ただし、滞在ステージ、キャラクタ、遊技情報（クレジット数）等のUI画像の明度・彩度は、遊技を通じて（CZ、AT、特別役等の当選期待度にかかわらず）一定である。

【1447】

＜第9実施形態＞

続いて、第9実施形態について説明する。

第9実施形態の遊技機は、メダルレス遊技機（「スマートスロット」ともいう。）に関する。

第9実施形態において、用語の意味は、以下の通りである。

メダルレス遊技機における「遊技媒体（遊技価値）」は、「電子情報（電子メダル、電子遊技媒体）」である。以下の説明では単に「遊技媒体」という。

「貸出し」とは、貸出しユニット200から遊技機に遊技媒体を移し、遊技機にクレジットすることをいう。

「クレジット」とは、遊技機に遊技媒体を貯留することをいう。一般的なメダル遊技機では、遊技媒体の貯留数は「50」が上限であるが、メダルレス遊技機では、たとえば「16384」を上限として貯留可能となっている。

特に、メダルレス遊技機における「クレジット」とは、具体的には、後述する遊技媒体数制御基板100（より具体的には遊技媒体数記憶手段103a）への（電子メダル、電子遊技媒体の）記憶に相当する。なお、「遊技媒体数制御基板100」は、「遊技メダル数制御基板100」とも称される。

したがって、メダルレス遊技機における「クレジットされている遊技媒体」とは、遊技媒体数制御基板100に記憶されている遊技媒体、又は遊技メダル数制御基板100に記憶されている遊技メダルに相当する。

「ベット」とは、遊技を行うために遊技媒体を賭けることをいう。ベットスイッチ40を操作すると、クレジットされている遊技媒体のうちの所定数（たとえば「3」）がベットされる。この点は、メダル遊技機と同じである。

【1448】

「精算」とは、メダル遊技機における精算とは異なり、ベットされている遊技媒体をクレジットに戻すことをいう。すなわち、ベットされている遊技媒体を「0」にすること（ベット数を「0」にすること）である。

「計数」とは、遊技機にクレジットされている遊技媒体を貸出しユニット200に戻すことをいう。

「返却」とは、貸出しユニット200に記憶されている遊技媒体をカード等（磁気カードやICカード等の記憶媒体）に記憶し、そのカード等を貸出しユニット200から排出することをいう。

【1449】

図158は、第9実施形態における遊技機10（スロットマシン）のブロック図を示す図である。上述したように、第9実施形態における遊技機10は、メダルレス遊技機である。

10

20

30

40

50

図 1 5 8 において、第 9 実施形態における遊技機 1 0 では、第 1 実施形態（図 1）の遊技機 1 0 と異なり、メダル投入口 4 7、メダルセクタ（通路センサ 4 6、ブロッカ 4 5、投入センサ 4 4）は設けられていない。

また、メダル払出し装置（ホッパー 3 5、ホッパーモータ 3 6、払出しセンサ 3 7）も設けられていない。

主制御基板 5 0 は、第 1 実施形態（図 1）におけるメイン制御基板 5 0 に相当する。

また、ベット数表示部 7 7 は、現在のベット数を表示する 2 桁の L E D である。

付与数表示部 7 8 は、第 1 実施形態における獲得数表示 L E D 7 8 に相当する。

【 1 4 5 0 】

遊技媒体数制御基板 1 0 0 は、遊技機 1 0 にクレジットされている遊技媒体数を管理する基板である。

遊技媒体数制御基板 1 0 0 は、第 2 主制御基板（手段）、払出制御基板（手段）、メダル数制御基板（手段）、メダル数表示制御基板（手段）、又は遊技媒体数表示制御基板（手段）等とも称される。遊技媒体数制御基板 1 0 0 は、主制御基板 5 0 と同様に、不正防止のためのセキュリティ性が求められるため、基板ケース内に収容され、カシメ（封印部材）により封印することによって、基板ケースの開放（遊技媒体数制御基板 1 0 0 内へのアクセス）が困難となるように構成されている。

遊技媒体数制御基板 1 0 0 には、入力ポート 1 0 1 又は出力ポート 1 0 2 を介して、主制御基板 5 0、計数スイッチ 4 7、遊技媒体数表示基板 1 2 0、貸出しユニット 2 0 0 等が電氣的に接続されている。

【 1 4 5 1 】

遊技媒体数制御基板 1 0 0 は、主制御基板 5 0 と同様に、独立した R W M 1 0 3、R O M 1 0 4、C P U 1 0 5 を備える。これらの R W M 1 0 3、R O M 1 0 4、C P U 1 0 5 は、1 つのチップ内に内蔵されていてもよい。

R W M 1 0 3 は、C P U 1 0 5 が遊技媒体数（クレジット数）を管理するときに取り込んだデータ等を一時的に記憶する記憶手段である。R W M 1 0 3 には、遊技媒体数を記憶する遊技媒体数記憶手段 1 0 3 a を備える。貸出しユニット 2 0 0 から遊技媒体が貸し出されると、遊技媒体数記憶手段 1 0 3 a に記憶されている遊技媒体数が更新（加算）される。さらに、小役の入賞により遊技媒体が付与されると、遊技媒体数記憶手段 1 0 3 a に記憶されている遊技媒体数が更新（加算）される。

【 1 4 5 2 】

また、遊技を開始するためにベットスイッチ 4 0 が操作されると、ベット数に対応する遊技媒体数（たとえば 3 ベットスイッチ 4 0 b が操作されたときは、ベット数「3」）だけ、遊技媒体数記憶手段 1 0 3 a の遊技媒体（データ）が更新（減算）される。

さらにまた、R O M 1 0 4 は、クレジット数を管理するときのプログラムや各種データ等を記憶する。

さらに、C P U 1 0 5 は、遊技媒体数制御基板 1 0 0 上に設けられた C P U（演算機能を備える I C）であり、遊技媒体数の管理に必要なプログラムの実行、演算等を行う。

【 1 4 5 3 】

なお、主制御基板 5 0 を主制御基板の 1 つと見たとき、遊技媒体数制御基板 1 0 0 は、主制御基板の他の 1 つである。このため、主制御基板 5 0 の R W M 5 3、R O M 5 4、C P U 5 5 は、それぞれ（第 1 主制御）R W M 5 3、（第 1 主制御）R O M 5 4、（第 1 主制御）C P U 5 5 と表示している。

そして、遊技媒体数制御基板 1 0 0 の R W M 1 0 3、R O M 1 0 4、C P U 1 0 5 は、それぞれ（第 2 主制御）R W M 1 0 3、（第 2 主制御）R O M 1 4、（第 2 主制御）C P U 1 0 5 と表示している。

第 9 実施形態では、主制御基板 5 0 と遊技媒体数制御基板 1 0 0 とを別体から構成しているが、1 つの主制御基板から構成することも可能である。ただし、この場合も、1 つの制御基板上に、第 1 主制御 R W M 5 3、第 1 主制御 R O M 5 4、第 1 主制御 C P U 5 5、第 2 主制御 R W M 1 0 3、第 2 主制御 R O M 1 0 4、第 2 主制御 C P U 1 0 5 が設けられ

10

20

30

40

50

ることになる。

また、副制御基板 80 は、第 1 実施形態（図 1）のサブ制御基板 80 に相当する。そして、副制御基板 80 の RWM 83、ROM 84、CPU 85 を、それぞれ（副制御）RWM 83、（副制御）ROM 84、（副制御）CPU 85 と表示している。

【1454】

遊技媒体数制御基板 100 には、遊技媒体数表示基板 120 が電氣的に接続されている。この遊技媒体数表示基板 120 上には、遊技媒体数表示部 121 が搭載されている。遊技媒体数表示部 121 は、遊技媒体数記憶手段 103a に記憶されている遊技媒体数を表示するものであり、たとえば 5 桁の LED から構成される。

たとえば、遊技媒体数記憶手段 103a に遊技媒体数として「100」が記憶されていると仮定する。この場合に、遊技媒体数表示部 121 には「100」と表示される。

【1455】

遊技を開始するためにたとえば 3 ベットスイッチ 40b が操作されると、そのベット操作信号が主制御基板 50 から遊技媒体数制御基板 100 に送信される。遊技媒体数制御基板 100 は、遊技媒体数記憶手段 103a に記憶された遊技媒体数に基づいて、当該ベットが可能であるか否かを判断し、ベット可能であると判断したときは、主制御基板 50 に対してベット信号を送信する。主制御基板 50 は、当該ベット信号を受信すると、ベット処理を実行し、ベット数記憶手段 53a にベット数を記憶する。ベット数記憶手段 53a に記憶されたベット数が「0」から「3」に更新されると、ベット数表示部 77 の表示（下一桁）も「0」から「3」に更新される。

【1456】

一方、遊技媒体数制御基板 100 は、主制御基板 50 からベット操作信号を受信し、ベット可能であると判断したときは、遊技媒体数記憶手段 103a に記憶された遊技媒体数を更新する。この例では、たとえばベット前の遊技媒体数記憶手段 103a に記憶された遊技媒体数が「100」であるときは、「3」ベットされると「97」に更新される。そして、遊技媒体数表示部 121 の表示も「100」から「97」に更新される。

【1457】

また、精算スイッチ 46 が操作されると、ベットされている遊技媒体がクレジットに戻る（換言すれば、ベット数が「0」になる）。

ベット数記憶手段 53a にベット数が記憶され、ベット数表示部 77 にベット数が表示されている状況下において、スタートスイッチ 41 を操作する前（遊技を開始する前）に精算スイッチ 46 が操作されたときは、ベット数をクレジットに戻す。

たとえばベット数記憶手段 53a に「3」が記憶され、かつ、遊技媒体数記憶手段 103a に「97」が記憶されている状況下において、精算スイッチ 46 が操作されると、ベット数記憶手段 53a に記憶されているベット数は「3」から「0」に更新される。これにより、ベット数表示部 77 の表示は「3」から「0」に更新される。

【1458】

また、精算スイッチ 46 が操作されたことに基づいて、精算信号（ベット数「3」を戻すことに相当する信号）が主制御基板 50 から遊技媒体数制御基板 100 に送信される。遊技媒体数制御基板 100 は、この精算信号を受信すると、遊技媒体数記憶手段 103a に記憶されている遊技媒体数を「97」から「100」に更新する。これにより、遊技媒体数表示部 121 の表示は「97」から「100」に更新される。

【1459】

このように、精算スイッチ 46 は、ベットされた遊技媒体をクレジットに戻す（ベット数を「0」にする）ときに使用される。したがって、精算スイッチ 46 が操作されても、遊技媒体数記憶手段 103a に記憶されている遊技媒体数が減算されることはない。

また、ベット数記憶手段 53a にベット数が記憶されていない状況において精算スイッチ 46 が操作されても、ベット数記憶手段 53a に記憶されているベット数は「0」のままであり、かつ、遊技媒体数記憶手段 103a に記憶されている遊技媒体数もそのままである。

10

20

30

40

50

【1460】

遊技媒体がベットされている状況下でスタートスイッチ41が操作されることにより遊技が開始される。次に、ストップスイッチ42が操作されることによりリール31が停止する。そして、役に対応する図柄組合せが停止表示すると、遊技媒体が付与される。この点は、第1実施形態と同様である。

遊技媒体が付与されると、主制御基板50は、付与数記憶手段53bに遊技媒体の付与数を記憶する。さらに、主制御基板50は、付与数（払出し数）信号を遊技媒体数制御基板100に送信する。遊技媒体数制御基板100は、付与数信号を受信したときは、付与数信号に対応する遊技媒体数だけ、遊技媒体数記憶手段103aに記憶されている遊技媒体数に加算する。たとえば、遊技媒体数記憶手段103aに記憶されている遊技媒体数が当該遊技の終了前までは「97」であり、付与数が「14」であるときは、遊技媒体数記憶手段103aに記憶されている遊技媒体数は「111」に更新される。さらに、遊技媒体数表示部121の表示も「97」から「111」に更新される。

10

【1461】

また、付与数記憶手段53bに付与数が記憶された後は、次回遊技のスタートスイッチ41の操作時（遊技の開始時）や、次回遊技の全リール31の停止時等に、付与数記憶手段53bに記憶された付与数をクリアする。付与数記憶手段53bに記憶されている付与数がクリアされると、付与数表示部78の表示も「0」に更新される。

【1462】

さらに、遊技媒体数制御基板100には、総遊技媒体数クリアスイッチ112が設けられている。総遊技媒体数クリアスイッチ112が操作されると、遊技媒体数制御基板100の遊技媒体数記憶手段103aに記憶されている（総）遊技媒体数をクリア可能としている（「0」を記憶する）。遊技媒体数記憶手段103aに記憶されている遊技媒体数がクリアされると、遊技媒体数表示部121に表示されている遊技媒体数も「0」に更新される。

20

ここで、総遊技媒体数クリアスイッチ112は、遊技機10の電源をオフにし、総遊技媒体数クリアスイッチ112をオンにした状態で遊技機10の電源を投入することにより有効となる（遊技媒体数制御基板100に記憶された遊技媒体数がクリアされる）。このため、遊技機10の電源をオンした後、たとえば遊技待機中に総遊技媒体数クリアスイッチ112が操作されても遊技媒体数はクリアされない。

30

なお、総遊技媒体数クリアスイッチ112の操作によりクリアされる情報は、遊技媒体数記憶手段103aに記憶されている総遊技媒体数のみであり、他の情報はクリアされない。

【1463】

たとえば、ベット数記憶手段53aに記憶されているベット数が「3」であり、遊技媒体数記憶手段103aに記憶されている遊技媒体数が「1000」であるときに、総遊技媒体数クリアスイッチ112が操作されると、ベット数記憶手段53aに記憶されているベット数は「3」のままであるが、遊技媒体数記憶手段103aに記憶されている遊技媒体数は「0」となる。換言すると、総遊技媒体数クリアスイッチ112が操作されたことにより、ベット数記憶手段53aに記憶されているベット数はクリアされない。

40

さらにまた、第9実施形態の例では、遊技媒体数制御基板100に役比モニタ113（第1実施形態（図1）中、管理情報表示LED74）が搭載されている。ただし、これに限らず、第1実施形態と同様に、主制御基板50上に役比モニタ113を搭載してもよい。

【1464】

貸出しユニット（「管理装置」、「CRユニット」ともいう。）200は、遊技媒体の貸出し及び払戻しを行うための装置であり、遊技機1台ごとに設けられ、その遊技機に隣接して配置される。ホールでは、貸出しユニット200は、遊技機の間配置されることから、サンドと称される場合がある。また、遊技機と、その遊技機に対応する貸出しユニット200とから「遊技システム」が構成される。

50

貸出しユニット 200 と遊技媒体数制御基板 100 との間の通信により、貸出しユニット 200 から遊技媒体数制御基板 100 に遊技媒体を移行（貸出し）可能となっており、貸し出された遊技媒体を遊技媒体数制御基板 100 にクレジット可能となっている。

さらに、遊技機 10 にクレジットされている遊技媒体（遊技媒体数記憶手段 103 a に記憶されている遊技媒体）を貸出しユニット 200 に戻すことが可能となっている。

貸出しユニット 200 は、貸出しスイッチ 202、返却スイッチ 203、貸出可能遊技媒体数表示部 204、貸出可能遊技媒体数記憶手段 206 を備える。

【1465】

貸出可能遊技媒体数記憶手段 206 は、貸出しユニット 200 から遊技機 10 に対して貸し出すことができる遊技媒体数を記憶しておくものであり、たとえば貸出しユニット 200 の内部に備える RWM から構成されている。貸出可能遊技媒体数記憶手段 206 に記憶されている貸出可能遊技媒体数は、貸出可能遊技媒体数表示部 204 に表示される。貸出可能遊技媒体数表示部 204 は、たとえば 3 桁の 7 セグから構成される。

貸出しユニット 200 内に紙幣が投入されると、投入された紙幣に対応する度数（たとえば千円の投入により度数「50」）が貸出可能遊技媒体数記憶手段 206 に記憶され、かつ、貸出可能遊技媒体数表示部 204 に表示される。

貸出しスイッチ 202 は、遊技媒体を遊技機 10 に貸し出すときに操作されるスイッチである。貸出可能遊技媒体数記憶手段 206 に貸出し可能な遊技媒体が記憶されている場合に、たとえば貸出しスイッチ 202 が 1 回押されるごとに、度数「50」（貸出し可能な度数が「50」未満の場合には貸出し可能な全度数）に相当する遊技媒体の貸出しが行われる。

【1466】

貸出しユニット 200 から遊技媒体が貸し出されると、その情報は遊技媒体数制御基板 100 に送信され、遊技媒体数記憶手段 103 a に記憶されている遊技媒体数が更新される。さらに、遊技媒体数表示部 121 による遊技媒体数の表示も更新される。たとえば、クレジット数が「10」のときに、貸出しユニット 200 から「50」の遊技媒体が貸し出されると、遊技媒体数記憶手段 103 a に記憶されている遊技媒体数、及び遊技媒体数表示部 121 に表示される遊技媒体数は、いずれも「10」から「60」に更新される。

【1467】

一方、遊技者は、遊技をやめるときや、遊技媒体数表示部 121 に表示されている遊技媒体数（遊技媒体数記憶手段 103 a に記憶されている遊技媒体数）が過多となったときは、計数スイッチ 47 を操作して、遊技媒体の全部又は一部を遊技機 10 から貸出しユニット 200 に移す操作を行う。

詳細は後述するが、遊技媒体数記憶手段 103 a に記憶されている遊技媒体数が「15000」以上となったときは、計数を促進する演出を出力するように構成されている。特に本実施形態では、遊技媒体数記憶手段 103 a に記憶可能な遊技媒体数の上限値は「16384」に定められているため、遊技媒体数記憶手段 103 a に記憶されている遊技媒体数が上限値「16384」に近づいたときは、少なくとも一部の遊技媒体を貸出しユニット 200 に戻すことを推奨している。

また、遊技媒体数記憶手段 103 a に記憶されている遊技媒体数が「15000」以上となったときは、遊技の進行が可能、かつ、計数が可能であるが、貸出しユニット 200 から遊技媒体の貸出しは不可となる。

【1468】

計数スイッチ 47 が操作されると、遊技媒体数記憶手段 103 a に記憶されている遊技媒体が接続端子板 130 を介して貸出しユニット 200 に送信される。たとえば、遊技媒体数記憶手段 103 a に遊技媒体数「1000」が記憶されている状況下において、計数スイッチ 47 が 1 回操作され、計数値として「50」という情報が接続端子板 130 に送信されると、貸出しユニット 200 に計数値として「50」という情報が送信される。そして、計数値を送信した後の遊技媒体数記憶手段 103 a には「950」が記憶される。また、上記のようにして遊技媒体が戻されると、貸出しユニット 200 側では、貸出可能遊技

媒体数記憶手段206に記憶されている遊技媒体数が「50」だけ増加する。

なお、計数スイッチ47の押下時間によって貸出ユニット200に送信される遊技媒体数が異なるように構成されている。たとえば計数スイッチ47を短押し（たとえば「0.5」秒未満）したときは、遊技媒体数「1」が貸出ユニット200に送信される。また、計数スイッチ47を長押し（たとえば「0.5」秒以上）したときは、1回の長押しに対して遊技媒体数「50」が貸出ユニット200に送信される。計数スイッチ47の長押しを繰り返せば、遊技媒体数が「50」ずつ、貸出ユニット200に送信される。

具体的には、遊技機10から貸出ユニット200に対し、遊技機情報通知、及び計数通知を送信し、次に貸出ユニット200から遊技機10に対し貸出通知を送信する。遊技機10は、貸出通知を受領すると、貸出ユニット200に対し、貸出受領結果応答を送信する。遊技機10は、遊技機情報通知の送信から、次の遊技機情報通知の送信までの時間が300msとなるように送信する。

そして、上記の計数通知には計数メダル数が含まれている。計数スイッチ47の操作を受け付けると、計数通知のタイミングで計数メダル数（「1」又は「50」）を送信する。

【1469】

また、計数スイッチ47が操作される前の遊技媒体数表示部121には「1000」と表示されている状況下において、貸出ユニット200に計数値として「50」という情報が送信されると、遊技媒体数表示部121の表示は「950」に更新される。

さらに、遊技者が遊技をやめるときは、遊技媒体数記憶手段103aに記憶されている全遊技媒体数を貸出ユニット200に送信した上で、貸出しユニット200の返却スイッチ203を操作する。返却スイッチ203が操作されると、貸出ユニット200の貸出可能遊技媒体数記憶手段206に記憶されている全遊技媒体数をカード等に記憶し、当該カード等を貸出ユニット200から排出する。ここで、遊技媒体数を度数換算してカード等に記憶してもよい。

なお、遊技媒体数制御基板100の遊技媒体数記憶手段103aに「1」以上の遊技媒体数が記憶されている場合であっても、貸出ユニット200の貸出可能遊技媒体数記憶手段206に記憶されている遊技媒体数（貸出し可能な遊技媒体数）が「0」であるときは、返却スイッチ203を操作してもカード等は排出されない。

一方、遊技媒体数制御基板100の遊技媒体数記憶手段103aに「1」以上の遊技媒体数が記憶されており、かつ、貸出ユニット200の貸出可能遊技媒体数記憶手段206に記憶されている遊技媒体数が「1」以上であるときは、返却スイッチ203を操作すると、貸出可能遊技媒体数記憶手段206に記憶されている全遊技媒体数をカード等に記憶し、カード等を排出する。

【1470】

したがって、上記の場合には、計数スイッチ47を操作することにより、遊技媒体数記憶手段103aに記憶された遊技媒体を貸出ユニット200に送信し、貸出可能遊技媒体数記憶手段206に遊技媒体を記憶する。その後、返却スイッチ203を操作すれば、貸出可能遊技媒体数記憶手段206に記憶された遊技媒体がカード等に記憶され、貸出ユニット200から排出される。貸出可能遊技媒体数記憶手段206に記憶された遊技媒体がカード等に記憶されると、貸出可能遊技媒体数記憶手段206に記憶された貸出可能遊技媒体数は「0」に更新される。

【1471】

ホールコンピュータ300は、ホール営業のためのデータ収集用のコンピュータである。たとえば当日の遊技回数、イン（投入）数、アウト（付与）数、差数、MY、役物作動回数、貸出数等を集計する。

また、貸出しユニット200は、ホールコンピュータ300と電氣的に接続されているので、貸出しユニット200からホールコンピュータ300に対して遊技媒体の貸出しや払戻し等に関する情報が一方向で送信される。

管理コンピュータ400は、外部（ホール外のたとえば外部センタ）に情報を送信する

ためのコンピュータである。なお、管理コンピュータ400についても、ホールコンピュータ300と同様に、ホール内に設置されている。

第9実施形態では、ホールコンピュータ300と管理コンピュータ400とを別に設けているが、これらが1つになったコンピュータとしてもよい。

【1472】

以上の構成からなるメダルレス遊技機においては、上述したように、遊技媒体数記憶手段103aに記憶されている遊技媒体数が「15000」以上となったときは、計数を促進する演出を出力する。

さらに、一人の遊技者が遊技を行った結果、計数値から貸出し数を引いた差数が「15000」以上である場合には、祝福演出を出力する。

ただし、祝福演出は、遊技者が遊技を終了するときに出力するようにするために、遊技媒体数記憶手段103aに記憶されている遊技媒体数の一部を計数しただけでは祝福演出を出力しないようにし、遊技媒体数記憶手段103aに記憶されている遊技媒体数が「0」になるように計数したことを条件として祝福演出を出力する。

また、祝福演出は、遊技者が遊技を終了するときに出力するようにするために、たとえばサブボーナス(AT)や特別遊技状態の途中では、計数が実行されたとしても祝福演出を出力しない。

【1473】

図159は、第9実施形態における計数関連演出を示すフローチャートである。

まず、ステップS601では、遊技媒体数制御基板100は、計数スイッチ47が操作されたか否かを判別する。

計数スイッチ47が操作されたと判断したときはステップS602に進み、遊技媒体数制御基板100は、計数処理を実行する。そして次のステップS603において、遊技媒体数制御基板100は、計数値を記憶(更新)する。

次にステップS604に進み、遊技媒体数制御基板100は、遊技媒体数記憶手段103aに記憶されている遊技媒体数が「0」となったか否か、すなわちすべての遊技媒体が計数されたか否かを判断する。遊技媒体数が「0」とであると判断したときはステップS605に進み、遊技媒体数が「0」でないと判断したときはステップS610に進む。

ステップS605では、遊技媒体数制御基板100は、ベット数が「0」とであるか否かを判断する。たとえばベットスイッチ40が操作され、遊技媒体数記憶手段103aに記憶されている遊技媒体数からベット数を減じた後、遊技が開始されておらず、かつ、精算スイッチ46が操作されていないと判断したときは、ベット数が「0」でないと判断する。ベット数が「0」とであると判断したときはステップS606に進み、ベット数が「0」でないと判断したときはステップS613に進む。

【1474】

ステップS613では、遊技媒体数制御基板100は、副制御基板80に対し、精算促進演出を出力させる要求を行う。ここでは、遊技媒体のすべてが計数されているがベット数が残っている状態であるので、遊技者によるベット数の計数忘れの可能性が高いためである。そして、ステップS614に進み、遊技媒体数制御基板100は、精算スイッチ46が操作されたか否か(精算処理が実行されたか否か)を判断する。上述したように、精算スイッチ46が操作されると精算信号が主制御基板50から遊技媒体数制御基板100に送信されるので、当該精算信号を受信したときは精算ありと判断する。精算なしと判断されたときはステップS613に戻り、精算ありと判断したときはステップS601に戻る。精算処理が実行されると、ベットされていた遊技媒体が遊技媒体数記憶手段103aに戻るので、再度、計数スイッチ47が操作されることを待つようにする。

ステップS605においてベット数が「0」とであると判断され、ステップS606に進むと、遊技媒体数制御基板100は、計数値と貸出し数との差数を算出する。

【1475】

次にステップS607に進み、遊技媒体数制御基板100は、差数が「15000」以上であるか否かを判断する。差数が「15000」以上であると判断したときはステップ

10

20

30

40

50

S 6 0 8に進み、差数が「1 5 0 0 0」以上でないと判断したときはステップS 6 1 0に進む。

ステップS 6 0 8では、遊技媒体数制御基板1 0 0は、通常状態であるか否かを判断する。ここで「通常状態」とは、サブボーナス（A T）中でないことに相当する。また、特別役を入賞させて特別遊技を実行する仕様である場合には、特別遊技状態でないことに相当する。ここでは、通常状態であることを条件としてステップS 6 0 9に進むようにするためである。換言すれば、サブボーナス中等である場合には、まだ遊技をやめないと推測できるからである。そして、遊技者が遊技を終了するときに祝福演出を出力するためである。

なお、遊技媒体数制御基板1 0 0は、主制御基板5 0から、サブボーナス（A T）中や特別遊技状態である旨の情報を受信し、記憶しておき、ステップS 6 0 8の判断に用いるようにする。

【1 4 7 6】

ステップS 6 0 8において通常状態であると判断したときはステップS 6 0 9に進み、通常状態でないと判断したときはステップS 6 1 0に進む。

ステップS 6 0 9では、遊技媒体数制御基板1 0 0は、副制御基板8 0に対し、祝福演出を出力させる要求を行う。そしてステップS 6 1 0に進む。この祝福演出は、遊技者の差数が「1 5 0 0 0」以上であったことから、大量獲得に対するプレミア演出の1つである。

ステップS 6 1 0では、遊技媒体数制御基板1 0 0は、副制御基板8 0に対し、注意喚起演出を出力させる要求を行う。この注意喚起演出は、計数後に出力されるものであり、貸出しユニット2 0 0から、計数した遊技媒体を記憶したカード等を取り忘れることがないようにすべきことを出力するものである。そして本フローチャートによる処理を終了する。

一方、ステップS 6 0 1において計数スイッチ4 7が操作されていないと判断されたときはステップS 6 1 1に進み、遊技媒体数制御基板1 0 0は、遊技媒体数記憶手段1 0 3 aに記憶されている遊技媒体数が「1 5 0 0 0」以上であるか否かを判断する。遊技媒体数が「1 5 0 0 0」以上であると判断したときはステップS 6 1 2に進み、遊技媒体数が「1 5 0 0 0」以上でないと判断したときは本フローチャートによる処理を終了する。

ステップS 6 1 2では、遊技媒体数制御基板1 0 0は、副制御基板8 0に対し、計数促進演出を出力させる要求を行う。上述したように、遊技媒体数記憶手段1 0 3 aに記憶可能な遊技媒体数の上限は「1 6 3 8 4」であるため、「1 5 0 0 0」以上となったときは、早めに計数すべきことを遊技者に報知する。

【1 4 7 7】

＜第1 0実施形態＞

第1 0実施形態は、サブボーナスの終了後にサブボーナスの引戻しを実行可能とする引戻しゾーン（「引戻し区間」や「引戻しC Z」とも称される。）に移行する。なお、第1 0実施形態では、第1実施形態と同様に、「A T」は「サブボーナス」である。

遊技区間としては、他の実施形態と同様に、通常区間と有利区間とを備える。

また、遊技状態としては、報知遊技状態と非報知遊技状態とを備える。

「報知遊技状態」とは、押し順ベル当選時に正解押し順を報知可能な遊技状態をいう。「報知遊技状態」には、押し順ベルに当選したすべての遊技で正解押し順を報知する遊技状態と、押し順ベルに当選した一部の遊技で正解押し順を報知する遊技状態とを有する。

そして、サブボーナス（A T）は、報知遊技状態である。

一方、「非報知遊技状態」とは、押し順ベルに当選した遊技で正解押し順を報知しない遊技状態をいう。有利区間は報知遊技状態のときと非報知遊技状態のときとを有するが、通常区間は常に非報知遊技状態である。

【1 4 7 8】

さらにまた、第1 0実施形態では、遊技状態と異なる概念としてメイン遊技状態を備える。

10

20

30

40

50

「メイン遊技状態」としては、通常区間、有利区間の1遊技目（移行準備状態）、非A Tかつ非C Z（いわゆる通常状態）、非A TかつC Z、サブボーナス通常、サブボーナス特化ゾーン、サブボーナスED（エンディング）、引戻しゾーン等を備える。各メイン遊技状態ごとに番号が割り当てられており、現在のメイン遊技状態番号がRWM53に記憶されている。たとえば通常区間のメイン遊技状態番号は「0」と定められている。

第10実施形態の「引戻しゾーン」は、サブボーナスの終了後に移行するメイン遊技状態であるが、この引戻しゾーンは、報知遊技状態又は非報知遊技状態のいずれであってもよい。

「C Z（チャンスゾーン）」は、通常状態よりもサブボーナスの当選確率が高い状態を指す。本実施形態における引戻しゾーンは、非C Zよりもサブボーナスの当選確率が高い遊技状態であるので、C Zの1つであるといえる。

10

なお、C Zは、報知遊技状態又は非報知遊技状態のいずれであってもよい。

【1479】

第10実施形態において、リール31の図柄配列、当選役、当選番号、当選確率（置数表）、及び条件装置は、第1実施形態と同一であるものとする（図1～図26）。

また、第10実施形態では、有利区間の遊技回数上限値は「4000」とし、有利区間の差数の上限は第1実施形態と同様に、有利区間の開始時を「0」としたときに「+2400」であるものとする。有利区間の遊技回数が「4000」に到達したとき、又は有利区間の差数が「2400」を超えたときは、有利区間の終了条件を満たすと判断する。

さらにまた、第1実施形態では、天国Bモードに移行したときは、天国Bモードを90%でループし、10%で天国B引戻しモードに移行した。そして、天国Bモードでは、20%で天国Bモードに移行する（引戻しする）ようにした。

20

これに対し、第10実施形態では、サブボーナス終了後に必ず引戻しゾーンに移行し、引戻しゾーンでサブボーナスの引戻し抽選を行う。

【1480】

サブボーナスに移行する前の状態では、所定（たとえば宝箱、盾、槍等、何らかの物の形を模したものの）のアイコン（以下単に「アイコン」という。）の獲得抽選を実行する。アイコンの獲得抽選は、毎遊技、当選番号（役抽選結果）に応じた当選確率で実行する。

また、アイコンの獲得抽選が実行されたことや、アイコンの獲得抽選に当選しても、サブボーナス移行前に遊技者には報知されない。ただし、アイコンの獲得抽選が実行されたことや、アイコンの獲得抽選に当選したことを示唆する（アイコンの獲得抽選が実行された期待度が高いことや、アイコンの獲得抽選に当選した期待度が高いことを意味する）演出を出力することは可能である。

30

サブボーナスの移行前に、アイコンの獲得抽選によりアイコンの数が増加することはあるが、アイコンの数が減少することはない。

【1481】

そして、サブボーナスが開始されるときに、それまでに獲得した数のアイコンを画像表示し、遊技者に報知する。サブボーナスの移行前に獲得したアイコンの個数が4個以下であるときは、サブボーナスの開始時のアイコンの個数の初期値を5個に設定する。換言すれば、サブボーナスの開始時におけるアイコンの個数の最小値は5個である。また、サブボーナスの移行前に獲得したアイコンの個数が6個以上であるときは、サブボーナスの開始時におけるアイコンの個数の初期値をその個数（6個以上）に設定する。

40

また、サブボーナス中は、当選番号に応じてアイコンの獲得抽選を実行する。なお、サブボーナス中にアイコンの個数が減少することはない。サブボーナス中にアイコンを獲得したときは、その都度、画像表示されているアイコンの個数を増加してもよく、あるいは、サブボーナス中はアイコンの獲得抽選に当選してもその旨を遊技者に報知せず、サブボーナス終了時にサブボーナス中に獲得したアイコン数を遊技者に報知してもよい。

【1482】

サブボーナスが終了すると、エンディングとなったとき（有利区間の完走時）を除き、引戻しゾーンに移行するが、サブボーナスの終了後、所定のメイン遊技状態を経てから引

50

戻しゾーンに移行してもよい。

戻しゾーンにおいてサブボーナスの戻し抽選に当選することなく戻しゾーンを終了したときは、通常状態（非ATかつ非CZ）に移行する。一方、戻しゾーンにおいてサブボーナスの戻し抽選に当選したときは、サブボーナスに移行する。ここで、戻しゾーンにおいてサブボーナスの戻し抽選に当選したときは、その時点で戻しゾーンを終了してもよい。あるいは、戻しゾーンにおいてサブボーナスの戻し抽選に当選したときであっても戻しゾーンを継続し（内部的には戻し抽選を実行しないが、演出として戻し抽選を実行しているように見せて）、戻しゾーンの演出上の終了時に戻し抽選に当選したか否かを遊技者に報知してもよい。

【1483】

また、戻しゾーンではアイコンが画像表示される。上述したように、戻しゾーンの開始時におけるアイコンの最低数は5個であり、サブボーナスの移行前及びサブボーナス中にアイコンを獲得したときは、アイコン数は5個を超える。

図160は、戻しゾーンでのアイコン数の推移等を示す図である。図160の例では、戻しゾーンの1遊技目の遊技前におけるアイコン数を「8」としている。

戻しゾーンにおける戻し抽選は、遊技前のアイコン数が「1」以上であるときに実行される。戻しゾーンの遊技前にアイコン数が「1」であるときは、その遊技で戻しゾーンは終了する。

戻しゾーンでは、遊技開始時（スタートスイッチ41の操作時）から全停時（すべてのリール31の停止時）までの間にアイコン数を「1」減じる演出を実行する。

図160に示すように、たとえば遊技前にアイコン数が「8」であったときは、その遊技で戻し抽選が行われ、その遊技の全停時のアイコン数は「7」となる。

本実施形態では、戻しゾーンでは、毎遊技、戻し抽選を実行する。換言すれば、どの当選番号に当選しても戻し抽選を実行する。当選番号ごとの戻し抽選の当選確率は予め設定されている。たとえば、当選番号「1」（リプレイA）の当選であるときは「1／50」の確率で戻し抽選に当選し、当選番号「72」（入賞F）の当選であるときは「1／2」で戻し抽選に当選すると定めること等が挙げられる。

【1484】

さらに、アイコン数が「5」から「4」になる遊技では、戻し抽選と同時に有利区間継続判定が実行される。

第10実施形態では、有利区間継続判定としては、以下のa)～d)が実行される。

a) 今回遊技が非RT（非内部中）であるか否かが判断される。今回遊技が非RTであるときは、有利区間を継続すると判定される。

b) 進行カウンタの値が「2500」未満であるか否かが判断される。

ここで「進行カウンタ」とは、有利区間の遊技のうち、変則押しされた遊技（後述するSPフラグが「0」で行われた遊技）を除いた遊技（換言すれば、有利区間の遊技のうち、後述するSPフラグが「1」で行われた遊技）の遊技回数をカウントするカウンタである。

【1485】

進行カウンタは、有利区間の開始時に初期値「1」が設定され、SPフラグが「1」で遊技が行われたときは「1」加算するインクリメントカウンタである。

そして、進行カウンタが「2500（D）」未満であるときは有利区間を継続すると判断する。ここで、本実施形態においては、有利区間の上限遊技回数は「4000」である。このため、進行カウンタが「2500」以上であるときは、その時点から有利区間を継続しても、残り「1500」遊技未満となり、その後の有利区間における十分な遊技回数を確保できない。このため、進行カウンタが「2500」以上であるときは有利区間を継続しないようにした。

また、たとえば第9実施形態におけるメダルレス遊技機（「スマートスロット」、「スマートパチスロ」、「スマスロ」とも称される。）の場合には、有利区間の上限遊技回数を有さない仕様が挙げられる。このような場合には、進行カウンタは不要となり、進行カ

10

20

30

40

50

ウンタの値に基づく有利区間継続判定は実行しない。

【1486】

c) 差数カウンタが「2915 (D)」以上であるときは有利区間を継続すると判断する。

第10実施形態における差数カウンタは、第1実施形態の差数カウンタと同様である。改めて説明すると、第10実施形態における差数カウンタは、有利区間の開始時を「0」としたときの差枚数をカウントする（換言すれば、「MYカウンタ」ではない。）。このため、有利区間中に差数がマイナスの値となったときは、マイナス値をカウントする。なお、差数カウンタは、通常区間中は差数をカウントしない。

さらに、差数カウンタは、有利区間の開始時に初期値として「2415 (D)」が設定され、今回遊技の差数がマイナスであるときは差数カウンタに当該差数を加算し、今回遊技の差数がプラスであるときは差数カウンタから当該差数を減算する方法が挙げられる。

【1487】

たとえば有利区間の開始時に「2415」を設定した後、有利区間1遊技目の差数が「-3」（ベット数「3」、払出し数「0」）であったときは、差数カウンタに「3」を加算して差数カウンタを「2418」に更新する。これに対し、有利区間1遊技目の差数が「+11」（ベット数「3」、払出し数「14」）であったときは、差数カウンタから「11」を減算し、差数カウンタを「2404」に更新する。

そして、差数カウンタが「15」未満となったときは、有利区間中の差数が「2400」枚を超えたと判断し、有利区間を終了する。

なお、差数カウンタが「2915」以上であるときに有利区間を継続すると判断するのは、この時点から差数カウンタが「0」になるまでは、遊技者が「2900」枚を差数として獲得可能であるので、十分なメダルを獲得できるためである。換言すれば、有利区間で獲得可能な差数が少ないとき（有利区間の終了条件に近づいているとき）は、有利区間を終了させるので、引戻しゾーンで引戻し抽選に当選したときの期待感（サブボーナスで十分な差数を獲得できるという期待感）を遊技者に与えることができる。

ただし、上記の「2915」の値は一例であり、「2915」より多くてもよく、少なくてもよい。

また、有利区間の差数は「2400」を超えないこととされているが、仮に、差数が「4000」を超えないこととされた場合には、上記「2915」の値は、「4515」となる。

【1488】

d) 有利区間の継続抽選に当選したときは、有利区間を継続すると判断する。有利区間継続抽選は、予め設定した確率、たとえば25%の確率で当選するように抽選が実行され、この抽選に当選したときは有利区間を継続すると判断する。

【1489】

アイコン数が「5」から「4」になる遊技では、以上のような有利区間継続判定が実行される。そして、有利区間を継続すると判定されたときは次回遊技も有利区間のままであるが、有利区間を継続すると判定されなかったときは、今回遊技で有利区間を終了し、次回遊技では通常区間（非有利区間）となる。

図160では、引戻しゾーンの残り遊技回数について、アイコン数が「5」から「4」になる遊技の後、有利区間継続時と有利区間終了時との双方を図示している。

有利区間継続時は、有利区間継続判定が実行された遊技の次回遊技の開始前における引戻しゾーンの残り遊技回数は「4」であり、当該遊技の全停時に引戻しゾーンの残り遊技回数が「3」となる。このようにして、引戻しゾーンの最終遊技まで進行すると、その遊技の開始前における引戻しゾーンの残り遊技回数は「1」となり、当該遊技の全停時に引戻しゾーンの残り遊技回数が「0」となる。引戻しゾーンの残り遊技回数が「0」となったときは、当該遊技をもって引戻しゾーンを終了し、次回遊技から通常状態（非ATかつ非CZ）の遊技となる。

【1490】

また、引戻しゾーンの遊技のいずれかの遊技において、引戻し抽選に当選したときは、当該遊技又は当該遊技の次回遊技以降において引戻し抽選に当選したことを遊技者に報知し、その後、サブボーナスを開始する。

さらにまた、引戻しゾーンにおいて、引戻しゾーンの残り遊技回数が「1」以上であるときに引戻し抽選に当選したときは、引戻し抽選に当選した旨を遊技者に報知し、引戻しゾーンを終了してサブボーナスに移行してもよい。

あるいは、引戻しゾーンの残り遊技回数が「1」以上であるときに引戻し抽選に当選した場合に、内部的にはその後の引戻し抽選を行わないものの、その時点では引戻し抽選に当選したことを遊技者に報知せず、アイコン数が「0」になる遊技まで演出上の（フェイクの）引戻しゾーンを継続し、アイコン数が「0」になった遊技又はその次回遊技で引戻し抽選に当選したことを遊技者に報知してもよい。

なお、アイコン数（引戻しゾーンの残り遊技回数）が「6」以上であるときに引戻し抽選に当選したときは、サブボーナスの開始時に、引戻しゾーンの残り遊技回数（「6」以上の値）を引き継ぐ。

一方、アイコン数（引戻しゾーンの残り遊技回数）が「5」以下であるときに引戻し抽選に当選したときは、サブボーナスの開始時に、引戻しゾーンの残り遊技回数を「5」にする。

【1491】

一方、アイコン数が「5」から「4」になる遊技で有利区間継続判定が行われた結果、有利区間を継続しないと判断されたとき（図160中、「*1」）は、次回遊技は通常区間（非有利区間）となる。しかし、演出上はそれまでの引戻しゾーンと同じ状態を維持する。

ただし、有利区間から通常区間に移行する場合には、後述するようにRWM53中、指示機能に係る性能に影響を与える全てのデータがクリアされるので、このクリア処理によって引戻しゾーンの残り遊技回数もクリアされる。したがって、その次回遊技（通常区間）の開始前には、引戻しゾーンの残り遊技回数は「0」となる（図160中、「*2」）。この場合、遊技区間が通常区間となるので、メイン遊技状態は引戻しゾーンではない。ただし、演出上はそれまでの引戻しゾーンと同じ状態を維持して遊技者には通常区間に移行したことがわからないようにする。なお、通常区間の1遊技目の開始前での画像表示上のアイコン数は「4」である。

さらに、この通常区間の1遊技目では、所定条件を満たす場合には引戻し抽選が実行される（図160中、「*5」）。

ここで、「所定条件を満たす場合」とは、

a) 当該通常区間において有利区間への移行が決定されたこと（次回遊技が有利区間であること）

b) 当選番号「1」（リプレイA）以外の当選番号に当選したこと

の双方を満たす場合である。これらの条件を満たす場合には、引戻し抽選が実行される。

【1492】

ここで、「通常区間において有利区間への移行が決定されない」のは、図15及び図16に示すように、当選番号「2」（リプレイB）、又は当選番号「60」～「71」（入賞E1～E12）の当選時である。それ以外は、有利区間への移行が決定される。

そして、通常区間において有利区間への移行が決定されると、メイン遊技状態が「移行準備状態」となり、次回遊技は有利区間の1遊技目となる。

一方、通常区間において有利区間への移行が決定されなかったときは、次回遊技も通常区間となる。

また、通常区間においてリプレイAに当選したときは、有利区間への移行が決定されるが、引戻し抽選は実行されない。この場合には、上記と同様にメイン遊技状態が「移行準備状態」となり、次回遊技は有利区間の1遊技目となる。

【1493】

以上のように、通常区間において有利区間への移行が決定され、かつ、当選番号「1」（リプレイA）以外の当選番号に当選したときは、引戻し抽選が実行される。また、画像表示上のアイコン数は、遊技前の「4」から全停時に「3」となる。さらに、当該遊技の開始前の引戻しゾーンの残り遊技回数は「0」であるが、全停時に、引戻しゾーンの残り遊技回数として「3」がセットされる（図160中、「*3」）。

また、通常区間において有利区間への移行が決定されたが、当選番号「1」（リプレイA）に当選番号に当選したときは、引戻し抽選が実行されない。ただし、画像表示上は、引戻し抽選が実行されたかのような演出を出力し（当選番号「1」以外の当選番号に当選したときと同様の演出を出力し）、画像表示上のアイコン数は、遊技前の「4」から全停時に「3」となる。

10

さらにまた、通常区間において当選番号「2」又は「60」～「71」の当選となり、有利区間への移行が決定されなかった場合（次回遊技の通常区間である場合）には、画像表示上は、引戻し抽選が実行されなかったことを意味する演出を出力し、かつ、アイコン数を減少させない。したがって、この場合には、次回遊技（通常区間）においても、遊技前のアイコン数は「4」となり、再度、上述した通常区間での処理が実行される。

【1494】

通常区間において有利区間への移行が決定されると、次回遊技は有利区間（メイン遊技状態が「移行準備状態」）となる。

ここで、図160の例では、通常区間の1遊技目で有利区間への移行が決定された例を示している。通常区間において有利区間への移行が決定されると、上述したように、当該遊技の全停時に引戻しゾーンの残り遊技回数として「3」がセットされるので、有利区間1遊技目の開始前における引戻しゾーンの残り遊技回数は「3」である（図160中、「*4」）。

20

ただし、上記に限らず、通常区間において有利区間への移行が決定されたときに、当該遊技の全停時における引戻しゾーンの残り遊技回数は「0」のままとし、次回遊技（有利区間の1遊技目）の開始前に引戻しゾーンの残り遊技回数として「3」をセットしてもよい。あるいは、有利区間の1遊技目の開始時に引戻しゾーンの残り遊技回数として「2」をセットし、当該遊技の全停時には引戻しゾーンの残り遊技回数を減算しないようにしてもよい。

通常区間において有利区間への移行が決定され、有利区間に移行すると、有利区間の継続判定において有利区間が継続した場合と同様に、当該遊技（有利区間の1遊技目）ではアイコン数が「3」から「2」となる（引戻しゾーンの残り遊技回数が「3」から「2」となる）。さらに次回遊技では、アイコン数が「2」から「1」となり（引戻しゾーンの残り遊技回数が「2」から「1」となり）、さらにその次回遊技では、アイコン数が「1」から「0」となり（引戻しゾーンの残り遊技回数が「1」から「0」となり）、引戻しゾーンが終了する。引戻しゾーンが終了すると、通常状態（非ATかつ非CZ）に移行する。

30

以上のように、引戻しゾーンでは、通常区間を除き、アイコン数と引戻しゾーンの残り遊技回数とが同数となる。

なお、引戻しゾーン中に有利区間を終了して通常区間に移行した場合であっても、引戻しゾーンの演出は継続して実行される（換言すれば、内部的には引戻しゾーンを一旦終了するが、演出上は引戻しゾーンを継続する）ので、有利区間と次の有利区間との切れ目に違和感のない演出を行うことができる（有利区間が終了したこと、通常区間に移行したこと、及び当該通常区間から有利区間に移行したことをわからないようにすることができる。）。

40

また、有利区間を終了して通常区間に移行するときには、RWM53の有利区間に係るデータが初期化される（有利区間に係るデータが残らない）が、通常区間及び当該通常区間から移行する有利区間でも、画像表示されるアイコンの数だけ引戻し抽選を行うことができる。

【1495】

50

また、サブボーナス中に有利区間の差数が「+2400」を超えたとき（有利区間を完走したとき）は、サブボーナスの抽選は、以下のようになる。

まず、サブボーナス中に有利区間の差数が「+2400」を超えることが確定したときは、メイン遊技状態がサブボーナス（ED）となり、所定のタイミングでエンディング演出を出力する。エンディング演出は、サブボーナスの終了時まで継続する。また、このエンディング演出では、アイコンは画像表示されない。そして、差数が「+2400」を超え（有利区間の終了条件を満たし）、サブボーナスが終了すると、次回遊技は通常区間となる。サブボーナスの終了時には、RWM53の初期化処理により、引戻しゾーンの残り遊技回数のデータもクリアされる。したがって、サブボーナスの終了後、次回遊技である通常区間では、引戻しゾーンの残り遊技回数は「0」である。

10

【1496】

サブボーナスを完走した後（エンディング演出後）は、引戻しゾーンの演出とは異なる演出（たとえば、サブボーナスの当選期待度が高いことを示唆する演出。以下、「所定の演出」という。）を出力する。サブボーナスを完走した後は、引戻しゾーンの演出とは異なる所定の演出を出力することにより、演出のバリエーションを増やすことができるので、遊技の興趣を向上させることができる。

ただし、サブボーナスを完走し、通常区間に移行した後の所定の演出の遊技においても、引戻しゾーンで有利区間を終了して通常区間に移行した後の遊技と同じサブボーナスの引戻し抽選が実行される。このため、所定の演出の遊技での引戻し抽選の当選確率は、引戻しゾーンで有利区間を終了して通常区間に移行した後の引戻し抽選の当選確率と同じである。

20

具体的には、サブボーナスを完走した後の通常区間の遊技（所定の演出の1遊技目）では、上記の引戻しゾーンの演出中における通常区間の遊技と同様に有利区間への移行が決定され、かつ、当選番号「1」（リプレイA）以外の当選番号に当選したときはサブボーナスの引戻し抽選が実行される。この場合、所定の演出の遊技の残り遊技回数（引戻しゾーンの遊技回数に相当する）は「4」から「3」になる。そして、次回遊技は有利区間（移行準備状態）の1遊技目となる。

また、有利区間への移行が決定されたが、当選番号「1」（リプレイA）に当選したときは、引戻し抽選は実行されない。ただし、所定の演出の遊技の残り遊技回数は「4」から「3」になる。そして、次回遊技は有利区間（移行準備状態）の1遊技目となる。

30

一方、通常区間において有利区間への移行が決定されなかったときは、所定の演出の遊技の残り遊技回数は「4」のままで、次回遊技も通常区間となり、上述した通常区間の抽選が繰り返される。

所定の演出の遊技において有利区間に移行したときは、所定の演出の遊技の残り遊技回数が「0」になるまで引戻し抽選が実行される。

【1497】

なお、サブボーナスを完走した後（エンディング演出後）、所定の演出の遊技に移行するのではなく、上述した引戻しゾーンの演出を出力する遊技に移行し、「4」遊技の間、引戻し抽選を実行してもよい。この場合には、サブボーナスを完走した後の通常区間において引戻しゾーンの演出を出力し、アイコンを「4」個画像表示する。よって、図160中、有利区間の継続判定において有利区間を終了したときと同じものとなる。

40

【1498】

さらにまた、設定変更後（朝一）の遊技でも引戻し抽選が実行される場合を有する。

設定変更後（朝一）の遊技区間は、通常区間であり、かつ、非内部中である。

したがって、設定変更後（朝一）の通常区間の1遊技目は、上述した通常区間と同様の処理が実行される。すなわち、当該遊技で有利区間への移行が決定され、かつ当選番号「1」以外の当選番号に当選したときには引戻し抽選が実行される。そして、次回遊技は有利区間の1遊技目（移行準備状態）となる。

また、当該遊技で有利区間への移行が決定されたが、当選番号「1」に当選したときは、引戻し抽選は実行されない。そして、次回遊技は有利区間の1遊技目（移行準備状態）

50

となる。

【1499】

さらにまた、当該遊技で有利区間への移行が決定されなかったときは、次回遊技も通常区間となり、上述した通常区間での処理が繰り返される。

さらに、通常区間において有利区間への移行が決定され、有利区間に移行すると、当該有利区間の1遊技目では、内部中であるか否かが判断される。有利区間の1遊技目が内部中であるときは、引戻しゾーンの残り遊技回数が「3」に設定され、図160の例と同様に、引戻しゾーンの残り遊技回数が「0」になるまで（途中で引戻し抽選に当選したときは当該遊技まで）、引戻し抽選が実行される。

これに対し、有利区間の1遊技目が内部中でないときは、通常状態に移行する。すなわち、引戻しゾーンの残り遊技回数は設定されず、引戻し抽選は実行されない。 10

よって、設定変更後（朝一）は、有利区間に移行するまでの遊技で1BBに当選すればその後の有利区間で引戻し抽選が実行されるが、1BBに当選することなく有利区間に移行したときは、引戻し抽選は実行されない。なお、設定変更後（朝一）に限らず、非内部中に有利区間に移行した場合も同様に、引戻し抽選は実行されない。

【1500】

以上の引戻し抽選において、有利区間での引戻し抽選は、上述したように全当選番号に対して実行される。具体的には、当選番号「1」（リプレイAの当選）となった遊技でも、所定確率で引戻し抽選に当選するように定められている。

一方、通常区間での引戻し抽選は、上述したように当選番号「1」以外の当選番号となり、かつ、有利区間への移行が決定されたときに実行される。 20

このため、各当選番号に割り当てられている引戻し抽選の当選確率が同一であるとする、通常区間での引戻し抽選の当選確率は、有利区間での引戻し抽選の当選確率よりも、有利区間における当選番号「1」に割り当てられている当選確率の分だけ、当選確率が低くなる。ただし、これに限らず、通常区間と有利区間とで、各当選番号での引戻し抽選の当選確率を異ならせてもよい。

【1501】

一方、通常区間での引戻し抽選において、当選番号「1」の当選となったときも引戻し抽選を実行してもよい。ただし、有利区間と通常区間とで引戻し抽選の当選確率を同一にすると出玉率が高くなってしまうので、本実施形態では、通常区間での引戻し抽選の当選確率を有利区間での引戻し抽選の当選確率よりも低くしている。具体的には、通常区間での引戻し抽選の当選確率を低くするために、当選番号「1」に当選したときには引戻し抽選を実行しないようにしている。ただし、通常区間において引戻し抽選が実行された場合の引戻し抽選の当選確率と、有利区間での引戻し抽選の当選確率とは同じである。 30

なお、当選番号「1」となる確率は、図13及び図15に示したように置数「8943」であるので、約「1／7.3」の確率である。

上記のように、通常区間での引戻し抽選において当選番号「1」の当選となったときも引戻し抽選を実行した場合であっても、当該遊技で有利区間に移行することに決定されなかったときは引戻し抽選が実行されない、厳密には、通常区間での引戻し抽選の当選確率は、有利区間での引戻し抽選の当選確率よりも低くなる。 40

ただし、通常区間での引戻し抽選において当選番号「1」の当選となったときも引戻し抽選を実行すれば、通常区間で有利区間への移行が決定された場合の引戻し抽選の当選確率と有利区間における引戻し抽選の当選確率とが同じになるので、通常区間における引戻し抽選の当選確率と通常区間における引戻し抽選の当選確率とを略同じにすることができる。これにより、引戻しゾーン中に通常区間に移行した場合であっても遊技者が不利益をほとんど受けないようにすることができる。

【1502】

また、サブボーナスの終了後は、所定のタイミングで、のめり込み防止の出力を行う。

ここで、「のめり込み防止の出力」とは、たとえば、画像表示装置23に「ぱちんこ・パチスロは適度に楽しむ遊びです。のめり込みに注意しましょう。」等を画像表示するこ 50

とである。また、画像表示のみに限らず、「ぱちんこ・パチスロは適度に楽しむ遊びです。のめり込みに注意しましょう。」等を音声出力してもよい。画像表示のみ、音声のみ、画像表示及び音声の双方等、いずれであってもよいが、少なくとも画像表示を実行することが好ましいと解されている。

さらにまた、のめり込み防止の出力は、一般に、一定数以上のメダルが払い出されたときに実行されるものである。

【1503】

そして、本実施形態では、サブボーナス終了後に引戻しゾーンに移行し、引戻しゾーンにおける引戻し抽選において当選した場合にはサブボーナスを再度開始することとなる。このため、たとえばサブボーナス終了後にのめり込み防止の出力を実行した後、引戻しゾーンにおいて引戻し抽選に当選し、再度サブボーナスが開始されると、のめり込み防止の出力を実行してからすぐにサブボーナスが開始される場合がある。

そこで、本実施形態では、サブボーナス終了後にはのめりこみ防止を出力せず、引戻しゾーンの終了後（アイコン数が「0」となり、引戻し残り遊技回数が「0」となったとき）に、引戻しゾーンの終了画面とともにのめり防止を出力する。

ただし、これに限らず、サブボーナスの終了時にサブボーナス終了画面とともにのめりこみ防止表示を出力してもよいのはもちろんである。

【1504】

続いて、引戻し抽選処理の流れをフローチャートに基づき説明する。

図161は、引戻しゾーンの引戻し抽選処理を示すフローチャートである。この処理は、図160中、遊技前のアイコン数が「8」～「5」、「3」（有利区間を継続した場合）、「2」～「1」の場合に実行される処理である。

図161の処理は、引戻しゾーンにおける処理であるため、遊技前の引戻しゾーンの残り遊技回数が「1」以上である。また、引戻し抽選処理は、役抽選結果に基づいて行われるので、遊技開始時であって役抽選の後である。

ステップS701では、メイン制御基板50は、役抽選結果に基づいて引戻し抽選を実行する。次にステップS702に進み、メイン制御基板50は、引戻しゾーンの残り遊技回数から「1」を減算する。引戻しゾーンの残り遊技回数は、RWM53の所定領域（番地）に記憶されている。

【1505】

次にステップS703に進み、メイン制御基板50は、ステップS701における引戻し抽選に当選したかを判断する。当選していないと判断したときはステップS704に進み、当選したと判断したときはステップS708に進む。

引戻し抽選に当選していないと判断され、ステップS704に進むと、メイン制御基板50は、引戻しゾーンの残り遊技回数が「4」であるか否かを判断する。引戻しゾーンの残り遊技回数が「4」とであると判断されたときはステップS705に進み、「4」でないと判断されたときはステップS706に進む。

ステップS705では、メイン制御基板50は、有利区間を継続するか否かの判定を行う。この処理は、後述する図162に示す処理である。そして本フローチャートによる処理を終了する。

【1506】

一方、ステップS704において引戻しゾーンの残り遊技回数が「4」でないと判断されてステップS706に進むと、メイン制御基板50は、引戻しゾーンの残り遊技回数が「0」であるか否かを判断する。引戻しゾーンの残り遊技回数が「0」でないと判断したときは本フローチャートによる処理を終了する。これに対し、引戻しゾーンの残り遊技回数が「0」とであると判断したときはステップS707に進み、メイン制御基板50は、メイン遊技状態を引戻しゾーンから非AT（かつ非CZ）にし、本フローチャートによる処理を終了する。なお、メイン遊技状態に係るデータは、RWM53の所定領域（番地）に記憶されている。

また、ステップS703において引戻し抽選に当選したと判断されステップS708に

進むと、メイン制御基板 50 は、サブボーナス移行フラグをオンにする。そして本フローチャートによる処理を終了する。

なお、ステップ S 708 においてサブボーナス移行フラグがオンになったときは、後述する図 169 の処理を経て疑似遊技に移行する。

【1507】

図 162 は、図 161 のステップ S 705 における有利区間継続判定を示すフローチャートである。

まず、ステップ S 721 では、メイン制御基板 50 は、今回遊技が非 R T（非内部中）であるか否かを判断する。非 R T であると判断したときは本フローチャートによる処理を終了し、非 R T でないとは判断したときはステップ S 722 に進む。

ステップ S 722 では、メイン制御基板 50 は、進行カウンタが「2500」未満であるか否かを判断する。進行カウンタが「2500」未満であるときは本フローチャートによる処理を終了し、「2500」未満でないときはステップ S 723 に進む。

ステップ S 723 では、メイン制御基板 50 は、差数カウンタが「2915」未満であるか否かを判断する。差数カウンタが「2915」未満であるときはステップ S 724 に進み、「2915」未満でないときは本フローチャートによる処理を終了する。

【1508】

ステップ S 724 では、メイン制御基板 50 は、有利区間継続抽選を実行する。上述したように、たとえば 25% の確率で当選するように定められている。そして、有利区間継続抽選に当選したと判断したときは本フローチャートによる処理を終了し、当選していないとは判断したときはステップ S 726 に進む。

ステップ S 726 では、メイン制御基板 50 は、有利区間を終了するように制御する。具体的には、有利区間クリアカウンタに「1」を記憶する。そして本フローチャートによる処理を終了する。

有利区間クリアカウンタには、有利区間の開始時に所定値（本実施形態では「4000（D）」）が記憶され、毎遊技、遊技終了時に「1」を減算する。そして、「1」減算後の値が「0」であると判断したときは有利区間の終了条件を満たすと判断し、有利区間の終了処理（RWM 53 の所定範囲の初期化处理）を実行する。

【1509】

以上のように、有利区間継続判定は、

- a) 非 R T でないこと
- b) 進行カウンタが「2500」未満でないこと
- c) 差数カウンタが「2915」未満であること
- d) 有利区間継続抽選に当選しなかったこと

のすべてを満たすときに、有利区間を継続しない（終了する）と判定する。

なお、進行カウンタの閾値「2500」、差数カウンタの閾値「2915」は一例であり、この値に限定されるものではなく、遊技機の仕様等に応じて種々設定可能である。

また、ステップ S 724 における有利区間継続抽選は、本実施形態のように実行してもよいが、実行しないことも可能である。

【1510】

図 163 は、通常区間における引戻し抽選処理を示すフローチャートである。

図 160 に示すように、引戻しゾーンの残り遊技回数が「5」から「4」になる遊技で上記のように有利区間継続判定が行われ、有利区間を終了することに決定したときは、次回遊技は通常区間となり、本処理が実行される。

また、サブボーナス中に有利区間の差数が「+2400」を超えることにより有利区間を完走し、次回遊技から通常区間となったときは、当該通常区間において本処理が実行される。

さらにまた、設定変更後（朝一）の通常区間では、本処理が実行される。

【1511】

まず、ステップ S 741 では、メイン制御基板 50 は、今回遊技において有利区間に移

10

20

30

40

50

行することに決定されたか否かを判断する。

図 1 5 及び図 1 6 に示すように、内部中である場合には、当選番号「2」（リプレイ B）及び当選番号「60」～「71」（入賞 E 1～入賞 E 1 2）に当選したとき以外は、有利区間に移行すると決定する。

ここで、サブボーナス終了後、有利区間継続判定において有利区間を終了すると判定されて通常区間に移行したときや、有利区間を完走して（有利区間の終了条件を満たして）通常区間に移行したときは、その時点ではほぼ内部中であるといえる。非内部中であるときの 1 B B の当選置数は、図 1 3 及び図 1 4 に示すように「7 5 6 4」（当選確率が約「 $1/8.7$ 」）であるので、1 B B に当選することなく（非内部中のままで）サブボーナスを終了したり有利区間を完走することは稀だからである。

10

なお、第 1 実施形態では、内部中において当選番号「60」～「71」に当選したときは有利区間に移行すると決定されないが、非内部中と同様に、有利区間に移行することに決定してもよい。

また、図 1 3 及び図 1 4 に示すように、設定変更後（朝一）の非内部中の通常区間である場合には、当選番号「2」（リプレイ B）に当選したとき以外は、有利区間に移行すると決定する。

【1 5 1 2】

ステップ S 7 4 1 において有利区間に移行することに決定されたときはステップ S 7 4 2 に進み、有利区間に移行することに決定されなかったときは本フローチャートによる処理を終了する。なお、有利区間に移行することに決定されなかったとき、すなわち次回遊技も通常区間である場合には、次回遊技も本処理が実行される。

20

ステップ S 7 4 2 では、メイン制御基板 5 0 は、リプレイ A（当選番号「1」）に当選したか否かを判断する。リプレイ A に当選したと判断したときはステップ S 7 4 5 に進み、リプレイ A に当選していないと判断したときはステップ S 7 4 3 に進む。

ステップ S 7 4 3 では、メイン制御基板 5 0 は、引戻し抽選を実行する。そして次のステップ S 7 4 4 において、メイン制御基板 5 0 は引戻し抽選に当選したか否かを判断する。引戻し抽選に当選していないと判断したときはステップ S 7 4 5 に進み、引戻し抽選に当選したと判断したときはステップ S 7 4 6 に進む。

【1 5 1 3】

ステップ S 7 4 5 では、メイン制御基板 5 0 は、メイン遊技状態を移行準備状態にする。そして本フローチャートによる処理を終了する。すなわち、通常区間において有利区間への移行が決定されたときは、役抽選結果や引戻し抽選結果にかかわらず、メイン遊技状態を通常区間から有利区間の移行準備状態とする。

30

これに対し、ステップ S 7 4 4 において引戻し抽選に当選したと判断されてステップ S 7 4 6 に進むと、メイン制御基板 5 0 は、サブボーナス移行フラグをオンにし、本フローチャートによる処理を終了する。

【1 5 1 4】

図 1 6 4 は、移行準備状態における引戻し抽選処理を示すフローチャートである。図 1 6 3 においてステップ S 7 4 5 に進んだときは、その次回遊技において本処理が実行される。

40

ステップ S 7 6 1 では、メイン制御基板 5 0 は、内部中であるか否かを判断する。なお、設定変更後（朝一）の有利区間 1 遊技目では、非内部中である場合を有し、この場合にはステップ S 7 6 1 において内部中でないと判断される。これに対し、サブボーナス終了後に移行準備状態となったときは、ほぼ内部中であるといえる。したがって、この場合には内部中であると判断される。

ステップ S 7 6 1 において内部中であると判断されたときはステップ S 7 6 3 に進み、内部中でないと判断されたときはステップ S 7 6 2 に進む。

【1 5 1 5】

ステップ S 7 6 2 では、メイン制御基板 5 0 は、メイン遊技状態を移行準備状態から通常状態（非 A T かつ非 C Z）にする。そして本フローチャートによる処理を終了する。

50

一方、ステップ S 7 6 1 において内部中であると判断されてステップ S 7 6 3 に進むと、メイン制御基板 5 0 は、引戻しゾーンの残り遊技回数を「3」にセットする。これにより、図 1 6 0 に示すように、有利区間終了後の遊技前の引戻しゾーン残り遊技回数が「3」となり、アイコン数「3」と一致するようになる（図 1 6 0 中、「* 4」）。

そして次のステップ S 7 6 4 において、メイン制御基板 5 0 は、引戻し抽選を実行する。次のステップ S 7 6 5 では、メイン制御基板 5 0 は、引戻しゾーンの残り遊技回数から「1」を減算する。よって、この時点での引戻しゾーンの残り遊技回数は「2」となる。

次のステップ S 7 6 6 では、メイン制御基板 5 0 は、ステップ S 7 6 4 の引戻し抽選に当選したか否かを判断する。引戻し抽選に当選していないと判断したときはステップ S 7 6 7 に進み、引戻し抽選に当選したと判断したときはステップ S 7 6 8 に進む。

10

【1 5 1 6】

ステップ S 7 6 7 では、メイン制御基板 5 0 は、メイン遊技状態を移行準備状態から引戻しゾーンにする。そして本フローチャートによる処理を終了する。

一方、引戻し抽選に当選したと判断されてステップ S 7 6 8 に進むと、メイン制御基板 5 0 は、サブボーナス移行フラグをオンにする。そして本フローチャートによる処理を終了する。

以上の移行準備状態の引戻し抽選処理において、本処理の終了後に引戻しゾーンの残り遊技回数が「2」となり、ステップ S 7 6 7 においてメイン遊技状態が引戻しゾーンになると、次回遊技は図 1 6 1 の処理が実行される。

【1 5 1 7】

20

図 1 6 5 は、有利区間クリアカウンタ管理処理を示すフローチャートである。

図 6 7（第 2 実施形態）に示すように、毎遊技実行されるメイン処理において、ステップ S 3 0 1 で遊技終了チェック処理が行われる。この遊技終了チェック処理の 1 つとして、図 1 6 5 の有利区間クリアカウンタ管理処理が実行される。

図 1 6 5 において、ステップ S 7 8 1 では、メイン制御基板 5 0 は、有利区間クリアカウンタから「1」減算する。次にステップ S 7 8 2 に進み、メイン制御基板 5 0 は、有利区間クリアカウンタの減算前（ステップ S 7 8 1 の処理前）の値が「0」であるか否かを判断する。減算前の値が「0」であると判断したときはステップ S 7 8 3 に進み、「0」でないと判断したときはステップ S 7 8 6 に進む。なお、減算前の有利区間クリアカウンタが「0」であるというのは、有利区間でないとき（通常区間であるとき）に相当する。

30

【1 5 1 8】

ステップ S 7 8 3 では、メイン制御基板 5 0 は、メイン遊技状態番号が「0」であるか否かを判断する。本実施形態では、通常区間であるときはメイン遊技状態が「0」であり、有利区間であるときはメイン遊技状態番号が「1」以上となるように定められる。たとえば通常区間において役抽選が行われ、有利区間への移行が決定される当選番号に当選したときは、ステップ S 7 8 3 の処理前に、メイン遊技状態番号が「0」から「1」以上の所定番号に書き換えられる。よって、ステップ S 7 8 2 で「Yes」、かつステップ S 7 8 3 で「No」と判断されるのは、今回遊技において通常区間から有利区間への移行が決定されたときである。

【1 5 1 9】

40

ステップ S 7 8 3 においてメイン遊技状態番号が「0」でないと判断したときはステップ S 7 8 4 に進み、メイン遊技状態番号が「0」であると判断したとき（通常区間において有利区間への移行が決定されていないとき）は本フローチャートによる処理を終了する。

ステップ S 7 8 4 では、メイン制御基板 5 0 は、有利区間クリアカウンタに「4 0 0 0」を記憶する。有利区間クリアカウンタは、毎遊技、ステップ S 7 8 1 で「1」減算され、減算後に「0」になったときは有利区間の終了条件を満たすと判断する。

次にステップ S 7 8 5 に進み、メイン制御基板 5 0 は、差数カウンタに「2 4 1 5」を記憶し、本フローチャートによる処理を終了する。

上述したように、当該遊技の差数が「+ x」枚であるときは差数カウンタから「x」を

50

減算し、当該遊技の差数が「 $-y$ 」枚であるときは差数カウンタに「 y 」を加算する。そして、差数カウンタが「15」未満となったときは有利区間の終了条件を満たすと判断する（後述するステップS790）。

【1520】

ステップS782において有利区間クリアカウンタが減算前「0」でないと判断され、ステップS786に進むと、メイン制御基板50は、有利区間クリアカウンタの減算前の値が「1」であるか否かを判断する。減算前「1」であると判断したときはステップS791に進み、「1」でないと判断したときはステップS787に進む。

ステップS787では、メイン制御基板50は、今回遊技で再遊技作動図柄（リプレイ）が表示されたか否かを判断する。再遊技作動図柄が表示されたときは差数カウンタを更新しないためである。再遊技作動図柄が表示されたと判断したときはステップS790に進み、再遊技作動図柄が表示されていないと判断したときはステップS788に進む。

ステップS788では、メイン制御基板50は、差数カウンタから払出し数を減算する。次のステップS789では、メイン制御基板50は、差数カウンタに規定数（ベット数）を加算する。

次のステップS790では、メイン制御基板50は、差数カウンタが「15」未満であるか否かを判断する。差数カウンタが「15」未満であると判断したときはステップS791に進み、「15」未満でないと判断したときは本フローチャートによる処理を終了する。

ステップS791では、メイン制御基板50は、指示発生に係る性能に影響を与える全てのRWM53（の記憶領域）に「0」を保存する（クリア処理）。そして本フローチャートによる処理を終了する。

【1521】

なお、指示発生に係る性能に影響を与える全てのRWM53の記憶領域としては、具体的には、有利区間種別フラグ（図54中、「NB_ADV_KND」）、有利区間クリアカウンタ、差数カウンタ、進行カウンタ、メイン遊技状態番号、引戻しゾーンの残り遊技回数、サブボーナス移行フラグが挙げられる。

また、サブボーナス（AT）に関する記憶領域、たとえばATフラグ（図54中、「FL_AT_KND」）、AT遊技回数カウンタ（図54中、「CT_ART」）等が挙げられる。

さらにまた、区間表示器（図58中、デジット4のセグメントPにより構成される有利区間表示LED77）を有する場合には、区間表示器の点灯データを記憶する有利区間LED表示フラグ（図54中、「FL_ADV_LED」）が挙げられる。

【1522】

上述したように、図162の有利区間継続判定において有利区間を継続しないことに決定したときは、ステップS726において有利区間クリアカウンタに「1」を保存した。この場合には、図165のステップS786において有利区間クリアカウンタが減算前「1」であると判断されるので、ステップS791に進んでRWM53のクリア処理が実行される。よって、次回遊技は通常区間となる。

【1523】

次に、第10実施形態における推奨画像の表示について説明する。

第10実施形態では、第4実施形態（図94等）と同様に、所定条件下で推奨画像（順押しが遊技者にとって有利な押し順（推奨押し順）であることを遊技者に知らせる画像）を表示する。

推奨画像の表示条件等は、以下の通りである。

（1）推奨画像は、変則押し時（最初に操作されたストップスイッチ42が中又は右ストップスイッチ42であるとき）に表示される。

（2）推奨画像は、有利区間の遊技で表示し、通常区間の遊技では（変則押しされても）表示しない。

（3）推奨画像は、サブボーナス以外の遊技で表示し、サブボーナス中の遊技では表示

10

20

30

40

50

しない。

たとえばサブボーナス中に第1停止が左である正解押し順が報知された場合において、遊技者の操作ミスにより第1停止が中又は右（変則押し）となってしまうても、推奨画像は表示しない。

また、サブボーナス中に正解押し順が報知されない遊技（たとえばリプレイの当選時）において変則押しをしても、推奨画像は表示しない。

さらにまた、たとえばCZ中（引戻しゾーンを含む）に、押し順ベル当選時に正解押し順を表示した場合には、当該遊技で変則押しをされても推奨画像は表示しない。ここで、たとえば当選番号「40」～「47」（入賞C、押し順正解左）当選時において、左第1停止を正解押し順として報知したが、遊技者の操作ミスにより第1停止が中又は右となってしまうても、推奨画像を表示しない。

一方、CZ中（引戻しゾーンを含む）に、正解押し順を表示しない遊技において変則押しをされた場合には、推奨画像を表示しなくてもよく、表示してもよい。

【1524】

（4）推奨画像は、押し順ベル当選時、具体的には当選番号「8」～「71」（入賞A～入賞E）の遊技で表示可能とする。ただし、これに限らず、変則押し時に高目ベルが入賞可能となる当選番号「8」～「39」（入賞A及び入賞B）のみ、推奨画像を表示可能としてもよい。あるいは、これとは逆に、いずれの当選番号であっても推奨画像を表示可能としてもよい。さらに、本実施形態では設けられていないが役の非当選時であっても推奨画像を表示可能としてもよい。

（5）有利区間の所定の遊技（サブボーナス中の遊技や、サブボーナス中以外の遊技であって正解押し順が報知された遊技を除く遊技）であれば、役抽選結果にかかわらず、変則押しをされたときに推奨画像を表示してもよい。

（6）第10実施形態の規定数は、第1実施形態と同様に「3」に限定されている。しかし、たとえば規定数「2」又は「3」のいずれかで遊技可能であり、規定数「3」で遊技を行う方が遊技者に有利である仕様の場合には、規定数「3」で遊技が行われたときは推奨画像を表示可能とし、規定数「2」で遊技が行われたときは推奨画像を表示しない。

【1525】

（7）推奨画像の表示開始タイミングとしては、最初のストップスイッチ42（中又は右ストップスイッチ42）の操作時である。推奨画像は、画像表示装置23の全面に表示する。このため、推奨画像表示中は遊技中の演出画像は見えなくなる。ただし、これに限らず、画像表示装置23の画像表示領域中、一部の領域にのみ推奨画像を表示し、演出画像の一部が見えるようにしてもよい。

さらにまた、推奨画像の表示終了タイミングとしては、次回遊技のスタートスイッチ41操作時であり、次回遊技におけるベット時（ベットスイッチ40の操作時、又はメダル投入時）には推奨画像の表示は終了しない。このようにすれば、変則押しをされたことにより演出上の表示と内部で管理されるデータとの間にずれが生じても、それを推奨画像で隠すことができる。具体的には、たとえば天井までの遊技回数を画像表示している場合において、変則押しをされると天井までの遊技回数を更新しないときは、変則押しにより画像表示される遊技回数と内部の遊技回数とでずれが生じる。しかし、第一停止時から次回遊技のスタートスイッチ41操作時まで推奨画像を表示すれば、天井までの遊技回数が更新されないことを目立たなくすることができる。なお、これ以外には、たとえば図97及び図98に示すように、演出の矛盾を推奨画像によって隠すことができる。

ただし、ベット時にサブ制御基板80に演出に関する所定のコマンドを送信する場合には、ベット時に推奨画像の表示を終了してもよい。特に、ベットコマンドをサブ制御基板80に送信し、ベットを契機として遊技画像を切り替える場合には、ベット時に推奨画像の表示を終了してもよい（ただし、単に、遊技画像の前面レイヤーに表示しているデモンストレーション画像を消去するような場合は含まない。）。

【1526】

また、全停（メダルの払出しを有する場合には払出し処理終了時であってもよい。）か

ら、ベット（ベットスイッチ４０の有効な操作や、メダルの投入）やメニュー画面を表示するボタン操作が行われることなく所定時間を経過したときには、デモンストレーション画像を表示する。

そして、推奨画像が表示されていない状況下では、全停から「３０」秒経過後にデモンストレーション画像を表示する。

これに対し、推奨画像が表示されている状況下では、全停から「４」秒経過後にデモンストレーション画像を表示する。

このように、推奨画像が表示されている状況下では早期にデモンストレーション画像の表示を開始するのは以下の理由による。

たとえば遊技者が最後の遊技で変則押しをして推奨画像が表示されたまま遊技を終了しても、「４」秒後にはデモンストレーション画像が表示される（推奨画像の表示が終了する）。したがって、他の遊技者がその遊技機を見たときにはデモンストレーション画像が表示された状態であり、推奨画像は表示されていないので、当該他の遊技者がその遊技機で遊技することを敬遠しないようにすることができる。

【１５２７】

また、デモンストレーション画像は、精算処理終了時には、全停からの経過時間にかかわらず表示される。このことは、全停時に推奨画像が表示されているか否かにかかわらず実行される。ただし、推奨画像が表示されていない状況下であって、連続演出中、サブボーナス中、ＣＺ中等、遊技者に有利な状態（遊技者に有利な状態に移行しやすい状態を含む）では、精算処理終了後であってもデモンストレーション画像を表示しない場合を有する。

ここで、クレジット数が少ないときは、精算スイッチ４３の操作時から「４」秒以内で精算処理が完了する。したがって、全停後すぐに精算スイッチ４３が操作されたときは、全停から「４」秒を経過する前に精算処理が終了する。この場合には、全停から「４」秒を経過する前であっても、精算処理の終了時にデモンストレーション画像を表示する。なお、その後に全停から「４」秒を経過しても、デモンストレーション画像の表示を新たに開始するような処理は行わない。

一方、全停から「４」秒を経過したときに精算処理中である場合を有する。この場合には、精算処理中であっても全停から「４」秒を経過した時点でデモンストレーション画像を表示する。なお、その後、精算処理が終了しても、デモンストレーション画像の表示を新たに開始するような処理は行わない。

【１５２８】

さらにまた、推奨画像が表示されている状況下において、全停から「４」秒経過後にデモンストレーション画像を表示した後は、全停から「３０」秒を経過してもデモンストレーション画像の表示はそのまま維持される。換言すれば、デモンストレーション画像の表示を新たに開始するような処理は行わない。

さらに、推奨画像が表示されていない状況下において、全停後精算処理が実行され、全停から「３０」秒未満でデモンストレーション画像が表示された後、全停から「３０」秒を経過しても、デモンストレーション画像の表示を新たに開始するような処理は行わない。

さらにまた、本実施形態では、推奨画像が表示されていない状況下において、全停から「３０」秒を経過したタイミングが精算処理中であっても、当該精算処理中にはデモンストレーション画像を表示せず、当該精算処理終了後にデモンストレーション画像を表示する。

【１５２９】

また、推奨画像が表示された後、全停から「４」秒を経過してデモンストレーション画像が表示されたときは、ベット操作（ベットスイッチ４０の有効な操作、又はメダルの投入）が行われてもデモンストレーション画像の表示は維持される。そして、スタートスイッチ４１が操作されると、デモンストレーション画像の表示が終了し、遊技開始画像が表示される。

これに対し、推奨画像が表示されることなく全停から「30」秒を経過してデモンストレーション画像が表示されたときは、ベット操作（ベットスイッチ40の有効な操作、又はメダルの投入）が行われると、遊技待機画像が表示される。その後、スタートスイッチ41が操作されると、遊技待機画像から遊技開始画像（演出画像）に移行する。

ここで、「遊技待機画像」とは、前回遊技の終了時に表示されている画像に相当する。

また、「遊技開始画像」とは、今回遊技の演出（たとえば、今回遊技の役抽選結果に対応する演出）に応じた画像に相当する。

【1530】

また、全停後、（たとえば所定時間を経過することにより）メニュー画面を表示可能である状況下において、推奨画像が表示されておらず、デモンストレーション画像が表示される前にメニューボタンが操作されたときは、メニュー画面（図39参照）を表示可能である。

一方、推奨画像が表示されているときは、デモンストレーション画像が表示される前にメニューボタンが操作されても、メニュー画面を表示しない。

さらにまた、全停後、（たとえば所定時間を経過することにより）メニュー画面を表示可能である状況下において、推奨画像が表示されておらず、全停から「30」秒が経過し、デモンストレーション画像が表示された後、メニューボタンが操作されたときは、メニュー画面を表示可能である。

これに対し、推奨画像が表示されており、全停から「4」秒が経過し、デモンストレーション画像が表示された後、メニューボタンが操作されてもメニュー画面を表示しない。

【1531】

次に、推奨画像の表示とデモンストレーション画像表示との処理の流れをフローチャートに基づき説明する。

図166及び図167は、デモンストレーション画像処理の流れを示すフローチャートである。図167は、図166に続くフローチャートである。

図166において、ステップS801では、メイン制御基板50は、今回遊技が有利区間かつ非AT（非サブボーナス）であるか否かを判断する。換言すれば、今回遊技が通常区間であるときやAT（サブボーナス）中であるときは、推奨画像を表示しない。有利区間かつ非ATであると判断したときはステップS802に進み、有利区間かつ非ATでないと判断したときはステップS822（図167）に進む。

【1532】

次のステップS802では、メイン制御基板50は、今回遊技で押し順ベルに当選したか否かを判断する。本処理では、押し順ベルに当選したことを条件として推奨画像を表示する。ただし、これに限らず、上述したように、役抽選結果（当選番号）にかかわらず推奨画像を表示することも可能である。この場合にはステップS802の処理は不要である。

ステップS802において押し順ベルに当選したと判断したときはステップS803に進み、押し順ベルに当選していないと判断したときはステップS822に進む。

ステップS803では、メイン制御基板50は、押し順報知（ナビ）が実行されたか否かを判断する。たとえば非AT中であってもCZ中等に押し順報知が実行されたときは、推奨画像は表示しない。押し順報知が実行されたと判断したときはステップS822に進み、押し順報知が実行されていないと判断したときはステップS804に進む。

次のステップS804では、メイン制御基板50は、ストップスイッチ42の押し順が変則押し（第1停止が中又は右）であるか否かを判断する。変則押しであると判断したときはステップS805に進み、変則押しでないと判断したときはステップS822に進む。

【1533】

ステップS805では、サブ制御基板80は、推奨画像を表示する。次のステップS806では、メイン制御基板50は、すべてのリール31が停止したか否かを判断し、すべてのリール31が停止したと判断したときはステップS807に進む。ステップS807

10

20

30

40

50

では、メイン制御基板 50 は、精算スイッチ 43 が操作されたか否かを判断する。精算スイッチ 43 が操作されていないと判断したときはステップ S 808 に進み、精算スイッチ 43 が操作されたと判断したときはステップ S 816 に進む。

ステップ S 808 では、メイン制御基板 50 は、ベットされた状態でスタートスイッチ 41 が操作されたか否かを判断する。したがって、ベットされただけの場合やベットされることなくスタートスイッチ 41 が操作された場合は含まない。ベットされた状態でスタートスイッチ 41 が操作されたと判断したときはステップ S 813 に進み、ベットされた状態でスタートスイッチ 41 が操作されていないと判断したときはステップ S 809 に進む。なお、メイン制御基板 50 は、ベットされた状態でスタートスイッチ 41 が操作されたと判断したときは、サブ制御基板 80 に対し、そのコマンドを送信する。

10

【1534】

ステップ S 809 では、全停から「4」秒を経過したか否かを判断する。なお、ここでの判断は、メイン制御基板 50 でもサブ制御基板 80 でもよい（以下に示す「4」秒を経過したか否かの判断についても同様である。）。たとえばサブ制御基板 80 が判断する場合には、全停時にメイン制御基板 50 からそのコマンドを受信し、そのコマンドを受信してからタイマー計測を開始する。「4」秒を経過していないと判断したときはステップ S 807 に戻り、「4」秒を経過したと判断したときはステップ S 810 に進む。なお、メイン制御基板 50 が「4」秒を経過したか否かを判断するときは、メイン制御基板 50 が「4」秒を経過したと判断したときはそのコマンドをサブ制御基板 80 に送信する。

【1535】

ステップ S 810 では、サブ制御基板 80 は、デモンストレーション画像を表示する。そしてステップ S 811 に進み、メイン制御基板 50 は、精算スイッチ 43 が操作されたか否かを判断する。精算スイッチ 43 が操作されていないと判断したときはステップ S 812 に進み、メイン制御基板 50 は、ベットされた状態でスタートスイッチ 41 が操作されたか否かを判断する。ステップ S 812 においてベットされた状態でスタートスイッチ 41 が操作されていないと判断したときはステップ S 811 に戻り、ベットされた状態でスタートスイッチ 41 が操作されたと判断したときは、ステップ S 813 に進む。ステップ S 813 では、サブ制御基板 80 は、デモンストレーション画像の表示を終了し、遊技開始画像を表示する。そして本フローチャートによる処理を終了する。

20

【1536】

一方、ステップ S 811 において精算スイッチ 43 が操作されたと判断し、ステップ S 814 に進むと、メイン制御基板 50 は、精算処理を開始する。そして、次のステップ S 815 では、メイン制御基板 50 は、精算処理が終了したか否かを判断し、精算処理が終了したと判断したときは本フローチャートによる処理を終了する。なお、ステップ S 810 においてデモンストレーション画像が表示された後、ステップ S 815 で精算処理が終了した場合であってもデモンストレーション画像の表示は維持される。

30

また、上述したように、推奨画像を表示した（ステップ S 805）後、デモンストレーション画像を表示した（ステップ S 810 又は S 821）場合には、メニューボタンを操作してもメニュー画面は表示しない。推奨画像を表示した後にデモンストレーション画像を表示した場合には、メニューボタンの操作は無効となる。

40

【1537】

また、ステップ S 807 において精算スイッチ 43 が操作されたと判断してステップ S 816 に進むと、メイン制御基板 50 は、精算処理を開始する。次にステップ S 817 に進み、「4」秒を経過したか否かを判断する。「4」秒を経過したと判断したときはステップ S 818 に進み、「4」秒を経過していないと判断したときはステップ S 819 に進む。ステップ S 818 では、サブ制御基板 80 は、デモンストレーション画像を表示する。そしてステップ S 819 に進む。ステップ S 819 では、メイン制御基板 50 は、精算処理が終了したか否かを判断する。精算処理が終了したと判断したときはステップ S 820 に進み、精算処理が終了していないと判断したときはステップ S 817 に戻る。

【1538】

50

ステップ S 8 2 0 では、サブ制御基板 8 0 は、デモンストレーション画像を表示中であるか否かを判断する。デモンストレーション画像を表示中である判断したときは本フローチャートによる処理を終了する。これに対し、デモンストレーション画像を表示中でないと判断したときはステップ S 8 2 1 に進み、サブ制御基板 8 0 は、デモンストレーション画像を表示する。そして本フローチャートによる処理を終了する。

以上において、精算処理の終了時点でデモンストレーション画像を表示していないときは、精算処理の終了によってデモンストレーション画像を表示する。

一方、精算処理を開始した後、精算処理を終了する前に「4」秒を経過したときは、「4」秒経過時点で（精算処理中に）デモンストレーション画像を表示する。そして、その後の精算処理の終了時にはデモンストレーション画像を再表示するような処理は実行しない。

10

【1539】

また、ステップ S 8 0 1 ~ S 8 0 4 から図 1 6 7 のステップ S 8 2 2 に進んだときは、推奨画像は表示しない。ステップ S 8 2 2 では、メイン制御基板 5 0 は、すべてのリール 3 1 が停止したか否かを判断し、すべてのリール 3 1 が停止したと判断したときはステップ S 8 2 3 に進む。ステップ S 8 2 3 では、メイン制御基板 5 0 は、精算スイッチ 4 3 が操作されたか否かを判断する。精算スイッチ 4 3 が操作されていないと判断したときはステップ S 8 2 4 に進み、精算スイッチ 4 3 が操作されたと判断したときはステップ S 8 3 2 に進む。

ステップ S 8 3 2 では、メイン制御基板 5 0 は、精算処理を開始する。次のステップ S 8 3 3 では、メイン制御基板 5 0 は、精算処理が終了したか否かを判断し、精算処理が終了したと判断したときはステップ S 8 3 4 に進む。

20

ステップ S 8 3 4 では、サブ制御基板 8 0 は、デモンストレーション画像を表示する。そして本フローチャートによる処理を終了する。なお、精算処理の開始及び終了コマンドは、メイン制御基板 5 0 からサブ制御基板 8 0 に送信される。

【1540】

一方、ステップ S 8 2 3 からステップ S 8 2 4 に進むと、メイン制御基板 5 0 は、ベットされたか否か（クレジットを有する状態でベットスイッチ 4 0 が操作されたか否か、又は投入されたメダルを正常に受け付けたか否か）を判断する。ベットされたと判断したときはステップ S 8 2 9 に進み、ベットされていないと判断したときはステップ S 8 2 5 に進む。なお、メイン制御基板 5 0 は、ベットされたと判断したときは、サブ制御基板 8 0 に対し、そのコマンドを送信する。

30

【1541】

ステップ S 8 2 5 では、全停から「30」秒を経過したか否かを判断する。なお、ここでの判断は、メイン制御基板 5 0 でもサブ制御基板 8 0 でもよい。たとえばサブ制御基板 8 0 が判断する場合には、全停時にメイン制御基板 5 0 からそのコマンドを受信し、そのコマンドを受信してからタイマー計測を開始する。「30」秒を経過していないと判断したときはステップ S 8 2 3 に戻り、「30」秒を経過したと判断したときはステップ S 8 2 6 に進む。なお、メイン制御基板 5 0 が「30」秒を経過したか否かを判断するときは、メイン制御基板 5 0 が「30」秒を経過したと判断したときはそのコマンドをサブ制御

40

基板 8 0 に送信する。

ステップ S 8 2 6 では、サブ制御基板 8 0 は、デモンストレーション画像を表示する。そしてステップ S 8 2 7 に進み、メイン制御基板 5 0 は、精算スイッチ 4 3 が操作されたか否かを判断する。精算スイッチ 4 3 が操作されていないと判断したときはステップ S 8 2 8 に進み、精算スイッチ 4 3 が操作されたと判断したときはステップ S 8 3 5 に進んで精算処理を開始する。そして、次のステップ S 8 3 6 では、メイン制御基板 5 0 は、精算処理が終了したか否かを判断し、精算処理が終了したと判断したときは本フローチャートによる処理を終了する。

【1542】

また、ステップ S 8 2 7 からステップ S 8 2 8 に進むと、メイン制御基板 5 0 は、ベッ

50

トされたか否かを判断する。ステップ S 8 2 8 においてベットされたと判断したときはステップ S 8 2 9 に進み、ベットされていないと判断したときはステップ S 8 2 7 に戻る。

ステップ S 8 2 9 では、サブ制御基板 8 0 は、デモンストレーション画像の表示を終了し、遊技待機画像を表示する。

次にステップ S 8 3 0 に進み、メイン制御基板 5 0 は、スタートスイッチ 4 1 が操作されたか否かを判断する。スタートスイッチ 4 1 が操作されたと判断したときはステップ S 8 3 1 に進み、サブ制御基板 8 0 は遊技開始画像を表示する。そして本フローチャートによる処理を終了する。

なお、本フローチャートでは図示していないが、推奨画像が表示されなかった遊技において、ステップ S 8 2 6 又は S 8 3 4 でデモンストレーション画像が表示された後、メニューボタンが操作されたときは、メニュー画面を表示する。

【1 5 4 3】

また、図 1 6 7 の例では、全停から「3 0」秒を経過する前に精算処理を開始したときは、当該精算処理中に「3 0」秒を経過したか否かの判断を実行していないが、これに限らず、精算処理中に「3 0」秒を経過したか否かの判断を実行してもよい。そして、精算処理中に「3 0」秒を経過したと判断したときは精算処理中であってもデモンストレーション画像を表示してもよい。この場合には、精算処理を終了したときにはデモンストレーション画像を表示しているか否かを判断し、デモンストレーション画像を表示していないと判断したときはデモンストレーション画像を表示する。

なお、推奨画像を表示した遊技では、小役又はリプレイの図柄組合せが停止表示した場合であっても、入賞音を出力せず、かつ、入賞時のバックランプ演出等を実行しない。これにより、当該遊技では推奨押し順で遊技が行われなかったことを強調することができる。

また、後述するように、推奨押し順で遊技が行われなかったときは、その次回遊技において、いわゆるペナルティを与える場合を有する。この遊技においても、たとえば小役又はリプレイの図柄組合せが停止表示したときは、入賞音を出力せず、かつ、入賞時のバックランプ演出等を実行しないようにしてもよい。

【1 5 4 4】

続いて、第 1 0 実施形態における S P フラグについて説明する。第 1 0 実施形態では第 1 実施形態と同様に S P フラグを備える。以下、第 1 実施形態と説明が一部重複するが、第 1 0 実施形態における S P フラグについて説明する。

第 1 実施形態で説明したように、スタートスイッチ 4 1 操作時にサブボーナスの当選期待度が高い演出が出力されたときには順押しし、それ以外の場合には変則押しをすることで、サブボーナスの当選期待度が高い遊技ではペナルティとなることを防止し、かつ、サブボーナスの当選期待度が低い遊技では払出し枚数期待値を高くするという攻略打ちを防止する必要がある。

そこで、サブボーナス以外の遊技であって押し順が報知されていない遊技で変則押しをした場合には、その次回遊技での出玉に関する抽選を通常時よりも不利にするため、S P フラグを「0」（オフ）とする。

【1 5 4 5】

そして、遊技開始時に S P フラグが「0」のときは、出玉に関する抽選を不利にする。ここで、「出玉に関する抽選を不利にする」とは、サブボーナスや C Z に関する抽選を行わないか、又はこれらの当選確率を（S P フラグが「1」のときよりも）低い確率にすること等に相当する。ただし、S P フラグが「0」又は「1」のいずれであっても役抽選確率（置数表の値）は変わらない。

なお、S P フラグが「0」の遊技では出玉に関する抽選を不利にするが、当該遊技で変則押しをされていないときは、当該遊技の終了時に S P フラグは「1」となる。これにより、当該遊技の次回遊技では、出玉に関する抽選は通常抽選となる。

また、S P フラグが「0」の遊技では、役抽選結果に対応する特有の演出は出力しないことが挙げられる。たとえばスタートスイッチ 4 1 の操作時から全停時まで演出が発展し

10

20

30

40

50

ないようにする。具体的には、遊技開始時には役抽選結果等に基づいて当該遊技における演出の抽選が実行されるが、この演出の抽選を実行しないことが挙げられる。

【1546】

あるいは、SPフラグが「0」の遊技特有の演出（たとえば、役抽選結果の期待度が低い演出）を設けておき、その特有の演出を出力してもよい。当該特有の演出が出力されれば、遊技者は、今回遊技がSPフラグが「0」の遊技であると認識できる。あるいは、SPフラグが「0」であるときは、通常状態（非AT、非CZ）の或るステージの演出を実行してもよい。

さらに、遊技開始時にフリーズ抽選を実行する場合においては、SPフラグが「0」の遊技では、フリーズ抽選を実行しないことが挙げられる。

10

一方、SPフラグが「0」の遊技であっても、所定の状況（たとえばCZ中等）に限っては、SPフラグが「0」であるときの演出を出力せず、それまでの演出を継続してもよい。

【1547】

さらにまた、本実施形態では、押し順ベル当選時であって押し順が報知されていないサブボーナス以外の遊技で変則押しされたことを条件にSPフラグを「0」にする。しかし、これに限らず、役抽選結果にかかわらず押し順が報知されていない遊技で変則押しされたときは、SPフラグを「0」にしてもよい。

なお、サブボーナス以外の遊技であってもCZ中に押し順が報知される場合を有し、CZ中に押し順が報知された遊技で変則押しをしても、SPフラグは「1」である。

20

さらに、本実施形態では規定数「3」であるが、たとえば規定数が「2」又は「3」のいずれかで遊技が可能な仕様の遊技機において、規定数「2」で遊技を行ったときは規定数「3」で遊技を行ったときよりも不利な場合に、規定数「2」で遊技を行い、かつ変則押しをされても、SPフラグの更新処理を実行しない（SPフラグの更新プログラムを通らない）。

【1548】

また、通常区間において変則押しをされたときは、SPフラグを「0」にするか否かは任意である。上述したように、通常区間において変則押しをされても推奨画像は表示しない。これに対応して、通常区間において変則押しをされてもSPフラグを更新しないようにしてもよい。あるいは、通常区間において変則押しをされても推奨画像は表示しないがSPフラグは「0」としてもよい。

30

なお、SPフラグが「0」である遊技では、上述した進行カウンタは更新されない。

【1549】

次に、SPフラグの処理の流れをフローチャートに基づき説明する。図168は、SPフラグの制御処理を示すフローチャートである。

ステップS851では、メイン制御基板50は、スタートスイッチ41が操作されたか否かを判断し、スタートスイッチ41が操作されたと判断したときはステップS852に進む。次のステップS852では、メイン制御基板50は、SPフラグが「1」であるか否かを判断する。SPフラグが「1」であると判断したときはステップS853に進み、SPフラグが「1」でないと判断したときはステップS855に進む。

40

ステップS853では、メイン制御基板50は、通常処理を実行する。ここで「通常処理」とは、不利な処理が実行されないことを意味する。次にステップS854に進み、サブ制御基板80は、通常演出を実行する。ここで「通常演出」とは、SPフラグが「0」であるとき特有の演出を実行しないことを意味する。そしてステップS857に進む。

なお、サブ制御基板80は、メイン制御基板50とは独立してSPフラグの値を記憶してもよい。あるいは、メイン制御基板50は、ステップS852においてSPフラグが「1」であるか否かを判断した後、SPフラグの値を示すコマンドをサブ制御基板80に送信してもよい。

【1550】

一方、ステップS855では、メイン制御基板50は、所定処理を実行する。ここで「

50

所定処理」とは、ステップ S 8 5 3 における通常処理よりも遊技者に不利となる処理（冷遇処理）に相当する。たとえば、

a) 指示機能に係る処理等（具体的には、サブボーナスや C Z 等の抽選、天井カウンタの更新等）を一切行わない

b) 指示機能に係る処理等の一部のみを行う

c) 指示機能に係る処理等の全てについて冷遇する

d) 指示機能に係る処理等の一部を冷遇する

こと等が挙げられる。

なお、上述したように、役抽選（当選番号の抽選）は、ステップ S 8 5 3 とステップ S 8 5 5 とで同一である。

次にステップ S 8 5 6 に進み、サブ制御基板 8 0 は、所定演出を出力する。ここで「所定演出」とは、たとえば、

a) 役抽選結果に対応する今回遊技特有の演出（たとえば、A T 当選期待度が高いレア役の当選を示唆する演出）を実行しない、

b) サブボーナス、C Z、フリーズの期待度を示唆する演出を出力しない、

c) S P フラグが「0」であることに相当する演出を出力する

こと等が挙げられる。

そしてステップ S 8 5 7 に進む。

【1 5 5 1】

ステップ S 8 5 7 では、メイン制御基板 5 0 は、今回遊技が有利区間かつ非 A T（非サブボーナス）であるか否かを判断する。有利区間かつ非 A T であると判断したときはステップ S 8 5 8 に進み、有利区間かつ非 A T でないと判断したときはステップ S 8 6 2 に進む。

次のステップ S 8 5 8 では、メイン制御基板 5 0 は、今回遊技で押し順ベルに当選したか否かを判断する。押し順ベルに当選したと判断したときはステップ S 8 5 9 に進み、押し順ベルに当選していないと判断したときはステップ S 8 6 2 に進む。

ステップ S 8 5 9 では、メイン制御基板 5 0 は、押し順報知が実行されたか否かを判断する。たとえば非 A T であっても C Z 中等に押し順報知が実行される場合を有するからである。押し順報知が実行されたと判断したときはステップ S 8 6 2 に進み、押し順報知が実行されていないと判断したときはステップ S 8 6 0 に進む。

【1 5 5 2】

ステップ S 8 6 0 では、メイン制御基板 5 0 は、今回遊技のストップスイッチ 4 2 の押し順が変則押し（第 1 停止が中又は右）であるか否かを判断する。変則押しであると判断したときはステップ S 8 6 1 に進み、変則押しでないと判断したときはステップ S 8 6 2 に進む。

ステップ S 8 6 1 では、メイン制御基板 5 0 は、変則フラグを「1」にする。したがって、変則フラグは、有利区間かつ非 A T の遊技で押し順ベルに当選し、押し順報知が実行されない遊技で変則押しをされたときに「1」となるフラグである。次にステップ S 8 6 2 に進み、サブ制御基板 8 0 は、図 1 6 6 のステップ S 8 0 5 と同様に推奨画像を表示する。そしてステップ S 8 6 4 に進む。

これに対し、ステップ S 8 6 3 では、メイン制御基板 5 0 は、変則フラグを「0」にする。そしてステップ S 8 6 4 に進む。

【1 5 5 3】

ステップ S 8 6 4 では、メイン制御基板 5 0 は、全てのリール 3 1 が停止したか否かを判断し、全てのリール 3 1 が停止したと判断したときはステップ S 8 6 5 に進む。ステップ S 8 6 5 では、メイン制御基板 5 0 は、S P フラグを「0」にする。なお、ステップ S 8 6 5 の処理前に S P フラグが「0」又は「1」のいずれであっても S P フラグを一律に「0」にする処理を実行する。次にステップ S 8 6 6 に進み、メイン制御基板 5 0 は、変則フラグが「1」であるか否かを判断する。変則フラグが「1」であると判断したときは本フローチャートによる処理を終了する。一方、変則フラグが「1」でないと判断したと

10

20

30

40

50

きはステップ S 8 6 7 に進む。ステップ S 8 6 7 では、メイン制御基板 5 0 は、S P フラグを「1」にする。そして本フローチャートによる処理を終了する。

以上より、有利区間かつ非 A T の遊技で押し順ベルに当選し、押し順報知が実行されない遊技で変則押しをされたときは、S P フラグは「0」となり、それ以外の場合は S P フラグは「1」となる。

そして、次回遊技に移行すると、S P フラグが「1」であるときはステップ S 8 5 3 及び S 8 5 4 の処理（通常処理及び通常演出）が実行され、S P フラグが「0」であるときはステップ S 8 5 5 及び S 8 5 6 の処理（所定処理及び所定演出）が実行される。

【1554】

続いて、第 1 0 実施形態におけるサブボーナス開始時の処理について説明する。第 1 実施形態では、サブボーナスへの移行時に疑似遊技を実行し、「赤 7」揃いを停止表示させた。第 1 0 実施形態も同様に、サブボーナスへの移行時に疑似遊技により「赤 7」揃いを停止表示させる。

ただし、朝一フラグがオンであるときにサブボーナスに移行するときは、7 リプレイを停止表示させることによりサブボーナスに移行する。

ここで「7 リプレイ」とは、ストップスイッチ 4 2 を逆押し（右中左の押し順）したときに中段ラインに「赤 7」揃いが停止可能となるリプレイ（図 4 中、役番号「008」のリプレイ 4 に相当）である。

【1555】

図 2 9 に示すように、通常区間レバー処理において、演出グループ番号「0」又は「10」となったときは、初期通常モード抽選において「通常モード 0（朝一確定）」となる。この場合には、朝一フラグをオン（「1」）にする。

また、初期通常モード抽選において朝一不確定となったときは、有利区間の 1 遊技目が非内部中であれば、朝一フラグをオンにする。

そして、サブボーナスに移行するときに朝一フラグを参照し、朝一フラグがオンであるときは、7 リプレイを停止表示させて疑似遊技に移行する。

これに対し、朝一フラグがオフであるときは、（7 リプレイを停止表示させることなく）疑似遊技に移行する。

第 1 0 実施形態の疑似遊技は、図 3 2（第 1 実施形態）と同じである。

【1556】

7 リプレイが停止表示可能となるのは、リプレイ 0 4 を含む条件装置の作動時にストップスイッチ 4 2 を逆押ししたときである。

図 1 9 に示すように、リプレイ 0 4 を含む条件装置は、小役及びリプレイ条件装置番号「1」及び「2」である。第 1 0 実施形態では、これらの条件装置作動時、すなわち当選番号「1」（リプレイ A）又は当選番号「2」（リプレイ B）となったときに、7 リプレイが停止表示可能となる。

サブボーナスへの移行が決定し、かつ、朝一フラグがオンであるときは、当選番号「1」又は「2」となった遊技で、逆押しで「赤 7」を狙うべきこと（以下、「7 リプレイナビ」という。）が報知される。

この遊技で 7 リプレイが停止表示したときは、サブボーナスに移行可能となる。また、この遊技で 7 リプレイが停止表示したときは朝一フラグがオフにされる。

一方、当選番号「1」又は「2」に当選した遊技で 7 リプレイを停止表示させることができないと、他のリプレイが停止表示した場合であっても次回遊技でサブボーナスには移行しない。

【1557】

さらにまた、サブボーナスに移行することに決定し、朝一フラグがオンであり、7 リプレイナビが表示された遊技で 7 リプレイを停止表示させることができなかったときは、その後リプレイ「1」又は「2」に当選しても 7 リプレイナビは表示されない。さらに、7 リプレイナビが表示された遊技で 7 リプレイを停止表示させることができなかった場合において、その後当選番号「1」又は「2」となった遊技（7 リプレイナビは表示され

10

20

30

40

50

ない)で7リプレイを停止表示させてもサブボーナスへは移行しない。

サブボーナスに移行することに決定し、朝一フラグがオンであり、7リプレイナビが表示された遊技で7リプレイを停止表示させることができなくなったときは、次回遊技以降、当選番号「8」～「39」(入賞A群のいずれか、又は入賞B群のいずれか)に当選した遊技において、押し順を選択するための画像(以下、「押し順選択画像」という。)を表示する。

なお、当選番号「8」～「39」に当選したことに限らず、当選番号「40」～「47」(入賞C群のいずれか)又は当選番号「48」～「59」(入賞D群のいずれか)に当選したことを含めてもよい。

【1558】

ここで、「押し順選択」とは、遊技者に押し順を選択させ、所定の押し順を正解とし、所定の押し順以外の押し順を不正解とするものである。「押し順選択」は、「押し順当て」や「択当て」とも称される。

本実施形態では、押し順ベルの当選時に、第1押し順を遊技者に選択させ、遊技者が選択した第1押し順(最初の押し順)が、当選した押し順ベルにおける正解押し順の第1停止と一致するときは、押し順選択に正解したとするものである。具体的には、たとえば入賞A1(正解押し順213)に当選した遊技では、中第1停止であれば押し順選択正解とし、第2停止は不問である。

【1559】

具体的には、たとえば第1に、入賞A群又は入賞B群(変則押しが押し順正解となる押し順ベル)のいずれかの当選時に押し順選択画像を表示する場合に、「×??」と画像表示することが挙げられる。

ここで、「×」は、第1停止ではないことを示す。したがって、「×??」と画像表示されたときは、第1停止は中又は右のいずれかとなるので、2択(正解率50%)となる。

あるいは、入賞A群又は入賞B群のいずれかの当選時に、「???」と表示する画像が挙げられる。この場合の第1停止は、左、中又は右のいずれかとなるので、3択(正解率33.3%)となる。

【1560】

また第2に、入賞C群又は入賞D群(左、中、又は右のいずれかが押し順正解となる押し順ベル)のいずれかの当選時に押し順選択画像を表示する場合に、「×??」、「?×?」、又は「??×」と画像表示することが挙げられる。入賞C群又は入賞D群の押し順ベルは元々3択であるが、第1停止の1つを「×」とすれば、2択(正解率50%)となる。

あるいは、上記と同様に、入賞C群又は入賞D群のいずれかの当選時に、「???」と画像表示し、3択(正解率33.3%)としてもよい。

そして、押し順ベル当選時に押し順選択画像を表示し、第1停止の押し順選択に正解となったとき(すなわち、第1停止正解で第2停止不正解、又は第1～第3停止正解のいずれかとなったとき)は、疑似遊技(図32)に移行する。さらに、この疑似遊技を経てサブボーナスに移行可能となる。なお、疑似遊技に移行するときは、朝一フラグはオフになる。

このように、押し順選択の遊技では、第1停止の押し順選択に正解すればよく、入賞A群又は入賞B群のいずれかの当選時には、高目ベルが入賞することには限られない。

【1561】

ただし、入賞A群又は入賞B群のいずれかの当選時に高目ベルが入賞するための押し順を正解押し順に設定してもよい。たとえば入賞A1(正解押し順213)の当選時に「×??」と表示すれば、本来の6択から4択(正解率25%)となる。

あるいは、入賞A群又は入賞B群の当選時に「???」と表示すれば、本来の6択となる。

なお、上記の押し順選択画像は画像表示装置23に表示されるが、いわゆる指示モニタ

10

20

30

40

50

には、専用の番号を表示する。

また、押し順選択画像が表示された遊技では、変則押しされても推奨画像は表示しない。

【1562】

さらにまた、当選役に対応する押し順選択画像を表示する場合には、予め記憶されている画像のうちどの画像を表示するかを抽選によって選択することが挙げられる。

たとえば入賞A1に対応する押し順選択画像として「×??」及び「??×」の2つを有する場合には、これらのうちいずれか1つを抽選によって決定する。ただし、このような場合には、第1停止左が正解となる押し順ベル（入賞C群及び入賞D群）を含める。

同様に、入賞C1に対応する押し順選択画像として「?×?」及び「??×」の2つを有する場合には、これらのうちいずれか1つを抽選によって決定する。

10

【1563】

次に、サブボーナス移行前の処理の流れをフローチャートに基づき説明する。図169は、サブボーナスに移行することに決定された場合の処理の流れを示すフローチャートである。

ステップS881では、メイン制御基板50は、サブボーナス移行フラグがオンであるか否かを判断する。

サブボーナス移行フラグは、

- a) 非ATにおいてサブボーナスに当選したとき、
 - b) サブボーナス終了後の引戻しゾーンにおいて引戻し抽選に当選したとき（図161のステップS708、図164の図768）、
 - c) 通常区間における引戻し抽選に当選したとき（図163のステップS746）
- にオンになる。

20

【1564】

サブボーナス移行フラグがオンであると判断したときはステップS882に進み、サブボーナス移行フラグがオンでないと判断したときは本フローチャートによる処理を終了する。

ステップS882では、メイン制御基板50は、朝一フラグがオンであるか否かを判断する。朝一フラグがオンであると判断したときはステップS883に進み、朝一フラグがオンでないと判断したときはステップS897に進む。ステップS897に進むと、疑似遊技に移行する。この疑似遊技は、図32（第1実施形態）に示す赤7揃い疑似遊技演出に相当する。

30

すなわち、朝一フラグがオンでなければ後述する7リプレイナビを実行することなく疑似遊技に移行する。

【1565】

ステップS883では、メイン制御基板50は、7リプレイ（リプレイA又はリプレイB）に当選したか否かを判断する。7リプレイに当選したと判断したときはステップS884に進み、7リプレイに当選していないと判断したときはステップS891に進む。

ステップS884では、メイン制御基板50は、7リプレイナビフラグがオンであるかを判断する。ここで「7リプレイナビフラグ」とは、7リプレイナビが実行されたときにオンとなるフラグである。本実施形態では7リプレイナビは1回だけ実行するので、最初に7リプレイナビが実行されたときは7リプレイナビをオンにし、次回以降に7リプレイに当選しても7リプレイナビは実行しないようにする。

40

7リプレイナビフラグがオンでないと判断したときはステップS885に進み、7リプレイナビがオンであると判断したときは本フローチャートによる処理を終了する。

ステップS885では、サブ制御基板80は、7リプレイナビを実行する。なお、メイン制御基板50は、7リプレイナビの条件を満たしたときは、サブ制御基板80に対してその旨のコマンドを送信する。そしてステップS886に進み、メイン制御基板50は、7リプレイナビフラグをオンにする。

【1566】

50

次のステップ S 8 8 7 では、メイン制御基板 5 0 は、7 リプレイが停止表示されたか否かを判断する。7 リプレイが停止表示したと判断したときはステップ S 8 8 8 に進み、7 リプレイが停止表示していないと判断したときは本フローチャートによる処理を終了する。

ステップ S 8 8 8 では、メイン制御基板 5 0 は、朝一フラグをオフにする。次にステップ S 8 8 9 に進み、メイン制御基板 5 0 は、サブボーナス移行フラグをオフにする。そしてステップ S 8 9 0 に進んでサブボーナスに移行する。

【1567】

ステップ S 8 8 3 において 7 リプレイに当選していないと判断されてステップ S 8 9 1 に進むと、メイン制御基板 5 0 は、押し順ベルに当選したか否かを判断する。押し順ベルに当選していないと判断したときは本フローチャートによる処理を終了する。一方、押し順ベルに当選したと判断したときはステップ S 8 9 2 に進む。ステップ S 8 9 2 では、メイン制御基板 5 0 は、7 リプレイナビフラグがオンであるか否かを判断する。7 リプレイナビフラグがオンであると判断したときはステップ S 8 9 3 に進み、オンでないと判断したときは本フローチャートによる処理を終了する。

【1568】

ステップ S 8 9 3 では、サブ制御基板 8 0 は、当選した押し順ベルに対応する押し順選択画像を表示する。次にステップ S 8 9 4 に進み、メイン制御基板 5 0 は、第 1 押し順が正解となったか否かを判断する。たとえば今回遊技で入賞 A 1 に当選し、第 1 停止が中である場合には第 1 押し順正解と判断し、第 1 停止が左又は右である場合は第 1 押し順不正解と判断する。第 1 押し順が正解であると判断したときはステップ S 8 9 5 に進み、第 1 押し順が不正解であると判断したときは本フローチャートによる処理を終了する。

ステップ S 8 9 5 では、メイン制御基板 5 0 は、朝一フラグをオフにする。次にステップ S 8 9 6 に進み、メイン制御基板 5 0 は、サブボーナス移行フラグをオフにする。そしてステップ S 8 9 7 に進んで疑似遊技（図 3 2）に移行する。

以上において、ステップ S 8 8 8 又は S 8 9 5 において朝一フラグがオフにされると、次にサブボーナス移行フラグがオンになったときはステップ S 8 8 2 で「N o」と判断されるので、7 リプレイナビは実行されずに疑似遊技に移行する。

【1569】

また、ステップ S 8 9 1 及び S 8 9 2 に示すように、押し順ベルに当選した場合であっても、7 リプレイナビフラグがオンでないときは押し順選択画像は表示しない。したがって、7 リプレイナビより先に押し順選択画像が表示されることはない。押し順選択画像は、7 リプレイナビが表示され、かつ、7 リプレイを停止表示させることができなかったときに限られる。ただし、7 リプレイナビの表示前に押し順ベルに当選したときには（押し順ベル当選時の一部の遊技又はすべての遊技で）、正解押し順を表示してメダルが増加するようにしてもよい。

なお、フローチャートでは図示していないが、7 リプレイナビフラグをオンにした後、サブボーナス又は疑似遊技に移行するときには、7 リプレイナビフラグをオフにしてもよい。ただし、7 リプレイナビフラグがオンのままであっても、次にサブボーナス移行フラグがオンになったときは、朝一フラグはオフであることから、ステップ S 8 8 3 以降の処理には移行しないので、7 リプレイナビフラグがオンのままであっても差し支えない。

【1570】

以上、本発明の第 1 0 実施形態について説明したが、本発明は、上述した実施形態に限定されることなく以下のような種々の変形が可能である。

（1）サブボーナス終了後の引戻しゾーンを報知遊技状態としてもよい。ただし、引戻しゾーンにおいて有利区間を終了することに決定し、通常区間に移行したときは、当該通常区間は非報知遊技状態となる。さらに、当該通常区間において有利区間への移行が決定されたときは、その後の有利区間における引戻しゾーンを報知遊技状態とする。

さらに、引戻しゾーンを報知遊技状態としたときは、引戻しゾーンにおいて変則押しされても推奨画像は表示しない。

10

20

30

40

50

(2) 引戻しゾーンにおける有利区間の継続判定は、図162の例では、ステップS721、S722、S723、S725の4つの条件を満たしたときに有利区間を終了するようにしたが、有利区間の継続判定に対し、どのような条件を設けるかは任意である。たとえばステップS722及びS723の2条件のみでもよい。

(3) 図166では押し順ベル当選時に推奨画像を表示するようにしたが、これに限らず、変則押しをされたときは、当選役にかかわらず、遊技状態に応じて(サブボーナスやCZを除いて)推奨画像を表示してもよい。

【1571】

(4) 上記実施形態では、全停から「4」秒経過後(変則押し時)又は全停から「30」秒経過後(順押し時)にデモンストレーション画像を表示した。しかし、推奨画像を表示しなかった場合(順押し時)に、たとえば連続演出中やサブボーナス中等のような所定の状況であるときは、デモンストレーション画像を表示しなくてもよい。あるいは、連続演出の結末が成功(サブボーナス当選)の場合には当該連続演出中にはデモンストレーション画像を表示せず、連続演出の結末が失敗(サブボーナス非当選)の場合には当該連続演出中にデモンストレーション画像を表示してもよい。

一方、推奨画像を表示した場合(変則押し時)には、たとえば連続演出中やサブボーナス中等のような所定の状況であるか否かにかかわらず、全停後、所定のタイミングでデモンストレーション画像を表示してもよい。

さらにまた、正常に遊技をしている場合には、リプレイの図柄組合せが停止表示した後にデモンストレーション画像を表示しないようにしてもよい。一方、役抽選結果にかかわらず変則押しをされたときに推奨画像を表示する場合には、リプレイの図柄組合せが停止表示した後であってもデモンストレーション画像を表示してもよい。

(5) 図169に示すように、7リプレイを停止表示させることができなかった後、押し順選択画像の表示により第1押し順正解となったときは、疑似遊技に移行した。しかし、これに限らず、疑似遊技を経ることなくサブボーナスを開始してもよい。

【1572】

(6) 7リプレイナビが表示され、7リプレイを停止表示させることができなかったときは、サブボーナスが開始されるまでの期間中、メダルの差数が現状維持される程度に押し順ベル当選時に正解押し順を報知してもよい(以下、当該期間を「現状維持期間」という。)。現状維持期間中に差数を現状維持するための正解押し順の報知としては、たとえば、押し順ベルに当選したときに3回に1回の割合で正解押し順を報知すること等が挙げられる。

なお、現状維持期間中に差数を現状維持するための正解押し順を報知した場合には、報知に従ってストップスイッチ42を操作してもサブボーナスには移行しない(図169中、ステップS894で「Yes」と判断されることはない)。また、当該遊技では推奨画像は表示しない。

さらにまた、サブボーナス移行フラグがオンになった後、サブボーナスを開始するまでの期間においても、サブボーナスに関する所定の抽選(遊技回数又は獲得可能なメダル枚数の上乘せ抽選、加算抽選、特化ゾーンに移行するか否かの抽選等)を実行してもよい。この場合、現状維持期間中は、サブボーナスに関する所定の抽選の当選確率(期待値)を下げて実行してもよいし、サブボーナスに関する所定の抽選を実行しなくてもよい。このようにすることで、遊技者があえて7リプレイを停止表示させずに現状維持期間へ移行させ、サブボーナスに関する所定の抽選を受けるといった攻略打ちを防止することができる。

【1573】

(7) 第10実施形態では、サブボーナスに移行することに決定した場合において、朝一フラグがオンのときだけ7リプレイを停止表示させるようにした。しかし、これに限らず、以下のようにしてもよい。

a) サブボーナスに移行することに決定したときには、毎回、7リプレイナビを表示し、7リプレイを停止表示させるようにしてもよい。

b) サブボーナスに移行することに決定した場合において、7リプレイナビを表示し、7リプレイを停止表示させたときは、次のサブボーナスに移行することに決定した場合にも、7リプレイナビを表示し、7リプレイを停止表示させるようにする。そして、7リプレイナビを表示し、7リプレイを停止表示させることができなかったときは、次回以降は、サブボーナスに移行することに決定したときに、7リプレイナビを表示することなく疑似遊技に移行してもよい。

【1574】

c) サブボーナスに移行することに決定した場合には、毎回、7リプレイナビを表示して7リプレイを停止表示させるか、又は7リプレイナビの表示を行うことなく疑似遊技に移行するかを、抽選等で決定してもよい。

d) 7リプレイの図柄組合せを停止表示させようとする遊技で、当選番号「1」又は「2」に当選しているときは7リプレイナビを表示して7リプレイを停止表示させ、当選番号「1」又は「2」に当選していないときは当該遊技で疑似遊技を実行し、7リプレイの図柄組合せを停止表示させてもよい。

なお、上記a)～d)のいずれにおいても、7リプレイナビを表示して7リプレイを停止表示させることができなかったときは、それ以降の遊技で押し順ベルに当選したときに押し順選択画像を表示する。

また、7リプレイナビを表示して7リプレイを停止表示させることができなかった後、押し順ベルに当選する前（押し順選択画像を表示する前）に7リプレイに再度当選したときは、7リプレイナビを再度表示してもよい。そして、7リプレイが停止表示したときにはサブボーナスを開始してもよい。

同様に、7リプレイナビを表示して7リプレイを停止表示させることができなかった後、押し順ベルに当選して押し順選択画像を表示したが押し順選択に正解しなかった場合において、次に押し順ベルに当選する前に7リプレイに再度当選したときは、7リプレイナビを再度表示してもよい。そして、7リプレイが停止表示したときにはサブボーナスを開始してもよい。

以上のように、7リプレイナビを表示して7リプレイを停止表示させることができなかった後は、押し順ベルに当選した遊技では押し順選択画像を表示し、7リプレイに当選した遊技では7リプレイナビを表示する。そして、押し順選択画像を表示して押し順選択に正解したときは疑似遊技に移行し（直接サブボーナスに移行してもよい）、7リプレイナビを表示して7リプレイを停止表示させたときはサブボーナスに移行するようにしてもよい。

【1575】

(8) 設定変更を行ったときは朝一フラグがオンとなるので、最初のサブボーナスでは必ず7リプレイナビが表示される。換言すれば、最初のサブボーナスで7リプレイナビが表示されたときは設定変更されていることになる。したがって、設定変更の有無をわからないようにするため、設定変更の有無にかかわらず電源投入後の最初のサブボーナスに移行するときには、7リプレイナビを必ず表示するか、あるいは7リプレイナビを表示するか否かを抽選で決定すれば、設定変更の有無をわからないようにすることができる。

(9) 図169の例では、押し順選択画像を表示した遊技で第1押し順に正解しないときは、いつまでもサブボーナスに移行しないこととなる。しかし、これに限らず、最初の押し順選択画像を表示した遊技で第1押し順に正解しなかったときは、その後、所定条件を満たせばサブボーナスに移行するようにしてもよい。

たとえば、押し順選択画像を表示した回数が所定回数（たとえば5回）になったときや、7リプレイナビが表示された最初の遊技から数えて所定遊技回数（たとえば50遊技）を経過したときは、7リプレイが停止表示せず、かつ、押し順選択画像の表示時に第1停止正解にならなくてもサブボーナスに移行してもよい。

【1576】

(10) デモンストレーション画像の表示は、全停から「4」秒経過後（推奨画像表示時）又は「30」秒経過後（推奨画像非表示時）としたが、払出しを有する場合には、払

10

20

30

40

50

出し処理の終了時から「4」秒経過後又は「30」秒経過後としてもよい。すなわち、全停後の所定のタイミングから「4」秒経過後又は「30」秒経過後としてもよい。

なお、「4」秒や「30」秒は、例示であり、この時間に限定されるものではない。

ただし、推奨画像表示時に全停からデモンストレーション画像を表示するまでの時間「 T_1 」と、推奨画像非表示時に全停からデモンストレーション画像を表示するまでの時間「 T_2 」との関係は、「 $T_1 < T_2$ 」であることが好ましい。このようにすることで、推奨押し順でストップスイッチ42が操作されたときは、デモンストレーション画像が表示されるまでの時間を短くできるので、推奨画像の表示を早期に終了することが可能となる。

また、「全停時」とは、ストップスイッチ42の操作受け付け時、リール31の停止時（モータ32の回転速度が「0」になった時）、モータ32の4相励磁終了時等、どのタイミングを基準とするかは任意であり、これらのいずれのタイミングであっても「全停時」に含まれる。

【1577】

(11) 図166の例では、推奨画像が表示されている状況下において、全停から「4」秒を経過する前に精算処理が開始されたときは、全停から「4」秒を経過する前であっても精算処理が終了したときはデモンストレーション画像を表示した。しかし、これに限らず、推奨画像が表示されている状況下において、精算処理終了時に全停から「4」秒を経過していないときは、全停から「4」秒を経過することを待ってデモンストレーション画像を表示してもよい。これにより、全停後すぐに精算スイッチ43が操作されたとしても、全停から「4」秒を経過するまでは推奨画像を表示できるので、遊技終了後に直ちに推奨画像を消去できないようにすることができる。

一方、図167に示すように、推奨画像が表示されていない状況下で、「30」秒を経過する前に精算スイッチ43が操作されたときは、精算処理の終了時にデモンストレーション画像を表示した。したがって、精算処理中には、全停から「30」秒を経過したか否かを判断していない。しかし、精算処理中も全停から「30」秒を経過したか否かを判断し、全停から「30」秒を経過したと判断したときは、精算処理中であってもデモンストレーション画像を表示してもよい。

(12) 第10実施形態は、単独で実施されることに限らず、他の実施形態と組み合わせて実施することが可能である。

【1578】

<第11実施形態>

第11実施形態は、割込み処理の周期「 T_1 」と、他の処理等に要する時間との関係に関するものである。

第11実施形態においても、第2実施形態と同様に、図57(A)に示すように、表示基板75上に、状態表示LED79として、1ベット表示LED79a、2ベット表示LED79b、及び3ベット表示LED79cを備えている。

1ベット表示LED79aは、メダルが「1」枚以上ベットされているときに点灯可能となるLEDである。

また、2ベット表示LED79bは、メダルが「2」枚以上ベットされているときに点灯可能となるLEDである。

さらにまた、3ベット表示LED79cは、メダルが「3」枚ベットされているときに点灯可能となるLEDである。

また、第11実施形態では、RWM53の使用領域には、メダルのベット数を示すベット数データ、1ベット表示LED79aを点灯させることを示す1ベット点灯データ、2ベット表示LED79bを点灯させることを示す2ベット点灯データ、3ベット表示LED79cを点灯させることを示す3ベット点灯データを記憶可能とされている。もちろん、RWM53の使用領域には、これら以外のデータも記憶可能とされている。

【1579】

第2実施形態の図57に示すように、RWM53のアドレス「F043(H)」は、ベ

10

20

30

40

50

ット数データが記憶される1バイトの記憶領域である。

メダルのベット数が「0」のときは、RWM53のアドレス「F043(H)」に、ベット数データとして「0」が記憶され、メダルのベット数が「1」のときは、RWM53のアドレス「F043(H)」に、ベット数データとして「1」が記憶される。また、メダルのベット数が「2」のときは、RWM53のアドレス「F043(H)」に、ベット数データとして「2」が記憶され、メダルのベット数が「3」のときは、RWM53のアドレス「F043(H)」に、ベット数データとして「3」が記憶される。

また、ベット数データは、第2実施形態の図67のメイン処理中、ステップS276のメダル管理（投入されたメダルを検知し、ベット処理やクレジット加算処理を行う）において、メダル投入口47からのメダルの投入や、3ベットスイッチ40bの操作等に基づいて、記憶され、更新される。

さらにまた、ベット数データは、第2実施形態の図67のメイン処理中、ステップS301の遊技終了チェック処理においてクリアされる。

【1580】

また、第2実施形態の図57には示していないが、RWM53のアドレス「F045(H)」は、1ベット点灯データ、2ベット点灯データ、及び3ベット点灯データが記憶可能とされる1バイトの記憶領域とされている。

1ベット点灯データ、2ベット点灯データ、及び3ベット点灯データは、それぞれ、1ベット表示LED79a、2ベット表示LED79b、及び3ベット表示LED79cを点灯させるか否かを示すデータである。

図示しないが、RWM53のアドレス「F045(H)」のD0ビットには、1ベット点灯データが割り当てられ、D1ビットには、2ベット点灯データが割り当てられ、D2ビットには、3ベット点灯データが割り当てられている。そして、点灯させるビットには「1」がセットされ、消灯させるビットには「0」がセットされる。

【1581】

具体的には、メダルのベット数が「0」のときは、RWM53のアドレス「F044(H)」には、ベット数データとして「0」が記憶される。このとき、1ベット表示LED79a、2ベット表示LED79b、及び3ベット表示LED79cをすべて消灯させるので、RWM53のアドレス「F045(H)」には、「00000000(B)」が記憶される。

また、メダルのベット数が「1」のときは、RWM53のアドレス「F044(H)」には、ベット数データとして「1」が記憶される。このとき、1ベット表示LED79aは点灯させ、2ベット表示LED79b、及び3ベット表示LED79cは消灯させるので、RWM53のアドレス「F045(H)」には、「00000001(B)」が記憶される。

【1582】

さらにまた、メダルのベット数が「2」のときは、RWM53のアドレス「F044(H)」には、ベット数データとして「2」が記憶される。このとき、1ベット表示LED79a、及び2ベット表示LED79bは点灯させ、3ベット表示LED79cは消灯させるので、RWM53のアドレス「F045(H)」には、「00000011(B)」が記憶される。

さらに、メダルのベット数が「3」のときは、RWM53のアドレス「F044(H)」には、ベット数データとして「3」が記憶される。このとき、1ベット表示LED79a、2ベット表示LED79b、及び3ベット表示LED79cをすべて点灯させるので、RWM53のアドレス「F045(H)」には、「00000111(B)」が記憶される。

また、1ベット点灯データ、2ベット点灯データ、及び3ベット点灯データは、第2実施形態の図67のメイン処理中、ステップS276のメダル管理（投入されたメダルを検知し、ベット処理やクレジット加算処理を行う）において、ベット数データを参照して、記憶され、更新される。

10

20

30

40

50

さらにまた、1ベット点灯データ、2ベット点灯データ、及び3ベット点灯データは、第2実施形態の図67のメイン処理中、ステップS301の遊技終了チェック処理においてクリアされる。

【1583】

また、第2実施形態の図59に示すように、出力ポート2は、1ベット表示信号、2ベット表示信号、及び3ベット表示信号を出力する出力ポートされている。

1ベット表示信号は、1ベット表示LED79aを点灯させる信号であり、出力ポート2のD0ビットが割り当てられている。1ベット点灯データが「0」のときは、1ベット表示信号（出力ポート2のD0ビット）の出力をオフにする。これにより、1ベット表示LED79aが消灯する。これに対し、1ベット点灯データが「1」のときは、1ベット表示信号（出力ポート2のD0ビット）の出力をオンにする。これにより、1ベット表示LED79aが点灯する。

10

2ベット表示信号は、2ベット表示LED79bを点灯させる信号であり、出力ポート2のD1ビットが割り当てられている。2ベット点灯データが「0」のときは、2ベット表示信号（出力ポート2のD1ビット）の出力をオフにする。これにより、2ベット表示LED79bが消灯する。これに対し、2ベット点灯データが「1」のときは、2ベット表示信号（出力ポート2のD1ビット）の出力をオンにする。これにより、2ベット表示LED79bが点灯する。

3ベット表示信号は、3ベット表示LED79cを点灯させる信号であり、出力ポート2のD2ビットが割り当てられている。3ベット点灯データが「0」のときは、3ベット表示信号（出力ポート2のD2ビット）の出力をオフにする。これにより、3ベット表示LED79cが消灯する。これに対し、3ベット点灯データが「1」のときは、3ベット表示信号（出力ポート2のD2ビット）の出力をオンにする。これにより、3ベット表示LED79cが点灯する。

20

【1584】

ここで、第11実施形態においても、第2実施形態と同様に、「2.235」msごとに、割込み処理を実行可能とされている。

また、第2実施形態で説明したように、デジット1（クレジット数表示LED76の上位桁）、デジット2（クレジット数表示LED76の下位桁）、デジット3（獲得数表示LED78の上位桁）、デジット4（獲得数表示LED78の下位桁）、及びデジット5（設定値表示LED73）については、図71のLED表示制御（I_LED_OUT）により、5割込みを1周期として、ダイナミック点灯させる。

30

具体的には、LED表示カウンタ1（第2実施形態の図54のアドレス「F051（H）」）は、デジット1～デジット5のうち、いずれのデジットを点灯させるかを示すカウンタであり、1割込みごとに更新される。

また、LED表示カウンタ1のD0ビットにはデジット1信号が、D1ビットにはデジット2信号が、D2ビットにはデジット3信号が、D3ビットにはデジット4信号が、D4ビットにはデジット5信号が、それぞれ割り当てられている。

【1585】

そして、たとえば、LED表示カウンタ1の値が「00010000（B）」のときは、デジット5信号を出力し、デジット5（設定値表示LED73）を点灯可能とする（デジット1～デジット4は消灯させる）。次の割込み処理時には、LED表示カウンタ1が「00001000（B）」となり、デジット4信号を出力し、デジット4（獲得数表示LED78の下位桁）を点灯可能とする（デジット1～デジット3及びデジット5は消灯させる）。

40

このように、一の割込み処理では、LED表示カウンタ1で「1」となっているビットに対応するデジットを点灯可能とするように、デジット1～デジット5をダイナミック点灯させる。

【1586】

これに対し、1ベット表示LED79a、2ベット表示LED79b、及び3ベット表

50

示 L E D 7 9 c については、スタティック点灯させる。

第 2 実施形態の図 6 8 の割込み処理 (I_INTR)、及び図 7 1 の L E D 表示制御 (I_LED_OUT) には示していないが、1 ベット表示 L E D 7 9 a、2 ベット表示 L E D 7 9 b、及び 3 ベット表示 L E D 7 9 c については、割込み処理により、点灯又は消灯を制御する。

具体的には、1 ベット点灯データが「1」のときは、割込み処理により、1 ベット表示信号 (出力ポート 2 の D 0 ビット) の出力をオンにする。すなわち、割込み処理により、R W M 5 3 のアドレス「F 0 4 5 (H)」を参照して、D 0 ビットが「0」か「1」かを判断し、D 0 ビットが「1」であると判断したときは、出力ポート 2 の D 0 ビットの出力をオンにする。これにより、1 ベット表示 L E D 7 9 a を点灯させる。

10

また、1 ベット表示信号 (出力ポート 2 の D 0 ビット) の出力は、いったんオンにすると、その後は、オフにするまで、オンの状態を維持する。このため、1 ベット表示 L E D 7 9 a は、いったん点灯させると、その後は、1 ベット点灯データが「0」になり、1 ベット表示信号 (出力ポート 2 の D 0 ビット) の出力をオフにするまで、点灯した状態を維持する。

【1 5 8 7】

よって、1 ベット表示 L E D 7 9 a は、1 ベット点灯データが「1」であるときに、割込み処理が実行されるごとに、その瞬間だけ点灯するのではなく、一の割込み処理とその次の割込み処理との間も点灯した状態を維持する。

なお、1 ベット表示信号 (出力ポート 2 の D 0 ビット) の出力がオンの状態においても、1 ベット点灯データが「1」であれば、割込み処理ごとに、1 ベット表示信号の出力をオンにする処理を繰り返すが、1 ベット表示信号の出力がオンの状態で、割込み処理ごとに、1 ベット表示信号の出力をオンにする処理を繰り返しても、1 ベット表示信号の出力はオンの状態のままである。

20

そして、1 ベット点灯データが「0」になると、割込み処理により、1 ベット表示信号 (出力ポート 2 の D 0 ビット) の出力をオフにする。すなわち、割込み処理により、R W M 5 3 のアドレス「F 0 4 5 (H)」を参照して、D 0 ビットが「0」か「1」かを判断し、D 0 ビットが「0」であると判断したときは、出力ポート 2 の D 0 ビットの出力をオフにする。これにより、1 ベット表示 L E D 7 9 a を消灯させる。

【1 5 8 8】

30

また、1 ベット表示信号 (出力ポート 2 の D 0 ビット) の出力は、いったんオフにすると、その後は、オンにするまで、オフの状態を維持する。このため、1 ベット表示 L E D 7 9 a は、いったん消灯させると、その後は、1 ベット点灯データが「1」になり、1 ベット表示信号 (出力ポート 2 の D 0 ビット) の出力をオンにするまで、消灯した状態を維持する。

よって、1 ベット表示 L E D 7 9 a は、1 ベット点灯データが「0」であるときに、割込み処理が実行されるごとに、その瞬間だけ消灯するのではなく、一の割込み処理とその次の割込み処理との間も消灯した状態を維持する。

なお、1 ベット表示信号 (出力ポート 2 の D 0 ビット) の出力がオフの状態においても、1 ベット点灯データが「0」であれば、割込み処理ごとに、1 ベット表示信号の出力をオフにする処理を繰り返すが、1 ベット表示信号の出力がオフの状態で、割込み処理ごとに、1 ベット表示信号の出力をオフにする処理を繰り返しても、1 ベット表示信号の出力はオフの状態のままである。

40

【1 5 8 9】

同様に、2 ベット点灯データが「1」のときは、割込み処理により、2 ベット表示信号 (出力ポート 2 の D 1 ビット) の出力をオンにし、2 ベット表示 L E D 7 9 b を点灯させる。その後、2 ベット点灯データが「0」になり、2 ベット表示信号の出力をオフにするまで、2 ベット表示 L E D 7 9 b の点灯を維持する。

そして、2 ベット点灯データが「0」になると、割込み処理により、2 ベット表示信号 (出力ポート 2 の D 1 ビット) の出力をオフにし、2 ベット表示 L E D 7 9 b を消灯させ

50

る。その後、2ベット点灯データが「1」になり、2ベット表示信号の出力をオンにするまで、2ベット表示LED79bの消灯を維持する。

なお、2ベット点灯データが「1」のときは、割込み処理ごとに、2ベット表示信号の出力をオンにする処理を繰り返すこと、2ベット点灯データが「0」のときは、割込み処理ごとに、2ベット表示信号の出力をオフにする処理を繰り返すこと、2ベット表示信号の出力をオンにすると、その後オフにするまで、オンの状態を維持し、オフにすると、その後オンにするまで、オフの状態を維持することは、1ベット表示信号と同様である。

【1590】

同様に、3ベット点灯データが「1」のときは、割込み処理により、3ベット表示信号（出力ポート2のD2ビット）の出力をオンにし、3ベット表示LED79cを点灯させる。その後、3ベット点灯データが「0」になり、3ベット表示信号の出力をオフにするまで、3ベット表示LED79cの点灯を維持する。

そして、3ベット点灯データが「0」になると、割込み処理により、3ベット表示信号（出力ポート2のD2ビット）の出力をオフにし、3ベット表示LED79cを消灯させる。その後、3ベット点灯データが「1」になり、3ベット表示信号の出力をオンにするまで、3ベット表示LED79cの消灯を維持する。

なお、3ベット点灯データが「1」のときは、割込み処理ごとに、3ベット表示信号の出力をオンにする処理を繰り返すこと、3ベット点灯データが「0」のときは、割込み処理ごとに、3ベット表示信号の出力をオフにする処理を繰り返すこと、3ベット表示信号の出力をオンにすると、その後オフにするまで、オンの状態を維持し、オフにすると、その後オンにするまで、オフの状態を維持することは、1ベット表示信号と同様である。

【1591】

図170は、第11実施形態において、メダルを「3」枚ベットして遊技を行い、表示判定で非入賞と判定されたときにおける、割込み処理と、1ベット点灯データ～3ベット点灯データの「1」又は「0」と、1ベット表示LED79a～3ベット表示LED79cの点灯又は消灯との関係を示すタイムチャートである。

図170中「X01」～「X03」のタイミングは、いずれも、少なくとも1個のリール31の回転中における割込み処理の実行タイミングを示している。

図170中「X01」のタイミングでは、1ベット表示信号（出力ポート2のD0ビット）、2ベット表示信号（出力ポート2のD1ビット）、及び3ベット表示信号（出力ポート2のD2ビット）の出力は、いずれもオンの状態である。このため、1ベット表示LED79a、2ベット表示LED79b、及び3ベット表示LED79cは、いずれも点灯した状態である。

【1592】

また、図170中「X01」のタイミングでは、1ベット点灯データ、2ベット点灯データ、及び3ベット点灯データは、いずれも「1」である。このため、1ベット表示信号、2ベット表示信号、及び3ベット表示信号の出力がいずれもオンの状態であるものの、割込み処理において、1ベット表示信号、2ベット表示信号、及び3ベット表示信号の出力をオンにする処理を実行する。

図170中「X02」及び「X03」のタイミングにおいても、図170中「X01」のタイミングと同様の処理を実行する。

その後、図170中「X04」のタイミングで、全リール31が停止し、図170中「X05」のタイミングで、図67のメイン処理中、ステップS291の表示判定により非入賞と判定されると、図170中「X06」のタイミングで、図67のメイン処理中、ステップS301の遊技終了チェック処理により、ベット数データ、1ベット点灯データ、2ベット点灯データ、及び3ベット点灯データがクリア（「0」に）される。

【1593】

ここで、図170中「X06」のタイミングで、1ベット点灯データ、2ベット点灯データ、及び3ベット点灯データがクリア（「0」に）されるが、このタイミングでは、1ベット表示信号、2ベット表示信号、及び3ベット表示信号の出力は、いずれもオンの状

10

20

30

40

50

態のままである。このため、1ベット表示LED79a、2ベット表示LED79b、及び3ベット表示LED79cは、いずれも点灯した状態のままである。

その後、図170中「X07」のタイミングで割込み処理が実行されると、この割込み処理により、1ベット表示信号、2ベット表示信号、及び3ベット表示信号の出力がすべてオフにされる。これにより、1ベット表示LED79a、2ベット表示LED79b、及び3ベット表示LED79cがすべて消灯する。

このように、1ベット点灯データ、2ベット点灯データ、及び3ベット点灯データがクリアされてから、1ベット表示LED79a、2ベット表示LED79b、及び3ベット表示LED79cがすべて消灯するまでに、タイムラグがある。

【1594】

図170中「X08」のタイミングでは、1ベット表示信号、2ベット表示信号、及び3ベット表示信号の出力は、いずれもオフの状態である。このため、1ベット表示LED79a、2ベット表示LED79b、及び3ベット表示LED79cは、いずれも消灯した状態である。

また、図170中「X08」のタイミングでは、1ベット点灯データ、2ベット点灯データ、及び3ベット点灯データは、いずれも「0」である。このため、1ベット表示信号、2ベット表示信号、及び3ベット表示信号の出力がいずれもオフの状態であるものの、割込み処理により、1ベット表示信号、2ベット表示信号、及び3ベット表示信号の出力をオフにする処理を実行する。

図170中「X09」のタイミングにおいても、図170中「X08」のタイミングと同様の処理を実行する。

【1595】

図171は、第11実施形態において、メダルを「3」枚ベットして遊技を行い、リプレイに対応する図柄組合せが停止表示し、表示判定でリプレイ入賞と判定されたときにおける、割込み処理の周期「T1」と、ベット数データをクリアしてから1ベット点灯データ～3ベット点灯データとしてそれぞれ「1」をセットするまでの時間「T2」との関係を示すタイムチャートである。

図171中「X11」のタイミングは、少なくとも1個のリール31の回転中における割込み処理の実行タイミングを示している。

図171中「X11」のタイミングでは、図170中「X01」と同様の処理が実行される。

すなわち、図171中「X11」のタイミングでは、1ベット表示信号（出力ポート2のD0ビット）、2ベット表示信号（出力ポート2のD1ビット）、及び3ベット表示信号（出力ポート2のD2ビット）の出力がいずれもオンの状態であり、1ベット表示LED79a、2ベット表示LED79b、及び3ベット表示LED79cがいずれも点灯した状態である。

【1596】

また、図171中「X11」のタイミングでは、1ベット点灯データ、2ベット点灯データ、及び3ベット点灯データは、いずれも「1」である。このため、1ベット表示信号、2ベット表示信号、及び3ベット表示信号の出力がいずれもオンの状態であるものの、割込み処理により、1ベット表示信号、2ベット表示信号、及び3ベット表示信号の出力をオンにする処理を実行する。

その後、図171中「X12」のタイミングで、全リール31が停止し、図171中「X13」のタイミングで、図67のメイン処理中、ステップS291の表示判定によりリプレイ入賞と判定されると、図171中「X14」のタイミングで、図67のメイン処理中、ステップS301の遊技終了チェック処理により、ベット数データ、1ベット点灯データ、2ベット点灯データ、及び3ベット点灯データがクリア（「0」に）される。

【1597】

ここで、図171中「X14」のタイミングで、1ベット点灯データ、2ベット点灯データ、及び3ベット点灯データが「0」にされるが、このタイミングでは、1ベット表示

10

20

30

40

50

信号、2ベット表示信号、及び3ベット表示信号の出力は、いずれもオンの状態のままである。このため、1ベット表示LED79a、2ベット表示LED79b、及び3ベット表示LED79cは、いずれも点灯した状態のままである。

その後、図171中「X15」のタイミングで、図67のメイン処理中、ステップS272の遊技開始セット処理により、前回遊技でリプレイ入賞と判定されると、図171中「X16」のタイミングで、図67のメイン処理中、ステップS272の遊技開始セット処理により、RWM53のアドレス「F042(H)」に、自動ベット数データとして「3」がセット（記憶）される。

その後、図171中「X17」のタイミングで、図67のメイン処理中、ステップS276のメダル管理により、RWM53のアドレス「F045(H)」に、「00000111(B)」が記憶される。すなわち、1ベット点灯データ（アドレス「F045(H)」のD0ビット）、2ベット点灯データ（アドレス「F045(H)」のD1ビット）、及び3ベット点灯データ（アドレス「F045(H)」のD2ビット）として、それぞれ「1」がセットされる。

【1598】

その後、図171では、「X18」のタイミングで割込み処理が実行される。

図171中「X18」のタイミングでは、1ベット表示信号、2ベット表示信号、及び3ベット表示信号の出力は、いずれもオンの状態のままである。このため、1ベット表示LED79a、2ベット表示LED79b、及び3ベット表示LED79cは、いずれも点灯した状態のままである。

また、図171中「X18」のタイミングでは、1ベット点灯データ、2ベット点灯データ、及び3ベット点灯データは、いずれも「1」である。このため、1ベット表示信号、2ベット表示信号、及び3ベット表示信号の出力がいずれもオンの状態であるものの、割込み処理により、1ベット表示信号、2ベット表示信号、及び3ベット表示信号の出力をオンにする処理を実行する。

【1599】

このように、図171では、「X14」のタイミングから「X17」のタイミングまでの間は、1ベット点灯データ、2ベット点灯データ、及び3ベット点灯データがいったん「0」になるものの、「X14」のタイミングから「X17」のタイミングまでの間に割込み処理が実行されないため、1ベット表示信号、2ベット表示信号、及び3ベット表示信号の出力は、オフにされることはなく、オンの状態のままである。よって、「X14」のタイミングから「X17」のタイミングまでの間も、1ベット表示LED79a、2ベット表示LED79b、及び3ベット表示LED79cは、いずれも点灯した状態のままである。

そして、図171中「X18」のタイミングで割込み処理が実行されるものの、このタイミングでは、1ベット点灯データ、2ベット点灯データ、及び3ベット点灯データは、いずれも「1」になっている。よって、図171中「X18」のタイミングでは、1ベット表示信号、2ベット表示信号、及び3ベット表示信号の出力をオンにする処理が実行されるので、1ベット表示LED79a、2ベット表示LED79b、及び3ベット表示LED79cは、いずれも点灯した状態を維持する。

【1600】

また、第11実施形態では、メダルを「3」枚ベットしてリプレイに対応する図柄組合せが停止表示（リプレイ入賞）し、この遊技の終了時にベット数データをクリア（図171中「X14」のタイミング）してから、この遊技の次回遊技で1ベット点灯データ、2ベット点灯データ、3ベット点灯データとしてそれぞれ「1」を記憶（セット）（図171中「X17」のタイミング）するまでの時間「T2」は、「0.0705」ms程度とされている。

これに対し、割込み処理の周期は、「2.235」msとされている。

このように、第11実施形態では、時間「T2」は、割込み処理の周期「T1」より短いので、時間「T2」の間に、割込み処理が実行されないか、又は割込み処理が実行され

10

20

30

40

50

たとしても1回のみとなる。

そして、時間「T2」の間に割込み処理が実行されないと、上述したように、1ベット点灯データ、2ベット点灯データ、及び3ベット点灯データがいったん「0」になるものの、1ベット表示信号、2ベット表示信号、及び3ベット表示信号の出力は、オフにされることはなく、オンの状態のままである。よって、1ベット表示LED79a、2ベット表示LED79b、及び3ベット表示LED79cは、消灯することなく、点灯した状態のままである。

【1601】

また、時間「T2」の間に割込み処理が実行されると、1ベット点灯データ、2ベット点灯データ、及び3ベット点灯データは、いずれも「0」になっているため、1ベット表示信号、2ベット表示信号、及び3ベット表示信号の出力は、いったんオフにされる。よって、1ベット表示LED79a、2ベット表示LED79b、及び3ベット表示LED79cは、いったん消灯する。

しかし、次の割込み処理が実行される前に、1ベット点灯データ、2ベット点灯データ、3ベット点灯データとして再度「1」がセットされるので、その後の割込み処理で、1ベット表示信号、2ベット表示信号、及び3ベット表示信号の出力が再度オンにされる。よって、1ベット表示LED79a、2ベット表示LED79b、及び3ベット表示LED79cが再度点灯する。

この場合、1ベット表示LED79a、2ベット表示LED79b、及び3ベット表示LED79cがいったん消灯するものの、消灯している時間は、1割込みの時間（「2.235」ms）となるので、遊技者は、消灯したことを認識できず、点灯した状態のままであると認識することとなる。

【1602】

このように、第11実施形態では、メダルを「3」枚ベットしてリプレイに対応する図柄組合せが停止表示（リプレイ入賞）したときに、1ベット表示LED79a、2ベット表示LED79b、及び3ベット表示LED79cが消灯せずに点灯したままの状態となるか、又は1ベット表示LED79a、2ベット表示LED79b、及び3ベット表示LED79cがいったん消灯しても、そのことを遊技者が認識できないので、再遊技となったことを遊技者にわかりやすくすることができる。

【1603】

図172は、第11実施形態において、割込み処理の周期「T1」と、ベット数「0」かつクレジット数「1」以上の状態で3ベットスイッチ40bの操作（オン）を検知してから1ベット点灯データ「1」をセットするまでの時間「T3」との関係を示すタイムチャートである。

図172中「X21」のタイミングは、3ベットスイッチ40bの操作（オン）が検知される前における割込み処理の実行タイミングを示している。

図172中「X21」のタイミングでは、1ベット表示信号、2ベット表示信号、及び3ベット表示信号の出力は、いずれもオフの状態である。このため、1ベット表示LED79a、2ベット表示LED79b、及び3ベット表示LED79cは、いずれも消灯した状態である。

また、図172中「X21」のタイミングでは、1ベット点灯データ、2ベット点灯データ、及び3ベット点灯データは、いずれも「0」である。このため、1ベット表示信号、2ベット表示信号、及び3ベット表示信号の出力がいずれもオフの状態であるものの、割込み処理により、1ベット表示信号、2ベット表示信号、及び3ベット表示信号の出力をオフにする処理を実行する。

【1604】

図172中「X22」のタイミングで3ベットスイッチ40bの操作（オン）が検知されると、図172中「X23」のタイミングで、図67のメイン処理中、ステップS276のメダル管理により、RWM53のアドレス「F043（H）」に、ベット数データとして「3」を記憶（セット）する。

その後、図 1 7 2 中「X 2 4」のタイミングで、図 6 7 のメイン処理中、ステップ S 2 7 6 のメダル管理により、RWM 5 3 のアドレス「F 0 4 5 (H)」に、「0 0 0 0 0 0 0 1 (B)」を記憶する。すなわち、1 ベット点灯データ (アドレス「F 0 4 5 (H)」の D 0 ビット) として「1」を、2 ベット点灯データ (アドレス「F 0 4 5 (H)」の D 1 ビット) として「0」を、3 ベット点灯データ (アドレス「F 0 4 5 (H)」の D 2 ビット) として「0」を、それぞれ記憶 (セット) する。

【1 6 0 5】

その後、図 1 7 2 では、「X 2 5」のタイミングで割込み処理が実行される。

図 1 7 2 中「X 2 5」のタイミングでは、1 ベット点灯データは「1」であり、2 ベット点灯データは「0」であり、3 ベット点灯データも「0」である。このため、図 1 7 2 中「X 2 5」のタイミングでは、割込み処理により、1 ベット表示信号の出力をオンにし、2 ベット表示信号の出力はオフにし、3 ベット表示信号の出力もオフにする処理を実行する。これにより、1 ベット表示 L E D 7 9 a は点灯し、2 ベット表示 L E D 7 9 b 及び 3 ベット表示 L E D 7 9 c は消灯したままの状態となる。

【1 6 0 6】

また、第 1 1 実施形態では、ベット数「0」かつクレジット数「1」以上の状態で 3 ベットスイッチ 4 0 b の操作 (オン) を検知 (図 1 7 2 中「X 2 2」のタイミング) してから、1 ベット点灯データとして「1」を記憶 (セット) (図 1 7 2 中「X 2 4」のタイミング) するまでの時間「T 3」は、「0. 1」ms 程度とされている。

これに対し、割込み処理の周期「T 1」は、「2. 2 3 5」ms とされている。

このように、第 1 1 実施形態では、時間「T 3」は、割込み処理の周期「T 1」より短いので、時間「T 3」の間に、割込み処理が実行されないか、又は割込み処理が実行されたとしても 1 回のみとなる。

そして、時間「T 3」の間に割込み処理が実行されないと、3 ベットスイッチ 4 0 b の操作 (オン) を検知した後、最初に実行される割込み処理で、1 ベット表示 L E D 7 9 a を点灯させることができる。

【1 6 0 7】

また、時間「T 3」の間に割込み処理が実行されると、3 ベットスイッチ 4 0 b の操作 (オン) を検知した後、最初に実行される割込み処理では、1 ベット表示 L E D 7 9 a を点灯させることができないが、その次に実行される割込み処理で、1 ベット表示 L E D 7 9 a を点灯させることができる。

このように、第 1 1 実施形態では、ベット数「0」かつクレジット数「1」以上の状態で 3 ベットスイッチ 4 0 b の操作 (オン) を検知すると、その後実行される最初の割込み処理か、その次に実行される割込み処理で、1 ベット表示 L E D 7 9 a を点灯させることができる。すなわち、ベット数「0」かつクレジット数「1」以上の状態で 3 ベットスイッチ 4 0 b の操作 (オン) を検知してから、2 割込みの時間以内に、1 ベット表示 L E D 7 9 a を点灯させることができる。これにより、3 ベットスイッチ 4 0 b の操作 (オン) が検知されたことを遊技者に速やかに知らせることができるので、遊技者がテンポよく遊技を進められるようにすることができる。

【1 6 0 8】

図 1 7 3 は、第 1 1 実施形態において、割込み処理の周期「T 1」と、ベット数「0」かつクレジット数「3」以上の状態で 3 ベットスイッチ 4 0 b の操作 (オン) を検知してから 1 ベット点灯データ「1」をセットするまでの時間「T 3」と、1 ベット点灯データ「1」をセットしてから 2 ベット点灯データ「1」をセットするまでの時間「T 4」と、2 ベット点灯データ「1」をセットしてから 3 ベット点灯データ「1」をセットするまでの時間「T 5」との関係を示すタイムチャートである。

図 1 7 3 中「X 3 1」のタイミングは、3 ベットスイッチ 4 0 b の操作 (オン) が検知される前における割込み処理の実行タイミングを示している。

【1 6 0 9】

図 1 7 3 中「X 3 1」のタイミングでは、1 ベット表示信号、2 ベット表示信号、及び

10

20

30

40

50

3ベット表示信号の出力は、いずれもオフの状態である。このため、1ベット表示LED 79a、2ベット表示LED 79b、及び3ベット表示LED 79cは、いずれも消灯した状態である。

また、図173中「X31」のタイミングでは、1ベット点灯データ、2ベット点灯データ、及び3ベット点灯データは、いずれも「0」である。このため、1ベット表示信号、2ベット表示信号、及び3ベット表示信号の出力がいずれもオフの状態であるものの、割込み処理により、1ベット表示信号、2ベット表示信号、及び3ベット表示信号の出力をオフにする処理を実行する。

【1610】

図173中「X32」のタイミングで3ベットスイッチ40bの操作（オン）が検知されると、図173中「X33」のタイミングで、図67のメイン処理中、ステップS276のメダル管理により、RWM53のアドレス「F043（H）」に、ベット数データとして「3」を記憶（セット）する。

その後、図173中「X34」のタイミングで、図67のメイン処理中、ステップS276のメダル管理により、RWM53のアドレス「F045（H）」に、「00000001（B）」を記憶する。すなわち、1ベット点灯データ（アドレス「F045（H）」のD0ビット）として「1」を、2ベット点灯データ（アドレス「F045（H）」のD1ビット）として「0」を、3ベット点灯データ（アドレス「F045（H）」のD2ビット）として「0」を、それぞれ記憶（セット）する。

【1611】

その後、図173中「X35」のタイミングで、割込み処理が実行される。

図173中「X35」のタイミングでは、1ベット点灯データは「1」であり、2ベット点灯データは「0」であり、3ベット点灯データも「0」である。このため、図173中「X35」のタイミングでは、割込み処理により、1ベット表示信号の出力をオンにし、2ベット表示信号の出力はオフにし、3ベット表示信号の出力もオフにする処理を実行する。これにより、1ベット表示LED 79aは点灯し、2ベット表示LED 79b及び3ベット表示LED 79cは消灯したままの状態となる。

【1612】

その後、図173中「X36」のタイミングで、図67のメイン処理中、ステップS276のメダル管理により、RWM53のアドレス「F045（H）」に、「00000011（B）」を記憶する。すなわち、1ベット点灯データ（アドレス「F045（H）」のD0ビット）として「1」を、2ベット点灯データ（アドレス「F045（H）」のD1ビット）として「1」を、3ベット点灯データ（アドレス「F045（H）」のD2ビット）として「0」を、それぞれ記憶（セット）する。

その後、図173中「X37」のタイミングで、割込み処理が実行される。

図173中「X37」のタイミングでは、1ベット点灯データは「1」であり、2ベット点灯データも「1」であり、3ベット点灯データは「0」である。このため、図173中「X37」のタイミングでは、割込み処理により、1ベット表示信号の出力をオンにし、2ベット表示信号の出力もオンにし、3ベット表示信号の出力はオフにする処理を実行する。これにより、1ベット表示LED 79a及び2ベット表示LED 79bは点灯し、3ベット表示LED 79cは消灯したままの状態となる。

【1613】

その後、図173中「X38」のタイミングで、図67のメイン処理中、ステップS276のメダル管理により、RWM53のアドレス「F045（H）」に、「00000111（B）」を記憶する。すなわち、1ベット点灯データ（アドレス「F045（H）」のD0ビット）、2ベット点灯データ（アドレス「F045（H）」のD1ビット）、3ベット点灯データ（アドレス「F045（H）」のD2ビット）として、それぞれ「1」を記憶（セット）する。

その後、図173中「X39」のタイミングで、割込み処理が実行される。

図173中「X39」のタイミングでは、1ベット点灯データ、2ベット点灯データ、

10

20

30

40

50

3ベット点灯データは、いずれも「1」である。このため、図173中「X39」のタイミングでは、割込み処理により、1ベット表示信号、2ベット表示信号、3ベット表示信号の出力をすべてオンにする処理を実行する。これにより、1ベット表示LED79a、2ベット表示LED79b、3ベット表示LED79cは、いずれも点灯した状態となる。

【1614】

また、第11実施形態では、ベット数「0」かつクレジット数「3」以上の状態で3ベットスイッチ40bの操作（オン）を検知（図173中「X32」のタイミング）してから、1ベット点灯データ「1」を記憶（セット）（図173中「X34」のタイミング）するまでの時間「T3」は、「0.1」ms程度とされている。

10

これに対し、割込み処理の周期「T1」は、「2.235」msとされている。

このように、第11実施形態では、時間「T3」は、割込み処理の周期「T1」より短いので、時間「T3」の間に、割込み処理が実行されないか、又は割込み処理が実行されたとしても1回のみとなる。

そして、時間「T3」の間に割込み処理が実行されないと、3ベットスイッチ40bの操作（オン）を検知した後、最初に行われる割込み処理で、1ベット表示LED79aを点灯させることができる。

【1615】

また、時間「T3」の間に割込み処理が実行されると、3ベットスイッチ40bの操作（オン）を検知した後、最初に行われる割込み処理では、1ベット表示LED79aを点灯させることができないが、その次に実行される割込み処理で、1ベット表示LED79aを点灯させることができる。

20

このように、第11実施形態では、ベット数「0」かつクレジット数「3」以上の状態で3ベットスイッチ40bの操作（オン）を検知すると、その後に行われる最初の割込み処理か、その次に実行される割込み処理で、1ベット表示LED79aを点灯させることができる。すなわち、ベット数「0」かつクレジット数「3」以上の状態で3ベットスイッチ40bの操作（オン）を検知してから、2割込みの時間以内に、1ベット表示LED79aを点灯させることができる。これにより、3ベットスイッチ40bの操作（オン）が検知されたことを遊技者に速やかに知らせることができるので、遊技者がテンポよく遊技を進められるようにすることができる。

30

【1616】

また、第11実施形態では、図173中「X34」のタイミングで、メイン処理中のメダル管理により、RWM53のアドレス「F045（H）」に「00000001（B）」を記憶する。

さらにまた、RWM53のアドレス「F045（H）」に「00000001（B）」を記憶してから時間「T4」が経過すると、図173中「X36」のタイミングで、メイン処理中のメダル管理により、RWM53のアドレス「F045（H）」に「00000011（B）」を記憶（上書き）する。

【1617】

さらに、RWM53のアドレス「F045（H）」に「00000011（B）」を記憶してから時間「T5」が経過すると、図173中「X38」のタイミングで、メイン処理中のメダル管理により、RWM53のアドレス「F045（H）」に「00000111（B）」を記憶（上書き）する。

40

また、時間「T4」及び時間「T5」は、タイマで管理している。

具体的には、図173中「X34」のタイミングで、所定のレジスタに割込み処理の回数「27」（ $27 \times 2.235 \text{ ms} = \text{約} 60 \text{ ms}$ ）を設定し、割込み処理ごとに、所定のレジスタ値を「1」減算していく。そして、所定のレジスタ値が「0」になると、時間「T4」が経過したと判断する。時間「T5」についても同様である。

【1618】

このように、第11実施形態では、RWM53のアドレス「F045（H）」に「00

50

0 0 0 0 0 1 (B)」を記憶してから「0 0 0 0 0 0 1 1 (B)」を記憶 (上書き) するまでの時間「T 4」、すなわち、1 ベット点灯データ「1」を記憶 (セット) してから2 ベット点灯データ「1」を記憶 (セット) するまでの時間「T 4」は、「6 0」ms 程度とされている。

また、第 1 1 実施形態では、RWM 5 3 のアドレス「F 0 4 5 (H)」に「0 0 0 0 0 0 1 1 (B)」を記憶してから「0 0 0 0 0 1 1 1 (B)」を記憶 (上書き) するまでの時間「T 5」、すなわち、2 ベット点灯データ「1」を記憶 (セット) してから3 ベット点灯データ「1」を記憶 (セット) するまでの時間「T 5」も、「6 0」ms 程度とされている。

【1 6 1 9】

そして、割込み処理の周期「T 1」は、「2 . 2 3 5」ms であるから、第 1 1 実施形態では、時間「T 4」及び時間「T 5」は、割込み処理の周期「T 1」より長い。

このため、2 ベット表示 LED 7 9 b は、1 ベット表示 LED 7 9 a と同時には点灯を開始せず、1 ベット表示 LED 7 9 a が点灯を開始してから時間「T 4」経過後に点灯を開始する。

また、3 ベット表示 LED 7 9 c は、2 ベット表示 LED 7 9 b と同時には点灯を開始せず、2 ベット表示 LED 7 9 b が点灯を開始してから時間「T 5」経過後に点灯を開始する。

これにより、第 1 1 実施形態では、ベット数「0」かつクレジット数「3」以上の状態で3 ベットスイッチ 4 0 b の操作 (オン) を検知すると、1 ベット表示 LED 7 9 a、2 ベット表示 LED 7 9 b、3 ベット表示 LED 7 9 c を順番に点灯させることができる。

【1 6 2 0】

図 1 7 4 は、図 6 7 のメイン処理中、ステップ S 2 9 4 の入賞によるメダル払出し (MS_WIN_PAY) における処理を示すフローチャートである。

ステップ S 3 9 1 では、メイン制御基板 5 0 は、払出し数データ (図 5 4 のアドレス「F 0 4 0 (H)」) を取得する。この処理は、払出し数データの値を A レジスタに記憶する処理である。

次に、ステップ S 3 9 2 に進み、メダルの払出しがあるか否かを判断する。具体的には、払出し数データ (A レジスタ値) が「0」であるか否かを判断する。そして、「0」であると判断したとき、すなわちメダルの払出しがないと判断したときは本フローチャートによる処理を終了する。これに対し、「0」でないと判断したとき、すなわちメダルの払出しがあると判断したときは、ステップ S 3 9 3 に進む。

【1 6 2 1】

ステップ S 3 9 3 では、クレジット数データ (図 5 4 のアドレス「F 0 1 0 (H)」) の値を取得する。

次にステップ S 3 9 4 に進み、クレジット数が限界値となっているか否かを判断する。具体的には、ステップ S 3 9 3 で取得したクレジット数データが「5 0 (D)」であるときはクレジット数が限界値になっていると判断してステップ S 3 9 8 に進み、取得したクレジット数データが「5 0 (D)」未満であるときはクレジット数が限界値になっていないと判断してステップ S 3 9 5 に進む。

【1 6 2 2】

ステップ S 3 9 5 では、クレジットの加算時の待機時間をセットする。本実施形態では、待機時間として、約 6 0 ms を設定するために、割込み処理の回数「2 7」 (2 7 × 2 . 2 3 5 ms = 約 6 0 ms) を設定する。具体的には、B レジスタ値として「0 0 0 0 0 0 0 0 (B)」、及び C レジスタ値として「0 0 0 1 1 0 1 1 (B)」をセットする。

次にステップ S 3 9 6 に進み、2 バイト時間待ち処理を実行する。この処理は、割込み処理ごとに B C レジスタ値を減算していき、「0」になるまで待機する処理である。

ステップ S 3 9 6 の 2 バイト時間待ち処理が終了すると、ステップ S 3 9 7 に進み、クレジット数データ (図 5 4 のアドレス「F 0 1 0 (H)」) の値に「1」を加算する。これにより、ステップ S 3 9 7 の処理以降に実行される割込み処理により、クレジット数表

10

20

30

40

50

示 L E D 7 6 の表示が「+ 1」になる。たとえば、クレジット数表示 L E D 7 6 の表示が「0 8」から「0 9」になる。ステップ S 3 9 7 の処理の後、ステップ S 3 9 9 に進む。

【1 6 2 3】

ステップ S 3 9 4 からステップ S 3 9 8 に進むと、メダル 1 枚払出し処理（実際のメダルをホッパー 3 5 から遊技者に対して払い出す処理）を実行する。この処理は、ホッパーモータ 3 6 を駆動し、所定のタイミングで払出しセンサ 3 7 a 及び 3 7 b のオン／オフを検知したときに、メダル 1 枚が正しく払い出されたと判断する。

以上の処理により、クレジット数が限界値になるまではクレジット数を加算し、クレジット数が限界であるときは、実際のメダルをホッパー 3 5 から払い出す処理を実行する。

ステップ S 3 9 9 では、獲得数データ（図 5 4 のアドレス「F 0 1 1（H）」）に「1」を加算する。これにより、獲得数表示 L E D 7 8 の表示が「+ 1」になる。たとえば、獲得数表示 L E D 7 8 の表示が「0 2」から「0 3」になる。

【1 6 2 4】

次のステップ S 4 0 0 では、払出し数データ（図 5 4 のアドレス「F 0 4 0（H）」）から「1」を減算する。このステップ S 4 0 0 では、払出し数データのみを更新し、払出し数データバッファの値については更新しない。

次にステップ S 4 0 1 に進み、メダル払出しが終了したか否かを判断する。この処理は、更新後の払出し数データが「0」となったか否かを判断する処理である。払出し数データが「0」とであると判断したときは本フローチャートによる処理を終了し、払出し数データが「0」でないと判断したときはステップ S 3 9 3 に戻って処理を継続する。

【1 6 2 5】

以上の払出し処理において、クレジット数を「1」加算する払出し処理を行うときは、ステップ S 3 9 5 及びステップ S 3 9 6 の処理により、約 6 0 m s 間の待機時間が設定される。これにより、クレジット数表示 L E D 7 6 の表示がカウントアップするように遊技者に見せることができる。

たとえば、クレジット数加算前のクレジット数表示 L E D 7 6 の表示が「0 8」であり、これに「8」枚のメダルが加算されるときは、「表示「0 8」→「6 0」m s の待機処理→表示「0 9」→「6 0」m s の待機処理→・・・→「6 0」m s の待機処理→表示「1 6」」となる。これに対し、クレジット数の「1」加算時に待機時間を設けないと、表示「0 8」から瞬時に表示「1 6」に変化したように見えてしまう。

【1 6 2 6】

そして、本実施形態のように、クレジット数を加算するときに、「1」加算ごとに 2 バイト時間待ち処理を実行することで、サブ制御基板 8 0 側から出力する払出し音（「プルル・・・」）と、クレジット数のカウントアップとを同調させることも可能となる。

これに対し、クレジット数が最大数の「5 0（D）」を超え、ステップ S 3 9 8 の処理において実際にメダルを払い出すときは、ステップ S 3 9 5 及びステップ S 3 9 6 の 2 バイト時間待ち処理を設けていない。

これは、実際のメダルを「1」枚払い出すためには、ホッパーモータ 3 6 を駆動して払い出すため、「1」枚の払出しに「6 0」m s 程度の時間を要するためである。よって、実際にメダルを払い出すときには、2 バイト時間待ち処理を設けることなく、サブ制御基板 8 0 側から出力する払出し音と同調させることができる。

【1 6 2 7】

図 1 7 5 は、第 1 1 実施形態において、割込み処理の周期「T 1」と、払出し数データのセットからクレジット数データに「1」加算するまでの時間「T 6」と、その次にクレジット数データに「1」加算するまでの時間「T 7」と、その次にクレジット数データに「1」加算するまでの時間「T 8」との関係を示すタイムチャートである。

図 1 7 5 は、クレジット数表示 L E D 7 6 の表示が「1 5」である場合において、3 枚役が入賞して、3 枚のメダルがクレジット数に加算されるときクレジット数表示 L E D 7 6 の表示の変化を示している。

【1 6 2 8】

10

20

30

40

50

図 175 中「X41」のタイミングは、表示判定が行われる前における割込み処理の実行タイミングを示している。

その後、図 175 中「X42」のタイミングで、図 67 のメイン処理中、ステップ S 291 の表示判定により 3 枚役入賞と判定されると、図 175 中「X43」のタイミングで、図 67 のメイン処理中、ステップ S 293 のメダル払出し枚数更新により、払出し数データ（図 54 のアドレス「F040 (H)」）として「3」を記憶（セット）する。

その後、図 175 中「X44」のタイミングで割込み処理が実行されるが、この割込み処理では、クレジット数表示 LED 76 及び獲得数表示 LED 78 の表示は変化しない。

【1629】

その後、図 175 中「X45」のタイミングで、図 174 中のステップ S 397 によりクレジット数データ（図 54 のアドレス「F010 (H)」）に「1」加算し、図 174 中のステップ S 399 により獲得数データ（図 54 のアドレス「F011 (H)」）に「1」加算し、図 174 中のステップ S 400 により払出し数データ（図 54 のアドレス「F040 (H)」）から「1」減算する。

その後、図 175 中「X46」のタイミングで割込み処理が実行されると、この割込み処理中の LED 表示制御（図 68 中のステップ S 2821、図 71）により、クレジット数表示 LED 76 の表示が「15」から「16」になり、獲得数表示 LED 78 の表示が「00」から「01」になる。

【1630】

その後、図 175 中「X47」のタイミングで、図 174 中のステップ S 397 によりクレジット数データ（図 54 のアドレス「F010 (H)」）に「1」加算し、図 174 中のステップ S 399 により獲得数データ（図 54 のアドレス「F011 (H)」）に「1」加算し、図 174 中のステップ S 400 により払出し数データ（図 54 のアドレス「F040 (H)」）から「1」減算する。

その後、図 175 中「X48」のタイミングで割込み処理が実行されると、この割込み処理中の LED 表示制御（図 68 中のステップ S 2821、図 71）により、クレジット数表示 LED 76 の表示が「16」から「17」になり、獲得数表示 LED 78 の表示が「01」から「02」になる。

【1631】

その後、図 175 中「X49」のタイミングで、図 174 中のステップ S 397 によりクレジット数データ（図 54 のアドレス「F010 (H)」）に「1」加算し、図 174 中のステップ S 399 により獲得数データ（図 54 のアドレス「F011 (H)」）に「1」加算し、図 174 中のステップ S 400 により払出し数データ（図 54 のアドレス「F040 (H)」）から「1」減算する。

その後、図 175 中「X50」のタイミングで割込み処理が実行されると、この割込み処理中の LED 表示制御（図 68 中のステップ S 2821、図 71）により、クレジット数表示 LED 76 の表示が「17」から「18」になり、獲得数表示 LED 78 の表示が「02」から「03」になる。

【1632】

また、第 11 実施形態では、図 175 中「X43」のタイミングで払出し数データとして「3」をセットしてから時間「T6」が経過すると、図 175 中「X45」のタイミングで、クレジット数データに「1」加算し、獲得数データに「1」加算し、払出し数データから「1」減算する。

さらにまた、図 175 中「X45」のタイミングでクレジット数データに「1」加算し、獲得数データに「1」加算し、払出し数データから「1」減算してから時間「T7」が経過すると、図 175 中「X47」のタイミングで、クレジット数データに「1」加算し、獲得数データに「1」加算し、払出し数データから「1」減算する。

さらに、図 175 中「X47」のタイミングでクレジット数データに「1」加算し、獲得数データに「1」加算し、払出し数データから「1」減算してから時間「T8」が経過すると、図 175 中「X49」のタイミングで、クレジット数データに「1」加算し、獲

10

20

30

40

50

得数データに「1」加算し、払出し数データから「1」減算する。

【1633】

また、時間「T6」、時間「T7」及び時間「T8」は、図174中のステップS395及びステップS396で管理している。

すなわち、図175中「X43」から「X45」までの間（時間「T6」）は、図174中のステップS395及びステップS396により、クレジット数データの加算時の待機時間が「0」になるまで待機する処理を実行している。

図175中「X45」から「X47」までの間（時間「T7」）、及び図175中「X47」から「X49」までの間（時間「T8」）についても、図175中「X43」から「X45」までの間（時間「T6」）と同様である。

これにより、図175中「X43」から「X45」までの時間「T6」、図175中「X45」から「X47」までの時間「T7」、及び図175中「X47」から「X49」までの時間「T8」は、「60」ms程度とされている。すなわち、「2」枚以上のメダルの付与時にクレジット数データを「1」加算する間隔は、「60」ms程度とされている。

【1634】

そして、割込み処理の周期「T1」は、「2.235」msであるから、第11実施形態では、時間「T6」、時間「T7」及び時間「T8」は、割込み処理の周期「T1」より長い。「2」枚以上のメダルの付与時にクレジット数データを「1」加算する間隔は、割込み処理の周期「T1」より長い。

これにより、クレジット数表示LED76の表示がカウントアップするように遊技者に見せることができる。たとえば、加算前のクレジット数表示LED76の表示が「15」であり、これに「3」枚のメダルが加算される時は、「表示「15」→「60」msの待機処理→表示「16」→「60」msの待機処理→表示「17」→「60」msの待機処理→表示「18」」となる。

同様に、獲得数表示LED78の表示がカウントアップするように遊技者に見せることができる。たとえば、「3」枚のメダルが払い出される時は、「表示「00」→「60」msの待機処理→表示「01」→「60」msの待機処理→表示「02」→「60」msの待機処理→表示「03」」となる。

【1635】

以上、本発明の第11実施形態について説明したが、本発明は、上述した内容に限定されるものではなく、たとえば以下のような種々の変形が可能である。

(1) 第11実施形態では、割込み処理の周期は、「2.235」msとしたが、これに限らず、適宜設定することができる。

(2) 第11実施形態では、メダルを「3」枚ベットしてリプレイに対応する図柄組合せが停止表示し、この遊技の終了時にベット数データをクリアしてから、この遊技の次回遊技で1ベット点灯データ、2ベット点灯データ、3ベット点灯データとして「1」をセットするまでの時間「T2」は、「0.0705」ms程度としたが、これに限らず、適宜設定することができる。

【1636】

(3) 第11実施形態では、1ベット表示LED79a、2ベット表示LED79b、及び3ベット表示LED79cは、スタティック点灯させたが、これに限らず、たとえば、ダイナミック点灯させるようにしてもよい。

具体的には、たとえば、第2実施形態で説明したように、デジット1を、クレジット数表示LED76の上位桁とし、デジット2を、クレジット数表示LED76の下位桁とする。また、デジット3を、獲得数表示LED78の上位桁とし、デジット4を、獲得数表示LED78の下位桁とする。

ただし、デジット5については、設定値表示LED73とするのではなく、状態表示LED79とする。このとき、デジット5のセグメントAを、1ベット表示LED79aとし、セグメントBを、2ベット表示LED79bとし、セグメントCを、3ベット表示L

10

20

30

40

50

E D 7 9 c とする。また、セグメント D を、遊技開始表示 L E D 7 9 d とし、セグメント E を、投入表示 L E D 7 9 e とし、セグメント F を、リプレイ表示 L E D 7 9 f とする。

そして、図 7 1 の L E D 表示制御 (I _ L E D _ O U T) により、5 割込みを 1 周期として、デジット 1 ~ デジット 5 をダイナミック点灯させる。

【 1 6 3 7 】

この場合、デジット 5 (1 ベット表示 L E D 7 9 a 、 2 ベット表示 L E D 7 9 b 、 3 ベット表示 L E D 7 9 c 等) は、5 割込みに 1 回、点灯可能となる。割込み処理の周期が「 2 . 2 3 5 」 m s であれば、デジット 5 は、「 2 . 2 3 5 × 5 = 1 1 . 1 7 5 」 m s ごとに点灯可能となる。

そして、この場合、メダルを「 3 」枚ベットしてリプレイに対応する図柄組合せが停止表示し、この遊技の終了時にベット数データをクリアしてから、この遊技の次回遊技で 1 ベット点灯データ、2 ベット点灯データ、3 ベット点灯データとして「 1 」をセットするまでの時間「 T 2 」を、ダイナミック点灯の周期より短く設定することが好ましい。

これにより、メダルを「 3 」枚ベットしてリプレイに対応する図柄組合せが停止表示 (リプレイ入賞) したときに、1 ベット表示 L E D 7 9 a 、 2 ベット表示 L E D 7 9 b 、及び 3 ベット表示 L E D 7 9 c が消灯せずに点灯したままの状態となるか、又は 1 ベット表示 L E D 7 9 a 、 2 ベット表示 L E D 7 9 b 、及び 3 ベット表示 L E D 7 9 c がいったん消灯しても、そのことを遊技者が認識できないので、再遊技となったことを遊技者にわかりやすくすることができる。

なお、ダイナミック点灯の周期は、5 割込みに限らず、適宜設定することができる。

また、割込み処理の周期も「 2 . 2 3 5 」 m s に限らず、適宜設定することができる。

【 1 6 3 8 】

(4) 第 1 1 実施形態では、ベット数「 0 」かつクレジット数「 1 」以上の状態で 3 ベットスイッチ 4 0 b の操作を検知してから、1 ベット点灯データ「 1 」をセットするまでの時間「 T 3 」は、「 0 . 1 」 m s 程度としたが、これに限らず、適宜設定することができる。

(5) 第 1 1 実施形態では、R W M 5 3 のアドレス「 F 0 4 5 (H) 」に「 0 0 0 0 0 0 0 1 (B) 」を記憶してから「 0 0 0 0 0 0 1 1 (B) 」を記憶するまでの時間「 T 4 」、すなわち、1 ベット点灯データ「 1 」をセットしてから 2 ベット点灯データ「 1 」をセットするまでの時間「 T 4 」は、「 6 0 」 m s 程度としたが、これに限らず、たとえば「 1 0 0 」 m s など、適宜設定することができる。

(6) 第 1 1 実施形態では、R W M 5 3 のアドレス「 F 0 4 5 (H) 」に「 0 0 0 0 0 0 1 1 (B) 」を記憶してから「 0 0 0 0 0 1 1 1 (B) 」を記憶するまでの時間「 T 5 」、すなわち、2 ベット点灯データ「 1 」をセットしてから 3 ベット点灯データ「 1 」をセットするまでの時間「 T 5 」は、「 6 0 」 m s 程度としたが、これに限らず、たとえば「 1 0 0 」 m s など、適宜設定することができる。

【 1 6 3 9 】

(7) 第 1 1 実施形態では、ベット数「 0 」かつクレジット数「 3 」以上の状態で 3 ベットスイッチ 4 0 b の操作 (オン) を検知すると、1 ベット表示 L E D 7 9 a 、 2 ベット表示 L E D 7 9 b 、 3 ベット表示 L E D 7 9 c を順番に点灯させるとしたが、これに限らず、1 ベット表示 L E D 7 9 a 、 2 ベット表示 L E D 7 9 b 、 3 ベット表示 L E D 7 9 c を同時に点灯させてもよい。

具体的には、たとえば、図 1 7 3 中「 X 3 4 」のタイミングで、R W M 5 3 のアドレス「 F 0 4 5 (H) 」に、「 0 0 0 0 0 1 1 1 (B) 」を記憶する。すなわち、1 ベット点灯データ (アドレス「 F 0 4 5 (H) 」の D 0 ビット) 、 2 ベット点灯データ (アドレス「 F 0 4 5 (H) 」の D 1 ビット) 、 3 ベット点灯データ (アドレス「 F 0 4 5 (H) 」の D 2 ビット) として、それぞれ「 1 」を記憶 (セット) する。

これにより、図 1 7 3 中「 X 3 5 」のタイミングで、1 ベット表示 L E D 7 9 a 、 2 ベット表示 L E D 7 9 b 、 3 ベット表示 L E D 7 9 c を同時に点灯させることができる。

【 1 6 4 0 】

(8) 第11実施形態では、図175中「X43」から「X45」までの時間「T6」、図175中「X45」から「X47」までの時間「T7」、及び図175中「X47」から「X49」までの時間「T8」、すなわち、「2」枚以上のメダルの付与時にクレジット数データを「1」加算する間隔は、「60」ms程度としたが、これに限らず、たとえば「100」msなど、適宜設定することができる。

【1641】

＜第12実施形態＞

第12実施形態は、最小遊技時間経過前にスタートスイッチ41が操作されたときにスタートスイッチ41の操作からリール31の回転開始までの間に出力されるウエイト音、及びリール31の回転開始時に出力されるリール始動音に関するものである。

10

第1実施形態で説明したように、最小遊技時間（前回遊技のリール31の回転開始時から、今回遊技の回転開始時までの最短時間）は、「4.1」秒に設定されている。

また、第2実施形態で説明したように、図67のメイン処理中、ステップS285のリール回転開始準備において、最小遊技時間（4.1秒）が経過したか否かを判断する処理を実行する。

【1642】

ここで、「ウエイト音」とは、最小遊技時間経過前にスタートスイッチ41が操作されたときに、スタートスイッチ41の操作からリール31の回転開始までの間に出力される効果音をいう。

メイン制御基板50は、最小遊技時間経過前にスタートスイッチ41が操作されると、その旨を示すウエイトコマンドをサブ制御基板80に送信する。

20

また、サブ制御基板80は、ウエイトコマンドを受信すると、始端から終端までの長さが時間「T11」のウエイト音を繰り返し再生（ループ再生）する。なお、再生されたウエイト音は、スピーカ22から出力される。

さらにまた、メイン制御基板50は、リール31の回転を開始すると、その旨を示すリール回転開始コマンドをサブ制御基板80に送信する。

そして、サブ制御基板80は、リール回転開始コマンドを受信すると、ウエイト音の繰り返し再生（ループ再生）を停止する。

【1643】

スタートスイッチ41の操作からリール31の回転開始までの時間は一定ではないため、始端から終端までの長さが時間「T11」のウエイト音を繰り返し再生（ループ再生）する。

30

第12実施形態では、ウエイト音の始端から終端までの時間「T11」は、「0.4」秒とされている。

たとえば、スタートスイッチ41の操作からリール31の回転開始までの時間が「1.2」秒であるときは、始端から終端までの長さが「0.4」秒のウエイト音を3回繰り返し再生する。

また、スタートスイッチ41の操作からリール31の回転開始までの時間が「0.6」秒であるときは、始端から終端までの長さが「0.4」秒のウエイト音を1回半繰り返し再生する。この場合、1回目のウエイト音は始端から終端まで再生するが、2回目のウエイト音は始端から「0.2」秒再生したところで終了する。

40

さらにまた、スタートスイッチ41の操作からリール31の回転開始までの時間が「0.2」秒であるときは、始端から終端までの長さが「0.4」秒のウエイト音を半分再生する。すなわち、ウエイト音を始端から「0.2」秒再生したところで終了する。

【1644】

また、「リール始動音」とは、リール31の回転開始時に出力される効果音をいう。

メイン制御基板50は、リール31の回転を開始すると、その旨を示すリール回転開始コマンドをサブ制御基板80に送信する。

また、サブ制御基板80は、リール回転開始コマンドを受信すると、始端から終端までの長さが時間「T12」のリール始動音を1回再生する。なお、再生されたリール始動音

50

は、スピーカ 22 から出力される。

さらに、サブ制御基板 80 は、ウエイト音の再生中にリール回転開始コマンドを受信したときは、ウエイト音の再生を停止して、リール始動音を再生する。

また、第 12 実施形態では、リール始動音の始端から終端までの時間「T12」は、「0.3」秒とされている。

【1645】

また、「ベット音」とは、クレジットされているメダルが 1 ベットスイッチ 40 a 又は 3 ベットスイッチ 40 b の操作によりベットされたときに出力される効果音をいう。

メイン制御基板 50 は、クレジットされているメダルが 1 ベットスイッチ 40 a 又は 3 ベットスイッチ 40 b の操作によりベットされると、その旨を示すメダルベットコマンドをサブ制御基板 80 に送信する。

また、サブ制御基板 80 は、メダルベットコマンドを受信すると、始端から終端までの長さが時間「T13」のベット音を 1 回再生する。なお、再生されたベット音は、スピーカ 22 から出力される。

さらにまた、第 12 実施形態では、ベット音の始端から終端までの時間「T13」は、「0.2」秒とされている。

【1646】

図 176 は、図 67 のメイン処理中、ステップ S285 のリール回転開始準備における処理を示すフローチャートである。

図 67 のメイン処理中、ステップ S285 のリール回転開始準備に進むと、図 176 に示す処理が実行される。

ここで、RWM53 の所定アドレスには、最小遊技時間のタイマー値の記憶領域が設けられている。

また、最小遊技時間のタイマー値の初期値は、「1836 (D) (2.235ms × 1836 = 約 4100ms)」とされている。

さらに、RWM53 の所定アドレスに記憶された最小遊技時間のタイマー値は、割込み処理ごとに「1」減算されていく。

そして、RWM53 の所定アドレスに記憶された最小遊技時間のタイマー値が「0」になると、最小遊技時間が経過したことを意味する。

なお、最小遊技時間のタイマー値が「0」になると、その後は、再度、最小遊技時間のタイマー値の初期値が記憶（セット）されるまで、「0」のままである。

【1647】

ステップ S411 では、メイン制御基板 50 は、最小遊技時間が経過したか否かを判断する。具体的には、RWM53 の所定アドレスに記憶された最小遊技時間のタイマー値を読み取り、所定のレジスタに記憶し、所定のレジスタに記憶した値が「0」か否かを判断する。そして、所定のレジスタに記憶した値が「0」でないときは、最小遊技時間が経過していないと判断し、再度、ステップ S411 の処理を実行する。これに対し、所定のレジスタに記憶した値が「0」であるときは、最小遊技時間が経過したと判断して、次のステップ S412 に進む。

ステップ S412 に進むと、メイン制御基板 50 は、RWM53 の所定アドレスに、最小遊技時間のタイマー値の初期値「1836 (D)」を記憶（セット）する。そして、本フローチャートによる処理を終了する。

なお、本フローチャートによる処理を終了すると、図 67 のメイン処理中、ステップ S286 のリール回転開始に進む。これにより、3 個のリール 31 の回転が開始する。

【1648】

図 177 は、第 12 実施形態において、最小遊技時間経過前にスタートスイッチ 41 が操作されたときにスタートスイッチ 41 の操作からリール 31 の回転開始までの間に出力されるウエイト音の長さ、と、リール 31 の回転開始時に出力されるリール始動音の長さとの関係を示すタイムチャートである。

図 177 中「X51」及び「X52」は、いずれも、最小遊技時間（前回遊技のリール

10

20

30

40

50

31の回転開始時から4.1秒)経過前のタイミングである。

図177中「X51」のタイミングで、3ベットスイッチ40bが操作(オン)されたことをメイン制御基板50により検知し、図177中「X52」のタイミングで、スタートスイッチ41が操作(オン)されたことをメイン制御基板50により検知すると、サブ制御基板80は、ウエイト音の出力(繰り返し再生)を開始する。

【1649】

具体的には、図177中「X52」のタイミングで、スタートスイッチ41が操作(オン)されたことをメイン制御基板50により検知すると、メイン制御基板50は、最小遊技時間経過前にスタートスイッチ41が操作された旨を示すウエイトコマンドをサブ制御基板80に送信する。

10

また、サブ制御基板80は、ウエイトコマンドを受信すると、始端から終端までの長さが時間「T11」のウエイト音を繰り返し再生(ループ再生)する。図177では、ウエイト音の始端から終端までの長さは「0.4」秒であり、スタートスイッチ41の操作からリール31の回転開始までの時間は「1.2」秒であるため、ウエイト音を3回繰り返し再生する。

【1650】

図177中「X53」のタイミングで、最小遊技時間(前回遊技のリール31の回転開始時から4.1秒)に到達すると、メイン制御基板50は、リール31の回転を開始するとともに、リール回転開始コマンドをサブ制御基板80に送信する。

20

そして、サブ制御基板80は、リール回転開始コマンドを受信すると、ウエイト音の繰り返し再生を停止(出力を終了)して、リール始動音の再生を開始(出力を開始)する。

その後、図177中「X54」のタイミングで、リール始動音の再生開始(出力開始)から時間「T12」(「0.3」秒)が経過すると、サブ制御基板80は、リール始動音の再生を終了(出力を終了)する。

その後、図177中「X55」のタイミングで、リール31の回転が一定速度(定速状態)に到達すると、メイン制御基板50は、ストップスイッチ42の操作を有効にし、リール31の回転を停止可能とする。

【1651】

ここで、スタートスイッチ41の操作からリール31の回転開始までの時間は一定ではないが、そのために、始端から終端までの長さが異なる複数のウエイト音のデータをROM84に記憶しておく、ウエイト音のデータがROM84を圧迫し、ROM84の使用量が多くなってしまふ。

30

そこで、第12実施形態では、始端から終端までの長さが時間「T11」のウエイト音のデータをROM84に記憶しておき、最小遊技時間経過前にスタートスイッチ41が操作されたときは、スタートスイッチ41の操作からリール31の回転開始までの間に、始端から終端までの長さが時間「T11」のウエイト音を繰り返し再生する。

これにより、ウエイト音のデータがROM84を圧迫しないようにすることができるので、ROM84の使用量を削減することができる。

【1652】

ただし、ウエイト音の始端から終端までの長さが短いと、その分、ウエイト音の繰り返し再生の回数が増えるため、ウエイト音の再生を開始する処理の回数が増えるので、サブCPU85の負荷が大きくなってしまふ。

40

そこで、第12実施形態では、ウエイト音の始端から終端までの時間「T11」を、リール始動音の始端から終端までの時間「T12」より長く設定しており、これにより、ウエイト音の繰り返し再生の回数を抑えることができ、ウエイト音の再生を開始する処理の回数を少なくすることができるので、サブCPU85の負荷を軽減することができる。

【1653】

また、第12実施形態では、スピーカ22からの音量を設定可能に構成されている。

音量設定は、スロットマシン10の管理者が音量設定を行う管理者モード(店長モード)と、遊技者が音量設定を行う遊技者モードとを備える。

50

ここで、第5実施形態の図112に示すように、サブ制御基板80には、十字キー87（「選択ボタン」とも称する。）及びプッシュボタン86（「演出ボタン」、「決定ボタン」とも称する。）が電氣的に接続されている。十字キー87は、メニュー画面等でカーソル位置を動かすときに操作するスイッチである。また、プッシュボタン86は、演出を発展させるときに操作するスイッチであり、メニュー画面等で選択した対象を決定するときには操作するスイッチとしても用いられる。

【1654】

管理者モードの音量設定は、電源をオン／オフした場合、設定キースイッチ152をオンにして電源をオン／オフしたことにより実行可能となる設定変更状態、又は設定キースイッチ152をオンにしたことにより実行可能となる設定確認状態のうち、少なくとも1つの状況下で実行可能となるシステムメニューのうちの1つである。

10

図178に示すように、第12実施形態では、管理者モードの音量設定において、「大きい」、「標準」、「小さい」の3段階で音量を設定可能とされている（もちろん、この3段階に限定されるものではない）。

管理者は、スロットマシン10の十字キー87を用いて音量を選択し、プッシュボタン86を押すと、その音量が確定するように構成されている。

また、管理者モードにより選択された音量は、サブ制御基板80のRWM83の所定領域に記憶可能に構成されている。この所定領域は、設定変更や電源断では消去されないように構成されている。このように構成することにより、管理者は、音量を一度設定すれば、新たに音量を設定し直す作業を省くことが可能となる。

20

【1655】

以上のようにして管理者モードにより音量が設定された後、遊技者は、遊技待機時に、音量を設定することが可能となる。

遊技待機時に、たとえば十字キー87を操作すると、メニュー画面（図示せず）を表示し、そのメニュー画面から「音量設定」を選択することで、音量設定の画面に移行することができる。

図178に示すように、第12実施形態では、遊技者モードの音量設定において、「音量レベル1」～「音量レベル5」の5段階で音量を設定可能とされている（もちろん、この5段階に限定されるものではない）。

十字キー87でカーソルを移動させて音量を選択し、プッシュボタン86でその音量を確定させることは、管理者モードと同様である。

30

【1656】

図178は、管理者モードの各音量設定及び遊技者モードの各音量設定におけるウエイト音の音量とリール始動音の音量との関係を示す図である。

図178中、管理者モードにおいて音量が「大きい」に設定され、かつ遊技者モードにおいて音量が「音量レベル5」に設定されたときのリール始動音の音量を「100」（基準値）としている。

また、図178に示す各数値は、管理者モードの音量設定が「大きい」であり、かつ遊技者モードの音量設定が「音量レベル5」であるときのリール始動音の音量を「100」としたときの各音の音量をそれぞれ示すものであり、デシベル（dB）そのものを示す値ではない。

40

図178の例では、リール始動音の最大音量は「100」であり、最小音量は「20」である。また、ウエイト音の最大音量は「60」であり、最小音量は「12」である。

なお、各モードにおける音量や、最大音量と最小音量との範囲は、これに限らず、種々設定することができる。

【1657】

図178に示すように、管理者モードの音量設定が「大きい」であり、かつ遊技者モードの音量設定が「音量レベル5」であるとき、リール始動音の音量は「100」であり、ウエイト音の音量は、リール始動音の音量より「40」%小さい「60」である。

また、管理者モードの音量設定が「大きい」であり、かつ遊技者モードの音量設定が「

50

音量レベル 1」であるとき、リール始動音の音量は「60」であり、ウエイト音の音量は、リール始動音の音量より「40」%小さい「36」である。

さらにまた、管理者モードの音量設定が「小さい」であり、かつ遊技者モードの音量設定が「音量レベル 5」であるとき、リール始動音の音量は「60」であり、ウエイト音の音量は、リール始動音の音量より「40」%小さい「36」である。

さらに、管理者モードの音量設定が「小さい」であり、かつ遊技者モードの音量設定が「音量レベル 1」であるとき、リール始動音の音量は「20」であり、ウエイト音の音量は、リール始動音の音量より「40」%小さい「12」である。

【1658】

このように、第 12 実施形態では、管理者モード及び遊技者モードの各音量設定において、ウエイト音の音量は、リール始動音の音量より「40」%小さい音量となるように構成されている。

最小遊技時間経過前にスタートスイッチ 41 が操作されると、スタートスイッチ 41 の操作からリール 31 の回転開始までの間にウエイト音を出力し、最小遊技時間に到達すると、ウエイト音の出力を終了して、リール始動音の出力を開始する。

このため、ウエイト音とリール始動音とは、連続して出力されることとなる。

そして、ウエイト音の音量が、リール始動音の音量より大きいのか、リール始動音の音量と同じであるとする、リール始動音が聞き取りにくくなってしまう。

そこで、第 12 実施形態では、管理者モード及び遊技者モードの各音量設定において、ウエイト音の音量を、リール始動音の音量より「40」%小さい音量とするように構成しており、これにより、リール始動音を聞き取りやすくしている。

【1659】

図 179 は、第 12 実施形態において、3 ベットスイッチ 40 b が操作されたときに出力されるベット音の出力終了のタイミングと、最小遊技時間経過前にスタートスイッチ 41 が操作されたときにスタートスイッチ 41 の操作からリール 31 の回転開始までの間に出力されるウエイト音の出力開始タイミングとの関係を示すタイムチャートである。

図 179 中「X 61」～「X 63」は、いずれも、最小遊技時間（前回遊技のリール 31 の回転開始時から 4.1 秒）経過前のタイミングである。

【1660】

図 179 中「X 61」のタイミングで、3 ベットスイッチ 40 b が操作（オン）されると、サブ制御基板 80 は、ベット音の出力を開始し、その後、ベット音の出力開始から時間「T 13」（「0.2」秒）を経過した図 179 中「X 62」のタイミングで、サブ制御基板 80 は、ベット音の出力を終了する。

具体的には、図 179 中「X 61」のタイミングで、3 ベットスイッチ 40 b が操作（オン）されたことを検知すると、メイン制御基板 50 は、クレジットされているメダルをベットする処理を実行し、メダルベットコマンドをサブ制御基板 80 に送信する。

また、サブ制御基板 80 は、メダルベットコマンドを受信すると、始端から終端までの長さが時間「T 13」（「0.2」秒）のベット音を 1 回再生する。

その後、図 179 中「X 62」のタイミングで、ベット音の出力開始から時間「T 13」（「0.2」秒）が経過すると、サブ制御基板 80 は、ベット音の出力を終了する。

【1661】

その後、図 179 中「X 63」のタイミングで、スタートスイッチ 41 が操作（オン）されると、サブ制御基板 80 は、ウエイト音の出力（繰り返し再生）を開始する。

具体的には、図 179 中「X 63」のタイミングで、スタートスイッチ 41 が操作（オン）されたことを検知すると、メイン制御基板 50 は、最小遊技時間経過前にスタートスイッチ 41 が操作された旨を示すウエイトコマンドをサブ制御基板 80 に送信する。

また、サブ制御基板 80 は、ウエイトコマンドを受信すると、始端から終端までの長さが時間「T 11」（「0.4」秒）のウエイト音を繰り返し再生（ループ再生）する。図 179 では、スタートスイッチ 41 の操作からリール 31 の回転開始までの時間は「0.8」秒であるため、ウエイト音を 2 回繰り返し再生する。

10

20

30

40

50

【1662】

その後、図179中「X64」のタイミングで、最小遊技時間（前回遊技のリール31の回転開始時から4.1秒）に到達すると、メイン制御基板50は、リール31の回転を開始するとともに、リール回転開始コマンドをサブ制御基板80に送信する。

そして、サブ制御基板80は、リール回転開始コマンドを受信すると、ウエイト音の繰り返し再生を停止（出力を終了）して、リール始動音の再生を開始（出力を開始）する。

その後、図179中「X65」のタイミングで、リール始動音の再生開始（出力開始）から時間「T12」（「0.3」秒）が経過すると、サブ制御基板80は、リール始動音の再生を終了（出力を終了）する。

その後、図179中「X66」のタイミングで、リール31の回転が一定速度（定速状態）に到達すると、メイン制御基板50は、ストップスイッチ42の操作を有効にし、リール31の回転を停止可能とする。

10

【1663】

ここで、最小遊技時間経過前に3ベットスイッチ40bとスタートスイッチ41とが素早く操作されたときに、ベット音の出力終了前にウエイト音の出力を開始すると、ベット音とウエイト音とが重なって、ベット音やウエイト音が聞き取りにくくなってしまう。

また、3ベットスイッチ40bとスタートスイッチ41とが素早く操作されたとしても、ベットスイッチの操作からスタートスイッチの操作までに要する時間「T14」は、「0.5」秒程度である。

そこで、第12実施形態では、ベット音の始端から終端までの時間「T13」を、3ベットスイッチ40bの操作からスタートスイッチ41の操作までに要する時間「T14」より短くしている。

20

これにより、最小遊技時間経過前に3ベットスイッチ40bとスタートスイッチ41とが素早く操作されたとしても、スタートスイッチ41が操作される前にベット音の出力が終了するから、ベット音とウエイト音とが重ならないようにすることができるので、ベット音やウエイト音が聞き取りにくくならないようにすることができる。

【1664】

また、第12実施形態では、第1実施形態と同様に、疑似遊技を実行可能である。

ここで、「疑似遊技」とは、リール31の回転開始後、リール31の回転速度が一定となるまでの間において、回転中のリール31に対して、回転停止装置を作動させるためのストップスイッチ42の操作を契機としてリール31を疑似的に停止（この場合の停止を「仮停止」又は「疑似停止」とも称する。以下「仮停止」と称する。）させ、任意の図柄組合せを表示させる演出をいう。「疑似遊技」は、「疑似遊技演出」又は「リール演出」とも称する。

30

一方、疑似遊技に対し、遊技結果としての図柄組合せ（役抽選結果に対応する図柄組合せ）を表示するための遊技を「本遊技」と称する。

疑似遊技によって仮停止した図柄組合せは、遊技結果を表示したものではない。疑似遊技によって図柄組合せが仮停止した後、本遊技によって図柄組合せが停止表示されることにより遊技結果が表示される。

【1665】

40

また、疑似遊技中にすべてのリール31を仮停止させたときに、リール31を静止させず、所定時間間隔で上下に図柄が動くように（上下に微振動するように）モータ32を駆動制御する（このような駆動制御を「揺れ変動」又は「揺れ変動制御」と称する。）ことにより、本遊技における遊技結果を表示した停止（本停止）でなく、疑似遊技における仮停止であることを遊技者に報知する。

そして、疑似遊技中にすべてのリール31を仮停止させた後、本遊技に移行する場合には、スタートスイッチ41が操作されると、ランダム遅延処理により、各リール31の回転開始タイミングをランダム（ばらばら）にする。

【1666】

図180は、疑似遊技から本遊技への移行時に、スタートスイッチ41が操作されたと

50

きに、各リール 3 1 の回転開始タイミングをランダムにするランダム遅延処理を実行するとともに、各リール 3 1 の回転開始時にそれぞれリール始動音を出力することを示すタイムチャートである。

図 1 8 0 中「X 7 1」～「X 7 3」は、いずれも疑似遊技中のタイミングである。また、図 1 8 0 中「X 7 4」は、疑似遊技から本遊技に移行するタイミングである。さらにまた、図 1 8 0 中「X 7 5」から「X 7 7」は、いずれも本遊技中のタイミングである。

【1 6 6 7】

図 1 8 0 中「X 7 1」のタイミングで、中ストップスイッチ 4 2 が操作（オン）されたことを検知すると、メイン制御基板 5 0 は、中リール 3 1 を仮停止させるとともに、中リール 3 1 の図柄が上下に動くようにモータ 3 2 を駆動制御する（揺れ変動させる）。 10

その後、図 1 8 0 中「X 7 2」のタイミングで、右ストップスイッチ 4 2 の操作（オン）を検知すると、メイン制御基板 5 0 は、右リール 3 1 を仮停止させるとともに、右リール 3 1 の図柄が上下に動くようにモータ 3 2 を駆動制御する（揺れ変動させる）。

その後、図 1 8 0 中「X 7 3」のタイミングで、左ストップスイッチ 4 2 の操作（オン）を検知すると、メイン制御基板 5 0 は、左リール 3 1 を仮停止させるとともに、左リール 3 1 の図柄が上下に動くようにモータ 3 2 を駆動制御する（揺れ変動させる）。

【1 6 6 8】

その後、図 1 8 0 中「X 7 4」のタイミングで、スタートスイッチ 4 1 の操作（オン）を検知すると、メイン制御基板 5 0 は、疑似遊技から本遊技に移行させる。

その後、図 1 8 0 中「X 7 5」のタイミングで、メイン制御基板 5 0 は、ランダム遅延処理により、最初に右リール 3 1 の回転を開始するとともに、リール回転開始コマンドをサブ制御基板 8 0 に送信する。そして、サブ制御基板 8 0 は、リール回転開始コマンドを受信すると、リール始動音を再生（出力）する。 20

その後、図 1 8 0 中「X 7 6」のタイミングで、メイン制御基板 5 0 は、ランダム遅延処理により、2 番目に左リール 3 1 の回転を開始するとともに、リール回転開始コマンドをサブ制御基板 8 0 に送信する。そして、サブ制御基板 8 0 は、リール回転開始コマンドを受信すると、リール始動音を再生（出力）する。

【1 6 6 9】

その後、図 1 8 0 中「X 7 7」のタイミングで、メイン制御基板 5 0 は、ランダム遅延処理により、最後に中リール 3 1 の回転を開始するとともに、リール回転開始コマンドをサブ制御基板 8 0 に送信する。そして、サブ制御基板 8 0 は、リール回転開始コマンドを受信すると、リール始動音を再生（出力）する。 30

図 1 8 0 中「X 7 5」のタイミングでの右リール 3 1 の回転開始、図 1 8 0 中「X 7 6」のタイミングでの左リール 3 1 の回転開始、及び図 1 8 0 中「X 7 7」のタイミングでの中リール 3 1 の回転開始は、仮停止・揺れ変動からの回転開始であるが、第 1 2 実施形態では、ランダム遅延処理により各リール 3 1 の回転開始タイミングをランダムにしたときに、各リール 3 1 の回転開始時にそれぞれリール始動音を出力することにより、疑似遊技を本遊技のように見せることができる。

【1 6 7 0】

また、第 1 2 実施形態では、本遊技から疑似遊技に移行する場合において、本遊技でのリール 3 1 の回転開始時から疑似遊技でのリール 3 1 の回転開始時までの最短時間が「4 . 1」秒に設定されている。 40

そして、本遊技から疑似遊技に移行する場合において、本遊技でのリール 3 1 の回転開始時から「4 . 1」秒を経過する前にスタートスイッチ 4 1 が操作されたときは、メイン制御基板 5 0 は、本遊技でのリール 3 1 の回転開始時から「4 . 1」秒を経過するまで、疑似遊技でのリール 3 1 の回転開始を遅延させるように制御する。そして、本遊技でのリール 3 1 の回転開始時から「4 . 1」秒を経過すると、疑似遊技でのリール 3 1 の回転を開始するように制御する。

【1 6 7 1】

同様に、第 1 2 実施形態では、疑似遊技から本遊技に移行する場合において、疑似遊技 50

でのリール 3 1 の回転開始時から本遊技でのリール 3 1 の回転開始時までの最短時間が「4. 1」秒に設定されている。

そして、疑似遊技から本遊技に移行する場合において、疑似遊技でのリール 3 1 の回転開始から「4. 1」秒を経過する前にスタートスイッチ 4 1 が操作されたときは、メイン制御基板 5 0 は、疑似遊技でのリール 3 1 の回転開始時から「4. 1」秒を経過するまで、本遊技でのリール 3 1 の回転開始を遅延させるように制御する。そして、疑似遊技でのリール 3 1 の回転開始時から「4. 1」秒を経過すると、本遊技でのリール 3 1 の回転を開始するように制御する。

【1672】

また、本遊技から疑似遊技に移行する場合において、本遊技でのリール 3 1 の回転開始時から「4. 1」秒を経過したか否かの判断には、図 176 に示すリール回転開始準備の処理、すなわち、前回遊技のリール 3 1 の回転開始時から最小遊技時間（4. 1 秒）が経過したか否かを判断する処理を用いることができる。

同様に、疑似遊技から本遊技に移行する場合において、疑似遊技でのリール 3 1 の回転開始時から「4. 1」秒を経過したか否かの判断には、図 176 に示すリール回転開始準備の処理、すなわち、前回遊技のリール 3 1 の回転開始時から最小遊技時間（4. 1 秒）が経過したか否かを判断する処理を用いることができる。

【1673】

図 181 は、リール 3 1 の回転開始時までの最短時間（4. 1 秒）を経過する前にスタートスイッチ 4 1 が操作されたときに、最短時間を経過するまで、リール 3 1 の回転開始を遅延させるとともに、スタートスイッチ 4 1 の操作からリール 3 1 の回転開始までの間にウエイト音を出力することを示すタイムチャートである。

また、図 181（1）は、本遊技から疑似遊技に移行する場合において、本遊技でのリール 3 1 の回転開始時から「4. 1」秒を経過する前にスタートスイッチ 4 1 が操作されたときの動作を示し、図 181（2）は、疑似遊技から本遊技に移行する場合において、疑似遊技でのリール 3 1 の回転開始時から「4. 1」秒を経過する前にスタートスイッチ 4 1 が操作されたときの動作を示している。

【1674】

まず、図 181（1）に基づいて、本遊技から疑似遊技に移行する場合において、本遊技でのリール 3 1 の回転開始時から「4. 1」秒を経過する前にスタートスイッチ 4 1 が操作されたときの動作について説明する。

図 181（1）中「X81」～「X84」は、いずれも本遊技中のタイミングである。また、図 181（1）中「X85」は、本遊技から疑似遊技に移行するタイミングである。さらにまた、図 181（1）中「X86」は、疑似遊技中のタイミングである。

図 181（1）中「X81」のタイミングで、スタートスイッチ 4 1 が操作（オン）されたことを検知すると、メイン制御基板 5 0 は、左リール 3 1、中リール 3 1、及び右リール 3 1 の回転を開始する。

【1675】

その後、図 181（1）中「X82」のタイミングで、中ストップスイッチ 4 2 の操作（オン）を検知すると、メイン制御基板 5 0 は、中リール 3 1 を停止させる。

その後、図 181（1）中「X83」のタイミングで、右ストップスイッチ 4 2 の操作（オン）を検知すると、メイン制御基板 5 0 は、右リール 3 1 を停止させる。

その後、図 181（1）中「X84」のタイミングで、左ストップスイッチ 4 2 の操作（オン）を検知すると、メイン制御基板 5 0 は、左リール 3 1 を停止させる。

その後、図 181（1）中「X85」のタイミングで、スタートスイッチ 4 1 の操作（オン）を検知すると、メイン制御基板 5 0 は、本遊技から疑似遊技に移行させる。

ここで、図 181（1）中「X85」のタイミングでは、本遊技のリール 3 1 の回転開始時から「4. 1」秒を経過していないため、メイン制御基板 5 0 は、スタートスイッチ 4 1 の操作（オン）を検知しても、リール 3 1 の回転を開始しない。

【1676】

また、図181(1)中「X85」のタイミングでは、メイン制御基板50は、本遊技のリール31の回転開始時から「4.1」秒経過前にスタートスイッチ41が操作された旨を示すウェイトコマンドをサブ制御基板80に送信する。

さらに、サブ制御基板80は、ウェイトコマンドを受信すると、始端から終端までの長さが時間「T11」(「0.4」秒)のウェイト音を繰り返し再生(ループ再生)する。

その後、図181(1)中「X86」のタイミングで、本遊技のリール31の回転開始時から「4.1」秒に到達すると、メイン制御基板50は、各リール31の回転を開始するとともに、リール回転開始コマンドをサブ制御基板80に送信する。

そして、サブ制御基板80は、リール回転開始コマンドを受信すると、ウェイトオンの繰り返し再生を停止(出力を終了)して、リール始動音の再生を開始(出力を開始)する。その後、リール始動音の再生開始(出力開始)から時間「T12」(「0.3」秒)が経過すると、サブ制御基板80は、リール始動音の再生を終了(出力を終了)する。

【1677】

このように、第12実施形態では、本遊技から疑似遊技への移行時に、本遊技でのリール31の回転開始時から「4.1」秒経過前にスタートスイッチ41が操作されたときに、本遊技でのリール31の回転開始時から「4.1」秒を経過するまで、疑似遊技でのリール31の回転開始を遅延させ、本遊技でのリール31の回転開始時から「4.1」秒を経過すると、疑似遊技でのリール31の回転を開始する。

加えて、疑似遊技でのリール31の回転開始を遅延させているときは、ウェイト音を出し、疑似遊技でリール31の回転を開始するときは、リール始動音を出力する。

これにより、疑似遊技を本遊技のように見せることができる。

【1678】

次に、図181(2)に基づいて、疑似遊技から本遊技に移行する場合において、疑似遊技でのリール31の回転開始時から「4.1」秒を経過する前にスタートスイッチ41が操作されたときの動作について説明する。

図181(2)中「X91」～「X94」は、いずれも疑似遊技中のタイミングである。また、図181(2)中「X95」は、疑似遊技から本遊技に移行するタイミングである。さらにまた、図181(2)中「X96」～「X98」は、いずれも本遊技中のタイミングである。

図181(2)中「X91」のタイミングで、スタートスイッチ41が操作(オン)されたことを検知すると、メイン制御基板50は、左リール31、中リール31、及び右リール31の回転を開始する。

【1679】

その後、図181(2)中「X92」のタイミングで、中ストップスイッチ42の操作(オン)を検知すると、メイン制御基板50は、中リール31を仮停止させるとともに、中リール31の図柄が上下に動くように揺れ変動させる。

その後、図181(2)中「X93」のタイミングで、右ストップスイッチ42の操作(オン)を検知すると、メイン制御基板50は、右リール31を仮停止させるとともに、右リール31の図柄が上下に動くように揺れ変動させる。

その後、図181(2)中「X94」のタイミングで、左ストップスイッチ42の操作(オン)を検知すると、メイン制御基板50は、左リール31を仮停止させるとともに、左リール31の図柄が上下に動くように揺れ変動させる。

その後、図181(2)中「X95」のタイミングで、スタートスイッチ41の操作(オン)を検知すると、メイン制御基板50は、疑似遊技から本遊技に移行させる。

ここで、図181(2)中「X95」のタイミングでは、疑似遊技のリール31の回転開始時から「4.1」秒を経過していないため、メイン制御基板50は、スタートスイッチ41の操作(オン)を検知しても、リール31の回転を開始しない。

【1680】

また、図181(2)中「X95」のタイミングでは、メイン制御基板50は、疑似遊技のリール31の回転開始時から「4.1」秒経過前にスタートスイッチ41が操作され

10

20

30

40

50

た旨を示すウェイトコマンドをサブ制御基板 80 に送信する。

さらに、サブ制御基板 80 は、ウェイトコマンドを受信すると、始端から終端までの長さが時間「T11」（「0.4」秒）のウェイト音を繰り返し再生（ループ再生）する。

その後、図 181（2）中「X96」のタイミングで、疑似遊技のリール 31 の回転開始時から「4.1」秒に到達すると、メイン制御基板 50 は、ランダム遅延処理により、最初に右リール 31 の回転を開始するとともに、リール回転開始コマンドをサブ制御基板 80 に送信する。

そして、サブ制御基板 80 は、リール回転開始コマンドを受信すると、ウェイトオンの繰り返し再生を停止（出力を終了）して、リール始動音の再生を開始（出力を開始）し、リール始動音の再生開始（出力開始）から時間「T12」（「0.3」秒）が経過すると、リール始動音の再生を終了（出力を終了）する。

10

【1681】

その後、図 181（2）中「X97」のタイミングで、メイン制御基板 50 は、ランダム遅延処理により、2 番目に左リール 31 の回転を開始するとともに、リール回転開始コマンドをサブ制御基板 80 に送信する。

そして、サブ制御基板 80 は、リール回転開始コマンドを受信すると、リール始動音の再生を開始（出力を開始）し、リール始動音の再生開始（出力開始）から時間「T12」（「0.3」秒）が経過すると、リール始動音の再生を終了（出力を終了）する。

その後、図 181（2）中「X98」のタイミングで、メイン制御基板 50 は、ランダム遅延処理により、最後に中リール 31 の回転を開始するとともに、リール回転開始コマンドをサブ制御基板 80 に送信する。

20

そして、サブ制御基板 80 は、リール回転開始コマンドを受信すると、リール始動音の再生を開始（出力を開始）し、リール始動音の再生開始（出力開始）から時間「T12」（「0.3」秒）が経過すると、リール始動音の再生を終了（出力を終了）する。

【1682】

このように、第 12 実施形態では、疑似遊技から本遊技への移行時に、疑似遊技でのリール 31 の回転開始時から「4.1」秒経過前にスタートスイッチ 41 が操作されたときに、疑似遊技でのリール 31 の回転開始時から「4.1」秒を経過するまで、本遊技でのリール 31 の回転開始を遅延させ、疑似遊技でのリール 31 の回転開始時から「4.1」秒を経過すると、ランダム遅延処理により回転開始タイミングをランダム（ばらばら）にして、本遊技でのリール 31 の回転を開始する。

30

加えて、本遊技でのリール 31 の回転開始を遅延させているときは、ウェイト音を出力し、ランダム遅延処理により回転開始タイミングをランダム（ばらばら）にして、本遊技でのリール 31 の回転を開始するときは、各リール 31 の回転開始時にそれぞれリール始動音を出力する。

これにより、疑似遊技を本遊技のように見せることができる。

【1683】

以上、本発明の第 12 実施形態について説明したが、本発明は、上述した内容に限定されるものではなく、たとえば以下のような種々の変形が可能である。

（1）第 12 実施形態では、ウェイト音の始端から終端までの時間「T11」は、「0.4」秒としたが、これに限らず、適宜設定することができる。

40

（2）第 12 実施形態では、リール始動音の始端から終端までの時間「T12」は、「0.3」秒としたが、これに限らず、適宜設定することができる。

（3）第 12 実施形態では、ウェイト音の始端から終端までの時間「T11」を、リール始動音の始端から終端までの時間「T12」より長く設定したが、これに限らず、リール始動音の始端から終端までの時間「T12」と同じ長さに設定してもよく、リール始動音の始端から終端までの時間「T12」より短く設定してもよい。

【1684】

（4）第 12 実施形態では、管理者モードの音量設定を、「大きい」、「標準」、「小さい」の 3 段階としたが、管理者モードの音量設定は、3 段階に限らず、たとえば、2 段

50

階や４段階など、適宜設定することができる。

（５）第１２実施形態では、遊技者モードの音量設定を、「音量レベル１」～「音量レベル５」の５段階としたが、遊技者モードの音量設定は、５段階に限らず、たとえば、３段階や１０段階など、適宜設定することができる。

（６）第１２実施形態では、リール始動音について、最大音量は「１００」、最小音量は「２０」とした。また、ウエイト音について、最大音量は「６０」、最小音量は「１２」とした。しかし、管理者モード及び遊技者モードの各音量設定における各音の音量は、図１７８に示した例に限らず、適宜設定することができる。また、リール始動音及びウエイト音について、最大音量や最小音量は、図１７８に示した例に限らず、適宜設定することができる。

10

【１６８５】

（７）第１２実施形態では、管理者モード及び遊技者モードの各音量設定において、ウエイト音の音量は、リール始動音の音量より「４０」%小さい音量であるとしたが、これに限らず、たとえば、リール始動音の音量より「５０」%小さい音量としてもよく、また、「３０」%小さい音量としてもよい。

また、管理者モード及び遊技者モードの各音量設定において、ウエイト音の音量を、リール始動音の音量より大きい音量としてもよく、リール始動音の音量と同じ音量としてもよい。

（８）第１２実施形態では、ベット音の始端から終端までの時間「Ｔ１３」は、「０．２」秒としたが、これに限らず、適宜設定することができる。

20

（９）第１２実施形態では、３ベットスイッチ４０ｂとスタートスイッチ４１とが素早く操作されたとしても、ベットスイッチの操作からスタートスイッチの操作までに要する時間「Ｔ１４」は、「０．５」秒程度であるとしたが、これはあくまでも例示であり、「０．５」秒程度に限定されるものではない。

【１６８６】

（１０）第１２実施形態では、疑似遊技から本遊技への移行時に、ランダム遅延処理により各リール３１の回転開始タイミングをランダムにしたときに、各リール３１の回転開始時にそれぞれリール始動音を出力したが、これに限らない。

たとえば、疑似遊技から本遊技への移行時に、ランダム遅延処理により各リール３１の回転開始タイミングをランダムにしたときに、最初に回転を開始するリール３１の回転開始時にリール始動音を出力し、それ以外のリール３１の回転開始時にはリール始動音を出力しなくてもよい。

30

また、疑似遊技から本遊技への移行時に、ランダム遅延処理により各リール３１の回転開始タイミングをランダムにしたときに、２番目に回転を開始するリール３１の回転開始時にリール始動音を出力し、それ以外のリール３１の回転開始時にはリール始動音を出力しなくてもよい。

【１６８７】

さらにまた、疑似遊技から本遊技への移行時に、ランダム遅延処理により各リール３１の回転開始タイミングをランダムにしたときに、最後に回転を開始するリール３１の回転開始時にリール始動音を出力し、それ以外のリール３１の回転開始時にはリール始動音を出力しなくてもよい。

40

さらに、疑似遊技から本遊技への移行時に、ランダム遅延処理により各リール３１の回転開始タイミングをランダムにしたときに、いずれのリール３１の回転開始時にもリール始動音を出力しなくてもよい。

【１６８８】

（１１）第１２実施形態では、本遊技から疑似遊技への移行時に、本遊技でのリール３１の回転開始時から疑似遊技でのリール３１の回転開始時までの最短時間を「４．１」秒に設定したが、最短時間は「４．１」秒に限らず、たとえば「３」秒や「５」秒など、適宜設定することができる。

（１２）第１２実施形態では、疑似遊技から本遊技への移行時に、疑似遊技でのリール

50

31の回転開始時から本遊技でのリール31の回転開始時までの最短時間を「4.1」秒に設定したが、最短時間は「4.1」秒に限らず、たとえば「3」秒や「5」秒など、適宜設定することができる。

【1689】

<第13実施形態>

第13実施形態は、メダル投入口47から投入されたメダルを選別するためのメダルセレクトタ110、及びメダルセレクトタ110で投入を不許可とされたメダルをメダル受け皿19に誘導するための返却部材130に関するものである。

図182は、第13実施形態におけるスロットマシン10を前面側（遊技者側）から見た外観斜視図であり、図183は、第13実施形態におけるスロットマシン10の側断面図である。

図182及び図183に示すように、スロットマシン10は、キャビネット13と、キャビネット13の前面に取り付けられているフロントドア12とを備えている。

キャビネット13は、底板13a、背板13b、天板13c、右側板13e、左側板13fを備えており、これらを組み立てることにより、前面側が開口する箱形に構成されている。

【1690】

第13実施形態では、スロットマシン10の前面に対向する遊技者から見て右側の面を右側面と称し、スロットマシン10の前面に対向する遊技者から見て左側の面を左側面と称する。このため、図182に示すように、キャビネット13における右側の側板を右側板13eと称し、キャビネット13における左側の側板を左側板13fと称する。

図182及び図183に示すように、キャビネット13の内部中央には、3個のリール31を横並びに備えた図柄表示装置14が配置されている。

また、図183に示すように、キャビネット13の内部下方（底板13aの上）には、メダル払出し装置15、及び電源ユニット11aが配置されている。

メダル払出し装置15は、メダルが貯留されるホッパー35と、ホッパー35に貯留されているメダルを払い出すときに駆動するホッパーモータ36（図112）と、ホッパー35から払い出されたメダルを検知する払出しセンサ37（図112）と、ホッパー35からのメダルの払出し時にメダルが排出されるメダル排出部15aとを備えている。

【1691】

ホッパー35は、メダルを貯留するためのものである。ホッパー35の上部には、シュート部材120によって誘導されたメダルを受け入れる貯留受入れ口35aが設けられている。また、メダル排出部15aは、ホッパー35からのメダルの払出し時にメダルが排出される部分である。

電源ユニット11aは、メイン制御基板50やサブ制御基板80等に電力を供給する電源基板（図示せず）と、電源をオン／オフするときに操作される電源スイッチ11（図112）と、設定変更状態又は設定確認状態に移行させるときに操作される設定キースイッチ152（図112）と、設定値を変更するとき及びエラーを解除するときには操作される設定変更（リセット）スイッチ153（図112）とを備えている。

【1692】

図182及び図183に示すように、フロントドア12の前面上部には、画像表示装置23が設けられている。

また、図182及び図183に示すように、フロントドア12の中央には、透明な表示窓18が設けられている。この表示窓18は、フロントドア12を閉じた状態において、図柄表示装置14の前方に位置するように構成されている。これにより、スロットマシン10の前面側から、表示窓18を通して、図柄表示装置14が備える3個のリール31に付された図柄を視認可能となっている。

さらにまた、図182に示すように、フロントドア12の前面側であって、表示窓18の下方には、3ベットスイッチ40b、スタートスイッチ41、3個の（左、中、右）ストップスイッチ42、メダル投入口47が設けられている。メダル投入口47は、遊技者

10

20

30

40

50

がメダルをベット又はクレジットするときに、メダルを投入する部分である。

【1693】

また、図182及び図183に示すように、フロントドア12の前面下部には、下パネル10aが設けられ、その下方には、メダル払出し口16が設けられ、その下方には、メダル払出し口16から排出されたメダルを受けるメダル受け皿19が設けられている。メダル払出し口16は、メダル払出し装置15から払い出されたメダル、及びメダルセクタ110で投入を不許可とされたメダルが通過する開口部である。

さらにまた、図182に示すように、フロントドア12の前面下部における、メダル払出し口16の左右両側に相当する位置には、それぞれ、スピーカ22と、スピーカ22を覆うスピーカカバー25とが設けられている。

10

【1694】

また、図183に示すように、フロントドア12の裏面（遊技者が向き合う面とは反対側の面）における、メダル投入口47に対応する位置には、メダル投入口47から投入されたメダルを選別するためのメダルセクタ110が設けられている。

さらにまた、図183に示すように、フロントドア12の裏面における、メダルセクタ110に隣接する位置には、メダルセクタ110で投入を許可されたメダルをホッパー35に誘導するためのシュート部材120が設けられている。

さらに、フロントドア12の裏面における、メダルセクタ110とメダル払出し口16との間に相当する位置には、メダルセクタ110で投入を不許可とされたメダル、及びメダル払出し装置15から払い出されたメダルをメダル払出し口16に誘導するための返却部材130が設けられている。

20

【1695】

図184は、メダルセクタ110、シュート部材120、及び返却部材130を示す図であり、フロントドア12の裏面（遊技者が向き合う面とは反対側の面）を正面視したときの見え方を示している。このため、フロントドア12の前面側（遊技者側）からメダルセクタ110、シュート部材120、及び返却部材130を見たときは、図184とは左右の位置関係が逆に見えることになる。

図184に示すように、メダルセクタ110は、メダル投入口47から投入されたメダルが通過するメダル通路111を有している。メダル通路111は、略L字形に形成されており、図184中、メダルセクタ110の上面左側部から略鉛直下方へ向かう鉛直部111aと、鉛直部111aの下端から斜め下方へ向けて緩やかに傾斜してメダルセクタ110の側面下部に至る傾斜部111bとを有している。

30

メダルセクタ110がフロントドア12の裏面の所定位置に取り付けられると、メダル投入口47の鉛直下方に、メダル通路111の入口が位置するように構成されている。そして、メダル投入口47から投入されたメダルは、メダルセクタ110のメダル通路111に送られるように構成されている。

【1696】

また、図184に示すように、メダル通路111の鉛直部111aには、通路センサ46が設けられている。

通路センサ46は、メダルが詰まる（滞留する）エラーやゴト行為の有無等を判断するために設けられたセンサであり、入力ポート51（図112）を介して、メイン制御基板50と電氣的に接続されている。

40

また、通路センサ46は、メダル通路111におけるブロッカ45、投入センサ44a及び投入センサ44bより上流側に設けられている。このため、メダル投入口47から投入されたメダルは、最初に、通路センサ46によって検知される。また、通路センサ46は、ブロッカ45がメダルの投入を許可している状態（オン状態）か、不許可にしている状態（オフ状態）かにかかわらず、メダル投入口47から投入されたメダルを検知可能とされている。

【1697】

また、図184に示すように、メダル通路111の傾斜部111bの中間位置には、メ

50

ダルの投入を許可／不許可にするためのブロック４５が設けられており、メダル通路１１１の傾斜部１１１ｂにおける、ブロック４５より下流側には、メダル通路１１１を通過するメダルを検知可能な投入センサ４４ａ及び投入センサ４４ｂが設けられている。

ブロック４５は、メダルの投入を許可／不許可にするためのものであって、出力ポート５２（図１１２）を介して、メイン制御基板５０と電氣的に接続されている。

そして、メイン制御基板５０は、遊技中（リール３１の回転開始時から、全リール３１が停止し、役の入賞時にはメダルの払出しの終了時まで）は、メダルの投入を不許可にするようにブロック４５を制御する。

また、規定数のメダルがすでにベットされており、かつクレジット数が上限値に到達しているときは、それ以上のメダルのベット及びクレジットができないので、メイン制御基板５０は、メダルの投入を不許可にするようにブロック４５を制御する。

これに対し、遊技が行われていないとき（メダルの払出し終了後、リール３１の回転開始前）において、メダルのベット数が規定数に到達していないか、又はクレジット数が上限値に到達していないときは、メイン制御基板５０は、メダルの投入を許可するようにブロック４５を制御する。

【１６９８】

メダルの投入を不許可にしているときは、ブロック４５は、メダル投入口４７から投入されたメダルを、ブロック４５の位置でメダル通路１１１から外して下方に落下させるように構成されている。また、ブロック４５の位置でメダル通路１１１から外れて下方に落下したメダルは、返却部材１３０によって誘導され、メダル払出し口１６から排出されて、メダル受け皿１９に貯留される。

これに対し、メダルの投入を許可しているときは、ブロック４５は、メダル投入口４７から投入されたメダルを、メダル通路１１１におけるブロック４５より下流側に誘導するように構成されている。また、メダル通路１１１におけるブロック４５より下流側に誘導されたメダルは、投入センサ４４ａ及び投入センサ４４ｂ（以下双方を総称して「投入センサ４４」という。）を通過し、メダル通路１１１の出口から排出され、シュート部材１２０によって誘導されて、ホッパー３５に貯留される。

【１６９９】

投入センサ４４は、メダル通路１１１におけるブロック４５より下流側に誘導されたメダルを検知するためのものであって、図１８４に示すように、所定間隔を空けて配置された一対の投入センサ４４ａ及び投入センサ４４ｂから構成されている。上流側に配置されているのが投入センサ４４ａであり、下流側に配置されているのが投入センサ４４ｂである。また、投入センサ４４ａ及び投入センサ４４ｂは、入力ポート５１（図１１２）を介して、メイン制御基板５０と電氣的に接続されている。

メダル通路１１１におけるブロック４５より下流側に誘導されたメダルは、まず、上流側の投入センサ４４ａによって検知され、その後、下流側の投入センサ４４ｂによって検知されるように構成されている。

【１７００】

具体的には、メダル通路１１１におけるブロック４５より下流側にメダルが誘導されると、まず、上流側の投入センサ４４ａがメダルを検知する（オフからオンになる）。

さらにメダルがメダル通路１１１を流下すると、次に、下流側の投入センサ４４ｂがメダルを検知する（オフからオンになる）。

さらにメダルがメダル通路１１１を流下すると、上流側の投入センサ４４ａがメダルを検知しなくなる（オンからオフになる）。

さらにメダルがメダル通路１１１を流下すると、下流側の投入センサ４４ｂがメダルを検知しなくなる（オンからオフになる）。

【１７０１】

そして、メイン制御基板５０は、投入センサ４４ａ及び投入センサ４４ｂが所定時間の範囲内でそれぞれオン／オフされたか否かに基づいて、メダルがメダル通路１１１を正常に通過したか否かを判断する。

10

20

30

40

50

また、シュート部材 120 は、メダルセクタ 110 で投入を許可されてメダル通路 111 の出口から排出されたメダルを、キャビネット 13 の内部下方に配置されたホッパー 35 に誘導するためのものであって、フロントドア 12 の裏面における、メダルセクタ 110 に隣接する位置に設けられている。

【1702】

また、図 185 は、メダル通路 111 における通路センサ 46 の位置をメダルが通過するときの通路センサ 46 のオン／オフの様子を示す説明図である。

図 185 (1) は、メダル通路 111 における通路センサ 46 の位置をメダル M が通過していないときの状態を示し、図 185 (2) は、メダル通路 111 における通路センサ 46 の位置をメダル M が通過しているときの状態を示している。

ここで、通路センサ 46 は、受発光部を有する光学センサを用いて構成されており、入力ポート 51 (図 112) を介して、メイン制御基板 50 と電氣的に接続されている。

【1703】

また、図 185 (1) 及び (2) に示すように、メダル通路 111 における通路センサ 46 の位置には、支持軸 114a によって回転可能に支持された可動部材 114 が設けられている。

さらにまた、可動部材 114 の一方の端部は、突出部 114b とされ、可動部材 114 の他方の端部は、検知部 114c とされている。

さらに、キャビネット 13 の底板 13a (底面) を下向きにして正しく設置した状態であり、かつ、図 185 (1) に示すように、メダル通路 111 における通路センサ 46 の位置をメダル M が通過していない状態では、可動部材 114 は、付勢部材 115 によって付勢されることにより、突出部 114b がメダル通路 111 内に突出するとともに、検知部 114c が通路センサ 46 の発光部と受光部との間に位置するように構成されている。

【1704】

また、図 185 (1) に示すように、検知部 114c が通路センサ 46 の発光部と受光部との間に位置しているときは、通路センサ 46 が検知部 114c を検知している状態になる。このとき、通路センサ 46 は、オフ状態になる。すなわち、第 13 実施形態では、通路センサ 46 は、アクティブローに設定されている。

これに対し、図 185 (2) に示すように、メダル通路 111 における通路センサ 46 の位置をメダル M が通過している状態では、メダル M が突出部 114b に接触することにより、可動部材 114 が支持軸 114a を中心に回転 (変位) して、検知部 114c が通路センサ 46 の発光部と受光部との間に位置しなくなる。

また、図 185 (2) に示すように、検知部 114c が通路センサ 46 の発光部と受光部との間に位置していないときは、通路センサ 46 が検知部 114c を検知していない状態になる。このとき、通路センサ 46 は、オン状態になる。

【1705】

そして、メイン制御基板 50 は、通路センサ 46 がオフ状態のときは、メダル通路 111 における通路センサ 46 の位置をメダル M が通過していない状態であると判断し、通路センサ 46 がオン状態のときは、メダル通路 111 における通路センサ 46 の位置をメダル M が通過している状態であると判断する。

このように、メダル通路 111 における通路センサ 46 の位置をメダル M が通過することにより、可動部材 114 が支持軸 114a を中心に回転 (変位) して、通路センサ 46 がオン／オフされる。これにより、メダル通路 111 における通路センサ 46 の位置をメダル M が通過したことを検知する。

【1706】

また、通路センサ 46 がオン状態 (通路センサ 46 が検知部 114c を検知していない状態) になり、その後、所定時間以内にオフ状態 (通路センサ 46 が検知部 114c を検知している状態) になったときは、メイン制御基板 50 は、メダル M が通路センサ 46 の位置を正常に通過したと判断する。

これに対し、通路センサ 46 がオン状態 (通路センサ 46 が検知部 114c を検知して

10

20

30

40

50

いない状態)になり、その後、所定時間を経過しても通路センサ46がオン状態のままであるときは、メイン制御基板50は、復帰可能エラーの1つであるセクタエラーを検知したと判断する。

そして、メイン制御基板50は、セクタエラーを検知したと判断したときは、遊技の進行を停止する。

【1707】

図186は、キャビネット13の左側板13f(左側面)を下向きにした状態におけるメダルセクタ110の可動部材114及び通路センサ46の状態の説明図である。

図186(1)は、キャビネット13の左側板13f(左側面)を下向きにした状態のスロットマシン10の正面図を示し、図186(2)は、キャビネット13の左側板13f(左側面)を下向きにした状態におけるメダルセクタ110の可動部材114及び通路センサ46の状態を示している。

図186(1)に示すように、キャビネット13の左側板13f(左側面)を下向きの状態にすると、メダルセクタ110も、その左側面が下向きの状態になる。

そして、キャビネット13の左側板13f(左側面)を下向きにした状態では、図186(2)に示すように、可動部材114に加わる重力と付勢部材115による力とのバランスが崩れ、これにより、可動部材114が支持軸114aを中心に回転(変位)して、検知部114cが通路センサ46の発光部と受光部との間に位置しなくなる。

【1708】

また、上述したように、検知部114cが通路センサ46の発光部と受光部との間に位置していないときは、通路センサ46が検知部114cを検知していない状態になる。このとき、通路センサ46は、オン状態になる。

さらに、通路センサ46がオン状態(通路センサ46が検知部114cを検知していない状態)になり、その後、所定時間を経過しても通路センサ46がオン状態のままであるときは、メイン制御基板50は、復帰可能エラーの1つであるセクタエラーを検知したと判断する。

そして、メイン制御基板50は、セクタエラーを検知したと判断したときは、遊技の進行を停止する。

【1709】

ここで、キャビネット13の左側板13f(左側面)を下向きにした状態は、スロットマシン10の正しい設置状態ではない。そして、このような状態にされると、通路センサ46がオン状態(通路センサ46が検知部114cを検知していない状態)のままになり、セクタエラーを検知したと判断して、遊技の進行を停止する。

これにより、正しい設置状態以外の設置状態で遊技が行われるのを防止することができ、キャビネット13の底板13a(底面)を下向きにした正しい設置状態で遊技を行うよう促すことができる。

また、不正行為によりキャビネット13の左側板13f(左側面)を下向きにした状態で遊技が行われた場合、セクタエラーを検知したと判断して遊技の進行を停止するので、不正行為を防止することができる。

【1710】

また、図示しないが、キャビネット13の背板13b(背面)を下向きにした状態においても、キャビネット13の左側板13f(左側面)を下向きにした状態と同様に、可動部材114に加わる重力と付勢部材115による力とのバランスが崩れ、可動部材114が支持軸114aを中心に回転(変位)して、検知部114cが通路センサ46の発光部と受光部との間に位置しなくなる。

さらに、検知部114cが通路センサ46の発光部と受光部との間に位置していないときは、通路センサ46が検知部114cを検知していない状態になり、通路センサ46がオン状態になる。そして、通路センサ46がオン状態になり、その後、所定時間を経過してもオン状態のままであるときは、メイン制御基板50は、セクタエラーを検知したと判断して、遊技の進行を停止する。

10

20

30

40

50

【1711】

ここで、キャビネット13の背板13b（背面）を下向きにした状態も、スロットマシン10の正しい設置状態ではない。そして、このような状態にされると、通路センサ46がオン状態（通路センサ46が検知部114cを検知していない状態）のままになり、セレクトエラーを検知したと判断して、遊技の進行を停止する。

これにより、正しい設置状態以外の設置状態で遊技が行われるのを防止することができ、キャビネット13の底板13a（底面）を下向きにした正しい設置状態で遊技を行うよう促すことができる。

また、不正行為によりキャビネット13の背板13b（背面）を下向きにした状態で遊技が行われた場合、セレクトエラーを検知したと判断して遊技の進行を停止するので、不正行為を防止することができる。

10

【1712】

また、第5実施形態で説明したように、フロントドア12の裏面における、メダル投入口47に対応する位置に、セレクトベース113（図113）が固定され、このセレクトベース113に、メダルセレクト110が着脱可能に取り付けられている。

セレクトベース113は、メダルセレクト110を着脱可能に保持するためのものであって、板金の折曲げ加工によって形成されており、フロントドア12の裏面における、メダル投入口47に対応する位置に、ねじで固定されている。そして、メダルセレクト110は、セレクトベース113に着脱可能に取り付けられる。

【1713】

そして、メダルセレクト111をフロントドア12の裏面から取り外した状態で、メダルセレクト111の左側面や背面を下向きにしたときも、可動部材114に加わる重力と付勢部材115による力とのバランスが崩れ、可動部材114が支持軸114aを中心に回転（変位）して、検知部114cが通路センサ46の発光部と受光部との間に位置しなくなる。

さらに、検知部114cが通路センサ46の発光部と受光部との間に位置していないときは、通路センサ46が検知部114cを検知していない状態になり、通路センサ46がオン状態になる。そして、通路センサ46がオン状態になり、その後、所定時間を経過してもオン状態のままであるときは、メイン制御基板50は、セレクトエラーを検知したと判断して、遊技の進行を停止する。

そして、メダルセレクト111がフロントドア12の裏面から取り外されて、その左側面や背面が下向きにされた場合にも、通路センサ46がオン状態のままになることにより、セレクトエラーを検知したと判断して、遊技の進行を停止するので、このような状態で遊技が行われるのを防止することができ、ひいては不正行為を防止することができる。

20

30

【1714】

また、図187は、返却部材130の背面図であり、図188は、返却部材130の左側面図である。また、図189は、キャビネット13の左側板13f（左側面）を下向きにした状態における返却部材130の背面図であり、図190は、キャビネット13の背板13b（背面）を下向きにした状態における返却部材130の左側面図である。

図187及び図189は、フロントドア12の裏面（遊技者が向き合う面とは反対側の面）を正面視したときの返却部材130の見え方を示しているが、返却部材130はフロントドア12の裏面に取り付けられるものであるため、フロントドア12の前面側（遊技者側）から返却部材130を見たときは、図187及び図189とは左右の位置関係が逆に見えることになる。

また、図188及び図190における左側面とは、フロントドア12の前面側（遊技者側）から返却部材130を見たときの返却部材130の左側面を意味する。

40

【1715】

返却部材130は、メダルセレクト110で投入を不許可とされたメダル、及びメダル払出し装置15から払い出されたメダルを、メダル払出し口16に誘導するためのものであって、フロントドア12の裏面における、メダルセレクト110とメダル払出し口16

50

との間に相当する位置に取り付けられている。

フロントドア12の裏面の所定位置に返却部材130が取り付けられると、図187及び図188に示すように、フロントドア12の裏面と返却部材130との間に、メダル返却通路132及びメダル払出し通路134が形成される。

メダル返却通路132は、メダルセクタ110で投入を不許可とされたメダルをメダル払出し口16まで誘導する通路である。

また、メダル払出し通路134は、メダル払出し装置15から払い出されたメダルをメダル払出し口16まで誘導する通路である。

メダル返却通路132及びメダル払出し通路134は、途中で合流して1つの通路になる。

10

【1716】

また、図187及び図188に示すように、返却部材130の上部には、返却受入れ口131が設けられている。返却受入れ口131は、メダルセクタ110で投入を不許可とされ、ブロック45の位置でメダル通路111から外れて下方に落下したメダルを受け入れるための開口部であって、メダル返却通路132の入口となる開口部であり、メダルセクタ110のブロック45の鉛直下方に位置するように構成されている。

そして、メダルセクタ110で投入を不許可とされ、ブロック45の位置でメダル通路111から外れて下方に落下したメダルは、返却受入れ口131を通過した後、メダル返却通路132によって誘導され、メダル払出し口16を通過して、メダル受け皿19に貯留される。

20

【1717】

また、返却部材130の中央より下側であって、図187中の右寄りの位置には、払出し受入れ口133が設けられている。払出し受入れ口133は、メダル払出し装置15のメダル排出部15aから排出されたメダルを受け入れるための開口部であって、メダル払出し通路134の入口となる開口部であり、フロントドア12を閉じた状態でメダル払出し装置15のメダル排出部15aの前方に位置するように構成されている。

そして、メダル払出し装置15のメダル排出部15aから排出されたメダルは、払出し受入れ口133を通過した後、メダル払出し通路134によって誘導され、メダル払出し口16を通過して、メダル受け皿19に貯留される。

ここで、図187に示すように、メダル払出し装置15のメダル排出部15aは、図187中の右寄りの位置に配置されている。また、メダル排出部15aが図187中の右寄りの位置に配置されていることに対応して、返却部材130の中央部分が図187中の右方向に突出している。この右方向に突出している部分を側方突出部136と称する。そして、この側方突出部136に、払出し受入れ口133が設けられている。これにより、フロントドア12を閉じたときに、メダル払出し装置15のメダル排出部15aの前方に、返却部材130の払出し受入れ口133が位置するようにしている。

30

【1718】

また、図188中の右側の二点鎖線は、フロントドア12の裏面を示している。図188に示すように、フロントドア12の裏面に、返却部材130が取り付けられている。

さらにまた、図188中の左側の二点鎖線は、メダル払出し装置15を示している。メダル払出し装置15は、キャビネット13の内部において中央寄りの位置に配置されている。さらに、メダル払出し装置15の下部に、メダル排出部15aが設けられている。

40

このため、フロントドア12の裏面と、メダル払出し装置15のメダル排出部15aとの間には、一定の距離がある。

そこで、図188に示すように、返却部材130におけるメダル排出部15aに対応する位置に、後方に向けて突出する後方突出部137が設けられ、この後方突出部137の先端に、払出し受入れ口133が設けられている。これにより、フロントドア12を閉じたときに、メダル払出し装置15のメダル排出部15aの前方に、返却部材130の払出し受入れ口133が位置するようにしている。

【1719】

50

また、図 189 は、キャビネット 13 の左側板 13 f（左側面）を下向きにした状態における返却部材 130 の背面図である。

図 189 に示すように、キャビネット 13 の左側板 13 f（左側面）を下向きにした状態では、メダル払出し口 16 は、メダル払出し装置 15 のメダル排出部 15 a、及び返却部材 130 の払出し受入れ口 133 より高い位置になる。

このため、キャビネット 13 の左側板 13 f（左側面）を下向きにした状態で、ホッパーモータ 36 が駆動して、メダル払出し装置 15 のメダル排出部 15 a からメダルが排出されると、このメダルは、払出し受入れ口 133 を通過して返却部材 130 の内部に至るものの、メダル払出し口 16 には誘導されずに、返却部材 130 の側方突出部 136 の内部に滞留することとなる。

【1720】

ここで、キャビネット 13 の左側板 13 f（左側面）を下向きにした状態は、スロットマシン 10 の正しい設置状態ではない。そして、このような状態で、ホッパーモータ 36 が駆動して、メダル払出し装置 15 のメダル排出部 15 a からメダルが排出された場合、このメダルは、払出し受入れ口 133 を通過して、返却部材 130 の内部に至るものの、メダル払出し口 16 には誘導されずに、返却部材 130 の内部に滞留することとなる。

これにより、正しい設置状態以外の設置状態で遊技が行われるのを防止することができ、キャビネット 13 の底板 13 a（底面）を下向きにした正しい設置状態で遊技を行うよう促すことができる。

また、不正行為によりキャビネット 13 の左側板 13 f（左側面）を下向きの状態にして遊技が行われた場合に、ホッパーモータ 36 が駆動して、メダル払出し装置 15 のメダル排出部 15 a からメダルが排出されても、このメダルは、メダル払出し口 16 には誘導されずに、返却部材 130 の内部に滞留するので、不正行為を防止することができる。

【1721】

また、図 190 は、キャビネット 13 の背板 13 b（背面）を下向きにした状態における返却部材 130 の背面図である。

図 190 に示すように、キャビネット 13 の背板 13 b（背面）を下向きにした状態では、メダル払出し口 16 は、メダル払出し装置 15 のメダル排出部 15 a、及び返却部材 130 の払出し受入れ口 133 より高い位置になる。

このため、キャビネット 13 の背板 13 b（背面）を下向きにした状態で、ホッパーモータ 36 が駆動して、メダル払出し装置 15 のメダル排出部 15 a からメダルが排出されると、このメダルは、払出し受入れ口 133 を通過して返却部材 130 の内部に至るものの、メダル払出し口 16 には誘導されずに、返却部材 130 の後方突出部 137 の内部に滞留することとなる。

また、キャビネット 13 の背板 13 b（背面）を下向きにした状態では、返却部材 130 の払出し受入れ口 133 が下向きに開口するため、後方突出部 137 に滞留したメダルは、払出し受入れ口 133 から下方に落下する場合を有する。

【1722】

さらに、払出し受入れ口 133 から下方に落下したメダルが、メダル払出し装置 15 のメダル排出部 15 a から排出されたメダルと衝突する場合を有する。

そして、払出し受入れ口 133 から下方に落下したメダルが、メダル払出し装置 15 のメダル排出部 15 a から排出されたメダルと衝突した場合、メダル払出し装置 15 のメダル排出部 15 a から排出されたメダルは、払出し受入れ口 133 まで至らずに落下することとなる。

これにより、正しい設置状態以外の設置状態で遊技が行われるのを防止することができ、キャビネット 13 の底板 13 a（底面）を下向きにした正しい設置状態で遊技を行うよう促すことができる。

また、不正行為によりキャビネット 13 の背板 13 b（背面）を下向きの状態にして遊技が行われた場合に、ホッパーモータ 36 が駆動して、メダル払出し装置 15 のメダル排出部 15 a からメダルが排出されても、このメダルは、メダル払出し口 16 には誘導され

10

20

30

40

50

ずに、返却部材 130 の後方突出部 137 の内部に滞留するので、不正行為を防止することができる。

【1723】

図 191 は、スロットマシン 10 の正面図、及び A 部拡大図である。

図 191 に示すように、フロントドア 12 の前面下部には、下パネル 10a が設けられており、下パネル 10a の左右両側には、それぞれ、スピーカ 22 と、スピーカ 22 を覆うスピーカカバー 25 とが設けられている。

また、図 191 中の A 部拡大図に示すように、下パネル 10a の右側のスピーカ 22 は、フレーム 22a と、フレーム 22a に支持されている円錐状のコーン紙 22b と、コ

10

【1724】

下パネル 10a の右側のスピーカカバー 25 には、その前面側から背面側まで貫通する複数の貫通孔 25a が設けられている。各貫通孔 25a の直径は「1」mm 程度とされている。そして、これらの貫通孔 25a を介して、スピーカ 22 から発せられた音を聞き取りやすくしている。

また、図 191 中の A 部拡大図に示すように、下パネル 10a の右側のスピーカ 22 は、左上側の約「1/3」を下パネル 10a によって覆われており、右上側の約「1/3」をスピーカカバー 25 における貫通孔 25a が設けられていない部分によって覆われてお

20

り、下側の約「1/3」をスピーカカバー 25 における貫通孔 25a が設けられている部分によって覆われている。

このため、下パネル 10a の右側のスピーカカバー 25 においては、貫通孔 25a が設けられている部分の面積は、コーン紙 22b の面積の「1/3」程度となっている。よって、下パネル 10a の右側のスピーカカバー 25 においては、貫通孔 25a の総面積は、コーン紙 22b の面積の「1/3」以下となっている。

【1725】

ここで、不正行為により、スピーカカバー 25 に設けられている貫通孔 25a から針が挿入され、この針でスピーカ 22 のコーン紙 22b やセンターキャップ 22d が刺されて、コーン紙 22b やセンターキャップ 22d に穴があげられることが考えられる。

30

しかし、スピーカカバー 25 に設けられているすべての貫通孔 25a から針が挿入され、この針でスピーカ 22 のコーン紙 22b やセンターキャップ 22d が刺されて、コーン紙 22b やセンターキャップ 22d に穴があげられたとしても、スピーカ 22 から音を出

【1726】

第 13 実施形態においても、第 12 実施形態と同様に、スピーカ 22 からの音量を設定可能に構成されている。

音量設定は、スロットマシン 10 の管理者が音量設定を行う管理者モード（店長モード）と、遊技者が音量設定を行う遊技者モードとを備える。

また、管理者モードの音量設定では、「大きい」、「標準」、「小さい」の 3 段階で音量を設定可能とされ、遊技者モードの音量設定では、「音量レベル 1」～「音量レベル 5」の 5 段階で音量を設定可能とされている。

40

そして、管理者モードにおいて音量が「大きい」に設定され、かつ遊技者モードにおいて音量が「音量レベル 5」に設定され、かつコーン紙 22b やセンターキャップ 22d に穴があげられていないときの所定の効果音（たとえば、リール始動音）の音量を「100」とすると、すべての貫通孔 25a から針が挿入され、この針でコーン紙 22b やセンターキャップ 22d が刺されて、コーン紙 22b やセンターキャップ 22d に穴があげられたときの所定の効果音の音量は「90」以上となるように構成されている。

【1727】

また、管理者モードにおいて音量が「小さい」に設定され、かつ遊技者モードにおいて

50

音量が「音量レベル 1」に設定され、かつコーン紙 2 2 b やセンターキャップ 2 2 d に穴があけられていないときの所定の効果音（たとえば、リール始動音）の音量を「2 0」とすると、すべての貫通孔 2 5 a から針が挿入され、この針でコーン紙 2 2 b やセンターキャップ 2 2 d が刺されて、コーン紙 2 2 b やセンターキャップ 2 2 d に穴があけられたときの所定の効果音の音量は「1 8」以上となるように構成されている。

すなわち、すべての貫通孔 2 5 a から針が挿入され、この針でスピーカ 2 2 のコーン紙 2 2 b やセンターキャップ 2 2 d が刺されて、コーン紙 2 2 b やセンターキャップ 2 2 d に穴があけられたとしても、穴があけられていないときの「9 0」%以上の音量を出力可能とされている。

このように、第 1 3 実施形態では、すべての貫通孔 2 5 a から針が挿入されて、コーン紙 2 2 b やセンターキャップ 2 2 d に穴があけられたとしても、穴があけられていないときの「9 0」%以上の音量を出力可能であるので、コーン紙 2 2 b やセンターキャップ 2 2 d に穴をあけてエラーの報知（エラー音、警報音）が聞こえないようにする不正行為を防止することができる。

【1 7 2 8】

また、第 1 3 実施形態では、下パネル 1 0 a の右側のスピーカカバー 2 5 においては、貫通孔 2 5 a が設けられている部分の面積は、コーン紙 2 2 b の面積の「1 / 3」程度となっていることから、貫通孔 2 5 a の総面積は、コーン紙 2 2 b の面積の「1 / 3」以下となっている。

これにより、第 1 3 実施形態では、すべての貫通孔 2 5 a から針が挿入されて、コーン紙 2 2 b やセンターキャップ 2 2 d に穴があけられたとしても、コーン紙 2 2 b やセンターキャップ 2 2 d の少なくとも一部が残るので、スピーカ 2 2 から音が聞こえなくなってしまうことを防止することができる。

【1 7 2 9】

また、図 1 9 1 に示すように、フロントドア 1 2 の前面上部には、画像表示装置 2 3 が設けられており、画像表示装置 2 3 の左右両側には、それぞれ、スピーカ 2 2 と、スピーカ 2 2 を覆うスピーカカバー 2 5 とが設けられている。

さらにまた、画像表示装置 2 3 の左右両側のスピーカ 2 2 も、下パネル 1 0 a の右側のスピーカ 2 2 と同様に、フレーム 2 2 a と、フレーム 2 2 a に支持されている円錐状のコーン紙 2 2 b と、コーン紙 2 2 b の略中央に設けられている円筒状のボイスコイル 2 2 c と、コーン紙 2 2 b の略中央に設けられておりボイスコイル 2 2 c を覆う半球状のセンターキャップ 2 2 d と、ボイスコイル 2 2 c を振動させる磁気回路 2 2 e とを備えている。

【1 7 3 0】

さらに、画像表示装置 2 3 の左右両側のスピーカカバー 2 5 にも、下パネル 1 0 a の右側のスピーカカバー 2 5 と同様に、その前面側から背面側まで貫通する複数の貫通孔 2 5 a が設けられている。各貫通孔 2 5 a の直径は「1」mm程度とされている。

また、画像表示装置 2 3 の左右両側のスピーカ 2 2 は、その前面側のすべてを、スピーカカバー 2 5 における貫通孔 2 5 a が設けられている部分によって覆われている。

このため、画像表示装置 2 3 の左右両側のスピーカカバー 2 5 においては、貫通孔 2 5 a が設けられている部分の面積は、コーン紙 2 2 b の面積とほぼ同一となっている。よって、画像表示装置 2 3 の左右両側のスピーカカバー 2 5 においては、貫通孔 2 5 a の総面積は、コーン紙 2 2 b の面積以下となっている。

そして、画像表示装置 2 3 の左右両側のスピーカ 2 2 において、不正行為により、スピーカカバー 2 5 に設けられているすべての貫通孔 2 5 a から針が挿入され、この針でコーン紙 2 2 b やセンターキャップ 2 2 d が刺されて、コーン紙 2 2 b やセンターキャップ 2 2 d に穴があけられたとしても、コーン紙 2 2 b やセンターキャップ 2 2 d の少なくとも一部が残ることにより、スピーカ 2 2 から音を出力可能とされている。

【1 7 3 1】

また、図 1 9 2 は、スロットマシン 1 0 の側断面図であり、メダル投入口 4 7 から入れられた液体の流れを矢印で示したものである。

10

20

30

40

50

たとえば、遊技に負けた遊技者の腹いせにより、ペットボトルの飲料などの液体がメダル投入口４７から注ぎ込まれることが考えられる。

しかし、メダル投入口４７から液体が注ぎ込まれたとしても、メダル投入口４７から注ぎ込まれた液体は、図１９２中の矢印で示すように、メダルセレクト１１０のメダル通路１１１を通り、ブロッカ４５の位置でメダル通路１１１から外れて下方に落下する。また、ブロッカ４５の位置でメダル通路１１１から外れて下方に落下した液体は、返却部材１３０の上部に設けられた返却受入れ口１３１を通過した後、メダル返却通路１３２によって誘導され、メダル払出し口１６を通過して、メダル受け皿１９に至る。

【１７３２】

また、第１３実施形態では、メダル投入口４７から注ぎ込まれた液体の「５０」％以上は、メダル払出し口１６を通過して、メダル受け皿１９に至るように構成されている。そして、メダル投入口４７から注ぎ込まれた液体は、電源ユニット１１ａには至らないように構成されている。これにより、メダル投入口４７から注ぎ込まれた液体によって電源ユニット１１ａで電気がショートして火災が発生するのを防止することができる。

さらにまた、第１３実施形態では、メダル受け皿１９の容積は、「５００」ｍｌ以上とされている。このため、「５００」ｍｌ入りのペットボトルの飲料をすべてメダル投入口４７から注ぎ込まれたとしても、これをすべてメダル受け皿１９で受け止めることが可能とされている。これにより、メダル投入口４７から注ぎ込まれた液体がメダル受け皿１９からあふれてホールの床が汚れるのを防止することができる。

【１７３３】

以上、本発明の第１３実施形態について説明したが、本発明は、上述した内容に限定されるものではなく、たとえば以下のような種々の変形が可能である。

(１) 第１３実施形態では、検知部１１４ｃが通路センサ４６の発光部と受光部との間に位置している（通路センサ４６が検知部１１４ｃを検知している）ときは、通路センサ４６がオフ状態になり、検知部１１４ｃが通路センサ４６の発光部と受光部との間に位置していない（通路センサ４６が検知部１１４ｃを検知していない）ときは、通路センサ４６がオン状態になるとした。すなわち、第１３実施形態では、通路センサ４６は、アクティブローに設定されているとした。

【１７３４】

しかし、これに限らず、たとえば、検知部１１４ｃが通路センサ４６の発光部と受光部との間に位置している（通路センサ４６が検知部１１４ｃを検知している）ときは、通路センサ４６がオン状態になり、検知部１１４ｃが通路センサ４６の発光部と受光部との間に位置していない（通路センサ４６が検知部１１４ｃを検知していない）ときは、通路センサ４６がオフ状態になるようにしてもよい。

そして、メイン制御基板５０は、通路センサ４６がオン状態のときは、メダル通路１１１における通路センサ４６の位置をメダルＭが通過していない状態であると判断し、通路センサ４６がオフ状態のときは、メダル通路１１１における通路センサ４６の位置をメダルＭが通過している状態であると判断するようにしてもよい。

【１７３５】

(２) 第１３実施形態では、スピーカカバー２５に設けられている各貫通孔２５ａの直径は「１」ｍｍ程度としたが、これに限らず、たとえば、「０．５」ｍｍや「１．５」ｍｍなど、適宜設定することができる。

(３) 第１３実施形態では、下パネル１０ａの右側のスピーカ２２は、左上側の約「１／３」を、下パネル１０ａによって覆われており、右上側の約「１／３」を、スピーカカバー２５における貫通孔２５ａが設けられていない部分によって覆われており、下側の約「１／３」を、スピーカカバー２５における貫通孔２５ａが設けられている部分によって覆われているとしたが、これに限らない。

【１７３６】

たとえば、下パネル１０ａの右側のスピーカ２２は、下パネル１０ａによって覆われていなくてもよい。さらに、下パネル１０ａの右側のスピーカ２２は、左側の約「１／２」

10

20

30

40

50

を、スピーカカバー 25 における貫通孔 25 a が設けられていない部分によって覆われ、右側の約「1/2」を、スピーカカバー 25 における貫通孔 25 a が設けられている部分によって覆われるようにしてもよい。この場合、スピーカカバー 25 における貫通孔 25 a が設けられている部分の面積は、コーン紙 22 b の面積の約「1/2」となる。また、スピーカカバー 25 に設けられている貫通孔 25 a の総面積は、コーン紙 22 b の面積の「1/2」以下となる。

【1737】

また、たとえば、スピーカカバー 25 における貫通孔 25 a が設けられている部分の面積を、コーン紙 22 b の面積以下としてもよい。

さらにまた、たとえば、スピーカカバー 25 における貫通孔 25 a が設けられている部分の面積を、コーン紙 22 b の面積の「1/2」以下としてもよい。

さらに、たとえば、スピーカカバー 25 に設けられている貫通孔 25 a の総面積を、コーン紙 22 b の面積以下としてもよい。

また、たとえば、スピーカカバー 25 に設けられている貫通孔 25 a の総面積を、コーン紙 22 b の面積の「1/2」以下としてもよい。

【1738】

また、たとえば、スピーカカバー 25 における貫通孔 25 a が設けられている部分の面積を、センターキャップ 22 d の面積以下としてもよい。

さらにまた、たとえば、スピーカカバー 25 における貫通孔 25 a が設けられている部分の面積を、センターキャップ 22 d の面積の「1/2」以下としてもよい。

さらに、たとえば、スピーカカバー 25 に設けられている貫通孔 25 a の総面積を、センターキャップ 22 d の面積以下としてもよい。

また、たとえば、スピーカカバー 25 に設けられている貫通孔 25 a の総面積を、センターキャップ 22 d の面積の「1/2」以下としてもよい。

【1739】

(4) 第13実施形態では、メダル投入口 47 から注ぎ込まれた液体の「50」%以上がメダル受け皿 19 に至るとしたが、これに限らず、たとえば、「60」%以上がメダル受け皿 19 に至るようにしてもよく、また、「70」%以上がメダル受け皿 19 に至るようにしてもよい。いずれにせよ、メダル投入口 47 から注ぎ込まれた液体が電源ユニット 11 a には至らず、電源ユニット 11 a で電気がショートして火災が発生するのを防止することができればよい。

(5) 第13実施形態では、メダル受け皿 19 の容積は「500」ml 以上としたが、これに限らず、たとえば、「600」ml 以上としてもよく、また、「700」ml 以上としてもよい。いずれにせよ、メダル投入口 47 から注ぎ込まれた液体をすべてメダル受け皿 19 で受け止めることができ、メダル投入口 47 から注ぎ込まれた液体がメダル受け皿 19 からあふれてホールの床が汚れるのを防止することができればよい。

(6) 第11実施形態及び第12実施形態は、従来のスロットマシンに限らず、たとえば遊技媒体として遊技球を用いるパロット（新回胴とも称される。）や、物理的なメダルを用いずに電子メダルを用いるメダルレス遊技機（スマートパチスロ）や、カジノマシンにも本発明を適用することができる。

(7) 第1実施形態～第13実施形態、及び第1実施形態～第13実施形態で示した各種の変形例は、単独で実施されることに限らず、適宜組み合わせることで実施することが可能である。

【1740】

<第14実施形態>

第14実施形態は、複数のマスからいずれか1つのマスを決定するルーレット演出等に関するものである。

以下、図面等を参照して、第14実施形態について説明する。

図193は、第14実施形態におけるスロットマシン10の制御の概略を示すブロック図であり、図112に対して、演出ランプ21として、上枠ランプ21a、右枠ランプ2

10

20

30

40

50

1 b、左枠ランプ 2 1 c、下パネルランプ 2 1 d、及びリール照明 2 1 eを追加したものである。

また、図 1 9 4 は、第 1 4 実施形態におけるスロットマシン 1 0 の外観斜視図であり、図 1 8 2 に対して、コントロールパネル 1 2 c、プッシュボタン 8 6、上枠ランプ 2 1 a、右枠ランプ 2 1 b、左枠ランプ 2 1 c、及び下パネルランプ 2 1 d の名称及び符号を追加したものである。

【1 7 4 1】

図 1 9 3 においても、図 1 1 2 と同様に、遊技の進行を制御するメイン制御基板 5 0 と、演出の出力を制御するサブ制御基板 8 0 とを備えている。

また、メイン制御基板 5 0 は、入力ポート 5 1 及び出力ポート 5 2 を有しており、サブ制御基板 8 0 は、入力ポート 8 1 及び出力ポート 8 2 を有している。

入力ポート 5 1 及び入力ポート 8 1 は、入力用の周辺機器からの信号が入力される接続部であり、出力ポート 5 2 及び出力ポート 8 2 は、出力用の周辺機器に対して信号を送信する接続部である。

図 1 9 3 中、入力用の周辺機器は、その周辺機器からメイン制御基板 5 0 又はサブ制御基板 8 0 に向かう矢印で示しており、出力用の周辺機器は、メイン制御基板 5 0 又はサブ制御基板 8 0 からその周辺機器に向かう矢印で示している。

【1 7 4 2】

図 1 9 3 に示すように、サブ制御基板 8 0 には、入力ポート 8 1 を介して、プッシュボタン 8 6、及び十字キー 8 7 等が電氣的に接続されているとともに、出力ポート 8 2 を介して、演出ランプ 2 1、スピーカ 2 2、及び画像表示装置 2 3 等が電氣的に接続されている。なお、演出用の周辺機器は、これらに限られるものではない。

また、メイン制御基板 5 0 とサブ制御基板 8 0 とは電氣的に接続されており、メイン制御基板 5 0 からサブ制御基板 8 0 に対して一方向で、演出の出力に必要な情報（制御コマンド）を送信可能とされている。

そして、サブ制御基板 8 0 は、メイン制御基板 5 0 から受信した制御コマンドに基づいて、どのようなタイミングで、どのような演出を出力するかを決定し、その決定に従って、演出ランプ 2 1、スピーカ 2 2、及び画像表示装置 2 3 等の出力を制御する。

【1 7 4 3】

プッシュボタン 8 6 は、サブボタン、演出ボタン、演出スイッチ等とも称されるものであって、演出を進行（発展）させるときや、メニュー画面で選択した対象を決定するとき等に操作されるスイッチである。

図 1 9 4 に示すように、フロントドア 1 2 の前面中央には、表示窓 1 8 が配置され、表示窓 1 8 より下方に、コントロールパネル 1 2 c が配置されている。そして、コントロールパネル 1 2 c 上に、3 ベットスイッチ 4 0 b、及びプッシュボタン 8 6 が配置されている。なお、コントロールパネル 1 2 c より下方に、スタートスイッチ 4 1、及び 3 個のストップスイッチ 4 2 が配置されている。

また、プッシュボタン 8 6 は、演出用の入力用の周辺機器の 1 つであり、入力ポート 8 1 を介して、サブ制御基板 8 0 と電氣的に接続されている。上述したように、メイン制御基板 5 0 からサブ制御基板 8 0 に対して一方向で情報（制御コマンド）が送信されるため、プッシュボタン 8 6 が操作されたことを示す信号は、メイン制御基板 5 0 に入力されることはない。

【1 7 4 4】

演出ランプ 2 1 は、演出用の出力用の周辺機器の 1 つであり、出力ポート 8 2 を介して、サブ制御基板 8 0 と電氣的に接続されている。

図 1 9 3 及び図 1 9 4 に示すように、第 1 4 実施形態では、演出ランプ 2 1 として、上枠ランプ 2 1 a、右枠ランプ 2 1 b、左枠ランプ 2 1 c、下パネルランプ 2 1 d、及びリール照明 2 1 e を備えている。なお、演出ランプ 2 1 は、これらに限られるものではない。演出ランプ 2 1 には、たとえば、リール 3 1 に表示された図柄をリール 3 1 の内側から照らすバックランプ等も含まれる。

10

20

30

40

50

図 1 9 4 に示すように、上枠ランプ 2 1 a は、フロントドア 1 2 の前面上端縁に沿って配置されている横長のランプであり、右枠ランプ 2 1 b は、フロントドア 1 2 の前面右端縁に沿って配置されている縦長のランプであり、左枠ランプ 2 1 c は、フロントドア 1 2 の前面左端縁に沿って配置されている縦長のランプである。

【 1 7 4 5 】

また、図 1 9 4 に示すように、フロントドア 1 2 の前面下部には、スロットマシン 1 0 の機種名やキャラクタ等が表示された下パネル 1 0 a が設けられている。さらにまた、下パネル 1 0 a は、透光性を有している。さらに、下パネルランプ 2 1 d は、下パネル 1 0 a の背面側に配置されており、下パネル 1 0 a の背面側から下パネル 1 0 a を照らすように構成されている。これにより、下パネルランプ 2 1 d が発光したときは、下パネル 1 0 a が光って見える。

10

また、リール照明 2 1 e は、リール 3 1 に表示された図柄をリール 3 1 の上方（外側）から照らす照明であって、フロントドア 1 2 の裏面における表示窓 1 8 の上部に相当する位置に設けられている。リール 3 1 に表示された図柄は、リール 3 1 の外側からリール照明 2 1 e によって照らされ、リール 3 1 の内側からバックランプによって照らされる。

【 1 7 4 6 】

また、上枠ランプ 2 1 a、右枠ランプ 2 1 b、左枠ランプ 2 1 c、下パネルランプ 2 1 d、及びリール照明 2 1 e は、それぞれ、発光素子としてフルカラー L E D を備えるとともに、発光素子に制御信号を送信するためのハーネスを備えている。さらに、ハーネスは、サブ制御基板 8 0 の出力ポート 8 2 に接続されている。

20

フルカラー L E D は、赤色で発光する L E D、緑色で発光する L E D、青色で発光する L E D の「 3 」個を備えており、これら「 3 」個の L E D の出力を調整することで、フルカラーを表現できるようにしたものである。

そして、サブ制御基板 8 0 は、メイン制御基板 5 0 から受信した制御コマンドに基づいて、各フルカラー L E D の発光色及び発光パターンを決定し、その決定に従って、各フルカラー L E D をそれぞれ所定色及び所定パターンで点灯又は点滅させる。

【 1 7 4 7 】

画像表示装置 2 3 は、液晶ディスプレイ、有機 E L ディスプレイ、ドットディスプレイ等からなるものであり、各種の演出画像や遊技情報等を表示するものである。

また、画像表示装置 2 3 は、演出用の出力用の周辺機器の 1 つであり、出力ポート 8 2 を介して、サブ制御基板 8 0 と電氣的に接続されている。

30

図 1 9 4 に示すように、フロントドア 1 2 の前面中央には、透明な表示窓 1 8 が配置されており、表示窓 1 8 の奥側には、3 個のリール 3 1 を備えた図柄表示装置 1 4 が配置されている。また、画像表示装置 2 3 は、フロントドア 1 2 の前面における表示窓 1 8 より上方に配置されている。このように、画像表示装置 2 3 は、3 個のリール 3 1 を備えた図柄表示装置 1 4 に近接して配置されている。このため、遊技者がリール 3 1 を見ているときには、画像表示装置 2 3 に表示された画像が遊技者の視界に入り、遊技者が画像表示装置 2 3 を見ているときには、リール 3 1 が遊技者の視界に入ることとなる。

【 1 7 4 8 】

また、図 1 9 4 に示すように、上枠ランプ 2 1 a は、画像表示装置 2 3 の上側の縁に沿って配置されており、右枠ランプ 2 1 b は、画像表示装置 2 3 及び表示窓 1 8 の右側の縁に沿って配置されており、左枠ランプ 2 1 c は、画像表示装置 2 3 及び表示窓 1 8 の左側の縁に沿って配置されている。このように、上枠ランプ 2 1 a、右枠ランプ 2 1 b、及び左枠ランプ 2 1 c は、画像表示装置 2 3 及び表示窓 1 8 の周囲を取り囲むように配置されている。このため、遊技者がリール 3 1 や画像表示装置 2 3 を見ているときには、上枠ランプ 2 1 a、右枠ランプ 2 1 b、及び左枠ランプ 2 1 c から発せられた光が遊技者の視界に入ることとなる。

40

スピーカ 2 2 は、演出用の出力用の周辺機器の 1 つであり、所定のサウンドや効果音等を出力するものであって、出力ポート 8 2 を介して、サブ制御基板 8 0 と電氣的に接続されている。

50

図 1 9 4 に示すように、第 1 4 実施形態では、画像表示装置 2 3 の左右両側にそれぞれスピーカ 2 2 が配置されているとともに、下パネル 1 0 a より下方の左右両側にそれぞれスピーカ 2 2 が配置されている。

【 1 7 4 9 】

次に、図 1 9 5 ～図 2 0 4 を参照して、ルーレット演出について説明する。

図 1 9 5 は、マスが「3」個のルーレット演出の説明図であり、図 1 9 6 は、マスが「4」個のルーレット演出の説明図である。

なお、図 1 9 5 及び図 1 9 6 は、スロットマシン 1 0 の正面図であるが、コントロールパネル 1 2 c については平面視としている。

ルーレット演出は、複数のマスからいずれか 1 つのマスを選択する演出である。

第 1 4 実施形態では、ルーレット演出は、画像表示装置 2 3 において、複数のマスの画像表示を行い、複数のマスのうちいずれか 1 つのマスを選択していることを示す表示態様で画像表示を行い、選択しているマスが 1 のマスから次のマスへと順次移動していく表示態様で画像表示を行い、プッシュボタン 8 6 の操作を検知すると、あらかじめ決定しているマスで停止したことを示す表示態様で画像表示を行うものである。

【 1 7 5 0 】

また、複数のマスのうちいずれか 1 つのマスを選択していることを示す表示態様の画像表示を「エフェクト表示」と称する。

さらにまた、選択しているマスが 1 のマスから次のマスへと順次移動していく表示態様の画像表示を「移動時のエフェクト表示」と称する。

さらに、あらかじめ決定しているマスで停止したことを示す表示態様の画像表示を「停止時のエフェクト表示」と称する。

すなわち、ルーレット演出は、複数のマスのうちいずれか 1 つのマスを選択していることを示すエフェクト表示を行い、選択しているマスが 1 のマスから次のマスへと順次移動していく移動時のエフェクト表示を行い、プッシュボタン 8 6 の操作を検知すると、あらかじめ決定しているマスで停止時のエフェクト表示を行うものである。

【 1 7 5 1 】

このとき、移動時のエフェクト表示として、たとえば、複数のマスの外周が順次白色で点灯するような表示態様で画像表示を行うことができる。

なお、いずれか 1 つのマスに順次明るくするとともに、それ以外のマスを暗くする表示態様で画像表示を行うことができ、このような表示態様での画像表示を、移動時のエフェクト表示とすることもできる。

また、停止時のエフェクト表示として、たとえば、あらかじめ決定しているマスの外周が白色で点滅するような表示態様で画像表示を行うことができる。

なお、あらかじめ決定しているマスを明るくするとともに、それ以外のマスを暗くする表示態様で画像表示を行うことができ、このような表示態様での画像表示を、停止時のエフェクト表示とすることもできる。

【 1 7 5 2 】

第 1 4 実施形態では、マスの個数や各マスの表示内容が異なる複数種類のルーレット演出を実行可能である。

具体的には、図 1 9 5 に示すように、マスが「3」個のルーレット演出を実行可能である。この場合、画像表示装置 2 3 に、マス 1 ～マス 3 の「3」個のマスを画像表示するとともに、選択しているマスが「マス 1」→「マス 2」→「マス 3」→「マス 1」→・・・のように順次移動していくように移動時のエフェクト表示を行う。すなわち、エフェクト表示を行っているマスが「マス 1」→「マス 2」→「マス 3」→「マス 1」→・・・のように移っていくような表示態様で画像表示を行う。たとえば、マス 1 ～マス 3 の外周が順次白色で点灯するような表示態様で画像表示を行うことができる。そして、プッシュボタン 8 6 の操作を検知すると、あらかじめ決定しているマスで停止時のエフェクト表示を行う。たとえば、あらかじめ決定しているマスの外周が白色で点滅するような表示態様で画像表示を行うことができる。

また、図 195 では、マス 1 は、画像表示装置 23 の左側に表示され、マス 2 は、画像表示装置 23 の中央に表示され、マス 3 は、画像表示装置 23 の右側に表示されているため、選択しているマスが左端（マス 1）から右に向けて順次移動していき、右端（マス 3）まで到達すると、再度、左端（マス 1）から右に向けて順次移動していくように移動時のエフェクト表示を行う。

【1753】

また、図 196 に示すように、マスが「4」個のルーレット演出も実行可能である。この場合、画像表示装置 23 に、マス 1～マス 4 の「4」個のマス画像表示するとともに、選択しているマスが「マス 1」→「マス 2」→「マス 3」→「マス 4」→「マス 1」→・・・のように順次移動していくように移動時のエフェクト表示を行う。すなわち、エフェクト表示を行っているマスが「マス 1」→「マス 2」→「マス 3」→「マス 4」→「マス 1」→・・・のように移っていくような表示態様で画像表示を行う。たとえば、マス 1～マス 4 の外周が順次白色で点灯するような表示態様で画像表示を行うことができる。そして、プッシュボタン 86 の操作を検知すると、あらかじめ決定しているマスで停止時のエフェクト表示を行う。たとえば、あらかじめ決定しているマスの外周が白色で点滅するような表示態様で画像表示を行うことができる。

10

また、図 196 では、マス 1 は、画像表示装置 23 の左上に表示され、マス 2 は、画像表示装置 23 の右上に表示され、マス 3 は、画像表示装置 23 の右下に表示され、マス 4 は、画像表示装置 23 の左下に表示されているため、選択しているマスが時計回りに順次移動していくように移動時のエフェクト表示を行う。

20

なお、図 195 では、マス 1～マス 3 の「3」個のマスを表示し、図 195 では、マス 1～マス 4 の「4」個のマスを表示しているが、マスは「3」個又は「4」個に限らない。マスは複数であればよく、たとえば、「2」個としてもよく、また、「5」個以上としてもよい。

【1754】

また、第 14 実施形態では、遊技状態として、A T 抽選の当選確率が所定確率の通常状態と、A T 抽選の当選確率が通常状態より高確率の高確率状態と、A T 抽選の当選確率が高確率状態より高確率の超高確率状態とを有する。

さらに、メイン制御基板 50 は、役抽選手段 61 の抽選結果に基づいて（たとえばレア役当選時に）、遊技状態を移行させるか否かを決定する移行抽選を行い、この移行抽選の結果を示す制御コマンドをサブ制御基板 80 に送信する。たとえば、移行抽選で通常状態から高確率状態に移行することに決定したときは、その旨を示す制御コマンドをメイン制御基板 50 からサブ制御基板 80 に送信する。

30

【1755】

そして、サブ制御基板 80 は、通常状態から高確率状態に移行することを示す制御コマンドを受信したときは、ルーレット演出を実行するか否かを決定する演出抽選を行い、この演出抽選で当選したときは、上述したマスが「3」個のルーレット演出を実行する。

この場合、たとえば、マス 1 は、通常状態に対応するマスとし、マス 2 は、高確率状態に対応するマスとし、マス 3 は、超高確率状態に対応するマスとすることができる。そして、プッシュボタン 86 の操作を検知すると、高確率状態に対応するマス 2 で停止時のエフェクト表示を行う。たとえば、マス 2 の外周が白色で点滅するような表示態様で画像表示を行うことができる。

40

【1756】

また、上記の例では、高確率状態に移行することに決定しているので、たとえば、マス 3（超高確率状態）で移動時のエフェクト表示を行っているときにプッシュボタン 86 の操作を検知しても、マス 3（超高確率状態）で停止時のエフェクト表示を行うのではなく、マス 2（高確率状態）で停止時のエフェクト表示を行う。

ただし、選択しているマスがマス 3 の次にマス 2 に移動するように移動時のエフェクト表示を行うと、遊技者に違和感や不信感を与えてしまう可能性を有するので、マス 3 で移動時のエフェクト表示を行っているときにプッシュボタン 86 の操作を検知したときは、

50

選択しているマスがマス3からマス1を経てマス2に移動するように移動時のエフェクト表示を行い、その後、マス2で停止時のエフェクト表示を行う。これにより、遊技者に違和感や不信感を与えないようにすることができる。

【1757】

このように、ルーレット演出においては、プッシュボタン86は、あらかじめ決定しているマスで停止時のエフェクト表示を行うときに操作されるものであるが、プッシュボタン86の操作を検知したときに、いずれのマスで移動時のエフェクト表示を行っているかにかかわらず、あらかじめ決定しているマスで停止時のエフェクト表示を行う。

また、上述したように、プッシュボタン86は、入力ポート81を介して、サブ制御基板80と電氣的に接続されており、さらに、メイン制御基板50からサブ制御基板80に対して一方向で情報（制御コマンド）が送信される。このため、ルーレット演出の結果を示す情報がメイン制御基板50に入力されることはない。

10

【1758】

また、第14実施形態では、AT中に、ATの残り遊技回数を上乗せする場合を有する。さらに、上乗せ遊技回数として、たとえば、「10」回、「20」回、「50」回、「100」回を有する。

そして、メイン制御基板50は、AT中に、役抽選手段61の抽選結果に基づいて（たとえばレア役当選時に）、ATの残り遊技回数を上乗せするか否かを決定する上乗せ抽選を行い、この上乗せ抽選の結果を示す制御コマンドをサブ制御基板80に送信する。たとえば、上乗せ抽選でATの残り遊技回数を「50」回上乗せすることに決定したときは、その旨を示す制御コマンドをメイン制御基板50からサブ制御基板80に送信する。

20

【1759】

そして、サブ制御基板80は、ATの残り遊技回数を「50」回上乗せすることを示す制御コマンドを受信したときは、ルーレット演出を実行するか否かを決定する演出抽選を行い、この演出抽選で当選したときは、上述したマスが「4」個のルーレット演出を実行する。

この場合、たとえば、マス1は、上乗せ遊技回数「10」回に対応するマスとし、マス2は、上乗せ遊技回数「20」回に対応するマスとし、マス3は、上乗せ遊技回数「50」回に対応するマスとし、マス4は、上乗せ遊技回数「100」回に対応するマスとすることができる。そして、プッシュボタン86の操作を検知すると、上乗せ遊技回数「50」回に対応するマス3で停止時のエフェクト表示を行う。

30

【1760】

また、上記の例では、ATの残り遊技回数を「50」回上乗せすることに決定しているので、たとえば、マス4（上乗せ遊技回数「100」回）で移動時のエフェクト表示を行っているときにプッシュボタン86の操作を検知しても、マス4（上乗せ遊技回数「100」回）で停止時のエフェクト表示を行うのではなく、マス3（上乗せ遊技回数「50」回）で停止時のエフェクト表示を行う。

ただし、選択しているマスがマス4の次にマス3に移動するように移動時のエフェクト表示を行うと、遊技者に違和感や不信感を与えてしまう可能性を有するので、マス4で移動時のエフェクト表示を行っているときにプッシュボタン86の操作を検知したときは、選択しているマスが「マス4」→「マス1」→「マス2」→「マス3」の順に移動するように移動時のエフェクト表示を行い、その後、マス3で停止時のエフェクト表示を行う。これにより、遊技者に違和感や不信感を与えないようにすることができる。

40

【1761】

次に、ルーレット演出の画像表示例について説明する。

図197は、マスが「3」個のルーレット演出の画像表示例を示す図である。図197中、(1)→(2)→(3)→(4)→(5)→(6)→(7)→(8)の順の時系列となっている。

図197中(1)は、ルーレット演出の開始時における画像表示装置23の表示内容を示しており、マス1～マス3の「3」個のマスが左から順に横並びに画像表示されている

50

とともに、マス1でエフェクト表示を行っている（マス1の外周が点灯している）画像表示例を示している。

たとえば、スタートスイッチ41が操作され、役抽選でレア役に当選し、移行抽選で高確率状態に移行することに決定し、演出抽選でルーレット演出を実行することに決定すると、図197中（1）に示す状態になる。

【1762】

また、図197中（1）に示す状態になってから所定時間を経過すると、選択しているマスがマス1からマス2に移動するようにエフェクト表示を行い、図197中（2）に示す状態になる。図197中（2）は、マス2でエフェクト表示を行っている（マス2の外周が点灯している）画像表示例を示している。

10

さらにまた、図197中（2）に示す状態になってから所定時間を経過すると、選択しているマスがマス2からマス3に移動するようにエフェクト表示を行い、図197中（3）に示す状態になる。図197中（3）は、マス3でエフェクト表示を行っている（マス3の外周が点灯している）画像表示例を示している。

さらに、図197中（3）に示す状態になってから所定時間を経過すると、選択しているマスがマス3からマス1に移動するようにエフェクト表示を行い、図197中（4）に示す状態になる。図197中（4）は、エフェクト表示がマスを一巡し、再度、マス1でエフェクト表示を行っている（マス1の外周が点灯している）画像表示例を示している。

【1763】

また、図197中（4）に示す状態になってから所定時間を経過すると、選択しているマスがマス1からマス2に移動するようにエフェクト表示を行う。また、エフェクト表示がすべてのマスを少なくとも一巡すると、その後、プッシュボタン86の操作を促す「PUSH」の画像を表示する。これにより、図197中（5）に示す状態になる。図197中（5）は、マス2でエフェクト表示を行うとともに、マス2の画像の上に重ねて「PUSH」の画像を表示している画像表示例を示している。

20

さらにまた、図197中（5）に示す状態になってから所定時間を経過すると、選択しているマスがマス2からマス3に移動するようにエフェクト表示を行う。また、「PUSH」の画像表示を開始すると、その後は、プッシュボタン86の操作を検知するまで、「PUSH」の画像表示を継続する。これにより、図197中（6）に示す状態になる。図197中（6）は、マス3でエフェクト表示を行うとともに、マス2の画像の上に重ねて「PUSH」の画像を表示している画像表示例を示している。

30

【1764】

さらに、プッシュボタン86の操作を検知すると、「PUSH」の画像表示が終了するとともに、あらかじめ決定しているマス1でエフェクト表示を行う。これにより、図197中（7）に示す状態になる。図197中（7）は、「PUSH」の画像表示が消去されるとともに、あらかじめ決定しているマス1でエフェクト表示を行っている画像表示例を示している。

また、図197中（7）に示す状態になってから所定時間を経過すると、マス1で停止時のエフェクト表示（マス1の外周が点滅する画像表示）を開始し、図197中（8）に示す状態になる。図197中（8）は、マス1で停止時のエフェクト表示（マス1の外周が点滅する画像表示）を行うことにより、マス1で決定したことを示している画像表示例である。移動時のエフェクト表示より、停止時のエフェクト表示の方が、エフェクト表示の線の幅が太くなるとともに、エフェクト表示の明るさが明るくなる。これにより、移動時のエフェクト表示より、停止時のエフェクト表示の方が際立つ態様となり、エフェクト表示が停止したこと、及び停止したマスを強調することができる。

40

なお、図197中（8）では、停止時のエフェクト表示を「7」頂点の星形で示しているが、これは停止時のエフェクト表示が点滅していることを意味するものであり、停止時のエフェクト表示を「7」頂点の星形で表示することを意味するものではない。

また、停止時のエフェクト表示は、移動時のエフェクト表示と同じ形状にしてもよく、移動時のエフェクト表示と異なる形状にしてもよい。

50

【1765】

図198は、マスが「4」個のルーレット演出の画像表示例を示す図である。図198中、(1)→(2)→(3)→(4)→(5)→(6)→(7)→(8)の順の時系列となっている。

図198中(1)は、ルーレット演出の開始時における画像表示装置23の表示内容を示しており、マス1～マス4の「4」個のマスが画像表示されているとともに、マス1でエフェクト表示を行っている(マス1の外周が点灯している)画像表示例を示している。

たとえば、AT中に、スタートスイッチ41が操作され、役抽選でレア役に当選し、上乗せ抽選でATの残り遊技回数を上乗せすることに決定し、演出抽選でルーレット演出を実行することに決定すると、図198中(1)に示す状態になる。

10

【1766】

また、図198中(1)に示す状態になってから所定時間を経過すると、選択しているマスがマス1からマス2に移動するようにエフェクト表示を行い、図198中(2)に示す状態になる。図198中(2)は、マス2でエフェクト表示を行っている(マス2の外周が点灯している)画像表示例を示している。

さらにまた、図198中(2)に示す状態になってから所定時間を経過すると、選択しているマスがマス2からマス3に移動するようにエフェクト表示を行い、図198中(3)に示す状態になる。図198中(3)は、マス3でエフェクト表示を行っている(マス3の外周が点灯している)画像表示例を示している。

さらに、図198中(3)に示す状態になってから所定時間を経過すると、選択しているマスがマス3からマス4に移動するようにエフェクト表示を行い、図198中(4)に示す状態になる。図198中(4)は、マス4でエフェクト表示を行っている(マス3の外周が点灯している)画像表示例を示している。

20

【1767】

また、図198中(4)に示す状態になってから所定時間を経過すると、選択しているマスがマス4からマス1に移動するようにエフェクト表示を行い、図198中(5)に示す状態になる。図198中(5)は、エフェクト表示がマスを一巡し、再度、マス1でエフェクト表示を行っている(マス1の外周が点灯している)画像表示例を示している。

さらにまた、図198中(5)に示す状態になってから所定時間を経過すると、選択しているマスがマス1からマス2に移動するようにエフェクト表示を行う。また、エフェクト表示がすべてのマスを少なくとも一巡すると、その後、押しボタン86の操作を促す「PUSH」の画像を表示する。これにより、図198中(6)に示す状態になる。図198中(6)は、マス2でエフェクト表示を行うとともに、「4」個のマスの画像の上に重ねて「PUSH」の画像を表示している画像表示例を示している。

30

【1768】

さらに、押しボタン86の操作を検知すると、「PUSH」の画像表示が終了するとともに、あらかじめ決定しているマス3でエフェクト表示を行う。これにより、図198中(7)に示す状態になる。図198中(7)は、「PUSH」の画像表示が消去されるとともに、あらかじめ決定しているマス3でエフェクト表示を行っている画像表示例を示している。

40

また、図198中(7)に示す状態になってから所定時間を経過すると、マス3で停止時のエフェクト表示(マス3の外周が点滅する画像表示)を開始し、図198中(8)に示す状態になる。図198中(8)は、マス3で停止時のエフェクト表示(マス3の外周が点滅する画像表示)を行うことにより、マス3で決定したことを示している画像表示例である。マスが「4」個の場合も、マスが「3」個の場合と同様に、移動時のエフェクト表示より、停止時のエフェクト表示の方が、エフェクト表示の線の幅が太くなるとともに、エフェクト表示の明るさが明るくなる。これにより、移動時のエフェクト表示より、停止時のエフェクト表示の方が際立つ態様となり、エフェクト表示が停止したこと、及び停止したマスを強調することができる。

なお、図198中(8)では、停止時のエフェクト表示を「7」頂点の星形で示してい

50

るが、これは停止時のエフェクト表示が点滅していることを意味するものであり、停止時のエフェクト表示を「7」頂点の星形で表示することを意味するものではない。

また、停止時のエフェクト表示は、移動時のエフェクト表示と同じ形状にしてもよく、移動時のエフェクト表示と異なる形状にしてもよい。

【1769】

次に、エフェクト表示がマスを一巡する時間と、あらかじめ決定しているマスで停止時のエフェクト表示を行っているときのエフェクト表示の点滅時間間隔との関係について説明する。

図199は、マスが「3」個のルーレット演出において、エフェクト表示がマスを一巡する時間と、あらかじめ決定しているマスで停止時のエフェクト表示を行っているときのエフェクト表示の点滅時間間隔との関係を示す図である。

図199中(1)に示すように、マスが「3」個のルーレット演出においてエフェクト表示がマスを一巡する時間「T1」は「75.3」msである。

これに対し、図199中(2)に示すように、あらかじめ決定しているマスで停止時のエフェクト表示を行っているときのエフェクト表示の点滅時間間隔「T2」は「50.2」msである。

【1770】

ここで、マスが「3」個のルーレット演出において、エフェクト表示がマスを一巡する時間「T1」とは、たとえば、マス1でエフェクト表示を行ってから、その後、マス2及びマス3で順次エフェクト表示を行い、その後、再度、マス1でエフェクト表示を行うまでに要する時間を意味する(たとえば、図203中の「X02」から「X05」までの時間「T1」)。

また、停止時のエフェクト表示の点滅時間間隔「T2」とは、たとえば、マス3で停止時のエフェクト表示を行う場合には、マス3でエフェクト表示を行ってから、その後、マス3でのエフェクト表示をいったんやめて、その後、再度、マス3でエフェクト表示を行うまでに要する時間を意味する(たとえば、図203中の「X20」から「X22」までの時間「T2」)。

具体的には、たとえば、停止時のエフェクト表示として、マス3を明るくするとともに、マス3以外のマスを暗くする場合には、マス3を明るくしてから、その後、マス3をいったん暗くし、その後、再度、マス3を明るくするまでに要する時間が、停止時のエフェクト表示の点滅時間間隔「T2」となる。

【1771】

このように、マスが「3」個のルーレット演出においてエフェクト表示がマスを一巡する時間「T1」は、あらかじめ決定しているマスで停止時のエフェクト表示を行っているときのエフェクト表示の点滅時間間隔「T2」より長い。すなわち、停止時のエフェクト表示の点滅時間間隔「T2」は、マスが「3」個のルーレット演出においてエフェクト表示がマスを一巡する時間「T1」より短い。

これにより、停止時のエフェクト表示を目立たせることができるので、エフェクト表示が停止したこと、及び停止したマスを強調することができる。

【1772】

図200は、マスが「4」個のルーレット演出において、エフェクト表示がマスを一巡する時間と、あらかじめ決定しているマスで停止時のエフェクト表示を行っているときのエフェクト表示の点滅時間間隔との関係を示す図である。

図200中(1)に示すように、マスが「4」個のルーレット演出においてエフェクト表示がマスを一巡する時間「T1'」は「100.4」msである。

これに対し、図200中(2)に示すように、あらかじめ決定しているマスで停止時のエフェクト表示を行っているときのエフェクト表示の点滅時間間隔「T2」は「50.2」msである。

エフェクト表示がマスを一巡する時間は、マスの個数が「3」個のときと「4」個のときとで異なるが、あらかじめ決定しているマスで停止時のエフェクト表示を行っている

10

20

30

40

50

きのエフェクト表示の点滅時間間隔は、マスの個数が「3」個のときも「4」個のときも同一である。

【1773】

このように、マスが「4」個のルーレット演出においてエフェクト表示がマスを一巡する時間「T1'」は、あらかじめ決定しているマスで停止時のエフェクト表示を行っているときのエフェクト表示の点滅時間間隔「T2」より長い。すなわち、停止時のエフェクト表示の点滅時間間隔「T2」は、マスが「4」個のルーレット演出においてエフェクト表示がマスを一巡する時間「T1'」より短い。

これにより、停止時のエフェクト表示を目立たせることができるので、エフェクト表示が停止したこと、及び停止したマスを強調することができる。

10

なお、マスが最も少ない「2」個のルーレット演出においても、エフェクト表示がマスを一巡する時間は、停止時のエフェクト表示の点滅時間間隔より長い。たとえば、「2」個のルーレット演出において、エフェクト表示がマスを一巡する時間を「50.2」msとし、停止時のエフェクト表示の点滅時間間隔を「30」msとすることができる。

これにより、マスが「2」個のルーレット演出においても、停止時のエフェクト表示を目立たせることができるので、エフェクト表示が停止したこと、及び停止したマスを強調することができる。

【1774】

次に、エフェクト表示が「1」マス移動するのに要する時間と、演出ランプ21の点滅時間間隔と、リール31の定速回転中にリール31の図柄が「1」コマ分移動するのに要する時間との関係について説明する。

20

図201は、マスが「3」個のルーレット演出において、エフェクト表示が「1」マス移動するのに要する時間と、演出ランプ21の点滅時間間隔と、リール31の定速回転中にリール31の図柄が「1」コマ分移動するのに要する時間との関係を示す図である。

第14実施形態では、ルーレット演出を開始すると、エフェクト表示の移動速度を徐々に加速していき、エフェクト表示がすべてのマスを少なくとも一巡した後に、プッシュボタン86の操作を促す「PUSH」の画像表示を開始するとともに、エフェクト表示の移動速度が最高速度に到達するように構成されている。

なお、ルーレット演出の開始後、エフェクト表示の移動速度を徐々に加速するのではなく、最初からエフェクト表示の移動速度を最高速度とするように構成してもよい。

30

【1775】

図201中(1)に示すように、マスが「3」個のルーレット演出において、エフェクト表示の移動速度が最高速度の状態であるときに、エフェクト表示が「1」マス移動するのに要する時間「T3」は「25.1」msである。

ここで、マスが「3」個のルーレット演出において、エフェクト表示の移動速度が最高速度の状態であるときに、エフェクト表示がマス1からマス2に移動するのに要する時間も、マス2からマス3に移動するのに要する時間も、マス3からマス1に移動するのに要する時間も、いずれも「25.1」msである。

これに対し、マスが「3」個のルーレット演出において、エフェクト表示の移動速度が最高速度の状態であるときに、演出ランプ21としての上枠ランプ21a、右枠ランプ21b及び左枠ランプ21cの点滅時間間隔「T4」は「50」msである。

40

このように、マスが「3」個のルーレット演出において、エフェクト表示の移動速度が最高速度の状態であるときに、エフェクト表示が「1」マス移動するのに要する時間「T3」は、上枠ランプ21a、右枠ランプ21b及び左枠ランプ21cの点滅時間間隔「T4」より短い。

【1776】

上述したように、上枠ランプ21a、右枠ランプ21b及び左枠ランプ21cは、画像表示装置23の周囲を取り囲むように配置されている。また、図195及び図196に示すように、上枠ランプ21aの横幅は、エフェクト表示の横幅より広く、右枠ランプ21b及び左枠ランプ21cの高さは、エフェクト表示の高さより高い。さらに、上枠ランプ

50

2 1 a、右枠ランプ 2 1 b 及び左枠ランプ 2 1 c を総称して装飾ランプとしたときに、装飾ランプの横幅は、エフェクト表示の横幅より広く、装飾ランプの高さは、エフェクト表示の高さより高い。このため、遊技者が画像表示装置 2 3 を見ているときには、上枠ランプ 2 1 a、右枠ランプ 2 1 b 及び左枠ランプ 2 1 c から発せられた光が遊技者の視界に入る。

このため、画像表示装置 2 3 においてルーレット演出を実行中に、上枠ランプ 2 1 a、右枠ランプ 2 1 b 及び左枠ランプ 2 1 c を点滅させることにより、ルーレット演出を際立たせることができる。

そして、エフェクト表示が「1」マス移動するのに要する時間を、上枠ランプ 2 1 a、右枠ランプ 2 1 b 及び左枠ランプ 2 1 c の点滅時間間隔より短くすることにより、エフェクト表示の移動速度が速いと遊技者に感じさせることができるので、スピード感のあるルーレット演出を実行することができる。

10

【1 7 7 7】

また、スロットマシン 1 0 では、リール 3 1 の回転数は「1」分間に「8 0」回転以内とされている。このため、リール 3 1 の図柄数が「2 0」コマの場合、リール 3 1 の回転が定速状態（定速回転中）において、リール 3 1 に表示された図柄が「1」コマ分移動するのに要する時間「T 5」は、図 2 0 1 中（2）に示すように、「 $6 0 0 0 0 \div 8 0 \div 2 0 = 3 7.5$ 」ms となる。

なお、図 2 0 1 中（2）の左リール 3 1 の図柄配列は、図 2 中の左リール 3 1 の図柄配列と同一である。

20

また、リール 3 1 の図柄数が「2 1」コマの場合、リール 3 1 の回転が定速状態において、リール 3 1 に表示された図柄が「1」コマ分移動するのに要する時間は、「 $6 0 0 0 0 \div 8 0 \div 2 1 = 3 5.7$ 」ms となる。

【1 7 7 8】

ここで、スタートスイッチ 4 1 の操作を検知すると、リール 3 1 の回転速度を徐々に加速していき、リール 3 1 の回転が定速状態に到達すると、ストップスイッチ 4 2 の操作を有効（受け付け可能）にする。

また、上述したように、画像表示装置 2 3 は、3 個のリール 3 1 を備えた図柄表示装置 1 4 に近接して配置されているため、遊技者がリール 3 1 を見ているときには、画像表示装置 2 3 に表示された画像が遊技者の視界に入る。

30

このため、エフェクト表示の移動速度が最高速度の状態であるときにエフェクト表示が「1」マス移動するのに要する時間と、リール 3 1 の回転が定速状態においてリール 3 1 に表示された図柄が「1」コマ分移動するのに要する時間とが一致すると、ルーレット演出が目押しの補助になってしまう可能性を有する。

【1 7 7 9】

そこで、第 1 4 実施形態では、エフェクト表示の移動速度が最高速度の状態であるときにエフェクト表示が「1」マス移動するのに要する時間「T 3」と、リール 3 1 の回転が定速状態においてリール 3 1 に表示された図柄が「1」コマ分移動するのに要する時間「T 5」とを異ならせている。

上述したように、エフェクト表示の移動速度が最高速度の状態であるときにエフェクト表示が「1」マス移動するのに要する時間「T 3」は、「2 5.1」ms である。

40

これに対し、リール 3 1 の図柄数が「2 0」コマの場合、リール 3 1 の回転が定速状態においてリール 3 1 に表示された図柄が「1」コマ分移動するのに要する時間「T 5」は、「3 7.5」ms である。

そして、エフェクト表示の移動速度が最高速度の状態であるときにエフェクト表示が「1」マス移動するのに要する時間「T 3」と、リール 3 1 の回転が定速状態においてリール 3 1 に表示された図柄が「1」コマ分移動するのに要する時間「T 5」とを異ならせることにより、ルーレット演出が目押しの補助にならないようにすることができる。

【1 7 8 0】

また、エフェクト表示が「1」マス移動するのに要する時間の「2」倍、すなわちエフ

50

エフェクト表示が「2」マス移動するのに要する時間は「50.2」msであり、これもリール31に表示された図柄が「1」コマ分移動するのに要する時間の「37.5」msと異なる。

さらにまた、エフェクト表示が「1」マス移動するのに要する時間の「3」倍、すなわちエフェクト表示が「3」マス移動するのに要する時間は「75.3」msであり、これもリール31に表示された図柄が「1」コマ分移動するのに要する時間の「37.5」msと異なる。

さらに、リール31に表示された図柄が「1」コマ分移動するのに要する時間の「2」倍、すなわちリール31に表示された図柄が「2」コマ分移動するのに要する時間は「75」msであり、エフェクト表示が「3」マス移動するのに要する時間の「75.3」msと異なる。

10

【1781】

このように、エフェクト表示が「1」マス移動するのに要する時間の「n」（nは、整数）倍と、リール31に表示された図柄が「1」コマ分移動するのに要する時間の「m」（mは、整数）倍とが一致することもまれである。

加えて、エフェクト表示の移動開始のタイミングと、リール31の回転開始のタイミングとも異なる。

第1実施形態で説明したように、最小遊技時間（前回遊技のリール31の回転開始時から、今回遊技の回転開始時までの最短時間）は、「4.1」秒に設定されている。

そして、最小遊技時間の経過前にスタートスイッチ41の操作を検知したとき、及び最小遊技時間の経過後にスタートスイッチ41の操作を検知したときのいずれにおいても、リール31の回転開始後に、エフェクト表示の移動を開始することができる。

20

逆に、最小遊技時間の経過前にスタートスイッチ41の操作を検知したとき、及び最小遊技時間の経過後にスタートスイッチ41の操作を検知したときのいずれにおいても、エフェクト表示の移動開始後に、リール31の回転を開始することもできる。

【1782】

また、最小遊技時間の経過前にスタートスイッチ41の操作を検知したときは、エフェクト表示の移動開始後に、リール31の回転を開始し、最小遊技時間の経過後にスタートスイッチ41の操作を検知したときは、リール31の回転開始後に、エフェクト表示の移動を開始することもできる。

30

このように、エフェクト表示の移動に基づくタイミングと、リール31に表示された図柄の移動に基づくタイミングとが同期することはまれであり、エフェクト表示の移動を見てリール31を停止させるタイミングをはかることができないので、ルーレット演出が目押しの補助にならないようにすることができる。

【1783】

また、エフェクト表示が「1」マス移動するのに要する時間「 T_3 」＝「25.1」msであり、「20」コマのリール31の図柄が「1」コマ移動するのに要する時間「 T_5 」＝「37.5」msであるから、「n」及び「m」をそれぞれ整数としたときに、「 $n \times T_3$ 」＝「 $m \times T_5$ 」を満たす最小の整数は「18825」である。

すなわち、「n」＝「750」かつ「m」＝「502」のときに、「 750×25.1 」＝「 502×37.5 」＝「18825」となる。

40

そして、「18825」ms＝「18.825」秒であるから、「18.825」秒ごとに、エフェクト表示が「750」マス移動するタイミングと、リール31の図柄が「502」コマ移動するタイミングとが同期することになる。

【1784】

しかし、「18.825」秒ごとに、エフェクト表示が「750」マス移動するタイミングと、リール31の図柄が「502」コマ移動するタイミングとが同期したとしても、エフェクト表示が「750」マス移動するのをカウントすることは通常の人間の能力では困難であるし、リール31の図柄が「502」コマ移動するのをカウントすることも通常の人間の能力では困難であるので、エフェクト表示の移動を見てリール31を停止させる

50

タイミングをはかるのは困難である。

【1785】

加えて、スロットマシン10では、リール31の回転開始から「60」秒経過すると、ストップスイッチ42の操作を促す「ストップボタンを押してください」の文字を画像表示装置23に表示する。

このため、エフェクト表示の移動を見てリール31を停止させるタイミングをはかっているうちに、リール31の回転開始から「60」秒経過し、画像表示装置23に「ストップボタンを押してください」の文字が表示されて、ストップスイッチ42を操作していないことをホールの店員に知られることになる。

これにより、エフェクト表示の移動を目押しの補助として利用した攻略を防止することができる。

10

【1786】

なお、エフェクト表示が「1」マス移動するのに要する時間「T3」は「25.1」msであるのに対し、リール31に表示された図柄が「1」コマ分移動するのに要する時間「T5」は「37.5」msであるから、「 $T3 < T5$ 」であるが、逆に、「 $T3 > T5$ 」となるようにしてもよい。

たとえば、エフェクト表示が「1」マス移動するのに要する時間を「40.1」msとし、リール31に表示された図柄が「1」コマ分移動するのに要する時間の「37.5」msより長くしてもよい。

マスが「4」個の場合も同様に、エフェクト表示が「1」マス移動するのに要する時間を、リール31に表示された図柄が「1」コマ分移動するのに要する時間より長くしてもよい。

20

【1787】

また、マスが「3」個のルーレット演出においてエフェクト表示の移動速度が最高速度の状態であるときにエフェクト表示がマスを一巡する時間「T1」は、「75.3」msである。

これに対し、リール31の図柄数にかかわらず、リール31の回転が定速状態（定速回転中）においてリール31が1回転するのに要する時間は、「 $60000 \div 80 = 750$ 」msである。

このように、マスが「3」個のルーレット演出においてエフェクト表示の移動速度が最高速度の状態であるときにエフェクト表示がマスを一巡する時間「T1」と、リール31の回転が定速状態においてリール31が1回転するのに要する時間とは異なるので、ルーレット演出が目押しの補助にならないようにすることができる。

30

【1788】

図202は、マスが「4」個のルーレット演出において、エフェクト表示が「1」マス移動するのに要する時間と、演出ランプ21の点滅時間間隔と、リール31の定速回転中にリール31の図柄が「1」コマ分移動するのに要する時間との関係を示す図である。

図202中（1）に示すように、第14実施形態では、マスが「4」個のルーレット演出において、エフェクト表示の移動速度が最高速度の状態にあるときに、エフェクト表示が「1」マス移動するのに要する時間は、「25.1」msであり、マスが「3」個のルーレット演出において、エフェクト表示の移動速度が最高速度の状態にあるときに、エフェクト表示が「1」マス移動するのに要する時間と同一である。

40

【1789】

このため、第14実施形態では、マスが「4」個のルーレット演出においても、マスが「3」個のルーレット演出と同様に、エフェクト表示の移動速度が最高速度の状態であるときに、エフェクト表示が「1」マス移動するのに要する時間「T3」は、上枠ランプ21a、右枠ランプ21b及び左枠ランプ21cの点滅時間間隔「T4」より短い。

これにより、エフェクト表示の移動速度が速いと遊技者に感じさせることができるので、スピード感のあるルーレット演出を実行することができる。

また、マスが「4」個のルーレット演出においても、マスが「3」個のルーレット演出

50

と同様に、エフェクト表示の移動速度が最高速度の状態であるときにエフェクト表示が「1」マス移動するのに要する時間「T3」と、リール31の回転が定速状態においてリール31に表示された図柄が「1」コマ分移動するのに要する時間「T5」とが異なる。

これにより、ルーレット演出が目押しの補助にならないようにすることができる。

【1790】

また、マスが「4」個のルーレット演出においてエフェクト表示の移動速度が最高速度の状態であるときにエフェクト表示がマスを一巡する時間「T1'」は、「100.4」msである。

これに対し、リール31の図柄数にかかわらず、リール31の回転が定速状態（定速回転中）においてリール31が1回転するのに要する時間は、「 $60000 \div 80 = 750$ 」msである。

このように、マスが「4」個のルーレット演出においてエフェクト表示の移動速度が最高速度の状態であるときにエフェクト表示がマスを一巡する時間「T1'」と、リール31の回転が定速状態においてリール31が1回転するのに要する時間とは異なるので、ルーレット演出が目押しの補助にならないようにすることができる。

【1791】

次に、各マスでのエフェクト表示のオン／オフと、各スイッチのオン／オフ等との関係について説明する。

図203は、マスが「3」個のルーレット演出において、各マスでのエフェクト表示のオン／オフと、各スイッチのオン／オフ等との関係を示すタイムチャートである。

図203中「X01」のタイミングでスタートスイッチ41の操作（オン）が検知されると、図203中「X02」のタイミングで、マス1でエフェクト表示を行う（オンにする）とともに、リール31の回転が開始する。

【1792】

その後、図203中「X03」のタイミングで、選択しているマスがマス1からマス2に移動するようにエフェクト表示を行う（マス1でのエフェクト表示をやめる（オフにする））とともに、マス2でエフェクト表示を行う（オンにする）。

その後、図203中「X04」のタイミングで、選択しているマスがマス2からマス3に移動するようにエフェクト表示を行う（マス2でのエフェクト表示をやめる（オフにする））とともに、マス3でエフェクト表示を行う（オンにする）。

その後、図203中「X05」のタイミングで、選択しているマスがマス3からマス1に移動するようにエフェクト表示を行う（マス3でのエフェクト表示をやめる（オフにする））とともに、マス1でエフェクト表示を行う（オンにする）。

【1793】

その後、図203中「X06」のタイミングで、選択しているマスがマス1からマス2に移動するようにエフェクト表示を行い、図203中「X07」のタイミングで、選択しているマスがマス2からマス3に移動するようにエフェクト表示を行い、図203中「X08」のタイミングで、選択しているマスがマス3からマス1に移動するようにエフェクト表示を行う。

また、図203中「X02」のタイミングでリール31の回転が開始すると、その後、リール31の回転速度が徐々に加速していき、図203中「X07」のタイミングでリール31の回転が定速状態に到達すると、その後、図203中「X08」のタイミングで、ストップスイッチ42の操作が有効（受け付け可能）になる。

【1794】

また、図203中「X09」のタイミングで、選択しているマスがマス1からマス2に移動するようにエフェクト表示を行い、図203中「X10」のタイミングで、選択しているマスがマス2からマス3に移動するようにエフェクト表示を行い、図203中「X11」のタイミングで、選択しているマスがマス3からマス1に移動するようにエフェクト表示を行う。

その後、図203中「X12」のタイミングで、選択しているマスがマス1からマス2

に移動するようにエフェクト表示を行い、図 203 中「X13」のタイミングで、選択しているマスがマス2からマス3に移動するようにエフェクト表示を行い、図 203 中「X14」のタイミングで、選択しているマスがマス3からマス1に移動するようにエフェクト表示を行う。

さらに、図 203 中「X15」のタイミングで、選択しているマスがマス1からマス2に移動するようにエフェクト表示を行い、図 203 中「X16」のタイミングで、選択しているマスがマス2からマス3に移動するようにエフェクト表示を行う。

その後、図 203 に示すように、マス3で停止時のエフェクト表示を行う（マス3の外周が点滅する（点灯と消灯とを繰り返す））。

【1795】

また、図 203 中「X07」のタイミングで、プッシュボタン86の操作を促す「PUSH」の画像表示を開始し、その後、図 203 中「X15」のタイミングで、プッシュボタン86の操作（オン）を検知するまで、「PUSH」の画像表示を継続する。

そして、図 203 中「X15」のタイミングで、プッシュボタン86の操作（オン）を検知すると、「PUSH」の画像表示を終了（画像を非表示に）し、その後、あらかじめ決定しているマス3で停止時のエフェクト表示を行う（マス3の外周が点滅する（点灯と消灯とを繰り返す））。

【1796】

また、ルーレット演出におけるエフェクト表示の移動を開始する図 203 中「X02」のタイミングは、スタートスイッチ41の操作（オン）を検知（図 203 中「X01」）した後、ストップスイッチ42の操作を有効（図 203 中「X08」）にする前のタイミングである。すなわち、スタートスイッチ41の操作を検知した後、ストップスイッチ42の操作を有効にする前に、ルーレット演出におけるエフェクト表示の移動を開始する。

ここで、ルーレット演出におけるエフェクト表示の移動を開始する前に、ストップスイッチ42の操作を有効にし、このとき、ストップスイッチ42の操作を検知すると、ルーレット演出を実行せずに、ストップスイッチ42の操作に対応する演出を実行することができる。しかし、この場合、遊技者にルーレット演出を見せることができなくなってしまう。

そこで、第14実施形態では、スタートスイッチ41の操作を検知した後、ストップスイッチ42の操作を有効にする前に、ルーレット演出を開始して、エフェクト表示の移動を開始する。これにより、遊技者に確実にルーレット演出を見せることができる。

【1797】

また、第1実施形態で説明したように、最小遊技時間（前回遊技のリール31の回転開始時から、今回遊技の回転開始時までの最短時間）は、「4.1」秒に設定されている。

そして、第14実施形態では、最小遊技時間の経過前にスタートスイッチ41の操作を検知したときにも、スタートスイッチ41の操作を検知した後、ストップスイッチ42の操作を有効にする前に、ルーレット演出を開始して、エフェクト表示の移動を開始する。

さらに、第14実施形態では、最小遊技時間の経過後にスタートスイッチ41の操作を検知したときにも、スタートスイッチ41の操作を検知した後、ストップスイッチ42の操作を有効にする前に、ルーレット演出を開始して、エフェクト表示の移動を開始する。

これにより、遊技者に確実にルーレット演出を見せることができる。

【1798】

また、プッシュボタン86の操作を促す「PUSH」の画像表示を開始する図 203 中「X07」のタイミングは、ルーレット演出を開始し、エフェクト表示がすべてのマスを少なくとも一巡した後のタイミングである。すなわち、エフェクト表示がすべてのマスを少なくとも一巡した後に、「PUSH」の画像表示を開始する。

このように、「PUSH」の画像表示を開始する前に、エフェクト表示がすべてのマスを少なくとも一巡するようにすることで、ルーレット演出が実行されていることを遊技者に確実に認識させることができる。

【1799】

10

20

30

40

50

また、プッシュボタン 86 の操作を促す「PUSH」の画像表示を開始する図 203 中「X07」のタイミングは、ストップスイッチ 42 の操作を有効（図 203 中「X08」）にする前のタイミングである。すなわち、ストップスイッチ 42 の操作を有効にする前に、「PUSH」の画像表示を開始する。

このように、第 14 実施形態では、スタートスイッチ 41 の操作を検知した後、ストップスイッチ 42 の操作を有効にする前に、エフェクト表示の移動を開始し、エフェクト表示がすべてのマスを一巡し、「PUSH」の画像表示を開始する。

【1800】

このため、ストップスイッチ 42 の操作を有効にする前に、プッシュボタン 86 の操作を促すことができるので、ストップスイッチ 42 が操作される前にプッシュボタン 86 が操作されるようにすることができる。

10

また、スタートスイッチ 41 が操作され、その後、「3」個のストップスイッチ 42 が素早く操作されたとしても、リール 31 の全停前（すべてのリール 31 の停止時より前、図柄組合せが停止表示される前）に、エフェクト表示の移動を開始し、エフェクト表示がすべてのマスを一巡し、「PUSH」の画像表示を開始することができるので、ルーレット演出が実行されていることを遊技者に確実に認識させることができる。

【1801】

また、第 14 実施形態においても、第 2 実施形態と同様に、「2.235」ms ごとに、割込み処理を実行可能とされている。

さらにまた、第 2 実施形態で説明したように、デジット 1（クレジット数表示 LED 76 の上位桁）、デジット 2（クレジット数表示 LED 76 の下位桁）、デジット 3（獲得数表示 LED 78 の上位桁）、デジット 4（獲得数表示 LED 78 の下位桁）、及びデジット 5（設定値表示 LED 73）については、図 71 の LED 表示制御（I_LED_OUT）により、5 割込みを 1 周期として、ダイナミック点灯させる。

20

【1802】

このため、デジット 1～デジット 5 がダイナミック点灯で 1 周する周期は、「2.235×5=11.175」ms である。

これに対し、マスが「3」個のルーレット演出においてエフェクト表示の移動速度が最高速度の状態であるときにエフェクト表示がマスを一巡する時間（周期）「T1」は、「75.3」ms である。

30

ここで、デジット 1～デジット 5 がダイナミック点灯で 1 周する周期と、マスが「3」個のルーレット演出においてエフェクト表示の移動速度が最高速度の状態であるときにエフェクト表示がマスを一巡する時間（周期）とが一致すると、遊技者の目に負担をかけ、遊技者の目が疲れてしまう可能性を有するが、第 14 実施形態では、これらの周期が異なるので、遊技者の目に負担をかけないようにすることができる。

【1803】

図 204 は、マスが「4」個のルーレット演出において、各マスでのエフェクト表示のオン／オフと、各スイッチのオン／オフ等との関係を示すタイムチャートである。

図 204 中「X31」のタイミングでスタートスイッチ 41 の操作（オン）が検知されると、図 204 中「X32」のタイミングで、マス 1 でエフェクト表示を行う（オンにする）とともに、リール 31 の回転が開始する。

40

その後、図 204 中「X33」のタイミングで、選択しているマスがマス 1 からマス 2 に移動するようにエフェクト表示を行う（マス 1 でのエフェクト表示をやめる（オフにする））とともに、マス 2 でエフェクト表示を行う（オンにする）。

【1804】

その後、図 204 中「X34」のタイミングで、選択しているマスがマス 2 からマス 3 に移動するようにエフェクト表示を行う（マス 2 でのエフェクト表示をやめる（オフにする））とともに、マス 3 でエフェクト表示を行う（オンにする）。

その後、図 204 中「X35」のタイミングで、選択しているマスがマス 3 からマス 4 に移動するようにエフェクト表示を行う（マス 3 でのエフェクト表示をやめる（オフにする））。

50

る)とともに、マス4でエフェクト表示を行う(オンにする)。

その後、図204中「X36」のタイミングで、選択しているマスがマス4からマス1に移動するようにエフェクト表示を行う(マス4でのエフェクト表示をやめる(オフにする)とともに、マス1でエフェクト表示を行う(オンにする))。

【1805】

その後、図204中「X37」のタイミングで、選択しているマスがマス1からマス2に移動するようにエフェクト表示を行い、図204中「X38」のタイミングで、選択しているマスがマス2からマス3に移動するようにエフェクト表示を行い、図204中「X39」のタイミングで、選択しているマスがマス3からマス4に移動するようにエフェクト表示を行い、図204中「X40」のタイミングで、選択しているマスがマス4からマス1に移動するようにエフェクト表示を行う。

10

また、図204中「X32」のタイミングでリール31の回転が開始すると、その後、リール31の回転速度が徐々に加速していき、図204中「X37」のタイミングでリール31の回転が定速状態に到達すると、その後、図204中「X38」のタイミングで、ストップスイッチ42の操作が有効(受け付け可能)になる。

【1806】

また、図204中「X41」のタイミングで、選択しているマスがマス1からマス2に移動するようにエフェクト表示を行い、図204中「X42」のタイミングで、選択しているマスがマス2からマス3に移動するようにエフェクト表示を行い、図204中「X43」のタイミングで、選択しているマスがマス3からマス4に移動するようにエフェクト表示を行い、図204中「X44」のタイミングで、選択しているマスがマス4からマス1に移動するようにエフェクト表示を行う。

20

さらに、図204中「X45」のタイミングで、選択しているマスがマス1からマス2に移動するようにエフェクト表示を行い、図204中「X46」のタイミングで、選択しているマスがマス2からマス3に移動するようにエフェクト表示を行う。

その後、図204に示すように、マス3で停止時のエフェクト表示を行う(マス3の外周が点滅する(点灯と消灯とを繰り返す))。

【1807】

また、図204中「X37」のタイミングで、プッシュボタン86の操作を促す「PUSH」の画像表示を開始し、その後、図204中「X45」のタイミングで、プッシュボタン86の操作(オン)を検知するまで、「PUSH」の画像表示を継続する。

30

そして、図204中「X45」のタイミングで、プッシュボタン86の操作(オン)を検知すると、「PUSH」の画像表示を終了(画像を非表示に)し、その後、あらかじめ決定しているマス3で停止時のエフェクト表示を行う(マス3の外周が点滅する(点灯と消灯とを繰り返す))。

【1808】

また、マスが「4」個のルーレット演出においても、エフェクト表示の移動を開始するタイミング(図204中「X32」)は、スタートスイッチ41の操作(オン)を検知(図204中「X01」)した後、ストップスイッチ42の操作を有効(図204中「X38」)にする前である。すなわち、スタートスイッチ41の操作を検知した後、ストップスイッチ42の操作を有効にする前に、エフェクト表示の移動を開始する。

40

上述したように、エフェクト表示の移動開始前に、ストップスイッチ42の操作を有効にし、このとき、ストップスイッチ42の操作を検知すると、ルーレット演出を実行せずに、ストップスイッチ42の操作に対応する演出を実行することもできるが、この場合、遊技者にルーレット演出を見せることができなくなってしまう。

そこで、マスが「4」個のルーレット演出においても、スタートスイッチ41の操作の検知時に最小遊技時間を経過していたか否かにかかわらず、スタートスイッチ41の操作を検知した後、ストップスイッチ42の操作を有効にする前に、エフェクト表示の移動を開始する。これにより、遊技者に確実にルーレット演出を見せることができる。

【1809】

50

また、マスが「4」個のルーレット演出においても、「PUSH」の画像表示開始のタイミング（図204中「X37」）は、エフェクト表示がすべてのマスを少なくとも一巡した後である。すなわち、マスが「4」個のルーレット演出においても、エフェクト表示がすべてのマスを少なくとも一巡した後に、「PUSH」の画像表示を開始する。

このように、マスが「4」個のルーレット演出においても、「PUSH」の画像表示を開始する前に、エフェクト表示がすべてのマスを少なくとも一巡するようにすることで、ルーレット演出が実行されていることを遊技者に確実に認識させることができる。

【1810】

また、マスが「4」個のルーレット演出においても、「PUSH」の画像表示開始のタイミング（図203中「X07」）は、ストップスイッチ42の操作を有効（図203中「X08」）にする前である。すなわち、マスが「4」個のルーレット演出においても、ストップスイッチ42の操作を有効にする前に、「PUSH」の画像表示を開始する。

このように、マスが「4」個のルーレット演出においても、スタートスイッチ41の操作を検知した後、ストップスイッチ42の操作を有効にする前に、エフェクト表示の移動を開始し、エフェクト表示がすべてのマスを一巡し、「PUSH」の画像表示を開始する。

【1811】

このため、マスが「4」個のルーレット演出においても、ストップスイッチ42の操作を有効にする前に、プッシュボタン86の操作を促すことができるので、ストップスイッチ42が操作される前にプッシュボタン86が操作されるようにすることができる。

また、スタートスイッチ41が操作され、その後、「3」個のストップスイッチ42が素早く操作されたとしても、リール31の全停前（すべてのリール31の停止時より前、図柄組合せが停止表示される前）に、エフェクト表示の移動を開始し、エフェクト表示がすべてのマスを一巡し、「PUSH」の画像表示を開始することができるので、ルーレット演出が実行されていることを遊技者に確実に認識させることができる。

【1812】

また、上述したように、デジット1～デジット5がダイナミック点灯で1周する周期は、「11.175」msである。

これに対し、マスが「4」個のルーレット演出においてエフェクト表示の移動速度が最高速度の状態であるときにエフェクト表示がマスを一巡する時間（周期）「T1'」は、「100.4」msである。

このように、デジット1～デジット5がダイナミック点灯で1周する周期と、マスが「4」個のルーレット演出においてエフェクト表示の移動速度が最高速度の状態であるときにエフェクト表示がマスを一巡する時間（周期）とが異なるので、遊技者の目に負担をかけないようにすることができる。

【1813】

次に、図205～図208を参照して、設定値に関する演出について説明する。

図205は、第14実施形態における設定値の種類と出玉率を示す図である。

「設定値」は、遊技者の有利度に関するものであり、第14実施形態では、図205に示すように、設定1～設定6の6段階を設けている。そして、設定値が高くなるほど、出玉率が高くなるようにすることにより、遊技者の有利度が高くなるようにしている。このため、第14実施形態では、設定1は、遊技者にとって最も不利な設定値となり、設定6は、遊技者にとって最も有利な設定値となる。

なお、「設定1」と設定値「1」とは同義である。「設定2」～「設定6」についても同様である。

また、「出玉率」は、「払出し枚数／ベット枚数」を意味する。

【1814】

図193に示すように、メイン制御基板50には、設定キー挿入口151を有する設定キースイッチ152と、設定変更（リセット）スイッチ153とが設けられている。

設定キースイッチ152は、設定キー挿入口151から所定の設定キーが挿入され、時

10

20

30

40

50

計回りに「90」度回転させるとオンになるスイッチである。

設定変更（リセット）スイッチ153は、設定変更スイッチとリセットスイッチとを兼ねたスイッチである。設定変更スイッチは、設定変更状態（設定変更モード）において設定値を変更するときに操作されるスイッチである。また、リセットスイッチは、発生したエラーの除去後、エラー発生前の状態に復帰させるときに操作されるスイッチである。

なお、設定変更スイッチとリセットスイッチとを一体としてもよいが、設定変更スイッチとリセットスイッチとを別々に設けてもよい。

【1815】

電源がオフの状態、設定キースイッチ152をオンにし、この状態で電源をオンにすると、設定値を変更可能な設定変更状態（設定変更モード）に移行する。

設定変更状態に移行すると、現在の設定値が設定値表示LED73に表示される。

また、設定値を変更するときは、設定変更（リセット）スイッチ153を操作する。設定変更状態において設定変更（リセット）スイッチ153を「1」回操作するごとに設定値が「+1」される。具体的には、設定変更状態において設定変更（リセット）スイッチ153を1回操作するごとに、設定値表示LED73に表示される設定値が「1」→「2」→・・・→「5」→「6」→「1」→・・・のように変化する。

【1816】

そして、スタートスイッチ41を操作すると、設定値表示LED73に表示されている設定値で確定する。

また、図54に示すように、RWM53のアドレス「F000（H）」は、設定値データ（NB_RANK）の記憶領域とされている。設定値が「N」のときは、設定値データとして「N-1」が記憶される。たとえば、設定値が「1」のときは、設定値データとして「0」が記憶され、設定値が「2」のときは、設定値データとして「1」が記憶される。

そして、設定変更状態においてスタートスイッチ41を操作し、設定値表示LED73に表示されている設定値で確定させると、確定させた設定値に対応する設定値データがRWM53のアドレス「F000（H）」に記憶される。たとえば、設定値を「6」で確定させると、設定値データとして「5」がRWM53のアドレス「F000（H）」に記憶される。

なお、設定値表示LED73には、設定値データに「1」を加算した「N」が設定値として表示される。

すなわち、設定値表示LED73には、設定値データに対応した情報が表示される。換言すれば、RWM53の設定値データの記憶領域には、設定値表示LED73に表示されている設定値に対応した設定値データが記憶される。

【1817】

そして、設定キーを反時計回りに「90」度回転させて、設定キースイッチ152をオフにすると、設定変更状態が終了して、変更後の設定値で立ち上げ処理が行われる。

また、設定変更状態が終了すると、設定値表示LED73に表示されている設定値も消灯する。

このように、設定値を変更するときは、設定変更状態にしてから、設定変更（リセット）スイッチ153を操作する。そして、所望の設定値を設定値表示LED73に表示させた状態で、スタートスイッチ41を操作して、設定値を確定させる。その後、設定キースイッチ152をオフにすると、設定変更状態が終了して、変更後の設定値で立ち上げ処理が行われる。

【1818】

また、メイン制御基板50は、設定変更状態が終了すると、設定値を示す設定値コマンドをサブ制御基板80に送信する。

さらに、メイン制御基板50は、電源投入時や電源断処理時にも、設定値コマンドをサブ制御基板80に送信する。

このため、サブ制御基板80側では、メイン制御基板50側で設定された設定値を判断することができるので、設定値に応じた演出を出力可能とされている。

10

20

30

40

50

また、電源がオンの状態で、設定キースイッチ 1 5 2 をオンにすると、設定値の変更はできないが、設定値を確認可能な設定確認状態（設定確認モード）に移行する。

【1 8 1 9】

第 1 4 実施形態においても、第 1 実施形態と同様に、遊技区間として、通常区間（非有利区間）と有利区間とを備えている。

「通常区間」とは、指示機能を作動させない（ストップスイッチ 4 2 の操作情報を報知しない、A T を実行しない）遊技区間である。

「有利区間」とは、指示機能を作動させることが可能な（ストップスイッチ 4 2 の操作情報を報知可能な、A T を実行可能な）遊技区間である。

通常区間において、有利区間に移行させるか否かを役抽選手段 6 1 の抽選結果等により決定する。また、有利区間において、ストップスイッチ 4 2 の操作情報を報知可能な A T（報知遊技状態）に移行させるか否かを抽選等により決定する。

【1 8 2 0】

さらに、有利区間の終了条件は、差数カウンタ値（有利区間中の差枚数）が所定値（たとえば「2 4 0 0」）を超えたこと、有利区間クリアカウンタ値（有利区間の残り遊技回数）が「0」になったこと、又は A T が終了したことに設定されている。なお、A T は、A T の残り遊技回数が「0」になると終了する。

すなわち、有利区間中の差枚数が所定枚数（たとえば「2 4 0 0」枚）を超えるか、有利区間の残り遊技回数が「0」になるか、又は A T が終了すると、有利区間は終了し、通常区間かつ非 A T に移行する。

また、A T 中に、有利区間中の差枚数が所定枚数を超えるか、有利区間の残り遊技回数が「0」になると、A T の残り遊技回数が「0」にならなくても、有利区間の終了と同時に A T を終了し、通常区間かつ非 A T に移行する。

【1 8 2 1】

また、第 1 4 実施形態では、有利区間中の遊技状態として、ストップスイッチ 4 2 の操作情報を報知可能な A T（報知遊技状態）と、A T に移行する確率が所定確率の非 A T（通常遊技状態）と、A T に移行する確率が非 A T より高い C Z（チャンスゾーン／高確率遊技状態）とを備えている。

非 A T において、役抽選手段 6 1 でレア役当選時に C Z に移行させるか否かを決定する C Z 抽選を行う。そして、C Z 抽選に当選すると、非 A T から C Z に移行させる。

また、第 1 4 実施形態では、C Z 抽選の当選確率は合算で「1 / 1 2 0」に設定されている。すなわち、第 1 4 実施形態では、非 A T において「1 2 0」回遊技を実行すると、C Z に移行することが期待できる。換言すると、非 A T の開始から C Z に移行するまでの遊技回数の期待値は「1 2 0」回となる。

【1 8 2 2】

また、C Z 中は、毎遊技、A T に移行させるか否かを決定する A T 抽選を行う。そして、A T 抽選に当選したときは、所定遊技回数の前兆を経て、A T に移行させる。

なお、C Z 中は、毎遊技、ポイントを付与するか否かを決定するポイント抽選を行い、ポイント抽選で獲得したポイントの累計が所定値に到達すると、所定遊技回数の前兆を経て、A T に移行させるようにしてもよい。

また、C Z の最終遊技で A T 抽選を行い、A T 抽選で当選したときは、所定遊技回数の前兆を経て、A T に移行させるようにしてもよい。

なお、C Z は、C Z の残り遊技回数が「0」になると終了する。

また、A T に移行せずに C Z を終了すると、その後、非 A T に戻る。

【1 8 2 3】

第 1 4 実施形態では、C Z から A T に移行する確率は「1 / 4」に設定されている。すなわち、第 1 4 実施形態では、C Z に「4」回移行すると、そのうち「3」回は A T に移行せずに終了して非 A T に戻るが、「1」回は A T に移行することが期待できる。

C Z 抽選の当選確率は合算で「1 / 1 2 0」であるので、非 A T から C Z を経て A T に移行する確率は、「 $(1 / 4) \times (1 / 1 2 0) = 1 / 4 8 0$ 」となる。

さらに、第14実施形態では、非ATにおいて役抽選手段61で所定のレア役に当選すると、CZを経ることなく、非ATからATに移行する（いわゆるAT直撃）。

そして、第14実施形態では、非ATの開始からATに移行する確率は、非ATからCZを経てATに移行する確率と、非ATからCZを経ずにATに移行する（いわゆるAT直撃）確率とを合算して、「 $1/470$ 」となるように構成されている。

【1824】

このため、第14実施形態では、非ATの開始から「470」回遊技を実行すると、ATに移行することが期待できる。換言すると、非ATの開始からATに移行するまでの遊技回数の期待値は「470」回となる。

加えて、第14実施形態では、非ATにおいてATに当選することなく非ATの開始からの遊技回数が天井遊技回数（1500回）に到達したときは、ATに移行させるように構成されている。

【1825】

また、第14実施形態では、「1」回のATの開始から終了までにおけるメダルの獲得枚数（純増枚数）の期待値は「600」枚とされている。

さらにまた、第14実施形態では、AT中の1遊技あたりのメダルの獲得枚数（純増枚数）の期待値は「3」枚とされている。

以上より、第14実施形態では、「1」回のATの開始から終了までの遊技回数の期待値は「 $600 \div 3 = 200$ 」回となる。

そして、非ATの開始からATに移行するまでの遊技回数の期待値は「470」回であり、「1」回のATの開始から終了までの遊技回数の期待値は「200」回であるから、非ATの開始からAT終了までの遊技回数の期待値は「 $470 + 200 = 670$ 」回となる。

【1826】

また、ホールの開店から閉店まで終日遊技を行うと、「10000」回程度、遊技を行うことができる。

上述したように、最小遊技時間は「4.1」秒に設定されているため、「1」時間に最大で「 $3600 \div 4.1 \approx 878$ 」回遊技を行うことができる。

よって、ホールの開店から閉店まで「12」時間であれば、最大で「 $878 \times 12 = 10536$ 」回遊技を行うことができる。

また、ホールの開店から閉店まで「13」時間であれば、最大で「 $878 \times 13 = 11414$ 」回遊技を行うことができる。

さらにまた、ホールの開店から閉店まで「14」時間であれば、最大で「 $878 \times 14 = 12292$ 」回遊技を行うことができる。

このため、ホールの開店から閉店まで終日遊技を行うと、非ATの開始からAT終了までのセットを「 $10000 \div 670 \approx 15$ 」回程度繰り返し実行することができる。

また、第14実施形態では、CZが終了してATには移行せずに非ATに移行するときは、画像表示装置23にCZ終了画面を表示し、AT終了時には、画像表示装置23にAT終了画面を表示する。なお、CZが終了してATに移行するときは、画像表示装置23にCZ終了画面は表示しない。

【1827】

そして、非ATの開始からCZを経てATに移行するときは、CZに「4」回移行し、そのうち「3」回はATに移行せずに終了して非ATに戻るが、「1」回はATに移行することが期待できるから、CZ終了画面の表示回数の期待値は「3」回で、AT終了画面の表示回数の期待値は「1」回となる。

また、天井遊技回数に到達してATに移行するときは、CZの移行回数の期待値が「 $1500 \div 120 = 12.5$ 」回で、ATの移行回数の期待値が「1」回となるから、CZ終了画面の表示回数の期待値は「12.5」回で、AT終了画面の表示回数の期待値は「1」回となる。

さらに、終日遊技を行って「10000」回遊技を行ったときは、非ATの開始からA

10

20

30

40

50

T終了までのセットを「15」回程度繰り返し実行することから、CZ終了画面の表示回数の期待値は「 $3 \times 15 = 45$ 」回で、AT終了画面の表示回数の期待値は「 $1 \times 15 = 15$ 」回となる。

【1828】

図206は、設定値に関する演出用の置数表を示す図である。

図206中(1)は、CZ終了時における設定値に関する演出用の置数表を示す。

図206中(2)は、有利区間の終了条件以外の所定条件を満たしてATが終了するときの設定値に関する演出用の置数表を示す。

図206中(3)は、有利区間の終了条件を満たしてATが終了するときの設定値に関する演出用の置数表を示す。

【1829】

なお、「有利区間の終了条件以外の所定条件を満たしてATが終了するとき」とは、ATの残り遊技回数が「0」になってATが終了するときを意味する。

また、「有利区間の終了条件を満たしてATが終了するとき」とは、有利区間中の差枚数が所定枚数を超えるか、又は有利区間の残り遊技回数が「0」になることにより、ATの残り遊技回数が「0」にならなくても、有利区間の終了と同時にATが終了するときを意味する。

【1830】

第14実施形態では、図206中(1)～(3)に示すように、CZ終了時に、CZ終了画面において、設定値に関する演出を実行可能とされているとともに、AT終了時に、AT終了画面において、設定値に関する演出を実行可能とされている。

また、第14実施形態では、図206中(1)～(3)に示すように、設定値に関する演出として、設定関連演出、設定2以上確定演出、設定3以上確定演出、設定4以上確定演出、設定5以上確定演出、設定6確定演出、偶数設定確定演出、設定2否定演出を実行可能とされている。

【1831】

CZ終了時には、図206中(1)に示す置数表を用いて設定演出抽選を行い、この設定演出抽選で決定した演出をCZ終了画面において出力する。たとえば、設定6確定演出に決定したときは、CZ終了画面において設定6確定演出を出力する。

同様に、ATの残り遊技回数が「0」になってATが終了したときは、図206中(2)に示す置数表を用いて設定演出抽選を行う。また、有利区間中の差枚数が所定枚数を超えるか又は有利区間の残り遊技回数が「0」になってATが終了したときは、図206中(3)に示す置数表を用いて設定演出抽選を行う。そして、決定した演出をAT終了画面において出力する。

【1832】

「設定関連演出」は、設定値を示すものではないが、高設定であることを遊技者に期待させる内容の演出である。図206中(1)～(3)に示すように、設定関連演出は、設定値が「1」～「6」のいずれであるときも実行可能となる。このため、設定関連演出は、設定値が「1」であるときも実行可能となる。また、図206中(1)～(3)に示すように、設定値が高くなるにしたがって、設定関連演出の実行確率が低くなる。そして、設定関連演出が実行されても、その内容から、設定値を特定することはできず、また、設定値の範囲など、設定値に関する情報も特定することはできない。

「設定2以上確定演出」は、設定値が「2」以上であることを示す内容の演出である。図206中(1)～(3)に示すように、設定2以上確定演出は、設定値が「1」のときに実行されることはなく、設定値が「2」～「6」のいずれかであるときに実行可能となる。そして、設定2以上確定演出が実行されると、その内容から、設定値が「2」～「6」のいずれかであることがわかる。

【1833】

「設定3以上確定演出」は、設定値が「3」以上であることを示す内容の演出である。図206中(1)～(3)に示すように、設定3以上確定演出は、設定値が「1」又は「

10

20

30

40

50

2」のときに実行されることはなく、設定値が「3」～「6」のいずれかであるときに実行可能となる。そして、設定3以上確定演出が実行されると、その内容から、設定値が「3」～「6」のいずれかであることがわかる。

「設定4以上確定演出」は、設定値が「4」以上であることを示す内容の演出である。図206中(1)～(3)に示すように、設定4以上確定演出は、設定値が「1」～「3」のときに実行されることはなく、設定値が「4」～「6」のいずれかであるときに実行可能となる。そして、設定4以上確定演出が実行されると、その内容から、設定値が「4」～「6」のいずれかであることがわかる。

【1834】

「設定5以上確定演出」は、設定値が「5」以上であることを示す内容の演出である。図206中(1)～(3)に示すように、設定5以上確定演出は、設定値が「1」～「4」のときに実行されることはなく、設定値が「5」又は「6」のときに実行可能となる。そして、設定5以上確定演出が実行されると、その内容から、設定値が「5」又は「6」であることがわかる。

「設定6確定演出」は、設定値が「6」であることを示す内容の演出である。図206中(1)～(3)に示すように、設定6確定演出は、設定値が「1」～「5」のときに実行されることはなく、設定値が「6」のときに実行可能となる。そして、設定6確定演出が実行されると、その内容から、設定値が「6」であることがわかる。

【1835】

「偶数設定確定演出」は、設定値が偶数（「2」、「4」又は「6」）であることを示す内容の演出である。図206中(1)～(3)に示すように、偶数設定確定演出は、設定値が奇数（「1」、「3」又は「5」）のときに実行されることはなく、設定値が偶数のときに実行可能となる。そして、偶数設定確定演出が実行されると、その内容から、設定値が偶数であることがわかる。

「設定2否定演出」は、設定値が「2」でないことを示す内容の演出である。図206中(1)～(3)に示すように、設定2否定演出は、設定値が「2」のときに実行されることはなく、設定値が「1」又は「3」～「6」のいずれかであるときに実行可能となる。そして、設定2否定演出が実行されると、その内容から、設定値が「2」でないことがわかる。

【1836】

また、設定2以上確定演出が実行されると、その内容から、設定値が「2」～「6」のいずれかであることがわかることから、設定2以上確定演出は、設定値が「2」～「6」のいずれかであることを特定可能な演出である。

さらにまた、設定3以上確定演出が実行されると、その内容から、設定値が「3」～「6」のいずれかであることがわかることから、設定3以上確定演出は、設定値が「3」～「6」のいずれかであることを特定可能な演出である。

さらに、設定4以上確定演出が実行されると、その内容から、設定値が「4」～「6」のいずれかであることがわかることから、設定4以上確定演出は、設定値が「4」～「6」のいずれかであることを特定可能な演出である。

【1837】

また、設定5以上確定演出が実行されると、その内容から、設定値が「5」又は「6」のいずれかであることがわかることから、設定5以上確定演出は、設定値が「5」又は「6」のいずれかであることを特定可能な演出である。

さらにまた、設定6確定演出が実行されると、その内容から、設定値が「6」であることがわかることから、設定6確定演出は、設定値が「6」であることを特定可能な演出である。

さらに、偶数設定確定演出が実行されると、その内容から、設定値が偶数（「2」、「4」又は「6」のいずれか）であることがわかることから、偶数設定確定演出は、設定値が偶数（「2」、「4」又は「6」のいずれか）であることを特定可能な演出である。

【1838】

また、設定2否定演出が実行されると、その内容から、設定値が「2」でないことがわかることから、設定2否定演出は、設定値が「2」でないことを特定可能な演出である。

そして、設定2以上確定演出、設定3以上確定演出、設定4以上確定演出、設定5以上確定演出、設定6確定演出、偶数設定確定演出、設定2否定演出を総称して、設定値に関する情報を特定可能な演出と称する。

なお、設定6のときに、高確率（100%未満）で、所定の設定関連演出を実行可能とすることができる。そして、所定の設定関連演出を高確率で実行することにより、設定6ではないかと遊技者に推測させることができる。しかし、所定の設定関連演出を高確率で実行しても、所定の設定関連演出の内容からは、設定値を特定することはできず、また、設定値の範囲など、設定値に関する情報も特定することはできない。よって、このような所定の設定関連演出は、設定値に関する情報を特定可能な演出ではない。

10

【1839】

また、設定5以上確定演出及び偶数設定確定演出の双方が実行されると、設定6確定演出が実行されなくても、設定値が「6」であることがわかる（特定可能である）。

たとえば、1回目のCZ終了時に、CZ終了画面において、設定5以上確定演出が実行され、2回目のCZ終了時に、CZ終了画面において、偶数設定確定演出が実行されたとする。この場合、1回目のCZ終了時には、設定値が「6」であることはわからないが、2回目のCZ終了時に、設定6確定演出が実行されなくても、設定値が「6」であることがわかる（特定可能である）。

なお、設定5以上確定演出及び偶数設定確定演出の双方が実行されるとは、設定5以上確定演出及び偶数設定確定演出が同時に実行されることを意味するものではない。

20

【1840】

また、設定2否定演出及び偶数設定確定演出の双方が実行されると、設定値が「4」又は「6」のいずれかであることがわかる（特定可能である）。

さらにまた、設定3以上確定演出及び偶数設定確定演出の双方が実行されると、設定値が「4」又は「6」のいずれかであることがわかる（特定可能である）。

さらに、設定4以上確定演出及び偶数設定確定演出の双方が実行されると、設定値が「4」又は「6」のいずれかであることがわかる（特定可能である）。

このように、すべての設定値のうちいずれか1つの設定値であることを特定できるのではなく、すべての設定値のうちいずれか1以上の設定値でないことを特定できることも、設定値を特定可能であると称する。

30

たとえば、設定1、設定2、設定3及び設定5のいずれでもない（設定4又は設定6のいずれかである）ことを特定できることも、設定値を特定可能であると称する。

【1841】

図206中（1）に示すように、設定6で、CZ終了時に、設定6確定演出の実行確率は「1/100」であり、設定5以上確定演出の実行確率は「2/100」であり、偶数設定確定演出の実行確率は「5/100」である。

また、図206中（2）に示すように、設定6で、ATの残り遊技回数が「0」になってATが終了するときは、設定6確定演出の実行確率は「5/100」であり、設定5以上確定演出の実行確率は「4/100」であり、偶数設定確定演出の実行確率は「10/100」である。

40

【1842】

さらに、上述したように、終日遊技を行って「10000」回遊技を行ったときは、CZ終了画面の表示回数の期待値は「45」回であり、AT終了画面の表示回数の期待値は「15」回である。

このため、設定6で、終日遊技を行って「10000」回遊技を行ったときは、設定6確定演出の実行回数の期待値は、 $(1/100) \times 45 + (5/100) \times 15 = 1.2$ 回である。

また、設定6で、終日遊技を行って「10000」回遊技を行ったときは、設定5以上確定演出の実行回数の期待値は、 $(2/100) \times 45 + (4/100) \times 15 = 1.$

50

5」回である。

さらにまた、設定6で、終日遊技を行って「10000」回遊技を行ったときは、偶数設定確定演出の実行回数の期待値は、「 $(5/100) \times 45 + (10/100) \times 15 = 3.75$ 」回である。

【1843】

以上より、設定6で、終日遊技を行って「10000」回遊技を行ったときは、設定5以上確定演出の実行回数の期待値は「1.5」回であり、設定6確定演出の実行回数の期待値「1.2」回より多い。

よって、設定6で、終日遊技を行って「10000」回遊技を行ったときは、設定5以上確定演出の実行頻度は、設定6確定演出の実行頻度より高い。

また、設定6で、終日遊技を行って「10000」回遊技を行ったときは、偶数設定確定演出の実行回数の期待値は「3.75」回であり、設定6確定演出の実行回数の期待値「1.2」回より多い。

よって、設定6で、終日遊技を行って「10000」回遊技を行ったときは、偶数設定確定演出の実行頻度は、設定6確定演出の実行頻度より高い。

このように、終日遊技を行うと、設定5以上確定演出及び偶数設定確定演出の実行頻度が、設定6確定演出の実行頻度より高くなる。

これにより、終日遊技を行うことによる利点を遊技者に提供することができるので、スロットマシン10の稼働率を向上させることができる。

【1844】

また、図206中(2)に示すように、設定6で、ATの残り遊技回数が「0」になってATが終了するときは、設定6確定演出の実行確率は、「 $5/100$ 」である。

これに対し、図206中(3)に示すように、設定6で、有利区間中の差枚数が所定枚数を超えるか又は有利区間の残り遊技回数が「0」になってATが終了するときは、設定6確定演出の実行確率は、「 $7/100$ 」である。

このように、有利区間中の差枚数が所定枚数を超えるか又は有利区間の残り遊技回数が「0」になってATが終了するときは、ATの残り遊技回数が「0」になってATが終了するときより、設定6確定演出の実行確率が高い。

【1845】

また、図206中(2)に示すように、設定6で、ATの残り遊技回数が「0」になってATが終了するときは、設定2以上確定演出、設定3以上確定演出、設定4以上確定演出、設定5以上確定演出、設定6確定演出、偶数設定確定演出、又は設定2否定演出の実行確率は、「 $(5+4+4+4+5+10+9)/100 = 41/100$ 」である。

これに対し、図206中(3)に示すように、設定6で、有利区間中の差枚数が所定枚数を超えるか又は有利区間の残り遊技回数が「0」になってATが終了するときは、設定2以上確定演出、設定3以上確定演出、設定4以上確定演出、設定5以上確定演出、設定6確定演出、偶数設定確定演出、又は設定2否定演出の実行確率は、「 $(7+6+6+6+7+12+11)/100 = 55/100$ 」である。

このように、設定6で、有利区間中の差枚数が所定枚数を超えるか又は有利区間の残り遊技回数が「0」になってATが終了するときは、ATの残り遊技回数が「0」になってATが終了するときより、設定2以上確定演出、設定3以上確定演出、設定4以上確定演出、設定5以上確定演出、設定6確定演出、偶数設定確定演出、又は設定2否定演出の実行確率が高い。

【1846】

また、図206中(2)に示すように、設定2、設定4、又は設定6で、ATの残り遊技回数が「0」になってATが終了するときは、偶数設定確定演出の実行確率は、「 $10/100$ 」である。

これに対し、図206中(3)に示すように、設定2、設定4、又は設定6で、有利区間中の差枚数が所定枚数を超えるか又は有利区間の残り遊技回数が「0」になってATが終了するときは、偶数設定確定演出の実行確率は、「 $12/100$ 」である。

このように、設定 2、設定 4、又は設定 6 で、有利区間中の差枚数が所定枚数を超えるか又は有利区間の残り遊技回数が「0」になって A T が終了するときは、A T の残り遊技回数が「0」になって A T が終了するときより、偶数設定確定演出の実行確率が高い。

【1847】

また、図 206 中 (2) に示すように、設定 5 で、A T の残り遊技回数が「0」になって A T が終了するときは、設定 5 以上確定演出の実行確率は、「 $4 / 100$ 」である。

これに対し、図 206 中 (3) に示すように、設定 5 で、有利区間中の差枚数が所定枚数を超えるか又は有利区間の残り遊技回数が「0」になって A T が終了するときは、設定 5 以上確定演出の実行確率は、「 $6 / 100$ 」である。

このように、設定 5 で、有利区間中の差枚数が所定枚数を超えるか又は有利区間の残り遊技回数が「0」になって A T が終了するときは、A T の残り遊技回数が「0」になることにより A T が終了するときより、設定 5 以上確定演出の実行確率が高い。

【1848】

また、図 206 中 (2) に示すように、設定 5 で、A T の残り遊技回数が「0」になって A T が終了するときは、設定 2 以上確定演出、設定 3 以上確定演出、設定 4 以上確定演出、設定 5 以上確定演出、又は設定 2 否定演出の実行確率は、「 $(6 + 10 + 4 + 4 + 8) / 100 = 32 / 100$ 」である。

これに対し、図 206 中 (3) に示すように、設定 5 で、有利区間中の差枚数が所定枚数を超えるか又は有利区間の残り遊技回数が「0」になって A T が終了するときは、設定 2 以上確定演出、設定 3 以上確定演出、設定 4 以上確定演出、設定 5 以上確定演出、又は設定 2 否定演出の実行確率は、「 $(8 + 12 + 6 + 6 + 10) / 100 = 42 / 100$ 」である。

このように、設定 5 で、有利区間中の差枚数が所定枚数を超えるか又は有利区間の残り遊技回数が「0」になって A T が終了するときは、A T の残り遊技回数が「0」になって A T が終了するときより、設定 2 以上確定演出、設定 3 以上確定演出、設定 4 以上確定演出、設定 5 以上確定演出、又は設定 2 否定演出の実行確率が高い。

【1849】

以上説明したように、有利区間中の差枚数が所定枚数を超えるか又は有利区間の残り遊技回数が「0」になって A T が終了するときは、A T の残り遊技回数が「0」になって A T が終了するときより、何らかの設定確定演出の実行確率が高い。

そして、有利区間中の差枚数が所定枚数を超えるか又は有利区間の残り遊技回数が「0」になって A T が終了するという遊技者にとって達成感のある状況で、何らかの設定確定演出が実行されやすくなることにより、遊技者の遊技意欲を向上させることができる。

【1850】

また、図 206 中 (1) に示すように、C Z 終了時には、設定 2 否定演出の実行確率は、設定 1 のときは「 $1 / 100$ 」であり、設定 3 のときは「 $2 / 100$ 」であり、設定 4 のときは「 $3 / 100$ 」であり、設定 5 のときは「 $4 / 100$ 」であり、設定 6 のときは「 $5 / 100$ 」である。

このように、C Z 終了時には、設定値が高くなるにしたがって、設定 2 否定演出の実行確率が高くなる。

【1851】

また、図 206 中 (2) に示すように、A T の残り遊技回数が「0」になって A T が終了するときは、設定 2 否定演出の実行確率は、設定 1 のときは「 $5 / 100$ 」であり、設定 3 のときは「 $6 / 100$ 」であり、設定 4 のときは「 $7 / 100$ 」であり、設定 5 のときは「 $8 / 100$ 」であり、設定 6 のときは「 $9 / 100$ 」である。

このように、A T の残り遊技回数が「0」になって A T が終了するときも、C Z 終了時と同様に、設定値が高くなるにしたがって、設定 2 否定演出の実行確率が高くなる。

【1852】

また、図 206 中 (3) に示すように、有利区間中の差枚数が所定枚数を超えるか又は有利区間の残り遊技回数が「0」になって A T が終了するときは、設定 2 否定演出の実行

10

20

30

40

50

確率は、設定1のときは「7 / 100」であり、設定3のときは「8 / 100」であり、設定4のときは「9 / 100」であり、設定5のときは「10 / 100」であり、設定6のときは「11 / 100」である。

このように、有利区間中の差枚数が所定枚数を超えるか又は有利区間の残り遊技回数が「0」になってATが終了するときも、CZ終了時と同様に、設定値が高くなるにしたがって、設定2否定演出の実行確率が高くなる。

以上説明したように、設定値が高くなるにしたがって、設定2否定演出の実行確率が高くなることにより、遊技者が設定値を判断しやすくなるようにして、遊技者の遊技意欲を向上させることができる。

【1853】

また、上述したように、終日遊技を行って「10000」回遊技を行ったときは、CZ終了画面の表示回数の期待値は「45」回である。

さらにまた、図206中(1)に示すように、設定6で、CZ終了時における設定6確定演出の実行確率は、「1 / 100」である。

さらに、図206中(1)に示すように、設定6で、CZ終了時における設定2以上確定演出、設定3以上確定演出、設定4以上確定演出、設定5以上確定演出、設定6確定演出、偶数設定確定演出、又は設定2否定演出の実行確率は、「(3 + 2 + 2 + 2 + 1 + 5 + 5) / 100 = 20 / 100 = 1 / 5」である。

【1854】

ここで、「10000」回遊技を行った場合におけるCZ終了画面の表示回数の期待値を「M1」とする。

また、設定6で、CZ終了時における設定6確定演出の実行確率を「1 / P1」とする。

さらにまた、設定6で、CZ終了時における設定2以上確定演出、設定3以上確定演出、設定4以上確定演出、設定5以上確定演出、設定6確定演出、偶数設定確定演出、又は設定2否定演出の実行確率を「1 / Q1」とする。

この場合、「M1」=「45」であり、「P1」=「100」であり、「Q1」=「5」であるから、「Q1 < M1 < P1」となる。

【1855】

これにより、CZ終了画面が「M1」回表示されれば、設定6確定演出が実行されることは期待できないが、設定2以上確定演出、設定3以上確定演出、設定4以上確定演出、設定5以上確定演出、設定6確定演出、偶数設定確定演出、又は設定2否定演出が実行されることは期待できる。

よって、CZ終了画面が「M1」回表示されるまで遊技を継続しようと動機づけることができるので、スロットマシン10の稼働率を向上させることができる。

【1856】

また、上記とは逆に、「Q1 > M1 > P1」となるように、設定値に関する演出用の各置数を設定することもできる。

この場合、CZ終了画面が「M1」回表示されれば、上記とは逆に、設定2以上確定演出、設定3以上確定演出、設定4以上確定演出、設定5以上確定演出、設定6確定演出、偶数設定確定演出、又は設定2否定演出が実行されることは期待できないが、設定6確定演出が実行されることは期待できる。

このようにしても、CZ終了画面が「M1」回表示されるまで遊技を継続しようと動機づけることができるので、スロットマシン10の稼働率を向上させることができる。

【1857】

また、上述したように、終日遊技を行って「10000」回遊技を行ったときは、AT終了画面の表示回数の期待値は、「15」回である。

さらにまた、図206中(2)に示すように、設定6で、ATの残り遊技回数が「0」になってATが終了するときは、設定6確定演出の実行確率は、「5 / 100 = 1 / 20」である。

10

20

30

40

50

さらに、図 206 中 (2) に示すように、設定 6 で、A T の残り遊技回数が「0」になって A T が終了するときは、設定 2 以上確定演出、設定 3 以上確定演出、設定 4 以上確定演出、設定 5 以上確定演出、設定 6 確定演出、偶数設定確定演出、又は設定 2 否定演出の実行確率は、「 $(5 + 4 + 4 + 4 + 5 + 10 + 9) / 100 = 41 / 100$ 」である。

【1858】

ここで、「10000」回遊技を行った場合における A T 終了画面の表示回数の期待値を「M2」とする。

また、設定 6 で、A T の残り遊技回数が「0」になって A T が終了するときにおける設定 6 確定演出の実行確率を「 $1 / P2$ 」とする。

さらにまた、設定 6 で、A T の残り遊技回数が「0」になって A T が終了するときにおける設定 2 以上確定演出、設定 3 以上確定演出、設定 4 以上確定演出、設定 5 以上確定演出、設定 6 確定演出、偶数設定確定演出、又は設定 2 否定演出の実行確率を「 $1 / Q2$ 」とする。

この場合、「M2」=「15」であり、「P2」=「20」であり、「Q2」=「2.4」であるから、「 $Q2 < M2 < P2$ 」となる。

【1859】

これにより、A T 終了画面が「M2」回表示されれば、設定 6 確定演出が実行されることは期待できないが、設定 2 以上確定演出、設定 3 以上確定演出、設定 4 以上確定演出、設定 5 以上確定演出、設定 6 確定演出、偶数設定確定演出、又は設定 2 否定演出が実行されることは期待できる。

よって、A T 終了画面が「M2」回表示されるまで遊技を継続しようと動機づけることができるので、スロットマシン 10 の稼働率を向上させることができる。

【1860】

また、上記とは逆に、「 $Q2 > M2 > P2$ 」となるように、設定値に関する演出用の各置数を設定することもできる。

この場合、A T 終了画面が「M2」回表示されれば、上記とは逆に、設定 2 以上確定演出、設定 3 以上確定演出、設定 4 以上確定演出、設定 5 以上確定演出、設定 6 確定演出、偶数設定確定演出、又は設定 2 否定演出が実行されることは期待できないが、設定 6 確定演出が実行されることは期待できる。

このようにしても、A T 終了画面が「M2」回表示されるまで遊技を継続しようと動機づけることができるので、スロットマシン 10 の稼働率を向上させることができる。

【1861】

また、上述したように、終日遊技を行って「10000」回遊技を行ったときは、非 A T の開始から A T 終了までのセットを「15」回程度繰り返し実行する。

さらにまた、上述したように、非 A T の開始から C Z を経て A T に移行するときは、C Z 終了画面の表示回数の期待値は「3」回で、A T 終了画面の表示回数の期待値は「1」回である。このため、設定 6 で、非 A T の開始から C Z を経て A T に移行するときは、設定 6 確定演出の実行確率は、「 $(1 / 100) \times 3 + (5 / 100) = 8 / 100 = 1 / 12.5$ 」となる。

【1862】

ここで、「10000」回遊技を行った場合における非 A T の開始から A T 終了までのセットの実行回数を「M3」とする。

また、設定 6 で、非 A T の開始から C Z を経て A T に移行するときにおける設定 6 確定演出の実行確率を「 $1 / P3$ 」とする。

この場合、「M3」=「15」であり、「P3」=「12.5」であるから、「 $P3 < M3$ 」となる。

これにより、非 A T の開始から A T 終了までのセットが「M3」回実行されれば、設定 6 確定演出が実行されることを期待できる。

よって、非 A T の開始から A T 終了までのセットが「M3」回実行されるまで遊技を継

10

20

30

40

50

続しようと思機づけることができるので、スロットマシン10の稼働率を向上させることができる。

【1863】

また、上記とは逆に、「 $P3 > M3$ 」となるように、設定値に関する演出用の各置数を設定することもできる。

この場合、非ATの開始からAT終了までのセットが「P3」回実行されれば、設定6確定演出が実行されることを期待できる。

よって、非ATの開始からAT終了までのセットが「P3」回実行されるまで遊技を続しようと思機づけることができるので、スロットマシン10の稼働率を向上させることができる。

10

【1864】

また、上述したように、天井遊技回数に到達してATに移行するときは、CZ終了画面の表示回数の期待値は「12.5」回である。

さらにまた、上述したように、設定6で、CZ終了時における設定6確定演出の実行確率は、「 $1/100$ 」である。

さらに、上述したように、設定6で、CZ終了時における設定2以上確定演出、設定3以上確定演出、設定4以上確定演出、設定5以上確定演出、設定6確定演出、偶数設定確定演出、又は設定2否定演出の実行確率は、「 $(3+2+2+2+1+5+5)/100 = 20/100 = 1/5$ 」である。

【1865】

20

ここで、天井遊技回数に到達してATに移行するときにおけるCZ終了画面の表示回数の期待値を「M4」とする。

また、設定6で、CZ終了時における設定6確定演出の実行確率を「 $1/P1$ 」とする。

さらにまた、設定6で、CZ終了時における設定2以上確定演出、設定3以上確定演出、設定4以上確定演出、設定5以上確定演出、設定6確定演出、偶数設定確定演出、又は設定2否定演出の実行確率を「 $1/Q1$ 」とする。

この場合、「M4」=「12.5」であり、「P1」=「100」であり、「Q1」=「5」であるから、「 $Q1 < M4 < P1$ 」となる。

【1866】

30

これにより、CZ終了画面が「M4」回表示されれば、設定6確定演出が実行されることは期待できないが、設定2以上確定演出、設定3以上確定演出、設定4以上確定演出、設定5以上確定演出、設定6確定演出、偶数設定確定演出、又は設定2否定演出が実行されることは期待できる。

よって、CZ終了画面が「M4」回表示されるまで遊技を続しようと思機づけることができるので、スロットマシン10の稼働率を向上させることができる。

【1867】

また、上記とは逆に、「 $Q1 > M4 > P1$ 」となるように、設定値に関する演出用の各置数を設定することもできる。

この場合、CZ終了画面が「M4」回表示されれば、上記とは逆に、設定2以上確定演出、設定3以上確定演出、設定4以上確定演出、設定5以上確定演出、設定6確定演出、偶数設定確定演出、又は設定2否定演出が実行されることは期待できないが、設定6確定演出が実行されることは期待できる。

40

このようにしても、CZ終了画面が「M4」回表示されるまで遊技を続しようと思機づけることができるので、スロットマシン10の稼働率を向上させることができる。

【1868】

次に、設定値に関する演出としての設定上げ確定演出について説明する。

「設定上げ確定演出」は、電源断後の設定値が電源断前の設定値より有利な設定値であることを示す内容の演出である。

たとえば、電源断前の設定値が「1」であり、電源断後の設定値が「6」であるときは

50

、電源断前より電源断後の方が有利な設定値であるから、設定上げ確定演出を実行可能となる。

また、電源断前の設定値が「1」であり、電源断後の設定値が「2」であるときや、電源断前の設定値が「5」であり、電源断後の設定値が「6」であるときも、電源断前より電源断後の方が有利な設定値であるから、設定上げ確定演出を実行可能となる。

【1869】

これに対し、電源断前の設定値が「6」であり、電源断後の設定値が「1」であるときは、電源断前より電源断後の方が不利な設定値であるから、設定上げ確定演出を実行しない。

また、電源断前の設定値が「6」であり、電源断後の設定値が「5」であるときや、電源断前の設定値が「2」であり、電源断後の設定値が「1」であるときも、電源断前より電源断後の方が不利な設定値であるから、設定上げ確定演出を実行しない。

さらにまた、電源断前の設定値が「6」であり、電源断後の設定値が「6」であるときや、電源断前の設定値が「1」であり、電源断後の設定値が「1」であるときは、電源断の前後で設定値が同一であり、電源断前より電源断後の方が有利な設定値になっているわけではないから、設定上げ確定演出を実行しない。

【1870】

設定上げ確定演出が実行されても、その内容から、いずれの設定値であるかまでは特定することができない。

ただし、電源断後の設定値が「1」であるときに設定上げ確定演出が実行されることはないから、設定上げ確定演出が実行されたときは、少なくとも設定値が「1」でないことはわかる。すなわち、設定2以上である（設定1ではない）ことは特定できる。このため、設定上げ確定演出は、設定値に関する情報を特定可能な演出の1つである。

また、第14実施形態では、CZ終了時に、CZ終了画面において、設定上げ確定演出を実行可能とされているとともに、AT終了時に、AT終了画面において、設定上げ確定演出を実行可能とされている。

【1871】

上述したように、メイン制御基板50は、設定変更状態が終了すると、設定値を示す設定値コマンドをサブ制御基板80に送信する。

さらに、メイン制御基板50は、電源投入時や電源断処理時にも、設定値コマンドをサブ制御基板80に送信する。

このため、サブ制御基板80側では、メイン制御基板50側で設定された設定値を判断することができるので、設定値に応じた演出を出力可能とされている。

また、サブ制御基板80は、設定値コマンドを受信したときは、設定値と日時情報とを紐付けて設定値履歴としてRWM83の所定記録領域に記憶する。

これにより、電源断の前後の設定値を記憶可能とし、さらには、電源断の前後の設定値を比較可能としている。

【1872】

図207は、第14実施形態におけるサブ制御基板80による設定上げ確定演出処理を示すフローチャートである。

設定上げ確定演出処理は、サブ制御基板80において、CZ終了時やAT終了時に実行されるものである。

設定上げ確定演出処理を開始すると、サブ制御基板80は、まず、ステップS421において、設定上げ確定演出抽選を実行する。この設定上げ確定演出抽選は、設定上げ確定演出を実行するか否かを決定する抽選である。設定上げ確定演出抽選を実行すると、次のステップS422に進む。

【1873】

ステップS422では、サブ制御基板80は、設定上げ確定演出抽選で当選したか否かを判断する。ここで、設定上げ確定演出抽選で当選した（Yes）と判断したときは、次のステップS423に進む。これに対し、設定上げ確定演出抽選で当選していない（非当

10

20

30

40

50

選となった) (No)と判断したときは、本フローチャートによる処理を終了する。

ステップS423に進むと、サブ制御基板80は、電源断の前後の設定値を比較する。上述したように、サブ制御基板80は、RWM83の所定記憶領域に設定値履歴を記憶しており、この設定値履歴を参照して、電源断の前後の設定値を比較する。そして、次のステップS424に進む。

【1874】

ステップS424では、サブ制御基板80は、電源断前より電源断後の方が有利な設定値であるか否かを判断する。そして、電源断前より電源断後の方が有利な設定値である(Yes)と判断したときは、次のステップS425に進む。これに対し、電源断前より電源断後の方が有利な設定値でない(不利な設定値である、又は同一の設定値である)(No)と判断したときは、本フローチャートによる処理を終了する。

10

ステップS425に進むと、サブ制御基板80は、設定上げ確定演出を出力する。具体的には、たとえば、サブ制御基板80は、設定上げ確定演出として、設定値が上がったことを示す内容の画像を画像表示装置23に表示する。そして、本フローチャートによる処理を終了する。

【1875】

このように、電源断の前後の設定値を比較して、電源断前より電源断後の方が有利な設定値であるときは、そのことを示す内容の設定上げ確定演出を出力することにより、遊技者の遊技意欲を高めることができる。

なお、電源断の前後の設定値を比較するのではなく、前日の設定値と当日の設定値とを比較し、前日の設定値より当日の設定値の方が有利な設定値であるときは、設定上げ確定演出を出力するようにしてもよい。

20

この場合、RWM83の所定記憶領域に記憶した設定値履歴と、サブ制御基板80に搭載された内部時計とを参照して、前日の設定値と当日の設定値とを比較することができる。

また、RWM83の設定値履歴に、前日の設定値や当日の設定値が複数記憶されているときは、前日の最後の設定値と、当日の最新の設定値とを比較するようにしてもよい。そして、前日の最後の設定値より、当日の最新の設定値の方が有利な設定値であるときは、設定上げ確定演出を出力するようにしてもよい。

このようにしても、設定上げ確定演出を出力することにより、遊技者の遊技意欲を高めることができる。

30

【1876】

次に、出玉率が「90」%未満であり、遊技者にとって最も不利な設定Lについて説明する。

「設定L」は、出玉率が「90」%未満となるように役抽選テーブルの置数が割り振られた設定値であって、遊技者にとって最も不利となる設定値である。

図208は、設定3をなくし、その代わりに設定Lを設けた場合における設定値の種類と出玉率を示す図である。

図208に示すように、設定Lにおける出玉率は「85.5」%であり、設定1より遊技者にとって不利になっている。このため、図208では、設定Lは、遊技者にとって最も不利な設定値である。

40

なお、設定3をなくし、その代わりに設定Lを設けても、設定6が遊技者にとって最も有利な設定値であることに変わりはない。

第14実施形態では、設定Lは、設定1と比較して、出玉率が極端に低くなっている。

設定Lで終日遊技を行うと、「99」%の確率で遊技者が負ける(収支がマイナスになる、メダルのベット枚数が払出し枚数を上回る)。

【1877】

図208では、設定値は、出玉率が低いものから順に、設定L、設定1、設定2、設定4、設定5、設定6の「6」段階となっている。

設定Lは、出玉率が最も低く、設定1は、出玉率が2番目に低く、設定2は、出玉率が

50

3 番目に低い。

また、出玉率が最も低い設定 L と、出玉率が 2 番目に低い設定 1 とで、出玉率の差は「9.6」である。すなわち、設定 L と設定 1 との出玉率の差は「9.6」である。

さらに、出玉率が 2 番目に低い設定 1 と、出玉率が 3 番目に低い設定 2 とで、出玉率の差は「1.8」である。すなわち、設定 1 と設定 2 との出玉率の差は「1.8」である。

そして、設定 L と設定 1 との出玉率の差は、設定 1 と設定 2 との出玉率の差よりはるかに大きい。

このように、設定 L は、出玉率が最も低だけでなく、設定 L と設定 1 との出玉率の差が、設定 1 と設定 2 との出玉率の差よりはるかに大きいものである。

【1878】

また、設定 2 と設定 4 との出玉率の差は「3.9」であり、設定 4 と設定 5 との出玉率の差は「1.8」であり、設定 5 と設定 6 との出玉率の差は「2.6」である。

このように、設定 L と設定 1 との出玉率の差は、隣り合う 2 つの設定値での出玉率の差の中で最も大きい。

そして、出玉率の差が最大となる 2 つの設定値のうち、出玉率の低い方が、設定 L である。

このように、設定 L は、出玉率が極端に低いものとなっている。

【1879】

設定 L は、偶数の設定値には含まれない。また、奇数の設定値である設定 3 をなくし、その代わりに設定 L を設けたものであるが、設定 L は、奇数の設定値にも含まれない。

このため、図 208 では、偶数の設定値は、設定 2、設定 4、設定 6 の「3」つであり、奇数の設定値は、設定 1、設定 5 の「2」つとなる。

なお、設定変更状態において設定変更（リセット）スイッチ 153 を 1 回操作するごとに、設定値表示 LED 73 の表示は、「L」→「1」→「2」→「4」→「5」→「6」→「L」→「1」→・・・のように変化する。

また、設定 L であるときは、設定確認状態に移行させると、設定値表示 LED 73 に「L」が表示される。

なお、設定 L に対応する設定値データは「0」であり、設定 1 に対応する設定値データは「1」であり、設定 2 に対応する設定値データは「2」である。また、設定 4 に対応する設定値データは「3」であり、設定 5 に対応する設定値データは「4」であり、設定 6 に対応する設定値データは「5」である。

そして、設定値データが「0」であるときは設定値表示 LED 73 に「L」が表示され、設定値データが「1」であるときは設定値表示 LED 73 に「1」が表示され、設定値データが「2」であるときは設定値表示 LED 73 に「2」が表示される。また、設定値データが「3」であるときは設定値表示 LED 73 に「4」が表示され、設定値データが「4」であるときは設定値表示 LED 73 に「5」が表示され、設定値データが「5」であるときは設定値表示 LED 73 に「6」が表示される。

【1880】

図 209 は、設定 3 をなくして設定 L を設けた場合における設定値に関する演出用の置数表を示す図である。

図 209 中（1）は、C Z 終了時における設定値に関する演出用の置数表を示す。

図 209 中（2）は、有利区間の終了条件以外の所定条件を満たして A T が終了するときの設定値に関する演出用の置数表を示す。

図 209 中（3）は、有利区間の終了条件を満たして A T が終了するときの設定値に関する演出用の置数表を示す。

設定 3 をなくして設定 L を設けた場合においても、C Z 終了時や A T 終了時に、設定値に関する演出を実行可能である。

具体的には、設定 3 をなくして設定 L を設けた場合においても、設定値に関する演出として、設定関連演出、設定 2 以上確定演出、設定 4 以上確定演出、設定 5 以上確定演出、設定 6 確定演出、偶数設定確定演出、設定 2 否定演出を実行可能である。また、設定上げ

10

20

30

40

50

確定演出も実行可能である。

ただし、設定 3 をなくして設定 L を設けた場合には、設定 3 がないので、設定 3 以上確定演出は実行しない。

【1881】

また、設定 3 をなくして設定 L を設けた場合にも、偶数の設定値は、設定 2、設定 4、設定 6 の「3」つあるので、設定 2、設定 4、又は設定 6 のときに、偶数設定確定演出を実行可能となる。

このため、偶数設定確定演出が実行されたときは、設定 2、設定 4、又は設定 6 のいずれかとなるので、設定値の推測が容易にならないようにすることができる。

また、設定 3 をなくして設定 L を設けた場合、C Z 終了時における偶数設定確定演出の実行確率は、図 209 中 (1) に示すように、設定 2、設定 4、設定 6 のいずれにおいても、「5 / 100」である。

さらにまた、設定 3 をなくして設定 L を設けた場合、A T の残り遊技回数が「0」になって A T が終了するときにおける偶数設定確定演出の実行確率は、図 209 中 (2) に示すように、設定 2、設定 4、設定 6 のいずれにおいても、「10 / 100」である。

さらに、設定 3 をなくして設定 L を設けた場合、有利区間中の差枚数が所定枚数を超えるか又は有利区間の残り遊技回数が「0」になって A T が終了するときにおける偶数設定確定演出の実行確率は、図 209 中 (3) に示すように、設定 2、設定 4、設定 6 のいずれにおいても、「12 / 100」である。

【1882】

また、設定 3 をなくして設定 L を設けた場合にも、設定 6 を有するので、設定 6 確定演出を実行可能である。

設定 3 をなくして設定 L を設けた場合、C Z 終了時における設定 6 確定演出の実行確率は、図 209 中 (1) に示すように、「1 / 100」である。

また、設定 3 をなくして設定 L を設けた場合、A T の残り遊技回数が「0」になって A T が終了するときにおける設定 6 確定演出の実行確率は、図 209 中 (2) に示すように、「5 / 100」である。

さらにまた、設定 3 をなくして設定 L を設けた場合、有利区間中の差枚数が所定枚数を超えるか又は有利区間の残り遊技回数が「0」になって A T が終了するときにおける設定 6 確定演出の実行確率は、図 209 中 (3) に示すように、「7 / 100」である。

【1883】

また、設定 L は、出玉率が「90」%未満であり、遊技者にとって最も不利となる設定値である。このため、設定 L であるときは、設定 L であることを示す演出を実行する。これにより、設定 L であることを遊技者に早期に認識させるようにしている。

具体的には、第 14 実施形態では、設定 L であるときは、サブ制御基板 80 は、設定 L であることを示す演出として、下パネルランプ 21 d を常時消灯させる。

このため、設定 L であるときは、遊技中（リール 31 の回転開始時から、全リール 31 が停止し、役の入賞時には入賞役に対応する払出しの終了時まで）においても、下パネルランプ 21 d が消灯することとなる。

【1884】

なお、設定 L 以外の設定値であるときに、遊技待機中（全リール 31 停止後、役の入賞時にはメダルの払出しの終了後、リール 31 の回転開始まで）に、下パネルランプ 21 d を消灯させる場合を有するが、これは設定 L であることを示す演出ではない。

また、設定 L であることを示す演出として、下パネルランプ 21 d を点滅させてもよく、通常とは異なる色（たとえば赤色）で点灯又は点滅させてもよい。

また、設定 L であるときは、サブ制御基板 80 は、設定 L であることを示す演出として、画像表示装置 23 及びスピーカ 22 により、設定 L 時に特有の演出を出力する。具体的には、たとえば、画像表示装置 23 及びスピーカ 22 により、キャラクタが同じセリフを繰り返す演出を出力する。

【1885】

そして、設定 L であることを示す演出の実行頻度は、設定関連演出、設定 2 以上確定演出、設定 4 以上確定演出、設定 5 以上確定演出、設定 6 確定演出、偶数設定確定演出、及び設定 2 否定演出のいずれの実行頻度よりも高い。

このように、設定 L であることを示す演出を、設定値に関する他のいずれの演出よりも高い頻度で実行することにより、設定 L であることを遊技者に早期に知らせることができる。

【1886】

次に、フロントドア 12 の開放を検知したときの下パネルランプ 21 d の点灯制御について説明する。

キャビネット 13 又はフロントドア 12 には、フロントドア 12 の開放を検知するためのドアスイッチ 17 (図 193) が設けられている。

フロントドア 12 が閉鎖された状態では、ドアスイッチ 17 がオフになり、フロントドア 12 が開放された状態では、ドアスイッチ 17 がオンになるように構成されている。

また、図 193 に示すように、ドアスイッチ 17 は、入力ポート 51 を介して、メイン制御基板 50 と電氣的に接続されている。

そして、メイン制御基板 50 は、ドアスイッチ 17 がオフのときは、フロントドア 12 が閉鎖された状態であると判断し、ドアスイッチ 17 がオンのときは、フロントドア 12 が開放された状態であると判断するように構成されている。

【1887】

また、メイン制御基板 50 は、ドアスイッチ 17 がオンになることにより、フロントドア 12 の開放 (以下、「ドア開放」と称する。) を検知したときは、フロントドア 12 の開放を示す報知 (以下、「ドア開放報知」と称する。) を実行する。具体的には、メイン制御基板 50 は、ドア開放報知として、獲得数表示 LED 78 に、フロントドア 12 の開放を示すコード (たとえば「dE」) を表示する。

さらに、メイン制御基板 50 は、ドアスイッチ 17 がオンになることにより、フロントドア 12 の開放を検知したときは、フロントドア 12 の開放を示すコマンド (以下、「ドア開放コマンド」と称する。) をサブ制御基板 80 に送信する。

そして、サブ制御基板 80 は、ドア開放コマンドを受信すると、スピーカ 22 及び画像表示装置 23 等により、ドア開放報知を実行する。具体的には、サブ制御基板 80 は、ドア開放報知として、たとえば、スピーカ 22 から「扉が開いています」との音声を出し、画像表示装置 23 に「ドア開放」の文字を表示する。

【1888】

また、フロントドア 12 の裏面 (遊技者が向き合う面とは反対側の面) における、施錠装置の付近には、ドア開放報知を解除するための解除スイッチ (図示せず) が設けられている。ドアキー挿入口にドアキーを挿入し、この状態でドアキーを反時計回りに 45 度程度回すと、解除スイッチがオンになる。すなわち、フロントドア 12 の施錠を解除するときとは反対方向にドアキーを 45 度程度回すと、解除スイッチがオンになる。

フロントドア 12 を閉じると、ドアスイッチ 17 がオフになるが、ドア開放報知は、いったん実行されると、その後は、フロントドア 12 を閉じてドアスイッチ 17 をオフにするだけでは解除されず、解除スイッチがオンになるまで継続する。

そして、ドア開放報知の実行中に、フロントドア 12 を閉じてドアスイッチ 17 をオフにし、この状態でドアキーを反時計回り (フロントドア 12 の施錠解除時とは反対方向) に 45 度程度回して、解除スイッチをオンにすると、ドア開放報知が解除される。

なお、フロントドア 12 を閉じてドアスイッチ 17 をオフにし、この状態で所定時間経過すると、解除スイッチをオンにしなくても、ドア開放報知が解除されるようにしてもよい。

【1889】

このように、フロントドア 12 の施錠を解除するときとは反対方向にドアキーを回す操作が、ドア開放報知を解除するための操作となっている。

また、ドア開放報知が解除されると、メイン制御基板 50 は、獲得数表示 LED 78 に

10

20

30

40

50

、「d E」を表示する前の獲得数を表示する。

さらに、解除スイッチがオンになると、メイン制御基板 50 は、ドア開放報知の解除を示すコマンド（以下、「報知解除コマンド」と称する。）をサブ制御基板 80 に送信する。

そして、サブ制御基板 80 は、報知解除コマンドを受信すると、スピーカ 22 及び画像表示装置 23 等により実行していたドア開放報知を終了する。

【1890】

なお、ドアキー挿入口にドアキーを挿入し、この状態でドアキーを時計回りに 90 度回すと、施錠が解除される。そして、施錠が解除された状態で、フロントドア 12 を引くと、ヒンジを中心としてフロントドア 12 が回転して、フロントドア 12 が開放される。

そして、フロントドア 12 が開放されて、ドアスイッチ 17 がオンになると、メイン制御基板 50 は、獲得数表示 LED 78 に「d E」を表示するとともに、ドア開放コマンドをサブ制御基板 80 に送信する。

また、サブ制御基板 80 は、ドア開放コマンドを受信すると、スピーカ 22 から「扉が開いています」との音声を出し、画像表示装置 23 に「ドア開放」の文字を表示する。

【1891】

また、上述したように、フロントドア 12 の前面下部には、透光性を有する下パネル 10 a が設けられているとともに、下パネル 10 a の背面側から下パネル 10 a を照らす下パネルランプ 21 d が設けられている。

そして、サブ制御基板 80 は、フロントドア 12 が閉鎖された状態で下パネルランプ 21 d を白色で発光（点灯又は点滅）させている場合において、ドア開放コマンドを受信した（フロントドア 12 の開放を検知した）ときは、下パネルランプ 21 d を赤色で発光（点灯又は点滅）させる。なお、「発光」は、点灯及び点滅の双方を含む概念である。

このように、下パネルランプ 21 d を白色で発光させている場合において、フロントドア 12 の開放を検知したときは、下パネルランプ 21 d を赤色で発光させることにより、フロントドア 12 が開放されたことをホールの店員に知らせることができる。

なお、フロントドア 12 の開放を検知したときは、上枠ランプ 21 a、右枠ランプ 21 b、及び左枠ランプ 21 c も赤色で発光させる。これにより、フロントドア 12 が開放されたことをホールの店員に知らせることができる。

【1892】

また、図 210 は、フロントドア 12 の裏面（遊技者が向き合う面とは反対側の面）を正面視したときの見え方を示す図である。

図 210 に示すように、フロントドア 12 は、その土台となるドアフレーム 12 a を備えている。また、ドアフレーム 12 a は、透光性を有さない材料で形成されている。なお、透光性を有さない材料として、たとえば、板金や黒色の樹脂を挙げることができる。すなわち、板金や黒色の樹脂などの透光性を有さない材料でドアフレーム 12 a を形成することができる。そして、ドアフレーム 12 a の前面側に、下パネル 10 a 及び下パネルランプ 21 d が設けられている。このため、ドアフレーム 12 a の裏面側からは、下パネル 10 a 及び下パネルランプ 21 d を視認することができない。よって、フロントドア 12 の裏面側からは、下パネル 10 a 及び下パネルランプ 21 d を視認することができない。

【1893】

ここで、図 210 に示すように、下パネル 10 a の上端縁には、下パネル 10 a をドアフレーム 12 a に係止させるための下パネル係止部 10 b が設けられている。また、ドアフレーム 12 a における、下パネル係止部 10 b に対応する位置には、ドアフレーム 12 a の前面側から裏面側まで貫通する係止穴 12 d が設けられている。そして、下パネル係止部 10 b をドアフレーム 12 a の前面側から係止穴 12 d に挿入すると、下パネル 10 a がドアフレーム 12 a に係止されるようになっている。

また、下パネル 10 a 及び下パネル係止部 10 b は、透光性を有する樹脂で一体的に形成されている。このため、下パネルランプ 21 d が発光すると、その光が下パネル 10 a 及び下パネル係止部 10 b によって導かれるので、フロントドア 12 の裏面側からは、下

10

20

30

40

50

パネル係止部 10b が光って見える。

【1894】

また、図 210 に示すように、ドアフレーム 12a における係止穴 12d の下方には、ドアフレーム 12a の前面側から裏面側まで貫通するハーネス挿入口 12e が設けられている。このハーネス挿入口 12e は、下パネルランプ 21d が備える発光素子（フルカラー LED）に制御信号を送信するためのハーネスが通される開口部である。

そして、下パネルランプ 21d が発光すると、その光がハーネス挿入口 12e を介してフロントドア 12 の裏面側に至る。

また、図 210 に示すように、ドアフレーム 12a におけるハーネス挿入口 12e の下方には、ドアフレーム 12a の前面側から裏面側まで貫通する透光穴 12f が設けられている。さらに、この透光穴 12f には、透光性を有する樹脂製の透光部材 12g が嵌め込まれている。

そして、下パネルランプ 21d が発光すると、その光が透光部材 12g によって導かれるので、フロントドア 12 の裏面側からは、透光部材 12g が光って見える。

【1895】

以上説明したように、下パネル 10a 及び下パネルランプ 21d は、透光性を有さないドアフレーム 12a の前面側に設けられているため、フロントドア 12 の裏面側からは、下パネル 10a 及び下パネルランプ 21d を視認することができない。

ただし、下パネルランプ 21d が発光すると、その光が下パネル 10a 及び下パネル係止部 10b によって導かれるので、フロントドア 12 の裏面側からは、下パネル係止部 10b が光って見える。

同様に、下パネルランプ 21d が発光すると、その光が透光部材 12g によって導かれるので、フロントドア 12 の裏面側からは、透光部材 12g が光って見える。

また、下パネルランプ 21d が発光すると、その光がハーネス挿入口 12e を介してフロントドア 12 の裏面側に漏れ出してくる。

このため、下パネルランプ 21d が発光しているか否かを、フロントドア 12 の裏面側から確認することができる。

【1896】

また、下パネルランプ 21d を白色で発光させている場合において、フロントドア 12 の開放を検知したときは、下パネルランプ 21d を赤色で発光させることから、下パネル係止部 10b や透光部材 12g が赤色で光って見えるとともに、ハーネス挿入口 12e から赤色の光が漏れ出してくるので、ドアスイッチ 17 等が正常に機能していることを確認することができる。

さらにまた、下パネルランプ 21d を赤色で発光させると、下パネルランプ 21d を白色で発光させているときより、下パネル係止部 10b 等を介してフロントドア 12 の裏面側に漏れ出してくる光による視認性が低下する。これにより、暗い店内でフロントドア 12 を開放してフロントドア 12 の裏面側やキャビネット 13 の内部にアクセスするゴト行為を抑制することができる。

【1897】

さらに、サブ制御基板 80 は、フロントドア 12 が閉鎖された状態でリール照明 21e を所定色（たとえば白色）で発光（点灯又は点滅）させている場合において、ドア開放コマンドを受信した（フロントドア 12 の開放を検知した）ときは、リール照明 21e を消灯させる。

これにより、フロントドア 12 の開放を検知したときは、フロントドア 12 の裏面側を暗くすることができるので、暗い店内でフロントドア 12 を開放してフロントドア 12 の裏面側やキャビネット 13 の内部にアクセスするゴト行為を抑制することができる。

【1898】

また、サブ制御基板 80 は、フロントドア 12 が閉鎖された状態で画像表示装置 23 に通常の演出画像を表示している場合において、ドア開放コマンドを受信した（フロントドア 12 の開放を検知した）ときは、画像表示装置 23 に「ドア開放」の文字を表示する。

このとき、ドア開放の文字は赤色とし、ドア開放の文字の背景は黒色とする。

ここで、画像表示装置２３から発せられた光は、表示窓１８を介して、フロントドア１２の裏面側に漏れ出してくる。そして、フロントドア１２の開放を検知したときは、黒色の背景に赤色の文字で「ドア開放」と画像表示装置２３に表示することにより、表示窓１８を介してフロントドア１２の裏面側に漏れ出してくる光による視認性を低下させることができる。よって、暗い店内でフロントドア１２を開放してフロントドア１２の裏面側やキャビネット１３の内部にアクセスするゴト行為を抑制することができる。

なお、フロントドア１２の開放を検知したときは、フロントドア１２が閉鎖されているときより、画像表示装置２３における画像表示の明るさを暗くする（閉鎖時（通常時）の画面表示より暗い画面表示にする）ことができる。

すなわち、フロントドア１２の開放を検知したときは、フロントドア１２が閉鎖されているときより、フロントドア１２の裏面側での視認性が低下するような表示態様で画像表示装置２３における画像表示を行うことができる。

これにより、暗い店内でフロントドア１２を開放してフロントドア１２の裏面側やキャビネット１３の内部にアクセスするゴト行為を抑制することができる。

【１８９９】

なお、サブ制御基板８０は、フロントドア１２が閉鎖された状態で下パネルランプ２１ｄを白色で発光（点灯又は点滅）させている場合において、ドア開放コマンドを受信した（フロントドア１２の開放を検知した）ときは、下パネルランプ２１ｄを消灯させるようにしてもよい。

このように、下パネルランプ２１ｄを白色で発光させている場合において、フロントドア１２の開放を検知したときは、下パネルランプ２１ｄを消灯させることにより、フロントドア１２が開放されたことをホールの店員に知らせることができる。

また、下パネルランプ２１ｄを消灯させると、下パネルランプ２１ｄを白色で発光させているときより、下パネル係止部１０ｂ等を介してフロントドア１２の裏面側に漏れ出してくる光による視認性が低下する。これにより、暗い店内でフロントドア１２を開放してフロントドア１２の裏面側やキャビネット１３の内部にアクセスするゴト行為を抑制することができる。

【１９００】

また、サブ制御基板８０は、フロントドア１２が閉鎖された状態で下パネルランプ２１ｄを白色で点灯させている場合において、ドア開放コマンドを受信した（フロントドア１２の開放を検知した）ときは、下パネルランプ２１ｄを白色で点滅させるようにしてもよい。

このように、下パネルランプ２１ｄを白色で点灯させている場合において、フロントドア１２の開放を検知したときは、下パネルランプ２１ｄを白色で点滅させることにより、フロントドア１２が開放されたことをホールの店員に知らせることができる。

また、下パネルランプ２１ｄを白色で点滅させると、下パネルランプ２１ｄを白色で点灯させているときより、下パネル係止部１０ｂ等を介してフロントドア１２の裏面側に漏れ出してくる光による視認性が低下する。これにより、暗い店内でフロントドア１２を開放してフロントドア１２の裏面側やキャビネット１３の内部にアクセスするゴト行為を抑制することができる。

すなわち、フロントドア１２の開放を検知したときは、フロントドア１２が閉鎖されているときより、フロントドア１２の裏面側での視認性が低下するような態様で下パネルランプ２１ｄを発光させるか、下パネルランプ２１ｄを消灯させる。

これにより、暗い店内でフロントドア１２を開放してフロントドア１２の裏面側やキャビネット１３の内部にアクセスするゴト行為を抑制することができる。

【１９０１】

以上、本発明の第１４実施形態について説明したが、本発明は、上述した内容に限定されるものではなく、たとえば以下のような種々の変形が可能である。

（１）第１４実施形態では、ルーレット演出におけるマスの個数は「３」個又は「４」

10

20

30

40

50

個としたが、これに限らない。

ルーレット演出におけるマスの個数は、たとえば、「2」個でもよく、また、「5」個以上でもよい。

(2) 第14実施形態では、マスが「3」個のルーレット演出においてエフェクト表示が「3」個のマスを一巡する時間「T1」は「75.3」msとしたが、これに限らない。

マスが「3」個のルーレット演出においてエフェクト表示がマスを一巡する時間「T1」は、あらかじめ決定しているマスで停止時のエフェクト表示を行ったときのエフェクト表示の点滅時間間隔「T2」より長ければよく、この条件を満たしていれば、たとえば、「60」msや「90」msなど、適宜設定することができる。

10

これにより、停止時のエフェクト表示を目立たせることができるので、エフェクト表示が停止したこと、及び停止したマスを強調することができる。

【1902】

(3) 第14実施形態では、マスが「4」個のルーレット演出においてエフェクト表示が「4」個のマスを一巡する時間「T1'」は「100.4」msとしたが、これに限らない。

マスが「4」個のルーレット演出においてエフェクト表示がマスを一巡する時間「T1'」は、あらかじめ決定しているマスで停止時のエフェクト表示を行ったときのエフェクト表示の点滅時間間隔「T2」より長ければよく、この条件を満たしていれば、たとえば、「80」msや「120」msなど、適宜設定することができる。

20

これにより、停止時のエフェクト表示を目立たせることができるので、エフェクト表示が停止したこと、及び停止したマスを強調することができる。

【1903】

(4) 第14実施形態では、あらかじめ決定しているマスで停止時のエフェクト表示を行ったときのエフェクト表示の点滅時間間隔は「50.2」msとしたが、これに限らない。

あらかじめ決定しているマスで停止時のエフェクト表示を行ったときのエフェクト表示の点滅時間間隔「T2」は、マス「3」個のルーレット演出においてエフェクト表示がマスを一巡する時間「T1」や、マス「4」個のルーレット演出においてエフェクト表示がマスを一巡する時間「T1'」より短ければよく、この条件を満たしていれば、たとえば、「40」msや「60」msなど、適宜設定することができる。

30

これにより、停止時のエフェクト表示を目立たせることができるので、エフェクト表示が停止したこと、及び停止したマスを強調することができる。

【1904】

(5) 第14実施形態では、ルーレット演出実行中における演出ランプ21としての上枠ランプ21a、右枠ランプ21b、及び左枠ランプ21cの点滅時間間隔は「50」msとしたが、これに限らない。

上枠ランプ21a、右枠ランプ21b、及び左枠ランプ21cの点滅時間間隔「T4」は、エフェクト表示の移動速度が最高速度の状態であるときにエフェクト表示が「1」マス移動するのに要する時間「T3」より長ければよく、この条件を満たしていれば、たとえば、「40」msや「60」msなど、適宜設定することができる。

40

これにより、エフェクト表示の移動速度が速いと遊技者に感じさせることができるので、スピード感のあるルーレット演出を実行することができる。

【1905】

(6) 第14実施形態では、マスが「3」個又は「4」個のルーレット演出において、エフェクト表示の移動速度が最高速度の状態であるときに、エフェクト表示が「1」マス移動するのに要する時間は「25.1」msとしたが、これに限らない。

エフェクト表示の移動速度が最高速度の状態であるときにエフェクト表示が「1」マス移動するのに要する時間「T3」は、リール31の回転が定速状態においてリール31に表示された図柄が「1」コマ分移動するのに要する時間「T5」と異なればよく、この条

50

件を満たしていれば、たとえば、「20」msや「30」msなど、適宜設定することができる。

これにより、ルーレット演出が目押しの補助にならないようにすることができる。

【1906】

(7) 第14実施形態では、リール31の図柄数を「20」コマとし、リール31の回転が定速状態においてリール31に表示された図柄が「1」コマ分移動するのに要する時間「T5」は、「37.5」msであるとした。

しかし、リール31の図柄数は「20」コマに限らず、たとえば、「21」コマの場合も有する。そして、リール31の図柄数が「21」コマの場合、リール31の回転が定速状態において、リール31に表示された図柄が「1」コマ分移動するのに要する時間は、「 $60000 \div 80 \div 21$ 35.7」msとなる。

10

【1907】

(8) 第14実施形態では、ストップスイッチ42の操作を有効にする前に、プッシュボタン86の操作を促す「PUSH」の画像表示を開始したが、ストップスイッチ42の操作を有効にした後に、プッシュボタン86の操作を促す「PUSH」の画像表示を開始してもよい。

プッシュボタン86の操作を促す「PUSH」の画像表示は、エフェクト表示がすべてのマスを少なくとも一巡した後に表示すればよい。したがって、ストップスイッチ42の操作を有効にする前に、プッシュボタン86の操作を促す「PUSH」の画像表示を開始してもよく、ストップスイッチ42の操作を有効にした後に、プッシュボタン86の操作を促す「PUSH」の画像表示を開始してもよい。

20

【1908】

(9) 第14実施形態では、エフェクト表示がすべてのマスを一巡した後に、プッシュボタン86の操作を促す「PUSH」の画像表示を開始したが、これに限らず、たとえば、エフェクト表示がすべてのマスを一巡又は三巡した後に、プッシュボタン86の操作を促す「PUSH」の画像表示を開始してもよい。

(10) スタートスイッチ41の操作を検知した後、ストップスイッチ42の操作を有効にする前に、ルーレット演出におけるエフェクト表示の移動を開始すればよい。したがって、スタートスイッチ41の操作を検知した後、ストップスイッチ42の操作を有効にする前であれば、リール31の回転開始前に、ルーレット演出におけるエフェクト表示の移動を開始してもよく、リール31の回転開始後に、ルーレット演出におけるエフェクト表示の移動を開始してもよい。

30

【1909】

(11) 第14実施形態では、デジット1～デジット5の「5」個のデジットをダイナミック点灯させるとしたが、これに限らず、デジット1～デジット4の「4」個のデジットをダイナミック点灯させてもよい。

また、割込み処理の周期が「2.235」msである場合において、「4」個のデジットをダイナミック点灯させるときは、ダイナミック点灯の周期は、「 $2.235 \times 4 = 8.94$ 」msとなる。

さらにまた、割込み処理の周期は「2.235」msに限らず、たとえば、「1」msや「1.1175」msなど、適宜設定することができる。

40

したがって、複数のデジットがダイナミック点灯で1周する周期は、割込み処理の周期やデジットの個数に応じて定められることとなる。

そして、複数のデジットがダイナミック点灯で1周する周期と、エフェクト表示の移動速度が最高速度の状態であるときにエフェクト表示がマスを一巡する時間（周期）とを異ならせることにより、遊技者の目に負担をかけないようにすることができる。

【1910】

(12) 第14実施形態では、複数のマスの外周が順次白色で点灯するように画像表示し、このような画像表示を移動時のエフェクト表示とした。また、プッシュボタン86の操作を検知したときは、あらかじめ決定しているマスの外周が白色で点滅するように画像

50

表示し、このような画像表示を停止時のエフェクト表示とした。しかし、エフェクト表示の態様は、マスの外周を白色で点灯させたり点滅させるものに限らず、たとえば、青色や赤色や「7」色で点灯させたり点滅させるなど、適宜設定することができる。

(13) 第14実施形態では、あらかじめ決定しているマスで停止時のエフェクト表示を行ったときは、移動時のエフェクト表示を行っているときより、エフェクト表示の線の幅を太くするとともに、エフェクト表示の明るさを明るくすることにより、エフェクト表示が際立つ態様となるようにした。

しかし、これに限らず、たとえば、あらかじめ決定しているマスで停止時のエフェクト表示を行ったときは、移動時のエフェクト表示を行っているときより、エフェクト表示の色を際立つ色としたり、エフェクト表示の絵柄を際立つ絵柄とすることもできる。

10

【1911】

(14) 図205に示す各設定値における出玉率は、あくまでも例示であり、各設定値における出玉率は、図205に示す数値に限らず、適宜設定することができる。

同様に、図208に示す各設定値における出玉率は、あくまでも例示であり、各設定値における出玉率は、図208に示す数値に限らず、適宜設定することができる。

(15) 図206に示す各設定値における各演出の置数は、あくまでも例示であり、各設定値における各演出の置数は、図206に示す数値に限らず、適宜設定することができる。

同様に、図209に示す各設定値における各演出の置数は、あくまでも例示であり、各設定値における各演出の置数は、図209に示す数値に限らず、適宜設定することができる。

20

【1912】

(16) 第14実施形態では、設定6で、終日遊技を行って「10000」回遊技を行ったときは、設定6確定演出の実行回数の期待値は、「1.2」回とした。

また、設定6で、終日遊技を行って「10000」回遊技を行ったときは、設定5以上確定演出の実行回数の期待値は、「1.5」回とした。

さらにまた、設定6で、終日遊技を行って「10000」回遊技を行ったときは、偶数設定確定演出の実行回数の期待値は、「3.75」回とした。

しかし、終日遊技を行ったときに、設定5以上確定演出及び偶数設定確定演出の実行頻度が、設定6確定演出の実行頻度より高ければよいので、設定5以上確定演出、偶数設定確定演出、及び設定6確定演出の実行回数の期待値は、上記の各回数に限らない。

30

そして、終日遊技を行ったときに、設定5以上確定演出及び偶数設定確定演出の実行頻度を、設定6確定演出の実行頻度より高くすることにより、終日遊技を行うことによる利点を遊技者に提供することができるので、スロットマシン10の稼働率を向上させることができる。

【1913】

(17) 第14実施形態では、設定6で、ATの残り遊技回数が「0」になってATが終了するときは、設定6確定演出の実行確率は、「5/100」とした。

また、設定6で、有利区間中の差枚数が所定枚数を超えるか又は有利区間の残り遊技回数が「0」になってATが終了するときは、設定6確定演出の実行確率は、「7/100」とした。

40

さらにまた、設定6で、ATの残り遊技回数が「0」になってATが終了するときは、設定2以上確定演出、設定3以上確定演出、設定4以上確定演出、設定5以上確定演出、設定6確定演出、偶数設定確定演出、又は設定2否定演出の実行確率は、「41/100」とした。

さらに、設定6で、有利区間中の差枚数が所定枚数を超えるか又は有利区間の残り遊技回数が「0」になってATが終了するときは、設定2以上確定演出、設定3以上確定演出、設定4以上確定演出、設定5以上確定演出、設定6確定演出、偶数設定確定演出、又は設定2否定演出の実行確率は、「55/100」とした。

【1914】

50

また、設定 2、設定 4、又は設定 6 で、A T の残り遊技回数が「0」になって A T が終了するときは、偶数設定確定演出の実行確率は、「10 / 100」とした。

さらにまた、設定 2、設定 4、又は設定 6 で、有利区間中の差枚数が所定枚数を超えるか又は有利区間の残り遊技回数が「0」になって A T が終了するときは、偶数設定確定演出の実行確率は、「12 / 100」とした。

さらに、設定 5 で、A T の残り遊技回数が「0」になって A T が終了するときは、設定 5 以上確定演出の実行確率は、「4 / 100」とした。

また、設定 5 で、有利区間中の差枚数が所定枚数を超えるか又は有利区間の残り遊技回数が「0」になって A T が終了するときは、設定 5 以上確定演出の実行確率は、「6 / 100」とした。

【1915】

さらにまた、設定 5 で、A T の残り遊技回数が「0」になって A T が終了するときは、設定 2 以上確定演出、設定 3 以上確定演出、設定 4 以上確定演出、設定 5 以上確定演出、又は設定 2 否定演出の実行確率は、「32 / 100」とした。

さらに、設定 5 で、有利区間中の差枚数が所定枚数を超えるか又は有利区間の残り遊技回数が「0」になって A T が終了するときは、設定 2 以上確定演出、設定 3 以上確定演出、設定 4 以上確定演出、設定 5 以上確定演出、又は設定 2 否定演出の実行確率は、「42 / 100」とした。

しかし、有利区間中の差枚数が所定枚数を超えるか又は有利区間の残り遊技回数が「0」になって A T が終了するときは、A T の残り遊技回数が「0」になって A T が終了するときより、何らかの設定確定演出の実行確率が高ければよいので、上記の各演出の実行確率は、上記の各数値に限らない。

そして、有利区間中の差枚数が所定枚数を超えるか又は有利区間の残り遊技回数が「0」になって A T が終了するという遊技者にとって達成感のある状況で、何らかの設定確定演出が実行されやすくすることにより、遊技者の遊技意欲を向上させることができる。

【1916】

(18) 第 14 実施形態では、C Z 終了時には、設定 2 否定演出の実行確率は、設定 1 のときは「1 / 100」とし、設定 3 のときは「2 / 100」とし、設定 4 のときは「3 / 100」とし、設定 5 のときは「4 / 100」とし、設定 6 のときは「5 / 100」とした。

また、A T の残り遊技回数が「0」になって A T が終了するときは、設定 2 否定演出の実行確率は、設定 1 のときは「5 / 100」とし、設定 3 のときは「6 / 100」とし、設定 4 のときは「7 / 100」とし、設定 5 のときは「8 / 100」とし、設定 6 のときは「9 / 100」とした。

【1917】

さらにまた、有利区間中の差枚数が所定枚数を超えるか又は有利区間の残り遊技回数が「0」になって A T が終了するときは、設定 2 否定演出の実行確率は、設定 1 のときは「7 / 100」とし、設定 3 のときは「8 / 100」とし、設定 4 のときは「9 / 100」とし、設定 5 のときは「10 / 100」とし、設定 6 のときは「11 / 100」とした。

しかし、設定値が高くなるにしたがって、設定 2 否定演出の実行確率が高くなればよいので、上記の各演出の実行確率は、上記の各数値に限らない。

そして、設定値が高くなるにしたがって、設定 2 否定演出の実行確率が高くなることにより、遊技者が設定値を判断しやすくなるようにして、遊技者の遊技意欲を向上させることができる。

【1918】

(19) 第 14 実施形態では、終日遊技を行って「10000」回遊技を行ったときは、C Z 終了画面の表示回数の期待値は「45」回とした。

また、設定 6 で、C Z 終了時における設定 6 確定演出の実行確率は、「1 / 100」とした。

さらに、設定 6 で、C Z 終了時における設定 2 以上確定演出、設定 3 以上確定演出、設

10

20

30

40

50

定 4 以上確定演出、設定 5 以上確定演出、設定 6 確定演出、偶数設定確定演出、又は設定 2 否定演出の実行確率は、「 $1/5$ 」とした。

【1919】

しかし、所定回遊技を行った場合における C Z 終了画面の表示回数の期待値を「M1」とし、C Z 終了時における設定 6 確定演出の実行確率を「 $1/P1$ 」とし、C Z 終了時における設定 2 以上確定演出、設定 3 以上確定演出、設定 4 以上確定演出、設定 5 以上確定演出、設定 6 確定演出、偶数設定確定演出、又は設定 2 否定演出の実行確率を「 $1/Q1$ 」としたときに、「 $Q1 < M1 < P1$ 」を満たせばよいので、上記の各演出の実行確率は、上記の各数値に限らない。

そして、「 $Q1 < M1 < P1$ 」を満たすことにより、C Z 終了画面が「M1」回表示されれば、設定 6 確定演出が実行されることは期待できないが、設定 2 以上確定演出、設定 3 以上確定演出、設定 4 以上確定演出、設定 5 以上確定演出、設定 6 確定演出、偶数設定確定演出、又は設定 2 否定演出が実行されることは期待できるので、C Z 終了画面が「M1」回表示されるまで遊技を継続しようと動機づけることができ、スロットマシン 10 の稼働率を向上させることができる。

10

【1920】

また、上記とは逆に、「 $Q1 > M1 > P1$ 」を満たすようにしてもよく、この場合、C Z 終了画面が「M1」回表示されれば、設定 2 以上確定演出、設定 3 以上確定演出、設定 4 以上確定演出、設定 5 以上確定演出、設定 6 確定演出、偶数設定確定演出、又は設定 2 否定演出が実行されることは期待できないが、設定 6 確定演出が実行されることは期待できるので、C Z 終了画面が「M1」回表示されるまで遊技を継続しようと動機づけることができ、スロットマシン 10 の稼働率を向上させることができる。

20

【1921】

(20) 第 14 実施形態では、奇数設定確定演出を設けていないが、奇数の設定値であるときに、奇数設定確定演出を実行可能にしてもよい。

また、第 14 実施形態では、設定 1 否定演出、設定 3 否定演出、設定 4 否定演出、設定 5 否定演出、設定 6 否定演出を設けていないが、これらを実行可能にしてもよい。すなわち、設定値が「N」でないときに、設定 N 否定演出を実行可能にしてもよい。

さらにまた、設定 1 又は設定 6 であるときに、設定 1 又は設定 6 確定演出を実行可能にしてもよい。

30

さらに、設定 1、設定 3、設定 5 又は設定 6 であるときに、設定 1、設定 3、設定 5 又は設定 6 確定演出を実行可能にしてもよい。

【1922】

(21) 設定 2 以上確定演出は、C Z 終了時には実行可能とするが、A T 終了時には実行しないようにしてもよい。設定 3 以上確定演出、設定 4 以上確定演出、設定 5 以上確定演出、設定 6 確定演出、偶数設定確定演出、設定 2 否定演出についても同様である。

逆に、設定 2 以上確定演出は、A T 終了時には実行可能とするが、C Z 終了時には実行しないようにしてもよい。設定 3 以上確定演出、設定 4 以上確定演出、設定 5 以上確定演出、設定 6 確定演出、偶数設定確定演出、設定 2 否定演出についても同様である。

また、設定 N 否定演出は、C Z 終了時には実行可能とするが、A T 終了時には実行しないようにしてもよい。

40

逆に、設定 N 否定演出は、A T 終了時には実行可能とするが、C Z 終了時には実行しないようにしてもよい。

【1923】

(22) 各確定演出の実行確率は、たとえば以下のように設定することができる。

いずれの設定確定演出も、設定値が高くなるにしたがって、実行確率が高くなるようにすることができる。

いずれの設定確定演出も、設定値が高くなるにしたがって、実行確率が低くなるようにすることができる。

偶数設定確定演出は、設定 2、設定 4 及び設定 6 で同一の実行確率にすることができる

50

。

偶数設定確定演出は、設定値が高くなるにしたがって、実行確率が高くなるようにすることができる。

偶数設定確定演出は、設定値が高くなるにしたがって、実行確率が低くなるようにすることができる。

設定N否定演出は、「N」以外の設定値で同一の実行確率にすることができる。

設定N否定演出は、設定値が高くなるにしたがって、実行確率が高くなるようにすることができる。

設定N否定演出は、設定値が高くなるにしたがって、実行確率が低くなるようにすることができる。

【1924】

設定2以上確定演出は、設定値が高くなるにしたがって、実行確率が高くなるようにすることができる。

設定2以上確定演出は、設定2のときに実行確率が最も高く、設定値が高くなるにしたがって、実行確率が低くなるようにすることができる。

設定2以上確定演出は、奇数設定のときより、偶数設定のときの方が、実行確率が高くなるようにすることができる。

設定2以上確定演出は、偶数設定のときより、奇数設定のときの方が、実行確率が高くなるようにすることができる。

【1925】

設定2以上確定演出は、偶数設定同士で同一の実行確率にするとともに、奇数設定同士で同一の実行確率にすることができる。

設定2以上確定演出は、偶数設定同士で同一の実行確率にするとともに、奇数設定同士で同一の実行確率にし、かつ奇数設定のときより、偶数設定のときの方が、実行確率が高くなるようにすることができる。

設定2以上確定演出は、偶数設定同士で同一の実行確率にするとともに、奇数設定同士で同一の実行確率にし、かつ偶数設定のときより、奇数設定のときの方が、実行確率が高くなるようにすることができる。

【1926】

設定3以上確定演出は、設定値が高くなるにしたがって、実行確率が高くなるようにすることができる。

設定3以上確定演出は、設定3のときに実行確率が最も高く、設定値が高くなるにしたがって、実行確率が低くなるようにすることができる。

設定3以上確定演出は、奇数設定のときより、偶数設定のときの方が、実行確率が高くなるようにすることができる。

設定3以上確定演出は、偶数設定のときより、奇数設定のときの方が、実行確率が高くなるようにすることができる。

【1927】

設定3以上確定演出は、偶数設定同士で同一の実行確率にするとともに、奇数設定同士で同一の実行確率にすることができる。

設定3以上確定演出は、偶数設定同士で同一の実行確率にするとともに、奇数設定同士で同一の実行確率にし、かつ奇数設定のときより、偶数設定のときの方が、実行確率が高くなるようにすることができる。

設定3以上確定演出は、偶数設定同士で同一の実行確率にするとともに、奇数設定同士で同一の実行確率にし、かつ偶数設定のときより、奇数設定のときの方が、実行確率が高くなるようにすることができる。

【1928】

設定4以上確定演出は、設定値が高くなるにしたがって、実行確率が高くなるようにすることができる。

設定4以上確定演出は、設定4のときに実行確率が最も高く、設定値が高くなるにした

10

20

30

40

50

がって、実行確率が低くなるようにすることができる。

設定 4 以上確定演出は、奇数設定のときより、偶数設定のときの方が、実行確率が高くなるようにすることができる。

設定 4 以上確定演出は、偶数設定のときより、奇数設定のときの方が、実行確率が高くなるようにすることができる。

設定 4 以上確定演出は、設定 4、設定 5 及び設定 6 で同一の実行確率にすることができる。

設定 4 以上確定演出は、設定 4 及び設定 6 で同一の実行確率にするとともに、設定 4 又は設定 6 のときは、設定 5 のときより、実行確率が高くなるようにすることができる。

【1929】

設定 5 以上確定演出は、設定 5 のときより、設定 6 のときの方が、実行確率が高くなるようにすることができる。

設定 5 以上確定演出は、設定 6 のときより、設定 5 のときの方が、実行確率が高くなるようにすることができる。

設定 5 以上確定演出は、設定 5 及び設定 6 で同一の実行確率にすることができる。

【1930】

(23) 第 14 実施形態では、設定値に関する演出は、C Z 終了時又は A T 終了時に実行したが、設定値に関する演出の実行タイミングは、C Z 終了時又は A T 終了時に限らない。

(24) A T 中のメダルの獲得枚数が「246」枚に到達したときに、「246 枚獲得」という画像を画像表示装置 23 に表示することができる。そして、この「246 枚獲得」という画像表示を偶数設定確定演出とすることができる。

この場合、設定 2、設定 4 又は設定 6 で、A T 中のメダルの獲得枚数が「246」枚に到達したときに、設定演出抽選を行い、この設定演出抽選で当選したときは、「246 枚獲得」という画像を画像表示装置 23 に表示する。

【1931】

(25) A T 中のメダルの獲得枚数が「666」枚に到達したときに、「666 枚獲得」という画像を画像表示装置 23 に表示することができる。そして、この「666 枚獲得」という画像表示を設定 6 確定演出とすることができる。

この場合、設定 6 で、A T 中のメダルの獲得枚数が「666」枚に到達したときに、設定演出抽選を行い、この設定演出抽選で当選したときは、「666 枚獲得」という画像を画像表示装置 23 に表示する。

【1932】

(26) A T の残り遊技回数の上乗せ遊技回数として「56」回を設けることができる。また、A T の残り遊技回数を「56」回上乗せするときは、「+56G」という画像を画像表示装置 23 に表示することができる。そして、この「+56G」という画像表示を設定 5 以上確定演出とすることができる。

この場合、設定 5 又は設定 6 のときに、A T の残り遊技回数の上乗せ遊技回数として、「56」回を選択可能とする。そして、上乗せ抽選で上乗せ遊技回数を「56」回に決定したときは、A T の残り遊技回数を「56」回上乗せするとともに、「+56G」という画像を画像表示装置 23 に表示する。

【1933】

(27) 第 14 実施形態では、フロントドア 12 が閉鎖された状態では、ドアスイッチ 17 がオフになり、フロントドア 12 が開放された状態では、ドアスイッチ 17 がオンになるとした。また、メイン制御基板 50 は、ドアスイッチ 17 がオフのときは、フロントドア 12 が閉鎖された状態であると判断し、ドアスイッチ 17 がオンのときは、フロントドア 12 が開放された状態であると判断するとした。しかし、これに限らない。

たとえば、フロントドア 12 が閉鎖された状態では、ドアスイッチ 17 がオンになり、フロントドア 12 が開放された状態では、ドアスイッチ 17 がオフになるように構成してもよい。この場合、メイン制御基板 50 は、ドアスイッチ 17 がオンのときは、フロント

10

20

30

40

50

ドア１２が閉鎖された状態であると判断し、ドアスイッチ１７がオフのときは、フロントドア１２が開放された状態であると判断するように構成する。

【１９３４】

（２８）第１４実施形態では、サブ制御基板８０は、フロントドア１２が閉鎖された状態で下パネルランプ２１ｄを白色で発光（点灯又は点滅）させている場合において、ドア開放コマンドを受信した（フロントドア１２の開放を検知した）ときは、下パネルランプ２１ｄを赤色で発光（点灯又は点滅）させるとしたが、これに限らない。

たとえば、サブ制御基板８０は、フロントドア１２が閉鎖された状態で下パネルランプ２１ｄを青色で発光（点灯又は点滅）させている場合において、ドア開放コマンドを受信した（フロントドア１２の開放を検知した）ときは、下パネルランプ２１ｄを赤色で発光（点灯又は点滅）させてもよい。

10

【１９３５】

また、サブ制御基板８０は、フロントドア１２が閉鎖された状態で下パネルランプ２１ｄを白色で発光（点灯又は点滅）させている場合において、ドア開放コマンドを受信した（フロントドア１２の開放を検知した）ときは、下パネルランプ２１ｄを青色で発光（点灯又は点滅）させてもよい。

すなわち、サブ制御基板８０は、フロントドア１２が閉鎖された状態で下パネルランプ２１ｄを所定色で発光（点灯又は点滅）させている場合において、ドア開放コマンドを受信した（フロントドア１２の開放を検知した）ときは、下パネルランプ２１ｄを所定色と異なる色で発光（点灯又は点滅）させてもよい。

20

【１９３６】

これにより、フロントドア１２が開放されたことをホールの店員に知らせることができる。

また、フロントドア１２の開放を検知したときは、フロントドア１２が閉鎖されているときより、視認性が低下するような態様で下パネルランプ２１ｄを発光させることが好ましい。これにより、暗い店内でフロントドア１２を開放してフロントドア１２の裏面側やキャビネット１３の内部にアクセスするゴト行為を抑制することができる。

【１９３７】

（２９）第１４実施形態では、サブ制御基板８０は、フロントドア１２が閉鎖された状態で下パネルランプ２１ｄを白色で発光（点灯又は点滅）させている場合において、ドア開放コマンドを受信した（フロントドア１２の開放を検知した）ときは、下パネルランプ２１ｄを消灯させるとしたが、これに限らない。

30

たとえば、サブ制御基板８０は、フロントドア１２が閉鎖された状態で下パネルランプ２１ｄを青色で発光（点灯又は点滅）させている場合において、ドア開放コマンドを受信した（フロントドア１２の開放を検知した）ときは、下パネルランプ２１ｄを消灯させてもよい。

【１９３８】

また、サブ制御基板８０は、フロントドア１２が閉鎖された状態で下パネルランプ２１ｄを赤色で発光（点灯又は点滅）させている場合において、ドア開放コマンドを受信した（フロントドア１２の開放を検知した）ときは、下パネルランプ２１ｄを消灯させてもよい。

40

すなわち、サブ制御基板８０は、フロントドア１２が閉鎖された状態で下パネルランプ２１ｄを所定色で発光（点灯又は点滅）させている場合において、ドア開放コマンドを受信した（フロントドア１２の開放を検知した）ときは、下パネルランプ２１ｄを消灯させてもよい。

【１９３９】

このように、下パネルランプ２１ｄを所定色で発光させている場合において、フロントドア１２の開放を検知したときは、下パネルランプ２１ｄを消灯させることにより、フロントドア１２が開放されたことをホールの店員に知らせることができる。

また、下パネルランプ２１ｄを消灯させると、下パネルランプ２１ｄを所定色で発光さ

50

せているときより、下パネル係止部 10b 等を介してフロントドア 12 の裏面側に漏れ出してくる光による視認性が低下する。これにより、暗い店内でフロントドア 12 を開放してフロントドア 12 の裏面側やキャビネット 13 の内部にアクセスするゴト行為を抑制することができる。

【1940】

(30) 第 14 実施形態では、サブ制御基板 80 は、フロントドア 12 が閉鎖された状態で下パネルランプ 21d を白色で点灯させている場合において、ドア開放コマンドを受信した（フロントドア 12 の開放を検知した）ときは、下パネルランプ 21d を白色で点滅させるとしたが、これに限らない。

たとえば、サブ制御基板 80 は、フロントドア 12 が閉鎖された状態で下パネルランプ 21d を青色で点灯させている場合において、ドア開放コマンドを受信した（フロントドア 12 の開放を検知した）ときは、下パネルランプ 21d を青色で点滅させてもよい。

【1941】

また、サブ制御基板 80 は、フロントドア 12 が閉鎖された状態で下パネルランプ 21d を赤色で点灯させている場合において、ドア開放コマンドを受信した（フロントドア 12 の開放を検知した）ときは、下パネルランプ 21d を赤色で点滅させてもよい。

すなわち、サブ制御基板 80 は、フロントドア 12 が閉鎖された状態で下パネルランプ 21d を所定色で点灯させている場合において、ドア開放コマンドを受信した（フロントドア 12 の開放を検知した）ときは、下パネルランプ 21d を所定色で点滅させてもよい。

【1942】

このように、下パネルランプ 21d を所定色で発光させている場合において、フロントドア 12 の開放を検知したときは、下パネルランプ 21d を所定色で点滅させることにより、フロントドア 12 が開放されたことをホールの店員に知らせることができる。

また、下パネルランプ 21d を所定色で点滅させると、下パネルランプ 21d を所定色で点灯させているときより、下パネル係止部 10b 等を介してフロントドア 12 の裏面側に漏れ出してくる光による視認性が低下する。これにより、暗い店内でフロントドア 12 を開放してフロントドア 12 の裏面側やキャビネット 13 の内部にアクセスするゴト行為を抑制することができる。

【1943】

(31) 第 14 実施形態では、サブ制御基板 80 は、フロントドア 12 が閉鎖された状態でリール照明 21e を所定色（たとえば白色）で発光（点灯又は点滅）させている場合において、ドア開放コマンドを受信した（フロントドア 12 の開放を検知した）ときは、リール照明 21e を消灯させたが、これに限らない。

たとえば、サブ制御基板 80 は、フロントドア 12 が閉鎖された状態でリール照明 21e を発光させていたか否かにかかわらず、ドア開放コマンドを受信した（フロントドア 12 の開放を検知した）ときは、リール照明 21e を所定色（たとえば白色）で点灯させるようにしてもよい。

また、サブ制御基板 80 は、フロントドア 12 の開放を検知したときは、フロントドア 12 が閉鎖されているときより、リール照明 21e の明るさを明るくする（光量を上げる）こともできる。

すなわち、フロントドア 12 の開放を検知したときは、フロントドア 12 が閉鎖されているときより、フロントドア 12 の裏面側での視認性が向上するような態様でリール照明 21e を発光させることができる。

なお、フロントドア 12 が閉鎖された状態でリール照明 21e を発光させていた場合において、ドア開放コマンドを受信した（フロントドア 12 の開放を検知した）ときは、リール照明 21e の発光を維持するようにしてもよい。

これにより、フロントドア 12 の開放を検知したときは、フロントドア 12 の裏面側を明るくすることができ、フロントドア 12 の裏面側における視認性を向上させることができるので、暗い店内でのメンテナンス等の作業性を向上させることができる。

【1944】

(32) 第14実施形態では、サブ制御基板80は、フロントドア12が閉鎖された状態で画像表示装置23に通常の演出画像を表示している場合において、ドア開放コマンドを受信した(フロントドア12の開放を検知した)ときは、画像表示装置23において、黒色の背景に赤色の文字で「ドア開放」と表示したが、これに限らない。

たとえば、サブ制御基板80は、フロントドア12が閉鎖された状態で画像表示装置23に通常の演出画像を表示している場合において、ドア開放コマンドを受信した(フロントドア12の開放を検知した)ときは、画像表示装置23に所定色(たとえば白色)の画像を表示するようにしてもよい。

これにより、フロントドア12の開放を検知したときは、表示窓18を介してフロントドア12の裏面側に漏れ出してくる光による視認性を向上させることができるので、暗い店内でのメンテナンス等の作業性を向上させることができる。

【1945】

(33) 第14実施形態では、下パネルランプ21dが発光すると、その光が下パネル10a及び下パネル係止部10bによって導かれて、フロントドア12の裏面側からは、下パネル係止部10bが光って見えるように構成した。また、下パネルランプ21dが発光すると、その光が透光部材12gによって導かれて、フロントドア12の裏面側からは、透光部材12gが光って見えるように構成した。さらに、下パネルランプ21dが発光すると、その光がハーネス挿入口12eを介してフロントドア12の裏面側に漏れ出してくるよう構成した。

しかし、下パネルランプ21dから発せられた光がフロントドア12の裏面側に漏れ出してこないように構成することもできる。

これにより、フロントドア12の裏面側における視認性を低下させることができるので、暗い店内でフロントドア12を開放してフロントドア12の裏面側やキャビネット13の内部にアクセスするゴト行為を抑制することができる。

(34) 第1実施形態～第14実施形態、及び第1実施形態～第14実施形態で示した各種の変形例は、単独で実施されることに限らず、適宜組み合わせて実施することが可能である。

【1946】

<第15実施形態>

第15実施形態は、遊技者に視認可能な複数のランプ等の点灯／消灯に関するものである。

以下、図面等を参照して、第15実施形態について説明する。

図211は、第15実施形態におけるスロットマシン10の制御の概略を示すブロック図であり、図193に対して、モータ駆動基板34、外部端子板190、ホールコンピュータ200を追加するとともに、演出ランプ21として、バックランプ21f、ベットスイッチランプ21g、ストップスイッチランプ21hを追加したものである。

また、図212は、第15実施形態におけるスロットマシン10の外観斜視図であり、図194に対して、十字キー87、ベットスイッチランプ21g、左ストップスイッチランプ21h、中ストップスイッチランプ21h、右ストップスイッチランプ21hの名称及び符号を追加したものである。

さらにまた、図213は、第15実施形態におけるスロットマシン10のコントロールパネル12cの平面図である。

【1947】

図211においても、図193と同様に、遊技の進行を制御するメイン制御基板50と、演出の出力を制御するサブ制御基板80とを備えている。

また、メイン制御基板50は、入力ポート51及び出力ポート52を有しており、サブ制御基板80は、入力ポート81及び出力ポート82を有している。

入力ポート51及び入力ポート81は、入力用の周辺機器からの信号が入力される接続部であり、出力ポート52及び出力ポート82は、出力用の周辺機器に対して信号を送信

10

20

30

40

50

する接続部である。

図 2 1 1 中、入力用の周辺機器は、その周辺機器からメイン制御基板 5 0 又はサブ制御基板 8 0 に向かう矢印で示しており、出力用の周辺機器は、メイン制御基板 5 0 又はサブ制御基板 8 0 からその周辺機器に向かう矢印で示している。

【 1 9 4 8 】

図 2 1 1 に示すように、サブ制御基板 8 0 には、入力ポート 8 1 を介して、プッシュボタン 8 6、及び十字キー 8 7 等が電氣的に接続されているとともに、出力ポート 8 2 を介して、演出ランプ 2 1、スピーカ 2 2、及び画像表示装置 2 3 等が電氣的に接続されている。なお、演出用の周辺機器は、これらに限られるものではない。

また、メイン制御基板 5 0 とサブ制御基板 8 0 とは電氣的に接続されており、メイン制御基板 5 0 からサブ制御基板 8 0 に対して一方向で、演出の出力に必要な情報（制御コマンド）を送信可能とされている。

そして、サブ制御基板 8 0 は、メイン制御基板 5 0 から受信した制御コマンドに基づいて、どのようなタイミングで、どのような演出を出力するかを決定し、その決定に従って、演出ランプ 2 1、スピーカ 2 2、及び画像表示装置 2 3 等の出力を制御する。

【 1 9 4 9 】

図 2 1 2 に示すように、フロントドア 1 2 の前面中央には、表示窓 1 8 が配置され、表示窓 1 8 より下方に、コントロールパネル 1 2 c が配置されている。そして、コントロールパネル 1 2 c 上に、3 ベットスイッチ 4 0 b、プッシュボタン 8 6、及び十字キー 8 7 が配置されている。なお、コントロールパネル 1 2 c より下方に、スタートスイッチ 4 1、及び「3」個の（左／中／右）ストップスイッチ 4 2 が配置されている。

プッシュボタン 8 6 は、サブボタン、演出ボタン、演出スイッチ等とも称されるものであって、演出を進行（発展）させるとき、メニュー画面を表示させるとき、及びメニュー画面で選択した項目を決定するとき等に操作されるスイッチである。

また、プッシュボタン 8 6 は、演出用の入力用の周辺機器の 1 つであり、入力ポート 8 1 を介して、サブ制御基板 8 0 と電氣的に接続されている。上述したように、メイン制御基板 5 0 からサブ制御基板 8 0 に対して一方向で情報（制御コマンド）が送信されるため、プッシュボタン 8 6 が操作されたことを示す信号は、メイン制御基板 5 0 に入力されることはない。

【 1 9 5 0 】

十字キー 8 7 は、選択ボタン、選択スイッチ等とも称されるものであって、演出等に用いられるスイッチであり、キャラクターを選択するときや、メニュー画面において項目を選択するとき等に操作されるスイッチである。

また、十字キー 8 7 は、演出用の入力用の周辺機器の 1 つであり、入力ポート 8 1 を介して、サブ制御基板 8 0 と電氣的に接続されている。上述したように、メイン制御基板 5 0 からサブ制御基板 8 0 に対して一方向で情報（制御コマンド）が送信されるため、十字キー 8 7 が操作されたことを示す信号は、メイン制御基板 5 0 に入力されることはない。

さらにまた、図 2 1 3 に示すように、十字キー 8 7 は、上方向スイッチ 8 7 a、下方向スイッチ 8 7 b、右方向スイッチ 8 7 c、及び左方向スイッチ 8 7 d を備えている。

【 1 9 5 1 】

演出ランプ 2 1 は、演出用の出力用の周辺機器の 1 つであり、出力ポート 8 2 を介して、サブ制御基板 8 0 と電氣的に接続されている。

図 2 1 1 ～図 2 1 3 に示すように、第 1 5 実施形態では、演出ランプ 2 1 として、上枠ランプ 2 1 a、右枠ランプ 2 1 b、左枠ランプ 2 1 c、下パネルランプ 2 1 d、リール照明 2 1 e、バックランプ 2 1 f、ベットスイッチランプ 2 1 g、及び「3」個の（左／中／右）ストップスイッチランプ 2 1 h を備えている。なお、演出ランプ 2 1 は、これらに限られるものではない。

図 2 1 2 に示すように、上枠ランプ 2 1 a は、フロントドア 1 2 の前面上端縁に沿って配置されている横長のランプであり、右枠ランプ 2 1 b は、フロントドア 1 2 の前面右端縁に沿って配置されている縦長のランプであり、左枠ランプ 2 1 c は、フロントドア 1 2

10

20

30

40

50

の前面左端縁に沿って配置されている縦長のランプである。

【1952】

また、図212に示すように、フロントドア12の前面下部には、スロットマシン10の機種名やキャラクタ等が表示された下パネル10aが設けられている。さらにまた、下パネル10aは、透光性を有している。さらに、下パネルランプ21dは、下パネル10aの背面側に配置されており、下パネル10aの背面側から下パネル10aを照らすように構成されている。これにより、下パネルランプ21dが点灯したときは、下パネル10aが光って見える。

リール照明21eは、リール31に表示された図柄をリール31の上方（外側）から照らす照明であって、フロントドア12の裏面における表示窓18の上部に相当する位置に設けられている。

10

【1953】

バックランプ21fは、各リール31の内側にそれぞれ配置されており、各リール31に表示された図柄を各リール31の内側からそれぞれ照らすランプである。

これにより、リール31に表示された図柄は、リール31の外側からリール照明21eによって照らされ、リール31の内側からバックランプ21fによって照らされる。

ここで、第15実施形態においても、第1実施形態と同様に、表示窓18から、「3」個のリール31が見えるように配置されているとともに、各リール31の「3」個の図柄が見えるように配置されている。よって、表示窓18から、合計「9」個の図柄が見えるように配置されている。

20

また、各リール31の停止時における図柄位置の称呼（たとえば「左上段」など）については、第1実施形態の図3（B）に図示した通りである。

【1954】

さらに、各図柄位置に対応して、それぞれランプ用ハウジングが設けられているとともに、各ランプ用ハウジングの内部にそれぞれ「1」個又は複数個のバックランプ21fが設けられている。

具体的には、左上段に対応する位置に、左上段用のランプ用ハウジングが設けられ、その内部に「1」個又は複数個のバックランプ21fが設けられている。そして、このバックランプ21fが点灯すると、左上段の図柄が左リール31の内側から照らされる。

また、左中段に対応する位置に、左中段用のランプ用ハウジングが設けられ、その内部に「1」個又は複数個のバックランプ21fが設けられている。そして、このバックランプ21fが点灯すると、左中段の図柄が左リール31の内側から照らされる。

30

左上段及び左中段以外の図柄位置についても同様である。

【1955】

これにより、合計「9」個のランプ用ハウジングが設けられている。

このため、各ランプ用ハウジングの内部にそれぞれ「1」個のバックランプ21fが設けられている場合には、バックランプ21fの個数は合計「9」個となる。

また、各ランプ用ハウジングの内部にそれぞれ「2」個のバックランプ21fが設けられている場合には、バックランプ21fの個数は合計「18」個となる。

さらにまた、各ランプ用ハウジングの内部にそれぞれ「3」個のバックランプ21fが設けられている場合には、バックランプ21fの個数は合計「27」個となる。

40

そして、たとえば、3個のリール31の回転中は、すべてのバックランプ21fを点灯させる。合計「9」個のバックランプ21fが設けられている場合には、「9」個すべてのバックランプ21fを点灯させ、合計「18」個のバックランプ21fが設けられている場合には、「18」個すべてのバックランプ21fを点灯させ、合計「27」個のバックランプ21fが設けられている場合には、「27」個すべてのバックランプ21fを点灯させる。

【1956】

また、たとえば、電源オフ時には、すべてのバックランプ21fを消灯させる。合計「9」個のバックランプ21fが設けられている場合には、「9」個すべてのバックランプ

50

2 1 f を消灯させ、合計「18」個のバックランプ 2 1 f が設けられている場合には、「18」個すべてのバックランプ 2 1 f を消灯させ、合計「27」個のバックランプ 2 1 f が設けられている場合には、「27」個すべてのバックランプ 2 1 f を消灯させる。

なお、たとえば、有効ラインに対応する図柄位置のバックランプ 2 1 f は点灯させ、無効ラインに対応する図柄位置のバックランプ 2 1 f は消灯させる場合を有する。

また、たとえば、回転中のリール 3 1 に対応するバックランプ 2 1 f は点灯させ、停止したリール 3 1 に対応するバックランプ 2 1 f は消灯させる場合も有する。

【1957】

ベットスイッチランプ 2 1 g は、3 ベットスイッチ 4 0 b の操作受け付け状況を示すランプである。

ここで、「操作受け付け状況」として、「操作受け付けが有効な状態」と「操作受け付けが無効な状態」とを有する。

また、「操作受け付けが有効な状態」は、「操作受け付けが可能な状態」や「操作受け付け許可状態」などとも称する。

さらにまた、「操作受け付けが無効な状態」は、「操作受け付けが不可の状態」や「操作受け付け不許可状態」などとも称する。

【1958】

そして、スイッチの操作受け付けが有効な状態において、スイッチの操作を検知すると、スイッチの操作に対応する処理を実行するが、スイッチの操作受け付けが無効な状態においては、スイッチの操作を検知しても、スイッチの操作に対応する処理を実行しない。

具体的には、3 ベットスイッチ 4 0 b の操作受け付けが有効な状態において、3 ベットスイッチ 4 0 b の操作を検知すると、貯留メダルを3枚ベットする処理を実行するが、3 ベットスイッチ 4 0 b の操作受け付けが無効な状態においては、3 ベットスイッチ 4 0 b の操作を検知しても、貯留メダルをベットする処理を実行しない。

また、ストップスイッチ 4 2 の操作受け付けが有効な状態において、ストップスイッチ 4 2 の操作を検知すると、対応するモータ 3 2 の停止制御を開始して、対応するリール 3 1 の停止制御を開始するが、ストップスイッチ 4 2 の操作受け付けが無効な状態においては、ストップスイッチ 4 2 の操作を検知しても、対応するモータ 3 2 の停止制御を開始せず、したがって、対応するリール 3 1 の停止制御も開始しない。

【1959】

第15実施形態では、3 ベットスイッチ 4 0 b の操作体は、押しボタン状とされており、かつ透光性を有している。そして、3 ベットスイッチ 4 0 b の操作体の内側に、ベットスイッチランプ 2 1 g が配置されている。これにより、ベットスイッチランプ 2 1 g が点灯したときは、3 ベットスイッチ 4 0 b の操作体が光って見える。

いずれかの小役が入賞するか又はいずれの役にも非入賞となって遊技が終了したときは、遊技待機中となる。すなわち、リプレイ入賞（自動ベット処理が実行される）以外となって遊技が終了したときは、遊技待機中となる。このとき、次回遊技を実行するためのメダルがベット可能な状態となる。

【1960】

また、メイン制御基板 5 0 は、メダルがベット可能な状態であるときは、投入表示 LED 7 9 e（図 5 7）を点灯させ、メダルがベット不可の状態であるときは、投入表示 LED 7 9 e を消灯させる。

さらにまた、メダルがベット可能な状態であるときは、メイン制御基板 5 0 は、サブ制御基板 8 0 に対し、メダルがベット可能な状態であることを示すコマンドを送信する。

さらに、メダルがベット可能な状態であり、かつクレジット数が「1」以上であるときは、3 ベットスイッチ 4 0 b の操作受け付けが有効な状態となる。このとき、メイン制御基板 5 0 は、サブ制御基板 8 0 に対し、3 ベットスイッチ 4 0 b の操作受け付けが有効な状態であることを示すコマンドを送信する。そして、サブ制御基板 8 0 は、3 ベットスイッチ 4 0 b の操作受け付けが有効な状態であることを示すコマンドを受信すると、ベットスイッチランプ 2 1 g を点灯させる。すなわち、ベットスイッチランプ 2 1 g の点灯は、3 ベッ

10

20

30

40

50

トスイッチ 40b の操作受け付けが有効な状態であることを意味する。

【1961】

これに対し、メダルがベット可能な状態であるが、クレジット数が「0」であるときや、メダルがベット不可の状態であるときは、3ベットスイッチ 40b の操作受け付けが無効な状態となる。このとき、メイン制御基板 50 は、サブ制御基板 80 に対し、3ベットスイッチ 40b の操作受け付けが無効な状態であることを示すコマンドを送信する。そして、サブ制御基板 80 は、3ベットスイッチ 40b の操作受け付けが無効な状態であることを示すコマンドを受信すると、ベットスイッチランプ 21g を消灯させる。すなわち、ベットスイッチランプ 21g の消灯は、3ベットスイッチ 40b の操作受け付けが無効な状態であることを意味する。

10

【1962】

なお、ベットスイッチランプ 21g の点灯／消灯の制御は、サブ制御基板 80 で行われる場合に限らず、メイン制御基板 50 で行ってもよい。

また、点灯を操作受け付けが有効な状態とし、消灯を操作受け付けが無効な状態としたが、これに限らない。たとえば、青色点灯を操作受け付けが有効な状態とし、赤色点灯を操作受け付けが無効の状態としてもよい。また、赤色点灯を操作受け付けが有効な状態とし、青色点灯を操作受け付けが無効の状態としてもよい。

【1963】

ストップスイッチランプ 21h は、ストップスイッチ 42 の操作受け付け状況を示すランプである。

20

第 15 実施形態では、「3」個の（左／中／右）ストップスイッチ 42 の操作体は、押しボタン状とされており、かつ透光性を有している。そして、各ストップスイッチ 42 の操作体の内側に、それぞれストップスイッチランプ 21h が配置されている。

具体的には、左ストップスイッチ 42 の操作体の内側に、左ストップスイッチランプ 21h が配置され、中ストップスイッチ 42 の操作体の内側に、中ストップスイッチランプ 21h が配置され、右ストップスイッチ 42 の操作体の内側に、右ストップスイッチランプ 21h が配置されている。

これにより、各ストップスイッチランプ 21h が点灯したときは、対応するストップスイッチ 42 の操作体が光って見える。

【1964】

30

規定数のメダルがベットされた状態で、スタートスイッチ 41 の操作を検知すると、メイン制御基板 50 は、「3」個の（左／中／右）モータ 32 を駆動させることにより、「3」個の（左／中／右）リール 31 の回転を開始する。

その後、各リール 31 の回転速度を徐々に加速していき、各リール 31 の回転が定速状態に到達すると、メイン制御基板 50 は、各ストップスイッチ 42 の操作受け付けを有効な状態にする。これにより、各リール 31 の回転が停止可能な状態（停止可）となる。

なお、リール 31 の回転が定速状態であることを「定速回転」とも称する。

【1965】

そして、ストップスイッチ 42 の操作受け付けが有効な状態において、ストップスイッチ 42 の操作を検知すると、メイン制御基板 50 は、対応するモータ 32 の停止制御を開始することにより、対応するリール 31 の停止制御を開始する。

40

これに対し、ストップスイッチ 42 の操作受け付けが無効な状態においては、リール 31 の回転中にストップスイッチ 42 の操作を検知しても、メイン制御基板 50 は、ストップスイッチ 42 の操作を受け付けないため、モータ 32 の駆動を停止させることはなく、したがって、リール 31 の回転を停止させることはない。

【1966】

また、ストップスイッチ 42 の操作受け付けが有効な状態であるときは、メイン制御基板 50 は、サブ制御基板 80 に対し、ストップスイッチ 42 の操作受け付けが有効な状態であることを示すコマンドを送信する。

そして、サブ制御基板 80 は、ストップスイッチ 42 の操作受け付けが有効な状態である

50

ことを示すコマンドを受信すると、ストップスイッチランプ 2 1 h を青色（有効態様／許可態様）で点灯させる。

具体的には、サブ制御基板 8 0 は、左ストップスイッチ 4 2 の操作受け付けが有効な状態であることを示すコマンドを受信すると、左ストップスイッチランプ 2 1 h を青色（有効態様／許可態様）で点灯させる。

【1 9 6 7】

同様に、中ストップスイッチ 4 2 の操作受け付けが有効な状態であることを示すコマンドを受信すると、中ストップスイッチランプ 2 1 h を青色（有効態様／許可態様）で点灯させる。

また、右ストップスイッチ 4 2 の操作受け付けが有効な状態であることを示すコマンドを受信すると、右ストップスイッチランプ 2 1 h を青色（有効態様／許可態様）で点灯させる。

すなわち、ストップスイッチランプ 2 1 h の青色点灯は、ストップスイッチ 4 2 の操作受け付けが有効な状態であることを意味する。

【1 9 6 8】

これに対し、リール 3 1 の停止時や加速中（定速状態に到達する前）は、メイン制御基板 5 0 は、ストップスイッチ 4 2 の操作受け付けを無効な状態にする。

また、リール 3 1 の回転が定速状態に到達し、ストップスイッチ 4 2 の操作受け付けが有効な状態において、ストップスイッチ 4 2 の操作を検知すると、メイン制御基板 5 0 は、対応するモータ 3 2 の停止制御を開始することにより、対応するリール 3 1 の停止制御を開始する。このとき、ストップスイッチ 4 2 の操作受け付けを無効な状態にする。

具体的には、左リール 3 1 の回転が定速状態に到達し、左ストップスイッチ 4 2 の操作受け付けが有効な状態において、左ストップスイッチ 4 2 の操作を検知すると、メイン制御基板 5 0 は、左モータ 3 2 の停止制御を開始することにより、左リール 3 1 の停止制御を開始する。このとき、左ストップスイッチ 4 2 の操作受け付けを無効な状態にする。

【1 9 6 9】

同様に、中リール 3 1 の回転が定速状態に到達し、中ストップスイッチ 4 2 の操作受け付けが有効な状態において、中ストップスイッチ 4 2 の操作を検知すると、メイン制御基板 5 0 は、中モータ 3 2 の停止制御を開始することにより、中リール 3 1 の停止制御を開始する。このとき、中ストップスイッチ 4 2 の操作受け付けを無効な状態にする。

また、右リール 3 1 の回転が定速状態に到達し、右ストップスイッチ 4 2 の操作受け付けが有効な状態において、右ストップスイッチ 4 2 の操作を検知すると、メイン制御基板 5 0 は、右モータ 3 2 の停止制御を開始することにより、右リール 3 1 の停止制御を開始する。このとき、右ストップスイッチ 4 2 の操作受け付けを無効な状態にする。

【1 9 7 0】

さらに、ストップスイッチ 4 2 の操作受け付けが無効な状態であるときは、メイン制御基板 5 0 は、サブ制御基板 8 0 に対し、ストップスイッチ 4 2 の操作受け付けが無効な状態であることを示すコマンドを送信する。

そして、サブ制御基板 8 0 は、ストップスイッチ 4 2 の操作受け付けが無効な状態であることを示すコマンドを受信すると、ストップスイッチランプ 2 1 h を赤色（無効態様／不許可態様）で点灯させる。

具体的には、サブ制御基板 8 0 は、左ストップスイッチ 4 2 の操作受け付けが無効な状態であることを示すコマンドを受信すると、左ストップスイッチランプ 2 1 h を赤色（無効態様／不許可態様）で点灯させる。

【1 9 7 1】

同様に、中ストップスイッチ 4 2 の操作受け付けが無効な状態であることを示すコマンドを受信すると、中ストップスイッチランプ 2 1 h を赤色（無効態様／不許可態様）で点灯させる。

また、右ストップスイッチ 4 2 の操作受け付けが無効な状態であることを示すコマンドを受信すると、右ストップスイッチランプ 2 1 h を赤色（無効態様／不許可態様）で点灯さ

10

20

30

40

50

せる。

すなわち、ストップスイッチランプ 2 1 h の赤色点灯は、ストップスイッチ 4 2 の操作受けが無効な状態であることを意味する。

なお、ストップスイッチランプ 2 1 h の点灯／消灯の制御は、サブ制御基板 8 0 で行われる場合に限らず、メイン制御基板 5 0 で行ってもよい。

また、青色点灯を有効態様／許可態様の点灯とし、赤色点灯を無効態様／不許可態様の点灯としたが、これに限らない。たとえば、赤色点灯を有効態様／許可態様の点灯とし、青色点灯を無効態様／不許可態様の点灯としてもよい。また、青色点灯を有効態様／許可態様の点灯とし、消灯を無効態様／不許可態様としてもよい。さらにまた、赤色点灯を有効態様／許可態様とし、消灯を無効態様／不許可態様としてもよい。

10

【1 9 7 2】

また、上枠ランプ 2 1 a、右枠ランプ 2 1 b、左枠ランプ 2 1 c、下パネルランプ 2 1 d、リール照明 2 1 e、バックランプ 2 1 f、ベットスイッチランプ 2 1 g、及び「3」個の（左／中／右）ストップスイッチランプ 2 1 h は、それぞれ、発光素子としてフルカラー L E D を備えるとともに、発光素子に制御信号を送信するためのハーネスを備えている。さらに、ハーネスは、サブ制御基板 8 0 の出力ポート 8 2 に接続されている。

フルカラー L E D は、赤色で発光する L E D、緑色で発光する L E D、青色で発光する L E D の「3」個を備えており、これら「3」個の L E D の出力を調整することで、フルカラーを表現できるようにしたものである。

そして、サブ制御基板 8 0 は、メイン制御基板 5 0 から受信した制御コマンドに基づいて、各フルカラー L E D の発光色及び発光パターンを決定し、その決定に従って、各フルカラー L E D をそれぞれ所定色及び所定パターンで点灯又は点滅させる。

20

【1 9 7 3】

画像表示装置 2 3 は、液晶ディスプレイ、有機 E L ディスプレイ、ドットディスプレイ等からなるものであり、各種の演出画像や遊技情報等を表示するものである。

また、画像表示装置 2 3 は、演出用の出力用の周辺機器の 1 つであり、出力ポート 8 2 を介して、サブ制御基板 8 0 と電氣的に接続されている。

図 2 1 2 に示すように、フロントドア 1 2 の前面中央には、透明な表示窓 1 8 が配置されており、表示窓 1 8 の奥側には、「3」個のリール 3 1 を備えた図柄表示装置 1 4 が配置されている。また、画像表示装置 2 3 は、フロントドア 1 2 の前面における表示窓 1 8 より上方に配置されている。このように、画像表示装置 2 3 は、「3」個のリール 3 1 を備えた図柄表示装置 1 4 に近接して配置されている。このため、遊技者がリール 3 1 を見ているときには、画像表示装置 2 3 に表示された画像が遊技者の視界に入り、遊技者が画像表示装置 2 3 を見ているときには、リール 3 1 が遊技者の視界に入る。

30

【1 9 7 4】

また、図 2 1 2 に示すように、上枠ランプ 2 1 a は、画像表示装置 2 3 の上側の縁に沿って配置されており、右枠ランプ 2 1 b は、画像表示装置 2 3 及び表示窓 1 8 の右側の縁に沿って配置されており、左枠ランプ 2 1 c は、画像表示装置 2 3 及び表示窓 1 8 の左側の縁に沿って配置されている。このように、上枠ランプ 2 1 a、右枠ランプ 2 1 b、及び左枠ランプ 2 1 c は、画像表示装置 2 3 及び表示窓 1 8 の周囲を取り囲むように配置されている。このため、遊技者がリール 3 1 や画像表示装置 2 3 を見ているときには、上枠ランプ 2 1 a、右枠ランプ 2 1 b、及び左枠ランプ 2 1 c から発せられた光が遊技者の視界に入る。

40

【1 9 7 5】

さらにまた、図 2 1 2 及び図 2 1 3 に示すように、コントロールパネル 1 2 c は、フロントドア 1 2 の前面から前方に向けて突出しており、このコントロールパネル 1 2 c の前面に、「3」個の（左／中／右）ストップスイッチ 4 2 が設けられている。そして、「3」個の（左／中／右）ストップスイッチ 4 2 の操作体の内側に、それぞれストップスイッチランプ 2 1 h が配置されている。このため、「3」個の（左／中／右）ストップスイッチランプ 2 1 h は、フロントドア 1 2 と向き合う遊技者に最も近い位置に配置されている

50

こととなり、フロントドア 12 と向き合う遊技者にとって最も目立つランプとなっている。

【1976】

次に、図 214～図 219 を参照して、電源の供給が遮断されたとき、及び電源の供給が再開されたときの各ランプ等の状態について説明する。

ここで、「電源の供給の遮断」は、電断、電源断、電源オフなどとも称する。

また、「電源の供給の再開」は、電源投入、電源オン、電源復帰、電断復帰、電源断復帰などとも称する。

さらにまた、「各ランプ等」とは、上枠ランプ 21a、右枠ランプ 21b、左枠ランプ 21c、下パネルランプ 21d、リール照明 21e、「3」個の（左／中／右）バックランプ 21f、ベットスイッチランプ 21g、「3」個の（左／中／右）ストップスイッチランプ 21h、及び画像表示装置 23 などを意味する。

【1977】

さらに、「各ランプ等の状態」とは、点灯、青色（有効態様／許可態様）点灯、赤色（無効態様／不許可態様）点灯、遊技画面表示、デモ画面表示、準備画面表示、弱点灯、消灯などを意味する。

また、「準備画面」とは、画像表示装置 23 に遊技画面やデモ画面を表示するための準備をしているときに表示される画面であって、遊技画面やデモ画面より薄暗い画面を意味する。ここで、遊技画面及びデモ画面を総称して「通常画面」と称する。すなわち、「準備画面」とは、画像表示装置 23 に通常画面を表示するための準備をしているときに表示される画面であって、通常画面より薄暗い画面を意味する。

具体的には、準備画面として、たとえば、黒色の背景に白色文字で電源投入中と表示した画面を表示してもよい。

また、準備画面として、たとえば、黒色以外の単一色の背景に補色の文字で電源投入中と表示した画面を表示してもよい。

さらにまた、準備画面として、たとえば、黒色の背景や黒色以外の単一色の背景に、電源投入中であることを示すキャラクターを表示した画面を表示してもよい。

さらに、準備画面として、たとえば、電源投入時専用の画面を表示してもよい。

【1978】

また、「弱点灯」とは、通常時より薄暗く点灯していることを意味し、画像表示装置 23 においては、遊技画面やデモ画面より薄暗い準備画面が表示されていることを意味する。なお、準備画面の点灯時（弱点灯時）には、消灯時の黒色よりは明るい黒色の画面が画像表示装置 23 に表示される場合を有する。

さらに、図 214～図 219 中、「白色の塗りつぶし」は、点灯又は青色（有効態様／許可態様）点灯を意味し、「左下がり斜線のハッチング」は、赤色（無効態様／不許可態様）点灯を意味する。また、図 214～図 219 中、「右下がり斜線のハッチング」は、弱点灯を意味し、「黒色の塗りつぶし」は、消灯を意味する。

【1979】

またここで、メイン制御基板 50 における電源断時の処理、及び電源復帰時の処理について説明する。

メイン制御基板 50 上には、電圧監視装置（電源断検知回路）（図示せず）が設けられている。そして、この電圧監視装置により、電源電圧が電源断検知レベル以下になったことが検知されると、入力ポート 51（図 211）における所定ビットに電源断検知信号が入力される。

また、メイン制御基板 50 は、「2.235」ms ごとに実行する割込み処理（図 68）において、電源断検知信号の入力があったか否かを検知する。そして、電源断検知信号の入力があったことを 2 割込み連続で検知したときは、次の割込み処理で電源断処理（図 68 のステップ S2771、図 69）を実行する。

【1980】

また、メイン制御基板 50 は、電源断処理（図 69）において、各種レジスタを RWM

10

20

30

40

50

53のスタック領域に退避させる（図69のステップS2772）。

さらにまた、メイン制御基板50は、電源断処理（図69）において、出力ポート52（図211）におけるすべてのビットの出力をオフにする（図69のステップS2773）。これにより、たとえば、モータ32（図211）が駆動中（リール31の回転中）であるときや、ホッパーモータ36（図211）が駆動中（メダルの払出し中）であるときは、その駆動を停止する。

【1981】

さらに、メイン制御基板50は、電源断処理（図69）において、スタックポインタをRWM53の所定アドレスに記憶（保存）する（図69のステップS2774）。

また、メイン制御基板50は、電源断処理（図69）において、RWM53の所定範囲のチェックサムを算出し、算出したチェックサムに加算すると「0」になるRWMチェックサムデータ（補数データ）を算出し、算出したRWMチェックサムデータをRWM53の所定アドレスに記憶（保存）する（図69のステップS2776、図70）。

【1982】

また、メイン制御基板50は、電源の供給が遮断されているとき（電断中）においても、RWM53に記憶されているデータを維持（保持）するように構成されている。

そして、電源の供給が再開されると、メイン制御手段50は、プログラム開始処理（図62）、及び電源復帰処理（図62のステップS2721、図63）を実行する。

また、メイン制御基板50は、プログラム開始処理（図62）において、電源断処理時と同一の範囲のRWM53のチェックサムを算出し、算出したチェックサムに対して、電源断処理時に記憶（保存）したRWMチェックサムデータを加算して、「0」になるか否かを判断する。そして、「0」であるときは、RWM53のデータが正常であると判断し、「0」でないときは、RWM53のデータが正常でない（異常である）と判断する（図62のステップS2703）。

【1983】

さらに、メイン制御基板50は、電源復帰処理（図63）において、電源断処理時に記憶（保存）したスタックポインタを復帰させる（図63のステップS2722）。

このように、メイン制御基板50は、電断中においても、RWM53に記憶されているデータを維持（保持）しておき、電源の供給が再開されたときは、RWM53のデータが正常（電源断の前後でRWM53のデータが同一）か否かを判断する。そして、RWM53のデータが正常であると判断したときは、電源断処理時に記憶（保存）したスタックポインタを復帰させる。これにより、電源の供給が再開されたときは、電源の供給が遮断された（電源断を検知した）ときの状態に復帰させる。

【1984】

ここで、リール31の定速回転中に電源の供給が遮断され、その後、電源の供給が再開されたときは、以下に示すようになる。

上述したように、メイン制御基板50は、電源断を検知すると、出力ポート52におけるすべてのビットの出力をオフにするので、リール31を回転させるためのモータ32の駆動信号もオフになる。その結果、モータ32の駆動が停止するので、リール31の回転が停止する。

【1985】

その後、電源の供給が再開されると、電源の供給が遮断された（電源断を検知した）ときの状態に復帰する。これにより、出力ポート52からは、電源の供給が遮断された（電源断を検知した）ときと同じモータ32の駆動信号が出力される。

ここで、電源の供給が遮断された（電源断を検知した）ときのモータ32の駆動信号は、定速状態を維持する信号である。しかし、停止しているモータ32に対し、最初から定速状態を維持する駆動信号を出力しても、その回転トルクは弱いので、モータ32を駆動させることができない。

【1986】

したがって、リール31は回転しないので、リールセンサ33（図211）がリール3

10

20

30

40

50

1 のインデックスを検知しない（インデックスがリールセンサ 33 を切らない）。

また、メイン制御基板 50 は、モータ 32 を定速状態で駆動させる駆動信号を出力しているにもかかわらず、一定時間、リールセンサ 33 がインデックスを検知しないと判断したときは、リール 31 が回転していない（脱調を検知した）と判断して、モータ 32 の加速処理を実行する。

また、停止しているモータ 32 に対して、定速状態を維持する駆動信号を出力したときに、リール 31 がスムーズに回転せずに、エンジンがノッキングを起こしたときのように、カクカクと振動しながら回転することもある。この場合も、一定時間内にリールセンサ 33 がインデックスを検知しないため、リール 31 の脱調を検知したと判断して、モータ 32 の加速処理を実行する。

これにより、リール 31 の回転速度を徐々に加速していき、リール 31 の回転を定速状態に戻すことができる。

【1987】

よって、たとえば、「3」個の（左／中／右）リール 31 の定速回転中に電源の供給が遮断され、その後、電源の供給が再開されたときは、各リール 31 の回転を定速状態に復帰させることができる。

また、たとえば、左リール 31 は停止し、中リール 31 及び右リール 31 が定速回転中に電源の供給が遮断され、その後、電源の供給が再開されたときは、左リール 31 は停止したまま、中リール 31 及び右リール 31 の回転を定速状態に復帰させることができる。

【1988】

次に、サブ制御基板 80 における電源断時の処理、及び電源復帰時の処理について説明する。

サブ制御基板 80 上にも、メイン制御基板 50 と同様に、電圧監視装置（電源断検知回路）（図示せず）が設けられている。そして、この電圧監視装置により、電源電圧が電源断検知レベル以下になったことが検知されると、入力ポート 81（図 211）における所定ビットに電源断検知信号が入力される。

また、サブ制御基板 80 は、1ms ごとに実行する割込み処理（図示せず）において、電源断検知信号の入力があったか否かを検知する。そして、電源断検知信号の入力があったことを検知したときは、電源断処理（図示せず）を実行する。

【1989】

サブ制御基板 80 は、電源断処理を開始すると、RWM 83 の所定範囲のチェックサムを算出し、算出したチェックサムを RWM 83 の所定アドレスに記憶（保存）する。

また、サブ制御基板 80 も、メイン制御基板 50 と同様に、電源の供給が遮断されているとき（電断中）においても、RWM 83 に記憶されているデータを維持（保持）するように構成されている。

そして、電源の供給が再開されると、サブ制御基板 80 は、電源復帰処理（図示せず）を実行する。

また、サブ制御基板 80 は、電源復帰処理を開始すると、RWM 83 の所定範囲（電源断処理時と同一の範囲）のチェックサムを算出し、算出したチェックサムと、電源断処理時に算出して記憶（保存）したチェックサムとを比較する。

そして、サブ制御基板 80 は、電源復帰処理で算出したチェックサムと、電源断処理時に算出して記憶（保存）したチェックサムとが一致すると判断したときは、電源の供給が遮断された（電源断が生じた）ときに実行していたステップから処理を再開する。

【1990】

これに対し、サブ制御基板 80 は、電源復帰処理で算出したチェックサムと、電源断処理時に算出して記憶（保存）したチェックサムとが一致しないと判断したときは、RWM 83 をクリアし、所定のプログラムの冒頭から処理を再開する。

このように、サブ制御基板 80 も、メイン制御基板 50 と同様に、電断中においても、RWM 83 に記憶されているデータを維持（保持）しておき、電源の供給が再開されたときは、RWM 83 のデータが正常（電源断の前後で RWM 83 のデータが同一）か否かを

10

20

30

40

50

判断する。そして、RWM 83のデータが正常であると判断したときは、電源の供給が遮断された（電源断を検知した）ときに実行していたステップから処理を再開する。これにより、電源の供給が再開されたときは、電源の供給が遮断された（電源断を検知した）ときの状態に復帰させる。

【1991】

図214は、遊技待機中に電源の供給が遮断されたときの各ランプ等の状態を示す説明図である。図214中、(1)→(2)→(3)の順の時系列となっている。

図214中(1)は、遊技待機中における各ランプ等の状態を示している。

図214中(1)に示すように、遊技待機中は、サブ制御基板80は、上枠ランプ21a、右枠ランプ21b、左枠ランプ21c、各バックランプ21f、及び下パネルランプ21dを点灯させる。

また、遊技待機中は、メダルがベット可能な状態であるから、クレジット数が「1」以上であれば、3ベットスイッチ40bの操作受けが有効な状態となる。このとき、メイン制御基板50は、サブ制御基板80に対し、3ベットスイッチ40bの操作受けが有効な状態であることを示すコマンドを送信する。

そして、サブ制御基板80は、3ベットスイッチ40bの操作受けが有効な状態であることを示すコマンドを受信すると、ベットスイッチランプ21gを点灯させる。

【1992】

また、遊技待機中は、「3」個の（左／中／右）リール31が停止しているから、「3」個の（左／中／右）ストップスイッチ42の操作受けが無効な状態となる。このとき、メイン制御基板50は、サブ制御基板80に対し、各ストップスイッチ42の操作受けが無効な状態であることを示すコマンドを送信する。

そして、サブ制御基板80は、各ストップスイッチ42の操作受けが無効な状態であることを示すコマンドを受信すると、「3」個の（左／中／右）ストップスイッチランプ21hをそれぞれ赤色（無効態様／不許可態様）で点灯させる。

また、遊技待機中は、サブ制御基板80は、画像表示装置23に、通常画面（遊技画面又はデモ画面）を表示させる。

以上より、遊技待機中は、図214中(1)に示す状態になる。

そして、図214中(1)に示す状態において電源の供給が遮断されると、図214中(2)に示す状態になる。

【1993】

図214中(2)は、遊技待機中に電源の供給が遮断された直後における各ランプ等の状態を示している。

サブ制御基板80は、電源断を検知すると、出力ポート82（図211）における所定ビットの出力をオフにする。これにより、上枠ランプ21a、右枠ランプ21b、左枠ランプ21c、各バックランプ21f、ベットスイッチランプ21g、下パネルランプ21d、及び画像表示装置23を消灯させる。ただし、各ストップスイッチランプ21hについては、電源断の検知から時間T1（たとえば「1000」ms）が経過するまで点灯を維持し、時間T1が経過すると消灯させる。これにより、電源断を検知した直後は、図214中(2)に示すように、各ストップスイッチランプ21hを赤色（無効態様／不許可態様）で点灯させたまま、各ストップスイッチランプ21h以外の各ランプ等を消灯させる。

以上より、遊技待機中において電源断を検知した直後は、図214中(2)に示す状態になる。

そして、図214中(2)に示す状態において所定時間が経過すると、図214中(3)に示す状態になる。

【1994】

図214中(3)は、遊技待機中において電源の供給の遮断から時間T1（たとえば「1000」ms）経過後における各ランプ等の状態を示している。

サブ制御基板80は、電源断の検知から時間T1が経過すると、出力ポート82（図2

10

20

30

40

50

1 1)における各ストップスイッチランプ 2 1 h に対応するビットの出力をオフにする。これにより、各ストップスイッチランプ 2 1 h を消灯させる。そして、各ストップスイッチランプ 2 1 h を消灯させると、図 2 1 4 中 (3) に示すように、遊技者に視認可能なすべてのランプ等が消灯した状態になる。

以上より、遊技待機中において電源断の検知から時間 T 1 が経過したときは、図 2 1 4 中 (3) に示す状態になる。

【1 9 9 5】

このように、遊技待機中に電源の供給が遮断されたときは、先に、ストップスイッチランプ 2 1 h 以外の各ランプ等を消灯させ、その後、ストップスイッチランプ 2 1 h を消灯させる。これにより、遊技者にとって重要なストップスイッチ 4 2 の操作受け付け状況を遊技者に最後まで知らせることができる。

なお、電源断の検知から時間 T 1 が経過したか否かについては、たとえば、サブ制御基板 8 0 においてタイマで管理することができる。

【1 9 9 6】

図 2 1 5 は、遊技待機中に電源の供給が遮断され、その後、電源の供給が再開されたときの各ランプ等の状態を示す説明図である。図 2 1 5 中、(1) → (2) → (3) → (4) → (5) の順の時系列となっている。

図 2 1 5 中 (1) は、電源の供給が遮断されているとき (電断中) における各ランプ等の状態を示している。

図 2 1 5 中 (1) に示すように、電断中は、上枠ランプ 2 1 a、右枠ランプ 2 1 b、左枠ランプ 2 1 c、各バックランプ 2 1 f、ベットスイッチランプ 2 1 g、各ストップスイッチランプ 2 1 h、下パネルランプ 2 1 d、及び画像表示装置 2 3 が消灯している。

以上より、電断中は、図 2 1 5 中 (1) に示す状態になる。

そして、図 2 1 5 中 (1) に示す状態において電源の供給が再開されると、図 2 1 5 中 (2) に示す状態になる。

【1 9 9 7】

図 2 1 5 中 (2) は、電源の供給が再開された直後における各ランプ等の状態を示している。

サブ制御基板 8 0 は、電源の供給が再開されると、複数のランプ等のうち、最初に、「3」個の (左 / 中 / 右) ストップスイッチランプ 2 1 h を点灯させる。

ここで、遊技待機中に電源の供給が遮断され、その後、電源の供給が再開されたときは、各ストップスイッチ 4 2 の操作受け付けが無効な状態で、電源断から復帰する。

【1 9 9 8】

具体的には、メイン制御基板 5 0 の RWM 5 3 の所定アドレスには、各ストップスイッチ 4 2 の操作受け付け状況を示す情報が記憶可能とされている。

各ストップスイッチ 4 2 の操作受け付けが無効な状態で電源の供給が遮断されると、メイン制御基板 5 0 は、電断中も、RWM 5 3 の所定アドレスに記憶されている、各ストップスイッチ 4 2 の操作受け付けが無効な状態であることを示す情報を維持 (保持) する。

その後、電源の供給が再開されると、RWM 5 3 の所定アドレスに、各ストップスイッチ 4 2 の操作受け付けが無効な状態であることを示す情報が記憶された状態で、電源断から復帰する。そして、メイン制御基板 5 0 は、サブ制御基板 8 0 に対し、各ストップスイッチ 4 2 の操作受け付けが無効な状態であることを示すコマンドを送信する。

このため、遊技待機中に電源の供給が遮断され、その後、電源の供給が再開されたときは、サブ制御基板 8 0 は、図 2 1 5 中 (2) に示すように、各ストップスイッチランプ 2 1 h を赤色 (無効態様 / 不許可態様) で点灯させる。

以上より、電源の供給が再開された直後には、図 2 1 5 中 (2) に示す状態になる。

そして、図 2 1 5 中 (2) に示す状態において所定時間が経過すると、図 2 1 5 中 (3) に示す状態になる。

【1 9 9 9】

図 2 1 5 中 (3) は、電源の供給の再開から時間 T 2 (たとえば「1 0 0 0」ms) 経

10

20

30

40

50

過後における各ランプ等の状態を示している。

サブ制御基板 80 は、電源の供給の再開から時間 T 2 が経過すると、今度は、画像表示装置 23 に準備画面を表示する。準備画面は、画像表示装置 23 に通常画面（遊技画面又はデモ画面）を表示するための準備をしているときに表示する画面であって、通常画面より薄暗い画面である。すなわち、サブ制御基板 80 は、電源の供給の開始から時間 T 2 経過後に、画像表示装置 23 を弱点灯させる。このとき、各ストップスイッチランプ 21 h は、赤色（無効態様／不許可態様）で点灯したままの状態である。また、上枠ランプ 21 a、右枠ランプ 21 b、左枠ランプ 21 c、各バックランプ 21 f、ベットスイッチランプ 21 g、及び下パネルランプ 21 d は、いずれも消灯したままの状態である。

以上より、電源の供給の再開から時間 T 2 が経過したときは、図 215 中（3）に示す状態になる。

そして、図 215 中（3）に示す状態において所定時間が経過すると、図 215 中（4）に示す状態になる。

【2000】

図 215 中（4）は、電源の供給の再開から時間 T 3（たとえば「2000」ms）経過後における各ランプ等の状態を示している。

サブ制御基板 80 は、電源の供給の再開から時間 T 3 が経過すると、今度は、上枠ランプ 21 a、右枠ランプ 21 b、左枠ランプ 21 c、各バックランプ 21 f、ベットスイッチランプ 21 g、及び下パネルランプ 21 d を点灯させる。このとき、画像表示装置 23 は、薄暗い準備画面を表示したままの状態である。また、各ストップスイッチランプ 21 h は、赤色（無効態様／不許可態様）で点灯したままの状態である。

以上より、電源の供給の再開から時間 T 3 が経過したときは、図 215 中（4）に示す状態になる。

そして、図 215 中（4）に示す状態において所定時間が経過すると、図 215 中（5）に示す状態になる。

【2001】

図 215 中（5）は、電源の供給の再開から時間 T 4（たとえば「3000」ms）経過後における各ランプ等の状態を示している。

サブ制御基板 80 は、電源の供給の再開から時間 T 4 が経過すると、今度は、画像表示装置 23 に、準備画面より明るい通常画面（遊技画面又はデモ画面）を表示する。このとき、上枠ランプ 21 a、右枠ランプ 21 b、左枠ランプ 21 c、各バックランプ 21 f、ベットスイッチランプ 21 g、及び下パネルランプ 21 d は、いずれも点灯したままの状態である。また、各ストップスイッチランプ 21 h は、赤色（無効態様／不許可態様）で点灯したままの状態である。

以上より、電源の供給の再開から時間 T 4 が経過したときは、図 215 中（5）に示す状態になる。

【2002】

このように、遊技待機中に電源の供給が遮断され、その後、電源の供給が再開されたときは、最初に、各ストップスイッチランプ 21 h を赤色（無効態様／不許可態様）で点灯させる。その後、画像表示装置 23 に、薄暗い準備画面を表示する。その後、上枠ランプ 21 a、右枠ランプ 21 b、左枠ランプ 21 c、各バックランプ 21 f、ベットスイッチランプ 21 g、及び下パネルランプ 21 d を点灯させる。その後、画像表示装置 23 に、準備画面より明るい通常画面を表示する。

そして、遊技待機中に電源の供給が遮断され、その後、電源の供給が再開されたときは、最初に、各ストップスイッチランプ 21 h を赤色（無効態様／不許可態様）で点灯させることにより、遊技者にとって重要なストップスイッチ 42 の操作受け付け状況を遊技者に最初に知らせることができる。

【2003】

また、画像表示装置 23 は、大きくて目立つので遊技者の視界に入りやすい。そして、このような画像表示装置 23 に、早期に、薄暗い準備画面を表示することにより、電源の

10

20

30

40

50

供給が再開されたことをわかりやすくすることができる。

さらに、画像表示装置 23 に通常画面を表示する前に、ベットスイッチランプ 21 g を点灯させることにより、遊技を進行させるために必要な 3 ベットスイッチ 40 b の操作受け状況を遊技者に早期に知らせることができる。

そして、最後に、画像表示装置 23 に、準備画面より明るい通常画面を表示することにより、電源復帰処理が終了して、電源断が生じたときの状態に復帰したことをわかりやすくすることができる。

なお、電源の供給の再開から時間 T2、時間 T3、時間 T4 が経過したか否かについては、たとえば、サブ制御基板 80 においてタイマで管理することができる。

【2004】

図 216 は、「3」個の（左／中／右）リール 31 の定速回転中に電源の供給が遮断されたときの各ランプ等の状態を示す説明図である。図 216 中、(1) → (2) → (3) の順の時系列となっている。

図 216 中 (1) は、「3」個の（左／中／右）リール 31 の定速回転中における各ランプ等の状態を示している。

図 216 中 (1) に示すように、各リール 31 の定速回転中は、サブ制御基板 80 は、上枠ランプ 21 a、右枠ランプ 21 b、左枠ランプ 21 c、各バックランプ 21 f、及び下パネルランプ 21 d を点灯させる。

【2005】

また、各リール 31 の定速回転中は、メイン制御基板 50 は、各ストップスイッチ 42 の操作受けを有効にするとともに、サブ制御基板 80 に対し、各ストップスイッチ 42 の操作受けが有効な状態であることを示すコマンドを送信する。

そして、サブ制御基板 80 は、各ストップスイッチ 42 の操作受けが有効な状態であることを示すコマンドを受信すると、各ストップスイッチランプ 21 h を青色（有効態様／許可態様）で点灯させる。

【2006】

また、各リール 31 の定速回転中は、メダルがベット不可の状態であるから、メイン制御基板 50 は、3 ベットスイッチ 40 b の操作受けを無効にするとともに、サブ制御基板 50 に対し、3 ベットスイッチ 40 b の操作受けが無効な状態であることを示すコマンドを送信する。

そして、サブ制御基板 80 は、3 ベットスイッチ 40 b の操作受けが無効な状態であることを示すコマンドを受信すると、ベットスイッチランプ 21 g を消灯させる。

また、リール 31 の定速回転中は、サブ制御基板 80 は、画像表示装置 23 に、通常画面（遊技画面）を表示させる。

以上より、リール 31 の定速回転中は、図 216 中 (1) に示す状態になる。

そして、図 216 中 (1) に示す状態において電源の供給が遮断されると、図 216 中 (2) に示す状態になる。

【2007】

図 216 中 (2) は、「3」個の（左／中／右）リール 31 の定速回転中に電源の供給が遮断された直後における各ランプ等の状態を示している。

ここで、電源の供給が遮断された直後の時点では、各リール 31 の回転は減速を開始するが、完全には停止していない。

また、サブ制御基板 80 は、各リール 31 の定速回転中に電源の供給が遮断される（電源断を検知する）と、出力ポート 82（図 211）における所定ビットの出力をオフにする。これにより、上枠ランプ 21 a、右枠ランプ 21 b、左枠ランプ 21 c、各バックランプ 21 f、下パネルランプ 21 d、及び画像表示装置 23 を消灯させる。このとき、各リール 31 の回転は減速中であり、完全には停止していない。このため、各リール 31 の回転が完全に停止する前に、各バックランプ 21 f が消灯する。

ただし、各ストップスイッチランプ 21 h については、電源断の検知から時間 T1（たとえば「1000」ms）が経過するまで点灯を維持し、時間 T1 が経過すると消灯させ

10

20

30

40

50

る。

【2008】

これにより、リール31の定速回転中に電源の供給が遮断された直後は、図216中(2)に示すように、各ストップスイッチランプ21hを青色(有効態様/許可態様)で点灯させたまま、各ストップスイッチランプ21h以外の各ランプ等を消灯させる。

以上より、各リール31の定速回転中に電源の供給が遮断された直後は、図216中(2)に示す状態になる。

そして、図216中(2)に示す状態において所定時間が経過すると、図216中(3)に示す状態になる。

【2009】

図216中(3)は、「3」個の(左/中/右)リール31の定速回転中に電源の供給が遮断されてから時間T1(たとえば「1000」ms)経過後における各ランプ等の状態を示している。

サブ制御基板80は、電源断の検知から時間T1が経過すると、出力ポート82(図211)における各ストップスイッチランプ21hに対応するビットの出力をオフにする。これにより、各ストップスイッチランプ21hを消灯させる。そして、各ストップスイッチランプ21hを消灯させると、図216中(3)に示すように、遊技者に視認可能なすべてのランプ等が消灯した状態になる。またこのとき、各リール31の回転が完全に停止した状態になる。

【2010】

以上より、リール31の定速回転中に電源の供給が遮断されてから時間T1が経過したときは、図216中(3)に示す状態になる。

このように、リール31の定速回転中に電源の供給が遮断されたときは、先に、各ストップスイッチランプ21h以外の各ランプ等を消灯させ、その後、各ストップスイッチランプ21hを消灯させる。これにより、遊技者にとって重要なストップスイッチ42の操作受け状況を遊技者に最後まで知らせることができる。

【2011】

また、各リール31の定速回転中に電源の供給が遮断されたときは、各リール31の回転が完全に停止する前に、各バックランプ21fを消灯させる。これにより、各バックランプ21fが消灯した時点では、各リール31の回転は完全には停止しておらず、また、各リール31の回転が完全に停止した時点では、各バックランプ21fは既に消灯している。そして、各バックランプ21fを消灯させることにより、各リール31に表示された図柄を見えにくくすることができるので、電源断によって停止したリール31による図柄組合せを見えにくくすることができる。

なお、電源断の検知から時間T1が経過したか否かについては、たとえば、サブ制御基板80においてタイマで管理することができる。

【2012】

図217は、「3」個の(左/中/右)リール31の定速回転中に電源の供給が遮断され、その後、電源の供給が再開されたときの各ランプ等の状態を示す説明図である。図217中、(1)→(2)→(3)→(4)→(5)の順の時系列となっている。

図217中(1)は、電源の供給が遮断されているとき(電断中)における各ランプ等の状態を示している。

図217中(1)に示すように、電断中は、上枠ランプ21a、右枠ランプ21b、左枠ランプ21c、各バックランプ21f、ベットスイッチランプ21g、各ストップスイッチランプ21h、下パネルランプ21d、及び画像表示装置23が消灯している。

以上より、電断中は、図217中(1)に示す状態になる。

そして、図217中(1)に示す状態において電源の供給が再開されると、図217中(2)に示す状態になる。

【2013】

図217中(2)は、電源の供給が再開された直後における各ランプ等の状態を示して

10

20

30

40

50

いる。

サブ制御基板 80 は、電源の供給が再開されると、複数のランプ等のうち、最初に、各ストップスイッチランプ 21 h を点灯させる。

ここで、各リール 31 の定速回転中に電源の供給が遮断され、その後、電源の供給が再開されたときは、各ストップスイッチ 42 の操作受け付けが有効な状態で、電源断から復帰する。

【2014】

上述したように、メイン制御基板 50 の RWM 53 の所定アドレスには、各ストップスイッチ 42 の操作受け付け状況を示す情報が記憶可能とされている。

各ストップスイッチ 42 の操作受け付けが有効な状態で電源の供給が遮断されると、メイン制御基板 50 は、電断中も、RWM 53 の所定アドレスに記憶されている、各ストップスイッチ 42 の操作受け付けが有効な状態であることを示す情報を維持（保持）する。

その後、電源の供給が再開されると、RWM 53 の所定アドレスに、各ストップスイッチ 42 の操作受け付けが有効な状態であることを示す情報が記憶された状態で、電源断から復帰する。そして、メイン制御基板 50 は、サブ制御基板 80 に対し、各ストップスイッチ 42 の操作受け付けが有効な状態であることを示すコマンドを送信する。

このため、各リール 31 の定速回転中に電源の供給が遮断され、その後、電源の供給が再開されたときは、サブ制御基板 80 は、図 217 中（2）に示すように、各ストップスイッチランプ 21 h を青色（有効態様／許可態様）で点灯させる。

以上より、電源の供給が再開された直後には、図 217 中（2）に示す状態になる。

そして、図 217 中（2）に示す状態において所定時間が経過すると、図 217 中（3）に示す状態になる。

【2015】

図 217 中（3）は、電源の供給の再開から時間 T2（たとえば「1000」ms）経過後における各ランプ等の状態を示している。

サブ制御基板 80 は、電源の供給の再開から時間 T2 が経過すると、今度は、画像表示装置 23 に、薄暗い準備画面を表示（弱点灯）させる。

このとき、上枠ランプ 21 a、右枠ランプ 21 b、左枠ランプ 21 c、各バックランプ 21 f、ベツトスイッチランプ 21 g、及び下パネルランプ 21 d は、いずれも消灯したままの状態である。

【2016】

また、メイン制御基板 50 は、「3」個のリール 31 のうちいずれかのリール 31（少なくとも「1」個のリール 31）が回転していない（脱調を検知した）と判断して、各リール 31 の回転の加速処理を開始するとともに、各ストップスイッチ 42 の操作受け付けを無効にし、さらには、サブ制御基板 80 に対し、各ストップスイッチ 42 の操作受け付けが無効な状態であることを示すコマンドを送信する。

そして、サブ制御基板 80 は、各ストップスイッチ 42 の操作受け付けが無効な状態であることを示すコマンドを受信すると、各ストップスイッチランプ 21 h を、青色（有効態様／許可態様）点灯から、赤色（無効態様／不許可態様）点灯に切り替える。

【2017】

ここで、メイン制御基板 50 は、各リール 31 の定速回転中に電源断を検知すると、出力ポート 52 のすべてのビットの出力をオフにする。このため、各リール 31 を回転させるためのモータ 32 の駆動信号もオフになり、その結果、各モータ 32 の駆動が停止するので、各リール 31 の回転も停止する。

また、メイン制御基板 50 の RWM 53 の所定アドレスには、各モータ 32 の駆動状態を示す情報が記憶可能とされている。モータ 32 の駆動状態が停止状態であれば、停止状態であることを示す情報が記憶され、モータ 32 の駆動状態が加速状態であれば、加速状態であることを示す情報が記憶される。また、モータ 32 の駆動状態が定速状態であれば、定速状態であることを示す情報が記憶され、モータ 32 の駆動状態が脱調状態であれば、脱調状態であることを示す情報が記憶される。

【2018】

さらにまた、メイン制御基板50のRWM53の所定アドレスには、各ストップスイッチ42の操作受け付け状況を示す情報が記憶可能とされている。ストップスイッチ42の操作受け付けが有効な状態であるときは、有効な状態であることを示す情報が記憶され、ストップスイッチ42の操作受け付けが無効な状態であるときは、無効な状態であることを示す情報が記憶される。

各リール31の定速回転中は、各モータ32の駆動状態が定速状態であり、各ストップスイッチ42の操作受け付けが有効な状態である。このとき、メイン制御基板50のRWM53の所定アドレスには、各モータ32の駆動状態が定速状態であることを示す情報と、各ストップスイッチ42の操作受け付けが有効な状態であることを示す情報とが記憶される。

10

【2019】

そして、リール31の定速回転中に電源断を検知すると、電断中も、RWM53の所定アドレスに記憶された、各モータ32の駆動状態が定速状態であることを示す情報と、各ストップスイッチ42の操作受け付けが有効な状態であることを示す情報とが維持（保持）される。その後、電源の供給が再開されると、RWM53の所定アドレスに、各モータ32の駆動状態が定速状態であることを示す情報と、各ストップスイッチ42の操作受け付けが有効な状態であることを示す情報とが記憶された状態で、電源断から復帰する。そして、メイン制御基板50は、サブ制御基板80に対し、各ストップスイッチ42の操作受け付けが有効な状態であることを示すコマンドを送信する。このため、図217中（2）に示すように、サブ制御基板80は、各ストップスイッチランプ21hを青色（有効態様／許可態様）で点灯させる。

20

【2020】

また、各リール31の定速回転中に電源の供給が遮断される（電源断を検知する）と、各モータ32の駆動信号がオフになり、各モータ32の駆動が停止するので、各リール31の回転が停止する。よって、電源の供給が再開された時点では、各リール31が停止している。

さらにまた、電源の供給が再開されると、電源の供給が遮断された（電源断を検知した）ときの状態に復帰するから、出力ポート52からは、電源の供給が遮断されたときと同じモータ32の駆動信号が出力される。電源の供給が遮断されたときのモータ32の駆動信号は、定速状態を維持する信号である。

30

【2021】

しかし、停止しているモータ32に対し、最初から定速状態を維持する駆動信号を出力しても、その回転トルクは弱いので、モータ32を駆動させることができない。

したがって、リール31は回転しないので、リールセンサ33（図211）がリール31のインデックスを検知しない（インデックスがリールセンサ33を切らない）。

また、メイン制御基板50は、モータ32を定速状態で駆動させる駆動信号を出力しているにもかかわらず、一定時間、リールセンサ33がインデックスを検知しないと判断したときは、リール31が回転していない（脱調を検知した）と判断する。

【2022】

40

そして、メイン制御基板50は、「3」個のリール31のうちいずれかのリール31が回転していない（脱調を検知した）と判断すると、各ストップスイッチ42の操作受け付けを無効にするとともに、サブ制御基板80に対し、各ストップスイッチ42の操作受け付けが無効な状態であることを示すコマンドを送信する。

また、サブ制御基板80は、各ストップスイッチ42の操作受け付けが無効な状態であることを示すコマンドを受信すると、各ストップスイッチランプ21hを、青色（有効態様／許可態様）から、赤色（無効態様／不許可態様）点灯に切り替える。

以上より、電源の供給の再開から時間T2が経過したときは、図217中（3）に示す状態になる。

そして、図217中（3）に示す状態において所定時間が経過すると、図217中（4

50

）に示す状態になる。

【2023】

図217中(4)は、電源の供給の再開から時間T3(たとえば「2000」ms)経過後における各ランプ等の状態を示している。

サブ制御基板80は、電源の供給の再開から時間T3が経過すると、今度は、上枠ランプ21a、右枠ランプ21b、左枠ランプ21c、各バックランプ21f、及び下パネルランプ21dを点灯させる。

このとき、各リール31の回転は加速中であり、既に回転を開始している。このため、各リール31の回転再開後に、各バックランプ21fが点灯する。

また、各ストップスイッチランプ21hは、赤色(無効態様/不許可態様)で点灯したままの状態であり、画像表示装置23は、薄暗い準備画面を表示(弱点灯)したままの状態であり、ベットスイッチランプ21gは、消灯したままの状態である。

以上より、電源の供給の再開から時間T3が経過したときは、図217中(4)に示す状態になる。

そして、図217中(4)に示す状態において所定時間が経過すると、図217中(5)に示す状態になる。

【2024】

図217中(5)は、電源の供給の再開から時間T4(たとえば「3000」ms)経過後における各ランプ等の状態を示している。

サブ制御基板80は、電源の供給の再開から時間T4が経過すると、今度は、画像表示装置23に、準備画面より明るい通常画面(遊技画面)を表示する。このとき、上枠ランプ21a、右枠ランプ21b、左枠ランプ21c、各バックランプ21f、及び下パネルランプ21dは、いずれも点灯したままの状態である。

また、各ストップスイッチランプ21hは、赤色(無効態様/不許可態様)点灯から、青色(有効態様/許可態様)点灯に切り替わる。

【2025】

ここで、メイン制御基板50は、「3」個のリール31のうちいずれかのリール31が回転していない(脱調を検知した)と判断すると、各モータ32の加速処理を実行する。これにより、各リール31の回転速度を徐々に加速していき、各リール31の回転を定速状態に戻すことができる。

そして、各リール31の回転が定速状態に到達すると、メイン制御基板50は、各ストップスイッチ42の操作受け付けを有効にするとともに、サブ制御基板80に対し、各ストップスイッチ42の操作受け付けが有効な状態であることを示すコマンドを送信する。

また、サブ制御基板80は、各ストップスイッチ42の操作受け付けが有効な状態であることを示すコマンドを受信すると、各ストップスイッチランプ21hを、赤色(無効態様/不許可態様)点灯から、青色(有効態様/許可態様)点灯に切り替える。

以上より、電源の供給の再開から時間T4が経過したときは、図217中(5)に示す状態になる。

【2026】

このように、各リール31の定速回転中に電源の供給が遮断され、その後、電源の供給が再開されたときは、最初に、各ストップスイッチランプ21hを青色(有効態様/許可態様)で点灯させる。その後、画像表示装置23に、薄暗い準備画面を表示する。その後、上枠ランプ21a、右枠ランプ21b、左枠ランプ21c、各バックランプ21f、及び下パネルランプ21dを点灯させる。その後、画像表示装置23に、準備画面より明るい通常画面(遊技画面)を表示する。

また、各リール31の脱調を検知すると、各ストップスイッチランプ21hを、青色(有効態様/許可態様)点灯から、赤色(無効態様/不許可態様)点灯に切り替える。

その後、各リール31の回転が定速状態に到達すると、各ストップスイッチランプ21hを、赤色(無効態様/不許可態様)点灯から、青色(有効態様/許可態様)点灯に切り替える。

10

20

30

40

50

【2027】

そして、各リール31の定速回転中に電源の供給が遮断され、その後、電源の供給が再開されたときは、最初に、各ストップスイッチランプ21hを青色（有効態様／許可態様）で点灯させることにより、遊技者にとって重要なストップスイッチ42の操作受付け状況を遊技者に最初に知らせることができる。

また、画像表示装置23は、大きくて目立つので遊技者の視界に入りやすい。そして、このような画像表示装置23に、早期に、通常画面より薄暗い準備画面を表示することにより、電源の供給が再開されたことをわかりやすくすることができる。

【2028】

そして、最後に、画像表示装置23に、準備画面より明るい通常画面を表示することにより、電源復帰処理が終了して、電源断が生じたときの状態に復帰したことをわかりやすくすることができる。

また、各リール31の定速回転中に電源の供給が遮断され、その後、電源の供給が再開されたときは、各リール31の回転を再開した後に、各バックランプ21fを点灯させる。これにより、各リール31の回転が再開した時点では、各バックランプ21fは点灯しておらず（消灯しており）、また、各バックランプ21fが点灯した時点では、各リール31が既に回転している。そして、各バックランプ21fが消灯しているときは、各リール31に表示された図柄が見えにくいので、電源断によって停止したリール31による図柄組合せを見えにくくすることができる。

なお、電源の供給の再開から時間T2、時間T3、時間T4が経過したか否かについては、たとえば、サブ制御基板80においてタイマで管理することができる。

【2029】

またここで、図217中（2）に示す状態では、各リール31は停止しているが、各ストップスイッチ42の操作受付けは有効であり、各ストップスイッチランプ21hは青色（有効態様／許可態様）で点灯している。

上述したように、各リール31の定速回転中に電源断を検知すると、各リール31は停止するが、電断中も、RWM53の所定アドレスに記憶された、各ストップスイッチ42の操作受付けが有効な状態であることを示す情報が維持（保持）される。

【2030】

その後、電源の供給が再開されると、RWM53の所定アドレスに、各ストップスイッチ42の操作受付けが有効な状態であることを示す情報が記憶された状態で、電源断から復帰する。そして、メイン制御基板50は、サブ制御基板80に対し、各ストップスイッチ42の操作受付けが有効な状態であることを示すコマンドを送信する。

このため、電源の供給が再開された時点では、各リール31は停止しているが、各ストップスイッチ42の操作受付けは有効であり、図217中（2）に示すように、各ストップスイッチランプ21hは、青色（有効態様／許可態様）で点灯する。

【2031】

このように、各リール31が定速状態で回転しており、かつ各ストップスイッチ42の操作受付けが有効であり、かつ各ストップスイッチランプ21hが青色（有効態様／許可態様）で点灯している状態で電源の供給が遮断され、その後、電源の供給が再開されたときは、各リール31が「1」回転する前に、各ストップスイッチ42の操作受付けを有効にし、かつ各ストップスイッチランプ21hを青色（有効態様／許可態様）で点灯させる。

これにより、電源の供給の再開後にすみやかに、各リール31を停止可能にすることができる。

【2032】

そして、各リール31は停止しているが、各ストップスイッチ42の操作受付けが有効であり、かつ各ストップスイッチランプ21hが青色（有効態様／許可態様）で点灯している状態で、いずれかのストップスイッチ42が操作されると、メイン制御基板50は、このストップスイッチ42の操作を受け付ける。この場合、メイン制御手段50は、この

ストップスイッチ４２に対応するリール３１の回転を定速状態に復帰させることなく停止させる。また、メイン制御基板５０は、このストップスイッチ４２の操作受けを無効な状態にする。さらに、サブ制御基板８０は、このストップスイッチ４２に対応するストップスイッチランプ２１ｈの点灯を赤色（無効態様／不許可態様）の点灯に切り替える。

【２０３３】

なお、図２１６及び図２１７では、「３」個の（左／中／右）リール３１が定速回転している場合について説明したが、「３」個のリール３１のうち、一部のリール３１が停止し、残りのリール３１が定速回転している場合には、停止したリール３１と、これに対応するストップスイッチ４２及びストップスイッチランプ２１ｈについては、図２１４及び図２１５に示すように動作し、定速回転しているリール３１と、これに対応するストップ

10

【２０３４】

また、「３」個の（左／中／右）リール３１の定速回転中に電源の供給が遮断され、その後、いずれかのストップスイッチ４２が操作（オン）された状態で、電源の供給が再開されたときは、操作されたストップスイッチ４２に対応するストップスイッチランプ２１ｈについては赤色（無効態様／不許可態様）点灯させ、それ以外のストップスイッチ４２に対応するストップスイッチランプ２１ｈについては青色（有効態様／許可態様）点灯させることができる。

この場合、操作されたストップスイッチ４２の操作受けを無効にするとともに、操作されたストップスイッチ４２に対応するリール３１の回転を定速状態に復帰させることなく停止させる。

20

【２０３５】

また、操作されていないストップスイッチ４２の操作受けは有効にするとともに、操作されていないストップスイッチ４２に対応するリール３１は定速回転に復帰させる。

なお、操作されていないストップスイッチ４２については、対応するリール３１の脱調を検知すると、操作受けをいったん無効にし、その後、対応するリール３１が定速回転に到達すると、操作受けを再度有効にする。

そして、操作されていないストップスイッチ４２の無効／有効の切替えに合わせて、ストップスイッチランプ２１ｈを、いったん、赤色（無効態様／不許可態様）点灯に切り替

30

【２０３６】

また、「３」個の（左／中／右）リール３１の定速回転中に電源の供給が遮断され、その後、いずれかのストップスイッチ４２が操作（オン）された状態で、電源の供給が再開されたときは、すべてのストップスイッチランプ２１ｈを赤色（無効態様／不許可態様）点灯させるようにしてもよい。

この場合、操作されたストップスイッチ４２の操作受けを無効にするとともに、操作されたストップスイッチ４２に対応するリール３１の回転を定速状態に復帰させることなく停止させる。

これに対し、操作されていないストップスイッチ４２に対応するリール３１については定速回転に復帰させる。

40

そして、リール３１が定速回転に到達すると、対応するストップスイッチ４２の操作受けを有効にするとともに、対応するストップスイッチランプ２１ｈを青色（有効態様／許可態様）点灯に切り替える。

【２０３７】

図２１８は、「３」個の（左／中／右）リール３１の定速回転中に電源の供給が遮断されたときの各ランプ等の状態の変形例（図２１６の変形例）を示す説明図である。図２１８中、（１）→（２）→（３）→（４）の順の時系列となっている。

図２１８中（１）は、各リール３１の定速回転中における各ランプ等の状態を示している。

50

図 2 1 8 中 (1) に示すように、各リール 3 1 の定速回転中は、サブ制御基板 8 0 は、上枠ランプ 2 1 a、右枠ランプ 2 1 b、左枠ランプ 2 1 c、各バックランプ 2 1 f、及び下パネルランプ 2 1 d を点灯させる。

【 2 0 3 8 】

また、各リール 3 1 の定速回転中は、メイン制御基板 5 0 は、各ストップスイッチ 4 2 の操作受け付けを有効にするとともに、サブ制御基板 8 0 に対し、各ストップスイッチ 4 2 の操作受け付けが有効な状態であることを示すコマンドを送信する。

そして、サブ制御基板 8 0 は、各ストップスイッチ 4 2 の操作受け付けが有効な状態であることを示すコマンドを受信すると、各ストップスイッチランプ 2 1 h を青色（有効態様／許可態様）で点灯させる。

10

【 2 0 3 9 】

また、各リール 3 1 の定速回転中は、メダルがベット不可の状態であるから、メイン制御基板 5 0 は、3 ベットスイッチ 4 0 b の操作受け付けを無効にするとともに、サブ制御基板 5 0 に対し、3 ベットスイッチ 4 0 b の操作受け付けが無効な状態であることを示すコマンドを送信する。

そして、サブ制御基板 8 0 は、3 ベットスイッチ 4 0 b の操作受け付けが無効な状態であることを示すコマンドを受信すると、ベットスイッチランプ 2 1 g を消灯させる。

また、リール 3 1 の定速回転中は、サブ制御基板 8 0 は、画像表示装置 2 3 に、通常画面（遊技画面）を表示させる。

以上より、リール 3 1 の定速回転中は、図 2 1 8 中 (1) に示す状態になる。

20

そして、図 2 1 8 中 (1) に示す状態において電源の供給が遮断される（電源断を検知する）と、図 2 1 8 中 (2) に示す状態になる。

【 2 0 4 0 】

図 2 1 8 中 (2) は、各リール 3 1 の定速回転中に電源の供給が遮断された直後における各ランプ等の状態を示している。

ここで、電源の供給が遮断された直後の時点では、各リール 3 1 の回転は減速を開始するが、完全には停止していない。

また、メイン制御基板 5 0 は、各リール 3 1 の定速回転中に電源の供給が遮断される（電源断を検知する）と、各ストップスイッチ 4 2 の操作受け付けを無効にするとともに、サブ制御基板 8 0 に対し、各ストップスイッチ 4 2 の操作受け付けが無効な状態であることを示すコマンドを送信する。

30

【 2 0 4 1 】

そして、サブ制御基板 8 0 は、各ストップスイッチ 4 2 の操作受け付けが無効な状態であることを示すコマンドを受信すると、各ストップスイッチランプ 2 1 h を、青色（有効態様／許可態様）点灯から、赤色（無効態様／不許可態様）点灯に切り替える。

以上より、電源の供給が遮断された直後の時点では、図 2 1 8 中 (2) に示す状態になる。

そして、図 2 1 8 中 (2) に示す状態において所定時間が経過すると、図 2 1 8 中 (3) に示す状態になる。

【 2 0 4 2 】

40

図 2 1 8 中 (3) は、各リール 3 1 の定速回転中に電源の供給が遮断されてから時間 T 5（たとえば「1 0 0 0」ms）経過後における各ランプ等の状態を示している。

サブ制御基板 8 0 は、電源断の検知から時間 T 5 が経過すると、出力ポート 8 2（図 2 1 1）における所定ビットの出力をオフにする。これにより、上枠ランプ 2 1 a、右枠ランプ 2 1 b、左枠ランプ 2 1 c、各バックランプ 2 1 f、下パネルランプ 2 1 d、及び画像表示装置 2 3 を消灯させる。このとき、各リール 3 1 の回転は減速中であり、完全には停止していない。このため、各リール 3 1 の回転が完全に停止する前に、各バックランプ 2 1 f が消灯することとなる。

ただし、各ストップスイッチランプ 2 1 h については、電源断の検知から時間 T 6（たとえば「2 0 0 0」ms）が経過するまで、赤色（無効態様／不許可態様）点灯を維持し

50

、時間 T 6 が経過すると消灯させる。

【2043】

これにより、各リール 3 1 の定速回転中に電源の供給が遮断されてから時間 T 5 が経過したときは、図 2 1 8 中 (3) に示すように、各ストップスイッチランプ 2 1 h を赤色 (無効態様 / 不許可態様) で点灯させたまま、各ストップスイッチランプ 2 1 h 以外の各ランプ等を消灯させる。

以上より、各リール 3 1 の定速回転中に電源の供給が遮断されてから時間 T 5 が経過したときは、図 2 1 8 中 (3) に示す状態になる。

そして、図 2 1 8 中 (3) に示す状態において所定時間が経過すると、図 2 1 8 中 (4) に示す状態になる。

【2044】

図 2 1 8 中 (4) は、各リール 3 1 の定速回転中に電源の供給が遮断されてから時間 T 6 (たとえば「2000」ms) 経過後における各ランプ等の状態を示している。

サブ制御基板 8 0 は、電源断の検知から時間 T 6 が経過すると、出力ポート 8 2 (図 2 1 1) における各ストップスイッチランプ 2 1 h に対応するビットの出力をオフにする。これにより、各ストップスイッチランプ 2 1 h を消灯させる。そして、各ストップスイッチランプ 2 1 h を消灯させると、図 2 1 8 中 (4) に示すように、遊技者に視認可能なすべてのランプ等が消灯した状態になる。またこのとき、各リール 3 1 の回転が完全に停止した状態になる。

【2045】

以上より、各リール 3 1 の定速回転中に電源の供給が遮断されてから時間 T 6 が経過したときは、図 2 1 8 中 (4) に示す状態になる。

このように、各リール 3 1 の定速回転中に電源の供給が遮断されたときは、先に、各ストップスイッチランプ 2 1 h 以外の各ランプ等を消灯させ、その後、各ストップスイッチランプ 2 1 h を消灯させる。これにより、遊技者にとって重要なストップスイッチ 4 2 の操作受け付け状況を遊技者に最後まで知らせることができる。

【2046】

また、各リール 3 1 の定速回転中に電源の供給が遮断されたときは、各リール 3 1 の回転が完全に停止する前に、各バックランプ 2 1 f を消灯させる。これにより、各バックランプ 2 1 f が消灯した時点では、各リール 3 1 の回転は完全には停止しておらず、また、各リール 3 1 の回転が完全に停止した時点では、各バックランプ 2 1 f は既に消灯している。そして、各バックランプ 2 1 f を消灯させることにより、各リール 3 1 に表示された図柄を見えにくくすることができるので、電源断によって停止したリール 3 1 による図柄組合せを見えにくくすることができる。

【2047】

さらにまた、各リール 3 1 が定速回転中であり、かつ各ストップスイッチ 4 2 の操作受け付けが有効であり、かつ各ストップスイッチランプ 2 1 h が青色 (有効態様 / 許可態様) で点灯しており、かつ各バックランプ 2 1 f が点灯している状態で、電源の供給が遮断された (電源断を検知した) ときは、各ストップスイッチ 4 2 の操作受け付けを無効にし、かつ各ストップスイッチランプ 2 1 h を、青色 (有効態様 / 許可態様) 点灯から、赤色 (無効態様 / 不許可態様) 点灯に切り替えた後に、各バックランプ 2 1 f を消灯させる。

これにより、各ストップスイッチ 4 2 の操作受け付けが有効である間は、各バックランプ 2 1 f の点灯を維持することができるので、各リール 3 1 に表示されている図柄の視認性を確保することができる。

なお、電源断の検知から時間 T 5、時間 T 6 が経過したか否かについては、たとえば、サブ制御基板 8 0 においてタイマで管理することができる。

【2048】

図 2 1 9 は、各リール 3 1 の定速回転中に電源の供給が遮断され、その後、電源の供給が再開されたときの各ランプ等の状態の変形例 (図 2 1 7 の変形例) を示す説明図である。図 2 1 9 中、(1) → (2) → (3) → (4) → (5) の順の時系列となっている。

10

20

30

40

50

図 2 1 9 中 (1) は、電源の供給が遮断されているとき (電断中) における各ランプ等の状態を示している。

図 2 1 9 中 (1) に示すように、電断中は、上枠ランプ 2 1 a、右枠ランプ 2 1 b、左枠ランプ 2 1 c、各バックランプ 2 1 f、ベットスイッチランプ 2 1 g、各ストップスイッチランプ 2 1 h、下パネルランプ 2 1 d、及び画像表示装置 2 3 が消灯している。

以上より、電断中は、図 2 1 9 中 (1) に示す状態になる。

そして、図 2 1 9 中 (1) に示す状態において電源の供給が再開されると、図 2 1 9 中 (2) に示す状態になる。

【 2 0 4 9 】

図 2 1 9 中 (2) は、電源の供給が再開された直後における各ランプ等の状態を示している。

サブ制御基板 8 0 は、電源の供給が再開されると、複数のランプ等のうち、最初に、各ストップスイッチランプ 2 1 h を点灯させる。

上述したように、各リール 3 1 の定速回転中に電源の供給が遮断される (電源断を検知する) と、各ストップスイッチ 4 2 の操作受けを無効にするため、電源の供給が再開されたときは、各ストップスイッチ 4 2 の操作受けが無効な状態で、電源断から復帰する。

【 2 0 5 0 】

そして、メイン制御基板 5 0 は、サブ制御基板 8 0 に対し、各ストップスイッチ 4 2 の操作受けが無効な状態であることを示すコマンドを送信する。

このため、各リール 3 1 の定速回転中に電源の供給が遮断され、その後、電源の供給が再開されたときは、サブ制御基板 8 0 は、図 2 1 9 中 (2) に示すように、各ストップスイッチランプ 2 1 h を赤色 (無効態様 / 不許可態様) で点灯させる。

以上より、電源の供給が再開された直後には、図 2 1 9 中 (2) に示す状態になる。

そして、図 2 1 9 中 (2) に示す状態において所定時間が経過すると、図 2 1 9 中 (3) に示す状態になる。

【 2 0 5 1 】

図 2 1 9 中 (3) は、電源の供給の再開から時間 T_2 (た例えば「 1 0 0 0 」 m s) 経過後における各ランプ等の状態を示している。

ここで、メイン制御基板 5 0 は、「 3 」個のリール 3 1 のうちいずれかのリール 3 1 が回転していない (脱調を検知した) と判断して、各リール 3 1 の回転の加速処理を開始する。

また、サブ制御基板 8 0 は、電源の供給の再開から時間 T_2 が経過すると、今度は、画像表示装置 2 3 に、薄暗い準備画面を表示 (弱点灯) させる。このとき、各ストップスイッチランプ 2 1 h は、赤色 (無効態様 / 不許可態様) で点灯したままの状態である。また、上枠ランプ 2 1 a、右枠ランプ 2 1 b、左枠ランプ 2 1 c、各バックランプ 2 1 f、ベットスイッチランプ 2 1 g、及び下パネルランプ 2 1 d は、いずれも消灯したままの状態である。

以上より、電源の供給の再開から時間 T_2 が経過したときは、図 2 1 9 中 (3) に示す状態になる。

そして、図 2 1 9 中 (3) に示す状態において所定時間が経過すると、図 2 1 9 中 (4) に示す状態になる。

【 2 0 5 2 】

図 2 1 9 中 (4) は、電源の供給の再開から時間 T_3 (た例えば「 2 0 0 0 」 m s) 経過後における各ランプ等の状態を示している。

サブ制御基板 8 0 は、電源の供給の再開から時間 T_3 が経過すると、今度は、上枠ランプ 2 1 a、右枠ランプ 2 1 b、左枠ランプ 2 1 c、各バックランプ 2 1 f、及び下パネルランプ 2 1 d を点灯させる。このとき、各リール 3 1 の回転は加速中であり、既に回転を開始している。このため、各リール 3 1 の回転再開後に、各バックランプ 2 1 f が点灯することとなる。

【2053】

また、画像表示装置23は、薄暗い準備画面を表示（弱点灯）したままの状態であり、各ストップスイッチランプ21hは、赤色（無効態様／不許可態様）で点灯したままの状態である。

以上より、電源の供給の再開から時間T3が経過したときは、図219中（4）に示す状態になる。

そして、図219中（4）に示す状態において所定時間が経過すると、図219中（5）に示す状態になる。

【2054】

図219中（5）は、電源の供給の再開から時間T4（たとえば「3000」ms）経過後における各ランプ等の状態を示している。

サブ制御基板80は、電源の供給の再開から時間T4が経過すると、今度は、画像表示装置23に、準備画面より明るい通常画面（遊技画面）を表示する。このとき、上枠ランプ21a、右枠ランプ21b、左枠ランプ21c、各バックランプ21f、及び下パネルランプ21dは、いずれも点灯したままの状態である。

また、各ストップスイッチランプ21hは、赤色（無効態様／不許可態様）点灯から、青色（有効態様／許可態様）点灯に切り替わる。

【2055】

上述したように、各リール31の定速回転中に電源断を検知すると、各モータ32の駆動信号がオフになり、各モータ32の駆動が停止するので、各リール31の回転が停止する。よって、電源の供給が再開された時点では、各リール31が停止している。

また、メイン制御基板50は、「3」個のリール31のうちいずれかのリール31が回転していない（脱調を検知した）と判断すると、各モータ32の加速処理を実行する。これにより、各リール31の回転速度を徐々に加速していき、各リール31の回転を定速状態に戻すことができる。

【2056】

さらに、各リール31の回転が定速状態に到達すると、メイン制御基板50は、各ストップスイッチ42の操作受けを有効にするとともに、サブ制御基板80に対し、各ストップスイッチ42の操作受けが有効な状態であることを示すコマンドを送信する。

そして、サブ制御基板80は、各ストップスイッチ42の操作受けが有効な状態であることを示すコマンドを受信すると、各ストップスイッチランプ21hを、赤色（無効態様／不許可態様）点灯から、青色（有効態様／許可態様）点灯に切り替える。

以上より、電源の供給の再開から時間T4が経過したときは、図219中（5）に示す状態になる。

【2057】

このように、各リール31の定速回転中に電源の供給が遮断され、その後、電源の供給が再開されたときは、最初に、各ストップスイッチランプ21hを赤色（無効態様／不許可態様）で点灯させる。その後、画像表示装置23に、薄暗い準備画面を表示（弱点灯）させる。その後、上枠ランプ21a、右枠ランプ21b、左枠ランプ21c、各バックランプ21f、及び下パネルランプ21dを点灯させる。その後、画像表示装置23に、準備画面より明るい通常画面（遊技画面）を表示する。

また、各リール31の回転が定速状態に到達すると、各ストップスイッチランプ21hを、赤色（無効態様／不許可態様）点灯から、青色（有効態様／許可態様）点灯に切り替える。

【2058】

そして、各リール31の定速回転中に電源の供給が遮断され、その後、電源の供給が再開されたときは、最初に、各ストップスイッチランプ21hを赤色（無効態様／不許可態様）で点灯させることにより、遊技者にとって重要なストップスイッチ42の操作受け状況を遊技者に最初に知らせることができる。

また、画像表示装置23は、大きくて目立つので遊技者の視界に入りやすい。そして、

10

20

30

40

50

このような画像表示装置 23 に、早期に、遊技画面より薄暗い準備画面を表示することにより、電源の供給が再開されたことをわかりやすくすることができる。

そして、最後に、画像表示装置 23 に、準備画面より明るい遊技画面を表示することにより、電源復帰処理が終了して、電源断が生じたときの状態に復帰したことをわかりやすくすることができる。

【2059】

また、各リール 31 の定速回転中に電源の供給が遮断され、その後、電源の供給が再開されたときは、各リール 31 の回転を再開した後に、各バックランプ 21 f を点灯させる。これにより、各リール 31 の回転が再開した時点では、各バックランプ 21 f は点灯しておらず（消灯しており）、また、各バックランプ 21 f が点灯した時点では、各リール 31 が既に回転している。そして、各バックランプ 21 f が消灯しているときは、各リール 31 に表示された図柄が見えにくいので、電源断によって停止したリール 31 による図柄組合せを見えにくくすることができる。

なお、電源の供給の再開から時間 T2、時間 T3、時間 T4 が経過したか否かについては、たとえば、サブ制御基板 80 においてタイマで管理することができる。

【2060】

また、図 218 及び図 219 では、「3」個の（左／中／右）リール 31 が定速回転している場合について説明したが、「3」個のリール 31 のうち、一部のリール 31 が停止し、残りのリール 31 が定速回転している場合には、停止したリール 31 と、これに対応するストップスイッチ 42 及びストップスイッチランプ 21 h については、図 214 及び図 215 に示すように動作し、定速回転しているリール 31 と、これに対応するストップスイッチ 42 及びストップスイッチランプ 21 h については、図 218 及び図 219 に示すように動作する。

【2061】

次に、電源のオン／オフと、各ランプ等の点灯／消灯等との関係について説明する。

図 220 は、遊技待機中に電源の供給が遮断され、その後、電源の供給が再開されたときの各ランプ等の状態を示すタイムチャートであり、図 214 及び図 215 に対応するものである。

図 220 中「X01」のタイミングでは、電源はオンの状態である。このとき、各リール 31 は停止している。また、各ストップスイッチ 42 は操作受けが無効の状態であり、各ストップスイッチランプ 21 h は赤色（無効態様／不許可態様）で点灯している。さらにまた、3ベットスイッチ 40 b は操作受けが有効の状態であり、ベットスイッチランプ 21 g は点灯している。さらに、各バックランプ 21 f は点灯しており、画像表示装置 23 には通常画面（遊技画面又はデモ画面）が表示されている（図 214 中（1）参照）。

【2062】

その後、図 220 中「X02」のタイミングで、電源の供給が遮断（電源オフ）されると、図 220 中「X03」のタイミングで、3ベットスイッチ 40 b の操作受けが無効になり、かつ各ベットスイッチランプ 21 g が消灯し、かつ各バックランプ 21 f が消灯し、かつ画像表示装置 23 が消灯する。ただし、各ストップスイッチランプ 21 h については、図 220 中「X03」のタイミングでは、赤色（無効態様／不許可態様）で点灯したままの状態である（図 214 中（2）参照）。

その後、図 220 中「X04」のタイミングで、各ストップスイッチランプ 21 h が消灯する。これにより、遊技者に視認可能なすべてのランプ等が消灯した状態になる（図 214 中（3）参照）。

このように、各ストップスイッチランプ 21 h については、電源断の検知（図 220 中「X02」）から時間 T1（図 220 中「X04」）が経過するまで点灯を維持し、時間 T1（図 220 中「X04」）が経過すると消灯する。

【2063】

また、図 220 中「X05」のタイミングでは、電源オフの状態であり、遊技者に視認

10

20

30

40

50

可能なすべてのランプ等が消灯した状態である（図 2 1 5 中（1）参照）。

その後、図 2 2 0 中「X 0 6」のタイミングで、電源の供給が再開（電源オン）されると、図 2 2 0 中「X 0 7」のタイミングで、各ストップスイッチランプ 2 1 h が赤色（無効態様／不許可態様）で点灯する（図 2 1 5 中（2）参照）。

ただし、ベットスイッチランプ 2 1 g、各バックランプ 2 1 f、及び画像表示装置 2 3 については、図 2 2 0 中「X 0 7」のタイミングでは消灯したままの状態である。

【2 0 6 4】

その後、図 2 2 0 中「X 0 8」のタイミングで、画像表示装置 2 3 に、薄暗い準備画面を表示（弱点灯）する（図 2 1 5 中（3）参照）。

その後、図 2 2 0 中「X 0 9」のタイミングで、ベットスイッチランプ 2 1 g 及び各バックランプ 2 1 f が点灯する（図 2 1 5 中（4）参照）。

その後、図 2 2 0 中「X 1 0」のタイミングで、画像表示装置 2 3 の画面表示が準備画面から通常画面に切り替わる（図 2 1 5 中（5）参照）。

【2 0 6 5】

このように、電源の供給が再開（図 2 2 0 中「X 0 6」）されると、最初に、各ストップスイッチランプ 2 1 h が赤色（無効態様／不許可態様）で点灯し、その後、電源の供給の再開から時間 T 2（図 2 2 0 中「X 0 8」）が経過すると、画像表示装置 2 3 に、薄暗い準備画面が表示（弱点灯）される。その後、電源の供給の再開から時間 T 3（図 2 2 0 中「X 0 9」）が経過すると、各バックランプ 2 1 f、及びベットスイッチランプ 2 1 g が点灯し、その後、電源の供給の再開から時間 T 4（図 2 2 0 中「X 1 0」）が経過すると、画像表示装置 2 3 の画面表示が準備画面から通常画面に切り替わる。

【2 0 6 6】

そして、遊技待機中に電源の供給が遮断（電源オフ）されたときは、先に、各ストップスイッチランプ 2 1 h 以外の各ランプ等を消灯させ、その後、各ストップスイッチランプ 2 1 h を消灯させることにより、遊技者にとって重要なストップスイッチ 4 2 の操作受け付け状況を遊技者に最後まで知らせることができる。

また、電源の供給が再開（電源オン）されたときは、最初に、各ストップスイッチランプ 2 1 h を赤色（無効態様／不許可態様）で点灯させることにより、遊技者にとって重要なストップスイッチ 4 2 の操作受け付け状況を遊技者に最初に知らせることができる。

【2 0 6 7】

さらにまた、画像表示装置 2 3 は、大きくて目立つので遊技者の視界に入りやすいものであり、このような画像表示装置 2 3 に、早期に、薄暗い準備画面を表示することにより、電源の供給が再開（電源オン）されたことをわかりやすくすることができる。

さらに、画像表示装置 2 3 に通常画面を表示する前に、ベットスイッチランプ 2 1 g を点灯させることにより、遊技を進行させるために必要な 3 ベットスイッチ 4 0 b の操作受け付け状況を遊技者に早期に知らせることができる。

そして、最後に、画像表示装置 2 3 の画面表示を準備画面から通常画面に切り替えることにより、電源復帰処理が終了して、電源断が生じたときの状態に復帰したことをわかりやすくすることができる。

【2 0 6 8】

図 2 2 1 は、「3」個の（左／中／右）リール 3 1 の定速回転中に電源の供給が遮断され、その後、電源の供給が再開されたときの各ランプ等の状態を示すタイムチャートであり、図 2 1 6 及び図 2 1 7 に対応するものである。

図 2 2 1 中「X 2 1」のタイミングでは、電源オンの状態である。このとき、各リール 3 1 は定速回転している。また、各ストップスイッチ 4 2 は操作受け付けが有効の状態であり、各ストップスイッチランプ 2 1 h は青色（有効態様／許可態様）で点灯している。さらにまた、3 ベットスイッチ 4 0 b は操作受け付けが無効の状態であり、ベットスイッチランプ 2 1 g は消灯している。さらに、各バックランプ 2 1 f は点灯しており、画像表示装置 2 3 には通常画面（遊技画面）が表示されている（図 2 1 6 中（1）参照）。

【2 0 6 9】

その後、図 2 2 1 中「X 2 2」のタイミングで、電源の供給が遮断（電源オフ）されると、図 2 2 1 中「X 2 3」のタイミングで、各リール 3 1 の回転が減速を開始し、その後、図 2 2 1 中「X 2 4」のタイミングで、各バックランプ 2 1 f が消灯し、かつ画像表示装置 2 3 が消灯する。ただし、各ストップスイッチランプ 2 1 h については、図 2 2 1 中「X 2 4」のタイミングでは、青色（有効態様／許可態様）で点灯したままの状態である。また、図 2 2 1 中「X 2 4」のタイミングでは、各リール 3 1 の回転は減速中であり、完全には停止していない（図 2 1 6 中（2）参照）。

【2 0 7 0】

その後、図 2 2 1 中「X 2 5」のタイミングで、各ストップスイッチランプ 2 1 h が消灯する。これにより、遊技者に視認可能なすべてのランプ等が消灯した状態になる（図 2 1 6 中（3）参照）。

10

このように、各ストップスイッチランプ 2 1 h については、電源断の検知（図 2 2 1 中「X 2 2」）から時間 T 1（図 2 2 1 中「X 2 5」）が経過するまで点灯を維持し、時間 T 1（図 2 2 1 中「X 2 5」）が経過すると消灯する。

その後、図 2 2 1 中「X 2 6」のタイミングで、各リール 3 1 の回転が完全に停止する。

このように、各リール 3 1 の回転が完全に停止する前に、各バックランプ 2 1 f が消灯する。

【2 0 7 1】

また、図 2 2 1 中「X 2 7」及び「X 2 8」のタイミングでは、電源がオフの状態であり、遊技者に視認可能なすべてのランプ等が消灯した状態である（図 2 1 7 中（1）参照）。

20

その後、図 2 2 1 中「X 2 9」のタイミングで、電源の供給が再開（電源オン）されると、図 2 2 1 中「X 3 0」のタイミングで、各ストップスイッチランプ 2 1 h が青色（有効態様／許可態様）で点灯する。ただし、各バックランプ 2 1 f、及び画像表示装置 2 3 については、図 2 2 1 中「X 3 0」のタイミングでは消灯したままの状態である（図 2 1 7 中（2）参照）。

【2 0 7 2】

その後、図 2 2 1 中「X 3 1」のタイミングで、「3」個のリール 3 1 のうちいずれかのリール 3 1 が回転していない（脱調を検知した）と判断され、各モータ 3 2 の加速処理が行われて、各リール 3 1 の回転が徐々に加速していく（図 2 2 1 中「X 3 1」～「X 3 4」）。

30

また、図 2 2 1 中「X 3 1」のタイミングで、画像表示装置 2 3 に、通常画面より薄暗い準備画面が表示される（図 2 1 7 中（3）参照）。

その後、図 2 2 1 中「X 3 2」のタイミングで、各ストップスイッチ 4 2 の操作受けが無効になるとともに、各ストップスイッチランプ 2 1 h が、青色（有効態様／許可態様）点灯から、赤色（無効態様／不許可態様）点灯に切り替わる（図 2 1 7 中（3）参照）。

【2 0 7 3】

その後、図 2 2 1 中「X 3 4」のタイミングで、各バックランプ 2 1 f が点灯する（図 2 1 7 中（4）参照）。

40

また、図 2 2 1 中「X 3 4」のタイミングで、各リール 3 1 の回転が定速状態に到達し、図 2 2 1 中「X 3 5」のタイミングで、各ストップスイッチ 4 2 の操作受けが有効になるとともに、各ストップスイッチランプ 2 1 h が、赤色（無効態様／不許可態様）点灯から、青色（有効態様／許可態様）点灯に切り替わる（図 2 1 7 中（5）参照）。

その後、図 2 2 1 中「X 3 6」のタイミングで、画像表示装置 2 3 の画面表示が準備画面から通常画面に切り替わる（図 2 1 7 中（5）参照）。

【2 0 7 4】

このように、電源の供給が再開されると（図 2 2 1 中「X 2 9」）、最初に、各ストップスイッチランプ 2 1 h を青色（有効態様／許可態様）で点灯させる（図 2 2 1 中「X 3

50

0」)。

その後、各リール31の脱調を検知すると(図221中「X31」)、各モータ32の加速処理を行って、各リール31の回転を加速していく(図221中「X31」~「X34」)とともに、各ストップスイッチ42の操作受け付けを無効にして、各ストップスイッチランプ21hを、青色(有効態様/許可態様)点灯から、赤色(無効態様/不許可態様)点灯に切り替える(図221中「X32」)。

【2075】

その後、各リール31の回転が定速状態に到達すると(図221中「X34」)、各ストップスイッチ42の操作受け付けを有効にして、各ストップスイッチランプ21hを、赤色(無効態様/不許可態様)点灯から、青色(有効態様/許可態様)点灯に切り替える(図221中「X35」)。

10

また、電源の供給の再開(図221中「X29」)から時間T2(図221中「X31」)が経過すると、画像表示装置23に通常画面より薄暗い準備画面を表示する。

その後、電源の供給の再開から時間T3(図221中「X34」)が経過すると、各バックランプ21fを点灯させる。各バックランプ21fの点灯のタイミング(図221中「X34」)は、各リール31の回転再開のタイミング(図221中「X31」)より後である。すなわち、各リール31の回転を再開した後に、各バックランプ21fを点灯させる。

その後、電源の供給の再開から時間T4(図221中「X36」)が経過すると、画像表示装置23の画面表示を準備画面から通常画面に切り替える。

20

【2076】

そして、各リール31の定速回転中に電源の供給が遮断(電源オフ)されたときは、先に、各ストップスイッチランプ21h以外の各ランプ等を消灯させ、その後、各ストップスイッチランプ21hを消灯させることにより、遊技者にとって重要なストップスイッチ42の操作受け付け状況を遊技者に最後まで知らせることができる。

また、各リール31の定速回転中に電源の供給が遮断されたときは、各リール31の回転が完全に停止する前に、各バックランプ21fを消灯させる。これにより、各バックランプ21fが消灯した時点では、各リール31の回転は完全には停止しておらず、また、各リール31の回転が完全に停止した時点では、各バックランプ21fは既に消灯している。そして、各バックランプ21fを消灯させることにより、各リール31に表示された図柄を見えにくくすることができるので、電源断によって停止したリール31による図柄組合せを見えにくくすることができる。

30

【2077】

また、電源の供給が再開(電源オン)されたときは、最初に、各ストップスイッチランプ21hを青色(有効態様/許可態様)で点灯させることにより、遊技者にとって重要なストップスイッチ42の操作受け付け状況を遊技者に最初に知らせることができる。

さらに、各リール31の定速回転中に電源の供給が遮断され、その後、電源の供給が再開されたときは、各リール31の回転を再開した後に、各バックランプ21fを点灯させる。これにより、各リール31の回転が再開した時点では、各バックランプ21fは点灯しておらず(消灯しており)、また、各バックランプ21fが点灯した時点では、各リール31が既に回転している。そして、各バックランプ21fが消灯しているときは、各リール31に表示された図柄が見えにくいので、電源断によって停止したリール31による図柄組合せを見えにくくすることができる。

40

【2078】

また、画像表示装置23は、大きくて目立つので遊技者の視界に入りやすいものであり、このような画像表示装置23に、早期に、通常画面より薄暗い準備画面を表示することにより、電源の供給が再開(電源オン)されたことをわかりやすくすることができる。

そして、最後に、画像表示装置23の画面表示を準備画面から通常画面に切り替えることにより、電源復帰処理が終了して、電源断が生じたときの状態に復帰したことをわかりやすくすることができる。

50

【2079】

また、図221中「X30」～「X32」の間では、各リール31は、停止中又は加速中であり、定速回転していないが、各ストップスイッチ42の操作受けは有効であり、各ストップスイッチランプ21hは青色（有効態様／許可態様）で点灯している。

このように、電源の供給の再開後、各リール31が「1」回転する前に、各ストップスイッチ42の操作受けを有効にし、かつ各ストップスイッチランプ21hを青色（有効態様／許可態様）で点灯させることにより、電源の供給の再開後にすみやかに、各リール31を停止可能にすることができる。

【2080】

そして、図221中「X30」～「X32」の間、すなわち、各リール31は定速回転していないが、各ストップスイッチ42の操作受けが有効な状態であり、かつ各ストップスイッチランプ21hが青色（有効態様／許可態様）で点灯している状態で、いずれかのストップスイッチ42が操作されると、メイン制御基板50は、このストップスイッチ42の操作を受け付ける。

この場合、メイン制御手段50は、このストップスイッチ42に対応するリール31の回転を定速状態に復帰させることなく停止させる。また、メイン制御基板50は、このストップスイッチ42の操作受けを無効にする。さらに、サブ制御基板80は、このストップスイッチ42に対応するストップスイッチランプ21hを、青色（有効態様／許可態様）点灯から、赤色（無効態様／不許可態様）点灯に切り替える。

【2081】

ここで、定速回転中のリール31は、「1」分間に「80」回転する。そして、「1」分＝「60000」msであるから、定速回転中のリール31が「1」回転するのに要する時間は、「 $60000 \div 80 = 750$ 」msである。

また、たとえば、リール31に「1」個の凸状のインデックスを設け、リールセンサ33がインデックスを検知するごとに、リール31が「1」回転したと判断することができる。

さらに、たとえば、RWM53の所定アドレスに回転不良検知カウンタ値の記憶領域を設け、割込み処理の周期を「2.235」msとし、「1」割込みごと（割込み処理が「1」回実行されるごと）に回転不良検知カウンタ値に「1」加算し、リールセンサ33がインデックスを検知（リール31が「1」回転）するごとに、回転不良検知カウンタ値をクリア（「0」に）することができる。

そして、たとえば、回転不良検知カウンタ値が「448」に到達すると、「 $448 \times 2.235 = 1001.28$ 」ms経過してもリールセンサ33がインデックスを検知（リール31が「1」回転）しないことになるので、このとき、リール31が定速回転していない（脱調している）と判断することができる。

【2082】

またここで、たとえば、いずれかのリール31に対応する回転不良検知カウンタ値が「100」であるときに、電源の供給が遮断（電源オフ）されたとする。そして、電断中も回転不良検知カウンタ値を維持し、電源の供給が再開（電源オン）されたときは、電断時の値である「100」から回転不良検知カウンタ値の加算を再開したとする。この場合、回転不良検知カウンタ値が「448」に到達するまで残り「348」であるから、割込み処理の再開から「 $348 \times 2.235 = 777.78$ 」ms経過後に、リール31が定速回転していない（脱調している）と判断することとなる。よって、電源の供給の再開から少なくとも「777.78」msの間は、各リール31は定速回転していないが、各ストップスイッチ42の操作受けが有効な状態となり、かつ各ストップスイッチランプ21hが青色（有効態様／許可態様）で点灯する。

【2083】

また、たとえば、いずれかのリール31に対応する回転不良検知カウンタ値が「200」であるときに、電源の供給が遮断されたとする。そして、電断中も回転不良検知カウンタ値を維持し、電源の供給が再開されたときは、電断時の値である「200」から回転不

10

20

30

40

50

良検知カウンタ値の加算を再開したとする。この場合、回転不良検知カウンタ値が「448」に到達するまで残り「248」であるから、割込み処理の再開から「 $248 \times 2.235 = 554.28$ 」ms 経過後に、リール31が定速回転していない（脱調している）と判断することとなる。よって、電源の供給の再開から少なくとも「554.28」msの間は、各リール31は定速回転していないが、各ストップスイッチ42の操作受け付けが有効な状態となり、かつ各ストップスイッチランプ21hが青色（有効態様／許可態様）で点灯する。

【2084】

このように、電断中も回転不良検知カウンタ値を維持し、電源の供給が再開されたときは、電断時の値から回転不良検知カウンタ値の加算を再開することができる。この場合、リール31が定速回転していない（脱調している）と判断するまでの時間が一定ではないので、各リール31は定速回転していないが、各ストップスイッチ42の操作受け付けが有効な状態となり、かつ各ストップスイッチランプ21hが青色（有効態様／許可態様）で点灯する時間も一定ではない。

【2085】

また、たとえば、電源の供給が再開されたときに、回転不良検知カウンタ値をクリアしてもよい。この場合、電断時における回転不良検知カウンタ値にかかわらず、回転不良検知カウンタ値が「448」に到達するまで残り「448」となるので、割込み処理の再開から「 $448 \times 2.235 = 1001.28$ 」ms 経過後に、リール31が定速回転していない（脱調している）と判断することとなる。よって、電源の供給の再開から少なくとも「1001.28」msの間は、各リール31は定速回転していないが、各ストップスイッチ42の操作受け付けが有効な状態となり、各ストップスイッチランプ21hが青色（有効態様／許可態様）で点灯する。

【2086】

なお、インデックスは、凸状のものを「1」個設ける場合に限らず、たとえば、リール31の全周（360度）のうち半周（180度）の範囲に設けることもできる。この場合、インデックスの検知開始（インデックス検知信号の立ち上がり）時に、リール31が半周回転したと判断して、回転不良検知カウンタをクリアするとともに、インデックスの検知終了（インデックス検知信号の立ち下がり）時にも、リール31が半周回転したと判断して、回転不良検知カウンタをクリアすることができる。

また、割込み処理の周期は「2.235」msに限らず、たとえば、「1.1171875」msとしてもよい。

【2087】

さらにまた、回転不良検知カウンタ値の加算は、「1」割込みごとに限らず、たとえば、「2」割込みごと（割込み処理が「2」回実行されるごと）にしてもよい。

さらに、リール31が「1」回転するごとに、回転不良検知カウンタ値をクリアする場合には、リール31が定速回転していない（脱調している）と判断するときの回転不良検知カウンタ値は、定速回転中のリール31が「1」回転するのに要する時間より長い時間に対応する値であればよく、「448」に限らない。

【2088】

同様に、リール31が半周回転するごとに、回転不良検知カウンタ値をクリアする場合には、リール31が定速回転していない（脱調している）と判断するときの回転不良検知カウンタ値は、定速回転中のリール31が半周回転するのに要する時間より長い時間に対応する値であればよい。

そして、リール31が定速回転していない（脱調している）と判断するときの回転不良検知カウンタの値は、割込み処理の周期や、インデックスの形状や、何割込みごとに回転不良検知カウンタ値に「1」加算するかや、「1」回転又は半周回転のいずれで回転不良検知カウンタ値をクリアするかなどに応じて、適宜設定することができる。

【2089】

また、図221では、「3」個の（左／中／右）リール31が定速回転している場合に

10

20

30

40

50

ついて説明したが、「3」個のリール31のうち、一部のリール31が停止し、残りのリール31が定速回転している場合には、停止したリール31と、これに対応するストップスイッチ42及びストップスイッチランプ21hについては、図220に示すように動作し、定速回転しているリール31と、これに対応するストップスイッチ42及びストップスイッチランプ21hについては、図221に示すように動作する。

【2090】

図222は、「3」個の（左／中／右）リール31の定速回転中に電源の供給が遮断され、その後、電源の供給が再開されたときの各ランプ等の状態の変形例（図221の変形例）を示すタイムチャートであり、図218及び図219に対応するものである。

図222中「X41」のタイミングでは、電源はオンの状態である。このとき、各リール31は定速回転している。また、各ストップスイッチ42は操作受付けが有効の状態であり、各ストップスイッチランプ21hは青色（有効態様／許可態様）で点灯している。さらにまた、3ベットスイッチ40bは操作受付けが無効の状態であり、ベットスイッチランプ21gは消灯している。さらに、各バックランプ21fは点灯しており、画像表示装置23には通常画面（遊技画面）が表示されている（図218中（1）参照）。

【2091】

その後、図222中「X42」のタイミングで、電源の供給が遮断（電源オフ）されると、図222中「X43」のタイミングで、各リール31の回転が減速を開始する。

その後、図222中「X44」のタイミングで、各ストップスイッチ42の操作受付けが無効になるとともに、各ストップスイッチランプ21hが、青色（有効態様／許可態様）点灯から、赤色（無効態様／不許可態様）点灯に切り替わる（図218中（2）参照）。

【2092】

その後、図222中「X45」のタイミングで、各バックランプ21fが消灯し、かつ画像表示装置23が消灯する（図218中（3）参照）。

このように、各ストップスイッチ42の操作受付けを無効にし、かつ各ストップスイッチランプ21hを、青色（有効態様／許可態様）点灯から、赤色（無効態様／不許可態様）点灯に切り替え、その後、電源断の検知（図222中「X42」）から時間T5（図222中「X45」）が経過すると、各バックランプ21fを消灯させる。

【2093】

また、図222中「X45」のタイミングでは、各ストップスイッチランプ21hは、赤色（無効態様／不許可態様）で点灯している。さらに、図222中「X45」のタイミングでは、各リール31の回転は減速中であり、完全には停止していない。

その後、図222中「X46」のタイミングで、各ストップスイッチランプ21hが消灯する。これにより、遊技者に視認可能なすべてのランプ等が消灯した状態になる（図218中（4）参照）。

このように、各ストップスイッチランプ21hについては、電源断の検知（図222中「X42」）から時間T6（図222中「X46」）が経過するまで点灯を維持し、時間T6（図222中「X46」）が経過すると消灯する。

【2094】

また、図222中「X46」のタイミングで、各リール31の回転が完全に停止する。このように、各リール31の回転が完全に停止する前に、各バックランプ21fが消灯する。

また、図222中「X47」及び「X48」のタイミングでは、電源がオフの状態であり、遊技者に視認可能なすべてのランプ等が消灯した状態である（図219中（1）参照）。

その後、図222中「X49」のタイミングで、電源の供給が再開（電源オン）されると、図222中「X50」のタイミングで、各ストップスイッチランプ21hが赤色（無効態様／不許可態様）で点灯する。ただし、各バックランプ21f、及び画像表示装置23については、図222中「X50」のタイミングでは消灯したままの状態である（図2

10

20

30

40

50

19 中 (2) 参照)。

【2095】

その後、図222中「X51」のタイミングで、「3」個のリール31のうちいずれかのリール31が回転していない(脱調を検知した)と判断され、各モータ32の加速処理が行われて、各リール31の回転が徐々に加速していく。

その後、図222中「X53」のタイミングで、画像表示装置23に、通常画面より薄暗い準備画面が表示(弱点灯)される(図219中(3)参照)。

その後、図222中「X54」のタイミングで、各バックランプ21fが点灯する(図219中(4)参照)。

【2096】

また、図222中「X54」のタイミングで、各リール31の回転が定速状態に到達し、図222中「X55」のタイミングで、各ストップスイッチ42の操作受けが有効になるとともに、各ストップスイッチランプ21hが、赤色(無効態様/不許可態様)点灯から、青色(有効態様/許可態様)点灯に切り替わる(図219中(5)参照)。

その後、図222中「X56」のタイミングで、画像表示装置23の画面表示が準備画面から通常画面に切り替わる(図219中(5)参照)。

【2097】

このように、電源の供給が再開されると(図222中「X49」)、最初に、各ストップスイッチランプ21hを赤色(無効態様/不許可態様)で点灯させる(図222中「X50」)。

その後、各リール31の脱調を検知すると(図222中「X51」)、各モータ32の加速処理を行って、各リール31の回転を徐々に加速していき(図222中「X51」～「X54」)、各リール31の回転が定速状態に到達すると(図222中「X54」)、各ストップスイッチ42の操作受けを有効にして、各ストップスイッチランプ21hを、赤色(無効態様/不許可態様)点灯から、青色(有効態様/許可態様)点灯に切り替える(図222中「X55」)。

【2098】

また、電源の供給の再開(図222中「X49」)から時間T2(図222中「X53」)が経過すると、画像表示装置23に、通常画面より薄暗い準備画面を表示する。

その後、電源の供給の再開から時間T3(図222中「X54」)が経過すると、各バックランプ21fを点灯させる。各バックランプ21fの点灯のタイミング(図222中「X54」)は、各リール31の回転再開のタイミング(図222中「X51」)より後である。すなわち、各リール31の回転を再開した後に、各バックランプ21fを点灯させる。

その後、電源の供給の再開から時間T4(図222中「X56」)が経過すると、画像表示装置23の画面表示を準備画面から通常画面に切り替える。

【2099】

そして、各リール31が定速回転中であり、かつ各ストップスイッチ42の操作受けが有効であり、かつ各ストップスイッチランプ21hが青色(有効態様/許可態様)で点灯しており、かつ各バックランプ21fが点灯している状態で、電源の供給が遮断されたときは、各ストップスイッチ42の操作受けを無効にし、かつ各ストップスイッチランプ21hを赤色(無効態様/不許可態様)で点灯させた後に、各バックランプ21fを消灯させる。

これにより、各ストップスイッチ42の操作受けが有効である間は、各バックランプ21fの点灯を維持することができるので、各リール31に表示されている図柄の視認性を確保することができる。

【2100】

また、各リール31の定速回転中に電源の供給が遮断されたときは、先に、各ストップスイッチランプ21h以外の各ランプ等を消灯させ、その後、各ストップスイッチランプ21hを消灯させる。

10

20

30

40

50

これにより、遊技者にとって重要なストップスイッチ４２の操作受け付け状況を遊技者に最後まで知らせることができる。

また、各リール３１の定速回転中に電源の供給が遮断されたときは、各リール３１の回転が停止する前に、各バックランプ２１ｆを消灯させる。これにより、各バックランプ２１ｆが消灯した時点では、各リール３１の回転は完全には停止しておらず、また、各リール３１の回転が完全に停止した時点では、各バックランプ２１ｆは既に消灯している。そして、各バックランプ２１ｆを消灯させることにより、各リール３１に表示された図柄を見えにくくすることができるので、電源断によって停止したリール３１による図柄組合せを見えにくくすることができる。

【２１０１】

また、電源の供給が再開（電源オン）されたときは、最初に、各ストップスイッチランプ２１ｈを赤色（無効態様／不許可態様）で点灯させることにより、遊技者にとって重要なストップスイッチ４２の操作受け付け状況を遊技者に最初に知らせることができる。

さらに、各リール３１の定速回転中に電源の供給が遮断され、その後、電源の供給が再開されたときは、各リール３１の回転を再開した後に、各バックランプ２１ｆを点灯させる。これにより、各リール３１の回転が再開した時点では、各バックランプ２１ｆは点灯しておらず（消灯しており）、また、各バックランプ２１ｆが点灯した時点では、各リール３１が既に回転している。そして、各バックランプ２１ｆが消灯しているときは、各リール３１に表示された図柄が見えにくいので、電源断によって停止したリール３１による図柄組合せを見えにくくすることができる。

【２１０２】

また、画像表示装置２３は、大きくて目立つので遊技者の視界に入りやすいものであり、このような画像表示装置２３に、早期に、通常画面より薄暗い準備画面を表示することにより、電源の供給が再開されたことをわかりやすくすることができる。

そして、最後に、画像表示装置２３の画面表示を準備画面から通常画面に切り替えることにより、電源復帰処理が終了して、電源断が生じたときの状態に復帰したことをわかりやすくすることができる。

【２１０３】

また、図２２２では、「３」個の（左／中／右）リール３１が定速回転している場合について説明したが、「３」個のリール３１のうち、一部のリール３１が停止し、残りのリール３１が定速回転している場合には、停止したリール３１と、これに対応するストップスイッチ４２及びストップスイッチランプ２１ｈについては、図２２０に示すように動作し、定速回転しているリール３１と、これに対応するストップスイッチ４２及びストップスイッチランプ２１ｈについては、図２２２に示すように動作する。

【２１０４】

図２２３は、「３」個の（左／中／右）リール３１の前方に画像表示装置２３を備えたスロットマシン１０の正面図である。

なお、図２２３は、スロットマシン１０の正面図であるが、コントロールパネル１２ｃについては平面視としている。

図２１２に示すスロットマシン１０は、「３」個の（左／中／右）リール３１の前方に透明な表示窓１８を備え、この表示窓１８の上方に画像表示装置２３を備えていたが、図２２３に示すスロットマシン１０は、「３」個の（左／中／右）リール３１の前方に画像表示装置２３を備えている。

【２１０５】

各リール３１の前方に画像表示装置２３が配置されたスロットマシン１０は、全面液晶機などとも呼ばれるものであって、各バックランプ２１ｆが点灯しているときは、各リール３１に表示された図柄が画像表示装置２３を透過して視認可能となり、各バックランプ２１ｆが消灯しているときは、各リール３１に表示された図柄が画像表示装置２３に遮られて視認できなくなるように構成されている。それ以外の構成は、図２１２に示すスロットマシン１０と同様である。

10

20

30

40

50

なお、各バックランプ 2 1 f が消灯したときは、各リール 3 1 に表示された図柄が完全に視認できなくなるのではなく、うっすらと視認できるが、各バックランプ 2 1 f が点灯しているときよりは視認性が低下するように構成してもよい。

すなわち、各バックランプ 2 1 f が消灯したときは、各リール 3 1 に表示された図柄が完全に視認できなくなるか、又はうっすらと視認できるが、各バックランプ 2 1 f が点灯しているときよりは視認性が低下するように構成されている。

【2 1 0 6】

図 2 2 4 は、リール 3 1 の前方に画像表示装置 2 3 が配置されたスロットマシン 1 0 における各ランプ等の点灯時／消灯時の見え方を示す説明図である。

図 2 2 4 中 (1) は、画像表示装置 2 3 及び各バックランプ 2 1 f を含むすべてのランプ等が点灯しているときの見え方を示している。

各バックランプ 2 1 f が点灯しているときは、各リール 3 1 に表示された図柄が画像表示装置 2 3 を透過して視認可能となる。

また、画像表示装置 2 3 が点灯しているときは、各リール 3 1 の周囲に相当する位置に、通常画面（遊技画面又はデモ画面）が表示可能となる。

これにより、画像表示装置 2 3 及び各バックランプ 2 1 f の双方とも点灯しているときは、図 2 2 4 中 (1) に示すように、画像表示装置 2 3 における各リール 3 1 の周囲に相当する位置に通常画面（遊技画面又はデモ画面）が表示されるとともに、画像表示装置 2 3 における各リール 3 1 に対応する位置において、各リール 3 1 に表示された図柄が画像表示装置 2 3 を透過して視認可能となる。

【2 1 0 7】

図 2 2 4 中 (2) は、画像表示装置 2 3 及び各バックランプ 2 1 f の双方とも消灯しているときの見え方を示している。なお、図 2 2 4 中 (2) では、上枠ランプ 2 1 a、右枠ランプ 2 1 b、左枠ランプ 2 1 c、下パネルランプ 2 1 d、ベットスイッチランプ 2 1 g、各ストップスイッチランプ 2 1 h は点灯している。

各バックランプ 2 1 f が消灯しているときは、各リール 3 1 に表示された図柄が画像表示装置 2 3 に遮られて視認できなくなる。

また、画像表示装置 2 3 が消灯しているときは、各リール 3 1 の周囲に相当する位置に、何も表示されない。

【2 1 0 8】

これにより、画像表示装置 2 3 及び各バックランプ 2 1 f の双方とも消灯しているときは、図 2 2 4 中 (2) に示すように、画像表示装置 2 3 における各リール 3 1 の周囲に相当する位置に何も表示されず、画像表示装置 2 3 における各リール 3 1 に対応する位置にも何も表示されず、画像表示装置 2 3 の画面全体が一様に黒色又は鏡面のように見える。

なお、各バックランプ 2 1 f が消灯したときは、各リール 3 1 に表示された図柄が完全に視認できなくなるのではなく、上述したように、うっすらと視認できるが、各バックランプ 2 1 f が点灯しているときよりは視認性が低下するようにしてもよい。

【2 1 0 9】

図 2 2 4 中 (3) は、画像表示装置 2 3 は点灯し、各バックランプ 2 1 f は消灯しているときの見え方を示している。なお、図 2 2 4 中 (3) では、上枠ランプ 2 1 a、右枠ランプ 2 1 b、左枠ランプ 2 1 c、下パネルランプ 2 1 d、ベットスイッチランプ 2 1 g、各ストップスイッチランプ 2 1 h は点灯している。

各バックランプ 2 1 f が消灯しているときは、各リール 3 1 に表示された図柄が画像表示装置 2 3 に遮られて視認できなくなる。

また、画像表示装置 2 3 が点灯しているときは、各リール 3 1 の周囲に相当する位置に、通常画面（遊技画面又はデモ画面）が表示可能となる。

これにより、画像表示装置 2 3 は点灯し、各バックランプ 2 1 f は消灯しているときは、図 2 2 4 中 (3) に示すように、画像表示装置 2 3 における各リール 3 1 の周囲に相当する位置に通常画面（遊技画面又はデモ画面）が表示されるが、画像表示装置 2 3 における各リール 3 1 に対応する位置には何も表示されず、黒色又は鏡面のように見える。

【2110】

図224中(4)は、画像表示装置23は消灯し、各バックランプ21fは点灯しているときの見え方を示している。なお、図224中(4)では、上枠ランプ21a、右枠ランプ21b、左枠ランプ21c、下パネルランプ21d、ベットスイッチランプ21g、各ストップスイッチランプ21hは点灯している。

各バックランプ21fが点灯しているときは、各リール31に表示された図柄が画像表示装置23を透過して視認可能となる。

また、画像表示装置23が消灯しているときは、各リール31の周囲に相当する位置に、何も表示されない。

これにより、画像表示装置23は消灯し、各バックランプ21fは点灯しているときは、図224中(4)に示すように、画像表示装置23における各リール31の周囲に相当する位置には何も表示されず、黒色又は鏡面のように見えるが、画像表示装置23における各リール31に対応する位置においては、各リール31に表示された図柄が画像表示装置23を透過して視認可能となる。

10

【2111】

図224中(5)は、画像表示装置23及び各バックランプ21fを含むすべてのランプ等が消灯しているときの見え方を示している。

画像表示装置23及び各バックランプ21fを含むすべてのランプ等が消灯しているときは、図224中(5)に示すように、画像表示装置23における各リール31の周囲に相当する位置に何も表示されず、画像表示装置23における各リール31に対応する位置にも何も表示されず、画像表示装置23の画面全体が一様に黒色又は鏡面のように見える。さらに、上枠ランプ21a、右枠ランプ21b、左枠ランプ21c、下パネルランプ21d、ベットスイッチランプ21g、各ストップスイッチランプ21hも消灯するので、全体が暗く見える。

20

【2112】

図225は、「3」個の(左/中/右)リール31の前方に画像表示装置23を備えたスロットマシン10において、遊技待機中に電源の供給が遮断されたときの各ランプ等の状態を示す説明図である。図225中、(1)→(2)→(3)の順の時系列となっている。

図225中(1)は、遊技待機中における各ランプ等の状態を示している。

30

図225中(1)に示すように、遊技待機中は、サブ制御基板80は、上枠ランプ21a、右枠ランプ21b、左枠ランプ21c、各バックランプ21f、及び下パネルランプ21dを点灯させる。

また、遊技待機中は、メダルがベット可能な状態であるから、クレジット数が「1」以上であれば、3ベットスイッチ40bの操作受け付けが有効な状態となる。このとき、メイン制御基板50は、サブ制御基板80に対し、3ベットスイッチ40bの操作受け付けが有効な状態であることを示すコマンドを送信する。

そして、サブ制御基板80は、3ベットスイッチ40bの操作受け付けが有効な状態であることを示すコマンドを受信すると、ベットスイッチランプ21gを点灯させる。

【2113】

40

また、遊技待機中は、各リール31が停止しているから、各ストップスイッチ42の操作受け付けが無効な状態となる。このとき、メイン制御基板50は、サブ制御基板80に対し、各ストップスイッチ42の操作受け付けが無効な状態であることを示すコマンドを送信する。

そして、サブ制御基板80は、各ストップスイッチ42の操作受け付けが無効な状態であることを示すコマンドを受信すると、各ストップスイッチランプ21hを赤色(無効態様/不許可態様)で点灯させる。

また、遊技待機中は、サブ制御基板80は、画像表示装置23に、通常画面(遊技画面又はデモ画面)を表示させる。

【2114】

50

以上より、遊技待機中は、画像表示装置 2 3 及び各バックランプ 2 1 f の双方とも点灯しているから、図 2 2 5 中 (1) に示すように、画像表示装置 2 3 における各リール 3 1 の周囲に相当する位置に通常画面 (遊技画面又はデモ画面) が表示されるとともに、画像表示装置 2 3 における各リール 3 1 に対応する位置において、各リール 3 1 に表示された図柄が画像表示装置 2 3 を透過して視認可能となる。

そして、図 2 2 5 中 (1) に示す状態において電源の供給が遮断されると、図 2 2 5 中 (2) に示す状態になる。

【 2 1 1 5 】

図 2 2 5 中 (2) は、遊技待機中に電源の供給が遮断された (電源断を検知した) 直後における各ランプ等の状態を示している。

サブ制御基板 8 0 は、電源断を検知すると、出力ポート 8 2 (図 2 1 1) における所定ビットの出力をオフにする。これにより、上枠ランプ 2 1 a、右枠ランプ 2 1 b、左枠ランプ 2 1 c、各バックランプ 2 1 f、ベットスイッチランプ 2 1 g、下パネルランプ 2 1 d、及び画像表示装置 2 3 を消灯させる。ただし、各ストップスイッチランプ 2 1 h については、電源断の検知から時間 T 1 (たとえば「 1 0 0 0 」 m s) が経過するまで点灯を維持し、時間 T 1 が経過すると消灯させる。

【 2 1 1 6 】

これにより、電源断を検知した直後は、図 2 2 5 中 (2) に示すように、各ストップスイッチランプ 2 1 h を赤色 (無効態様 / 不許可態様) で点灯させたまま、各ストップスイッチランプ 2 1 h 以外の各ランプ等を消灯させる。

また、画像表示装置 2 3 及び各バックランプ 2 1 f の双方とも消灯しているから、図 2 2 5 中 (2) に示すように、画像表示装置 2 3 における各リール 3 1 の周囲に相当する位置に何も表示されず、画像表示装置 2 3 における各リール 3 1 に対応する位置にも何も表示されず、画像表示装置 2 3 の画面全体が一様に黒色又は鏡面のように見える。そして、リール 3 1 に表示された図柄は、画像表示装置 2 3 に遮られて視認できない。

以上より、遊技待機中において電源断を検知した直後は、図 2 2 5 中 (2) に示す状態になる。

そして、図 2 2 5 中 (2) に示す状態において所定時間が経過すると、図 2 2 5 中 (3) に示す状態になる。

【 2 1 1 7 】

図 2 2 5 中 (3) は、遊技待機中において電源の供給の遮断 (電源断の検知) から時間 T 1 (たとえば「 1 0 0 0 」 m s) 経過後における各ランプ等の状態を示している。

サブ制御基板 8 0 は、電源断の検知から時間 T 1 が経過すると、出力ポート 8 2 (図 2 1 1) における各ストップスイッチランプ 2 1 h に対応するビットの出力をオフにする。これにより、各ストップスイッチランプ 2 1 h を消灯させる。そして、各ストップスイッチランプ 2 1 h を消灯させると、図 2 1 4 中 (3) に示すように、遊技者に視認可能なすべてのランプ等が消灯した状態になる。

【 2 1 1 8 】

また、画像表示装置 2 3 及び各バックランプ 2 1 f の双方とも消灯しているから、図 2 2 5 中 (3) に示すように、画像表示装置 2 3 における各リール 3 1 の周囲に相当する位置に何も表示されず、画像表示装置 2 3 における各リール 3 1 に対応する位置にも何も表示されず、画像表示装置 2 3 の画面全体が一様に黒色又は鏡面のように見える。そして、リール 3 1 に表示された図柄は、画像表示装置 2 3 に遮られて視認できない。

以上より、遊技待機中において電源断の検知から時間 T 1 が経過したときは、図 2 2 5 中 (3) に示す状態になる。

このように、遊技待機中に電源の供給が遮断されたときは、先に、各ストップスイッチランプ 2 1 h 以外の各ランプ等を消灯させ、その後、各ストップスイッチランプ 2 1 h を消灯させる。これにより、遊技者にとって重要なストップスイッチ 4 2 の操作受け付け状況を遊技者に最後まで知らせることができる。

【 2 1 1 9 】

図 2 2 6 は、「3」個の（左／中／右）リール 3 1 の前方に画像表示装置 2 3 を備えたスロットマシン 1 0 において、遊技待機中に電源の供給が遮断され、その後、電源の供給が再開されたときの各ランプ等の状態を示す説明図である。図 2 2 6 中、（1）→（2）→（3）→（4）→（5）の順の時系列となっている。

図 2 2 6 中（1）は、電源の供給が遮断されているとき（電断中）における各ランプ等の状態を示している。

図 2 2 6 中（1）に示すように、電断中は、上枠ランプ 2 1 a、右枠ランプ 2 1 b、左枠ランプ 2 1 c、各バックランプ 2 1 f、ベットスイッチランプ 2 1 g、各ストップスイッチランプ 2 1 h、下パネルランプ 2 1 d、及び画像表示装置 2 3 が消灯している。

【2 1 2 0】

また、画像表示装置 2 3 及び各バックランプ 2 1 f の双方とも消灯しているから、図 2 2 6 中（1）に示すように、画像表示装置 2 3 における各リール 3 1 の周囲に相当する位置に何も表示されず、画像表示装置 2 3 における各リール 3 1 に対応する位置にも何も表示されず、画像表示装置 2 3 の画面全体が一様に黒色又は鏡面のように見える。そして、各リール 3 1 に表示された図柄は、画像表示装置 2 3 に遮られて視認できない。

以上より、電断中は、図 2 2 6 中（1）に示す状態になる。

そして、図 2 2 6 中（1）に示す状態において電源の供給が再開されると、図 2 2 6 中（2）に示す状態になる。

【2 1 2 1】

図 2 2 6 中（2）は、電源の供給が再開された直後における各ランプ等の状態を示している。

サブ制御基板 8 0 は、電源の供給が再開されると、複数のランプ等のうち、最初に、各ストップスイッチランプ 2 1 h を点灯させる。

ここで、遊技待機中に電源の供給が遮断され、その後、電源の供給が再開されたときは、各ストップスイッチ 4 2 の操作受けが無効な状態で、電源断から復帰する。

そして、メイン制御基板 5 0 は、サブ制御基板 8 0 に対し、各ストップスイッチ 4 2 の操作受けが無効な状態であることを示すコマンドを送信する。

このため、遊技待機中に電源の供給が遮断され、その後、電源の供給が再開されたときは、サブ制御基板 8 0 は、図 2 2 6 中（2）に示すように、各ストップスイッチランプ 2 1 h を赤色（無効態様／不許可態様）で点灯させる。

【2 1 2 2】

このとき、上枠ランプ 2 1 a、右枠ランプ 2 1 b、左枠ランプ 2 1 c、各バックランプ 2 1 f、ベットスイッチランプ 2 1 g、下パネルランプ 2 1 d、及び画像表示装置 2 3 は、消灯したままの状態である。

また、画像表示装置 2 3 及び各バックランプ 2 1 f の双方とも消灯しているから、図 2 2 6 中（2）に示すように、画像表示装置 2 3 における各リール 3 1 の周囲に相当する位置に何も表示されず、画像表示装置 2 3 における各リール 3 1 に対応する位置にも何も表示されず、画像表示装置 2 3 の画面全体が一様に黒色又は鏡面のように見える。そして、各リール 3 1 に表示された図柄は、画像表示装置 2 3 に遮られて視認できない。

以上より、電源の供給が再開された直後には、図 2 2 6 中（2）に示す状態になる。

そして、図 2 2 6 中（2）に示す状態において所定時間が経過すると、図 2 2 6 中（3）に示す状態になる。

【2 1 2 3】

図 2 2 6 中（3）は、電源の供給の再開から時間 T 2（たとえば「1 0 0 0」ms）経過後における各ランプ等の状態を示している。

サブ制御基板 8 0 は、電源の供給の再開から時間 T 2 が経過すると、今度は、画像表示装置 2 3 に、薄暗い準備画面を表示（弱点灯）させる。このとき、各ストップスイッチランプ 2 1 h は、赤色（無効態様／不許可態様）で点灯したままの状態である。また、上枠ランプ 2 1 a、右枠ランプ 2 1 b、左枠ランプ 2 1 c、各バックランプ 2 1 f、ベットスイッチランプ 2 1 g、及び下パネルランプ 2 1 d は、いずれも消灯したままの状態である

10

20

30

40

50

。

【2 1 2 4】

また、画像表示装置 2 3 は薄暗い準備画面を表示（弱点灯）し、各バックランプ 2 1 f は消灯しているから、図 2 2 6 中（3）に示すように、画像表示装置 2 3 における各リール 3 1 の周囲に相当する位置には薄暗い準備画面が表示されるが、画像表示装置 2 3 における各リール 3 1 に対応する位置には何も表示されず、黒色又は鏡面のように見える。そして、リール 3 1 に表示された図柄は、画像表示装置 2 3 に遮られて視認できない。

以上より、電源の供給の再開から時間 T 2 が経過したときは、図 2 2 6 中（3）に示す状態になる。

そして、図 2 2 6 中（3）に示す状態において所定時間が経過すると、図 2 2 6 中（4）に示す状態になる。

10

【2 1 2 5】

図 2 2 6 中（4）は、電源の供給の再開から時間 T 3（たとえば「2 0 0 0」ms）経過後における各ランプ等の状態を示している。

サブ制御基板 8 0 は、電源の供給の再開から時間 T 3 が経過すると、今度は、上枠ランプ 2 1 a、右枠ランプ 2 1 b、左枠ランプ 2 1 c、各バックランプ 2 1 f、ベットスイッチランプ 2 1 g、及び下パネルランプ 2 1 d を点灯させる。このとき、画像表示装置 2 3 は、薄暗い準備画面を表示（弱点灯）したままの状態である。また、各ストップスイッチランプ 2 1 h は、赤色（無効態様／不許可態様）で点灯したままの状態である。

【2 1 2 6】

20

また、画像表示装置 2 3 は薄暗い準備画面を表示（弱点灯）し、各バックランプ 2 1 f は点灯しているから、図 2 2 6 中（4）に示すように、画像表示装置 2 3 における各リール 3 1 の周囲に相当する位置には薄暗い準備画面が表示されるとともに、画像表示装置 2 3 における各リール 3 1 に対応する位置において、各リール 3 1 に表示された図柄が画像表示装置 2 3 を透過して視認可能となる。

以上より、電源の供給の再開から時間 T 3 が経過したときは、図 2 2 6 中（4）に示す状態になる。

そして、図 2 2 6 中（4）に示す状態において所定時間が経過すると、図 2 2 6 中（5）に示す状態になる。

【2 1 2 7】

30

図 2 2 6 中（5）は、電源の供給の再開から時間 T 4（たとえば「3 0 0 0」ms）経過後における各ランプ等の状態を示している。

サブ制御基板 8 0 は、電源の供給の再開から時間 T 4 が経過すると、今度は、画像表示装置 2 3 に通常画面（遊技画面又はデモ画面）を表示する。このとき、上枠ランプ 2 1 a、右枠ランプ 2 1 b、左枠ランプ 2 1 c、各バックランプ 2 1 f、ベットスイッチランプ 2 1 g、及び下パネルランプ 2 1 d は、いずれも点灯したままの状態である。また、各ストップスイッチランプ 2 1 h は、赤色（無効態様／不許可態様）で点灯したままの状態である。

【2 1 2 8】

40

また、画像表示装置 2 3 及び各バックランプ 2 1 f の双方とも点灯しているから、図 2 2 6 中（5）に示すように、画像表示装置 2 3 における各リール 3 1 の周囲に相当する位置に通常画面（遊技画面又はデモ画面）が表示されるとともに、画像表示装置 2 3 における各リール 3 1 に対応する位置において、各リール 3 1 に表示された図柄が画像表示装置 2 3 を透過して視認可能となる。

以上より、電源の供給の再開から時間 T 4 が経過したときは、図 2 2 6 中（5）に示す状態になる。

【2 1 2 9】

このように、遊技待機中に電源の供給が遮断され、その後、電源の供給が再開されたときは、最初に、各ストップスイッチランプ 2 1 h を赤色（無効態様／不許可態様）で点灯させる。その後、画像表示装置 2 3 に、通常画面より薄暗い準備画面を表示する。その後

50

、上枠ランプ 2 1 a、右枠ランプ 2 1 b、左枠ランプ 2 1 c、各バックランプ 2 1 f、ベットスイッチランプ 2 1 g、及び下パネルランプ 2 1 d を点灯させる。その後、画像表示装置 2 3 に、準備画面より明るい通常画面を表示する。

そして、遊技待機中に電源の供給が遮断され、その後、電源の供給が再開されたときは、最初に、各ストップスイッチランプ 2 1 h を赤色（無効態様／不許可態様）で点灯させることにより、遊技者にとって重要なストップスイッチ 4 2 の操作受け付け状況を遊技者に最初に知らせることができる。

【2 1 3 0】

また、画像表示装置 2 3 は、各リール 3 1 の前方に配置されており、大きくて目立つ。そして、このような画像表示装置 2 3 に、早期に、通常画面より薄暗い準備画面を表示することにより、電源の供給が再開されたことをわかりやすくすることができる。

さらに、画像表示装置 2 3 に通常画面を表示する前に、ベットスイッチランプ 2 1 g を点灯させることにより、遊技を進行させるために必要な 3 ベットスイッチ 4 0 b の操作受け付け状況を遊技者に早期に知らせることができる。

そして、最後に、画像表示装置 2 3 に、準備画面より明るい通常画面を表示することにより、電源復帰処理が終了して、電源断が生じたときの状態に復帰したことをわかりやすくすることができる。

【2 1 3 1】

図 2 2 7 は、「3」個の（左／中／右）リール 3 1 の前方に画像表示装置 2 3 を備えたスロットマシン 1 0 において、「3」個の（左／中／右）リール 3 1 の定速回転中に電源の供給が遮断されたときの各ランプ等の状態を示す説明図である。図 2 2 7 中、（1）→（2）→（3）の順の時系列となっている。

図 2 2 7 中（1）は、各リール 3 1 の定速回転中における各ランプ等の状態を示している。

図 2 2 7 中（1）に示すように、各リール 3 1 の定速回転中は、サブ制御基板 8 0 は、上枠ランプ 2 1 a、右枠ランプ 2 1 b、左枠ランプ 2 1 c、各バックランプ 2 1 f、及び下パネルランプ 2 1 d を点灯させる。

【2 1 3 2】

また、各リール 3 1 の定速回転中は、メイン制御基板 5 0 は、各ストップスイッチ 4 2 の操作受け付けを有効にするとともに、サブ制御基板 8 0 に対し、各ストップスイッチ 4 2 の操作受け付けが有効な状態であることを示すコマンドを送信する。

そして、サブ制御基板 8 0 は、各ストップスイッチ 4 2 の操作受け付けが有効な状態であることを示すコマンドを受信すると、各ストップスイッチランプ 2 1 h を青色（有効態様／許可態様）で点灯させる。

【2 1 3 3】

また、各リール 3 1 の定速回転中は、メダルがベット不可の状態であるから、メイン制御基板 5 0 は、3 ベットスイッチ 4 0 b の操作受け付けを無効にするとともに、サブ制御基板 5 0 に対し、3 ベットスイッチ 4 0 b の操作受け付けが無効な状態であることを示すコマンドを送信する。

そして、サブ制御基板 8 0 は、3 ベットスイッチ 4 0 b の操作受け付けが無効な状態であることを示すコマンドを受信すると、ベットスイッチランプ 2 1 g を消灯させる。

また、リール 3 1 の定速回転中は、サブ制御基板 8 0 は、画像表示装置 2 3 に、通常画面（遊技画面）を表示させる。

【2 1 3 4】

以上より、リール 3 1 の定速回転中は、画像表示装置 2 3 及び各バックランプ 2 1 f の双方とも点灯しているから、図 2 2 7 中（1）に示すように、画像表示装置 2 3 における各リール 3 1 の周囲に相当する位置に通常画面（遊技画面）が表示されるとともに、画像表示装置 2 3 における各リール 3 1 に対応する位置において、各リール 3 1 に表示された図柄が画像表示装置 2 3 を透過して視認可能となる。

そして、図 2 2 7 中（1）に示す状態において電源の供給が遮断されると、図 2 2 7 中

10

20

30

40

50

(2) に示す状態になる。

【2135】

図227中(2)は、各リール31の定速回転中に電源の供給が遮断された(電源断を検知した)直後における各ランプ等の状態を示している。

ここで、電源の供給が遮断された直後の時点では、各リール31の回転は減速を開始するが、完全には停止していない。

また、サブ制御基板80は、各リール31の定速回転中に電源の供給が遮断される(電源断を検知する)と、出力ポート82(図211)における所定ビットの出力をオフにする。これにより、上枠ランプ21a、右枠ランプ21b、左枠ランプ21c、各バックランプ21f、下パネルランプ21d、及び画像表示装置23を消灯させる。このとき、各リール31の回転は減速中であり、完全には停止していない。このため、各リール31の回転が完全に停止する前に、各バックランプ21fが消灯することとなる。

【2136】

ただし、各ストップスイッチランプ21hについては、電源断の検知から時間T1(たとえば「1000」ms)が経過するまで点灯を維持し、時間T1が経過すると消灯させる。

これにより、各リール31の定速回転中に電源の供給が遮断された直後は、図227中(2)に示すように、各ストップスイッチランプ21hを青色(有効態様/許可態様)で点灯させたまま、各ストップスイッチランプ21h以外の各ランプ等を消灯させる。

【2137】

また、画像表示装置23及び各バックランプ21fの双方とも消灯しているから、図227中(2)に示すように、画像表示装置23における各リール31の周囲に相当する位置に何も表示されず、画像表示装置23における各リール31に対応する位置にも何も表示されず、画像表示装置23の画面全体が一様に黒色又は鏡面のように見える。そして、リール31に表示された図柄は、画像表示装置23に遮られて視認できない。

以上より、各リール31の定速回転中に電源の供給が遮断された直後は、図227中(2)に示す状態になる。

そして、図227中(2)に示す状態において所定時間が経過すると、図227中(3)に示す状態になる。

【2138】

図227中(3)は、各リール31の定速回転中に電源の供給が遮断されてから時間T1(たとえば「1000」ms)経過後における各ランプ等の状態を示している。

サブ制御基板80は、電源断の検知から時間T1が経過すると、出力ポート82(図211)における各ストップスイッチランプ21hに対応するビットの出力をオフにする。これにより、各ストップスイッチランプ21hを消灯させる。そして、各ストップスイッチランプ21hを消灯させると、図227中(3)に示すように、遊技者に視認可能なすべてのランプ等が消灯した状態になる。またこのとき、各リール31の回転が完全に停止した状態になる。

【2139】

また、画像表示装置23及び各バックランプ21fの双方とも消灯しているから、図227中(3)に示すように、画像表示装置23における各リール31の周囲に相当する位置に何も表示されず、画像表示装置23における各リール31に対応する位置にも何も表示されず、画像表示装置23の画面全体が一様に黒色又は鏡面のように見える。そして、リール31に表示された図柄は、画像表示装置23に遮られて視認できない。

以上より、各リール31の定速回転中に電源の供給が遮断されてから時間T1が経過したときは、図227中(3)に示す状態になる。

このように、各リール31の定速回転中に電源の供給が遮断されたときは、先に、各ストップスイッチランプ21h以外の各ランプ等を消灯させ、その後、各ストップスイッチランプ21hを消灯させる。これにより、遊技者にとって重要なストップスイッチ42の操作受け付け状況を遊技者に最後まで知らせることができる。

【2140】

また、各リール31の定速回転中に電源の供給が遮断されたときは、各リール31の回転が完全に停止する前に、各バックランプ21fを消灯させる。特に、各リール31の前方に画像表示装置23が配置されたスロットマシン10では、各バックランプ21fが消灯すると、画像表示装置23における各リール31に対応する位置には何も表示されず、黒色又は鏡面のように見える。

これにより、各リール31の回転が完全に停止する前に、各リール31に表示された図柄が画像表示装置23に遮られて視認できなくなるか、又は視認性が低下するので、電源断によって停止したリール31による図柄組合せを視認できないか、又は視認しにくくなるようにすることができる。

よって、電源断によって「赤7」－「赤7」－「赤7」のような特別な図柄組合せが停止したとしても、停止する前に図柄組合せが視認できなくなるか、又は視認性が低下するため、遊技者に不信感を与えないようにすることができる。

【2141】

図228は、「3」個の（左／中／右）リール31の前方に画像表示装置23を備えたスロットマシン10において、「3」個の（左／中／右）リール31の定速回転中に電源の供給が遮断され、その後、電源の供給が再開されたときの各ランプ等の状態を示す説明図である。図217中、（1）→（2）→（3）→（4）→（5）の順の時系列となっている。

図228中（1）は、電源の供給が遮断されているとき（電断中）における各ランプ等の状態を示している。

図228中（1）に示すように、電断中は、上枠ランプ21a、右枠ランプ21b、左枠ランプ21c、各バックランプ21f、ベットスイッチランプ21g、各ストップスイッチランプ21h、下パネルランプ21d、及び画像表示装置23が消灯している。

【2142】

また、画像表示装置23及び各バックランプ21fの双方とも消灯しているため、図228中（1）に示すように、画像表示装置23における各リール31の周囲に相当する位置に何も表示されず、画像表示装置23における各リール31に対応する位置にも何も表示されず、画像表示装置23の画面全体が一様に黒色又は鏡面のように見える。そして、各リール31に表示された図柄は、画像表示装置23に遮られて視認できない。

以上より、電断中は、図228中（1）に示す状態になる。

そして、図228中（1）に示す状態において電源の供給が再開されると、図228中（2）に示す状態になる。

【2143】

図228中（2）は、電源の供給が再開された直後における各ランプ等の状態を示している。

サブ制御基板80は、電源の供給が再開されると、複数のランプ等のうち、最初に、各ストップスイッチランプ21hを点灯させる。

ここで、各リール31の定速回転中に、各ストップスイッチ42の操作受けが有効な状態で電源の供給が遮断されると、その後、電源の供給が再開されたときに、各ストップスイッチ42の操作受けが有効な状態で、電源断から復帰する。

【2144】

そして、メイン制御基板50は、サブ制御基板80に対し、各ストップスイッチ42の操作受けが有効な状態であることを示すコマンドを送信する。

このため、各リール31の定速回転中に電源の供給が遮断され、その後、電源の供給が再開されたときは、サブ制御基板80は、図228中（2）に示すように、各ストップスイッチランプ21hを青色（有効態様／許可態様）で点灯させる。

このとき、上枠ランプ21a、右枠ランプ21b、左枠ランプ21c、各バックランプ21f、ベットスイッチランプ21g、下パネルランプ21d、及び画像表示装置23は、消灯したままの状態である。

10

20

30

40

50

【2145】

また、画像表示装置23及び各バックランプ21fの双方とも消灯しているため、図228中(2)に示すように、画像表示装置23における各リール31の周囲に相当する位置に何も表示されず、画像表示装置23における各リール31に対応する位置にも何も表示されず、画像表示装置23の画面全体が一様に黒色又は鏡面のように見える。そして、各リール31に表示された図柄は、画像表示装置23に遮られて視認できない。

以上より、電源の供給が再開された直後には、図228中(2)に示す状態になる。

そして、図228中(2)に示す状態において所定時間が経過すると、図228中(3)に示す状態になる。

【2146】

図228中(3)は、電源の供給の再開から時間T2(たとえば「1000」ms)経過後における各ランプ等の状態を示している。

サブ制御基板80は、電源の供給の再開から時間T2が経過すると、今度は、画像表示装置23に、薄暗い準備画面を表示(弱点灯)させる。

このとき、上枠ランプ21a、右枠ランプ21b、左枠ランプ21c、各バックランプ21f、ベツトスイッチランプ21g、及び下パネルランプ21dは、いずれも消灯したままの状態である。

【2147】

また、メイン制御基板50は、「3」個のリール31のうちいずれかのリール31が回転していない(脱調を検知した)と判断して、各リール31の回転の加速処理を開始するとともに、各ストップスイッチ42の操作受けが無効にし、さらには、サブ制御基板80に対し、各ストップスイッチ42の操作受けが無効な状態であることを示すコマンドを送信する。

そして、サブ制御基板80は、各ストップスイッチ42の操作受けが無効な状態であることを示すコマンドを受信すると、各ストップスイッチランプ21hを、青色(有効態様/許可態様)点灯から、赤色(無効態様/不許可態様)点灯に切り替える。

【2148】

また、画像表示装置23は薄暗い準備画面を表示(弱点灯)し、各バックランプ21fは消灯しているから、図228中(3)に示すように、画像表示装置23における各リール31の周囲に相当する位置には薄暗い準備画面が表示されるが、画像表示装置23における各リール31に対応する位置には何も表示されず、黒色又は鏡面のように見える。そして、各リール31に表示された図柄は、画像表示装置23に遮られて視認できない。

以上より、電源の供給の再開から時間T2が経過したときは、図228中(3)に示す状態になる。

そして、図228中(3)に示す状態において所定時間が経過すると、図228中(4)に示す状態になる。

【2149】

図228中(4)は、電源の供給の再開から時間T3(たとえば「2000」ms)経過後における各ランプ等の状態を示している。

サブ制御基板80は、電源の供給の再開から時間T3が経過すると、今度は、上枠ランプ21a、右枠ランプ21b、左枠ランプ21c、各バックランプ21f、及び下パネルランプ21dを点灯させる。このとき、各リール31の回転は加速中であり、既に回転を開始している。このため、各リール31の回転再開後に、各バックランプ21fが点灯することとなる。また、各ストップスイッチランプ21hは、赤色(無効態様/不許可態様)で点灯したままの状態であり、画像表示装置23は、薄暗い準備画面を表示(弱点灯)したままの状態であり、ベツトスイッチランプ21gは、消灯したままの状態である。

【2150】

また、画像表示装置23は薄暗い準備画面を表示(弱点灯)し、各バックランプ21fは点灯しているから、図228中(4)に示すように、画像表示装置23における各リール31の周囲に相当する位置には薄暗い準備画面が表示されるとともに、画像表示装置2

10

20

30

40

50

3における各リール31に対応する位置において、各リール31に表示された図柄が画像表示装置23を透過して視認可能となる。

以上より、電源の供給の再開から時間T3が経過したときは、図228中(4)に示す状態になる。

そして、図228中(4)に示す状態において所定時間が経過すると、図228中(5)に示す状態になる。

【2151】

図228中(5)は、電源の供給の再開から時間T4(たとえば「3000」ms)経過後における各ランプ等の状態を示している。

サブ制御基板80は、電源の供給の再開から時間T4が経過すると、今度は、画像表示装置23に通常画面(遊技画面)を表示する。このとき、上枠ランプ21a、右枠ランプ21b、左枠ランプ21c、各バックランプ21f、及び下パネルランプ21dは、いずれも点灯したままの状態である。

【2152】

また、メイン制御基板50は、各モータ32の加速処理を行って、各リール31の回転を徐々に加速していき、各リール31の回転が定速状態に到達すると、各ストップスイッチ42の操作受け付けを有効にするとともに、サブ制御基板80に対し、各ストップスイッチ42の操作受け付けが有効な状態であることを示すコマンドを送信する。

そして、サブ制御基板80は、各ストップスイッチ42の操作受け付けが有効な状態であることを示すコマンドを受信すると、各ストップスイッチランプ21hを、赤色(無効態様/不許可態様)点灯から、青色(有効態様/許可態様)点灯に切り替える。

【2153】

また、画像表示装置23及び各バックランプ21fの双方とも点灯しているから、図228中(5)に示すように、画像表示装置23における各リール31の周囲に相当する位置に通常画面(遊技画面)が表示されるとともに、画像表示装置23における各リール31に対応する位置において、各リール31に表示された図柄が画像表示装置23を透過して視認可能となる。

以上より、電源の供給の再開から時間T4が経過したときは、図228中(5)に示す状態になる。

【2154】

このように、各リール31の定速回転中に電源の供給が遮断され、その後、電源の供給が再開されたときは、最初に、各ストップスイッチランプ21hを青色(有効態様/許可態様)で点灯させる。その後、画像表示装置23に、薄暗い準備画面を表示する。その後、上枠ランプ21a、右枠ランプ21b、左枠ランプ21c、各バックランプ21f、及び下パネルランプ21dを点灯させる。その後、画像表示装置23に、準備画面より明るい遊技画面を表示する。

また、各リール31の脱調を検知すると、各ストップスイッチランプ21hを、青色(有効態様/許可態様)点灯から、赤色(無効態様/不許可態様)点灯に切り替える。

その後、各リール31の回転が定速状態に到達すると、各ストップスイッチランプ21hを、赤色(無効態様/不許可態様)点灯から、青色(有効態様/許可態様)点灯に切り替える。

【2155】

そして、各リール31の定速回転中に電源の供給が遮断され、その後、電源の供給が再開されたときは、最初に、各ストップスイッチランプ21hを青色(有効態様/許可態様)で点灯させることにより、遊技者にとって重要なストップスイッチ42の操作受け付け状況を遊技者に最初に知らせることができる。

また、画像表示装置23は、各リール31の前方に配置されており、大きくて目立つ。そして、このような画像表示装置23に、早期に、薄暗い準備画面を表示することにより、電源の供給が再開されたことをわかりやすくすることができる。

そして、最後に、画像表示装置23に、準備画面より明るい遊技画面を表示することに

10

20

30

40

50

より、電源復帰処理が終了して、電源断が生じたときの状態に復帰したことをわかりやすくすることができる。

【2156】

また、各リール31の定速回転中に電源の供給が遮断され、その後、電源の供給が再開されたときは、各リール31の回転を再開した後に、各バックランプ21fを点灯させる。特に、各リール31の前方に画像表示装置23が配置されたスロットマシン10では、各バックランプ21fが消灯していると、画像表示装置23における各リール31に対応する位置には何も表示されず、黒色又は鏡面のように見える。

これにより、各リール31の回転が開始した時点では、各リール31に表示された図柄が画像表示装置23に遮られて視認できないか、又は視認性が低下している。また、各バックランプ21fが点灯し、各リール31に表示された図柄が画像表示装置23を透過して視認可能となった時点では、既にリール31が回転している。よって、電源断によって停止したリール31による図柄組合せを視認できないか、又は視認しにくくなるようにすることができる。

よって、電源断によって「赤7」－「赤7」－「赤7」のような特別な図柄組合せが停止したとしても、リール31の回転が開始した時点では、図柄組合せが視認できないか、又は視認性が低下しているため、遊技者に不信感を与えないようにすることができる。

【2157】

またここで、図228中(2)に示す状態では、各リール31は停止しているが、各ストップスイッチ42の操作受けは有効であり、各ストップスイッチランプ21hは青色(有効態様／許可態様)で点灯している。

このように、各リール31が定速回転しており、かつ各ストップスイッチ42の操作受けが有効であり、かつ各ストップスイッチランプ21hが青色(有効態様／許可態様)で点灯している状態で電源の供給が遮断され、その後、電源の供給が再開されたときは、各リール31が「1」回転する前に、各ストップスイッチ42の操作受けを有効にし、かつ各ストップスイッチランプ21hを青色(有効態様／許可態様)で点灯させる。

これにより、電源の供給の再開後にすみやかに、各リール31を停止可能にすることができる。

【2158】

そして、各リール31は停止しているが、各ストップスイッチ42の操作受けが有効であり、かつ各ストップスイッチランプ21hが青色(有効態様／許可態様)で点灯している状態で、いずれかのストップスイッチ42が操作されると、メイン制御基板50は、このストップスイッチ42の操作を受け付ける。この場合、メイン制御手段50は、このストップスイッチ42に対応するリール31の回転を定速状態に復帰させることなく停止させる。また、メイン制御基板50は、このストップスイッチ42の操作受けを無効にする。さらに、サブ制御基板80は、このストップスイッチ42に対応するストップスイッチランプ21hを、青色(有効態様／許可態様)点灯から、赤色(無効態様／不許可態様)点灯に切り替える。

【2159】

また、図227及び図228では、「3」個の(左／中／右)リール31が定速回転している場合について説明したが、「3」個のリール31のうち、一部のリール31が停止し、残りのリール31が定速回転している場合には、停止したリール31と、これに対応するストップスイッチ42及びストップスイッチランプ21hについては、図225及び図226に示すように動作し、定速回転しているリール31と、これに対応するストップスイッチ42及びストップスイッチランプ21hについては、図227及び図228に示すように動作する。

【2160】

また、「3」個の(左／中／右)リール31の定速回転中に電源の供給が遮断され、その後、いずれかのストップスイッチ42が操作(オン)された状態で、電源の供給が再開されたときは、操作されたストップスイッチ42に対応するストップスイッチランプ21

10

20

30

40

50

hについては赤色（無効態様／不許可態様）点灯させ、それ以外のストップスイッチ42に対応するストップスイッチランプ21hについては青色（有効態様／許可態様）点灯させることができる。

この場合、操作されたストップスイッチ42の操作受けを無効にするとともに、操作されたストップスイッチ42に対応するリール31の回転を定速状態に復帰させることなく停止させる。

【2161】

また、操作されていないストップスイッチ42の操作受けは有効にするとともに、操作されていないストップスイッチ42に対応するリール31は定速回転に復帰させる。

なお、操作されていないストップスイッチ42については、対応するリール31の脱調を検知すると、操作受けをいったん無効にし、その後、対応するリール31が定速回転に到達すると、操作受けを再度有効にする。

そして、操作されていないストップスイッチ42の無効／有効の切替えに合わせて、ストップスイッチランプ21hを、いったん、赤色（無効態様／不許可態様）点灯に切り替え、その後、再度、青色（有効態様／許可態様）点灯に切り替える。

【2162】

また、「3」個の（左／中／右）リール31の定速回転中に電源の供給が遮断され、その後、いずれかのストップスイッチ42が操作（オン）された状態で、電源の供給が再開されたときは、すべてのストップスイッチランプ21hを赤色（無効態様／不許可態様）点灯させるようにしてもよい。

この場合、操作されたストップスイッチ42の操作受けを無効にするとともに、操作されたストップスイッチ42に対応するリール31の回転を定速状態に復帰させることなく停止させる。

これに対し、操作されていないストップスイッチ42に対応するリール31については定速回転に復帰させる。

そして、リール31が定速回転に到達すると、対応するストップスイッチ42の操作受けを有効にするとともに、対応するストップスイッチランプ21hを青色（有効態様／許可態様）点灯に切り替える。

【2163】

図229は、「3」個の（左／中／右）リール31の前方に画像表示装置23を備えたスロットマシン10において、「3」個の（左／中／右）リール31の定速回転中に電源の供給が遮断されたときの各ランプ等の状態の変形例（図227の変形例）を示す説明図である。図229中、（1）→（2）→（3）→（4）の順の時系列となっている。

図229中（1）は、各リール31の定速回転中における各ランプ等の状態を示している。

図229中（1）に示すように、各リール31の定速回転中は、サブ制御基板80は、上枠ランプ21a、右枠ランプ21b、左枠ランプ21c、各バックランプ21f、及び下パネルランプ21dを点灯させる。

【2164】

また、各リール31の定速回転中は、メイン制御基板50は、各ストップスイッチ42の操作受けを有効な状態にするとともに、サブ制御基板80に対し、各ストップスイッチ42の操作受けが有効な状態であることを示すコマンドを送信する。

そして、サブ制御基板80は、各ストップスイッチ42の操作受けが有効な状態であることを示すコマンドを受信すると、各ストップスイッチランプ21hを青色（有効態様／許可態様）で点灯させる。

【2165】

また、各リール31の定速回転中は、メダルがベット不可の状態であるから、メイン制御基板50は、3ベットスイッチ40bの操作受けを無効な状態にするとともに、サブ制御基板50に対し、3ベットスイッチ40bの操作受けが無効な状態であることを示すコマンドを送信する。

そして、サブ制御基板 80 は、3 ベットスイッチ 40 b の操作受けが無効な状態であることを示すコマンドを受信すると、ベットスイッチランプ 21 g を消灯させる。

また、各リール 31 の定速回転中は、サブ制御基板 80 は、画像表示装置 23 に、通常画面（遊技画面）を表示させる。

【2166】

以上より、各リール 31 の定速回転中は、画像表示装置 23 及び各バックランプ 21 f の双方とも点灯しているから、図 229 中（1）に示すように、画像表示装置 23 における各リール 31 の周囲に相当する位置に通常画面（遊技画面）が表示されるとともに、画像表示装置 23 における各リール 31 に対応する位置において、各リール 31 に表示された図柄が画像表示装置 23 を透過して視認可能となる。

10

そして、図 229 中（1）に示す状態において電源の供給が遮断されると、図 229 中（2）に示す状態になる。

【2167】

図 229 中（2）は、各リール 31 の定速回転中に電源の供給が遮断された直後における各ランプ等の状態を示している。

メイン制御基板 50 は、各リール 31 の定速回転中に電源の供給が遮断される（電源断を検知する）と、各ストップスイッチ 42 の操作受けを無効にするとともに、サブ制御基板 80 に対し、各ストップスイッチ 42 の操作受けが無効な状態であることを示すコマンドを送信する。

また、サブ制御基板 80 は、各ストップスイッチ 42 の操作受けが無効な状態であることを示すコマンドを受信すると、各ストップスイッチランプ 21 h を、青色（有効態様／許可態様）点灯から、赤色（無効態様／不許可態様）点灯に切り替える。

20

【2168】

ただし、電源の供給が遮断された直後の時点では、画像表示装置 23 及び各バックランプ 21 f の双方とも点灯しているから、図 229 中（2）に示すように、画像表示装置 23 における各リール 31 の周囲に相当する位置に通常画面（遊技画面）が表示されるとともに、画像表示装置 23 における各リール 31 に対応する位置において、各リール 31 に表示された図柄が画像表示装置 23 を透過して視認可能となる。

また、電源の供給が遮断された直後の時点では、各リール 31 の回転は減速を開始するが、完全には停止していない。

30

以上より、電源の供給が遮断された直後の時点では、図 229 中（2）に示す状態になる。

そして、図 229 中（2）に示す状態において所定時間が経過すると、図 229 中（3）に示す状態になる。

【2169】

図 229 中（3）は、各リール 31 の定速回転中に電源の供給が遮断されてから時間 T5（たとえば「1000」ms）経過後における各ランプ等の状態を示している。

サブ制御基板 80 は、電源断の検知から時間 T5 が経過すると、出力ポート 82（図 211）における所定ビットの出力をオフにする。これにより、上枠ランプ 21 a、右枠ランプ 21 b、左枠ランプ 21 c、各バックランプ 21 f、下パネルランプ 21 d、及び画像表示装置 23 を消灯させる。このとき、各リール 31 の回転は減速中であり、完全には停止していない。このため、各リール 31 の回転が完全に停止する前に、各バックランプ 21 f が消灯することとなる。また、各ストップスイッチランプ 21 h については、電源断の検知から時間 T6（たとえば「2000」ms）が経過するまで、赤色（無効態様／不許可態様）点灯を維持し、時間 T6 が経過すると消灯する。

40

【2170】

これにより、各リール 31 の定速回転中に電源の供給が遮断されてから時間 T5 が経過したときは、図 229 中（3）に示すように、各ストップスイッチランプ 21 h をそれぞれ赤色（無効態様／不許可態様）で点灯させたまま、各ストップスイッチランプ 21 h 以外の各ランプ等を消灯させる。

50

また、画像表示装置 23 及び各バックランプ 21 f の双方とも消灯しているから、図 229 中 (3) に示すように、画像表示装置 23 における各リール 31 の周囲に相当する位置に何も表示されず、画像表示装置 23 における各リール 31 に対応する位置にも何も表示されず、画像表示装置 23 の画面全体が一様に黒色又は鏡面のように見える。そして、各リール 31 に表示された図柄は、画像表示装置 23 に遮られて視認できない。

以上より、各リール 31 の定速回転中に電源の供給が遮断されてから時間 T5 が経過したときは、図 229 中 (3) に示す状態になる。

そして、図 229 中 (3) に示す状態において所定時間が経過すると、図 229 中 (4) に示す状態になる。

【2171】

10

図 229 中 (4) は、各リール 31 の定速回転中に電源の供給が遮断されてから時間 T6 (たとえば「2000」ms) 経過後における各ランプ等の状態を示している。

サブ制御基板 80 は、電源断の検知から時間 T6 が経過すると、出力ポート 82 (図 211) における各ストップスイッチランプ 21 h に対応するビットの出力をオフにする。これにより、各ストップスイッチランプ 21 h を消灯させる。そして、各ストップスイッチランプ 21 h を消灯させると、図 229 中 (4) に示すように、遊技者に視認可能なすべてのランプ等が消灯した状態になる。またこのとき、各リール 31 の回転が完全に停止した状態になる。

【2172】

20

また、画像表示装置 23 及び各バックランプ 21 f の双方とも消灯しているから、図 229 中 (4) に示すように、画像表示装置 23 における各リール 31 の周囲に相当する位置に何も表示されず、画像表示装置 23 における各リール 31 に対応する位置にも何も表示されず、画像表示装置 23 の画面全体が一様に黒色又は鏡面のように見える。そして、各リール 31 に表示された図柄は、画像表示装置 23 に遮られて視認できない。

以上より、各リール 31 の定速回転中に電源の供給が遮断されてから時間 T6 が経過したときは、図 229 中 (4) に示す状態になる。

【2173】

このように、各リール 31 の定速回転中に電源の供給が遮断されたときは、先に、各ストップスイッチランプ 21 h 以外の各ランプ等を消灯させ、その後、各ストップスイッチランプ 21 h を消灯させる。これにより、遊技者にとって重要なストップスイッチ 42 の操作受け付け状況を遊技者に最後まで知らせることができる。

30

また、各リール 31 の定速回転中に電源の供給が遮断されたときは、各リール 31 の回転が停止する前に、各バックランプ 21 f を消灯させる。特に、各リール 31 の前方に画像表示装置 23 が配置されたスロットマシン 10 では、各バックランプ 21 f が消灯すると、画像表示装置 23 における各リール 31 に対応する位置には何も表示されず、黒色又は鏡面のように見える。これにより、各リール 31 の回転が完全に停止する前に、各リール 31 に表示された図柄が画像表示装置 23 に遮られて視認できなくなるので、電源断で停止した各リール 31 による図柄組合せを視認できないようにすることができる。

【2174】

さらにまた、各リール 31 が定速回転中であり、かつ各ストップスイッチ 42 の操作受け付けが有効であり、かつ各ストップスイッチランプ 21 h が青色 (有効態様/許可態様) で点灯しており、かつ各バックランプ 21 f が点灯している状態で、電源の供給が遮断された (電源断を検知した) ときは、各ストップスイッチ 42 の操作受け付けを無効にし、かつ各ストップスイッチランプ 21 h を、青色 (有効態様/許可態様) 点灯から、赤色 (無効態様/不許可態様) 点灯に切り替えた後に、各バックランプ 21 f を消灯させる。

40

これにより、各ストップスイッチ 42 の操作受け付けが有効である間は、各バックランプ 21 f の点灯を維持することができるので、各リール 31 に表示されている図柄の視認性を確保することができる。

【2175】

図 230 は、「3」個の (左/中/右) リール 31 の前方に画像表示装置 23 を備えた

50

スロットマシン 10 において、「3」個の（左／中／右）リール 31 の定速回転中に電源の供給が遮断され、その後、電源の供給が再開されたときの各ランプ等の状態の変形例（図 228 の変形例）を示す説明図である。図 230 中、（1）→（2）→（3）→（4）→（5）の順の時系列となっている。

図 230 中（1）は、電源の供給が遮断されているとき（電断中）における各ランプ等の状態を示している。

図 230 中（1）に示すように、電断中は、上枠ランプ 21 a、右枠ランプ 21 b、左枠ランプ 21 c、各バックランプ 21 f、ベットスイッチランプ 21 g、各ストップスイッチランプ 21 h、下パネルランプ 21 d、及び画像表示装置 23 が消灯している。

【2176】

また、画像表示装置 23 及び各バックランプ 21 f の双方とも消灯しているため、図 230 中（1）に示すように、画像表示装置 23 における各リール 31 の周囲に相当する位置に何も表示されず、画像表示装置 23 における各リール 31 に対応する位置にも何も表示されず、画像表示装置 23 の画面全体が一様に黒色又は鏡面のように見える。そして、各リール 31 に表示された図柄は、画像表示装置 23 に遮られて視認できない。

以上より、電断中は、図 230 中（1）に示す状態になる。

そして、図 230 中（1）に示す状態において電源の供給が再開されると、図 230 中（2）に示す状態になる。

【2177】

図 230 中（2）は、電源の供給が再開された直後における各ランプ等の状態を示している。

サブ制御基板 80 は、電源の供給が再開されると、複数のランプ等のうち、最初に、各ストップスイッチランプ 21 h を点灯させる。

上述したように、各リール 31 の定速回転中に電源の供給が遮断されると、各ストップスイッチ 42 の操作受けが無効にするため、電源の供給が再開されたときは、各ストップスイッチ 42 の操作受けが無効な状態で、電源断から復帰する。

【2178】

そして、メイン制御基板 50 は、サブ制御基板 80 に対し、各ストップスイッチ 42 の操作受けが無効な状態であることを示すコマンドを送信する。

このため、各リール 31 の定速回転中に電源の供給が遮断され、その後、電源の供給が再開されたときは、サブ制御基板 80 は、図 230 中（2）に示すように、各ストップスイッチランプ 21 h を赤色（無効態様／不許可態様）で点灯させる。

このとき、上枠ランプ 21 a、右枠ランプ 21 b、左枠ランプ 21 c、各バックランプ 21 f、ベットスイッチランプ 21 g、下パネルランプ 21 d、及び画像表示装置 23 は、消灯したままの状態である。

【2179】

また、画像表示装置 23 及び各バックランプ 21 f の双方とも消灯しているため、図 230 中（2）に示すように、画像表示装置 23 における各リール 31 の周囲に相当する位置に何も表示されず、画像表示装置 23 における各リール 31 に対応する位置にも何も表示されず、画像表示装置 23 の画面全体が一様に黒色又は鏡面のように見える。そして、各リール 31 に表示された図柄は、画像表示装置 23 に遮られて視認できない。

以上より、電源の供給が再開された直後には、図 230 中（2）に示す状態になる。

そして、図 230 中（2）に示す状態において所定時間が経過すると、図 230 中（3）に示す状態になる。

【2180】

図 230 中（3）は、電源の供給の再開から時間 T2（たとえば「1000」ms）経過後における各ランプ等の状態を示している。

サブ制御基板 80 は、電源の供給の再開から時間 T2 が経過すると、今度は、画像表示装置 23 に、薄暗い準備画面を表示（弱点灯）させる。このとき、各ストップスイッチランプ 21 h は、赤色（無効態様／不許可態様）で点灯したままの状態である。また、上枠

10

20

30

40

50

ランプ 2 1 a、右枠ランプ 2 1 b、左枠ランプ 2 1 c、各バックランプ 2 1 f、ベットスイッチランプ 2 1 g、及び下パネルランプ 2 1 d は、いずれも消灯したままの状態である。

また、メイン制御基板 5 0 は、「3」個のリール 3 1 のうちいずれかのリール 3 1 が回転していない（脱調を検知した）と判断して、各リール 3 1 の回転の加速処理を開始する。

【2 1 8 1】

また、画像表示装置 2 3 は薄暗い準備画面を表示（弱点灯）し、各バックランプ 2 1 f は消灯しているから、図 2 3 0 中（3）に示すように、画像表示装置 2 3 における各リール 3 1 の周囲に相当する位置には薄暗い準備画面が表示されるが、画像表示装置 2 3 における各リール 3 1 に対応する位置には何も表示されず、黒色又は鏡面のように見える。そして、各リール 3 1 に表示された図柄は、画像表示装置 2 3 に遮られて視認できない。

以上より、電源の供給の再開から時間 T 2 が経過したときは、図 2 3 0 中（3）に示す状態になる。

そして、図 2 3 0 中（3）に示す状態において所定時間が経過すると、図 2 3 0 中（4）に示す状態になる。

【2 1 8 2】

図 2 3 0 中（4）は、電源の供給の再開から時間 T 3（たとえば「2 0 0 0」ms）経過後における各ランプ等の状態を示している。

サブ制御基板 8 0 は、電源の供給の再開から時間 T 3 が経過すると、今度は、上枠ランプ 2 1 a、右枠ランプ 2 1 b、左枠ランプ 2 1 c、各バックランプ 2 1 f、及び下パネルランプ 2 1 d を点灯させる。このとき、各リール 3 1 の回転は加速中であり、既に回転を開始している。このため、各リール 3 1 の回転再開後に、各バックランプ 2 1 f が点灯することとなる。またこのとき、画像表示装置 2 3 は、薄暗い準備画面を表示（弱点灯）したままの状態である。

【2 1 8 3】

また、画像表示装置 2 3 は薄暗い準備画面を表示（弱点灯）し、各バックランプ 2 1 f は点灯しているから、図 2 3 0 中（4）に示すように、画像表示装置 2 3 における各リール 3 1 の周囲に相当する位置には薄暗い準備画面が表示されるとともに、画像表示装置 2 3 における各リール 3 1 に対応する位置において、各リール 3 1 に表示された図柄が画像表示装置 2 3 を透過して視認可能となる。

以上より、電源の供給の再開から時間 T 3 が経過したときは、図 2 3 0 中（4）に示す状態になる。

そして、図 2 3 0 中（4）に示す状態において所定時間が経過すると、図 2 3 0 中（5）に示す状態になる。

【2 1 8 4】

図 2 3 0 中（5）は、電源の供給の再開から時間 T 4（たとえば「3 0 0 0」ms）経過後における各ランプ等の状態を示している。

サブ制御基板 8 0 は、電源の供給の再開から時間 T 4 が経過すると、今度は、画像表示装置 2 3 に通常画面（遊技画面）を表示する。このとき、上枠ランプ 2 1 a、右枠ランプ 2 1 b、左枠ランプ 2 1 c、各バックランプ 2 1 f、及び下パネルランプ 2 1 d は、いずれも点灯したままの状態である。

【2 1 8 5】

また、メイン制御基板 5 0 は、各モータ 3 2 の加速処理を行って、各リール 3 1 の回転を徐々に加速していき、各リール 3 1 の回転が定速状態に到達すると、各ストップスイッチ 4 2 の操作受け付けを有効にするとともに、サブ制御基板 8 0 に対し、各ストップスイッチ 4 2 の操作受け付けが有効な状態であることを示すコマンドを送信する。

そして、サブ制御基板 8 0 は、各ストップスイッチ 4 2 の操作受け付けが有効な状態であることを示すコマンドを受信すると、各ストップスイッチランプ 2 1 h を、赤色（無効態様／不許可態様）点灯から、青色（有効態様／許可態様）点灯に切り替える。

10

20

30

40

50

【2186】

また、画像表示装置23及び各バックランプ21fの双方とも点灯しているから、図230中(5)に示すように、画像表示装置23における各リール31の周囲に相当する位置に通常画面(遊技画面)が表示されるとともに、画像表示装置23における各リール31に対応する位置において、各リール31に表示された図柄が画像表示装置23を透過して視認可能となる。

以上より、電源の供給の再開から時間T4が経過したときは、図230中(5)に示す状態になる。

【2187】

このように、各リール31の定速回転中に電源の供給が遮断され、その後、電源の供給が再開されたときは、最初に、各ストップスイッチランプ21hを赤色(無効態様/不許可態様)で点灯させる。その後、画像表示装置23に、薄暗い準備画面を表示する。その後、上枠ランプ21a、右枠ランプ21b、左枠ランプ21c、各バックランプ21f、及び下パネルランプ21dを点灯させる。その後、画像表示装置23に、準備画面より明るい通常画面(遊技画面)を表示する。

また、各リール31の回転が定速状態に到達すると、各ストップスイッチランプ21hを、赤色(無効態様/不許可態様)点灯から、青色(有効態様/許可態様)点灯に切り替える。

【2188】

そして、各リール31の定速回転中に電源の供給が遮断され、その後、電源の供給が再開されたときは、最初に、各ストップスイッチランプ21hを赤色(無効態様/不許可態様)で点灯させることにより、遊技者にとって重要なストップスイッチ42の操作受け付け状況を遊技者に最初に知らせることができる。

また、画像表示装置23は、各リール31の前方に配置されており、大きくて目立つ。そして、このような画像表示装置23に、早期に、薄暗い準備画面を表示することにより、電源の供給が再開されたことをわかりやすくすることができる。

そして、最後に、画像表示装置23に、準備画面より明るい通常画面(遊技画面)を表示することにより、電源復帰処理が終了して、電源断が生じたときの状態に復帰したことをわかりやすくすることができる。

【2189】

また、各リール31の定速回転中に電源の供給が遮断され、その後、電源の供給が再開されたときは、各リール31の回転を再開した後に、各バックランプ21fを点灯させる。特に、各リール31の前方に画像表示装置23が配置されたスロットマシン10では、各バックランプ21fが消灯していると、画像表示装置23における各リール31に対応する位置には何も表示されず、黒色又は鏡面のように見える。これにより、各リール31の回転が開始した時点では、各リール31に表示された図柄が画像表示装置23に遮られて視認できない。また、各バックランプ21fが点灯し、各リール31に表示された図柄が画像表示装置23を透過して視認可能となった時点では、既にリール31が回転している。よって、電源断によって停止したリール31による図柄組合せを視認できないようにすることができる。

【2190】

また、図229及び図230では、「3」個の(左/中/右)リール31が定速回転している場合について説明したが、「3」個のリール31のうち、一部のリール31が停止し、残りのリール31が定速回転している場合には、停止したリール31と、これに対応するストップスイッチ42及びストップスイッチランプ21hについては、図225及び図226に示すように動作し、定速回転しているリール31と、これに対応するストップスイッチ42及びストップスイッチランプ21hについては、図229及び図230に示すように動作する。

【2191】

図231は、「3」個の(左/中/右)リール31の前方に画像表示装置23が配置さ

10

20

30

40

50

れたスロットマシン 10 において、遊技待機中に電源の供給が遮断され、その後、電源の供給が再開されたときの各ランプ等の状態を示すタイムチャートであり、図 2 2 5 及び図 2 2 6 に対応するものである。

図 2 3 1 中「X 6 1」のタイミングでは、電源はオンの状態である。このとき、各リール 3 1 は停止している。また、各ストップスイッチ 4 2 は操作受けが無効の状態であり、各ストップスイッチランプ 2 1 h は赤色（無効態様／不許可態様）で点灯している。さらにまた、3 ベットスイッチ 4 0 b は操作受けが有効の状態であり、ベットスイッチランプ 2 1 g は点灯している。さらに、各バックランプ 2 1 f は点灯しており、画像表示装置 2 3 には通常画面（遊技画面又はデモ画面）が表示されている。

【2 1 9 2】

また、図 2 3 1 中「X 6 1」のタイミングでは、画像表示装置 2 3 及び各バックランプ 2 1 f の双方とも点灯しているから、画像表示装置 2 3 における各リール 3 1 の周囲に相当する位置に通常画面（遊技画面又はデモ画面）が表示されるとともに、画像表示装置 2 3 における各リール 3 1 に対応する位置において、各リール 3 1 に表示された図柄が画像表示装置 2 3 を透過して視認可能となる（図 2 2 5 中（1）参照）。

【2 1 9 3】

その後、図 2 3 1 中「X 6 2」のタイミングで、電源の供給が遮断（電源オフ）されると、図 2 3 1 中「X 6 3」のタイミングで、3 ベットスイッチ 4 0 b の操作受けが無効になり、かつベットスイッチランプ 2 1 g が消灯し、各バックランプ 2 1 f が消灯し、かつ画像表示装置 2 3 が消灯する。

また、図 2 3 1 中「X 6 3」のタイミングでは、画像表示装置 2 3 及び各バックランプ 2 1 f の双方とも消灯しているから、画像表示装置 2 3 における各リール 3 1 の周囲に相当する位置に何も表示されず、画像表示装置 2 3 における各リール 3 1 に対応する位置にも何も表示されず、画像表示装置 2 3 の画面全体が一様に黒色又は鏡面のように見える。そして、各リール 3 1 に表示された図柄は、画像表示装置 2 3 に遮られて視認できない（図 2 2 5 中（2）参照）。

【2 1 9 4】

ただし、各ストップスイッチランプ 2 1 h については、図 2 3 1 中「X 6 3」のタイミングでは、赤色（無効態様／不許可態様）で点灯したままの状態である（図 2 2 5 中（2）参照）。

その後、図 2 3 1 中「X 6 4」のタイミングで、各ストップスイッチランプ 2 1 h が消灯する。これにより、遊技者に視認可能なすべてのランプ等が消灯した状態になる（図 2 2 5 中（3）参照）。

このように、各ストップスイッチランプ 2 1 h については、電源断の検知（図 2 3 1 中「X 6 2」）から時間 T 1（図 2 3 1 中「X 6 4」）が経過するまで点灯を維持し、時間 T 1（図 2 3 1 中「X 6 4」）が経過すると消灯する。

【2 1 9 5】

また、図 2 3 1 中「X 6 5」のタイミングでは、電源オフの状態であり、遊技者に視認可能なすべてのランプ等が消灯した状態である。

さらにまた、図 2 3 1 中「X 6 5」のタイミングでは、画像表示装置 2 3 及び各バックランプ 2 1 f の双方とも消灯しているから、画像表示装置 2 3 の画面全体が一様に黒色又は鏡面のように見え、リール 3 1 に表示された図柄は、画像表示装置 2 3 に遮られて視認できない（図 2 2 6 中（1）参照）。

【2 1 9 6】

その後、図 2 3 1 中「X 6 6」のタイミングで、電源の供給が再開（電源オン）されると、図 2 3 1 中「X 6 7」のタイミングで、各ストップスイッチランプ 2 1 h が赤色（無効態様／不許可態様）で点灯する（図 2 2 6 中（2）参照）。

ただし、ベットスイッチランプ 2 1 g、各バックランプ 2 1 f、及び画像表示装置 2 3 については、図 2 3 1 中「X 6 7」のタイミングでは消灯したままの状態である（図 2 2 6 中（2）参照）。

10

20

30

40

50

その後、図 2 3 1 中「X 6 8」のタイミングで、画像表示装置 2 3 に、薄暗い準備画面が表示（弱点灯）される（図 2 2 6 中（3）参照）。

その後、図 2 3 1 中「X 6 9」のタイミングで、ベットスイッチランプ 2 1 g 及び各バックランプ 2 1 f が点灯する（図 2 2 6 中（4）参照）。

その後、図 2 3 1 中「X 7 0」のタイミングで、画像表示装置 2 3 の画面表示が準備画面から通常画面に切り替わる（図 2 2 6 中（5）参照）。

【2 1 9 7】

このように、電源の供給が再開（図 2 3 1 中「X 6 6」）されると、最初に、各ストップスイッチランプ 2 1 h が赤色（無効態様／不許可態様）で点灯し、その後、電源の供給の再開から時間 T 2（図 2 3 1 中「X 6 8」）が経過すると、画像表示装置 2 3 に、薄暗い準備画面が表示される。その後、電源の供給の再開から時間 T 3（図 2 3 1 中「X 6 9」）が経過すると、各バックランプ 2 1 f、及びベットスイッチランプ 2 1 g が点灯し、その後、電源の供給の再開から時間 T 4（図 2 3 1 中「X 7 0」）が経過すると、画像表示装置 2 3 の画面表示が準備画面から通常画面に切り替わる。

10

【2 1 9 8】

そして、遊技待機中に電源の供給が遮断（電源オフ）されたときは、先に、各ストップスイッチランプ 2 1 h 以外の各ランプ等を消灯させ、その後、各ストップスイッチランプ 2 1 h を消灯させることにより、遊技者にとって重要なストップスイッチ 4 2 の操作受け付け状況を遊技者に最後まで知らせることができる。

また、電源の供給が再開（電源オン）されたときは、最初に、各ストップスイッチランプ 2 1 h を赤色（無効態様／不許可態様）で点灯させることにより、遊技者にとって重要なストップスイッチ 4 2 の操作受け付け状況を遊技者に最初に知らせることができる。

20

【2 1 9 9】

さらにまた、画像表示装置 2 3 は、各リール 3 1 の前方に配置されており、大きくて目立つ。そして、このような画像表示装置 2 3 に、早期に、薄暗い準備画面を表示することにより、電源の供給が再開（電源がオン）されたことをわかりやすくすることができる。

さらに、画像表示装置 2 3 に通常画面を表示する前に、ベットスイッチランプ 2 1 g を点灯させることにより、遊技を進行させるために必要な 3 ベットスイッチ 4 0 b の操作受け付け状況を遊技者に早期に知らせることができる。

そして、最後に、画像表示装置 2 3 の画面表示を準備画面から通常画面に切り替えることにより、電源復帰処理が終了して、電源断が生じたときの状態に復帰したことをわかりやすくすることができる。

30

【2 2 0 0】

なお、電源の供給が遮断されたときに、ベットスイッチランプ 2 1 g → ストップスイッチランプ 2 1 h の順に消灯させる場合に限らない。

電源の供給が遮断されたときに、たとえば、クレジット数表示 L E D 7 6、獲得数表示 L E D 7 8 → バックランプ 2 1 f → ストップスイッチランプ 2 1 h → ベットスイッチランプ 2 1 g の順に消灯させてもよい。

また、電源の供給が遮断されたときに、たとえば、クレジット数表示 L E D 7 6、獲得数表示 L E D 7 8 → ベットスイッチランプ 2 1 g → バックランプ 2 1 f → ストップスイッチランプ 2 1 h の順に消灯させてもよい。

40

【2 2 0 1】

さらにまた、電源の供給が遮断されたときに、たとえば、クレジット数表示 L E D 7 6、獲得数表示 L E D 7 8 → ストップスイッチランプ 2 1 h → ベットスイッチランプ 2 1 g → バックランプ 2 1 f の順に消灯させてもよい。

さらに、電源の供給が遮断されたときに、たとえば、クレジット数表示 L E D 7 6、獲得数表示 L E D 7 8、ストップスイッチランプ 2 1 h、ベットスイッチランプ 2 1 g、バックランプ 2 1 f を同時に消灯させてもよい。

このように、電源の供給が遮断されたときに、各ランプ等を消灯させる順番は、種々定めることができる。

50

【2202】

また、電源の供給が再開されたときに、ストップスイッチランプ21h（無効態様／不許可態様）→画像表示装置23（準備画面）→ベットスイッチランプ21g、バックランプ21f→画像表示装置23（通常画面）の順に点灯させる場合に限らない。

画像表示装置23に準備画面を表示した後、通常画面を表示する前に、ベットスイッチランプ21gに代えて、クレジット数表示LED76を点灯させてもよく、獲得数表示LED78を点灯させてもよく、ストップスイッチランプ21h（無効態様／不許可態様）を点灯させてもよく、バックランプ21fを点灯させてもよい。

また、電源の供給が再開されたときに、たとえば、ストップスイッチランプ21h（無効態様／不許可態様）→画像表示装置23（準備画面）→クレジット数表示LED76、獲得数表示LED78、ベットスイッチランプ21g、バックランプ21f→画像表示装置23（通常画面）の順に点灯させてもよい。

10

【2203】

すなわち、画像表示装置23に準備画面を表示した後、通常画面を表示する前に、クレジット数表示LED76、獲得数表示LED78、バックランプ21f、ベットスイッチランプ21gを同時に点灯させてもよい。

また、画像表示装置23に準備画面を表示した後、通常画面を表示する前に、クレジット数表示LED76、獲得数表示LED78、バックランプ21f、ベットスイッチランプ21g、ストップスイッチランプ21h（無効態様／不許可態様）を同時に点灯させてもよい。

20

このように、電源の供給が再開されたときに、各ランプ等を点灯させる順番は、種々定めることができる。

【2204】

図232は、「3」個の（左／中／右）リール31の前方に画像表示装置23が配置されたスロットマシン10において、「3」個の（左／中／右）リール31の定速回転中に電源の供給が遮断され、その後、電源の供給が再開されたときの各ランプ等の状態を示すタイムチャートであり、図227及び図228に対応するものである。

図232中「X81」のタイミングでは、電源はオンの状態である。このとき、各リール31は定速回転している。また、各ストップスイッチ42は操作受けが有効の状態であり、各ストップスイッチランプ21hは青色（有効態様／許可態様）で点灯している。さらにまた、3ベットスイッチ40bは操作受けが無効の状態であり、ベットスイッチランプ21gは消灯している。さらに、各バックランプ21fは点灯しており、画像表示装置23には通常画面（遊技画面）が表示されている。

30

【2205】

また、図232中「X81」のタイミングでは、画像表示装置23及び各バックランプ21fの双方とも点灯しているから、画像表示装置23における各リール31の周囲に相当する位置に通常画面（遊技画面）が表示されるとともに、画像表示装置23における各リール31に対応する位置において、各リール31に表示された図柄が画像表示装置23を透過して視認可能となる（図227中（1）参照）。

【2206】

その後、図232中「X82」のタイミングで、電源の供給が遮断（電源オフ）されると、図232中「X83」のタイミングで、各リール31の回転が減速を開始し、その後、図232中「X84」のタイミングで、各バックランプ21f及び画像表示装置23が消灯する。

40

また、図232中「X84」のタイミングでは、各リール31の回転は減速中であり、完全には停止していないが、画像表示装置23及び各バックランプ21fの双方とも消灯するから、画像表示装置23の画面全体が一様に黒色又は鏡面のように見え、各リール31に表示された図柄は、画像表示装置23に遮られて視認できなくなる（図227中（2）参照）。

【2207】

50

ただし、各ストップスイッチランプ 2 1 h については、図 2 3 2 中「X 8 4」のタイミングでは、青色（有効態様／許可態様）で点灯したままの状態である（図 2 2 7 中（2）参照）。

その後、図 2 3 2 中「X 8 5」のタイミングで、各ストップスイッチランプ 2 1 h が消灯する。これにより、遊技者に視認可能なすべてのランプ等が消灯した状態になる（図 2 2 7 中（3）参照）。

【2 2 0 8】

このように、各ストップスイッチランプ 2 1 h については、電源断の検知（図 2 3 2 中「X 8 2」）から時間 T 1（図 2 3 2 中「X 8 5」）が経過するまで点灯を維持し、時間 T 1（図 2 3 2 中「X 8 5」）が経過すると消灯する。

その後、図 2 3 2 中「X 8 6」のタイミングで、各リール 3 1 の回転が完全に停止する。したがって、各リール 3 1 の回転が完全に停止する前に、各バックランプ 2 1 f が消灯することとなる。

【2 2 0 9】

また、図 2 3 2 中「X 8 7」及び「X 8 8」のタイミングでは、電源がオフの状態であり、遊技者に視認可能なすべてのランプ等が消灯した状態である（図 2 2 8 中（1）参照）。

さらにまた、図 2 3 2 中「X 8 7」及び「X 8 8」のタイミングでは、画像表示装置 2 3 及び各バックランプ 2 1 f の双方とも消灯しているから、画像表示装置 2 3 の画面全体が一様に黒色又は鏡面のように見え、リール 3 1 に表示された図柄は、画像表示装置 2 3 に遮られて視認できない（図 2 2 8 中（1）参照）。

その後、図 2 3 2 中「X 8 9」のタイミングで、電源の供給が再開（電源オン）されると、図 2 3 2 中「X 9 0」のタイミングで、各ストップスイッチランプ 2 1 h が青色（有効態様／許可態様）で点灯する。ただし、各バックランプ 2 1 f 及び画像表示装置 2 3 については、図 2 3 2 中「X 9 0」のタイミングでは消灯したままの状態である（図 2 2 8 中（2）参照）。

【2 2 1 0】

その後、図 2 3 2 中「X 9 1」のタイミングで、「3」個のリール 3 1 のうちいずれかのリール 3 1 が回転していない（脱調を検知した）と判断され、各モータ 3 2 の加速処理が行われて、各リール 3 1 の回転が徐々に加速していく（図 2 3 2 中「X 9 1」～「X 9 4」）。

また、図 2 3 2 中「X 9 1」のタイミングで、画像表示装置 2 3 に、通常画面より薄暗い準備画面が表示される（図 2 2 8 中（3）参照）。これにより、画像表示装置 2 3 における各リール 3 1 の周囲に相当する位置には薄暗い準備画面が表示されるが、画像表示装置 2 3 における各リール 3 1 に対応する位置には何も表示されず、黒色又は鏡面のように見える（図 2 2 8 中（3）参照）。

その後、図 2 3 2 中「X 9 2」のタイミングで、各ストップスイッチ 4 2 の操作受けが無効になるとともに、各ストップスイッチランプ 2 1 h が、青色（有効態様／許可態様）点灯から、赤色（無効態様／不許可態様）点灯に切り替わる（図 2 2 8 中（3）参照）。

【2 2 1 1】

その後、図 2 3 2 中「X 9 4」のタイミングで、各バックランプ 2 1 f が点灯する（図 2 2 8 中（4）参照）。これにより、画像表示装置 2 3 における各リール 3 1 に対応する位置において、各リール 3 1 に表示された図柄が画像表示装置 2 3 を透過して視認可能となる（図 2 2 8 中（4）参照）。

また、図 2 3 2 中「X 9 4」のタイミングで、各リール 3 1 の回転が定速状態に到達し、図 2 3 2 中「X 9 5」のタイミングで、各ストップスイッチ 4 2 の操作受けが有効になるとともに、ストップスイッチランプ 2 1 h が、赤色（無効態様／不許可態様）点灯から、青色（有効態様／許可態様）点灯に切り替わる（図 2 2 8 中（5）参照）。

その後、図 2 3 2 中「X 9 6」のタイミングで、画像表示装置 2 3 の画面表示が準備画

10

20

30

40

50

面から通常画面に切り替わる（図 2 2 8 中（5）参照）。

【2 2 1 2】

このように、電源の供給が再開されると（図 2 3 2 中「X 8 9」）、最初に、各ストップスイッチランプ 2 1 h を青色（有効態様／許可態様）で点灯させる（図 2 3 2 中「X 9 0」）。

その後、各リール 3 1 の脱調を検知すると（図 2 3 2 中「X 9 1」）、各モータ 3 2 の加速処理を行って、各リール 3 1 の回転を加速していく（図 2 3 2 中「X 9 1」～「X 9 4」）とともに、各ストップスイッチ 4 2 の操作受け付けを無効にして、各ストップスイッチランプ 2 1 h を、青色（有効態様／許可態様）点灯から、赤色（無効態様／不許可態様）点灯に切り替える（図 2 3 2 中「X 9 2」）。

10

【2 2 1 3】

その後、各リール 3 1 の回転が定速状態に到達すると（図 2 3 2 中「X 9 4」）、各ストップスイッチ 4 2 の操作受け付けを有効にして、各ストップスイッチランプ 2 1 h を、赤色（無効態様／不許可態様）点灯から、青色（有効態様／許可態様）点灯に切り替える（図 2 3 2 中「X 9 5」）。

また、電源の供給の再開（図 2 3 2 中「X 8 9」）から時間 T 2（図 2 3 2 中「X 9 1」）が経過すると、画像表示装置 2 3 に通常画面より薄暗い準備画面を表示する。

その後、電源の供給の再開から時間 T 3（図 2 3 2 中「X 9 4」）が経過すると、各バックランプ 2 1 f を点灯させる。各バックランプ 2 1 f の点灯のタイミング（図 2 3 2 中「X 9 4」）は、各リール 3 1 の回転再開のタイミング（図 2 3 2 中「X 9 1」）より後である。すなわち、各リール 3 1 の回転を再開した後に、各バックランプ 2 1 f を点灯させる。

20

その後、電源の供給の再開から時間 T 4（図 2 3 2 中「X 9 6」）が経過すると、画像表示装置 2 3 の画面表示を準備画面から通常画面に切り替える。

【2 2 1 4】

そして、各リール 3 1 の定速回転中に電源の供給が遮断（電源オフ）されたときは、先に、各ストップスイッチランプ 2 1 h 以外の各ランプ等を消灯させ、その後、各ストップスイッチランプ 2 1 h を消灯させることにより、遊技者にとって重要なストップスイッチ 4 2 の操作受け付け状況を遊技者に最後まで知らせることができる。

また、各リール 3 1 の定速回転中に電源の供給が遮断されたときは、各リール 3 1 の回転が停止する前に、各バックランプ 2 1 f を消灯させる。特に、各リール 3 1 の前方に画像表示装置 2 3 が配置されたスロットマシン 1 0 では、各バックランプ 2 1 f が消灯すると、画像表示装置 2 3 における各リール 3 1 に対応する位置には何も表示されず、黒色又は鏡面のように見える。これにより、各リール 3 1 の回転が停止する前に、各リール 3 1 に表示された図柄が画像表示装置 2 3 に遮られて視認できなくなるので、電源断によって停止したリール 3 1 による図柄組合せを視認できないようにすることができる。

30

【2 2 1 5】

また、電源の供給が再開（電源オン）されたときは、最初に、各ストップスイッチランプ 2 1 h を青色（有効態様／許可態様）で点灯させることにより、遊技者にとって重要なストップスイッチ 4 2 の操作受け付け状況を遊技者に最初に知らせることができる。

40

さらに、各リール 3 1 の定速回転中に電源の供給が遮断され、その後、電源の供給が再開されたときは、各リール 3 1 の回転を再開した後に、各バックランプ 2 1 f を点灯させる。特に、各リール 3 1 の前方に画像表示装置 2 3 が配置されたスロットマシン 1 0 では、各バックランプ 2 1 f が消灯していると、画像表示装置 2 3 における各リール 3 1 に対応する位置には何も表示されず、黒色又は鏡面のように見える。これにより、各リール 3 1 の回転が開始した時点では、各リール 3 1 に表示された図柄が画像表示装置 2 3 に遮られて視認できない。また、各バックランプ 2 1 f が点灯し、各リール 3 1 に表示された図柄が画像表示装置 2 3 を透過して視認可能となった時点では、既に各リール 3 1 が回転している。よって、電源断によって停止したリール 3 1 による図柄組合せを視認できないようにすることができる。

50

【2216】

また、画像表示装置23は、各リール31の前方に配置されており、大きくて目立つ。そして、このような画像表示装置23に、早期に、薄暗い準備画面を表示することにより、電源の供給が再開（電源オン）されたことをわかりやすくすることができる。

そして、最後に、画像表示装置23に、準備画面より明るい遊技画面を表示することにより、電源復帰処理が終了して、電源断が生じたときの状態に復帰したことをわかりやすくすることができる。

【2217】

また、図232中「X90」～「X92」の間では、各リール31は、停止中又は加速中であり、定速回転していないが、各ストップスイッチ42の操作受けは有効であり、各ストップスイッチランプ21hは青色（有効態様／許可態様）で点灯している。

このように、電源の供給の再開後、各リール31が「1」回転する前に、各ストップスイッチ42の操作受けを有効にし、かつ各ストップスイッチランプ21hを青色（有効態様／許可態様）で点灯させることにより、電源の供給の再開後にすみやかに、各リール31を停止可能にすることができる。

【2218】

そして、図232中「X90」～「X92」の間、すなわち、各リール31は定速回転していないが、各ストップスイッチ42の操作受けが有効な状態であり、かつ各ストップスイッチランプ21hが青色（有効態様／許可態様）で点灯している状態で、いずれかのストップスイッチ42が操作されると、メイン制御基板50は、このストップスイッチ42の操作を受け付ける。

この場合、メイン制御手段50は、このストップスイッチ42に対応するリール31の回転を定速状態に復帰させることなく停止させる。また、メイン制御基板50は、このストップスイッチ42の操作受けを無効にする。さらに、サブ制御基板80は、このストップスイッチ42に対応するストップスイッチランプ21hを、青色（有効態様／許可態様）点灯から、赤色（無効態様／不許可態様）点灯に切り替える。

【2219】

また、図232では、「3」個の（左／中／右）リール31が定速回転している場合について説明したが、「3」個のリール31のうち、一部のリール31が停止し、残りのリール31が定速回転している場合には、停止したリール31と、これに対応するストップスイッチ42及びストップスイッチランプ21hについては、図231に示すように動作し、定速回転しているリール31と、これに対応するストップスイッチ42及びストップスイッチランプ21hについては、図232に示すように動作する。

【2220】

図233は、「3」個の（左／中／右）リール31の定速回転中に電源の供給が遮断され、その後、電源の供給が再開されたときの各ランプ等の状態の変形例（図232の変形例）を示すタイムチャートであり、図229及び図230に対応するものである。

図233中「X101」のタイミングでは、電源はオンの状態である。このとき、各リール31は定速回転している。また、各ストップスイッチ42は操作受けが有効の状態であり、各ストップスイッチランプ21hは青色（有効態様／許可態様）で点灯している。さらにまた、3ベットスイッチ40bは操作受けが無効の状態であり、ベットスイッチランプ21gは消灯している。さらに、各バックランプ21fは点灯しており、画像表示装置23には通常画面（遊技画面）が表示されている（図229中（1）参照）。

【2221】

また、図233中「X101」のタイミングでは、画像表示装置23及び各バックランプ21fの双方とも点灯しているから、画像表示装置23における各リール31の周囲に相当する位置に通常画面（遊技画面）が表示されるとともに、画像表示装置23における各リール31に対応する位置において、各リール31に表示された図柄が画像表示装置23を透過して視認可能となる（図229中（1）参照）。

その後、図233中「X102」のタイミングで、電源の供給が遮断（電源オフ）され

ると、図 2 3 3 中「X 1 0 3」のタイミングで、各リール 3 1 の回転が減速を開始する。

その後、図 2 3 3 中「X 1 0 4」のタイミングで、各ストップスイッチ 4 2 の操作受けが無効になるとともに、各ストップスイッチランプ 2 1 h が、青色（有効態様／許可態様）点灯から、赤色（無効態様／不許可態様）点灯に切り替わる（図 2 2 9 中（2）参照）。

【2 2 2 2】

その後、図 2 3 3 中「X 1 0 5」のタイミングで、各バックランプ 2 1 f が消灯し、かつ画像表示装置 2 3 が消灯する（図 2 2 9 中（3）参照）。

このように、各ストップスイッチ 4 2 の操作受けを無効にし、かつ各ストップスイッチランプ 2 1 h を、青色（有効態様／許可態様）点灯から、赤色（無効態様／不許可態様）点灯に切り替え、その後、電源断の検知（図 2 3 3 中「X 1 0 2」）から時間 T 5（図 2 3 3 中「X 1 0 5」）が経過すると、各バックランプ 2 1 f を消灯させる。

また、図 2 3 3 中「X 1 0 5」のタイミングでは、各リール 3 1 の回転は減速中であり、完全には停止していないが、画像表示装置 2 3 及び各バックランプ 2 1 f の双方とも消灯するから、画像表示装置 2 3 の画面全体が一様に黒色又は鏡面のように見え、各リール 3 1 に表示された図柄は、画像表示装置 2 3 に遮られて視認できなくなる（図 2 2 9 中（3）参照）。

【2 2 2 3】

ただし、各ストップスイッチランプ 2 1 h については、図 2 3 3 中「X 1 0 5」のタイミングでは、赤色（無効態様／不許可態様）で点灯したままの状態である（図 2 2 9 中（3）参照）。また、図 2 3 3 中「X 1 0 5」のタイミングでは、各リール 3 1 の回転は減速中であり、完全には停止していない。

その後、図 2 3 3 中「X 1 0 6」のタイミングで、各ストップスイッチランプ 2 1 h が消灯する。これにより、遊技者に視認可能なすべてのランプ等が消灯した状態になる（図 2 2 9 中（4）参照）。

このように、各ストップスイッチランプ 2 1 h については、電源断の検知（図 2 3 3 中「X 1 0 2」）から時間 T 6（図 2 3 3 中「X 1 0 6」）が経過するまで点灯を維持し、時間 T 6（図 2 3 3 中「X 1 0 6」）が経過すると消灯する。

また、図 2 3 3 中「X 1 0 6」のタイミングで、各リール 3 1 の回転が完全に停止する。したがって、各リール 3 1 の回転が完全に停止する前に、各バックランプ 2 1 f が消灯することとなる。

【2 2 2 4】

また、図 2 3 3 中「X 1 0 7」及び「X 1 0 8」のタイミングでは、電源がオフの状態であり、遊技者に視認可能なすべてのランプ等が消灯した状態である（図 2 3 0 中（1）参照）。

さらにまた、図 2 3 3 中「X 1 0 7」及び「X 1 0 8」のタイミングでは、画像表示装置 2 3 及び各バックランプ 2 1 f の双方とも消灯しているから、画像表示装置 2 3 の画面全体が一様に黒色又は鏡面のように見え、各リール 3 1 に表示された図柄は、画像表示装置 2 3 に遮られて視認できない（図 2 3 0 中（1）参照）。

【2 2 2 5】

その後、図 2 3 3 中「X 1 0 9」のタイミングで、電源の供給が再開（電源オン）されると、図 2 3 3 中「X 1 1 0」のタイミングで、各ストップスイッチランプ 2 1 h が赤色（無効態様／不許可態様）で点灯する。ただし、各バックランプ 2 1 f、及び画像表示装置 2 3 については、図 2 3 3 中「X 1 1 0」のタイミングでは消灯したままの状態である（図 2 3 0 中（2）参照）。

その後、図 2 3 3 中「X 1 1 1」のタイミングで、「3」個のリール 3 1 のうちいずれかのリール 3 1 が回転していない（脱調を検知した）と判断され、各モータ 3 2 の加速処理が行われて、各リール 3 1 の回転が徐々に加速していく（図 2 3 3 中「X 1 1 1」～「X 1 1 4」）。

その後、図 2 3 3 中「X 1 1 3」のタイミングで、画像表示装置 2 3 に、通常画面より

10

20

30

40

50

薄暗い準備画面が表示（弱点灯）される（図 230 中（3）参照）。これにより、画像表示装置 23 における各リール 31 の周囲に相当する位置には薄暗い準備画面が表示されるが、画像表示装置 23 における各リール 31 に対応する位置には何も表示されず、黒色又は鏡面のように見える（図 230 中（3）参照）。

【2226】

その後、図 233 中「X114」のタイミングで、各バックランプ 21f が点灯する（図 230 中（4）参照）。これにより、画像表示装置 23 における各リール 31 に対応する位置において、各リール 31 に表示された図柄が画像表示装置 23 を透過して視認可能となる（図 230 中（4）参照）。

また、図 233 中「X114」のタイミングで、各リール 31 の回転が定速状態に到達し、図 233 中「X115」のタイミングで、各ストップスイッチ 42 の操作受けが有効になるとともに、各ストップスイッチランプ 21h が、赤色（無効態様／不許可態様）点灯から、青色（有効態様／許可態様）点灯に切り替わる（図 230 中（5）参照）。

その後、図 233 中「X116」のタイミングで、画像表示装置 23 の画面表示が準備画面から通常画面に切り替わる（図 230 中（5）参照）。

【2227】

このように、電源の供給が再開されると（図 233 中「X109」）、最初に、各ストップスイッチランプ 21h を赤色（無効態様／不許可態様）で点灯させる（図 233 中「X110」）。

その後、各リール 31 の脱調を検知すると（図 233 中「X111」）、各モータ 32 の加速処理を行って、各リール 31 の回転を徐々に加速していき（図 233 中「X111」～「X114」）、各リール 31 の回転が定速状態に到達すると（図 233 中「X114」）、各ストップスイッチ 42 の操作受けを有効にして、各ストップスイッチランプ 21h を、赤色（無効態様／不許可態様）点灯から、青色（有効態様／許可態様）点灯に切り替える（図 233 中「X115」）。

【2228】

また、電源の供給の再開（図 233 中「X109」）から時間 T2（図 233 中「X113」）が経過すると、画像表示装置 23 に、通常画面より薄暗い準備画面を表示する。

その後、電源の供給の再開から時間 T3（図 233 中「X114」）が経過すると、各バックランプ 21f を点灯させる。各バックランプ 21f の点灯のタイミング（図 233 中「X114」）は、各リール 31 の回転再開のタイミング（図 233 中「X111」）より後である。すなわち、各リール 31 の回転を再開した後に、各バックランプ 21f を点灯させる。

その後、電源の供給の再開から時間 T4（図 233 中「X116」）が経過すると、画像表示装置 23 の画面表示を準備画面から通常画面に切り替える。

【2229】

そして、各リール 31 が定速回転中であり、かつ各ストップスイッチ 42 の操作受けが有効であり、かつ各ストップスイッチランプ 21h が青色（有効態様／許可態様）で点灯しており、かつ各バックランプ 21f が点灯している状態で、電源の供給が遮断されたときは、各ストップスイッチ 42 の操作受けを無効にし、かつ各ストップスイッチランプ 21h を赤色（無効態様／不許可態様）で点灯させた後に、各バックランプ 21f を消灯させる。

これにより、各ストップスイッチ 42 の操作受けが有効である間は、各バックランプ 21f の点灯を維持することができるので、各リール 31 に表示されている図柄の視認性を確保することができる。

【2230】

また、各リール 31 の定速回転中に電源の供給が遮断（電源オフ）されたときは、先に、各ストップスイッチランプ 21h 以外の各ランプ等を消灯させ、その後、各ストップスイッチランプ 21h を消灯させることにより、遊技者にとって重要なストップスイッチ 42 の操作受け状況を遊技者に最後まで知らせることができる。

また、各リール 3 1 の定速回転中に電源の供給が遮断されたときは、各リール 3 1 の回転が停止する前に、各バックランプ 2 1 f を消灯させる。特に、各リール 3 1 の前方に画像表示装置 2 3 が配置されたスロットマシン 1 0 では、各バックランプ 2 1 f が消灯すると、画像表示装置 2 3 における各リール 3 1 に対応する位置には何も表示されず、黒色又は鏡面のように見える。これにより、各リール 3 1 の回転が停止する前に、各リール 3 1 に表示された図柄が画像表示装置 2 3 に遮られて視認できなくなるので、電源断によって停止したリール 3 1 による図柄組合せを視認できないようにすることができる。

【2 2 3 1】

また、電源の供給が再開（電源オン）されたときは、最初に、各ストップスイッチランプ 2 1 h を赤色（無効態様／不許可態様）で点灯させることにより、遊技者にとって重要なストップスイッチ 4 2 の操作受け付け状況を遊技者に最初に知らせることができる。

10

さらに、各リール 3 1 の定速回転中に電源の供給が遮断され、その後、電源の供給が再開されたときは、各リール 3 1 の回転を再開した後に、各バックランプ 2 1 f を点灯させる。特に、各リール 3 1 の前方に画像表示装置 2 3 が配置されたスロットマシン 1 0 では、各バックランプ 2 1 f が消灯していると、画像表示装置 2 3 における各リール 3 1 に対応する位置には何も表示されず、黒色又は鏡面のように見える。これにより、各リール 3 1 の回転が開始した時点では、各リール 3 1 に表示された図柄が画像表示装置 2 3 に遮られて視認できない。また、各バックランプ 2 1 f が点灯し、各リール 3 1 に表示された図柄が画像表示装置 2 3 を透過して視認可能となった時点では、既に各リール 3 1 が回転している。よって、電源断によって停止したリール 3 1 による図柄組合せを視認できないようにすることができる。

20

【2 2 3 2】

また、画像表示装置 2 3 は、各リール 3 1 の前方に配置されており、大きくて目立つ。そして、このような画像表示装置 2 3 に、早期に、薄暗い準備画面を表示することにより、電源の供給が再開（電源オン）されたことをわかりやすくすることができる。

そして、最後に、画像表示装置 2 3 に、準備画面より明るい遊技画面を表示することにより、電源復帰処理が終了して、電源断が生じたときの状態に復帰したことをわかりやすくすることができる。

【2 2 3 3】

また、図 2 3 3 では、「3」個の（左／中／右）リール 3 1 が定速回転している場合について説明したが、「3」個のリール 3 1 のうち、一部のリール 3 1 が停止し、残りのリール 3 1 が定速回転している場合には、停止したリール 3 1 と、これに対応するストップスイッチ 4 2 及びストップスイッチランプ 2 1 h については、図 2 3 1 に示すように動作し、定速回転しているリール 3 1 と、これに対応するストップスイッチ 4 2 及びストップスイッチランプ 2 1 h については、図 2 3 3 に示すように動作する。

30

【2 2 3 4】

なお、電源の供給が遮断されたときに、たとえば、上枠ランプ 2 1 a、右枠ランプ 2 1 b、左枠ランプ 2 1 c → 画像表示装置 2 3 → クレジット数表示 LED 7 6、獲得数表示 LED 7 8 → ベットスイッチランプ 2 1 g → バックランプ 2 1 f → ストップスイッチランプ 2 1 h の順に消灯させてもよい。

40

また、電源の供給が遮断されたときに、たとえば、上枠ランプ 2 1 a、右枠ランプ 2 1 b、左枠ランプ 2 1 c → 画像表示装置 2 3 → クレジット数表示 LED 7 6、獲得数表示 LED 7 8 → バックランプ 2 1 f → ベットスイッチランプ 2 1 g → ストップスイッチランプ 2 1 h の順に消灯させてもよい。

さらにまた、電源の供給が遮断されたときに、たとえば、上枠ランプ 2 1 a、右枠ランプ 2 1 b、左枠ランプ 2 1 c → 画像表示装置 2 3 → クレジット数表示 LED 7 6、獲得数表示 LED 7 8 → バックランプ 2 1 f → ストップスイッチランプ 2 1 h → ベットスイッチランプ 2 1 g の順に消灯させてもよい。

【2 2 3 5】

さらに、電源の供給が遮断されたときに、たとえば、上枠ランプ 2 1 a、右枠ランプ 2

50

1 b、左枠ランプ 2 1 c→画像表示装置 2 3→クレジット数表示 LED 7 6、獲得数表示 LED 7 8→ストップスイッチランプ 2 1 h→ベットスイッチランプ 2 1 g→バックランプ 2 1 f の順に消灯させてもよい。

また、電源の供給が遮断されたときに、たとえば、上枠ランプ 2 1 a、右枠ランプ 2 1 b、左枠ランプ 2 1 c、画像表示装置 2 3、クレジット数表示 LED 7 6、獲得数表示 LED 7 8、ストップスイッチランプ 2 1 h、ベットスイッチランプ 2 1 g、バックランプ 2 1 f を同時に消灯させてもよい。

このように、電源の供給が遮断されたときに、各ランプ等を消灯させる順番は、種々定めることができる。

【2 2 3 6】

また、電源の供給が再開されたときに、たとえば、ストップスイッチランプ 2 1 h→画像表示装置 2 3（準備画面）→上枠ランプ 2 1 a、右枠ランプ 2 1 b、左枠ランプ 2 1 c、クレジット数表示 LED 7 6、獲得数表示 LED 7 8、ベットスイッチランプ 2 1 g、バックランプ 2 1 f→画像表示装置 2 3（通常画面）の順に点灯させてもよい。

さらにまた、電源の供給が再開されたときに、たとえば、画像表示装置 2 3（準備画面）→ストップスイッチランプ 2 1 h→上枠ランプ 2 1 a、右枠ランプ 2 1 b、左枠ランプ 2 1 c、クレジット数表示 LED 7 6、獲得数表示 LED 7 8、ベットスイッチランプ 2 1 g、バックランプ 2 1 f→画像表示装置 2 3（通常画面）の順に点灯させてもよい。

【2 2 3 7】

さらに、電源の供給が再開されたときに、たとえば、画像表示装置 2 3（準備画面）→上枠ランプ 2 1 a、右枠ランプ 2 1 b、左枠ランプ 2 1 c、クレジット数表示 LED 7 6、獲得数表示 LED 7 8、ベットスイッチランプ 2 1 g、バックランプ 2 1 f→ストップスイッチランプ 2 1 h→画像表示装置 2 3（通常画面）の順に点灯させてもよい。

また、電源の供給が再開されたときに、たとえば、画像表示装置 2 3（準備画面）→上枠ランプ 2 1 a、右枠ランプ 2 1 b、左枠ランプ 2 1 c、クレジット数表示 LED 7 6、獲得数表示 LED 7 8、ベットスイッチランプ 2 1 g、バックランプ 2 1 f→画像表示装置 2 3（通常画面）→ストップスイッチランプ 2 1 h の順に点灯させてもよい。

このように、電源の供給が再開されたときに、各ランプ等を点灯させる順番は、種々定めることができる。

【2 2 3 8】

次に、図 2 3 4 及び図 2 3 5 に基づいて、メニュー画面及び音量設定画面について説明する。

図 2 3 4 は、メニュー画面の説明図であり、図 2 3 5 は、音量設定画面の説明図である。

なお、図 2 3 4 及び図 2 3 5 は、スロットマシン 1 0 の正面図であるが、コントロールパネル 1 2 c については平面視としている。

第 1 5 実施形態では、サブ制御基板 8 0 は、遊技待機中に、押しボタン 8 6 の操作（オン）を検知すると、画像表示装置 2 3 において、図 2 3 4 に示すメニュー画面の表示を開始する。

具体的には、メイン処理（図 6 7）の遊技終了チェック処理（図 6 7 のステップ S 3 0 1）の終了後、次回遊技を実行するためのメダルがベット（リプレイ入賞による自動ベットを含む）される前は、遊技待機中となり、このとき、押しボタン 8 6 の操作（オン）を検知すると、サブ制御基板 8 0 は、画像表示装置 2 3 において、図 2 3 4 に示すメニュー画面の表示を開始する。

【2 2 3 9】

また、図 2 3 4 に示すメニュー画面では、選択項目として、上から順に、機種情報、遊技履歴、音量設定、終了の 4 つが表示されている。図 2 3 4 中、音量設定の項目の周囲を太線で示しているが、この太線は、カーソルを示している。

画像表示装置 2 3 にメニュー画面を表示しているときに、十字キー 8 7 の上方向スイッチ 8 7 a の操作（オン）を検知すると、サブ制御基板 8 0 は、カーソルを上を移動させる

10

20

30

40

50

。たとえば、カーソルが音量設定の項目の位置にあるときに、十字キー 8 7 の上方向スイッチ 8 7 a の操作（オン）を検知すると、サブ制御基板 8 0 は、カーソルを遊技履歴の項目の位置に移動させる。

【 2 2 4 0 】

また、画像表示装置 2 3 にメニュー画面を表示しているときに、十字キー 8 7 の下方向スイッチ 8 7 b の操作（オン）を検知すると、サブ制御基板 8 0 は、カーソルを下に移動させる。たとえば、カーソルが音量設定の項目の位置にあるときに、十字キー 8 7 の下方向スイッチ 8 7 b の操作（オン）を検知すると、サブ制御基板 8 0 は、カーソルを終了の項目の位置に移動させる。

このようにして、画像表示装置 2 3 にメニュー画面が表示されているときに、十字キー 8 7 の上方向スイッチ 8 7 a 又は下方向スイッチ 8 7 b を操作することにより、カーソルを上下に移動させることで、メニュー画面に表示されている項目を選択することが可能となる。また、カーソルが位置している項目が、選択されている項目となる。

【 2 2 4 1 】

そして、機種情報の項目が選択されているときに、プッシュボタン 8 6 の操作（オン）を検知すると、サブ制御基板 8 0 は、画像表示装置 2 3 に機種情報画面（図示せず）を表示する。すなわち、メニュー画面に表示した機種情報の項目が選択された状態でプッシュボタン 8 6 が操作されると、機種情報の項目が決定されて、画像表示装置 2 3 に機種情報画面が表示される。

また、遊技履歴の項目が選択されているときに、プッシュボタン 8 6 の操作（オン）を検知すると、サブ制御基板 8 0 は、画像表示装置 2 3 に遊技履歴画面（図示せず）を表示する。すなわち、メニュー画面に表示した遊技履歴の項目が選択された状態でプッシュボタン 8 6 が操作されると、遊技履歴の項目が決定されて、画像表示装置 2 3 に遊技履歴画面が表示される。

【 2 2 4 2 】

さらにまた、音量設定の項目が選択されているときに、プッシュボタン 8 6 の操作（オン）を検知すると、サブ制御基板 8 0 は、画像表示装置 2 3 に音量設定画面（図 2 3 5）を表示する。すなわち、メニュー画面に表示した音量設定の項目が選択された状態でプッシュボタン 8 6 が操作されると、音量設定の項目が決定されて、画像表示装置 2 3 に音量設定画面が表示される。

さらに、終了の項目が選択されているときに、プッシュボタン 8 6 の操作（オン）を検知すると、サブ制御基板 8 0 は、画像表示装置 2 3 におけるメニュー画面の表示を終了して、メニュー画面の表示を開始する前の画面（たとえばデモ画面）を画像表示装置 2 3 に表示する。すなわち、メニュー画面に表示した終了の項目が選択された状態でプッシュボタン 8 6 が操作されると、メニュー画面の表示の終了が決定されて、メニュー画面を表示する前の画面に戻る。

【 2 2 4 3 】

また、図 2 3 5 に示す音量設定画面では、左から順に、音量レベル 1 を示す「1」、音量レベル 2 を示す「2」、音量レベル 3 を示す「3」、音量レベル 4 を示す「4」、音量レベル 5 を示す「5」の 5 つが表示されている。図 2 3 5 中、音量レベル 3 を示す「3」の周囲を太線で示しているが、この太線は、カーソルを示している。

画像表示装置 2 3 に音量設定画面を表示しているときに、十字キー 8 7 の右方向スイッチ 8 7 c の操作（オン）を検知すると、サブ制御基板 8 0 は、カーソルを右に移動させる。たとえば、カーソルが音量レベル 3 を示す「3」の位置にあるときに、十字キー 8 7 の右方向スイッチ 8 7 c の操作（オン）を検知すると、サブ制御基板 8 0 は、音量レベル 4 を示す「4」の位置にカーソルを移動させる。

【 2 2 4 4 】

また、画像表示装置 2 3 に音量設定画面を表示しているときに、十字キー 8 7 の左方向スイッチ 8 7 d の操作（オン）を検知すると、サブ制御基板 8 0 は、カーソルを左に移動させる。たとえば、カーソルが音量レベル 3 を示す「3」の位置にあるときに、十字キー

８７の左方向スイッチ８７ｄの操作（オン）を検知すると、サブ制御基板８０は、音量レベル２を示す「２」の位置にカーソルを移動させる。

このようにして、画像表示装置２３に音量設定画面が表示されているときに、十字キー８７の右方向スイッチ８７ｃ又は左方向スイッチ８７ｄを操作することにより、カーソルを左右に移動させることで、音量設定画面に表示されている項目を選択することが可能となる。また、カーソルが位置している項目が、選択されている項目となる。

【２２４５】

そして、音量レベル３を示す「３」が選択されているときに、プッシュボタン８６の操作（オン）を検知すると、サブ制御基板８０は、音量レベル３に設定するとともに、画像表示装置２３における音量設定画面の表示を終了して、画像表示装置２３にメニュー画面を表示する（メニュー画面に戻る）。

また、音量レベル５を示す「５」が選択されているときに、プッシュボタン８６の操作（オン）を検知すると、サブ制御基板８０は、音量レベル５に設定するとともに、画像表示装置２３における音量設定画面の表示を終了して、画像表示装置２３にメニュー画面を表示する（メニュー画面に戻る）。

音量レベル１を示す「１」、音量レベル２を示す「２」、音量レベル４を示す「４」が選択されているときについても同様である。

【２２４６】

また、画像表示装置２３にメニュー画面の表示を開始するときに操作されるスイッチは、プッシュボタン８６である。

さらにまた、画像表示装置２３に表示したメニュー画面において選択した項目を決定するときに操作されるスイッチも、プッシュボタン８６である。

さらに、画像表示装置２３におけるメニュー画面の表示を終了するときに操作されるスイッチも、プッシュボタン８６である。

【２２４７】

そして、画像表示装置２３にメニュー画面の表示を開始するためにプッシュボタン８６が操作されたときは、サブ制御基板８０は、スピーカ２２から、所定音（たとえば、「ピロン」のような音）を出力する。

また、画像表示装置２３に表示したメニュー画面において選択した項目を決定するためにプッシュボタン８６が操作されたときも、サブ制御基板８０は、スピーカ２２から、上記と同一の所定音を出力する。

これに対し、画像表示装置２３におけるメニュー画面の表示を終了するためにプッシュボタン８６が操作されたときは、サブ制御基板８０は、スピーカ２２から、所定音は出力せずに、所定音と異なる音（たとえば、「ポーン」のような音）を出力する。

【２２４８】

このように、メニュー画面の表示を開始するときと、メニュー画面において選択した項目を決定するときと、メニュー画面の表示を終了するときとは、同一のプッシュボタン８６が操作される。

また、メニュー画面の表示を開始するためにプッシュボタン８６が操作されたときと、メニュー画面において選択した項目を決定するためにプッシュボタン８６が操作されたときとは、同一の所定音を出力するが、メニュー画面の表示を終了するためにプッシュボタン８６が操作されたときは、所定音を出力せず、所定音と異なる音を出力する。

これにより、スイッチの個数を増やすことなく、１個のスイッチに複数の機能を持たせることができるので、部品点数を削減することができるとともに、出力する音の違いによって機能の違いを示すことができるので、操作性を向上させることができる。

【２２４９】

また、画像表示装置２３に表示したメニュー画面において項目を選択するときに操作されるスイッチは、十字キー８７である。

さらにまた、画像表示装置２３に表示した音量設定画面において音量を選択するときに操作されるスイッチも、十字キー８７である。

そして、画像表示装置 23 に表示したメニュー画面において項目を選択するために十字キー 87 が操作されたときは、サブ制御基板 80 は、スピーカ 22 から、特定音（たとえば、「ピッ」のような音）を出力する。

これに対し、画像表示装置 23 に表示した音量設定画面において音量を選択するために十字キー 87 が操作されたときは、サブ制御基板 80 は、スピーカ 22 から、特定音は出力せずに、特定音と異なる音（たとえば、「プッ」のような音）を出力する。

【2250】

このように、メニュー画面において項目を選択するときと、音量設定画面において音量を選択するときとは、同一の十字キー 87 が操作される。

また、メニュー画面において項目を選択するために十字キー 87 が操作されたときは、特定音を出力するが、音量設定画面において音量を選択するために十字キー 87 が操作されたときは、特定音を出力せずに、特定音と異なる音を出力する。

これにより、スイッチの個数を増やすことなく、1 個のスイッチに複数の機能を持たせることができるので、部品点数を削減することができるのと同時に、出力する音の違いによって機能の違いを示すことができるので、操作性を向上させることができる。

【2251】

以上、遊技者が操作を行う遊技者モードでのメニュー画面や音量設定画面について説明したが、第 15 実施形態では、管理者が操作を行う管理者モード（店長モード）でのメニュー画面や音量設定画面も備えている。

電源がオフの状態、設定キースイッチ 152（図 211）をオンにし、この状態で電源をオンにすると、設定値を変更可能な設定変更状態（設定変更モード）に移行する。

また、電源がオンの状態で、設定キースイッチ 152 をオンにすると、設定値の変更はできないが、設定値を確認可能な設定確認状態（設定確認モード）に移行する。

そして、設定変更状態又は設定確認状態において、プッシュボタン 86 の操作（オン）を検知すると、サブ制御基板 80 は、画像表示装置 23 において、管理者モードのメニュー画面（図示せず）の表示を開始する。

【2252】

さらに、管理者モードのメニュー画面においても、音量設定の項目が表示される。そして、音量設定の項目が選択されているときに、プッシュボタン 86 の操作（オン）を検知すると、サブ制御基板 80 は、画像表示装置 23 に、管理者モードの音量設定画面（図示せず）を表示する。

そして、遊技者モードにおいて、画像表示装置 23 にメニュー画面の表示を開始するためにプッシュボタン 86 が操作されたときは、サブ制御基板 80 は、スピーカ 22 から、所定音（たとえば、「ピロン」のような音）を出力する。

これに対し、管理者モードにおいて、画像表示装置 23 にメニュー画面の表示を開始するためにプッシュボタン 86 が操作されたときは、サブ制御基板 80 は、スピーカ 22 から、所定音は出力せずに、所定音と異なる音を出力する。

なお、管理者モードにおいて、画像表示装置 23 にメニュー画面の表示を開始するためにプッシュボタン 86 が操作されたときは、サブ制御基板 80 は、所定音は出力せずに、無音としてもよい。

【2253】

また、遊技者モードにおいて、画像表示装置 23 に表示したメニュー画面で選択した項目を決定するためにプッシュボタン 86 が操作されたときは、サブ制御基板 80 は、スピーカ 22 から、上記と同一の所定音（たとえば、「ピロン」のような音）を出力する。

これに対し、管理者モードにおいて、画像表示装置 23 に表示したメニュー画面で選択した項目を決定するためにプッシュボタン 86 が操作されたときは、サブ制御基板 80 は、スピーカ 22 から、所定音は出力せずに、所定音と異なる音を出力する。

なお、管理者モードにおいて、画像表示装置 23 に表示したメニュー画面で選択した項目を決定するためにプッシュボタン 86 が操作されたときは、サブ制御基板 80 は、所定音は出力せずに、無音としてもよい。

【 2 2 5 4 】

また、遊技者モードにおいて、画像表示装置 2 3 に表示したメニュー画面で項目を選択するために十字キー 8 7 が操作されたときは、サブ制御基板 8 0 は、スピーカ 2 2 から、特定音（たとえば、「ピッ」のような音）を出力する。

これに対し、管理者モードにおいて、画像表示装置 2 3 に表示したメニュー画面で項目を選択するために十字キー 8 7 が操作されたときは、サブ制御基板 8 0 は、スピーカ 2 2 から、特定音は出力せずに、特定音と異なる音を出力する。

なお、管理者モードにおいて、画像表示装置 2 3 に表示したメニュー画面で項目を選択するために十字キー 8 7 が操作されたときは、サブ制御基板 8 0 は、スピーカ 2 2 から、特定音は出力せずに、無音としてもよい。

10

【 2 2 5 5 】

また、遊技者モードにおいて、画像表示装置 2 3 に表示した音量設定画面で音量を選択するために十字キー 8 7 が操作されたときは、サブ制御基板 8 0 は、スピーカ 2 2 から、所定の音量選択音（たとえば、「プッ」のような音）を出力する。

これに対し、管理者モードにおいて、画像表示装置 2 3 に表示した音量設定画面で音量を選択するために十字キー 8 7 が操作されたときは、サブ制御基板 8 0 は、スピーカ 2 2 から、所定の音量選択音は出力せずに、所定の音量選択音とは異なる音を出力する。

なお、管理者モードにおいて、画像表示装置 2 3 に表示した音量設定画面で音量を選択するために十字キー 8 7 が操作されたときは、サブ制御基板 8 0 は、スピーカ 2 2 から、所定の音量選択音は出力せずに、無音としてもよい。

20

【 2 2 5 6 】

ここで、遊技者モードにおいて画像表示装置 2 3 にメニュー画面の表示を開始するためにプッシュボタン 8 6 が操作されたときに出力される音を「メニュー開始音」とする。

また、遊技者モードにおいて画像表示装置 2 3 に表示した音量設定画面で音量を選択するために十字キー 8 7 が操作されたときに出力される音を「音量選択音」とする。

さらに、遊技者モードにおいて画像表示装置 2 3 に表示したメニュー画面で項目を選択するために十字キー 8 7 が操作されたときに出力される音を「項目選択音」とする。

そして、メニュー開始音と、音量選択音と、項目選択音との長さを比較すると、メニュー開始音の開始から終了までの長さが最も長く、音量選択音の開始から終了までの長さが 2 番目に長く、項目選択音の開始から終了までの長さが最も短い。

30

【 2 2 5 7 】

なお、メニュー画面の表示を終了するためにプッシュボタン 8 6 が操作されたときは、所定音は出力せずに、所定音と異なる音を出力するとしたが、これに限らない。たとえば、メニュー画面の表示を終了するためにプッシュボタン 8 6 が操作されたときは、所定音は出力せずに、無音とすることができる。すなわち、「所定音を出力しない」とは、所定音と異なる音を出力すること、及び無音とすることの双方を含む趣旨である。

また、メニュー画面の表示を終了するためにプッシュボタン 8 6 が操作されたときは、所定音を出力し、メニュー画面の表示を開始するためにプッシュボタン 8 6 が操作されたときは、無音とすることもできる。

【 2 2 5 8 】

40

さらにまた、音量設定画面において音量を選択するために十字キー 8 7 が操作されたときは、特定音は出力せずに、特定音と異なる音を出力するとしたが、これに限らない。たとえば、音量設定画面において音量を選択するために十字キー 8 7 が操作されたときは、特定音を出力せずに、無音とすることができる。すなわち、「特定音を出力しない」とは、特定音と異なる音を出力すること、及び無音とすることの双方を含む趣旨である。

さらに、音量設定画面において音量を選択するために十字キー 8 7 が操作されたときは、特定音を出力し、メニュー画面において項目を選択するために十字キー 8 7 が操作されたときは、無音とすることもできる。

【 2 2 5 9 】

また、遊技待機中に、プッシュボタン 8 6 が操作されると、画像表示装置 2 3 において

50

、メニュー画面の表示を開始するとしたが、これに限らない。たとえば、遊技待機中以外の所定時（たとえば、メダルがベットされた後、スタートスイッチ 4 1 が操作される前）に、プッシュボタン 8 6 が操作されても、画像表示装置 2 3 において、メニュー画面の表示を開始してもよい。また、たとえば、遊技待機中や、遊技待機中以外の所定時に、十字キー 8 7 が操作されると、画像表示装置 2 3 において、メニュー画面の表示を開始してもよい。

さらにまた、メニュー画面に表示する選択項目は、機種情報、遊技履歴、音量設定、終了の 4 つに限らず、適宜設定することができる。

さらに、音量設定画面に表示する選択項目は、音量レベル 1 を示す「1」～音量レベル 5 を示す「5」の 5 つに限らず、適宜設定することができる。

10

【2 2 6 0】

また、メニュー画面では、複数の選択項目が上下に並んで表示され、十字キー 8 7 の上方向スイッチ 8 7 a 又は下方向スイッチ 8 7 b を操作することにより、カーソルを上下に移動させることで、メニュー画面に表示されている項目を選択することが可能となるとしたが、これに限らない。

たとえば、メニュー画面では、複数の選択項目が左右に並んで表示されるようにしてもよい。そして、十字キー 8 7 の右方向スイッチ 8 7 c 又は左方向スイッチ 8 7 d を操作することにより、カーソルを左右に移動させることで、メニュー画面に表示されている項目を選択することが可能となるようにしてもよい。

【2 2 6 1】

20

また、音量設定画面では、複数の音量レベルを示す数字（項目）が左右に並んで表示され、十字キー 8 7 の右方向スイッチ 8 7 c 又は左方向スイッチ 8 7 d を操作することにより、カーソルを左右に移動させることで、音量レベルを示す数字（項目）を選択することが可能となるとしたが、これに限らない。

たとえば、音量設定画面では、複数の音量レベルを示す数字（項目）が上下に並んで表示されるようにしてもよい。そして、十字キー 8 7 の上方向スイッチ 8 7 a 又は下方向スイッチ 8 7 b を操作することにより、カーソルを上下に移動させることで、音量レベルを示す数字（項目）を選択することが可能となるようにしてもよい。

【2 2 6 2】

次に、図 2 3 6 ～図 2 4 5 に基づいて、メイン制御基板 5 0 と他の制御基板（サブ制御基板 8 0、モータ駆動基板 3 4、外部端子板 1 9 0）との接続について説明する。

30

図 2 3 6 は、キャビネット 1 3 内部の正面図であり、図 2 3 7 は、スロットマシン 1 0 の側断面図である。

また、図 2 3 8 は、モータ用ハーネス 5 7 がメイン制御基板 5 0 から外れた状態を示すスロットマシン 1 0 の側断面図であり、図 2 3 9 は、モータ用ハーネス 5 7 がモータ駆動基板 3 4 から外れた状態を示すスロットマシン 1 0 の側断面図である。

【2 2 6 3】

さらにまた、図 2 4 0 は、サブ用ハーネス 5 6 がメイン制御基板 5 0 から外れた状態を示すスロットマシンの側断面図であり、図 2 4 1 は、サブ用ハーネス 5 6 がサブ制御基板 8 0 から外れた状態を示すスロットマシン 1 0 の側断面図である。

40

さらに、図 2 4 2 は、サブ用ハーネス 5 6 等の長さやサブ用コネクタ 5 0 b から表示窓 1 8 の上端までの距離等の説明図であり、図 2 4 3 は、フロントドア 1 2 を開放した状態のスロットマシン 1 0 の側断面図である。

また、図 2 4 4 は、モータ駆動基板 3 4 が背板 1 3 b に取り付けられているスロットマシン 1 0 の側断面図であり、モータ駆動基板 3 4 が背板 1 3 b に取り付けられているスロットマシン 1 0 において、フロントドア 1 2 を開放した状態を示す側断面図である。

【2 2 6 4】

図 2 3 6 及び図 2 3 7 に示すように、第 1 5 実施形態では、スロットマシン 1 0 は、前面側が開く箱形のキャビネット 1 3 と、キャビネット 1 3 を開閉可能なフロントドア 1 2 とを備えている。

50

キャビネット 13 は、底板 13 a、背板 13 b、天板 13 c、右側板 13 e、及び左側板 13 f 等を備え、前面側が開口する箱形に構成されている。

また、キャビネット 13 の内部における上下の中間位置には、中板 13 g が設けられている。この中板 13 g は、背板 13 b、右側板 13 e、及び左側板 13 f によって支持されている。

【2265】

フロントドア 12 は、キャビネット 13 の前面側の開口を覆うようにして、キャビネット 13 を開閉可能とされている。

具体的には、フロントドア 12 の左側部は、ヒンジを介して、キャビネット 13 の左側板 13 f の前端部に取り付けられている。そして、このヒンジを中心としてフロントドア 12 が回転することにより、キャビネット 13 の前面側の開口が開閉可能となるように構成されている。

また、フロントドア 12 の中央には、透明な表示窓 18 が設けられている。フロントドア 12 を閉鎖した状態では、表示窓 18 は、図柄表示装置 14 の前方に位置する。そして、遊技者は、表示窓 18 を通して、図柄表示装置 14 の各リール 31 に表示された図柄を視認可能とされている。

【2266】

また、キャビネット 13 の内部における底板 13 a の上には、メダル払出し装置 15 が配置されている。

メダル払出し装置 15 は、メダルを貯留するホッパー 35 と、ホッパー 35 に貯留されているメダルを払い出すときに駆動するホッパーモータ 36 (図 211) と、ホッパー 35 から払い出されたメダルを検知する払出しセンサ 37 (図 211) とを備えている。

また、キャビネット 13 の内部における中板 13 g の上には、図柄表示装置 14 が配置されている。

図柄表示装置 14 は、四角枠形のリールフレーム 14 a を備えている。また、リールフレーム 14 a の内側に、「3」個のモータ 32 (図 211) が設けられ、各モータ 32 の軸に、それぞれリール 31 の回転軸が固定されている。

【2267】

また、リールフレーム 14 a の上面に、モータ駆動基板 34 を収納したモータ基板ケース 34 a が固定されている。すなわち、リールフレーム 14 a の上面に、モータ基板ケース 34 a が固定され、このモータ基板ケース 34 a の内部に、モータ駆動基板 34 が収納されている。

「モータ駆動基板 34」は、リール 31 を回転させるモータ 32 や、ホッパーディスクを回転させるホッパーモータ 36 の駆動を制御する制御基板である。

ここで、制御基板において、CPU、RAM、ROM、コネクタ等の電子部品が実装される面を「部品面」と称し、部品面とは反対側の面であって、電子部品の足がハンダ付けされる面を「ハンダ面」と称する。

【2268】

モータ駆動基板 34 を収納したモータ基板ケース 34 a がリールフレーム 14 a の上に固定された状態では、モータ駆動基板 34 の部品面は上向きとなり、モータ駆動基板 34 のハンダ面は下向きとなる。

また、モータ駆動基板 34 は、モータ用ハーネス 57 によって、メイン制御基板 50 と電氣的に接続されている。

「モータ用ハーネス 57」は、モータ駆動基板 34 とメイン制御基板 50 とを接続するハーネスである。モータ用ハーネス 57 の一端は、モータ駆動基板 34 に接続され、モータ用ハーネス 57 の他端は、メイン制御基板 50 に接続される。これにより、モータ駆動基板 34 とメイン制御基板 50 とが電氣的に接続される。

さらにまた、モータ駆動基板 34 の部品面には、モータ用ハーネス 57 が接続されるモータ側コネクタ 34 b が設けられている。

【2269】

10

20

30

40

50

「モータ基板ケース 3 4 a」は、モータ駆動基板 3 4 を収納するケースである。モータ基板ケース 3 4 a は、透明な樹脂で形成されている。このため、モータ基板ケース 3 4 a の内部に収納されたモータ駆動基板 3 4 を、モータ基板ケース 3 4 a の外部から視認可能とされている。

また、モータ基板ケース 3 4 a の内部の所定位置にはボスが設けられている。そして、モータ駆動基板 3 4 は、このボスにねじ止めされている。これにより、モータ駆動基板 3 4 がモータ基板ケース 3 4 a の内部に固定されている。

さらにまた、モータ基板ケース 3 4 a におけるモータ側コネクタ 3 4 b に対応する位置には開口部が設けられている。そして、この開口部を介して、モータ側コネクタ 3 4 b とモータ用ハーネス 5 7 とが接続可能とされている。

10

【2 2 7 0】

また、キャビネット 1 3 の内部における、図柄表示装置 1 4 より上方には、メイン制御基板 5 0 を収納したメイン基板ケース 5 0 a が固定されている。

具体的には、キャビネット 1 3 の背板 1 3 b の前面（キャビネット 1 3 の内側）における、図柄表示装置 1 4 より上方に相当する位置に、メイン基板ケース 5 0 a が固定され、このメイン基板ケース 5 0 a の内部に、メイン制御基板 5 0 が収納されている。

また、メイン制御基板 5 0 を収納したメイン基板ケース 5 0 a が背板 1 3 b の前面に固定された状態では、メイン制御基板 5 0 の部品面は前向きとなり、メイン制御基板 5 0 のハンダ面は後向きとなる。

20

【2 2 7 1】

また、メイン制御基板 5 0 は、サブ用ハーネス 5 6 によって、サブ制御基板 8 0 と電氣的に接続されている。

「サブ用ハーネス 5 6」は、メイン制御基板 5 0 とサブ制御基板 8 0 とを接続するハーネスである。サブ用ハーネス 5 6 の一端は、メイン制御基板 5 0 に接続され、サブ用ハーネス 5 6 の他端は、サブ制御基板 8 0 に接続される。これにより、メイン制御基板 5 0 とサブ制御基板 8 0 とが電氣的に接続される。

同様に、メイン制御基板 5 0 は、外端用ハーネス 5 8 によって、外部端子板 1 9 0 と電氣的に接続されている。

「外端用ハーネス 5 8」は、メイン制御基板 5 0 と外部端子板 1 9 0 とを接続するハーネスである。外端用ハーネス 5 8 の一端は、メイン制御基板 5 0 に接続され、外端用ハーネス 5 8 の他端は、外部端子板 1 9 0 に接続される。これにより、メイン制御基板 5 0 と外部端子板 1 9 0 とが電氣的に接続される。なお、外部端子板 1 9 0 については後述する。

30

【2 2 7 2】

また、メイン制御基板 5 0 は、モータ用ハーネス 5 7 によって、モータ駆動基板 3 4 と電氣的に接続されている。この点については、上述した通りである。

さらにまた、メイン制御基板 5 0 の部品面には、サブ用ハーネス 5 6 が接続されるサブ用コネクタ 5 0 b と、モータ用ハーネス 5 7 が接続されるモータ用コネクタ 5 0 c と、外端用ハーネス 5 8 が接続される外端用コネクタ 5 0 d とが設けられている。

「メイン基板ケース 5 0 a」は、メイン制御基板 5 0 を収納するケースである。メイン基板ケース 5 0 a は、透明な樹脂で形成されている。このため、メイン基板ケース 5 0 a の内部に収納されたメイン制御基板 5 0 を、メイン基板ケース 5 0 a の外部から視認可能とされている。

40

【2 2 7 3】

また、メイン基板ケース 5 0 a の内部の所定位置にはボスが設けられている。そして、メイン制御基板 5 0 は、このボスにねじ止めされている。これにより、メイン制御基板 5 0 がメイン基板ケース 5 0 a の内部に固定されている。

さらにまた、メイン基板ケース 5 0 a における、サブ用コネクタ 5 0 b に対応する位置、モータ用コネクタ 5 0 c に対応する位置、外端用コネクタ 5 0 d に対応する位置には、それぞれ開口部が設けられている。そして、これらの開口部を介して、サブ用コネクタ 5

50

0 bとサブ用ハーネス56とが接続可能とされ、モータ用コネクタ50cとモータ用ハーネス57とが接続可能とされ、外端用コネクタ50dと外端用ハーネス58とが接続可能とされている。

【2274】

また、フロントドア12の裏面（背面）の上部には、サブ制御基板80を収納したサブ基板ケース80aが固定されている。

具体的には、フロントドア12の裏面（キャビネット13の内側）であって、図柄表示装置14より上方、かつ画像表示装置23の裏側に相当する位置に、サブ基板ケース80aが固定され、このサブ基板ケース80aの内部に、サブ制御基板80が収納されている。

また、サブ制御基板80を収納したサブ基板ケース80aがフロントドア12の裏面に固定されて、フロントドア12が閉鎖された状態では、サブ制御基板80の部品面は後方向きとなり、サブ制御基板80のハンダ面は前方向きとなる。

さらにまた、サブ制御基板80は、サブ用ハーネス56によって、メイン制御基板50と電氣的に接続されている。この点については、上述した通りである。

さらに、サブ制御基板80の部品面には、サブ用ハーネス56が接続されるサブ側コネクタ80bが設けられている。

【2275】

「サブ基板ケース80a」は、サブ制御基板80を収納するケースである。サブ基板ケース80aは、透明な樹脂で形成されている。このため、サブ基板ケース80aの内部に収納されたサブ制御基板80を、サブ基板ケース80aの外部から視認可能とされている。

また、サブ基板ケース80aの内部の所定位置にはボスが設けられている。そして、サブ制御基板80は、このボスにねじ止めされている。これにより、サブ制御基板80がサブ基板ケース80aの内部に固定されている。

さらにまた、サブ基板ケース80aにおけるサブ側コネクタ80bに対応する位置には開口部が設けられている。そして、この開口部を介して、サブ側コネクタ80bとサブ用ハーネス56とが接続可能とされている。

【2276】

また、キャビネット13の内部における、図柄表示装置14より上方には、外部端子板190を収納した外端基板ケース190aが固定されている。

具体的には、キャビネット13の右側板13eの左側面（キャビネット13の内側）における、図柄表示装置14より上方に相当する位置に、外端基板ケース190aが固定され、この外端基板ケース190aの内部に、外部端子板190が収納されている。

「外部端子板190」は、スロットマシン10の外部の機器（たとえば、ホールコンピュータ200や、スロットマシン10の上部に設置された遊技履歴表示装置（図示せず）など）に外部信号を送信するための制御基板である。

「外部信号」は、スロットマシン10の外部の機器において遊技回数や、メダルの払出し枚数や、ATの実行回数などをカウントするための信号である。

【2277】

外部端子板190は、外端用ハーネス58によって、メイン制御基板50と電氣的に接続されている。この点については、上述した通りである。

外部端子板190を収納した外端基板ケース190aが右側板13eの左側面に固定された状態では、外部端子板190の部品面は左向きとなり、外部端子板190のハンダ面は右向きとなる。

また、外部端子板190の部品面には、外端用ハーネス58が接続される外端側コネクタ190bが設けられている。

【2278】

「外端基板ケース190a」は、外部端子板190を収納するケースである。外端基板ケース190aは、透明な樹脂で形成されている。このため、外端基板ケース190aの

10

20

30

40

50

内部に収納された外部端子板 190 を、外端基板ケース 190 a の外部から視認可能とされている。

また、外端基板ケース 190 a の内部の所定位置にはボスが設けられている。そして、外部端子板 190 は、このボスにねじ止めされている。これにより、外部端子板 190 が外端基板ケース 190 a の内部に固定されている。

さらにまた、外端基板ケース 190 a における外端側コネクタ 190 b に対応する位置には開口部が設けられている。そして、この開口部を介して、外端側コネクタ 190 b と外端用ハーネス 58 とが接続可能とされている。

【2279】

また、外部端子板 190 は、スロットマシン 10 の外部の機器であるホールコンピュータ 200 や、遊技履歴表示装置（図示せず）などと電氣的に接続されている。さらに、メイン制御基板 50 は、外部端子板 190 に対し、外部信号（遊技回数や、メダルの払出し枚数や、AT の実行回数などをカウントするための信号）を一方向で送信し、外部端子板 190 は、ホールコンピュータ 200 や遊技履歴表示装置に対し、外部信号を一方向で送信する。これにより、ホールコンピュータ 200 や遊技履歴表示装置では、本日及び過去数日間における遊技回数や、メダルの払出し枚数や、AT の実行回数などをカウントして表示することができる。

【2280】

そして、メイン制御基板 50 と外部端子板 190 とは、他の制御基板を介することなく、外端用ハーネス 58 によって直接接続されている。

また、メイン制御基板 50 とモータ駆動基板 34 とは、他の制御基板を介することなく、モータ用ハーネス 57 によって直接接続されている。

ここで、メイン制御基板 50 と外部端子板 190 との間や、メイン制御基板 50 とモータ駆動基板 34 との間に、他の制御基板を介在させることもできるが、この場合、これらの間に介在させる制御基板を不正な制御基板に交換するゴト行為が行われるおそれがあり、さらには、このようなゴト行為が行われたことに管理者が気付かないおそれもある。

そこで、メイン制御基板 50 と外部端子板 190 とを、他の制御基板を介在させることなく、外端用ハーネス 58 によって直接接続するとともに、メイン制御基板 50 とモータ駆動基板 34 とを、他の制御基板を介在させることなく、モータ用ハーネス 57 によって直接接続することにより、上述したゴト行為が行われるのを防止することができる。

【2281】

図 238 は、フロントドア 12 が閉鎖された状態において、モータ用ハーネス 57 の一端が、メイン制御基板 50 のモータ用コネクタ 50 c から外れて、リール 31 の上に垂れ下がり、表示窓 18 と図柄表示装置 14 との間に位置している様子を示している。

上述したように、メイン制御基板 50 の部品面には、モータ用ハーネス 57 が接続されるモータ用コネクタ 50 c が設けられており、モータ用ハーネス 57 の一端は、モータ用コネクタ 50 c に接続されている。そして、モータ用ハーネス 57 の一端が、メイン制御基板 50 のモータ用コネクタ 50 c から外れると、図 238 に示すようになる。

この場合、モータ用ハーネス 57 の一部が、表示窓 18 と図柄表示装置 14 との間に位置するため、スロットマシン 10 の外部から表示窓 18 を通して視認可能となる。これにより、フロントドア 12 を開放しなくても、モータ用ハーネス 57 がメイン制御基板 50 から外れていることが目視で確認可能となるので、メイン制御基板 50 とモータ駆動基板 34 との間に不正な制御基板を介在させるゴト行為を見つけやすくすることができる。

【2282】

図 239 は、フロントドア 12 が閉鎖された状態において、モータ用ハーネス 57 の一端が、モータ駆動基板 34 のモータ側コネクタ 34 b から外れて、リール 31 の上に垂れ下がり、表示窓 18 と図柄表示装置 14 との間に位置している様子を示している。

上述したように、モータ駆動基板 34 の部品面には、モータ用ハーネス 57 が接続されるモータ側コネクタ 34 b が設けられており、モータ用ハーネス 57 の一端は、モータ側コネクタ 34 b に接続されている。そして、モータ用ハーネス 57 の一端が、モータ駆動

10

20

30

40

50

基板 34 のモータ側コネクタ 34 b から外れると、図 239 に示すようになる。

この場合、モータ用ハーネス 57 の一部が、表示窓 18 と図柄表示装置 14 との間に位置するため、スロットマシン 10 の外部から表示窓 18 を通して視認可能となる。これにより、フロントドア 12 を開放しなくても、モータ用ハーネス 57 がモータ駆動基板 34 から外れていることが目視で確認可能となるので、メイン制御基板 50 とモータ駆動基板 34 との間に不正な制御基板を介在させるゴト行為を見つけやすくなることができる。

【2283】

図 240 は、フロントドア 12 が閉鎖された状態において、サブ用ハーネス 56 の一端が、メイン制御基板 50 のサブ用コネクタ 50 b から外れて、リール 31 の上に垂れ下がり、表示窓 18 と図柄表示装置 14 との間に位置している様子を示している。

10

上述したように、メイン制御基板 50 の部品面には、サブ用ハーネス 56 が接続されるサブ用コネクタ 50 b が設けられており、サブ用ハーネス 56 の一端は、サブ用コネクタ 50 b に接続されている。そして、サブ用ハーネス 56 の一端が、メイン制御基板 50 のサブ用コネクタ 50 b から外れると、図 240 に示すようになる。

この場合、サブ用ハーネス 56 の一部が、表示窓 18 と図柄表示装置 14 との間に位置するため、スロットマシン 10 の外部から表示窓 18 を通して視認可能となる。これにより、フロントドア 12 を開放しなくても、サブ用ハーネス 56 がメイン制御基板 50 から外れていることが目視で確認可能となるので、メイン制御基板 50 とサブ制御基板 80 との間に不正な制御基板を介在させるゴト行為を見つけやすくなることができる。

【2284】

20

図 241 は、フロントドア 12 が閉鎖された状態において、サブ用ハーネス 56 の一端が、サブ制御基板 80 のサブ側コネクタ 80 b から外れて、リール 31 の上に垂れ下がり、表示窓 18 と図柄表示装置 14 との間に位置している様子を示している。

上述したように、サブ制御基板 80 の部品面には、サブ用ハーネス 56 が接続されるサブ側コネクタ 80 b が設けられており、サブ用ハーネス 56 の一端は、サブ側コネクタ 80 b に接続されている。そして、サブ用ハーネス 56 の一端が、サブ制御基板 80 のサブ側コネクタ 80 b から外れると、図 241 に示すようになる。

この場合、サブ用ハーネス 56 の一部が、表示窓 18 と図柄表示装置 14 との間に位置するため、スロットマシン 10 の外部から表示窓 18 を通して視認可能となる。これにより、フロントドア 12 を開放しなくても、サブ用ハーネス 56 がサブ制御基板 80 から外れていることが目視で確認可能となるので、メイン制御基板 50 とサブ制御基板 80 との間に不正な制御基板を介在させるゴト行為を見つけやすくなることができる。

30

【2285】

次に、図 242 に基づいて、サブ用ハーネス 56 の全長 L1、モータ用ハーネス 57 の全長 L2、メイン制御基板 50 のサブ用コネクタ 50 b から表示窓 18 の上端までの距離 L3、メイン制御基板 50 のモータ用コネクタ 50 c から表示窓 18 の上端までの距離 L4、モータ駆動基板 34 のモータ側コネクタ 34 b から表示窓 18 の上端までの距離 L5 について説明する。

【2286】

上述したように、メイン制御基板 50 は、キャビネット 13 の背板 13 b の前面に固定され、サブ制御基板 80 は、フロントドア 12 の裏面に固定され、モータ駆動基板 34 は、図柄表示装置 14 の上に固定されている。

40

また、メイン制御基板 50 とサブ制御基板 80 とはサブ用ハーネス 56 で接続され、メイン制御基板 50 とモータ駆動基板 34 とはモータ用ハーネス 57 で接続されている。

そして、メイン制御基板 50 とモータ駆動基板 34 との間の距離は、フロントドア 12 を閉鎖しているときと、フロントドア 12 を開放したときとで同一である。このため、フロントドア 12 を開放したために、メイン制御基板 50 とモータ駆動基板 34 との間の距離が大きくなって、モータ用ハーネス 57 がメイン制御基板 50 又はモータ駆動基板 34 から外れることはない。

【2287】

50

これに対し、メイン制御基板 50 とサブ制御基板 80 との間の距離は、フロントドア 12 を閉鎖しているときより、フロントドア 12 を開放したときの方が大きくなる。このため、フロントドア 12 を開放すると、メイン制御基板 50 とサブ制御基板 80 との間の距離が大きくなって、サブ用ハーネス 56 がメイン制御基板 50 又はサブ制御基板 80 から外れてしまうおそれがある。

そこで、図 242 に示すように、サブ用ハーネス 56 の全長 L1 を、モータ用ハーネス 57 の全長 L2 より長くしている。

これにより、フロントドア 12 を開放することにより、メイン制御基板 50 とサブ制御基板 80 との間の距離が大きくなって、サブ用ハーネス 56 の全長 L1 を十分長くすることにより、サブ用ハーネス 56 がメイン制御基板 50 又はサブ制御基板 80 から外れないようにすることができる。

10

【2288】

また、図 242 に示すように、サブ用ハーネス 56 の全長 L1 は、メイン制御基板 50 のサブ用コネクタ 50b から表示窓 18 の上端までの距離 L3 より大きい（長い）。

これにより、上述したように、サブ用ハーネス 56 の一端が、メイン制御基板 50 のサブ用コネクタ 50b から外れたときに、サブ用ハーネス 56 の一部が、リール 31 の上に垂れ下がるようにして、表示窓 18 と図柄表示装置 14 との間に位置するので、スロットマシン 10 の外部から表示窓 18 を通して視認可能となる。

【2289】

また、図 242 に示すように、モータ用ハーネス 57 の全長 L2 は、メイン制御基板 50 のモータ用コネクタ 50c から表示窓 18 の上端までの距離 L4 より大きい（長い）。

これにより、上述したように、モータ用ハーネス 57 の一端が、メイン制御基板 50 のモータ用コネクタ 50c から外れたときに、モータ用ハーネス 57 の一部が、リール 31 の上に垂れ下がるようにして、表示窓 18 と図柄表示装置 14 との間に位置するので、スロットマシン 10 の外部から表示窓 18 を通して視認可能となる。

20

【2290】

また、図 242 に示すように、モータ用ハーネス 57 の全長 L2 は、モータ駆動基板 34 のモータ側コネクタ 34b から表示窓 18 の上端までの距離 L5 より大きい（長い）。

これにより、上述したように、モータ用ハーネス 57 の一端が、モータ駆動基板 34 のモータ側コネクタ 34b から外れたときに、モータ用ハーネス 57 の一部が、リール 31 の上に垂れ下がるようにして、表示窓 18 と図柄表示装置 14 との間に位置するので、スロットマシン 10 の外部から表示窓 18 を通して視認可能となる。

30

【2291】

次に、図 243 に基づいて、モータ駆動基板 34 を収納したモータ基板ケース 34a が図柄表示装置 14 の上に固定された状態で、モータ駆動基板 34 のハンダ面がモータ基板ケース 34a の外部から視認可能であることについて説明する。

図 243 に示すように、モータ駆動基板 34 を収納したモータ基板ケース 34a が図柄表示装置 14（リールフレーム 14a）の上に固定された状態では、モータ駆動基板 34 の部品面は上向きとなり、モータ駆動基板 34 のハンダ面は下向きとなる。

また、モータ基板ケース 34a の内部において、モータ駆動基板 34 のハンダ面（下面）とモータ基板ケース 34a の底面（下向きの面）との間には、所定間隔（たとえば「30」mm）の間隙が設けられている。

40

【2292】

上述したように、モータ基板ケース 34a の内部の所定位置にはボスが設けられており、モータ駆動基板 34 は、このボスにねじ止めされることで、モータ基板ケース 34a の内部に固定されている。これにより、モータ基板ケース 34a の内部において、モータ駆動基板 34 のハンダ面とモータ基板ケース 34a の底面との間には、所定間隔の間隙を設けることが可能となっている。

そして、図 243 に示すように、フロントドア 12 を開放すると、モータ駆動基板 34 を収納したモータ基板ケース 34a が図柄表示装置 14 の上に固定された状態で、モータ

50

駆動基板 3 4 のハンダ面が、モータ基板ケース 3 4 a の外部から視認可能となる。

これにより、モータ駆動基板 3 4 のハンダ面に不正な電子部品を取り付けるゴト行為が行われたとしても、図柄表示装置 1 4 の上からモータ基板ケース 3 4 a を取り外すことなく、モータ基板ケース 3 4 a の外部からモータ駆動基板 3 4 のハンダ面を目視で確認することができるので、上述したようなゴト行為を見つけやすくすることができる。

【2 2 9 3】

次に、図 2 4 4 及び図 2 4 5 に基づいて、モータ駆動基板 3 4 を収納したモータ基板ケース 3 4 a がキャビネット 1 3 の背板 1 3 b の前面（キャビネット 1 3 の内側）に固定されているスロットマシン 1 0 について説明する。

図 2 3 6 ～図 2 4 3 では、モータ駆動基板 3 4 を収納したモータ基板ケース 3 4 a が図柄表示装置 1 4 の上に固定されていたが、図 2 4 4 及び図 2 4 5 では、モータ駆動基板 3 4 を収納したモータ基板ケース 3 4 a がキャビネット 1 3 の背板 1 3 b の前面に固定されている。

このように、モータ駆動基板 3 4 を収納したモータ基板ケース 3 4 a は、図柄表示装置 1 4 の上に固定される場合に限らず、キャビネット 1 3 の背板 1 3 b の前面に固定してもよい。この場合、モータ駆動基板 3 4 を収納したモータ基板ケース 3 4 a は、図 2 4 4 及び図 2 3 5 に示すように、キャビネット 1 3 の背板 1 3 b の前面における、メイン制御基板 5 0 と図柄表示装置 1 4 との間に相当する位置に固定される。

【2 2 9 4】

また、モータ駆動基板 3 4 を収納したモータ基板ケース 3 4 a をキャビネット 1 3 の背板 1 3 b の前面に固定する場合には、図 2 4 5 に示すように、モータ基板ケース 3 4 a の底面（下向きの面）と図柄表示装置 1 4 のリールフレーム 1 4 a の上面との間に、所定間隔（たとえば「2 0」mm）の間隔を設けることが好ましい。

加えて、図 2 4 5 に示すように、モータ基板ケース 3 4 a の内部において、モータ駆動基板 3 4 のハンダ面（下面）とモータ基板ケース 3 4 a の底面（下向きの面）との間に、所定間隔（たとえば「3 0」mm）の間隔を設けることが好ましい。

【2 2 9 5】

このように、モータ駆動基板 3 4 のハンダ面とモータ基板ケース 3 4 a の底面との間、及びモータ基板ケース 3 4 a の底面とリールフレーム 1 4 a の上面との間に、それぞれ、所定間隔の間隔を設けることにより、モータ駆動基板 3 4 を収納したモータ基板ケース 3 4 a が、図柄表示装置 1 4 の上に固定された状態で、モータ駆動基板 3 4 のハンダ面が、モータ基板ケース 3 4 a の外部から視認可能となる。

これにより、モータ駆動基板 3 4 のハンダ面に不正な電子部品を取り付けるゴト行為が行われたとしても、図柄表示装置 1 4 の上からモータ基板ケース 3 4 a を取り外すことなく、モータ基板ケース 3 4 a の外部からモータ駆動基板 3 4 のハンダ面を目視で確認することができるので、モータ駆動基板 3 4 のハンダ面に不正な電子部品を取り付けるゴト行為を見つけやすくすることができる。

【2 2 9 6】

また、第 1 5 実施形態では、サブ制御基板 8 0 は、メダルの払出し時に、スピーカ 2 2 から、払出し音（たとえば「プルッ」のような音）を出力する。

ここで、メダル払出し装置 1 5 は、上述したように、メダルを貯留するホッパー 3 5 と、ホッパー 3 5 に貯留されているメダルを払い出すときに駆動するホッパーモータ 3 6（図 2 1 1）と、ホッパー 3 5 から払い出されたメダルを検知する払出しセンサ 3 7 a 及び払出しセンサ 3 7 b（図 2 1 1）とを備えている。

【2 2 9 7】

また、ホッパーモータ 3 6 は、出力ポート 5 2 を介して、メイン制御基板 5 0 と電氣的に接続されており、また、払出しセンサ 3 7 a 及び払出しセンサ 3 7 b は、入力ポート 5 1 を介して、メイン制御基板 5 0 と電氣的に接続されている。

そして、メイン制御基板 5 0 は、ホッパー 3 5 に貯留されているメダルを払い出すときは、ホッパーモータ 3 6 を駆動させる。

また、メイン制御基板 50 は、払出しセンサ 37 a 及び払出しセンサ 37 b がオン／オフされたか否かに基づいて、ホッパー 35 からメダルが払い出されたか否かを判断する。

【2298】

具体的には、メイン制御基板 50 は、ホッパー 35 に貯留されているメダルを払い出すときは、RWM 53 の所定アドレスに、払出し枚数データを記憶する。たとえば、「N」枚 ($N \geq 1$) のメダルを払い出すときは、払出し枚数データとして「N」を記憶する。

また、メイン制御基板 50 は、ホッパーモータ 36 の駆動信号をオンにして、ホッパーモータ 36 を駆動させる。

さらに、メイン制御基板 50 は、払出しセンサ 37 a 及び払出しセンサ 37 b がオン／オフされるごとに、メダルが「1」枚払い出されたと判断して、RWM 53 の払出し枚数データを更新（「1」減算）する。

【2299】

そして、メダル制御基板 50 は、RWM 53 の払出し枚数データが「0」になると、ホッパーモータ 36 の駆動信号をオフにして、ホッパーモータ 36 の駆動を停止させる。

このようにして、ホッパー 35 から「N」枚のメダルを払い出すことができる。

さらに、メイン制御基板 50 は、払出しセンサ 37 a 及び払出しセンサ 37 b がオン／オフされるごとに、サブ制御基板 80 に対し、払出しコマンドを送信する。

そして、サブ制御基板 80 は、払出しコマンドを受信すると、スピーカ 22 から、払出し音（たとえば「プルッ」のような音）を出力する。

【2300】

このように、第 15 実施形態では、払出し音は、ホッパー 35 からの実際のメダルの払出しとリンクしている。

たとえば、ホッパー 35 から実際のメダルが「3」枚払い出されるときは、払出しセンサ 37 a 及び払出しセンサ 37 b が「3」回オン／オフされ、メイン制御基板 50 からサブ制御基板 80 に払出しコマンドが「3」回送信され、サブ制御基板 80 はスピーカ 22 から払出し音を「3」回出力する。

【2301】

このため、たとえば、モータ駆動基板 34 のハンダ面に不正な電子部品を取り付けるゴト行為が行われ、これにより、「3」枚役の入賞時に、ホッパー 35 から「10」枚のメダルが払い出されたとすると、スピーカ 22 から払出し音が「10」回出力され、入賞した小役の種類と払出し音の出力回数とが一致しないので、ゴト行為が行われたことに管理者が気付きやすくすることができる。

そして、管理者がフロントドア 12 を開放して、モータ基板ケース 34 a を取り外すことなく、モータ基板ケース 34 a の外部からモータ駆動基板 34 のハンダ面を目視で確認することにより、モータ駆動基板 34 のハンダ面に不正な電子部品を取り付けるゴト行為が行われたことを見つけやすくすることができる。

【2302】

以上、本発明の第 15 実施形態について説明したが、本発明は、上述した内容に限定されるものではなく、たとえば以下のような種々の変形が可能である。

(1) 第 15 実施形態では、ベットスイッチランプ 21 g の点灯／消灯の制御は、サブ制御基板 80 で行ったが、これに限らず、メイン制御基板 50 で行ってもよい。

(2) 第 15 実施形態では、3 ベットスイッチ 40 b の操作受けが有効な状態であるときは、ベットスイッチランプ 21 g を点灯させ、3 ベットスイッチ 40 b の操作受けが無効な状態であるときは、ベットスイッチランプ 21 g を消灯させた。

すなわち、ベットスイッチランプ 21 g の点灯を、3 ベットスイッチ 40 b の操作受けが有効な状態とし、ベットスイッチランプ 21 g の消灯を、3 ベットスイッチ 40 b の操作受けが無効な状態とした。

しかし、これに限らず、たとえば、ベットスイッチランプ 21 g の青色点灯を、3 ベットスイッチ 40 b の操作受けが有効な状態とし、ベットスイッチランプ 21 g の赤色点灯を、3 ベットスイッチ 40 b の操作受けが無効の状態としてもよい。

10

20

30

40

50

逆に、ベットスイッチランプ 21 g の赤色点灯を、3 ベットスイッチ 40 b の操作受けが有効な状態とし、ベットスイッチランプ 21 g の青色点灯を、3 ベットスイッチ 40 b の操作受けが無効の状態としてもよい。

【2303】

(3) 第15実施形態では、ストップスイッチランプ 21 h の点灯／消灯の制御は、サブ制御基板 80 で行ったが、これに限らず、メイン制御基板 50 で行ってもよい。

(4) 第15実施形態では、ストップスイッチ 42 の操作受けが有効な状態であるときは、ストップスイッチランプ 21 h を青色点灯させ、ストップスイッチ 42 の操作受けが無効な状態であるときは、ストップスイッチランプ 21 h を赤色点灯させた。

すなわち、青色点灯を有効態様／許可態様の点灯とし、赤色点灯を無効態様／不許可態様の点灯とした。

しかし、これに限らず、たとえば、赤色点灯を有効態様／許可態様の点灯とし、青色点灯を無効態様／不許可態様の点灯としてもよい。

また、青色点灯を有効態様／許可態様の点灯とし、消灯を無効態様／不許可態様としてもよい。

さらにまた、赤色点灯を有効態様／許可態様とし、消灯を無効態様／不許可態様としてもよい。

【2304】

(5) 第15実施形態では、メニュー画面の表示を終了するためにプッシュボタン 86 が操作されたときは、所定音は出力せずに、所定音と異なる音を出力するとしたが、これに限らない。

たとえば、メニュー画面の表示を終了するためにプッシュボタン 86 が操作されたときは、所定音は出力せずに、無音とすることができる。

すなわち、「所定音を出力しない」とは、所定音と異なる音を出力すること、及び無音とするものの双方を含む趣旨である。

また、メニュー画面の表示を終了するためにプッシュボタン 86 が操作されたときは、所定音を出力し、メニュー画面の表示を開始するためにプッシュボタン 86 が操作されたときは、無音とすることもできる。

【2305】

(6) 第15実施形態では、音量設定画面において音量を選択するために十字キー 87 が操作されたときは、特定音は出力せずに、特定音と異なる音を出力するとしたが、これに限らない。

たとえば、音量設定画面において音量を選択するために十字キー 87 が操作されたときは、特定音を出力せずに、無音とすることができる。

すなわち、「特定音を出力しない」とは、特定音と異なる音を出力すること、及び無音とするものの双方を含む趣旨である。

また、音量設定画面において音量を選択するために十字キー 87 が操作されたときは、特定音を出力し、メニュー画面において項目を選択するために十字キー 87 が操作されたときは、無音とすることもできる。

【2306】

(7) 第15実施形態では、遊技待機中に、プッシュボタン 86 が操作されると、画像表示装置 23 において、メニュー画面の表示を開始するとしたが、これに限らない。

たとえば、遊技待機中以外の所定時（たとえば、メダルがベットされた後、スタートスイッチ 41 が操作される前）に、プッシュボタン 86 が操作されても、画像表示装置 23 において、メニュー画面の表示を開始してもよい。

また、たとえば、遊技待機中や、遊技待機中以外の所定時に、十字キー 87 が操作されると、画像表示装置 23 において、メニュー画面の表示を開始してもよい。

【2307】

(8) 第15実施形態では、メニュー画面において、機種情報、遊技履歴、音量設定、終了の4つの選択項目を表示したが、メニュー画面に表示する選択項目は、機種情報、遊

10

20

30

40

50

技履歴、音量設定、終了の４つに限らず、適宜設定することができる。

(９) 第１５実施形態では、音量レベル１～音量レベル５の５段階で音量設定を可能とし、音量設定画面において、音量レベル１を示す「１」～音量レベル５を示す「５」の５つの数字を表示したが、音量レベルは５段階に限らず、音量設定画面における表示も、音量レベル１を示す「１」～音量レベル５を示す「５」の５つに限らず、適宜設定することができる。

【２３０８】

(１０) 第１５実施形態では、メニュー画面において、複数の選択項目を上下に並べて表示し、十字キー８７の上方向スイッチ８７ａ又は下方向スイッチ８７ｂが操作されると、カーソルを上下に移動させることで、メニュー画面に表示されている項目を選択可能にしたが、これに限らない。

10

たとえば、メニュー画面において、複数の選択項目を左右に並べて表示してもよい。そして、十字キー８７の右方向スイッチ８７ｃ又は左方向スイッチ８７ｄが操作されると、カーソルを左右に移動させることで、メニュー画面に表示されている項目を選択可能にしてもよい。

【２３０９】

(１１) 第１５実施形態では、音量設定画面において、複数の音量レベルを示す数字（項目）を左右に並べて表示し、十字キー８７の右方向スイッチ８７ｃ又は左方向スイッチ８７ｄが操作されると、カーソルを左右に移動させることで、音量レベルを示す数字（項目）を選択可能にしたが、これに限らない。

20

たとえば、音量設定画面において、複数の音量レベルを示す数字（項目）を上下に並べて表示してもよい。そして、十字キー８７の上方向スイッチ８７ａ又は下方向スイッチ８７ｂが操作されると、カーソルを上下に移動させることで、音量レベルを示す数字（項目）を選択可能にしてもよい。

(１２) 第１５実施形態では、遊技機として、スロットマシン１０を例に挙げたが、これに限らない。たとえば、遊技媒体として、物理的な（有体物としての）メダルを用いずに電子情報（電子メダル、電子遊技媒体）を用いるメダルレス遊技機（「スマートスロット」などとも称する。）や、カジノマシンにも、本願発明を適用することができる。

(１３) 第１実施形態～第１５実施形態、及び第１実施形態～第１５実施形態で示した各種の変形例は、単独で実施されることに限らず、適宜組み合わせることで実施することが可能である。

30

【２３１０】

<付記>

本願の当初明細書等に記載した発明（当初発明）は、たとえば以下の当初発明１～当初発明１５を挙げることができる。

１．当初発明１

当初発明１（第１５実施形態）は、

複数のリール（３１）と、

各リールの回転を停止させるときに操作されるストップスイッチ（４２）と、

各ストップスイッチの操作受け状況を示すストップスイッチランプ（２１ｈ）と、

40

ストップスイッチランプ以外の所定のランプ（画像表示装置２３、上枠ランプ２１ａ、右枠ランプ２１ｂ、左枠ランプ２１ｃ、下パネルランプ２１ｄ、リール照明２１ｅ、バックランプ２１ｆ、ベットスイッチランプ２１ｇ）と

を備え、

ストップスイッチの操作受けが無効であるときは、ストップスイッチランプを第１態様（無効態様／赤色）で点灯させ、

ストップスイッチの操作受けが有効であるときは、ストップスイッチランプを第２態様（有効態様／青色）で点灯させ、

ストップスイッチランプを第１態様で点灯させ、かつ所定のランプを点灯させている状態で電源の供給が遮断されたときは、所定のランプを消灯させた後に、ストップスイッチ

50

ランプを消灯させ（図 2 1 4 中（1）～（3）、図 2 2 0 中「X 0 3」～「X 0 4」）、その後、電源の供給が再開されたときは、ストップスイッチランプを第 1 態様で点灯させた後に、所定のランプを点灯させる（図 2 1 5 中（2）～（5）、図 2 2 0 中「X 0 7」～「X 1 0」）

ことを特徴とする。

当初発明 1 によれば、ストップスイッチランプを第 1 態様で点灯させ、かつ所定のランプを点灯させている状態で電源の供給が遮断されたときは、所定のランプを消灯させた後に、ストップスイッチランプを消灯させることにより、遊技者にとって重要なストップスイッチの操作受け付け状況を遊技者に最後まで知らせることができる。

また、電源の供給が再開されたときは、ストップスイッチランプを第 1 態様で点灯させた後に、所定のランプを点灯させることにより、遊技者にとって重要なストップスイッチの操作受け付け状況を遊技者に最初に知らせることができる。

10

【2 3 1 1】

2. 当初発明 2

当初発明 2（第 1 5 実施形態）は、

クレジットされている遊技価値（メダル）をベットするときに操作されるベットスイッチ（3 ベットスイッチ 4 0 b）と、

ベットスイッチの操作受け付け状況を示すベットスイッチランプ（2 1 g）と、

画像表示装置（2 3）と

を備え、

20

ベットスイッチの操作受け付けが無効であるときは、ベットスイッチランプを消灯させ、ベットスイッチの操作受け付けが有効であるときは、ベットスイッチランプを点灯させ、ベットスイッチランプを点灯させ、かつ画像表示装置に第 1 画像（通常画面）を表示している状態で電源の供給が遮断され、その後、電源の供給が再開されたときは、画像表示装置に第 1 画像より暗い第 2 画像（準備画面）を表示した後に、ベットスイッチランプを点灯させ、その後、画像表示装置に第 1 画像を表示する（図 2 1 5 中（3）～（5）、図 2 2 0 中「X 0 8」～「X 1 0」）

ことを特徴とする。

当初発明 2 によれば、電源の供給が再開されたときは、画像表示装置に、第 1 画像より暗い第 2 画像を表示することにより、電源の供給が再開されたことをわかりやすくすることができる。

30

その後、ベットスイッチランプを点灯させることにより、遊技を進行させるために必要なベットスイッチの操作受け付け状況を遊技者に早期に知らせることができる。

その後、画像表示装置に、第 2 画像より明るい第 1 画像を表示することにより電源断が生じたときの状態に復帰したことをわかりやすくすることができる。

【2 3 1 2】

3. 当初発明 3

当初発明 3（第 1 5 実施形態）は、

画像表示装置（2 3）と、

所定のランプ（上枠ランプ 2 1 a、右枠ランプ 2 1 b、左枠ランプ 2 1 c、下パネルランプ 2 1 d、リール照明 2 1 e、バックランプ 2 1 f、ベットスイッチランプ 2 1 g、ストップスイッチランプ 2 1 h）と

40

を備え、

所定のランプを点灯させ、かつ画像表示装置に所定画像（通常画面）を表示している状態で電源の供給が遮断され、その後、電源の供給が再開されたときは、所定のランプを点灯させた後に、画像表示装置に所定画像を表示する（図 2 1 5 中（4）～（5）、図 2 2 0 中「X 0 9」～「X 1 0」）

ことを特徴とする。

当初発明 3 によれば、所定のランプの点灯後に、画像表示装置に、電源断時に表示していた所定画像を表示することにより、電源断が生じたときの状態に復帰したことをわかり

50

やすくすることができる。

【2313】

4. 当初発明4

当初発明4（第15実施形態）は、

複数のリール（31）と、

各リールの回転を停止させるときに操作されるストップスイッチ（42）と、

各ストップスイッチの操作受け状況を示すストップスイッチランプ（21h）とを備え、

ストップスイッチの操作受けが無効であるときは、ストップスイッチランプを第1態様（無効態様／赤色）で点灯させ、

ストップスイッチの操作受けが有効であるときは、ストップスイッチランプを第2態様（有効態様／青色）で点灯させ、

リールの回転が定速状態であり、かつストップスイッチの操作受けが有効であり、かつストップスイッチランプを第2態様で点灯させている状態で電源の供給が遮断され、その後、電源の供給が再開されたときは、リールが1回転する前に、ストップスイッチの操作受けを有効にし、かつストップスイッチランプを第2態様で点灯させる（図217中（2）、図221中「X30」）

ことを特徴とする。

当初発明4によれば、リールが定速回転し、ストップスイッチの操作受けが有効であり、ストップスイッチランプが第2態様で点灯している状態で電源の供給が遮断され、その後、電源の供給が再開されたときは、リールが1回転する前に、ストップスイッチの操作受けを有効にし、かつストップスイッチランプを第2態様で点灯させることにより、電源の供給の再開後にすみやかに、各リールを停止可能にすることができる。

【2314】

5. 当初発明5

当初発明5（第15実施形態）は、

複数のリール（31）と、

各リールに表示された図柄を各リールの内側から照らすバックランプ（21f）と、

各リールの前方に配置された画像表示装置（23）と

を備え、

リールの回転が定速状態であり、かつバックランプが点灯している状態で電源の供給が遮断されたときは、リールの回転が停止する前に、バックランプを消灯させる（図216中（2）、図221中「X24」）

ことを特徴とする。

当初発明5によれば、バックランプが消灯した時点では、リールの回転は完全には停止しておらず、また、リールの回転が完全に停止した時点では、バックランプは既に消灯している。

そして、バックランプが消灯すると、リールに表示された図柄が見えにくくなるので、リールの回転が停止する前にバックランプを消灯させることにより、電源断によって停止したリールによる図柄組合せを見えにくくすることができる。

【2315】

6. 当初発明6

当初発明6（第15実施形態）は、

複数のリール（31）と、

各リールの回転を停止させるときに操作されるストップスイッチ（42）と、

各ストップスイッチの操作受け状況を示すストップスイッチランプ（21h）と、

各リールに表示された図柄を各リールの内側から照らすバックランプ（21f）と

を備え、

ストップスイッチの操作受けが無効であるときは、ストップスイッチランプを第1態様（無効態様／赤色）で点灯させ、

ストップスイッチの操作受けが有効であるときは、ストップスイッチランプを第2態様（有効態様／青色）で点灯させ、

リールの回転が定速状態であり、かつストップスイッチの操作受けが有効であり、かつバックランプを点灯させ、かつストップスイッチランプを第2態様で点灯させている状態で電源の供給が遮断されたときは、ストップスイッチランプを第1態様で点灯させた後に、バックランプを消灯させる（図218中（2）～（3）、図222中「X44」～「X45」）

ことを特徴とする。

ここで、バックランプが消灯すると、リールに表示された図柄が見えにくくなるが、当初発明6によれば、ストップスイッチランプを第1態様で点灯させた後に、バックランプを消灯させることにより、ストップスイッチの操作受けが有効である間は、バックランプの点灯を維持することができるので、リールに表示されている図柄の視認性を確保することができる。

10

【2316】

7．当初発明7

当初発明7（第15実施形態）は、

複数のリール（31）と、

各リールに表示された図柄を各リールの内側から照らすバックランプ（21f）とを備え、

リールの回転が定速状態であり、かつバックランプが点灯している状態で電源の供給が遮断され、その後、電源の供給が再開されたときは、リールの回転を再開した後に、バックランプを点灯させる（図217中（3）～（4）、図221中「X31」～「X34」）

20

ことを特徴とする。

ここで、バックランプが点灯しているときは、リールに表示された図柄が見えやすくなり、バックランプが消灯すると、リールに表示された図柄が見えにくくなる。

そして、当初発明7によれば、リールが定速回転し、バックランプが点灯している状態で電源の供給が遮断され、その後、電源の供給が再開されたときは、リールの回転再開後に、バックランプを点灯させる。これにより、リールの回転が再開した時点では、バックランプは消灯しているので、リールに表示された図柄は見えにくく、また、バックランプが点灯した時点では、リールは既に回転している。よって、電源断によって停止したリールによる図柄組合せを見えにくくすることができる。

30

【2317】

8．当初発明8

当初発明8（第15実施形態）は、

画像表示装置（23）にメニュー画面（図234）の表示を開始するとき、及び画像表示装置におけるメニュー画面の表示を終了するときに操作される所定のスイッチ（押しボタン86）を備え、

画像表示装置にメニュー画面の表示を開始するために所定のスイッチが操作されたときは所定音（たとえば「ピロン」のような音）を出力し、

40

画像表示装置におけるメニュー画面の表示を終了するために所定のスイッチが操作されたときは所定音を出力しない（所定音と異なる音（たとえば「ポーン」のような音）を出力するか、又は無音とする）

ことを特徴とする。

当初発明8によれば、スイッチの個数を増やすことなく、1個のスイッチに複数の機能を持たせることができるので、部品点数を削減することができるとともに、出力する音の違いによって機能の違いを示すことができるので、操作性を向上させることができる。

【2318】

9．当初発明9

当初発明9（第15実施形態）は、

50

画像表示装置（２３）に表示したメニュー画面（図２３４）において項目を選択するとき、及び画像表示装置に表示した音量設定画面（図２３５）において音量を選択するときには操作される所定のスイッチ（十字キー８７）を備え、

画像表示装置に表示したメニュー画面において項目を選択するために所定のスイッチが操作されたときは所定音（実施形態では「特定音」、たとえば「ピッ」のような音）を出力し、

画像表示装置に表示した音量設定画面において音量を選択するために所定のスイッチが操作されたときは所定音を出力しない（所定音と異なる音（たとえば「プッ」のような音）を出力するか、又は無音とする）

ことを特徴とする。

当初発明９によれば、スイッチの個数を増やすことなく、１個のスイッチに複数の機能を持たせることができるので、部品点数を削減することができるとともに、出力する音の違いによって機能の違いを示すことができるので、操作性を向上させることができる。

【２３１９】

１０．当初発明１０

当初発明１０（第１５実施形態）は、

画像表示装置（２３）にメニュー画面（図２３４）の表示を開始するとき、画像表示装置に表示したメニュー画面において選択した項目を決定するとき、及び画像表示装置におけるメニュー画面の表示を終了するときには操作される所定のスイッチ（プッシュボタン８６）を備え、

画像表示装置にメニュー画面の表示を開始するために所定のスイッチが操作されたとき、及び画像表示装置に表示したメニュー画面において選択した項目を決定するために所定のスイッチが操作されたときは、同一の所定音（たとえば「ピロン」のような音）を出力し、

画像表示装置におけるメニュー画面の表示を終了するために所定のスイッチが操作されたときは所定音を出力しない（所定音と異なる音（たとえば「ポーン」のような音）を出力するか、又は無音とする）

ことを特徴とする。

当初発明１０によれば、スイッチの個数を増やすことなく、１個のスイッチに複数の機能を持たせることができるので、部品点数を削減することができるとともに、出力する音の違いによって機能の違いを示すことができるので、操作性を向上させることができる。

【２３２０】

１１．当初発明１１

当初発明１１（第１５実施形態）は、

遊技の進行を制御するメイン制御基板（５０）と、

遊技機の外部の機器に外部信号を送信するための外部端子板（１９０）と、

リールを回転させるモータの駆動を制御するモータ駆動基板（３４）と

を備え、

メイン制御基板と外部端子板とは、他の制御基板を介さずに（外端用ハーネス５８で直接）接続され（図２３６）、

メイン制御基板とモータ駆動基板とは、他の制御基板を介さずに（モータ用ハーネス５７で直接）接続されている（図２３６）

ことを特徴とする。

ここで、メイン制御基板と外部端子板との間や、メイン制御基板とモータ駆動基板との間に、他の制御基板を介在させると、これを不正な制御基板に交換するゴト行為が行われるおそれがあり、さらには、このようなゴト行為が行われたことに管理者が気付かないおそれもある。

当初発明１１によれば、メイン制御基板と外部端子板とを、他の制御基板を介在させることなく接続するとともに、メイン制御基板とモータ駆動基板とを、他の制御基板を介在させることなく接続することにより、上述したゴト行為を防止することができる。

10

20

30

40

50

【 2 3 2 1 】

1 2 . 当初発明 1 2

当初発明 1 2 (第 1 5 実施形態) は、

リール (3 1) を回転させるモータの駆動を制御するモータ駆動基板 (3 4) と、
モータ駆動基板を収納する基板ケース (モータ基板 3 4 a) と

を備え、

モータ駆動基板は、基板ケースに収納された状態で、遊技機内部の所定位置 (図柄表示装置 1 4 のリールフレーム 1 4 a の上) に固定され、かつ、ハンダ面 (図 2 4 3 中では下向きの面) が基板ケースを介して視認可能に構成されている

ことを特徴とする。

10

当初発明 1 2 によれば、モータ駆動基板のハンダ面に不正な電子部品を取り付けるゴト行為が行われたとしても、遊技機内部の所定位置から基板ケースを取り外すことなく、基板ケースの外部からモータ駆動基板のハンダ面を目視で確認することができるので、モータ駆動基板のハンダ面に不正な電子部品を取り付けるゴト行為を見つけやすくすることができる。

【 2 3 2 2 】

1 3 . 当初発明 1 3

当初発明 1 3 (第 1 5 実施形態) は、

キャビネット (1 3) と、

キャビネットを開閉可能なフロントドア (1 2) と、

20

キャビネット内部に位置し、フロントドアに設けられた表示窓 (1 8) を介して視認可能な複数のリール (1 3) と、

キャビネット内部に取り付けられており、遊技の進行を制御するメイン制御基板 (5 0) と、

キャビネット内部に取り付けられており、リールを回転させるモータ (3 2) の駆動を制御するモータ駆動基板 (3 4) と、

メイン制御基板とモータ駆動基板とを接続するハーネス (モータ用ハーネス 5 7) と
を備え、

メイン制御基板からハーネスが外れたときは、フロントドアが閉鎖された状態で表示窓からハーネスの一部が視認可能となるように構成されている (図 2 3 8)

30

ことを特徴とする。

当初発明 1 3 によれば、フロントドアを開放しなくても、ハーネスが外れていることが目視で確認可能となるので、メイン制御基板とモータ駆動基板との間に不正な制御基板を介在させるゴト行為を見つけやすくすることができる。

【 2 3 2 3 】

1 4 . 当初発明 1 4

当初発明 1 4 (第 1 5 実施形態) は、

キャビネット (1 3) と、

キャビネットを開閉可能なフロントドア (1 2) と、

キャビネット内部に位置し、フロントドアに設けられた表示窓 (1 8) を介して視認可能な複数のリール (3 1) と、

40

キャビネット内部に取り付けられており、遊技の進行を制御するメイン制御基板 (5 0) と、

キャビネット内部に取り付けられており、リールを回転させるモータ (3 2) の駆動を制御するモータ駆動基板 (3 4) と、

メイン制御基板とモータ駆動基板とを接続するハーネス (モータ用ハーネス 5 7) と
を備え、

モータ駆動基板からハーネスが外れたときは、フロントドアが閉鎖された状態で表示窓からハーネスの一部が視認可能となるように構成されている (図 2 3 9)

ことを特徴とする。

50

当初発明 1 4 によれば、フロントドアを開放しなくても、ハーネスが外れていることが目視で確認可能となるので、メイン制御基板とモータ駆動基板との間に不正な制御基板を介在させるゴト行為を見つけやすくなることができる。

【 2 3 2 4 】

1 5 . 当初発明 1 5

当初発明 1 5 (第 1 5 実施形態) は、

キャビネット (1 3) と、

キャビネットを開閉可能なフロントドア (1 2) と、

キャビネット内部に位置し、フロントドアに設けられた表示窓 (1 8) を介して視認可能な複数のリール (3 1) と、

キャビネット内部に取り付けられており、遊技の進行を制御するメイン制御基板 (5 0) と、

フロントドア裏面に取り付けられており、演出の出力を制御するサブ制御基板 (8 0) と、

キャビネット内部に取り付けられており、リールを回転させるモータの駆動を制御するモータ駆動基板 (3 4) と、

メイン制御基板とサブ制御基板とを接続する第 1 ハーネス (サブ用ハーネス 5 6) と、

メイン制御基板とモータ駆動基板とを接続する第 2 ハーネス (モータ用ハーネス 5 7) と

を備え、

メイン制御基板から第 1 ハーネスが外れたときは、フロントドアが閉鎖された状態で表示窓から第 1 ハーネスの一部が視認可能となるように構成され (図 2 4 0) 、

第 1 ハーネスの全長 (L 1) は、第 2 ハーネスの全長 (L 2) より長い (図 2 4 2) ことを特徴とする。

当初発明 1 5 によれば、フロントドアを開放しなくても、第 1 ハーネスが外れていることが目視で確認可能となるので、メイン制御基板とモータ駆動基板との間に不正な制御基板を介在させるゴト行為を見つけやすくなることができる。

また、フロントドアを開放すると、メイン制御基板とサブ制御基板との間の距離が大きくなるが、第 1 ハーネスの全長を第 2 ハーネスの全長より長くしているので、フロントドアを開放することにより、メイン制御基板とサブ制御基板との間の距離が大きくなっても、第 1 ハーネスがメイン制御基板又はサブ制御基板から外れないようにすることができる。

【 符号の説明 】

【 2 3 2 5 】

1 0 スロットマシン (遊技機)

1 0 a 下パネル

1 0 b 下パネル係止部

1 1 電源スイッチ

1 1 a 電源ユニット

1 2 フロントドア

1 2 a ドアフレーム

1 2 c コントロールパネル

1 2 d 係止穴

1 2 e ハーネス挿入口

1 2 f 透光穴

1 2 g 透光部材

1 3 キャビネット

1 3 a 底板

1 3 b 背板

1 3 c 天板

1 3 d	側板	
1 3 e	右側板	
1 3 f	左側板	
1 3 g	中板	
1 4	図柄表示装置	
1 4 a	リールフレーム	
1 5	メダル払出し装置	
1 5 a	メダル排出部	
1 6	メダル払出し口	
1 7	ドアスイッチ	10
1 8	表示窓	
1 9	メダル受け皿	
2 1	演出ランプ（装飾ランプ部）	
2 1 a	上枠ランプ	
2 1 b	右枠ランプ	
2 1 c	左枠ランプ	
2 1 d	下パネルランプ	
2 1 e	リール照明	
2 1 f	バックランプ	
2 1 g	ベットスイッチランプ	20
2 1 h	ストップスイッチランプ	
2 2	スピーカ	
2 2 a	フレーム	
2 2 b	コーン紙	
2 2 c	ボイスコイル	
2 2 d	センターキャップ	
2 2 e	磁気回路	
2 3	画像表示装置	
2 4	操作ボタン	
2 5	スピーカカバー	30
2 5 a	貫通孔	
3 1	リール	
3 2	モータ	
3 3	リールセンサ	
3 4	モータ駆動基板	
3 4 a	モータ基板ケース	
3 4 b	モータ側コネクタ	
3 5	ホッパー	
3 5 a	貯留受入れ口	
3 6	ホッパーモータ	40
3 7 a、3 7 b	払出しセンサ	
4 0 a	1ベットスイッチ	
4 0 b	3ベットスイッチ	
4 1	スタートスイッチ	
4 2	ストップスイッチ	
4 3	精算スイッチ	
4 4 a、4 4 b	投入センサ	
4 5	ブロッカ	
4 6	通路センサ	
4 7	メダル投入口	50

5 0	メイン制御基板（メイン制御手段）	
5 0 a	メイン基板ケース	
5 0 b	サブ用コネクタ	
5 0 c	モータ用コネクタ	
5 0 d	外端用コネクタ	
5 1	入力ポート	
5 2	出力ポート	
5 3	R W M	
5 4	R O M	
5 5	メイン C P U（メインチップ）	10
5 6	サブ用ハーネス	
5 7	モータ用ハーネス	
5 8	外端用ハーネス	
6 1	役抽選手段	
6 2	当選フラグ制御手段	
6 3	押し順指示番号選択手段	
6 4	演出グループ番号選択手段	
6 5	リール制御手段	
6 6	入賞判定手段	
6 7	払出し手段	20
7 1	制御コマンド送信手段	
7 3	設定値表示 L E D	
7 4	管理情報表示 L E D（役比モニタ）	
7 5	表示基板	
7 6	クレジット数表示 L E D	
7 7	有利期間表示 L E D	
7 8	獲得数表示 L E D	
7 9	状態表示 L E D	
7 9 a	1ベット表示 L E D	
7 9 b	2ベット表示 L E D	30
7 9 c	3ベット表示 L E D	
7 9 d	遊技開始表示 L E D	
7 9 e	投入表示 L E D	
7 9 f	リプレイ表示 L E D	
8 0	サブ制御基板（サブ制御手段）	
8 0 a	サブ基板ケース	
8 0 b	サブ側コネクタ	
8 1	入力ポート	
8 2	出力ポート	
8 3	R W M	40
8 4	R O M	
8 5	サブ C P U	
8 6	プッシュボタン	
8 7	十字キー	
8 7 a	上方向スイッチ	
8 7 b	下方向スイッチ	
8 7 c	右方向スイッチ	
8 7 d	左方向スイッチ	
9 1	演出出力制御手段	
1 1 0	メダルセレクタ	50

1 1 1	メダル通路	
1 1 1 a	鉛直部	
1 1 1 b	傾斜部	
1 1 1 c	入口	
1 1 1 d	出口	
1 1 2	透き間	
1 1 3	セレクトベース	
1 1 4	可動部材	
1 1 4 a	支持軸	
1 1 4 b	突出部	10
1 1 4 c	検知部	
1 1 5	付勢部材	
1 2 0	シュート部材	
1 2 1	メダル誘導通路	
1 2 2	底面部	
1 2 3	内側壁部	
1 2 4	外側壁部	
1 2 5	段差部	
1 2 6	固定部	
1 2 7	ねじ	20
1 3 0	返却部材	
1 3 1	返却受入れ口	
1 3 2	メダル返却通路	
1 3 3	払出し受入れ口	
1 3 4	メダル払出し通路	
1 3 5	上縁部	
1 3 6	側方突出部	
1 3 7	後方突出部	
1 4 0	ふさぎ部材	
1 5 1	設定キー挿入口	30
1 5 2	設定キースイッチ	
1 5 3	設定変更（リセット）スイッチ	
1 5 4	設定キーシリンダ	
1 6 0	ドアキーシリンダ	
1 6 0 a	ドアキー挿入口	
1 6 1	外筒	
1 6 1 a	切欠部	
1 6 2	内筒	
1 7 0	施錠装置	
1 7 1	カム	40
1 7 1 a	突起	
1 7 1 b	突起	
1 7 2	移動部材	
1 7 2 a	従動部材	
1 7 2 b	検知片	
1 7 2 c	フック	
1 7 3	移動部材	
1 7 3 a	従動部材	
1 7 3 b	フック	
1 7 3 c	フック	50

- 1 7 3 d 開口部
- 1 7 3 e ストッパ
- 1 7 4 従動部
- 1 7 5 ドアセンサ
- 1 7 6 コイルばね
- 1 7 7 コイルばね
- 1 7 8 コイルばね
- 1 7 9 固定部材
- 1 9 0 外部端子板
- 1 9 0 a 外端基板ケース
- 1 9 0 b 外端側コネクタ
- 2 0 0 ホールコンピュータ
- C K 設定キー
- D K ドアキー
- D K 1 突起
- D K 2 キーウェイ
- P P 電源プラグ
- P P 1 コード
- P P 2 差込みプラグ
- P P 3 栓刃

10

20


30

40

50

【図面】

【図 1】




【図 2】

＜第 1 実施形態：図柄配列＞

図柄番号	左リール31	中リール31	右リール31
0.	ブランク B	ブランク B	ブランク B
1 9.	スイカ	ベル A	リプレイ
1 8.	ベル A	リプレイ	ベル A
1 7.	リプレイ	ベル B	スイカ
1 6.	白 B A R	白 B A R	白 B A R
1 5.	ブランク B	ブランク B	ブランク B
1 4.	スイカ	ベル A	リプレイ
1 3.	ベル A	リプレイ	ベル A
1 2.	リプレイ	ベル B	スイカ
1 1.	赤 7	赤 7	ブランク A
1 0.	チェリー	スイカ	ブランク B
9.	スイカ	ベル A	リプレイ
8.	ベル A	リプレイ	ベル A
7.	リプレイ	ベル B	スイカ
6.	黒 B A R	黒 B A R	黒 B A R
5.	チェリー	スイカ	赤 7
4.	スイカ	ベル A	リプレイ
3.	ベル A	リプレイ	ベル A
2.	リプレイ	ベル B	スイカ
1.	ブランク A	チェリー	チェリー

【図 3】



【図 5】

＜第1実施形態＞
役の図柄組合せ及び払出し枚数等 (2)
3枚(1)：役物未作動時
3枚(2)：R B作動時

役番号	図柄組合せ			名称	規定数及び遊技状態	
	左リール	中リール	右リール		3枚(1)	3枚(2)
039	ベルA	スイカ	リプレイ	リプレイ11	再遊技	—
040	ベルA	プラंकB	リプレイ	リプレイ11	再遊技	—
041	ベルA	リプレイ	白BAR	リプレイ12	再遊技	—
042	ベルA	リプレイ	黒BAR	リプレイ12	再遊技	—
043	ベルA	リプレイ	チェリー	リプレイ12	再遊技	—
044	ベルA	リプレイ	プラंकA	リプレイ12	再遊技	—
045	ベルA	スイカ	白BAR	リプレイ12	再遊技	—
046	ベルA	スイカ	黒BAR	リプレイ12	再遊技	—
047	ベルA	スイカ	チェリー	リプレイ12	再遊技	—
048	ベルA	スイカ	プラंकA	リプレイ12	再遊技	—
049	ベルA	白BAR	ベルA	リプレイ13	再遊技	—
050	ベルA	赤7	ベルA	リプレイ13	再遊技	—
051	ベルA	黒BAR	ベルA	リプレイ13	再遊技	—
052	ベルA	チェリー	ベルA	リプレイ13	再遊技	—
053	白BAR	ベルA	赤7	リプレイ14	再遊技	—
054	白BAR	ベルA	プラंकB	リプレイ14	再遊技	—
055	赤7	ベルA	赤7	リプレイ14	再遊技	—
056	赤7	ベルA	プラंकB	リプレイ14	再遊技	—
057	黒BAR	ベルA	赤7	リプレイ14	再遊技	—
058	黒BAR	ベルA	プラंकB	リプレイ14	再遊技	—
059	プラंकA	ベルA	赤7	リプレイ14	再遊技	—
060	プラंकA	ベルA	プラंकB	リプレイ14	再遊技	—
061	白BAR	チェリー	赤7	リプレイ15	再遊技	—
062	白BAR	チェリー	プラंकB	リプレイ15	再遊技	—
063	プラंकA	チェリー	赤7	リプレイ15	再遊技	—
064	プラंकA	チェリー	プラंकB	リプレイ15	再遊技	—
065	赤7	赤7	白BAR	リプレイ16	再遊技	—
066	赤7	赤7	スイカ	リプレイ16	再遊技	—
067	赤7	白BAR	白BAR	リプレイ17	再遊技	—
068	赤7	白BAR	赤7	リプレイ17	再遊技	—
069	赤7	白BAR	チェリー	リプレイ17	再遊技	—
070	赤7	白BAR	プラंकA	リプレイ17	再遊技	—
071	赤7	白BAR	プラंकB	リプレイ17	再遊技	—
072	赤7	黒BAR	白BAR	リプレイ17	再遊技	—
073	赤7	黒BAR	赤7	リプレイ17	再遊技	—
074	赤7	黒BAR	チェリー	リプレイ17	再遊技	—
075	赤7	黒BAR	プラंकA	リプレイ17	再遊技	—
076	赤7	黒BAR	プラंकB	リプレイ17	再遊技	—

【図 4】

＜第1実施形態＞
役の図柄組合せ及び払出し枚数等 (1)
3枚(1)：役物未作動時
3枚(2)：R B作動時

役番号	図柄組合せ			名称	規定数及び遊技状態	
	左リール	中リール	右リール		3枚(1)	3枚(2)
001	プラंकB	プラंकB	赤7	1BB	1BB	—
002	リプレイ	リプレイ	リプレイ	リプレイ01	再遊技	—
003	ベルA	リプレイ	ベルA	リプレイ02	再遊技	—
004	白BAR	リプレイ	赤7	リプレイ03	再遊技	—
005	赤7	リプレイ	赤7	リプレイ03	再遊技	—
006	黒BAR	リプレイ	赤7	リプレイ03	再遊技	—
007	プラंकA	リプレイ	赤7	リプレイ03	再遊技	—
008	赤7	赤7	赤7	リプレイ04	再遊技	—
009	白BAR	赤7	赤7	リプレイ05	再遊技	—
010	黒BAR	赤7	赤7	リプレイ05	再遊技	—
011	プラंकA	赤7	赤7	リプレイ05	再遊技	—
012	リプレイ	リプレイ	白BAR	リプレイ06	再遊技	—
013	リプレイ	リプレイ	赤7	リプレイ06	再遊技	—
014	リプレイ	リプレイ	黒BAR	リプレイ06	再遊技	—
015	リプレイ	リプレイ	チェリー	リプレイ06	再遊技	—
016	リプレイ	リプレイ	プラंकA	リプレイ06	再遊技	—
017	リプレイ	リプレイ	プラंकB	リプレイ06	再遊技	—
018	リプレイ	白BAR	リプレイ	リプレイ07	再遊技	—
019	リプレイ	赤7	リプレイ	リプレイ07	再遊技	—
020	リプレイ	黒BAR	リプレイ	リプレイ07	再遊技	—
021	リプレイ	チェリー	リプレイ	リプレイ07	再遊技	—
022	リプレイ	スイカ	リプレイ	リプレイ07	再遊技	—
023	リプレイ	プラंकB	リプレイ	リプレイ07	再遊技	—
024	リプレイ	白BAR	赤7	リプレイ08	再遊技	—
025	リプレイ	赤7	赤7	リプレイ08	再遊技	—
026	リプレイ	黒BAR	赤7	リプレイ08	再遊技	—
027	リプレイ	チェリー	赤7	リプレイ08	再遊技	—
028	リプレイ	白BAR	プラंकB	リプレイ09	再遊技	—
029	リプレイ	赤7	プラंकB	リプレイ09	再遊技	—
030	リプレイ	黒BAR	プラंकB	リプレイ09	再遊技	—
031	リプレイ	チェリー	プラंकB	リプレイ09	再遊技	—
032	リプレイ	ベルB	白BAR	リプレイ10	再遊技	—
033	リプレイ	ベルB	黒BAR	リプレイ10	再遊技	—
034	リプレイ	ベルB	ベルA	リプレイ10	再遊技	—
035	リプレイ	ベルB	チェリー	リプレイ10	再遊技	—
036	リプレイ	ベルB	スイカA	リプレイ10	再遊技	—
037	リプレイ	ベルB	プラंकA	リプレイ10	再遊技	—
038	ベルA	ベルA	リプレイ	リプレイ11	再遊技	—

【図 6】

＜第1実施形態＞
役の図柄組合せ及び払出し枚数等 (3)
3枚(1)：役物未作動時
3枚(2)：R B作動時

役番号	図柄組合せ			名称	規定数及び遊技状態	
	左リール	中リール	右リール		3枚(1)	3枚(2)
077	赤7	チェリー	白BAR	リプレイ17	再遊技	—
078	赤7	チェリー	赤7	リプレイ17	再遊技	—
079	赤7	チェリー	チェリー	リプレイ17	再遊技	—
080	赤7	チェリー	プラंकA	リプレイ17	再遊技	—
081	赤7	チェリー	プラंकB	リプレイ17	再遊技	—
082	赤7	スイカ	白BAR	リプレイ17	再遊技	—
083	赤7	スイカ	赤7	リプレイ17	再遊技	—
084	赤7	スイカ	チェリー	リプレイ17	再遊技	—
085	赤7	スイカ	プラंकA	リプレイ17	再遊技	—
086	赤7	スイカ	プラंकB	リプレイ17	再遊技	—
087	赤7	プラंकB	白BAR	リプレイ17	再遊技	—
088	赤7	プラंकB	赤7	リプレイ17	再遊技	—
089	赤7	プラंकB	チェリー	リプレイ17	再遊技	—
090	赤7	プラंकB	プラंकA	リプレイ17	再遊技	—
091	赤7	プラंकB	プラंकB	リプレイ17	再遊技	—
092	黒BAR	赤7	白BAR	リプレイ18	再遊技	—
093	黒BAR	赤7	チェリー	リプレイ18	再遊技	—
094	黒BAR	赤7	プラंकA	リプレイ18	再遊技	—
095	黒BAR	赤7	プラंकB	リプレイ18	再遊技	—
096	黒BAR	白BAR	白BAR	リプレイ19	再遊技	—
097	黒BAR	白BAR	赤7	リプレイ19	再遊技	—
098	黒BAR	白BAR	チェリー	リプレイ19	再遊技	—
099	黒BAR	白BAR	プラंकA	リプレイ19	再遊技	—
100	黒BAR	白BAR	プラंकB	リプレイ19	再遊技	—
101	黒BAR	黒BAR	白BAR	リプレイ19	再遊技	—
102	黒BAR	黒BAR	赤7	リプレイ19	再遊技	—
103	黒BAR	黒BAR	チェリー	リプレイ19	再遊技	—
104	黒BAR	黒BAR	プラंकA	リプレイ19	再遊技	—
105	黒BAR	黒BAR	プラंकB	リプレイ19	再遊技	—
106	黒BAR	チェリー	白BAR	リプレイ19	再遊技	—
107	黒BAR	チェリー	赤7	リプレイ19	再遊技	—
108	黒BAR	チェリー	チェリー	リプレイ19	再遊技	—
109	黒BAR	チェリー	プラंकA	リプレイ19	再遊技	—
110	黒BAR	チェリー	プラंकB	リプレイ19	再遊技	—
111	チェリー	白BAR	ベルA	リプレイ20	再遊技	—
112	チェリー	赤7	ベルA	リプレイ20	再遊技	—
113	チェリー	黒BAR	ベルA	リプレイ20	再遊技	—
114	チェリー	チェリー	ベルA	リプレイ20	再遊技	—

【図 7】

＜第 1 実施形態＞
 役の図柄組合せ及び払出し枚数等（4）
 3 枚 (1)：役物未作動時
 3 枚 (2)：R B 作動時

役 番号	図柄組合せ			名称	規定数及び遊技状態	
	左リール	中リール	右リール		3枚(1)	3枚(2)
115	ブランク B	白 B A R	ベル A	リプレイ 2 0	再遊技	—
116	ブランク B	赤 7	ベル A	リプレイ 2 0	再遊技	—
117	ブランク B	黒 B A R	ベル A	リプレイ 2 0	再遊技	—
118	ブランク B	チェリー	ベル A	リプレイ 2 0	再遊技	—
119	チェリー	白 B A R	スイカ	リプレイ 2 1	再遊技	—
120	チェリー	赤 7	スイカ	リプレイ 2 1	再遊技	—
121	チェリー	黒 B A R	スイカ	リプレイ 2 1	再遊技	—
122	チェリー	チェリー	スイカ	リプレイ 2 1	再遊技	—
123	チェリー	ブランク B	スイカ	リプレイ 2 1	再遊技	—
124	ブランク B	白 B A R	スイカ	リプレイ 2 1	再遊技	—
125	ブランク B	赤 7	スイカ	リプレイ 2 1	再遊技	—
126	ブランク B	黒 B A R	スイカ	リプレイ 2 1	再遊技	—
127	ブランク B	チェリー	スイカ	リプレイ 2 1	再遊技	—
128	ブランク B	ブランク B	スイカ	リプレイ 2 1	再遊技	—
129	チェリー	スイカ	赤 7	リプレイ 2 2	再遊技	—
130	チェリー	スイカ	ブランク B	リプレイ 2 2	再遊技	—
131	スイカ	ベル A	スイカ	小役 0 1	1 4	1 4
132	ベル A	ベル A	ベル A	小役 0 2	1 4	1 4
133	リプレイ	ベル A	リプレイ	小役 0 3	1 4	1 4
134	スイカ	スイカ	リプレイ	小役 0 4	1 4	1 4
135	スイカ	ブランク B	リプレイ	小役 0 4	1 4	1 4
136	ベル A	ベル B	ベル A	小役 0 5	1 4	1 4
137	スイカ	ベル B	スイカ	小役 0 6	1 4	1 4
138	リプレイ	ベル B	リプレイ	小役 0 7	1 4	1 4
139	スイカ	リプレイ	リプレイ	小役 0 8	1 4	1 4
140	リプレイ	リプレイ	スイカ	小役 0 9	3	3
141	リプレイ	白 B A R	スイカ	小役 1 0	3	3
142	リプレイ	赤 7	スイカ	小役 1 0	3	3
143	リプレイ	黒 B A R	スイカ	小役 1 0	3	3
144	リプレイ	チェリー	スイカ	小役 1 0	3	3
145	スイカ	ベル A	リプレイ	小役 1 1	3	3
146	スイカ	ベル B	リプレイ	小役 1 2	3	3
147	白 B A R	ベル A	リプレイ	小役 1 3	3	3
148	赤 7	ベル A	リプレイ	小役 1 3	3	3
149	黒 B A R	ベル A	リプレイ	小役 1 3	3	3
150	ブランク A	ベル A	リプレイ	小役 1 3	3	3
151	白 B A R	ベル A	ベル A	小役 1 4	1	1
152	赤 7	ベル A	ベル A	小役 1 4	1	1

【図 8】

＜第 1 実施形態＞
 役の図柄組合せ及び払出し枚数等（5）
 3 枚 (1)：役物未作動時
 3 枚 (2)：R B 作動時

役 番号	図柄組合せ			名称	規定数及び遊技状態	
	左リール	中リール	右リール		3枚(1)	3枚(2)
153	黒 B A R	ベル A	ベル A	小役 1 5	1	1
154	ブランク A	ベル A	ベル A	小役 1 5	1	1
155	スイカ	ベル A	白 B A R	小役 1 6	1	1
156	スイカ	ベル A	黒 B A R	小役 1 6	1	1
157	スイカ	ベル A	チェリー	小役 1 7	1	1
158	スイカ	ベル A	ブランク A	小役 1 7	1	1
159	白 B A R	ベル B	リプレイ	小役 1 8	1	1
160	赤 7	ベル B	リプレイ	小役 1 8	1	1
161	黒 B A R	ベル B	リプレイ	小役 1 9	1	1
162	ブランク A	ベル B	リプレイ	小役 1 9	1	1
163	ベル A	白 B A R	リプレイ	小役 2 0	1	1
164	ベル A	赤 7	リプレイ	小役 2 0	1	1
165	ベル A	黒 B A R	リプレイ	小役 2 1	1	1
166	ベル A	チェリー	リプレイ	小役 2 1	1	1
167	白 B A R	ベル B	スイカ	小役 2 2	1	1
168	赤 7	ベル B	スイカ	小役 2 2	1	1
169	黒 B A R	ベル B	スイカ	小役 2 3	1	1
170	ブランク A	ベル B	スイカ	小役 2 3	1	1
171	ベル A	ベル B	白 B A R	小役 2 4	1	1
172	ベル A	ベル B	黒 B A R	小役 2 4	1	1
173	ベル A	ベル B	チェリー	小役 2 5	1	1
174	ベル A	ベル B	ブランク A	小役 2 5	1	1
175	白 B A R	リプレイ	リプレイ	小役 2 6	1	1
176	赤 7	リプレイ	リプレイ	小役 2 6	1	1
177	黒 B A R	リプレイ	リプレイ	小役 2 7	1	1
178	ブランク A	リプレイ	リプレイ	小役 2 7	1	1
179	白 B A R	白 B A R	リプレイ	小役 2 8	1	1
180	赤 7	白 B A R	リプレイ	小役 2 8	1	1
181	白 B A R	赤 7	リプレイ	小役 2 9	1	1
182	赤 7	赤 7	リプレイ	小役 2 9	1	1
183	白 B A R	黒 B A R	リプレイ	小役 3 0	1	1
184	赤 7	黒 B A R	リプレイ	小役 3 0	1	1
185	白 B A R	チェリー	リプレイ	小役 3 1	1	1
186	赤 7	チェリー	リプレイ	小役 3 1	1	1
187	黒 B A R	白 B A R	リプレイ	小役 3 2	1	1
188	ブランク A	白 B A R	リプレイ	小役 3 2	1	1
189	黒 B A R	赤 7	リプレイ	小役 3 3	1	1
190	ブランク A	赤 7	リプレイ	小役 3 3	1	1

【図 9】

＜第 1 実施形態＞
 役の図柄組合せ及び払出し枚数等（6）
 3 枚 (1)：役物未作動時
 3 枚 (2)：R B 作動時

役 番号	図柄組合せ			名称	規定数及び遊技状態	
	左リール	中リール	右リール		3枚(1)	3枚(2)
191	黒 B A R	黒 B A R	リプレイ	小役 3 4	1	1
192	ブランク A	黒 B A R	リプレイ	小役 3 4	1	1
193	黒 B A R	チェリー	リプレイ	小役 3 5	1	1
194	ブランク A	チェリー	リプレイ	小役 3 5	1	1
195	白 B A R	リプレイ	白 B A R	小役 3 6	1	1
196	赤 7	リプレイ	白 B A R	小役 3 6	1	1
197	白 B A R	リプレイ	黒 B A R	小役 3 7	1	1
198	赤 7	リプレイ	黒 B A R	小役 3 7	1	1
199	白 B A R	リプレイ	チェリー	小役 3 8	1	1
200	赤 7	リプレイ	チェリー	小役 3 8	1	1
201	白 B A R	リプレイ	ブランク A	小役 3 9	1	1
202	赤 7	リプレイ	ブランク A	小役 3 9	1	1
203	黒 B A R	リプレイ	白 B A R	小役 4 0	1	1
204	ブランク A	リプレイ	白 B A R	小役 4 0	1	1
205	黒 B A R	リプレイ	黒 B A R	小役 4 1	1	1
206	ブランク A	リプレイ	黒 B A R	小役 4 1	1	1
207	黒 B A R	リプレイ	チェリー	小役 4 2	1	1
208	ブランク A	リプレイ	チェリー	小役 4 2	1	1
209	黒 B A R	リプレイ	ブランク A	小役 4 3	1	1
210	ブランク A	リプレイ	ブランク A	小役 4 3	1	1
211	白 B A R	ベル A	白 B A R	小役 4 4	1	1
212	赤 7	ベル A	白 B A R	小役 4 4	1	1
213	白 B A R	ベル A	黒 B A R	小役 4 5	1	1
214	赤 7	ベル A	黒 B A R	小役 4 5	1	1
215	白 B A R	ベル A	チェリー	小役 4 6	1	1
216	赤 7	ベル A	チェリー	小役 4 6	1	1
217	白 B A R	ベル A	ブランク A	小役 4 7	1	1
218	赤 7	ベル A	ブランク A	小役 4 7	1	1
219	黒 B A R	ベル A	白 B A R	小役 4 8	1	1
220	ブランク A	ベル A	白 B A R	小役 4 8	1	1
221	黒 B A R	ベル A	黒 B A R	小役 4 9	1	1
222	ブランク A	ベル A	黒 B A R	小役 4 9	1	1
223	黒 B A R	ベル A	チェリー	小役 5 0	1	1
224	ブランク A	ベル A	チェリー	小役 5 0	1	1
225	黒 B A R	ベル A	ブランク A	小役 5 1	1	1
226	ブランク A	ベル A	ブランク A	小役 5 1	1	1
227	リプレイ	スイカ	白 B A R	小役 5 2	1	1
228	リプレイ	スイカ	黒 B A R	小役 5 2	1	1

【図 1 0】

＜第 1 実施形態＞
 役の図柄組合せ及び払出し枚数等（7）
 3 枚 (1)：役物未作動時
 3 枚 (2)：R B 作動時

役 番号	図柄組合せ			名称	規定数及び遊技状態	
	左リール	中リール	右リール		3枚(1)	3枚(2)
229	リプレイ	スイカ	チェリー	小役 5 3	1	1
230	リプレイ	スイカ	ブランク A	小役 5 3	1	1
231	リプレイ	ブランク B	白 B A R	小役 5 4	1	1
232	リプレイ	ブランク B	黒 B A R	小役 5 4	1	1
233	リプレイ	ブランク B	チェリー	小役 5 5	1	1
234	リプレイ	ブランク B	ブランク A	小役 5 5	1	1
235	リプレイ	白 B A R	白 B A R	小役 5 6	1	1
236	リプレイ	白 B A R	黒 B A R	小役 5 6	1	1
237	リプレイ	赤 7	白 B A R	小役 5 6	1	1
238	リプレイ	赤 7	黒 B A R	小役 5 6	1	1
239	リプレイ	白 B A R	チェリー	小役 5 7	1	1
240	リプレイ	白 B A R	ブランク A	小役 5 7	1	1
241	リプレイ	赤 7	チェリー	小役 5 7	1	1
242	リプレイ	赤 7	ブランク A	小役 5 7	1	1
243	リプレイ	黒 B A R	白 B A R	小役 5 8	1	1
244	リプレイ	黒 B A R	黒 B A R	小役 5 8	1	1
245	リプレイ	チェリー	白 B A R	小役 5 8	1	1
246	リプレイ	チェリー	黒 B A R	小役 5 8	1	1
247	リプレイ	黒 B A R	チェリー	小役 5 9	1	1
248	リプレイ	黒 B A R	ブランク A	小役 5 9	1	1
249	リプレイ	チェリー	チェリー	小役 5 9	1	1
250	リプレイ	チェリー	ブランク A	小役 5 9	1	1
251	リプレイ	ベル A	赤 7	小役 6 0	1	1
252	リプレイ	ベル A	ブランク B	小役 6 1	1	1
253	リプレイ	スイカ	赤 7	小役 6 2	1	1
254	リプレイ	ブランク B	赤 7	小役 6 3	1	1
255	リプレイ	スイカ	ブランク B	小役 6 4	1	1
256	リプレイ	ブランク B	ブランク B	小役 6 5	1	1
257	白 B A R	白 B A R	ベル A	小役 6 6	1	1
258	白 B A R	赤 7	ベル A	小役 6 6	1	1
259	赤 7	白 B A R	ベル A	小役 6 6	1	1
260	赤 7	赤 7	ベル A	小役 6 6	1	1
261	白 B A R	黒 B A R	ベル A	小役 6 7	1	1
262	白 B A R	チェリー	ベル A	小役 6 7	1	1
263	赤 7	黒 B A R	ベル A	小役 6 7	1	1
264	赤 7	チェリー	ベル A	小役 6 7	1	1
265	黒 B A R	白 B A R	ベル A	小役 6 8	1	1
266	黒 B A R	赤 7	ベル A	小役 6 8	1	1

10

20

30

40

50


【図 1 1】

＜第 1 実施形態＞
 役の図柄組合せ及び払出し枚数等（8）
 3 枚(1)：役物未作動時
 3 枚(2)：R B 作動時

役 番号	図柄組合せ			名称	規定数及び遊技状態	
	左リール	中リール	右リール		3枚(1)	3枚(2)
267	blanks A	白BAR	ベルA	小役 6 8	1	1
268	blanks A	赤 7	ベルA	小役 6 8	1	1
269	黒BAR	黒BAR	ベルA	小役 6 9	1	1
270	黒BAR	チェリー	ベルA	小役 6 9	1	1
271	blanks A	黒BAR	ベルA	小役 6 9	1	1
272	blanks A	チェリー	ベルA	小役 6 9	1	1
273	ベルA	リプレイ	スイカ	小役 7 0	1	1
274	チェリー	リプレイ	赤 7	小役 7 1	1	1
275	チェリー	リプレイ	blanks B	小役 7 2	1	1
276	blanks B	リプレイ	blanks B	小役 7 2	1	1
277	ベルA	ベルA	スイカ	小役 7 3	1	1
278	ベルA	blanks B	スイカ	小役 7 4	1	1
279	チェリー	スイカ	スイカ	小役 7 5	1	1
280	blanks B	スイカ	スイカ	小役 7 6	1	1
281	チェリー	ベルB	スイカ	小役 7 7	1	1
282	blanks B	ベルB	スイカ	小役 7 8	1	1
283	白BAR	白BAR	スイカ	小役 7 9	1	1
284	赤 7	白BAR	スイカ	小役 7 9	1	1
285	黒BAR	黒BAR	スイカ	小役 8 0	1	1
286	blanks A	黒BAR	スイカ	小役 8 0	1	1
287	スイカ	リプレイ	ベルA	小役 8 1	1	1
288	ベルA	スイカ	スイカ	小役 8 2	1	1
289	ベルA	リプレイ	赤 7	小役 8 3	1	1
290	ベルA	リプレイ	blanks B	小役 8 3	1	1
291	ベルA	ベルB	赤 7	小役 8 3	1	1
292	ベルA	ベルB	blanks B	小役 8 3	1	1
293	ベルA	ベルA	白BAR	小役 8 4	4	4
294	ベルA	ベルA	黒BAR	小役 8 4	4	4
295	ベルA	ベルA	チェリー	小役 8 4	4	4
296	ベルA	ベルA	blanks A	小役 8 4	4	4
297	ベルA	スイカ	ベルA	小役 8 5	4	4
298	ベルA	blanks B	白BAR	小役 8 6	1	1
299	ベルA	blanks B	黒BAR	小役 8 6	1	1
300	ベルA	blanks B	ベルA	小役 8 6	1	1
301	ベルA	blanks B	チェリー	小役 8 6	1	1
302	ベルA	blanks B	blanks A	小役 8 6	1	1
303	リプレイ	blanks B	スイカ	小役 8 7	1	1

【図 1 2】

＜第 1 実施形態＞
 R T 遷移図



10

20

【図 1 3】

＜第 1 実施形態＞
 置数表：非 R T（非内部中）（1）

当選 番号	小役及び リプレイ	役物	有利 区間	置数					
				設定1	設定2	設定3	設定4	設定5	設定6
0	リプレイ A	1 B B	○	4	4	4	4	4	4
1	リプレイ B		○	8943	8943	8943	8943	8943	8943
2	リプレイ C		×	4	4	4	4	4	4
3	リプレイ D		○	8	8	8	8	8	8
4	リプレイ E		○	8	8	8	8	8	8
5	リプレイ F		○	8	8	8	8	8	8
6	リプレイ G		○	4	4	4	4	4	4
7	入賞 A 1		○	3	3	3	3	3	3
8	入賞 A 2		○	1112	1112	1112	1112	1112	1112
9	入賞 A 3		○	1112	1112	1112	1112	1112	1112
10	入賞 A 4		○	1112	1112	1112	1112	1112	1112
11	入賞 A 5		○	1112	1112	1112	1112	1112	1112
12	入賞 A 6		○	1112	1112	1112	1112	1112	1112
13	入賞 A 7		○	1112	1112	1112	1112	1112	1112
14	入賞 A 8		○	1112	1112	1112	1112	1112	1112
15	入賞 A 9		○	1112	1112	1112	1112	1112	1112
16	入賞 A 10		○	1112	1112	1112	1112	1112	1112
17	入賞 A 11		○	1112	1112	1112	1112	1112	1112
18	入賞 A 12		○	1112	1112	1112	1112	1112	1112
19	入賞 A 13		○	1112	1112	1112	1112	1112	1112
20	入賞 A 14		○	1112	1112	1112	1112	1112	1112
21	入賞 A 15		○	1112	1112	1112	1112	1112	1112
22	入賞 A 16		○	1112	1112	1112	1112	1112	1112
23	入賞 B 1		○	1112	1112	1112	1112	1112	1112
24	入賞 B 2		○	1112	1112	1112	1112	1112	1112
25	入賞 B 3		○	1112	1112	1112	1112	1112	1112
26	入賞 B 4		○	1112	1112	1112	1112	1112	1112
27	入賞 B 5		○	1112	1112	1112	1112	1112	1112
28	入賞 B 6		○	1112	1112	1112	1112	1112	1112
29	入賞 B 7		○	1112	1112	1112	1112	1112	1112
30	入賞 B 8		○	1112	1112	1112	1112	1112	1112
31	入賞 B 9		○	1112	1112	1112	1112	1112	1112
32	入賞 B 10		○	1112	1112	1112	1112	1112	1112
33	入賞 B 11		○	1112	1112	1112	1112	1112	1112
34	入賞 B 12		○	1112	1112	1112	1112	1112	1112
35	入賞 B 13		○	1112	1112	1112	1112	1112	1112
36	入賞 B 14		○	1112	1112	1112	1112	1112	1112
37	入賞 B 15		○	1112	1112	1112	1112	1112	1112
38	入賞 B 16		○	1112	1112	1112	1112	1112	1112
39	入賞 B 17		○	1112	1112	1112	1112	1112	1112

【図 1 4】

＜第 1 実施形態＞
 置数表：非 R T（非内部中）（2）

当選 番号	小役及び リプレイ	役物	有利 区間	置数					
				設定1	設定2	設定3	設定4	設定5	設定6
40	入賞 C 1		○	1113	1113	1113	1113	1113	1113
41	入賞 C 2		○	1113	1113	1113	1113	1113	1113
42	入賞 C 3		○	1113	1113	1113	1113	1113	1113
43	入賞 C 4		○	1113	1113	1113	1113	1113	1113
44	入賞 C 5		○	1113	1113	1113	1113	1113	1113
45	入賞 C 6		○	1113	1113	1113	1113	1113	1113
46	入賞 C 7		○	1113	1113	1113	1113	1113	1113
47	入賞 C 8		○	1113	1113	1113	1113	1113	1113
48	入賞 D 1		○	150	150	150	150	150	150
49	入賞 D 2		○	150	150	150	150	150	150
50	入賞 D 3		○	150	150	150	150	150	150
51	入賞 D 4		○	150	150	150	150	150	150
52	入賞 D 5		○	150	150	150	150	150	150
53	入賞 D 6		○	150	150	150	150	150	150
54	入賞 D 7		○	150	150	150	150	150	150
55	入賞 D 8		○	150	150	150	150	150	150
56	入賞 D 9		○	150	150	150	150	150	150
57	入賞 D 10		○	150	150	150	150	150	150
58	入賞 D 11		○	150	150	150	150	150	150
59	入賞 D 12		○	150	150	150	150	150	150
60	入賞 E 1	1 B B	○	630	630	630	630	630	630
61	入賞 E 2	1 B B	○	630	630	630	630	630	630
62	入賞 E 3	1 B B	○	630	630	630	630	630	630
63	入賞 E 4	1 B B	○	630	630	630	630	630	630
64	入賞 E 5	1 B B	○	630	630	630	630	630	630
65	入賞 E 6	1 B B	○	630	630	630	630	630	630
66	入賞 E 7	1 B B	○	630	630	630	630	630	630
67	入賞 E 8	1 B B	○	630	630	630	630	630	630
68	入賞 E 9	1 B B	○	630	630	630	630	630	630
69	入賞 E 10	1 B B	○	630	630	630	630	630	630
70	入賞 E 11	1 B B	○	630	630	630	630	630	630
71	入賞 E 12	1 B B	○	630	630	630	630	630	630
72	入賞 F		○	4	4	4	4	4	4
73	入賞 G		○	1980	1980	1980	1980	1980	1980
74	入賞 H		○	654	654	654	654	654	654
75	入賞 I		○	68	68	68	68	68	68
76	入賞 J		—	0	0	0	0	0	0
77	入賞 K		—	0	0	0	0	0	0
78	入賞 L		—	0	0	0	0	0	0
合計値				1 B B	7564	7564	7564	7564	7564
				リプレイ	8978	8978	8978	8978	8978
				入賞	56554	56554	56554	56554	56554
				はずれ	0	0	0	0	0
				合計	65536	65536	65536	65536	65536

30

40

50

【図 15】

＜第1実施形態＞
置数表：R T 1（内部中）（1）

当選 番号	小役及び リブレイ	役物	有利 区間	置数						
				設定1	設定2	設定3	設定4	設定5	設定6	
0		1 B B	—	—	—	—	—	—	—	
1	リブレイ A		○	8943	8943	8943	8943	8943	8943	
2	リブレイ B		×	8	8	8	8	8	8	
3	リブレイ C		○	8	8	8	8	8	8	
4	リブレイ D		○	8	8	8	8	8	8	
5	リブレイ E		○	8	8	8	8	8	8	
6	リブレイ F		○	4	4	4	4	4	4	
7	リブレイ G		○	3	3	3	3	3	3	
8	入賞 A 1		○	1112	1112	1112	1112	1112	1112	
9	入賞 A 2		○	1112	1112	1112	1112	1112	1112	
10	入賞 A 3		○	1112	1112	1112	1112	1112	1112	
11	入賞 A 4		○	1112	1112	1112	1112	1112	1112	
12	入賞 A 5		○	1112	1112	1112	1112	1112	1112	
13	入賞 A 6		○	1112	1112	1112	1112	1112	1112	
14	入賞 A 7		○	1112	1112	1112	1112	1112	1112	
15	入賞 A 8		○	1112	1112	1112	1112	1112	1112	
16	入賞 A 9		○	1112	1112	1112	1112	1112	1112	
17	入賞 A 10		○	1112	1112	1112	1112	1112	1112	
18	入賞 A 11		○	1112	1112	1112	1112	1112	1112	
19	入賞 A 12		○	1112	1112	1112	1112	1112	1112	
20	入賞 A 13		○	1112	1112	1112	1112	1112	1112	
21	入賞 A 14		○	1112	1112	1112	1112	1112	1112	
22	入賞 A 15		○	1112	1112	1112	1112	1112	1112	
23	入賞 A 16		○	1112	1112	1112	1112	1112	1112	
24	入賞 B 1		○	1112	1112	1112	1112	1112	1112	
25	入賞 B 2		○	1112	1112	1112	1112	1112	1112	
26	入賞 B 3		○	1112	1112	1112	1112	1112	1112	
27	入賞 B 4		○	1112	1112	1112	1112	1112	1112	
28	入賞 B 5		○	1112	1112	1112	1112	1112	1112	
29	入賞 B 6		○	1112	1112	1112	1112	1112	1112	
30	入賞 B 7		○	1112	1112	1112	1112	1112	1112	
31	入賞 B 8		○	1112	1112	1112	1112	1112	1112	
32	入賞 B 9		○	1112	1112	1112	1112	1112	1112	
33	入賞 B 10		○	1112	1112	1112	1112	1112	1112	
34	入賞 B 11		○	1112	1112	1112	1112	1112	1112	
35	入賞 B 12		○	1112	1112	1112	1112	1112	1112	
36	入賞 B 13		○	1112	1112	1112	1112	1112	1112	
37	入賞 B 14		○	1112	1112	1112	1112	1112	1112	
38	入賞 B 15		○	1112	1112	1112	1112	1112	1112	
39	入賞 B 16		○	1112	1112	1112	1112	1112	1112	

【図 16】

＜第1実施形態＞
置数表：R T 1（内部中）（2）

当選 番号	小役及び リブレイ	役物	有利 区間	置数						
				設定1	設定2	設定3	設定4	設定5	設定6	
40	入賞 C 1		○	1113	1113	1113	1113	1113	1113	
41	入賞 C 2		○	1113	1113	1113	1113	1113	1113	
42	入賞 C 3		○	1113	1113	1113	1113	1113	1113	
43	入賞 C 4		○	1113	1113	1113	1113	1113	1113	
44	入賞 C 5		○	1113	1113	1113	1113	1113	1113	
45	入賞 C 6		○	1113	1113	1113	1113	1113	1113	
46	入賞 C 7		○	1113	1113	1113	1113	1113	1113	
47	入賞 C 8		○	1113	1113	1113	1113	1113	1113	
48	入賞 D 1		○	150	150	150	150	150	150	
49	入賞 D 2		○	150	150	150	150	150	150	
50	入賞 D 3		○	150	150	150	150	150	150	
51	入賞 D 4		○	150	150	150	150	150	150	
52	入賞 D 5		○	150	150	150	150	150	150	
53	入賞 D 6		○	150	150	150	150	150	150	
54	入賞 D 7		○	150	150	150	150	150	150	
55	入賞 D 8		○	150	150	150	150	150	150	
56	入賞 D 9		○	150	150	150	150	150	150	
57	入賞 D 10		○	150	150	150	150	150	150	
58	入賞 D 11		○	150	150	150	150	150	150	
59	入賞 D 12		○	150	150	150	150	150	150	
60	入賞 E 1		×	630	630	630	630	630	630	
61	入賞 E 2		×	630	630	630	630	630	630	
62	入賞 E 3		×	630	630	630	630	630	630	
63	入賞 E 4		×	630	630	630	630	630	630	
64	入賞 E 5		×	630	630	630	630	630	630	
65	入賞 E 6		×	630	630	630	630	630	630	
66	入賞 E 7		×	630	630	630	630	630	630	
67	入賞 E 8		×	630	630	630	630	630	630	
68	入賞 E 9		×	630	630	630	630	630	630	
69	入賞 E 10		×	630	630	630	630	630	630	
70	入賞 E 11		×	630	630	630	630	630	630	
71	入賞 E 12		×	630	630	630	630	630	630	
72	入賞 F		○	4	4	4	4	4	4	
73	入賞 G		○	1980	1980	1980	1980	1980	1980	
74	入賞 H		○	654	654	654	654	654	654	
75	入賞 I		○	68	68	68	68	68	68	
76	入賞 J		—	0	0	0	0	0	0	
77	入賞 K		—	0	0	0	0	0	0	
78	入賞 L		—	0	0	0	0	0	0	
合計値 1 B B				—	—	—	—	—	—	
リブレイ				8982	8978	8978	8978	8978	8978	
入賞				56554	56554	56554	56554	56554	56554	
はずれ				0	0	0	0	0	0	
合計				65536	65536	65536	65536	65536	65536	

10

20

【図 17】

＜第1実施形態＞
置数表：R B 作動中（1）

当選 番号	小役及び リブレイ	役物	有利 区間	置数						
				設定1	設定2	設定3	設定4	設定5	設定6	
0		1 B B	—	—	—	—	—	—	—	
1	リブレイ A		—	0	0	0	0	0	0	
2	リブレイ B		—	0	0	0	0	0	0	
3	リブレイ C		—	0	0	0	0	0	0	
4	リブレイ D		—	0	0	0	0	0	0	
5	リブレイ E		—	0	0	0	0	0	0	
6	リブレイ F		—	0	0	0	0	0	0	
7	リブレイ G		—	0	0	0	0	0	0	
8	入賞 A 1		—	0	0	0	0	0	0	
9	入賞 A 2		—	0	0	0	0	0	0	
10	入賞 A 3		—	0	0	0	0	0	0	
11	入賞 A 4		—	0	0	0	0	0	0	
12	入賞 A 5		—	0	0	0	0	0	0	
13	入賞 A 6		—	0	0	0	0	0	0	
14	入賞 A 7		—	0	0	0	0	0	0	
15	入賞 A 8		—	0	0	0	0	0	0	
16	入賞 A 9		—	0	0	0	0	0	0	
17	入賞 A 10		—	0	0	0	0	0	0	
18	入賞 A 11		—	0	0	0	0	0	0	
19	入賞 A 12		—	0	0	0	0	0	0	
20	入賞 A 13		—	0	0	0	0	0	0	
21	入賞 A 14		—	0	0	0	0	0	0	
22	入賞 A 15		—	0	0	0	0	0	0	
23	入賞 A 16		—	0	0	0	0	0	0	
24	入賞 B 1		—	0	0	0	0	0	0	
25	入賞 B 2		—	0	0	0	0	0	0	
26	入賞 B 3		—	0	0	0	0	0	0	
27	入賞 B 4		—	0	0	0	0	0	0	
28	入賞 B 5		—	0	0	0	0	0	0	
29	入賞 B 6		—	0	0	0	0	0	0	
30	入賞 B 7		—	0	0	0	0	0	0	
31	入賞 B 8		—	0	0	0	0	0	0	
32	入賞 B 9		—	0	0	0	0	0	0	
33	入賞 B 10		—	0	0	0	0	0	0	
34	入賞 B 11		—	0	0	0	0	0	0	
35	入賞 B 12		—	0	0	0	0	0	0	
36	入賞 B 13		—	0	0	0	0	0	0	
37	入賞 B 14		—	0	0	0	0	0	0	
38	入賞 B 15		—	0	0	0	0	0	0	
39	入賞 B 16		—	0	0	0	0	0	0	

【図 18】

＜第1実施形態＞
置数表：R B 作動中（2）

当選 番号	小役及び リブレイ	役物	有利 区間	置数						
				設定1	設定2	設定3	設定4	設定5	設定6	
40	入賞 C 1		—	0	0	0	0	0	0	
41	入賞 C 2		—	0	0	0	0	0	0	
42	入賞 C 3		—	0	0	0	0	0	0	
43	入賞 C 4		—	0	0	0	0	0	0	
44	入賞 C 5		—	0	0	0	0	0	0	
45	入賞 C 6		—	0	0	0	0	0	0	
46	入賞 C 7		—	0	0	0	0	0	0	
47	入賞 C 8		—	0	0	0	0	0	0	
48	入賞 D 1		—	0	0	0	0	0	0	
49	入賞 D 2		—	0	0	0	0	0	0	
50	入賞 D 3		—	0	0	0	0	0	0	
51	入賞 D 4		—	0	0	0	0	0	0	

【図 19】

＜第1実施形態＞ 役物条件装置			
番号	名称	当選役	表示役等
1	1 B B 条件装置	1B B	1 B B

小役及びリブレイ条件装置（1）			
番号	名称	当選役	表示役等
1	リブレイ A 条件装置	リブレイ01, 03～05	通常リブレイ
2	リブレイ B 条件装置	リブレイ01～05	スベリリブレイ
3	リブレイ C 条件装置	リブレイ01, 06～10	特殊出目リブレイ A
4	リブレイ D 条件装置	リブレイ01, 11～13	特殊出目リブレイ B
5	リブレイ E 条件装置	リブレイ01, 05, 14～19	特殊出目リブレイ C
6	リブレイ F 条件装置	リブレイ01, 20	特殊出目リブレイ D
7	リブレイ G 条件装置	リブレイ01, 21～22	特殊出目リブレイ E
8	入賞 A 1 条件装置 (押し順213正解14枚)	小役01, 14, 32, 52, 54, 70～72	押し順123:1/2で小役52, 54(1枚) 押し順132:1/2で小役52, 54(1枚) 押し順213:1/1で小役01(14枚) 押し順231:1/2で小役14(1枚) 押し順312:1/8で小役32(1枚) 押し順321:1/8で小役32(1枚)
9	入賞 A 2 条件装置 (押し順213正解14枚)	小役01, 14, 33, 52, 54, 70～72	押し順123:1/2で小役52, 54(1枚) 押し順132:1/2で小役52, 54(1枚) 押し順213:1/1で小役01(14枚) 押し順231:1/2で小役14(1枚) 押し順312:1/8で小役33(1枚) 押し順321:1/8で小役33(1枚)
10	入賞 A 3 条件装置 (押し順213正解14枚)	小役01, 15, 30, 53, 55, 70～72	押し順123:1/2で小役53, 55(1枚) 押し順132:1/2で小役53, 55(1枚) 押し順213:1/1で小役01(14枚) 押し順231:1/2で小役15(1枚) 押し順312:1/8で小役30(1枚) 押し順321:1/8で小役30(1枚)
11	入賞 A 4 条件装置 (押し順213正解14枚)	小役01, 15, 31, 53, 55, 70～72	押し順123:1/2で小役53, 55(1枚) 押し順132:1/2で小役53, 55(1枚) 押し順213:1/1で小役01(14枚) 押し順231:1/2で小役15(1枚) 押し順312:1/8で小役31(1枚) 押し順321:1/8で小役31(1枚)
12	入賞 A 5 条件装置 (押し順213正解14枚)	小役02, 16, 28, 53, 55, 70～72	押し順123:1/2で小役53, 55(1枚) 押し順132:1/2で小役53, 55(1枚) 押し順213:1/2で小役16(1枚) 押し順231:1/1で小役02(14枚) 押し順312:1/8で小役28(1枚) 押し順321:1/8で小役28(1枚)

【図 20】

＜第1実施形態＞ 小役及びリブレイ条件装置（2）			
番号	名称	当選役	表示役等
13	入賞 A 6 条件装置 (押し順231正解14枚)	小役02, 16, 29, 53, 55, 70～72	押し順123:1/2で小役53, 55(1枚) 押し順132:1/2で小役53, 55(1枚) 押し順213:1/2で小役16(1枚) 押し順231:1/1で小役02(14枚) 押し順312:1/8で小役29(1枚) 押し順321:1/8で小役29(1枚)
14	入賞 A 7 条件装置 (押し順231正解14枚)	小役02, 17, 34, 52, 54, 70～72	押し順123:1/2で小役52, 54(1枚) 押し順132:1/2で小役52, 54(1枚) 押し順213:1/2で小役17(1枚) 押し順231:1/1で小役02(14枚) 押し順312:1/8で小役34(1枚) 押し順321:1/8で小役34(1枚)
15	入賞 A 8 条件装置 (押し順231正解14枚)	小役02, 17, 35, 52, 54, 70～72	押し順123:1/2で小役52, 54(1枚) 押し順132:1/2で小役52, 54(1枚) 押し順213:1/2で小役17(1枚) 押し順231:1/1で小役02(14枚) 押し順312:1/8で小役35(1枚) 押し順321:1/8で小役35(1枚)
16	入賞 A 9 条件装置 (押し順231正解14枚)	小役03, 18, 40, 56, 59, 73～76	押し順123:1/1で小役56, 59(1枚) 押し順132:1/1で小役56, 59(1枚) 押し順213:1/8で小役40(1枚) 押し順231:1/8で小役40(1枚) 押し順312:1/1で小役03(14枚) 押し順321:1/2で小役18(1枚)
17	入賞 A 10 条件装置 (押し順312正解14枚)	小役03, 18, 41, 57, 58, 73～76	押し順123:1/1で小役57, 58(1枚) 押し順132:1/1で小役57, 58(1枚) 押し順213:1/8で小役41(1枚) 押し順231:1/8で小役41(1枚) 押し順312:1/1で小役03(14枚) 押し順321:1/2で小役18(1枚)
18	入賞 A 11 条件装置 (押し順312正解14枚)	小役03, 19, 38, 56, 59, 73～76	押し順123:1/1で小役56, 59(1枚) 押し順132:1/1で小役56, 59(1枚) 押し順213:1/8で小役38(1枚) 押し順231:1/8で小役38(1枚) 押し順312:1/1で小役03(14枚) 押し順321:1/2で小役19(1枚)
19	入賞 A 12 条件装置 (押し順312正解14枚)	小役03, 19, 39, 57, 58, 73～76	押し順123:1/1で小役57, 58(1枚) 押し順132:1/1で小役57, 58(1枚) 押し順213:1/8で小役39(1枚) 押し順231:1/8で小役39(1枚) 押し順312:1/1で小役03(14枚) 押し順321:1/2で小役19(1枚)

10

20

【図 21】

＜第1実施形態＞ 小役及びリブレイ条件装置（3）			
番号	名称	当選役	表示役等
20	入賞 A 13 条件装置 (押し順321正解14枚)	小役04, 20, 36, 60, 62, 77, 78, 80	押し順123:1/4で小役60, 62(1枚) 押し順132:1/4で小役60, 62(1枚) 押し順213:1/8で小役36(1枚) 押し順231:1/8で小役36(1枚) 押し順312:1/2で小役20(1枚) 押し順321:1/1で小役04(14枚)
21	入賞 A 14 条件装置 (押し順321正解14枚)	小役04, 20, 37, 60, 62, 77, 78, 80	押し順123:1/4で小役60, 62(1枚) 押し順132:1/4で小役60, 62(1枚) 押し順213:1/8で小役37(1枚) 押し順231:1/8で小役37(1枚) 押し順312:1/2で小役20(1枚) 押し順321:1/1で小役04(14枚)
22	入賞 A 15 条件装置 (押し順321正解14枚)	小役04, 21, 42, 61, 64, 77～79	押し順123:3/4で小役61, 64(1枚) 押し順132:3/4で小役61, 64(1枚) 押し順213:1/8で小役42(1枚) 押し順231:1/8で小役42(1枚) 押し順312:1/2で小役21(1枚) 押し順321:1/1で小役04(14枚)
23	入賞 A 16 条件装置 (押し順321正解14枚)	小役04, 21, 43, 61, 64, 77～79	押し順123:3/4で小役61, 64(1枚) 押し順132:3/4で小役61, 64(1枚) 押し順213:1/8で小役43(1枚) 押し順231:1/8で小役43(1枚) 押し順312:1/2で小役21(1枚) 押し順321:1/1で小役04(14枚)
24	入賞 B 1 条件装置 (押し順213正解14枚)	小役05, 22, 32, 52, 54, 71, 72, 81	押し順123:1/2で小役52, 54(1枚) 押し順132:1/2で小役52, 54(1枚) 押し順213:1/1で小役05(14枚) 押し順231:1/2で小役22(1枚) 押し順312:1/8で小役32(1枚) 押し順321:1/8で小役32(1枚)
25	入賞 B 2 条件装置 (押し順213正解14枚)	小役05, 22, 33, 52, 54, 71, 72, 81	押し順123:1/2で小役52, 54(1枚) 押し順132:1/2で小役52, 54(1枚) 押し順213:1/1で小役05(14枚) 押し順231:1/2で小役22(1枚) 押し順312:1/8で小役33(1枚) 押し順321:1/8で小役33(1枚)
26	入賞 B 3 条件装置 (押し順213正解14枚)	小役05, 23, 30, 53, 55, 71, 72, 81	押し順123:1/2で小役53, 55(1枚) 押し順132:1/2で小役53, 55(1枚) 押し順213:1/1で小役05(14枚) 押し順231:1/2で小役23(1枚) 押し順312:1/8で小役30(1枚) 押し順321:1/8で小役30(1枚)

【図 22】

＜第1実施形態＞ 小役及びリブレイ条件装置（4）			
番号	名称	当選役	表示役等
27	入賞 B 4 条件装置 (押し順213正解14枚)	小役05, 23, 31, 53, 55, 71, 72, 81	押し順123:1/2で小役53, 55(1枚) 押し順132:1/2で小役53, 55(1枚) 押し順213:1/1で小役05(14枚) 押し順231:1/2で小役23(1枚) 押し順312:1/8で小役31(1枚) 押し順321:1/8で小役31(1枚)
28	入賞 B 5 条件装置 (押し順231正解14枚)	小役06, 24, 28, 53, 55, 71, 72, 81	押し順123:1/2で小役53, 55(1枚) 押し順132:1/2で小役53, 55(1枚) 押し順213:1/2で小役24(1枚) 押し順231:1/1で小役06(14枚) 押し順312:1/8で小役28(1枚) 押し順321:1/8で小役28(1枚)
29	入賞 B 6 条件装置 (押し順231正解14枚)	小役06, 24, 29, 53, 55, 71, 72, 81	押し順123:1/2で小役53, 55(1枚) 押し順132:1/2で小役53, 55(1枚) 押し順213:1/2で小役24(1枚) 押し順231:1/1で小役06(14枚) 押し順312:1/8で小役29(1枚) 押し順321:1/8で小役29(1枚)
30	入賞 B 7 条件装置 (押し順231正解14枚)	小役06, 25, 34, 52, 54, 71, 72, 81	押し順123:1/2で小役52, 54(1枚) 押し順132:1/2で小役52, 54(1枚) 押し順213:1/2で小役25(1枚) 押し順231:1/1で小役06(14枚) 押し順312:1/8で小役34(1枚) 押し順321:1/8で小役34(1枚)
31	入賞 B 8 条件装置 (押し順231正解14枚)	小役06, 25, 35, 52, 54, 71, 72, 81	押し順123:1/2で小役52, 54(1枚) 押し順132:1/2で小役52, 54(1枚) 押し順213:1/2で小役25(1枚) 押し順231:1/1で小役06(14枚) 押し順312:1/8で小役35(1枚) 押し順321:1/8で小役35(1枚)
32	入賞 B 9 条件装置 (押し順312正解14枚)	小役07, 26, 48, 56, 59, 74, 76, 77, 82	押し順123:1/1で小役56, 59(1枚) 押し順132:1/1で小役56, 59(1枚) 押し順213:1/8で小役48(1枚) 押し順231:1/8で小役48(1枚) 押し順312:1/1で小役07(14枚) 押し順321:1/2で小役26(1枚)
33	入賞 B 10 条件装置 (押し順312正解14枚)	小役07, 26, 49, 57, 58, 74, 76, 77, 82	押し順123:1/1で小役57, 58(1枚) 押し順132:1/1で小役57, 58(1枚) 押し順213:1/8で小役49(1枚) 押し順231:1/8で小役49(1枚) 押し順312:1/1で小役07(14枚) 押し順321:1/2で小役26(1枚)

30

40

50

【図 2 3】

＜第 1 実施形態＞
小役及びリブレイ条件装置（5）

番号	名称	当選役	表示役等
3 4	入賞 B 1 1 条件装置 (押し順312正解14枚)	小役07, 27, 46, 56, 59, 74, 76, 77, 82	押し順123:1/1で小役56, 59(1枚) 押し順132:1/1で小役56, 59(1枚) 押し順213:1/8で小役46(1枚) 押し順231:1/8で小役46(1枚) 押し順312:1/1で小役07(14枚) 押し順321:1/2で小役27(1枚)
3 5	入賞 B 1 2 条件装置 (押し順312正解14枚)	小役07, 27, 47, 57, 58, 74, 76, 77, 82	押し順123:1/1で小役57, 58(1枚) 押し順132:1/1で小役57, 58(1枚) 押し順213:1/8で小役47(1枚) 押し順231:1/8で小役47(1枚) 押し順312:1/1で小役07(14枚) 押し順321:1/2で小役27(1枚)
3 6	入賞 B 1 3 条件装置 (押し順321正解14枚)	小役08, 20, 44, 62, 63, 77, 78, 80	押し順123:1/4で小役62, 63(1枚) 押し順132:1/4で小役62, 63(1枚) 押し順213:1/8で小役44(1枚) 押し順231:1/8で小役44(1枚) 押し順312:1/2で小役20(1枚) 押し順321:1/1で小役08(14枚)
3 7	入賞 B 1 4 条件装置 (押し順321正解14枚)	小役08, 20, 45, 62, 63, 77, 78, 80	押し順123:1/4で小役62, 63(1枚) 押し順132:1/4で小役62, 63(1枚) 押し順213:1/8で小役45(1枚) 押し順231:1/8で小役45(1枚) 押し順312:1/2で小役20(1枚) 押し順321:1/1で小役08(14枚)
3 8	入賞 B 1 5 条件装置 (押し順321正解14枚)	小役08, 21, 50, 64, 65, 77～79	押し順123:3/4で小役64, 65(1枚) 押し順132:3/4で小役64, 65(1枚) 押し順213:1/8で小役50(1枚) 押し順231:1/8で小役50(1枚) 押し順312:1/2で小役21(1枚) 押し順321:1/1で小役08(14枚)
3 9	入賞 B 1 6 条件装置 (押し順321正解14枚)	小役08, 21, 51, 64, 65, 77～79	押し順123:3/4で小役64, 65(1枚) 押し順132:3/4で小役64, 65(1枚) 押し順213:1/8で小役51(1枚) 押し順231:1/8で小役51(1枚) 押し順312:1/2で小役21(1枚) 押し順321:1/1で小役08(14枚)
4 0	入賞 C 1 条件装置 (押し順左正解3枚)	小役09, 28, 29, 44, 45	押し順1--:1/1で小役09(3枚) 押し順1--:1/4で小役44, 45(1枚) 押し順1--:1/4で小役28, 29(1枚)
4 1	入賞 C 2 条件装置 (押し順左正解3枚)	小役09, 30, 31, 46, 47	押し順1--:1/1で小役09(3枚) 押し順1--:1/4で小役46, 47(1枚) 押し順1--:1/4で小役30, 31(1枚)

【図 2 4】

＜第 1 実施形態＞
小役及びリブレイ条件装置（6）

番号	名称	当選役	表示役等
4 2	入賞 C 3 条件装置 (押し順左正解3枚)	小役09, 32, 33, 48, 49	押し順1--:1/1で小役09(3枚) 押し順1--:1/4で小役48, 49(1枚) 押し順1--:1/4で小役32, 33(1枚)
4 3	入賞 C 4 条件装置 (押し順左正解3枚)	小役09, 34, 35, 50, 51	押し順1--:1/1で小役09(3枚) 押し順1--:1/4で小役50, 51(1枚) 押し順1--:1/4で小役34, 35(1枚)
4 4	入賞 C 5 条件装置 (押し順左正解3枚)	小役10, 28, 29, 44, 45	押し順1--:1/1で小役10(3枚) 押し順1--:1/4で小役44, 45(1枚) 押し順1--:1/4で小役28, 29(1枚)
4 5	入賞 C 6 条件装置 (押し順左正解3枚)	小役10, 30, 31, 46, 47	押し順1--:1/1で小役10(3枚) 押し順1--:1/4で小役46, 47(1枚) 押し順1--:1/4で小役30, 31(1枚)
4 6	入賞 C 7 条件装置 (押し順左正解3枚)	小役10, 32, 33, 48, 49	押し順1--:1/1で小役10(3枚) 押し順1--:1/4で小役48, 49(1枚) 押し順1--:1/4で小役32, 33(1枚)
4 7	入賞 C 8 条件装置 (押し順左正解3枚)	小役10, 34, 35, 50, 51	押し順1--:1/1で小役10(3枚) 押し順1--:1/4で小役50, 51(1枚) 押し順1--:1/4で小役34, 35(1枚)
4 8	入賞 D 1 条件装置 (押し順左正解3枚)	小役09, 34, 35, 44, 45	押し順1--:1/1で小役09(3枚) 押し順1--:1/4で小役44, 45(1枚) 押し順1--:1/4で小役34, 35(1枚)
4 9	入賞 D 2 条件装置 (押し順左正解3枚)	小役09, 32, 33, 46, 47	押し順1--:1/1で小役09(3枚) 押し順1--:1/4で小役46, 47(1枚) 押し順1--:1/4で小役32, 33(1枚)
5 0	入賞 D 3 条件装置 (押し順左正解3枚)	小役09, 30, 31, 48, 49	押し順1--:1/1で小役09(3枚) 押し順1--:1/4で小役48, 49(1枚) 押し順1--:1/4で小役30, 31(1枚)
5 1	入賞 D 4 条件装置 (押し順左正解3枚)	小役09, 28, 29, 50, 51	押し順1--:1/1で小役09(3枚) 押し順1--:1/4で小役50, 51(1枚) 押し順1--:1/4で小役28, 29(1枚)
5 2	入賞 D 5 条件装置 (押し順中正解3枚)	小役11, 52, 66	押し順1--:1/4で小役52(1枚) 押し順1--:1/1で小役11(3枚) 押し順1--:1/4で小役66(1枚)
5 3	入賞 D 6 条件装置 (押し順中正解3枚)	小役11, 53, 67	押し順1--:1/4で小役53(1枚) 押し順1--:1/1で小役11(3枚) 押し順1--:1/4で小役67(1枚)
5 4	入賞 D 7 条件装置 (押し順中正解3枚)	小役11, 54, 68	押し順1--:1/4で小役54(1枚) 押し順1--:1/1で小役11(3枚) 押し順1--:1/4で小役68(1枚)
5 5	入賞 D 8 条件装置 (押し順中正解3枚)	小役11, 55, 69	押し順1--:1/4で小役55(1枚) 押し順1--:1/1で小役11(3枚) 押し順1--:1/4で小役69(1枚)

10

20

【図 2 5】

＜第 1 実施形態＞
小役及びリブレイ条件装置（7）

番号	名称	当選役	表示役等
5 6	入賞 D 9 条件装置 (押し順右正解3枚)	小役12, 36, 37, 52	押し順1--:1/4で小役52(1枚) 押し順1--:1/4で小役36, 37(1枚) 押し順1--:1/1で小役12(3枚)
5 7	入賞 D 1 0 条件装置 (押し順右正解3枚)	小役12, 38, 39, 53	押し順1--:1/4で小役53(1枚) 押し順1--:1/4で小役38, 39(1枚) 押し順1--:1/1で小役12(3枚)
5 8	入賞 D 1 1 条件装置 (押し順右正解3枚)	小役12, 40, 41, 54	押し順1--:1/4で小役54(1枚) 押し順1--:1/4で小役40, 41(1枚) 押し順1--:1/1で小役12(3枚)
5 9	入賞 D 1 2 条件装置 (押し順右正解3枚)	小役12, 42, 43, 55	押し順1--:1/4で小役55(1枚) 押し順1--:1/4で小役42, 43(1枚) 押し順1--:1/1で小役12(3枚)
6 0	入賞 E 1 条件装置 (押し順左正解3枚)	小役10, 34, 35, 44, 45	押し順1--:1/1で小役10(3枚) 押し順1--:1/4で小役44, 45(1枚) 押し順1--:1/4で小役34, 35(1枚)
6 1	入賞 E 2 条件装置 (押し順左正解3枚)	小役10, 32, 33, 46, 47	押し順1--:1/1で小役10(3枚) 押し順1--:1/4で小役46, 47(1枚) 押し順1--:1/4で小役32, 33(1枚)
6 2	入賞 E 3 条件装置 (押し順左正解3枚)	小役10, 30, 31, 48, 49	押し順1--:1/1で小役10(3枚) 押し順1--:1/4で小役48, 49(1枚) 押し順1--:1/4で小役30, 31(1枚)
6 3	入賞 E 4 条件装置 (押し順左正解3枚)	小役10, 28, 29, 50, 51	押し順1--:1/1で小役10(3枚) 押し順1--:1/4で小役50, 51(1枚) 押し順1--:1/4で小役28, 29(1枚)
6 4	入賞 E 5 条件装置 (押し順中正解3枚)	小役11, 52, 69	押し順1--:1/4で小役52(1枚) 押し順1--:1/1で小役11(3枚) 押し順1--:1/4で小役69(1枚)
6 5	入賞 E 6 条件装置 (押し順中正解3枚)	小役11, 53, 68	押し順1--:1/4で小役53(1枚) 押し順1--:1/1で小役11(3枚) 押し順1--:1/4で小役68(1枚)
6 6	入賞 E 7 条件装置 (押し順中正解3枚)	小役11, 54, 67	押し順1--:1/4で小役54(1枚) 押し順1--:1/1で小役11(3枚) 押し順1--:1/4で小役67(1枚)
6 7	入賞 E 8 条件装置 (押し順中正解3枚)	小役11, 55, 66	押し順1--:1/4で小役55(1枚) 押し順1--:1/1で小役11(3枚) 押し順1--:1/4で小役66(1枚)
6 8	入賞 E 9 条件装置 (押し順右正解3枚)	小役12, 42, 43, 52	押し順1--:1/4で小役52(1枚) 押し順1--:1/4で小役42, 43(1枚) 押し順1--:1/1で小役12(3枚)
6 9	入賞 E 1 0 条件装置 (押し順右正解3枚)	小役12, 40, 41, 53	押し順1--:1/4で小役53(1枚) 押し順1--:1/4で小役40, 41(1枚) 押し順1--:1/1で小役12(3枚)

【図 2 6】

＜第 1 実施形態＞
小役及びリブレイ条件装置（8）

番号	名称	当選役	表示役等
7 0	入賞 E 1 1 条件装置 (押し順右正解3枚)	小役12, 38, 39, 54	押し順1--:1/4で小役54(1枚) 押し順1--:1/4で小役38, 39(1枚) 押し順1--:1/1で小役12(3枚)
7 1	入賞 E 1 2 条件装置 (押し順右正解3枚)	小役12, 36, 37, 55	押し順1--:1/4で小役55(1枚) 押し順1--:1/4で小役36, 37(1枚) 押し順1--:1/1で小役12(3枚)
7 2	入賞 F 条件装置	小役09, 10	
7 3	入賞 G 条件装置	小役13, 83	
7 4	入賞 H 条件装置	小役84～86	
7 5	入賞 I 条件装置	小役79, 80, 87	1枚役
7 6	入賞 J 条件装置	小役01～87	B B 中高目
7 7	入賞 K 条件装置	小役09～13	B B 中3枚
7 8	入賞 L 条件装置	小役14～81	B B 中1枚

30

40

50

【図 27】

＜第1実施形態＞
演出グループ番号

当選番号	名称	演出グループ番号	当選番号	名称	演出グループ番号
0	1 B B	0	40	入賞 C 1	8
1	リプレイ A	1	41	入賞 C 2	8
2	リプレイ B	2	42	入賞 C 3	8
3	リプレイ C	3	43	入賞 C 4	8
4	リプレイ D	4	44	入賞 C 5	8
5	リプレイ E	5	45	入賞 C 6	8
6	リプレイ F	6	46	入賞 C 7	8
7	リプレイ G	7	47	入賞 C 8	8
8	入賞 A 1	8	48	入賞 D 1	9
9	入賞 A 2	8	49	入賞 D 2	9
10	入賞 A 3	8	50	入賞 D 3	9
11	入賞 A 4	8	51	入賞 D 4	9
12	入賞 A 5	8	52	入賞 D 5	9
13	入賞 A 6	8	53	入賞 D 6	9
14	入賞 A 7	8	54	入賞 D 7	9
15	入賞 A 8	8	55	入賞 D 8	9
16	入賞 A 9	8	56	入賞 D 9	9
17	入賞 A 10	8	57	入賞 D 10	9
18	入賞 A 11	8	58	入賞 D 11	9
19	入賞 A 12	8	59	入賞 D 12	9
20	入賞 A 13	8	60	入賞 E 1	10
21	入賞 A 14	8	61	入賞 E 2	10
22	入賞 A 15	8	62	入賞 E 3	10
23	入賞 A 16	8	63	入賞 E 4	10
24	入賞 B 1	8	64	入賞 E 5	10
25	入賞 B 2	8	65	入賞 E 6	10
26	入賞 B 3	8	66	入賞 E 7	10
27	入賞 B 4	8	67	入賞 E 8	10
28	入賞 B 5	8	68	入賞 E 9	10
29	入賞 B 6	8	69	入賞 E 10	10
30	入賞 B 7	8	70	入賞 E 11	10
31	入賞 B 8	8	71	入賞 E 12	10
32	入賞 B 9	8	72	入賞 F	11
33	入賞 B 10	8	73	入賞 G	12
34	入賞 B 11	8	74	入賞 H	13
35	入賞 B 12	8	75	入賞 I	14
36	入賞 B 13	8	76	入賞 J	15
37	入賞 B 14	8	77	入賞 K	16
38	入賞 B 15	8	78	入賞 L	17
39	入賞 B 16	8			

【図 28】

＜第1実施形態＞

演出グループ番号 8

変則押し順（押し順213）と順押し（押し順123）の期待値

当選番号	名称	置数	期待値	当選番号	名称	置数	期待値
			押し順213 押し順123				押し順213 押し順123
8	入賞 A1	1112	14	0.5	24	入賞 B1	1112 14 0.5
9	入賞 A2	1112	14	0.5	25	入賞 B2	1112 14 0.5
10	入賞 A3	1112	14	0.5	26	入賞 B3	1112 14 0.5
11	入賞 A4	1112	14	0.5	27	入賞 B4	1112 14 0.5
12	入賞 A5	1112	0.5	0.5	28	入賞 B5	1112 0.5 0.5
13	入賞 A6	1112	0.5	0.5	29	入賞 B6	1112 0.5 0.5
14	入賞 A7	1112	0.5	0.5	30	入賞 B7	1112 0.5 0.5
15	入賞 A8	1112	0.5	0.5	31	入賞 B8	1112 0.5 0.5
16	入賞 A9	1112	0.125	1	32	入賞 B9	1112 0.125 1
17	入賞 A10	1112	0.125	1	33	入賞 B10	1112 0.125 1
18	入賞 A11	1112	0.125	1	34	入賞 B11	1112 0.125 1
19	入賞 A12	1112	0.125	1	35	入賞 B12	1112 0.125 1
20	入賞 A13	1112	0.125	0.25	36	入賞 B13	1112 0.125 0.25
21	入賞 A14	1112	0.125	0.25	37	入賞 B14	1112 0.125 0.25
22	入賞 A15	1112	0.125	0.75	38	入賞 B15	1112 0.125 0.75
23	入賞 A16	1112	0.125	0.75	39	入賞 B16	1112 0.125 0.75
平均期待値			3.6875	0.625	平均期待値		


当選番号	名称	置数	期待値
			押し順213 押し順123
40	入賞 C1	1113	0.25 3
41	入賞 C2	1113	0.25 3
42	入賞 C3	1113	0.25 3
43	入賞 C4	1113	0.25 3
44	入賞 C5	1113	0.25 3
45	入賞 C6	1113	0.25 3
46	入賞 C7	1113	0.25 3
47	入賞 C8	1113	0.25 3
平均期待値			0.25 3

演出グループ番号 8 の合算期待値
押し順213 2.9995
押し順123 1.1003

【図 29】

＜第1実施形態＞

(a)



(b)

＜初期通常モード抽選＞

演出グループ番号 0 (1 B B 単独当選) 又は 10 (1 B B 重複当選) のとき

当選番号	通常モード	置数
0	通常モード 0 (朝一確定)	2 4 0
1	通常モード 1 (朝一不確定)	0


演出グループ番号 1、3～9、11～14 のとき

当選番号	通常モード	置数
0	通常モード 0 (朝一確定)	0
1	通常モード 1 (朝一不確定)	2 4 0

【図 30】

＜第1実施形態＞

(a)



(b)

有利区間 1 ゲーム目の通常モード抽選

非 R T、かつ、通常モード 0		
朝一で演出グループ番号 0 となり、 1 B B を入賞させた場合		
当選番号	当選モード	置数
0	天国 B 準備モード	0
1	通常 A モード	2 1 2
2	通常 B モード	2 6
3	通常 C モード	1
4	天国 A モード	1

RT 1、かつ、通常モード0		
朝一で演出グループ番号0,10となり、 有利区間に移行した場合		
当選番号	当選モード	置数
0	天国B準備モード	0
1	通常Aモード	2 1 2
2	通常Bモード	2 6
3	通常Cモード	1
4	天国Aモード	1

非 R T、かつ、通常モード 1		
朝一で演出グループ番号 0, 10 以外となり、有利区間に移行した場合		
当選番号	当選モード	置数
0	天国 B 準備モード	0
1	通常 A モード	2 1 2
2	通常 B モード	2 6
3	通常 C モード	1
4	天国 A モード	1

RT 1、かつ、通常モード1		
朝一以外で有利区間に移行した場合		
当選番号	当選モード	置数
0	天国B準備モード	240
1	通常Aモード	0
2	通常Bモード	0
3	通常Cモード	0
4	天国Aモード	0

10

20

30

40

50

【図 3 1】

＜第1実施形態＞
(a) 通常モード(2～9)の種類


通常モードの番号及び種類	天井ゲーム数	リプレイ当選確率	リプレイ率
2 天国B準備モード	88	1/50	50%
3 通常Aモード	777	1/300	
4 通常Bモード	777	1/300	
5 通常Cモード	1200	1/300	
6 天国Aモード	88	1/50	60%
7 天国Bモード	88	1/20	90%
8 天国Cモード	88	1/50	完走
9 天国B引戻しモード	88	1/50	

(b) 各通常モード(2～9)の遷移確率(リプレイ開始時に抽選)

通常モードの番号及び種類	遷移確率(置数/240)
2 天国B準備モード (リプレイ率50%)	遷移なし 120 天国Bモード 120
3 通常Aモード	遷移なし 159 通常Bモード 50 通常Cモード 10 天国Aモード 20 天国Cモード 1 *
4 通常Bモード	遷移なし 118 通常Cモード 35 天国Aモード 85 天国Cモード 2 *
5 通常Cモード	遷移なし 87 天国Aモード 150 天国Cモード 3 *
6 天国Aモード (リプレイ率60%)	遷移なし 144 通常Aモード 48 通常Bモード 48
7 天国Bモード (リプレイ率90%)	遷移なし 216 天国B引戻しモード 24
8 天国Cモード	遷移なし 240
9 天国B引戻しモード (引戻し率20%)	通常Aモード 170 通常Bモード 22 天国Bモード 48

*差数残1000未満のときは天国Aモードに書換え


【図 3 2】




10

20

【図 3 3】



【図 3 4】




30


40

50


【図 3 5】




【図 3 6】




【図 3 7】




【図 3 8】



【図 39】




【図 40】




10

20

【図 41】



【図 42】




30


40

50

【図 4 3】




【図 4 4】



10

20

【図 4 5】



【図 4 6】




30


40

50

【図 4 7】




【図 4 8】




10

20

【図 4 9】



【図 5 0】




30


40

50


【図 5 1】



【図 5 2】



【図 5 3】



【図 5 4】

＜第 2 実施形態：RWM 53 の使用領域＞			
アドレス	ラベル名	バイト数	名称
F 0 0 0	NB_RANK	1	設定値データ：0～5(D)
F 0 0 1	NB_RANK_DSP	1	設定値表示データ：1～6(D)
F 0 1 0	NB_CREDIT	1	クレジットデータ(クレジット数表示LED76に表示するデータ)
F 0 1 1	NB_PAYOUT	1	獲得データ(獲得数表示LED78に表示するデータ)
F 0 3 0	FL_ACTION	1	動作状態フラグ D 0 リプレイ 遊技開始セット処理で更新。 D 1 未使用 D 2 1 B B D 3 R B D 4 未使用 D 5 未使用 D 6 未使用 D 7 未使用
F 0 4 0	NB_PAY_MEDAL	1	払出し数データ：0～15(D)
F 0 4 1	BF_PAY_MEDAL	1	払出し数データバッファ：0～15(D)
F 0 4 2	NB_REP_MEDAL	1	自動ベット数データ：2又は3(D)
F 0 4 3	NB_PLAY_MEDAL	1	ベット数データ：0～3(D)
F 0 4 4		1	状態表示LED点灯データ D 0 遊技開始表示LED79d 1:点灯 0:消灯 D 1 投入表示LED79e D 2 リプレイ表示LED79f D 3 未使用 D 4 未使用 D 5 未使用 D 6 未使用 D 7 未使用
F 0 5 1	CT_LED_DSP1	1	LED表示カウンタ 1 範囲：00010000～00000001
F 0 5 2	FL_LED_DSP	1	LED表示要求フラグ 通常中 00001111(B) 設定変更中 00010000(B) 設定確認中 00010000(B)
F 0 6 1	NB_ADV_KND	1	有利区間種別フラグ 通常区間 00000000(B) 有利区間 00000001(B)
F 0 6 2	FL_ADV_LED	1	有利区間表示LEDフラグ 消灯 00000000(B) 点灯 00000001(B)
F 0 6 3	CT_ADV_CLR	2	有利区間クリアカウンタ 初期値：1500(D)
F 0 6 5	SC_24HGAME	2	差数カウンタ(MYガチャ)：0～2414(D)
F 0 6 7	FL_AT_KND	1	A T フラグ A T 中 00000001(B) 非 A T 中 00000000(B)
F 0 6 8	CT_ART	2	A T 遊技回数カウンタ
F 1 D 0		4 8	スタック領域

【図 5 5】

＜第2実施形態：RWM53の使用領域外（1）＞

アドレス	ラベル名	バイト数	名称
F 2 1 0	SC_4HGAME	2	4 0 0 ゲームカウンタ
F 2 1 2	SN_RING_NO	1	リングバッファ番号
F 2 1 3	SB_ALL_PAY0	2	総払出しリングバッファ 0
F 2 1 5	SB_ALL_PAY1	2	総払出しリングバッファ 1
F 2 1 7	SB_ALL_PAY2	2	総払出しリングバッファ 2
F 2 1 9	SB_ALL_PAY3	2	総払出しリングバッファ 3
F 2 1 B	SB_ALL_PAY4	2	総払出しリングバッファ 4
F 2 1 D	SB_ALL_PAY5	2	総払出しリングバッファ 5
F 2 1 F	SB_ALL_PAY6	2	総払出しリングバッファ 6
F 2 2 1	SB_ALL_PAY7	2	総払出しリングバッファ 7
F 2 2 3	SB_ALL_PAY8	2	総払出しリングバッファ 8
F 2 2 5	SB_ALL_PAY9	2	総払出しリングバッファ 9
F 2 2 7	SB_ALL_PAY10	2	総払出しリングバッファ 1 0
F 2 2 9	SB_ALL_PAY11	2	総払出しリングバッファ 1 1
F 2 2 B	SB_ALL_PAY12	2	総払出しリングバッファ 1 2
F 2 2 D	SB_ALL_PAY13	2	総払出しリングバッファ 1 3
F 2 2 F	SB_ALL_PAY14	2	総払出しリングバッファ 1 4
F 2 3 1	SB_6Y_PAY0	2	連続役物払出しリングバッファ 0
F 2 3 3	SB_6Y_PAY1	2	連続役物払出しリングバッファ 1
F 2 3 5	SB_6Y_PAY2	2	連続役物払出しリングバッファ 2
F 2 3 7	SB_6Y_PAY3	2	連続役物払出しリングバッファ 3
F 2 3 9	SB_6Y_PAY4	2	連続役物払出しリングバッファ 4
F 2 3 B	SB_6Y_PAY5	2	連続役物払出しリングバッファ 5
F 2 3 D	SB_6Y_PAY6	2	連続役物払出しリングバッファ 6
F 2 3 F	SB_6Y_PAY7	2	連続役物払出しリングバッファ 7
F 2 4 1	SB_6Y_PAY8	2	連続役物払出しリングバッファ 8
F 2 4 3	SB_6Y_PAY9	2	連続役物払出しリングバッファ 9
F 2 4 5	SB_6Y_PAY10	2	連続役物払出しリングバッファ 1 0
F 2 4 7	SB_6Y_PAY11	2	連続役物払出しリングバッファ 1 1
F 2 4 9	SB_6Y_PAY12	2	連続役物払出しリングバッファ 1 2
F 2 4 B	SB_6Y_PAY13	2	連続役物払出しリングバッファ 1 3
F 2 4 D	SB_6Y_PAY14	2	連続役物払出しリングバッファ 1 4
F 2 4 F	SB_7Y_PAY0	2	役物払出しリングバッファ 0
F 2 5 1	SB_7Y_PAY1	2	役物払出しリングバッファ 1
F 2 5 3	SB_7Y_PAY2	2	役物払出しリングバッファ 2
F 2 5 5	SB_7Y_PAY3	2	役物払出しリングバッファ 3
F 2 5 7	SB_7Y_PAY4	2	役物払出しリングバッファ 4
F 2 5 9	SB_7Y_PAY5	2	役物払出しリングバッファ 5
F 2 5 B	SB_7Y_PAY6	2	役物払出しリングバッファ 6
F 2 5 D	SB_7Y_PAY7	2	役物払出しリングバッファ 7
F 2 5 F	SB_7Y_PAY8	2	役物払出しリングバッファ 8
F 2 6 1	SB_7Y_PAY9	2	役物払出しリングバッファ 9
F 2 6 3	SB_7Y_PAY10	2	役物払出しリングバッファ 1 0
F 2 6 5	SB_7Y_PAY11	2	役物払出しリングバッファ 1 1
F 2 6 7	SB_7Y_PAY12	2	役物払出しリングバッファ 1 2
F 2 6 9	SB_7Y_PAY13	2	役物払出しリングバッファ 1 3
F 2 6 B	SB_7Y_PAY14	2	役物払出しリングバッファ 1 4

【図 5 6】


＜第2実施形態：RWM53の使用領域外（2）＞

アドレス	ラベル名	バイト数	名称
F 2 6 D	SC_ALL_GAME	3	総遊技回数カウンタ
F 2 7 0	SC_7P_PAY	3	指示込役物カウンタ
F 2 7 3	SC_ALLR_PAY	3	総払出し(6 0 0 0 回)カウンタ
F 2 7 6	SC_6Y_PAY	3	連続役物払出し(6 0 0 0 回)カウンタ
F 2 7 9	SC_7Y_PAY	3	役物払出し(6 0 0 0 回)カウンタ
F 2 7 C	SC_ALL_PAY	3	総払出し(累計)カウンタ
F 2 7 F	SC_6A_PAY	3	連続役物払出し(累計)カウンタ
F 2 8 2	SC_7A_PAY	3	役物払出し(累計)カウンタ
F 2 8 5	SC_5H_GAME	3	役物等状態カウンタ
F 2 8 8	SN_7P_DSP	1	指示込役物比率データ
F 2 8 9	SN_6Y_DSP	1	連続役物比率(6 0 0 0 回)データ
F 2 8 A	SN_7Y_DSP	1	役物比率(6 0 0 0 回)データ
F 2 8 B	SN_6A_DSP	1	連続役物比率(累計)データ
F 2 8 C	SN_7A_DSP	1	役物比率(累計)データ
F 2 8 D	SN_5H_GAME	1	役物等状態比率データ
F 2 8 E	SB_CAL_RESULT	1	計算結果バッファ
F 2 8 F	SF_LIMIT_CNT	1	カウンタ上限フラグ
D2~D7:未使用 D1 払出し枚数上限フラグ D0 遊技回数上限フラグ			
F 2 9 0	SB_LIMIT_PAY	1	払出し枚数上限バッファ
F 2 9 1	SF_LED_FLASH	1	点滅要求フラグ
D7 175000回点滅フラグ D6 6000回点滅フラグ D5 役物等状態比率点滅フラグ D4 役物比率(累計)点滅フラグ D3 連続役物比率(累計)点滅フラグ D2 役物比率(6000回)点滅フラグ D1 連続役物比率(6000回)点滅フラグ D0 指示込役物比率点滅フラグ			
F 2 9 2	SN_DSP_NO	1	比率表示番号
F 2 9 3	SF_CHG_FLASH	1	点滅切替えフラグ 0:点灯 1:消灯
F 2 9 4	ST2_CHG_DSP	2	表示切替え時間(2144(4791.84ms))
F 2 9 6	ST1_CHG_FLASH	1	点滅切替え時間(134(299.49ms))
F 2 9 7	SC_LED_DSP2	1	L E D表示カウンタ 2
F 2 A 0	SW_SUM_CHK	1	RWMチェックサムデータ
F 2 A 1	SF_POWER_OFF	1	電源断処理済みフラグ 55H:正常 55H以外:異常
F 2 A 2	SW_POWER_ON	1	電源断復帰データ 55H:正常 00H:異常
F 2 A 3	SB_STACK2	2	スタックポインタ一時保存バッファ 2
F 3 E 8		2 4	スタック領域


10

20

【図 5 7】



【図 5 8】



30

40

50

【図 5 9】

＜第2実施形態＞
 (デジットポート2個、セグメントポート2個)

出力ポート	ビット	信号
出力ポート 2 (使用領域)	D0	1ビット表示信号
	D1	2ビット表示信号
	D2	3ビット表示信号
	D3	未使用
	D4	未使用
	D5	未使用
	D6	未使用
出力ポート 3 (使用領域)	D7	データストロブ信号
	D0	デジット1信号
	D1	デジット2信号
	D2	デジット3信号
	D3	デジット4信号
	D4	デジット5信号
	D5	未使用
出力ポート 4 (使用領域) デジット1～5用 セグメント信号	D6	未使用
	D7	未使用
	D0	セグメント1 A信号
	D1	セグメント1 B信号
	D2	セグメント1 C信号
	D3	セグメント1 D信号
	D4	セグメント1 E信号
出力ポート 5 (使用領域)	D5	セグメント1 F信号
	D6	セグメント1 G信号
	D7	セグメント1 P信号
	D0	外部信号 1 (設定変更中信号)
	D1	外部信号 2 (設定確認中信号)
	D2	外部信号 3 (不正検知信号 1)
	D3	外部信号 4 (不正検知信号 2)
出力ポート 6 (使用領域外)	D4	外部信号 5 (不正検知信号 3)
	D5	外部信号 6 (セキュリティディ信号)
	D6	メダル投入信号
	D7	メダル払出し信号
	D0	デジット6信号
	D1	デジット7信号
	D2	デジット8信号
出力ポート 7 (使用領域外) デジット6～9用 セグメント信号	D3	デジット9信号
	D4	未使用
	D5	未使用
	D6	未使用
	D7	未使用
	D0	セグメント2 A信号
	D1	セグメント2 B信号
出力ポート 8 (使用領域外)	D2	セグメント2 C信号
	D3	セグメント2 D信号
	D4	セグメント2 E信号
	D5	セグメント2 F信号
	D6	セグメント2 G信号
	D7	セグメント2 P信号

【図 60】

セグメント	セグメント 1			セグメント 2		
	セグメント 1A～1G	セグメント 1P	セグメント 2A～2G	セグメント 2P		
セグメント 1	セグメント 1A～1G	セグメント 1P	セグメント 2A～2G	セグメント 2P		
デジット 1	デジット 1A～1G	デジット 1P	デジット 2A～2G	デジット 2P		
デジット 2	デジット 2A～2G	デジット 2P	デジット 3A～3G	デジット 3P		
デジット 3	デジット 3A～3G	デジット 3P	デジット 4A～4G	デジット 4P		
デジット 4	デジット 4A～4G	デジット 4P	デジット 5A～5G	デジット 5P		
デジット 5	デジット 5A～5G	デジット 5P	デジット 6A～6G	デジット 6P		
デジット 6	デジット 6A～6G	デジット 6P	デジット 7A～7G	デジット 7P		
デジット 7	デジット 7A～7G	デジット 7P	デジット 8A～8G	デジット 8P		
デジット 8	デジット 8A～8G	デジット 8P	デジット 9A～9G	デジット 9P		
デジット 9	デジット 9A～9G	デジット 9P	デジット 10A～10G	デジット 10P		

10

20

【図 6 1】

<第2実施形態>

(A) 使用領域のLED表示カウンタ 1

割込み	使用領域 LED表示かん字1 (CT_LED_DSP1)	出力ポート 3 (使用領域)		
			セグメント 1 A ~ 1 G	セグメント 1 P
5	00000001	D 0	デジット 1 信号 (7セグ上位)	遊技開始表示
4	00000010	D 1	デジット 2 信号 (7セグ下位)	投入表示
3	00000100	D 2	デジット 3 信号 (獲得上位)	リプレイ表示
2	00001000	D 3	デジット 4 信号 (獲得下位)	有利区間表示
1	00010000	D 4	デジット 5 信号 (設定値)	—

(B) 使用領域外のLED表示カウンタ2

割込み	使用領域外 LED表示カンパ2 (_SC_LED_DSP2)	出力ポート 6（使用領域外）		
			セグメント 2 A～2 G	セグメント 2 P
4	00000001	D 0	デジット 6 信号(識別上位)	－
3	00000010	D 1	デジット 7 信号(識別下位)	桁区切り表示
2	00000100	D 2	デジット 8 信号(比率上位)	－
1	00001000	D 3	デジット 9 信号(比率下位)	－


(C) LED表示要求フラグ (_FL_LED_DSP)

D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
未使用	未使用	未使用	デジッ5	デジッ4	デジッ3	デジッ2	デジッ1

通常中 : 00001111 (B)
設定変更中 : 00010000 (B)
設定確認中 : 00010000 (B)

【圖 6 2】

<第2 実施形態>




30


40

50

【図 6 3】




【図 6 4】




10

20

【図 6 5】



【図 6 6】




30


40

50


【図 6 7】




【図 6 8】




【図 6 9】




【図 7 0】



【図 7 1】



【図 7 2】




10

20

【図 7 3】



【図 7 4】



30

40

50


【図 75】

<第2実施形態>

点滅／非該当項目判定値テーブル (TBL_SEG_FLASH)

2 5 0 0 (H)	DEFB	5 0 (H)	; 役物等状態比率
2 5 0 1 (H)	DEFB	7 0 (H)	; 役物比率 (累計)
2 5 0 2 (H)	DEFB	6 0 (H)	; 連続役物比率 (累計)
2 5 0 3 (H)	DEFB	7 0 (H)	; 役物比率 (6 0 0 0 回)
2 5 0 4 (H)	DEFB	6 0 (H)	; 連続役物比率 (6 0 0 0 回)
2 5 0 5 (H)	DEFB	7 0 (H)	; 指示込役物比率


【図 76】



10

20

【図 77】




【図 78】

<第2実施形態>

点滅ビット検査回数テーブル (TBL_FLASH_CHK)

2 5 1 0 (H)	DEFB	8 (H)	; 指示込役物比率
2 5 1 1 (H)	DEFB	7 (H)	; 連続役物比率 (6 0 0 0 回)
2 5 1 2 (H)	DEFB	7 (H)	; 役物比率 (6 0 0 0 回)
2 5 1 3 (H)	DEFB	8 (H)	; 連続役物比率 (累計)
2 5 1 4 (H)	DEFB	8 (H)	; 役物比率 (累計)
2 5 1 5 (H)	DEFB	8 (H)	; 役物等状態比率




30

40

50

【図 79】



【図 80】

＜第2実施形態（変形例）＞
（デジッポート2個、セグメントポート1個）


出力ポート	ビット	信号
出力ポート 2 （使用領域）	D 0	1ベッ表示信号
	D 1	2ベッ表示信号
	D 2	3ベッ表示信号
	D 3	デジッ1信号
	D 4	デジッ2信号
	D 5	デジッ3信号
	D 6	デジッ4信号
出力ポート 3 （使用領域） （使用領域外）	D 7	デジッ5信号
	D 0	セグメントA信号
	D 1	セグメントB信号
	D 2	セグメントC信号
	D 3	セグメントD信号
	D 4	セグメントE信号
	D 5	セグメントF信号
出力ポート 4 （使用領域外）	D 6	セグメントG信号
	D 7	セグメントP信号
	D 0	デジッ6信号
	D 1	デジッ7信号
	D 2	デジッ8信号
	D 3	デジッ9信号
	D 4	未使用
出力ポート 5 （使用領域）	D 5	未使用
	D 6	未使用
	D 7	未使用
	D 0	外部信号1（設定変更中信号）
	D 1	外部信号2（設定確認中信号）
	D 2	外部信号3（不正検知信号1）
	D 3	外部信号4（不正検知信号2）
	D 4	外部信号5（不正検知信号3）
	D 5	外部信号6（セキュリディ信号）
	D 6	メダル投入信号
	D 7	メダル払出し信号

【図 81】

＜第2実施形態（変形例）＞
（LED表示カウンタ）

割込み	LED表示カウンタ （CT_LED_DSP1）	出力ポート 3（使用領域）		出力ポート 6（使用領域外）	
		セグメント1 A～1 G	セグメント1 P	セグメント2 A～2 G	セグメント2 P
5	00000001	デジッ1信号（保留上位）	遊技開始表示	デジッ2 6信号（個別上位）	—
4	00000010	デジッ2 2信号（保留下位）	投入表示	デジッ2 7信号（個別下位）	桁区切り表示
3	00000100	デジッ2 3信号（獲得上位）	リプレイ表示	デジッ2 8信号（数値上位）	—
2	00001000	デジッ2 4信号（獲得下位）	有利区間表示	デジッ2 9信号（数値下位）	—
1	00010000	デジッ5信号（数値）	—	デジッ3 0信号	—

【図 82】



10


20

30


40

50

【図 8 3】



【図 8 4】



10

20

【図 8 5】



【図 8 6】




30

40

50

【図 87】



【図 88】

＜第3実施形態＞
内蔵ROM54の使用領域におけるプログラム領域のプログラム例

0000H	電源投入プログラム (開始プログラム)
0001H	ジャンプ命令 (0050Hにジャンプ) (3バイト)
...	...
0004H	ベクタアドレス (タイマ割込み処理の開始アドレス)
...	...
0008H	RST命令で呼び出されるプログラム1
...	...
0010H	RST命令で呼び出されるプログラム2
...	...
0018H	RST命令で呼び出されるプログラム3
...	...
0020H	RST命令で呼び出されるプログラム4
...	...
0028H	RST命令で呼び出されるプログラム5
...	...
0030H	RST命令で呼び出されるプログラム6
...	...
0038H	RST命令で呼び出されるプログラム7
...	...
0040H	RST命令で呼び出されるプログラム8
...	...
0050H	電源投入プログラムの続き

10


20

【図 89】

＜第3実施形態＞
内蔵ROM54の使用領域におけるプログラム領域のプログラム例 (他の例)

0000H	電源投入プログラム (開始プログラム)
...	...
0005H	ジャンプ命令 (0050Hにジャンプ) (3バイト)
...	...
0008H	RST命令で呼び出されるプログラム1
...	...
0010H	RST命令で呼び出されるプログラム2
...	...
0018H	RST命令で呼び出されるプログラム3
...	...
0020H	RST命令で呼び出されるプログラム4
...	...
0028H	RST命令で呼び出されるプログラム5
...	...
0030H	RST命令で呼び出されるプログラム6
...	...
0038H	RST命令で呼び出されるプログラム7
...	...
0040H	RST命令で呼び出されるプログラム8
...	...
0050H	電源投入プログラムの続き
...	...
00F4H	ベクタアドレス (タイマ割込み処理の開始アドレス)

【図 90】




30

40

50

【図 9 1】



【図 9 2】

＜第4実施形態＞
(a) 役の種類、当選確率、入賞役の内容

当選役	当選確率 (ベットの数3)	ストップスイッチの押し順					
		左第一停止 (順押し)		中第一停止 (変則押し)		右第一停止 (変則押し)	
		左中右 (押し順1)	左右中 (押し順2)	中左右 (押し順3)	中右左 (押し順4)	右左中 (押し順5)	右中左 (押し順6)
偏りベ#1	1/5	1枚or2枚	1枚or2枚	7枚	1枚	1枚	1枚
偏りベ#2	1/5	1枚or2枚	1枚or2枚	1枚	7枚	1枚	1枚
偏りベ#3	1/5	1枚or2枚	1枚or2枚	1枚	1枚	7枚	1枚
偏りベ#4	1/5	1枚or2枚	1枚or2枚	1枚	1枚	1枚	7枚
ワ役A	1/250	1枚	1枚	12枚	12枚	12枚	12枚
ワ役B	1/250	1枚	1枚	12枚	12枚	12枚	12枚
共通ペル	1/88	6枚	6枚	6枚	6枚	6枚	6枚
スイカ	1/200	5枚or0枚	5枚or0枚	5枚or0枚	5枚or0枚	5枚or0枚	5枚or0枚
リプレイ	1/7.3	再遊技	再遊技	再遊技	再遊技	再遊技	再遊技
非当選	1/19	0枚	0枚	0枚	0枚	0枚	0枚


10

(b) 偏り役の出玉性能


	ストップスイッチの押し順	
	順押し	変則押し
偏り役当選技でのメダル獲得の有利/不利	一方的に不利	一方的に有利
指示性能(AT抽選)	抽選有り又は有利な抽選	抽選なし又は不利な抽選
トータルの出玉性能	有利	不利
押し順の推奨	推奨押し順	非推奨押し順

20

【図 9 3】



【図 9 4】




30


40

50

【図 9 5】




【図 9 6】




10

20

【図 9 7】



【図 9 8】




30

40


50

【図 99】

＜第4実施形態＞
デモ表示後にベット操作及びスタート操作をした場合
(リプレイ非入賞時)




(b) 非推奨押し順時




【図 100】

＜第4実施形態＞
リプレイ入賞後、60秒経過後にスタート操作をした場合




(b) 非推奨押し順時




【図 101】

＜第4実施形態＞
全停後3秒以内にベット操作し、全停後60秒経過後にスタート操作した場合
(リプレイ非入賞時)

(a) 推奨押し順時




(b) 非推奨押し順時



【図 102】

＜第4実施形態＞



10


20

30


40

50

【図 1 0 3】



【図 1 0 4】




【図 1 0 5】

< 第 4 実施形態 >
当選役と指示モニタ及び画像表示

当選役 (偏り役)	非有利区間		有利区間			
	指示モニタ	画像表示	非 A T		A T	
			指示モニタ	画像表示	指示モニタ	画像表示
偏りベル	オフ	なし	オフ	なし	オン (変則押し)	正解押し順 表示
レア役 A	オフ	なし	オン (順押し)	左第一表示 「1ー」	オン (変則押し)	正解押し順 表示
レア役 B	オフ	なし	オン (順押し)	左第一表示 「1ー」	オン (変則押し)	正解押し順 表示

【図 1 0 6】



10


20

30


40

50

【図 107】




【図 108】




10

20

【図 109】



【図 110】




30


40

50


【図 1 1 1】




【図 1 1 2】



【図 1 1 3】



【図 1 1 4】



10

20


30

40

50


【図 115】

<第5実施形態>
メダルセレクトとシュート部材との間の透き間の説明図(3)



【図 116】

<第5実施形態>
メダルセレクトとシュート部材との間の透き間の説明図(4)




10

20


【図 117】

<第5実施形態>
メダルセレクトとシュート部材との間の透き間の説明図(5)



【図 118】

<第5実施形態>
メダルセレクトとシュート部材との間の透き間の説明図(6)




30


40

50


【図 1 1 9】



【図 1 2 0】




【図 1 2 1】



【図 1 2 2】

＜第 5 実施形態＞
エラーの検知時及び解除時の動作態様を示すタイムチャート (1)

セレクト滞留エラーの要因除去後にリセットスイッチを操作したとき、及びフロントドアを閉鎖後に解除スイッチを操作したときの動作態様



10

20

30


40

50

【図 1 2 3】

＜第 5 実施形態＞
エラーの検知時及び解除時の動作態様を示すタイムチャート(2)


セレクトタ滞留エラーの要因を除去せずにリセットスイッチを操作したときの動作態様



【図 1 2 4】

＜第 5 実施形態＞
エラーの検知時及び解除時の動作態様を示すタイムチャート(3)

セレクトタ滞留エラーの要因を除去せずにリセットスイッチを操作したとき、セレクトタ滞留エラーの要因除去後にリセットスイッチを操作したとき、及びフロントドアを開放したまま解除スイッチを操作したときの動作態様




10

20

【図 1 2 5】

＜第 5 実施形態＞
エラーの検知時及び解除時の動作態様を示すタイムチャート(4)

セレクトタ滞留エラーの要因を除去せずにリセットスイッチを操作したときの動作態様




T1:セレクトタ滞留報知を解除してから再度セレクトタ滞留報知を実行可能とするまでの時間
T2:投入センサ44aに検知された時から投入センサ44bに検知されなくなるまでの時間

【図 1 2 6】

＜第 5 実施形態＞
エラーの検知時及び解除時の動作態様を示すタイムチャート(5)

セレクトタ滞留エラーの要因を除去せずにリセットスイッチを操作したときの動作態様



T1:セレクトタ滞留報知を解除してから再度セレクトタ滞留報知を実行可能とするまでの時間
T3:デジット5を点灯させてからデジット1を点灯させるまでの時間

30

40


50

【図 1 2 7】

<第 5 実施形態>

エラーの検知時及び解除時の動作態様を示すタイムチャート(6)

セレクトタ滞留エラーの要因を除去せずにリセットスイッチを操作したときの動作態様




T1:セレクトタ滞留報知を解除してから再度セレクトタ滞留報知を実行可能とするまでの時間
 T4:電源断の発生時から検知時までの時間

【図 1 2 8】

<第 5 実施形態>

エラーの検知時及び解除時の動作態様を示すタイムチャート(7)

セレクトタ滞留エラーの要因を除去せずにリセットスイッチを操作したときの動作態様



T1:セレクトタ滞留報知を解除してから再度セレクトタ滞留報知を実行可能とするまでの時間
 T4:電源断の発生時から検知時までの時間

10


20

【図 1 2 9】

<第 5 実施形態>

エラーの検知時及び解除時の動作態様を示すタイムチャート(8)

セレクトタ滞留エラーの要因を除去せずにリセットスイッチを操作したとき、及びフロントドアを閉鎖し、かつセレクトタ滞留エラーの要因を除去せずに解除スイッチを操作したときの動作態様




【図 1 3 0】

<第 5 実施形態>

ドア開放報知中に電源オフしたときの動作態様を示すタイムチャート(1)

ドア開放報知中に電源オフし、その後、電源オフの状態フロントドアを閉鎖し、その後、電源オンしたときの動作態様



30

40


50

【図 1 3 1】

<第 5 実施形態>

ドア開放報知中に電源オフしたときの動作態様を示すタイムチャート(2)

ドア開放報知中に電源オフし、その後、電源オフの状態でフロントドアを閉鎖し、その後、ドアキーを左に回した状態で電源オンしたときの動作態様




【図 1 3 2】

<第 5 実施形態>

ドア開放報知中に電源オフしたときの動作態様を示すタイムチャート(3)

ドア開放報知中に電源オフし、その後、電源オフの状態でフロントドアを閉鎖し、その後、ドアキーを左に回した状態で電源オンし、その後、ドアキーを元に戻したときの動作態様



10

20


【図 1 3 3】

<第 6 実施形態>

エラー報知 (例 1)

第 1 エラー：ホッパーエラー

第 2 エラー：セレクトエラー




【図 1 3 4】

<第 6 実施形態>

エラー報知 (例 2)

第 1 エラー：セレクトエラー

第 2 エラー：ホッパーエラー




30


40

50

【図 1 3 5】




【図 1 3 6】




10

20

【図 1 3 7】



【図 1 3 8】




30

40

50


【図 1 3 9】

＜第 6 実施形態＞
エラー報知（例 7）



【図 1 4 0】

＜第 6 実施形態＞
エラー報知（例 8）




10

20


【図 1 4 1】

＜第 6 実施形態＞
エラー報知（例 9）



【図 1 4 2】

＜第 7 実施形態：外觀図＞



30

40


50

【図 1 4 3】

<第7実施形態>

ドアキーシリンダ及びドアキー

(a)




【図 145】

<第7実施形態>

ドアキーシリンダの寸法と電源プラグ

(a)




【圖 1 4 4】

＜第7実施形態＞

ドアキーシリンダ及びドアキー


(a) 反時計回り 45 度



【図 146】


<第7実施形態>

施錠装置（閉塞状態）




【図 147】

＜第7実施形態＞
施錠装置（ドア開放状態）



【圖 148】

施錠装置（エラー開放状態）




10

20


【 図 1 4 9 】

＜第7実施形態＞
移動部材のストッパの動作



【図 150】


＜第7実施形態＞
設定キー及び設定キーシリンダ



30

40

【図 151】



【図 152】

＜第8実施形態＞
演出ステージの種類

番号	演出ステージ	カット数	遊技区間	画像容量
001	通常ステージ0	6	非有利区間	C 1 (MB)
002	通常ステージ1	6	有利区間通常 (非AT)	C 2 (MB)
003	通常ステージ2	4	有利区間通常 (非AT)	
004	通常ステージ3	5	有利区間通常 (非AT)	
005	通常ステージ4	6	有利区間通常 (非AT)	
006	通常ステージ5	8	有利区間通常 (非AT)	
007	前兆ステージ1	4	有利区間前兆 (非AT)	C 3 (MB)
008	CZステージ1	4	有利区間CZ (非AT)	
009	ATステージ1	6	有利区間AT	
010	AT特化ステージ1	2	有利区間AT特化1	
011	AT特化ステージ2	8	有利区間AT特化2	
012	AT中SBステージ	10	有利区間AT中サブボーナス	

10

20

【図 153】

＜第8実施形態＞
演出名称、演出の内容、イベントのカット数

番号	演出名称	内容	演出に含まれるイベントのカット数
001	演出01	通常時期待感演出	1
002	演出02	通常時期待感演出	1
003	演出03	通常時期待感演出	1又は2
004	演出04	通常時期待感演出	1
005	演出05	通常時期待感演出	1又は2
006	演出06	通常時期待感演出	1
007	演出07	通常時期待感演出	1又は2
008	演出08	通常時チャンス演出	1
009	演出09	通常時チャンス演出	1又は2
010	演出10	通常時チャンス演出	1、2又は3
011	演出11	通常時煽り演出	1
012	演出12	通常時色告知演出	1
013	演出13	通常時色告知演出	1
014	演出14	連続演出 (導入)	2
015	演出15	連続演出 (1ゲーム目)	1又は2
016	演出16	連続演出 (2ゲーム目)	1
017	演出17	連続演出 (3ゲーム目)	1、2又は4
018	演出18	連続演出 (逆転)	4
019	演出19	CZ演出	1
020	演出20	確定演出	1
021	演出21	AT開始演出	3
022	演出22	AT通常演出	1又は2
023	演出23	AT上乗せ演出	1又は2
024	演出24	AT期待感演出	1又は2
025	演出25	AT終了演出	1
：	：	：	：

【図 154】

＜第8実施形態＞
演出に対応するイベントのカット数及び分岐数 (1)

演出01 (通常時期待感演出)

イベント名	カット数	操作契機				
		スタート	1 停	2 停	3 停	全停後
イベントなし		○	○	○	○	—
0101	1	○				
0102	1		○	○	○	
0103	1		○			
0104	1		○		○	
0105	1				○	
0106	1		○		○	
0107	1				○	
分岐数		2	5	2	6	—

30

演出03 (通常時期待感演出)

イベント名	カット数	操作契機				
		スタート	1 停	2 停	3 停	全停後
イベントなし		○	○	—	○	—
0301	1	○			○	
0302	1	○			○	
0303	1	○			○	
0304	1	○			○	
0305	1				○	
0306	1	○				
0307	2				○	
0308	1		○			
分岐数		6	2	—	6	—

40

演出14 (連続演出 (導入))

イベント名	カット数	操作契機				
		スタート	1 停	2 停	3 停	全停後
1401	2	○				
1402	1				○	
1403	1				○	
分岐数		1	—	—	2	—

50

【図 155】

＜第8実施形態＞
演出に対応するイベントのカット数及び分岐数（2）

演出15(連続演出(1ゲーム目))						
イベント名	カット数	操作契機				
		スタート	1 停	2 停	3 停	全停後
1501	1	○				
1502	1		○			
1503	2		○		○	
1504(ファンズアップ)	1					
分岐数		1	2	—	1	—

演出16(連続演出(2ゲーム目))						
イベント名	カット数	操作契機				
		スタート	1 停	2 停	3 停	全停後
1601	1	○				
1602	1		○			
1603	1				○	
1604(チャンスアップ)	1		○			
分岐数		1	2	—	1	—

演出17(連続演出(3ゲーム目))						
イベント名	カット数	操作契機				
		スタート	1 停	2 停	3 停	全停後
1701	2	○				
1702	1		○			
1703	1				○	
1704(失敗)	2					○
1705(成功)	4					○
1706(チャンスアップ)	1		○			
分岐数		1	2	—	1	2

【圖 156】

＜第8実施形態＞
演出に対応するイベントのカット数及び分岐数（3）

演出18 (連続演出 (逆転))						
イベント名	カット数	操作契機				
		スタート	1停	2停	3停	全停後
1801	4	○				
分岐数		1	—	—	—	—

演出 20 (確定演出)						
イベント名	カット数	操作契機				
		スタート	1 停	2 停	3 停	全停後
2001	1	○				
分岐数		1	—	—	—	—

演出 2.1 (AT開始演出)						
イベント名	カット数	操作契機				
		スタート	1 停	2 停	3 停	全停後
2.1.0.1	3	○				
分岐数		1	—	—	—	—

演出 2 2 (AT通常演出)						
イベント名	カット数	操作契機				
		スタート	1 停	2 停	3 停	全停後
2 2 0 1	2	○				
2 2 0 2	1		○			
2 2 0 3	1			○		
2 2 0 4	2				○	
分岐数		1	1	1	1	—

10

20

【図 157】

＜第8実施形態＞
演出に対応するイベントのカット数及び分岐数（4）


演出 2 3 (AT上乗せ演出)						
イベント名	カット数	操作契機				
		スタート	1 停	2 停	3 停	全停後
2 3 0 1	1	○				
2 3 0 2	1		○			
2 3 0 3	1			○		
2 3 0 4	1				○	
2 3 0 5	1	○				
2 3 0 6	1	○				
2 3 0 7	2				○	
2 3 0 8	1				○	
分岐数		3	1	1	3	—

演出 2 4 (A T 期待感演出)						
イベント名	カット数	操作契機				
		スタート	1 停	2 停	3 停	全停後
2 4 0 1	2	○				
2 4 0 2	1		○			
2 4 0 3	1			○		
2 4 0 4	2				○	
分岐数		1	1	1	1	—

演出 25 (A丁終了演出)						
イベント名	カット数	操作契機				
		スタート	1 停	2 停	3 停	全停後
2501	1	○				
2502	1	○				
分岐数	2	—	—	—	—	—

【圖 1 5 8】


<第9 実施形態>



30

40

【図 1 5 9】



【図 1 6 0】

＜第 1 0 実施形態＞

引戻しゾーンでの推移

アイコン数	遊技前	8	7	6	5		4	3	2	1
	全停時	7	6	5	4		3	2	1	0
引戻しゾーンの残り遊技回数	遊技前	8	7	6	5	有利区間継続時	4	3	2	1
	全停時	7	6	5	4		3	2	1	0
	遊技前					有利区間終了時(*1)	0(*2)	3(*4)	2	1
	全停時						3(*3)	2	1	0
引戻し抽選		○	○	○	○		○(*5)	○(*6)	○	○
有利区間継続判定		—	—	—	○		—	—	—	—

*1:有利区間完走時（エンディング後）の通常区間を含む。
設定変更後（朝一）の通常区間を含む。
設定変更後（朝一）の通常区間ではアイコンの画像表示なし。

*2:通常区間。
遊技前の引戻しゾーンの残り遊技回数（内部）を「0」にセット。
ただし、画像表示上の引戻しゾーンの残り遊技回数は「4」。


*3:画像表示上の引戻しゾーンの残り遊技回数は「3」。

*4:有利区間 1 ゲーム目（移行準備状態）。
遊技前の引戻しゾーンの残り遊技回数（内部）を「3」にセット。


*5:通常区間においてリプレイ A 当選時は引戻し抽選なし。

*6:有利区間において非内部中のときは引戻し抽選なし。

【図 1 6 1】



【図 1 6 2】



10


20

30


40

50

【図 163】




【圖 164】




10

20

【図 165】




【図 166】




30

40


【図 167】




【図 168】



【図 169】



【図 170】



10


20

30


40

50


【図 171】




【図 172】



【図 173】



【図 174】



10


20

30


40

50

【図 1 7 5】




【図 1 7 6】



10


20

【図 1 7 7】



- ウェイト音とは、最小遊技時間経過前にスタートスイッチが操作されたときにスタートスイッチの操作からリールの回転開始までの間に出力される効果音をいう
- 最小遊技時間経過前にスタートスイッチが操作されたときは、スタートスイッチの操作からリールの回転開始までの間に、始端から終端までの長さが時間「T11」のウェイト音を繰り返し再生(ループ再生)する
- リール始動音とは、リールの回転開始時に出力される効果音をいう
- リールの回転開始時には、始端から終端までの長さが時間「T12」のリール始動音を1回再生する

【図 1 7 8】



30


40

50

【図 179】

<第12実施形態>

ベットスイッチが操作されたときに出力されるベット音の出力終了タイミングと、最小遊技時間経過前にスタートスイッチが操作されたときにスタートスイッチの操作からリールの回転開始までの間に出力されるウエイト音の出力開始タイミングとの関係を示すタイムチャート




【図 181】


<第12実施形態>

リール回転開始までの最短時間経過前にスタートスイッチが操作されたときに、最短時間を経過するまで、リールの回転開始を遅延させるとともに、スタートスイッチの操作からリールの回転開始までの間にウエイト音を出力することを示すタイムチャート

(1)本遊技から疑似遊技への移行時




(2) 疑似遊技から本遊技への移行時



【図 180】

<第12実施形態>

疑似遊技から本遊技への移行時に、スタートスイッチが操作されたときに、各リールの回転開始タイミングをランダムにするランダム遅延処理を実行するとともに、各リールの回転開始時にそれぞれリール始動音を出力することを示すタイムチャート




10

20

【圖 182】

＜第13実施形態＞

スロットマシンの外観斜視図




30


40

50

【図 1 8 7】




【図 1 8 8】




10

20

【図 1 8 9】



【図 1 9 0】




30


40

50


【図 1 9 1】




【図 1 9 2】



【図 1 9 3】



【図 1 9 4】



10


20

30


40

50

【図 195】




【図 196】




10

20

【図 197】



【図 198】





30

40

50



【図 199】

＜第 1 4 実施形態＞
マスが 3 個のルーレット演出において、エフェクト表示がマスを一巡する時間と、停止時のエフェクト表示の点滅時間間隔との関係を示す図



【図 200】

＜第 1 4 実施形態＞
マスが 4 個のルーレット演出において、エフェクト表示がマスを一巡する時間と、停止時のエフェクト表示の点滅時間間隔との関係を示す図




10

20


【図 201】

＜第 1 4 実施形態＞
マスが 3 個のルーレット演出において、エフェクト表示が 1 マス移動するのに要する時間と、演出ランプの点滅時間間隔と、リールの図柄が 1 コマ分移動するのに要する時間との関係を示す図

(1) エフェクト表示の移動及び演出ランプの点滅




(2) リールの定速回転中における図柄の移動




【図 202】

＜第 1 4 実施形態＞
マスが 4 個のルーレット演出において、エフェクト表示が 1 マス移動するのに要する時間と、演出ランプの点滅時間間隔と、リールの図柄が 1 コマ分移動するのに要する時間との関係を示す図

(1) エフェクト表示の移動及び演出ランプの点滅



(2) リールの定速回転中における図柄の移動




30


40

50

【図 2 0 3】



【図 2 0 4】



10

20

【図 2 0 5】

＜第 1 4 実施形態＞

設定値の種類と出玉率を示す図

設定値	出玉率	備考
設定1	95.1%	奇数設定
設定2	96.9%	偶数設定
設定3	98.7%	奇数設定
設定4	100.8%	偶数設定
設定5	102.6%	奇数設定
設定6	105.2%	偶数設定

【図 2 0 6】

＜第 1 4 実施形態＞

設定値に関する演出用の置数表

(1) CZ終了時の設定値に関する演出用の置数表

演出の内容	置数(置数/100=実行確率)					
	設定1	設定2	設定3	設定4	設定5	設定6
設定関連演出	99	90	89	85	83	80
設定2以上確定演出	-	5	4	3	4	3
設定3以上確定演出	-	-	5	2	5	2
設定4以上確定演出	-	-	-	2	2	2
設定5以上確定演出	-	-	-	-	2	2
設定6確定演出	-	-	-	-	-	1
偶数設定確定演出	-	5	-	5	-	5
設定2否定演出	1	-	2	3	4	5

(2) AT終了時(有利区間終了時以外)の設定値に関する演出用の置数表

演出の内容	置数(置数/100=実行確率)					
	設定1	設定2	設定3	設定4	設定5	設定6
設定関連演出	95	80	78	70	68	59
設定2以上確定演出	-	10	6	5	6	5
設定3以上確定演出	-	-	10	4	10	4
設定4以上確定演出	-	-	-	4	4	4
設定5以上確定演出	-	-	-	-	4	4
設定6確定演出	-	-	-	-	-	5
偶数設定確定演出	-	10	-	10	-	10
設定2否定演出	5	-	6	7	8	9

(3) AT終了時(有利区間終了時)の設定値に関する演出用の置数表

演出の内容	置数(置数/100=実行確率)					
	設定1	設定2	設定3	設定4	設定5	設定6
設定関連演出	93	76	72	60	58	45
設定2以上確定演出	-	12	8	7	8	7
設定3以上確定演出	-	-	12	6	12	6
設定4以上確定演出	-	-	-	6	6	6
設定5以上確定演出	-	-	-	-	6	6
設定6確定演出	-	-	-	-	-	7
偶数設定確定演出	-	12	-	12	-	12
設定2否定演出	7	-	8	9	10	11

30


40

- ・終日(10000回)遊技を行った場合におけるCZ終了画面の表示回数:45回
- ・終日遊技を行った場合におけるAT終了画面の表示回数:15回
- ・終日遊技を行った場合における設定5以上確定演出の実行回数:1.5回
- ・終日遊技を行った場合における偶数設定確定演出の実行回数:3.75回
- ・終日遊技を行った場合における設定6確定演出の実行回数:1.2回
- ・CZ終了時における設定6確定演出の実行確率:1/100
- ・CZ終了時におけるいずれかの確定演出の実行確率:20/100=1/5

50

【図 2 0 7】

＜第 1 4 実施形態＞
設定上げ確定演出処理を示すフローチャート



【図 2 0 8】

＜第 1 4 実施形態＞
設定 3 をなくして設定 L を設けた場合における設定値の種類と出玉率を示す図

設定値	出玉率	備考
設定 L	85.5%	偶数にも奇数にも属さず
設定 1	95.1%	奇数設定
設定 2	96.9%	偶数設定
設定 4	100.8%	偶数設定
設定 5	102.6%	奇数設定
設定 6	105.2%	偶数設定

- ・設定 L であることを示す演出の内容: 下パネルランプ 21d を消灯させる
- ・設定 L であることを示す演出の実行頻度: 設定 L であるときは常時
- ・CZ 終了時における偶数設定確定演出の実行確率: $5/100=1/20$
- ・CZ 終了時における設定 6 確定演出の実行確率: $1/100$
- ・AT 終了時における偶数設定確定演出の実行確率: $10/100=1/10$
- ・AT 終了時における設定 6 確定演出の実行確率: $5/100=1/20$
- ・終日遊技を行った場合における偶数設定確定演出の実行回数の期待値: 3.75 回
- ・終日遊技を行った場合における設定 6 確定演出の実行回数の期待値: 1.2 回

【図 2 0 9】

＜第 1 4 実施形態＞
設定 3 をなくして設定 L を設けた場合における設定値に関する演出用の置数表

(1) CZ 終了時の設定値に関する演出用の置数表

演出の内容	置数(置数/100=実行確率)					
	設定 L	設定 1	設定 2	設定 4	設定 5	設定 6
設定関連演出	—	99	90	87	88	82
設定 2 以上確定演出	—	—	5	3	4	3
設定 4 以上確定演出	—	—	—	2	2	2
設定 5 以上確定演出	—	—	—	—	2	2
設定 6 確定演出	—	—	—	—	—	1
偶数設定確定演出	—	—	5	5	—	5
設定 2 否定演出	—	1	—	3	4	5

(2) AT 終了時(有利区間終了時以外)の設定値に関する演出用の置数表

演出の内容	置数(置数/100=実行確率)					
	設定 L	設定 1	設定 2	設定 4	設定 5	設定 6
設定関連演出	—	95	80	74	78	63
設定 2 以上確定演出	—	—	10	5	6	5
設定 4 以上確定演出	—	—	—	4	4	4
設定 5 以上確定演出	—	—	—	—	4	4
設定 6 確定演出	—	—	—	—	—	5
偶数設定確定演出	—	—	10	10	—	10
設定 2 否定演出	—	5	—	7	8	9


(3) AT 終了時(有利区間終了時)の設定値に関する演出用の置数表

演出の内容	置数(置数/100=実行確率)					
	設定 L	設定 1	設定 2	設定 4	設定 5	設定 6
設定関連演出	—	93	76	66	70	51
設定 2 以上確定演出	—	—	12	7	8	7
設定 4 以上確定演出	—	—	—	6	6	6
設定 5 以上確定演出	—	—	—	—	6	6
設定 6 確定演出	—	—	—	—	—	7
偶数設定確定演出	—	—	12	12	—	12
設定 2 否定演出	—	7	—	9	10	11


- ・設定 L であるときは、設定 L であることを示す演出として、下パネルランプ 21d を常時消灯させる

【図 2 1 0】


＜第 1 4 実施形態＞
フロントドアの裏面を示す図




【図 2 1 1】




【圖 2 1 2】



【図 2 1 3】




【図 2 1 4】




【図 2 1 5】

＜第 1 5 実施形態＞
遊技待機中に電源の供給が遮断され、その後、電源の供給が再開されたときの各ランプ等の状態を示す説明図



【図 2 1 6】

＜第 1 5 実施形態＞
リールの定速回転中に電源の供給が遮断されたときの各ランプ等の状態を示す説明図




10

20


【図 2 1 7】

＜第 1 5 実施形態＞
リールの定速回転中に電源の供給が遮断され、その後、電源の供給が再開されたときの各ランプ等の状態を示す説明図



【図 2 1 8】

＜第 1 5 実施形態＞
リールの定速回転中に電源の供給が遮断されたときの各ランプ等の状態を示す説明図 (図 2 1 6 の変形例)




30

40

50


【図 2 1 9】

＜第 1 5 実施形態＞
リールの定速回転中に電源の供給が遮断され、その後、電源の供給が再開されたときの各ランプ等の状態を示す説明図（図 2 1 7 の変形例）



【図 2 2 0】

＜第 1 5 実施形態＞
遊技待機中に電源の供給が遮断され、その後、電源の供給が再開されたときの各ランプ等の状態を示すタイムチャート




10

20


【図 2 2 1】

＜第 1 5 実施形態＞
リール定速回転中に電源の供給が遮断され、その後、電源の供給が再開されたときの各ランプ等の状態を示すタイムチャート



【図 2 2 2】

＜第 1 5 実施形態＞
リール定速回転中に電源の供給が遮断され、その後、電源の供給が再開されたときの各ランプ等の状態を示すタイムチャート（図 2 2 1 の変形例）




30


40

50

【図 2 2 3】




【図 2 2 4】




10

20

【図 2 2 5】



【図 2 2 6】




30

40

50


【図 2 2 7】

＜第 1 5 実施形態＞
リールの前方に画像表示装置を備えたスロットマシンにおいて、リールの定速回転中に電源の供給が遮断されたときの各ランプ等の状態を示す説明図



【図 2 2 8】

＜第 1 5 実施形態＞
リールの前方に画像表示装置を備えたスロットマシンにおいて、リールの定速回転中に電源の供給が遮断され、その後、電源の供給が再開されたときの各ランプ等の状態を示す説明図




10

20


【図 2 2 9】

＜第 1 5 実施形態＞
リールの前方に画像表示装置を備えたスロットマシンにおいて、リールの定速回転中に電源の供給が遮断されたときの各ランプ等の状態を示す説明図 (図 2 2 7 の変形例)



【図 2 3 0】

＜第 1 5 実施形態＞
リールの前方に画像表示装置を備えたスロットマシンにおいて、リールの定速回転中に電源の供給が遮断され、その後、電源の供給が再開されたときの各ランプ等の状態を示す説明図 (図 2 2 8 の変形例)




30


40

50

【図 2 3 1】




【図 2 3 2】




10

20

【図 2 3 3】



【図 2 3 4】




30

40


遊技待機中にプッシュボタンを操作すると画像表示装置にメニュー画面が表示される
メニュー画面で項目を選択してプッシュボタンを操作するとその項目の画面に移行する
メニュー画面で終了を選択してプッシュボタンを操作するとメニュー画面が終了する
メニュー画面を表示するためにプッシュボタンを操作すると所定音出力される
メニュー画面で項目を選択してプッシュボタンを操作すると所定音出力される
メニュー画面を終了するためにプッシュボタンを操作すると所定音出力されない

50


【図 2 3 5】




【図 2 3 6】



【図 2 3 7】



【図 2 3 8】



10


20

30


40

50

【図 2 3 9】




【図 2 4 0】




10

20

【図 2 4 1】



【図 2 4 2】




30


40

50

【図 2 4 3】




【図 2 4 4】



10

20

【図 2 4 5】



30

40

50