

H 02 G

B 66 D

Ans.nr.: 5683/82

Int. ans.nr.: PCT/SE82/00123

Int. indleveringsdag: 16 apr 1982

Videreførelsesdag: 22 dec 1982

Indleveret: 22 dec 1982

Løbedag: 16 apr 1982

Alm. tilgængelig: 22 dec 1982

Prioritet: 23 apr 1981 SE 8102590

23 apr 1981 SE 8102591

*KABELDON AB; Alingsås, SE.

Opfinder: Lars Folke *Lenberg; SE, Lars Urban

*Kaellberg; SE.

Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou &
Co

Drejningssikring

S A M M E N D R A G

5683-82

En drejningssikring, der er beregnet til i en låsestilling at forhindre drejning af en drejelig genstand (1) i den ene retning og tillade drejning i den modsatte retning, er forsynet med en låsedel (7) i form af et regulært, fortrinsvis sekssidet prisme, der er koaksialt med den drejelige genstand (1), og en låseklo (8), som har en udsparring (10) med en bund og to modstående vægge (11,12) med forskellige højder, af hvilke den højeste væg (11) er så høj, at den under låsedelens drejning i den tilladte drejningsretning hele tiden er i kontakt med ét af låsedelens hjørner, og med en sådan afstand mellem væggene, at låsedelens drejning i den modsatte drejningsretning er forhindret på grund af anlæg af dens modstående hjørner mod væggene.

5683-82

Fig. 2

