

E 06 B 3

Ans.nr.: 1924/85

Indleveret: 30 apr 1985

Løbedag: 30 apr 1985

Alm. tilgængelig: 29 dec 1985

Prioritet: 28 jun 1984 DE 3423913

*GEBRUEDER KOEMMERLING KUNST-
STOFFWERKE GMBH; Pirmasens, DE.

Opfinder: Willibald *Vogel; DE.

Fuldmægtig: Kontor for Industriel Eneret
Rammebyggedel

R a m m e b y g g e d e l

1924-85

Ved en rammebyggedel, såsom en vindues- eller dør-
ramme, er fyldningen fastklemt mellem to modsat hinanden
liggende tætninger, af hvilke den ene er koekstruderet sam-
men med en holdeliste.

Da de ved vinduer almindelige og/eller egnede, med
termoplast koekstruderbare materialer hurtigt eliminerer
højere spændinger allerede ved et lavt niveau for disse,
anvendes for at undgå en løsning af fyldningen (4) selv
efter længere tid den med holdelisten (11) koekstruderede
tætning (14) udformet som et kun med tryk belastet, i det
væsentlige som anslag tjenende tætningsanlæg, medens den
modsatte, ind i en not i rammen indsatte tætning (15) ud-
formes stærkt eftergiveligt og således at den er indrettet
til at sørge for udligning af alle optrædende tolerancer.
Den sidstnævnte tætning (15) er fortrinsvis udformet som
en slange af syntetisk kautsjuk.

