

20 kwietnia 1928 r.

URZĄD PATENTOWY



A43c 15/04

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ OPIS PATENTOWY

Nr 7262.

Kl. ~~71 b~~

71 b 15/04

František Viček
(Praga, Czechosłowacja).

Ochronnik do obcasów.

Zgłoszono 12 maja 1926 r.
Udzielono 28 marca 1927 r.

Przedmiotem niniejszego wynalazku jest ochronnik do obcasów, przymocowany bezpośrednio lub pośrednio zapomocą wkładki metalowej, umieszczonej albo w gumowym obcasie lub oddzielnie pomiędzy właściwym obcasem a warstwą skóry.

Na rysunku przedstawiona jest jako przykład forma wykonania niniejszego wynalazku.

Fig. 1 przedstawia przekrój dolnej części właściwego obcasa z obcasem gumowym. Fig. 2 wskazuje widok z góry ochronnika z częściowym przekrojem właściwego obcasa. Fig. 3 wskazuje poprzeczny przekrój obcasa. Fig. 4—wkładkę metalową w perspektywie.

Na właściwym obcasie *a* umieszczony jest obcas gumowy *c*, posiadający na swej

górnej powierzchni metalową wkładkę *b*. Obcas gumowy przymocowany jest zapomocą śruby *d*. Wkładka *b* posiada zagięty do góry brzeg *e*, który obejmuje obcas *a*. Brzeg ten zapobiega obracaniu się obcasa gumowego, chroniąc równocześnie zewnętrzne części końca obcasa *a*. Przymocowanie obcasa zapomocą jednej śruby lub jednego gwoźdźdza *d* chroni właściwy obcas *a* od wewnętrznego uszkodzenia przy wymianie obcasa gumowego. Wygięty ku górze brzeg *c* może być w rozmaity sposób ozdobiony lub wycięty.

Wkładka metalowa umieszczona jest w obcasie gumowym możliwie jak najbliżej górnej powierzchni *g* tak, że przykrywa go tylko cienka warstwa gumy.

Część wkładki, znajdująca się wewnątrz

obcasa gumowego, zaopatrzona jest w dowolnego kształtu wycięcie, które również posiadać może brzeg *e*.

Wkładkę *b*, służącą do ochrony obcasa, można również wykonać oddzielnie i umieścić pod spodem właściwego obcasa *a* na warstwie skóry lub gumy (niezaznaczonej na rysunku).

Oczywiście można, według zasady niniejszego wynalazku, wkładkę wykonać również w odmienny sposób.

Zastrzeżenia patentowe.

1. Ochronnik do obcasów, znamieny

tem, że pomiędzy dolną częścią właściwego obcasa a dolną warstwą wykonaną ze skóry lub gumy umieszczona jest blaszka, której brzegi zagięte na dolną część właściwego obcasa chronią go od uszkodzeń.

2. Ochronnik do obcasów według zastrz. 1, znamieny tem, że wewnątrz górnej części obcasa gumowego umieszczona jest blaszka z wycięciami, wystająca ponad wierzch obcasa gumowego i celem ochrony brzegu właściwego obcasa zagiętą do góry.

František Vlček.

Zastępca: Inż. S. Pawlikowski,
rzecznik patentowy.

