


Opublikowano dnia 20 kwietnia 1956 r.



8446 11/25



POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ OPIS PATENTOWY

Nr 36851

Kl. 61 a, 8/03

Chłodnie Kominowe *)

Przedsiębiorstwo Państwowe Wyodrębnione

(Gliwice, Polska)

Zatrask do pasów bezpieczeństwa

Udzielono patentu z mocą od dnia 11 września 1953 r.

Znane i stosowane zatraski przy pasach bezpieczeństwa, zwane popularnie karabińczykami, przy pewnych położeniach zatrasku względnie kółka mocującego, otwierają się samoczynnie na skutek nacisku kółka mocującego na zapadkę od strony zewnętrznej. Przy takim nacisku zapadka otwiera się do wewnątrz zatrasku, przy czym może nastąpić wyslizgnięcie się zatrasku z kółka mocującego.

Zatrask według wynalazku posiada narząd zabezpieczający przed przypadkowym jego otwarciem w postaci nasuwanej tulejki dociskanej sprężyną. Zatrask według wynalazku jest przedstawiony na rysunku, na którym fig. 1 przedstawia zatrask w położeniu zamkniętym, fig. 2 — zatrask w położeniu otwartym, fig. 3 — sposób zamocowania tulejki, fig. 4 — widok

boczny tulejki, fig. 5 — sprężynę, a fig. 6 — część zatrasku, w której zamocowana jest tulejka.

Zatrask jest wykonany w sposób następujący: Do ucha 1 przymocowana jest zapadka 2, posiadająca wewnątrz sprężynkę. Zapadka może odchyłać się do wewnątrz, a sprężyna dociska ją do ucha 1, które nie pozwala na przecięcie się zapadki na zewnątrz. Zapadka posiada mniej więcej na połowie długości wgłębienie pierścieniowe, w którym osadzona jest sprężynka 4, otoczona tulejką 3. Po zamknięciu zatrasku sprężynka 4 przesuwając tulejkę w kierunku miejsca otwierania się zatrasku w ten sposób, że tulejka zachodzi na ucho zatrasku 1, pozostając jednocześnie na zapadce 2. Dzięki temu samoczynne otwarcie zatrasku jest niemożliwe i może nastąpić dopiero po zsunięciu tulejki 3 z części 1. Zatrask według wynalazku może posiadać znany kształt lecz jest zaopatrzony w opisaną tulejkę 3.

*) Właściciel patentu oświadczył, że twórcami wynalazku są Bolesław Rymarczyk i Rudolf Wieczorek.

Zastrzeżenie patentowe

Zatrząsk do pasów bezpieczeństwa, znamienny tym, że posiada tulejkę (3), osadzoną przesuwnie na zapadce (2) ucha (1) i utrzymywaną za pomocą sprężynki (4) na miejscu zamknięcia zatrząsku.

Chłodnie Kominowe
Przedsiębiorstwo Państwowe
Wyodrębnione

Zastępca: Kolegium Rzeczników Patentowych.

